

Рукав для автобетононасосов Achiles 85 BAR

Устойчивость к износу, металлокорд



Гибкий резиновый рукав для подачи бетона во время заливки фундамента. Устанавливается на бетононасосах в качестве раздающего звена транспортной магистрали (хобота). Не сжимается во время очистки внутренней поверхности рукава от остатков раствора при помощи вакуума.

Поставляется отрезками определенной длины со стальными обжимными соединениями «Full Flow»

Технические характеристики

Внутренний слой:

Черный гладкий натуральный каучук NR, устойчивый к абразивному износу, DIN 53516 < 50mm³

Наружный слой:

Черная резиновая смесь NR/SBR, устойчивая к погодным условиям, озону и истиранию

Усиление:

Высокопрочный стальной корд

Температура:

от -30 до +70°C

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м	Вес, г/м
51	71	85	200	275	40	3100
63	85	85	200	300	40	4500
76	100	85	200	350	40	5500
102	126	85	200	400	40	8500
127	155	85	200	500	40	9700
152	180	85	200	700	40	11200

- доступны иные размеры. Для согласования обращайтесь в отдел продаж