

Рукав напорный для топлива, бензина и масла Ваку 20 BAR

Маслобензостойкий, универсальный



Специальный шланг, устойчивый к нефтепродуктам с содержанием ароматических веществ до 50%. Для перекачки нефтепродуктов под высоким давлением, гидравлических жидкостей и масла. Также подходит для работы со среднелёгкими нефтепродуктами (диз.топливо, бензин, керосин, лигроин), химикатами и антифризами, сжатым замасленным воздухом, промышленной щелочью и соленой водой.

Технические характеристики

Внутренний слой:

Черный гладкий маслостойкий синтетический каучук NBR. Удельное сопротивление $R < 10^6 \Omega/\text{m}$

Усиление:

Высокопрочный синтетический корд

Наружный слой:

Черный гладкий синтетический каучук, устойчивый к износу, старению и озону. Удельное сопротивление $R < 10^6 \Omega/\text{m}$

Температура:

от -30 до +100°C

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м	Вес, г/м
6	13	20	60	30	100	140
8	15	20	60	35	100	170
10	17	20	60	38	100	190
12	22	20	60	45	100	280
16	26	20	60	55	100	350
19	30	20	60	58	80	430
25	37	20	60	60	60	620

• доступны иные размеры. Для согласования обращайтесь в отдел продаж