


SD SERIES (SDS)

Single Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)


싱글 디스크 타입 커플링 (고강도 알루미늄 합금 바디)

클램프 타입

원통형



규격: 12C~47C & 80C~100C



규격: 54C & 64C

규격 및 성능

제품 번호	치수 (±0.3mm)						체결볼트		허용 토크 (N·m)	최대 회전수 (min ⁻¹)	관성 모멘트 (kg·m ²)	비틀림 강성 (N·m/ rad)	질량 (g)	미스알라이먼트허용치			클램프 분리
	D	D1	L	L1	L3	F	사이즈	체결 토크 (N·m)						편각 (°)	편심 (mm)	엔드 플레이 (mm)	
SDS-12C	12	5.5	12.3	5.9	-	1.9	M1.6	0.25	0.2	14,000	6.9×10 ⁻⁸	170	3	0.5	0.01	±0.04	X
SDS-16C	16	6.7	17.4	7.8	-	2.5	M2	0.5	0.6	14,000	2.6×10 ⁻⁷	270	7	1	0.02	±0.1	X
SDS-19C	19	8.5	19.3	8.7	-	2.9	M2.6	1	0.9	14,000	4.0×10 ⁻⁷	500	8	1	0.02	±0.1	X
SDS-22C	22.2	10	19.7	8.7	-	2.8	M2.6	1	1.2	10,000	1.0×10 ⁻⁶	600	15	1	0.02	±0.1	X
SDS-26C	26.6	12.2	24.1	10.6	-	3.4	M3	1.7	2.2	10,000	2.4×10 ⁻⁶	900	25	1	0.02	±0.15	X
SDS-31C	31.8	14.4	26.4	11.6	-	3.7	M3	1.7	4	9,000	5.8×10 ⁻⁶	1,700	40	1	0.02	±0.2	X
SDCS-35C	35	16.2	28	12.7	-	4.4	M4	3.5	5	8,500	1.0×10 ⁻⁵	2,000	57	1	0.02	±0.2	X
SDS-39C	39	17	31.3	13.7	-	4.3	M4	3.5	6	8,000	1.6×10 ⁻⁵	2,300	70	1	0.02	±0.25	X
SDS-39C(3)	39	17	31.6	13.7	-	4.3	M4	3.5	9	8,000	1.6×10 ⁻⁵	2,300	70	1	0.02	±0.25	X
SDCS-42C	42.5	18	31.4	13.7	-	4.3	M4	3.5	8	8,000	3.4×10 ⁻⁵	2,800	95	1	0.02	±0.25	X
SDCS-42C(3)	42.5	18	31.7	13.7	-	4.3	M4	3.5	10	8,000	3.4×10 ⁻⁵	2,800	95	1	0.02	±0.25	X
SDCS-47C	47	20.5	35.6	16	-	5.2	M4	3.5	14	7,500	5.4×10 ⁻⁵	6,000	140	1	0.02	±0.25	X
SDCS-54C	54	25	42.3	19	13	6.3	M5	8	25	7,500	9.8×10 ⁻⁵	11,000	200	1	0.02	±0.25	○
SDCS-64C	64	25.8	58.2	26	15.2	7.5	M6	13	40	7,000	2.2×10 ⁻⁴	20,000	355	1	0.02	±0.25	○
SDS-80C	80	35.8	66.1	29.7	19	9.4	M8	30	85	7,000	6.4×10 ⁻⁴	40,000	690	1	0.02	±0.4	○
SDS-90C	94.5	41.6	68.9	30.4	19	9.3	M8	30	180	6,000	1.3×10 ⁻³	60,000	960	1	0.02	±0.5	○
SDS-100C	104.5	47.7	71.7	30.7	19	9.3	M8	30	250	6,000	2.2×10 ⁻³	70,000	1,300	1	0.02	±0.6	○

- 관성모멘트 및 질량은 제품 번호 별 최대 내경일 때의 값입니다.
- 허용토크는 커플링 자체 내구성과 관련된 값입니다. (축과 내경 구멍 사이에서 발생하는 슬립토크와는 무관합니다.)
- 80C, 90C, 100C는 클램프 분리형 대응 시 체결볼트가 2개인 별도의 허브를 사용합니다.

표준 내경 12C~47C

제품번호	표준 내경 (d ₁ , d ₂) (mm)																		
	3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17
SDS-12C	●	●		●★															
SDS-16C	●	●	●	●															
SDS-19C	●	●	●	●	●														
SDS-22C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★									
SDS-26C		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
SDS-31C				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★				
SDCS-35C				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★		
SDS-39C				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SDCS-42C					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★
SDCS-47C								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★

- 사용 축의 공차는 h7를 추천합니다.
- 비 표준 내경 및 특수 공차 적용이 가능합니다. (별도의 문의를 해주십시오.) - ※예외품목: SDS-12C
- 키홈 추가 가공이 가능합니다.
- ★ 표기된 내경은 커플링의 내부 부품과의 간섭으로 인해 축을 관통해 사용하실 수 없습니다. 반드시 축을 L₁ 치수까지 삽입하여 사용해 주십시오. 축 관통 사용 가능 여부는 미스알라이먼트를 고려하지 않았습니다.