

[파일명령어 실습 문제]

● 다음 문제를 실습해 보세요.

1. 현재 디렉터리 위치를 확인하는 명령어를 실행하시오.
2. practice_dir라는 디렉터를 생성하시오.
3. 생성한 practice_dir로 이동하시오.
4. 현재 디렉터리 위치를 다시 확인하시오.
5. test1.txt라는 빈 파일을 생성하시오.
6. 현재 디렉터리에 있는 파일 목록을 출력하시오.
7. test1.txt파일의 수정 시간을 현재 시간으로 갱신하시오.
8. 현재 시스템 시간을 확인하는 명령어를 실행하시오.
9. test1.txt파일의 상세 정보를 출력하시오.
10. test1.txt파일을 test2.txt라는 이름으로 복사하시오.
11. workspace디렉터를 생성하고, 그 안에 sample.txt파일을 생성하시오.
12. sample.txt의 수정 시간을 **특정 시간 (예: 2035년 08월 15일 10:30)**으로 변경하시오.
13. workspace디렉터를 copy_workspace로 복사하시오. (디렉터리 복사)
14. /etc/hosts파일을 copy_workspace디렉터리에 복사하시오.
15. 현재 디렉터리에서 이름이 *.txt인 파일을 모두 찾으시오.
16. 현재 디렉터리부터 하위 디렉터리까지 빈 파일만 찾아 출력하시오.
17. sample.txt파일의 내용을 출력하되, 행 번호를 포함하여 출력하시오.
18. sample.txt파일 안에서 특정 문자열(예: "test")을 검색하시오.
19. sample.txt파일을 backup.txt로 이름 변경하시오.
20. copy_workspace디렉터를 삭제하시오. (내용 포함 삭제)
21. 현재 디렉터리에서 .log파일만 찾아 logs_dir로 이동하시오.
22. /etc디렉터리에서 conf문자열이 포함된 파일 내용을 모두 검색하시오.
23. 현재 디렉터리에서 .txt파일을 모두 backup디렉터리에 복사하시오.
24. backup디렉터리의 모든 파일을 한 번에 삭제하시오.
25. 현재 디렉터리에서 가장 최근 수정된 파일 5개를 출력하시오.
26. 파일 내용 중 "error" 문자열이 포함된 행을 행 번호 포함 출력하시오.
27. 현재 디렉터리에서 크기가 0인 파일만 찾으시오.
28. temp디렉터를 복사하여 temp_backup으로 만들되, 덮어쓰기 여부를 확인하도록 하시오.
29. 현재 사용자가 실행 중인 명령어 ls의 위치를 확인하시오.
30. 현재 디렉터리에서 test라는 문자열이 포함된 파일 이름만 출력하시오.
31. [로그 정리 작업] 현재 디렉터리에 .log파일이 많다고 가정
→ log_backup디렉터를 만들고 모든 .log파일을 이동하시오.
32. [에러 로그 분석] system.log파일에서 "ERROR" 문자열이 포함된 부분을 행 번호와 함께 출력하시오.
33. [백업 자동화] project디렉터를 project_backup으로 복사하시오. (하위 디렉터리 포함)
34. [불필요 파일 정리] 현재 디렉터리에서 빈 파일을 모두 찾아 삭제하시오.
35. [파일 재정리 작업] 현재 디렉터리의 .txt파일을 모두 찾아 docs디렉터리로 이동하시오.