[문제 풀어보기]

1. 다음 코드의 전체 출력 결과를 쓰고, x와 y에 저장되는 값이 다른 이유를 print와 return의 역할을 포함하여 설명하시오.

```
def show(number):
   print(number * 3)


def calculate(number):
   return number * 3

x = show(5)
y = calculate(5)
print(x)
print(y)
```

2. 아래 리스트에서 70점 이상인 점수의 합계와 개수를 구하시오. for문과 if문을 사용하고, 합계와 개수를 각각 변수에 저장한 뒤 한 줄로 출력하는 코드를 작성하시오. 최종 출력 결과도 쓰시오.

```
scores = [60, 75, 90, 65, 80]
```

3. 다음 조건을 만족하는 check_pass() 함수를 작성하고, 두 호출의 반환값을 각각 쓰시오.
- **scores는 숫자가 한 개 이상 들어 있는 리스트이다.**
- **standard의 기본값은 70이다.**
- **평균이 standard 이상이면 "합격", 아니면 "불합격"을 반환한다.**

```
check_pass([60, 80, 85])
check_pass([60, 80, 85], 80)
```

4. scores.txt의 각 줄은 아래처럼 이름과 정수 점수로 구성된다. 파일을 읽어 80점 이상인 학생의 이름을 파일 순서대로 리스트에 저장하고, 그 학생들의 점수 합계를 구하는 코드를 작성하시오. 이름 리스트와 합계는 각각 한 줄에 출력하고, 출력 결과도 쓰시오.
- **with문, "r" 모드, encoding="utf-8"을 사용한다.**
- **각 줄을 strip()과 split(",")으로 처리하고 점수는 정수로 변환한다.**

```
# scores.txt의 내용
지우,85
민수,70
하늘,95
```

5. 다음 코드의 출력 결과를 쓰고, 아래 세 가지를 설명하시오.
(1) 부모 클래스와 자식 클래스의 이름
(2) 자식 클래스에 __init__()가 없어도 이름과 점수가 저장되는 이유
(3) 오버라이딩된 메서드와 이 코드에서 self가 나타내는 객체

```
class Student:
   def __init__(self, name, score):
      self.name = name
      self.score = score


   def result(self):
      return "일반 학생"

class ScholarshipStudent(Student):
   def result(self):
      if self.score >= 90:
         return "장학 대상"
      return "장학 제외"

s = ScholarshipStudent("지우", 92)
print(s.name, s.result())
```