

表达式	首次定义在	含义
*	2	通配符选择器，选择所有页面元素。
E	1	元素选择器
E[foo]	2	元素属性选择器，元素包含属性foo
E[foo="bar"]	2	元素属性选择器，元素包含属性foo，属性foo=bar
E[foo~="bar"]	2	选择foo属性包含单词“bar”的元素（bar的前后必须有空格），并设置其样式；
E[foo^="bar"]	3	元素E属性foo以bar开头
E[foo\$="bar"]	3	元素E属性foo以bar结尾
E[foo*="bar"]	3	元素E属性foo包含bar
E[foo="en"]	2	选择器用于选取带有以指定值开头的属性值的元素。 该值必须是整个单词，比如 lang="en"（此情况，lang只能有一个en属性值），或者后面跟着连字符，比如 lang="en-us"。
E:root	3	根元素选择器
E:nth-child(n)	3	元素E的位于兄弟元素的第n位
E:nth-last-child(n)	3	元素E的位于兄弟元素的倒数第n位
E:nth-of-type(n)	3	元素E的位于相同类型兄弟元素的第n位
E:nth-last-of-type(n)	3	元素E的位于相同类型兄弟元素的倒数第n位
E:first-child	2	元素E的第一个子元素
E:last-child	3	元素E的位于兄弟元素的最后位置
E:first-of-type	3	元素E的位于相同类型兄弟元素的最前位置
E:last-of-type	3	元素E的位于相同类型兄弟元素的最后位置
E:only-child	3	元素E是其父元素唯一子元素
E:only-of-type	3	元素E是其父元素唯一指定类型子元素（可以有其他类型兄弟元素）
E:empty	3	元素E没有子元素，当然也不能包含文本。
E:link	1	未被访问的链接
E:visited	1	已经访问的链接
E:active	1 and 2	元素被点击
E:hover	1 and 2	鼠标悬浮在元素上
E:focus	1 and 2	元素获取焦点
E:invalid,	3	INPUT元素验证不通过显示的样式
E:valid	3	INPUT元素验证通过显示的样式
E:required	3	INPUT元素必填时提示
E:target	3	E元素作为其他元素的目标元素时
E:lang(fr)	2	E元素lang属性的值是fr
E:enabled	3	元素E处于enabled或者disabled时
E:disabled	3	元素E处于enabled或者disabled时
E:checked	3	元素E处于checked状态时
E::first-line	1	元素的第一行
E::first-letter	1	元素的第一个字母
E::before	2	在元素E前创建一个伪元素
E::after	2	在元素E后创建一个伪元素
E.warning	1	E元素的class列表中包含有 .warning
E#myid	1	E元素ID为myid
E:not(s)	3	E元素没有使用s选择器的所有元素
E F	1	后代选择器
E > F	2	子元素选择器
E + F	2	紧邻兄弟选择器
E ~ F	3	一般兄弟选择器

备注：[CSS选择器](#)

类别
全局选择器
类型选择器
属性选择器
属性选择器
属性选择器
属性选择器
属性选择器
属性选择器
属性选择器
属性选择器
属性选择器
结构化伪类选择器
结构化伪类选择器
结构化伪类选择器
结构化伪类选择器
结构化伪类选择器
结构化伪类选择器
结构化伪类选择器
结构化伪类选择器
结构化伪类选择器
结构化伪类选择器
结构化伪类选择器
结构化伪类选择器
结构化伪类选择器
连接伪类
用户动作伪类
状态伪类
状态伪类
状态伪类
目标伪类选择器
语言伪类
状态伪类
状态伪类
状态伪类
伪元素
伪元素
伪元素
伪元素
类选择器
ID选择器
否定伪类
后代选择器
子元素选择器
紧邻兄弟元素选择器
一般兄弟元素选择器

[语言代码](#)