



# CSS3 插件

讲师：许井龙

- 一、浏览器内核及浏览器厂商前缀
- 二、关于prefixfree.js插件

- -webkit- (Chrome, Safari, 新版Opera.)
  - WebKit/Blink内核
- -moz- (Firefox)
  - Gecko内核
- -o- (旧版Opera)
  - Presto内核
- -ms- (Internet Explorer)
  - Trident / MSHTML内核

WIKI关于浏览器厂商前缀完整介绍:

[https://en.wikipedia.org/wiki/CSS\\_filter#Prefix\\_filters](https://en.wikipedia.org/wiki/CSS_filter#Prefix_filters)

## 二、关于prefixfree.js插件

- 一、功能
  - 为 <link> 或 <style> 元素中需要增加前缀的声明自动添加前缀。
- 二、使用限制
  - 不支持跨域名的样式。
  - 写在元素style属性中的没有前缀的样式，不能在IE及Firefox3.6及一下浏览器使用。
- 三、如何使用
  - 只需要通过<script>元素引入prefixfree.js即可，**切记一定要在<style>和<link>元素后引入。**
- 四、浏览器支持
  - IE9+, Opera 10+, Firefox 3.5+, Safari 4+ , Chrome (PC端) and Safari (移动端) , Android自带浏览器, Chrome , Opera (移动端)



