

TripNow Engine MCP 接入说明

本文档说明如何通过 MCP JSON-RPC 接入 TripNow Engine 当前开放的工具能力。

1. 接入地址

测试环境：

代码块

```
1 https://tripnowengine.133.cn/test/tripnow/v1/mcp
```

正式环境：

代码块

```
1 https://tripnowengine.133.cn/tripnow/v1/mcp
```

后端服务内部路径为：

代码块

```
1 /v1/mcp
```

2. 鉴权方式

MCP 接口复用现有 OpenAPI 的 API Key 鉴权体系，请在请求头中传入：

代码块

```
1 Authorization: Bearer sk-xxxx
2 Content-Type: application/json
```

通过 MCP 调用工具时，会复用对应业务接口的账户上下文、权限校验、用量记录和 API Key 调用次数统计。

3. 基础协议

接口使用 JSON-RPC 2.0，请求统一为 POST。

请求结构：

代码块

```
1  {
2    "jsonrpc": "2.0",
3    "id": 1,
4    "method": "tools/list",
5    "params": {}
6  }
```

响应成功结构：

代码块

```
1  {
2    "jsonrpc": "2.0",
3    "id": 1,
4    "result": {}
5  }
```

响应失败结构：

代码块

```
1  {
2    "jsonrpc": "2.0",
3    "id": 1,
4    "error": {
5      "code": -32602,
6      "message": "Invalid tool arguments"
7    }
8  }
```

4. 初始化

代码块

```
1  curl --location 'https://tripnowengine.133.cn/test/tripnow/v1/mcp' \
2    --header 'Content-Type: application/json' \
3    --header 'Authorization: Bearer sk-xxxx' \
4    --data '{
5      "jsonrpc": "2.0",
6      "id": 1,
7      "method": "initialize"
```

```
8    }'
```

5. 工具发现

调用 `tools/list` 可发现当前支持的工具。

代码块

```
1  curl --location 'https://tripnowengine.133.cn/test/tripnow/v1/mcp' \  
2    --header 'Content-Type: application/json' \  
3    --header 'Authorization: Bearer sk-xxxx' \  
4    --data '{  
5      "jsonrpc": "2.0",  
6      "id": 2,  
7      "method": "tools/list"  
8    }'
```

当前工具列表：

- `chat_completions`：调用文本对话能力。
- `get_agent_intents_prompts`：查询当前账户 channel 下的 prompts。
- `update_agent_intents_prompts`：批量覆盖当前账户 channel 下的 prompts。

6. 调用 chat_completions

MCP `tools/call` 当前返回一次性 JSON-RPC 结果，因此 `chat_completions` 仅支持非流式调用，会按 `stream=false` 执行。

代码块

```
1  curl --location 'https://tripnowengine.133.cn/test/tripnow/v1/mcp' \  
2    --header 'Content-Type: application/json' \  
3    --header 'Authorization: Bearer sk-xxxx' \  
4    --data '{  
5      "jsonrpc": "2.0",  
6      "id": 3,  
7      "method": "tools/call",  
8      "params": {  
9        "name": "chat_completions",  
10       "arguments": {  
11         "model": "tripnow-travel-pro",  
12         "messages": [  
13           {  
14             "role": "user",  
15             "content": "行李限制"16           }  
17         ]  
18       }  
19     }  
20   }'
```

```
16         }
17     ],
18     "stream": false,
19     "include_data": true
20 }
21 }
22 }'
```

7. 查询 prompts

代码块

```
1 curl --location 'https://tripnowengine.133.cn/test/tripnow/v1/mcp' \
2   --header 'Content-Type: application/json' \
3   --header 'Authorization: Bearer sk-xxxx' \
4   --data '{
5     "jsonrpc": "2.0",
6     "id": 4,
7     "method": "tools/call",
8     "params": {
9       "name": "get_agent_intents_prompts",
10      "arguments": {}
11    }
12  }'
```

8. 更新 prompts

注意：该工具会批量覆盖当前账户 channel 下的 prompts，请谨慎调用。

代码块

```
1 curl --location 'https://tripnowengine.133.cn/test/tripnow/v1/mcp' \
2   --header 'Content-Type: application/json' \
3   --header 'Authorization: Bearer sk-xxxx' \
4   --data '{
5     "jsonrpc": "2.0",
6     "id": 5,
7     "method": "tools/call",
8     "params": {
9       "name": "update_agent_intents_prompts",
10      "arguments": {
11        "prompts": [
12          {
13            "scenario": 1,
14            "prompt": "这里填写新的提示词内容"
```

```
15     }  
16   ]  
17 }  
18 }  
19 }'
```

9. 本地测试脚本

仓库根目录提供了 `test_mcp_tools.py`，可用于快速验证 MCP 接入。

代码块

```
1 python test_mcp_tools.py --api-key sk-xxxx
```

指定正式环境：

代码块

```
1 python test_mcp_tools.py \  
2   --endpoint https://tripnowengine.133.cn/tripnow/v1/mcp \  
3   --api-key sk-xxxx
```

默认不会执行覆盖 prompt 的测试。如需测试更新 prompts，需要显式传入：

代码块

```
1 python test_mcp_tools.py \  
2   --api-key sk-xxxx \  
3   --skip-chat \  
4   --update-prompts-json ' [{"scenario":1,"prompt":"测试提示词"} ] '
```