

维度 2

基本算法与 数据结构模板

中文版 · 系统复习与模型识别

Senior C++ / 低延迟交易 / OA / Live Coding

*** 基础 / 必须掌握	** 需要掌握	* 可以了解 / 高阶扩展
能识别、解释不变量，并独立实现核心模板。	理解条件与证明，能写出主体或现场推导。	知道用途与限制，按岗位和题型深入。

从约束出发，识别结构；从不变量出发，选择模板。

18 个章节串起算法思维、数据结构、题型模型与设计范式。125 个知识点均配 LeetCode 重点题及练习说明；编号直达官方题页。计数、排列组合与模拟专题相互连接。

整理依据：所引用对话的可读取内容与本次补充要求。

修订版：2026-09-27 · 全知识点 LeetCode 练习增补 · A4 打印 · 中文字体已嵌入

如何使用这本手册

星级表示本手册面向通用算法面试的复习优先级，不等同于算法难度，也不表示所有交易岗位都会考到。岗位明确要求某一领域时，应相应提升它的优先级。

每个知识点的绿色题单提供编号、简述与练习目的，按建议顺序排列；同题可用于多个知识点。〔会员〕以核验时的官方标记为准。“迁移/扩展”表示借题训练相关思想，不声称原题必须使用该高级算法。提交时始终以原题输入与输出契约为准。

使用情境	建议路线
首次系统复习	01 基础 → 02 算法思维 → 03 数据结构 → 04 核心算法 → 05 序列 → 06 树 → 07 图 → 08 设计范式 → 09 计数 DP；随后补齐其余章节。
陌生题无法下手	先看 02 章八个思想的提问表，再用 16 模型识别地图匹配候选算法；用前提与反例排除误用。
面试前快速回看	先看 16 模型识别地图、17 选型速查、18 实现检查表；每个知识卡的“思维关联”可点击回到第 02 章。
OA 训练	先估算数据规模与状态数，再选算法；优先复习 ***，用边界输入和随机小样本检验。
Live Coding	先说输入契约与朴素解，再给不变量、代码和复杂度；完成后手动走查空输入、重复值和极值。
低延迟交易岗位	算法正确性之外，再看连续布局、分配次数、尾延迟、迭代器失效及并发模型；不要把面试模板直接当生产组件。

统一记号与代码约定 ***

n 为元素数， V/E 为图的点/边数， h 为树高， K 为窗口或选取规模， Q 为查询数， U 为值域， W 为机器字位数。复杂度默认说明额外空间；输出结果本身占用的空间另计。

数组与字符串优先使用 0-based 和半开区间 $[l,r)$ 。Fenwick 内部使用 1-based，外部仍是 0-based；图节点默认编号 $0..V-1$ 。树中父节点为 -1 或根自身的约定会明确说明。

代码以 C++17 为主体；`std::midpoint`、`std::popcount`、`std::bit_cceil` 等明确标注 C++20。模板为可组合函数/结构，省略标准头文件和 `std::` 前缀；需相应包含 `<algorithm>`、`<vector>`、`<queue>`、`<deque>`、`<numeric>`、`<limits>`、`<unordered_map>` 等，并使用 `std::` 限定名。

阅读边界：原对话的两条长回复在读取接口中被截断。本版覆盖可读取主题及本次列出的全部重点，并补齐常见基础内容；不宣称逐字收录截断部分。

从会背到会用 ***

对每个 *** 算法条目：给适用例子与失效反例，说明不变量，并独立实现和测试。对第 02 章的思维条目：能将同一思想解释到两种不同算法上，并说明转换、删除或合并的依据。** 重在理解推导，* 按需深入。

目录

目录和书签均可点击。章标题提供体系入口，二级条目可直接定位具体模板。

01 基础语言与正确性	8
1.01 复杂度与约束 ***	8
1.02 区间、索引与边界 ***	8
1.03 数值安全与未定义行为 ***	9
1.04 不变量、证明与反例 ***	9
02 算法思维与问题求解机制	10
2.01 三层框架与八个提问 ***	10
2.02 T1 改变问题的表达：转换与建模 ***	11
2.03 T2 排除不必要的候选：消除、剪枝与支配 ***	11
2.04 T3 合并等价情况：状态抽象与状态压缩 ***	12
2.05 T4 复用已经完成的工作：缓存、预处理与增量维护 ***	12
2.06 T5 分解问题，再组合结果 ***	13
2.07 T6 只维护目标查询需要的信息：充分摘要 ***	13
2.08 T7 改变计数视角：贡献、抵消与守恒 ***	14
2.09 T8 改变处理顺序：排序、离线与延迟执行 ***	14
2.10 正确性工具：不变量贯穿八个思想 ***	15
2.11 双向索引：同一算法可以组合多个思想 ***	16
2.12 完整推导与面试使用方法 ***	17
03 核心数据结构	18
3.01 连续容器、链表与队列 ***	18
3.02 哈希表与有序容器 ***	18
3.03 堆与优先队列 ***	19
3.04 Trie 与二进制 Trie **	19
3.05 并查集 DSU ***	19
3.06 前缀、差分与区间聚合 ***	20
3.07 Fenwick Tree **	21
3.08 Segment Tree 与 Sparse Table **	21

04 核心算法	24
4.01 排序与计数 / 桶思维 ***	24
4.02 Quickselect、Top K 与 Partition ***	24
4.03 边界二分与精确查找 ***	25
4.04 Binary Search on Answer ***	26
4.05 结构化二分 **	27
05 线性序列题型	28
5.01 双指针的五种角色 ***	28
5.02 滑动窗口与 exactly K ***	28
5.03 Prefix State: 统一前缀模型 ***	29
5.04 区间合并、交集与调度 ***	30
5.05 扫描线、事件与差分映射 ***	31
5.06 单调栈与贡献法 ***	31
5.07 单调队列 ***	32
5.08 Heap Patterns: Top K 与 K-way Merge ***	32
5.09 双堆中位数与惰性删除 **	33
5.10 链表反转、Dummy 与快慢指针 ***	33
06 树算法	35
6.01 遍历、递归返回值与 BST ***	35
6.02 LCA 与 Binary Lifting **	35
6.03 Euler Tour / Tree Flattening **	36
6.04 Tree DP、直径与换根 **	37
07 图算法	38
7.01 表示、DFS / BFS 与隐式图 ***	38
7.02 多源 BFS ***	38
7.03 拓扑排序、三色 DFS 与 DAG ***	39
7.04 Dijkstra ***	40
7.05 0-1 BFS、Bellman-Ford 与 Floyd **	41
7.06 MST: Kruskal 与 Prim **	42

7.07 SCC、桥、割点与双连通 **	42
7.08 二分图与状态染色 **	43
7.09 Functional Graph: 每点一个后继 **	43
08 算法设计范式	44
8.01 分治与归并计数 ***	44
8.02 贪心与证明 ***	45
8.03 回溯、去重与状态恢复 ***	45
8.04 DP 六问与状态表示 ***	46
8.05 线性、网格与状态机 DP ***	46
8.06 0/1、完全与多重背包 ***	47
8.07 LIS: DP 与 tails ***	47
8.08 字符串 DP: LCS、编辑距离与回文 ***	48
8.09 区间 DP 与状态压缩 DP **	48
8.10 排列组合: 模型识别与目标分流 ***	50
8.11 子集与固定大小组合 ***	51
8.12 排列生成与重复值去重 ***	52
8.13 允许重复选择与组合和 ***	53
8.14 受约束组合搜索与计数 DP **	54
09 计数问题与计数 DP	56
9.01 计数对象与不重不漏的分类 ***	56
9.02 固定模式的子序列计数 ***	57
9.03 分阶段模式与有限状态计数 ***	58
9.04 以末位置结尾与递增子序列计数 **	59
9.05 最优值与方案数: LIS 计数 **	60
9.06 按值去重的不同子序列计数 **	61
9.07 固定中间位置与贡献计数 ***	62
9.08 连续区间计数与 Prefix State ***	63
9.09 计数 DP 的边界、数值与验证 ***	64
10 特殊面试技巧	66

10.01 Bit 操作与无符号语义 ***	66
10.02 子集、子掩码与位迭代 **	67
10.03 Missing / Duplicate 决策树 ***	68
10.04 In-place Indexing 与原地压缩 ***	71
10.05 多数投票与候选消除 ***	71
10.06 Prefix / Suffix、排列与压缩 ***	72
10.07 Next Permutation: 字典序推进 ***	73
10.08 排列排名与第 k 个排列 **	74
10.09 第 k 个组合与一般前缀定位 **	76
10.10 重复元素的排名与定位 *	77
10.11 Offline Processing: 重排查询 **	78
10.12 DSU 扩展: 元数据、动态点与势能 **	78
10.13 随机化与抽样 **	79
11 模拟与状态演化	80
11.01 状态建模与推进机制 ***	80
11.02 同步更新、分阶段提交与稳定态 ***	81
11.03 俄罗斯方块: 移动、旋转与碰撞 ***	82
11.04 整行消除与列重力 ***	83
11.05 橘子腐烂: 多源分层传播 ***	84
11.06 气球爆炸: 连锁可达与有向影响 ***	85
11.07 消除、下落与重复结算 ***	86
11.08 事件驱动与对象生命周期 **	87
11.09 碰撞与局部连锁 **	88
11.10 周期检测与长过程跳跃 **	89
12 字符串算法	92
12.01 扫描、频数与字符边界 ***	92
12.02 KMP 与 Z Algorithm **	92
12.03 Rolling Hash / Rabin-Karp **	93
12.04 回文: 中心扩展与 Manacher **	94
12.05 多模式与后缀结构 *	94

13 数学与数论	96
13.01 GCD、LCM 与抽屉原理 ***	96
13.02 快速幂与模运算 ***	96
13.03 筛法与质因数分解 **	97
13.04 组合计数与模逆 **	97
13.05 加法、乘法与排列组合计数 ***	98
13.06 重复元素、多重集与隔板法 **	99
13.07 容斥原理 **	100
13.08 错排、Catalan 与结构计数 *	101
13.09 扩展数论与矩阵递推 *	102
13.10 计算几何基础 *	102
14 搜索空间优化	103
14.01 剪枝、记忆化与状态编码 ***	103
14.02 Dominance / Pareto 状态剪枝 **	103
14.03 Bidirectional BFS **	104
14.04 Meet-in-the-middle **	104
14.05 迭代加深、Branch and Bound 与 A* *	105
15 高级结构、算法与岗位扩展	106
15.01 Lazy、持久化与树链剖分 *	106
15.02 平衡树、Treap 与 Order Statistics *	106
15.03 离线高级：Mo、CDQ、回滚 DSU *	107
15.04 网络流、最小割与匹配 *	107
15.05 Digit DP、DP 优化与 XOR Basis *	108
15.06 LRU / LFU、Bloom Filter 与一致性哈希 **	108
15.07 低延迟数据布局与并发边界 **	109
16 模型识别地图	110
17 复杂度与算法选型速查	116
18 C++ 面试实现检查表	118

01 基础语言与正确性

统一复杂度、索引、数值和证明方式，为后面的模板提供共同契约。

1.01 复杂度与约束 ***

思维关联 共同基础：衡量候选、状态与计算量，以及时间和空间的交换

解决什么 / 识别信号 判断方案能否在时间和内存限制内完成；先读 n 、 Q 、值域、图密度和时间上限

核心思想 区分最坏、平均、期望与摊还；总成本是各阶段之和，嵌套循环不一定相乘，要数实际推进次数

复杂度 / 不变量 单调双指针 $O(n)$ ；哈希平均 $O(1)$ 、单次最坏 $O(n)$ ；vector 尾插摊还 $O(1)$ 。不变量：每个对象被计费的次数有上界

常见坑 / 替代方案 把摊还误当成每次固定耗时；忽略输出规模、递归栈和哈希常数。关联：第 17 章规模表；低延迟场景还看单次最坏路径与尾延迟

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1 两数之和：比较 $O(n^2)$ 枚举与哈希查找。

LC 232 用栈实现队列：区分单次最坏与均摊复杂度。

LC 239 滑动窗口最大值：比较扫描、堆和单调队列的成本。

LC 1755 最接近目标的子序列和：由 $n \approx 40$ 识别折半枚举。

1.02 区间、索引与边界 ***

思维关联 共同契约：所有变换、分解和不变量都依赖一致的边界语义

解决什么 / 识别信号 减少越界和差一错误；子数组、二分、分治、区间查询

核心思想 统一 $[l, r)$ ：长度 $r-l$ ，空区间 $l=r$ ；最后元素 $r-1$ 。题目闭区间 $[L, R]$ 可转为 $[L, R+1)$ ，但先检查 $R+1$ 是否可表示

复杂度 / 不变量 约定本身无额外渐进成本。不变量： $0 \leq l \leq r \leq n$ ，循环中持续成立

常见坑 / 替代方案 混用 0/1-based； $\text{size}()-1$ 在空容器上无符号下溢。关联：闭区间模板也可用，但必须全程一致

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 35 搜索插入位置：统一 lower_bound 与半开边界。

LC 34 有序数组中查找首末位置：练两次边界二分。

LC 303 静态区间和：把闭区间查询转成前缀差。

1.03 数值安全与未定义行为 ***

思维关联 共同契约：机器运算必须实现证明中使用的数学关系

解决什么 / 识别信号 保证数学推导与机器计算一致；求和、乘积、距离、位移、比较器

核心思想 先估算最大中间结果。乘法先扩宽；除法前检查除数；有符号溢出不是可靠的回绕。INF 留余量并保护加法

复杂度 / 不变量 机器整数通常 $O(1)$ ；大整数成本依位数增长。不变量：每个中间值均在所选类型与哨兵范围内

常见坑 / 替代方案 $1LL*a*b$ 仍可能超 long long； $abs(INT_MIN)$ 不可表示；比较器不要用 $a-b$ 判符号。关联：约束内使用 long long；更宽整数须说明编译器支持；需要时用受检算术

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 7 整数反转：在溢出发生前检查可表示范围。

LC 29 两数相除：处理最小负数、取绝对值与移位边界。

LC 493 重要翻转对：比较 $a[i] > 2*a[j]$ 时先扩宽。

练习边界：这些题用于练数值边界；C++ 的未定义行为、类型转换和位移规则仍需按语言契约单独检查。

1.04 不变量、证明与反例 ***

思维关联 正确性工具层：初始化、保持、终止与反例检验

解决什么 / 识别信号 解释模板为什么正确；面试官追问正确性；边界分支难以确认

核心思想 依次说明初始化、保持、终止。递归用归纳，贪心用交换论证或领先论证；反例优先找重复值、负数和不单调情形

复杂度 / 不变量 证明不增加运行时间；会影响选型。不变量：当前维护的含义与代码每一步一致

常见坑 / 替代方案 仅凭几组样例认为正确；把经验规律当单调性证明。关联：第 08 章范式；第 18 章测试检查表

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 75 颜色分类：维护已分区、未知区的不变量。

LC 33 旋转数组搜索：说明每轮保留答案的依据。

LC 55 跳跃游戏：证明最远可达位置的贪心更新。

数值例子：int a,b; long long x = 1LL*a*b; 只解决 int 乘法阶段的溢出。二分 $lo+(hi-lo)/2$ 要求 $hi-lo$ 可表示；一般整数端点可用 C++20 std::midpoint。取模归一化可写 $r=x\%k$; if($r<0$) $r+=k$, 其中 $k>0$ 。

02 算法思维与问题求解机制

在基础契约与具体模板之间，建立“怎样发现解法”的思维入口。本章围绕候选解、状态和计算工作展开，并与后续知识卡双向连接。

2.01 三层框架与八个提问 ***

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 410 分割数组的最大值：从目标转判定，再证明单调性。

LC 560 和为 K 的子数组：将区间条件转成前缀配对。

LC 239 窗口最大值：同时练候选支配、摘要与增量维护。

面对陌生题，可以依次问：怎样表达问题才能暴露结构？怎样减少必须考虑的候选、状态或计算？为什么减少之后仍能得到正确答案？这三问分别对应问题表达、求解机制与正确性依据。

层次	核心任务	常见工具
问题表达	明确对象、目标、约束与需要保留的关系	建模、转换、状态定义
求解机制	减少候选、不同状态、重复工作或维护信息	排除、合并、复用、分解、摘要、计数、重排
正确性依据	说明变换、删除、合并与重排为什么安全	不变量、单调性、等价性、交换论证、归纳

八个核心理想：陌生题的提问表 ***

编号 / 思想	可以直接问自己的问题	典型落点
T1 转换与建模	换一个对象、表示或目标，会不会更容易？	子树→区间；优化→判定
T2 排除候选	哪些候选不可能成功，或不可能更优？	二分、剪枝、支配、贪心
T3 合并等价状态	不同历史是否拥有相同的未来选择？	DP、记忆化、对称去重
T4 复用计算	哪部分已经算过，或仅有局部变化？	前缀、窗口、KMP、倍增
T5 分解与组合	怎样切分，子问题之间还剩什么联系？	分治、树 DP、区间 DP、MITM
T6 充分摘要	为目标查询，需要保留哪些信息？	Top K、DSU、聚合、奇偶掩码
T7 贡献与抵消	能否换一个计数主体，或消去公共部分？	贡献法、XOR、差分、多数投票
T8 调整处理顺序	能否排序、逆序、按依赖或延迟处理？	离线、扫描线、拓扑、Lazy

使用规则：T1-T8 是可组合的观察角度，允许一题多标签。它们的星级 *** 表示思维训练优先级；映射到的具体算法仍按原知识卡标为 */**/***。基础契约与证明工具贯穿所有思想，不必强行归入某个算法类别。

2.02 T1 改变问题的表达：转换与建模 ***

减少什么 减少表达障碍，让难操作的对象变成已有结构能处理的对象。转换本身未必降低复杂度，但可能暴露新的解法。

何时尝试 问题包含网格、字符串、后继、子树、巨大值域，或“最小化最大值”等间接目标。

机制 / 正确性 先列出答案依赖的关系，再定义新对象与映射。可换对象、表示、目标或关系。证明原解怎样映射到新解，以及新答案怎样还原；若仅保留部分性质，必须明确其适用查询。

知识点归位 Euler Tour、Binary Search on Answer、Prefix State、隐式图、Functional Graph、Floyd Duplicate、Coordinate Compression、In-place Indexing、Trie、Bit 编码、网络流建模。

边界 / 反例 离散化保序而不保距离；优化转判定仍需证明判定单调与 check 正确；值域不符时不能把数组随意解释成后继图。

推演例子：树上子树求和：DFS 把同一子树连续访问，得到 $[tin, tout)$ ；按 tin 存值后使用区间结构。先证明“子树恰好对应这个区间”，再讨论 Fenwick 的更新与查询。

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 410 最小化分段最大和：优化问题转可行性判定。

LC 287 寻找重复数：把数组索引关系建成后继图。

LC 2389 和有限的最长子序列：排序与前缀和重表达查询。

LC 200 岛屿数量：网格建成隐式图。

数组转后继图：Functional Graph 推演 **

$next=[1,2,3,1,2]$ ： $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 是长度 3 的环；0 距环 1 步且入口为 1；4 距环 1 步且入口为 2。求 0 的第 k 个后继：先走到环，剩余步数对环长取模。多起点多查询可用 $up[v][j]=up[up[v][j-1]][j-1]$ 。从数组表示转成“入环路径+周期”，就暴露了可利用的结构；算法详见第 07 章。

2.03 T2 排除不必要的候选：消除、剪枝与支配 ***

减少什么 减少继续枚举的候选解、分支或状态。理由可以是不可行、不能改进、被支配，或与已考虑情形重复。

何时尝试 候选空间很大，但一次比较、约束检查或界的计算能排除一批情况；存在单调性、最优性界或可比较的资源状态。

机制 / 正确性 删除之前先给“不会丢失目标”的证明。寻找一个最优解时，只需保留至少一个最优候选；枚举所有解时则要保留全部目标，或保留足够的计数/重建信息。

知识点归位 Binary Search、Two Pointers、Quickselect、Monotonic Stack/Queue、Backtracking Pruning、Dominance/Pareto、Branch and Bound、部分贪心、LIS tails、凸包。

边界 / 反例 可行并不等于值得保留；支配也不等于等价。求最优值时可剪掉只能打平的分支，但枚举所有最优解时往往不能。负代价可能使“当前太贵”失去剪枝依据。

推演例子：窗口最大值里，旧候选值为 3，新候选值为 5。新元素不小且更晚过期，旧元素在未来窗口中不会更优，因此可永久删除。队列单调是这种支配删除的结果。

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 33 旋转数组搜索：一次比较排除半边候选。

LC 239 窗口最大值：删除被更晚、更大元素支配的候选。

LC 51 N 皇后：用列和对角线约束剪枝。

2.04 T3 合并等价情况：状态抽象与状态压缩 ***

减少什么 减少被区别对待的历史数量，把对未来影响相同的历史归为同一状态；位掩码本身只是编码方式，不自动减少状态数。

何时尝试 搜索反复到达相似局面；完整路径很长，但未来似乎只取决于位置、剩余资源、末点或已选集合。

机制 / 正确性 检查同一状态是否具有相同的后续动作与成本规则。随后按目标合并状态值：计数累加、最优值取 min/max、可行性取 OR。历史的累计代价可以不同，合并时仍须保留正确聚合值。

知识点归位 DP 状态设计、Memoization、Bitmask DP、状态图 visited、对称性去重、Digit DP、SCC 缩点、Suffix Automaton。

边界 / 反例 只记坐标会遗漏钥匙或预算；只记 mask 可能遗漏末点。SCC 缩点对分量可达性有效，不能据此删除内部距离信息。自动机状态等价也必须相对于指定的未来行为。

推演例子：0/1 背包的状态 (i,c) 表示仅考虑前 i 个物品、容量限制为 c。未来物品相同，因此可用一个最优值代表该状态；若去掉 i 而仍允许任意物品选择，就可能错误重复使用物品。

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 416 分割等和子集：合并具有相同容量状态的历史。

LC 864 获取所有钥匙的最短路径：位置必须与钥匙集合共同编码。

LC 1125 最小必要团队：技能集合压缩成 bitmask。

2.05 T4 复用已经完成的工作：缓存、预处理与增量维护 ***

减少什么 减少相同计算和相邻问题间重叠的工作；收益来自共享结果，而代价通常是额外存储与维护。

何时尝试 很多相似查询、重叠子问题、逐步变化的窗口，或长操作可以由已算出的短操作组合。

机制 / 正确性 三种路径：相同子问题只算一次；提前计算公共信息；变化时只更新受影响部分。缓存键要包含全部相关状态，增量公式要覆盖所有变化，预处理结果要与当前数据版本一致。

知识点归位 Memoization、DP、Prefix、Fenwick、Segment Tree、Sparse Table、Sliding Window、Binary Lifting、KMP/Z、Manacher、Rolling Hash、持久化结构、筛法。

边界 / 反例 输入更新后旧缓存可能失效；KMP 复用的是已证明的匹配关系；哈希摘要存在碰撞；数据规模过大时预处理空间或常数可能超过收益。

推演例子：固定长度窗口从 [l,r) 变为 [l+1,r+1)，窗口和只需减 a[l]、加 a[r]。滑动中位数仍需维护顺序结构，不能因为窗口只变两个元素就假设更新一定 O(1)。

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 303 静态区间和：一次预处理服务多个查询。

LC 28 首次子串匹配位置：用 KMP 复用已知匹配信息。

LC 1483 树节点第 k 个祖先：复用二次幂跳跃。

2.06 T5 分解问题，再组合结果 ***

减少什么 减少一次需要共同处理的对象数量；只有分解后的子问题与合并成本足够低，总体复杂度才会改善。

何时尝试 自然存在左右区间、孩子子树、前后两侧、集合两半、路径分段，或最后一次操作可以作为切分点。

机制 / 正确性 写出分解边界、子问题返回信息、跨边界关系及合并规则。证明所有目标均被覆盖，且重复贡献得到正确处理；用递推式或状态数核算真实成本。

知识点归位 Divide and Conquer、Merge Sort、Merge Sort Counting、Tree DP、Interval DP、Meet-in-the-middle、Prefix/Suffix、分块、HLD、快速幂、矩阵幂。

边界 / 反例 把问题拆成两半后仍枚举全体笛卡尔积，可能没有改善；子问题并非独立时需把依赖纳入状态；输出全部排列的规模不会被分治消除。

推演例子：逆序对=左半内部+右半内部+跨左右边界。两边排好序后，若 $\text{left}[i] > \text{right}[j]$ ，当前 $\text{right}[j]$ 一次产生 $\text{mid}-i$ 个贡献。难点是跨边界计数，合并后又为上一层提供有序输入。

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 315 右侧更小元素数量：归并时统计跨区间贡献。

LC 124 二叉树最大路径和：区分向父节点返回值与全局答案。

LC 1755 最接近目标的子序列和：拆成两半后匹配子集和。

2.07 T6 只维护目标查询需要的信息：充分摘要 ***

减少什么 减少维护的信息细节或顺序要求。摘要是否充分，取决于目标查询和未来允许的更新。

何时尝试 只问连通性、区间聚合、前 K 个、频次奇偶、当前最值等有限性质；维护全量关系或完全有序可能过重。

机制 / 正确性 先写接口，再判断状态能否回答每种查询并支持每种更新。DSU 的连通分区可回答连通性，不能还原路径；堆保存全部堆元素，只弱化其顺序要求；Top K 堆才会丢弃其余元素。

知识点归位 Heap/Top K、DSU 及元数据、区间聚合、双堆、Trie 计数、Parity Mask、频数桶、Boyer-Moore、Bloom Filter、XOR Basis、带子树大小的有序树。

边界 / 反例 区分精确充分信息、候选生成和概率摘要。多数投票通常还需验证；哈希相等可能碰撞；Bloom Filter 有假阳性。双堆求精确中位数通常仍保存所有活动元素，摘要不意味着常数空间。

推演例子：维护流中前 K 大值，只需大小 K 的最小堆。新值 $\leq$ 堆顶且堆已满时可忽略；若后来要求“撤销任意历史元素”，这个被丢弃的数据策略就不再自动满足新接口。

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 215 第 k 大元素：只维护目标所需的顺序信息。

LC 547 省份数量：用连通分区代替所有路径信息。

LC 1915 最美子字符串数量：十位奇偶掩码概括前缀。

2.08 T7 改变计数视角：贡献、抵消与守恒 ***

减少什么 减少逐答案枚举的工作，改为按元素、边界或公共部分组织统计；计数目标本身保持不变。

何时尝试 要求所有子数组/配对的总和或数量，或出现固定频率、前缀关系、区间统一加值等可抵消结构。

机制 / 正确性 贡献法给每个答案指定唯一负责者，或证明重计次数可被修正；抵消法先说明被消掉的部分及保留量。不变量可以是总和、奇偶、净余额或每个对象的归属。

知识点归位 Contribution Method、Prefix Sum/XOR、Difference、子数组最小值之和、逆序对计数、Missing/Single Number、Boyer-Moore、组合计数、前后缀分解。

边界 / 反例 重复值需要一致的严格/非严格边界，避免一个子数组由多个相同最小值认领；XOR 只保留位奇偶，不能恢复任意频数；抵消后的多数候选不等于已验证答案。

推演例子：求所有子数组最小值之和：每个 $a[i]$ 的贡献为 $a[i] \times \text{左侧可选端点数} \times \text{右侧可选端点数}$ 。对重复最小值规定一侧严格、一侧非严格，使每个子数组恰有一个负责者。

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 907 子数组最小值之和：按元素统计其贡献次数。

LC 136 只出现一次的数字：利用 XOR 抵消成对元素。

LC 169 多数元素：通过成对抵消保留候选。

2.09 T8 改变处理顺序：排序、离线与延迟执行 ***

减少什么 减少重复维护或困难操作，把处理安排成单调推进、依赖先满足或按需执行的过程。

何时尝试 查询全部已知；数据可排序；只有删除但难以维护；状态有依赖；大量更新可以合并到真正需要时处理。

机制 / 正确性 重新排序暴露结构，反向处理把删除变添加，拓扑顺序保证依赖，Lazy 延迟分发。正确性要求顺序变更不会改变题意，或能通过保留 id、快照与标记恢复原语义。

知识点归位 Sorting+Scan、Sweep Line、Offline DSU、逆序删边、Topological Order、DP 循环顺序、Lazy Propagation/Deletion、Mo、CDQ、回滚 DSU、随机顺序与缓存淘汰。

边界 / 反例 交互式或依赖上一个答案的查询未必可离线；同坐标事件顺序影响端点语义；Lazy 中赋值与加法的组合顺序不能交换；调整执行顺序不等于任意重排业务事件。

推演例子：按阈值 T 查询连通性：查询按 T 排序，边按权值排序，逐步加入权 $\leq T$ 的边并用 DSU 回答，再按查询 id 恢复输出。若条件变成权 $< T$ ，等值边的加入时机也必须改变。

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1697 边长限制的连通查询：按阈值排序并逐步加边。

LC 207 课程表：按依赖顺序处理节点。

LC 2382 删除后的最大区间和：倒序把删除变成插入。

2.10 正确性工具：不变量贯穿八个思想 ***

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 75 颜色分类：写出四段含义，再说明每次交换。

LC 76 最小覆盖子串：保持频次条件并证明收缩边界。

LC 743 网络延迟时间：解释 Dijkstra 的出堆定距条件。

不变量是每次到达某个程序位置时始终成立的事实。它不是单调性的同义词，也不直接等于算法正确性；还要证明初始化成立、每一步保持，并在终止时推出目标结论。数学证明最后还要落实到索引、整数范围和对象生命周期。

工具	要证明的内容	典型对应
不变量 ***	运行中一直保持的状态含义；初始化、保持、终止	二分候选域、窗口合法性、DSU 分区、堆性质
单调性 ***	条件或指标沿某个明确方向只变化一次或不反向	二分答案、端点推进、离线阈值激活
等价 / 保真 ***	变换对目标查询保留哪些解或关系	Euler Tour、状态合并、SCC 缩点
归纳 / 依赖 ***	较小子问题正确时，当前组合为何正确	递归、树 DP、区间 DP、拓扑 DP
交换 / 安全选择 ***	可以构造采用当前选择且不更差的最优解	区间调度、MST 割性质、部分贪心
界 / 支配 **	被删除分支不可改进；或其所有延续可被另一状态替代	Branch and Bound、Pareto、单调队列
摊还 / 概率 **	总工作为何受限，或结论为何是期望/概率性质	单调结构、DSU、随机选择、水塘抽样

把算法名称换成一条可检查的陈述 ***

算法	核心陈述	不能省略的条件
Binary Search	左侧已证 false，右侧已证 true，未知区间每轮变小	predicate 单调，端点与无解语义一致
Sliding Window	调整后窗口合法；计数时合法左端集合形状已证明	不是任意负数求和都能左右缩放
Monotonic Queue	候选未过期，且被删除者被更晚候选支配	值比较和过期条件均正确
DP	状态含义足够，转移枚举合法选择，读取的依赖已正确	压缩空间时不能混淆新旧层
DSU	根表示连通分量，成功合并两个不同根才减分量数	普通版本不能任意删边
Dijkstra	有效最小距离弹出时已能定案	所有边权非负；跳过过期状态
Euler Tour	一次进入序中子树恰好是连续区间	区分 n 长子树序与 2n-1 长完整游走

工程验证顺序：先验证数学模型，再检查机器实现，再用边界样例和小规模对拍寻找反例。测试能发现错误；通过若干测试本身不能代替对所有合法输入的证明。

2.11 双向索引：同一算法可以组合多个思想 ***

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 84 柱状图最大矩形：关联单调性、候选消除与贡献。

LC 300 LIS 长度：关联状态摘要、支配与二分。

LC 1697 阈值连通查询：关联离线重排、增量维护与 DSU。

思想 → 算法：先读 T1-T8 的“知识点归位”，再用下表跳到对应章节。算法 → 思想：后续每个原有知识卡新增可点击的“思维关联”，返回本章。标签表示理解视角，主标签在前；不要求每个算法只属于一类。

知识点	主思想 + 辅助思想	正确性抓手	章节
Binary Search on Answer	T1 转判定 + T2 缩候选	可行性单调，check 自身正确	04
Prefix State	T1 转关系 + T6 摘要 + T7 抵消	前缀定义与消去规则	05
DP / Memoization	T3 状态 + T4 复用 + T5 组合	状态充分，转移与初值正确	08
Monotonic Queue	T2 支配 + T4 增量	更优且更晚过期	05
Euler Tour + Fenwick	T1 展平 + T4 复用 + T6 聚合	子树连续，范围聚合准确	06 / 03
Offline DSU	T8 重排 + T4 增量 + T6 分区	激活边恰好满足当前阈值	10 / 03
KMP / Z	T4 复用 + T2 排除	复用范围已有匹配证明	12
Merge Sort Counting	T5 分解 + T7 贡献 + T8 排序	内部分开计，跨边界不重不漏	08
LIS tails	T2 支配 + T6 摘要	同长度更小尾值不限制未来	08
Missing / Duplicate	T1 建模或 T7 抵消	值域与出现次数满足具体契约	10
模拟 / 传播 / 连锁	T1 建模 + T5 阶段 + T8 顺序	更新语义一致，完整状态决定未来	11
子序列计数 / 去重	T3 合并 + T5 分类 + T7 抵消	答案等价关系与唯一前驱	09
Dijkstra / A*	T8 顺序 + T2 安全定案/界	非负边；A* 的启发式与重开规则	07 / 14
Lazy / Persistent	T8 延迟或 T4 共享	标记组合正确，旧版本不可变	15

辨析：DP、剪枝与贪心不是同一个动作 ***

DP 按未来所需信息定义状态，再正确聚合不同历史；剪枝利用不可行性、界或支配关系跳过分支；贪心则在证明安全后承诺当前选择。三者可组合，但不能把“看起来更好”直接当成状态等价、可剪枝或安全贪心的证据。

覆盖方式：所有算法知识卡均提供思维关联。第 09 章集中推导计数与去重；排列组合在第 08、10、13 章连接生成、定位与公式；第 11 章连接模拟、传播与状态演化。数值、索引与生命周期作为跨思想基础。

2.12 完整推导与面试使用方法 ***

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 410 分割数组：完整讲述朴素解、判定、二分边界与证明。

LC 560 和为 K 的子数组：从 $O(n^2)$ 推导到前缀频次。

LC 994 腐烂的橘子：说明同步传播、层数与不可达判定。

例一：带负数的连续子数组计数 ***

题目：统计和为 K 的子数组。先用 T1 把区间和改写成 $S[j]-S[i]=K$ ；用 T6 判断只需历史前缀值的频数；用 T4 逐步更新频数；用 T7 说明公共前缀被抵消。因为要求 $i < j$ ，所以先查 $S[j]-K$ ，再加入 $S[j]$ ；空前缀频数为 1。

反例检查：负数使常规“和大就缩左端”的单调性失效，因此不能直接套求和窗口。若改求最长长度，摘要应改成每个前缀值的最早位置；只换返回值而不改维护信息是不够的。对应正文：第 05 章 Prefix State。

例二：最小化最大段和 ***

题目：非负数组分为不超过 K 个连续段。T1 把优化转成“容量 cap 是否可行”；给定 cap 后，尽量装满当前段的贪心得到最少段数；T2 再利用可行性随 cap 增大不变差的性质排除答案范围。

这里有两段独立证明：check 的贪心为何最少分段，以及答案域为何单调。只有第二段正确仍不够。循环不变量再保证二分始终保留最优可行值。若允许负数，贪心与上下界都要重审。对应正文：第 04 章二分答案。

例三：动态子树统计 **

题目：树上单点更新与子树求和交错。T1 用 Euler Tour 把树映成数组区间；T5 用 Fenwick 的固定块拆分前缀；T4 复用块聚合；T6 每块仅维护求和所需的信息。复杂度为 $O(n)$ 展平，之后每次更新或查询 $O(\log n)$ 。

反例检查：把“子树”改成任意两点路径后，简单 $[tin,tout)$ 就不能表示目标；把“和”改成任意区间 min，普通前缀差也失效。模型和聚合操作都决定结构选择。对应正文：第 06 章 Euler Tour 与第 03 章范围结构。

把思路写成可审核的六句话 ***

顺序	填写内容
1 / 契约	对象、目标、输入范围、可修改性与在线要求是什么？
2 / 表达	选择什么状态或变换？保留了哪些与答案有关的关系？
3 / 减少	准备排除哪些候选、合并哪些历史、复用哪些计算？
4 / 证明	变换为何安全？不变量是什么？哪里依赖单调性或交换论证？
5 / 成本	状态数、转移数、维护次数、额外空间分别是多少？
6 / 反例	改变重复值、符号、边权或查询顺序后，哪一项前提会失效？

练习标准：同一个思想找两个不同领域的例子；同一个算法用至少两个思想解释；再构造一个破坏关键前提的反例。目标是能推导模板，并知道何时应停止套用它。

03 核心数据结构

本章回答“存什么、支持哪些操作”。应用模型集中在后续章节，避免把结构与题型混为一层。

3.01 连续容器、链表与队列 ***

思维关联 T1 转换与建模 · T8 调整处理顺序

布局与访问顺序共同决定实现成本

解决什么 / 识别信号 在访问、插删、稳定性之间取舍；按下标访问、双端操作、节点搬移

核心思想 vector 连续布局；deque 分段存储且支持双端；list 通过节点链接。stack/queue 是接口适配器，不等于独立内存结构

复杂度 / 不变量 vector 访问 $O(1)$ 、中间插删 $O(n)$ ；deque 双端 $O(1)$ ；list 已知迭代器插删 $O(1)$ 、查找 $O(n)$ 。不变量：容器大小、有效区间和迭代器始终一致

常见坑 / 替代方案 把“链表插入 $O(1)$ ”误用到还需要 $O(n)$ 查位置的情况；忽略缓存局部性。关联：多数面试优先 vector；队列可用 queue/deque 或 vector+head

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 707 设计链表：练头尾、插入、删除与空表边界。

LC 622 设计循环队列：练数组环形索引和满空区分。

LC 232 用栈实现队列：解释均摊复杂度。

LC 641 设计循环双端队列：扩展首尾两端操作。

3.02 哈希表与有序容器 ***

思维关联 T6 充分摘要 · T8 调整处理顺序

等值索引或有序索引保留不同的查询能力

解决什么 / 识别信号 去重、频数、映射、前驱后继；只问等值用 hash；需要顺序/范围用 map 或 set

核心思想 unordered_map/set 依哈希桶；map/set/multiset 支持有序定位。提前 reserve 可减少 rehash，不能消除冲突

复杂度 / 不变量 哈希查改平均 $O(1)$ 、最坏 $O(n)$ ；有序容器 $O(\log n)$ ；空间 $O(n)$ 。不变量：相等键必须具有相等哈希；比较器必须严格弱序

常见坑 / 替代方案 operator[] 会插入；unordered rehash 使迭代器失效；multiset.erase(value) 删除全部等值元素。关联：稠密小值域用 vector 频数；静态数据可排序后二分；自定义 hash **、flat hash *

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1 两数之和：查找已有补数后再插入当前元素。

LC 49 字母异位词分组：选择正确的哈希键。

LC 220 附近重复元素 III：用有序窗口或桶处理距离和值差。

3.03 堆与优先队列 ***

思维关联 T6 充分摘要 · T8 调整处理顺序

维护局部顺序，并按当前最优候选推进

解决什么 / 识别信号 反复取当前最优候选；数据流、Top K、多路合并、调度

核心思想 堆只保证父子顺序；priority_queue 默认最大堆，greater<T> 得最小堆。排序不变量比全局有序弱

复杂度 / 不变量 建堆 $O(n)$ ；push/pop $O(\log n)$ ，top $O(1)$ ，空间 $O(n)$ 。不变量：堆顶为当前全体候选中的最值

常见坑 / 替代方案 把堆当成可随机删除或整体有序容器；比较器方向写反。关联：需要任意删除可用 multiset，或版本号+惰性删除；第 05 章堆题族

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 215 第 k 大元素：比较大小为 k 的堆与快速选择。

LC 703 数据流中的第 k 大元素：持续维护 Top K。

LC 23 合并 K 个升序链表：每路只放当前候选。

3.04 Trie 与二进制 Trie **

思维关联 T1 转换与建模 · T4 复用计算

共享前缀路径；二进制表示暴露逐位选择

解决什么 / 识别信号 共享前缀检索和最大 XOR；大量前缀查询、词典、按位贪心

核心思想 字符 Trie 每条边消耗一个字符；二进制 Trie 每层消耗一位，求最大 XOR 优先走相反位

复杂度 / 不变量 字符操作 $O(L)$ ，节点至多总字符数+1；W 位 Trie 每次 $O(W)$ ，空间 $O(nW)$ 。不变量：节点对应已消费的前缀；计数代表仍存在的词/值

常见坑 / 替代方案 固定字母表数组占用大；删除需维护计数；UTF-8 字节不等于字符。关联：单模式匹配 KMP；静态词集可排序；多模式 AC 见第 12 章

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 208 实现 Trie：支持插入、完整词和前缀查询。

LC 211 添加与搜索单词：在 Trie 上处理通配符分支。

LC 421 数组中两数最大 XOR：练按位 Trie 的贪心选择。

3.05 并查集 DSU ***

思维关联 T6 充分摘要 · T4 复用计算

维护连通分区，并复用压缩后的根路径

解决什么 / 识别信号 维护不断合并的无向连通分量；连通判断、账户合并、Kruskal、加边

核心思想 根代表集合；路径压缩加按大小合并。只有两个不同根合并时，分量数减一

复杂度 / 不变量 m 次操作总计 $O((n+m)\alpha(n))$ ，空间 $O(n)$ 。不变量：每个点到根表示集合归属，size 只在根处有效

常见坑 / 替代方案 普通 DSU 不支持任意删边，不解决有向可达；不要直接连非根节点。关联：静态连通分量用 DFS/BFS；扩展 DSU 与离线删除见第 10、15 章

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 547 省份数量：基础连通分量统计。

LC 684 冗余连接：用合并失败检测无向环。

LC 721 账户合并：把共享邮箱关系转成连通分量。

C++ 模板 · DSU

节点编号必须位于 $[0, n)$ 。该版本用于普通合并，不用于回滚。

```
struct DSU {
    vector<int> p, sz;
    int components;
    explicit DSU(int n) : p(n), sz(n, 1), components(n) {
        iota(p.begin(), p.end(), 0);
    }
    int find(int x) {
        while (x != p[x]) {
            p[x] = p[p[x]];
            x = p[x];
        }
        return x;
    }
    bool unite(int a, int b) {
        a = find(a); b = find(b);
        if (a == b) return false;
        if (sz[a] < sz[b]) swap(a, b);
        p[b] = a; sz[a] += sz[b]; --components;
        return true;
    }
};
```

3.06 前缀、差分与区间聚合 ***

思维关联 [T4 复用计算](#) · [T7 贡献与抵消](#)

共享前缀或通过边界变化累计区间贡献

解决什么 / 识别信号 静态范围查询或批量范围加值；先建一次查很多次；所有更新最后统一输出

核心思想 $\text{prefix}[r] - \text{prefix}[l]$ 求 $[l, r)$ 和；差分 $d[l] += x, d[r] -= x$ ，最后前缀还原。二维前缀用容斥

复杂度 / 不变量 前缀构建 $O(n)$ 、查询 $O(1)$ ；差分每次更新 $O(1)$ 、恢复 $O(n)$ ；空间 $O(n)$ 。不变量： $\text{prefix}[i]$ 表示前 i 项；差分是相邻前缀恢复值的变化量

常见坑 / 替代方案 差分不是在线范围和结构；二维角点符号错；溢出。关联：Fenwick/Segment Tree 支持交错更新查询；Prefix State 见第 05 章

重点 LeetCode · 编号可点击

[LC 303](#) 静态一维区间和：前缀和与端点换算。

[LC 304](#) 二维区域和：用四块前缀做容斥。

[LC 1109](#) 航班预订统计：闭区间更新转差分。

[LC 1094](#) 拼车：事件差分检查容量上限。

3.07 Fenwick Tree **

思维关联 T4 复用计算 · T6 充分摘要

复用固定块聚合，避免重复扫描区间

解决什么 / 识别信号 动态单点增量与前缀和；排名计数、逆序对、频次、第 k 个

核心思想 内部索引 i 的节点覆盖以 i 结尾、长度 $\text{lowbit}(i)$ 的区间；更新向上，查询向下

复杂度 / 不变量 构建用逐点加 $O(n \log n)$ ，可线性建树；更新/查询 $O(\log n)$ ，空间 $O(n)$ 。不变量：bit[i] 聚合其负责的固定区间

常见坑 / 替代方案 内部索引 0 会死循环；set 操作需转 delta；范围和依赖可逆的前缀差。关联：非负频数才能按前缀找第 k 个；一般聚合或复杂更新用线段树

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 307 可修改区间和：Fenwick 单点修改与前缀查询。

LC 315 右侧更小数量：离散化后累加频次。

LC 327 区间和个数：把前缀差约束转成值域计数。

C++ 模板 · Fenwick

外部 add 的 $i \in [0, n)$ ，sum 要求 $0 \leq l \leq r \leq n$ 。所有累计结果须在 long long 范围内。

```
struct Fenwick {
    int n; vector<long long> bit;
    explicit Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
    void add(int i, long long delta) {
        for (++i; i <= n; i += i & -i) bit[i] += delta;
    }
    long long prefix(int r) const { // [0, r)
        long long ans = 0;
        for (; r > 0; r -= r & -r) ans += bit[r];
        return ans;
    }
    long long sum(int l, int r) const {
        return prefix(r) - prefix(l);
    }
};
```

3.08 Segment Tree 与 Sparse Table **

思维关联 T5 分解与组合 · T4 复用计算 · T6 充分摘要

分块组织聚合，并复用已有子区间结果

解决什么 / 识别信号 维护一般区间聚合或静态 RMQ；动态最小值/最大值/和；静态大量区间最值

核心思想 线段树要求合并满足结合律，并使用单位元；Sparse Table 存 2^k 长度区间，RMQ 可用重叠两块

复杂度 / 不变量 线段树建 $O(n)$ 、点改/查询 $O(\log n)$ 、空间 $O(n)$ ；Sparse Table 建/空间 $O(n \log n)$ ，幂等操作查询 $O(1)$ 。不变量：父节点是子区间的正确合并；Sparse Table 每项覆盖定义的长度

常见坑 / 替代方案 普通 Sparse Table 的 $O(1)$ 重叠查询要求幂等，不能直接求和；非交换合并必须保序。关联：Lazy propagation * 处理范围更新；Disjoint Sparse Table * 可支持一般静态结合操作

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 307 可修改区间和：与 Fenwick 实现对照。

LC 699 掉落的方块：区间最大值查询与覆盖更新。

LC 2398 预算内最多机器人：迁移练习，静态区间最大值可用 Sparse Table，另配前缀和与二分。

练习边界：2398 并不强制 Sparse Table；它适合对照静态 RMQ 与单调队列的时间、空间和实现成本。

C++ 模板 · Iterative Segment Tree

这是“和”的模板； $n \leq \text{INT_MAX}/2$ ，聚合不溢出。setValue 只对非空树的合法位置调用。非交换操作查询须分别累积左右结果再合并。

```
struct SegTree {
    int n; vector<long long> t;
    explicit SegTree(const vector<long long>& a)
        : n((int)a.size()), t(2 * n, 0) {
        for (int i = 0; i < n; ++i) t[n + i] = a[i];
        for (int i = n - 1; i > 0; --i)
            t[i] = t[i * 2] + t[i * 2 + 1];
    }
    void setValue(int i, long long x) {
        for (t[i += n] = x; i > 1; i /= 2)
            t[i / 2] = t[i] + t[i ^ 1];
    }
    long long sum(int l, int r) const { // [l, r)
        long long ans = 0;
        for (l += n, r += n; l < r; l /= 2, r /= 2) {
            if (l & 1) ans += t[l++];
            if (r & 1) ans += t[--r];
        }
        return ans;
    }
};
```

区间数据结构比较表 *** / ** / *

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 303 静态区间和选前缀；与 307 的动态修改对照。

LC 307 动态区间和比较 Fenwick 与 Segment Tree。

LC 699 范围覆盖与区间最大值需要更丰富的区间结构。

LC 2398 静态最大值查询可用 Sparse Table；整题也可用窗口。

结构与星级	更新能力	查询 / 前提	构建 / 空间
Prefix Sum ***	改一个值通常重建	静态和 $O(1)$	$O(n)$ / $O(n)$
Difference ***	范围加 $O(1)$	最终恢复 $O(n)$ ，非在线	$O(n)$ / $O(n)$
Fenwick **	单点加 $O(\log n)$	前缀/范围和 $O(\log n)$	$O(n)$ 可行 / $O(n)$
两个 Fenwick **	范围加 $O(\log n)$	范围和 $O(\log n)$	$O(n)$ / $O(n)$
Segment Tree **	点改 $O(\log n)$	结合聚合 $O(\log n)$	$O(n)$ / $O(n)$
Lazy Segment Tree *	合法范围变换 $O(\log n)$	范围聚合 $O(\log n)$	$O(n)$ / $O(n)$
Sparse Table **	静态	幂等 RMQ $O(1)$	$O(n \log n)$ / 同阶
分块 *	按块懒标记或局部修改	常见 $O(\sqrt{n})$ ，视操作而定	通常 $O(n)$ / $O(n)$

选型顺序：静态可逆聚合 → 前缀；批量范围更新、最终读取 → 差分；在线加法 → Fenwick；一般动态聚合 → 线段树；静态幂等 RMQ → Sparse Table。操作代数比“数据量大”更能决定结构。

用具体操作检验选型 **

题目操作	选择原因
数组固定，10 万次区间求和	Prefix: 一次 $O(n)$ 预处理，之后每次 $O(1)$ 。
先做 10 万次区间加，再输出整个数组	Difference: 每次 $O(1)$ ，最后 $O(n)$ 恢复。
单点改值与区间和交错	Fenwick 存增量，先用 old value 算 delta；Segment Tree 也可。
区间最小值与单点改值交错	Segment Tree；普通加法 Fenwick 的前缀差不能恢复任意区间 min。
区间赋值与区间求和交错	Lazy Segment Tree: 节点和改为 $value \times \text{区间长度}$ ，赋值标记覆盖旧赋值。

两个 Fenwick 支持范围加、范围和 **

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 370 [会员] 区间加法: 先练差分边界; 会员题。

LC 307 区间和查询: 迁移练习, 将点修改扩展为范围加后对拍双 Fenwick。

只在本公式中使用 1-based 闭区间 $[l,r]$ 。维护差分树 B1 和加权差分树 B2: B1 在 l 加 d 、 $r+1$ 加 $-d$; B2 在 l 加 $d(l-1)$ 、 $r+1$ 加 $-dr$ 。前 x 项之和为 $x \cdot \text{query}(B1,x) - \text{query}(B2,x)$ ，任意区间再作两个前缀之差。

推导抓手: 每个差分 $d[i]$ 对前 x 项的贡献是 $d[i] \cdot (x-i+1)$ 。拆成 $x \cdot \sum d[i] - \sum d[i](i-1)$ ，就得到两棵树。 $r=n$ 时的 $r+1$ 是边界外标记，可省略更新; 乘积与累计和都要检查位宽。

04 核心算法

把排序、选择、二分作为可复用基础动作；先说明契约，再讨论如何嵌入更大的模型。

4.01 排序与计数 / 桶思维 ***

思维关联 T8 调整处理顺序 · T6 充分摘要

重排暴露顺序；频数桶保留值的分布

解决什么 / 识别信号 建立顺序以简化扫描、去重和贪心；无序数据但顺序有价值；值域很小

核心思想 `std::sort` 通常优先；归并排序便于稳定合并与跨区间统计；小值域可用计数，桶用于分布或频率分组

复杂度 / 不变量 `sort` $O(n \log n)$ 比较；归并 $O(n \log n)/O(n)$ ；计数 $O(n+U)/O(U)$ 。不变量：排序后相邻次序满足同一比较关系

常见坑 / 替代方案 比较器用 $\leq$ 破坏严格弱序；排序可能破坏原索引；小 n 大 U 不适合计数。关联：保留 (value,index)；需稳定用 `stable_sort`；排序性质见第 17 章

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 912 排序数组：实现归并或堆排序并分析复杂度。

LC 75 颜色分类：有限值域的原地划分。

LC 347 前 K 个高频元素：按频次分桶。

LC 164 最大间距：利用桶间空隙避免完整排序。

4.02 Quickselect、Top K 与 Partition ***

思维关联 T2 排除候选 · T6 充分摘要

舍弃不含目标秩的部分或只保留 K 个候选

解决什么 / 识别信号 找秩或分出前 K 个，无需全部排序；第 k 小、前 K 集合、数据流最值

核心思想 `nth_element` 只保证分区秩；大小 K 堆维护流式候选；三路划分把重复 pivot 一次分完

复杂度 / 不变量 `nth_element` 非并行版本平均 $O(n)$ ；随机 Quickselect 期望 $O(n)$ 、最坏 $O(n^2)$ ；堆 $O(n \log K)$ 。不变量：三路划分中 $<p$ 、 $=p$ 、未知、 $>p$ 四段持续成立

常见坑 / 替代方案 第 k 小是下标 $k-1$ ； $K=0$ 需单独处理；划分后两侧内部无序。关联：前 K 还要有序用 `partial_sort` 或选择后排序；Lomuto ** 简单、Hoare ** 必须匹配自己的边界递归

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 215 第 k 大元素：随机划分、重复值与 k 的换算。

LC 973 最接近原点的 K 个点：按平方距离做选择。

LC 347 前 K 个高频元素：频次统计后做选择。

C++ 模板 · Three-way Partition

划分整个数组，可包含重复值；从右边换入的未知元素仍需检查，所以第二个分支不递增 i。

```
pair<int,int> partition3(vector<int>& a, int pivot) {
    int lo = 0, i = 0, hi = (int)a.size();
    while (i < hi) {
        if (a[i] < pivot) swap(a[lo++], a[i++]);
        else if (a[i] > pivot) swap(a[i], a[--hi]);
        else ++i;
    }
    return {lo, hi}; // == pivot in [lo, hi)
}
```

4.03 边界二分与精确查找 ***

思维关联 T2 排除候选

依据单调判定排除不可能的候选区间

解决什么 / 识别信号 找到有序边界或单调布尔状态的转折；lower_bound、upper_bound、first true

核心思想 维护待定半开区间 [lo,hi)；判定为 true 时缩右边界，否则越过 mid。精确查找是边界定位后检查相等

复杂度 / 不变量 $O(\log n)$ 次判定、 $O(1)$ 空间；总时间乘以 predicate 成本。不变量：[0,lo) 全 false，[hi,n) 全 true，未决定区间为 [lo,hi)

常见坑 / 替代方案 返回 n 表示不存在；对链表使用通用 lower_bound 迭代器移动可能 $O(n)$ 。关联：有序容器使用成员 lower_bound；非单调条件不可套用

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 704 二分查找：建立基础区间不变量。

LC 35 搜索插入位置：第一个大于等于目标的位置。

LC 34 目标的首末位置：组合 lower/upper bound。

C++ 模板 · First True

$n \geq 0$ ；ok 在 [0,n) 上先 false 后 true，可全 false 或全 true。不会调用 ok(n)。

```
template<class Pred>
int firstTrue(int n, Pred ok) {
    int lo = 0, hi = n;
    while (lo < hi) {
        int mid = lo + (hi - lo) / 2;
        if (ok(mid)) hi = mid;
        else lo = mid + 1;
    }
    return lo;
}
```

4.04 Binary Search on Answer ***

思维关联 T1 转换与建模 · T2 排除候选

优化转判定，再由单调性排除答案域

解决什么 / 识别信号 把难以直接优化的答案转成可行性判断；最小化最大负载、最大化最小间距、最小速度

核心思想 明确答案域、判定函数、单调方向、可行边界。先证明“更宽松的答案不会更难可行”，再二分

复杂度 / 不变量 $O(\text{check} \times \log R)$, R 是整数答案域宽；空间取决于 check 。不变量：每轮保留所有可能的最优可行答案，且预设的可行边界不丢失

常见坑 / 替代方案 仅凭 $\min/\max$ 措辞不能证明单调；用错误贪心检查会让二分稳定地产生错误答案。关联：如果状态很小，可直接 DP；实数答案按误差/固定迭代次数二分

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 875 爱吃香蕉的珂珂：速度越大，耗时越小。

LC 1011 D 天内送达包裹的能力：贪心计算所需天数。

LC 410 分割数组最大值：二分段和上限。

LC 1482 制作花束的最少天数：判定相邻性与可做数量。

示例：分成不超过 K 个非空连续段，最小化最大段和 ***

前提：数组非空且 $a[i] \geq 0$, $1 \leq K \leq n$ 。下界 $\max(a)$ ，上界 $\text{sum}(a)$ 。给定 cap ，从左到右尽量装满当前段；放不下才开新段，得到所需最少段数。 cap 增大时所需段数不增加，因此“段数 $\leq K$ ”是 $\text{false} \rightarrow \text{true}$ 。若题目要求恰好 K 段，非负元素保证可继续拆分而不增加最大段和。负数输入下此贪心和边界均需重新分析。

C++ 模板 · Minimize Maximum Segment Sum

满足上述输入前提，并保证总和可表示。 $\text{check } O(n)$ ，总时间 $O(n \log(\text{sum} - \max + 1))$ ，额外空间 $O(1)$ 。

```
long long minLargestSum(const vector<int>& a, int K) {
    long long lo = *max_element(a.begin(), a.end());
    long long hi = accumulate(a.begin(), a.end(), 0LL);
    auto ok = [&](long long cap) {
        int groups = 1; long long cur = 0;
        for (int x : a) {
            if (cur > cap - x) { ++groups; cur = x; }
            else cur += x;
        }
        return groups <= K;
    };
    while (lo < hi) {
        long long mid = lo + (hi - lo) / 2;
        if (ok(mid)) hi = mid;
        else lo = mid + 1;
    }
    return lo;
}
```

4.05 结构化二分 **

思维关联 T2 排除候选 · T1 转换与建模
先识别有序片段或方向，再排除候选

解决什么 / 识别信号 在部分有序或局部结构中缩小范围；旋转有序数组、峰值、行列有序矩阵

核心思想 旋转数组先识别有序的一半；峰值利用邻居方向保留至少一个峰；矩阵可对值域计数后搜答案或阶梯扫描

复杂度 / 不变量 无重复旋转搜索/峰值 $O(\log n)$ ；有重复旋转最坏 $O(n)$ ；矩阵阶梯 $O(r+c)$ 。不变量：每次删除的一半不含目标，或保留区间中仍存在一个目标峰

常见坑 / 替代方案 平台与重复值破坏严格判别；任意函数不能当作单峰；二维全局有序与行列分别有序不同。关联：单峰函数三分 *；可直接用有序矩阵堆选第 k 小

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 33 旋转有序数组搜索：识别有序半边。

LC 153 旋转数组最小值：固定比较对象缩小范围。

LC 162 寻找峰值：利用局部斜率排除半边。

LC 4 两个有序数组中位数：二分切分位置。

二分的边界语义速查 ***

目标	谓词或转换	不存在时
第一个 $\geq x$	<code>firstTrue(n, a[i] >= x)</code>	返回 n
第一个 $> x$	<code>firstTrue(n, a[i] > x)</code>	返回 n
最后一个 $\leq x$	<code>upper_bound(x)</code> 的位置减 1	先用有符号索引，可能为 -1
精确查找 x	先找 <code>lower_bound</code> ，再检查位置 $< n$ 且值 $== x$	按题意返回 -1/false
最大可行整数	谓词 <code>true</code> $\rightarrow$ <code>false</code> ，可找首个不可行再减 1	先处理全不可行和全可行边界
实数答案	保持可行/不可行两端，按精度或固定轮数结束	返回约定的一侧并说明误差

旋转数组例 [2,2,2,3,2]：仅看首尾相等无法判断哪半有序，逐步缩小重复边界可能退化到线性。这不是代码写得不够巧，而是重复值减少了可获得的判别信息。 **

二分落笔前五问 ***：谓词是否单调？答案域是什么？哪一端已知可行？每轮区间是否严格缩小？全部 true/全部 false 时返回什么？对每个分支写出这五个答案，比背多个 while 模板更可靠。

05 线性序列题型

连续区间、指针推进、前缀状态、单调结构、区间和堆题族组成数组与字符串题的主干。

5.01 双指针的五种角色 ***

思维关联 T2 排除候选 · T8 调整处理顺序 · T4 复用计算

安全跳过候选，按顺序推进并维护局部变化

解决什么 / 识别信号 利用有序性或单向推进减少枚举；两数和、合并序列、压缩数组、链表 midpoint

核心思想 相向指针排除不可能配对；同向指针维护窗口；读写指针稳定压缩；双流指针合并；快慢指针描述追赶或间距

复杂度 / 不变量 常见 $O(n+m)$ 时间、 $O(1)$ 辅助空间；排序前置成本另计。不变量：已越过区域已完成，指针只朝允许方向移动

常见坑 / 替代方案 未排序数组直接相向找两数和；写指针覆盖尚未读的数据；重复值去重语义不清。关联：两数和可用哈希；需要全体配对时输出本身可能 $O(n^2)$

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 167 有序数组两数之和：相向指针排除候选。

LC 26 删除有序数组重复项：读写指针压缩。

LC 283 移动零：稳定保留非零元素。

LC 141 环形链表：快慢指针。

LC 986 区间列表交集：两个有序流同步推进。

5.02 滑动窗口与 exactly K ***

思维关联 T4 复用计算 · T2 排除候选 · T7 贡献与抵消

复用窗口统计，排除非法左端并累计合法区间

解决什么 / 识别信号 求连续区间的长度、计数或可维护统计；固定窗口；“至多 K 类”；非负数和的单调约束

核心思想 加入右端，必要时收缩左端恢复合法性。若固定右端的合法左端形成连续后缀，则贡献 $right-left+1$ 。
 $exactly\ K = atMost(K) - atMost(K-1)$

复杂度 / 不变量 每个端点最多推进 n 次，通常 $O(n)$ ；统计空间依值域。不变量：缩完后窗口合法，且 left 是当前右端的最早合法起点（按题型证明）

常见坑 / 替代方案 任意负数的和不具备常规窗口单调性；计数用 long long； $K < 0$ 的 atMost 应返回 0。关联：负数和等值计数用 Prefix+Hash；最短和至少 K 可用前缀+单调队列 **

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 3 最长无重复字符串：维护合法窗口。

LC 76 最小覆盖子串：频次满足后尽量收缩。

LC 209 最小长度子数组：正数条件下的和窗口。

LC 992 恰好 K 种不同整数：两个 atMost 计数相减。

C++ 模板 · At Most K Distinct

统计非空连续子数组，哈希操作按平均复杂度计。恰好 K 类的数量为 $\text{atMostK}(a,K) - \text{atMostK}(a,K-1)$ ，要求 $K \geq 0$ 。

```
long long atMostK(const vector<int>& a, int K) {
    if (K < 0) return 0;
    unordered_map<int, int> cnt;
    long long ans = 0; int left = 0;
    for (int right = 0; right < (int)a.size(); ++right) {
        ++cnt[a[right]];
        while ((int)cnt.size() > K) {
            int x = a[left++];
            if (--cnt[x] == 0) cnt.erase(x);
        }
        ans += right - left + 1LL;
    }
    return ans;
}
```

5.03 Prefix State: 统一前缀模型 ***

思维关联 T1 转换与建模 · T6 充分摘要 · T7 贡献与抵消

区间转两前缀关系，用状态消去公共历史

解决什么 / 识别信号 把区间条件转为两个前缀状态关系；子数组和/XOR、整除、平衡计数、字符奇偶

核心思想 定义 $S[0]$ 为空前缀，区间 $[i,j]$ 用 $S[j]$ 与 $S[i]$ 消去公共部分。等值计数存频次，最长长度存最早位置，最短长度按目标存最近位置或有序候选

复杂度 / 不变量 常见 $O(n)$ 期望时间、 $O(n)$ 空间；小状态域可降到固定空间。不变量：扫描 j 时，容器只保存 $i < j$ 的前缀，查询后才插入当前状态

常见坑 / 替代方案 忘记空前缀；先插入后查询导致多计空区间；频次与最早索引混用。关联：窗口依赖单调性；Prefix State 依赖可组合状态及区间关系

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 560 和为 K 的子数组：前缀和加频次表。

LC 974 和可被 K 整除的子数组：规范化前缀余数。

LC 525 连续数组：把 0/1 变成 -1/+1 的平衡。

LC 1915 最美子字符串：前缀奇偶 mask 配对。

LC 1310 子数组 XOR 查询：公共前缀抵消。

前缀状态与星级	区间条件 → 查历史	关键边界
Sum ***	$\text{sum}(i,j)=K \rightarrow S[i]=S[j]-K$	$\text{freq}[0]=1$ ；支持负数
XOR ***	$\text{xor}(i,j)=K \rightarrow X[i]=X[j]^K$	$X[0]=0$ ；求和与 XOR 不能互换
Remainder ***	$\text{sum}(i,j)\%k=0 \rightarrow R[i]=R[j]$	$k>0$ ，负余数归一化
Balance ***	$0 \rightarrow -1, 1 \rightarrow +1 \rightarrow$ 两端状态相等	最长长度保存首次出现位置；空前缀位置 -1
Parity Mask **	字符次数全偶数 → mask 相同	每来一个字符翻转对应位
Palindrome parity **	至多一位为 1 → 同 mask 或差一位	字母表 σ ：每步查 $\sigma+1$ 个状态

C++ 模板 · Prefix Sum Count

要求前缀和、sum-K 和答案均可表示。例 $a=[1,-1,1]$, $K=1$, 结果 3; 负数不会影响正确性。

```
long long countSumK(const vector<int>& a, long long K) {
    unordered_map<long long, long long> freq;
    freq[0] = 1;
    long long sum = 0, ans = 0;
    for (int x : a) {
        sum += x;
        auto it = freq.find(sum - K);
        if (it != freq.end()) ans += it->second;
        ++freq[sum];
    }
    return ans;
}
```

5.04 区间合并、交集与调度 ***

思维关联 [T8 调整处理顺序](#) · [T6 充分摘要](#) · [T2 排除候选](#)

排序后汇总覆盖, 或证明安全的贪心选择

解决什么 / 识别信号 归并覆盖、两组交集、最大兼容区间数; 会议、时间段、覆盖与选取

核心思想 合并按左端排序并延长右端; 两个有序不相交区间列表用双指针求交; 最大不重叠数量按结束时间贪心

复杂度 / 不变量 排序 $O(n \log n)$, 后续扫描 $O(n)$; 两组交集 $O(n+m)$ 。不变量: 合并结果内部不相交; 调度已选集合可行且末端尽可能早

常见坑 / 替代方案 半开区间端点相同不算重叠; 能否合并相邻区间由题意决定; 加权调度不能用简单最早结束贪心。
关联: 加权调度用排序+二分+DP; 最少区间覆盖用当前可达范围内最远延伸

重点 LeetCode · 编号可点击

[LC 56](#) 合并区间: 排序后维护当前并集。

[LC 57](#) 插入区间: 处理前段、重叠段和后段。

[LC 986](#) 区间交集: 同步推进较早结束的一侧。

[LC 435](#) 无重叠区间: 按结束位置选择。

[LC 452](#) 最少箭引爆气球: 区间刺点与贪心。

5.05 扫描线、事件与差分映射 ***

思维关联 T8 调整处理顺序 · T4 复用计算 · T7 贡献与抵消

按事件推进，只更新活跃状态的变化

解决什么 / 识别信号 将重叠和变化统一为有序事件；会议室数量、并发峰值、活跃区间

核心思想 把开始/结束变成事件，排序后维护活跃状态；同坐标事件按题意分组或设优先级。二维扫描线再配范围结构

复杂度 / 不变量 一维常见 $O(n \log n)/O(n)$ ；二维矩形并面积通常 $O(n \log n)$ 。不变量：处理到坐标 x 时，活跃集合精确对应当前扫描位置

常见坑 / 替代方案 $[l, r)$ 的同点结束先于开始；闭区间不同；矩形并面积不能只加长度，要乘坐标差。关联：整数密集坐标可差分；区间调度是选择问题，不是重叠计数

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1094 拼车：上下车事件与容量峰值。

LC 218 天际线：扫描事件并维护活跃高度。

LC 850 矩形面积 II：扫描线维护被覆盖长度。

LC 732 日程安排 III：统计最大重叠数。

5.06 单调栈与贡献法 ***

思维关联 T2 排除候选 · T7 贡献与抵消

解决或排除候选，并按负责区间统计贡献

解决什么 / 识别信号 找最近更大/小元素或每个值的贡献范围；下一个更大、直方图、子数组最小值之和

核心思想 栈存待解决的下标，遇到破坏单调性的值就结算弹出元素；最小值贡献为 $a[i] \times \text{左可选数} \times \text{右可选数}$

复杂度 / 不变量 每个索引进出一次， $O(n)$ 时间、 $O(n)$ 空间。不变量：栈中下标递增，对应值按指定严格性单调

常见坑 / 替代方案 相等元素两边都严格/都非严格会漏计或重计；直方图弹栈后宽度取新栈顶。关联：贡献计数常用左严格小、右小于等于（或对称方案）；RMQ 是不同模型

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 739 每日温度：寻找右侧第一个更大值。

LC 84 柱状图最大矩形：左右更小边界。

LC 907 子数组最小值之和：重复值一侧严格、一侧非严格。

LC 2104 子数组范围和：最大值贡献减最小值贡献。

C++ 模板 · Next Greater Index

返回右侧第一个严格更大元素的下标；不存在为 -1。相等元素不会互相弹出。

```
vector<int> nextGreater(const vector<int>& a) {
    int n = (int)a.size();
    vector<int> ans(n, -1), st;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        while (!st.empty() && a[st.back()] < a[i]) {
            ans[st.back()] = i;
            st.pop_back();
        }
        st.push_back(i);
    }
    return ans;
}
```

5.07 单调队列 ***

思维关联 T2 排除候选 · T4 复用计算

删除被支配候选，增量维护窗口最优值

解决什么 / 识别信号 维护滑动窗口最值或前缀候选；每个长度 K 窗口的最大值

核心思想 队首移除过期索引，队尾移除被当前元素支配的候选；较晚且不小的值比旧值更有用

复杂度 / 不变量 $O(n)$ 时间、 $O(K)$ 空间。不变量：下标递增、值递减；队首是窗口内最优候选

常见坑 / 替代方案 仅按值删除无法识别过期；窗口 $K=0$ 或 $K>n$ 需约定；队列不等于堆。关联：需要任意动态删除或中位数时换树/双堆

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 239 滑动窗口最大值：保持值单调与索引有效。

LC 862 和至少为 K 的最短子数组：带负数的前缀单调队列。

LC 1438 绝对差受限的最长子数组：双队列维护窗口极值。

C++ 模板 · Sliding Maximum

队尾删除等值旧元素，保留更晚过期的新元素。

```
vector<int> slidingMax(const vector<int>& a, int K) {
    if (K <= 0 || K > (int)a.size()) return {};
    deque<int> q; vector<int> ans;
    for (int r = 0; r < (int)a.size(); ++r) {
        while (!q.empty() && q.front() <= r - K)
            q.pop_front();
        while (!q.empty() && a[q.back()] <= a[r])
            q.pop_back();
        q.push_back(r);
        if (r + 1 >= K) ans.push_back(a[q.front()]);
    }
    return ans;
}
```

5.08 Heap Patterns: Top K 与 K-way Merge ***

思维关联 T6 充分摘要 · T8 调整处理顺序

只放每路下一候选，按优先级产生结果

解决什么 / 识别信号 从少量当前候选中逐次取最优；K 个有序流、排名、任务释放与执行

核心思想 Top K 最大值用大小 K 的最小堆；K 路合并每路只放当前最小未输出项，弹出后推进该路

复杂度 / 不变量 Top K $O(n \log K)/O(K)$ ；K 路合并 N 项 $O(N \log K)/O(K)$ 。不变量：每路的堆中候选代表该路未来最小值；堆中总是所有可能的下一个输出

常见坑 / 替代方案 把所有 N 项一起放堆会变为 $O(N \log N)$ ；值相同需确定 tie-break；K=1 退化为线性。关联：静态 Top K 可 nth_element；调度可能需要“等待堆+就绪堆”

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 23 合并 K 个有序链表：多路最小候选堆。

LC 373 最小的 K 对数字：逐路扩展有序候选。

LC 378 有序矩阵第 k 小：比较多路归并与值域二分。

LC 347 前 K 个高频元素：频次表加小堆。

5.09 双堆中位数与惰性删除 **

思维关联 T6 充分摘要 · T8 调整处理顺序 · T4 复用计算

维护有序分隔，延迟清理失效状态

解决什么 / 识别信号 在线中位数和滑动中位数；不断插入；窗口过期元素不一定在堆顶

核心思想 小半边最大堆 L，大半边最小堆 R；保持 $|L|=|R|$ 或 $|L|=|R|+1$ ，且 $\max(L) \leq \min(R)$ 。删除用待删计数和逻辑大小，清理堆顶后再平衡

复杂度 / 不变量 仅插入 $O(\log n)$ 、读中位 $O(1)$ ；滑窗用 multiset 可 $O(n \log K)/O(K)$ 。不变量：逻辑大小和两侧有序分割成立，取 top 前先清理过期项

常见坑 / 替代方案 惰性堆的物理大小可能累积到 $O(n)$ ，不能无条件声称 $O(K)$ 空间；均值相加可能溢出。关联：窗口双堆可周期重建；面试常用两个 multiset 更直接

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 295 数据流中位数：平衡两堆大小与边界。

LC 480 滑动窗口中位数：删除过期值并维护有效大小。

5.10 链表反转、Dummy 与快慢指针 ***

思维关联 T1 转换与建模 · T8 调整处理顺序

Dummy 统一边界；后继关系与推进节奏暴露环

解决什么 / 识别信号 在 $O(1)$ 额外空间下改变链接或识别环；删除头节点、合并、区间反转、中点、倒数 K 个

核心思想 Dummy 统一头部处理；反转先保存 next；Floyd 快慢指针相遇后，一指针回起点，二者同速得到环入口

复杂度 / 不变量 反转/判环 $O(n)$ 时间、 $O(1)$ 空间。不变量：已反转前缀与未处理后缀互不丢失；快慢指针位于同一后继轨道

常见坑 / 替代方案 先改 next 再读会丢链；偶数长度中点约定不一致；fast->next 访问前判空。关联：HashSet 判环 $O(n)$ 空间；数组后继、Happy Number 也可用 Floyd

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 206 反转链表：三指针更新顺序。

LC 92 反转链表 II：局部反转与 dummy 连接。

LC 25 K 个一组反转：不足 K 个的尾段处理。

LC 142 环形链表 II：推导入环点。

LC 19 删除倒数第 N 个节点：间距指针与 dummy。

C++ 模板 · Reverse List

输入必须是有限无环链表；函数修改链接，不创建或释放节点。

```
struct ListNode { int value; ListNode* next; };
ListNode* reverseList(ListNode* head) {
    ListNode* prev = nullptr;
    while (head != nullptr) {
        ListNode* next = head->next;
        head->next = prev;
        prev = head;
        head = next;
    }
    return prev;
}
```

链表反转的指针推演 ***

状态	prev: 已反转前缀	head: 待处理后缀
初始	空	1 → 2 → 3 → 空
处理 1 后	1 → 空	2 → 3 → 空
处理 2 后	2 → 1 → 空	3 → 空
处理 3 后	3 → 2 → 1 → 空	空, 返回 prev

每次先把 head->next 存在局部变量 next，再修改链接。循环结束时 head 为空、prev 就是新头。若要反转 [l,r) 的一段，还需保存段前驱与原段首，并在局部反转完成后接回两侧；Dummy 能统一 l=0 的情况。

Floyd 环入口为什么成立 ***

设进入环前长度为 μ 、环长为 λ 。快慢指针相遇时，慢指针已走 t 步，快指针已走 $2t$ 步；环内相遇意味着 t 是 λ 的倍数。将一个指针放回起点，另一个留在相遇点，两者同速再走 μ 步，前者到入口，后者的环内位置也回到入口。先判定存在环，才能进行这一步。

中点与倒数 K 个 ***：fast 每次两步、slow 每次一步，常见循环在偶数长度时返回第二个中点；若要第一个中点，应更改起始位置或终止条件。倒数 K 个可先让 fast 领先 K 步，再同步推进；删除时用 Dummy 并核对 K 的合法范围。

06 树算法

树的核心是父子结构与子问题边界：向下传什么、向上返回什么，以及何时可以把树展平为区间。

6.01 遍历、递归返回值与 BST ***

思维关联 T5 分解与组合 · T8 调整处理顺序 · T6 充分摘要

按信息依赖遍历，向父节点返回必要摘要

解决什么 / 识别信号 组织树信息的流动与有序检索；树高、路径、验证 BST、层次统计

核心思想 前序传父状态，后序合并子状态，中序利用 BST 顺序，BFS 按层。递归先定义返回值，区分“以此节点向下的最优”与“整棵子树全局最优”

复杂度 / 不变量 遍历 $O(n)$ ；DFS 栈 $O(h)$ ，BFS $O(\text{最大层宽})$ ；BST 操作 $O(h)$ 。不变量：每个返回值符合统一含义；BST 的整个子树满足上下界

常见坑 / 替代方案 只比父子无法验证 BST；重复值规则需明确；退化树递归栈溢出。关联：深树用显式栈；验证 BST 可用可选上下界或中序前驱

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 94 二叉树中序遍历：递归与显式栈对照。

LC 102 层序遍历：固定每层长度。

LC 98 验证 BST：全局值域约束，不能只比较父子。

LC 230 BST 第 k 小：利用中序顺序。

LC 124 最大路径和：返回单侧延伸，合并左右更新全局。

6.02 LCA 与 Binary Lifting **

思维关联 T4 复用计算 · T5 分解与组合

复用短跳跃，组合目标距离

解决什么 / 识别信号 多次公共祖先或第 k 个祖先查询；树上多次路径关系；很大的跳步次数

核心思想 普通递归 LCA *** 用左右结果汇合，单次 $O(n)$ ；倍增 $up[v][j]$ 表示 2^j 步祖先，先拉齐深度，再从大步到小步同时上跳

复杂度 / 不变量 预处理 $O(n \log n)/O(n \log n)$ ，查询 $O(\log n)$ ；单次递归空间 $O(h)$ 。不变量：每次跳后答案祖先不被越过；同步跳后两点仍位于 LCA 的不同后代分支

常见坑 / 替代方案 普通 LCA 默认目标存在，否则应额外计数验证；根祖先和 -1 哨兵混用。关联：Euler 完整游走 + 深度 RMQ；倍增也可用于函数迭代、路径聚合

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 236 二叉树最近公共祖先：从孩子返回状态。

LC 235 BST 最近公共祖先：利用值域分流。

LC 1483 树节点第 k 个祖先：实现 Binary Lifting。

LC 2846 树路径最少操作查询：LCA 加路径颜色频次。

6.03 Euler Tour / Tree Flattening **

思维关联 T1 转换与建模 · T8 调整处理顺序

以 DFS 顺序把子树转换为连续区间

解决什么 / 识别信号 把子树查询转换成数组区间；子树求和、子树加值、祖先判定

核心思想 DFS 首次进入给 $\text{tin}[v]$ ，遍历完全部子树给 $\text{tout}[v]$ ，每点只计一次。子树恰为 $[\text{tin}[v], \text{tout}[v]]$ 。节点值按 tin 重排后接 Fenwick/线段树

复杂度 / 不变量 展平 $O(n)/O(n)$ ；子树查询由范围结构决定。不变量：DFS 在离开节点前会连续完成它的全部后代

常见坑 / 替代方案 子树序列长 n ，LCA 用的进入/回退完整游走长 $2n-1$ ，两者不能混用；无向树必须跳过父边。关联：节点到根路径可结合差分；一般路径更新/查询用 HLD *

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 2322 删除两条树边后的最小分数：用进入/离开时间判断祖先。

LC 2458 移除子树后的树高度：迁移练习，DFS 展平后查询区间外最大深度。

LC 1993 树上锁操作：子树范围、祖先关系与状态更新。

练习边界：2458 可用多种树 DP 解法；此处特意练子树连续区间的等价转换。不要把展平 DFS 序与用于 LCA 的重复访问 Euler 序混淆。

C++ 模板 · Iterative Tree Flattening

输入为非空连通无向树、合法根。该模板只跳父节点，不用于有环图。迭代实现避免深树递归溢出。

```
pair<vector<int>, vector<int>> flattenTree(
    const vector<vector<int>>& g, int root) {
    int n = (int)g.size(), timer = 0;
    vector<int> tin(n), tout(n), parent(n, -1), next(n);
    vector<int> st{root};
    parent[root] = root; tin[root] = timer++;
    while (!st.empty()) {
        int v = st.back();
        if (next[v] == (int)g[v].size()) {
            tout[v] = timer; st.pop_back();
        } else {
            int u = g[v][next[v]++];
            if (u == parent[v]) continue;
            parent[u] = v; tin[u] = timer++;
            st.push_back(u);
        }
    }
    return {tin, tout};
}
```

小例子：0 的孩子为 1、2，1 的孩子为 3、4。按 1 再 2 遍历，序列为 [0,1,3,4,2]，节点 1 的子树区间是 [1,4)。祖先判定： $\text{tin}[u] \leq \text{tin}[v] < \text{tout}[u]$ 。

6.04 Tree DP、直径与换根 **

思维关联 T5 分解与组合 · T4 复用计算 · T6 充分摘要

合并子树摘要，换根时复用已有贡献

解决什么 / 识别信号 对所有子树或所有根计算最优统计；树上独立集、直径、到所有节点距离和

核心思想 树 DP 后序合并孩子状态。非负边权直径可两次最远点遍历；一般权值用后序路径 DP。换根 * 先算子树，再将父侧贡献传给孩子

复杂度 / 不变量 普通树 DP 常 $O(n)$ ，背包式合并可能更高；无权距离和换根 $O(n)$ 。不变量：合并时只使用互不相交的孩子子问题；换根必须排除目标孩子已有贡献

常见坑 / 替代方案 把两次 BFS 套到任意带负权树；直径按边数还是节点数需一致。关联：无权距离和公式 $ans[child] = ans[parent] + n - 2 * size[child]$ ；带权边乘该边权

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 543 二叉树直径：返回高度并合并两条支路。

LC 337 打家劫舍 III：每个节点分选与不选。

LC 834 树中距离之和：从根答案推导换根转移。

LC 310 最小高度树：比较树中心与树形 DP。

07 图算法

先识别图的结构与边权，再选择遍历、顺序、连通或最短路；不同目标不能共用一个模糊的“图模板”。

7.01 表示、DFS / BFS 与隐式图 ***

思维关联 T1 转换与建模 · T8 调整处理顺序

先定义状态图，再按适当次序访问

解决什么 / 识别信号 搜索可达性、分量与等代价最短路；网格、状态转换、关系网络

核心思想 稀疏图用邻接表，稠密图可矩阵，边列表便于排序/松弛。隐式图按需生成邻居。BFS 入队时标记，DFS 进入时标记

复杂度 / 不变量 邻接表 $O(V+E)$ 时间/空间；矩阵遍历 $O(V^2)$ 。不变量：BFS 首次发现距离最短（单位边权）；每个状态按正确身份去重

常见坑 / 替代方案 只用坐标作 visited 却遗漏钥匙/剩余资源状态；无向边要加两次；网格面积可能很大。关联：递归太深用显式栈；不连通图从每个未访问点启动

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 200 岛屿数量：网格连通块。

LC 133 克隆图：visited 映射原节点与复制节点。

LC 752 打开转盘锁：状态空间是隐式无权图。

LC 1091 二进制矩阵最短路径：八方向 BFS 与访问标记。

7.02 多源 BFS ***

思维关联 T1 转换与建模 · T8 调整处理顺序

多个起点统一为同一分层传播过程

解决什么 / 识别信号 一次计算到最近源的距离；最近设施、腐烂扩散、同时发生的传播

核心思想 所有源以距离 0 同时入队，相当于连到超级源但不用真的建边；随后正常 BFS

复杂度 / 不变量 $O(V+E)$ 时间、 $O(V)$ 辅助空间。不变量：队列按离任意源的最短距离分层

常见坑 / 替代方案 依次对每个源做 BFS 再取最小会重复工作；有障碍时曼哈顿距离不够。关联：有非负不同边权时改多源 Dijkstra；双向 BFS 见第 14 章

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 994 腐烂的橘子：所有源同时入队，按层计时。

LC 542 01 矩阵：从全部 0 向外计算最近距离。

LC 1162 地图分析：从全部陆地出发，取海洋最远距离。

C++ 模板 · Multi-source BFS

所有源和邻接点下标合法；不可达返回 -1。适用于无权/单位权图。

```
vector<int> multiBfs(const vector<vector<int>>& g,
                    const vector<int>& sources) {
    vector<int> d(g.size(), -1); queue<int> q;
    for (int s : sources) {
        if (d[s] == -1) { d[s] = 0; q.push(s); }
    }
    while (!q.empty()) {
        int v = q.front(); q.pop();
        for (int u : g[v]) if (d[u] == -1) {
            d[u] = d[v] + 1;
            q.push(u);
        }
    }
    return d;
}
```

7.03 拓扑排序、三色 DFS 与 DAG ***

思维关联 T8 调整处理顺序

按依赖顺序计算，并用活动路径识别环

解决什么 / 识别信号 安排依赖顺序、检测有向环、DAG 上 DP；任务先后、课程先修、无环依赖

核心思想 Kahn 删除入度为 0 的点；三色 DFS：0 未访问、1 当前路径、2 已完成，指向 1 的边说明有环；DAG DP 按拓扑顺序传播

复杂度 / 不变量 $O(V+E)$ 时间、 $O(V)$ 辅助空间。不变量：Kahn 队列节点在剩余图中无前驱；DFS 的颜色 1 正好对应递归栈

常见坑 / 替代方案 遇到任意 visited 不等于遇环；有环时无完整拓扑序；最长路仅在 DAG 等结构上容易。关联：字典序最小拓扑序用小根堆；无向判环用父边/DSU

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 207 课程表：判断有向环与拓扑可行性。

LC 210 课程表 II：输出一种拓扑顺序。

LC 802 最终安全状态：三色 DFS 或反图拓扑。

LC 2050 并行课程 III：拓扑序上的最长完成时间。

C++ 模板 · Kahn Topological Sort

返回空序列可表示有环，也可能是空图；调用者结合 n 区分。平行边需按实际边数统计入度。

```
vector<int> topoSort(const vector<vector<int>>& g) {
    int n = (int)g.size(); vector<int> in(n), order;
    for (const auto& adj : g) for (int u : adj) ++in[u];
    queue<int> q;
    for (int v = 0; v < n; ++v) if (in[v] == 0) q.push(v);
    while (!q.empty()) {
        int v = q.front(); q.pop(); order.push_back(v);
        for (int u : g[v]) if (--in[u] == 0) q.push(u);
    }
    if ((int)order.size() != n) return {};
    return order;
}
```

最短路决策表 *** / **

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1091 无权网格用 BFS。

LC 1368 0/1 代价用 0-1 BFS。

LC 743 一般非负边用 Dijkstra。

LC 787 限制边数时做分层松弛。

LC 1334 小图多对距离可用 Floyd。

图与边权	算法	时间 / 关键限制
所有边相同正权 / 无权	BFS ***	$O(V+E)$; 按层最短
仅 0 和 1	0-1 BFS **	$O(V+E)$; 0 权压队首, 1 权压队尾
DAG, 允许负权	拓扑松弛 **	$O(V+E)$; 先确认无环
一般非负权	Dijkstra ***	二叉堆常 $O((V+E)\log V)$; 见下文实现界限
有负边, 单源	Bellman-Ford **	$O(VE)$; 可检测源可达负环
小图, 全点对	Floyd-Warshall **	$O(V^3)$ / $O(V^2)$; 允许负边, 检查负环
稀疏图, 全点对	重复 Dijkstra / Johnson *	非负权可重复; 有负边用重赋权, 要求无负环

7.04 Dijkstra ***

思维关联 **T8 调整处理顺序** · **T2 排除候选**

安全定案最小距离, 丢弃较差或过期状态

解决什么 / 识别信号 一般非负权图单源最短路; 路程、花费、非负状态转移

核心思想 每次取暂定距离最小点, 松弛出边; C++ priority_queue 用新状态入堆, 弹出时跳过过期项

复杂度 / 不变量 惰性二叉堆 $O(V+E \log(E+1))$, 堆空间 $O(E)$; 简单图常简写 $O((V+E)\log V)$ 。不变量: 弹出的当前有效最小距离已经是最终最短距离

常见坑 / 替代方案 负权破坏证明; visited 不能在入堆时定案; INF 加边权会溢出。关联: 稠密图朴素 $O(V^2+E)$ 可更合适; 0/1 权用 deque [R2]

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 743 网络延迟时间: 非负边单源最短路。

LC 1631 最小体力消耗路径: 把路径聚合改成最大边权。

LC 1514 最大概率路径: 按概率大小扩展候选。

LC 1976 到达目的地的方案数: 最短距离与同优数量一起维护。

C++ 模板 · Dijkstra

所有边权非负、节点合法；所有需要区分的有限最短距离必须严格小于 INF。否则应换数值表示，不能把截断结果当作精确距离。

```
struct Edge { int to; long long w; };
vector<long long> dijkstra(const vector<vector<Edge>>& g,
                          int source) {
    const long long INF = numeric_limits<long long>::max()/4;
    vector<long long> d(g.size(), INF);
    using State = pair<long long,int>;
    priority_queue<State, vector<State>, greater<State>> pq;
    d[source] = 0; pq.emplace(0, source);
    while (!pq.empty()) {
        auto [du, v] = pq.top(); pq.pop();
        if (du != d[v]) continue;
        for (auto [u, w] : g[v]) {
            if (w > INF - du) continue;
            long long nd = du + w;
            if (nd < d[u]) {
                d[u] = nd; pq.emplace(nd, u);
            }
        }
    }
    return d;
}
```

7.05 0-1 BFS、Bellman-Ford 与 Floyd **

思维关联 T8 调整处理顺序 · T4 复用计算

按权重、边数或中间点组织可复用的松弛

解决什么 / 识别信号 处理特殊边权、负权或全点对需求；Dijkstra 前提不满足或查询覆盖所有源

核心思想 0-1 BFS 按权重插入双端队列并在改善时松弛；Bellman-Ford 做 V-1 轮边松弛，第 V 轮改善提示可达负环；Floyd 以中间点 k 为外层逐步扩展可用中间点

复杂度 / 不变量 分别 $O(V+E)$ 、 $O(VE)$ 、 $O(V^3)$ ；空间 $O(V)$ 、 $O(V)$ 、 $O(V^2)$ 。不变量：松弛不增加距离；Floyd 第 k 轮仅允许已处理的中间点

常见坑 / 替代方案 负环可达的相关路径没有有限最短值；Floyd 对 INF 相加前判可达；SPFA 最坏仍 $O(VE)$ 。关联：只需检测任意负环可加超级源；DAG 有负权优先拓扑松弛

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1368 网格至少一条有效路径的最小代价：0/1 边权用 deque。

LC 787 K 站中转内最便宜航班：按边数分层松弛，须读上一轮。

LC 1334 阈值距离内邻居最少的城市：Floyd 全点对距离。

练习边界：787 是限制边数的最短路，不是普通 Dijkstra 的“按节点只定距一次”；分层 Bellman-Ford 要隔离新旧数组。

7.06 MST: Kruskal 与 Prim **

思维关联 T2 排除候选 · T8 调整处理顺序

以割性质证明安全选边，保持可扩展的部分解

解决什么 / 识别信号 用最小总权连接所有点；修路、网络连通成本、无向加权图

核心思想 Kruskal 按边权排序，用 DSU 排除环；Prim 每步取跨当前割的最轻连接边

复杂度 / 不变量 Kruskal $O(E \log E)$ ；二叉堆 Prim 常 $O(E \log V)$ ，稠密版 $O(V^2)$ 。不变量：每步选边是某个割的安全边；已选集合是森林/连通树

常见坑 / 替代方案 MST 不是从源出发最短路径树；图不连通只能得最小生成森林；允许负权。关联：最小瓶颈、连通阈值可结合 Kruskal 离线；第二生成树属高阶扩展

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1584 连接所有点的最小费用：对照 Prim 与 Kruskal。

LC 1489 最小生成树的关键和伪关键边：强制/排除边后比较。

LC 1168 [会员] 村庄供水最优化：引入虚拟水源后做 MST。

7.07 SCC、桥、割点与双连通 **

思维关联 T3 合并等价状态 · T6 充分摘要 · T1 转换与建模

SCC 按可达目标缩点；low 摘要描述返祖能力

解决什么 / 识别信号 识别有向强连通与无向脆弱连接；互相可达、缩点、断一条边或一个点影响连通

核心思想 SCC 用 Kosaraju 或 Tarjan；缩点后为 DAG。无向 DFS 用 tin/low：树边 $v \rightarrow u$ 为桥当 $low[u] > tin[v]$ ；非根 v 为割点当某孩子 $low[u] \geq tin[v]$

复杂度 / 不变量 SCC/桥/割点 $O(V+E)$ 时间、 $O(V+E)$ 空间。不变量：low 表示经子树与允许的返祖边能到达的最早时间戳

常见坑 / 替代方案 根割点要求 DFS 孩子数 > 1 ；平行边用边 id 跳过父边；SCC 的栈规则不同于无向桥。关联：边双连通/点双连通 *；普通 DSU 不能直接维护有向 SCC

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1192 网络关键连接：用 low-link 找桥。

LC 1568 分离陆地的最少天数：理解网格割点。

LC 802 最终安全状态：迁移练习，用 SCC 缩点理解环与可达坏状态。

练习边界：1192 直接练桥，1568 练割点；双连通分量可在低链值框架上扩展。802 也有更简单的反图拓扑解，SCC 用作结构理解。

7.08 二分图与状态染色 **

思维关联 T1 转换与建模 · T6 充分摘要

把相邻约束表示为两种颜色的一致性

解决什么 / 识别信号 检测两组互斥关系或奇环；敌友约束、两类分配、匹配建模

核心思想 对每个分量 BFS/DFS 二染色，相邻点应异色；相同色冲突等价于存在奇环

复杂度 / 不变量 $O(V+E)$ 时间、 $O(V)$ 空间。不变量：已检查的每条边连接不同颜色

常见坑 / 替代方案 只从一个源出发会漏分量；有向边用于二分性质时通常按无向约束理解。关联：Parity DSU 可在线处理异同约束；匹配和最大流见第 15 章

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 785 判断二分图：分量逐一染色。

LC 886 可能的二分法：把互斥关系建图。

7.09 Functional Graph：每点一个后继 **

思维关联 T1 转换与建模 · T5 分解与组合 · T4 复用计算

分离入环路径与周期；数组转后继图推演见 T1

解决什么 / 识别信号 处理确定性迭代、环、跳 k 步、最终归宿； $next[i]$ 、传送、数组当链表、重复应用函数

核心思想 每个弱连通分量恰有一个有向环，其他点汇入该环。入度剥叶得到环点；沿环编号，再逆序处理被剥点的环入口与距离

复杂度 / 不变量 全图分解 $O(n)/O(n)$ ；倍增 $O(n \log K)$ 预处理、 $O(\log K)$ 查询。不变量：剥完后未删除点全在环上；逆序时后继的答案已知

常见坑 / 替代方案 允许“无后继”的图需另处理终止链；Floyd 只覆盖单条轨道，不能一轮得到所有分量。关联：单起点 $O(1)$ 空间判环用 Floyd；大量大步查询用倍增， K 必须覆盖位宽

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 2360 图中的最长环：剥离入度为 0 的节点后数环。

LC 2359 找到离给定两个节点最近的节点：各自沿后继记录距离。

LC 2127 参加会议最多员工数：区分一般环和二元环入链。

LC 2836 传球游戏最大函数值：倍增同时聚合路径权值。

练习边界：2359、2360 允许后继为 -1，须作为终止状态处理；本章“每点恰有一个后继”的环模型需要据此调整。

08 算法设计范式

范式回答“如何设计解法”，并不与数据结构互斥：同一道题可以同时用分治、离线处理和 Fenwick。

8.01 分治与归并计数 ***

思维关联 T5 分解与组合 · T7 贡献与抵消 · T8 调整处理顺序

内部递归解决，有序合并统计跨边界贡献

解决什么 / 识别信号 将大问题拆成独立子问题，再统计跨边界关系；归并排序、逆序对、右侧更小数组、重要翻转对

核心思想 递归解决左右两半；两半有序后双指针统计跨区间贡献。逆序对遇到 $\text{left}[i] > \text{right}[j]$ 时，一次贡献 $\text{mid} - i$

复杂度 / 不变量 逆序计数 $O(n \log n)$ 时间、 $O(n)$ 缓冲和 $O(\log n)$ 栈。不变量：合并前两半有序，区间内答案已计入，只需新增跨区间贡献

常见坑 / 替代方案 严格/非严格比较影响重复值； $a[i] > 2 * a[j]$ 要先扩宽，不能直接照搬普通逆序归并判断。关联：Fenwick+离散化 ** 也可计数；分治递推 $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 315 右侧更小元素数：排序位置与原下标贡献。

LC 493 重要翻转对：先跨区间计数，再归并。

LC 327 区间和个数：归并排序中用双边界统计前缀差。

C++ 模板 · Merge Sort Inversion Count

调用前 buf 大小至少 $a.size()$ ，调用 $\text{inversions}(a, \text{buf}, 0, a.size())$ 。函数会排序 a，统计严格逆序对。

```
long long inversions(vector<int>& a, vector<int>& buf,
                    int l, int r) {
    if (r - l <= 1) return 0;
    int m = l + (r - l) / 2;
    long long ans = inversions(a, buf, l, m)
        + inversions(a, buf, m, r);
    int i = l, j = m, k = l;
    while (i < m && j < r) {
        if (a[i] <= a[j]) buf[k++] = a[i++];
        else { ans += m - i; buf[k++] = a[j++]; }
    }
    while (i < m) buf[k++] = a[i++];
    while (j < r) buf[k++] = a[j++];
    copy(buf.begin() + l, buf.begin() + r, a.begin() + l);
    return ans;
}
```

8.02 贪心与证明 ***

思维关联 T2 排除候选 · T8 调整处理顺序

保留至少一个最优解的同时承诺当前选择

解决什么 / 识别信号 用可证明的局部选择构造全局最优；区间调度、交换不会变差、每步安全边

核心思想 先明确目标，再寻找交换论证、领先论证或割性质。最早结束最大化兼容区间数；单机无释放时间最小最大延迟可用 EDD **

复杂度 / 不变量 通常排序 $O(n \log n)$ + 扫描 $O(n)$ ，依题而定。不变量：当前部分解始终可扩展成某个最优解，或在已证明指标上不落后

常见坑 / 替代方案 按最短长度/最高收益直觉选取不自动正确；EDD 与 EDF 的任务、释放时间、抢占前提不同。关联：无法证明时构造小规模反例，比较 DP/穷举；二分答案中的 check 也要独立证明

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 55 跳跃游戏：保持最远可达位置。

LC 45 跳跃游戏 II：分层扩展下一跳覆盖范围。

LC 435 无重叠区间：用交换论证解释最早结束。

LC 134 加油站：证明失败段中的起点可一起排除。

8.03 回溯、去重与状态恢复 ***

思维关联 T2 排除候选 · T3 合并等价状态 · T8 调整处理顺序

约束剪枝、对称去重与可恢复的分支顺序

解决什么 / 识别信号 枚举所有合法解或寻找一个可行解；子集、组合、排列、分割、棋盘

核心思想 选择→递归→撤销；组合用 start 限制顺序，排列用 used；排序后同一层跳过重复选择，而不同层可能允许相同值

复杂度 / 不变量 子集输出 $O(2^n)$ ，排列输出 $O(n!)$ ；递归辅助空间通常 $O(n)$ 。不变量：path 仅代表当前分支，退出一层后状态完整恢复

常见坑 / 替代方案 用全局去重误删合法重复使用；结果保存引用导致答案被后续修改；漏恢复棋盘。关联：只求计数/最优且有重叠子问题时用 DP；剪枝见第 14 章

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 46 全排列：路径与 used 状态恢复。

LC 47 全排列 II：相同值按层去重。

LC 39 组合总和：允许重复选但避免顺序重复。

LC 79 单词搜索：进入与离开格子时恢复状态。

8.04 DP 六问与状态表示 ***

思维关联 T3 合并等价状态 · T4 复用计算 · T5 分解与组合

等价未来用同一状态，组合并复用状态值

解决什么 / 识别信号 复用重叠子问题，避免重复搜索；最优值、方案数、可行性，当前决策只依赖有限历史

核心思想 六问：状态含义、选择、转移、初值、计算顺序、答案位置。先写完整状态，再证明哪些维度可压缩；Memoization 是按需计算同一依赖图

复杂度 / 不变量 时间=可达状态数×每状态转移成本；空间=保存的状态数+递归栈。不变量：所有被读取的状态已计算或可递归求得，状态足以决定未来

常见坑 / 替代方案 把路径相关信息漏掉；未访问与结果 0 混淆；环形依赖不能直接记忆化递归。关联：DAG DP 是图上的同一思想；记忆化与迭代 DP 按可达性和栈风险选

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 198 打家劫舍：确定前缀状态与转移。

LC 322 零钱兑换：定义不可达与最小值单位。

LC 1143 最长公共子序列：明确二维前缀状态。

LC 494 目标和：从选符号转换到计数状态。

8.05 线性、网格与状态机 DP ***

思维关联 T3 合并等价状态 · T4 复用计算 · T8 调整处理顺序

压缩相关历史，并按依赖计算

解决什么 / 识别信号 处理按位置推进的选择；打家劫舍、路径计数、股票持仓、最大子数组

核心思想 线性 DP 保留前几项；网格按依赖方向填；状态机显式记录持仓/冷冻期/交易次数。Kadane 记录“必须以当前位置结束”的最优和

复杂度 / 不变量 常见 $O(n)$ 或 $O(\text{rows} \cdot \text{cols})$ ；空间可滚动压缩。不变量：压缩前后读取的是正确的上一层或当前层版本

常见坑 / 替代方案 全负数组的最大非空子数组不能初始化为 0；障碍起点；非法状态需 $-\text{INF}$ 而非 0。关联：只需前后组合也可能用 Prefix/Suffix，避免过度 DP

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 198 打家劫舍：线性前缀 DP。

LC 53 最大子数组和：Kadane，保留以当前位置结尾的最优值。

LC 64 最小路径和：网格依赖与滚动数组。

LC 62 不同路径：网格计数边界。

LC 309 股票交易含冷冻期：持有、卖出与冷冻状态。

LC 123 最多两次股票交易：限制交易次数的状态机。

8.06 0/1、完全与多重背包 ***

思维关联 T3 合并等价状态 · T4 复用计算 · T8 调整处理顺序

容量状态合并历史，循环方向限定可用次数

解决什么 / 识别信号 在容量或总和约束下选择物品；取或不取、可重复选、分割等和、零钱

核心思想 0/1 背包容量倒序以读取上一物品层；完全背包容量正序允许读到本层；多重背包 ** 可二进制拆分成 0/1 物品

复杂度 / 不变量 0/1 和完全背包 $O(nC)/O(C)$ ；多重拆分 $O(C \cdot \Sigma \log(\text{count} + 1))$ 。不变量：容量遍历方向决定每个物品是否能在本轮重复使用

常见坑 / 替代方案 恰好装满时不可达值不能设 0；价值最大化与方法计数初始化不同；容量可能太大。关联：价值维度 DP、bitset 子集和 ** 或 Meet-in-the-middle **

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 416 分割等和子集：0/1 背包容量倒序。

LC 322 零钱兑换：完全背包求最少硬币。

LC 518 零钱兑换 II：硬币在外，统计无序组合。

LC 2585 获得分数的方法数：每类有数量上限的多重背包。

C++ 模板 · 0/1 Knapsack

求容量不超过 C 的最大价值，允许不选；w 与 value 等长， $w[i] > 0$ ， $C \geq 0$ ，结果可表示。完全背包把容量循环改为从 $w[i]$ 到 C 正序。

```
long long knapsack01(const vector<int>& w,
                    const vector<int>& value, int C) {
    vector<long long> dp(C + 1, 0);
    for (int i = 0; i < (int)w.size(); ++i)
        for (int c = C; c >= w[i]; --c)
            dp[c] = max(dp[c], dp[c - w[i]] + value[i]);
    return dp[C];
}
```

零钱计数 ***： $dp[0] = 1$ 。先枚举硬币、再正序枚举金额，统计不考虑顺序的组合；先枚举金额、再枚举末枚硬币，统计考虑顺序的序列。循环顺序改变的是问题含义，不只是速度。

8.07 LIS: DP 与 tails ***

思维关联 T2 排除候选 · T6 充分摘要 · T4 复用计算

同长度较小尾值支配较大尾值，形成摘要

解决什么 / 识别信号 求最长严格递增子序列长度；保持相对顺序，可跳过元素

核心思想 $O(n^2)$ DP 枚举前驱； $O(n \log n)$ tails[len-1] 存该长度所有候选的最小尾值，用 lower_bound 替换。非递减子序列改 upper_bound

复杂度 / 不变量 长度求解 $O(n \log n)/O(n)$ ，恢复路径额外保存前驱与尾索引。不变量：tails 单调，每个位置是对应长度的最小可实现末尾

常见坑 / 替代方案 tails 本身一般不是原数组中的同一条合法子序列；严格与非严格混用。关联：二维偏序先按第一维排序，同值第二维反向，再 LIS；计数版本需更丰富状态

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 300 最长递增子序列：对照 $O(n^2)$ DP 与 tails 二分。

LC 354 俄罗斯套娃信封：同宽反序后转 LIS。

LC 673 LIS 的个数：说明 tails 为何不足以保存计数。

C++ 模板 · Strict LIS Length

返回长度；空数组为 0。若要求非递减，使用 upper_bound。

```
int lisLength(const vector<int>& a) {
    vector<int> tails;
    for (int x : a) {
        auto it = lower_bound(tails.begin(), tails.end(), x);
        if (it == tails.end()) tails.push_back(x);
        else *it = x;
    }
    return (int)tails.size();
}
```

8.08 字符串 DP：LCS、编辑距离与回文 ***

思维关联 T3 合并等价状态 · T5 分解与组合 · T4 复用计算

前缀或区间定义状态，组合相邻子问题

解决什么 / 识别信号 对齐两个序列或处理成对边界；插删改、公共子序列、回文子序列

核心思想 LCS 相等取左上+1，否则取上/左最大；编辑距离取删除/插入/替换成本最小；回文 DP 从短区间向长区间扩展

复杂度 / 不变量 双串 $O(nm)$ ，滚动空间 $O(\min(n,m))$ ；区间回文常 $O(n^2)/O(n^2)$ 。不变量：dp[i][j] 精确定义为前 i 与前 j 个字符或明确区间的答案

常见坑 / 替代方案 子序列不要求连续，子串要求连续；滚动数组左上值须先保存；边界空串很重要。关联：连续匹配用 KMP/Z；回文子串可中心扩展或 Manacher

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1143 最长公共子序列：匹配与不匹配的前缀转移。

LC 72 编辑距离：插入、删除、替换。

LC 516 最长回文子序列：由两端决定区间状态。

LC 1312 使字符串回文的最少插入：区间 DP 与 LPS 对照。

8.09 区间 DP 与状态压缩 DP **

思维关联 T5 分解与组合 · T3 合并等价状态 · T4 复用计算

用切分或集合描述依赖并缓存结果

解决什么 / 识别信号 描述切分顺序或集合进度；戳气球、矩阵链； $n \approx 20$ 、访问集合、旅行商

核心思想 区间 DP 枚举最后一步/分割点，按长度递增；Bitmask DP 用 mask 表示已选集合，必要时再加末点 last

复杂度 / 不变量 典型区间 DP $O(n^3)/O(n^2)$ ；TSP DP $O(n^2 \cdot 2^n)/O(n \cdot 2^n)$ 。不变量：转移只依赖更短区间或更小集合，状态没有遗漏影响后续的条件

常见坑 / 替代方案 枚举“第一步”造成左右仍耦合；仅 mask 不足以表示终点；子集枚举总成本可能 3^n 。关联：Digit DP、凸包优化、分治优化列入第 15 章 *

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 312 戳气球：枚举最后一次操作切开区间。

LC 1039 多边形三角剖分最低得分：枚举分割点。

LC 1125 最小必要团队：技能 mask 的最优状态。

LC 847 访问所有节点的最短路径：位置加访问集合。

区间 DP 推导：矩阵链相乘 **

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1039 三角剖分最低分：迁移枚举分割点、合并左右区间。

LC 312 戳气球：对比“最后一次操作”的切分方式。

矩阵 $A[i]$ 的形状为 $p[i] \times p[i+1]$ 。定义 $dp[i][j]$ 为半开区间 $A[i..j)$ 的最少标量乘法次数。一个矩阵不用乘， $dp[i][i+1]=0$ 。若最后一次乘法在 k 处分成左右两块，新增成本为 $p[i] \cdot p[k] \cdot p[j]$ 。

$dp[i][j] = \min(dp[i][k] + dp[k][j] + p[i] \cdot p[k] \cdot p[j])$ ，其中 $i < k < j$ 。外层按区间长度从 2 到 n ，内层枚举左端和分割点。时间 $O(n^3)$ 、空间 $O(n^2)$ 。三个维度相乘要在足够宽的类型中计算。

例： 10×30 、 30×5 、 5×60 。先乘前两个需 $1500 + 3000 = 4500$ ；先乘后两个需 $9000 + 18000 = 27000$ 。局部矩阵大小不能单独决定最优括号化，区间状态保留所有可能分割。

Bitmask DP 推导：访问所有点的最短回路 **

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 943 最短超级串：mask 加最后一个字符串，练子集上的路径 DP。

LC 847 访问所有节点的最短路径：状态为位置加 mask，原题允许重复经过节点。

定义 $dp[mask][v]$ ：从固定起点 s 出发，恰好访问 $mask$ 中的点并停在 v 的最小代价。初始化 $dp[1 < s][s] = 0$ ，其余不可达。枚举 u 不在 $mask$ ，沿有效边 $v \rightarrow u$ 更新 $dp[mask | (1 < u)][u]$ 。最终再加 $v \rightarrow s$ 的边，取最小值；若只求路径则不加回边。

这里 $mask$ 无法替代 v ，因为从不同末点出发的下一步成本不同。 $n=20$ 时， $n \cdot 2^n$ 个 8 字节值就约 160 MiB，尚未计容器开销。状态压缩减少维度表示成本，不会消除指数规模。

排列组合专题 A：从模型到生成与约束搜索

8.10 排列组合：模型识别与目标分流 ***

思维关联 T1 转换与建模 · T8 调整处理顺序
先定义答案如何区分，再选择生成、计数或定位

解决什么 / 识别信号 确定答案究竟是序列、集合还是多重集；出现选 k 个、所有安排、多少种方案或第 k 个结果

核心思想 先问四件事：顺序是否重要；同一对象能否重复选择；相同值的不同位置是否视为不同对象；目标是枚举、计数还是定位。重复输入与允许复用是两个独立条件。

复杂度 / 不变量 识别本身不决定复杂度；若有 R 个长度 k 的输出，仅写出结果就需 $\Omega(Rk)$ 时间。不变量：每个被接受的答案必须与题目定义的一个对象一一对应

常见坑 / 替代方案 直接套 $n!$ 或 $C(n,k)$ 会遗漏顺序、重复值和额外限制；只问数量时通常不应生成所有答案。关联：本章回溯 / 第 10 章字典序定位 / 第 13 章计数

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 77 组合：从 n 个不同元素选 k 个，无序且不重复。

LC 46 全排列：选取顺序属于答案的一部分。

LC 39 组合总和：值可重复选，顺序不区分。

LC 377 组合总和 IV：对照有序序列计数。

n 类不同对象，选 k 次	不允许复用	允许复用
顺序重要	$P(n,k) = n! / (n-k)!$	n^k
顺序不重要	$C(n,k) = n! / (k!(n-k)!)$	$C(n+k-1,k), n \geq 1$

上表先假设对象彼此不同且没有额外约束。不复用时要求 $0 \leq k \leq n$ ； $k = 0$ 有一个空答案。 $n = 0$ 且 $k > 0$ 时无答案。若输入有相同值且按值去重，需改用多重集模型。

目标	首选路线	必须说清
输出全部结果	回溯 / 位掩码枚举 / next_permutation	输出量、唯一生成规则、恢复现场
只求结果数量	公式 → 递推 / DP → 容斥	计数对象、状态是否充分、整数范围
第 k 个 / 排名	按字典序分支，用完成数量跳过整块	排名从 0 还是 1 开始；数量不能随意取模
找一个可行解 / 最优解	剪枝搜索 / 记忆化 / 状压 DP	剪枝是否必然排除无用分支

跳转：排列组合计数与公式 → 第 13 章
跳转：排名与第 k 个排列 → 第 10 章

8.11 子集与固定大小组合 ***

思维关联 T5 分解与组合 · T2 排除候选 · T8 调整处理顺序

选或不选、递增下标与剩余数量剪枝

解决什么 / 识别信号 生成所有子集或恰好 k 个元素的组合；选与不选；顺序不影响答案；每个输入位置最多一次

核心思想 用 $start$ 限定后续只能选择更大的下标，消除选择顺序造成的重复。固定大小组合在剩余元素不够时剪枝；按值去重的子集排序后跳过同一层的相同值。

复杂度 / 不变量 不同元素子集最坏 $O(n \cdot 2^n)$ ；固定 $k \geq 1$ 组合 $O(k \cdot C(n, k))$ ，额外路径空间 $O(n)$ 或 $O(k)$ ，不含输出。不变量：路径下标严格递增；进入下一层时此前选定的元素保持有效

常见坑 / 替代方案 空集也是一个答案； $i > start$ 的去重仅跳过同层兄弟，不能禁止更深层再选相同值。关联：位掩码枚举 / Gray Code / 组合计数

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 78 子集：每个元素选或不选。

LC 90 子集 II：重复值条件下按结果去重。

LC 77 组合：剩余元素不足时提前剪枝。

C++ 模板 · Choose K

从 $1..n$ 选 k 个，按字典序输出； $n + 1$ 必须可用 int 表示。 $k = 0$ 返回包含一个空组合的结果。

```
vector<vector<int>> chooseK(int n, int k) {
    vector<vector<int>> out;
    if (n < 0 || k < 0 || k > n) return out;
    vector<int> path;
    auto dfs = [&](auto&& self, int start) -> void {
        int need = k - (int)path.size();
        if (need == 0) { out.push_back(path); return; }
        for (int x = start; x <= n - need + 1; ++x) {
            path.push_back(x);
            self(self, x + 1);
            path.pop_back();
        }
    };
    dfs(dfs, 1);
    return out;
}
```

C++ 模板 · Unique Subsets

输入可有重复值；输出按值去重的子集。空输入返回一个空子集。排序 $O(n \log n)$ ，总时间最坏 $O(n \cdot 2^n)$ 。

```
vector<vector<int>> uniqueSubsets(vector<int> a) {
    sort(a.begin(), a.end());
    vector<vector<int>> out;
    vector<int> path;
    auto dfs = [&](auto&& self, int start) -> void {
        out.push_back(path);
        for (int i = start; i < (int)a.size(); ++i) {
            if (i > start && a[i] == a[i-1]) continue;
            path.push_back(a[i]);
            self(self, i + 1);
            path.pop_back();
        }
    };
    dfs(dfs, 0);
    return out;
}
```

8.12 排列生成与重复值去重 ***

思维关联 T3 合并等价状态 · T2 排除候选 · T6 充分摘要

used 描述当前路径，同层相同值采用规范顺序

解决什么 / 识别信号 生成每个对象恰好使用一次的不同排列；顺序重要；输入可能包含重复值

核心思想 used 记录当前路径用过的输入位置。排序后，相同值中前一个位置尚未使用时，跳过后一个位置，强制等值副本按规范顺序进入路径。

复杂度 / 不变量 最坏时间 $O(n \cdot n!)$ ，额外空间 $O(n)$ ；不同输出数 $R = n! / \prod c[i]!$ ，输出本身需要 $\Omega(nR)$ 。不变量：used[i] 为真恰好表示位置 i 已在路径中；同值副本不会形成重复的值序列

常见坑 / 替代方案 不要把 !used[i-1] 写成 used[i-1]；必须撤销 used 与路径。不同位置算不同对象时不能按值去重。

关联：频次表回溯 / next_permutation / 排列排名

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 46 全排列：used 数组与路径恢复。

LC 47 全排列 II：同层跳过重复值。

LC 784 字母大小写全排列：逐位置生成笛卡尔积。

C++ 模板 · Unique Permutations

输出完整排列，按值去重；空输入有一个空排列。n 很大时应先估计输出规模，不能仅看递归深度。

```
vector<vector<int>> uniquePermutations(vector<int> a) {
    sort(a.begin(), a.end());
    vector<vector<int>> out;
    vector<int> path;
    vector<char> used(a.size(), false);
    auto dfs = [&](auto&& self) -> void {
        if (path.size() == a.size()) {
            out.push_back(path); return;
        }
        for (int i = 0; i < (int)a.size(); ++i) {
            if (used[i]) continue;
            if (i > 0 && a[i] == a[i-1] && !used[i-1])
                continue;
            used[i] = true;
            path.push_back(a[i]);
            self(self);
            path.pop_back();
            used[i] = false;
        }
    };
    dfs(dfs);
    return out;
}
```

以 [1,1,2] 为例：答案为 [1,1,2]、[1,2,1]、[2,1,1]。根节点不能分别以两个 1 开始形成相同答案；已选第一个 1 后，下一层仍允许选择第二个 1。

8.13 允许重复选择与组合和 ***

思维关联 T1 转换与建模 · T2 排除候选 · T8 调整处理顺序
递归推进方式决定是否可复用，正数约束保证终止

解决什么 / 识别信号 枚举正整数候选中和为 target 的无序组合；同一数可多次使用；[2,3] 与 [3,2] 视作同一答案

核心思想 排序去重后用 start 保持路径非递减。选 a[i] 后递归仍从 i 开始表示可复用；改成 i+1 表示该位置只能使用一次。候选大于剩余目标时停止扫描。

复杂度 / 不变量 设访问 S 个搜索节点、输出共 L 个元素，时间 $O(n \log n + S \cdot n + L)$ ；深度 $D \leq \text{target}/\min(a)$ ，额外空间 $O(n+D)$ 。不变量：路径非递减；已选和 + remain = 原始 target；每次递归 remain 严格下降

常见坑 / 替代方案 0 或负数会破坏终止性与单调剪枝；单次使用且输入有重复值的版本不可直接删掉重复输入。关联：Combination Sum II / 完全背包计数 / 有序序列计数

重点 LeetCode · 编号可点击

- LC 39 组合总和：同一候选可重复选择。
- LC 40 组合总和 II：每个下标只用一次且结果去重。
- LC 216 组合总和 III：固定数量与候选范围。
- LC 377 组合总和 IV：只计数且顺序不同算不同答案。

C++ 模板 · Combination Sum

前提：所有候选严格大于 0；按数值去重，每个值可无限复用。target = 0 返回一个空组合。

```
vector<vector<int>> combinationSum(vector<int> a, int target) {
    vector<vector<int>> out;
    if (target < 0) return out;
    sort(a.begin(), a.end());
    a.erase(unique(a.begin(), a.end()), a.end());
    vector<int> path;
    auto dfs = [&](auto&& self, int start, int rem) -> void {
        if (rem == 0) { out.push_back(path); return; }
        for (int i = start; i < (int)a.size(); ++i) {
            if (a[i] > rem) break;
            path.push_back(a[i]);
            self(self, i, rem - a[i]);
            path.pop_back();
        }
    };
    dfs(dfs, 0, target);
    return out;
}
```

递归选择方式	代表模型	去重规则
下一层 start = i+1	每个位置最多一次的子集 / 组合	排序后跳过 i > start 的同值兄弟
下一层 start = i	同一值可重复使用的无序组合	先去重候选值，再限制非递减顺序
每层遍历全部未用位置	不可复用的排列	used + 同层相同值规范顺序
每层遍历全部候选值	可复用的有序序列	需长度或严格递减目标保证终止

8.14 受约束组合搜索与计数 DP **

思维关联 T3 合并等价状态 · T4 复用计算 · T2 排除候选
从搜索树提取充分状态，再记忆化与剪枝

解决什么 / 识别信号 处理相邻限制、先后依赖、资源上限等条件下的排列组合；公式无法直接覆盖；多个搜索前缀会留下相同的后续子问题

核心思想 先写搜索，再抽取决定未来的充分状态并记忆化。排列位置只依赖已选集合时用 mask；若下一步依赖末元素，用 (mask,last)。只求数量时令每个状态返回合法后缀数。

复杂度 / 不变量 常见 mask DP 为 $O(n \cdot 2^n)$ 时间、 $O(2^n)$ 空间；带 last 的朴素转移可达 $O(n^2 \cdot 2^n)$ 、 $O(n \cdot 2^n)$ 。
不变量：合并的状态必须拥有相同后续选择与贡献；剪枝必须有可证明的不可行性或最优值界

常见坑 / 替代方案 仅用 mask 可能丢失末元素；按模计数不能用于精确排名；枚举全部答案时不能用全局 visited 丢掉不同前缀。关联：分支限界 / 记忆化 / 状压 DP / 第 k 个合法结果

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 22 括号生成：合法前缀约束。

LC 51 N 皇后：列与对角线约束。

LC 698 划分为 K 个等和子集：桶对称剪枝或 mask DP。

LC 526 优美的排列：位置约束与状态压缩计数。

约束 / 目标	状态或剪枝	为什么有效
恰好还要选 r 个	剩余数量 < r 则返回	后续元素已不足
排序正数选 r 个凑和	最小可能和 > 目标或最大可能和 < 目标	上下界包住所有完成方案
每个位置与所选值的匹配限制	dp[mask], 位置 = popcount(mask)	后续只取决于未选元素和当前位置
相邻元素需兼容	dp[mask][last]	相同集合的不同末元素影响后继
统计满足依赖关系的排列	dp[mask], 仅选前驱全部已在 mask 的元素	每个合法拓扑序有唯一构造路径

同一批数，循环顺序为何改变计数？ ***

候选为 [1,2]，目标为 3：无序组合有 2 种（1+1+1、1+2），有序序列有 3 种（再加 2+1）。完全背包按“候选在外、和递增在内”逐类引入元素，计数无序组合；按“和在外、候选在内”选择最后一个元素，计数有序序列。两者都以 dp[0] = 1 开始。候选须为正数且按值去重。

把排列组合放回八个算法思想

思想	对应做法
T1 转换与建模	先定义答案等价关系；把受约束排列转成状态图上的路径计数
T2 排除候选	剩余数量 / 目标和界剪枝；按分支数量跳过不含目标排名的整块
T3 合并等价状态	去重相同值；合并拥有相同后续选择的搜索状态
T4 复用计算	预处理组合数、阶乘；记忆化合法后缀数量
T5 分解与组合	选 / 不选；按首元素分块；Catalan 的左右结构分解
T6 充分摘要	start、used、mask、last 保留决定未来的信息
T7 贡献与抵消	互斥分类加法、分步乘法；除去副本排列；容斥修正重计数
T8 调整处理顺序	排序使去重与剪枝可行；字典序使整块跳过可行

继续：字典序推进、排名与第 k 个答案 → 第 10 章

09 计数问题与计数 DP

从“一个答案是什么”开始，把答案划分为互不重叠的类别，再为每类建立数量递推。本章重点训练固定模式、分阶段模式、递增关系、值序列去重与贡献计数的推导。

9.01 计数对象与不重不漏的分类 ***

思维关联 T1 转换与建模 · T5 分解与组合 · T7 贡献与抵消
明确答案等价关系，用互斥分类与唯一分解组织数量

解决什么 / 识别信号 明确统计对象，并建立可证明的加法或乘法转移；题目问多少个、多少种、方案数；暴力生成数量太大

核心思想 先区分连续子数组与可跳过元素的子序列，再定义按下标还是按值区分答案。互斥且完备的分类相加；能自由配对且一一对应完整答案的选择相乘。

复杂度 / 不变量 复杂度由状态数、转移数与计数运算成本决定；只计数可避免显式输出所有答案的成本，但不保证一定存在多项式算法。不变量：每个合法答案恰好属于一个分类；每个转移生成合法答案，并能唯一还原其前驱

常见坑 / 替代方案 数到的是构造路径而非题目答案；两个状态可合并不代表两个答案应去重；忽略重复值、空答案或乘法的额外耦合条件。关联：第 08 章枚举与计数 DP；第 13 章排列组合与容斥

- 重点 LeetCode · 编号可点击
- LC 115 不同的子序列：相同值来自不同下标仍分别计数。
 - LC 940 不同的子序列 II：按最终字符串去重。
 - LC 518 零钱兑换 II：区分硬币组合与排列顺序。
 - LC 377 组合总和 IV：按末元素分类统计有序构造。

先确认	不同选择	最小例子
是否连续	子数组 / 子序列	[1,9,2] 中 [1,2] 是子序列，不能作为连续子数组
答案等价关系	按下标 / 按最终值序列	[1,1,2,3] 匹配 [1,2,3]：按下标为 2，按值为 1
模式含义	固定序列 / 分阶段 / 大小关系	[1,2,3]、1+2+3+、严格递增需要不同状态
数量语义	精确值 / 指定模数 / 排名阈值	取模后的数量不能直接判断是否存在或是否超过 k

三个最常用的分类依据 ***

选或不选当前元素：两类按是否含当前位置分开。按最后一个位置：每个非空子序列都有唯一末位置。固定中间位置：每个三元组有唯一中点，若左右选择能独立配对，就相乘后对中点求和。

加法先证明“互斥 + 完备”；乘法先证明“每对选择都合法 + 每个完整答案唯一对应一对选择”。例如 $i < j < k$ 且 $a[i] < a[j] < a[k]$ 可以固定 j 后左右相乘；若还要求 $a[i] + a[k] = T$ ，左右便不能任意配对。

9.02 固定模式的子序列计数 ***

思维关联 T3 合并等价状态 · T4 复用计算 · T8 调整处理顺序

合并相同匹配进度；倒序更新保留上一轮状态

解决什么 / 识别信号 统计数组中按下标区分、值序列等于给定模式的子序列；模式固定，原数组顺序必须保留，允许跳过元素

核心思想 $dp[j]$ 表示在已处理数组前缀中，匹配模式前 j 项的方案数。当前 x 不选则保留旧 $dp[j]$ ；若 x 等于模式第 j 项，选择 x 可扩展旧 $dp[j-1]$ 。

复杂度 / 不变量 数组长度 n 、模式长度 m ： $O(nm)$ 时间、 $O(m)$ 空间；固定字长模计数下每次运算 $O(1)$ 。不变量：处理完前 i 个数组元素后， $dp[j]$ 恰为从这些元素中选出模式前 j 项的下标方案数

常见坑 / 替代方案 一维正序更新会重复使用当前下标； $dp[0]=1$ 表示唯一空选择；重复值通常对应不同下标答案，不能先去重数组。关联：二维计数 DP / 阶段模式 / 不同值子序列计数

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 115 从字符串 S 中选出 T ：固定模式计数与倒序更新。

LC 1639 词典构造目标字符串：按列频次加权匹配目标前缀。

练习边界：115 要求精确整数，1639 要求取模；使用下方通用模板时，要按原题调整计数类型与模数约定。

从二维递推推导一维更新 ***

令 $D[i][j]$ 统计从数组前 i 项匹配模式前 j 项的数量。 $D[i][j] = D[i-1][j] + \text{match}(a[i-1], p[j-1]) \cdot D[i-1][j-1]$ 。两项分别不选和选择位置 $i-1$ ，因此不重不漏。边界为 $D[i][0]=1$ ， $D[0][j>0]=0$ 。

C++ 模板 · Fixed Pattern Subsequence Count

本章计数模板均返回对调用者指定 mod 的余数： $1 \leq \text{mod} \leq 10^9+7$ ，不要求模数为素数。此模板按下标计数；空模式有一个空选择，其返回值为 $1 \% \text{mod}$ 。

```
long long countPattern(const vector<int>& a, const vector<int>& p,
                      long long mod) {
    int m = (int)p.size();
    vector<long long> dp(m + 1, 0);
    dp[0] = 1 % mod;
    for (int x : a)
        for (int j = m; j >= 1; --j)
            if (x == p[j - 1]) dp[j] = (dp[j] + dp[j - 1]) % mod;
    return dp[m];
}
```

手动走查：数组 [1,1,2,3]，模式 [1,2,3]

已处理到	空模式	[1]	[1,2]	[1,2,3]
尚未处理	1	0	0	0
第一个 1	1	1	0	0
第二个 1	1	2	0	0
2	1	2	2	0
3	1	2	2	2

为什么倒序？数组 [1] 匹配模式 [1,1] 时，正序会先把 $dp[1]$ 改成 1，再误用这个新值把 $dp[2]$ 也改成 1。倒序使 $dp[j-1]$ 仍来自上一轮，保证每个输入位置至多使用一次。

9.03 分阶段模式与有限状态计数 ***

思维关联 T1 转换与建模 · T3 合并等价状态 · T6 充分摘要

用阶段总结合法历史，每次选择必须有唯一状态路径

解决什么 / 识别信号 统计满足多个有序阶段的子序列；例如先选至少一个 1，再至少一个 2，再至少一个 3，即 $1+2+3+$

核心思想 维护 s_1 、 s_2 、 s_3 ，分别计数形如 $1+$ 、 $1+2+$ 、 $1+2+3+$ 的下标方案。遇到 2 时，旧 s_2 可选择跳过或追加当前 2，旧 s_1 可首次进入第二阶段，因此 $s_2 = 2 \cdot s_2 + s_1$ 。

复杂度 / 不变量 三阶段 $O(n)$ 时间、 $O(1)$ 空间；一般有限状态扫描的成本取决于状态数与有效转移数。不变量：每个状态只计已经完整满足此前阶段且当前阶段非空的方案；每个答案有唯一阶段分解

常见坑 / 替代方案 把固定 $[1,2,3]$ 与 $1+2+3+$ 混为一谈；让后续阶段凭空开始；通用状态机原地更新误用本轮结果。关联：前缀匹配 DP / 有限状态自动机；一般模式需要唯一识别路径，或先消除歧义

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1955 特殊子序列个数：原题是 $0+1+2+$ ，对应本章的三阶段计数。

LC 2222 选择建筑的方案数：统计 010 与 101 两种固定模式。

LC 552 学生出勤记录 II：用缺勤数和连续迟到数定义计数状态。

练习边界：1955 的字母表为 $\{0,1,2\}$ ，本章演示用 $\{1,2,3\}$ ；重命名阶段即可，但不能原样粘贴数值判断。

C++ 模板 · Three-stage Subsequence Count

$1 \leq \text{mod} \leq 10^9+7$ ；其他数值只能跳过。每组至少选择一个，按下标区分，保留原数组顺序。更新只作用于当前值对应的一个阶段。

```
long long count123Stages(const vector<int>& a, long long mod) {
    long long s1 = 0, s2 = 0, s3 = 0;
    for (int x : a) {
        if (x == 1) s1 = (2 * s1 + 1) % mod;
        else if (x == 2) s2 = (2 * s2 + s1) % mod;
        else if (x == 3) s3 = (2 * s3 + s2) % mod;
    }
    return s3;
}
```

当前值	转移	新增方案来自哪里
1	$s_1 \leftarrow 2 \cdot s_1 + 1$	旧 s_1 跳过或追加；单独选择当前 1
2	$s_2 \leftarrow 2 \cdot s_2 + s_1$	旧 s_2 跳过或追加；旧 s_1 后追加首个 2
3	$s_3 \leftarrow 2 \cdot s_3 + s_2$	旧 s_3 跳过或追加；旧 s_2 后追加首个 3

$[1,1,2,3]$ 匹配固定 $[1,2,3]$ 有 2 个下标方案，匹配 $1+2+3+$ 则有 3 个：前两个 1 可以只选其一，也可以全部选入。若数组已分成连续的 a 个 1、 b 个 2、 c 个 3，则数量是 $(2^a-1)(2^b-1)(2^c-1)$ ；交错输入不能直接套该乘法。

推广到自动机计数 **

用状态表示已满足的约束，扫描每个输入位置时从旧状态生成“跳过”和“选择”的新状态。确定性识别器使一个被选中的值序列只有一条状态路径；若非确定性模式存在多条接受路径，直接相加可能把同一个下标选择重复计数。通用实现可使用 old / next 两份状态，先保证正确再压缩。

9.04 以末位置结尾与递增子序列计数 **

思维关联 T5 分解与组合 · T4 复用计算 · T6 充分摘要

按末位置分类，用值域前缀汇总合格前驱数量

解决什么 / 识别信号 统计所有非空严格递增子序列，或指定长度的递增子序列；约束由最后选入的值决定，而不是固定模式位置

核心思想 令 $f[i]$ 为以 i 结尾的递增子序列数： $f[i]=1+\sum f[j]$ ，其中 $j<i$ 且 $a[j]<a[i]$ 。单元素贡献 1，其余答案按倒数第二个位置唯一分类。

复杂度 / 不变量 朴素 $O(n^2)$ 时间、 $O(n)$ 空间；压缩值域后 Fenwick 汇总小于当前值的历史数量， $O(n \log n)$ 时间、 $O(n)$ 空间。不变量：处理 i 之前，结构只包含位置 $j<i$ 的贡献；查询严格小于 $a[i]$ 的范围，不能把相等值纳入

常见坑 / 替代方案 将原数组排序会破坏子序列顺序；严格递增与非递减的查询边界不同；普通 LIS 的 tails 只保留代表尾值，不能保留全部计数。关联：Fenwick / Segment Tree / 固定长度 DP / 最长长度与方案数

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1395 统计作战单位：按下标统计严格递增或递减三元组。

LC 2179 数组中好三元组：将两个排列的相对顺序转成递增三元组。

LC 2328 网格中递增路径数：迁移“1+所有合法前驱/后继数量”的递推。

练习边界：1395、2179 直接练长度为 3 的递增计数；2328 是网格路径而非数组子序列，用来迁移按终点分类的思想。所有长度的数组递增计数可继续用本章模板与子集枚举对拍。

C++ 模板 · Increasing Subsequences with Fenwick

统计所有非空严格递增子序列，按下标区分； $1 \leq \text{mod} \leq 10^9+7$ 。仅排序值域副本用于压缩，原数组按原顺序处理。Fenwick 内部索引范围须满足 int 加法安全。

```
long long countIncreasing(const vector<int>& a, long long mod) {
    vector<int> values = a;
    sort(values.begin(), values.end());
    values.erase(unique(values.begin(), values.end()), values.end());
    int u = (int)values.size();
    vector<long long> bit(u + 1, 0);
    long long answer = 0;
    for (int x : a) {
        int r = (int)(lower_bound(values.begin(), values.end(), x)
                                - values.begin());
        long long ways = 1 % mod;
        for (int i = r; i > 0; i -= i & -i)
            ways = (ways + bit[i]) % mod;
        for (int i = r + 1; i <= u; i += i & -i)
            bit[i] = (bit[i] + ways) % mod;
        answer = (answer + ways) % mod;
    }
    return answer;
}
```

改为恰好 K 个元素 **

定义 $f[\text{len}][i]$ 为长度 len 且以 i 结尾的数量，初始 $f[1][i]=1$ ； $f[\text{len}][i]=\sum f[\text{len}-1][j]$ ，条件仍是 $j<i$ 且 $a[j]<a[i]$ 。朴素 $O(Kn^2)$ ，按长度逐层使用 Fenwick 可做到 $O(Kn \log n)$ 。 $K=0$ 是否包含空子序列须单独定义； $K>n$ 返回 0。

[2,2] 的非空严格递增子序列有 2 个，都是单元素下标选择；若允许非递减，则还可以选 [2,2]，变成 3 个。边界 r 与 $r+1$ 的区别就是题目语义。

9.05 最优值与方案数：LIS 计数 **

思维关联 T2 排除候选 · T3 合并等价状态 · T6 充分摘要

严格更优替换，同优累加，状态同时保留长度与数量

解决什么 / 识别信号 同时求最长递增子序列的长度与达到该长度的方案数；题目同时问最长 / 最短 / 最优，以及有多少个最优答案

核心思想 每个末位置保存 (len,cnt)。前驱产生更长候选时替换长度与数量；长度相同则只累加数量；较短候选不贡献当前最优。最后对全局最大长度的末位置求和。

复杂度 / 不变量 朴素 $O(n^2)$ 时间、 $O(n)$ 空间；可用按值域聚合的 Fenwick / Segment Tree 降至 $O(n \log n)$ 。不变量：cnt[i] 只统计长度恰为 len[i] 且以 i 结尾的方案；不同前驱位置与末位置形成互斥分类

常见坑 / 替代方案 更新出更优长度后仍保留旧数量；只数到某个末点却忘记合并全局末点；模后数量为 0 不代表状态不可达。关联：最优路径数量 / DAG DP / 按“更优取代，同优相加”定义聚合

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 673 最长递增子序列的个数：更优替换、同优相加。

LC 1976 到达目的地的方案数：迁移最短距离加同优计数。

C++ 模板 · LIS Length and Count

严格递增，按下标区分； $1 \leq \text{mod} \leq 10^9+7$ ，仅数量取模，长度保持精确。约定空数组返回 {0,0}，表示没有非空 LIS；其他题目可能将空方案数量定义为 1。

```
pair<int,long long> lisLengthAndCount(const vector<int>& a,
                                     long long mod) {
    int n = (int)a.size();
    if (n == 0) return {0, 0};
    vector<int> length(n, 1);
    vector<long long> count(n, 1 % mod);
    int best = 0;
    long long total = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < i; ++j) if (a[j] < a[i]) {
            int candidate = length[j] + 1;
            if (candidate > length[i]) {
                length[i] = candidate; count[i] = count[j];
            } else if (candidate == length[i]) {
                count[i] = (count[i] + count[j]) % mod;
            }
        }
        if (length[i] > best) { best = length[i]; total = count[i]; }
        else if (length[i] == best) total = (total + count[i]) % mod;
    }
    return {best, total};
}
```

[1,3,5,4,7] 的 LIS 长度为 4，有 [1,3,5,7] 与 [1,3,4,7] 两个方案。[2,2,2] 的 LIS 长度为 1，按下标有 3 个方案。不能把相同值简单合并为一个答案。

聚合的通用规则 **

合并两组候选 (L1,C1)、(L2,C2)：若 $L1 > L2$ 取第一组，若 $L2 > L1$ 取第二组，否则得到 (L1,C1+C2)。实现加速结构时，还要明确空查询的单位元和单元素起始方案，防止把空方案重复加入多个节点。

9.06 按值去重的不同子序列计数 **

思维关联 T7 贡献与抵消 · T6 充分摘要

扩展旧序列后，按上次同值出现前的数量扣除重复

解决什么 / 识别信号 统计不同的非空值序列，而不是不同下标选择；题目明确要求 distinct subsequences，重复输入可能产生相同结果

核心思想 total 包含空序列。处理 x 时，旧序列可以不追加或追加 x，先得到 $2 \cdot \text{total}$ ；若 x 曾出现，要扣除此前已经能以 x 结尾的重复值序列。记录 last[x] 为上一次处理 x 之前的 total。

复杂度 / 不变量 哈希实现平均 $O(n)$ 时间、 $O(U)$ 空间，U 为不同值个数；哈希最坏可退化。小值域可改数组，或用有序映射 $O(n \log U)$ 。不变量：total 恰好统计当前前缀的不同值序列（含空）；last[x] 对应这次扩展中需要扣掉的重复集合大小

常见坑 / 替代方案 把“匹配指定模式的下标数”误当不同值序列总数；last[x] 保存新 total 而不是旧 total；减法取模后出现负余数。关联：按结尾值维护贡献 / 末次出现 DP / 字符集数组

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 940 不同的非空子序列 II：利用上次出现扣除重复集合。

LC 1930 长度为 3 的不同回文子序列：按值结果去重，不能数下标三元组。

LC 1987 不同的好子序列：二进制值序列去重并处理前导零。

C++ 模板 · Distinct Value Subsequences

统计所有不同的非空值序列； $1 \leq \text{mod} \leq 10^9+7$ 。允许重复、负数和任意 int 值。最终减去唯一空序列；空输入返回 0。

```
long long countDistinctValues(const vector<int>& a, long long mod) {
    long long total = 1 % mod;
    unordered_map<int, long long> last;
    for (int x : a) {
        long long old = total;
        auto it = last.find(x);
        long long duplicate = it == last.end() ? 0 : it->second;
        total = (2 * old - duplicate + mod) % mod;
        last[x] = old;
    }
    return (total - 1 + mod) % mod;
}
```

为何扣除“上次 x 之前”的数量？ **

设 x 上一次位于位置 p。在当前 x 之前，所有已经存在且以 x 结尾的值序列，都能改用位置 p 作为最后一个 x；它们恰好等价于“位置 p 之前的任意不同子序列 + x”。因此数量正是当时保存的 total，而不是 x 的出现次数。

数组前缀	不同非空值序列	含空 total
[1]	[1]	2
[1,1]	[1]、[1,1]	3
[1,1,2]	[1]、[1,1]、[2]、[1,2]、[1,1,2]	6

[1,1,2] 有 $2^3-1=7$ 个非空下标选择，但只有 5 个不同值序列。此处减法是在去掉等价结果；固定模式计数中相同值来自不同下标，通常仍要累加。

9.07 固定中间位置与贡献计数 ***

思维关联 T7 贡献与抵消 · T5 分解与组合
每个答案归属唯一中点，只有独立配对才能相乘

解决什么 / 识别信号 统计满足局部大小关系的二元组、三元组或结构数量；直接枚举答案为 $O(n^2)$ 或 $O(n^3)$ ，但某个位置能作为唯一归属点

核心思想 对 $i < j < k$ 且 $a[i] < a[j] < a[k]$ ，固定 j 。令 $L[j]$ 为左侧更小元素数， $R[j]$ 为右侧更大元素数，每个左右配对唯一对应一个合法三元组，贡献 $L[j] \cdot R[j]$ 。

复杂度 / 不变量 逐中点扫描为 $O(n^2)$ 时间、 $O(1)$ 额外工作空间；两侧用 Fenwick 计数可降为 $O(n \log n)$ 时间、 $O(n)$ 空间。不变量：每个三元组恰好归属于其中间位置；左右集合中的任意一对都满足全部剩余约束

常见坑 / 替代方案 忽略 $i < j < k$ ；严格比较写成非严格；左右端点仍有耦合条件却直接相乘；乘法中间值先溢出再取模。关联：按末位置计数 DP / 逆序对归并计数 / 左右前后缀统计

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1395 作战单位数量：固定中点，左右符合关系的数量相乘。

LC 2179 好三元组数量：Fenwick 加速左右秩统计。

LC 907 子数组最小值之和：迁移按唯一贡献主体计数。

C++ 模板 · Increasing Triplets by Contribution

$1 \leq \text{mod} \leq 10^9+7$ ； n 在 int 范围内，left-right 可用 long long 表示。按下标区分，三处必须严格递增。这个版本优先展示正确分类，之后再用 Fenwick 优化左右统计。

```
long long countIncreasingTriplets(const vector<int>& a,
                                long long mod) {
    int n = (int)a.size();
    long long answer = 0;
    for (int j = 0; j < n; ++j) {
        long long left = 0, right = 0;
        for (int i = 0; i < j; ++i) left += a[i] < a[j];
        for (int k = j + 1; k < n; ++k) right += a[k] > a[j];
        answer = (answer + left * right % mod) % mod;
    }
    return answer;
}
```

[1,2,2,3]: 两个值为 2 的位置各自有一个左侧 1 和一个右侧 3，分别贡献 1，共 2 个三元组。若题目要求按值三元组去重，则这两个贡献对应同一结果，不能直接套用。

改写约束时重新检查乘法 ***

要求	固定 j 后的统计	是否可直接相乘
$a[i] < a[j] < a[k]$	左侧更小 × 右侧更大	可以，且每个三元组有唯一中点
$a[i] < a[j]$ 且 $a[k] < a[j]$	左侧更小 × 右侧更小	可以，这是局部峰形
还要求 $a[i] + a[k] = T$	左右数值必须匹配	不可以，要按值频次配对求和
还要求 $k - i \leq D$	左右下标相互约束	不可以，要额外维护距离范围

9.08 连续区间计数与 Prefix State ***

思维关联 T1 转换与建模 · T7 贡献与抵消 · T6 充分摘要
固定右端统计合法左端；连续性决定前缀或窗口模型

解决什么 / 识别信号 统计满足和、异或、余数、奇偶或窗口条件的连续片段；题目对象是 subarray / substring，不能随意跳过中间元素

核心思想 固定右端点，统计所有合法左端点。等值条件可转成前缀状态配对，用频次数答案；若合法左端构成连续后缀且可维护边界，则用窗口长度计数。

复杂度 / 不变量 Prefix + Hash 通常平均 $O(n)$ 时间、 $O(n)$ 空间；满足单调维护条件的窗口通常 $O(n)$ ，不能仅凭“连续”就保证线性。不变量：处理当前右端前，频次表只含更早前缀；窗口计数则要求维护边界恰好覆盖全部合法起点

常见坑 / 替代方案 将子序列 DP 套到必须连续的题；统计和为 K 时先插当前前缀导致空区间误计；任意负数求和直接滑窗；模后结果不能用于判断存在性。关联：第 05 章 Prefix State、exactly K 与滑动窗口；本章固定末位置计数

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 560 和为 K 的子数组：先查历史频次，再插入当前前缀。

LC 974 和可整除的子数组：统计相同余数。

LC 1915 最美子字符串：统计相同或只差一位的奇偶状态。

LC 992 恰好 K 个不同整数：两个至多计数相减。

对象 / 条件	固定右端后的计数	依据
连续和为 K	累加 $\text{freq}[S-K]$ ，再增加 $\text{freq}[S]$	两个前缀相减；先查后增
连续 XOR 为 K	累加 $\text{freq}[X \text{ XOR } K]$	相同公共前缀抵消
连续和可被 k 整除	累加相同规范化余数的频次	余数相等； k 非零并处理负余数
连续片段至多 K 种值	缩到最早合法左端，贡献 $\text{right-left}+1$	合法起点形成连续后缀
连续片段恰好 K 种值	$\text{atMost}(K)-\text{atMost}(K-1)$	嵌套集合差；两个 atMost 都能正确计算

同一输入 $[1,9,2]$ ：固定模式 $[1,2]$ 的子序列计数是 1，而连续出现 $[1,2]$ 的次数是 0。连续模式匹配可以用 KMP 等方法；不能把匹配进度 DP 当作所有“pattern 计数”的统一答案。

从“存在”改成“个数”时，状态值也要改 ***

前缀集合只能回答是否出现过，频次表才能回答出现几次；最长问题保存最早位置，计数问题通常保存所有等价前缀的数量。对于相同末值的递增子序列，计数不能只保存一个代表；要聚合它们的方案数。

回看：线性序列中的前缀状态与窗口 → 第 05 章

9.09 计数 DP 的边界、数值与验证 ***

思维关联 T5 分解与组合 · T8 调整处理顺序

用精确小样本核对分类与更新依赖，区分模数和可达性

解决什么 / 识别信号 防止状态定义正确但实现仍出现重复、遗漏或数值错误；空方案、重复值、压缩更新顺序、模数、巨大答案常同时出现

核心思想 先建立小规模精确的二维或朴素解，再压缩状态与优化查询。用 n 很小时枚举全部下标子集作为核验；按值去重的问题再把结果放入集合。

复杂度 / 不变量 暴力核验 n 个位置最多 2^n 个子集，每个构造与验证 $O(n)$ ；精确大整数的运算成本随位数增长，不能一概按 $O(1)$ 。不变量：实现中的每次加、乘、减都对应明确的答案集合；更新读到的是推导所要求的新状态或旧状态

常见坑 / 替代方案 最终答案较小不代表中间量不溢出；取模后 0 不表示无解；用模计数跳过第 k 个答案的分支；空模式、空输入和空解概念混淆。关联：第 10 章排名与反排名；第 13 章模运算与组合数；第 18 章实现检查表

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 115 匹配子序列：空模式、重复值和旧状态读取。

LC 940 不同子序列 II：扣重后的负余数处理。

LC 673 LIS 个数：长度与数量分别维护。

LC 2585 有界得分计数：零方案、模运算与物品数量上限。

练习边界：115 原题要求精确整数；本章通用模板接受 mod，提交时必须按原题改成精确计数并证明中间值范围，不能擅自取模。

数值需求	实现选择	注意事项
题目明确要求取模	每步按指定 mod 计算	不能自行改成另一个模数；加乘中间值仍须安全
要求精确整数	证明所有中间量范围，或使用大整数	匹配不了最后一个模式值时，最终为 0，前缀计数仍可能很大
只判断是否超过阈值	安全的饱和计数	含减法的递推不能随意逐项截断
第 k 个答案 / 排名	精确计数或经证明的饱和计数	模后数量不保留大小关系；上限与溢出规则见第 10 章

更新顺序由依赖关系决定 ***

固定模式匹配一维倒序，是为了让 $dp[j-1]$ 保持旧值；0/1 背包容量倒序，避免同一物品重复使用；完全背包容量正序，允许重复使用当前物品。无序硬币组合通常“硬币在外、金额递增在内”，有序序列通常“金额在外、最后一个候选在内”。不要把“计数 DP 一律倒序”当成规则。

手动与随机测试清单 ***

测试	期望检查
空数组 / 空模式 / 模式长于数组	空模式唯一空选择；非空目标无解；各函数约定一致
数组 [1]，模式 [1,1]	答案为 0，检查同一个位置是否被重复使用
全相同值，按下标与按值各算一次	固定模式用 $C(n,m)$ 验证；不同非空值序列只有 n 种
严格递增 / 严格递减 / 大量重复	递增总数、LIS 长度与数量不能混淆
mod=1 或小模数	合法状态的数量可能模后为 0，长度与可达性不能被清空
$n \leq 12$ 的随机小数组	枚举下标子集；按任务统计模式、阶段、递增或值去重

计数题识别地图 *** / **

题面信号	状态 / 分类	转移与常见优化
匹配固定 pattern 的子序列	已匹配模式的前缀长度	选 / 不选；一维倒序，O(nm)
形如 1+2+3+ 的子序列	完成到哪个非空阶段	跳过 / 追加 / 首次进入阶段，O(n)
所有严格递增子序列	最后一个位置或未值	1 + 更小前驱数量；Fenwick
最长递增子序列有多少个	最优长度 + 同优数量	更优替换，同优相加
不同值序列总数	含空总数 + 上次同值前的总数	扩展再扣除重复集合
大小关系三元组	固定中间位置	左右独立时相乘；否则按约束配对
连续和 / 余数 / 奇偶条件	固定右端、历史前缀状态	频次累加，先查后增
恰好 K 的连续片段	嵌套合法集合	可求 atMost 时作集合差

把计数放回八个算法思想

思想	本章中的作用
T1 转换与建模	先定义答案等价关系，再把模式或大小约束转成状态
T2 排除候选	按值域范围排除不合格前驱；最优计数排除严格更差的候选
T3 合并等价状态	相同匹配进度共享后续规则，但保留已聚合的方案数
T4 复用计算	前缀 DP 增量推进；Fenwick 复用历史数量的区间汇总
T5 分解与组合	选 / 不选、按末点分类；独立左右选择用乘法组合
T6 充分摘要	模式进度、未值、长度与数量、末次出现前的总数
T7 贡献与抵消	固定中点统计贡献；不同值子序列扣除重复集合
T8 调整处理顺序	按原数组顺序扫描；倒序更新使当前下标只被使用一次

练习顺序：先把固定 pattern 的二维递推与一维倒序解释清楚，再练 1+2+3+；接着区分所有递增子序列与 LIS 计数，最后处理按值去重和 Fenwick 优化。每次都先写出“一个答案是什么”和“为什么只被计数一次”。

10 特殊面试技巧

整理高频但不属于单一设计范式的模式：位操作、缺失与重复、原地索引、候选消除、字典序定位、离线处理及随机化。

10.01 Bit 操作与无符号语义 ***

思维关联 T1 转换与建模 · T6 充分摘要 · T7 贡献与抵消
用位表示有限状态或利用 XOR 抵消

解决什么 / 识别信号 紧凑状态、快速集合操作与奇偶抵消；开关、权限、XOR、计数、掩码

核心思想 使用无符号类型；测试/设置/清除/翻转用位运算， $x \& (x-1)$ 清最低 1；lowbit 用 $x \& (\sim x + 1)$ 表达无符号版本

复杂度 / 不变量 机器字内通常 $O(1)$ ；枚举 set bits 为 $O(\text{popcount}(x))$ 。不变量：每个 bit 的语义固定，所有移位数都小于类型位宽

常见坑 / 替代方案 $1 < i < 31$ 可能触及符号位；移位达到位宽是未定义行为；比较与位运算优先级需括号。关联：C++20 `<bit>` 可读性更好；超机器字集合用 `bitset` 或动态位集

重点 LeetCode · 编号可点击
LC 191 位 1 的个数：清除最低置位。
LC 338 比特位计数：复用更小状态。
LC 190 颠倒二进制位：固定 32 位与无符号移位。
LC 136 只出现一次的数字：XOR 抵消。
LC 137 只出现一次的数字 II：按位模 3 或状态机。

操作 ***	写法 (uint64_t x, 0≤i<64)	边界
测试 / 设置	$(x \& (1ULL \ll i)) \neq 0 / x \mid= 1ULL \ll i$	确保常量宽度与类型相配
清除 / 翻转	$x \&= \sim(1ULL \ll i) / x \hat{=} 1ULL \ll i$	括号保留意图
清最低 1 / 取最低 1	$x \&= x-1 / x \& (\sim x + 1)$	$x=0$ 时都得到 0 (无符号)
判断 2 的幂	$x \neq 0 \&\& (x \& (x-1)) == 0$	0 不是 2 的幂
C++20 <code><bit></code>	<code>popcount</code> 、 <code>countr_zero</code> 、 <code>countl_zero</code> 、 <code>has_single_bit</code>	标准函数有规定的零输入行为
向上取 2 的幂	<code>std::bit_ceil(x)</code>	结果必须可表示，否则不能调用；不要盲目用于最大值
XOR 交换	优先 <code>std::swap(a,b)</code>	别名会使 XOR 交换出错，且无实际优势

10.02 子集、子掩码与位迭代 **

思维关联 T1 转换与建模 · T8 调整处理顺序

以掩码编码集合，按结构枚举而不漏项

解决什么 / 识别信号 按集合状态枚举所有选择；小 n 子集 DP、枚举已选集合的一部分

核心思想 子集范围 $[0, 2^n)$ ； $sub = (sub - 1) \& mask$ 枚举子掩码；每次 $x \&= x - 1$ 枚举一个 set bit

复杂度 / 不变量 所有子集 $O(2^n)$ ；一个 mask 的子掩码 $O(2^k)$ ，所有 mask 的所有子掩码 $O(3^n)$ 。不变量：sub 始终是 mask 的子集，数值递减直到 0

常见坑 / 替代方案 0 子掩码要显式退出，否则无符号减 1 会循环； $1ULL < n$ 要求 $n < 64$ 。关联：Gray Code * 相邻状态只变一位；XOR Basis * 见第 15 章

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 78 子集：用 mask 编码选取集合。

LC 1178 猜字谜：枚举谜面可选字母的子掩码。

LC 1494 并行课程 II：从可学集合枚举受容量限制的子集。

LC 1125 最小必要团队：bitmask 的并集转移。

C++ 模板 · Submask Enumeration

枚举包括空集；单个 mask 的复杂度取决于其 1 的数量，不是数值大小。

```
template<class Visit>
void eachSubmask(uint64_t mask, Visit visit) {
    uint64_t sub = mask;
    for (;;) {
        visit(sub); // includes zero
        if (sub == 0) break;
        sub = (sub - 1) & mask;
    }
}
```

10.03 Missing / Duplicate 决策树 ***

思维关联 T1 转换与建模 · T7 贡献与抵消 · T6 充分摘要

输入承诺决定后继图、抵消或频次表示

解决什么 / 识别信号 按取值范围、频率承诺和可修改性选算法；缺一个数、找重复、唯一数、最小缺失正整数

核心思想 先问四件事：值域是否有限；是否保证特定出现次数；能否改数组；要求 $O(1)$ 空间吗。XOR 只保留奇偶信息，不能恢复任意重复分布

复杂度 / 不变量 特定契约下常 $O(n)/O(1)$ ；通用频数 $O(n)$ 期望 $O(n)$ 。不变量：算法消去或定位的信息恰好与题目承诺对应

常见坑 / 替代方案 把 XOR 用于没有频率承诺的任意重复题；Floyd 的输入范围不满足会越界。关联：下面决策表就是逐分支执行的决策树；无承诺时回到排序/哈希

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 268 丢失的数字：0..n 且只缺一个，比较 XOR 与求和。

LC 136 单独出现一次：成对抵消的精确承诺。

LC 260 单独出现两种数字：按某个置位位拆组。


LC 287 寻找重复数：合法值域下转 Floyd 后继图。

LC 41 缺失的第一个正数：原地归位。

LC 442 数组中重复的数据：利用受限值域标记。

Missing / Duplicate 决策树 ***

从上向下逐项确认完整输入承诺；“是”走右侧方案，“否”继续。普通重复值问题不要默认满足 XOR 或 Floyd 的前提。



决策树的适用契约与解释 ***

先检查的问题	满足时的分支	方法 / 原因
是否恰为 0..n 缺一个，其他各一次？	是 → 单缺失	XOR 所有下标/值/末尾 n；或受检求和
是否一个数一次，其余全部两次？	是 → 单唯一	整体 XOR；成对抵消
是否两个不同数各一次，其余全部两次？	是 → 双唯一	总 XOR 非零，取一位分两组再 XOR
是否一个数一次，其余全部三次？	是 → 模 3 频次	逐位计数取模；负数用固定宽度无符号表示处理
是否 n+1 个值都在 [1,n]，仅一个值重复？	是 → 后继图	Floyd 找环入口；不可改数组且 O(1) 空间时合适
是否恰好一个缺失、一个重复，其余一次？	是 → 成对差异	XOR 分组得到两候选，再扫描分清谁重复
是否找 First Missing Positive，允许改数组？	是 → 下标定位	把合法 x 放到 x-1；首个错位 i 对应 i+1
能改数组且值在 [1,n]？	可选 → 原地标记	符号标记/循环放置；先确认每个值语义
均不满足或需完整频次？	通用分支	哈希/计数数组；或排序后相邻比较

C++ 模板 • Floyd Duplicate

严格要求长度 n+1、n≥1、值域 [1,n]，且只有一个不同的值出现多次。时间 O(n)、额外空间 O(1)，不修改数组。

```
int findDuplicate(const vector<int>& a) {
    int slow = 0, fast = 0;
    do {
        slow = a[slow];
        fast = a[a[fast]];
    } while (slow != fast);
    slow = 0;
    while (slow != fast) {
        slow = a[slow]; fast = a[fast];
    }
    return slow;
}
```

10.04 In-place Indexing 与原地压缩 ***

思维关联 T1 转换与建模 · T6 充分摘要

数组位置承担映射；写指针保留有效前缀

解决什么 / 识别信号 将数组自身当作有限值域映射；1..n、最小缺失正数、原地去重

核心思想 值 x 对应位置 x-1；不断交换直到当前位置正确、越界或遇到相同副本。符号标记依赖原始正数；读写指针用于保序筛选

复杂度 / 不变量 下标定位 $O(n)/O(1)$ ：每次有效交换至少固定一个目标；稳定压缩 $O(n)/O(1)$ 。不变量：已正确放置的位置不会被无效交换破坏，write 之前全是应保留元素

常见坑 / 替代方案 无重复检查会死循环；先检查范围再索引；频次加 n 编码可能溢出。关联：只读输入用 hash/排序副本；第一缺失正数在 $[1, n+1]$ 由抽屉原理保证

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 41 缺失的第一个正数：把 x 放到 x-1。

LC 448 消失的数字：下标映射与符号标记。

LC 26 删除有序数组重复项：稳定读写压缩。

LC 80 删除重复项 II：保留至多两份的写入条件。

C++ 模板 · First Missing Positive

允许任意 int 值和重复，修改原数组；n+1 必须可表示。不要对负数/大于 n 的值计算索引。

```
int firstMissingPositive(vector<int>& a) {
    int n = (int)a.size();
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        while (a[i] >= 1 && a[i] <= n &&
                a[a[i] - 1] != a[i]) {
            int target = a[i] - 1;
            swap(a[i], a[target]);
        }
    }
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        if (a[i] != i + 1) return i + 1;
    return n + 1;
}
```

10.05 多数投票与候选消除 ***

思维关联 T7 贡献与抵消 · T6 充分摘要

抵消产生候选；无存在性承诺时必须验证

解决什么 / 识别信号 在强频率承诺下用常数候选压缩统计；超过 $n/2$ ；超过 $n/3$ **；超过 n/k *

核心思想 Boyer-Moore 抵消不同元素；多数元素若存在不会被全部抵消。 $n/3$ 保留最多两个候选； n/k 保留至多 $k-1$ 个候选

复杂度 / 不变量 固定 k 时 $O(nk)$ 的直接版本、 $O(k)$ 空间；多数单候选 $O(n)/O(1)$ 。不变量：计数反映抵消后尚存候选的净余额，不是实际总频率

常见坑 / 替代方案 题目未保证多数存在时必须第二遍验证；候选相同要先匹配再填空位。关联：一般 Top K 频率用 hash+heap；多数投票不能直接输出精确频次

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 169 多数元素：Boyer-Moore 成对抵消。

LC 229 多数元素 II：两个候选并做最终验证。

10.06 Prefix / Suffix、排列与压缩 ***

思维关联 T5 分解与组合 · T8 调整处理顺序 · T1 转换与建模

前后分解；字典序推进；值转秩

解决什么 / 识别信号 把排除一个位置或大值域顺序关系分解；Product Except Self、删除一个后 GCD、下个排列

核心思想 前后缀独立预处理再合并；Next Permutation 找从右起首个上升位置，与右侧最小较大值交换并反转后缀；坐标压缩 ** 排序去重再取秩

复杂度 / 不变量 前后缀 $O(n)$ ；下个排列 $O(n)/O(1)$ ；压缩 $O(n \log n)/O(n)$ 。不变量：前缀和后缀覆盖被排除位置两侧；排列后缀重排为最小可行字典序

常见坑 / 替代方案 Product 不用除法才能自然处理零；压缩保序不保距离；重复排列排名需修正组合计数。关联：只求下个排列用 `std::next_permutation`；第 k 排列/排名 ** 用阶乘与可用元素计数

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 238 除自身以外数组乘积：左右乘积组合。

LC 42 接雨水：左右边界摘要或双指针。

LC 31 下一个排列：识别最长非递增后缀。

LC 443 压缩字符串：原地读写不同步。

排列组合专题 B：从枚举到字典序定位

10.07 Next Permutation：字典序推进 ***

思维关联 T8 调整处理顺序 · T2 排除候选

保留最长前缀，只让后缀产生最小的可行增大

解决什么 / 识别信号 原地得到下一个字典序排列；需要逐个生成排列，或只求紧邻当前序列的下一一种安排

核心思想 从右找第一个上升位置 i ；其右侧已非递增。用后缀中最小的大于 $a[i]$ 的元素交换，再反转后缀，使新序列尽量小。若不存在 i ，反转整个序列并返回 `false`。

复杂度 / 不变量 单次 $O(n)$ 时间、 $O(1)$ 额外空间；枚举 R 个完整排列并输出需 $O(nR)$ 。不变量：选定 i 之前的前缀保持不变；交换后把后缀恢复为可用元素的最小字典序

常见坑 / 替代方案 从任意初始顺序开始不会遍历更小的排列；完整枚举应先排序并使用 `do-while`。最后一次失败会把序列复位为升序。关联：std::next_permutation [R6] / 回溯 / 排名与反排名

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 31 下一个排列：找 pivot、右侧最小更大值并翻转后缀。

LC 556 下一个更大元素 III：数字排列与整数范围检查。

C++ 模板 · Next Permutation

int 长度范围内的 vector<int>；空序列与单元素序列返回 `false`。重复值自然按比较关系产生不同的值序列。

```
bool nextPermutation(vector<int>& a) {
    int n = (int)a.size(), i = n - 2;
    while (i >= 0 && a[i] >= a[i+1]) --i;
    if (i < 0) {
        reverse(a.begin(), a.end());
        return false;
    }
    int j = n - 1;
    while (a[j] <= a[i]) --j;
    swap(a[i], a[j]);
    reverse(a.begin() + i + 1, a.end());
    return true;
}
```

[1,3,2]：枢轴为 1，后缀 [3,2] 已是最大排列；把 1 换成最小可增大的 2，再将后缀升序，得到 [2,1,3]。

10.08 排列排名与第 k 个排列 **

思维关联 T5 分解与组合 · T2 排除候选 · T4 复用计算

按首元素分块，借助阶乘跳过完整候选块

解决什么 / 识别信号 计算一个排列的字典序排名，或直接构造目标排名的排列；元素不同；求第 k 个，无法承受生成前 k 个答案

核心思想 按首元素将排列分块，每块有 $(n-1)!$ 个；继续递归后缀。排名累加“更小未用元素数 $\times$ 剩余长度阶乘”；反排名用整除确定候选下标，再用余数定位块内排名。

复杂度 / 不变量 向量实现 $O(n^2)$ 时间、 $O(n)$ 空间；用 Fenwick 做秩查询与第 k 小选择可降至 $O(n \log n)$ ，另计大整数代价。不变量：rank 始终是当前前缀下的剩余 0-based 排名；此前跳过的块严格位于目标之前

常见坑 / 替代方案 先明确 0-based / 1-based；20! 可放入 uint64_t，21! 不可。重复值不能直接使用等大的阶乘分块。关联：Lehmer Code / Fenwick Order Statistics / 多重集排名

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 60 排列序列：阶乘块计数定位第 k 个排列。

LC 1830 使字符串有序的最少操作次数：扩展到重复字符的字典序排名。

C++ 模板 · Permutation Rank

C++17 <optional>；输入为 1..n 的排列， $n \leq 20$ ，返回 0-based 排名。重复 / 越界值返回 nullopt；空排列排名为 0。

```
optional<uint64_t> rankPermutation(const vector<int>& p) {
    int n = (int)p.size();
    if (n > 20) return nullopt;
    vector<uint64_t> fact(n + 1, 1);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) fact[i] = fact[i-1] * i;
    vector<char> used(n + 1, false);
    uint64_t rank = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        int x = p[i];
        if (x < 1 || x > n || used[x]) return nullopt;
        int smaller = 0;
        for (int v = 1; v < x; ++v) smaller += !used[v];
        rank += (uint64_t)smaller * fact[n - 1 - i];
        used[x] = true;
    }
    return rank;
}
```

C++ 模板 · Kth Permutation

排名从 0 开始。n = 3、rank = 3 得到 [2,3,1]; 若题目排名从 1 开始, 先检查 $k \geq 1$, 再传入 k-1。

```
optional<vector<int>> kthPermutation(int n, uint64_t rank) {
    if (n < 0 || n > 20) return nullopt;
    vector<uint64_t> fact(n + 1, 1);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) fact[i] = fact[i-1] * i;
    if (rank >= fact[n]) return nullopt;
    vector<int> alive(n), out;
    iota(alive.begin(), alive.end(), 1);
    for (int m = n; m > 0; --m) {
        uint64_t block = fact[m - 1];
        size_t idx = (size_t)(rank / block);
        rank %= block;
        out.push_back(alive[idx]);
        alive.erase(alive.begin() + idx);
    }
    return out;
}
```

10.09 第 k 个组合与一般前缀定位 **

思维关联 T5 分解与组合 · T4 复用计算 · T2 排除候选

组合数或 DP 计算分支数量，用剩余排名定位

解决什么 / 识别信号 直接构造固定大小组合或其他有约束结果的第 k 个答案；可以按候选值排序分支，并计算每个分支的合法完成数量

核心思想 从 1..n 中递增选 k 个；还需 need 个时若下一个选 v，后缀数量为 $C(n-v, need-1)$ 。rank 大于等于该数量就跳过，否则选择 v。一般约束问题可用 DP 提供分支数量。

复杂度 / 不变量 模板预处理 $O(nk)$ 时间 / 空间，定位共考察 $O(n)$ 个候选；更复杂约束取决于后缀计数的状态数。

不变量：每个分支对应连续且不重叠的字典序区间；rank 仅在被选中的分支内继续缩小

常见坑 / 替代方案 组合的字典序与 colex 顺序不同；不能用模计数比较排名。若用饱和计数，上限须大于初始 rank，并安全处理上限与加法溢出。关联：组合数预处理 / 前缀计数 DP / 排列反排名

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1415 第 k 个长度为 n 的开心字符串：逐前缀计算分支大小。

LC 1643 第 k 条最小指令：用组合数决定先 H 还是 V。

LC 440 字典序第 k 小数字：计算十进制前缀树的子树大小。

练习边界：1643 的 H/V 序列等价于从全部步位中选出 V 的位置，因此可以直接练组合反排名。

C++ 模板 · Kth Combination

从 1..n 选 k 个的字典序组合，0-based 排名； $0 \leq n \leq 60$ 保证本表 `uint64_t` 不溢出。k = 0 只有排名 0 的空组合。

```
optional<vector<int>> kthCombination(int n, int k, uint64_t rank) {
    if (n < 0 || n > 60 || k < 0 || k > n) return nullopt;
    vector<vector<uint64_t>> c(n+1, vector<uint64_t>(k+1));
    for (int i = 0; i <= n; ++i) {
        c[i][0] = 1;
        for (int j = 1; j <= min(i, k); ++j)
            c[i][j] = c[i-1][j-1] + c[i-1][j];
    }
    if (rank >= c[n][k]) return nullopt;
    vector<int> out;
    int start = 1;
    for (int need = k; need > 0; --need) {
        for (int v = start; v <= n - need + 1; ++v) {
            uint64_t block = c[n-v][need-1];
            if (rank >= block) rank -= block;
            else { out.push_back(v); start = v+1; break; }
        }
    }
    return out;
}
```

从 1..5 选 3 个，求 rank = 4：以 1 开始有 $C(4,2)=6$ 个，因此选 1；后续以 2 开始有 $C(3,1)=3$ 个，跳过后 rank=1；以 3 开始有 2 个，选 3；跳过 4 后选 5，结果为 [1,3,5]。

10.10 重复元素的排名与定位 *

思维关联 T3 合并等价状态 · T7 贡献与抵消 · T5 分解与组合

按不同值分支，用多重集计数修正等价副本

解决什么 / 识别信号 对含重复值的不同完整排列排名或反排名；同值副本不可区分；各候选分支大小不再相等

核心思想 维护每个不同值的剩余频次。假设剩余 m 个，尝试值 v 后的块大小为 $(m-1)! / ((c[v]-1)! \cdot \prod \text{其他 } c[i]!)$ ；逐值比较 rank，跳过或进入相应分支。

复杂度 / 不变量 若每次用 $O(d)$ 频次项计算块大小， n 个位置最多 d 个候选，朴素需 $O(nd^2)$ 次计数运算；还需计入大整数成本。不变量：只按不同值分支；块大小恰好等于固定该前缀后的不同完整后缀数

常见坑 / 替代方案 上式仅适用于把剩余元素全部排完；截取长度 k 的部分排列需按可用频次求和或 DP。阶乘先算后除可能溢出。关联：多项式系数 / 频次 DP / 大整数 / 安全饱和计数

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1830 字符串排序所需操作数：重复字符排名与多项式系数。

LC 47 全排列 II：用小规模去重枚举校验排名或反排名。

练习边界：1830 直接练多重集排名；反排名作为扩展，把精确分支计数与第 k 个定位组合，不能拿模后计数比较 k 。

剩余多重集	候选首值	该分支的完成数量
[1,1,2]	1	$2! / (1! \cdot 1!) = 2$: [1,1,2]、[1,2,1]
[1,1,2]	2	$2! / 2! = 1$: [2,1,1]

实际实现可用精确的多重集总数 T 推出选值 v 的分支数 $T \cdot c[v] / m$ ，但乘法中间值仍需更宽整数或先约分。不能先把 T 任意截断或取模，再套这个比例。

字典序定位的通用骨架 **

按顺序枚举下一步候选 → 临时应用选择 → 计算合法后缀数量 cnt → 若 $\text{rank} \geq \text{cnt}$ ，则 $\text{rank} -= \text{cnt}$ 并撤销 → 否则保留选择并进入下一位置。根状态的总数必须先覆盖 rank ；空分支 $\text{cnt} = 0$ 应直接跳过。

回看：模型、去重与受约束搜索 → 第 08 章

回看：多重集与隔板法 → 第 13 章

10.11 Offline Processing: 重排查询 **

思维关联 T8 调整处理顺序 · T4 复用计算

重排后共享逐步激活的工作

解决什么 / 识别信号 用一次单调扫描共享多个查询的工作；查询提前全部给出，不依赖上一个回答

核心思想 保存原 id，按阈值/端点重排查询；数据也按同一关键字排序，只增加活跃数据。典型：查询边权 $\leq T$ 的连通性，按 T 递增把边加入 DSU

复杂度 / 不变量 排序 $O((n+Q)\log(n+Q))$ 加结构操作；空间 $O(n+Q)$ 。不变量：回答阈值 T 时，结构恰好含所有允许的数据，不多不少

常见坑 / 替代方案 严格小于与小于等于决定同值处理顺序；忘记恢复原查询顺序；交互查询未必可离线。关联：删除边可逆序变加边；Mo / CDQ / 离线 LCA 属高阶扩展，见第 15 章

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1697 边长限制连通查询：边与查询同向排序。

LC 1707 带上限的最大 XOR：离线插入二进制 Trie。

LC 1847 最近房间：按面积离线，再查询有序 ID。

LC 2382 删除后最大区间和：逆序恢复与 DSU 聚合。

离线阈值连通示例 **

边 $(0,1,2)$ 、 $(1,2,5)$ ，查询 $(0,2,T=4)$ 与 $(0,2,T=5)$ 。按 T 升序处理：先仅合并权 2 的边，答案 false；再加入权 5 的边，答案 true。这里“边权 $\leq T$ ”是激活条件；若改成“边权 $< T$ ”， $T=5$ 的结果仍是 false。

10.12 DSU 扩展：元数据、动态点与势能 **

思维关联 T6 充分摘要 · T1 转换与建模 · T4 复用计算

维护分量摘要、相对关系与根路径信息

解决什么 / 识别信号 在集合合并时维护更多信息；分量大小 $\vee$ 和/边数；新 id；相对差与奇偶约束

核心思想 根上合并元数据 **；动态节点 ** 用 id 映射与新根初始化。Weighted DSU * 维护 $\text{delta}[x] = \text{value}[x] - \text{value}[\text{parent}[x]]$ ；Parity DSU * 把差换成 XOR [R3]

复杂度 / 不变量 普通扩展仍摊还 $O(\alpha(n))$ ；动态 id 哈希平均 $O(1)$ ；空间 $O(n)$ 。不变量：find 后 $\text{delta}[x]$ 变为 x 到根的总差；合并方向改变时公式符号也改变

常见坑 / 替代方案 压缩路径时忘记累计旧父的势能；同根需验证约束一致，而不是再次合并。关联：回滚 DSU 不做路径压缩；不能把普通 DSU 的复杂度直接套到所有扩展

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 827 最大人工岛：合并连通块大小，邻根去重。

LC 305 [会员] 岛屿数量 II：动态激活网格点。

LC 399 除法求值：带乘法势能的并查集。

LC 990 等式方程可满足性：先合并相等，再检验不等。

LC 2382 删除后最大区间和：分量元数据与逆序激活。

练习边界：399 是乘法势能示例；加法差分与奇偶势能需更换关系运算。回滚 DSU 另见高级离线专题。

Weighted DSU * 推导：find 后令 $\text{dx} = \text{value}[x] - \text{value}[\text{rx}]$ ， $\text{dy} = \text{value}[y] - \text{value}[\text{ry}]$ 。约束 $\text{value}[y] - \text{value}[x] = w$ 。若把 ry 接到 rx ，则 $\text{delta}[\text{ry}] = w + \text{dx} - \text{dy}$ ；若反向挂载，则符号相反。同根时检查 $\text{dy} - \text{dx} = w$ 。Parity 约束 $\text{value}[x] \text{ XOR } \text{value}[y] = b$ ，则根间关系为 $\text{parity}[x] \text{ XOR } \text{parity}[y] \text{ XOR } b$ 。

10.13 随机化与抽样 **

思维关联 T8 调整处理顺序 · T6 充分摘要

随机顺序或选择控制期望成本，样本保留分布性质

解决什么 / 识别信号 避免固定坏输入或从未知长度流均匀抽样；洗牌、随机 pivot、流中抽 K 个

核心思想 Fisher-Yates 第 i 步在 [0,i] 均匀选 j 交换；Reservoir 对第 t 个元素以 K/t 概率纳入，并均匀替换一个槽；随机 pivot 把选择的复杂度结论改为期望

复杂度 / 不变量 洗牌 $O(n)/O(1)$ ；水塘 $O(n)/O(K)$ ；Quickselect 期望 $O(n)$ 。不变量：洗牌的各排列等概率；处理 t 个元素后每个元素入样概率 K/t

常见坑 / 替代方案 $\text{rand}()\%m$ 可能模偏差；每次调用重新种子会制造相关性；随机算法仍有最坏情况。关联：使用均匀整数分布；测试固定种子便于复现；随机 hash * 不等于安全哈希

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 384 打乱数组：Fisher-Yates 保证均匀排列。

LC 398 随机数索引：蓄水池抽样。

LC 528 按权重随机选择：前缀和与离散分布。

LC 470 用 Rand7 实现 Rand10：拒绝采样消除偏差。

11 模拟与状态演化

把规则写成可验证的状态转移：区分动作、轮次与事件，掌握棋盘移动、同步传播、连锁爆炸、消除重力和长过程加速。游戏背景只描述场景，目标与规则决定算法。

11.01 状态建模与推进机制 ***

思维关联 T1 转换与建模 · T6 充分摘要
先定义决定未来的状态，再明确推进时机与执行语义

解决什么 / 识别信号 根据动作或事件还原系统演化与最终结果；题面给出移动、碰撞、消除、感染、到达、完成等明确规则

核心思想 分开定义状态、输入、转移与输出。状态保留决定未来的信息；按动作逐条执行，按轮次统一推进，或按事件跳过没有变化的时间段。

复杂度 / 不变量 总成本 = 初始化 + 所有转移成本之和；逐轮扫描 $H \times W$ 棋盘 R 轮为 $O(RHW)$ ，不是 $O(HW)$ 。不变量：每次转移前后，状态都满足已声明的规则；相同完整状态与相同输入产生相同后续行为

常见坑 / 替代方案 只保存棋盘却漏掉朝向、计时器或下一条指令位置；时间戳相同不代表事件可任意重排。关联：状态机 / 图遍历 / 事件队列；若需选择最优动作，在模拟器外层加搜索或 DP

重点 LeetCode · 编号可点击
[LC 54](#) 螺旋矩阵：用边界或方向状态组织遍历。
[LC 874](#) 模拟行走机器人：方向、位置和障碍集合。
[LC 289](#) 生命游戏：明确一轮读取的快照。
[LC 1823](#) 圆圈游戏获胜者：先直接模拟，再考虑数学递推。

推进方式	识别信号	实现骨架
按动作 ***	给定操作序列	读指令 → 检查合法性 → 执行一次转移
按轮次 ***	每秒、每轮、同时发生	读取旧状态 → 收集变化 → 统一提交
按事件 **	到达、完成、超时之间有空闲	取最早事件 → 推进时间 → 更新并安排后续事件

题目问什么	优先考虑	避免误判
给定俄罗斯方块操作，求最终棋盘	移动、碰撞、锁定与消行模拟	最优放置需额外搜索；不能凭局部模拟证明最优
橘子同时向四邻传播，求全部腐烂时间	多源 BFS ***	传播源必须一起出发；不能同一轮无限连传
一个气球触发其他气球，求爆炸集合	BFS / DFS ***	影响可以有方向，不能默认 DSU
选择戳气球顺序，最大化收益 [R8]	区间 DP **	与按既定规则爆炸是不同目标
用最少箭射爆区间气球 [R9]	排序 + 区间贪心 ***	不需要模拟每个箭头的运动轨迹

11.02 同步更新、分阶段提交与稳定态 ***

思维关联 T5 分解与组合 · T8 调整处理顺序 · T7 贡献与抵消

阶段边界隔离读写；下降量区分终止与振荡

解决什么 / 识别信号 实现同轮同时变化、阶段顺序与重复结算；本轮判断不能看到本轮尚未统一生效的修改；消除后可能再次触发

核心思想 让检测读取同一份旧状态，用标记数组或双缓冲保存变化，再按规则提交。先定义一个完整转移包含哪些阶段，再检查无变化、目标达成或周期。

复杂度 / 不变量 S 个状态单元，完整扫描 R 轮为 $O(RS)$ ，双缓冲或标记通常 $O(S)$ 空间；局部更新必须证明影响范围完整。不变量：同轮判断基于同一快照；提交后的状态满足该阶段后置条件；扫描方向不改变同步规则的结果

常见坑 / 替代方案 边扫描边修改把同步变成顺序更新；只比较消除前后却漏掉重力阶段；没有变化与周期振荡不同。关联：分层 BFS / 标记后提交 / 事件队列 / 判环

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 289 生命游戏：所有细胞根据旧状态同时更新。

LC 723 [会员] 粉碎糖果：先统一标记，再消除、下落和重复。

LC 838 推多米诺：处理同一时刻从两侧到达的影响。

三种更新语义必须明确 ***

语义	正确处理	典型反例
立即生效	按题目指定顺序处理，后续读取新状态	先移走一个对象可能让下一个对象可移动
同轮生效	先计算全部变化，再提交	同一串三个元素不能消掉第一个后再判断其余两个
阶段生效	一阶段结束后，下一阶段读取结果	先消除再下落，与先下落再检测通常不同

终止证明与阶段检查 ***

无补充新元素的消除题：每个成功轮次严格减少非空元素，可用它作为下降量。橘子传播：每个新鲜对象至多入队一次，队列最终耗尽。普通同步系统未必稳定，例如生命游戏可以周期振荡，应按轮数停止或检测完整状态循环。

BFS 的“入队立即标记”用于防止重复发现；新节点仍只在下一层出队传播，因此保留了同步时间语义。若从数组直接扫描刚标记的节点并继续感染，就会把多分钟传播压进同一分钟。

实现职责拆分 ***

建议把 `canApply / detectChanges` 与 `apply / commit` 分开；把碰撞、消除、下落各写成小函数。先验证单次转移，再验证重复推进。外层搜索需要在分支之间恢复完整状态，而单次模拟本身不一定需要回溯。

11.03 俄罗斯方块：移动、旋转与碰撞 ***

思维关联 T1 转换与建模 · T2 排除候选 · T5 分解与组合

局部坐标建模，先整体检查，再统一提交动作

解决什么 / 识别信号 按给定动作放置与落下刚性方块；一个形状由多个格子组成，必须整体合法才能移动或锁定

核心思想 用局部格子偏移加锚点表示活动方块；棋盘只存已锁定格子。平移或旋转先生成候选形状并检查所有格子，再统一接受。硬降反复检查下一行直到受阻，再一次写入。

复杂度 / 不变量 形状有 K 个格子；一次合法性检查 O(K)，旋转 O(K)，逐行硬降 O(HK)，形状辅助空间 O(K)。不变量：活动方块与已锁定棋盘分开；每次成功动作后全部格子在有效区域内且互不重叠

常见坑 / 替代方案 检查一半就写入棋盘会留下部分状态；忽略旋转中心、生成位置、墙踢或隐藏行的题目约定。关联：列高度摘要只在足以描述碰撞的受限模型成立；最优放置可外接搜索

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 48 旋转图像：迁移练习，推导 90 度坐标映射。

LC 999 车的可用捕获量：迁移练习，沿方向扫描直到碰撞。

LC 1861 旋转盒子：迁移练习，组合旋转、障碍与重力。

练习边界：以上拆练旋转、碰撞和重力，不是完整俄罗斯方块题。方块旋转中心、越界失败回滚与锁定时机仍按本章模型练习。

C++ 模板 · Grid Placement and Hard Drop

矩形棋盘，0 为空；形状偏移非负、互异且在声明的包围盒内。锚点 $row \geq 0$ ，行数 $< INT_MAX$ 。旋转把 $height \times width$ 包围盒变为 $width \times height$ ；硬降失败返回 -1 且不修改棋盘。此模板不含墙踢、隐藏行与计分。

```
using Shape = vector<pair<int,int>>;
Shape rotateShapeCW(const Shape& p, int height) {
    Shape out;
    for (auto [r,c] : p) out.push_back({c, height - 1 - r});
    return out;
}
bool canPlace(const vector<vector<int>>& b, const Shape& p,
              int row, int col) {
    if (b.empty() || b[0].empty() || p.empty()) return false;
    int h = (int)b.size(), w = (int)b[0].size();
    for (auto [dr,dc] : p) {
        long long r = (long long)row + dr, c = (long long)col + dc;
        if (r < 0 || r >= h || c < 0 || c >= w || b[r][c] != 0)
            return false;
    }
    return true;
}
int hardDrop(vector<vector<int>>& b, const Shape& p,
             int row, int col, int value) {
    if (value <= 0 || !canPlace(b, p, row, col)) return -1;
    while (canPlace(b, p, row + 1, col)) ++row;
    for (auto [dr,dc] : p) b[row + dr][col + dc] = value;
    return row;
}
```

旋转公式 $(r,c) \rightarrow (c,height-1-r)$ 围绕当前包围盒定义。若题目规定固定旋转中心，应按该中心变换；形状与锚点必须使用同一坐标约定。

11.04 整行消除与列重力 ***

思维关联 T4 复用计算 · T8 调整处理顺序

从底向上稳定压缩，保持未读数据与幸存次序

解决什么 / 识别信号 消除满行或把每列幸存元素压到底部；都出现“下落”，但移动单位可能是整行或单个格子

核心思想 整行消除从底向上复制非满行，最后补零行；列重力逐列从底向上用写指针压缩非零格子，最后补零。两种操作保持的相对顺序不同。

复杂度 / 不变量 均为 $O(HW)$ 时间、 $O(1)$ 额外工作空间，原地修改棋盘。不变量：整行方案保持幸存行的整体内容与上下顺序；列重力保持每列幸存元素的相对顺序

常见坑 / 替代方案 把俄罗斯方块消行写成逐列压缩会改变刚性结构；从顶部向下覆盖可能破坏尚未读取的数据。关联：稳定压缩 / 双指针；只选择题目规定的一种结算方式

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1861 旋转盒子：分隔障碍后让石块下落。

LC 723 [会员] 粉碎糖果：消除后逐列压实。

LC 283 移动零：迁移读写指针做稳定压缩。

练习边界：723 是成串消除后列重力，不是俄罗斯方块的整行删除；整行删除可把 283 的稳定压缩思想提升到整行对象。

C++ 模板 · Row Clearing and Column Gravity

矩形棋盘，0 为空，非零为占用。clearFullRows 返回删除行数；applyGravity 保留列内非零值的先后顺序。空棋盘或零宽棋盘直接返回。

```
int clearFullRows(vector<vector<int>>& b) {
    if (b.empty() || b[0].empty()) return 0;
    int h = (int)b.size(), w = (int)b[0].size(), write = h - 1;
    for (int r = h - 1; r >= 0; --r) {
        bool full = true;
        for (int c = 0; c < w; ++c) full &= b[r][c] != 0;
        if (full) continue;
        for (int c = 0; c < w; ++c) b[write][c] = b[r][c];
        --write;
    }
    int removed = write + 1;
    while (write >= 0) {
        fill(b[write].begin(), b[write].end(), 0); --write;
    }
    return removed;
}

void applyGravity(vector<vector<int>>& b) {
    if (b.empty() || b[0].empty()) return;
    int h = (int)b.size(), w = (int)b[0].size();
    for (int c = 0; c < w; ++c) {
        int write = h - 1;
        for (int r = h - 1; r >= 0; --r)
            if (b[r][c] != 0) b[write--][c] = b[r][c];
        while (write >= 0) b[write--][c] = 0;
    }
}
```

区别的最小例子 ***

初始棋盘，从上到下	删除满行后的整行下移	逐列重力压缩
[1,0]	[0,0]	[0,0]
[2,3]	[1,0]	[1,3]
[0,4]	[0,4]	[2,4]

11.05 橘子腐烂：多源分层传播 ***

思维关联 T1 转换与建模 · T4 复用计算 · T6 充分摘要

网格转图，队列只推进当前传播边界

解决什么 / 识别信号 求所有新鲜橘子被感染的最早完成时间；初始多个腐烂源；每分钟向四邻扩散一步；不可达则失败 [R7]

核心思想 所有源在时间 0 同时入队。固定本层队列长度后只处理这些节点，新感染节点入队并立即标记，留给下一层传播。维护 fresh，返回最后一次感染的时间或 -1。

复杂度 / 不变量 $O(HW)$ 时间、 $O(HW)$ 最坏额外空间；每个格子最多入队一次。不变量：当前层节点具有相同的最早到达时间；fresh 恰好是尚未被发现的新鲜橘子数

常见坑 / 替代方案 不能把各源单独传播的时间相加；若逐源求距离，应逐点取最小，但会重复工作。出队才标记可能重复入队；没有新鲜橘子时答案为 0。关联：第 07 章多源 BFS；不同非负传播时延用多源 Dijkstra

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 994 腐烂的橘子：四邻多源同步传播。

LC 542 01 矩阵：同样的多源 BFS，目标改成每格距离。

LC 1162 地图分析：取所有海洋到陆地的最远最近距离。

C++ 模板 · Rotting Oranges

矩形网格：0 为空、1 为新鲜、2 为腐烂；按值传入保留调用者棋盘。队列长度按层固定，入队标记不代表该节点能在本层继续传播。

```
int rottingOranges(vector<vector<int>>> g) {
    if (g.empty() || g[0].empty()) return 0;
    int h = (int)g.size(), w = (int)g[0].size(), fresh = 0;
    queue<pair<int,int>> q;
    for (int r = 0; r < h; ++r) for (int c = 0; c < w; ++c) {
        if (g[r][c] == 2) q.push({r,c});
        if (g[r][c] == 1) ++fresh;
    }
    const int dr[4] = {-1,1,0,0}, dc[4] = {0,0,-1,1};
    int minutes = 0;
    while (fresh > 0 && !q.empty()) {
        size_t level = q.size();
        while (level--) {
            auto [r,c] = q.front(); q.pop();
            for (int d = 0; d < 4; ++d) {
                int nr = r + dr[d], nc = c + dc[d];
                if (nr < 0 || nr >= h || nc < 0 || nc >= w)
                    continue;
                if (g[nr][nc] != 1) continue;
                g[nr][nc] = 2; --fresh;
                q.push({nr,nc});
            }
        }
        ++minutes;
    }
    return fresh == 0 ? minutes : -1;
}
```

一行 [2,1,1,2]：时间 0 两端已腐烂，时间 1 两侧相邻橘子腐烂，时间 2 中间腐烂。若所有格子都没有新鲜橘子，返回 0；若新鲜橘子被空格隔开而无可达源，返回 -1。

11.06 气球爆炸：连锁可达与有向影响 ***

思维关联 T1 转换与建模 · T6 充分摘要

对象与影响建有向图，访问标记记录已确认触发的集合

解决什么 / 识别信号 求触发一个对象后会爆炸的集合，或选择使爆炸数量最多的起点；一个对象会引爆相邻对象或自己半径内的其他对象，每个对象只爆炸一次

核心思想 把对象看作点，“A 能触发 B”看作边。固定起点求可达性用 BFS/DFS；多个同时起点从同一队列开始；选择最佳单一起点时需比较不同起点的可达集合。

复杂度 / 不变量 固定起点 $O(V+E)$ ；全起点遍历 $O(V(V+E))$ 。半径模型两两建边 $O(V^2)$ ，邻接表最坏 $O(V^2)$ 空间。不变量：已访问集合正好是已确认会被触发的对象；每个对象至多入队一次，源自身也计入数量

常见坑 / 替代方案 A 覆盖 B 不保证 B 覆盖 A；普通 DSU 不能替代有向可达；欧氏距离平方先扩宽，边界是否包含半径要明确。关联：同色连通块 Flood Fill / 多源 BFS / 大图可考虑 SCC 与可达集合，不能把分量大小简单相加

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 2101 引爆最多炸弹：按各自半径建有向影响边。

LC 841 钥匙和房间：对照一般可达性扩展。

LC 312 戳气球：辨别收益最大化的区间 DP。

LC 452 最少箭引爆气球：辨别区间刺点的贪心。

练习边界：2101 是半径触发的有向连锁；312 与 452 仅用于训练同名“气球”题的模型区分。

C++ 模板 · Directed Chain Reaction

自定义半径传播模型：位置固定，半径边界包含；每次选择一个初始起点，求最大爆炸数。 $|x|, |y|, radius \leq 10^9$, $radius \geq 0$ ，保证平方和可用 long long 表示。空输入返回 0。

```
struct Blast { long long x, y, radius; };
int maxChainReaction(const vector<Blast>& a) {
    int n = (int)a.size();
    vector<vector<int>> adj(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) for (int j = 0; j < n; ++j) {
        if (i == j) continue;
        long long dx = a[i].x - a[j].x, dy = a[i].y - a[j].y;
        if (dx * dx + dy * dy <= a[i].radius * a[i].radius)
            adj[i].push_back(j);
    }
    int best = 0;
    for (int source = 0; source < n; ++source) {
        vector<char> seen(n, false);
        queue<int> q; q.push(source); seen[source] = true;
        int count = 0;
        while (!q.empty()) {
            int u = q.front(); q.pop(); ++count;
            for (int v : adj[u]) if (!seen[v]) {
                seen[v] = true; q.push(v);
            }
        }
        best = max(best, count);
    }
    return best;
}
```

A=(0,0,r=3), B=(3,0,r=1), C=(4,0,r=0): A 可触发 B, B 可触发 C, 因此从 A 开始可爆 3 个; C 不能反向触发任何其他对象。不同起点的答案可以不同。

11.07 消除、下落与重复结算 ***

思维关联 T5 分解与组合 · T8 调整处理顺序 · T7 贡献与抵消

检测与修改分离，重排后再检测，以对象减少证明终止

解决什么 / 识别信号 处理同时消除和下落产生的新一轮连锁；同色相邻或连续若干个后消除；重力会改变后续邻接关系

核心思想 明确判定规则：同色连通块用 Flood Fill，横竖连续段用扫描。先标记本轮所有可消除位置，再统一清空并下落，重复直到没有新消除。

复杂度 / 不变量 成功消除 R 轮时总时间 $O((R+1)HW)$ 、标记空间 $O(HW)$ ，包含最后一次无消除扫描；无补充元素时 $R \leq HW$ ，最坏上界 $O((HW)^2)$ 。不变量：本轮标记全部基于消除前棋盘；下落保持列内幸存元素次序；无补充元素时成功轮次严格减少非空格子

常见坑 / 替代方案 边扫描边删除会漏掉交叉匹配；把同色连通块误当连续直线；下落改变图，不能永远复用最初邻接关系。关联：标记提交 / 稳定压缩 / BFS 连通块；局部重检要包含所有可能被影响的行列

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 723 [会员] 粉碎糖果：标记、消除、重力、稳定态循环。

LC 1209 删除相邻重复项 II：栈中计数并触发连锁删除。

LC 488 祖玛游戏：把局部消除模拟作为搜索状态转移。

C++ 模板 · Mark Clear and Settle

自定义规则：矩形棋盘，0 为空、正数为颜色，横或竖连续至少 3 个同色同时消除；没有新元素补入。settleMatches 的初始棋盘须已按列下落到位，返回发生消除的轮数；调用本章 applyGravity。

```
bool crushLines(vector<vector<int>>& b) {
    if (b.empty() || b[0].empty()) return false;
    int h = (int)b.size(), w = (int)b[0].size();
    vector<vector<char>> mark(h, vector<char>(w, false));
    for (int r = 0; r < h; ++r) for (int c = 0; c < w; ) {
        int end = c + 1;
        while (end < w && b[r][end] == b[r][c]) ++end;
        if (b[r][c] != 0 && end - c >= 3)
            for (int j = c; j < end; ++j) mark[r][j] = true;
        c = end;
    }
    for (int c = 0; c < w; ++c) for (int r = 0; r < h; ) {
        int end = r + 1;
        while (end < h && b[end][c] == b[r][c]) ++end;
        if (b[r][c] != 0 && end - r >= 3)
            for (int i = r; i < end; ++i) mark[i][c] = true;
        r = end;
    }
    bool changed = false;
    for (int r = 0; r < h; ++r) for (int c = 0; c < w; ++c)
        if (mark[r][c]) { b[r][c] = 0; changed = true; }
    return changed;
}

int settleMatches(vector<vector<int>>& b) {
    int rounds = 0;
    while (crushLines(b)) { applyGravity(b); ++rounds; }
    return rounds;
}
```

交叉形状中，水平三个与竖直三个共享中心时，应同时删去全部五个位置。先删除水平线再检测竖线会漏掉两个位置；独立标记后统一清空可避免此问题。

11.08 事件驱动与对象生命周期 **

思维关联 T8 调整处理顺序 · T6 充分摘要 · T2 排除候选
按事件时刻推进，版本号排除失效事件

解决什么 / 识别信号 跳过空闲时间，处理到达、完成、超时、取消等事件；时间范围很大，但真正发生变化的时刻较少

核心思想 事件按 (time, priority, sequence) 排序；堆顶决定下次推进时间。处理事件后更新对象状态，并加入后续事件。取消可递增对象版本，让堆里的旧版本事件失效。

复杂度 / 不变量 处理 E 个事件，最大队列长度 Q，通常 $O(E \log(Q+1) + \text{业务处理成本})$ 时间、 $O(Q + \text{对象状态数})$ 空间；失效事件也要计入 E。不变量：模拟时间不倒退；有效事件满足对象版本与生命周期；同时间事件顺序由明确规则决定

常见坑 / 替代方案 比较器只按时间可能导致不确定顺序；取消后旧事件仍生效；零时间事件无限生成；过期事件累积影响内存和尾延迟。关联：静态事件排序 / 优先队列 / 时间桶；若同时间事件需同步，先批量收集再统一提交

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1834 多线程 CPU：按可用时间入队并按优先级取任务。

LC 1882 使用服务器处理任务：空闲堆与忙碌堆协调事件。

LC 1705 吃苹果的最大数目：优先处理最早过期对象。

LC 1797 设计验证系统：练过期时间与失效记录处理。

练习边界：1797 可用简单映射实现；若扩展为到期事件堆，要用当前过期时间或版本号识别失效事件。

设计点	应明确的契约
事件排序	优先级数值方向与稳定序号；同时间新事件是本阶段执行还是进入下一微轮
对象状态	例如 Waiting → Running → Done, Cancelled 是否允许从任何状态进入
取消与替换	事件携带 objectId 与 version；出队时版本不匹配则忽略
生成新事件	新时间不得早于当前时间；同时间循环必须有终止依据
可复现性	相同输入产生相同事件序列；日志保留时间、序号、对象与转移结果

单服务台示例：任务 A 在 t=0 到达，耗时 5；任务 B 在 t=2 到达，耗时 1。若 t=5 又有任务 C 到达，应先定义“完成 A 并调度”和“接收 C”的先后语义，再实现比较器。堆不会替你决定业务规则。

Senior / 低延迟追问 **

事件模拟适合练习交易消息回放、订单生命周期和超时管理的顺序约束。面试模板只提供执行框架；撮合优先级、相同时间的序列号、撤单是否已生效都必须来自具体规则。实现时关注队列峰值、分配次数、过期事件清理和可复现日志。

11.09 碰撞与局部连锁 **

思维关联 T6 充分摘要 · T4 复用计算

只保留未解决边界，每个对象至多入栈出栈一次

解决什么 / 识别信号 处理新对象反复影响相邻已存对象的过程；一维运动碰撞、相邻配对消除、插入后持续合并

核心思想 若只有当前对象与已处理前缀的末端可能冲突，用栈保留尚未解决的边界；循环解决冲突直到一方消失或不再冲突。涉及全局空间或不同速度时重新评估事件模型。

复杂度 / 不变量 每个对象至多入栈、出栈一次时总时间 $O(n)$ 、空间 $O(n)$ ，不是每个 while 都导致 $O(n^2)$ 。不变量：栈内对象构成已处理前缀的稳定结果；所有未解决的冲突都位于新对象与栈顶边界

常见坑 / 替代方案 忽略方向导致远离彼此的对象也碰撞；等大同时消失后仍保留新对象；负数取绝对值可能溢出。

关联：栈 / 双端队列 / 双向链表；不同速度或多维运动可能需要事件时间与空间结构

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 735 小行星碰撞：栈顶与新对象反复结算。

LC 2751 机器人碰撞：排序位置后模拟剩余健康值。

LC 853 车队：比较到达时间，避免不必要的逐时刻模拟。

11.10 周期检测与长过程跳跃 **

思维关联 T3 合并等价状态 · T4 复用计算 · T8 调整处理顺序

完整状态重复后复用周期，跳过相同转移序列

解决什么 / 识别信号 加速固定规则下运行极多步的确定性系统；状态空间有限，步数巨大，轨迹可能进入重复状态

核心思想 记录完整状态首次出现的步数和轨迹。首次重复把路径分成非循环前缀与周期；目标落在周期内时对周期长度取模。若转移可组合，多次查询可用倍增。

复杂度 / 不变量 访问 T 个不同状态时，判环需要 $O(T)$ 次转移、 $O(T)$ 状态存储；比较、编码与哈希成本另计。有限节点模板为 $O(n)$ 时间与空间。不变量：状态必须决定全部未来行为；重复状态之后的后续轨迹相同，才能安全跳过完整周期

常见坑 / 替代方案 只比较棋盘却漏指令位置、计时器、外部输入；哈希相同不代表状态相同；浮点状态未必精确重复。关联：第 07 章 Functional Graph / Floyd；第 06 章 Binary Lifting；有补充输入时不能直接套固定转移

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 957 N 天后的牢房：状态编码和周期跳跃。

LC 466 统计重复个数：记录匹配状态，跳过重复周期。

LC 2069 模拟行走机器人 II：用边界周期简化大量移动。

C++ 模板 · Jump in a Deterministic System

已将完整状态编号为 $0..n-1$ ； $n > 0$ ，start 与 next 中每个后继都在该范围内，转移固定且无外部输入。steps = 0 返回 start。每个状态必须有且只有一个后继。

```
int jumpDeterministic(const vector<int>& next, int start,
                     uint64_t steps) {
    int n = (int)next.size();
    vector<int> first(n, -1), path;
    int u = start;
    while (first[u] == -1) {
        first[u] = (int)path.size();
        path.push_back(u); u = next[u];
    }
    if (steps < path.size()) return path[(size_t)steps];
    size_t prefix = (size_t)first[u];
    size_t period = path.size() - prefix;
    size_t index = prefix + (size_t)((steps - prefix) % period);
    return path[index];
}
```

八个算法思想在模拟中的落点

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 289 生命游戏：练状态表达、阶段分解与正确更新。

LC 957 牢房周期：合并重复状态并跳过整段演化。

LC 1834 多线程 CPU：调整推进顺序，维护事件摘要。

思想	对应实践
T1 转换与建模	把物理位置与影响关系转成图；把文字规则转成有限状态转移
T2 排除候选	碰撞检查排除非法动作；寻找最佳操作时才加入可证明的搜索剪枝
T3 合并等价状态	搜索按完整状态合并历史；固定转移检测重复状态并利用周期
T4 复用计算	队列只传播新变化；局部重检只在已证明足够的受影响区域进行
T5 分解与组合	拆开移动、锁定、检测、消除和重力阶段，逐阶段验证
T6 充分摘要	队列表示当前传播边界；状态保留朝向、时钟和下一条指令位置
T7 贡献与抵消	维护 fresh、非空格子、事件计数；用单调下降量证明终止
T8 调整处理顺序	多源同时出发；按事件时间推进；任何重排都要保持规则语义

模拟 / 传播题选型与边界速查 *** / **

识别信号	候选方案	关键前提
固定动作，局部规则明确	直接模拟 ***	完整状态与执行顺序已定义
一个源，只问哪些被影响	BFS / DFS ***	影响关系固定且单次触发足以建模
多个源，每条边耗时相同	多源 BFS ***	所有源起始时间一致
非负但不同传播时延	多源 Dijkstra **	用最早到达建模，边时延不为负
接收 k 次影响后才激活	计数 + 工作队列 **	单调阈值过程；不能用普通一次访问直接替代
选择一个最优爆炸起点	逐起点可达性 ***	规模允许；有向图不能仅求连通块大小
消除后重排产生新邻接	分阶段重复结算 ***	检测、提交、重力顺序与终止条件明确
时间跨度远大于事件数	事件队列 **	空闲时段不改变状态；处理同时间优先级
巨大步数、确定性转移	周期跳跃 / 倍增 **	完整状态重复或转移可组合

最小而有效的测试清单 ***

题族	应覆盖的边界
方块操作	越界、初始重叠、刚好贴边、旋转后不合法、硬降距离为 0；失败动作不改棋盘
消行与重力	没有满行、连续多满行、全部满行；全空列、稀疏列、列内顺序保持
橘子腐烂	没有新鲜、没有源、多个源夹击、孤立新鲜格、单行长链
连锁爆炸	只单向影响、半径边界、相同位置、环、汇合点重复触发、平方距离极值
消除循环	横竖交叉同时消除、下落后第二轮消除、没有可消除组、空棋盘
事件与周期	同时间事件、过期版本、零时延事件、自环、非循环前缀、极大步数

最有效的验证方式：小棋盘用“每轮完整复制并扫描”的朴素实现对拍队列或原地算法；小爆炸图用可达闭包核对逐起点遍历。先保证语义一致，再讨论优化。

回到模型识别地图 → 第 16 章

12 字符串算法

先分清字符语义与问题对象：连续匹配、前缀、子序列、回文、多模式和后缀索引需要不同工具。

12.01 扫描、频数与字符边界 ***

思维关联 T1 转换与建模 · T6 充分摘要

字符定义决定状态表示与计数摘要

解决什么 / 识别信号 处理基础匹配、规范化、回文和异位词；固定字母表、双指针、字符计数

核心思想 字母表很小时用数组；字节序列与 Unicode 字符/字素是不同概念。先确认题目是否只含 ASCII 或小写字母

复杂度 / 不变量 扫描 $O(n)$ ，空间 $O(\sigma)$ ；排序异位词 $O(n \log n)$ 。不变量：每个计数槽与题意字符——对应

常见坑 / 替代方案 char 可能有符号，作为数组索引先转 unsigned char；tolower 等也需合法字符参数；UTF-8 不能按字节翻转当作字符翻转。关联：复杂 Unicode 处理依赖库；面试先确认输入契约，避免无意改变语义

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 242 有效的字母异位词：字符频次。

LC 49 字母异位词分组：频数向量作为键。

LC 8 字符串转整数：空白、符号、数字和溢出边界。

LC 125 验证回文串：双指针跳过无关字符。

练习边界：这些题多限制为 ASCII 或给定字符集；Unicode 码点、字素簇与本地化规则不在它们的完整覆盖范围内。

12.02 KMP 与 Z Algorithm **

思维关联 T4 复用计算 · T2 排除候选

复用匹配关系，排除已经证明不匹配的长度

解决什么 / 识别信号 线性单模式匹配和前缀相似度；重复前缀、寻找所有匹配位置、周期

核心思想 KMP $pi[i]$ 是前缀中最长真前后缀长度，失败后退到 $pi[j-1]$ ； $Z[i]$ 是从 i 起与全串前缀的最长公共长度，复用最右匹配区间

复杂度 / 不变量 预处理 $O(m)$ ，匹配 $O(n+m)$ ，空间 $O(m)$ ；Z 整串 $O(n)$ 。不变量：KMP 已匹配部分始终等于模式某前缀；Z 的 $[l,r)$ 是已知最右匹配区间

常见坑 / 替代方案 真前后缀不能等于整个串；空模式语义需约定；拼接分隔符不能与内容冲突。关联：简单查一次可用标准查找；多模式用 AC；字符串哈希有碰撞 [R4]

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 28 首次子串匹配位置：实现 KMP。

LC 459 重复的子字符串：利用最长相等真前后缀。

LC 2223 构造字符串的分数和：用 Z 数组汇总各后缀匹配长度。

LC 3031 恢复初始状态所需最短时间 II：用前后缀匹配检验候选。

C++ 模板 · KMP Prefix Function

支持重叠匹配；空模式定义为匹配所有 $n+1$ 个边界。按字节比较，字符串长度须可用 `int` 索引。

```
vector<int> prefixFunction(const string& s) {
    vector<int> pi(s.size(), 0);
    for (int i = 1; i < (int)s.size(); ++i) {
        int j = pi[i - 1];
        while (j > 0 && s[i] != s[j]) j = pi[j - 1];
        if (s[i] == s[j]) ++j;
        pi[i] = j;
    }
    return pi;
}

vector<int> kmpFind(const string& text, const string& pat) {
    vector<int> ans;
    if (pat.empty()) {
        for (int i = 0; i <= (int)text.size(); ++i)
            ans.push_back(i);
        return ans;
    }
    auto pi = prefixFunction(pat); int j = 0;
    for (int i = 0; i < (int)text.size(); ++i) {
        while (j > 0 && text[i] != pat[j]) j = pi[j - 1];
        if (text[i] == pat[j]) ++j;
        if (j == (int)pat.size()) {
            ans.push_back(i - j + 1); j = pi[j - 1];
        }
    }
    return ans;
}
```

12.03 Rolling Hash / Rabin-Karp **

思维关联 [T4 复用计算](#) · [T6 充分摘要](#)

复用可组合指纹；相等判断保留碰撞边界

解决什么 / 识别信号 快速比较子串或寻找候选匹配；多次子串相等、最长重复片段、二分长度

核心思想 多项式前缀哈希加幂表，区间哈希由两前缀相减得到；Rabin-Karp 滑动更新候选哈希

复杂度 / 不变量 预处理 $O(n)$ ，单次哈希 $O(1)$ ，空间 $O(n)$ ；逐字符确认最坏成本可能更高。不变量：同一编码、基数和模数下，相同串哈希相同

常见坑 / 替代方案 哈希相同不保证字符串相同；双模只是降低碰撞风险；模乘可能溢出。关联：需要确定性证明用 KMP/Z/后缀结构；可对候选做精确确认

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 187 重复的 DNA 序列：固定长度编码或滚动哈希。

LC 1044 最长重复子串：二分长度加哈希检验。

LC 718 最长重复子数组：比较 DP 与二分哈希。

LC 1923 最长公共子路径：多序列哈希交集与碰撞风险。

练习边界：哈希解必须交代碰撞处理；两次哈希也不是数学意义上的零碰撞保证。

12.04 回文：中心扩展与 Manacher **

思维关联 T4 复用计算 · T5 分解与组合

按中心分解，镜像半径复用已知匹配

解决什么 / 识别信号 求回文子串数量或最长回文子串；对称、连续回文、奇偶中心

核心思想 中心扩展 ** 同时考虑字符中心和间隙中心；Manacher * 利用镜像半径和当前最右回文边界避免重复扩展

复杂度 / 不变量 中心扩展 $O(n^2)/O(1)$ ；Manacher $O(n)/O(n)$ 。不变量：已记录半径对应真实回文；镜像复用只能在当前边界内保证

常见坑 / 替代方案 偶数长度中心遗漏；变换串哨兵冲突；回文子序列需要 DP。关联：只判断一个完整字符串用双指针 ***；回文奇偶可行性用 Prefix Mask **

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 5 最长回文子串：中心扩展与 Manacher 对照。

LC 647 回文子串数量：将每个中心半径转成贡献。

LC 214 最短回文串：最长回文前缀，可对照 KMP 与回文结构。

12.05 多模式与后缀结构 *

思维关联 T1 转换与建模 · T3 合并等价状态 · T4 复用计算 · T8 调整处理顺序

前缀复用、后缀排序或自动机等价状态

解决什么 / 识别信号 在大文本中搜索多词或建立子串索引；词典全匹配、重复子串、不同子串数

核心思想 Aho-Corasick 用 Trie+失败指针；Suffix Array 排序所有后缀并构造 LCP；Suffix Automaton 以等价右上下文压缩子串

复杂度 / 不变量 AC 固定字母表稠密转移 $O(\text{总模式长} \cdot \sigma + \text{文本长} + \text{输出数})$ ；倍增 SA 常 $O(n \log n)$ （每轮线性排序）；SAM 固定字母表 $O(n)$ 。不变量：失败指针指向最长可用后缀；SA 按后缀字典序；SAM 状态长度区间表示一族子串

常见坑 / 替代方案 AC 输出数量可能巨大；比较排序实现的倍增 SA 可 $O(n \log^2 n)$ ；SAM 克隆状态容易写错。关联：单模式优先 KMP；纯前缀查询用 Trie；这些为岗位相关时再深入

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1032 字符流：流式匹配多个词，比较逆 Trie 与 AC 自动机。

LC 3213 最小代价构造字符串：多模式匹配结果驱动 DP。

LC 1044 最长重复子串：迁移练习，对照后缀数组/LCP 与哈希。

LC 1923 最长公共子路径：扩展到后缀自动机等结构。

练习边界：后缀数组、后缀自动机与 AC 自动机并非这些题的唯一解法；这里按结构适配选题，不要求对同一题强行实现全部结构。

字符串结构的目标对照 ** / *

真实目标	优先模型	保留的信息
词是否存在 / 哪些词以此开头	Trie **	共享的前缀路径
一个模式在文本中所有出现位置	KMP / Z **	前后缀重叠与匹配进度
一批模式同时出现的位置	Aho-Corasick *	Trie 状态与失败链接
后缀排序、子串字典序、重复片段	Suffix Array + LCP *	后缀秩及相邻公共前缀
不同子串、子串出现次数等自动机问题	Suffix Automaton *	子串的等价结束位置集合
快速子串相等候选过滤	Rolling Hash **	可组合指纹，但存在碰撞

后缀数组的小例子 *

banana 的后缀按字典序排列为 a、ana、anana、banana、na、nana，对应起点 [5,3,1,0,4,2]。相邻 LCP 为 [1,3,0,0,2]。最长重复子串长度等于最大 LCP，即 3；不同非空子串数为 $n(n+1)/2 - \sum LCP = 21 - 6 = 15$ 。

这类结构的价值来自大量相关查询共享预处理。若只找一个模式一次，建立后缀数组通常增加实现负担；先用更简单、前提清楚的匹配算法。

13 数学与数论

数学技巧必须连同适用条件一起记忆；位宽、模数和计数规模经常比公式本身更容易出错。

13.01 GCD、LCM 与抽屉原理 ***

思维关联 T1 转换与建模 · T2 排除候选

取余保持公因数集合；容量论证排除某些分布

解决什么 / 识别信号 整除、公因数、周期与存在性证明；约分、周期同步、值域小于元素数

核心思想 欧几里得 $\gcd(a,b)=\gcd(b,a\%b)$ ；lcm 先除 gcd 再乘。抽屉原理将“槽位不够”转成必有重复或缺失的结论

复杂度 / 不变量 gcd $O(\log \min(a,b))$ (正输入)，LCM 同阶。不变量：公因数集合在取余后不变

常见坑 / 替代方案 零和负数规范化；lcm 仍可能溢出；抽屉原理证明存在，不直接给出算法。关联：扩展 gcd * 求 $ax+by=\gcd$ ；Missing/Duplicate 利用受限值域

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1979 数组最大公约数：Euclid 基础练习。

LC 365 水壶问题：用 GCD 描述可达容量。

LC 878 第 N 个神奇数字：LCM 去重加二分。

LC 287 寻找重复数：抽屉原理与值域计数二分。

13.02 快速幂与模运算 ***

思维关联 T5 分解与组合 · T4 复用计算

指数二进制分解，复用已算出的幂

解决什么 / 识别信号 计算大指数幂和重复变换； a^e 、模幂、计数取模

核心思想 按指数二进制分解，累计结果并反复平方。乘法取模前必须确保中间乘积可表示

复杂度 / 不变量 $O(\log e)$ 次乘法、 $O(1)$ 空间。不变量： $\text{result} \times \text{base}^{\text{remaining}}$ 与原目标在模意义下相同

常见坑 / 替代方案 负余数归一化；不能把模除法写成普通整数除法；模数 1 和指数 0 要有一致定义。关联：大模数可用更宽乘积或专用模乘；矩阵快速幂 * 扩展到线性递推

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 50 Pow(x,n)：二进制快速幂与负指数。

LC 372 超级次方：按十进制指数拆解模幂。

LC 1922 统计好数字：组合计数加快速幂。

C++ 模板 · Modular Power

契约: $1 \leq \text{mod} \leq 3,000,000,000$, 使 $(\text{mod}-1)^2$ 在 long long 中可表示; e 为非负指数。更大模数不能直接复制乘法。

```
long long modPow(long long a, uint64_t e, long long mod) {
    a %= mod; if (a < 0) a += mod;
    long long result = 1 % mod;
    while (e != 0) {
        if (e & 1) result = result * a % mod;
        a = a * a % mod;
        e >>= 1;
    }
    return result;
}
```

13.03 筛法与质因数分解 **

思维关联 T2 排除候选 · T4 复用计算

共享倍数标记, 或排除不可能的因子范围

解决什么 / 识别信号 批量判素、枚举质因子; 大量数论查询、质因子贡献

核心思想 埃氏筛从 p^2 开始标记; 单个正整数试除到 $d \leq x/d$, 每除尽一个因子再继续; 最小质因子表可加速多次分解

复杂度 / 不变量 埃氏筛 $O(U \log \log U)/O(U)$; 单次试除最坏 $O(\sqrt{x})$ 。不变量: 筛到 p 时, 更小质因子的合数已被覆盖

常见坑 / 替代方案 1 不是质数; $p \cdot p$ 和 $d \cdot d$ 可能溢出; 缩小 x 后上界也可缩小。关联: 线性筛 * $O(U)$; 大整数素性测试/分解按岗位另学

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 204 计数质数: 埃氏筛和起始标记位置。

LC 2507 使用质因数和替换后的最小值: 质因数分解。

LC 2523 范围内最接近的两个质数: 筛后顺序扫描。

LC 952 按公因数构成最大组件: 分解质因数再做 DSU。

13.04 组合计数与模逆 **

思维关联 T7 贡献与抵消 · T5 分解与组合 · T4 复用计算

唯一计数分解、公共阶乘预处理与代数转换

解决什么 / 识别信号 组合数、排列数、重复选择和计数取模; 选 K 个、排列排名、路径数

核心思想 Pascal $C(n,k)=C(n-1,k-1)+C(n-1,k)$; 阶乘法用于重复查询。模逆 * 仅当 $\gcd(a,m)=1$ 存在; 素数模 p 下 $a^{(p-2)}$ 要求 a 不为 0 模 p

复杂度 / 不变量 Pascal $O(nk)$; 阶乘预处理 $O(n)$, 逆阶乘后查询 $O(1)$ 。不变量: 每一步的对象有唯一计数归属, 避免重复或漏计

常见坑 / 替代方案 $n \geq p$ 时阶乘可能为 0, 不可直接取逆; 组合数增长很快; 计数 DP 忘记取模。关联: 大组合数可用精确整数; Lucas/CRT 属高阶; 重复元素排列需除去重复阶乘

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 62 不同路径: 对照组合数与网格 DP。

LC 2514 统计同位异构字符串数目: 阶乘与重复频数的逆元。

LC 1569 重排得到相同 BST 的方案数: 组合数合并左右子树。

排列组合专题 C：从生成过程到计数方法

13.05 加法、乘法与排列组合计数 ***

思维关联 T7 贡献与抵消 · T5 分解与组合
互斥分类与分步选择，明确答案是否被重复计数

解决什么 / 识别信号 不枚举全部答案而求方案数量；没有复杂约束，或能把答案分成互斥类别与连续选择步骤

核心思想 互斥分类用加法；分步选择且每个前缀拥有固定数量的下一步选择时用乘法。不同分支的后续数量不同时，应逐分支求和。P(n,k) 数有序选取，C(n,k) 数无序选取。

复杂度 / 不变量 Pascal 递推计算到 C(n,k) 为 O(nk) 时间；滚动数组 O(k) 空间。大整数的位运算成本另计。不变量：每个合法对象被计数一次；分组覆盖全部答案且彼此不重叠

常见坑 / 替代方案 公式相似不代表计数对象相同；精确整数不能直接把每次乘除拆成会截断的整数除法；计数增长常先于输入规模溢出。关联：枚举验证 / Pascal 递推 / 乘法约分 / 模组合数

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 62 不同路径：位置选择对应组合数。

LC 1726 同积元组：分类后用乘法计数与排列系数。

LC 1359 有效快速序列数目：增量插入与乘法原理。

LC 1641 统计字典序元音字符串：不下降序列转组合计数。

模型 / 恒等式	表达式	使用条件
有序，不复用	$P(n,k) = n(n-1) \dots (n-k+1)$	不同对象， $0 \leq k \leq n$
无序，不复用	$C(n,k) = P(n,k) / k!$	每组 k 个元素对应恰好 k! 个排列
选 / 不选最后一个	$C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k)$	边界 $C(n,0)=C(n,n)=1$ ；越界项为 0
所有大小的子集	$\sum_{k=0..n} C(n,k) = 2^n$	n 个不同对象；包含空集
取补集	$C(n,k) = C(n,n-k)$	能用较小的 k 减少计算

精确计算可用 Pascal 加法、逐步约分或大整数。单个组合数也可用逐项乘除，但需证明每步可整除并保护乘法中间值。模素数 p 下的阶乘与逆阶乘法通常要求 $n < p$ ； $n \geq p$ 时阶乘含 p，不能直接求逆，应考虑 Lucas 等方法。

例：5 个不同候选选 3 个，无序为 $C(5,3)=10$ ；为 3 个不同岗位安排人，有序为 $P(5,3)=60$ 。岗位是否有区别，就是两道题模型的分界。

13.06 重复元素、多重集与隔板法 **

思维关联 T1 转换与建模 · T7 贡献与抵消
先确定不可区分性，再做频次分配或重复计数修正

解决什么 / 识别信号 统计不可区分副本的排列、重复选取和整数分配；相同值按一种对象处理；把 k 个相同单位分到 n 个有标号的类别

核心思想 完整多重集排列用 $n! / \prod c[i]!$ 去掉等值副本交换。非负整数解 $x[1] + \dots + x[n] = k$ 用隔板法；有下界先减下界，有上界则改用 DP 或容斥。

复杂度 / 不变量 无约束分配转成一个组合数；有限频次的计数 DP 复杂度取决于类别数、总量和上界。不变量：每个频次数组或排列都与题目答案一一对应；副本内部的交换不创造新答案

常见坑 / 替代方案 隔板法要求单位不可区分、容器有标号；有上界不能直接套式。部分长度排列不能直接使用完整多重集公式。关联：有界背包计数 / 容斥 / 频次回溯

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1079 活字印刷：多重集生成与结果去重。

LC 2514 统计同位异构字符串：排列数除以重复元素阶乘。

LC 1641 有序元音字符串：按每种字母数量使用隔板法。

LC 2929 给小朋友分糖果 II：带上界的隔板计数。

计数对象	公式 / 方法	边界
全部 n 个元素排完，频次为 c[i]	$n! / \prod c[i]!$	$\sum c[i] = n$ ，副本不可区分
n 类无限重复选 k 个，无序	$C(n+k-1, k)$	$n \geq 1, k \geq 0$
$x[1] + \dots + x[n] = k, x[i] \geq 0$	$C(k+n-1, n-1)$	$n \geq 1$ ；容器有区别
$x[1] + \dots + x[n] = k, x[i] \geq 1$	$C(k-1, n-1)$	$k \geq n$ ；否则为 0
$x[i]$ 在 $0..u[i]$ 之间	DP 或容斥	不能忽略每类库存上限
从有限多重集中排长度 k	$\sum k! / \prod x[i]!$	对 $\sum x[i] = k$ 且 $0 \leq x[i] \leq c[i]$ 的所有频次求和

多重集 {a,a,b,c} 的完整不同排列有 $4!/2! = 12$ 个；无序选两个按值去重只有 aa、ab、ac、bc，共 4 个。 $C(4,2) = 6$ 数的是位置选择，并非这 4 个值组合。

13.07 容斥原理 **

思维关联 T7 贡献与抵消

交集逐层修正重复计数，确保每个对象净贡献正确

解决什么 / 识别信号 修正多个条件的重叠计数，或统计避开全部坏条件的方案；直接相加会重复；各条件交集比并集更容易计算

核心思想 并集大小等于单集合大小之和，减两两交集，加三重交集，依次交替。若求无坏条件的数量，从全集中减去坏事件并集。

复杂度 / 不变量 m 个条件一般枚举 $O(2^m)$ 个子集，另乘每个交集的计算成本；简单累计额外空间可为 $O(m)$ 。不变量：属于恰好 t 个集合的对象在并集式中的净贡献为 $\sum_{j=1..t} (-1)^{j+1} C(t,j) = 1$

常见坑 / 替代方案 不要假设事件独立而相乘；交集必须精确计算。用 LCM 统计整除条件时先除 GCD 再乘，并用上限检查防溢出。关联：补集计数 / 位掩码子集枚举 / Möbius 思想

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 878 第 N 个神奇数字：两个倍数集合的容斥。

LC 1201 丑数 III：三个倍数集合的容斥。

LC 2929 分糖果 II：减去超出单人上限的分配。

两集合： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ 。三集合再减去三组两两交集、加回三重交集。要统计同时不满足任何坏条件，使用 $|U| - |A \cup B \cup \dots|$ 。

1..100 中能被 2 或 3 整除的数： $\text{floor}(100/2) + \text{floor}(100/3) - \text{floor}(100/6) = 50 + 33 - 16 = 67$ ；两者都不能整除的数有 $100 - 67 = 33$ 。
floor 表示向下取整。

有上界分配与容斥 **

对 $x[1] + \dots + x[n] = k$, $0 \leq x[i] \leq u$ ，先数无上界解。令某个变量违反上界，即 $x[i] \geq u+1$ ，把它减去 $u+1$ 后仍是非负分配。对被选为违规的 j 个变量，贡献 $(-1)^j \cdot C(n,j) \cdot C(k - j(u+1) + n - 1, n - 1)$ ，只累加剩余总量非负的项。不同上界时需按具体变量子集计算移走的总量。

13.08 错排、Catalan 与结构计数 *

思维关联 [T5 分解与组合](#) · [T7 贡献与抵消](#) · [T4 复用计算](#)
围绕特殊结构分解，建立递推并复用较小计数

解决什么 / 识别信号 统计没有固定点的排列或具有递归嵌套结构的对象；每个对象不能在原位；合法括号、BST 形状、非交叉结构

核心思想 错排按元素 1 的去向及与该位置元素是否互换分类。Catalan 按第一个完整结构的左右部分分解，枚举左侧规模并相乘求和。

复杂度 / 不变量 错排递推 $O(n)$ 时间、 $O(1)$ 空间；Catalan 递推 $O(n^2)$ 时间、 $O(n)$ 空间，不含大整数成本。不变量：递推分类互斥且完备；Catalan 的每个左右子结构都自身合法

常见坑 / 替代方案 合法括号不要求总数相等，还要求任何前缀中左括号不少于右括号；模运算下除以 $n+1$ 需要其可逆。关联：容斥推导错排 / 区间 DP / 组合数公式

重点 LeetCode · 编号可点击
[LC 634 \[会员\]](#) 数组错排：没有元素回到原位的计数递推。
[LC 96](#) 不同的 BST：枚举根，左右数量相乘再求和。
[LC 22](#) 括号生成：把合法前缀与 Catalan 结构联系起来。
[LC 920](#) 播放列表数量：区分新歌曲与可重放歌曲。
练习边界：634 为会员题；无访问权限时可用本章错排递推配合小 n 全排列验证。22、96、920 为可独立练习的结构计数题。

对象	递推 / 公式	例子与边界
错排 $D[n]$	$D[n] = (n-1)(D[n-1] + D[n-2])$	$D[0]=1, D[1]=0, D[4]=9$
Catalan $Cat[n]$	$Cat[n] = \sum_{i=0..n-1} Cat[i] \cdot Cat[n-1-i]$	$Cat[0]=1, Cat[3]=5$
Catalan 闭式	$Cat[n] = C(2n,n)/(n+1)$	精确整数可整除；模逆须满足条件
典型对应	n 对合法括号； n 个不同键的 BST 形状	只计结构时，不额外排列键值

回看：枚举与计数目标的区分 → 第 08 章

回看：用后缀数量跳过分支 → 第 10 章

13.09 扩展数论与矩阵递推 *

思维关联 T1 转换与建模 · T5 分解与组合 · T4 复用计算

把约束或递推转成可合并的代数对象

解决什么 / 识别信号 解线性同余、多模条件、快速递推； $ax \equiv b \pmod{m}$ 、周期组合、巨大步数

核心思想 扩展 gcd 求系数；CRT 合并同余并检查相容性；矩阵幂把有限线性状态推进 e 次

复杂度 / 不变量 扩展 gcd $O(\log m)$ ； $d \times d$ 朴素矩阵幂 $O(d^3 \log e) / O(d^2)$ 。不变量：合并后的同余同时满足已处理条件；状态向量与矩阵乘法顺序一致

常见坑 / 替代方案 非互素 CRT 需差值被 gcd 整除；矩阵维度和初始下标易错；模乘溢出。关联：小阶递推可用直接公式或更专门方法；不必为简单 Fibonacci 引入大矩阵

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1250 检查好数组：用 Bézout 定理转成整体 GCD。

LC 372 超级次方：迁移练习，对模 1337 的结果做 CRT 分解核验。

LC 509 斐波那契数：矩阵快速幂的入门迁移。

LC 3337 字符串变换后的长度 II：26 维线性转移与矩阵幂。

练习边界：1250 练 Bézout 的判定结论，不要求输出扩展 Euclid 系数；372 的 CRT 是自行增加的对照实现。

13.10 计算几何基础 *

思维关联 T1 转换与建模 · T2 排除候选 · T8 调整处理顺序

几何关系变谓词；排序后剔除凸包内部候选

解决什么 / 识别信号 几何方向、相交和外边界；点集、线段、矩形覆盖

核心思想 叉积判断转向；线段相交结合方向与共线包围盒；凸包用排序+单调链，扫描线维护几何活跃集合

复杂度 / 不变量 线段判断 $O(1)$ ；凸包 $O(n \log n) / O(n)$ 。不变量：凸包链始终保持指定转向；几何谓词在数值精度下保持一致

常见坑 / 替代方案 叉积需先扩宽再减乘；边界共线是否保留需约定；浮点 epsilon 不能通吃所有尺度。关联：整数坐标尽量精确计算；欧氏距离比较可用平方但仍需防溢出

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 149 直线上最多的点：规范化方向和重复关系。

LC 593 有效的正方形：比较距离平方避免浮点。

LC 587 安装栅栏：凸包与共线边界。

LC 223 矩形面积：交集边界与面积计算。

14 搜索空间优化

先定义状态和正确性，再减少要访问的状态。剪枝或启发式若没有依据，会把正确答案一起删掉。

14.01 剪枝、记忆化与状态编码 ***

思维关联 T2 排除候选 · T3 合并等价状态 · T4 复用计算

分别减少分支、重复状态和重复计算

解决什么 / 识别信号 减少重复探索或不可能成功的分支；排列组合搜索、重复局面、容量上界

核心思想 可行性剪枝删不合法状态；最优性剪枝用严格可信的界；记忆化按未来行为等价的状态存结果。状态压缩不是简单“少放几个字段”

复杂度 / 不变量 从搜索树节点数降到可达不同状态数；编码/查表成本须计入。不变量：被合并状态的后续可选动作与结果相同；被剪分支不可能改进答案

常见坑 / 替代方案 忽略剩余资源或 visited 集合导致缓存串状态；过强剪枝丢解。关联：Dominance/Pareto ** 可在资源与收益方向一致时删劣状态

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 698 K 个等和子集：对称状态与不可能分支剪枝。

LC 691 拼词贴纸：剩余需求编码与记忆化。

LC 464 我能赢吗：已选集合决定后续游戏状态。

LC 79 单词搜索：约束检查与状态恢复。

14.02 Dominance / Pareto 状态剪枝 **

思维关联 T2 排除候选

以未来延续可比较为前提删除劣状态

解决什么 / 识别信号 淘汰在所有未来选择下都不如另一状态的候选；相同位置、多维资源、成本与剩余预算

核心思想 若状态 A 成本不高于 B、可用资源不少于 B，且二者未来动作集合可比较，则 B 被支配。保留互不支配的前沿

复杂度 / 不变量 前沿可能仍指数级；维护成本依维数和数据结构。不变量：被删除状态的任一续接解可由保留状态达到且不差

常见坑 / 替代方案 仅比较当前得分不够；历史限制或负资源收益会破坏支配关系。关联：单维最优值是最简单的支配压缩；条件不明时保留完整状态

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1293 消除障碍后的最短路径：同位置同等或更早到达时保留更大剩余额度。

LC 1928 规定时间内到达终点的最小花费：维护时间与费用的权衡。

LC 300 LIS：同长度下更小尾值支配更大尾值。

14.03 Bidirectional BFS **

思维关联 T5 分解与组合 · T8 调整处理顺序

从两端组织搜索并用层序保证会合最优性

解决什么 / 识别信号 减少已知起点终点之间的无权搜索范围；单对最短操作、可逆或可生成反向边

核心思想 分别从起点和终点按层扩展，通常扩展较小的当前层；有向图终点侧用反图。维护两边距离，并用完整层与已发现最优会合距离构造停止条件

复杂度 / 不变量 理想树状状态空间从 $O(b^d)$ 降到约 $O(b^{(d/2)})$ ；最坏仍 $O(V+E)$ 。不变量：两侧各自 BFS 层序正确，候选答案等于两侧路径长度之和

常见坑 / 替代方案 任意异步逐点扩展后遇到第一个交点就停可能缺少最优性证明；不可逆状态不能凭空反搜。关联：若难以严谨实现终止条件，先用单源 BFS；多目标最近源用多源 BFS

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 127 单词接龙：从两端扩展较小前沿。

LC 752 打开转盘锁：对照单向与双向 BFS。

LC 433 最小基因变化：有限字母表上的双向搜索。

14.04 Meet-in-the-middle **

思维关联 T5 分解与组合 · T8 调整处理顺序

枚举两半，排序或哈希后高效匹配

解决什么 / 识别信号 把指数枚举拆为两半再合并； $n \approx 40$ 的子集和、难以按和值做 DP

核心思想 两半独立枚举所有状态，排序/哈希匹配目标；最大不超过容量可对一半排序再二分

复杂度 / 不变量 约 $O(2^{(n/2)} \cdot \text{poly}(n))$ 时间、 $O(2^{(n/2)})$ 空间。不变量：合并的一对半边状态唯一对应一个完整选择

常见坑 / 替代方案 两半组合仍做全笛卡尔积会退回 2^n ；重复和值的计数不能随意去重。关联： $n \approx 20$ 用位掩码；值域小用背包；存在支配关系可压缩半边状态

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1755 最接近目标的子序列和：两半子集和匹配。

LC 2035 分割数组使两部分和最接近：按所选数量分桶。

LC 805 数组均值分割：把均值条件转换后折半枚举。

14.05 迭代加深、Branch and Bound 与 A* *

思维关联 T8 调整处理顺序 · T2 排除候选
调整探索次序，使用可信下界剪枝或定案

解决什么 / 识别信号 在内存、搜索顺序和最优性之间折中；深度未知、最优方案、可构造下界的路径

核心思想 迭代加深反复做深度限制 DFS；分支定界维护当前最好解并用界淘汰分支；A* 按 g+h 优先扩展

复杂度 / 不变量 复杂度取决于搜索空间和启发式，最坏仍可能指数级；A* 常需大量内存。不变量：h 不高估剩余代价可保证树搜索可采纳；图搜索若不重新打开状态，通常需要一致启发式

常见坑 / 替代方案 启发值高估可能丢最优；只存 visited 不允许更优 g 更新；把启发式当正确性证明。关联：h=0 退化 Dijkstra；IDA* 以 f 阈值迭代加深，适合内存受限场景

重点 LeetCode · 编号可点击

- LC 773 滑动谜题：迁移练习，用启发式比较 A* 与 BFS。
 - LC 854 相似度为 K 的字符串：优先修正首个错位并剪枝。
 - LC 1723 完成所有工作的最短时间：分配搜索与当前最好上界。
 - LC 1240 最少正方形铺矩形：搜索、下界与分支限界。
- 练习边界：773 原题状态很小，BFS 已足够；用它对照 A*、IDA* 或迭代加深属于扩展实验，重点检查启发函数和重复状态处理。

A* 的两个条件不能混为一谈 *

条件	定义	作用
可采纳	$h(v)$ 不超过 v 到目标的真实最小代价	提供可信下界；还需匹配正确的搜索/重开策略
一致性	对边 $u \rightarrow v$, $h(u) \leq w(u,v) + h(v)$, 且目标 $h=0$	非负边权常用图搜索中可支持节点定案，不必重开
终止时机	目标作为当前有效最小 f 状态被取出	不能在目标第一次入队时就宣称最优

四方向、每步成本 1 的网格中，曼哈顿距离忽略障碍后是下界，也满足一致性。若允许成本 1 的对角移动，从 (0,0) 到 (1,1) 只需一步，但曼哈顿距离为 2，已经高估；此时应更换启发式，例如与移动规则匹配的 Chebyshev 距离。

剪枝自检：删掉的是冗余，还是可能的答案？ ***

找最小代价时，若“当前代价+可信剩余下界 $\geq$ 已有最优值”，可以剪掉只会打平或更差的分支；但若需要枚举所有最优解，等号就可能不能剪。包含负代价时，“当前代价已经太大”本身也不足以剪枝，因为后续可能降低总代价。

优化顺序建议：先写出正确状态图和基准解，再加记忆化，再加有证明的剪枝，最后调整探索顺序。每增加一种剪枝，都用小规模穷举对拍，验证它改变的是工作量而不是答案集合。

15 高级结构、算法与岗位扩展

这一章是按需深入的路线图。除标为 ** 的工程常见结构外，* 条目以理解接口、限制和实现风险为目标。

15.01 Lazy、持久化与树链剖分 *

思维关联 T8 调整处理顺序 · T4 复用计算 · T5 分解与组合

延迟传播、共享版本、路径分解各有作用

解决什么 / 识别信号 复杂范围更新、历史版本和树路径查询；批量赋值/加值；查询旧版本；树上路径

核心思想 Lazy 标记表示尚未下推的区间变换，组合顺序必须明确；持久化线段树只复制访问路径；HLD 将路径拆为 $O(\log n)$ 条重链区间

复杂度 / 不变量 Lazy 常每次 $O(\log n)$ ；持久化每次新建 $O(\log n)$ 节点；HLD+线段树路径查询常 $O(\log^2 n)$ 。不变量：节点聚合已反映本节点标记，孩子可能尚未反映；旧版本节点不可变

常见坑 / 替代方案 赋值与加法不可随意交换；空标记不一定等于数值 0；非交换路径聚合需处理方向。关联：子树问题先用 Euler Tour；单点增量和用 Fenwick，复杂度较低也更易实现

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 2569 更新数组后处理求和查询：区间翻转的 Lazy 标记。

LC 699 掉落的方块：区间覆盖与最大值。

LC 1146 快照数组：迁移练习，对照版本历史与持久化线段树。

LC 2846 树上路径最少操作查询：迁移练习，可对照 LCA 前缀统计与 HLD。

练习边界：1146 不强制持久化线段树，2846 不强制 HLD。扩展到任意版本区间查询、路径动态修改时，再比较这些高级结构的收益。

15.02 平衡树、Treap 与 Order Statistics *

思维关联 T6 充分摘要 · T8 调整处理顺序 · T5 分解与组合

维护顺序与子树摘要，局部重组保持效率

解决什么 / 识别信号 动态有序集合、秩和第 k 小；插删交错、区间序列操作、动态排名

核心思想 平衡 BST 保证高度；Treap 以键保持 BST、随机优先级保持堆；加 subtree size 支持秩。隐式 Treap 按位置组织序列

复杂度 / 不变量 平衡树 $O(\log n)$ 最坏；随机 Treap $O(\log n)$ 期望；空间 $O(n)$ 。不变量：旋转或 split/merge 后，顺序、优先级和子树统计都成立

常见坑 / 替代方案 重复键计数遗漏；指针和内存回收复杂；GNU PBDS 不是标准 C++。关联：静态排名用排序+二分；有限值域动态排名用 Fenwick；map 不自带 $O(\log n)$ rank

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 315 右侧更小数量：用带子树大小的平衡树练秩查询。

LC 327 区间和个数：有序前缀值的范围计数。

LC 729 日程安排 I：维护互不相交的有序区间。

LC 1649 通过指令创建有序数组：小于/大于当前值的秩统计。

练习边界：Treap 是可选实现；这些题训练秩或有序维护的接口，原题通常也可用 Fenwick、归并或标准有序容器完成。

15.03 离线高级：Mo、CDQ、回滚 DSU *

思维关联 T8 调整处理顺序 · T4 复用计算 · T5 分解与组合

重排、分治与回滚共享可撤销的状态维护

解决什么 / 识别信号 处理可重排范围查询和动态连通的时间维；容易 add/remove 的区间统计；多维偏序；加删边

核心思想 Mo 调整左右端点减少移动；CDQ 按一维分治，在合并时解决跨组关系；线段树分治时间+回滚 DSU 把边活跃期分配到时间区间

复杂度 / 不变量 Mo 常 $(n+Q)\sqrt{n}$ 次移动；CDQ+Fenwick 常 $O(n \log^2 n)$ ；回滚 DSU 按大小合并 find $O(\log n)$ 。

不变量：进入时间节点前应用该段永久活跃边，离开时回到快照；回滚栈记录每次变更

常见坑 / 替代方案 回滚版一般禁用路径压缩；Mo 要求统计可逆维护；删除相同边需处理多重出现。关联：只删不
加可倒序用普通 DSU；Offline LCA 用 DFS+DSU，避免为简单查询引入复杂框架

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 2426 满足不等式的数对：变换后用 Fenwick 或 CDQ 计数。

LC 1157 子数组多数元素查询：改成预先给出全部查询的离线变体，再练 Mo 频次维护。

LC 1697 限制边长连通查询：先掌握普通离线 DSU。

LC 2092 知晓秘密的所有人：按时间分组，练临时连通关系的撤销。

LC 236 最近公共祖先：扩展为预先给出多组查询后，再练 Tarjan 离线 LCA。

练习边界：1157 原题为在线接口，不能重排尚未给出的查询；Mo 仅用于自拟离线变体。2092 可扩展为回滚 DSU 实验，也有同时间 BFS/DSU 解。任意加边删边的动态连通仍需另做操作流测试。

15.04 网络流、最小割与匹配 *

思维关联 T1 转换与建模 · T4 复用计算

容量图建模；残量保留修改旧决策的能力

解决什么 / 识别信号 容量约束下的运输、分配和可行性；二分匹配、互斥选择、最小切断代价

核心思想 最大流沿残量网络增广；反向边允许撤回旧决策；Dinic 分层 BFS+阻塞流；最大流值等于最小割容量。匹配可看作单位容量流

复杂度 / 不变量 一般 Dinic $O(V^2E)$ ；简单二分图 DFS 增广 $O(VE)$ ；Hopcroft-Karp $O(E\sqrt{V})$ 。不变量：流量守恒、容量约束与反向残量一致

常见坑 / 替代方案 漏加反向边；反向边索引错误；容量总和溢出；最小费用流还需维护费用条件。关联：二分图可
先写匹配专用算法；没有容量约束时常是普通最短路或贪心

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1820 [会员] 最多邀请：直接练二分图最大匹配。

LC 1349 参加考试的最大学生数：冲突二分图的独立集/匹配建模。

LC 2123 [会员] 移除相邻 1 的最少操作：二分图最小点覆盖。

LC 1947 最大兼容性评分和：对照 mask DP 与带权匹配/费用流。

练习边界：1820、2123 为会员题；1349 提供免费的匹配/最小覆盖建模入口。最大流、最小割和费用流是可选建模路线，先证明转换后的容量与目标含义。

15.05 Digit DP、DP 优化与 XOR Basis *

思维关联 T3 合并等价状态 · T2 排除候选 · T6 充分摘要

状态合并、候选支配或线性空间摘要

解决什么 / 识别信号 巨大数值范围计数或优化特定转移；数位限制；转移含线性函数；异或可达集合

核心思想 Digit DP 用 pos/tight/started/业务状态；分治 DP 优化依赖决策单调；凸包技巧维护线性函数最值；XOR Basis 以最高位消元

复杂度 / 不变量 Digit DP=位数×状态×10；分治优化常每层 $O(n \log n)$ ；W 位基插入/求最大 XOR $O(W)$ 。不变量：DP 优化必须保留已证明的最优候选；XOR 基每个主元位唯一

常见坑 / 替代方案 未证明四边形不等式/决策单调就套优化；数位前导零改变业务状态；XOR 基不是有序数集合。

关联：先得到正确朴素 DP 再优化；普通最大 XOR 配对用 Bitwise Trie **

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 233 数字 1 的个数：按数位统计或数位 DP。

LC 902 最大为 N 的数字组合：数位 DP 的 tight 与前导状态。

LC 1012 至少有一位重复的数字：数位 mask 去重。

LC 1425 带限制的子序列和：单调队列优化 DP 转移。

LC 1478 安排邮筒：区间中位数 DP，进阶验证决策单调后做分治优化。

LC 3500 分割数组的最小代价：先推导 $O(n^2)$ DP，再把转移写成直线查询练凸包优化。

LC 3681 子序列的最大 XOR：抵消重叠后用 XOR 线性基求最大值。

练习边界：1478 和 3500 的原题规模允许较朴素 DP；优化属于进阶练习，须先证明决策单调或直线转移的代数形式，不能只凭题名套模板。

15.06 LRU / LFU、Bloom Filter 与一致性哈希 **

思维关联 T6 充分摘要 · T8 调整处理顺序 · T1 转换与建模

需求决定缓存顺序、概率摘要或分片表示

解决什么 / 识别信号 有限缓存淘汰与大集合近似查询；设计缓存、查找热点、分片迁移

核心思想 LRU ** 用 hash+双向链表；LFU * 用键表+频次桶+最小频次。Bloom * 多 hash 设置 bit，允许假阳性；一致性哈希 * 用环和虚拟节点分散迁移

复杂度 / 不变量 LRU 平均 $O(1)/O(\text{capacity})$ ；桶式 LFU 平均 $O(1)$ ；Bloom $O(k)$ 次位操作；环定位 $O(\log v)$ 。不变量：LRU 链表保持使用先后且与索引一致；Bloom 插入后对应位不清零

常见坑 / 替代方案 容量 0；erase 后迭代器；Bloom 不能普通删除且不是精确成员表；一致性哈希不自动解决热点。

关联：高命中小表可直接数组/扁平结构；缓存策略必须结合工作负载测试

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 146 LRU 缓存：哈希表加双向链表。

LC 460 LFU 缓存：频次桶与同频访问顺序。

LC 706 设计哈希映射：迁移练习，明确冲突处理与查找语义。

LC 535 TinyURL 编解码：迁移练习，讨论键空间与碰撞。

练习边界：706/535 提供哈希与键映射的基础练习；Bloom Filter 与一致性哈希可另加假阳性测量、节点增删和迁移比例实验，作为工程扩展。

15.07 低延迟数据布局与并发边界 **

思维关联 T1 转换与建模 · T8 调整处理顺序

布局、处理次序与延迟执行需接受成本模型约束

解决什么 / 识别信号 让正确算法在目标环境中更可预测；持续流处理、热点循环、大量小对象、尾延迟

核心思想 减少分配与指针追踪，预留容量，考虑 SoA/AoS 与批处理；缓存感知结构 **、环形缓冲 **。Lock-free

* 要明确 SPSC/MPSC/MPMC 模型、发布顺序与回收方案

复杂度 / 不变量 渐进复杂度相同也可能有显著常数/尾延迟差异；并发进展保证需单独证明。不变量：对象生命周期、所有权和内存可见性规则始终成立

常见坑 / 替代方案 摊还 $O(1)$ 不代表单次延迟稳定；false sharing；ABA；无锁不等于 wait-free，也不保证更快。

关联：面试先给单线程正确版本，再按已明确的并发与延迟需求扩展；基准测试覆盖真实数据分布

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 622 循环队列：用连续存储练固定容量布局。

LC 641 循环双端队列：维护头尾与容量不变量。

LC 1114 按序打印：基础线程间同步。

LC 1117 H2O 生成：限制跨线程分组与执行顺序。

练习边界：LeetCode 用于练数据结构接口和同步正确性，不能验证缓存命中、尾延迟、无锁内存序或回收安全；这些仍需独立 benchmark 与并发测试。

岗位边界：本章给出算法面试所需的性能思路，不把简化代码包装成交易系统组件。生产组件还需分配策略、线程模型、异常策略、内存回收和测量设计的独立审查。

16 模型识别地图

第 02 章提供思维入口，本章提供题面入口。把“题面信号 → 必须确认的条件 → 候选模型 → 排除错误方案”连起来。这是复习入口，不是看到关键词就直接套模板。

30 秒识别流程 ***

重点 LeetCode · 编号可点击
LC 560 从“连续 + 计数 + 和”识别前缀频次。
LC 410 从“最小化最大值”识别单调判定。
LC 2101 从“半径触发连锁”识别有向可达。

步骤	快速问自己	落点
1 / 确定对象	连续区间、子序列、集合、树、图，还是状态空间？	连续性、顺序性和连通性决定第一层分类
2 / 确定任务	存在、计数、最优值、枚举、动态维护？	输出不同，状态与复杂度也不同
3 / 确定限制	n/Q/U 多大？能否修改？查询可否离线？边权是什么？	先排除不可行算法
4 / 寻找可利用结构	单调、前缀可抵消、局部支配、DAG、一个后继？	将题面变成可证明的模型
5 / 写出契约	状态是什么？不变量是什么？哪些输入会失败？	确认后才选代码模板

序列、频数与范围 *** / **

重点 LeetCode · 编号可点击
LC 76 最小覆盖：窗口中的频次是否满足条件。
LC 907 所有子数组的聚合：转成每个元素的贡献。
LC 480 可增删的中位数：选择双堆或有序结构。

题面信号	先确认	首选与替代	回看
连续子数组的和等于 K	是否含负数？求个数还是长度？	Prefix+Hash ***；非负且有单调约束可窗口	05
恰好 K 种元素	能否求 atMost(K)？	两次计数窗口 ***	05
平衡 0/1 或字符奇偶	状态能否抵消？	Balance *** / Prefix Mask **	05
窗口最大 / 最小	窗口单向滑动？	单调队列 ***；任意删除用树	05
最近更大 / 更小	严格性和方向？	单调栈 ***	05
所有子数组极值之和	每个值负责哪些区间？	单调边界+贡献法 ***	05
第 k 小 / Top K	静态？流式？结果要有序？	nth_element / 堆 / partial_sort ***	04
合并 K 个有序流	每路是否都单调？	K-way heap ***	05
动态中位数	是否需要删除？	双堆 ** / 两个 multiset	05
大量区间查询	是否有更新？聚合是否可逆/幂等？	Prefix *** / BIT ** / Segment Tree **	03

题面信号	先确认	首选与替代	回看
值域为 1..n, 常数空间	允许修改? 频次有什么承诺?	下标定位 *** / Floyd ***	10
只有一个/两个奇数次元素	是否真的满足“两次”承诺?	XOR ***; 一般频次用哈希	10
逆序、右侧比它小	静态还是在线?	归并计数 *** / Fenwick **	08
值很大但只关心顺序	还需要原始距离吗?	坐标压缩 **, 保存原坐标差	10

树、图与离线 ** / ***

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 2458 删子树查询: 树 DP 或 Euler Tour。

LC 2050 课程完成时间: 拓扑序加 DAG DP。

LC 1697 多个阈值连通查询: 离线排序加 DSU。

题面信号	先确认	首选与替代	回看
最少操作次数	所有转移是否同代价?	BFS ***; 否则按边权选最短路	07
同时扩散 / 最近源	源是否有多个? 边权统一?	多源 BFS *** / 多源 Dijkstra	07
先修 / 依赖	有向? 可能有环?	拓扑排序+环检测 ***	07
两点是否连通, 不断加边	是否无向? 会删边吗?	DSU ***; 删边考虑离线 **	03 / 10
有向图互相可达	需要强连通分量?	SCC **, 缩点变 DAG	07
每个点只有一个 successor	是否允许没有后继?	Functional Graph ** / Floyd	07
树中一个节点的所有后代	子树而非任意路径?	Euler Tour ** + 区间结构	06
第 k 个祖先 / 跳很多次	最大 k 的位数?	Binary Lifting **	06
树上任意路径聚合	节点值还是边值?	LCA **; 动态路径用 HLD *	06 / 15
最小连接全部节点费用	求总连接成本而非源距离?	MST **	07
查询可重排、按阈值变化	是否依赖前一个答案?	Offline Sorting ** + DSU/BIT	10
删边后连通性	所有操作预知? 只删还是混合?	逆序加边 ** / 回滚 DSU *	15
两类对象分配且各用一次	是否二分结构?	二分匹配 *; 先二染色 **	07 / 15

优化目标与搜索空间 *** / ** / *

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 875 单调最小速度: 答案二分。

LC 416 目标和值域适中: 背包。

LC 1755 元素个数约 40: 折半枚举。

LC 864 位置之外还有钥匙: 扩展状态图。

题面信号	先确认	首选与替代	回看
最小化最大值 / 最大化最小值	可行性是否单调? check 正确吗?	Binary Search on Answer ***	04
选择顺序影响未来	有限状态能概括历史吗?	DP ***; 无重叠则回溯	08

题面信号	先确认	首选与替代	回看
所有组合 / 排列	顺序重要？可复用？按位置还是按值区分？	组合搜索专题 ***；start / used / 频数	08
只求合法排列组合数量	能否直接计数？约束能否逐步表达？	计数公式 *** / 计数 DP **	13 / 08
第 k 个字典序结果	能否计算每个前缀的方案数？	Rank / Unrank **；不可用模后数量定位	10
n≈20 的集合选择	是否还需末点/剩余资源？	Bitmask DP ** / 子集枚举	08
n≈40、和值巨大	能拆为两个独立半边吗？	Meet-in-the-middle **	14
容量小、物品多	可重复使用？恰好还是不超过？	Knapsack ***	08
巨大整数区间中的计数	限制是否可逐位累积？	Digit DP *	15
反复匹配一个模式	要精确匹配还是候选过滤？	KMP/Z **；Rolling Hash **	12
词典全部匹配	模式有多少？总长度多大？	Aho-Corasick *	12
低延迟动态统计	更新分布、分配和最坏路径？	先选正确结构，再测布局/尾延迟 **	15 / 18

计数问题与子序列模式 *** / **

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 115 匹配固定目标：下标计数 DP。

LC 1955 连续阶段但允许跳过位置：阶段计数。

LC 673 最优长度的方案数：长度与数量双状态。

LC 940 最终值序列去重：扣除重复集合。

题面信号	先确认	首选算法	回看
固定 pattern 子序列有多少个	按下标计数？允许跳过元素？	前缀匹配 DP，倒序更新 ***	09
形如 1+2+3+ 的子序列	各阶段是否非空？阶段是否唯一？	阶段计数 DP ***	09
所有递增子序列数量	严格递增还是非递减？	末位置 DP / Fenwick **	09
最长方案有多少个	长度与数量是否分开维护？	更优替换，同优累加 **	09
不同值子序列数量	结果去重，还是下标不同即不同？	末次出现信息扣除重复 **	09
大小关系三元组	固定中点后，左右能自由配对吗？	左右数量乘积 / 贡献计数 ***	09
连续区间数量	前缀关系还是可维护的合法窗口？	Prefix State / 窗口 ***	05 / 09

计数题六步推导 ***

1. 定义一个答案，确认下标与值的等价关系。2. 选择“选或不选”“最后一个位置”或“唯一中点”分类。3. 保留决定未来合法扩展的状态。4. 证明转移不重不漏。5. 检查空方案、更新次序与数值范围。6. 用小规模枚举核对后，再压缩空间或用数据结构加速。

三个不同问题：[1,1,2,3] 匹配固定 [1,2,3] 的下标方案有 2 个；匹配 1+2+3+ 有 3 个；对固定 [1,2,3] 的最终值序列去重后只有 1 种。先确定问题，再选状态。

模拟、传播与连锁反应 *** / **

重点 LeetCode · 编号可点击
LC 289 一轮由旧状态共同决定：同步更新。
LC 994 最近感染时间：多源 BFS。
LC 2101 最强连锁起点：逐起点有向可达。
LC 1834 大量空闲时间：跳到下一事件。

题面信号	决定性条件	首选算法	回看
俄罗斯方块 / 机器人移动	给定动作，求执行结果	局部坐标 + 整体合法性检查 ***	11
橘子腐烂 / 多源同时扩散	边耗时相同；源同时开始	多源 BFS ***	07 / 11
气球 / 爆炸连锁	影响关系是否有方向？	BFS / DFS ***，不能默认 DSU	11
消除后下落，再次触发	重排是否改变邻接关系？	标记 → 清空 → 重力 → 重复 ***	11
时间跨度大但事件稀疏	同时间优先级如何规定？	事件队列 ** / 静态事件排序	11
运行极多步，状态重复	是否保留了决定未来的完整信息？	判环 + 周期跳跃 ** / 倍增 **	07 / 11

六组最容易误判的相似题 ***

重点 LeetCode · 编号可点击
LC 312 气球但目标为最大金币：区间 DP。
LC 452 气球但目标为最少箭数：区间贪心。
LC 2101 炸弹按半径触发：有向图遍历。
LC 53 连续片段最大和：Kadane。
LC 300 可跳元素的递增长度：LIS。

相似表述	决定性的差别	正确分流
子数组 / 子序列	是否必须连续	子数组 → 窗口/前缀；子序列 → DP/LIS
最短路 / 最小生成树	单源距离 / 全局连接总成本	BFS/Dijkstra 等 / Kruskal、Prim
区间调度 / 会议室数	选择最多兼容区间 / 同时占用数量	最早结束贪心 / 事件或小根堆
字符串前缀 / 子串 / 子序列	固定起点 / 连续段 / 可跳过	Trie/Z/KMP / KMP/后缀结构 / LCS
可行性单调 / 数据有序	布尔答案域结构 / 数组顺序	二分答案 / 下标边界二分；二者可同时出现
爆炸 / 戳气球	给定规则传播 / 选择顺序最大化收益	图遍历与模拟 / 区间 DP

把地图用于真实题面：四次完整选型 * / ****

案例 A：数组可含负数，统计和为 K 的连续子数组。对象是连续区间，任务是计数，负数使“和超了就缩左端”失效。改用 $S[j]-S[i]=K$ ，保存历史前缀频次，先查后增；平均 $O(n)$ 时间、 $O(n)$ 空间。若改问最长长度，频次表改为最早位置表。***

案例 B：树上 Q 次单点修改与子树求和。对象是子树，操作在线交错，前缀和不能直接支持快速修改。Euler Tour 把子树变 $[tin, tout)$ ，Fenwick 存展平后的节点值；一次预处理 $O(n)$ ，每次操作 $O(\log n)$ ，额外 $O(n)$ 。若改成任意路径求和，还要补充 LCA/HLD 等建模。**

案例 C：查询两点能否仅通过权重 $\leq T$ 的边连通。对象是无向连通关系，目标不是最短距离，所有查询可预读。按 T 排序，边按权值逐步激活并 DSU 合并，最后恢复查询 id；排序占 $O((E+Q)\log(E+Q))$ ，合并和查询接近线性。若查询必须依赖上一答案才生成，这个离线顺序未必可用。**

案例 D：多个腐烂橘子同时向四邻扩散，每分钟一格，问何时全部感染。网格转无权图，全部源在时间 0 入队；按层处理且入队即标记，fresh 归零时得到最后感染时间。 $O(HW)$ 时间与最坏空间。若爆炸半径不对称，改有向邻接；若消除后下落，必须重建受影响关系。***

17 复杂度与算法选型速查

这些表用于筛选候选方案。经验规模不能替代对实际操作量、常数、内存与时间限制的估算。

输入规模 → 首轮候选 ***

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1755 约 40 个元素：折半枚举优于全体子集。

LC 1125 技能数小：按技能集合做状态压缩。

LC 204 值域有界：筛法批量预处理。

典型量级	可考虑的量级	必须继续检查
$n \leq 10$	$O(n!)$ 、回溯	$10!$ 已约 360 万；复制完整解还要乘 n
$n \approx 20$	$O(2^n)$ 、 $O(n \cdot 2^n)$	2^{20} 约 105 万； $n^2 \cdot 2^n$ 可能已过大
$n \approx 40$	Meet-in-the-middle	两半各约 2^{20} 状态，内存与排序不可忽略
$n \approx 100$	$O(n^3)$	约 100 万核心迭代，内层若很重仍要估算
$n \approx 1,000$	$O(n^2)$	约 100 万； $O(n^3)$ 通常不合适
$n \approx 100,000$	$O(n \log n)$ 、 $O(n)$	注意哈希、分配和递归栈
$n \approx 1,000,000$	优先 $O(n)$ ， $O(n \log n)$ 看限制	输入输出和内存带宽开始重要

没有通用“每秒多少次操作”的硬规则。 $n = 10^7$ 个 int 仅元素约 40 MB，而节点式结构、哈希桶、对齐和分配器可显著放大占用。估算状态数时还要乘每个状态的字节数。

排序与选择速查 *** / ** / *

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 912 完整排序：比较归并与堆排序。

LC 215 只求第 k 大：不必把全部元素排好。

LC 347 频次有界：桶可替代比较排序。

方法	时间	稳定性 / 空间与用途
<code>std::sort</code> ***	$O(n \log n)$ 比较	不稳定；具体辅助空间依实现，常见 introsort 栈 $O(\log n)$
Merge Sort ***	$O(n \log n)$	可稳定；常用实现 $O(n)$ 缓冲，便于统计贡献
Quick Sort **	期望 $O(n \log n)$ ，最坏 $O(n^2)$	通常不稳定；随机化不能消除最坏界
Heap Sort **	$O(n \log n)$	不稳定；原地 $O(1)$ 辅助空间
Counting Sort **	$O(n+U)$	稳定版本需输出缓冲；只计频时 $O(U)$
Bucket / Radix *	依分布 / $O(d(n+B))$	桶排序最坏可退化；基数排序每轮需稳定处理
<code>nth_element</code> ***	平均 $O(n)$ （普通重载）	仅保证秩分区，不稳定、不保证两侧有序 [R1]
<code>partial_sort</code> ***	约 $O(n \log K)$	前 K 有序； K 很小时实用

方法	时间	稳定性 / 空间与用途
大小 K 的 heap ***	$O(n \log K)$	流式处理, 空间 $O(K)$

选择数据结构先问“操作” ***

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 703 插入与第 k 大: 小堆。

LC 307 修改与区间和: Fenwick/Segment Tree。

LC 729 在线区间插入: 有序结构。

LC 208 词前缀: Trie。

操作组合	首选	不满足时
等值查找/频次	hash ***, 稠密小值域用数组	需有序则 map/set
查最小/最大并删除	heap ***	任意删除用 multiset 或惰性删除 **
下标读写、频繁顺序扫描	vector ***	双端增删用 deque; 稳定节点链接才考虑 list
静态区间和 / min	Prefix *** / Sparse Table **	有更新则 BIT/Segment Tree
动态秩 / 第 k 小	非负频次 Fenwick **	任意值插删可压缩或 order-statistics tree *
无向加边连通	DSU ***	静态 DFS; 删除转离线或更高级结构
词前缀	Trie **	单模式子串用 KMP **

DP 与图的成本展开 ***

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 847 位置乘访问集合: 不能漏算额外状态维。

LC 787 点、边、允许层数: 松弛次数决定成本。

LC 2101 每个起点都遍历: 总成本不止一次 BFS。

DP 先写“状态数×每状态转移数”，例如 $dp[mask][last]$ 的状态有 $n \cdot 2^n$ 个，再枚举下一点得到 $O(n^2 \cdot 2^n)$ ，不是 $O(2^n)$ 。图先区分 V 与 E ；稠密图 E 可为 $\Theta(V^2)$ 。读完所有边本身已经需要 $\Omega(E)$ 。

模拟要乘推进次数：R 轮全棋盘扫描为 $O(RHW)$ ；多源 BFS 每格仅处理一次为 $O(HW)$ ；半径连锁逐起点遍历为 $O(V(V+E))$ ，不能漏掉起点枚举。事件驱动计入所有出队事件，包括被版本号判为失效的旧事件。模拟选型表见第 11 章。

计数优化先确认聚合对象：固定模式 $O(nm)$ ；按末位置枚举递增前驱 $O(n^2)$ ，Fenwick 可降为 $O(n \log n)$ ；固定中点的三元组 $O(n^2)$ ，左右统计可加速。精确整数还需计入数值位数，不能用模计数代替原题要求的精确数量。计数选型表见第 09 章。

复习定位：最短路决策表在第 07 章；区间数据结构比较表在第 03 章；Missing/Duplicate 决策树在第 10 章；模型识别地图在第 16 章。目录和 PDF 书签可直接跳转。

18 C++ 面试实现检查表

把正确思路写成可靠代码：边界、数值、容器语义、测试以及向面试官解释的顺序同样重要。

落笔前：输入契约 ***

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 1 两数之和：返回下标，不能丢失原位置。

LC 287 重复数：原题限制修改输入与额外空间。

LC 115 子序列数量：原题要精确结果，不能自行取模。

确认项	要明确的内容
对象与范围	空输入是否允许？下标从 0 还是 1？值可为负、重复、极大吗？
输出与失败	求任意解还是字典序解？无解返回什么？图不连通如何表示？
可变性与顺序	能否排序/修改输入？是否需要保留原下标？查询能否重排？
复杂度与数值	n、Q、值域、内存上限；最大中间值；递归深度；结果是否取模？
C++ 版本	默认标准库可用；确认 C++17/20 与编译器扩展许可。

实现过程中：高频错误 ***

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 146 LRU：同时维护链表与哈希中的迭代器。

LC 622 循环队列：区分已分配容量与已构造元素。

LC 215 第 k 大：nth_element 的目标位置与比较方向。

LC 347 Top K：验证堆比较器。

LC 493 翻转对：先扩宽再乘。

LC 190 二进制位反转：无符号位移。

LC 115 计数 DP：初始化空方案与更新顺序。

检查点	正确做法 / 典型陷阱
迭代器失效	vector 扩容使全部迭代器/引用失效；erase 使擦除点及之后失效。unordered rehash 使迭代器失效，但通常不使元素引用/指针失效；删除该元素当然失效。
有序容器	map/set 删除仅使被删元素的迭代器失效；需要 O(log n) 定位用成员 lower_bound。multiset 删除一个应 erase(iterator)。
reserve vs resize	reserve 只分配容量，不创建可索引元素；resize 才改变 size。不能 reserve(n) 后直接 a[i] 赋值。
比较器	严格弱序，不能用 <=；按多个键时明确相等规则。priority_queue 的比较器方向要手动验证。
整数与 INF	先扩宽再乘；先判可达再相加；可用 INF=max/4 但仍须确保合法有限结果小于它。
unsigned 与位移	空容器 size()-1 会下溢；位移数必须小于位宽；不要依赖有符号溢出。
状态初始化	未访问与合法结果 0 分开；最小化用 +INF，最大化不可达用 -INF；dp[0] 的含义要说明。
引用与副本	auto [x,y] 可能复制；读大对象用 const auto&；不要保存可能失效的引用。

检查点	正确做法 / 典型陷阱
特殊容器	vector<bool> 是代理位表示，不能当普通 bool 引用数组；string_view/span 不拥有底层数据。
STL 接口	priority_queue::pop() 不返回值，先 top 再 pop；queue 同理。nth_element 的 nth 与 k-1 分清。

模拟与传播实现补充 ***

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 289 检查旧/新状态是否混用。

LC 994 检查入队标记与层数。

LC 2101 检查距离平方的数值范围。

检查本轮读取的是旧状态还是新状态；BFS 入队标记、固定层长度；坐标与旋转中心统一；整行消除和逐列重力分开；失败动作不部分提交；版本号过滤过期事件；距离平方先确认数值范围。

计数实现补充 ***

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 115 精确计数与空模式。

LC 940 按值去重与减法取模。

LC 673 更优时替换计数，同优时相加。

确认按下标还是按值计数；空方案是否计入；每个转移是否读取正确的一轮；严格与非严格边界是否一致；最优值更新时是否替换旧数量；模后 0 是否被误当作不可达；精确结果与所有中间值是否有足够位宽。

完成后：最小但有效的测试集 ***

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 34 全相同值、目标缺失、目标在边界。

LC 76 无覆盖、恰好覆盖、重复字符。

LC 994 无新鲜橘子、不可达新鲜橘子、多源同时感染。

类别	示例 / 观察点
规模边界	空、1 个、2 个、最大深度链状树；空输入若不在契约内，也要清楚说明。
值边界	全相同、严格递增/递减、全负、零、数值上界；重复值检验严格性。
答案边界	答案在第一/最后位置、无解、全部都合法、只一个合法；K=0/1/n。
结构边界	孤立点、多分量、自环、平行边、负边、环；只测试输入契约允许的情况。
随机对拍	小规模随机输入，与暴力或更简单解法比较；失败样例固定种子保存。
运行诊断	可用时启用编译警告、AddressSanitizer/UBSan；性能数据在优化构建下测量。

Live Coding 表达顺序 ***

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 560 从朴素枚举推到前缀频次，解释先查后增。

LC 239 画出候选被删除的理由，再写单调队列。

LC 994 明确状态与同步语义，再写层序 BFS。

1. 复述目标与约束。2. 给朴素解及瓶颈。3. 用第 02 章的思维框架说明转换、排除、合并或复用的依据。4. 定义状态与不变量。5. 实现主体与边界。6. 用普通及极端例子走查。7. 汇总时间、空间和可改进点。

Senior / 低延迟追问 **

在相同渐进复杂度下，解释容器选择对连续扫描、指针追踪、内存分配和迭代器稳定性的影响。若要求低延迟，区分均值与高分位延迟，并指出可能触发 rehash、扩容、递归深度或堆积惰性删除的路径。先测量，再改布局。并发版本必须补齐线程数量、所有权、内存顺序与回收约束。

复习完成标准 *** / ** / *

重点 LeetCode · 编号可点击

LC 410

能独立说清 check、单调性和二分边界。

LC 115

能解释每个状态与不重不漏。

LC 146

能维护多个结构的一致性并测容量边界。

优先级	达标检查
*** 基础 / 必须掌握	能独立识别、给出不变量、实现模板，说明复杂度，并举出失效反例。
** 需要掌握	能说明适用条件与核心推导，读懂并改写主体，知道如何验证。
* 可以了解 / 高阶扩展	能说出它解决什么、替代谁、需要哪些额外条件；按岗位决定是否练实现。

核验资料与进一步阅读

正文依据原对话重新编排与补充；以下为少量细节的核验与深入阅读入口，并非逐段摘录。算法表达与代码为本手册统一整理。

[R1] C++ 工作草案: `nth_element` 的契约与复杂度

<https://eel.is/c++draft/alg.nth.element>

[R2] CP-Algorithms: 稀疏图 Dijkstra 与过期堆状态

https://cp-algorithms.com/graph/dijkstra_sparse.html

[R3] CP-Algorithms: DSU、距离与奇偶扩展

https://cp-algorithms.com/data_structures/disjoint_set_union.html

[R4] CP-Algorithms: Prefix Function / KMP

<https://cp-algorithms.com/string/prefix-function.html>

[R5] C++ 工作草案: `bit_ceil` 等二次幂操作

<https://eel.is/c++draft/bit.pow.two>

[R6] C++ 工作草案: `next_permutation` 的字典序与返回语义

<https://eel.is/c++draft/alg.permutation.generators>

[R7] LeetCode 994: 橘子腐烂的四邻同步传播规则

<https://leetcode.com/problems/rotting-oranges/>

[R8] LeetCode 312: 戳气球的最大收益目标

<https://leetcode.com/problems/burst-balloons/>

[R9] LeetCode 452: 最少箭数与区间气球模型

<https://leetcode.com/problems/minimum-number-of-arrows-to-burst-balloons/>

[R10] LeetCode 官方题库: 练习题编号、题名与访问标记

<https://leetcode.com/problemset/>

题目核验日期: 2026-09-27。每条题目编号链接到其官方题页; 编号、题名、会员状态通过官方目录与题目接口交叉核对。简述和训练建议为本手册原创整理。会员题仅核验公开元数据, 详细题面访问以平台权限为准。

模板使用说明: 先阅读每段代码上方的输入契约。所有代码块作为同一 C++17 测试单元做编译与代表性/随机小样本核对; 这覆盖展示模板, 不等同于对全部文字扩展算法提供实现或形式化验证。