



Typonomikon

Bezzębna Ryba

Wersja: wciąż uboga, ale jakby mniej
Data: 8 listopada 2016 - teraz

Spis treści

1	A1: Wstęp	26
1.1	Cel	26
1.2	Wybór	26
1.3	Programowanie i dowodzenie	27
1.3.1	Alan Turing i jego maszyna	27
1.3.2	Alonzo Church i rachunek λ	27
1.3.3	Martin-Löf, Coquand, CoC, CIC i Coq	28
1.4	Filozofia i matematyka	28
1.4.1	Konstruktywizm	28
1.4.2	Praktyka	29
1.4.3	Homofobia... ekhm, homotopia, czyli quo vadimus?	30
1.5	Literatura	31
1.5.1	Książki	31
1.5.2	Blogi	32
1.5.3	Inne	33
1.6	Sprawy techniczne	33
1.7	Plan niniejszego podręcznika (TODO)	33
2	A2: Demo [TODO]	34
2.1	Kilka prostych funkcji na listach	34
2.2	Sortowanie przez wstawianie (TODO)	34
2.3	Mapowanie funkcji monotonicznej zachowuje porządek	34
3	B1: Konstruktywny rachunek zdań [TODO]	35
3.1	Stary wstęp	35
3.1.1	Logika klasyczna i konstruktywna	35
3.1.2	Dedukcja naturalna i taktyki	36
3.2	Wstęp (TODO)	36
3.2.1	Zdania logiczne	37
3.2.2	Rozumowanie i dowodzenie	37
3.2.3	Reguły i taktyki	37
3.2.4	Przydatne komendy	37
3.3	Zdania i spójniki logiczne (TODO)	37

3.3.1	Implikacja (TODO)	38
3.3.2	Dysjunkcja (TODO)	41
3.3.3	Koniunkcja (TODO)	42
3.3.4	Prawda i fałsz (TODO)	43
3.3.5	Równoważność (TODO)	44
3.3.6	Negacja (TODO)	45
3.4	O implikacji nieco więcej (TODO)	48
3.4.1	Implikacja odwrotna	48
3.4.2	Implikacja przeciwna	48
3.4.3	Kontrapozycja	48
3.5	Logika a język naturalny (TODO)	48
3.5.1	Paradoksy implikacji	48
3.5.2	Przemienność koniunkcji a język naturalny	48
3.5.3	Paradoks Curry’ego	48
3.5.4	Inne paradoksy autoreferencji	49
3.6	Harmonia logiki konstruktywnej i “prawo zachowania informacji” (TODO)	50
3.7	Logika intuicjonistyczna jako logika certyfikatów (TODO)	50
3.8	Ściągą	50
3.9	Kombinatory taktyk	51
3.9.1	; (średnik)	51
3.9.2	(alternatywa)	53
3.9.3	idtac, do oraz repeat	53
3.9.4	try i fail	54
3.10	Zadania (TODO)	55
3.11	Zadania po raz drugi	56
3.11.1	Kluczowe prawa	56
3.11.2	Dysjunkcja	56
3.11.3	Koniunkcja	58
3.11.4	Równoważność	60
3.11.5	Implikacja	62
3.11.6	Negacja	64
3.11.7	Pozostałe mało istotne prawa	66
4	B1z: Inne spójniki? [TODO]	68
4.1	Różnica między “lub” i “albo” (TODO)	68
4.2	Zdecyduj się pan, czyli spójnik “i/lub” (TODO)	70
4.3	Zdecyduj się pan po raz drugi, czyli spójnik “i/albo” (TODO)	70
4.4	Ani w tę ani we wtę, czyli negacja dysjunkcji (TODO)	71
4.4.1	W nieco innej wersji (TODO)	71
4.5	nand, czyli negacja koniunkcji	72
4.6	Antyimplikacja, czyli negacja implikacji	73
4.7	Zadania (TODO)	73

5	B2: Konstruktywny rachunek kwantyfikatorów [TODO]	75
5.1	Predykaty i relacje (TODO)	75
5.2	Kwantyfikatory	75
5.2.1	Kwantyfikacja uniwersalna	75
5.2.2	Kwantyfikacja egzystencjalna	77
5.3	Równość - najważniejsza relacja (TODO)	79
5.3.1	Równość według Arystotelesa	79
5.3.2	Równość według Leibniza	79
5.3.3	α -konwersja i inne rodzaje równości	79
5.4	Kwantyfikator unikatowy (TODO)	79
5.5	Paradoksy autoreferencji (TODO)	79
5.5.1	Paradoks golibrody	79
5.6	Konkluzja (TODO)	81
5.6.1	Ściągą	81
5.7	Zadania (TODO)	81
5.7.1	Kwantyfikator uniwersalny	81
5.7.2	Kwantyfikator egzystencjalny	83
5.7.3	Związki \forall i \exists	84
5.7.4	Zagadki	85
6	B2z: Inne kwantyfikatory? [TODO]	86
6.1	Kwantyfikator <i>xor</i> owy	86
6.2	Kwantyfikatory liczące (TODO)	87
6.3	Jakich kwantyfikatorów nie da się wyrazić w logice pierwszego rzędu? (TODO)	87
7	B3: Konstruktywna logika wyższego rzędu [TODO]	88
7.1	Logika pierwszego rzędu a logika wyższego rzędu (TODO)	88
7.1.1	Logika pierwszego rzędu	88
7.1.2	Logika drugiego rzędu	88
7.1.3	Logika wyższego rzędu	88
7.2	Predykatywnizm i kodowania impredykatywne (TODO)	88
7.3	Spójniki pozytywne i negatywne (TODO)	89
8	B4: Logika klasyczna [TODO]	90
8.1	Aksjomaty i prawa logiki klasycznej (TODO)	90
8.2	Logika klasyczna jako logika diabła (TODO)	91
8.2.1	Logika zdań stabilnych	92
8.3	Logika klasyczna jako logika Boga (TODO)	93
8.3.1	Zdania określone	94
8.3.2	Metoda zerojedynekowa (TODO)	95
8.4	Logika klasyczna jako logika kontrapozycji	95
8.4.1	Zdania kontrapozowalne dziedzinowo (TODO)	96
8.4.2	Zdania kontrapozowalne przeciwdziedzinowo	97

8.5	Logika klasyczna jako logika cudownych konsekwencji (TODO)	99
8.5.1	Logika cudownych konsekwencji	99
8.5.2	Logika Peirce’a	100
8.6	Aksjomaty i pojęcie “tabu” (TODO)	103
8.7	Pułapki negacji. O negowaniu słabym i mocnym (TODO)	103
8.8	Stary podrozdział, do naprawy	107
8.9	Klasyczna logika pierwszego rzędu (TODO)	108
8.9.1	Paradoks pijoka	108
8.9.2	Double negation shift	110
8.10	Klasyczna logika wyższego rzędu (TODO)	110
8.10.1	Aksjomat wyboru (TODO)	110
8.11	Interpretacja obliczeniowa logiki klasycznej, a raczej jej brak (TODO)	110
8.12	Porównanie logiki konstruktywnej i klasycznej (TODO)	111
8.13	Uniwersum <i>SProp</i>	111
8.14	Konkluzja (TODO)	111
8.14.1	Ściągą	111
8.15	Zadania (TODO)	111
9	B4z: Logika klasyczna jako logika silnych i słabych spójników [TODO]	112
9.1	Silna implikacja	112
9.2	Słaba implikacja	112
9.3	Słaba dysjunkcja	113
9.4	Słaba dysjunkcja przemienne	114
9.5	Słaba koniunkcja	115
9.6	Silna równoważność	116
9.7	Silna antyimplikacja	117
9.8	Klasyczna dysjunkcja (TODO)	117
9.9	Bonus: klasyczna koniunkcja (TODO)	119
9.10	Bonus 2: klasyczny kwantyfikator egzystencjalny (TODO)	119
9.11	Słaby kwantyfikator egzystencjalny	119
9.12	Słaby kwantyfikator uniwersalny	120
9.13	Wymyśl to sam...	120
10	B5: Logika modalna	121
10.1	Modalność neutralna: nasza ulubiona	122
10.2	Modalność trywialna: meh...	123
10.3	Modalność wymówkowa: pies zjadł mi dowód... :(123
10.4	Modalność klasyczna: logika klasyczna jako logika modalna	124
10.5	Modalność aksjomatyczna	125
10.6	Modalność niezaprzeczalna	126
10.7	Modalność pośrednia	127
10.8	Modalność wszechpośrednia	128
10.8.1	Strukturalizm matematyczny	131

10.9	Dodatkowe prawa modalności	133
10.10	Związki między modalnościami	134
10.11	Składanie modalności	135
10.12	Podsumowanie	137
11	B6: Inne światy [TODO]	139
11.1	Inne aksjomaty? (TODO)	139
11.2	Inne systemy dowodzenia? (TODO)	140
11.2.1	Systemy w stylu Hilberta	140
11.2.2	Rachunek sekwentów	140
11.3	Inne logiki?	140
11.3.1	Logiki (sub- i super-)intuicjonistyczne oraz logiki pośrednie	140
11.3.2	Logiki modalne	141
11.3.3	Paradoks pieniądza i kebaba (TODO)	144
11.3.4	Logiki substrukturalne - kwantowa teoria relewantnego hajsu	144
11.3.5	Logiki wielowartościowe	148
11.3.6	Logika szalonego Gruzina	150
11.4	Pluralizm logiczny	151
11.4.1	Pluralizm w praktyce: płytkie zanurzenie	152
11.4.2	Pluralizm w praktyce: uniwersum <i>SProp</i> i logika klasyczno-konstruktywna (TODO)	153
11.5	Zadania: logiki pośrednie (TODO)	153
11.5.1	Logika słabego wyłączonego środka	153
11.5.2	Silna negacja koniunkcji i logika de Morgana	155
11.5.3	Inne mało ważne logiki pośrednie	155
11.6	Jakieś podsumowanie (TODO)	158
12	C1: Podstawy programowania funkcyjnego [TODO]	159
12.1	Wstęp	159
12.1.1	Typy i typowanie statyczne (TODO)	159
12.2	Typy, programy, zdania, dowody i specyfikacje (TODO)	159
12.2.1	Przydatne komendy	160
12.3	Typy wbudowane (TODO)	160
12.4	Funkcje (TODO)	160
12.5	Enumeracje (TODO)	160
12.6	Sumy (TODO)	160
12.7	Enumeracje z argumentami (TODO)	160
12.8	Produkty (TODO)	160
12.9	Rekordy (TODO)	160
12.10	Prymitywne rekordy (TODO)	161
12.11	Typy pozytywne i negatywne (TODO)	162
12.12	Moduły (TODO)	162
12.13	Styl, czyli formatowanie, wcięcia i komentarze (TODO)	162

12.13.1	Formatowanie kodu i wcięcia	162
12.13.2	Komentarze	162
12.13.3	Ars nazywandi, czyli trudna sztuka wymyślania nazw	162
13	C1z: Logika boolowska	163
13.1	Definicje	163
13.2	Twierdzenia	164
13.2.1	Właściwości negacji	164
13.2.2	Eliminacja	164
13.2.3	Elementy neutralne	164
13.2.4	Anihilacja	164
13.2.5	Łączność	164
13.2.6	Przemienność	164
13.2.7	Rozdzielność	165
13.2.8	Wyłączony środek i niesprzeczność	165
13.2.9	Prawa de Morgana	165
13.2.10	<i>eqb</i> , <i>xorb</i> , <i>norb</i> , <i>nandb</i>	165
13.2.11	Różne	165
13.3	Zadania	166
14	C2: Polimorfizm, funkcje wyższego rzędu i klasy typów [TODO]	168
14.1	Parametryzowane enumeracje (TODO)	168
14.2	Parametryzowane rekordy (TODO)	168
14.3	Klasy (TODO)	168
15	C3: Programowanie funkcyjne z typami zależnymi [TODO]	172
15.1	Typy zależne, czyli typowanie statyczne na sterydach	172
15.2	Uniwersum (TODO)	172
15.3	Funkcje zależne (TODO)	172
15.4	Pary zależne (TODO)	172
15.5	Indeksowane enumeracje (TODO)	172
15.6	Rekordy zależne	172
15.7	Równość (TODO)	172
15.8	Równość a ścieżki	172
16	C4: Rozstrzygalność i refleksja [TODO]	174
16.1	Różnice między <i>bool</i> , <i>Prop</i> i <i>SProp</i>	174
16.2	Rozstrzygalność	174
16.2.1	Techniczne aspekty rozstrzygalności	175
16.2.2	Kiedy nie warto rozstrzygać? (TODO)	176
16.2.3	Rozstrzygalność jako pułapka na negacjonistów (TODO)	177
16.2.4	Techniczne aspekty rozstrzygalności 2 (TODO)	177
16.3	Ślepotą boolowska (TODO)	177

16.4	Refleksja w małej skali (TODO)	177
16.4.1	Poradnik hodowcy, czyli jak nie rozmnażać definicji (TODO)	177
17	CB: Teoretyczne podstawy teorii typów [TODO]	178
17.1	Typy i terminy	178
17.2	Typy i terminy, kanoniczność i uzasadnienie reguł eliminacji	179
17.3	Typy a zbiory	180
17.4	Uniwersa	181
17.5	Pięć rodzajów reguł	183
17.5.1	Reguły formowania	183
17.5.2	Reguły wprowadzania	184
17.5.3	Reguły eliminacji	185
17.5.4	Reguły obliczania	189
17.5.5	Reguły unikalności	190
17.6	Metateoria	191
17.6.1	Preliminaria	192
17.6.2	Niesprzeczność	193
17.6.3	Niedowodliwość prawa wyłączonego środka	193
17.6.4	Konkluzja	194
17.7	Parametryczność	194
18	D1: Indukcja i rekursja	195
18.1	Typy induktywne	195
18.1.1	Enumeracje	196
18.1.2	Konstruktory rekurencyjne	201
18.1.3	Typy polimorficzne i właściwości konstruktorów	205
18.1.4	Listy, czyli parametry + rekursja	209
18.1.5	Przydatne komendy	212
18.1.6	Ważne typy induktywne	212
18.1.7	Kiedy typ induktywny jest pusty?	214
18.2	Induktywne zdania i predykaty	216
18.2.1	Induktywne zdania	216
18.2.2	Induktywne predykaty	217
18.2.3	Indukcja po dowodzie	219
18.2.4	Definicje stałych i spójników logicznych	221
18.2.5	Równość	223
18.2.6	Indukcja wzajemna	225
18.3	Różne	230
18.3.1	Rodziny typów induktywnych	230
18.3.2	Indukcja wzajemna a indeksowane rodziny typów	232
18.3.3	Sumy zależne i podtypy	233
18.3.4	Kwantyfikacja egzystencjalna	235
18.4	“Paradoksy” indukcji (TODO)	236

18.5	Indukcja matematyczna a indukcja w nauce (TODO)	236
18.6	Podsumowanie	236
19	D1z: Dobre, złe i podejrzone typy induktywne	237
19.1	Nieterminacja jako źródło zła na świecie	238
19.2	Twierdzenie Cantora	241
19.3	Twierdzenie Cantora jako młot na negatywność	245
19.4	Poradnik rozpoznawania negatywnych typów induktywnych	248
19.5	Kilka bonusowych pułapek	251
19.5.1	Zabawy z parametrami	251
19.5.2	Pułapki dla indukcji wzajemnej	252
19.6	Jeszcze więcej pułapek	253
19.6.1	Większa niedobrość	253
19.6.2	Upierdliwe kodziedziny	254
19.7	Pozytywne typy induktywne	262
19.8	Podsumowanie (TODO)	266
20	D2a: Rekursja a algebry początkowe	267
20.1	Rekursja jako najlepszość	267
20.2	Indukcja w dwóch postaciach (TODO)	274
20.3	Myślenie rekurencyjne - bottom up vs top-down (TODO)	276
21	D2b: Rodzaje rekursji [TODO]	277
21.1	Rodzaje rekursji	278
21.2	Rekursja strukturalna (TODO)	279
21.3	Rekursja prymitywna (TODO)	279
21.4	Rekursja monotoniczna	282
22	D2c: Reguły indukcji [TODO]	289
22.1	Jak działa taktyka <code>induction</code> (TODO)	289
22.2	Customowe reguły indukcji	289
22.3	Głęboka indukcja (TODO)	300
23	D2d: Rekursja wyższego rzędu [TODO]	303
23.1	Rząd różnie głupa, czyli o pierwszym i wyższym rzędzie (TODO)	303
23.2	Przykładowy typ	303
23.3	Szerokie drzewka (TODO)	304
23.4	Szerokie wisienki (TODO)	304
23.5	Drzewka z nieskończonym rozgałęzieniem (TODO)	304
23.6	Drzewka z bardzo nieskończonym rozgałęzieniem (TODO)	310
23.7	Wisienki z bardzo nieskończonym rozgałęzieniem (TODO)	317

24 D2ef: Typy zagnieżdżone [TODO]	318
24.1 Rekursja wyższego rzędu (TODO)	318
24.2 Reguły indukcji dla typów zagnieżdżonych	320
24.2.1 Podsumowanie	323
24.2.2 Papiery	324
25 D2g: Rekursja ogólna [TODO]	325
25.1 Jaka piękna katastrofa	325
25.2 Fantastyczny termination checker i jak go wyłączyć (TODO)	326
25.3 Mafia paliwowa, czyli jak oszukiwać na paliwie	326
25.4 Monada nieterminacji	329
25.5 Kombinator punktu stałego	330
25.6 Terminacja, nieterminacja	330
25.7 Przykłady	332
25.7.1 Algorytm Euklidesa	332
25.7.2 Dzielenie	333
25.7.3 Głupia funkcja...	333
25.7.4 Funkcja Ackermanna	334
26 D2h: Indukcja dobrze ufundowana [TODO]	336
26.1 Rekursja dobrze ufundowana	336
27 D2i: Indukcja wykresowa	343
27.1 Indukcja wykresowa	343
27.2 Metoda induktywnej dziedziny	350
27.3 Komenda Function	355
27.4 Rekursja zagnieżdżona	357
27.5 Metoda induktywno-rekurencyjnej dziedziny	363
27.6 Metoda induktywnej dziedziny 2	368
27.7 Plugin Equations	375
27.8 Podsumowanie (TODO)	375
28 D4: Arytmetyka Peano	376
28.1 Podstawy	376
28.1.1 Definicja i notacje	376
28.1.2 0 i S	376
28.1.3 Poprzednik	377
28.2 Proste działania	377
28.2.1 Dodawanie	377
28.2.2 Alternatywne definicje dodawania	378
28.2.3 Odejmowanie	378
28.2.4 Odejmowanie v2	379
28.2.5 Mnożenie	380

28.2.6	Potęgowanie	382
28.3	Porządek	382
28.3.1	Porządek \leq	382
28.3.2	Porządek $<$	384
28.3.3	Minimum i maksimum	385
28.4	Rozstrzygalność	386
28.4.1	Rozstrzygalność porządku	386
28.4.2	Rozstrzygalność równości	386
28.5	Dzielenie i podzielność	386
28.5.1	Dzielenie przez 2	386
28.5.2	Podzielność	387
28.6	Silnia	388
28.7	Współczynnik dwumianowy (TODO)	389
28.8	Wzory rekurencyjne (TODO)	390
28.9	Sumy szeregów (TODO)	390
28.10	Dyskretny pierwiastek kwadratowy (TODO)	390
28.11	Zadania	390
29	D5a: Proste funkcje na listach	391
29.1	Proste funkcje	391
29.1.1	<i>isEmpty</i>	391
29.1.2	<i>length</i>	391
29.1.3	<i>snoc</i>	392
29.1.4	<i>app</i>	392
29.1.5	<i>rev</i>	394
29.1.6	<i>map</i>	394
29.1.7	<i>join</i>	395
29.1.8	<i>bind</i>	396
29.1.9	<i>replicate</i>	396
29.1.10	<i>iterate</i> i <i>iter</i>	397
29.1.11	<i>head</i> , <i>tail</i> i <i>uncons</i>	398
29.1.12	<i>last</i> , <i>init</i> i <i>unsnoc</i>	401
29.1.13	<i>nth</i>	405
29.1.14	<i>take</i>	407
29.1.15	<i>drop</i>	409
29.1.16	<i>cycle</i>	412
29.1.17	<i>splitAt</i>	413
29.1.18	<i>insert</i>	417
29.1.19	replace	420
29.1.20	<i>remove</i>	424
29.1.21	<i>zip</i>	427
29.1.22	<i>unzip</i>	430
29.1.23	<i>zipWith</i>	430

29.1.24	<i>unzipWith</i>	432
29.2	Funkcje z predykatem boolowskim	433
29.2.1	<i>any</i>	433
29.2.2	<i>all</i>	435
29.2.3	<i>find</i> i <i>findLast</i>	437
29.2.4	<i>removeFirst</i> i <i>removeLast</i>	440
29.2.5	<i>findIndex</i>	444
29.2.6	<i>count</i>	448
29.2.7	<i>filter</i>	450
29.2.8	<i>partition</i>	453
29.2.9	<i>findIndices</i>	454
29.2.10	<i>takeWhile</i> i <i>dropWhile</i>	456
29.2.11	<i>span</i>	459
29.3	Rozstrzygane równości list (TODO)	462
29.4	<i>revapp</i> (TODO)	463
29.5	<i>foldr</i> i <i>foldl</i> , czyli standardowe reguły indukcji (TODO)	463
29.5.1	Lematy o foldach (TODO)	465
29.6	Sumy kroczące (TODO)	465
29.7	Niestandardowe reguły indukcji (TODO)	467
29.7.1	Funkcja <i>rot2</i>	468
30	D5b: Bardziej skomplikowane funkcje na listach [TODO]	470
30.1	Sekcja mocno ad hoc	470
30.1.1	<i>pmap</i>	470
30.1.2	<i>mask</i>	474
30.1.3	Też <i>mask</i> , ale inaczej	475
30.1.4	<i>imap</i> , czyli mapowanie z indeksem	476
30.2	Bardziej skomplikowane funkcje	478
30.2.1	<i>intersperse</i>	478
30.2.2	<i>interleave</i> (TODO)	480
30.2.3	<i>groupBy</i>	481
30.2.4	<i>insertBefore</i>	484
31	D5c: Predykaty na listach	488
31.1	Proste predykaty	488
31.1.1	<i>elem</i>	488
31.1.2	<i>In</i>	493
31.1.3	<i>NoDup</i>	496
31.1.4	<i>Dup</i>	498
31.1.5	<i>Rep</i>	501
31.1.6	<i>Exists</i>	504
31.1.7	<i>Forall</i>	507
31.1.8	<i>AtLeast</i>	511

31.1.9	<i>Exactly</i>	515
31.1.10	<i>AtMost</i>	518
31.2	Palindromy	518
31.3	Rozstrzyganie predykatów na listach (TODO)	521
31.4	Predykaty na listach - rekurencyjnie (TODO)	523
31.4.1	\exists	523
32	D5d: Relacje między listami	527
32.1	Relacje między listami	527
32.1.1	<i>Sublist</i> : listy jako termy	527
32.1.2	Prefiksy	531
32.1.3	Sufiksy	536
32.1.4	<i>Subseq</i> : listy jako ciągi	537
32.1.5	Zawieranie	542
32.1.6	Listy jako zbiory	547
32.1.7	Listy jako multizbiory	549
32.1.8	Listy jako cykle	558
32.1.9	Partycje list (TODO)	563
32.2	Rozstrzyganie relacji na listach (TODO)	565
32.3	Znajdowanie wszystkich podstruktur (TODO)	568
32.3.1	Podlisty/podtermy	568
32.3.2	Sufiksy	569
32.3.3	Prefiksy	569
32.3.4	Podciągi	570
32.3.5	Podzbiory	570
32.3.6	Cykle	570
33	D5: Więcej zabaw z listami [TODO]	572
33.1	Permutacje (TODO)	572
33.1.1	Permutacje jako ciągi transpozycji	572
33.1.2	Permutacje jako ciągi transpozycji v2	573
33.1.3	Permutacje jako ciągi transpozycji elementów sąsiednich	574
33.1.4	Permutacje jako ciągi transpozycji elementów sąsiednich v2	574
33.1.5	Permutacje za pomocą liczenia właściwości	575
33.1.6	Permutacje za pomocą liczenia właściwości v2	576
33.1.7	Permutacje, jeszcze dziwniej	577
33.1.8	Permutacje za pomocą liczenia właściwości rozstrzygalnych	577
33.1.9	Znajdowanie permutacji przez selekcję	578
33.1.10	Znajdowanie permutacji przez wstawianie	579
33.1.11	Znajdowanie permutacji przez cykle	581
33.2	Wut da fuk? (TODO)	583
33.3	Zbiory	583
33.3.1	Zbiory jako zdeduplikowane permutacje	583

33.3.2	Zbiory za pomocą <i>Exists</i>	583
33.3.3	Zbiory za pomocą transpozycji i deduplikacji	584
33.3.4	Zbiory za pomocą sąsiednich transpozycji i deduplikacji	584
34	D7: Listy niepuste [TODO]	587
34.1	Typ list niepustych (TODO)	587
34.2	Porządną reguła indukcji (TODO)	587
34.3	Równość, różność i relatory (TODO)	588
34.4	Podstawowe funkcje na listach niepustych	590
34.5	Funkcje na listach niepustych z predykatem boolowskim	594
34.6	Skomplikowańsze funkcje (TODO)	595
34.7	<i>foldr</i>	595
34.8	Predykaty na listach niepustych	596
34.9	Właściwości funkcji na listach niepustych	596
35	E1: Wektory, czyli listy indeksowane długością [TODO]	598
35.1	Podstawowe funkcje	598
35.1.1	<i>length</i>	598
35.1.2	<i>app</i>	599
35.1.3	<i>repeat</i>	603
35.1.4	<i>nth</i>	603
35.1.5	<i>head</i> i <i>last</i>	604
35.1.6	<i>tail</i> i <i>init</i>	605
35.1.7	<i>take</i> i <i>drop</i>	605
35.2	Predykaty i relacje (TODO)	606
36	E2: Wektory jako typ rekurencyjny [TODO]	607
36.1	Rekurencyjna definicja typu wektorów	607
36.1.1	Reguła indukcji	607
36.2	Podstawowe funkcje	608
36.2.1	<i>len</i>	608
36.2.2	<i>app</i>	608
36.3	Predykaty i relacje (TODO)	609
37	F1: Koindukcja i korekursja [TODO]	610
37.1	Koindukcja (TODO)	610
37.1.1	Nanana Batman! (TODO)	610
37.1.2	Drzewka (TODO)	612
37.1.3	Rekursja ogólna (TODO)	613
38	F2: Strumienie [TODO]	614
38.1	Bipodobieństwo	614
38.2	<i>sapp</i>	615

38.3	<i>lsapp</i>	615
38.4	<i>map</i>	615
38.5	<i>zipWith</i> i <i>unzip</i> (TODO)	615
38.6	Inne funkcje (TODO)	616
38.7	Predykaty i relacje na strumieniach (TODO)	617
38.8	Permutacje strumieni	622
38.9	Permutacje strumieni v2	622
38.10	Strumień za pomocą przybliżeń (TODO)	623
38.11	Pomysł dawno zapomniany: (ko)induktywne specyfikacje funkcji (TODO)	624
38.12	Bijekcja między <i>Stream unit</i> i <i>unit</i> (TODO)	625
38.13	Trochę losowości (TODO)	626
39	F3: Liczby konaturalne [TODO]	627
39.1	Zero, następnik i nieskończoność	627
39.2	Dodawanie	628
39.3	Lepsze dodawanie	630
39.4	Porządek	632
39.5	Minimum i maksimum	634
39.6	Dzielenie przez 2	636
39.7	Skończoność i nieskończoność	637
39.8	Parzystość i nieparzystość	638
39.9	Odejmowanie (TODO)	640
39.10	Mnożenie (TODO)	641
39.11	Koindukcja wzajemna (TODO)	642
39.12	Liczby naturalne i konaturalne	643
39.12.1	Losowe ćwiczenia	643
40	F4a: Kolisty [TODO]	644
40.1	Kolisty nie znaczą okrągły	644
41	F4: Kolisty [TODO]	658
41.1	Kolisty nie znaczą okrągły	658
41.1.1	Bipodobieństwo	658
41.1.2	Różność	659
41.1.3	<i>conil</i> i <i>cocons</i>	660
41.1.4	<i>len</i>	660
41.1.5	<i>snoc</i>	661
41.1.6	<i>app</i>	661
41.1.7	<i>lmap</i>	661
41.1.8	<i>iterate</i>	662
41.1.9	<i>piterate</i>	662
41.1.10	<i>zipW</i>	663
41.1.11	<i>scan</i>	663

41.1.12 <i>intersperse</i>	663
41.1.13 <i>splitAt</i>	664
41.1.14 <i>Finite</i> i <i>Infinite</i>	665
41.1.15 <i>Exists</i> i <i>Forall</i>	667
42 G0: Zippery, czyli łażenie po drzewach [TODO]	676
42.1 Predykaty na listach i drzewach - przypomnienie (TODO)	676
42.2 Indeksowanie drzew (TODO)	676
42.3 Zippery dla list - chodzenie po linie (TODO)	683
42.4 Szukanie dziury w typie, czyli różniczkowanie (TODO)	683
42.5 Zippery dla typów induktywnych (TODO)	683
42.6 Zippery dla typów koinduktywnych (TODO)	683
43 G1: Typy ilorazowe i smart konstruktory [TODO]	684
43.1 Liczby całkowite (TODO)	684
43.2 Liczby całkowite inaczej (TODO)	685
43.3 Wolne monoidy (TODO)	696
43.3.1 Wolniejsze monoidy (TODO)	700
44 G1z: Wyrażenia regularne [TODO]	705
44.1 Typ wrażeń regularnych (TODO)	705
44.2 Dopasowanie i pochodne Brzozowskiego (TODO)	706
44.3 Smart konstruktory (TODO)	710
44.4 Funkcja normalizująca (TODO)	712
44.5 Funkcja normalizująca jako owijka na smart konstruktory (TODO)	719
45 G2: Typy zagnieżdżone parametrowo i rekursja polimorficzna [TODO]	727
45.1 Parametry a indeksy (TODO)	727
45.2 Rekursja polimorficzna	727
45.3 Zupełne drzewa binarne (TODO)	727
45.4 <i>PTree</i> , cokolwiek to jest (TODO)	734
45.5 Zagnieżdżone listy (TODO)	740
45.6 Zagnieżdżone listy niepuste (TODO)	740
46 G2z: Struktury cykliczne [TODO]	742
46.1 Listy cykliczne (TODO)	742
46.2 Listy cykliczne bez udziwnień (TODO)	750
46.3 Cykliczne drzewa binarne (TODO)	754
47 G3: Wyższe Typy Induktywne [TODO]	758
47.1 Wstęp (TODO)	758
47.2 Pary nieuporządkowane (TODO)	759

48 G3z: Zbiory skończone [TODO]	761
48.1 Typ zbiorów skończonych	761
48.2 Rekursor	761
48.3 Reguła indukcji	762
48.4 Zależny rekursor	763
48.5 Działania na zbiorach skończonych	764
49 G4: Indukcja-indukcja	770
49.1 Wstęp (TODO)	770
49.2 Listy posortowane	770
49.2.1 Przykład był bez sensu... (TODO)	775
49.3 Teoria typów w teorii typów za pomocą indukcji-indukcji	776
49.4 Sterty binarne	777
49.5 Drzewa wyszukiwań binarnych (TODO)	778
50 G5: Indukcja-rekursja	779
50.1 Wstęp (TODO)	779
50.2 Listy posortowane, znowu (TODO)	779
50.3 Sterty binarne (TODO)	783
50.4 Drzewa wyszukiwań binarnych (TODO)	784
50.5 Uniwersa (TODO)	784
50.6 Indeksowana indukcja-rekursja	785
50.7 Indukcja-indukcja-rekursja	786
50.8 Promocja 2 w 1 czyli paradoksy Russella i Girarda	787
50.8.1 Paradoks Russella	787
50.8.2 Paradoks Girarda	788
51 G6: Prawdziwie zagnieżdżone typy induktywne [TODO]	797
51.1 Jerzy Krzak wrednym typem był (TODO)	797
51.2 Krzak przykościelny	801
51.3 Twój stary to krzak (TODO)	802
51.4 Funktor krzakotwórczy (TODO)	803
51.5 Krzaczasty heredytarianizm (TODO)	804
51.6 W baraku Obamy rosną dziwne krzaki (TODO)	806
52 G7: Mieszane typy induktywno-koinduktywne [TODO]	814
52.1 Cthulhu zawsze płynie w lewo (TODO)	814
52.1.1 Pierwsze podejście (TODO)	814
52.1.2 Drugie podejście	816
52.1.3 Trzecie podejście (TODO)	817
52.2 Wycinanki-indukcjanki, czyli jak wyciąć typ mieszany z typu koinduktywnego (TODO)	822
52.3 Transformatory strumieni (TODO)	823

52.3.1	Pierwsze podejście	823
52.3.2	Drugie podejście	828
52.4	Definiowanie dziwnych funkcji (TODO)	834
52.4.1	Podejście pierwsze	834
52.4.2	Podejście drugie	835
53	G8a: Programowanie generyczne [TODO]	838
53.1	Spłaszczanie wielokrotnie zagnieżdżonych list	838
53.2	<i>zipWith</i> z dowolną ilością argumentów	840
53.3	Porządna negacja (albo i nie) <i>TODO</i>	842
54	G8b: W-typy [TODO]	843
54.1	W-typy (TODO)	843
54.2	Indeksowane W-typy (TODO)	849
54.3	M-typy (TODO)	853
54.3.1	Ciekawostka: koindukcja i bipodobieństwo	856
54.4	Indeksowane M-typy? (TODO)	861
55	G8c: Punkty stałe funktorów wielomianowych [TODO]	862
55.1	Najmniejsze i największe punkty stałe funktorów	862
55.2	Funktory bazowe często używanych typów	868
55.2.1	Zwykłe typy induktywne	868
55.2.2	Typy sparymetryzowane	869
55.2.3	Typy wzajemnie induktywne	871
55.2.4	Rodziny indeksowane (TODO)	875
55.2.5	Rodziny indeksowane za pomocą typów parametryzowanych i równości (TODO)	876
56	G8d: Pierwszorzędowe kody [TODO]	879
57	G8e: Kontenery [TODO]	883
57.1	Kontenery (TODO)	883
58	G9: Stary rozdział o zaawansowanej indukcji [TODO]	886
58.1	Wyższe czary	886
58.2	Przypomnienie	886
58.2.1	Enumeracje	886
58.2.2	Konstruktory rekurencyjne	887
58.2.3	Parametry	889
58.2.4	Indukcja wzajemna	890
58.2.5	Indeksy	892

59 H1: Równość i ścieżki [TODO]	894
59.1 Równość - powtórka (TODO)	894
59.2 Ścieżki (TODO)	894
59.3 Równość a ścieżki	895
59.4 Ścieżki w typach induktywnych (TODO)	897
59.4.1 Ścieżki między liczbami naturalnymi - rekurencyjnie	897
59.4.2 Ścieżki między liczbami naturalnymi - induktywnie	898
59.4.3 Porządek \leq na liczbach naturalnych	900
59.4.4 Jeszcze raz \leq , lecz tym razem używając <i>SProp</i>	901
59.4.5 Ścieżki między listami	903
59.5 Ścieżki w typach koinduktywnych (TODO)	905
59.6 Ścieżki między funkcjami (TODO)	905
59.7 Ścieżki w uniwersum (TODO)	905
59.7.1 Ćwiczenia	905
59.8 Parametryczność, a raczej jej brak (TODO)	906
60 H1z: Nierówność i różność [TODO]	908
60.1 Różność	908
60.1.1 (Słaba) różność funkcji	908
60.1.2 Silna różność funkcji (TODO)	909
60.1.3 Różność funkcji zależnych (TODO)	909
60.1.4 Liczby naturalne (TODO)	909
60.1.5 Listy	911
60.1.6 Różność strumieni (TODO)	914
60.1.7 Nierówność liczb konaturalnych	915
60.1.8 Różność kolist	915
61 H2: Funkcje [TODO]	917
61.1 Funkcje	917
61.2 Aksjomat ekstensjonalności	919
61.3 Odwrotności i izomorfizmy (TODO)	921
61.4 Skracalność (TODO)	922
61.5 Injekcje	923
61.6 Surjekcje	925
61.7 Bijekcje	927
61.8 Inwolucje	929
61.9 Uogólnione inwolucje	930
61.10 Idempotencja	931
62 H2z: Izomorfizmy typów [TODO]	933
62.1 Produkty i sumy	934
62.2 Liczby naturalne	936
62.3 Listy	937

62.4	Strumienie	938
62.5	Ciekawsze izomorfizmy	938
63	H3: Relacje [TODO]	949
63.1	Relacje binarne	949
63.2	Identyczność relacji	950
63.3	Operacje na relacjach	951
63.4	Relatory, czyli więcej operacji na relacjach (TODO)	953
63.5	Rodzaje relacji heterogenicznych	955
63.5.1	Relacje lewo- i prawostronnie unikalne	955
63.5.2	Relacje lewo- i prawostronnie totalne	957
63.6	Rodzaje relacji heterogenicznych v2	960
63.6.1	Relacje funkcyjne	960
63.6.2	Relacje injektywne	962
63.6.3	Relacje surjektywne	963
63.6.4	Relacje bijektywne	964
63.7	Nieco więcej o relacjach funkcyjnych (TODO)	965
63.7.1	Relacje funkcyjne a aksjomat wyboru (TODO)	965
63.7.2	Relacje funkcyjne a funkcje (TODO)	965
63.7.3	Relacje wykresowe (TODO)	965
63.8	Rodzaje relacji homogenicznych (TODO)	965
63.8.1	Relacje zwrotne	966
63.8.2	Relacje symetryczne	971
63.8.3	Relacje przechodnie	974
63.8.4	Relacje równoważności	975
63.8.5	Częściowe relacje równoważności	976
63.8.6	Relacje tolerancji	976
63.8.7	Relacje słaboantysymetryczne	977
63.8.8	Relacje totalne	978
63.8.9	Porządki	980
63.8.10	Relacje słabo totalne	980
63.8.11	Relacje trychotomiczne	981
63.8.12	Relacje słabo trychotomiczne	982
63.8.13	Relacje gęste	984
63.8.14	Relacje słabozwrotne	984
63.8.15	Relacje cyrkularne	986
63.8.16	Relacje kwazizwrotne	987
63.8.17	Relacje euklidesowe	989
63.8.18	Relacje antyprzechodnie	991
63.8.19	Relacje koprzechodnie	992
63.8.20	Relacje kwaziprzechodnie	992
63.8.21	Relacje apartheidu	994
63.8.22	Relacje spójne	995

63.8.23	Ostre porządki	996
63.8.24	Relacje słabo ekstensjonalne	997
63.8.25	Relacje dobrze ufundowane	998
63.8.26	Dobre porządki	1000
63.9	Zależności między różnymi rodzajami relacji	1000
63.9.1	Relacje słaboantysymetryczne względem pewnej relacji równoważności	1003
63.10	Podsumowanie	1004
64	H3z: Domknięcia i redukcje relacji [TODO]	1006
64.1	Domknięcia (TODO)	1006
64.1.1	Domknięcie zwrotne	1006
64.1.2	Domknięcie symetryczne	1007
64.1.3	Domknięcie przechodnie	1008
64.1.4	Domknięcie zwrotnosymetryczne	1009
64.1.5	Domknięcie zwrotnoprzechodnie	1009
64.1.6	Domknięcie równoważnościowe	1010
64.1.7	Domknięcie cyrkularne	1013
64.1.8	Domknięcie lewostronnie kwazizwrotne	1013
64.1.9	Domknięcie słabozwrotne (TODO)	1013
64.1.10	Ogólne pojęcie domknięcia	1014
64.2	Redukcje (TODO)	1014
64.2.1	Redukcja zwrotna	1014
64.2.2	Redukcja przechodnia	1015
64.3	Cosik o systemach przepiszywania (TODO)	1015
64.3.1	Właściwość diamentu	1015
64.3.2	Relacje lokalnie konfluentne	1016
64.3.3	Relacje konfluentne	1017
65	I1: Spis przydatnych taktyk	1019
65.1	<code>refine</code> — matka wszystkich taktyk	1019
65.2	Drobne taktyki	1022
65.2.1	<code>clear</code>	1022
65.2.2	<code>fold</code>	1024
65.2.3	<code>move</code>	1024
65.2.4	<code>pose</code> i <i>remember</i>	1025
65.2.5	<code>rename</code>	1025
65.2.6	<i>admit</i>	1026
65.3	Średnie taktyki	1026
65.3.1	<i>case_eq</i>	1026
65.3.2	<i>contradiction</i>	1027
65.3.3	<code>constructor</code>	1028
65.3.4	<i>decompose</i>	1029
65.3.5	<code>intros</code>	1030

65.3.6	<code>fix</code>	1032
65.3.7	<i>functional induction</i> i <i>functional inversion</i>	1034
65.3.8	<code>generalize dependent</code>	1035
65.4	Taktyki dla równości i równoważności	1036
65.4.1	<code>reflexivity</code> , <code>symmetry</code> i <code>transitivity</code>	1036
65.4.2	<code>f_equal</code>	1037
65.4.3	<code>rewrite</code>	1041
65.5	Taktyki dla redukcji i obliczeń (TODO)	1043
65.6	Procedury decyzyjne	1043
65.6.1	<code>btauto</code>	1043
65.6.2	<code>congruence</code>	1044
65.6.3	<i>decide equality</i>	1045
65.6.4	<i>lia</i>	1046
65.6.5	Procedury decyzyjne dla logiki	1047
65.7	Ogólne taktyki automatyzacyjne	1048
65.7.1	<code>auto</code> i <code>trivial</code>	1048
65.7.2	<code>autorewrite</code> i <i>autounfold</i>	1053
65.8	Pierścienie, ciała i arytmetyka	1055
65.9	Zmienne egzystencjalne i ich taktyki (TODO)	1056
65.10	Taktyki do radzenia sobie z typami zależnymi (TODO)	1056
65.11	Dodatkowe ćwiczenia	1056
65.12	Inne języki taktyk	1057
65.13	Konkluzja	1058
66	12: Ltac — język taktyk	1059
66.1	Zarządzanie celami i selektory	1060
66.2	Podstawy języka Ltac	1062
66.3	Backtracking	1064
66.4	Dopasowanie kontekstu i celu	1068
66.5	Wzorce i unifikacja	1075
66.6	Narzędzia przydatne przy dopasowywaniu	1078
66.6.1	Dopasowanie podtermu	1079
66.6.2	Generowanie nieużywanych nazw	1080
66.6.3	<code>fail</code> (znowu)	1081
66.7	Inne (mało) wesołe rzeczy	1082
66.8	Konkluzja	1084
67	13: Refleksja w dużej skali, czyli jak odbijać z rozmachem [TODO]	1085
67.1	Ltac: manipulowanie termami (TODO)	1085
67.2	Taktyki dla unifikacji (TODO)	1085
67.3	Programowanie funkcyjne w Ltacu (TODO)	1085
67.4	Big scale reflection (TODO)	1085

68 K1: Złożoność obliczeniowa	1086
68.1 Czas działania programu	1086
68.2 Złożoność obliczeniowa	1087
68.3 Złożoność asymptotyczna	1088
68.4 Duże O	1089
68.4.1 Definicja i intuicja	1089
68.4.2 Złożoność formalna i nieformalna	1090
68.4.3 Duże Omega	1091
68.5 Duże Theta	1091
68.6 Złożoność typowych funkcji na listach	1092
68.6.1 Analiza nieformalna	1092
68.6.2 Formalne sprawdzenie	1092
68.7 Złożoność problemu	1094
68.8 Przyspieszanie funkcji rekurencyjnych	1095
68.8.1 Złożoność <i>rev</i>	1095
68.8.2 Pamięć	1096
68.9 Podsumowanie	1097
69 K2: Algorytmy i struktury danych [TODO]	1099
70 L1: Efekty obliczeniowe [TODO]	1100
71 L2: Kontynuacje i kontrola [TODO]	1101
71.1 Wstęp	1101
71.2 Defunkcjonalizacja (TODO)	1108
71.2.1 Defunkcjonalizacja filtrowania (TODO)	1108
71.2.2 Defunkcjonalizacja silni (TODO)	1109
71.3 CPS (TODO)	1111
71.4 CPS i defunkcjonalizacja w służbie rekursji ogonowej (TODO)	1112
71.5 Kodowania Churcha (TODO)	1112
71.6 Kodowania Scotta (TODO)	1114
71.7 Listy różnicowe (TODO)	1115
72 M0: Liczby [TODO]	1116
72.1 Liczby naturalne	1116
72.1.1 Unarne	1116
72.1.2 Dodatnie liczby naturalne, binarnie (TODO)	1116
72.2 Liczby całkowite	1117
72.2.1 Unarne	1117
72.2.2 Binarne	1117
72.2.3 Klasyczne	1117
72.2.4 Klasyczne znormalizowane	1118
72.2.5 HITowe	1118

72.2.6	HITowe zasymulowane	1118
72.3	Liczby wymierne (TODO)	1119
72.3.1	Klasycznie	1119
72.3.2	HITowo	1120
72.3.3	Induktywnie	1120
72.4	Liczby rzeczywiste	1120
72.5	Liczby porządkowe	1120
72.5.1	Jakieś takie proste	1120
72.5.2	Skomplikowańsze	1121
72.6	Liczby nadrzeczywiste	1121
73	M1: Typy skończone [TODO]	1122
73.1	Pięć dziwnych definicji skończoności	1122
73.2	Skończoność a rozstrzygalna równość (TODO)	1125
73.3	Typy skończone (TODO)	1126
74	M2: Typy przeliczalne [TODO]	1130
74.1	Typy przeliczalnie nieskończone (TODO)	1130
74.2	Typy przeliczalne (TODO)	1130
75	M3: Kombinatoryka [TODO]	1131
75.1	Klasy kombinatoryczne	1131
76	M4: Teoria porządków [TODO]	1133
76.1	Typy porównań dla rozstrzygalnych porządków (TODO)	1133
76.2	Rozstrzygalne porządki, podejście pierwsze (TODO)	1134
76.3	Rozstrzygalne porządki, podejście drugie (TODO)	1138
77	M5a: Podstawy algebry [TODO]	1143
77.1	Wstęp (TODO)	1143
77.2	Homomorfizmy (TODO)	1143
77.3	Relacje logiczne (TODO)	1143
77.4	Na listach	1143
77.5	Na monoidach	1144
78	M5b: Pierścienie i ciała [TODO]	1146
79	M5c: Algebra liniowa [TODO]	1147
80	M6: Teoria zbiorów [TODO]	1148
80.1	Skala betów (TODO)	1148
81	M7a: Nielegalna topologia [TODO]	1150

82 M7b: Legalna topologia	1151
82.1 Wstęp (TODO)	1151
82.2 Typy przeszukiwalne (TODO)	1151
83 M8: Teoria Kategorii [TODO]	1156
84 M9a: Liczby rzeczywiste [TODO]	1157
85 M9b: Analiza numeryczna [TODO]	1158
85.1 1 Introductory material	1158
85.2 2.1 The bisection method	1159
85.3 Pochodna	1160
85.4 2.3 Newton's method	1160
85.5 2.4 Rates of convergence	1161
85.6 2.5 Secant method	1161
85.7 2.7 Some more details on root-finding	1162
86 M9c: Analiza rzeczywista [TODO]	1163

Rozdział 1

A1: Wstęp

1.1 Cel

Celem tego kursu jest zapoznanie czytelnika z kilkoma rzeczami:

- programowaniem funkcyjnym w duchu Haskella i rodziny ML, przeciwstawionym programowaniu imperatywnemu
- dowodzeniem twierdzeń, które jest:
 - formalne, gdzie “formalny” znaczy “zweryfikowany przez komputer”
 - interaktywne, czyli umożliwiające dowolne wykonywanie i cofanie kroków dowodu oraz sprawdzenie jego stanu po każdym kroku
 - (pół)automatyczne, czyli takie, w którym komputer może wyręczyć użytkownika w wykonywaniu trywialnych i żmudnych, ale koniecznych kroków dowodu
- matematyką opartą na logice konstruktywnej, teorii typów i teorii kategorii oraz na ich zastosowaniach do dowodzenia poprawności programów funkcyjnych i w szeroko pojętej informatyce

W tym krótkim wstępie postaramy się spojrzeć na powyższe cele z perspektywy historycznej, a nie dydaktycznej. Nie przejmuj się zatem, jeżeli nie rozumiesz jakiegoś pojęcia lub terminu — czas na dogłębne wyjaśnienia przyjdzie w kolejnych rozdziałach.

1.2 Wybór

Istnieje wiele środków, które pozwoliłyby nam osiągnąć postawione cele, a jako że nie sposób poznać ich wszystkich, musimy dokonać wyboru.

Wśród dostępnych języków programowania jest wymieniony już Haskell, ale nie pozwala on na dowodzenie twierdzeń (a poza tym jest sprzeczny, jeżeli zinterpretujemy go jako system

logiczny), a także jego silniejsze potomstwo, jak Idris czy Agda, w których możemy dowodzić, ale ich wsparcie dla interaktywności oraz automatyzacji jest marne.

Wśród asystentów dowodzenia (ang. proof assistants) mamy do wyboru takich zawodników, jak polski system Mizar, który nie jest jednak oparty na teorii typów, Lean, który niestety jest jeszcze w fazie rozwoju, oraz Coq. Nasz wybór padnie właśnie na ten ostatni język.

1.3 Programowanie i dowodzenie

1.3.1 Alan Turing i jego maszyna

Teoretyczna nauka o obliczeniach powstała niedługo przed wynalezieniem pierwszych komputerów. Od samego początku definicji obliczalności oraz modeli obliczeń było wiele. Choć pokazano później, że wszystkie są równoważne, z konkurencji między nimi wyłonił się niekwestionowany zwycięzca — maszyna Turinga, wynaleziona przez Alana... (zgadnij jak miał na nazwisko).

Maszyna Turinga nazywa się maszyną nieprzypadkowo — jest mocno “hardware’owym” modelem obliczeń. Idea jest dość prosta: maszyna ma nieskończenie długą taśmę, przy pomocy której może odczytywać i zapisywać symbole oraz manipulować nimi według pewnych reguł.

W czasach pierwszych komputerów taki “sprzętowy” sposób myślenia przeważał i wyznaczył kierunek rozwoju języków programowania, który dominuje do dziś. Kierunek ten jest imperatywny; program to w jego wyobrażeniu ciąg instrukcji, których rolą jest zmiana obecnego stanu pamięci na inny.

Ten styl programowania sprawdził się w tym sensie, że istnieje na świecie cała masa różnych systemów informatycznych zaprogramowanych w językach imperatywnych, które jakoś działają... Nie jest on jednak doskonały. Wprost przeciwnie — jest:

- trudny w analizie (trudno przewidzieć, co robi program, jeżeli na jego zachowanie wpływ ma cały stan programu)
- trudny w urównoległaniu (trudno wykonywać jednocześnie różne części programu, jeżeli wszystkie mogą modyfikować wspólny globalny stan)

1.3.2 Alonzo Church i rachunek λ

Innym modelem obliczeń, nieco bardziej abstrakcyjnym czy też “software’owym” jest rachunek λ , wymyślony przez Alonzo Churcha. Nie stał się tak wpływowy jak maszyny Turinga, mimo że jest równie prosty — opiera się jedynie na dwóch operacjach:

- λ -abstrakcji, czyli związaniu zmiennej wolnej w wyrażeniu, co czyni z niego funkcję
- aplikacji funkcji do argumentu, która jest realizowana przez podstawienie argumentu za zmienną związaną

Nie bój się, jeśli nie rozumiesz; jestem marnym bajkopisarzem i postaram się wyjaśnić wszystko później, przy użyciu odpowiednich przykładów.

Oryginalny rachunek λ nie był typowany, tzn. każdą funkcję można “wywołać” z każdym argumentem, co może prowadzić do bezsensownych pomyłek. Jakiś czas później wymyślono typowany rachunek λ , w którym każdy term (wyrażenie) miał swój “typ”, czyli metkę, która mówiła, jakiego jest rodzaju (liczba, funkcja etc.).

Następnie odkryto, że przy pomocy typowanego rachunku λ można wyrazić intuicjonistyczny rachunek zdań oraz reprezentować dowody przeprowadzone przy użyciu dedukcji naturalnej. Tak narodziła się “korespondencja Curry’ego-Howarda”, która stwierdza między innymi, że pewne systemy logiczne odpowiadają pewnym rodzajom typowanego rachunku λ , że zdania logiczne odpowiadają typom, a dowody — programom.

1.3.3 Martin-Löf, Coquand, CoC, CIC i Coq

Kolejnego kroku dokonał Jean-Yves Girard, tworząc System F — typowany, polimorficzny rachunek λ , który umożliwia reprezentację funkcji generycznych, działających na argumentach dowolnego typu w ten sam sposób (przykładem niech będzie funkcja identycznościowa). System ten został również odkryty niezależnie przez Johna Reynoldsa.

Następna gałąź badań, która przyczyniła się do obecnego kształtu języka Coq, została zapoczątkowana przez szwedzkiego matematyka imieniem Per Martin-Löf. W swojej intuicjonistycznej teorii typów (blisko spokrewnionej z rachunkiem λ) wprowadził on pojęcie typu zależnego. Typy zależne, jak się okazało, odpowiadają intuicjonistycznemu rachunkowi predykatów — i tak korespondencja Curry’ego-Howarda rozrastała się...

Innymi rozszerzeniami typowanego rachunku λ były operatory typów (ang. type operators), czyli funkcje biorące i zwracające typy. Te trzy ścieżki rozwoju (polimorfizm, operatory typów i typy zależne) połączył w rachunku konstrukcji (ang. Calculus of Constructions, w skrócie CoC) Thierry Coquand, jeden z twórców języka Coq, którego pierwsza wersja była oparta właśnie o rachunek konstrukcji.

Zwieńczeniem tej ścieżki rozwoju były typy induktywne, również obecne w teorii typów Martina-Löfa. Połączenie rachunku konstrukcji i typów induktywnych dało rachunek induktywnych konstrukcji (ang. Calculus of Inductive Constructions, w skrócie CIC), który jest obecną podstawą teoretyczną języka Coq (po drobnych rozszerzeniach, takich jak dodanie typów koinduktywnych oraz hierarchii uniwersów, również pożyczonej od Martina-Löfa).

1.4 Filozofia i matematyka

1.4.1 Konstruktywizm

Po co to wszystko, zapytasz? Czy te rzeczy istnieją tylko dlatego, że kilku dziwnym ludziom się nudziło? Nie do końca. Przyjrzyjmy się pewnemu wesołemu twierdzeniu i jego smutnemu dowodowi.

Twierdzenie: istnieją takie dwie liczby niewymierne a i b , że a^b (a podniesione do potęgi b) jest liczbą wymierną.

Dowód: rozważmy, czy $\sqrt{2}$ jest liczbą niewymierną.

Jeśli tak, to niech $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{2}$. Wtedy a^b jest niewymierną moczą a , b jest niewymiernebo $\sqrt{2}$.

W przeciwnym wypadku (czyli gdy $\sqrt{2}$ jest wymierny) niech $a = b = \sqrt{2}$. Wtedy a^b jest niewymierne, bo $\sqrt{2}$.

Jako, że rozważane przez nas przypadki wyczerpują wszystkie możliwości (bo $\sqrt{2}$ albo liczbą wymierną).

Fajny dowód, co? To teraz dam ci zagadkę: podaj mi dwie niewymierne liczby a i b takie, że a^b jest wymierne. Pewnie zerkasz teraz do dowodu, ale zaraz... cóż to? Jak to możliwe, że ten wredny dowód udowadnia istnienie takich liczb, mimo że nie mówi wprost, co to za liczby?

Tym właśnie jest niekonstruktywizm - możesz pokazać, że coś istnieje, ale bez wskazywania konkretnego obiektu. Możesz np. pokazać, że równanie ma rozwiązanie i wciąż nie wiesz, co to za rozwiązanie. Niewesoło, prawda?

Podobnego zdania był dawno temu holenderski matematyk L. E. J. Brouwer. Obraził się on więc na tego typu dowody i postanowił zrobić swoją własną logikę i oprzeć na niej swoją własną, lepszą matematykę. Powstała w ten sposób logika konstruktywna okazała się być mniej więcej tym samym, co wspomniany wyżej rachunek λ , choć Brouwer jeszcze o tym nie wiedział. Co ciekawe, Brouwer był przeciwnikiem formalizacji, a jego idee sformalizował dopiero jego uczeń, Arend Heyting.

Ciekawostka: po polsku L. E. J. Brouwer można czytać jako "lej browar".

1.4.2 Praktyka

W międzyczasie na osiągnięciach wymienionych wyżej panów zaczęto budować wieżę z kości słoniowej. Chociaż nigdy nie dosięgnie ona nieba (można pokazać, że niektóre problemy są niemożliwe do rozwiązania matematycznie ani za pomocą komputerów), to po jakimś czasie zaczęła być przydatna.

W połowie XIX wieku postawiono problem, który można krótko podsumować tak: czy każdą mapę polityczną świata da się pomalować czterema kolorami w taki sposób, aby sąsiednie kraje miały inne kolory?

Przez bardzo długi czas próbowano go rozwiązywać na różne sposoby, ale wszystkie one zawodziły. Po ponad stu latach prób problem rozwiązała Appel i Haken pokazując, że każdą mapę da się pomalować czterema kolorami. Popełnili oni jednak grzech bardzo ciężki, gdyż w swoim dowodzie używali komputerów.

Programy, które napisali, by udowodnić twierdzenie, wiele razy okazały się błędne i musiały być wielokrotnie poprawiane. Sprawilo to, że część matematyków nie uznała ich dowodu, gdyż nie umieli oni ręcznie sprawdzić poprawności wszystkich tych pomocniczych programów.

Po upływie kolejnych 30 lat dowód udało się sformalizować w Coq, co ostatecznie zamknęło sprawę. Morał płynący z tej historii jest dość prosty:

- niektóre twierdzenia można udowodnić jedynie sprawdzając dużą ilość przypadków, co jest trudne dla ludzi

- można przy dowodzeniu korzystać z komputerów i nie musi to wcale podważać wiary w słuszność dowodu, a może ją wręcz wzmocnić

1.4.3 Homofobia... ekhm, homotopia, czyli quo vadimus?

To jednak nie koniec niebezpiecznych związków matematyków z komputerami.

Nie tak dawno temu w odległej galaktyce (a konkretniej w Rosji, a potem w USA) był sobie matematyk nazwiskiem Voevodsky (czyt. “wojewódzki”). Zajmował się on takimi dziwnymi rzeczami, jak teoria homotopii czy kohomologia motywiczna (nie pytaj co to, bo nawet najstarsi górale tego nie wiedzą). Za swoje osiągnięcia w tych dziedzinach otrzymał medal Fieldsa, czyli najbardziej prestiżową nagrodę dla matematyków. Musiał być więc raczej zdolny.

Jego historia jest jednak historią popełniania błędów na błędzie błędem poprawianym. Dla przykładu, w jednej ze swoich prac popełnił błąd, którego znalezienie zajęło 7 lat, a poprawienie - kolejne 6 lat. W innym, nieco hardkorowszym przypadku, w jego pracy z 1989 roku inny ekspert błąd znalazł w roku 1998, ale Voevodsky nie wierzył, że faktycznie jest tam błąd - obu panom po prostu ciężko się było dogadać. Ostatecznie Voevodsky o swym błędzie przekonał się dopiero w roku 2013.

Czy powyższe perypetie świadczą o tym, że Voevodsky jest krętaczem (lub po prostu idiotą)? Oczywiście nie. Świadczą one o tym, że matematyka uprawiana na wysokim poziomie abstrakcji jest bardzo trudna do ogarnięcia przez ludzi. Ludzie, w tym matematycy, mają ograniczoną ilość pamięci oraz umiejętności rozumowania, a na dodatek ślepo ufają autorytetom - bardzo skomplikowanych i nudnych twierdzeń z dziedzin, którymi mało kto się zajmuje, po prostu (prawie) nikt nie sprawdza.

Powyższe skłoniło Voevodsky’ego do porzucenia swych dziwnych zainteresowań i zajęcia się czymś równie dziwnym (przynajmniej dla matematyków), czyli formalną weryfikacją rozumowań matematycznych przez komputery. Po długich przemyśleniach związał on swe nadzieje właśnie z Coqiem. Jednak duchy przeszłości nie przestawały go nawiedzać i to aż do tego stopnia, że wymyślił on (do spółki z takimi ludźmi jak Awodey, Warren czy van den Berg) homotopyczną interpretację teorii typów.

O co chodzi? W skrócie: typy zamiast programów reprezentują przestrzenie, zaś programy to punkty w tych przestrzeniach. Programy, które dają takie same wyniki są połączone ścieżkami. Programowanie (i robienie matematyki) staje się więc w takim układzie niczym innym jak rzeźbieniem figurek w bardzo abstrakcyjnych przestrzeniach.

Jakkolwiek powyższe brzmi dość groźnie, to jest bardzo użyteczne i pozwala zarówno załatać różne praktyczne braki teorii typów (np. brak typów ilorazowych, cokolwiek to jest) jak i ułatwia czysto teoretyczne rozumowania w wielu aspektach.

Homotopia to przyszłość!

1.5 Literatura

1.5.1 Książki

Mimo, iż Coq liczy sobie dobre 27 lat, książek na jego temat zaczęło przybywać dopiero od kilku. Z dostępnych pozycji polecenia godne są:

- — sześciotomowa seria, w której skład wchodzi:
 - — bardzo przystępne acz niekompletne wprowadzenie do Coq. Omawia podstawy programowania funkcyjnego, rekursję i indukcję strukturalną, polimorfizm, podstawy logiki i prostą automatyzację.
 - — wprowadzenie do teorii języków programowania. Omawia definiowanie ich składni i semantyki, dowodzenie ich właściwości oraz podstawy systemów typów i proste optymalizacje. Zawiera też kilka rozdziałów na temat bardziej zaawansowanej automatyzacji.
 - — jak sama nazwa wskazuje, skupia się ona na algorytmach, adaptowaniu ich do realiów języków funkcyjnych oraz weryfikacji poprawności ich działania. Nie jest ona jeszcze zbyt dopracowana, ale pewnie zmieni się to w przyszłości.
 - — ten tom traktuje o bibliotece QuickChick, służącej do testowania poprawności programów. Mogłoby się wydawać, że skoro w Coqu można dowodzić poprawności, to testowanie nie jest potrzebne, ale nic bardziej mylnego - narzędzia takie jak QuickChick bardzo często potrafią znaleźć kontrprzykład dla nieprawdziwego “twierdzenia” zanim człowiek zdąży się zastanowić, czy jest ono poprawne, czy nie, a co dopiero je udowodnić.
 - Pozostałe dwa tomy z tej serii nie są moim zdaniem warte uwagi.
- — książka nieco szerzej opisująca język Coq, poświęca sporo miejsca rachunkowi konstrukcji i aspektom teoretycznym. Zawiera także rozdziały dotyczące automatyzacji, silnej specyfikacji, koindukcji, zaawansowanej rekurencji i refleksji. Zalinkowałem wersję francuską, która jest dostępna za darmo. Wersję angielską można za darmo pobrać z ruskich stron z pirackimi książkami, ale broń Boże tego nie rób! Piractwo to grzech.
- (w skrócie CPDT) - książka dla zaawansowanych, traktująca o praktycznym użyciu typów zależnych oraz kładąca bardzo mocny nacisk na automatyzację.
- — notatki do wykładów z załączonymi ćwiczeniami. Omawiają podstawy Coq, po czym poruszają takie tematy, jak refleksja boolowska, język taktyk Ssreflect oraz reprezentowanie struktur matematycznych. Uwaga: czytelnik powinien już umieć programować i znać podstawy matematyki.
- to książka dotycząca biblioteki o nazwie Mathematical Components. Zawiera ona wprowadzenie do Coq, ale poza tym opisuje też dwie inne rzeczy:

- Metodologię dowodzenia zwaną *małoskalowa refleksja* (ang. small scale reflection), która pozwala wykorzystać w dowodach maksimum możliwości obliczeniowych Coqa, a dzięki temu uprościć dowody i zorganizować twierdzenia w logiczny sposób
 - Język taktyk Ssreflect, którego bazą jest Ltac, a który wprowadza w stosunku do niego wiele ulepszeń i udogodnień, umożliwiając między innymi sprawne zastosowanie metodologii *small scale reflection* w praktyce
- nie jest wprawdzie zbyt przyjazny do czytania ciurkiem, ale to chyba jedyny dokument, który opisuje najgłębsze zakamarki Coqa. Można tu znaleźć wiele wartościowych informacji, których brakuje gdzie indziej.
 - — ta książka jest jeszcze w trakcie pisania. Nie wiem o czym jest i nie polecam czytać dopóki jest oznaczona jako draft.

Zalecana kolejność czytania: SF, część 1 -> (Coq'Art) -> (MCB) -> SF, część 2 i 3 -> CPDT -> (FRAP) -> Manual

1.5.2 Blogi

W Internecie można też dokopać się do blogów, na których przynajmniej część postów dotyczy Coqa. Póki co nie miałem czasu wszystkich przeczytać i wobec tego większość linków wrzucam w ciemno:

- (znajdziesz tu posty na temat parsowania, kombinatorycznej teorii gier, czytelnego strukturyzowania dowodu, unikania automatycznego generowania nazw, przeszukiwania, algorytmów sortowania oraz dowodzenia przez refleksję).
-
-
- (znajdziesz tu 3 posty na temat silnych specyfikacji)
- (znajdziesz tu posty na temat mechanizmu ewaluacji, inwersji, weryfikacji parserów oraz pisania pluginów do Coqa; większość materiału jest już dość leciwa)
-
-
-

1.5.3 Inne

Coq ma też swój subreddit na Reddicie (można tu znaleźć różne rzeczy, w tym linki do prac naukowych) oraz tag na StackOverflow, gdzie można zadawać i odpowiadać na pytania:

-
-
-
-
-
-
-
- — kolejne miejsce, gdzie można zadawać pytania nie tylko dotyczące Coq, ale także innych podobnych języków oraz teorii typów

1.6 Sprawy techniczne

Kurs ten tworzę z myślą o osobach, które potrafią programować w jakimś języku imperatywnym oraz znają podstawy logiki klasycznej, ale będę się starał uczynić go jak najbardziej zrozumiałym dla każdego. Polecam nie folgować sobie i wykonywać wszystkie ćwiczenia w miarę czytania, a cały kod koniecznie przepisywać ręcznie, bez kopiowania i wklejania. Poza ćwiczeniami składającymi się z pojedynczych twierdzeń powinny się też pojawić miniprojekty, które będą polegać na formalizacji jakiejś drobnej teorii lub zastosowaniu nabytej wiedzy do rozwiązania jakiegoś typowego problemu.

Język Coq można pobrać z .

Z tej samej strony można pobrać CoqIDE, darmowe IDE stworzone specjalnie dla języka Coq. Wprawdzie z Coq można korzystać w konsoli lub przy użyciu edytora Proof General, zintegrowanego z Emacsem, ale w dalszej części tekstu będę zakładał, że użytkownik korzysta właśnie z CoqIDE.

Gdyby ktoś miał problemy z CoqIDE, lekką alternatywą jest , działający bezpośrednio w przeglądarce.

Uwaga: kurs powstaje w czasie rzeczywistym, więc w niektórych miejscach możesz natknąć się na znacznik TODO, który informuje, że dany fragment nie został jeszcze skończony.

1.7 Plan niniejszego podręcznika (TODO)

Rozdział 2

A2: Demo [TODO]

Tutaj będzie jakaś prosta demonstracja możliwości Coq'a.

2.1 Kilka prostych funkcji na listach

2.2 Sortowanie przez wstawianie (TODO)

2.3 Mapowanie funkcji monotonicznej zachowuje porządek

Rozdział 3

B1: Konstruktywny rachunek zdań [TODO]

3.1 Stary wstęp

3.1.1 Logika klasyczna i konstruktywna

Jak udowodnić twierdzenie, by komputer mógł zweryfikować nasz dowód? Jedną z metod dowodzenia używanych w logice klasycznej są tabelki prawdy. Są one metodą skuteczną, gdyż działają zawsze i wszędzie, ale nie są wolne od problemów.

Pierwszą, praktyczną przeszkodą jest rozmiar tabel — rośnie on wykładniczo wraz ze wzrostem ilości zmiennych zdaniowych, co czyni tę metodę skrajnie niewydajną i obliczeniową, a więc niepraktyczną dla twierdzeń większych niż zabawkowe.

Druga przeszkoda, natury filozoficznej, i bardziej fundamentalna od pierwszej to poczynione implícite założenie, że każde zdanie jest prawdziwe lub fałszywe, co w logice konstruktywnej jest nie do końca prawdą, choć w logice klasycznej jest słuszne. Wynika to z różnych interpretacji prawdziwości w tych logikach.

Dowód konstruktywny to taki, który polega na skonstruowaniu pewnego obiektu i logika konstruktywna dopuszcza jedynie takie dowody. Logika klasyczna, mimo że również dopuszcza dowody konstruktywne, standardy ma nieco luźniejsze i dopuszcza również dowód polegający na pokazaniu, że nieistnienie jakiegoś obiektu jest sprzeczne. Jest to sposób dowodzenia fundamentalnie odmienny od poprzedniego, gdyż sprzeczność nieistnienia jakiegoś obiektu nie daje nam żadnej wskazówki, jak go skonstruować.

Dobrym przykładem jest poszukiwanie rozwiązań równania: jeżeli udowodnimy, że nieistnienie rozwiązania jest sprzeczne, nie znaczy to wcale, że znaleźliśmy rozwiązanie. Wiemy tylko, że jakieś istnieje, ale nie wiemy, jak je skonstruować.

3.1.2 Dedukcja naturalna i taktyki

Ważną konkluzją płynącą z powyższych rozważań jest fakt, że logika konstruktywna ma interpretację obliczeniową — każdy dowód można interpretować jako pewien program. Odnosząc się do poprzedniego przykładu, konstruktywny dowód faktu, że jakieś równanie ma rozwiązanie, jest jednocześnie programem, który to rozwiązanie oblicza.

Wszystko to sprawia, że dużo lepszym, z naszego punktu widzenia, stylem dowodzenia będzie *dedukcja naturalna* — styl oparty na małej liczbie aksjomatów, zaś dużej liczbie reguł wnioskowania. Reguł, z których każda ma swą własną interpretację obliczeniową, dzięki czemu dowodząc przy ich pomocy będziemy jednocześnie konstruować pewien program. Sprawdzenie, czy dowód jest poprawny, będzie się sprowadzało do sprawdzenia, czy program ten jest poprawnie typowany (co Coq może zrobić automatycznie), zaś wykonanie tego programu skonstruuje obiekt, który będzie “świadkiem” prawdziwości twierdzenia.

Jako, że każdy dowód jest też programem, w Coqu dowodzić można na dwa diametralnie różne sposoby. Pierwszy z nich polega na “ręcznym” skonstruowaniu termu, który reprezentuje dowód — ten sposób dowodzenia przypomina zwykłe programowanie.

Drugim sposobem jest użycie taktyk. Ten sposób jest rozszerzeniem opisanego powyżej systemu dedukcji naturalnej. Taktyki nie są tym samym, co reguły wnioskowania — regułom odpowiadają jedynie najprostsze taktyki. Język taktyk Coqa, Ltac, pozwala z prostych taktyk budować bardziej skomplikowane przy użyciu konstrukcji podobnych do tych, których używa się do pisania “zwykłych” programów.

Taktyki konstruują dowody, czyli programy, jednocześnie same będąc programami. Innymi słowy: taktyki to programy, które piszą inne programy.

Ufff... jeżeli twój mózg jeszcze nie eksplodował, to czas wziąć się do konkretów!

3.2 Wstęp (TODO)

Naszą przygodę z Coqiem rozpoczniemy od skoku na głęboką wodę, czyli nauki dowodzenia twierdzeń w logice konstruktywnej przy pomocy taktyk. Powiemy sobie także co nieco o automatyzacji i cechach różniących logikę konstruktywną od klasycznej oraz dowiemy się, czym jest dedukcja naturalna.

Coq składa się w zasadzie z trzech języków:

- język termów nazywa się Gallina. Służy do pisania programów oraz podawania twierdzeń
- język komend nazywa się vernacular (“potoczny”). Służy do interakcji z Coqiem, takich jak np. wyszukanie wszystkich obiektów związanych z podaną nazwą
- język taktyk nazywa się Ltac. Służy do dowodzenia twierdzeń.

3.2.1 Zdania logiczne

3.2.2 Rozumowanie i dowodzenie

3.2.3 Reguły i taktyki

3.2.4 Przydatne komendy

Komendy `Check` i `Locate`

```
(* Check P. *) (* TODO *)
(* ==> P : Prop *)
```

Typ każdego termu możemy sprawdzić przy pomocy komendy `Check`. Jest ona nie do przecenienia. Jeżeli nie rozumiesz, co się dzieje w trakcie dowodu lub dlaczego Coq nie chce zaakceptować jakiejś definicji, użyj komendy `Check`, żeby sprawdzić, z jakimi typami masz do czynienia.

```
(* Check ~ P. *) (* TODO *)
(* ==> ~ P : Prop *)
```

W Coqu negację zdania P oznaczamy przez $\neg P$. Symbol \neg nie jest jednak nazwą negacji — nazwy nie mogą zawierać symboli. Jest to jedynie notacja, która ma uczynić zapis krótszym i bardziej podobnym do tego używanego na co dzień. Niesie to jednak za sobą pewne konsekwencje — nie możemy np. użyć komendy `Print ~.`, żeby wyświetlić definicję negacji. Jak więc poznać nazwę, kryjącą się za jakąś notacją?

```
Locate "~".
(* ==> "~ x" := not x ... *)
```

Możemy to zrobić przy pomocy komendy `Locate`. Wyświetla ona, do jakich nazw odwołuje się dana notacja. Jak widać, negacja w Coqu nazywa się *not*.

3.3 Zdania i spójniki logiczne (TODO)

Nadszedł dobry moment na to, żebyś odpalił CoqIDE. Sesja interaktywna w CoqIDE przebiega następująco: edytujemy plik z rozszerzeniem `.v` wpisując komendy. Po kliknięciu przycisku “Forward one command” (strzałka w dół) Coq interpretuje kolejną komendę, a po kliknięciu “Backward one command” (strzałka w górę) cofa się o jedną komendę do tyłu. Ta interaktywność, szczególnie w trakcie przeprowadzania dowodu, jest bardzo mocnym atutem Coqa — naucz się ją wykorzystywać, dokładnie obserwując skutki działania każdej komendy i taktyki.

W razie problemów z CoqIDE poszukaj pomocy w .

Section *constructive_propositional_logic*.

Mechanizm sekcji nie będzie nas na razie interesował. Użyjemy go, żeby nie zaśmiecać głównej przestrzeni nazw.

Hypothesis $P \ Q \ R : \text{Prop}$.

Zapis $x : A$ oznacza, że term x jest typu A . **Prop** to typ zdań logicznych, więc komendę tę można odczytać następująco: niech P , Q i R będą zdaniami logicznymi. Używamy tej komendy, gdyż potrzebujemy jakichś zdań logicznych, na których będziemy operować.

3.3.1 Implikacja (TODO)

Zacznijmy od czegoś prostego: pokażemy, że P implikuje P .

Lemma *impl_refl* : $P \rightarrow P$.

Proof.

intro dowód_na_to_że_P_zachodzi.

exact dowód_na_to_że_P_zachodzi.

Qed.

Słowo kluczowe **Lemma** obwieszcza, że chcemy podać twierdzenie. Musi mieć ono nazwę (tutaj *impl_refl*). Samo twierdzenie podane jest po dwukropku — twierdzenie jest typem, a jego udowodnienie sprowadza się do skonstruowania termu tego typu. Zauważmy też, że każda komenda musi kończyć się kropką.

Twierdzenia powinny mieć łatwe do zapamiętania oraz sensowne nazwy, które informują (z grubsza), co właściwie chcemy udowodnić. Nazwa *impl_refl* oznacza, że twierdzenie wyraża fakt, że implikacja jest zwrotna.

Dowody będziemy zaczynać komendą **Proof**. Jest ona opcjonalna, ale poprawia czytelność, więc warto ją stosować.

Jeżeli każesz Coqowi zinterpretować komendę zaczynającą się od **Lemma**, po prawej stronie ekranu pojawi się stan aktualnie przeprowadzanego dowodu.

Od góry mamy: ilość podcelów (rozwiązanie wszystkich kończy dowód) — obecnie 1, kontekst (znajdują się w nim obiekty, które możemy wykorzystać w dowodzie) — obecnie mamy w nim zdania P , Q i R ; kreskę oddzielającą kontekst od aktualnego celu, obok niej licznik, który informuje nas, nad którym podcelem pracujemy — obecnie 1/1, oraz aktualny cel — dopiero zaczynamy, więc brzmi tak samo jak nasze twierdzenie.

Taktyki mogą wprowadzać zmiany w celu lub w kontekście, w wyniku czego rozwiązują lub generują nowe podcele. Taktyka może zakończyć się sukcesem lub zawieść. Dokładne warunki sukcesu lub porażki zależą od konkretnej taktyki.

Taktyka **intro** działa na cele będące implikacją \rightarrow i wprowadza jedną hipotezę z celu do kontekstu jeżeli to możliwe; w przeciwnym przypadku zawodzi. W dowodach słownych lub pisanych na kartce/tablicy użyciu taktyki **intro** odpowiadałoby stwierdzenie “załóżmy, że P jest prawdą”, “załóżmy, że P zachodzi” lub po prostu “załóżmy, że P ”.

Szczegółem, który odróżnia dowód w Coqu (który dalej będziemy zwać “dowodem formalnym”) od dowodu na kartce/tablicy/słownie (zwanego dalej “dowodem nieformalnym”), jest fakt, że nie tylko sama hipoteza, ale też dowód (“świadek”) jej prawdziwości, musi mieć jakąś nazwę — w przeciwnym wypadku nie byłibyśmy w stanie się do nich odnosić. Dowodząc na

tablicy, możemy odnieść się do jej zawartości np. poprzez wskazanie miejsca, w stylu “dowód w prawym górnym rogu tablicy”. W Coqu wszelkie odniesienia działają identycznie jak odniesienia do zmiennych w każdym innym języku programowania — przy pomocy nazwy.

Upewnij się też, że dokładnie rozumiesz, co taktyka `intro` wprowadziła do kontekstu. Nie było to zdanie P — ono już się tam znajdowało, o czym świadczyło stwierdzenie $P : \text{Prop}$ — cofnij stan dowodu i sprawdź, jeżeli nie wierzysz. Hipotezą wprowadzoną do kontekstu był obiekt, którego nazwę podaliśmy taktyce jako argument, tzn. *dowód_na_to_że_P_zachodzi*, który jest właśnie tym, co głosi jego nazwa — “świadkiem” prawdziwości P . Niech nie zmyli cię użyte na początku rozdziału słowo kluczowe *Hypothesis*.

Taktyka `exact` rozwiązuje cel, jeżeli term podany jako argument ma taki sam typ, jak cel, a w przeciwnym przypadku zawodzi. Jej użyciu w dowodzie nieformalnym odpowiada stwierdzenie “mamy w założeniach dowód na to, że P , który nazywa się x , więc x dowodzi tego, że P ”.

Pamiętaj, że cel jest zdaniem logicznym, czyli typem, a hipoteza jest dowodem tego zdania, czyli termem tego typu. Przyzwyczaj się do tego utożsamienia typów i zdań oraz dowodów i programów/termów — jest to wspomniana we wstępie korespondencja Curry’ego-Howarda, której wiele wcieleń jeszcze zobaczymy.

Dowód kończy się zazwyczaj komendą `Qed`, która go zapisuje.

`Lemma impl_refl' : P → P.`

`Proof.`

`intro. assumption.`

`Qed.`

Zauważmy, że w Coqowych nazwach można używać apostrofu. Zgodnie z konwencją nazwa pokroju x' oznacza, że x' jest w jakiś sposób blisko związany z x . W tym wypadku używamy go, żeby podać inny dowód udowodnionego już wcześniej twierdzenia. Nie ma też nic złego w pisaniu taktyk w jednej linijce (styl pisania jak zawsze powinien maksymalizować czytelność).

Jeżeli użyjemy taktyki `intro` bez podawania nazwy hipotezy, zostanie użyta nazwa domyślna (dla wartości typu `Prop` jest to H ; jeżeli ta nazwa jest zajęta, zostanie użyte $H0$, $H1$...). Domyślne nazwy zazwyczaj nie są dobrym pomysłem, ale w prostych dowodach możemy sobie na nie pozwolić.

Taktyka `assumption` (pol. “założenie”) sama potrafi znaleźć nazwę hipotezy, która rozwiązuje cel. Jeżeli nie znajdzie takiej hipotezy, to zawodzi. Jej użycie w dowodzenie nieformalnym odpowiada stwierdzeniu “ P zachodzi na mocy założenia”.

`Print impl_refl'.`

`(* ==> impl_refl' = fun H : P => H : P -> P *)`

Uwaga: w komentarzach postaci `(* ==> *)` będę przedstawiać wyniki wypisywane przez komendy, żeby leniwi czytacz nie musieli sami sprawdzać.

Wspomnieliśmy wcześniej, że zdania logiczne są typami, a ich dowody termami. Używając komendy `Print` możemy wyświetlić definicję podanego termu (nie każdego, ale na razie się tym nie przejmuj). Jak się okazuje, dowód naszej trywialnej implikacji jest funkcją. Jest to kolejny element korespondencji Curry’ego-Howarda.

Po głębszym namyśle nie powinien nas on dziwić: implikację można interpretować wszakże jako funkcję, która bierze dowód poprzednika i zwraca dowód następnika. Wykonanie funkcji odpowiada tutaj procesowi wywnioskowania konkluzji z przesłanki.

Wspomnieliśmy także, że każda taktyka ma swoją własną interpretację obliczeniową. Jaki był więc udział taktyk **intro** i **exact** w konstrukcji naszego dowodu? Dowód implikacji jest funkcją, więc możemy sobie wyobrazić, że na początku dowodu term wyglądał tak: **fun** ?1 \Rightarrow ?2 (symbole ?1 i ?2 reprezentują fragmenty dowodu, których jeszcze nie skonstruowaliśmy). Taktyka **intro** wprowadza zmienną do kontekstu i nadaje jej nazwę, czemu odpowiada zastąpienie w naszym termie ?1 przez $H : P$. Możemy sobie wyobrazić, że po użyciu taktyki **intro** term wygląda tak: **fun** $H : P \Rightarrow$?2. Użycie taktyki **exact** (lub **assumption**) dało w efekcie zastąpienie ?2 przez H , czyli szukany dowód zdania P . Ostatecznie term przybrał postać **fun** $H : P \Rightarrow H$. Ponieważ nie ma już żadnych brakujących elementów, dowód kończy się. Gdy użyliśmy komendy **Qed** Coq zweryfikował, czy aby na pewno term skonstruowany przez taktyki jest poprawnie typowany, a następnie zaakceptował nasz dowód.

Lemma modus_ponens :

$(P \rightarrow Q) \rightarrow P \rightarrow Q.$

Proof.

intros. **apply** H . **assumption.**

Qed.

Implikacja jest operatorem łączącym w prawo (ang. right associative), więc wyrażenie $(P \rightarrow Q) \rightarrow P \rightarrow Q$ to coś innego, niż $P \rightarrow Q \rightarrow P \rightarrow Q$ — w pierwszym przypadku jedna z hipotez jest implikacją

Wprowadzanie zmiennych do kontekstu pojedynczo może nie być dobrym pomysłem, jeżeli jest ich dużo. Taktyka **intros** pozwala nam wprowadzić do kontekstu zero lub więcej zmiennych na raz, a także kontrolować ich nazwy. Taktyka ta nigdy nie zawodzi. Jej odpowiednik w dowodach nieformalnych oraz interpretacja obliczeniowa są takie, jak wielokrotnego (lub zerokrotnego) użycia taktyki **intro**.

Taktyka **apply** pozwala zaaplikować hipotezę do celu, jeżeli hipoteza jest implikacją, której konkluzją jest cel. W wyniku działania tej taktyki zostanie wygenerowana ilość podcelów równa ilości przesłanek, a stary cel zostanie rozwiązany. W kolejnych krokach będziemy musieli udowodnić, że przesłanki są prawdziwe. W naszym przypadku hipotezę H typu $P \rightarrow Q$ zaaplikowaliśmy do celu Q , więc zostanie wygenerowany jeden podcel P .

Interpretacją obliczeniową taktyki **apply** jest, jak sama nazwa wskazuje, aplikacja funkcji. Nie powinno nas to wcale dziwić — wszak ustaliliśmy przed chwilą, że implikacje są funkcjami. Możemy sobie wyobrazić, że po użyciu taktyki **intros** nasz proofterm (będę tego wyrażenia używał zamiast rozwlekłego “term będący dowodem”) wyglądał tak: **fun** $(H : P \rightarrow Q) (H0 : P) \Rightarrow$?1. Taktyka **apply** H przekształca brakujący fragment dowodu ?1 we fragment, w którym również czegoś brakuje: H ?2 — tym czymś jest argument. Pasujący argument znaleźliśmy przy pomocy taktyki **assumption**, więc ostatecznie proofterm ma postać **fun** $(H : P \rightarrow Q) (H0 : P) \Rightarrow H H0$.

Reguła wnioskowania modus ponens jest zdecydowanie najważniejszą (a w wielu systemach logicznych jedyną) regułą wnioskowania. To właśnie ona odpowiada za to, że w systemie

dedukcji naturalnej dowodzimy “od tyłu” — zaczynamy od celu i aplikujemy hipotezy, aż dojdziemy do jakiegoś zdania prawdziwego.

Nadszedł czas na pierwsze ćwiczenia. Zanim przejdiesz dalej, postaraj się je wykonać — dzięki temu upewnisz się, że rozumiałeś w wystarczającym stopniu omawiane w tekście zagadnienia. Postaraj się nie tylko udowodnić poniższe twierdzenia, ale także zrozumieć (a póki zadania są proste — być może także przewidzieć), jaki proofterm zostanie wygenerowany. Powodzenia!

Ćwiczenie (implikacja) Udowodnij poniższe twierdzenia.

Lemma *impl_trans* :

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R).$$

Lemma *impl_permute* :

$$(P \rightarrow Q \rightarrow R) \rightarrow (Q \rightarrow P \rightarrow R).$$

Lemma *impl_dist* :

$$(P \rightarrow Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)).$$

Ćwiczenie (bez apply) Udowodnij następujące twierdzenie bez używania taktyki `apply`.

Lemma *modus_ponens'* :

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow P \rightarrow Q.$$

3.3.2 Dysjunkcja (TODO)

Lemma *or_left* : $P \rightarrow P \vee Q$.

Proof.

intro. left. assumption.

Qed.

Symbol \vee oznacza dysjunkcję dwóch zdań logicznych. W języku polskim czasem używa się też określenia “alternatywa”, ale będziemy się tego wystrzegać, rezerwując to słowo dla czegoś innego. Żeby dowieść dysjunkcji $P \vee Q$, musimy udowodnić albo lewy, albo prawy jej człon. Taktyki `left` oraz `right` pozwalają nam wybrać, którego z nich chcemy dowodzić.

Lemma *or_comm_impl* : $P \vee Q \rightarrow Q \vee P$.

Proof.

intro. destruct H as $[p \mid q]$.

right. assumption.

left. assumption.

Qed.

Zauważmy, że użycie taktyki `destruct` zmieniło nam ilość celów. Wynika to z faktu, że nie wiemy, który człon hipotezy $P \vee Q$ jest prawdziwy, więc dla każdego przypadku musimy przeprowadzić osobny dowód. Inaczej wygląda też wzorec służący do rozbicia tej hipotezy — w przypadku dysjunkcji ma on postać $[nazwa1 \mid nazwa2]$.

Interpretacja obliczeniowa dysjunkcji jest następująca: jest to suma rozłączna dwóch zdań. Dowód dysjunkcji to dowód jednego z jej członów z dodatkową informacją o tym, który to człon.

To ostatnie stwierdzenie odróżnia dysjunkcję konstruktywną od klasycznej: klasyczna dysjunkcja to stwierdzenie “któres z tych dwóch zdań jest prawdziwe (lub oba)”, zaś konstruktywna to stwierdzenie “lewy człon jest prawdziwy albo prawy człon jest prawdziwy (albo oba, ale i tak dowodzimy tylko jednego)”. Jest to znaczna różnica — w przypadku logiki klasycznej nie wiemy, który człon jest prawdziwy.

Ćwiczenie (dysjunkcja) Udowodnij poniższe twierdzenia.

Lemma *or_right* : $Q \rightarrow P \vee Q$.

Lemma *or_big* : $Q \rightarrow P \vee Q \vee R$.

Lemma *or3_comm_impl* : $P \vee Q \vee R \rightarrow R \vee Q \vee P$.

Ćwiczenie (dysjunkcja i implikacja) Udowodnij poniższe twierdzenie. Następnie zastanów się, czy odwrotna implikacja również zachodzi.

Lemma *or_impl* : $\neg P \vee Q \rightarrow (P \rightarrow Q)$.

3.3.3 Koniunkcja (TODO)

Lemma *and_intro* : $P \rightarrow Q \rightarrow P \wedge Q$.

Proof.

intros. split.

assumption.

assumption.

Qed.

Symbol \wedge oznacza koniunkcję dwóch zdań logicznych i podobnie jak \neg jest jedynie notacją (koniunkcja w Coqu nazywa się *and*).

W logice klasycznej koniunkcja jest prawdziwa, gdy obydwaj jej członowie są prawdziwi. W logice konstruktywnej sytuacja jest analogiczna, choć subtelnie różna: aby udowodnić koniunkcję, musimy udowodnić każdy z jej dwóch członów osobno.

Koniunkcji w Coqu dowodzimy przy pomocy taktyki *split*. Jako że musimy udowodnić oddzielnie oba jej członowie, zostały dla nas wygenerowane dwa nowe podcele — jeden dla lewego członka, a drugi dla prawego. Ponieważ stary cel został rozwiązany, to do udowodnienia pozostają nam tylko te dwa nowe podcele.

Lemma *and_proj1* : $P \wedge Q \rightarrow P$.

Proof.

intro H. destruct H. assumption.

Qed.

Aby udowodnić koniunkcję, użyliśmy taktyki `split`, która rozbiła ją na dwa osobne podcele. Jeżeli koniunkcją jest jedną z naszych hipotez, możemy posłużyć się podobnie działającą taktyką `destruct`, która dowód koniunkcji rozбивa na osobne dowody obu jej członów. W naszym przypadku hipoteza $H : P \wedge Q$ zostaje rozbita na hipotezy $H : P$ oraz $H0 : Q$. Zauważ, że nowe hipotezy dostały nowe, domyślne nazwy.

Lemma `and_proj1' : P ∧ Q → P`.

Proof.

`intro HPQ. destruct HPQ as [HP HQ]. assumption.`

Qed.

Podobnie jak w przypadku taktyki `intro`, domyślne nazwy nadawane przez taktykę `destruct` często nie są zbyt fortunate. Żeby nadać częściom składowym rozбивanej hipotezy nowe nazwy, możemy użyć tej taktyki ze składnią `destruct nazwa as wzorzec`. Ponieważ koniunkcja składa się z dwóch członów, `wzorzec` będzie miał postać `[nazwa1 nazwa2]`.

Interpretacja obliczeniowa koniunkcji jest bardzo prosta: koniunkcja to uporządkowana para zdań, zaś dowód koniunkcji to uporządkowana para dowodów — pierwszy jej element dowodzi pierwszego członu koniunkcji, a drugi element — drugiego członu koniunkcji.

Ćwiczenie (koniunkcja) Udowodnij poniższe twierdzenia.

Lemma `and_proj2 : P ∧ Q → Q`.

Lemma `and3_intro : P → Q → R → P ∧ Q ∧ R`.

Lemma `and3_proj : P ∧ Q ∧ R → Q`.

Lemma `noncontradiction : ¬ (P ∧ ¬ P)`.

Ćwiczenie (*ex contradictione*) Lemma `ex_contradictione : (P ∧ ¬ P) → Q`.

Ciekawostka: powyższe prawo można by nazwać “*ex contradictione (sequitur) quodlibet*”, czyli “ze sprzeczności wynika cokolwiek zechcesz”.

Jest ono połączeniem prawa niesprzeczności (*noncontradiction*) oraz *ex falso quodlibet* (*ex_falso*). W niektórych biedackich systemach logicznych, w których nie ma odpowiednika *False*, może być użyte zamiast *ex_falso*.

3.3.4 Prawda i fałsz (TODO)

Prawda

Lemma `truth : True`.

Proof.

`trivial.`

Qed.

True to zdanie zawsze prawdziwe. Jego udowodnienie nie jest zbyt trudne — możemy to zrobić np. przy pomocy taktyki `trivial`, która, jak sama nazwa wskazuje, potrafi sama rozwiązywać proste cele.

Print *truth*.

```
(* ==> truth = I : True *)
```

Jeżeli przyjrzymy się skonstruowanemu `prooftermowi`, dostrzeżemy term o nazwie *I*. Jest to jedyny dowód zdania *True*. Jego nazwa nie niesie ze sobą żadnego głębszego znaczenia, ale jego istnienie jest konieczne — pamiętajmy, że udowodnienie zdania sprowadza się do skonstruowania termu odpowiedniego typu. Nie inaczej jest w przypadku zdania zawsze prawdziwego — musi istnieć jego dowód, a żeby móc się do niego odnosić, musi też mieć jakąś nazwę.

Zdanie *True*, w przeciwieństwie do *False*, nie jest zbyt użyteczne ani często spotykane, ale czasem się przydaje.

Fałsz

Lemma *ex_falso* : *False* → *P*.

Proof.

intro. inversion *H*.

Qed.

False to zdanie zawsze fałszywe, którego nie można udowodnić. Nie istnieje żaden term tego typu, więc jeżeli taki term znajdzie się w naszym kontekście, to znaczy, że uzyskaliśmy sprzeczność. Jeżeli użyjemy taktyki `inversion` na hipotezie, która jest typu *False*, obecny podcel zostanie natychmiast rozwiązany.

Nazwa *ex_falso* pochodzi od łacińskiego wyrażenia “ex falso sequitur quodlibet”, które znaczy “z fałszu wynika cokolwiek zechcesz”.

Uzasadnienie tej reguły wnioskowania w logice klasycznej jest dziecinnie proste: skoro fałsz to prawda, to w tabelce prawdy dla tego zdania w kolumnie wynikowej wszystkie zera (fałsz) możemy zastąpić jedynkami (prawda), otrzymując zdanie prawdziwe.

W logice konstruktywnej takie uzasadnienie oczywiście nie przejdzie, gdyż ustaliliśmy już, że nie możemy o dowolnym zdaniu powiedzieć, że jest albo prawdziwe, albo fałszywe, gdyż nie jesteśmy w stanie tak ogólnego faktu udowodnić. Nie będziemy na razie uzasadniać tej reguły ani wnikać w szczegóły działania taktyki `inversion` — dowiemy się tego już niedługo.

3.3.5 Równoważność (TODO)

Równoważność zdaniowa jest w Coqu oznaczana \leftrightarrow . Symbol ten, jak (prawie) każdy jest jedynie notacją — równoważność nazywa się *iff*. Jest to skrót od ang. “if and only if”. Po polsku zdanie $P \leftrightarrow Q$ możemy odczytać jako “P wtedy i tylko wtedy, gdy Q”.

Print *iff*.

```
(* ==> fun A B : Prop => (A -> B) /\ (B -> A)
   : Prop -> Prop -> Prop *)
```

Jak widać, równoważność $P \leftrightarrow Q$ to koniunkcja dwóch implikacji $P \rightarrow Q$ oraz $Q \rightarrow P$. W związku z tym nie powinno nas dziwić, że pracuje się z nią tak samo jak z koniunkcją. Tak jak nie musieliśmy odwijać definicji negacji, żeby zaaplikować ją jak rasową implikację, tak też nie musimy odwijać definicji równoważności, żeby posługiwać się nią jak prawdziwą koniunkcją. Jej interpretacja obliczeniowa wywodzi się z interpretacji obliczeniowej koniunkcji oraz implikacji.

Lemma *iff_intro* : $(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$.

Proof.

```
intros. split.
  intro. apply H. assumption.
  intro. apply H0. assumption.
```

Qed.

Do rozbijania równoważności będących celem służy, tak jak w przypadku koniunkcji, taktyka *split*.

Lemma *iff_proj1* : $(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)$.

Proof.

```
intros. destruct H as [HPQ HQP].
  apply HPQ. assumption.
```

Qed.

Równoważność znajdującą się w kontekście możemy zaś, tak jak koniunkcje, rozбивać taktyką *destruct*. Taką samą postać ma również wzorzec, służący w klauzuli *as* do nadawania nazw zmiennym.

Ćwiczenie (równoważność zdaniowa) Udowodnij poniższe twierdzenia.

Lemma *iff_refl* : $P \leftrightarrow P$.

Lemma *iff_symm* : $(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (Q \leftrightarrow P)$.

Lemma *iff_trans* : $(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \rightarrow (P \leftrightarrow R)$.

Lemma *iff_not* : $(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (\sim P \leftrightarrow \neg Q)$.

Lemma *curry_uncurry* : $(P \rightarrow Q \rightarrow R) \leftrightarrow (P \wedge Q \rightarrow R)$.

3.3.6 Negacja (TODO)

W logice klasycznej negację zdania P można zinterpretować po prostu jako spójnik zdaniowy tworzący nowe zdanie, którego wartość logiczna jest przeciwna do wartości zdania P .

Jeżeli uważnie czytałeś fragmenty dotyczące logiki klasycznej i konstruktywnej, dostrzeżesz już zapewne, że taka definicja nie przejdzie w logice konstruktywnej, której interpretacja opiera się na dowodach, a nie wartościach logicznych. Jak więc konstruktywnie zdefiniować negację?

Zauważmy, że jeżeli zdanie P ma dowód, to nie powinien istnieć żaden dowód jego negacji, $\neg P$. Uzyskanie takiego dowodu oznaczałoby sprzeczność, a więc w szczególności możliwość udowodnienia *False*. Jak to spostrzeżenie przekłada się na Coqową praktykę? Skoro znamy już nazwę negacji, *not*, możemy sprawdzić jej definicję:

```
Print not.
(* ==> not = fun A : Prop => A -> False
   : Prop -> Prop *)
```

Definicja negacji w Coqu opiera się właśnie na powyższym spostrzeżeniu: jest to funkcja, która bierze zdanie A , a zwraca zdanie $A \rightarrow \text{False}$, które możemy odczytać jako “ A prowadzi do sprzeczności”. Jeżeli nie przekonuje cię to rozumowanie, przyjrzyj się uważnie poniższemu twierdzeniu.

Lemma $P_notP : \neg P \rightarrow P \rightarrow \text{False}$.

Proof.

```
intros HnotP HP.
unfold not in HnotP.
apply HnotP.
assumption.
```

Qed.

Taktyka *unfold* służy do odwijania definicji. W wyniku jej działania nazwa zostanie zastąpiona przez jej definicję, ale tylko w celu. Jeżeli podana nazwa do niczego się nie odnosi, taktyka zawiedzie. Aby odwinąć definicję w hipotezie, musimy użyć taktyki *unfold nazwa in hipoteza*, a jeżeli chcemy odwinąć ją wszędzie — *unfold nazwa in **.

Twierdzenie to jest też pewnym uzasadnieniem definicji negacji: jest ona zdefiniowana tak, aby uzyskanie fałszu z dwóch sprzecznych przesłanek było jak najprostsze.

Lemma $P_notP' : \neg P \rightarrow P \rightarrow 42 = 666$.

Proof.

```
intros. cut False.
inversion 1.
apply H. assumption.
```

Qed.

Taktyką, która czasem przydaje się w dowodzeniu negacji i radzeniu sobie z *False*, jest *cut*. Jeżeli nasz cel jest postaci G , to taktyka *cut P* rozwiąże go i wygeneruje nam w zamian dwa podcele postaci $P \rightarrow G$ oraz P . Nieformalnie odpowiada takiemu rozumowaniu: “cel G wynika z P ; P zachodzi”.

Udowodnić $\text{False} \rightarrow 42 = 666$ moglibyśmy tak jak poprzednio: wprowadzić hipotezę *False* do kontekstu przy pomocy *intro*, a potem użyć na niej *inversion*. Możemy jednak zrobić to nieco szybciej. Jeżeli cel jest implikacją, to taktyka *inversion 1* działa tak samo, jak wprowadzenie do kontekstu jednej przesłanki i użycie na niej zwykłego *inversion*.

Drugi podcel również moglibyśmy rozwiązać jak poprzednio: odwinąć definicję negacji, zaaplikować odpowiednią hipotezę, a potem zakończyć przy pomocy *assumption*. Nie musimy jednak wykonywać pierwszego z tych kroków — Coq jest w stanie zorientować się, że

$\neg P$ jest tak naprawdę implikacją, i zaaplikować hipotezę H bez odwijania definicji negacji. W ten sposób oszczędzamy sobie trochę pisania, choć ktoś mógłby argumentować, że zmniejszamy czytelność dowodu.

Uwaga dotycząca stylu kodowania: postaraj się zachować 2 spacje wcięcia na każdy poziom zagłębienia, gdzie poziom zagłębienia zwiększa się o 1, gdy jakaś taktyka wygeneruje więcej niż 1 podcel. Tutaj taktyka `cut` wygenerowała nam 2 podcele, więc dowody obydwu zaczniemy od nowej linii po dwóch dodatkowych spacjach. Rozwiązanie takie znacznie zwiększa czytelność, szczególnie w długich dowodach.

Interpretacja obliczeniowa negacji wynika wprost z interpretacji obliczeniowej implikacji. Konstruktywna negacja różni się od tej klasycznej, o czym przekonasz się w ćwiczeniu.

Ćwiczenie (negacja) Udowodnij poniższe twierdzenia.

Lemma *not_False* : $\neg \text{False}$.

Lemma *not_True* : $\neg \text{True} \rightarrow \text{False}$.

Ćwiczenie (podwójna negacja) Udowodnij poniższe twierdzenia. Zastanów się, czy można udowodnić $\neg \neg P \rightarrow P$.

Lemma *dbl_neg_intro* : $P \rightarrow \neg \neg P$.

Lemma *double_neg_elim_irrefutable* :
 $\neg \neg (\sim \neg P \rightarrow P)$.

Ćwiczenie (potrójna negacja) Udowodnij poniższe twierdzenie. Jakie są różnice między negacją, podwójną negacją i potrójną negacją?

Lemma *triple_neg_rev* : $\neg \neg \neg P \rightarrow \neg P$.

End *constructive_propositional_logic*.

3.4 O implikacji nieco więcej (TODO)

3.4.1 Implikacja odwrotna

3.4.2 Implikacja przeciwna

3.4.3 Kontrapozycja

3.5 Logika a język naturalny (TODO)

3.5.1 Paradoksy implikacji

3.5.2 Przemienność koniunkcji a język naturalny

Lemma *and_comm* :

$$\begin{aligned} &\forall P Q : \text{Prop}, \\ &P \wedge Q \rightarrow Q \wedge P. \end{aligned}$$

Przemienność koniunkcji wydaje się być własnością dość oczywistą i nietrudno ją udowodnić, a jednak nie powinniśmy przejść obok niej bez podejrzliwości. Przynajmniej w kwestii języka naturalnego: nie zawsze Coqowe \wedge dokładnie odpowiada polskiemu “i” (ani angielskiemu “and”). Dwa przykłady:

Czasem “i” jest przemienne, mimo że nie wyraża zdania logicznego. Dla przykładu: “ja i ty” znaczy to samo co “ty i ja”. Nie są to jednak zdania logiczne, więc nie można wyrazić tego w Coqu za pomocą spójnika \wedge .

Czasem “i” nie jest przemienne, np. zdanie “otworzyłem drzwi i wszedłem do środka” wygląda całkiem normalnie, ale zdanie “wszedłem do środka i otworzyłem drzwi” jest już nieco dziwne. Zdania te mogą mieć potencjalnie różne znaczenie (jeżeli nie wierzysz, to zastanów się, czy oba poprawnie opisują sytuację, gdy wchodzisz do kibla), więc nie można tutaj użyć Coqowego \wedge .

Podsumowując: koniunkcja jest przemienna, ale polski spójnik “i” czasem nie jest przemienny, a czasem nie służy do tworzenia zdań logicznych, więc trzeba uważać.

3.5.3 Paradoks Curry’ego

Lemma *Curry’s_paradox* :

$$\begin{aligned} &\forall P Q : \text{Prop}, \\ &(P \leftrightarrow (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q. \end{aligned}$$

Proof.

```
destruct 1.  
apply H.
```



```
    apply H0. intro. apply H; assumption.
    apply H0. intro. apply H; assumption.
Qed.
```

Ćwiczenie TODO: napisać polecenie

3.5.4 Inne paradoksy autoreferencji

Ćwiczenie Poniższą zagadkę pozwolę sobie wesoło nazwać “paradoks hetero”. Zagadka brzmi tak:

Niektóre słowa opisują same siebie, np. słowo “krótki” jest krótkie, a niektóre inne nie, np. słowo “długi” nie jest długie. Podobnie słowo “polski” jest słowem polskim, ale słowo “niemiecki” nie jest słowem niemieckim. Słowa, które nie opisują samych siebie będziemy nazywać słowami heterologicznymi. Pytanie: czy słowo “heterologiczny” jest heterologiczne?

Ćwiczenie TODO:

- paradoks Richarda
- Hilbert-Bernays: https://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert-Bernays_paradox
- Barbershop: https://en.wikipedia.org/wiki/Barbershop_paradox
- paradoks kłamcy

Ćwiczenie A jak jest z poniższym paradoksem wujka Janusza?

Wujek Janusz lubi tych (i tylko tych) członków rodziny, którzy sami siebie nie lubią oraz nie lubi tych (i tylko tych), którzy sami siebie lubią. Czy wujek Janusz lubi sam siebie?

Ćwiczenie Powyższe ćwiczenie miało być ostatnim, ale co tam, dam jeszcze trochę. Co czuje serce twoje (ewentualnie: co widzisz przed oczyma duszy swojej) na widok poniższych wesołych zdań?

“To zdanie jest fałszywe.”

“Zdanie po prawej jest fałszywe. Zdanie po lewej jest prawdziwe.”

“Zdanie po prawej jest prawdziwe. Zdanie po lewej jest fałszywe.”

3.6 Harmonia logiki konstruktywnej i “prawo zachowania informacji” (TODO)

3.7 Logika intuicjonistyczna jako logika certyfikatów (TODO)

3.8 Ściągą

Zauważyłem palącą potrzebę istnienia krótkiej ściągą, dotyczącą podstaw logiki. Oto i ona (ściągą, nie potrzeba):

- *True* to zdanie zawsze prawdziwe. Można je udowodnić za pomocą taktyki `trivial`. Można je też rozbić za pomocą `destruct`, ale nie jest to zbyt użyteczne.
- *False* to zdanie zawsze fałszywe. Można je udowodnić tylko jeżeli w kontekście już mamy jakiś inny (zazwyczaj zakamuflowany) dowód *False*. Można je rozbić za pomocą taktyki `destruct`, co kończy dowód, bo z fałszu wynika wszystko.
- $P \wedge Q$ to koniunkcja zdań P i Q . Aby ją udowodnić, używamy taktyki `split` i dowodzimy osobno P , a osobno Q . Jeżeli mamy w kontekście dowód na $P \wedge Q$, to za pomocą taktyki `destruct` możemy z niego wyciągnąć dowody na P i na Q .
- $P \vee Q$ to dysjunkcja zdań P i Q . Aby ją udowodnić, używamy taktyki `left` lub `right`, a następnie dowodzimy odpowiednio P albo Q . Jeżeli mamy w kontekście dowód $H : P \vee Q$, to możemy go rozbić za pomocą taktyki `destruct H`, co odpowiada rozumowaniu przez przypadki: musimy pokazać, że cel jest prawdziwy zarówno, gdy prawdziwe jest tylko P , jak i wtedy, gdy prawdziwe jest jedynie Q .
- $P \rightarrow Q$ to zdanie “ P implikuje Q ”. Żeby je udowodnić, używamy taktyki `intro` lub `intros`, które wprowadzają do kontekstu dowód na P będący założeniem. Jeżeli mamy w kontekście dowód $H : P \rightarrow Q$, to możemy dowieść Q za pomocą taktyki `apply H`, a następnie będziemy musieli udowodnić P . Jeżeli mamy w kontekście $H : P \rightarrow Q$ oraz $p : P$, to możemy uzyskać dowód $p : Q$ za pomocą taktyki `apply H in p`. Możemy uzyskać $H : Q$ za pomocą `specialize (H p)`.
- $\neg P$ to negacja zdania P . Faktycznie jest to notacja na *not P*, które to samo jest skrótem oznaczającym $P \rightarrow False$. Z negacją radzimy sobie za pomocą taktyki `unfold not` albo `unfold not in ...`, a następnie postępujemy jak z implikacją.
- $P \leftrightarrow Q$ to równoważność zdań P i Q . Jest to notacja na *iff P Q*, które jest skrótem od $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$. Radzimy sobie z nią za pomocą taktyk `unfold iff` oraz `unfold iff in ...`.

Tutaj dodatkowa , w nieco bardziej czytelnym formacie. A tutaj inna .

3.9 Kombinatory taktyk

Przyjrzyjmy się jeszcze raz twierdzeniu *iff_intro* (lekko zmodernizowanemu przy pomocy kwantyfikacji uniwersalnej).

Lemma *iff_intro'* :

$\forall P Q : \text{Prop},$
 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P) \rightarrow (P \leftrightarrow Q).$

Proof.

intros. split.
- intro. apply *H*. assumption.
- intro. apply *H0*. assumption.

Qed.

Jego dowód wygląda dość schematycznie. Taktyka **split** generuje nam dwa podcele będące implikacjami — na każdym z osobna używamy następnie **intro**, a kończymy **assumption**. Jedyne, czym różnią się dowody podcelów, to nazwa aplikowanej hipotezy.

A co, gdyby jakaś taktyka wygenerowała nam 100 takich schematycznych podcelów? Czy musielibyśmy przechodzić przez mękę ręcznego dowodzenia tych niezbyt ciekawych przypadków? Czy da się powyższy dowód jakoś skrócić lub zautomatyzować?

Odpowiedź na szczęście brzmi “tak”. Z pomocą przychodzi nam kombinatory taktyk (ang. tacticals), czyli taktyki, które mogą przyjmować jako argumenty inne taktyki. Dzięki temu możemy łączyć proste taktyki w nieco bardziej skomplikowane lub jedynie zmieniać niektóre aspekty ich zachowań.

3.9.1 ; (średnik)

Lemma *iff_intro''* :

$\forall P Q : \text{Prop},$
 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P) \rightarrow (P \leftrightarrow Q).$

Proof.

split; intros; [apply *H* | apply *H0*]; assumption.

Qed.

Najbardziej podstawowym kombinatorem jest ; (średnik). Zapis *t1*; *t2* oznacza “użyj na obecnym celu taktyki *t1*, a następnie na wszystkich podcelach wygenerowanych przez *t1* użyj taktyki *t2*”.

Zauważmy, że taktyka **split** działa nie tylko na koniunkcjach i równoważnościach, ale także wtedy, gdy są one konkluzją pewnej implikacji. W takich przypadkach taktyka **split** przed rozbiciem ich wprowadzi do kontekstu przesłanki implikacji (a także zmienne związane kwantyfikacją uniwersalną), zaoszczędzając nam użycia wcześniej taktyki **intros**.

Wobec tego, zamiast wprowadzać zmienne do kontekstu przy pomocy **intros**, rozbijać cel **splitem**, a potem jeszcze w każdym podcelu z osobna wprowadzać do kontekstu przesłankę implikacji, możemy to zrobić szybciej pisząc **split; intros**.

Drugie użycie średnika jest uogólnieniem pierwszego. Zapis $t; [t1 \mid t2 \mid \dots \mid tn]$ oznacza “użyj na obecnym podcelu taktyki t ; następnie na pierwszym wygenerowanym przez nią podcelu użyj taktyki $t1$, na drugim $t2$, etc., a na n -tym użyj taktyki tn ”. Wobec tego zapis $t1; t2$ jest jedynie skróconą formą $t1; [t2 \mid t2 \mid \dots \mid t2]$.

Użycie tej formy kombinatora ; jest uzasadnione tym, że w pierwszym z naszych podcelów musimy zaaplikować hipotezę H , a w drugim $H0$ — w przeciwnym wypadku nasza taktyka zawiodłaby (sprawdź to). Ostatnie użycie tego kombinatora jest identyczne jak pierwsze — każdy z podcelów kończymy taktyką **assumption**.

Dzięki średnikowi dowód naszego twierdzenia skurczył się z trzech linijek do jednej, co jest wyśmienitym wynikiem — trzy razy mniej linii kodu to trzy razy mniejszy problem z jego utrzymaniem. Fakt ten ma jednak również i swoją ciemną stronę. Jest nią utrata interaktywności — wykonanie taktyki przeprowadza dowód od początku do końca.

Znalezienie odpowiedniego balansu między automatyzacją i interaktywnością nie jest sprawą łatwą. Dowodząc twierdzenia twoim pierwszym i podstawowym celem powinno być zawsze jego zrozumienie, co oznacza dowód mniej lub bardziej interaktywny, nieautomatyczny. Gdy uda ci się już udowodnić i zrozumieć dane twierdzenie, możesz przejść do automatyzacji. Proces ten jest analogiczny jak w przypadku inżynierii oprogramowania — najpierw tworzy się działający prototyp, a potem się go usprawnia.

Praktyka pokazuje jednak, że naszym ostatecznym celem powinna być pełna automatyzacja, tzn. sytuacja, w której dowód każdego twierdzenia (poza zupełnie banalnymi) będzie się sprowadzał, jak w powyższym przykładzie, do użycia jednej, specjalnie dla niego stworzonej taktyki. Ma to swoje uzasadnienie:

- zrozumienie cudzych dowodów jest zazwyczaj dość trudne, co ma spore znaczenie w większych projektach, w których uczestniczy wiele osób, z których część odchodzi, a na ich miejsce przychodzą nowe
- przebrnięcie przez dowód interaktywny, nawet jeżeli ma walory edukacyjne i jest oświecające, jest zazwyczaj czasochłonne, a czas to pieniądz
- skoro zrozumienie dowodu jest trudne i czasochłonne, to będziemy chcieli unikać jego zmieniania, co może nastąpić np. gdy będziemy chcieli dodać do systemu jakąś funkcjonalność i udowodnić, że po jej dodaniu system wciąż działa poprawnie

Ćwiczenie (średnik) Poniższe twierdzenia udowodnij najpierw z jak największym zrozumieniem, a następnie zautomatyzuj tak, aby całość była rozwiązywana w jednym kroku przez pojedynczą taktykę.

Lemma *or_comm_ex* :

$$\forall P Q : \text{Prop}, P \vee Q \rightarrow Q \vee P.$$

Lemma *diamond* :

$$\forall P Q R S : \text{Prop}, \\ (P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R) \rightarrow (Q \rightarrow S) \rightarrow (R \rightarrow S) \rightarrow P \rightarrow S.$$

3.9.2 || (alternatywa)

Lemma *iff_intro''* :

$\forall P Q : \text{Prop},$
 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P) \rightarrow (P \leftrightarrow Q).$

Proof.

`split; intros; apply H0 || apply H; assumption.`

Qed.

Innym przydatnym kombinatorem jest `||`, który będziemy nazywać alternatywą. Żeby wyjaśnić jego działanie, posłużymy się pojęciem postępu. Taktyka dokonuje postępu, jeżeli wygenerowany przez nią cel różni się od poprzedniego celu. Innymi słowy, taktyka nie dokonuje postępu, jeżeli nie zmienia obecnego celu. Za pomocą `progress t` możemy sprawdzić, czy taktyka `t` dokona postępu na obecnym celu.

Taktyka `t1 || t2` używa na obecnym celu `t1`. Jeżeli `t1` dokona postępu, to `t1 || t2` będzie miało taki efekt jak `t1` i skończy się sukcesem. Jeżeli `t1` nie dokona postępu, to na obecnym celu zostanie użyte `t2`. Jeżeli `t2` dokona postępu, to `t1 || t2` będzie miało taki efekt jak `t2` i skończy się sukcesem. Jeżeli `t2` nie dokona postępu, to `t1 || t2` zawiedzie i cel się nie zmieni.

W naszym przypadku w każdym z podcelów wygenerowanych przez `split; intros` próbujemy zaaplikować najpierw `H0`, a potem `H`. Na pierwszym podcelu `apply H0` zawiedzie (a więc nie dokona postępu), więc zostanie użyte `apply H`, które zmieni cel. Wobec tego `apply H0 || apply H` na pierwszym podcelu będzie miało taki sam efekt, jak użycie `apply H`. W drugim podcelu `apply H0` skończy się sukcesem, więc tu `apply H0 || apply H` będzie miało taki sam efekt, jak `apply H0`.

3.9.3 idtac, do oraz repeat

Lemma *idtac_do_example* :

$\forall P Q R S : \text{Prop},$
 $P \rightarrow S \vee R \vee Q \vee P.$

Proof.

`idtac. intros. do 3 right. assumption.`

Qed.

`idtac` to taktyka identycznościowa, czyli taka, która nic nie robi. Sama w sobie nie jest zbyt użyteczna, ale przydaje się do czasami do tworzenia bardziej skomplikowanych taktyk.

Kombinator `do` pozwala nam użyć danej taktyki określoną ilość razy. `do n t` na obecnym celu używa `t`. Jeżeli `t` zawiedzie, to `do n t` również zawiedzie. Jeżeli `t` skończy się sukcesem, to na każdym podcelu wygenerowanym przez `t` użyte zostanie `do (n - 1) t`. W szczególności `do 0 t` działa jak `idtac`, czyli kończy się sukcesem nic nie robiąc.

W naszym przypadku użycie taktyki `do 3 right` sprawi, że przy wyborze członu dysjunkcji, którego chcemy dowodzić, trzykrotnie pójdziemy w prawo. Zauważmy, że taktyka `do 4 right` zawiodłaby, gdyż po 3 użyciach `right` cel nie byłby już dysjunkcją, więc kolejne użycie `right` zawiodłoby, a wtedy cała taktyka `do 4 right` również zawiodłaby.

Lemma *repeat_example* :

$$\forall P A B C D E F : \text{Prop}, \\ P \rightarrow A \vee B \vee C \vee D \vee E \vee F \vee P.$$

Proof.

intros. repeat right. assumption.

Qed.

Kombinator **repeat** powtarza daną taktykę, aż ta rozwiąże cel, zawiedzie, lub nie zrobi postępu. Formalnie: **repeat** t używa na obecnym celu taktyki t . Jeżeli t rozwiąże cel, to **repeat** t kończy się sukcesem. Jeżeli t zawiedzie lub nie zrobi postępu, to **repeat** t również kończy się sukcesem. Jeżeli t zrobi jakiś postęp, to na każdym wygenerowanym przez nią celu zostanie użyte **repeat** t .

W naszym przypadku **repeat right** ma taki efekt, że przy wyborze członu dysjunkcji wybieramy człon będący najbardziej na prawo, tzn. dopóki cel jest dysjunkcją, aplikowana jest taktyka **right**, która wybiera prawy człon. Kiedy nasz cel przestaje być dysjunkcją, taktyka **right** zawodzi i wtedy taktyka **repeat right** kończy swoje działanie sukcesem.

3.9.4 try i fail

Lemma *iff_intro4* :

$$\forall P Q : \text{Prop}, \\ (P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P) \rightarrow (P \leftrightarrow Q).$$

Proof.

split; intros; try (apply *H0*; assumption; fail);
try (apply *H*; assumption; fail).

Qed.

try jest kombinatorem, który zmienia zachowanie przekazanej mu taktyki. Jeżeli t zawiedzie, to **try** t zadziała jak **idtac**, czyli nic nie zrobi i skończy się sukcesem. Jeżeli t skończy się sukcesem, to **try** t również skończy się sukcesem i będzie miało taki sam efekt, jak t . Tak więc, podobnie jak **repeat**, **try** nigdy nie zawodzi.

fail jest przeciwieństwem **idtac** — jest to taktyka, która zawsze zawodzi. Sama w sobie jest bezużyteczna, ale w tandemie z **try** oraz średnikiem daje nam pełną kontrolę nad tym, czy taktyka zakończy się sukcesem, czy zawiedzie, a także czy dokona postępu.

Częstym sposobem użycia **try** i **fail** jest **try** (t ; **fail**). Taktyka ta na obecnym celu używa t . Jeżeli t rozwiąże cel, to **fail** nie zostanie wywołane i całe **try** (t ; **fail**) zadziała tak jak t , czyli rozwiąże cel. Jeżeli t nie rozwiąże celu, to na wygenerowanych podcelach wywoływane zostanie **fail**, które zawiedzie — dzięki temu t ; **fail** również zawiedzie, nie dokonując żadnych zmian w celu (nie dokona postępu), a całe **try** (t ; **fail**) zakończy się sukcesem, również nie dokonując w celu żadnych zmian. Wobec tego działanie **try** (t ; **fail**) można podsumować tak: “jeżeli t rozwiąże cel to użyj jej, a jeżeli nie, to nic nie rób”.

Postaraj się dokładnie zrozumieć, jak opis ten ma się do powyższego przykładu — spróbuj usunąć jakieś **try**, **fail** lub średnik i zobacz, co się stanie.

Oczywiście przykład ten jest bardzo sztuczny — najlepszym pomysłem udowodnienia tego twierdzenia jest użycie ogólnej postaci średnika $t; t1 \mid \dots \mid tn$, tak jak w przykładzie *iff_intro*”. Idiom `try (t; fail)` najlepiej sprawdza się, gdy użycie średnika w ten sposób jest niepraktyczne, czyli gdy celów jest dużo, a rozwiązać automatycznie potrafimy tylko część z nich. Możemy użyć go wtedy, żeby pozbyć się prostszych przypadków nie zaśmiecając sobie jednak kontekstu w pozostałych przypadkach. Idiom ten jest też dużo bardziej odporny na przyszłe zmiany w programie, gdyż użycie go nie wymaga wiedzy o tym, ile podcelów zostanie wygenerowanych.

Przedstawione kombinatory są najbardziej użyteczne i stąd najpowszechniej używane. Nie są to jednak wszystkie kombinatory — jest ich znacznie więcej. Opisy taktyk i kombinatorów z biblioteki standardowej znajdziesz w .

3.10 Zadania (TODO)

- na koniec dać tylko te zadania, które łączą wiele spójników
 - dodać zadanie dotyczące czytania twierdzeń i dowodów
 - dodać zadania dotyczące czytania formuł (precedencja etc.)

Poniższe zadania stanowią (chyba) kompletny zbiór praw rządzących logiką konstruktywną (w szczególności, niektóre z zadań mogą pokrywać się z ćwiczeniami zawartymi w tekście). Wróć do nich za jakiś czas, gdy czas przetrzebi trochę twoją pamięć (np. za tydzień).

Module exercises_propositional.

Parameters $P\ Q\ R\ S : \text{Prop}$.

Komenda `Parameters` formalnie działa jak wprowadzenie aksjomatu, który w naszym przypadku brzmi “ P, Q, R i S są zdaniami logicznymi”. Taki aksjomat jest rzecz jasna zupełnie niegroźny, ale z innymi trzeba uważać — gdybyśmy wprowadzili aksjomat $1 = 2$, to popadlibyśmy w sprzeczność i nie moglibyśmy ufać żadnym dowodom, które przeprowadzamy.

End exercises_propositional.

Check and_comm.

(==> forall P Q : Prop, P /\ Q -> Q /\ P *)*

W praktyce komenda `Parameters` służy do tego, żeby za dużo nie pisać — po zamknięciu sekcji komendą `End`, `Coq` doda do każdego twierdzenia znajdującego się w tej sekcji kwantyfikację uniwersalną po hipotezach zadeklarowanych przy pomocy `Parameters`. W naszym przypadku `Coq` dodał do *and_comm* kwantyfikację po P i Q , mimo że nie napisaliśmy jej explicite.

3.11 Zadania po raz drugi

Tym razem ułożymy zadania w innej kolejności, i będzie ich wincyj!

Module *NewExercises*.

Parameters

$(P\ Q\ R\ S : \text{Prop})$
 $(P'\ Q'\ R'\ S' : \text{Prop}).$

3.11.1 Kluczowe prawa

Lemma *noncontradiction* :

$(P \wedge \neg P) \leftrightarrow \text{False}.$

Lemma *noncontradiction_curried* :

$P \rightarrow \neg P \rightarrow Q.$

Lemma *noncontradiction_iff* :

$(P \leftrightarrow \neg P) \leftrightarrow \text{False}.$

Lemma *Irrefutable_LEM* :

$\neg \neg (P \vee \neg P).$

Lemma *Irrefutable_reductio_ad_absurdum* :

$\neg \neg (\sim (P \wedge \neg Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)).$

Lemma *reductio_ad_absurdum_conv* :

$(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg (P \wedge \neg Q).$

Lemma *resolution* :

$(P \vee Q) \wedge (\sim P \vee R) \rightarrow Q \vee R.$

3.11.2 Dysjunkcja

Reguły

Lemma *or_intro_l* :

$P \rightarrow P \vee Q.$

Lemma *or_intro_r* :

$Q \rightarrow P \vee Q.$

Lemma *or_elim* :

$(P \rightarrow R) \rightarrow (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \vee Q \rightarrow R).$

Właściwości działaniowe

Lemma *or_True_l* :

$\text{True} \vee P \leftrightarrow \text{True}.$

Lemma *or_True_r* :
 $P \vee \text{True} \leftrightarrow \text{True}.$

Lemma *or_False_l* :
 $\text{False} \vee P \leftrightarrow P.$

Lemma *or_False_r* :
 $P \vee \text{False} \leftrightarrow P.$

Lemma *or_True_l'* :
 $P \rightarrow P \vee Q \leftrightarrow \text{True}.$

Lemma *or_True_r'* :
 $Q \rightarrow P \vee Q \leftrightarrow \text{True}.$

Lemma *or_False_l'* :
 $\neg P \rightarrow P \vee Q \leftrightarrow Q.$

Lemma *or_False_r'* :
 $\neg Q \rightarrow P \vee Q \leftrightarrow P.$

Lemma *or_idem* :
 $P \vee P \leftrightarrow P.$

Lemma *or_comm* :
 $P \vee Q \leftrightarrow Q \vee P.$

Lemma *or_assoc* :
 $P \vee (Q \vee R) \leftrightarrow (P \vee Q) \vee R.$

Lemma *or_mon_l* :
 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (R \vee P \rightarrow R \vee Q).$

Lemma *or_mon_r* :
 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \vee R \rightarrow Q \vee R).$

Lemma *or_mon* :
 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (R \rightarrow S) \rightarrow P \vee R \rightarrow Q \vee S.$

Lemma *or_or_l* :
 $(P \vee Q) \vee R \leftrightarrow (P \vee R) \vee (Q \vee R).$

Lemma *or_or_r* :
 $P \vee (Q \vee R) \leftrightarrow (P \vee Q) \vee (P \vee R).$

Lemma *or_and_l* :
 $(P \wedge Q) \vee R \leftrightarrow (P \vee R) \wedge (Q \vee R).$

Lemma *or_and_r* :
 $P \vee (Q \wedge R) \leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R).$

Lemma *or_and_l_abs* :
 $(P \wedge Q) \vee Q \leftrightarrow Q.$

Lemma *or_and_r_abs* :

$$P \vee (P \wedge Q) \leftrightarrow P.$$

Lemma *or_iff_l* :

$$((P \leftrightarrow Q) \vee R) \rightarrow ((P \vee R) \leftrightarrow (Q \vee R)).$$

Lemma *or_iff_r* :

$$(P \vee (Q \leftrightarrow R)) \rightarrow ((P \vee Q) \leftrightarrow (P \vee R)).$$

Lemma *or_impl_r* :

$$P \vee (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \vee Q \rightarrow P \vee R).$$

Lemma *Irrefutable_or_impl_r_conv* :

$$\neg \neg ((P \vee Q \rightarrow P \vee R) \rightarrow P \vee (Q \rightarrow R)).$$

Lemma *Irrefutable_or_impl_r_conv'* :

$$(P \vee Q \rightarrow P \vee R) \rightarrow \neg \neg (P \vee (Q \rightarrow R)).$$

Lemma *or_impl_l* :

$$(P \rightarrow Q) \vee R \rightarrow (P \vee R) \rightarrow (Q \vee R).$$

Lemma *Irrefutable_or_impl_l* :

$$\neg \neg ((P \vee R \rightarrow Q \vee R) \rightarrow (P \rightarrow Q) \vee R).$$

Lemma *Irrefutable_or_impl_l'* :

$$(P \vee R \rightarrow Q \vee R) \rightarrow \neg \neg ((P \rightarrow Q) \vee R).$$

Właściwości relacyjne

Pozostałe właściwości

Lemma *or_not_l* :

$$\neg P \vee Q \rightarrow (P \rightarrow Q).$$

Lemma *Irrefutable_or_not_l_conv* :

$$\neg \neg ((P \rightarrow Q) \rightarrow \neg P \vee Q).$$

Lemma *Irrefutable_or_not_l_conv'* :

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg \neg (\sim P \vee Q).$$

3.11.3 Koniunkcja

Reguły

Lemma *and_intro* :

$$P \rightarrow Q \rightarrow P \wedge Q.$$

Lemma *and_elim_l* :

$$P \wedge Q \rightarrow P.$$

Lemma *and_elim_r* :

$$P \wedge Q \rightarrow Q.$$

Lemma *and_elim* :

$$(P \rightarrow Q \rightarrow R) \rightarrow (P \wedge Q \rightarrow R).$$

Właściwości działaniowe

Lemma *and_True_l* :

$$True \wedge P \leftrightarrow P.$$

Lemma *and_True_r* :

$$P \wedge True \leftrightarrow P.$$

Lemma *and_False_l* :

$$False \wedge P \leftrightarrow False.$$

Lemma *and_False_r* :

$$P \wedge False \leftrightarrow False.$$

Lemma *and_True_l'* :

$$P \rightarrow P \wedge Q \leftrightarrow Q.$$

Lemma *and_True_r'* :

$$Q \rightarrow P \wedge Q \leftrightarrow P.$$

Lemma *and_False_l'* :

$$\neg P \rightarrow P \wedge Q \leftrightarrow False.$$

Lemma *and_False_r'* :

$$\neg Q \rightarrow P \wedge Q \leftrightarrow False.$$

Lemma *and_idem* :

$$P \wedge P \leftrightarrow P.$$

Lemma *and_comm* :

$$P \wedge Q \leftrightarrow Q \wedge P.$$

Lemma *and_assoc* :

$$P \wedge (Q \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge R.$$

Lemma *and_mon_l* :

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow (R \wedge P \rightarrow R \wedge Q).$$

Lemma *and_mon_r* :

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \wedge R \rightarrow Q \wedge R).$$

Lemma *and_mon* :

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow (R \rightarrow S) \rightarrow P \wedge R \rightarrow Q \wedge S.$$

Lemma *and_and_l* :

$$(P \wedge Q) \wedge R \leftrightarrow (P \wedge R) \wedge (Q \wedge R).$$

Lemma *and_and_r* :

$$P \wedge (Q \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge (P \wedge R).$$

Lemma *and_or_l* :

$$(P \vee Q) \wedge R \leftrightarrow (P \wedge R) \vee (Q \wedge R).$$

Lemma *and_or_r* :

$$P \wedge (Q \vee R) \leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R).$$

Lemma *and_or_l_abs* :

$$(P \vee Q) \wedge Q \leftrightarrow Q.$$

Lemma *and_or_r_abs* :

$$P \wedge (P \vee Q) \leftrightarrow P.$$

Lemma *and_iff_l* :

$$((P \leftrightarrow Q) \wedge R) \rightarrow ((P \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge R)).$$

Lemma *and_iff_r* :

$$(P \wedge (Q \leftrightarrow R)) \rightarrow ((P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge R)).$$

Właściwości relacyjne

Pozostałe właściwości

Lemma *and_not_r* :

$$P \wedge \neg Q \rightarrow \neg (P \rightarrow Q).$$

Lemma *Irrefutable_and_not_r_conv* :

$$\neg \neg (\sim (P \rightarrow Q) \rightarrow P \wedge \neg Q).$$

Lemma *Irrefutable_and_not_r_conv'* :

$$\neg (P \rightarrow Q) \leftrightarrow \neg \neg (P \wedge \neg Q).$$

3.11.4 Równoważność

Reguły

Lemma *iff_intro* :

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P) \rightarrow P \leftrightarrow Q.$$

Lemma *iff_elim_l* :

$$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow Q).$$

Lemma *iff_elim_r* :

$$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P).$$

Lemma *iff_elim* :

$$((P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P) \rightarrow R) \rightarrow ((P \leftrightarrow Q) \rightarrow R).$$

Właściwości działaniowe

Lemma *iff_True_l* :

$$(True \leftrightarrow P) \leftrightarrow P.$$

Lemma *iff_True_r* :

$$P \leftrightarrow \text{True} \leftrightarrow P.$$

Lemma *iff_False_l* :

$$\text{False} \leftrightarrow P \leftrightarrow \neg P.$$

Lemma *iff_False_r* :

$$P \leftrightarrow \text{False} \leftrightarrow \neg P.$$

Lemma *iff_True_l'* :

$$P \rightarrow (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow Q.$$

Lemma *iff_True_r'* :

$$Q \rightarrow (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow P.$$

Lemma *iff_False_l'* :

$$\neg P \rightarrow (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg Q.$$

Lemma *iff_False_r'* :

$$\neg Q \rightarrow (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg P.$$

Lemma *iff_refl* :

$$(P \leftrightarrow P) \leftrightarrow \text{True}.$$

Lemma *iff_comm* :

$$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow P).$$

Lemma *Irrefutable_iff_assoc* :

$$\neg \neg ((P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R)).$$

Właściwości relacyjne

Lemma *iff_refl'* : $P \leftrightarrow P$.

Lemma *iff_symm* : $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow P)$.

Lemma *iff_trans* : $(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \rightarrow (P \leftrightarrow R)$.

Pozostałe właściwości

Lemma *Irrefutable_iff_not* :

$$\neg \neg ((\sim P \leftrightarrow \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)).$$

Lemma *iff_not_conv* :

$$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (\sim P \leftrightarrow \neg Q).$$

Lemma *iff_not* :

$$(\sim P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow \neg \neg (P \leftrightarrow Q).$$

Lemma *Irrefutable_iff_spec* :

$$\neg \neg ((P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \wedge Q) \vee (\sim P \wedge \neg Q)).$$

Lemma *Irrefutable_iff_spec'* :

$$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow \neg \neg ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)).$$

Lemma *iff_spec_conv* :

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q).$$

Bardzo nudne właściwości

Lemma *impl_pres_iff* :

$$(P \leftrightarrow P') \rightarrow (Q \leftrightarrow Q') \rightarrow (P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P' \rightarrow Q').$$

Lemma *or_pres_iff* :

$$(P \leftrightarrow P') \rightarrow (Q \leftrightarrow Q') \rightarrow P \vee Q \leftrightarrow P' \vee Q'.$$

Lemma *and_pres_iff* :

$$(P \leftrightarrow P') \rightarrow (Q \leftrightarrow Q') \rightarrow P \wedge Q \leftrightarrow P' \wedge Q'.$$

Lemma *iff_pres_iff* :

$$(P \leftrightarrow P') \rightarrow (Q \leftrightarrow Q') \rightarrow (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (P' \leftrightarrow Q').$$

Lemma *not_pres_iff* :

$$(P \leftrightarrow P') \rightarrow \neg P \leftrightarrow \neg P'.$$

3.11.5 Implikacja

Reguły

Lemma *impl_intro* :

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow P \rightarrow Q.$$

Lemma *impl_elim* :

$$P \rightarrow (P \rightarrow Q) \rightarrow Q.$$

Właściwości działaniowe

Lemma *impl_True_l* :

$$(True \rightarrow P) \leftrightarrow P.$$

Lemma *impl_True_r* :

$$(P \rightarrow True) \leftrightarrow True.$$

Lemma *impl_False_l* :

$$(False \rightarrow P) \leftrightarrow True.$$

Lemma *impl_False_r* :

$$(P \rightarrow False) \leftrightarrow \neg P.$$

Lemma *impl_True_l'* :

$$P \rightarrow (P \rightarrow Q) \leftrightarrow Q.$$

Lemma *impl_True_r'* :

$$Q \rightarrow (P \rightarrow Q) \leftrightarrow \text{True}.$$

$$\text{Lemma } \textit{impl_False_l'} : \\ \neg P \rightarrow (P \rightarrow Q) \leftrightarrow \text{True}.$$

$$\text{Lemma } \textit{impl_False_r'} : \\ \neg Q \rightarrow (P \rightarrow Q) \leftrightarrow \neg P.$$

$$\text{Lemma } \textit{impl_refl} : \\ (P \rightarrow P) \leftrightarrow \text{True}.$$

$$\text{Lemma } \textit{impl_mon_l} : \\ (P \rightarrow Q) \rightarrow ((R \rightarrow P) \rightarrow (R \rightarrow Q)).$$

$$\text{Lemma } \textit{impl_antimon_r} : \\ (P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)).$$

$$\text{Lemma } \textit{impl_bimon} : \\ (P \rightarrow Q) \rightarrow (R \rightarrow S) \rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow S)).$$

$$\text{Lemma } \textit{impl_impl_r} : \\ (P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R).$$

$$\text{Lemma } \textit{Irrefutable_impl_or_r} : \\ \neg \neg ((P \rightarrow Q \vee R) \rightarrow (P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)).$$

$$\text{Lemma } \textit{Irrefutable_impl_or_r'} : \\ (P \rightarrow Q \vee R) \rightarrow \neg \neg ((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)).$$

$$\text{Lemma } \textit{impl_or_r_conv} : \\ (P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow Q \vee R).$$

$$\text{Lemma } \textit{Irrefutable_impl_and_l'} : \\ \neg \neg (((P \wedge Q) \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R) \vee (Q \rightarrow R)).$$

$$\text{Lemma } \textit{Irrefutable_impl_and_l''} : \\ ((P \wedge Q) \rightarrow R) \rightarrow \neg \neg ((P \rightarrow R) \vee (Q \rightarrow R)).$$

$$\text{Lemma } \textit{impl_and_l'_conv} : \\ (P \rightarrow R) \vee (Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \wedge Q) \rightarrow R).$$

$$\text{Lemma } \textit{impl_and_r} : \\ (P \rightarrow Q \wedge R) \leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R).$$

$$\text{Lemma } \textit{impl_iff_r} : \\ (P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R)).$$

Właściwości relacyjne

$$\text{Lemma } \textit{impl_refl'} : P \rightarrow P.$$

$$\text{Lemma } \textit{impl_trans} : (P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R).$$

$$\text{Lemma } \textit{impl_antisym} : (P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P) \rightarrow (P \leftrightarrow Q).$$

Pozostałe właściwości

Lemma *weakening* :

$$P \rightarrow Q \rightarrow P.$$

Lemma *impl_and_l* :

$$(P \wedge Q \rightarrow R) \leftrightarrow (P \rightarrow Q \rightarrow R).$$

Lemma *impl_or_l* :

$$(P \vee Q \rightarrow R) \leftrightarrow (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R).$$

Lemma *contraposition* :

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow (\sim Q \rightarrow \neg P).$$

Lemma *Irrefutable_contraposition_conv* :

$$\neg \neg ((\sim Q \rightarrow \neg P) \rightarrow (P \rightarrow Q)).$$

Lemma *Irrefutable_contraposition_conv'* :

$$(\sim Q \rightarrow \neg P) \rightarrow \neg \neg (P \rightarrow Q).$$

Lemma *impl_not_r* :

$$(P \rightarrow \neg Q) \rightarrow (Q \rightarrow \neg P).$$

Lemma *Irrefutable_impl_not_l* :

$$\neg \neg ((\sim P \rightarrow Q) \rightarrow (\sim Q \rightarrow P)).$$

Lemma *Irrefutable_impl_not_l'* :

$$(\sim P \rightarrow Q) \rightarrow \neg \neg (\sim Q \rightarrow P).$$

Lemma *not_impl_converse* :

$$\neg (P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P).$$

Lemma *impl_permute* :

$$(P \rightarrow Q \rightarrow R) \rightarrow (Q \rightarrow P \rightarrow R).$$

3.11.6 Negacja

Reguły

Lemma *not_intro* :

$$(P \rightarrow \text{False}) \rightarrow \neg P.$$

Lemma *not_intro_wiki* :

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow \neg Q) \rightarrow \neg P.$$

Z jakiegoś powodu Wikipedia (i parę innych źródeł) nazywa powyższe prawem wprowadzania negacji... nie wiem dlaczego.

Lemma *not_elim* :

$$\neg P \rightarrow P \rightarrow \text{False}.$$

Negacja stałych i spójników

Lemma *not_True* :

$$\neg \text{True} \leftrightarrow \text{False}.$$

Lemma *not_False* :

$$\neg \text{False} \leftrightarrow \text{True}.$$

Lemma *not_or* :

$$\neg (P \vee Q) \leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q.$$

Lemma *Irrefutable_not_and* :

$$\neg \neg (\sim (P \wedge Q) \rightarrow \neg P \vee \neg Q).$$

Lemma *not_and_conv* :

$$\neg P \vee \neg Q \rightarrow \neg (P \wedge Q).$$

Lemma *not_and* :

$$\neg (P \wedge Q) \leftrightarrow \neg \neg (\sim P \vee \neg Q).$$

Lemma *Irrefutable_not_impl* :

$$\neg \neg (\sim (P \rightarrow Q) \rightarrow P \wedge \neg Q).$$

Lemma *not_impl_conv* :

$$P \wedge \neg Q \rightarrow \neg (P \rightarrow Q).$$

Lemma *not_impl* :

$$\neg (P \rightarrow Q) \leftrightarrow \neg \neg (P \wedge \neg Q).$$

Lemma *Irrefutable_not_not* :

$$\neg \neg (\sim \neg P \rightarrow P).$$

Lemma *not_not_conv* :

$$P \rightarrow \neg \neg P.$$

Podwójna negacja

Lemma *not_not_True* :

$$\neg \neg \text{True} \leftrightarrow \text{True}.$$

Lemma *not_not_False* :

$$\neg \neg \text{False} \leftrightarrow \text{False}.$$

Lemma *not_not_impl* :

$$\neg \neg (P \rightarrow Q) \leftrightarrow \neg \neg P \rightarrow \neg \neg Q.$$

Lemma *not_not_or* :

$$\neg \neg P \vee \neg \neg Q \rightarrow \neg \neg (P \vee Q).$$

Lemma *not_not_and* :

$$\neg \neg (P \wedge Q) \leftrightarrow \neg \neg P \wedge \neg \neg Q.$$

Potrójna negacja

Lemma *not_not_not* :

$$\neg \neg \neg P \leftrightarrow \neg P.$$

Pozostałe właściwości

Lemma *reductio_ad_absurdum'* :

$$\neg (P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \neg \neg (P \rightarrow Q).$$

3.11.7 Pozostałe mało istotne prawa

Lemma *Irrefutable_exchange* :

$$\neg \neg ((\sim P \vee Q) \wedge (P \vee R) \rightarrow (P \wedge Q) \vee (\sim P \wedge R)).$$

Lemma *Irrefutable_exchange'* :

$$(\sim P \vee Q) \wedge (P \vee R) \rightarrow \neg \neg ((P \wedge Q) \vee (\sim P \wedge R)).$$

Lemma *exchange_conv* :

$$(P \wedge Q) \vee (\sim P \wedge R) \rightarrow (\sim P \vee Q) \wedge (P \vee R).$$

Lemma *isolation* :

$$(P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \rightarrow P.$$

Lemma *Irrefutable_isolation_conv* :

$$\neg \neg (P \rightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)).$$

Lemma *Irrefutable_isolation_conv'* :

$$P \rightarrow \neg \neg ((P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)).$$

Lemma *dd_and_or_r* :

$$P \wedge (\sim P \vee Q) \leftrightarrow P \wedge Q.$$

Uwaga: *dd* to skrót od ang. destructive dilemma (chyba).

Lemma *dd_and_impl_r* :

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \leftrightarrow P \wedge Q.$$

Lemma *dd_or_and_r* :

$$P \vee (\sim P \wedge Q) \rightarrow P \vee Q.$$

Lemma *Irrefutable_dd_or_and_r_conv* :

$$\neg \neg (P \vee Q \rightarrow P \vee (\sim P \wedge Q)).$$

Lemma *Irrefutable_dd_or_and_r_conv'* :

$$P \vee Q \rightarrow \neg \neg (P \vee (\sim P \wedge Q)).$$

Lemma *Irrefutable_dd_or_impl_r* :

$$\neg \neg (P \vee (\sim P \rightarrow Q) \rightarrow P \vee Q).$$

Lemma *Irrefutable_dd_or_impl_r'* :

$$P \vee (\sim P \rightarrow Q) \rightarrow \neg \neg (P \vee Q).$$

Lemma *dd_or_impl_r_conv* :

$$P \vee Q \rightarrow P \vee (\sim P \rightarrow Q).$$

Lemma *dd_impl_or_r* :

$$P \rightarrow (\sim P \vee Q) \leftrightarrow P \rightarrow Q.$$

Lemma *dd_impl_or_l* :

$$(P \vee Q) \rightarrow Q \leftrightarrow P \rightarrow Q.$$

Wesołe podwójnie zanegowane prawa

Lemma *Irrefutable_Godel_Dummet* :

$$\neg \neg ((P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)).$$

Lemma *Irrefutable_fully_disjunctive_reasoning* :

$$\neg \neg ((P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow R)).$$

End *NewExercises*.

Rozdział 4

B1z: Inne spójniki? [TODO]

From *Typonomikon* Require Export *B1*.

4.1 Różnica między “lub” i “albo” (TODO)

Definition *xor* (*A B* : Prop) : Prop :=
 (*A* ∧ ¬ *B*) ∨ (¬ *A* ∧ *B*).

Infix „xor” := *xor* (at level 85, right associativity).

Section *xor_lemmas*.

Context (*P Q R* : Prop).

Lemma *xor_True_l* :
 True ‘xor’ *P* ↔ ¬ *P*.

Lemma *xor_True_r* :
 P ‘xor’ True ↔ ¬ *P*.

Lemma *xor_False_l* :
 False ‘xor’ *P* ↔ *P*.

Lemma *xor_False_r* :
 P ‘xor’ False ↔ *P*.

Lemma *xor_True_l'* :
 P → *P* ‘xor’ *Q* ↔ ¬ *Q*.

Lemma *xor_True_r'* :
 Q → *P* ‘xor’ *Q* ↔ ¬ *P*.

Lemma *xor_False_l'* :
 ¬ *P* → *P* ‘xor’ *Q* ↔ *Q*.

Lemma *xor_False_r'* :
 ¬ *Q* → *P* ‘xor’ *Q* ↔ *P*.

Lemma *xor_spec* :

$$\text{xor } P \ Q \leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q).$$

Lemma *xor_irrefl* :

$$P \text{ 'xor' } P \leftrightarrow \text{False}.$$

Lemma *xor_irrefl_true* :

$$P \rightarrow Q \rightarrow P \text{ 'xor' } Q \leftrightarrow \text{False}.$$

Lemma *xor_irrefl_false* :

$$\neg P \rightarrow \neg Q \rightarrow P \text{ 'xor' } Q \leftrightarrow \text{False}.$$

Lemma *xor_comm* :

$$P \text{ 'xor' } Q \leftrightarrow Q \text{ 'xor' } P.$$

Lemma *Irrefutable_xor_assoc* :

$$\neg \neg (P \text{ 'xor' } (Q \text{ 'xor' } R) \leftrightarrow (P \text{ 'xor' } Q) \text{ 'xor' } R).$$

Lemma *or_xor* :

$$P \text{ 'xor' } Q \rightarrow P \vee Q.$$

Lemma *and_xor_l* :

$$(P \text{ 'xor' } Q) \wedge R \leftrightarrow (P \wedge R) \text{ 'xor' } (Q \wedge R).$$

Lemma *and_xor_r* :

$$P \wedge (Q \text{ 'xor' } R) \leftrightarrow (P \wedge Q) \text{ 'xor' } (P \wedge R).$$

Lemma *Irrefutable_not_xor_l* :

$$\neg \neg (\neg (P \text{ 'xor' } Q) \leftrightarrow \neg P \text{ 'xor' } Q).$$

Lemma *Irrefutable_not_xor_r* :

$$\neg \neg (\neg (P \text{ 'xor' } Q) \leftrightarrow P \text{ 'xor' } \neg Q).$$

Lemma *Irrefutable_xor_not* :

$$\neg \neg ((\neg P) \text{ 'xor' } \neg Q \rightarrow P \text{ 'xor' } Q).$$

Lemma *not_iff_xor* :

$$\text{xor } P \ Q \rightarrow \neg (P \leftrightarrow Q).$$

Lemma *Irrefutable_xor_not_iff* :

$$\neg \neg (\neg (P \leftrightarrow Q) \rightarrow \text{xor } P \ Q).$$

Lemma *xor_not_conv* :

$$P \text{ 'xor' } Q \rightarrow \neg P \text{ 'xor' } \neg Q.$$

Lemma *xor_isolation* :

$$(P \wedge \neg Q) \text{ 'xor' } (P \wedge Q) \rightarrow P.$$

Lemma *Irrefutable_xor_isolation_conv* :

$$\neg \neg (P \rightarrow (P \wedge \neg Q) \text{ 'xor' } (P \wedge Q)).$$

Lemma *Irrefutable_xor_cotrans* :

$$\neg \neg (\text{xor } P \ Q \rightarrow \text{xor } P \ R \vee \text{xor } Q \ R).$$

Lemma *Irrefutable_dd_and_xor* :

```

    ¬ ¬ (P ∧ (¬ P 'xor' Q) → P ∧ Q).
Lemma dd_and_xor_conv :
  P ∧ Q → P ∧ (¬ P 'xor' Q).
Lemma dd_or_xor_r :
  P ∨ (P 'xor' Q) → P ∨ Q.
Lemma Irrefutable_dd_or_xor_r_conv :
  ¬ ¬ (P ∨ Q → P ∨ (P 'xor' Q)).
Lemma dd_impl_xor_r :
  P → (¬ P 'xor' Q) ↔ P → Q.
Lemma dd_impl_xor_l :
  (P 'xor' Q) → Q ↔ P → Q.
End xor_lemmas.

```

4.2 Zdecyduj się pan, czyli spójnik “i/lub” (TODO)

```

Definition andor (P Q : Prop) : Prop :=
  P ∨ Q ∨ (P ∧ Q).
Infix „andor“:= andor (at level 85, right associativity).
Section andor_lemmas.
Context (P Q R : Prop).
Lemma or_and :
  P ∧ Q → P ∨ Q.
Lemma andor_or :
  P 'andor' Q ↔ P ∨ Q.
End andor_lemmas.

```

4.3 Zdecyduj się pan po raz drugi, czyli spójnik “i/albo” (TODO)

```

Definition andxor (P Q : Prop) : Prop :=
  P 'xor' Q 'xor' (P ∧ Q).
Infix „andxor“:= andxor (at level 85, right associativity).
Section andxor_lemmas.
Context (P Q R : Prop).
Lemma andxor_or :

```

```

(∀ P : Prop, P ∨ ¬ P) →
  P 'andxor' Q ↔ P ∨ Q.
Lemma Irrefutable_andxor_or :
  ¬ ¬ (P 'andxor' Q ↔ P ∨ Q).
End andxor_lemmas.

```

4.4 Ani w tę ani we wtę, czyli negacja dysjunkcji (TODO)

```

Definition nor (P Q : Prop) : Prop :=
  ¬ (P ∨ Q).
Infix „nor“:= nor (at level 85, right associativity).
Section nor_lemmas.
Context (P Q R : Prop).
Lemma nor_comm :
  nor P Q ↔ nor Q P.
Lemma not_nor_assoc :
  ∃ P Q R : Prop,
    nor (nor P Q) R ∧ ¬ nor P (nor Q R).
Lemma nor_True_l :
  nor True P ↔ False.
Lemma nor_True_r :
  nor P True ↔ False.
Lemma nor_False_l :
  nor False P ↔ ¬ P.
Lemma nor_False_r :
  nor P False ↔ ¬ P.
Lemma nor_antiidempotent :
  nor P P ↔ ¬ P.
End nor_lemmas.

```

4.4.1 W nieco innej wersji (TODO)

```

Definition nor' (P Q : Prop) : Prop :=
  ¬ P ∧ ¬ Q.
Notation "neither" P 'nor' Q := (nor' P Q) (at level 85, right associativity).
Section nor'_lemmas.
Context (P Q R : Prop).

```

```

Lemma nor'_comm :
  nor' P Q ↔ nor' Q P.

Lemma not_nor'_assoc :
  ∃ P Q R : Prop,
    nor' (nor' P Q) R ∧ ¬ nor' P (nor' Q R).

Lemma nor'_True_l :
  nor' True P ↔ False.

Lemma nor'_True_r :
  nor' P True ↔ False.

Lemma nor'_False_l :
  nor' False P ↔ ¬ P.

Lemma nor'_False_r :
  nor' P False ↔ ¬ P.

Lemma nor'_antiidempotent :
  nor' P P ↔ ¬ P.

  Równoważność

Lemma nor_nor' :
  P 'nor' Q ↔ neither P nor Q.

End nor'_lemmas.

```

4.5 *nand*, czyli negacja koniunkcji

```

Definition nand (P Q : Prop) : Prop :=
  ¬ (P ∧ Q).

Infix „nand”:= nand (at level 85, right associativity).

Section nand_lemmas.

Context (P Q R : Prop).

Lemma nand_comm :
  nand P Q ↔ nand Q P.

Lemma not_nand_assoc :
  ∃ P Q R : Prop,
    nand (nand P Q) R ∧ ¬ nand P (nand Q R).

Lemma nand_True_l :
  nand True P ↔ ¬ P.

Lemma nand_True_r :
  nand P True ↔ ¬ P.

Lemma nand_False_l' :

```



```

    nand False P.
Lemma nand_False_l :
  nand False P  $\leftrightarrow$  True.
Lemma nand_False_r :
  nand P False  $\leftrightarrow$  True.
Lemma nand_antiidempotent :
  nand P P  $\leftrightarrow$   $\neg$  P.
End nand_lemmas.

```

4.6 Antyimplikacja, czyli negacja implikacji

```

Definition nimpl (P Q : Prop) : Prop :=
   $\neg$  (P  $\rightarrow$  Q).
Infix „nimpl“ := nimpl (at level 85, right associativity).
Section nimpl_lemmas.
Context (P Q R : Prop).
Lemma nimpl_False_l :
   $\neg$  nimpl False P.
Lemma nimpl_False_r :
  nimpl P False  $\leftrightarrow$   $\neg$   $\neg$  P.
Lemma nimpl_True_l :
  nimpl True P  $\leftrightarrow$   $\neg$  P.
Lemma nimpl_True_r :
   $\neg$  nimpl P True.
Lemma nimpl_conv :
  nimpl ( $\sim$  Q) ( $\sim$  P)  $\rightarrow$  nimpl P Q.
Lemma nimpl_conv' :
  nimpl P Q  $\rightarrow$  nimpl ( $\sim$  Q) ( $\sim$  P).
End nimpl_lemmas.

```

4.7 Zadania (TODO)

Ćwiczenie (conditioned disjunction) podaje poniższą definicję pewnego dziwnego spójnika:

```

Definition conditioned_disjunction (P Q R : Prop) : Prop :=
  (Q  $\rightarrow$  P)  $\wedge$  ( $\sim$  Q  $\rightarrow$  R).

```

Wyraż za jego pomocą wszystkie podstawowe spójniki, tj. implikację, dysjunkcję, koniunkcję i negację.

Udowodnij też garść twierdzeń mówiących, co się stanie, gdy za P , Q lub R wstawić *True* lub *False*.

Rozdział 5

B2: Konstruktywny rachunek kwantyfikatorów [TODO]

From *Typonomikon* Require Export *B1z*.

5.1 Predykaty i relacje (TODO)

5.2 Kwantyfikatory

Komenda `End` zamyka sekcję, którą otworzyliśmy na samym początku tego rozdziału. Zdania P , Q i R znikają z dostępnej dla nas przestrzeni nazw, dzięki czemu uniknęliśmy jej zaśmiecenia. Nasze twierdzenia wciąż są jednak dostępne (sprawdź to).

Zajmiemy się teraz konstruktywnym rachunkiem kwantyfikatorów. Jest on rozszerzeniem omówionego przed chwilą konstruktywnego rachunku zdań o kwantyfikatory, które pozwolą nam wyrażać takie zależności jak “każdy” oraz “istnieje”, oraz o predykaty i relacje, które możemy interpretować odpowiednio jako właściwości obiektów oraz zależności między obiektami.

5.2.1 Kwantyfikacja uniwersalna

Zobaczmy o co chodzi na znanym nam już przykładzie zwrotności implikacji:

Lemma *impl_refl*'' : $\forall P : \text{Prop}, P \rightarrow P$.

Proof.

 intros. assumption.

Qed.

\forall oznacza kwantyfikację uniwersalną. Możemy ten symbol odczytywać “dla każdego”. Zasięg kwantyfikatora rozciąga się od przecinka aż do kropki. Wobec tego treść naszego twierdzenia możemy odczytać “dla każdego zdania logicznego P , P implikuje P ”.

Kwantyfikator uniwersalny jest w swej naturze bardzo podobny do implikacji — zmienne, których dotyczy, możemy wprowadzić do kontekstu przy pomocy taktyki `intro`. W dowodzie nieformalnym użyciu taktyki `intro` P na celu kwantyfikowanym uniwersalnie odpowiadałoby stwierdzenie “niech P będzie dowolnym zdaniem logicznym”.

Zauważ, że używając taktyki `intros`, możemy wprowadzić do kontekstu jednocześnie zmienne kwantyfikowane uniwersalnie oraz przesłanki występujące po lewej stronie implikacji. To wszystko powinno nasunąć nam myśl, że kwantyfikacja uniwersalna i implikacja są ze sobą blisko związane.

`Print impl_refl''.`

```
(* ==> impl_refl'' = fun (P : Prop) (H : P) => H
    : forall P : Prop, P -> P *)
```

Rzeczywiście: dowodem naszego zdania jest coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak funkcja. Jeżeli jednak przyjrzymy się jej uważnie, dostrzeżesz że nie może być to zwykła funkcja — typ zwracanej wartości H różni się w zależności od argumentu P . Jeżeli za P wstawimy $1 = 1$, to H będzie dowodem na to, że $1 = 1$. Jeżeli za P wstawimy $2 = 2$, to H będzie dowodem na to, że $2 = 2$. Zauważ, że $1 = 1$ oraz $2 = 2$ to dwa różne zdania, a zatem są to także różne typy.

Dowód naszego zdania nie może być zatem zwykłą funkcją — gdyby nią był, zawsze zwracałby wartości tego samego typu. Jest on funkcją zależną, czyli taką, której przeciwdziedzina zależy od dziedziny. Funkcja zależna dla każdego argumentu może zwracać wartości różnego typu.

Ustaliliśmy więc, że kwantyfikacja uniwersalna jest pewnym uogólnieniem implikacji, zaś jej interpretacją obliczeniową jest funkcja zależna, czyli pewne uogólnienie zwykłej funkcji, która jest interpretacją obliczeniową implikacji.

Lemma general_to_particular :

```
  ∀ P : nat → Prop,
    (∀ n : nat, P n) → P 42.
```

Proof.

```
  intros. apply H.
```

Restart.

```
  intros. specialize (H 42). assumption.
```

Qed.

Podobnie jak zwykłe funkcje, funkcje zależne możemy aplikować do celu za pomocą taktyki `apply`. Możliwy jest też inny sposób rozumowania, nieco bardziej przypominający rozumowania “w przód”: przy pomocy taktyki `specialize` możemy zainstancjować n w naszej hipotezie H , podając jej pewną liczbę naturalną. Wtedy nasza hipoteza H z ogólnej, z kwantyfikacją po wszystkich liczbach naturalnych, zmieni się w szczególną, dotyczącą tylko podanej przez nas liczby.

Komenda *Restart* pozwala nam zacząć dowód od nowa w dowolnym jego momencie. Jej użycie nie jest wymagane, by ukończyć powyższy dowód — spróbuj wstawić w jej miejsce *Qed*. Użyłem jej tylko po to, żeby czytelnie zestawić ze sobą sposoby rozumowania w przód

i w tył dla kwantyfikacji uniwersalnej.

Lemma *and_proj1''* :

$$\begin{aligned} & \forall (P \ Q : \text{nat} \rightarrow \text{Prop}), \\ & (\forall n : \text{nat}, P \ n \wedge Q \ n) \rightarrow (\forall n : \text{nat}, P \ n). \end{aligned}$$

Proof.

intros *P Q H k*. destruct (*H k*). assumption.

Qed.

W powyższym przykładzie próba użycia taktyki **destruct** na hipotezie *H* zawiodłaby — *H* nie jest produktem. Żeby rozbić tę hipotezę, musielibyśmy najpierw wyspecjalizować ją dla interesującego nas *k*, a dopiero potem rozbić. Możemy jednak zrobić to w nieco krótszy sposób — pisząc **destruct** (*H k*). Dzięki temu “w locie” przemienimy *H* z hipotezy ogólnej w szczególną, dotyczącą tylko *k*, a potem rozbijemy. Podobnie poprzednie twierdzenie moglibyśmy udowodnić szybciej, jeżeli zamiast **specialize** i **assumption** napisalibyśmy **destruct** (*H 42*) (choć i tak najszybciej jest oczywiście użyć **apply H**).

Ćwiczenie (kwantyfikacja uniwersalna) Udowodnij poniższe twierdzenie. Co ono oznacza? Przeczytaj je na głos. Zinterpretuj je, tzn. sparafrazuj.

Lemma *all_dist* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (P \ Q : A \rightarrow \text{Prop}), \\ & (\forall x : A, P \ x \wedge Q \ x) \leftrightarrow \\ & (\forall x : A, P \ x) \wedge (\forall x : A, Q \ x). \end{aligned}$$

5.2.2 Kwantyfikacja egzystencjalna

Zdania egzystencjalne to zdania postaci “istnieje obiekt *x*, który ma właściwość *P*”. W Coqu prezentują się tak:

Lemma *ex_example1* :

$$\exists n : \text{nat}, n = 0.$$

Proof.

$\exists 0$. trivial.

Qed.

Kwantyfikacja egzystencjalna jest w Coqu zapisywana jako \exists (exists). Aby udowodnić zdanie kwantyfikowane egzystencjalnie, musimy skonstruować obiekt, którego istnienie postulujemy, oraz udowodnić, że ma deklarowaną właściwość. Jest to wymóg dużo bardziej restrykcyjny niż w logice klasycznej, gdzie możemy zadowolić się stwierdzeniem, że nieistnienie takiego obiektu jest sprzeczne.

Powyższe twierdzenie możemy odczytać “istnieje liczba naturalna, która jest równa 0”. W dowodzenie nieformalnym użyciu taktyki \exists odpowiada stwierdzenie: “liczbą posiadającą tę właściwość jest 0”. Następnie pozostaje nam udowodnić, iż rzeczywiście $0 = 0$, co jest trywialne.

Lemma *ex_example2* :

$\neg \exists n : nat, 0 = S\ n.$

Proof.

intro. destruct H as $[n\ H]$. inversion H .

Qed.

Gdy zdanie kwantyfikowane egzystencjalnie znajdzie się w naszych założeniach, możemy je rozbić i uzyskać wspomniany w nim obiekt oraz dowód wspominanej właściwości. Nie powinno nas to dziwić — skoro zakładamy, że zdanie to jest prawdziwe, to musiało zostać ono udowodnione w sposób opisany powyżej — właśnie poprzez wskazanie obiektu i udowodnienia, że ma daną własność.

Myślę, że dostrzegasz już pewną prawidłowość:

- udowodnienie koniunkcji wymaga udowodnienia obydwu członów z osobna, więc dowód koniunkcji można rozbić na dowody poszczególnych członów (podobna sytuacja zachodzi w przypadku równoważności)
- udowodnienie dysjunkcji wymaga udowodnienia któregoś z członów, więc dowód dysjunkcji można rozbić, uzyskując dwa osobne podcele, a w każdym z nich dowód jednego z członów tej dysjunkcji
- udowodnienie zdania egzystencjalnego wymaga wskazania obiektu i podania dowodu żądanej własności, więc dowód takiego zdania możemy rozbić, uzyskując ten obiekt i dowód jego własności

Takie konstruowanie i dekonstruowanie dowodów (i innych termów) będzie naszym chlebem powszednim w logice konstruktywnej i w Coqu. Wynika ono z samej natury konstrukcji: zasady konstruowania termów danego typu są ściśle określone, więc możemy dokonywać dekonstrukcji, która polega po prostu na sprawdzeniu, jakimi zasadami posłużono się w konstrukcji. Nie przejmuj się, jeżeli wydaje ci się to nie do końca jasne — więcej dowiesz się już w kolejnym rozdziale.

Ostatnią wartą omówienia sprawą jest interpretacja obliczeniowa kwantyfikacji egzystencjalnej. Jest nią para zależna, tzn. taka, w której typ drugiego elementu może zależeć od pierwszego — pierwszym elementem pary jest obiekt, a drugim dowód, że ma on pewną własność. Zauważ, że podstawiając 0 do $\exists n : nat, n = 0$, otrzymamy zdanie $0 = 0$, które jest innym zdaniem, niż $1 = 0$ (choćby dlatego, że pierwsze jest prawdziwe, a drugie nie). Interpretacją obliczeniową taktyki \exists jest wobec tego podanie pierwszego elementu pary, a podanie drugiego to po prostu przeprowadzenie reszty dowodu.

“Zależność” jest tutaj tego samego rodzaju, co w przypadku produktu zależnego — tam typ wyniku mógł być różny w zależności od wartości, jaką funkcja bierze na wejściu, a w przypadku sumy zależnej typ drugiego elementu może być różny w zależności od tego, jaki jest pierwszy element.

Nie daj się zwieść niefortunnemu nazewnictwu: produkt zależny $\forall x : A, B$, którego elementami są funkcje zależne, jest uogólnieniem typu funkcyjnego $A \rightarrow B$, którego elementami są zwykłe funkcje, zaś suma zależna $\exists x : A, B$, której elementami są pary zależne, jest uogólnieniem produktu $A \times B$, którego elementami są zwykłe pary.

Ćwiczenie (kwantyfikacja egzystencjalna) Udowodnij poniższe twierdzenie.

Lemma *ex_or_dist* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (P \ Q : A \rightarrow \text{Prop}), \\ & (\exists x : A, P \ x \vee Q \ x) \leftrightarrow \\ & (\exists x : A, P \ x) \vee (\exists x : A, Q \ x). \end{aligned}$$

5.3 Równość - najważniejsza relacja (TODO)

Dobrze byłoby zapoznać się z równością przed pierwszym jej użyciem w rozdziale o typach induktywnych. Być może coś więcej o równości (i jej alternatywnej definicji?).

5.3.1 Równość według Arystotelesa

5.3.2 Równość według Leibniza

5.3.3 α -konwersja i inne rodzaje równości

.

5.4 Kwantyfikator unikatowy (TODO)

Definition *unique* $\{A : \text{Type}\} (P : A \rightarrow \text{Prop}) : \text{Prop} :=$
 $\exists x : A, P \ x \wedge \forall y : A, P \ y \rightarrow x = y.$

Poznawszy relację równości oraz kwantyfikatory uniwersalny i egzystencjalny, możemy zdefiniować inny bardzo ważny “kwantyfikator”, a mianowicie kwantyfikator unikatowy, który głosi, że istnieje dokładnie jeden obiekt spełniający daną właściwość.

5.5 Paradoksy autoreferencji (TODO)

5.5.1 Paradoks golibrody

Języki naturalne, jakimi ludzie posługują się w życiu codziennym (polski, angielski suahili, język indian Navajo) zawierają spory zestaw spójników oraz kwantyfikatorów (“i”, “a”, “oraz”, “lub”, “albo”, “jeżeli ... to”, “pod warunkiem, że”, “wtedy”, i wiele innych).

Należy z całą stanowczością zaznaczyć, że te spójniki i kwantyfikatory, a w szczególności ich intuicyjna interpretacja, znacznie różnią się od analogicznych spójników i kwantyfikatorów logicznych, które mieliśmy okazję poznać w tym rozdziale. Żeby to sobie uświadomić, zapoznamy się z pewnego rodzaju “paradoksem”.

Lemma *barbers_paradox* :

$$\forall (man : \text{Type}) (barber : man)$$

$$(shaves : man \rightarrow man \rightarrow \mathbf{Prop}),$$

$$(\forall x : man, shaves barber x \leftrightarrow \neg shaves x x) \rightarrow False.$$

Twierdzenie to formułowane jest zazwyczaj tak: nie istnieje człowiek, który goli wszystkich tych (i tylko tych), którzy sami siebie nie golą.

Ale coś takiego znaczy to przedziwne zdanie? Czy matematyka dają nam magiczną, aprioryczną wiedzę o fryzjerach?

Odczytajmy je poetycko. Wyobraźmy sobie pewne miasteczko. Typ *man* będzie reprezentował jego mieszkańców. Niech term *barber* typu *man* oznacza hipotetycznego golibrodę. Hipotetycznego, gdyż samo użycie jakiejś nazwy nie powoduje automatycznie, że nazywany obiekt istnieje (przykładów jest masa, np. jednorożce, sprawiedliwość społeczna).

Mamy też relację *shaves*. Będziemy ją interpretować w ten sposób, że *shaves a b* zachodzi, gdy *a* goli brodę *b*. Nasza hipoteza $\forall x : man, shaves barber x \leftrightarrow \neg shaves x x$ jest zawołanym sposobem podania następującej definicji: golibrodą nazwiemy te osoby, który golą wszystkie te i tylko te osoby, które same siebie nie golą.

Póki co sytuacja rozwija się w całkiem niekontrowersyjny sposób. Żeby zburzyć tę siełankę, możemy zadać sobie następujące pytanie: czy golibroda rzeczywiście istnieje? Dziwne to pytanie, gdy na każdym rogu ulicy można spotkać fryzjera, ale nie dajmy się zwieść.

W myśl rzymskich sentencji “quis custodiet ipsos custodes?” (“kto będzie pilnował strażników?”) oraz “medice, cure te ipsum!” (“lekarzu, wylecz sam siebie!”) możemy zadać dużo bardziej konkretne pytanie: kto goli brody golibrody? A idąc jeszcze krok dalej: czy golibroda goli sam siebie?

Rozstrzygnięcie jest banalne i wynika wprost z definicji: jeśli golibroda (*barber*) to ten, kto goli (*shaves barber x*) wszystkich tych i tylko tych ($\forall x : man$), którzy sami siebie nie golą ($\neg shaves x x$), to podstawiając *barber* za *x* otrzymujemy sprzeczność: *shaves barber barber* zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy $\neg shaves barber barber$.

Tak więc golibroda, zupełnie jak Święty Mikołaj, nie istnieje. Zdanie to nie ma jednak wiele wspólnego ze światem rzeczywistym: wynika ono jedynie z takiej a nie innej, przyjętej przez nas całkowicie arbitralnie definicji słowa “golibroda”. Można to łatwo zobrazować, przeformułowywując powyższe twierdzenie z użyciem innych nazw:

Lemma *barbers_paradox* :

$$\forall (A : \mathbf{Type}) (x : A) (P : A \rightarrow A \rightarrow \mathbf{Prop}),$$

$$(\forall y : A, P x y \leftrightarrow \neg P y y) \rightarrow False.$$

Nieistnienie “golibrody” i pokrewny mu paradoks pytania “czy golibroda goli sam siebie?” jest konsekwencją wyłącznie formy powyższego zdania logicznego i nie mówi nic o rzeczywistych golibrodach.

Paradoksalność całego “paradoksu” bierze się z tego, że typom, zmiennym i relacjom specjalnie nadano takie nazwy, żeby zwykły człowiek bez głębszych dywagacji nad definicją słowa “golibroda” przjął, że golibroda istnieje. Robiąc tak, wpada w sidła pułapki zastawionej przez logika i zostaje trafiony paradoksalną konkluzją: golibroda nie istnieje.

5.6 Konkluzja (TODO)

5.6.1 Ściągą

TODO:

- $\forall x : A, P\ x$ to zdanie mówiące “dla każdego x typu A zachodzi $P\ x$ ”. Postępujemy z nim tak jak z implikacją, która jest jego specjalnym przypadkiem.
- $\exists x : A, P\ x$ to zdanie mówiące “istnieje taki x typu A , który spełnia P ”. Dowodzimy go za pomocą taktyki $\exists a$, a następnie musimy pokazać $P\ a$. Jeżeli mamy taki dowód w kontekście, możemy rozbić go na a i $P\ a$ za pomocą taktyki **destruct**.

5.7 Zadania (TODO)

Rozwiąż wszystkie zadania jeszcze raz, ale tym razem bez używania komend `Module/Section/Hypothesis` oraz z jak najkrótszymi dowodami

Inne zadania:

- modelowanie różnych sytuacji za pomocą zdań i predykatów
- rozwiązywanie zagadek logicznych
- więcej zadań z \exists

`Section QuantifiersExercises.`

`Hypotheses`

`(A : Type)`
`(P Q : A → Prop)`
`(R : Prop).`

5.7.1 Kwantyfikator uniwersalny

Reguły

`Lemma forall_intro :`

`($\forall x : A, P\ x$) \rightarrow ($\forall x : A, P\ x$).`

`Lemma forall_elim :`

`$\forall x : A, (\forall y : A, P\ y) \rightarrow P\ x$.`

Prawa

Lemma *forall_nondep* :

$$(\forall x : A, R) \leftrightarrow (A \rightarrow R).$$

Lemma *forall_and* :

$$\begin{aligned} &(\forall x : A, P\ x \wedge Q\ x) \\ &\leftrightarrow \\ &(\forall x : A, P\ x) \wedge (\forall x : A, Q\ x). \end{aligned}$$

Lemma *forall_and_nondep_l* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (R : \text{Prop}), \\ &(\forall x : A, R \wedge P\ x) \\ &\leftrightarrow \\ &(A \rightarrow R) \wedge (\forall x : A, P\ x). \end{aligned}$$

Lemma *forall_and_nondep_r* :

$$\begin{aligned} &(\forall x : A, P\ x \wedge R) \\ &\leftrightarrow \\ &(\forall x : A, P\ x) \wedge (A \rightarrow R). \end{aligned}$$

Lemma *forall_or* :

$$\begin{aligned} &(\forall x : A, P\ x) \vee (\forall x : A, Q\ x) \rightarrow \\ &(\forall x : A, P\ x \vee Q\ x). \end{aligned}$$

Lemma *not_forall_or_conv* :

$$\begin{aligned} &\neg \\ &(\forall A\ P\ Q, \\ &(\forall x : A, P\ x \vee Q\ x) \rightarrow \\ &(\forall x : A, P\ x) \vee (\forall x : A, Q\ x)). \end{aligned}$$

Lemma *forall_or_nondep_l* :

$$\begin{aligned} &R \vee (\forall x : A, P\ x) \rightarrow \\ &(\forall x : A, R \vee P\ x). \end{aligned}$$

Lemma *forall_or_nondep_l_conv_classically* :

$$\begin{aligned} &(\forall P : \text{Prop}, P \vee \neg P) \rightarrow \\ &(\forall x : A, R \vee P\ x) \rightarrow \\ &R \vee (\forall x : A, P\ x). \end{aligned}$$

Lemma *forall_or_nondep_r* :

$$\begin{aligned} &(\forall x : A, P\ x) \vee R \rightarrow \\ &(\forall x : A, P\ x \vee R). \end{aligned}$$

Lemma *forall_or_nondep_r_conv_classically* :

$$\begin{aligned} &(\forall P : \text{Prop}, P \vee \neg P) \rightarrow \\ &(\forall x : A, P\ x \vee R) \rightarrow \\ &(\forall x : A, P\ x) \vee R. \end{aligned}$$

Lemma *forall_impl* :

$$(\forall x : A, P x \rightarrow Q x) \rightarrow \\ (\forall x : A, P x) \rightarrow (\forall x : A, Q x).$$

Lemma *not_forall_impl_conv* :

$$\neg \\ (\forall (A : \text{Type}) (P Q : A \rightarrow \text{Prop}), \\ ((\forall x : A, P x) \rightarrow (\forall x : A, Q x)) \\ \rightarrow \\ (\forall x : A, P x \rightarrow Q x)).$$

Lemma *forall_impl_nondep_l* :

$$(\forall x : A, R \rightarrow P x) \\ \leftrightarrow \\ (R \rightarrow \forall x : A, P x).$$

Lemma *forall_impl_nondep_r* :

$$(\forall x : A, P x \rightarrow R) \\ \rightarrow \\ ((\forall x : A, P x) \rightarrow A \rightarrow R).$$

Lemma *forall_impl_nondep_r_conv_classically* :

$$(\forall P : \text{Prop}, P \vee \neg P) \rightarrow \\ ((\forall x : A, P x) \rightarrow A \rightarrow R) \rightarrow \\ (\forall x : A, P x \rightarrow R).$$

Lemma *forall_not_not* :

$$\neg \neg (\forall x : A, P x) \rightarrow (\forall x : A, \neg \neg P x).$$

5.7.2 Kwantyfikator egzystencjalny

Reguły

Lemma *exists_intro* :

$$\forall x : A, P x \rightarrow \exists y : A, P y.$$

Lemma *exists_elim* :

$$(\forall x : A, P x \rightarrow R) \rightarrow (\exists y : A, P y) \rightarrow R.$$

Prawa

Lemma *exists_nondep* :

$$(\exists x : A, R) \leftrightarrow \text{inhabited } A \wedge R.$$

Lemma *exists_or* :

$$(\exists x : A, P x \vee Q x) \\ \leftrightarrow \\ (\exists x : A, P x) \vee (\exists x : A, Q x).$$

Lemma *exists_or_nondep_l* :

$$\begin{aligned} & (\exists x : A, R \vee Q x) \\ & \leftrightarrow \\ & (\text{inhabited } A \wedge R) \vee (\exists x : A, Q x). \end{aligned}$$

Lemma *exists_or_nondep_r* :

$$\begin{aligned} & (\exists x : A, P x \vee R) \\ & \leftrightarrow \\ & (\exists x : A, P x) \vee (\text{inhabited } A \wedge R). \end{aligned}$$

Lemma *ex_and* :

$$\begin{aligned} & (\exists x : A, P x \wedge Q x) \rightarrow \\ & (\exists y : A, P y) \wedge (\exists z : A, Q z). \end{aligned}$$

Lemma *not_ex_and_conv* :

$$\begin{aligned} & \neg (\forall (A : \text{Type}) (P Q : A \rightarrow \text{Prop}), \\ & (\exists y : A, P y) \wedge (\exists z : A, Q z) \rightarrow \\ & (\exists x : A, P x \wedge Q x)). \end{aligned}$$

Lemma *ex_and_nondep_l* :

$$\begin{aligned} & (\exists x : A, R \wedge Q x) \\ & \leftrightarrow \\ & R \wedge (\exists z : A, Q z). \end{aligned}$$

Lemma *ex_and_nondep_r* :

$$\begin{aligned} & (\exists x : A, P x \wedge R) \\ & \leftrightarrow \\ & (\exists x : A, P x) \wedge R. \end{aligned}$$

Lemma *not_not_exists* :

$$(\exists x : A, \neg \neg P x) \rightarrow \neg \neg (\exists x : A, P x).$$

5.7.3 Związki \forall i \exists

Lemma *exists_forall_inhabited* :

$$A \rightarrow (\forall x : A, P x) \rightarrow \exists x : A, P x.$$

Lemma *not_exists* :

$$\neg (\exists x : A, P x) \leftrightarrow (\forall x : A, \neg P x).$$

Lemma *exists_not* :

$$(\exists x : A, \neg P x) \rightarrow \neg \forall x : A, P x.$$

Lemma *Irrefutable_not_forall* :

$$\begin{aligned} & (\forall P : \text{Prop}, P \vee \neg P) \rightarrow \\ & \neg (\forall x : A, P x) \rightarrow \exists x : A, \neg P x. \end{aligned}$$

End *QuantifiersExercises*.

5.7.4 Zagadki

Ćwiczenie Sesshomaru, Naraku i Inuyasha należą do sekty Warring Era. Każdy członek tej sekty jest albo demonem, albo człowiekiem, albo i jednym i drugim. Żaden człowiek nie lubi deszczu, a wszystkie demony lubią śnieg. Naraku nie cierpi wszystkiego, co lubi Sesshomaru, a lubi wszystko czego nie lubi Sesshomaru. Sesshomaru lubi deszcz i śnieg.

Wyraź opis powyższego tekstu w logice pierwszego rzędu. Czy jest ktoś, kto jest człowiekiem, ale nie jest demonem? Udowodnij, że twoja odpowiedź jest poprawna.

Rozdział 6

B2z: Inne kwantyfikatory? [TODO]

From *Typonomikon* Require Export B2.

Poznaliśmy jak dotąd trzy kwantyfikatory: uniwersalny (\forall), egzystencjalny (\exists) oraz uni-
kalny, który był zdefiniowany za pomocą dwóch poprzednich oraz relacji równości ($=$).

Skoro mogliśmy zdefiniować nowy kwantyfikator ze starych, to należy zadać sobie pytanie:
czy istnieją jeszcze jakieś inne kwantyfikatory? I czy są one ciekawe?

Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi: tak, i to nieskończenie wiele. Na drugie zaś: więk-
szość z nich nie jest zbyt ciekawa. Nie na tyle, żeby o nich tutaj wspominać.

6.1 Kwantyfikator *xor*owy

Zauważmy, że kwantyfikator egzystencjalny jest podobny do “nieskończonej” dysjunkcji: $\exists x : A, P\ x$ znaczyłoby to samo, co $P\ x_0 \vee P\ x_1 \vee \dots$, gdyby rzecz jasna dało się takie nieskończenie długie zdanie zapisać. Ale się nie da - i dlatego właśnie mamy kwantyfikator egzystencjalny.

W poprzednim podrozdziale poznaliśmy spójnik *xor*, który możemy interpretować jako polskie “albo”. *xor* $P\ Q$ znaczy “albo zachodzi P (i nie zachodzi Q), albo zachodzi Q (i nie zachodzi P)”, a zatem *xor* to wariant zwykłej dysjunkcji \vee , który jednak wyklucza możliwość zajścia więcej niż jednego ze swoich członów.

Nieco sztucznym, acz potencjalnie ciekawym, kwantyfikatorem może być “kwantyfikator *xor*owy”, który działa jak nieskończony *xor* - ma się on do *xora* tak, jak kwantyfikator egzystencjalny do dysjunkcji. Zdefiniuj ten kwantyfikator, a następnie sprawdź, czy ma jakieś ciekawe właściwości.

Lemma *ex_qxor* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} (P : A \rightarrow \text{Prop}), \\ \text{qxor } P \rightarrow \text{ex } P.$$

Lemma *qxor_True_two_elems* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} \{x\ y : A\}, \\ x \neq y \rightarrow \neg \text{qxor } (\text{fun } _ : A \Rightarrow \text{True}).$$

Lemma *qxor_False* :

$\forall A : \text{Type},$
 $\neg \text{qxor} (\text{fun } _ : A \Rightarrow \text{False}).$

6.2 Kwantyfikatory liczące (TODO)

Tutaj o kwantyfikatorach w stylu “co najmniej dwa”, “dokładnie pięć”, etc.

6.3 Jakich kwantyfikatorów nie da się wyrazić w logice pierwszego rzędu? (TODO)

Tutaj o kwantyfikatorach, których nie da się wyrazić, np. “skończenie wiele”, “większość”, etc.

Rozdział 7

B3: Konstruktywna logika wyższego rzędu [TODO]

From *Typonomikon* Require Export *B2z*.

7.1 Logika pierwszego rzędu a logika wyższego rzędu (TODO)

7.1.1 Logika pierwszego rzędu

7.1.2 Logika drugiego rzędu

7.1.3 Logika wyższego rzędu

7.2 Predykatywizm i kodowania impredykatywne (TODO)

Definition *iand* (*P Q* : Prop) : Prop :=
 $\forall C : \text{Prop}, (P \rightarrow Q \rightarrow C) \rightarrow C.$

Definition *ior* (*P Q* : Prop) : Prop :=
 $\forall C : \text{Prop}, (P \rightarrow C) \rightarrow (Q \rightarrow C) \rightarrow C.$

Definition *iTrue* : Prop :=
 $\forall C : \text{Prop}, C \rightarrow C.$

Definition *iFalse* : Prop :=
 $\forall C : \text{Prop}, C.$

Lemma *iand_spec* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $iand\ P\ Q \leftrightarrow P \wedge Q.$

Lemma *ior_spec* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$

$$\text{ior } P \ Q \leftrightarrow P \vee Q.$$

Lemma *iTrue_spec* :
 $iTrue \leftrightarrow True.$

Lemma *iFalse_False* :
 $iFalse \leftrightarrow False.$

Definition *ieexists* ($A : \text{Type}$) ($P : A \rightarrow \text{Prop}$) : $\text{Prop} :=$
 $\forall C : \text{Prop}, (\forall x : A, P \ x \rightarrow C) \rightarrow C.$

Lemma *ieexists_spec* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $ieexists \ A \ P \leftrightarrow \exists x : A, P \ x.$

Definition *ieq* $\{A : \text{Type}\} (x \ y : A) : \text{Prop} :=$
 $\forall C : \text{Prop}, ((x = y) \rightarrow C) \rightarrow C.$

Definition *ieq'* $\{A : \text{Type}\} (x : A) : A \rightarrow \text{Prop} :=$
 $\text{fun } y : A \Rightarrow$
 $\forall P : A \rightarrow \text{Prop}, P \ x \rightarrow P \ y.$

Lemma *ieq_spec* :
 $\forall (A : \text{Type}) (x \ y : A),$
 $ieq \ x \ y \leftrightarrow x = y.$

Lemma *ieq'_spec* :
 $\forall (A : \text{Type}) (x \ y : A),$
 $ieq' \ x \ y \leftrightarrow x = y.$

7.3 Spójniki pozytywne i negatywne (TODO)

TODO:

- implikacja jest negatywna
- koniunkcja jest negatywna
- dysjunkcja jest pozytywna
- fałsz jest pozytywny
- prawda jest negatywna
- słaba negacja jest negatywna
- silna negacja jest pozytywna
- równoważność jest negatywna

Rozdział 8

B4: Logika klasyczna [TODO]

8.1 Aksjomaty i prawa logiki klasycznej (TODO)

TODO:

- enumeracja, krótki opis
- podział na grupy: *DNE* vs *LEM* (TODO': logika klasyczna jako logika zdań rozstrzygalnych) vs materialna implikacja i równoważność (i potencjalnie pozostałe "słabe" spójniki) vs kontrapozycja vs consequentia mirabilis i *Peirce* (jako rzeczy wyglądające podobnie do *DNE*, a w praktyce wyłazące, jak człowiek próbuje użyć *LEM*)

Definition *DNE* : Prop :=

$\forall P : \text{Prop}, \neg \neg P \rightarrow P.$

Definition *LEM* : Prop :=

$\forall P : \text{Prop}, P \vee \neg P.$

Definition *CM* : Prop :=

$\forall P : \text{Prop}, (\sim P \rightarrow P) \rightarrow P.$

Definition *Peirce* : Prop :=

$\forall P Q : \text{Prop}, ((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P.$

Definition *Contra* : Prop :=

$\forall P Q : \text{Prop}, (\sim Q \rightarrow \neg P) \rightarrow (P \rightarrow Q).$

Definition *MI* : Prop :=

$\forall P Q : \text{Prop}, (P \rightarrow Q) \rightarrow \neg P \vee Q.$

Definition *ME* : Prop :=

$\forall P Q : \text{Prop}, (P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \wedge Q) \vee (\sim P \wedge \neg Q).$

Definition *or_wor* : Prop :=

$\forall P Q : \text{Prop}, (\sim P \rightarrow Q) \rightarrow P \vee Q.$

```

Definition and_wand : Prop :=
  ∀ P Q : Prop, ¬ (~ P ∨ ¬ Q) → P ∧ Q.

Definition snimpl_nimpl : Prop :=
  ∀ P Q : Prop, ¬ (P → Q) → (P ∧ ¬ Q).

Definition xor_wxor : Prop :=
  ∀ P Q : Prop, ¬ (P ↔ Q) → xor P Q.

Ltac u :=
  unfold DNE, LEM, CM, Peirce, Contra, MI, ME, or_wor, and_wand, snimpl_nimpl,
  xor_wxor.

```

8.2 Logika klasyczna jako logika diabła (TODO)

Dawno dawno temu w odległej galaktyce, a konkretniej w ZSRR, był sobie pewien rusek. Pewnego razu do ruska przyszedł diabeł (a diabeł to, jak wiadomo, coś dużo gorszego niż diabeł) i zaoferował mu taki oto deal: “dam ci miliard dolarów lub jeżeli dasz mi miliard dolarów, to spełnię dowolne twoje życzenie”.

Rusek trochę skonsternowany, nie bardzo widzi mu się podpisywanie cyrografu krwią. “Nie nie, żadnych cyrografów, ani innych takich kruczków prawnych”, zapewnia go diabeł. Rusek myśli sobie tak: “pewnie hajsu nie dostanę, ale przecież nic nie tracę”, po czym mówi: “No dobra, bierę”.

“Świetnie!” - mówi diabeł - “Jeżeli dasz mi miliard dolarów, to spełnię dowolne twoje życzenie”. Cóż, rusek był zawiedziony, ale nie zaskoczony - przecież dokładnie tego się spodziewał. Niedługo później diabeł zniknął, a rusek wrócił do pracy w kołchozie.

Jako, że był przodownikiem pracy i to na dodatek bardzo oszczędnym, bo nie miał dzieci ani baby, szybko udało mu się odłożyć miliard dolarów i jeszcze kilka rubli na walizkę, co by mieć gdzie trzymać dolary. Wtedy znów pojawił się diabeł.

“O, cóż za spotkanie. Trzym hajs i spełnij moje życzenie, tak jak się umawialiśmy” - powiedział rusek i podał diabłu walizkę. “Wisz co” - odpowiedział mu diabeł - “zmieniłem zdanie. Życzenia nie spełnię, ale za to dam ci miliard dolarów. Łapaj” - i diabeł oddał ruskowi walizkę.

Jaki morał płynie z tej bajki? Diabeł to bydle złe i przeokrutne, gdyż w logice, którą posługuje się przy robieniu dealów (względnie podpisywaniu cyrografów) obowiązuje prawo eliminacji podwójnej negacji.

Prawo to prezentuje się podobnie jak prawo wyłączonego środka:

```

Lemma DNE_hard :
  ∀ P : Prop, ¬ ¬ P → P.

```

Proof.

```

  intros P nnp.

```

Abort.

Po pierwsze, nie da się go konstruktywnie udowodnić.

Lemma *Irrefutable_DNE* :

$\forall P : \text{Prop}, \neg \neg (\sim \neg P \rightarrow P).$

Proof.

intros *P H*.

apply *H*.

intro *nnp*.

cut *False*.

contradiction.

apply *nnp*. intro *p*. apply *H*. intros *_*. assumption.

Qed.

Po drugie, jest ono niezaprzeczone.

Po trzecie, jest równoważne prawu wyłączonego środka.

Lemma *DNE_LEM* :

$DNE \rightarrow LEM.$

Lemma *DNE_MI* :

$DNE \rightarrow MI.$

Lemma *DNE_ME* :

$DNE \rightarrow ME.$

Lemma *DNE_CM* :

$DNE \rightarrow CM.$

Lemma *DNE_Peirce* :

$DNE \rightarrow Peirce.$

Lemma *DNE_Contra* :

$DNE \rightarrow Contra.$

8.2.1 Logika zdań stabilnych

P jest stabilne, gdy $\neg \neg P \rightarrow P$

Definition *Stable* (*P* : Prop) : Prop :=

$\neg \neg P \rightarrow P.$

Lemma *Stable_True* :

Stable True.

Lemma *Stable_False* :

Stable False.

Lemma *Stable_and* :

$\forall P Q : \text{Prop},$

$\text{Stable } P \rightarrow \text{Stable } Q \rightarrow \text{Stable } (P \wedge Q).$

Lemma *Stable_or_fail* :

$\forall P Q : \text{Prop},$

```

    Stable P → Stable Q → Stable (P ∨ Q).
Proof.
  unfold Stable.
  intros P Q f g npq.
  left.
  apply f; intros p.
  apply npq.
  intros [p' | q].
  - contradiction.
  -
Abort.

Lemma Stable_impl :
  ∀ P Q : Prop,
    Stable Q → Stable (P → Q).

Lemma Stable_forall :
  ∀ (A : Type) (P : A → Prop),
    (∀ x : A, Stable (P x)) → Stable (∀ x : A, P x).

Lemma Stable_exists :
  ∀ (A : Type) (P : A → Prop),
    (∀ x : A, Stable (P x)) → Stable (∃ x : A, P x).

Proof.
  unfold Stable.
  intros A P Hnp nex.
Abort.

Lemma not_not_elim :
  ∀ P Q : Prop,
    (¬ ¬ Q → Q) → (P → Q) → ¬ ¬ P → Q.

```

8.3 Logika klasyczna jako logika Boga (TODO)

```

Lemma LEM_hard :
  ∀ P : Prop, P ∨ ¬ P.
Proof.
  intro P. left.
Restart.
  intro P. right. intro p.
Abort.

Lemma Irrefutable_LEM :
  ∀ P : Prop, ¬ ¬ (P ∨ ¬ P).
Proof.

```

```

intros P H.
apply H. right. intro p.
apply H. left. assumption.
Qed.

Lemma LEM_DNE :
  (∀ P : Prop, P ∨ ¬ P) →
  (∀ P : Prop, ¬ ¬ P → P).

Lemma LEM_MI :
  (∀ P : Prop, P ∨ ¬ P) →
  (∀ P Q : Prop, (P → Q) → ¬ P ∨ Q).

Lemma LEM_ME :
  (∀ P : Prop, P ∨ ¬ P) →
  (∀ P Q : Prop, (P ↔ Q) → (P ∧ Q) ∨ (¬ P ∧ ¬ Q)).

Lemma LEM_Peirce :
  (∀ P : Prop, P ∨ ¬ P) →
  (∀ P Q : Prop, ((P → Q) → P) → P).

Lemma LEM_CM :
  (∀ P : Prop, P ∨ ¬ P) →
  (∀ P : Prop, (¬ P → P) → P).

Lemma LEM_Contra :
  (∀ P : Prop, P ∨ ¬ P) →
  (∀ P Q : Prop, (¬ Q → ¬ P) → (P → Q)).

```

8.3.1 Zdania określone

```

Definition Definite (P : Prop) : Prop :=
  P ∨ ¬ P.

Lemma Definite_True :
  Definite True.

Lemma Definite_False :
  Definite False.

Lemma Definite_impl :
  ∀ P Q : Prop,
    Definite P → Definite Q → Definite (P → Q).

Lemma Definite_or :
  ∀ P Q : Prop,
    Definite P → Definite Q → Definite (P ∨ Q).

Lemma Definite_and :
  ∀ P Q : Prop,

```

$Definite\ P \rightarrow Definite\ Q \rightarrow Definite\ (P \wedge Q).$
 Lemma *Definite_iff* :
 $\forall P\ Q : Prop,$
 $Definite\ P \rightarrow Definite\ Q \rightarrow Definite\ (P \leftrightarrow Q).$
 Lemma *Definite_not* :
 $\forall P : Prop,$
 $Definite\ P \rightarrow Definite\ (\sim P).$
 Lemma *Definite_forall_failed* :
 $\forall (A : Type)\ (P : A \rightarrow Prop),$
 $(\forall x : A, Definite\ (P\ x)) \rightarrow Definite\ (\forall x : A, P\ x).$
 Proof.
 unfold *Definite*.
 intros *A P HD*.
 Abort.
 Lemma *Definite_exists_failed* :
 $\forall (A : Type)\ (P : A \rightarrow Prop),$
 $(\forall x : A, Definite\ (P\ x)) \rightarrow Definite\ (\exists x : A, P\ x).$
 Proof.
 unfold *Definite*.
 intros *A P HD*.
 Abort.

8.3.2 Metoda zerojedynkowa (TODO)

Tutaj o rysowaniu tabelek.

8.4 Logika klasyczna jako logika kontrapozycji

Lemma *contraposition'* :
 $\forall P\ Q : Prop, (\sim Q \rightarrow \neg P) \rightarrow (P \rightarrow Q).$
 Proof.
 intros *P Q H p*.
 Abort.
 Lemma *Irrefutable_Contra* :
 $\forall P\ Q : Prop, \neg \neg ((\sim Q \rightarrow \neg P) \rightarrow (P \rightarrow Q)).$
 Proof.
 intros *P Q H*. apply *H*.
 intros *nqnp p*. cut *False*.
 contradiction.
 apply *nqnp*.

```

      intro. apply H. intros _ .. assumption.
      assumption.
Qed.
Lemma Contra_LEM :
  Contra → LEM.
Lemma Contra_MI :
  Contra → MI.
Lemma Contra_ME :
  Contra → ME.
Lemma Contra_DNE :
  Contra → DNE.
Lemma Contra_CM :
  Contra → CM.
Lemma Contra_Peirce :
  Contra → Peirce.

```

8.4.1 Zdania kontrapozowalne dziedzinowo (TODO)

```

Definition DomainContraposable (P : Prop) : Prop :=
  ∀ R : Prop, (¬ R → ¬ P) → (P → R).
Lemma DomainContraposable_True_fail :
  DomainContraposable True.
Proof.
  unfold DomainContraposable.
  intros R nt ..
Abort.
Lemma DomainContraposable_False :
  DomainContraposable False.
Lemma DomainContraposable_impl_fail :
  ∀ P Q : Prop,
    DomainContraposable P → DomainContraposable Q → DomainContraposable (P →
Q).
Proof.
  unfold DomainContraposable.
  intros P Q HP HQ R npq pq.
  apply HP. tauto.
Abort.
Lemma DomainContraposable_or :
  ∀ P Q : Prop,

```


$\text{DomainContraposable } P \rightarrow \text{DomainContraposable } Q \rightarrow \text{DomainContraposable } (P \vee Q).$

Lemma *DomainContraposable_and* :

$\forall P Q : \text{Prop},$

$\text{DomainContraposable } P \rightarrow \text{DomainContraposable } Q \rightarrow \text{DomainContraposable } (P \wedge Q).$

Lemma *DomainContraposable_iff_fail* :

$\forall P Q : \text{Prop},$

$\text{DomainContraposable } P \rightarrow \text{DomainContraposable } Q \rightarrow \text{DomainContraposable } (P \leftrightarrow Q).$

Proof.

unfold *DomainContraposable*.

intros *P Q pr qr R H [pq qp]*. apply *pr*.

- intros *nr* .. apply *H*; [| split]; assumption.

-

Abort.

Lemma *DomainContraposable_not_fail* :

$\forall P : \text{Prop},$

$\text{DomainContraposable } P \rightarrow \text{DomainContraposable } (\sim P).$

Proof.

unfold *DomainContraposable*.

intros *P pr R nnp np*.

apply *pr*.

- intros .. assumption.

-

Abort.

Lemma *DomainContraposable_forall_fail* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$

$(\forall x : A, \text{DomainContraposable } (P x)) \rightarrow \text{DomainContraposable } (\forall x : A, P x).$

Proof.

unfold *DomainContraposable*.

Abort.

Lemma *DomainContraposable_exists* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$

$(\forall x : A, \text{DomainContraposable } (P x)) \rightarrow \text{DomainContraposable } (\exists x : A, P x).$

8.4.2 Zdania kontrapozowalne przeciwdziedzinowo

Definition *CodomainContraposable* (*P* : Prop) : Prop :=

$\forall R : \text{Prop}, (\sim P \rightarrow \neg R) \rightarrow (R \rightarrow P).$

Lemma *CodomainContraposable_True* :

CodomainContraposable True.

Lemma *CodomainContraposable_False :*
CodomainContraposable False.

Lemma *CodomainContraposable_impl :*
 $\forall P Q : \text{Prop},$
CodomainContraposable $Q \rightarrow \text{CodomainContraposable } (P \rightarrow Q).$

Lemma *CodomainContraposable_or_fail :*
 $\forall P Q : \text{Prop},$
CodomainContraposable $P \rightarrow \text{CodomainContraposable } Q \rightarrow \text{CodomainContraposable } (P \vee Q).$

Proof.
 unfold *CodomainContraposable*.
 intros $P Q HP HQ R nr r.$
 left; apply *HP* with R ; [| assumption].
 intros $np _.$
 apply *nr*; [| assumption].
 intros $[p \mid q]; [contradiction _].$

Abort.

Lemma *CodomainContraposable_and :*
 $\forall P Q : \text{Prop},$
CodomainContraposable $P \rightarrow \text{CodomainContraposable } Q \rightarrow \text{CodomainContraposable } (P \wedge Q).$

Lemma *CodomainContraposable_iff :*
 $\forall P Q : \text{Prop},$
CodomainContraposable $P \rightarrow \text{CodomainContraposable } Q \rightarrow \text{CodomainContraposable } (P \leftrightarrow Q).$

Lemma *CodomainContraposable_not :*
 $\forall P : \text{Prop},$
CodomainContraposable $P \rightarrow \text{CodomainContraposable } (\sim P).$

Lemma *CodomainContraposable_forall :*
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $(\forall x : A, \text{CodomainContraposable } (P x)) \rightarrow \text{CodomainContraposable } (\forall x : A, P x).$

Lemma *CodomainContraposable_exists_fail :*
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $(\forall x : A, \text{CodomainContraposable } (P x)) \rightarrow \text{CodomainContraposable } (\exists x : A, P x).$

Proof.
 unfold *CodomainContraposable*.
 intros $A P HP R nr r.$

Abort.

8.5 Logika klasyczna jako logika cudownych konsekwencji (TODO)

8.5.1 Logika cudownych konsekwencji

Lemma *consequentia_mirabilis* :

$\forall P : \text{Prop}, (\sim P \rightarrow P) \rightarrow P.$

Proof.

intros *P H*. apply *H*. intro *p*.

Abort.

Lemma *Irrefutable_CM* :

$\forall P : \text{Prop}, \neg \neg ((\sim P \rightarrow P) \rightarrow P).$

Proof.

intros *P H*. apply *H*.

intro *npp*. apply *npp*.

intro *p*. apply *H*.

intros .. assumption.

Qed.

Lemma *CM_LEM* :

$CM \rightarrow LEM.$

Lemma *CM_MI* :

$CM \rightarrow MI.$

Lemma *CM_ME* :

$CM \rightarrow ME.$

Lemma *CM_DNE* :

$CM \rightarrow DNE.$

Lemma *CM_Peirce* :

$CM \rightarrow Peirce.$

Lemma *CM_Contra* :

$CM \rightarrow Contra.$

Zdania cudowne

Definition *Wonderful* (*P* : Prop) : Prop :=

$(\sim P \rightarrow P) \rightarrow P.$

Lemma *Wonderful_True* :

Wonderful True.

Lemma *Wonderful_False* :

Wonderful False.

Lemma *Wonderful_impl* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $\text{Wonderful } P \rightarrow \text{Wonderful } Q \rightarrow \text{Wonderful } (P \rightarrow Q).$

Lemma *Wonderful_or_fail* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $\text{Wonderful } P \rightarrow \text{Wonderful } Q \rightarrow \text{Wonderful } (P \vee Q).$

Proof.
 unfold *Wonderful*.
 intros *P Q WP WQ H*.
 apply *H*.
 intros [*p | q*].

Abort.

Lemma *Wonderful_and* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $\text{Wonderful } P \rightarrow \text{Wonderful } Q \rightarrow \text{Wonderful } (P \wedge Q).$

Lemma *Wonderful_iff* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $\text{Wonderful } P \rightarrow \text{Wonderful } Q \rightarrow \text{Wonderful } (P \leftrightarrow Q).$

Lemma *Wonderful_not* :
 $\forall P : \text{Prop},$
 $\text{Wonderful } P \rightarrow \text{Wonderful } (\sim P).$

Lemma *Wonderful_forall* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $(\forall x : A, \text{Wonderful } (P x)) \rightarrow \text{Wonderful } (\forall x : A, P x).$

Lemma *Wonderful_exists_fail* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $(\forall x : A, \text{Wonderful } (P x)) \rightarrow \text{Wonderful } (\exists x : A, P x).$

Proof.
 unfold *Wonderful*.
 intros *A P W Hn*.
 apply *Hn*. intros [*x p*].

Abort.

8.5.2 Logika Peirce'a

Lemma *Peirce_hard* :
 $\forall P Q : \text{Prop}, ((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P.$

Proof.
 intros *P Q H*.
 apply *H*. intro *p*.

Abort.

```

Lemma not_Peirce_hard :
  ∀ P Q : Prop, ¬ (((P → Q) → P) → P).
Proof.
  intros P Q n.
Abort.

Lemma Irrefutable_Peirce :
  ∀ P Q : Prop, ¬ ¬ (((P → Q) → P) → P).
Proof.
  intros P Q H.
  apply H. intro pqp.
  apply pqp. intro p.
  exfalso.
  apply H. intros -.
  assumption.
Qed.

Lemma Peirce_LEM :
  Peirce → LEM.

Lemma Peirce_MI :
  Peirce → MI.

Lemma Peirce_ME :
  Peirce → ME.

Lemma Peirce_DNE :
  Peirce → DNE.

Lemma Peirce_CM :
  Peirce → CM.

Lemma Peirce_Contra :
  Peirce → Contra.

```

Logika zdań penetrowalnych

```

Definition Penetrable (P : Prop) : Prop :=
  ∀ R : Prop, ((P → R) → P) → P.

Lemma Penetrable_True :
  Penetrable True.

Lemma Penetrable_False :
  Penetrable False.

Lemma Penetrable_and :
  ∀ P Q : Prop,
    Penetrable P → Penetrable Q → Penetrable (P ∧ Q).

```

Lemma *Penetrable_or_fail* :

$\forall P Q : \text{Prop},$
 $\text{Penetrable } P \rightarrow \text{Penetrable } Q \rightarrow \text{Penetrable } (P \vee Q).$

Proof.

unfold *Penetrable*.
intros *P Q HP HQ R HR*.
apply *HR*.
intros [*p | q*].

Restart.

unfold *Penetrable*.
intros *P Q HP HQ R HR*.
left.
apply *HP* with *Q*; intros *pq*.
apply *HP* with *R*; intros *pr*.
assert ($P \vee Q$).
{
 apply *HR*.
 intros [*p | q*].
 - apply *pr*.
 assumption.
 - admit.
}

Abort.

Lemma *Penetrable_impl* :

$\forall P Q : \text{Prop},$
 $\text{Penetrable } Q \rightarrow \text{Penetrable } (P \rightarrow Q).$

Lemma *Penetrable_not* :

$\forall P : \text{Prop},$
 $\text{Penetrable } P \rightarrow \text{Penetrable } (\sim P).$

Lemma *Penetrable_forall* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $(\forall x : A, \text{Penetrable } (P x)) \rightarrow \text{Penetrable } (\forall x : A, P x).$

Lemma *Penetrable_exists_fail* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $(\forall x : A, \text{Penetrable } (P x)) \rightarrow \text{Penetrable } (\exists x : A, P x).$

Proof.

unfold *Penetrable*.
intros *A P HP R HR*.
apply *HR*; intros [*x px*].

Abort.

8.6 Aksjomaty i pojęcie “tabu” (TODO)

Tutaj o tym, co to znaczy, że w logice konstruktywnej LEM i tym podobne są tabu.

Drobna klasyfikacja na coś w stylu:

- zdania prawdziwe (P zachodzi)
- zdania fałszywe ($\neg P$ zachodzi)
- zdania niezaprzeczone ($\neg \neg P$ zachodzi)
- zdania kontyngentne (P jest fałszywym zdaniem postaci $\forall x : A, Q x$ i zachodzi $\exists x : A, Q x$. Inne podejście: tylko w kontekście, w którym zdanie P składa się z nieznanych części, np. $P \rightarrow Q$ jest kontyngentne, bo $P \rightarrow P$ zachodzi, zaś $True \rightarrow False$ nie zachodzi.
- zdania klasycznie prawdziwe (P zachodzi w logice klasycznej)
- zdania tabu (P implikuje jakieś inne tabu, np. LEM)

TODO: być może dać to do podrozdziału o *WLEM*

8.7 Pułapki negacji. O negowaniu słabym i mocnym (TODO)

Poznaliśmy uprzednio pewien spójnik, zapisywany wdzięcznym wygibaskiem \neg , a zwany górnolotnie negacją. Powinniśmy się jednak zastanowić: czy spójnik ten jest dla nas zadowalający? Czy pozwala on nam wyrażać nasze przemyślenia w najlepszy możliwy sposób?

Jeżeli twoja odpowiedź brzmi “tak”, to uroczysto oświadczam, że wcale nie masz racji. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: jesteśmy psycho patusem, próbującym pod pozorem podrywu poobrazić przeróżne panienki.

Podbijamy do pierwszej z brzegu, która akurat jest normalną dziewczyną, i mówimy: “Hej mała, jesteś gruba i mądra”. Nasza oburzona rozmówczyni, jako że jest szczupłą, odpowiada nam: “Wcale nie jestem gruba. Spadaj frajerze”.

Teraz na cel bierzemy kolejną, która siedzi sobie samotnie przy stoliku w Starbuniu, popija kawkę z papierowego kubka i z uśmiechem na ustach próbuje udowodnić w Coqu jakieś bardzo skomplikowane twierdzenie. Podbijamy do niej i mówimy: “Hej mała, jesteś gruba i mądra”. Jako, że ona też jest szczupłą, oburza się i odpowiada nam tak:

“Czekaj, czekaj, Romeo. Załóżmy, że twój tani podryw jest zgodny z prawdą. Gdybym była gruba i mądra, to byłabym w szczególności mądra, bo P i Q implikuje Q . Ale gdybym była mądra, to wiedziałabym, żeby tyle nie żreć, a skoro tak, to bym nie żarła, więc nie byłabym gruba, ale na mocy założenia jestem, więc twój podryw jest sprzeczny. Jeżeli nie umiesz logiki, nie idę z tobą do łóżka.”

Widzisz różnicę w tych dwóch odpowiedziach? Pierwsza z nich wydaje nam się bardzo naturalna, bo przypomina zaprzeczenia, jakich zwykli ludzie używają w codziennych rozmowach. Druga wydaje się zawoalowana i bardziej przypomina dowód w Coqu niż codzienne rozmowy. Między oboma odpowiedziami jest łatwo zauważalna przepaść.

Żeby zrozumieć tę przepaść, wprowadzimy pojęcia silnej i słabej negacji. W powyższym przykładzie silną negacją posłużyła się pierwsza dziewczyna - silną negacją zdania “jesteś gruba i mądra” jest tutaj zdanie “wcale nie jestem gruba”. Oczywiście jest też druga możliwość silnego zaprzeczenia temu zdaniu - “nie jestem mądra” - ale z jakichś powodów to zaprzeczenie nie padło. Ciekawe dlaczego? Druga dziewczyna natomiast posłużyła się słabą negacją, odpowiadając “gdybym była gruba i mądra, to... (tutaj długaśne rozumowanie)... więc sprzeczność”.

Słaba negacja to ta, którą już znamy, czyli Coqowe *not*. Ma ona charakter hipotetyczny, gdyż jest po prostu implikacją, której konkluzją jest *False*. W rozumowaniach słownych sprowadza się ona do schematu “gdyby tak było, to wtedy... a zatem sprzeczność”.

Silna negacja to najbardziej bezpośredni sposób zaprzeczenia danemu zdaniu. W Coqu nie ma żadnego spójnika, który ją wyraża, bo ma ona charakter dość ad hoc - dla każdego zdania musimy sami sobie wymyślić, jak brzmi zdanie, które najsilniej mu przeczy. W rozumowaniach słownych silna negacja sprowadza się zazwyczaj do schematu “nie jest tak”.

Spróbujmy przetłumaczyć powyższe rozważania na język logiki. Niech P oznacza “gruba”, zaś Q - “mądra”. Silną negacją zdania $P \wedge Q$ jest zdanie $\neg P \vee \neg Q$ (“nie gruba lub nie mądra”), zaś jego słabą negacją jest $\neg (P \wedge Q)$, czyli $P \wedge Q \rightarrow \text{False}$ (“jeżeli gruba i mądra, to sprzeczność”).

Zauważmy, że o ile słaba negacja jest uniwersalna, tj. słabą negacją $P \wedge Q$ zawsze jest $\neg (P \wedge Q)$, to silna negacja jest ad hoc w tym sensie, że gdyby P było postaci $P1 \wedge P2$, to wtedy silną negacją $P \wedge Q$ nie jest już $\neg P \vee \neg Q$, a $\neg P1 \vee \neg P2 \vee \neg Q$ - żeby uzyskać silną negację, musimy zanegować P silnie, a nie słabo.

Dlaczego silna negacja jest silna, a słaba jest słaba, tzn. dlaczego nazwaliśmy je tak a nie inaczej? Wyjaśnia to poniższe twierdzenie oraz następująca po nim beznadziejna próba udowodnienia analogicznego twierdzenia z implikacją idącą w drugą stronę.

Lemma strong_to_weak_and :

$\forall P Q : \text{Prop}, \neg P \vee \neg Q \rightarrow \neg (P \wedge Q).$

Proof.

`intros P Q Hor Hand.`

`destruct Hand as [p q].`

`destruct Hor as [notp | notq].`

`apply notp. assumption.`

`apply notq. assumption.`

Qed.

Jak widać, silna negacja koniunkcji pociąga za sobą jej słabą negację. Powód tego jest prosty: jeżeli jeden z koniunktów nie zachodzi, ale założymy, że oba zachodzą, to w szczególności każdy z nich zachodzi osobno i mamy sprzeczność.

A czy implikacja w drugą stronę zachodzi?

Lemma *weak_to_strong_and* :

$\forall P Q : \text{Prop}, \neg (P \wedge Q) \rightarrow \neg P \vee \neg Q.$

Proof.

```
intros P Q notpq. left. intro p. apply notpq. split.  
  assumption.
```

Abort.

Jak widać, nie udało nam się udowodnić odwrotnej implikacji i to wcale nie dlatego, że jesteśmy mało zdolni - po prostu konstruktywnie nie da się tego zrobić.

Powód tego jest prosty: jeżeli wiemy, że P i Q razem prowadzą do sprzeczności, to wiemy zdecydowanie za mało. Mogą być dwa powody:

- P i Q mogą bez problemu zachodzić osobno, ale być sprzeczne razem
- nawet jeżeli któryś z koniunktów prowadzi do sprzeczności, to nie wiemy, który

Żeby zrozumieć pierwszą możliwość, niech P oznacza “siedzę”, a Q - “stoję”. Rozważmy zdanie $P \wedge Q$, czyli “siedzę i stoję”. Żeby nie było za łatwo załóżmy też, że znajdujesz się po drugiej stronie kosmosu i mnie nie widzisz.

Oczywiście nie mogę jednocześnie siedzieć i stać, gdyż czynności te się wykluczają, więc możesz skonkludować, że $\neg (P \wedge Q)$. Czy możesz jednak wywnioskować stąd, że $\neg P \vee \neg Q$, czyli że “nie siedzę lub nie stoję”? Konstruktywnie nie, bo będąc po drugiej stronie kosmosu nie wiesz, której z tych dwóch czynności nie wykonuję.

Z drugim przypadkiem jest tak samo, jak z końcówką powyższego przykładu: nawet jeżeli zdania P i Q się wzajemnie nie wykluczają i niesłuszność $P \wedge Q$ wynika z tego, że któryś z koniunktów nie zachodzi, to możemy po prostu nie wiedzieć, o który z nich chodzi.

Żeby jeszcze wzmocnić nasze zrozumienie, spróbujmy w zaskakujący sposób rozwinąć definicję (słabej) negacji dla koniunkcji:

Lemma *not_and_surprising* :

$\forall P Q : \text{Prop}, \neg (P \wedge Q) \leftrightarrow (P \rightarrow \neg Q).$

Proof.

```
split.  
  intros npq p q. apply npq. split.  
    assumption.  
    assumption.  
  intros pnq pq. destruct pq as [p q]. apply pnq.  
    assumption.  
    assumption.
```

Qed.

I jeszcze raz...

Lemma *not_and_surprising'* :

$\forall P Q : \text{Prop}, \neg (P \wedge Q) \leftrightarrow (Q \rightarrow \neg P).$

Jak (mam nadzieję) widać, słaba negacja koniunkcji nie jest niczym innym niż stwierdzeniem, że oba koniunkty nie mogą zachodzić razem. Jest to więc coś znacznie słabszego, niż stwierdzenie, że któryś z koniunktów nie zachodzi z osobna.

Lemma *mid_neg_conv* :

$\forall P Q : \text{Prop}, \neg (P \wedge Q) \rightarrow ((P \rightarrow \neg Q) \wedge (Q \rightarrow \neg P)).$

Proof.

firstorder.

Qed.

Jak napisano w Piśmie, nie samą koniunkcją żyje człowiek. Podumajmy więc, jak wygląda silna negacja dysjunkcji. Jeżeli chcemy dosadnie powiedzieć, że $P \vee Q$ nie zachodzi, to najprościej powiedzieć: $\neg P \wedge \neg Q$. Słaba negacja dysjunkcji ma zaś rzecz jasna postać $\neg (P \vee Q)$.

Lemma *strong_to_weak_or* :

$\forall P Q : \text{Prop}, \neg P \wedge \neg Q \rightarrow \neg (P \vee Q).$

Proof.

do 2 destruct 1; contradiction.

Qed.

Co jednak dość ciekawe, silna negacja nie zawsze jest silniejsza od słabej (ale z pewnością nie może być od niej słabsza - gdyby mogła, to nazywałaby się inaczej). W przypadku dysjunkcji obie negacje są równoważne, co obrazuje poniższe twierdzenie, które głosi, że słaba negacja implikuje silną (a to razem z powyższym daje równoważność):

Lemma *weak_to_strong_or* :

$\forall P Q : \text{Prop}, \neg (P \vee Q) \rightarrow \neg P \wedge \neg Q.$

Proof.

split; intro; apply H; [left | right]; assumption.

Qed.

Wynika to z faktu, że $\neg P \wedge \neg Q$ to tak naprawdę para implikacji $P \rightarrow \text{False}$ i $Q \rightarrow \text{False}$, zaś $\neg (P \vee Q)$ to... gdy pomyślimy nad tym odpowiednio mocno... ta sama para implikacji. Jest tak dlatego, że jeżeli $P \vee Q$ implikuje R , to umieć wyprodukować R musimy zarówno z samego P , jak i z samego Q .

Lemma *deMorgan_dbl_neg* :

$(\forall P Q : \text{Prop}, \neg (P \wedge Q) \rightarrow \neg P \vee \neg Q) \leftrightarrow$
 $(\forall P : \text{Prop}, \neg \neg P \rightarrow P).$

Proof.

split.

intros deMorgan P H.

Abort.

8.8 Stary podrozdział, do naprawy

Lemma *material_implication_conv* :

$\forall P Q : \text{Prop}, \neg P \vee Q \rightarrow (P \rightarrow Q).$

Proof.

intros *P Q H*. destruct *H* as [*np* | *q*].

intro *p*. contradiction.

intro *p*. assumption.

Qed.

Lemma *material_implication'* :

$\forall P Q : \text{Prop}, (P \rightarrow Q) \rightarrow \neg P \vee Q.$

Proof.

intros *P Q H*. left. intro *p*. specialize (*H p*).

Restart.

intros *P Q H*. right. apply *H*.

Abort.

Lemma *Irrefutable_MI* :

$\forall P Q : \text{Prop}, \neg \neg ((P \rightarrow Q) \rightarrow \neg P \vee Q).$

Proof.

intros *P Q H*.

apply *H*. intro *pq*.

left. intro.

apply *H*. intros _.

right. apply *pq*.

assumption.

Qed.

Lemma *MI_LEM* :

$MI \rightarrow LEM.$

Lemma *MI_DNE* :

$MI \rightarrow DNE.$

Lemma *MI_CM* :

$MI \rightarrow CM.$

Lemma *MI_ME* :

$MI \rightarrow ME.$

Lemma *MI_Peirce* :

$MI \rightarrow Peirce.$

Lemma *MI_Contra* :

$MI \rightarrow Contra.$

Lemma *material_equivalence_conv* :

$\forall P Q : \text{Prop}, (P \wedge Q) \vee (\sim P \wedge \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q).$

```

Lemma material_equivalence :
   $\forall P Q : \text{Prop}, (P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \wedge Q) \vee (\sim P \wedge \neg Q).$ 
Proof.
  intros P Q [pq qp]. left. split.
    apply qp. apply pq.
Restart.
  intros P Q [pq qp]. right. split.
    intro p.
Abort.

Lemma Irrefutable_ME :
   $\forall P Q : \text{Prop}, \neg \neg ((P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \wedge Q) \vee (\sim P \wedge \neg Q)).$ 

Lemma ME_LEM :
   $ME \rightarrow LEM.$ 

Lemma ME_DNE :
   $ME \rightarrow DNE.$ 

Lemma ME_MI :
   $ME \rightarrow MI.$ 

Lemma ME_CM :
   $ME \rightarrow CM.$ 

Lemma ME_Peirce :
   $ME \rightarrow \text{Peirce}.$ 

Lemma ME_Contra :
   $ME \rightarrow \text{Contra}.$ 

```

8.9 Klasyczna logika pierwszego rzędu (TODO)

8.9.1 Paradoks pijoka

```

Lemma drinkers_paradox :
  LEM  $\rightarrow$ 
   $\forall (man : \text{Type}) (drinks : man \rightarrow \text{Prop}) (random_guy : man),$ 
   $\exists drinker : man, drinks drinker \rightarrow$ 
   $\forall x : man, drinks x.$ 

```

Na zakończenie zwróćmy swą uwagę ku kolejnemu paradoksowi, tym razem dotyczącemu logiki klasycznej. Z angielska zwie się on “drinker’s paradox”, ja zaś ku powszechnej wesołości używać będę nazwy “paradoks pijoka”.

Zazwyczaj jest on wyrażany mniej więcej tak: w każdym barze jest taki człowiek, że jeżeli on pije, to wszyscy piją. Jak to możliwe? Czy matematyka stwierdza istnienie magicznych ludzi zdolnych popaść swoich barowych towarzyszy w alkoholizm?

Oczywiście nie. W celu osiągnięcia oświecenia w tej kwestii prześledźmy dowód tego faktu (jeżeli nie udało ci się go wymyślić, pomyśl jeszcze trochę).

Ustalmy najpierw, jak ma się formalne brzmienie twierdzenia do naszej poetyckiej parafrazy dwa akapity wyżej. Początek “w każdym barze” możemy pominąć i sformalizować sytuację w pewnym konkretnym barze. Nie ma to znaczenia dla prawdziwości tego zdania.

Sytuację w barze modelujemy za pomocą typu *man*, które reprezentuje klientów baru, predykatu *drinks*, interpretowanego tak, że *drinks x* oznacza, że *x* pije. Pojawia się też osoba określona tajemniczym mianem *random_guy*. Jest ona konieczna, gdyż nasza poetycka parafraza czyni jedno założenie implicite: mianowicie, że w barze ktoś jest. Jest ono konieczne, gdyż gdyby w barze nie było nikogo, to w szczególności nie mogłoby tam być nikogo, kto spełnia jakieś dodatkowe warunki.

I tak docieramy do sedna sprawy: istnieje osoba, którą będziemy zwać pijokiem ($\exists \text{ drinker} : \text{man}$), taka, że jeżeli ona pije (*drinks drinker*), to wszyscy piją ($\forall x : \text{man}, \text{drinks } x$).

Dowód jest banalny i opiera się na zasadzie wyłączonego środka, w Coqu zwanej *classic*. Dzięki niej możemy sprowadzić dowód do analizy dwóch przypadków.

Przypadek 1: wszyscy piją. Cóż, skoro wszyscy piją, to wszyscy piją. Pozostaje nam wskazać pijoka: mógłby to być ktokolwiek, ale z konieczności zostaje nim *random_guy*, gdyż do żadnego innego klienta baru nie możemy się odnieść.

Przypadek 2: nieprawda, że wszyscy piją. Parafrazując: istnieje ktoś, kto nie pije. Jest to obserwacja kluczowa. Skoro kolo przyszedł do baru i nie pije, to z automatu jest podejrzany. Uczynimy go więc, wbrew zdrowemu rozsądkowi, naszym pijokiem.

Pozostaje nam udowodnić, że jeżeli pijok pije, to wszyscy piją. Założmy więc, że pijok pije. Wiemy jednak skądinąd, że pijok nie pije. Wobec tego mamy sprzeczność i wszyscy piją (a także jedzą naleśniki z betonem serwowane przez gadające ślimaki i robią dużo innych dziwnych rzeczy — wszakże *ex falso quodlibet*).

Gdzież więc leży paradoksalność całego paradoksu? Wynika ona w znacznej mierze ze znaczenia słowa “jeżeli”. W mowie potocznej różni się ono znacznie od tzw. implikacji materialnej, w Coqu reprezentowanej (ale tylko przy założeniu reguły wyłączonego środka) przez implikację (\rightarrow).

Określenie “taka osoba, że jeżeli ona pije, to wszyscy piją” przeciętny człowiek interpretuje w kategoriach przyczyny i skutku, a więc przypisuje rzeczzonej osobie magiczną zdolność zmuszania wszystkich do picia, tak jakby posiadała zdolność wznoszenia toastów za pomocą telepatii.

Jest to błąd, gdyż zamierzonym znaczeniem słowa jeżeli jest tutaj (ze względu na kontekst matematyczny) implikacja materialna. W jednym z powyższych ćwiczeń udowodniłeś, że w logice klasycznej mamy tautologię $P \rightarrow Q \leftrightarrow \neg P \vee Q$, a więc że implikacja jest prawdziwa gdy jej przesłanka jest fałszywa lub gdy jej konkluzja jest prawdziwa.

Do paradoksalności paradoksu swoje cegiełki dokładają też reguły logiki klasycznej (wyłączony środek) oraz logiki konstruktywnej (*ex falso quodlibet*), których w użyliśmy w dowodzie, a które dla zwykłego człowieka nie muszą być takie oczywiste.

Ćwiczenie (logika klasyczna) W powyższym dowodzie logiki klasycznej użyłem conajmniej dwukrotnie. Zacytuj wszystkie fragmenty dowodu wykorzystujące logikę klasyczną.

Ćwiczenie (niepusty bar) Pokaż, że założenie o tym, że w barze jest conajmniej jeden klient, jest konieczne. Co więcej, pokaż że stwierdzenie “w barze jest taki klient, że jeżeli on pije, to wszyscy piją” jest równoważne stwierdzeniu “w barze jest jakiś klient”.

Które z tych dwóch implikacji wymagają logiki intuicjonistycznej, a które klasycznej?

Lemma *dp_nonempty* :

LEM \rightarrow
 $\forall (man : \text{Type}) (drinks : man \rightarrow \text{Prop}),$
 $(\exists drinker : man, drinks\ drinker \rightarrow$
 $\quad \forall x : man, drinks\ x) \leftrightarrow$
 $(\exists x : man, True).$

8.9.2 Double negation shift

TODO SUPER WAŻNE: logika klasyczna to nie tylko rachunek zdań, ale też kwantyfikatory!

Lemma *not_not_forall* :

$(\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $(\forall x : A, \neg \neg P\ x) \rightarrow (\sim \neg \forall x : A, P\ x))$
 \leftrightarrow
 $(\sim \neg \forall P : \text{Prop}, P \vee \neg P).$

Wzięte z <https://ncatlab.org/nlab/show/double-negation+shift>

Definition *DNS* : Prop :=

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $(\forall x : A, \neg \neg P\ x) \rightarrow \neg \neg \forall x : A, P\ x.$

Lemma *DNS_not_not_LEM* :

DNS $\leftrightarrow \neg \neg \text{LEM}.$

8.10 Klasyczna logika wyższego rzędu (TODO)

8.10.1 Aksjomat wyboru (TODO)

Być może jest to właściwe miejsce, by wprowadzić aksjomaty wyboru.

8.11 Interpretacja obliczeniowa logiki klasycznej, a raczej jej brak (TODO)

Tu opisać, jak aksjomaty mają się do prawa zachowania informacji i zawartości obliczeniowej.

8.12 Porównanie logiki konstruktywnej i klasycznej (TODO)

8.13 Uniwersum *SProp*

8.14 Konkluzja (TODO)

8.14.1 Ściągą

8.15 Zadania (TODO)

Wyrzucić zadania mące (mieszające typy i zdania)

Require *Classical*.

Section *ClassicalExercises*.

Import *Classical*.

Hypotheses *P Q R S* : Prop.

Komenda `Require Import` pozwala nam zaimportować żądany moduł z biblioteki standardowej Coq'a. Dzięki temu będziemy mogli używać zawartych w nim definicji, twierdzeń etc.

`Classical` to moduł, który pozwala przeprowadzać rozumowania w logice klasycznej. Deklaruje on jako aksjomaty niektóre tautologie logiki klasycznej, np. zasadę wyłączonego środka, która tutaj nazywa się *classic*.

Check *classic*.

(`*` \implies forall *P* : Prop, $P \wedge \sim P \rightarrow *$)

Lemma *imp_and_or* : $(P \rightarrow Q \vee R) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R))$.

Lemma *deMorgan_2_conv* : $\neg (P \wedge Q) \rightarrow \neg P \vee \neg Q$.

Lemma *not_impl* : $\neg (P \rightarrow Q) \rightarrow P \wedge \neg Q$.

Lemma *impl_not_or* : $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\sim P \vee Q)$.

Lemma *material_implication* : $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\sim P \vee Q)$.

Lemma *contraposition_conv* : $(\sim Q \rightarrow \neg P) \rightarrow (P \rightarrow Q)$.

Lemma *excluded_middle* : $P \vee \neg P$.

Lemma *peirce* : $((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P$.

End *ClassicalExercises*.

Rozdział 9

B4z: Logika klasyczna jako logika silnych i słabych spójników [TODO]

From *Typonomikon* Require Export *B4*.

9.1 Silna implikacja

Definition *simpl* ($P\ Q : \text{Prop}$) : $\text{Prop} := \neg P \vee Q$.

Lemma *impl_simpl* :

$\forall P\ Q : \text{Prop},$
 $\text{simpl } P\ Q \rightarrow (P \rightarrow Q).$

Lemma *simpl_simpl_impl* :

LEM \rightarrow
 $\forall P\ Q : \text{Prop},$
 $\text{simpl } (\text{simpl } P\ Q) (P \rightarrow Q).$

Lemma *simpl_impl_classically* :

LEM \rightarrow
 $\forall P\ Q : \text{Prop},$
 $(P \rightarrow Q) \rightarrow \text{simpl } P\ Q.$

Lemma *simpl_impl_tabu* :

$(\forall P\ Q : \text{Prop}, (P \rightarrow Q) \rightarrow \text{simpl } P\ Q) \rightarrow$
LEM.

9.2 Słaba implikacja

Definition *wimpl* ($P\ Q : \text{Prop}$) : $\text{Prop} := \neg Q \rightarrow \neg P$.

Lemma *wimpl_alternative* :

$\forall P Q : \text{Prop}, \text{wimpl } P Q \leftrightarrow \neg (P \wedge \neg Q).$
Lemma *wimpl_impl* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $(P \rightarrow Q) \rightarrow \text{wimpl } P Q.$
Lemma *impl_wimpl_irrefutable* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $\neg \neg (\text{wimpl } P Q \rightarrow (P \rightarrow Q)).$
Lemma *wimpl_impl_classically* :
 $LEM \rightarrow$
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $\text{wimpl } P Q \rightarrow (P \rightarrow Q).$
Lemma *impl_wimpl_wimpl* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $\text{wimpl } (P \rightarrow Q) (\text{wimpl } P Q).$
Lemma *impl_wimpl_tabu* :
 $(\forall P Q : \text{Prop}, \text{wimpl } P Q \rightarrow (P \rightarrow Q)) \rightarrow$
 $LEM.$

9.3 Słaba dysjunkcja

Definition *wor* ($P Q : \text{Prop}$) : $\text{Prop} := \neg P \rightarrow Q.$

Lemma *wor_or* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $P \vee Q \rightarrow \text{wor } P Q.$
Lemma *wor_introl* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $P \rightarrow \text{wor } P Q.$
Lemma *wor_intror* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $Q \rightarrow \text{wor } P Q.$
Lemma *wor_False_l* :
 $\forall P : \text{Prop},$
 $\text{wor } \text{False } P \leftrightarrow P.$
Lemma *wor_False_r* :
 $LEM \rightarrow$
 $\forall P : \text{Prop},$
 $\text{wor } P \text{ False} \leftrightarrow P.$
Lemma *wor_True_l* :

$\forall P : \text{Prop},$
 $\text{wor True } P \leftrightarrow \text{True}.$

Lemma *wor_True_r* :
 $\forall P : \text{Prop},$
 $\text{wor } P \text{ True} \leftrightarrow \text{True}.$

Lemma *wor_assoc* :
 $\forall P \ Q \ R : \text{Prop},$
 $\text{wor } (\text{wor } P \ Q) \ R \leftrightarrow \text{wor } P \ (\text{wor } Q \ R).$

Lemma *wor_comm* :
 $\text{LEM} \rightarrow$
 $\forall P \ Q : \text{Prop},$
 $\text{wor } P \ Q \leftrightarrow \text{wor } Q \ P.$

Lemma *or_wor_classically* :
 $\text{LEM} \rightarrow$
 $\forall P \ Q : \text{Prop},$
 $\text{wor } P \ Q \rightarrow P \vee Q.$

Lemma *or_wor_tabu* :
 $(\forall P \ Q : \text{Prop}, \text{wor } P \ Q \rightarrow P \vee Q) \rightarrow$
 $\text{LEM}.$

9.4 Słaba dysjunkcja przemienne

Definition *wor2* ($P \ Q : \text{Prop}$) : $\text{Prop} := (\sim P \rightarrow Q) \vee (\sim Q \rightarrow P).$

Lemma *wor2_or* :
 $\forall P \ Q : \text{Prop},$
 $P \vee Q \rightarrow \text{wor2 } P \ Q.$

Lemma *wor_wor2* :
 $\text{LEM} \rightarrow$
 $\forall P \ Q : \text{Prop},$
 $\text{wor2 } P \ Q \rightarrow \text{wor } P \ Q.$

Lemma *wor2_wor* :
 $\forall P \ Q : \text{Prop},$
 $\text{wor } P \ Q \rightarrow \text{wor2 } P \ Q.$

Lemma *wor2_introl* :
 $\forall P \ Q : \text{Prop},$
 $P \rightarrow \text{wor2 } P \ Q.$

Lemma *wor2_intror* :
 $\forall P \ Q : \text{Prop},$
 $Q \rightarrow \text{wor2 } P \ Q.$

Lemma *wor2_False_l* :
 $LEM \rightarrow$
 $\forall P : \text{Prop},$
 $wor2 \text{ False } P \leftrightarrow P.$

Lemma *wor2_False_r* :
 $LEM \rightarrow$
 $\forall P : \text{Prop},$
 $wor2 P \text{ False } \leftrightarrow P.$

Lemma *wor2_True_l* :
 $\forall P : \text{Prop},$
 $wor2 \text{ True } P \leftrightarrow \text{True}.$

Lemma *wor2_True_r* :
 $\forall P : \text{Prop},$
 $wor2 P \text{ True } \leftrightarrow \text{True}.$

Lemma *wor2_comm* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $wor2 P Q \leftrightarrow wor2 Q P.$

Lemma *wor2_assoc* :
 $LEM \rightarrow$
 $\forall P Q R : \text{Prop},$
 $wor2 (wor2 P Q) R \leftrightarrow wor2 P (wor2 Q R).$

Lemma *or_wor2_classically* :
 $LEM \rightarrow$
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $wor2 P Q \rightarrow P \vee Q.$

Lemma *or_wor2_tabu* :
 $(\forall P Q : \text{Prop}, wor2 P Q \rightarrow P \vee Q) \rightarrow$
 $LEM.$

9.5 Słaba koniunkcja

Definition *aand* ($P Q : \text{Prop}$) : $\text{Prop} := \neg (\sim P \vee \neg Q).$

Lemma *and_aand* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $P \wedge Q \rightarrow aand P Q.$

Lemma *aand_and_classically* :
 $LEM \rightarrow$
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $aand P Q \rightarrow P \wedge Q.$

Lemma *aand_and_tabu* :

$(\forall P Q : \text{Prop}, \text{aand } P Q \rightarrow P \wedge Q) \rightarrow$
 $LEM.$

Lemma *aand_elim* :

$\forall P Q R : \text{Prop},$
 $(P \rightarrow R) \rightarrow (Q \rightarrow R) \rightarrow (\sim \neg R \rightarrow R) \rightarrow \neg (\sim P \wedge \neg Q) \rightarrow R.$

9.6 Silna równoważność

Definition *siff* $(P Q : \text{Prop}) : \text{Prop} := P \wedge Q \vee \neg P \wedge \neg Q.$

Lemma *iff_siff* :

$\forall P Q : \text{Prop},$
 $\text{siff } P Q \rightarrow P \leftrightarrow Q.$

Lemma *siff_iff* :

$LEM \rightarrow$
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $P \leftrightarrow Q \rightarrow \text{siff } P Q.$

Lemma *siff_iff_iff* :

$LEM \rightarrow$
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $P \leftrightarrow Q \leftrightarrow \text{siff } P Q.$

Lemma *siff_siff_iff* :

$LEM \rightarrow$
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $\text{siff } (\text{siff } P Q) (P \leftrightarrow Q).$

Lemma *siff_xor* :

$\forall P Q : \text{Prop},$
 $\text{siff } P Q \rightarrow \text{xor } P Q \rightarrow \text{False}.$

Lemma *siff_id* :

$LEM \rightarrow$
 $\forall P : \text{Prop},$
 $\text{siff } P P.$

Lemma *siff_comm* :

$LEM \rightarrow$
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $\text{siff } (\text{siff } P Q) (\text{siff } Q P).$

Lemma *siff_assoc* :

$LEM \rightarrow$
 $\forall P Q R : \text{Prop},$
 $\text{siff } (\text{siff } (\text{siff } P Q) R) (\text{siff } P (\text{siff } Q R)).$

9.7 Silna antyimplikacja

Definition *snimpl* ($P Q : \text{Prop}$) : $\text{Prop} := P \wedge \neg Q$.

(* TODO: jakieś lematy *)

Definition *NI* : $\text{Prop} :=$

$\forall P Q : \text{Prop}, \neg (P \rightarrow Q) \rightarrow P \wedge \neg Q$.

Lemma *NI_LEM* :

$NI \rightarrow LEM$.

Definition *wxor* ($P Q : \text{Prop}$) : $\text{Prop} := \neg (P \leftrightarrow Q)$.

Lemma *wxor_irrefl* :

$\forall P : \text{Prop}, \neg \text{wxor } P P$.

Lemma *wxor_comm* :

$\forall P Q : \text{Prop}, \text{wxor } P Q \rightarrow \text{wxor } Q P$.

Lemma *wxor_cotrans* :

$LEM \rightarrow$

$(\forall P Q R : \text{Prop}, \text{wxor } P Q \rightarrow \text{wxor } P R \vee \text{wxor } Q R)$.

Lemma *wxor_assoc* :

$\forall P Q R : \text{Prop},$

$\text{wxor } P (\text{wxor } Q R) \leftrightarrow \text{wxor } (\text{wxor } P Q) R$.

Lemma *wxor_xor* :

$\forall P Q : \text{Prop}, \text{xor } P Q \rightarrow \text{wxor } P Q$.

Lemma *xor_wxor_classically* :

$LEM \rightarrow$

$\forall P Q : \text{Prop}, \text{wxor } P Q \rightarrow \text{xor } P Q$.

Lemma *wxor_False_r_classically* :

$LEM \rightarrow$

$\forall P : \text{Prop}, \text{wxor } P \text{ False} \leftrightarrow P$.

Lemma *wxor_False_l_classically* :

$LEM \rightarrow$

$\forall P : \text{Prop}, \text{wxor } \text{False } P \leftrightarrow P$.

Lemma *wxor_True_l* :

$\forall P : \text{Prop}, \text{wxor } \text{True } P \leftrightarrow \neg P$.

Lemma *wxor_True_r* :

$\forall P : \text{Prop}, \text{wxor } P \text{ True} \leftrightarrow \neg P$.

9.8 Klasyczna dysjunkcja (TODO)

Definition *cor* ($P Q : \text{Prop}$) : $\text{Prop} :=$

$\neg \neg (P \vee Q).$
 Lemma *cor_in_l* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $P \rightarrow \text{cor } P Q.$
 Lemma *cor_in_r* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $Q \rightarrow \text{cor } P Q.$
 Lemma *cor_assoc* :
 $\forall P Q R : \text{Prop},$
 $\text{cor } (\text{cor } P Q) R \leftrightarrow \text{cor } P (\text{cor } Q R).$
 Lemma *cor_comm* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $\text{cor } P Q \rightarrow \text{cor } Q P.$
 Lemma *cor_True_l* :
 $\forall P : \text{Prop},$
 $\text{cor } \text{True } P \leftrightarrow \text{True}.$
 Lemma *cor_True_r* :
 $\forall P : \text{Prop},$
 $\text{cor } P \text{ True} \leftrightarrow \text{True}.$
 Lemma *cor_False_l* :
 $\forall P : \text{Prop},$
 $\text{cor } \text{False } P \leftrightarrow \neg \neg P.$
 Lemma *cor_False_r* :
 $\forall P : \text{Prop},$
 $\text{cor } P \text{ False} \leftrightarrow \neg \neg P.$
 Lemma *cor_or* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $P \vee Q \rightarrow \text{cor } P Q.$
 Lemma *cor_LEM* :
 $\forall P : \text{Prop},$
 $\text{cor } P (\sim P).$
 Lemma *or_cor_classically* :
 $\text{LEM} \rightarrow \forall P Q : \text{Prop}, \text{cor } P Q \rightarrow P \vee Q.$
 Lemma *or_cor_tabu* :
 $(\forall P Q : \text{Prop}, \text{cor } P Q \rightarrow P \vee Q) \rightarrow$
 $\text{LEM}.$
 Lemma *cor_spec* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $\text{cor } P Q \leftrightarrow \neg (\sim P \wedge \neg Q).$

Lemma *cor_wor* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $\text{wor } P Q \rightarrow \text{cor } P Q.$

Lemma *cor_wor2* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $\text{wor2 } P Q \rightarrow \text{cor } P Q.$

9.9 Bonus: klasyczna koń-junkcja (TODO)

Lemma *cand_and_LEM* :
 $(\forall P Q : \text{Prop}, \neg \neg (P \wedge Q) \rightarrow P \wedge Q) \rightarrow$
 $\text{LEM}.$

9.10 Bonus 2: klasyczny kwantyfikator egzystencjalny (TODO)

Lemma *weak_ex_elim* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (R : \text{Prop}),$
 $(\forall x : A, P x \rightarrow R) \rightarrow (\sim \neg R \rightarrow R) \rightarrow$
 $\neg (\forall x : A, \neg P x) \rightarrow R.$

9.11 Słaby kwantyfikator egzystencjalny

Definition *wexists* $\{A : \text{Type}\} (P : A \rightarrow \text{Prop}) : \text{Prop} :=$
 $\neg \forall x : A, \neg P x.$

Lemma *wexists_exists* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $\text{ex } P \rightarrow \text{wexists } P.$

Lemma *exists_wexists_classically* :
 $\text{LEM} \rightarrow$
 $\forall \{A : \text{Type}\} (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $\text{wexists } P \rightarrow \text{ex } P.$

Lemma *exists_wexists_tabu* :
 $(\forall \{A : \text{Type}\} (P : A \rightarrow \text{Prop}), \text{wexists } P \rightarrow \text{ex } P)$
 \rightarrow
 $\text{LEM}.$

9.12 Słaby kwantyfikator uniwersalny

Definition *wforall* $\{A : \text{Type}\} (P : A \rightarrow \text{Prop}) : \text{Prop} :=$
 $\neg \exists x : A, \neg P x.$

Lemma *wforall_forall* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $(\forall x : A, P x) \rightarrow \text{wforall } P.$

Lemma *forall_wforall_classically* :
 $LEM \rightarrow$
 $\forall \{A : \text{Type}\} (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $\text{wforall } P \rightarrow \forall x : A, P x.$

Lemma *forall_wforall_tabu* :
 $(\forall \{A : \text{Type}\} (P : A \rightarrow \text{Prop}), \text{wforall } P \rightarrow \forall x : A, P x)$
 \rightarrow
 $LEM.$

9.13 Wymyśl to sam...

Ćwiczenie Jeżeli jeszcze ci mało, spróbuj sam wymyślić jakieś spójniki logiczne, których nie ma w logice konstruktywnej ani klasycznej.

Zastanów się, czy taki spójnik ma sens matematyczny, czy nadaje się do użytku jedynie w językach naturalnych. Da się go jakoś wyrazić za pomocą znanych nam spójników, czy nie bardzo? Twój spójnik jest fajny czy głupi? Użyteczny czy bezużyteczny?

Rozdział 10

B5: Logika modalna

From *Typonomikon* Require Export *B4z*.

Jako się rzekło, modalności takie jak możliwość, konieczność, czas, wiedza czy dowodliwość nie będą nas w tej książce interesować, lecz nie znaczy to, że nie będą interesować nas modalności w ogóle.

W niniejszym podrozdziale spojrzymy jeszcze raz na rzeczy, które już znamy, a których nawet nie podejrzewamy o bycie modalnościami. Zanim to jednak nastąpi, zobaczmy półformalną definicję modalności:

M jest modalnością, gdy:

- $M : \text{Prop} \rightarrow \text{Prop}$, czyli M przekształca zdania w zdania
- $\forall P Q : \text{Prop}, (P \rightarrow Q) \rightarrow (M P \rightarrow M Q)$
- $\forall P : \text{Prop}, P \rightarrow M P$
- $\forall P : \text{Prop}, M (M P) \rightarrow M P$

Cóż to wszystko oznacza? Jeżeli P jest zdaniem, to $M P$ również jest zdaniem, które możemy rozumieć jako “ P zachodzi w sposób M ”. Dla przykładu, jeżeli P znaczy “pada deszcz”, a M wyraża możliwość, to wtedy $M P$ znaczy “być może pada deszcz”.

Pierwsze prawo mówi, że modalność jest kompatybilna z konsekwencjami danego zdania. Niech Q znaczy “jest mokro”. Wtedy $P \rightarrow Q$ znaczy “jeżeli pada deszcz, to jest mokro”. Kompatybilność znaczy, że możemy stąd wywnioskować $M P \rightarrow M Q$, czyli “jeżeli być może pada deszcz, to być może jest mokro”.

Drugie prawo mówi, że jeżeli zdanie P po prostu zachodzi, to zachodzi też w sposób M : “jeżeli pada deszcz, to być może pada deszcz”. Można to interpretować tak, że modalność modyfikuje znaczenie danego zdania, ale nie wywraca go do góry nogami. Dla przykładu modalnością NIE JEST negacja, gdyż nie spełnia ona tego warunku. Poetycko można by powiedzieć, że zaprzeczenie nie jest sposobem twierdzenia, a nieistnienie nie jest sposobem istnienia.

Trzecie prawo mówi, że potworki w rodzaju “może może może może pada deszcz” znaczą to samo, co “może pada deszcz” (ale już niekoniecznie to samo, co po prostu “pada deszcz”). Jest to dość rozsądne, gdyż w językach naturalnych zazwyczaj tak nie mówimy. A jeżeli już mówimy, np. “bardzo bardzo boli mnie dupa” - to znaczy, że słowo “bardzo” w tym wypadku nie wyraża sposobu bolenia dupy, lecz raczej stopień/intensywność bólu, a zatem “bardzo” NIE JEST modalnością.

Zanim zobaczymy, jak ta definicja ma się do tego, co już wiemy i potrafimy, ćwiczenie:

Ćwiczenie Zaczniemy od antyprzykładu.

Udowodnij, że negacja nie jest modalnością. Parafrazując:

- napisz, jak wyglądałyby prawa bycia modalnością dla negacji
- zdecyduj, które z praw negacja łamie, a których nie
- udowodnij, że prawa te faktycznie nie zachodzą

10.1 Modalność neutralna: nasza ulubiona

Jako już się rzekło w jednym z przykładów, zdanie “Pada deszcz” również jest zdaniem modalnym. Modalność występująca w tym zdaniu to modalność neutralna (zwana też modalnością identycznościową), a wyrażany przez nią sposób to sposób zwykły, domyślny, neutralny, czyli w sumie żaden.

Modalność ta nie ma raczej większego znaczenia (oczywiście o ile przemilczymy fakt, że większość wszystkich zdań, jakie napotkamy, będzie wyrażać właśnie tę modalność), ale warto ją odnotować dla kompletności teorii - zwykli śmiertelnicy zazwyczaj zapominają o takich banalnych rzeczach, więc trzeba im o tym przypominać. Nie wspominając już o tym, że jest to idealna modalność na rozgrzewkę ...

Ćwiczenie Pokaż, że modalność neutralna faktycznie jest modalnością.

Lemma neutrally_law1 :

$$\forall P Q : \text{Prop}, (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow Q).$$

Lemma neutrally_law2 :

$$\forall P : \text{Prop}, P \rightarrow P.$$

Lemma neutrally_law3 :

$$\forall P : \text{Prop}, P \rightarrow P.$$

10.2 Modalność trywialna: meh...

Jest taka jedna modalność, o której aż wstyd wspominać, a którą na nasze potrzeby nazwiemy modalnością trywialną. Polega ona na tym, że chcąc w trywialny sposób powiedzieć P , wypieprzamy zdanie P w diabły i zamiast tego mówimy *True*. Wot, modalność jak znalazł.

Ćwiczenie Pokaż, że modalność trywialna faktycznie jest modalnością.

Lemma *trivially_law1* :

$$\forall P \ Q : \text{Prop}, (P \rightarrow Q) \rightarrow (\text{True} \rightarrow \text{True}).$$

Lemma *trivially_law2* :

$$\forall P : \text{Prop}, P \rightarrow \text{True}.$$

Lemma *trivially_law3* :

$$\forall P : \text{Prop}, \text{True} \rightarrow \text{True}.$$

Ćwiczenie Skoro *True* to modalność trywialna, to może *False* to modalność antytrywialna? Albo nietrywialna... albo jakaś inna, nieważne jak nazwana? Sprawdź to!

Jeżeli jest to modalność, udowodnij odpowiednie prawa. Jeżeli nie, udowodnij zaprzeczenia odpowiednich praw. A może sytuacja jest patowa i nie da się udowodnić ani w jedną, ani w drugą stronę?

10.3 Modalność wymówkowa: pies zjadł mi dowód... :(

To już ostatnia głupia i bezużyteczna modalność, obiecuję! Wszystkie następne będą już praktyczne i przydatne.

Wyobraźmy sobie następujący dialog, odbywający się na lekcji dowodzenia w Coqu w jakiejś zapomnianej przez Boga szkole w Pcimiu Dolnym:

- (N)auczycielka: Jasiu, zrobiłeś zadanie domowe?
- (J)asiu: Tak, psze pani.
- N: Pokaż.
- J: Hmmm, yhm, uhm, eeee...
- N: Czyli nie zrobiłeś.
- J: Zrobiłem, ale pies mi zjadł.

Z dialogu jasno wynika, że Jasiu nie zrobił zadania, co jednak nie przeszkadza mu w pokrętny sposób twierdzić, że zrobił. Ten pokrętny sposób jest powszechnie znany jako “wymówka”.

Słowem kluczowym jest tutaj słowo “sposób”, które już na pierwszy rzut oka pachnie modalnością. Coś jest na rzeczy, wszakże podanie wymówki jest całkiem sprytnym sposobem na uzasadnienie każdego zdania:

- Prawdziwy wyznawca: Mam dowód fałszu!
- Sceptyk: Pokaż.
- Prawdziwy wyznawca: Sorry, pies mi zjadł.

Musimy pamiętać tylko o dwóch ważnych szczegółach całego procederu. Po pierwsze, nasza wymówka musi być uniwersalna, czyli musimy się jej trzymać jak rzep psiego ogona - nie możemy w trakcie rozumowania zmienić wymówki, bo rozumowanie może się zawalić.

Drugi, nieco bardziej subtelny detal jest taki, że nie mamy tutaj do czynienia po prostu z “modalnością wymówkową”. Zamiast tego, każdej jednej wymówce odpowiada osobna modalność. A zatem mamy modalność “Pies mi zjadł”, ale także modalność “Nie mogę teraz dowodzić, bo państwo Izrael bezprawnie okupuje Palestynę”... i wiele innych.

Jak można tę modalność zareprezentować formalnie w Coqu? Jeżeli E jest naszą wymówką, np. “Pies zjadł mi dowód”, zaś P właściwym zdaniem, np. “Pada deszcz”, to możemy połączyć je za pomocą dysjunkcji, otrzymując $P \vee E$, czyli “Pada deszcz lub pies zjadł mi dowód”. Jednak ze względu na pewne głęboko zakorzenione tradycje kulturowe modalność tę będziemy reprezentować jako $E \vee P$, czyli “Pies zjadł mi dowód lub pada deszcz”.

Ćwiczenie Udowodnij, że dla każdej wymówki E faktycznie mamy do czynienia z modalnością.

Lemma *excuse_law1* :

$$\forall E P Q : \text{Prop}, \\ (P \rightarrow Q) \rightarrow (E \vee P \rightarrow E \vee Q).$$

Lemma *excuse_law2* :

$$\forall E P : \text{Prop}, P \rightarrow E \vee P.$$

Lemma *excuse_law3* :

$$\forall E P : \text{Prop}, \\ E \vee (E \vee P) \rightarrow E \vee P.$$

10.4 Modalność klasyczna: logika klasyczna jako logika modalna

Poznana w poprzednim podrozdziale modalność mogła być dla ciebie dość zaskakująca, wszakże w języku naturalnym nieczęsto robienie wymówek jest wyrażane przez czasowniki modalne czy przysłówki. Co więcej, nie zobaczymy jej już nigdy więcej, bo jest mocno bezużyteczna.

W niniejszym podrozdziale poznamy zaś modalność nawet bardziej zaskakującą, a do tego całkiem przydatną. Jest to modalność, którą można wyrazić za pomocą słowa “klasycznie”. Wyrażenie “klasycznie P ” znaczy, że P zachodzi w logice klasycznej, czyli zachodzi pod warunkiem, że mamy do dyspozycji poznane w poprzednich rozdziałach aksjomaty logiki klasycznej.

Formalnie modalność tę możemy zrealizować za pomocą implikacji jako $LEM \rightarrow P$. Jest to bardzo wygodny sposób na posługiwanie się logiką klasyczną bez brudzenia sobie rącek komendami *Axiom* czy *Hypothesis*, a mimo to nie jest zbyt powszechnie znany czy używany. Cóż... ci głupcy nie wiedzą, co tracą.

Ćwiczenie Udowodnij, że modalność klasyczna faktycznie jest modalnością.

Lemma classically_law1 :

$$\forall P Q : \text{Prop}, (P \rightarrow Q) \rightarrow ((LEM \rightarrow P) \rightarrow (LEM \rightarrow Q)).$$

Lemma classically_law2 :

$$\forall P : \text{Prop}, P \rightarrow (LEM \rightarrow P).$$

Lemma classically_law3 :

$$\forall P : \text{Prop}, (LEM \rightarrow (LEM \rightarrow P)) \rightarrow (LEM \rightarrow P).$$

Ćwiczenie Dwie modalności zdefiniowane na różne (na pierwszym rzut oka) sposoby mogą mogą tak naprawdę wyrażać to samo. Dla przykładu, modalność “klasycznie P ” możemy wyrazić nie tylko jako $LEM \rightarrow P$, ale również jako $DNE \rightarrow P$, $Contra \rightarrow P$ i tak dalej - dowolny z poznanych przez nas dotychczas aksjomatów, które dają nam pełną moc logiki klasycznej, zadziała tutaj tak samo.

Pokaż, że definicja korzystająca z LEM jest równoważna tej, w której występuje DNE .

Lemma classicallyLEM_classicallyDNE :

$$\forall P : \text{Prop}, (LEM \rightarrow P) \leftrightarrow (DNE \rightarrow P).$$

10.5 Modalność aksjomatyczna

W poprzednim podrozdziale widzieliśmy, że użycie logiki klasycznej możemy wyrazić jako $LEM \rightarrow P$, $DNE \rightarrow P$ czy nawet $Contra \rightarrow P$. A co z innymi aksjomatami, które dotychczas poznaliśmy? Czy ich użycie również możemy zareprezentować za pomocą jakiejś modalności?

Ależ oczywiście, że tak. Skoro zamiast $LEM \rightarrow P$ możemy napisać $DNE \rightarrow P$, to możemy również napisać $UIP \rightarrow P$, $PropExt \rightarrow P$ czy po prostu $A \rightarrow P$ dla dowolnego zdania A .

Okazuje się więc, że modalność klasyczna jest jedynie wcieleniem pewnej ogólniejszej modalności, którą na nasze potrzeby nazwiemy modalnością aksjomatyczną. Zdanie $A \rightarrow P$ możemy odczytać jako “ P , pod warunkiem że A ”. Widać jak na dłoni, że jest to pewien sposób na wyrażenie P , a zatem pozostaje tylko sprawdzić, czy zachodzą wszystkie potrzebne prawa.

Ćwiczenie Udowodnij, że modalność aksjomatyczna jest modalnością.

Lemma *axiomatically_law1* :

$$\forall A P Q : \text{Prop}, \\ (P \rightarrow Q) \rightarrow ((A \rightarrow P) \rightarrow (A \rightarrow Q)).$$

Lemma *axiomatically_law2* :

$$\forall A P : \text{Prop}, \\ P \rightarrow (A \rightarrow P).$$

Lemma *axiomatically_law3* :

$$\forall A P : \text{Prop}, \\ (A \rightarrow (A \rightarrow P)) \rightarrow (A \rightarrow P).$$

Wypadałoby jeszcze wyjaśnić, dlaczego modalność aksjomatyczną nazwałem właśnie “aksjomatyczną”, a nie na przykład “warunkową”, “założeniową” albo coś w tym stylu.

Powód tego jest prosty: dawanie jako dodatkowej przesłanki zdania, które nie jest potrzebne w dowodzie, jest dość kretyńskie. Ba! Jeżeli potrafimy udowodnić A bez aksjomatów, to $A \rightarrow P$ jest równoważne P .

Ćwiczenie Sprawdź to!

Lemma *nonaxiomatically* :

$$\forall A P : \text{Prop}, \\ A \rightarrow ((A \rightarrow P) \leftrightarrow P).$$

10.6 Modalność niezaprzeczalna

Wiemy już, że negacja nie jest modalnością. Zaskoczy cię pewnie zatem fakt, że modalnością jest... podwójna negacja!

Ha, nie spodziewałeś się podwójnej negacji w tym miejscu, co? Nie ma się czemu dziwić - w języku polskim podwójna negacja w stylu “nikt nic nie wie” wyraża tak naprawdę pojedynczą negację (choć nazwa “podwójna negacja” jest tu niezbyt trafna - bo słowo “nie” występuje tylko raz, a słowa takie jak “nikt” czy “nic” mają wprawdzie znaczenie negatywne, ale formą negacji nie są), w angielskim natomiast zdanie podwójnie zanegowane (“it’s not uncommon”) znaczy to samo, co zdanie oznajmiające bez żadnej negacji (“it’s common”).

Odstawmy jednak na bok języki naturalne i zastanówmy się, jakąż to modalność wyraża podwójna negacja w naszej Coqowej logice. W tym celu przyjrzyjmy się poniższym zdaniom:

- P - po prostu stwierdzamy P , modalność neutralna
- $\neg P$ - zaprzeczamy/obalamy P . Można zatem powiedzieć, że P jest zaprzeczalne. Pamiętajmy jednak, że negacja nie jest modalnością.
- $\neg \neg P$ - zaprzeczamy/obalamy $\neg P$, czyli zaprzeczamy zaprzeczeniu P . Można zatem powiedzieć, że P jest niezaprzeczalne.

I bum, dokonaliśmy naszego odkrycia: podwójna negacja wyraża bardzo subtelny modalność, jaką jest niezaprzeczalność. $\neg \neg P$ możemy zatem odczytywać jako “niezaprzeczalnie P ”.

Czym różni się samo “ P ” od “niezaprzeczalnie P ”? Dla lepszego zrozumienia prześledźmy to na znanym nam już przykładzie, czyli aksjomacie wyłączonego środka.

Weźmy dowolne zdanie P . Nie jesteśmy w stanie udowodnić $P \vee \neg P$, gdyż bez żadnej wiedzy o zdaniu P nie jesteśmy w stanie zdecydować czy iść w lewo, czy w prawo. Jeśli jednak jakiś cwaniak będzie chciał wcisnąć nam kit, że $\neg (P \vee \neg P)$, to możemy wziąć jego dowód i wyprowadzić z niego *False*, czyli po prostu udowodnić, że $\neg \neg (P \vee \neg P)$. Na tym właśnie polega modalność niezaprzeczalna: nawet jeżeli nie da się zdania pokazać wprost, to można obalić jego zaprzeczenie.

Ćwiczenie Pokaż, że podwójna negacja jest modalnością.

Lemma *irrefutably_law1* :

$\forall P Q : \text{Prop}, (P \rightarrow Q) \rightarrow (\sim \neg P \rightarrow \neg \neg Q).$

Lemma *irrefutably_law2* :

$\forall P : \text{Prop}, P \rightarrow \neg \neg P.$

Lemma *irrefutably_law3* :

$\forall P : \text{Prop}, \neg \neg \neg \neg P \rightarrow \neg \neg P.$

10.7 Modalność pośrednia

Obawiam się, że być może obawiasz się, że tłumaczenia z poprzedniego podrozdziału niczego tak naprawdę nie tłumaczą. Przyjrzyjmy się więc modalności niezaprzeczalnej jeszcze raz, tym razem pod nieco innym kątem.

Zacznijmy od zapisania zdania “niezaprzeczalnie P ” nie jako $\neg \neg P$, lecz jako $(P \rightarrow \text{False}) \rightarrow \text{False}$. Jak możemy skonstruować dowód takiego zdania? Cóż, jeżeli ktoś pokaże nam, że P prowadzi do sprzeczności, to my musimy pokazać mu dowód fałszu.

Najłatwiej mamy, gdy dysponujemy dowodem P - wtedy sprzeczność jest natychmiastowa. Jeżeli nie mamy dowodu P , musimy kombinować - jak pamiętamy, dla $\neg \neg LEM$ kombinacje te polegały na tym, że najpierw idziemy w prawo, a potem w lewo. Te kombinacje są istotą sposobu wyrażanego przez modalność niezaprzeczalną.

Zauważmy, że powyższe tłumaczenia nie mają tak naprawdę zbyt wiele wspólnego z *False* - gdyby zastąpić je dowolnym zdaniem C , efekt byłby bardzo podobny. Tadam! I tak właśnie na scenę wkracza modalność pośrednia - zastępując *False* przez jakieś wybrane C .

Zdanie $(P \rightarrow C) \rightarrow C$ możemy odczytywać jako “ C zachodzi, o ile wynika z P ”. Podobnie jak dla $\neg \neg P$, najprościej udowodnić to zdanie, gdy mamy dowód P . Trudniej jest, gdy go nie mamy - wtedy musimy kombinować. Jak dokładnie przebiega kombinowanie zależy od zdań C i P .

Zauważmy, że skoro każde C to inne kombinowanie, to każde C oznacza inny sposób, czyli inną modalność. Sytuacja jest podobna do tej z modalnością wymówkową czy modalnością

aksjomatyczną - dla każdego zdania C mamy do czynienia z osobną modalnością.

Na koniec pozostaje nam jeszcze zapytać: po cholere nam w ogóle taka modalność?

Specjalny przypadek modalności pośredniej, jakim jest modalność niezaprzeczalna, pozwala nam na jeszcze delikatniejsze i bardziej precyzyjne posługiwanie się logiką klasyczną: powiedzieć, że aksjomat wyłączonego środka klasycznie zachodzi, to nie powiedzieć nic, ale powiedzieć, że jest on niezaprzeczalny, to już nad wyraz głęboka mądrość.

Niestety w ogólności (czyli dla C innych niż *False*) modalność pośrednia sama w sobie jest w praktyce raczej bezużyteczna. Czas poświęciliśmy jej zaś głównie z dwóch powodów:

- w bliższej perspektywie przyczyni się do lepszego zrozumienia podstawowych spójników logicznych
- w dalszej perspektywie przyzwyczai nas do różnych dziwnych rzeczy, takich jak kontynuacje, kodowanie Scotta czy lemat Yonedy (nie bój się tych nazw, one nie gryzą!)

Ćwiczenie Udowodnij, że modalność pośrednia jest modalnością.

Lemma *indirectly_law1* :

$\forall C P Q : \text{Prop},$
 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (((P \rightarrow C) \rightarrow C) \rightarrow ((Q \rightarrow C) \rightarrow C)).$

Lemma *indirectly_law2* :

$\forall C P : \text{Prop}, P \rightarrow ((P \rightarrow C) \rightarrow C).$

Lemma *indirectly_law3* :

$\forall C P : \text{Prop},$
 $(((((P \rightarrow C) \rightarrow C) \rightarrow C) \rightarrow C) \rightarrow ((P \rightarrow C) \rightarrow C)).$

10.8 Modalność wszechpośrednia

Poznaliśmy dotychczas całkiem sporo modalności, w tym wszystkie przydatne w praktyce oraz kilka bezużytecznych, a także prawie wszystkie ważne. Zostało nam jeszcze trochę bezużytecznych, ale szkoda o nich gadać, więc zostały relegowane do ćwiczeń na końcu niniejszego podrozdziału.

Podrozdziału, którego tematem jest modalność zupełnie bezużyteczna, ale bardzo ważna dla głębszego zrozumienia wielu rzeczy: modalności pośredniej, natury spójników logicznych, a nawet wiary w Boga tak jak ją rozumie pewien amerykański filozof polityczny, który, pełnym przypadkiem, jest też programistą funkcyjnym.

Zanim jednak ją zobaczymy, wróćmy do modalności pośredniej, której definicja wyglądała tak: $(P \rightarrow C) \rightarrow C$, co odczytać możemy jako “ C zachodzi, o ile wynika z P ” lub “pośrednio P ” (jeśli C umiemy wywnioskować z kontekstu). W całej modalności chodzi zaś o to, żeby powiedzieć P , ale w zawołowany sposób, wykorzystując do tego C , które wydaje nam się jakąś ważną konsekwencją P .

Czas odpalić tryb dociekliwego matematyka i zacząć się zastanawiać. Na pierwszy ogień: jaki jest związek między $(P \rightarrow C) \rightarrow C$ oraz $(P \rightarrow D) \rightarrow D$ w zależności od związku

między C i D ? Piszac po ludzku: czy jeśli powiemy P na dwa różne, zawołowane sposoby, to mówimy to samo, czy coś innego?

Ćwiczenie Na rozgrzewkę coś prostego: jeżeli C i D są równoważne, to wyrażają tę samą modalność pośrednią.

Lemma *indirectly_iff* :

$$\forall C D P : \text{Prop}, \\ (C \leftrightarrow D) \rightarrow ((P \rightarrow C) \rightarrow C) \leftrightarrow ((P \rightarrow D) \rightarrow D).$$

Ćwiczenie Na drugi ogień zaś coś nieco trudniejszego: czy odwrotność powyższego zdania zachodzi?

Wskazówka: jeżeli po dłuższym namyśle nie umiesz czegoś udowodnić, to szanse na to, że się nie da, są wprost proporcjonalne do twoich umiejętności w dowodzeniu.

Lemma *is_this_true* :

$$\forall C D P : \text{Prop}, \\ (((P \rightarrow C) \rightarrow C) \leftrightarrow ((P \rightarrow D) \rightarrow D)) \rightarrow (C \leftrightarrow D).$$

Wniosek płynący z powyższych ćwiczeń jest prosty (zrobiłeś je, prawda? Jeśli nie - do ćwiczeń MARSZ!): równoważne konsekwencje dają równoważne modalności pośrednie, ale nawet jeżeli P zapośredniczone przez C i P zapośredniczone przez D są równoważne, to nie ma żadnego oczywistego sposobu na udowodnienie, że C i D są równoważne.

Nie jest to nic dziwnego: prawie każde znane człowiekowi zjawisko ma wiele różnych współwystępujących ze sobą konsekwencji, ale nie znaczy to wcale, że konsekwencje te są równoważne nawet bez zajścia tego zjawiska. Przykład: jeżeli pada deszcz to jest mokro i są chmury, ale nawet jeżeli $((deszcz \rightarrow mokro) \rightarrow mokro) \leftrightarrow ((deszcz \rightarrow chmury) \rightarrow chmury)$, to przecież wcale nie oznacza, że $chmury \leftrightarrow mokro$.

Powyższy przykład może (a nawet powinien, jeśliś dociekliwy) podsunąć ci pewną myśl: a co by było, gdybyśmy zamiast o danym zjawisku P , mówili o wszystkich jego konsekwencjach? Zdanie takie możemy zapisać jako $\forall C : \text{Prop}, (P \rightarrow C) \rightarrow C$. Na pierwszy rzut oka widać, że jest to jakiś sposób na powiedzenie P , całkiem podobny do modalności pośredniej. Czy tutaj też mamy do czynienia z modalnością? Odpowiem bez owijania w bawełnę: tak, a modalność tę będziemy nazywać modalnością wszechpośrednią.

Ćwiczenie Udowodnij, że modalność wszechpośrednia jest modalnością.

Lemma *omnidirectly_law1* :

$$\forall P Q : \text{Prop}, \\ (P \rightarrow Q) \rightarrow \\ ((\forall C : \text{Prop}, (P \rightarrow C) \rightarrow C) \rightarrow \\ (\forall C : \text{Prop}, (Q \rightarrow C) \rightarrow C)).$$

Lemma *omnidirectly_law2* :

$$\forall P : \text{Prop}, \\ P \rightarrow (\forall C : \text{Prop}, (P \rightarrow C) \rightarrow C).$$

Lemma *omnidirectly_law3* :

$$\begin{aligned} &\forall P : \text{Prop}, \\ &(\forall C : \text{Prop}, \\ &((\forall C' : \text{Prop}, (P \rightarrow C') \rightarrow C') \rightarrow C) \rightarrow C) \rightarrow \\ &(\forall C : \text{Prop}, (P \rightarrow C) \rightarrow C). \end{aligned}$$

No dobra, dowody dowodami, ćwiczenia ćwiczeniami, ale o co tak naprawdę chodzi z tą modalnością wszechpośrednią? Jaki sposób wyraża? Skąd nazwa?

Zacznijmy od nazwy: skoro P zapośredniczone przez jedną konsekwencję C (czyli $(P \rightarrow C) \rightarrow C$) czytaliśmy za pomocą przysłówka “pośrednio”, to zapośredniczenie przez wszystkie konsekwencje możemy odczytać dodając przedrostek “wszech-”. Do kupy daje nam to więc modalność “wszechpośrednią”.

(Raczy waszmość przyznać, iż polszczyzna jest językiem tak pięknym jak i giętkim, czyż nie?)

Wracając do definicji: “wszechpośrednio P ” to formalnie $\forall C : \text{Prop}, (P \rightarrow C) \rightarrow C$. Jak rozumieć tę definicję? Zacznijmy od tego, że C jest dowolnym zdaniem. Dalsza część mówi, że jeżeli P implikuje C , to C . Oczywiście $P \rightarrow C$ możemy odczytać także jako “ C jest konsekwencją P ”, a zatem całą definicję możemy odczytać: zachodzi każda konsekwencja P .

Zachodzi każda konsekwencja P ... ciekawe, co? Zastanówmy się, w jakich sytuacjach mogą zachodzić wszystkie konsekwencje P :

- P zachodzi - najprostszy przypadek. Skoro P zachodzi, to jego konsekwencje też. Wszystkie. Bez wyjątku.
- zachodzi coś mocniejszego od P , tzn. zachodzi Q i $Q \rightarrow P$. Zachodzą wszystkie konsekwencje P i być może różne rzeczy, które konsekwencjami P nie są (bo są np. konsekwencjami Q)

Widzimy więc, że by zaszły wszystkie konsekwencje P , to zachodzić musi P (samo w sobie lub na mocy czegoś mocniejszego). Powinno to być dla ciebie oczywiste, bo to właśnie głosi prawo *omnidirectly_law2*.

A jak z implikacją w drugą stronę? Jeżeli zachodzą wszystkie konsekwencje P , to co tak naprawdę wiemy na temat P ? Okazuje się, że całkiem sporo, ale z innych powodów, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać.

Ćwiczenie Pokaż, że jeżeli zachodzą wszystkie konsekwencje P , to P też zachodzi.

Wskazówka: każde zdanie wynika samo z siebie.

Lemma *omnidirectly_law2_conv* :

$$\begin{aligned} &\forall P : \text{Prop}, \\ &(\forall C : \text{Prop}, (P \rightarrow C) \rightarrow C) \rightarrow P. \end{aligned}$$

Jakiż wniosek płynie z ćwiczenia? Ano, ponieważ udało nam się pokazać zarówno $P \rightarrow (\forall C : \text{Prop}, (P \rightarrow C) \rightarrow C)$ (prawo *omnidirectly_law2*, wymagane przez definicję modalności) jak i $(\forall C : \text{Prop}, (P \rightarrow C) \rightarrow C) \rightarrow P$ (powyższe ćwiczenie), wniosek może być tylko

jeden: modalność wszechpośrednia jest dokładnie tym samym, co modalność neutralna. Ha! Nie tego się spodziewałeś, co?

10.8.1 Strukturalizm matematyczny

Powoli zbliżamy się do końca tego podrozdziału, więc czas na morał. Po co nam była modalność wszechpośrednia? Mimo, że technicznie rzecz biorąc jest ona bezużyteczna w praktyce (wszakże jest tym samym, co modalność neutralna), to daje nam ona coś dużo ważniejszego: nową ideę, pozwalającą nam inaczej (co czasem oznacza “lepiej”) patrzeć na świat.

Ideą tą jest... hmm, ma ona wiele nazw w różnych kontekstach. W naszym moglibyśmy nazwać ją “konsekwencjalizm”, gdyż w tym przypadku mówi ona po prostu, że każde zdanie jest dokładnie tym samym, co wszystkie jego konsekwencje. Ta nazwa jest jednak rzadko spotykana, gdyż jest zarezerwowana dla różnych teorii etycznych.

Inną nazwą na to samo jest ekstensjonalność, od łacińskiego słowa “extendere”, które znaczy “rozciągać (się)”. Ekstensja danej fizycznej rzeczy to miejsce, która zajmuje ona w przestrzeni, w kontraście do intensji, czyli po prostu jakiejś nazwy lub sposobu na nazwanie rzeczy. Użycie tych słów wobec pojęć czy ogólniej bytów abstrakcyjnych jest analogiczne. W naszym wypadku intensją zdania P jest sposób, w jaki zostało zdefiniowane zaś jego ekstensją są wszystkie zdania, które z niego wynikają. Przykład: zdania $A \wedge B$, $B \wedge A$ oraz $A \wedge B \wedge A \wedge B$ to różne sposoby na zdefiniowanie zdania P (różne intensje), ale mają one takie same konsekwencje, czyli taką samą ekstensję.

Jeszcze inną nazwą na to samo, z którą zapoznamy się w przyszłości, jest strukturalizm: w przypadku każdego obiektu matematycznego nie jest istotne, jak dokładnie został zdefiniowany, ale jaki jest jego związek z innymi obiektami i ten właśnie związek obiektu z innymi nazywamy jego “strukturą”. W naszym przypadku obiekty to zdania, a związki obiektu z innymi obiektami są określane przez zachodzące (i niezachodzące) między nimi implikacje. Parafrazując: strukturą zdania są jego konsekwencje.

Na koniec spróbujmy zastosować naszą nowo zdobytą ideę do filozofii religii. Amerykański myśliciel Mencjusz Moldbug zauważył (pewnie nie jako pierwszy, ale ja dowiedziałem się tego od niego) w swoim poście, że wiara i ogólniej poglądy religijne mają (przynajmniej z punktu widzenia ateisty) znaczenie jedynie pośrednie, wyrażające się w działaniach ludzi je wyznających w rzeczywistym świecie (świat bytów nadprzyrodzonych, jak bogowie, anioły, demony etc. uznał on za nieistotny).

Można tego spostrzeżenia użyć na całe multum różnych sposobów. Dla przykładu, niektórzy zwolennicy ekumenizmu twierdzą, jakoby chrześcijaństwo i islam tak naprawdę wierzyli w tego samego Boga. Czy tak jest w istocie? Nie, bo ich wiara objawia się w diametralnie różny sposób: muzułmanie wysadzają się w powietrze w samobójczych zamachach, a chrześcijaństwo nie. Inne działania = inna wiara, a zatem inny Bóg.

TODO: zastanowić się, czy te pierdoły o filozofii religii faktycznie są tutaj potrzebne.
TODO 2: esencjalizm vs strukturalizm

Ćwiczenie A co, gdyby tak skwantyfikować $E : \text{Prop}$ i otrzymać w wyniku $\forall E : \text{Prop}, E \vee P$? Zdanie to znaczy coś w stylu “ P zachodzi albo i nie, wymówkę wybierz sobie sam”. W

sumie można by powstały tutaj twór nazwać modalnością wszechwymówkową...

Udowodnij, że modalność wszechwymówkowa faktycznie jest modalnością.

Lemma *anyexcuse_law1* :

$$\begin{aligned} &\forall P \ Q : \text{Prop}, \\ &(P \rightarrow Q) \rightarrow \\ &((\forall E : \text{Prop}, E \vee P) \rightarrow (\forall E : \text{Prop}, E \vee Q)). \end{aligned}$$

Lemma *anyexcuse_law2* :

$$\begin{aligned} &\forall P : \text{Prop}, \\ &P \rightarrow (\forall E : \text{Prop}, E \vee P). \end{aligned}$$

Lemma *anyexcuse_law3* :

$$\begin{aligned} &\forall P : \text{Prop}, \\ &(\forall E1 : \text{Prop}, E1 \vee (\forall E2 : \text{Prop}, E2 \vee P)) \rightarrow \\ &(\forall E : \text{Prop}, E \vee P). \end{aligned}$$

Ćwiczenie Udowodnij, że modalność wszechwymówkowa jest równoważna modalności neutralnej.

Wskazówka: można wybrać wymówkę, która nijak nie może zachodzić.

Lemma *anyexcuse_spec* :

$$\begin{aligned} &\forall P : \text{Prop}, \\ &(\forall E : \text{Prop}, E \vee P) \leftrightarrow P. \end{aligned}$$

Ćwiczenie Zastanówmy się nad następującą konstrukcją: zdanie P wynika ze wszystkich możliwych aksjomatów.

Czy taki twór jest modalnością? Sprawdź to! (Jeżeli jest, to będziemy tę modalność nazywać modalnością wszechaksjomatyczną).

Lemma *allaxioms_law1* :

$$\begin{aligned} &\forall P \ Q : \text{Prop}, \\ &(P \rightarrow Q) \rightarrow ((\forall A : \text{Prop}, A \rightarrow P) \rightarrow (\forall A : \text{Prop}, A \rightarrow Q)). \end{aligned}$$

Lemma *allaxioms_law2* :

$$\begin{aligned} &\forall P : \text{Prop}, \\ &P \rightarrow (\forall A : \text{Prop}, A \rightarrow P). \end{aligned}$$

Lemma *allaxioms_law3* :

$$\begin{aligned} &\forall P : \text{Prop}, \\ &(\forall A : \text{Prop}, A \rightarrow (\forall B : \text{Prop}, B \rightarrow P)) \rightarrow \\ &(\forall A : \text{Prop}, A \rightarrow P). \end{aligned}$$

Ćwiczenie Skoro P wynika ze wszystkich aksjomatów, to wynika także z mało informatywnego aksjomatu *True*... czyli w sumie po prostu zachodzi, ot tak bez żadnych ceregieli.

Udowodnij, że modalność wszechaksjomatyczna to tak naprawdę to samo, co modalność neutralna.

Lemma *allaxioms_spec* :
 $\forall P : \text{Prop},$
 $P \leftrightarrow (\forall A : \text{Prop}, A \rightarrow P).$

10.9 Dodatkowe prawa modalności

Lemma *neutrally_bind* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $P \rightarrow (P \rightarrow Q) \rightarrow Q.$

Lemma *neutrally_compM* :
 $\forall P Q R : \text{Prop},$
 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R).$

Lemma *trivially_bind* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $\text{True} \rightarrow (P \rightarrow \text{True}) \rightarrow \text{True}.$

Lemma *trivially_compM* :
 $\forall P Q R : \text{Prop},$
 $(P \rightarrow \text{True}) \rightarrow (Q \rightarrow \text{True}) \rightarrow (P \rightarrow \text{True}).$

Lemma *excuse_bind* :
 $\forall E P Q : \text{Prop},$
 $(E \vee P) \rightarrow (P \rightarrow E \vee Q) \rightarrow E \vee Q.$

Lemma *excuse_compM* :
 $\forall E P Q R : \text{Prop},$
 $(P \rightarrow E \vee Q) \rightarrow (Q \rightarrow E \vee R) \rightarrow (P \rightarrow E \vee R).$

Lemma *classically_compM* :
 $\forall P Q R : \text{Prop},$
 $(P \rightarrow (\text{LEM} \rightarrow Q)) \rightarrow (Q \rightarrow (\text{LEM} \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow (\text{LEM} \rightarrow R)).$

Lemma *axiomatically_bind* :
 $\forall A P Q : \text{Prop},$
 $(A \rightarrow P) \rightarrow (P \rightarrow (A \rightarrow Q)) \rightarrow (A \rightarrow Q).$

Lemma *axiomatically_compM* :
 $\forall A P Q R : \text{Prop},$
 $(P \rightarrow (A \rightarrow Q)) \rightarrow (Q \rightarrow (A \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow (A \rightarrow R)).$

Lemma *irrefutably_bind* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $\neg \neg P \rightarrow (P \rightarrow \neg \neg Q) \rightarrow \neg \neg Q.$

Lemma *irrefutably_compM* :
 $\forall P Q R : \text{Prop},$

$$(P \rightarrow \neg \neg Q) \rightarrow (Q \rightarrow \neg \neg R) \rightarrow (P \rightarrow \neg \neg R).$$

Lemma *indirectly_bind* :

$$\forall C P Q : \text{Prop}, \\ ((P \rightarrow C) \rightarrow C) \rightarrow (P \rightarrow ((Q \rightarrow C) \rightarrow C)) \rightarrow ((Q \rightarrow C) \rightarrow C).$$

Lemma *indirectly_compM* :

$$\forall C P Q R : \text{Prop}, \\ (P \rightarrow ((Q \rightarrow C) \rightarrow C)) \rightarrow (Q \rightarrow ((R \rightarrow C) \rightarrow C)) \rightarrow \\ (P \rightarrow ((R \rightarrow C) \rightarrow C)).$$

Lemma *omnidirectly_bind* :

$$\forall P Q : \text{Prop}, \\ (\forall C : \text{Prop}, (P \rightarrow C) \rightarrow C) \rightarrow \\ (P \rightarrow (\forall C : \text{Prop}, (Q \rightarrow C) \rightarrow C)) \rightarrow \\ (\forall C : \text{Prop}, (Q \rightarrow C) \rightarrow C).$$

Lemma *omnidirectly_compM* :

$$\forall P Q R : \text{Prop}, \\ (P \rightarrow (\forall C : \text{Prop}, (Q \rightarrow C) \rightarrow C)) \rightarrow \\ (Q \rightarrow (\forall C : \text{Prop}, (R \rightarrow C) \rightarrow C)) \rightarrow \\ (P \rightarrow (\forall C : \text{Prop}, (R \rightarrow C) \rightarrow C)).$$

10.10 Związki między modalnościami

Przekonaliśmy się już, że dwie pozornie różne definicje mogą tak naprawdę definiować tę samą modalność, np. $LEM \rightarrow P$ i $DNE \rightarrow P$ to dwie definicje modalności klasycznej. Wiadzieliśmy też, że niektóre modalności są specjalnymi przypadkami innych (niezaprzeczalność jest specjalnym przypadkiem pośredniości, a modalność trywialna to modalność wymówkowa z bardzo ogólną i niesamowicie przekonującą wymówką).

Czy to jednak wszystko, co potrafimy powiedzieć o modalnościach i ich wzajemnych związkach? Oczywiście nie. Wiemy przecież choćby, że $P \rightarrow \neg \neg P$. Można ten fakt zinterpretować następująco: modalność neutralna jest silniejsza niż modalność niezaprzeczalna, czyli równoważnie: modalność niezaprzeczalna jest słabsza niż modalność neutralna.

Ćwiczenie Formalnie powiemy, że modalność M jest silniejsza niż modalność N , gdy $\forall P : \text{Prop}, M P \rightarrow N P$.

Zastanów się, jaki jest związek między modalnością niezaprzeczalną i modalnością klasyczną. Czy są one tym samym, czy czymś innym? Czy któraś z nich jest mocniejsza od drugiej?

Ćwiczenie Najbanalniejsze i najnaturalniejsze pytanie, które powinno było przyjść ci do głowy po zapoznaniu się z faktem, że niektóre modalności mogą być “silniejsze” od innych, to: która modalność jest najsilniejsza (a która najsłabsza)?

No, skoro już takie pytanie przyszło ci do głowy, to znajdź na nie odpowiedź!

Uwaga: nie musisz formalnie dowodzić w Coqu, że masz rację. Prawdę powiedziawszy, gdybyśmy uparli się na pełną formalność, to nie umiemy jeszcze wyrazić odpowiednich twierdzeń.

Wskazówka: sformułuj najpierw, co znaczą słowa “najsilniejszy” oraz “najsłabszy”. Następnie przyjrzyj się definicji modalności oraz poszczególnym modalnościom i udowodnionym dotychczas przez nas twierdzeniom. Powinno cię to oświecić.

Ćwiczenie Uwaga: to ćwiczenie jest mocno opcjonalne, przeznaczone dla tych bardziej dociekliwych.

Skoro wiesz już (z poprzedniego ćwiczenia), która modalność jest najsilniejsza, a która najsłabsza, to najoczywistszym pytaniem, na które powinienes wpaść, jest: które modalności są pomiędzy?

Zrób tabelkę, której wiersze i kolumny indeksowane są modalnościami. Kratka w wierszu M i kolumnie N oznacza twierdzenie “modalność M jest silniejsza niż modalność N ”.

Wypełnij tabelkę. W każdą kratkę wstaw:

- ptaszek, jeżeli twierdzenie zachodzi
- krzyżyk, gdy zachodzi jego negacja
- znak zapytania, jeżeli nie da się udowodnić żadnego z powyższych

Następnie narysuj obrazek, który obrazuje zależności z tabelki. Każdą modalność zaznacza jako kropkę z odpowiednią nazwą. Połącz kropki M i N , gdy modalność M jest silniejsza niż modalność N i nie ma między nimi żadnej modalności o pośredniej sile.

10.11 Składanie modalności

Skoro modalności mamy w małym palcu, to czas na... ale czekaj! Czy aby napewno wiemy o modalnościach już wszystko? I tak i nie. Wiemy wszystko co powinniśmy o modalnościach, które na nasze potrzeby nazwiemy “modalnościami prostymi” - nie będę tego pojęcia definiował.

Czy znaczy to zatem, że są też jakieś inne modalności, zwane pewnie “złożonymi”, o których jeszcze nic nie wiemy? Tutaj również odpowiedź brzmi “tak”.

O cóż więc chodzi z tymi złożonymi modalnościami? Otóż czasami (ale nie zawsze) możemy wziąć dwie modalności i złożyć je w jedną, uzyskując takie cudaczne twory jak na przykład modalność pośrednia z wymówką albo modalność wymówkowa z aksjomatem.

Coby nie przynudzać, zobaczymy jak wygląda to w praktyce.

Ćwiczenie Pokaż, że złożenie modalności klasycznej oraz modalności niezaprzeczałnej daje modalność.

Lemma *irrclassly_law1* :

$$\forall P Q : \text{Prop}, \\ (P \rightarrow Q) \rightarrow ((LEM \rightarrow \neg \neg P) \rightarrow (LEM \rightarrow \neg \neg Q)).$$

Lemma *irrclassly_law2* :

$$\forall P : \text{Prop}, \\ P \rightarrow (LEM \rightarrow \neg \neg P).$$

Lemma *irrclassly_law3* :

$$\forall P : \text{Prop}, \\ (LEM \rightarrow \neg \neg (LEM \rightarrow \neg \neg P)) \rightarrow (LEM \rightarrow \neg \neg P).$$

Ćwiczenie Pokaż, że złożenie modalności niezaprzeczałnej oraz modalności klasycznej daje modalność.

Lemma *classirrlly_law1* :

$$\forall P Q : \text{Prop}, \\ (P \rightarrow Q) \rightarrow (\sim \neg (LEM \rightarrow P) \rightarrow \neg \neg (LEM \rightarrow Q)).$$

Lemma *classirrlly_law2* :

$$\forall P : \text{Prop}, \\ P \rightarrow \neg \neg (LEM \rightarrow P).$$

Lemma *classirrlly_law3* :

$$\forall P : \text{Prop}, \\ \neg \neg (LEM \rightarrow \neg \neg (LEM \rightarrow P)) \rightarrow \neg \neg (LEM \rightarrow P).$$

Twór z pierwszego ćwiczenia możemy nazwać modalnością klasycznie niezaprzeczałną, bo $LEM \rightarrow \neg \neg P$ znaczy, że w logice klasycznej zdanie P jest niezaprzeczałne. Jak więc widać, złożenie modalności klasycznej i niezaprzeczałnej daje w efekcie modalność.

Twór z drugiego ćwiczenia możemy nazwać modalnością niezaprzeczałnie klasyczną, bo $\neg \neg (LEM \rightarrow P)$ znaczy, że jest niezaprzeczałnie, że P zachodzi w logice klasycznej. Jak więc widać, złożenie modalności niezaprzeczałnej i klasycznej daje w efekcie modalność.

Twoje podejrzenia może (a nawet powinno) wzbudzić drugie z ćwiczeń. Czyż nie każe ci ono zrobić drugi raz tego samego, co poprzednie ćwiczenie? Otóż nie, a przynajmniej niekoniecznie: a priori wynik składania modalności zależy od kolejności, czyli złożenie modalności M i N nie musi być tym samym, co złożenie modalności N i M .

Ćwiczenie Skoro tak, to powinno ci teraz przyjść do głowy pytanie: a jak jest w przypadku modalności niezaprzeczałnej i klasycznej? Czy złożenia w obu kolejnościach dają to samo, czy coś innego?

Żeby trochę ułatwić ci życie, odpowiem za ciebie: oba złożenia dają tę samą modalność.

Lemma *irrclassly_classirrlly* :

$$\forall P : \text{Prop},$$

$$(LEM \rightarrow \neg \neg P) \leftrightarrow (\sim \neg (LEM \rightarrow P)).$$

Ćwiczenie Skoro oba złożenia dają tę samą modalność, to natychmiast powinno przyjść ci do głowy kolejne oczywiste pytanie: co to za modalność? Czy jest ona dla nas nowością, czy kiedyś już się z nią zetknęliśmy?

Odpowiedzią na to pytanie jest niniejsze ćwiczenie: pokaż, że modalności niezaprzeczalnie klasyczna i klasycznie niezaprzeczalna to tak naprawdę dwa wcielenia modalności klasycznej.

Lemma *classirrrly_classically* :

$$\begin{aligned} \forall P : \text{Prop}, \\ (\sim \neg (LEM \rightarrow P)) \leftrightarrow (LEM \rightarrow P). \end{aligned}$$

Lemma *irrclassly_classically* :

$$\begin{aligned} \forall P : \text{Prop}, \\ (LEM \rightarrow \neg \neg P) \leftrightarrow (LEM \rightarrow P). \end{aligned}$$

Czas zakończyć niniejszy podrozdział, albowiem składanie modalności nie będzie dla nas zbyt istotną operacją. Dlaczego tak? Odpowiedź w zasadzie już poznaliśmy.

Z naszego punktu widzenia jedynymi modalnościami przydatnymi w praktyce są modalność niezaprzeczalna i modalność klasyczna. Z poprzedniego podrozdziału wiemy, że modalność niezaprzeczalna jest silniejsza niż modalność klasyczna, co w efekcie prowadzi do tego, że oba ich złożenia dają modalność klasyczną.

Słowem: złożenia jedynych ważnych dla nas modalności dają w wyniku modalność już nam znaną. Złożenia modalności mniej istotnych, jak modalność pośrednia czy modalność wymówkowa, również nie będą nas zbyt interesować.

10.12 Podsumowanie

W niniejszym (długim, trzeba przyznać) rozdziale zapoznaliśmy się z modalnościami.

Intuicyjnie zdanie modalne to takie, które jest wyrażone w jakiś niebanalny sposób, np. z użyciem podwójnej negacji, wymówki czy aksjomatu. Modalność to właśnie ten “sposób” wyrażania. Każda modalność spełnia parę warunków:

- jest kompatybilna z konsekwencjami danego zdania
- nie przeinacza znaczenia zdania, a jedynie je modyfikuje
- nie można “spamować” daną modalnością w celu uzyskania cudaczych zdań

Najbardziej istotne dla nas modalności to modalność niezaprzeczalna, która pozwala na bardzo subtelne poruszanie się na obrzeżach logiki klasycznej, oraz modalność klasyczna, pozwalająca elegancko zanurzyć logikę klasyczną w logice konstruktywnej. Poznaliśmy też modalność wszechpośrednią, która wyposażyła nas w ciekawą filozoficznie ideę: zdania logiczne są zdeterminowane przez to, co z nich wynika.

Dowiedzieliśmy się też, że niektóre modalności wyrażają zdania w dużo bardziej dobitny (czyli silniejszy) sposób niż inne. Najsilniejszą modalnością jest ta domyślna, czyli neutralna. Najślabsza zaś jest modalność trywialna, która nie wyraża w sumie niczego.

Modalności można też ze sobą składać, żeby otrzymywać (potencjalnie) nowe, wyrażające jeszcze bardziej zagmatwane czy subtelne sposoby. Niestety okazało się też, że złożenia najistotniejszych z naszego punktu widzenia modalności nie wnoszą niczego ciekawego.

Jeśliś pogubił się w tym modalnościowym zoo, nie lękaj się! Zrobiłem .

Rozdział 11

B6: Inne światy [TODO]

From *Typonomikon* Require Export B5.

11.1 Inne aksjomaty? (TODO)

Definition *PropExt* : Prop :=

$\forall P Q : \text{Prop}, (P \leftrightarrow Q) \rightarrow P = Q.$

Definition *ProofIrrelevance* : Prop :=

$\forall (P : \text{Prop}) (p1\ p2 : P), p1 = p2.$

Definition *UIP* : Prop :=

$\forall (A : \text{Type}) (x\ y : A) (p\ q : x = y), p = q.$

Definition *K* : Prop :=

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (p : x = x), p = \text{eq_refl } x.$

Lemma *PropExt_simpl* :

$\text{PropExt} \rightarrow \forall P : \text{Prop}, P \rightarrow P = \text{True}.$

Lemma *PropExt_ProofIrrelevance* :

$\text{PropExt} \rightarrow \text{ProofIrrelevance}.$

Lemma *ProofIrrelevance_UIP* :

$\text{ProofIrrelevance} \rightarrow \text{UIP}.$

Lemma *UIP_K* : $\text{UIP} \rightarrow K.$

Lemma *K_UIP* : $K \rightarrow \text{UIP}.$

Lemma *ProofIrrelevance_K* :

$\text{ProofIrrelevance} \rightarrow K.$

Lemma *PropExt_UIP* :

$\text{PropExt} \rightarrow \text{UIP}.$

11.2 Inne systemy dowodzenia? (TODO)

11.2.1 Systemy w stylu Hilberta

11.2.2 Rachunek sekwentów

11.3 Inne logiki?

Słowo “logika” zazwyczaj występuje w liczbie pojedynczej i nie bez przyczyny - zazwyczaj naucza się jednej (a nawet jedynej słusznej) logiki. Porównawszy logiki konstruktywną i klasyczną nie pozostaje nam nic innego jak tylko skonstatować, że jesteśmy bardzo wyjątkowymi płatkami śniegu, bo znamy już dwie logiki. Do głowy powinno nam zatem przyjść jedyne słuszne w tej sytuacji pytanie: czy są jeszcze jakieś inne logiki? Odpowiedź brzmi: tak, i to nawet nieskończenie wiele.

W niniejszym podrozdziale zapoznamy się z krótką klasyfikacją innych logik wraz z ich opisami i oceną ideologicznej słuszności (tak żebyś wiedział, za czym nie warto gonić - za dużo swojego cennego czasu zmarnowałem na rozmyślanie o bezużytecznych logikach i chciałbym, aby przyszłe pokolenia nie musiały tyle cierpieć), zaś w dalszej części niniejszego rozdziału poznamy te z owych innych logik, które znać warto.

11.3.1 Logiki (sub- i super-)intuicjonistyczne oraz logiki pośrednie

Na wstępie przypomnijmy, że “logika intuicjonistyczna” to inna nazwa na logikę konstruktywną, ale ja unikam tej nazwy, bo jest mało obrazowa (nie mówiąc już o tym, że jest upiornie przydługa).

Są dwa podstawowe sposoby, żeby uzyskać logikę inną od logiki konstruktywnej:

- weź logikę konstruktywną i coś z niej zabierz
- weź logikę konstruktywną i coś do niej dodaj

Logiki z pierwszego przypadku to logiki subintuicjonistyczne (po łacinie “sub” znaczy “poniżej”), bo można w nich udowodnić mniej twierdzeń, niż w logice intuicjonistycznej. To co zabieramy to zazwyczaj spójniki logiczne lub jakieś aspekty ich działania. I tak możemy mieć logikę z samą implikacją albo logikę, w której są wszystkie spójniki, ale nie zachodzi *ex falso quodlibet* (czyli nie jest prawdą, że z fałszu wynika wszystko).

Logiki subintuicjonistyczne są głupie (bo po co się ograniczać?), więc nie będziemy się nimi zajmować. Zresztą już je trochę znasz. Spróbuj przypomnieć sobie jakieś twierdzenie, które udowodniłeś, a w którym nie było np. koniunkcji - jest to twierdzenie w subintuicjonistycznej logice bez koniunkcji. Jeżeli w jakimś dowodzie nie użyłeś *ex falso* (ani wprost, ani pośrednio, np. przez użycie lematu, którego dowód używał *ex falso*) to znaczy, że to twierdzenie zachodzi w subintuicjonistycznej logice bez *ex falso*... widzisz do czego to zmierza, prawda?

Logiki z drugiego przypadku to logiki superintuicjonistyczne (po łacinie “super” znaczy “powyżej”), bo można w nich udowodnić więcej twierdzeń, niż w logice intuicjonistycznej. To co dodajemy to zazwyczaj aksjomaty. Wesołym przykładem superintuicjonistycznej logiki jest logika sprzeczna - jest to logika, w której aksjomatem jest fałsz. Można w niej udowodnić wszystko, a więc istotnie więcej, niż w zwykłej logice konstruktywnej.

Znanym ci już przykładem superintuicjonistycznej logiki jest logika klasyczna, która powstaje z dodania do logiki konstruktywnej jako aksjomatu prawa wyłączonego środka (albo jakiegoś jego zamiennika). Logika klasyczna jest maksymalną logiką superintuicjonistyczną, bo można w niej udowodnić najwięcej twierdzeń ze wszystkich logik superintuicjonistycznych (oczywiście pomijając logikę sprzeczną). Oznacza to, że dodanie do logiki klasycznej jako aksjomatu jakiegoś zdania, którego nie można w niej udowodnić, daje w efekcie logikę sprzeczną.

Ponieważ logika intuicjonistyczna jest naszym punktem wyjściowym (jest “najsłabsza”), a logika klasyczna docelowym (maksimum pod względem liczby twierdzeń, które można udowodnić), wszystkie logiki będące pomiędzy tymi dwoma nazywa się często logikami pośrednimi.

Ciekawym przykładem logiki pośredniej, który poznamy, jest logika de Morgana (a przynajmniej ja ją tak nazwałem - nie wiem, jak zwie się ona w poważnej literaturze). Powstaje ona poprzez dorzucenie do logiki konstruktywnej dodatkowego aksjomatu, którym jest prawo de Morgana.

Oczywiście świat jest nieco skomplikowańszy niż go przedstawiłem. Jakiś zwichrowany umysł mógłby bez problemu wymyślić sobie logikę subsuperintuicjonistyczną. Wystarczy z logiki konstruktywnej zabrać np. koniunkcję, a dodać np. prawo wyłączonego środka. Nie muszę chyba nadmieniać, że tego typu zabawy przypominają budowę potwora Frankenstein, co?

11.3.2 Logiki modalne

Logiki modalne to logiki, w których oprócz znanych nam już spójników czy kwantyfikatorów występują też modalności. Czym jest modalność? Najpierw trochę etymologii.

Łacińskie słowo “modus” oznacza “sposób”. Występuje ono w takich wyrażeniach jak “modus operandi” (“sposób działania”) czy “modus vivendi” (“sposób życia”; po dzisiejszemu powiedzielibyśmy “styl życia”, a amerykańce - “way of life” albo “lifestyle”). Od niego w średniowiecznej łacinie powstał przymiotnik “modalis”, który oznacza “dotyczący sposobu”. Przymiotnik ten przedostał się do języków narodowych, dając polskie “modalny” czy angielskie “modal”, od których potem utworzono rzeczowniki (pol. “modalność”, ang. “modality”) znaczące mniej więcej to samo, co oryginalne łacińskie “modus” - “sposób”. Historia słów bywa pokrecona...

W językach naturalnych modalności często występują pod postacią czasowników zwanych na ich cześć modalnymi, takich jak “móc” czy “musiec” - o ile nie mieszkasz pod kamieniem na pustyni, to pewnie spotkałeś się z nimi ucząc się języków obcych. Jednak nas bardziej będzie interesować inna forma, pod którą modalności występują, a są nią przysłówki. Porównajmy poniższe zdania:

- Pada deszcz.
- Być może pada deszcz.
- Na pewno pada deszcz.

Wszystkie mówią o tym samym zjawisku, czyli deszczu, ale robią to w różny sposób (i ten sposób to właśnie modalność!) - pierwszy sposób jest neutralny, drugi wyraża niepewność (czyli możliwość), a trzeci pewność (czyli konieczność).

Najpopularniejsze logiki modalne skupiają się na próbie formalizacji właśnie tych dwóch sposobów - możliwości i konieczności. Rozważa się różne reguły i/lub aksjomaty, np. “jeśli P zachodzi, to jest możliwe” czy “jeżeli P jest konieczne, to zachodzi” oraz próbuje sformalizować znaczenie zdań modalnych za pomocą tworu zwanego “możliwymi światami” (ang. possible worlds). Idea jest taka, że światów jest bardzo wiele i zwykle zdania mówią o naszym świecie, a zdania modalne o światach innych niż nasz. Coś jest możliwe, gdy zachodzi w jednym ze światów, zaś konieczne, jeżeli zachodzi we wszystkich światach.

Modalności z powyższej logiki (możliwość i konieczność) nazywane bywają aletrycznymi (od greckiego “ἀλήθεια” / “aletheia” - “prawda”), gdyż modyfikują prawdziwość zdań. Inne warianty logiki modalnej to:

- logika deontyczna (od gr. “δέν” / “déon” - “to co jest wiążące”), w której występują takie modalności jak “trzeba”, “należy”, “wolno”, “nie wolno”, “powinno się”, “wypadałoby” etc.
- logika epistemiczna (od gr. “ἐπιστήμη” / “epistēmē” - “wiedza”), w której modalności reprezentują stan wiedzy różnych osób
- logika doksastyczna (od gr. “δόξα” / “dóxa” - “wiara”, “opinia”), w której modalności reprezentują, w jakie zdania wierzą osoby

Jak nietrudno domyślić się po dużej liczbie greckich słów, które się nagle pojawiły, wszystkie powyższe logiki modalne mają raczej charakter filozoficzny, co sprawia, że z punktu widzenia zarówno matematyki jak i informatyki są zupełnie bezużyteczne. Szczególnie bolesne jest to, że każdy z powyższych wariantów logiki modalnej sam ma ogrom wariantów, gdyż filozofowie za cholerę nie mogą się zgodzić co do tego, czym tak naprawdę jest możliwość, konieczność, wiedza, wiara, etc. To powoduje, że wszystkie te logiki są mocno niejasne. Z tego powodu nie będziemy się nimi zajmować.

Na szczęście nie wszystkie logiki modalne są mętne. Dość ciekawą logiką modalną jest logika dowodliwości (ang. provability logic), w której występuje operator modalny oznaczający “da się udowodnić, że...”.

Wróćmy po raz kolejny do prawa wyłącznego środka. W Coqu nie umiemy udowodnić, że $\forall P : \mathbf{Prop}, P \vee \neg P$, ale czy to znaczy, że zdanie to jest fałszywe? Gdyby spróbować udowodnić $\neg \forall P : \mathbf{Prop}, P \vee \neg P$, to okaże się, że... też raczej nie potrafimy, ale czy to znaczy, że prawo wyłącznego środka jest prawdziwe?

Widzimy więc, że prawo wyłącznego środka jest niejako zawieszone w próżni: nie umiemy go udowodnić ani obalić. Jak fakt ten wpływa na jego prawdziwość? Możemy przyjąć prawo

wyłączonego środka jako aksjomat, ale możemy też jako aksjomat przyjąć jego zaprzeczenie. Oba te aksjomaty po dodaniu do Coqowej logiki nie doprowadzą nas do sprzeczności... ale czy na pewno? Skąd niby wiesz, że cię nie okłamałem? Czy to, że po dodaniu aksjomatu nie natrafiliśmy na żadną sprzeczność znaczy, że nie da się na nią natrafić?

Jak widzisz, pytania te są dość mocno pogmatwane, a co gorsza, nie możemy użyć Coq'a, żeby upewnić się, że nasze odpowiedzi na nie są poprawne. Cobyś nie czuł nadmiernego niepokoj, zapewnię cię tylko, że aksjomat wyłączonego środka faktycznie może zostać dodany do Coq'a bez popadania w sprzeczność. Jednak żeby być tego faktu pewnym, paru koleś, znacznie mądrzejszych od nas, musiało zakasać rękawy, kupić 100 kilo kredy i parę ryz papieru, i ostro się napracować, nie mając tej błogiej pewności, że poprawny dowód zaświeci się na zielono.

Logika dowodliwości to logika, która teoretycznie próbuje zaradzić tego typu sytuacjom i dlatego jest intrygująca... ale ponieważ nas bardziej interesuje praktyczne dowodzenie poprawności programów (w przyszłych rozdziałach, kiedy już nauczymy się programować), a nie zamartwianie się aksjomatami, to logika dowodliwości jest dla nas zupełnie bezużyteczna i z tego powodu nie będziemy się nią zajmować.

Ostatnią rodziną logik modalnych wartych wspomnienia są logiki temporalne (z łac. "tempus" - "czas"). Występują tam modalności wyrażające czas, np. "teraz", "zawsze w przeszłości", "zawsze w przyszłości", "kiedyś w przeszłości", "kiedyś w przyszłości" i tak dalej.

Napisałem "logiki temporalne" w liczbie mnogiej, bo jest ich wiele, a główne różnice dotyczą struktury czasu, która jest wyrażana przez prawa rządzące modalnościami, jak np. te dwa:

- "jeżeli P zachodzi, to w przyszłości zawsze będzie prawdą, że P zaszło kiedyś w przeszłości" - brzmi całkiem rozsądnie
- "jeżeli P zachodzi, to w przeszłości zawsze było prawdą, że P zajdzie kiedyś w przyszłości" - brzmi mega deterministycznie i niektórzy mogą się przeciw niemu zbuntować.

Tego typu filozoficzne dywagacje prowadzą nas do pytania o naturę czasu: czy czas jest liniowy (istnieje jedna możliwa przyszłość, czyli świat jest zdeterminowany), czy raczej rozgałęziony (jest wiele możliwych przyszłości, czyli świat nie jest zdeterminowany), co w praktyce oznacza kolejne wcielenie idei możliwych światów.

Mimo filozoficznego smrodku, który dobywa się z powyższego opisu, niektóre logiki temporalne są całkiem użyteczne i to do czegoś, na czym i nam zależy: weryfikacji poprawności programów (a także sprzętu, ale o tym ja sam nic nie wiem). Idea jest taka, że możemy robić zdania wyrażające różne pożądane właściwości programów, na przykład:

- bezpieczeństwo (and. safety) - program NIGDY nie zrobi niczego złego
- żywotność (ang. liveness) - na każde żądanie serwer KIEDYŚ udzieli odpowiedzi

Mimo tego powiewu przydatności, nie będzie zajmować się logikami temporalnymi, ponieważ ich podejście do weryfikacji poprawności programów jest diametralnie różne i niekompatybilne z naszym.

Na koniec krótka przestroga. Przeczytawszy niniejszy podrozdział mógłbyś dojść do wniosku, że logiki modalne są bezużyteczne, ale wcale tak nie jest. Modalności to nie tylko możliwość, czas albo wiedza, których w Coqowej logice brak. Modalności stanowią także bardzo ogólny i elegancki sposób patrzenia na rzeczy dobrze nam znane, jak logika klasyczna czy podwójna negacja.

11.3.3 Paradoks pieniądza i kebaba (TODO)

Przestrzegłem cię już przed nieopatrzonym interpretowaniem zdań języka naturalnego za pomocą zdań logiki formalnej. Gdybyś jednak wciąż był skłonny to robić, przyjrzyjmy się kolejnemu “paradoksowi”.

Lemma copy :

$$\forall P : \mathbf{Prop}, P \rightarrow P \wedge P.$$

Powyższe niewinnie wyglądające twierdzenie mówi nam, że P implikuje P i P . Spróbujmy przerobić je na paradoks, wymyślając jakąś wesołą interpretację dla P .

Niech zdanie P znaczy “mam złotówkę”. Wtedy powyższe twierdzenie mówi, że jeżeli mam złotówkę, to mam dwa złote. Widać, że jeżeli jedną z tych dwóch złotych znów wrzucimy do twierdzenia, to będziemy mieli już trzy złote. Tak więc jeżeli mam złotówkę, to mam dowolną ilość pieniędzy.

Dla jeszcze lepszego efektu powiedzmy, że za 10 złotych możemy kupić kebaba. W ostatecznej formie nasze twierdzenie brzmi więc: jeżeli mam złotówkę, to mogę kupić nieograniczoną ilość kebabów.

Jak widać, logika formalna (przynajmniej w takiej postaci, w jakiej ją poznajemy) nie nadaje się do rozumowania na temat zasobów. Zasobów, bo tym właśnie są pieniądze i kebaby. Zasoby to byty, które można przetwarzać, przemieszczać i zużywać, ale nie można ich kopiować i tworzyć z niczego. Powyższe twierdzenie dobitnie pokazuje, że zdania logiczne nie mają nic wspólnego z zasobami, gdyż ich dowody mogą być bez ograniczeń kopiowane.

Ćwiczenie (formalizacja paradoksu) UWAGA TODO: to ćwiczenie wymaga znajomości rozdziału 2, w szczególności indukcji i rekursji na liczbach naturalnych.

Zdefiniuj funkcję $andn : \mathbf{nat} \rightarrow \mathbf{Prop} \rightarrow \mathbf{Prop}$, taką, że $andn\ n\ P$ to n -krotna koniunkcja zdania P , np. $andn\ 5\ P$ to $P \wedge P \wedge P \wedge P \wedge P$. Następnie pokaż, że P implikuje $andn\ n\ P$ dla dowolnego n .

Na końcu sformalizuj resztę paradoksu, tzn. zapisz jakoś, co to znaczy mieć złotówkę i że za 10 złotych można kupić kebaba. Wywnioskuj stąd, że mając złotówkę, możemy kupić dowolną liczbę kebabów.

Szach mat, Turcjo bankrutuj!

11.3.4 Logiki substrukturalne - kwantowa teoria relewantnego hajsu

W jednym z poprzednich podrozdziałów dowiedzieliśmy się, że łatwym sposobem na uzyskanie nowej logiki jest wziąć logikę konstruktywną i coś z niej wyrzucić (spójniki lub ich

aspekty, jak np. *ex falso quodlibet*). Tak powstałe logiki nazywaliśmy subintuicjonistycznymi.

Logiki substrukturalne opierają się na podobnym pomysle: weź logikę konstruktywną i coś z niej wyrzuć. O ile jednak większość logik subintuicjonistycznych jest mało ciekawa, a wyrzucanie ma na celu jedynie upozorowanie uzyskania nowej logiki, o tyle w przypadku logik substrukturalnych jest inaczej. Dzieje się tak, gdyż tym, co wyrzucamy, są reguły strukturalne. Stąd też nazwa: logiki substrukturalne.

Czym są reguły strukturalne? Są to reguły, które mówią, jakie operacje wolno wykonywać na hipotezach, które mamy w kontekście:

- reguła zamiany (ang. exchange) pozwala zamieniać hipotezy miejscami
- reguła kontrakcji (ang. contraction) pozwala kopiować hipotezy
- reguła osłabiania (ang. weakening) pozwala kasować hipotezy

W Coqu objawiają się one tak:

Lemma structural_rules_test :

$\forall P Q R : \text{Prop}, (P \rightarrow Q \rightarrow R) \rightarrow (Q \rightarrow P \rightarrow R).$

Proof.

`intros P Q R H q p.`

`(* reguła zamiany - zamieniamy p i q miejscami *)`

`move p after q.`

`(* reguła kontrakcji - kopiujemy p i nazywamy kopię p' *)`

`pose proof p as p'.`

`(* reguła osłabiania - kasujemy p' *)`

`clear p'.`

`(* Zauważ, że nie trzeba tych reguł używać explicite -
taktyki same potrafią znajdować hipotezy w kontekście. *)`

`apply H.`

`exact p.`

`exact q.`

Qed.

Jako, że kontekst jest rzeczą absolutnie podstawową przy dowodzeniu czegokolwiek, (nie)obecność tych reguł ma absolutnie kluczowy wpływ na to, co da się w danej logice udowodnić, a w związku z tym także na to, jak możemy daną logikę interpretować.

Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego nie spotkaliśmy się dotychczas z tymi regułami, skoro są one tak ważne, to powód tego jest prosty: ręczne ich używanie byłoby upierdliwe, więc są one wbudowane w działanie Coqowych kontekstów oraz taktyk i z tego powodu zazwyczaj są zupełnie niewidzialne. Nie musimy zamieniać hipotez miejscami, bo taktyki `exact` czy `assumption` same potrafią znaleźć odpowiednią hipotezę. Dzięki temu dowodzenie jest bardzo wygodne.

Dobra, czas najwyższy poznać poszczególne logiki substrukturalne i dowiedzieć się, do czego można ich użyć. Na dobry początek rzućmy okiem na poniższe twierdzenia:

Lemma *yes_deleting* :

$\forall P : \text{Prop}, P \rightarrow \text{True}.$

Lemma *yes_cloning* :

$\forall P : \text{Prop}, P \rightarrow P \wedge P.$

Ich nazwy mają z założenia przywołać na myśl twierdzenia znane z kwantowej teorii informacji:

- twierdzenie o nieusuwaniu (ang. no-deleting theorem)
- twierdzenie o nieklonowaniu (ang. no-cloning theorem).

Twierdzenia te w uproszczeniu (sorry, nie jestem fizykiem) mówią, że kwantowa informacja nie może ot tak sobie pojawiać się i znikać (w przeciwieństwie do pewnego polskiego rapera). Bardziej poetycko można powiedzieć, że zachodzi prawo zachowania kwantowej informacji. Ponieważ w Coqu udało nam się bez problemu udowodnić przeczące im twierdzenia o usuwaniu (*yes_deleting*) oraz klonowaniu (*yes_cloning*), Coqowa logika nie nadaje się do rozumowania na temat kwantowej teorii informacji.

Nadaje się za to do tego logika zwana liniową, czyli taka, w której nie ma reguły osłabiania ani reguły kontrakcji. W logice tej musimy dokładnie jeden raz użyć każdej hipotezy, którą mamy w kontekście. Hipotezy w logice liniowej mogą płynąć przez nasz dowód w dowolnej kolejności, ale nie mogą pojawiać się ani znikać, niczym kwantowa informacja. To sprawia, że logika liniowa jest dobrym kandydatem na logikę kwantową.

Ale zejdźmy na ziemię - można tutaj znaleźć wystarczająco dużo rzeczy, których nie ma się zwyczajna logika, jak na przykład wungiel. Wungiel jest znacznie bardziej podobny do kwantowej informacji niż do zdań znanych z logiki konstruktywnej czy klasycznej:

- Elektrownia może wungiel spalić (wywołując tym sposobem globalne ocieplenie... albo i nie - zależy w co kto wierzy), ale nie może go skasować tak, żeby zniknął ze wszechświata bez śladu.
- Podobnie górnik może wungiel wykopać z ziemi, ale nijak nie może go skopiować, tak żeby za darmo uzyskać więcej.

A więc logika liniowa to nie tylko logika kwantowej informacji, ale także logika wungla i w ogólności logika zasobów. Jej zdania możemy interpretować jako zasoby (np. P może oznaczać 5 kilo wungla, a Q - ilość energii potrzebną do zasilania twojego komputera przez godzinę), zaś spójniki możemy interpretować jako operacje na tych zasobach, np. liniową implikację $P \rightarrow Q$ można interpretować jako "z 5 kilo wungla da się wyprodukować tyle energii, żeby zasilić twój komputer przez godzinę". Dowody w logice liniowej oznaczają w takim wypadku sposoby na przekształcenie zasobów reprezentowanych przez hipotezy w zasoby reprezentowane przez konkluzję.

Z deczka odmienne spojrzenie na zasoby ma logika afiniczna: jest to logika substrukturalna, w której są reguły zamiany i osłabiania, ale nie ma reguły kontrakcji. Parafrazując: logika afiniczna wymusza użycie każdej hipotezy znajdującej się w kontekście co najwyżej raz.

Rodzajem zasobów, o których można rozumować za pomocą tej logiki, są na przykład pieniądze (pomijając kwestie związane z fałszowaniem): jeżeli masz banknot o nominale 100 zł, nie możesz go skopiować żeby uzyskać 200 zł, ale możesz go zniszczyć (np. pociąć), żeby uzyskać 0 zł.

Jednak rodzajem zasobów, do rozumowania o których logika afiniczna nadaje się najlepiej, są zasoby abstrakcyjne, takie jak uchwyty do plików czy połączenia z bazą danych. Pisząc program możemy chcieć otworzyć plik lub nie (co najwyżej jedno użycie uchwytu), ale jak ognia unikać chcemy sytuacji, kiedy dwa programy na raz otworzą ten sam plik i zaczną coś do niego zapisywać, niwecząc nawzajem swoje starania (dwa użycia uchwytu). Logika afiniczna pozwala łatwo rozumować o tego typu sytuacjach i dlatego jest ona raczej domeną informatyków niż fizyków kwantowych czy filozofów.

Podobną logiką substrukturalną, która tym razem najbliższa jest sercu filozofów, jest logika relewantna (słowo “relewantny” znaczy mniej więcej “istotny” albo “związany z czymś”). To logika, która ma reguły zamiany i kontrakcji, ale brak reguły osłabiania. W efekcie każdej hipotezy znajdującej się w kontekście musimy użyć co najmniej raz. Filozofowie (przynajmniej niektórzy) kochają tę logikę, gdyż to ograniczenie sprawia, że przesłanki implikacji muszą być powiązane z konkluzją (czyli właśnie relewantne).

Typowym przykładem implikacji z irrelewantną przesłanką jest zdanie w stylu “jeżeli księżyc jest zrobiony z sera, to $2 + 2 = 4$ ”. Zdanie to jest prawdziwe w logice konstruktywnej i klasycznej, gdyż jego konkluzja, $2 + 2 = 4$, jest słuszna (jak w Coqu działają liczby, dowiemy się już niedługo!). Jednak tego typu implikacje są mocno nieintuicyjne i często sprawiają problem niematematycznym osobom, a także studentom pierwszego roku i co po niektórych filozofom właśnie.

Powód tego jest prosty: co ma piernik do wiatraka? W języku polskim (i każdym innym) mówiąc “jeżeli ..., to ...” zazwyczaj mamy na myśli jakiś rodzaj związku przyczynowo-skutkowego (“jeżeli pada deszcz to jest mokro”), którego w powyższym zdaniu z serowym księżycem brakuje. Z tego powodu laikom wydaje się ono nienaturalne i myślą się oni w ocenie jego matematycznej słuszności. Logika relewantna rozwiązuje problem, który filozofowie mają z takimi zdaniami, gdyż nie można ich w tej logice udowodnić: każdej hipotezy musimy użyć co najmniej raz, ale ponieważ hipoteza “księżyc jest zrobiony z sera” nie została użyta, dowód implikacji nie przechodzi.

Czy to już wszystkie logiki substrukturalne? Niezupełnie: unikalną logikę substrukturalną daje każda kombinacja reguł strukturalnych (poza sytuacją, gdy mamy wszystkie - wtedy logika jest “normalna”, czyli po prostu strukturalna). Niektóre kombinacje reguł nie są jednak zbyt popularne - wszystkie omówione wyżej logiki miały regułę zamiany. Wynika to z faktu, że brak tej reguły jest naprawdę srogo upierdliwy, a pozostałe reguły mają w przypadku jej nieobecności dużo mniejszą moc i znaczenie.

Mimo to nic nie stoi na przeszkodzie, by rozważać logiki bez żadnych reguł strukturalnych.

W logikach takich jesteśmy zmuszeni użyć wszystkich hipotez z kontekstu dokładnie raz w kolejności, w której je wprowadzono. Mogłoby się wydawać, że w tak ograniczonej logice nie da się udowodnić niczego ciekawego. Dla przykładu, zastosowanie reguły modus ponens może być niemożliwe, jeżeli hipotezy są ułożone w kontekście w niesprzyjającej kolejności.

Tego typu rozważania prowadzą jednak do konkluzji: jeżeli nasza implikacja ma przesłanki nie po kolei, to... wprowadźmy drugą implikację, która bierze przesłanki w odwrotnej kolejności. To rozwiązanie może się wydawać dziwne (i jest!), ale okazuje się, że co najmniej jeden człowiek próbował takiej poczwarnej logiki użyć do reprezentowania języka naturalnego, i to z niemalym sukcesem.

Zresztą, język naturalny ze swoimi ograniczeniami na szyk zdania i kolejność słów zdaje się być dobrym kandydatem do spożytkowania takiej logiki: zdanie “otworzyłem drzwi i wszedłem do środka” wygląda całkiem normalnie, ale “wszedłem do środka i otworzyłem drzwi” jest już nieco podejrzane. Może to sugerować, że w języku naturalnym koniunkcja (czyli “i”) nie jest przemienne, a zatem pozbycie się reguły zamiany (co uniemożliwia udowodnienie prawa $P \wedge Q \leftrightarrow Q \wedge P$) sprawia, że \wedge lepiej wyraża znaczenie “i”.

Jednak dużo ważniejsza od całej tej powyższej logiki była uwaga o wprowadzeniu dodatkowej implikacji. Odkrywanie dodatkowych spójników, które potrafią wyrażać rzeczy niemożliwe do wyrażenia w logice konstruktywnej, albo rozkładają znaczenia spójników tej logiki na kawałki, jest jednym z głównych powodów zainteresowania logikami substrukturalnymi.

Dla przykładu, określenie “logika liniowa”, którego użyłem wcześniej jako nazwy logiki bez reguł kontrakcji i osłabiania, w poważnej literaturze oznacza wprawdzie logikę bez tych reguł, ale mającą też parę dodatkowych spójników. Pojawia się między innymi jednoargumentowy spójnik $!$ (wykrzyknik), który wyraża kopiowanie: jeżeli A oznacza “wungiel”, to $!A$ oznacza “dowolna ilość wungla”. Dzięki niemu można w logice liniowej rozumować nie tylko o zasobach (albo kwantowej informacji, co kto lubi), ale także przeprowadzać rozumowania znane z logiki konstruktywnej - wystarczy w odpowiednie miejsca powstawiać wykrzykniki. Daje nam to nowy obraz konstruktywnych spójników jako połączenia operacji na zasobach oraz operacji kopiowania zasobów w nieskończoność.

Podsumowując, logiki substrukturalne bywają użyteczne w całej gamie różnych zastosowań, od fizyki kwantowej, przez filozofię i lingwistykę, a na informatyce teoretycznej kończąc. W tej książce nie będziemy się jednak nimi zajmować, gdyż nie ma do tego wystarczających możliwości technicznych: logika Coq jest z gruntu strukturalna i nic nie możemy na to poradzić (badania nad połączeniem języków pokroju Coq z logiką substrukturalną trwają, ale nie przyniosły jeszcze zadowalających rezultatów).

Na samiuśki koniec koło ratunkowe: jeżeli pogubiłeś się w tych wszystkich nazwach, regułach, warunkach, etc., to tutaj jest .

11.3.5 Logiki wielowartościowe

Innym sposobem klasyfikacji logik jest liczba wartości logicznych, które w nich występują. Ponieważ wartości logiczne nie występują we wszystkich logikach, a w szczególności nie ma ich w logice konstruktywnej, zacznijmy od wytłumaczenia, czym są.

W skrócie: wartości logiczne mówią, jaki może być “status” danego zdania. Dwie wartościami logicznymi, które występują praktycznie zawsze, są “prawda” i “fałsz”. Odpowiadają one stwierdzeniom takim jak “zdanie P jest prawdziwe” oraz “zdanie P jest fałszywe”.

Najpopularniejszą logiką, którą można zaprezentować za pomocą wartości logicznych (i prawie zawsze się tak robi - my oczywiście jesteśmy wyjątkiem) jest logika klasyczna. Logika klasyczna to logika, w której każde zdanie jest albo prawdziwe, albo fałszywe i nie ma żadnych innych możliwości.

Nie powinno cię to dziwić - jeżeli przyjrzeć się mu bliżej, to właśnie mówi aksjomat wyłączanego środka: dla każdego zdania albo mamy jego dowód (co odpowiada wartości logicznej “prawda”), albo mamy dowód jego zaprzeczenia (co odpowiada wartości logicznej “fałsz”).

Skoro już wiemy, czym są wartości logiczne, czas powiedzieć, czym są logiki wielowartościowe. Otóż są to logiki, w których są więcej niż dwie wartości logiczne. Zazwyczaj są to “prawda”, “fałsz” i jakieś dodatkowe, np. “być może”, “jednocześnie prawda i fałsz”, “nie obchodzi mnie to nic a nic”, “brak danych”, “twoja stara”, etc. - każdy może sobie wymyślić własną logikę z własną paletą wartości logicznych.

Przykładem ciekawej logiki wielowartościowej jest logika sygnałów w obwodach elektronicznych, ustandaryzowana przez IEEE. Jest to logika czterowartościowa, w której są następujące wartości logiczne:

- 1, interpretowane jako “prawda”
- 0, interpretowane jako “fałsz”
- X, interpretowane jako “nieważne” - może zostać uznana za 1 albo 0 w zależności od tego, co jest wygodniejsze w danej sytuacji (w praktyce wybiera się to, co daje szybsze obliczenia)
- Z, interpretowane jako “wysoka impedancja” - reprezentuje sytuację, w której prąd w obwodzie nie płynie tak jak powinien, czyli pewien rodzaj błędu

Przykładem nieciekawej logiki wielowartościowej jest logika rozmyta. Motywacją dla tej logiki są pytania w stylu “Czy koleś o wzroście 180 cm jest wysoki?”. Żeby móc na nie odpowiadać, jako wartości logiczne bierzemy liczby rzeczywiste z przedziału $[0; 1]$, gdzie 0 reprezentuje fałsz, 1 prawdę, a wszystkie inne liczby - pewne pośrednie stopnie pewności. I tak odpowiedzią na pytanie “Czy 180 cm to wysoki wzrost?” może być np. 0.9, czyli raczej tak, ale nie do końca, zaś na pytanie “Czy 140 cm to wysoki wzrost?” odpowiedź może brzmieć 0.1, czyli raczej niski, ale przecież dzieci i karły są niższe.

Powiązany przykładem nieciekawej logiki jest logika probabilistyczna. Pomysł jest taki, że większość rzeczy w prawdziwym świecie jest dość niepewna, więc zamiast przypisywać zdaniom wartości logiczne w stylu “prawda” czy “fałsz”, należy zastąpić je ocenami prawdopodobieństwa, czyli podobnie jak w logice rozmytej, liczbami z przedziału $[0; 1]$.

O ile teoria prawdopodobieństwa jest bardzo mądra i użyteczna, to dwie powyższe logiki (i wszelkie ich warianty) są zupełnie do dupy i bezużyteczne właśnie dlatego, że są próbami wsadzenia prawdopodobieństwa do logiki na siłę, czego efekt jest marny.

Ogólnie logiki wielowartościowe nie są zbyt ciekawe ani przydatne, więc nie będziemy ich zgłębiać.

Na koniec wypadałoby jeszcze wspomnieć w ramach ciekawostki, że wbrew temu, co napisałem na samym początku, logika konstruktywna również może być uznana za logikę wielowartościową, jednak bardzo nietypową: wartości logicznych jest nieskończenie wiele (a nawet nieprzeliczalnie wiele, czyli tyle co liczb rzeczywistych). Nie będziemy jednak drażnić tego tematu.

11.3.6 Logika szalonego Gruzina

Logika szalonego Gruzina, oficjalnie zwana logiką obliczeń (ang. Computability Logic, w skrócie CoL), jest szalenie ciekawa i właśnie dlatego się tutaj znalazła. Żeby jednak nie odciągać cię od jakże wartościowego zajęcia, jakim jest czytanie niniejszej książki, nie podam tu żadnych linków do źródeł na temat tej logiki.

Czym jest CoL? Zdania w CoL reprezentują problemy obliczeniowe, (czyli zagadnienia w stylu “czy da się napisać program, który robi coś tam”), zaś dowody to rozwiązania tych problemów. Żeby było ciekawiej, problemy są interaktywne i przybierają formę gier, w której naprzeciw siebie staje dwóch graczy: maszyna (nasz faworyt) i środowisko (diabeł wcielony). Maszyna musi w tych grach posługiwać się strategiami obliczalnymi (czyli, krótko mówiąc, nie może brać swoich ruchów z sufitu), jednak środowisko już niekoniecznie. Skoro zdania to interaktywne gry, dowody zdań reprezentują strategie wygrywające w tych grach.

Spójników logicznych jest tu cała masa i są naprawdę fikuśne, np. negacja zamienia graczy stronami. Jeżeli zdanie *Chess* reprezentuje partię szachów gdzie maszyna gra białymi (lub, precyzyjniej pisząc, problem “czy istnieje niezawodny sposób na wygranie partii szachów białymi?”), to zdanie $\neg Chess$ to partia szachów, w której maszyna gra czarnymi (lub, precyzyjniej pisząc, problem “czy istnieje niezawodny sposób na wygranie partii szachów czarnymi?”).

Dalej mamy takie cuda jak równoległa koniunkcja i dysjunkcja gier, które polegają na tym, że toczą się na raz dwie gry i żeby wygrać, trzeba wygrać w obu (koniunkcja) lub co najmniej jednej z nich (dysjunkcja).

Spójniki równoległe zachowują się tak jak spójniki w logice klasycznej, w szczególności zachodzi prawo wyłączonego środka. W ramach przykładu rozważmy zdanie $Chess \vee \neg Chess$. Jest to gra, która składa się z dwóch partii szachów rozgrywanych w tym samym czasie. W pierwszej partii maszyna gra białymi, a środowisko czarnymi, a w drugiej na odwrót. Wygrywa ten, kto wygra choć jedną partię.

Istnieje bardzo prosta strategia, żeby wygrać $Chess \vee \neg Chess$: wystarczy w jednej z partii małopować ruchy, które przeciwnik robi w drugiej partii. Wtedy jedna gra jest przegrana a druga wygrana, czyli zwycięzcą całej równoległodysjunkcyjowej gry jest maszyna.

Są też spójniki wyborowe: wyborowa koniunkcja i wyborowa dysjunkcja. Polegają one na tym, że na początku są dwie gry i w pierwszym ruchu wybiera się, w którą grę będzie się grać (w przypadku dysjunkcji wybiera maszyna, w przypadku koniunkcji - środowisko). Tutaj prawo wyłączonego środka już nie zachodzi - jeżeli maszyna jest kiepska w szachy,

to przegra niezależnie od tego, czy będzie grać białymi czy czarnymi. Spójniki wyborowe zachowują się tak, jak spójniki znane z logiki konstruktywnej.

Wesoło, prawda? A to nie wszystko, bo rodzajów spójników jest co najmniej dwa razy więcej. Jakby tego było mało, spójniki uogólniają się potem na kwantyfikatory i dzięki temu mamy różne wesołe zdania, które reprezentują np. rozgrywanie nieskończenie wielu partii szachów na raz. Brzmi dobrze? Jasne, a jak jeszcze zauważysz, że nawet słowem nie zająknąłem się dotychczas o implikacji... oj, w logice szalonego Gruzina zabawy jest co nie miara. Na koniec dodam jeszcze tylko, że fragmentami CoL są nie tylko logika klasyczna (spójniki równoległe) oraz logika konstruktywna (spójniki wyborowe), ale też logika liniowa (jedna z tych opisanych w podrozdziale o logikach substrukturalnych) i jeszcze kilka innych, których nie ogarniają nawet najstarsi górale.

11.4 Pluralizm logiczny

Celem niniejszego rozdziału było zapoznanie się z logikami innymi niż nasza ulubiona i domyślna logika konstruktywna, tak na wypadek gdybyś się zastanawiał, czy są jakieś.

Obraz, który się z niego wyłania, jest niesamowicie ciekawy oraz zaskakujący, gdyż mocno kontrastuje z tradycyjnym postrzeganiem i zwyczajem nauczania logiki:

- nie ma jednej logiki, lecz wiele (i to nieskończenie wiele)
- każda z wielu logik opisuje nieco inny świat, choć można też patrzeć na to w ten sposób, że każda logika opisuje nasz świat w nieco inny sposób
- logiki nie są równoprawne - najlepsza jest logika konstruktywna, najpopularniejsza wśród matematyków jest logika klasyczna, ale jest też cała (nieskończona) masa logik niewartych nawet splunienia
- różne logiki nie są sobie wrogie, nieprzyjazne czy sprzeczne ze sobą, lecz harmonijnie współistnieją dzięki modalnościom, za pomocą których można je wyrażać

Powyższy pogląd możemy nazwać pluralizmem logicznym. Jego podstawowe wcielenie zostało wymyślone i nazwane przez filozofów i w związku z tym dotyczyło raczej logiki filozoficznej niż logiki matematycznej (a już na pewno nie miało nic wspólnego z informatyką). Niektórzy filozofowie wyznają go pewnie do dziś, inni zaś są jego zawziętymi przeciwnikami. Filozofowie jednak są mało ważni i nikt nie traktuje ich poważnie, więc to nie im należy zawdzięczać rozprzestrzenianie się tego poglądu.

Nie należy go też zawdzięczać matematykom. Nie jest on wśród nich zbyt popularny, gdyż w zasadzie wszyscy matematycy są fanatykami logiki klasycznej. Nie żeby matematycy znali się na logice - co to, to nie. Typowy matematyk nie ma bladego pojęcia o logice. Matematycy po prostu robią swoje, a tym, co naturalnie im z tego wychodzi, jest logika klasyczna. Nawet matematycy zajmujący się stricte logiką (a może w szczególności oni) posługują się na codzień logiką klasyczną, a inne logiki są co najwyżej przedmiotem ich badań, niczym zwierzątka w cyrku, zoo czy na safari.

Pragmatycznymi zwolennikami tego poglądu są z pewnością olbrzymie masy informatyków (teoretycznych, nie kolesi od podłączania kabli). W dziedzinie tej wymyślono tabuny przeróżnych logik, które służą do jakiegoś konkretnego celu, zazwyczaj do rozumowania o jednym rodzaju obiektów czy sytuacji. Dla przykładu, logika temporalna (z takimi operatorami jak “zawsze”, “nigdy”, “kiedyś” etc.) bywa używana w formalnej weryfikacji sprzętu... albo czegoś tam innego, nie wiem, nie znam się na tym.

Poparcie dla pluralizmu logicznego jest w informatyce uniwersalne i nieświadome. Przyczyną tego jest fakt, że logiki są tu traktowane jak narzędzia - logika temporalna ma ten sam status co młotek lub wiertarka. Jeżeli ktoś powie ci, że twój młotek jest sprzeczny, a jego narzędzie jest najlepsze do wszystkiego, nie będziesz przecież traktował go poważnie, prawda? W ostateczności jednak, to również nie informatycy są powodem tego, że w tej właśnie chwili czytasz o pluralizmie logicznym.

Prawdziwą przyczyną popularności tego poglądu jest bardzo wąski krąg, wręcz sekta, dziwacznych ezoteryków (do których i ja należę) żyjących gdzieś w otchłani pomiędzy matematyką i informatyką, a także trochę fizyką i filozofią. Ludzie ci nie mają jednej nazwy, a zajmują się wieloma dziedzinami - teorią typów, teorią kategorii, teorią języków programowania, podstawami matematyki (ang. foundations), matematyką konstruktywną, matematyką syntetyczną, etc. - mniejsza o to.

Podstawowym filarem naszej wiary (nieopartym jednak na dogmatach, ani nawet na aksjomatach, lecz raczej na twierdzeniach i obserwacjach) jest pewna konstatacja: każdy rodzaj (abstrakcyjnych) obiektów ma swój własny język, w którym mówi się o nich najlepiej - można je łatwo opisywać, konstruować, a także dowodzić ich właściwości. Każdy rodzaj bytów to osobny abstrakcyjny świat, a każdy taki świat ma swój język.

Ponieważ światów jest wiele, to i języków jest wiele. Ponieważ światy są ze sobą związane różnymi ciekawymi relacjami, języki również są powiązane. Niektóre obiekty są bardziej ogólne od innych, więc w niektórych językach można powiedzieć więcej, a w innych mniej. Niektóre obiekty są tak ogólne, że można ich użyć do reprezentowania wszystkich innych obiektów, a zatem niektóre języki mają status uniwersalny i umożliwiają powiedzenie wszystkiego.

Logika konstruktywna oczywiście nie jest takim uniwersalnym językiem. Prawdę mówiąc, jest ona bardzo biedna i prymitywna, gdyż jest jedynie przejawem dużo potężniejszego języka, a mianowicie teorii typów, którą implementuje Coq. Naszym celem w tej książce (a szczególnie poczynając od następnego rozdziału) będzie dogłębnie poznać tę teorię i nauczyć się nią posługiwać.

11.4.1 Pluralizm w praktyce: płytkie zanurzenie

Tutaj nie wiem o czym, może o omówionej już logice modalnej?

11.4.2 Pluralizm w praktyce: uniwersum $SProp$ i logika klasyczno-konstruktywna (TODO)

(* TODO: Tutaj można opisać świat, w którym $SProp$ ma logikę klasyczną, a
TODO: $Prop$ konstruktywną. *)

11.5 Zadania: logiki pośrednie (TODO)

11.5.1 Logika słabego wyłączonego środka

Definition $WLEM : Prop :=$

$\forall P : Prop, \neg P \vee \neg \neg P.$

Lemma $WLEM_hard :$

$\forall P : Prop, \neg P \vee \neg \neg P.$

Lemma $Irrefutable_WLEM :$

$\forall P : Prop, \neg \neg (\sim P \vee \neg \neg P).$

Lemma $LEM_WLEM :$

$LEM \rightarrow WLEM.$

Lemma $MI_WLEM :$

$MI \rightarrow WLEM.$

Lemma $ME_WLEM :$

$ME \rightarrow WLEM.$

Lemma $DNE_WLEM :$

$DNE \rightarrow WLEM.$

Lemma $CM_WLEM :$

$CM \rightarrow WLEM.$

Lemma $Peirce_WLEM :$

$Peirce \rightarrow WLEM.$

Lemma $Contra_WLEM :$

$Contra \rightarrow WLEM.$

Definition $LEM3 : Prop :=$

$\forall P : Prop, P \vee \neg P \vee \neg \neg P.$

Lemma $LEM3_WLEM :$

$LEM3 \rightarrow WLEM.$

Lemma $WLEM_LEM3 :$

$WLEM \rightarrow LEM3.$

Lemma $LEM_LEM3 :$

$LEM \rightarrow LEM3.$

Logika zdań słabo określonych

Definition *WeaklyDefinite* ($P : \text{Prop}$) : $\text{Prop} :=$
 $\neg P \vee \neg \neg P$.

Lemma *WeaklyDefinite_True* :
WeaklyDefinite True.

Lemma *WeaklyDefinite_False* :
WeaklyDefinite False.

Lemma *WeaklyDefinite_impl* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
WeaklyDefinite P \rightarrow *WeaklyDefinite Q* \rightarrow *WeaklyDefinite (P \rightarrow Q)*.

Lemma *WeaklyDefinite_or* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
WeaklyDefinite P \rightarrow *WeaklyDefinite Q* \rightarrow *WeaklyDefinite (P \vee Q)*.

Lemma *WeaklyDefinite_and* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
WeaklyDefinite P \rightarrow *WeaklyDefinite Q* \rightarrow *WeaklyDefinite (P \wedge Q)*.

Lemma *WeaklyDefinite_iff* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
WeaklyDefinite P \rightarrow *WeaklyDefinite Q* \rightarrow *WeaklyDefinite (P \leftrightarrow Q)*.

Lemma *WeaklyDefinite_not* :
 $\forall P : \text{Prop},$
WeaklyDefinite P \rightarrow *WeaklyDefinite ($\sim P$)*.

Lemma *WeaklyDefinite_forall_failed* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $(\forall x : A, \text{WeaklyDefinite } (P x)) \rightarrow \text{WeaklyDefinite } (\forall x : A, P x).$

Proof.

unfold *WeaklyDefinite*.
intros $A P WDP$.
right; intros np .
apply np ; intros x .

Abort.

Lemma *WeaklyDefinite_exists_failed* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $(\forall x : A, \text{WeaklyDefinite } (P x)) \rightarrow \text{WeaklyDefinite } (\exists x : A, P x).$

Proof.

unfold *WeaklyDefinite*.
intros $A P WDP$.
right; intros np .

Abort.

11.5.2 Silna negacja koniunkcji i logika de Morgana

Definition $nand'$ ($P Q : \text{Prop}$) : $\text{Prop} := \neg P \vee \neg Q$.

Lemma $nand_nand'$:

$\forall P Q : \text{Prop},$
 $nand' P Q \rightarrow nand P Q.$

Lemma $nand'_nand_classically$:

$(\forall P : \text{Prop}, P \vee \neg P) \rightarrow$
 $\forall P Q : \text{Prop},$
 $nand P Q \rightarrow nand' P Q.$

Lemma $nand'_nand_tabu$:

$(\forall P Q : \text{Prop}, nand P Q \rightarrow nand' P Q)$
 \rightarrow
 $(\forall P : \text{Prop}, P \vee \neg P).$

Lemma $Irrefutable_deMorgan$:

$\forall P Q : \text{Prop}, \neg \neg (\sim (P \wedge Q) \rightarrow \neg P \vee \neg Q).$

Lemma $deMorgan_WLEM$:

$(\forall P Q : \text{Prop}, \neg (P \wedge Q) \rightarrow \neg P \vee \neg Q)$
 \leftrightarrow
 $(\forall P : \text{Prop}, \neg P \vee \neg \neg P).$

Lemma $LEM_deMorgan_big$:

$(\forall P : \text{Prop}, P \vee \neg P) \rightarrow$
 $(\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $(\sim \forall x : A, P x) \rightarrow \exists x : A, \neg P x).$

Lemma $deMorgan_big_WLEM$:

$(\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $(\sim \forall x : A, P x) \rightarrow \exists x : A, \neg P x) \rightarrow$
 $(\forall P : \text{Prop}, \neg P \vee \neg \neg P).$

11.5.3 Inne mało ważne logiki pośrednie

IOR

Definition $IOR : \text{Prop} :=$

$\forall P Q R : \text{Prop}, (P \rightarrow Q \vee R) \rightarrow (P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R).$

Lemma $Irrefutable_IOR$:

$\forall P Q R : \text{Prop},$
 $\neg \neg ((P \rightarrow Q \vee R) \rightarrow (P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)).$

Lemma IOR_LEM :

$LEM \rightarrow IOR.$

Logika zdań IORowych

Definition *IORable* ($P : \text{Prop}$) : $\text{Prop} :=$
 $\forall Q R : \text{Prop}, (P \rightarrow Q \vee R) \rightarrow (P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R).$

Lemma *IORable_True* :
IORable True.

Lemma *IORable_False* :
IORable False.

Lemma *IORable_impl_failed* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
IORable P \rightarrow *IORable Q* \rightarrow *IORable (P \rightarrow Q).*

Proof.
unfold *IORable*.
intros *P1 P2 I1 I2 Q R qr*.

Abort.

Lemma *IORable_or_failed* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
IORable P \rightarrow *IORable Q* \rightarrow *IORable (P \vee Q).*

Proof.
unfold *IORable*.
intros *P1 P2 I1 I2 Q R qr*.

Abort.

Lemma *IORable_and_failed* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
IORable P \rightarrow *IORable Q* \rightarrow *IORable (P \wedge Q).*

Proof.
unfold *IORable*.
intros *P1 P2 I1 I2 Q R qr*.
left; intros [*p1 p2*].
destruct *qr* as [*q | r*]; [*easy | assumption* ||].

Abort.

Lemma *IORable_iff* :
 $\forall P Q : \text{Prop},$
IORable P \rightarrow *IORable Q* \rightarrow *IORable (P \leftrightarrow Q).*

Proof.
unfold *IORable*.
intros *P1 P2 I1 I2 Q R qr*.

Abort.

Lemma *IORable_not* :
 $\forall P : \text{Prop},$
IORable P \rightarrow *IORable ($\sim P$).*

Proof.

unfold *IORable*.

intros *P I Q R qr*.

Abort.

Lemma *IORable_forall_failed* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$

$(\forall x : A, \text{IORable } (P \ x)) \rightarrow \text{IORable } (\forall x : A, P \ x).$

Proof.

unfold *IORable*.

intros *A P HD*.

Abort.

Lemma *IORable_exists_failed* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$

$(\forall x : A, \text{IORable } (P \ x)) \rightarrow \text{IORable } (\exists x : A, P \ x).$

Proof.

unfold *IORable*.

intros *A P HD*.

Abort.

Gödel-Dummet

Definition *GD* : Prop :=

$\forall P \ Q : \text{Prop}, (P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P).$

Lemma *Irrefutable_GD* :

$\forall P \ Q : \text{Prop}, \neg \neg ((P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)).$

Lemma *LEM_GD* :

$LEM \rightarrow GD.$

Lemma *MI_GD* :

$MI \rightarrow GD.$

Lemma *ME_GD* :

$ME \rightarrow GD.$

Lemma *DNE_GD* :

$DNE \rightarrow GD.$

Lemma *CM_GD* :

$CM \rightarrow GD.$

Lemma *Peirce_GD* :

$Peirce \rightarrow GD.$

Lemma *Contra_GD* :

$Contra \rightarrow GD.$

11.6 Jakieś podsumowanie (TODO)

Gratulacje! Udało ci się przebrnąć przez pierwszy (poważny) rozdział moich wypocin, czyli rozdział o logice. W nagrodę już nigdy nie będziesz musiał ręcznie walczyć ze spójnikami czy prawami logiki - zrobi to za ciebie taktyka **firstorder**. Jak sama nazwa wskazuje, służy ona do radzenia sobie z czysto logicznymi dowodami w logice pierwszego rzędu (czyli w takiej, gdzie nie kwantyfikujemy po funkcjach albo tym podobnie skomplikowanych rzeczach).

TODO: zrobić w Anki:

- test diagnostyczny tak/nie
- talię do nauki nazw praw
- talię do nauki tautologia/nietautologia
- talię do nauki pozytywny/negatywny
- inne przydatne talie

Taktyka **firstorder** dopiero na samym końcu! Podobnie **tauto**.

Rozdział 12

C1: Podstawy programowania funkcyjnego [TODO]

UWAGA: ten rozdział został naprędce posklejany z fragmentów innych, więc może nie mieć większego sensu.

12.1 Wstęp

12.1.1 Typy i typowanie statyczne (TODO)

Tutaj historyjka o tym, że im bardziej statyczne jest typowanie, tym szybciej po popełnieniu błędu jesteśmy w stanie go wykryć.

Typy vs testy

12.2 Typy, programy, zdania, dowody i specyfikacje (TODO)

Tu zestawić ze sobą $P : \text{Prop}$, $A : \text{Type}$, $p : P$, $x : A$.

Wy tłumaczyć relację między typami, zdaniami, specyfikacjami programów, przestrzeniami, etc.

12.2.1 Przydatne komendy

Check

Print

About

12.3 Typy wbudowane (TODO)

Tutaj będą opisane typy, która można spotkać w normalnych językach programowania, takie jak *int* czy *float*.

12.4 Funkcje (TODO)

12.5 Enumeracje (TODO)

12.6 Sumy (TODO)

12.7 Enumeracje z argumentami (TODO)

12.8 Produkty (TODO)

12.9 Rekordy (TODO)

W wielu językach programowania występują typy rekordów (ang. record types). Charakteryzują się one tym, że mają z góry określoną ilość pól o potencjalnie różnych typach. W językach imperatywnych rekordy wyewoluowały zaś w obiekty, które różnią się od rekordów tym, że mogą zawierać również funkcje, których dziedziną jest obiekt, w którym funkcja się znajduje.

W Coqu mamy do dyspozycji rekordy, ale nie obiekty. Trzeba tu po raz kolejny pochwalić siłę systemu typów Coqa — o ile w większości języków rekordy są osobnym konstruktem językowym, o tyle w Coqu mogą być one z łatwością reprezentowane przez typy induktywne z jednym konstruktorem (wraz z odpowiednimi projekcjami, które dekonstruują rekord).

Module *rational2*.

Record *rational* : Set :=

{

sign : bool;

numerator : nat;

denominator : nat;

denominator_not_zero : *denominator* \neq 0

}.

Z typem induktywnym o jednym konstruktorze już się zetknęliśmy, próbując zdefiniować liczby wymierne. Powyższa definicja używająca rekordu ma drobną przewagę nad poprzednią, w której słowo kluczowe `Inductive` pada *explicité*:

- wygląda ładniej
- ma projekcje

Check *sign*.

```
(* ==> sign : rational -> bool *)
```

Check *denominator_not_zero*.

```
(* ==> denominator_not_zero  
  : forall r : rational, denominator r <> 0 *)
```

Dzięki projekcjom mamy dostęp do poszczególnych pól rekordu bez konieczności jego dekonstruowania — nie musimy używać konstruktu `match` ani taktyki `destruct`, jeżeli nie chcemy. Często bywa to bardzo wygodne.

Projekcję *sign* możemy interpretować jako funkcję, która bierze liczbę wymierną *r* i zwraca jej znak, zaś projekcja *denominator_not_zero* mówi nam, że mianownik żadnej liczby wymiernej nie jest zerem.

Pozwa tymi wizualno-praktycznymi drobnostkami, obie definicje są równoważne (w szczególności, powyższa definicja, podobnie jak poprzednia, nie jest dobrą reprezentacją liczb wymiernych).

End *rational2*.

Ćwiczenie (kalendarz) Zdefiniuj typ induktywny reprezentujący datę i napisz ręcznie wszystkie projekcje. Następnie zdefiniuj rekord reprezentujący datę i zachwyć się tym, ile czasu i głupiego pisania zaoszczędziłbyś, gdybyś od razu użył rekordu...

12.10 Prymitywne rekordy (TODO)

Tutaj wprowadzić prymitywne projekcje i porównać ze zwykłymi rekordami.

```
CoInductive product (A : Type) (B : Type) : Type :=
```

```
{  
  fst : A;  
  snd : B;  
}
```

}.
.

```
Definition swap {A B : Type} (p : product A B) : product B A :=
```

```
{|  
  fst := snd A B p;
```

```

    snd := fst A B p;
  }|.
Definition para_liczb : product nat nat :=
{|
  fst := 42;
  snd := 1;
}|.
(*
  Compute fst nat nat para_liczb.
  Compute snd nat nat para_liczb.
*)
Lemma eq_product :
  ∀ {A B : Type} (p q : product A B),
    fst A B p = fst A B q → snd A B p = snd A B q → p = q.
Proof.
  destruct p, q. cbn. intros → →. reflexivity.
Qed.

```

12.11 Typy pozytywne i negatywne (TODO)

Tutaj tłumaczenie co to znaczy, że typ jest pozytywny/negatywny.

12.12 Moduły (TODO)

Nie lubię Coqowego systemu modułów, więc w tym rozdziale jeszcze długo nic nie zagości.

12.13 Styl, czyli formatowanie, wcięcia i komentarze (TODO)

Tu będzie rozdział o stylu, czyli rzeczach takich jak czytelne formatowanie kodu czy pisanie zrozumiałych komentarzy.

12.13.1 Formatowanie kodu i wcięcia

12.13.2 Komentarze

12.13.3 Ars nazywandi, czyli trudna sztuka wymyślania nazw

Rozdział 13

C1z: Logika boolowska

Zadania z funkcji boolowskich, sprawdzające radzenie sobie w pracy z enumeracjami, definiowaniem funkcji przez dopasowanie do wzorca i dowodzeniem przez rozbieżność na przypadki.

Chciałem, żeby nazwy twierdzeń odpowiadały tym z biblioteki standardowej, ale na razie nie mam siły tego ujednolicić.

Section *boolean_functions*.

Variables *b b1 b2 b3* : *bool*.

13.1 Definicje

Zdefiniuj następujące funkcje boolowskie:

- *negb* (negacja)
- *andb* (konjunkcja)
- *orb* (alternatywa)
- *implb* (implikacja)
- *eqb* (równoważność)
- *xorb* (alternatywa wykluczająca)
- *nor*
- *nand*

Notation "*b1 && b2*" := (*andb b1 b2*).

Notation "*b1 || b2*" := (*orb b1 b2*).

13.2 Twierdzenia

Udowodnij, że zdefiniowane przez ciebie funkcje mają spodziewane właściwości.

13.2.1 Właściwości negacji

Lemma *negb_inv* : $\text{negb} (\text{negb } b) = b$.

Lemma *negb_ineq* : $\text{negb } b \neq b$.

13.2.2 Eliminacja

Lemma *andb_elim_l* : $b1 \ \&\& \ b2 = \text{true} \rightarrow b1 = \text{true}$.

Lemma *andb_elim_r* : $b1 \ \&\& \ b2 = \text{true} \rightarrow b2 = \text{true}$.

Lemma *andb_elim* : $b1 \ \&\& \ b2 = \text{true} \rightarrow b1 = \text{true} \wedge b2 = \text{true}$.

Lemma *orb_elim* : $b1 \ || \ b2 = \text{true} \rightarrow b1 = \text{true} \vee b2 = \text{true}$.

13.2.3 Elementy neutralne

Lemma *andb_true_neutral_l* : $\text{true} \ \&\& \ b = b$.

Lemma *andb_true_neutral_r* : $b \ \&\& \ \text{true} = b$.

Lemma *orb_false_neutral_l* : $\text{false} \ || \ b = b$.

Lemma *orb_false_neutral_r* : $b \ || \ \text{false} = b$.

13.2.4 Anihilacja

Lemma *andb_false_l* : $\text{false} \ \&\& \ b = \text{false}$.

Lemma *andb_false_r* : $b \ \&\& \ \text{false} = \text{false}$.

Lemma *orb_true_l* : $\text{true} \ || \ b = \text{true}$.

Lemma *orb_true_r* : $b \ || \ \text{true} = \text{true}$.

13.2.5 Łączność

Lemma *andb_assoc* : $b1 \ \&\& \ (b2 \ \&\& \ b3) = (b1 \ \&\& \ b2) \ \&\& \ b3$.

Lemma *orb_assoc* : $b1 \ || \ (b2 \ || \ b3) = (b1 \ || \ b2) \ || \ b3$.

13.2.6 Przemienność

Lemma *andb_comm* : $b1 \ \&\& \ b2 = b2 \ \&\& \ b1$.

Lemma *orb_comm* : $b1 \ || \ b2 = b2 \ || \ b1$.

13.2.7 Rozdzielność

Lemma *andb_dist_orb* :

$$b1 \ \&\& \ (b2 \ || \ b3) = (b1 \ \&\& \ b2) \ || \ (b1 \ \&\& \ b3).$$

Lemma *orb_dist_andb* :

$$b1 \ || \ (b2 \ \&\& \ b3) = (b1 \ || \ b2) \ \&\& \ (b1 \ || \ b3).$$

13.2.8 Wyłączony środek i niesprzeczność

Lemma *andb_negb* : $b \ \&\& \ \text{negb } b = \text{false}$.

Lemma *orb_negb* : $b \ || \ \text{negb } b = \text{true}$.

13.2.9 Prawa de Morgana

Lemma *negb_andb* : $\text{negb } (b1 \ \&\& \ b2) = \text{negb } b1 \ || \ \text{negb } b2$.

Lemma *negb_orb* : $\text{negb } (b1 \ || \ b2) = \text{negb } b1 \ \&\& \ \text{negb } b2$.

13.2.10 *eqb, xorb, norb, nandb*

Lemma *eqb_spec* : $\text{eqb } b1 \ b2 = \text{true} \rightarrow b1 = b2$.

Lemma *eqb_spec'* : $\text{eqb } b1 \ b2 = \text{false} \rightarrow b1 \neq b2$.

Lemma *xorb_spec* :

$$\text{xorb } b1 \ b2 = \text{negb } (\text{eqb } b1 \ b2).$$

Lemma *xorb_spec'* :

$$\text{xorb } b1 \ b2 = \text{true} \rightarrow b1 \neq b2.$$

Lemma *norb_spec* :

$$\text{norb } b1 \ b2 = \text{negb } (b1 \ || \ b2).$$

Lemma *nandb_spec* :

$$\text{nandb } b1 \ b2 = \text{negb } (b1 \ \&\& \ b2).$$

13.2.11 Różne

Lemma *andb_eq_orb* :

$$b1 \ \&\& \ b2 = b1 \ || \ b2 \rightarrow b1 = b2.$$

Lemma *all3_spec* :

$$(b1 \ \&\& \ b2) \ || \ (\text{negb } b1 \ || \ \text{negb } b2) = \text{true}.$$

Lemma *noncontradiction_bool* :

$$\text{negb } (\text{eqb } b \ (\text{negb } b)) = \text{true}.$$

Lemma *excluded_middle_bool* :

$b \parallel \text{negb } b = \text{true}.$

End *boolean_functions*.

13.3 Zadania

Zdefiniuj funkcję *majority*, która bierze 3 wartości boolowskie i zwraca wartość boolowską. Jeśli co najmniej dwa z trzech argumentów to *true*, to wynikiem funkcji jest *true*. W przeciwnym wypadku wynikiem jest *false*.

Użyj wyłącznie dopasowania do wzorca - nie używaj żadnych zdefiniowanych wcześniej funkcji.

Następnie udowodnij kilka właściwości funkcji *majority*.

Definition *majority* ($a \ b \ c : \text{bool}$) : $\text{bool} :=$

match a, b, c with

| $\text{true}, \text{true}, \text{true} \Rightarrow \text{true}$

| $x, \text{false}, \text{true} \Rightarrow x$

| $\text{true}, y, \text{false} \Rightarrow y$

| $\text{false}, \text{true}, z \Rightarrow z$

| $\text{false}, \text{false}, \text{false} \Rightarrow \text{false}$

end.

Lemma *majority_spec* :

$\forall a \ b \ c : \text{bool},$

$\text{majority } a \ b \ c = \text{andb } (\text{orb } a \ b) (\text{andb } (\text{orb } b \ c) (\text{orb } c \ a)).$

Lemma *majority_spec'* :

$\forall a \ b \ c : \text{bool},$

$\text{majority } a \ b \ c = \text{orb } (\text{andb } a \ b) (\text{orb } (\text{andb } b \ c) (\text{andb } c \ a)).$

Lemma *negb_majority* :

$\forall a \ b \ c : \text{bool},$

$\text{negb } (\text{majority } a \ b \ c) = \text{majority } (\text{negb } a) (\text{negb } b) (\text{negb } c).$

Lemma *majority_orb* :

$\forall a1 \ a2 \ b \ c : \text{bool},$

$\text{majority } (\text{orb } a1 \ a2) \ b \ c = \text{orb } (\text{majority } a1 \ b \ c) (\text{majority } a2 \ b \ c).$

Lemma *majority_andb* :

$\forall a1 \ a2 \ b \ c : \text{bool},$

$\text{majority } (\text{andb } a1 \ a2) \ b \ c = \text{andb } (\text{majority } a1 \ b \ c) (\text{majority } a2 \ b \ c).$

Lemma *majority_permute* :

$\forall a \ b \ c : \text{bool},$

$\text{majority } a \ b \ c = \text{majority } b \ c \ a.$

Lemma *majority_swap* :

$\forall a\ b\ c : \text{bool},$
 $\text{majority } a\ b\ c = \text{majority } b\ a\ c.$

Rozdział 14

C2: Polimorfizm, funkcje wyższego rzędu i klasy typów [TODO]

14.1 Parametryzowane enumeracje (TODO)

14.2 Parametryzowane rekordy (TODO)

14.3 Klasy (TODO)

Mechanizmem ułatwiającym życie jeszcze bardziej niż rekordy są klasy. Niech nie zmyli cię ta nazwa — nie mają one nic wspólnego z klasami znanymi z języków imperatywnych. Bliżej im raczej do interfejsów, od których są zresztą dużo silniejsze.

W językach imperatywnych interfejs możemy zaimplementować zazwyczaj definiując nowy typ. W Coqu możemy uczynić typ instancją klasy w dowolnym miejscu — nawet jeżeli to nie my go zdefiniowaliśmy. Co więcej, instancjami klas mogą być nie tylko typy, ale dowolne termy. Klasy są w Coqu pełnoprawnym tworem — mogą mieć argumenty, zawierać inne klasy, być przekazywane jako argumenty do funkcji etc. Używa się ich zazwyczaj dwojako:

- zamiast rekordów (zwiększa to nieco czytelność)
- jako interfejsy

```
Class EqDec (A : Type) : Type :=  
{  
  eq_dec : A → A → bool;  
  eq_dec_spec : ∀ x y : A, eq_dec x y = true ↔ x = y  
}.
```

Nie będziemy po raz trzeci powtarzać (kulawej) definicji liczb wymiernych — użycie do tego klas zamiast rekordów sprowadza się do zamienienia słowa kluczowego **Record** na **Class** w poprzedniej definicji.

Przyjrzyjmy się za to wykorzystaniu klasy w roli interfejsu. Argument $A : \text{Type}$ po nazwie klasy mówi nam, że nasz interfejs będą mogły implementować typy. Dalej zapis Type mówi nam, że nasza klasa jest typem — klasy, jako ulepszone rekordy, są typami induktywnymi z jednym konstruktorem.

Nasza klasa ma dwa pola, które będzie musiał podać użytkownik chcący uczynić swój typ jej instancją: funkcję *eq_dec* oraz jej specyfikację, która mówi nam, że *eq_dec* zwraca *true* wtedy i tylko wtedy, gdy jej argumenty są równe.

Wobec tego typy będące instancjami *EqDec* można interpretować jako typy, dla których równość elementów można sprawdzić za pomocą jakiegoś algorytmu. Nie wszystkie typy posiadają tę własność — problematyczne są szczególnie te, których elementy są w jakiś sposób “nieskończone”.

```
#[refine]
#[export]
Instance EqDec_bool : EqDec bool :=
{
  eq_dec := fun b b' : bool =>
    match b, b' with
    | true, true => true
    | false, false => true
    | -, - => false
  end
}.
```

Proof.

destruct x, y; split; trivial; inversion 1.

Defined.

Instancje klas definiujemy przy pomocy słowa kluczowego **Instance**. Jeżeli używamy klasy jako interfejsu, który implementować mogą typy, to zazwyczaj będziemy potrzebować tylko jednej instancji, więc jej nazwa będzie niemal identyczna jak jej typ (dzięki temu łatwo będzie ją zapamiętać).

Po symbolu $:=$ w nawiasach klamrowych definiujemy pola, które nie są dowodami. Całość, jako komenda, musi kończyć się kropką. Gdy klasa nie zawiera żadnych pól będących dowodami, definicja jest zakończona. W przeciwnym przypadku Coq przechodzi w tryb dowodzenia, w którym każdemu polu będącemu dowodem odpowiada jeden podcel. Po rozwiązaniu wszystkich podcelów instancja jest zdefiniowana.

W naszym przypadku klasa ma dwa pola — funkcję i dowód na to, że funkcja spełnia specyfikację — więc w nawiasach klamrowych musimy podać jedynie funkcję. Zauważmy, że nie musimy koniecznie definiować jej właśnie w tym miejscu — możemy zrobić to wcześniej, np. za pomocą komendy **Definition** albo **Fixpoint**, a tutaj odnieść się do niej używając jej nazwy. W przypadku bardziej skomplikowanych definicji jest to nawet lepsze wyjście, gdyż zyskujemy dzięki niemu kontrolę nad tym, w którym miejscu rozwinąć definicję, dzięki czemu kontekst i cel stają się czytelniejsze.

Ponieważ nasza klasa ma pole, które jest dowodem, Coq przechodzi w tryb dowodzenia.

Dowód, mimo iż wymaga rozpatrzenia ośmiu przypadków, mieści się w jednej linijce — widać tutaj moc automatyzacji. Prześledźmy, co się w nim dzieje.

Najpierw rozbijamy wartości boolowskie x i y . Nie musimy wcześniej wprowadzać ich do kontekstu taktyką `intros`, gdyż `destruct` sam potrafi to zrobić. W wyniku tego dostajemy cztery podcele. W każdym z nich taktyką `split` rozbijamy równoważność na dwie implikacje. Sześć z nich ma postać $P \rightarrow P$, więc radzi sobie z nimi taktyka `trivial`. Dwie pozostałe mają przesłanki postaci $false = true$ albo $true = false$, które są sprzeczne na mocy omówionych wcześniej właściwości konstruktorów. Taktyką `inversion` i wskazujemy, że pierwsza przesłanka implikacji zawiera taką właśnie sprzeczną równość termów zrobionych różnymi konstruktorami, a `Coq` załatwia za nas resztę.

Jeżeli masz problem z odczytaniem tego dowodu, koniecznie przeczytaj ponownie fragment rozdziału pierwszego dotyczący kombinatorów taktyk. Jeżeli nie potrafisz wyobrazić sobie podcelów generowanych przez kolejne taktyki, zastąp chwilowo średniki kropkami, a jeżeli to nie pomaga, udowodnij całe twierdzenie bez automatyzacji.

Dzięki takim ćwiczeniom prędzej czy później oswoisz się z tym sposobem dowodzenia, choć nie jest to sztuka prosta — czytanie cudzych dowodów jest równie trudne jak czytanie cudzych programów.

Prawie nigdy zresztą nowopowstałe dowody nie są od razu zautomatyzowane aż w takim stopniu — najpierw są przeprowadzone w części lub w całości ręcznie. Automatyzacja jest wynikiem dostrzeżenia w dowodzie pewnych powtarzających się wzorców. Proces ten przypomina trochę refaktoryzację kodu — gdy dostrzeżemy powtarzające się fragmenty kodu, przenosimy je do osobnych procedur. Analogicznie, gdy dostrzegamy powtarzające się fragmenty dowodu, łączymy je kombinatorami taktyk lub piszemy własne, zupełnie nowe taktyki (temat pisania własnych taktyk poruszę prędzej czy później).

Od teraz będę zakładał, że nie masz problemów ze zrozumieniem takich dowodów i kolejne przykładowe dowody będę pisał w bardziej zwratej formie.

Zauważ, że definicję instancji kończymy komendą `Defined`, a nie `Qed`, jak to było w przypadku dowodów twierdzeń. Wynika to z faktu, że `Coq` inaczej traktuje specyfikacje i programy, a inaczej zdania i dowody. W przypadku dowodu liczy się sam fakt jego istnienia, a nie jego treść, więc komenda `Qed` każe `Coqowi` zapamiętać jedynie, że twierdzenie udowodniono, a zapomnieć, jak dokładnie wyglądał `proofterm`. W przypadku programów takie zachowanie jest niedopuszczalne, więc `Defined` każe `Coqowi` zapamiętać term ze wszystkimi szczegółami. Jeżeli nie wiesz, której z tych dwóch komend użyć, użyj `Defined`.

Ćwiczenie (*EqDec*) Zdefiniuj instancje klasy *EqDec* dla typów *unit* oraz *nat*.

Ćwiczenie (równość funkcji) Czy możliwe jest zdefiniowanie instancji klasy *EqDec* dla typu:

- $bool \rightarrow bool$
- $bool \rightarrow nat$

- $\text{nat} \rightarrow \text{bool}$
- $\text{nat} \rightarrow \text{nat}$
- `Prop`

Jeżeli tak, udowodnij w Coqu. Jeżeli nie, zaargumentuj słownie.

```
#[refine]
#[export]
Instance EqDec_option (A : Type) (_ : EqDec A) : EqDec (option A) :=
{
  eq_dec := fun opt1 opt2 : option A =>
    match opt1, opt2 with
    | Some a, Some a' => eq_dec a a'
    | None, None => true
    | -, - => false
  end
}.
Proof.
```

```
destruct x, y; split; trivial; try (inversion l; fail); intro.
  apply (eq_dec_spec a a0) in H. subst. trivial.
  apply (eq_dec_spec a a0). inversion H. trivial.
```

Defined.

Instancje klas mogą przyjmować argumenty, w tym również instancje innych klas albo inne instancje tej samej klasy. Dzięki temu możemy wyrazić ideę interfejsów warunkowych.

W naszym przypadku typ *option A* może być instancją klasy *EqDec* jedynie pod warunkiem, że jego argument również jest instancją tej klasy. Jest to konieczne, gdyż porównywanie termów typu *option A* sprowadza się do porównywania termów typu *A*.

Zauważ, że kod *eq_dec a a'* nie odwołuje się do definiowanej właśnie funkcji *eq_dec* dla typu *option A* — odnosi się do funkcji *eq_dec*, której dostarcza nam instancja $_ : \text{EqDec } A$. Jak widać, nie musimy nawet nadawać jej nazwy — Coq interesuje tylko jej obecność.

Na podstawie typów termów *a* i *a'*, które są Coqowi znane, potrafi on wywnioskować, że *eq_dec a a'* nie jest wywołaniem rekurencyjnym, lecz odnosi się do instancji innej niż obecnie definiowana. Coq może ją znaleźć i odnosić się do niej, mimo że my nie możemy (gdybyśmy chcieli odnosić się do tej instancji, musielibyśmy zmienić nazwę z $_$ na coś innego).

Ćwiczenie (równość list) Zdefiniuj instancję klasy *EqDec* dla typu *list A*.

Ćwiczenie (równość funkcji 2) Niech *A* i *B* będą dowolnymi typami. Zastanów się, kiedy możliwe jest zdefiniowanie instancji klasy *EqDec* dla $A \rightarrow B$.

Rozdział 15

C3: Programowanie funkcyjne z typami zależnymi [TODO]

15.1 Typy zależne, czyli typowanie statyczne na sterydach

15.2 Uniwersum (TODO)

15.3 Funkcje zależne (TODO)

15.4 Pary zależne (TODO)

15.5 Indeksowane enumeracje (TODO)

15.6 Rekordy zależne

15.7 Równość (TODO)

15.8 Równość a ścieżki

```
Inductive Path {A : Type} (x : A) : A → Type :=  
| idp : Path x x.
```

```
Arguments idp {A x}.
```

```
Definition eq_to_Path {A : Type} {x y : A} (e : x = y) : Path x y :=  
match e with  
| eq_refl ⇒ idp
```

end.

Definition *Path_to_eq* {*A* : Type} {*x y* : *A*} (*p* : *Path* *x y*) : *x* = *y* :=
match *p* with
| *idp* ⇒ *eq_refl*
end.

Lemma *eq_to_Path_to_eq* :
 ∀ {*A* : Type} {*x y* : *A*} (*e* : *x* = *y*),
 Path_to_eq (*eq_to_Path* *e*) = *e*.

Proof.

destruct *e*. *cbn*. *reflexivity*.

Qed.

Lemma *Path_to_eq_to_Path* :
 ∀ {*A* : Type} {*x y* : *A*} (*p* : *Path* *x y*),
 eq_to_Path (*Path_to_eq* *p*) = *p*.

Proof.

destruct *p*. *cbn*. *reflexivity*.

Qed.

Lemma *eq_to_Path_to_eq'* :
 ∀ {*A* : Type} {*x y* : *A*} (*e* : *x* = *y*),
 Path (*Path_to_eq* (*eq_to_Path* *e*)) *e*.

Proof.

destruct *e*. *cbn*. *reflexivity*.

Defined.

Lemma *Path_to_eq_to_Path'* :
 ∀ {*A* : Type} {*x y* : *A*} (*p* : *Path* *x y*),
 Path (*eq_to_Path* (*Path_to_eq* *p*)) *p*.

Proof.

destruct *p*. *cbn*. *reflexivity*.

Defined.

Rozdział 16

C4: Rozstrzygalność i refleksja [TODO]

UWAGA: ten rozdział właśnie ulega konceptualnemu przeobrażeniu i może być nie na miejscu, tzn. zawierać rzeczy, o których jeszcze nie było mowy.

16.1 Różnice między *bool*, *Prop* i *SProp*

16.2 Rozstrzygalność

Lemma *excluded_middle* :

$\forall P : \text{Prop}, P \vee \neg P.$

Proof.

intro. left.

Restart.

intro. right. intro.

Abort.

Próba udowodnienia tego twierdzenia pokazuje nam zasadniczą różnicę między logiką konstruktywną, która jest domyślną logiką Coq'a, oraz logiką klasyczną, najpowszechniej znanym i używanym rodzajem logiki.

Każde zdanie jest, w pewnym “filozoficznym” sensie, prawdziwe lub fałszywe i to właśnie powyższe zdanie oznacza w logice klasycznej. Logika konstruktywna jednak, jak już wiemy, nie jest logiką prawdy, lecz logiką udowodnialności i ma swoją interpretację obliczeniową. Powyższe zdanie w logice konstruktywnej oznacza: program komputerowy *excluded_middle* rozstrzyga, czy dowolne zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Skonstruowanie programu o takim typie jest w ogólności niemożliwe, gdyż dysponujemy zbyt małą ilością informacji: nie wiemy czym jest zdanie P , a nie posiadamy żadnego ogólnego sposobu dowodzenia lub obalania zdań o nieznanej nam postaci. Nie możemy np. użyć indukcji, gdyż nie wiemy, czy zdanie P zostało zdefiniowane induktywnie, czy też nie. W

Coqu jedynym sposobem uzyskania termu o typie $\forall P : \text{Prop}, P \vee \neg P$ jest przyjęcie go jako aksjomat.

Lemma *True_dec* : $\text{True} \vee \neg \text{True}$.

Proof.

left. trivial.

Qed.

Powyższe dywagacje nie przeszkadzają nam jednak w udowadnianiu, że reguła wyłączonego środka zachodzi dla pewnych konkretnych zdań. Zdanie takie będziemy nazywać zdaniami rozstrzygalnymi (ang. decidable). O pozostałych zdaniach będziemy mówić, że są nierozstrzygalne (ang. undecidable). Ponieważ w Coqu wszystkie funkcje są rekurencyjne, a dowody to programy, to możemy powyższą definicję rozumieć tak: zdanie jest rozstrzygalne, jeżeli istnieje funkcja rekurencyjna o przeciwdziedzinie *bool*, która sprawdza, czy jest ono prawdziwe, czy fałszywe.

Przykładami zdań, predykatów czy problemów rozstrzygalnych są:

- sprawdzanie, czy lista jest niepusta
- sprawdzanie, czy liczba naturalna jest parzysta
- sprawdzanie, czy dwie liczby naturalne są równe

Przykładem problemów nierozstrzygalnych są:

- dla funkcji $f, g : \text{nat} \rightarrow \text{nat}$ sprawdzenie, czy $\forall n : \text{nat}, f\ n = g\ n$ — jest to w ogólności niemożliwe, gdyż wymaga wykonania nieskończonej ilości porównań (co nie znaczy, że nie da się rozwiązać tego problemu dla niektórych funkcji)
- sprawdzenie, czy słowo o nieskończonej długości jest palindromem

Ćwiczenie **Lemma** *eq_nat_dec* :

$\forall n\ m : \text{nat}, n = m \vee \neg n = m$.

16.2.1 Techniczne aspekty rozstrzygalności

Podsumowując powyższe rozważania, moglibyśmy stwierdzić: zdanie P jest rozstrzygalne, jeżeli istnieje term typu $P \vee \neg P$. Stwierdzenie takie nie zamyka jednak sprawy, gdyż bywa czasem mocno bezużyteczne.

Żeby to zobrazować, spróbujmy użyć twierdzenia *eq_nat_dec* do napisania funkcji, która sprawdza, czy liczba naturalna n występuje na liście liczb naturalnych l :

```
Fail Fixpoint inb_nat (n : nat) (l : list nat) : bool :=
match l with
| nil => false
| cons h t =>
```

```

match eq_nat_dec n h with
| or_introl _ => true
| _ => inb_nat n t
end
end.

```

Coq nie akceptuje powyższego kodu, racząc nas informacją o błędzie:

```

(* Error:
Incorrect elimination of "eq_nat_dec n h0" in the inductive type "or":
the return type has sort "Type" while it should be "Prop".
Elimination of an inductive object of sort Prop
is not allowed on a predicate in sort Type
because proofs can be eliminated only to build proofs. *)

```

Nasza porażka wynika z faktu, że do zdefiniowania funkcji, która jest programem (jej dziedzina i przeciwdziedzina są sortu `Type`) próbowaliśmy użyć termu `eq_nat_dec n h`, który jest dowodem (konkluzją `eq_nat_dec` jest równość, która jest sortu `Prop`).

Mimo korespondencji Curry’ego-Howarda, która odpowiada za olbrzymie podobieństwo specyfikacji i zdań, programów i dowodów, sortu `Type` i sortu `Prop`, są one rozróżniane i niesie to za sobą konsekwencje: podczas gdy programów możemy używać wszędzie, dowodów możemy używać jedynie do konstruowania innych dowodów.

Praktycznie oznacza to, że mimo iż równość liczb naturalnych jest rozstrzygalna, pisząc program nie mamy możliwości jej rozstrzygnięcia za pomocą `eq_nat_dec`. To właśnie miałem na myśli pisząc, że termy typu $P \vee \neg P$ są mocno bezużyteczne.

Uszy do góry: nie wszystko stracone! Jest to tylko drobna przeszkoda, którą bardzo łatwo ominąć:

```

Inductive sumbool (A B : Prop) : Type :=
| left : A → sumbool A B
| right : B → sumbool A B.

```

Typ `sumbool` jest niemal dokładną kopią `or`, jednak nie żyje on w `Prop`, lecz w `Type`. Ta drobna sztuczka, że termy typu `sumbool A B` formalnie są programami, mimo że ich naturalna interpretacja jest taka sama jak `or`, a więc jako dowodu dysjunkcji.

Ćwiczenie Udowodnij twierdzenie `eq_nat_dec`’ o rozstrzygalności $=$ na liczbach naturalnych. Użyj typu `sumbool`. Następnie napisz funkcję `inb_nat`, która sprawdza, czy liczba naturalna n jest obecna na liście l .

16.2.2 Kiedy nie warto rozstrzygać? (TODO)

Tutaj coś w stylu $n < m \vee n = m \vee n > m$

16.2.3 Rozstrzygalność jako pułapka na negacjonistów (TODO)

16.2.4 Techniczne aspekty rozstrzygalności 2 (TODO)

16.3 Ślepotą boolowska (TODO)

16.4 Refleksja w małej skali (TODO)

16.4.1 Poradnik hodowcy, czyli jak nie rozmnażać definicji (TODO)

Rozdział 17

CB: Teoretyczne podstawy teorii typów [TODO]

Uwaga: ten rozdział jest póki co posklejany z fragmentów innych rozdziałów. Czytając go, weź na to poprawkę. W szczególności zawiera on zadania, których nie będziesz w stanie zrobić, bo niezbędny do tego materiał jest póki co w kolejnym rozdziale. Możesz więc przeczytać część teoretyczną, a zadania pominąć (albo w ogóle pominąć cały ten rozdział).

17.1 Typy i termy

Czym są termy? Są to twory o naturze syntaktycznej (składniowej), reprezentujące funkcje, typy, zdania logiczne, predykaty, relacje etc. Polskim słowem o najbliższym znaczeniu jest słowo “wyrażenie”. Zamiast prób definiowania termów, co byłoby problematyczne, zobaczmy przykłady:

- 2 — stałe są termami
- P — zmienne są termami
- Prop — typy są termami
- $\text{fun } x : \text{nat} \Rightarrow x + 2$ — λ -abstrakcje (funkcje) są termami
- $f \ x$ — aplikacje funkcji do argumentu są termami
- $\text{if } \text{true} \text{ then } 5 \text{ else } 2$ — konstrukcja if-then-else jest termem

Nie są to wszystkie występujące w Coqu rodzaje termów — jest ich nieco więcej.

Kolejnym fundamentalnym pojęciem jest pojęcie typu. W Coqu każdy term ma dokładnie jeden, niezmienny typ. Czym są typy? Intuicyjnie można powiedzieć, że typ to rodzaj metki, która dostarcza nam informacji dotyczących danego termu.

Dla przykładu, stwierdzenie $x : \text{nat}$ informuje nas, że x jest liczbą naturalną, dzięki czemu wiemy, że możemy użyć go jako argumentu dodawania: term $x + 1$ jest poprawnie typowany (ang. well-typed), tzn. $x + 1 : \text{nat}$, a więc możemy skonkludować, że $x + 1$ również jest liczbą naturalną.

Innym przykładem niech będzie stwierdzenie $f : \text{nat} \rightarrow \text{nat}$, które mówi nam, że f jest funkcją, która bierze liczbę naturalną i zwraca liczbę naturalną. Dzięki temu wiemy, że term $f\ 2$ jest poprawnie typowany i jest liczbą naturalną, tzn. $f\ 2 : \text{nat}$, zaś term $f\ f$ nie jest poprawnie typowany, a więc próba jego użycia, a nawet napisania byłaby błędem.

Typy są tworami absolutnie kluczowymi. Informują nas, z jakimi obiektami mamy do czynienia i co możemy z nimi zrobić, a Coq pilnuje ścisłego przestrzegania tych reguł. Dzięki temu wykluczona zostaje możliwość popełnienia całej gamy różnych błędów, które występują w językach nietypowanych, takich jak dodanie liczby do ciągu znaków.

Co więcej, system typów Coq jest jednym z najsilniejszych, jakie dotychczas wymyślono, dzięki czemu umożliwia nam wiele rzeczy, których prawie żaden inny język programowania nie potrafi, jak np. reprezentowanie skomplikowanych obiektów matematycznych i dowodzenie twierdzeń.

17.2 Typy i termy, kanoniczność i uzasadnienie reguł eliminacji

Co to są termy? Po polsku: wyrażenia. Są to napisy zbudowane według pewnych reguł (które będziemy chcieli poznać), które mogą oznaczać przeróżne rzeczy: zdania logiczne i ich dowody, programy i ich specyfikacje, obiekty matematyczne takie jak liczby czy funkcje, struktury danych takie jak napisy czy listy.

Najważniejszym, co wiemy o każdym termie, jest jego typ. Co to jest typ? To taki klasyfikator, który mówi, czego możemy się po termie spodziewać - można liczyć za pomocą liczb, ale nie za pomocą wartości logicznych. Można dowodzić zdań, ale nie napisów. Można skleić ze sobą dwa napisy, ale nie napis i funkcję etc.

Każdy term ma tylko jeden typ, więc każdy typ możemy sobie wyobrazić jako wielki worek z termami. Dla przykładu, typ nat , czyli typ liczb naturalnych, to worek, w którym są takie wyrażenia, jak:

- 42
- $2 + 2$
- 10×10
- jeżeli słowo “dupa” zawiera “i”, to 123, a w przeciwnym wypadku 765
- długość listy $[a, b, c, d, e]$

Najważniejsze termy są nazywane elementami. Dla *nat* są to 0, 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Elementy wyróżnia to, że są w postaci normalnej (zwanej też postacią kanoniczną). Znaczy to intuicyjnie, że są one ostatecznymi wynikami obliczeń, np.:

- obliczenie 42 daje 42
- obliczenie $2 + 2$ daje 4
- obliczenie 10×10 daje 100
- obliczenie ... daje 765
- obliczenie długości listy daje 5

Czym dokładnie są obliczenia, dowiemy się później. Na razie wystarczy nam wiedzieć, że każdy term zamknięty, czyli taki, o którym wiadomo wystarczająco dużo, oblicza się do postaci normalnej, np. $5 + 1$ oblicza się do 6. Jeżeli jednak czegoś nie wiadomo, to term się nie oblicza, np. $n + 1$ nie wiadomo ile wynosi, jeżeli nie wiadomo, co oznacza n .

Podsumowując, każdy element jest termem, a każdy term oblicza się do postaci normalnej, czyli do elementu.

17.3 Typy a zbiory

Z filozoficznego punktu widzenia należy stanowczo odróżnić typy od zbiorów, znanych chociażby z teorii zbiorów ZF, która jest najpowszechniej używaną podstawą współczesnej matematyki:

- zbiory są materialne, podczas gdy typy są strukturalne. Dla przykładu, zbiory $\{1, 2\}$ oraz $\{2, 3\}$ mają przecięcie równe $\{2\}$, które to przecięcie jest podzbiorem każdego z nich. W przypadku typów jest inaczej — dwa różne typy są zawsze rozłączne i żaden typ nie jest podtypem innego
- relacja " $x \in A$ " jest semantyczna, tzn. jest zdaniem logicznym wymagającym dowodu. Relacja " $x : A$ " jest syntaktyczna, a więc nie jest zdaniem logicznym wymagającym dowodu. Coq jest w stanie sprawdzić
- zbiór to kolekcja obiektów, do której można włożyć cokolwiek. Nowe zbiory mogą być formowane ze starych w sposób niemal dowolny (aksjomaty są dość liberalne). Typ to kolekcja obiektów o takiej samej wewnętrznej naturze. Zasady formowania nowych typów ze starych są bardzo ścisłe
- teoria zbiorów mówi, jakie obiekty istnieją (np. aksjomat zbioru potęgowego mówi, że dla każdego zbioru istnieje zbiór wszystkich jego podzbiorów). Teoria typów mówi, w jaki sposób obiekty mogą być konstruowane — różnica być może ciężko dostrzegalna dla niewprawionego oka, ale znaczna

17.4 Uniwersa

Jeżeli przeczytałeś uważnie sekcję “Typy i termy” z rozdziału o logice, zauważyłeś zapewne stwierdzenie, że typy są termami. W połączeniu ze stwierdzeniem, że każdy term ma swój typ, zrodzić musi się pytanie: jakiego typu są typy? Zacznijmy od tego, że żeby uniknąć używania mało poetyckiego określenia “typy typów”, typy typów nazywamy uniwersami. Czasami używa się też nazwy “sort”, bo określenie “jest sortu” jest znacznie krótsze, niż “należy do uniwersum” albo “żyje w uniwersum”.

Prop, jak już wiesz, jest uniwersum zdań logicznych. Jeżeli $x : A$ oraz $A : \text{Prop}$ (tzn. A jest sortu **Prop**), to typ A możemy interpretować jako zdanie logiczne, a term x jako jego dowód. Na przykład I jest dowodem zdania True , tzn. $I : \text{True}$, zaś term 42 nie jest dowodem True , gdyż $42 : \text{nat}$.

Check True .

```
(* ==> True : Prop *)
```

Check I .

```
(* ==> I : True *)
```

Check 42 .

```
(* ==> 42 : nat *)
```

O ile jednak każde zdanie logiczne jest typem, nie każdy typ jest zdaniem — przykładem niech będą liczby naturalne nat . Sortem nat jest **Set**. Niech nie zmyli cię ta nazwa: **Set** nie ma nic wspólnego ze zbiorami znanymi choćby z teorii zbiorów ZF.

Set jest uniwersum, w którym żyją specyfikacje. Jeżeli $x : A$ oraz $A : \text{Set}$ (tzn. sortem A jest **Set**), to A możemy interpretować jako specyfikację pewnej klasy programów, a term x jako program, który tę specyfikację spełnia (implementuje). Na przykład $2 + 2$ jest programem, który spełnia specyfikację nat , tzn. $2 + 2 : \text{nat}$, zaś $\text{fun } n : \text{nat} \Rightarrow n$ nie spełnia specyfikacji nat , gdyż $\text{fun } n : \text{nat} \Rightarrow n : \text{nat} \rightarrow \text{nat}$.

Check nat .

```
(* ==> nat : Set *)
```

Check $2 + 2$.

```
(* ==> 2 + 2 : nat *)
```

Check $\text{fun } n : \text{nat} \Rightarrow n$.

```
(* fun n : nat => n : nat -> nat *)
```

Oczywiście w przypadku typu nat mówienie o specyfikacji jest trochę na wyrost, gdyż określenie “specyfikacja” kojarzy nam się z czymś, co określa właściwości, jakie powinien mieć spełniający ją program. O takich specyfikacjach dowiemy się więcej w kolejnych rozdziałach. Choć każda specyfikacja jest typem, to rzecz jasna nie każdy typ jest specyfikacją — niektóre typy są przecież zdaniami.

Jeżeli czytasz uważnie, to pewnie wciąż czujesz niedosyt — wszakże uniwersa, jako typy, także są termami. Jakiego zatem typu są uniwersa? Przekonajmy się.

Check **Prop**.

```
(* ==> Prop : Type *)
```

Check Set.

```
(* ==> Set : Type *)
```

Prop oraz Set są sortu Type. To stwierdzenie wciąż jednak pewnie nie zaspakaja twojej ciekawości. Pójdźmy więc po nitce do kłębka.

Check Type.

```
(* ==> Type : Type *)
```

Zdaje się, że osiągnęliśmy kłębek i że Type jest typu Type. Rzeczywistość jest jednak o wiele ciekawsza. Gdyby rzeczywiście zachodziło $\text{Type} : \text{Type}$, doszłoby do paradoksu znanego jako paradoks Girarda (którego omówienie jednak pominiemy). Prawda jest inna.

```
(* Set Printing Universes. *)
```

Uwaga: powyższa komenda zadziała jedynie w konsoli (program coqtop). Aby osiągnąć ten sam efekt w CoqIDE, zaznacz opcję *View > Display universe levels*.

Check Type.

```
(* ==> Type (* Top.7 *) : Type (* (Top.7)+1 *) *)
```

Co oznacza ten dziwny napis? Otóż w Coqu mamy do czynienia nie z jednym, ale z wieloma (a nawet nieskończenie wieloma) uniwersami. Uniwersa te są numerowane liczbami naturalnymi: najniższe uniwersum ma numer 0, a każde kolejne o jeden większy. Wobec tego hierarchia uniwersów wygląda tak (użyta notacja nie jest tą, której używa Coq; została wymyślona ad hoc):

- Set żyje w uniwersum $\text{Type}(0)$
- $\text{Type}(0)$ żyje w uniwersum $\text{Type}(1)$
- w ogólności, $\text{Type}(i)$ żyje w uniwersum $\text{Type}(i + 1)$

Aby uniknąć paradoksu, definicje odnoszące się do typów żyjących na różnych poziomach hierarchii muszą same bytować w uniwersum na poziomie wyższym niż każdy z tych, do których się odwołują. Aby to zapewnić, Coq musi pamiętać, na którym poziomie znajduje każde użycie Type i odpowiednio dopasowywać poziom hierarchii, do którego wrzucone zostaną nowe definicje.

Co więcej, w poprzednim rozdziale dopuściłem się drobnego kłamstwa twierdząc, że każdy term ma dokładnie jeden typ. W pewnym sensie nie jest tak, gdyż powyższa hierarchia jest *kumulatywna* — znaczy to, że jeśli $A : \text{Type}(i)$, to także $A : \text{Type}(j)$ dla $i < j$. Tak więc każdy typ, którego sortem jest Type , nie tylko nie ma unikalnego typu/sortu, ale ma ich nieskończenie wiele.

Brawo! Czytając tę sekcję, dotarłeś do króliczej nory i posiadasz wiedzę tajemną, której prawie na pewno nigdy ani nigdzie nie użyjesz. Możemy zatem przejść do meritum.

17.5 Pięć rodzajów reguł

Być może jeszcze tego nie zauważyłeś, ale większość logiki konstruktywnej, programowania funkcyjnego, a przede wszystkim teorii typów kręci się wokół pięciu rodzajów reguł. Są to reguły:

- formowania (ang. formation rules)
- wprowadzania (ang. introduction rules)
- eliminacji (ang. elimination rules)
- obliczania (ang. computation rules)
- unikalności (ang. uniqueness principles)

W tym podrozdziale przyjrzymy się wszystkim pięciu typom reguł. Zobaczymy jak wyglądają, skąd się biorą i do czego służą. Podrozdział będzie miał charakter mocno teoretyczny.

17.5.1 Reguły formowania

Reguły formowania mówią nam, jak tworzyć typy (termy sortów **Set** i **Type**) oraz zdania (termy sortu **Prop**). Większość z nich pochodzi z nagłówków definicji induktywnych. Reguła dla typu *bool* wygląda tak:

```
(*
  -----
  bool : Set
*)
```

Ten mistyczny zapis pochodzi z publikacji dotyczących teorii typów. Nad kreską znajdują się przesłanki reguły, a pod kreską znajduje się konkluzja reguły.

Regułę tę możemy odczytać: *bool* jest typem sortu **Set**. Postać tej reguły wynika wprost z definicji typu *bool*.

Print *bool*.

```
(* ==> Inductive bool : Set := true : bool | false : bool *)
```

Powyższej regule formowania odpowiada tutaj fragment `Inductive bool : Set`, który stwierdza po prostu, że *bool* jest typem sortu **Set**.

Nie zawsze jednak reguły formowania są aż tak proste. Reguła dla produktu wygląda tak:

```
(*
  A : Type, B : Type
  -----
  prod A B : Type
*)
```

Reguła formowania dla *prod* głosi: jeżeli *A* jest typem sortu **Type** oraz *B* jest typem sortu **Type**, to *prod A B* jest typem sortu **Type**. Jest ona rzecz jasna konsekwencją definicji produktu.

Print *prod*.

```
(* ==> Inductive prod (A B : Type) : Type :=
    pair : A -> B -> A * B *)
```

Regule odpowiada fragment **Inductive prod (A B : Type) : Type**. To, co w regule jest nad kreską (*A : Type* i *B : Type*), tutaj występuje przed dwukropkiem, po prostu jako argumentu typu *prod*. Jak widać, nagłówek typu induktywnego jest po prostu skompresowaną formą reguły formowania.

Należy zauważyć, że nie wszystkie reguły formowania pochodzą z definicji induktywnych. Tak wygląda reguła formowania dla funkcji (między typami sortu **Type**):

```
(*
    A : Type, B : Type
    -----
    A -> B : Type
*)
```

Reguła nie pochodzi z definicji induktywnej, gdyż typ funkcji $A \rightarrow B$ jest typem wbudowanym i nie jest zdefiniowany indukcyjnie.

Ćwiczenie Napisz, bez podglądania, jak wyglądają reguły formowania dla *option*, *nat* oraz *list*. Następnie zweryfikuj swoje odpowiedzi za pomocą komendy **Print**.

17.5.2 Reguły wprowadzania

Reguły wprowadzania mówią nam, w jaki sposób formować termy danego typu. Większość z nich pochodzi od konstruktorów typów induktywnych. Dla typu **bool** reguły wprowadzania wyglądają tak:

```
(*
    -----
    true : bool

    -----
    false : bool
*)
```

Reguły te stwierdzają po prostu, że *true* jest termem typu **bool** oraz że *false* jest termem typu **bool**. Wynikają one wprost z definicji typu **bool** — każda z nich odpowiada jednemu konstruktorowi.

Wobec powyższego nie powinna zaskoczyć cię reguła wprowadzania dla produktu:

```
(*
```



```

A : Type, B : Type, a : A, b : B
-----
pair A B a b : prod A B
*)

```

Jeżeli jednak zaskoczyła cię obecność w regule $A : \text{Type}$ i $B : \text{Type}$, przyjrzyj się dokładnie typowi konstruktora *pair*:

Check @*pair*.

```

(* ==> pair : forall A B : Type, A -> B -> A * B *)

```

Widać tutaj jak na dłoni, że *pair* jest funkcją zależną biorącą cztery argumenty i zwracającą wynik, którego typ jest produktem jej dwóch pierwszych argumentów.

Podobnie jak w przypadku reguł formowania, nie wszystkie reguły wprowadzania pochodzą od konstruktorów typów induktywnych. W przypadku funkcji reguła wygląda mniej więcej tak:

```

(*)
  Γ |- A -> B : Type, Γ; x : A |- y : B
  -----
  Γ |- fun x => y : A -> B
*)

```

Pojawiło się tu kilka nowych rzeczy: litera Γ oznacza kontekst, zaś zapis $\Gamma \vdash j$, że osąd j zachodzi w kontekście Γ . Zapis $\Gamma; j$ oznacza rozszerzenie kontekstu Γ poprzez dodanie do niego osądu j .

Regułę możemy odczytać tak: jeżeli $A \rightarrow B$ jest typem sortu *Type* w kontekście Γ i y jest termem typu B w kontekście Γ rozszerzonym o osąd $x : T$, to $\text{fun } x \Rightarrow y$ jest termem typu $A \rightarrow B$ w kontekście Γ .

Powyższa reguła nazywana jest “lambda abstrakcją” (gdyż zazwyczaj jest zapisywana przy użyciu symbolu λ zamiast słowa kluczowego *fun*, jak w Coqu). Nie przejmuj się, jeżeli jej. Znajomość reguł wprowadzania nie jest nam potrzebna, by skutecznie posługiwać się Coqiem.

Należy też dodać, że reguła ta jest nieco uproszczona. Pełniejszy opis teoretyczny induktywnego rachunku konstrukcji można znaleźć w .

Ćwiczenie Napisz (bez podglądania) jak wyglądają reguły wprowadzania dla *option*, *nat* oraz *list*. Następnie zweryfikuj swoje odpowiedzi za pomocą komendy *Print*.

17.5.3 Reguły eliminacji

Reguły eliminacji są w pewien sposób dualne do reguł wprowadzania. Tak jak reguły wprowadzania dla typu T służą do konstruowania termów typu T z innych termów, tak reguły eliminacji dla typu T mówią nam, jak z termów typu T skonstruować termy innych typów.

Zobaczmy, jak wygląda jedna z reguł eliminacji dla typu *bool*.

```
(*
  A : Type, x : A, y : A, b : bool
  -----
  if b then x else y : A
*)
```

Reguła ta mówi nam, że jeżeli mamy typ A oraz dwie wartości x i y typu A , a także term b typu $bool$, to możemy skonstruować inną wartość typu A , mianowicie `if b then x else y`.

Reguła ta jest dość prosta. W szczególności nie jest ona zależna, tzn. obie gałęzie `if` muszą być tego samego typu. Przyjrzyjmy się nieco bardziej ogólnej regule.

```
(*
  P : bool -> Type, x : P true, y : P false, b : bool
  -----
  bool_rect P x y b : P b
*)
```

Reguła ta mówi nam, że jeżeli mamy rodzinę typów $P : bool \rightarrow \text{Type}$ oraz termy x typu $P \text{ true}$ i y typu $P \text{ false}$, a także term b typu $bool$, to możemy skonstruować term `bool_rect P x y b` typu $P b$.

Spójrzmy na tę regułę z nieco innej strony:

```
(*
  P : bool -> Type, x : P true, y : P false
  -----
  bool_rect P x y : forall b : bool, P b
*)
```

Widzimy, że reguły eliminacji dla typu induktywnego T służą do konstruowania funkcji, których dziedziną jest T , a więc mówią nam, jak “wyeliminować” term typu T , aby uzyskać term innego typu.

Reguły eliminacji występują w wielu wariantach:

- zależnym i niezależnym — w zależności od tego, czy służą do definiowania funkcji zależnych, czy nie.
- rekurencyjnym i nierekurencyjnym — te drugie służą jedynie do przeprowadzania rozumowań przez przypadki oraz definiowania funkcji przez dopasowanie do wzorca, ale bez rekurencji. Niektóre typy nie mają rekurencyjnych reguł eliminacji.
- pierwotne i wtórne — dla typu induktywnego T Coq generuje regułę T_rect , którą będziemy zwać regułą pierwotną. Jej postać wynika wprost z definicji typu T . Reguły dla typów nieinduktywnych (np. funkcji) również będziemy uważać za pierwotne. Jednak nie wszystkie reguły są pierwotne — przekonamy się o tym w przyszłości, tworząc własne reguły indukcyjne.

Zgodnie z zaprezentowaną klasyfikacją, pierwsza z naszych reguł jest:

- niezależna, gdyż obie gałęzie `if a` są tego samego typu. Innymi słowy, definiujemy term typu A , który nie jest zależny
- nierekurencyjna, gdyż typ `bool` nie jest rekurencyjny i wobec tego może posiadać jedynie reguły nierekurencyjne
- wtórna — regułą pierwotną dla `bool` jest `bool_rect`

Druga z naszych reguł jest:

- zależna, gdyż definiujemy term typu zależnego $P\ b$
- nierekurencyjna z tych samych powodów, co reguła pierwsza
- pierwotna — Coq wygenerował ją dla nas automatycznie

W zależności od kombinacji powyższych cech reguły eliminacji mogą występować pod różnymi nazwami:

- reguły indukcyjne są zależne i rekurencyjne. Służą do definiowania funkcji, których przeciwdziedzina jest sortu `Prop`, a więc do dowodzenia zdań przez indukcję
- rekursory to rekurencyjne reguły eliminacji, które służą do definiowania funkcji, których przeciwdziedzina jest sortu `Set` lub `Type`

Nie przejmuj się natłokiem nazw ani rozróżnień. Powyższą klasyfikację wymyśliłem na poczekaniu i nie ma ona w praktyce żadnego znaczenia.

Zauważmy, że podobnie jak nie wszystkie reguły formowania i wprowadzania pochodzą od typów induktywnych, tak i nie wszystkie reguły eliminacji od nich pochodzą. Kontrprzykładem niech będzie reguła eliminacji dla funkcji (niezależnych):

```
(*
  A : Type, B : Type, f : A -> B, x : A
  -----
  f x : B
*)
```

Reguła ta mówi nam, że jeżeli mamy funkcję f typu $A \rightarrow B$ oraz argument x typu A , to aplikacja funkcji f do argumentu x jest typu B .

Zauważmy też, że mimo iż reguły wprowadzania i eliminacji są w pewien sposób dualne, to istnieją między nimi różnice.

Przede wszystkim, poza regułami wbudowanymi, obowiązuje prosta zasada: jeden konstruktor typu induktywnego — jedna reguła wprowadzania. Innymi słowy, reguły wprowadzania dla typów induktywnych pochodzą bezpośrednio od konstruktorów i nie możemy w żaden sposób dodać nowych. Są one w pewien sposób pierwotne i nie mamy nad nimi (bezpośredniej) kontroli.

Jeżeli chodzi o reguły eliminacji, to są one, poza niewielką ilością reguł pierwotnych, w pewnym sensie wtórne — możemy budować je z dopasowania do wzorca i rekursji strukturalnej i to właśnie te dwie ostatnie idee są w Coqu ideami pierwotnymi. Jeżeli chodzi o kontrolę, to możemy swobodnie dodawać nowe reguły eliminacji za pomocą twierdzeń lub definiując je bezpośrednio.

Działanie takie jest, w przypadku nieco bardziej zaawansowanych twierdzeń niż dotychczas widzieliśmy, bardzo częste. Ba! Często jest także tworzenie reguł eliminacji dla każdej funkcji z osobna, perfekcyjnie dopasowanych do kształtu jej rekursji. Jest to nawet bardzo wygodne, gdyż Coq potrafi automatycznie wygenerować dla nas takie reguły.

Przykładem niestandardowej reguły może być reguła eliminacji dla list działająca “od tyłu”:

```
(*
  A : Type, P : list A -> Prop,
  H : P [],
  H' : forall (h : A) (t : list A), P t -> P (t ++ [h])
  -----
  forall l : list A, P l
*)
```

Póki co wydaje mi się, że udowodnienie słuszności tej reguły będzie dla nas za trudne. W przyszłości na pewno napiszę coś więcej na temat reguł eliminacji, gdyż ze względu na swój “otwarty” charakter są one z punktu widzenia praktyki najważniejsze.

Tymczasem na otarcie łez zajmijmy się inną, niestandardową regułą dla list.

Ćwiczenie Udowodnij, że reguła dla list “co dwa” jest słuszna. Zauważ, że komenda `Fixpoint` może służyć do podawania definicji rekurencyjnych nie tylko “ręcznie”, ale także za pomocą taktyk.

Wskazówka: użycie hipotezy indukcyjnej `list_ind_2` zbyt wcześnie ma podobne skutki co wywołanie rekurencyjne na argumencie, który nie jest strukturalnie mniejszy.

```
Require Import List.
```

```
Import ListNotations.
```

```
Module EliminationRules.
```

```
Fixpoint list_ind_2
```

```
(A : Type) (P : list A -> Prop)
(H0 : P []) (H1 : ∀ x : A, P [x])
(H2 : ∀ (x y : A) (l : list A), P l -> P (x :: y :: l))
(l : list A) : P l.
```

Ćwiczenie Napisz funkcję `apply`, odpowiadającą regule eliminacji dla funkcji (niezależnych). Udowodnij jej specyfikację.

Uwaga: notacja “\$” na oznaczenie aplikacji funkcji pochodzi z języka Haskell i jest tam bardzo często stosowana, gdyż pozwala zaoszczędzić stawiania zbędnych nawiasów.

Notation "f \$ x" := (apply f x) (at level 5).

Lemma *apply_spec* :

$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (x : A), f \$ x = f x.$

End *EliminationRules*.

17.5.4 Reguły obliczania

Poznawszy reguły wprowadzania i eliminacji możemy zadać sobie pytanie: jakie są między nimi związki? Jedną z odpowiedzi na to pytanie dają reguły obliczania, które określają, w jaki sposób reguły eliminacji działają na obiekty stworzone za pomocą reguł wprowadzania. Zobaczmy o co chodzi na przykładzie.

```
(*
  A : Type, B : Type, x : A |- e : B, t : A
  -----
  (fun x : A => e) t ≡ e{x/t}
*)
```

Powyższa reguła nazywa się “redukcja beta”. Mówi ona, jaki efekt ma aplikacja funkcji zrobionej za pomocą lambda abstrakcji do argumentu, przy czym aplikacja jest regułą eliminacji dla funkcji, a lambda abstrakcja — regułą wprowadzania.

Możemy odczytać ją tak: jeżeli A i B są typami, zaś e termem typu B , w którym występuje zmienna wolna x typu A , to wyrażenie $(\text{fun } x : A \Rightarrow e) t$ redukuje się (symbol \equiv) *do*, *wktrymwmiejsczymennejxpodstawionotermt*.

Zauważ, że zarówno symbol \equiv *jak i notacja* $e\{x/t\}$ *styl konie formalnym i zapisami i niemajadnego znaczenia*

Nie jest tak, że dla każdego typu jest tylko jedna reguła obliczania. Jako, że reguły obliczania pokazują związek między regułami eliminacji i wprowadzania, ich ilość można przybliżyć prostym wzorem:

$\# \text{ reguł obliczania} = \# \text{ reguł eliminacji} * \# \text{ reguł wprowadzania},$

gdzie $\#$ to nieformalny symbol oznaczający “ilość”. W Coqowej praktyce zazwyczaj oznacza to, że reguł obliczania jest nieskończenie wiele, gdyż możemy wymyślić sobie nieskończenie wiele reguł eliminacji. Przykładem typu, który ma więcej niż jedną regułę obliczania dla danej reguły eliminacji, jest *bool*:

```
(*
  P : bool -> Type, x : P true, y : P false
  -----
  bool_rect P x y true ≡ x

  P : bool -> Type, x : P true, y : P false
  -----
  bool_rect P x y false ≡ y
*)
```

Typ *bool* ma dwie reguły wprowadzania pochodzące od dwóch konstruktorów, a zatem ich związki z regułą eliminacji *bool_rect* będą opisywać dwie reguły obliczania. Pierwsza z nich mówi, że *bool_rect P x y true* redukuje się do *x*, a druga, że *bool_rect P x y false* redukuje się do *y*.

Gdyby zastąpić w nich regułę *bool_rect* przez nieco prostszą regułę, w której nie występują typy zależne, to można by powyższe reguły zapisać tak:

```
(*
  A : Type, x : A, y : A
  -----
  if true then x else y ≡ x

  A : Type, x : A, y : A
  -----
  if false then x else y ≡ y
*)
```

Wygląda dużo bardziej znajomo, prawda?

Na zakończenie wypadałoby napisać, skąd biorą się reguły obliczania. W nieco mniej formalnych pracach teoretycznych na temat teorii typów są one zazwyczaj uznawane za byty podstawowe, z których następnie wywodzi się reguły obliczania takich konstrukcji, jak np. *match*.

W Coqu jest na odwrót. Tak jak reguły eliminacji pochodzą od dopasowania do wzorca i rekursji, tak reguły obliczania pochodzą od opisanych już wcześniej reguł redukcji (beta, delta, jota i zeta), a także konwersji alfa.

Ćwiczenie Napisz reguły obliczania dla liczb naturalnych oraz list (dla reguł eliminacji *nat_ind* oraz *list_ind*).

17.5.5 Reguły unikalności

Kolejną odpowiedzią na pytanie o związki między regułami wprowadzania i eliminacji są reguły unikalności. Są one dualne do reguł obliczania i określają, w jaki sposób reguły wprowadzania działają na obiekty pochodzące od reguł eliminacji. Przyjrzyjmy się przykładowi.

```
(*
  A : Type, B : Type, f : A -> B
  -----
  (fun x : A => f x) ≡ f
*)
```

Powyższa reguła unikalności dla funkcji jest nazywana “redukcją eta”. Stwierdza ona, że funkcja stworzona za pomocą abstrakcji *fun x : A, której ciałem jest aplikacja f x* jest definicyjnie równa funkcji *f*. Regułą wprowadzania dla funkcji jest oczywiście abstrakcja, a regułą eliminacji — aplikacja.

Reguły unikalności różnią się jednak dość mocno od reguł obliczania, gdyż zamiast równości definicyjnej \equiv *mogczasemuywastandardowej, zdaniowejrwnociCoqa, czyli* $=$ *Niedokocapasujetedona*

```
(*
  A : Type, B : Type, p : A * B
  -----
  (fst p, snd p) = p
*)
```

Powyższa reguła głosi, że para, której pierwszym elementem jest pierwszy element pary p , a drugim elementem — drugi element pary p , jest w istocie równa parze p . W Coqu możemy ją wyrazić (i udowodnić) tak:

Lemma *prod_uniq* :

```
  ∀ (A B : Type) (p : A × B),
    (fst p, snd p) = p.
```

Proof.

```
  destruct p. cbn. trivial.
```

Qed.

Podsumowując, reguły unikalności występują w dwóch rodzajach:

- dane nam z góry, niemożliwe do wyrażenia bezpośrednio w Coqu i używające równości definicyjnej, jak w przypadku redukcji eta dla funkcji
- możliwe do wyrażenia i udowodnienia w Coqu, używające zwykłej równości, jak dla produktów i w ogólności dla typów induktywnych

Ćwiczenie Sformułuj reguły unikalności dla funkcji zależnych (\forall), sum zależnych (*sigT*) i *unit* (zapisz je w notacji z poziomą kreską). Zdecyduj, gdzie w powyższej klasyfikacji mieszczą się te reguły. Jeżeli to możliwe, wyraż je i udowodnij w Coqu.

17.6 Metateoria

Zbliżamy się powoli do końca rozdziału. Z jednej strony sporo się nauczyliśmy, ale z drugiej strony fakt ten może budzić dość spory niepokój. No bo niby skąd mamy wiedzieć, że cała ta logika (i teoria typów też) to nie są zupełne bzdury?

Pisząc ściślej: skąd np. mamy pewność, że logika konstruktywna nie jest sprzeczna, tzn. nie można w niej udowodnić *False*? A jakim sposobem ustalić, czy przypadkiem nie zrobiłem cię w konia pisząc, że nie da się udowodnić prawa wyłączonego środka?

W niniejszym podrozdziale spróbujemy udzielić krótkiej i zwięzłej (a co za tym idzie, bardzo zgrubnej i średnio precyzyjnej) odpowiedzi na te pytania. Zaczniemy od paru kluczowych uwag.

17.6.1 Preliminaria

Najpierw będziemy chcieli udowodnić, że logika konstruktywna jest niesprzeczna. Co w tym przypadku oznacza słowo “udowodnić”? Aż do teraz dowodziliśmy twierdzeń *w Coqu/w logice konstruktywnej*, ale teraz będziemy chcieli coś udowodnić *o Coqu/o logice konstruktywnej*.

Ta różnica jest bardzo istotna: jeżeli chcemy udowodnić coś o Coqu, to nie możemy zrobić tego w Coqu. Wynika to z jednego z twierdzeń Gödla, które w uproszczeniu mówi, że jeżeli dany system logiczny potrafi wyrazić arytmetykę liczb naturalnych (no wiesz, dodawanie, mnożenie i takie tam), to system ten nie może udowodnić swojej własnej niesprzeczności.

Jeżeli przeraża cię powyższy akapit, to... taś taś ptaszku, będzie dobrze. Parafrazuując: żeby udowodnić, że system logiczny nie jest sprzeczny, musimy to zrobić w systemie logicznym, który jest od niego silniejszy.

Oczywiście wnikliwy umysł wnet dostrzeże tutaj pewien problem. Gdy już udowodnimy w silniejszym systemie, że słabszy system jest niesprzeczny, to jak mamy się upewnić, czy nasze twierdzenie nie jest przypadkiem gównem, np. dlatego, że silniejszy system jest sprzeczny?

W tym celu wypadłoby udowodnić również niesprzeczność silniejszego systemu. Zgodnie z powyższym rozumowaniem trzeba w tym celu mieć jeszcze silniejszy system i on również powinien być niesprzeczny, bo inaczej z absolutnej matematycznej pewności nici.

Myślę, że widzisz już, dokąd to wszystko zmierza. Tego typu problem w filozofii nazywa się *regressus ad infinitum*, co po naszymu znaczy po prostu “cofanie się w nieskończoność”. Niestety w naszym logicznym kontekście nie ma on żadnego rozwiązania.

Trochę terminologii: słabszy system (ten, którego niesprzeczności chcemy dowieść), bywa zazwyczaj nazywany “teorią” lub “językiem”, a silniejszy (ten, w którym dowodzimy) to “metateoria” lub “metajęzyk”. Dla zmylenia przeciwnika określeniem “metateoria” określa się także zbiór właściwości tego słabszego systemu (a zatem np. niesprzeczność logiki konstruktywnej jest jej właściwością metateoretyczną).

Uwaga: nie bój się terminologii i żargonu, one nie gryzą.

W praktyce kiedy poważni matematycy (a raczej informatycy i logicy, bo matematycy sensu stricto to straszne miernoty w kwestii logiki) chcą udowodnić niesprzeczność jakiegoś systemu formalnego, to po prostu nie przejmują się niesprzecznością metateorii, w której dowodzą. Zazwyczaj taki dowód i tak nie jest sformalizowany, więc zwykłe błędy w rozumowaniu są większym problemem, niż sprzeczność metateorii. Praktycznym uzasadnieniem na sensowność takiego postępowania może być to, że w ulubionej metateorii dowodzącego od dawna nie znaleziono sprzeczności (np. w teorii zbiorów ZFC, której używa się w takich przypadkach najczęściej, nie znaleziono jej przez 100 lat, więc wydaje się być dość bezpieczna).

Teoretycznie, co z tego wychodzi, to względny dowód niesprzeczności, czyli twierdzenie postaci “jeżeli metateoria jest niesprzeczna, to teoria jest niesprzeczna”, które w praktyce traktuje się jako absolutny dowód niesprzeczności.

Dobra, wystarczy już tego głędzenia. W naszym przypadku po prostu zignorujemy problemy filozoficzne i przyjrzymy się nieformalnemu dowodowi na to, że logika konstruktywna jest niesprzeczna.

17.6.2 Niesprzeczność

Dowód jest banalnie prosty. Załóżmy, że istnieje jakiś dowód fałszu.

Przypomnijmy sobie, że Coq jest językiem silnie normalizowalnym. Znaczy to, że wszystkie termy obliczają się do postaci normalnej, czyli termu, który jest ostatecznym wynikiem obliczeń i nie może zostać “jeszcze bardziej obliczony”.

Ponieważ zdania są typami, to ich certyfikaty również podlegają prawom rządzącym obliczeniami. Jak wyglądają certyfikaty na *False*? Cóż, teoretycznie mogą być postaci np. $f x$, gdzie $f : P \rightarrow \text{False}$, zaś $x : P$. Prawdziwe pytanie brzmi jednak: jak wyglądają postacie normalne certyfikatów na *False*?

Przypomnijmy, że dla większości typów (a zatem także dla zdań) termy w postaci normalnej to te, które pojawiają się w regułach wprowadzania i nie inaczej jest dla *False*, a ponieważ *False* nie ma reguły wprowadzania, to nie ma żadnego certyfikatu na *False*, który byłby w postaci normalnej.

Ale zaraz! Zgodnie z początkowym założeniem mamy jakiś certyfikat na *False*, a zatem na mocy silnej normalizowalności oblicza się on do certyfikatu na *False* w postaci normalnej, a to oznacza sprzeczność. Wobec tego początkowe założenie było błędne i nie może istnieć żaden certyfikat na *False*.

Słowem: nie da się udowodnić fałszu, a zatem logika konstruktywna jest niesprzeczna.

17.6.3 Niedowodliwość prawa wyłączanego środka

Podobnie przebiega dowód na niedowodliwość prawa wyłączanego środka. Zaczniemy od założenia *a contrario*, że mamy certyfikat na prawo wyłączanego środka, czyli $LEM : \forall P : \text{Prop}, P \vee \neg P$.

Ponieważ Coq jest silnie normalizowalny, to nasz certyfikat oblicza się do certyfikatu w postaci normalnej. Jak wygląda postać normalna dla naszego certyfikatu? Postacie normalne certyfikatów na kwantyfikację uniwersalną $\forall x : P, Q$ (a zatem także na implikację $P \rightarrow Q$) są postaci $\text{fun } p : P \Rightarrow q$, a certyfikatów na dysjunkcję $P \vee Q$ są postaci $\text{or_introl } p$ lub $\text{or_intror } q$.

Czy powyższe fakty wystarczą, by określić, jak wygląda postać normalna certyfikatu na prawo wyłączanego środka? Jeszcze nie. Przecież mamy do dyspozycji zdanie P , więc być może da się wycisnąć z niego trochę użytecznych informacji, które pozwolą nam zadecydować, czy pójść w lewo, czy w prawo, czyż nie?

Otóż nie - Coqowa teoria typów zabrania wykonywania na typach i zdaniach dopasowań do wzorca i wszelkich innych operacji, które pozwalałyby podejmować decyzje jedynie na podstawie samego typu. Więcej na ten temat dowiemy się pod koniec tego rozdziału, gdy będziemy zajmować się parametrycznością.

Teraz możemy już wywnioskować, że nasz certyfikat na prawo wyłączanego środka może mieć jedną z dwóch postaci: $\text{fun } P : \text{Prop} \Rightarrow \text{or_introl } p$, gdzie $p : P$ to certyfikat na P , lub $\text{fun } P : \text{Prop} \Rightarrow \text{or_intror } np$, gdzie $np : \neg P$ to certyfikat na $\neg P$. Rozważmy dwa przypadki.

Jeżeli LEM ma pierwszą z tych dwóch postaci, to oznacza to w zasadzie, że wszystkie zdania są prawdziwe! No bo patrz: jeżeli przyjrzymy się $LEM \text{ False}$, to widzimy, że przyjmuje

on postać $or_introl\ p$, gdzie p jest certyfikatem na $False$, ale wiemy już, że $False$ nie da się udowodnić.

Podobnie gdy LEM ma drugą z tych postaci. Wtedy $LEM\ True$ jest postaci $or_intror\ p$, gdzie p to certyfikat na $True \rightarrow False$, a zatem $p\ I$ to certyfikat na $False$, ale znów - fałszu nie da się udowodnić!

Ponieważ w obu przypadkach uzyskaliśmy sprzeczność, a LEM nie może być żadnej innej postaci, konkluzja jest oczywista: początkowe założenie było błędne i certyfikat na prawo wyłączonego środka nie istnieje.

17.6.4 Konkluzja

Silna normalizowalność jest jedną z kluczowych metateoretycznych właściwości logik i języków programowania. Wynikają z niej nie tylko inne metateoretyczne właściwości tradycyjnie uznawane za ważniejsze, jak niesprzeczność, ale także bardziej ciekawostkowe, jak niedowodliwość prawa wyłączonego środka.

Nie przejmuj się, jeżeli nie do końca rozumiesz (albo wcale nie rozumiesz) powyższe wywody (szczególnie preliminarza) lub dowody. Ich rozumienie nie jest niezbędne do skutecznego dowodzenia ani programowania. Ba! Wydaje mi się, że jest całkiem na odwrót: żeby zrozumieć je na intuicyjnym poziomie, potrzeba sporo praktycznego doświadczenia w programowaniu i dowodzeniu. Jeżeli go nabędziesz, powyższe wywody i dowody nagle staną się łatwe, miłe i przyjemne (i puszyste i mięciutkie!). Wróć do nich za jakiś, żeby się o tym przekonać.

17.7 Parametryczność

Rozdział 18

D1: Indukcja i rekursja

W poprzednim rozdziale dowiedzieliśmy się już co nieco o typach, a także spotkaliśmy kilka z nich oraz kilka sposobów tworzenia nowych typów ze starych (takich jak np. koniunkcja; pamiętaj, że zdania są typami). W tym rozdziale dowiemy się, jak definiować nowe typy przy pomocy indukcji oraz jak użyć rekursji do definiowania funkcji, które operują na tych typach.

18.1 Typy induktywne

W Coqu są trzy główne rodzaje typów: produkt zależny, typy induktywne i typy koinduktywne. Z pierwszym z nich już się zetknęliśmy, drugi poznamy w tym rozdziale, trzeci na razie pominiemy.

Typ induktywny definiuje się przy pomocy zbioru konstruktorów, które służą, jak sama nazwa wskazuje, do budowania termów tego typu. Konstruktory te są funkcjami (być może zależnymi), których przeciwdziedzina jest definiowany typ, ale niczego nie obliczają — nadają jedynie termom ich “kształt”. W szczególności, nie mają nic wspólnego z konstruktorami w takich językach jak C++ lub Java — nie mogą przetwarzać swoich argumentów, alokować pamięci, dokonywać operacji wejścia/wyjścia etc.

Tym, co jest ważne w przypadku konstruktorów, jest ich ilość, nazwy oraz ilość i typy przyjmowanych argumentów. To te cztery rzeczy decydują o tym, jakie “kształty” będą miały termy danego typu, a więc i czym będzie sam typ. W ogólności każdy term jest skończonym, ukorzenionym drzewem, którego kształt zależy od charakterystyki konstruktorów tak:

- każdy konstruktor to inny rodzaj węzła (nazwa konstruktora to nazwa węzła)
- konstruktory nierekurencyjne to liście, a rekurencyjne — węzły wewnętrzne
- argumenty konstruktorów to dane przechowywane w danym węźle

Typ induktywny można wyobrażać sobie jako przestrzeń zawierającą te i tylko te drzewa, które można zrobić przy pomocy jego konstruktorów. Nie przejmuj się, jeżeli opis ten wydaje ci się dziwny — sposób definiowania typów induktywnych i ich wartości w Coqu jest

diametralnie różny od sposobu definiowania klas i obiektów w językach imperatywnych i wymaga przyzwyczajenia się do niego. Zobaczmy, jak powyższy opis ma się do konkretnych przykładów.

18.1.1 Enumeracje

Najprostszym rodzajem typów induktywnych są enumeracje, czyli typy, których wszystkie konstruktory są stałymi.

```
Inductive bool : Set :=  
| true : bool  
| false : bool.
```

Definicja typu induktywnego ma następującą postać: najpierw występuje słowo kluczowe **Inductive**, następnie nazwa typu, a po dwukropku sort (**Set**, **Prop** lub **Type**). Następnie wymieniamy konstruktory typu — dla czytelności każdy w osobnej linii. Mają one swoje unikalne nazwy i są funkcjami, których przeciwdziedzina jest definiowany typ. W naszym przypadku mamy 2 konstruktory, zwane *true* oraz *false*, które są funkcjami zeroargumentowymi.

Definicję tę możemy odczytać następująco: “*true* jest typu *bool*, *false* jest typu *bool* i nie ma żadnych więcej wartości typu *bool*”.

Uwaga: należy odróżnić symbole `:=` oraz `=`. Pierwszy z nich służy do definiowania, a drugi do zapisywania równości.

Zapis `name := term` oznacza “niech od teraz *name* będzie inną nazwą dla *term*”. Jest to komenda, a nie zdanie logiczne. Od teraz jeżeli natkniemy się na nazwę *name*, będziemy mogli odwinąć jej definicję i wstawić w jej miejsce *term*. Przykład: **Definition five := 5**. Antyprzykład: `2 := 5` (błąd składni).

Zapis `a = b` oznacza “*a* jest równe *b*”. Jest to zdanie logiczne, a nie komenda. Zdanie to rzecz jasna nie musi być prawdziwe. Przykład: `2 = 5`. Antyprzykład: `five = 5` (jeżeli *five* nie jest zdefiniowane, to dostajemy komunikat w stylu “nie znaleziono nazwy *five*”).

```
Definition negb (b : bool) : bool :=  
match b with  
| true => false  
| false => true  
end.
```

Definicja funkcji wygląda tak: najpierw mamy słowo kluczowe **Definition** (jeżeli funkcja nie jest rekurencyjna), następnie argumenty funkcji w postaci (*name* : **type**); po dwukropku przeciwdziedzina, a po symbolu `:=` ciało funkcji.

Podstawowym narzędziem służącym do definiowania funkcji jest dopasowanie do wzorca (ang. pattern matching). Pozwala ono sprawdzić, którego konstruktora użyto do zrobienia dopasowywanej wartości. Podobnym tworem występującym w językach imperatywnych jest instrukcja `switch`, ale dopasowanie do wzorca jest od niej dużo potężniejsze.

Nasza funkcja działa następująco: sprawdzamy, którym konstruktorem zrobiono argument *b* — jeżeli było to *true*, zwracamy *false*, a gdy było to *false*, zwracamy *true*.

Ćwiczenie (*andb* i *orb*) Zdefiniuj funkcje *andb* (koniunkcja boolowska) i *orb* (alternatywa boolowska).

Zanim odpalimy naszą funkcję, powinniśmy zadać sobie pytanie: w jaki sposób programy są wykonywane? W celu lepszego zrozumienia tego zagadnienia porównamy ewaluację programów napisanych w językach imperatywnych oraz funkcyjnych.

Rozważmy bardzo uproszczony model: interpreter wykonuje program, który nie dokonuje operacji wejścia/wyjścia, napisany w jakimś języku imperatywnym. W tej sytuacji działanie interpretera sprowadza się do tego, że czyta on kod programu instrukcja po instrukcji, a następnie w zależności od przeczytanej instrukcji odpowiednio zmienia swój stan.

W języku czysto funkcyjnym taki model ewaluacji jest niemożliwy, gdyż nie dysponujemy globalnym stanem. Zamiast tego, w Coqu wykonanie programu polega na jego redukcji. O co chodzi? Przypomnijmy najpierw, że program to term, którego typem jest specyfikacja, czyli typ sortu *Set*. Termy mogą być redukowane, czyli zamieniane na równoważne, ale prostsze, przy użyciu reguł redukcji. Prześledźmy wykonanie programu *negb true* krok po kroku.

Eval cbv delta in *negb true*.

```
(* ==> = (fun b : bool => match b with
          | true => false
          | false => true
          end) true
      : bool *)
```

Redukcja delta odwija definicje. Żeby użyć jakiejś redukcji, używamy komendy Eval cbv *redukcje in term*.

Eval cbv delta beta in *negb true*.

```
(* ==> = match true with
          | true => false
          | false => true
          end
      : bool *)
```

Redukcja beta podstawia argument do funkcji.

Eval cbv delta beta iota in *negb true*.

```
(* == = false : bool *)
```

Redukcja jota dopasowuje term do wzorca i zamienia go na term znajdujący się po prawej stronie \Rightarrow dla dopasowanego przypadku.

Eval cbv in *negb true*.

```
(* ==> = false : bool *)
```

Żeby zredukować term za jednym zamachem, możemy pominąć nazwy redukcji występujące po cbv — w taki wypadku zostaną zaaplikowane wszystkie możliwe redukcje, czyli program zostanie wykonany. Do jego wykonania możemy też użyć komend Eval *cbn* oraz Eval *compute* (a także Eval *simpl*, ale taktyka *simpl* jest przestarzała, więc nie polecam).

Ćwiczenie (redukcja) Zredukuj “ręcznie” programy *andb false false* oraz *orb false true*.

Jak widać, wykonanie programu w Coqu jest dość toporne. Wynika to z faktu, że Coq nie został stworzony do wykonywania programów, a jedynie do ich definiowania i dowodzenia ich poprawności. Aby użyć programu napisanego w Coqu w świecie rzeczywistym, stosuje się zazwyczaj mechanizm ekstrakcji, który pozwala z programu napisanego w Coqu automatycznie uzyskać program w Scheme, OCamlu lub Haskellu, które są od Coqa dużo szybsze i dużo powszechniej używane. My jednak nie będziemy się tym przejmować.

Zdefiniowawszy naszą funkcję, możemy zadać sobie pytanie: czy definicja jest poprawna? Gdybyśmy pisali w jednym z języków imperatywnych, moglibyśmy napisać dla niej testy jednostkowe, polegające np. na tym, że generujemy losowo wejście funkcji i sprawdzamy, czy wynik posiada żadaną przez nas właściwość. Coq umożliwia nam coś dużo silniejszego: możemy wyrazić przy pomocy twierdzenia, że funkcja posiada interesującą nas własność, a następnie spróbować je udowodnić. Jeżeli nam się powiedzie, mamy całkowitą pewność, że funkcja rzeczywiście posiada żadaną własność.

Lemma negb_involutive :

$\forall b : \text{bool}, \text{negb} (\text{negb } b) = b.$

Proof.

intros. destruct b.

cbn. reflexivity.

cbn. reflexivity.

Qed.

Nasze twierdzenie głosi, że funkcja *negb* jest inwolucją, tzn. że dwukrotne jej zaaplikowanie do danego argumentu nie zmienia go, lub też, innymi słowy, że *negb* jest swoją własną odwrotnością.

Dowód przebiega w następujący sposób: taktyką *intro* wprowadzamy zmienną *b* do kontekstu, a następnie używamy taktyki *destruct*, aby sprawdzić, którym konstruktorem została zrobiona. Ponieważ typ *bool* ma dwa konstruktory, taktyka ta generuje nam dwa podcele: musimy udowodnić twierdzenie osobno dla przypadku, gdy *b = true* oraz dla *b = false*. Potem przy pomocy taktyki *cbn* redukujemy (czyli wykonujemy) programy *negb (negb true)* i *negb (negb false)*. Zauważ, że byłoby to niemożliwe, gdyby argument był postaci *b* (nie można wtedy zaaplikować żadnej redukcji), ale jest jak najbardziej możliwe, gdy jest on postaci *true* albo *false* (wtedy redukcja przebiega jak w przykładzie). Na koniec używamy taktyki *reflexivity*, która potrafi udowodnić cel postaci *a = a*.

destruct jest taktykowym odpowiednikiem dopasowania do wzorca i bardzo często jest używany, gdy mamy do czynienia z czymś, co zostało za jego pomocą zdefiniowane.

Być może poczułeś dyskomfort spowodowany tym, że cel postaci *a = a* można udowodnić dwoma różnymi taktykami (*reflexivity* oraz *trivial*) albo że termy można redukować na cztery różne sposoby (*Eval cbn*, *Eval cbv*, *Eval compute*, *Eval simpl*). Niestety, będziesz musiał się do tego przyzwyczaić — język taktyka Coqa jest strasznie zabałaganiony i niesie ze sobą spory bagaż swej mrocznej przeszłości. Na szczęście od niedawna trwają prace nad jego ucywilizowaniem, czego pierwsze efekty widać już od wersji 8.5. W chwilach desperacji uratować może cię jedynie dokumentacja:

-
-

Lemma *negb_involutive'* :

$$\forall b : \text{bool}, \text{negb} (\text{negb } b) = b.$$

Proof.

destruct *b*; cbn; reflexivity.

Qed.

Zauważmy, że nie musimy używać taktyki *intro*, żeby wprowadzić *b* do kontekstu: taktyka *destruct* sama jest w stanie wykryć, że nie ma go w kontekście i wprowadzić je tam przed rozbiciem go na konstruktory. Zauważmy też, że oba podcele rozwiązaliśmy w ten sam sposób, więc możemy użyć kombinatora ; (średnika), żeby rozwiązać je oba za jednym zamachem.

Ćwiczenie (logika boolowska) Udowodnij poniższe twierdzenia.

Lemma *andb_assoc* :

$$\forall b1 \ b2 \ b3 : \text{bool}, \\ \text{andb } b1 (\text{andb } b2 \ b3) = \text{andb } (\text{andb } b1 \ b2) \ b3.$$

Lemma *andb_comm* :

$$\forall b1 \ b2 : \text{bool}, \\ \text{andb } b1 \ b2 = \text{andb } b2 \ b1.$$

Lemma *orb_assoc* :

$$\forall b1 \ b2 \ b3 : \text{bool}, \\ \text{orb } b1 (\text{orb } b2 \ b3) = \text{orb } (\text{orb } b1 \ b2) \ b3.$$

Lemma *orb_comm* :

$$\forall b1 \ b2 : \text{bool}, \\ \text{orb } b1 \ b2 = \text{orb } b2 \ b1.$$

Lemma *andb_true_elim* :

$$\forall b1 \ b2 : \text{bool}, \\ \text{andb } b1 \ b2 = \text{true} \rightarrow b1 = \text{true} \wedge b2 = \text{true}.$$

Ćwiczenie (róża kierunków) Module *Directions*.

Zdefiniuj typ opisujący kierunki podstawowe (północ, południe, wschód, zachód - dodatkowe punkty za nadanie im sensownych nazw).

Zdefiniuj funkcje *turnL* i *turnR*, które reprezentują obrót o 90 stopni przeciwnie/zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sformułuj i udowodnij twierdzenia mówiące, że:

- obrót cztery razy w lewo/prawo niczego nie zmienia
- obrót trzy razy w prawo to tak naprawdę obrót w lewo (jest to tzw. pierwsze twierdzenie korwinizmu)

- obrót trzy razy w lewo to obrót w prawo (jest to tzw. drugie twierdzenie korwinizmu)
- obrót w prawo, a potem w lewo niczego nie zmienia
- obrót w lewo, a potem w prawo niczego nie zmienia
- każdy kierunek to północ, południe, wschód lub zachód (tzn. nie ma innych kierunków)

Zdefiniuj funkcję *opposite*, które danemu kierunkowi przyporządkowuje kierunek do niego przeciwny (czyli północy przyporządkowuje południe etc.). Wymyśl i udowodnij jakąś ciekawą specyfikację dla tej funkcji (wskazówka: powiąż ją z *turnL* i *turnR*).

Zdefiniuj funkcję *is_opposite*, która bierze dwa kierunki i zwraca *true*, gdy są one przeciwne oraz *false* w przeciwnym wypadku. Wymyśl i udowodnij jakąś specyfikację dla tej funkcji. Wskazówka: jakie są jej związki z *turnL*, *turnR* i *opposite*?

Pokaż, że funkcje *turnL*, *turnR* oraz *opposite* są iniekcjami i surjekcjami (co to dokładnie znacz, dowiemy się później). Uwaga: to zadanie wymaga użyci taktyki *inversion*, która jest opisana w podrozdziale o polimorfizmie.

Lemma *turnL_inj* :

$$\forall x y : D, \text{turnL } x = \text{turnL } y \rightarrow x = y.$$

Lemma *turnR_inj* :

$$\forall x y : D, \text{turnR } x = \text{turnR } y \rightarrow x = y.$$

Lemma *opposite_inj* :

$$\forall x y : D, \text{opposite } x = \text{opposite } y \rightarrow x = y.$$

Lemma *turnL_sur* :

$$\forall y : D, \exists x : D, \text{turnL } x = y.$$

Lemma *turnR_sur* :

$$\forall y : D, \exists x : D, \text{turnR } x = y.$$

Lemma *opposite_sur* :

$$\forall y : D, \exists x : D, \text{opposite } x = y.$$

End *Directions*.

Ćwiczenie (różne enumeracje) Zdefiniuj typy induktywne reprezentujące:

- dni tygodnia
- miesiące
- kolory podstawowe systemu RGB

Wymyśl do nich jakieś ciekawe funkcje i twierdzenia.

18.1.2 Konstruktory rekurencyjne

Powiedzieliśmy, że termy typów induktywnych są drzewami. W przypadku enumeracji jest to słabo widoczne, gdyż drzewa te są zdegenerowane — są to po prostu punkciki oznaczone nazwami konstruktorów. Efekt rozgałęzienia możemy uzyskać, gdy jeden z konstruktorów będzie rekurencyjny, tzn. gdy jako argument będzie przyjmował term typu, który właśnie definiujemy. Naszym przykładem będą liczby naturalne (choć i tutaj rozgałęzienie będzie nieco zdegenerowane — każdy term będzie mógł mieć co najwyżej jedno).

Module *NatDef*.

Mechanizm modułów jest podobny do mechanizmu sekcji i na razie nie będzie nas interesował — użyjemy go, żeby nie zaśmiecać głównej przestrzeni nazw (mechanizm sekcji w tym przypadku by nie pomógł).

Inductive *nat* : Set :=

| *O* : *nat*

| *S* : *nat* → *nat*.

Notation "0" := *O*.

Uwaga: nazwa pierwszego konstruktora to duża litera *O*, a nie cyfra 0 — cyfry nie mogą być nazwami. Żeby obejść tę niedogodność, musimy posłużyć się mechanizmem notacji — dzięki temu będziemy mogli pisać 0 zamiast *O*.

Definicję tę możemy odczytać w następujący sposób: “0 jest liczbą naturalną; jeżeli *n* jest liczbą naturalną, to *S n* również jest liczbą naturalną”. Konstruktor *S* odpowiada tutaj dodawaniu jedynki: *S* 0 to 1, *S* (*S* 0) to 2, *S* (*S* (*S* 0)) to 3 i tak dalej.

Check (*S* (*S* (*S* 0))).

(* ==> *S* (*S* (*S* 0)) : nat *)

End *NatDef*.

Check *S* (*S* (*S* 0)).

(* ==> 3 : nat *)

Ręczne liczenie ilości *S* w każdej liczbie szybko staje się trudne nawet dla małych liczb. Na szczęście standardowa biblioteka Coq udostępnia notacje, które pozwalają nam zapisywać liczby naturalne przy pomocy dobrze znanych nam cyfr arabskich. Żeby uzyskać do nich dostęp, musimy opuścić zdefiniowany przez nas moduł *NatDef*, żeby nasza definicja *nat* nie przysłaniała tej bibliotecznej. Zaczniemy za to nowy moduł, żebyśmy mogli swobodnie zredefiniować działania na liczbach naturalnych z biblioteki standardowej.

Module *NatOps*.

Fixpoint *plus* (*n m* : *nat*) : *nat* :=

match *n* with

| 0 => *m*

| *S n'* => *S* (*plus n' m*)

end.

W zapisie unarnym liczby naturalne możemy wyobrażać sobie jako kupki S -ów, więc dodawanie dwóch liczb sprowadza się do przerzucenia S -ów z jednej kupki na drugą.

Definiowanie funkcji dla typów z konstruktorami rekurencyjnymi wygląda podobnie jak dla enumeracji, ale występują drobne różnice: jeżeli będziemy używać rekurencji, musimy zaznaczyć to za pomocą słowa kluczowego **Fixpoint** (zamiast wcześniejszego **Definition**). Zauważmy też, że jeżeli funkcja ma wiele argumentów tego samego typu, możemy napisać $(arg1 \dots argN : \text{type})$ zamiast dłuższego $(arg1 : \text{type}) \dots (argN : \text{type})$.

Jeżeli konstruktor typu induktywnego bierze jakieś argumenty, to wzorce, które go dopasowują, stają się nieco bardziej skomplikowane: poza nazwą konstruktora muszą też dopasowywać argumenty — w naszym przypadku używamy zmiennej o nazwie n' , która istnieje tylko lokalnie (tylko we wzorcu dopasowania oraz po prawej stronie strzałki \Rightarrow).

Naszą funkcję zdefiniowaliśmy przy pomocy najbardziej elementarnego rodzaju rekursji, jaki jest dostępny w Coqu: rekursji strukturalnej. W przypadku takiej rekursji wywołania rekurencyjne mogą odbywać się jedynie na termach strukturalnie mniejszych, niż obecny argument główny rekurencji. W naszym przypadku argumentem głównym jest n (bo on jest dopasowywany), zaś rekurencyjnych wywołań dokonujemy na n' , gdzie $n = S \ n'$. n' jest strukturalnie mniejszy od $S \ n'$, gdyż składa się z jednego S mniej. Jeżeli wyobrazimy sobie nasze liczby jako kupki S -ów, to wywołania rekurencyjne możemy robić jedynie po zdjęciu z kupki co najmniej jednego S .

Ćwiczenie (rekursja niestukturalna) Wymyśl funkcję z liczb naturalnych w liczby naturalne, która jest rekurencyjna, ale nie jest strukturalnie rekurencyjna. Precyzyjniej pisząc: później okaże się, że wszystkie formy rekurencji to tak naprawdę rekursja strukturalna pod przykrywką. Wymyśl taką definicję, która na pierwszy rzut oka nie jest strukturalnie rekurencyjna.

Podobnie jak w przypadku funkcji *negb*, tak i tym razem w celu sprawdzenia poprawności naszej definicji spróbujemy udowodnić, że posiada ona właściwości, których się spodziewamy.

Lemma *plus_0_n* :

$\forall n : \text{nat}, \text{plus } 0 \ n = n.$

Proof.

`intro. cbn. trivial.`

Qed.

Tak prosty dowód nie powinien nas dziwić — wszakże twierdzenie to wynika wprost z definicji (spróbuj zredukować “ręcznie” wyrażenie $0 + n$).

Lemma *plus_n_0_try1* :

$\forall n : \text{nat}, \text{plus } n \ 0 = n.$

Proof.

`intro. destruct n.`

`trivial.`

`cbn. f_equal.`

Abort.

Tym razem nie jest już tak prosto — $n + 0 = n$ nie wynika z definicji przez prostą redukcję, gdyż argumentem głównym funkcji *plus* jest jej pierwszy argument, czyli n . Żeby móc zredukować to wyrażenie, musimy rozbić n . Pokazanie, że $0 + 0 = 0$ jest trywialne, ale drugi przypadek jest już beznadziejny. Ponieważ funkcje zachowują równość (czyli $a = b$ implikuje $f a = f b$), to aby pokazać, że $f a = f b$, wystarczy pokazać, że $a = b$ — w ten właśnie sposób działa taktyka *f_equal*. Nie pomogła nam ona jednak — po jej użyciu mamy do pokazania to samo, co na początku, czyli $n + 0 = n$.

Lemma *plus_n_0* :

$\forall n : \text{nat}, \text{plus } n \ 0 = n.$

Proof.

intro. induction n .

trivial.

cbn. f_equal. assumption.

Qed.

Do udowodnienia tego twierdzenia musimy posłużyć się indukcją. Indukcja jest sposobem dowodzenia właściwości typów induktywnych i funkcji rekurencyjnych, który działa mniej więcej tak: żeby udowodnić, że każdy term typu A posiada własność P , pokazujemy najpierw, że konstruktory nierekurencyjne posiadają tę własność dla dowolnych argumentów, a następnie, że konstruktory rekurencyjne zachowują tę własność.

W przypadku liczb naturalnych indukcja wygląda tak: żeby pokazać, że każda liczba naturalna ma własność P , najpierw należy pokazać, że zachodzi $P \ 0$, a następnie, że jeżeli zachodzi $P \ n$, to zachodzi także $P \ (S \ n)$. Z tych dwóch reguł możemy zbudować dowód na to, że $P \ n$ zachodzi dla dowolnego n .

Ten sposób rozumowania możemy zrealizować w Coqu przy pomocy taktyki *induction*. Działa ona podobnie do *destruct*, czyli rozbija podany term na konstruktory, ale w przypadku konstruktorów rekurencyjnych robi coś jeszcze — daje nam założenie indukcyjne, które mówi, że dowodzone przez nas twierdzenie zachodzi dla rekurencyjnych argumentów konstruktora. Właśnie tego było nam trzeba: założenie indukcyjne pozwala nam dokończyć dowód.

Lemma *add_comm* :

$\forall n \ m : \text{nat}, \text{plus } n \ m = \text{plus } m \ n.$

Proof.

induction n as [| n']; cbn; intros.

rewrite *plus_n_0*. trivial.

induction m as [| m'].

cbn. rewrite *plus_n_0*. trivial.

cbn. rewrite *IHn'*. rewrite \leftarrow *IHm'*. cbn. rewrite *IHn'*.

trivial.

Qed.

Pojedyncza indukcja nie zawsze wystarcza, co obrazuje powyższy przypadek. Zauważmy, że przed użyciem *induction* nie musimy wprowadzać zmiennych do kontekstu — taktyka ta

robi to sama, podobnie jak **destruct**. Również podobnie jak **destruct**, możemy przekazać jej wzorec, którym nadajemy nazwy argumentom konstruktorów, na które rozbijany jest term.

W ogólności wzorec ma postać $[a11 \dots a1n \mid \dots \mid am1 \dots amk]$. Pionowa kreska oddziela argumenty poszczególnych konstruktorów: $a11 \dots a1n$ to argumenty pierwszego konstruktora, zaś $am1 \dots amk$ to argumenty m-tego konstruktora. *nat* ma dwa konstruktory, z czego pierwszy nie bierze argumentów, a drugi bierze jeden, więc nasz wzorec ma postać $[\mid n']$. Dzięki temu nie musimy polegać na domyślnych nazwach nadawanych argumentom przez Coq'a, które często wprowadzają zamęt.

Jeżeli damy taktyce **rewrite** nazwę hipotezy lub twierdzenia, którego konkluzją jest $a = b$, to zamienia ona w obecnym podcelu wszystkie wystąpienia a na b oraz generuje tyle podcelów, ile przesłanek ma użyta hipoteza lub twierdzenie. W naszym przypadku użyliśmy udowodnionego uprzednio twierdzenia *plus_n_0*, które nie ma przesłanek, czego efektem było po prostu przepisanie *plus m 0* na *m*.

Przepisywać możemy też w drugą stronę pisząc **rewrite** \leftarrow . Wtedy jeżeli konkluzją danego **rewrite** twierdzenia lub hipotezy jest $a = b$, to w celu wszystkie b zostaną zastąpione przez a .

Ćwiczenie (mnożenie) Zdefiniuj mnożenie i udowodnij jego właściwości.

Lemma *mult_0_l* :

$\forall n : nat, mult\ 0\ n = 0.$

Lemma *mult_0_r* :

$\forall n : nat, mult\ n\ 0 = 0.$

Lemma *mult_1_l* :

$\forall n : nat, mult\ 1\ n = n.$

Lemma *mult_1_r* :

$\forall n : nat, mult\ n\ 1 = n.$

Jeżeli ćwiczenie było za proste i czytałeś podrozdział o kombinatorach taktyk, to spróbuj udowodnić:

- dwa pierwsze twierdzenia używając nie więcej niż 2 taktyk
- trzecie bez użycia indukcji, używając nie więcej niż 4 taktyk
- czwarte używając nie więcej niż 4 taktyk

Wszystkie dowody powinny być nie dłuższe niż pół linijki.

Ćwiczenie (inne dodawanie) Dodawanie można alternatywnie zdefiniować także w sposób przedstawiony poniżej. Udowodnij, że ta definicja jest równoważna poprzedniej.

Fixpoint *plus'* ($n\ m : nat$) : *nat* :=

```

match m with
| 0 => n
| S m' => plus' (S n) m'
end.

Lemma plus'_n_0 :
  ∀ n : nat, plus' n 0 = n.

Lemma plus'_S :
  ∀ n m : nat, plus' (S n) m = S (plus' n m).

Lemma plus'_0_n :
  ∀ n : nat, plus' 0 n = n.

Lemma plus'_comm :
  ∀ n m : nat, plus' n m = plus' m n.

Lemma plus'_is_plus :
  ∀ n m : nat, plus' n m = plus n m.

End NatOps.

```

18.1.3 Typy polimorficzne i właściwości konstruktorów

Przy pomocy komendy `Inductive` możemy definiować nie tylko typy induktywne, ale także rodziny typów induktywnych. Jeżeli taka rodzina parametryzowana jest typem, to mamy do czynienia z polimorfizmem.

```

Inductive option (A : Type) : Type :=
| Some : A → option A
| None : option A.

```

`option` jest rodziną typów, zaś samo `option A` dla ustalonego A jest typem, który reprezentuje możliwość istnienia wartości typu A (konstruktor `Some`) albo i nie (konstruktor `None`).

Check `Some`.

```
(* ==> Some forall A : Type, A -> option A *)
```

Check `Some nat 5`.

```
(* ==> Some nat 5 *)
```

Check `None`.

```
(* ==> None forall A : Type, option A *)
```

Arguments `Some {A} ..`

Arguments `None {A}`.

Jak widać typ A , będący parametrem `option`, jest też pierwszym argumentem każdego z konstruktorów. Pisanie go bywa uciążliwe, ale na szczęście Coq może sam wywnioskować jego wartość, jeżeli mu każemy. Komenda `Arguments` pozwala nam określić, które argumenty mają być domyślne — chcemy, aby argument A był domyślny, gdyż w przypadku konstruktorów

Some może być wywnioskowany z drugiego argumentu, a w przypadku *None* — zazwyczaj z kontekstu.

Konstruktory typów induktywnych mają kilka właściwości, o których warto wiedzieć. Po pierwsze, wartości zrobione za pomocą różnych konstruktorów są różne. Jest to konieczne, gdyż za pomocą dopasowania do wzorca możemy rozróżnić różne konstruktory — gdyby były one równe, uzyskalibyśmy sprzeczność.

```
Definition isSome {A : Type} (a : option A) : Prop :=
match a with
| Some _ => True
| None => False
end.
```

Pomocnicza funkcja *isSome* ma za zadanie sprawdzić, którym konstruktorem zrobiono wartość typu *option A*. Zapis $\{A : \text{Type}\}$ oznacza, że *A* jest argumentem domyślnym funkcji — Coq może go wywnioskować, gdyż zna typ argumentu *a* (jest nim *option A*). Zauważ też, że funkcja ta zwraca zdania logiczne, a nie wartości boolowskie.

Lemma *some_not_none* :

$\forall (A : \text{Type}) (a : A), \text{Some } a \neq \text{None}.$

Proof.

```
unfold not; intros. change False with (isSome (@None A)).
rewrite ← H. cbn. trivial.
```

Qed.

Możemy użyć tej pomocniczej funkcji, aby udowodnić, że konstruktory *Some* i *None* tworzą różne wartości. Taktyka *change t1 with t2* pozwala nam zamienić term *t1* na *t2* pod warunkiem, że są one konwertowalne (czyli jeden z nich redukuje się do drugiego). W naszym wypadku chcemy zastąpić *False* przez *isSome (@None A)*, który redukuje się do *False* (spróbuj zredukować to wyrażenie ręcznie).

Użycie symbolu @ pozwala nam dla danego wyrażenia zrezygnować z próby automatycznego wywnioskowania argumentów domyślnych — w tym przypadku Coq nie potrafiłby wywnioskować argumentu dla konstruktora *None*, więc musimy podać ten argument ręcznie.

Następnie możemy skorzystać z równania *Some a = None*, żeby uzyskać cel postaci *isSome (Some a)*. Cel ten redukuje się do *True*, którego udowodnienie jest trywialne.

Lemma *some_not_none'* :

$\forall (A : \text{Type}) (a : A), \text{Some } a \neq \text{None}.$

Proof. inversion 1. Qed.

Cała procedura jest dość skomplikowana — w szczególności wymaga napisania funkcji pomocniczej. Na szczęście Coq jest w stanie sam wywnioskować, że konstruktory są różne. Możemy zrobić to przy pomocy znanej nam z poprzedniego rozdziału taktyki *inversion*. Zapis *inversion 1* oznacza: wprowadź zmienne związane przez kwantyfikację uniwersalną do kontekstu i użyj taktyki *inversion* na pierwszej przesłance implikacji. W naszym przypadku implikacja jest ukryta w definicji negacji: *Some a ≠ None* to tak naprawdę *Some a = None → False*.

Lemma *some_inj* :

$\forall (A : \text{Type}) (x\ y : A),$
 $\text{Some } x = \text{Some } y \rightarrow x = y.$

Proof.

`intros. injection H. trivial.`

Qed.

Kolejną właściwością konstruktorów jest fakt, że są one iniekcjami, tzn. jeżeli dwa termy zrobione tymi samymi konstruktorami są równe, to argumenty tych konstruktorów też są równe.

Aby skorzystać z tej właściwości w dowodzie, możemy użyć taktyki `injection`, podając jej jako argument nazwę hipotezy. Jeżeli hipoteza jest postaci $C\ x1 \dots xn = C\ y1 \dots yn$, to nasz cel G zostanie zastąpiony przez implikację $x1 = y1 \rightarrow \dots \rightarrow xn = yn \rightarrow G$. Po wprowadzeniu hipotez do kontekstu możemy użyć ich do udowodnienia G , zazwyczaj przy pomocy taktyki `rewrite`.

W naszym przypadku H miało postać $\text{Some } x = \text{Some } y$, a cel $x = y$, więc `injection H` przekształciło cel do postaci $x = y \rightarrow x = y$, który jest trywialny.

Lemma *some_inj'* :

$\forall (A : \text{Type}) (x\ y : A), \text{Some } x = \text{Some } y \rightarrow x = y.$

Proof.

`inversion 1. trivial.`

Qed.

Taktyka `inversion` może nam pomóc również wtedy, kiedy chcemy skorzystać z iniektywności konstruktorów. W zasadzie jest ona nawet bardziej przydatna — działa ona tak jak `injection`, ale zamiast zostawiać cel w postaci $x1 = y1 \rightarrow \dots \rightarrow G$, wprowadza ona wygenerowane hipotezy do kontekstu, a następnie przepisuje w celu wszystkie, których przepisanie jest możliwe. W ten sposób oszczędza nam ona nieco pisania.

W naszym przypadku `inversion 1` dodała do kontekstu hipotezę $x = y$, a następnie przepisała ją w celu (który miał postać $x = y$), dając cel postaci $y = y$.

Lemma *some_inj''* :

$\forall (A : \text{Type}) (x\ y : A), \text{Some } x = \text{Some } y \rightarrow x = y.$

Proof.

`injection 1. intro. subst. trivial.`

Qed.

Taktyką ułatwiającą pracę z `injection` oraz `inversion` jest `subst`. Taktyka ta wyszukuje w kontekście hipotezy postaci $a = b$, przepisuje je we wszystkich hipotezach w kontekście i celu, w których jest to możliwe, a następnie usuwa. Szczególnie często spotykana jest kombinacja `inversion H; subst`, gdyż `inversion` często generuje sporą ilość hipotez postaci $a = b$, które `subst` następnie “sprząta”.

W naszym przypadku hipoteza $H0 : x = y$ została przepisana nie tylko w celu, dając $y = y$, ale także w hipotezie H , dając $H : \text{Some } y = \text{Some } y$.

Ćwiczenie (zero i jeden) Udowodnij poniższe twierdzenie bez używania taktyki *inversion*. Żeby było trudniej, nie pisz osobnej funkcji pomocniczej — zdefiniuj swoją funkcję bezpośrednio w miejscu, w którym chcesz jej użyć.

Lemma *zero_not_one* : $0 \neq 1$.

Dwie opisane właściwości, choć pozornie niewinne, a nawet przydatne, mają bardzo istotne i daleko idące konsekwencje. Powodują one na przykład, że nie istnieją typy ilorazowe. Dokładne znaczenie tego faktu omówimy później, zaś teraz musimy zadowolić się jedynie prostym przykładem w formie ćwiczenia.

Module *rational*.

Inductive *rational* : Set :=

| *mk_rational* :
 $\forall (sign : bool) (numerator denominator : nat),$
 $denominator \neq 0 \rightarrow rational.$

Axiom *rational_eq* :

$\forall (s s' : bool) (p p' q q' : nat)$
 $(H : q \neq 0) (H' : q' \neq 0), p \times q' = p' \times q \rightarrow$
 $mk_rational\ s\ p\ q\ H = mk_rational\ s'\ p'\ q'\ H'.$

Typ *rational* ma reprezentować liczby wymierne. Znak jest typu *bool* — możemy interpretować, że *true* oznacza obecność znaku minus, a *false* brak znaku. Dwie liczby naturalne będą oznaczać kolejno licznik i mianownik, a na końcu żądamy jeszcze dowodu na to, że mianownik nie jest zerem.

Oczywiście typ ten sam w sobie niewiele ma wspólnego z liczbami wymiernymi — jest to po prostu trójka elementów o typach *bool*, *nat*, *nat*, z których ostatni nie jest zerem. Żeby rzeczywiście reprezentował liczby wymierne musimy zapewnić, że termy, które reprezentują te same wartości, są równe, np. $1/2$ musi być równa $2/4$.

W tym celu postulujemy aksjomat, który zapewni nam pożądane właściwości relacji równości. Komenda *Axiom* pozwala nam wymusić istnienie termu pożądanego typu i nadać mu nazwę, jednak jest szalenie niebezpieczna — jeżeli zapostulujemy aksjomat, który jest sprzeczny, jesteśmy zgubieni.

W takiej sytuacji całe nasze dowodzenie idzie na marne, gdyż ze sprzecznego aksjomatu możemy wywnioskować *False*, z *False* zaś możemy wywnioskować cokolwiek, o czym przekonaliśmy się w rozdziale pierwszym. Tak też jest w tym przypadku — aksjomat *rational_eq* jest sprzeczny, gdyż łamie zasadę injektywności konstruktorów.

Ćwiczenie (nieдобry aksjomat) Udowodnij, że aksjomat *rational_eq* jest sprzeczny. Wskazówka: znajdź dwie liczby wymierne, które są równe na mocy tego aksjomatu, ale które można rozróżnić za pomocą dopasowania do wzorca.

Lemma *rational_eq_inconsistent* : *False*.

End *rational*.

18.1.4 Listy, czyli parametry + rekursja

Połączenie funkcji zależnych, konstruktorów rekurencyjnych i polimorfizmu pozwala nam na opisywanie (prawie) dowolnych typów. Jednym z najbardziej podstawowych i najbardziej przydatnych narzędzi w programowaniu funkcyjnym (i w ogóle w życiu) są listy.

Module *MyList*.

```
Inductive list (A : Type) : Type :=  
| nil : list A  
| cons : A → list A → list A.
```

Lista przechowuje wartości pewnego ustalonego typu A (a więc nie można np. trzymać w jednej liście jednocześnie wartości typu *bool* i *nat*) i może mieć jedną z dwóch postaci: może być pusta (konstruktor *nil*) albo składać się z głowy i ogona (konstruktor *cons*). Głowa listy to wartość typu A , zaś jej ogon to inna lista przechowująca wartości typu A .

Check *nil*.

```
(* ==> nil : forall A : Type, list A *)
```

Check *cons*.

```
(* ==> cons : forall A : Type, A -> list A -> list A *)
```

Arguments *nil* { A }.

Arguments *cons* { A } - ..

Jak już wspomnieliśmy, jeżeli typ induktywny ma argument (w naszym przypadku $A : \text{Type}$), to argument ten jest też pierwszym argumentem każdego z konstruktorów. W przypadku konstruktora *cons* podawanie argumentu A jest zbędne, gdyż kolejnym jego argumentem jest wartość tego typu. Wobec tego Coq może sam go wywnioskować, jeżeli mu każemy.

Robimy to za pomocą komendy *Arguments konstruktor argumenty*. Argumenty w nawiasach kwadratowych Coq będzie traktował jako domyślne, a te oznaczone podkreślnikiem trzeba będzie zawsze podawać ręcznie. Nazwa argumentu domyślnego musi być taka sama jak w definicji typu (w naszym przypadku w definicji *list* argument nazywał się A , więc tak też musimy go nazwać używając komendy *Arguments*). Musimy wypisać wszystkie argumenty danego konstruktora — ich ilość możemy sprawdzić np. komendą **Check**.

Warto w tym momencie zauważyć, że Coq zna typy wszystkich termów, które zostały skonstruowane — gdyby tak nie było, nie mogłby sam uzupełniać argumentów domyślnych, a komenda **Check** nie mogłaby działać.

Notation " $[]$ " := *nil*.

Infix " $::$ " := (*cons*) (at level 60, right associativity).

Check $[]$.

```
(* ==> [] : list ?254 *)
```

Check $0 :: 1 :: 2 :: \text{nil}$.

```
(* ==> [0; 1; 2] : list nat *)
```

Nazwy *nil* i *cons* są zdecydowanie za długie w porównaniu do swej częstości występowania. Dzięki powyższym eleganckim notacjom zaoszczędzimy sobie trochę pisania. Jeżeli jednak notacje utrudniają nam np. odczytanie celu, który mamy udowodnić, możemy je wyłączyć odznaczając w CoqIDE View > Display Notations.

Wynik `[] : list ?254` (lub podobny) wyświetlony przez Coq dla `[]` mówi nam, że `[]` jest listą pewnego ustalonego typu, ale Coq jeszcze nie wie, jakiego (bo ma za mało informacji, bo wywnioskować argument domyślny konstruktora *nil*).

Notation "`[x]`" := (*cons* *x nil*).

Notation "`[x ; y ; .. ; z]`" :=
(*cons* *x (cons y .. (cons z nil) ..)*)).

Check [5].

(* ==> [5] : list nat *)

Check [0; 1; 2; 3].

(* ==> [0; 1; 2; 3] : list nat *)

Zauważ, że system notacji Coq jest bardzo silny — ostatnia notacja (ta zawierająca `..`) jest rekurencyjna. W innych językach tego typu notacje są zazwyczaj wbudowane w język i ograniczają się do podstawowych typów, takich jak listy właśnie.

Fixpoint *app* {*A* : Type} (*l1 l2* : list *A*) : list *A* :=

match *l1* with

| [] => *l2*

| *h* :: *t* => *h* :: *app t l2*

end.

Notation "`l1 ++ l2`" := (*app l1 l2*).

Funkcje na listach możemy definiować analogicznie do funkcji na liczbach naturalnych. Zaczniemy od słowa kluczowego **Fixpoint**, gdyż będziemy potrzebować rekurencji. Pierwszym argumentem naszej funkcji będzie typ *A* — musimy go wymienić, bo inaczej nie będziemy mogli mieć argumentów typu *list A* (pamiętaj, że samo *list* jest rodziną typów, a nie typem). Zapis {*A* : Type} oznacza, że Coq ma traktować *A* jako argument domyślny — jest to szybszy sposób, niż użycie komendy *Arguments*.

Nasz funkcja ma za zadanie dokleić na końcu (ang. *append*) pierwszej listy drugą listę. Definicja jest dość intuicyjna: doklejenie jakiejś listy na koniec listy pustej daje pierwszą listę, a doklejenie listy na koniec listy mającej głowę i ogon jest doklejeniem jej na koniec ogona.

Eval compute in [1; 2; 3] ++ [4; 5; 6].

(* ==> [1; 2; 3; 4; 5; 6] : list nat *)

Wynik działania naszej funkcji wygląda poprawnie, ale niech cię nie zwiodą ładne oczka — jedynym sposobem ustalenia poprawności naszego kodu jest udowodnienie, że posiada on pożądane przez nas właściwości.

Lemma *app_nil_l* :

∀ (*A* : Type) (*l* : list *A*), [] ++ *l* = *l*.

Proof.

intros. *cbn*. reflexivity.

Qed.

Lemma *app_nil_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), l ++ [] = l$.

Proof.

induction l as [| h t].

cbn. reflexivity.

cbn. rewrite *IHt*. reflexivity.

Qed.

Sposoby dowodzenia są analogiczne jak w przypadku liczb naturalnych. Pierwsze twierdzenie zachodzi na mocy samej definicji funkcji *app* i dowód sprowadza się do wykonania programu za pomocą taktyki *cbn*. Drugie jest analogiczne do twierdzenia *plus_n_0*, z tą różnicą, że w drugim celu zamiast *f_equal* posłużyliśmy się taktyką *rewrite*.

Zauważ też, że zmianie uległa postać wzorca przekazanego taktyce *induction* — teraz ma on postać [| h t], gdyż *list* ma 2 konstruktory, z których pierwszy, *nil*, nie bierze argumentów (argumenty domyślne nie są wymieniane we wzorcach), zaś drugi, *cons*, ma dwa argumenty — głowę, tutaj nazwaną *h* (jako skrót od ang. head) oraz ogon, tutaj nazwany *t* (jako skrót od ang. tail).

Ćwiczenie (właściwości funkcji *app*) Udowodnij poniższe właściwości funkcji *app*. Wskazówka: może ci się przydać taktyka *specialize*.

Lemma *app_assoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2\ l3 : \text{list } A),$
 $l1 ++ (l2 ++ l3) = (l1 ++ l2) ++ l3$.

Lemma *app_not_comm* :

$\neg \forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), l1 ++ l2 = l2 ++ l1$.

Ćwiczenie (*length*) Zdefiniuj funkcję *length*, która oblicza długość listy, a następnie udowodnij poprawność swojej implementacji.

Lemma *length_nil* :

$\forall A : \text{Type}, \text{length } (@\text{nil } A) = 0$.

Lemma *length_cons* :

$\forall (A : \text{Type}) (h : A) (t : \text{list } A), \text{length } (h :: t) \neq 0$.

Lemma *length_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{length } (l1 ++ l2) = \text{length } l1 + \text{length } l2$.

End *MyList*.

18.1.5 Przydatne komendy

Czas, aby opisać kilka przydatnych komend.

Check *unit*.

```
(* ==> unit : Set *)
```

Print *unit*.

```
(* ==> Inductive unit : Set := tt : unit *)
```

Przypomnijmy, że komenda **Check** wyświetla typ danego jej termu, a **Print** wypisuje jego definicję.

Search *nat*.

Search wyświetla wszystkie obiekty, które zawierają podaną nazwę. W naszym przypadku pokazały się wszystkie funkcje, w których sygnaturze występuje typ *nat*.

SearchPattern (*_ + _ = _*).

SearchPattern jako argument bierze wzorec i wyświetla wszystkie obiekty, które zawierają podterm pasujący do danego wzorca. W naszym przypadku pokazały się twierdzenia, w których występuje podterm mający po lewej dodawanie, a po prawej cokolwiek.

Dokładny opis wszystkich komend znajdziesz .

18.1.6 Ważne typy induktywne

Module *ImportantTypes*.

Typ pusty

```
Inductive Empty_set : Set := .
```

Empty_set jest, jak sama nazwa wskazuje, typem pustym. Żaden term nie jest tego typu. Innymi słowy: jeżeli jakiś term jest typu *Empty_set*, to mamy sprzeczność.

Definition *create* {*A* : Type} (*x* : *Empty_set*) : *A* :=
match *x* with end.

Jeżeli mamy term typu *Empty_set*, to możemy w sposób niemal magiczny wyczarować term dowolnego typu *A*, używając dopasowania do wzorca z pustym wzorcem.

Ćwiczenie (*create_unique*) Udowodnij, że powyższa funkcja jest unikalna.

Lemma *create_unique* :

$$\forall (A : \text{Type}) (f : \text{Empty_set} \rightarrow A), \\ (\forall x : \text{Empty_set}, \text{create } x = f \ x).$$

Ćwiczenie (*no_fun_from_nonempty_to_empty*) Pokaż, że nie istnieją funkcje z typu niepustego w pusty.

Lemma *no_fun_from_nonempty_to_empty* :
 $\forall (A : \text{Type}) (a : A) (f : A \rightarrow \text{Empty_set}), \text{False}.$

Singleton

Inductive *unit* : Set :=
| *tt* : *unit*.

unit jest typem, który ma tylko jeden term, zwany *tt* (nazwa ta jest wzięta z sufitu).

Definition *delete* {A : Type} (a : A) : *unit* := *tt*.

Funkcja *delete* jest w pewien sposób “dualna” do napotkanej przez nas wcześniej funkcji *create*. Mając term typu *Empty_set* mogliśmy stworzyć term dowolnego innego typu, zaś mając term dowolnego typu *A*, możemy “zapomnieć o nim” albo “skasować go”, wysyłając go funkcją *delete* w jedyny term typu *unit*, czyli *tt*.

Uwaga: określenie “skasować” nie ma nic wspólnego z fizycznym niszczeniem albo dealokacją pamięci. Jest to tylko metafora.

Ćwiczenie (*delete_unique*) Pokaż, że funkcja *delete* jest unikalna.

Lemma *delete_unique* :
 $\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{unit}),$
 $(\forall x : A, \text{delete } x = f \ x).$

Produkt

Inductive *prod* (A B : Type) : Type :=
| *pair* : A \rightarrow B \rightarrow *prod* A B.

Arguments *pair* {A B} _ ..

Produkt typów *A* i *B* to typ, którego termami są pary. Pierwszy element pary to term typu *A*, a drugi to term typu *B*. Tym, co charakteryzuje produkt, są projekcje:

- *fst* : $\forall A B : \text{Type}, \text{prod } A B \rightarrow A$ wyciąga z pary jej pierwszy element
- *snd* : $\forall A B : \text{Type}, \text{prod } A B \rightarrow B$ wyciąga z pary jej drugi element

Ćwiczenie (projekcje) Zdefiniuj projekcje i udowodnij poprawność swoich definicji.

Lemma *proj_spec* :
 $\forall (A B : \text{Type}) (p : \text{prod } A B),$
 $p = \text{pair } (\text{fst } p) (\text{snd } p).$

Suma

Inductive *sum* (*A B* : **Type**) : **Type** :=

| *inl* : *A* → *sum A B*

| *inr* : *B* → *sum A B*.

Arguments *inl* {*A B*} ..

Arguments *inr* {*A B*} ..

Suma *A* i *B* to typ, którego termy są albo termami typu *A*, zawiniętymi w konstruktor *inl*, albo termami typu *B*, zawiniętymi w konstruktor *inr*. Suma, w przeciwieństwie do produktu, zdecydowanie nie ma projekcji.

Ćwiczenie (sumy bez projekcji) Pokaż, że suma nie ma projekcji.

Lemma *sum_no fst* :

∀ (*proj* : ∀ *A B* : **Type**, *sum A B* → *A*), *False*.

Lemma *sum_no_snd* :

∀ (*proj* : ∀ *A B* : **Type**, *sum A B* → *B*), *False*.

End ImportantTypes.

18.1.7 Kiedy typ induktywny jest pusty?

Typy puste to typy, które nie mają żadnych elementów. Z jednym z nich już się spotkaliśmy — był to *Empty_set*, który jest pusty, gdyż nie ma żadnych konstruktorów. Czy wszystkie typy puste to typy, które nie mają konstruktorów?

Inductive *Empty* : **Type** :=

| *c* : *Empty_set* → *Empty*.

Lemma *Empty_is_empty* :

∀ *empty* : *Empty*, *False*.

Proof.

intro. destruct *empty*. destruct *e*.

Qed.

Okazuje się, że nie. Pustość i niepustość jest kwestią czegoś więcej, niż tylko ilości konstruktorów. Powyższy przykład pokazuje dobitnie, że ważne są też typy argumentów konstruktorów. Jeżeli typ któregoś z argumentów konstruktora jest pusty, to nie można użyć go do zrobienia żadnego termu. Jeżeli każdy konstruktor typu *T* ma argument, którego typ jest pusty, to sam typ *T* również jest pusty.

Wobec powyższych rozważań możemy sformułować następujące kryterium: typ *T* jest niepusty, jeżeli ma co najmniej jeden konstruktor, który nie bierze argumentów, których typy są puste. Jakkolwiek jest to bardzo dobre kryterium, to jednak nie rozwiewa ono niestety wszystkich możliwych wątpliwości.

Inductive *InfiniteList* (*A* : **Type**) : **Type** :=

| *InfiniteCons* : $A \rightarrow \text{InfiniteList } A \rightarrow \text{InfiniteList } A$.

Czy typ *InfiniteList A* jest niepusty? Skorzystajmy z naszego kryterium: ma on jeden konstruktor biorący dwa argumenty, jeden typu A oraz drugi typu *InfiniteList A*. W zależności od tego, czym jest A , może on być pusty lub nie — przyjmijmy, że A jest niepusty. W przypadku drugiego argumentu napotykamy jednak na problem: to, czy *InfiniteList A* jest niepusty zależy od tego, czy typ argumentu jego konstruktora, również *InfiniteList A*, jest niepusty. Sytuacja jest więc beznadziejna — mamy błędne koło.

Powyższy przykład pokazuje, że nasze kryterium może nie poradzić sobie z rekurencją. Jak zatem rozstrzygnąć, czy typ ten jest niepusty? Musimy odwołać się bezpośrednio do definicji i zastanowić się, czy możliwe jest skonstruowanie jakichś jego termów. W tym celu przypomnijmy, czym są typy induktywne:

- Typ induktywny to rodzaj planu, który pokazuje, w jaki sposób można konstruować jego termy, które są drzewami.
- Konstruktory to węzły drzewa. Ich nazwy oraz ilość i typy argumentów nadają drzewu kształt i znaczenie.
- Konstruktory nierekurencyjne to liście drzewa.
- Konstruktory rekurencyjne to węzły wewnętrzne drzewa.

Kluczowym faktem jest rozmiar termów: o ile rozgałęzienia mogą być potencjalnie nieskończone, o tyle wszystkie gałęzie muszą mieć skończoną długość. Pociąga to za sobą bardzo istotny fakt: typy mające jedynie konstruktory rekurencyjne są puste, gdyż bez użycia konstruktorów nierekurencyjnych możemy konstruować jedynie drzewa nieskończone (i to tylko przy nierealnym założeniu, że możliwe jest zakończenie konstrukcji liczącej sobie nieskończoność kroków).

Lemma InfiniteList_is_empty :

$\forall A : \text{Type}, \text{InfiniteList } A \rightarrow \text{False}.$

Proof.

`intros A l. induction l as [h t]. exact IHt.`

Qed.

Pokazanie, że *InfiniteList A* jest pusty, jest bardzo proste — wystarczy posłużyć się indukcją. Indukcja po $l : \text{InfiniteList } A$ daje nam hipotezę indukcyjną *IHt* : *False*, której możemy użyć, aby natychmiast zakończyć dowód.

Zaraz, co właściwie się stało? Dlaczego dostaliśmy zupełnie za darmo hipotezę *IHt*, która jest szukanym przez nas dowodem? W ten właśnie sposób przeprowadza się dowody indukcyjne: zakładamy, że hipoteza P zachodzi dla termu $t : \text{InfiniteList } A$, a następnie musimy pokazać, że P zachodzi także dla termu *InfiniteCons h t*. Zazwyczaj P jest predykatem i wykonanie kroku indukcyjnego jest nietrywialne, w naszym przypadku jest jednak inaczej — postać P jest taka sama dla t oraz dla *InfiniteCons h t* i jest nią *False*.

Czy ten konfundujący fakt nie oznacza jednak, że *list A*, czyli typ zwykłych list, również jest pusty? Spróbujmy pokazać, że tak jest.

Lemma *list_empty* :

$\forall (A : \text{Type}), \text{list } A \rightarrow \text{False}.$

Proof.

intros A l. induction l as [| h t].

2: { exact IHt. }

Abort.

Pokazanie, że typ *list A* jest pusty, jest rzecz jasna niemożliwe, gdyż typ ten zdecydowanie pusty nie jest — w jego definicji stoi jak byk napisane, że dla dowolnego typu *A* istnieje lista termów typu *A*. Jest nią oczywiście *@nil A*.

Przyjrzyjmy się naszej próbie dowodu. Próbujemy posłużyć się indukcją w ten sam sposób co poprzednio. Taktika *induction* generuje nam dwa podcele, gdyż *list* ma dwa konstruktory — pierwszy podcel dla *nil*, a drugi dla *cons*. Komenda *n: { ... }* pozwala nam przełączyć się do *n*-tego celu (w naszym przypadku celu nr 2, czyli gdy *l* jest postaci *cons h t*). Uwaga: przestarzałym sposobem na przełączanie celów jest komenda *Focus* - jeżeli zobaczysz gdzieś jej użycie, to znaczy, że po prostu zapomniałem tego poprawić.

Sprawa wygląda identycznie jak poprzednio — za darmo dostajemy hipotezę *IHt : False*, której używamy do natychmiastowego rozwiązania naszego celu. Tym, co stanowi przeszkodę nie do pokonania, jest cel nr 1, czyli gdy *l* zrobiono za pomocą konstruktora *nil*. Ten konstruktor nie jest rekurencyjny, więc nie dostajemy żadnej hipotezy indukcyjnej. Lista *l* zostaje w każdym miejscu, w którym występuje, zastąpiona przez *||*, a ponieważ nie występuje nigdzie — znika. Musimy teraz udowodnić fałsz wiedząc jedynie, że *A* jest typem, co jest niemożliwe.

18.2 Induktywne zdania i predykaty

Wiemy, że słowo kluczowe *Inductive* pozwala nam definiować nowe typy (a nawet rodziny typów, jak w przypadku *option*). Wiemy też, że zdania są typami. Wobec tego nie powinno nas dziwić, że induktywnie możemy definiować także zdania, spójniki logiczne, predykaty oraz relacje.

18.2.1 Induktywne zdania

Inductive *false_prop* : Prop := .

Inductive *true_prop* : Prop :=

| *obvious_proof* : *true_prop*

| *tricky_proof* : *true_prop*

| *weird_proof* : *true_prop*

| *magical_proof* : *true_prop*.

Induktywne definicje zdań nie są zbyt ciekawe, gdyż pozwalają definiować jedynie zdania fałszywe (zero konstruktorów) lub prawdziwe (jeden lub więcej konstruktorów). Pierwsze

z naszych zdań jest fałszywe (a więc równoważne z *False*), drugie zaś jest prawdziwe (czyli równoważne z *True*) i to na cztery sposoby!

Ćwiczenie (induktywne zdania) *Lemma false_prop_iff_False : false_prop \leftrightarrow False.*

Lemma true_prop_iff_True : true_prop \leftrightarrow True.

18.2.2 Induktywne predykaty

Przypomnijmy, że predykaty to funkcje, których przeciwdziedzina jest sort *Prop*, czyli funkcje zwracające zdania logiczne. Predykat $P : A \rightarrow \text{Prop}$ można rozumieć jako właściwość, którą mogą posiadać termy typu A , zaś dla konkretnego $x : A$ zapis $P\ x$ interpretować można “term x posiada właściwość P ”.

O ile istnieją tylko dwa rodzaje induktywnych zdań (prawdziwe i fałszywe), o tyle induktywnie zdefiniowane predykaty są dużo bardziej ciekawe i użyteczne, gdyż dla jednych termów mogą być prawdziwe, a dla innych nie.

```
Inductive even : nat  $\rightarrow$  Prop :=
| even0 : even 0
| evenSS :  $\forall n : \text{nat}, \text{even } n \rightarrow \text{even } (S\ (S\ n))$ .
```

Predykat *even* ma oznaczać właściwość “bycia liczbą parzystą”. Jego definicję można zinterpretować tak:

- “0 jest liczbą parzystą”
- “jeżeli n jest liczbą parzystą, to $n + 2$ również jest liczbą parzystą”

Jak widać, induktywna definicja parzystości różni się od powszechnie używanej definicji, która głosi, że “liczba jest parzysta, gdy dzieli się bez reszty przez 2”. Różnica jest natury filozoficznej: definicja induktywna mówi, jak konstruować liczby parzyste, podczas gdy druga, “klasyczna” definicja mówi, jak sprawdzić, czy liczba jest parzysta.

Przez wzgląd na swą konstruktywność, w Coqu induktywne definicje predykatów czy relacji są często dużo bardziej użyteczne od tych nieinduktywnych, choć nie wszystko można zdefiniować induktywnie.

Lemma zero_is_even : even 0.

Proof.

apply even0.

Qed.

Jak możemy udowodnić, że 0 jest liczbą parzystą? Posłuży nam do tego konstruktor *even0*, który wprost głosi, że *even 0*. Nie daj się zwieść: *even0*, pisane bez spacji, jest nazwą konstruktora, podczas gdy *even 0*, ze spacją, jest zdaniem (czyli termem typu *Prop*), które można interpretować jako “0 jest liczbą parzystą”.

Lemma two_is_even : even 2.

Proof.

`apply evenSS. apply even0.`

Qed.

Jak możemy udowodnić, że 2 jest parzyste? Konstruktor *even0* nam nie pomoże, gdyż jego postać (*even 0*) nie pasuje do postaci naszego twierdzenia (*even 2*). Pozostaje nam jednak konstruktor *evenSS*.

Jeżeli przypomnimy sobie, że 2 to tak naprawdę $S (S 0)$, natychmiast dostrzeżemy, że jego konkluzja pasuje do postaci naszego twierdzenia. Możemy go więc zaaplikować (pamiętaj, że konstruktory są jak zwykłe funkcje, tylko że niczego nie obliczają — nadają one typom ich kształty). Teraz wystarczy pokazać, że *even 0* zachodzi, co już potrafimy.

Lemma *four_is_even* : *even 4*.

Proof.

`constructor. constructor. constructor.`

Qed.

Jak pokazać, że 4 jest parzyste? Tą samą metodą, którą pokazaliśmy, że 2 jest parzyste. 4 to $S (S (S (S 0)))$, więc możemy użyć konstruktora *evenSS*. Zamiast jednak pisać `apply evenSS`, możemy użyć taktyki `constructor`. Taktyka ta działa na celach, w których chcemy skonstruować wartość jakiegoś typu induktywnego (a więc także gdy dowodzimy twierdzeń o induktywnych predykatkach). Szuka ona konstruktora, który może zaaplikować na celu, i jeżeli znajdzie, to aplikuje go, a gdy nie — zawodzi.

W naszym przypadku pierwsze dwa użycia `constructor` aplikują konstruktor *evenSS*, a trzecie — konstruktor *even0*.

Lemma *the_answer_is_even* : *even 42*.

Proof.

`repeat constructor.`

Qed.

A co, gdy chcemy pokazać, że 42 jest parzyste? Czy musimy 22 razy napisać `constructor`? Na szczęście nie — wystarczy posłużyć się kombinatorem `repeat` (jeżeli nie pamiętasz, jak działa, zajrzyj do rozdziału 1).

Lemma *one_not_even_failed* : $\neg \text{even } 1$.

Proof.

`unfold not. intro. destruct H.`

Abort.

Lemma *one_not_even* : $\neg \text{even } 1$.

Proof.

`unfold not. intro. inversion H.`

Qed.

A jak pokazać, że 1 nie jest parzyste? Mając w kontekście dowód na to, że 1 jest parzyste ($H : \text{even } 1$), możemy zastanowić się, w jaki sposób dowód ten został zrobiony. Nie mógł zostać zrobiony konstruktorem *even0*, gdyż ten dowodzi, że 0 jest parzyste, a przecież

przekonaliśmy się już, że 0 to nie 1. Nie mógł też zostać zrobiony konstruktorem *evenSS*, gdyż ten ma w konkluzji *even (S (S n))*, podczas gdy 1 jest postaci *S 0* — nie pasuje on do konkluzji *evenSS*, gdyż “ma za mało *S*ów”.

Nasze rozumowanie prowadzi do wniosku, że za pomocą *even0* i *evenSS*, które są jedy-
nymi konstruktorami *even*, nie można skonstruować *even 1*, więc 1 nie może być parzyste.
Na podstawie wcześniejszych doświadczeń mogłoby się nam wydawać, że **destruct** załatwi
sprawę, jednak tak nie jest — taktyka ta jest w tym przypadku upośledzona i nie potrafi
nam pomóc. Zamiast tego możemy się posłużyć taktyką *inversion*. Działa ona dokładnie
w sposób opisany w poprzednim akapicie.

Lemma three_not_even : \neg even 3.

Proof.

intro. inversion H. inversion H1.

Qed.

Jak pokazać, że 3 nie jest parzyste? Pomoże nam w tym, jak poprzednio, inwersja. Tym
razem jednak nie załatwia ona sprawy od razu. Jeżeli zastanowimy się, jak można pokazać
even 3, to dojdziemy do wniosku, że można to zrobić konstruktorem *evenSS*, gdyż 3 to tak
naprawdę *S (S 1)*. To właśnie robi pierwsza inwersja: mówi nam, że *H : even 3* można
uzyskać z zaaplikowania *evenSS* do 1, jeżeli tylko mamy dowód *H1 : even 1* na to, że 1 jest
parzyste. Jak pokazać, że 1 nie jest parzyste, już wiemy.

Ćwiczenie (odd) Zdefiniuj induktywny predykat *odd*, który ma oznaczać “bycie liczbą
nieparzystą” i udowodnij, że zachowuje się on jak należy.

Lemma one_odd : odd 1.

Lemma seven_odd : odd 7.

Lemma zero_not_odd : \neg odd 0.

Lemma two_not_odd : \neg odd 2.

18.2.3 Indukcja po dowodzie

Require Import Arith.

Biblioteka *Arith* zawiera różne definicje i twierdzenia dotyczące arytmetyki. Będzie nam
ona potrzebna w tym podrozdziale.

Jak udowodnić, że suma liczb parzystych jest parzysta? Być może właśnie pomyślałeś o
indukcji. Spróbujmy zatem:

Lemma even_sum_failed1 :

$\forall n m : \text{nat}, \text{even } n \rightarrow \text{even } m \rightarrow \text{even } (n + m).$

Proof.

induction n as [| n']; cbn; intros.

trivial.

```

induction m as [| m']; rewrite Nat.add_comm; cbn; intros.
  assumption.
  constructor. rewrite Nat.add_comm. apply IHn'.

```

Abort.

Próbując jednak indukcji po n , a potem po m , docieramy do martwego punktu. Musimy udowodnić $even\ n'$, podczas gdy zachodzi $even\ (S\ n')$ (czyli $even\ n'$ jest fałszywe). Wynika to z faktu, że przy indukcji n zwiększa się o 1 ($P\ n \rightarrow P\ (S\ n)$), podczas gdy w definicji $even$ mamy konstruktor głośzący, że ($even\ n \rightarrow even\ (S\ (S\ n))$).

Być może w drugiej kolejności pomyślałeś o taktyce **destruct**: jeżeli sprawdzimy, w jaki sposób udowodniono $even\ n$, to przy okazji dowiemy się też, że n może być jedynie postaci 0 lub $S\ (S\ n')$. Dzięki temu powinniśmy uniknąć problemu z poprzedniej próby.

Lemma *even_sum_failed2* :

$\forall n\ m : nat, even\ n \rightarrow even\ m \rightarrow even\ (n + m).$

Proof.

```

intros n m Hn Hm. destruct Hn, Hm; cbn.
  constructor.
  constructor. assumption.
  rewrite Nat.add_comm. cbn. constructor. assumption.
  rewrite Nat.add_comm. cbn. do 2 constructor.

```

Abort.

Niestety, taktyka **destruct** okazała się za słaba. Predykat *even* jest induktywny, a zatem bez indukcji się nie obędzie. Rozwiązaniem naszych problemów nie będzie jednak indukcja po n lub m , lecz po dowodzie na to, że n jest parzyste.

Lemma *even_sum* :

$\forall n\ m : nat, even\ n \rightarrow even\ m \rightarrow even\ (n + m).$

Proof.

```

intros n m Hn Hm. induction Hn as [| n' Hn'].
  cbn. assumption.
  cbn. constructor. assumption.

```

Qed.

Indukcja po dowodzie działa dokładnie tak samo, jak indukcja, z którą zetknęliśmy się dotychczas. Różni się od niej jedynie tym, że aż do teraz robiliśmy indukcję jedynie po termach, których typy były sortu **Set** lub **Type**. Indukcja po dowodzie to indukcja po termie, którego typ jest sortu **Prop**.

W naszym przypadku użycie *induction Hn* ma następujący skutek:

- W pierwszym przypadku *Hn* to po prostu konstruktor *even0*, a zatem n jest zerem.
- W drugim przypadku *Hn* to *evenSS n' Hn'*, gdzie n jest postaci $S\ (S\ n')$, zaś *Hn'* jest dowodem na to, że n' jest parzyste.

Taktyki `replace` i `assert`.

Przy następnych ćwiczeniach mogą przydać ci się taktyki `replace` oraz `assert`.

Lemma *stupid_example_replace* :

$\forall n : \text{nat}, n + 0 = n.$

Proof.

intro. `replace` ($n + 0$) with ($0 + n$).

trivial.

apply *Nat.add_comm*.

Qed.

Taktyka `replace t with t'` pozwala nam zastąpić w celu każde wystąpienie termu t termem t' . Jeżeli t nie ma w celu, to taktyka zawodzi, a w przeciwnym wypadku dodaje nam jeden podcel, w którym musimy udowodnić, że $t = t'$. Można też zastosować ją w hipotezie, pisząc `replace t with t' in H` .

Lemma *stupid_example_assert* :

$\forall n : \text{nat}, n + 0 + 0 = n.$

Proof.

intro. `assert` ($H : n + 0 = n$).

apply *Nat.add_0_r*.

do 2 rewrite H . trivial.

Qed.

Taktyka `assert ($x : A$)` dodaje do kontekstu term x typu A oraz generuje jeden dodatkowy podcel, w którym musimy skonstruować x . Zawodzi ona, jeżeli nazwa x jest już zajęta.

Ćwiczenie (właściwości *even*) Udowodnij poniższe twierdzenia. Zanim zaczniesz, zastanów się, po czym należy przeprowadzić indukcję: po wartości, czy po dowodzie?

Lemma *double_is_even* :

$\forall n : \text{nat}, \text{even } (2 \times n).$

Lemma *even_is_double* :

$\forall n : \text{nat}, \text{even } n \rightarrow \exists k : \text{nat}, n = 2 \times k.$

18.2.4 Definicje stałych i spójników logicznych

W rozdziale pierwszym dowiedzieliśmy się, że produkt zależny (typ, którego termami są funkcje zależne), a więc i implikacja, jest typem podstawowym/wbudowanym oraz że negacja jest zdefiniowana jako implikowanie fałszu. Teraz, gdy wiemy już co nieco o typach induktywnych, nadszedł czas by zapoznać się z definicjami spójników logicznych (i nie tylko).

Module *MyConnectives*.

Prawda i fałsz

`Inductive False : Prop := .`

Fałsz nie ma żadnych konstruktorów, a zatem nie może zostać w żaden sposób skonstruowany, czyli udowodniony. Jego definicja jest bliźniaczo podobna do czegoś, co już kiedyś widzieliśmy — tym czymś był *Empty_set*, czyli typ pusty. Nie jest to wcale przypadek. Natknęliśmy się (znowu) na przykład korespondencji Curry’ego-Howarda.

Przypomnijmy, że głosi ona (w sporym uproszczeniu), iż sorty **Prop** i **Set/Type** są do siebie bardzo podobne. Jednym z tych podobieństw było to, że dowody implikacji są funkcjami. Kolejnym jest fakt, że *False* jest odpowiednikiem *Empty_set*, od którego różni się tym, że żyje w **Prop**, a nie w **Set**.

Ta definicja rzuca też trochę światła na sposób wnioskowania “ex falso quodlibet” (z fałszu wynika wszystko), który poznaliśmy w rozdziale pierwszym.

Użycie taktyki **destruct** lub **inversion** na termie dowolnego typu induktywnego to sprawdzenie, którym konstruktorem term ten został zrobiony — generują one dokładnie tyle podcelów, ile jest możliwych konstruktorów. Użycie ich na termie typu *False* generuje zero podcelów, co ma efekt natychmiastowego zakończenia dowodu. Dzięki temu mając dowód *False* możemy udowodnić cokolwiek.

`Inductive True : Prop :=
| I : True.`

True jest odpowiednikiem *unit*, od którego różni się tym, że żyje w **Prop**, a nie w **Set**. Ma dokładnie jeden dowód, który w Coqu nazwano, z zupełnie nieznanym powodów (zapewne dla hecy), *I*.

Koniunkcja i dysjunkcja

`Inductive and (P Q : Prop) : Prop :=
| conj : P → Q → and P Q.`

Dowód koniunkcji zdań *P* i *Q* to para dowodów: pierwszy element pary jest dowodem *P*, zaś drugi dowodem *Q*. Koniunkcja jest odpowiednikiem produktu, od którego różni się tym, że żyje w **Prop**, a nie w **Type**.

`Inductive or (P Q : Prop) : Prop :=
| or_introl : P → or P Q
| or_intror : Q → or P Q.`

Dowód dysjunkcji zdań *P* i *Q* to dowód *P* albo dowód *Q* wraz ze wskazaniem, którego zdania jest to dowód. Dysjunkcja jest odpowiednikiem sumy, od której różni się tym, że żyje w **Prop**, a nie w **Type**.

`End MyConnectives.`

18.2.5 Równość

Module *MyEq*.

Czym jest równość? To pytanie stawiało sobie wielu filozofów, szczególnie politycznych, zaś wyjątkowo rzadko nad tą sprawą zastanawiali się sami bojownicy o równość, tak jakby wszystko dokładnie wiedzieli. Odpowiedź na nie jest jednym z największych osiągnięć matematyki w dziejach: równość to jeden z typów induktywnych, które możemy zdefiniować w Coqu.

```
Inductive eq {A : Type} (x : A) : A → Prop :=  
| eq_refl : eq x x.
```

Spróbujmy przeczytać tę definicję: dla danego typu A oraz termu x tego typu, $eq\ x$ jest predykatem, który ma jeden konstruktor głoszący, że $eq\ x\ x$ zachodzi. Choć definicja taka brzmi obco i dziwacznie, ma ona swoje uzasadnienie (które niestety poznamy dopiero w przyszłości).

Lemma *eq_refl_trivial* : $eq\ 42\ 42$.

Proof.

 apply *eq_refl*.

Qed.

Poznane przez nas dotychczas taktyki potrafiące udowadniać proste równości, jak **trivial** czy **reflexivity** działają w ten sposób, że po prostu aplikują na celu *eq_refl*. Nazwa *eq_refl* to skrót od ang. “reflexivity of equality”, czyli “zwrotność równości” — jest to najważniejsza cecha równości, która oznacza, że każdy term jest równy samemu sobie.

Lemma *eq_refl_nontrivial* : $eq\ (1 + 41)\ 42$.

Proof.

 constructor.

Qed.

Mogłoby wydawać się, że zwrotność nie wystarcza do udowadniania “nietrywialnych” równości pokroju $1 + 41 = 42$, jednak tak nie jest. Dlaczego *eq_refl* odnosi na tym celu sukces skoro $1 + 41$ oraz 42 zdecydowanie różnią się postacią? Odpowiedź jest prosta: typ *eq* w rzeczywistości owija jedynie równość pierwotną, wbudowaną w samo jądro Coqa, którą jest konwertowalność.

Lemma *eq_refl_alpha* :

$\forall A : \text{Type}, eq\ (\text{fun } x : A \Rightarrow x)\ (\text{fun } y : A \Rightarrow y)$.

Proof.

 intro. change (fun x : A \Rightarrow x) with (fun y : A \Rightarrow y).

 apply *eq_refl*.

Qed.

Lemma *eq_refl_beta* :

$\forall m : \text{nat}, eq\ ((\text{fun } n : \text{nat} \Rightarrow n + n)\ m)\ (m + m)$.

Proof.

```

    intro. cbn. apply eq_refl.
Qed.

Definition ultimate_answer : nat := 42.

Lemma eq_refl_delta : eq ultimate_answer 42.
Proof.
  unfold ultimate_answer. apply eq_refl.
Qed.

Lemma eq_refl_iota :
  eq 42 (match 0 with | 0 => 42 | _ => 13 end).
Proof.
  cbn. apply eq_refl.
Qed.

Lemma eq_refl_zeta :
  let n := 42 in eq n 42.
Proof.
  reflexivity.
Qed.

```

Przypomnijmy, co już wiemy o redukcjach:

- konwersja alfa pozwala nam zmienić nazwę zmiennej związanej w funkcji anonimowej nową, jeżeli ta nie jest jeszcze używana. W naszym przykładzie zamieniamy x w `fun x : A => x` na y , otrzymując `fun y : A => y` — konwersja jest legalna. Jednak w funkcji `fun x y : nat => x + x` nie możemy użyć konwersji alfa, żeby zmienić nazwę x na y , bo y jest już używana (tak nazywa się drugi argument).
- Redukcja beta zastępuje argumentem każde wystąpienie zmiennej związanej w funkcji anonimowej. W naszym przypadku redukcja ta zamienia `(fun n : nat => n + n) m` na `m + m` — w miejsce n wstawiamy m .
- Redukcja delta odwija definicje. W naszym przypadku zdefiniowaliśmy, że `ultimate_answer` oznacza 42, więc redukcja delta w miejsce `ultimate_answer` wstawia 42.
- Redukcja jota wykonuje dopasowanie do wzorca. W naszym przypadku 0 jest termem, który postać jest znana (został on skonstruowany konstruktorem 0) i który pasuje do wzorca `| 0 => 42`, a zatem redukcja jota zamienia całe wyrażenie od `match` aż do `end` na 42.
- Redukcja zeta odwija lokalną definicję poczynioną za pomocą `leta`

Termy x i y są konwertowalne, gdy za pomocą serii konwersji alfa oraz redukcji beta, delta, jota i zeta oba redukują się do tego samego termu (który dzięki silnej normalizacji istnieje i jest w postaci kanonicznej).

Uważny czytelnik zada sobie w tym momencie pytanie: skoro równość to konwertowalność, to jakim cudem równe są termy $0 + n$ oraz $n + 0$, gdzie n jest zmienną, które przecież nie są konwertowalne?

Trzeba tutaj dokonać pewnego doprecyzowania. Termy $0 + n$ i $n + 0$ są konwertowalne dla każdego konkretnego n , np. $0 + 42$ i $42 + 0$ są konwertowalne. Konwertowalne nie są natomiast, gdy n jest zmienną - jest tak dlatego, że nie możemy wykonać redukcji *iota*, bo nie wiemy, czy n jest zerem czy następnikiem.

Odpowiedzią na pytanie są reguły eliminacji, głównie dla typów induktywnych. Reguły te mają konkluzje postaci $\forall x : I, P\ x$, więc w szczególności możemy użyć ich dla $P\ x := x = y$ dla jakiegoś $y : A$. Dzięki nim przeprowadzaliśmy już wielokrotnie mniej więcej takie rozumowania: n jest wprowadzicie nie wiadomo czym, ale przez indukcję może to być albo 0 , albo $S\ n'$, gdzie dla n' zachodzi odpowiednia hipoteza indukcyjna.

End *MyEq*.

18.2.6 Indukcja wzajemna

Jest jeszcze jeden rodzaj indukcji, o którym dotychczas nie mówiliśmy: indukcja wzajemna (ang. mutual induction). Bez zbędnego teoretyzowania zbadajmy sprawę na przykładzie klasyków polskiej literatury:

Smok to wysuszony zmok

Zmok to zmoczony smok

Stanisław Lem

Idea stojąca za indukcją wzajemną jest prosta: chcemy przez indukcję zdefiniować jednocześnie dwa obiekty, które mogą się nawzajem do siebie odwoływać.

W owym definiowaniu nie mamy rzecz jasna pełnej swobody — obowiązują te same kryteria co w przypadku zwykłych, “pojedynczych” definicji typów induktywnych. Wobec tego zauważyć należy, że definicja słowa “smok” podana przez Lema jest według Coqowych standardów nieakceptowalna, gdyż jeżeli w definicji *smoka* rozwiniemy definicję *zmoka*, to otrzymamy

Smok ty wysuszony zmoczony smok

Widać gołym okiem, iż próba zredukowania (czyli obliczenia) obiektu *smok* nigdy się nie skończy. Jak już wiemy, niekończące się obliczenia w logice odpowiadają sprzeczności, a zatem ani *smoki*, ani *zmoki* w Coqowym świecie nie istnieją.

Nie znaczy to bynajmniej, że wszystkie definicje przez indukcję wzajemną są w Coqu niepoprawne, choć należy przyznać, że są dość rzadko używane. Czas jednak abyśmy ujrzeli pierwszy prawdziwy przykład indukcji wzajemnej.

Module *MutInd*.

```
Inductive even : nat → Prop :=
| even0 : even 0
| evenS : ∀ n : nat, odd n → even (S n)
```

```
with odd : nat → Prop :=
```

| $oddS : \forall n : nat, even\ n \rightarrow odd\ (S\ n).$

Aby zrozumieć tę definicję, zestawmy ją z naszą definicją parzystości z sekcji *Induktywne predykaty*.

Zdefiniowaliśmy tam predykat bycia liczbą parzystą tak:

- 0 jest parzyste
- jeżeli n jest parzyste, to $n + 2$ też jest parzyste

Tym razem jednak nie definiujemy jedynie predykatu “jest liczbą parzystą”. Definiujemy jednocześnie dwa predykaty: “jest liczbą parzystą” oraz “jest liczbą nieparzystą”, które odwołują się do siebie nawzajem. Definicja brzmi tak:

- 0 jest parzyste
- jeżeli n jest nieparzyste, to $n + 1$ jest parzyste
- jeżeli n jest parzyste, to $n + 1$ jest nieparzyste

Czy definicja taka rzeczywiście ma sens? Sprawdźmy to:

- 0 jest parzyste na mocy definicji
- jeżeli 0 jest parzyste (a jest), to 1 jest nieparzyste
- jeżeli 1 jest nieparzyste (a jest), to 2 jest parzyste
- i tak dalej, ad infinitum

Jak widać, za pomocą naszej wzajemnie induktywnej definicji *even* można wygenerować wszystkie liczby parzyste (i tylko je), tak więc nowe *even* jest równoważne staremu *even* z sekcji *Induktywne predykaty*. Podobnie *odd* może wygenerować wszystkie liczby nieparzyste i tylko je.

Ćwiczenie (upewniające) Upewnij się, że powyższy akapit nie kłamie.

Lemma *even_0* : *even* 0.

Lemma *odd_1* : *odd* 1.

Lemma *even_2* : *even* 2.

Lemma *even_42* : *even* 42.

Lemma *not_odd_0* : $\neg odd\ 0$.

Lemma *not_even_1* : $\neg even\ 1$.

Ćwiczenie (właściwości *even* i *odd*) Udowodnij podstawowe właściwości *even* i *odd*.

Lemma *even_SS* :

$\forall n : \text{nat}, \text{even } n \rightarrow \text{even } (S (S n)).$

Lemma *odd_SS* :

$\forall n : \text{nat}, \text{odd } n \rightarrow \text{odd } (S (S n)).$

Lemma *even_plus* :

$\forall n m : \text{nat}, \text{even } n \rightarrow \text{even } m \rightarrow \text{even } (n + m).$

Jeśli poległeś przy ostatnim zadaniu — nie przejmuj się. Specjalnie dobrałem złośliwy przykład.

W tym momencie należy sobie zadać pytanie: jak dowodzić właściwości typów wzajemnie indukcyjnych? Aby udzielić odpowiedzi, spróbujmy udowodnić *even_plus* za pomocą indukcji po *n*, a potem prześledźmy, co poszło nie tak.

Lemma *even_plus_failed_1* :

$\forall n m : \text{nat}, \text{even } n \rightarrow \text{even } m \rightarrow \text{even } (n + m).$

Proof.

induction *n*; intros.

assumption.

cbn. constructor. inversion *H*; subst.

Abort.

Nasza indukcja po *n* zawiodła, gdyż nasza hipoteza indukcyjna ma w konkluzji *even* (*n* + *m*), podczas gdy nasz cel jest postaci *odd* (*n* + *m*). Zauważmy, że teoretycznie cel powinno dać się udowodnić, jako że mamy hipotezy *even m* oraz *odd n*, a suma liczby parzystej i nieparzystej jest nieparzysta.

Nie zrażajmy się jednak i spróbujmy indukcji po dowodzie *even n*.

Lemma *even_plus_failed_2* :

$\forall n m : \text{nat}, \text{even } n \rightarrow \text{even } m \rightarrow \text{even } (n + m).$

Proof.

induction 1; *cbn*; intro.

assumption.

constructor.

Abort.

Nasza indukcja po dowodzie hipotezy *even n* zawiodła, i to z kretesem, gdyż w kontekście nie mamy nawet żadnej hipotezy indukcyjnej! Co właściwie się stało?

Check *even_ind*.

(* ==> *even_ind* :

forall *P* : nat -> Prop,

P 0 -> (forall *n* : nat, odd *n* -> *P* (S *n*)) ->

forall *n* : nat, even *n* -> *P* *n* *)

Jak widać, w naszej hipotezie “indukcyjnej” wygenerowanej przez Coq’a w ogóle nie ma żadnej indukcji. Jest tam jedynie odwołanie do predykatu *odd*...

Zauważmy jednak, że naszym celem znów było $odd\ (n + m)$, a hipotezy $odd\ n$ oraz $even\ m$ sprawiają, że w teorii powinno dać się ten cel udowodnić, gdyż suma liczby parzystej i nieparzystej jest nieparzysta.

Mogłoby się здаwać, że cierpimy na niedopasowanie (próba 1) lub brak (próba 2) hipotez indukcyjnych. Wydaje się też, że skoro w obydwu próbach zatrzymaliśmy się na celu $odd\ (n + m)$, to pomocne mogłoby okazać się poniższe twierdzenie.

Lemma *odd_even_plus_failed* :

$\forall n\ m : nat, odd\ n \rightarrow even\ m \rightarrow odd\ (n + m).$

Proof.

`induction n; intros.`

`inversion H.`

`cbn. constructor. inversion H; subst.`

Abort.

Niestety — nie dla psa kielbasa, gdyż natykamy się na problemy bliźniaczo podobne do tych, które napotkaliśmy w poprzednim twierdzeniu: nasza hipoteza indukcyjna ma w konkluzji $odd\ (n + m)$, podczas gdy nasz cel jest postaci $even\ (n + m)$.

Próba przepchnięcia lematu za pomocą indukcji po dowodzie hipotezy $odd\ n$ także nie zadziała, z tych samych powodów dla których indukcja po $even\ n$ nie pozwoliła nam udowodnić $even_plus$. Zauważmy jednak, że cel jest udowodnialny, gdyż jako hipotezy mamy $even\ n$ oraz $even\ m$, a suma dwóch liczb parzystych jest parzysta.

Wydaje się, że wpadliśmy w błędne koło i jesteśmy w matni, bez wyjścia, bez nadziei, bez krzty szans na powodzenie: w dowodzie $even_plus$ potrzebujemy lematu odd_even_plus , ale nie możemy go udowodnić, gdyż w dowodzie odd_even_plus wymagane jest użycie lematu $even_plus$. Ehhh, gdybyśmy tak mogli udowodnić oba te twierdzenia na raz...

Eureka!

Zauważ, że w naszych dotychczasowych dowodach przez indukcję posługiwaliśmy się zwykłą, “pojedynczą” indukcją. Była ona wystarczająca, gdyż mieliśmy do czynienia jedynie ze zwykłymi typami induktywnymi. Tym razem jednak jest inaczej: w ostatnich trzech dowodach chcieliśmy użyć “pojedynczej” indukcji do udowodnienia czegoś na temat predykatów wzajemnie induktywnych.

Jest to ogromny zgrzyt. Do dowodzenia właściwości typów wzajemnie induktywnych powinniśmy użyć... o zgrozo, jak mogliśmy to przeoczyć, przecież to takie oczywiste... indukcji wzajemnej!

Najprostszy sposób przeprowadzenia tego dowodu wygląda tak:

Lemma *even_plus* :

$\forall n\ m : nat, even\ n \rightarrow even\ m \rightarrow even\ (n + m)$

with *odd_even_plus* :

$\forall n\ m : nat, odd\ n \rightarrow even\ m \rightarrow odd\ (n + m).$

Proof.

`assumption.`

`assumption.`

Fail Qed.

Restart.

```
destruct n as [| n']; cbn; intros.
  assumption.
  constructor. apply odd_even_plus.
    inversion H. assumption.
  assumption.
destruct n as [| n']; cbn; intros.
  inversion H.
  constructor. apply even_plus.
    inversion H. assumption.
  assumption.
```

Qed.

Co tu się właściwie stało? Pierwsze dwie linijki są takie same jak poprzednio: stwierdzamy, że będziemy dowodzić twierdzenia o podanej nazwie i postaci. Następnie mamy słowo kluczowe `with`, które pełni tu rolę podobną jak w definicjach przez indukcję wzajemną: podając po nim nazwę i postać twierdzenia mówimy Coqowi, że chcemy dowodzić tego twierdzenia (*odd_even_plus*) jednocześnie z poprzednim (*even_plus*).

Dotychczas po rozpoczęciu dowodu ukazywał nam się jeden cel. Tym razem, jako że dowodzimy dwóch twierdzeń jednocześnie, mamy przed sobą dwa cele. W kontekście mamy też od razu dwie hipotezy indukcyjne. Musimy na nie bardzo uważać: dotychczas hipotezy indukcyjne pojawiały się dopiero w kroku indukcyjnym i sposób ich użycia był oczywisty. Tym razem jest inaczej — jako, że mamy je od samego początku, możemy natychmiast użyć ich do “udowodnienia” naszych twierdzeń.

Niestety, takie “udowodnienie” odpowiada wywołaniu rekurencyjnemu na argumencie, który nie jest strukturalnie mniejszy (coś jak $f\ x := f\ x$). Fakt ten obrazuje wiadomość o błędzie, jaką Coq daje nam po tej próbie:

```
(* ==> Error: Cannot guess decreasing argument of fix. *)
```

Zaczynamy dowód od nowa, tym razem już bez oszukiwania. Musimy udowodnić każdy z naszych celów osobno, ale możemy korzystać z obydwu hipotez indukcyjnych. W obydwu celach zaczynamy od analizy przypadków, czyli rozbicia n , i rozwiązania przypadku bazowego. Rozbicie n dało nam n' , które jest strukturalnie mniejsze od n , a zatem możemy bez obaw użyć naszej hipotezy indukcyjnej. Reszta jest trywialna.

Lemma *even_double* :

$\forall n : \text{nat}, \text{even } (2 \times n).$

Proof.

```
induction n as [| n']; cbn in *; constructor.
  rewrite ← plus_n_0 in *. rewrite Nat.add_comm. cbn. constructor.
  assumption.
```

Qed.

End *MutInd*.

18.3 Różne

18.3.1 Rodziny typów induktywnych

Słowo kluczowe `Inductive` pozwala nam definiować nie tylko typy induktywne, ale także rodziny typów induktywnych — i to nawet na dwa sposoby. W tym podrozdziale przyjrzymy się obu z nich oraz różnicom między nimi, a także ich wadom i zaletom. Przyjrzyjmy się raz jeszcze typowi *option*:

Print *option*.

```
(* ==> Inductive option (A : Type) : Type :=  
      | Some : A -> option A  
      | None : option A *)
```

Check *Some*.

```
(* ==> Some : forall A : Type, A -> option A *)
```

Check *@None*.

```
(* ==> @None : forall A : Type, option A *)
```

Definiując rodzinę typów *option*, umieściliśmy argument będący typem w nawiasach okrągłych tuż po nazwie definiowanego typu, a przed `: Type`. Definiując konstruktory, nie napisaliśmy nigdzie $\forall A : \text{Type}, \dots$, a mimo tego komenda `Check` jasno pokazuje, że typy obydwu konstruktorów zaczynają się od takiej właśnie kwantyfikacji.

(Przypomnijmy, że w przypadku *None* argument *A* jest domyślny, więc wyświetlenie pełnego typu tego konstruktora wymagało użycia symbolu `@`, który oznacza “wyświetl wszystkie argumenty domyślne”).

W ogólności, definiowanie rodziny typów *T* jako *T* (*x1* : *A1*) ... (*xN* : *AN*) ma następujący efekt:

- kwantyfikacja $\forall (x1 : A1) \dots (xN : AN)$ jest dodawana na początek każdego konstruktora
- w konkluzji konstruktora *T* musi wystąpić zaaplikowany do tych argumentów, czyli jako *T x1 ... xN* — wstawienie innych argumentów jest błędem

Fail Inductive *option'* (*A* : Type) : Type :=

```
| Some' : A → option' A  
| None' : ∀ B : Type, option' B.
```

Próba zdefiniowania typu *option'* kończy się następującym komunikatem o błędzie:

```
(* Error: Last occurrence of "option'" must have "A" as 1st argument in  
   "forall B : Type, option' B". *)
```

Drugi sposób zdefiniowania rodziny typów *option* przedstawiono poniżej. Tym razem zamiast umieszczać argument *A* : Type po nazwie definiowanego typu, deklarujemy, że typem *option'* jest *Type* → *Type*.

```

Inductive option' : Type → Type :=
| Some' : ∀ A : Type, A → option' A
| None' : ∀ B : Type, option' B.

```

Taki zabieg daje nam większą swobodę: w każdym konstruktorze z osobna musimy explicitie umieścić kwantyfikację po argumentach sortu `Type`, dzięki czemu różne konstruktory mogą w konkluzji mieć `option'` zaaplikowany do różnych argumentów.

Check *Some'*.

```
(* ==> Some' : forall A : Type, A -> option' A *)
```

Check *None'*.

```
(* ==> None' : forall B : Type, option' B *)
```

Zauważmy jednak, że definicje `option` i `option'` są równoważne — typ konstruktora `None'` różni się od typu `None` jedynie nazwą argumentu (`A` dla `None`, `B` dla `None'`).

Jak zatem rozstrzygnąć, który sposób definiowania jest “lepszy”? W naszym przypadku lepszy jest sposób pierwszy, odpowiadający typowi `option`, gdyż jest bardziej zwięzły. Nie jest to jednak jedyne kryterium.

Check *option_ind*.

```
(* ==> option_ind :
  forall (A : Type) (P : option A -> Prop),
  (forall a : A, P (Some a)) -> P None ->
  forall o : option A, P o *)
```

Check *option'_ind*.

```
(* ==> option'_ind :
  forall P : forall T : Type, option' T -> Prop,
  (forall (A : Type) (a : A), P A (Some' A a)) ->
  (forall B : Type, P B (None' B)) ->
  forall (T : Type) (o : option' T), P T o *)
```

Dwa powyższe terminy to reguły indukcyjne, wygenerowane automatycznie przez Coq dla typów `option` oraz `option'`. Reguła dla `option` jest wizualnie krótsza, co, jak dowiemy się w przyszłości, oznacza zapewne, że jest prostsza, zaś prostsza reguła indukcyjna oznacza łatwiejsze dowodzenie przez indukcję. Jest to w zasadzie najmocniejszy argument przemawiający za pierwszym sposobem zdefiniowania `option`.

Powyższe rozważania nie oznaczają jednak, że sposób pierwszy jest zawsze lepszy — sposób drugi jest bardziej ogólny i istnieją rodziny typów, których zdefiniowanie sposobem pierwszym jest niemożliwe. Klasycznym przykładem jest rodzina typów `vec`.

```
Inductive vec (A : Type) : nat → Type :=
```

```

| vnil : vec A 0
| vcons : ∀ n : nat, A → vec A n → vec A (S n).

```

Konstruktor `vnil` reprezentuje listę pustą, której długość wynosi rzecz jasna 0, zaś `vcons` reprezentuje listę składającą się z głowy i ogona o długości `n`, której długość wynosi oczywiście `S n`.

vec reprezentuje listy o długości znanej statycznie (tzn. Coq zna długość takiej listy już w trakcie sprawdzania typów), dzięki czemu możemy obliczać ich długość w czasie stałym (po prostu odczytując ją z typu danej listy).

Zauważ, że w obu konstruktorach argumenty typu *nat* są różne, a zatem zdefiniowanie tego typu jako *vec* (*A* : **Type**) (*n* : *nat*) ... byłoby niemożliwe.

Przykład ten pokazuje nam również, że przy definiowaniu rodzin typów możemy dowolnie mieszać sposoby pierwszy i drugi — w naszym przypadku argument *A* : **Type** jest wspólny dla wszystkich konstruktorów, więc umieszczamy go przed ostatnim :, zaś argument typu *nat* różni się w zależności od konstruktora, a zatem umieszczamy go po ostatnim :.

Ćwiczenie Zdefiniuj następujące typy (zadbaj o to, żeby wygenerowana reguła indukcyjna była jak najkrótsza):

- typ drzew binarnych przechowujących elementy typu *A*
- typ drzew binarnych przechowujących elementy typu *A*, których wysokość jest znana statycznie
- typ heterogenicznych drzew binarnych (mogą one przechowywać elementy różnych typów)
- typ heterogenicznych drzew binarnych, których wysokość jest znana statycznie

18.3.2 Indukcja wzajemna a indeksowane rodziny typów

Module *MutualInduction_vs_InductiveFamilies*.

Indukcja wzajemna nie jest zbyt użyteczna. Pierwszym, praktycznym, powodem jest to, że, jak pewnie zdażyłeś się już na własnej skórze przekonać, jej używanie jest dość upierdliwe. Drugi, teoretyczny, powód jest taki, że definicje przez indukcję wzajemną możemy łatwo zasymulować za pomocą indeksowanych rodzin typów.

```
Inductive even : nat → Prop :=
| even0 : even 0
| evenS : ∀ n : nat, odd n → even (S n)
```

```
with odd : nat → Prop :=
| oddS : ∀ n : nat, even n → odd (S n).
```

Rzućmy jeszcze raz okiem na znaną nam już definicję predykatów *even* i *odd* przez indukcję wzajemną. Nie dzieje się tu nic niezwykłego, a najważniejszym spostrzeżeniem, jakie możemy poczynić, jest to, że *even* i *odd* to dwa byty - nie trzy, nie pięć, ale dwa.

```
Inductive even_odd : bool → nat → Prop :=
| even0' : even_odd true 0
```



```
| evenS' : ∀ n : nat, even_odd false n → even_odd true (S n)
| oddS' : ∀ n : nat, even_odd true n → even_odd false (S n).
```

Definition *even'* := *even_odd true*.

Definition *odd'* := *even_odd false*.

Co z tego wynika? Ano, zamiast definiować przez indukcję wzajemną dwóch predykatów *even* i *odd* możemy za jednym zamachem zdefiniować relację *even_odd*, która jednocześnie odpowiada obu tym predykatom. Kluczem w tej sztuczce jest dodatkowy indeks, którym jest dwuelementowy typ *bool*. Dzięki niemu możemy zakodować definicję *even* za pomocą *even_odd true*, zaś *odd* jako *even_odd false*.

Lemma *even_even'* :

$\forall n : \text{nat}, \text{even } n \rightarrow \text{even}' n$

with *odd_odd'* :

$\forall n : \text{nat}, \text{odd } n \rightarrow \text{odd}' n$.

Lemma *even'_even* :

$\forall n : \text{nat}, \text{even}' n \rightarrow \text{even } n$

with *odd'_odd* :

$\forall n : \text{nat}, \text{odd}' n \rightarrow \text{odd } n$.

Obie definicje są, jak widać (ćwiczenie!), równoważne, choć pod względem estetycznym oczywiście dużo lepiej wypada indukcja wzajemna.

End *MutualIndution-vs-InductiveFamilies*.

Na koniec wypada jeszcze powiedzieć, że indeksowane typy induktywne są potężniejsze od typów wzajemnie induktywnych. Wynika to z tego prostego faktu, że przez wzajemną indukcję możemy zdefiniować na raz jedynie skończenie wiele typów, zaś indeksowane typy induktywne mogą być indeksowane także typami nieskończonymi.

18.3.3 Sumy zależne i podtypy

W Coqu, w przeciwieństwie do wielu języków imperatywnych, nie ma mechanizmu podtypowania, a każde dwa typy są ze sobą rozłączne. Nie jest to problemem, gdyż podtypowanie możemy zasymulować za pomocą sum zależnych, a te zdefiniować możemy induktywnie.

Module *sigma*.

Inductive *sigT* (*A* : *Type*) (*P* : *A* → *Type*) : *Type* :=

| *existT* : ∀ *x* : *A*, *P x* → *sigT A P*.

Typ *sigT* reprezentuje sumę zależną, której elementami są pary zależne. Pierwszym elementem pary jest *x*, który jest typu *A*, zaś drugim elementem pary jest term typu *P x*. Suma zależna jest wobec tego pewnym uogólnieniem produktu.

Niech cię nie zmyli nazewnictwo:

- Suma jest reprezentowana przez typ *sum A B*. Jej elementami są elementy *A* zawinięte w konstruktor *inl* oraz elementy *B* zawinięte w konstruktor *inr*. Reprezentuje ideę “lub/albo”. Typ *B* nie może zależeć od typu *A*.
- Produkt jest reprezentowany przez typ *prod A B*. Jego elementami są pary elementów *A* i *B*. Reprezentuje on ideę “i/oraz”. Typ *B* nie może zależeć od typu *A*.
- Uogólnieniem produktu jest suma zależna. Jest ona reprezentowana przez typ *sigT A P*. Jej elementami są pary zależne elementów *A* i *P x*, gdzie *x : A* jest pierwszym elementem pary. Reprezentuje ona ideę “i/oraz”, gdzie typ *P x* może zależeć od elementu *x* typu *A*.
- Typ funkcji jest reprezentowany przez *A → B*. Jego elementami są termy postaci *fun x : A ⇒* Reprezentują ideę “daj mi coś typu *A*, a ja oddam ci coś typu *B*”. Typ *B* nie może zależeć od typu *A*.
- Uogólnieniem typu funkcji jest produkt zależny $\forall x : A, B x$. Jego elementami są termy postaci *fun x : A ⇒* Reprezentuje on ideę “daj mi *x* typu *A*, a ja oddam ci coś typu *B x*”. Typ *B x* może zależeć od typu elementu *x* typu *A*.

sigT jest najogólniejszą postacią pary zależnej — *A* jest typem, a *P* rodziną typów. Mimo swej ogólności jest używany dość rzadko, gdyż najbardziej przydatną postacią sumy zależnej jest typ *sig*:

```
Inductive sig (A : Type) (P : A → Prop) : Type :=
| exist : ∀ x : A, P x → sig A P.
```

```
Arguments exist {A P} _ _.
```

Typ *sig A P* można interpretować jako typ składający się z tych elementów *A*, które spełniają predykat *P*. Formalnie jest to para zależna, której pierwszym elementem jest term typu *A*, zaś drugim dowód na to, że spełnia on predykat *P*.

```
Definition even_nat : Type := sig nat even.
```

```
Definition even_four : even_nat := exist 4 four_is_even.
```

Typ *even_nat* reprezentuje parzyste liczby naturalne, zaś term *even_four* to liczba 4 wraz z załączonym dowodem faktu, że 4 jest parzyste.

Interpretacja typu *sig* sprawia, że jest on wykorzystywany bardzo często do podawania specyfikacji programów — pozwala on dodać do wyniku zwracanego przez funkcję informację o jego właściwościach. W przypadku argumentów raczej nie jest używany, gdyż prościej jest po prostu wymagać dowodów żądanych właściwości w osobnych argumentach niż pakować je w *sig* po to, żeby i tak zostały później odpakowane.

```
Definition even_42 : sig nat even.
```

```
Proof.
```

```
  apply (exist 42). repeat constructor.
```

```
Defined.
```

Definiowanie wartości typu *sig* jest problematyczne, gdyż zawierają one dowody. Napisać definicji “ręcznie”, *explicité* podając *proofterm*, nie wchodzi w grę. Innym potencjalnym rozwiązaniem jest napisanie dowodu na boku, a następnie użycie go we właściwej definicji, ale jest ono dłuższe niż to konieczne.

Przypomnijmy sobie, czym są taktyki. Dowody to termy, których typy są sortu *Prop*, a taktyki służą do konstruowania tych dowodów. Ponieważ dowody nie różnią się (prawie) niczym od programów, taktyk można użyć także do pisania programów. Taktyki to meta-programy (napisane w języku *Ltac*), które piszą programy (w języku termów *Coq*a, zwanym *Gallina*).

Wobec tego trybu dowodzenia oraz taktyk możemy używać nie tylko do dowodzenia, ale także do definiowania i to właśnie uczyniliśmy w powyższym przykładzie. Skonstruowanie termu typu *sig nat even*, czyli parzystej liczby naturalnej, odbyło się w następujący sposób.

Naszym celem jest początkowo *sig nat even*, czyli typ, którego element chcemy skonstruować. Używamy konstruktora *exist*, który w naszym przypadku jest typu $\forall x : \text{nat}, \text{even } n \rightarrow \text{sig nat even}$. Wobec tego *exist 42* jest typu $\text{even } 42 \rightarrow \text{sig nat even}$, a jego zaaplikowanie skutkować będzie zamianą naszego celu na *even 42*. Następnie dowodzimy tego faktu, co kończy proces definiowania.

Ćwiczenie Zdefiniuj predykat *sorted*, który jest spełniony, gdy jego argument jest listą posortowaną. Następnie zdefiniuj typ list liczb naturalnych posortowanych według relacji \leq i skonstruuj term tego typu odpowiadający liście [42; 666; 1337].

End *sigma*.

18.3.4 Kwantyfikacja egzystencjalna

Znamy już pary zależne i wiemy, że mogą służyć do reprezentowania podtypów, których w *Coqu* brak. Czas zatem uświadomić sobie kolejny fragment korespondencji Curry’ego-Howarda, a mianowicie definicję kwantyfikacji egzystencjalnej:

Module *ex*.

```
Inductive ex (A : Type) (P : A → Prop) : Prop :=
| ex_intro : ∀ x : A, P x → ex A P.
```

ex to kolejne wcielenie sumy zależnej. Porównaj dokładnie tę definicję z definicją *sigT* oraz *sig*. *ex* jest niemal identyczne jak *sig*: jest to para zależna, której pierwszym elementem jest term $x : A$, a drugim dowód na to, że $P x$ zachodzi. *ex* jednak, w przeciwieństwie do *sig*, żyje w *Prop*, czyli jest zdaniem — nie liczą się konkretne postaci jego termów ani ich ilość, a jedynie fakt ich istnienia. To sprawia, że *ex* jest doskonałym kandydatem do reprezentowania kwantyfikacji egzystencjalnej.

Ćwiczenie Udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej n istnieje liczba od niej większa. Następnie zastanów się, jak działa taktyka \exists .

Lemma *exists_greater* :

```
  ∀ n : nat, ex nat (fun k : nat => n < k).
End ex.
```

18.4 “Paradoksy” indukcji (TODO)

18.5 Indukcja matematyczna a indukcja w nauce (TODO)

(* TODO: Dekonfuzja: indukcja matematyczna to rozumowanie dedukcyjne, a nie indukcyjne.

(* end hide *)

18.6 Podsumowanie

To już koniec naszej przydługiej podróży przez mechanizmy definiowania typów przez indukcję. W jej trakcie nauczyliśmy się bardzo wielu rzeczy.

Zaczęliśmy od definiowania prostych enumeracji, operujących na nich funkcji definiowanych za pomocą dopasowania do wzorca oraz omówienia mechanizmu obliczania wyniku funkcji.

Następnie poznaliśmy różne rozszerzenia tego podstawowego pomysłu definiowania typu za pomocą konstruktorów reprezentujących możliwe wartości:

- rekurencję, dzięki której możemy definiować typy, których termy mają najprzeróżniejsze drzewiaste kształty
- parametryzowane typy induktywne, których głównym zastosowaniem jest definiowanie kontenerów o takich samych kształtach, ale różnych przechowywanych typach
- indukcję wzajemną, w praktyce niezbyt użyteczną, dzięki której możemy na raz zdefiniować wiele typów odnoszących się do siebie nawzajem
- indeksowane rodziny typów induktywnych, dzięki którym możemy przez indukcję definiować predykaty oraz relacje

Nauczyliśmy się definiować funkcje przez rekursję oraz dowodzić ich właściwości przez indukcję. Poznaliśmy definicje poznanych w pierwszym rozdziale spójników logicznych oraz odpowiadających im konstrukcji na typach, a także definicję bardzo ważnej rodziny typów, czyli równości.

Poznaliśmy podstawowe obiekty, którymi musi potrafić posługiwać się każdy programista, informatyk czy matematyk, a mianowicie wartości boolowskie, liczby naturalne oraz listy.

Nauczyliśmy się formułować i implementować reguły indukcyjne (TODO: opisać to w głównym tekście, a nie dopiero w przypomnieniu), a także, co powiązane, programować listy przy pomocy foldów i unfoldów.

Całkiem sporo, prawda? Nie? No to w kolejnych rozdziałach będzie jeszcze wincyj.

Rozdział 19

D1z: Dobre, złe i podejrzane typy induktywne

Require Import *Arith*.

From *Typonomikon* Require Import *D1*.

Poznana przez nas dotychczas definicja typów induktywnych (oraz wszelkich ich ulepszeń, jak indukcja-indukcja, indukcja-rekursja etc.) jest niepełna. Tak jak świat pełen jest złoczyńców oszukujących starszych ludzi metodą “na wnuczka”, tak nie każdy typ podający się za induktywny faktycznie jest praworządnym obywatelem krainy typów induktywnych.

Na szczęście typy induktywne to istoty bardzo prostolinijne, zaś te złe można odróżnić od tych dobrych gołym okiem, za pomocą bardzo prostego kryterium: złe typy induktywne to te, które nie są ściśle pozytywne. Zanim jednak dowiemy się, jak rozpoznawać złe typy induktywne, poznamy najpierw dwa powody, przez które złe typy induktywne są złe.

Przyjrzyjmy się poniższemu typowemu przypadkowi negatywnego typu induktywnego (co dokładnie znaczy w tym kontekście słowo “negatywny” i jak takie typy rozpoznawać zobaczymy później):

```
Fail Inductive wut (A : Type) : Type :=  
| C : (wut A → A) → wut A.
```

```
(* ==> The command has indeed failed with message:  
      Non strictly positive occurrence of "wut"  
      in "(wut A -> A) -> wut A". *)
```

Uwaga: poprzedzenie komendą *Fail* innej komendy oznajmia Coqowi, że spodziewamy się, iż komenda zawiedzie. Coq akceptuje komendę *Fail c*, jeżeli komenda *c* zawodzi, i wypisuje jej komunikat o błędzie. Jeżeli komenda *c* zakończy się sukcesem, komenda *Fail c* zwróci błąd. Komenda *Fail* jest przydatna w sytuacjach takich jak obecna, gdy chcemy zilustrować fakt, że jakaś komenda zawodzi.

W naszym przypadku komenda *Fail* kończy się sukcesem, a zatem próba zdefiniowania powyższego typu induktywnego się nie powiodła. Wiadomość o błędzie podaje nam, jak

na tacy, powód tej sytuacji: typ konstruktora C zawiera nie-ściśle-pozytywne wystąpienie definiowanego typu $wut\ A$.

Komenda *Fail* c ma też jednak pewne wady: poza poświadczeniem rezultatu wykonania komendy c , nie ma ona żadnych innych skutków. To sprawia, że użycie *Fail* zmusiłoby nas, w dalszej części podrozdziału, do zaledwie udawania, że mamy jakiś typ i coś z nim robimy. To zaś jest bardzo złe, bo bez czujnego Coqowego oka bardzo łatwo jest napisać coś głupiego lub popełnić jakiś inny błąd.

Module *wut*.

Unset *Positivity Checking*.

Inductive *wut* ($A : \text{Type}$) : $\text{Type} :=$

| $C : (wut\ A \rightarrow A) \rightarrow wut\ A$.

Set *Positivity Checking*.

Na szczęście jest sposób na to, byśmy mogli pobawić się nie-ściśle-pozytywnymi typami induktywnymi pod czujnym okiem Coq: posługując się komendą *Unset Positivity Checking* możemy wyłączyć positivity checker (czyli po polsku “sprawdzacz pozytywności”), co sprawi, że Coq zaakceptuje definicję typu *wut*. Dzięki temu będziemy mogli posługiwać się tym typem jak gdyby nigdy nic.

Oczywiście takie rozwiązanie również niesie za sobą negatywne konsekwencje: jak za chwilę zobaczymy, z istnienia typu *wut* można wywnioskować dowód fałszu, a zatem od teraz możemy udowodnić w Coqu dosłownie wszystko, więc teoretycznie wszystkie nasze dowody stają się bezwartościowe. W praktyce rzecz jasna nie będziemy tej sprzeczności wykorzystywać w niecnym celach, a istnienie typu *wut* A dopuszczamy tylko w celach ilustracyjnych.

19.1 Nieterminacja jako źródło zła na świecie

Pierwszym powodem nielegalności nie-ściśle-pozytywnych typów induktywnych jest to, że unieważniają one filozoficzną interpretację teorii typów i pozwalają łamać reguły dzięki którym to co robimy w Coqu ma jakikolwiek sens (co jednak tylko czasami prowadzi do sprzeczności bezpośrednio). Przyjrzyjmy się poniższemu programowi:

Definition *loop* ($A : \text{Type}$) : $A :=$

let $f\ (w : wut\ A) : A :=$

match w with

| $C\ -\ g \Rightarrow g\ w$

end

in $f\ (C\ -\ f)$.

Już sam typ tego programu wygląda złowrogo: dla każdego typu A program zwraca element typu A . Nie dziwota więc, że możemy uzyskać z niego dowód fałszu wstawiając *False* za A .

Definition *santa_is_a_pedophile* : *False* := *loop False*.

Paradoksalnie jednak to nie ta rażąca sprzeczność jest naszym największym problemem - nie z każdego złego typu induktywnego da się tak łatwo dostać sprzeczność (systematyczny sposób dostawania sprzeczności z istnienia takich typów zobaczymy później). W rzeczywistości jest nim nieterminacja.

Nieterminacja (ang. nontermination) lub kolokwialniej zapętlenie to sytuacja, w której program nigdy nie skończy się wykonywać. Ta właśnie bolączka jest przypadłością *loop*, czego nietrudno domyślić się po nazwie.

Dlaczego *loop* nie terminuje? Przyjrzyjmy się definicji: za pomocą `leta` definiujemy funkcję $f : wut\ A \rightarrow A$, która odpakowuje swój argument w , wyciąga z niego funkcję $g : wut\ A \rightarrow A$ i aplikuje g do w , czyli do oryginalnego argumentu f . Wynikiem całego programu jest f zaaplikowane do siebie samego zawiniętego w konstruktor C (żeby typy się zgadzały).

Ta aplikacja czegoś do samego siebie to kolejny sygnał ostrzegawczy, który powinien wzbudzić naszą czujność. Ogólniej sytuacja, w której coś odnosi się samo do siebie, nazywa się autoreferencją i często prowadzi do różnych wesołych paradoksów.

Żeby jeszcze lepiej zrozumieć nieterminację *loop*, spróbujmy interaktywnie prześledzić, w jaki sposób program ten się oblicza.

Goal *loop unit = tt.*

Proof.

```
cbv delta [loop].
cbv beta.
cbv zeta.

cbv beta. cbv iota.
cbv beta. cbv iota.
cbv beta; cbv iota.
```

Abort.

Jeżeli jesteś leniwy i nie masz włączonego CoqIDE, sprowadza się to do czegoś w tym stylu:

```
loop A =
let f := ... in f (C f) =
let f := ... in match C f with | C g => g (C f) end =
let f := ... in f (C f)
i tak dalej.
```

To natomiast, co powinno nas tu zdziwić, to fakt, że *loop* jest funkcją w pewnym sensie rekurencyjną (bo funkcja f wywołuje sama siebie), mimo że przecież nie użyliśmy komendy **Fixpoint**!

To jest właśnie jeden z przejawów zamętu, jaki wprowadzają negatywne typy induktywne - zmieniają reguły gry. Dotychczas **Fixpoint** (i **fix**) dawały nam możliwość użycia rekursji (a w praktyce oznaczały, że rekursji faktycznie użyliśmy), zaś **Definition** (i **fun**) świadczyło o tym, że funkcja nie jest rekurencyjna. Od kiedy tylko Coq zaakceptował definicję typu *wut A*, regułę tę można bez przeszkód łamać, z opłakanymi konsekwencjami.

Przyjrzyjmy się teraz problemom filozoficznym powodowanym przez nieterminację. W skrócie: zmienia ona fundamentalne właściwości obliczeń, co prowadzi do zmiany interpretacji

pojęcia typu, zaś to pociąga za sobą kolejne przykre skutki, takie jak np. to, że reguły eliminacji tracą swoje uzasadnienie. Brzmi mega groźnie, prawda?

Na szczęście tak naprawdę, to sprawa jest prosta. W Coqu wymagamy, aby każde obliczenie się kończyło. Końcowe wyniki obliczeń (zwane też wartościami, postaciami kanonicznymi lub postaciami normalnymi) możemy utożsamiać z elementami danego typu. Dla przykładu wynikami obliczania termów typu *bool* są *true* i *false*, więc możemy myśleć, że są to elementy typu *bool* i *bool* składa się tylko z nich. To z kolei daje nam uzasadnienie reguły eliminacji (czyli indukcji) dla typu *bool*: żeby udowodnić $P : \text{bool} \rightarrow \text{Prop}$ dla każdego $b : \text{bool}$, wystarczy udowodnić $P \text{ true}$ i $P \text{ false}$, gdyż *true* i *false* są jedynymi elementami typu *bool*.

Nieterminacja obraca tę jakże piękną filozoficzną wizję w perzynę: nie każde obliczenie się kończy, a przez to powstają nowe, “dziwne” elementy różnych typów. *loop bool* nigdy nie obliczy się do *true* ani do *false*, więc możemy traktować je jako nowy element typu *bool*. To sprawia, że *bool*, typ z założenia dwuelementowy, ma teraz co najmniej trzy elementy - *true*, *false* i *loop bool*. Z tego też powodu reguła eliminacji przestaje obowiązywać, bo wymaga ona dowodów jedynie dla *true* i *false*, ale milczy na temat *loop bool*. Moglibyśmy próbować naiwnie ją załatać, uwzględniając ten dodatkowy przypadek, ale tak po prawdzie, to nie wiadomo nawet za bardzo jakie jeszcze paskudztwa rozpanoszyły się w typie *bool* z powodu nieterminacji.

Morał jest prosty: nieterminacja to wynalazek szatana, a negatywne typy induktywne to też wynalazek szatana.

Ćwiczenie Użyj typu *wut nat* żeby zdefiniować nieskończoną liczbę naturalną *omega* (jeżeli szukasz inspiracji, zerknij na definicję *loop*). Następnie udowodnij, że *omega* jest większa od każdej innej liczby naturalnej.

Lemma *lt_n_omega* :

$\forall n : \text{nat}, n < \text{omega}.$

Ćwiczenie Jakie elementy ma typ *nat*? Wypisz kilka początkowych, a potem opisz ogólną zasadę ich powstawania.

Napisz jakiś term $t : \text{nat}$, który nie jest wartością, ale terminuje. Jaki jest wynik obliczenia tego termu?

Następnie przyjrzyj się termowi *loop nat*. Czy term ten terminuje? Pobaw się nim w trybie dowodzenia, żeby się przekonać (że nie, bo niby czego innego się spodziewałeś?).

Przypomnij sobie regułę indukcji dla *nat*. Gdyby udowodnić przez indukcję $\forall n : \text{nat}, P\ n$, jak wygląda dowód $P\ t$, gdzie t to term, który napisałeś powyżej? A jak wygląda dowód $P\ (\text{loop nat})$?

Ćwiczenie Spróbujmy lepiej zrozumieć, o co chodzi z tym, że reguły eliminacji “tracą swoje uzasadnienie”: udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej istnieje liczba od niej większa (zdaje się, że już to przerabialiśmy).

Lemma *no_greatest* :

$\forall n : \text{nat}, \exists m : \text{nat}, n < m.$

Jak to możliwe, że udało nam się udowodnić to twierdzenie, skoro przecież w poprzednim ćwiczeniu udowodniliśmy, że największą liczbą naturalną jest *omega*?

Ano, *omega* jest niestandardową liczbą naturalną - pomiotem szatana powstałym w wyniku nieterminacji - i w związku z tym indukcja milczy na jej temat. Parafrazując: żeby udowodnić coś dla wszystkich liczb naturalnych przez indukcję, w ogóle nie musimy przejmować się *omega*. Chyba nie trzeba dodawać, że to kolejna droga prowadząca prosto do sprzeczności?

Lemma *yes_and_no* : *False*.

Proof.

```
destruct (no_greatest omega) as [n H1].
assert (H2 := lt_n_omega n).
apply Nat.lt_asymm in H1.
contradiction.
```

Qed.

End *wut*.

Żeby przez przypadek nie użyć żadnej ze sprzeczności, które daje nam typ *wut*, schowaliśmy je w osobnym module, też nazwanym *wut*. Oczywiście wciąż mamy do nich dostęp, ale teraz ciężiej będzie nam się pomylić.

19.2 Twierdzenie Cantora

Zanim zaczniemy ten podrozdział na poważnie, mam dla ciebie wesoły łamaniec językowy:

Cantor - kanciarz, który skradł z za kurtyny kantoru z Kantonu kontury kartonu Koranicznemu kanarowi, który czasem karał karczystych kafarów czarami za karę za kantowanie i za zakatowanie z za kontuaru konarem kontrkulturowych kularowych karłów.

Dobra, wystarczy. Reszta tego podrozdziału będzie śmiertelnie poważna, a przyjrzymy się w niej jednemu z mega klasycznych twierdzeń z końca XIX w. głoszącemu mniej więcej, że “zbiór potęgowy zbioru liczb naturalnych ma większą moc od zbioru liczb naturalnych”.

Co za bełkot, pomyślisz zapewne. Ten podrozdział poświęcimy właśnie temu, żeby ów bełkot nieco wyklarować. Jeżeli zaś zastanawiasz się, po co nam to, to odpowiedź jest prosta - na (uogólnionym) twierdzeniu Cantora opierać się będzie nasza systematyczna metoda dowodzenia nielegalności negatywnych typów induktywnych.

Oczywiście oryginalne sformułowanie twierdzenia powstało na długo przed powstaniem teorii typów czy Coq, co objawia się np. w tym, że mówi ono o *zbiorze* liczb naturalnych, podczas gdy my dysponujemy *typem* liczb naturalnych. Musimy więc oryginalne sformułowanie lekko przeformułować, a także wprowadzić wszystkie niezbędne nam pojęcia.

Definition *surjective* {A B : Type} (f : A → B) : Prop :=

$\forall b : B, \exists a : A, f\ a = b.$

Pierwszym niezbędnym pojęciem jest pojęcie surjekcji. Powyższa definicja głosi, że funkcja jest surjektywna, gdy każdy element przeciwdziedziny jest wynikiem funkcji dla pewnego elementu dziedziny. Surjekcja to funkcja, która jest surjektywna.

O co chodzi w tej definicji? Samo słowo “surjekcja” pochodzi od fr. “sur” - “na” oraz łac. “iacere” - “rzucać”. Ubogim tłumaczeniem na polski może być słowo “narzut”.

Idea jest taka, że surjekcja $f : A \rightarrow B$ “narzuca” swoją dziedzinę A na przeciwdziedzinę B tak, że A “pokrywa” całe B . Innymi słowy, każdy element $b : B$ jest pokryty przez jakiś element $a : A$, co wyraża równość $f\ a = b$. Oczywiście to a nie musi być unikalne - b może być pokrywane przez dużo różnych a . Jak widać, dokładnie to jest napisane w powyższej definicji.

Mówiąc jeszcze prościej: jeżeli $f : A \rightarrow B$ jest surjekcją, to typ A jest większy (a precyzyjniej mówiący, nie mniejszy) niż typ B . Oczywiście nie znaczy to, że jeżeli f nie jest surjekcją, to typ A jest mniejszy niż B - mogą przecież istnieć inne surjekcje. Powiemy, że A jest mniejszy od B , jeżeli nie istnieje żadna surjekcja między nimi.

Spróbujmy rozrysować to niczym Jacek Gmoch... albo nie, bo nie umiem jeszcze rysować, więc zamiast tego będzie przykład i ćwiczenie.

```
Definition isZero (n : nat) : bool :=
match n with
| 0 => true
| _ => false
end.
```

Lemma *surjective_isZero* : *surjective isZero*.

Proof.

```
  unfold surjective. destruct b.
  ∃ 0. cbn. reflexivity.
  ∃ 42. cbn. reflexivity.
```

Qed.

Funkcja *isZero*, która sprawdza, czy jej argument jest zerem, jest surjekcją, bo każdy element typu *bool* może być jej wynikiem - *true* jest wynikiem dla 0, zaś *false* jest jej wynikiem dla wszystkich innych argumentów. Wobec tego możemy skonkludować, że typ *nat* jest większy niż typ *bool* i w rzeczywistości faktycznie tak jest: *bool* ma dwa elementy, a *nat* nieskończenie wiele.

Do kwestii tego, który typ ma ile elementów wrócimy jeszcze w rozdziale o typach i funkcjach. Tam też zapoznamy się lepiej z surjekcjami i innymi rodzajami funkcji. Tymczasem:

Ćwiczenie Czy funkcja *plus 5* jest surjekcją? A funkcja `fun n : nat => minus n 5`? Sprawdź swoje odpowiedzi w Coqu. Na koniec filozoficznie zinterpretuj otrzymany wynik.

Wskazówka: *minus* to funkcja z biblioteki standardowej, która implementuje odejmowanie liczb naturalnych z obcięciem, czyli np. $2 - 5 = 0$. Użyj *Printa*, żeby dokładnie zbadać jej definicję.

Pozostaje jeszcze kwestia tego, czym jest “zbiór potęgowy zbioru liczb naturalnych”. Mimo

groźnej nazwy sprawa jest prosta: jest to archaiczne określenie na typ funkcji $nat \rightarrow bool$. Każdą funkcję $f : nat \rightarrow bool$ możemy interpretować jako pewną kolekcję (czyli właśnie zbiór) elementów typu nat , zaś $f\ n$, czyli wynik f na konkretnym n , mówi nam, czy n znajduje się w tej kolekcji, czy nie.

To w zasadzie wyczerpuje zestaw pojęć potrzebnych nam do sformułowania twierdzenia. Pojawiająca się w oryginalnej wersji “większa moc” to po prostu synonim określenia “większy”, które potrafimy już wyrażać za pomocą pojęcia surjekcji. Tak więc nowszą (czyli bardziej postępową) wersję twierdzenia Cantora możemy sformułować następująco: nie istnieje surjekcja z nat w $nat \rightarrow bool$. Lub jeszcze bardziej obrazowo: nat jest mniejsze niż $nat \rightarrow bool$.

Lemma Cantor :

$\forall f : nat \rightarrow (nat \rightarrow bool), \neg \text{surjective } f.$

Proof.

```
unfold surjective. intros f Hf.
pose (diagonal := fun n : nat => negb (f n n)).
destruct (Hf diagonal) as [n Hn].
apply (f_equal (fun h : nat → bool => h n)) in Hn.
unfold diagonal in Hn. destruct (f n n); inversion Hn.
```

Qed.

Dowód twierdzenia jest równie legendarny jak samo twierdzenie, a na dodatek bajecznie prosty i niesamowicie użyteczny - jeżeli będziesz zajmował się w życiu matematyką i informatyką, spotkasz go w jeszcze wielu odsłonach. Metoda stojąca za dowodem nazywana bywa argumentem przekątniowym - choć nazwa ta może się wydawać dziwna, to za chwilę stanie się zupełnie jasna.

O co więc chodzi w powyższym dowodzie? Po pierwsze zauważmy, że mamy do czynienia z funkcją $f : nat \rightarrow (nat \rightarrow bool)$, czyli funkcją, która bierze liczbę naturalną i zwraca funkcję z liczb naturalnych w $bool$. Pamiętajmy jednak, że \rightarrow łączy w prawo i wobec tego typ f możemy zapisać też jako $nat \rightarrow nat \rightarrow bool$. Tak więc f jest funkcją, która bierze dwie liczby naturalne i zwraca element typu $bool$.

Dzięki temu zabiegowi możemy wyobrażać sobie f jako dwuwymiarową tabelkę, której wiersze i kolumny są indeksowane liczbami naturalnymi, a komórki w tabelce wypełnione są wartościami typu $bool$. Przyjmijmy, że pierwszy argument f to indeks wiersza, zaś drugi to indeks kolumny. W takim układzie $f\ n\ m$ to wartość n -tej funkcji na argumentie m . Wobec tego twierdzenie możemy sparafrazować mówiąc, że każda funkcja $nat \rightarrow bool$ znajduje się w którymś wierszu tabelki.

To tyle wyobraźni - możemy już udowodnić twierdzenie. Na początku oczywiście bierzemy dowolne f oraz zakładamy, że jest surjekcją, uprzednio odwijając definicję bycia surjekcją.

Teraz musimy jakoś wyciągnąć sprzeczność z hipotezy Hf , czyli, używając naszej tabelkowej parafrazy, znaleźć funkcję z nat w $bool$, która nie znajduje się w tabelce. A nie znajdować się w tabelce, panie Ferdku, to znaczy: różnić się od każdej funkcji z tabelki na jakimś argumentie.

Zamiast jednak szukać takiej funkcji po omacku, skonstruujmy ją z tego, co mamy pod

ręką - czyli z naszej tabelki. Jak przerobić funkcję z tabelki na nową, której w niej nie ma w tabelce? Tu właśnie ujawnia się geniuszalność Cantora: użyjemy metody przekątnej, czyli spojrzymy na przekątną naszej tabelki.

Definiujemy więc nową funkcję $diagonal : nat \rightarrow bool$ następująco: dla argumentu $n : nat$ bierzemy funkcję z n -tego wiersza w tabelce, patrzymy na n -tą kolumnę, czyli na wartość funkcji na argumentie n , i zwracamy negację tego, co tam znajdziemy. Czujesz sprzeczność?

Nasze założenie mówi, że $diagonal$ znajduje się w którymś wierszu tabelki - niech ma on numer n . Wiemy jednak, że $diagonal$ różni się od n -tej funkcji z tabelki na argumentie n , gdyż zdefiniowaliśmy $diagonal\ n$ jako negację tej właśnie komórki w tabelce. Dostajemy stąd równość $f\ n\ n = diagonal\ n = negb\ (f\ n\ n)$, co po analizie przypadków daje ostatecznie $true = false$ lub $false = true$.

Voilà! Sprzeczność osiągnięta, a zatem początkowe założenie było błędne i nie istnieje żadna surjekcja z nat w $nat \rightarrow bool$.

Ćwiczenie Udowodnij, że nie ma surjekcji z nat w $nat \rightarrow nat$. Czy jest surjekcja z $nat \rightarrow bool$ w $(nat \rightarrow bool) \rightarrow bool$? A w $nat \rightarrow bool \rightarrow bool$?

Poznawszy twierdzenie Cantora, możemy powrócić do ścisłej pozytywności, czyż nie? Otóż nie, bo twierdzenie Cantora jest biedne. Żeby móc czerpać z niego niebotyczne profity, musimy najpierw uogólnić je na dowolne dwa typy A i B znajdując kryterium mówiące, kiedy nie istnieje surjekcja z A w $A \rightarrow B$.

Lemma Cantor' :

```

∀
  {A B : Type}
  (f : A → (A → B))
  (modify : B → B)
  (H : ∀ b : B, modify b ≠ b),
  ¬ surjective f.

```

Proof.

```

unfold surjective. intros A B f modify H Hf.
pose (g := fun x : A => modify (f x x)).
destruct (Hf g) as [x Hx].
apply (f_equal (fun h => h x)) in Hx.
unfold g in Hx. apply (H (f x x)).
symmetry. assumption.

```

Qed.

Uogólnienie jest dość banalne. Najpierw zastępujemy nat i $bool$ przez dowolne typy A i B . W oryginalnym twierdzeniu nie użyliśmy żadnej właściwości liczb naturalnych, więc nie musimy szukać żadnych kryteriów dla typu A . Nasza tabelka może równie dobrze być indeksowana elementami dowolnego typu - dalej jest to tabelka i dalej ma przekątną.

Twierdzenie było jednak zależne od pewnej właściwości $bool$, mianowicie funkcja $diagonal$ była zdefiniowana jako negacja przekątnej. Było nam jednak potrzebna po prostu funkcji,

która dla każdego elementu z przekątnej zwraca element *bool* od niego różny. Ponieważ *bool* ma dokładnie dwa elementy, to negacja jest jedyną taką funkcją.

Jednak w ogólnym przypadku dobra będzie dowolna B -endofunkcja bez punktów stałych. Ha! Nagły atak żargonu bezzębnych ryb, co? Zróbmy krótką przerwę, żeby zbadać sposób komunikacji tych czarodziejskich zwierząt pływających po uczelnianych korytarzach.

Endofunkcja to funkcja, która ma taką samą dziedzinę i przeciwdziedzinę. Można się zatem domyślać, że B -endofunkcja to funkcja o typie $B \rightarrow B$. Punkt stały zaś to takie x , że $f\ x = x$. Jest to więc dokładnie ta własność, której chcemy, żeby pożądana przez nas funkcja nie miała dla żadnego x . Jak widać, żargon bezzębnych ryb jest równie zwięzły jak niepenetrowalny dla zwykłych śmiertelników.

Podsumowując: w uogólnionym twierdzeniu Cantora nie wymagamy niczego od A , zaś od B wymagamy tylko, żeby istniała funkcja *modify* : $B \rightarrow B$, która spełnia $\forall b : B, \text{modify } b \neq b$. Dowód twierdzenia jest taki jak poprzednio, przy czym zastępujemy użycie *negb* przez *modify*.

Ćwiczenie Znajdź jedyny słuszny typ B , dla którego nie istnieje żadna B -endofunkcja bez punktów stałych.

Podpowiedź: to zadanie jest naprawdę proste i naprawdę istnieje jedyny słuszny typ o tej właściwości.

Pytanie (bardzo trudne): czy da się udowodnić w Coqu, że istnieje dokładnie jeden taki typ? Jeżeli tak, to w jakim sensie typ ten jest unikalny i jakich aksjomatów potrzeba do przeprowadzenia dowodu?

19.3 Twierdzenie Cantora jako młot na negatywność

Z Cantorem po naszej stronie możemy wreszcie kupić ruble... ekhem, możemy wreszcie zaprezentować ogólną metodę dowodzenia, że negatywne typy induktywne prowadzą do sprzeczności. Mimo szumnej nazwy ogólna metoda nie jest aż taka ogólna i czasem będziemy musieli się bonusowo napracować.

Module *Example1*.

Otworzymy sobie nowy moduł, żeby nie zaśmiecać globalnej przestrzeni nazw - wszystkie nasze złe typy będą się nazywały *wut*. Przy okazji, zdecydowanie powinienś nabrać podejrzeń do tej nazwy - jeżeli coś w tej książce nazywa się *wut*, to musi to być złowrogie, podejrzane paskudztwo.

Unset *Positivity Checking*.

Inductive *wut* ($A : \text{Type}$) : $\text{Type} :=$
| $C : (wut\ A \rightarrow A) \rightarrow wut\ A$.

Set *Positivity Checking*.

Arguments $C\ \{A\}\ \dots$

Podobnie jak poprzednio, żeby Coq pozwolił nam zdefiniować *wut* musimy na czas definicji wyłączyć sprawdzanie kryterium ścisłej pozytywności. Dlaczego bez wykonania tego zabiegu typ *wut A* jest nielegalny, a jego definicja zostałaby przez Coq odrzucona? Poza wspomnianymi w poprzednim podrozdziale problemami filozoficznymi wynikającymi z nie-terminacji, jest też drugi, bardziej namacalny powód: istnienie typu *wut A* jest sprzeczne z (uogólnionym) twierdzeniem Cantora.

```
Definition extract {A : Type} (w : wut A) : wut A → A :=
match w with
| C f ⇒ f
end.
```

Powód tej sprzeczności jest dość prozaiczny: za pomocą konstruktora *C* możemy z dowolnej funkcji *wut A* → *A* zrobić element *wut A*, a skoro tak, to dowolny element typu *wut A* możemy odpakować i wyjąć z niego funkcję o typie *wut A* → *A*.

```
Lemma surjective_extract :
  ∀ A : Type, surjective (@extract A).
```

Proof.

```
  unfold surjective.
  intros A f.
  ∃ (C f).
  cbn. reflexivity.
```

Qed.

Skoro możemy włożyć dowolną funkcję, to znaczy, że dla każdej funkcji istnieje element, z którego możemy ją wyjąć, a zatem mamy do czynienia z surjekcją.

```
Lemma wut_illegal : False.
```

Proof.

```
  apply (Cantor' (@extract bool) negb).
  destruct b; inversion l.
  apply surjective_extract.
```

Qed.

W połączeniu zaś z twierdzeniem Cantora surjekcja *wut A* → (*wut A* → *A*) prowadzi do sprzeczności - wystarczy za *A* wstawić *bool*.

End Example1.

Przykład może ci się jednak wydać niezadowalający - typ *wut* jest przecież dość nietypowy, bo ma tylko jeden konstruktor. A co, gdy konstruktorów jest więcej?

Początkowo miałem opisać kilka przypadków z większą liczbą konstruktorów, ale stwierdziłem, że jednak mi się nie chce. W ćwiczeniach zobaczymy, czy będziesz w stanie sam wykombinować, jak się z nimi uporać (wskazówka: jest to bardzo łatwe, wystarczy chcieć i nie być leniwym jak ja).

Ćwiczenie Poniższe paskudztwo łamie prawo ścisłej pozytywności nie jednym, lecz aż dwoma swoimi konstruktorami. Udowodnij, że jego istnienie prowadzi do sprzeczności. Metoda jest podobna jak w naszym przykładzie, ale trzeba ją troszkę dostosować do zastanej sytuacji.

Module *Exercise1*.

Unset *Positivity Checking*.

Inductive *wut* : Type :=

| *C0* : (*wut* → *bool*) → *wut*

| *C1* : (*wut* → *nat*) → *wut*.

Set *Positivity Checking*.

Lemma *wut_illegal* : *False*.

End *Exercise1*.

Ćwiczenie Poniższe paskudztwo ma jeden konstruktor negatywny, a drugi pozytywny, niczym typowa panienka z borderlajnem...

Polecenie jak w poprzednim ćwiczeniu.

Module *Exercise2*.

Unset *Positivity Checking*.

Inductive *wut* : Type :=

| *C0* : (*wut* → *wut*) → *wut*

| *C1* : *nat* → *wut*.

Set *Positivity Checking*.

Lemma *wut_illegal* : *False*.

End *Exercise2*.

Ćwiczenie Poniższy typ reprezentuje termy beztypowego rachunku lambda, gdzie *V* to typ reprezentujący zmienne. Co to za zwierzątko ten rachunek lambda to my się jeszcze przekonamy... chyba, oby.

Taki sposób reprezentowania rachunku lambda (i ogólnie składni języków programowania) nazywa się HOAS, co jest skrótem od ang. Higher Order Abstract Syntax. W wielu językach funkcyjnych jest to popularna technika, ale w Coqu, jak zaraz udowodnisz, jest ona nielegalna. Ława oburzonych jest rzecz jasna oburzona!

Module *Exercise3*.

Unset *Positivity Checking*.

Inductive *Term* (*V* : Type) : Type :=

| *Var* : *V* → *Term V*

| *Lam* : (*Term V* → *Term V*) → *Term V*

| *App* : *Term V* → *Term V* → *Term V*.

Set *Positivity Checking*.

```

Arguments Var {V} ..
Arguments Lam {V} ..
Arguments App {V} - ..

```

Lemma *Term_illegal* : *False*.

End *Exercise3*.

Ćwiczenie Poniższe bydle jeszcze do niedawna wydawało mi się całkiem trudne i problematyczne, ale oczywiście jest bardzo proste. Uszy do góry i do dzieła!

Module *Exercise4*.

Unset *Positivity Checking*.

```

Inductive wut : Type :=
| C : (wut → wut) → wut.

```

Set *Positivity Checking*.

Lemma *wut_illegal* : *False*.

End *Exercise4*.

19.4 Poradnik rozpoznawania negatywnych typów induktywnych

Skoro już wiemy, że negatywne typy induktywne są wynalazkiem szatana, to czas podać proste kryterium na ich rozpoznawanie. Jeżeli jesteś sprytny, to pewnie sam zdażyłeś już zauważyć ogólną regułę. Jednak aby nie dyskryminować osób mało sprytnych, trzeba napisać ją wprost.

Kryterium jest banalne. Mając dany typ T musimy rzucić okiem na jego konstruktory, a konkretniej na ich argumenty. Argumenty nieindukcyjne (czyli o typach, w których nie występuje T) są zupełnie niegroźne i wobec tego powinniśmy je zignorować. Interesować nas będą wyłącznie argumenty indukcyjne, czyli takie, w których występuje typ T .

Najbardziej podstawowy typ argumentu indukcyjnego, czyli samo T , jest rzecz jasna niegroźny. To samo dotyczy argumentu indukcyjnego o typie $nat \rightarrow T$. Wprawdzie jest on typu funkcyjnego, co, jak się zaraz przekonamy, jest groźne, ale T występuje po prawej stronie strzałki, więc wszystko jest w porządku. W ogólności w porządku są też argumenty typu $A \rightarrow T$, gdzie A jest znanym typem niezależnym od T .

Niektóre typy argumentów indukcyjnych również są niegroźne, np. $T \times T$, $T + T$, $list\ T$ albo $\{t : T \mid P\ t\}$, ale ich użycie sprawia, że Coq nie potrafi wygenerować dla zdefiniowanego typu odpowiedniej reguły indukcji, więc generuje jedynie regułę analizy przypadków. Te typy argumentów nie prowadzą do sprzeczności, ale powinniśmy ich unikać, bo są upierdliwe i każde takie wystąpienie argumentu indukcyjnego można łatwo zrefaktoryzować.

Argument typu $T \times T$ można zastąpić dwoma argumentami typu T i podobnie dla $\{t : T \mid P\ t\}$. Konstruktor z argumentem typu $T + T$ możemy rozbić na dwa konstruktory

(i powinniśmy, bo jest to bardziej czytelne). Konstruktor z wystąpieniem *list* T możemy przerobić na definicję przez indukcję wzajemną (ćwiczenie: sprawdź jak), ale lepiej chyba po prostu zaimplementować regułę indukcji ręcznie.

Inductive $T0 : \text{Type} :=$

```
| c0 : T0
| c1 : nat → T0
| c2 : T0 → T0
| c3 : nat × T0 → T0
| c4 : T0 × T0 → T0
| c5 : T0 + T0 → T0
| c6 : list T0 → T0
| c7 : (nat → T0) → T0.
```

Rodzaje nieszkodliwych typów argumentów widać na powyższym przykładzie. Konstruktory $c0$ i $c1$ są nieindukcyjne, więc są ok. Konstruktor $c2$ jest indukcyjny - jest jeden argument typu $T0$. Zauważ, że typem konstruktora $c2$ jest $T0 \rightarrow T0$, ale nie oznacza to, że $T0$ występuje po lewej stronie strzałki!

Jest tak, gdyż ostatnie wystąpienie $T0$ jest konkluzją konstruktora $c2$. Ważne są tylko wystąpienia po lewej stronie strzałki w argumentach (gdyby konstruktor $c2$ nie był legalny, to jedynymi legalnymi typami induktywnymi byłyby enumeracje).

Konstruktory $c3$, $c4$, $c5$ i $c6$ są induktywne i również w pełni legalne, ale są one powodem tego, że Coq nie generuje dla $T0$ reguły indukcji, a jedynie regułę analizy przypadków (choć nazywa się ona $T0_ind$). Konstruktor $c7$ również jest w pełni legalny.

Ćwiczenie Zrefaktoryzuj powyższy upośledzony typ.

Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy typ T występuje po lewej stronie strzałki, np. $T \rightarrow \text{bool}$, $T \rightarrow T$, $(T \rightarrow T) \rightarrow T$, lub gdy jest skwantyfikowany uniwersalnie, np. $\forall t : T, P\ t$ (typ T jest dziedziną kwantyfikacji) lub $\forall f : (\forall t : T, P\ t), Q\ f$ (tym razem T jest dziedziną dziedziny kwantyfikacji).

W trzech poprzednich podrozdziałach mierzyliśmy się z sytuacjami, gdy typ T występował bezpośrednio na lewo od strzałki, ale oczywiście może on być dowolnie zagnieżdżony. Dla każdego wystąpienia T w argumentach możemy policzyć, na lewo od ilu strzałek się ono znajduje (czyli jak mocno zagnieżdżona jest dziedzina kwantyfikacji). Liczbę tę nazywać będziemy niedobrością. W zależności od niedobrości, wystąpienie nazywamy:

- 0 - wystąpienie ściśle pozytywne
- liczba nieparzysta - wystąpienie negatywne
- liczba parzysta (poza 0) - wystąpienie pozytywne

Jeżeli w definicji mamy wystąpienie negatywne, to typ możemy nazywać negatywnym typem induktywnym (choć oczywiście nie jest to legalny typ induktywny). Jeżeli nie ma

wystąpień negatywnych, ale są wystąpienia pozytywne, to typ nazywamy pozytywnym typem induktywnym (lub nie-ściśle-pozytywnym typem induktywnym), choć oczywiście również nie jest to legalny typ induktywny. Jeżeli wszystkie wystąpienia są ściśle pozytywne, to mamy do czynienia po prostu z typem induktywnym. Parafrazując: każdy typ induktywny jest ściśle pozytywny.

Podobne nazewnictwo możemy sobie wprowadzić dla konstruktorów (konstruktory negatywne, pozytywne i ściśle pozytywne), ale nie ma sensu, bo za tydzień i tak zapomnisz o tych mało istotnych detalach. Ważne, żebyś zapamiętał najważniejsze, czyli ideę.

```
(*
  Inductive T1 : Type :=
  | T1_0 : T1 -> T1
  | T1_1 : (T1 -> T1) -> T1
  | T1_2 : ((T1 -> T1) -> T1) -> T1
  | T1_3 : forall (t : T1) (P : T1 -> Prop), P t -> T1.
*)
```

W powyższym przykładzie wystąpienie $T1$ w pierwszym argumencie $T1_0$ jest ściśle pozytywne (na lewo od 0 strzałek). Pierwsze wystąpienie $T1$ w $T1_1$ jest negatywne (na lewo od 1 strzałki), a drugie ściśle pozytywne (na lewo od 0 strzałek). Pierwsze wystąpienie $T1$ w $T1_2$ jest pozytywne (na lewo od 2 strzałek), drugie negatywne (na lewo od 1 strzałki), trzecie zaś ściśle pozytywne (na lewo od 0 strzałek). Pierwsze wystąpienie $T1$ w $T1_3$ jest negatywne (dziedzina kwantyfikacji), drugie zaś pozytywne (na lewo od jednej strzałki, ale ta strzałka jest w typie, po którym kwantyfikujemy).

Konstruktor $T1_0$ jest ściśle pozytywny, zaś konstruktory $T1_1$, $T1_2$ oraz $T1_3$ są negatywne. Wobec tego typ $T1$ jest negatywnym typem induktywnym (czyli nie jest legalnym typem induktywnym i dlatego właśnie Coq odrzuca jego definicję).

Ćwiczenie (*)

```
Inductive T2 : Type :=
| T2_0 :
  forall f : (forall g : (forall t : T2, nat), Prop), T2
| T2_1 :
  (((((T2 -> T2) -> T2) -> T2) -> T2) -> T2) -> T2
| T2_2 :
  ((forall (n : nat) (P : T2 -> Prop),
    (forall t : T2, nat)) -> T2) -> T2 -> T2 -> T2.
*)
```

Policz niedobrość każdego wystąpienia $T2$ w powyższej definicji. Sklasyfikuj konstruktory jako negatywne, pozytywne lub ściśle pozytywne. Następnie sklasyfikuj sam typ jako negatywny, pozytywny lub ściśle pozytywny.

Ćwiczenie (* Inductive T : Type := *)

Rozstrzygnij, czy następujące konstruktory spełniają kryterium ścisłej pozytywności. Jeżeli tak, narysuj wesołego jeża. Jeżeli nie, napisz zapętlającą się funkcję podobną do *loop* (zakładamy, że typ T ma tylko ten jeden konstruktor). Następnie sprawdź w Coqu, czy udzieliłeś poprawnej odpowiedzi.

- | $C1 : T$
- | $C2 : \text{bool} \rightarrow T$
- | $C3 : T \rightarrow T$
- | $C4 : T \rightarrow \text{nat} \rightarrow T$
- | $C5 : \forall A : \text{Type}, T \rightarrow A \rightarrow T$
- | $C6 : \forall A : \text{Type}, A \rightarrow T \rightarrow T$
- | $C7 : \forall A : \text{Type}, (A \rightarrow T) \rightarrow T$
- | $C8 : \forall A : \text{Type}, (T \rightarrow A) \rightarrow T$
- | $C9 : (\forall x : T, T) \rightarrow T$
- | $C10 : (\forall (A : \text{Type}) (x : T), A) \rightarrow T$
- | $C11 : \forall A B C : \text{Type}, A \rightarrow (\forall x : T, B) \rightarrow (C \rightarrow T) \rightarrow T$

19.5 Kilka bonusowych pułapek

Wiemy już, że niektóre typy argumentów indukcyjnych są ok ($T, A \rightarrow T$), inne problematyczne ($T \times T, \text{list } T$), a jeszcze inne nielegalne ($T \rightarrow T, \forall t : T, \dots$). Uważny i żądny wiedzy czytelnik (daj boże, żeby tacy istnieli) zeche zapewne postawić sobie pytanie: które dokładnie typy argumentów indukcyjnych są ok, a które są wynalazkiem szatana?

19.5.1 Zabawy z parametrami

Najprościej będzie sprawę zbadać empirycznie, czyli na przykładzie. Żeby zaś przykład był reprezentatywny, niech parametrem definicji będzie dowolna funkcja $F : \text{Type} \rightarrow \text{Type}$.

```
Fail Inductive wut (F : Type → Type) : Type :=
| wut_0 : F (wut F) → wut F.
(* ==> The command has indeed failed with message:
      Non strictly positive occurrence of "wut" in
      "F (wut F) -> wut F". *)
```

Jak widać, jeżeli zaaplikujemy F do argumentu indukcyjnego, to Coq krzyczy, że to wystąpienie nie jest ściśle pozytywne. Dlaczego tak jest, skoro F nie jest ani strzałką, ani kwantyfikatorem uniwersalnym? Dlatego, że choć nie jest nimi, to może nimi zostać. Jeżeli zdefiniujemy sobie gdzieś na boku $F := \text{fun } A : \text{Type} \Rightarrow A \rightarrow \text{bool}$, to wtedy $\text{wut_0 } F : (\text{wut } F \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{wut } F$, a z takim diabelstwem już się mierzyliśmy i wiemy, że nie wróży ono niczego dobrego.

Morał z tej historii jest dość banalny: gdy definiujemy typ induktywny T , jedynymi prawidłowymi typami dla argumentu indukcyjnego są T oraz typy funkcji, które mają T jako konkluzję ($A \rightarrow T$, $A \rightarrow B \rightarrow T$ etc.). Wszystkie inne albo rodzą problemy z automatyczną generacją reguł indukcji ($T \times T$, $\text{list } T$), albo prowadzą do sprzeczności ($T \rightarrow T$, $\forall t : T$, ...), albo mogą prowadzić do sprzeczności, jeżeli wstawi się za nie coś niedobrego ($F \ T$).

Ćwiczenie Zdefiniuj rodzinę typów z powyższego przykładu (wyłączając sprawdzanie kryterium ścisłej pozytywności) i udowodnij, że jej istnienie prowadzi do sprzeczności.

19.5.2 Pułapki dla indukcji wzajemnej

To jeszcze nie koniec wrażeń na dziś - póki co omówiliśmy wszakże kryterium ścisłej pozytywności jedynie dla bardzo prostych typów induktywnych. Słowem nie zająknęliśmy się nawet na temat typów wzajemnie induktywnych czy indeksowanych typów induktywnych. Nie trudno będzie nam jednak uzupełnić naszą wiedzę, gdyż w przypadku oby tych mechanizmów kryterium ścisłej pozytywności wygląda podobnie jak w znanych nam już przypadkach (choć jest kilka kruczków, na które trzeba uważać). Spójrzmy na poniższy przykład:

```
Fail Inductive X : Type :=
```

```
| X0 : X
```

```
| X1 : (Y → X) → X
```

```
with Y : Type :=
```

```
| Y0 : Y
```

```
| Y1 : X → Y.
```

```
(* ==> The command has indeed failed with message:
```

```
Non strictly positive occurrence of "Y"
```

```
in "(Y -> X) -> X". *)
```

Jak widać, powyższa definicja X i Y przez wzajemną indukcję jest nielegalna, gdyż jedyny argument konstruktora $X1$ ma typ $Y \rightarrow X$. Mogłoby wydawać się, że wszystko jest w porządku, wszakże X występuje tutaj na pozycji ściśle pozytywnej. Jednak ponieważ jest to definicja przez indukcję wzajemną, kryterium ścisłej pozytywności stosuje się nie tylko do wystąpień X , ale także do wystąpień Y - wszystkie wystąpienia X oraz Y muszą być ściśle pozytywne zarówno w konstruktorach typu X , jak i w konstruktorach typu Y .

Ćwiczenie Zdefiniuj typy X i Y wyłączając positivity checker. Udowodnij za pomocą twierdzenia Cantora, że typy X i Y są nielegalne. Zdefiniuj też nieterminujące elementy $loopx : X$ oraz $loopy : Y$ i pobaw się nimi w trybie dowodzenia, żeby upewnić się, że faktycznie nie terminują. Pytanie bonusowe: czy do zdefiniowania $loopx$ i $loopy$ konieczna jest rekursja wzajemna?

19.6 Jeszcze więcej pułapek

To już prawie koniec naszej wędrówki przez świat nielegalnych typów “induktywnych”. Dowiedzieliśmy się, że negatywne typy induktywne prowadzą do nieterminacji i nauczyliśmy się wykorzystywać twierdzenie Cantora do dowodzenia nielegalności takich typów.

Poznaliśmy też jednak klasyfikację typów wyglądających na induktywne (ściśle pozytywne, pozytywne, negatywne), a w szczególności pojęcie “niedobrości” indukcyjnego wystąpienia definiowanego typu w konstruktorze (upraszczając, na lewo od ilu strzałek znajduje się to wystąpienie).

Piszę “jednak”, gdyż z jej powodu możemy czuć pewien niedosyt - wszystkie dotychczasowe przykłady były typami negatywnymi o niedobrości równej 1. Podczas naszej intelektualnej wędrówki zwiedziliśmy mniej miejscówek, niż moglibyśmy chcieć. W tym podrozdziale spróbujemy ten przykry niedosyt załatać, rozważając (nie ściśle) pozytywne typy induktywne. Zobaczmy formalny dowód na to, że nie są one legalne (lub, precyzyjniej pisząc, dowód na to, że conajmniej jeden z nich nie jest legalny). Zanim jednak to się stanie, zobaczmy, czy wypracowane przez nas techniki działają na negatywne typy induktywne o niedobrości innej niż 1.

19.6.1 Większa niedobrość

Module *T3*.

Unset *Positivity Checking*.

Inductive *T3* : Type :=

| *T3_0* : (((*T3* → bool) → bool) → bool) → *T3*.

Set *Positivity Checking*.

Przyjrzyjmy się powyższej definicji. Wystąpienie indukcyjne typu $T3$ ma współczynnik niedobrości równy 3, gdyż znajduje się na lewo od 3 strzałek. Prawe strony wszystkich z nich to *bool*. Zanim zobaczymy, jak pokazać nielegalność tego typu metodą Cantora, przypomnijmy sobie pewien kluczowy fakt dotyczący negacji i jego banalne uogólnienie.

Lemma *triple_negation* :

$\forall P : \text{Prop}, \neg \neg \neg P \rightarrow \neg P$.

Lemma *triple_arrow* :

$\forall A B : \text{Type}, (((A \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)$.

Fakt ten przypomina nam, że jeżeli chodzi o spamowanie negacją, to są w zasadzie tylko trzy sytuacje:

- brak negacji
- pojedyncza negacja
- podwójna negacja

Jeżeli mamy do czynienia z większą liczbą negacji, to możemy zdejmować po dwie aż dojdziemy do któregoś z powyższych przypadków. Ponieważ negacja to tylko implikacja, której kodziedziną jest *False*, a nie korzystamy w dowodzie z żadnych specjalnych właściwości *False*, analogiczna właściwość zachodzi także dla dowolnego innego $B : \text{Type}$.

```
Definition extract (x : T3) : T3 → bool :=
match x with
| T3_0 f ⇒ fun y : T3 ⇒ f (fun g ⇒ g y)
end.
```

Wobec powyższych rozważań definicja funkcji *extract* zupełnie nie powinna cię zaskakiwać (a jeżeli cię zaskakuje, to sprawdź jak wygląda term, który skonstruowałeś dowodząc *triple_arrow* - jeżeli zrobiłeś to dobrze, to powinien wyglądać podobnie do definicji *extract*). Szczerze pisząc, reszta dowodu również nie jest jakoś specjalnie wymagająca czy oświecająca.

Ćwiczenie Dokończ dowód.

Lemma *surjective_extract* :
 surjective extract.

Lemma *T3_illegal* : *False*.

Ćwiczenie Napisanie zapętlającej się funkcji *loop* : $T3 \rightarrow \text{bool}$ też nie jest jakoś wybitnie trudne. Napisz ją i pobaw się nią w trybie dowodzenia, żeby przekonać się, że faktycznie nie terminuje (dla jakiegoś argumentu $x : T3$, który musisz sam wymyślić - to również nie jest specjalnie trudne).

End *T3*.

Morał z powyższych rozważań jest prosty: nasze techniki działają także na negatywne typy induktywne o niedobrości równej 3. Myślę, że jesteś całkiem skłonny uwierzyć też, że zadziałają na te o niedobrości równej 5, 7 i tak dalej.

19.6.2 Upierdliwe kodziedziny

Require Import *FunctionalExtensionality*.

To wszystko jest prawdą jednak tylko wtedy, gdy wszystkie typy po prawych stronach strzałek będą takie same. A co, gdy będą różne?

Module T_4 .

Unset *Positivity Checking*.

Inductive $T_4 : \text{Type} :=$

| $c0 : (((T_4 \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{nat}) \rightarrow \text{Color}) \rightarrow T_4$.

Set *Positivity Checking*.

Powyższy przykład jest podobny do poprzedniego, ale tym razem zamiast trzech wystąpień *bool* mamy *bool*, *nat* oraz *Color* (to ostatnie to typ, który zdefiniowaliśmy na samym początku tego rozdziału, gdy uczyliśmy się o enumeracjach).

Definition *extract* ($x : T_4$) : $T_4 \rightarrow \text{bool}$.

Proof.

```
destruct x as [f].
intros y.
apply (
  fun c : Color =>
    match c with
    | R => true
    | _ => false
end).
apply f.
intro g.
apply (fun b : bool => if b then 0 else 1).
apply g.
exact y.
```

Defined.

Nasz modus operandi będzie taki jak poprzednio: spróbujemy wyjąć z elementu T_4 funkcję typu $T_4 \rightarrow \text{bool}$. W tym celu rozbijamy x i wprowadzamy $y : T_4$ do kontekstu.

Tym razem nie możemy jednak bezpośrednio zaaplikować f , gdyż jej kodziedziną jest *Color*, a my musimy skonstruować coś typu *bool*. Możemy temu jednak zaradzić aplikując do celu skonstruowaną naprędce funkcję typu *Color* $\rightarrow \text{bool}$. Ta funkcja powinna być surjekcją (jeśli nie wierzysz, sprawdź, co się stanie, jeżeli zamienimy ją na funkcję stałą albo inną nie-surjekcję).

Możemy już zaaplikować f i wprowadzić g do kontekstu. Chcielibyśmy teraz zaaplikować g , ale nie możemy, bo typy się nie zgadzają - g zwraca *bool*, a my musimy skonstruować liczbę naturalną. Robimy tutaj to samo co poprzednio - aplikujemy do celu jakąś funkcję *bool* $\rightarrow \text{nat}$. Tym razem nie musi ona być surjekcją (nie jest to nawet możliwe, gdyż nie ma surjekcji z *bool* w *nat*). Dzięki temu możemy zaaplikować g i zakończyć, używając y .

Żeby pokazać, że *extract* jest surjekcją, będziemy potrzebować aksjomatu ekstensjonalności dla funkcji (ang. functional extensionality axiom, w skrócie funext). Głosi on, że dwie funkcje $f, g : A \rightarrow B$ są równe, jeżeli uda nam się pokazać, że dają równe wyniki dla każdego argumentu (czyli $\forall x : A, f\ x = g\ x$).

Importując moduł *FunctionalExtensionality* zakładamy prawdziwość tego aksjomatu oraz

uzyskujemy dostęp do taktyki *extensionality*, która ułatwia dowody wymagające użycia ekstensjonalności.

Lemma *surjective_extract* :

surjective extract.

Proof.

```

unfold surjective, extract.
intro f.
∃ (c0 (
  fun g : (T4 → bool) → nat ⇒
  match g f with
  | 0 ⇒ R
  | _ ⇒ G
  end)).
extensionality y.
destruct (f y); reflexivity.

```

Qed.

Dowód jest prawie taki jak zawsze: odwijamy definicję surjektywności i wprowadzamy hipotezy do kontekstu, a następnie odwijamy definicję *extract* i rozbijamy ją dla czytelności na właściwą funkcję *extract* oraz równanie *eq*.

Następnie musimy znaleźć $a : T4$, które *extract* mapuje na f . Zaczynamy od $c0$, bo jest to jedyny konstruktor $T4$. Bierze on jako argument funkcję typu $((T4 \rightarrow bool) \rightarrow nat) \rightarrow Color$. Żeby ją wyprodukować, bierzemy na wejściu funkcję $g : (T4 \rightarrow bool) \rightarrow nat$ i musimy zrobić coś typu *Color*.

Nie może to być jednak byle co - musimy użyć f , a jedynym sensownym sposobem, żeby to zrobić, jest zaaplikować g do f . Musimy zadbać też o to, żeby odwrócić funkcje konwertujące $Color \rightarrow bool$ oraz $bool \rightarrow nat$, których użyliśmy w definicji *extract*. Pierwsza z nich konwertowała R (czyli kolor czerwony) na *true*, a inne kolory na *false*, zaś druga konwertowała *true* na 0, a *false* na 1. Wobec tego dopasowując $g f : nat$ musimy przekonwertować 0 na R , zaś 1 na coś innego niż R , np. na G (czyli kolor zielony).

Znalazłszy odpowiedni argument, możemy przepisać równanie definiujące *extract*. To już prawie koniec, ale próba użycia taktyki *reflexivity* w tym momencie skończyłaby się porażką. Na ratunek przychodzi nam aksjomat ekstensjonalności, którego używamy pisząc *extensionality y*. Dzięki temu pozostaje nam pokazać jedynie, że $f y$ jest równe tej drugiej funkcji dla argumentu y . W tym celu rozbijamy $f y$, a oba wyrażenia okazują się być konwertowalne.

Lemma *T4-illegal* : *False*.

Proof.

```

apply (Cantor' extract negb).
destruct b; inversion 1.
apply surjective_extract.

```

Qed.

Skoro mamy surjekcję z $T4$ w $T4 \rightarrow bool$, katastrofy nie da się uniknąć.

Moglibyśmy się też zastanowić nad napisaniem zapętlającej się funkcji *loop*, ale coś czuję, że ty coś czujesz, że byłoby to babranie się w niepotrzebnym problemie. Wobec tego (oczywiście o ile dotychczas się nie skapnąłeś) poczuj się oświecony!

Definition *loop* ($x : T4$) : *bool* := *extract* x x .

Ha! Tak tak, *loop* nie jest niczym innym niż lekko rozmnożoną wersją *extract*.

Lemma *extract_c0* :

```

  ∀ f : ((T4 → bool) → nat) → Color,
    extract (c0 f) =
      fun y ⇒
        match f (fun g ⇒ if g y then 0 else 1) with
        | R ⇒ true
        | _ ⇒ false
      end.

```

Proof.

reflexivity.

Qed.

Lemma *loop_nontermination* :

```

  true = loop (c0 (
    fun g : (T4 → bool) → nat ⇒
      match g loop with
      | 0 ⇒ R
      | _ ⇒ G
      end)).

```

Proof.

intros.

unfold *loop*.

rewrite 5!*extract_c0*.

Abort.

A skoro *loop* to tylko inne *extract*, to nie powinno cię też wcale a wcale zdziwić, że najbardziej oczywisty argument, dla którego *loop* się zapętla, jest żywcem wzięty z dowodu *surjective_extract* (choć oczywiście musimy zastąpić *f* przez *loop*).

Oczywiście niemożliwe jest, żeby formalnie udowodnić w Coqu, że coś się zapętla. Powyższy lemat ma być jedynie demonstracją - ręczne rozpisanie tego przykładu byłoby zbyt karkołomne. Jak widać z dowodu, przepisywanie równania definiującego *extract* tworzy wesołą piramidkę zrobioną z *match*ów i *if*ów. Jeżeli chcesz poczuć pełnię zapętlenia, wypróbuj taktykę *rewrite !eq* - zapętli się ona, gdyż równanie *eq* można przepisywać w nieskończoność.

End *T4*.

Mogłoby się wydawać, że teraz to już na pewno nasze metody działają na wszystkie możliwe negatywne typy induktywne. Cytując Tadeusza Szuka: “Nic bardziej mylnego!”.

Module *T5*.

Unset *Positivity Checking*.

Inductive *T5* : Type :=

| *c0* : (((*T5* → *nat*) → *bool*) → *Color*) → *T5*.

Set *Positivity Checking*.

Rzućmy okiem na powyższy typ. Wygląda podobnie do poprzedniego, ale jest nieco inny - typy *nat* i *bool* zamieniły się miejscami. Jakie rodzi to konsekwencje? Sprawdźmy.

Definition *extract* : *T5* → *T5* → *nat*.

Proof.

```
intros [f] y.
apply (
  fun c : Color =>
  match c with
  | R => 0
  | G => 1
  | B => 2
  end).
apply f. intro g.
apply isZero. exact (g y).
```

Defined.

Definicja *extract* jest podobna jak poprzednio, ale tym razem konwertujemy *Color* na *nat* za pomocą funkcji, która nie jest surjekcją.

Lemma *surjective_extract* :

surjective extract.

Proof.

```
unfold surjective, extract.
intro f.
∃ (c0 (
  fun g : (T5 → nat) → bool =>
  match g f with
  | true => R
  | false => B
  end))).
extensionality y.
destruct (f y); cbn.
reflexivity.
```

Abort.

Dowód również przebiega podobnie jak poprzednio. Załamuje się on dopiero, gdy na samym końcu rozbijamy wyrażenie *f y* i upraszczamy używając *cbn*. W pierwszym podcelu $0 = 0$ jeszcze jakoś udaje się nam udowodnić, ale w drugim naszym oczom ukazuje się cel $2 = S\ n$.

Problem polega na tym, że f y może być dowolną liczbą naturalną, ale zastosowana przez nas funkcja konwertująca $Color \rightarrow nat$ może zwracać jedynie 0, 1 lub 2. Teraz widzimy jak na dłoni, skąd wziął się wymóg, by funkcja konwertująca była surjekcją.

Definition $loop (x : T5) : nat := extract\ x\ x$.

Lemma $extract_eq :$

```

  ∀ (f : ((T5 → nat) → bool) → Color) (y : T5),
    extract (c0 f) y =
      match f (fun g : T5 → nat => isZero (g y)) with
      | R => 0
      | G => 1
      | B => 2
      end.

```

Proof.

reflexivity.

Qed.

Lemma $loop_nontermination :$

```

  42 = loop (c0 (
    fun g : (T5 → nat) → bool =>
      match g loop with
      | true => R
      | false => G
      end))).

```

Proof.

unfold loop.

rewrite extract_eq.

rewrite 2!extract_eq.

Abort.

Co ciekawe, mimo że nie jesteśmy w stanie pokazać surjektywności $extract$, to wciąż możemy użyć tej funkcji do zdefiniowania zapętlaającej się funkcji $loop$, zupełnie jak w poprzednim przykładzie.

Niesmak jednak pozostaje, gdyż szczytem naszych ambicji nie powinno być ograniczanie się do zdefiniowania $loop$, lecz do formalnego udowodnienia nielegalności $T5$. Czy wszystko stracone? Czy umrzemy? Tu dramatyczna pauza.

Nie (w sensie że nie stracone, chociaż oczywiście umrzemy jak każdy).

Okazuje się, że jest pewien trikowy sposób na rozwiązanie tego problemu, a mianowicie: zamiast próbować wyjąć z $T5$ funkcję $T5 \rightarrow nat$, wyjmijmy stamtąd po prostu funkcję $T5 \rightarrow bool$ i to mimo tego, że jej tam nie ma!

Definition $extract' : T5 \rightarrow (T5 \rightarrow bool)$.

Proof.

```

  intros [f] y.
  apply (

```

```

    fun c : Color ⇒
    match c with
    | R ⇒ true
    | _ ⇒ false
    end).
  apply f. intro g.
  apply isZero. exact (g y).
Defined.

```

W kluczowych momentach najpierw konwertujemy *Color* na *bool* tak jak w jednym z poprzednich przykładów, a potem konwertujemy *nat* na *bool* za pomocą funkcji *isZero*.

Lemma *surjective_extract'* :

surjective extract'.

Proof.

```

  unfold surjective, extract'.
  intro f.
  ∃ (c0 (
    fun g : (T5 → nat) → bool ⇒
    if g (fun t : T5 ⇒ if f t then 0 else 1) then R else G)).
  extensionality y.
  destruct (f y); cbn; reflexivity.
Qed.

```

Ponieważ obydwie nasze funkcję konwertujące były surjekcjami, możemy je teraz odwrócić i wykazać ponad wszelką wątpliwość, że *extract'* faktycznie jest surjekcją.

Lemma *T5_illegal* : *False*.

Proof.

```

  apply (Cantor' extract' negb).
  destruct b; inversion l.
  apply surjective_extract'.

```

Qed.

Spróbujmy podsumować, co tak naprawdę stało się w tym przykładzie.

Tym razem, mimo że do *T5* możemy włożyć dowolną funkcję $T5 \rightarrow nat$, to nie możemy jej potem wyjąć, uzyskując surjekcję, gdyż zawadzają nam w tym typy po prawych stronach strzałek (*bool* i *Color*), które mają za mało elementów, żeby móc surjektywnie przekonwertować je na typ *nat*.

Jednak jeżeli mamy wszystkie możliwe funkcje typu $T5 \rightarrow nat$, to możemy przerobić je (w locie, podczas “wyciągania”) na wszystkie możliwe funkcje typu $T5 \rightarrow bool$, składając je z odpowiednią surjekcją (np. *isZero*). Ponieważ typ *bool* i *Color* jesteśmy w stanie surjektywnie przekonwertować na *bool*, reszta procesu działa podobnie jak w poprzednich przykładach.

Definition *loop'* ($x : T5$) : *bool* := *extract'* x x.

Lemma *extract'_eq* :

$\forall (f : ((T5 \rightarrow nat) \rightarrow bool) \rightarrow Color) (y : T5),$

```

extract' (c0 f) y =
  match f (fun g : T5 → nat ⇒ isZero (g y)) with
  | R ⇒ true
  | _ ⇒ false
end.

```

Proof.

reflexivity.

Qed.

Lemma *loop_nontermination* :

```

true = loop' (c0 (
  fun g : (T5 → nat) → bool ⇒
  match g (fun t : T5 ⇒ if loop' t then 0 else 1) with
  | true ⇒ R
  | false ⇒ G
end)).

```

Proof.

unfold *loop'*.

rewrite 3!*extract'_eq*.

Abort.

Takie trikowe *extract'* wciąż pozwala nam bez większych przeszkód zdefiniować zapętla-
jącą się funkcję *loop'*. Osiągnęliśmy więc pełen sukces.

W ogólności nasz trik możnaby sformułować tak: jeżeli mamy konstruktor negatywny
typu T , to możemy wyjąć z niego funkcję $T \rightarrow A$, gdzie A jest najmniejszym z typów
występujących po prawych stronach strzałek.

End *T5*.

No, teraz to już na pewno mamy obcykane wszystkie przypadki, prawda? Tadeuszu
Sznuku przybywaj: “Otóż nie tym razem!”.

Module *T6*.

Unset *Positivity Checking*.

Inductive *T6* : Type :=

| c0 : (((*T6* → unit) → bool) → Color) → *T6*.

Set *Positivity Checking*.

Kolejnym upierdliwym przypadkiem, burzącym nawet nasz ostateczny trik, jest sytuacja,
w której po prawej stronie strzałki wystąpi typ *unit*. Oczywiście zgodnie z trikiem możemy
z *T6* wyciągnąć surjekcję $T6 \rightarrow unit$, ale jest ona oczywiście bezużyteczna, bo taką samą
możemy zrobić za darmo, stale zwracając po prostu *tt*. Surjekcja z *T6* w $T6 \rightarrow unit$ nie
wystarczy rzecz jasna, żeby odpalić twierdzenie Cantora.

Tym razem jednak nie powinniśmy spodziewać się, że upierdliwość tę będzie dało się jakoś
obejść. Typ $T6 \rightarrow unit$ jest jednoelementowy (jedynym elementem jest *fun _ ⇒ tt*) podobnie
jak *unit*. Bardziej poetycko możemy powiedzieć, że $T6 \rightarrow unit$ i *unit* są izomorficzne, czyli

możemy bez żadnych strat konwertować elementy jednego z tych typów na elementy drugiego i z powrotem.

Skoro tak, to typ konstruktora *c0*, czyli $((T6 \rightarrow unit) \rightarrow bool) \rightarrow Color \rightarrow T6$, możemy równie dobrze zapisać jako $((unit \rightarrow bool) \rightarrow Color) \rightarrow T6$. Zauważmy teraz, że $unit \rightarrow bool$ jest izomorficzne z *bool*, gdyż ma tylko dwa elementy, a mianowicie *fun _ => true* oraz *fun _ => false*. Tak więc typ *c0* możemy jeszcze prościej zapisać jako $(bool \rightarrow Color) \rightarrow T6$, a to oznacza, że typ *T6* jest jedynie owijką na funkcje typu $bool \rightarrow Color$. Twierdzenie Cantora nie pozwala tutaj uzyskać sprzeczności.

Czy zatem typy takie jak *T6* są legalne? Syntaktycznie nie - Coq odrzuca je podobnie jak wszystkie inne negatywne typy induktywne. Semantycznie również nie - o ile nie możemy tutaj uzyskać jawnej sprzeczności, to nasze rozważania o nieterminacji wciąż są w mocy.

Przypomnij sobie poprzedni przykład i nieudaną próbę wyluskania z *T5* surjekcji $T5 \rightarrow nat$. Udało nam się zaimplementować funkcję *extract*, której surjektywności nie potrafiliśmy pokazać, ale pomimo tego bez problemu udało nam się użyć jej do napisania funkcji *loop*. W obecnym przykładzie jest podobnie i nieterminacja to najlepsze, na co możemy liczyć.

Ćwiczenie Zdefiniuj funkcję *extract*, a następnie użyj jej do zdefiniowania funkcji *loop*. Zademonstruj w sposób podobny jak poprzednio, że *loop* się zapętla. Wskazówka: wszystko działa tak samo jak w poprzednim przykładzie.

End *T6*.

No, teraz to już na pewno wiemy wszystko...

Ćwiczenie Otóż nie do końca. Ostatnim hamulcowym, groźniejszym nawet niż *unit*, jest wystąpienie po prawej stronie strzałki typu (czy raczej zdania) *False*. W tym przypadku nie tylko nie pomaga nam Cantor, ale nie pomaga też nieterminacja, gdyż najzwyczajniej w świecie nie da się zdefiniować żadnej funkcji.

Jako, że za cholerę nie wiem, co z tym fantem zrobić, zostawiam go tobie jako ćwiczenie: wymyśl metodę pokazywania nielegalności negatywnych typów induktywnych, w których po prawej stronie strzałki jest co najmniej jedno wystąpienie *False*.

Module *T7*.

Unset *Positivity Checking*.

Inductive *T7* : Type :=

| *c0* : $((T7 \rightarrow bool) \rightarrow False) \rightarrow Color \rightarrow T7$.

Set *Positivity Checking*.

End *T7*.

19.7 Pozytywne typy induktywne

Na koniec rozprawimy się z pozytywnymi typami “induktywnymi” (ale tylko do pewnego stopnia; tak po prawdzie, to raczej one rozprawiają się z nami).

```

Fail Inductive Pos : Type :=
| Pos0 : ((Pos → bool) → bool) → Pos.
(* ==> The command has indeed failed with message:
      Non strictly positive occurrence of "Pos" in
      "((Pos -> bool) -> bool) -> Pos". *)

```

Coq odrzuca powyższą definicję typu *Pos*, gdyż pierwsze wystąpienie *Pos* w typie konstruktora *Pos0* nie jest ściśle pozytywne. I faktycznie - gdy policzymy niedobrość tego wystąpienia zgodnie z naszym wzorem, to wyjdzie, że wynosi ona 2, gdyż *Pos* występuje na lewo od dwóch strzałek (pamiętaj, że najbardziej zewnętrzna strzałka, czyli ta, na prawo od której też jest *Pos*, nie liczy się - wzór dotyczy tylko argumentów konstruktora, a nie całego konstruktora).

Unset Positivity Checking.

```

Inductive Pos : Type :=
| Pos0 : ((Pos → bool) → bool) → Pos.
Set Positivity Checking.

```

Spróbujmy zawalczyć z typem *Pos* naszą metodą opartą o twierdzenie Cantora.

Definition *extract* (*p* : *Pos*) : *Pos* → *bool*.

Proof.

```

destruct p as [f]. intro y.
apply f. intro z.
apply f. intro w.
(* ad infinitum *)

```

Abort.

Mogłoby się wydawać, że wyciągnięcie z *Pos* funkcji *Pos* → *bool* nie może być trudniejsze, niż zabranie dziecku cukierka. Niestety jednak nie jest tak, gdyż w *Pos* tak naprawdę nie ma żadnej takiej funkcji - jest funkcja *(Pos → bool) → bool*, a to już zupełnie coś innego.

Żeby lepiej zrozumieć tę materię, musimy metaforycznie zinterpretować znany nam już współczynnik niedobrości i wynikający z niego podział na wystąpienia ściśle pozytywne, pozytywne i negatywne. Dzięki tej interpretacji dowiemy się też, dlaczego nieparzysta niedobrość jest negatywna, a niezerowa parzysta jest pozytywna.

Najprościej jest zinterpretować wystąpienia ściśle pozytywne, gdyż mieliśmy już z nimi sporo do czynienia. Weźmy konstruktor *cons* : *A* → *list A* → *list A*. Jest tutaj jedno ściśle pozytywne wystąpienie typu *list A*, które możemy interpretować tak: gdy używamy dopasowania do wzorca i dopasuje się *cons h t*, to “mamy” element *t* typu *list A*. Ot i cała filozofia.

Załóżmy teraz na chwilę, że Coq akceptuje negatywne i pozytywne typy induktywne. Co by było, gdybyśmy dopasowali konstruktor postaci *c* : (*T* → *bool*) → *T*? Tym razem nie mamy elementu typu *T*, lecz funkcję *f* : *T* → *bool*. Parafrazując: musimy “dać” funkcji *f* element typu *T*, żeby dostać *bool*.

A co by było, gdybyśmy dopasowali konstruktor postaci *c* : ((*T* → *bool*) → *bool*) → *T*? Tym razem również nie mamy żadnego elementu typu *T*, lecz funkcję *f* : ((*T* → *bool*) →

bool). Parafrazując: musimy dać funkcji f jakąś funkcję typu $T \rightarrow \text{bool}$, żeby dostać *bool*. Ale gdy konstruujemy funkcję $T \rightarrow \text{bool}$, to na wejściu dostajemy T . Tak więc początkowo nie mamy żadnego T , ale gdy o nie poprosimy, to możemy je dostać. Ba! Jak pokazuje przykład, możemy dostać bardzo dużo T .

Taka właśnie jest różnica między ścisłą pozytywnością (mamy coś), negatywnością (musimy coś dać) i pozytywnością (możemy coś dostać, i to nawet w dużej liczbie sztuk). Za-uważmy, że jedynie w przypadku negatywnym możemy wyjąć z T funkcję $T \rightarrow \text{coś}$ (chyba, że zawadza nam *unit* lub *False*), bo to jedyny przypadek, gdy żądają od nas T (a skoro żądają T , to muszą mieć funkcję, która coś z tym T zrobi). W przypadku pozytywnym nie ma żadnej takiej funkcji - to my dostajemy T i musimy coś z niego wyprodukować, więc to my jesteśmy tą funkcją!

Ufff... mam nadzieję, że powyższa bajeczka jest sformułowana zrozumiale, bo lepszego wytłumaczenia nie udało mi się wymyślić.

Moglibyśmy w tym miejscu zastanowić się, czy nie uda nam się pokazać sprzeczności choć na metapoziomie, poprzez napisanie nieterminującej funkcji *loop*. Szczerze pisząc, to niezbyt w to wierzę. Przypomnij sobie, że okazało się, że funkcja *loop* jest bardzo ściśle powiązana z funkcją *extract*, zaś esencja nieterminacji polegała na przekazaniu do *loop* jako argument czegoś, co zawierało *loop* jako podterm (jeżeli nie zauważyłeś, to wszystkie nasze nieterminujące funkcje udało nam się zdefiniować bez użycia rekursji!). To daje nam jako taką podstawę by wierzyć, że nawet nieterminacja nie jest w tym przypadku osiągalna.

W tym momencie należy sobie zadać zasadnicze pytanie: dlaczego w ogóle pozytywne typy induktywne są nielegalne? Przecież odróżnienie wystąpienia pozytywnego od negatywnego nie jest czymś trudnym, więc Coq nie może ich od tak po prostu nie rozróżniać - musi mieć jakiś powód!

I faktycznie, powód jest. Nie ma on jednak wiele wspólnego z mechanizmem (pozytywnych) typów induktywnych samym w sobie, a z impredykatywnością sortu **Prop**. Trudne słowo, co? Nie pamiętam, czy już to wyjaśniałem, więc wyjaśnię jeszcze raz.

Impredykatywność (lub też impredykatywizm) to pewna forma autoreferencji, która czasem jest nieszkodliwa, a czasem bardzo mordercza. Przyjrzyjmy się następującej definicji: “wujek Janusz to najbardziej wąsata osoba w tym pokoju”. Definicja ta jest impredykatywna, gdyż definiuje ona wujka Janusza poprzez wyróżnienie go z pewnej kolekcji osób, ale definicja tej kolekcji osób musi odwoływać się do wujka Janusza (“w pokoju są wujek Janusz, ciocia Grażynka, Sebastianek i Karynka”). W Coqu impredykatywny jest sort **Prop**, co ilustruje przykład:

Definition $X : \text{Prop} := \forall P : \text{Prop}, P$.

Definicja zdania X jest impredykatywna, gdyż kwantyfikujemy w niej po wszystkich zdaniach ($\forall P : \text{Prop}$), a zatem kwantyfikujemy także po zdaniu X , które właśnie definiujemy.

Impredykatywność sortu **Prop** jest niegroźna (no chyba, że pragniemy pozytywnych typów induktywnych, to wtedy jest), ale impredykatywność dla **Type** byłaby zabójcza, co zresztą powinien nam być uświadomić paradoks Russella.

Dobra, koniec gadania. Poniższy przykład pośrednio pochodzi z sekcji 3.1 pracy “Inducti-

vely defined types”, której autorami są Thierry Coquand oraz Christine Paulin-Mohring, zaś bezpośrednio jest przeróbką kodu wziętego z vilhelms.github.io/posts/why-must-inductive-types-be-strictly-positive

Unset Positivity Checking.

Inductive $Pos' : \text{Type} :=$

| $Pos'0 : ((Pos' \rightarrow \text{Prop}) \rightarrow \text{Prop}) \rightarrow Pos'$.

Set Positivity Checking.

Jak widać, podejrzanym typem jest Pos' , bliźniaczo podobne do Pos , ale zamiast $bool$ występuje tutaj Prop .

Tym razem jednak dowód sprzeczności będzie przebiegał nieco inaczej niż dotychczas. Poprzednio nasze plany sprowadzały się do tego, żeby wyjąć z nielegalnego typu induktywnego T jakąś funkcję $T \rightarrow A$, co daje nam surjekcję $T \rightarrow (T \rightarrow A)$, a to jest sprzeczne z twierdzeniem Cantora.

Intuicja zaś stojąca za tym twierdzeniem (przynajmniej dla $A = bool$) była taka, że funkcje $f : T \rightarrow bool$ są zbiorami elementów typu A i jest ich przez to “więcej” niż elementów T , czyli $T \rightarrow bool$ jest większa niż T . Surjekcją z T w $T \rightarrow bool$ oznacza jednak, że to T jest większe niż $T \rightarrow bool$, co prowadzi do sprzeczności.

Tym razem nie jesteśmy w stanie zrobić żadnej surjekcji, ale możemy za to zrobić injekcję. Intuicyjnie injekcja z A w B oznacza, że każdemu elementowi A można przypisać unikalny element B . Jeszcze intuicyjniej: typ A jest w jakimś sensie “mniejszy” niż typ B , czyli jeszcze inaczej pisząc, typ A można “włożyć” lub “wstrzyknąć” (i stąd nazwa) do typu B .

Nasz plan polega więc na tym, żeby zdefiniować injekcję $(Pos' \rightarrow \text{Prop}) \rightarrow Pos'$, co powinno jakoś prowadzić do sprzeczności: istnienie takiej injekcji oznacza, że $Pos' \rightarrow \text{Prop}$ jest “mniejszy” niż Pos' , ale z twierdzenia Cantora powinniśmy intuicyjnie czuć, że $Pos' \rightarrow \text{Prop}$ jest większe niż Pos' .

Definition $f (P : Pos' \rightarrow \text{Prop}) : Pos' :=$

$Pos'0 (\text{fun } Q : Pos' \rightarrow \text{Prop} \Rightarrow P = Q).$

Lemma *injective_f* :

$\forall P Q : Pos' \rightarrow \text{Prop},$

$f P = f Q \rightarrow P = Q.$

Proof.

unfold f .

inversion 1.

apply (f_equal (fun $f \Rightarrow f Q$)) in $H1$.

rewrite $H1$.

reflexivity.

Qed.

Definicja naszej injekcji jest dość prosta. Żeby przerobić $P : Pos' \rightarrow \text{Prop}$ na Pos' , używamy konstruktora $Pos'0$, a jego argumentem jest po prostu funkcja, która porównuje swój argument do P używając relacji równości.

Definition *wut* ($x : Pos'$) : $\text{Prop} :=$

$\exists P : Pos' \rightarrow \mathbf{Prop}, f P = x \wedge \neg P x.$

Tutaj następują czary, które używają impredykatywności.

Definiujemy predykat $wut : Pos' \rightarrow \mathbf{Prop}$, który głosi, że funkcja f jest surjekcją (czyli $\exists P, f P = x$), która ma dodatkowo tę właściwość, że predykat P , któremu f przyporządkowuje x , nie jest spełniony przez x (czyli $\neg P x$).

Parafrazując: wut to coś w stylu zbioru wszystkich $x : Pos'$, które nie należą same same do siebie. Paradoks Russella jak malowany! Wielka zła autoreferencja czai się tuż za rogiem - ciekawe co by się stało, gdybyśmy rozważyli zdanie $wut (f wut)$...

Lemma paradox : $wut (f wut) \leftrightarrow \neg wut (f wut).$

Proof.

split.

destruct 1 as (P & H1 & H2). intro H.

apply injective_f in H1. subst. contradiction.

intro H. red. $\exists wut$. split.

reflexivity.

assumption.

Qed.

Ano, wszystko wybucha. Z lewa na prawo rozbijamy dowód $wut (f wut)$ i dostajemy predykat P . Wiemy, że $f P = f wut$, ale f jest injekcją, więc $P = wut$. To jednak kończy się sprzecznością, bo z jednej strony $wut (f wut)$, ale z drugiej strony $\neg P (f wut)$, czyli $\neg wut (f wut)$.

Z prawa na lewo jest łatwiej. Mamy $\neg wut (f wut)$ i musimy udowodnić $wut (f wut)$. Wystarczy, że istnieje pewien predykat P , który spełnia $f P = f wut$ i $\neg P (f wut)$. Na P wybieramy oczywiście wut . Równość $f wut = f wut$ zachodzi trywialnie, zaś $\neg wut (f wut)$ zachodzi na mocy założenia.

Lemma Pos'_illegal : *False.*

Proof.

pose paradox. firstorder.

Qed.

No i bum. Jak widać, pozytywne typy induktywne prowadzą do sprzeczności, ale nie ma to z nimi wiele wspólnego, za to ma wiele wspólnego z sortem \mathbf{Prop} i jego impredykatywnością.

19.8 Podsumowanie (TODO)

W tym rozdziale poznaliśmy kryterium ścisłej pozytywności, które obowiązuje wszystkie definicje typów induktywnych. Dowiedzieliśmy się, że negatywne typy induktywne prowadzą do nieterminacji, która jest złem wcielonym. Poznaliśmy pojęcie surjekcji oraz twierdzenie Cantora, które również zabrania negatywnym typom induktywnym istnienia.

Ostatecznie dowiedzieliśmy się, że pozytywne typy induktywne także są nielegalne, choć jesteśmy wobec nich raczej bezsilni, no chyba że chodzi o impredykatywny (tego słowa też się nauczyliśmy) sort \mathbf{Prop} .

Rozdział 20

D2a: Rekursja a algebry początkowe

20.1 Rekursja jako najlepszość

Znamy już podstawowe typy induktywne, jak liczby naturalne oraz listy elementów typu A . Wiemy też, że ich induktywność objawia się głównie w tym, że możemy definiować funkcje przez rekursję strukturalną po argumentach tych typów oraz dowodzić przez indukcję.

W takim podejściu indukcja i sama induktywność typów induktywnych wydają się być czymś w rodzaju domina - wystarczy popchnąć pierwsze kilka kostek (przypadki bazowe) i zapewnić, że pozostałe kostki są dobrze ułożone (przypadki rekurencyjne), aby zainicjować reakcję łańcuchową, która będzie przewracać kostki w nieskończoność.

Nie jest to jednak jedyny sposób patrzenia na typy induktywne. W tym podrozdziale spróbuję przedstawić inny sposób patrzenia, w którym typ induktywny to najlepszy typ do robienia termów o pewnym kształcie, a rekursja to zmiana kształtu z lepszego na gorszy, ale bardziej użyteczny.

Żeby móc patrzeć z tej perspektywy musimy najpierw ustalić, czym jest kształt. Uwaga: “kształt” nie jest pojęciem technicznym i nie ma ścisłej definicji - używam tego słowa, żeby ułatwić pracę twojej wyobraźni.

Czym jest kształt termu? Najprościej rzecz ujmując każdy term jest drzewkiem, którego korzeniem jest jakiś konstrukt językowy (stała, konstruktor, uprzednio zdefiniowana funkcja, dopasowanie do wzorca, `let`, lub cokolwiek innego), a jego poddrzewa to argumenty tego konstruktu.

Dla przykładu, termy typu *nat* mogą mieć takie kształty:

- 0 - stała
- $S (S (S 0))$ - konstruktor
- $plus\ 0\ 5$, $mult\ 0\ 5$ - uprzednio zdefiniowana funkcja
- `if andb false false then 42 else S 42` - if
- `match 0 with | 0 \Rightarrow 666 | S _ \Rightarrow 123` - dopasowanie do wzorca

- *length* [*true*; *false*] - uprzednio zdefiniowana funkcja
- *let x := Prop in 16* - wiązanie *let*
- ... i wiele, wiele innych!

Tak wiele różnych sposobów robienia termów to niesamowite bogactwo, więc żeby zgodzić się z przysłowiem od tego przybytku nie rozboleła nas głowa, musimy pomyśleć o nich w nieco bardziej jednorodny sposób. Rozwiązanie jest na szczęście bajecznie proste: zauważ, że wszystkie powyższe konstrukty językowe można po prostu zawinać w funkcję, która bierze pewną liczbę argumentów (być może zero) i zwraca coś typu *nat*.

To jednak nie w pełni mityguje nasz przyszły-niedoszły ból głowy. O ile mamy teraz jednorodny sposób myślenia o kształtach termów, to i tak kształtów tych mogą być olbrzymie ilości. Z tego powodu dokonamy samoograniczenia i zamiast o wszystkich możliwych kształtach termów będziemy wybiórczo skupiać naszą uwagę tylko na tych kształtach, które akurat będą nas interesować.

Dla przykładu, możemy interesować się termami typu *nat* zrobionymi wyłącznie za pomocą:

- konstruktorów 0 i *S*
- konstruktora 0, stałej 1 oraz funkcji *plus* 2
- funkcji *plus* i stałych 5 oraz 42
- funkcji *mult* i stałej 1
- funkcji *length* : *list nat* \rightarrow *nat*

Ćwiczenie Narysuj jakieś nietrywialne termy typu *nat* o takich kształtach.

Ćwiczenie Liczbę *n* da się wyrazić za pomocą termu *t*, jeżeli *t* oblicza się do *n*, tzn. komenda *Compute t* daje w wyniku *n*.

Pytanie: termy o których z powyższych kształtów mogą wyrazić wszystkie liczby naturalne?

Ćwiczenie Liczba *n* ma unikalną reprezentację za pomocą termów o danym kształcie, gdy jest tylko jeden term *t*, który reprezentuje *n*.

Pytanie: które z powyższych sposobów unikalnie reprezentują wszystkie liczby naturalne?

Sporo już osiągnęliśmy w wyklarowywaniu pojęcia kształtu, ale zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się, czy jest ono zgodne z naszymi intuicjami.

Okazuje się, że otóż nie do końca, bo w naszej obecnej formulacji kształty (0, *plus*) oraz (1, *mult*) są różne, podczas gdy obrazki (narysuj je!) jasno pokazują nam, że np. *plus* 0 (*plus* 0 0) oraz *mult* 1 (*mult* 1 1) wyglądają bardzo podobnie, tylko nazwy są różne.

Dlatego też modyfikujemy nasze pojęcie kształtu - teraz kształtem zamiast stałych i funkcji, jak 0 i *plus*, nazywać będziemy typy tych stałych i funkcji. Tak więc kształtem termów zrobionych z 0 i *plus* będzie *nat* (bo $0 : nat$) i $nat \rightarrow nat \rightarrow nat$ (bo $plus : nat \rightarrow nat \rightarrow nat$). Teraz jest już jasne, że 1 i *mult* dają dokładnie ten sam kształt, bo typem 1 jest *nat*, zaś typem *mult* jest $nat \rightarrow nat \rightarrow nat$.

Zauważmy, że można nasze pojęcie kształtu jeszcze troszkę uprościć:

- po pierwsze, każdą stałą można traktować jako funkcję biorącą argument typu *unit*, np. możemy 0 : *nat* reprezentować za pomocą funkcji $Z : unit \rightarrow nat$ zdefiniowanej jako $Z := \text{fun } _ : unit \Rightarrow 0$
- po drugie, funkcje biorące wiele argumentów możemy reprezentować za pomocą funkcji biorących jeden argument, np. $plus : nat \rightarrow nat \rightarrow nat$ możemy reprezentować za pomocą $plus' : nat \times nat \rightarrow nat$, który jest zdefiniowany jako $plus' := \text{fun } '(n, m) \Rightarrow plus\ n\ m$
- po trzecie, ponieważ kodziedzina wszystkich funkcji jest taka sama (w naszym przypadku *nat*), możemy połączyć wiele funkcji w jedną, np. 0 i *plus* możemy razem reprezentować jako $Zplus : unit + nat \times nat \rightarrow nat$, zdefiniowaną jako $Zplus := \text{fun } x \Rightarrow \text{match } x \text{ with } | \text{inl } _ \Rightarrow 0 \mid \text{inr } (n, m) \Rightarrow plus\ n\ m \text{ end}$

Dzięki tym uproszczeniom (albo utrudnieniom, zależy kogo spytacie) możemy teraz jako kształt traktować nie funkcje albo same ich typy, lecz tylko jeden typ, który jest dziedziną takiej połączonej funkcji. Tak więc zarówno (0, *plus*) jak i (1, *mult*) są kształtu $unit + nat \times nat$. Ma to sporo sensu: drzewa reprezentujące te termy są albo liściem (reprezentowanym przez *unit*), albo węzłem, który rozgałęzia się na dwa poddrzewa (reprezentowanym przez $nat \times nat$).

Ale to jeszcze nie wszystko. Przecież *nat* to nie jedyny typ, w którym można robić termy o kształcie $unit + nat \times nat$. Jeżeli przyjrzymy się, jak wyglądają termy zrobione za pomocą (*true*, *andb*) albo (*false*, *orb*), to okaże się, że... mają one dokładnie ten sam kształt, mimo że według naszej definicji ich kształt to $unit + bool \times bool$, czyli niby coś innego.

Ostatnim stadium ewolucji naszego pojęcia kształtu jest taki oto zestaw definicji:

- kształt to funkcja $F : Type \rightarrow Type$
- realizacją kształtu F jest typ X oraz funkcja $f : F\ X \rightarrow X$

Widzimy teraz, że (0, *plus*), (1, *mult*), (*true*, *andb*) oraz (*false*, *orb*) nie są kształtami, lecz realizacjami kształtu $F := \text{fun } X : Type \Rightarrow 1 + X \times X$.

Pora powoli zmierzać ku konkluzji. Na początku powiedzieliśmy, że typ induktywny to najlepszy typ do robienia termów o pewnym kształcie. Jakim kształcie, zapytasz pewnie, i jak objawia się owa najlepszość? Czas się tego dowiedzieć.

Definiując typ induktywny podajemy jego konstruktory, a całą resztę, czyli możliwość definiowania przez dopasowanie do wzorca i rekursję, reguły eliminacji etc. dostajemy za

darmo. Nie dziwota więc, że to właśnie konstruktory są realizacją kształtu, którego dany typ jest najlepszym przykładem.

Napiszmy to jeszcze raz, dla jasności: typ induktywny to najlepszy sposób robienia termów o kształcie realizowanym przez jego konstruktory.

W naszym *nat*owym przykładzie oznacza to, że *nat* jest najlepszym sposobem robienia termów o kształcie $F := \text{fun } X \Rightarrow \text{unit} + X$, czyli termów w kształcie “sznurków” (konstruktor *S* to taki supełek na sznurku, a 0 reprezentuje koniec sznurka). Są też inne realizacje tego sznurkowego kształtu, jak np. stała $42 : \text{nat}$ i funkcja $\text{plus } 8 : \text{nat} \rightarrow \text{nat}$ albo stała $\text{true} : \text{bool}$ i funkcja $\text{negb} : \text{bool} \rightarrow \text{bool}$, albo nawet zdanie $\text{False} : \text{Prop}$ oraz negacja $\text{not} : \text{Prop} \rightarrow \text{Prop}$, ale żadna z nich nie jest najlepsza.

Jak objawia się najlepszość typu induktywnego? Ano, dwojako:

- po pierwsze, objawia się w postaci rekursora, który bierze jako argument docelową realizację danego kształtu i przerabia term typu induktywnego, podmieniając najlepszą realizację na docelową
- po drugie, rekursor jest unikalny, czyli powyższa podmiana realizacji odbywa się w jedyny słuszny sposób

Żeby nie być gołosłownym, zobaczmy przykłady:

```
Fixpoint nat_rec' {X : Type} (z : X) (s : X → X) (n : nat) : X :=
match n with
| 0 => z
| S n' => s (nat_rec' z s n')
end.
```

Tak wygląda rekursor dla liczb naturalnych. Widzimy, że “zmiana realizacji” termu o danym kształcie intuicyjnie polega na tym, że bierzemy term i zamieniamy 0 na *z*, a *S* na *s*, czyli dla przykładu liczba 4 (czyli $S (S (S (S 0)))$) zostanie zamieniona na $s (s (s (s z)))$. Jeszcze konkretniejszy przykład: $\text{nat_rec'} \text{ true negb}$ zamieni liczbę $S (S (S (S 0)))$ w $\text{negb} (\text{negb} (\text{negb} (\text{negb true})))$. Oczywiście term ten następnie oblicza się do *true*.

Ćwiczenie Mamy $\text{nat_rec'} \text{ true negb} : \text{nat} \rightarrow \text{bool}$, a zatem zmiana realizacji sznurka z (0, *S*) na (*true*, *negb*) odpowiada sprawdzeniu jakiejś właściwości liczb naturalnych. Jakiej?

Pisząc wprost: zdefiniuj bezpośrednio przez rekursję taką funkcję $f : \text{nat} \rightarrow \text{bool}$, że $\forall n : \text{nat}, \text{nat_rec'} \text{ true negb } n = f \ n$ (oczywiście musisz udowodnić, że wszystko się zgadza).

Uwaga: Coq domyślnie generuje dla typu “rekursor”, ale ma on na myśli coś innego, niż my:

```
Check nat_rec.
(* ==> nat_rec :
      forall P : nat -> Set,
        P 0 ->
          (forall n : nat, P n -> P (S n)) ->
```

forall n : nat, P n *)

Coqowe *nat_rec* to w zasadzie to samo, co *nat_ind*, czyli reguła indukcji, tyle że kodzie-dziną motywu nie jest **Prop**, lecz **Set** (możesz myśleć, że **Set** to to samo co **Type**).

Podobieństwo naszego *nat_rec* oraz reguły indukcji nie jest przypadkowe - myślenie o typach induktywnych w przedstawiony wyżej sposób jest najlepszym sposobem na spamiętanie wszystkich możliwych reguł rekursji, indukcji i tym podobnych. A robi się to tak (naszym przykładem tym razem będzie typ *list A*).

Krok pierwszy: każda lista to albo *nil* : *list A* albo *cons* : *A* → *list A* → *list A* zaaplikowany do głowy *h* : *A* i ogona *t* : *list A*.

Krok drugi: skoro tak, to *list A* jest najlepszym sposobem na robienie termów w kształcie (*nil*, *cons*).

Krok trzeci: wobec tego mamy (a raczej musimy sobie zrobić) rekursor *list_rec*', który, gdy damy mu inną realizację kształtu *F* := fun *X* ⇒ *unit* + *A* × *X*, to podmieni on *nil* i *consy* w dowolnej liście *l* na tą inną realizację. Jego typ wygląda tak:

Definition *list_rec'_type* : Type :=

```

∀
  (A : Type) (* parametr list *)
  (P : Type) (* inna realizacja kształtu - typ *)
  (n : P) (* inna realizacja kształtu - nil *)
  (c : A → P → P) (* inna realizacja kształtu - cons *)
  (l : list A), (* lista, w której chcemy zrobić podmianę *)
  P. (* wynik podmiany *)

```

Krócej można ten typ zapisać tak:

Definition *list_rec'_type'* : Type :=

```

∀ A P : Type, P → (A → P → P) → list A → P.

```

Implementacja jest banalna:

Fixpoint *list_rec'*

```

{ A P : Type } (n : P) (c : A → P → P) (l : list A) : P :=
match l with
| nil ⇒ n (* podmieniamy nil na n... *)
| cons h t ⇒ c h (list_rec' n c t) (* ... a cons na c *)
end.

```

Krok czwarty: żeby uzyskać regułę indukcji, bierzemy rekursor i zamieniamy *P* : Type na *P* : *list A* → **Prop**. Żeby uzyskać najbardziej ogólną regułę eliminacji, używamy *P* : *list A* → Type.

Definition *list_ind'_type* : Type :=

```

∀
  (A : Type)
  (P : list A → Prop)
  (n : P nil)

```

$$(c : \forall (h : A) (t : \text{list } A), P\ t \rightarrow P\ (\text{cons } h\ t))$$

$$(l : \text{list } A), P\ l.$$

Oczywiście musimy też dostosować typy argumentów. Może to prowadzić do pojawienia się nowych argumentów. c w rekursorze miało typ $A \rightarrow P \rightarrow P$. Pierwszy argument typu A musimy nazwać h , żeby móc go potem użyć. Ostatnie P to konkluzja, która musi być postaci $P\ (\text{cons } h\ t)$, ale $t : \text{list } A$ nigdzie nie ma, więc je dodajemy. Pierwsze P zmienia się w hipotezę indukcyjną $P\ t$.

Krok piąty: definicja reguły indukcji jest prawie taka sama jak poprzednio (musimy uwzględnić pojawienie się $t : \text{list } A$ jako argumentu w c . Poza tym drobnym detałem zmieniają się tylko typy:

```
Fixpoint list_ind'
  {A : Type}
  {P : list A → Prop}
  (n : P nil)
  (c : ∀ (h : A) (t : list A), P t → P (cons h t))
  (l : list A)
  : P l :=
match l with
| nil ⇒ n
| cons h t ⇒ c h t (list_ind' n c t)
end.
```

Włala, mamy regułę indukcji.

Na sam koniec wypadałoby jeszcze opisać drobne detale dotyczące najlepszości. Czy skoro nat jest najlepszym typem do robienia termów w kształcie sznurków, to znaczy, że inne realizacje tego kształtu są gorsze? I w jaki sposób objawia się ich gorszość?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest skomplikowana niż bym chciał: nat jest najlepsze, ale inne typy też mogą być najlepsze. Rozważmy poniższy typ:

```
Inductive nat' : Type :=
| Z' : nat'
| S' : nat' → nat'.
```

Jako, że nat' jest typem induktywnym, to jest najlepszym sposobem robienia termów w kształcie $F := \text{fun } X \Rightarrow \text{unit} + X$. Ale jak to? Przecież najlepsze dla tego kształtu jest nat ! Tak, to prawda. Czy zatem nat' jest gorsze? Nie: oba te typy, nat i nat' , są najlepsze.

Wynika stąd ciekawa konkluzja: nat' to w zasadzie to samo co nat , tylko inaczej nazwane. Fakt ten łatwo jest udowodnić: mając nat owy sznurek możemy za pomocą $\text{nat_rec}'$ przerobić go na nat' owy sznurek. Podobnie nat' owy sznurek można za pomocą $\text{nat_rec}'$ przerobić na nat owy sznurek. Widać na oko, że obie te funkcje są swoimi odwrotnościami, a zatem typy nat i nat' są izomorficzne, czyli mają takie same elementy i takie same właściwości.

Ćwiczenie Zdefiniuj funkcje $f : \text{nat} \rightarrow \text{nat}'$ i $g : \text{nat}' \rightarrow \text{nat}$, które spełniają $\forall n : \text{nat}, g\ (f\ n) = n$ oraz $\forall n : \text{nat}', f\ (g\ n) = n$. Nie musisz w tym celu używać $\text{nat_rec}'$ ani nat_rec .

(no chyba, że chcesz).

Drugie pytanie brzmiało: w czym objawia się brak najlepszości innych realizacji danego kształtu? Odpowiedź jest prosta: skoro najlepszość to unikalny rekursor, to brak najlepszości oznacza brak unikalnego rekursora. Przeżyjmy to na przykładzie:

Używając rekursora dla *nat* możemy podmienić *S* na negację, a 0 na *false*, i otrzymać dzięki temu funkcję sprawdzającą, czy długość sznurka (czyli liczby naturalnej) jest nieparzysta. Czy dla innych realizacji tego samego kształtu też możemy tak zrobić?

Nie zawsze. Rozważmy typ *unit* wraz ze stałą *tt* i funkcją $f := \text{fun } _ \Rightarrow tt$, które realizują ten sam kształt co *nat*, 0 i *S*. Zauważmy, że $tt = f \ tt$, a zatem różne sznurki obliczają się do tej samej wartości. Jest to sytuacja zgoła odmienna od *nat*owej - różne ilości *S*ów dają różne liczby naturalne.

Gdybyśmy mieli dla tej realizacji rekursor podmieniający *f* na jakąś funkcję *g*, zaś *tt* na stałą *x*, to niechybnie doszłoby do katastrofy. Dla przykładu, gdybyśmy próbowali tak jak wyżej sprawdzić, czy długość sznurka jest nieparzysta, zamieniając *tt* na *false*, zaś *f* na *negb*, to wynikiem zamiany dla *tt* byłoby *false*, zaś dla *f tt* byłoby to *negb false = true*. To jednak prowadzi do sprzeczności, bo $tt = f \ tt$. Wyniki podmiany dla sznurków obliczających się do równych wartości muszą być takie same.

Oczywiście *unit*, *tt* i *f* to bardzo patologiczna realizacja sznurkowego kształtu. Czy są jakieś mniej patologiczne realizacje, które umożliwiają podmiankę, która pozwala sprawdzić nieparzystość długości sznurka?

Tak. Przykładem takiej realizacji jest... *bool*, *false* i *negb* (a rzeczona podmianka, to w tym przypadku po prostu funkcja identycznościowa).

Czy znaczy to, że *bool*, *false* i *negb* to najlepsza realizacja sznurkowego kształtu? Nie - da się znaleźć całą masę podmianek, które *nat* umożliwia, a *bool*, *false* i *negb* - nie (jo! sprawdź to - wcale nie kłamie).

Cóż, to by było na tyle. W ramach pożegnania z tym spojrzeniem na typy induktywne napiszę jeszcze tylko, że nie jest ono skuteczne zawsze i wszędzie. Działa jedynie dla prostych typów zrobionych z enumeracji, rekurencji i parametrów. Żeby myśleć w ten sposób np. o indeksowanych rodzinach typów trzeba mieć nieco mocniejszą wyobraźnię.

Ćwiczenie Rozważmy poniższe typy:

- *unit*
- *bool*
- *option A*
- $A \times B$
- $A + B$
- $\exists x : A, P \ x$

- *nat*
- *list A*

Dla każdego z nich:

- znajdź kształt, którego jest on najlepszą realizacją
- napisz typ rekursora
- zaimplementuj rekursor
- zaimplementuj bezpośrednio za pomocą rekursora jakąś ciekawą funkcję
- z typu rekursora wyprowadź typ reguły indukcji (oczywiście bez podglądania za pomocą komendy `Print...` nie myśl też o białym niedźwiedziu)
- zaimplementuj regułę indukcji
- spróbuj bezpośrednio użyć reguły indukcji, by udowodnić jakiś fakt na temat zaimplementowanej uprzednio za pomocą rekursora funkcji

20.2 Indukcja w dwóch postaciach (TODO)

Module *nat_ind*.

Record *recursive*

```
{A : Type} (f : nat → A)
(z : A) (s : A → A) : Prop :=
{
  f_0 : f 0 = z;
  f_S : ∀ n : nat, f (S n) = s (f n);
}.
```

Fixpoint *nat_rec'*

```
{A : Type} (z : A) (s : A → A) (n : nat) : A :=
match n with
| 0 => z
| S n' => s (nat_rec' z s n')
end.
```

Lemma *recursive_nat_rec'* :

```
∀
{A : Type} (z : A) (s : A → A),
  recursive (nat_rec' z s) z s.
```

Proof.

split; cbn; reflexivity.

Qed.

Definition *recursor* : Type :=

∀
(A : Type) (z : A) (s : A → A),
{f : nat → A | recursive f z s}.

Definition *uniqueness* : Prop :=

∀
(A : Type) (f g : nat → A)
(z : A) (s : A → A),
recursive f z s → recursive g z s →
∀ n : nat, f n = g n.

Definition *nat_ind'* : Type :=

∀
(P : nat → Type)
(z : P 0) (s : ∀ n : nat, P n → P (S n)),
{f : ∀ n : nat, P n |
(f 0 = z) ∧
(∀ n : nat, f (S n) = s n (f n))
}.

Lemma *induction_recursor* :

nat_ind' → *recursor*.

Proof.

unfold *nat_ind'*, *recursor*.

intros *ind* A z s.

destruct (*ind* (fun _ => A) z (fun _ => s)) as (f & f_0 & f_S).

∃ f.

split; assumption.

Qed.

Lemma *induction_uniqueness* :

nat_ind' → *uniqueness*.

Proof.

unfold *nat_ind'*, *uniqueness*.

intros *ind* A f g z s [f_0 f_S] [g_0 g_S].

apply

(
ind
(fun n => f n = g n)

).

rewrite f_0, g_0. reflexivity.

```

    intros n Heq. rewrite f_S, g_S. f_equal. assumption.
Qed.

Lemma recursor_uniqueness_induction :
  recursor → uniqueness → nat_ind'.
Proof.
  unfold recursor, uniqueness, nat_ind'.
  intros rec uniqueness P z s.
  destruct
  (
    rec
      {n : nat & P n}
      (existT _ 0 z)
      (fun '(existT _ n p) ⇒ existT _ (S n) (s n p))
  )
  as (f & f_0 & f_S).
  assert (∀ n : nat, projT1 (f n) = n).
  eapply (uniqueness nat (fun n ⇒ projT1 (f n)) (fun n ⇒ n)). Unshelve.
  4: exact 0.
  4: exact S.
  split.
    apply (f_equal (@projT1 nat P)) in f_0. cbn in f_0. assumption.
    intro. rewrite f_S. destruct (f n). cbn. reflexivity.
  split.
    reflexivity.
    reflexivity.
  esplit. Unshelve.
  2: { intro n. rewrite ← H. exact (projT2 (f n)). }
  cbn. split.
Admitted.
End nat_ind.

```

20.3 Myślenie rekurencyjne - bottom up vs top-down (TODO)

Rozdział 21

D2b: Rodzaje rekursji [TODO]

W poprzednim rozdziale dość dogłębnie zapoznaliśmy się z mechanizmem definiowania induktywnych typów i rodzin typów. Nauczyliśmy się też definiować funkcje operujące na ich elementach za pomocą dopasowania do wzorca oraz rekursji.

Indukcja i rekursja są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Obie opierają się na autoreferencji, czyli odnoszeniu się do samego siebie:

- liczba naturalna to zero lub następnik liczby naturalnej
- długość listy złożonej z głowy i ogona to jeden plus długość ogona

Można użyć nawet mocniejszego stwierdzenia: indukcja i rekursja są dokładnie tym samym zjawiskiem. Skoro tak, dlaczego używamy na jego opisanie dwóch różnych słów? Cóż, jest to zaszłość historyczna, jak wiele innych, które napotkaliśmy. Rozróżniamy zdania i typy/specyfikacje, relacje i rodziny typów, dowody i terminy/programy etc., choć te pierwsze są specjalnymi przypadkami tych drugich. Podobnie indukcja pojawiła się po raz pierwszy jako technika dowodzenia faktów o liczbach naturalnych, zaś rekursja jako technika pisania programów.

Dla jasności, terminów tych będziemy używać w następujący sposób:

- indukcja będzie oznaczać metodę definiowania typów oraz metodę dowodzenia
- rekursja będzie oznaczać metodę definiowania funkcji

W tym rozdziale zbadamy dokładniej rekursję: poznamy różne jej rodzaje, zobaczymy w jaki sposób za jej pomocą można zrobić własne niestandardowe reguły indukcyjne, poznamy rekursję (i indukcję) dobrze ufundowaną oraz zobaczymy, w jaki sposób połączyć indukcję i rekursję, by móc dowodzić poprawności pisanych przez nas funkcji wciśnięciem jednego przycisku (no, prawie).

Zanim jednak to nastąpi, rzućmy okiem na rekursję z dwóch odmiennych perspektyw.

21.1 Rodzaje rekursji

Funkcja może w swej definicji odwoływać się do samej siebie na różne sposoby. Najważniejszą klasyfikacją jest klasyfikacja ze względu na dozwolone argumenty w wywołaniu rekurencyjnym:

- Rekursja strukturalna to taka, w której funkcja wywołuje siebie na argumentach będących podtermami argumentów z obecnego wywołania.
- W szczególności rekursja prymitywna to taka, w której funkcja wywołuje siebie jedynie na bezpośrednich podtermach argumentu głównego z obecnego wywołania.
- Rekursja dobrze ufundowana to taka, w której funkcja wywołuje siebie jedynie na argumentach “mniejszych”, gdzie o tym, które argumenty są mniejsze, a które większe, decyduje pewna relacja dobrze ufundowana. Intuicyjnie relacja dobrze ufundowana jest jak drabina: schodząc po drabinie w dół kiedyś musimy schodzenie zakończyć. Nie możemy schodzić w nieskończoność.

Mniej ważną klasyfikacją jest klasyfikacja ze względu na... cóż, nie wiem jak to ładnie nazwać:

- Rekursja bezpośrednia to taka, w której funkcja f wywołuje siebie samą bezpośrednio.
- Rekursja pośrednia to taka, w której funkcja f wywołuje jakąś inną funkcję g , która wywołuje f . To, że f nie wywołuje samej siebie bezpośrednio nie oznacza wcale, że nie jest rekurencyjna.
- W szczególności, rekursja wzajemna to taka, w której funkcja f wywołuje funkcję g , a g wywołuje f .
- Rzecz jasna rekursję pośrednią oraz wzajemną można uogólnić na dowolną ilość funkcji.

Oczywiście powyższe dwie klasyfikacje to tylko wierzchołek góry lodowej, której nie ma sensu zdobywać, gdyż naszym celem jest posługiwanie się rekursją w praktyce, a nie dzielenie włosów na czworo. Wobec tego wszystkie inne rodzaje rekursji (albo nawet wszystkie możliwe rodzaje w ogóle) będziemy nazywać rekursją ogólną.

Z rekursją wzajemną zapoznaliśmy się już przy okazji badania indukcji wzajemnej w poprzednim rozdziale. W innych funkcyjnych językach programowania używa się jej zazwyczaj ze względów estetycznych, by móc elegancko i czytelnie pisać kod, ale jak widzieliśmy w Coqu jest ona bardzo upierdliwa, więc raczej nie będziemy jej używać. Skupmy się zatem na badaniu rekursji strukturalnej, dobrze ufundowanej i ogólnej.

Ćwiczenie Przypomnij sobie podrozdział o indukcji wzajemnej. Następnie wytłumacz, jak przetłumaczyć definicję funkcji za pomocą rekursji wzajemnej na definicję, która nie używa rekursji wzajemnej.

21.2 Rekursja strukturalna (TODO)

21.3 Rekursja prymitywna (TODO)

Wiemy już, że rekursja ogólna prowadzi do sprzeczności, a jedyną legalną formą rekursji jest rekursja prymitywna (i niektóre formy rekursji strukturalnej, o czym dowiemy się później). Funkcje rekurencyjne, które dotychczas pisaliśmy, były prymitywnie rekurencyjne, więc potrafisz już całkiem sprawnie posługiwać się tym rodzajem rekursji. Pozostaje nam zatem jedynie zbadać techniczne detale dotyczące sposobu realizacji rekursji prymitywnej w Coqu. W tym celu przyjrzyjmy się ponownie definicji dodawania:

Print *plus*.

```
(* plus =  
  fix plus (n m : nat) {struct n} : nat :=  
    match n with  
    | 0 => m  
    | S p => S (plus p m)  
  end  
  : nat -> nat -> nat *)
```

Możemy zaobserwować parę rzeczy. Pierwsza, techniczna sprawa: po = widzimy nieznamy nam konstrukt `fix`. Pozwala on tworzyć anonimowe funkcje rekurencyjne, tak jak `fun` pozwala tworzyć anonimowe funkcje nierekurencyjne. Funkcje zdefiniowane komendami `Fixpoint` i `Definition` są w języku termów Coqa reprezentowane odpowiednio za pomocą `fix` i `fun`.

Po drugie: za listą argumentów, a przed zwracanym typem, występuje adnotacja `{struct n}`. Wskazuje ona, który z argumentów funkcji jest argumentem głównym. Dotychczas gdy definiowaliśmy funkcje rekurencyjne nigdy nie musieliśmy jej pisać, bo Coq zawsze domyślał się, który argument ma być główny. W poetyckiej polszczyźnie argument główny możemy wskazać mówiąc np., że “funkcja plus zdefiniowana jest przez rekursję po pierwszym argumentcie” albo “funkcja plus zdefiniowana jest przez rekursję po n”.

Czym jest argument główny? Spróbuję wyjaśnić to w sposób operacyjny:

- jako argument główny możemy wskazać dowolny argument, którego typ jest induktywny
- Coq wymusza na nas, aby argumentem głównym wywołania rekurencyjnego był podterm argumentu głównego z obecnego wywołania

Dlaczego taki zabieg chroni nas przed sprzecznością? Przypomnij sobie, że termy typów induktywnych muszą być skończone. Parafrazując: są to drzewa o skończonej wysokości. Ich podtermy są od nich mniejsze, więc w kolejnych wywołaniach rekurencyjnych argument główny będzie malał, aż w końcu jego rozmiar skurczy się do zera. Wtedy rekursja zatrzyma

się, bo nie będzie już żadnych podtermów, na których można by zrobić wywołanie rekurencyjne.

Żeby lepiej zrozumieć ten mechanizm, zbadajmy najpierw relację bycia podtermem dla typów induktywnych. Relację tę opisują dwie proste zasady:

- po pierwsze, jeżeli dany term został zrobiony jakimś konstruktorem, to jego podtermami są rekurencyjne argumenty tego konstruktora. Przykład: 0 jest podtermem $S\ 0$, zaś nil podtermem $cons\ 42\ nil$.
- po drugie, jeżeli $t1$ jest podtermem $t2$, a $t2$ podtermem $t3$, to $t1$ jest podtermem $t3$ — własność ta nazywa się przechodniością. Przykład: $S\ 0$ jest podtermem $S\ (S\ 0)$, a zatem 0 jest podtermem $S\ (S\ 0)$. Podobnie nil jest podtermem $cons\ 666\ (cons\ 42\ nil)$

Ćwiczenie Zdefiniuj relację bycia podtermem dla liczb naturalnych i list.

Udowodnij, że przytoczone wyżej przykłady nie są oszustwem. Komenda `Goal` jest wygodna, gdyż używając jej nie musimy nadawać twierdzeniu nazwy. Użycie `Qed` zapisze twierdzenie jako *Unnamed_thm*, *Unnamed_thm0*, *Unnamed_thm1* etc.

`Goal subterm_nat 0 (S 0).`

`Goal subterm_list nil (cons 42 nil).`

Ćwiczenie Udowodnij, że relacje *subterm_nat* oraz *subterm_list* są antyzwrotne i przechodnie. Uwaga: to może być całkiem trudne.

Lemma *subterm_nat_antirefl* :

$\forall n : nat, \neg subterm_nat\ n\ n.$

Lemma *subterm_nat_trans* :

$\forall a\ b\ c : nat,$
 $subterm_nat\ a\ b \rightarrow subterm_nat\ b\ c \rightarrow subterm_nat\ a\ c.$

Lemma *subterm_list_antirefl* :

$\forall (A : Type)\ (l : list\ A), \neg subterm_list\ l\ l.$

Lemma *subterm_list_trans* :

$\forall (A : Type)\ (l1\ l2\ l3 : list\ A),$
 $subterm_list\ l1\ l2 \rightarrow subterm_list\ l2\ l3 \rightarrow$
 $subterm_list\ l1\ l3.$

Jak widać, podtermy liczby naturalnej to liczby naturalne, które są od niej mniejsze, zaś podtermy listy to jej ogon, ogon ogona i tak dalej. Zero i lista pusta nie mają podtermów, gdyż są to przypadki bazowe, pochodzące od konstruktorów, które nie mają argumentów rekurencyjnych.

Dla każdego typu induktywnego możemy zdefiniować relację bycia podtermem podobną do tych dla liczb naturalnych i list. Zauważmy jednak, że nie możemy za jednym zamachem zdefiniować relacji bycia podtermem dla wszystkich typów induktywnych, gdyż nie możemy w Coq powiedzieć czegoś w stylu “dla wszystkich typów induktywnych”. Możemy powiedzieć jedynie “dla wszystkich typów”.

Coq nie generuje jednak automatycznie takiej relacji, gdy definiujemy nowy typ induktywny. W jaki zatem sposób Coq sprawdza, czy jeden term jest podtermem drugiego? Otóż... w sumie, to nie sprawdza. Rzućmy okiem na następujący przykład:

```
Fail Fixpoint weird (n : nat) : unit :=
match n with
| 0 => tt
| S n' => weird 0
end.
```

Definicja zdaje się być poprawna: 0 to przypadek bazowy, a gdy n jest postaci $S\ n'$, wywołujemy funkcję rekurencyjnie na argumentcie 0. 0 jest podtermem $S\ n'$, a zatem wszystko powinno być dobrze. Dostajemy jednak następujący komunikat o błędzie:

```
(* Recursive definition of weird is ill-formed.
   In environment
   weird : nat -> unit
   n : nat
   n' : nat
   Recursive call to weird has principal argument equal to
   "0" instead of "n'". *)
```

Komunikat ten głosi, że argumentem głównym wywołania rekurencyjnego jest 0, podczas gdy powinno być nim n' . Wynika stąd jasno i wyraźnie, że jedynymi legalnymi argumentami w wywołaniu rekurencyjnym są te podtermy argumentu głównego, które zostają ujawnione w wyniku dopasowania do wzorca. Coq nie jest jednak głupi - jest głupszy, niż ci się wydaje, o czym świadczy poniższy przykład.

```
Fail Fixpoint fib (n : nat) : nat :=
match n with
| 0 => 0
| 1 => 1
| S (S n') => fib n' + fib (S n')
end.
```

Funkcja ta próbuje policzyć n -tą, ale słabo jej to wychodzi, gdyż dostajemy następujący błąd:

```
(* Recursive definition of fib is ill-formed.
   In environment
   fib : nat -> nat
   n : nat
   n0 : nat
```

```

n' : nat
Recursive call to fib has principal argument equal to
"S n'" instead of one of the following variables:
"n0" "n'". *)

```

Mimo, że $S\ n'$ jest podtermem $S\ (S\ n')$, który pochodzi z dopasowania do wzorca, to Coq nie jest w stanie zauważyć tego faktu. W komunikacie o błędzie pojawia się za to tajemnicza zmienna $n0$, której w naszym kodzie nigdzie nie ma. Sposobem na poradzenie sobie z problemem jest pokazanie Coqowi palcem, o co nam chodzi:

```

Fixpoint fib (n : nat) : nat :=
match n with
| 0 => 0
| 1 => 1
| S (S n' as n'') => fib n' + fib n''
end.

```

Tym razem Coq widzi, że $S\ n'$ jest podtermem $S\ (S\ n')$, gdyż explicite nadaliśmy temu termowi nazwę n'' , używając do tego klauzli `as`.

Ufff... udało nam się przebrnąć przez techniczne detale działania rekursji strukturalnej. Mogłoby się wydawać, że jest ona mechanizmem bardzo upośledzonym, ale z doświadczenia wiesz już, że w praktyce omówione wyżej problemy występują raczej rzadko.

Mogłoby się też wydawać, że skoro wywołania rekurencyjne możemy robić tylko na bezpośrednich podtermach dopasowanych we wzorcu, to nie da się zdefiniować prawie żadnej ciekawej funkcji. Jak zobaczymy w kolejnych podrozdziałach, wcale tak nie jest. Dzięki pewnej sztuczce za pomocą rekursji strukturalnej można wyrazić rekursję dobrze ufundowaną, która na pierwszy rzut oka jest dużo potężniejsza i daje nam wiele możliwości definiowania różnych ciekawych funkcji.

Ćwiczenie (dzielenie) Zdefiniuj funkcję *div*, która implementuje dzielenie całkowitoliczbowe. Żeby uniknąć problemów z dzieleniem przez 0, *div* $n\ m$ będziemy interpretować jako n podzielone przez $S\ m$, czyli np. *div* $n\ 0$ to $n/1$, *div* $n\ 1$ to $n/2$ etc. Uwaga: to ćwiczenie pojawia się właśnie w tym miejscu nieprzypadkowo.

21.4 Rekursja monotoniczna

From *Typonomikon* Require Import *D5*.

Czas na omówienie pewnej ciekawej, ale średnio użytecznej formy rekursji (z pamięci nie jestem w stanie przytoczyć więcej niż dwóch sztamkowych przykładów jej użycia), a jest nią rekursja monotoniczna (zwana też czasem rekursją zagnieżdżoną, ale nie będziemy używać tej nazwy, gdyż dotychczas używaliśmy jej na określenie rekursji, w której argumntem wywołania rekurencyjnego jest wynik innego wywołania rekurencyjnego).

Cóż to za zwierzątko, rekursja monotoniczna? Żeby się tego dowiedzieć, przypomnijmy sobie najpierw, jak technicznie w Coqu zrealizowana jest rekursja strukturalna.

```
Fixpoint plus (n : nat) : nat → nat :=
match n with
| 0 ⇒ fun m : nat ⇒ m
| S n' ⇒ fun m : nat ⇒ S (plus n' m)
end.
```

Oto definicja funkcji plus, lecz zapisana nieco inaczej, niż gdy widzieliśmy ją ostatnim razem. Tym razem prezentujemy ją jako funkcję biorącą jeden argument typu *nat* i zwracającą funkcję z typu *nat* w typ *nat*.

```
Definition plus' : nat → nat → nat :=
fix f (n : nat) : nat → nat :=
match n with
| 0 ⇒ fun m : nat ⇒ m
| S n' ⇒ fun m : nat ⇒ S (f n' m)
end.
```

Ale komenda **Fixpoint** jest jedynie cukrem syntaktycznym - funkcję *plus* możemy równie dobrze zdefiniować bez niej, posługując się jedynie komendą **Definition**, a wyrażeniem, które nam to umożliwia, jest **fix**. **fix** działa podobnie jak **fun**, ale pozwala dodatkowo nadać definiowanej przez siebie funkcji nazwę, dzięki czemu możemy robić wywołania rekurencyjne.

Czym więc jest rekursja monotoniczna? Z rekursją monotoniczną mamy do czynienia, gdy za pomocą **fixa** (czyli przez rekursję) definiujemy funkcję, która zwraca inną funkcję, i ta zwracana funkcja także jest zdefiniowana za pomocą **fixa** (czyli przez rekursję). Oczywiście to tylko pierwszy krok - wynikowa funkcja również może zwracać funkcję, która jest zdefiniowana za pomocą **fixa** i tak dalej.

Widać zatem jak na dłoni, że *plus* ani *plus'* nie są przykładami rekursji monotonicznej. Wprowadzcie definiując one za pomocą **fixa** (lub komendy **Fixpoint**) funkcję, która zwraca inną funkcję, ale ta zwracana funkcja nie jest zdefiniowana za pomocą **fixa**, lecz za pomocą **fun**, a więc nie jest rekurencyjna.

Podsumowując: rekursja jest monotoniczna, jeżeli w definicji funkcji pojawiają się co najmniej dwa wystąpienia **fix**, jedno wewnątrz drugiego (przy czym rzecz jasna **Fixpoint** też liczy się jako **fix**).

No to skoro już wiemy, czas zobaczyć przykład jakiejś funkcji, która jest zdefiniowana przez rekursję monotoniczną.

```
Fail Fixpoint ack (n m : nat) : nat :=
match n, m with
| 0, m ⇒ S m
| S n', 0 ⇒ ack n' 1
| S n', S m' ⇒ ack n' (ack (S n') m')
end.
```

```
(* ==> The command has indeed failed with message:
```

Cannot guess decreasing argument of fix. *)

Powyższa funkcja zwana jest funkcją Ackermanna, gdyż wymyślił ją... zgadnij kto. Jest ona całkiem sławna, choć z zupełnie innych powodów niż te, dla których my się jej przyglądamy. Nie oblicza ona niczego specjalnie użytecznego - jej wynikami są po prostu bardzo duże liczby. Jeżeli nie wierzysz, spróbuj policzyć ręcznie $ack\ 4\ 2$ - zdziwisz się.

Jak widać, Coq nie akceptuje powyższej definicji. Winny temu jest rzecz jasna kształt rekursji. Dla n równego 0 zwracamy $S\ m$, co jest ok. Dla n postaci $S\ n'$ i m równego 0 robimy wywołanie rekurencyjne na n' i 1, co również jest ok. Jednak jeżeli n i m odpowiednio są postaci $S\ n'$ i $S\ m'$, to robimy wywołanie rekurencyjne postaci $ack\ n'\ (ack\ (S\ n')\ m')$. W wewnętrznym wywołaniu rekurencyjnym pierwszy argument jest taki sam jak obecny. Gdyby argumentem głównym był drugi argument, to jest tym bardziej źle, gdyż w zewnętrznym wywołaniu rekurencyjnym nie jest nim m' , lecz $ack\ (S\ n')\ m'$. Nie ma się więc co dziwić, że Coq nie może zgadnąć, który argument ma być argumentem głównym.

Mimo, że Coq nie akceptuje tej definicji, to wydaje się ona być całkiem spoko. Żaden z argumentów nie może wprawdzie posłużyć nam za argument główny, ale jeżeli rozważymy ich zachowanie jako całość, to okazuje się, że w każdym wywołaniu rekurencyjnym mamy dwie możliwości:

- albo pierwszy argument się zmniejsza
- albo pierwszy argument się nie zmienia, ale drugi argument się zmniejsza

Możemy z tego wywnioskować, że jeżeli wywołamy ack na argumentach n i m , to w ogólności najpierw m będzie się zmniejszał, ale ponieważ musi kiedyś spaść do zera, to wtedy n będzie musiał się zmniejszyć. Oczywiście wtedy w kolejnym wywołaniu zaczynamy znowu z jakimś m , które potem się zmniejsza, aż w końcu znowu zmniejszy się n i tak dalej, aż do chwili, gdy n spadnie do zera. Wtedy rekursja musi się skończyć.

Jednym z typowych zastosowań rekursji zagnieżdżonej jest radzenie sobie z takimi właśnie przypadkami, w których mamy ciąg argumentów i pierwszy maleje, lub pierwszy stoi w miejscu a drugi maleje i tak dalej. Zobaczmy więc, jak techniki tej można użyć do zdefiniowania funkcji Ackermanna.

```
Fixpoint ack (n : nat) : nat → nat :=
match n with
| 0 ⇒ S
| S n' ⇒
  fix ack' (m : nat) : nat :=
  match m with
  | 0 ⇒ ack n' 1
  | S m' ⇒ ack n' (ack' m')
  end
end.
```

Zauważmy przede wszystkim, że nieco zmienia się wygląd typu naszej funkcji. Jest on wprawdzie dokładnie taki sam ($nat \rightarrow nat \rightarrow nat$), ale zapisujemy go inaczej. Robimy to by

podkreślić, że wynikiem *ack* jest funkcja. W przypadku gdy *n* jest postaci *S n'* zdefiniowana jest ona za pomocą *fixa* tak, jak wyglądają dwie ostatnie klauzule dopasowania z oryginalnej definicji, ale z wywołaniem *ack (S n') m'* zastąpionym przez *ack' m'*. Tak więc funkcja *ack'* reprezentuje częściową aplikację *ack n*.

Lemma *ack_eq* :

```

  ∀ n m : nat,
    ack n m =
      match n, m with
      | 0, _ ⇒ S m
      | S n', 0 ⇒ ack n' 1
      | S n', S m' ⇒ ack n' (ack (S n') m')
      end.

```

Proof.

```

  destruct n, m; reflexivity.

```

Qed.

Lemma *ack_big* :

```

  ∀ n m : nat,
    m < ack n m.

```

Proof.

```

  induction n as [| n'].
  cbn. intro. apply le_n.
  induction m as [| m'].
  cbn. apply Nat.lt_trans with 1.
  apply le_n.
  apply IHn'.
  specialize (IHn' (ack (S n') m')).
  rewrite ack_eq. lia.

```

Qed.

Lemma *ack_big'* :

```

  ∀ n1 n2 : nat, n1 ≤ n2 →
  ∀ m1 m2 : nat, m1 ≤ m2 →
    ack n1 m1 ≤ ack n2 m2.

```

Proof.

```

  induction 1.
  induction 1.
  reflexivity.
  rewrite IHle. destruct n1.
  cbn. apply le_S, le_n.
  rewrite (ack_eq (S n1) (S m)).
  pose (ack_big n1 (ack (S n1) m)). lia.
  induction 1.

```

```

destruct m1.
  cbn. apply IHle. do 2 constructor.
  rewrite (ack_eq (S m) (S m1)).
    rewrite (IHle (S m1) (ack (S m) m1)).
    reflexivity.
    apply ack_big.
  rewrite (ack_eq (S m)). apply IHle. apply Nat.le_trans with (S m0).
  apply le_S. exact H0.
  apply ack_big.

```

Qed.

Ćwiczenie Require Import Arith.

Zdefiniuj funkcję *merge* o typie $\forall (A : \text{Type}) (cmp : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}), \text{list } A \rightarrow \text{list } A \rightarrow \text{list } A$, która scala dwie listy posortowane według porządku wyznaczanego przez *cmp* w jedną posortowaną listę. Jeżeli któraś z list posortowana nie jest, wynik może być dowolny.

Wskazówka: dlaczego niby to ćwiczenie pojawia się w podrozdziale o rekursji zagnieżdżonej?

```

Compute merge leb [1; 4; 6; 9] [2; 3; 5; 8].
(* ==> = [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9]
   : list nat *)

```

Obie listy są posortowane według *leb*, więc wynik też jest.

```

Compute merge leb [5; 3; 1] [4; 9].
(* ==> = [4; 5; 3; 1; 9]
   : list nat *)

```

Pierwsza lista nie jest posortowana według *leb*, więc wynik jest z dupy.

Ćwiczenie Skoro już udało ci się zdefiniować *merge*, to udowodnij jeszcze parę lematów, co byś nie miał za dużo wolnego czasu.

Lemma *merge_eq* :

```

∀ {A : Type} {cmp : A → A → bool} {l1 l2 : list A},
  merge cmp l1 l2 =
  match l1, l2 with
  | [], _ ⇒ l2
  | _, [] ⇒ l1
  | h1 :: t1, h2 :: t2 ⇒
    if cmp h1 h2
    then h1 :: merge cmp t1 l2
    else h2 :: merge cmp l1 t2
end.

```

Lemma *merge_nil_l* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{cmp : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\} \{l : \text{list } A\},$
 $\text{merge } cmp \ [] \ l = l.$

Proof.

reflexivity.

Qed.

Lemma *merge_nil_r* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{cmp : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\} \{l : \text{list } A\},$
 $\text{merge } cmp \ l \ [] = l.$

Proof.

destruct *l*; reflexivity.

Qed.

Lemma *Permutation_merge* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{f : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\} \{l1 \ l2 : \text{list } A\},$
 $\text{Permutation } (\text{merge } f \ l1 \ l2) \ (l1 \ ++ \ l2).$

Lemma *merge_length* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{f : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\} \{l1 \ l2 : \text{list } A\},$
 $\text{length } (\text{merge } f \ l1 \ l2) = \text{length } l1 + \text{length } l2.$

Lemma *merge_map* :

$\forall \{A \ B : \text{Type}\} \{cmp : B \rightarrow B \rightarrow \text{bool}\} \{f : A \rightarrow B\} \{l1 \ l2 : \text{list } A\},$
 $\text{merge } cmp \ (\text{map } f \ l1) \ (\text{map } f \ l2) =$
 $\text{map } f \ (\text{merge } (\text{fun } x \ y : A \Rightarrow cmp \ (f \ x) \ (f \ y)) \ l1 \ l2).$

Lemma *merge_replicate* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{cmp : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\} \{x \ y : A\} \{n \ m : \text{nat}\},$
 $\text{merge } cmp \ (\text{replicate } n \ x) \ (\text{replicate } m \ y) =$
 $\text{if } cmp \ x \ y$
 $\text{then } \text{replicate } n \ x \ ++ \ \text{replicate } m \ y$
 $\text{else } \text{replicate } m \ y \ ++ \ \text{replicate } n \ x.$

Fixpoint *ins*

$\{A : \text{Type}\} \ (cmp : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) \ (x : A) \ (l : \text{list } A) : \text{list } A :=$

match *l* with

| [] $\Rightarrow [x]$

| *h* :: *t* \Rightarrow if *cmp* *x* *h* then *x* :: *h* :: *t* else *h* :: *ins* *cmp* *x* *t*

end.

Lemma *merge_ins_l* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{cmp : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\} \{l : \text{list } A\} \{x : A\},$
 $\text{merge } cmp \ [x] \ l = \text{ins } cmp \ x \ l.$

Lemma *merge_ins_r* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{cmp : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\} \{l : \text{list } A\} \{x : A\},$
 $\text{merge } cmp \ l \ [x] = \text{ins } cmp \ x \ l.$

Lemma *merge_ins'* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{cmp : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\} \{l1\ l2 : \text{list } A\} \{x : A\},$
 $\text{merge } cmp (\text{ins } cmp\ x\ l1) (\text{ins } cmp\ x\ l2) =$
 $\text{ins } cmp\ x (\text{ins } cmp\ x (\text{merge } cmp\ l1\ l2)).$

Lemma *merge_all_true* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{cmp : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\} \{l : \text{list } A\} \{x : A\},$
 $\text{all } (\text{fun } y : A \Rightarrow cmp\ x\ y) l = \text{true} \rightarrow$
 $\text{merge } cmp [x] l = x :: l.$

Lemma *merge_ind* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (P : \text{list } A \rightarrow \text{list } A \rightarrow \text{list } A \rightarrow \text{Prop})$
 $\{f : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\},$
 $(\forall l : \text{list } A, P [] l l) \rightarrow$
 $(\forall l : \text{list } A, P l [] l) \rightarrow$
 $(\forall (h1\ h2 : A) (t1\ t2\ r : \text{list } A),$
 $\quad f\ h1\ h2 = \text{true} \rightarrow$
 $\quad P\ t1\ (h2 :: t2)\ r \rightarrow P\ (h1 :: t1)\ (h2 :: t2)\ (h1 :: r)) \rightarrow$
 $(\forall (h1\ h2 : A) (t1\ t2\ r : \text{list } A),$
 $\quad f\ h1\ h2 = \text{false} \rightarrow$
 $\quad P\ (h1 :: t1)\ t2\ r \rightarrow P\ (h1 :: t1)\ (h2 :: t2)\ (h2 :: r)) \rightarrow$
 $\forall l1\ l2 : \text{list } A, P\ l1\ l2 (\text{merge } f\ l1\ l2).$

Lemma *merge_filter* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{cmp : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\} \{p : A \rightarrow \text{bool}\} \{l1\ l2 : \text{list } A\},$
 $\text{merge } cmp (\text{filter } p\ l1) (\text{filter } p\ l2) =$
 $\text{filter } p (\text{merge } cmp\ l1\ l2).$

Rozdział 22

D2c: Reguły indukcji [TODO]

```
Require Import Coq.Program.Wf Arith NPeano Div2 Lia List.  
Import ListNotations.
```

22.1 Jak działa taktyka induction (TODO)

22.2 Customowe reguły indukcji

```
Fixpoint nat_ind_2  
  (P : nat → Prop)  
  (H0 : P 0) (H1 : P 1)  
  (H : ∀ n : nat, P n → P (S (S n)))  
  (n : nat) : P n :=  
match n with  
| 0 ⇒ H0  
| 1 ⇒ H1  
| S (S n') ⇒ H n' (nat_ind_2 P H0 H1 H n')  
end.
```

```
Lemma expand :  
  ∀ (P : nat → Prop) (n k : nat),  
    ¬ n ≤ k → P (k + (n - k)) → P n.  
Proof.  
  intros. replace n with (k + (n - k)).  
  assumption.  
  lia.
```

Defined.

```
Program Fixpoint nat_ind_k  
  (k : nat) (P : nat → Prop)  
  (H : ∀ k' : nat, k' ≤ k → P k')
```

```

    (H' : ∀ n : nat, P n → P (S k + n))
    (n : nat) {measure n} : P n :=
match le_dec n k with
| left n_le_k ⇒ H n n_le_k
| right n_gt_k ⇒
    expand P n k n_gt_k (H' (n - S k) (nat_ind_k k P H H' (n - S k)))
end.
Next Obligation. lia. Defined.
Next Obligation. lia. Defined.

Inductive even : nat → Prop :=
| even0 : even 0
| evenSS : ∀ n : nat, even n → even (S (S n)).

Fixpoint even_ind'
  (P : nat → Prop)
  (H0 : P 0)
  (HSS : ∀ n : nat, even n → P n → P (S (S n)))
  (n : nat) (Heven : even n) : P n.

Proof.
  destruct n as [| | n'].
  assumption.
  inversion Heven.
  inversion Heven; subst. apply HSS.
  assumption.
  apply (even_ind' P H0 HSS n' H1).
Defined.

Program Fixpoint nat_ind_k'
  (k : nat) (Hk : k ≠ 0) (P : nat → Prop)
  (H : ∀ k' : nat, k' ≤ k → P k')
  (H' : ∀ n : nat, P n → P (k + n))
  (n : nat) {measure n} : P n :=
match le_dec n k with
| left n_le_k ⇒ H n n_le_k
| right n_gt_k ⇒
    expand P n k n_gt_k (H' (n - k) (nat_ind_k' k Hk P H H' (n - k)))
end.
Next Obligation. lia. Defined.

Fixpoint nat_ind_8
  {P : nat → Type}
  (P0 : P 0)
  (P1 : P 1)
  (P2 : P 2)

```

```

(P3 : P 3)
(P4 : P 4)
(P5 : P 5)
(P6 : P 6)
(P7 : P 7)
(P8plus : ∀ n : nat, P n → P (8 + n))
(n : nat) : P n :=
match n with
| 0 ⇒ P0
| 1 ⇒ P1
| 2 ⇒ P2
| 3 ⇒ P3
| 4 ⇒ P4
| 5 ⇒ P5
| 6 ⇒ P6
| 7 ⇒ P7
| S (S (S (S (S (S (S (S n')))))))) ⇒
    P8plus n' (nat_ind_8 P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8plus n')
end.

```

Lemma *above_7* : ∀ n : nat,
 $\exists i j : \text{nat}, 8 + n = 3 \times i + 5 \times j.$

Proof.

```

apply nat_ind_8.
  ∃ 1, 1. cbn. reflexivity.
  ∃ 3, 0. cbn. reflexivity.
  ∃ 0, 2. cbn. reflexivity.
  ∃ 2, 1. cbn. reflexivity.
  ∃ 4, 0. cbn. reflexivity.
  ∃ 1, 2. cbn. reflexivity.
  ∃ 3, 1. cbn. reflexivity.
  ∃ 0, 3. cbn. reflexivity.
  intros n' (i & j & IH). ∃ (S i), (S j). lia.

```

Qed.

```

Fixpoint fac (n : nat) : nat :=
match n with
| 0 ⇒ 1
| S n' ⇒ n × fac n'
end.

```

```

Fixpoint f (n : nat) : nat :=
match n with
| 0 ⇒ 0 × fac 0
| S n' ⇒ f n' + n × fac n

```

```

end.

Lemma pred_lemma :
  ∀ n m : nat,
    1 ≤ n → pred (n + m) = pred n + m.
Proof.
  induction 1; cbn; trivial.
Qed.

Lemma fact_ge_1 :
  ∀ n : nat, 1 ≤ fac n.
Proof.
  induction n as [| n']; cbn.
  trivial.
  eapply Nat.le_trans. eauto. apply Nat.le_add_r.
Qed.

Lemma f_fac :
  ∀ n : nat, f n = pred (fac (1 + n)).
Proof.
  induction n as [| n'].
  cbn. trivial.
  cbn in *. rewrite pred_lemma. rewrite IHn'. trivial.
  eapply Nat.le_trans.
  apply fact_ge_1.
  apply Nat.le_add_r.
Qed.

Inductive pos : Set :=
| HJ : pos
| Z : pos → pos
| J : pos → pos.

Inductive bin : Set :=
| HZ : bin
| HP : pos → bin.

Definition five : bin := HP (J (Z HJ)).
Definition answer : bin := HP (Z (J (Z (J (Z HJ))))).

Fixpoint pos_to_nat (p : pos) : nat :=
match p with
| HJ ⇒ 1
| Z p' ⇒ 2 × pos_to_nat p'
| J p' ⇒ 1 + 2 × pos_to_nat p'
end.

Definition bin_to_nat (b : bin) : nat :=

```

```

match b with
| HZ  $\Rightarrow$  0
| HP p  $\Rightarrow$  pos_to_nat p
end.

Program Fixpoint divmod
  (n k : nat) (H : k  $\neq$  0) {measure n} : nat  $\times$  nat :=
match n with
| 0  $\Rightarrow$  (0, 0)
| _  $\Rightarrow$ 
  if Nat.leb n k
  then (0, n)
  else let (d, m) := divmod (n - k) k H in (S d, m)
end.

Next Obligation. lia. Qed.

Lemma two_not_0 : 2  $\neq$  0.
Proof. inversion 1. Qed.

Fixpoint divmod2 (n : nat) : nat  $\times$  nat :=
match n with
| 0  $\Rightarrow$  (0, 0)
| 1  $\Rightarrow$  (0, 1)
| S (S n')  $\Rightarrow$  let (a, b) := divmod2 n' in (S a, b)
end.

Compute divmod2 155.

Compute bin_to_nat answer.
Compute bin_to_nat (HP (Z (J (Z (J (Z HJ)))))).

Definition injective {A B : Type} (f : A  $\rightarrow$  B) : Prop :=
   $\forall x x' : A, f x = f x' \rightarrow x = x'$ .

Definition surjective {A B : Type} (f : A  $\rightarrow$  B) : Prop :=
   $\forall b : B, \exists a : A, f a = b$ .

Definition bijective {A B : Type} (f : A  $\rightarrow$  B) : Prop :=
  injective f  $\wedge$  surjective f.

Lemma pos_to_nat_neq_0 :
   $\forall p : pos,$ 
  pos_to_nat p  $\neq$  0.
Proof.
  induction p as [| p' | p']; cbn; inversion 1.
  apply IHp'. destruct (pos_to_nat p').
  trivial.
  inversion H.
Qed.

```

Lemma *pos_to_nat_inj* :

injective pos_to_nat.

Proof.

red. induction x as $[[p1 \mid p1]]$; induction x' as $[[p2 \mid p2]]$; *cbn* in $*$.

reflexivity.

lia.

inversion 1. assert (*pos_to_nat* $p2 = 0$). *lia.*

destruct (*pos_to_nat_neq_0* - $H0$).

lia.

intros. *f_equal*. apply *IHp1*. *lia.*

intros. cut *False*; *lia.*

inversion 1. assert (*pos_to_nat* $p1 = 0$). *lia.*

destruct (*pos_to_nat_neq_0* - $H0$).

lia.

inversion 1. *f_equal*. apply *IHp1*. *lia.*

Qed.

#[*global*] Hint Resolve *pos_to_nat_inj* : *core*.

Lemma *bin_to_nat_inj* : *injective bin_to_nat.*

Proof.

red. destruct x, x' ; *cbn*; intro.

trivial.

cut *False*. inversion 1. eapply *pos_to_nat_neq_0*. eauto.

cut *False*. inversion 1. eapply *pos_to_nat_neq_0*. eauto.

f_equal. apply *pos_to_nat_inj*. assumption.

Qed.

Fixpoint *succ* ($p : pos$) : $pos :=$

match p with

| $HJ \Rightarrow Z \ HJ$

| $J \ p' \Rightarrow Z \ (succ \ p')$

| $Z \ p' \Rightarrow J \ p'$

end.

Lemma *pos_to_nat_S* :

$\forall (p : pos),$

pos_to_nat (*succ* p) = $S \ (pos_to_nat \ p)$.

Proof.

induction p as $[[p' \mid p']]$; *cbn*; trivial.

rewrite *IHp'*. *cbn*. rewrite $\leftarrow plus_n_Sm$. reflexivity.

Qed.

Lemma *bin_to_nat_sur* :

surjective bin_to_nat.

Proof.

```

red. intro n. induction n as [| n'].
  ∃ HZ. cbn. trivial.
destruct IHn' as [b H]. destruct b; cbn in H.
  ∃ (HP HJ). cbn. rewrite H. trivial.
destruct p; cbn in H.
  ∃ (HP (Z HJ)). cbn. rewrite H. trivial.
  ∃ (HP (succ (Z p))). cbn. rewrite H. trivial.
  ∃ (HP (succ (J p))). cbn. rewrite pos_to_nat_S.
    cbn. f_equal. rewrite ← plus_n_Sm. assumption.

```

Qed.

Lemma *bin_to_nat_bij* :
bijective bin_to_nat.

Proof.

```

unfold bijective. split.
  apply bin_to_nat_inj.
  apply bin_to_nat_sur.

```

Qed.

Lemma *div2_even_inv* :

```

∀ n m : nat,
  n + n = m → n = Nat.div2 m.

```

Proof.

```

intros n m. generalize dependent n.
induction m using nat_ind_2; cbn; intros.
  destruct n; inversion H. trivial.
  destruct n; inversion H.
    rewrite ← plus_n_Sm in H1. inversion H1.
  rewrite ← (IHm (pred n)); destruct n; inversion H; cbn; trivial.
    rewrite ← plus_n_Sm in H. inversion H. trivial.

```

Qed.

Lemma *div2_odd_inv* :

```

∀ n m : nat,
  S (n + n) = m → n = Nat.div2 m.

```

Proof.

```

intros n m. generalize dependent n.
induction m using nat_ind_2; cbn; intros.
  inversion H.
  inversion H. destruct n; inversion H1; trivial.
  rewrite ← (IHm (pred n)).
    destruct n.
      inversion H.
      cbn. trivial.
    destruct n.

```

```

      inversion H.
      cbn in *. rewrite ← plus_n_Sm in H. inversion H. trivial.
Qed.

Lemma nat_ind_bin
  (P : nat → Prop) (H0 : P 0)
  (Hx2 : ∀ n : nat, P n → P (2 × n))
  (Hx2p1 : ∀ n : nat, P n → P (1 + 2 × n))
  (n : nat) : P n.
Proof.
  pose proof bin_to_nat_sur. red in H. destruct (H n) as [b H'].
  rewrite ← H'. destruct b as [| p].
  cbn. apply H0.
  generalize dependent n. induction p as [| p' | p']; intros.
  cbn. change 1 with (1 + 2 × 0). apply Hx2p1. assumption.
  cbn in *. apply Hx2. apply (IHp' (Nat.div2 n)).
  apply div2_even_inv. rewrite ← plus_n_O in H'. assumption.
  cbn in *. apply Hx2p1. apply (IHp' (Nat.div2 n)).
  apply div2_odd_inv. rewrite ← plus_n_O in H'. assumption.
Qed.

Lemma even_dec :
  ∀ n : nat,
    {k : nat & {n = 2 × k} + {n = 1 + 2 × k}}.
Proof.
  induction n as [| n'].
  ∃ 0. left. trivial.
  destruct IHn' as [k [H | H]].
  ∃ k. right. rewrite H. trivial.
  ∃ (S k). left. rewrite H. cbn. lia.
Defined.

Inductive Tree (A : Type) : Type :=
| Empty : Tree A
| Node : A → list (Tree A) → Tree A.

Arguments Empty {A}.
Arguments Node {A} - ..

Print Tree_ind.

Fixpoint Tree_ind_full
  (A : Type) (P : Tree A → Prop) (Q : list (Tree A) → Prop)
  (HPQ : ∀ ltr : list (Tree A), Q ltr → ∀ x : A, P (Node x ltr))
  (HPEmpty : P Empty)
  (HQNil : Q nil)
  (HQCons : ∀ (h : Tree A) (t : list (Tree A)),

```


$P\ h \rightarrow Q\ t \rightarrow Q\ (\text{cons } h\ t)$
 $(t : \text{Tree } A) : P\ t.$

Proof.

destruct t as $[[\ v\ \text{forest}]]$.
 apply $HP\text{Empty}$.
 apply HPQ . induction forest as $[[\ t'\ \text{forest}']]$.
 apply $HQ\text{Nil}$; auto.
 apply $HQ\text{Cons}$; auto. apply Tree_ind_full with Q ; eauto.

Defined.

Fixpoint $\text{size} \{A : \text{Type}\} (t : \text{Tree } A) : \text{nat} :=$
 match t with
 | $\text{Empty} \Rightarrow 0$
 | $\text{Node } v\ \text{forest} \Rightarrow 1 +$
 $(\text{fix } \text{size}' \{A : \text{Type}\} (\text{forest} : \text{list } (\text{Tree } A)) : \text{nat} :=$
 match forest with
 | $\text{nil} \Rightarrow 0$
 | $\text{cons } t\ \text{forest}' \Rightarrow \text{size } t + \text{size}'\ \text{forest}'$
 end) $_ \text{forest}$
 end).

Fixpoint $\text{size_f} \{A : \text{Type}\} (t : \text{Tree } A) : \text{nat} :=$
 match t with
 | $\text{Empty} \Rightarrow 0$
 | $\text{Node } _\ \text{forest} \Rightarrow S\ (\text{fold_right } (\text{fun } t'\ s \Rightarrow \text{size_f } t' + s)\ 0\ \text{forest})$
 end.

Fixpoint $\text{flatten}' \{A : \text{Type}\} (t : \text{Tree } A) : \text{list } A :=$
 match t with
 | $\text{Empty} \Rightarrow []$
 | $\text{Node } v\ \text{forest} \Rightarrow v :: \text{fold_right } (\text{fun } h\ t \Rightarrow \text{flatten}'\ h ++ t)\ []\ \text{forest}$
 end.

Lemma $\text{flatten_preserves_size} :$

$\forall (A : \text{Type}) (t : \text{Tree } A), \text{size } t = \text{length } (\text{flatten}'\ t).$

Proof.

intro.
 induction t using Tree_ind_full with
 $(Q := \text{fun } (ltr : \text{list } (\text{Tree } A)) \Rightarrow$
 $\forall v : A, \text{size } (\text{Node } v\ ltr) =$
 $S\ (\text{length } (\text{fold_right } (\text{fun } h\ t \Rightarrow \text{flatten}'\ h ++ t)\ []\ ltr)))$.
 rewrite IHt . cbn. reflexivity.
 cbn. reflexivity.
 cbn. reflexivity.
 cbn. intro. f_equal. rewrite app_length .

```

    specialize (IHt0 v). inversion IHt0. rewrite H0.
    rewrite IHt. reflexivity.
Qed.

Section nat_ind_dbl_pred.
Variable P : nat → Prop.
Hypothesis H1 : P 1.
Hypothesis Hdbl : ∀ n : nat, P n → P (n + n).
Hypothesis Hpred : ∀ n : nat, P (S n) → P n.
Lemma H0 : P 0.
Proof. apply Hpred. assumption. Qed.
Lemma Hplus : ∀ n m : nat, P (n + m) → P m.
Proof.
  induction n as [| n']; cbn.
  trivial.
  intros. apply IHn'. apply Hpred. assumption.
Qed.
Lemma HS : ∀ n : nat, P n → P (S n).
Proof.
  induction n as [| n']; intro.
  assumption.
  apply Hplus with n'. replace (n' + S (S n')) with (S n' + S n').
  apply Hdbl. assumption.
  rewrite (Nat.add_comm n'). cbn. f_equal. rewrite Nat.add_comm. trivial.
Qed.
Lemma nat_ind_dbl_pred : ∀ n : nat, P n.
Proof.
  induction n as [| n'].
  apply H0.
  apply HS. assumption.
Qed.
End nat_ind_dbl_pred.

Goal ∀ n : nat, 2 × n ≤ Nat.pow 2 n.
Proof.
  induction n as [| n'].
  cbn. lia.
  cbn [Nat.pow]. destruct n'; cbn in *; lia.
Qed.

Lemma pow2_lin :
  ∀ n : nat,
    n < Nat.pow 2 n.

```

```

Proof.
  induction n as [| n']; cbn.
  constructor.
  lia.
Qed.

Goal  $\forall n : nat, 2 \times n < Nat.pow\ 2\ (S\ n)$ .
Proof.
  intros. cbn [Nat.pow].
  apply Nat.mul_lt_mono_pos_l.
  - apply Nat.lt_0_succ.
  - apply pow2_lin.
Qed.

Definition maxL := fold_right max 0.
Definition sumL := fold_right plus 0.

Lemma whatt :  $\forall l : list\ nat, sumL\ l \leq length\ l \times maxL\ l$ .
Proof.
  induction l as [| h t]; cbn.
  trivial.
  apply Nat.add_le_mono.
  apply Nat.le_max_l.
  apply Nat.le_trans with (length t  $\times$  maxL t).
  assumption.
  apply Nat.mul_le_mono.
  apply le_n.
  apply Nat.le_max_r.
Qed.

Fixpoint nat_ind_4
  (P : nat  $\rightarrow$  Type)
  (P0 : P 0)
  (P1 : P 1)
  (P2 : P 2)
  (P3 : P 3)
  (P4 :  $\forall n : nat, P\ n \rightarrow P\ (4 + n)$ )
  (n : nat) : P n :=
match n with
| 0  $\Rightarrow$  P0
| 1  $\Rightarrow$  P1
| 2  $\Rightarrow$  P2
| 3  $\Rightarrow$  P3
| S (S (S (S n'))))  $\Rightarrow$  P4 n' (nat_ind_4 P P0 P1 P2 P3 P4 n')
end.

```

Lemma *two_and_five* :

```

  ∀ n : nat,
    ∃ i j : nat, 4 + n = 2 × i + 5 × j.

```

Proof.

```

  induction n using nat_ind_4.
    ∃ 2, 0. cbn. reflexivity.
    ∃ 0, 1. cbn. reflexivity.
    ∃ 3, 0. cbn. reflexivity.
    ∃ 1, 1. cbn. reflexivity.
  destruct IHn as (i & j & IH).
    ∃ (2 + i), j. rewrite IH. lia.

```

Qed.

22.3 Głęboka indukcja (TODO)

Zacznijmy od krótkiego podsumowania naszej dotychczasowej podróży przez świat reguł indukcji.

Standardowe reguły indukcji dla danego typu to te, które kształtem odpowiadają dokładnie kształtowi tego typu. Dla *nat* jest to reguła z przypadkiem bazowym zero oraz przypadkiem indukcyjnym (czyli “krokiem”) następnikowym. Dla *list* jest to reguły z przypadkiem bazowym *nil* i “krokiem” *cons*. Zazwyczaj dostajemy je od Coq’a za darmo po zdefiniowaniu typu, ale dla typów zagnieżdżonych musimy zdefiniować je sobie sami.

Niestandardowe reguły indukcji to te, których kształt różni się od kształtu typu - w zależności od potrzeb i problemu, który próbujemy rozwiązać. Dla *nat* może to być np. reguła z bazowymi przypadkami 0 i 1 oraz krokiem “co 2”. Definiujemy je ręcznie, przez dopasowanie do wzorca i rekursję strukturalną.

Proste, prawda? Otóż nie do końca.

```

Inductive ForallT {A : Type} (P : A → Type) : list A → Type :=
| ForallT_nil : ForallT P []
| ForallT_cons :
  ∀ {h : A} {t : list A},
    P h → ForallT P t → ForallT P (h :: t).

```

Fixpoint *list_ind_deep*

```

  {A : Type} (P : list A → Type) (Q : A → Type)
  (nil : P [])
  (cons : ∀ {h : A} {t : list A}, Q h → P t → P (h :: t))
  (l : list A) (l' : ForallT Q l) {struct l'} : P l.

```

Proof.

```

  destruct l' as [| h t Qh FQh].
  - exact nil.
  - apply cons.

```

```

    + exact Qh.
    + apply (list_ind_deep _ P Q); assumption.
Defined.

Module RecursiveDeepInd.

Fixpoint ForallT' {A : Type} (P : A → Type) (l : list A) : Type :=
match l with
| [] ⇒ unit
| h :: t ⇒ P h × ForallT' P t
end.

Fixpoint list_ind_deep'
  {A : Type} (P : list A → Type) (Q : A → Type)
  (nil : P [])
  (cons : ∀ (h : A) (t : list A),
    Q h → P t → P (h :: t))
  (l : list A) (l' : ForallT' Q l) {struct l} : P l.
Proof.
  destruct l as [| h t].
  - exact nil.
  - destruct l' as [Qh FQh].
    apply cons.
    + exact Qh.
    + apply (list_ind_deep' _ P Q); assumption.
Defined.

End RecursiveDeepInd.

(*
  (* * Dla drzewek różanych. *)

  Inductive RoseTree' {A : Type} (P : A → Type) : RoseTree A → Type :=
  | E' : RoseTree' P E
  | N' : forall (x : A) (ts : list (RoseTree A)),
    P x → ForallT (RoseTree' P) ts → RoseTree' P (N x ts).

  Arguments E' {A P}.
  Arguments N' {A P x ts} _ ..

  Fixpoint RoseTree_ind_deep'
  {A : Type} (P : RoseTree A → Type) (Q : A → Type)
  (e : P E)
  (n : forall (x : A) (ts : list (RoseTree A)),
    Q x → ForallT P ts → P (N x ts))
  {t : RoseTree A} (t' : RoseTree' Q t) {struct t'} : P t.

```

```

Proof.
destruct t' as | x l Qx FQt.
  exact e.
  apply n.
  exact Qx.
  induction FQt as | hFQt tFQt; constructor.
    apply (RoseTree_ind_deep' _ P Q); assumption.
    apply IHFQt.
Defined.
*)

```

Rozdział 23

D2d: Rekursja wyższego rzędu [TODO]

Require Import *Equality Eqdep FunctionalExtensionality*.

23.1 Rząd różnie głupa, czyli o pierwszym i wyższym rzędzie (TODO)

23.2 Przykładowy typ

Module *ExampleType*.

Inductive *Tree* (*A* : Type) : Type :=
| *Node* : *A* → ∀ {*B* : Type}, (*B* → *Tree A*) → *Tree A*.

Arguments *Node* {*A*} - - -.

Tym razem mamy drzewo, które może mieć naprawdę dowolną ilość poddrzew, ale jego poddrzewa są nieuporządkowane.

Definition *compose* {*A B C* : Type} (*f* : *A* → *B*) (*g* : *B* → *C*) : *A* → *C* :=
 fun *x* : *A* ⇒ *g* (*f* *x*).

Fixpoint *mirror* {*A* : Type} (*t* : *Tree A*) : *Tree A* :=
 match *t* with
 | *Node* *x B ts* ⇒ *Node* *x B* (fun *b* : *B* ⇒ *mirror* (*ts* *b*))
 end.

Fixpoint *mirror'* {*A* : Type} (*t* : *Tree A*) : *Tree A* :=
 match *t* with
 | *Node* *x B ts* ⇒ *Node* *x B* (*compose* *ts mirror'*)
 end.

Lemma *mirror_mirror'* :

```

    ∀ {A : Type} (t : Tree A),
      mirror t = mirror' t.
Proof.
  reflexivity.
Qed.
End ExampleType.

```

23.3 Szerokie drzewka (TODO)

```

Module WideTree.
Inductive WideTree (A : Type) : Type :=
| E
| N (v : A) (ts : nat → WideTree A).
End WideTree.

```

23.4 Szerokie wisienki (TODO)

```

Module WideRoseTree.
Inductive WideRoseTree (A : Type) : Type :=
| L (x : A)
| N (ts : nat → WideRoseTree A).
End WideRoseTree.

```

23.5 Drzewka z nieskończonym rozgałęzieniem (TODO)

```

Module InfTree.
Inductive InfTree (B A : Type) : Type :=
| E : InfTree B A
| N : A → (B → InfTree B A) → InfTree B A.
Arguments E {B A}.
Arguments N {B A} _ ..
Definition leaf {A : Type} (x : A) : InfTree False A :=
  N x (fun e : False ⇒ match e with end).
Definition isEmpty {B A : Type} (t : InfTree B A) : bool :=
  match t with
  | E ⇒ true
  | _ ⇒ false

```


end.

Definition *root* {*B A* : Type} (*t* : *InfTree B A*) : *option A* :=

match *t* with

| *E* ⇒ *None*

| *N x _* ⇒ *Some x*

end.

Definition *unN* {*B A* : Type} (*t* : *InfTree B A*)

: *option (A × {B : Type & B → InfTree B A})* :=

match *t* with

| *E* ⇒ *None*

| *N x f* ⇒ *Some (x, @existT Type _ B f)*

end.

Zagadka, że o ja jebie: udowodnij, że funkcji *size* i *height* nie da się zaimplementować.

(*

Parameter *size* : forall *A* : Type, *BTree A* -> nat.

Parameter *height* : forall *A* : Type, *BTree A* -> nat.

*)

(*

Parameter *leftmost* : forall *A* : Type, *BTree A* -> option *A*.

Parameter *rightmost* : forall *A* : Type, *BTree A* -> option *A*.

Parameter *inorder* : forall *A* : Type, *BTree A* -> list *A*.

Parameter *preorder* : forall *A* : Type, *BTree A* -> list *A*.

Parameter *postorder* : forall *A* : Type, *BTree A* -> list *A*.

Parameter *bfs_aux* :

forall *A* : Type, list (*BTree A*) -> list *A* -> list *A*.

Parameter *bfs* : forall *A* : Type, *BTree A* -> list *A*.

*)

(*

Parameter *mirror'* : forall *A* : Type, *BTree A* -> *BTree A*.

*)

Fixpoint *complete* {*B A* : Type} (*n* : nat) (*x* : *A*) : *InfTree B A* :=

match *n* with

| 0 ⇒ *E*

| *S n'* ⇒ *N x (fun _ ⇒ complete n' x)*

end.

Fixpoint *iterate*

{*B A* : Type} (*f* : *A* → *A*) (*n* : nat) (*x* : *A*) : *InfTree B A* :=

```

match n with
| 0 ⇒ E
| S n' ⇒ N x (fun _ ⇒ iterate f n' (f x))
end.

Fixpoint take {B A : Type} (n : nat) (t : InfTree B A) : InfTree B A :=
match n, t with
| 0, _ ⇒ E
| _, E ⇒ E
| S n', N x f ⇒ N x (fun b : B ⇒ take n' (f b))
end.

(*
  Parameter index : forall A : Type, list bool -> BTree A -> option A.
  Parameter nth : forall A : Type, nat -> BTree A -> option A.
*)

(*
  Parameter drop : forall A : Type, nat -> BTree A -> list (BTree A).
  Parameter takedown :
  forall A : Type, nat -> BTree A -> BTree A * list (BTree A).
*)

Fixpoint intersperse {B A : Type} (v : A) (t : InfTree B A) : InfTree B A :=
match t with
| E ⇒ E
| N x f ⇒ N x (fun _ ⇒ N v (fun b ⇒ intersperse v (f b)))
end.

(*
  Parameter insertAtLeaf :
  forall A : Type, list bool -> BTree A -> BTree A.
*)

(*
  Parameter any : forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> bool.
  Parameter all : forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> bool.
*)

(*
  Parameter find : forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> option A.
  Parameter findIndex :
  forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> option (list bool).
*)

(*
  Parameter count : forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> nat.
*)

```

Fixpoint *takeWhile*

```
{B A : Type} (p : A → bool) (t : InfTree B A) : InfTree B A :=
match t with
| E ⇒ E
| N x f ⇒ if p x then N x (fun b : B ⇒ takeWhile p (f b)) else E
end.
```

(*

```
Parameter findIndices :
forall A : Type, (A → bool) → BTree A → list (list bool).
*)
```

Fixpoint *map* {A B C : Type} (f : B → C) (t : InfTree A B) : InfTree A C :=

```
match t with
| E ⇒ E
| N x g ⇒ N (f x) (fun a : A ⇒ map f (g a))
end.
```

Fixpoint *zipWith*

```
{A B C D : Type} (f : B → C → D)
(t1 : InfTree A B) (t2 : InfTree A C) : InfTree A D :=
match t1, t2 with
| E, _ ⇒ E
| _, E ⇒ E
| N x g, N y h ⇒ N (f x y) (fun a : A ⇒ zipWith f (g a) (h a))
end.
```

(*

```
Parameter unzipWith :
forall A B C : Type, (A → B * C) → BTree A → BTree B * BTree C.
*)
```

Predykaty

Inductive *Elem* {B A : Type} (x : A) : InfTree B A → Prop :=

```
| Elem_here :
  ∀ f : B → InfTree B A, Elem x (N x f)
| Elem_there :
  ∀ (f : B → InfTree B A) (b : B),
  Elem x (f b) → Elem x (N x f).
```

Inductive *Exists* {B A : Type} (P : A → Prop) : InfTree B A → Prop :=

```
| Exists_here :
  ∀ (x : A) (f : B → InfTree B A),
  P x → Exists P (N x f)
| Exists_there :
  ∀ (x : A) (f : B → InfTree B A) (b : B),
  Exists P (f b) → Exists P (N x f).
```

Inductive *Forall* {*B A* : Type} (*P* : *A* → Prop) : *InfTree B A* → Prop :=

| *Forall_E* : *Forall P E*

| *Forall_N* :

$\forall (x : A) (f : B \rightarrow \text{InfTree } B \ A),$
 $(\forall b : B, \text{Forall } P (f \ b)) \rightarrow \text{Forall } P (N \ x \ f).$

(*

 Parameter *Dup* : forall *A* : Type, *BTree A* → Prop.

 Parameter *Exactly* : forall *A* : Type, (*A* → Prop) → nat → *BTree A* → Prop.

 Parameter *AtLeast* : forall *A* : Type, (*A* → Prop) → nat → *BTree A* → Prop.

 Parameter *AtMost* : forall *A* : Type, (*A* → Prop) → nat → *BTree A* → Prop.

*)

Inductive *SameShape*

 {*A B C* : Type} : *InfTree A B* → *InfTree A C* → Prop :=

| *SS_E* : *SameShape E E*

| *SS_N* :

\forall
 $(x : B) (y : C)$
 $(f : A \rightarrow \text{InfTree } A \ B) (g : A \rightarrow \text{InfTree } A \ C),$
 $(\forall a : A, \text{SameShape } (f \ a) (g \ a)) \rightarrow$
 $\text{SameShape } (N \ x \ f) (N \ y \ g).$

Inductive *InfTreeDirectSubterm*

 {*B A* : Type} : *InfTree B A* → *InfTree B A* → Prop :=

| *ITDS_E* :

$\forall (x : A) (f : B \rightarrow \text{InfTree } B \ A) (b : B),$
 $\text{InfTreeDirectSubterm } (f \ b) (N \ x \ f).$

Inductive *InfTreeSubterm*

 {*B A* : Type} : *InfTree B A* → *InfTree B A* → Prop :=

| *ITS_refl* :

$\forall t : \text{InfTree } B \ A, \text{InfTreeSubterm } t \ t$

| *ITS_step* :

$\forall t1 \ t2 \ t3 : \text{InfTree } B \ A,$
 $\text{InfTreeDirectSubterm } t1 \ t2 \rightarrow \text{InfTreeSubterm } t2 \ t3 \rightarrow$
 $\text{InfTreeSubterm } t1 \ t3.$

Inductive *InfTreeEq*

 {*B A* : Type} : *InfTree B A* → *InfTree B A* → Prop :=

| *ITE_E* : *InfTreeEq E E*

| *ITE_N* :

$\forall (v1 \ v2 : A) (f1 \ f2 : B \rightarrow \text{InfTree } B \ A),$
 $v1 = v2 \rightarrow (\forall b : B, \text{InfTreeEq } (f1 \ b) (f2 \ b)) \rightarrow$
 $\text{InfTreeEq } (N \ v1 \ f1) (N \ v2 \ f2).$

```

Lemma decode :
  ∀ {B A : Type} {t1 t2 : InfTree B A},
    InfTreeEq t1 t2 → t1 = t2.
Proof.
  induction 1.
    reflexivity.
    f_equal.
    assumption.
    apply functional_extensionality. intro x. apply H1.
Restart.
  fix IH 5.
  destruct 1.
    reflexivity.
    f_equal.
    assumption.
    apply functional_extensionality. intro. apply IH, H0.
Defined.

Lemma encode :
  ∀ {B A : Type} {t1 t2 : InfTree B A},
    t1 = t2 → InfTreeEq t1 t2.
Proof.
  destruct 1.
  induction t1; constructor.
    reflexivity.
    assumption.
Restart.
  fix IH 3.
  destruct t1, 1.
  - constructor.
  - constructor.
    + congruence.
    + intros; apply IH; congruence.
Defined.

Lemma encode_decode :
  ∀ {B A : Type} {t1 t2 : InfTree B A} (p : t1 = t2),
    decode (encode p) = p.
Proof.
  destruct p.
  induction t1; cbn.
  - reflexivity.
  - rewrite eq_trans_refl_l.
    generalize (functional_extensionality i i (fun x : B ⇒ decode

```

```

(InfTree_ind B A (fun t1 : InfTree B A ⇒ InfTreeEq t1 t1) ITE_E
  (fun (a0 : A) (i0 : B → InfTree B A) (H0 : ∀ b : B, InfTreeEq (i0 b) (i0 b)) ⇒
    ITE_N a0 a0 i0 i0 eq_refl H0) (i x))).

```

Abort.

Scheme *InfTreeEq_ind'* := Induction for *InfTreeEq* Sort Prop.

Lemma *decode_encode* :

```

  ∀ {B A : Type} {t1 t2 : InfTree B A} (c : InfTreeEq t1 t2),
    encode (decode c) = c.

```

Proof.

```

  induction c using InfTreeEq_ind'; cbn.
- reflexivity.
- destruct e; cbn.
  rewrite eq_trans_refl_l.
  generalize (functional_extensionality f1 f2 (fun x : B ⇒ decode (i x))).
  destruct e; cbn.
  f_equal.
  extensionality y.
  rewrite ← H.

```

Abort.

End *InfTree*.

23.6 Drzewka z bardzo nieskończonym rozgałęzieniem (TODO)

Module *VeryInfTree*.

```

Inductive InfTree (A : Type) : Type :=
| E : InfTree A
| N : A → ∀ (B : Type), (B → InfTree A) → InfTree A.

```

Arguments *E* {A}.

Arguments *N* {A} - - ..

```

Definition leaf {A : Type} (x : A) : InfTree A :=
  N x False (fun e ⇒ match e with end).

```

```

Basic observers Definition isEmpty {A : Type} (t : InfTree A) : bool :=
match t with
| E ⇒ true
| _ ⇒ false
end.

```

```

Definition root {A : Type} (t : InfTree A) : option A :=
match t with
| E ⇒ None

```

```
| N x _ => Some x
end.
```

```
Definition unN {A : Type} (t : InfTree A)
  : option (A × {B : Type & B → InfTree A}) :=
match t with
| E => None
| N x B f => Some (x, @existT Type _ B f)
end.
```

Zagadka, że o ja jebie: udowodnij, że funkcji *size* i *height* nie da się zaimplementować.

```
(*
  Parameter size : forall A : Type, BTree A -> nat.
  Parameter height : forall A : Type, BTree A -> nat.
  *)

(*
  Parameter leftmost : forall A : Type, BTree A -> option A.
  Parameter rightmost : forall A : Type, BTree A -> option A.

  Parameter inorder : forall A : Type, BTree A -> list A.
  Parameter preorder : forall A : Type, BTree A -> list A.
  Parameter postorder : forall A : Type, BTree A -> list A.

  Parameter bfs_aux :
  forall A : Type, list (BTree A) -> list A -> list A.

  Parameter bfs : forall A : Type, BTree A -> list A.
  *)

(*
  Parameter mirror' : forall A : Type, BTree A -> BTree A.
  *)
```

```
Fixpoint complete {A : Type} (B : Type) (n : nat) (x : A) : InfTree A :=
match n with
| 0 => E
| S n' => N x B (fun _ => complete B n' x)
end.
```

```
Fixpoint iterate
  {A : Type} (B : Type) (f : A → A) (n : nat) (x : A) : InfTree A :=
match n with
| 0 => E
| S n' => N x B (fun _ => iterate B f n' (f x))
end.
```

```
Fixpoint take {A : Type} (n : nat) (t : InfTree A) : InfTree A :=
```

```

match n, t with
| 0, _  $\Rightarrow$  E
| -, E  $\Rightarrow$  E
| S n', N x B f  $\Rightarrow$  N x B (fun b : B  $\Rightarrow$  take n' (f b))
end.

(*
  Parameter index : forall A : Type, list bool -> BTree A -> option A.
  Parameter nth : forall A : Type, nat -> BTree A -> option A.
*)

(*
  Parameter drop : forall A : Type, nat -> BTree A -> list (BTree A).
  Parameter takedown :
  forall A : Type, nat -> BTree A -> BTree A * list (BTree A).
*)

Definition intersperse {A : Type} (v : A) (t : InfTree A) : InfTree A :=
match t with
| E  $\Rightarrow$  N v False (fun e  $\Rightarrow$  match e with end)
| N x B f  $\Rightarrow$  N x B (fun _  $\Rightarrow$  N v B f)
end.

(*
  Parameter insertAtLeaf :
  forall A : Type, list bool -> BTree A -> BTree A.
*)

(*
  Parameter any : forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> bool.
  Parameter all : forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> bool.
*)

(*
  Parameter find : forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> option A.
  Parameter findIndex :
  forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> option (list bool).
*)

(*
  Parameter count : forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> nat.
*)

Fixpoint takeWhile {A : Type} (p : A  $\rightarrow$  bool) (t : InfTree A) : InfTree A :=
match t with
| E  $\Rightarrow$  E
| N x B f  $\Rightarrow$  if p x then N x B (fun b : B  $\Rightarrow$  takeWhile p (f b)) else E
end.

```



```

(*)
  Parameter findIndices :
    forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> list (list bool).
  *)

Fixpoint map {A B : Type} (f : A -> B) (t : InfTree A) : InfTree B :=
match t with
| E => E
| N x C g => N (f x) C (fun c : C => map f (g c))
end.

(*)
  Fixpoint zipWith
    {A B C : Type} (f : A -> B -> C)
    (t1 : InfTree A) (t2 : InfTree B) : InfTree C :=
  match t1, t2 with
  | E, _ => E
  | _, E => E
  | N a D f, N b E g => N (f a b) (fun
  *)

(*)
  Parameter unzipWith :
    forall A B C : Type, (A -> B * C) -> BTree A -> BTree B * BTree C.
  *)

  Predykaty
    Elem jest głupie - po co ma istnieć, skoro jest Exists? Inductive Elem {A : Type} (x :
A) : InfTree A -> Prop :=
  | Elem_here :
    ∀ (B : Type) (f : B -> InfTree A),
      Elem x (N x B f)
  | Elem_there :
    ∀ (B : Type) (f : B -> InfTree A) (b : B),
      Elem x (f b) -> Elem x (N x B f).

Inductive Exists {A : Type} (P : A -> Prop) : InfTree A -> Prop :=
  | Exists_here :
    ∀ (x : A) (B : Type) (f : B -> InfTree A),
      P x -> Exists P (N x B f)
  | Exists_there :
    ∀ (x : A) (B : Type) (f : B -> InfTree A) (b : B),
      Exists P (f b) -> Exists P (N x B f).

Inductive Forall {A : Type} (P : A -> Prop) : InfTree A -> Prop :=
  | Forall_E : Forall P E
  | Forall_N :

```

```

    ∀ (x : A) (B : Type) (f : B → InfTree A),
      (∀ b : B, Forall P (f b)) → Forall P (N x B f).
Inductive Dup {A : Type} (P : A → Prop) : InfTree A → Prop :=
| Dup_here :
  ∀ v : A, P v →
    ∀ (B : Type) (f : B → InfTree A) (b : B),
      Exists P (f b) → Dup P (N v B f)
| Dup_subtrees :
  ∀ (v : A) (B : Type) (f : B → InfTree A) (b1 b2 : B),
    Exists P (f b1) → Exists P (f b2) →
      b1 ≠ b2 → Dup P (N v B f)
| Dup_deeper :
  ∀ (v : A) (B : Type) (f : B → InfTree A) (b : B),
    Dup P (f b) → Dup P (N v B f).

(*
  Parameter Exactly :
  forall A : Type, (A -> Prop) -> nat -> BTree A -> Prop.
  Parameter AtLeast :
  forall A : Type, (A -> Prop) -> nat -> BTree A -> Prop.
  Parameter AtMost :
  forall A : Type, (A -> Prop) -> nat -> BTree A -> Prop.
*)

Inductive SameStructure {A B : Type} : InfTree A → InfTree B → Prop :=
| SS_E : SameStructure E E
| SS_N :
  ∀
    (x : A) (y : B) (C : Type)
    (f : C → InfTree A) (g : C → InfTree B),
    (∀ c : C, SameStructure (f c) (g c)) →
      SameStructure (N x C f) (N y C g).

(*
  Parameter SameShape : forall A B : Type, BTree A -> BTree B -> Prop.
*)

Inductive InfTreeDirectSubterm
  {A : Type} : InfTree A → InfTree A → Prop :=
| ITDS :
  ∀ (x : A) (B : Type) (f : B → InfTree A) (b : B),
    InfTreeDirectSubterm (f b) (N x B f).

Inductive InfTreeSubterm
  {A : Type} : InfTree A → InfTree A → Prop :=
| ITS_refl :

```

```

    ∀ t : InfTree A, InfTreeSubterm t t
| ITS_step :
    ∀ t1 t2 t3 : InfTree A,
      InfTreeDirectSubterm t1 t2 → InfTreeSubterm t2 t3 →
      InfTreeSubterm t1 t3.

Inductive InfTreeEq {A : Type} : InfTree A → InfTree A → Prop :=
| ITE_E : InfTreeEq E E
| ITE_N :
    ∀ {v1 v2 : A} {B : Type} {f1 f2 : B → InfTree A},
      v1 = v2 → (∀ b : B, InfTreeEq (f1 b) (f2 b)) →
      InfTreeEq (N v1 B f1) (N v2 B f2).

Arguments ITE_E {A}.
Arguments ITE_N {A v1 v2 B f1 f2} _ ..

Fixpoint encode_aux {A : Type} (t : InfTree A) : InfTreeEq t t :=
match t with
| E ⇒ ITE_E
| N v B f ⇒
    ITE_N eq_refl (fun b ⇒ encode_aux (f b))
end.

Definition encode
  {A : Type} {t1 t2 : InfTree A} (p : t1 = t2) : InfTreeEq t1 t2 :=
match p with
| eq_refl ⇒ encode_aux t1
end.

Fixpoint decode
  {A : Type} {t1 t2 : InfTree A} (c : InfTreeEq t1 t2) : t1 = t2.
Proof.
  destruct c.
  reflexivity.
  f_equal.
  assumption.
  apply functional_extensionality. intro. apply decode.
  apply H0.
Defined.

Lemma encode_decode :
  ∀ {A : Type} {t1 t2 : InfTree A} (p : t1 = t2),
    decode (encode p) = p.
Proof.
  destruct p; cbn.
  induction t1; cbn; intros.
  reflexivity.

```

rewrite eq_trans_refl_l.

Admitted.

Scheme *InfTreeEq_ind'* := Induction for *InfTreeEq* Sort Prop.

Lemma *decode_encode* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{t1\ t2 : \text{InfTree } A\} (c : \text{InfTreeEq } t1\ t2),$
 $\text{encode } (\text{decode } c) = c.$

Proof.

induction *c* using *InfTreeEq_ind'*; cbn.

reflexivity.

destruct *e*. rewrite eq_trans_refl_l.

Admitted.

Lemma *isProp_InfTreeEq* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{t1\ t2 : \text{InfTree } A\} (c1\ c2 : \text{InfTreeEq } t1\ t2),$
 $c1 = c2.$

Proof.

induction *c1* using *InfTreeEq_ind'*;

dependent destruction *c2*.

reflexivity.

f_equal. apply functional_extensionality_dep_good.

intro. apply *H*.

Qed.

Inductive *InfTreeNeq* $\{A : \text{Type}\} : \text{InfTree } A \rightarrow \text{InfTree } A \rightarrow \text{Prop} :=$

| *InfTreeNeq_EN* :

$\forall (v : A) \{B : \text{Type}\} (f : B \rightarrow \text{InfTree } A),$
 $\text{InfTreeNeq } E (N\ v\ B\ f)$

| *InfTreeNeq_NE* :

$\forall (v : A) \{B : \text{Type}\} (f : B \rightarrow \text{InfTree } A),$
 $\text{InfTreeNeq } (N\ v\ B\ f)\ E$

| *InfTreeNeq_NN_here* :

$\forall (v1\ v2 : A) \{B : \text{Type}\} (f1\ f2 : B \rightarrow \text{InfTree } A),$
 $v1 \neq v2 \rightarrow \text{InfTreeNeq } (N\ v1\ B\ f1)\ (N\ v2\ B\ f2)$

| *InfTreeNeq_NN_there* :

$\forall (v1\ v2 : A) \{B : \text{Type}\} (f1\ f2 : B \rightarrow \text{InfTree } A) (b : B),$
 $\text{InfTreeNeq } (f1\ b)\ (f2\ b) \rightarrow \text{InfTreeNeq } (N\ v1\ B\ f1)\ (N\ v2\ B\ f2)$

| *InfTreeNeq_branching* :

\forall
 $(v1\ v2 : A) (B1\ B2 : \text{Type}) (f1 : B1 \rightarrow \text{InfTree } A) (f2 : B2 \rightarrow \text{InfTree } A),$
 $B1 \neq B2 \rightarrow \text{InfTreeNeq } (N\ v1\ B1\ f1)\ (N\ v2\ B2\ f2).$

Lemma *InfTreeNeq_neq* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{t1\ t2 : \text{InfTree } A\},$
 $\text{InfTreeNeq } t1\ t2 \rightarrow t1 \neq t2.$

Proof.

 induction 1; inversion 1; subst; try *contradiction*.

 apply *inj_pair2* in *H3*. subst. *contradiction*.

Qed.

End *VeryInfTree*.

23.7 Wisienki z bardzo nieskończonym rozgałęzieniem (TODO)

Inductive *InfWisienka* (*A* : Type) : Type :=

| *L1* : *A* → *InfWisienka* *A*

| *N1* : ∀ {*B* : Type}, (*B* → *InfWisienka* *A*) → *InfWisienka* *A*.

Rozdział 24

D2ef: Typy zagnieżdżone [TODO]

```
Require Import List.
Import ListNotations.

From Typonomikon Require Import D2c.

  TODO: moje RoseTree jest ujawne
  Pacz: https://www.academia.edu/29461542

Module LepszeRoseTree.
Inductive RoseTree (A : Type) : Type :=
| L : A → RoseTree A
| N : list (RoseTree A) → RoseTree A.
Scheme RoseTree_ind' := Induction for RoseTree Sort Prop.
End LepszeRoseTree.
```

24.1 Rekursja wyższego rzędu (TODO)

Pozostaje kwestia rekursji wyższego rzędu. Co to takiego? Ano dotychczas wszystkie nasze wywołania rekurencyjne były konkretne, czyli zaaplikowane do argumentów.

Mogłoby się wydawać, że jest to jedyny możliwy sposób robienia wywołań rekurencyjnych, jednak nie jest tak. Wywołania rekurencyjne mogą mieć również inną, wyższorzędową postać, a mianowicie - możemy przekazać funkcję, którą właśnie definiujemy, jako argument do innej funkcji.

Dlaczego jest to wywołanie rekurencyjne, skoro nie wywołujemy naszej funkcji? Ano dlatego, że tamta funkcja, która dostaje naszą jako argument, dostaje niejako możliwość robienia wywołań rekurencyjnych. W zależności od tego, co robi tamta funkcja, wszystko może być ok (np. gdy ignoruje ona naszą funkcję i w ogóle jej nie używa) lub śmiertelnie niebezpieczne (gdy próbuje zrobić wywołanie rekurencyjne na strukturalnie większym argumencie).

Sztoby za dużo nie godoć, bajszpil:

```
Inductive Tree (A : Type) : Type :=
```

| *Node* : *A* → *list* (*Tree A*) → *Tree A*.

Arguments *Node* {*A*} - ..

Tree to typ drzew niepustych, które mogą mieć dowolną (ale skończoną) ilość poddrzew. Spróbujmy zdefiniować funkcję, która zwraca lustrzane odbicie drzewa.

Unset *Guard Checking*.

```
Fixpoint mirror {A : Type} (t : Tree A) {struct t} : Tree A :=
match t with
| Node x ts => Node x (map mirror (rev ts))
end.
```

Set *Guard Checking*.

Nie jest to zbyt trudne. Rekurencyjnie odbijamy wszystkie poddrzewa za pomocą *map mirror*, a następnie odwracamy kolejność poddrzew z użyciem *rev*. Chociaż poszło gładko, to mamy tu do czynienia z czymś, czego wcześniej nie widzieliśmy. Nie ma tu żadnego wywołania rekurencyjnego, a mimo to funkcja działa ok. Dlaczego? Właśnie dlatego, że wywołania rekurencyjne są robione przez funkcję *map*. Mamy więc do czynienia z rekursją wyższego rzędu.

```
Inductive mirrorG {A : Type} : Tree A → Tree A → Prop :=
| mirrorG_0 :
  ∀ (x : A) (ts rs : list (Tree A)),
  mirrorsG ts rs → mirrorG (Node x ts) (Node x (rev rs))
```

```
with mirrorsG {A : Type} : list (Tree A) → list (Tree A) → Prop :=
| mirrorsG_nil :
  mirrorsG [] []
| mirrorsG_cons :
  ∀ (t t' : Tree A) (ts ts' : list (Tree A)),
  mirrorG t t' → mirrorsG ts ts' →
  mirrorsG (t :: ts) (t' :: ts').
```

Require Import *Equality*.

```
Lemma mirrorG_correct :
  ∀ {A : Type} (t : Tree A),
  mirrorG t (mirror t).
```

Proof.

```
fix IH 2.
destruct t. cbn. rewrite map_rev. constructor.
induction l as [| t ts].
  cbn. constructor.
  cbn. constructor.
  apply IH.
  apply IHts.
```

Qed.

Compute *mirror* (Node 0 [Node 1 [Node 5 []; Node 6 []; Node 7 []]; Node 2 []; Node 3 []]).

Module *mirror*.

Inductive *mirrorD* {A : Type} : Tree A → Type :=

| *mirrorD'* :
 $\forall (x : A) (ts : \text{list } (\text{Tree } A)),$
 mirrorsD (rev ts) → *mirrorD* (Node x ts)

with *mirrorsD* {A : Type} : list (Tree A) → Type :=

| *mirrorsD_nil* : *mirrorsD* []
 | *mirrorsD_cons* :
 $\forall (t : \text{Tree } A) (ts : \text{list } (\text{Tree } A)),$
 mirrorD t → *mirrorsD* ts → *mirrorsD* (t :: ts).

Inductive *mapG*

{A B : Type} (f : A → B → Type) : list A → list B → Type :=
 | *mapG_nil* : *mapG* f [] []
 | *mapG_cons* :
 $\forall (a : A) (b : B) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B),$
 f a b → *mapG* f la lb → *mapG* f (a :: la) (b :: lb).

Inductive *mirrorG2* {A : Type} : Tree A → Tree A → Prop :=

| *mirrorG2'* :
 $\forall (x : A) (ts \ ts' : \text{list } (\text{Tree } A)),$
 mapG *mirrorG2* ts ts' → *mirrorG2* (Node x ts) (Node x (rev ts')).

Lemma *mirrorG2_correct* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (t : \text{Tree } A),$
mirrorG2 t (*mirror* t).

Proof.

fix IH 2.
 destruct t. cbn. rewrite map_rev. constructor.
 induction l as [| t ts].
 cbn. constructor.
 cbn. constructor.
 apply IH.
 apply IHts.

Qed.

End *mirror*.

24.2 Reguły indukcji dla typów zagnieżdżonych

Inductive *RoseTree* (A : Type) : Type :=

| E : *RoseTree* A

| $N : A \rightarrow \text{list } (\text{RoseTree } A) \rightarrow \text{RoseTree } A.$

Arguments $E \{A\}.$

Arguments $N \{A\} - ..$

Rzućmy okiem na powyższy typ drzew różanych. Elementy tego typu są albo puste, albo są węzłami, które trzymają element typu A i listę poddrzew.

A jak się ma reguła indukcji, którą Coq wygenerował nam dla tego typu? Mogłoby się wydawać, że jest najzwyczajniejsza w świecie, ale nic bardziej mylnego.

Check *RoseTree_ind*.

```
(* ==>
RoseTree_ind :
  forall (A : Type) (P : RoseTree A -> Prop),
    P E ->
      (forall (a : A) (l : list (RoseTree A)), P (N a l)) ->
        forall r : RoseTree A, P r
*)
```

Jeśli dobrze się przyjrzeć tej regule, to widać od razu, że nie ma w niej żadnej ale to żadnej indukcji. Są tylko dwa przypadki bazowe: jeden dla drzewa pustego, a drugi dla węzła z dowolną wartością i dowolną listą poddrzew.

Dzieje się tak dlatego, że induktywne wystąpienie typu *RoseTree A* jest zawinięte w *list*, a Coq nie potrafi sam z siebie wygenerować czegoś w stylu “jedna hipoteza indukcyjna dla każdego drzewa t z listy ts ”. Musimy mu w tym pomóc!

Print *Forall*.

```
(* ==>
Inductive Forall (A : Type) (P : A -> Prop) : list A -> Prop :=
| Forall_nil : Forall P []
| Forall_cons :
  forall (x : A) (l : list A),
    P x -> Forall P l -> Forall P (x :: l).
*)
```

W tym celu przyda nam się induktywnie zdefiniowany predykat *Forall*. Jeżeli *Forall P l* zachodzi, to każdy element listy l spełnia predykat P . Definicja jest prosta: każdy element pustej listy spełnia P , a jeżeli głowa spełnia P i każdy element ogona spełnia P , to każdy element całej listy spełnia P .

Dzięki *Forall* możemy już bez trudu wyrazić myśl “dla każdego elementu listy mamy hipotezę indukcyjną”. Nie pozostaje nic innego, jak sformułować i udowodnić porządną regułę indukcji.

Fixpoint *RoseTree_ind'*

```
{A : Type} (P : RoseTree A -> Prop)
(P_E : P E)
(P_N : ∀ (v : A) (ts : list (RoseTree A)), Forall P ts -> P (N v ts))
(t : RoseTree A) : P t.
```

Proof.

```

destruct t as [| v ts].
- exact P_E.
- apply P_N.
  induction ts as [| t ts' IH].
  + constructor.
  + constructor.
    × exact (RoseTree_ind' A P P_E P_N t).
    × exact IH.

```

Defined.

Nasza reguła ma się następująco. Będziemy jej używać do dowodzenia, że każde drzewo różane t spełnia predykat $P : \text{RoseTree } A \rightarrow \text{Prop}$ pod warunkiem, że:

- drzewo puste spełnia P
- jeżeli każde drzewo z listy ts spełnia P , to dla dowolnego $v : A$ drzewo $N\ v\ ts$ również spełnia P

Dowód jest dość prosty. Zauważmy, że zaczyna się on od komendy `Fixpoint`, ale mimo tego nie piszemy termu, ale odpalamy tryb dowodzenia. Wobec tego *RoseTree_ind'* pojawia się w naszym kontekście jako hipoteza indukcyjna.

Zaczynamy od rozbicia t . Gdy jest puste, kończymy hipotezą P_E . Gdy jest węzłem, używamy hipotezy P_N . Teraz trzeba udowodnić *Forall* $P\ ts$, ale trochę nie ma jak - nasza hipoteza indukcyjna nam w tym nie pomoże, a P_E i P_N też nie za bardzo.

Kluczową obserwacją w tym momencie jest, że *Forall* $P\ ts$ jest zdefiniowany induktywnie i ma taki sam kształt, jak lista ts (*Forall* $P\ ts$ to w sumie “udekorowanie” listy ts dowodami P dla poszczególnych elementów), więc powinniśmy rozumować przez indukcję po ts .

W obu przypadkach używamy konstruktora. Pierwszy jest banalny, zaś drugi generuje dwa kolejne podcele. W pierwszym używamy naszej “oryginalnej” hipotezy induktywnej *RoseTree_ind'*, a w drugim hipotezy indukcyjnej pochodzącej z indukcji po liście ts , którą nazwaliśmy *IH*. To kończy dowód.

```

Fixpoint map {A B : Type} (f : A → B) (t : RoseTree A) : RoseTree B :=
match t with
| E ⇒ E
| N v ts ⇒ N (f v) (List.map (map f) ts)
end.

```

Zobaczmy jeszcze tylko, jak użyć naszej nowitukiej reguły indukcji. W tym celu zdefiniujemy funkcję *map*, analogiczną do tej dla list i innych rodzajów drzew, która są ci znane, oraz udowodnimy, że mapowanie identyczności to to samo co identyczność.

Lemma *map_id* :

```

∀ {A : Type} (t : RoseTree A),
  map (fun x ⇒ x) t = t.

```

Proof.

```
induction t using @RoseTree_ind'; cbn; [easy |].  
f_equal.  
induction H; cbn; [easy |].  
now rewrite H, IHForall.
```

Qed.

Dowód jest bardzo prosty. Zaczynamy przez indukcję po t , używając naszej nowiutkiej reguły indukcji. Żeby użyć reguły indukcji innej niż domyślna, podajemy jej nazwę w klauzuli `using`. Zauważmy też, że musimy poprzedzić nazwę reguły indukcji symbolem `@`, który sprawia, że argumenty domyślne przestają być domyślne. Jeżeli tego nie zrobimy, to Coq powie nam, że nie wie, skąd ma wziąć argument A (który nie został jeszcze wprowadzony do kontekstu).

Przypadek bazowy jest łatwy, co ilustruje użycie taktyki *easy*. Ponieważ $id\ v = v$, to wystarczy teraz pokazać, że twierdzenie zachodzi dla każdego drzewa z listy drzew ts . Chcemy w tym celu użyć hipotezy indukcyjnej H , ale nie załatwia ona sprawy bezpośrednio: głosi ona, że zmapowanie id po każdym drzewie z ts daje oryginalne drzewo, ale nasz cel jest postaci $List.map\ (map\ id)\ ts = ts$.

Jako, że nie ma nigdzie w bibliotece standardowej odpowiedniego lematu, musimy znów wykonać indukcję, tym razem po H . Bazowy przypadek indukcji znów jest łatwy (taktyka *easy*), zaś w przypadku *cons*owym przepisujemy map w głowie i $List.map\ (map\ id)$ w ogonie (to jest hipoteza indukcyjna z naszej drugiej indukcji) i jest po sprawie.

Lemma *map_id'* :

```
∀ {A : Type} (t : RoseTree A),  
map (fun x => x) t = t.
```

Proof.

```
induction t as [| v ts]; cbn; [easy |].  
f_equal.  
induction ts; cbn; [easy |].  
rewrite IHts.
```

Abort.

Zerknijmy jeszcze, co się stanie, jeżeli spróbujemy użyć autogenerowanej reguły indukcji. Początek dowodu przebiega tak samo, ale nie mamy do dyspozycji żadnych hipotez indukcyjnych, więc drugą indukcję robimy po ts . Jednak hipoteza indukcyjna z tej drugiej indukcji wystarcza nam jedynie do przepisania w ogonie, ale w głowie pozostaje $map\ id\ a$, którego nie mamy czym przepisać. A zatem reguła wygenerowana przez Coq faktycznie jest za mało ogólna.

24.2.1 Podsumowanie

Podsumowując: Coq nie radzi sobie z generowaniem reguł indukcji dla zagnieżdżonych typów indukcyjnych, czyli takich, w których definiowany typ występuje jako argument innego typu, jak np. *list* w przypadku *RoseTree*.

Żeby rozwiązać ten problem, musimy sami sformułować i udowodnić sobie bardziej adekwatną regułę indukcji. W tym celu musimy dla zagnieżdżającego typu (czyli tego, w którym występuje definiowany przez nas typ, np. *list* dla *RoseTree*) zdefiniować predykat *Forall*, który pozwoli nam wyrazić, że chcemy mieć hipotezę indukcją dla każdego jego elementu. Dowód reguły indukcji jest dość prosty i przebiega przez zagnieżdżoną indukcję - na zewnątrz w postaci komendy **Fixpoint**, a wewnątrz w postaci indukcji po dowodzie *Forall*.

Powstałej w ten sposób reguły indukcji możemy używać za pomocą komendy **induction ... using ...**, przy czym zazwyczaj i tak będziemy musieli użyć jeszcze jednej zagnieżdżonej indukcji, żeby cokolwiek osiągnąć.

24.2.2 Papiery

Generowanie reguł indukcji dla zagnieżdżonych typów induktywnych:

Patrz też: (unarna translacja parametryczna)

Rozdział 25

D2g: Rekursja ogólna [TODO]

Require Import Lia.

From Typonomikon Require Import D5.

25.1 Jaka piękna katastrofa

W Coqu rekursja ogólna nie jest dozwolona. Powód jest banalny: prowadzi ona do sprzeczności. W celu zobrazowania spróbujmy zdefiniować za pomocą taktyk następującą funkcję rekurencyjną:

```
Fixpoint loop (u : unit) : False.
```

```
Proof.
```

```
  apply loop. assumption.
```

```
Fail Qed.
```

```
Abort.
```

Przyjrzyjmy się uważnie definicji funkcji *loop*. Mimo, że udało nam się ujrzeć znajomy napis “No more subgoals”, próba użycia komendy *Qed* kończy się błędem.

Fakt, że konstruujemy funkcję za pomocą taktyk, nie ma tu żadnego znaczenia, lecz służy jedynie lepszemu zobrazowaniu, dlaczego rekursja ogólna jest grzechem. Dokładnie to samo stałoby się, gdybyśmy próbowali zdefiniować *loop* ręcznie:

```
Fail Fixpoint loop (u : unit) : False := loop u.
```

Gdyby tak się nie stało, możliwe byłoby skonstruowanie dowodu *False*:

```
Fail Definition the_universe_explodes : False := loop tt.
```

Aby chronić nas przed tą katastrofą, Coq nakłada na rekurencję ograniczenie: argument główny wywołania rekurencyjnego musi być strukturalnym podtermem argumentu głównego obecnego wywołania. Innymi słowy, dozwolona jest jedynie rekursja strukturalna.

To właśnie napisane jest w komunikacie o błędzie, który dostajemy, próbując przeforsować powyższe definicje:

```
(* Recursive definition of loop is ill-formed.
```

```

In environment
loop : unit -> False
u : unit
Recursive call to loop has principal argument equal to
"u" instead of a subterm of "u".
Recursive definition is: "fun u : unit => loop u". *)

```

Wywołanie rekurencyjne *loop* jest nielegalne, gdyż jego argumentem jest *u*, podczas gdy powinien być nim jakiś podterm *u*.

Zanim jednak dowiemy się, czym jest argument główny, czym są podtermy i jak dokładnie Coq weryfikuje poprawność naszych definicji funkcji rekurencyjnych, wróćmy na chwilę do indukcji. Jak się zaraz okaże, nielegalność rekursji ogólnej wymusza również pewne ograniczenia w definicjach induktywnych.

Ćwiczenie Ograniczenia nakładane przez Coqa sprawiają, że wszystkie napisane przez nas funkcje rekurencyjne muszą się kiedyś zatrzymać i zwrócić ostateczny wynik swojego działania. Tak więc nie możemy w Coqu pisać funkcji nieterminujących, czyli takich, które się nie zatrzymują.

Rozważ bardzo interesujące pytanie filozoficzne: czy funkcje, które nigdy się nie zatrzymują (lub nie zatrzymują się tylko dla niektórych argumentów) mogą być w ogóle do czegośkolwiek przydatne?

Nie daj się wpuścić w maliny.

25.2 Fantastyczny termination checker i jak go wyłączyć (TODO)

25.3 Mafia paliwowa, czyli jak oszukiwać na paliwie

Rekursja dobrze ufundowana to sirius byznys, więc zanim się nią zajmiemy wypadałoby nauczyć się robić robotę na odwal, byle działało. Jakkolwiek nie brzmi to zbyt profesjonalnie, dobrze jest mieć tego typu narzędzie w zanadrzu, choćby w celu szybkiego prototypowania. Czasem zdarza się też, że tego typu luźne podejście do problemu jest jedynym możliwym, bo nikt nie wie, jak to zrobić porządnie.

Narzędziem, o którym mowa, jest coś, co ja nazywam “rekursją po paliwie”. Pozwala ona zasymulować definicję dowolnej funkcji o typie $A1 \rightarrow \dots \rightarrow An \rightarrow B$ (w tym nawet częściowej czy nieterminującej, co już samo w sobie jest ciekawe) za pomocą funkcji o typie $nat \rightarrow A1 \rightarrow \dots \rightarrow An \rightarrow option\ B$.

Trik jest dość banalny: argument typu *nat* jest argumentem głównym, po którym robimy rekursję. Jest on naszym “paliwem”, które spalamy przy każdym wywołaniu rekurencyjnym. Jeżeli paliwo się nam skończy, zwracamy *None*. Jeżeli jeszcze starcza paliwa, możemy zdefiniować funkcję tak jak zamierzaliśmy, ale mamy też obowiązki biurokratyczne związane ze sprawdzaniem, czy wyniki wywołań rekurencyjnych to *None* czy *Some*.

Coby za dużo nie godoć, przykład.

Require Import Nat.

Będą nam potrzebne notacje dla list oraz funkcja *even*, która sprawdza, czy liczba naturalna jest parzysta. Będziemy chcieli zdefiniować funkcję Collatza. Gdyby Coq wspierał rekursję ogólną, jej definicja wyglądałaby tak:

```
Fail Fixpoint collatz (n : nat) : list nat :=  
match n with  
| 0 | 1 ⇒ [n]  
| _ ⇒ n :: if even n then collatz (div2 n) else collatz (1 + 3 × n)  
end.
```

Jest to bardzo wesoła funkcja. Przypadki bazowe to 0 i 1 - zwracamy wtedy po prostu listę z jednym elementem, odpowiednio [0] lub [1]. Ciekawiej jest dla *n* większego od 1. *n* zostaje głową listy, zaś w kwestii ogona mamy dwa przypadki. Jeżeli *n* jest parzyste, to argumentem wywołania rekurencyjnego jest *n* podzielone przez 2, zaś w przeciwnym przypadku jest to 1 + 3 × *n*.

Funkcja ta nie ma żadnego ukrytego celu. Została wymyślona dla zabawy, a przyświecające jej pytanie to: czy funkcja ta kończy pracę dla każdego argumentu, czy może jest jakiś, dla którego się ona zapętla?

O ile funkcja jest prosta, o tyle odpowiedź jest bardzo skomplikowana i dotychczas nikt nie potrafił jej udzielić. Sprawdzono ręcznie (czyli za pomocą komputerów) bardzo dużo liczb i funkcja ta zawsze kończyła pracę, ale nikt nie umie udowodnić, że dzieje się tak dla wszystkich liczb.

```
Fixpoint collatz (fuel n : nat) : option (list nat) :=  
match fuel with  
| 0 ⇒ None  
| S fuel' ⇒  
  match n with  
  | 0 | 1 ⇒ Some [n]  
  | _ ⇒  
    if even n  
    then  
      match collatz fuel' (div2 n) with  
      | Some l ⇒ Some (n :: l)  
      | None ⇒ None  
      end  
    else  
      match collatz fuel' (1 + 3 × n) with  
      | Some l ⇒ Some (n :: l)  
      | None ⇒ None  
      end  
    end  
  end  
end
```

end.

Definicja funkcji *collatz* za pomocą rekursji po paliwie wygląda dość groźnie, ale tak naprawdę jest całkiem banalna.

Ponieważ oryginalna funkcja była typu $\text{nat} \rightarrow \text{list nat}$, to ta nowa musi być typu $\text{nat} \rightarrow \text{nat} \rightarrow \text{option (list nat)}$. Tym razem zamiast dopasowywać n musimy dopasować paliwo, czyli *fuel*. Dla 0 zwracamy *None*, a gdy zostało jeszcze trochę paliwa, przechodzimy do właściwej części definicji. W przypadkach bazowych zwracamy $[n]$, ale musimy zawinąć je w *Some*. W pozostałych przypadkach sprawdzamy, czy n jest parzyste, a następnie doklejamy odpowiedni ogon, ale musimy dopasować wywołania rekurencyjne żeby sprawdzić, czy zwracają one *None* czy *Some*.

Compute *collatz* 10 5.

```
(* ==> = Some [5; 16; 8; 4; 2; 1]
      : option (list nat) *)
```

Compute *collatz* 2 5.

```
(* ==> = None
      : option (list nat) *)
```

Zaimplementowana za pomocą rekursji po paliwie funkcja oblicza się bez problemu, oczywiście o ile wystarczy jej paliwa. W powyższych przykładach 10 jednostek paliwa wystarcza, by obliczyć wynik dla 5, ale 2 jednostki paliwa to za mało. Jak więc widać, ilość potrzebnego paliwa zależy od konkretnej wartości na wejściu.

Interpretacja tego, czym tak naprawdę jest paliwo, nie jest zbyt trudna. Jest to maksymalna głębokość rekursji, na jaką może pozwolić sobie funkcja. Czym jest głębokość rekursji? Możemy wyobrazić sobie drzewo, którego korzeniem jest obecne wywołanie, a poddrzewami są drzewa dla wywołań rekurencyjnych. Głębokość rekursji jest po prostu głębokością (czyli wysokością) takiego drzewa.

W przypadku funkcji *collatz* głębokość rekursji jest równa długości zwróconej listy (gdy funkcja zwraca *Some*) lub większa niż ilość paliwa (gdy funkcja zwraca *None*).

Powyższe rozważania prowadzą nas do techniki, która pozwala z funkcji zrobionej rekursją po paliwie zrobić normalną, pełnoprawną funkcję. Wystarczy znaleźć “funkcję tankującą” $\text{fill_tank} : A1 \rightarrow \dots \rightarrow A_n \rightarrow \text{nat}$, która oblicza, ile paliwa potrzeba dla danych argumentów wejściowych. Funkcja ta powinna mieć tę własność, że gdy nalejemy tyle paliwa, ile ona każe (lub więcej), zawsze w wyniku dostaniemy *Some*.

Trudnością, z którą nikt dotychczas w przypadku funkcji *collatz* nie potrafił się uporać, jest właśnie znalezienie funkcji tankującej. Jak więc widać, rekursja po paliwie nie zawsze jest fuszerką czy środkiem prototypowania, lecz czasem bywa faktycznie przydatna do reprezentowania funkcji, których inaczej zaimplementować się nie da.

Ćwiczenie Zdefiniuj za pomocą rekursji po paliwie funkcję *divFuel*, która jest implementacją dzielenia (takiego zwykłego, a nie sprytnego jak ostatnio, tzn. *divFuel fuel n 0* jest niezdefiniowane).

Ćwiczenie Sporą zaletą rekursji po paliwie jest to, że definicje zrobionych za jej pomocą funkcji są jasne i czytelne (przynajmniej w porównaniu do rekursji dobrze ufundowanej, o czym już niedługo się przekonamy). To z kolei pozwala nam w dość łatwy sposób dowodzić interesujących nas właściwości tych funkcji.

Udowodnij kilka oczywistych właściwości dzielenia:

- $\text{divFuel} \ ? \ n \ 1 = \text{Some } n$, tzn. $n/1 = n$. Ile potrzeba paliwa?
- $\text{divFuel} \ ? \ n \ n = \text{Some } 1$, tzn. $n/n = 1$. Ile potrzeba paliwa?
- przy dzieleniu przez 0 nigdy nie starcza paliwa.

Ćwiczenie (lemat o tankowaniu) Pokaż, że jeżeli wystarcza nam paliwa do obliczenia wyniku, ale zatankujemy jeszcze trochę, to dalej będzie nam wystarczać. Wniosek: tankującemu nie dzieje się krzywda.

Ćwiczenie Udowodnij, że funkcji *collatz* dla wejść o postaci $\text{pow } 2 \ n$ (czyli potęg dwójki) wystarczy $S \ n$ jednostek paliwa.

Uwaga (trochę złośliwa): jeśli napotkasz trudności w trakcie dowodzenia (a moje uwagi przecież nie biorą się znikąd), to pamiętaj, że mają one charakter arytmetyczny, tzn. są związane z użyciem w definicji funkcji takich jak *pow* czy *div2*, nie są zaś spowodowane jakimiś problemami z samą techniką, jaką jest rekursja po paliwie.

25.4 Monada nieterminacji

Da się zrobić kombinador punktu stałego i zamknąć go w monadę/modalność tak, żeby sprzeczność nie wyciekła na zewnątrz i żeby wszystko ładnie się liczyło, jeżeli wynik nie jest bottomem? TAK!

Module *SafeFix*.

```
Private Inductive Div (A : Type) : Type :=
| pure : A → Div A.
```

Arguments *pure* {A} _.

```
Definition divmap {A B : Type} (f : A → B) (x : Div A) : Div B :=
match x with
| pure a ⇒ pure (f a)
end.
```

```
Definition divbind {A B : Type} (x : Div A) (f : A → Div B) : Div B :=
match x with
| pure a ⇒ f a
```

end.

Definition *divjoin* $\{A : \text{Type}\} (x : \text{Div} (\text{Div } A)) : \text{Div } A :=$
match x with
| $\text{pure } (\text{pure } a) \Rightarrow \text{pure } a$
end.

25.5 Kombinator punktu stałego

Unset Guard Checking.

Fixpoint *wutfix*

$(u : \text{unit}) \{A B : \text{Type}\} (f : (A \rightarrow \text{Div } B) \rightarrow (A \rightarrow \text{Div } B)) (x : A) \{\text{struct } u\} : \text{Div } B$
:=
f (wutfix u f) x.

Definition *efix* $\{A B : \text{Type}\} (f : (A \rightarrow \text{Div } B) \rightarrow (A \rightarrow \text{Div } B)) (x : A) : \text{Div } B :=$
wutfix tt f x.

Set Guard Checking.

Arguments *efix* $\{A B\} f x / : \text{simpl nomatch}.$

Lemma *unfix* :

$\forall \{A B : \text{Type}\} (f : (A \rightarrow \text{Div } B) \rightarrow (A \rightarrow \text{Div } B)) (x : A),$
 $\text{efix } f x = f (\text{efix } f) x.$

Proof.

Admitted.

25.6 Terminacja, nieterminacja

Private Inductive *Terminates* $\{A : \text{Type}\} : \text{Div } A \rightarrow \text{Prop} :=$
| *terminates* : $\forall x : A, \text{Terminates } (\text{pure } x).$

Definition *extract* $\{A : \text{Type}\} \{x : \text{Div } A\} (t : \text{Terminates } x) : A :=$
match x with
| $\text{pure } a \Rightarrow a$
end.

Lemma *Terminates_pure* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (x : A),$
 $\text{Terminates } (\text{pure } x).$

Proof.

constructor.

Qed.

Lemma *Terminates_divmap* :

$\forall \{A B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) \{x : \text{Div } A\},$

$Terminates\ x \rightarrow Terminates\ (divmap\ f\ x).$
 Proof.
 destruct 1; cbn; constructor.
 Qed.

Lemma *Terminates_divbind* :
 $\forall \{A\ B : Type\} (f : A \rightarrow Div\ B) (x : Div\ A),$
 $Terminates\ x \rightarrow (\forall x : A, Terminates\ (f\ x)) \rightarrow Terminates\ (divbind\ x\ f).$
 Proof.
 intros A B f x [] H. cbn. apply H.
 Qed.

Private Inductive *EvaluatesTo* $\{A : Type\} : Div\ A \rightarrow A \rightarrow Prop :=$
 $| EvaluatesTo_pure : \forall x : A, EvaluatesTo\ (pure\ x)\ x.$

Definition eval $\{A : Type\} \{x : Div\ A\} \{y : A\} (t : EvaluatesTo\ x\ y) : A :=$
 match x with
 $| pure\ a \Rightarrow a$
 end.

Lemma *EvaluatesTo_eval* :
 $\forall \{A : Type\} (da : Div\ A) (a : A) (e : EvaluatesTo\ da\ a),$
 $eval\ e = a.$
 Proof.
 now destruct e.
 Qed.

Lemma *EvaluatesTo_divmap* :
 $\forall \{A\ B : Type\} (f : A \rightarrow B) \{da : Div\ A\} \{a : A\},$
 $EvaluatesTo\ da\ a \rightarrow EvaluatesTo\ (divmap\ f\ da)\ (f\ a).$
 Proof.
 now destruct 1; cbn.
 Qed.

Lemma *EvaluatesTo_det* :
 $\forall \{A : Type\} \{da : Div\ A\} \{a1\ a2 : A\},$
 $EvaluatesTo\ da\ a1 \rightarrow EvaluatesTo\ da\ a2 \rightarrow a1 = a2.$
 Proof.
 now do 2 inversion 1.
 Qed.

Lemma *Terminates_EvaluatesTo* :
 $\forall \{A : Type\} (da : Div\ A) (a : A),$
 $EvaluatesTo\ da\ a \rightarrow Terminates\ da.$
 Proof.
 inversion 1; subst.
 now constructor.
 Qed.

```

Lemma EvaluatesTo_extract :
   $\forall \{A : \text{Type}\} (da : \text{Div } A) (t : \text{Terminates } da),$ 
    EvaluatesTo da (extract t).
Proof.
  destruct t; cbn.
  now constructor.
Qed.
End SafeFix.

```

25.7 Przykłady

25.7.1 Algorytm Euklidesa

```

Import SafeFix.

Definition euclid (n m : nat) : Div nat :=
  efix (fun euclid '(n, m)  $\Rightarrow$ 
    match n with
    | 0  $\Rightarrow$  pure m
    | _  $\Rightarrow$  euclid (PeanoNat.Nat.modulo m n, n)
    end) (n, m).

Time Compute euclid (2  $\times$  3  $\times$  5  $\times$  7) (2  $\times$  7  $\times$  11).

Lemma euclid_eq :
   $\forall n m : \text{nat},$ 
    euclid n m
    =
    match n with
    | 0  $\Rightarrow$  pure m
    | _  $\Rightarrow$  euclid (PeanoNat.Nat.modulo m n) n
    end.
Proof.
  intros.
  unfold euclid.
  rewrite unfix.
  reflexivity.
Defined.

Lemma Terminates_euclid :
   $\forall n m : \text{nat}, \text{Terminates } (\text{euclid } n m).$ 
Proof.
  apply (well_founded_induction Wf_nat.lt_wf (fun n  $\Rightarrow \forall m, \text{Terminates } (\text{euclid } n m)$ )).
  intros n IH m.

```

```

rewrite euclid_eq.
destruct n as [| n'].
- apply Terminates_pure.
- apply IH. apply PeanoNat.Nat.mod_upper_bound. inversion 1.
Defined.

```

Definition *euclid'* (*n m* : *nat*) : *nat* :=
extract (*Terminates_euclid* *n m*).

Compute *euclid'* 5 2.

Definition *div* (*n m* : *nat*) : *Div nat* :=
efix (*fun* *div* '(*n, m*) \Rightarrow
 if *Nat.ltb* *n m*
 then *pure* 0
 else *divmap* (*plus* 1) (*div* (*n - m, m*)))
 (*n, m*).

Compute *div* 51 12.

25.7.2 Dzielenie

Lemma *div_eq* :
 $\forall n m : nat,$
div *n m*
 =
 if *Nat.ltb* *n m*
 then *pure* 0
 else *divmap* (*plus* 1) (*div* (*n - m*) *m*).

Lemma *Terminates_div* :
 $\forall n m : nat, 0 < m \rightarrow Terminates (div\ n\ m).$

Definition *div'* (*n m* : *nat*) (*H* : $0 < m$) : *nat* :=
extract (*Terminates_div* *n m H*).

25.7.3 Głupia funkcja...

Definition *stupid* (*n* : *nat*) : *Div nat* :=
efix (*fun* *stupid* *n* \Rightarrow *divmap* (*plus* 1) (*stupid* (1 + *n*))) *n*.

Lemma *stupid_eq* :
 $\forall n : nat,$
stupid *n*
 =
 divmap (*plus* 1) (*stupid* (1 + *n*)).

Proof.

```

    intros. unfold stupid. rewrite unfix. reflexivity.
Qed.

Lemma nat_bounded_stupid :
   $\forall (f : \text{nat} \rightarrow \text{nat}),$ 
   $(\forall n : \text{nat}, f\ n = 1 + f\ (1 + n)) \rightarrow$ 
   $\forall n\ m : \text{nat}, n \leq f\ m.$ 
Proof.
  induction n as [| n']; cbn; intros m.
  - lia.
  - rewrite H. apply le_n_S. apply IHn'.
Qed.

Lemma EvaluatesTo_stupid :
   $(\forall n : \text{nat}, \{m : \text{nat} \mid \text{EvaluatesTo}\ (\text{stupid}\ n)\ m\}) \rightarrow \text{False}.$ 
Proof.
  intros H.
  pose (e := fun n  $\Rightarrow$  eval (proj2_sig (H n))).
  assert ( $\forall n : \text{nat}, n \leq e\ 0$ ).
  {
    intros n. apply nat_bounded_stupid.
    intros k. unfold e.
    rewrite !EvaluatesTo_eval.
    destruct (H k) eqn: I, (H (1 + k)) eqn: J; cbn.
    eapply EvaluatesTo_det; [eassumption |].
    rewrite stupid_eq.
    now apply EvaluatesTo_divmap.
  }
  specialize (H0 (1 + e 0)).
  lia.
Qed.

Lemma Terminates_stupid :
   $\neg (\forall n : \text{nat}, \text{Terminates}\ (\text{stupid}\ n)).$ 
Proof.
  intros H.
  apply EvaluatesTo_stupid.
  intros n.
   $\exists$  (extract (H n)).
  now apply EvaluatesTo_extract.
Qed.

```

25.7.4 Funkcja Ackermannna

Definition $\text{ack}'\ (n\ m : \text{nat}) : \text{Div}\ \text{nat} :=$

```

efix (fun ack' '(n, m) =>
  match n, m with
  | 0, _ => pure (1 + m)
  | Datatypes.S n', 0 => ack' (n', 1)
  | Datatypes.S n', Datatypes.S m' => divbind (ack' (n, m')) (fun r => ack' (n', r))
  end) (n, m).

```

Lemma *ack'_eq* :

```

  ∀ n m : nat,
    ack' n m
    =
    match n, m with
    | 0, _ => pure (1 + m)
    | Datatypes.S n', 0 => ack' n' 1
    | Datatypes.S n', Datatypes.S m' => divbind (ack' n m') (fun r => ack' n' r)
    end.

```

Lemma *Terminates_ack'* :

```

  ∀ n m : nat,
    Terminates (ack' n m).

```

Definition *ack* (n m : nat) : nat :=

```

  extract (Terminates_ack' n m).

```

Definition *stupider* (n : nat) : Div nat :=

```

  efix (fun stupid n => stupid (1 + n)) n.

```

Lemma *stupider_eq* :

```

  ∀ n : nat,
    stupider n = stupider (1 + n).

```

Proof.

```

  intros. unfold stupider. rewrite unfix. reflexivity.

```

Qed.

Rozdział 26

D2h: Indukcja dobrze ufundowana [TODO]

From *Typonomikon* Require Import D5.

26.1 Rekursja dobrze ufundowana

Typy induktywne są jak domino - każdy term to jedna kostka, indukcja i rekursja odpowiadają zaś temu co tygryski lubią najbardziej, czyli reakcji łańcuchowej przewracającej wszystkie kostki.

Typ *unit* to jedna biedna kostka, zaś *bool* to już dwie biedne kostki - *true* i *false*. W obu przypadkach nie dzieje się nic ciekawego - żeby wszystkie kostki się przewróciły, musimy pchnąć palcem każdą z osobna.

Typ *nat* jest już ciekawszy - są dwa rodzaje kostek, 0 i *S*, a jeżeli pchniemy kostkę 0 i między kolejnymi kostkami jest odpowiedni odstęp, to równy szlaczek kolejnych kostek przewracać się będzie do końca świata.

Podobnie dla typu *list A* mamy dwa rodzaje kostek - *nil* i *cons*, ale kostki rodzaju *cons* mają różne kolory - są nimi elementy typu *A*. Podobnie jak dla *nat*, jeżeli pchniemy kostkę *nil* i odstęp między kolejnymi kostkami są odpowiednie, to kostki będą przewracać się w nieskończoność. Tym razem jednak zamiast jednego szaroburego szlaczka będzie multum kolorowych szlaczków o wspólnych początkach (no chyba, że $A = \text{unit}$ - wtedy dostaniemy taki sam bury szlaczek jak dla *nat*).

Powyższe malownicze opisy przewracających się kostek domina bardziej przywodzą na myśl indukcję, niż rekursję, chociaż wiemy już, że jest to w sumie to samo. Przyjmują one perspektywę “od przodu” - jeżeli przewrócimy początkową kostkę i niczego nie spartaczyliśmy, kolejne kostki będą przewracać się już same.

Co to znaczy, że niczego nie spartaczyliśmy, pytasz? Tutaj przydaje się spojrzenie na nasze domino “od tyłu”. Żeby kostka domina się przewróciła, muszą przewrócić się na nią wszystkie bezpośrednio poprzedzające ją kostki, a żeby one się przewróciły, to przewrócić

muszą się wszystkie poprzedzające je kostki i tak dalej. W związku z tym możemy powiedzieć, że kostka jest dostępna, jeżeli dostępne są wszystkie kostki ją poprzedzające.

Jeszcze jeden drobny detal: kiedy dostępne są kostki, które nie mają żadnych poprzedzających kostek? Odpowiedź: zawsze, a dowodem na to jest nasz palec, który je przewraca.

W ten oto wesoły sposób udało nam się uzyskać definicję elementu dostępnego oraz relacji dobrze ufundowanej.

Inductive $Acc \{A : Type\} (R : A \rightarrow A \rightarrow Prop) (x : A) : Prop :=$
 $| Acc_intro : (\forall y : A, R y x \rightarrow Acc R y) \rightarrow Acc R x.$

Kostki domina reprezentuje typ A , zaś relacja R to sposób ułożenia kostek, a x to pewna konkretna kostka domina. Konstruktor Acc_intro mówi, że kostka x jest dostępna w układzie domina R , jeżeli każda kostka y , która poprzedza ją w układzie R , również jest dostępna.

Mniej poetycko: element $x : A$ jest R -dostępny, jeżeli każdy R -mniejszy od niego element $y : A$ również jest R -dostępny.

Definition $well_founded \{A : Type\} (R : A \rightarrow A \rightarrow Prop) : Prop :=$
 $\forall x : A, Acc R x.$

Układ kostek reprezentowany przez R jest niespartaczony, jeżeli każda kostka domina jest dostępna.

Mniej poetycko: relacja R jest dobrze ufundowana, jeżeli każde $x : A$ jest R -dostępne.

Uwaga: typem naszego układu kostek nie jest $A \rightarrow A \rightarrow Prop$, lecz $A \rightarrow A \rightarrow Type$, a zatem R jest tak naprawdę indeksowaną rodziną typów, a nie relacją. Różnica między relacją i rodziną typów jest taka, że relacja, gdy dostanie argumenty, zwraca zdanie, czyli coś typu $Prop$, a rodzina typów, gdy dostanie argumenty, zwraca typ, czyli coś typu $Type$. Tak więc pojęcie rodziny typów jest ogólniejsze niż pojęcie relacji. Ta ogólność przyda się nam za kilka chwil aby nie musieć pisać wszystkiego dwa razy.

Ćwiczenie Sprawdź, czy relacje $\leq, <$ są dobrze ufundowane.

Ćwiczenie Pokaż, że relacja dobrze ufundowana jest antyzwrotna oraz zinterpretuj ten fakt (tzn. powiedz, o co tak naprawdę chodzi w tym stwierdzeniu).

Lemma $wf_antirefl :$

$\forall (A : Type) (R : A \rightarrow A \rightarrow Prop),$
 $well_founded R \rightarrow \forall x : A, \neg R x x.$

Ćwiczenie Sprawdź, czy dobrze ufundowana jest następująca relacja porządku: wszystkie liczby parzyste są mniejsze niż wszystkie liczby nieparzyste, zaś dwie liczby o tej samej parzystości porównujemy według zwykłego porządku $<$.

Ćwiczenie Sprawdź, czy dobrze ufundowana jest następująca relacja porządku (mam nadzieję, że obrazek jest zrozumiały): $0 < 1 < \dots < \omega < \omega + 1 < \dots < 2 * \omega$

Oczywiście najpierw musisz wymyślić, w jaki sposób zdefiniować taką relację. Uwaga: istnieje bardzo sprytne rozwiązanie.

Nasza bajka powoli zbliża się do końca. Czas udowodnić ostateczne twierdzenie, do którego dążyliśmy: jeżeli układ kostek R jest niespartaczony (czyli gdy każda kostka jest dostępna), to każda kostka się przewraca.

Lemma *well_founded_rect* :

$$\begin{aligned} &\forall \\ &(A : \text{Type}) (R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}) \\ &(\text{wf} : \text{well_founded } R) (P : A \rightarrow \text{Type}), \\ &(\forall x : A, (\forall y : A, R y x \rightarrow P y) \rightarrow P x) \rightarrow \\ &\quad \forall x : A, P x. \end{aligned}$$

Proof.

```
intros A R wf P H x.
unfold well_founded in wf. specialize (wf x).
induction wf as [x _ IH].
apply H. exact IH.
```

Defined.

Podobnie jak poprzednio, A to typ kostek domina, R to układ kostek, zaś $\text{wf} : \text{well_founded}$ R to dowód na to, że układ jest niespartaczony. $P : A \rightarrow \text{Type}$ to dowolna rodzina typów indeksowana przez A , ale możemy myśleć, że $P x$ znaczy “kostka x się przewraca”. Mamy jeszcze hipotezę, która głosi, że kostka x przewraca się, gdy przewraca się każda kostka, która poprzedza ją w układzie R .

Dowód jest banalny. Zaczynamy od wprowadzenia zmiennych i hipotez do kontekstu. Następnie odwijamy definicję *well_founded*. Teraz hipoteza *wf* głosi, że każde $x : A$ jest dostępne. Skoro tak, to specjalizujemy ją dla naszego konkretnego x , które mamy w kontekście.

Wiemy już zatem, że x jest dostępne. Jest to kluczowy fakt, gdyż oznacza to, że wszystkie kostki domina poprzedzające x również są dostępne. Co więcej, *Acc* jest zdefiniowane induktywnie, więc możemy pokazać, że x się przewraca, właśnie przez indukcję po dowodzie dostępności x .

Przypadek jest jeden (co nie znaczy, że nie ma przypadków bazowych - są nimi kostki domina, których nic nie poprzedza): musimy pokazać, że x się przewraca przy założeniu, że wszystkie poprzedzające je kostki również się przewracają. To, że x się przewraca, wynika z hipotezy H . Pozostaje nam jedynie pokazać, że przewraca się wszystko, co jest przed nim, ale to jest faktem na mocy hipotezy indukcyjnej IH .

Lemma *well_founded_ind* :

$$\begin{aligned} &\forall \\ &(A : \text{Type}) (R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}) \\ &(\text{wf} : \text{well_founded } R) (P : A \rightarrow \text{Type}), \\ &(\forall x : A, (\forall y : A, R y x \rightarrow P y) \rightarrow P x) \rightarrow \\ &\quad \forall x : A, P x. \end{aligned}$$

Proof.

```

intros A R wf P H x.
apply (well_founded_rect _ _ wf _ H).
Qed.

```

Poprzednie twierdzenie, czyli *well_founded_rect*, to twierdzenie o rekursji dobrze ufundowanej. Powyższe, czyli *well_founded_ind*, które jest jego specjalizacją dla relacji binarnych (czyli bytów o typie $A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}$), możemy nazwać twierdzeniem o indukcji dobrze ufundowanej.

Upewnij się, że dobrze rozumiesz oba twierdzenia, a także pojęcia dostępności i dobrego ufundowania, gdyż są one bardzo ważne przy rozwiązywaniu poważniejszych problemów.

Co to są “poważniejsze problemy”? Mam oczywiście na myśli dowodzenie twierdzeń i definiowanie funkcji, którego nie da się zrobić za pomocą prostej indukcji albo banalnego dopasowania do wzorca. W tego typu sytuacjach nieodzowne będzie skorzystanie z indukcji i rekursji dobrze ufundowanej, o czym przekonamy się już natychmiast zaraz.

Definition *div* : *nat* → *nat* → *nat*.

Proof.

```

apply (@well_founded_rect nat lt wf_lt (fun _ => nat → nat)).
intros n IH m.
destruct (le_lt_dec (S m) n).
  2: exact 0.
  refine (1 + IH (n - S m) _ m). abstract lia.

```

Defined.

Poważniejszym problemem jest bowiem definicja dzielenia, z którą borykamy się od samiuśkiego początku niniejszego rozdziału. Powyższy kawałek kodu jest (nieudaną, jak się okaże) próbą uporania się z tym problemem.

Definiować będziemy w trybie dowodzenia, gdyż przy posługiwaniu się rekursją dobrze ufundowaną zazwyczaj tak jest dużo łatwiej. Zaczynamy od zaaplikowania reguły rekursji dobrze ufundowanej dla typu *nat* i porządku $<$ (no i rzecz jasna *wf_lt*, czyli dowodu na to, że *lt* jest dobrze ufundowany - bez tego ani rusz). Po typach widać, że rekursja będzie się odbywać po pierwszym argumencie. Wprowadzamy też zmienne do kontekstu.

Check *le_lt_dec*.

```

(* ==> le_lt_dec : forall n m : nat, {n <= m} + {m < n} *)

```

Następnie musimy sprawdzić, czy dzielna (czyli *n*) jest mniejsza od dzielnika (czyli *S m* - zauważ, że definiujemy tutaj “sprytną” wersję dzielenia, tzn. $\text{div } n \ m = n / (m + 1)$), żeby uniknąć problemów z dzieleniem przez 0). Jeżeli tak, wynikiem jest 0. Jeżeli nie, wynikiem jest wynik wywołania rekurencyjnego na argumencie *n - S m* powiększony o 1.

Na koniec musimy jeszcze tylko pokazać, że argument wywołania rekurencyjnego, czyli *n - S m*, jest mniejszy od argumentu obecnego wywołania, czyli *n*. Żeby za bardzo nie pobrudzić sobie rąk arytmetyką, zostawiamy ten cel taktyce *lia*, ale zawijamy jej użycie w kombinатор *abstract*, który zapobiega “wylaniu się” rozumowania taktyki *lia* do definicji.

Print *div*.

```

(* ==>

```

```

div =
well_founded_rect nat lt wf_lt (fun _ : nat => nat -> nat)
  (fun (n : nat)
    (IH : forall y : nat, y < n -> nat -> nat)
    (m : nat) =>
      let s := le_lt_dec (S m) n in
      match s with
      | left l => 1 + IH (n - S m) (div_subproof n m l) m
      | right _ => 0
      end)
  : nat -> nat -> nat *)

```

Check *div_subproof*.

```

(* ==> div_subproof
  : forall n m : nat, S m <= n -> n - S m < n *)

```

Print *div_subproof*.

```

(* ==> dużo różnych głupot, szkoda pisać *)

```

Mówiąc wprost, taktyka *abstract lia* zamiast wstawiać do definicji całe rozumowanie, tak jak zrobiłaby to taktyka *lia*, dowodzi sobie na boku odpowiedni lemat arytmetyczny, nazywa go *div_subproof* i dowodzi celu za jego pomocą.

Compute *div 5 2*.

```

(* ==> = 1 : nat *)

```

Jak widać, definicja przechodzi bez problemu, a nasza funkcja elegancko się oblicza (pamiętaj, że *div 5 2* to tak naprawdę $5/3$, więc wynikiem faktycznie powinno być 1).

Jednak nie samymi definicjami żyje człowiek - czas trochę podowodzić. Spodziewamy się wszakże, że nasze dzielenie spełnia wszystkie właściwości, których się po nim spodziewamy, prawda?

Lemma *div_0_r* :

$\forall n : \text{nat}, \text{div } n \ 0 = n.$

Proof.

```

apply (well_founded_ind _ _ wf_lt).

```

```

intros. unfold div. cbn. (* 0 Jezu, a cóż to za wojacy? *)

```

Abort.

Niestety jednak, jak to w życiu, nie ma kolorowo.

Powyższy lemat głosi, że $n/1 = n$. Ponieważ *div* jest zdefiniowane za pomocą rekursji dobrze ufundowanej, to dowodzić będziemy oczywiście za pomocą indukcji dobrze ufundowanej. Tak, będziemy dowodzić, hmmm... cóż... tylko jak?

Sytuacja wygląda beznadziejnie. Nie żeby lemat był nieprawdziwy - co to, to nie. Po prostu próba odwinienia definicji i policzenia czegokolwiek daje inny wynik, niż byśmy chcieli - część definicji ukryta dotychczas w *div_subproof* wylewa się i zaśmieca nam ekran.

Problem nie pochodzi jednak od taktyki *lia* (ani od *abstract lia*). Jest on dużo ogólniejszy i polega na tym, że wewnątrz definicji funkcji pojawiają się dowody, które są wymagane

Nie jesteśmy jednak (jeszcze) skazani na porażkę. Spróbujemy uporać się z tą przeszkodą dzięki *równaniu rekurencyjnemu*. Równanie rekurencyjne to lemat, którego treść wygląda dokładnie tak, jak pożądana przez nas definicja funkcji, ale która nie może służyć jako definicja z różnych powodów, np. dlatego że nie jest strukturalnie rekurencyjna. Dzięki równaniu rekurencyjnemu możemy użyć taktyki **rewrite** do przepisania wystąpień funkcji *div* do pożądanego postaci zamiast rozwijać je za pomocą taktyki **unfold** lub obliczać za pomocą *cbn*.

$$\forall n\ m : nat,$$

$$div\ n\ m = \text{if } n <? S\ m \text{ then } 0 \text{ else } S\ (div\ (n - S\ m)\ m).$$

```

apply (well_founded_ind _ _ wf_lt (fun _ => ∀ m : nat, _)).
intros. unfold div. cbn. (* 0 Jezu, a cóż to za hołota? *)

```

Powyższe równanie dokładnie opisuje, jak powinna zachowywać się funkcja *div*, ale za definicję służyć nie może, gdyż Coq nie byłby w stanie rozpoznać, że $n - S\ m$ jest podtermem n . Zauważ, że używamy tu $<?$ (czyli *ltb*) zamiast *le_lt_dec*. Możemy sobie na to pozwolić, gdyż użycie *le_lt_dec* w faktycznej definicji wynikało jedynie z tego, że potrzebowaliśmy dowodu odpowiedniego faktu arytmetycznego, żeby użyć go jako argumentu wywołania rekurencyjnego.

Żeby jednak przekonać się o użyteczności równania rekurencyjnego, jego “dowód” kończymy za pomocą komendy *Admitted*, która przerywa dowód i zamienia twierdzenie w aksjomat. Dzięki temu za chwilę zobaczymy, ile moglibyśmy zdziałać, mając równanie rekurencyjne.

$$\forall n : nat, \text{div } n \ 0 = n.$$

```

apply (well_founded_ind _ _ wf_lt).
intros n IH. rewrite div_eq.
destruct (Nat.ltb_spec n 1).
  lia.
  rewrite IH; lia.

```

Jak widać, dzięki równaniu rekurencyjnemu dowody przebiegają dość gładko. W powyższym zaczynamy od indukcji dobrze ufundowanej po n (przy użyciu relacji $<$ i dowodu wf_lt), wprowadzamy zmienne do kontekstu, po czym przepisujemy równanie rekurencyjne.

Po przeprowadzeniu analizy przypadków kończymy za pomocą rozumowań arytmetycznych, używając być może hipotezy indukcyjnej.

Ćwiczenie Zgadnij, jakie jest polecenie tego ćwiczenia, a następnie wykonaj je.

Lemma *div_n_n* :

$$\forall n : \text{nat}, \text{div } (S \ n) \ n = 1.$$

Ćwiczenie Sprawdź, czy dobrze ufundowane są relacje *le'* i *lt'*. Uwaga: pierwsze zadanie jest bardzo łatwe, drugie jest piekielnie trudne. Jeżeli nie potrafisz rozwiązać go formalnie w Coqu, zrób to na kartce nieformalnie - będzie dużo łatwiej.

Definition *le'* (*f g* : *nat* → *nat*) : Prop :=

$$\forall n : \text{nat}, f \ n \leq g \ n.$$

Definition *lt'* (*f g* : *nat* → *nat*) : Prop :=

$$\forall n : \text{nat}, f \ n < g \ n.$$

Ćwiczenie Niech *B* : Type i niech *R* : *B* → *B* → Prop będzie relacją dobrze ufundowaną. Zdefiniuj po współrzędnych relację porządku na funkcjach o typie *A* → *B* i rozstrzygnij, czy relacja ta jest dobrze ufundowana.

Uwaga: w zależności od okoliczności to zadanie może być trudne lub łatwe.

Ćwiczenie Pokaż, że jeżeli kodziedzina funkcji *f* : *A* → *B* jest dobrze ufundowana za pomocą relacji *R* : *B* → *B* → Prop, to jej dziedzina również jest dobrze ufundowana.

Lemma *wf_inverse_image* :

$$\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (R : B \rightarrow B \rightarrow \text{Prop}), \\ \text{well_founded } R \rightarrow \text{well_founded } (\text{fun } x \ y : A \Rightarrow R \ (f \ x) \ (f \ y)).$$

Rozdział 27

D2i: Indukcja wykresowa

Require Import *List*.

Import *ListNotations*.

Require Import *Arith Lia*.

From *Typonomikon* Require Import *D5 D2h*.

27.1 Indukcja wykresowa

Skoro nie dla psa kiełbasa, to musimy znaleźć jakiś sposób na udowodnienie równania rekurencyjnego dla *div*. Zamiast jednak głowić się nad równaniami rekurencyjnymi albo nad funkcją *div*, zastanówmy się w pełnej ogólności: jak dowodzić właściwości funkcji rekurencyjnych?

No przez indukcję, czy to nie oczywiste? Jasne, ale jak dokładnie owa indukcja ma wyglądać? Odpowiedź jest prostsza niż można się spodziewać. Otóż gdy kupujesz but, ma on pasować do twojej stopy, zaś gdy kupujesz gacie, mają one pasować do twojej dupy. Podobnie jest z indukcją: jej kształt ma pasować do kształtu rekursji, za pomocą której zdefiniowana została funkcja.

Czym jest “kształt” rekursji (i indukcji)? Jest to raczej poetyckie pojęcie, które odnosi się do tego, jak zdefiniowano funkcję - ile jest przypadków, podprzypadków, podpodprzypadków etc., w jaki sposób są w sobie zagnieżdżone, gdzie są wywołania rekurencyjne, ile ich jest i na jakich argumentach etc.

Dowiedziawszy się, czym jest kształt rekursji i indukcji, powinniśmy zacząć szukać sposobu na dopasowanie kształtu indukcji w naszych dowodach do kształtu rekursji funkcji. Dotychczas indukcję zawsze robiliśmy po argumencie głównym, zaś z potencjalnymi niedopasowaniami kształtów radziliśmy sobie robiąc ad hoc analizy przypadków, które uznaliśmy za stosowne.

I tutaj przyda nam się nieco konceptualnej spostrzegawczości. Zauważyć nam bowiem trzeba, że robiąc indukcję po argumencie głównym, kształt indukcji odpowiada kształtowi typu argumentu głównego. Skoro zaś mamy dopasować go do kształtu rekursji funkcji, to

nasuwa nam się oczywiste pytanie: czy da się zdefiniować typ, który ma taki sam kształt, jak definicja danej funkcji?

Odpowiedź brzmi: nie, ale da się zdefiniować rodzinę typów (a konkretniej pisząc, rodzinę zdań, czyli relację) o takiej właściwości. Owa relacja zwie się wykresem funkcji. Jaki ma to związek z bazgrołami znanymi ci ze szkoły (zakładam, że wiesz, że wykresem funkcji liniowej jest prosta, wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, a wykresy sinusa i cosinusa to takie wesołe szlaczki)?

To, co w szkole nazywa się wykresem funkcji, jest jedynie graficznym przedstawieniem prawdziwego wykresu, czyli relacji. Samo słowo “wykres”, wywodzące się w oczywisty sposób od kreślenia, sugeruje, że myślenie o wykresie jak o obrazku było pierwsze, a koncepcja wykresu jako relacji jest późniejsza.

W ramach ciekawostki być może warto napisać, że w dawnych czasach matematycy silnie utożsamiali funkcję z jej wykresem (w sensie obrazka) i przez to byty, których wykresu nie dało się narysować, nie były uznawane za funkcje.

W nieco późniejszym czasie zaszły jednak niemałe zmiany i obecnie panującym zabobonem jest utożsamianie funkcji z wykresem (w sensie relacji), przez co za funkcje uznawane są także byty, których nie da się obliczyć lub nikt nie potrafi pokazać, że terminują (takich jak np. “funkcja” Collatza).

Gdybyś zgłupiał od powyższych czterech akapitów, to przypominam, że dla nas zawarte w nich pojęcia oznaczają to:

- Funkcja to byt, którego typem jest $A \rightarrow B$ lub $\forall x : A, B\ x$. Można dać jej coś na wejściu i uzyskać wynik na wyjściu, tzn. można ją obliczyć. W Coqu wszystkie funkcje prędzej czy później kończą się obliczać.
- Wykres funkcji to relacja opisująca związek argumentu funkcji z jej wynikiem. Każda funkcja ma wykres, ale nie każda relacja jest wykresem jakiejś funkcji.
- Jeżeli typy A i B da się jakoś sensownie narysować, to możemy narysować obrazek przedstawiający wykres funkcji.

Definition *is_graph*

$$\{A\ B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) (R : A \rightarrow B \rightarrow \text{Prop}) : \text{Prop} := \\ \forall (a : A) (b : B), R\ a\ b \leftrightarrow f\ a = b.$$

Żeby było nam rażniej, tak wygląda formalna definicja stwierdzenia, że relacja R jest wykresem funkcji f . Uwaga: jeżeli funkcja bierze więcej niż jeden argument (tzn. ma typ $A1 \rightarrow \dots \rightarrow An \rightarrow B$), to wtedy do powyższej definicji musimy wrzucić jej zmodyfikowaną wersję o typie $A1 \times \dots \times An \rightarrow B$.

Ćwiczenie Zdefiniuj funkcję *graph_of*, która każdej funkcji przyporządkowuje jej wykres. Następnie udowodnij, że faktycznie jest to wykres tej funkcji.

Lemma *is_graph_graph_of* :

$$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B), \\ \text{is_graph}\ f\ (\text{graph_of}\ f).$$

Ćwiczenie Wymyśl typy A i B oraz relację o typie $A \rightarrow B \rightarrow \mathbf{Prop}$, która nie jest wykresem żadnej funkcji. Następnie udowodnij formalnie, że nie mylisz się.

Ćwiczenie Pokaż, że wszystkie wykresy danej funkcji są równoważne w poniższym sensie.

Lemma *graph_unique* :

$$\begin{aligned} & \forall \{A\ B : \mathbf{Type}\} (f : A \rightarrow B) (R\ S : A \rightarrow B \rightarrow \mathbf{Prop}), \\ & \quad is_graph\ f\ R \rightarrow is_graph\ f\ S \rightarrow \\ & \quad \forall (a : A) (b : B), R\ a\ b \leftrightarrow S\ a\ b. \end{aligned}$$

Skoro już wiemy czym są wykresy funkcji, czas nauczyć się definiować induktywne wykresy o kształtach odpowiednich dla naszych niecnych celów.

Check *div_eq*.

```
(* ==> div_eq
    : forall n m : nat,
      div n m = if n <? S m then 0 else S (div (n - S m) m) *)
```

Zwróćmy tylko uwagę na fakt, że mówiąc o kształcie rekursji (lub po prostu o kształcie definicji) *div* nie mamy na myśli faktycznej definicji, która używa rekursji dobrze ufundowanej i jak już wiemy, jest dość problematyczna, lecz “docelowej” definicji, którą wyraża między innymi równanie rekurencyjne.

Inductive *divG* : $\mathbf{nat} \rightarrow \mathbf{nat} \rightarrow \mathbf{nat} \rightarrow \mathbf{Prop} :=$

```
| divG_lt :  $\forall \{n\ m : \mathbf{nat}\}, n < S\ m \rightarrow divG\ n\ m\ 0$ 
| divG_ge :
```

$$\begin{aligned} & \forall n\ m\ r : \mathbf{nat}, \\ & \quad n \geq S\ m \rightarrow divG\ (n - S\ m)\ m\ r \rightarrow divG\ n\ m\ (S\ r). \end{aligned}$$

div jest funkcją typu $\mathbf{nat} \rightarrow \mathbf{nat} \rightarrow \mathbf{nat}$, więc jej wykres to relacja typu $\mathbf{nat} \rightarrow \mathbf{nat} \rightarrow \mathbf{Prop}$. Dwa pierwsze argumenty relacji reprezentują wejście, zaś ostatni argument reprezentuje wyjście, tzn. chcemy, żeby *divG* $n\ m\ r$ było równoważne *div* $n\ m = r$.

Z równania rekurencyjnego widać, że mamy dwa przypadki, czyli konstruktory też będą dwa. Jeden odpowiada przypadkowi, gdy $n < S\ m$, tzn. dzielna jest mniejsza niż dzielnik (pamiętaj, że *div* $n\ m$ oznacza $n/(m+1)$), żeby uniknąć problemów z dzieleniem przez zero). Konkluzją jest wtedy *divG* $n\ m\ 0$, tzn. argumentami są n i m , zaś wynikiem jest 0.

Drugi przypadek to przypadek rekurencyjny. Jeżeli $n \geq S\ m$, tzn. dzielna jest większa lub równa od dzielnika, to konkluzją jest *divG* $n\ m\ (S\ r)$, tzn. argumentami są n i m , zaś wynikiem dzielenia jest $S\ r$. Czym jest r ? Jest ono skwantyfikowane w tym konstruktorze i pojawia się w przesłance *divG* $(n - S\ m)\ m\ r$, która mówi, że wynikiem dzielenia $n - S\ m$ przez m jest r . Przesłanka ta jest wykresowym odpowiednikiem wywołania rekurencyjnego.

Ćwiczenie Mimo, że wszystkie wykresy danej funkcji są równoważne, to zdefiniować można je na wiele różnych sposobów. W zależności od sposobu definicja może być użyteczna lub nie, np. przy definicjach induktywnych dostajemy za darmo regułę indukcji.

Podaj inną definicję wykresu funkcji *div*, która nie używa typów induktywnych (ani nie odwołuje się do samej funkcji *div* - to byłoby za łatwe). Użyj kwantyfikatora egzystencjalnego, mnożenia, dodawania oraz relacji równości (i niczego więcej). Nazwij ją *divG*'.

Na razie nie musisz dowodzić, że wykres faktycznie jest wykresem *div* (póki co jest to za trudne), co oczywiście nie znaczy, że wolno ci się mylić - uzasadnij nieformalnie, że wykres faktycznie opisuje funkcję *div*. Do dowodu formalnego wrócimy później.

Mamy wykres. Fajnie, ale co możemy z nim zrobić? Jeszcze ważniejsze pytanie brzmi zaś: co powinniśmy z nim zrobić?

Lemma *divG_det* :

$\forall n\ m\ r1\ r2 : nat,$
 $divG\ n\ m\ r1 \rightarrow divG\ n\ m\ r2 \rightarrow r1 = r2.$

Proof.

intros until 1. revert r2.
induction H; inversion 1; subst.
reflexivity.
1-2: lia.
f_equal. apply IHdivG. assumption.

Qed.

Pierwsza czynność po zdefiniowaniu wykresu, którą powinniśmy wykonać, to sprawdzenie, czy ów wykres jest relacją deterministyczną. Relacja deterministyczna to taka, której ostatni argument jest zdeterminowany przez poprzednie.

Jeżeli wykres jest deterministyczny to dobrze, a jeżeli nie, to definicja na pewno jest błędna, bo wykres ma opisywać funkcję, a żadna funkcja nie może dla tych samych argumentów dawać dwóch różnych wyników. Relacjom deterministycznym (i nie tylko) przyjrzymy się dokładniej w rozdziale o relacjach.

Dowód nie jest zbyt trudny. Robimy indukcję po dowodzie hipotezy *divG n m r1*, ale musimy pamiętać, żeby wcześniej zgeneralizować *r2*, bo w przeciwnym przypadku nasza hipoteza indukcyjna będzie za mało ogólna.

Lemma *divG_correct* :

$\forall n\ m : nat,$
 $divG\ n\ m\ (div\ n\ m).$

Proof.

apply (well_founded_ind _ _ wf_lt (fun _ => $\forall m : nat, _$)).
intros n IH m.
rewrite div_eq. destruct (Nat.ltb_spec0 n (S m)).
constructor. assumption.
constructor.
lia.
apply IH. lia.

Qed.

Kolejna rzecz do udowodnienia to twierdzenie o poprawności, które mówi, że *divG* fak-

tycznie jest wykresem *div*. Zauważ, że moglibyśmy równie dobrze sformułować je za pomocą *is_graph*, ale tak jak wyżej będzie praktyczniej.

Dowód zaczynamy od indukcji dobrze ufundowanej, po czym wprowadzamy zmienne do kontekstu i... aj waj, cóż to takiego? Używamy równania rekurencyjnego do rozpisania *div*, po czym kończymy przez rozważenie przypadków.

Ten dowód pokazuje, że nie udało nam się osiągnąć celu, który sobie postawiliśmy, czyli udowodnienia *div_eq* za pomocą specjalnej reguły indukcji. Niestety, bez równania rekurencyjnego nie da się udowodnić twierdzenia o poprawności. Nie powinniśmy jednak za bardzo się tym przejmować - uszy do góry. Póki co dokończymy poszukiwań ostatecznej reguły indukcji, a tym nieszczęsnym równaniem rekurencyjnym zajmiemy się później.

Lemma *divG_complete* :

```

  ∀ n m r : nat,
    divG n m r → r = div n m.

```

Proof.

```

  intros. apply divG_det with n m.
  assumption.
  apply divG_correct.

```

Qed.

Kolejną, ostatnią już rzeczą, którą powinniśmy zrobić z wykresem, jest udowodnienie twierdzenia o pełności, które głosi, że jeżeli argumentom *n* i *m* odpowiada na wykresie wynik *r*, to *r* jest równe *div n m*. Dowód jest banalny i wynika wprost z twierdzeń o determinizmie i poprawności.

I po co nam to było? Ano wszystkie fikołki, które zrobiliśmy, posłużą nam jako lematy do udowodnienia reguły indukcji wykresowej dla *div*. Co to za reguła, jak wygląda i skąd ją wziąć?

Check *divG_ind*.

```

(* ==>
  divG_ind :
  forall
    P : nat -> nat -> nat -> Prop,
    (forall n m : nat, n < S m -> P n m 0) ->
    (forall n m r : nat,
      n >= S m -> divG (n - S m) m r ->
      P (n - S m) m r -> P n m (S r)) ->
    forall n m r : nat, divG n m r -> P n m r *)

```

Pierwowzorem reguły indukcji wykresowej dla danej funkcji jest reguła indukcji jej wykresu. Reguła indukcji dla *div* to w sumie to samo co powyższa reguła, ale z *r* wyspecjalizowanym do *div n m*. Chcemy też pozbyć się niepotrzebnej przesłanki *divG n m r* (po podstawieniu za *r* ma ona postać *divG n m (div n m)*), gdyż nie jest potrzebna - jest zawsze prawdziwa na mocy twierdzenia *divG_correct*.

Lemma *div_ind* :

\forall
 $(P : \text{nat} \rightarrow \text{nat} \rightarrow \text{nat} \rightarrow \text{Prop})$
 $(Hlt : \forall n m : \text{nat}, n < S m \rightarrow P n m 0)$
 $(Hge :$
 $\quad \forall n m : \text{nat},$
 $\quad \quad n \geq S m \rightarrow P (n - S m) m (div (n - S m) m) \rightarrow$
 $\quad \quad \quad P n m (S (div (n - S m) m))),$
 $\quad \forall n m : \text{nat}, P n m (div n m).$

Proof.

```

intros P Hlt Hge n m.
apply divG_ind.
assumption.
intros. apply divG_complete in H0. subst. apply Hge; assumption.
apply divG_correct.

```

Qed.

Przydałaby się jednak także i filozoficzna interpretacja reguły. Pozwoli nam ona dowodzić zdań, które zależą od $n m : \text{nat}$ i wyniku dzielenia, czyli $div n m$.

Są dwa przypadki, jak w docelowej definicji div . Gdy $n < S m$, czyli dzielna jest mniejsza od dzielnika, wystarczy udowodnić $P n m 0$, bo wtedy $div n m$ wynosi 0. W drugim przypadku, czyli gdy $n \geq S m$, wystarczy udowodnić $P n m (S (div (n - S m) m))$ (bo taki jest wynik $div n m$ dla $n \geq S m$) przy założeniu, że P zachodzi dla $n - S m$, m oraz $div (n - S m) m$, bo takie są argumenty oraz wynik wywołania rekurencyjnego.

Dowód jest prosty. Wprowadzamy zmienne do kontekstu, a następnie za pomocą zwykłego `apply` używamy reguły indukcji $divG_ind$ - jako rzekło się powyżej, reguła div_ind nie jest niczym innym, niż lekką przeróbką $divG_ind$.

Mamy trzy podcele. Pierwszy odpowiada przesłance Hlt . Drugi to przesłanka Hge , ale musimy wszędzie podstawić $div (n' - S m') m'$ za r - posłuży nam do tego twierdzenie o pełności. Trzeci to zbędna przesłanka $divG n m (div n m)$, którą załatwiamy za pomocą twierdzenia o poprawności.

Włala (lub bardziej wykwintnie: voilà)! Mamy regułę indukcji wykresowej dla div . Zobaczmy, co i jak można za jej pomocą udowodnić.

Lemma $div_le :$

$\forall n m : \text{nat},$
 $\quad div n m \leq n.$

Proof.

```

apply (div_ind (fun n m r : nat => r ≤ n)); intros.
  apply Nat.le_0_l.
  lia.

```

Qed.

Ćwiczenie Udowodnij twierdzenie div_le za pomocą indukcji dobrze ufundowanej i równania rekurencyjnego, czyli bez użycia indukcji wykresowej. Jak trudny jest ten dowód w

porównaniu do powyższego?

Lemma *div_le'* :

$\forall n\ m : \text{nat},$
 $\text{div}\ n\ m \leq n.$

Ćwiczenie Udowodnij za pomocą indukcji wykresowej, że twój alternatywny wykres funkcji *div* z jednego z poprzednich ćwiczeń faktycznie jest wykresem *div*.

Następnie udowodnij to samo za pomocą indukcji dobrze ufundowanej i równania rekurencyjnego. Która metoda dowodzenia jest lepsza (nie, to pytanie nie jest subiektywne - masz udzielić jedynej słusznej odpowiedzi).

Lemma *divG'_div* :

$\forall n\ m : \text{nat},$
 $\text{divG}'\ n\ m\ (\text{div}\ n\ m).$

Lemma *divG'_div'* :

$\forall n\ m : \text{nat},$
 $\text{divG}'\ n\ m\ (\text{div}\ n\ m).$

Ćwiczenie Napisz funkcję *split* o sygnaturze *split* (*n* : *nat*) {*A* : *Type*} (*l* : *list A*) : *option (list A × list A)*, która rozdziela listę *l* na blok o długości *n* i resztę listy, lub zwraca *None* gdy lista jest za krótka.

Następnie udowodnij dla tej funkcji regułę indukcji wykresowej i użyj jej do udowodnienia kilku lematów.

Wszystkie te rzeczy przydadzą się nam w jednym z kolejnych zadań.

Definition *lengthOrder* {*A* : *Type*} (*l1 l2* : *list A*) : *Prop* :=
length l1 < length l2.

Lemma *wf_lengthOrder* :

$\forall A : \text{Type}, \text{well_founded}\ (\text{@lengthOrder}\ A).$

Proof.

intros. apply (wf_inverse_image _ _ (@length A)). apply wf_lt.

Defined.

Lemma *lengthOrder_split_aux* :

$\forall \{A : \text{Type}\}\ (n : \text{nat})\ (l : \text{list}\ A)\ (l1\ l2 : \text{list}\ A),$
 $\text{split}\ n\ l = \text{Some}\ (l1, l2) \rightarrow$
 $n = 0 \vee \text{lengthOrder}\ l2\ l.$

Lemma *lengthOrder_split* :

$\forall (n : \text{nat})\ (A : \text{Type})\ (l : \text{list}\ A)\ (l1\ l2 : \text{list}\ A),$
 $\text{split}\ (S\ n)\ l = \text{Some}\ (l1, l2) \rightarrow \text{lengthOrder}\ l2\ l.$

27.2 Metoda induktywnej dziedziny

Póki co nie jest źle - udało nam się wszakże wymyślić jedyną słuszną metodę dowodzenia właściwości funkcji rekurencyjnych. Jednak nasza implementacja kuleje przez to nieszczęsne równanie rekurencyjne. Jak możemy udowodnić je bez używania indukcji wykresowej?

Żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, znowu przyda się nam trochę konceptualnej jasności. Na czym tak naprawdę polega problem? Jak pamiętamy, problem wynika z tego, że definiując *div* przez rekursję dobrze ufundowaną musieliśmy jednocześnie dowodzić, że wywołania rekurencyjne odbywają się na argumentie mniejszym od argumentu obecnego wywołania.

Tak więc problemem jest połączenie w jednej definicji dwóch dość luźno powiązanych rzeczy, którymi są:

- Docelowa definicja, która określa obliczeniowe zachowanie funkcji. Jej manifestacją jest nasze nieszczęsne równanie rekurencyjne. Bywa ona czasem nazywana aspektem obliczeniowym (albo algorytmicznym) funkcji.
- Dowód terminacji, który zapewnia, że definicja docelowa jest legalna i nie prowadzi do sprzeczności. Jego manifestacją są występujące w definicji *div* dowody na to, że wywołanie rekurencyjne ma argument mniejszy od obecnego wywołania. Bywa on czasem nazywany aspektem logicznym funkcji.

Pani doktor, mamy diagnozę! Tylko co z nią zrobić? Czy jest jakaś metoda, żeby rozdzielić obliczeniowy i logiczny aspekt danej funkcji, a potem poskładać je do kupy?

Pomyślmy najpierw nad aspektem obliczeniowym. Czy da się zdefiniować funkcję bezpośrednio za pomocą jej definicji docelowej, czyli równania rekurencyjnego? Żeby to zrobić, musielibyśmy mieć możliwość robienia rekursji o dokładnie takim kształcie, jaki ma mieć ta funkcja...

Eureka! Przecież mamy coś, co pozwala nam na rekursję o dokładnie takim kształcie, a mianowicie induktywny wykres! Ale przecież wykres wiąże ze sobą argumenty i wynik, a my chcemy dopiero zdefiniować coś, co ów wynik obliczy... czyli nie eureka?

Nie do końca. Możemy zmodyfikować definicję wykresu, wyrzucając z niej wszystkie wzmianki o wyniku, uzyskując w ten sposób predykat będący induktywną charakteryzacją dziedziny naszej funkcji. Dzięki niemu możemy zdefiniować zmodyfikowaną wersję funkcji, w której dodatkowym argumentem jest dowód na to, że argumenty należą do dziedziny.

Logiczny aspekt funkcji, czyli dowód terminacji, sprowadza się w takiej sytuacji do pokazania, że wszystkie argumenty należą do dziedziny (czyli spełniają predykat dziedziny). Żeby zdefiniować oryginalną funkcję, wystarczy jedynie poskładać oba aspekty do kupy, czyli wstawić dowód terminacji do zmodyfikowanej funkcji.

Żeby nie utonąć w ogólnościach, zobaczmy, jak nasz wspomniały wynalazek radzi sobie z dzieleniem.

```
Inductive divD : nat → nat → Type :=  
| divD_lt : ∀ n m : nat, n < S m → divD n m
```

```
| divD_ge :
  ∀ n m : nat,
    n ≥ S m → divD (n - S m) m → divD n m.
```

Tak wygląda predykat dziedziny dla dzielenia. Zauważmy, że tak naprawdę to nie jest to predykat, bo bierze dwa argumenty i co więcej nie zwraca **Prop**, lecz **Type**. Nie będziemy się tym jednak przejmować - dla nas *divD* będzie “predykatem dziedziny”. Zauważmy też, że nie jest to predykat dziedziny dla *div*, lecz dla *div'*, czyli zupełnie nowej funkcji, którą zamierzamy zdefiniować.

Ok, przejdźmy do konkretów. *div'* ma mieć typ $\text{nat} \rightarrow \text{nat} \rightarrow \text{nat}$, a zatem *divD* ma dwa indeksy odpowiadające dwóm argumentom *div'*. Pierwszy konstruktor głosi, że jeżeli $n < S\ m$, to oba te argumenty należą do dziedziny (bo będziemy chcieli w tym przypadku zwrócić 0). Drugi konstruktor głosi, że jeżeli $n \geq S\ m$, to para argumentów n i m należy do dziedziny pod warunkiem, że para argumentów $n - S\ m$ i m należy do dziedziny. Jest tak, gdyż w tym przypadku będziemy chcieli zrobić wywołanie rekurencyjne właśnie na $n - S\ m$ oraz m .

```
Fixpoint div'_aux {n m : nat} (H : divD n m) : nat :=
match H with
| divD_lt _ _ _ => 0
| divD_ge _ _ _ H' => S (div'_aux H')
end.
```

Dzięki *divD* możemy zdefiniować funkcję *div'_aux*, której typem jest $\forall n\ m : \text{nat}, \text{divD}\ n\ m \rightarrow \text{nat}$. Jest to funkcja pomocnicza, która posłuży nam do zdefiniowania właściwej funkcji *div'*.

Ponieważ *divD* jest zdefiniowane induktywnie, docelowa definicja *div'* jest strukturalnie rekurencyjna po argumencie $H : \text{divD}\ n\ m$, mimo że nie jest strukturalnie rekurencyjna po n ani m . To właśnie jest magia stojąca za metodą induktywnej dziedziny - możemy sprawić, żeby każda (no, prawie), nawet najdziwniejsza rekursja była strukturalnie rekurencyjna po dowodzie należenia do dziedziny.

Definicja jest banalna. Gdy natrafimy na konstruktor *divD_lt*, zwracamy 0 (bo wiemy, że jednym z argumentów *divD_lt* jest dowód na to, że $n < S\ m$). Jeżeli trafimy na *divD_ge*, to wiemy, że $n \geq S\ m$, więc robimy wywołanie rekurencyjne na $H' : \text{divD}\ (n - S\ m)\ m$ i dorzucamy do wyniku S .

W ten sposób zdefiniowaliśmy obliczeniową część *div'*, zupełnie nie przejmując się kwestią terminacji.

Lemma *divD_all* :

∀ n m : nat, *divD* n m.

Proof.

```
apply (well_founded_rect nat lt wf_lt (fun _ => ∀ m : nat, _)).
intros n IH m.
destruct (le_lt_dec (S m) n).
  apply divD_ge.
  unfold ge. assumption.
```

```

    apply IH. abstract lia.
    apply divD_lt. assumption.
Defined.

```

Dowód terminacji jest bliźniaczo podobny do naszej pierwszej definicji *div*. Zaczynamy przez rekursję dobrze ufundowaną z porządkiem *lt* (i dowodem *wf_lt* na to, że *lt* jest dobrze ufundowany), wprowadzamy zmienne do kontekstu, po czym sprawdzamy, który z przypadków zachodzi.

Jeżeli $n \geq S\ m$, używamy konstruktora *divD_ge*. $n \geq S\ m$ zachodzi na mocy założenia, zaś $n - S\ m$ i m należą do dziedziny na mocy hipotezy indukcyjnej. Gdy $n < S\ m$, n i m należą do dziedziny na mocy założenia.

Definition *div'* ($n\ m : nat$) : $nat :=$
div'_aux (*divD_all* $n\ m$).

A oto i ostateczna definicja - wstawiamy dowód *divD_all* do funkcji pomocniczej *div'_aux* i uzyskujemy pełnoprawną funkcję dzielącą *div'* : $nat \rightarrow nat \rightarrow nat$.

Compute *div'* 666 7.

```
(* ==> = 83 : nat *)
```

Jak widać, wynik oblicza się bez problemu. Po raz kolejny przypominam, że *div'* $n\ m$ oblicza $n/(m + 1)$, nie zaś n/m . Przypominam też, że dowód *divD_all* koniecznie musimy zakończyć za pomocą komendy **Defined**, a nie jak zazwyczaj **Qed**, gdyż w przeciwnym przypadku funkcja *div'* nie mogłaby niczego obliczyć.

Lemma *divG_div'_aux* :
 $\forall (n\ m : nat) (d : divD\ n\ m),$
divG $n\ m$ (*div'_aux* d).

Proof.

```
induction d; cbn; constructor; assumption.
```

Qed.

Lemma *divG_correct'* :
 $\forall n\ m : nat,$
divG $n\ m$ (*div'* $n\ m$).

Proof.

```
intros. apply divG_div'_aux.
```

Qed.

Żeby udowodnić regułę indukcji wykresowej, będziemy potrzebowali tego samego co poprzednio, czyli twierdzeń o poprawności i pełności funkcji *div'* względem wykresu *divG*. Dowody są jednak dużo prostsze niż ostatnim razem.

Najpierw dowodzimy, że funkcja pomocnicza *div'_aux* oblicza taki wynik, jakiego spodziewa się wykres *divG*. Dowód jest banalny, bo indukcja po $d : divD\ n\ m$ ma dokładnie taki kształt, jakiego nam potrzeba. Właściwy dowód dla *div'* uzyskujemy przez wyspecjalizowanie *divG_div'_aux* do *div'*.

Lemma *divG_complete'* :

$\forall n m r : \text{nat},$
 $\text{divG } n m r \rightarrow r = \text{div}' n m.$

Proof.

intros. apply *divG_det* with *n m*.
 assumption.
 apply *divG_correct'*.

Qed.

Lemma *div'_ind* :

\forall
 $(P : \text{nat} \rightarrow \text{nat} \rightarrow \text{nat} \rightarrow \text{Prop})$
 $(Hlt : \forall n m : \text{nat}, n < S m \rightarrow P n m 0)$
 $(Hge :$
 $\forall n m : \text{nat}, n \geq S m \rightarrow$
 $P (n - S m) m (\text{div}' (n - S m) m) \rightarrow$
 $P n m (S (\text{div}' (n - S m) m))),$
 $\forall n m : \text{nat}, P n m (\text{div}' n m).$

Proof.

intros *P Hlt Hge n m*.
 apply *divG_ind*.
 assumption.
 intros. apply *divG_complete'* in *H0*. subst. apply *Hge*; assumption.
 apply *divG_correct'*.

Qed.

Dowód pełności i dowód reguły indukcji wykresowej są dokładnie takie same jak poprzednio. Zauważ, że tym razem zupełnie zbędne okazało się równanie rekurencyjne, bez którego nie mogliśmy obyć się ostatnim razem. Jednak jeżeli chcemy, możemy bez problemu je udowodnić, i to nawet na dwa sposoby.

Lemma *div'_eq* :

$\forall n m : \text{nat},$
 $\text{div}' n m = \text{if } n <? S m \text{ then } 0 \text{ else } S (\text{div}' (n - S m) m).$

Proof.

intros. unfold *div'*. generalize (*divD_all n m*) as *d*.
 induction *d*; cbn.
 rewrite *leb_correct*.
 reflexivity.
 apply *le_S_n*. assumption.
 rewrite *leb_correct_conv*.
 f_equal. apply *divG_det* with $(n - S m) m$; apply *divG_div'_aux*.
 assumption.

Restart.

intros. apply *div'_ind*; clear *n m*; intros; cbn.
 rewrite *leb_correct*.

```

    reflexivity.
    abstract lia.
  rewrite leb_correct_conv.
    reflexivity.
    abstract lia.

```

Qed.

Pierwszy, trudniejszy sposób, to zgeneralizowanie $divD_all\ n\ m$ do dowolnego d oraz indukcja po d (to tak, jakbyśmy najpierw udowodnili tę regułę dla div'_aux , a potem wyspecjalizowali do div').

Drugi, łatwiejszy sposób, realizuje nasz początkowy pomysł, od którego wszystko się zaczęło: dowodzimy równania rekurencyjnego za pomocą reguły indukcji wykresowej.

Ćwiczenie Zdefiniuj funkcję rot , która bierze liczbę n oraz listę i zwraca listę, w której bloki o długości dokładnie $n + 1$ zostały odwrócone, np.

```

rot 0 [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] = [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]
rot 1 [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] = [2; 1; 4; 3; 6; 5; 7]
rot 2 [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] = [3; 2; 1; 6; 5; 4; 7]

```

Wskazówka: rzecz jasna użyj metody induktywnej dziedziny. Nie bez przyczyny także w jednym z poprzednich zadań kazałem ci zdefiniować funkcję `split`, która odkraja od listy blok o odpowiedniej długości.

Następnie zdefiniuj wykres funkcji rot i udowodnij jej regułę indukcji wykresowej oraz równanie rekurencyjne. Użyj jej, żeby pokazać, że rot jest inwolucją dla dowolnego n , tzn. $rot\ n\ (rot\ n\ l) = l$. Uwaga: potrzebne będzie trochę lematów.

Ćwiczenie Zdefiniuj funkcję $Eratosthenes : nat \rightarrow list\ nat$, która dla danego n znajduje listę wszystkich liczb pierwszych, które są mniejsze lub równe n .

Jako funkcję pomocniczą zaimplementuj sito Eratosthenesa. Sito to funkcja $sieve : list\ nat \rightarrow list\ nat$, która działa tak:

- jeżeli wejście jest puste, zwróć listę pustą
- jeżeli wejście ma głowę h i ogon t , to wstaw h na początek wyniku i wywołaj się rekurencyjnie na ogonie t z odfiltrowanymi wszystkimi wielokrotnościami głowy h

Jeżeli jako argument $sieve$ podamy listę wszystkich liczb poczynając od pewnej liczby pierwszej p aż do n , to otrzymamy listę liczb pierwszych między p i n .

Żeby sprawnie rozwiązać to zadanie, zgeneralizuj funkcję $sieve$ na dowolny typ A i funkcję porównującą $cmp : A \rightarrow A \rightarrow bool$ (tak będzie łatwiej) i użyj metody induktywnej dziedziny.

27.3 Komenda Function

Odkryliśmy uniwersalną metodę definiowania funkcji i dowodzenia ich właściwości. Czego chcieć więcej?

Po pierwsze, metoda definiowania nie jest uniwersalna (jeszcze), o czym przekonamy się w kolejnych podrozdziałach. Po drugie, mimo że metoda dowodzenia faktycznie jest uniwersalna, to komu normalnemu chciałoby się przy każdej funkcji tyle pisać? Jakies wykresy, dziedziny, lematy, reguły indukcji, co to ma być?

Czy w celu sprawnego definiowania i dowodzenia właściwości funkcji trzeba zoutsourcować cały proces i zatrudnić milion Hindusów? Na szczęście nie, gdyż bóg dał nam komendę `Function`.

`Require Import Recdef.`

Komenda ta żyje w module `Recdef`, którego nazwa jest skrótem od słów “recydywista defraudator”... dobra, koniec żartów.

```
Function div'' (n m : nat) {measure id n} : nat :=  
  if n <? S m then 0 else S (div'' (n - S m) m).
```

`Proof.`

```
  intros. unfold id. cbn in teq. apply leb_complete_conv in teq. lia.
```

`Defined.`

```
(* ==> div''_tcc is defined  
   div''_terminate is defined  
   div''_ind is defined  
   div''_rec is defined  
   div''_rect is defined  
   R_div''_correct is defined  
   R_div''_complete is defined *)
```

Definicja zaczyna się od słowa kluczowego `Function`, następnie mamy nazwę funkcji i argumenty, tak jak w zwykłych definicjach za pomocą `Definition` czy `Fixpoint`, a później tajemniczą klauzulę `{measure id n}`, do której zaraz wrócimy, i zwracany typ. Ciało definicji wygląda dokładnie jak docelowa definicja.

Jednak po kropce definicja nie kończy się - zamiast tego Coq każe nam udowodnić, że wywołanie rekurencyjne `div''` odbywa się na argumencie mniejszym niż n . Po zakończeniu dowodu funkcja zostaje zaakceptowana przez Coq.

To jednak nie koniec. Komenda `Function` nie tylko pozwala bezboleśnie zdefiniować `div''`, ale też generuje dla nas całą masę różnych rzeczy:

- `div''_tcc` to lemat, który mówi, że wszystkie wywołania rekurencyjne są na argumencie mniejszym od obecnego
- `div''_terminate` to dowód tego, że funkcja terminuje (czyli że się nie zapętla). Jeżeli przyjrzyj się jego typowi, to zobaczysz, że jest podobny zupełnie do niczego. Wynika to z faktu, że komenda `Function` tak naprawdę nie używa metody induktywnej dziedziny,

ale pewnej innej metody definiowania funkcji ogólnie rekurencyjnych. Nie powinno nas to jednak martwić - ważne, że działa.

- *div''_ind* to reguła indukcji wykresowej dla *div''*. Jest też jej wariant *div''_rect*, czyli “rekursja wykresowa”, służąca raczej do definiowania niż dowodzenia.
- *R_div''* to induktywnie zdefiniowany wykres funkcji *div''*. Zauważ jednak, że nie jest on relacją, a rodziną typów - nie wiem po co i nie ma co wnikać w takie detale.
- *R_div''_correct* to twierdzenie o poprawności wykresu.
- *R_div''_complete* to twierdzenie o pełności wykresu.
- *div''_equation* to równanie rekurencyjne

Jak więc widać, nastąpił cud automatyzacji i wszystko robi się samo. To jednak nie koniec udogodnień. Zobaczmy, jak możemy udowodnić jakiś fakt o *div''*.

Lemma *div''_le* :

$\forall n\ m : \text{nat}, \text{div}''\ n\ m \leq n.$

Proof.

`intros. functional induction (div'' n m).`

`apply Nat.le_0_l.`

`apply leb_complete_conv in e. lia.`

Defined.

Dowodzenie właściwości funkcji zdefiniowanych za pomocą **Function** jest bajecznie proste. Jeżeli wszystkie argumenty funkcji znajdują się w kontekście, to możemy użyć taktyki *functional induction* (*nazwa_funkcji argument_1 ... argument_n*), która odpala indukcję wykresową dla tej funkcji. Z powodu nazwy tej taktyki indukcja wykresowa bywa też nazywana indukcją funkcyjną.

Wujek Dobra Rada: nigdy nie odwijaj definicji funkcji zdefiniowanych za pomocą **Function** ani nie próbuj ręcznie aplikować reguły indukcji wykresowej, bo skończy się to jedynie bólem i zgrzytaniem zębów.

Na koniec wypadałoby jedynie dodać, że wcale nie złapaliśmy pana boga za nogi i komenda **Function** nie rozwiązuje wszystkich problemów pierwszego świata. W szczególności niektóre funkcje mogą być tak upierdliwe, że komenda **Function** odmówi współpracy z nimi. Radzeniu sobie z takimi ciężkimi przypadkami poświęcimy kolejne podrozdziały.

Ćwiczenie Zdefiniuj funkcję *rot* (i wszystkie funkcje pomocnicze) jeszcze raz, tym razem za pomocą komendy **Function**. Porównaj swoje definicje wykresu oraz reguły indukcji z tymi automatycznie wygenerowanymi. Użyj taktyki *functional induction*, żeby jeszcze raz udowodnić, że *rot* jest inwolucją. Policz, ile pisanie udało ci się dzięki temu zaoszczędzić.

Czy w twoim rozwiązaniu są lematy, w których użycie indukcji funkcyjnej znacznie utrudnia przeprowadzenie dowodu? W moim poprzednim rozwiązaniu był jeden taki, ale wynikał z głupoty i już go nie ma.

27.4 Rekursja zagnieżdżona

Jakież to diabelstwo może być tak diabelskie, by przeciwstawić się metodzie induktywnej dziedziny oraz komendzie `Function`? Ano ano, rekursja zagnieżdżona - wywołanie rekurencyjne jest zagnieżdżone, jeżeli jego argumentem jest wynik innego wywołania rekurencyjnego.

Module *McCarthy*.

```
Fail Fixpoint f (n : nat) : nat :=  
  if 100 <? n then n - 10 else f (f (n + 11)).  
Fail Function f (n : nat) {measure id n} : nat :=  
  if 100 <? n then n - 10 else f (f (n + 11)).
```

Ta funkcja jest podobna zupełnie do niczego, co dotychczas widzieliśmy. Działa ona następująco:

- jeżeli n jest większe od 100, to zwróć $n - 10$
- w przeciwnym wypadku wywołaj rekurencyjnie f na $n + 11$, a następnie wywołaj f na wyniku tamtego wywołania.

Taka rekursja jest oczywiście nielegalna: $n + 11$ nie jest strukturalnym podtermem n , gdyż jest od niego większe, zaś $f (n + 11)$ w ogóle nie wiadomo a priori, jak się ma do n . Nie dziwota więc, że Coq odrzuca powyższą definicję.

Być może wobec tego taka “funkcja” w ogóle nie jest funkcją, a definicja jest wadliwa? Otóż nie tym razem. Okazuje się bowiem, że istnieje funkcja zachowująca się zgodnie z zawartym w definicji równaniem. Żebyśmy mogli w to uwierzyć, zastanówmy się, ile wynosi $f 100$.

$f 100 = f (f 111) = f 101 = 101 - 10 = 91$ - poszło gładko. A co z 99? Mamy $f 99 = f (f 110) = f 100 = 91$ - znowu 91, czyżby spisek? Dalej: $f 98 = f (f 109) = f 99 = 91$ - tak, to na pewno spisek. Teraz możemy zwerbalizować nasze domysły: jeżeli $n \leq 100$, to $f n = 91$. Jak widać, nieprzypadkowo funkcja ta bywa też nazywana “funkcją 91 McCarthy’ego”.

Czy da się tę funkcję zaimplementować w Coqu? Jeszcze jak!

```
Definition f_troll (n : nat) : nat :=  
  if n <=? 100 then 91 else n - 10.
```

Ehhh... nie tego się spodziewałeś, prawda? f_troll jest wprawdzie implementacją opisanej powyżej nieformalnie funkcji f , ale definicja opiera się na tym, że z góry wiemy, jaki jest wynik f dla dowolnego argumentu. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że dla żadnej ciekawej funkcji nie będziemy posiadać takiej wiedzy (a sama funkcja McCarthy’ego nie jest ciekawa, bo jest sztuczna, ot co!).

Czy więc da się zaimplementować f bezpośrednio, tzn. w sposób dokładnie oddający definicję nieformalną? Otóż tak, da się i to w sumie niewielkim kosztem: wystarczy jedynie nieco zmodyfikować naszą metodę induktywnej dziedziny. Zanim jednak to zrobimy, zobaczymy, dlaczego nie obejdzie się bez modyfikacji.

```
Fail Inductive fD : nat → Type :=
| fD_gt100 : ∀ n : nat, 100 < n → fD n
| fD_le100 :
```

```
  ∀ n : nat, n ≤ 100 →
    fD (n + 11) → fD (f (n + 11)) → fD n.
```

```
(* ==> The command has indeed failed with message:
```

```
  The reference f was not found in the current environment. *)
```

A oto i źródło całego problemu. Jeżeli $n \leq 100$, to chcemy zrobić dwa wywołania rekurencyjne: jedno na $n + 11$, a drugie na $f (n + 11)$. Wobec tego nalezienie tych dwóch argumentów do dziedziny jest warunkiem nalezienia n do dziedziny i stąd postać całego konstruktora.

Niestety, definicja jest zła - $f (n + 11)$ nie jest poprawnym termem, gdyż f nie jest jeszcze zdefiniowane. Mamy więc błędne koło: żeby zdefiniować f , musimy zdefiniować predykat dziedziny fD , ale żeby zdefiniować fD , musimy zdefiniować f .

Jak wyrwać się z tego błędnego koła? Ratunek przychodzi ze strony być może nieoczekiwanej, ale za to już bardzo dobrze przez nas poznanej, a jest nim induktywna definicja wykresu. Tak tak - w definicji fD możemy (a nawet musimy) zastąpić wystąpienia f przez wystąpienia wykresu f .

Hej ho, po przykład by się szło.

```
Inductive fG : nat → nat → Prop :=
```

```
| fG_gt100 :
```

```
  ∀ n : nat, 100 < n → fG n (n - 10)
```

```
| fG_le100 :
```

```
  ∀ n r1 r2 : nat,
```

```
    n ≤ 100 → fG (n + 11) r1 → fG r1 r2 → fG n r2.
```

Tak wygląda wykres funkcji f . Wywołanie rekurencyjne $f (f (n + 11))$ możemy zareprezentować jako dwa argumenty, mianowicie $fG (n + 11) r1$ i $fG r1 r2$. Dosłownie odpowiada to wywołaniu rekurencyjnemu w stylu `let r1 := f (n + 11) in let r2 := f r1 in r2`.

```
Lemma fG_det :
```

```
  ∀ n r1 r2 : nat,
```

```
    fG n r1 → fG n r2 → r1 = r2.
```

```
Proof.
```

```
  intros until 1. revert r2.
```

```
  induction H; intros r Hr.
```

```
  inversion Hr; subst.
```

```
  reflexivity.
```

```
  abstract lia.
```

```
  inversion Hr; subst.
```

```
  abstract lia.
```

```
  assert (r1 = r0) by apply (IHfG1 - H3); subst.
```

```
  apply (IHfG2 - H4).
```

```
Defined.
```

Po zdefiniowaniu wykresu dowodzimy, podobnie łatwo jak poprzednio, że jest on relacją deterministyczną.

```
Inductive fD : nat → Type :=
| fD_gt100 :
  ∀ n : nat, 100 < n → fD n
| fD_le100 :
  ∀ n r : nat, n ≤ 100 →
    fG (n + 11) r → fD (n + 11) → fD r → fD n.
```

A tak wygląda definicja predykatu dziedziny. Zamiast $fD (f (n + 11))$ mamy $fD r$, gdyż r na mocy argumentu $fG (n + 11) r$ reprezentuje wynik wywołania rekurencyjnego $f (n + 11)$.

```
Fixpoint f' {n : nat} (d : fD n) : nat :=
match d with
| fD_gt100 _ _ ⇒ n - 10
| fD_le100 _ _ _ d2 ⇒ f' d2
end.
```

Definicja funkcji pomocniczej f' może być nieco zaskakująca: gdzie podziało się zagnieźdzone wywołanie rekurencyjne? Nie możemy jednak dać się zmylić przeciwnikowi. Ostatnią klauzulę dopasowania do wzorca możemy zapisać jako $| fD_le100\ n\ r\ H\ g\ d1\ d2 \Rightarrow f'\ d2$. Widzimy, że $d2$ jest typu $fD\ r$, ale $g : fG\ (n + 11)\ r$, więc możemy myśleć, że r to tak naprawdę $f\ (n + 11)$, a zatem $d2$ tak naprawdę jest typu $fD\ (f\ (n + 11))$. Jeżeli dodatkowo napiszemy wprost domyślny argument f' , to wywołanie rekurencyjne miałoby postać $@f'\ (@f'\ (n + 11)\ d1)\ d2$, a więc wszystko się zgadza. Żeby jednak nie rzucać słów na wiatr, udowodnijmy to.

Lemma $f'_correct$:

$\forall (n : nat)\ (d : fD\ n), fG\ n\ (f'\ d).$

Proof.

```
induction d; cbn.
  constructor. assumption.
  econstructor 2.
    assumption.
    exact IHd1.
    assert (r = f' d1).
      apply fG_det with (n + 11); assumption.
    subst. assumption.
```

Defined.

Dowód twierdzenia o poprawności jest tylko odrobinę trudniejszy niż ostatnio, gdyż w przypadku wystąpienia w kontekście dwóch hipotez o typie $fG\ (n + 11)\ _$ musimy użyć twierdzenia o determinizmie wykresu.

Lemma $f'_complete$:

$\forall (n\ r : nat)\ (d : fD\ n),$

$fG\ n\ r \rightarrow f'\ d = r.$

Proof.

intros. apply fG_det with n .
 apply $f'_correct$.
 assumption.

Defined.

Dowód twierdzenia o pełności pozostaje bez zmian.

Lemma fG_le100_spec :

$\forall\ n\ r : nat,$
 $fG\ n\ r \rightarrow n \leq 100 \rightarrow r = 91.$

Proof.

induction 1; intro.
 abstract lia .
 inversion $H0$; subst.
 inversion $H1$; subst.
 assert ($n = 100$) by abstract lia . subst. reflexivity.
 abstract lia .
 abstract lia .

Defined.

Lemma f'_le100 :

$\forall\ (n : nat)\ (d : fD\ n),$
 $n \leq 100 \rightarrow f'\ d = 91.$

Proof.

intros. apply fG_le100_spec with n .
 apply $f'_correct$.
 assumption.

Defined.

Lemma f'_ge100 :

$\forall\ (n : nat)\ (d : fD\ n),$
 $100 < n \rightarrow f'\ d = n - 10.$

Proof.

destruct d ; cbn; abstract lia .

Defined.

Teraz następuje mały twist. Udowodnienie, że każdy argument spełnia fD będzie piekielnie trudne i będziemy w związku z tym potrzebować charakteryzacji funkcji f' . Zaczynamy więc od udowodnienia, że dla $n \leq 100$ wynikiem jest 91. Najpierw robimy to na wykresie, bo tak jest łatwiej, a potem transferujemy wynik na funkcję. Charakteryzację dla $100 < n$ dostajemy wprost z definicji.

Lemma fD_all :

$\forall\ n : nat, fD\ n.$

Proof.


```

apply (well_founded_ind _ (fun n m => 101 - n < 101 - m)).
  apply wf_inverse_image. apply wf_lt.
  intros n IH. destruct (le_lt_dec n 100).
    assert (d : fD (n + 11)) by (apply IH; lia).
    apply fD_le100 with (f' d).
      assumption.
    apply f'_correct.
    assumption.
    apply IH. inversion d; subst.
      rewrite f'_ge100.
      abstract lia.
      assumption.
      rewrite f'_le100; abstract lia.
    constructor. assumption.

```

Defined.

Dowód jest przez indukcję dobrze ufundowaną po n , a relacja dobrze ufundowana, której używamy, to $\text{fun } n \ m : \text{nat} \Rightarrow 101 - n < 101 - m$. Dlaczego akurat taka? Przypomnijmy sobie, jak dokładnie oblicza się funkcja f , np. dla 95:

$f \ 95 = f (f \ 106) = f \ 96 = f (f \ 107) = f \ 97 = f (f \ 108) = f \ 98 = f (f \ 109) = f \ 99 = f (f \ 110) = f \ 100 = f (f \ 111) = f \ 101 = 91$.

Jak więc widać, im dalej w las, tym bardziej zbliżamy się do magicznej liczby 101. Wyrażenie $101 - n$ mówi nam, jak blisko przekroczenia 101 jesteśmy, a więc $101 - n < 101 - m$ oznacza, że każde wywołanie rekurencyjne musi być bliżej 101 niż poprzednie wywołanie. Oczywiście zamiast 101 może być dowolna większa liczba - jeżeli zbliżamy się do 101, to zbliżamy się także do 1234567890.

Dowód dobrego ufundowania jest banalny, ale tylko pod warunkiem, że zrobiłeś wcześniej odpowiednie ćwiczenie. Jeszcze jedna uwaga: jak wymyślić relację dobrze ufundowaną, jeżeli jest nam potrzebna przy dowodzie takim jak ten? Mógłbym ci tutaj naopowiadać frazesów o... w sumie nie wiem o czym, ale prawda jest taka, że nie wiem, jak się je wymyśla. Tej powyższej wcale nie wymyśliłem sam - znalazłem ją w świerszczyku dla bystrzaków.

Dobra, teraz właściwa część dowodu. Zaczynamy od analizy przypadków. Drugi przypadek, gdy $100 < n$, jest bardzo łatwy. W pierwszym zaś przypadku z hipotezy indukcyjnej dostajemy $fD \ (n + 11)$, tzn. $n + 11$ należy do dziedziny. Skoro tak, to używamy konstruktora fD_le100 , a jako r (czyli wynik wywołania rekurencyjnego) dajemy mu $f' \ d$.

Dwa podcele zachodzą na mocy założenia, a jedna wynika z twierdzenia o poprawności. Pozostaje nam zatem pokazać, że $f' \ d$ także należy do dziedziny. W tym celu po raz kolejny używamy hipotezy indukcyjnej. Na zakończenie robimy analizę przypadków po d , używamy charakterystyki f' do uproszczenia celu i kończymy rozumowaniami arytmetycznymi.

Definition $f \ (n : \text{nat}) : \text{nat} := f' \ (fD_all \ n)$.

(* Compute f 110. *)

Teraz możemy zdefiniować oryginalne f . Niestety, funkcja f się nie oblicza i nie wiem

nawet dlaczego.

Lemma *f_correct* :

$\forall n : \text{nat}, fG\ n\ (f\ n).$

Proof.

intros. apply *f'_correct*.

Qed.

Lemma *f_complete* :

$\forall n\ r : \text{nat},$

$fG\ n\ r \rightarrow f\ n = r.$

Proof.

intros. apply *f'_complete*. assumption.

Qed.

Lemma *f_91* :

$\forall (n : \text{nat}),$

$n \leq 100 \rightarrow f\ n = 91.$

Proof.

intros. apply *f'_le100*. assumption.

Qed.

Twierdzenia o poprawności i pełności oraz charakteryzacja dla *f* wynikają za darmo z odpowiednich twierdzeń dla *f'*.

Lemma *f_ind* :

\forall

$(P : \text{nat} \rightarrow \text{nat} \rightarrow \text{Prop})$

$(H_gt100 : \forall n : \text{nat}, 100 < n \rightarrow P\ n\ (n - 10))$

$(H_le100 :$

$\forall n : \text{nat}, n \leq 100 \rightarrow$

$P\ (n + 11)\ (f\ (n + 11)) \rightarrow P\ (f\ (n + 11))\ (f\ (f\ (n + 11))) \rightarrow$

$P\ n\ (f\ (f\ (n + 11))))),$

$\forall n : \text{nat}, P\ n\ (f\ n).$

Proof.

intros. apply *fG_ind*.

assumption.

intros. apply *f_complete* in *H0*. apply *f_complete* in *H2*.

subst. apply *H_le100*; assumption.

apply *f_correct*.

Defined.

Reguły indukcji wykresowej dowodzimy tak samo jak poprzednio, czyli za pomocą twierdzeń o pełności i poprawności.

Lemma *f_eq* :

$\forall n : \text{nat},$

```

    f n = if 100 <? n then n - 10 else f (f (n + 11)).
Proof.

```

```

  intros. apply fG_det with n.
  apply f_correct.
  unfold Nat.ltb. destruct (Nat.leb_spec0 101 n).
  constructor. assumption.
  econstructor.
  lia.
  apply f_correct.
  apply f_correct.

```

Qed.

Na koniec również mały twist, gdyż równanie rekurencyjne najprościej jest udowodnić za pomocą właściwości wykresu funkcji f - jeśli nie wierzysz, to sprawdź (ale będzie to bardzo bolesne sprawdzenie).

Podsumowując: zarówno oryginalna metoda induktywnej dziedziny jak i komenda `Function` nie radzą sobie z zagnieżdżonymi wywołaniami rekurencyjnymi, czyli takimi, w których argumentem jest wynik innego wywołania rekurencyjnego. Możemy jednak poradzić sobie z tym problemem za pomocą ulepszonej metody induktywnej dziedziny, w której funkcję w definicji predykatu dziedziny reprezentujemy za pomocą jej induktywnie zdefiniowanego wykresu.

Ćwiczenie Przyjrzyjmy się poniższej fikuśnej definicji funkcji:

```

Fail Fixpoint g (n : nat) : nat :=
match n with
| 0 => 0
| S n => g (g n)
end.

```

Wy tłumacz, dlaczego Coq nie akceptuje tej definicji. Następnie wymyśl twierdzenie charakteryzujące tę funkcję, a na koniec zdefiniuj ją za pomocą metody zaprezentowanej w tym podrozdziale.

End *McCarthy*.

27.5 Metoda induktywno-rekurencyjnej dziedziny

Zapoznawszy się z metodą induktywnej dziedziny i jej ulepszoną wersją, która potrafi pokonać nawet rekursję zagnieżdżoną, dobrze byłoby na koniec podumać sobie trochę, co by było gdyby... Coq raczył wspierać indukcję-rekursję?

Ano, trochę ułatwiłoby to nasze nędzne życie, gdyż metoda induktywnej dziedziny przepoczwarzyłaby się w metodę induktywno-rekurencyjnej dziedziny: dzięki indukcji-rekursji moglibyśmy jednocześnie zdefiniować funkcję (nawet taką, w której jest rekursja zagnieżdżona) jednocześnie z jej predykatem dziedziny, co oszczędziłoby nam nieco pisania.

Zobaczmy, jak to wygląda na przykładzie funkcji McCarthy'ego. Ponieważ Coq jednak nie wspiera indukcji-rekursji, będziemy musieli użyć kodowania aksjomatycznego, co zapewne nieco umniejsza atrakcyjności tej metody.

Module *McCarthy*'.

```
(*
  Inductive fD : nat -> Type :=
  | fD_gt100 : forall n : nat, 100 < n -> fD n
  | fD_le100 :
    forall n : nat, n <= 100 ->
      forall d : fD (n + 11), fD (f' (n + 11) d) -> fD n

  with Fixpoint f' (n : nat) (d : fD n) : nat :=
  match d with
  | fD_gt100 n H => n - 10
  | fD_le100 n H d1 d2 => f' (f' (n + 11) d1) d2
  end.
*)
```

Tak wyglądałoby induktywno-rekurencyjna definicja zmodyfikowanej funkcji f' wraz z jej dziedziną. Ponieważ w definicji fD możemy napisać po prostu $fD (f' (n + 11) d)$, wykres nie jest nam do niczego potrzebny. Definicja funkcji wygląda dokładnie tak samo jak ostatnio.

Axioms

```
(fD : nat → Type)
(f' : ∀ n : nat, fD n → nat)
(fD_gt100 : ∀ n : nat, 100 < n → fD n)
(fD_le100 :
  ∀ n : nat, n ≤ 100 →
    ∀ d : fD (n + 11), fD (f' (n + 11) d) → fD n)
(f'_eq1 :
  ∀ (n : nat) (H : 100 < n), f' n (fD_gt100 n H) = n - 10)
(f'_eq2 :
  ∀
    (n : nat) (H : n ≤ 100)
    (d1 : fD (n + 11)) (d2 : fD (f' (n + 11) d1)),
    f' n (fD_le100 n H d1 d2) = f' (f' (n + 11) d1) d2)
(fD_ind :
  ∀
    (P : ∀ n : nat, fD n → Type)
    (P_gt100 :
      ∀ (n : nat) (H : 100 < n),
        P n (fD_gt100 n H))
    (P_le100 :
```


$$n \leq 100 \rightarrow f' \ n \ d = 91.$$

Proof.

```

apply (fD_ind (fun n d => n ≤ 100 → f' n d = 91)).
  intros n H H'. lia.
  intros n H d1 d2 IH1 IH2 -.
    destruct (fD_inv _ d1) as
      [[H' eq] | (H' & d1' & d2' & eq)].
    destruct (fD_inv _ d2) as
      [[H'' eq'] | (H'' & d1'' & d2'' & eq')].
    rewrite f'_eq2, eq', f'_eq1, eq, f'_eq1 in *.
    clear IH1 eq eq' H' H''. lia.
    rewrite f'_eq2. apply IH2. assumption.
  rewrite f'_eq2. apply IH2. rewrite IH1.
    lia.
    assumption.

```

Qed.

Możemy też udowodnić charakteryzację funkcji f . Dowód wygląda dużo groźniej niż ostatnio, ale to wszystko wina narzutu związanego z aksjomatycznym kodowaniem.

Dowód idzie tak: najpierw używamy indukcji, a potem naszego inwersyjowego lematu na hipotezach postaci $fD _ _$. W kluczowych momentach obliczamy funkcję f za pomocą definiujących ją równań oraz posługujemy się taktyką *lia* do przemienienia oczywistych, ale skomplikowanych formalnie faktów z zakresu arytmetyki liczb naturalnych.

Lemma fD_all :

$$\forall n : nat, fD \ n.$$

Proof.

```

apply (well_founded_ind _ (fun n m => 101 - n < 101 - m)).
  apply wf_inverse_image. apply wf_lt.
  intros n IH. destruct (le_lt_dec n 100).
    assert (d : fD (n + 11)) by (apply IH; lia).
    apply fD_le100 with d.
      assumption.
    apply IH. destruct (fD_inv _ d) as [[H eq] | [H _]].
      rewrite eq, f'_eq1. lia.
      rewrite f_spec.
        lia.
        assumption.
  apply fD_gt100. assumption.

```

Qed.

Dowód tego, że wszystkie argumenty spełniają predykat dziedziny, jest taki sam jak ostatnio. Jedyna różnica jest taka, że zamiast *inversion* musimy ręcznie aplikować fD_inv .

Definition $f \ (n : nat) : nat := f' \ n \ (fD_all \ n)$.

Compute f 42.

```
(* ==> = f' 42 (fD_all 42) : nat *)
```

Mając f' oraz dowód fD_all możemy zdefiniować f , które niestety się nie oblicza, gdyż f' jest dane aksjomatycznie.

Lemma f_ext :

$$\forall (n : nat) (d1\ d2 : fD\ n),$$

$$f'\ n\ d1 = f'\ n\ d2.$$

Proof.

```
apply (fD_ind (fun _ d1 => ∀ d2, _)); intros.
  rewrite f'_eq1. destruct (fD_inv _ d2) as [[H' eq] | [H' _]].
  rewrite eq, f'_eq1.reflexivity.
  lia.
  rewrite f'_eq2. destruct (fD_inv _ d0) as [[H' eq] | (H' & d1' & d2' & eq)].
  lia.
  subst. rewrite f'_eq2. specialize (H0 d1').
  destruct H0. apply H1.
```

Qed.

Żeby udowodnić regułę indukcyjną, potrzebny nam będzie lemat mówiący, że konkretny dowód tego, że n spełnia predykat dziedziny fD , nie wpływa na wynik obliczany przez f' . Dowód jest prosty: używamy indukcji po $d1$, a następnie inwersji po pozostałych hipotezach, przepisujemy równania definiujące f' i kończymy za pomocą rozumowań arytmetycznych albo hipotezy indukcyjnej.

Lemma f_ind :

$$\forall$$

$$(P : nat \rightarrow nat \rightarrow Prop)$$

$$(P_gt100 : \forall n : nat, 100 < n \rightarrow P\ n\ (n - 10))$$

$$(P_le100 :$$

$$\forall n : nat, n \leq 100 \rightarrow$$

$$P\ (n + 11)\ (f\ (n + 11)) \rightarrow$$

$$P\ (f\ (n + 11))\ (f\ (f\ (n + 11))) \rightarrow$$

$$P\ n\ (f\ (f\ (n + 11)))),$$

$$\forall n : nat, P\ n\ (f\ n).$$

Proof.

```
intros. apply (fD_ind (fun n d => P n (f' n d))); intros.
  rewrite f'_eq1. apply P_gt100. assumption.
  rewrite f'_eq2. specialize (P_le100 _ H).
  unfold f in P_le100.
  rewrite !(f'_ext _ _ d1), !(f'_ext _ _ d2) in P_le100.
  apply P_le100; assumption.
```

Qed.

Dowód samej reguły też jest dość prosty. Zaczynamy od indukcji po dowodzie faktu, że

$n : nat$ spełnia predykat dziedziny fD (którym to dowodem jest $fD_all\ n$, a który schowany jest w definicji f). W przypadku nierekurencyjnym przepisujemy równanie definiujące f' i kończymy założeniem.

W przypadku rekurencyjnym również zaczynamy od przepisania definicji f' . Następnie korzystamy z założenia P_le100 , choć technicznie jest to dość skomplikowane - najpierw specjalizujemy je częściowo za pomocą hipotezy H , a potem odwijamy definicję f i dwukrotnie korzystamy z lematu f'_ext , żeby typy się zgadzały. Po tej obróbce możemy śmiało skorzystać z P_le100 - jej przesłanki zachodzą na mocy założenia.

Ćwiczenie Rozwiąż jeszcze raz ćwiczenie o funkcji g z poprzedniego podrozdziału, ale tym razem wykorzystaj metodę induktywno-rekurencyjnej dziedziny zaprezentowaną w niniejszym podrozdziale.

```
Fail Fixpoint g (n : nat) : nat :=
match n with
| 0 => 0
| S n => g (g n)
end.
```

End *McCarthy'*.

27.6 Metoda induktywnej dziedziny 2

Na koniec została nam do omówienia jeszcze jedna drobna kwestia. Poznając metodę induktywnej dziedziny, dowiedzieliśmy się, że “predykat” dziedziny tak naprawdę wcale nie jest predykatem, ale rodziną typów. Czas naprawić ten szkopuł.

W niniejszym podrozdziale najpierw zapoznamy się (na przykładzie dzielenia - znowu) z wariantem metody induktywnej dziedziny, w którym dziedzina faktycznie jest predykatem, a na koniec podumamy, dlaczego powinno nas to w ogóle obchodzić.

Module *again*.

```
Inductive divD : nat → nat → Prop :=
| divD_lt : ∀ n m : nat, n < S m → divD n m
| divD_ge :
  ∀ n m : nat,
  n ≥ S m → divD (n - S m) m → divD n m.
```

Definicja dziedziny jest taka sama jak ostatnio, ale z tą drobną różnicą, że teraz faktycznie jest to predykat.

Skoro mamy dziedzinę, spróbujmy zdefiniować funkcję pomocniczą tak samo jak ostatnio.

```
Fail Fixpoint div_aux {n m : nat} (d : divD n m) : nat :=
match d with
| divD_lt _ _ => 0
| divD_ge _ _ d' => S (div_aux d')
```


end.

```
(* ==> The command has indeed failed with message:
  Incorrect elimination of "d" in the inductive type "divD":
  the return type has sort "Set" while it should be "Prop".
  Elimination of an inductive object of sort Prop
  is not allowed on a predicate in sort Set
  because proofs can be eliminated only to build proofs. *)
```

Cóż, nie da się i nie dziwota - gdyby się dało, to zrobiliśmy tak już na samym początku. Powód porażki jest całkiem prozaiczny - nie możemy definiować programów przez dopasowanie do wzorca dowodów, czyli parafrazując, nie możemy konstruować elementów typów sortów `Set` ani `Type` przez eliminację elementów typów sortu `Prop`.

Wynika to z faktu, że sort `Prop` z założenia dopuszcza możliwość przyjęcia aksjomatu irrelewancji dowodów (ang. proof irrelevance), który głosi, że wszystkie dowody danego zdania są równe. Gdybyśmy mogli dopasowywać do wzorca dowody zdań definiując programy, irrelewancja wyciekłaby do świata programów i wtedy wszystko byłoby równe wszystkiemu, co oczywiście daje sprzeczność.

Jeżeli powyższy opis nie jest przekonujący, zobaczmy to na szybkim przykładzie.

Module *proof_irrelevance_example*.

```
Inductive bool' : Prop :=
| true' : bool'
| false' : bool'.
```

Najpierw definiujemy typ *bool'*, który wygląda jak *bool*, ale żyje w sorcie `Prop`.

Axiom

```
proof_irrelevance : ∀ (P : Prop) (p1 p2 : P), p1 = p2.
```

Następnie przyjmujemy aksjomat irrelewancji dowodów, przez co *bool'* staje się tym samym co zdanie *True*.

Axioms

```
(f : bool' → bool)
(eq1 : f true' = true)
(eq2 : f false' = false).
```

Założmy, że Coq pozwolił nam zdefiniować funkcję $f : \text{bool}' \rightarrow \text{bool}$, która potrafi odróżnić *true'* od *false'*.

Lemma *wut* :

```
true = false.
```

Proof.

```
rewrite ← eq1.
rewrite (proof_irrelevance - - false').
rewrite eq2.
reflexivity.
```

Qed.

Jak widać, *true* to to samo co *f true'*, ale *true'* to *false'* na mocy irrelewanacji, a *f false'* to przecież *false*. Konkluzja: prawda to fałsz, a tego zdecydowanie nie chcemy. Żeby uniknąć sprzeczności, nie wolno definiować programów przez eliminację zdań.

Od powyższej zasady są jednak wyjątki, mianowicie przy konstrukcji programów wolno eliminować dowody zdań, które:

- nie mają konstruktorów, np. *False*
- mają jeden konstruktor, którego wszystkie argumenty również są dowodami zdań

Powyższy wyjątek od reguły nazywa się “eliminacją singletonów” i jest zupełnie niegroźny, gdyż dla takich zdań możemy bez żadnych aksjomatów udowodnić, że wszystkie ich dowody są równe.

End *proof_irrelevance_example*.

Dobra, koniec tej przydługiej dygresji. Wracamy do metody induktywnej dziedziny, gdzie dziedzina naprawdę jest predykatem. Skoro nie możemy zdefiniować funkcji bezpośrednio przez eliminację $d : \text{divD } n \ m$, to jak inaczej?

Tutaj ujawnia się pewna chytra sztuczka: nie możemy dopasować d za pomocą *matcha*, ale wciąż możemy robić wywołania rekurencyjne na podtermach d . Wystarczy więc napisać funkcję, która wyjmie z d jego podterm (oczywiście jedynie pod warunkiem, że $n \geq S \ m$, bo tylko wtedy d będzie miało jakiś podterm). Ponieważ kod dziedziny takiej funkcji będzie $\text{divD } (n - S \ m) \ m$, dopasowanie d do wzorca będzie już legalne.

Brzmi... chytrze? Zobaczmy, jak wygląda to w praktyce.

Lemma *divD_ge_inv* :

$\forall n \ m : \text{nat}, n \geq S \ m \rightarrow \text{divD } n \ m \rightarrow \text{divD } (n - S \ m) \ m.$

Proof.

destruct 2.

apply *Nat.le_ngt* in *H*. contradiction.

exact *H1*.

Defined.

Jeżeli mamy $d : \text{divD } n \ m$ i wiemy, że $n \geq S \ m$, to d musiało zostać zrobione konstruktorem *divD_ge*. Możemy to udowodnić po prostu rozbijając d . W pierwszym przypadku dostajemy sprzeczność arytmetyczną (bo $n \geq S \ m$ i jednocześnie $n < S \ m$), zaś w drugim wynikiem jest pożądaný podterm.

Fixpoint *div'_aux* $\{n \ m : \text{nat}\} (d : \text{divD } n \ m) : \text{nat} :=$

match *le_lt_dec* $(S \ m) \ n$ with

| right _ $\Rightarrow 0$

| left *H* $\Rightarrow S \ (\text{div}'_{\text{aux}} (\text{divD_ge_inv } n \ m \ H \ d))$

end.

Żeby zdefiniować *div'_aux* (czyli, przypomnijmy, zmodyfikowaną wersję dzielenia, którego argumentem głównym jest $d : \text{divD } n \ m$, nie zaś samo n), sprawdzamy najpierw, czy

mamy do czynienia z przypadkiem $n < S\ m$, czy z $n \geq S\ m$. W pierwszym przypadku po prostu zwracamy 0, zaś w drugim robimy wywołanie rekurencyjne, którego argumentem jest $divD_ge_inv\ n\ m\ H\ d$.

Term ten, jak się okazuje, jest uznawany przez Coq'a za podterm d , a więc wywołanie rekurencyjne na nim jest legalne. Dlaczego jest to podterm d ? Jeżeli odwinieśmy definicję $divD_ge_inv$ i wykonamy występujące tam dopasowanie d do wzorca, to wiemy, że nie może być ono postaci $divD_lt\ _ _ _$, a zatem musi być postaci $divD_ge\ _ _ _ d'$ i wynikiem wykonania funkcji jest d' , które faktycznie jest podtermem d .

Lemma $divD_all$:

$\forall\ n\ m : nat, divD\ n\ m.$

Proof.

```
apply (well_founded_rect nat lt wf_lt (fun _ => ∀ m : nat, _)).
intros n IH m.
destruct (le_lt_dec (S m) n).
  apply divD_ge.
  unfold ge. assumption.
  apply IH. abstract lia.
  apply divD_lt. assumption.
```

Defined.

Dowód tego, że każde $n\ m : nat$ należą do dziedziny, jest dokładnie taki sam jak poprzednio.

Definition div' ($n\ m : nat$) : $nat :=$

$div_aux\ (divD_all\ n\ m).$

Compute div' 666 7.

(* ==> = 83 : nat *)

Ostateczna definicja funkcji div' również wygląda identycznie jak poprzednio i podobnie elegancko się oblicza, a skoro tak, to czas udowodnić, że wykresem div' jest $divG$. Nie musimy redefiniować wykresu - jest on zdefiniowany dokładnie tak samo jak ostatnio.

Lemma $divG_div_aux$:

$\forall\ (n\ m : nat)\ (d : divD\ n\ m),$
 $divG\ n\ m\ (div_aux\ d).$

Proof.

Fail induction d.

```
(* ==> The command has indeed failed with message:
  Abstracting over the terms "n" and "m" leads to a term
  fun n0 m0 : nat => divG n0 m0 (div'_aux d)
  which is ill-typed. *)
```

Abort.

Pierwsza próba dowodu kończy się zupełnie niespodziewaną porażką już przy pierwszym kroku, czyli próbie odpalenia indukcji po d .

Check *divD_ind*.

```
(* ==>
  divD_ind :
    forall P : nat -> nat -> Prop,
      (forall n m : nat, n < S m -> P n m) ->
      (forall n m : nat,
        n >= S m -> divD (n - S m) m -> P (n - S m) m -> P n m) ->
      forall n n0 : nat, divD n n0 -> P n n0
*)
```

Powód jest prosty: konkluzja, czyli *divG n m (div'_aux d)* zależy od *d*, ale domyślna reguła indukcji wygenerowana przez Coq, czyli *divD_ind*, nie jest ani trochę zależna i nie dopuszcza możliwości, by konkluzja zależała od *d*. Potrzebna jest więc nam zależna reguła indukcji.

Na szczęście nie musimy implementować jej ręcznie - Coq potrafi zrobić to dla nas automatycznie (ale skoro tak, to dlaczego nie zrobił tego od razu? - nie pytaj, niezbadane są wyroki...).

Scheme *divD_ind'* := Induction for *divD* Sort Prop.

Do generowania reguł indukcji służy komenda **Scheme**. *divD_ind'* to nazwa reguły, **Induction for *divD*** mówi nam, dla jakiego typu lub rodziny typów chcemy regułę, zaś **Sort Prop** mówi, że chcemy regułę, w której przeciwdziedzina motywu jest **Prop** (tak na marginesie - motyw eliminacji to typ lub rodzina typów, której element chcemy za pomocą eliminacji skonstruować - powinienem był wprowadzić tę nazwę wcześniej).

Check *divD_ind'*.

```
(* ==>
  divD_ind' :
    forall P : forall n n0 : nat, divD n n0 -> Prop,
      (forall (n m : nat) (l : n < S m), P n m (divD_lt n m l)) ->
      (forall (n m : nat) (g : n >= S m) (d : divD (n - S m) m),
        P (n - S m) m d -> P n m (divD_ge n m g d)) ->
      forall (n n0 : nat) (d : divD n n0), P n n0 d
*)
```

Jak widać, reguła wygenerowana przez komendę **Scheme** jest zależna, gdyż jednym z argumentów *P* jest *divD n n0*. Czas więc wrócić do dowodu faktu, że *divG* jest wykresem *div'*.

Lemma *divG_div'_aux* :

$$\forall (n m : \text{nat}) (d : \text{divD } n m), \\ \text{divG } n m (\text{@div'_aux } n m d).$$

Proof.

```
induction d using divD_ind'.
  unfold div'_aux. destruct (le_lt_dec (S m) n).
  lia.
```

```

    constructor. assumption.
  unfold div'_aux. destruct (le_lt_dec (S m) n).
  constructor.
  assumption.
  exact IHd.
lia.

```

Qed.

Indukcję z użyciem innej niż domyślna reguły możemy zrobić za pomocą taktyki `induction d using divD_ind'`. Tym razem reguła jest wystarczająco ogólna, więc indukcja się udaje.

Następnym krokiem w obu przypadkach jest odwiniecie definicji `div'_aux` i sprawdzenie, czy $n < S\ m$, czy może $n \geq S\ m$. Taki sposób postępowania jest kluczowy, gdyż próba użycia tu taktyki `cbn` skończyłaby się katastrofą - zamiast uprościć cel, wyprulibyśmy z niego flaki, które zalałyby nam ekran, a wtedy nawet przeczytanie celu byłoby trudne. Jeżeli nie wierzysz, spróbuj.

Mamy więc dowód poprawności `div'_aux` względem wykresu. Wszystkie pozostałe dowody przechodzą bez zmian, więc nie będziemy ich tutaj powtarzać.

End again.

Do rozstrzygnięcia pozostaje nam ostatnia już kwestia - po cholere w ogóle bawić się w coś takiego? Powyższe trudności z eliminacją d , dowodzeniem lematów wyciągających z d podtermy, dowodzeniem przez indukcję po d , generowaniem lepszych reguł indukcyjnych i unikaniem użycia taktyki `cbn` powinny jako żywo uzmysłwić nam, że uczynienie dziedziny `divD` prawdziwym predykatem było raczej upośledzonym pomysłem.

Odpowiedź jest krótka i mało przekonująca, a jest nią mechanizm ekstrakcji. Cóż to takiego? Otóż Coq dobrze sprawdza się przy definiowaniu programów i dowodzeniu ich właściwości, ale raczej słabo w ich wykonywaniu (komendy `Compute` czy `Eval` są dość kiepskie).

Mechanizm ekstrakcji to coś, co nas z tej nędzy trochę ratuje: daje on nam możliwość przetłumaczenia naszego programu w Coqu na program w jakimś nieco bardziej mainstreamowym języku funkcyjnym (jak OCaml, Haskell czy Scheme), w których programy da się normalnie odpalać i działają nawet szybko.

Mechanizm ten nie będzie nas interesował, ponieważ moim zdaniem jest on ślepą uliczką ewolucji - zamiast niego trzeba będzie po prostu wymyślić sposób efektywnej kompilacji Coqowych programów, ale to już temat na inną bajkę.

Nie będziemy zatem zbyt głęboko zagłębiać się w szczegóły ekstrakcji - zanim zupełnie o niej zapomnimy, zobaczymy tylko jeden przykład.

Extraction Language Haskell.

Komenda `Extraction Language` ustawia język, do którego chcemy ekstrahować. My użyjemy Haskell, gdyż pozostałych dostępnych języków nie lubię.

Extraction again.div'.

```

(* ==> div' :: Nat -> Nat -> Nat
   div' = div'_aux *)

```

Komenda `Extraction p` tłumaczy Coqowy program p na program Haskellowy. Mimo że nie znamy Haskell, spróbujmy przeczytać wynikowy program.

Wynikiem ekstrakcji jest Haskellowa funkcja div' o typie $Nat \rightarrow Nat \rightarrow Nat$, gdzie Nat to Haskellowa wersja Coqowego nat (podwójny dwukropek $::$ oznacza w Haskellu to samo, co pojedynczy dwukropek $:$ w Coqu). Funkcja div' jest zdefiniowana jako... i tu zaskoczenie... div'_{aux} . Ale jak to? Rzućmy jeszcze raz okiem na oryginalną, Coqową definicję.

`Print again.div'.`

```
(* ==> again.div' =
      fun n m : nat => again.div'_aux (again.divD_all n m)
      : nat -> nat -> nat *)
```

Gdzież w wyekstrahowanym programie podział się dowód $divD_all\ n\ m$? Otóż nie ma go, bo Haskell to zwykły język programowania, w którym nie można dowodzić. O to właśnie chodzi w mechanizmie ekstrakcji - w procesie ekstrakcji wyrzucić z Coqowego programu wszystkie dowody i przetłumaczyć tylko tę część programu, która jest niezbędna, by wyekstrahowany program się obliczał.

Mogłoby się wydawać dziwne, że najpierw w pocie czoła dowodzimy czegoś w Coqu, a potem mechanizm ekstrakcji się tego pozbywa. Jest to jednak całkiem naturalne - skoro udało nam się udowodnić jakąś właściwość naszego programu, to wiemy, że ma on tę właściwość i dowód nie jest nam już do niczego potrzebny, a zatem ekstrakcja może się go pozbyć.

`Print again.div'_aux.`

```
(* ==>
      again.div'_aux =
      fix div'_aux (n m : nat) (d : again.divD n m) {struct d} : nat :=
      match le_lt_dec (S m) n with
      | left H =>
          S (div'_aux (n - S m) m (again.divD_ge_inv n m H d))
      | right _ => 0
      end
      : forall n m : nat, again.divD n m -> nat *)
```

`Extraction again.div'_aux.`

```
(* ==>
      div'_aux :: Nat -> Nat -> Nat
      div'_aux n m =
      case le_lt_dec (S m) n of {
      Left -> S (div'_aux (sub n (S m)) m);
      Right -> 0} *)
```

A tak wygląda wyekstrahowana funkcja div'_{aux} . Jeżeli pominiemy różnice składniowe między Coqiem i Haskelllem (w Coqu typ jest na dole, po dwukropku, a w Haskellu na górze, przed definicją; w Coqu mamy `match`, a w Haskellu `case` etc.) to wygląda całkiem podobnie. Kluczową różnicą jest widniejący w Coqowej wersji dowód należenia do dziedziny $again.divD_ge_inv\ n\ m\ H\ d$, który w Haskellowym ekstrakcie został usunięty.

Cały ten cyrk z przerabianiem *divD* na prawdziwy predykat był po to, żeby dowód należenia do dziedziny mógł zostać usunięty podczas ekstrakcji. Dzięki temu wyekstrahowany program w Haskellu wygląda jak gdyby został napisany ręcznie. Jest też szybszy i krótszy, bo nie ma tam wzmianki o *divD_all*, która musiałaby się pojawić, gdyby *divD* było rodziną typów, a nie predykatem.

Extraction *div'_aux*.

```
(* ==>
  div'_aux :: Nat -> Nat -> DivD -> Nat
  div'_aux _ _ h =
    case h of {
      DivD_lt _ _ -> 0;
      DivD_ge n m h' -> S (div'_aux (sub n (S m)) m h')} *)
```

Tak wygląda ekstrakt oryginalnego *div'_aux*, tzn. tego, w którym *divD* nie jest predykatem, lecz rodziną typów. W wyekstrahowanym programie, w typie funkcji *div'_aux* pojawia się złowieszczy typ *DivD*, który jest zupełnie zbędny, bo Haskell (i żaden inny funkcyjny język programowania, który nie jest przeznaczony do dowodzenia) nie narzuca żadnych ograniczeń na wywołania rekurencyjne.

No, to by było na tyle. Życzę ci, żebyś nigdy nie musiał stosować wariantu metody induktywnej dziedziny opisanej w tym podrozdziale ani nie musiał niczego ekstrahować.

27.7 Plugin Equations

Ćwiczenie Zainstaluj plugin . Przeczytaj .

Następnie znajdź jakiś swój dowód przez indukcję, który był skomplikowany i napisz prostszy dowód za pomocą komendy *Equations* i taktyki *funelim*.

27.8 Podsumowanie (TODO)

Póki co nie jest źle, wszakże udało nam się odkryć indukcję wykresową, czyli metodę dowodzenia właściwości funkcji za pomocą specjalnie do niej dostosowanej reguły indukcji, wywodzącej się od reguły indukcji jej wykresu.

Rozdział 28

D4: Arytmetyka Peano

Poniższe zadania mają służyć utrwaleniu zdobytej dotychczas wiedzy na temat prostej rekursji i indukcji. Większość powinna być robialna po przeczytaniu rozdziału o konstruktorach rekurencyjnych, ale niczego nie gwarantuję.

Celem zadań jest rozwinięcie arytmetyki do takiego poziomu, żeby można było tego używać gdzie indziej w jakotakim stopniu. Niektóre zadania mogą pokrywać się z zadaniami obecnymi w tekście, a niektóre być może nawet z przykładami. Staraj się nie podglądać.

Nazwy twierdzeń nie muszą pokrywać się z tymi z biblioteki standardowej, choć starałem się, żeby tak było.

```
Require Import Recdef.
```

```
Require Import Setoid.
```

```
Require Div2 ZArith.
```

```
Module MyNat.
```

28.1 Podstawy

28.1.1 Definicja i notacje

Zdefiniuj liczby naturalne.

```
Notation "0" := O.
```

```
Notation "1" := (S 0).
```

```
Notation "2" := (S (S 0)).
```

28.1.2 0 i S

Udowodnij właściwości zera i następnika.

Lemma *neq_0_Sn* :

$$\forall n : \text{nat}, 0 \neq S\ n.$$

Lemma *neq_n_Sn* :

$$\forall n : \text{nat}, n \neq S\ n.$$

Lemma *not_eq_S* :

$$\forall n\ m : \text{nat}, n \neq m \rightarrow S\ n \neq S\ m.$$

Lemma *S_injective* :

$$\forall n\ m : \text{nat}, S\ n = S\ m \rightarrow n = m.$$

28.1.3 Poprzednik

Zdefiniuj funkcję zwracającą poprzednik danej liczby naturalnej. Poprzednikiem 0 jest 0.

Lemma *pred_0* : $\text{pred}\ 0 = 0$.

Lemma *pred_S* :

$$\forall n : \text{nat}, \text{pred}\ (S\ n) = n.$$

28.2 Proste działania

28.2.1 Dodawanie

Zdefiniuj dodawanie (rekurencyjnie po pierwszym argumencie) i udowodnij jego właściwości.

Lemma *add_0_l* :

$$\forall n : \text{nat}, \text{add}\ 0\ n = n.$$

Lemma *add_0_r* :

$$\forall n : \text{nat}, \text{add}\ n\ 0 = n.$$

Lemma *add_S_l* :

$$\forall n\ m : \text{nat}, \text{add}\ (S\ n)\ m = S\ (\text{add}\ n\ m).$$

Lemma *add_S_r* :

$$\forall n\ m : \text{nat}, \text{add}\ n\ (S\ m) = S\ (\text{add}\ n\ m).$$

Lemma *add_assoc* :

$$\forall a\ b\ c : \text{nat}, \\ \text{add}\ a\ (\text{add}\ b\ c) = \text{add}\ (\text{add}\ a\ b)\ c.$$

Lemma *add_comm* :

$$\forall n\ m : \text{nat}, \text{add}\ n\ m = \text{add}\ m\ n.$$

Lemma *add_no_absorbing_l* :

$$\neg \exists a : \text{nat}, \forall n : \text{nat}, \text{add}\ a\ n = a.$$

Lemma *add_no_absorbing_r* :

$$\neg \exists a : \text{nat}, \forall n : \text{nat}, \text{add}\ n\ a = a.$$

Lemma *add_no_inverse_l* :

$$\neg \forall n : \text{nat}, \exists i : \text{nat}, \text{add}\ i\ n = 0.$$

Lemma *add_no_inverse_r* :
 $\neg \forall n : \text{nat}, \exists i : \text{nat}, \text{add } n \ i = 0.$

Lemma *add_no_inverse_l_strong* :
 $\forall n \ i : \text{nat}, n \neq 0 \rightarrow \text{add } i \ n \neq 0.$

Lemma *add_no_inverse_r_strong* :
 $\forall n \ i : \text{nat}, n \neq 0 \rightarrow \text{add } n \ i \neq 0.$

28.2.2 Alternatywne definicje dodawania

Udowodnij, że poniższe alternatywne metody zdefiniowania dodawania rzeczywiście definiują dodawanie.

Fixpoint *add'* (*n m* : *nat*) : *nat* :=
 match *m* with
 | 0 $\Rightarrow n$
 | *S m'* $\Rightarrow S (\text{add}' \ n \ m')$
 end.

Lemma *add'_is_add* :
 $\forall n \ m : \text{nat}, \text{add}' \ n \ m = \text{add } n \ m.$

Fixpoint *add''* (*n m* : *nat*) : *nat* :=
 match *n* with
 | 0 $\Rightarrow m$
 | *S n'* $\Rightarrow \text{add}'' \ n' \ (S \ m)$
 end.

Lemma *add''_is_add* :
 $\forall n \ m : \text{nat}, \text{add}'' \ n \ m = \text{add } n \ m.$

Fixpoint *add'''* (*n m* : *nat*) : *nat* :=
 match *m* with
 | 0 $\Rightarrow n$
 | *S m'* $\Rightarrow \text{add}''' \ (S \ n) \ m'$
 end.

Lemma *add'''_is_add* :
 $\forall n \ m : \text{nat}, \text{add}''' \ n \ m = \text{add } n \ m.$

28.2.3 Odejmowanie

Zdefiniuj odejmowanie i udowodnij jego właściwości.

Lemma *sub_1_r* :
 $\forall n : \text{nat}, \text{sub } n \ 1 = \text{pred } n.$

Lemma *sub_0_l* :

$\forall n : \text{nat}, \text{sub } 0 \ n = 0.$
Lemma *sub_0_r* :
 $\forall n : \text{nat}, \text{sub } n \ 0 = n.$
Lemma *sub_S_S* :
 $\forall n \ m : \text{nat},$
 $\text{sub } (S \ n) \ (S \ m) = \text{sub } n \ m.$
Lemma *sub_diag* :
 $\forall n : \text{nat}, \text{sub } n \ n = 0.$
Lemma *sub_add_l* :
 $\forall n \ m : \text{nat},$
 $\text{sub } (\text{add } n \ m) \ n = m.$
Lemma *sub_add_l'* :
 $\forall n \ m : \text{nat},$
 $\text{sub } (\text{add } n \ m) \ m = n.$
Lemma *sub_add_r* :
 $\forall a \ b \ c : \text{nat},$
 $\text{sub } a \ (\text{add } b \ c) = \text{sub } (\text{sub } a \ b) \ c.$
Lemma *sub_exchange* :
 $\forall a \ b \ c : \text{nat},$
 $\text{sub } (\text{sub } a \ b) \ c = \text{sub } (\text{sub } a \ c) \ b.$
Lemma *sub_not_assoc* :
 $\neg \forall a \ b \ c : \text{nat},$
 $\text{sub } a \ (\text{sub } b \ c) = \text{sub } (\text{sub } a \ b) \ c.$
Lemma *sub_not_comm* :
 $\neg \forall n \ m : \text{nat},$
 $\text{sub } n \ m = \text{sub } m \ n.$
Lemma *sub_comm_char* :
 $\forall n \ m : \text{nat},$
 $\text{sub } n \ m = \text{sub } m \ n \rightarrow n = m.$

28.2.4 Odejmnowanie v2

Fixpoint *sub'* (*n m* : *nat*) : *nat* :=
match *m* **with**
| 0 \Rightarrow *n*
| *S m'* \Rightarrow *pred* (*sub'* *n m'*)
end.

Lemma *sub'_1_r* :
 $\forall n : \text{nat}, \text{sub}' \ n \ 1 = \text{pred } n.$

Lemma *sub'_pred_l* :
 $\forall n m : \text{nat},$
 $\text{sub}' (\text{pred } n) m = \text{pred } (\text{sub}' n m).$

Lemma *sub'_0_l* :
 $\forall n : \text{nat},$
 $\text{sub}' 0 n = 0.$

Lemma *sub'_0_r* :
 $\forall n : \text{nat},$
 $\text{sub}' n 0 = n.$

Lemma *sub'_S_S* :
 $\forall n m : \text{nat},$
 $\text{sub}' (S n) (S m) = \text{sub}' n m.$

Lemma *pred_sub'_S* :
 $\forall n m : \text{nat},$
 $\text{pred } (\text{sub}' (S n) m) = \text{sub}' n m.$

Lemma *sub'_diag* :
 $\forall n : \text{nat},$
 $\text{sub}' n n = 0.$

Lemma *sub'_add_l* :
 $\forall n m : \text{nat},$
 $\text{sub}' (\text{add } n m) n = m.$

Lemma *sub'_add_l'* :
 $\forall n m : \text{nat},$
 $\text{sub}' (\text{add } n m) m = n.$

Lemma *sub'_add_r* :
 $\forall a b c : \text{nat},$
 $\text{sub}' a (\text{add } b c) = \text{sub}' (\text{sub}' a b) c.$

Lemma *sub'_exchange* :
 $\forall a b c : \text{nat},$
 $\text{sub}' (\text{sub}' a b) c = \text{sub}' (\text{sub}' a c) b.$

Lemma *sub'_not_assoc* :
 $\neg \forall a b c : \text{nat},$
 $\text{sub}' a (\text{sub}' b c) = \text{sub}' (\text{sub}' a b) c.$

Lemma *sub'_not_comm* :
 $\neg \forall n m : \text{nat},$
 $\text{sub}' n m = \text{sub}' m n.$

28.2.5 Mnożenie

Zdefiniuj mnożenie i udowodnij jego właściwości.

Lemma *mul_0_l* :
 $\forall n : \text{nat},$
 $\text{mul } 0 \ n = 0.$

Lemma *mul_0_r* :
 $\forall n : \text{nat},$
 $\text{mul } n \ 0 = 0.$

Lemma *mul_1_l* :
 $\forall n : \text{nat},$
 $\text{mul } 1 \ n = n.$

Lemma *mul_1_r* :
 $\forall n : \text{nat},$
 $\text{mul } n \ 1 = n.$

Lemma *mul_comm* :
 $\forall n \ m : \text{nat},$
 $\text{mul } n \ m = \text{mul } m \ n.$

Lemma *mul_add_l* :
 $\forall a \ b \ c : \text{nat},$
 $\text{mul } (\text{add } a \ b) \ c = \text{add } (\text{mul } a \ c) (\text{mul } b \ c).$

Lemma *mul_sub_r* :
 $\forall a \ b \ c : \text{nat},$
 $\text{mul } a \ (\text{sub } b \ c) = \text{sub } (\text{mul } a \ b) (\text{mul } a \ c).$

Lemma *mul_sub_l* :
 $\forall a \ b \ c : \text{nat},$
 $\text{mul } (\text{sub } a \ b) \ c = \text{sub } (\text{mul } a \ c) (\text{mul } b \ c).$

Lemma *mul_assoc* :
 $\forall a \ b \ c : \text{nat},$
 $\text{mul } a \ (\text{mul } b \ c) = \text{mul } (\text{mul } a \ b) \ c.$

Lemma *mul_no_inverse_l* :
 $\neg \forall n : \text{nat}, \exists i : \text{nat}, \text{mul } i \ n = 1.$

Lemma *mul_no_inverse_r* :
 $\neg \forall n : \text{nat}, \exists i : \text{nat}, \text{mul } n \ i = 1.$

Lemma *mul_no_inverse_l_strong* :
 $\forall n \ i : \text{nat}, n \neq 1 \rightarrow \text{mul } i \ n \neq 1.$

Lemma *mul_no_inverse_r_strong* :
 $\forall n \ i : \text{nat}, n \neq 1 \rightarrow \text{mul } n \ i \neq 1.$

Lemma *mul_2_l* :
 $\forall n : \text{nat}, \text{mul } 2 \ n = \text{add } n \ n.$

28.2.6 Potęgowanie

Zdefiniuj potęgowanie i udowodnij jego właściwości.

Lemma *pow_0-r* :

$$\forall n : \text{nat}, \\ \text{pow } n \ 0 = 1.$$

Lemma *pow_0-l* :

$$\forall n : \text{nat}, \\ \text{pow } 0 \ (S \ n) = 0.$$

Lemma *pow_1-l* :

$$\forall n : \text{nat}, \\ \text{pow } 1 \ n = 1.$$

Lemma *pow_1-r* :

$$\forall n : \text{nat}, \\ \text{pow } n \ 1 = n.$$

Lemma *pow_no_neutr-l* :

$$\neg \exists e : \text{nat}, \forall n : \text{nat}, \text{pow } e \ n = n.$$

Lemma *pow_no_absorbing-r* :

$$\neg \exists a : \text{nat}, \forall n : \text{nat}, \text{pow } n \ a = a.$$

Lemma *pow_add* :

$$\forall a \ b \ c : \text{nat}, \\ \text{pow } a \ (\text{add } b \ c) = \text{mul } (\text{pow } a \ b) \ (\text{pow } a \ c).$$

Lemma *pow_mul-l* :

$$\forall a \ b \ c : \text{nat}, \\ \text{pow } (\text{mul } a \ b) \ c = \text{mul } (\text{pow } a \ c) \ (\text{pow } b \ c).$$

Lemma *pow_pow-l* :

$$\forall a \ b \ c : \text{nat}, \\ \text{pow } (\text{pow } a \ b) \ c = \text{pow } a \ (\text{mul } b \ c).$$

28.3 Porządek

28.3.1 Porządek \leq

Zdefiniuj relację “mniejszy lub równy” i udowodnij jej właściwości.

Notation " $n \leq m$ " := (*le* *n* *m*).

Lemma *le_0-l* :

$$\forall n : \text{nat}, 0 \leq n.$$

Lemma *le_n-Sm* :

$\forall n\ m : \text{nat}, n \leq m \rightarrow n \leq S\ m.$
Lemma *le_Sn_m* :
 $\forall n\ m : \text{nat}, S\ n \leq m \rightarrow n \leq m.$
Lemma *le_n_S* :
 $\forall n\ m : \text{nat}, n \leq m \rightarrow S\ n \leq S\ m.$
Lemma *le_S_n* :
 $\forall n\ m : \text{nat}, S\ n \leq S\ m \rightarrow n \leq m.$
Lemma *le_Sn_n* :
 $\forall n : \text{nat}, \neg S\ n \leq n.$
Lemma *le_refl* :
 $\forall n : \text{nat}, n \leq n.$
Lemma *le_trans* :
 $\forall a\ b\ c : \text{nat},$
 $a \leq b \rightarrow b \leq c \rightarrow a \leq c.$
Lemma *le_antisym* :
 $\forall n\ m : \text{nat},$
 $n \leq m \rightarrow m \leq n \rightarrow n = m.$
Lemma *le_pred* :
 $\forall n : \text{nat}, \text{pred}\ n \leq n.$
Lemma *le_n_pred* :
 $\forall n\ m : \text{nat},$
 $n \leq m \rightarrow \text{pred}\ n \leq \text{pred}\ m.$
Lemma *no_le_pred_n* :
 $\neg \forall n\ m : \text{nat},$
 $\text{pred}\ n \leq \text{pred}\ m \rightarrow n \leq m.$
Lemma *le_add_l* :
 $\forall a\ b\ c : \text{nat},$
 $b \leq c \rightarrow \text{add}\ a\ b \leq \text{add}\ a\ c.$
Lemma *le_add_r* :
 $\forall a\ b\ c : \text{nat},$
 $a \leq b \rightarrow \text{add}\ a\ c \leq \text{add}\ b\ c.$
Lemma *le_add* :
 $\forall a\ b\ c\ d : \text{nat},$
 $a \leq b \rightarrow c \leq d \rightarrow \text{add}\ a\ c \leq \text{add}\ b\ d.$
Lemma *le_sub_SS* :
 $\forall n\ m : \text{nat},$
 $\text{sub}\ n\ (S\ m) \leq \text{sub}\ n\ m.$
Lemma *le_sub_l* :

$\forall a\ b\ c : \text{nat},$
 $b \leq c \rightarrow \text{sub } a\ c \leq \text{sub } a\ b.$

Lemma *le_sub_r* :

$\forall a\ b\ c : \text{nat},$
 $a \leq b \rightarrow \text{sub } a\ c \leq \text{sub } b\ c.$

Lemma *le_mul_l* :

$\forall a\ b\ c : \text{nat},$
 $b \leq c \rightarrow \text{mul } a\ b \leq \text{mul } a\ c.$

Lemma *le_mul_r* :

$\forall a\ b\ c : \text{nat},$
 $a \leq b \rightarrow \text{mul } a\ c \leq \text{mul } b\ c.$

Lemma *le_mul* :

$\forall a\ b\ c\ d : \text{nat},$
 $a \leq b \rightarrow c \leq d \rightarrow \text{mul } a\ c \leq \text{mul } b\ d.$

Lemma *le_add_exists* :

$\forall n\ m : \text{nat},$
 $n \leq m \rightarrow \exists k : \text{nat}, \text{add } n\ k = m.$

Lemma *le_pow_l* :

$\forall a\ b\ c : \text{nat},$
 $a \neq 0 \rightarrow b \leq c \rightarrow \text{pow } a\ b \leq \text{pow } a\ c.$

Lemma *le_pow_r* :

$\forall a\ b\ c : \text{nat},$
 $a \leq b \rightarrow \text{pow } a\ c \leq \text{pow } b\ c.$

Lemma *sub'_0* :

$\forall n\ m : \text{nat},$
 $\text{sub}'\ n\ m = 0 \rightarrow n \leq m.$

Lemma *sub'_S_l* :

$\forall n\ m : \text{nat},$
 $m \leq n \rightarrow \text{sub}'\ (S\ n)\ m = S\ (\text{sub}'\ n\ m).$

Lemma *le_sub'_l* :

$\forall n\ m : \text{nat},$
 $\text{sub}'\ n\ m \leq n.$

Lemma *sub'_inv* :

$\forall n\ m : \text{nat},$
 $m \leq n \rightarrow \text{sub}'\ n\ (\text{sub}'\ n\ m) = m.$

28.3.2 Porządek $<$

Definition *lt* ($n\ m : \text{nat}$) : Prop := $S\ n \leq m.$

Notation " $n < m$ " := ($lt\ n\ m$).

Lemma *lt_irrefl* :

$\forall n : nat, \neg n < n.$

Lemma *lt_trans* :

$\forall a\ b\ c : nat, a < b \rightarrow b < c \rightarrow a < c.$

Lemma *lt_asym* :

$\forall n\ m : nat, n < m \rightarrow \neg m < n.$

28.3.3 Minimum i maksimum

Zdefiniuj operacje brania minimum i maksimum z dwóch liczb naturalnych oraz udowodnij ich właściwości.

Lemma *min_0_l* :

$\forall n : nat, min\ 0\ n = 0.$

Lemma *min_0_r* :

$\forall n : nat, min\ n\ 0 = 0.$

Lemma *max_0_l* :

$\forall n : nat, max\ 0\ n = n.$

Lemma *max_0_r* :

$\forall n : nat, max\ n\ 0 = n.$

Lemma *min_le* :

$\forall n\ m : nat, n \leq m \rightarrow min\ n\ m = n.$

Lemma *max_le* :

$\forall n\ m : nat, n \leq m \rightarrow max\ n\ m = m.$

Lemma *min_assoc* :

$\forall a\ b\ c : nat,$
 $min\ a\ (min\ b\ c) = min\ (min\ a\ b)\ c.$

Lemma *max_assoc* :

$\forall a\ b\ c : nat,$
 $max\ a\ (max\ b\ c) = max\ (max\ a\ b)\ c.$

Lemma *min_comm* :

$\forall n\ m : nat, min\ n\ m = min\ m\ n.$

Lemma *max_comm* :

$\forall n\ m : nat, max\ n\ m = max\ m\ n.$

Lemma *min_refl* :

$\forall n : nat, min\ n\ n = n.$

Lemma *max_refl* :

$\forall n : nat, max\ n\ n = n.$

Lemma *min_no_neutr_l* :

$\neg \exists e : \text{nat}, \forall n : \text{nat}, \text{min } e \ n = n.$

Lemma *min_no_neutr_r* :

$\neg \exists e : \text{nat}, \forall n : \text{nat}, \text{min } n \ e = n.$

Lemma *max_no_absorbing_l* :

$\neg \exists a : \text{nat}, \forall n : \text{nat}, \text{max } a \ n = a.$

Lemma *max_no_absorbing_r* :

$\neg \exists a : \text{nat}, \forall n : \text{nat}, \text{max } n \ a = a.$

Lemma *is_it_true* :

$(\forall n \ m : \text{nat}, \text{min } (S \ n) \ m = S \ (\text{min } n \ m)) \vee$
 $(\sim \forall n \ m : \text{nat}, \text{min } (S \ n) \ m = S \ (\text{min } n \ m)).$

28.4 Rozstrzygalność

28.4.1 Rozstrzygalność porządku

Zdefiniuj funkcję *leb*, która sprawdza, czy $n \leq m$.

Lemma *leb_n* :

$\forall n : \text{nat},$
 $\text{leb } n \ n = \text{true}.$

Lemma *leb_spec* :

$\forall n \ m : \text{nat},$
 $n \leq m \leftrightarrow \text{leb } n \ m = \text{true}.$

28.4.2 Rozstrzygalność równości

Zdefiniuj funkcję *eqb*, która sprawdza, czy $n = m$.

Lemma *eqb_spec* :

$\forall n \ m : \text{nat},$
 $n = m \leftrightarrow \text{eqb } n \ m = \text{true}.$

28.5 Dzielenie i podzielność

28.5.1 Dzielenie przez 2

Pokaż, że indukcję na liczbach naturalnych można robić “co 2”. Wskazówka: taktyk można używać nie tylko do dowodzenia. Przypomnij sobie, że taktyki to programy, które generują dowody, zaś dowody są programami. Dzięki temu nic nie stoi na przeszkodzie, aby taktyki interpretować jako programy, które piszą inne programy. I rzeczywiście — w Coqu możemy

używać taktyk do definiowania dowolnych termów. W niektórych przypadkach jest to bardzo częsta praktyka.

Fixpoint *nat_ind_2*

$(P : \text{nat} \rightarrow \text{Prop}) (H0 : P\ 0) (H1 : P\ 1)$
 $(HSS : \forall n : \text{nat}, P\ n \rightarrow P\ (S\ (S\ n))) (n : \text{nat}) : P\ n.$

Zdefiniuj dzielenie całkowitoliczbowe przez 2 oraz funkcję obliczającą resztę z dzielenia przez 2.

Lemma *div2_even* :

$\forall n : \text{nat}, \text{div2}\ (\text{mul}\ 2\ n) = n.$

Lemma *div2_odd* :

$\forall n : \text{nat}, \text{div2}\ (S\ (\text{mul}\ 2\ n)) = n.$

Lemma *mod2_even* :

$\forall n : \text{nat}, \text{mod2}\ (\text{mul}\ 2\ n) = 0.$

Lemma *mod2_odd* :

$\forall n : \text{nat}, \text{mod2}\ (S\ (\text{mul}\ 2\ n)) = 1.$

Lemma *div2_mod2_spec* :

$\forall n : \text{nat}, \text{add}\ (\text{mul}\ 2\ (\text{div2}\ n))\ (\text{mod2}\ n) = n.$

Lemma *div2_le* :

$\forall n : \text{nat}, \text{div2}\ n \leq n.$

Lemma *div2_pres_le* :

$\forall n\ m : \text{nat}, n \leq m \rightarrow \text{div2}\ n \leq \text{div2}\ m.$

Lemma *mod2_le* :

$\forall n : \text{nat}, \text{mod2}\ n \leq n.$

Lemma *mod2_not_pres_e* :

$\exists n\ m : \text{nat}, n \leq m \wedge \text{mod2}\ m \leq \text{mod2}\ n.$

Lemma *div2_lt* :

$\forall n : \text{nat},$
 $0 \neq n \rightarrow \text{div2}\ n < n.$

28.5.2 Podzielność

Module *divides*.

Definition *divides* ($k\ n : \text{nat}$) : **Prop** :=

$\exists m : \text{nat}, \text{mul}\ k\ m = n.$

Notation " $k \mid n$ " := (*divides* $k\ n$) (**at level** 40).

k dzieli n jeżeli n jest wielokrotnością k . Udowodnij podstawowe właściwości tej relacji.

Lemma *divides_0* :

$\forall n : \text{nat}, n \mid 0.$
Lemma *not_divides_0* :
 $\forall n : \text{nat}, n \neq 0 \rightarrow \neg 0 \mid n.$
Lemma *divides_1* :
 $\forall n : \text{nat}, 1 \mid n.$
Lemma *divides_refl* :
 $\forall n : \text{nat}, n \mid n.$
Lemma *divides_trans* :
 $\forall k \ n \ m : \text{nat}, k \mid n \rightarrow n \mid m \rightarrow k \mid m.$
Lemma *divides_add* :
 $\forall k \ n \ m : \text{nat}, k \mid n \rightarrow k \mid m \rightarrow k \mid \text{add } n \ m.$
Lemma *divides_mul_l* :
 $\forall k \ n \ m : \text{nat}, k \mid n \rightarrow k \mid \text{mul } n \ m.$
Lemma *divides_mul_r* :
 $\forall k \ n \ m : \text{nat}, k \mid m \rightarrow k \mid \text{mul } n \ m.$
Lemma *divides_le* :
 $\neg \forall k \ n : \text{nat}, k \mid n \rightarrow k \leq n.$
End *divides*.

28.6 Silnia

Zdefiniuj silnię.

Przykład: $\text{fac } 5 = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$

Lemma *le_1_fac* :
 $\forall n : \text{nat}, 1 \leq \text{fac } n.$
Lemma *le_lin_fac* :
 $\forall n : \text{nat}, n \leq \text{fac } n.$
Fixpoint *pow2* ($n : \text{nat}$) : $\text{nat} :=$
match n **with**
 $| 0 \Rightarrow 1$
 $| S \ n' \Rightarrow \text{mul } 2 (\text{pow2 } n')$
end.

Notation "4" := ($S (S (S (S 0)))$).

Lemma *le_exp_fac* :
 $\forall n : \text{nat}, 4 \leq n \rightarrow \text{pow2 } n \leq \text{fac } n.$

28.7 Współczynnik dwumianowy (TODO)

Zdefiniuj współczynnik dwumianowy. Jeżeli nie wiesz co to, to dobrze: będziesz miał więcej zabawy. W skrócie $\text{binom } n \ k$ to ilość podzbiorów zbioru n elementowego, którego mają k elementów.

```
Fixpoint double (n : nat) : nat :=
match n with
| 0 => 0
| S n' => S (S (double n'))
end.
```

```
Lemma binom_0_r :
  ∀ n : nat, binom n 0 = 1.
```

```
Lemma binom_0_l :
  ∀ n : nat, binom 0 (S n) = 0.
```

```
Lemma binom_1_r :
  ∀ n : nat, binom n 1 = n.
```

```
Lemma binom_gt :
  ∀ n k : nat, n < k → binom n k = 0.
```

```
Lemma binom_diag :
  ∀ n : nat, binom n n = 1.
```

```
Lemma binom_sym :
  ∀ n k : nat,
    k ≤ n → binom n k = binom n (sub' n k).
```

```
Lemma sub_sub' :
  ∀ n m : nat,
    sub n m = sub' n m.
```

```
Lemma binom_sym' :
  ∀ n k : nat,
    k ≤ n → binom n k = binom n (sub n k).
```

```
Function binom' (n k : nat) : nat :=
match k with
| 0 => 1
| S k' =>
  match n with
  | 0 => 0
  | S n' => add (binom' n' k') (binom' n' k)
  end
end.
```

```
Lemma binom_SS :
```

$\forall n\ k : nat,$
 $mul\ (S\ k)\ (binom\ (S\ n)\ (S\ k)) = mul\ (S\ n)\ (binom\ n\ k).$

Lemma *binom_spec* :

$\forall n\ k : nat,$
 $k \leq n \rightarrow mul\ (fac\ k)\ (mul\ (fac\ (sub'\ n\ k))\ (binom\ n\ k)) = fac\ n.$

28.8 Wzory rekurencyjne (TODO)

28.9 Sumy szeregów (TODO)

Udowodnij, że $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{(n+1)} - 1$. Zaimplementuj w tym celu funkcję f , która oblicza lewą stronę tego równania, a następnie pokaż, że $f\ n = 2^{(n+1)} - 1$ dla dowolnego $n : nat$.

Lemma *twos_spec* :

$\forall n : nat, twos\ n = sub\ (pow2\ (S\ n))\ 1.$

End *MyNat*.

28.10 Dyskretny pierwiastek kwadratowy (TODO)

28.11 Zadania

Ćwiczenie (przeszukiwanko) Section *reverse*.

Context

$(f : nat \rightarrow nat)$
 $(Hzero : f\ 0 = 0)$
 $(Hincreasing : \forall m\ n, m < n \rightarrow f\ m < f\ n).$

Udowodnij, że przy powyższych założeniach dla każdego $y : nat$ istnieje $x : nat$ takie, że $f\ x \leq y \leq f\ (S\ x)$. Zdefiniuj w tym celu funkcję $g : nat \rightarrow nat$ i udowodnij, że spełnia ona specyfikację.

End *reverse*.

Rozdział 29

D5a: Proste funkcje na listach

Lista to najprostsza i najczęściej używana w programowaniu funkcyjnym struktura danych. Czas więc przeżyć na własnej skórze ich implementację.

UWAGA: ten rozdział wyewoluował do stanu dość mocno odbiegającego od tego, co jest w bibliotece standardowej — moim zdaniem na korzyść.

Require Export *Lia Arith Recdef Bool Nat*.

W części dowodów przydadzą nam się fakty dotyczące arytmetyki liczb naturalnych, które możemy znaleźć w module *Arith*.

Zdefiniuj *list* (bez podglądania).

Arguments *nil* {*A*}.

Arguments *cons* {*A*} - ..

(* Notation "*nil*" := *nil*.*)

Notation "*nil*" := *nil* (*format* "*nil*").

Notation "*x* :: *y*" := (*cons x y*) (at level 60, right associativity).

Notation "*x* ; .. ; *y*" := (*cons x .. (cons y nil) ..*).

29.1 Proste funkcje

29.1.1 *isEmpty*

Zdefiniuj funkcję *isEmpty*, która sprawdza, czy lista jest pusta.

29.1.2 *length*

Zdefiniuj funkcję *length*, która oblicza długość listy.

Przykład: *length* [1; 2; 3] = 3

Lemma *length_nil* :

$\forall A : \text{Type}, \text{length } (@\text{nil } A) = 0.$

Lemma *length_cons* :

$$\forall (A : \text{Type}) (h : A) (t : \text{list } A), \\ \exists n : \text{nat}, \text{length } (h :: t) = S \ n.$$

Lemma *length_0* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{length } l = 0 \rightarrow l = [].$$

29.1.3 *snoc*

Zdefiniuj funkcję *snoc*, która dokleja element *x* na koniec listy *l*.

Przykład: *snoc* 42 [1; 2; 3] = [1; 2; 3; 42]

Lemma *snoc_isEmpty* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{isEmpty } l = \text{true} \rightarrow \text{snoc } x \ l = [x].$$

Lemma *isEmpty_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{isEmpty } (\text{snoc } x \ l) = \text{false}.$$

Lemma *length_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{length } (\text{snoc } x \ l) = S \ (\text{length } l).$$

Lemma *snoc_inv* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A) (x \ y : A), \\ \text{snoc } x \ l1 = \text{snoc } y \ l2 \rightarrow x = y \wedge l1 = l2.$$

Lemma *snoc_inj_l* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} (x \ y : A) (l : \text{list } A), \\ \text{snoc } x \ l = \text{snoc } y \ l \rightarrow x = y.$$

Lemma *snoc_inj_r* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{snoc } x \ l1 = \text{snoc } x \ l2 \rightarrow l1 = l2.$$

Lemma *snoc_inj* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} (x1 \ x2 : A) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{snoc } x1 \ l1 = \text{snoc } x2 \ l2 \rightarrow x1 = x2 \wedge l1 = l2.$$

29.1.4 *app*

Zdefiniuj funkcję *app*, która skleja dwie listy.

Przykład: *app* [1; 2; 3] [4; 5; 6] = [1; 2; 3; 4; 5; 6]

Notation "*l1* ++ *l2*" := (*app* *l1* *l2*).

Lemma *app_nil_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $[] ++ l = l.$

Lemma *app_nil_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $l ++ [] = l.$

Lemma *app_assoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2\ l3 : \text{list } A),$
 $l1 ++ (l2 ++ l3) = (l1 ++ l2) ++ l3.$

Lemma *isEmpty_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{isEmpty } (l1 ++ l2) = \text{andb } (\text{isEmpty } l1) (\text{isEmpty } l2).$

Lemma *length_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{length } (l1 ++ l2) = \text{length } l1 + \text{length } l2.$

Lemma *snoc_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{snoc } x (l1 ++ l2) = l1 ++ \text{snoc } x\ l2.$

Lemma *app_snoc_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{snoc } x\ l1 ++ l2 = l1 ++ x :: l2.$

Lemma *app_snoc_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $l1 ++ \text{snoc } x\ l2 = \text{snoc } x (l1 ++ l2).$

Lemma *snoc_app_singl* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{snoc } x\ l = l ++ [x].$

Lemma *app_cons_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $(x :: l1) ++ l2 = x :: (l1 ++ l2).$

Lemma *app_cons_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $l1 ++ x :: l2 = (l1 ++ [x]) ++ l2.$

Lemma *no_infinite_cons* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $l = x :: l \rightarrow \text{False}.$

Lemma *no_infinite_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (l\ l' : \text{list } A),$
 $l' \neq [] \rightarrow l = l' ++ l \rightarrow \text{False}.$

Lemma *app_inv_l* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l \ l1 \ l2 : \text{list } A), \\ l ++ l1 = l ++ l2 \rightarrow l1 = l2.$$

Lemma *app_inv_r* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l \ l1 \ l2 : \text{list } A), \\ l1 ++ l = l2 ++ l \rightarrow l1 = l2.$$

Lemma *app_eq_nil* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ l1 ++ l2 = [] \rightarrow l1 = [] \wedge l2 = [].$$

29.1.5 *rev*

Zdefiniuj funkcję *rev*, która odwraca listę.

Przykład: *rev* [1; 2; 3] = [3; 2; 1]

Lemma *isEmpty_rev* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{isEmpty } (\text{rev } l) = \text{isEmpty } l.$$

Lemma *length_rev* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{length } (\text{rev } l) = \text{length } l.$$

Lemma *snoc_rev* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (x : A), \\ \text{snoc } x (\text{rev } l) = \text{rev } (x :: l).$$

Lemma *rev_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{rev } (\text{snoc } x l) = x :: \text{rev } l.$$

Lemma *rev_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{rev } (l1 ++ l2) = \text{rev } l2 ++ \text{rev } l1.$$

Lemma *rev_rev* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{rev } (\text{rev } l) = l.$$

29.1.6 *map*

Zdefiniuj funkcję *map*, która aplikuje funkcję *f* do każdego elementu listy.

Przykład:

map *isEmpty* [[]; [1]; [2; 3]; []] = [true; false; false; true]

Lemma *map_id* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$$

$$\text{map id } l = l.$$

Lemma *map_map* :

$$\forall (A B C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (g : B \rightarrow C) (l : \text{list } A), \\ \text{map } g (\text{map } f l) = \text{map } (\text{fun } x : A \Rightarrow g (f x)) l.$$

Lemma *isEmpty_map* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A), \\ \text{isEmpty } (\text{map } f l) = \text{isEmpty } l.$$

Lemma *length_map* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A), \\ \text{length } (\text{map } f l) = \text{length } l.$$

Lemma *map_snoc* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{map } f (\text{snoc } x l) = \text{snoc } (f x) (\text{map } f l).$$

Lemma *map_app* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l1 l2 : \text{list } A), \\ \text{map } f (l1 ++ l2) = \text{map } f l1 ++ \text{map } f l2.$$

Lemma *map_rev* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A), \\ \text{map } f (\text{rev } l) = \text{rev } (\text{map } f l).$$

Lemma *map_ext* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f g : A \rightarrow B) (l : \text{list } A), \\ (\forall x : A, f x = g x) \rightarrow \text{map } f l = \text{map } g l.$$

29.1.7 *join*

Zdefiniuj funkcję *join*, która spłaszczona listę list.

Przykład: *join* [[1; 2; 3]; [4; 5; 6]; [7]] = [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]

Lemma *join_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : \text{list } A) (l : \text{list } (\text{list } A)), \\ \text{join } (\text{snoc } x l) = \text{join } l ++ x.$$

Lemma *join_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 l2 : \text{list } (\text{list } A)), \\ \text{join } (l1 ++ l2) = \text{join } l1 ++ \text{join } l2.$$

Lemma *rev_join* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } (\text{list } A)), \\ \text{rev } (\text{join } l) = \text{join } (\text{rev } (\text{map rev } l)).$$

Lemma *map_join* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } (\text{list } A)), \\ \text{map } f (\text{join } l) = \text{join } (\text{map } (\text{map } f) l).$$

29.1.8 *bind*

Zdefiniuj funkcję *bind*, która spełnia specyfikację *bind_spec*. Użyj rekursji, ale nie używaj funkcji *join* ani *map*.

Lemma *bind_spec* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{list } B) (l : \text{list } A), \\ \text{bind } f \text{ } l = \text{join } (\text{map } f \text{ } l).$$

Lemma *bind_snoc* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{list } B) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{bind } f (\text{snoc } x \text{ } l) = \text{bind } f \text{ } l ++ f \text{ } x.$$

Lemma *bind_app* :

$$\forall \{A B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow \text{list } B) (l1 \text{ } l2 : \text{list } A), \\ \text{bind } f (l1 ++ l2) = \text{bind } f \text{ } l1 ++ \text{bind } f \text{ } l2.$$

Lemma *rev_bind* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{list } B) (l : \text{list } A), \\ \text{rev } (\text{bind } f \text{ } l) = \text{bind } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{rev } (f \text{ } x)) (\text{rev } l).$$

Lemma *bind_bind* :

$$\forall \{A B C : \text{Type}\} (f : A \rightarrow \text{list } B) (g : B \rightarrow \text{list } C) (l : \text{list } A), \\ \text{bind } g (\text{bind } f \text{ } l) = \text{bind } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{bind } g (f \text{ } x)) l.$$

29.1.9 *replicate*

Zdefiniuj funkcję *replicate*, która powiela dany element *n* razy, tworząc listę.

Przykład: *replicate* 5 0 = [0; 0; 0; 0; 0]

Definition *isZero* (*n* : *nat*) : *bool* :=

match *n* with

| 0 \Rightarrow *true*

| _ \Rightarrow *false*

end.

Lemma *isEmpty_replicate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A), \\ \text{isEmpty } (\text{replicate } n \text{ } x) = \text{if } \text{isZero } n \text{ then } \text{true} \text{ else } \text{false}.$$

Lemma *length_replicate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A), \\ \text{length } (\text{replicate } n \text{ } x) = n.$$

Lemma *snoc_replicate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (n : \text{nat}), \\ \text{snoc } x (\text{replicate } n \text{ } x) = \text{replicate } (S \text{ } n) \text{ } x.$$

Lemma *replicate_plus* :

$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{replicate } (n + m) x = \text{replicate } n x ++ \text{replicate } m x.$

Lemma *replicate_add_comm* :

$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{replicate } (n + m) x = \text{replicate } (m + n) x.$

Lemma *rev_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{rev } (\text{replicate } n x) = \text{replicate } n x.$

Lemma *map_replicate* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{map } f (\text{replicate } n x) = \text{replicate } n (f x).$

29.1.10 *iterate* i *iter*

Zdefiniuj funkcję *iterate*. *iterate f n x* to lista postaci $[x, f\ x, f\ (f\ x), \dots, f\ (\dots (f\ x) \dots)]$ o długości *n*.

Przykład:

iterate S 5 0 = $[0; 1; 2; 3; 4]$

Zdefiniuj też funkcję *iter*, która przyda się do podania charakteryzacji funkcji *iterate*. Zgadnij, czym ma ona być.

Lemma *isEmpty_iterate* :

$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{isEmpty } (\text{iterate } f\ n\ x) =$
 $\text{match } n \text{ with}$
 $\mid 0 \Rightarrow \text{true}$
 $\mid - \Rightarrow \text{false}$
 end.

Lemma *length_iterate* :

$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{length } (\text{iterate } f\ n\ x) = n.$

Lemma *snoc_iterate* :

$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{snoc } (\text{iter } f\ n\ x) (\text{iterate } f\ n\ x) =$
 $\text{iterate } f\ (S\ n) x.$

Lemma *iterate_plus* :

$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (n\ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{iterate } f\ (n + m) x =$
 $\text{iterate } f\ n\ x ++ \text{iterate } f\ m\ (\text{iter } f\ n\ x).$

Lemma *snoc_iterate_iter* :

$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (n : \text{nat}) (x : A),$

$$\text{snoc } (\text{iter } f \ n \ x) \ (\text{iterate } f \ n \ x) = \text{iterate } f \ (S \ n) \ x.$$

Lemma *map_iterate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (n : \text{nat}) (x : A), \\ \text{map } f \ (\text{iterate } f \ n \ x) = \text{iterate } f \ n \ (f \ x).$$

Lemma *rev_iterate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (f \ g : A \rightarrow A) (n : \text{nat}) (x : A), \\ (\forall x : A, g \ (f \ x) = x) \rightarrow \\ \text{rev } (\text{iterate } f \ n \ x) = \text{iterate } g \ n \ (\text{iter } f \ (n - 1) \ x).$$

Lemma *map_iter_iterate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (n \ m : \text{nat}) (x : A), \\ \text{map } (\text{iter } f \ m) \ (\text{iterate } f \ n \ x) = \\ \text{iterate } f \ n \ (\text{iter } f \ m \ x).$$

Lemma *iterate_replicate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A), \\ \text{iterate } \text{id} \ n \ x = \text{replicate } n \ x.$$

29.1.11 *head, tail i uncons*

head

Zdefiniuj funkcję *head*, która zwraca głowę (pierwszy element) listy lub *None*, gdy lista jest pusta.

Przykład: *head* [1; 2; 3] = *Some* 1

Lemma *head_nil* :

$$\forall (A : \text{Type}), \text{head } [] = (@\text{None } A).$$

Lemma *head_cons* :

$$\forall (A : \text{Type}) (h : A) (t : \text{list } A), \\ \text{head } (h :: t) = \text{Some } h.$$

Lemma *head_isEmpty_true* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{isEmpty } l = \text{true} \rightarrow \text{head } l = \text{None}.$$

Lemma *isEmpty_head_not_None* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{head } l \neq \text{None} \rightarrow \text{isEmpty } l = \text{false}.$$

Lemma *head_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{head } (\text{snoc } x \ l) = \\ \text{if } \text{isEmpty } l \text{ then } \text{Some } x \text{ else } \text{head } l.$$

Lemma *head_app* :

```

  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
    head (l1 ++ l2) =
      match l1 with
      | [] ⇒ head l2
      | h :: _ ⇒ Some h
    end.

```

```

Lemma head_map :
  ∀ (A B : Type) (f : A → B) (l : list A),
    head (map f l) =
      match l with
      | [] ⇒ None
      | h :: _ ⇒ Some (f h)
    end.

```

```

Lemma head_replicate_S :
  ∀ (A : Type) (n : nat) (x : A),
    head (replicate (S n) x) = Some x.

```

```

Lemma head_replicate :
  ∀ (A : Type) (n : nat) (x : A),
    head (replicate n x) =
      match n with
      | 0 ⇒ None
      | _ ⇒ Some x
    end.

```

```

Lemma head_iterate :
  ∀ (A : Type) (f : A → A) (n : nat) (x : A),
    head (iterate f n x) =
      match n with
      | 0 ⇒ None
      | S n' ⇒ Some x
    end.

```

tail

Zdefiniuj funkcję *tail*, która zwraca ogon listy (czyli wszystkie jej elementy poza głową) lub *None*, gdy lista jest pusta.

Przykład: *tail* [1; 2; 3] = *Some* [2; 3]

```

Lemma tail_nil :
  ∀ A : Type, tail (@nil A) = None.

```

```

Lemma tail_cons :
  ∀ (A : Type) (h : A) (t : list A),
    tail (h :: t) = Some t.

```

```

Lemma tail_isEmpty_true :
  ∀ (A : Type) (l : list A),
    isEmpty l = true → tail l = None.

Lemma isEmpty_tail_not_None :
  ∀ (A : Type) (l : list A),
    tail l ≠ None → isEmpty l = false.

Lemma tail_snoc :
  ∀ (A : Type) (x : A) (l : list A),
    tail (snoc x l) =
      match tail l with
      | None ⇒ Some []
      | Some t ⇒ Some (snoc x t)
      end.

Lemma tail_app :
  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
    tail (l1 ++ l2) =
      match l1 with
      | [] ⇒ tail l2
      | h :: t ⇒ Some (t ++ l2)
      end.

Lemma tail_map :
  ∀ (A B : Type) (f : A → B) (l : list A),
    tail (map f l) =
      match l with
      | [] ⇒ None
      | _ :: t ⇒ Some (map f t)
      end.

Lemma tail_replicate :
  ∀ (A : Type) (n : nat) (x : A),
    tail (replicate n x) =
      match n with
      | 0 ⇒ None
      | S n' ⇒ Some (replicate n' x)
      end.

Lemma tail_iterate :
  ∀ (A : Type) (f : A → A) (n : nat) (x : A),
    tail (iterate f n x) =
      match n with
      | 0 ⇒ None
      | S n' ⇒ Some (iterate f n' (f x))
      end.

```


uncons

Zdefiniuj funkcję *uncons*, która zwraca parę złożoną z głowy i ogona listy lub *None*, gdy lista jest pusta. Nie używaj funkcji *head* ani *tail*. Udowodnij poniższą specyfikację.

Przykład: *uncons* [1; 2; 3] = *Some* (1, [2; 3])

Lemma *uncons_spec* :

```
∀ (A : Type) (l : list A),
  uncons l =
  match head l, tail l with
  | Some h, Some t ⇒ Some (h, t)
  | _, _ ⇒ None
end.
```

29.1.12 *last, init i unsnoc*

last

Zdefiniuj funkcję *last*, która zwraca ostatni element listy lub *None*, gdy lista jest pusta.

Przykład: *last* [1; 2; 3] = *Some* 3

Lemma *last_nil* :

```
∀ (A : Type), last [] = (@None A).
```

Lemma *last_None* :

```
∀ {A : Type} {l : list A},
  last l = None → l = [].
```

Lemma *last_isEmpty_true* :

```
∀ (A : Type) (l : list A),
  isEmpty l = true → last l = None.
```

Lemma *isEmpty_last_not_None* :

```
∀ (A : Type) (l : list A),
  last l ≠ None → isEmpty l = false.
```

Lemma *last_snoc* :

```
∀ (A : Type) (x : A) (l : list A),
  last (snoc x l) = Some x.
```

Lemma *last_spec* :

```
∀ (A : Type) (l : list A) (x : A),
  last (l ++ [x]) = Some x.
```

Lemma *last_app* :

```
∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
  last (l1 ++ l2) =
  match l2 with
  | [] ⇒ last l1
```

```

| _  $\Rightarrow$  last l2
end.

```

```

Lemma last_replicate_S :
   $\forall$  (A : Type) (n : nat) (x : A),
    last (replicate (S n) x) = Some x.

```

```

Lemma last_replicate :
   $\forall$  (A : Type) (n : nat) (x : A),
    last (replicate n x) =
      match n with
      | 0  $\Rightarrow$  None
      | _  $\Rightarrow$  Some x
      end.

```

```

Lemma last_iterate :
   $\forall$  (A : Type) (f : A  $\rightarrow$  A) (n : nat) (x : A),
    last (iterate f n x) =
      match n with
      | 0  $\Rightarrow$  None
      | S n'  $\Rightarrow$  Some (iter f n' x)
      end.

```

init

Zdefiniuj funkcję *init*, która zwraca wszystkie elementy listy poza ostatnim lub *None*, gdy lista jest pusta.

Przykład: *init* [1; 2; 3] = *Some* [1; 2]

```

Lemma init_None :
   $\forall$  (A : Type) (l : list A),
    init l = None  $\rightarrow$  l = [].

```

```

Lemma init_snoc :
   $\forall$  (A : Type) (x : A) (l : list A),
    init (snoc x l) = Some l.

```

```

Lemma init_app :
   $\forall$  (A : Type) (l1 l2 : list A),
    init (l1 ++ l2) =
      match init l2 with
      | None  $\Rightarrow$  init l1
      | Some i  $\Rightarrow$  Some (l1 ++ i)
      end.

```

```

Lemma init_spec :
   $\forall$  (A : Type) (l : list A) (x : A),
    init (l ++ [x]) = Some l.

```

```

Lemma init_map :
  ∀ (A B : Type) (f : A → B) (l : list A),
    init (map f l) =
    match l with
    | [] ⇒ None
    | h :: t ⇒
      match init t with
      | None ⇒ Some []
      | Some i ⇒ Some (map f (h :: i))
      end
    end.

```

```

Lemma init_replicate :
  ∀ (A : Type) (n : nat) (x : A),
    init (replicate n x) =
    match n with
    | 0 ⇒ None
    | S n' ⇒ Some (replicate n' x)
    end.

```

```

Lemma init_iterate :
  ∀ (A : Type) (f : A → A) (n : nat) (x : A),
    init (iterate f n x) =
    match n with
    | 0 ⇒ None
    | S n' ⇒ Some (iterate f n' x)
    end.

```

```

Lemma init_last :
  ∀ (A : Type) (l l' : list A) (x : A),
    init l = Some l' → last l = Some x → l = l' ++ [x].

```

unsnoc

Zdefiniuj funkcję *unsnoc*, która rozбивa listę na parę złożoną z ostatniego elementu oraz całej reszty lub zwraca *None* gdy lista jest pusta. Nie używaj funkcji *last* ani *init*. Udowodnij poniższą specyfikację.

Przykład: *unsnoc* [1; 2; 3] = *Some* (3, [1; 2])

```

Lemma unsnoc_None :
  ∀ (A : Type) (l : list A),
    unsnoc l = None → l = [].

```

```

Lemma unsnoc_spec :
  ∀ (A : Type) (l : list A),
    unsnoc l =

```

```

match last l, init l with
| Some x, Some l' ⇒ Some (x, l')
| -, - ⇒ None
end.

(* TODO *) Lemma rev_unsnoc :
  ∀ (A : Type) (x : A) (l l' : list A),
    unsnoc l = Some (x, l') → Some (rev l') = tail (rev l).

```

Dualności *head* i *last*, *tail* i *init* oraz ciekawostki

```

Lemma last_rev :
  ∀ (A : Type) (l : list A),
    last (rev l) = head l.

```

```

Lemma head_rev :
  ∀ (A : Type) (l : list A),
    head (rev l) = last l.

```

```

Lemma tail_rev :
  ∀ (A : Type) (l : list A),
    tail (rev l) =
      match init l with
      | None ⇒ None
      | Some t ⇒ Some (rev t)
      end.

```

```

Lemma init_rev :
  ∀ (A : Type) (l : list A),
    init (rev l) =
      match tail l with
      | None ⇒ None
      | Some t ⇒ Some (rev t)
      end.

```

```

Lemma rev_uncons :
  ∀ (A : Type) (x : A) (l l' : list A),
    uncons l = Some (x, l') → Some (rev l') = init (rev l).

```

```

Lemma tail_decomposition :
  ∀ (A : Type) (l : list A),
    l = [] ∨
    ∃ (h : A) (t : list A),
      tail l = Some t ∧ head l = Some h ∧ l = h :: t.

```

```

Lemma init_decomposition :
  ∀ (A : Type) (l : list A),
    l = [] ∨

```

$$\begin{aligned} & \exists (h : A) (t : \text{list } A), \\ & \text{init } l = \text{Some } t \wedge \text{last } l = \text{Some } h \wedge l = t ++ [h]. \end{aligned}$$

Lemma *bilateral_decomposition* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ & l = [] \vee \\ & (\exists x : A, l = [x]) \vee \\ & \exists (x y : A) (l' : \text{list } A), l = x :: l' ++ [y]. \end{aligned}$$

29.1.13 *nth*

Zdefiniuj funkcję *nth*, która zwraca n-ty element listy lub *None*, gdy nie ma n-tego elementu.

Przykład:

$$\begin{aligned} \text{nth } 1 [1; 2; 3] &= \text{Some } 2 \\ \text{nth } 42 [1; 2; 3] &= \text{None} \end{aligned}$$

Lemma *nth_nil* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}), \\ & \text{nth } n (@\text{nil } A) = \text{None}. \end{aligned}$$

Lemma *nth_isEmpty_true* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ & \text{isEmpty } l = \text{true} \rightarrow \text{nth } n l = \text{None}. \end{aligned}$$

Lemma *isEmpty_nth_not_None* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ & \text{nth } n l \neq \text{None} \rightarrow \text{isEmpty } l = \text{false}. \end{aligned}$$

Lemma *nth_length_lt* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ & n < \text{length } l \rightarrow \exists x : A, \text{nth } n l = \text{Some } x. \end{aligned}$$

Lemma *nth_length_ge* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ & \text{length } l \leq n \rightarrow \text{nth } n l = \text{None}. \end{aligned}$$

Lemma *nth_snoc_lt* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ & n < \text{length } l \rightarrow \text{nth } n (\text{snoc } x l) = \text{nth } n l. \end{aligned}$$

Lemma *nth_snoc_eq* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ & n = \text{length } l \rightarrow \text{nth } n (\text{snoc } x l) = \text{Some } x. \end{aligned}$$

Lemma *nth_snoc* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ & \text{nth } n (\text{snoc } x l) = \\ & \text{if } n <? \text{length } l \text{ then } \text{nth } n l \\ & \text{else if } n =? \text{length } l \text{ then } \text{Some } x \end{aligned}$$

else None.

Lemma *nth_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{nth } n (l1 ++ l2) =$
 match *nth* *n* *l1* with
 | None $\Rightarrow \text{nth } (n - \text{length } l1) l2$
 | Some *x* $\Rightarrow \text{Some } x$
end.

Lemma *nth_app_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $n < \text{length } l1 \rightarrow \text{nth } n (l1 ++ l2) = \text{nth } n l1.$

Lemma *nth_app_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{length } l1 \leq n \rightarrow \text{nth } n (l1 ++ l2) = \text{nth } (n - \text{length } l1) l2.$

Lemma *nth_rev_aux* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $n < \text{length } l \rightarrow \text{nth } n l = \text{nth } (\text{length } l - S\ n) (\text{rev } l).$

Lemma *nth_rev* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $n < \text{length } l \rightarrow \text{nth } n (\text{rev } l) = \text{nth } (\text{length } l - S\ n) l.$

Lemma *nth_None* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{nth } n l = \text{None} \rightarrow \text{length } l \leq n.$

Lemma *nth_Some* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{nth } n l = \text{Some } x \rightarrow n < \text{length } l.$

Lemma *nth_spec'* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 match *nth* *n* *l* with
 | None $\Rightarrow \text{length } l \leq n$
 | Some *x* \Rightarrow
 $\exists l1\ l2 : \text{list } A,$
 $l = l1 ++ x :: l2 \wedge \text{length } l1 = n$
end.

Lemma *nth_map_Some* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{nth } n l = \text{Some } x \rightarrow \text{nth } n (\text{map } f\ l) = \text{Some } (f\ x).$

Lemma *nth_map* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{nth } n (\text{map } f\ l) =$

```

match nth n l with
| None  $\Rightarrow$  None
| Some x  $\Rightarrow$  Some (f x)
end.

```

Lemma *nth_replicate* :

```

 $\forall (A : \text{Type}) (n i : \text{nat}) (x : A),$ 
 $i < n \rightarrow \text{nth } i (\text{replicate } n x) = \text{Some } x.$ 

```

Lemma *nth_iterate* :

```

 $\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (n m : \text{nat}) (x : A),$ 
 $\text{nth } m (\text{iterate } f n x) =$ 
  if leb n m then None else Some (iter f m x).

```

Lemma *head_nth* :

```

 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$ 
 $\text{nth } 0 l = \text{head } l.$ 

```

Lemma *last_nth* :

```

 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$ 
 $\text{last } l = \text{nth } (\text{length } l - 1) l.$ 

```

29.1.14 *take*

Zdefiniuj funkcję *take*, która bierze z listy *n* początkowych elementów.

Przykład:

take 2 [1; 2; 3] = [1; 2]

Lemma *take_0* :

```

 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$ 
 $\text{take } 0 l = [].$ 

```

Lemma *take_nil* :

```

 $\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}),$ 
 $\text{take } n [] = @nil A.$ 

```

Lemma *take_S_cons* :

```

 $\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (h : A) (t : \text{list } A),$ 
 $\text{take } (S n) (h :: t) = h :: \text{take } n t.$ 

```

Lemma *isEmpty_take* :

```

 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$ 
 $\text{isEmpty } (\text{take } n l) = \text{orb } (\text{Nat.eqb } 0 n) (\text{isEmpty } l).$ 

```

Lemma *take_length* :

```

 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$ 
 $\text{take } (\text{length } l) l = l.$ 

```

Lemma *take_length'* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{length } l \leq n \rightarrow \text{take } n \ l = l.$

Lemma *length_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{length } (\text{take } n \ l) = \min (\text{length } l) \ n.$

Lemma *take_snoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $n \leq \text{length } l \rightarrow \text{take } n \ (\text{snoc } x \ l) = \text{take } n \ l.$

Lemma *take_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{take } n \ (l1 ++ l2) = \text{take } n \ l1 ++ \text{take } (n - \text{length } l1) \ l2.$

Lemma *take_app_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $n \leq \text{length } l1 \rightarrow \text{take } n \ (l1 ++ l2) = \text{take } n \ l1.$

Lemma *take_app_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{length } l1 < n \rightarrow$
 $\text{take } n \ (l1 ++ l2) = l1 ++ \text{take } (n - \text{length } l1) \ l2.$

Lemma *take_map* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{take } n \ (\text{map } f \ l) = \text{map } f \ (\text{take } n \ l).$

Lemma *take_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (n \ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{take } m \ (\text{replicate } n \ x) = \text{replicate } (\min \ n \ m) \ x.$

Lemma *take_iterate* :

$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (n \ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{take } m \ (\text{iterate } f \ n \ x) = \text{iterate } f \ (\min \ n \ m) \ x.$

Lemma *head_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{head } (\text{take } n \ l) = \text{if } \text{Nat.eqb } 0 \ n \ \text{then } \text{None} \ \text{else } \text{head } l.$

Lemma *last_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{last } (\text{take } (S \ n) \ l) = \text{nth } (\min (\text{length } l - 1) \ n) \ l.$

Lemma *tail_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{tail } (\text{take } n \ l) =$
 $\text{match } n, l \ \text{with}$
 $| \ 0, _ \Rightarrow \text{None}$
 $| _, [] \Rightarrow \text{None}$


```

| S n', h :: t ⇒ Some (take n' t)
end.

```

Lemma *init_take* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat),
  init (take n l) =
  match n, l with
  | 0, _ ⇒ None
  | -, [] ⇒ None
  | S n', h :: t ⇒ Some (take (min n' (length l - 1)) l)
  end.

```

Lemma *nth_take* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (n m : nat),
  nth m (take n l) =
  if leb (S m) n then nth m l else None.

```

Lemma *take_take* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (n m : nat),
  take m (take n l) = take (min n m) l.

```

Lemma *take_interesting* :

```

∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
  (∀ n : nat, take n l1 = take n l2) → l1 = l2.

```

29.1.15 *drop*

Zdefiniuj funkcję *drop*, która wyrzuca z listy *n* początkowych elementów i zwraca to, co zostało.

Przykład:

drop 2 [1; 2; 3] = [3]

Lemma *drop_0* :

```

∀ (A : Type) (l : list A),
  drop 0 l = l.

```

Lemma *drop_nil* :

```

∀ (A : Type) (n : nat),
  drop n [] = @nil A.

```

Lemma *drop_S_cons* :

```

∀ (A : Type) (n : nat) (h : A) (t : list A),
  drop (S n) (h :: t) = drop n t.

```

Lemma *isEmpty_drop* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat),
  isEmpty (drop n l) = leb (length l) n.

```

Lemma *drop_length* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{drop } (\text{length } l) l = [].$

Lemma *drop_length'* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{length } l \leq n \rightarrow \text{drop } n l = [].$

Lemma *length_drop* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{length } (\text{drop } n l) = \text{length } l - n.$

Lemma *drop_snoc* :
 $\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $n \leq \text{length } l \rightarrow \text{drop } n (\text{snoc } x l) = \text{snoc } x (\text{drop } n l).$

Lemma *drop_app* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1 l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{drop } n (l1 ++ l2) = \text{drop } n l1 ++ \text{drop } (n - \text{length } l1) l2.$

Lemma *drop_app_l* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1 l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $n \leq \text{length } l1 \rightarrow \text{drop } n (l1 ++ l2) = \text{drop } n l1 ++ l2.$

Lemma *drop_app_r* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1 l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{length } l1 < n \rightarrow \text{drop } n (l1 ++ l2) = \text{drop } (n - \text{length } l1) l2.$

Lemma *drop_map* :
 $\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{drop } n (\text{map } f l) = \text{map } f (\text{drop } n l).$

Lemma *drop_replicate* :
 $\forall (A : \text{Type}) (n m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{drop } m (\text{replicate } n x) = \text{replicate } (n - m) x.$

Lemma *drop_iterate* :
 $\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (n m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{drop } m (\text{iterate } f n x) =$
 $\text{iterate } f (n - m) (\text{iter } f (\text{min } n m) x).$

Lemma *head_drop* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{head } (\text{drop } n l) = \text{nth } n l.$

Lemma *last_drop* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{last } (\text{drop } n l) = \text{if } \text{leb } (S n) (\text{length } l) \text{ then } \text{last } l \text{ else } \text{None}.$

Lemma *tail_drop* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$

```

tail (drop n l) =
  if leb (S n) (length l) then Some (drop (S n) l) else None.

```

Lemma *init_drop* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat),
  init (drop n l) =
    if n <? length l
    then
      match init l with
      | None ⇒ None
      | Some l' ⇒ Some (drop n l')
    end
  else None.

```

Lemma *nth_drop* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (n m : nat),
  nth m (drop n l) = nth (n + m) l.

```

Lemma *nth_spec_Some* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat) (x : A),
  nth n l = Some x → l = take n l ++ x :: drop (S n) l.

```

Lemma *nth_spec* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat),
  match nth n l with
  | None ⇒ length l ≤ n
  | Some x ⇒ l = take n l ++ x :: drop (S n) l
  end.

```

Lemma *drop_drop* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (n m : nat),
  drop m (drop n l) = drop (n + m) l.

```

Lemma *drop_not_so_interesting* :

```

∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
  (∀ n : nat, drop n l1 = drop n l2) → l1 = l2.

```

Dualność *take* i *drop*

Lemma *take_rev* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat),
  take n (rev l) = rev (drop (length l - n) l).

```

Lemma *rev_take* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat),
  rev (take n l) = drop (length l - n) (rev l).

```

Lemma *drop_rev* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{drop } n (\text{rev } l) = \text{rev } (\text{take } (\text{length } l - n) l).$

Lemma *rev_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{drop } n (\text{rev } l) = \text{rev } (\text{take } (\text{length } l - n) l).$

Lemma *take_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n \ m : \text{nat}),$
 $\text{take } m (\text{drop } n l) = \text{drop } n (\text{take } (n + m) l).$

Lemma *drop_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n \ m : \text{nat}),$
 $\text{drop } m (\text{take } n l) = \text{take } (n - m) (\text{drop } m l).$

Lemma *app_take_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{take } n l ++ \text{drop } n l = l.$

29.1.16 *cycle*

Zdefiniuj funkcję *cycle* : $\forall A : \text{Type}, \text{nat} \rightarrow \text{list } A \rightarrow \text{list } A$, która obraca listę cyklicznie. Udowodnij jej właściwości.

Compute *cycle* 3 [1; 2; 3; 4; 5].

(* ==> [4; 5; 1; 2; 3] : list nat *)

Compute *cycle* 6 [1; 2; 3; 4; 5].

(* ==> [2; 3; 4; 5; 1] : list nat *)

Lemma *cycle_0* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{cycle } 0 l = l.$

Lemma *cycle_nil* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}),$
 $@cycle A n [] = [].$

Lemma *isEmpty_cycle* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{isEmpty } (\text{cycle } n l) = \text{isEmpty } l.$

Lemma *length_cycle* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{length } (\text{cycle } n l) = \text{length } l.$

Lemma *cycle_length_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{cycle } (\text{length } l1 + n) (l1 ++ l2) = \text{cycle } n (l2 ++ l1).$

Lemma *cycle_length* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{cycle } (\text{length } l) l = l.$

Lemma *cycle_plus_length* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{cycle } (\text{length } l + n) l = \text{cycle } n l.$

Łamigłówa: jaki jest związek *cycle* ze *snoc*, i *rev*?

Compute *cycle* 2 [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Compute *rev* (*cycle* 4 (*rev* [1; 2; 3; 4; 5; 6])).

Lemma *cycle_map* :

$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{cycle } n (\text{map } f l) = \text{map } f (\text{cycle } n l).$

A z *join* i *bind*?

Lemma *cycle_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (n m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{cycle } m (\text{replicate } n x) = \text{replicate } n x.$

Lemma *cycle_cycle* :

$\forall (A : \text{Type}) (n m : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{cycle } n (\text{cycle } m l) = \text{cycle } (m + n) l.$

29.1.17 *splitAt*

Zdefiniuj funkcję *splitAt*, która spełnia poniższą specyfikację. Nie używaj take ani drop - użyj rekursji.

Przykład:

splitAt 2 [1; 2; 3; 4; 5] = *Some* ([1; 2], 3, [4; 5])

Lemma *splitAt_spec* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{match } \text{splitAt } n l \text{ with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{length } l \leq n$
 $| \text{Some } (l1, x, l2) \Rightarrow l = l1 ++ x :: l2$
 end.

Lemma *splitAt_spec'* :

$\forall (A : \text{Type}) (l l1 l2 : \text{list } A) (x : A) (n : \text{nat}),$
 $\text{splitAt } n l = \text{Some } (l1, x, l2) \rightarrow$
 $l1 = \text{take } n l \wedge l2 = \text{drop } (S n) l.$

Lemma *splitAt_megaspec* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{match } \text{splitAt } n l \text{ with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{length } l \leq n$

$| \text{Some } (l1, x, l2) \Rightarrow$
 $\quad nth\ n\ l = \text{Some } x \wedge$
 $\quad l1 = take\ n\ l \wedge$
 $\quad l2 = drop\ (S\ n)\ l \wedge$
 $\quad l = l1 ++ x :: l2$
 end.

Lemma *splitAt_isEmpty_true* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $isEmpty\ l = true \rightarrow \forall n : nat, splitAt\ n\ l = None.$

Lemma *isEmpty_splitAt_false* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : nat),$
 $splitAt\ n\ l \neq None \rightarrow isEmpty\ l = false.$

Lemma *splitAt_length_inv* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : nat),$
 $splitAt\ n\ l \neq None \leftrightarrow n < length\ l.$

Lemma *splitAt_Some_length* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l\ l1\ l2 : \text{list } A) (x : A) (n : nat),$
 $splitAt\ n\ l = \text{Some } (l1, x, l2) \rightarrow n < length\ l.$

Lemma *splitAt_length_lt* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : nat),$
 $n < length\ l \rightarrow \exists x : A,$
 $splitAt\ n\ l = \text{Some } (take\ n\ l, x, drop\ (S\ n)\ l).$

Lemma *splitAt_length_ge* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : nat),$
 $length\ l \leq n \rightarrow splitAt\ n\ l = None.$

Lemma *splitAt_snoc* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : nat) (x : A),$
 $splitAt\ n\ (snoc\ x\ l) =$
 $\text{if } n <? length\ l$
 then
 $\quad \text{match } splitAt\ n\ l \text{ with}$
 $\quad | None \Rightarrow None$
 $\quad | \text{Some } (b, y, e) \Rightarrow \text{Some } (b, y, snoc\ x\ e)$
 $\quad \text{end}$
 else
 $\quad \text{if } Nat.eqb\ n\ (length\ l)$
 $\quad \text{then } \text{Some } (l, x, [])$
 $\quad \text{else } None.$

Lemma *splitAt_app* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A) (n : nat),$

```

splitAt n (l1 ++ l2) =
match splitAt n l1 with
| Some (l11, x, l12) ⇒ Some (l11, x, l12 ++ l2)
| None ⇒
  match splitAt (n - length l1) l2 with
  | Some (l21, x, l22) ⇒ Some (l1 ++ l21, x, l22)
  | None ⇒ None
  end
end.

```

Lemma *splitAt_app_lt* :

```

∀ (A : Type) (l1 l2 : list A) (n : nat),
  n < length l1 →
    splitAt n (l1 ++ l2) =
      match splitAt n l1 with
      | None ⇒ None
      | Some (x, l11, l12) ⇒ Some (x, l11, l12 ++ l2)
      end.

```

Lemma *splitAt_app_ge* :

```

∀ (A : Type) (l1 l2 : list A) (n : nat),
  length l1 ≤ n →
    splitAt n (l1 ++ l2) =
      match splitAt (n - length l1) l2 with
      | None ⇒ None
      | Some (l21, x, l22) ⇒ Some (l1 ++ l21, x, l22)
      end.

```

Lemma *splitAt_rev_aux* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat),
  n < length l →
    splitAt n l =
      match splitAt (length l - S n) (rev l) with
      | None ⇒ None
      | Some (l1, x, l2) ⇒ Some (rev l2, x, rev l1)
      end.

```

Lemma *splitAt_rev* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat),
  n < length l →
    splitAt n (rev l) =
      match splitAt (length l - S n) l with
      | None ⇒ None
      | Some (l1, x, l2) ⇒ Some (rev l2, x, rev l1)
      end.

```

Lemma *splitAt_map* :

$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{splitAt } n (\text{map } f l) =$
 $\text{match } \text{splitAt } n l \text{ with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{None}$
 $| \text{Some } (l1, x, l2) \Rightarrow \text{Some } (\text{map } f l1, f x, \text{map } f l2)$
 end.

Lemma *splitAt_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (n m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{splitAt } m (\text{replicate } n x) =$
 $\text{if } m <? n$
 $\text{then } \text{Some } (\text{replicate } m x, x, \text{replicate } (n - S m) x)$
 $\text{else } \text{None.}$

Lemma *splitAt_iterate* :

$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (n m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{splitAt } m (\text{iterate } f n x) =$
 $\text{if } m <? n$
 $\text{then } \text{Some } (\text{iterate } f m x, \text{iter } f m x, \text{iterate } f (n - S m) (\text{iter } f (S m) x))$
 $\text{else } \text{None.}$

Lemma *splitAt_head_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (l l1 l2 : \text{list } A) (x : A) (n : \text{nat}),$
 $\text{splitAt } n l = \text{Some } (l1, x, l2) \rightarrow$
 $\text{head } l1 =$
 $\text{match } n \text{ with}$
 $| 0 \Rightarrow \text{None}$
 $| _ \Rightarrow \text{head } l$
 end.

Lemma *splitAt_head_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (l l1 l2 : \text{list } A) (x : A) (n : \text{nat}),$
 $\text{splitAt } n l = \text{Some } (l1, x, l2) \rightarrow$
 $\text{head } l2 = \text{nth } (S n) l.$

Lemma *splitAt_last_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (l l1 l2 : \text{list } A) (x : A) (n : \text{nat}),$
 $\text{splitAt } n l = \text{Some } (l1, x, l2) \rightarrow$
 $\text{last } l1 =$
 $\text{match } n \text{ with}$
 $| 0 \Rightarrow \text{None}$
 $| S n' \Rightarrow \text{nth } n' l$
 end.

Lemma *splitAt_last_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (l l1 l2 : \text{list } A) (x : A) (n : \text{nat}),$


```

splitAt n l = Some (l1, x, l2) →
  last l2 =
  if length l <=? S n
  then None
  else last l2.

```

Lemma *take_splitAt* :

```

∀ (A : Type) (l l1 l2 : list A) (n m : nat) (x : A),
  splitAt n l = Some (l1, x, l2) →
  take m l1 = take (min n m) l.

```

Lemma *take_splitAt'* :

```

∀ (A : Type) (l l1 l2 : list A) (n m : nat) (x : A),
  splitAt n l = Some (l1, x, l2) →
  take m l2 = take m (drop (S n) l).

```

Lemma *drop_splitAt_l* :

```

∀ (A : Type) (l l1 l2 : list A) (n m : nat) (x : A),
  splitAt n l = Some (l1, x, l2) →
  drop m l1 = take (n - m) (drop m l).

```

Lemma *drop_splitAt_r* :

```

∀ (A : Type) (l l1 l2 : list A) (n m : nat) (x : A),
  splitAt n l = Some (l1, x, l2) →
  drop m l2 = drop (S n + m) l.

```

29.1.18 *insert*

Zdefiniuj funkcję *insert*, która wstawia do listy *l* na *n*-tą pozycję element *x*.

Przykład:

```
insert [1; 2; 3; 4; 5] 2 42 = [1; 2; 42; 3; 4; 5]
```

Lemma *insert_0* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (x : A),
  insert l 0 x = x :: l.

```

Lemma *isEmpty_insert* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat) (x : A),
  isEmpty (insert l n x) = false.

```

Lemma *length_insert* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat) (x : A),
  length (insert l n x) = S (length l).

```

Lemma *insert_length* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (x : A),
  insert l (length l) x = snoc x l.

```

Lemma *insert_snoc* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x \ y : A), \\ &\quad \text{insert } (\text{snoc } x \ l) \ n \ y = \\ &\quad \text{if } n \leq? \text{ length } l \text{ then } \text{snoc } x \ (\text{insert } l \ n \ y) \text{ else } \text{snoc } y \ (\text{snoc } x \ l). \end{aligned}$$

Lemma *insert_app* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A), \\ &\quad \text{insert } (l1 ++ l2) \ n \ x = \\ &\quad \text{if } \text{leb } n \ (\text{length } l1) \\ &\quad \text{then } \text{insert } l1 \ n \ x ++ l2 \\ &\quad \text{else } l1 ++ \text{insert } l2 \ (n - \text{length } l1) \ x. \end{aligned}$$

Lemma *insert_rev* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A), \\ &\quad \text{insert } (\text{rev } l) \ n \ x = \text{rev } (\text{insert } l \ (\text{length } l - n) \ x). \end{aligned}$$

Lemma *rev_insert* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A), \\ &\quad \text{rev } (\text{insert } l \ n \ x) = \text{insert } (\text{rev } l) \ (\text{length } l - n) \ x. \end{aligned}$$

Lemma *map_insert* :

$$\begin{aligned} &\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A), \\ &\quad \text{map } f \ (\text{insert } l \ n \ x) = \text{insert } (\text{map } f \ l) \ n \ (f \ x). \end{aligned}$$

Lemma *insert_join* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (ll : \text{list } (\text{list } A)) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{join } (\text{insert } ll \ n \ [x]) = l \rightarrow \\ &\quad \exists m : \text{nat}, l = \text{insert } (\text{join } ll) \ m \ x. \end{aligned}$$

Lemma *insert_replicate* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (n \ m : \text{nat}) (x : A), \\ &\quad \text{insert } (\text{replicate } n \ x) \ m \ x = \text{replicate } (S \ n) \ x. \end{aligned}$$

Lemma *head_insert* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A), \\ &\quad \text{head } (\text{insert } l \ n \ x) = \\ &\quad \text{match } l, n \text{ with} \\ &\quad \quad | [], - \Rightarrow \text{Some } x \\ &\quad \quad | -, 0 \Rightarrow \text{Some } x \\ &\quad \quad | -, - \Rightarrow \text{head } l \\ &\quad \text{end.} \end{aligned}$$

Lemma *tail_insert* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A), \\ &\quad \text{tail } (\text{insert } l \ n \ x) = \\ &\quad \text{match } l, n \text{ with} \\ &\quad \quad | [], - \Rightarrow \text{Some } [] \\ &\quad \quad | -, 0 \Rightarrow \text{Some } l \end{aligned}$$

| $h :: t, S\ n' \Rightarrow \text{Some } (\text{insert } t\ n'\ x)$
end.

Lemma *last_insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{last } (\text{insert } l\ n\ x) =$
if *isEmpty* *l*
then *Some x*
else if *leb* (*S n*) (*length l*) then *last l* else *Some x*.

Lemma *nth_insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $n \leq \text{length } l \rightarrow \text{nth } n\ (\text{insert } l\ n\ x) = \text{Some } x.$

Lemma *nth_insert'* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{nth } n\ (\text{insert } l\ n\ x) =$
if *leb* *n* (*length l*) then *Some x* else *None*.

Lemma *insert_spec* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{insert } l\ n\ x = \text{take } n\ l ++ x :: \text{drop } n\ l.$

Lemma *insert_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n\ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{insert } (\text{take } n\ l)\ m\ x =$
if *leb* *m n*
then *take* (*S n*) (*insert l m x*)
else *snoc* *x* (*take n l*).

Lemma *take_S_insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{take } (S\ n)\ (\text{insert } l\ n\ x) = \text{snoc } x\ (\text{take } n\ l).$

Lemma *take_insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n\ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{take } m\ (\text{insert } l\ n\ x) =$
if *m* <=? *n* then *take m l* else *snoc x l*.

Lemma *drop_S_insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{drop } (S\ n)\ (\text{insert } l\ n\ x) = \text{drop } n\ l.$

Lemma *insert_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n\ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{insert } (\text{drop } n\ l)\ m\ x =$
 $\text{drop } (n - 1)\ (\text{insert } l\ (n + m)\ x).$

29.1.19 replace

Zdefiniuj funkcję `replace`, która na liście l zastępuje element z pozycji n elementem x .

Przykład:

`replace [1; 2; 3; 4; 5] 2 42 = [1; 2; 42; 4; 5]`

Lemma *isEmpty_replace* :

$\forall (A : \text{Type}) (l \ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
`replace l n x = Some l' \rightarrow`
`isEmpty l' = isEmpty l.`

Lemma *length_replace* :

$\forall (A : \text{Type}) (l \ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
`replace l n x = Some l' \rightarrow length l' = length l.`

Lemma *replace_length_lt* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
`n < length l \rightarrow`
 `$\exists l' : \text{list } A, \text{replace l n x = Some l'.$`

Lemma *replace_length_ge* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
`length l \leq n \rightarrow replace l n x = None.`

Lemma *replace_snoc_eq* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x \ y : A),$
`n = length l \rightarrow replace (snoc x l) n y = Some (snoc y l).`

Lemma *replace_snoc_neq* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x \ y : A),$
`n \neq length l \rightarrow`
`replace (snoc x l) n y =`
`match replace l n y with`
`| None \Rightarrow None`
`| Some l' \Rightarrow Some (snoc x l')`
`end.`

Lemma *replace_snoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x \ y : A),$
`replace (snoc x l) n y =`
`if Nat.eqb n (length l)`
`then Some (snoc y l)`
`else`
`match replace l n y with`
`| None \Rightarrow None`
`| Some l' \Rightarrow Some (snoc x l')`
`end.`

Lemma *replace_app* :

```

  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A) (n : nat) (x : A),
    replace (l1 ++ l2) n x =
    match replace l1 n x, replace l2 (n - length l1) x with
    | None, None ⇒ None
    | Some l', _ ⇒ Some (l' ++ l2)
    | _, Some l' ⇒ Some (l1 ++ l')
end.

```

Lemma *replace_spec* :

```

  ∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat) (x : A),
    replace l n x =
    if n <? length l
    then Some (take n l ++ x :: drop (S n) l)
    else None.

```

Lemma *replace_spec'* :

```

  ∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat) (x : A),
    n < length l →
    replace l n x = Some (take n l ++ x :: drop (S n) l).

```

Lemma *replace_spec''* :

```

  ∀ (A : Type) (l l' : list A) (n : nat) (x : A),
    replace l n x = Some l' → l' = take n l ++ x :: drop (S n) l.

```

Lemma *replace_rev_aux* :

```

  ∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat) (x : A),
    n < length l →
    replace l n x =
    match replace (rev l) (length l - S n) x with
    | None ⇒ None
    | Some l' ⇒ Some (rev l')
end.

```

Definition *omap* {A B : Type} (f : A → B) (oa : option A) : option B :=

```

match oa with
| None ⇒ None
| Some a ⇒ Some (f a)
end.

```

Lemma *replace_rev* :

```

  ∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat) (x : A),
    n < length l →
    replace (rev l) n x = omap rev (replace l (length l - S n) x).

```

Lemma *map_replace* :

```

  ∀ (A B : Type) (f : A → B) (l l' : list A) (n : nat) (x : A),
    replace l n x = Some l' →

```

$\text{Some } (\text{map } f \ l') = \text{replace } (\text{map } f \ l) \ n \ (f \ x).$

Lemma *replace_join* :

```

  ∀ (A : Type) (ll : list (list A)) (n : nat) (x : A) (l : list A),
  replace (join ll) n x = Some l →
  ∃ n m : nat,
    match nth n ll with
    | None ⇒ False
    | Some l' ⇒
      match replace l' m x with
      | None ⇒ False
      | Some l'' ⇒
        match replace ll n l'' with
        | None ⇒ False
        | Some ll' ⇒ join ll' = l
      end
    end
  end.

```

Lemma *replace_replicate* :

```

  ∀ (A : Type) (l l' : list A) (n m : nat) (x y : A),
  replace (replicate n x) m y =
  if n <=? m
  then None
  else Some (replicate m x ++ y :: replicate (n - S m) x).

```

Lemma *replace_iterate* :

```

  ∀ (A : Type) (f : A → A) (l : list A) (n m : nat) (x y : A),
  replace (iterate f n x) m y =
  if n <=? m
  then None
  else Some (iterate f m x ++
    y :: iterate f (n - S m) (iter f (S m) x)).

```

Lemma *head_replace* :

```

  ∀ (A : Type) (l l' : list A) (n : nat) (x y : A),
  replace l n x = Some l' →
  head l' =
  match n with
  | 0 ⇒ Some x
  | _ ⇒ head l
  end.

```

Lemma *tail_replace* :

```

  ∀ (A : Type) (l l' : list A) (n : nat) (x : A),
  replace l n x = Some l' →

```

```

tail l' =
match n with
| 0 ⇒ tail l
| S n' ⇒
  match tail l with
  | None ⇒ None
  | Some t ⇒ replace t n' x
end
end.

```

Lemma *replace_length_aux* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l \ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$$

$$\text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow \text{length } l = \text{length } l'.$$

Lemma *nth_replace* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l \ l' : \text{list } A) (n \ m : \text{nat}) (x : A),$$

$$\text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow$$

$$\text{nth } m \ l' = \text{if } n =? m \text{ then } \text{Some } x \text{ else } \text{nth } m \ l.$$

Lemma *replace_nth_eq* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l \ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$$

$$\text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow$$

$$l = l' \leftrightarrow \text{nth } n \ l = \text{Some } x.$$

Lemma *last_replace* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l \ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$$

$$\text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow$$

$$\text{last } l' =$$

$$\text{if } n =? \text{length } l - 1$$

$$\text{then } \text{Some } x$$

$$\text{else } \text{last } l.$$

Lemma *init_replace* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l \ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$$

$$\text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow$$

$$\text{init } l' =$$

$$\text{match init } l \text{ with}$$

$$| \text{None} \Rightarrow \text{None}$$

$$| \text{Some } i \Rightarrow \text{if } \text{length } i \leq? n \text{ then } \text{Some } i \text{ else } \text{replace } i \ n \ x$$

$$\text{end.}$$

Lemma *take_replace* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l \ l' : \text{list } A) (n \ m : \text{nat}) (x : A),$$

$$\text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow$$

$$\text{take } m \ l' =$$

$$\text{if } m \leq? n$$

$$\text{then } \text{take } m \ l$$

else take n l ++ x :: take $(m - S\ n)$ (drop $(S\ n)$ l).

Lemma *drop_replace* :

$\forall (A : \text{Type}) (l\ l' : \text{list } A) (n\ m : \text{nat}) (x : A),$
 replace $l\ n\ x = \text{Some } l' \rightarrow$
 drop $m\ l' =$
 if $n <? m$
 then drop $m\ l$
 else take $(n - m)$ (drop $m\ l$) ++ x :: drop $(S\ n)\ l$.

Lemma *replace_insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x\ y : A),$
 $n \leq \text{length } l \rightarrow$
 replace (insert $l\ n\ x$) $n\ y = \text{Some } (\text{insert } l\ n\ y)$.

Lemma *replace_plus* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n\ m : \text{nat}) (x : A),$
 replace $l\ (n + m)\ x =$
 match replace (drop $n\ l$) $m\ x$ with
 | None \Rightarrow None
 | Some $l' \Rightarrow \text{Some } (\text{take } n\ l ++ l')$
 end.

29.1.20 *remove*

Zdefiniuj funkcję *remove*, która bierze liczbę naturalną n oraz listę l i zwraca parę składającą się z n -tego elementu listy l oraz tego, co pozostanie na liście po jego usunięciu. Jeżeli lista jest za krótka, funkcja ma zwracać *None*.

Przykład:

remove 2 [1; 2; 3; 4; 5] = *Some* (3, [1; 2; 4; 5])

remove 42 [1; 2; 3; 4; 5] = *None*

Uwaga TODO: w ćwiczeniach jest burdel.

Lemma *remove'_S_cons* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (h : A) (t : \text{list } A),$
remove' ($S\ n$) ($h :: t$) = $h :: \text{remove}'\ n\ t$.

Lemma *remove_isEmpty_true* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
isEmpty $l = \text{true} \rightarrow \text{remove } n\ l = \text{None}$.

Lemma *isEmpty_remove_not_None* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{remove } n\ l \neq \text{None} \rightarrow \text{isEmpty } l = \text{false}$.

Lemma *isEmpty_remove* :

$\forall (A : \text{Type}) (l\ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$

$remove\ n\ l = Some\ (x, l') \rightarrow$
 $isEmpty\ l' = isEmpty\ l \ ||\ ((length\ l \leq? 1) \ \&\&\ isZero\ n).$

Lemma *length_remove* :

$\forall (A : Type) (h : A) (l : list\ A) (n : nat),$
 $remove\ n\ l = Some\ (h, t) \rightarrow length\ l = S\ (length\ t).$

Lemma *remove_length_lt* :

$\forall (A : Type) (l : list\ A) (n : nat),$
 $n < length\ l \rightarrow$
 $nth\ n\ l =$
 $match\ remove\ n\ l\ with$
 $| None \Rightarrow None$
 $| Some\ (h, _) \Rightarrow Some\ h$
 $end.$

Lemma *remove_length_lt'* :

$\forall (A : Type) (l : list\ A) (n : nat),$
 $n < length\ l \rightarrow remove\ n\ l \neq None.$

Lemma *remove_length_ge* :

$\forall (A : Type) (l : list\ A) (n : nat),$
 $length\ l \leq n \rightarrow remove\ n\ l = None.$

Lemma *remove_length_snoc* :

$\forall (A : Type) (x : A) (l : list\ A),$
 $remove\ (length\ l)\ (snoc\ x\ l) = Some\ (x, l).$

Lemma *remove_snoc_lt* :

$\forall (A : Type) (x : A) (l : list\ A) (n : nat),$
 $n < length\ l \rightarrow$
 $remove\ n\ (snoc\ x\ l) =$
 $match\ remove\ n\ l\ with$
 $| None \Rightarrow None$
 $| Some\ (h, t) \Rightarrow Some\ (h, snoc\ x\ t)$
 $end.$

Lemma *remove_app* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A) (n : nat),$
 $remove\ n\ (l1 ++ l2) =$
 $match\ remove\ n\ l1\ with$
 $| Some\ (h, t) \Rightarrow Some\ (h, t ++ l2)$
 $| None \Rightarrow$
 $match\ remove\ (n - length\ l1)\ l2\ with$
 $| Some\ (h, t) \Rightarrow Some\ (h, l1 ++ t)$
 $| None \Rightarrow None$
 end
 $end.$

Lemma *remove_app_lt* :

```
  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A) (n : nat),  
    n < length l1 →  
      remove n (l1 ++ l2) =  
      match remove n l1 with  
      | None ⇒ None  
      | Some (h, t) ⇒ Some (h, t ++ l2)  
    end.
```

Lemma *remove_app_ge* :

```
  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A) (n : nat),  
    length l1 ≤ n →  
      remove n (l1 ++ l2) =  
      match remove (n - length l1) l2 with  
      | None ⇒ None  
      | Some (h, t) ⇒ Some (h, l1 ++ t)  
    end.
```

Lemma *remove'_app* :

```
  ∀ (A : Type) (n : nat) (l1 l2 : list A),  
    n < length l1 →  
      remove' n (l1 ++ l2) = remove' n l1 ++ l2.
```

Lemma *remove_app'* :

```
  ∀ (A : Type) (n : nat) (l1 l2 : list A),  
    length l1 ≤ n →  
      remove' n (l1 ++ l2) = l1 ++ remove' (n - length l1) l2.
```

Lemma *remove_rev_aux* :

```
  ∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat),  
    n < length l →  
      remove n l =  
      match remove (length l - S n) (rev l) with  
      | None ⇒ None  
      | Some (h, t) ⇒ Some (h, rev t)  
    end.
```

Lemma *remove_rev* :

```
  ∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat),  
    n < length l →  
      remove n (rev l) =  
      match remove (length l - S n) l with  
      | None ⇒ None  
      | Some (h, t) ⇒ Some (h, rev t)  
    end.
```

Lemma *remove_map* :

```

∀ (A B : Type) (f : A → B) (l : list A) (n : nat),
  remove n (map f l) =
  match remove n l with
  | None ⇒ None
  | Some (x, l') ⇒ Some (f x, map f l')
end.

```

Lemma *remove_replicate* :

```

∀ (A : Type) (n m : nat) (x : A),
  m < n → remove m (replicate n x) = Some (x, replicate (n - 1) x).

```

Lemma *remove_iterate* :

```

∀ (A : Type) (f : A → A) (n m : nat) (x : A),
  m < n →
  remove m (iterate f n x) =
  Some (iter f m x,
    iterate f m x ++
    (iterate f (n - S m) (iter f (S m) x))).

```

Lemma *remove_nth_take_drop* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat) (x : A),
  nth n l = Some x ↔
  remove n l = Some (x, take n l ++ drop (S n) l).

```

Lemma *remove_insert* :

```

∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat) (x : A),
  n < length l →
  remove n (insert l n x) = Some (x, l).

```

Lemma *remove'_replace* :

```

∀ (A : Type) (l l' : list A) (n : nat) (x : A),
  replace l n x = Some l' →
  remove' n l' = remove' n l.

```

29.1.21 zip

Zdefiniuj funkcję *zip*, która bierze dwie listy i skleja je w listę par. Wywnioskuj z poniższej specyfikacji, jak dokładnie ma się zachowywać ta funkcja.

Przykład:

```
zip [1; 3; 5; 7] [2; 4; 6] = [(1, 2); (3, 4); (5, 6)]
```

Lemma *zip_nil_l* :

```

∀ (A B : Type) (l : list B), zip (@nil A) l = [].

```

Lemma *zip_nil_r* :

```

∀ (A B : Type) (l : list A), zip l (@nil B) = [].

```

Lemma *isEmpty_zip* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B),$
 $\text{isEmpty } (\text{zip } la\ lb) = \text{orb } (\text{isEmpty } la) (\text{isEmpty } lb).$

Lemma *length_zip* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B),$
 $\text{length } (\text{zip } la\ lb) = \min (\text{length } la) (\text{length } lb).$

Lemma *zip_not_rev* :

$\exists (A\ B : \text{Type}) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B),$
 $\text{zip } (\text{rev } la) (\text{rev } lb) \neq \text{rev } (\text{zip } la\ lb).$

Lemma *head_zip* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B) (a : A) (b : B),$
 $\text{head } la = \text{Some } a \rightarrow \text{head } lb = \text{Some } b \rightarrow$
 $\text{head } (\text{zip } la\ lb) = \text{Some } (a, b).$

Lemma *tail_zip* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (la\ ta : \text{list } A) (lb\ tb : \text{list } B),$
 $\text{tail } la = \text{Some } ta \rightarrow \text{tail } lb = \text{Some } tb \rightarrow$
 $\text{tail } (\text{zip } la\ lb) = \text{Some } (\text{zip } ta\ tb).$

Lemma *zip_not_app* :

$\exists (A\ B : \text{Type}) (la\ la' : \text{list } A) (lb\ lb' : \text{list } B),$
 $\text{zip } (la ++ la') (lb ++ lb') \neq \text{zip } la\ lb ++ \text{zip } la'\ lb'.$

Lemma *zip_map* :

$\forall (A\ B\ A'\ B' : \text{Type}) (f : A \rightarrow A') (g : B \rightarrow B')$
 $(la : \text{list } A) (lb : \text{list } B),$
 $\text{zip } (\text{map } f\ la) (\text{map } g\ lb) =$
 $\text{map } (\text{fun } x \Rightarrow (f\ (\text{fst } x), g\ (\text{snd } x))) (\text{zip } la\ lb).$

Lemma *zip_replicate* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (a : A) (b : B),$
 $\text{zip } (\text{replicate } n\ a) (\text{replicate } m\ b) =$
 $\text{replicate } (\min\ n\ m) (a, b).$

Lemma *zip_iterate* :

\forall
 $(A\ B : \text{Type}) (fa : A \rightarrow A) (fb : B \rightarrow B) (na\ nb : \text{nat}) (a : A) (b : B),$
 $\text{zip } (\text{iterate } fa\ na\ a) (\text{iterate } fb\ nb\ b) =$
 $\text{iterate } (\text{fun } '(a, b) \Rightarrow (fa\ a, fb\ b)) (\min\ na\ nb) (a, b).$

Lemma *nth_zip* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B) (n : \text{nat}),$
 $\text{nth } n\ (\text{zip } la\ lb) =$
 $\text{if } n \leq? \min (\text{length } la) (\text{length } lb)$
 then
 $\text{match } \text{nth } n\ la, \text{nth } n\ lb \text{ with}$
 $| \text{Some } a, \text{Some } b \Rightarrow \text{Some } (a, b)$

```

    | -, - ⇒ None
  end
else None.

```

Lemma *nth_zip'* :

```

  ∀ (A B : Type) (la : list A) (lb : list B) (n : nat),
    nth n (zip la lb) =
    match nth n la, nth n lb with
    | Some a, Some b ⇒ Some (a, b)
    | -, - ⇒ None
  end.

```

Lemma *zip_take* :

```

  ∀ (A B : Type) (la : list A) (lb : list B) (n : nat),
    zip (take n la) (take n lb) = take n (zip la lb).

```

Lemma *zip_drop* :

```

  ∀ (A B : Type) (la : list A) (lb : list B) (n : nat),
    zip (drop n la) (drop n lb) = drop n (zip la lb).

```

Lemma *splitAt_zip* :

```

  ∀ (A B : Type) (la : list A) (lb : list B) (n : nat),
    splitAt n (zip la lb) =
    match splitAt n la, splitAt n lb with
    | Some (la1, a, la2), Some (lb1, b, lb2) ⇒
      Some (zip la1 lb1, (a, b), zip la2 lb2)
    | -, - ⇒ None
  end.

```

Lemma *insert_zip* :

```

  ∀ (A B : Type) (la : list A) (lb : list B) (a : A) (b : B) (n : nat),
    insert (zip la lb) n (a, b) =
    if n <=? min (length la) (length lb)
    then zip (insert la n a) (insert lb n b)
    else snoc (a, b) (zip la lb).

```

Lemma *replace_zip* :

```

  ∀
    (A B : Type) (la la' : list A) (lb lb' : list B)
    (n : nat) (a : A) (b : B),
    replace la n a = Some la' →
    replace lb n b = Some lb' →
    replace (zip la lb) n (a, b) = Some (zip la' lb').

```

Lemma *replace_zip'* :

```

  ∀
    (A B : Type) (la : list A) (lb : list B) (n : nat) (a : A) (b : B),
    replace (zip la lb) n (a, b) =

```

```

match replace la n a, replace lb n b with
| Some la', Some lb' ⇒ Some (zip la' lb')
| -, - ⇒ None
end.

```

Lemma *remove_zip* :

```

∀ (A B : Type) (la : list A) (lb : list B) (n : nat),
  remove n (zip la lb) =
  match remove n la, remove n lb with
  | Some (a, la'), Some (b, lb') ⇒ Some ((a, b), zip la' lb')
  | -, - ⇒ None
end.

```

29.1.22 *unzip*

Zdefiniuj funkcję *unzip*, która rozdziela listę par na dwie listy: lewa lista zawiera lewe komponenty par, a prawa lista - prawe komponenty par.

Przykład:

unzip [(1, 2); (3, 4); (5, 6)] = ([1; 3; 5], [2; 4; 6])

Lemma *zip_unzip* :

```

∀ (A B : Type) (l : list (A × B)),
  zip (fst (unzip l)) (snd (unzip l)) = l.

```

Lemma *unzip_zip* :

```

∃ (A B : Type) (la : list A) (lb : list B),
  unzip (zip la lb) ≠ (la, lb).

```

Lemma *isEmpty_unzip* :

```

∀ (A B : Type) (l : list (A × B)) (la : list A) (lb : list B),
  unzip l = (la, lb) → isEmpty l = orb (isEmpty la) (isEmpty lb).

```

Lemma *unzip_snoc* :

```

∀ (A B : Type) (x : A × B) (l : list (A × B)),
  unzip (snoc x l) =
  let (la, lb) := unzip l in (snoc (fst x) la, snoc (snd x) lb).

```

Lemma *rev_unzip* :

```

∀ (A B : Type) (l : list (A × B)) (la : list A) (lb : list B),
  unzip l = (la, lb) → unzip (rev l) = (rev la, rev lb).

```

29.1.23 *zipWith*

Zdefiniuj funkcję *zipWith*, która zachowuje się jak połączenie *zip* i *map*. Nie używaj *zip* ani *map* - użyj rekursji.

Przykład:

zipWith plus [1; 2; 3] [4; 5; 6] = [5; 7; 9]

Lemma *zipWith_spec* :

$\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow C)$
 $(la : \text{list } A) (lb : \text{list } B),$
 $\text{zipWith } f\ la\ lb =$
 $\text{map } (\text{fun } '(a, b) \Rightarrow f\ a\ b) (\text{zip } la\ lb).$

Lemma *zipWith_pair* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B),$
 $\text{zipWith pair } la\ lb = \text{zip } la\ lb.$

Lemma *isEmpty_zipWith* :

$\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow C) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B),$
 $\text{isEmpty } (\text{zipWith } f\ la\ lb) = \text{orb } (\text{isEmpty } la) (\text{isEmpty } lb).$

Lemma *zipWith_snoc* :

\forall
 $(A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow C)$
 $(a : A) (b : B) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B),$
 $\text{length } la = \text{length } lb \rightarrow$
 $\text{zipWith } f\ (\text{snoc } a\ la) (\text{snoc } b\ lb) =$
 $\text{snoc } (f\ a\ b) (\text{zipWith } f\ la\ lb).$

Lemma *zipWith_iterate* :

\forall
 $(A\ B\ C : \text{Type}) (fa : A \rightarrow A) (fb : B \rightarrow B) (g : A \rightarrow B \rightarrow C)$
 $(na\ nb : \text{nat}) (a : A) (b : B),$
 $\text{zipWith } g\ (\text{iterate } fa\ na\ a) (\text{iterate } fb\ nb\ b) =$
 $\text{map } (\text{fun } '(a, b) \Rightarrow g\ a\ b)$
 $(\text{iterate } (\text{fun } '(a, b) \Rightarrow (fa\ a, fb\ b)) (\text{min } na\ nb) (a, b)).$

Lemma *take_zipWith* :

\forall
 $(A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow C) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B) (n : \text{nat}),$
 $\text{take } n\ (\text{zipWith } f\ la\ lb) = \text{zipWith } f\ (\text{take } n\ la) (\text{take } n\ lb).$

Lemma *drop_zipWith* :

\forall
 $(A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow C) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B) (n : \text{nat}),$
 $\text{drop } n\ (\text{zipWith } f\ la\ lb) = \text{zipWith } f\ (\text{drop } n\ la) (\text{drop } n\ lb).$

Lemma *splitAt_zipWith* :

$\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow C)$
 $(la : \text{list } A) (lb : \text{list } B) (n : \text{nat}),$
 $\text{splitAt } n\ (\text{zipWith } f\ la\ lb) =$
 $\text{match } \text{splitAt } n\ la, \text{splitAt } n\ lb \text{ with}$
 $| \text{Some } (la1, a, la2), \text{Some } (lb1, b, lb2) \Rightarrow$
 $\text{Some } (\text{zipWith } f\ la1\ lb1, f\ a\ b, \text{zipWith } f\ la2\ lb2)$
 $| _, _ \Rightarrow \text{None}$

end.

Lemma *replace_zipWith* :

\forall
 $(A\ B\ C : \text{Type})\ (f : A \rightarrow B \rightarrow C)\ (la\ la' : \text{list } A)\ (lb\ lb' : \text{list } B)$
 $(n : \text{nat})\ (a : A)\ (b : B),$
 $\text{replace } la\ n\ a = \text{Some } la' \rightarrow$
 $\text{replace } lb\ n\ b = \text{Some } lb' \rightarrow$
 $\text{replace } (\text{zipWith } f\ la\ lb)\ n\ (f\ a\ b) = \text{Some } (\text{zipWith } f\ la'\ lb').$

Lemma *remove_zipWith* :

$\forall\ (A\ B\ C : \text{Type})\ (f : A \rightarrow B \rightarrow C)$
 $(la : \text{list } A)\ (lb : \text{list } B)\ (n : \text{nat}),$
 $\text{remove } n\ (\text{zipWith } f\ la\ lb) =$
 $\text{match } \text{remove } n\ la, \text{remove } n\ lb \text{ with}$
 $| \text{Some } (a, la'), \text{Some } (b, lb') \Rightarrow$
 $\text{Some } (f\ a\ b, \text{zipWith } f\ la'\ lb')$
 $| _, _ \Rightarrow \text{None}$
 end.

Lemma *zipWith_not_rev* :

$\exists\ (A\ B\ C : \text{Type})\ (f : A \rightarrow B \rightarrow C)\ (la : \text{list } A)\ (lb : \text{list } B),$
 $\text{zipWith } f\ (\text{rev } la)\ (\text{rev } lb) \neq \text{rev } (\text{zipWith } f\ la\ lb).$

29.1.24 unzipWith

Zdefiniuj funkcję *unzipWith*, która ma się tak do *zipWith*, jak *unzip* do *zip*. Oczywiście użyj rekursji i nie używaj żadnych funkcji pomocniczych.

Lemma *isEmpty_unzipWith* :

$\forall\ (A\ B\ C : \text{Type})\ (f : A \rightarrow B \times C)\ (l : \text{list } A)$
 $(lb : \text{list } B)\ (lc : \text{list } C),$
 $\text{unzipWith } f\ l = (lb, lc) \rightarrow$
 $\text{isEmpty } l = \text{orb } (\text{isEmpty } lb)\ (\text{isEmpty } lc).$

Lemma *unzipWith_spec* :

$\forall\ (A\ B\ C : \text{Type})\ (f : A \rightarrow B \times C)\ (l : \text{list } A),$
 $\text{unzipWith } f\ l = \text{unzip } (\text{map } f\ l).$

Lemma *unzipWith_id* :

$\forall\ (A\ B : \text{Type})\ (l : \text{list } (A \times B)),$
 $\text{unzipWith } \text{id}\ l = \text{unzip } l.$

Lemma *rev_unzipWith* :

$\forall\ (A\ B\ C : \text{Type})\ (f : A \rightarrow B \times C)\ (l : \text{list } A),$
 $\text{unzipWith } f\ (\text{rev } l) =$
 $\text{let } (la, lb) := \text{unzipWith } f\ l \text{ in } (\text{rev } la, \text{rev } lb).$

29.2 Funkcje z predykatem boolowskim

29.2.1 *any*

Zdefiniuj funkcję *any*, która sprawdza, czy lista *l* zawiera jakiś element, który spełnia predykat boolowski *p*.

Przykład: *any even* [3; 5; 7; 11] = *false*

Lemma *any_isEmpty_true* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{isEmpty } l = \text{true} \rightarrow \text{any } p \text{ } l = \text{false}.$$

Lemma *isEmpty_any_true* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{any } p \text{ } l = \text{true} \rightarrow \text{isEmpty } l = \text{false}.$$

Lemma *any_length* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{any } p \text{ } l = \text{true} \rightarrow 1 \leq \text{length } l.$$

Lemma *any_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{any } p \text{ } (\text{snoc } x \text{ } l) = \text{orb } (\text{any } p \text{ } l) (p \text{ } x).$$

Lemma *any_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \text{ } l2 : \text{list } A), \\ \text{any } p \text{ } (l1 ++ l2) = \text{orb } (\text{any } p \text{ } l1) (\text{any } p \text{ } l2).$$

Lemma *any_rev* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{any } p \text{ } (\text{rev } l) = \text{any } p \text{ } l.$$

Lemma *any_map* :

$$\forall (A \text{ } B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (p : B \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{any } p \text{ } (\text{map } f \text{ } l) = \text{any } (\text{fun } x : A \Rightarrow p \text{ } (f \text{ } x)) \text{ } l.$$

Lemma *any_join* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } (\text{list } A)), \\ \text{any } p \text{ } (\text{join } l) = \text{any } (\text{any } p) \text{ } l.$$

Lemma *any_replicate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (x : A), \\ \text{any } p \text{ } (\text{replicate } n \text{ } x) = \text{andb } (\text{leb } 1 \text{ } n) (p \text{ } x).$$

Lemma *any_iterate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (f : A \rightarrow A) (n : \text{nat}) (x : A), \\ (\forall x : A, p \text{ } (f \text{ } x) = p \text{ } x) \rightarrow \\ \text{any } p \text{ } (\text{iterate } f \text{ } n \text{ } x) = \\ \text{match } n \text{ with} \\ | 0 \Rightarrow \text{false}$$

| - $\Rightarrow p\ x$
end.

Lemma *any_nth* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{any } p\ l = \text{true} \leftrightarrow$
 $\exists (n : \text{nat}) (x : A), \text{nth } n\ l = \text{Some } x \wedge p\ x = \text{true}.$

Lemma *any_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{any } p\ (\text{take } n\ l) = \text{true} \rightarrow \text{any } p\ l = \text{true}.$

Lemma *any_take_conv* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{any } p\ l = \text{false} \rightarrow \text{any } p\ (\text{take } n\ l) = \text{false}.$

Lemma *any_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{any } p\ (\text{drop } n\ l) = \text{true} \rightarrow \text{any } p\ l = \text{true}.$

Lemma *any_drop_conv* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{any } p\ l = \text{false} \rightarrow \text{any } p\ (\text{drop } n\ l) = \text{false}.$

Lemma *any_cycle* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{any } p\ (\text{cycle } n\ l) = \text{any } p\ l.$

Lemma *any_insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{any } p\ (\text{insert } l\ n\ x) = \text{orb } (p\ x) (\text{any } p\ l).$

Lemma *any_replace* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l\ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{replace } l\ n\ x = \text{Some } l' \rightarrow$
 $\text{any } p\ l' = \text{any } p\ (\text{take } n\ l) \parallel p\ x \parallel \text{any } p\ (\text{drop } (S\ n)\ l).$

Lemma *any_replace'* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l\ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{replace } l\ n\ x = \text{Some } l' \rightarrow$
 $\text{any } p\ l = \text{true} \rightarrow p\ x = \text{true} \rightarrow \text{any } p\ l' = \text{true}.$

Lemma *any_true* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{any } (\text{fun } _ \Rightarrow \text{true})\ l = \text{negb } (\text{isEmpty } l).$

Lemma *any_false* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{any } (\text{fun } _ \Rightarrow \text{false})\ l = \text{false}.$

Lemma *any_orb* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p \ q : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{any } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{orb } (p \ x) (q \ x)) \ l = \\ &\quad \text{orb } (\text{any } p \ l) (\text{any } q \ l). \end{aligned}$$

Lemma *any_andb* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p \ q : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{any } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{andb } (p \ x) (q \ x)) \ l = \text{true} \rightarrow \\ &\quad \text{any } p \ l = \text{true} \wedge \text{any } q \ l = \text{true}. \end{aligned}$$

29.2.2 *all*

Zdefiniuj funkcję *all*, która sprawdza, czy wszystkie wartości na liście *l* spełniają predykat boolowski *p*.

Przykład: *all even* [2; 4; 6] = *true*

Lemma *all_isEmpty_true* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{isEmpty } l = \text{true} \rightarrow \text{all } p \ l = \text{true}. \end{aligned}$$

Lemma *isEmpty_all_false* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{all } p \ l = \text{false} \rightarrow \text{isEmpty } l = \text{false}. \end{aligned}$$

Lemma *all_length* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{all } p \ l = \text{false} \rightarrow 1 \leq \text{length } l. \end{aligned}$$

Lemma *all_snoc* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{all } p \ (\text{snoc } x \ l) = \text{andb } (\text{all } p \ l) (p \ x). \end{aligned}$$

Lemma *all_app* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ &\quad \text{all } p \ (l1 ++ l2) = \text{andb } (\text{all } p \ l1) (\text{all } p \ l2). \end{aligned}$$

Lemma *all_rev* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{all } p \ (\text{rev } l) = \text{all } p \ l. \end{aligned}$$

Lemma *all_map* :

$$\begin{aligned} &\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (p : B \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{all } p \ (\text{map } f \ l) = \text{all } (\text{fun } x : A \Rightarrow p \ (f \ x)) \ l. \end{aligned}$$

Lemma *all_join* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } (\text{list } A)), \\ &\quad \text{all } p \ (\text{join } l) = \text{all } (\text{all } p) \ l. \end{aligned}$$

Lemma *all_replicate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (x : A),$$

$all\ p\ (replicate\ n\ x) = orb\ (n\ <=?\ 0)\ (p\ x).$

Lemma *all_iterate* :

$\forall (A : Type)\ (p : A \rightarrow bool)\ (f : A \rightarrow A)\ (n : nat)\ (x : A),$
 $(\forall x : A, p\ (f\ x) = p\ x) \rightarrow$
 $all\ p\ (iterate\ f\ n\ x) = orb\ (isZero\ n)\ (p\ x).$

Lemma *all_nth* :

$\forall (A : Type)\ (p : A \rightarrow bool)\ (l : list\ A),$
 $all\ p\ l = true \leftrightarrow$
 $\forall n : nat, n < length\ l \rightarrow \exists x : A,$
 $nth\ n\ l = Some\ x \wedge p\ x = true.$

Lemma *all_take* :

$\forall (A : Type)\ (p : A \rightarrow bool)\ (l : list\ A)\ (n : nat),$
 $all\ p\ (take\ n\ l) = false \rightarrow all\ p\ l = false.$

Lemma *all_take_conv* :

$\forall (A : Type)\ (p : A \rightarrow bool)\ (l : list\ A)\ (n : nat),$
 $all\ p\ l = true \rightarrow all\ p\ (take\ n\ l) = true.$

Lemma *all_drop* :

$\forall (A : Type)\ (p : A \rightarrow bool)\ (l : list\ A)\ (n : nat),$
 $all\ p\ (drop\ n\ l) = false \rightarrow all\ p\ l = false.$

Lemma *all_drop_conv* :

$\forall (A : Type)\ (p : A \rightarrow bool)\ (l : list\ A)\ (n : nat),$
 $all\ p\ l = true \rightarrow all\ p\ (drop\ n\ l) = true.$

Lemma *all_insert* :

$\forall (A : Type)\ (p : A \rightarrow bool)\ (l : list\ A)\ (n : nat)\ (x : A),$
 $all\ p\ (insert\ l\ n\ x) = andb\ (p\ x)\ (all\ p\ l).$

Lemma *all_replace* :

$\forall (A : Type)\ (p : A \rightarrow bool)\ (l\ l' : list\ A)\ (n : nat)\ (x : A),$
 $replace\ l\ n\ x = Some\ l' \rightarrow$
 $all\ p\ l' = all\ p\ (take\ n\ l) \&\&\ p\ x \&\&\ all\ p\ (drop\ (S\ n)\ l).$

Lemma *all_replace'* :

$\forall (A : Type)\ (p : A \rightarrow bool)\ (l\ l' : list\ A)\ (n : nat)\ (x : A),$
 $replace\ l\ n\ x = Some\ l' \rightarrow$
 $all\ p\ l = true \rightarrow p\ x = true \rightarrow all\ p\ l' = true.$

Lemma *all_true* :

$\forall (A : Type)\ (l : list\ A),$
 $all\ (\text{fun } _ \Rightarrow true)\ l = true.$

Lemma *all_false* :

$\forall (A : Type)\ (l : list\ A),$
 $all\ (\text{fun } _ \Rightarrow false)\ l = isEmpty\ l.$

Lemma *all_orb* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p \ q : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{orb } (\text{all } p \ l) (\text{all } q \ l) = \text{true} \rightarrow \\ &\quad \text{all } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{orb } (p \ x) (q \ x)) \ l = \text{true}. \end{aligned}$$

Lemma *all_andb* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p \ q : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{all } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{andb } (p \ x) (q \ x)) \ l = \\ &\quad \text{andb } (\text{all } p \ l) (\text{all } q \ l). \end{aligned}$$

Lemma *any_all* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{any } p \ l = \text{negb } (\text{all } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{negb } (p \ x)) \ l). \end{aligned}$$

Lemma *all_any* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{all } p \ l = \text{negb } (\text{any } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{negb } (p \ x)) \ l). \end{aligned}$$

Lemma *all_cycle* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{all } p \ (\text{cycle } n \ l) = \text{all } p \ l. \end{aligned}$$

Lemma *isEmpty_join* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } (\text{list } A)), \\ &\quad \text{isEmpty } (\text{join } l) = \text{all } \text{isEmpty } l. \end{aligned}$$

29.2.3 *find* i *findLast*

Zdefiniuj funkcję *find*, która znajduje pierwszy element na liście, który spełnia podany predykat boolowski.

Przykład: *find even* [1; 2; 3; 4] = *Some* 2

Zdefiniuj też funkcję *findLast*, która znajduje ostatni element na liście, który spełnia podany predykat boolowski.

Przykład: *findLast even* [1; 2; 3; 4] = *Some* 4

Lemma *find_false* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{find } (\text{fun } _ \Rightarrow \text{false}) \ l = \text{None}. \end{aligned}$$

Lemma *find_true* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{find } (\text{fun } _ \Rightarrow \text{true}) \ l = \text{head } l. \end{aligned}$$

Lemma *find_isEmpty_true* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{isEmpty } l = \text{true} \rightarrow \text{find } p \ l = \text{None}. \end{aligned}$$

Lemma *isEmpty_find_not_None* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$$

find p l ≠ None → isEmpty l = false.

Lemma *find_length* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A),$
find p l = Some x → 1 ≤ length l.

Lemma *find_snoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A),$
find p (snoc x l) =
match find p l with
| None ⇒ if p x then Some x else None
| Some y ⇒ Some y
end.

Lemma *findLast_snoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A),$
findLast p (snoc x l) =
if p x then Some x else findLast p l.

Lemma *find_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
find p (l1 ++ l2) =
match find p l1 with
| Some x ⇒ Some x
| None ⇒ find p l2
end.

Lemma *find_rev* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
find p (rev l) = findLast p l.

Lemma *findLast_rev* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
findLast p (rev l) = find p l.

Lemma *find_map* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (p : B \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
find p (map f l) =
match find (fun x : A ⇒ p (f x)) l with
| None ⇒ None
| Some a ⇒ Some (f a)
end.

Lemma *find_join* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } (\text{list } A)),$
find p (join l) =
(fix aux (l : list (list A)) : option A :=
match l with

```

| [] ⇒ None
| h :: t ⇒
  match find p h with
  | None ⇒ aux t
  | Some x ⇒ Some x
  end
end) l.

```

Lemma *find_replicate* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (n : nat) (x : A),
  find p (replicate n x) =
  match n, p x with
  | 0, _ ⇒ None
  | _, false ⇒ None
  | _, true ⇒ Some x
  end.

```

Lemma *find_iterate* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (f : A → A) (n : nat) (x : A),
  (∀ x : A, p (f x) = p x) →
  find p (iterate f n x) =
  if isZero n then None else if p x then Some x else None.

```

Lemma *findLast_iterate* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (f : A → A) (n : nat) (x : A),
  (∀ x : A, p (f x) = p x) →
  findLast p (iterate f n x) =
  match n with
  | 0 ⇒ None
  | S n' ⇒ if p x then Some (iter f n' x) else None
  end.

```

Lemma *find_nth* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  (∃ (n : nat) (x : A), nth n l = Some x ∧ p x = true) ↔
  find p l ≠ None.

```

Lemma *find_tail* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (l t : list A),
  tail l = Some t → find p t ≠ None → find p l ≠ None.

```

Lemma *find_init* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (l t : list A),
  init l = Some t → find p t ≠ None → find p l ≠ None.

```

Lemma *find_take_Some* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A) (n : nat) (x : A),
  find p (take n l) = Some x → find p l = Some x.

```

Lemma *find_take_None* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{find } p \ l = \text{None} \rightarrow \text{find } p \ (\text{take } n \ l) = \text{None}.$

Lemma *find_drop_not_None* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{find } p \ (\text{drop } n \ l) \neq \text{None} \rightarrow \text{find } p \ l \neq \text{None}.$

Lemma *find_drop_None* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{find } p \ l = \text{None} \rightarrow \text{find } p \ (\text{drop } n \ l) = \text{None}.$

Lemma *findLast_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{findLast } p \ (\text{take } n \ l) \neq \text{None} \rightarrow \text{findLast } p \ l \neq \text{None}.$

Lemma *findLast_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{findLast } p \ (\text{drop } n \ l) = \text{Some } x \rightarrow \text{findLast } p \ l = \text{Some } x.$

Lemma *find_replace* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l \ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow$
 $\text{find } p \ l' =$
 $\text{match } \text{find } p \ (\text{take } n \ l), p \ x \text{ with}$
 $\mid \text{Some } y, _ \Rightarrow \text{Some } y$
 $\mid _, \text{true} \Rightarrow \text{Some } x$
 $\mid _, _ \Rightarrow \text{find } p \ (\text{drop } (S \ n) \ l)$
 $\text{end}.$

Lemma *replace_findLast* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l \ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow$
 $\text{findLast } p \ l' =$
 $\text{match } \text{findLast } p \ (\text{drop } (S \ n) \ l), p \ x \text{ with}$
 $\mid \text{Some } y, _ \Rightarrow \text{Some } y$
 $\mid _, \text{true} \Rightarrow \text{Some } x$
 $\mid _, _ \Rightarrow \text{findLast } p \ (\text{take } n \ l)$
 $\text{end}.$

29.2.4 *removeFirst* i *removeLast*

Zdefiniuj funkcje *removeFirst* i *removeLast* o sygnaturach, które zwracają pierwszy/ostatni element z listy spełniający predykat boolowski *p* oraz resztę listy bez tego elementu.

Przykład:

removeFirst even [1; 2; 3; 4] = *Some* (2, [1; 3; 4])

removeLast even [1; 2; 3; 4] = *Some* (4, [1; 2; 3])

Lemma *removeFirst_isEmpty_true* :
 $\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{isEmpty } l = \text{true} \rightarrow \text{removeFirst } p \ l = \text{None}.$

Lemma *isEmpty_removeFirst_not_None* :
 $\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{removeFirst } p \ l \neq \text{None} \rightarrow \text{isEmpty } l = \text{false}.$

Lemma *removeFirst_satisfies* :
 $\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l \ l' : \text{list } A) (x : A),$
 $\text{removeFirst } p \ l = \text{Some } (x, l') \rightarrow p \ x = \text{true}.$

Lemma *removeFirst_length* :
 $\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{length } l = 0 \rightarrow \text{removeFirst } p \ l = \text{None}.$

Lemma *removeFirst_snoc* :
 $\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{removeFirst } p \ (\text{snoc } x \ l) =$
 $\text{match } \text{removeFirst } p \ l \text{ with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{if } p \ x \text{ then } \text{Some } (x, l) \text{ else } \text{None}$
 $| \text{Some } (h, t) \Rightarrow \text{Some } (h, \text{snoc } x \ t)$
 $\text{end}.$

Lemma *removeLast_snoc* :
 $\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{removeLast } p \ (\text{snoc } x \ l) =$
 $\text{if } p \ x$
 $\text{then } \text{Some } (x, l)$
 else
 $\text{match } \text{removeLast } p \ l \text{ with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{None}$
 $| \text{Some } (h, t) \Rightarrow \text{Some } (h, \text{snoc } x \ t)$
 $\text{end}.$

Lemma *removeFirst_app* :
 $\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{removeFirst } p \ (l1 ++ l2) =$
 $\text{match } \text{removeFirst } p \ l1, \text{removeFirst } p \ l2 \text{ with}$
 $| \text{Some } (h, t), _ \Rightarrow \text{Some } (h, t ++ l2)$
 $| _, \text{Some } (h, t) \Rightarrow \text{Some } (h, l1 ++ t)$
 $| _, _ \Rightarrow \text{None}$
 $\text{end}.$

Lemma *removeLast_app* :
 $\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{removeLast } p \ (l1 ++ l2) =$
 $\text{match } \text{removeLast } p \ l2, \text{removeLast } p \ l1 \text{ with}$

```

| Some (y, l'), - ⇒ Some (y, l1 ++ l')
| -, Some (y, l') ⇒ Some (y, l' ++ l2)
| -, - ⇒ None
end.

```

Lemma *removeFirst_rev* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  removeFirst p (rev l) =
  match removeLast p l with
  | Some (x, l) ⇒ Some (x, rev l)
  | None ⇒ None
end.

```

Lemma *removeLast_rev* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  removeLast p (rev l) =
  match removeFirst p l with
  | None ⇒ None
  | Some (x, l) ⇒ Some (x, rev l)
end.

```

Lemma *removeFirst_map* :

```

∀ (A B : Type) (p : B → bool) (f : A → B) (l : list A),
  removeFirst p (map f l) =
  match removeFirst (fun x ⇒ p (f x)) l with
  | Some (x, l) ⇒ Some (f x, map f l)
  | None ⇒ None
end.

```

Lemma *removeFirst_join* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list (list A)),
  removeFirst p (join l) =
  (fix f (l : list (list A)) : option (A × list A)) :=
  match l with
  | [] ⇒ None
  | hl :: tl ⇒
    match removeFirst p hl with
    | Some (x, l') ⇒ Some (x, join (l' :: tl))
    | None ⇒
      match f tl with
      | Some (x, l) ⇒ Some (x, hl ++ l)
      | None ⇒ None
    end
  end
end) l.

```

Lemma *removeFirst_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{removeFirst } p (\text{replicate } n \ x) =$
 $\text{if } p \ x$
 then
 $\text{match } n \text{ with}$
 $| 0 \Rightarrow \text{None}$
 $| S \ n' \Rightarrow \text{Some } (x, \text{replicate } n' \ x)$
 end
 $\text{else } \text{None}.$

Lemma *removeFirst_nth_None* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{removeFirst } p \ l = \text{None} \leftrightarrow$
 $\forall (n : \text{nat}) (x : A), \text{nth } n \ l = \text{Some } x \rightarrow p \ x = \text{false}.$

Lemma *removeFirst_nth_Some* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l \ l' : \text{list } A),$
 $\text{removeFirst } p \ l = \text{Some } (x, l') \rightarrow$
 $\exists n : \text{nat}, \text{nth } n \ l = \text{Some } x \wedge p \ x = \text{true}.$

Lemma *removeFirst_nth_Some'* :

$\exists (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (x \ y : A) (l \ l' : \text{list } A),$
 $\text{removeFirst } p \ l = \text{Some } (x, l') \wedge$
 $\text{nth } n \ l = \text{Some } y \wedge p \ y = \text{true}.$

Lemma *head_removeFirst* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l \ l' : \text{list } A),$
 $\text{removeFirst } p \ l = \text{Some } (x, l') \rightarrow$
 $\text{head } l' =$
 $\text{match } l \text{ with}$
 $| [] \Rightarrow \text{None}$
 $| h :: t \Rightarrow \text{if } p \ h \text{ then head } t \text{ else } \text{Some } h$
 $\text{end}.$

Lemma *removeFirst_take_None* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{removeFirst } p \ l = \text{None} \rightarrow \text{removeFirst } p (\text{take } n \ l) = \text{None}.$

Lemma *removeFirst_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (x : A) (l \ l' : \text{list } A),$
 $\text{removeFirst } p (\text{take } n \ l) = \text{Some } (x, l') \rightarrow$
 $\text{removeFirst } p \ l = \text{Some } (x, l' ++ \text{drop } n \ l).$

Lemma *removeLast_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (x : A) (l \ l' : \text{list } A),$
 $\text{removeLast } p (\text{drop } n \ l) = \text{Some } (x, l') \rightarrow$
 $\text{removeLast } p \ l = \text{Some } (x, \text{take } n \ l ++ l').$

Lemma *removeFirst_replace* :

```

  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l l' : list A) (n : nat) (x : A),
  replace l n x = Some l' →
  removeFirst p l' =
  match removeFirst p (take n l), p x, removeFirst p (drop (S n) l) with
  | Some (y, l''), -, - ⇒ Some (y, l'' ++ x :: drop (S n) l)
  | -, true, - ⇒ Some (x, take n l ++ drop (S n) l)
  | -, -, Some (y, l'') ⇒ Some (y, take n l ++ x :: l'')
  | -, -, - ⇒ None
  end.

```

Lemma *removeLast_replace* :

```

  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l l' : list A) (n : nat) (x : A),
  replace l n x = Some l' →
  removeLast p l' =
  match removeLast p (drop (S n) l), p x, removeLast p (take n l) with
  | Some (y, l''), -, - ⇒ Some (y, take n l ++ x :: l'')
  | -, true, - ⇒ Some (x, take n l ++ drop (S n) l)
  | -, -, Some (y, l'') ⇒ Some (y, l'' ++ x :: drop (S n) l)
  | -, -, - ⇒ None
  end.

```

Lemma *removeFirst_any_None* :

```

  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  removeFirst p l = None ↔ any p l = false.

```

Lemma *removeFirst_not_None_any* :

```

  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  removeFirst p l ≠ None ↔ any p l = true.

```

Lemma *removeFirst_None_iff_all* :

```

  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  removeFirst p l = None ↔
  all (fun x : A ⇒ negb (p x)) l = true.

```

29.2.5 *findIndex*

Zdefiniuj funkcję *findIndex*, która znajduje indeks pierwszego elementu, który spełnia predykat boolowski *p*. Pamiętaj, że indeksy liczone są od 0.

Przykład:

```
findIndex even [1; 3; 4; 5; 7] = 2
```

Lemma *findIndex_false* :

```

  ∀ (A : Type) (l : list A),
  findIndex (fun _ ⇒ false) l = None.

```

Lemma *findIndex_true* :

```

∀ (A : Type) (l : list A),
  findIndex (fun _ ⇒ true) l =
  match l with
  | [] ⇒ None
  | _ ⇒ Some 0
end.

```

```

Lemma findIndex_orb :
  ∀ (A : Type) (p q : A → bool) (l : list A),
    findIndex (fun x : A ⇒ orb (p x) (q x)) l =
    match findIndex p l, findIndex q l with
    | Some n, Some m ⇒ Some (min n m)
    | Some n, None ⇒ Some n
    | None, Some m ⇒ Some m
    | _, _ ⇒ None
end.

```

```

Lemma findIndex_isEmpty_true :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
    isEmpty l = true → findIndex p l = None.

```

```

Lemma isEmpty_findIndex_not_None :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
    findIndex p l ≠ None → isEmpty l = false.

```

```

Lemma findIndex_length :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A) (n : nat),
    findIndex p l = Some n → n < length l.

```

```

Lemma findIndex_snoc :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (x : A) (l : list A),
    findIndex p (snoc x l) =
    match findIndex p l with
    | None ⇒ if p x then Some (length l) else None
    | Some n ⇒ Some n
end.

```

```

Lemma findIndex_app_l :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l1 l2 : list A) (n : nat),
    findIndex p l1 = Some n → findIndex p (l1 ++ l2) = Some n.

```

```

Lemma findIndex_app_r :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l1 l2 : list A) (n : nat),
    findIndex p l1 = None → findIndex p l2 = Some n →
    findIndex p (l1 ++ l2) = Some (length l1 + n).

```

```

Lemma findIndex_app_None :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l1 l2 : list A),

```

$findIndex\ p\ l1 = None \rightarrow findIndex\ p\ l2 = None \rightarrow$
 $findIndex\ p\ (l1 ++ l2) = None.$

Lemma *findIndex_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $findIndex\ p\ (l1 ++ l2) =$
match $findIndex\ p\ l1, findIndex\ p\ l2$ **with**
 $| \text{Some } n, _ \Rightarrow \text{Some } n$
 $| _, \text{Some } n \Rightarrow \text{Some } (\text{length } l1 + n)$
 $| _, _ \Rightarrow \text{None}$
end.

Lemma *findIndex_map* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (p : B \rightarrow \text{bool}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $findIndex\ (\text{fun } x : A \Rightarrow p\ (f\ x))\ l = \text{Some } n \rightarrow$
 $findIndex\ p\ (\text{map } f\ l) = \text{Some } n.$

Lemma *findIndex_map_conv* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (p : B \rightarrow \text{bool}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $(\forall x\ y : A, f\ x = f\ y \rightarrow x = y) \rightarrow$
 $findIndex\ p\ (\text{map } f\ l) = \text{Some } n \rightarrow$
 $findIndex\ (\text{fun } x : A \Rightarrow p\ (f\ x))\ l = \text{Some } n.$

Lemma *findIndex_join* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (ll : \text{list } (\text{list } A)),$
 $findIndex\ p\ (\text{join } ll) =$
match ll **with**
 $| [] \Rightarrow \text{None}$
 $| h :: t \Rightarrow$
match $findIndex\ p\ h, findIndex\ p\ (\text{join } t)$ **with**
 $| \text{Some } n, _ \Rightarrow \text{Some } n$
 $| _, \text{Some } n \Rightarrow \text{Some } (\text{length } h + n)$
 $| _, _ \Rightarrow \text{None}$
end
end.

Lemma *findIndex_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $findIndex\ p\ (\text{replicate } n\ x) =$
match n **with**
 $| 0 \Rightarrow \text{None}$
 $| _ \Rightarrow \text{if } p\ x \text{ then } \text{Some } 0 \text{ else } \text{None}$
end.

Lemma *findIndex_nth* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $findIndex\ p\ l = \text{Some } n \rightarrow$

$$\exists x : A, nth\ n\ l = Some\ x \wedge p\ x = true.$$

Lemma *findIndex_nth_conv* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A), \\ &\quad nth\ n\ l = Some\ x \rightarrow p\ x = true \rightarrow \\ &\quad \exists m : \text{nat}, findIndex\ p\ l = Some\ m \wedge m \leq n. \end{aligned}$$

Lemma *findIndex_nth'* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ &\quad findIndex\ p\ l = Some\ n \rightarrow find\ p\ l = nth\ n\ l. \end{aligned}$$

Lemma *findIndex_head* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ &\quad findIndex\ p\ l = Some\ 0 \leftrightarrow \\ &\quad \exists x : A, head\ l = Some\ x \wedge p\ x = true. \end{aligned}$$

Lemma *findIndex_last* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ &\quad findIndex\ p\ l = Some\ (length\ l - 1) \leftrightarrow \\ &\quad \exists x : A, \\ &\quad \quad last\ l = Some\ x \wedge \\ &\quad \quad p\ x = true \wedge \\ &\quad \quad \forall (n : \text{nat}) (y : A), \\ &\quad \quad \quad n < length\ l - 1 \rightarrow nth\ n\ l = Some\ y \rightarrow p\ y = false. \end{aligned}$$

Lemma *findIndex_spec* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ &\quad findIndex\ p\ l = Some\ n \rightarrow \\ &\quad \quad \forall m : \text{nat}, m < n \rightarrow \\ &\quad \quad \quad \exists x : A, nth\ m\ l = Some\ x \wedge p\ x = false. \end{aligned}$$

Lemma *findIndex_take* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n\ m : \text{nat}), \\ &\quad findIndex\ p\ (take\ n\ l) = Some\ m \rightarrow \\ &\quad \quad findIndex\ p\ l = Some\ m \wedge m \leq n. \end{aligned}$$

Lemma *findIndex_drop* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n\ m : \text{nat}), \\ &\quad findIndex\ p\ l = Some\ m \rightarrow n \leq m \rightarrow \\ &\quad \quad findIndex\ p\ (drop\ n\ l) = Some\ (m - n). \end{aligned}$$

Lemma *findIndex_zip* :

$$\begin{aligned} &\forall (A\ B : \text{Type}) (pa : A \rightarrow \text{bool}) (pb : B \rightarrow \text{bool}) \\ &\quad (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B) (n : \text{nat}), \\ &\quad \quad findIndex\ pa\ la = Some\ n \rightarrow findIndex\ pb\ lb = Some\ n \rightarrow \\ &\quad \quad \quad findIndex\ (\text{fun } 'a, b \Rightarrow \text{andb } (pa\ a) (pb\ b))\ (zip\ la\ lb) = Some\ n. \end{aligned}$$

Lemma *findIndex_zip_conv* :

$$\forall (A\ B : \text{Type}) (pa : A \rightarrow \text{bool}) (pb : B \rightarrow \text{bool})$$

$(la : list\ A) (lb : list\ B) (n : nat),$
 $findIndex\ (\text{fun } (a, b) \Rightarrow andb\ (pa\ a)\ (pb\ b))\ (zip\ la\ lb) = Some\ n \rightarrow$
 $\exists\ na\ nb : nat,$
 $findIndex\ pa\ la = Some\ na \wedge$
 $findIndex\ pb\ lb = Some\ nb \wedge$
 $na \leq n \wedge$
 $nb \leq n.$

29.2.6 *count*

Zdefiniuj funkcję *count*, która liczy, ile jest na liście *l* elementów spełniających predykat boolowski *p*.

Przykład:

count even [1; 2; 3; 4] = 2

Lemma *count_isEmpty* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $isEmpty\ l = true \rightarrow count\ p\ l = 0.$

Lemma *isEmpty_count_not_0* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $count\ p\ l \neq 0 \rightarrow isEmpty\ l = false.$

Lemma *count_length* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $count\ p\ l \leq length\ l.$

Lemma *count_snoc* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (x : A) (l : list\ A),$
 $count\ p\ (snoc\ x\ l) = count\ p\ l + \text{if } p\ x \text{ then } 1 \text{ else } 0.$

Lemma *count_app* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l1\ l2 : list\ A),$
 $count\ p\ (l1 ++ l2) = count\ p\ l1 + count\ p\ l2.$

Lemma *count_rev* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $count\ p\ (rev\ l) = count\ p\ l.$

Lemma *count_map* :

$\forall (A\ B : Type) (f : A \rightarrow B) (p : B \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $count\ p\ (map\ f\ l) = count\ (\text{fun } x : A \Rightarrow p\ (f\ x))\ l.$

(* **Lemma** *count_join* *)

Lemma *count_replicate* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (n : nat) (x : A),$
 $count\ p\ (replicate\ n\ x) =$
 $\text{if } p\ x \text{ then } n \text{ else } 0.$

Lemma *count_insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{count } p (\text{insert } l \ n \ x) =$
 $(\text{if } p \ x \text{ then } 1 \text{ else } 0) + \text{count } p \ l.$

Lemma *count_replace* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l \ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow$
 $\text{count } p \ l' = \text{count } p (\text{take } n \ l) + \text{count } p [x] + \text{count } p (\text{drop } (S \ n) \ l).$

Lemma *count_remove* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l \ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{remove } n \ l = \text{Some } (x, l') \rightarrow$
 $S (\text{count } p \ l') = \text{if } p \ x \text{ then } \text{count } p \ l \text{ else } S (\text{count } p \ l).$

Lemma *count_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{count } p (\text{take } n \ l) \leq n.$

Lemma *count_take'* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{count } p (\text{take } n \ l) \leq \min n (\text{count } p \ l).$

Lemma *count_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{count } p (\text{drop } n \ l) \leq \text{length } l - n.$

Lemma *count_cycle* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{count } p (\text{cycle } n \ l) = \text{count } p \ l.$

Lemma *count_splitAt* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l \ l1 \ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{splitAt } n \ l = \text{Some } (l1, x, l2) \rightarrow$
 $\text{count } p \ l = (\text{if } p \ x \text{ then } 1 \text{ else } 0) + \text{count } p \ l1 + \text{count } p \ l2.$

Lemma *count_false* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{count } (\text{fun } _ \Rightarrow \text{false}) \ l = 0.$

Lemma *count_true* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{count } (\text{fun } _ \Rightarrow \text{true}) \ l = \text{length } l.$

Lemma *count_negb* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{count } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{negb } (p \ x)) \ l = \text{length } l - \text{count } p \ l.$

Lemma *count_andb_le_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (p \ q : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$

$$\text{count } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{andb } (p \ x) \ (q \ x)) \ l \leq \text{count } p \ l.$$

Lemma *count_andb_le_r* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p \ q : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{count } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{andb } (p \ x) \ (q \ x)) \ l \leq \text{count } q \ l.$$

Lemma *count_orb* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p \ q : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{count } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{orb } (p \ x) \ (q \ x)) \ l = \\ (\text{count } p \ l + \text{count } q \ l) - \text{count } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{andb } (p \ x) \ (q \ x)) \ l.$$

Lemma *count_orb_le* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p \ q : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{count } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{orb } (p \ x) \ (q \ x)) \ l \leq \\ \text{count } p \ l + \text{count } q \ l.$$

Lemma *count_andb* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p \ q : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{count } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{andb } (p \ x) \ (q \ x)) \ l = \\ \text{count } p \ l + \text{count } q \ l - \text{count } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{orb } (p \ x) \ (q \ x)) \ l.$$

29.2.7 *filter*

Zdefiniuj funkcję *filter*, która zostawia na liście elementy, dla których funkcja *p* zwraca *true*, a usuwa te, dla których zwraca *false*.

Przykład:

$$\text{filter even } [1; 2; 3; 4] = [2; 4]$$

Lemma *filter_false* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{filter } (\text{fun } _ \Rightarrow \text{false}) \ l = [].$$

Lemma *filter_true* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{filter } (\text{fun } _ \Rightarrow \text{true}) \ l = l.$$

Lemma *filter_andb* :

$$\forall (A : \text{Type}) (f \ g : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{filter } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{andb } (f \ x) \ (g \ x)) \ l = \\ \text{filter } f \ (\text{filter } g \ l).$$

Lemma *isEmpty_filter* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{isEmpty } (\text{filter } p \ l) = \text{all } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{negb } (p \ x)) \ l.$$

Lemma *length_filter* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{length } (\text{filter } p \ l) \leq \text{length } l.$$

Lemma *filter_snoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{filter } p (\text{snoc } x \ l) =$
 $\text{if } p \ x \text{ then } \text{snoc } x (\text{filter } p \ l) \text{ else } \text{filter } p \ l.$

Lemma *filter_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{filter } p (l1 ++ l2) = \text{filter } p \ l1 ++ \text{filter } p \ l2.$

Lemma *filter_rev* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{filter } p (\text{rev } l) = \text{rev } (\text{filter } p \ l).$

Lemma *filter_map* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (p : B \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{filter } p (\text{map } f \ l) = \text{map } f (\text{filter } (\lambda x : A \Rightarrow p (f \ x)) \ l).$

Lemma *filter_join* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (lla : \text{list } (\text{list } A)),$
 $\text{filter } p (\text{join } lla) = \text{join } (\text{map } (\text{filter } p) \ lla).$

Lemma *filter_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{filter } p (\text{replicate } n \ x) =$
 $\text{if } p \ x \text{ then } \text{replicate } n \ x \text{ else } [].$

Lemma *filter_iterate* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (f : A \rightarrow A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $(\forall x : A, p (f \ x) = p \ x) \rightarrow$
 $\text{filter } p (\text{iterate } f \ n \ x) =$
 $\text{if } p \ x \text{ then } \text{iterate } f \ n \ x \text{ else } [].$

Lemma *head_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{head } (\text{filter } p \ l) = \text{find } p \ l.$

Lemma *last_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{last } (\text{filter } p \ l) = \text{findLast } p \ l.$

Lemma *filter_nth* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{nth } n \ l = \text{Some } x \rightarrow p \ x = \text{true} \rightarrow$
 $\exists m : \text{nat}, m \leq n \wedge \text{nth } m (\text{filter } p \ l) = \text{Some } x.$

Lemma *splitAt_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l \ l1 \ l2 : \text{list } A) (x : A) (n : \text{nat}),$
 $\text{splitAt } n (\text{filter } p \ l) = \text{Some } (l1, x, l2) \rightarrow$
 $\exists m : \text{nat},$
 $\text{match } \text{splitAt } m \ l \text{ with}$

```

| None  $\Rightarrow$  False
| Some (l1', y, l2')  $\Rightarrow$ 
  x = y  $\wedge$  l1 = filter p l1'  $\wedge$  l2 = filter p l2'
end.

```

Lemma *filter_insert* :

```

 $\forall$  (A : Type) (p : A  $\rightarrow$  bool) (l : list A) (n : nat) (x : A),
  filter p (insert l n x) =
    filter p (take n l) ++
    (if p x then [x] else []) ++
    filter p (drop n l).

```

Lemma *replace_filter* :

```

 $\forall$  (A : Type) (p : A  $\rightarrow$  bool) (l l' : list A) (n : nat) (x : A),
  replace l n x = Some l'  $\rightarrow$ 
    filter p l' =
    filter p (take n l) ++ filter p [x] ++ filter p (drop (S n) l).

```

Lemma *remove_filter* :

```

 $\forall$  (A : Type) (p : A  $\rightarrow$  bool) (l l' : list A) (x : A) (n : nat),
  remove n (filter p l) = Some (x, l')  $\rightarrow$ 
     $\exists$  m : nat,
    match remove m l with
    | None  $\Rightarrow$  False
    | Some (y, l'')  $\Rightarrow$  x = y  $\wedge$  l' = filter p l''
  end.

```

Lemma *filter_idempotent* :

```

 $\forall$  (A : Type) (f : A  $\rightarrow$  bool) (l : list A),
  filter f (filter f l) = filter f l.

```

Lemma *filter_comm* :

```

 $\forall$  (A : Type) (f g : A  $\rightarrow$  bool) (l : list A),
  filter f (filter g l) = filter g (filter f l).

```

Lemma *zip_not_filter* :

```

 $\exists$  (A B : Type) (pa : A  $\rightarrow$  bool) (pb : B  $\rightarrow$  bool)
  (la : list A) (lb : list B),
  zip (filter pa la) (filter pb lb)  $\neq$ 
  filter (fun x  $\Rightarrow$  andb (pa (fst x)) (pb (snd x))) (zip la lb).

```

Lemma *any_filter* :

```

 $\forall$  (A : Type) (p : A  $\rightarrow$  bool) (l : list A),
  any p l = negb (isEmpty (filter p l)).

```

Lemma *all_filter* :

```

 $\forall$  (A : Type) (p : A  $\rightarrow$  bool) (l : list A),
  all p (filter p l) = true.

```

Lemma *all_filter'* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{all } p \ l = \text{isEmpty } (\text{filter } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{negb } (p \ x)) \ l).$

Lemma *filter_all* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{all } p \ l = \text{true} \rightarrow \text{filter } p \ l = l.$

Lemma *removeFirst_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{removeFirst } p \ (\text{filter } p \ l) =$
 $\text{match } \text{filter } p \ l \text{ with}$
 $\mid [] \Rightarrow \text{None}$
 $\mid h :: t \Rightarrow \text{Some } (h, t)$
 end.

Lemma *removeFirst_negb_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{removeFirst } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{negb } (p \ x)) \ (\text{filter } p \ l) = \text{None}.$

Lemma *findIndex_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{findIndex } p \ (\text{filter } p \ l) = \text{None} \vee$
 $\text{findIndex } p \ (\text{filter } p \ l) = \text{Some } 0.$

Lemma *count_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{count } p \ (\text{filter } p \ l) = \text{length } (\text{filter } p \ l).$

Lemma *count_filter'* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{count } p \ (\text{filter } p \ l) = \text{count } p \ l.$

29.2.8 *partition*

Zdefiniuj funkcję *partition*, która dzieli listę *l* na listy elementów spełniających i niespełniających pewnego warunku boolowskiego.

Przykład:

$\text{partition even } [1; 2; 3; 4] = ([2; 4], [1; 3])$

Lemma *partition_spec* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{partition } p \ l = (\text{filter } p \ l, \text{filter } (\text{fun } x \Rightarrow \text{negb } (p \ x)) \ l).$

Lemma *partition_true* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{partition } (\text{fun } _ \Rightarrow \text{true}) \ l = (l, []).$

Lemma *partition_false* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{partition } (\text{fun } _ \Rightarrow \text{false}) l = ([], l).$

Lemma *partition_cons_true* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (h : A) (t l1 l2 : \text{list } A),$
 $p h = \text{true} \rightarrow \text{partition } p t = (l1, l2) \rightarrow$
 $\text{partition } p (h :: t) = (h :: l1, l2).$

Lemma *partition_cons_false* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (h : A) (t l1 l2 : \text{list } A),$
 $p h = \text{false} \rightarrow \text{partition } p t = (l1, l2) \rightarrow$
 $\text{partition } p (h :: t) = (l1, h :: l2).$

29.2.9 *findIndices*

Zdefiniuj funkcję *findIndices*, która znajduje indeksy wszystkich elementów listy, które spełniają predykat boolowski *p*.

Przykład:

findIndices even [1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34] = [2; 5; 8]

Lemma *findIndices_false* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{findIndices } (\text{fun } _ \Rightarrow \text{false}) l = [].$

Lemma *findIndices_true* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{findIndices } (\text{fun } _ \Rightarrow \text{true}) l =$
 $\text{if } \text{isEmpty } l \text{ then } [] \text{ else } \text{iterate } S \text{ (length } l) 0.$

Lemma *findIndices_isEmpty_true* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{isEmpty } l = \text{true} \rightarrow \text{findIndices } p l = [].$

Lemma *isEmpty_findIndices_not_nil* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{findIndices } p l \neq [] \rightarrow \text{isEmpty } l = \text{false}.$

Lemma *length_findIndices* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{length } (\text{findIndices } p l) = \text{count } p l.$

Lemma *findIndices_snoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{findIndices } p (\text{snoc } x l) =$
 $\text{if } p x$
 $\text{then } \text{snoc } (\text{length } l) (\text{findIndices } p l)$
 $\text{else } \text{findIndices } p l.$

Lemma *findIndices_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{findIndices } p (l1 ++ l2) =$
 $\text{findIndices } p\ l1 ++ \text{map } (\text{plus } (\text{length } l1)) (\text{findIndices } p\ l2).$

Lemma *findIndices_rev_aux* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{rev } (\text{findIndices } p (\text{rev } l)) =$
 $\text{map } (\text{fun } n : \text{nat} \Rightarrow \text{length } l - S\ n) (\text{findIndices } p\ l).$

Lemma *findIndices_rev* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{findIndices } p (\text{rev } l) =$
 $\text{rev } (\text{map } (\text{fun } n : \text{nat} \Rightarrow \text{length } l - S\ n) (\text{findIndices } p\ l)).$

Lemma *rev_findIndices* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{rev } (\text{findIndices } p\ l) =$
 $\text{map } (\text{fun } n : \text{nat} \Rightarrow \text{length } l - S\ n) (\text{findIndices } p (\text{rev } l)).$

Lemma *findIndices_map* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (p : B \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{findIndices } p (\text{map } f\ l) =$
 $\text{findIndices } (\text{fun } x : A \Rightarrow p\ (f\ x))\ l.$

Lemma *findIndices_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{findIndices } p (\text{replicate } n\ x) =$
 $\text{match } n \text{ with}$
 $\mid 0 \Rightarrow []$
 $\mid S\ n' \Rightarrow \text{if } p\ x \text{ then } \text{iterate } S\ n\ 0 \text{ else } []$
 $\text{end}.$

Lemma *map_nth_findIndices* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{map } (\text{fun } n : \text{nat} \Rightarrow \text{nth } n\ l) (\text{findIndices } p\ l) =$
 $\text{map } \text{Some } (\text{filter } p\ l).$

Lemma *head_findIndices* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{head } (\text{findIndices } p\ l) = \text{findIndex } p\ l.$

Lemma *tail_findIndices* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{tail } (\text{findIndices } p\ l) =$
 $\text{match } \text{removeFirst } p\ l \text{ with}$
 $\mid \text{None} \Rightarrow \text{None}$
 $\mid \text{Some } (-, l') \Rightarrow \text{Some } (\text{map } S\ (\text{findIndices } p\ l'))$
 $\text{end}.$

Lemma *last_findIndices* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{last } (\text{findIndices } p \ l) =$
 $\text{match } \text{findIndex } p \ (\text{rev } l) \text{ with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{None}$
 $| \text{Some } n \Rightarrow \text{Some } (\text{length } l - S \ n)$
 end.

Lemma *init_findIndices* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{init } (\text{findIndices } p \ l) =$
 $\text{match } \text{removeLast } p \ l \text{ with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{None}$
 $| \text{Some } (-, l') \Rightarrow \text{Some } (\text{findIndices } p \ l')$
 end.

Lemma *findIndices_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{findIndices } p \ (\text{take } n \ l) =$
 $\text{take } (\text{count } p \ (\text{take } n \ l)) \ (\text{findIndices } p \ l).$

Lemma *findIndices_insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{findIndices } p \ (\text{insert } l \ n \ x) =$
 $\text{findIndices } p \ (\text{take } n \ l) ++$
 $(\text{if } p \ x \text{ then } [\text{min } (\text{length } l) \ n] \text{ else } []) ++$
 $\text{map } (\text{plus } (S \ n)) \ (\text{findIndices } p \ (\text{drop } n \ l)).$

Lemma *findIndices_replace* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l \ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow$
 $\text{findIndices } p \ l' =$
 $\text{findIndices } p \ (\text{take } n \ l) ++$
 $\text{map } (\text{plus } n) \ (\text{findIndices } p \ [x]) ++$
 $\text{map } (\text{plus } (S \ n)) \ (\text{findIndices } p \ (\text{drop } (S \ n) \ l)).$

29.2.10 *takeWhile* i *dropWhile*

Zdefiniuj funkcje *takeWhile* oraz *dropWhile*, które, dopóki funkcja *p* zwraca *true*, odpowiednio biorą lub usuwają elementy z listy.

Przykład:

$\text{takeWhile } \text{even } [2; 4; 6; 1; 8; 10; 12] = [2; 4; 6]$

$\text{dropWhile } \text{even } [2; 4; 6; 1; 8; 10; 12] = [1; 8; 10; 12]$

Lemma *takeWhile_dropWhile_spec* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$

$takeWhile\ p\ l\ ++\ dropWhile\ p\ l = l.$

Lemma *takeWhile_false* :

$\forall (A : Type) (l : list\ A),$
 $takeWhile\ (\text{fun } _ \Rightarrow false)\ l = [].$

Lemma *dropWhile_false* :

$\forall (A : Type) (l : list\ A),$
 $dropWhile\ (\text{fun } _ \Rightarrow false)\ l = l.$

Lemma *takeWhile_andb* :

$\forall (A : Type) (p\ q : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $takeWhile\ (\text{fun } x : A \Rightarrow andb\ (p\ x)\ (q\ x))\ l =$
 $takeWhile\ p\ (takeWhile\ q\ l).$

Lemma *isEmpty_takeWhile* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $isEmpty\ (takeWhile\ p\ l) =$
 $\text{match } l \text{ with}$
 $| [] \Rightarrow true$
 $| h :: t \Rightarrow negb\ (p\ h)$
 $\text{end}.$

Lemma *isEmpty_dropWhile* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $isEmpty\ (dropWhile\ p\ l) = all\ p\ l.$

Lemma *takeWhile_snoc_all* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (x : A) (l : list\ A),$
 $all\ p\ l = true \rightarrow$
 $takeWhile\ p\ (snoc\ x\ l) = \text{if } p\ x \text{ then } snoc\ x\ l \text{ else } l.$

Lemma *takeWhile_idempotent* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $takeWhile\ p\ (takeWhile\ p\ l) = takeWhile\ p\ l.$

Lemma *dropWhile_idempotent* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $dropWhile\ p\ (dropWhile\ p\ l) = dropWhile\ p\ l.$

Lemma *takeWhile_replicate* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (n : nat) (x : A),$
 $takeWhile\ p\ (\text{replicate } n\ x) =$
 $\text{if } p\ x \text{ then } \text{replicate } n\ x \text{ else } [].$

Lemma *takeWhile_iterate* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (f : A \rightarrow A) (n : nat) (x : A),$
 $(\forall x : A, p\ (f\ x) = p\ x) \rightarrow$
 $takeWhile\ p\ (\text{iterate } f\ n\ x) =$

```

    if p x then iterate f n x else [].
Lemma dropWhile_replicate :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (n : nat) (x : A),
    dropWhile p (replicate n x) =
    if p x then [] else replicate n x.
Lemma dropWhile_iterate :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (f : A → A) (n : nat) (x : A),
    (∀ x : A, p (f x) = p x) →
    dropWhile p (iterate f n x) =
    if p x then [] else iterate f n x.
Lemma any_takeWhile :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
    any p (takeWhile p l) = negb (isEmpty (takeWhile p l)).
Lemma any_dropWhile :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
    any (fun x : A ⇒ negb (p x)) (dropWhile p l) =
    negb (isEmpty (dropWhile p l)).
Lemma any_takeWhile_dropWhile :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
    any p l = orb (any p (takeWhile p l)) (any p (dropWhile p l)).
Lemma all_takeWhile :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
    all p (takeWhile p l) = true.
Lemma all_takeWhile' :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
    all p l = true → takeWhile p l = l.
Lemma all_dropWhile :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
    all p (dropWhile p l) = all p l.
Lemma takeWhile_app_all :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l1 l2 : list A),
    all p l1 = true → takeWhile p (l1 ++ l2) = l1 ++ takeWhile p l2.
Lemma removeFirst_takeWhile :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
    removeFirst p (takeWhile p l) =
    match takeWhile p l with
    | [] ⇒ None
    | h :: t ⇒ Some (h, t)
    end.
Lemma removeLast_dropWhile :

```

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  removeFirst p (dropWhile (fun x : A ⇒ negb (p x)) l) =
  match dropWhile (fun x : A ⇒ negb (p x)) l with
  | [] ⇒ None
  | h :: t ⇒ Some (h, t)
end.

```

Lemma *findIndex_takeWhile* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A) (n m : nat),
  findIndex p (takeWhile p l) = Some n →
  findIndex p l = Some n → n ≤ m.

```

Lemma *findIndex_spec'* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A) (n : nat),
  findIndex p l = Some n →
  takeWhile (fun x : A ⇒ negb (p x)) l = take n l.

```

Lemma *findIndex_dropWhile* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A) (n m : nat),
  findIndex p (dropWhile p l) = Some m →
  findIndex p l = Some n → n ≤ m.

```

Lemma *count_takeWhile* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  count p (takeWhile p l) = length (takeWhile p l).

```

Lemma *count_dropWhile* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  count p (dropWhile p l) ≤ count p l.

```

Lemma *count_takeWhile_dropWhile* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  count p (takeWhile p l) + count p (dropWhile p l) = count p l.

```

29.2.11 *span*

Zdefiniuj funkcję *span*, która dzieli listę *l* na listę *b*, której elementy nie spełniają predykatu *p*, element *x*, który spełnia *p* oraz listę *e* zawierającą resztę elementów *l*. Jeżeli na liście nie ma elementu spełniającego *p*, funkcja zwraca *None*.

Przykład:

```

span even [1; 1; 2; 3; 5; 8] = Some ([1; 1], 2, [3; 5; 8])
span even [1; 3; 5] = None

```

Lemma *isEmpty_span* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (x : A) (l b e : list A),
  span p l = Some (b, x, e) →
  isEmpty l = false.

```

Lemma *length_span* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l \ b \ e : \text{list } A),$
 $\text{span } p \ l = \text{Some } (b, x, e) \rightarrow \text{length } b + \text{length } e < \text{length } l.$

Lemma *length_span'* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l \ b \ e : \text{list } A),$
 $\text{span } p \ l = \text{Some } (b, x, e) \rightarrow$
 $\text{length } b < \text{length } l \wedge$
 $\text{length } e < \text{length } l.$

Lemma *span_snoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{span } p \ (\text{snoc } x \ l) =$
 $\text{match span } p \ l \text{ with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{if } p \ x \text{ then } \text{Some } (l, x, []) \text{ else } \text{None}$
 $| \text{Some } (b, y, e) \Rightarrow \text{Some } (b, y, \text{snoc } x \ e)$
 end.

Lemma *span_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{span } p \ (l1 ++ l2) =$
 $\text{match span } p \ l1, \text{span } p \ l2 \text{ with}$
 $| \text{Some } (b, x, e), _ \Rightarrow \text{Some } (b, x, e ++ l2)$
 $| _, \text{Some } (b, x, e) \Rightarrow \text{Some } (l1 ++ b, x, e)$
 $| _, _ \Rightarrow \text{None}$
 end.

Lemma *span_map* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (p : B \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{span } p \ (\text{map } f \ l) =$
 $\text{match span } (\text{fun } x : A \Rightarrow p \ (f \ x)) \ l \text{ with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{None}$
 $| \text{Some } (b, x, e) \Rightarrow \text{Some } (\text{map } f \ b, f \ x, \text{map } f \ e)$
 end.

Lemma *span_join* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (lla : \text{list } (\text{list } A)),$
 $\text{span } p \ (\text{join } lla) =$
 $\text{match span } (\text{any } p) \ lla \text{ with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{None}$
 $| \text{Some } (bl, l, el) \Rightarrow$
 $\text{match span } p \ l \text{ with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{None}$
 $| \text{Some } (b, x, e) \Rightarrow \text{Some } (\text{join } bl ++ b, x, e ++ \text{join } el)$
 end
 end.

Lemma *span_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{span } p (\text{replicate } n \ x) =$
 if *andb* (1 <=? n) (p x)
 then *Some* ([], x, replicate (n - 1) x)
 else *None*.

Lemma *span_any* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l \ b \ e : \text{list } A),$
 $\text{span } p \ l = \text{Some } (b, x, e) \rightarrow \text{any } p \ l = \text{true}.$

Lemma *span_all* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l \ b \ e : \text{list } A),$
 $\text{span } p \ l = \text{Some } (b, x, e) \rightarrow$
 $\text{all } p \ l = \text{andb } (\text{Nat.eqb } (\text{length } b) \ 0) (\text{all } p \ e).$

Lemma *span_find* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l \ b \ e : \text{list } A),$
 $\text{span } p \ l = \text{Some } (b, x, e) \rightarrow \text{find } p \ l = \text{Some } x.$

Lemma *span_removeFirst* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l \ b \ e : \text{list } A),$
 $\text{span } p \ l = \text{Some } (b, x, e) \rightarrow$
 $\text{removeFirst } p \ l = \text{Some } (x, b ++ e).$

Lemma *count_span_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l \ b \ e : \text{list } A),$
 $\text{span } p \ l = \text{Some } (b, x, e) \rightarrow \text{count } p \ b = 0.$

Lemma *count_span_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l \ b \ e : \text{list } A),$
 $\text{span } p \ l = \text{Some } (b, x, e) \rightarrow$
 $\text{count } p \ e < \text{length } l - \text{length } b.$

Lemma *span_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{span } p (\text{filter } p \ l) =$
 match *filter* p l **with**
 | [] \Rightarrow *None*
 | h :: t \Rightarrow *Some* ([], h, t)
 end.

Lemma *filter_span_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l \ b \ e : \text{list } A),$
 $\text{span } p \ l = \text{Some } (b, x, e) \rightarrow \text{filter } p \ b = [].$

Lemma *takeWhile_span* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l \ b \ e : \text{list } A),$

```

span p l = Some (b, x, e) →
  takeWhile (fun x : A ⇒ negb (p x)) l = b.

```

Lemma *dropWhile_span* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (x : A) (l b e : list A),
  span p l = Some (b, x, e) →
    dropWhile (fun x : A ⇒ negb (p x)) l = x :: e.

```

Związki *span* i *rev*

Zdefiniuj funkcję *naps*, która działa tak jak *span*, tyle że “od tyłu”. Udowodnij twierdzenie *span_rev*.

Lemma *span_rev_aux* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  span p l =
  match naps p (rev l) with
  | None ⇒ None
  | Some (b, x, e) ⇒ Some (rev e, x, rev b)
  end.

```

Lemma *span_rev* :

```

∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  span p (rev l) =
  match naps p l with
  | None ⇒ None
  | Some (b, x, e) ⇒ Some (rev e, x, rev b)
  end.

```

29.3 Rozstrzygane równości list (TODO)

Fixpoint *list_eq_dec*

```

{A : Type} (eq_dec : A → A → bool) (l1 l2 : list A) : bool :=
match l1, l2 with
| [], [] ⇒ true
| [], _ ⇒ false
| _, [] ⇒ false
| h1 :: t1, h2 :: t2 ⇒ eq_dec h1 h2 && list_eq_dec eq_dec t1 t2
end.

```

Lemma *list_eq_dec_spec* :

```

∀
  {A : Type} {eq_dec : A → A → bool}
  (eq_dec_spec : ∀ x y : A, reflect (x = y) (eq_dec x y))

```

$(l1\ l2 : list\ A),$
 $reflect\ (l1 = l2)\ (list_eq_dec\ eq_dec\ l1\ l2).$

29.4 *revapp* (TODO)

Fixpoint *revapp* {*A* : Type} (*l1 l2* : list *A*) : list *A* :=
match *l1* **with**
| [] \Rightarrow *l2*
| *h* :: *t* \Rightarrow *revapp* *t* (*h* :: *l2*)
end.

Definition *app'* {*A* : Type} (*l1 l2* : list *A*) : list *A* :=
revapp (*revapp* *l1* []) *l2*.

Lemma *revapp_spec* :
 $\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A),$
revapp *l1* *l2* = *rev* *l1* ++ *l2*.

Lemma *app'_spec* :
 $\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A),$
app' *l1* *l2* = *l1* ++ *l2*.

Definition *rev'* {*A* : Type} (*l* : list *A*) : list *A* :=
revapp *l* [].

Lemma *rev'_spec* :
 $\forall \{A : Type\} (l : list\ A),$
rev' *l* = *rev* *l*.

29.5 *foldr* i *foldl*, czyli standardowe reguły indukcji (TODO)

Fixpoint *foldr*
{*A B* : Type} (*f* : *A* \rightarrow *B* \rightarrow *B*) (*b* : *B*) (*l* : list *A*) : *B* :=
match *l* **with**
| [] \Rightarrow *b*
| *h* :: *t* \Rightarrow *f* *h* (*foldr* *f* *b* *t*)
end.

Fixpoint *foldl*
{*A B* : Type} (*f* : *A* \rightarrow *B* \rightarrow *A*) (*a* : *A*) (*l* : list *B*) : *A* :=
match *l* **with**
| [] \Rightarrow *a*
| *h* :: *t* \Rightarrow *foldl* *f* (*f* *a* *h*) *t*
end.

Nie będę na razie tłumaczył, jaka ideologia stoi za *foldr* i *foldl*. Napiszę o tym później, a na razie porcja zadań.

Zaimplementuj za pomocą *foldr* i *foldl* następujące funkcje: *length*, *app*, *rev*, *map*, *join*, *filter*, *takeWhile*, *dropWhile*.

Udowodnij, że zdefiniowane przez ciebie funkcje pokrywają się ze swoimi klasycznymi odpowiednikami.

Lemma *lengthF_spec* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{lengthF } l = \text{length } l.$$

Lemma *snocF_spec* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{snocF } x \ l = \text{snoc } x \ l.$$

Lemma *appF_spec* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{appF } l1 \ l2 = l1 ++ l2.$$

Lemma *revF_spec* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{revF } l = \text{rev } l.$$

Lemma *mapF_spec* :

$$\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A), \\ \text{mapF } f \ l = \text{map } f \ l.$$

Lemma *joinF_spec* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } (\text{list } A)), \\ \text{joinF } l = \text{join } l.$$

Lemma *allF_spec* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{allF } p \ l = \text{all } p \ l.$$

Lemma *anyF_spec* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{anyF } p \ l = \text{any } p \ l.$$

Lemma *findF_spec* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{findF } p \ l = \text{find } p \ l.$$

Lemma *findIndexF_spec* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{findIndexF } p \ l = \text{findIndex } p \ l.$$

Lemma *countF_spec* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{countF } p \ l = \text{count } p \ l.$$

Lemma *filterF_spec* :
 $\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{filterF } p \ l = \text{filter } p \ l.$

Lemma *takeWhileF_spec* :
 $\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{takeWhileF } p \ l = \text{takeWhile } p \ l.$

29.5.1 Lematy o foldach (TODO)

Lemma *foldr_app* :
 $\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow B) (b : B) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{foldr } f \ b \ (l1 ++ l2) = \text{foldr } f \ (\text{foldr } f \ b \ l2) \ l1.$

Definition *flip* {A B C : Type} (f : A → B → C) : B → A → C :=
 $\text{fun } b \ a \Rightarrow f \ a \ b.$

Lemma *foldr_rev* :
 $\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow B) (l : \text{list } A) (b : B),$
 $\text{foldr } f \ b \ (\text{rev } l) = \text{foldl } (\text{flip } f) \ b \ l.$

Lemma *foldl_app* :
 $\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow A) (l1 \ l2 : \text{list } B) (a : A),$
 $\text{foldl } f \ a \ (l1 ++ l2) = \text{foldl } f \ (\text{foldl } f \ a \ l1) \ l2.$

Lemma *foldl_snoc* :
 $\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow A) (l : \text{list } B) (a : A) (b : B),$
 $\text{foldl } f \ a \ (l ++ [b]) = f \ (\text{foldl } f \ a \ l) \ b.$

Lemma *foldl_rev* :
 $\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow A) (l : \text{list } B) (a : A),$
 $\text{foldl } f \ a \ (\text{rev } l) = \text{foldr } (\text{flip } f) \ a \ l.$

29.6 Sumy kroczące (TODO)

Fixpoint *scanl*
 $\{A \ B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B \rightarrow A) (a : A) (l : \text{list } B) : \text{list } A :=$
 $a ::$
 $\text{match } l \text{ with}$
 $| [] \Rightarrow []$
 $| h :: t \Rightarrow \text{scanl } f \ (f \ a \ h) \ t$
 end.

Compute *scanl plus* 0 [1; 2; 3; 4; 5].

Definition *scanl1*
 $\{A : \text{Type}\} (f : A \rightarrow A \rightarrow A) (l : \text{list } A) : \text{list } A :=$

```

match l with
| [] ⇒ []
| h :: t ⇒ scanl f h t
end.

Compute scanl1 plus [1; 2; 3; 4; 5].

Fixpoint scanr
  {A B : Type} (f : A → B → B) (b : B) (l : list A) : list B :=
match l with
| [] ⇒ [b]
| h :: t ⇒
  let
    qs := scanr f b t
  in
  match qs with
  | [] ⇒ [f h b]
  | q :: - ⇒ f h q :: qs
  end
end.

Compute scanr plus 0 [1; 2; 3; 4; 5].

Fixpoint scanr1
  {A : Type} (f : A → A → A) (l : list A) : list A :=
match l with
| [] ⇒ []
| [h] ⇒ [h]
| h :: t ⇒
  let
    qs := scanr1 f t
  in
  match qs with
  | [] ⇒ []
  | q :: - ⇒ f h q :: qs
  end
end.

Compute scanr1 plus [1; 2; 3; 4; 5].

Lemma isEmpty_scanl :
  ∀ (A B : Type) (f : A → B → A) (l : list B) (a : A),
    isEmpty (scanl f a l) = false.

Lemma length_scanl :
  ∀ (A B : Type) (f : A → B → A) (l : list B) (a : A),
    length (scanl f a l) = 1 + length l.

Lemma scanl_app :

```

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow A) (l1\ l2 : \text{list } B) (a : A),$
 $\text{scanl } f\ a\ (l1 ++ l2) =$
 $\text{take } (\text{length } l1) (\text{scanl } f\ a\ l1) ++ \text{scanl } f\ (\text{foldl } f\ a\ l1) l2.$

Lemma *scanl_snoc* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow A) (l : \text{list } B) (a : A) (b : B),$
 $\text{scanl } f\ a\ (l ++ [b]) = \text{scanl } f\ a\ l ++ [\text{foldl } f\ a\ (l ++ [b])].$

Lemma *head_scanr* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow B) (b : B) (l : \text{list } A),$
 $\text{head } (\text{scanr } f\ b\ l) =$
 $\text{match } l \text{ with}$
 $| [] \Rightarrow \text{Some } b$
 $| _ \Rightarrow \text{Some } (\text{foldl } (\text{flip } f) b (\text{rev } l))$
 end.

Lemma *scanl_rev* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow A) (l : \text{list } B) (a : A),$
 $\text{scanl } f\ a\ (\text{rev } l) = \text{rev } (\text{scanr } (\text{flip } f) a\ l).$

Lemma *head_scanl* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow A) (l : \text{list } B) (a : A),$
 $\text{head } (\text{scanl } f\ a\ l) = \text{Some } a.$

Lemma *last_scanl* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow A) (l : \text{list } B) (a : A),$
 $\text{last } (\text{scanl } f\ a\ l) = \text{Some } (\text{foldl } f\ a\ l).$

29.7 Niestandardowe reguły indukcji (TODO)

Wyjaśnienia nadejdą już wkrótce.

Lemma *nat_ind_2* :

$\forall P : \text{nat} \rightarrow \text{Prop},$
 $P\ 0 \rightarrow P\ 1 \rightarrow (\forall n : \text{nat}, P\ n \rightarrow P\ (S\ (S\ n))) \rightarrow$
 $\forall n : \text{nat}, P\ n.$

Fixpoint *list_ind_2*

$\{A : \text{Type}\} (P : \text{list } A \rightarrow \text{Prop})$
 $(Hnil : P\ []) (Hsingl : \forall x : A, P\ [x])$
 $(Hcons2 : \forall (x\ y : A) (l : \text{list } A), P\ l \rightarrow P\ (x :: y :: l))$
 $(l : \text{list } A) : P\ l :=$

match *l* **with**

$| [] \Rightarrow Hnil$
 $| [x] \Rightarrow Hsingl\ x$
 $| x :: y :: l' \Rightarrow Hcons2\ x\ y\ l' (\text{list_ind_2 } P\ Hnil\ Hsingl\ Hcons2\ l')$
 end.

Lemma *list_ind_rev* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : \text{list } A \rightarrow \text{Prop})$
 $(Hnil : P [])$
 $(Hsnoc : \forall (h : A) (t : \text{list } A), P t \rightarrow P (\text{snoc } h t))$
 $(l : \text{list } A), P l.$

Lemma *list_ind_app_l* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : \text{list } A \rightarrow \text{Prop})$
 $(Hnil : P []) (IH : \forall l l' : \text{list } A, P l \rightarrow P (l' ++ l))$
 $(l : \text{list } A), P l.$

Lemma *list_ind_app_r* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : \text{list } A \rightarrow \text{Prop})$
 $(Hnil : P []) (IH : \forall l l' : \text{list } A, P l \rightarrow P (l ++ l'))$
 $(l : \text{list } A), P l.$

Lemma *list_ind_app* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : \text{list } A \rightarrow \text{Prop})$
 $(Hnil : P []) (Hsingl : \forall x : A, P [x])$
 $(IH : \forall l l' : \text{list } A, P l \rightarrow P l' \rightarrow P (l ++ l'))$
 $(l : \text{list } A), P l.$

Lemma *list_app_ind* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : \text{list } A \rightarrow \text{Prop}),$
 $P [] \rightarrow$
 $(\forall (l l1 l2 : \text{list } A), P l \rightarrow P (l1 ++ l ++ l2)) \rightarrow$
 $\forall l : \text{list } A, P l.$

29.7.1 Funkcja *rot2*

Fixpoint *rot2* {A : Type} (l : list A) : list A :=
match l **with**
| [] => []
| [x] => [x]
| x :: y :: t => y :: x :: *rot2* t
end.

Lemma *rot2_involution* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{rot2 } (\text{rot2 } l) = l.$

Proof.

intro. **apply** *list_ind_2*; **cbn**; **intros**.
1-2: **reflexivity**.
rewrite *H*. **reflexivity**.

Qed.

Inductive *Rot2* {A : Type} : list A → list A → Prop :=

```

| Rot2_nil : Rot2 [] []
| Rot2_singl :  $\forall x : A, \text{Rot2 } [x] [x]$ 
| Rot2_cons2 :
   $\forall (x \ y : A) (l \ l' : \text{list } A),$ 
     $\text{Rot2 } l \ l' \rightarrow \text{Rot2 } (x :: y :: l) (y :: x :: l').$ 

Lemma Rot2_correct :
   $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$ 
     $\text{Rot2 } l (\text{rot2 } l).$ 
Proof.
  intro. apply list_ind_2; cbn; constructor. assumption.
Qed.

Lemma Rot2_complete :
   $\forall (A : \text{Type}) (l \ l' : \text{list } A),$ 
     $\text{Rot2 } l \ l' \rightarrow \text{rot2 } l = l'.$ 
Proof.
  induction 1; cbn.
  1-2: reflexivity.
  rewrite IHRot2.reflexivity.
Qed.

```

Rozdział 30

D5b: Bardziej skomplikowane funkcje na listach [TODO]

From *Typonomikon* Require Export *D5a*.

30.1 Sekcja mocno ad hoc

30.1.1 *pmap*

Zdefiniuj funkcję *pmap*, która mapuje funkcję $f : A \rightarrow \text{option } B$ po liście l , ale odpakowuje wyniki zawnięte w *Some*, a wyniki równe *None* usuwa.

Przykład:

$\text{pmap } (\text{fun } n : \text{nat} \Rightarrow \text{if even } n \text{ then None else Some } (n + 42)) [1; 2; 3] = [43; 45]$

Lemma *isEmpty_pmap_false* :

$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l : \text{list } A),$
 $\text{isEmpty } (\text{pmap } f l) = \text{false} \rightarrow \text{isEmpty } l = \text{false}.$

Lemma *isEmpty_pmap_true* :

$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l : \text{list } A),$
 $\text{isEmpty } l = \text{true} \rightarrow \text{isEmpty } (\text{pmap } f l) = \text{true}.$

Lemma *length_pmap* :

$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l : \text{list } A),$
 $\text{length } (\text{pmap } f l) \leq \text{length } l.$

Lemma *pmap_snoc* :

$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{pmap } f (\text{snoc } x l) =$
 $\text{match } f x \text{ with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{pmap } f l$
 $| \text{Some } b \Rightarrow \text{snoc } b (\text{pmap } f l)$
 $\text{end}.$

Lemma *pmap_app* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $pmap\ f\ (l1\ ++\ l2) = pmap\ f\ l1\ ++\ pmap\ f\ l2.$

Lemma *pmap_rev* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l : \text{list } A),$
 $pmap\ f\ (\text{rev } l) = \text{rev } (pmap\ f\ l).$

Lemma *pmap_map* :

$\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (g : B \rightarrow \text{option } C) (l : \text{list } A),$
 $pmap\ g\ (\text{map } f\ l) = pmap\ (\text{fun } x : A \Rightarrow g\ (f\ x))\ l.$

Lemma *pmap_join* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l : \text{list } (\text{list } A)),$
 $pmap\ f\ (\text{join } l) = \text{join } (\text{map } (pmap\ f)\ l).$

Lemma *pmap_bind* :

$\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{list } B) (g : B \rightarrow \text{option } C) (l : \text{list } A),$
 $pmap\ g\ (\text{bind } f\ l) = \text{bind } (\text{fun } x : A \Rightarrow pmap\ g\ (f\ x))\ l.$

Lemma *pmap_replicate* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $pmap\ f\ (\text{replicate } n\ x) =$
 $\text{match } f\ x\ \text{with}$
 $\mid \text{None} \Rightarrow []$
 $\mid \text{Some } y \Rightarrow \text{replicate } n\ y$
 end.

Definition *isSome* {*A* : Type} (*x* : option *A*) : bool :=

$\text{match } x\ \text{with}$
 $\mid \text{None} \Rightarrow \text{false}$
 $\mid _ \Rightarrow \text{true}$
 end.

Lemma *head_pmap* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l : \text{list } A),$
 $\text{head } (pmap\ f\ l) =$
 $\text{match } \text{find } \text{isSome } (\text{map } f\ l)\ \text{with}$
 $\mid \text{None} \Rightarrow \text{None}$
 $\mid \text{Some } x \Rightarrow x$
 end.

Lemma *pmap_zip* :

\exists
 $(A\ B\ C : \text{Type})$
 $(fa : A \rightarrow \text{option } C) (fb : B \rightarrow \text{option } C)$
 $(la : \text{list } A) (lb : \text{list } B),$
 $pmap$

```

    (fun '(a, b) =>
      match fa a, fb b with
      | Some a', Some b' => Some (a', b')
      | -, _ => None
      end)
    (zip la lb) ≠
    zip (pmap fa la) (pmap fb lb).

```

Lemma *any_pmap* :

```

  ∀ (A B : Type) (f : A → option B) (p : B → bool) (l : list A),
  any p (pmap f l) =
  any
    (fun x : A =>
      match f x with
      | Some b => p b
      | None => false
      end)
  l.

```

Lemma *all_pmap* :

```

  ∀ (A B : Type) (f : A → option B) (p : B → bool) (l : list A),
  all p (pmap f l) =
  all
    (fun x : A =>
      match f x with
      | Some b => p b
      | None => true
      end)
  l.

```

Lemma *find_pmap* :

```

  ∀ (A B : Type) (f : A → option B) (p : B → bool) (l : list A),
  find p (pmap f l) =
  let oa :=
    find (fun x : A => match f x with Some b => p b | _ => false end) l
  in
  match oa with
  | Some a => f a
  | None => None
  end.

```

Lemma *findLast_pmap* :

```

  ∀ (A B : Type) (f : A → option B) (p : B → bool) (l : list A),
  findLast p (pmap f l) =
  let oa :=

```



```

    findLast
    (fun x : A => match f x with Some b => p b | _ => false end) l
  in
  match oa with
  | Some a => f a
  | None => None
  end.

```

Lemma *count_pmap* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (p : B \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$$

$$\text{count } p (\text{pmap } f l) =$$

$$\text{count}$$

```

  (fun x : A =>
    match f x with
    | Some b => p b
    | None => false
    end)
  l.

```

Definition *aux* {*A B* : *Type*} (*p* : *B* → *bool*) (*f* : *A* → *option B*)

$$(\text{dflt} : \text{bool}) (x : A) : \text{bool} :=$$

```

match f x with
| Some b => p b
| None => dflt
end.

```

Lemma *pmap_filter* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (p : B \rightarrow \text{bool}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l : \text{list } A),$$

$$\text{filter } p (\text{pmap } f l) =$$

$$\text{pmap } f (\text{filter } (\text{aux } p f \text{ false}) l).$$

Lemma *pmap_takeWhile* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (p : B \rightarrow \text{bool}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l : \text{list } A),$$

$$\text{takeWhile } p (\text{pmap } f l) =$$

$$\text{pmap } f$$

```

  (takeWhile
    (fun x : A => match f x with | Some b => p b | _ => true end)
    l).

```

Lemma *pmap_dropWhile* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (p : B \rightarrow \text{bool}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l : \text{list } A),$$

$$\text{dropWhile } p (\text{pmap } f l) =$$

$$\text{pmap } f$$

```

  (dropWhile
    (fun x : A => match f x with | Some b => p b | _ => true end)
    l).

```

Lemma *pmap_span* :

```

  ∀ (A B : Type) (f : A → option B) (p : B → bool) (l : list A),
  match
    span
      (fun x : A ⇒ match f x with None ⇒ false | Some b ⇒ p b end)
      l
  with
  | None ⇒ True
  | Some (b, x, e) ⇒
    ∃ y : B, f x = Some y ∧
      span p (pmap f l) = Some (pmap f b, y, pmap f e)
end.

```

Lemma *pmap_nth_findIndices* :

```

  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  pmap (fun n : nat ⇒ nth n l) (findIndices p l) =
  filter p l.

```

30.1.2 *mask*

Zdefiniuj funkcję *mask*, który bierze funkcję $f : A \rightarrow A$, listę wartości boolowskich $bs : list\ bool$ oraz listę $l : list\ A$ i aplikuje funkcję f do tych elementów listy l , dla których odpowiadający bit w masce bs jest równy *true*. Jeżeli maska jest krótsza niż lista, to reszta listy “wystająca” za maskę powinna zostać niezmieniona.

Przykład:

$mask\ S\ [true; false; true; false]\ [1; 2; 3; 4; 5; 6] = [2; 2; 4; 4; 5; 6]$

Lemma *mask_nil* :

```

  ∀ {A : Type} (f : A → A) (bs : list bool),
  mask f bs [] = [].

```

Lemma *isEmpty_mask* :

```

  ∀ {A : Type} (f : A → A) (bs : list bool) (l : list A),
  isEmpty (mask f bs l) = isEmpty l.

```

Lemma *length_mask* :

```

  ∀ {A : Type} (f : A → A) (bs : list bool) (l : list A),
  length (mask f bs l) = length l.

```

Lemma *mask_app_r* :

```

  ∀ {A : Type} (f : A → A) (bs : list bool) (l1 l2 : list A),
  mask f bs (l1 ++ l2) = mask f bs l1 ++ mask f (drop (length l1) bs) l2.

```

Lemma *mask_app_l* :

```

  ∀ {A : Type} (f : A → A) (bs1 bs2 : list bool) (l : list A),
  mask f (bs1 ++ bs2) l = mask f (replicate (length bs1) false ++ bs2) (mask f bs1 l).

```

Lemma *mask_app_l'* :

$$\begin{aligned} & \forall \{A : \text{Type}\} (f : A \rightarrow A) (bs1\ bs2 : \text{list bool}) (l : \text{list } A), \\ & \quad \text{mask } f (bs1 ++ bs2) l \\ & \quad = \\ & \quad \text{mask } f bs1 (\text{take } (\text{length } bs1) l) ++ \text{mask } f bs2 (\text{drop } (\text{length } bs1) l). \end{aligned}$$

Lemma *mask_replicate_true* :

$$\begin{aligned} & \forall \{A : \text{Type}\} (f : A \rightarrow A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ & \quad \text{mask } f (\text{replicate } n \text{ true}) l = \text{map } f (\text{take } n l) ++ \text{drop } n l. \end{aligned}$$

Lemma *mask_replicate_false* :

$$\begin{aligned} & \forall \{A : \text{Type}\} (f : A \rightarrow A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ & \quad \text{mask } f (\text{replicate } n \text{ false}) l = l. \end{aligned}$$

Lemma *take_mask* :

$$\begin{aligned} & \forall \{A : \text{Type}\} (n : \text{nat}) (f : A \rightarrow A) (bs : \text{list bool}) (l : \text{list } A), \\ & \quad \text{take } n (\text{mask } f bs l) = \text{mask } f bs (\text{take } n l). \end{aligned}$$

Lemma *take_mask'* :

$$\begin{aligned} & \forall \{A : \text{Type}\} (n : \text{nat}) (f : A \rightarrow A) (bs : \text{list bool}) (l : \text{list } A), \\ & \quad \text{take } n (\text{mask } f bs l) = \text{mask } f (\text{take } n bs) (\text{take } n l). \end{aligned}$$

Lemma *drop_mask* :

$$\begin{aligned} & \forall \{A : \text{Type}\} (n : \text{nat}) (f : A \rightarrow A) (bs : \text{list bool}) (l : \text{list } A), \\ & \quad \text{drop } n (\text{mask } f bs l) = \text{mask } f (\text{drop } n bs) (\text{drop } n l). \end{aligned}$$

Lemma *nth_mask* :

$$\begin{aligned} & \forall \{A : \text{Type}\} (n : \text{nat}) (f : A \rightarrow A) (bs : \text{list bool}) (l : \text{list } A), \\ & \quad \text{nth } n (\text{mask } f bs l) \\ & \quad = \\ & \quad \text{match } \text{nth } n bs \text{ with} \\ & \quad | \text{None} \Rightarrow \text{nth } n l \\ & \quad | \text{Some false} \Rightarrow \text{nth } n l \\ & \quad | \text{Some true} \Rightarrow \\ & \quad \quad \text{match } \text{nth } n l \text{ with} \\ & \quad \quad | \text{None} \Rightarrow \text{None} \\ & \quad \quad | \text{Some } x \Rightarrow \text{Some } (f x) \\ & \quad \text{end} \\ & \quad \text{end.} \end{aligned}$$

Lemma *mask_zipWith* :

$$\begin{aligned} & \forall \{A : \text{Type}\} (f : A \rightarrow A) (bs : \text{list bool}) (l : \text{list } A), \\ & \quad \text{mask } f bs l = \text{zipWith } (\text{fun } (b : \text{bool}) (x : A) \Rightarrow \text{if } b \text{ then } f x \text{ else } x) bs l. \end{aligned}$$

30.1.3 Też *mask*, ale inaczej

Zaimplementuj funkcję *mask'*, która działa podobnie do *mask*, ale tym razem jeżeli lista wystaje za maskę, to jest przycinana do długości maski.

Znajdź i udowodnij porządną specyfikację dla swojej funkcji.

Lemma *length_mask'* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} (f : A \rightarrow A) (l : \text{list } A) (bs : \text{list } \text{bool}), \\ \text{length } (\text{mask}' f l bs) = \min (\text{length } bs) (\text{length } l).$$

30.1.4 *imap*, czyli mapowanie z indeksem

Lemma *imap_id* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A), \\ \text{imap } (\text{fun } _ \Rightarrow x) l = l.$$

Lemma *imap_imp* :

$$\forall \{A B C : \text{Type}\} (f : \text{nat} \rightarrow A \rightarrow B) (g : \text{nat} \rightarrow B \rightarrow C) (l : \text{list } A), \\ \text{imap } g (\text{imap } f l) = \text{imap } (\text{fun } n a \Rightarrow g n (f n a)) l.$$

Lemma *isEmpty_imap* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : \text{nat} \rightarrow A \rightarrow B) (l : \text{list } A), \\ \text{isEmpty } (\text{imap } f l) = \text{isEmpty } l.$$

Lemma *length_imap* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : \text{nat} \rightarrow A \rightarrow B) (l : \text{list } A), \\ \text{length } (\text{imap } f l) = \text{length } l.$$

Lemma *imap_snoc* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : \text{nat} \rightarrow A \rightarrow B) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{imap } f (\text{snoc } x l) = \text{snoc } (f (\text{length } l) x) (\text{imap } f l).$$

(*

Lemma *imap_app* :

$$\text{forall } (A B : \text{Type}) (f : \text{nat} \rightarrow A \rightarrow B) (l1 l2 : \text{list } A), \\ \text{imap } f (l1 ++ l2) = \text{imap } f l1 ++ \text{imap } f l2.$$

Lemma *imap_rev* :

$$\text{forall } (A B : \text{Type}) (f : \text{nat} \rightarrow A \rightarrow B) (l : \text{list } A), \\ \text{imap } f (\text{rev } l) = \text{rev } (\text{imap } f l).$$

*)

Lemma *imap_ext* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f g : \text{nat} \rightarrow A \rightarrow B) (l : \text{list } A), \\ (\forall (n : \text{nat}) (a : A), f n a = g n a) \rightarrow \\ \text{imap } f l = \text{imap } g l.$$

Lemma *head_imap* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : \text{nat} \rightarrow A \rightarrow B) (l : \text{list } A), \\ \text{head } (\text{imap } f l) =$$

```

match l with
| [] ⇒ None
| h :: _ ⇒ Some (f 0 h)
end.

```

Lemma *tail_imap* :

```

∀ (A B : Type) (f : nat → A → B) (l : list A),
tail (imap f l) =
match l with
| [] ⇒ None
| _ :: t ⇒ Some (imap (fun n a ⇒ f (S n) a) t)
end.

```

Lemma *init_imap* :

```

∀ (A B : Type) (f : nat → A → B) (l : list A),
init (imap f l) =
match l with
| [] ⇒ None
| h :: t ⇒
  match init t with
  | None ⇒ Some []
  | Some i ⇒ Some (imap f (h :: i))
  end
end.

```

Lemma *nth_imap_Some* :

```

∀ (A B : Type) (f : nat → A → B) (l : list A) (n : nat) (x : A),
nth n l = Some x → nth n (imap f l) = Some (f n x).

```

Lemma *nth_imap* :

```

∀ (A B : Type) (f : nat → A → B) (l : list A) (n : nat),
nth n (imap f l) =
match nth n l with
| None ⇒ None
| Some x ⇒ Some (f n x)
end.

```

Lemma *take_imap* :

```

∀ (A B : Type) (f : nat → A → B) (l : list A) (n : nat),
take n (imap f l) = imap f (take n l).

```

Lemma *zip_imap* :

```

∀ (A B A' B' : Type) (f : nat → A → A') (g : nat → B → B')
(la : list A) (lb : list B),
zip (imap f la) (imap g lb) =
imap (fun n x ⇒ (f n (fst x), g n (snd x))) (zip la lb).

```

30.2 Bardziej skomplikowane funkcje

30.2.1 *intersperse*

Zdefiniuj funkcję *intersperse*, który wstawia element $x : A$ między każde dwa elementy z listy $l : \text{list } A$. Zastanów się dobrze nad przypadkami bazowymi.

Przykład:

$$\text{intersperse } 42 \text{ } [1; 2; 3] = [1; 42; 2; 42; 3]$$

Lemma *isEmpty_intersperse* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{isEmpty } (\text{intersperse } x \text{ } l) = \text{isEmpty } l.$$

Lemma *length_intersperse* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{length } (\text{intersperse } x \text{ } l) = 2 \times \text{length } l - 1.$$

Lemma *intersperse_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x \ y : A) (l : \text{list } A), \\ \text{intersperse } x \text{ } (\text{snoc } y \text{ } l) = \\ \text{if } \text{isEmpty } l \text{ then } [y] \text{ else } \text{snoc } y \text{ } (\text{snoc } x \text{ } (\text{intersperse } x \text{ } l)).$$

Lemma *intersperse_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{intersperse } x \text{ } (l1 ++ l2) = \\ \text{match } l1, l2 \text{ with} \\ | [], - \Rightarrow \text{intersperse } x \text{ } l2 \\ | -, [] \Rightarrow \text{intersperse } x \text{ } l1 \\ | h1 :: t1, h2 :: t2 \Rightarrow \\ \text{intersperse } x \text{ } l1 ++ x :: \text{intersperse } x \text{ } l2 \\ \text{end.}$$

Lemma *intersperse_app_cons* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ l1 \neq [] \rightarrow l2 \neq [] \rightarrow \\ \text{intersperse } x \text{ } (l1 ++ l2) = \text{intersperse } x \text{ } l1 ++ x :: \text{intersperse } x \text{ } l2.$$

Lemma *intersperse_rev* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{intersperse } x \text{ } (\text{rev } l) = \text{rev } (\text{intersperse } x \text{ } l).$$

Lemma *intersperse_map* :

$$\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A) (a : A) (b : B), \\ f \ a = b \rightarrow \text{intersperse } b \text{ } (\text{map } f \text{ } l) = \text{map } f \text{ } (\text{intersperse } a \text{ } l).$$

Lemma *head_intersperse* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{head } (\text{intersperse } x \text{ } l) = \text{head } l.$$

Lemma *last_intersperse* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{last } (\text{intersperse } x \ l) = \text{last } l.$

Lemma *tail_intersperse* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{tail } (\text{intersperse } x \ l) =$
match *tail l* **with**
| *None* \Rightarrow *None*
| *Some []* \Rightarrow *Some []*
| *Some (h :: t)* \Rightarrow *tail (intersperse x l)*
end.

Lemma *nth_intersperse_even* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $n < \text{length } l \rightarrow$
 $\text{nth } (2 \times n) (\text{intersperse } x \ l) = \text{nth } n \ l.$

Lemma *nth_intersperse_odd* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $0 < n \rightarrow n < \text{length } l \rightarrow$
 $\text{nth } (2 \times n - 1) (\text{intersperse } x \ l) = \text{Some } x.$

Lemma *intersperse_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{intersperse } x \ (\text{take } n \ l) =$
 $\text{take } (2 \times n - 1) (\text{intersperse } x \ l).$

Lemma *any_intersperse* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{any } p \ (\text{intersperse } x \ l) =$
 $\text{orb } (\text{any } p \ l) (\text{andb } (2 \leq? \text{length } l) (p \ x)).$

Lemma *all_intersperse* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{all } p \ (\text{intersperse } x \ l) =$
 $\text{all } p \ l \ \&\& \ ((\text{length } l \leq? 1) \ || \ p \ x).$

Lemma *findIndex_intersperse* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{findIndex } p \ (\text{intersperse } x \ l) =$
if *p x*
then
 match *l* **with**
 | *[]* \Rightarrow *None*
 | *[h]* \Rightarrow **if** *p h* **then** *Some 0* **else** *None*
 | *h :: t* \Rightarrow **if** *p h* **then** *Some 0* **else** *Some 1*
end

```

else
  match findIndex p l with
  | None  $\Rightarrow$  None
  | Some n  $\Rightarrow$  Some (2 * n)
end.

```

Lemma *count_intersperse* :

```

 $\forall$  (A : Type) (p : A  $\rightarrow$  bool) (x : A) (l : list A),
  count p (intersperse x l) =
  count p l + if p x then length l - 1 else 0.

```

Lemma *filter_intersperse_false* :

```

 $\forall$  (A : Type) (p : A  $\rightarrow$  bool) (x : A) (l : list A),
  p x = false  $\rightarrow$  filter p (intersperse x l) = filter p l.

```

Lemma *pmap_intersperse* :

```

 $\forall$  (A B : Type) (f : A  $\rightarrow$  option B) (x : A) (l : list A),
  f x = None  $\rightarrow$  pmap f (intersperse x l) = pmap f l.

```

30.2.2 *interleave* (TODO)

Zdefiniuj funkcję *interleave*, która przeplata ze sobą dwie listy. Użyj komendy `Function`, coby potem było ci łatwiej dowodzić.

Przykład:

```

interleave [0; 2; 4; 6; 8] [1; 3; 5] = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8
interleave [0; 2;] [1; 3; 5; 7; 9] = 0;
1; 2; 3; 5; 7; 9

```

Lemma *interleave_nil_r* :

```

 $\forall$  {A : Type} (l : list A),
  interleave l [] = l.

```

Lemma *isEmpty_interleave* :

```

 $\forall$  {A : Type} (l1 l2 : list A),
  isEmpty (interleave l1 l2) = isEmpty l1 && isEmpty l2.

```

Lemma *len_interleave* :

```

 $\forall$  {A : Type} (l1 l2 : list A),
  length (interleave l1 l2) = length l1 + length l2.

```

Lemma *map_interleave* :

```

 $\forall$  {A B : Type} (f : A  $\rightarrow$  B) (l1 l2 : list A),
  map f (interleave l1 l2) = interleave (map f l1) (map f l2).

```

Lemma *any_interleave* :

```

 $\forall$  {A : Type} (p : A  $\rightarrow$  bool) (l1 l2 : list A),
  any p (interleave l1 l2) = any p l1 || any p l2.

```

Lemma *all_interleave* :

```

 $\forall$  {A : Type} (p : A  $\rightarrow$  bool) (l1 l2 : list A),

```


$all\ p\ (interleave\ l1\ l2) = all\ p\ l1 \ \&\&\ all\ p\ l2.$

Lemma *count_interleave* :

$\forall \{A : Type\} (p : A \rightarrow bool) (l1\ l2 : list\ A),$
 $count\ p\ (interleave\ l1\ l2) = count\ p\ l1 + count\ p\ l2.$

30.2.3 *groupBy*

Zdefiniuj funkcję *groupBy* : $\forall (A : Type) (p : A \rightarrow A \rightarrow bool), list\ A \rightarrow list\ (list\ A)$, która dzieli wejściową listę na listę list, których każde dwa sąsiadujące elementy spełniają predykat *p*.

Przykłady:

groupBy leb [2; 4; 6; 0; 1; 2; 3; 0; 9; 0] = [[2; 4; 6]; [0; 1; 2; 3]; [0; 9]; [0]]
groupBy eqb [1; 1; 2; 3; 3; 3; 4; 5; 4; 4] = [[1; 1]; [2]; [3; 3; 3]; [4]; [5]; [4; 4]]

Lemma *head_groupBy* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $\neg head\ (groupBy\ p\ l) = Some\ [].$

Lemma *head_groupBy'* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $head\ (groupBy\ p\ l) = None$
 \vee
 $\exists (h : A) (t : list\ A),$
 $head\ (groupBy\ p\ l) = Some\ (h :: t).$

Lemma *groupBy_is_nil* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $groupBy\ p\ l = [] \rightarrow l = [].$

Lemma *isEmpty_groupBy* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $isEmpty\ (groupBy\ p\ l) = isEmpty\ l.$

Lemma *length_groupBy* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $length\ (groupBy\ p\ l) \leq length\ l.$

Ltac *gb* :=

match goal **with**

| *H* : *groupBy* _ ?*l* = [] \vdash _ \Rightarrow
 apply (f_equal isEmpty) in *H*;
 rewrite isEmpty_groupBy in *H*;
 destruct *l*; inversion *H*; subst
| *H* : *groupBy* _ _ = [] :: _ \vdash _ \Rightarrow
 apply (f_equal head), head_groupBy in *H*; contradiction
end; *cbn*; **try** congruence.

Require Import *Arith*.

Compute *groupBy Nat.eqb* [0; 1; 2; 3; 0; 4; 5; 6; 0; 7; 8; 9; 0; 0].

Compute *groupBy*

(fun *n m* => *negb* (*Nat.eqb n m*))
[0; 1; 2; 3; 0; 4; 5; 6; 0; 7; 8; 9; 0; 0].

Lemma *groupBy_decomposition* :

∀ (*A* : Type) (*p* : *A* → *A* → bool) (*l* : list *A*),
 l = [] ∨ ∃ *n* : nat,
 groupBy *p l* = take *n l* :: groupBy *p* (drop *n l*).

Lemma *groupBy_cons* :

∀ (*A* : Type) (*p* : *A* → *A* → bool) (*l h* : list *A*) (*t* : list (list *A*)),
 groupBy *p l* = *h* :: *t* → groupBy *p h* = [*h*].

Lemma *groupBy_app_decomposition* :

∀ (*A* : Type) (*p* : *A* → *A* → bool) (*l* : list *A*),
 groupBy *p l* = [] ∨
 groupBy *p l* = [*l*] ∨
 ∃ *l1 l2* : list *A*,
 l = *l1* ++ *l2* ∧
 groupBy *p l* = groupBy *p l1* ++ groupBy *p l2*.

Lemma *groupBy_middle* :

∀ (*A* : Type) (*p* : *A* → *A* → bool) (*l1 l2* : list *A*) (*x y* : *A*),
 p x y = false →
 groupBy *p* (*l1* ++ *x* :: *y* :: *l2*) =
 groupBy *p* (*l1* ++ [*x*]) ++ groupBy *p* (*y* :: *l2*).

Lemma *groupBy_app* :

∀ (*A* : Type) (*p* : *A* → *A* → bool) (*l1 l2* : list *A*) (*x y* : *A*),
 last *l1* = Some *x* → head *l2* = Some *y* → *p x y* = false →
 groupBy *p* (*l1* ++ *l2*) = groupBy *p l1* ++ groupBy *p l2*.

Lemma *groupBy_app'* :

∀ (*A* : Type) (*p* : *A* → *A* → bool) (*l1 l2* : list *A*),
 groupBy *p* (*l1* ++ *l2*) =
 match last *l1*, head *l2* with
 | None, _ => groupBy *p l2*
 | _, None => groupBy *p l1*
 | Some *x*, Some *y* =>
 if *p x y*
 then groupBy *p* (*l1* ++ *l2*)
 else groupBy *p l1* ++ groupBy *p l2*
 end.

Lemma *groupBy_singl* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{groupBy } p \ l = \llbracket x \rrbracket \rightarrow l = [x].$

Lemma *groupBy_rev_aux* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $(\forall x \ y : A, p \ x \ y = p \ y \ x) \rightarrow$
 $\text{groupBy } p \ l = \text{rev } (\text{map } \text{rev } (\text{groupBy } p \ (\text{rev } l))).$

Lemma *rev_groupBy* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $(\forall x \ y : A, p \ x \ y = p \ y \ x) \rightarrow$
 $\text{rev } (\text{groupBy } p \ l) = \text{map } \text{rev } (\text{groupBy } p \ (\text{rev } l)).$

Lemma *groupBy_rev* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $(\forall x \ y : A, p \ x \ y = p \ y \ x) \rightarrow$
 $\text{groupBy } p \ (\text{rev } l) = \text{rev } (\text{map } \text{rev } (\text{groupBy } p \ l)).$

Lemma *groupBy_map* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (p : B \rightarrow B \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{groupBy } p \ (\text{map } f \ l) =$
 $\text{map } (\text{map } f) (\text{groupBy } (\text{fun } x \ y \Rightarrow p \ (f \ x) \ (f \ y)) \ l).$

Lemma *map_groupBy_groupBy* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{map } (\text{groupBy } p) (\text{groupBy } p \ l) =$
 $\text{map } (\text{fun } x \Rightarrow [x]) (\text{groupBy } p \ l).$

Lemma *join_groupBy* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{join } (\text{groupBy } p \ l) = l.$

Lemma *groupBy_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{groupBy } p \ (\text{replicate } n \ x) =$
 $\text{if } \text{isZero } n$
 $\text{then } []$
 $\text{else if } p \ x \ x \text{ then } [\text{replicate } n \ x] \text{ else replicate } n \ [x].$

Lemma *groupBy_take* :

$\exists (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\forall m : \text{nat},$
 $\text{groupBy } p \ (\text{take } n \ l) \neq \text{take } m \ (\text{groupBy } p \ l).$

Lemma *any_groupBy* :

$\forall (A : \text{Type}) (q : A \rightarrow \text{bool}) (p : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{any } (\text{any } q) (\text{groupBy } p \ l) = \text{any } q \ l.$

Lemma *all_groupBy* :

$\forall (A : \text{Type}) (q : A \rightarrow \text{bool}) (p : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$

$all (all\ q) (groupBy\ p\ l) = all\ q\ l.$

Lemma *find_groupBy* :

```

  ∀ (A : Type) (q : A → bool) (p : A → A → bool) (l : list A),
    find q l =
      match find (any q) (groupBy p l) with
      | None ⇒ None
      | Some g ⇒ find q g
    end.

```

30.2.4 *insertBefore*

TODO: napisz polecenie do *insertBefore*

Module *insertBefore*.

```

Fixpoint insertBefore {A : Type} (n : nat) (l1 l2 : list A) : list A :=
match n with
| 0 ⇒ l2 ++ l1
| S n' ⇒
  match l1 with
  | [] ⇒ l2
  | h :: t ⇒ h :: insertBefore n' t l2
  end
end.

```

Notation "insert' l2 'before' n 'in' l1" :=
 (insertBefore n l1 l2) (at level 40).

Lemma *insert_nil_before* :

```

  ∀ (A : Type) (n : nat) (l : list A),
    (insert [] before n in l) = l.

```

Lemma *insert_before_in_nil*:

```

  ∀ (A : Type) (n : nat) (l : list A),
    (insert l before n in []) = l.

```

Lemma *insert_before_in_char* :

```

  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A) (n : nat),
    insert l2 before n in l1 =
      take n l1 ++ l2 ++ drop n l1.

```

Lemma *isEmpty_insertBefore* :

```

  ∀ (A : Type) (n : nat) (l1 l2 : list A),
    isEmpty (insert l2 before n in l1) =
      andb (isEmpty l1) (isEmpty l2).

```

Lemma *length_insertBefore* :

```

  ∀ (A : Type) (n : nat) (l1 l2 : list A),

```

$$\text{length } (\text{insert } l2 \text{ before } n \text{ in } l1) = \\ \text{length } l1 + \text{length } l2.$$

Lemma *insert_before_0* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{insert } l2 \text{ before } 0 \text{ in } l1 = l2 ++ l1.$$

Lemma *insert_before_gt* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{length } l1 \leq n \rightarrow \text{insert } l2 \text{ before } n \text{ in } l1 = l1 ++ l2.$$

Lemma *insert_before_length* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{insert } l2 \text{ before } \text{length } l1 \text{ in } l1 = l1 ++ l2.$$

Lemma *insert_before_length_in_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 \ l : \text{list } A), \\ \text{insert } l \text{ before } \text{length } l1 \text{ in } (l1 ++ l2) = \\ l1 ++ l ++ l2.$$

Lemma *insert_before_le_in_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l1 \ l2 \ l3 : \text{list } A), \\ n \leq \text{length } l1 \rightarrow \\ \text{insert } l3 \text{ before } n \text{ in } (l1 ++ l2) = \\ (\text{insert } l3 \text{ before } n \text{ in } l1) ++ l2.$$

Lemma *insert_app_before* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l1 \ l2 \ l : \text{list } A), \\ \text{insert } l1 ++ l2 \text{ before } n \text{ in } l = \\ \text{insert } l2 \text{ before } (n + \text{length } l1) \text{ in } (\text{insert } l1 \text{ before } n \text{ in } l).$$

Lemma *insert_before_plus_in_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 \ l3 : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ \text{insert } l3 \text{ before } (\text{length } l1 + n) \text{ in } (l1 ++ l2) = \\ l1 ++ \text{insert } l3 \text{ before } n \text{ in } l2.$$

Lemma *rev_insert_before* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{rev } (\text{insert } l2 \text{ before } n \text{ in } l1) = \\ \text{insert } (\text{rev } l2) \text{ before } (\text{length } l1 - n) \text{ in } \text{rev } l1.$$

Lemma *minus_wut* :

$$\forall n \ m : \text{nat}, \\ n \leq m \rightarrow n - m = 0.$$

Lemma *minus_wut'* :

$$\forall n \ m : \text{nat}, \\ n \leq m \rightarrow n - (n - m) = n.$$

Lemma *minus_wut''* :

$\forall n\ m : \text{nat},$
 $m \leq n \rightarrow n - (n - m) = m.$

Lemma *insert_before_in_rev* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{insert } l2 \text{ before } n \text{ in rev } l1 =$
 $\text{rev } (\text{insert rev } l2 \text{ before } (\text{length } l1 - n) \text{ in } l1).$

Lemma *insert_rev_before* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{insert } (\text{rev } l2) \text{ before } n \text{ in } l1 =$
 $\text{rev } (\text{insert } l2 \text{ before } (\text{length } l1 - n) \text{ in } (\text{rev } l1)).$

Lemma *map_insert_before_in* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (n : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{map } f (\text{insert } l2 \text{ before } n \text{ in } l1) =$
 $\text{insert } (\text{map } f\ l2) \text{ before } n \text{ in } (\text{map } f\ l1).$

Lemma *join_insert_before_in* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } (\text{list } A)) (n : \text{nat}),$
 $\text{join } (\text{insert } l2 \text{ before } n \text{ in } l1) =$
 $\text{insert } (\text{join } l2) \text{ before } (\text{length } (\text{join } (\text{take } n\ l1))) \text{ in } (\text{join } l1).$

Lemma *insert_before_in_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (m\ n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{insert } l \text{ before } n \text{ in replicate } m\ x =$
 $\text{replicate } (\text{min } n\ m) x ++ l ++ \text{replicate } (m - n) x.$

Lemma *nth_insert_before_in* :

$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{nth } n (\text{insert } l2 \text{ before } m \text{ in } l1) =$
 $\text{if } \text{leb } (S\ n)\ m$
 $\text{then } \text{nth } n\ l1$
 $\text{else } \text{nth } (n - m) (l2 ++ \text{drop } m\ l1).$

Lemma *head_insert_before_in* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{head } (\text{insert } l2 \text{ before } n \text{ in } l1) =$
 $\text{match } l1 \text{ with}$
 $| [] \Rightarrow \text{head } l2$
 $| h1 :: _ \Rightarrow$
 $\text{match } n \text{ with}$
 $| 0 \Rightarrow$
 $\text{match } l2 \text{ with}$
 $| [] \Rightarrow \text{Some } h1$
 $| h2 :: _ \Rightarrow \text{Some } h2$
 end
 $| _ \Rightarrow \text{Some } h1$

```

    end
  end.

Lemma any_insert_before_in :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l1 l2 : list A) (n : nat),
    any p (insert l2 before n in l1) =
      orb (any p l1) (any p l2).

Lemma all_insert_before_in :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l1 l2 : list A) (n : nat),
    all p (insert l2 before n in l1) =
      andb (all p l1) (all p l2).

Lemma count_insert_before_in :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l1 l2 : list A) (n : nat),
    count p (insert l2 before n in l1) =
      count p l1 + count p l2.

End insertBefore.

```

Rozdział 31

D5c: Predykaty na listach

From *Typonomikon* Require Export *D5b*.

31.1 Proste predykaty

31.1.1 *elem*

Zdefiniuj induktywny predykat *elem*. *elem* x l jest spełniony, gdy x jest elementem listy l .

Lemma *elem_not_nil* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A), \neg \text{elem } x [].$$

Lemma *elem_not_cons* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (x h : A) (t : \text{list } A), \\ &\quad \neg \text{elem } x (h :: t) \rightarrow x \neq h \wedge \neg \text{elem } x t. \end{aligned}$$

Lemma *elem_cons'* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (x h : A) (t : \text{list } A), \\ &\quad \text{elem } x (h :: t) \leftrightarrow x = h \vee \text{elem } x t. \end{aligned}$$

Lemma *elem_snoc* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (x y : A) (l : \text{list } A), \\ &\quad \text{elem } x (\text{snoc } y l) \leftrightarrow \text{elem } x l \vee x = y. \end{aligned}$$

Lemma *elem_app_l* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 l2 : \text{list } A), \\ &\quad \text{elem } x l1 \rightarrow \text{elem } x (l1 ++ l2). \end{aligned}$$

Lemma *elem_app_r* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 l2 : \text{list } A), \\ &\quad \text{elem } x l2 \rightarrow \text{elem } x (l1 ++ l2). \end{aligned}$$

Lemma *elem_or_app* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 l2 : \text{list } A), \\ &\quad \text{elem } x l1 \vee \text{elem } x l2 \rightarrow \text{elem } x (l1 ++ l2). \end{aligned}$$

Lemma *elem_app_or* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{elem } x (l1 ++ l2) \rightarrow \text{elem } x\ l1 \vee \text{elem } x\ l2.$

Lemma *elem_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{elem } x (l1 ++ l2) \leftrightarrow \text{elem } x\ l1 \vee \text{elem } x\ l2.$

Lemma *elem_spec* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{elem } x\ l \leftrightarrow \exists l1\ l2 : \text{list } A, l = l1 ++ x :: l2.$

Lemma *elem_map* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A) (x : A),$
 $\text{elem } x\ l \rightarrow \text{elem } (f\ x) (map\ f\ l).$

Lemma *elem_map_conv* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A) (y : B),$
 $\text{elem } y (map\ f\ l) \leftrightarrow \exists x : A, f\ x = y \wedge \text{elem } x\ l.$

Lemma *elem_map_conv'* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A) (x : A),$
 $(\forall x\ y : A, f\ x = f\ y \rightarrow x = y) \rightarrow$
 $\text{elem } (f\ x) (map\ f\ l) \rightarrow \text{elem } x\ l.$

Lemma *map_ext_elem* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f\ g : A \rightarrow B) (l : \text{list } A),$
 $(\forall x : A, \text{elem } x\ l \rightarrow f\ x = g\ x) \rightarrow map\ f\ l = map\ g\ l.$

Lemma *elem_join* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (ll : \text{list } (\text{list } A)),$
 $\text{elem } x (join\ ll) \leftrightarrow \exists l : \text{list } A, \text{elem } x\ l \wedge \text{elem } l\ ll.$

Lemma *elem_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x\ y : A),$
 $\text{elem } y (replicate\ n\ x) \leftrightarrow n \neq 0 \wedge x = y.$

Lemma *nth_elem* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $n < length\ l \rightarrow \exists x : A, nth\ n\ l = Some\ x \wedge \text{elem } x\ l.$

(* TODO: ulepszyć? *) **Lemma** *iff_elem_nth* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{elem } x\ l \leftrightarrow \exists n : \text{nat}, nth\ n\ l = Some\ x.$

Lemma *elem_rev_aux* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{elem } x\ l \rightarrow \text{elem } x (rev\ l).$

Lemma *elem_rev* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A),$

$elem\ x\ (rev\ l) \leftrightarrow elem\ x\ l.$

Lemma *elem_remove_nth* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : list\ A) (n : nat),$
 $elem\ x\ l \rightarrow nth\ n\ l \neq Some\ x \rightarrow$
match *remove* *n* *l* **with**
 $| None \Rightarrow True$
 $| Some\ (-, l') \Rightarrow elem\ x\ l'$
end.

Lemma *elem_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : list\ A) (n : nat) (x : A),$
 $elem\ x\ (take\ n\ l) \rightarrow elem\ x\ l.$

Lemma *elem_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : list\ A) (n : nat) (x : A),$
 $elem\ x\ (drop\ n\ l) \rightarrow elem\ x\ l.$

Lemma *elem_splitAt'* :

$\forall (A : \text{Type}) (l\ l1\ l2 : list\ A) (n : nat) (x\ y : A),$
 $splitAt\ n\ l = Some\ (l1, y, l2) \rightarrow$
 $elem\ x\ l \leftrightarrow x = y \vee elem\ x\ l1 \vee elem\ x\ l2.$

Lemma *elem_insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : list\ A) (n : nat) (x\ y : A),$
 $elem\ y\ (insert\ l\ n\ x) \leftrightarrow x = y \vee elem\ y\ l.$

Lemma *elem_replace* :

$\forall (A : \text{Type}) (l\ l' : list\ A) (n : nat) (x\ y : A),$
 $replace\ l\ n\ x = Some\ l' \rightarrow$
 $elem\ y\ l' \leftrightarrow elem\ y\ (take\ n\ l) \vee x = y \vee elem\ y\ (drop\ (S\ n)\ l).$

Lemma *elem_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A) (x : A),$
 $elem\ x\ (filter\ p\ l) \leftrightarrow p\ x = true \wedge elem\ x\ l.$

Lemma *elem_filter_conv* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow bool) (x : A) (l : list\ A),$
 $elem\ x\ l \leftrightarrow$
 $elem\ x\ (filter\ p\ l) \wedge p\ x = true \vee$
 $elem\ x\ (filter\ (\text{fun } x : A \Rightarrow negb\ (p\ x))\ l) \wedge p\ x = false.$

Lemma *elem_partition* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow bool) (x : A) (l\ l1\ l2 : list\ A),$
 $partition\ p\ l = (l1, l2) \rightarrow$
 $elem\ x\ l \leftrightarrow$
 $(elem\ x\ l1 \wedge p\ x = true) \vee (elem\ x\ l2 \wedge p\ x = false).$

Lemma *elem_takeWhile* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A) (x : A),$

$elem\ x\ (takeWhile\ p\ l) \rightarrow elem\ x\ l \wedge p\ x = true.$

Lemma *elem_dropWhile* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A) (x : A),$
 $elem\ x\ (dropWhile\ p\ l) \rightarrow elem\ x\ l.$

Lemma *elem_takeWhile_dropWhile* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A) (x : A),$
 $elem\ x\ l \leftrightarrow elem\ x\ (takeWhile\ p\ l) \vee elem\ x\ (dropWhile\ p\ l).$

Lemma *elem_dropWhile_conv* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A) (x : A),$
 $elem\ x\ l \rightarrow \neg elem\ x\ (dropWhile\ p\ l) \rightarrow p\ x = true.$

Lemma *span_spec'* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
match *span p l* **with**
| *None* $\Rightarrow \forall x : A, elem\ x\ l \rightarrow p\ x = false$
| *Some* (*b, x, e*) \Rightarrow
 $b = takeWhile\ (\text{fun } x : A \Rightarrow negb\ (p\ x))\ l \wedge$
 $Some\ x = find\ p\ l \wedge$
 $x :: e = dropWhile\ (\text{fun } x : A \Rightarrow negb\ (p\ x))\ l \wedge$
 $Some\ (x, b ++ e) = removeFirst\ p\ l$
end.

Lemma *elem_span_None* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $span\ p\ l = None \rightarrow \forall x : A, elem\ x\ l \rightarrow p\ x = false.$

Lemma *elem_span_Some* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (x : A) (l\ b\ e : list\ A),$
 $span\ p\ l = Some\ (b, x, e) \rightarrow$
 $\forall y : A, elem\ y\ l \leftrightarrow elem\ y\ b \vee y = x \vee elem\ y\ e.$

Lemma *elem_span* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
match *span p l* **with**
| *None* $\Rightarrow \forall x : A, elem\ x\ l \rightarrow p\ x = false$
| *Some* (*b, x, e*) \Rightarrow
 $\forall y : A, elem\ y\ l \leftrightarrow elem\ y\ b \vee y = x \vee elem\ y\ e$
end.

Lemma *elem_removeFirst_None* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $removeFirst\ p\ l = None \rightarrow$
 $\forall x : A, elem\ x\ l \rightarrow p\ x = false.$

Lemma *elem_zip* :

$\forall (A\ B : Type) (a : A) (b : B) (la : list\ A) (lb : list\ B),$

$elem\ (a, b)\ (zip\ la\ lb) \rightarrow elem\ a\ la \wedge elem\ b\ lb.$

Lemma *zip_not_elem* :

$\exists\ (A\ B : \text{Type})\ (a : A)\ (b : B)\ (la : list\ A)\ (lb : list\ B),$
 $elem\ a\ la \wedge elem\ b\ lb \wedge \neg elem\ (a, b)\ (zip\ la\ lb).$

Lemma *elem_findIndices* :

$\forall\ (A : \text{Type})\ (p : A \rightarrow bool)\ (l : list\ A)\ (n : nat),$
 $elem\ n\ (findIndices\ p\ l) \rightarrow$
 $\exists\ x : A, nth\ n\ l = Some\ x \wedge p\ x = true.$

Lemma *isEmpty_bind* :

$\forall\ (A\ B : \text{Type})\ (f : A \rightarrow list\ B)\ (l : list\ A),$
 $isEmpty\ (bind\ f\ l) = true \leftrightarrow$
 $l = [] \vee l \neq [] \wedge \forall\ x : A, elem\ x\ l \rightarrow f\ x = [].$

Lemma *elem_pmap* :

$\forall\ (A\ B : \text{Type})\ (f : A \rightarrow option\ B)\ (l : list\ A)\ (a : A)\ (b : B),$
 $f\ a = Some\ b \rightarrow elem\ a\ l \rightarrow elem\ b\ (pmap\ f\ l).$

Lemma *elem_pmap'* :

$\forall\ (A\ B : \text{Type})\ (f : A \rightarrow option\ B)\ (l : list\ A)\ (b : B),$
 $(\exists\ a : A, elem\ a\ l \wedge f\ a = Some\ b) \rightarrow elem\ b\ (pmap\ f\ l).$

Lemma *elem_pmap_conv* :

$\forall\ (A\ B : \text{Type})\ (f : A \rightarrow option\ B)\ (l : list\ A)\ (b : B),$
 $elem\ b\ (pmap\ f\ l) \rightarrow \exists\ a : A, elem\ a\ l \wedge f\ a = Some\ b.$

Lemma *elem_intersperse* :

$\forall\ (A : \text{Type})\ (x\ y : A)\ (l : list\ A),$
 $elem\ x\ (intersperse\ y\ l) \leftrightarrow elem\ x\ l \vee (x = y \wedge 2 \leq length\ l).$

Lemma *elem_interleave* :

$\forall\ \{A : \text{Type}\}\ (x : A)\ (l1\ l2 : list\ A),$
 $elem\ x\ (interleave\ l1\ l2) \leftrightarrow$
 $elem\ x\ l1 \vee elem\ x\ l2.$

Lemma *groupBy_elem* :

$\forall\ (A : \text{Type})\ (p : A \rightarrow A \rightarrow bool)\ (x : A)\ (l : list\ A),$
 $elem\ x\ l \rightarrow \exists\ g : list\ A, elem\ x\ g \wedge elem\ g\ (groupBy\ p\ l).$

Lemma *groupBy_elem_nil* :

$\forall\ (A : \text{Type})\ (p : A \rightarrow A \rightarrow bool)\ (l : list\ A),$
 $\neg elem\ []\ (groupBy\ p\ l).$

Lemma *elem_insert_before_in* :

$\forall\ (A : \text{Type})\ (x : A)\ (l1\ l2 : list\ A)\ (n : nat),$
 $elem\ x\ (insertBefore.insertBefore\ n\ l1\ l2) \leftrightarrow$
 $elem\ x\ l1 \vee elem\ x\ l2.$

31.1.2 *In*

Gratuluję, udało ci się zdefiniować predykat *elem* i dowieść wszystkich jego właściwości. To jednak nie koniec zabawy, gdyż predykaty możemy definiować nie tylko przez indukcję, ale także przez rekursję. Być może taki sposób definiowania jest nawet lepszy? Przyjrzyjmy się poniższej definicji — tak właśnie “bycie elementem” jest zdefiniowane w bibliotece standardowej.

```
Fixpoint In {A : Type} (x : A) (l : list A) : Prop :=
match l with
| [] => False
| h :: t => x = h ∨ In x t
end.
```

Powyższa definicja jest bardzo podobna do tej induktywnej. *In x* dla listy pustej redukuje się do *False*, co oznacza, że w pustej liście nic nie ma, zaś dla listy mającej głowę i ogon redukuje się do zdania “*x* jest głową lub jest elementem ogona”.

Definicja taka ma swoje wady i zalety. Największą moim zdaniem wadą jest to, że nie możemy robić indukcji po dowodzie, gdyż dowód faktu *In x l* nie jest induktywny. Największą zaletą zaś jest fakt, że nie możemy robić indukcji po dowodzie — im mniej potencjalnych rzeczy, po których można robić indukcję, tym mniej zastanawiania się. Przekonajmy się zatem na własnej skórze, która definicja jest “lepsza”.

Lemma *In_elem* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{In } x \ l \leftrightarrow \text{elem } x \ l.$$

Lemma *In_not_nil* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A), \neg \text{In } x \ [].$$

Lemma *In_not_cons* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x \ h : A) (t : \text{list } A), \\ \neg \text{In } x \ (h :: t) \rightarrow x \neq h \wedge \neg \text{In } x \ t.$$

Lemma *In_cons* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x \ h : A) (t : \text{list } A), \\ \text{In } x \ (h :: t) \leftrightarrow x = h \vee \text{In } x \ t.$$

Lemma *In_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x \ y : A) (l : \text{list } A), \\ \text{In } x \ (\text{snoc } y \ l) \leftrightarrow \text{In } x \ l \vee x = y.$$

Lemma *In_app_l* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{In } x \ l1 \rightarrow \text{In } x \ (l1 ++ l2).$$

Lemma *In_app_r* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{In } x \ l2 \rightarrow \text{In } x \ (l1 ++ l2).$$

Lemma *In_or_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{In } x\ l1 \vee \text{In } x\ l2 \rightarrow \text{In } x\ (l1 ++ l2).$$

Lemma *In_app_or* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{In } x\ (l1 ++ l2) \rightarrow \text{In } x\ l1 \vee \text{In } x\ l2.$$

Lemma *In_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{In } x\ (l1 ++ l2) \leftrightarrow \text{In } x\ l1 \vee \text{In } x\ l2.$$

Lemma *In_spec* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{In } x\ l \leftrightarrow \exists l1\ l2 : \text{list } A, l = l1 ++ x :: l2.$$

Lemma *In_map* :

$$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A) (x : A), \\ \text{In } x\ l \rightarrow \text{In } (f\ x)\ (\text{map } f\ l).$$

Lemma *In_map_conv* :

$$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A) (y : B), \\ \text{In } y\ (\text{map } f\ l) \leftrightarrow \exists x : A, f\ x = y \wedge \text{In } x\ l.$$

Lemma *In_map_conv'* :

$$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A) (x : A), \\ (\forall x\ y : A, f\ x = f\ y \rightarrow x = y) \rightarrow \\ \text{In } (f\ x)\ (\text{map } f\ l) \rightarrow \text{In } x\ l.$$

Lemma *map_ext_In* :

$$\forall (A\ B : \text{Type}) (f\ g : A \rightarrow B) (l : \text{list } A), \\ (\forall x : A, \text{In } x\ l \rightarrow f\ x = g\ x) \rightarrow \text{map } f\ l = \text{map } g\ l.$$

Lemma *In_join* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (ll : \text{list } (\text{list } A)), \\ \text{In } x\ (\text{join } ll) \leftrightarrow \\ \exists l : \text{list } A, \text{In } x\ l \wedge \text{In } l\ ll.$$

Lemma *In_replicate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x\ y : A), \\ \text{In } y\ (\text{replicate } n\ x) \leftrightarrow n \neq 0 \wedge x = y.$$

Lemma *In_iterate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (n : \text{nat}) (x\ y : A), \\ \text{In } y\ (\text{iterate } f\ n\ x) \leftrightarrow \exists k : \text{nat}, k < n \wedge y = \text{iter } f\ k\ x.$$

Lemma *nth_In* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ n < \text{length } l \rightarrow \exists x : A, \text{nth } n\ l = \text{Some } x \wedge \text{In } x\ l.$$

Lemma *iff_In_nth* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{In } x \ l \leftrightarrow \exists n : \text{nat}, \text{nth } n \ l = \text{Some } x.$

Lemma *In_rev* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{In } x \ (\text{rev } l) \leftrightarrow \text{In } x \ l.$

Lemma *In_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{In } x \ (\text{take } n \ l) \rightarrow \text{In } x \ l.$

Lemma *In_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{In } x \ (\text{drop } n \ l) \rightarrow \text{In } x \ l.$

Lemma *In_splitAt* :

$\forall (A : \text{Type}) (l \ b \ e : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x \ y : A),$
 $\text{splitAt } n \ l = \text{Some } (b, x, e) \rightarrow$
 $\text{In } y \ l \leftrightarrow \text{In } y \ b \vee x = y \vee \text{In } y \ e.$

Lemma *In_insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x \ y : A),$
 $\text{In } y \ (\text{insert } l \ n \ x) \leftrightarrow x = y \vee \text{In } y \ l.$

Lemma *In_replace* :

$\forall (A : \text{Type}) (l \ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x \ y : A),$
 $\text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow$
 $\text{In } y \ l' \leftrightarrow \text{In } y \ (\text{take } n \ l) \vee x = y \vee \text{In } y \ (\text{drop } (S \ n) \ l).$

Lemma *In_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (x : A),$
 $\text{In } x \ (\text{filter } p \ l) \leftrightarrow p \ x = \text{true} \wedge \text{In } x \ l.$

Lemma *In_filter_conv* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{In } x \ l \leftrightarrow$
 $\text{In } x \ (\text{filter } p \ l) \wedge p \ x = \text{true} \vee$
 $\text{In } x \ (\text{filter } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{negb } (p \ x)) \ l) \wedge p \ x = \text{false}.$

Lemma *In_partition* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l \ l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{partition } p \ l = (l1, l2) \rightarrow$
 $\text{In } x \ l \leftrightarrow$
 $(\text{In } x \ l1 \wedge p \ x = \text{true}) \vee (\text{In } x \ l2 \wedge p \ x = \text{false}).$

Lemma *In_takeWhile* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (x : A),$
 $\text{In } x \ (\text{takeWhile } p \ l) \rightarrow \text{In } x \ l \wedge p \ x = \text{true}.$

Lemma *In_dropWhile* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (x : A), \\ \text{In } x (\text{dropWhile } p \ l) \rightarrow \text{In } x \ l.$$

Lemma *In_takeWhile_dropWhile* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (x : A), \\ \text{In } x \ l \rightarrow \\ \text{In } x (\text{takeWhile } p \ l) \vee \\ \text{In } x (\text{dropWhile } p \ l).$$

Lemma *In_dropWhile_conv* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (x : A), \\ \text{In } x \ l \rightarrow \neg \text{In } x (\text{dropWhile } p \ l) \rightarrow p \ x = \text{true}.$$

Lemma *In_span* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x \ y : A) (l \ b \ e : \text{list } A), \\ \text{span } p \ l = \text{Some } (b, x, e) \rightarrow \\ \text{In } y \ l \leftrightarrow \text{In } y \ b \vee y = x \vee \text{In } y \ e.$$

Lemma *In_zip* :

$$\forall (A \ B : \text{Type}) (a : A) (b : B) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B), \\ \text{In } (a, b) (\text{zip } la \ lb) \rightarrow \text{In } a \ la \wedge \text{In } b \ lb.$$

Lemma *zip_not_In* :

$$\exists (A \ B : \text{Type}) (a : A) (b : B) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B), \\ \text{In } a \ la \wedge \text{In } b \ lb \wedge \neg \text{In } (a, b) (\text{zip } la \ lb).$$

Lemma *In_intersperse* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x \ y : A) (l : \text{list } A), \\ \text{In } x (\text{intersperse } y \ l) \leftrightarrow \\ \text{In } x \ l \vee (x = y \wedge 2 \leq \text{length } l).$$

Lemma *In_insert_before_in* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ \text{In } x (\text{insertBefore.insertBefore } n \ l1 \ l2) \leftrightarrow \\ \text{In } x \ l1 \vee \text{In } x \ l2.$$

31.1.3 *NoDup*

Zdefiniuj induktywny predykat *NoDup*. Zdanie *NoDup l* jest prawdziwe, gdy w *l* nie ma powtarzających się elementów. Udowodnij, że zdefiniowany przez ciebie predykat posiada pożądane właściwości.

Lemma *NoDup_singl* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A), \text{NoDup } [x].$$

Lemma *NoDup_cons_inv* :

$$\forall (A : \text{Type}) (h : A) (t : \text{list } A), \\ \text{NoDup } (h :: t) \rightarrow \text{NoDup } t.$$

Lemma *NoDup_length* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\neg \text{NoDup } l \rightarrow 2 \leq \text{length } l.$

Lemma *NoDup_snoc* :
 $\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{NoDup } (\text{snoc } x \ l) \leftrightarrow \text{NoDup } l \wedge \neg \text{elem } x \ l.$

Lemma *NoDup_app* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{NoDup } (l1 ++ l2) \leftrightarrow$
 $\text{NoDup } l1 \wedge$
 $\text{NoDup } l2 \wedge$
 $(\forall x : A, \text{elem } x \ l1 \rightarrow \neg \text{elem } x \ l2) \wedge$
 $(\forall x : A, \text{elem } x \ l2 \rightarrow \neg \text{elem } x \ l1).$

Lemma *NoDup_app_comm* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{NoDup } (l1 ++ l2) \leftrightarrow \text{NoDup } (l2 ++ l1).$

Lemma *NoDup_rev* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{NoDup } (\text{rev } l) \leftrightarrow \text{NoDup } l.$

Lemma *NoDup_map* :
 $\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A),$
 $\text{NoDup } (\text{map } f \ l) \rightarrow \text{NoDup } l.$

Lemma *NoDup_map_inj* :
 $\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A),$
 $(\forall x \ y : A, f \ x = f \ y \rightarrow x = y) \rightarrow$
 $\text{NoDup } l \rightarrow \text{NoDup } (\text{map } f \ l).$

Lemma *NoDup_replicate* :
 $\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{NoDup } (\text{replicate } n \ x) \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1.$

Lemma *NoDup_take* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{NoDup } l \rightarrow \text{NoDup } (\text{take } n \ l).$

Lemma *NoDup_drop* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{NoDup } l \rightarrow \text{NoDup } (\text{drop } n \ l).$

Lemma *NoDup_filter* :
 $\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{NoDup } l \rightarrow \text{NoDup } (\text{filter } p \ l).$

Lemma *NoDup_partition* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l \ l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{partition } p \ l = (l1, l2) \rightarrow \text{NoDup } l \leftrightarrow \text{NoDup } l1 \wedge \text{NoDup } l2.$$

Lemma *NoDup_takeWhile* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{NoDup } l \rightarrow \text{NoDup } (\text{takeWhile } p \ l).$$

Lemma *NoDup_dropWhile* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{NoDup } l \rightarrow \text{NoDup } (\text{dropWhile } p \ l).$$

Lemma *NoDup_zip* :

$$\forall (A \ B : \text{Type}) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B), \\ \text{NoDup } la \wedge \text{NoDup } lb \rightarrow \text{NoDup } (\text{zip } la \ lb).$$

Lemma *NoDup_zip_conv* :

$$\exists (A \ B : \text{Type}) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B), \\ \text{NoDup } (\text{zip } la \ lb) \wedge \neg \text{NoDup } la \wedge \neg \text{NoDup } lb.$$

Lemma *NoDup_pmap* :

$$\exists (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l : \text{list } A), \\ \text{NoDup } l \wedge \neg \text{NoDup } (\text{pmap } f \ l).$$

Lemma *NoDup_interperse* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{NoDup } (\text{interperse } x \ l) \rightarrow \text{length } l \leq 2.$$

Lemma *NoDup_spec* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \neg \text{NoDup } l \leftrightarrow \\ \exists (x : A) (l1 \ l2 \ l3 : \text{list } A), \\ l = l1 ++ x :: l2 ++ x :: l3.$$

31.1.4 Dup

Powodem problemów z predykatem *NoDup* jest fakt, że jest on w pewnym sensie niekonstruktywny. Wynika to wprost z jego definicji: *NoDup l* zachodzi, gdy w *l* nie ma duplikatów. Parafrazując: *NoDup l* zachodzi, gdy *nieprawda*, że w *l* są duplikaty.

Jak widać, w naszej definicji implicite występuje negacja. Wobec tego jeżeli spróbujemy za pomocą *NoDup* wyrazić zdanie “na liście *l* są duplikaty”, to tak naprawdę dostaniemy zdanie “nieprawda, że nieprawda, że *l* ma duplikaty”.

Dostaliśmy więc po głowie nagłym atakiem podwójnej negacji. Nie ma się co dziwić w takiej sytuacji, że nasza “negatywna” definicja predykatu *NoDup* jest nazbyt klasyczna. Możemy jednak uratować sytuację, jeżeli zdefiniujemy predykat *Dup* i zanegujemy go.

Zdefiniuj predykat *Dup*, który jest spełniony, gdy na liście występują duplikaty.

Lemma *Dup_nil* :

$$\forall A : \text{Type}, \neg \text{Dup } (@nil \ A).$$

Lemma *Dup_cons* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{Dup } (x :: l) \leftrightarrow \text{elem } x \ l \vee \text{Dup } l.$$

Lemma *Dup_singl* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A), \neg \text{Dup } [x].$$

Lemma *Dup_cons_inv* :

$$\forall (A : \text{Type}) (h : A) (t : \text{list } A), \\ \neg \text{Dup } (h :: t) \rightarrow \neg \text{elem } h \ t \wedge \neg \text{Dup } t.$$

Lemma *Dup_spec* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{Dup } l \leftrightarrow \\ \exists (x : A) (l1 \ l2 \ l3 : \text{list } A), \\ l = l1 ++ x :: l2 ++ x :: l3.$$

Lemma *Dup_NoDup* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \neg \text{Dup } l \leftrightarrow \text{NoDup } l.$$

Lemma *Dup_length* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{Dup } l \rightarrow 2 \leq \text{length } l.$$

Lemma *Dup_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{Dup } (\text{snoc } x \ l) \leftrightarrow \text{Dup } l \vee \text{elem } x \ l.$$

Lemma *Dup_app_l* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Dup } l1 \rightarrow \text{Dup } (l1 ++ l2).$$

Lemma *Dup_app_r* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Dup } l2 \rightarrow \text{Dup } (l1 ++ l2).$$

Lemma *Dup_app_both* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{elem } x \ l1 \rightarrow \text{elem } x \ l2 \rightarrow \text{Dup } (l1 ++ l2).$$

Lemma *Dup_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Dup } (l1 ++ l2) \leftrightarrow \\ \text{Dup } l1 \vee \text{Dup } l2 \vee \exists x : A, \text{elem } x \ l1 \wedge \text{elem } x \ l2.$$

Lemma *Dup_rev* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{Dup } (\text{rev } l) \leftrightarrow \text{Dup } l.$$

Lemma *Dup_map* :

$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A),$
 $\text{Dup } l \rightarrow \text{Dup } (\text{map } f \ l).$

Lemma *Dup_map_conv* :

$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A),$
 $(\forall x \ y : A, f \ x = f \ y \rightarrow x = y) \rightarrow$
 $\text{Dup } (\text{map } f \ l) \rightarrow \text{Dup } l.$

Lemma *Dup_join* :

$\forall (A : \text{Type}) (ll : \text{list } (\text{list } A)),$
 $\text{Dup } (\text{join } ll) \rightarrow$
 $(\exists l : \text{list } A, \text{elem } l \ ll \wedge \text{Dup } l) \vee$
 $(\exists (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{elem } x \ l1 \wedge \text{elem } x \ l2 \wedge \text{elem } l1 \ ll \wedge \text{elem } l2 \ ll).$

Lemma *Dup_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Dup } (\text{replicate } n \ x) \rightarrow 2 \leq n.$

Lemma *Dup_nth* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Dup } l \leftrightarrow$
 $\exists (x : A) (n1 \ n2 : \text{nat}),$
 $n1 < n2 \wedge \text{nth } n1 \ l = \text{Some } x \wedge \text{nth } n2 \ l = \text{Some } x.$

Lemma *Dup_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{Dup } (\text{take } n \ l) \rightarrow \text{Dup } l.$

Lemma *Dup_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{Dup } (\text{drop } n \ l) \rightarrow \text{Dup } l.$

Lemma *Dup_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Dup } (\text{filter } p \ l) \rightarrow \text{Dup } l.$

Lemma *Dup_filter_conv* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Dup } l \rightarrow$
 $\text{Dup } (\text{filter } p \ l) \vee$
 $\text{Dup } (\text{filter } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{negb } (p \ x)) \ l).$

Lemma *Dup_partition* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l \ l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{partition } p \ l = (l1, l2) \rightarrow \text{Dup } l \leftrightarrow \text{Dup } l1 \vee \text{Dup } l2.$

Lemma *Dup_takeWhile* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$

$$\text{Dup } (\text{takeWhile } p \ l) \rightarrow \text{Dup } l.$$

Lemma *Dup_dropWhile* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{Dup } (\text{dropWhile } p \ l) \rightarrow \text{Dup } l.$$

Lemma *Dup_takeWhile_dropWhile_conv* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{Dup } l \rightarrow \\ \text{Dup } (\text{takeWhile } p \ l) \vee \\ \text{Dup } (\text{dropWhile } p \ l) \vee \\ \exists x : A, \\ \text{elem } x \ (\text{takeWhile } p \ l) \wedge \text{elem } x \ (\text{dropWhile } p \ l).$$

Lemma *Dup_span* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l \ b \ e : \text{list } A), \\ \text{span } p \ l = \text{Some } (b, x, e) \rightarrow \\ \text{Dup } l \leftrightarrow \text{Dup } b \vee \text{Dup } e \vee \text{elem } x \ b \vee \text{elem } x \ e \vee \\ \exists y : A, \text{elem } y \ b \wedge \text{elem } y \ e.$$

Lemma *Dup_zip* :

$$\forall (A \ B : \text{Type}) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B), \\ \text{Dup } (\text{zip } la \ lb) \rightarrow \text{Dup } la \wedge \text{Dup } lb.$$

Lemma *Dup_zip_conv* :

$$\forall (A \ B : \text{Type}) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B), \\ \neg \text{Dup } la \wedge \neg \text{Dup } lb \rightarrow \neg \text{Dup } (\text{zip } la \ lb).$$

Lemma *Dup_pmap* :

$$\exists (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l : \text{list } A), \\ \text{Dup } l \wedge \neg \text{Dup } (\text{pmap } f \ l).$$

Lemma *Dup_intersperse* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{Dup } (\text{intersperse } x \ l) \rightarrow 2 \leq \text{length } l.$$

Lemma *Dup_interleave* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Dup } (\text{interleave } l1 \ l2) \leftrightarrow \\ \text{Dup } l1 \vee \text{Dup } l2 \vee \exists x : A, \text{elem } x \ l1 \wedge \text{elem } x \ l2.$$

31.1.5 *Rep*

Jeżeli zastanowimy się chwilę, to dojdziemy do wniosku, że $\text{Dup } l$ znaczy “istnieje x , który występuje na liście l co najmniej dwa razy”. Widać więc, że Dup jest jedynie specjalnym przypadkiem pewnego bardziej ogólnego predykatu $\text{Rep } x \ n$ dla dowolnego x oraz $n = 2$. Zdefiniuj relację Rep . Zdanie $\text{Rep } x \ n \ l$ zachodzi, gdy element x występuje na liście l co najmniej n razy.

Zastanów się, czy lepsza będzie definicja induktywna, czy rekurencyjna. Jeżeli nie masz nic lepszego do roboty, zaimplementuj obie wersje i porównaj je pod względem łatwości w użyciu.

Lemma *Rep_S_cons* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x y : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ \text{Rep } x (S \ n) (y :: l) \leftrightarrow (x = y \wedge \text{Rep } x \ n \ l) \vee \text{Rep } x (S \ n) \ l.$$

Lemma *Rep_cons* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x y : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ \text{Rep } x \ n (y :: l) \leftrightarrow (x = y \wedge \text{Rep } x \ (n - 1) \ l) \vee \text{Rep } x \ n \ l.$$

Lemma *elem_Rep* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{elem } x \ l \rightarrow \text{Rep } x \ 1 \ l.$$

Lemma *Rep_elem* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ 1 \leq n \rightarrow \text{Rep } x \ n \ l \rightarrow \text{elem } x \ l.$$

Lemma *Dup_Rep* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{Dup } l \rightarrow \exists x : A, \text{Rep } x \ 2 \ l.$$

Lemma *Rep_Dup* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ 2 \leq n \rightarrow \text{Rep } x \ n \ l \rightarrow \text{Dup } l.$$

Lemma *Rep_le* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (n \ m : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ n \leq m \rightarrow \text{Rep } x \ m \ l \rightarrow \text{Rep } x \ n \ l.$$

Lemma *Rep_S_inv* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ \text{Rep } x (S \ n) \ l \rightarrow \text{Rep } x \ n \ l.$$

Lemma *Rep_length* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ \text{Rep } x \ n \ l \rightarrow n \leq \text{length } l.$$

Lemma *Rep_S_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ \text{Rep } x \ n \ l \rightarrow \text{Rep } x (S \ n) (\text{snoc } x \ l).$$

Lemma *Rep_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x y : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ \text{Rep } x \ n \ l \rightarrow \text{Rep } x \ n (\text{snoc } y \ l).$$

Lemma *Rep_app_l* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (n : \text{nat}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Rep } x \ n \ l1 \rightarrow \text{Rep } x \ n (l1 ++ l2).$$

Lemma *Rep_app-r* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (n : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{Rep } x\ n\ l2 \rightarrow \text{Rep } x\ n\ (l1 ++ l2).$$

Lemma *Rep_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (n1\ n2 : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{Rep } x\ n1\ l1 \rightarrow \text{Rep } x\ n2\ l2 \rightarrow \text{Rep } x\ (n1 + n2)\ (l1 ++ l2).$$

Lemma *Rep_app_conv* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (n : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{Rep } x\ n\ (l1 ++ l2) \leftrightarrow \\ \exists n1\ n2 : \text{nat}, \\ \text{Rep } x\ n1\ l1 \wedge \text{Rep } x\ n2\ l2 \wedge n = n1 + n2.$$

Lemma *Rep_rev* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ \text{Rep } x\ n\ (\text{rev } l) \leftrightarrow \text{Rep } x\ n\ l.$$

Lemma *Rep_map* :

$$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (x : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ \text{Rep } x\ n\ l \rightarrow \text{Rep } (f\ x)\ n\ (\text{map } f\ l).$$

Lemma *Rep_map_conv* :

$$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (x : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ (\forall x\ y : A, f\ x = f\ y \rightarrow x = y) \rightarrow \\ \text{Rep } (f\ x)\ n\ (\text{map } f\ l) \rightarrow \text{Rep } x\ n\ l.$$

Lemma *Rep_replicate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (n : \text{nat}), \\ \text{Rep } x\ n\ (\text{replicate } n\ x).$$

Lemma *Rep_replicate_general* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (n\ m : \text{nat}), \\ n \leq m \rightarrow \text{Rep } x\ n\ (\text{replicate } m\ x).$$

Lemma *Rep_take* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A) (n\ m : \text{nat}), \\ \text{Rep } x\ n\ (\text{take } m\ l) \rightarrow \text{Rep } x\ n\ l.$$

Lemma *Rep_drop* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A) (n\ m : \text{nat}), \\ \text{Rep } x\ n\ (\text{drop } m\ l) \rightarrow \text{Rep } x\ n\ l.$$

Lemma *Rep_filter* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ \text{Rep } x\ n\ (\text{filter } p\ l) \rightarrow \text{Rep } x\ n\ l.$$

Lemma *Rep_filter_true* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ p\ x = \text{true} \rightarrow \text{Rep } x\ n\ l \rightarrow \text{Rep } x\ n\ (\text{filter } p\ l).$$

Lemma *Rep_filter_false* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ p \ x = \text{false} \rightarrow \text{Rep } x \ n (\text{filter } p \ l) \rightarrow n = 0.$$

Lemma *Rep_takeWhile* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ \text{Rep } x \ n (\text{takeWhile } p \ l) \rightarrow \text{Rep } x \ n \ l.$$

Lemma *Rep_dropWhile* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ \text{Rep } x \ n (\text{dropWhile } p \ l) \rightarrow \text{Rep } x \ n \ l.$$

Lemma *Rep_zip* :

$$\forall (A \ B : \text{Type}) (a : A) (b : B) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B) (n : \text{nat}), \\ \text{Rep } (a, b) \ n (\text{zip } la \ lb) \rightarrow \text{Rep } a \ n \ la \wedge \text{Rep } b \ n \ lb.$$

#[global] Hint Constructors *Rep* : core.

Lemma *Rep_intersperse* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x \ y : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ \text{Rep } x \ n (\text{intersperse } y \ l) \leftrightarrow \\ \text{Rep } x \ n \ l \vee x = y \wedge \text{Rep } x \ (S \ n - \text{length } l) \ l.$$

31.1.6 *Exists*

Zaimplementuj induktywny predykat *Exists*. *Exists P l* zachodzi, gdy lista *l* zawiera taki element, który spełnia predykat *P*.

Lemma *Exists_spec* :

$$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A), \\ \text{Exists } P \ l \leftrightarrow \exists x : A, \text{elem } x \ l \wedge P \ x.$$

Lemma *elem_Exists* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} \{x : A\} \{l : \text{list } A\}, \\ \text{elem } x \ l \leftrightarrow \text{Exists } (\text{fun } y \Rightarrow x = y) \ l.$$

Lemma *Exists_nil* :

$$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}), \\ \text{Exists } P \ [] \leftrightarrow \text{False}.$$

Lemma *Exists_cons* :

$$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (h : A) (t : \text{list } A), \\ \text{Exists } P \ (h :: t) \leftrightarrow P \ h \vee \text{Exists } P \ t.$$

Lemma *Exists_length* :

$$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A), \\ \text{Exists } P \ l \rightarrow 1 \leq \text{length } l.$$

Lemma *Exists_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (x : A) (l : \text{list } A),$$

$$\text{Exists } P (\text{snoc } x \ l) \leftrightarrow \text{Exists } P \ l \vee P \ x.$$

Lemma *Exists_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Exists } P (l1 ++ l2) \leftrightarrow \text{Exists } P \ l1 \vee \text{Exists } P \ l2.$$

Lemma *Exists_rev* :

$$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A), \\ \text{Exists } P (\text{rev } l) \leftrightarrow \text{Exists } P \ l.$$

Lemma *Exists_map* :

$$\forall (A \ B : \text{Type}) (P : B \rightarrow \text{Prop}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A), \\ \text{Exists } P (\text{map } f \ l) \rightarrow \text{Exists } (\text{fun } x : A \Rightarrow P (f \ x)) \ l.$$

Lemma *Exists_join* :

$$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (ll : \text{list } (\text{list } A)), \\ \text{Exists } P (\text{join } ll) \leftrightarrow \\ \text{Exists } (\text{fun } l : \text{list } A \Rightarrow \text{Exists } P \ l) \ ll.$$

Lemma *Exists_replicate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (x : A), \\ \text{Exists } P (\text{replicate } n \ x) \leftrightarrow 1 \leq n \wedge P \ x.$$

Lemma *Exists_nth* :

$$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A), \\ \text{Exists } P \ l \leftrightarrow \\ \exists (n : \text{nat}) (x : A), \text{nth } n \ l = \text{Some } x \wedge P \ x.$$

Lemma *Exists_remove* :

$$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ \text{Exists } P \ l \rightarrow \\ \text{match } \text{remove } n \ l \text{ with} \\ | \text{None} \Rightarrow \text{True} \\ | \text{Some } (x, l') \Rightarrow \neg P \ x \rightarrow \text{Exists } P \ l' \\ \text{end.}$$

Lemma *Exists_take* :

$$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ \text{Exists } P (\text{take } n \ l) \rightarrow \text{Exists } P \ l.$$

Lemma *Exists_drop* :

$$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ \text{Exists } P (\text{drop } n \ l) \rightarrow \text{Exists } P \ l.$$

Lemma *Exists_take_drop* :

$$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ \text{Exists } P \ l \rightarrow \text{Exists } P (\text{take } n \ l) \vee \text{Exists } P (\text{drop } n \ l).$$

Lemma *Exists_cycle* :

$$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$$

$Exists\ P\ (cycle\ n\ l) \leftrightarrow Exists\ P\ l.$

Lemma *Exists_splitAt* :

$\forall (A : Type) (P : A \rightarrow Prop) (l\ l1\ l2 : list\ A) (n : nat) (x : A),$
 $splitAt\ n\ l = Some\ (l1, x, l2) \rightarrow$
 $Exists\ P\ l \leftrightarrow P\ x \vee Exists\ P\ l1 \vee Exists\ P\ l2.$

Lemma *Exists_insert* :

$\forall (A : Type) (P : A \rightarrow Prop) (l : list\ A) (n : nat) (x : A),$
 $Exists\ P\ (insert\ l\ n\ x) \leftrightarrow P\ x \vee Exists\ P\ l.$

Lemma *Exists_replace* :

$\forall (A : Type) (P : A \rightarrow Prop) (l\ l' : list\ A) (n : nat) (x : A),$
 $replace\ l\ n\ x = Some\ l' \rightarrow$
 $Exists\ P\ l' \leftrightarrow$
 $Exists\ P\ (take\ n\ l) \vee P\ x \vee Exists\ P\ (drop\ (S\ n)\ l).$

Lemma *Exists_filter* :

$\forall (A : Type) (P : A \rightarrow Prop) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $Exists\ P\ (filter\ p\ l) \rightarrow Exists\ P\ l.$

Lemma *Exists_filter_conv* :

$\forall (A : Type) (P : A \rightarrow Prop) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $Exists\ P\ l \rightarrow$
 $Exists\ P\ (filter\ p\ l) \vee$
 $Exists\ P\ (filter\ (fun\ x : A \Rightarrow negb\ (p\ x))\ l).$

Lemma *Exists_filter_compat* :

$\forall (A : Type) (P : A \rightarrow Prop) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $(\forall x : A, P\ x \leftrightarrow p\ x = false) \rightarrow \neg Exists\ P\ (filter\ p\ l).$

Lemma *Exists_partition* :

$\forall (A : Type) (P : A \rightarrow Prop) (p : A \rightarrow bool) (l\ l1\ l2 : list\ A),$
 $partition\ p\ l = (l1, l2) \rightarrow$
 $Exists\ P\ l \leftrightarrow Exists\ P\ l1 \vee Exists\ P\ l2.$

Lemma *Exists_takeWhile* :

$\forall (A : Type) (P : A \rightarrow Prop) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $Exists\ P\ (takeWhile\ p\ l) \rightarrow Exists\ P\ l.$

Lemma *Exists_takeWhile_compat* :

$\forall (A : Type) (P : A \rightarrow Prop) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $(\forall x : A, P\ x \leftrightarrow p\ x = false) \rightarrow \neg Exists\ P\ (takeWhile\ p\ l).$

Lemma *Exists_dropWhile* :

$\forall (A : Type) (P : A \rightarrow Prop) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $Exists\ P\ (dropWhile\ p\ l) \rightarrow Exists\ P\ l.$

Lemma *Exists_takeWhile_dropWhile* :

$\forall (A : Type) (P : A \rightarrow Prop) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$

$Exists\ P\ l \rightarrow Exists\ P\ (takeWhile\ p\ l) \vee Exists\ P\ (dropWhile\ p\ l).$

Lemma *Exists_span* :

\forall
 $(A : Type) (P : A \rightarrow Prop) (p : A \rightarrow bool) (x : A) (l\ b\ e : list\ A),$
 $(\forall x : A, P\ x \leftrightarrow p\ x = true) \rightarrow$
 $span\ p\ l = Some\ (b, x, e) \rightarrow$
 $Exists\ P\ l \leftrightarrow Exists\ P\ b \vee P\ x \vee Exists\ P\ e.$

Lemma *Exists_interesting* :

$\forall (A\ B : Type) (P : A \times B \rightarrow Prop) (la : list\ A) (hb : B) (tb : list\ B),$
 $Exists\ (\text{fun } a : A \Rightarrow Exists\ (\text{fun } b : B \Rightarrow P\ (a, b))\ tb)\ la \rightarrow$
 $Exists\ (\text{fun } a : A \Rightarrow Exists\ (\text{fun } b : B \Rightarrow P\ (a, b))\ (hb :: tb))\ la.$

Lemma *Exists_zip* :

$\forall (A\ B : Type) (P : A \times B \rightarrow Prop) (la : list\ A) (lb : list\ B),$
 $Exists\ P\ (zip\ la\ lb) \rightarrow$
 $Exists\ (\text{fun } a : A \Rightarrow Exists\ (\text{fun } b : B \Rightarrow P\ (a, b))\ lb)\ la.$

Lemma *Exists_pmap* :

$\forall (A\ B : Type) (f : A \rightarrow option\ B) (P : B \rightarrow Prop) (l : list\ A),$
 $Exists\ P\ (pmap\ f\ l) \leftrightarrow$
 $Exists\ (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{match } f\ x \text{ with } | \text{Some } b \Rightarrow P\ b \mid _ \Rightarrow False\ end)\ l.$

Lemma *Exists_intersperse* :

$\forall (A : Type) (P : A \rightarrow Prop) (x : A) (l : list\ A),$
 $Exists\ P\ (intersperse\ x\ l) \leftrightarrow$
 $Exists\ P\ l \vee (P\ x \wedge 2 \leq length\ l).$

Lemma *Exists_interleave* :

$\forall \{A : Type\} (P : A \rightarrow Prop) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Exists\ P\ (interleave\ l1\ l2) \leftrightarrow$
 $Exists\ P\ l1 \vee Exists\ P\ l2.$

Lemma *Exists_insert_before_in* :

$\forall (A : Type) (P : A \rightarrow Prop) (l1\ l2 : list\ A) (n : nat),$
 $Exists\ P\ (insertBefore.insertBefore\ n\ l1\ l2) \leftrightarrow$
 $Exists\ P\ l1 \vee Exists\ P\ l2.$

31.1.7 *Forall*

Zaimplementuj induktywny predykat *Forall*. *Forall P l* jest spełniony, gdy każdy element listy *l* spełnia predykat *P*.

Lemma *Forall_spec* :

$\forall (A : Type) (P : A \rightarrow Prop) (l : list\ A),$
 $Forall\ P\ l \leftrightarrow \forall x : A, elem\ x\ l \rightarrow P\ x.$

Lemma *Forall_nil* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $\text{Forall } P [] \leftrightarrow \text{True}.$

Lemma *Forall_cons* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (h : A) (t : \text{list } A),$
 $\text{Forall } P (h :: t) \leftrightarrow P h \wedge \text{Forall } P t.$

Lemma *Forall_snoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{Forall } P (\text{snoc } x l) \leftrightarrow \text{Forall } P l \wedge P x.$

Lemma *Forall_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l1 l2 : \text{list } A),$
 $\text{Forall } P (l1 ++ l2) \leftrightarrow \text{Forall } P l1 \wedge \text{Forall } P l2.$

Lemma *Forall_rev* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Forall } P (\text{rev } l) \leftrightarrow \text{Forall } P l.$

Lemma *Forall_map* :

$\forall (A B : \text{Type}) (P : B \rightarrow \text{Prop}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A),$
 $\text{Forall } P (\text{map } f l) \rightarrow \text{Forall } (\text{fun } x : A \Rightarrow P (f x)) l.$

Lemma *Forall_join* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (ll : \text{list } (\text{list } A)),$
 $\text{Forall } P (\text{join } ll) \leftrightarrow \text{Forall } (\text{fun } l : \text{list } A \Rightarrow \text{Forall } P l) ll.$

Lemma *Forall_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Forall } P (\text{replicate } n x) \leftrightarrow n = 0 \vee P x.$

Lemma *Forall_nth* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Forall } P l \leftrightarrow \forall n : \text{nat}, n < \text{length } l \rightarrow$
 $\exists x : A, \text{nth } n l = \text{Some } x \wedge P x.$

Lemma *Forall_remove* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{Forall } P l \rightarrow$
match *remove* *n l* **with**
| *None* $\Rightarrow \text{True}$
| *Some* (*x*, *l'*) $\Rightarrow \text{Forall } P l'$
end.

Lemma *Forall_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{Forall } P l \rightarrow \text{Forall } P (\text{take } n l).$

Lemma *Forall_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$

$\text{Forall } P \ l \rightarrow \text{Forall } P \ (\text{drop } n \ l).$

Lemma *Forall_take_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{Forall } P \ (\text{take } n \ l) \rightarrow \text{Forall } P \ (\text{drop } n \ l) \rightarrow \text{Forall } P \ l.$

Lemma *Forall_splitAt* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l \ l1 \ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{splitAt } n \ l = \text{Some } (l1, x, l2) \rightarrow$
 $\text{Forall } P \ l \leftrightarrow P \ x \wedge \text{Forall } P \ l1 \wedge \text{Forall } P \ l2.$

Lemma *Forall_insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Forall } P \ (\text{insert } l \ n \ x) \leftrightarrow P \ x \wedge \text{Forall } P \ l.$

Lemma *Forall_replace* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l \ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow$
 $\text{Forall } P \ l' \leftrightarrow$
 $\text{Forall } P \ (\text{take } n \ l) \wedge P \ x \wedge \text{Forall } P \ (\text{drop } (S \ n) \ l).$

Lemma *Forall_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Forall } P \ l \rightarrow \text{Forall } P \ (\text{filter } p \ l).$

Lemma *Forall_filter_conv* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Forall } P \ (\text{filter } p \ l) \rightarrow$
 $\text{Forall } P \ (\text{filter } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{negb } (p \ x)) \ l) \rightarrow$
 $\text{Forall } P \ l.$

Lemma *Forall_filter_compat* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $(\forall x : A, P \ x \leftrightarrow p \ x = \text{true}) \rightarrow \text{Forall } P \ (\text{filter } p \ l).$

Lemma *Forall_partition* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l \ l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{partition } p \ l = (l1, l2) \rightarrow$
 $\text{Forall } P \ l \leftrightarrow \text{Forall } P \ l1 \wedge \text{Forall } P \ l2.$

Lemma *Forall_takeWhile* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Forall } P \ l \rightarrow \text{Forall } P \ (\text{takeWhile } p \ l).$

Lemma *Forall_takeWhile_compat* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $(\forall x : A, P \ x \leftrightarrow p \ x = \text{true}) \rightarrow \text{Forall } P \ (\text{takeWhile } p \ l).$

Lemma *Forall_dropWhile* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$

Forall $P \ l \rightarrow \text{Forall } P \ (\text{dropWhile } p \ l).$

Lemma *Forall_takeWhile_dropWhile* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
Forall $P \ (\text{takeWhile } p \ l) \rightarrow \text{Forall } P \ (\text{dropWhile } p \ l) \rightarrow \text{Forall } P \ l.$

Lemma *Forall_span* :

\forall
 $(A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l \ b \ e : \text{list } A),$
 $(\forall x : A, P \ x \leftrightarrow p \ x = \text{true}) \rightarrow$
 $\text{span } p \ l = \text{Some } (b, x, e) \rightarrow$
 $\text{Forall } P \ l \leftrightarrow \text{Forall } P \ b \wedge P \ x \wedge \text{Forall } P \ e.$

Lemma *Forall_zip* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (PA : A \rightarrow \text{Prop}) (PB : B \rightarrow \text{Prop})$
 $(la : \text{list } A) (lb : \text{list } B),$
 $\text{Forall } PA \ la \rightarrow \text{Forall } PB \ lb \rightarrow$
 $\text{Forall } (\text{fun } (a, b) \Rightarrow PA \ a \wedge PB \ b) \ (\text{zip } la \ lb).$

Lemma *Forall_pmap* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (P : B \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Forall } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{match } f \ x \text{ with } | \text{Some } b \Rightarrow P \ b \mid _ \Rightarrow \text{False} \text{ end}) \ l \rightarrow$
 $\text{Forall } P \ (\text{pmap } f \ l).$

Lemma *Forall_intersperse* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{Forall } P \ (\text{intersperse } x \ l) \leftrightarrow$
 $\text{Forall } P \ l \wedge (2 \leq \text{length } l \rightarrow P \ x).$

Lemma *Forall_interleave* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Forall } P \ (\text{interleave } l1 \ l2) \leftrightarrow$
 $\text{Forall } P \ l1 \wedge \text{Forall } P \ l2.$

Lemma *Forall_insert_before_in* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l1 \ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{Forall } P \ (\text{insertBefore.insertBefore } n \ l1 \ l2) \leftrightarrow$
 $\text{Forall } P \ l1 \wedge \text{Forall } P \ l2.$

Lemma *Forall_impl* :

$\forall (A : \text{Type}) (P \ Q : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A),$
 $(\forall x : A, P \ x \rightarrow Q \ x) \rightarrow$
 $\text{Forall } P \ l \rightarrow \text{Forall } Q \ l.$

Lemma *Forall_Exists* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Forall } P \ l \rightarrow \neg \text{Exists } (\text{fun } x : A \Rightarrow \neg P \ x) \ l.$

Lemma *Exists_Forall* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A),$

$Exists\ P\ l \rightarrow \neg\ Forall\ (\text{fun } x : A \Rightarrow \neg\ P\ x)\ l.$

31.1.8 *AtLeast*

Czas uogólnić relację *Rep* oraz predykaty *Exists* i *Forall*. Zdefiniuj w tym celu relację *AtLeast*. Zdanie *AtLeast P n l* zachodzi, gdy na liście *l* jest co najmniej *n* elementów spełniających predykat *P*.

Lemma *AtLeast_cons* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (h : A) (t : \text{list } A), \\ &\quad AtLeast\ P\ n\ (h :: t) \leftrightarrow \\ &\quad AtLeast\ P\ n\ t \vee P\ h \wedge AtLeast\ P\ (n - 1)\ t. \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_cons'* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (h : A) (t : \text{list } A), \\ &\quad AtLeast\ P\ (S\ n)\ (h :: t) \rightarrow AtLeast\ P\ n\ t. \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_length* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ &\quad AtLeast\ P\ n\ l \rightarrow n \leq \text{length } l. \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_snoc* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ &\quad AtLeast\ P\ n\ l \rightarrow AtLeast\ P\ n\ (\text{snoc } x\ l). \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_S_snoc* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ &\quad AtLeast\ P\ n\ l \rightarrow P\ x \rightarrow AtLeast\ P\ (S\ n)\ (\text{snoc } x\ l). \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_Exists* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A), \\ &\quad AtLeast\ P\ 1\ l \leftrightarrow Exists\ P\ l. \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_Forall* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A), \\ &\quad AtLeast\ P\ (\text{length } l)\ l \leftrightarrow Forall\ P\ l. \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_Rep* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (x : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ &\quad AtLeast\ (\text{fun } y : A \Rightarrow x = y)\ n\ l \leftrightarrow Rep\ x\ n\ l. \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_app_l* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ &\quad AtLeast\ P\ n\ l1 \rightarrow AtLeast\ P\ n\ (l1 ++ l2). \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_app_r* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ &\quad AtLeast\ P\ n\ l2 \rightarrow AtLeast\ P\ n\ (l1 ++ l2). \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_plus_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n1\ n2 : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{AtLeast } P\ n1\ l1 \rightarrow \text{AtLeast } P\ n2\ l2 \rightarrow$
 $\text{AtLeast } P\ (n1 + n2)\ (l1 ++ l2).$

Lemma *AtLeast_app_conv* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{AtLeast } P\ n\ (l1 ++ l2) \rightarrow$
 $\exists n1\ n2 : \text{nat}, \text{AtLeast } P\ n1\ l1 \wedge \text{AtLeast } P\ n2\ l2 \wedge n = n1 + n2.$

Lemma *AtLeast_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{AtLeast } P\ n\ (l1 ++ l2) \leftrightarrow$
 $\exists n1\ n2 : \text{nat},$
 $\text{AtLeast } P\ n1\ l1 \wedge \text{AtLeast } P\ n2\ l2 \wedge n = n1 + n2.$

Lemma *AtLeast_app_comm* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{AtLeast } P\ n\ (l1 ++ l2) \rightarrow \text{AtLeast } P\ n\ (l2 ++ l1).$

Lemma *AtLeast_rev* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{AtLeast } P\ n\ (\text{rev } l) \leftrightarrow \text{AtLeast } P\ n\ l.$

Lemma *AtLeast_map* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (P : B \rightarrow \text{Prop}) (f : A \rightarrow B) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{AtLeast } (\text{fun } x : A \Rightarrow P\ (f\ x))\ n\ l \rightarrow$
 $\text{AtLeast } P\ n\ (\text{map } f\ l).$

Lemma *AtLeast_map_conv* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (P : B \rightarrow \text{Prop}) (f : A \rightarrow B) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $(\forall x\ y : A, f\ x = f\ y \rightarrow x = y) \rightarrow \text{AtLeast } P\ n\ (\text{map } f\ l) \rightarrow$
 $\text{AtLeast } (\text{fun } x : A \Rightarrow P\ (f\ x))\ n\ l.$

Lemma *AtLeast_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $n \neq 0 \rightarrow P\ x \rightarrow \text{AtLeast } P\ n\ (\text{replicate } n\ x).$

Lemma *AtLeast_replicate_conv* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n\ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{AtLeast } P\ m\ (\text{replicate } n\ x) \rightarrow m = 0 \vee m \leq n \wedge P\ x.$

Lemma *AtLeast_remove* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (m : \text{nat}),$
 $\text{AtLeast } P\ m\ l \rightarrow \forall n : \text{nat},$
 $\text{match remove } n\ l \text{ with}$
 $\mid \text{None} \Rightarrow \text{True}$
 $\mid \text{Some } (-, l') \Rightarrow \text{AtLeast } P\ (m - 1)\ l'$
 end.

Lemma *AtLeast_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n \ m : \text{nat}),$
 $\text{AtLeast } P \ m \ (\text{take } n \ l) \rightarrow \text{AtLeast } P \ m \ l.$

Lemma *AtLeast_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n \ m : \text{nat}),$
 $\text{AtLeast } P \ m \ (\text{drop } n \ l) \rightarrow \text{AtLeast } P \ m \ l.$

Lemma *AtLeast_take_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n \ m : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{AtLeast } P \ n \ l \rightarrow$
 $\exists n1 \ n2 : \text{nat},$
 $\text{AtLeast } P \ n1 \ (\text{take } m \ l) \wedge \text{AtLeast } P \ n2 \ (\text{drop } m \ l) \wedge n = n1 + n2.$

Lemma *AtLeast_splitAt* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l \ l1 \ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{splitAt } n \ l = \text{Some } (l1, x, l2) \rightarrow$
 $\forall m : \text{nat},$
 $\text{AtLeast } P \ m \ l \rightarrow$
 $\exists m1 \ mx \ m2 : \text{nat},$
 $\text{AtLeast } P \ m1 \ l1 \wedge \text{AtLeast } P \ mx \ [x] \wedge \text{AtLeast } P \ m2 \ l2 \wedge$
 $m1 + mx + m2 = m.$

Lemma *AtLeast_insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{AtLeast } P \ n \ l \rightarrow \forall (m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{AtLeast } P \ n \ (\text{insert } l \ m \ x).$

Lemma *AtLeast_replace* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l \ l' : \text{list } A) (n \ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow \text{AtLeast } P \ m \ l \rightarrow$
 $\text{AtLeast } P \ (m - 1) \ l'.$

Lemma *AtLeast_replace'* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l \ l' : \text{list } A) (n \ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow \text{AtLeast } P \ m \ l \rightarrow P \ x \rightarrow$
 $\text{AtLeast } P \ m \ l'.$

Lemma *AtLeast_replace_conv* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l \ l' : \text{list } A) (n \ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow \text{AtLeast } P \ m \ l' \rightarrow \text{AtLeast } P \ (m - 1) \ l.$

Lemma *AtLeast_replace_conv'* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l \ l' : \text{list } A) (n \ m : \text{nat}) (x \ y : A),$
 $\text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow \text{nth } n \ l = \text{Some } y \rightarrow P \ y \rightarrow$
 $\text{AtLeast } P \ m \ l' \rightarrow \text{AtLeast } P \ m \ l.$

Lemma *AtLeast_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{AtLeast } P \ n \ (\text{filter } p \ l) \rightarrow \text{AtLeast } P \ n \ l.$

Lemma *AtLeast_filter_compat_true* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ & (\forall x : A, P x \leftrightarrow p x = \text{true}) \rightarrow \\ & \text{AtLeast } P (\text{length } (\text{filter } p l)) (\text{filter } p l). \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_filter_compat_false* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ & (\forall x : A, P x \leftrightarrow p x = \text{false}) \rightarrow \\ & \text{AtLeast } P n (\text{filter } p l) \rightarrow n = 0. \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_takeWhile* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ & \text{AtLeast } P n (\text{takeWhile } p l) \rightarrow \text{AtLeast } P n l. \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_dropWhile* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ & \text{AtLeast } P n (\text{dropWhile } p l) \rightarrow \text{AtLeast } P n l. \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_takeWhile_true* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ & (\forall x : A, P x \leftrightarrow p x = \text{true}) \rightarrow \\ & \text{AtLeast } P (\text{length } (\text{takeWhile } p l)) (\text{takeWhile } p l). \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_takeWhile_false* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A), \\ & (\forall x : A, P x \leftrightarrow p x = \text{false}) \rightarrow \\ & \text{AtLeast } P n (\text{takeWhile } p l) \rightarrow n = 0. \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_dropWhile_true* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ & (\forall x : A, P x \leftrightarrow p x = \text{true}) \rightarrow \\ & \text{AtLeast } P n l \rightarrow \text{AtLeast } P (n - \text{length } (\text{takeWhile } p l)) (\text{dropWhile } p l). \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_dropWhile_false* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ & (\forall x : A, P x \leftrightarrow p x = \text{false}) \rightarrow \\ & \text{AtLeast } P n l \rightarrow \text{AtLeast } P n (\text{dropWhile } p l). \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_zip* :

$$\begin{aligned} & \forall (A B : \text{Type}) (PA : A \rightarrow \text{Prop}) (PB : B \rightarrow \text{Prop}) \\ & (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B) (n : \text{nat}), \\ & \text{AtLeast } (\text{fun } (a, b) \Rightarrow PA a \wedge PB b) n (\text{zip } la lb) \rightarrow \\ & \text{AtLeast } PA n la \wedge \text{AtLeast } PB n lb. \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_findIndices* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \\ & (\forall x : A, P x \leftrightarrow p x = \text{true}) \rightarrow \\ & \text{AtLeast } P n l \rightarrow n \leq \text{length } (\text{findIndices } p l). \end{aligned}$$

Lemma *AtLeast_1_elem* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A),$
 $\text{AtLeast } P \ 1 \ l \leftrightarrow \exists x : A, \text{elem } x \ l \wedge P \ x.$

Lemma *AtLeast_intersperse* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $P \ x \rightarrow \text{AtLeast } P \ (\text{length } l - 1) \ (\text{intersperse } x \ l).$

Lemma *AtLeast_intersperse'* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (x : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{AtLeast } P \ n \ l \rightarrow P \ x \rightarrow$
 $\text{AtLeast } P \ (n + (\text{length } l - 1)) \ (\text{intersperse } x \ l).$

Lemma *AtLeast_intersperse''* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (x : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{AtLeast } P \ n \ l \rightarrow \neg P \ x \rightarrow \text{AtLeast } P \ n \ (\text{intersperse } x \ l).$

Lemma *AtLeast_insert_before_in* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l1 \ l2 : \text{list } A) (n \ m : \text{nat}),$
 $\text{AtLeast } P \ m \ (\text{insertBefore.insertBefore } n \ l1 \ l2) \leftrightarrow$
 $(\exists m1 \ m2 : \text{nat},$
 $\text{AtLeast } P \ m1 \ l1 \wedge \text{AtLeast } P \ m2 \ l2 \wedge m = m1 + m2).$

31.1.9 *Exactly*

Zdefiniuj predykat *Exactly*. Zdanie *Exactly* $P \ n \ l$ zachodzi, gdy na liście l występuje dokładnie n elementów spełniających predykat P .

Lemma *Exactly_0_cons* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{Exactly } P \ 0 \ (x :: l) \leftrightarrow \neg P \ x \wedge \text{Exactly } P \ 0 \ l.$

Lemma *Exactly_S_cons* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{Exactly } P \ (S \ n) \ (x :: l) \leftrightarrow$
 $P \ x \wedge \text{Exactly } P \ n \ l \vee \neg P \ x \wedge \text{Exactly } P \ (S \ n) \ l.$

Lemma *Exactly_AtLeast* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Exactly } P \ n \ l \rightarrow \text{AtLeast } P \ n \ l.$

Lemma *Exactly_eq* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n \ m : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Exactly } P \ n \ l \rightarrow \text{Exactly } P \ m \ l \rightarrow n = m.$

Lemma *Exactly_length* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Exactly } P \ n \ l \rightarrow n \leq \text{length } l.$

Lemma *Exactly_snoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{Exactly } P \ n \ l \rightarrow \neg P \ x \rightarrow \text{Exactly } P \ n \ (\text{snoc } x \ l).$

Lemma *Exactly_S_snoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{Exactly } P \ n \ l \rightarrow P \ x \rightarrow \text{Exactly } P \ (S \ n) \ (\text{snoc } x \ l).$

Lemma *Exactly_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n1 \ n2 : \text{nat}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Exactly } P \ n1 \ l1 \rightarrow \text{Exactly } P \ n2 \ l2 \rightarrow \text{Exactly } P \ (n1 + n2) \ (l1 ++ l2).$

Lemma *Exactly_app_conv* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Exactly } P \ n \ (l1 ++ l2) \rightarrow$
 $\exists n1 \ n2 : \text{nat},$
 $\text{Exactly } P \ n1 \ l1 \wedge \text{Exactly } P \ n2 \ l2 \wedge n = n1 + n2.$

Lemma *Exactly_app_comm* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Exactly } P \ n \ (l1 ++ l2) \rightarrow \text{Exactly } P \ n \ (l2 ++ l1).$

Lemma *Exactly_rev* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Exactly } P \ n \ (\text{rev } l) \leftrightarrow \text{Exactly } P \ n \ l.$

Lemma *Exactly_map* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (P : B \rightarrow \text{Prop}) (f : A \rightarrow B) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $(\forall x \ y : A, f \ x = f \ y \rightarrow x = y) \rightarrow$
 $\text{Exactly } (\text{fun } x : A \Rightarrow P \ (f \ x)) \ n \ l \leftrightarrow$
 $\text{Exactly } P \ n \ (\text{map } f \ l).$

Lemma *Exactly_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $P \ x \rightarrow \text{Exactly } P \ n \ (\text{replicate } n \ x).$

Lemma *Exactly_replicate_conv* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Exactly } P \ n \ (\text{replicate } n \ x) \rightarrow n = 0 \vee P \ x.$

Lemma *Exactly_replicate'* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n \ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Exactly } P \ n \ (\text{replicate } m \ x) \leftrightarrow$
 $n = 0 \wedge m = 0 \vee$
 $n = 0 \wedge \neg P \ x \vee$
 $n = m \wedge P \ x.$

Lemma *Exactly_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n \ m1 \ m2 : \text{nat}),$
 $\text{Exactly } P \ m1 \ (\text{take } n \ l) \rightarrow \text{Exactly } P \ m2 \ l \rightarrow m1 \leq m2.$

Lemma *Exactly_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n \ m1 \ m2 : \text{nat}),$
 $\text{Exactly } P \ m1 \ (\text{drop } n \ l) \rightarrow \text{Exactly } P \ m2 \ l \rightarrow m1 \leq m2.$

Lemma *Exactly_take_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n \ m : \text{nat}),$
 $\text{Exactly } P \ n \ l \rightarrow \exists n1 \ n2 : \text{nat},$
 $n = n1 + n2 \wedge \text{Exactly } P \ n1 \ (\text{take } m \ l) \wedge \text{Exactly } P \ n2 \ (\text{drop } m \ l).$

Lemma *Exactly_splitAt* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l \ l1 \ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{splitAt } n \ l = \text{Some } (l1, x, l2) \rightarrow$
 $\forall m : \text{nat},$
 $\text{Exactly } P \ m \ l \leftrightarrow$
 $\exists m1 \ mx \ m2 : \text{nat},$
 $\text{Exactly } P \ m1 \ l1 \wedge \text{Exactly } P \ mx \ [x] \wedge \text{Exactly } P \ m2 \ l2 \wedge$
 $m1 + mx + m2 = m.$

Lemma *Exactly_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $(\forall x : A, P \ x \leftrightarrow p \ x = \text{true}) \rightarrow$
 $\text{Exactly } P \ (\text{length } (\text{filter } p \ l)) \ (\text{filter } p \ l).$

Lemma *Exactly_takeWhile* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $(\forall x : A, P \ x \leftrightarrow p \ x = \text{true}) \rightarrow$
 $\text{Exactly } P \ (\text{length } (\text{takeWhile } p \ l)) \ (\text{takeWhile } p \ l).$

Lemma *Exactly_dropWhile* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $(\forall x : A, P \ x \leftrightarrow p \ x = \text{true}) \rightarrow$
 $\text{Exactly } P \ n \ l \rightarrow$
 $\text{Exactly } P \ (n - \text{length } (\text{takeWhile } p \ l)) \ (\text{dropWhile } p \ l).$

Lemma *Exactly_span* :

\forall
 $(A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool})$
 $(n : \text{nat})(x : A) (l \ b \ e : \text{list } A),$
 $(\forall x : A, P \ x \leftrightarrow p \ x = \text{true}) \rightarrow$
 $\text{span } p \ l = \text{Some } (b, x, e) \rightarrow$
 $\text{Exactly } P \ n \ l \leftrightarrow$
 $\exists n1 \ n2 : \text{nat},$
 $\text{Exactly } P \ n1 \ b \wedge \text{Exactly } P \ n2 \ e \wedge$
 $\text{if } p \ x \text{ then } S \ (n1 + n2) = n \text{ else } n1 + n2 = n.$

Lemma *Exactly_intersperse* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (x : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Exactly } P \ n \ l \rightarrow P \ x \rightarrow$

Exactly $P (n + (\text{length } l - 1)) (\text{intersperse } x \ l)$.

Lemma *Exactly_intersperse'* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (x : A) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
Exactly $P \ n \ l \rightarrow \neg P \ x \rightarrow$
Exactly $P \ n (\text{intersperse } x \ l).$

31.1.10 *AtMost*

Zdefiniuj relację *AtMost*. Zdanie *AtMost* $P \ n \ l$ zachodzi, gdy na liście l występuje co najwyżej n elementów spełniających predykat P .

Przykład:

AtMost $(\text{fun } n \Rightarrow n = 0) \ 3 \ [0; 1; 2; 3; 0]$ zachodzi.

AtMost $(\text{fun } n \Rightarrow n < 5) \ 5 \ [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]$ nie zachodzi.

Lemma *AtMost_0* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (x : A) (l : \text{list } A),$
AtMost $P \ 0 \ (x :: l) \leftrightarrow \neg P \ x \wedge \text{AtMost } P \ 0 \ l.$

Lemma *AtMost_nil* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}),$
AtMost $P \ n \ [] \leftrightarrow \text{True}.$

Lemma *AtMost_le* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
AtMost $P \ n \ l \rightarrow \forall m : \text{nat}, n \leq m \rightarrow \text{AtMost } P \ m \ l.$

Lemma *AtMost_S_cons* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{list } A),$
AtMost $P \ (S \ n) \ (x :: l) \leftrightarrow$
 $(\sim P \ x \wedge \text{AtMost } P \ (S \ n) \ l) \vee \text{AtMost } P \ n \ l.$

Lemma *AtMost_S_snoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{list } A),$
AtMost $P \ n \ l \rightarrow \text{AtMost } P \ (S \ n) \ (\text{snoc } x \ l).$

Lemma *AtMost_snoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{list } A),$
AtMost $P \ n \ l \rightarrow \neg P \ x \rightarrow \text{AtMost } P \ n \ (\text{snoc } x \ l).$

Lemma *AtMost_S* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
AtMost $P \ n \ l \rightarrow \text{AtMost } P \ (S \ n) \ l.$

31.2 Palindromy

Palindrom to słowo, które czyta się tak samo od przodu jak i od tyłu.

Zdefiniuj induktywny predykat *Palindrome*, które odpowiada powyższemu pojęciu palindromu, ale dla list elementów dowolnego typu, a nie tylko słów.

Lemma *Palindrome_inv* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{Palindrome } (x :: l ++ [x]) \rightarrow \text{Palindrome } l.$$

Lemma *Palindrome_inv_2* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x y : A), \\ \text{Palindrome } [x; y] \rightarrow x = y.$$

Lemma *Palindrome_inv_3* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x y : A) (l : \text{list } A), \\ \text{Palindrome } (x :: l ++ [y]) \rightarrow x = y.$$

Lemma *Palindrome_length* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (n : \text{nat}), \\ \exists l : \text{list } A, \text{Palindrome } l \wedge n \leq \text{length } l.$$

Lemma *Palindrome_cons_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{Palindrome } l \rightarrow \text{Palindrome } (x :: \text{snoc } x \ l).$$

Lemma *Palindrome_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Palindrome } l1 \rightarrow \text{Palindrome } l2 \rightarrow \text{Palindrome } (l1 ++ l2 ++ \text{rev } l1).$$

Lemma *Palindrome_app'* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Palindrome } l2 \rightarrow \text{Palindrome } (l1 ++ l2 ++ \text{rev } l1).$$

Lemma *Palindrome_rev* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{Palindrome } l \leftrightarrow \text{Palindrome } (\text{rev } l).$$

(* Palindromowa indukcja *)

Lemma *list_palindrome_ind* :

$$\forall (A : \text{Type}) (P : \text{list } A \rightarrow \text{Prop}), \\ P [] \rightarrow \\ (\forall x : A, P [x]) \rightarrow \\ (\forall (x y : A) (l : \text{list } A), P l \rightarrow P (x :: \text{snoc } y \ l)) \rightarrow \\ \forall l : \text{list } A, P l.$$

Lemma *Palindrome_spec* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{Palindrome } l \leftrightarrow l = \text{rev } l.$$

Lemma *Palindrome_spec'* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{Palindrome } l \rightarrow \exists l1 \ l2 : \text{list } A,$$

$$l = l1 ++ l2 ++ \text{rev } l1 \wedge \text{length } l2 \leq 1.$$

Lemma *Palindrome_map* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A), \\ \text{Palindrome } l \rightarrow \text{Palindrome } (\text{map } f \ l).$$

Lemma *replicate_S* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A), \\ \text{replicate } (S \ n) \ x = x :: \text{replicate } n \ x.$$

Lemma *Palindrome_replicate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A), \\ \text{Palindrome } (\text{replicate } n \ x).$$

Lemma *Palindrome_cons_replicate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x \ y : A), \\ \text{Palindrome } (x :: \text{replicate } n \ y) \rightarrow n = 0 \vee x = y.$$

Lemma *Palindrome_iterate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A), \\ (\forall (n : \text{nat}) (x : A), \text{Palindrome } (\text{iterate } f \ n \ x)) \rightarrow \\ \forall x : A, f \ x = x.$$

Lemma *Palindrome_nth* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{Palindrome } l \rightarrow \forall n : \text{nat}, \\ n < \text{length } l \rightarrow \text{nth } n \ l = \text{nth } (\text{length } l - S \ n) \ l.$$

Lemma *Palindrome_drop* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ (\forall n : \text{nat}, \text{Palindrome } (\text{drop } n \ l)) \rightarrow \\ l = [] \vee \exists (n : \text{nat}) (x : A), l = \text{replicate } n \ x.$$

Lemma *Palindrome_take* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ (\forall n : \text{nat}, \text{Palindrome } (\text{take } n \ l)) \rightarrow \\ l = [] \vee \exists (n : \text{nat}) (x : A), l = \text{replicate } n \ x.$$

Lemma *replace_Palindrome* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l \ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A), \\ \text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow \text{Palindrome } l \rightarrow \\ \text{Palindrome } l' \leftrightarrow \text{length } l = 1 \wedge n = 0 \vee \text{nth } n \ l = \text{Some } x.$$

Lemma *Palindrome_zip* :

$$\exists (A B : \text{Type}) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B), \\ \text{Palindrome } la \wedge \text{Palindrome } lb \wedge \neg \text{Palindrome } (\text{zip } la \ lb).$$

Lemma *Palindrome_findLast_rev* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{Palindrome } l \rightarrow \text{find } p \ l = \text{findLast } p \ l.$$

Lemma *Palindrome_pmap* :
 $\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l : \text{list } A),$
 $\text{Palindrome } l \rightarrow \text{Palindrome } (\text{pmap } f \ l).$

Lemma *Palindrome_intersperse* :
 $\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{Palindrome } l \rightarrow \text{Palindrome } (\text{intersperse } x \ l).$

Lemma *Palindrome_Dup* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Palindrome } l \rightarrow \text{length } l \leq 1 \vee \text{Dup } l.$

31.3 Rozstrzyganie predykatów na listach (TODO)

Definition *elem_dec*
 $\{A : \text{Type}\} (eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l : \text{list } A) : \text{bool} :=$
 $\text{any } (eq_dec \ x) \ l.$

Lemma *elem_dec_spec* :
 \forall
 $\{A : \text{Type}\} \{eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\}$
 $(eq_dec_spec : \forall x \ y : A, \text{reflect } (x = y) (eq_dec \ x \ y))$
 $(x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{reflect } (\text{elem } x \ l) (\text{elem_dec } eq_dec \ x \ l).$

Lemma *In_dec_spec* :
 \forall
 $\{A : \text{Type}\} \{eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\}$
 $(eq_dec_spec : \forall x \ y : A, \text{reflect } (x = y) (eq_dec \ x \ y))$
 $(x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{reflect } (\text{In } x \ l) (\text{elem_dec } eq_dec \ x \ l).$

Fixpoint *Dup_dec*
 $\{A : \text{Type}\} (eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) : \text{bool} :=$
 $\text{match } l \text{ with}$
 $| [] \Rightarrow \text{false}$
 $| h :: t \Rightarrow \text{elem_dec } eq_dec \ h \ t \ || \ \text{Dup_dec } eq_dec \ t$
 end.

Lemma *Dup_dec_spec* :
 \forall
 $(A : \text{Type}) (eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool})$
 $(eq_dec_spec : \forall x \ y : A, \text{reflect } (x = y) (eq_dec \ x \ y))$
 $(l : \text{list } A),$
 $\text{reflect } (\text{Dup } l) (\text{Dup_dec } eq_dec \ l).$

Lemma *Exists_dec_spec* :

\forall
 $\{A : \text{Type}\} \{P : A \rightarrow \text{Prop}\} \{p : A \rightarrow \text{bool}\}$
 $(P_dec_spec : \forall x : A, \text{reflect } (P \ x) (p \ x))$
 $(l : \text{list } A),$
 $\text{reflect } (\text{Exists } P \ l) (\text{any } p \ l).$

Lemma *Forall_dec_spec* :

\forall
 $\{A : \text{Type}\} \{P : A \rightarrow \text{Prop}\} \{p : A \rightarrow \text{bool}\}$
 $(P_dec_spec : \forall x : A, \text{reflect } (P \ x) (p \ x))$
 $(l : \text{list } A),$
 $\text{reflect } (\text{Forall } P \ l) (\text{all } p \ l).$

Definition *Exactly_dec*

$\{A : \text{Type}\} (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A) : \text{bool} :=$
 $\text{count } p \ l =? \ n.$

Lemma *Exactly_dec_spec* :

\forall
 $\{A : \text{Type}\} \{P : A \rightarrow \text{Prop}\} \{p : A \rightarrow \text{bool}\}$
 $(P_dec_spec : \forall x : A, \text{reflect } (P \ x) (p \ x))$
 $(l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{reflect } (\text{Exactly } P \ n \ l) (\text{Exactly_dec } p \ n \ l).$

Definition *AtLeast_dec*

$\{A : \text{Type}\} (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A) : \text{bool} :=$
 $n \leq=? \ \text{count } p \ l.$

Lemma *AtLeast_dec_spec* :

\forall
 $\{A : \text{Type}\} \{P : A \rightarrow \text{Prop}\} \{p : A \rightarrow \text{bool}\}$
 $(P_dec_spec : \forall x : A, \text{reflect } (P \ x) (p \ x))$
 $(l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{reflect } (\text{AtLeast } P \ n \ l) (\text{AtLeast_dec } p \ n \ l).$

Definition *AtMost_dec*

$\{A : \text{Type}\} (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A) : \text{bool} :=$
 $\text{count } p \ l \leq=? \ n.$

Lemma *AtMost_dec_spec* :

\forall
 $\{A : \text{Type}\} \{P : A \rightarrow \text{Prop}\} \{p : A \rightarrow \text{bool}\}$
 $(P_dec_spec : \forall x : A, \text{reflect } (P \ x) (p \ x))$
 $(l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{reflect } (\text{AtMost } P \ n \ l) (\text{AtMost_dec } p \ n \ l).$

31.4 Predykaty na listach - rekurencyjnie (TODO)

Module *Recursive*.

Można zadać sobie pytanie: skoro predykaty takie jak *elem* czy \exists można zdefiniować zarówno induktywnie jak i przez rekursję, który sposób jest lepszy?

Odpowiedź jest prosta: jeżeli możesz użyć rekursji, zrób to.

```
Fixpoint elem {A : Type} (x : A) (l : list A) : Prop :=  
match l with  
| [] => False  
| h :: t => x = h ∨ elem x t  
end.
```

```
Fixpoint all {A : Type} (P : A → Prop) (l : list A) : Prop :=  
match l with  
| [] => True  
| h :: t => P h ∧ all P t  
end.
```

```
Lemma all_spec :  
  ∀ (A : Type) (P : A → Prop) (l : list A),  
    all P l ↔ Forall P l.
```

```
Fixpoint exactly  
  {A : Type} (P : A → Prop) (n : nat) (l : list A) : Prop :=  
match l, n with  
| [], 0 => True  
| [], _ => False  
| h :: t, 0 => ¬ P h ∧ exactly P 0 t  
| h :: t, S n' =>  
  (P h ∧ exactly P n' t) ∨ (¬ P h ∧ exactly P n t)  
end.
```

```
Lemma exactly_spec :  
  ∀ (A : Type) (P : A → Prop) (n : nat) (l : list A),  
    exactly P n l ↔ Exactly P n l.
```

31.4.1 \exists

```
Lemma ex_spec :  
  ∀ (A : Type) (P : A → Prop) (l : list A),  
    ex P l ↔ ∃ x : A, elem x l ∧ P x.
```

```
Lemma ex_nil :  
  ∀ (A : Type) (P : A → Prop),  
    ex P [] ↔ False.
```

Lemma *ex_cons* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (h : A) (t : \text{list } A),$
 $\text{ex } P (h :: t) \leftrightarrow P h \vee \text{ex } P t.$

Lemma *ex_length* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A),$
 $\text{ex } P l \rightarrow 1 \leq \text{length } l.$

Lemma *ex_snoc* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{ex } P (\text{snoc } x l) \leftrightarrow \text{ex } P l \vee P x.$

Lemma *ex_app* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l1 l2 : \text{list } A),$
 $\text{ex } P (l1 ++ l2) \leftrightarrow \text{ex } P l1 \vee \text{ex } P l2.$

Lemma *ex_rev* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A),$
 $\text{ex } P (\text{rev } l) \leftrightarrow \text{ex } P l.$

Lemma *ex_map* :
 $\forall (A B : \text{Type}) (P : B \rightarrow \text{Prop}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{list } A),$
 $\text{ex } P (\text{map } f l) \rightarrow \text{ex } (\text{fun } x : A \Rightarrow P (f x)) l.$

Lemma *ex_join* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (ll : \text{list } (\text{list } A)),$
 $\text{ex } P (\text{join } ll) \leftrightarrow$
 $\text{ex } (\text{fun } l : \text{list } A \Rightarrow \text{ex } P l) ll.$

Lemma *ex_replicate* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{ex } P (\text{replicate } n x) \leftrightarrow 1 \leq n \wedge P x.$

Lemma *ex_nth* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A),$
 $\text{ex } P l \leftrightarrow$
 $\exists (n : \text{nat}) (x : A), \text{nth } n l = \text{Some } x \wedge P x.$

Lemma *ex_remove* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{ex } P l \rightarrow$
 $\text{match remove } n l \text{ with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{True}$
 $| \text{Some } (x, l') \Rightarrow \neg P x \rightarrow \text{ex } P l'$
 $\text{end}.$

Lemma *ex_take* :
 $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{ex } P (\text{take } n l) \rightarrow \text{ex } P l.$

Lemma *ex_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{ex } P (\text{drop } n \ l) \rightarrow \text{ex } P \ l.$

Lemma *ex_take_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{ex } P \ l \rightarrow \text{ex } P (\text{take } n \ l) \vee \text{ex } P (\text{drop } n \ l).$

Lemma *ex_splitAt* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l \ l1 \ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{splitAt } n \ l = \text{Some } (l1, x, l2) \rightarrow$
 $\text{ex } P \ l \leftrightarrow P \ x \vee \text{ex } P \ l1 \vee \text{ex } P \ l2.$

Lemma *ex_insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{ex } P (\text{insert } l \ n \ x) \leftrightarrow P \ x \vee \text{ex } P \ l.$

Lemma *ex_replace* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l \ l' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{replace } l \ n \ x = \text{Some } l' \rightarrow$
 $\text{ex } P \ l' \leftrightarrow$
 $\text{ex } P (\text{take } n \ l) \vee P \ x \vee \text{ex } P (\text{drop } (S \ n) \ l).$

Lemma *ex_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{ex } P (\text{filter } p \ l) \rightarrow \text{ex } P \ l.$

Lemma *ex_filter_conv* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{ex } P \ l \rightarrow$
 $\text{ex } P (\text{filter } p \ l) \vee$
 $\text{ex } P (\text{filter } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{negb } (p \ x)) \ l).$

Lemma *ex_filter_compat* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $(\forall x : A, P \ x \leftrightarrow p \ x = \text{false}) \rightarrow \neg \text{ex } P (\text{filter } p \ l).$

Lemma *ex_partition* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l \ l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{partition } p \ l = (l1, l2) \rightarrow$
 $\text{ex } P \ l \leftrightarrow \text{ex } P \ l1 \vee \text{ex } P \ l2.$

Lemma *ex_takeWhile* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{ex } P (\text{takeWhile } p \ l) \rightarrow \text{ex } P \ l.$

Lemma *ex_takeWhile_compat* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $(\forall x : A, P \ x \leftrightarrow p \ x = \text{false}) \rightarrow \neg \text{ex } P (\text{takeWhile } p \ l).$

Lemma *ex_dropWhile* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{ex } P (\text{dropWhile } p \ l) \rightarrow \text{ex } P \ l.$

Lemma *ex_takeWhile_dropWhile* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{ex } P \ l \rightarrow \text{ex } P (\text{takeWhile } p \ l) \vee \text{ex } P (\text{dropWhile } p \ l).$

Lemma *ex_span* :

\forall
 $(A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (x : A) (l \ b \ e : \text{list } A),$
 $(\forall x : A, P \ x \leftrightarrow p \ x = \text{true}) \rightarrow$
 $\text{span } p \ l = \text{Some } (b, x, e) \rightarrow$
 $\text{ex } P \ l \leftrightarrow \text{ex } P \ b \vee P \ x \vee \text{ex } P \ e.$

Lemma *ex_interesting* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (P : A \times B \rightarrow \text{Prop}) (la : \text{list } A) (hb : B) (tb : \text{list } B),$
 $\text{ex } (\text{fun } a : A \Rightarrow \text{ex } (\text{fun } b : B \Rightarrow P \ (a, b)) \ tb) \ la \rightarrow$
 $\text{ex } (\text{fun } a : A \Rightarrow \text{ex } (\text{fun } b : B \Rightarrow P \ (a, b)) \ (hb :: tb)) \ la.$

Lemma *ex_zip* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (P : A \times B \rightarrow \text{Prop}) (la : \text{list } A) (lb : \text{list } B),$
 $\text{ex } P (\text{zip } la \ lb) \rightarrow$
 $\text{ex } (\text{fun } a : A \Rightarrow \text{ex } (\text{fun } b : B \Rightarrow P \ (a, b)) \ lb) \ la.$

Lemma *ex_pmap* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (P : B \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{list } A),$
 $\text{ex } P (\text{pmap } f \ l) \leftrightarrow$
 $\text{ex } (\text{fun } x : A \Rightarrow \text{match } f \ x \text{ with } | \text{Some } b \Rightarrow P \ b \mid _ \Rightarrow \text{False} \text{ end}) \ l.$

Lemma *ex_intersperse* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{ex } P (\text{intersperse } x \ l) \leftrightarrow$
 $\text{ex } P \ l \vee (P \ x \wedge 2 \leq \text{length } l).$

End *Recursives*.

Rozdział 32

D5d: Relacje między listami

From *Typonomikon* Require Export *D5c*.

32.1 Relacje między listami

32.1.1 *Sublist*: listy jako termy

Zdefiniuj relację *Sublist*. Zdanie *Sublist l1 l2* zachodzi, gdy *l2* jest podtermem listy *l1*, tzn. jej ogonem, ogonem ogona, ogonem ogona ogona etc.

Przykład:

Sublist [4; 5] [1; 2; 3; 4; 5] zachodzi.

Sublist [3; 4] [1; 2; 3; 4; 5] nie zachodzi.

Lemma *Sublist_length* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow \text{length } l1 < \text{length } l2.$$

Lemma *Sublist_cons_l* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \neg \text{Sublist } (x :: l)\ l.$$

Lemma *Sublist_cons_l'* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{Sublist } (x :: l1)\ l2 \rightarrow \text{Sublist } l1\ l2.$$

Lemma *Sublist_nil_cons* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \text{Sublist } []\ (x :: l).$$

Lemma *Sublist_irrefl* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \neg \text{Sublist } l\ l.$$

Lemma *Sublist_antisym* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow \neg \text{Sublist } l2\ l1.$$

Lemma *Sublist_trans* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2\ l3 : \text{list } A), \\ \text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow \text{Sublist } l2\ l3 \rightarrow \text{Sublist } l1\ l3.$$

Lemma *Sublist_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow \text{Sublist } (\text{snoc } x\ l1) (\text{snoc } x\ l2).$$

Lemma *Sublist_snoc_inv* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x\ y : A) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{Sublist } (\text{snoc } x\ l1) (\text{snoc } y\ l2) \rightarrow \text{Sublist } l1\ l2 \wedge x = y.$$

Lemma *Sublist_app_l* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ l1 \neq [] \rightarrow \text{Sublist } l2 (l1 ++ l2).$$

Lemma *Sublist_app_l'* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2\ l3 : \text{list } A), \\ \text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow \text{Sublist } l1 (l3 ++ l2).$$

Lemma *Sublist_app_r* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2\ l3 : \text{list } A), \\ \text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow \text{Sublist } (l1 ++ l3) (l2 ++ l3).$$

Lemma *Sublist_map* :

$$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow \text{Sublist } (\text{map } f\ l1) (\text{map } f\ l2).$$

Lemma *Sublist_join* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } (\text{list } A)), \\ \neg \text{elem } []\ l2 \rightarrow \text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow \text{Sublist } (\text{join } l1) (\text{join } l2).$$

Lemma *Sublist_replicate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (x : A), \\ \text{Sublist } (\text{replicate } n\ x) (\text{replicate } m\ x) \leftrightarrow n < m.$$

Lemma *Sublist_replicate'* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (x\ y : A), \\ \text{Sublist } (\text{replicate } n\ x) (\text{replicate } m\ y) \leftrightarrow \\ n < m \wedge (n \neq 0 \rightarrow x = y).$$

Lemma *Sublist_iterate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (n\ m : \text{nat}) (x : A), \\ \text{Sublist } (\text{iterate } f\ n\ x) (\text{iterate } f\ m\ x) \rightarrow \\ n = 0 \vee n = m \vee (n \leq m \wedge f\ x = x).$$

Lemma *Sublist_tail* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow \\ \forall t1\ t2 : \text{list } A, \text{tail } l1 = \text{Some } t1 \rightarrow \text{tail } l2 = \text{Some } t2 \rightarrow$$

Sublist t1 t2.

Lemma *Sublist_last* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow l1 = [] \vee \text{last } l1 = \text{last } l2.$

Lemma *Sublist_spec* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1\ l2 \leftrightarrow$
 $\exists n : \text{nat},$
 $n < \text{length } l2 \wedge l1 = \text{drop } (S\ n)\ l2.$

Lemma *Sublist_drop_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow \forall n : \text{nat}, \text{Sublist } (\text{drop } n\ l1)\ l2.$

Lemma *Sublist_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow \forall n : \text{nat},$
 $n < \text{length } l2 \rightarrow \text{Sublist } (\text{drop } n\ l1)\ (\text{drop } n\ l2).$

Lemma *Sublist_replace* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow \forall (l1'\ l2' : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{replace } l1\ n\ x = \text{Some } l1' \rightarrow \text{replace } l2\ (n + \text{length } l1)\ x = \text{Some } l2' \rightarrow$
 $\text{Sublist } l1'\ l2'.$

Lemma *Sublist_zip* :

$\exists (A\ B : \text{Type}) (la1\ la2 : \text{list } A) (lb1\ lb2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } la1\ la2 \wedge \text{Sublist } lb1\ lb2 \wedge$
 $\neg \text{Sublist } (\text{zip } la1\ lb1)\ (\text{zip } la2\ lb2).$

Lemma *Sublist_any_false* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow \text{any } p\ l2 = \text{false} \rightarrow \text{any } p\ l1 = \text{false}.$

Lemma *Sublist_any_true* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow \text{any } p\ l1 = \text{true} \rightarrow \text{any } p\ l2 = \text{true}.$

Lemma *Sublist_findLast* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow \forall x : A,$
 $\text{findLast } p\ l1 = \text{Some } x \rightarrow \text{findLast } p\ l2 = \text{Some } x.$

Lemma *Sublist_removeLast* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow$
 $\text{match } \text{removeLast } p\ l1, \text{removeLast } p\ l2 \text{ with}$

$| \text{None}, \text{None} \Rightarrow \text{True}$
 $| \text{None}, \text{Some } (x, l2') \Rightarrow l1 = l2' \vee \text{Sublist } l1 \ l2'$
 $| x, \text{None} \Rightarrow \text{False}$
 $| \text{Some } (x, l1'), \text{Some } (y, l2') \Rightarrow x = y \wedge \text{Sublist } l1' \ l2'$
 end.

Lemma *Sublist_findIndex* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1 \ l2 \rightarrow \forall n : \text{nat},$
 $\text{findIndex } p \ l1 = \text{Some } n \rightarrow \exists m : \text{nat},$
 $\text{findIndex } p \ l2 = \text{Some } m.$

Lemma *Sublist_filter* :

$\exists (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1 \ l2 \wedge \neg \text{Sublist } (\text{filter } p \ l1) (\text{filter } p \ l2).$

Lemma *Sublist_findIndices* :

$\exists (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1 \ l2 \wedge \neg \text{Sublist } (\text{findIndices } p \ l1) (\text{findIndices } p \ l2).$

Lemma *Sublist_takeWhile* :

$\exists (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1 \ l2 \wedge \neg \text{Sublist } (\text{takeWhile } p \ l1) (\text{takeWhile } p \ l2).$

Lemma *Sublist_dropWhile* :

$\exists (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1 \ l2 \wedge \neg \text{Sublist } (\text{dropWhile } p \ l1) (\text{dropWhile } p \ l2).$

Lemma *Sublist_pmap* :

$\exists (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1 \ l2 \wedge \neg \text{Sublist } (\text{pmap } f \ l1) (\text{pmap } f \ l2).$

Lemma *Sublist_intersperse* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1 \ l2 \rightarrow \text{Sublist } (\text{intersperse } x \ l1) (\text{intersperse } x \ l2).$

Lemma *Sublist_elem* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1 \ l2 \rightarrow \forall x : A, \text{elem } x \ l1 \rightarrow \text{elem } x \ l2.$

Lemma *Sublist_In* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1 \ l2 \rightarrow \forall x : A, \text{In } x \ l1 \rightarrow \text{In } x \ l2.$

Lemma *Sublist_NoDup* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1 \ l2 \rightarrow \text{NoDup } l2 \rightarrow \text{NoDup } l1.$

Lemma *Sublist_Dup* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$

$Sublist\ l1\ l2 \rightarrow Dup\ l1 \rightarrow Dup\ l2.$

Lemma *Sublist_Rep* :

$\forall (A : \mathbf{Type}) (x : A) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Sublist\ l1\ l2 \rightarrow \forall n : nat, Rep\ x\ n\ l1 \rightarrow Rep\ x\ n\ l2.$

Lemma *Sublist_Exists* :

$\forall (A : \mathbf{Type}) (P : A \rightarrow \mathbf{Prop}) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Sublist\ l1\ l2 \rightarrow Exists\ P\ l1 \rightarrow Exists\ P\ l2.$

Lemma *Sublist_Forall* :

$\forall (A : \mathbf{Type}) (P : A \rightarrow \mathbf{Prop}) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Sublist\ l1\ l2 \rightarrow Forall\ P\ l2 \rightarrow Forall\ P\ l1.$

Lemma *Sublist_AtLeast* :

$\forall (A : \mathbf{Type}) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Sublist\ l1\ l2 \rightarrow \forall (P : A \rightarrow \mathbf{Prop}) (n : nat),$
 $AtLeast\ P\ n\ l1 \rightarrow AtLeast\ P\ n\ l2.$

Lemma *Sublist_AtMost* :

$\forall (A : \mathbf{Type}) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Sublist\ l1\ l2 \rightarrow \forall (P : A \rightarrow \mathbf{Prop}) (n : nat),$
 $AtMost\ P\ n\ l2 \rightarrow AtMost\ P\ n\ l1.$

32.1.2 Prefiksy

Zdefiniuj induktywną relację *Prefix*. Zdanie *Prefix l1 l2* zachodzi, gdy lista *l1* pokrywa się z początkowym fragmentem listy *l2* o dowolnej długości.

Przykład:

Prefix [1; 2] [1; 2; 3; 4; 5] zachodzi.

Prefix [1; 2] [1; 1; 2; 3; 5] nie zachodzi.

Lemma *Prefix_spec* :

$\forall (A : \mathbf{Type}) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Prefix\ l1\ l2 \leftrightarrow \exists l3 : list\ A, l2 = l1 ++ l3.$

Lemma *Prefix_refl* :

$\forall (A : \mathbf{Type}) (l : list\ A), Prefix\ l\ l.$

Lemma *Prefix_trans* :

$\forall (A : \mathbf{Type}) (l1\ l2\ l3 : list\ A),$
 $Prefix\ l1\ l2 \rightarrow Prefix\ l2\ l3 \rightarrow Prefix\ l1\ l3.$

Lemma *Prefix_wasym* :

$\forall (A : \mathbf{Type}) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Prefix\ l1\ l2 \rightarrow Prefix\ l2\ l1 \rightarrow l1 = l2.$

Lemma *Prefix_length* :

$\forall (A : \mathbf{Type}) (l1\ l2 : list\ A),$

$\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \text{length } l1 \leq \text{length } l2.$

Lemma *Prefix_snoc* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (l1 \ l2 : \text{list } A) (x : A),$
 $\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \text{Prefix } l1 \ (\text{snoc } x \ l2).$

Lemma *Prefix_snoc'* :

$\exists (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1 \ l2 \wedge \exists x : A, \neg \text{Prefix } (\text{snoc } x \ l1) (\text{snoc } x \ l2).$

Lemma *Prefix_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 \ l3 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \text{Prefix } (l3 ++ l1) (l3 ++ l2).$

Lemma *Prefix_app_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 \ l3 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \text{Prefix } l1 (l2 ++ l3).$

Lemma *Prefix_rev_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } (\text{rev } l) \ l \rightarrow l = \text{rev } l.$

Lemma *Prefix_rev_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l \ (\text{rev } l) \rightarrow l = \text{rev } l.$

Lemma *Prefix_map* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \text{Prefix } (\text{map } f \ l1) (\text{map } f \ l2).$

Lemma *Prefix_join* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } (\text{list } A)),$
 $\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \text{Prefix } (\text{join } l1) (\text{join } l2).$

Lemma *Prefix_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (n \ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Prefix } (\text{replicate } n \ x) (\text{replicate } m \ x) \leftrightarrow n \leq m.$

Lemma *Prefix_replicate_inv_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Prefix } l \ (\text{replicate } n \ x) \rightarrow$
 $\exists m : \text{nat}, m \leq n \wedge l = \text{replicate } m \ x.$

Lemma *Prefix_replicate_inv_r* :

$\exists (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Prefix } (\text{replicate } n \ x) \ l \wedge$
 $\neg \exists m : \text{nat}, n \leq m \wedge l = \text{replicate } m \ x.$

Lemma *Prefix_replicate'* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x \ y : A),$
 $\text{Prefix } (\text{replicate } n \ x) (\text{replicate } n \ y) \leftrightarrow n = 0 \vee x = y.$

Lemma *Prefix_replicate''* :

$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (x\ y : A),$
 $\text{Prefix } (\text{replicate } n\ x) (\text{replicate } m\ y) \leftrightarrow$
 $n = 0 \vee n \leq m \wedge x = y.$

Lemma *Prefix_iterate* :

$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (n\ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Prefix } (\text{iterate } f\ n\ x) (\text{iterate } f\ m\ x) \leftrightarrow n \leq m.$

Lemma *Prefix_insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \rightarrow \forall (n : \text{nat}) (x : A),$
 $n \leq \text{length } l1 \rightarrow \text{Prefix } (\text{insert } l1\ n\ x) (\text{insert } l2\ n\ x).$

Lemma *Prefix_replace* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \rightarrow \forall (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{match replace } l1\ n\ x, \text{replace } l2\ n\ x \text{ with}$
 $| \text{Some } l1', \text{Some } l2' \Rightarrow \text{Prefix } l1'\ l2'$
 $| -, - \Rightarrow \text{True}$
 end.

Lemma *insert_length_ge* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{length } l \leq n \rightarrow \text{insert } l\ n\ x = \text{snoc } x\ l.$

Lemma *Prefix_insert'* :

$\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \wedge$
 $\exists (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{length } l1 < n \wedge \neg \text{Prefix } (\text{insert } l1\ n\ x) (\text{insert } l2\ n\ x).$

Lemma *Prefix_take_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}), \text{Prefix } (\text{take } n\ l)\ l.$

Lemma *Prefix_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \rightarrow \forall n : \text{nat}, \text{Prefix } (\text{take } n\ l1) (\text{take } n\ l2).$

Lemma *Prefix_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \rightarrow \forall n : \text{nat}, \text{Prefix } (\text{drop } n\ l1) (\text{drop } n\ l2).$

Lemma *Prefix_zip* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (la1\ la2 : \text{list } A) (lb1\ lb2 : \text{list } B),$
 $\text{Prefix } la1\ la2 \rightarrow \text{Prefix } lb1\ lb2 \rightarrow$
 $\text{Prefix } (\text{zip } la1\ lb1) (\text{zip } la2\ lb2).$

Lemma *Prefix_any_false* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \rightarrow \text{any } p\ l2 = \text{false} \rightarrow \text{any } p\ l1 = \text{false}.$

Lemma *Prefix_any* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \rightarrow \text{any } p\ l1 = \text{true} \rightarrow \text{any } p\ l2 = \text{true}.$

Lemma *Prefix_all_false* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \rightarrow \text{all } p\ l1 = \text{false} \rightarrow \text{all } p\ l2 = \text{false}.$

Lemma *Prefix_all_true* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \rightarrow \text{all } p\ l2 = \text{true} \rightarrow \text{all } p\ l1 = \text{true}.$

Lemma *Prefix_find_None* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \rightarrow \text{find } p\ l2 = \text{None} \rightarrow \text{find } p\ l1 = \text{None}.$

Lemma *Prefix_find_Some* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \rightarrow \forall x : A,$
 $\text{find } p\ l1 = \text{Some } x \rightarrow \text{find } p\ l2 = \text{Some } x.$

Lemma *Prefix_findIndex_None* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \rightarrow \text{findIndex } p\ l2 = \text{None} \rightarrow \text{findIndex } p\ l1 = \text{None}.$

Lemma *Prefix_findIndex_Some* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \rightarrow \forall i : \text{nat},$
 $\text{findIndex } p\ l1 = \text{Some } i \rightarrow \text{findIndex } p\ l2 = \text{Some } i.$

Lemma *Prefix_count* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \rightarrow \text{count } p\ l1 \leq \text{count } p\ l2.$

Lemma *Prefix_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \rightarrow \text{Prefix } (\text{filter } p\ l1) (\text{filter } p\ l2).$

Lemma *Prefix_findIndices* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \rightarrow \text{Prefix } (\text{findIndices } p\ l1) (\text{findIndices } p\ l2).$

Lemma *Prefix_takeWhile* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } (\text{takeWhile } p\ l) l.$

Lemma *Prefix_takeWhile_pres* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$

$\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \text{Prefix } (\text{takeWhile } p \ l1) (\text{takeWhile } p \ l2).$

Lemma *Prefix_dropWhile* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \text{Prefix } (\text{dropWhile } p \ l1) (\text{dropWhile } p \ l2).$

Lemma *Prefix_pmap* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \text{Prefix } (\text{pmap } f \ l1) (\text{pmap } f \ l2).$

Lemma *Prefix_intersperse* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \text{Prefix } (\text{intersperse } x \ l1) (\text{intersperse } x \ l2).$

Lemma *Prefix_elem* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \forall x : A, \text{elem } x \ l1 \rightarrow \text{elem } x \ l2.$

Lemma *Prefix_elem_conv* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \forall x : A, \neg \text{elem } x \ l2 \rightarrow \neg \text{elem } x \ l1.$

Lemma *Prefix_NoDup* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \text{NoDup } l2 \rightarrow \text{NoDup } l1.$

Lemma *Prefix_Dup* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \text{Dup } l1 \rightarrow \text{Dup } l2.$

Lemma *Prefix_Exists* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \text{Exists } P \ l1 \rightarrow \text{Exists } P \ l2.$

Lemma *Prefix_Forall* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \text{Forall } P \ l2 \rightarrow \text{Forall } P \ l1.$

Lemma *Prefix_AtLeast* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \forall (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}),$
 $\text{AtLeast } P \ n \ l1 \rightarrow \text{AtLeast } P \ n \ l2.$

Lemma *Prefix_AtMost* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \forall (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}),$
 $\text{AtMost } P \ n \ l2 \rightarrow \text{AtMost } P \ n \ l1.$

Lemma *Sublist_Prefix* :

$\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1\ l2 \wedge \neg \text{Prefix } l1\ l2.$

Lemma *Prefix_spec'* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \leftrightarrow \exists n : \text{nat}, l1 = \text{take } n\ l2.$

Lemma *Prefix_Palindrome* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } (\text{rev } l)\ l \leftrightarrow \text{Palindrome } l.$

32.1.3 Sufiksy

Zdefiniuj induktywną relację *Suffix*. Zdanie *Suffix* *l1* *l2* zachodzi, gdy *l1* pokrywa się z końcowym fragmentem listy *l2* o dowolnej długości.

Przykłady:

Suffix [4; 5] [1; 2; 3; 4; 5] zachodzi.

Suffix [3; 4] [1; 2; 3; 4; 5] nie zachodzi.

Lemma *Suffix_spec* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Suffix } l1\ l2 \leftrightarrow \exists l3 : \text{list } A, l2 = l3 ++ l1.$

Lemma *Suffix_cons_inv* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Suffix } (x :: l1)\ l2 \rightarrow \text{Suffix } l1\ l2.$

Lemma *Suffix_trans* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2\ l3 : \text{list } A),$
 $\text{Suffix } l1\ l2 \rightarrow \text{Suffix } l2\ l3 \rightarrow \text{Suffix } l1\ l3.$

Lemma *Suffix_wasym* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Suffix } l1\ l2 \rightarrow \text{Suffix } l2\ l1 \rightarrow l1 = l2.$

Lemma *Suffix_nil_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \text{Suffix } []\ l.$

Lemma *Suffix_snoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Suffix } l1\ l2 \rightarrow \text{Suffix } (\text{snoc } x\ l1)\ (\text{snoc } x\ l2).$

Lemma *Suffix_Sublist* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Suffix } l1\ l2 \leftrightarrow \text{Sublist } l1\ l2 \vee l1 = l2.$

Lemma *Prefix_Suffix* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \leftrightarrow \text{Suffix } (\text{rev } l1)\ (\text{rev } l2).$

32.1.4 *Subseq*: listy jako ciągi

Zdefiniuj relację *Subseq*. Zdanie *Subseq l1 l2* zachodzi, gdy lista *l2* zawiera wszystkie elementy listy *l1* w takiej samej kolejności, w jakiej występują one w *l1*, ale może też zawierać inne elementy.

Przykłady:

Subseq [1; 3; 5] [0; 1; 5; 2; 3; 4; 5] zachodzi.

Subseq [1; 3; 5] [3; 1; 5; 3; 6] nie zachodzi.

Lemma *Subseq_refl* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \text{Subseq } l \ l.$

Lemma *Subseq_cons_inv* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } (x :: l1) (x :: l2) \rightarrow \text{Subseq } l1 \ l2.$

Lemma *Subseq_cons_inv_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } (x :: l1) \ l2 \rightarrow \text{Subseq } l1 \ l2.$

Lemma *Subseq_isEmpty_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{isEmpty } l1 = \text{true} \rightarrow \text{Subseq } l1 \ l2.$

Lemma *Subseq_nil_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l \ [] \rightarrow l = [].$

Lemma *Subseq_length* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1 \ l2 \rightarrow \text{length } l1 \leq \text{length } l2.$

Lemma *Subseq_trans* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 \ l3 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1 \ l2 \rightarrow \text{Subseq } l2 \ l3 \rightarrow \text{Subseq } l1 \ l3.$

Lemma *Subseq_cons_l_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } (x :: l1) \ l2 \rightarrow$
 $\exists l21 \ l22 : \text{list } A,$
 $l2 = l21 ++ x :: l22 \wedge \text{Subseq } l1 \ l22.$

Lemma *Subseq_wasym* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1 \ l2 \rightarrow \text{Subseq } l2 \ l1 \rightarrow l1 = l2.$

Lemma *Subseq_snoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1 \ l2 \rightarrow \text{Subseq } l1 \ (\text{snoc } x \ l2).$

Lemma *Subseq_snoc'* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{Subseq } (\text{snoc } x\ l1) (\text{snoc } x\ l2).$

Lemma *Subseq_rev* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{Subseq } (\text{rev } l1) (\text{rev } l2).$

Lemma *Subseq_rev'* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } (\text{rev } l1) (\text{rev } l2) \leftrightarrow \text{Subseq } l1\ l2.$

Lemma *Subseq_snoc_inv* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } (\text{snoc } x\ l1) (\text{snoc } x\ l2) \rightarrow \text{Subseq } l1\ l2.$

Lemma *Subseq_app_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2\ l3 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{Subseq } l1\ (l3 ++ l2).$

Lemma *Subseq_app_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2\ l3 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{Subseq } l1\ (l2 ++ l3).$

Lemma *Subseq_app_l'* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2\ l3 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{Subseq } (l3 ++ l1) (l3 ++ l2).$

Lemma *Subseq_app_r'* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2\ l3 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{Subseq } (l1 ++ l3) (l2 ++ l3).$

Lemma *Subseq_app_not_comm* :

$\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2\ l3 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ (l2 ++ l3) \wedge \neg \text{Subseq } l1\ (l3 ++ l2).$

Lemma *Subseq_map* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{Subseq } (\text{map } f\ l1) (\text{map } f\ l2).$

Lemma *Subseq_join* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } (\text{list } A)),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{Subseq } (\text{join } l1) (\text{join } l2).$

Lemma *Subseq_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Subseq } (\text{replicate } n\ x) (\text{replicate } m\ x) \leftrightarrow n \leq m.$

Lemma *Subseq_iterate* :

$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (n\ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Subseq } (\text{iterate } f\ n\ x) (\text{iterate } f\ m\ x) \leftrightarrow n \leq m.$

Lemma *Subseq_tail* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \forall l1'\ l2' : \text{list } A,$
 $\text{tail } l1 = \text{Some } l1' \rightarrow \text{tail } l2 = \text{Some } l2' \rightarrow \text{Subseq } l1'\ l2'.$

Lemma *Subseq-uncons* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \forall (h1\ h2 : A) (t1\ t2 : \text{list } A),$
 $\text{uncons } l1 = \text{Some } (h1, t1) \rightarrow \text{uncons } l2 = \text{Some } (h2, t2) \rightarrow$
 $h1 = h2 \vee \text{Subseq } l1\ t2.$

Lemma *Subseq-init* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \forall l1'\ l2' : \text{list } A,$
 $\text{init } l1 = \text{Some } l1' \rightarrow \text{init } l2 = \text{Some } l2' \rightarrow \text{Subseq } l1'\ l2'.$

Lemma *Subseq-unsnoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \forall (h1\ h2 : A) (t1\ t2 : \text{list } A),$
 $\text{unsnoc } l1 = \text{Some } (h1, t1) \rightarrow \text{unsnoc } l2 = \text{Some } (h2, t2) \rightarrow$
 $h1 = h2 \vee \text{Subseq } l1\ t2.$

Lemma *Subseq-nth* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{nth } n\ l1 = \text{Some } x \rightarrow$
 $\exists m : \text{nat}, \text{nth } m\ l2 = \text{Some } x \wedge n \leq m.$

Lemma *Subseq-insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{Subseq } l1\ (\text{insert } l2\ n\ x).$

Lemma *Subseq-replace* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l1'\ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{replace } l1\ n\ x = \text{Some } l1' \rightarrow$
 $\exists (m : \text{nat}) (l2' : \text{list } A),$
 $\text{replace } l2\ m\ x = \text{Some } l2' \wedge \text{Subseq } l1'\ l2'.$

Lemma *Subseq-remove'* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{Subseq } (\text{remove}'\ n\ l1)\ l2.$

Lemma *Subseq-take* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{Subseq } (\text{take } n\ l)\ l.$

Lemma *Subseq-drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{Subseq } (\text{drop } n\ l)\ l.$

Lemma *Subseq-zip* :

$\exists (A\ B : \text{Type}) (la1\ la2 : \text{list } A) (lb1\ lb2 : \text{list } B),$

$$\text{Subseq } la1 \ la2 \wedge \text{Subseq } lb1 \ lb2 \wedge \\ \neg \text{Subseq } (\text{zip } la1 \ lb1) \ (\text{zip } la2 \ lb2).$$

Lemma *Subseq_all* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Subseq } l1 \ l2 \rightarrow \text{bool_le } (\text{all } p \ l2) (\text{all } p \ l1).$$

Lemma *Subseq_any* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Subseq } l1 \ l2 \rightarrow \text{bool_le } (\text{any } p \ l1) (\text{any } p \ l2).$$

Lemma *Subseq_all'* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Subseq } l1 \ l2 \rightarrow \text{all } p \ l2 = \text{true} \rightarrow \text{all } p \ l1 = \text{true}.$$

Lemma *Subseq_any'* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Subseq } l1 \ l2 \rightarrow \text{any } p \ l2 = \text{false} \rightarrow \text{any } p \ l1 = \text{false}.$$

Lemma *Subseq_findIndex* :

$$\exists (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A) (n \ m : \text{nat}), \\ \text{Subseq } l1 \ l2 \wedge \text{findIndex } p \ l1 = \text{Some } n \wedge \\ \text{findIndex } p \ l2 = \text{Some } m \wedge m < n.$$

Lemma *Subseq_count* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Subseq } l1 \ l2 \rightarrow \text{count } p \ l1 \leq \text{count } p \ l2.$$

Lemma *Subseq_filter* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Subseq } l1 \ l2 \rightarrow \text{Subseq } (\text{filter } p \ l1) (\text{filter } p \ l2).$$

Lemma *Subseq_filter'* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{Subseq } (\text{filter } p \ l) \ l.$$

Lemma *Subseq_takeWhile* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{Subseq } (\text{takeWhile } p \ l) \ l.$$

Lemma *Subseq_takeWhile'* :

$$\exists (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Subseq } l1 \ l2 \wedge \neg \text{Subseq } (\text{takeWhile } p \ l1) (\text{takeWhile } p \ l2).$$

Lemma *Subseq_dropWhile* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A), \\ \text{Subseq } (\text{dropWhile } p \ l) \ l.$$

Lemma *Subseq_dropWhile'* :

$$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Subseq } l1 \ l2 \rightarrow \text{Subseq } (\text{dropWhile } p \ l1) (\text{dropWhile } p \ l2).$$

Lemma *Subseq-pmap* :

$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{Subseq } (\text{pmap } f\ l1) (\text{pmap } f\ l2).$

Lemma *Subseq-map-pmap* :

$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{Subseq } (\text{map } \text{Some } (\text{pmap } f\ l1)) (\text{map } f\ l2).$

Lemma *Subseq-interperse* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{Subseq } (\text{intersperse } x\ l1) (\text{intersperse } x\ l2).$

Lemma *Subseq-elem* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow$
 $\forall x : A, \text{elem } x\ l1 \rightarrow \text{elem } x\ l2.$

Lemma *Subseq-In* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow$
 $\forall x : A, \text{In } x\ l1 \rightarrow \text{In } x\ l2.$

Lemma *Subseq-NoDup* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{NoDup } l2 \rightarrow \text{NoDup } l1.$

Lemma *Subseq-Dup* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{Dup } l1 \rightarrow \text{Dup } l2.$

Lemma *Subseq-Rep* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \forall (x : A) (n : \text{nat}),$
 $\text{Rep } x\ n\ l1 \rightarrow \text{Rep } x\ n\ l2.$

Lemma *Subseq-Exists* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{Exists } P\ l1 \rightarrow \text{Exists } P\ l2.$

Lemma *Subseq-Forall* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{Forall } P\ l2 \rightarrow \text{Forall } P\ l1.$

Lemma *Subseq-AtLeast* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \forall (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}),$
 $\text{AtLeast } P\ n\ l1 \rightarrow \text{AtLeast } P\ n\ l2.$

Lemma *Subseq-AtMost* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$

$$\text{Subseq } l1 \ l2 \rightarrow \forall (P : A \rightarrow \mathbf{Prop}) (n : \mathbf{nat}), \\ \text{AtMost } P \ n \ l2 \rightarrow \text{AtMost } P \ n \ l1.$$

Lemma *Sublist_Subseq* :

$$\forall (A : \mathbf{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Sublist } l1 \ l2 \rightarrow \text{Subseq } l1 \ l2.$$

Lemma *Subseq_Sublist* :

$$\exists (A : \mathbf{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Subseq } l1 \ l2 \wedge \neg \text{Sublist } l1 \ l2.$$

Lemma *Prefix_Subseq* :

$$\forall (A : \mathbf{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Prefix } l1 \ l2 \rightarrow \text{Subseq } l1 \ l2.$$

Lemma *Subseq_Prefix* :

$$\exists (A : \mathbf{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A), \\ \text{Subseq } l1 \ l2 \wedge \neg \text{Prefix } l1 \ l2.$$

Lemma *Subseq_rev_l* :

$$\forall (A : \mathbf{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{Subseq } (\text{rev } l) \ l \leftrightarrow \text{Palindrome } l.$$

Lemma *Subseq_rev_r* :

$$\forall (A : \mathbf{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{Subseq } l \ (\text{rev } l) \leftrightarrow \text{Palindrome } l.$$

32.1.5 Zawieranie

Zdefiniuj (niekoniecznie induktywnie) relację *Incl*. Zdanie *Incl l1 l2* zachodzi, gdy lista *l2* zawiera wszystkie te elementy, które zawiera lista *l1*, ale nie musi koniecznie zawierać tyle samo sztuk każdego elementu.

Przykłady:

Incl [1; 1; 2; 2; 3; 3] [3; 4; 5; 1; 9; 0; 2] zachodzi.

Incl [1; 1; 2; 2; 3; 3] [2; 3; 4; 5] nie zachodzi.

Lemma *Incl_nil* :

$$\forall (A : \mathbf{Type}) (l : \text{list } A), \text{Incl } [] \ l.$$

Lemma *Incl_nil_inv* :

$$\forall (A : \mathbf{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{Incl } l \ [] \rightarrow l = [].$$

Lemma *Incl_cons* :

$$\forall (A : \mathbf{Type}) (h : A) (t1 \ t2 : \text{list } A), \\ \text{Incl } t1 \ t2 \rightarrow \text{Incl } (h :: t1) (h :: t2).$$

Lemma *Incl_cons'* :

$$\forall (A : \mathbf{Type}) (h : A) (t : \text{list } A),$$

$\text{Incl } t \ (h :: t).$
Lemma *Incl_cons''* :
 $\forall (A : \text{Type}) (h : A) (t \ l : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l \ t \rightarrow \text{Incl } l \ (h :: t).$
Lemma *Incl_cons_conv* :
 $\exists (A : \text{Type}) (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } (x :: l1) \ (x :: l2) \wedge \neg \text{Incl } l1 \ l2.$
Lemma *Incl_refl* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \text{Incl } l \ l.$
Lemma *Incl_trans* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 \ l3 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l1 \ l2 \rightarrow \text{Incl } l2 \ l3 \rightarrow \text{Incl } l1 \ l3.$
Lemma *Incl_length* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\neg \text{Dup } l1 \rightarrow \text{Incl } l1 \ l2 \rightarrow \text{length } l1 \leq \text{length } l2.$
Lemma *Incl_snoc* :
 $\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l \ (\text{snoc } x \ l).$
Lemma *Incl_singl_snoc* :
 $\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{Incl } [x] \ (\text{snoc } x \ l).$
Lemma *Incl_snoc_snoc* :
 $\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l1 \ l2 \rightarrow \text{Incl } (\text{snoc } x \ l1) \ (\text{snoc } x \ l2).$
Lemma *Incl_app_rl* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l \ l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l \ l2 \rightarrow \text{Incl } l \ (l1 ++ l2).$
Lemma *Incl_app_rr* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l \ l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l \ l1 \rightarrow \text{Incl } l \ (l1 ++ l2).$
Lemma *Incl_app_l* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 \ l3 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } (l1 ++ l2) \ l3 \leftrightarrow \text{Incl } l1 \ l3 \wedge \text{Incl } l2 \ l3.$
Lemma *Incl_app_sym* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 \ l : \text{list } A),$
 $\text{Incl } (l1 ++ l2) \ l \rightarrow \text{Incl } (l2 ++ l1) \ l.$
Lemma *Incl_rev* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \text{Incl } (\text{rev } l) \ l.$
Lemma *Incl_map* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l1\ l2 \rightarrow \text{Incl } (\text{map } f\ l1) (\text{map } f\ l2).$

Lemma *Incl_join* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } (\text{list } A)),$
 $\text{Incl } l1\ l2 \rightarrow \text{Incl } (\text{join } l1) (\text{join } l2).$

Lemma *Incl_elem_join* :

$\forall (A : \text{Type}) (ll : \text{list } (\text{list } A)) (l : \text{list } A),$
 $\text{elem } l\ ll \rightarrow \text{Incl } l (\text{join } ll).$

Lemma *Incl_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{elem } x\ l \rightarrow \text{Incl } (\text{replicate } n\ x)\ l.$

Lemma *Incl_replicate'* :

$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (x : A),$
 $n \neq 0 \rightarrow \text{Incl } (\text{replicate } m\ x) (\text{replicate } n\ x).$

Lemma *Incl_nth* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l1\ l2 \leftrightarrow$
 $\forall (n1 : \text{nat}) (x : A), \text{nth } n1\ l1 = \text{Some } x \rightarrow$
 $\exists n2 : \text{nat}, \text{nth } n2\ l2 = \text{Some } x.$

Lemma *Incl_remove* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{match } \text{remove } n\ l \text{ with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{True}$
 $| \text{Some } (-, l') \Rightarrow \text{Incl } l'\ l$
 end.

Lemma *Incl_take* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{Incl } (\text{take } n\ l)\ l.$

Lemma *Incl_drop* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{Incl } (\text{drop } n\ l)\ l.$

Lemma *Incl_insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A) (n\ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Incl } l1\ l2 \rightarrow \text{Incl } (\text{insert } l1\ n\ x) (\text{insert } l2\ m\ x).$

Lemma *Incl_replace* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l1'\ l2 : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Incl } l1\ l2 \rightarrow \text{replace } l1\ n\ x = \text{Some } l1' \rightarrow$
 $\exists (m : \text{nat}) (l2' : \text{list } A),$
 $\text{replace } l2\ m\ x = \text{Some } l2' \wedge \text{Incl } l1'\ l2'.$

Lemma *Incl_splitAt* :


```

  ∀ (A : Type) (l : list A) (n : nat),
  match splitAt n l with
  | None ⇒ True
  | Some (l1, _, l2) ⇒ Incl l1 l ∧ Incl l2 l
  end.

```

Lemma *Incl_filter* :

```

  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  Incl (filter p l) l.

```

Lemma *Incl_filter_conv* :

```

  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  Incl l (filter p l) ↔ filter p l = l.

```

Lemma *Incl_takeWhile* :

```

  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  Incl (takeWhile p l) l.

```

Lemma *Incl_takeWhile_conv* :

```

  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  Incl l (takeWhile p l) ↔ takeWhile p l = l.

```

Lemma *Incl_dropWhile* :

```

  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list A),
  Incl (dropWhile p l) l.

```

Lemma *Incl_span* :

```

  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (x : A) (l b e : list A),
  span p l = Some (b, x, e) →
  Incl b l ∧ elem x l ∧ Incl e l.

```

Lemma *Incl_pmap* :

```

  ∀ (A B : Type) (f : A → option B) (l : list A),
  Incl (map Some (pmap f l)) (map f l).

```

Lemma *Incl_intersperse* :

```

  ∀ (A : Type) (x : A) (l1 l2 : list A),
  Incl l1 (intersperse x l2) → Incl l1 (x :: l2).

```

Lemma *Incl_intersperse_conv* :

```

  ∀ (A : Type) (x : A) (l1 l2 : list A),
  2 ≤ length l2 → Incl l1 (x :: l2) → Incl l1 (intersperse x l2).

```

Lemma *groupBy_elem_incl* :

```

  ∀ (A : Type) (p : A → A → bool) (l g : list A),
  elem g (groupBy p l) → Incl g l.

```

Lemma *Incl_In* :

```

  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
  Incl l1 l2 → ∀ x : A, In x l1 → In x l2.

```

Lemma *Incl_NoDup* :
 $\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l1\ l2 \wedge \text{NoDup } l2 \wedge \neg \text{NoDup } l1.$

Lemma *Incl_Dup* :
 $\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l1\ l2 \wedge \text{Dup } l1 \wedge \neg \text{Dup } l2.$

Lemma *Incl_Rep* :
 $\exists (A : \text{Type}) (x : A) (n : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l1\ l2 \wedge \text{Rep } x\ n\ l1 \wedge \neg \text{Rep } x\ n\ l2.$

Lemma *Incl_Exists* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l1\ l2 \rightarrow \forall P : A \rightarrow \text{Prop},$
 $\text{Exists } P\ l1 \rightarrow \text{Exists } P\ l2.$

Lemma *Incl_Forall* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l1\ l2 \rightarrow \forall P : A \rightarrow \text{Prop},$
 $\text{Forall } P\ l2 \rightarrow \text{Forall } P\ l1.$

Lemma *Incl_AtLeast* :
 $\exists (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l1\ l2 \wedge \text{AtLeast } P\ n\ l1 \wedge \neg \text{AtLeast } P\ n\ l2.$

Lemma *Incl_Exactly* :
 $\exists (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l1\ l2 \wedge \text{Exactly } P\ n\ l1 \wedge \neg \text{Exactly } P\ n\ l2.$

Lemma *Incl_AtMost* :
 $\exists (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l1\ l2 \wedge \text{AtMost } P\ n\ l2 \wedge \neg \text{AtMost } P\ n\ l1.$

Lemma *Sublist_Incl* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow \text{Incl } l1\ l2.$

Lemma *Incl_Sublist* :
 $\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l1\ l2 \wedge \neg \text{Sublist } l1\ l2.$

Lemma *Prefix_Incl* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \rightarrow \text{Incl } l1\ l2.$

Lemma *Incl_Prefix* :
 $\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Incl } l1\ l2 \wedge \neg \text{Prefix } l1\ l2.$

Lemma *Subseq_Incl* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{Subseq } l1\ l2 \rightarrow \text{Incl } l1\ l2.$$

Lemma *Incl_Subseq* :

$$\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{Incl } l1\ l2 \wedge \neg \text{Subseq } l1\ l2.$$

32.1.6 Listy jako zbiory

Zdefiniuj relację *SetEquiv*. Zdanie *SetEquiv l1 l2* zachodzi, gdy listy *l1* i *l2* mają te same elementy, choć niekoniecznie w tej samej kolejności czy ilości.

Przykłady:

SetEquiv [1; 1; 2] [2; 2; 1] zachodzi.

SetEquiv [1; 2; 3; 3] [2; 2; 3; 3; 4] nie zachodzi.

Lemma *SetEquiv_Incl* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{SetEquiv } l1\ l2 \leftrightarrow \text{Incl } l1\ l2 \wedge \text{Incl } l2\ l1.$$

Lemma *SetEquiv_refl* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \text{SetEquiv } l\ l.$$

Lemma *SetEquiv_sym* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{SetEquiv } l1\ l2 \leftrightarrow \text{SetEquiv } l2\ l1.$$

Lemma *SetEquiv_trans* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2\ l3 : \text{list } A), \\ \text{SetEquiv } l1\ l2 \rightarrow \text{SetEquiv } l2\ l3 \rightarrow \text{SetEquiv } l1\ l3.$$

Lemma *SetEquiv_nil_l* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{SetEquiv } []\ l \rightarrow l = [].$$

Lemma *SetEquiv_nil_r* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{SetEquiv } l\ [] \rightarrow l = [].$$

Lemma *SetEquiv_cons* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{SetEquiv } l1\ l2 \rightarrow \text{SetEquiv } (x :: l1)\ (x :: l2).$$

Lemma *SetEquiv_cons_conv* :

$$\exists (A : \text{Type}) (x : A) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ \text{SetEquiv } (x :: l1)\ (x :: l2) \wedge \neg \text{SetEquiv } l1\ l2.$$

Lemma *SetEquiv_cons'* :

$$\exists (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \neg \text{SetEquiv } l\ (x :: l).$$

Lemma *SetEquiv_snoc_cons* :
 $\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{SetEquiv } (\text{snoc } x \ l) (x :: l).$

Lemma *SetEquiv_snoc* :
 $\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{SetEquiv } l1 \ l2 \rightarrow \text{SetEquiv } (\text{snoc } x \ l1) (\text{snoc } x \ l2).$

Lemma *SetEquiv_app_comm* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{SetEquiv } (l1 ++ l2) (l2 ++ l1).$

Lemma *SetEquiv_app_l* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 \ l : \text{list } A),$
 $\text{SetEquiv } l1 \ l2 \rightarrow \text{SetEquiv } (l ++ l1) (l ++ l2).$

Lemma *SetEquiv_app_r* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 \ l : \text{list } A),$
 $\text{SetEquiv } l1 \ l2 \rightarrow \text{SetEquiv } (l1 ++ l) (l2 ++ l).$

Lemma *SetEquiv_rev* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \text{SetEquiv } (\text{rev } l) \ l.$

Lemma *SetEquiv_map* :
 $\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{SetEquiv } l1 \ l2 \rightarrow \text{SetEquiv } (\text{map } f \ l1) (\text{map } f \ l2).$

Lemma *SetEquiv_join* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } (\text{list } A)),$
 $\text{SetEquiv } l1 \ l2 \rightarrow \text{SetEquiv } (\text{join } l1) (\text{join } l2).$

Lemma *SetEquiv_replicate* :
 $\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{SetEquiv } (\text{replicate } n \ x) (\text{if } \text{isZero } n \text{ then } [] \text{ else } [x]).$

Lemma *SetEquiv_replicate'* :
 $\forall (A : \text{Type}) (n \ m : \text{nat}) (x : A),$
 $m \neq 0 \rightarrow n \neq 0 \rightarrow \text{SetEquiv } (\text{replicate } m \ x) (\text{replicate } n \ x).$

Lemma *SetEquiv_nth* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{SetEquiv } l1 \ l2 \leftrightarrow$
 $(\forall n : \text{nat}, \exists m : \text{nat}, \text{nth } n \ l1 = \text{nth } m \ l2) \wedge$
 $(\forall n : \text{nat}, \exists m : \text{nat}, \text{nth } m \ l1 = \text{nth } n \ l2).$

Lemma *SetEquiv_take* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{SetEquiv } (\text{take } n \ l) \ l \leftrightarrow \text{Incl } (\text{drop } n \ l) (\text{take } n \ l).$

Lemma *SetEquiv_drop* :
 $\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$

$SetEquiv (drop\ n\ l)\ l \leftrightarrow Incl (take\ n\ l)\ (drop\ n\ l).$

Lemma *SetEquiv_filter* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $SetEquiv (filter\ p\ l)\ l \leftrightarrow all\ p\ l = true.$

Lemma *SetEquiv_filter'* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l1\ l2 : list\ A),$
 $SetEquiv\ l1\ l2 \rightarrow SetEquiv (filter\ p\ l1)\ (filter\ p\ l2).$

Lemma *SetEquiv_takeWhile* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $SetEquiv (takeWhile\ p\ l)\ l \leftrightarrow all\ p\ l = true.$

Lemma *SetEquiv_dropWhile* :

$\exists (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l : list\ A),$
 $SetEquiv (dropWhile\ p\ l)\ l \wedge any\ p\ l = true.$

Lemma *SetEquiv_pmap* :

$\exists (A\ B : Type) (f : A \rightarrow option\ B) (l : list\ A),$
 $\neg SetEquiv (map\ Some\ (pmap\ f\ l))\ (map\ f\ l).$

Lemma *SetEquiv_intersperse* :

$\forall (A : Type) (x : A) (l : list\ A),$
 $2 \leq length\ l \rightarrow SetEquiv (intersperse\ x\ l)\ (x :: l).$

Lemma *SetEquiv_intersperse_conv* :

$\forall (A : Type) (x : A) (l : list\ A),$
 $SetEquiv (intersperse\ x\ l)\ (x :: l) \rightarrow$
 $elem\ x\ l \vee 2 \leq length\ l.$

Lemma *SetEquiv_singl* :

$\forall (A : Type) (l : list\ A) (x : A),$
 $SetEquiv [x]\ l \rightarrow \forall y : A, elem\ y\ l \rightarrow y = x.$

Lemma *SetEquiv_pres_intersperse* :

$\exists (A : Type) (x : A) (l1\ l2 : list\ A),$
 $SetEquiv\ l1\ l2 \wedge \neg SetEquiv (intersperse\ x\ l1)\ (intersperse\ x\ l2).$

32.1.7 Listy jako multizbiory

Require Export *Coq.Classes.SetoidClass*.

Require Import *Coq.Classes.RelationClasses*.

Zdefiniuj induktywną relację *Permutation*. Zdanie *Permutation l1 l2* zachodzi, gdy listy *l1* i *l2* mają te same elementy w tej samej ilości sztuk, ale niekoniecznie w tej samej kolejności.

Przykłady:

Permutation [1; 5; 1; 4; 3] [4; 1; 1; 5; 3] zachodzi.

Permutation [0; 0; 2; 6; 7] [7; 0; 2; 0; 6; 0] nie zachodzi.

Uwaga: to zadanie jest dużo trudniejsze od reszty zadań dotyczących relacji między listami. Jeżeli masz problem z rozwiązaniem, spróbuj poszukać gotowca w bibliotece standardowej Coq'a.

Lemma *Permutation_refl* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l \ l.$

Lemma *Permutation_trans* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 \ l3 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1 \ l2 \rightarrow \text{Permutation } l2 \ l3 \rightarrow \text{Permutation } l1 \ l3.$

Lemma *Permutation_sym* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1 \ l2 \rightarrow \text{Permutation } l2 \ l1.$

#[export]

Instance *Permutation_Equivalence*:

$\forall A : \text{Type}, \text{RelationClasses.Equivalence } (\text{Permutation } (A := A)).$

Lemma *Permutation_isEmpty* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1 \ l2 \rightarrow \text{isEmpty } l1 = \text{isEmpty } l2.$

Lemma *Permutation_nil_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } [] \ l \rightarrow l = [].$

Lemma *Permutation_nil_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l \ [] \rightarrow l = [].$

Lemma *Permutation_nil_cons_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (x : A),$
 $\neg \text{Permutation } [] \ (x :: l).$

Lemma *Permutation_nil_cons_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (x : A),$
 $\neg \text{Permutation } (x :: l) \ [].$

Lemma *Permutation_nil_app_cons_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (l \ l' : \text{list } A) (x : A),$
 $\neg \text{Permutation } [] \ (l ++ x :: l').$

#[export]

Instance *Permutation_cons* :

$\forall A : \text{Type},$
 $\text{Proper } (eq ==> @\text{Permutation } A ==> @\text{Permutation } A) (@\text{cons } A).$

Lemma *Permutation_ind'* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : \text{list } A \rightarrow \text{list } A \rightarrow \text{Prop}),$

$P [] [] \rightarrow$
 $(\forall x \ l \ l', \text{Permutation } l \ l' \rightarrow P \ l \ l' \rightarrow P \ (x :: l) \ (x :: l')) \rightarrow$
 $(\forall x \ y \ l \ l', \text{Permutation } l \ l' \rightarrow P \ l \ l' \rightarrow$
 $\quad P \ (y :: x :: l) \ (x :: y :: l')) \rightarrow$
 $(\forall l \ l' \ l'', \text{Permutation } l \ l' \rightarrow P \ l \ l' \rightarrow \text{Permutation } l' \ l'' \rightarrow$
 $\quad P \ l' \ l'' \rightarrow P \ l \ l'') \rightarrow$
 $\forall l \ l', \text{Permutation } l \ l' \rightarrow P \ l \ l'.$

Inductive *Elem* $\{A : \text{Type}\} \ (x : A) : \text{list } A \rightarrow \text{list } A \rightarrow \text{Prop} :=$
 $| \text{es_here} :$
 $\quad \forall l : \text{list } A, \text{Elem } x \ l \ (x :: l)$
 $| \text{es_there} :$
 $\quad \forall (y : A) \ (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\quad \text{Elem } x \ l1 \ l2 \rightarrow \text{Elem } x \ (y :: l1) \ (y :: l2).$

Lemma *Elem_spec* :
 $\forall (A : \text{Type}) \ (x : A) \ (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Elem } x \ l1 \ l2 \rightarrow \exists l21 \ l22 : \text{list } A,$
 $\quad l2 = l21 ++ x :: l22 \wedge l1 = l21 ++ l22.$

Lemma *Permutation_Elem* :
 $\forall (A : \text{Type}) \ (x : A) \ (l \ l' : \text{list } A),$
 $\text{Elem } x \ l \ l' \rightarrow \text{Permutation } l' \ (x :: l).$

Lemma *Elem_Permutation* :
 $\forall (A : \text{Type}) \ (x : A) \ (l1 \ l1' : \text{list } A),$
 $\text{Elem } x \ l1 \ l1' \rightarrow \forall l2' : \text{list } A,$
 $\quad \text{Permutation } l1' \ l2' \rightarrow \exists l2 : \text{list } A, \text{Elem } x \ l2 \ l2'.$

Lemma *Permutation_Elems* :
 $\forall (A : \text{Type}) \ (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1 \ l2 \rightarrow \forall (x : A) \ (l1' \ l2' : \text{list } A),$
 $\text{Elem } x \ l1' \ l1 \rightarrow \text{Elem } x \ l2' \ l2 \rightarrow$
 $\quad \text{Permutation } l1' \ l2'.$

Lemma *Permutation_cons_inv* :
 $\forall (A : \text{Type}) \ (l1 \ l2 : \text{list } A) \ (x : A),$
 $\text{Permutation } (x :: l1) \ (x :: l2) \rightarrow \text{Permutation } l1 \ l2.$

Lemma *Permutation_length* :
 $\forall (A : \text{Type}) \ (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1 \ l2 \rightarrow \text{length } l1 = \text{length } l2.$

Lemma *Permutation_length'* :
 $\forall A : \text{Type},$
 $\text{Proper } (@\text{Permutation } A ==> \text{eq}) \ (@\text{length } A).$

Lemma *Permutation_length_1* :
 $\forall (A : \text{Type}) \ (l1 \ l2 : \text{list } A),$

$length\ l1 = 1 \rightarrow Permutation\ l1\ l2 \rightarrow l1 = l2.$

Lemma *Permutation_singl* :

$\forall (A : Type) (a\ b : A),$
 $Permutation\ [a]\ [b] \rightarrow a = b.$

Lemma *Permutation_length_1_inv*:

$\forall (A : Type) (x : A) (l : list\ A),$
 $Permutation\ [x]\ l \rightarrow l = [x].$

Lemma *Permutation_snoc* :

$\forall (A : Type) (x : A) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Permutation\ l1\ l2 \rightarrow Permutation\ (snoc\ x\ l1)\ (snoc\ x\ l2).$

Lemma *Permutation_cons_snoc* :

$\forall (A : Type) (l : list\ A) (x : A),$
 $Permutation\ (x :: l)\ (snoc\ x\ l).$

Lemma *Permutation_cons_snoc'* :

$\forall (A : Type) (l : list\ A) (x : A),$
 $Permutation\ (x :: l)\ (l ++ [x]).$

Lemma *Permutation_app_l* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2\ l3 : list\ A),$
 $Permutation\ l1\ l2 \rightarrow Permutation\ (l3 ++ l1)\ (l3 ++ l2).$

Lemma *Permutation_app_r* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2\ l3 : list\ A),$
 $Permutation\ l1\ l2 \rightarrow Permutation\ (l1 ++ l3)\ (l2 ++ l3).$

Lemma *Permutation_app* :

$\forall (A : Type) (l1\ l1'\ l2\ l2' : list\ A),$
 $Permutation\ l1\ l1' \rightarrow Permutation\ l2\ l2' \rightarrow$
 $Permutation\ (l1 ++ l2)\ (l1' ++ l2').$

#[export]

Instance *Permutation_app'*:

$\forall A : Type,$
 $Proper\ (@Permutation\ A ==> @Permutation\ A ==> @Permutation\ A)\ (@app\ A).$

Lemma *Permutation_add_inside* :

$\forall (A : Type) (x : A) (l1\ l2\ l1'\ l2' : list\ A),$
 $Permutation\ l1\ l1' \rightarrow Permutation\ l2\ l2' \rightarrow$
 $Permutation\ (l1 ++ x :: l2)\ (l1' ++ x :: l2').$

Lemma *Permutation_cons_middle* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2\ l3 : list\ A) (x : A),$
 $Permutation\ l1\ (l2 ++ l3) \rightarrow Permutation\ (x :: l1)\ (l2 ++ x :: l3).$

Lemma *Permutation_middle* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A) (x : A),$

$Permutation\ (l1\ ++\ x :: l2)\ (x :: (l1\ ++\ l2)).$

Lemma *Permutation_app_comm* :
 $\forall\ (A : Type)\ (l1\ l2 : list\ A),$
 $Permutation\ (l1\ ++\ l2)\ (l2\ ++\ l1).$

Lemma *Permutation_app_inv_l* :
 $\forall\ (A : Type)\ (l1\ l2\ l3 : list\ A),$
 $Permutation\ (l1\ ++\ l2)\ (l1\ ++\ l3) \rightarrow Permutation\ l2\ l3.$

Lemma *Permutation_app_inv_r* :
 $\forall\ (A : Type)\ (l1\ l2\ l3 : list\ A),$
 $Permutation\ (l1\ ++\ l3)\ (l2\ ++\ l3) \rightarrow Permutation\ l1\ l2.$

Lemma *Permutation_rev* :
 $\forall\ (A : Type)\ (l : list\ A),$
 $Permutation\ (rev\ l)\ l.$

$\#[export]$

Instance *Permutation_rev'* :
 $\forall\ A : Type,$
 $Proper\ (@Permutation\ A ==> @Permutation\ A)\ (@rev\ A).$

Lemma *Permutation_map*:
 $\forall\ (A\ B : Type)\ (f : A \rightarrow B)\ (l1\ l2 : list\ A),$
 $Permutation\ l1\ l2 \rightarrow Permutation\ (map\ f\ l1)\ (map\ f\ l2).$

Lemma *Permutation_map'*:
 $\forall\ (A\ B : Type)\ (f : A \rightarrow B),$
 $Morphisms.Proper$
 $(Morphisms.respectful\ (Permutation\ (A:=A))\ (Permutation\ (A:=B)))$
 $(map\ f).$

Lemma *Permutation_join* :
 $\forall\ (A : Type)\ (l1\ l2 : list\ (list\ A)),$
 $Permutation\ l1\ l2 \rightarrow Permutation\ (join\ l1)\ (join\ l2).$

Lemma *Permutation_join_rev* :
 $\exists\ (A : Type)\ (l1\ l2 : list\ (list\ A)),$
 $Permutation\ (join\ l1)\ (join\ l2) \wedge \neg Permutation\ l1\ l2.$

Lemma *Permutation_replicate* :
 $\forall\ (A : Type)\ (n\ m : nat)\ (x : A),$
 $Permutation\ (replicate\ n\ x)\ (replicate\ m\ x) \leftrightarrow n = m.$

Lemma *Permutation_In* :
 $\forall\ (A : Type)\ (l1\ l2 : list\ A),$
 $Permutation\ l1\ l2 \rightarrow (\forall\ x : A, In\ x\ l1 \leftrightarrow In\ x\ l2).$

Lemma *Permutation_in* :

$\forall (A : \text{Type}) (l \ l' : \text{list } A) (x : A),$
 $\text{Permutation } l \ l' \rightarrow \text{In } x \ l \rightarrow \text{In } x \ l'.$

Lemma *Permutation_in'* :

$\forall A : \text{Type},$
 $\text{Proper } (eq ==> @\text{Permutation } A ==> \text{iff}) (@\text{In } A).$

Lemma *Permutation_replicate'* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x \ y : A),$
 $\text{Permutation } (\text{replicate } n \ x) (\text{replicate } n \ y) \leftrightarrow n = 0 \vee x = y.$

Lemma *Permutation_iterate* :

$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (n \ m : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Permutation } (\text{iterate } f \ n \ x) (\text{iterate } f \ m \ x) \leftrightarrow n = m.$

Lemma *Permutation_iterate'* :

$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (n : \text{nat}) (x \ y : A),$
 $\text{Permutation } (\text{iterate } f \ n \ x) (\text{iterate } f \ n \ y) \rightarrow$
 $n = 0 \vee \exists k : \text{nat}, k < n \wedge \text{iter } f \ k \ y = x.$

Lemma *Permutation_insert* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (n : \text{nat}) (x : A),$
 $\text{Permutation } (\text{insert } l \ n \ x) (x :: l).$

Lemma *Permutation_take* :

$\exists (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1 \ l2 \wedge$
 $\exists n : \text{nat}, \neg \text{Permutation } (\text{take } n \ l1) (\text{take } n \ l2).$

Lemma *Permutation_drop* :

$\exists (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1 \ l2 \wedge$
 $\exists n : \text{nat}, \neg \text{Permutation } (\text{drop } n \ l1) (\text{drop } n \ l2).$

Lemma *Permutation_cycle* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } (\text{cycle } n \ l) \ l.$

Lemma *Permutation_filter_cycle* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } (\text{filter } p (\text{cycle } n \ l)) (\text{filter } p \ l).$

Lemma *Permutation_length_2_inv*:

$\forall (A : \text{Type}) (x \ y : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } [x; y] \ l \rightarrow l = [x; y] \vee l = [y; x].$

Lemma *Permutation_length_2*:

$\forall (A : \text{Type}) (x1 \ x2 \ y1 \ y2 : A),$
 $\text{Permutation } [x1; x2] [y1; y2] \rightarrow$
 $x1 = y1 \wedge x2 = y2 \vee x1 = y2 \wedge x2 = y1.$

Lemma *Permutation_zip* :

$\exists (A\ B : \text{Type}) (la1\ la2 : \text{list } A) (lb1\ lb2 : \text{list } B),$
 $\text{Permutation } la1\ la2 \wedge \text{Permutation } lb1\ lb2 \wedge$
 $\neg \text{Permutation } (\text{zip } la1\ lb1) (\text{zip } la2\ lb2).$

Lemma *Permutation_zipWith* :

\exists
 $(A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow C)$
 $(la1\ la2 : \text{list } A) (lb1\ lb2 : \text{list } B),$
 $\text{Permutation } la1\ la2 \wedge$
 $\text{Permutation } lb1\ lb2 \wedge$
 $\neg \text{Permutation } (\text{zipWith } f\ la1\ lb1) (\text{zipWith } f\ la2\ lb2).$

Lemma *Permutation_any* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \rightarrow \text{any } p\ l1 = \text{any } p\ l2.$

Lemma *Permutation_all* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \rightarrow \text{all } p\ l1 = \text{all } p\ l2.$

Lemma *Permutation_count* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \rightarrow \text{count } p\ l1 = \text{count } p\ l2.$

Lemma *Permutation_count_replicate_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l\ b\ e : \text{list } A) (x : A),$
 $\text{span } p\ l = \text{Some } (b, x, e) \rightarrow$
 $\text{Permutation } l\ (\text{replicate } (\text{count } p\ l)\ x\ ++\ b\ ++\ e).$

Lemma *Permutation_count_conv* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $(\forall p : A \rightarrow \text{bool}, \text{count } p\ l1 = \text{count } p\ l2) \rightarrow \text{Permutation } l1\ l2.$

Lemma *Permutation_filter* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \rightarrow \text{Permutation } (\text{filter } p\ l1) (\text{filter } p\ l2).$

Lemma *Permutation_takeWhile* :

$\exists (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \wedge$
 $\neg \text{Permutation } (\text{takeWhile } p\ l1) (\text{takeWhile } p\ l2).$

Lemma *Permutation_dropWhile* :

$\exists (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \wedge$
 $\neg \text{Permutation } (\text{dropWhile } p\ l1) (\text{dropWhile } p\ l2).$

Lemma *Permutation_span* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l\ b\ e : \text{list } A) (x : A),$

$\text{span } p \ l = \text{Some } (b, x, e) \rightarrow \text{Permutation } l \ (b ++ x :: e).$

Lemma *Permutation_removeFirst* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l \ l' : \text{list } A) (x : A),$
 $\text{removeFirst } p \ l = \text{Some } (x, l') \rightarrow \text{Permutation } l \ (x :: l').$

Lemma *Permutation_intersperse_replicate* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } (\text{intersperse } x \ l) (\text{replicate } (\text{length } l - 1) \ x ++ l).$

Lemma *Permutation_intersperse* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } (\text{intersperse } x \ l1) (\text{intersperse } x \ l2) \leftrightarrow$
 $\text{Permutation } l1 \ l2.$

Lemma *Permutation_pmap* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } B) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1 \ l2 \rightarrow \text{Permutation } (\text{pmap } f \ l1) (\text{pmap } f \ l2).$

Lemma *Permutation_elem* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1 \ l2 \rightarrow$
 $\forall x : A, \text{elem } x \ l1 \leftrightarrow \text{elem } x \ l2.$

Lemma *Permutation_replicate''* :

$\forall (A : \text{Type}) (n \ m : \text{nat}) (x \ y : A),$
 $\text{Permutation } (\text{replicate } n \ x) (\text{replicate } m \ y) \leftrightarrow$
 $n = m \wedge (n \neq 0 \rightarrow m \neq 0 \rightarrow x = y).$

Lemma *NoDup_Permutation*:

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{NoDup } l1 \rightarrow \text{NoDup } l2 \rightarrow$
 $(\forall x : A, \text{In } x \ l1 \leftrightarrow \text{In } x \ l2) \rightarrow \text{Permutation } l1 \ l2.$

Lemma *NoDup_Permutation_bis*:

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{NoDup } l1 \rightarrow \text{NoDup } l2 \rightarrow \text{length } l2 \leq \text{length } l1 \rightarrow$
 $\text{Incl } l1 \ l2 \rightarrow \text{Permutation } l1 \ l2.$

Lemma *Permutation_NoDup*:

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1 \ l2 \rightarrow \text{NoDup } l1 \rightarrow \text{NoDup } l2.$

Lemma *Permutation_NoDup'*:

$\forall A : \text{Type},$
 Morphisms.Proper
 $(\text{Morphisms.respectful } (\text{Permutation } (A := A)) \text{ iff})$
 $(\text{NoDup } (A := A)).$

Lemma *Permutation_Dup* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \rightarrow \text{Dup } l1 \leftrightarrow \text{Dup } l2.$

Lemma *Permutation_Rep* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \rightarrow$
 $\forall (x : A) (n : \text{nat}), \text{Rep } x\ n\ l1 \leftrightarrow \text{Rep } x\ n\ l2.$

Lemma *Permutation_Exists* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \rightarrow$
 $\forall P : A \rightarrow \text{Prop}, \text{Exists } P\ l1 \leftrightarrow \text{Exists } P\ l2.$

Lemma *Permutation_Exists_conv* :
 $\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $(\forall P : A \rightarrow \text{Prop}, \text{Exists } P\ l1 \leftrightarrow \text{Exists } P\ l2) \wedge$
 $\neg \text{Permutation } l1\ l2.$

Lemma *Permutation_Forall* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \rightarrow$
 $\forall P : A \rightarrow \text{Prop}, \text{Forall } P\ l1 \leftrightarrow \text{Forall } P\ l2.$

Lemma *Permutation_AtLeast* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \rightarrow$
 $\forall (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}), \text{AtLeast } P\ n\ l1 \leftrightarrow \text{AtLeast } P\ n\ l2.$

Lemma *Permutation_Exactly* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \rightarrow$
 $\forall (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}), \text{Exactly } P\ n\ l1 \leftrightarrow \text{Exactly } P\ n\ l2.$

Lemma *Permutation_AtMost* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \rightarrow$
 $\forall (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}), \text{AtMost } P\ n\ l1 \leftrightarrow \text{AtMost } P\ n\ l2.$

Lemma *Permutation_Sublist* :
 $\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \wedge \neg \text{Sublist } l1\ l2.$

Lemma *Sublist_Permutation* :
 $\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1\ l2 \wedge \neg \text{Permutation } l1\ l2.$

Lemma *Permutation_Prefix* :
 $\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \wedge \neg \text{Prefix } l1\ l2.$

Lemma *Prefix_Permutation* :

$\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Prefix } l1\ l2 \wedge \neg \text{Permutation } l1\ l2.$

Lemma *Permutation_Subseq* :
 $\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \wedge \neg \text{Subseq } l1\ l2.$

Lemma *Subseq_Permutation* :
 $\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Subseq } l1\ l2 \wedge \neg \text{Permutation } l1\ l2.$

Lemma *Permutation_Incl* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \rightarrow \text{Incl } l1\ l2.$

Lemma *Permutation_SetEquiv* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \rightarrow \text{SetEquiv } l1\ l2.$

32.1.8 Listy jako cykle

Zdefiniuj induktywną relację *Cycle*. Zdanie *Cycle l1 l2* zachodzi, gdy listy *l1* i *l2* reprezentują ten sam cykl. Intuicyjnie możesz sobie wyobrazić elementy *l1* ułożone po kolei wzdłuż okręgu tak, że ostatni element sąsiaduje z pierwszym. Jeżeli da się teraz przekręcić ten okrąg tak, żeby uzyskać listę *l2*, to znaczy, że *Cycle l1 l2* zachodzi.

Przykłady:

Cycle [1; 2; 3; 4; 5] [4; 5; 1; 2; 3] zachodzi.

Cycle [1; 2; 3] [2; 1; 3] nie zachodzi.

Lemma *lt_plus_S* :
 $\forall n\ m : \text{nat},$
 $n < m \rightarrow \exists k : \text{nat}, m = S\ (n + k).$

Lemma *Cycle_spec* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Cycle } l1\ l2 \leftrightarrow$
 $\exists n : \text{nat}, n \leq \text{length } l1 \wedge l1 = \text{drop } n\ l2 ++ \text{take } n\ l2.$

Lemma *Cycle_isEmpty* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Cycle } l1\ l2 \rightarrow \text{isEmpty } l1 = \text{isEmpty } l2.$

Lemma *Cycle_nil_l* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$
 $\text{Cycle } []\ l \rightarrow l = [].$

Lemma *Cycle_nil_r* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A),$

$Cycle\ l\ [] \rightarrow l = []$.

Lemma *Cycle_length* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow length\ l1 = length\ l2.$

Lemma *Cycle_cons* :

$\exists (A : Type) (x : A) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \wedge \neg Cycle\ (x :: l1)\ (x :: l2).$

Lemma *Cycle_cons_inv* :

$\exists (A : Type) (x : A) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ (x :: l1)\ (x :: l2) \wedge \neg Cycle\ l1\ l2.$

Lemma *Cycle_snoc* :

$\exists (A : Type) (x : A) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \wedge \neg Cycle\ (snoc\ x\ l1)\ (snoc\ x\ l2).$

Lemma *Cycle_sym* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow Cycle\ l2\ l1.$

Lemma *Cycle_snoc_cons* :

$\forall (A : Type) (x : A) (l : list\ A),$
 $Cycle\ (snoc\ x\ l)\ (x :: l).$

Lemma *Cycle_cons_snoc* :

$\forall (A : Type) (x : A) (l : list\ A),$
 $Cycle\ (x :: l)\ (snoc\ x\ l).$

Lemma *Cycle_cons_snoc'* :

$\forall (A : Type) (x : A) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ (x :: l2) \rightarrow Cycle\ l1\ (snoc\ x\ l2).$

Lemma *Cycle_trans* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2\ l3 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow Cycle\ l2\ l3 \rightarrow Cycle\ l1\ l3.$

Lemma *Cycle_app* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2\ l3 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ (l2 ++ l3) \rightarrow Cycle\ l1\ (l3 ++ l2).$

Lemma *Cycle_rev* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow Cycle\ (rev\ l1)\ (rev\ l2).$

Lemma *Cycle_map* :

$\forall (A\ B : Type) (f : A \rightarrow B) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow Cycle\ (map\ f\ l1)\ (map\ f\ l2).$

Lemma *Cycle_join* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ (list\ A)),$

$Cycle\ l1\ l2 \rightarrow Cycle\ (join\ l1)\ (join\ l2).$

Lemma *Cycle_replicate* :

$\forall (A : Type) (n\ m : nat) (x : A),$
 $Cycle\ (replicate\ n\ x)\ (replicate\ m\ x) \leftrightarrow n = m.$

Lemma *Cycle_iterate* :

$\forall (A : Type) (f : A \rightarrow A) (n\ m : nat) (x : A),$
 $Cycle\ (iterate\ f\ n\ x)\ (iterate\ f\ m\ x) \leftrightarrow n = m.$

Lemma *Cycle_iterate'* :

$\forall (A : Type) (f : A \rightarrow A) (n\ m : nat) (x\ y : A),$
 $Cycle\ (iterate\ f\ n\ x)\ (iterate\ f\ m\ y) \leftrightarrow n = m.$

Lemma *Cycle_nth* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow \forall (n : nat) (x : A),$
 $nth\ n\ l1 = Some\ x \rightarrow \exists m : nat, nth\ m\ l2 = Some\ x.$

Lemma *Cycle_cycle* :

$\forall (A : Type) (n : nat) (l : list\ A),$
 $Cycle\ (cycle\ n\ l)\ l.$

Lemma *cycle_Cycle* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow \exists n : nat, cycle\ n\ l1 = l2.$

Lemma *Cycle_insert* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow \forall (n : nat) (x : A),$
 $\exists m : nat, Cycle\ (insert\ l1\ n\ x)\ (insert\ l2\ m\ x) .$

Lemma *Cycle_zip* :

$\exists (A\ B : Type) (la1\ la2 : list\ A) (lb1\ lb2 : list\ B),$
 $Cycle\ la1\ la2 \wedge Cycle\ lb1\ lb2 \wedge \neg Cycle\ (zip\ la1\ lb1)\ (zip\ la2\ lb2).$

Lemma *Cycle_any* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow any\ p\ l1 = any\ p\ l2.$

Lemma *Cycle_all* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow all\ p\ l1 = all\ p\ l2.$

Lemma *Cycle_find* :

$\exists (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l1\ l2 : list\ A) (x : A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \wedge find\ p\ l1 = Some\ x \wedge find\ p\ l2 \neq Some\ x.$

Lemma *Cycle_findIndex* :

$\exists (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l1\ l2 : list\ A) (n : nat),$

$Cycle\ l1\ l2 \wedge findIndex\ p\ l1 = Some\ n \wedge findIndex\ p\ l2 \neq Some\ n.$

Lemma *Cycle_count* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow count\ p\ l1 = count\ p\ l2.$

Lemma *Cycle_filter* :

$\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow Cycle\ (filter\ p\ l1)\ (filter\ p\ l2).$

Lemma *Cycle_takeWhile* :

$\exists (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \wedge \neg Cycle\ (takeWhile\ p\ l1)\ (takeWhile\ p\ l2).$

Lemma *Cycle_dropWhile* :

$\exists (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \wedge \neg Cycle\ (dropWhile\ p\ l1)\ (dropWhile\ p\ l2).$

Lemma *Cycle_pmap* :

$\forall (A\ B : Type) (f : A \rightarrow option\ B) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow Cycle\ (pmap\ f\ l1)\ (pmap\ f\ l2).$

Lemma *Cycle_intersperse* :

$\exists (A : Type) (x : A) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \wedge \neg Cycle\ (intersperse\ x\ l1)\ (intersperse\ x\ l2).$

Lemma *Cycle_permutation* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow Permutation\ l1\ l2.$

Lemma *Cycle_elem* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow \forall x : A, elem\ x\ l1 \leftrightarrow elem\ x\ l2.$

Lemma *Cycle_replicate'* :

$\forall (A : Type) (n\ m : nat) (x\ y : A),$
 $Cycle\ (replicate\ n\ x)\ (replicate\ m\ y) \leftrightarrow$
 $n = m \wedge (n \neq 0 \rightarrow m \neq 0 \rightarrow x = y).$

Lemma *Cycle_In* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow \forall x : A, In\ x\ l1 \leftrightarrow In\ x\ l2.$

Lemma *Cycle_NoDup* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow NoDup\ l1 \rightarrow NoDup\ l2.$

Lemma *Cycle_Dup* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Cycle\ l1\ l2 \rightarrow Dup\ l1 \rightarrow Dup\ l2.$

Lemma *Cycle_Rep* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ &\quad \text{Cycle } l1\ l2 \rightarrow \forall (x : A) (n : \text{nat}), \\ &\quad \text{Rep } x\ n\ l1 \rightarrow \text{Rep } x\ n\ l2. \end{aligned}$$

Lemma *Cycle_Exists* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ &\quad \text{Cycle } l1\ l2 \rightarrow \text{Exists } P\ l1 \rightarrow \text{Exists } P\ l2. \end{aligned}$$

Lemma *Cycle_Forall* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ &\quad \text{Cycle } l1\ l2 \rightarrow \text{Forall } P\ l1 \rightarrow \text{Forall } P\ l2. \end{aligned}$$

Lemma *Cycle_AtLeast* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ &\quad \text{Cycle } l1\ l2 \rightarrow \forall (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}), \\ &\quad \text{AtLeast } P\ n\ l1 \rightarrow \text{AtLeast } P\ n\ l2. \end{aligned}$$

Lemma *Cycle_Exactly* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ &\quad \text{Cycle } l1\ l2 \rightarrow \forall (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}), \\ &\quad \text{Exactly } P\ n\ l1 \rightarrow \text{Exactly } P\ n\ l2. \end{aligned}$$

Lemma *Cycle_AtMost* :

$$\begin{aligned} &\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ &\quad \text{Cycle } l1\ l2 \rightarrow \forall (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}), \\ &\quad \text{AtMost } P\ n\ l1 \rightarrow \text{AtMost } P\ n\ l2. \end{aligned}$$

Lemma *Cycle_Sublist* :

$$\begin{aligned} &\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ &\quad \text{Cycle } l1\ l2 \wedge \neg \text{Sublist } l1\ l2. \end{aligned}$$

Lemma *Sublist_Cycle* :

$$\begin{aligned} &\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ &\quad \text{Sublist } l1\ l2 \wedge \neg \text{Cycle } l1\ l2. \end{aligned}$$

Lemma *Cycle_Prefix* :

$$\begin{aligned} &\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ &\quad \text{Cycle } l1\ l2 \wedge \neg \text{Prefix } l1\ l2. \end{aligned}$$

Lemma *Prefix_Cycle* :

$$\begin{aligned} &\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ &\quad \text{Prefix } l1\ l2 \wedge \neg \text{Cycle } l1\ l2. \end{aligned}$$

Lemma *Cycle_Subseq* :

$$\begin{aligned} &\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ &\quad \text{Cycle } l1\ l2 \wedge \neg \text{Subseq } l1\ l2. \end{aligned}$$

Lemma *Subseq_Cycle* :

$$\begin{aligned} &\exists (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A), \\ &\quad \text{Subseq } l1\ l2 \wedge \neg \text{Cycle } l1\ l2. \end{aligned}$$

```

Lemma Cycle_Incl :
  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
    Cycle l1 l2 → Incl l1 l2.

Lemma Incl_Cycle :
  ∃ (A : Type) (l1 l2 : list A),
    Incl l1 l2 ∧ ¬ Cycle l1 l2.

Lemma Cycle_SetEquiv :
  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
    Cycle l1 l2 → SetEquiv l1 l2.

Lemma SetEquiv_Cycle :
  ∃ (A : Type) (l1 l2 : list A),
    SetEquiv l1 l2 ∧ ¬ Cycle l1 l2.

```

32.1.9 Partycje list (TODO)

Module *Partition*.

Definition *Partition*

```

{A : Type} (ll : list (list A)) (l : list A) : Prop :=
  Permutation (join ll) l.

```

Lemma *Partition_rev* :

```

∀ {A : Type} (ll : list (list A)) (l : list A),
  Partition ll l → Partition (rev (map rev ll)) (rev l).

```

Proof.

```

  unfold Partition. intros.
  rewrite ← rev_join, !Permutation_rev.
  assumption.

```

Qed.

End *Partition*.

Module *OPartition*.

Record *OPartition*

```

{A : Type} (ll : list (list A)) (l : list A) : Prop :=
{
  nonempty : ∀ l' : list A, elem l' ll → l' ≠ [];
  all : join ll = l;
}.

```

End *OPartition*.

Module *IPartition*.

```

Inductive IPartition {A : Type} : list (list A) → list A → Prop :=
| IP_nil : IPartition [] []

```

| *IP_cons* :
 $\forall \{ll : \text{list } (\text{list } A)\} \{l1 \ l2 : \text{list } A\},$
 $l1 \neq [] \rightarrow \text{IPartition } ll \ l2 \rightarrow$
 $\text{IPartition } (l1 :: ll) (l1 ++ l2).$

Lemma *IPartition_spec* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} \{ll : \text{list } (\text{list } A)\} \{l : \text{list } A\},$
 $\text{IPartition } ll \ l \rightarrow \text{join } ll = l.$

Proof.

induction 1; *cbn*.
 reflexivity.
 rewrite *IHIPartition.reflexivity*.

Qed.

Lemma *IPartition_spec_conv* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (ll : \text{list } (\text{list } A)) (l : \text{list } A),$
 $(\forall l' : \text{list } A, \text{elem } l' \ ll \rightarrow l' \neq []) \rightarrow$
 $\text{join } ll = l \rightarrow \text{IPartition } ll \ l.$

Proof.

induction *ll* as [| *hh tt*]; *cbn*; *intros*; *subst*.
 constructor.
 constructor.
 apply *H*. constructor.
 apply *IHtt*.
intros. apply *H*. constructor. *assumption*.
 reflexivity.

Qed.

Lemma *IPartition_app* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (ll1 \ ll2 : \text{list } (\text{list } A)) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{IPartition } ll1 \ l1 \rightarrow \text{IPartition } ll2 \ l2 \rightarrow$
 $\text{IPartition } (ll1 ++ ll2) (l1 ++ l2).$

Proof.

intros until 1. *revert* *ll2 l2*.
 induction *H*; *cbn*; *intros*.
assumption.
 rewrite \leftarrow *app_assoc*. *constructor*.
assumption.
 apply *IHIPartition.assumption*.

Qed.

Lemma *IPartition_rev* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (ll : \text{list } (\text{list } A)) (l : \text{list } A),$
 $\text{IPartition } ll \ l \rightarrow \text{IPartition } (\text{map } \text{rev } (\text{rev } ll)) (\text{rev } l).$

Proof.

```

induction 1; cbn.
  constructor.
  rewrite map_snoc, rev_app, snoc_app_singl. apply IPartition_app.
  assumption.
  rewrite ← app_nil_r. constructor.
  intro. apply H. destruct l1.
  reflexivity.
  apply (f_equal length) in H1. rewrite length_rev in H1.
  cbn in H1. inv H1.
  constructor.

```

Qed.

Lemma *IPartition_map* :

$$\forall \{A\ B : \text{Type}\} \{ll : \text{list } (\text{list } A)\} \{l : \text{list } A\},$$

$$IPartition\ ll\ l \rightarrow$$

$$\forall f : A \rightarrow B, IPartition\ (\text{map } (\text{map } f)\ ll)\ (\text{map } f\ l).$$

Proof.

```

induction 1; cbn; intros.
  constructor.
  rewrite map_app. constructor.
  intro. apply H. destruct l1.
  reflexivity.
  inv H1.
  apply IHIPartition.

```

Qed.

End *IPartition*.

32.2 Rozstrzyganie relacji na listach (TODO)

Fixpoint *Sublist_dec*

```

{A : Type} (eq_dec : A → A → bool) (l1 l2 : list A) : bool :=
match l2 with
| [] ⇒ false
| h2 :: t2 ⇒
  list_eq_dec eq_dec l1 t2 || Sublist_dec eq_dec l1 t2
end.

```

Lemma *Sublist_dec_spec* :

$$\forall$$

$$(A : \text{Type}) (eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool})$$

$$(eq_dec_spec : \forall x\ y : A, \text{reflect } (x = y) (eq_dec\ x\ y))$$

$$(l1\ l2 : \text{list } A),$$

$$\text{reflect } (\text{Sublist } l1\ l2) (\text{Sublist_dec } eq_dec\ l1\ l2).$$

Fixpoint *Prefix_dec*
 $\{A : \text{Type}\} (eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A) : \text{bool} :=$
match $l1, l2$ **with**
 $| [], - \Rightarrow \text{true}$
 $| -, [] \Rightarrow \text{false}$
 $| h1 :: t1, h2 :: t2 \Rightarrow eq_dec\ h1\ h2 \ \&\&\ Prefix_dec\ eq_dec\ t1\ t2$
end.

Lemma *Prefix_dec_spec* :

\forall
 $\{A : \text{Type}\} \{eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\}$
 $(eq_dec_spec : \forall x\ y : A, \text{reflect } (x = y) (eq_dec\ x\ y))$
 $(l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{reflect } (Prefix\ l1\ l2) (Prefix_dec\ eq_dec\ l1\ l2).$

Definition *Suffix_dec*

$\{A : \text{Type}\} (eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A) : \text{bool} :=$
 $Prefix_dec\ eq_dec\ (\text{rev } l1)\ (\text{rev } l2).$

Lemma *Suffix_dec_spec* :

\forall
 $\{A : \text{Type}\} \{eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\}$
 $(eq_dec_spec : \forall x\ y : A, \text{reflect } (x = y) (eq_dec\ x\ y))$
 $(l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{reflect } (Suffix\ l1\ l2) (Suffix_dec\ eq_dec\ l1\ l2).$

Fixpoint *Subseq_dec*

$\{A : \text{Type}\} (eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A) : \text{bool} :=$
match $l1, l2$ **with**
 $| [], - \Rightarrow \text{true}$
 $| -, [] \Rightarrow \text{false}$
 $| h1 :: t1, h2 :: t2 \Rightarrow$
 $(eq_dec\ h1\ h2 \ \&\&\ Subseq_dec\ eq_dec\ t1\ t2) \ ||$
 $Subseq_dec\ eq_dec\ l1\ t2$
end.

Lemma *Subseq_dec_spec* :

\forall
 $\{A : \text{Type}\} \{eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\}$
 $(eq_dec_spec : \forall x\ y : A, \text{reflect } (x = y) (eq_dec\ x\ y))$
 $(l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{reflect } (Subseq\ l1\ l2) (Subseq_dec\ eq_dec\ l1\ l2).$

Fixpoint *Incl_dec*

$\{A : \text{Type}\} (eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A) : \text{bool} :=$
match $l1$ **with**
 $| [] \Rightarrow \text{true}$

| $h :: t \Rightarrow \text{elem_dec } eq_dec \ h \ l2 \ \&\& \ \text{Incl_dec } eq_dec \ t \ l2$
end.

Lemma *Incl_dec_spec* :

\forall
 $\{A : \text{Type}\} \{eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\}$
 $(eq_dec_spec : \forall x \ y : A, \text{reflect } (x = y) (eq_dec \ x \ y))$
 $(l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{reflect } (\text{Incl } l1 \ l2) (\text{Incl_dec } eq_dec \ l1 \ l2).$

Definition *SetEquiv_dec*

$\{A : \text{Type}\} (eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A) : \text{bool} :=$
 $\text{Incl_dec } eq_dec \ l1 \ l2 \ \&\& \ \text{Incl_dec } eq_dec \ l2 \ l1.$

Lemma *SetEquiv_dec_spec* :

\forall
 $\{A : \text{Type}\} \{eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\}$
 $(eq_dec_spec : \forall x \ y : A, \text{reflect } (x = y) (eq_dec \ x \ y))$
 $(l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{reflect } (\text{SetEquiv } l1 \ l2) (\text{SetEquiv_dec } eq_dec \ l1 \ l2).$

Fixpoint *Permutation_dec*

$\{A : \text{Type}\} (eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (l1 \ l2 : \text{list } A) : \text{bool} :=$
match $l1$ with
| [] $\Rightarrow \text{isEmpty } l2$
| $h :: t \Rightarrow$
 match $\text{removeFirst } (eq_dec \ h) \ l2$ with
 | $\text{None} \Rightarrow \text{false}$
 | $\text{Some } (_, l2') \Rightarrow \text{Permutation_dec } eq_dec \ t \ l2'$
 end
end.

Lemma *Permutation_dec_spec* :

\forall
 $\{A : \text{Type}\} \{eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\}$
 $(eq_dec_spec : \forall x \ y : A, \text{reflect } (x = y) (eq_dec \ x \ y))$
 $(l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{reflect } (\text{Permutation } l1 \ l2) (\text{Permutation_dec } eq_dec \ l1 \ l2).$

Fixpoint *Cycle_dec_aux*

$\{A : \text{Type}\} (eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (n : \text{nat}) (l1 \ l2 : \text{list } A) : \text{bool} :=$
match n with
| 0 $\Rightarrow \text{list_eq_dec } eq_dec \ l1 \ l2$
| $S \ n' \Rightarrow$
 $\text{list_eq_dec } eq_dec \ l1 \ (\text{drop } n \ l2 \ ++ \ \text{take } n \ l2) \ ||$
 $\text{Cycle_dec_aux } eq_dec \ n' \ l1 \ l2$
end.

Definition *Cycle_dec*

$\{A : \text{Type}\} (eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (l1\ l2 : \text{list } A) : \text{bool} :=$
 $\text{Cycle_dec_aux } eq_dec (\text{length } l1) l1\ l2.$

Lemma *Cycle_dec_aux_spec* :

\forall
 $\{A : \text{Type}\} \{eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\}$
 $(eq_dec_spec : \forall x\ y : A, \text{reflect } (x = y) (eq_dec\ x\ y))$
 $(m : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 reflect
 $(\exists n : \text{nat}, n \leq m \wedge l1 = \text{drop } n\ l2 ++ \text{take } n\ l2)$
 $(\text{Cycle_dec_aux } eq_dec\ m\ l1\ l2).$

Lemma *Cycle_dec_spec* :

\forall
 $\{A : \text{Type}\} \{eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\}$
 $(eq_dec_spec : \forall x\ y : A, \text{reflect } (x = y) (eq_dec\ x\ y))$
 $(m : \text{nat}) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{reflect } (\text{Cycle } l1\ l2) (\text{Cycle_dec } eq_dec\ l1\ l2).$

Definition *Palindrome_dec*

$\{A : \text{Type}\} (eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A) : \text{bool} :=$
 $\text{list_eq_dec } eq_dec\ l\ (\text{rev } l).$

Lemma *Palindrome_dec_spec* :

\forall
 $\{A : \text{Type}\} \{eq_dec : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}\}$
 $(eq_dec_spec : \forall x\ y : A, \text{reflect } (x = y) (eq_dec\ x\ y))$
 $(l : \text{list } A),$
 $\text{reflect } (\text{Palindrome } l) (\text{Palindrome_dec } eq_dec\ l).$

32.3 Znajdowanie wszystkich podstruktur (TODO)

32.3.1 Podlisty/podtermy

Module *sublists*.

Fixpoint *sublists* $\{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) : \text{list } (\text{list } A) :=$
match l **with**
 $| [] \Rightarrow []$
 $| h :: t \Rightarrow t :: \text{sublists } t$
end.

Lemma *sublists_spec* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Sublist } l1\ l2 \rightarrow \text{elem } l1\ (\text{sublists } l2).$


```

Lemma sublists_spec' :
   $\forall \{A : \text{Type}\} (l1\ l2 : \text{list } A),$ 
     $\text{elem } l1 (\text{sublists } l2) \rightarrow \text{Sublist } l1\ l2.$ 
End sublists.

```

32.3.2 Sufiksy

```

Module suffixes.

Fixpoint suffixes  $\{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) : \text{list } (\text{list } A) :=$ 
   $l ::$ 
match  $l$  with
|  $[] \Rightarrow []$ 
|  $h :: t \Rightarrow \text{suffixes } t$ 
end.

Lemma suffixes_spec :
   $\forall \{A : \text{Type}\} (l1\ l2 : \text{list } A),$ 
     $\text{Suffix } l1\ l2 \rightarrow \text{elem } l1 (\text{suffixes } l2).$ 

Lemma suffixes_spec' :
   $\forall \{A : \text{Type}\} (l1\ l2 : \text{list } A),$ 
     $\text{elem } l1 (\text{suffixes } l2) \rightarrow \text{Suffix } l1\ l2.$ 

End suffixes.

```

32.3.3 Prefiksy

```

Module prefixes.

Import suffixes.

Fixpoint prefixes  $\{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) : \text{list } (\text{list } A) :=$ 
   $[] ::$ 
match  $l$  with
|  $[] \Rightarrow []$ 
|  $h :: t \Rightarrow \text{map } (\text{cons } h) (\text{prefixes } t)$ 
end.

Lemma prefixes_spec :
   $\forall \{A : \text{Type}\} (l1\ l2 : \text{list } A),$ 
     $\text{Prefix } l1\ l2 \rightarrow \text{elem } l1 (\text{prefixes } l2).$ 

Lemma elem_map_cons :
   $\forall \{A : \text{Type}\} (h1\ h2 : A) (t1 : \text{list } A) (t2 : \text{list } (\text{list } A)),$ 
     $\text{elem } (h1 :: t1) (\text{map } (\text{cons } h2) t2) \rightarrow h1 = h2.$ 

Lemma prefixes_spec' :

```

```

  ∀ {A : Type} (l1 l2 : list A),
    elem l1 (prefixes l2) → Prefix l1 l2.
End prefixes.

```

32.3.4 Podciagi

```

Module subseqs.

Fixpoint subseqs {A : Type} (l : list A) : list (list A) :=
match l with
| [] ⇒ [[]]
| h :: t ⇒ map (cons h) (subseqs t) ++ subseqs t
end.

Compute subseqs [1; 2; 3; 4; 5].

Lemma Subseq_subseqs :
  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
    Subseq l1 l2 → elem l1 (subseqs l2).

Lemma subseqs_Subseq :
  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
    elem l1 (subseqs l2) → Subseq l1 l2.

End subseqs.

```

32.3.5 Podzbiory

```

Module subsets.

Fixpoint subsets {A : Type} (l : list A) : list (list A) :=
match l with
| [] ⇒ [[]]
| h :: t ⇒ subsets t ++ map (cons h) (subsets t)
end.

Import prefixes.

End subsets.

```

32.3.6 Cykle

```

Module cycles.

Fixpoint cycles_aux {A : Type} (n : nat) (l : list A) : list (list A) :=
match n with
| 0 ⇒ []

```

```

| S n' ⇒ cycle n l :: cycles_aux n' l
end.

Compute cycles_aux 0 [1; 2; 3; 4; 5].
Compute cycles_aux 5 [1; 2; 3; 4; 5].

Definition cycles {A : Type} (l : list A) : list (list A) :=
match l with
| [] ⇒ [[]]
| _ ⇒ cycles_aux (length l) l
end.

Compute cycles [].
Compute cycles [1].
Compute cycles [1; 2; 3; 4; 5].

Lemma Cycle_cycles_aux :
  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
    Cycle l1 l2 → ∀ n : nat,
      elem l1 (cycles_aux (S (length l2) + n) l2).

End cycles.

```

Rozdział 33

D5: Więcej zabaw z listami [TODO]

From *Typonomikon* Require Export *D5d*.

33.1 Permutacje (TODO)

33.1.1 Permutacje jako ciągi transpozycji

Module *Transpositions*.

```
Inductive Perm {A : Type} : list A → list A → Prop :=  
| Perm_refl : ∀ l : list A, Perm l l  
| Perm_transp :  
  ∀ (x y : A) (l1 l2 l3 l4 : list A),  
    Perm (l1 ++ x :: l2 ++ y :: l3) l4 →  
    Perm (l1 ++ y :: l2 ++ x :: l3) l4.
```

Lemma *Perm_cons* :
 ∀ {A : Type} (h : A) (t1 t2 : list A),
 Perm t1 t2 → Perm (h :: t1) (h :: t2).

Lemma *Perm_trans* :
 ∀ {A : Type} {l1 l2 l3 : list A},
 Perm l1 l2 → Perm l2 l3 → Perm l1 l3.

Lemma *Permutation_Perm* :
 ∀ {A : Type} {l1 l2 : list A},
 Permutation l1 l2 → Perm l1 l2.

Lemma *Permutation_transpose* :
 ∀ {A : Type} {x y : A} {l1 l2 l3 : list A},
 Permutation (l1 ++ x :: l2 ++ y :: l3) (l1 ++ y :: l2 ++ x :: l3).

Lemma *Perm_Permutation* :
 ∀ {A : Type} {l1 l2 : list A},

$Perm\ l1\ l2 \rightarrow Permutation\ l1\ l2.$

End *Transpositions*.

33.1.2 Permutacje jako ciagi transpozycji v2

Module *InductiveTranspositions*.

Inductive *Transposition* $\{A : Type\} : list\ A \rightarrow list\ A \rightarrow Prop :=$
 | *Transposition'* :
 $\forall (l1 : list\ A) (x : A) (l2 : list\ A) (y : A) (l3 : list\ A),$
 $Transposition\ (l1 ++ x :: l2 ++ y :: l3)\ (l1 ++ y :: l2 ++ x :: l3).$

Inductive *Transposition2* $\{A : Type\} : list\ A \rightarrow list\ A \rightarrow Prop :=$
 | *Transposition2'* :
 $\forall (l1 : list\ A) (x : A) (l2 : list\ A) (y : A) (l3\ r1\ r2 : list\ A),$
 $r1 = l1 ++ x :: l2 ++ y :: l3 \rightarrow$
 $r2 = l1 ++ y :: l2 ++ x :: l3 \rightarrow$
 $Transposition2\ r1\ r2.$

Inductive *Perm* $\{A : Type\} : list\ A \rightarrow list\ A \rightarrow Prop :=$
 | *Perm_refl* : $\forall l : list\ A, Perm\ l\ l$
 | *Perm_step_trans* :
 $\forall l1\ l2\ l3 : list\ A,$
 $Transposition\ l1\ l2 \rightarrow Perm\ l2\ l3 \rightarrow Perm\ l1\ l3.$

Lemma *Perm_cons* :
 $\forall (A : Type) (x : A) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Perm\ l1\ l2 \rightarrow Perm\ (x :: l1)\ (x :: l2).$

Lemma *Perm_trans* :
 $\forall (A : Type) (l1\ l2\ l3 : list\ A),$
 $Perm\ l1\ l2 \rightarrow Perm\ l2\ l3 \rightarrow Perm\ l1\ l3.$

Lemma *Permutation_Perm* :
 $\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Permutation\ l1\ l2 \rightarrow Perm\ l1\ l2.$

Lemma *Perm_Permutation* :
 $\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Perm\ l1\ l2 \rightarrow Permutation\ l1\ l2.$

Lemma *Perm_spec* :
 $\forall (A : Type) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Perm\ l1\ l2 \leftrightarrow Permutation\ l1\ l2.$

Lemma *Perm_count* :
 $\forall (A : Type) (p : A \rightarrow bool) (l1\ l2 : list\ A),$
 $Perm\ l1\ l2 \rightarrow count\ p\ l1 = count\ p\ l2.$

End *InductiveTranspositions*.

33.1.3 Permutacje jako ciągi transpozycji elementów sąsiednich

Module *AdjacentTranspositions*.

```
Inductive Perm {A : Type} : list A → list A → Prop :=
| Perm_refl : ∀ l : list A, Perm l l
| Perm_steptrans :
  ∀ (x y : A) (l1 l2 l3 : list A),
  Perm (l1 ++ y :: x :: l2) l3 → Perm (l1 ++ x :: y :: l2) l3.
```

```
Lemma Perm_Permutation :
  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
  Perm l1 l2 → Permutation l1 l2.
```

```
Lemma Perm_cons :
  ∀ {A : Type} (x : A) {l1 l2 : list A},
  Perm l1 l2 → Perm (x :: l1) (x :: l2).
```

```
Lemma Perm_trans :
  ∀ {A : Type} {l1 l2 l3 : list A},
  Perm l1 l2 → Perm l2 l3 → Perm l1 l3.
```

```
Lemma Permutation_Perm :
  ∀ {A : Type} {l1 l2 : list A},
  Permutation l1 l2 → Perm l1 l2.
```

End *AdjacentTranspositions*.

33.1.4 Permutacje jako ciągi transpozycji elementów sąsiednich v2

Module *Exchange*.

```
Definition exchange {A : Type} (l1 l2 : list A) : Prop :=
  ∃ (x y : A) (r1 r2 : list A),
  l1 = r1 ++ x :: y :: r2 ∧
  l2 = r1 ++ y :: x :: r2.
```

```
Inductive Perm {A : Type} : list A → list A → Prop :=
| Perm_refl : ∀ l : list A, Perm l l
| Perm_steptrans :
  ∀ l1 l2 l3 : list A,
  exchange l1 l2 → Perm l2 l3 → Perm l1 l3.
```

```
Lemma Perm_cons :
  ∀ (A : Type) (x : A) (l1 l2 : list A),
  Perm l1 l2 → Perm (x :: l1) (x :: l2).
```

```
Lemma Perm_trans :
  ∀ (A : Type) (l1 l2 l3 : list A),
  Perm l1 l2 → Perm l2 l3 → Perm l1 l3.
```

```

Lemma Permutation_Perm :
  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
    Permutation l1 l2 → Perm l1 l2.

Lemma Perm_Permutation :
  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
    Perm l1 l2 → Permutation l1 l2.

Lemma Perm_spec :
  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
    Perm l1 l2 ↔ Permutation l1 l2.

Lemma Perm_count :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l1 l2 : list A),
    Perm l1 l2 → count p l1 = count p l2.

End Exchange.

```

33.1.5 Permutacje za pomocą liczenia właściwości

```

Module Exactly.

Ltac inv H := inversion H; subst; clear H.

Definition Perm {A : Type} (l1 l2 : list A) : Prop :=
  ∀ (P : A → Prop) (n : nat),
    Exactly P n l1 ↔ Exactly P n l2.

Lemma Permutation_Exactly :
  ∀ {A : Type} {l1 l2 : list A},
    Permutation l1 l2 →
      ∀ (P : A → Prop) (n : nat),
        Exactly P n l1 → Exactly P n l2.

Lemma Permutation_Perm :
  ∀ {A : Type} {l1 l2 : list A},
    Permutation l1 l2 → Perm l1 l2.

Lemma Perm_front_ex :
  ∀ {A : Type} {h : A} {t l : list A},
    Perm (h :: t) l →
      ∃ l1 l2 : list A,
        l = l1 ++ h :: l2 ∧ Perm t (l1 ++ l2).

Lemma Perm_Permutation :
  ∀ {A : Type} {l1 l2 : list A},
    Perm l1 l2 → Permutation l1 l2.

End Exactly.

```

33.1.6 Permutacje za pomocą liczenia właściwości v2

Module *AtLeast*.

Ltac *inv* *H* := inversion *H*; subst; clear *H*.

Definition *Perm* {*A* : Type} (*l1 l2* : list *A*) : Prop :=
 $\forall (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}),$
 $(\text{AtLeast } P \ n \ l1 \leftrightarrow \text{AtLeast } P \ n \ l2).$

#[global] Hint Constructors *AtLeast* : core.

Lemma *Permutation_AtLeast* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} \{l1 \ l2 : \text{list } A\},$
 $\text{Permutation } l1 \ l2 \rightarrow$
 $\forall (P : A \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}),$
 $\text{AtLeast } P \ n \ l1 \rightarrow \text{AtLeast } P \ n \ l2.$

Lemma *Permutation_Perm* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} \{l1 \ l2 : \text{list } A\},$
 $\text{Permutation } l1 \ l2 \rightarrow \text{Perm } l1 \ l2.$

Lemma *AtLeast_1* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} \{P : A \rightarrow \text{Prop}\} \{l : \text{list } A\},$
 $\text{AtLeast } P \ 1 \ l \rightarrow$
 $\exists (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $P \ x \wedge l = l1 ++ x :: l2.$

Lemma *AtLeast_app_comm'* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} \{P : A \rightarrow \text{Prop}\} \{n : \text{nat}\} \{l1 \ l2 : \text{list } A\},$
 $\text{AtLeast } P \ n \ (l1 ++ l2) \leftrightarrow \text{AtLeast } P \ n \ (l2 ++ l1).$

Lemma *AtLeast_cons_app* :
 \forall
 $\{A : \text{Type}\} \{P : A \rightarrow \text{Prop}\} \{n : \text{nat}\}$
 $(x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{AtLeast } P \ n \ (l1 ++ x :: l2) \leftrightarrow$
 $\text{AtLeast } P \ n \ (x :: l1 ++ l2).$

Lemma *Perm_front_ex* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} \{h : A\} \{t \ l : \text{list } A\},$
 $\text{Perm } (h :: t) \ l \rightarrow$
 $\exists l1 \ l2 : \text{list } A,$
 $l = l1 ++ h :: l2 \wedge \text{Perm } t \ (l1 ++ l2).$

Lemma *Perm_Permutation* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} \{l1 \ l2 : \text{list } A\},$
 $\text{Perm } l1 \ l2 \rightarrow \text{Permutation } l1 \ l2.$

#[global] Hint Constructors *Exactly* : core.


```

(* TODO *) Lemma AtLeast_Exactly :
  ∀ {A : Type} (l1 l2 : list A),
    (∀ (P : A → Prop) (n : nat),
      AtLeast P n l1 ↔ AtLeast P n l2)
    ↔
    (∀ (P : A → Prop) (n : nat),
      Exactly P n l1 ↔ Exactly P n l2).
End AtLeast.

```

33.1.7 Permutacje, jeszcze dziwniej

Require Import *Equality*.

Module *PermWeird*.

```

(* Import H2z. *)
Inductive Elem {A : Type} (x : A) : list A → Type :=
| Z : ∀ l : list A, Elem x (x :: l)
| S : ∀ {t : list A}, Elem x t → ∀ h : A, Elem x (h :: t).
Arguments Z {A x} ..
Arguments S {A x t} _ ..

```

TODO: iso skopiowane z rozdziału o izomorfizmach typów.

```

Class iso (A B : Type) : Type :=
{
  coel : A → B;
  coer : B → A;
  coel_coer :
    ∀ a : A, coer (coel a) = a;
  coer_coel :
    ∀ b : B, coel (coer b) = b;
}.

```

Arguments *coel* {A B} ..

Arguments *coer* {A B} ..

```

Definition Perm {A : Type} (l1 l2 : list A) : Type :=
  ∀ x : A, iso (Elem x l1) (Elem x l2).

```

End *PermWeird*.

33.1.8 Permutacje za pomocą liczenia właściwości rozstrzygalnych

Module *Count*.

```

Definition perm {A : Type} (l1 l2 : list A) : Prop :=

```

$\forall p : A \rightarrow \text{bool}, \text{count } p \ l1 = \text{count } p \ l2.$

Lemma *count_ex* :

$\forall (A : \text{Type}) (p : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{count } p \ l = 0 \vee$
 $\exists (x : A) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $p \ x = \text{true} \wedge l = l1 ++ x :: l2.$

Import *Exchange*.

Lemma *Perm_perm* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{Perm } l1 \ l2 \rightarrow \text{perm } l1 \ l2.$

Lemma *perm_Perm* :

$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{list } A),$
 $\text{perm } l1 \ l2 \rightarrow \text{Perm } l1 \ l2.$

End *Count*.

33.1.9 Znajdowanie permutacji przez selekcję

Module *perms_select*.

Fixpoint *select* $\{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) : \text{list } (\text{list } A \times \text{list } A) :=$
match *l* **with**
 $| [] \Rightarrow [([], [])]$
 $| h :: t \Rightarrow [([], l)] ++ \text{map } (\text{fun } '(a, b) \Rightarrow (h :: a, b)) (\text{select } t)$
end.

Lemma *select_app* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{l1 \ l2 : \text{list } A\},$
 $\text{select } (l1 ++ l2) =$
 $\text{map } (\text{fun } '(l, r) \Rightarrow (\text{app } l \ l2, r)) (\text{select } l1) ++$
 $\text{map } (\text{fun } '(l, r) \Rightarrow (\text{app } l1 \ l, r)) (\text{select } l2).$

Fixpoint *perms* $\{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) : \text{list } (\text{list } A) :=$

match *l* **with**
 $| [] \Rightarrow [[]]$
 $| h :: t \Rightarrow$
 $\text{bind } (\text{fun } ll \Rightarrow$
 $\text{map } (\text{fun } '(l, r) \Rightarrow l ++ h :: r) (\text{select } ll)) (\text{perms } t)$
end.

(* Compute select 1; 2; 3. *)

(* Compute perms 1; 2; 3. *)

Lemma *Permutation_bind* :

$\forall \{A \ B : \text{Type}\} (f \ g : A \rightarrow \text{list } B),$

```

    (∀ x : A, Permutation (f x) (g x)) →
      ∀ l : list A, Permutation (bind f l) (bind g l).

Lemma Permutation_select_app :
  ∀ {A : Type} {l1 l2 : list A},
    Permutation (select (l1 ++ l2)) (select (l2 ++ l1)).

Lemma map_select :
  ∀ {A B : Type} (f : A → B) (l : list A),
    select (map f l)
      =
    map (fun '(L, R) => (map f L, map f R)) (select l).

Lemma Permutation_perms :
  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
    Permutation l1 l2 → Permutation (perms l1) (perms l2).

Lemma elem_perms :
  ∀ (A : Type) (l : list A),
    elem l (perms l).

Lemma Permutation_perms' :
  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
    Permutation l1 l2 → elem l1 (perms l2).

End perms_select.

Module perms_ins.

```

33.1.10 Znajdowanie permutacji przez wstawianie

```

Fixpoint ins {A : Type} (x : A) (l : list A) : list (list A) :=
match l with
| [] => [[x]]
| h :: t => [x :: h :: t] ++ map (cons h) (ins x t)
end.

Fixpoint perms {A : Type} (l : list A) : list (list A) :=
match l with
| [] => [[]]
| h :: t => bind (ins h) (perms t)
end.

Lemma len_ins :
  ∀ (A : Type) (x : A) (l : list A),
    length (ins x l) = S (length l).

Fixpoint nsum (l : list nat) : nat :=
match l with

```

```

| [] => 0
| h :: t => h + nsum t
end.

```

Lemma *len_join* :

$$\forall (A : \text{Type}) (ll : \text{list } (\text{list } A)), \\ \text{length } (\text{join } ll) = \text{nsum } (\text{map } \text{length } ll).$$

Lemma *len_perms* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{length } (\text{perms } l) = \text{fact } (\text{length } l).$$

Lemma *map_ins* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{map } (\text{map } f) (\text{ins } x l) = \text{ins } (f x) (\text{map } f l).$$

Lemma *ins_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 l2 : \text{list } A), \\ l1 = [] \vee \\ l2 = [] \vee \\ \text{ins } x (l1 ++ l2) = \\ \text{map } (\text{fun } l \Rightarrow \text{app } l l2) (\text{ins } x l1) ++ \\ \text{map } (\text{app } l1) (\text{ins } x l2).$$

Lemma *ins_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x y : A) (l : \text{list } A), \\ \text{ins } x (\text{snoc } y l) = \\ \text{snoc } (\text{snoc } x (\text{snoc } y l)) (\text{map } (\text{snoc } y) (\text{ins } x l)).$$

Lemma *map_ext_eq* :

$$\forall \{A B : \text{Type}\} \{f g : A \rightarrow B\} \{l : \text{list } A\}, \\ (\forall x : A, f x = g x) \rightarrow \\ \text{map } f l = \text{map } g l.$$

Lemma *ins_rev* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{ins } x (\text{rev } l) = \text{rev } (\text{map } \text{rev } (\text{ins } x l)).$$

Lemma *elem_ins* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{list } A), \\ \text{elem } (x :: l) (\text{ins } x l).$$

Lemma *elem_perms* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{elem } l (\text{perms } l).$$

Lemma *Permutation_elem_ins* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 l2 : \text{list } A), \\ \text{elem } l2 (\text{ins } x l1) \rightarrow \text{Permutation } (x :: l1) l2.$$

Lemma *Permutation_bind* :

```

  ∀ (A B : Type) (f g : A → list B) (l1 l2 : list A),
    (∀ x : A, Permutation (f x) (g x)) →
      Permutation l1 l2 →
        Permutation (bind f l1) (bind g l2).

Lemma count_join :
  ∀ (A : Type) (p : A → bool) (l : list (list A)),
    count p (join l) = nsum (map (count p) l).

Lemma nsum_app :
  ∀ l1 l2 : list nat,
    nsum (l1 ++ l2) = nsum l1 + nsum l2.

Fixpoint deepcount
  {A : Type} (p : A → bool) (l : list (list A)) : nat :=
match l with
| [] ⇒ 0
| h :: t ⇒ count p h + deepcount p t
end.

Lemma Permutation_bind_ins :
  ∀ {A : Type} (x y : A) (l : list A),
    Permutation (bind (ins x) (ins y l)) (bind (ins y) (ins x l)).

Lemma Permutation_perms :
  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
    Permutation l1 l2 → Permutation (perms l1) (perms l2).

Lemma Permutation_perms' :
  ∀ (A : Type) (l1 l2 : list A),
    Permutation l1 l2 → elem l1 (perms l2).

Lemma perms_Permutation :
  ∀ {A : Type} {l1 l2 : list A},
    elem l1 (perms l2) → Permutation l1 l2.

End perms_ins.

```

33.1.11 Znajdowanie permutacji przez cykle

```

Require Import FunctionalExtensionality.
From Typonomikon Require D4.

Module perms_cycles.

Import cycles.
Import D4.

Fixpoint perms {A : Type} (l : list A) : list (list A) :=
match l with

```

```

| [] => [[]]
| h :: t => join (map (fun t => cycles (cons h t)) (perms t))
end.

```

```

Compute cycles [1; 2].
Compute perms [3].
Compute perms [2; 3].
Compute cycles (map (cons 2) [[3]]).
Compute perms [1; 2; 3].
Compute perms [1; 2; 3; 4].

```

```

Fixpoint sum (l : list nat) : nat :=
match l with
| [] => 0
| h :: t => h + sum t
end.

```

```

Lemma len_join :
  ∀ {A : Type} (l : list (list A)),
    length (join l) = sum (map length l).

```

```

Lemma len_cycles_aux :
  ∀ {A : Type} (l : list A) (n : nat),
    length (cycles_aux n l) = n.

```

```

Lemma len_cycles :
  ∀ {A : Type} (l : list A),
    l ≠ [] → length (cycles l) = length l.

```

```

Lemma sum_map_S :
  ∀ l : list nat,
    sum (map S l) = length l + sum l.

```

```

Lemma sum_replicate :
  ∀ n m : nat,
    sum (replicate n m) = n × m.

```

```

Lemma length_perms :
  ∀ {A : Type} (l : list A),
    length (perms l) = fact (length l) ∧
    map length (perms l) =
    replicate (length (perms l)) (length l).

```

```

Lemma perms_spec :
  ∀ {A : Type} (l1 l2 : list A),
    elem l1 (perms l2) → Permutation l1 l2.

```

```

Lemma perms_spec :
  ∀ {A : Type} (l1 l2 : list A),
    Permutation l1 l2 → elem l1 (perms l2).

```

End *perms_cycles*.

33.2 Wut da fuk? (TODO)

Module *Specs*.

Import *Count*.

Import *perms_select*.

Lemma *perm_perms* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{l1\ l2 : \text{list } A\},$
 $\text{perm } l1\ l2 \rightarrow \text{elem } l1\ (\text{perms } l2).$

End *Specs*.

33.3 Zbiory

33.3.1 Zbiory jako zdeduplikowane permutacje

(* Module SetPermDedup. *)

Inductive *SameSet* $\{A : \text{Type}\} : \text{list } A \rightarrow \text{list } A \rightarrow \text{Prop} :=$

| *SameSet_nil* : *SameSet* [] []

| *SameSet_cons* :

$\forall (h : A) (t1\ t2 : \text{list } A), \text{SameSet } t1\ t2 \rightarrow \text{SameSet } (h :: t1) (h :: t2)$

| *SameSet_swap* :

$\forall (x\ y : A) (l : \text{list } A), \text{SameSet } (y :: x :: l) (x :: y :: l)$

| *SameSet_dedup* :

$\forall (h : A) (t : \text{list } A), \text{SameSet } (h :: t) (h :: h :: t)$

| *SameSet_trans* :

$\forall l1\ l2\ l3 : \text{list } A, \text{SameSet } l1\ l2 \rightarrow \text{SameSet } l2\ l3 \rightarrow \text{SameSet } l1\ l3.$

Lemma *SameSet_SetEquiv* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{l1\ l2 : \text{list } A\},$
 $\text{SameSet } l1\ l2 \rightarrow \text{SetEquiv } l1\ l2.$

Lemma *Permutation_SameSet* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{l1\ l2 : \text{list } A\},$
 $\text{Permutation } l1\ l2 \rightarrow \text{SameSet } l1\ l2.$

(* End SetPermDedup. *)

33.3.2 Zbiory za pomocą *Exists*

Module *SetExists*.

Definition *SameSetEx* $\{A : \text{Type}\} (l1\ l2 : \text{list } A) : \text{Prop} :=$
 $\forall P : A \rightarrow \text{Prop}, \text{Exists } P\ l1 \leftrightarrow \text{Exists } P\ l2.$

Lemma *SameSetEx_SetEquiv* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} \{l1\ l2 : \text{list } A\},$
 $\text{SameSetEx } l1\ l2 \leftrightarrow \text{SetEquiv } l1\ l2.$

End *SetExists*.

33.3.3 Zbiory za pomocą transpozycji i deduplikacji

Module *SetTranspositionDedup*.

Inductive *Transposition* $\{A : \text{Type}\} : \text{list } A \rightarrow \text{list } A \rightarrow \text{Prop} :=$
 $| \text{Transposition}' :$
 $\forall (x\ y : A) (l1\ l2\ l3 : \text{list } A),$
 $\text{Transposition } (l1 ++ x :: l2 ++ y :: l3) (l1 ++ y :: l2 ++ x :: l3).$

Inductive *Dedup* $\{A : \text{Type}\} : \text{list } A \rightarrow \text{list } A \rightarrow \text{Prop} :=$
 $| \text{Dedup}' :$
 $\forall (x : A) (l1\ l2\ l3 : \text{list } A),$
 $\text{Dedup } (l1 ++ x :: l2 ++ x :: l3) (l1 ++ x :: l2 ++ l3).$

Inductive *SameSetTD* $\{A : \text{Type}\} : \text{list } A \rightarrow \text{list } A \rightarrow \text{Prop} :=$
 $| \text{SameSetTD_refl} :$
 $\forall l : \text{list } A, \text{SameSetTD } l\ l$
 $| \text{SameSetTD_transp} :$
 $\forall l1\ l2\ l3 : \text{list } A,$
 $\text{Transposition } l1\ l2 \rightarrow \text{SameSetTD } l2\ l3 \rightarrow \text{SameSetTD } l1\ l3$
 $| \text{SameSetTD_dedup} :$
 $\forall l1\ l2\ l3 : \text{list } A,$
 $\text{Dedup } l1\ l2 \rightarrow \text{SameSetTD } l2\ l3 \rightarrow \text{SameSetTD } l1\ l3.$

Lemma *SameSetTD_SetEquiv* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} \{l1\ l2 : \text{list } A\},$
 $\text{SameSetTD } l1\ l2 \rightarrow \text{SetEquiv } l1\ l2.$

End *SetTranspositionDedup*.

33.3.4 Zbiory za pomocą sąsiednich transpozycji i deduplikacji

Module *SetAdjacentTranspositionDedup*.

Inductive *AdjacentTransposition* $\{A : \text{Type}\} : \text{list } A \rightarrow \text{list } A \rightarrow \text{Prop} :=$
 $| \text{AdjacentTransposition}' :$
 $\forall (x\ y : A) (l1\ l2 : \text{list } A),$
 $\text{AdjacentTransposition } (l1 ++ x :: y :: l2) (l1 ++ y :: x :: l2).$


```

Inductive AdjacentDedup {A : Type} : list A → list A → Prop :=
| AdjacentDedup' :
  ∀ (x : A) (l1 l2 : list A),
    AdjacentDedup (l1 ++ x :: l2) (l1 ++ x :: l2).
Inductive SameSetATD {A : Type} : list A → list A → Prop :=
| SameSetATD_refl :
  ∀ l : list A, SameSetATD l l
| SameSetATD_transp :
  ∀ l1 l2 l3 : list A,
    AdjacentTransposition l1 l2 → SameSetATD l2 l3 → SameSetATD l1 l3
| SameSetATD_dedup :
  ∀ l1 l2 l3 : list A,
    AdjacentDedup l1 l2 → SameSetATD l2 l3 → SameSetATD l1 l3.
Lemma SameSetATD_trans :
  ∀ {A : Type} {l1 l2 : list A},
    SameSetATD l1 l2 →
      ∀ {l3 : list A}, SameSetATD l2 l3 → SameSetATD l1 l3.
Lemma SameSetATD_SetEquiv :
  ∀ {A : Type} {l1 l2 : list A},
    SameSetATD l1 l2 → SetEquiv l1 l2.
Lemma AdjacentDedup_cons :
  ∀ {A : Type} {t1 t2 : list A},
    AdjacentDedup t1 t2 →
      ∀ h : A, AdjacentDedup (h :: t1) (h :: t2).
Lemma SameSetATD_cons :
  ∀ {A : Type} {t1 t2 : list A},
    SameSetATD t1 t2 →
      ∀ h : A, SameSetATD (h :: t1) (h :: t2).
Lemma SetEquiv_SameSetATD :
  ∀ {A : Type} {l1 l2 : list A},
    SetEquiv l1 l2 → SameSetATD l1 l2.
Inductive SameSetATD' {A : Type} (l1 : list A) : list A → Prop :=
| SameSetATD'_refl :
  SameSetATD' l1 l1
| SameSetATD'_transp :
  ∀ l2 l3 : list A,
    SameSetATD' l1 l2 → AdjacentTransposition l2 l3 → SameSetATD' l1 l3
| SameSetATD'_dedup :
  ∀ l2 l3 : list A,
    SameSetATD' l1 l2 → AdjacentDedup l2 l3 → SameSetATD' l1 l3.
Lemma SameSetATD'_trans :

```

```

  ∀ {A : Type} {l1 l2 : list A},
    SameSetATD' l1 l2 →
      ∀ {l3 : list A}, SameSetATD' l2 l3 → SameSetATD' l1 l3.
Lemma SameSetATD'_spec :
  ∀ {A : Type} {l1 l2 : list A},
    SameSetATD' l1 l2 ↔ SameSetATD l1 l2.
End SetAdjacentTranspositionDedup.

```

Rozdział 34

D7: Listy niepuste [TODO]

34.1 Typ list niepustych (TODO)

```
Inductive Nel (A : Type) : Type := MkNel
{
  hd : A;
  tl : option (Nel A);
}.

Arguments hd {A} ..
Arguments tl {A} ..
Arguments MkNel {A} _ ..

Definition nsingl {A : Type} (x : A) : Nel A :=
{|
  hd := x;
  tl := None;
|}.

Definition ncons {A : Type} (h : A) (t : Nel A) : Nel A :=
{|
  hd := h;
  tl := Some t;
|}.
```

34.2 Porządną reguła indukcji (TODO)

```
Fixpoint Nel_ind'
  (A : Type) (P : Nel A → Prop)
  (hd' : ∀ h : A, P (MkNel h None))
  (tl' : ∀ (h : A) (t : Nel A), P t → P (MkNel h (Some t)))
```

```

  (l : Nel A) {struct l} : P l :=
match l with
| { | hd := h; tl := None |} => hd' h
| { | hd := h; tl := Some t |} => tl' h t (Nel_ind' A P hd' tl' t)
end.

```

34.3 Równość, różność i relatory (TODO)

```

Fixpoint relate_Nel {A : Type} (RA : A → A → Prop) (l1 l2 : Nel A) : Prop :=
  RA (hd l1) (hd l2) ∧
match tl l1, tl l2 with
| None, None => True
| Some t1, Some t2 => relate_Nel RA t1 t2
| -, - => False
end.

```

Lemma *eq_Nel_intro'* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} \{l1 \ l2 : \text{Nel } A\},$$

$$\text{relate_Nel } eq \ l1 \ l2 \rightarrow l1 = l2.$$

Proof.

```

fix IH 2.
destruct l1 as [h1 [t1 ||], l2 as [h2 [t2 ||]; intros [p E]; cbn in *.
- apply f_equal2; [easy |].
  now apply f_equal, IH.
- easy.
- easy.
- now apply f_equal2.

```

Defined.

```

Inductive Relate_option {A : Type} (R : A → A → Prop) : option A → option A → Prop
:=

```

```

| Relate_None : Relate_option R None None
| Relate_Some : ∀ a1 a2 : A, R a1 a2 → Relate_option R (Some a1) (Some a2).

```

```

Inductive Relate_Nel {A : Type} (R : A → A → Prop) (l1 l2 : Nel A) : Prop :=
{
  relate_hd : R (hd l1) (hd l2);
  relate_tl : Relate_option (Relate_Nel R) (tl l1) (tl l2);
}.

```

Arguments *relate_hd* {A R l1 l2} ..

Arguments *relate_tl* {A R l1 l2} ..

Lemma *eq_Nel_intro* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} \{l1 \ l2 : \text{Nel } A\},$$

Relate_Nel *eq* *l1 l2* \rightarrow *l1* = *l2*.

Proof.

```
fix IH 4.
destruct 1, l1 as [h1 t1], l2 as [h2 t2]; cbn in *.
destruct relate_hd0, relate_tl0; [easy |].
now rewrite (IH _ _ _ H).
```

Defined.

Lemma *eq_Nel_refl* :

```
∀ {A : Type} {R : A → A → Prop},
  (∀ x : A, R x x) →
  ∀ l : Nel A,
    Relate_Nel R l l.
```

Proof.

```
intros A R Hrefl l.
induction l as [| h t] using Nel_ind'.
- constructor; cbn; [easy |].
  now constructor.
- constructor; cbn; [easy |].
  now constructor.
```

Defined.

Lemma *eq_Nel_elim* :

```
∀ {A : Type} {l1 l2 : Nel A},
  l1 = l2 → Relate_Nel eq l1 l2.
```

Proof.

```
intros A l1 l2 →.
now apply eq_Nel_refl.
```

Defined.

Lemma *eq_Nel_comp* :

```
∀ {A : Type} {l1 l2 : Nel A} (r : Relate_Nel eq l1 l2),
  eq_Nel_elim (eq_Nel_intro r) = r.
```

Proof.

```
fix IH 4.
destruct r, l1 as [h1 t1], l2 as [h2 t2]; cbn in *.
destruct relate_hd0, relate_tl0; cbn; [easy |].
unfold eq_ind_r, eq_ind, eq_sym.
destruct (eq_Nel_intro r); cbn.
do 2 f_equal.
```

Abort.

34.4 Podstawowe funkcje na listach niepustych

```
Fixpoint len {A : Type} (l : Nel A) : nat :=
match tl l with
| None ⇒ 1
| Some l' ⇒ 1 + len l'
end.

Fixpoint snoc {A : Type} (x : A) (l : Nel A) : Nel A :=
{|
  hd := hd l;
  tl := Some
    match tl l with
    | None ⇒ nsingl x
    | Some l' ⇒ snoc x l'
    end
|}.

Fixpoint napp {A : Type} (l1 l2 : Nel A) : Nel A :=
{|
  hd := hd l1;
  tl :=
    match tl l1 with
    | None ⇒ Some l2
    | Some t1 ⇒ Some (napp t1 l2)
    end;
|}.

Fixpoint rev {A : Type} (l : Nel A) : Nel A :=
match tl l with
| None ⇒ l
| Some l' ⇒ snoc (hd l) (rev l')
end.

Fixpoint nmap {A B : Type} (f : A → B) (l : Nel A) : Nel B :=
{|
  hd := f (hd l);
  tl := option_map (nmap f) (tl l);
|}.

Fixpoint join {A : Type} (l : Nel (Nel A)) : Nel A :=
match tl l with
| None ⇒ hd l
| Some l' ⇒ napp (hd l) (join l')
end.

Fixpoint bind {A B : Type} (f : A → Nel B) (l : Nel A) : Nel B :=
```

```

match tl l with
| None  $\Rightarrow$  f (hd l)
| Some l'  $\Rightarrow$  napp (f (hd l)) (bind f l')
end.

Fixpoint replicate {A : Type} (n : nat) (x : A) : Nel A :=
match n with
| 0  $\Rightarrow$  nsingl x
| S n'  $\Rightarrow$  ncons x (replicate n' x)
end.

(*
  { |
  hd := x;
  tl :=
    match n with
    | 0      => None
    | S n'  => Some (replicate n' x)
    end;
  | }.
*)

Fixpoint iterate {A : Type} (f : A  $\rightarrow$  A) (n : nat) (x : A) : Nel A :=
match n with
| 0  $\Rightarrow$  nsingl x
| S n'  $\Rightarrow$  ncons x (iterate f n' (f x))
end.

Definition uncons {A : Type} (l : Nel A) : option (A  $\times$  Nel A) :=
match tl l with
| None  $\Rightarrow$  None
| Some l'  $\Rightarrow$  Some (hd l, l')
end.

Fixpoint last {A : Type} (l : Nel A) : A :=
match tl l with
| None  $\Rightarrow$  hd l
| Some l'  $\Rightarrow$  last l'
end.

Fixpoint init {A : Type} (l : Nel A) : option (Nel A) :=
match tl l with
| None  $\Rightarrow$  None
| Some l'  $\Rightarrow$  Some
  match init l' with
  | None  $\Rightarrow$  nsingl (hd l)
  | Some l''  $\Rightarrow$  ncons (hd l) l''
  end
end

```

```

    end
end.

Fixpoint nth {A : Type} (n : nat) (l : Nel A) : option A :=
match n, tl l with
| 0, _ ⇒ Some (hd l)
| _, None ⇒ None
| S n', Some l' ⇒ nth n' l'
end.

Fixpoint takeS {A : Type} (n : nat) (l : Nel A) : Nel A :=
match tl l, n with
| None, _ ⇒ l
| Some t, 0 ⇒ nsingl (hd l)
| Some t, S n' ⇒ ncons (hd l) (takeS n' t)
end.

Fixpoint take {A : Type} (n : nat) (l : Nel A) : list A :=
match n, tl l with
| 0, _ ⇒ nil
| S n', None ⇒ cons (hd l) nil
| S n', Some t ⇒ cons (hd l) (take n' t)
end.

Fixpoint toList {A : Type} (l : Nel A) : list A :=
match tl l with
| None ⇒ cons (hd l) nil
| Some t ⇒ cons (hd l) (toList t)
end.

Fixpoint drop {A : Type} (n : nat) (l : Nel A) : list A :=
match n, tl l with
| 0, _ ⇒ toList l
| S n', None ⇒ nil
| S n', Some t ⇒ drop n' t
end.

Fixpoint zip {A B : Type} (l1 : Nel A) (l2 : Nel B) : Nel (A × B) :=
match tl l1, tl l2 with
| None, _ ⇒ nsingl (hd l1, hd l2)
| _, None ⇒ nsingl (hd l1, hd l2)
| Some t1, Some t2 ⇒ ncons (hd l1, hd l2) (zip t1 t2)
end.

Fixpoint zipWith {A B C : Type} (f : A → B → C) (l1 : Nel A) (l2 : Nel B) : Nel C :=
match tl l1, tl l2 with
| None, _ ⇒ nsingl (f (hd l1) (hd l2))
| _, None ⇒ nsingl (f (hd l1) (hd l2))

```



```

| Some t1, Some t2  $\Rightarrow$  ncons (f (hd l1) (hd l2)) (zipWith f t1 t2)
end.

Fixpoint unzip {A B : Type} (l : Nel (A  $\times$  B)) : Nel A  $\times$  Nel B :=
match tl l with
| None  $\Rightarrow$  (nsingl (fst (hd l)), nsingl (snd (hd l)))
| Some t  $\Rightarrow$ 
  match unzip t with
  | (t1, t2)  $\Rightarrow$  (ncons (fst (hd l)) t1, ncons (snd (hd l)) t2)
  end
end.

Fixpoint unzipWith {A B C : Type} (f : A  $\rightarrow$  B  $\times$  C) (l : Nel A) : Nel B  $\times$  Nel C :=
match tl l with
| None  $\Rightarrow$  (nsingl (fst (f (hd l))), nsingl (snd (f (hd l))))
| Some t  $\Rightarrow$ 
  match unzipWith f t with
  | (t1, t2)  $\Rightarrow$  (ncons (fst (f (hd l))) t1, ncons (snd (f (hd l))) t2)
  end
end.

Fixpoint unzis {A B : Type} (l : Nel (A + B)) : list A  $\times$  list B :=
match tl l with
| None  $\Rightarrow$ 
  match hd l with
  | inl a  $\Rightarrow$  (cons a nil, nil)
  | inr b  $\Rightarrow$  (nil, cons b nil)
  end
| Some t  $\Rightarrow$ 
  let '(t1, t2) := unzis t in
  match hd l with
  | inl a  $\Rightarrow$  (cons a t1, t2)
  | inr b  $\Rightarrow$  (t1, cons b t2)
  end
end.

Fixpoint unzis' {A B : Type} (l : Nel (A + B)) : list A  $\times$  list B :=
(fun '(t1, t2)  $\Rightarrow$ 
  match hd l with
  | inl a  $\Rightarrow$  (cons a nil, nil)
  | inr b  $\Rightarrow$  (nil, cons b nil)
  end)
match tl l with
| None  $\Rightarrow$  (nil, nil)
| Some t  $\Rightarrow$  unzis' t

```

end.

34.5 Funkcje na listach niepustych z predykatem boolowskim

```
Fixpoint any {A : Type} (p : A → bool) (l : Nel A) : bool :=
  p (hd l) ||
match tl l with
| None ⇒ false
| Some t ⇒ any p t
end.
```

```
Fixpoint all {A : Type} (p : A → bool) (l : Nel A) : bool :=
  p (hd l) &&
match tl l with
| None ⇒ true
| Some t ⇒ all p t
end.
```

```
Fixpoint count {A : Type} (p : A → bool) (l : Nel A) : nat :=
  (if p (hd l) then 1 else 0) +
match tl l with
| None ⇒ 0
| Some t ⇒ count p t
end.
```

```
Fixpoint filter {A : Type} (p : A → bool) (l : Nel A) : list A :=
  (if p (hd l) then cons (hd l) else @id (list A))
match tl l with
| None ⇒ nil
| Some t ⇒ filter p t
end.
```

```
Fixpoint takeWhile {A : Type} (p : A → bool) (l : Nel A) : list A :=
  (if p (hd l) then cons (hd l) else @id (list A))
match tl l with
| None ⇒ nil
| Some t ⇒ takeWhile p t
end.
```

```
Fixpoint takeWhile' {A : Type} (p : A → bool) (l : Nel A) : option (Nel A) :=
  if negb (p (hd l))
  then None
  else Some (MkNel (hd l))
match tl l with
```

```

| None  $\Rightarrow$  None
| Some t  $\Rightarrow$  takeWhile' p t
end).

Fixpoint dropWhile {A : Type} (p : A  $\rightarrow$  bool) (l : Nel A) : list A :=
  if negb (p (hd l)) then toList l else cons (hd l)
match tl l with
| None  $\Rightarrow$  nil
| Some t  $\Rightarrow$  dropWhile p t
end.

```

34.6 Skomplikowańsze funkcje (TODO)

```

Fixpoint intersperse {A : Type} (x : A) (l : Nel A) : Nel A :=
match tl l with
| None  $\Rightarrow$  l
| Some t  $\Rightarrow$  ncons (hd l) (ncons x (intersperse x t))
end.

```

```

Fixpoint extrasperse {A : Type} (x : A) (l : Nel A) : Nel A :=
  ncons x (ncons (hd l)
match tl l with
| None  $\Rightarrow$  nsingl x
| Some t  $\Rightarrow$  extrasperse x t
end).

```

```

Fixpoint pmap {A B : Type} (f : A  $\rightarrow$  option B) (l : Nel A) : list B :=
  match f (hd l) with
  | None  $\Rightarrow$  @id (list B)
  | Some b  $\Rightarrow$  cons b
  end
match tl l with
| None  $\Rightarrow$  nil
| Some t  $\Rightarrow$  pmap f t
end.

```

34.7 foldr

```

Fixpoint foldr {A B : Type} (b : B) (f : A  $\rightarrow$  B  $\rightarrow$  B) (l : Nel A) : B :=
match tl l with
| None  $\Rightarrow$  f (hd l) b
| Some t  $\Rightarrow$  f (hd l) (foldr b f t)
end.

```

34.8 Predykaty na listach niepustych

```

Inductive Elem {A : Type} (x : A) : Nel A → Prop :=
| ElemZ : ∀ {l : Nel A}, hd l = x → Elem x l
| ElemS : ∀ {l t : Nel A}, tl l = Some t → Elem x t → Elem x l.

Inductive Exists {A : Type} (P : A → Prop) : Nel A → Prop :=
| ExZ : ∀ {l : Nel A}, P (hd l) → Exists P l
| ExS : ∀ {l t : Nel A}, tl l = Some t → Exists P t → Exists P l.

Inductive Forall_option {A : Type} (P : A → Type) : option A → Type :=
| Forall_None : Forall_option P None
| Forall_Some : ∀ a : A, P a → Forall_option P (Some a).

Inductive Forall {A : Type} (P : A → Type) (l : Nel A) : Type :=
{
  Forall_hd : P (hd l);
  Forall_tl : Forall_option (Forall P) (tl l);
}.

Definition DirectSubterm {A : Type} (l1 l2 : Nel A) : Prop :=
  tl l2 = Some l1.

```

34.9 Właściwości funkcji na listach niepustych

```

Lemma len_snoc :
  ∀ {A : Type} (x : A) (l : Nel A),
    len (snoc x l) = 1 + len l.
Proof.
  now induction l using Nel_ind'; cbn; intros; [| rewrite IHL].
Qed.

Lemma len_napp :
  ∀ {A : Type} (l1 l2 : Nel A),
    len (napp l1 l2) = len l1 + len l2.
Proof.
  now induction l1 using Nel_ind'; cbn; intros; [| rewrite IHL1].
Qed.

Lemma len_rev :
  ∀ {A : Type} (l : Nel A),
    len (rev l) = len l.
Proof.
  induction l using Nel_ind'; cbn; intros; [easy |].
  now rewrite len_snoc, IHL.
Qed.

```

Lemma *len_nmap* :

$\forall \{A B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) (l : \text{Nel } A),$
 $\text{len } (\text{nmap } f \ l) = \text{len } l.$

Proof.

now induction l using Nel_ind'; cbn; [| rewrite IHL].

Qed.

Lemma *napp_assoc* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (l1 \ l2 \ l3 : \text{Nel } A),$
 $\text{napp } (\text{napp } l1 \ l2) \ l3 = \text{napp } l1 \ (\text{napp } l2 \ l3).$

Proof.

now induction l1 using Nel_ind'; cbn; intros; [| rewrite IHL1].

Qed.

Lemma *nmap_napp* :

$\forall \{A B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) (l1 \ l2 : \text{Nel } A),$
 $\text{nmap } f \ (\text{napp } l1 \ l2) = \text{napp } (\text{nmap } f \ l1) \ (\text{nmap } f \ l2).$

Proof.

now induction l1 using Nel_ind'; cbn; intros; [| rewrite IHL1].

Qed.

Rozdział 35

E1: Wektory, czyli listy indeksowane długością [TODO]

```
(* Require Import Coq.Classes.Morphisms.
   Require Export MyList.
   Require Import Monads.
   Require Import JMeq.
   Require Import Ring.*)

Require Import List.
Import ListNotations.

Require Import JMeq.
Require Import Eqdep.
Require Import Arith.

Arguments eq_dep [U P p] - [q] -.

Set Implicit Arguments.

Inductive vec (A : Type) : nat → Type :=
| vnil : vec A 0
| vcons : ∀ n : nat, A → vec A n → vec A (S n).

Arguments vnil {A}.
Arguments vcons {A n} - ..
```

35.1 Podstawowe funkcje

35.1.1 *length*

Zdefiniuj funkcję *len*, która oblicza długość listy. Powinna ona wykonywać się w czasie liniowym.

Lemma *len_vnil* :

$\forall A : \text{Type}, \text{len } (@\text{vnil } A) = 0.$

Lemma *len_vcons'* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (h : A) (t : \text{vec } A \ n),$
 $\text{len } (\text{vcons } h \ t) = S \ n.$

Lemma *len_vcons* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (h : A) (t : \text{vec } A \ n),$
 $\text{len } (\text{vcons } h \ t) = S \ (\text{len } t).$

35.1.2 *app*

Zdefiniuj funkcję *app*, która skleja dwie listy.

Notation "*l1* +++ *l2*" := (*app l1 l2*) (at level 40).

Lemma *app_vnil_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n), \text{vnil} \ +++ \ l = l.$

Lemma *JMeq_vcons* :

$\forall (A : \text{Type}) (n \ m : \text{nat}) (h \ h' : A) (t : \text{vec } A \ n) (t' : \text{vec } A \ m),$
 $n = m \rightarrow \text{JMeq } h \ h' \rightarrow \text{JMeq } t \ t' \rightarrow \text{JMeq } (\text{vcons } h \ t) (\text{vcons } h' \ t').$

(* end hide *)

Proof.

intros. subst. reflexivity.

Qed.

(* end hide *)

Lemma *app_vnil_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n), \text{JMeq } (l \ +++ \ \text{vnil}) \ l.$

Lemma *app_vnil_r'* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n), \text{eq_dep } (l \ +++ \ \text{vnil}) \ l.$

Lemma *app_assoc* :

$\forall (A : \text{Type}) (x \ y \ z : \text{nat}) (l1 : \text{vec } A \ x) (l2 : \text{vec } A \ y) (l3 : \text{vec } A \ z),$
 $\text{eq_dep } (l1 \ +++ \ (l2 \ +++ \ l3)) ((l1 \ +++ \ l2) \ +++ \ l3).$

Lemma *app_assoc'* :

$\forall (A : \text{Type}) (x \ y \ z : \text{nat}) (l1 : \text{vec } A \ x) (l2 : \text{vec } A \ y) (l3 : \text{vec } A \ z),$
 $\text{JMeq } (l1 \ +++ \ (l2 \ +++ \ l3)) ((l1 \ +++ \ l2) \ +++ \ l3).$

Lemma *app_len* :

$\forall (A : \text{Type}) (n \ m : \text{nat}) (l1 : \text{vec } A \ n) (l2 : \text{vec } A \ m),$
 $\text{len } (l1 \ +++ \ l2) = \text{len } l1 + \text{len } l2.$

Lemma *app_cons* :

$\forall (A : \text{Type}) (n \ m : \text{nat}) (x : A) (l1 : \text{vec } A \ n) (l2 : \text{vec } A \ m),$
 $(\text{vcons } x \ l1) \ +++ \ l2 = \text{vcons } x \ (l1 \ +++ \ l2).$

Lemma *app_cons2* :

$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (x : A) (l1 : \text{vec } A\ n) (l2 : \text{vec } A\ m),$
 $JMeq\ (l1\ +++\ vcons\ x\ l2)\ ((l1\ +++\ (vcons\ x\ vnil))\ +++\ l2).$

Lemma *app_cons2'* :

$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (x : A) (l1 : \text{vec } A\ n) (l2 : \text{vec } A\ m),$
 $eq_dep\ (l1\ +++\ vcons\ x\ l2)\ ((l1\ +++\ (vcons\ x\ vnil))\ +++\ l2).$

Require Import *Lia Arith*.

Lemma *no_infinite_cons* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (h : A) (t : \text{vec } A\ n),$
 $eq_dep\ t\ (vcons\ h\ t) \rightarrow \text{False}.$

Lemma *no_infinite_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (l : \text{vec } A\ n) (l' : \text{vec } A\ m),$
 $\neg eq_dep\ l'\ vnil \rightarrow eq_dep\ l\ (l' \ +++\ l) \rightarrow \text{False}.$

Lemma *app_inv1* :

$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (l : \text{vec } A\ n) (l1\ l2 : \text{vec } A\ m),$
 $l \ +++\ l1 = l \ +++\ l2 \rightarrow l1 = l2.$

Lemma *is_vnil* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{vec } A\ n),$
 $\{eq_dep\ l\ vnil\} + \{\sim eq_dep\ l\ vnil\}.$

Require Import *Coq.Program.Equality*.

Lemma *app_inv2* :

$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (l : \text{vec } A\ n) (l1\ l2 : \text{vec } A\ m),$
 $eq_dep\ (l1 \ +++\ l)\ (l2 \ +++\ l) \rightarrow eq_dep\ l1\ l2.$

Lemma *app_eq_nil* :

$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (l1 : \text{vec } A\ n) (l2 : \text{vec } A\ m),$
 $eq_dep\ (l1 \ +++\ l2)\ vnil \rightarrow eq_dep\ l1\ vnil \wedge eq_dep\ l2\ vnil.$

Zdefiniuj funkcję *rev*, która odwraca listę. Wskazówka: definicja podobna do tej dla *list* nie zadziała. Napisz wcześniej funkcję pomocniczą *snoc*, która wstawia element na koniec wektora.

Notation " $[]$ " := *vnil*.

Notation " $h :: t$ " := (*vcons* *h* *t*).

Notation " $l1 ++ l2$ " := (*app* *l1* *l2*).

Lemma *rev_nil* :

$\forall (A : \text{Type}), rev\ [] = @vnil\ A.$

Lemma *rev_length* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{vec } A\ n),$
 $len\ (rev\ l) = len\ l.$

Lemma *snoc_app* :

$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (n\ m : \text{nat}) (l1 : \text{vec } A\ n) (l2 : \text{vec } A\ m),$

$$eq_dep (snoc\ x\ (l1\ +++\ l2))\ (l1\ +++\ snoc\ x\ l2).$$

Lemma *rev_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (l1 : \text{vec}\ A\ n) (l2 : \text{vec}\ A\ m), \\ eq_dep\ (\text{rev}\ (l1\ +++\ l2))\ (\text{rev}\ l2\ +++\ \text{rev}\ l1).$$

Lemma *snoc_rev* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{vec}\ A\ n), \\ \text{rev}\ (snoc\ x\ l) = vcons\ x\ (\text{rev}\ l).$$

Lemma *rev_rev* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{vec}\ A\ n), \text{rev}\ (\text{rev}\ l) = l.$$

Zdefiniuj induktywny predykat *elem*. *elem* *x* *l* jest spełniony, gdy *x* jest elementem wektora *l*.

Lemma *elem_nil* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A), \neg\ \text{elem}\ x\ \text{vnil}.$$

Lemma *elem_inv_head* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x\ h : A) (t : \text{vec}\ A\ n), \\ \neg\ \text{elem}\ x\ (vcons\ h\ t) \rightarrow x \neq h.$$

Lemma *elem_inv_tail* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x\ h : A) (t : \text{vec}\ A\ n), \\ \neg\ \text{elem}\ x\ (h :: t) \rightarrow \neg\ \text{elem}\ x\ t.$$

Lemma *elem_app_l* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (x : A) (l1 : \text{vec}\ A\ n) (l2 : \text{vec}\ A\ m), \\ \text{elem}\ x\ l1 \rightarrow \text{elem}\ x\ (l1\ ++\ l2).$$

Lemma *elem_app_r* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (x : A) (l1 : \text{vec}\ A\ n) (l2 : \text{vec}\ A\ m), \\ \text{elem}\ x\ l2 \rightarrow \text{elem}\ x\ (l1\ ++\ l2).$$

Lemma *elem_app_or* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (x : A) (l1 : \text{vec}\ A\ n) (l2 : \text{vec}\ A\ m), \\ \text{elem}\ x\ (l1\ ++\ l2) \rightarrow \text{elem}\ x\ l1 \vee \text{elem}\ x\ l2.$$

Lemma *elem_or_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (x : A) (l1 : \text{vec}\ A\ n) (l2 : \text{vec}\ A\ m), \\ \text{elem}\ x\ l1 \vee \text{elem}\ x\ l2 \rightarrow \text{elem}\ x\ (l1\ ++\ l2).$$

Lemma *elem_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{vec}\ A\ n), \\ \text{elem}\ x\ (snoc\ x\ l).$$

Lemma *elem_snoc'* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x\ y : A) (l : \text{vec}\ A\ n), \\ \text{elem}\ x\ l \rightarrow \text{elem}\ x\ (snoc\ y\ l).$$

Lemma *elem_snoc''* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x y : A) (l : \text{vec } A \ n),$
 $\text{elem } x \ (\text{snoc } y \ l) \leftrightarrow x = y \vee \text{elem } x \ l.$

Lemma *elem_rev* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{vec } A \ n),$
 $\text{elem } x \ l \rightarrow \text{elem } x \ (\text{rev } l).$

Lemma *elem_rev_conv* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{vec } A \ n),$
 $\text{elem } x \ (\text{rev } l) \rightarrow \text{elem } x \ l.$

Lemma *elem_split* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{vec } A \ n),$
 $\text{elem } x \ l \rightarrow \exists (m1 \ m2 : \text{nat}) (l1 : \text{vec } A \ m1) (l2 : \text{vec } A \ m2),$
 $\text{eq_dep } l \ (l1 ++ x :: l2).$

Zdefiniuj funkcję *map*, która aplikuje funkcję *f* do każdego elementu listy.

Lemma *map_id* : $\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n),$
 $\text{map } \text{id} \ l = l.$

Lemma *map_comp* :

$\forall (A \ B \ C : \text{Type}) (n : \text{nat}) (f : A \rightarrow B) (g : B \rightarrow C)$
 $(l : \text{vec } A \ n), \text{map } g \ (\text{map } f \ l) = \text{map } (\text{fun } x : A \Rightarrow g \ (f \ x)) \ l.$

Lemma *map_length* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (n : \text{nat}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{vec } A \ n),$
 $\text{len } (\text{map } f \ l) = \text{len } l.$

Lemma *map_app* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (n \ m : \text{nat}) (f : A \rightarrow B) (l1 : \text{vec } A \ n) (l2 : \text{vec } A \ m),$
 $\text{map } f \ (l1 ++ l2) = \text{map } f \ l1 ++ \text{map } f \ l2.$

Lemma *elem_map* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (n : \text{nat}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{vec } A \ n) (x : A),$
 $\text{elem } x \ l \rightarrow \text{elem } (f \ x) \ (\text{map } f \ l).$

Lemma *elem_map_conv* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (n : \text{nat}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{vec } A \ n) (y : B),$
 $\text{elem } y \ (\text{map } f \ l) \leftrightarrow \exists x : A, f \ x = y \wedge \text{elem } x \ l.$

Lemma *map_snoc* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (n : \text{nat}) (f : A \rightarrow B) (x : A) (l : \text{vec } A \ n),$
 $\text{map } f \ (\text{snoc } x \ l) = \text{snoc } (f \ x) \ (\text{map } f \ l).$

Lemma *map_rev* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (n : \text{nat}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{vec } A \ n),$
 $\text{map } f \ (\text{rev } l) = \text{rev } (\text{map } f \ l).$

Lemma *map_ext_elem* :

$\forall (A \ B : \text{Type}) (n : \text{nat}) (f \ g : A \rightarrow B) (l : \text{vec } A \ n),$

$$(\forall x : A, \text{elem } x \ l \rightarrow f \ x = g \ x) \rightarrow \text{map } f \ l = \text{map } g \ l.$$

Lemma *map_ext* :

$$\forall (A \ B : \text{Type}) (n : \text{nat}) (f \ g : A \rightarrow B) (l : \text{vec } A \ n), \\ (\forall x : A, f \ x = g \ x) \rightarrow \text{map } f \ l = \text{map } g \ l.$$

Napisz funkcję *join*, która spłaszcza listę list.

Lemma *join_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n \ n' \ m \ m' : \text{nat}) (l1 : \text{vec } (\text{vec } A \ n) \ m) \\ (l2 : \text{vec } (\text{vec } A \ n) \ m'), \\ \text{eq_dep } (\text{join } (l1 \ ++ \ l2)) (\text{join } l1 \ ++ \ \text{join } l2).$$

Lemma *join_map* :

$$\forall (A \ B : \text{Type}) (n \ m : \text{nat}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{vec } (\text{vec } A \ n) \ m), \\ \text{map } f \ (\text{join } l) = \text{join } (\text{map } (\text{map } f) \ l).$$

35.1.3 repeat

Zdefiniuj funkcję *repeat*, która zwraca listę *n* powtórzeń wartości *x*.

Lemma *repeat_len* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A), \\ \text{len } (\text{repeat } n \ x) = n.$$

Lemma *repeat_elem* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x \ y : A), \\ \text{elem } x \ (\text{repeat } n \ y) \rightarrow x = y.$$

35.1.4 nth

Zdefiniuj funkcję *nth*, która zwraca *n*-ty element listy lub *None*, gdy nie ma *n*-tego elementu.

Lemma *nth_len* :

$$\forall (A : \text{Type}) (m \ n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n), \\ m < n \rightarrow \exists x : A, \text{nth } m \ l = \text{Some } x.$$

Require Import *Arith*.

Lemma *nth_elem* :

$$\forall (A : \text{Type}) (m \ n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n), \\ m < n \rightarrow \exists x : A, \text{nth } m \ l = \text{Some } x \wedge \text{elem } x \ l.$$

Lemma *nth_elem_conv* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (x : A) (l : \text{vec } A \ n), \\ \text{elem } x \ l \rightarrow \exists m : \text{nat}, \text{nth } m \ l = \text{Some } x.$$

Lemma *nth_overflow* :

$$\forall (A : \text{Type}) (m \ n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n),$$

$$n \leq m \rightarrow \neg \exists x : A, \text{nth } m \ l = \text{Some } x.$$

Lemma *nth_app1* :

$$\forall (A : \text{Type}) (m \ n1 \ n2 : \text{nat}) (l1 : \text{vec } A \ n1) (l2 : \text{vec } A \ n2), \\ m < n1 \rightarrow \text{nth } m \ (l1 ++ l2) = \text{nth } m \ l1.$$

Lemma *nth_app2* :

$$\forall (A : \text{Type}) (m \ n1 \ n2 : \text{nat}) (l1 : \text{vec } A \ n1) (l2 : \text{vec } A \ n2), \\ n1 \leq m \rightarrow \text{nth } m \ (l1 ++ l2) = \text{nth } (m - n1) \ l2.$$

Lemma *nth_split* :

$$\forall (A : \text{Type}) (m \ n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n) (x : A), \\ \text{nth } m \ l = \text{Some } x \rightarrow \exists (n1 \ n2 : \text{nat}) (l1 : \text{vec } A \ n1) (l2 : \text{vec } A \ n2), \\ \text{eq_dep } l \ (l1 ++ x :: l2) \wedge n1 = m.$$

Lemma *nth_None* :

$$\forall (A : \text{Type}) (m \ n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n), \\ \text{nth } m \ l = \text{None} \rightarrow n \leq m.$$

Lemma *nth_Some* :

$$\forall (A : \text{Type}) (m \ n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n) (x : A), \\ \text{nth } m \ l = \text{Some } x \rightarrow m < n.$$

Lemma *map_nth* :

$$\forall (A \ B : \text{Type}) (m \ n : \text{nat}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{vec } A \ n) (x : A), \\ \text{nth } m \ l = \text{Some } x \rightarrow \text{nth } m \ (\text{map } f \ l) = \text{Some } (f \ x).$$

35.1.5 *head i last*

Zdefiniuj funkcje *head* i *last*, które zwracają odpowiednio pierwszy i ostatni element listy (lub *None*, jeżeli jest pusta).

Lemma *head_cons* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (h : A) (t : \text{vec } A \ n), \\ \text{head } (h :: t) = h.$$

Lemma *last_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (h : A) (t : \text{vec } A \ n), \\ \text{last } (\text{snoc } h \ t) = h.$$

Lemma *head_nth*:

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ (S \ n)), \\ \text{Some } (\text{head } l) = \text{nth } 0 \ l.$$

Lemma *last_nth* : $\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ (S \ n)),$

$$\text{Some } (\text{last } l) = \text{nth } n \ l.$$

35.1.6 *tail* i *init*

Zdefiniuj funkcje *tail* i *init*, które zwracają odpowiednio ogon listy oraz wszystko poza jej ostatnim elementem. Użyj typów zależnych.

35.1.7 *take* i *drop*

Zdefiniuj funkcje *take* i *drop*, które odpowiednio biorą lub odrzucają n pierwszych elementów listy.

Lemma *take_nil* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}), \\ eq_dep (take\ n\ []) (@vnil\ A).$$

Lemma *drop_nil* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}), \\ eq_dep (drop\ n\ []) (@vnil\ A).$$

Lemma *take_cons* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (h : A) (t : \text{vec}\ A\ n), \\ take\ (S\ m)\ (h :: t) = h :: take\ m\ t.$$

Lemma *drop_cons* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (h : A) (t : \text{vec}\ A\ n), \\ drop\ (S\ m)\ (h :: t) = drop\ m\ t.$$

Lemma *take_0* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{vec}\ A\ n), \\ take\ 0\ l = [].$$

Lemma *drop_0* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{vec}\ A\ n), \\ eq_dep\ (drop\ 0\ l)\ l.$$

Lemma *take_length* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{vec}\ A\ n), \\ eq_dep\ (take\ n\ l)\ l.$$

Lemma *drop_all* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (l : \text{vec}\ A\ n), \\ eq_dep\ (drop\ n\ l)\ [].$$

Lemma *take_length'* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (l : \text{vec}\ A\ n), \\ n \leq m \rightarrow eq_dep\ (take\ m\ l)\ l.$$

Lemma *drop_length'* :

$$\forall (A : \text{Type}) (m\ n : \text{nat}) (l : \text{vec}\ A\ n), \\ n \leq m \rightarrow eq_dep\ (drop\ m\ l)\ [].$$

Lemma *length_take* :

$$\forall (A : \text{Type}) (m \ n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n), \\ \text{len } (\text{take } m \ l) = \min m \ n.$$

Lemma *drop_take* :

$$\forall (A : \text{Type}) (m \ n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n), \\ m \leq n \rightarrow \text{len } (\text{drop } m \ l) = n - m.$$

Lemma *take_map* :

$$\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (m \ n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n), \\ \text{map } f (\text{take } m \ l) = \text{take } m (\text{map } f \ l).$$

Lemma *drop_map* :

$$\forall (A \ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (m \ n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n), \\ \text{eq_dep } (\text{map } f (\text{drop } m \ l)) (\text{drop } m (\text{map } f \ l)).$$

Lemma *take_elem* :

$$\forall (A : \text{Type}) (m \ n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n) (x : A), \\ \text{elem } x (\text{take } m \ l) \rightarrow \text{elem } x \ l.$$

Lemma *drop_elem* :

$$\forall (A : \text{Type}) (m \ n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n) (x : A), \\ \text{elem } x (\text{drop } m \ l) \rightarrow \text{elem } x \ l.$$

Lemma *take_take* :

$$\forall (A : \text{Type}) (m \ m' \ n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n), \\ \text{eq_dep } (\text{take } m (\text{take } m' \ l)) (\text{take } m' (\text{take } m \ l)).$$

Lemma *drop_S* :

$$\forall (A : \text{Type}) (m \ m' \ n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n), \\ \text{eq_dep } (\text{drop } (S \ m) (\text{drop } m' \ l)) (\text{drop } m (\text{drop } (S \ m') \ l)).$$

Lemma *drop_drop* :

$$\forall (A : \text{Type}) (m \ m' \ n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n), \\ \text{eq_dep } (\text{drop } m (\text{drop } m' \ l)) (\text{drop } m' (\text{drop } m \ l)).$$

Lemma *take_drop* :

$$\forall (A : \text{Type}) (a \ b \ n : \text{nat}) (l : \text{vec } A \ n), \\ \text{eq_dep } (\text{take } a (\text{drop } b \ l)) (\text{drop } b (\text{take } (b + a) \ l)).$$

35.2 Predykaty i relacje (TODO)

Tutaj coś jak bycie elementem albo podwektorem.

Rozdział 36

E2: Wektory jako typ rekurencyjny [TODO]

```
Require Import List.
Import ListNotations.

Require Import JMeq.
Require Import Eqdep.
Require Import Lia Arith.

Arguments eq_dep [U P p] - [q] -.

Set Implicit Arguments.
```

36.1 Rekurencyjna definicja typu wektorów

```
Fixpoint RVec (A : Type) (n : nat) : Type :=
match n with
| 0 => unit
| S n' => A × RVec A n'
end.
```

Definition *vnil* {A : Type} : RVec A 0 := tt.

Definition *vcons* {A : Type} {n : nat} (h : A) (t : RVec A n) : RVec A (S n) :=
(h, t).

36.1.1 Reguła indukcji

```
Fixpoint RVec_rect
  {A : Type} {P : ∀ n : nat, RVec A n → Type}
  (Hvnil : P 0 vn timer)
  (Hvcons : ∀ (n : nat) (h : A) (t : RVec A n), P n t → P (S n) (vcons h t))
```

$\{n : \text{nat}\} (v : \text{RVec } A \ n) \{\text{struct } n\} : P \ n \ v.$
Proof.
 $\text{destruct } n \text{ as } [| \ n'].$
 $\text{destruct } v. \text{exact } Hvnil.$
 $\text{destruct } v \text{ as } [h \ t]. \text{exact } (Hvcons \ n' \ h \ t \ (\text{RVec_rect } A \ P \ Hvnil \ Hvcons \ n' \ t)).$
Defined.
Fixpoint *RVec_ind*
 $\{A : \text{Type}\} \{P : \forall \ n : \text{nat}, \text{RVec } A \ n \rightarrow \text{Prop}\}$
 $(Hvnil : P \ 0 \ vn timer)$
 $(Hvcons : \forall \ (n : \text{nat}) \ (h : A) \ (t : \text{RVec } A \ n), P \ n \ t \rightarrow P \ (S \ n) \ (vcons \ h \ t))$
 $\{n : \text{nat}\} (v : \text{RVec } A \ n) \{\text{struct } n\} : P \ n \ v.$
Proof.
 $\text{destruct } n \text{ as } [| \ n'].$
 $\text{destruct } v. \text{exact } Hvnil.$
 $\text{destruct } v \text{ as } [h \ t]. \text{exact } (Hvcons \ n' \ h \ t \ (\text{RVec_ind } A \ P \ Hvnil \ Hvcons \ n' \ t)).$
Defined.

36.2 Podstawowe funkcje

36.2.1 *len*

Zdefiniuj funkcję *len*, która oblicza długość listy. Powinna ona wykonywać się w czasie liniowym.

Lemma *len_vnil* :

$$\forall \ A : \text{Type}, \text{len } (@vn timer \ A) = 0.$$

Lemma *len_vcons'* :

$$\forall \ (A : \text{Type}) \ (n : \text{nat}) \ (h : A) \ (t : \text{RVec } A \ n),$$

$$\text{len } (vcons \ h \ t) = S \ n.$$

Lemma *len_vcons* :

$$\forall \ (A : \text{Type}) \ (n : \text{nat}) \ (h : A) \ (t : \text{RVec } A \ n),$$

$$\text{len } (vcons \ h \ t) = S \ (\text{len } t).$$

36.2.2 *app*

Zdefiniuj funkcję *app*, która skleja dwie listy.

Notation "*l1* +++ *l2*" := (*app l1 l2*) (at level 40).

Lemma *app_vnil_l* :

$$\forall \ (A : \text{Type}) \ (n : \text{nat}) \ (l : \text{RVec } A \ n), \ vn timer \ +++ \ l = l.$$

Lemma *JMeq_vcons* :

$$\forall \ (A : \text{Type}) \ (n \ m : \text{nat}) \ (h \ h' : A) \ (t : \text{RVec } A \ n) \ (t' : \text{RVec } A \ m),$$


```

    n = m → JMeq h h' → JMeq t t' → JMeq (vcons h t) (vcons h' t').
(* end hide *)
Proof.
  intros. subst. reflexivity.
Qed.
(* end hide *)

Lemma app_vnil_r :
  ∀ (A : Type) (n : nat) (l : RVec A n), JMeq (l +++ vn timer) l.

Lemma app_vnil_r' :
  ∀ (A : Type) (n : nat) (l : RVec A n), eq_dep (l +++ vn timer) l.

Lemma app_assoc :
  ∀ (A : Type) (x y z : nat) (l1 : RVec A x) (l2 : RVec A y) (l3 : RVec A z),
    eq_dep (l1 +++ (l2 +++ l3)) ((l1 +++ l2) +++ l3).

Lemma app_assoc' :
  ∀ (A : Type) (x y z : nat) (l1 : RVec A x) (l2 : RVec A y) (l3 : RVec A z),
    JMeq (l1 +++ (l2 +++ l3)) ((l1 +++ l2) +++ l3).

Lemma app_len :
  ∀ (A : Type) (n m : nat) (l1 : RVec A n) (l2 : RVec A m),
    len (l1 +++ l2) = len l1 + len l2.

Lemma app_cons :
  ∀ (A : Type) (n m : nat) (x : A) (l1 : RVec A n) (l2 : RVec A m),
    (vcons x l1) +++ l2 = vcons x (l1 +++ l2).

Lemma app_cons2 :
  ∀ (A : Type) (n m : nat) (x : A) (l1 : RVec A n) (l2 : RVec A m),
    JMeq (l1 +++ vcons x l2) ((l1 +++ (vcons x vn timer)) +++ l2).

Lemma app_cons2' :
  ∀ (A : Type) (n m : nat) (x : A) (l1 : RVec A n) (l2 : RVec A m),
    eq_dep (l1 +++ vcons x l2) ((l1 +++ (vcons x vn timer)) +++ l2).

Lemma no_infinite_cons :
  ∀ (A : Type) (n : nat) (h : A) (t : RVec A n),
    eq_dep t (vcons h t) → False.

```

36.3 Predykaty i relacje (TODO)

Tutaj coś jak bycie elementem albo podwektorem.

Rozdział 37

F1: Koindukcja i korekursja [TODO]

Set *Primitive Projections*.

```
(* Set Warnings "+cannot-define-projection".  
   (* Set Warnings "+non-primitive-record". *)  
   *)
```

Require Import *List*.

Import *ListNotations*.

Require Import *FunctionalExtensionality*.

Require Import *Setoid*.

Require Import *FinFun*.

Require Import *NArith*.

Require Import *Div2*.

Require Import *ZArith*.

37.1 Koindukcja (TODO)

37.1.1 Nanana Batman! (TODO)

Module Record.

```
#[projections(primitive)]
```

```
Record product (A B : Type) : Type := Pair
```

```
{
```

```
  outl : A;
```

```
  outr : B;
```

```
}.
```

```
Arguments outl {A B} ..
```

```
Arguments outr {A B} ..
```

```
Lemma eq_product :
```

```

    ∀ {A B : Type} (p1 p2 : product A B),
      outl p1 = outl p2 → outr p1 = outr p2 → p1 = p2.
Proof.
  intros A B [a1 b1] [a2 b2]; cbn.
  now intros → →.
Qed.

End Record.

Module Inductive.
#[projections(primitive)]
Inductive product (A B : Type) : Type := Pair
{
  outl : A;
  outr : B;
}.
Arguments outl {A B} -.
Arguments outr {A B} -.
Lemma eq_product :
  ∀ {A B : Type} (p1 p2 : product A B),
    outl p1 = outl p2 → outr p1 = outr p2 → p1 = p2.
Proof.
  Fail intros A B [a1 b1] [a2 b2]; cbn.
Abort.

End Inductive.

Module CoInductive.
#[projections(primitive)]
CoInductive product (A B : Type) : Type := Pair
{
  outl : A;
  outr : B;
}.
Arguments outl {A B} -.
Arguments outr {A B} -.
Lemma eq_product :
  ∀ {A B : Type} (p1 p2 : product A B),
    outl p1 = outl p2 → outr p1 = outr p2 → p1 = p2.
Proof.
  Fail intros A B [a1 b1] [a2 b2]; cbn.
Abort.

End CoInductive.

```

37.1.2 Drzewka (TODO)

```

CoInductive coBTree (A : Type) : Type :=
{
  root : option (coBTree A × A × coBTree A)
}.

Arguments root {A} -.

CoFixpoint fmap {A B : Type} (f : A → B) (t : coBTree A) : coBTree B :=
{|
  root :=
  match root t with
  | None ⇒ None
  | Some (l, v, r) ⇒ Some (fmap f l, f v, fmap f r)
  end
|}.

CoFixpoint ns (n : nat) : coBTree nat :=
{|
  root := Some (ns (1 + 2 × n), n, ns (2 + 2 × n))
|}.

Inductive BTree (A : Type) : Type :=
| Empty : BTree A
| Node : A → BTree A → BTree A → BTree A.

Arguments Empty {A}.
Arguments Node {A} - - -.

Fixpoint ttake (n : nat) {A : Type} (t : coBTree A) : BTree A :=
match n with
| 0 ⇒ Empty
| S n' ⇒
  match root t with
  | None ⇒ Empty
  | Some (l, v, r) ⇒ Node v (ttake n' l) (ttake n' r)
  end
end.

Compute ttake 5 (ns 0).

CoInductive tsim {A : Type} (t1 t2 : coBTree A) : Prop :=
{
  tsim' :
    root t1 = None ∧ root t2 = None ∨
    ∃ (v1 v2 : A) (l1 l2 r1 r2 : coBTree A),
      root t1 = Some (l1, v1, r1) ∧

```

```

    root t2 = Some (l2, v2, r2) ∧
      tsim l1 l2 ∧ tsim r1 r2
  }.
CoFixpoint mirror {A : Type} (t : coBTree A) : coBTree A :=
{|
  root :=
    match root t with
    | None ⇒ None
    | Some (l, v, r) ⇒ Some (mirror r, v, mirror l)
  end
|}.
Lemma tsim_mirror_inv :
  ∀ (A : Type) (t : coBTree A),
    tsim (mirror (mirror t)) t.
Proof.
  Admitted.
(*
  cofix CH.
  destruct t as [[[l v] r]]]; constructor; right | left. cbn.
  exists v, v, (mirror (mirror l)), l, (mirror (mirror r)), r. auto.
  auto.
  Qed.
*)
```

37.1.3 Rekursja ogólna (TODO)

From *Typonomikon* Require Import *F4*.

Ćwiczenie Znajdź taką rodzinę typów koinduktywnych C , że dla dowolnego typu A , $C\ A$ jest w bijekcji z typem funkcji $\text{nat} \rightarrow A$. Przez bijekcję będziemy tu rozumieć funkcję, która ma odwrotność, z którą w obie strony składa się do identyczności.

Uwaga: nie da się tego udowodnić bez użycia dodatkowych aksjomatów, które na szczęście są bardzo oczywiste i same się narzucają.

Ćwiczenie Zdefiniuj pojęcie “nieskończonego łańcucha malejącego” (oczywiście za pomocą koindukcji) i udowodnij, że jeżeli relacja jest dobrze ufundowana, to nie ma nieskończonych łańcuchów malejących.

Rozdział 38

F2: Strumienie [TODO]

Set *Primitive Projections*.

```
(* Set Warnings "+cannot-define-projection".  
   (* Set Warnings "+non-primitive-record". *) *)
```

W tym rozdziale będą ćwiczenia dotyczące strumieni, czyli ogólnie wesołe koinduktywne zabawy, o których jeszcze nic nie napisałem.

```
CoInductive Stream (A : Type) : Type := Cons  
{  
  hd : A;  
  tl : Stream A;  
}.
```

Arguments Cons {A}.

Arguments hd {A}.

Arguments tl {A}.

38.1 Bipodobieństwo

```
CoInductive sim {A : Type} (s1 s2 : Stream A) : Prop :=  
{  
  hds : hd s1 = hd s2;  
  tls : sim (tl s1) (tl s2);  
}.
```

Lemma *sim_refl* :

$\forall (A : \text{Type}) (s : \text{Stream } A),$
 sim s s.

Lemma *sim_sym* :

$\forall (A : \text{Type}) (s1 s2 : \text{Stream } A),$
 sim s1 s2 \rightarrow sim s2 s1.

```

Lemma sim_trans :
  ∀ (A : Type) (s1 s2 s3 : Stream A),
    sim s1 s2 → sim s2 s3 → sim s1 s3.

Require Import Setoid.

#[export]
Instance Equiv_sim (A : Type) : Equivalence (@sim A).

```

38.2 *sapp*

Zdefiniuj funkcję *sapp*, która skleja dwa strumienie. Czy taka funkcja w ogóle ma sens?

```

CoFixpoint sapp {A : Type} (s1 s2 : Stream A) : Stream A :=
{|
  hd := hd s1;
  tl := sapp (tl s1) s2;
|}.

```

```

Lemma sapp_pointless :
  ∀ (A : Type) (s1 s2 : Stream A),
    sim (sapp s1 s2) s1.

```

38.3 *lsapp*

Zdefiniuj funkcję *lsapp*, która dokleja listę na początek strumienia.

38.4 *map*

Zdefiniuj funkcję *map*, która aplikuje funkcję $f : A \rightarrow B$ do każdego elementu strumienia.

```

Lemma map_id :
  ∀ (A : Type) (s : Stream A),
    sim (map (@id A) s) s.

Lemma map_map :
  ∀ (A B C : Type) (f : A → B) (g : B → C) (s : Stream A),
    sim (map g (map f s)) (map (fun x => g (f x)) s).

```

38.5 *zipWith* i *unzip* (TODO)

Zdefiniuj funkcję *zipWith*, która ze dwóch strumieni elementów A oraz B robi strumień elementów C , mając do dyspozycji funkcję $f : A \rightarrow B \rightarrow C$.

Następnie zdefiniuj funkcję *unzip*, która ze strumienia par robi parę strumieni wiadomo w jaki sposób.

Czy *zipWithh pair* i *unzip* są swoimi odwrotnościami?

38.6 Inne funkcje (TODO)

Zdefiniuj resztę przydatnych funkcji podobnych do tych, które są dostępne dla list: **repeat**, *iterate*, *nth*, *take*, *drop*, *splitAt*, *insert*, **replace**, *scanl*, *scanr*, *intersperse*, *merge*.

Zdefiniuj też funkcje, których zapomniałem (albo nie chciało mi się wymienić).

Lemma *merge_repeat* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (s : \text{Stream } A), \\ \text{sim } (\text{merge } s (\text{repeat } x)) (\text{intersperse } x s).$$

(* TODO: uporządkować *)

Lemma *sim_map* :

$$\forall \{A B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) (s1 s2 : \text{Stream } A), \\ \text{sim } s1 s2 \rightarrow \text{sim } (\text{map } f s1) (\text{map } f s2).$$

Lemma *sim_diagonal* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} (s1 s2 : \text{Stream } (\text{Stream } A)), \\ \text{sim } s1 s2 \rightarrow \text{sim } (\text{diagonal } s1) (\text{diagonal } s2).$$

Compute *take 10 (diagonal (map from (from 0)))*.

Compute *take 10 (iterate (fun n => S (S n)) 0)*.

(* TODO *) **Lemma** *diagonal_from* :

$$\forall n : \text{nat}, \\ \text{sim} \\ (\text{diagonal } (\text{map from } (\text{from } n))) \\ (\text{iterate } (\text{fun } n \Rightarrow S (S n)) n).$$

Lemma *nth_insert* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} (n : \text{nat}) (x : A) (s : \text{Stream } A), \\ \text{nth } n (\text{insert } n x s) = x.$$

Lemma *nth_replace* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} (n : \text{nat}) (x : A) (s : \text{Stream } A), \\ \text{nth } n (\text{replace } n x s) = x.$$

Lemma *drop_map* :

$$\forall \{A B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) (n : \text{nat}) (s : \text{Stream } A), \\ \text{drop } n (\text{map } f s) = \text{map } f (\text{drop } n s).$$

Lemma *hd_drop* :

$$\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (s : \text{Stream } A), \\ \text{hd } (\text{drop } n s) = \text{nth } n s.$$


```

Lemma tl_drop :
  ∀ (A : Type) (n : nat) (s : Stream A),
    tl (drop n s) = drop n (tl s).

Lemma nth_drop :
  ∀ (A : Type) (n m : nat) (s : Stream A),
    nth n (drop m s) = nth (n + m) s.

Lemma drop_drop :
  ∀ (A : Type) (n m : nat) (s : Stream A),
    drop m (drop n s) = drop (n + m) s.

(* TODO: take_map dla strumieni *)
(*
  Lemma take_map :
  forall {A B : Type} (f : A -> B) (n : nat) (s : Stream A),
    take n (map f s) = D5.map f (take n s).
  Proof.
  induction n as | n'; cbn; intros.
  reflexivity.
  rewrite IHn'. reflexivity.
  Qed.
*)

```

38.7 Predykaty i relacje na strumieniach (TODO)

Zdefiniuj różne użyteczne predykaty i relacje podobne do tych listowych, w tym *Elem*, *Dup*, *NoDup*, *Exists*, *Forall* i wszystkie inne, o których zapomniałem.

```

#[global] Hint Constructors Elem : core.

Ltac inv H := inversion H; subst; clear H.

Require Import Arith.

Lemma Elem_nth :
  ∀ (A : Type) (x : A) (s : Stream A),
    Elem x s ↔ ∃ n : nat, nth n s = x.

Lemma nth_from :
  ∀ n m : nat,
    nth n (from m) = n + m.

Lemma Elem_from_add :
  ∀ n m : nat,
    Elem n (from m) →
      ∀ k : nat, Elem (k + n) (from m).

Require Import Lia.

```

Lemma *Elem_from* :

$\forall n m : \text{nat},$
 $\text{Elem } n \text{ (from } m) \leftrightarrow m \leq n.$

Lemma *Dup_spec* :

$\forall (A : \text{Type}) (s : \text{Stream } A),$
 $\text{Dup } s \leftrightarrow \exists n m : \text{nat}, n \neq m \wedge \text{nth } n \text{ } s = \text{nth } m \text{ } s.$

Lemma *NoDup_from* :

$\forall n : \text{nat},$
 $\neg \text{Dup (from } n).$

Lemma *Exists_spec* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (s : \text{Stream } A),$
 $\text{Exists } P \text{ } s \leftrightarrow \exists n : \text{nat}, P (\text{nth } n \text{ } s).$

Lemma *Forall_spec* :

$\forall (A : \text{Type}) (s : \text{Stream } A) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $\text{Forall } s \text{ } P \leftrightarrow \forall n : \text{nat}, P (\text{nth } n \text{ } s).$

Lemma *Forall_spec'* :

$\forall (A : \text{Type}) (s : \text{Stream } A) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$
 $\text{Forall } s \text{ } P \leftrightarrow \forall x : A, \text{Elem } x \text{ } s \rightarrow P \text{ } x.$

Lemma *Forall_Exists* :

$\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}) (s : \text{Stream } A),$
 $\text{Forall } s \text{ } P \rightarrow \text{Exists } P \text{ } s.$

(*

(* begin hide *)

(* *)

Variant SubstreamF {A : Type} (F : Stream A -> Stream A -> Prop) (s1 s2 : Stream A) :
 | MkSubstreamF :

forall n : nat, hd s1 = nth n s2 -> F (tl s1) (drop (S n) s2) -> SubstreamF F s1 s2.

(*

{

pos : nat;

nth_pos_hd : hd s1 = nth pos s2;

SubstreamT' : F (tl s1) (drop (S pos) s2);

}.

*)

CoInductive Substream {A : Type} (s1 s2 : Stream A) : Prop :=

{

Substream_out : SubstreamT Substream s1 s2;

}.

```

CoInductive SubstreamT {A : Type} (s1 s2 : Stream A) : Type :=
{
pos : nat;
nth_pos_hd : hd s1 = nth pos s2;
SubstreamT' : SubstreamT (tl s1) (drop (S pos) s2);
}.

Definition Substream {A : Type} (s1 s2 : Stream A) : Prop :=
inhabited (SubstreamT s1 s2).
(* end hide *)

Lemma drop_tl :
forall (A : Type) (n : nat) (s : Stream A),
  drop n (tl s) = drop (S n) s.
(* begin hide *)
Proof.
reflexivity.
Qed.
(* end hide *)

Lemma Substream_tl :
forall (A : Type) (s1 s2 : Stream A),
  Substream s1 s2 -> Substream (tl s1) (tl s2).
(* begin hide *)
Proof.
intros A s1 s2 [n p [m q H]].
rewrite nth_drop, <- plus_n_Sm in q.
constructor; econstructor; now apply q |.
now rewrite drop_drop, <- plus_n_Sm, plus_Sn_m, Nat.add_comm in H.
Qed.
(* end hide *)

Lemma Substream_tl_l :
forall (A : Type) (s1 s2 : Stream A),
  Substream s1 s2 -> Substream (tl s1) s2.
(* begin hide *)
Proof.
intros A s1 s2 [n p [m q H]].
constructor; econstructor.
- now rewrite q, nth_drop.
- now rewrite drop_drop, Nat.add_comm, plus_Sn_m in H.
Qed.

```

```

(* end hide *)

Lemma Substream_drop :
forall (A : Type) (n : nat) (s1 s2 : Stream A),
  Substream s1 s2 -> Substream (drop n s1) (drop n s2).
(* begin hide *)
Proof.
induction n as | n'; cbn; intros; easy |.
now apply IHn', Substream_tl.
Qed.
(* end hide *)

Lemma Substream_drop_l :
forall (A : Type) (n : nat) (s1 s2 : Stream A),
  Substream s1 s2 -> Substream (drop n s1) s2.
(* begin hide *)
Proof.
induction n as | n'; cbn; intros; easy |.
now apply IHn', Substream_tl_l.
Qed.
(* end hide *)

Lemma Substream_refl :
forall (A : Type) (s : Stream A),
  Substream s s.
(* begin hide *)
Proof.
constructor; revert s.
cofix CH.
econstructor 1 with (pos := 0); cbn; easy |.
now apply CH.
Qed.
(* end hide *)

Lemma Substream_trans :
forall (A : Type) (s1 s2 s3 : Stream A),
  Substream s1 s2 -> Substream s2 s3 -> Substream s1 s3.
(* begin hide *)
Proof.
intros A s1 s2 s3 H12 H23; constructor; revert s1 s2 s3 H12 H23.
cofix CH.
intros s1 s2 s3 n1 p1 H12' H23.

```

```

destruct (Substream_drop _ n1 _ _ H23) as n2 p2 H2.
econstructor 1 with (n := n1 + n2); cbn.
- now rewrite Nat.add_comm, <- nth_drop, <- p2, hd_drop.
- apply CH with (tl (drop n1 s2)).
  + now rewrite tl_drop.
  + now rewrite drop_tl, plus_n_Sm, <- drop_drop.
Qed.
(* end hide *)

```

```

Lemma Substream_not_antisymm :
exists (A : Type) (s1 s2 : Stream A),
  Substream s1 s2 /\ Substream s2 s1 /\ ~ sim s1 s2.
(* begin hide *)
Proof.
exists bool, (iterate negb true), (iterate negb false).
repeat split.
- constructor 1 with (n := 1); cbn; easy |.
  now apply Substream_refl.
- constructor 1 with (n := 1); cbn; easy |.
  now apply Substream_refl.
- intros [=] t1s.
Qed.
(* end hide *)
*)

```

```

Fixpoint snoc {A : Type} (x : A) (l : list A) : list A :=
match l with
| nil => cons x nil
| cons h t => cons h (snoc x t)
end.

```

```

Lemma Suffix_spec :
  ∀ (A : Type) (s1 s2 : Stream A),
    Suffix s1 s2 ↔ ∃ n : nat, s2 = drop n s1.

```

```

Lemma sim_Elem :
  ∀ (A : Type) (x : A) (s1 s2 : Stream A),
    sim s1 s2 → Elem x s1 → Elem x s2.

```

```

Lemma sim_Incl :
  ∀ (A : Type) (s1 s1' s2 s2' : Stream A),
    sim s1 s1' → sim s2 s2' → Incl s1 s2 → Incl s1' s2'.

```

```

Lemma sim_SetEquiv :
  ∀ (A : Type) (s1 s1' s2 s2' : Stream A),
    sim s1 s1' → sim s2 s2' → SetEquiv s1 s2 → SetEquiv s1' s2'.

```

Definition *scons* $\{A : \text{Type}\} (x : A) (s : \text{Stream } A) : \text{Stream } A :=$
 $\{ |$
 $\quad hd := x;$
 $\quad tl := s;$
 $| \}$.

38.8 Permutacje strumieni

Zdefiniuj relację *SPermutation*, która jest analogiczna do relacji *Permutation*, którą znasz z list. Udowodnij jej specyfikację.

(* TODO *) Require Import *Permutation*.

Lemma *lsapp_scons* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A) (x : A) (s : \text{Stream } A),$
 $lsapp\ l\ (scons\ x\ s) = lsapp\ (snoc\ x\ l)\ s.$

Lemma *SPermutation_Permutation_lsapp* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{list } A) (s1\ s2 : \text{Stream } A),$
 $Permutation\ l1\ l2 \rightarrow SPermutation\ s1\ s2 \rightarrow$
 $SPermutation\ (lsapp\ l1\ s1)\ (lsapp\ l2\ s2).$

Lemma *take_drop* :
 $\forall (A : \text{Type}) (n : \text{nat}) (s : \text{Stream } A),$
 $sim\ s\ (lsapp\ (take\ n\ s)\ (drop\ n\ s)).$

Lemma *take_add* :
 $\forall (A : \text{Type}) (n\ m : \text{nat}) (s : \text{Stream } A),$
 $take\ (n + m)\ s = List.app\ (take\ n\ s)\ (take\ m\ (drop\ n\ s)).$

Lemma *SPermutation_spec* :
 $\forall (A : \text{Type}) (s1\ s2 : \text{Stream } A),$
 $SPermutation\ s1\ s2 \leftrightarrow$
 $\exists n : \text{nat},$
 $Permutation\ (take\ n\ s1)\ (take\ n\ s2) \wedge$
 $drop\ n\ s1 = drop\ n\ s2.$

38.9 Permutacje strumieni v2

Poprzedni podrozdział jest trochę lipny, bo tamtejsza definicja nie uchwytuje wszystkich możliwych permutacji strumieni - wymusza ona, żeby każda permutacja składa się z jedynie skończonej liczby przestawień.

CoFixpoint *swap* $\{A : \text{Type}\} (s : \text{Stream } A) : \text{Stream } A :=$
 $\{ |$
 $\quad hd := hd\ (tl\ s);$

```

tl :=
{|
  hd := hd s;
  tl := swap (tl (tl s));
|}
|}.

```

Widać, że dla strumienia pokroju $s = \text{cocons } 0 (\text{cocons } 1 (\text{cocons } 2 \dots))$ zdanie $SPermutation\ s\ (\text{swap } s)$ nie zachodzi, bo przestawienia elementów ciągną się w nieskończoność.

Potrzebna jest nam zatem jakaś lepsza definicja permutacji.

```

Lemma SPermutation_not_swap :
  ∀ {A : Type} (s : Stream A),
    SPermutation s (swap s) → sim s (swap s).

```

38.10 Strumienie za pomocą przybliżeń (TODO)

Require Import Program.Equality.

Module approx.

```

Inductive Vec (A : Type) : nat → Type :=
| vnil : Vec A 0
| vcons : ∀ n : nat, A → Vec A n → Vec A (S n).

```

Arguments vnil {A}.

Arguments vcons {A} {n}.

```

Definition vhd {A : Type} {n : nat} (v : Vec A (S n)) : A :=
match v with
| vcons h _ ⇒ h
end.

```

```

Definition vtl {A : Type} {n : nat} (v : Vec A (S n)) : Vec A n :=
match v with
| vcons _ t ⇒ t
end.

```

```

Lemma vhd_vtl :
  ∀ (A : Type) (n : nat) (v : Vec A (S n)),
    v = vcons (vhd v) (vtl v).

```

```

Fixpoint vtake {A : Type} (s : Stream A) (n : nat) : Vec A n :=
match n with
| 0 ⇒ vnil
| S n' ⇒ vcons (hd s) (vtake (tl s) n')
end.

```

```

Fixpoint vtake' {A : Type} (s : Stream A) (n : nat) : Vec A (S n) :=

```

```

match n with
| 0 ⇒ vcons (hd s) vnil
| S n' ⇒ vcons (hd s) (vtake' (tl s) n')
end.

CoFixpoint unvtake {A : Type} (f : ∀ n : nat, Vec A (S n)) : Stream A :=
{|
  hd := vhd (f 0);
  tl := unvtake (fun n : nat ⇒ vtl (f (S n)))
|}.

Fixpoint vnth {A : Type} {n : nat} (v : Vec A n) (k : nat) : option A :=
match v, k with
| vnil, _ ⇒ None
| vcons h t, 0 ⇒ Some h
| vcons h t, S k' ⇒ vnth t k'
end.

Ltac depdestr x :=
  let x' := fresh "x" in remember x as x'; dependent destruction x'.

Lemma unvtake_vtake' :
  ∀ (A : Type) (n : nat) (f : ∀ n : nat, Vec A (S n)),
  (∀ m1 m2 k : nat, k ≤ m1 → k ≤ m2 →
    vnth (f m1) k = vnth (f m2) k) →
  vtake' (unvtake f) n = f n.

Lemma vtake_unvtake :
  ∀ (A : Type) (s : Stream A),
  sim (unvtake (vtake' s)) s.

End approx.

```

38.11 Pomysł dawno zapomniany: (ko)induktywne specyfikacje funkcji (TODO)

```

Inductive Filter {A : Type} (f : A → bool) : Stream A → Stream A → Prop :=
| Filter_true :
  ∀ s r r' : Stream A,
  f (hd s) = true → Filter f (tl s) r →
  hd r' = hd s → tl r' = r → Filter f s r'
| Filter_false :
  ∀ s r : Stream A,
  f (hd s) = false → Filter f (tl s) r → Filter f s r.

Lemma Filter_bad :

```



```

  ∀ (A : Type) (f : A → bool) (s r : Stream A),
    Filter f s r → (∀ x : A, f x = false) → False.
CoInductive Filter' {A : Type} (f : A → bool) (s r : Stream A) : Prop :=
{
  Filter'_true :
    f (hd s) = true → hd s = hd r ∧ Filter' f (tl s) (tl r);
  Filter'_false :
    f (hd s) = false → Filter' f (tl s) r;
}.
Lemma Filter'_const_false :
  ∀ (A : Type) (s r : Stream A),
    Filter' (fun _ => false) s r.
Lemma Filter'_const_true :
  ∀ (A : Type) (s r : Stream A),
    Filter' (fun _ => true) s r → sim s r.

```

38.12 Bijekcja między *Stream unit* i *unit* (TODO)

Require Import FinFun ZArith.

```

CoFixpoint theChosenOne : Stream unit :=
{|
  hd := tt;
  tl := theChosenOne;
|}.

```

```

Lemma all_chosen_unit_aux :
  ∀ s : Stream unit,
    sim s theChosenOne.

```

```

Lemma all_chosen_unit :
  ∀ x y : Stream unit,
    sim x y.

```

```

Axiom sim_eq :
  ∀ (A : Type) (x y : Stream A), sim x y → x = y.

```

```

Lemma all_eq :
  ∀ x y : Stream unit,
    x = y.

```

Definition unit_to_stream (u : unit) : Stream unit := theChosenOne.

Definition stream_to_unit (s : Stream unit) : unit := tt.

```

Lemma unit_is_Stream_unit :
  Bijective unit_to_stream.

```

38.13 Trochę losowości (TODO)

```
CoFixpoint rand (seed n1 n2 : Z) : Stream Z :=
{|
  hd := Zmod seed n2;
  tl := rand (Zmod seed n2 × n1) n1 n2;
|}.

CoFixpoint rand' (seed n1 n2 : Z) : Stream Z :=
{|
  hd := Zmod seed n2;
  tl := rand' (Zmod (seed × n1) n2) n1 n2;
|}.
```

Rozdział 39

F3: Liczby konaturalne [TODO]

Set Primitive Projections.

Set Warnings "+cannot-define-projection".

Set Warnings "+non-primitive-record".

Zdefiniuj liczby konaturalne oraz ich relację bipodobieństwa. Pokaż, że jest to relacja równoważności.

Lemma sim_sym :

$\forall n\ m : \text{conat}, \text{sim } n\ m \rightarrow \text{sim } m\ n.$

Lemma sim_trans :

$\forall a\ b\ c : \text{conat}, \text{sim } a\ b \rightarrow \text{sim } b\ c \rightarrow \text{sim } a\ c.$

Dzięki poniższemu będziemy mogli używać taktyki `rewrite` do przepisywania *sim* tak samo jak `=`.

Require Import Setoid.

#[export]

Instance Equivalence_sim : Equivalence sim.

39.1 Zero, następnik i nieskończoność

Zdefiniuj zero, następnik oraz liczbę *omega* - jest to nieskończona liczba konaturalna, która jest sama swoim poprzednikiem. Udowodnij ich kilka podstawowych właściwości.

Lemma succ_out :

$\forall n\ m : \text{conat},$
 $n = \text{succ } m \leftrightarrow \text{out } n = S\ m.$

Lemma zero_not_omega :

$\neg \text{sim } \text{zero } \text{omega}.$

Lemma sim_succ_omega :

$\forall n : \text{conat}, \text{sim } n (\text{succ } n) \rightarrow \text{sim } n \text{ omega}.$

Lemma *succ_omega* :

$\text{omega} = \text{succ } \text{omega}.$

Lemma *sim_succ* :

$\forall n \ m : \text{conat},$

$\text{sim } n \ m \rightarrow \text{sim } (\text{succ } n) (\text{succ } m).$

Lemma *sim_succ_conv* :

$\forall n \ m : \text{conat},$

$\text{sim } (\text{succ } n) (\text{succ } m) \rightarrow \text{sim } n \ m.$

39.2 Dodawanie

Zdefiniuj dodawanie liczb konaturalnych i udowodnij jego podstawowe własności.

Lemma *add_zero_l* :

$\forall n \ m : \text{conat},$

$\text{out } n = Z \rightarrow \text{add } n \ m = m.$

Lemma *add_zero_r* :

$\forall n : \text{conat},$

$\text{sim } (\text{add } n \ \text{zero}) \ n.$

Lemma *add_zero_r'* :

$\forall n \ m : \text{conat},$

$\text{out } m = Z \rightarrow \text{sim } (\text{add } n \ m) \ n.$

Lemma *sim_add_zero* :

$\forall n \ m : \text{conat},$

$\text{sim } (\text{add } n \ m) \ \text{zero} \rightarrow n = \text{zero} \wedge m = \text{zero}.$

Lemma *sim_add_zero_l* :

$\forall n \ m : \text{conat},$

$\text{sim } (\text{add } n \ m) \ \text{zero} \rightarrow n = \text{zero}.$

Lemma *sim_add_zero_r* :

$\forall n \ m : \text{conat},$

$\text{sim } (\text{add } n \ m) \ \text{zero} \rightarrow m = \text{zero}.$

Lemma *add_omega_l* :

$\forall n : \text{conat},$

$\text{sim } (\text{add } \text{omega} \ n) \ \text{omega}.$

Lemma *add_omega_r* :

$\forall n : \text{conat},$

$\text{sim } (\text{add } n \ \text{omega}) \ \text{omega}.$

Lemma *add_succ_l* :

```

  ∀ n m : conat,
    add (succ n) m = succ (add n m).
Lemma add_succ_r' :
  ∀ n m m' : conat,
    out m = S m' → sim (add n m) (succ (add n m')).
Proof.
  cofix CH.
  intros n m m' Hm.
  constructor; cbn.
  destruct (out n) as [| n'] eqn: Hn.
  - rewrite Hm.
    constructor.
    now rewrite add_zero_l.
  - constructor.
Abort.
Lemma add_succ_r :
  ∀ n m : conat,
    sim (add n (succ m)) (succ (add n m)).
Lemma eq_sim :
  ∀ n m : conat,
    n = m → sim n m.
Lemma add_assoc :
  ∀ a b c : conat,
    sim (add (add a b) c) (add a (add b c)).
Variant sim2 (F : conat → conat → Prop) : NatF conat → NatF conat → Prop :=
| sim2_Z : sim2 F Z Z
| sim2_S : ∀ n1 n2 : conat, F n1 n2 → sim2 F (S n1) (S n2)
(* | sim2_add : forall n1 n2 m1 m2 : conat,
    F n1 n2 -> F m1 m2 -> sim2 F (out (add n1 m1)) (out (add m2 n2)).*)
| sim2_add : ∀ n m : conat, sim2 F (out (add n m)) (out (add m n)).
CoInductive sim2' (n m : conat) : Prop :=
{
  sim2'_out : sim2 sim2' (out n) (out m);
}.
Lemma wut :
  ∀ n m : conat,
    sim2 sim2' (S n) (S m) → sim2 sim2' (out n) (out m).
Proof.
  intros n m H; inversion H; subst.
  - now apply H2.
  - cbn in *.

```

```

destruct (out n0), (out m0).
+ now congruence.
+ inversion H1; inversion H2; subst.
  admit.
+ inversion H1; inversion H2; subst.
Admitted.

Lemma wut' :
  ∀ n n' m m' : conat,
    out n = S n' → out m = S m' →
      sim2' n m → sim2' n' m'.

Proof.
  cofix CH.
  intros n n' m m' Hn Hm [Hs].
  constructor.
  inversion Hs.
- now congruence.
- replace (out n') with (out n1) by congruence.
  replace (out m') with (out n2) by congruence.
  apply H1.
- cbn in *.
  destruct (out n0), (out m0).
  + now congruence.
  +
Abort.

Lemma add_comm :
  ∀ n m : conat,
    sim (add n m) (add m n).

Lemma sim_add :
  ∀ n1 n2 m1 m2 : conat,
    sim n1 n2 → sim m1 m2 → sim (add n1 m1) (add n2 m2).

```

39.3 Lepsze dodawanie

```

CoFixpoint add' (n m : conat) : conat :=
{|
  out :=
    match out n with
    | Z ⇒ out m
    | S n' ⇒
      match out m with
      | Z ⇒ S n'

```

```

      |  $S\ m' \Rightarrow S\ \{\mid out := S\ (add'\ n'\ m')\ \mid\}$ 
    end
  end
 $\mid\}$ .

```

Lemma *sim_add_add'* :

$\forall n\ m : conat,$
 $sim\ (add\ n\ m)\ (add'\ n\ m).$

Lemma *add'_comm* :

$\forall n\ m : conat,$
 $sim\ (add'\ n\ m)\ (add'\ m\ n).$

Lemma *add'_zero_l* :

$\forall n\ m : conat,$
 $out\ n = Z \rightarrow sim\ (add'\ n\ m)\ m.$

Lemma *add'_zero_r* :

$\forall n\ m : conat,$
 $out\ m = Z \rightarrow sim\ (add'\ n\ m)\ n.$

Lemma *sim_add'_zero* :

$\forall n\ m : conat,$
 $sim\ (add'\ n\ m)\ zero \rightarrow sim\ n\ zero \wedge sim\ m\ zero.$

Lemma *sim_add'_zero_l* :

$\forall n\ m : conat,$
 $sim\ (add'\ n\ m)\ zero \rightarrow sim\ n\ zero.$

Lemma *sim_add'_zero_r* :

$\forall n\ m : conat,$
 $sim\ (add'\ n\ m)\ zero \rightarrow sim\ m\ zero.$

Lemma *add'_omega_l* :

$\forall n : conat,$
 $sim\ (add'\ omega\ n)\ omega.$

Lemma *add'_omega_r* :

$\forall n : conat,$
 $sim\ (add'\ n\ omega)\ omega.$

Lemma *add'_S_l* :

$\forall n\ n'\ m : conat,$
 $out\ n = S\ n' \rightarrow sim\ (add'\ n\ m)\ (succ\ (add'\ n'\ m)).$

Lemma *add'_S_r* :

$\forall n\ m\ m' : conat,$
 $out\ m = S\ m' \rightarrow sim\ (add'\ n\ m)\ (succ\ (add'\ n\ m')).$

Lemma *add'_succ_l* :

$\forall n\ m : conat,$

```

    sim (add' (succ n) m) (succ (add' n m)).
Lemma add'_succ_r :
  ∀ n m : conat,
    sim (add' n (succ m)) (succ (add' n m)).
Lemma add'_succ_l' :
  ∀ n m : conat,
    sim (add' (succ n) m) (add' n (succ m)).
Lemma add'_succ_r' :
  ∀ n m : conat,
    sim (add' n (succ m)) (add' (succ n) m).
#[global] Hint Constructors simF sim : core.
Lemma sim_add' :
  ∀ n1 n2 m1 m2 : conat,
    sim n1 n2 → sim m1 m2 → sim (add' n1 m1) (add' n2 m2).
Lemma add'_comp :
  ∀ n m : conat,
    sim (add' (succ n) (succ m)) (succ (succ (add' n m))).
Require Import SetoidClass.
#[export]
Instance sim_add'' :
  Proper (sim ==> sim ==> sim) add'.
Lemma add'_assoc :
  ∀ a b c : conat,
    sim (add' (add' a b) c) (add' a (add' b c)).

```

39.4 Porządek

Zdefiniuj relację \leq na liczbach konaturalnych i udowodnij jej podstawowe właściwości.

```

Lemma le_0_l :
  ∀ n : conat,
    le zero n.
Lemma le_0_r :
  ∀ n : conat,
    le n zero → sim n zero.
Lemma le_succ :
  ∀ n m : conat,
    le n m → le (succ n) (succ m).
Lemma le_succ_conv :

```


$\forall n\ m : \text{conat},$
 $\text{le } (\text{succ } n) (\text{succ } m) \rightarrow \text{le } n\ m.$

Lemma *le_refl* :
 $\forall n : \text{conat},$
 $\text{le } n\ n.$

Lemma *le_trans* :
 $\forall a\ b\ c : \text{conat},$
 $\text{le } a\ b \rightarrow \text{le } b\ c \rightarrow \text{le } a\ c.$

Lemma *le_univalent* :
 $\forall n\ m : \text{conat},$
 $\text{le } n\ m \rightarrow \text{le } m\ n \rightarrow \text{sim } n\ m.$

Lemma *le_sim* :
 $\forall n1\ n2\ m1\ m2 : \text{conat},$
 $\text{sim } n1\ n2 \rightarrow \text{sim } m1\ m2 \rightarrow \text{le } n1\ m1 \rightarrow \text{le } n2\ m2.$

Lemma *le_omega_r* :
 $\forall n : \text{conat},$
 $\text{le } n\ \text{omega}.$

Lemma *le_omega_l* :
 $\forall n : \text{conat},$
 $\text{le } \text{omega } n \rightarrow \text{sim } n\ \text{omega}.$

Lemma *le_succ_r'* :
 $\forall n\ m\ m' : \text{conat},$
 $\text{out } m = S\ m' \rightarrow \text{le } n\ m' \rightarrow \text{le } n\ m.$

Lemma *le_add_l* :
 $\forall a\ b\ c : \text{conat},$
 $\text{le } a\ b \rightarrow \text{le } a\ (\text{add } b\ c).$

Lemma *le_add_r* :
 $\forall a\ b\ c : \text{conat},$
 $\text{le } a\ c \rightarrow \text{le } a\ (\text{add } b\ c).$

Lemma *le_add'_r* :
 $\forall a\ b\ c : \text{conat},$
 $\text{le } a\ c \rightarrow \text{le } a\ (\text{add}'\ b\ c).$

Lemma *le_add* :
 $\forall n1\ n2\ m1\ m2 : \text{conat},$
 $\text{le } n1\ n2 \rightarrow \text{le } m1\ m2 \rightarrow \text{le } (\text{add } n1\ m1) (\text{add } n2\ m2).$

Lemma *le_add_l'* :
 $\forall n\ m : \text{conat},$
 $\text{le } n\ (\text{add } n\ m).$

$\#[\text{export}]$

```

Instance Proper_le :
  Proper (sim ==> sim ==> iff) le.
#[export]
Instance Proper_le' :
  Proper (sim ==> sim ==> Basics.flip Basics.impl) le.

Lemma le_add_r' :
  ∀ n m : conat,
    le m (add n m).

Lemma le_add'_r' :
  ∀ n m : conat,
    le m (add' n m).

Lemma le_add_l'' :
  ∀ n n' m : conat,
    le n n' → le (add n m) (add n' m).

Lemma le_add_r'' :
  ∀ n m m' : conat,
    le m m' → le (add n m) (add n m').

```

39.5 Minimum i maksimum

Zdefiniuj funkcje *min* i *max* i udowodnij ich właściwości.

```

Lemma min_zero_l :
  ∀ n : conat,
    sim (min zero n) zero.

Lemma min_zero_r :
  ∀ n : conat,
    sim (min n zero) zero.

Lemma min_omega_l :
  ∀ n : conat,
    sim (min omega n) n.

Lemma min_omega_r :
  ∀ n : conat,
    sim (min n omega) n.

Lemma min_succ :
  ∀ n m : conat,
    sim (min (succ n) (succ m)) (succ (min n m)).

Lemma max_zero_l :
  ∀ n : conat,

```

$\text{sim } (\text{max zero } n) \text{ } n.$
Lemma *max_zero_r* :
 $\forall n : \text{conat},$
 $\text{sim } (\text{max } n \text{ zero}) \text{ } n.$
Lemma *max_omega_l* :
 $\forall n : \text{conat},$
 $\text{sim } (\text{max omega } n) \text{ omega}.$
Lemma *max_omega_r* :
 $\forall n : \text{conat},$
 $\text{sim } (\text{max } n \text{ omega}) \text{ omega}.$
Lemma *max_succ* :
 $\forall n \text{ } m : \text{conat},$
 $\text{sim } (\text{max } (\text{succ } n) (\text{succ } m)) (\text{succ } (\text{max } n \text{ } m)).$
Lemma *min_assoc* :
 $\forall a \text{ } b \text{ } c : \text{conat},$
 $\text{sim } (\text{min } (\text{min } a \text{ } b) \text{ } c) (\text{min } a (\text{min } b \text{ } c)).$
Lemma *max_assoc* :
 $\forall a \text{ } b \text{ } c : \text{conat},$
 $\text{sim } (\text{max } (\text{max } a \text{ } b) \text{ } c) (\text{max } a (\text{max } b \text{ } c)).$
Lemma *min_comm* :
 $\forall n \text{ } m : \text{conat},$
 $\text{sim } (\text{min } n \text{ } m) (\text{min } m \text{ } n).$
Lemma *max_comm* :
 $\forall n \text{ } m : \text{conat},$
 $\text{sim } (\text{max } n \text{ } m) (\text{max } m \text{ } n).$
Lemma *min_le* :
 $\forall n \text{ } m : \text{conat},$
 $\text{le } n \text{ } m \rightarrow \text{sim } (\text{min } n \text{ } m) \text{ } n.$
Lemma *max_le* :
 $\forall n \text{ } m : \text{conat}, \text{le } n \text{ } m \rightarrow \text{sim } (\text{max } n \text{ } m) \text{ } m.$
Lemma *min_diag* :
 $\forall n : \text{conat},$
 $\text{sim } (\text{min } n \text{ } n) \text{ } n.$
Lemma *max_diag* :
 $\forall n : \text{conat},$
 $\text{sim } (\text{max } n \text{ } n) \text{ } n.$
Lemma *min_add_l* :
 $\forall a \text{ } b \text{ } c : \text{conat},$
 $\text{sim } (\text{min } (\text{add } a \text{ } b) (\text{add } a \text{ } c)) (\text{add } a (\text{min } b \text{ } c)).$

Lemma *min_add_r* :

$\forall a b c : \text{conat},$
 $\text{sim} (\text{min} (\text{add } a c) (\text{add } b c)) (\text{add} (\text{min } a b) c).$

Lemma *min_add'_l* :

$\forall a b c : \text{conat},$
 $\text{sim} (\text{min} (\text{add}' a b) (\text{add}' a c)) (\text{add}' a (\text{min } b c)).$

Lemma *min_add'_r* :

$\forall a b c : \text{conat},$
 $\text{sim} (\text{min} (\text{add}' a c) (\text{add}' b c)) (\text{add}' (\text{min } a b) c).$

Lemma *max_add_l* :

$\forall a b c : \text{conat},$
 $\text{sim} (\text{max} (\text{add } a b) (\text{add } a c)) (\text{add } a (\text{max } b c)).$

Lemma *max_add_r* :

$\forall a b c : \text{conat},$
 $\text{sim} (\text{max} (\text{add } a c) (\text{add } b c)) (\text{add} (\text{max } a b) c).$

Lemma *sim_min_max* :

$\forall n m : \text{conat},$
 $\text{sim} (\text{min } n m) (\text{max } n m) \rightarrow \text{sim } n m.$

Lemma *min_max* :

$\forall a b : \text{conat},$
 $\text{sim} (\text{min } a (\text{max } a b)) a.$

Lemma *max_min* :

$\forall a b : \text{conat},$
 $\text{sim} (\text{max } a (\text{min } a b)) a.$

Lemma *min_max_distr* :

$\forall a b c : \text{conat},$
 $\text{sim} (\text{min } a (\text{max } b c)) (\text{max} (\text{min } a b) (\text{min } a c)).$

Lemma *max_min_distr* :

$\forall a b c : \text{conat},$
 $\text{sim} (\text{max } a (\text{min } b c)) (\text{min} (\text{max } a b) (\text{max } a c)).$

39.6 Dzielenie przez 2

Zdefiniuj funkcję *div2*, która dzieli liczbę konaturalną przez 2 (cokolwiek to znaczy). Udowodnij jej właściwości.

Lemma *div2_zero* :

$\text{sim} (\text{div2 } \text{zero}) \text{zero}.$

Lemma *div2_omega* :

$\text{sim } (\text{div2 } \text{omega}) \text{ omega}.$

Lemma $\text{div2_succ} :$

$\forall n : \text{conat},$
 $\text{sim } (\text{div2 } (\text{succ } (\text{succ } n))) (\text{succ } (\text{div2 } n)).$

Lemma $\text{div2_add}' :$

$\forall n : \text{conat},$
 $\text{sim } (\text{div2 } (\text{add}' n n)) n.$

Lemma $\text{le_div2_l}' :$

$\forall n m : \text{conat},$
 $\text{le } n m \rightarrow \text{le } (\text{div2 } n) m.$

Lemma $\text{le_div2_l} :$

$\forall n : \text{conat},$
 $\text{le } (\text{div2 } n) n.$

Lemma $\text{le_div2} :$

$\forall n m : \text{conat},$
 $\text{le } n m \rightarrow \text{le } (\text{div2 } n) (\text{div2 } m).$

39.7 Skończoność i nieskończoność

Zdefiniuj predykaty *Finite* i *Infinite*, które wiadomo co znaczą. Pokaż, że *omega* jest liczbą nieskończoną i że nie jest skończona, oraz że każda liczba nieskończona jest bipodobna do *omega*. Pokaż też, że żadna liczba nie może być jednocześnie skończona i nieskończona.

Lemma $\text{Finite_sim} :$

$\forall n1 n2 : \text{conat},$
 $\text{sim } n1 n2 \rightarrow \text{Finite } n1 \rightarrow \text{Finite } n2.$

Lemma $\text{Finite_zero}' :$

$\text{Finite } \text{zero}.$

Lemma $\text{Finite_Z} :$

$\forall n : \text{conat},$
 $\text{out } n = Z \rightarrow \text{Finite } n.$

Lemma $\text{omega_not_Finite} :$

$\neg \text{Finite } \text{omega}.$

Lemma $\text{Infinite_omega} :$

$\text{Infinite } \text{omega}.$

Lemma $\text{Infinite_omega}' :$

$\forall n : \text{conat},$
 $\text{Infinite } n \rightarrow \text{sim } n \text{ omega}.$

Lemma $\text{Finite_Infinite} :$

$\forall n : \text{conat},$
 $\text{Finite } n \rightarrow \text{Infinite } n \rightarrow \text{False}.$

Lemma *sim_add_Finite* :

$\forall a \ b \ c : \text{conat},$
 $\text{Finite } c \rightarrow \text{sim } (\text{add } a \ c) (\text{add } b \ c) \rightarrow \text{sim } a \ b.$

Lemma *sim_add'_Finite* :

$\forall a \ b \ c : \text{conat},$
 $\text{Finite } c \rightarrow \text{sim } (\text{add}' a \ c) (\text{add}' b \ c) \rightarrow \text{sim } a \ b.$

Lemma *Finite_add* :

$\forall n \ m : \text{conat},$
 $\text{Finite } n \rightarrow \text{Finite } m \rightarrow \text{Finite } (\text{add } n \ m).$

Lemma *Finite_add_inv_l* :

$\forall n \ m : \text{conat},$
 $\text{Finite } (\text{add } n \ m) \rightarrow \text{Finite } n.$

39.8 Parzystość i nieparzystość

Zdefiniuj predykaty *Even* i *Odd*. Pokaż, że *omega* jest jednocześnie parzysta i nieparzysta. Pokaż, że jeżeli liczba jest jednocześnie parzysta i nieparzysta, to jest nieskończona. Wyciągnij z tego oczywisty wniosek. Pokaż, że każda liczba skończona jest parzysta albo nieparzysta.

Lemma *Even_zero* :

Even zero.

Lemma *Odd_zero* :

$\neg \text{Odd zero}.$

Lemma *Even_Omega* :

Even omega.

Lemma *Odd_Omega* :

Odd omega.

Lemma *Even_Odd_Infinite* :

$\forall n : \text{conat},$
 $\text{Even } n \rightarrow \text{Odd } n \rightarrow \text{Infinite } n.$

Lemma *Even_sim* :

$\forall n \ m : \text{conat},$
 $\text{sim } n \ m \rightarrow \text{Even } n \rightarrow \text{Even } m.$

Lemma *Even_S* :

$\forall n \ n' : \text{conat},$
 $\text{out } n = S \ n' \rightarrow \text{Odd } n' \rightarrow \text{Even } n.$

Lemma *Even_S_conv* :

$\forall n \ n' : \text{conat},$
 $\text{out } n = S \ n' \rightarrow \text{Even } n \rightarrow \text{Odd } n'.$

Lemma *Even_succ* :

$\forall n : \text{conat},$
 $\text{Odd } n \rightarrow \text{Even } (\text{succ } n).$

Lemma *Even_succ_conv* :

$\forall n : \text{conat},$
 $\text{Even } (\text{succ } n) \rightarrow \text{Odd } n.$

Lemma *Odd_S* :

$\forall n \ n' : \text{conat},$
 $\text{out } n = S \ n' \rightarrow \text{Even } n' \rightarrow \text{Odd } n.$

Lemma *Odd_S_conv* :

$\forall n \ n' : \text{conat},$
 $\text{out } n = S \ n' \rightarrow \text{Odd } n \rightarrow \text{Even } n'.$

Lemma *Odd_succ* :

$\forall n : \text{conat},$
 $\text{Even } n \rightarrow \text{Odd } (\text{succ } n).$

Lemma *Odd_succ_conv* :

$\forall n : \text{conat},$
 $\text{Odd } (\text{succ } n) \rightarrow \text{Even } n.$

Lemma *Finite_Even_Odd* :

$\forall n : \text{conat},$
 $\text{Finite } n \rightarrow \text{Even } n \vee \text{Odd } n.$

Lemma *Finite_not_both_Even_Odd* :

$\forall n : \text{conat},$
 $\text{Finite } n \rightarrow \neg (\text{Even } n \wedge \text{Odd } n).$

Lemma *Even_add_Odd* :

$\forall n \ m : \text{conat},$
 $\text{Odd } n \rightarrow \text{Odd } m \rightarrow \text{Even } (\text{add } n \ m).$

Lemma *Even_add_Even* :

$\forall n \ m : \text{conat},$
 $\text{Even } n \rightarrow \text{Even } m \rightarrow \text{Even } (\text{add } n \ m).$

Lemma *Odd_add* :

$\forall n \ m : \text{conat},$
 $\text{Even } n \rightarrow \text{Odd } m \rightarrow \text{Odd } (\text{add } n \ m).$

39.9 Odejmowanie (TODO)

Było już o dodawaniu, przydałoby się powiedzieć też coś o odejmowaniu. Niestety, ale odejmowania liczb konaturalnych nie da się zdefiniować (a przynajmniej tak mi się wydaje). Nie jest to również coś, co można bezpośrednio udowodnić. Jest to fakt żyjący na metapoziomie, czyli mówiący coś o Coqu, a nie mówiący coś w Coqu. Jest jednak pewien wewnętrzny sposób by upewnić się, że odejmowanie faktycznie nie jest koszerne.

Definition *Sub* (*n m r : conat*) : Prop :=
 $\text{sim } (\text{add } r \ m) \ n.$

W tym celu definiujemy relację *Sub*, która ma reprezentować wykres funkcji odejmującej, tzn. specyfikować, jaki jest związek argumentów funkcji z jej wynikiem.

Definition *sub* : Type :=
 $\{f : \text{conat} \rightarrow \text{conat} \rightarrow \text{conat} \mid$
 $\forall n \ m \ r : \text{conat}, f \ n \ m = r \leftrightarrow \text{Sub } n \ m \ r\}.$

Dzięki temu możemy napisać precyzyjny typ, który powinna mieć nasza funkcja - jest to funkcja biorąca dwie liczby konaturalne i zwracająca liczbę konaturalną, która jest poprawna i pełna względem wykresu.

Lemma *Sub_nondet* :
 $\forall r : \text{conat},$
 $\text{Sub } \text{omega } \text{omega } r.$

Niestety mimo, że definicja relacji *Sub* jest tak oczywista, jak to tylko możliwe, relacja ta nie jest wykresem żadnej funkcji, gdyż jest niedeterministyczna.

Lemma *sub_cant_exist* :
 $\text{sub} \rightarrow \text{False}.$

Problem polega na tym, że *omega - omega* może być dowolną liczbą konaturalną. Bardziej obrazowo:

- Chcielibyśmy, żeby $n - n = 0$
- Chcielibyśmy, żeby $(n + 1) - n = 1$
- Jednak dla $n = \text{omega}$ daje to $\text{omega} - \text{omega} = 0$ oraz $\text{omega} - \text{omega} = (\text{omega} + 1) - \text{omega} = 1$, co prowadzi do sprzeczności

Dzięki temu możemy skonkludować, że typ *sub* jest pusty, a zatem pożądana przez nas funkcją odejmująca nie może istnieć.

Najbliższą odejmowaniu operacją, jaką możemy wykonać na liczbach konaturalnych, jest odejmowanie liczby naturalnej od liczby konaturalnej.

39.10 Mnożenie (TODO)

Lemma *mul'_zero_l* :

$\forall c \text{ acc} : \text{conat},$
 $\text{mul}' \text{ zero } c \text{ acc} = \text{acc}.$

Lemma *mul'_zero_r* :

$\forall n \text{ m acc} : \text{conat},$
 $\text{out } m = Z \rightarrow \text{mul}' n \text{ m acc} = \text{acc}.$

Lemma *mul'_comm* :

$\forall n \text{ m acc1 acc2} : \text{conat},$
 $\text{sim acc1 acc2} \rightarrow$
 $\text{sim} (\text{mul}' n \text{ m acc1}) (\text{mul}' m \text{ n acc2}).$

Lemma *mul'_one_l* :

$\forall c \text{ acc} : \text{conat},$
 $\text{sim} (\text{mul}' (\text{succ zero}) c \text{ acc}) (\text{add } c \text{ acc}).$

Lemma *mul'_one_r* :

$\forall c \text{ acc} : \text{conat},$
 $\text{sim} (\text{mul}' c (\text{succ zero}) \text{acc}) (\text{add } c \text{ acc}).$

Lemma *mul'_omega_l* :

$\forall c \text{ acc} : \text{conat},$
 $\text{out } c \neq Z \rightarrow$
 $\text{sim} (\text{mul}' \text{omega } c \text{ acc}) \text{omega}.$

Lemma *mul'_omega_r* :

$\forall c \text{ acc} : \text{conat},$
 $\text{out } c \neq Z \rightarrow$
 $\text{sim} (\text{mul}' c \text{omega acc}) \text{omega}.$

(* Inductive Finite' : conat -> Prop :=

| Finite'_zero :

forall n : conat, out n = Z -> Finite' n

| Finite'_succ :

forall n n' : conat, out n = S n' -> Finite' n' -> Finite' n.

*)

Lemma *mul'_acc* :

$\forall n \text{ m acc1 acc2} : \text{conat},$
 $\text{sim} (\text{mul}' n \text{ m} (\text{add acc1 acc2})) (\text{add acc1} (\text{mul}' n \text{ m acc2})).$

Lemma *mul'_succ_l* :

$\forall n \text{ m acc} : \text{conat},$
 $\text{sim} (\text{mul}' (\text{succ } n) \text{ m acc}) (\text{add } m (\text{mul}' n \text{ m acc})).$

Lemma *Finite_mul'* :

$\forall n\ m\ acc : conat,$
 $Finite\ n \rightarrow Finite\ m \rightarrow Finite\ acc \rightarrow$
 $Finite\ (mul'\ n\ m\ acc).$

Lemma *mul'_assoc* :

$\forall a\ b\ c\ acc1\ acc1'\ acc2\ acc2' : conat,$
 $sim\ acc1\ acc1' \rightarrow sim\ acc2\ acc2' \rightarrow$
 $sim\ (mul'\ a\ (mul'\ b\ c\ acc1)\ acc2)\ (mul'\ (mul'\ a\ b\ acc1')\ c\ acc2').$

39.11 Koindukcja wzajemna (TODO)

Module *Even2_v2*.

Inductive *Even2F* ($n : conat$) ($P : conat \rightarrow Prop$) : $Prop :=$

| *Even2_Z* :
 $\forall Hn : out\ n = Z, Even2F\ n\ P$
| *Even2_SS* :
 $\forall (n' : conat) (Hn : out\ n = S\ n'),$
 $P\ n' \rightarrow Even2F\ n\ P.$

Inductive *Odd2F* ($n : conat$) ($P : conat \rightarrow Prop$) : $Prop :=$

| *Odd2_S* :
 $\forall (n' : conat) (Hn : out\ n = S\ n') (HOdd : P\ n'), Odd2F\ n\ P.$

CoInductive *Even2'* ($n : conat$) : $Prop :=$

{
 $Even2'' : Even2F\ n\ Odd2'$
}

with *Odd2'* ($n : conat$) : $Prop :=$

{
 $Odd2'' : Odd2F\ n\ Even2'$
}.
}

Lemma *Even2_Even2'* :

$\forall n : conat, Even2\ n \rightarrow Even2'\ n$

with *Odd2_Odd2'* :

$\forall n : conat, Odd2\ n \rightarrow Odd2'\ n.$

Lemma *Even2'_Even2* :

$\forall n : conat, Even2'\ n \rightarrow Even2\ n$

with *Odd2'_Odd2* :

$\forall n : conat, Odd2'\ n \rightarrow Odd2\ n.$

End *Even2_v2*.

Lemma *Even2_add_Odd2* :

$\forall n\ m : \text{conat}, \text{Odd2 } n \rightarrow \text{Odd2 } m \rightarrow \text{Even2 } (\text{add } n\ m)$

with *Even2_add_Odd2_Even2* :

$\forall n\ m : \text{conat}, \text{Even2 } n \rightarrow \text{Odd2 } m \rightarrow \text{Odd2 } (\text{add } n\ m).$

39.12 Liczby naturalne i konaturalne

Zdefiniuj funkcję *from_nat*, która przekształca liczbę naturalną w odpowiadającą jej skończoną liczbę konaturalną.

Lemma *Finite_from_nat* :

$\forall n : \text{nat}, \text{Finite } (\text{from_nat } n).$

Pokaż, że *from_nat* nie ma żadnej preodwrotności.

Lemma *no_preinverse* :

$\forall f : \text{conat} \rightarrow \text{nat},$

$(\forall c : \text{conat}, \text{from_nat } (f\ c) = c) \rightarrow \text{False}.$

Pokaż, że jeżeli *from_nat* ma postodwrotność, to można rozstrzygać, czy liczba konaturalna jest skończona czy nie.

UWAGA: diabelsko trudne. Wymaga ruszenia wyobraźni i wymyślenia kilku induktywnych definicji relacji oraz udowodnienia paru lematów na ich temat.

Lemma *inverse_taboo* :

$\forall f : \text{conat} \rightarrow \text{nat},$

$(\forall n : \text{nat}, f\ (\text{from_nat } n) = n) \rightarrow$

$\forall c : \text{conat}, \text{Infinite } c \vee \text{Finite } c.$

39.12.1 Losowe ćwiczenia

Ćwiczenie Pokaż, że niezaprzeczalnie każda liczba konaturalna jest skończona lub nieskończona.

Lemma *Finite_or_Infinite* :

$\forall c : \text{conat}, \neg \neg (\text{Finite } c \vee \text{Infinite } c).$

Rozdział 40

F4a: Kolisty [TODO]

Set *Primitive Projections*.

Set *Warnings* "+cannot-define-projection".

Set *Warnings* "+non-primitive-record".

40.1 Kolisty nie znaczą okrągły

From *Typonomikon* Require Import *D5*.

Variant *ColistF* (*F A* : Type) : Type :=

| *ConilF* : *ColistF* *F A*

| *CoconsF* : *A* → *F* → *ColistF* *F A*.

Arguments *ConilF* {*F A*}.

Arguments *CoconsF* {*F A*} - ..

CoInductive *Colist* (*A* : Type) := *MkColist*

{

out : *ColistF* (*Colist A*) *A*;

}.
Arguments *MkColist* {*A*} -..

Arguments *out* {*A*} -..

Notation *Colist'* *A* := (*ColistF* (*Colist A*) *A*).

Notation *Conil* := (*MkColist ConilF*).

Notation *Cocons* *h t* := (*MkColist* (*CoconsF h t*)).

Variant *BisimF*

{*A* : Type} (*F* : *Colist A* → *Colist A* → Prop)

: *Colist'* *A* → *Colist'* *A* → Prop :=

| *BisimF_ConilF* : *BisimF* *F ConilF ConilF*

| *BisimF_CoconsF* :

$\forall \{h1\ h2 : A\} \{t1\ t2 : Colist\ A\},$
 $h1 = h2 \rightarrow F\ t1\ t2 \rightarrow BisimF\ F\ (CoconsF\ h1\ t1)\ (CoconsF\ h2\ t2).$

Arguments *BisimF_ConilF* {A F}.
Arguments *BisimF_CoconsF* {A F h1 h2 t1 t2} - ..

CoInductive *Bisim* {A : Type} (l1 l2 : Colist A) : Prop :=
 {
 Bisim_out : *BisimF Bisim* (out l1) (out l2);
 }.

Arguments *Bisim_out* {A l1 l2} -.

Notation *Bisim'* := (*BisimF Bisim*).

Inductive *Finite'* {A : Type} : Colist' A → Prop :=
 | *Finite'_ConilF* : *Finite'* *ConilF*
 | *Finite'_CoconsF* : $\forall (h : A) \{t : Colist\ A\}, Finite' (out\ t) \rightarrow Finite' (CoconsF\ h\ t).$

Arguments *Finite'_ConilF* {A}.
Arguments *Finite'_CoconsF* {A} - {t} -.

Definition *Finite* {A : Type} (l : Colist A) : Prop :=
Finite' (out l).

Arguments *Finite* {A} l /.

Variant *InfiniteF* {A : Type} (F : Colist A → Prop) : Colist' A → Prop :=
 | *InfiniteF_CoconsF* : $\forall (h : A) \{t : Colist\ A\}, F\ t \rightarrow InfiniteF\ F\ (CoconsF\ h\ t).$

Arguments *InfiniteF_CoconsF* {A F h t} -.

CoInductive *Infinite* {A : Type} (l : Colist A) : Prop :=
 {
 Infinite_out : *InfiniteF Infinite* (out l);
 }.

Arguments *Infinite_out* {A l} -.

Notation *Infinite'* := (*InfiniteF Infinite*).

Variant *ForallF*
 {A : Type} (F : Colist A → Prop) (P : A → Prop)
 : Colist' A → Prop :=
 | *ForallF_ConilF* : *ForallF F P ConilF*
 | *ForallF_CoconsF* : $\forall \{h : A\} \{t : Colist\ A\}, P\ h \rightarrow F\ t \rightarrow ForallF\ F\ P\ (CoconsF\ h\ t).$

Arguments *ForallF_ConilF* {A F} -.
Arguments *ForallF_CoconsF* {A F} - {h t} - ..

CoInductive *Forall* {A : Type} (P : A → Prop) (l : Colist A) : Prop :=
 {
 Forall_out : *ForallF (Forall P) P* (out l);
 }.

Arguments *Forall_out* {*A P l*} ..
Notation *Forall'* *P* := (*ForallF* (*Forall P*) *P*).
Inductive *Exists'* {*A : Type*} (*P : A → Prop*) : *Colist'* *A* → *Prop* :=
| *Exists'_zero* : ∀ {*h : A*} (*t : Colist A*), *P h* → *Exists' P* (*CoconsF h t*)
| *Exists'_succ* : ∀ (*h : A*) {*t : Colist A*}, *Exists' P* (*out t*) → *Exists' P* (*CoconsF h t*).
Arguments *Exists'_zero* {*A P h*} - ..
Arguments *Exists'_succ* {*A P*} - {*t*} ..
Definition *Exists* {*A : Type*} (*P : A → Prop*) (*l : Colist A*) : *Prop* :=
Exists' P (*out l*).
Arguments *Exists* {*A*} *P l* /.
Variant *ForallSubF*
{*A : Type*} (*F : Colist A → Prop*) (*P : Colist A → Prop*)
(*l : Colist A*) : *Prop* :=
| *ForallSubF_ConilF* : *out l = ConilF* → *P l* → *ForallSubF F P l*
| *ForallSubF_CoconsF* :
∀ {*h : A*} {*t : Colist A*},
out l = CoconsF h t → *P l* → *F t* → *ForallSubF F P l*.
Arguments *ForallSubF_ConilF* {*A F P l*} - ..
Arguments *ForallSubF_CoconsF* {*A F P l h t*} - - ..
CoInductive *ForallSub* {*A : Type*} (*P : Colist A → Prop*) (*l : Colist A*) : *Prop* :=
{
ForallSub_out : *ForallSubF* (*ForallSub P*) *P l*;
}.
Arguments *ForallSub_out* {*A P l*} ..
Notation *ForallSub'* *P* := (*ForallSubF* (*ForallSub P*) *P*).
Inductive *ExistsSub'* {*A : Type*} (*P : Colist A → Prop*) : *Colist'* *A* → *Prop* :=
| *ExistsSub'_here* : ∀ *l*, *P* (*MkColist l*) → *ExistsSub' P l*
| *ExistsSub'_skip* : ∀ (*h : A*) {*t*}, *ExistsSub' P* (*out t*) → *ExistsSub' P* (*CoconsF h t*).
Arguments *ExistsSub'_here* {*A P l*} ..
Arguments *ExistsSub'_skip* {*A P*} - {*t*} ..
Definition *ExistsSub* {*A : Type*} (*P : Colist A → Prop*) (*l : Colist A*) : *Prop* :=
ExistsSub' P (*out l*).
Definition *InfinitelyOften* {*A : Type*} (*P : A → Prop*) : *Colist A* → *Prop* :=
ForallSub (fun *l* ⇒ *Exists P l*).
Definition *EventuallyAlways* {*A : Type*} (*P : A → Prop*) : *Colist A* → *Prop* :=
ExistsSub (*Forall P*).
CoFixpoint *app* {*A : Type*} (*l1 l2 : Colist A*) : *Colist A* :=
match out *l1* with

```

| ConilF  $\Rightarrow$  l2
| CoconsF h t  $\Rightarrow$  Cocons h (app t l2)
end.

```

```

Fixpoint prepend {A : Type} (l1 : list A) (l2 : Colist A) : Colist A :=
match l1 with
| []  $\Rightarrow$  l2
| h :: t  $\Rightarrow$  Cocons h (prepend t l2)
end.

```

```

CoFixpoint map {A B : Type} (f : A  $\rightarrow$  B) (l : Colist A) : Colist B :=
match out l with
| ConilF  $\Rightarrow$  Conil
| CoconsF h t  $\Rightarrow$  Cocons (f h) (map f t)
end.

```

```

Fixpoint take {A : Type} (l : Colist A) (n : nat) : list A :=
match n, out l with
| 0, _  $\Rightarrow$  []
| _, ConilF  $\Rightarrow$  []
| S n', CoconsF h t  $\Rightarrow$  h :: take t n'
end.

```

```

Fixpoint drop {A : Type} (l : Colist A) (n : nat) : Colist A :=
match n, out l with
| 0, _  $\Rightarrow$  l
| _, ConilF  $\Rightarrow$  Conil
| S n', CoconsF h t  $\Rightarrow$  drop t n'
end.

```

```

Fixpoint nth {A : Type} (l : Colist A) (n : nat) : option A :=
match n, out l with
| _, ConilF  $\Rightarrow$  None
| 0, CoconsF h _  $\Rightarrow$  Some h
| S n', CoconsF _ t  $\Rightarrow$  nth t n'
end.

```

```

Definition segment {A : Type} (l : Colist A) (n1 n2 : nat) : list A :=
  D5a.drop n1 (take l n2).

```

```

Fixpoint list_to_colist {A : Type} (l : list A) : Colist A :=
match l with
| []  $\Rightarrow$  Conil
| h :: t  $\Rightarrow$  Cocons h (list_to_colist t)
end.

```

(*

```

  Definition ne_list_to_colist {A : Type} (l : ne_list A) : Colist A :=

```

```

list_to_colist (ne_list_to_list l).
*)

CoFixpoint concat {A : Type} (l : Colist (A × list A)) : Colist A :=
match out l with
| ConilF ⇒ Conil
| CoconsF h t ⇒
    Cocons (fst h)
    match snd h with
    | [] ⇒ concat t
    | x :: xs ⇒ concat (Cocons (x, xs) t)
    end
end.

end.

Lemma Bisim_gfp :
  ∀ {A : Type} (R : Colist A → Colist A → Prop),
    (∀ l1 l2, R l1 l2 → BisimF R (out l1) (out l2)) →
    (∀ l1 l2, R l1 l2 → Bisim l1 l2).

Proof.
  intros A R HR.
  cofix CH.
  intros l1 l2 H; constructor.
  apply HR in H as []; constructor; [easy []].
  now apply CH.

Qed.

Lemma Bisim_refl :
  ∀ {A : Type} (l : Colist A),
    Bisim l l.

Proof.
  cofix CH.
  constructor.
  destruct (out l) as [h t]; constructor; [easy []].
  now apply CH.

Qed.

Lemma Bisim_sym :
  ∀ {A : Type} {l1 l2 : Colist A},
    Bisim l1 l2 → Bisim l2 l1.

Proof.
  cofix CH.
  intros A l1 l2 [HB].
  constructor; inversion HB; constructor; [easy []].
  now apply CH.

Qed.

```


Lemma *Bisim_trans* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{l1\ l2\ l3 : \text{Colist } A\},$
 $\text{Bisim } l1\ l2 \rightarrow \text{Bisim } l2\ l3 \rightarrow \text{Bisim } l1\ l3.$

Proof.

cofix *CH*.
 intros *A l1 l2 l3 [H12] [H23]*.
 constructor; inversion *H12*; inversion *H23*; [now constructor | now congruence..
 ||].
 constructor; [now congruence ||].
 now apply *CH* with *t2*; [| congruence].

Qed.

#[export] Instance *Equivalence_Bisim* (*A* : Type) : *Equivalence* (@*Bisim* *A*).

Proof.

split; red.
 - now apply *Bisim_refl*.
 - now apply @*Bisim_sym*.
 - now apply @*Bisim_trans*.

Qed.

Lemma *Exists_impl* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (P\ Q : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{Colist } A),$
 $(\forall x : A, P\ x \rightarrow Q\ x) \rightarrow$
 $\text{Exists } P\ l \rightarrow \text{Exists } Q\ l.$

Proof.

cbn; intros *A P Q l HPQ Hex*.
 induction *Hex*.
 - now left; apply *HPQ*.
 - now right.

Qed.

Lemma *Exists_iff* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (P\ Q : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{Colist } A),$
 $(\forall x : A, P\ x \leftrightarrow Q\ x) \rightarrow$
 $\text{Exists } P\ l \leftrightarrow \text{Exists } Q\ l.$

Proof.

now intros *A P Q l Hiff*; split; apply *Exists_impl*, *Hiff*.

Qed.

Lemma *Forall_impl* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{P\ Q : A \rightarrow \text{Prop}\} (l : \text{Colist } A),$
 $(\forall x : A, P\ x \rightarrow Q\ x) \rightarrow$
 $\text{Forall } P\ l \rightarrow \text{Forall } Q\ l.$

Proof.

cofix *CH*.

```

    intros A P Q l HPQ [HF]; constructor; inversion HF; [now constructor ||].
    constructor.
    - now apply HPQ.
    - now eapply CH; eassumption.
Qed.

Lemma Forall_iff :
   $\forall \{A : \text{Type}\} \{P Q : A \rightarrow \text{Prop}\} (l : \text{Colist } A),$ 
   $(\forall x : A, P x \leftrightarrow Q x) \rightarrow$ 
   $\text{Forall } P l \leftrightarrow \text{Forall } Q l.$ 
Proof.
  now intros A P Q l Hiff; split; apply Forall_impl, Hiff.
Qed.

Lemma ExistsSub_impl :
   $\forall \{A : \text{Type}\} \{P Q : \text{Colist } A \rightarrow \text{Prop}\} (l : \text{Colist } A),$ 
   $(\forall x : \text{Colist } A, P x \rightarrow Q x) \rightarrow$ 
   $\text{ExistsSub } P l \rightarrow \text{ExistsSub } Q l.$ 
Proof.
  unfold ExistsSub.
  induction 2.
  - now constructor; apply H.
  - now constructor 2.
Qed.

Lemma ExistsSub_iff :
   $\forall \{A : \text{Type}\} \{P Q : \text{Colist } A \rightarrow \text{Prop}\} (l : \text{Colist } A),$ 
   $(\forall x : \text{Colist } A, P x \leftrightarrow Q x) \rightarrow$ 
   $\text{ExistsSub } P l \leftrightarrow \text{ExistsSub } Q l.$ 
Proof.
  intros A P Q l Hiff; split; apply ExistsSub_impl, Hiff.
Qed.

Lemma ForallSub_impl :
   $\forall \{A : \text{Type}\} (P Q : \text{Colist } A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{Colist } A),$ 
   $(\forall x : \text{Colist } A, P x \rightarrow Q x) \rightarrow$ 
   $\text{ForallSub } P l \rightarrow \text{ForallSub } Q l.$ 
Proof.
  cofix CH.
  intros A P Q l Hiff [||]; constructor.
  - now constructor; [| apply Hiff].
  - econstructor 2; [eassumption | now apply Hiff ||].
    now eapply CH; eassumption.
Qed.

Lemma ForallSub_iff :

```

$\forall \{A : \text{Type}\} (P \ Q : \text{Colist } A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{Colist } A),$
 $(\forall x : \text{Colist } A, P \ x \leftrightarrow Q \ x) \rightarrow$
 $\text{ForallSub } P \ l \leftrightarrow \text{ForallSub } Q \ l.$

Proof.

now intros $A \ P \ Q \ l$ Hiff; split; apply ForallSub_impl, Hiff.

Qed.

Lemma *InfinitelyOften_impl* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (P \ Q : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{Colist } A),$
 $(\forall x : A, P \ x \rightarrow Q \ x) \rightarrow$
 $\text{InfinitelyOften } P \ l \rightarrow \text{InfinitelyOften } Q \ l.$

Proof.

intros $A \ P \ Q \ l$ Hiff.

apply ForallSub_impl; intros x .

now apply Exists_impl.

Qed.

Lemma *InfinitelyOften_iff* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (P \ Q : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{Colist } A),$
 $(\forall x : A, P \ x \leftrightarrow Q \ x) \rightarrow$
 $\text{InfinitelyOften } P \ l \leftrightarrow \text{InfinitelyOften } Q \ l.$

Proof.

intros $A \ P \ Q \ l$ Hiff.

apply ForallSub_iff; intros x .

now apply Exists_iff.

Qed.

Lemma *EventuallyAlways_impl* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{P \ Q : A \rightarrow \text{Prop}\} (l : \text{Colist } A),$
 $(\forall x : A, P \ x \rightarrow Q \ x) \rightarrow$
 $\text{EventuallyAlways } P \ l \rightarrow \text{EventuallyAlways } Q \ l.$

Proof.

unfold EventuallyAlways.

intros $A \ P \ Q \ l$ Himpl Hex.

eapply ExistsSub_impl.

- *now* intros x ; eapply Forall_impl, Himpl.

- *now* apply Hex.

Qed.

Lemma *EventuallyAlways_iff* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{P \ Q : A \rightarrow \text{Prop}\} (l : \text{Colist } A),$
 $(\forall x : A, P \ x \leftrightarrow Q \ x) \rightarrow$
 $\text{EventuallyAlways } P \ l \leftrightarrow \text{EventuallyAlways } Q \ l.$

Proof.

now intros; apply ExistsSub_iff; intros x ; apply Forall_iff.

Qed.

Lemma *EventuallyAlways_Conil* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (P : A \rightarrow \text{Prop}) (l : \text{Colist } A),$
 $\text{out } l = \text{ConilF} \rightarrow \text{EventuallyAlways } P \ l.$

Proof.

intros $A \ P \ l \ \text{Heq}.$
do 2 constructor; cbn.
rewrite $\text{Heq}.$
now constructor.

Qed.

Lemma *app_Conil* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{Colist } A),$
 $\text{Bisim } (\text{app } \text{Conil } l) \ l.$

Proof.

constructor; cbn.
now apply *Bisim_refl*.

Qed.

Lemma *app_Cocons* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (h : A) (t \ l : \text{Colist } A),$
 $\text{Bisim } (\text{app } (\text{Cocons } h \ t) \ l) (\text{Cocons } h \ (\text{app } t \ l)).$

Proof.

now constructor; cbn; constructor.

Qed.

Lemma *drop_Cocons* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (h : A) (t \ l : \text{Colist } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{out } l = \text{CoconsF } h \ t \rightarrow$
 $\text{drop } l \ (S \ n) = \text{drop } t \ n.$

Proof.

now cbn; intros $A \ h \ t \ l \ n \rightarrow.$

Qed.

Lemma *take_Conil* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{Colist } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{out } l = \text{ConilF} \rightarrow \text{take } l \ n = [].$

Proof.

now intros $A \ l \ [] \ n';$ cbn; $[]$ intros $\rightarrow.$

Qed.

Lemma *nth_Conil* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{Colist } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{out } l = \text{ConilF} \rightarrow \text{nth } l \ n = \text{None}.$

Proof.

now intros $A \ l \ [] \ n';$ cbn; intros $\rightarrow.$

Qed.

Lemma *prepend_take_drop* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (n : \text{nat}) (l : \text{Colist } A),$
 $\text{Bisim } (\text{prepend } (\text{take } l \ n) (\text{drop } l \ n)) \ l.$

Proof.

induction n as [| n']; *cbn*; [*easy* |]; *intros*.
constructor.
destruct (*out l*) as [| $h \ t$]; *cbn*; constructor; [*easy* |].
now apply *IHn'*.

Qed.

Lemma *prepend_take_nth_drop* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (n : \text{nat}) (l : \text{Colist } A) (x : A),$
 $\text{nth } l \ n = \text{Some } x \rightarrow$
 $\text{Bisim } (\text{prepend } (\text{take } l \ n) (\text{Cocons } x (\text{drop } l \ (S \ n)))) \ l.$

Proof.

induction n as [| n']; *cbn*; *intros*; constructor;
destruct (*out l*) as [| $h \ t$]; *cbn*; inversion *H*; subst.
- now apply (*Bisim_refl* (*Cocons x t*)).
- now constructor; [| apply *IHn'*].

Qed.

Lemma *take_plus* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (n \ m : \text{nat}) (l : \text{Colist } A),$
 $\text{take } l \ (n + m) = \text{take } l \ n ++ \text{take } (\text{drop } l \ n) \ m.$

Proof.

induction n as [| n']; *cbn*; *intros*; [*easy* |].
destruct (*out l*) as [| $h \ t$]; *cbn*.
- now rewrite *take_Conil*.
- now rewrite *IHn'*.

Qed.

Lemma *take_map* :

$\forall \{A \ B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) (n : \text{nat}) (l : \text{Colist } A),$
 $D5a.\text{map } f \ (\text{take } l \ n) = \text{take } (\text{map } f \ l) \ n.$

Proof.

induction n as [| n']; *cbn*; *intros*; [*easy* |].
destruct (*out l*) as [| $h \ t$]; *cbn*; [*easy* |].
now rewrite *IHn'*.

Qed.

(*

Lemma *take_nth* :
forall { $A : \text{Type}$ } ($n \ i : \text{nat}$) ($l : \text{Colist } A$),
 $i < n \rightarrow \text{List.nth_error } (\text{take } l \ n) \ i = \text{nth } l \ i.$

Proof.
 induction n as | *n'*; cbn; intros; now lia |.
 destruct (out l) as | *h t* eqn: Heq; cbn.
 - now destruct i; cbn; rewrite Heq.
 - destruct i as | *i'*; cbn; rewrite Heq; easy |.
 now apply IHn'; lia.
 Qed.
 *)

Lemma *nth_map* :
 $\forall \{A B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) (n : \text{nat}) (l : \text{Colist } A),$
 $\text{nth } (\text{map } f \ l) \ n = \text{option_map } f \ (\text{nth } l \ n).$

Proof.
 induction n as [| *n'*]; cbn; intros;
 destruct (out l) as [| *h t*]; cbn; [easy.. |].
 now apply IHn'.

Qed.

Lemma *prepend_app* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (l1 \ l2 : \text{list } A) (l3 : \text{Colist } A),$
 $\text{prepend } (l1 ++ l2) \ l3 = \text{prepend } l1 \ (\text{prepend } l2 \ l3).$

Proof.
 now induction l1 as [| *h1 t1 IH*]; cbn; intros; [| rewrite IH].

Qed.

Lemma *prepend_Cocons* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) (h : A) (t : \text{Colist } A),$
 $\text{prepend } l \ (\text{Cocons } h \ t) = \text{prepend } (l ++ [h]) \ t.$

Proof.
 now induction l as [| *h t IH*]; cbn; intros; [| rewrite IH].

Qed.

Lemma *take_prepend_length* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (l1 : \text{list } A) (l2 : \text{Colist } A),$
 $\text{take } (\text{prepend } l1 \ l2) \ (\text{length } l1) = l1.$

Proof.
 now induction l1 as [| *h1 t1 IH*]; cbn; intros; [| rewrite IH].

Qed.

Lemma *take_prepend_plus_length* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (l1 : \text{list } A) (l2 : \text{Colist } A) (n : \text{nat}),$
 $\text{take } (\text{prepend } l1 \ l2) \ (\text{length } l1 + n) = l1 ++ \text{take } l2 \ n.$

Proof.
 now induction l1 as [| *h1 t1 IH*]; cbn; intros; [| rewrite IH].

Qed.

Lemma *nth_prepend_length* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (l1 : \text{list } A) (h : A) (t : \text{Colist } A),$
 $\text{nth } (\text{prepend } l1 \text{ (Cocons } h \text{ t)}) (\text{length } l1) = \text{Some } h.$

Proof.

$\text{now induction } l1 \text{ as } [| h1 \text{ } t1 \text{ } IH]; \text{cbn}; \text{intros}; [| \text{rewrite } IH].$

Qed.

Lemma *last_take* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (n : \text{nat}) (l : \text{Colist } A),$
 $\text{nth } l \text{ } n \neq \text{None} \rightarrow$
 $\text{last } (\text{take } l \text{ (S } n)) = \text{nth } l \text{ } n.$

Proof.

$\text{induction } n \text{ as } [| n']; \text{cbn}; \text{intros } l \text{ } H;$
 $\text{destruct } (\text{out } l) \text{ as } [| h \text{ } t]; \text{cbn}; [\text{easy.. } |].$
 $\text{destruct } (\text{out } t) \text{ as } [| h' \text{ } t'] \text{ eqn: } Heq; \text{cbn}; \text{intros}.$
 $- \text{now rewrite } \text{nth_Conil} \text{ in } H.$
 $- \text{now rewrite } \leftarrow IHn'; \text{cbn}; \text{rewrite } ?Heq; [| \text{easy}].$

Qed.

Lemma *segment_diag* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (n : \text{nat}) (l : \text{Colist } A),$
 $\text{segment } l \text{ } n \text{ } n = [].$

Proof.

$\text{induction } n \text{ as } [| n']; \text{cbn}; \text{intros}; [\text{easy } |].$
 $\text{now destruct } (\text{out } l) \text{ as } [| h \text{ } t]; \text{cbn}; [| \text{apply } IHn'].$

Qed.

(*

Lemma *nth_le* :

$\text{forall } \{A : \text{Type}\} (l : \text{Colist } A) (n \text{ } m : \text{nat}),$
 $n \leq m \rightarrow \text{nth } l \text{ } m \neq \text{None} \rightarrow \text{nth } l \text{ } n \neq \text{None}.$

Proof.

$\text{intros } A \text{ } l \text{ } n \text{ } m \text{ } k \rightarrow \text{Nat.le_sum}; \text{revert } l k. \text{induction } n \text{ as } [| n']; \text{cbn}; \text{intros}; \text{destruct } (\text{out } l) \text{ as } [| ht] \text{ eqn :}$
 $Heq; [| \text{easy} | \text{easy}]]. - \text{now rewrite } \text{nth_Conil} \text{ in } H. - \text{now apply } IHn'. \text{Qed.} *)$

Lemma *length_take_ge* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (n : \text{nat}) (l : \text{Colist } A),$
 $\text{length } (\text{take } l \text{ } n) \leq n.$

Proof.

$\text{induction } n \text{ as } [| n']; \text{cbn}; \text{intros}; [\text{easy } |].$
 $\text{destruct } (\text{out } l) \text{ as } [| h \text{ } t]; \text{cbn}; [\text{now lia } |].$
 $\text{now specialize } (IHn' \text{ } t); \text{lia}.$

Qed.

Lemma *length_take* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (n : \text{nat}) (l : \text{Colist } A),$
 $\text{nth } l \text{ } n \neq \text{None} \rightarrow \text{length } (\text{take } l \text{ } n) = n.$

Proof.

```
induction n as [| n']; cbn; intros; [easy |].
destruct (out l) as [| h t]; cbn; [easy |].
now rewrite IHn'.
```

Qed.

Lemma *length_take_nth_lt* :

```
∀ {A : Type} (n m : nat) (l : Colist A),
nth l m ≠ None → m < n → m < length (take l n).
```

Proof.

```
induction n as [| n']; cbn; intros; [easy |].
destruct (out l) as [| h t] eqn: Heq; cbn.
- now rewrite nth_Conil in H.
- destruct m as [| m']; cbn in H; rewrite Heq in H; [now lia |].
  now specialize (IHn' _ _ H); lia.
```

Qed.

Lemma *length_take_le* :

```
∀ {A : Type} (n m : nat) (l : Colist A),
n ≤ m → length (take l n) ≤ length (take l m).
```

Proof.

```
induction n as [| n']; cbn; intros; [now lia |].
destruct m as [| m']; cbn; [now lia |].
destruct (out l) as [| h t]; cbn; [now lia |].
now specialize (IHn' m' t); lia.
```

Qed.

Lemma *length_take_nth_le* :

```
∀ {A : Type} (l : Colist A) (n m : nat),
nth l m ≠ None → m ≤ n → m ≤ length (take l n).
```

Proof.

```
intros; transitivity (length (take l m)).
- now rewrite length_take.
- now apply length_take_le.
```

Qed.

Lemma *take_S_nth* :

```
∀ {A : Type} (n : nat) (l : Colist A) (x : A),
nth l n = Some x → take l (S n) = take l n ++ [x].
```

Proof.

```
induction n as [| n']; cbn; intros.
- now destruct (out l); congruence.
- destruct (out l) as [| h t]; cbn; [now congruence |].
  now cbn in IHn'; rewrite (IHn' t x H).
```

Qed.

Lemma *take_concat_Cocons* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (x : A) (xs : \text{list } A) (t : \text{Colist } (A \times \text{list } A)) (n : \text{nat}),$
 $\text{take } (\text{concat } (\text{Cocons } (x, xs) t)) (1 + \text{length } xs + n) = x :: xs ++ \text{take } (\text{concat } t) n.$

Proof.

intros *A x xs*; revert *x*.

induction *xs* as [| *x' xs'*]; intros; [easy |].

now cbn; rewrite $\leftarrow IHxs'$.

Qed.

Rozdział 41

F4: Kolisty [TODO]

Set *Primitive Projections*.

Set *Warnings* "+cannot-define-projection".

Set *Warnings* "+non-primitive-record".

41.1 Kolisty nie znaczą okrągły

From *Typonomikon* Require Import *D5*.

Ten rozdział będzie o kolistach, czyli koinduktywnych odpowiednikach list różniących się od nich tym, że mogą być potencjalnie nieskończone.

```
Inductive CoListF (A : Type) (F : Type → Type) : Type :=
| NilF : CoListF A F
| ConsF : ∀ (h : A) (t : F A), CoListF A F.
```

Arguments *NilF* {A F}.

Arguments *ConsF* {A F} - ..

```
CoInductive CoList (A : Type) : Type :=
{
  uncons : CoListF A CoList
}.
```

Arguments *uncons* {A}.

41.1.1 Bipodobieństwo

Zdefiniuj relację bipodobieństwa dla kolist. Udowodnij, że jest ona relacją równoważności. Z powodu konfliktu nazw bipodobieństwo póki co nazywać się będzie *lsim*.

Lemma *lsim_refl* :

∀ (A : Type) (l : CoList A), *lsim* l l.

Lemma *lsim_symm* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{CoList } A),$
 $lsim\ l1\ l2 \rightarrow lsim\ l2\ l1.$

Lemma *lsim_trans* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2\ l3 : \text{CoList } A),$
 $lsim\ l1\ l2 \rightarrow lsim\ l2\ l3 \rightarrow lsim\ l1\ l3.$

Przyda się też instancja klasy *Equivalence*, żebyśmy przy dowodzeniu o *lsim* mogli używać taktyk *reflexivity*, *symmetry* oraz *rewrite*.

#[export]
Instance *Equivalence_lsim* (A : Type) : *Equivalence* (@lsim A).

Proof.

esplit; *red*.
apply lsim_refl.
apply lsim_symm.
apply lsim_trans.

Defined.

41.1.2 Różność

Przyda się też induktywna wersja relacji \neq . Zdefiniuj ją i pokaż, że induktywna wersja implikuje zwykłą. Czy implikacja w drugą stronę zachodzi?

Inductive *CoList_neq*
 $\{A : \text{Type}\} : \text{CoList } A \rightarrow \text{CoList } A \rightarrow \text{Prop} :=$
| *CoList_neq_nc* :
 $\forall l1\ l2 : \text{CoList } A,$
 $uncons\ l1 = NilF \rightarrow uncons\ l2 \neq NilF \rightarrow \text{CoList_neq } l1\ l2$
| *CoList_neq_cn* :
 $\forall l1\ l2 : \text{CoList } A,$
 $uncons\ l1 \neq NilF \rightarrow uncons\ l2 = NilF \rightarrow \text{CoList_neq } l1\ l2$
| *CoList_neq_cc_here* :
 $\forall (h1\ h2 : A) (t1\ t2\ l1\ l2 : \text{CoList } A),$
 $uncons\ l1 = ConsF\ h1\ t1 \rightarrow$
 $uncons\ l2 = ConsF\ h2\ t2 \rightarrow$
 $h1 \neq h2 \rightarrow \text{CoList_neq } l1\ l2$
| *CoList_neq_cc_there* :
 $\forall (h1\ h2 : A) (t1\ t2\ l1\ l2 : \text{CoList } A),$
 $uncons\ l1 = ConsF\ h1\ t1 \rightarrow$
 $uncons\ l2 = ConsF\ h2\ t2 \rightarrow$
 $\text{CoList_neq } t1\ t2 \rightarrow \text{CoList_neq } l1\ l2.$

Lemma *CoList_neq_not_lsim* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} \{l1\ l2 : \text{CoList } A\},$

$CoList_neq\ l1\ l2 \rightarrow \neg\ lsim\ l1\ l2.$

Lemma *nlsim_neq* :

$\forall \{A : Type\} \{l1\ l2 : CoList\ A\},$
 $\neg\ lsim\ l1\ l2 \rightarrow l1 \neq l2.$

Lemma *CoList_neq_antirefl* :

$\forall \{A : Type\} (l : CoList\ A),$
 $\neg\ CoList_neq\ l\ l.$

#[global] Hint Constructors *CoList_neq* : core.

Lemma *CoList_neq_sym* :

$\forall \{A : Type\} \{l1\ l2 : CoList\ A\},$
 $CoList_neq\ l1\ l2 \rightarrow CoList_neq\ l2\ l1.$

41.1.3 *conil* i *cocons*

Zdefiniuj *conil*, czyli kolistę pustą, oraz *cocons*, czyli funkcję, która dokleja do kolisty nową głowę. Udowodnij, że *cocons* zachowuje i odbija bipodobieństwo.

Lemma *lsim_cocons* :

$\forall (A : Type) (x\ y : A) (l1\ l2 : CoList\ A),$
 $x = y \rightarrow lsim\ l1\ l2 \rightarrow lsim\ (cocons\ x\ l1)\ (cocons\ y\ l2).$

Lemma *lsim_cocons_inv* :

$\forall (A : Type) (x\ y : A) (l1\ l2 : CoList\ A),$
 $lsim\ (cocons\ x\ l1)\ (cocons\ y\ l2) \rightarrow x = y \wedge lsim\ l1\ l2.$

41.1.4 *len*

Przygodę z funkcjami na kolistach zaczniemy od długości. Tak jak zwykła, induktywna lista ma długość będącą się liczbą naturalną, tak też i długość kolisty można wyrazić za pomocą liczby konaturalnej.

Napisz funkcję *len*, która oblicza długość kolisty. Pokaż, że bipodobne kolisty mają tę samą długość. Długość kolisty pustej oraz *coconsa* powinny być oczywiste.

From *Typonomikon* Require Import *F2*.

Lemma *sim_len* :

$\forall (A : Type) (l1\ l2 : CoList\ A),$
 $lsim\ l1\ l2 \rightarrow sim\ (len\ l1)\ (len\ l2).$

Lemma *len_conil* :

$\forall A : Type,$
 $len\ (@conil\ A) = zero.$

Lemma *len_cocons* :

$\forall (A : Type) (x : A) (l : CoList\ A),$
 $len\ (cocons\ x\ l) = succ\ (len\ l).$

41.1.5 *snoc*

Zdefiniuj funkcję *snoc*, która dostawia element na koniec kolisty.

Lemma *snoc_cocons* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{CoList } A) (x y : A), \\ \text{lsim } (\text{snoc } (\text{cocons } x l) y) (\text{cocons } x (\text{snoc } l y)).$$

Lemma *len_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{CoList } A) (x : A), \\ \text{sim } (\text{len } (\text{snoc } l x)) (\text{succ } (\text{len } l)).$$

41.1.6 *app*

Zdefiniuj funkcję *app*, która skleja dwie kolisty. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy taka funkcja ma sens? Porównaj z przypadkiem sklejanego strumienia.

Lemma *app_conil_l* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{CoList } A), \\ \text{app } \text{conil } l = l.$$

Lemma *app_conil_r* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{CoList } A), \\ \text{lsim } (\text{app } l \text{ conil}) l.$$

Lemma *app_cocons_l* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x : A) (l1 l2 : \text{CoList } A), \\ \text{lsim } (\text{app } (\text{cocons } x l1) l2) (\text{cocons } x (\text{app } l1 l2)).$$

Lemma *len_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 l2 : \text{CoList } A), \\ \text{sim } (\text{len } (\text{app } l1 l2)) (\text{add } (\text{len } l1) (\text{len } l2)).$$

Lemma *snoc_app* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 l2 : \text{CoList } A) (x : A), \\ \text{lsim } (\text{snoc } (\text{app } l1 l2) x) (\text{app } l1 (\text{snoc } l2 x)).$$

(* *)

Lemma *app_snoc_l* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 l2 : \text{CoList } A) (x : A), \\ \text{lsim } (\text{app } (\text{snoc } l1 x) l2) (\text{app } l1 (\text{cocons } x l2)).$$

Lemma *app_assoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 l2 l3 : \text{CoList } A), \\ \text{lsim } (\text{app } (\text{app } l1 l2) l3) (\text{app } l1 (\text{app } l2 l3)).$$

41.1.7 *lmap*

Zdefiniuj funkcję *lmap*, która aplikuje funkcję $f : A \rightarrow B$ do każdego elementu kolisty.

Uwaga: nazywamy tę funkcję *lmap* zamiast po prostu *map*, żeby uniknąć konfliktu nazw - nazwa *map* jest już zajęta przez analogiczną funkcję dla list.

Lemma *lmap_conil* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B), \\ \text{lmap } f \text{ conil} = \text{conil}.$$

Lemma *lmap_cocons* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (x : A) (l : \text{CoList } A), \\ \text{lsim } (\text{lmap } f (\text{cocons } x \text{ l})) (\text{cocons } (f \text{ x}) (\text{lmap } f \text{ l})).$$

Lemma *len_lmap* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{CoList } A), \\ \text{sim } (\text{len } (\text{lmap } f \text{ l})) (\text{len } \text{l}).$$

Lemma *lmap_snoc* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{CoList } A) (x : A), \\ \text{lsim } (\text{lmap } f (\text{snoc } l \text{ x})) (\text{snoc } (\text{lmap } f \text{ l}) (f \text{ x})).$$

Lemma *lmap_app* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l1 \text{ l2} : \text{CoList } A), \\ \text{lsim } (\text{lmap } f (\text{app } l1 \text{ l2})) (\text{app } (\text{lmap } f \text{ l1}) (\text{lmap } f \text{ l2})).$$

Lemma *lmap_id* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{CoList } A), \\ \text{lsim } (\text{lmap } \text{id } l) l.$$

Lemma *lmap_comp* :

$$\forall (A B C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (g : B \rightarrow C) (l : \text{CoList } A), \\ \text{lsim } (\text{lmap } g (\text{lmap } f \text{ l})) (\text{lmap } (\text{fun } x \Rightarrow g (f \text{ x})) l).$$

Lemma *lmap_ext* :

$$\forall (A B : \text{Type}) (f \text{ g} : A \rightarrow B) (l : \text{CoList } A), \\ (\forall x : A, f \text{ x} = g \text{ x}) \rightarrow \text{lsim } (\text{lmap } f \text{ l}) (\text{lmap } g \text{ l}).$$

41.1.8 *iterate*

Zdefiniuj funkcję *iterate*, która tworzy nieskończoną kolistę przez iterowanie funkcji *f* poczynając od pewnego ustalonego elementu.

Lemma *len_iterate* :

$$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (x : A), \\ \text{sim } (\text{len } (\text{iterate } f \text{ x})) \text{ omega}.$$

41.1.9 *piterate*

Zdefiniuj funkcję *piterate*, która tworzy kolistę przez iterowanie funkcji częściowej *f* : *A* → *option A* poczynając od pewnego ustalonego elementu.

41.1.10 *zipW*

Zdefiniuj funkcję *zipW*, która bierze funkcję $f : A \rightarrow B \rightarrow C$ oraz dwie kolisty $l1$ i $l2$ i zwraca kolistę, której elementy powstają z połączenia odpowiadających sobie elementów $l1$ i $l2$ za pomocą funkcji f .

Lemma *zipW_conil_l* :
 $\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow C) (l : \text{CoList } B),$
 $\text{lsim } (\text{zipW } f \text{ conil } l) \text{ conil}.$

Lemma *zipW_conil_r* :
 $\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow C) (l1 : \text{CoList } A) (l2 : \text{CoList } B),$
 $\text{sim } (\text{len } (\text{zipW } f \ l1 \ l2)) (\text{min } (\text{len } l1) (\text{len } l2)).$

Lemma *len_zipW* :
 $\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow C) (l1 : \text{CoList } A) (l2 : \text{CoList } B),$
 $\text{sim } (\text{len } (\text{zipW } f \ l1 \ l2)) (\text{min } (\text{len } l1) (\text{len } l2)).$

41.1.11 *scan*

Napisz funkcję *scan*, która przekształca $l : \text{CoList } A$ w kolistę sum częściowych działania $f : B \rightarrow A \rightarrow B$.

Lemma *scan_conil* :
 $\forall (A\ B : \text{Type}) (f : B \rightarrow A \rightarrow B) (b : B),$
 $\text{lsim } (\text{scan } \text{conil } f \ b) \text{ conil}.$

Lemma *scan_cocons* :
 $\forall (A\ B : \text{Type}) (x : A) (l : \text{CoList } A) (f : B \rightarrow A \rightarrow B) (b : B),$
 $\text{lsim } (\text{scan } (\text{cocons } x \ l) \ f \ b) (\text{cocons } b (\text{scan } l \ f \ (f \ b \ x))).$

Lemma *len_scan* :
 $\forall (A\ B : \text{Type}) (l : \text{CoList } A) (f : B \rightarrow A \rightarrow B) (b : B),$
 $\text{sim } (\text{len } (\text{scan } l \ f \ b)) (\text{len } l).$

Lemma *scan_lmap* :
 $\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (f : B \rightarrow C \rightarrow B) (g : A \rightarrow C) (l : \text{CoList } A) (b : B),$
 $\text{lsim } (\text{scan } (\text{lmap } g \ l) \ f \ b) (\text{scan } l \ (\text{fun } b \ a \Rightarrow f \ b \ (g \ a)) \ b).$

41.1.12 *intersperse*

Napisz funkcję *intersperse*, która działa analogicznie jak dla list.

Lemma *intersperse_conil* :
 $\forall (A : \text{Type}) (x : A),$
 $\text{lsim } (\text{intersperse } x \ \text{conil}) \text{ conil}.$

Pułapka: czy poniższe twierdzenie jest prawdziwe?

Lemma *len_intersperse* :

$$\begin{aligned} & \forall (A : \text{Type}) (x : A) (l : \text{CoList } A), \\ & \quad \text{len } l \neq \text{zero} \rightarrow \text{len } l \neq \text{succ zero} \rightarrow \\ & \quad \text{sim } (\text{len } (\text{intersperse } x \ l)) ((\text{add } (\text{len } l) (\text{len } l))). \end{aligned}$$

41.1.13 *splitAt*

Napisz rekurencyjną funkcję *splitAt*. *splitAt l n* zwraca *Some (begin, x, rest)*, gdzie *begin* jest listą reprezentującą początkowy fragment kolisty *l* o długości *n*, *x* to element *l* znajdujący się na pozycji *n*, zaś *rest* to kolistą będącą tym, co z kolisty *l* pozostanie po zabraniu z niej *l* oraz *x*. Jeżeli *l* nie ma fragmentu początkowego o długości *n*, funkcja *splitAt* zwraca *None*.

Funkcji *splitAt* można użyć do zdefiniowania całej gamy funkcji działających na kolistach - rozbierających ją na kawałki, wstawiających, zamieniających i usuwających elementy, etc.

Definition *nth* $\{A : \text{Type}\} (l : \text{CoList } A) (n : \text{nat}) : \text{option } A :=$
 $\text{match } \text{splitAt } l \ n \ \text{with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{None}$
 $| \text{Some } (-, x, -) \Rightarrow \text{Some } x$
 end.

Definition *take* $\{A : \text{Type}\} (l : \text{CoList } A) (n : \text{nat}) : \text{option } (\text{list } A) :=$
 $\text{match } \text{splitAt } l \ n \ \text{with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{None}$
 $| \text{Some } (l, -, -) \Rightarrow \text{Some } l$
 end.

Definition *drop* $\{A : \text{Type}\} (l : \text{CoList } A) (n : \text{nat}) : \text{option } (\text{CoList } A) :=$
 $\text{match } \text{splitAt } l \ n \ \text{with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{None}$
 $| \text{Some } (-, -, l) \Rightarrow \text{Some } l$
 end.

Fixpoint *fromList* $\{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) : \text{CoList } A :=$
 $\text{match } l \ \text{with}$
 $| [] \Rightarrow \text{conil}$
 $| h :: t \Rightarrow \text{cocons } h \ (\text{fromList } t)$
 end.

Definition *insert* $\{A : \text{Type}\} (l : \text{CoList } A) (n : \text{nat}) (x : A)$
 $: \text{option } (\text{CoList } A) :=$
 $\text{match } \text{splitAt } l \ n \ \text{with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{None}$
 $| \text{Some } (\text{start}, \text{mid}, \text{rest}) \Rightarrow$
 $\quad \text{Some } (\text{app } (\text{fromList } \text{start}) (\text{cocons } x (\text{cocons } \text{mid } \text{rest})))$
 end.


```

Definition remove {A : Type} (l : CoList A) (n : nat)
  : option (CoList A) :=
match splitAt l n with
| None => None
| Some (start, _, rest) => Some (app (fromList start) rest)
end.

```

41.1.14 *Finite i Infinite*

Zdefiniuj predykaty *Finite* oraz *Infinite*, które są spełnione, odpowiednio, przez skończone i nieskończone kolisty. Zastanów się dobrze, czy definicje powinny być induktywne, czy koinduktywne.

Udowodnij, że niezaprzeczalnie każda kolista jest skończona lub nieskończona oraz że żadna kolista nie jest jednocześnie skończona i nieskończona.

Następnie udowodnij własności tych predykatów oraz sprawdź, które kolisty i operacje je spełniają.

Lemma *Finite_or_Infinite_irrefutable* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{CoList } A), \\ \neg \neg (\text{Finite } l \vee \text{Infinite } l).$$

Lemma *Finite_not_Infinite* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{CoList } A), \\ \text{Finite } l \rightarrow \text{Infinite } l \rightarrow \text{False}.$$

Lemma *sim_Infinite* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l1 \ l2 : \text{CoList } A), \\ \text{lsim } l1 \ l2 \rightarrow \text{Infinite } l1 \rightarrow \text{Infinite } l2.$$

Lemma *len_Finite* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{CoList } A), \\ \text{Finite } l \rightarrow \text{len } l \neq \text{omega}.$$

Lemma *len_Infinite* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{CoList } A), \\ \text{len } l = \text{omega} \rightarrow \text{Infinite } l.$$

Lemma *len_Infinite_conv* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{CoList } A), \\ \text{Infinite } l \rightarrow \text{sim } (\text{len } l) \ \text{omega}.$$

Lemma *Finite_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{CoList } A) (x : A), \\ \text{Finite } l \rightarrow \text{Finite } (\text{snoc } l \ x).$$

Lemma *Infinite_snoc* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{CoList } A) (x : A), \\ \text{Infinite } l \rightarrow \text{lsim } (\text{snoc } l \ x) \ l.$$

Lemma *Infinite_app_l* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{CoList } A),$
 $\text{Infinite } l1 \rightarrow \text{Infinite } (\text{app } l1\ l2).$

Lemma *Infinite_app_r* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{CoList } A),$
 $\text{Infinite } l2 \rightarrow \text{Infinite } (\text{app } l1\ l2).$

Lemma *Infinite_app* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{CoList } A),$
 $\text{Infinite } l1 \vee \text{Infinite } l2 \rightarrow \text{Infinite } (\text{app } l1\ l2).$

Lemma *Finite_app* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{CoList } A),$
 $\text{Finite } l1 \rightarrow \text{Finite } l2 \rightarrow \text{Finite } (\text{app } l1\ l2).$

$\#[\text{global}] \text{ Hint Constructors Finite : core.}$

Lemma *Finite_app_conv* :
 $\forall (A : \text{Type}) (l1\ l2 : \text{CoList } A),$
 $\text{Finite } (\text{app } l1\ l2) \rightarrow \text{Finite } l1 \wedge \text{Finite } l2.$

Lemma *Finite_lmap* :
 $\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{CoList } A),$
 $\text{Finite } l \rightarrow \text{Finite } (\text{lmap } f\ l).$

Lemma *Infinite_lmap* :
 $\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (l : \text{CoList } A),$
 $\text{Infinite } l \rightarrow \text{Infinite } (\text{lmap } f\ l).$

Lemma *Infinite_iterate* :
 $\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (x : A),$
 $\text{Infinite } (\text{iterate } f\ x).$

Lemma *piterate_Finite* :
 $\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{option } A) (x : A),$
 $\text{Finite } (\text{piterate } f\ x) \rightarrow \exists x : A, f\ x = \text{None}.$

Lemma *Finite_zipW_l* :
 $\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow C) (l1 : \text{CoList } A) (l2 : \text{CoList } B),$
 $\text{Finite } l1 \rightarrow \text{Finite } (\text{zipW } f\ l1\ l2).$

Lemma *Finite_zipW_r* :
 $\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow C) (l1 : \text{CoList } A) (l2 : \text{CoList } B),$
 $\text{Finite } l2 \rightarrow \text{Finite } (\text{zipW } f\ l1\ l2).$

Lemma *Infinite_zipW_l* :
 $\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow C) (l1 : \text{CoList } A) (l2 : \text{CoList } B),$
 $\text{Infinite } (\text{zipW } f\ l1\ l2) \rightarrow \text{Infinite } l1.$

Lemma *Infinite_zipW_r* :
 $\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B \rightarrow C) (l1 : \text{CoList } A) (l2 : \text{CoList } B),$

$Infinite (zipW f l1 l2) \rightarrow Infinite l1.$

Lemma *Infinite_splitAt* :

$\forall (A : Type) (n : nat) (l : CoList A),$
 $Infinite l \rightarrow$
 $\exists (start : list A) (x : A) (rest : CoList A),$
 $splitAt l n = Some (start, x, rest).$

41.1.15 *Exists i Forall*

Zdefiniuj predykaty *Exists P* oraz *Forall P*, które są spełnione przez kolisty, których odpowiednio jakiś/wszystkie elementy spełniają predykat *P*. Zastanów się dobrze, czy definicje powinny być induktywne, czy koinduktywne.

Sprawdź, które z praw de Morgana zachodzą.

Inductive *Exists* {*A* : Type} (*P* : *A* → Prop) : *CoList A* → Prop :=

| *Exists_hd* :

$\forall (l : CoList A) (h : A) (t : CoList A),$
 $uncons l = ConsF h t \rightarrow P h \rightarrow Exists P l$

| *Exists_tl* :

$\forall (l : CoList A) (h : A) (t : CoList A),$
 $uncons l = ConsF h t \rightarrow Exists P t \rightarrow Exists P l.$

CoInductive *All* {*A* : Type} (*P* : *A* → Prop) (*l* : *CoList A*) : Prop :=

{

All' :

$uncons l = NilF \vee$
 $\exists (h : A) (t : CoList A),$
 $uncons l = ConsF h t \wedge P h \wedge All P t;$

}.

Lemma *Exists_not_All* :

$\forall (A : Type) (P : A \rightarrow Prop) (l : CoList A),$
 $Exists P l \rightarrow \neg All (\text{fun } x : A \Rightarrow \neg P x) l.$

Lemma *All_Exists* :

$\forall (A : Type) (P : A \rightarrow Prop) (l : CoList A),$
 $All P l \rightarrow l = conil \vee Exists P l.$

*)

(*

Fixpoint *tocoList* {*A* : Type} (*l* : list *A*) : coList *A* :=

{|

```

uncons :=
match l with
| => None
| h :: t => Some (h, tocoList t)
end
|}.

Lemma tocoList_inj :
forall {A : Type} (l1 l2 : list A),
  tocoList l1 = tocoList l2 -> l1 = l2.
Proof.
induction l1 as | h1 t1; destruct l2 as | h2 t2; cbn; inversion 1.
  reflexivity.
  f_equal. apply IHt1. assumption.
Defined.

CoFixpoint from (n : nat) : coList nat :=
{|
uncons := Some (n, from (S n));
|}.

Definition lhead {A : Type} (l : coList A) : option A :=
match uncons l with
| Some (a, _) => Some a
| _ => None
end.

Definition ltail {A : Type} (l : coList A) : option (coList A) :=
match uncons l with
| Some (_, t) => Some t
| _ => None
end.

Fixpoint lnth {A : Type} (n : nat) (l : coList A) : option A :=
match n, uncons l with
| _, None => None
| 0, Some (x, _) => Some x
| S n', Some (_, l') => lnth n' l'
end.

Eval compute in lnth 511 (from 0).

```

```

Definition nats := from 0.

CoFixpoint repeat {A : Type} (x : A) : coList A :=
{|
uncons := Some (x, repeat x);
|}.

Eval cbn in lnth 123 (repeat 5).

CoFixpoint lapp {A : Type} (l1 l2 : coList A) : coList A :=
match uncons l1 with
| None => l2
| Some (h, t) => {| uncons := Some (h, lapp t l2) |}
end.

CoFixpoint lmap {A B : Type} (f : A -> B) (l : coList A) : coList B :=
{|
uncons :=
match uncons l with
| None => None
| Some (h, t) => Some (f h, lmap f t)
end
|}.

Inductive Finite {A : Type} : coList A -> Prop :=
| Finite_nil : Finite {| uncons := None |}
| Finite_cons :
  forall (h : A) (t : coList A),
    Finite t -> Finite {| uncons := Some (h, t) |}.

CoInductive Infinite {A : Type} (l : coList A) : Prop :=
{
h : A;
t : coList A;
p : uncons l = Some (h, t);
inf' : Infinite t;
}.

Lemma empty_not_Infinite :
forall A : Type,
  ~ Infinite {| uncons := @None (A * coList A) |}.
Proof.

```

```

intros A . cbn in p. inversion p.
Qed.

Lemma lmap_Infinite :
forall (A B : Type) (f : A -> B) (l : coList A),
  Infinite l -> Infinite (lmap f l).
Proof.
cofix CH.
destruct 1. econstructor.
  cbn. rewrite p. reflexivity.
  apply CH. assumption.
Qed.

Lemma lapp_Infinite_l :
forall (A : Type) (l1 l2 : coList A),
  Infinite l1 -> Infinite (lapp l1 l2).
Proof.
Admitted.
(*
cofix CH.
intros A l1 l2 Hinf.
destruct 1. econstructor.
  destruct l1; cbn in *; inversion p; cbn. reflexivity.
  apply CH. assumption.
Qed.
*)

Lemma lapp_Infinite_r :
forall (A : Type) (l1 l2 : coList A),
  Infinite l2 -> Infinite (lapp l1 l2).
Proof.
Admitted.
(*
cofix CH.
destruct l1 as [[h t] []]; intros.
  econstructor.
  cbn. reflexivity.
  apply CH. assumption.
  destruct H. econstructor.
  lazy. destruct l2; cbn in *. rewrite p. reflexivity.
  assumption.
Qed.
*)

```

*)

```

Lemma Finite_not_Infinite :
forall (A : Type) (l : coList A),
  Finite l -> ~ Infinite l.
Proof.
induction 1; intro.
  inversion H. cbn in p. inversion p.
  apply IHFinite. inversion H0; inversion p; subst. assumption.
Qed.

```

```

CoInductive bisim2 {A : Type} (l1 l2 : coList A) : Prop :=
{
bisim2' :
  uncons l1 = None /\ uncons l2 = None \/
  exists (h1 : A) (t1 : coList A) (h2 : A) (t2 : coList A),
    uncons l1 = Some (h1, t1) /\
    uncons l2 = Some (h2, t2) /\
    h1 = h2 /\ bisim2 t1 t2
}.

```

*)

```

Lemma bisim2_symm :
  ∀ (A : Type) (l1 l2 : coList A),
    bisim2 l1 l2 → bisim2 l2 l1.
Proof.
  cofix CH.
  destruct 1 as [||| | (h1 & t1 & h2 & t2 & p1 & p2 & p3 & H)].
  constructor. left. split; assumption.
  constructor. right. ∃ h2, t2, h1, t1. auto.
Qed.

```

```

Lemma bisim2_trans :
  ∀ (A : Type) (l1 l2 l3 : coList A),
    bisim2 l1 l2 → bisim2 l2 l3 → bisim2 l1 l3.
Proof.
  cofix CH.
  destruct 1 as [||| | (h11 & t11 & h12 & t12 & p11 & p12 & p13 & H1)],
    1 as [||| | (h21 & t21 & h22 & t22 & p21 & p22 & p23 & H2)];
  subst.
  auto.
  rewrite H0 in p21. inversion p21.

```

```

    rewrite H in p12. inversion p12.
    rewrite p12 in p21; inversion p21; subst.
    econstructor. right.  $\exists$  h22, t11, h22, t22.
    do 3 try split; auto. eapply CH; eauto.
Qed.

Lemma lmap_compose :
   $\forall (A B C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (g : B \rightarrow C) (l : \text{coList } A),$ 
  bisim2 (lmap g (lmap f l)) (lmap (fun x  $\Rightarrow$  g (f x)) l).
Proof.
  Admitted.
(*
  cofix CH.
  constructor. destruct l as [[h t]||]; right | left; cbn.
  exists (g (f h)), (lmap g (lmap f t)),
    (g (f h)), (lmap (fun x  $\Rightarrow$  g (f x)) t).
  repeat (split; reflexivity | idtac). apply CH.
  do 2 split.
  Qed.
*)

Lemma bisim2_Infinite :
   $\forall (A : \text{Type}) (l1 l2 : \text{coList } A),$ 
  bisim2 l1 l2  $\rightarrow$  Infinite l1  $\rightarrow$  Infinite l2.
Proof.
  cofix CH.
  destruct l as [||| | (h1 & t1 & h2 & t2 & p1 & p2 & p3 & H)], 1.
  rewrite H0 in p. inversion p.
  econstructor.
  exact p2.
  rewrite p1 in p. inversion p; subst. eapply CH; eauto.
Qed.
*)

(*
  (* begin hide *)
  (* * TODO: końcówka kolistowego burdla *)

  Ltac inv H := inversion H; subst; clear H.

  (*
  CoInductive Rev {A : Type} (l r : CoList A) : Prop :=

```



```

{
Rev' :
  (uncons l = None /\ uncons r = None)
  \/
  exists (h : A) (tl tr : CoList A),
    uncons l = Some (h, tl) /\ r = snoc tr h /\ Rev tl tr
}.

Lemma Rev_wut :
forall (A : Type) (l r : CoList A),
  Infinite l -> Infinite r -> Rev l r.
(* begin hide *)
Proof.
cofix CH.
constructor. right. destruct H, H0.
exists h, t, r. split.
  assumption.
  split.
    apply eq_lsim. apply lsim_symm. apply Infinite_snoc. econstructor; eauto.
    apply CH; auto; econstructor; eauto.
Qed.
(* end hide *)

Lemma Rev_Finite :
forall (A : Type) (l r : CoList A),
  Rev l r -> Finite r -> Finite l.
(* begin hide *)
Proof.
intros A l r HRev H. revert l HRev.
induction H as r H | h t r' H IH; intros.
  destruct HRev as [[H1 H2] | (h & tl & tr & H1 & H2 & H3)].
  left. assumption.
  subst. cbn in H. destruct (uncons tr) as []|; inv H.
  destruct HRev as [[H1 H2] | (h' & tl & tr & H1 & H2 & H3)].
  congruence.
  subst.
Abort.
(* end hide *)

Lemma Rev_Finite :
forall (A : Type) (l r : CoList A),
  Rev l r -> Finite l -> Finite r.

```

```

(* begin hide *)
Proof.
intros A l r HRev H. revert r HRev.
induction H; intros.
  destruct HRev as [[H1 H2] | (h & tl & tr & H1 & H2 & H3)].
  left. assumption.
  subst. congruence.
  destruct HRev as [[H1 H2] | (h' & tl & tr & H1 & H2 & H3)].
  congruence.
  subst. rewrite H1 in H. inv H. apply Finite_snoc, IHFinite.
  assumption.
Qed.
(* end hide *)

Lemma Infinite_Rev :
forall (A : Type) (l r : CoList A),
  Rev l r -> Infinite l -> Infinite r.
(* begin hide *)
Proof.
cofix CH.
destruct 1. (* decompose ex or and Revc0; clear Revc0.
  destruct 1. congruence.
  intro. subst. destruct x1 as [[h t] []]; cbn.
  econstructor.
  cbn. reflexivity.
  apply (CH _ (cocons x t)).
  constructor. cbn. right. exists x, t, t. auto.
  congruence.
  subst. cbn in *. inversion p; subst. *)
Abort.
(* end hide *)

Lemma Finite_cocons :
forall (A : Type) (x : A) (l : CoList A),
  Finite l -> Finite (cocons x l).
(* begin hide *)
Proof.
intros. apply (Finite_Some x l); auto.
Qed.
(* end hide *)

Fixpoint fromList {A : Type} (l : list A) : CoList A :=

```

```

{|
uncons :=
match l with
| => None
| h :: t => Some (h, fromList t)
end
|}.

```

```

Lemma fromList_inj :
forall {A : Set} (l1 l2 : list A),
  fromList l1 = fromList l2 -> l1 = l2.
(* begin hide *)
Proof.
induction l1 as | h1 t1; destruct l2 as | h2 t2; cbn; inversion 1.
  reflexivity.
  f_equal. apply IHt1. assumption.
Defined.
*)
(* end hide *)
*)

```

Rozdział 42

G0: Zippery, czyli łożenie po drzewach [TODO]

From *Typonomikon* Require Import *D5*.

42.1 Predykaty na listach i drzewach - przypomnienie (TODO)

42.2 Indeksowanie drzew (TODO)

Pamiętasz zapewne funkcję *nth* z rozdziału o listach, której celem było znalezienie *n*-tego elementu na liście *l*. Jeżeli twoja implementacja była poprawna i elegancka, to wyglądała zapewne jakoś tak:

Print *nth*.

```
(* ==> nth =  
  fix nth (A : Type) (n : nat) (l : list A) {struct l} :  
  option A :=  
    match l with  
    | => None  
    | h :: t =>  
      match n with  
      | 0 => Some h  
      | S n' => nth A n' t  
      end  
    end  
  : forall A : Type, nat -> list A -> option A *)
```

Obraz wyłaniający się z tej definicji jest prosty:

- w pustej liście nic nie znajdziemy

- jeżeli lista jest niepusta, to przemierzamy ją, zerkając co i rusz na indeks n . 0 oznacza “już”, zaś S – oznacza “jeszcze krok”

Ma to sens, czyż nie? Zastanówmy się więc teraz, jak można indeksować inne struktury danych, takie jak wektory czy drzewa (co w zasadzie wyczerpuje pytanie, bo elementy każdego typu induktywnego to nic innego jak drzewa).

Definition $nat' : Type := list\ unit$.

Pierwsza rzecz, którą musimy zauważyć, to to, że liczby naturalne i listy *unit*ów to w zasadzie to samo. No bo pomyśl:

- jest 0 i jest *nil*
- jest $S\ 0$ i jest $tt :: nil$
- jest $S\ (S\ 0)$ i jest $tt :: tt :: nil$
- etc.

Ćwiczenie Pokaż, że typy *nat* i *list unit* są izomorficzne.

Podsumowując: listy indeksujemy liczbami naturalnymi, które są tym samym co listy *unit*ów. Przypadek? Nie sądzę. Można tę konstatację sparafrazować tak: *list A* indeksujemy za pomocą *list unit*.

Jest w tym sporo mądrości: *list A* to podłużny byt wypełniony elementami typu *A*, zaś *list unit* to po prostu podłużny byt - jego zawartość jest nieistotna.

ACHTUNG: to wszystko kłamstwa, sprawa jest skomplikowanaśza niż myślałem.

Module *BT*.

```
(* 1 + A * X^2 *)
Inductive BT (A : Type) : Type :=
| E : BT A
| N : A → BT A → BT A → BT A.
Arguments E {A}.
Arguments N {A} - - ..
```

Tutaj typ indeksów jest oczywisty: możemy iść do lewego albo prawego poddrzewa, co odpowiada konstruktorom *L* i *R*, albo oznajmić, że już dotarliśmy do celu, co odpowiada konstruktorowi *here*.

```
(* 1 + 2 * X *)
Inductive IndexBT : Type :=
| here : IndexBT
| L : IndexBT → IndexBT
| R : IndexBT → IndexBT.
```

Najważniejszą operacją, jaką możemy wykonać mając typ indeksów, jest pójście do poddrzewa odpowiadającego temu indeksowi.

```
Fixpoint subtree {A : Type} (i : IndexBT) (t : BT A) : option (BT A) :=
match i, t with
| here, _ => Some t
| L _, E => None
| L i', N _ l _ => subtree i' l
| R _, E => None
| R i', N _ _ r => subtree i' r
end.
```

Znalezienie elementu trzymanego w korzeniu danego poddrzewa jest jedynie operacją pochodną.

```
Definition index {A : Type} (i : IndexBT) (t : BT A) : option A :=
match subtree i t with
| Some (N v _ _) => Some v
| _ => None
end.
```

Choć można oczywiście posłużyć się osobną implementacją, która jest równoważna powyższej.

```
Fixpoint index' {A : Type} (t : BT A) (i : IndexBT) {struct i} : option A :=
match t, i with
| E, _ => None
| N v _ _, here => Some v
| N _ l _, L i' => index' l i'
| N _ _ r, R i' => index' r i'
end.
```

Lemma *index_index'* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} (i : \text{IndexBT}) (t : \text{BT } A), \\ \text{index } i \ t = \text{index}' \ t \ i.$$

Proof.

```
induction i; destruct t; cbn; intros.
all: try reflexivity.
apply IHi.
apply IHi.
```

Qed.

End *BT*.

Module *T*.

Dla drzew z dowolnym rozgałęzieniem jest podobnie jak dla drzew binarnych.

```
(* 1 + A * X^I *)
Inductive T (I A : Type) : Type :=
```

```
| E : T I A
| N : A → (I → T I A) → T I A.
```

Arguments E {I A}.

Arguments N {I A} - ..

Indeksy: albo już doszliśmy (*here*), albo idziemy dalej (*there*).

```
(* 1 + I * X *)
Inductive Index (I : Type) : Type :=
| here : Index I
| there : I → Index I → Index I.
```

Arguments here {I}.

Arguments there {I} - ..

```
Fixpoint subtree {I A : Type} (i : Index I) (t : T I A) : option (T I A) :=
match i, t with
| here , _ ⇒ Some t
| there _ _ , E ⇒ None
| there j i', N _ f ⇒ subtree i' (f j)
end.
```

```
Definition index {I A : Type} (i : Index I) (t : T I A) : option A :=
match subtree i t with
| Some (N v _) ⇒ Some v
| _ ⇒ None
end.
```

```
(*
  Fixpoint index {I A : Type} (t : T I A) (i : Index I) : option A :=
  match t, i with
  | E, _ => None
  | N v _, here => Some v
  | N _ f, there j i' => index (f j) i'
  end.
*)
```

End T.

Module T2.

A teraz coś trudniejszego: są dwa konstruktory rekurencyjne o różnej liczbie argumentów.

```
(* 1 + A * X + B * X^2 *)
Inductive T (A B : Type) : Type :=
| E : T A B
| NA : A → T A B → T A B
| NB : B → T A B → T A B → T A B.
```

Arguments E {A B}.

```
Arguments NA {A B} - -.
Arguments NB {A B} - - -.
```

Jedyny sensowny pomysł na typ indeksów jest taki, że odróżniamy *NA* od *NB* - jeżeli chcemy wejść do złego konstruktora, to się nam po prostu nie udaje.

```
Inductive Index : Type :=
| here : Index
| therea : Index → Index
| thereb : bool → Index → Index.
```

Jak widać działa, ale co to za działanie.

```
Fixpoint subtree {A B : Type} (i : Index) (t : T A B) : option (T A B) :=
match i, t with
| here, _ ⇒ Some t
| therea i', (NA _ t') ⇒ subtree i' t'
| thereb false i', (NB _ t' _) ⇒ subtree i' t'
| thereb true i', (NB _ _ t') ⇒ subtree i' t'
| _, _ ⇒ None
end.
```

index też działa, ale typ zwracany robi się skomplikowańszy.

```
Definition index
{A B : Type} (i : Index) (t : T A B) : option (A + B) :=
match subtree i t with
| Some (NA a _) ⇒ Some (inl a)
| Some (NB b _ _) ⇒ Some (inr b)
| _ ⇒ None
end.
```

End *T2*.

Module *T3*.

A teraz inny tlist: co jeżeli jest więcej *nili*?

```
Set Implicit Arguments.
Set Maximal Implicit Insertion.
Set Reversible Pattern Implicit.
```

```
(* 1 + 1 + A * X * X *)
Inductive T (A : Type) : Type :=
| EL | ER
| N (a : A) (l : T A) (r : T A).
```

```
Arguments EL {A}.
Arguments ER {A}.
```

Typ indeksów jest łatwy.


```

Inductive Index : Type :=
| here : Index
| there : bool → Index → Index.

Fixpoint subtree {A : Type} (i : Index) (t : T A) : option (T A) :=
match i, t with
| here, _ ⇒ Some t
| there b i', (N _ l r) ⇒ if b then subtree i' l else subtree i' r
| _, _ ⇒ None
end.

Inductive Arg (A : Type) : Type :=
| BadIndex
| EmptyLeft
| EmptyRight
| Node (a : A).

Arguments BadIndex {A}.
Arguments EmptyLeft {A}.
Arguments EmptyRight {A}.

Definition index {A : Type} (i : Index) (t : T A) : Arg A :=
match subtree i t with
| None ⇒ BadIndex
| Some EL ⇒ EmptyLeft
| Some ER ⇒ EmptyRight
| Some (N a _ _) ⇒ Node a
end.

End T3.

```

Przemyślenia: indeksowanie jest dużo bardziej związane z zipperami, niż mi się wydawało. Zipper pozwala sfokusować się na jakimś miejscu w strukturze i musimy pamiętać, jak do tego miejsca doszliśmy, tj. co pominęliśmy po drodze.

Jeżeli zależy nam wyłącznie na tym, aby pokazać palcem na dane miejsce w strukturze, to nie musimy pamiętać, co pominęliśmy. Podsumowując: intuicja dotycząca typów indeksów oraz zipperów jest dość jasna, ale związki z różniczkowaniem są mocno pokrętne.

Kwestią jest też jak przenieść te intuicje na indeksowane rodziny. Na pewno indeksami $Vec\ n$ jest $Fin\ n$, a skądinąd $Vec\ n$ to $\{n : nat \ \& \ \{l : list\ A \mid length\ l = n\}\}$, zaś $Fin\ n$ to nat , tylko trochę ograniczone.

Zapewne działa to bardzo dobrze... taki huj, jednak nie.

From *Typonomikon* Require *E1*.

Module *Vec*'.

Set *Warnings* notation-overridden".

Import *E1*.

Set *Warnings* "notation-overridden".

A teraz to samo dla rodzin indeksowanych.

Print *vec*.

```
(* ==> Inductive vec (A : Type) : nat -> Type :=
      | vnil : vec A 0
      | vcons : forall n : nat, A -> vec A n -> vec A (S n)
    *)
```

```
Inductive Fin : nat -> Type :=
| FZ : ∀ n : nat, Fin (S n)
| FS : ∀ n : nat, Fin n -> Fin (S n).
```

Arguments *FZ* {*n*}.

Arguments *FS* {*n*} ..

Fixpoint *index* {*A* : Type} {*n* : nat} (*i* : *Fin* *n*) (*v* : *vec* *A* *n*) : *A*.

Proof.

```
destruct i as [| n i'].
inversion v. exact X.
inversion v. exact (index _ _ i' X0).
```

Defined.

End *Vec*'.

Module *hTree*.

```
Inductive T (A : Type) : nat -> Type :=
| E : T A 0
| N : ∀ {n m : nat},
      A -> T A n -> T A m -> T A (S (max n m)).
```

To jednak działa inaczej niż myślałem.

End *hTree*.

From *Typonomikon* Require *G8b*.

Module *W*.

Import *G8b*.

```
Inductive IW {A : Type} (B : A -> Type) : Type :=
| here : IW B
| there : ∀ x : A, B x -> IW B -> IW B.
```

Arguments *here* {*A* *B*}.

Arguments *there* {*A* *B* *x*} ..

Definition *A* (*X* : Type) : Type := *unit* + *X*.

Definition *B* {*X* : Type} (*a* : *A* *X*) : Type :=

match *a* with

| *inl* _ => *False*

| *inr* _ => *unit*

```

end.
Fixpoint nat_IW {X : Type} (n : nat) : (@IW (A X) (@B X)).
Proof.
  destruct n as [| n'].
  exact here.
  eapply there. Unshelve.
Abort.
End W.

```

- 42.3 Zippery dla list - chodzenie po linie (TODO)
- 42.4 Szukanie dziury w typie, czyli różniczkowanie (TODO)
- 42.5 Zippery dla typów induktywnych (TODO)
- 42.6 Zippery dla typów koinduktywnych (TODO)

Rozdział 43

G1: Typy ilorazowe i smart konstruktory [TODO]

Require Import *Recdef StrictProp Bool Lia*.

43.1 Liczby całkowite (TODO)

Module *Z_pair*.

Inductive *Z* : Type :=
| *pair* : *nat* → *nat* → *Z*.

Function *norm'* (*n m* : *nat*) : *nat* × *nat* :=
match *n, m* with
| *S n', S m' ⇒ norm' n' m'*
| *- , - ⇒ (n, m)*
end.

Definition *norm* (*k* : *Z*) : *Z* :=
match *k* with
| *pair n m ⇒ let (n', m') := norm' n m in pair n' m'*
end.

Record *Z'* : Type :=
{
 num : *Z*;
 norm_num : *Squash* (*norm num* = *num*);
}.

Lemma *norm'_idempotent* :
 ∀ *n m n' m' : nat*,
 norm' n m = (*n', m'*) →
 norm' n' m' = (n', m').

Proof.

```

  intros n m n' m' Hnorm.
  functional induction norm' n m.
  - apply IHp; assumption.
  - destruct n, m; inversion Hnorm; subst; cbn.
    1-3: reflexivity.
    contradiction.

```

Qed.

Lemma norm_norm :

```

  ∀ k : Z,
    norm (norm k) = norm k.

```

Proof.

```

  intros [n m].
  unfold norm.
  destruct (norm' n m) eqn: Heq1.
  destruct (norm' n0 n1) eqn: Heq2.
  erewrite norm'_idempotent in Heq2.
  - congruence.
  - eassumption.

```

Qed.

End Z_pair.

43.2 Liczby całkowite inaczej (TODO)

Module Z_peano.

Ltac inv H := inversion H; subst; clear H; auto.

Inductive Z : Type :=

```

| z : Z
| s : Z → Z
| p : Z → Z.

```

Inductive NF : Z → Prop :=

```

| NF_z : NF z
| NF_sz : NF (s z)
| NF_s : ∀ k : Z, NF (s k) → NF (s (s k))
| NF_pz : NF (p z)
| NF_p : ∀ k : Z, NF (p k) → NF (p (p k)).

```

#[global] Hint Constructors NF : core.

Function isNormal (k : Z) : bool :=

```

match k with
| z ⇒ true

```

```

| s k' =>
  match k' with
  | p - => false
  | - => isNormal k'
  end
| p k' =>
  match k' with
  | s - => false
  | - => isNormal k'
  end
end.

Function norm (k : Z) : Z :=
match k with
| z => z
| s k' =>
  match norm k' with
  | p k'' => k''
  | k'' => s k''
  end
| p k' =>
  match norm k' with
  | s k'' => k''
  | k'' => p k''
  end
end.

Compute norm (s (s (s (p (p (p z)))))).
(* ==> = z : Z *)

Definition z' : Z := z.

Definition s' (k : Z) : Z :=
match k with
| z => s z
| s k' => s (s k')
| p k' => k'
end.

Definition p' (k : Z) : Z :=
match k with
| z => p z
| s k' => k'
| p k' => p (p k')
end.

Function norm' (k : Z) : Z :=

```

```

match  $k$  with
|  $z \Rightarrow z'$ 
|  $s \ k' \Rightarrow s' \ (norm' \ k')$ 
|  $p \ k' \Rightarrow p' \ (norm' \ k')$ 
end.

Function  $abs \ (k : Z) : Z :=$ 
match  $k$  with
|  $z \Rightarrow z$ 
|  $s \ k' \Rightarrow s \ k'$ 
|  $p \ k' \Rightarrow s \ (abs \ k')$ 
end.

Function  $inv \ (k : Z) : Z :=$ 
match  $k$  with
|  $z \Rightarrow z$ 
|  $s \ k' \Rightarrow p \ (inv \ k')$ 
|  $p \ k' \Rightarrow s \ (inv \ k')$ 
end.

Function  $add \ (k \ l : Z) : Z :=$ 
match  $k$  with
|  $z \Rightarrow l$ 
|  $s \ k' \Rightarrow s \ (add \ k' \ l)$ 
|  $p \ k' \Rightarrow p \ (add \ k' \ l)$ 
end.

Function  $sub \ (k \ l : Z) : Z :=$ 
match  $l$  with
|  $z \Rightarrow k$ 
|  $s \ l' \Rightarrow p \ (sub \ k \ l')$ 
|  $p \ l' \Rightarrow s \ (sub \ k \ l')$ 
end.

Function  $mul \ (k \ l : Z) : Z :=$ 
match  $k$  with
|  $z \Rightarrow z$ 
|  $s \ k' \Rightarrow add \ l \ (mul \ k' \ l)$ 
|  $p \ k' \Rightarrow sub \ (mul \ k' \ l) \ l$ 
end.

Function  $min \ (k1 \ k2 : Z) : Z :=$ 
match  $k1, k2$  with
|  $z, p \_ \Rightarrow k2$ 
|  $z, \_ \Rightarrow z$ 
|  $s \ k1', s \ k2' \Rightarrow s \ (min \ k1' \ k2')$ 
|  $s \ k1', \_ \Rightarrow k2$ 

```

```

| p k1', p k2' ⇒ p (min k1' k2')
| p k1', _ ⇒ k1
end.

```

Definition $\text{max } (k1 \ k2 : Z) : Z := \text{min } (\text{inv } k1) (\text{inv } k2)$.

```

Function fromNat (n : nat) : Z :=
match n with
| 0 ⇒ z
| S n' ⇒ s (fromNat n')
end.

```

```

Function succNegative (n : nat) : Z :=
match n with
| 0 ⇒ p z
| S n' ⇒ p (succNegative n')
end.

```

Compute $\text{abs } (\text{min } (\text{fromNat } 5) (\text{fromNat } 6))$.
 Compute $\text{abs } (\text{min } (\text{succNegative } 7) (\text{fromNat } 5))$.

Lemma isNormal_spec :
 $\forall k : Z, \text{reflect } (\text{NF } k) (\text{isNormal } k)$.

Proof.

```

intros k; functional induction isNormal k
; repeat constructor.
- intro H; inv H.
- inv IHb; repeat constructor.
  + inv H0; contradiction.
  + intro H1; inv H1.
- intro H; inv H.
- inv IHb; repeat constructor.
  + inv H0; contradiction.
  + intro H1; inv H1.

```

Defined.

Lemma NF_norm :
 $\forall k : Z,$
 $\text{NF } (\text{norm } k)$.

Proof.

```

intros k; functional induction norm k.
- constructor.
- rewrite e0 in IHz0; inv IHz0.
- destruct (norm k'); intuition.
- rewrite e0 in IHz0; inv IHz0.
- destruct (norm k'); intuition.

```

Qed.

Lemma *isNormal_norm* :

$\forall k : Z,$
 $isNormal (norm\ k) = true.$

Proof.

intros *k*. destruct (*isNormal_spec* (*norm k*)).
- reflexivity.
- contradiction *n*. apply *NF_norm*.

Qed.

Lemma *norm_NF* :

$\forall k : Z,$
 $NF\ k \rightarrow norm\ k = k.$

Proof.

induction 1.
- *cbn*; reflexivity.
- *cbn*; reflexivity.
- rewrite *norm_equation*, *IHNF*; reflexivity.
- *cbn*; reflexivity.
- rewrite *norm_equation*, *IHNF*; reflexivity.

Qed.

Lemma *norm_NF_conv* :

$\forall k : Z,$
 $norm\ k = k \rightarrow NF\ k.$

Proof.

intros *k* *Heq*.
destruct (*isNormal_spec k*).
- assumption.
- rewrite $\leftarrow Heq$. apply *NF_norm*.

Qed.

Lemma *norm_NF'* :

$\forall k : Z,$
 $NF\ k \leftrightarrow norm\ k = k.$

Proof.

split.
- apply *norm_NF*.
- apply *norm_NF_conv*.

Qed.

Lemma *norm_norm* :

$\forall k : Z,$
 $norm (norm\ k) = norm\ k.$

Proof.

intros *k*.

```

    apply norm_NF.
    apply NF_norm.
Qed.

Lemma norm_isNormal :
  ∀ k : Z,
    isNormal k = true → norm k = k.
Proof.
  intros k; functional induction norm k; cbn; intro Heq.
  2-5: destruct k'; cbn in *; intuition congruence.
  reflexivity.
Qed.

Lemma norm'_norm :
  ∀ k : Z,
    norm' k = norm k.
Proof.
  reflexivity.
Qed.

Lemma abs_abs :
  ∀ k : Z, abs (abs k) = abs k.
Proof.
  induction k; cbn; reflexivity.
Qed.

Lemma add_z_l :
  ∀ k : Z,
    add z k = k.
Proof.
  reflexivity.
Qed.

Lemma add_z_r :
  ∀ k : Z,
    add k z = k.
Proof.
  induction k; cbn; rewrite ?IHk; reflexivity.
Qed.

Lemma add_s_r :
  ∀ k l : Z,
    norm (add k (s l)) = norm (s (add k l)).
Proof.
  induction k; cbn; intros l.
  - reflexivity.
  - rewrite IHk. cbn. reflexivity.

```

- rewrite *IHk*. *cbn*. destruct (*norm* (*add k l*)).
 + reflexivity.
 + destruct *z0*; try reflexivity.

Restart.

intros.
functional induction (*add k l*); *cbn*; [*easy* | ..].
 - now rewrite *IHz0*.
 - rewrite *IHz0*.
 destruct (*add k' l*); *cbn*; [*easy* | ..].

Admitted.

Lemma *add_p_r* :

$\forall k\ l : Z,$
 $\text{norm } (\text{add } k\ (p\ l)) = \text{norm } (p\ (\text{add } k\ l)).$

Proof.

induction *k*; *cbn*; intros *l*.
 - reflexivity.
 - rewrite *IHk*. *cbn*. destruct (*norm* (*add k l*)).

Admitted.

Lemma *add_s_r'* :

$\forall k\ l : Z,$
 $\text{isNormal } k = \text{true} \rightarrow \text{isNormal } l = \text{true} \rightarrow \text{add } k\ (s\ l) = s\ (\text{add } k\ l).$

Proof.

intros *k l HN1 HN2*.

Admitted.

Lemma *add_p_r'* :

$\forall k\ l : Z,$
 $\text{norm } (\text{add } k\ (p\ l)) = \text{norm } (p\ (\text{add } k\ l)).$

Proof.

induction *k* as [| *k'* | *k'*]; *cbn*; intros.

Admitted.

Lemma *add_comm* :

$\forall k\ l : Z,$
 $\text{norm } (\text{add } k\ l) = \text{norm } (\text{add } l\ k).$

Proof.

induction *k*; *cbn*; intros.
 - rewrite *add_z_r*. reflexivity.
 - rewrite *add_s_r*, *IHk*; *cbn*; reflexivity.
 - rewrite *add_p_r*, *IHk*; *cbn*; reflexivity.

Qed.

Lemma *sub_spec* :

$\forall k\ l : Z,$

$isNormal\ k = true \rightarrow isNormal\ l = true \rightarrow sub\ k\ l = add\ (inv\ l)\ k.$

Proof.

induction l ; cbn ; intros.
 - reflexivity.
 - rewrite IHL ; intuition. destruct l ; congruence.
 - rewrite IHL ; intuition. destruct l ; congruence.

Qed.

Lemma $norm_sub$:

$\forall k\ l : Z,$
 $norm\ (sub\ k\ l) = norm\ (add\ (inv\ l)\ k).$

Proof.

induction l ; cbn ; rewrite $?IHL$; reflexivity.

Qed.

Lemma abs_inv :

$\forall k : Z,$
 $isNormal\ k = true \rightarrow abs\ (inv\ k) = abs\ k.$

Proof.

induction k ; cbn ; intros.
 - reflexivity.
 - destruct k ; cbn in *.
 + reflexivity.
 + rewrite $(IHk\ H)$; reflexivity.
 + congruence.
 - destruct k ; cbn in *.
 + reflexivity.
 + congruence.
 + rewrite $(IHk\ H)$; reflexivity.

Qed.

Lemma abs_inv' :

$\forall k : Z,$
 $NF\ k \rightarrow$
 $norm\ (abs\ (inv\ k)) = norm\ (abs\ k).$

Proof.

intros $k\ HNF$.
 rewrite abs_inv .
 - reflexivity.
 - destruct $(isNormal_spec\ k)$; intuition.

Qed.

Lemma NF_min :

$\forall k1\ k2 : Z,$
 $NF\ k1 \rightarrow NF\ k2 \rightarrow NF\ (min\ k1\ k2).$

Proof.

```
  intros k1 k2.
  functional induction min k1 k2; cbn; intros H1 H2.
  - assumption.
  - assumption.
  - inversion H1; inversion H2; subst; clear H1 H2; cbn; constructor.
    apply IHz0; assumption.
  - assumption.
  - inversion H1; inversion H2; subst; clear H1 H2; cbn; constructor.
    1-2: assumption.
    apply IHz0; assumption.
  - assumption.
```

Qed.

Module *Z_NF*.

```
Record Z' : Type :=
{
  canonical : Z;
  NF_canonical : Squash (NF canonical);
}.
```

End *Z_NF*.

Module *Z_norm*.

```
Record Z' : Type :=
{
  canonical : Z;
  norm_canonical : Squash (norm canonical = canonical);
}.
```

End *Z_norm*.

Module *Z_isNormal*.

```
Record Z' : Type :=
{
  canonical : Z;
  isNormal_canonical : Squash (isNormal canonical = true);
}.
```

End *Z_isNormal*.

Module *Z_SmartConstructors*.

```
Record Z' : Type :=
{
  canonical : Z;
  isNormal_canonical : Squash (isNormal canonical = true);
```

```

}.
Function abs' (k : Z) : Z :=
match k with
| z ⇒ z
| s k' ⇒ s k'
| p k' ⇒ s (abs' k')
end.

Function inv' (k : Z) : Z :=
match k with
| z ⇒ z'
| s k' ⇒ p' (inv' k')
| p k' ⇒ s' (inv' k')
end.

Function add' (k l : Z) : Z :=
match k with
| z ⇒ l
| s k' ⇒ s' (add' k' l)
| p k' ⇒ p' (add' k' l)
end.

Function sub' (k l : Z) : Z :=
match l with
| z ⇒ k
| s l' ⇒ p' (sub' k l')
| p l' ⇒ s' (sub' k l')
end.

Lemma abs'_abs' :
  ∀ k : Z, abs' (abs' k) = abs k.
Proof.
  induction k; cbn; reflexivity.
Qed.

Lemma abs'_inv :
  ∀ k : Z,
    isNormal k = true → abs' (inv k) = abs' k.
Proof.
  induction k; cbn; intros.
  reflexivity.
  destruct k; cbn in *.
  reflexivity.
Admitted.

Lemma abs'_inv' :
  ∀ k : Z,

```

```

    isNormal k = true → abs' (inv' k) = abs' k.
Proof.
  induction k; cbn; intros; [easy | ..].
  - destruct k; cbn; [easy | ..].
Admitted.

End Z_SmartConstructors.

Module Z_wut.

Definition succ (k : Z) : Z := norm (s k).
Definition pred (k : Z) : Z := norm (p k).
Definition inv' (k : Z) : Z := norm (inv k).
Definition add' (k1 k2 : Z) : Z := norm (add k1 k2).
Function abs (k : Z) : nat :=
match k with
| z ⇒ 0
| s k' ⇒ S (abs k')
| p k' ⇒ S (abs k')
end.

Definition abs' (k : Z) : nat := abs (norm k).
Definition sub' (k1 k2 : Z) : Z := norm (sub k1 k2).
Definition mul' (k1 k2 : Z) : Z := norm (mul k1 k2).
Definition min' (k1 k2 : Z) : Z := min (norm k1) (norm k2).

Lemma norm_inv' :
  ∀ k : Z,
    norm (inv' k) = inv' k.
Proof.
  intros k.
  unfold inv'.
  rewrite norm_norm.
  reflexivity.
Qed.

Lemma norm_add' :
  ∀ k1 k2 : Z,
    norm (add' k1 k2) = add' k1 k2.
Proof.
  intros k1 k2.
  unfold add'.
  rewrite norm_norm.
  reflexivity.
Qed.

```

End *Z_wut*.

End *Z_peano*.

43.3 Wolne monoidy (TODO)

Module *FM*.

Inductive *FM* (*A* : Type) : Type :=

| *e* : *FM* *A*

| *i* : *A* → *FM* *A*

| *op* : *FM* *A* → *FM* *A* → *FM* *A*.

Arguments *e* {*A*}.

Arguments *i* {*A*} _.

Arguments *op* {*A*} _ _.

Inductive *NF* {*A* : Type} : *FM* *A* → Prop :=

| *NF_e* : *NF* *e*

| *NF_i* : ∀ *a* : *A*, *NF* (*i* *a*)

| *NF_op* : ∀ (*a* : *A*) (*y* : *FM* *A*), *NF* *y* → *y* ≠ *e* → *NF* (*op* (*i* *a*) *y*).

Record *FM'* (*A* : Type) : Type :=

{

cf : *FM* *A*;

NF_cf : *Squash* (*NF* *cf*);

}.
}

Inductive *Graph* {*A* : Type} : *FM* *A* → *FM* *A* → Type :=

| *Graph_e* : *Graph* *e* *e*

| *Graph_i* :

 ∀ *a* : *A*, *Graph* (*i* *a*) (*i* *a*)

| *Graph_op_e* :

 ∀ *x y r* : *FM* *A*,

Graph *x* *e* → *Graph* *y* *r* → *Graph* (*op* *x* *y*) *r*

| *Graph_op_op* :

 ∀ *x rx1 rx2 y r* : *FM* *A*,

Graph *x* (*op* *rx1* *rx2*) → *Graph* (*op* *rx2* *y*) *r* →

Graph (*op* *x* *y*) (*op* *rx1* *r*)

| *Graph_op_e'* :

 ∀ (*x y* : *FM* *A*) (*a* : *A*),

Graph *x* (*i* *a*) → *Graph* *y* *e* → *Graph* (*op* *x* *y*) (*i* *a*)

| *Graph_op* :

 ∀ (*x y r* : *FM* *A*) (*a* : *A*),

Graph *x* (*i* *a*) → *Graph* *y* *r* → *r* ≠ *e* → *Graph* (*op* *x* *y*) (*op* (*i* *a*) *r*).


```

Inductive Dom {A : Type} : FM A → Type :=
| Dom_e : Dom e
| Dom_i :
  ∀ a : A, Dom (i a)
| Dom_op_e :
  ∀ x y : FM A, Graph x e → Dom y → Dom (op x y)
| Dom_op_op :
  ∀ x y r1 r2 : FM A,
  Graph x (op r1 r2) → Dom (op r2 y) → Dom (op x y)
| Dom_op_e' :
  ∀ (x y : FM A) (a : A),
  Graph x (i a) → Graph y e → Dom (op x y)
| Dom_op :
  ∀ (x y : FM A) (a : A),
  Graph x (i a) → Dom y → Dom (op x y).

```

Definition norm' :

```

  ∀ {A : Type} {x : FM A} (d : Dom x),
  {r : FM A & Graph x r}.

```

Proof.

```

  intros A x d; induction d.
  - ∃ e. constructor.
  - ∃ (i a). constructor.
  - destruct IHd as [r IH]. ∃ r. constructor; assumption.
  - destruct IHd as [r IH]. ∃ (op r1 r). econstructor 4; eassumption.
  - ∃ (i a). constructor 5; assumption.
  - destruct IHd as [r IH]. destruct r.
    + ∃ (i a). constructor 5; assumption.
    + ∃ (op (i a) (i a0)). constructor 6; try assumption. inversion 1.
    + ∃ (op (i a) (op r1 r2)). constructor 6; try assumption. inversion 1.

```

Defined.

```

Fixpoint size {A : Type} (x : FM A) : nat :=
match x with
| e ⇒ 0
| i a ⇒ 1
| op x y ⇒ 1 + size x + size y
end.

```

Lemma Graph_size :

```

  ∀ {A : Type} (x r : FM A),
  Graph x r → size r ≤ size x.

```

Proof.

```

  induction 1; cbn in *; try lia.

```

Qed.

Lemma *Dom_all* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (x : FM\ A),$
 $Dom\ x.$

Proof.

```

intros A.
apply well_founded_induction_type with (fun x y  $\Rightarrow$  size x < size y).
- apply Wf_nat.well_founded_ltof.
- destruct x; cbn; intro IH.
  + constructor.
  + constructor.
  + destruct (norm' (IH x1 ltac:(lia))) as [[] G].
     $\times$  constructor.
    - assumption.
    - apply IH. lia.
   $\times$  destruct (norm' (IH x2 ltac:(lia))) as [[] G'].
    - econstructor 5; eassumption.
    - econstructor 6.
      ++ eassumption.
      ++ apply IH. lia.
    - econstructor 6.
      ++ eassumption.
      ++ apply IH. lia.
   $\times$  econstructor 4.
    - eassumption.
    - apply IH. apply Graph_size in G. cbn in *. lia.

```

Defined.

Definition *norm* $\{A : \text{Type}\} (x : FM\ A) : FM\ A :=$
 $match\ norm'\ (Dom_all\ x)\ with$
 $|\ existT\ _ \ r \ _ \Rightarrow r$
 $end.$

Lemma *norm'_correct* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (x : FM\ A),$
 $Graph\ x\ (norm\ x).$

Proof.

```

intros A x.
unfold norm; destruct (norm' _) as [r G].
assumption.

```

Qed.

Ltac *inv* $H := inversion\ H; subst; clear\ H.$

$\#[global]\ Hint\ Constructors\ Graph : core.$

Lemma *norm'_det* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{x \ r1 \ r2 : FM \ A\},$
 $Graph \ x \ r1 \rightarrow Graph \ x \ r2 \rightarrow r1 = r2.$

Proof.

```

intros A x r1 r2 G1 G2; revert r2 G2.
induction G1; intros.
- inv G2. reflexivity.
- inv G2. reflexivity.
- inv G2; firstorder congruence.
- inv G2.
  + firstorder congruence.
  + apply IHG1_1 in X. inv X. firstorder congruence.
  + firstorder congruence.
  + firstorder congruence.
- inv G2; firstorder congruence.
- inv G2; firstorder congruence.

```

Qed.

Lemma *norm_eq* :

```

 $\forall \{A : \text{Type}\} (x : FM \ A),$ 
  norm x
  =
  match x with
  | e  $\Rightarrow$  e
  | i a  $\Rightarrow$  i a
  | op x y  $\Rightarrow$ 
    match norm x, norm y with
    | e, y'  $\Rightarrow$  y'
    | op x1 x2, y'  $\Rightarrow$  op x1 (norm (op x2 y'))
    | x', e  $\Rightarrow$  x'
    | x', y'  $\Rightarrow$  op x' y'
    end
  end.

```

Proof.

Admitted.

Compute *norm* (op (op (i 5) (op (i 3) (i 10))) (i 123)).

Lemma *NF_norm* :

```

 $\forall \{A : \text{Type}\} (x : FM \ A),$ 
  NF (norm x).

```

Proof.

```

intros A x.
unfold norm; destruct (norm' _) as [r G].
induction G; try (try constructor; assumption; fail).
inv IHG1.

```

```

    constructor.
  - assumption.
  - intros  $\rightarrow$ . inv G2. inv X.
    + congruence.
    + inv X1; inv H1.
Qed.

Function isNormal {A : Type} (x : FM A) : bool :=
match x with
| e  $\Rightarrow$  true
| i _  $\Rightarrow$  true
| op l r  $\Rightarrow$ 
  match l, r with
  | _, e  $\Rightarrow$  false
  | i _, _  $\Rightarrow$  isNormal r
  | _, _  $\Rightarrow$  false
  end
end.

Lemma isNormal_NF :
   $\forall$  {A : Type} (x : FM A),
    reflect (NF x) (isNormal x).
Proof.
  intros A x; functional induction isNormal x
  ; do 2 try constructor.
  - inversion l. congruence.
  - inversion IHb; repeat constructor.
    + assumption.
    + intro. rewrite H1 in y. contradiction.
    + inversion l. subst. contradiction.
  - inversion l. subst. destruct r; contradiction.
Defined.

End FM.

```

43.3.1 Wolniejsze monoidy (TODO)

```

Module BetterFM.

Inductive FM (A : Type) : Type :=
| e : FM A
| i : A  $\rightarrow$  FM A
| op : FM A  $\rightarrow$  FM A  $\rightarrow$  FM A.

Arguments e {A}.
Arguments i {A} -.

```

```

Arguments op {A} - -.
Inductive NF {A : Type} : FM A → Prop :=
| NF_e : NF e
| NF_i : ∀ a : A, NF (i a)
| NF_op : ∀ (a : A) (y : FM A), NF y → y ≠ e → NF (op (i a) y).
Record FM' (A : Type) : Type :=
{
  cf : FM A;
  NF_cf : Squash (NF cf);
}.
(*
  Normalizacja:
  n e = e
  n (i a) = op (i a) e
  n (op l r) =
    match n l with
    | e      => n r
    | op (i a) l2 => op (i a) (n (op l2 r))
  *)
Inductive Graph {A : Type} : FM A → FM A → Type :=
| Graph_e : Graph e e
| Graph_i :
  ∀ a : A, Graph (i a) (op (i a) e)
| Graph_op_e :
  ∀ x y r : FM A,
  Graph x e → Graph y r → Graph (op x y) r
| Graph_op_i :
  ∀ (x y r : FM A) (a : A),
  Graph x (i a) → Graph y r → Graph (op x y) (op (i a) r)
| Graph_op_op :
  ∀ x rx1 rx2 y r : FM A,
  Graph x (op rx1 rx2) → Graph (op rx2 y) r →
  Graph (op x y) (op rx1 r).
Inductive Dom {A : Type} : FM A → Type :=
| Dom_e : Dom e
| Dom_i :
  ∀ a : A, Dom (i a)
| Dom_op_e :
  ∀ x y : FM A, Graph x e → Dom y → Dom (op x y)
| Dom_op_i :
  ∀ (x y : FM A) (a : A),

```

$Graph\ x\ (i\ a) \rightarrow Dom\ y \rightarrow Dom\ (op\ x\ y)$
 $| Dom_op_op :$
 $\forall\ x\ y\ r1\ r2 : FM\ A,$
 $Graph\ x\ (op\ r1\ r2) \rightarrow Dom\ (op\ r2\ y) \rightarrow Dom\ (op\ x\ y).$

Definition *norm'* :

$\forall\ \{A : Type\}\ \{x : FM\ A\}\ (d : Dom\ x),$
 $\{r : FM\ A \ \&\ Graph\ x\ r\}.$

Proof.

$intros\ A\ x\ d; induction\ d.$
 $- \exists\ e. constructor.$
 $- \exists\ (op\ (i\ a)\ e). constructor.$
 $- destruct\ IHd\ as\ [r\ IH].$
 $\exists\ r.$
 $now\ constructor.$
 $- destruct\ IHd\ as\ [r\ IH].$
 $\exists\ (op\ (i\ a)\ r).$
 $now\ constructor\ 4.$
 $- destruct\ IHd\ as\ [r\ IH].$
 $\exists\ (op\ r1\ r).$
 $now\ econstructor\ 5; eassumption.$

Defined.

Function *size* $\{A : Type\}\ (x : FM\ A) : nat :=$
 $match\ x\ with$
 $| e \Rightarrow 0$
 $| i\ a \Rightarrow 1$
 $| op\ (i\ a)\ e \Rightarrow 1$
 $| op\ x\ y \Rightarrow size\ x + size\ y$
 $end.$

Lemma *Graph_size* :

$\forall\ \{A : Type\}\ (x\ r : FM\ A),$
 $Graph\ x\ r \rightarrow size\ r \leq size\ x.$

Proof.

$induction\ 1; cbn\ in\ *; try\ lia.$
 $- destruct\ x,\ y; cbn\ in\ *; try\ lia.$
 $- destruct\ r,\ x,\ y; cbn\ in\ *; try\ lia.$
 $- destruct\ rx1,\ rx2,\ r,\ x,\ y; cbn\ in\ *; try\ lia.$

Qed.

Fixpoint *size'* $\{A : Type\}\ (x : FM\ A) : nat :=$
 $match\ x\ with$
 $| e \Rightarrow 0$
 $| i\ a \Rightarrow 1$

| $op\ x\ y \Rightarrow 1 + size'\ x + size'\ y$
end.

Inductive *InvStep* {*A* : Type} : *FM A* → *FM A* → Prop :=

| *InvStep_i* :

$\forall a : A, InvStep\ (i\ a)\ (op\ (i\ a)\ e)$

| *InvStep_op_e* :

$\forall x\ y\ r : FM\ A,$

$InvStep\ x\ e \rightarrow InvStep\ y\ r \rightarrow InvStep\ (op\ x\ y)\ r$

| *InvStep_op_i* :

$\forall (x\ y\ r : FM\ A)\ (a : A),$

$InvStep\ x\ (i\ a) \rightarrow InvStep\ y\ r \rightarrow InvStep\ (op\ x\ y)\ (op\ (i\ a)\ r)$

| *InvStep_op_op* :

$\forall x\ rx1\ rx2\ y\ r : FM\ A,$

$InvStep\ x\ (op\ rx1\ rx2) \rightarrow InvStep\ (op\ rx2\ y)\ r \rightarrow$

$InvStep\ (op\ x\ y)\ (op\ rx1\ r).$

Lemma *InvStep_size* :

$\forall \{A : Type\}\ (x\ r : FM\ A),$

$InvStep\ x\ r \rightarrow size\ r \leq 1 + size\ x.$

Proof.

 induction 1; cbn in *; try lia.

 - inversion *H*; subst; cbn; lia.

 - inversion *H*; subst; cbn.

Abort.

Lemma *InvStep_e* :

$\forall \{A : Type\}\ (x\ y : FM\ A),$

$InvStep\ x\ y \rightarrow y \neq e.$

Proof.

 now induction 1; inversion 1.

Qed.

Lemma *InvStep_irrefl* :

$\forall \{A : Type\}\ (x\ y : FM\ A),$

$InvStep\ x\ y \rightarrow x \neq y.$

Proof.

 induction 1.

 - inversion 1.

 - now apply *InvStep_e* in *H*.

 - now inversion 1; subst.

 - inversion 1; subst.

Abort.

Definition *Step* {*A* : Type} (*x y* : *FM A*) : Prop := *InvStep y x*.

Lemma *wf_Graph* :

```

  ∀ {A : Type},
    well_founded (@Step A).
Proof.
  intros A x.
  induction x.
  - constructor; inversion l1.
  - constructor; inversion l1; subst.
    constructor; inversion l1; subst.
    + inversion H5.
    + inversion H5.
    + inversion H3; subst; clear H3.
      unfold Step in *.
Abort.

Fixpoint size'' {A : Type} (x : FM A) : nat :=
match x with
| e ⇒ 0
| i a ⇒ 31
| op x y ⇒ 12 + size'' x + size'' y
end.

Lemma Dom_all :
  ∀ {A : Type} (x : FM A),
    Dom x.
Proof.
  intros A.
  apply well_founded_induction_type with (fun x y ⇒ size' x < size' y).
  - apply Wf_nat.well_founded_ltof.
  - destruct x; cbn; intro IH.
    + constructor.
    + constructor.
    + destruct (norm' (IH x1 ltac:(lia))) as [[] G].
      × constructor.
      - assumption.
      - apply IH. lia.
    × destruct (norm' (IH x2 ltac:(lia))) as [[] G'].
Admitted.

End BetterFM.

```


Rozdział 44

G1z: Wyrażenia regularne [TODO]

Wzięte . Definicje wzięte z . Zobacz też .

Set Implicit Arguments.

Set *Maximal* Implicit Insertion.

Require Import *Recdef Bool*.

Require Import *List*.

Import *ListNotations*.

Require Import *Equality*.

44.1 Typ wyrażeń regularnych (TODO)

Inductive *Regex* (*A* : Type) : Type :=

| *Empty* : *Regex* *A*

| *Epsilon* : *Regex* *A*

| *Char* : *A* → *Regex* *A*

| *Seq* : *Regex* *A* → *Regex* *A* → *Regex* *A*

| *Or* : *Regex* *A* → *Regex* *A* → *Regex* *A*

| *Star* : *Regex* *A* → *Regex* *A*.

Arguments *Empty* {*A*}.

Arguments *Epsilon* {*A*}.

Inductive *Matches* {*A* : Type} : list *A* → *Regex* *A* → Prop :=

| *MEpsilon* : *Matches* [] *Epsilon*

| *MChar* : ∀ *x* : *A*, *Matches* [*x*] (*Char* *x*)

| *MSeq* :

 ∀ (*l1 l2* : list *A*) (*r1 r2* : *Regex* *A*),
 Matches *l1* *r1* → *Matches* *l2* *r2* →
 Matches (*l1* ++ *l2*) (*Seq* *r1* *r2*)

| *MOrL* :

```

    ∀ (l : list A) (r1 r2 : Regex A),
      Matches l r1 → Matches l (Or r1 r2)
| MOrR :
    ∀ (l : list A) (r1 r2 : Regex A),
      Matches l r2 → Matches l (Or r1 r2)
| MStar :
    ∀ (l : list A) (r : Regex A),
      MatchesStar l r → Matches l (Star r)

with MatchesStar {A : Type} : list A → Regex A → Prop :=
| MS_Epsilon :
    ∀ r : Regex A, MatchesStar [] r
| MS_Seq :
    ∀ (h : A) (t l : list A) (r : Regex A),
      Matches (h :: t) r → MatchesStar l r → MatchesStar ((h :: t) ++ l) r.

#[global] Hint Constructors Matches MatchesStar : core.
Scheme Matches_ind' := Induction for Matches Sort Prop.

```

44.2 Dopasowanie i pochodna Brzozowskiego (TODO)

```

Fixpoint containsEpsilon
  {A : Type} (r : Regex A) : bool :=
match r with
| Empty ⇒ false
| Epsilon ⇒ true
| Char _ ⇒ false
| Seq r1 r2 ⇒ containsEpsilon r1 && containsEpsilon r2
| Or r1 r2 ⇒ containsEpsilon r1 || containsEpsilon r2
| Star _ ⇒ true
end.

Class EqType : Type :=
{
  carrier : Type;
  dec : carrier → carrier → bool;
  dec_spec : ∀ x y : carrier, reflect (x = y) (dec x y);
}.

Coercion carrier : EqType >-> Sortclass.

Fixpoint diff
  {A : EqType} (a : A) (r : Regex A)
  : Regex A :=

```

```

match r with
| Empty  $\Rightarrow$  Empty
| Epsilon  $\Rightarrow$  Empty
| Char x  $\Rightarrow$  if dec a x then Epsilon else Empty
| Seq r1 r2  $\Rightarrow$ 
  Or (Seq (diff a r1) r2)
    (if containsEpsilon r1
     then diff a r2
     else Empty)
| Or r1 r2  $\Rightarrow$  Or (diff a r1) (diff a r2)
| Star r'  $\Rightarrow$  Seq (diff a r') (Star r')
end.

Fixpoint brzozowski {A : EqType} (l : list A) (r : Regex A) : Regex A :=
match l with
| []  $\Rightarrow$  r
| h :: t  $\Rightarrow$  diff h (brzozowski t r)
end.

Definition matches {A : EqType} (l : list A) (r : Regex A) : bool :=
containsEpsilon (brzozowski (rev l) r).

Ltac inv H := inversion H; subst; clear H; auto.

Lemma containsEpsilon_Matches_nil :
 $\forall$ 
  {A : Type} (r : Regex A),
  containsEpsilon r = true
 $\leftrightarrow$ 
  Matches [] r.

Proof.
  split.
  induction r; cbn; intros; inv H.
  destruct (containsEpsilon r1), (containsEpsilon r2); inv H1.
  change [] with (@nil A ++ []). auto.
  destruct (containsEpsilon r1); cbn in *; auto.
  induction r; cbn; intros; inv H.
  destruct l1, l2; inv H0. rewrite IHr1, IHr2; auto.
  rewrite IHr1; auto.
  rewrite IHr2.
  apply orb_true_r.
  assumption.

Qed.

Lemma Matches_diff :
 $\forall$  {A : EqType} (l : list A) (r : Regex A),

```

$Matches\ l\ r \rightarrow$
 $\forall (h : A) (t : list\ A),$
 $l = h :: t \rightarrow Matches\ t\ (diff\ h\ r)$

with $MatchesStar_diff :$
 $\forall \{A : EqType\} (l : list\ A) (r : Regex\ A),$
 $MatchesStar\ l\ r \rightarrow$
 $\forall (h : A) (t : list\ A),$
 $l = h :: t \rightarrow Matches\ t\ (Seq\ (diff\ h\ r)\ (Star\ r)).$

Proof.

destruct 1; cbn; intros h t Heq.
 inv Heq.
 inv Heq. destruct (dec_spec h h).
 constructor.
 contradiction.
 destruct l1 as [| h1 t1]; cbn in *.
 subst. rewrite ← containsEpsilon_Matches_nil in H. rewrite H. eauto.
 inv Heq. eauto.
 eauto.
 eauto.
 eauto.
 destruct 1; cbn; intros h' t' Heq; inv Heq. eauto.

Qed.

Lemma $Matches_diff' :$
 $\forall \{A : EqType\} (h : A) (t : list\ A) (r : Regex\ A),$
 $Matches\ t\ (diff\ h\ r) \rightarrow Matches\ (h :: t)\ r.$

Proof.

intros until r. revert h t.
 induction r; cbn; intros.
 inv H.
 inv H.
 destruct (dec_spec h a); inv H.
 inv H.
 inv H2. change (h :: l1 ++ l2) with ((h :: l1) ++ l2). auto.
 destruct (containsEpsilon r1) eqn: H.
 change (h :: t) with ([] ++ (h :: t)). constructor.
 rewrite ← containsEpsilon_Matches_nil. assumption.
 apply IHr2. assumption.
 inv H2.
 inv H.
 inv H. do 2 constructor.
 apply IHr. assumption.

inv H4.

Qed.

Lemma *Matches_diff''* :

$\forall \{A : \text{EqType}\} (h : A) (t : \text{list } A) (r : \text{Regex } A),$
 $\text{Matches } t (\text{diff } h r) \leftrightarrow \text{Matches } (h :: t) r.$

Proof.

split.

- apply *Matches_diff'*.

- intro H. eapply *Matches_diff*; eauto.

Qed.

Lemma *Matches_brzozowski* :

$\forall \{A : \text{EqType}\} (l : \text{list } A) (r : \text{Regex } A),$
 $\text{Matches } l r \rightarrow$
 $\forall l1 l2 : \text{list } A, l = \text{rev } l1 ++ l2 \rightarrow$
 $\text{Matches } l2 (\text{brzozowski } l1 r).$

Proof.

intros until l1. revert l r H.

induction l1 as [| h1 t1]; cbn; intros.

subst. assumption.

eapply *Matches_diff*.

2: reflexivity.

subst. eapply *IHt1*.

2: reflexivity.

rewrite ← *app_assoc* in H. cbn in H. assumption.

Qed.

Lemma *Matches_brzozowski'* :

$\forall \{A : \text{EqType}\} (l1 l2 : \text{list } A) (r : \text{Regex } A),$
 $\text{Matches } l2 (\text{brzozowski } l1 r) \rightarrow$
 $\text{Matches } (\text{rev } l1 ++ l2) r.$

Proof.

induction l1 as [| h1 t1]; cbn; intros.

assumption.

rewrite ← *app_assoc*. apply *IHt1*. cbn.

eapply *Matches_diff'*. eassumption.

Qed.

Lemma *Matches_brzozowski''* :

$\forall \{A : \text{EqType}\} (l1 l2 : \text{list } A) (r : \text{Regex } A),$
 $\text{Matches } l2 (\text{brzozowski } l1 r)$
 \leftrightarrow
 $\text{Matches } (\text{rev } l1 ++ l2) r.$

Proof.

```

induction l1 as [| h1 t1]; cbn; intros.
  reflexivity.
  rewrite Matches_diff'', IHt1, ← app_assoc. cbn. reflexivity.
Qed.

```

Lemma *Matches_matches* :

$$\forall \{A : \text{EqType}\} (l : \text{list } A) (r : \text{Regex } A),$$

$$\text{Matches } l \ r \leftrightarrow \text{matches } l \ r = \text{true}.$$

Proof.

```

intros. unfold matches.
rewrite containsEpsilon_Matches_nil.
rewrite Matches_brzozowski''.
rewrite rev_involutive, app_nil_r.
reflexivity.

```

Qed.

```

Fixpoint repeat {A : Type} (n : nat) (x : A) : list A :=
match n with
| 0 => []
| S n' => x :: repeat n' x
end.

```

```

(* 0.001 sec *)
(* Time Compute matches eqb (repeat 10 true) (Star (Char true)). *)
(* 1.9 sec *)
(* Time Compute matches eqb (repeat 20 true) (Star (Char true)). *)
(* timeout *)
(* Time Compute matches eqb (repeat 30 true) (Star (Char true)). *)
(* * Same thing, but using smart constructors. *)

```

44.3 Smart konstruktory (TODO)

Definition *empty* {A : Type} : *Regex* A := *Empty*.

Definition *epsilon* {A : Type} : *Regex* A := *Epsilon*.

Definition *char* {A : Type} (x : A) : *Regex* A := *Char* x.

Function *seq* {A : Type} (r1 r2 : *Regex* A) : *Regex* A :=

```

match r1, r2 with
| Empty, _ => Empty
| _, Empty => Empty
| Epsilon, _ => r2
| _, Epsilon => r1
| Seq r11 r12, r2 => Seq r11 (Seq r12 r2)

```

```

| Or r11 r12, r2 ⇒ Or (Seq r11 r2) (Seq r12 r2)
| -, - ⇒ Seq r1 r2
end.

```

```

Function or {A : Type} (r1 r2 : Regex A) : Regex A :=
match r1, r2 with
| Empty, - ⇒ r2
| -, Empty ⇒ r1
| Epsilon, - ⇒ if containsEpsilon r2 then r2 else Or r1 r2
| -, Epsilon ⇒ if containsEpsilon r1 then r1 else Or r1 r2
| Or r11 r12, r2 ⇒ Or r11 (Or r12 r2)
| -, - ⇒ Or r1 r2
end.

```

```

Function star {A : Type} (r : Regex A) : Regex A :=
match r with
| Empty ⇒ Epsilon
| Epsilon ⇒ Epsilon
| Star r' ⇒ Star r'
| - ⇒ Star r
end.

```

```

Fixpoint diff' {A : EqType} (a : A) (r : Regex A) : Regex A :=
match r with
| Empty ⇒ empty
| Epsilon ⇒ empty
| Char x ⇒ if dec a x then epsilon else empty
| Seq r1 r2 ⇒
    or (seq (diff' a r1) r2)
    (if containsEpsilon r1
     then diff' a r2
     else empty)
| Or r1 r2 ⇒ or (diff' a r1) (diff' a r2)
| Star r' ⇒ seq (diff' a r') (star r')
end.

```

```

Fixpoint brzozowski'
  {A : EqType} (l : list A) (r : Regex A) : Regex A :=
match l with
| [] ⇒ r
| h :: t ⇒ diff' h (brzozowski' t r)
end.

```

```

Definition matches' {A : EqType} (l : list A) (r : Regex A) : bool :=
containsEpsilon (brzozowski' (rev l) r).

```

```

(* Time Compute matches' eqb (repeat 10 true) (Star (Char true)). *)

```

```

(* ==> Finished transaction in 0. secs (0.u,0.s) (successful) *)
(* Time Compute matches' eqb (repeat 20 true) (Star (Char true)). *)
(* ==> Finished transaction in 0. secs (0.u,0.s) (successful) *)
(* Time Compute matches' eqb (repeat 40 true) (Star (Char true)). *)
(* ==> Finished transaction in 0.001 secs (0.001u,0.s) (successful) *)
(* Time Compute matches' eqb (repeat 80 true) (Star (Char true)). *)
(* ==> Finished transaction in 0.001 secs (0.u,0.001s) (successful) *)
(* Time Compute matches' eqb (repeat 160 true) (Star (Char true)). *)
(* ==> Finished transaction in 0.003 secs (0.002u,0.001s) (successful) *)
(* Time Compute matches' eqb (repeat 320 true) (Star (Char true)). *)
(* ==> Finished transaction in 0.013 secs (0.007u,0.001s) (successful) *)
(* Time Compute matches' eqb (repeat 640 true) (Star (Char true)). *)
(* ==> Finished transaction in 0.046 secs (0.024u,0.002s) (successful) *)
(* Time Compute matches' eqb (repeat 1280 true) (Star (Char true)). *)
(* ==> Finished transaction in 0.125 secs (0.063u,0.002s) (successful) *)
(* Time Compute matches' eqb (repeat 2560 true) (Star (Char true)). *)
(* ==> Finished transaction in 0.305 secs (0.191u,0.001s) (successful) *)
(* Time Compute matches' eqb (repeat 5120 true) (Star (Char true)). *)
(* ==> Finished transaction in 0.984 secs (0.694u,0.004s) (successful) *)

```

44.4 Funkcja normalizująca (TODO)

Require Import *FunInd*.

Function *optimize* {A : Type} (r : *Regex* A) : *Regex* A :=

match r with

| *Empty* \Rightarrow *Empty*

| *Epsilon* \Rightarrow *Epsilon*

| *Char* x \Rightarrow *Char* x

| *Seq* r1 r2 \Rightarrow

 match *optimize* r1, *optimize* r2 with

 | *Empty*, _ \Rightarrow *Empty*

 | _, *Empty* \Rightarrow *Empty*

 | *Epsilon*, r2' \Rightarrow r2'

 | r1', *Epsilon* \Rightarrow r1'

 | *Seq* r11 r12, r2 \Rightarrow *Seq* r11 (*Seq* r12 r2)

 | *Or* r11 r12, r2 \Rightarrow *Or* (*Seq* r11 r2) (*Seq* r12 r2)

 | r1', r2' \Rightarrow *Seq* r1' r2'

 end

| *Or* r1 r2 \Rightarrow


```

match optimize r1, optimize r2 with
| Empty, r2' ⇒ r2'
| r1', Empty ⇒ r1'
| Epsilon, r2' ⇒ if containsEpsilon r2' then r2' else Or Epsilon r2'
| r1', Epsilon ⇒ if containsEpsilon r1' then r1' else Or r1' Epsilon
| Or r11 r12, r2 ⇒ Or r11 (Or r12 r2)
| r1', r2' ⇒ Or r1' r2'
end
| Star r' ⇒
  match optimize r' with
  | Empty ⇒ Epsilon
  | Epsilon ⇒ Epsilon
  | Star r'' ⇒ Star r''
  | r'' ⇒ Star r''
  end
end.

Definition matches'' {A : EqType} (l : list A) (r : Regex A) : bool :=
  containsEpsilon (optimize (brzozowski' (rev l) r)).

(* Time Compute matches'' eqb (repeat 5120 true) (Star (Char true)). *)
(* ==> Finished transaction in 0.733 secs (0.594u,0.001s) (successful) *)

(* Time Compute matches'' eqb (repeat 10240 true) (Star (Char true)). *)
(* ==> Finished transaction in 4.028 secs (2.599u,0.051s) (successful) *)

Lemma optimize_Empty :
  ∀ {A : Type} (r : Regex A),
    optimize r = Empty → ∀ l : list A, ¬ Matches l r.
Proof.
  intros A r. unfold not.
  functional induction optimize r; intros H l HM;
  inv H; inv HM; eauto.
  rewrite H1 in y. contradiction.
  rewrite H1 in y. contradiction.
Qed.

Lemma optimize_Empty' :
  ∀ {A : Type} (r : Regex A),
    optimize r = Empty → ∀ l : list A, MatchesStar l r → l = [].
Proof.
  intros A r. unfold not.
  functional induction optimize r; intros H l HM;
  inv H; inv HM;
  repeat match goal with
  | y : match optimize ?r with _ ⇒ _ end, H : optimize ?r = Empty ⊢ _ ⇒

```

```

    rewrite H in y; contradiction
| H : Matches _ ?r, H' : optimize ?r = Empty ⊢ _ ⇒
    apply optimize_Empty in H; try contradiction; assumption
| H : Matches _ ?r ⊢ _ ⇒ tryif is_var r then idtac else inv H
end.

```

Qed.

Lemma *optimize_Empty''* :

```

  ∀ {A : Type} {r : Regex A},
    optimize r = Empty → ∀ l : list A, Matches l r ↔ False.

```

Proof.

```

    split.
    apply optimize_Empty. assumption.
    destruct l.

```

Qed.

Lemma *optimize_Epsilon* :

```

  ∀ {A : Type} (r : Regex A),
    optimize r = Epsilon → ∀ l : list A, Matches l r → l = [].

```

Proof.

```

    intros A r.
    functional induction optimize r; intros H l HM;
    inv H; inv HM; eauto.
    rewrite (IHr0 e0 _ H3), (IHr1 H1 _ H4). reflexivity.
    rewrite (IHr0 H1 _ H3), (IHr1 e1 _ H4). reflexivity.
    contradict H2. apply optimize_Empty. assumption.
    contradict H2. apply optimize_Empty. assumption.
    inv H1. apply optimize_Empty in H.
    contradiction.
    assumption.
    inv H1. apply IHr0 in H.
    inv H.
    assumption.

```

Qed.

Lemma *optimize_Epsilon'* :

```

  ∀ {A : Type} (r : Regex A),
    optimize r = Epsilon → ∀ l : list A, MatchesStar l r → l = [].

```

Proof.

```

    intros A r.
    functional induction optimize r; intros H l HM;
    inv H; inv HM;
    repeat match goal with
    | H : Matches _ ?r ⊢ _ ⇒
        tryif is_var r

```

```

then
  match goal with
  |  $H' : \text{optimize } r = \text{Empty} \vdash \_ \Rightarrow$ 
    apply optimize_Empty in  $H$ ; [contradiction | assumption]
  |  $H' : \text{optimize } r = \text{Epsilon} \vdash \_ \Rightarrow$ 
    apply optimize_Epsilon in  $H$ ; [subst; cbn in *; try congruence | assumption]
  end
else
  inv  $H$ 
end.
apply optimize_Empty' in  $H3$ .
congruence.
assumption.
apply IHr0 in  $H3$ .
congruence.
assumption.
Qed.

Lemma MatchesStar_Empty :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) (r : \text{Regex } A),$ 
 $\text{MatchesStar } l \text{ Empty} \rightarrow l = []$ .
Proof.
  intros. inv  $H$ . inv  $H0$ .
Qed.

Lemma MatchesStar_app :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (l1 \ l2 : \text{list } A) (r : \text{Regex } A),$ 
 $\text{MatchesStar } l1 \ r \rightarrow \text{MatchesStar } l2 \ r \rightarrow \text{MatchesStar } (l1 ++ l2) \ r$ .
Proof.
  intros until 1. revert  $l2$ .
  induction  $H$ ; cbn; intros.
  assumption.
  rewrite  $\leftarrow$  app_assoc, app_comm_cons. constructor.
  assumption.
  apply IHMatchesStar. assumption.
Qed.

Lemma MatchesStar_Star :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) (r : \text{Regex } A),$ 
 $\text{MatchesStar } l (\text{Star } r) \leftrightarrow \text{MatchesStar } l \ r$ .
Proof.
  split.
  intro. remember  $(\text{Star } r)$  as  $r'$ . revert  $r$   $H\text{eq}r'$ . induction  $H$ ; intros.
  constructor.
  subst. apply MatchesStar_app.

```

```

      inv H.
      apply IHMatchesStar.reflexivity.
    induction l; constructor.
    constructor. replace (h :: t) with ((h :: t) ++ []).
    constructor.
    assumption.
    constructor.
    apply app_nil_r.
    assumption.
  Qed.

Lemma Matches_Star :
  ∀ {A : Type} (l : list A) (r : Regex A),
    Matches l (Star r) ↔ MatchesStar l r.
Proof.
  split; intro.
  inv H.
  constructor. assumption.
Qed.

Lemma Matches_Or :
  ∀ {A : Type} (l : list A) (r1 r2 : Regex A),
    Matches l (Or r1 r2) ↔ Matches l r1 ∨ Matches l r2.
Proof.
  split; intro H; inv H.
Qed.

Lemma optimize_Epsilon'' :
  ∀ {A : Type} {r : Regex A},
    optimize r = Epsilon → ∀ l : list A, Matches l r ↔ l = [].
Proof.
  split.
  apply optimize_Epsilon. assumption.
  intros →. functional induction optimize r; try inv H; auto.
  change [] with (@nil A ++ []). auto.
  contradiction.
Qed.

Lemma Matches_Epsilon :
  ∀ {A : Type} (l : list A),
    Matches l Epsilon ↔ l = [].
Proof.
  split; intro H.
  inv H.
  subst. constructor.

```

Qed.

Lemma *Matches_optimize* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) (r : \text{Regex } A),$
 $(\text{Matches } l \ r \leftrightarrow \text{Matches } l \ (\text{optimize } r))$
 \wedge
 $(\text{MatchesStar } l \ r \leftrightarrow \text{MatchesStar } l \ (\text{optimize } r)).$

Proof.

intros. revert l.
functional induction optimize r; intros.
1-3: firstorder.
- split.
 + split; intro H; inv H. contradict H3. apply optimize_Empty. assumption.
 + split; intro H; inv H.
 × inv H0. contradict H4. apply optimize_Empty. assumption.
 × inv H0.
- split.
 + split; intro H; inv H. contradict H4. apply optimize_Empty. assumption.
 + split; intro H; inv H.
 × inv H0. contradict H5. apply optimize_Empty. assumption.
 × inv H0.
- destruct (IHr0 l) as [IHr00 IHr01], (IHr1 l) as [IHr10 IHr11]. split.
 + rewrite ← IHr10. split; intro H.
 × inv H. apply optimize_Epsilon in H3; subst; cbn; assumption.
 × change l with ([] ++ l). constructor.
 - destruct (IHr0 []). rewrite H0, e0. constructor.
 - assumption.
 + rewrite ← IHr11. split; intro H; inv H.
 × constructor.
 - inv H0. apply optimize_Epsilon in H4.
 ++ subst. cbn. assumption.
 ++ assumption.
 - admit.
 × constructor.
 - admit.
 - admit.
- admit.
- split.
 + split; intro HM; inv HM.
 × destruct (IHr0 l1) as [[]]. rewrite e0 in *. specialize (H H2). inv H.
 - rewrite ← app_assoc. constructor.
 ++ assumption.
 ++ constructor.

```

      ** assumption.
      ** destruct (IHr1 l2). rewrite ← H. assumption.
    × inv H3. rewrite app_assoc. constructor.
      - destruct (IHr0 (l1 ++ l0)) as [[] []]. apply H0. rewrite e0. constructor;
assumption.
      - destruct (IHr1 l3) as [[] []]. apply H0. assumption.
    + admit. (* nowe *)
  - admit. (* nowe *)
  - split.
    + split; intro H; inv H; constructor.
      × destruct (IHr0 l1). rewrite ← H. assumption.
      × destruct (IHr1 l2). rewrite ← H. assumption.
      × destruct (IHr0 l1). rewrite H. assumption.
      × destruct (IHr1 l2). rewrite H. assumption.
    + admit.
  - split.
    + destruct (IHr0 l), (IHr1 l). rewrite !Matches_Or, ← H1, (optimize_Empty'' e0).
firstorder.
    + admit.
  - split.
    + destruct (IHr0 l). rewrite Matches_Or, ← H, (optimize_Empty'' e1). firstorder.
    + admit.
  - split.
    + destruct (IHr1 l). rewrite Matches_Or, ← H, (optimize_Epsilon'' e0). firstorder.
      × subst. apply H2, containsEpsilon_Matches_nil. assumption.
    + admit.
  - split.
    + destruct (IHr1 l). rewrite !Matches_Or, Matches_Epsilon, ← H, (optimize_Epsilon''
e0). reflexivity.
    + admit.
  - split.
    + destruct (IHr0 l). apply containsEpsilon_Matches_nil in e2.
      × rewrite Matches_Or, (optimize_Epsilon'' e1), H. split; intro;
auto.
      destruct H1; auto. subst. assumption.
    + admit.
  - split.
    + destruct (IHr0 l). rewrite !Matches_Or, Matches_Epsilon, ← H,
(optimize_Epsilon'' e1). reflexivity.
    + admit.
  - admit. (* nowe *)
  - split.

```

```

      + destruct (IHr0 l), (IHr1 l). rewrite !Matches_Or, ← H, ← H1.
reflexivity.
      + admit.
- destruct (IHr0 l) as [IH1 IH2]. split.
      + rewrite Matches_Star, IH2, e0. split; intro H; inv H. inv H0.
      + rewrite MatchesStar_Star, IH2, e0. split; intro H; inv H; inv H0.
- destruct (IHr0 l) as [IH1 IH2]. split.
      + rewrite Matches_Star, IH2, e0. split; intro H; inv H. inv H0.
      + rewrite MatchesStar_Star, IH2, e0. reflexivity.
- destruct (IHr0 l) as [IH1 IH2]. split.
      + rewrite !Matches_Star, IH2, e0, MatchesStar_Star. reflexivity.
      + rewrite ← !e0, !MatchesStar_Star, IH2, e0. reflexivity.
- destruct (IHr0 l) as [IH1 IH2]. split.
      + rewrite !Matches_Star. assumption.
      + rewrite !MatchesStar_Star. assumption.

```

Admitted.

44.5 Funkcja normalizująca jako owijka na smart konstruktory (TODO)

Alternatywna implementacja *optimize*, tym razem z użyciem smart konstruktorów.

```

Function optimize' {A : Type} (r : Regex A) : Regex A :=
match r with
| Empty ⇒ empty
| Epsilon ⇒ epsilon
| Char x ⇒ char x
| Seq r1 r2 ⇒ seq (optimize' r1) (optimize' r2)
| Or r1 r2 ⇒ or (optimize' r1) (optimize' r2)
| Star r' ⇒ star (optimize' r')
end.

```

Definition *matches'''* {A : EqType} (l : list A) (r : Regex A) : bool :=
containsEpsilon (optimize' (brzowski' (rev l) r)).

Lemma *optimize'_optimize* :

∀ {A : EqType} (l : list A) (r : Regex A),
optimize' r = *optimize r*.

Proof.

```

  intros A l r.
  functional induction optimize' r; cbn.
- reflexivity.
- reflexivity.
- reflexivity.

```

- rewrite *IHr0*, *IHr1*. destruct (*optimize r1*), (*optimize r2*); *cbn*; reflexivity.
- rewrite *IHr0*, *IHr1*. destruct (*optimize r1*), (*optimize r2*); *cbn*; reflexivity.
- rewrite *IHr0*. destruct (*optimize r'*); *cbn*; try reflexivity.

Qed.

Lemma *Matches_empty* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A),$
Matches l empty \leftrightarrow *Matches l Empty*.

Proof.

intuition.

Qed.

Lemma *Matches_epsilon* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A),$
Matches l epsilon \leftrightarrow *Matches l Epsilon*.

Proof.

intuition.

Qed.

Lemma *Matches_char* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) (x : A),$
Matches l (char x) \leftrightarrow *Matches l (Char x)*.

Proof.

intuition.

Qed.

Lemma *Matches_seq* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) (r1 \ r2 : \text{Regex } A),$
Matches l (seq r1 r2) \leftrightarrow *Matches l (Seq r1 r2)*.

Proof.

intros.

functional induction *seq r1 r2*.

- split; intro *H*; inv *H*. inv *H3*.

- split; intro *H*; inv *H*. inv *H4*.

- split; intro *H*.

+ change *l* with ($[] ++ l$). auto.

+ inv *H*. inv *H3*.

- split; intro *H*.

+ rewrite \leftarrow (*app_nil_r l*). auto.

+ inv *H*. inv *H4*. rewrite *app_nil_r*. assumption.

- split; intro *H*; inv *H*.

+ inv *H4*. rewrite *app_assoc*. auto.

+ inv *H3*. rewrite \leftarrow *app_assoc*. auto.

- split; intro *H*.

+ inv *H*; inv *H2*.


```

    + inv H. inv H3.
  - reflexivity.
Qed.

Lemma Matches_or :
  ∀ {A : Type} (l : list A) (r1 r2 : Regex A),
    Matches l (or r1 r2) ↔ Matches l (Or r1 r2).
Proof.
  intros.
  functional induction or r1 r2.
  - split; intro H; inv H. inv H2.
  - split; intro H; inv H. inv H2.
  - split; intro H.
    + auto.
    + inv H. inv H2. rewrite ← containsEpsilon_Matches_nil. assumption.
  - reflexivity.
  - split; intro H.
    + auto.
    + inv H. inv H2. rewrite ← containsEpsilon_Matches_nil. assumption.
  - reflexivity.
  - split; intro H; inv H; inv H2.
  - reflexivity.
Qed.

Lemma Matches_Star_Star :
  ∀ {A : Type} (l : list A) (r : Regex A),
    Matches l (Star (Star r)) ↔ Matches l (Star r).
Proof.
  now intros; rewrite !Matches_Star, MatchesStar_Star.
Qed.

Lemma Matches_star :
  ∀ {A : Type} (l : list A) (r : Regex A),
    Matches l (star r) ↔ Matches l (Star r).
Proof.
  intros.
  functional induction star r.
  - split; intro H; inv H. inv H2. inv H.
  - split; intro H; inv H. inv H2. inv H.
  - rewrite Matches_Star_Star. reflexivity.
  - reflexivity.
Qed.

Lemma MatchesStar_empty :
  ∀ {A : Type} (l : list A),

```

$\text{MatchesStar } l \text{ empty} \leftrightarrow \text{MatchesStar } l \text{ Empty}.$
 Proof.
 intuition.
 Qed.

Lemma *MatchesStar_epsilon* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A),$
 $\text{MatchesStar } l \text{ epsilon} \leftrightarrow \text{MatchesStar } l \text{ Epsilon}.$
 Proof.
 intuition.
 Qed.

Lemma *MatchesStar_char* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) (x : A),$
 $\text{MatchesStar } l (\text{char } x) \leftrightarrow \text{MatchesStar } l (\text{Char } x).$
 Proof.
 intuition.
 Qed.

Lemma *MatchesStar_nil* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (r : \text{Regex } A),$
 $\text{MatchesStar } [] r \leftrightarrow \text{True}.$
 Proof.
 now split; [| constructor].
 Qed.

Lemma *MatchesStar_Seq_Epsilon* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) (r : \text{Regex } A),$
 $\text{MatchesStar } l (\text{Seq Epsilon } r) \leftrightarrow \text{MatchesStar } l r.$
 Proof.
 induction l as [| h t]; cbn; intros.
 - now rewrite !MatchesStar_nil.
 -
 Admitted.

Lemma *MatchesStar_seq* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) (r1 \ r2 : \text{Regex } A),$
 $\text{MatchesStar } l (\text{seq } r1 \ r2) \leftrightarrow \text{MatchesStar } l (\text{Seq } r1 \ r2).$
 Proof.
 intros.
 functional induction seq r1 r2.
 - split; intro H; inv H; inv H0. inv H4.
 - split; intro H; inv H; inv H0. inv H5.
 - now rewrite MatchesStar_Seq_Epsilon.
 - admit.
 - split.

Admitted.

Lemma *MatchesStar_or* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) (r1 \ r2 : \text{Regex } A),$
 $\text{MatchesStar } l \ (\text{or } r1 \ r2) \leftrightarrow \text{MatchesStar } l \ (\text{Or } r1 \ r2).$

Proof.

intros.
functional induction or r1 r2.
- *split; intro H; inv H.*
 + *constructor. auto.*

Admitted.

Lemma *MatchesStar_star* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) (r : \text{Regex } A),$
 $\text{MatchesStar } l \ (\text{star } r) \leftrightarrow \text{MatchesStar } l \ (\text{Star } r).$

Proof.

intros.
functional induction star r.
- *split; intro H; inv H.*
 + *inv H0.*
 + *inv H0. inv H3. inv H2.*
- *rewrite MatchesStar_Star. reflexivity.*
- *rewrite !MatchesStar_Star. reflexivity.*
- *reflexivity.*

Qed.

Lemma *Matches_optimize'* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) (r : \text{Regex } A),$
 $\text{Matches } l \ (\text{optimize}' \ r) \leftrightarrow \text{Matches } l \ r$

with *MatchesStar_optimize'* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) (r : \text{Regex } A),$
 $\text{MatchesStar } l \ (\text{optimize}' \ r) \leftrightarrow \text{MatchesStar } l \ r.$

Proof.

- *intros A l r; revert l.*
 functional induction optimize' r; intros l.
 + *intuition.*
 + *intuition.*
 + *intuition.*
 + *rewrite Matches_seq.*
 split; intro H.
 × *inv H. rewrite IHr0 in H3. rewrite IHr1 in H4. now constructor.*
 × *inv H. constructor.*
 - *rewrite IHr0. assumption.*
 - *rewrite IHr1. assumption.*

```

+ rewrite Matches_or. split; intro H.
  × inv H.
    - rewrite IHr0 in H2. auto.
    - rewrite IHr1 in H2. auto.
  × inv H.
    - apply MOrL. rewrite IHr0. assumption.
    - apply MOrR. rewrite IHr1. assumption.
+ rewrite Matches_star, !Matches_Star. apply MatchesStar_optimize'.
- intros A l r; revert l.
  functional induction optimize' r; intros l.
+ now rewrite MatchesStar_empty.
+ now rewrite MatchesStar_epsilon.
+ now rewrite MatchesStar_char.
+ rewrite MatchesStar_seq. admit.
+ rewrite MatchesStar_or.
Abort.

Lemma Matches_optimize' :
  ∀ {A : Type} (l : list A) (r : Regex A),
    (Matches l (optimize' r) ↔ Matches l r)
    ∧
    (MatchesStar l (optimize' r) ↔ MatchesStar l r).
Proof.
  intros A l r; revert l.
  functional induction optimize' r; intros l.
- intuition.
- intuition.
- intuition.
- rewrite Matches_seq, MatchesStar_seq. split; split; intro H.
  + inv H. firstorder.
  + inv H. firstorder.
  + admit.
  + inv H. inv H0.
    destruct (IHr0 l1) as [[IH00 IH01] [IH02 IH03]].
    destruct (IHr1 l2) as [[IH10 IH11] [IH12 IH13]].
    firstorder. rewrite H. constructor.
    × rewrite ← H. auto.
    × admit.
- rewrite Matches_or, MatchesStar_or. split; split; intro H.
  + inv H; firstorder.
  + inv H; firstorder.
  + inv H. constructor.
    × inv H0; firstorder.

```

```

    × admit.
+ inv H. constructor.
    × inv H0; firstorder.
    × admit.
- rewrite Matches_star, MatchesStar_star, !Matches_Star, !MatchesStar_Star; firstorder.
Admitted.

```

Wut? Bardzo podobne do *diff*. Function *startsWith* $\{A : \text{Type}\} (r : \text{Regex } A) (a : A) :$
 $\text{Prop} :=$
 $\text{match } r \text{ with}$
 $| \text{Empty} \Rightarrow \text{False}$
 $| \text{Epsilon} \Rightarrow \text{False}$
 $| \text{Char } x \Rightarrow a = x$
 $| \text{Seq } r1 \ r2 \Rightarrow \text{startsWith } r1 \ a \vee (\text{containsEpsilon } r1 = \text{true} \wedge \text{startsWith } r2 \ a)$
 $| \text{Or } r1 \ r2 \Rightarrow \text{startsWith } r1 \ a \wedge \text{startsWith } r2 \ a$
 $| \text{Star } r' \Rightarrow \text{False}$
 end.

Function *endsWith* $\{A : \text{Type}\} (r : \text{Regex } A) (b : A) : \text{Prop} :=$
 $\text{match } r \text{ with}$
 $| \text{Empty} \Rightarrow \text{False}$
 $| \text{Epsilon} \Rightarrow \text{False}$
 $| \text{Char } x \Rightarrow x = b$
 $| \text{Seq } r1 \ r2 \Rightarrow \text{endsWith } r2 \ b \vee (\text{containsEpsilon } r2 = \text{true} \wedge \text{endsWith } r1 \ b)$
 $| \text{Or } r1 \ r2 \Rightarrow \text{endsWith } r1 \ b \wedge \text{endsWith } r2 \ b$
 $| \text{Star } r' \Rightarrow \text{False}$
 end.

Goal
 $\forall \{A : \text{Type}\} (a \ b : A) (r : \text{Regex } A),$
 $\text{startsWith } r \ a \rightarrow \text{endsWith } r \ b \rightarrow a \neq b \rightarrow$
 $\exists r' : \text{Regex } A, \forall l : \text{list } A,$
 $\text{Matches } l \ r \leftrightarrow \text{Matches } l \ (\text{Seq } (\text{Char } a) (\text{Seq } r' (\text{Char } b))).$

Proof.
 $\text{intros } A \ a \ b \ r \ H1 \ H2 \ Hneq; \text{revert } H2.$
 $\text{functional induction } (\text{startsWith } r \ a); \text{intros.}$
 $- \text{inv } H1.$
 $- \text{inv } H1.$
 $- \text{cbn in } H2. \text{congruence.}$
 $- \text{cbn in } *. \text{destruct } H1, \ H2.$

$+$
 Abort.

Goal
 $\forall \{A : \text{Type}\} (a \ b : A) (r : \text{Regex } A) (l : \text{list } A),$

$a \neq b \rightarrow \text{Matches } l \text{ (Seq (Char } a) r) \rightarrow \text{Matches } l \text{ (Seq } r \text{ (Char } b)) \rightarrow \text{False.}$

Proof.

```

intros A a b.
induction r; cbn; intros.
- inv H0. inv H6.
- inv H0. inv H6. inv H5. inv H1. inv H4. inv H5. inv H0.
- inv H0. inv H5. inv H6. inv H1. inv H4. inv H5. inv H0.
- inv H0; inv H5; inv H6. inv H1; inv H7; inv H6.
  destruct l3; inv H0.
  + destruct l4; inv H2; admit.
  + admit.
- inv H0; inv H1. inv H5; inv H7. inv H6; inv H4.
  + apply (IHr1 (l0 ++ [b])); [assumption | ].
    × rewrite H0. auto.
    × auto.
  + apply (IHr1 ([a] ++ l2)); [assumption | ].
    × constructor; auto.
    × admit.
  + admit.
  + admit.
- inv H0. inv H5. inv H6. inv H3.
  + inv H1. inv H5. destruct l1; inv H0. destruct l1; inv H3.
  + inv H1. apply (IHr ([a] ++ (h :: t) ++ l)); [assumption | ].
    × constructor; auto.

```

Abort.

Rozdział 45

G2: Typy zagnieżdżone parametrowo i rekursja polimorficzna [TODO]

```
Require Import Bool Recdef Equality FunctionalExtensionality.
Require Import List.
Import ListNotations.
From Typonomikon Require Import D5.
```

45.1 Parametry a indeksy (TODO)

45.2 Rekursja polimorficzna

45.3 Zupełne drzewa binarne (TODO)

```
Module Complete.
(* Pomysł na Complete wzięty
   . *)

Inductive Complete (A : Type) : Type :=
| Empty : Complete A
| Layer : A → Complete (A × A) → Complete A.

Arguments Empty {A}.
Arguments Layer {A} - ..

Definition CompleteC (A : Type) :=
  ∀
    (F : Type → Type)
    (empty : ∀ A : Type, F A)
    (layer : ∀ A : Type, A → F (prod A A) → F A),
```

$F A.$

Definition *empty* $\{A : \text{Type}\} : \text{CompleteC } A :=$
 $\text{fun } F \text{ e } l \Rightarrow e A.$

Definition *layer* $\{A : \text{Type}\} (x : A) (t : \text{CompleteC } (A \times A)) : \text{CompleteC } A :=$
 $\text{fun } F \text{ e } l \Rightarrow l A x (t F \text{ e } l).$

Fixpoint *C2CC* $\{A : \text{Type}\} (t : \text{Complete } A) : \text{CompleteC } A :=$
 $\text{match } t \text{ with}$
 $| \text{Empty} \Rightarrow \text{empty}$
 $| \text{Layer } x \text{ t} \Rightarrow \text{layer } x (\text{C2CC } t)$
 end.

Definition *CC2C* $\{A : \text{Type}\} (t : \text{CompleteC } A) : \text{Complete } A :=$
 $t \text{ Complete } (@\text{Empty}) (@\text{Layer}).$

Lemma *C2CC2C* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (t : \text{Complete } A),$
 $\text{CC2C } (\text{C2CC } t) = t.$

Proof.
 $\text{induction } t \text{ as } [| A x t'].$
 $\text{compute. reflexivity.}$
 $\text{rewrite } \leftarrow \text{IHt' at 2.}$
 $\text{unfold CC2C. cbn. unfold layer. reflexivity.}$

Qed.

Function *leftmost* $\{A : \text{Type}\} (t : \text{Complete } A) : \text{option } A :=$
 $\text{match } t \text{ with}$
 $| \text{Empty} \Rightarrow \text{None}$
 $| \text{Layer } v \text{ t}' \Rightarrow$
 $\text{match leftmost } t' \text{ with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{Some } v$
 $| \text{Some } (l, -) \Rightarrow \text{Some } l$
 end
 end.

Fixpoint *rightmost* $\{A : \text{Type}\} (t : \text{Complete } A) : \text{option } A :=$
 $\text{match } t \text{ with}$
 $| \text{Empty} \Rightarrow \text{None}$
 $| \text{Layer } v \text{ t}' \Rightarrow$
 $\text{match rightmost } t' \text{ with}$
 $| \text{None} \Rightarrow \text{Some } v$
 $| \text{Some } (-, r) \Rightarrow \text{Some } r$
 end
 end.

Fixpoint *map* $\{A B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) (t : \text{Complete } A) : \text{Complete } B :=$


```

match t with
| Empty  $\Rightarrow$  Empty
| Layer v t'  $\Rightarrow$  Layer (f v) (map (fun '(x, y)  $\Rightarrow$  (f x, f y)) t')
end.

```

Definition *swap* {A B : Type} (p : A \times B) : B \times A :=
 match p with
 | (x, y) \Rightarrow (y, x)
 end.

Fixpoint *mirror* {A : Type} (t : Complete A) : Complete A :=
 match t with
 | Empty \Rightarrow Empty
 | Layer v t' \Rightarrow Layer v (map swap (mirror t'))
 end.

Fixpoint *nums* (n : nat) : Complete nat :=
 match n with
 | 0 \Rightarrow Empty
 | S n' \Rightarrow Layer n (map (fun x \Rightarrow (x, x)) (nums n'))
 end.

Definition *test* : Complete nat :=
 Layer 0 (
 Layer (0, 1) (
 Layer (0, 1, (2, 3)) (
 Empty))).

Lemma *map_id* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (t : \text{Complete } A),$
 map id t = t.

Proof.
 induction t; cbn; unfold id.
 reflexivity.
 rewrite \leftarrow IHt at 2. repeat f_equal.
 extensionality p. destruct p. reflexivity.

Qed.

Lemma *map_map* :
 $\forall \{A B C : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) (g : B \rightarrow C) (t : \text{Complete } A),$
 map g (map f t) = map (fun x \Rightarrow g (f x)) t.

Proof.
 intros until t. revert B C f g.
 induction t; cbn; intros.
 reflexivity.
 rewrite IHt. repeat f_equal.
 extensionality x. destruct x. reflexivity.

Qed.

Lemma *leftmost_map* :
 $\forall \{A B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) (t : \text{Complete } A),$
 leftmost (*map* *f* *t*) =
 match *leftmost* *t* with
 | *None* \Rightarrow *None*
 | *Some* *a* \Rightarrow *Some* (*f* *a*)
 end.

Proof.

intros. revert *B* *f*.
 induction *t*; cbn; intros.
 reflexivity.
 rewrite *IHt*. destruct (*leftmost* *t*).
 destruct *p*. reflexivity.
 reflexivity.

Qed.

Lemma *leftmost_mirror* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (t : \text{Complete } A),$
 leftmost (*mirror* *t*) = *rightmost* *t*.

Proof.

induction *t*; cbn.
 reflexivity.
 rewrite *leftmost_map*, *IHt*.
 destruct (*rightmost* *t*) as [[]]; cbn; reflexivity.

Qed.

Lemma *map_mirror* :
 $\forall \{A B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) (t : \text{Complete } A),$
 map *f* (*mirror* *t*) = *mirror* (*map* *f* *t*).

Proof.

intros until *t*. revert *B* *f*.
 induction *t*; cbn; intros.
 reflexivity.
 rewrite \leftarrow *IHt*, !*map_map*. repeat f_equal.
 extensionality *p*. destruct *p*. cbn. reflexivity.

Qed.

Lemma *mirror_mirror* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (t : \text{Complete } A),$
 mirror (*mirror* *t*) = *t*.

Proof.

induction *t*; cbn.
 reflexivity.

```

    rewrite !map_mirror, map_map. rewrite ← IHt at 2.
    repeat f_equal. rewrite ← map_id. f_equal.
    extensionality p. destruct p. cbn. reflexivity.
Qed.

Fixpoint size {A : Type} (t : Complete A) : nat :=
match t with
| Empty ⇒ 0
| Layer v ts ⇒ 1 + size ts
end.

Fixpoint height {A : Type} (t : Complete A) : nat :=
match t with
| Empty ⇒ 0
| Layer _ ts ⇒ 1 + height ts
end.

Fixpoint flatten {A : Type} (l : list (A × A)) : list A :=
match l with
| [] ⇒ []
| (hl, hr) :: t ⇒ hl :: hr :: flatten t
end.

Fixpoint bfs {A : Type} (t : Complete A) : list A :=
match t with
| Empty ⇒ []
| Layer v ts ⇒ v :: flatten (bfs ts)
end.

Fixpoint complete {A : Type} (n : nat) (x : A) : Complete A :=
match n with
| 0 ⇒ Empty
| S n' ⇒ Layer x (complete n' (x, x))
end.

Fixpoint any {A : Type} (p : A → bool) (t : Complete A) : bool :=
match t with
| Empty ⇒ false
| Layer v ts ⇒ p v || any (fun '(x, y) ⇒ p x || p y) ts
end.

Fixpoint all {A : Type} (p : A → bool) (t : Complete A) : bool :=
match t with
| Empty ⇒ true
| Layer v ts ⇒ p v && all (fun '(x, y) ⇒ p x && p y) ts
end.

Fixpoint find {A : Type} (p : A → bool) (t : Complete A) : option A :=

```

```

match t with
| Empty  $\Rightarrow$  None
| Layer v ts  $\Rightarrow$ 
  if p v
  then Some v
  else
    match find (fun '(x, y)  $\Rightarrow$  p x || p y) ts with
    | None  $\Rightarrow$  None
    | Some (x, y)  $\Rightarrow$  if p x then Some x else Some y
    end
end.

Fixpoint zipWith {A B C : Type} (f : A  $\rightarrow$  B  $\rightarrow$  C) (ta : Complete A) (tb : Complete B)
: Complete C :=
match ta, tb with
| Empty, _  $\Rightarrow$  Empty
| _, Empty  $\Rightarrow$  Empty
| Layer a ta', Layer b tb'  $\Rightarrow$  Layer (f a b) (zipWith (fun '(al, ar) '(bl, br)  $\Rightarrow$  (f al bl, f ar br)) ta' tb')
end.

Fixpoint left {A : Type} (t : Complete (A  $\times$  A)) : Complete A :=
match t with
| Empty  $\Rightarrow$  Empty
| Layer (a, _) ts  $\Rightarrow$  Layer a (left ts)
end.

Fixpoint right {A : Type} (t : Complete (A  $\times$  A)) : Complete A :=
match t with
| Empty  $\Rightarrow$  Empty
| Layer (_, a) ts  $\Rightarrow$  Layer a (right ts)
end.

(* Fixpoint count {A : Type} (p : A  $\rightarrow$  bool) (t : Complete A) : nat :=
  match t with
  | Empty  $\Rightarrow$  0
  | Layer v ts  $\Rightarrow$  (if p v then 1 else 0) + count (fun (x, y)  $\Rightarrow$  ts)
  end.*)

(* TODO

Parameter leaf : forall A : Type, A  $\rightarrow$  BTree A.

Parameter isEmpty : forall A : Type, BTree A  $\rightarrow$  bool.

Parameter root : forall A : Type, BTree A  $\rightarrow$  option A.

```

```

Parameter unN : forall A : Type, BTree A -> option (A * BTree A * BTree A).

Parameter inorder : forall A : Type, BTree A -> list A.
Parameter preorder : forall A : Type, BTree A -> list A.
Parameter postorder : forall A : Type, BTree A -> list A.

Parameter iterate : forall A : Type, (A -> A) -> nat -> A -> BTree A.

Parameter index : forall A : Type, list bool -> BTree A -> option A.
Parameter nth : forall A : Type, nat -> BTree A -> option A.

Parameter take : forall A : Type, nat -> BTree A -> BTree A.
Parameter drop : forall A : Type, nat -> BTree A -> list (BTree A).
Parameter takedown :
forall A : Type, nat -> BTree A -> BTree A * list (BTree A).

Parameter intersperse : forall A : Type, A -> BTree A -> BTree A.

Parameter insertAtLeaf :
forall A : Type, list bool -> BTree A -> BTree A.

Parameter findIndex :
forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> option (list bool).

Parameter takeWhile : forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> BTree A.

Parameter findIndices :
forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> list (list bool).

Parameter unzipWith :
forall A B C : Type, (A -> B * C) -> BTree A -> BTree B * BTree C.
*)

Inductive Complete' {A : Type} (P : A -> Type) : Complete A -> Type :=
| Empty' : Complete' P Empty
| Layer' :
  ∀ (x : A) (t : Complete (prod A A)),
  P x -> Complete' (fun '(x, y) => prod (P x) (P y)) t -> Complete' P (Layer x t).

Fixpoint Complete_ind_deep
(P : ∀ (A : Type) (Q : A -> Type), Complete A -> Type)
(empty : ∀ (A : Type) (Q : A -> Type),
  P A Q Empty)

```

```

(layer : ∀ (A : Type) (Q : A → Type) (x : A) (t : Complete (A × A)),
  Q x → P (prod A A) (fun '(x, y) ⇒ prod (Q x) (Q y)) t → P A Q (Layer
x t))
{A : Type} (Q : A → Type)
{t : Complete A} (t' : Complete' Q t) {struct t'} : P A Q t.

```

Proof.

```

destruct t' as [| x t Qx Ct].
  apply empty.
  apply layer.
  exact Qx.
  apply Complete_ind_deep; assumption.

```

Defined.

End Complete.

45.4 PTree, cokolwiek to jest (TODO)

Module PTree.

```

Inductive PTree (A : Type) : Type :=
| L : A → PTree A
| N : PTree (A × A) → PTree A.

```

Arguments L {A} ..

Arguments N {A} ..

```

Fixpoint map {A B : Type} (f : A → B) (t : PTree A) : PTree B :=
match t with
| L x ⇒ L (f x)
| N t' ⇒ N (map (fun '(x, y) ⇒ (f x, f y)) t')
end.

```

```

Definition swap {A B : Type} (p : A × B) : B × A :=
match p with
| (x, y) ⇒ (y, x)
end.

```

```

Fixpoint mirror {A : Type} (t : PTree A) : PTree A :=
match t with
| L x ⇒ L x
| N t' ⇒ N (map swap (mirror t'))
end.

```

```

Function leftmost {A : Type} (t : PTree A) : option A :=
match t with
| L x ⇒ Some x
| N t' ⇒

```

```

    match leftmost t' with
    | None  $\Rightarrow$  None
    | Some (x, -)  $\Rightarrow$  Some x
    end
end.

Function rightmost {A : Type} (t : PTree A) : option A :=
match t with
| L x  $\Rightarrow$  Some x
| N t'  $\Rightarrow$ 
    match rightmost t' with
    | None  $\Rightarrow$  None
    | Some (_, x)  $\Rightarrow$  Some x
    end
end.

Fixpoint size {A : Type} (t : PTree A) : nat :=
match t with
| L x  $\Rightarrow$  0
| N t'  $\Rightarrow$  1 + size t'
end.

Fixpoint height {A : Type} (t : PTree A) : nat :=
match t with
| L x  $\Rightarrow$  0
| N t'  $\Rightarrow$  1 + height t'
end.

Fixpoint flatten {A : Type} (l : list (A  $\times$  A)) : list A :=
match l with
| []  $\Rightarrow$  []
| (hl, hr) :: t  $\Rightarrow$  hl :: hr :: flatten t
end.

Fixpoint bfs {A : Type} (t : PTree A) : list A :=
match t with
| L x  $\Rightarrow$  [x]
| N t'  $\Rightarrow$  flatten (bfs t')
end.

Fixpoint complete {A : Type} (n : nat) (x : A) : PTree A :=
match n with
| 0  $\Rightarrow$  L x
| S n'  $\Rightarrow$  N (complete n' (x, x))
end.

Fixpoint any {A : Type} (p : A  $\rightarrow$  bool) (t : PTree A) : bool :=
match t with

```

```

| L x ⇒ p x
| N t' ⇒ any (fun '(x, y) ⇒ p x || p y) t'
end.

Fixpoint all {A : Type} (p : A → bool) (t : PTree A) : bool :=
match t with
| L x ⇒ p x
| N t' ⇒ all (fun '(x, y) ⇒ p x && p y) t'
end.

Fixpoint find {A : Type} (p : A → bool) (t : PTree A) : option A :=
match t with
| L x ⇒ if p x then Some x else None
| N t' ⇒
  match find (fun '(x, y) ⇒ p x || p y) t' with
  | None ⇒ None
  | Some (x, y) ⇒ if p x then Some x else Some y
  end
end.

end.

(*
  Fixpoint zipWith {A B C : Type} (f : A -> B -> C) (ta : PTree A) (tb : PTree B) : PTree C :=
  match ta, tb with
  | L x, L y => L (f x y)
  | _, L x => L x
  | Layer a ta', Layer b tb' => Layer (f a b) (zipWith (fun '(al, ar) '(bl, br) => (f a b)) ta' tb')
  end.
*)

Fixpoint left {A : Type} (t : PTree (A × A)) : PTree A :=
match t with
| L (x, _) ⇒ L x
| N t' ⇒ N (left t')
end.

Fixpoint right {A : Type} (t : PTree (A × A)) : PTree A :=
match t with
| L (x, _) ⇒ L x
| N t' ⇒ N (right t')
end.

Fixpoint count {A : Type} (p : A → nat) (t : PTree A) : nat :=
match t with
| L x ⇒ p x
| N t' ⇒ count (fun '(x, y) ⇒ p x + p y) t'
end.

(* TODO

```


Parameter leaf : forall A : Type, A -> BTree A.
 Parameter isL x : forall A : Type, BTree A -> bool.
 Parameter root : forall A : Type, BTree A -> option A.
 Parameter unN : forall A : Type, BTree A -> option (A * BTree A * BTree A).
 Parameter inorder : forall A : Type, BTree A -> list A.
 Parameter preorder : forall A : Type, BTree A -> list A.
 Parameter postorder : forall A : Type, BTree A -> list A.
 Parameter iterate : forall A : Type, (A -> A) -> nat -> A -> BTree A.
 Parameter index : forall A : Type, list bool -> BTree A -> option A.
 Parameter nth : forall A : Type, nat -> BTree A -> option A.
 Parameter take : forall A : Type, nat -> BTree A -> BTree A.
 Parameter drop : forall A : Type, nat -> BTree A -> list (BTree A).
 Parameter takedown :
 forall A : Type, nat -> BTree A -> BTree A * list (BTree A).
 Parameter intersperse : forall A : Type, A -> BTree A -> BTree A.
 Parameter insertAtLeaf :
 forall A : Type, list bool -> BTree A -> BTree A.
 Parameter findIndex :
 forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> option (list bool).
 Parameter takeWhile : forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> BTree A.
 Parameter findIndices :
 forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> list (list bool).
 Parameter unzipWith :
 forall A B C : Type, (A -> B * C) -> BTree A -> BTree B * BTree C.
 *)
 Lemma map_id :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (t : PTree A),$
 $\text{map id } t = t.$

Proof.

```
induction t; cbn; unfold id.
  reflexivity.
  rewrite ← IHt at 2. repeat f_equal.
  extensionality p. destruct p. reflexivity.
```

Qed.

Lemma *map_map* :

```
∀ {A B C : Type} (f : A → B) (g : B → C) (t : PTree A),
  map g (map f t) = map (fun x ⇒ g (f x)) t.
```

Proof.

```
intros until t. revert B C f g.
induction t; cbn; intros.
  reflexivity.
  rewrite IHt. repeat f_equal.
  extensionality x. destruct x. reflexivity.
```

Qed.

Lemma *leftmost_map* :

```
∀ {A B : Type} (f : A → B) (t : PTree A),
  leftmost (map f t) =
    match leftmost t with
    | None ⇒ None
    | Some a ⇒ Some (f a)
  end.
```

Proof.

```
intros. revert B f.
induction t; cbn; intros.
  reflexivity.
  rewrite IHt. destruct (leftmost t).
  destruct p. reflexivity.
  reflexivity.
```

Qed.

Lemma *leftmost_mirror* :

```
∀ {A : Type} (t : PTree A),
  leftmost (mirror t) = rightmost t.
```

Proof.

```
induction t; cbn.
  reflexivity.
  rewrite leftmost_map, IHt.
  destruct (rightmost t) as [[] []]; cbn; reflexivity.
```

Qed.

Lemma *map_mirror* :

$\forall \{A B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) (t : \text{PTree } A),$
 $\text{map } f (\text{mirror } t) = \text{mirror } (\text{map } f t).$

Proof.

intros until *t*. revert *B* *f*.
induction *t*; cbn; intros.
reflexivity.
rewrite \leftarrow *IHt*, !*map_map*. repeat *f_equal*.
extensionality *p*. destruct *p*. cbn. reflexivity.

Qed.

Lemma *mirror_mirror* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (t : \text{PTree } A),$
 $\text{mirror } (\text{mirror } t) = t.$

Proof.

induction *t*; cbn.
reflexivity.
rewrite !*map_mirror*, *map_map*. rewrite \leftarrow *IHt* at 2.
repeat *f_equal*. rewrite \leftarrow *map_id*. *f_equal*.
extensionality *p*. destruct *p*. cbn. reflexivity.

Qed.

(*

Inductive PTree' {A : Type} (P : A -> Type) : PTree A -> Type :=
| L x' : PTree' P L x
| Layer' :
forall (x : A) (t : PTree (prod A A)),
P x -> PTree' (fun '(x, y) => prod (P x) (P y)) t -> PTree' P (Layer x t).

Fixpoint PTree_ind_deep

(P : forall (A : Type) (Q : A -> Type), PTree A -> Type)

(empty : forall (A : Type) (Q : A -> Type),

P A Q L x)

(layer : forall (A : Type) (Q : A -> Type) (x : A) (t : PTree (A * A)),

Q x -> P (prod A A) (fun '(x, y) => prod (Q x) (Q y)) t -> P A Q (Layer x t)

{A : Type} (Q : A -> Type)

{t : PTree A} (t' : PTree' Q t) {struct t'} : P A Q t.

Proof.

destruct t' as | *x* *t* *Qx* *Ct*.

apply empty.

apply layer.

exact *Qx*.

apply PTree_ind_deep; assumption.

Defined.

*)

End *PTree*.

45.5 Zagnieżdżone listy (TODO)

Module *Nested*.

```
Inductive Nested (A : Type) : Type :=
| Epsilon
| Cons (h : A) (t : Nested (list A)).
```

Arguments *Epsilon* {A}.

Arguments *Cons* {A} - ..

```
Inductive Nested' : Type → Type :=
| Epsilon' : ∀ A : Type, Nested' A
| Cons' : ∀ A : Type, A → Nested' (list A) → Nested' A.
```

```
Fixpoint len {A : Type} (l : Nested A) : nat :=
match l with
| Epsilon ⇒ 0
| Cons _ t ⇒ 1 + len t
end.
```

```
Fixpoint size {A : Type} (l : Nested A) : nat :=
match l with
| Epsilon ⇒ 0
| Cons _ Epsilon ⇒ 1
| Cons _ (Cons h t) ⇒ length h + size t
end.
```

Lemma *wut* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{Nested } A), \\ \text{len } l \leq \text{size } l.$$

Proof.

```
induction l as [| h t]; cbn.
- easy.
- destruct l as [| h' t']; cbn.
  + easy.
  + cbn in IHL.
```

Abort.

End *Nested*.

45.6 Zagnieżdżone listy niepuste (TODO)

Module *Nested2*.

```

Inductive Nested (A : Type) : Type :=
| Singl : A → Nested A
| Nestd : Nested (list A) → Nested A.
End Nested2.

```

Rozdział 46

G2z: Struktury cykliczne [TODO]

```
Require Import List.
Import ListNotations.
From Typonomikon Require Import F4.
```

46.1 Listy cykliczne (TODO)

```
Module CyclicList.
Inductive CList (A V : Type) : Type :=
| Var : V → CList A V
| Nil : CList A V
| RCons : A → CList A (option V) → CList A V.
Arguments Var {A V} -.
Arguments Nil {A V}.
Arguments RCons {A V} _ ..
```

Technically, this is realized using a nested inductive type. The type family *CList* has two type parameters, *A* and *V*. *A* is the type of elements held in the list, while *V* represents pointers that can be used to close a cycle. Our intention is that when *V* is nonempty, *CList A V* represents cyclic lists “with free variables”, whereas for empty *V*, *CList A V* represents “closed” cyclic lists.

```
Fixpoint map {A B V : Type} (f : A → B) (l : CList A V) : CList B V :=
match l with
| Var v ⇒ Var v
| Nil ⇒ Nil
| RCons h t ⇒ RCons (f h) (map f t)
end.
```

map is easy.

```
Fixpoint shift {A V : Type} (l : CList A V) : CList A (option V) :=
```

```

match l with
| Var v  $\Rightarrow$  Var (Some v)
| Nil  $\Rightarrow$  Nil
| RCons h t  $\Rightarrow$  RCons h (shift t)
end.

```

shift is a very important auxiliary function which shifts all pointers one place to the right, i.e. a pointer that referred to the list's zeroth element now refers to the first one and so on.

Lemma *map_shift* :

$$\forall \{A \ B \ V : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) (l : \text{CList } A \ V),$$

$$\text{map } f (\text{shift } l) = \text{shift } (\text{map } f \ l).$$

Proof.

induction l as [| | h t]; cbn.

1-2: reflexivity.

f_equal. exact IHL.

Qed.

Lemma *map_map* :

$$\forall \{A \ B \ C \ V : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) (g : B \rightarrow C) (l : \text{CList } A \ V),$$

$$\text{map } g (\text{map } f \ l) = \text{map } (\text{fun } x \Rightarrow g (f \ x)) \ l.$$

Proof.

induction l as [| | h t]; cbn; intros.

1-2: reflexivity.

rewrite IHL. reflexivity.

Qed.

Lemma *map_id* :

$$\forall \{A \ V : \text{Type}\} (l : \text{CList } A \ V),$$

$$\text{map } (\text{fun } x \Rightarrow x) \ l = l.$$

Proof.

induction l as [| | h t]; cbn; intros.

1-2: reflexivity.

rewrite IHL. reflexivity.

Qed.

Fixpoint *app* {A V : Type} (l1 l2 : CList A V) : CList A V :=

```

match l1 with
| Var v  $\Rightarrow$  Var v
| Nil  $\Rightarrow$  l2
| RCons h t  $\Rightarrow$  RCons h (app t (shift l2))
end.

```

app is also easy, but we need to *shift* the pointers when appending *l2* to the tail of *l1*. When we hit a variable we drop *l2*, because it means that we have arrived in a location where a pointer to an earlier location in the list is used, i.e. the first list is cyclic and thus “infinite”.

Lemma *map_app* :
 $\forall \{A B V : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) (l1\ l2 : \text{CList } A\ V),$
 $\text{map } f (\text{app } l1\ l2) = \text{app } (\text{map } f\ l1) (\text{map } f\ l2).$

Proof.

induction *l1* as [| | *h t*]; *cbn*; intros.
 1-2: reflexivity.
 rewrite *IHL1*, *map_shift*. reflexivity.

Qed.

Lemma *app_shift* :
 $\forall \{A V : \text{Type}\} (l1\ l2 : \text{CList } A\ V),$
 $\text{app } (\text{shift } l1) (\text{shift } l2) = \text{shift } (\text{app } l1\ l2).$

Proof.

induction *l1* as [| | *h t*]; *cbn*; intros.
 1-2: reflexivity.
 rewrite *IHL1*. reflexivity.

Qed.

Lemma *app_assoc* :
 $\forall \{A V : \text{Type}\} (l1\ l2\ l3 : \text{CList } A\ V),$
 $\text{app } (\text{app } l1\ l2)\ l3 = \text{app } l1 (\text{app } l2\ l3).$

Proof.

induction *l1* as [| | *h t*]; *cbn*; intros.
 1-2: reflexivity.
 rewrite *IHL1*, *app_shift*. reflexivity.

Qed.

Fixpoint *snoc* $\{A V : \text{Type}\} (x : A) (l : \text{CList } A\ V) : \text{CList } A\ V :=$
 match *l* with
 | *Var v* \Rightarrow *Var v*
 | *Nil* \Rightarrow *RCons x Nil*
 | *RCons h t* \Rightarrow *RCons h (snoc x t)*
 end.

Lemma *snoc_shift* :
 $\forall \{A V : \text{Type}\} (x : A) (l : \text{CList } A\ V),$
 $\text{snoc } x (\text{shift } l) = \text{shift } (\text{snoc } x\ l).$

Proof.

induction *l* as [| | *h t*]; *cbn*.
 1-2: reflexivity.
 rewrite *IHL*. reflexivity.

Qed.

Lemma *snoc_app* :
 $\forall \{A V : \text{Type}\} (x : A) (l1\ l2 : \text{CList } A\ V),$
 $\text{snoc } x (\text{app } l1\ l2) = \text{app } l1 (\text{snoc } x\ l2).$

Proof.

```

induction l1 as [| | h t]; cbn; intros.
  1-2: reflexivity.
  rewrite IHl1, snoc_shift. reflexivity.

```

Qed.

```

Fixpoint replicate {A V : Type} (n : nat) (x : A) : CList A V :=
match n with
| 0 => Nil
| S n' => RCons x (replicate n' x)
end.

```

```

Definition repeat {A V : Type} (x : A) : CList A V :=
  RCons x (Var None).

```

```

Inductive Finite {A V : Type} : CList A V → Type :=
| FNil : Finite Nil
| FRCons : ∀ (h : A) (t : CList A (option V)),
  Finite t → Finite (RCons h t).

```

Lemma *shift_replicate* :

```

  ∀ (n : nat) {A V : Type} (x : A),
  @shift A V (replicate n x) = replicate n x.

```

Proof.

```

induction n as [| n']; cbn; intros.
  reflexivity.
  rewrite IHn'. reflexivity.

```

Qed.

Lemma *Finite_replicate* :

```

  ∀ (n : nat) {A V : Type} (x : A),
  @Finite A V (@replicate A V n x).

```

Proof.

```

induction n as [| n']; cbn; intros.
  constructor.
  constructor. apply IHn'.

```

Qed.

Lemma *not_Finite_repeat* :

```

  ∀ {A V : Type} (x : A),
  @Finite A V (repeat x) → False.

```

Proof.

```

  inversion l. subst. inversion X0.

```

Qed.

```

Definition CList' (A : Type) : Type := CList A False.

```

```

Definition cons {A V : Type} (h : A) (t : CList' A) : CList' A :=

```

RCons h (shift t).

```
Fixpoint recycle {A V : Type} (x : A) (l : CList A (option V)) : CList A V :=
match l with
| Var None => RCons x (Var None)
| Var (Some v) => Var v
| Nil => Nil
| RCons h t => RCons h (recycle x t)
end.
```

```
Definition cuncons {A : Type} (l : CList' A) : option (A × CList' A) :=
match l with
| Var v => match v with end
| Nil => None
| RCons h t => Some (h, recycle h t)
end.
```

```
CoFixpoint unwind {A : Type} (l : CList' A) : CoList A :=
{
  uncons :=
    match cuncons l with
    | None => NilF
    | Some (h, t) => ConsF h (unwind t)
    end
}.
}
```

```
Fixpoint ctake (n : nat) {A : Type} (l : CoList A) : list A :=
match n with
| 0 => []
| S n' =>
  match uncons l with
  | NilF => []
  | ConsF h t => h :: ctake n' t
  end
end.
```

```
Definition example : CList' nat :=
  RCons 1 (RCons 2 (Var None)).
```

```
Definition take (n : nat) {A : Type} (l : CList' A) : list A :=
  ctake n (unwind l).
```

```
Definition example' : CList' nat :=
  RCons 1 (RCons 2 Nil).
```

Compute take 10 example'.

```
Definition example'' : CList' nat :=
  RCons 1 (RCons 2 (RCons 3 (RCons 4 (Var (Some (Some None)))))).
```

Compute *take 10 example*''.

```
Fixpoint drop (n : nat) {A : Type} (l : CList' A) : CList' A :=
match n with
| 0 => l
| S n' =>
  match cuncons l with
  | None => Nil
  | Some (_, t) => drop n' t
  end
end.
```

Compute *drop 11 example*.

```
Fixpoint take' (n : nat) {A : Type} (l : CList' A) : list A :=
match n with
| 0 => []
| S n' =>
  match cuncons l with
  | None => []
  | Some (h, t) => h :: take' n' t
  end
end.
```

Compute *take' 10 example*.

```
Fail Fixpoint bind {A B V : Type} (l : CList A V) (f : A → CList B V) : CList B V :=
match l with
| Var v => Var v
| Nil => Nil
| RCons h t => app (f h) (bind t (fun l => shift (f l)))
end.
```

```
Fixpoint rev {A V : Type} (l : CList A V) : CList A V :=
match l with
| Var v => Var v
| Nil => Nil
| RCons h t => recycle h (rev t)
end.
```

Definition *from1to5* : CList' nat :=

RCons 1 (RCons 2 (RCons 3 (RCons 4 (RCons 5 (Var None))))).

Compute *rev from1to5*.

```
Fixpoint nth (n : nat) {A : Type} (l : CList' A) : option A :=
match n, cuncons l with
| _, None => None
| 0, Some (h, t) => Some h
```

```

| S n', Some (h, t) ⇒ nth n' t
end.

Compute List.map (fun n ⇒ nth n from1to5) [0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].

Fixpoint cycle (n : nat) {A : Type} (l : CList' A) : CList' A :=
match n, cuncons l with
| 0, _ ⇒ l
| _, None ⇒ l
| S n', Some (h, t) ⇒ cycle n' t
end.

Compute List.map (fun n ⇒ cycle n from1to5) [0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].

Fixpoint any {A V : Type} (p : A → bool) (l : CList A V) : bool :=
match l with
| Var v ⇒ false
| Nil ⇒ false
| RCons h t ⇒ p h || any p t
end.

Fixpoint wut {A V : Type} (l : CList A (option V)) : CList A V :=
match l with
| Var None ⇒ Nil
| Var (Some v) ⇒ Var v
| Nil ⇒ Nil
| RCons h t ⇒ RCons h (wut t)
end.

Fixpoint filter {A V : Type} (p : A → bool) (l : CList A V) : CList A V :=
match l with
| Var v ⇒ Var v
| Nil ⇒ Nil
| RCons h t ⇒ if p h then RCons h (filter p t) else wut (filter p t)
end.

Compute from1to5.
Compute filter Nat.even from1to5.
Compute filter Nat.even (RCons 1 (RCons 2 (Var None))).

Fixpoint shift' {A V : Type} (l : CList A V) : CList A (option (option V)) :=
match l with
| Var v ⇒ Var (Some (Some v))
| Nil ⇒ Nil
| RCons h t ⇒ RCons h (shift' t)
end.

Fail Fixpoint intersperse {A V : Type} (x : A) (l : CList A V) : CList A V :=
match l with

```

```

| Var v ⇒ Var v
| Nil ⇒ Nil
| RCons h t ⇒ RCons h (shift' (RCons x (intersperse x t)))
end.

Fail Compute take 20 (intersperse 0 from1to5).

Inductive Elem {A V : Type} (x : A) : CList A V → Type :=
| Zero :
  ∀ l : CList A (option V), Elem x (RCons x l)
| Succ :
  ∀ (h : A) (t : CList A (option V)),
  Elem x t → Elem x (RCons h t).

Inductive Dup {A V : Type} : CList A V → Type :=
| DupVar :
  ∀ v : V, Dup (Var v)
| DupHere :
  ∀ (h : A) (t : CList A (option V)),
  Elem h t → Dup (RCons h t)
| DupThere :
  ∀ (h : A) (t : CList A (option V)),
  Dup t → Dup (RCons h t).

Lemma NoDup_Finite :
  ∀ {A V : Type} (l : CList A V),
  (Dup l → False) → Finite l.
Proof.
  induction l as [| | h t]; cbn; intros.
  contradiction H. constructor.
  constructor.
  constructor. apply IHL. intro. apply H. constructor 3. assumption.
Qed.

Lemma NoFinite_Dup :
  ∀ {A V : Type} (l : CList A V),
  (Finite l → False) → Dup l.
Proof.
  induction l as [| | h t]; intros.
  constructor.
  contradict H. constructor.
  constructor 3. apply IHL. intro. apply H. constructor. assumption.
Qed.

Inductive Ex {A V : Type} (P : A → Type) : CList A V → Type :=
| ExHere :
  ∀ (x : A) (l : CList A (option V)),

```

```

      P x → Ex P (RCons x l)
| ExThere :
  ∀ (h : A) (t : CList A (option V)),
    Ex P t → Ex P (RCons h t).

Fixpoint takeWhile {A V : Type} (p : A → bool) (l : CList A V) : CList A V :=
match l with
| Var v ⇒ Var v
| Nil ⇒ Nil
| RCons h t ⇒ if p h then RCons h (takeWhile p t) else Nil
end.

Compute takeWhile (fun n ⇒ Nat.leb n 6) from1to5.

Fail Fixpoint dropWhile {A V : Type} (p : A → bool) (l : CList A V) : CList A V :=
match l with
| Var v ⇒ Var v
| Nil ⇒ Nil
| RCons h t ⇒ if p h then dropWhile p t else Nil
end.

End CyclicList.

```

46.2 Listy cykliczne bez udziwnień (TODO)

```

Module SimpleCyclicList.

From Typonomikon Require Import D5a D5b.

Inductive Cyclic (A : Type) : Type :=
| C : ∀ (start : list A) (cycle : list A), Cyclic A.

Arguments C {A} - ..

Definition cmap {A B : Type} (f : A → B) (l : Cyclic A) : Cyclic B :=
match l with
| C start cycle ⇒ C (map f start) (map f cycle)
end.

Lemma cmap_cmap :
  ∀ {A B C : Type} (f : A → B) (g : B → C) (l : Cyclic A),
    cmap g (cmap f l) = cmap (fun x ⇒ g (f x)) l.

Proof.
  destruct l; cbn.
  f_equal; apply map_map.
Qed.

Lemma cmap_id :
  ∀ {A : Type} (l : Cyclic A),

```

```

      cmap (fun x => x) l = l.
Proof.
  destruct l; cbn.
  f_equal; apply map_id.
Qed.

Definition capp {A : Type} (l1 l2 : Cyclic A) : Cyclic A :=
match l1, l2 with
| C s1 [], C s2 c2 => C (s1 ++ s2) c2
| C s1 c1, C s2 c2 => l1
end.

Lemma map_app :
  ∀ {A B : Type} (f : A → B) (l1 l2 : Cyclic A),
    cmap f (capp l1 l2) = capp (cmap f l1) (cmap f l2).
Proof.
  destruct l1 as [s1 []], l2 as [s2 c2]; cbn.
  f_equal. apply map_app.
  reflexivity.
Qed.

Lemma capp_assoc :
  ∀ {A : Type} (l1 l2 l3 : Cyclic A),
    capp (capp l1 l2) l3 = capp l1 (capp l2 l3).
Proof.
  destruct l1 as [s1 []], l2 as [s2 []], l3 as [s3 c3]; cbn.
  2-4: reflexivity.
  f_equal. rewrite app_assoc. reflexivity.
Qed.

Definition csnoc {A : Type} (x : A) (l : Cyclic A) : Cyclic A :=
match l with
| C s [] => C (snoc x s) []
| C s c => C s c
end.

Lemma csnoc_capp :
  ∀ {A : Type} (x : A) (l1 l2 : Cyclic A),
    csnoc x (capp l1 l2) = capp l1 (csnoc x l2).
Proof.
  destruct l1 as [s1 []], l2 as [s2 []]; cbn.
  2-4: try reflexivity.
  f_equal. apply snoc_app.
Qed.

Definition creplicate {A : Type} (n : nat) (x : A) : Cyclic A :=
  C (replicate n x) [].

```

Definition *crepeat* $\{A : \text{Type}\} (x : A) : \text{Cyclic } A :=$
 $C [] [x].$

Inductive *Finite* $\{A : \text{Type}\} : \text{Cyclic } A \rightarrow \text{Type} :=$
 $| \text{Finite}' : \forall l : \text{list } A, \text{Finite } (C l []).$

Lemma *Finite_crePLICATE* :
 $\forall (n : \text{nat}) \{A : \text{Type}\} (x : A),$
 $\text{Finite } (\text{crePLICATE } n x).$

Proof.

constructor.

Qed.

Lemma *not_Finite_crerepeat* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (x : A),$
 $\text{Finite } (\text{crepeat } x) \rightarrow \text{False}.$

Proof.

inversion 1.

Qed.

Definition *ccons* $\{A : \text{Type}\} (h : A) (t : \text{Cyclic } A) : \text{Cyclic } A :=$
 $\text{match } t \text{ with}$
 $| C s c \Rightarrow C (h :: s) c$
 $\text{end}.$

Definition *cuncons* $\{A : \text{Type}\} (l : \text{Cyclic } A) : \text{option } (A \times \text{Cyclic } A) :=$
 $\text{match } l \text{ with}$
 $| C [] [] \Rightarrow \text{None}$
 $| C [] (h :: t) \Rightarrow \text{Some } (h, C [] (\text{snoc } h t))$
 $| C (h :: t) c \Rightarrow \text{Some } (h, C t c)$
 $\text{end}.$

Definition *example* : $\text{Cyclic } \text{nat} :=$
 $C [] [1; 2; 3; 4; 5].$

Fixpoint *ctake* $(n : \text{nat}) \{A : \text{Type}\} (l : \text{Cyclic } A) : \text{list } A :=$
 $\text{match } n, l \text{ with}$
 $| 0, _ \Rightarrow []$
 $| S n', C [] [] \Rightarrow []$
 $| S n', C (h :: t) c \Rightarrow h :: \text{ctake } n' (C t c)$
 $| S n', C [] (h :: t) \Rightarrow h :: \text{ctake } n' (C [] (\text{snoc } h t))$
 $\text{end}.$

Compute *ctake* 10 *example*.

Fixpoint *cdrop* $(n : \text{nat}) \{A : \text{Type}\} (l : \text{Cyclic } A) : \text{Cyclic } A :=$
 $\text{match } n, l \text{ with}$
 $| 0, _ \Rightarrow l$
 $| S n', C [] [] \Rightarrow C [] []$


```

| S n', C (h :: t) c ⇒ cdrop n' (C t c)
| S n', C [] (h :: t) ⇒ cdrop n' (C [] (snoc h t))
end.

```

Compute *cdrop 23 example*.

```

Fixpoint cbind_aux {A B : Type} (l : list A) (f : A → Cyclic B) : Cyclic B :=
match l with
| [] ⇒ C [] []
| h :: t ⇒ capp (f h) (cbind_aux t f)
end.

```

```

Definition cbind {A B : Type} (l : Cyclic A) (f : A → Cyclic B) : Cyclic B :=
match l with
| C s c ⇒ capp (cbind_aux s f) (cbind_aux c f)
end.

```

```

Definition crev {A : Type} (l : Cyclic A) : Cyclic A :=
match l with
| C s [] ⇒ C (rev s) []
| C _ c ⇒ C [] (rev c)
end.

```

Compute *ctake 10 (crev (C [1; 2] [3; 4; 5]))*.

Compute *crev example*.

```

Fixpoint nth (n : nat) {A : Type} (l : Cyclic A) : option A :=
match n, l with
| _, C [] [] ⇒ None
| 0, C (h :: _) _ ⇒ Some h
| 0, C [] (h :: _) ⇒ Some h
| S n', C (_ :: t) c ⇒ nth n' (C t c)
| S n', C [] (h :: t) ⇒ nth n' (C [] (snoc h t))
end.

```

Compute *map (fun n ⇒ nth n example) [0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]*.

```

Definition cany {A : Type} (p : A → bool) (l : Cyclic A) : bool :=
match l with
| C s c ⇒ any p s || any p c
end.

```

```

Definition cfilter {A : Type} (p : A → bool) (l : Cyclic A) : Cyclic A :=
match l with
| C s c ⇒ C (filter p s) (filter p c)
end.

```

Compute *example*.

Compute *cfilter Nat.even example*.

Compute *ctake 10 (cfilter Nat.even example)*.

```

Definition cintersperse {A : Type} (x : A) (l : Cyclic A) : Cyclic A :=
match l with
| C s [] => C (intersperse x s) []
| C s c => C (intersperse x s) (x :: intersperse x c)
end.

Compute example.
Compute cintersperse 0 example.
Compute ctake 20 (cintersperse 0 example).

Definition ctakeWhile {A : Type} (p : A → bool) (l : Cyclic A) : Cyclic A :=
match l with
| C s c =>
  if length s =? length (takeWhile p s)
  then C (takeWhile p s) (takeWhile p c)
  else C (takeWhile p s) []
end.

Compute ctakeWhile (fun n => n <? 3) example.

Definition cdropWhile {A : Type} (p : A → bool) (l : Cyclic A) : Cyclic A :=
match l with
| C s c =>
  match dropWhile p s with
  | [] => C [] (dropWhile p c)
  | s' => C s' c
  end
end.

Compute cdropWhile (fun n => n <? 3) example.
End SimpleCyclicList.

```

46.3 Cykliczne drzewa binarne (TODO)

Sadly, this wonderful technique doesn't work with binary trees. This is because cyclic lists have only one cycle, which is easy to represent with a single ordinary *list*, but trees can have as many cycles as they have leaves.

Module *CyclicBinaryTree*.

```

Inductive CBin (A V : Type) : Type :=
| Var : V → CBin A V
| E : CBin A V
| N : A → CBin A (option V) → CBin A (option V) → CBin A V.

Arguments Var {A V} -.
Arguments E {A V}.

```

Arguments $N \{A \ V\} \dots$

Definition $CBin' (A : Type) : Type :=$
 $CBin \ A \ False.$

Definition $example : CBin' \ nat :=$

$N \ 1$
 $(N \ 2$
 $(N \ 3 \ (Var \ None) \ E)$
 $E)$
 $(N \ 4$
 $(N \ 5 \ E \ E)$
 $(N \ 6 \ E \ E)).$

Fixpoint $recycle \{A \ V : Type\} (x : A) (t : CBin \ A \ (option \ V)) : CBin \ A \ V :=$
 $match \ t \ with$
 $| \ Var \ None \Rightarrow N \ x \ (Var \ None) \ (Var \ None)$
 $| \ Var \ (Some \ v) \Rightarrow Var \ v$
 $| \ E \Rightarrow E$
 $| \ N \ y \ l \ r \Rightarrow N \ y \ (recycle \ x \ l) \ (recycle \ x \ r)$
 $end.$

Definition $unN \{A : Type\} (t : CBin' \ A) : option \ (A \times CBin' \ A \times CBin' \ A) :=$
 $match \ t \ with$
 $| \ Var \ v \Rightarrow match \ v \ with \ end$
 $| \ E \Rightarrow None$
 $| \ N \ x \ l \ r \Rightarrow Some \ (x, \ recycle \ x \ l, \ recycle \ x \ r)$
 $end.$

Fixpoint $map \{A \ B \ V : Type\} (f : A \rightarrow B) (t : CBin \ A \ V) : CBin \ B \ V :=$
 $match \ t \ with$
 $| \ Var \ v \Rightarrow Var \ v$
 $| \ E \Rightarrow E$
 $| \ N \ x \ l \ r \Rightarrow N \ (f \ x) \ (map \ f \ l) \ (map \ f \ r)$
 $end.$

Fixpoint $mirror \{A \ V : Type\} (t : CBin \ A \ V) : CBin \ A \ V :=$
 $match \ t \ with$
 $| \ Var \ v \Rightarrow Var \ v$
 $| \ E \Rightarrow E$
 $| \ N \ x \ l \ r \Rightarrow N \ x \ (mirror \ r) \ (mirror \ l)$
 $end.$

Definition $complete \{A : Type\} (x : A) : CBin' \ A :=$
 $N \ x \ (Var \ None) \ (Var \ None).$

Fixpoint $index \{A : Type\} (l : list \ bool) (t : CBin' \ A) : option \ A :=$
 $match \ l, \ unN \ t \ with$

```

| _, None  $\Rightarrow$  None
| [], Some (x, _, _)  $\Rightarrow$  Some x
| false :: l', Some (_, t', _)  $\Rightarrow$  index l' t'
| true :: l', Some (_, _, t')  $\Rightarrow$  index l' t'
end.

```

Compute *example*.

Compute index [false; false; false; false] *example*.

```

(* Parameter iterate : forall A : Type, (A -> A) -> nat -> A -> BTree A. *)

```

```

Fixpoint shift {A V : Type} (t : CBin A V) : CBin A (option V) :=
match t with
| Var v  $\Rightarrow$  Var (Some v)
| E  $\Rightarrow$  E
| N x l r  $\Rightarrow$  N x (shift l) (shift r)
end.

```

```

Fixpoint take (n : nat) {A : Type} (t : CBin' A) : CBin' A :=
match n, unN t with
| _, None  $\Rightarrow$  E
| 0, _  $\Rightarrow$  E
| S n', Some (x, l, r)  $\Rightarrow$  N x (shift (take n' l)) (shift (take n' r))
end.

```

Compute *take 5 example*.

```

Fixpoint any {A V : Type} (p : A  $\rightarrow$  bool) (t : CBin A V) : bool :=
match t with
| Var v  $\Rightarrow$  false
| E  $\Rightarrow$  false
| N x l r  $\Rightarrow$  p x || any p l || any p r
end.

```

```

Fixpoint all {A V : Type} (p : A  $\rightarrow$  bool) (t : CBin A V) : bool :=
match t with
| Var v  $\Rightarrow$  false
| E  $\Rightarrow$  false
| N x l r  $\Rightarrow$  p x && all p l && all p r
end.

```

```

(* Parameter count : forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> nat. *)

```

```

Fixpoint takeWhile {A V : Type} (p : A  $\rightarrow$  bool) (t : CBin A V) : CBin A V :=
match t with
| Var v  $\Rightarrow$  Var v
| E  $\Rightarrow$  E
| N x l r  $\Rightarrow$  if p x then N x (takeWhile p l) (takeWhile p r) else E
end.

```

Compute *takeWhile* (fun $x \Rightarrow \text{Nat.leb } x \ 3$) *example*.

```
(* Need to compute lcm somewhere.
```

```
  Fixpoint zipWith {A B C : Type} (f : A -> B -> C) (ta : CBin A V) (tb : CBin B V) : C
```

```
  match ta, tb with
```

```
  | Var va, Var vn => V
```

```
  *)
```

End *CyclicBinaryTree*.

Module *GeneralCyclicStructures*.

The above approach can be generalized even more, to a Fixpoint-with-Cycles inductive type like. But for this to work in Coq, we need to turn off the positivity checker and then the termination checker each time we want to implement a recursive function, so we're not going to pursue the generalized approach here.

Anyway, for more details see , section 4.

End *GeneralCyclicStructures*.

Rozdział 47

G3: Wyższe Typy Induktywne [TODO]

Tutaj jakieś nie-homotopiczne przykłady, np. pary nieuporządkowane, zbiory, albo coś w ten deseń.

47.1 Wstęp (TODO)

Trochę narzędzi wziętych z Homotopicznej Teorii Typów. Są one już zdefiniowane w bibliotece standardowej pod innymi nazwami, ale dla jasności będziemy używać HoTTowych nazw.

Transport to po prostu przepisywanie.

```
Definition transport {A : Type} (P : A → Type) {x y : A} (p : x = y) : P x → P y :=
match p with
| eq_refl _ => fun u : P x => u
end.
```

Funkcje zachowują równość.

```
Definition ap
{A B : Type} (f : A → B) {x y : A} (p : x = y) : f x = f y :=
match p with
| eq_refl => eq_refl
end.
```

Zależne funkcje też zachowują równość.

```
Definition apd
{A : Type} {P : A → Type} (f : ∀ x : A, P x) {x y : A} (p : x = y)
: transport P p (f x) = (f y) :=
match p with
| eq_refl => eq_refl
end.
```

47.2 Pary nieuporządkowane (TODO)

Module *UPair*.

Private Inductive *UPair* (*A* : Type) : Type :=
| *upair* : *A* → *A* → *UPair* *A*.

Arguments *upair* {*A*} - ..

Axiom *comm* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (x\ y : A), \text{upair } x\ y = \text{upair } y\ x.$

Section *rec*.

Context

(*A* : Type)

(*P* : Type)

(*upair'* : *A* → *A* → *P*)

(*comm'* : $\forall (x\ y : A), \text{upair}'\ x\ y = \text{upair}'\ y\ x$).

Definition *UPair_rec*

(*comm'* : $\forall (x\ y : A), \text{upair}'\ x\ y = \text{upair}'\ y\ x$)

(*u* : *UPair* *A*) : *P* :=

match *u* with

| *upair* *x* *y* $\Rightarrow \text{upair}'\ x\ y$

end.

Axiom *UPair_rec_comm* :

$\forall (x\ y : A),$
 $\text{ap } (\text{UPair_rec } \text{comm}') (\text{comm } x\ y) = \text{comm}'\ x\ y.$

End *rec*.

Section *ind*.

Context

(*A* : Type)

(*P* : *UPair* *A* → Prop)

(*upair'* : $\forall (x\ y : A), P (\text{upair } x\ y)$).

Definition *UPair_ind* (*u* : *UPair* *A*) : *P* *u* :=

match *u* with

| *upair* *x* *y* $\Rightarrow \text{upair}'\ x\ y$

end.

End *ind*.

Section *rect*.

Context

(*A* : Type)

(*P* : *UPair* *A* → Type)

```

(upair' : ∀ (x y : A), P (upair x y))
(Comm' :=
  ∀ (x y : A),
    transport _ (comm x y) (upair' x y) = upair' y x)
(comm' : Comm').

```

```

Definition UPair_rect (comm' : Comm') (u : UPair A) : P u :=
match u with
| upair x y ⇒ upair' x y
end.

```

```

Axiom UPair_rect_comm :
  ∀ (x y : A),
    apd (UPair_rect comm') (comm x y) = comm' x y.

```

End rect.

End UPair.

Import UPair.

```

Definition swap {A : Type} (u : UPair A) : UPair A.

```

Proof.

```

  refine (UPair_rec A (UPair A)
    (fun x y ⇒ upair y x)
    -
    u).

```

now intros; apply comm.

Defined.

Lemma no_fst :

```

  ¬ (∀ {A : Type}, ∃ (fst : UPair A → A), ∀ x y : A, fst (upair x y) = x).

```

Proof.

```

  intros H.
  cut (true = false); [now congruence ||].
  destruct (H bool) as [fst fst_spec].
  rewrite ← (fst_spec true false).
  rewrite comm.
  rewrite fst_spec.
  easy.

```

Qed.

Rozdział 48

G3z: Zbiory skończone [TODO]

From *Typonomikon* Require Import *G3*.

TODO: przetłumaczyć na polski.

48.1 Typ zbiorów skończonych

We define finite sets as a Private Inductive Type hidden inside a module. **Module** *FinSet*.

Finite sets are made using constructors which look like *nil* and *cons* for lists. *Private Inductive* *FinSet* (*A* : Type) : Type :=

| *empty* : *FinSet* *A*
| *scons* : *A* → *FinSet* *A* → *FinSet* *A*.

Arguments *empty* {*A*}.

Arguments *scons* {*A*} - ..

Now comes the hack: we assume that we can change the ordering of elements in the set with *swap* and remove duplicates using *idem*.

Note that this allows us to prove *False* inside the module, because constructors of inductive types are injective by default. But of course we won't do it.

Axiom *swap* :

∀ {*A* : Type} (*x y* : *A*) (*s* : *FinSet* *A*),
 scons *x* (*scons* *y* *s*) = *scons* *y* (*scons* *x* *s*).

Axiom *idem* :

∀ {*A* : Type} (*x* : *A*) (*s* : *FinSet* *A*),
 scons *x* (*scons* *x* *s*) = *scons* *x* *s*.

48.2 Rekursor

Now we define the recursion principle. **Section** *rec*.

Given a type *P* that has the structure of a finite set, i.e.:

- there's an empty set
- we can add an element to the set
- we can swap elements in the set
- we can remove duplicates

Context

```

(A : Type)
(P : Type)
(empty' : P)
(scons' : A → P → P)
(swap' : ∀ (x y : A) (s : P), scons' x (scons' y s) = scons' y (scons' x s))
(idem' : ∀ (x : A) (s : P), scons' x (scons' x s) = scons' x s).

```

We can define an element of P from any finite set s by replacing the constructors of s with the provided operations. Note that the arguments $swap'$ and $idem'$ guarantee that the provided operations behave nicely.

Fixpoint *FinSet_rec*

```

(swap' : ∀ (x y : A) (s : P), scons' x (scons' y s) = scons' y (scons' x s))
(idem' : ∀ (x : A) (s : P), scons' x (scons' x s) = scons' x s)
(s : FinSet A) : P :=

```

match s with

```

| empty ⇒ empty'
| scons x s' ⇒ scons' x (FinSet_rec swap' idem' s')
end.

```

The path $swap$ of $FinSet$ gets mapped to the path $swap'$ provided by P and analogously for $idem$.

Axiom *FinSet_rec_swap* :

```

∀ (x y : A) (s : FinSet A),
  ap (FinSet_rec swap' idem') (swap x y s) = swap' x y (FinSet_rec swap' idem' s).

```

Axiom *FinSet_rec_idem* :

```

∀ (x : A) (s : FinSet A),
  ap (FinSet_rec swap' idem') (idem x s) = idem' x (FinSet_rec swap' idem' s).

```

End rec.

48.3 Reguła indukcji

Now we define the induction principle. Section *ind*.

This time we are given a type P that supports making the empty set and adding elements to the set, but we don't need any guarantees that these operations behave nicely, because

the induction principle will be only used to construct proofs - we kind of implicitly assume proof irrelevance here.

Context

```
(A : Type)
(P : FinSet A → Prop)
(empty' : P empty)
(scons' : ∀ (x : A) {s : FinSet A}, P s → P (scons x s)).
```

If we can prove P for the empty case and for the “add element” case, we can prove it for all finite sets.

```
Fixpoint FinSet_ind (s : FinSet A) : P s :=
match s with
| empty ⇒ empty'
| scons x s' ⇒ scons' x s' (FinSet_ind s')
end.
End ind.
```

48.4 Zależny rekursor

Now we define the dependent recursor. This is a joint generalization of the recursor and the induction principle. **Section rect.**

Context

```
(A : Type)
(P : FinSet A → Type)
(empty' : P empty)
(scons' : ∀ (x : A) {s : FinSet A}, P s → P (scons x s))
(Swap' :=
  ∀ (x y : A) (s : FinSet A) (s' : P s),
    transport _ (swap x y s) (scons' x (scons' y s')) = scons' y (scons' x s'))
(swap' : Swap')
(Idem' :=
  ∀ (x : A) (s : FinSet A) (s' : P s),
    transport _ (idem x s) (scons' x (scons' x s')) = scons' x s')
(idem' : Idem').
```

Fixpoint FinSet_rect

```
(swap' : Swap') (idem' : Idem') (s : FinSet A) : P s :=
match s with
| empty ⇒ empty'
| scons x s' ⇒ scons' x s' (FinSet_rect swap' idem' s')
end.
```

Axiom FinSet_rect_swap :

```

  ∀ (x y : A) (s : FinSet A),
    apd (FinSet_rect swap' idem') (swap x y s) = swap' x y s (FinSet_rect swap' idem'
s).
Axiom FinSet_rect_idem :
  ∀ (x : A) (s : FinSet A),
    apd (FinSet_rect swap' idem') (idem x s) = idem' x s (FinSet_rect swap' idem' s).
End rect.
End FinSet.

```

After closing the module, we can no longer define functions out of *FinSet* by pattern matching, because the type is private. Now the only way to define functions (and prove theorems) is to use the recursion/induction principles that we defined inside the module.

Also note that even though we could have proved *False* inside the module, we didn't do it and now after closing the module we are back in a safe world with no contradictions.

```
Import FinSet.
```

48.5 Działania na zbiorach skończonych

Now we define the union of two finite sets. This corresponds to *app* on lists. Note that because we can't use pattern matching, we must do this in proof mode using **refine**.

Definition *union* {A : Type} (s1 s2 : FinSet A) : FinSet A.

Proof.

```

(*)
  The first argument of FinSet_rec is A, the type of elements of the set.
  The second argument of is the codomain, in this case FinSet A.
  The third argument is the result for the empty case.
  The fourth argument is the result for the scons case. Note that the result
    of the recursive call is rc.
  The fifth and sixth arguments are the proofs that the thrid and fourth
    arguments behave nicely. Note that we'll prove them with tactics.
  The last argument is the thing we're matching on.
*)
refine
(
  @FinSet_rec A (FinSet A) (* match s with *)
  s2 (* | empty => s2 *)
  (fun x rc => scons x rc) (* | scons x s1' => scons x (union s1' s2) *)
  _ _ s1 (* end *)
); clear s1 s2.
(* Now we need to prove that we didn't do anything silly. *)
- now apply swap.
- now apply idem.

```

Defined.

One problem with our approach is that the proofs (the *swap/idem* cases) are part of function definitions, so when we try to *cbn* or *unfold*, they get out and things get ugly. Therefore, we prove (by reflexivity) separate lemmas which we'll use for rewriting.

Lemma *union_empty_l* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (s : \text{FinSet } A),$
 $\text{union empty } s = s.$

Proof. *easy*. Defined.

Lemma *union_scons_l* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (x : A) (s1 \ s2 : \text{FinSet } A),$
 $\text{union (scons } x \ s1) \ s2 = \text{scons } x \ (\text{union } s1 \ s2).$

Proof. *easy*. Defined.

Proofs in our approach are very pleasant - we only need to handle the cases which correspond to *empty* and *scons*, so it's as simple as proving lemmas about lists.

Lemma *union_empty_r* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (s : \text{FinSet } A),$
 $\text{union } s \ \text{empty} = s.$

Proof.

intros A.

(*

We can use the induction tactic, but we must give *@FinSet_ind A* in the using clause for it to get accepted by Coq.

*)

induction s as [| x s IH] using (@FinSet_ind A).

- now rewrite *union_empty_l*.

- now rewrite *union_scons_l*, *IH*.

Qed.

Lemma *union_scons_r* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (x : A) (s1 \ s2 : \text{FinSet } A),$
 $\text{union } s1 \ (\text{scons } x \ s2) = \text{scons } x \ (\text{union } s1 \ s2).$

Proof.

intros A; induction s1 as [| y s1' IH] using (@FinSet_ind A); intros.

- now rewrite *!union_empty_l*.

- now rewrite *!union_scons_l*, *IH*, *swap*.

Qed.

Lemma *union_comm* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (s1 \ s2 : \text{FinSet } A),$
 $\text{union } s1 \ s2 = \text{union } s2 \ s1.$

Proof.

intros A; induction s1 as [| x s1' IH] using (@FinSet_ind A); intros.

- now rewrite *union_empty_l*, *union_empty_r*.

- now rewrite union_scons_l, union_scons_r, IH.

Qed.

Lemma union_idem :

$\forall \{A : \text{Type}\} (s : \text{FinSet } A),$
 $\text{union } s \ s = s.$

Proof.

intros A; induction s as [| x s' IH] using (@FinSet_ind A); intros.

- now rewrite union_empty_l.

- now rewrite union_scons_l, union_scons_r, IH, idem.

Qed.

Lemma union_assoc :

$\forall \{A : \text{Type}\} (s1 \ s2 \ s3 : \text{FinSet } A),$
 $\text{union } (\text{union } s1 \ s2) \ s3 = \text{union } s1 \ (\text{union } s2 \ s3).$

Proof.

intros A; induction s1 as [| x s1' IH] using (@FinSet_ind A); intros.

- now rewrite !union_empty_l.

- now rewrite !union_scons_l, IH.

Qed.

What happens when we try to define an evil function, like the one that tries to extract the “head” element from a set?

Definition head $\{A : \text{Type}\} (s : \text{FinSet } A) : \text{option } A.$

Proof.

```
(*
  match s with
  | empty => None
  | scons x _ => Some x
  end
*)
refine
(
  @FinSet_rec A (option A)
  None
  (fun x _ => Some x)
  - - s
); clear s; cycle 1.
(* The idem case goes through quite easily. *)
- easy.
(*
  But in the swap case we need to prove Some x = Some y for arbitrary
  x and y, which won't be possible.
*)
- intros x y s.
```

Abort.

Definition *map* {A B : Type} (f : A → B) (s : FinSet A) : FinSet B.

Proof.

```
refine
(
  @FinSet_rec A (FinSet B)
  empty
  (fun x rc => scon (f x) rc)
  - - s
); clear s.
- now intros x y s; apply swap.
- now intros; apply idem.
```

Defined.

Definition *filter* {A : Type} (p : A → bool) (s : FinSet A) : FinSet A.

Proof.

```
refine
(
  @FinSet_rec A (FinSet A)
  empty
  (fun x rc => if p x then scon x rc else rc)
  - - s
); clear s.
- now intros x y s'; destruct (p x), (p y); [apply swap | |].
- now intros x s; destruct (p x); [apply idem |].
```

Defined.

Definition *join* {A : Type} (ss : FinSet (FinSet A)) : FinSet A.

Proof.

```
refine
(
  @FinSet_rec (FinSet A) (FinSet A)
  empty
  (fun x rc => union x rc)
  - - ss
); clear ss.
- now intros x y z; rewrite ← union_assoc, (union_comm x y), union_assoc.
- now intros x y; rewrite ← union_assoc, union_idem.
```

Defined.

Definition *any* {A : Type} (p : A → bool) (s : FinSet A) : bool.

Proof.

```
refine
(
```

```

    @FinSet_rec A bool
    false
    (fun x rc => orb (p x) rc)
    - - s
  ); clear s.
- now intros x y s; destruct (p x), (p y).
- now intros x s; destruct (p x); cbn.
Defined.

Definition all {A : Type} (p : A → bool) (s : FinSet A) : bool.
Proof.
  refine
  (
    @FinSet_rec A bool
    true
    (fun x rc => andb (p x) rc)
    - - s
  ); clear s.
- now intros x y s; destruct (p x), (p y).
- now intros x s; destruct (p x); cbn.
Defined.

Definition elem_of {A : Type} (p : A → A → bool) (s : FinSet A) (x : A) : bool.
Proof.
  refine
  (
    @FinSet_rec A bool
    false
    (fun y rc => orb (p x y) rc)
    - - s
  ); clear s.
- now intros y1 y2 b; destruct (p x y1), (p x y2).
- now intros y b; destruct (p x y).
Defined.

Axiom czarnobyl : False.

Definition Elem {A : Type} (x : A) (s : FinSet A) : Prop.
Proof.
  refine
  (
    @FinSet_rec A Prop
    False
    (fun y rc => x = y ∨ rc)
    - - s

```



```

    ).
    - intros y z P. destruct czarnobyl.
    - intros y P. destruct czarnobyl.
Defined.

Lemma isProp_Elem :
   $\forall \{A : \text{Type}\} \{x : A\} \{s : \text{FinSet } A\} (e1\ e2 : \text{Elem } x\ s),$ 
     $e1 = e2$ .
Proof.
  intros A x s; revert x.
  refine
  (
    @FinSet_ind A (fun s  $\Rightarrow \forall (x : A) (e1\ e2 : \text{Elem } x\ s), e1 = e2$ )
    - - s
  ); cbn.
  - now destruct e1.
  - clear s; intros x s IH y e1 e2.
    destruct e1, e2; subst.
    + admit.
    + admit.
    + admit.
    + now f_equal; apply IH.
Abort.

```

Rozdział 49

G4: Indukcja-indukcja

Require Import *List*.
Import *ListNotations*.

49.1 Wstęp (TODO)

Module *ind_ind*.

Po powtórce nadszedł czas nowości. Zaczniemy od nazwy, która jest iście kretyńska: indukja-indukja. Każdy rozsądny człowiek zgodzi się, że dużo lepszą nazwą byłoby coś w stylu “indukja wzajemna indeksowana”.

Ta alternatywna nazwa rzuca sporo światła: indukja-indukja to połączenie i uogólnienie mechanizmów definiowania typów wzajemnie induktywnych oraz indeksowanych typów induktywnych.

Typy wzajemnie induktywne mogą odnosić się do siebie nawzajem, ale co to dokładnie znaczy? Ano to, że konstruktory każdego typu mogą brać argumenty wszystkich innych typów definiowanych jednocześnie z nim. To jest clou całej sprawy: konstruktory.

A co to ma do typów indeksowanych? Ano, zastanówmy się, co by się stało, gdybyśmy chcieli zdefiniować przez wzajemną indukję typ A oraz rodzinę typów $B : A \rightarrow \text{Type}$. Otóż nie da się: konstruktory A mogą odnosić się do B i vice-versa, ale A nie może być indeksem B .

Indukja-indukja to coś, co... tam taram tam tam... pozwala właśnie na to: możemy jednocześnie zdefiniować typ i indeksowaną nim rodzinę typów. I wszystko to ukryte pod taką smutną nazwą... lobby teoritypowe nie chciało, żebyś się o tym dowiedział.

Czas na przykład!

49.2 Listy posortowane

Fail

```

Inductive slist {A : Type} (R : A → A → Prop) : Type :=
| snil : slist R
| scons : ∀ (h : A) (t : slist A), ok h t → slist A

with ok {A : Type} {R : A → A → Prop} : A → slist R → Prop :=
| ok_snil : ∀ x : A, ok x snil
| ok_scons :
  ∀ (h : A) (t : slist A) (p : ok h t) (x : A),
    R x h → ok x (scons h t p).

```

(* ==> The reference *slist* was not found in the current environment. *)

Jako się już wcześniej rzekło, indukcja-indukcja nie jest wspierana przez Coq - powyższa definicja kończy się informacją o błędzie: Coq nie widzi *slist* kiedy czyta indeksy *ok* właśnie dlatego, że nie dopuszcza on możliwości jednoczesnego definiowania rodziny (w tym wypadku relacji) *ok* wraz z jednym z jej indeksów, *slist*.

Będziemy zatem musieli poradzić sobie z przykładem jakoś inaczej - po prostu damy go sobie za pomocą aksjomatów. Zanim jednak to zrobimy, omówimy go dokładniej, gdyż deklarowanie aksjomatów jest niebezpieczne i nie chcemy się pomylić.

Zamysłem powyższego przykładu było zdefiniowanie typu list posortowanych *slist* *R*, gdzie *R* pełni rolę relacji porządku, jednocześnie z relacją *ok* : *A* → *slist* *R* → Prop, gdzie *ok* *x* *l* wyraża, że dostawienie *x* na początek listy posortowanej *l* daje listę posortowaną.

Przykład jest oczywiście dość bezsensowny, bo dokładnie to samo można osiągnąć bez używania indukcji-indukcji - wystarczy najpierw zdefiniować listy, a potem relację bycia listą posortowaną, a na koniec zapakować wszystko razem. Nie będziemy się tym jednak przejmować.

Definicja *slist* *R* jest następująca:

- *snil* to lista pusta
- *scons* robi posortowaną listę z głowy *h* i ogona *t* pod warunkiem, że zostanie też dowód zdania *ok* *h* *t* mówiącego, że można dostawić *h* na początek listy *t*

Definicja *ok* też jest banalna:

- każdy *x* : *A* może być dostawiony do pustej listy
- jeżeli mamy listę *scons* *h* *t* *p* oraz element *x*, o którym wiemy, że jest mniejszy od *h*, tzn. *R* *x* *h*, to *x* może zostać dostawiony do listy *scons* *h* *t* *p*

Jak powinny wyglądać reguły rekursji oraz indukcji? Na szczęście wciąż działają schematy, które wypracowaliśmy dotychczas.

Reguła rekursji mówi, że jeżeli znajdziemy w typie *P* coś o kształcie *slist* *R*, a w relacji *Q* coś o kształcie *ok*, to możemy zdefiniować funkcję *slist* *R* → *P* oraz ∀ (*x* : *A*) (*l* : *slist* *R*), *ok* *x* *l* → *Q*.

Reguły indukcji można uzyskać dodając tyle zależności, ile tylko zdołamy unieść.
Zobaczmy więc, jak zrealizować to wszystko za pomocą aksjomatów.

Axioms

$$(slist : \forall \{A : \text{Type}\}, (A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}) \rightarrow \text{Type})$$

$$(ok : \forall \{A : \text{Type}\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}\}, A \rightarrow slist R \rightarrow \text{Prop}).$$

Najpierw musimy zadeklarować *slist*, gdyż wymaga tego typ *ok*. Obie definicje wyglądają dokładnie tak, jak nagłówki w powyższej definicji odrzuconej przez Coqa.

Widać też, że gdybyśmy chcieli zdefiniować rodziny *A* i *B*, które są nawzajem swoimi indeksami, to nie moglibyśmy tego zrobić nawet za pomocą aksjomatów. Rodzi to pytanie o to, które dokładnie definicje przez indukcję-indukcję są legalne. Odpowiedź brzmi: nie wiem, ale może kiedyś się dowiem.

Axioms

$$(snil : \forall \{A : \text{Type}\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}\}, slist R)$$

$$(scons :$$

$$\quad \forall \{A : \text{Type}\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}\} (h : A) (t : slist R),$$

$$\quad \quad ok h t \rightarrow slist R)$$

$$(ok_snil :$$

$$\quad \forall \{A : \text{Type}\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}\} (x : A), ok x (@snil _ R))$$

$$(ok_scons :$$

$$\quad \forall$$

$$\quad \{A : \text{Type}\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}\}$$

$$\quad (h : A) (t : slist R) (p : ok h t)$$

$$\quad (x : A), R x h \rightarrow ok x (scons h t p)).$$

Następnie definiujemy konstruktory: najpierw konstruktory *slist*, a potem *ok*. Musimy to zrobić w tej kolejności, bo konstruktor *ok_snil* odnosi się do *snil*, a *ok_scons* do *scons*.

Znowu widzimy, że gdyby konstruktory obu typów odnosiły się do siebie nawzajem, to nie moglibyśmy zdefiniować takiego typu aksjomatycznie.

Axiom

$$(ind : \forall$$

$$\quad (A : \text{Type}) (R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop})$$

$$\quad (P : slist R \rightarrow \text{Type})$$

$$\quad (Q : \forall (h : A) (t : slist R), ok h t \rightarrow \text{Type})$$

$$\quad (Psnil : P snil)$$

$$\quad (Pscons :$$

$$\quad \quad \forall (h : A) (t : slist R) (p : ok h t),$$

$$\quad \quad \quad P t \rightarrow Q h t p \rightarrow P (scons h t p))$$

$$\quad (Qok_snil : \forall x : A, Q x snil (ok_snil x))$$

$$\quad (Qok_scons :$$

$$\quad \quad \forall$$

$$\quad \quad (h : A) (t : slist R) (p : ok h t)$$

$$\quad \quad (x : A) (H : R x h),$$

$$\begin{aligned}
& P \ t \rightarrow Q \ h \ t \ p \rightarrow Q \ x \ (scons \ h \ t \ p) \ (ok_scons \ h \ t \ p \ x \ H)), \\
& \{f : (\forall l : slist \ R, P \ l) \ \& \\
& \{g : (\forall (h : A) (t : slist \ R) (p : ok \ h \ t), Q \ h \ t \ p) \mid \\
& \quad f \ snil = Psnil \wedge \\
& \quad (\forall (h : A) (t : slist \ R) (p : ok \ h \ t), \\
& \quad \quad f \ (scons \ h \ t \ p) = Pscons \ h \ t \ p \ (f \ t) \ (g \ h \ t \ p)) \wedge \\
& \quad (\forall x : A, \\
& \quad \quad g \ x \ snil \ (ok_snil \ x) = Qok_snil \ x) \wedge \\
& \quad (\forall \\
& \quad \quad (h : A) (t : slist \ R) (p : ok \ h \ t) \\
& \quad \quad (x : A) (H : R \ x \ h), \\
& \quad \quad g \ x \ (scons \ h \ t \ p) \ (ok_scons \ h \ t \ p \ x \ H) = \\
& \quad \quad Qok_scons \ h \ t \ p \ x \ H \ (f \ t) \ (g \ h \ t \ p)) \\
& \quad \quad \}}).
\end{aligned}$$

Ugh, co za potfur. Spróbujmy rozłożyć go na czynniki pierwsze.

Przede wszystkim, żeby za dużo nie pisać, zobaczymy tylko regułę indukcji. Teoretycznie powinny to być dwie reguły (tak jak w przypadku *Smoka* i *Zmoka*) - jedna dla *slist* i jedna dla *ok*, ale żeby za dużo nie pisać, możemy zapisać je razem.

Typ *A* i relacja *R* są parametrami obu definicji, więc skwantyfikowane są na samym początku. Nasza reguła pozwala nam zdefiniować przez wzajemną rekursję dwie funkcje, $f : \forall l : slist \ R, P \ l$ oraz $g : \forall (h : A) (t : slist \ R) (p : ok \ h \ t), Q \ h \ t \ p$. Tak więc *P* to kodziedzina *f*, a *Q* - *g*.

Teraz potrzebujemy rozważyć wszystkie możliwe przypadki - tak jak przy dopasowaniu do wzorca. Przypadek *snil* jest dość banalny. Przypadek *scons* jest trochę cięższy. Przede wszystkim chcemy, żeby konkluzja była postaci $P \ (scons \ h \ t \ p)$, ale jak powinny wyglądać hipotezy indukcyjne?

Jedyna słuszna odpowiedź brzmi: odpowiadają one typom wszystkich możliwych wywołań rekurencyjnych *f* i *g* na strukturalnych podtermach $scons \ h \ t \ p$. Jedynymi typami spełniającymi te warunki są $P \ t$ oraz $Q \ h \ t \ p$, więc dajemy je sobie jako hipotezy indukcyjne.

Przypadki dla *Q* wyglądają podobnie: *ok_snil* jest banalne, a dla *ok_scons* konkluzja musi być jedynej słusznej postaci, a hipotezami indukcyjnymi jest wszystko, co pasuje.

W efekcie otrzymujemy dwie funkcje, *f* i *g*. Tym razem następuje jednak mały twist: ponieważ nasza definicja jest aksjomatyczna, zagwarantować musimy sobie także reguły obliczania, które dotychczas były zamilaczne, bo wynikały z definicji przez dopasowanie do wzorca. Teraz wszystkie te “dopasowania” musimy napisać ręcznie w postaci odpowiednio skwantyfikowanych równań. Widzimy więc, że *Psnil*, *Pscons*, *Qok_snil* i *Qok_scons* odpowiadają klauzulom w dopasowaniu do wzorca.

Ufff... udało się. Tak spreparowaną definicję aksjomatyczną możemy się jako-tako posługiwać:

Definition *rec'*

$$\begin{aligned}
& \{A : \text{Type}\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}\} \\
& (P : \text{Type}) (snil' : P) (scons' : A \rightarrow P \rightarrow P) :
\end{aligned}$$

```

{f : slist R → P |
  f snil = snil' ∧
  ∀ (h : A) (t : slist R) (p : ok h t),
    f (scons h t p) = scons' h (f t)
}.

```

Proof.

```

destruct
(
  ind
  A R
  (fun _ ⇒ P) (fun _ _ ⇒ True)
  snil' (fun h _ t _ ⇒ scons' h t)
  (fun _ ⇒ I) (fun _ _ _ _ _ ⇒ I)
)
as (f & g & H1 & H2 & H3 & H4).
∃ f. split.
  exact H1.
  exact H2.

```

Defined.

Możemy na przykład dość łatwo zdefiniować niezależny rekursor tylko dla *slist*, nie odnoszący się w żaden sposób do *ok*. Widzimy jednak, że “programowanie” w taki aksjomatyczny sposób jest dość ciężkie - zamiast eleganckich dopasowań do wzorca musimy ręcznie wpisywać argumenty do reguły indukcyjnej.

Definition *toList'*

```

{A : Type} {R : A → A → Prop} :
{f : slist R → list A |
  f snil = [] ∧
  ∀ (h : A) (t : slist R) (p : ok h t),
    f (scons h t p) = h :: f t
}.

```

Proof.

```

exact (rec' (list A) [] cons).

```

Defined.

Definition *toList*

```

{A : Type} {R : A → A → Prop} : slist R → list A :=
  proj1_sig toList'.

```

Używanie takiego rekursora jest już dużo prostsze, co ilustruje powyższy przykład funkcji, która zapomina o tym, że lista jest posortowana i daje nam zwykłą listę.

Przykładowe posortowane listy wyglądają tak:

```

Definition slist_01 : slist le :=
  scons 0

```

```

(scons 1
  snil
  (ok_snil 1))
(ok_scons 1 snil (ok_snil 1) 0 (le_S 0 0 (le_n 0))).

```

Niezbyt piękna, prawda?

```
(* Compute toList slist_01. *)
```

Utrapieniem jest też to, że nasza funkcja się nie oblicza. Jest tak, bo została zdefiniowana za pomocą reguły indukcji, która jest aksjomatem. Aksjomaty zaś, jak wiadomo, nie obliczają się.

Wyniku powyższego wywołania nie będę nawet wklejał, gdyż jest naprawdę ohydny.

Lemma *toList_slist_01_result* :

```
toList slist_01 = [0; 1].
```

Proof.

```

unfold toList, slist_01.
destruct toList' as (f & H1 & H2); cbn.
rewrite 2!H2, H1.reflexivity.

```

Qed.

Najlepsze, co możemy osiągnąć, mając taką definicję, to udowodnienie, że jej wynik faktycznie jest taki, jak się spodziewamy.

Ćwiczenie Zdefiniuj dla list posortowanych funkcję *slen*, która liczy ich długość. Udowodnij oczywiste twierdzenie wiążące ze sobą *slen*, *toList* oraz *length*.

49.2.1 Przykład był bez sensu... (TODO)

Ćwiczenie Udowodnij, że przykład faktycznie jest bez sensu: zdefiniuje relację *sorted* : $(A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}) \rightarrow \text{list } A \rightarrow \text{Prop}$, gdzie *sorted* *R* *l* oznacza, że lista *l* jest posortowana według porządku *R*. Używając *sorted* zdefiniuj typ list posortowanych *slist'* *R*, a następnie znajdź dwie funkcje $f : \text{slist } R \rightarrow \text{slist}' R$ i $f : \text{slist}' R \rightarrow \text{slist } R$, które są swoimi odwrotnościami.

Ćwiczenie Żeby przekonać się, że przykład był naprawdę bezsensowny, zdefiniuj rodzinę typów *blis* : $(A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}) \rightarrow A \rightarrow \text{Type}$, gdzie elementami *blis* *R* *x* są listy posortowane, których elementy są *R*-większe od *x*. Użyj *blis* do zdefiniowania typu *slist''* *R*, a następnie udowodnij, że *slist* *R* i *slist''* *R* są sobie równoważne.

End *ind_ind*.

49.3 Teoria typów w teorii typów za pomocą indukcji-indukcji

Na koniec wypadałoby jeszcze wspomnieć, do czego tak naprawdę można w praktyce użyć indukcji-indukcji (definiowanie list posortowanych nie jest jedną z tych rzeczy, o czym przekonałeś się w ćwiczeniach). Otóż najciekawszym przykładem wydaje się być formalizacja teorii typów, czyli, parafrazując, implementacja Coq w Coqu.

Żeby się za to zabrać, musimy zdefiniować konteksty, typy i termy, a także relacje konwertowalności dla typów i termów. Są tutaj możliwe dwa podejścia:

- Curry’ego (ang. Curry style lub mądrzej extrinsic style) - staramy się definiować wszystko osobno, a potem zdefiniować relacje “term x jest typu A w kontekście Γ ”, “typ A jest poprawnie sformowany w kontekście Γ ” etc. Najważniejszą cechą tego sposobu jest to, że możemy tworzyć termy, którym nie da się przypisać żadnego typu oraz typy, które nie są poprawnie sformowane w żadnym kontekście.
- Churcha (ang. Church style lub mądrzej intrinsic style) - definiujemy wszystko na raz w jednej wielkiej wzajemnej indukcji. Zamiastów typów definiujemy od razu predykat “typ A jest poprawnie sformowany w kontekście Γ ”, a zamiast termów definiujemy od razu relację “term x ma typ A w kontekście Γ ”. Parafrazując - wszystkie termy, które jesteśmy w stanie skonstruować, są poprawnie typowane (a wszystkie typy poprawnie sformowane w swoich kontekstach).

Zamiast tyle gadać zobaczmy, jak mogłoby to wyglądać w Coqu. Oczywiście będą to same nagłówki, bo podanie tutaj pełnej definicji byłoby mocno zaciemniającym przegięciem.

(*

```
Inductive Ctx : Type := ...
```

```
with Ty : Ctx -> Type := ...
```

```
with Term : forall  $\Gamma$  : Ctx, Ty  $\Gamma$  -> Type := ...
```

```
with TyConv : forall  $\Gamma$  : Ctx, Ty  $\Gamma$  -> Ty  $\Gamma$  -> Prop := ...
```

```
with
```

```
TermConv :
```

```
  forall ( $\Gamma$  : Ctx) (A : Ty  $\Gamma$ ),
```

```
    Term  $\Gamma$  A -> Term  $\Gamma$  A -> Prop := ...
```

```
*)
```

Nagłówki w tej definicji powinniśmy interpretować tak:

- Ctx to typ reprezentujący konteksty.

- *Ty* ma reprezentować typy, ale nie jest to typ, lecz rodzina typów indeksowana kontekstami - każdy typ jest typem w jakimś kontekście, np. *list A* jest typem w kontekście zawierającym $A : \text{Type}$, ale nie jest typem w pustym kontekście.
- *Term* ma reprezentować termy, ale nie jest to typ, lecz rodzina typów indeksowana kontekstami i typami - każdy term ma jakiś typ, a typy, jak już się rzekło, zawsze są typami w jakimś kontekście. Przykład: jeżeli x jest zmienną, to *cons x nil* jest typu *list A* w kontekście, w którym x jest typu A , ale nie ma żadnego typu (i nie jest nawet poprawnym termem) w kontekście pustym ani w żadnym, w którym nie występuje x .
- *TyConv* $\Gamma A B$ zachodzi, gdy typy A i B są konwertowalne, czyli obliczają się do tego samego (relacja taka jest potrzebna, gdyż w Coqu i ogólnie w teorii typów występować mogą takie typy jak *if true then nat else bool*, który jest konwertowalny z *nat*). Jako się rzekło, typy zawsze występują w kontekście, więc konwertowalne mogą być też tylko w kontekście.
- *TermConv* $\Gamma A x y$ znaczy, że termy x i y są konwertowalne, np. *if true then 42 else 0* jest konwertowalne z 42. Ponieważ każdy term ciągnie za sobą swój typ, *TermConv* ma jako indeks typ A , a ponieważ typ ciągnie za sobą kontekst, indeksem *TermConv* jest także Γ .

Jak widać, indukcji-indukcji jest w powyższym przykładzie na pęczki - jest ona wręcz teleskopowa, gdyż *Ctx* jest indeksem *Ty*, *Ctx* i *Ty* są indeksami *Term*, a *Ctx*, *Ty* i *Term* są indeksami *TermConv*.

Cóż, to by było na tyle w tym temacie. wyraża w tym momencie swoje najwyższe oburzenie na brak indukcji-indukcji w Coqu.

Jednak uszy do góry - istnieją już języki, które jakoś sobie radzą z indukcją-indukcją. Jednym z nich jest wspomniana we wstępie .

49.4 Sterty binarne

Ćwiczenie Typ stert binarnych *BHeap R*, gdzie $R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}$ jest relacją porządku, składa się z drzew, które mogą być albo puste, albo być węzłem przechowującym wartość $v : A$ wraz z dwoma poddrzewami $l r : BHeap R$, przy czym v musi być R -większe od wszystkich elementów l oraz r .

Użyj indukcji-indukcji, żeby zdefiniować jednocześnie typ *BHeap R* oraz relację *ok*, gdzie *ok v h* zachodzi, gdy v jest R -większe od wszystkich elementów h .

Najpierw napisz pseudodefinicję, a potem przetłumacz ją na odpowiedni zestaw aksjomatów.

Następnie użyj swojej aksjomatycznej definicji, aby zdefiniować funkcję *mirror*, która tworzy lustrzane odbicie sterty $h : BHeap R$. Wskazówka: prawdopodobnie nie uda ci się zdefiniować *mirror*. Zastanów się, dlaczego jest tak trudno.

49.5 Drzewa wyszukiwań binarnych (TODO)

Ćwiczenie Typ drzew wyszukiwań binarnych $BST\ R$, gdzie $R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}$ jest relacją porządku, składa się z drzew, które mogą być albo puste, albo być węzłem przechowującym wartość $v : A$ wraz z dwoma poddrzewami $l\ r : BST\ R$, przy czym v musi być R -większe od wszystkich elementów l oraz R -mniejsze od wszystkich elementów r .

Użyj indukcji-indukcji, żeby zdefiniować jednocześnie typ $BST\ R$ wraz z odpowiednimi relacjami zapewniającymi poprawność konstrukcji węzła. Wypróbuj trzy podejścia:

- jest jedna relacja, $oklr$, gdzie $oklr\ v\ l\ r$ oznacza, że z v , l i r można zrobić węzeł
- są dwie relacje, okl i okr , gdzie $okl\ v\ l$ oznacza, że v jest R -większe od wszystkich elementów l , zaś $okr\ v\ r$, że v jest R -mniejsze od wszystkich elementów r
- jest jedna relacja, ok , gdzie $ok\ v\ t$ oznacza, że v jest R -mniejsze od wszystkich elementów t

Najpierw napisz pseudodefinicję, a potem przetłumacz ją na odpowiedni zestaw aksjomatów.

Następnie użyj swojej aksjomatycznej definicji, aby zdefiniować funkcję *mirror*, która tworzy lustrzane odbicie drzewa $t : BST\ R$. Wskazówka: dość możliwe, że ci się nie uda.

Rozdział 50

G5: Indukcja-rekursja

```
Require Import List.  
Import ListNotations.
```

50.1 Wstęp (TODO)

Module *ind_rec*.

A oto kolejny potfur do naszej kolekcji: indukcja-rekursja. Nazwa, choć brzmi tak głupio, jak “indukcja-indukcja”, niesie ze sobą jednak dużo więcej wyobraźni: indukcja-rekursja pozwala nam jednocześnie definiować typy induktywne oraz operujące na nich funkcje rekurencyjne.

Co to dokładnie znaczy? Dotychczas nasz modus operandi wyglądał tak, że najpierw definiowaliśmy jakiś typ induktywny, a potem przez rekursję definiowaliśmy operujące na nim funkcje, np:

- najpierw zdefiniowaliśmy typ *nat*, a potem dodawanie, mnożenie etc.
- najpierw zdefiniowaliśmy typ *list A*, a potem *app*, *rev* etc.

Dlaczego mielibyśmy chcieć definiować typ i funkcję jednocześnie? Dla tego samego, co zawsze, czyli zależności - indukcja-rekursja pozwala, żeby definicja typu odnosiła się do funkcji, która to z kolei jest zdefiniowana przez rekursję strukturalną po argumencie o tym typie.

Zobaczmy dobrze nam już znany bezsensowny przykład, czyli listy posortowane, tym razem zaimplementowane za pomocą indukcji-rekursji.

50.2 Listy posortowane, znowu (TODO)

(*

```

Inductive slist {A : Type} (R : A -> A -> bool) : Type :=
| snil : slist R
| scons : forall (h : A) (t : slist R), ok h t = true -> slist R

with

Definition ok
{A : Type} {R : A -> A -> bool} (x : A) (t : slist R) : bool :=
match t with
| snil => true
| scons h _ _ => R x h
end.
*)

```

Coq niestety nie wspiera indukcji-rekursji, a próba napisania powyższej definicji kończy się błędem składni, przy którym nie pomaga nawet komenda *Fail*. Podobnie jak poprzednio, pomożemy sobie za pomocą aksjomatów, jednak najpierw prześledźmy definicję.

Typ *slist R* działa następująco:

- *R* to jakiś porządek. Zauważ, że tym razem $R : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}$, a więc porządek jest reprezentowany przez funkcję, która go rozstrzyga
- *snil* to lista pusta
- *scons h t p* to lista z głową *h* i ogonem *t*, zaś $p : \text{ok } h \ t = \text{true}$ to dowód na to, że dostawienie *h* przed *t* daje listę posortowaną.

Tym razem jednak *ok* nie jest relacją, lecz funkcją zwracającą *bool*, która działa następująco:

- dla *snil* zwróć *true* - każde $x : A$ można dostawić do listy pustej
- dla *scons h _ _* zwróć wynik porównania x z *h*

Istotą mechanizmu indukcji-rekursji w tym przykładzie jest to, że *scons* wymaga dowodu na to, że funkcja *ok* zwraca *true*, podczas gdy funkcja ta jest zdefiniowana przez rekursję strukturalną po argumentzie typu *slist R*.

Użycie indukcji-rekursji do zaimplementowania *slist* ma swoje zalety: dla konkretnych list (złożonych ze stałych, a nie ze zmiennych) dowody $\text{ok } h \ t = \text{true}$ będą postaci *eq_refl*, bo *ok* po prostu obliczy się do *true*. W przypadku indukcji-indukcji dowody na $\text{ok } h \ t$ były całkiem sporych rozmiarów drzewami. Innymi słowy, udało nam się zastąpić część termu obliczeniami. Ten intrygujący motyw jeszcze się w przyszłości pojawi, gdy omawiać będziemy dowód przez refleksję.

Dosyć gadania! Zobaczmy, jak zakodować powyższą definicję za pomocą aksjomatów.

Axioms

$$\begin{aligned}
& (slist : \forall \{A : \mathbf{Type}\}, (A \rightarrow A \rightarrow \mathbf{bool}) \rightarrow \mathbf{Type}) \\
& (ok : \\
& \quad \forall \{A : \mathbf{Type}\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow \mathbf{bool}\}, A \rightarrow slist R \rightarrow \mathbf{bool}) \\
& (snil : \\
& \quad \forall \{A : \mathbf{Type}\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow \mathbf{bool}\}, slist R) \\
& (scons : \\
& \quad \forall \\
& \quad \quad \{A : \mathbf{Type}\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow \mathbf{bool}\} \\
& \quad \quad (h : A) (t : slist R), \\
& \quad \quad ok h t = \mathbf{true} \rightarrow slist R) \\
& (ok_snil : \\
& \quad \forall \{A : \mathbf{Type}\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow \mathbf{bool}\} (x : A), \\
& \quad \quad ok x (@snil _ R) = \mathbf{true}) \\
& (ok_scons : \\
& \quad \forall \\
& \quad \quad \{A : \mathbf{Type}\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow \mathbf{bool}\} \\
& \quad \quad (x h : A) (t : slist R) (p : ok h t = \mathbf{true}), \\
& \quad \quad ok x (scons h t p) = R x h).
\end{aligned}$$

Najpierw musimy zadeklarować *slist*, a następnie *ok*, gdyż typ *ok* zależy od *slist*. Następnym krokiem jest zadeklarowanie konstruktorów *slist*, a później równań definiujących funkcję *ok* - koniecznie w tej kolejności, gdyż równania zależą od konstruktorów.

Jak widać, aksjomaty są bardzo proste i sprowadzają się do przepisania powyższej definicji odrzuconej przez Coq'a.

Axiom

$$\begin{aligned}
& ind : \forall \\
& \quad (A : \mathbf{Type}) (R : A \rightarrow A \rightarrow \mathbf{bool}) \\
& \quad (P : slist R \rightarrow \mathbf{Type}) \\
& \quad (Psnil : P snil) \\
& \quad (Pscons : \\
& \quad \quad \forall (h : A) (t : slist R) (p : ok h t = \mathbf{true}), \\
& \quad \quad P t \rightarrow P (scons h t p)), \\
& \quad \{f : \forall l : slist R, P l \mid \\
& \quad \quad f snil = Psnil \wedge \\
& \quad \quad (\forall (h : A) (t : slist R) (p : ok h t = \mathbf{true}), \\
& \quad \quad f (scons h t p) = Pscons h t p (f t))\}.
\end{aligned}$$

Innym zyskiem z użycia indukcji-rekursji jest postać reguły indukcyjnej. Jest ona dużo prostsza, niż w przypadku indukcji-indukcji, gdyż teraz definiujemy tylko jeden typ, zaś towarzysząca mu funkcja nie wymaga w regule niczego specjalnego - po prostu pojawia się w niej tam, gdzie spodziewamy się jej po definicji *slist*, ale nie robi niczego ponad to. Może to sugerować, że zamiast indukcji-indukcji, o ile to możliwe, lepiej jest używać indukcji-rekursji, a predykaty i relacje definiować przez rekursję.

Powyższą regułę możemy odczytać następująco:

- $A : \text{Type}$ i $R : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}$ to parametry *slist*, więc muszą się pojawić
- $P : \text{slist } R \rightarrow \text{Type}$ to przeciwdziedzina funkcji definiowanej za pomocą reguły
- $Psnil$ to wynik funkcji dla *snil*
- $Pscons$ produkuje wynik funkcji dla *scons* h t p z hipotezy indukcyjnej/wywołania rekurencyjnego dla t
- $f : \forall l : \text{slist } R, P\ l$ to funkcja zdefiniowana przez regułę, zaś równania formalizują to, co zostało napisane powyżej o $Psnil$ i $Pscons$

Termy induktywno-rekurencyjnego *slist* R wyglądają następująco (najpierw definiujemy sobie funkcję rozstrzygającą standardowy porządek na liczbach naturalnych):

```
Fixpoint leb (n m : nat) : bool :=
match n, m with
| 0, _ => true
| _, 0 => false
| S n', S m' => leb n' m'
end.
```

```
Definition slist_01 : slist leb :=
scons 0
(scons 1
snil
(ok_snil 1))
(ok_scons 0 1 snil (ok_snil 1)).
```

Nie wygląda wiele lepiej od poprzedniej, induktywno-induktywnej wersji, prawda? Ta rażąca kiepskość nie jest jednak zasługą indukcji-rekursji, lecz kodowania za pomocą aksjomatów - funkcja *ok* się nie oblicza, więc zamiast *eq_refl* musimy używać aksjomatów *ok_snil* i *ok_scons*.

W tym momencie znów wkracza ława oburzonych i wyraża swoje oburzenie na fakt, że Coq nie wspiera indukcji-rekursji (ale Agda już tak). Gdyby *Coq* wspierał indukcję-rekursję, to ten term wyglądałby tak:

```
Fail Definition slist_01 : slist leb :=
scons 0 (scons 1 snil eq_refl) eq_refl.
```

Dużo lepiej, prawda? Na koniec zobaczmy, jak zdefiniować funkcję zapominającą o fakcie, że lista jest posortowana.

```
Definition toList'
{A : Type} {R : A → A → bool} :
{f : slist R → list A |
f snil = [] ∧
∀ (h : A) (t : slist R) (p : ok h t = true),
```

```

      f (scons h t p) = h :: f t
    }.

```

Proof.

```

exact (ind A R (fun _ => list A) [] (fun h _ r => h :: r)).

```

Defined.

Definition *toList*

```

{A : Type} {R : A → A → bool} : slist R → list A :=
  proj1_sig toList'.

```

Ponownie jest to dużo prostsze, niż w przypadku indukcji-indukcji - wprawdzie wciąż musimy ręcznie wpisywać termy do reguły indukcji, ale dzięki prostocie reguły jest to znacznie łatwiejsze. Alternatywnie: udało nam się zaoszczędzić trochę czasu na definiowaniu reguły rekursji, co w przypadku indukcji-indukcji było niemal konieczne, żeby nie zwariować.

Lemma *toList_slist_01_result* :

```

toList slist_01 = [0; 1].

```

Proof.

```

unfold toList, slist_01.
destruct toList' as (f & H1 & H2).
cbn. rewrite 2!H2, H1.reflexivity.

```

Qed.

Udowodnienie, że nasza funkcja daje taki wynik jak chcieliśmy, jest równie proste jak poprzednio.

Ćwiczenie Zdefiniuj dla list posortowanych funkcję *slen*, która liczy ich długość. Udowodnij oczywiste twierdzenie wiążące ze sobą *slen*, *toList* oraz *length*. Czy było łatwiej, niż w przypadku indukcji-indukcji?

End *ind_rec*.

50.3 Sterty binarne (TODO)

Ćwiczenie No cóż, jeszcze raz to samo. Zdefiniuj za pomocą indukcji-rekursji jednocześnie typ stert binarnych *BHeap R*, gdzie $R : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}$ rozstrzyga porządek, i funkcję *ok* : $A \rightarrow BHeap R \rightarrow \text{bool}$, gdzie *ok* $x h = \text{true}$, gdy stertę *h* można podczepić pod element *x*.

Najpierw napisz pseudodefinicję, a potem przetłumacz ją na odpowiedni zestaw aksjomatów.

Następnie użyj swojej aksjomatycznej definicji, aby zdefiniować funkcję *mirror*, która tworzy lustrzane odbicie sterty $h : BHeap R$. Wskazówka: tym razem powinno ci się udać.

Porównaj induktywno-rekurencyjną implementację *BHeap R* i *ok* z implementacją przez indukcję-indukcję. Która jest bardziej ogólna? Która jest “łżejsza”? Która jest lepsza?

50.4 Drzewa wyszukiwań binarnych (TODO)

Ćwiczenie No cóż, jeszcze raz to samo. Zdefiniuj za pomocą indukcji-rekursji jednocześnie typ drzew wyszukiwań binarnych $BST\ R$, gdzie $R : A \rightarrow A \rightarrow bool$ rozstrzyga porządek, oraz funkcje $oklr/okl$ i okr/ok , które dbają o odpowiednie warunki (wybierz tylko jeden wariant z trzech, które testowałeś w tamtym zadaniu).

Najpierw napisz pseudodefinicję, a potem przetłumacz ją na odpowiedni zestaw aksjomatów.

Następnie użyj swojej aksjomatycznej definicji, aby zdefiniować funkcję *mirror*, która tworzy lustrzane odbicie drzewa $t : BST\ R$. Wskazówka: tym razem powinno ci się udać.

Porównaj induktywno-rekurencyjną implementację $BST\ R$ z implementacją przez indukcję-indukcję. Która jest bardziej ogólna? Która jest “łżejsza”? Która jest lepsza?

50.5 Uniwersa (TODO)

Podobnie jak poprzednio, pojawia się pytanie: do czego w praktyce można użyć indukcji-rekursji (poza rzecz jasna głupimi strukturami danych, jak listy posortowane)? W świerszykach dla bystrzaków (czyli tzw. “literaturze naukowej”) przewija się głównie jeden (ale jakże użyteczny) pomysł: uniwersa.

Czym są uniwersa i co mają wspólnego z indukcją-rekursją? Najlepiej będzie przekonać się na przykładzie programowania generycznego:

Ćwiczenie (zdecydowanie za trudne) Zaimplementuj generyczną funkcję *flatten*, która spłaszcza dowolnie zagnieżdżone listy list do jednej, płaskiej listy.

flatten 5 = [5]

flatten [1; 2; 3] = [1; 2; 3]

flatten [[1]; [2]; [3]] = [1; 2; 3]

flatten [[[1; 2]]; [[3]]; [[4; 5]; [6]]] = [1; 2; 3; 4; 5; 6]

Trudne, prawda? Ale robialne, a robi się to tak.

W typach argumentów *flatten* na powyższym przykładzie widać pewien wzorzec: są to kolejno *nat*, *list nat*, *list (list nat)*, *list (list (list nat))* i tak dalej. Możemy ten “wzorzec” bez problemu opisać za pomocą następującego typu:

Inductive FlattenType : Type :=

| *Nat* : FlattenType

| *List* : FlattenType → FlattenType.

Żeby było śmieszniej, *FlattenType* to dokładnie to samo co *nat*, ale przemilczmy to. Co dalej? Możemy myśleć o elementach *FlattenType* jak o kodach prawdziwych typów, a skoro są to kody, to można też napisać funkcję dekodującą:

Fixpoint decode (t : FlattenType) : Type :=

match t with

| *Nat* ⇒ *nat*


```
| List t' ⇒ list (decode t')
end.
```

decode każdemu kodowi przyporządkowuje odpowiadający mu typ. O kodach możemy myśleć jak o nazwach - *Nat* to nazwa *nat*, zaś *List t'* to nazwa typu *list (decode t')*, np. *List (List Nat)* to nazwa typu *list (list nat)*.

Para (*FlattenType*, *decode*) jest przykładem uniwersum.

Uniwersum to, najprościej pisząc, worek, który zawiera jakieś typy. Formalnie uniwersum składa się z typu kodów (czyli “nazw” typów) oraz funkcji dekodującej, która przyporządkowuje kodom prawdziwe typy.

Programowanie generyczne to programowanie funkcji, które operują na kolekcjach typów o dowolnych kształtach, czyli na uniwersach właśnie. Generyczność od polimorfizmu różni się tym, że funkcja polimorficzna działa dla dowolnego typu, zaś generyczna - tylko dla typu o pasującym kształcie.

Jak dokończyć implementację funkcji *flatten*? Kluczowe jest zauważenie, że możemy zdefiniować *flatten* przez rekursję strukturalną po argumencie domyślnym typu *FlattenType*. Ostatni problem to jak zrobić, żeby Coq sam zgadywał kod danego typu - dowiemy się tego w rozdziale o klasach.

Co to wszystko ma wspólnego z uniwersami? Ano, jeżeli chcemy definiować bardzo zaawansowane funkcje generyczne, musimy mieć do dyspozycji bardzo potężne uniwersa i to właśnie je zapewnia nam indukcja-rekursja. Ponieważ w powyższym przykładzie generyczność nie była zbyt wyrafinowana, nie było potrzeby używania indukcji-rekursji, jednak uszyj do góry: przykład nieco bardziej skomplikowanego uniwersum pojawi się jeszcze w tym rozdziale.

Ćwiczenie Nieco podchwytliwe zadanie: zdefiniuj uniwersum funkcji $nat \rightarrow nat$, $nat \rightarrow (nat \rightarrow nat)$, $(nat \rightarrow nat) \rightarrow nat$, $(nat \rightarrow nat) \rightarrow (nat \rightarrow nat)$ i tak dalej, dowolnie zagnieżdżonych.

Zagadka: czy potrzebna jest nam indukcja-rekursja?

50.6 Indeksowana indukcja-rekursja

Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma rzekami, za siedmioma budkami telefonicznymi, nawet za indukcją-rekursją (choć tylko o kroczek) leży indeksowana indukcja-rekursja, czyli połączenie indukcji-rekursji oraz indeksowanych rodzin typów.

Jako, że w porównaniu do zwykłej indukcji-rekursji nie ma tu za wiele innowacyjności, przejdźmy od razu do przykładu przydatnej techniki, którą nasza tytułowa bohaterka umożliwia, a zwie się on metodą induktywnej dziedziny.

Pod tą nazwą kryje się sposób definiowania funkcji, pozwalający oddzielić samą definicję od dowodu jej terminacji. Jeżeli ten opis nic ci nie mówi, nie martw się: dotychczas definiowaliśmy tylko tak prymitywne funkcje, że tego typu fikołki nie były nam potrzebne.

Metoda induktywnej dziedziny polega na tym, żeby zamiast funkcji $f : A \rightarrow B$, która nie jest strukturalnie rekurencyjna (na co Coq nie pozwala) napisać funkcję $f : \forall x : A, D$

$x \rightarrow B$, gdzie $D : A \rightarrow \mathbf{Type}$ jest “predykatem dziedziny”, który sprawia, że dziwna rekursja z oryginalnej definicji f staje się rekursją strukturalną po dowodzie $D\ x$. Żeby zdefiniować oryginalne $f : A \rightarrow B$ wystarczy udowodnić, że każde $x : A$ spełnia predykat dziedziny.

Co to wszystko ma wspólnego z indeksowaną indukcją-rekursją? Już piszę. Otóż metoda ta nie wymaga w ogólności indukcji-rekursji - ta staje się potrzebna dopiero, gdy walczymy z bardzo złośliwymi funkcjami, czyli takimi, w których rekursja jest zagnieżdżona, tzn. robimy wywołanie rekurencyjne na wyniku poprzedniego wywołania rekurencyjnego.

Predykat dziedziny dla takiej funkcji musi zawierać konstruktor w stylu “jeżeli wynik wywołania rekurencyjnego na x należy do dziedziny, to x też należy do dziedziny”. To właśnie tu ujawnia się indukcja-rekursja: żeby zdefiniować predykat dziedziny, musimy odwołać się do funkcji (żeby móc powiedzieć coś o wyniku wywołania rekurencyjnego), a żeby zdefiniować funkcję, musimy mieć predykat dziedziny.

Brzmi skomplikowanie? Jeżeli czegoś nie rozumiesz, to jesteś debi... a nie, czekaj. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, to nie martw się: powyższy przykład miał na celu jedynie zilustrować jakieś praktyczne zastosowanie indeksowanej indukcji-rekursji. Do metody induktywnej dziedziny powrócimy w kolejnym rozdziale. Pokażemy, jak wyeliminować z niej indukcję-rekursję, tak żeby uzyskane za jej pomocą definicje można było odpalać w Coqu. Zobaczmy też, jakimi sposobami dowodzić, że każdy element dziedziny spełnia predykat dziedziny, co pozwoli nam odzyskać oryginalną definicję funkcji, a także dowiemy się, jak z “predykatu” o typie $D : A \rightarrow \mathbf{Type}$ zrobić prawdziwy predykat $D : A \rightarrow \mathbf{Prop}$.

50.7 Indukcja-indukcja-rekursja

Ufff... przebrnęliśmy przez indukcję-indukcję i (indeksowaną) indukcję-rekursję. Czy mogą istnieć jeszcze potężniejsze i bardziej innowacyjne sposoby definiowania typów przez indukcję?

Ależ oczywiście. Jest nim... uwaga uwaga, niespodzianka... indukcja-indukcja-rekursja, która jest nie tylko strasznym potfurem, ale też powinna dostać Oskara za najlepszą nazwę.

Chodzi tu oczywiście o połączenie indukcji-indukcji i indukcji-rekursji: możemy jednocześnie zdefiniować jakiś typ A , rodzinę typów B indeksowaną przez A oraz operujące na nich funkcje, do których konstruktory A i B mogą się odwoływać.

Nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii: wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o indukcji-indukcji-rekursji, dowiedziałeś się już z dwóch poprzednich podrozdziałów. Nie muszę chyba dodawać, że ława oburzonych jest oburzona faktem, że Coq nie wspiera indukcji-indukcji-rekursji.

Rodzi się jednak to samo super poważne pytanie co zawsze, czyli do czego można tego tałatajstwa użyć? Przez całkiem długi czas nie miałem pomysłu, ale okazuje się, że jest jedno takie zastosowanie i w sumie narzuca się ono samo.

Przypomnij sobie metodę induktywno-rekurencyjnej dziedziny, czyli jedno ze sztabardowych zastosowań indeksowanej indukcji-rekursji. Zaczynamy od typu $I : \mathbf{Type}$, na którym chcemy zdefiniować funkcję o niestandardowym kształcie rekursji. W tym celu definiujemy dziedzinę $D : I \rightarrow \mathbf{Type}$ wraz z funkcją $f : \forall i : I, D\ i \rightarrow R$.

Zauważmy jaki jest związek typu I z funkcją f : najpierw jest typ, potem funkcja. Co

jednak, gdy musimy I oraz f zdefiniować razem za pomocą indukcji-rekursji? Wtedy f może być zdefiniowane jedynie za pomocą rekursji strukturalnej po I , co wyklucza rekursję o fikuśnym kształcie...

I tu wchodzi indukcja-indukcja-rekursja, cała na biało. Możemy użyć jej w taki sposób, że definiujemy jednocześnie:

- typ I , który odnosi się do funkcji f
- predykat dziedziny $D : I \rightarrow \text{Type}$, który jest indeksowany przez I
- funkcję f , która zdefiniowana jest przez rekursję strukturalną po dowodzie należenia do dziedziny

Jak widać, typ zależy od funkcji, funkcja od predykatu, a predykat od typu i koło się zamyka.

Następuje jednak skądinąd uzasadnione pytanie: czy faktycznie istnieje jakaś sytuacja, w której powyższy schemat działania jest tym słusznym? Odpowiedź póki co może być tylko jedna: nie wiem, ale się domyślam.

50.8 Promocja 2 w 1 czyli paradoksy Russella i Girarda

Istnieje teoria, że jeśli kiedyś ktoś się dowie, dlaczego powstało i czemu służy uniwersum, to zniknie ono i zostanie zastąpione czymś znacznie dziwniejszym i jeszcze bardziej pozbawionym sensu.

Istnieje także teoria, że dawno już tak się stało.

Douglas Adams, *Restauracja na końcu wszechświata*

W poprzednich podrozdziałach poznaliśmy twierdzenie Cantora oraz nauczyliśmy się używać go jako młota na negatywne typy induktywne.

W tym podrozdziale zapoznamy się z dwoma paradoksami (a precyzyjniej pisząc, z dwoma wersjami tego samego paradoksu), które okażą się być ściśle powiązane z twierdzeniem Cantora, a które będą służyć nam gdy staniemy w szranki z negatywnymi typami induktywno-rekurencyjnymi (czyli tymi, które definiuje się przez indukcję-rekursję). O tak: w tym podrozdziale, niczym Thanos, staniemy do walki przeciw uniwersum!

50.8.1 Paradoks Russella

Zacznijmy od paradoksu Russella. Jest to bardzo stary paradoks, odkryty w roku 1901 przez... zgadnij kogo... gdy ów człek szukał dziury w całym w naiwnej teorii zbiorów (która to teoria, dzięki temu właśnie odkryciu, jest już od bardzo dawna dość mocno martwa).

Sformułowanie paradoksu brzmi następująco: niech V będzie zbiorem wszystkich zbiorów, które nie należą same do siebie. Pytanie: czy V należy do V ?

Gdzie tu paradoks? Otóż jeżeli V należy do V , to na mocy definicji V , V nie należy do V . Jeżeli zaś V nie należy do V , to na mocy definicji V , V należy do V . Nie trzeba chyba dodawać, że jednoczesne należenie i nienależenie prowadzi do sprzeczności.

Na czym tak naprawdę polega paradoks? Jakiś mądry (czyli przemądrzały) filozof mógłby rzec, że na nadużyciu pojęcia zbioru... albo czymś równie absurdalnym. Otóż nie! Paradoks Russella polega na tym samym, co cała masa innych paradoksów, czyli na autoreferencji.

Z autoreferencją spotkaliśmy się już co najmniej raz, w rozdziale pierwszym. Przypomnij sobie, że golibroda goli tych i tylko tych, którzy sami siebie nie goli. Czy golibroda goli sam siebie? Takie postawienie sprawy daje paradoks. Podobnie z Russellem: V zawiera te i tylko te zbiory, które nie zawierają same siebie. Czy V zawiera V ? Wot, paradoks. Żeby lepiej wczuć się w ten klimat, czas na więcej ćwiczeń.

Ćwiczenie To genialne ćwiczenie wymyśliłem dzięki zablądzeniu na esperanckiej Wikipedii (ha! nikt nie spodziewał się esperanckiej Wikipedii w ćwiczeniu dotyczącym paradoksu Russella). Ćwiczenie brzmi tak:

W Wikipedii niektóre artykuły są listami (nie, nie w sensie typu induktywnego :)), np. lista krajów według PKB per capita. Pytanie: czy można stworzyć w Wikipedii listę wszystkich list? Czy na liście wszystkich list ona sama jest wymieniona? Czy można w Wikipedii stworzyć listę wszystkich list, które nie wymieniają same siebie?

50.8.2 Paradoks Girarda

From *Typonomikon* Require Import *D1z*.

Dobra, wystarczy już tych paradoksów... a nie, czekaj. Przecież został nam do omówienia jeszcze paradoks Girarda. Jednak poznaawszy już tajniki autoreferencji, powinno pójść jak z płatką.

Paradoks Girarda to paradoks, który może zaistnieć w wielu systemach formalnych, takich jak teorie typów, języki programowania, logiki i inne takie. Źródłem całego zła jest zazwyczaj stwierdzenie w stylu `Type : Type`.

Check Type.

(`*` \implies `Type : Type` `*`)

O nie! Czyżbyśmy właśnie zostali zaatakowani przez paradoks Girarda? W tym miejscu należy przypomnieć (albo obwieścić - niestety nie pamiętam, czy już o tym wspominałem), że `Type` jest w Coqu jedynie synonimem dla czegoś w stylu `Type(i)`, gdzie i jest "poziomem" sortu `Type`, zaś każde `Type(i)` żyje tak naprawdę w jakimś `Type(j)`, gdzie j jest większe od i - typy niższego poziomu żyją w typach wyższego poziomu. Będiesz mógł ów fakt ujrzeć na własne oczy, gdy w CoqIDE zaznaczysz opcję *View > Display universe levels*.

Check Type.

(`*` \implies `Type@{Top.590} : Type@{Top.590+1}` `*`)

Jak widać, jest mniej więcej tak jak napisałem wyżej. Nie przejmuj się tym tajemniczym *Top* - to tylko nic nieznaczący bibelot. W twoim przypadku również poziom uniwersum może być inny niż 590. Co więcej, poziom ten będzie się zwiększał wraz z każdym odpaleniem komendy `Check Type` (czyżbyś pomyślał właśnie o doliczeniu w ten sposób do zyliona?).

Skoro już wiemy, że NIE zostaliśmy zaatakowani przez paradoks Girarda, to w czym problem z tym całym `Type : Type`? Jakiś przemądrzały (czyli mądry) adept informatyki teoretycznej mógłby odpowiedzieć, że to zależy od konkretnego systemu formalnego albo coś w tym stylu. Otóż niet! Jak zawsze, chodzi oczywiście o autoreferencję.

Gdyby ktoś był zainteresowany, to najlepsze dotychczas sformułowanie paradoksu znalazłem (zupełnie przez przypadek, wcale nie szukając) w pracy “An intuitionistic theory of types” Martina-Löfa (swoją drogą, ten koleś wymyślił podstawy dużej części wszystkiego, czym się tutaj zajmujemy). Można ją przeczytać tu (paradoks Girarda jest pod koniec pierwszej sekcji): archive-pml.github.io/martin-lof/pdfs/An-Intuitionistic-Theory-of-Types-1972.pdf

Nasze sformułowanie paradoksu będzie podobne do tego z powyższej pracy (co jest w sumie ciekawe, bo wymyśliłem je samodzielnie i to przez przypadek), ale dowód sprzeczności będzie inny - na szczęście dużo prostszy (albo i nie...).

Dobra, koniec tego gładzenia. Czas na konkrety.

```
(*
Fail Inductive U : Type :=
| Pi : forall (A : U) (B : El A -> U), U
| UU : U

with El (u : U) : Type :=
match u with
| Pi A B => forall x : El A, B x
| UU => U
end.
*)
```

Powyższa induktywno-rekurencyjna definicja typu U (i interpretującej go funkcji El), którą Coq rzecz jasna odrzuca (uczcijmy ławę oburzonych minutą oburzenia) to definicja pewnego uniwersum.

W tym miejscu wypadałoby wytłumaczyć, czym są uniwersa. Otóż odpowiedź jest dość prosta: uniwersum składa się z typu $U : \text{Type}$ oraz funkcji $El : U \rightarrow \text{Type}$. Intuicja w tym wszystkim jest taka, że elementami typu U są nazwy typów (czyli bytów sortu `Type`), zaś funkcja El zwraca typ, którego nazwę dostanie.

Choć z definicji widać to na pierwszy rzut oka, to zaskakujący może wydać ci się fakt, że w zasadzie każdy typ można zinterpretować jako uniwersum i to zazwyczaj na bardzo wiele różnych sposobów (tyle ile różnych interpretacji El jesteśmy w stanie wymyślić). Najlepiej będzie, jeżeli przemyślisz to wszystko w ramach ćwiczenia.

Ćwiczenie Ćwiczenie będzie konceptualne, a składa się na nie kilka łamigłówek:

- zinterpretuj `False` jako uniwersum
- zinterpretuj `unit` jako uniwersum (ile jest możliwych sposobów?)

- czy istnieje uniwersum, które zawiera nazwę samego siebie? Uwaga: to nie jest tak proste, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka.
- wymyśl ideologicznie słuszną interpretację typu *nat* jako uniwersum (tak, jest taka). Następnie wymyśl jakąś głupią interpretację *nat* jako uniwersum. Dlaczego ta interpretacja jest głupia?
- zdefiniuj uniwersum, którego elementami są nazwy typów funkcji z n-krotek liczb naturalnych w liczby naturalne. Uwaga: rozwiązanie jest bardzo eleganckie i możesz się go nie spodziewać.
- czy istnieje uniwersum, którego interpretacja jest surjekcją? Czy da się w Coqu udowodnić, że tak jest albo nie jest? Uwaga: tak bardzo podchwytliwe, że aż sam się złapałem.

Skoro wiemy już, czym są uniwersa, przyjrzyjmy się temu, które właśnie zdefiniowaliśmy. Żebyś nie musiał w rozpacz przewijać do góry, tak wygląda aksjomatyczne kodowanie tego uniwersum:

Module *PoorUniverse*.

Axioms

(*U* : Type)

(*El* : *U* → Type)

(*Pi* : ∀ (*A* : *U*) (*B* : *El A* → *U*), *U*)

(*UU* : *U*)

(*El_Pi* :

 ∀ (*A* : *U*) (*B* : *El A* → *U*),

El (Pi A B) = ∀ (*x* : *El A*), *El (B x)*)

(*El_UU* : *El UU* = *U*)

(*ind* : ∀

 (*P* : *U* → Type)

 (*PPi* :

 ∀ (*A* : *U*) (*B* : *El A* → *U*),

P A → (∀ *x* : *El A*, *P (B x)*) → *P (Pi A B)*)

 (*PUU* : *P UU*),

 {*f* : ∀ *u* : *U*, *P u* |

 (∀ (*A* : *U*) (*B* : *El A* → *U*),

f (Pi A B) =

PPi A B (f A) (fun x : El A => f (B x))) ∧

 (*f UU* = *PUU*)

 }

).

U to typ, którego elementami są nazwy typów, zaś El jest jego interpretacją. Nazwy możemy tworzyć tylko na dwa sposoby: jeżeli $A : U$ jest nazwą typu, zaś $B : El A \rightarrow U$ jest rodziną nazw typów indeksowaną przez elementy typu A , to $Pi A B$ jest nazwą typu $\forall x : El A, El (B x)$. Drugim konstruktorem jest UU , które oznacza nazwę samego uniwersum, tzn. $El UU = U$.

Reguła indukcji jest dość prosta: jeżeli $P : U \rightarrow \mathbf{Type}$ jest rodziną typów (tych prawdziwych) indeksowaną przez U (czyli nazwy typów), to żeby zdefiniować funkcję $f : \forall u : U, P u$ musimy mieć dwie rzeczy: po pierwsze, musimy pokazać, że $P (Pi A B)$ zachodzi, gdy zachodzi $P A$ oraz $P (B x)$ dla każdego $x : El A$. Po drugie, musi zachodzić $P UU$.

Mimo, że uniwersum wydaje się biedne, jest ono śmiertelnie sprzeczne, gdyż zawiera nazwę samego siebie. Jeżeli rozwiązałeś (poprawnie, a nie na odwal!) ostatnie ćwiczenie, to powinieneś wiedzieć, że niektóre uniwersa mogą zawierać nazwy samego siebie i wcale to a wcale nie daje to żadnych problemów.

Dlaczego więc w tym przypadku jest inaczej? Skoro UU nie jest złe samo w sobie, to problem musi leżeć w Pi , bo niby gdzie indziej? Zobaczmy więc, gdzie kryje się sprzeczność. W tym celu posłużymy się twierdzeniem Cantora: najpierw zdefiniujemy surjekcję $U \rightarrow (U \rightarrow U)$, a potem pokażemy, za pomocą metody przekątniowej, że taka surjekcja nie może istnieć.

(*

```
Definition extract (u : U) : U -> U :=
  match u with
  | Pi UU B => B
  | _ => fun u : U => U
end.
*)
```

Jeżeli dostajemy $Pi A B$, gdzie A to UU , to wtedy $B : El A \rightarrow U$ tak naprawdę jest typu $U \rightarrow U$ (bo $El UU = U$). W innych przypadkach wystarczy po prostu zwrócić funkcję identycznościową. Niestety Coq nie wspiera indukcji-rekursji (ława oburzonych), więc funkcję *extract* musimy zdefiniować ręcznie:

Definition *extract* : $U \rightarrow (U \rightarrow U)$.

Proof.

```
  apply (ind (fun _ => U -> U)).
    intros A B _ .. revert A B.
      apply (ind (fun A : U => (El A -> U) -> (U -> U))).
        intros; assumption.
        intro B. rewrite El_UU in B. exact B.
      exact (fun u : U => u).
```

Defined.

Powyższa definicja za pomocą taktyk działa dokładnie tak samo jak nieformalna definicja *extract* za pomocą dopasowania do wzorca. Jedyna różnica jest taka, że $El UU$ nie jest

Zanim będziemy mogli pokazać, że *extract* jest surjekcją, czeka nas kilka niemiłych detali technicznych (gdyby $El\ UU$ i U były definicyjnie równe, wszystkie te problemy by zniknęły).

```
(* ==> forall (A : Type) (x : A) (P : A -> Type),
    P x -> forall y : A, x = y -> P y *)
```

```
(* ==> forall (A : Type) (x : A) (P : A -> Type),
    P x -> forall y : A, y = x -> P y *)
```

Ponieważ w definicji *extract* używaliśmy *rewrite*'a, to przy dowodzeniu, że *extract* jest surjekcją, będziemy musieli zmierzyć się właśnie z *eq_rect* i *eq_rect.r*. Stąd poniższy lemat, który mówi mniej więcej, że jeżeli przepiszemy z prawa na lewo, a potem z lewa na prawo, to tak, jakby nic się nie stało.

$$\forall (A : \mathbf{Type}) (P : A \rightarrow \mathbf{Type}) (x \ y : A) (p : x = y) (u : P \ y), \\ eq_rect \ x \ P \ (@eq_rect_r \ A \ y \ P \ u \ x \ p) \ y \ p = u.$$

destruct p . *cbn*. reflexivity.

Dowód jest banalny. Ponieważ *eq_rect* i *eq_rect.r* są zdefiniowane przez dopasowanie do wzorca $p : x = y$, to wystarczy p potraktować **destructem**, a dalej wszystko już ładnie się oblicza.

surjective extract.

```

unfold surjective, extract.
intro f.
destruct (ind _) as [extract [extract_Pi extract_UU]].
destruct (ind _) as [extract' [extract'_Pi extract'_UU]].
pose (f' := eq_rect_r (fun T : Type => T -> U) f El_UU).
∃ (Pi UU f').
unfold f'.
rewrite extract_Pi, extract'_UU, right_to_left_to_right.
reflexivity.

```


Qed.

Dlaczego *extract* jest surjekcją? Intuicyjnie pisząc, każdą funkcję $U \rightarrow U$ możemy włożyć do konstruktora *Pi* jako jego drugi argument, jeżeli tylko zamienimy pierwsze U na $El\ UU$. Skoro każdą możemy tam włożyć, to każdą możemy wyjąć. Ot i cały sekret.

Technicznie dowód realizujemy tak: odwijamy definicje i wprowadzamy do kontekstu funkcję *f*. Następnie rozbijamy *ind* – pochodzące z definicji *extract*, rozkładając w ten sposób definicję *extract* na właściwe *extract* (sama funkcja), *extract'* (wewnętrzna funkcja pomocnicza) oraz równania dla *extract* i *extract'* dla poszczególnych przypadków.

Następnie musimy znaleźć takie $a : U$, że *extract* $a = f$. Robimy to, co zasugerowałem wyżej, czyli w $f : U \rightarrow U$ pierwsze U zamieniamy na $El\ UU$, uzyskując w ten sposób f' . Temu właśnie służy użycie *eq_rect_r* (nie używamy *rewrite*, bo potrzeba nam większej precyzji).

Wobec tego szukany przez nas element U , któremu *extract* przyporządkuje *f*, jest $Pi\ UU\ f'$. Możemy w tym miejscu odwinąć definicję f' . Gdyby Coq wspierał indukcję-rekursję, to w tym miejscu wystarczyłoby użyć tylko *reflexivity* - *extract* ($Pi\ UU\ f'$) obliczyłoby się do *f* na mocy definicji *extract* oraz dzięki temu, że $El\ UU$ obliczyłoby się do U . Niestety Coq nie wspiera indukcji rekursji (ława oburzonych), więc musimy wszystkie te trzy kroki obliczeń wykonać ręcznie za pomocą taktyki *rewrite*.

Ufff, udało się! Jeżeli przeraża cię ten dowód - nie martw się. Chodzi w nim o to samo, o co chodziło w poprzednich dowodach bycia surjekcją. Ten jest po prostu trochę bardziej skomplikowany, bo indukcja-rekursja jest nieco bardziej skomplikowana do użycia w Coqu niż prymitywniejsze formy indukcji.

Definition *modify* : $U \rightarrow U$.

Proof.

```
apply ind.  
  intros. exact UU.  
  exact (Pi UU (fun _ => UU)).
```

Defined.

Teraz czas udowodnić, że *extract* nie jest surjekcją. Zrobimy to metodą przekątniową, a w tym celu potrzebować będziemy funkcji $U \rightarrow U$, która dla każdego argumentu zwraca coś, co jest od niego różne.

Na szczęście sprawa jest prosta: jeżeli argumentem jest $Pi\ A\ B$, to zwracamy UU , zaś jeżeli UU , to zwracamy $Pi\ UU\ (fun\ _\Rightarrow UU)$.

Definition *discern* : $U \rightarrow bool$.

Proof.

```
apply ind.  
  intros. exact true.  
  exact false.
```

Defined.

Przydałaby się też funkcja, która pozwoli nam rozróżnić konstruktory typu U . Normalnie użylibyśmy do tego taktyki *inversion*, ale używamy kodowania aksjomatycznego, więc *inversion* nie zadziała i musimy ręcznie zaimplementować sobie coś w jej stylu.

Nasza funkcja dla Pi zwraca *true*, a dla UU daje *false*.

Lemma *modify_neq* :

$\forall u : U, \text{modify } u \neq u.$

Proof.

```

apply ind.
  intros A B H1 H2 eq.
  apply (f_equal discern) in eq.
  unfold modify, discern in eq.
  destruct (ind _) as [d [d_Pi d_UU]],
    (ind _) as [ch [ch_Pi ch_UU]].
  rewrite d_Pi, ch_Pi, d_UU in eq. inversion eq.
intro eq.
  apply (f_equal discern) in eq.
  unfold modify, discern in eq.
  destruct (ind _) as [d [d_Pi d_UU]],
    (ind _) as [ch [ch_Pi ch_UU]].
  rewrite ch_UU, d_Pi, d_UU in eq. inversion eq.

```

Qed.

Wypadałoby też pokazać, że nasza funkcja działa tak, jak sobie tego życzymy. Dowód jest bardzo prosty, ale aksjomatyczne kodowanie znacznie go zaciemnia.

Zaczynamy od indukcji po $u : U$. W pierwszym przypadku mamy hipotezę $eq : \text{modify } (Pi \ A \ B) = Pi \ A \ B$, a skoro tak, to po zaaplikowaniu *discern* musi być także *discern* ($\text{modify } (Pi \ A \ B) = \text{discern } (Pi \ A \ B)$).

Następnie rozkładamy definicje *modify* i *discern* na atomy (*modify* nazywa się teraz *ch*, a *discern* nazywa się *d*). Przepisujemy odpowiednie równania w hipotezie *eq*, dzięki czemu uzyskujemy *false = true*, co jest sprzeczne. Drugi przypadek jest analogiczny.

Lemma *extract_not_sur* :

$\neg \text{surjective } \text{extract}.$

Proof.

```

unfold surjective. intro.
destruct (H (fun u : U => modify (extract u u))) as [u eq].
apply (f_equal (fun f => f u)) in eq.
apply (modify_neq (extract u u)). symmetry. assumption.

```

Qed.

Teraz możemy już pokazać, że *extract* nie jest surjekcją. W tym celu wyobraźmy sobie *extract* jako kwadratową tabelkę, której wiersze i kolumny są indeksowane przez U . Tworzymy nową funkcję $U \rightarrow U$ biorąc elementy z przekątnej i modyfikując je za pomocą *modify*.

Skoro *extract* jest surjekcją, to ta nowa funkcja musi być postaci $\text{extract } u$ dla jakiegoś $u : U$. Aplikując obie strony jeszcze raz do u dostajemy równanie $\text{extract } u \ u = \text{modify } (\text{extract } u \ u)$, które jest sprzeczne na mocy lematu *modify_neq*.

Definition *U_illegal* : *False*.

Proof.

`apply extract_not_sur. apply surjective_extract.`

Qed.

Ponieważ *extract* jednocześnie jest i nie jest surjekcją, następuje nagły atak sprzeczności. Definicja uniwersum *U* przez indukcję-rekursję jest nielegalna. Tak właśnie prezentuje się paradoks Girarda w Coqowym wydaniu.

End *PoorUniverse*.

Ćwiczenie Tak naprawdę, to w tym podrozdziale byliśmy co najwyżej bieda-Thanosem, gdyż uniwersum, z którym się ścieraliśmy, samo było biedne. W niniejszym ćwiczeniu zmierzysz się z uniwersum, które zawiera też nazwy typu pustego, typu *unit* i liczb naturalnych, nazwy produktów, sum i funkcji, a także sum zależnych.

Mówiąc wprost: zakoduj aksjomatycznie poniższą definicję uniwersum *U*, a następnie udowodnij, że jest ona nielegalna. Nie powinno to być trudne - metoda jest podobna jak w przypadku biednego uniwersum.

Module *NonPoorUniverse*.

```
(*
  Fail Inductive U : Type :=
  | Empty : U
  | Unit : U
  | Nat : U
  | Prod : U -> U -> U
  | Sum : U -> U -> U
  | Arr : U -> U -> U
  | Pi : forall (A : U) (B : El A -> U), U
  | Sigma: forall (A : U) (B : El A -> U), U
  | UU : U

  with El (u : U) : Type :=
  match u with
  | Empty => Empty_set
  | Unit => unit
  | Nat => nat
  | Prod A B => El A * El B
  | Sum A B => El A + El B
  | Arr A B => El A -> El B
  | Pi A B => forall x : El A, B x
  | Sigma A B => {x : El A & El (B x)}
  | UU => U
end.
*)
```

Lemma $U_illegal : False.$

End $NonPoorUniverse.$

Rozdział 51

G6: Prawdziwie zagnieżdżone typy induktywne [TODO]

From *Typonomikon* Require Import *D5*.

Set *Universe Polymorphism*.

51.1 Jerzy Krzak wrednym typem był (TODO)

Wzięte .

Unset *Positivity Checking*.

Inductive *Bush* (*A* : Type) : Type :=

| *Leaf* : *Bush A*

| *Node* : *A* → *Bush* (*Bush A*) → *Bush A*.

Set *Positivity Checking*.

Arguments *Leaf* {*A*}.

Arguments *Node* {*A*} - ..

Fixpoint *map* {*A B* : Type} (*f* : *A* → *B*) (*b* : *Bush A*) {struct *b*} : *Bush B* :=

match *b* with

| *Leaf* ⇒ *Leaf*

| *Node v bs* ⇒ *Node* (*f v*) (*map* (*map f*) *bs*)

end.

Unset *Guard Checking*.

Fixpoint *sum* (*b* : *Bush nat*) : *nat* :=

match *b* with

| *Leaf* ⇒ 0

| *Node n bs* ⇒ *n* + *sum* (*map sum bs*)

end.

Set *Guard Checking*.

Unset *Guard Checking*.

Fixpoint *size* {A : Type} (b : Bush A) {struct b} : nat :=

match b with

| Leaf \Rightarrow 0

| Node v bs \Rightarrow 1 + sum (map size bs)

end.

Set *Guard Checking*.

Unset *Guard Checking*.

Fixpoint *toList* {A : Type} (b : Bush A) {struct b} : list A :=

match b with

| Leaf \Rightarrow []

| Node v bs \Rightarrow v :: join (toList (map toList bs))

end.

Set *Guard Checking*.

Fixpoint *replicate* (h : nat) {A : Type} (x : A) : Bush A :=

match h with

| 0 \Rightarrow Leaf

| S h' \Rightarrow Node x (replicate h' (replicate h' x))

end.

Fixpoint *count* {A : Type} (p : A \rightarrow nat) (b : Bush A) {struct b} : nat :=

match b with

| Leaf \Rightarrow 0

| Node x b' \Rightarrow p x + count (count p) b'

end.

(*

Fixpoint *app* {A : Type} (b1 b2 : Bush A) : Bush A :=

match b1 with

| Leaf \Rightarrow b2

| Node h t \Rightarrow Node h (

*)

(*

Fixpoint *join* {A : Type} (b : Bush (Bush A)) {struct b} : Bush A.

*)

Compute (*replicate* 3 (Node 5 Leaf)).

Unset *Guard Checking*.

Fixpoint *nums* (n : nat) : Bush nat :=

match n with

| 0 \Rightarrow Node 0 Leaf

| S n' \Rightarrow Node n (map nums (nums n'))

end.

Set *Guard Checking*.

```

Compute size (nums 4).

(* Compute count (fun n => if even n then 1 else 0) (nums 10). *)

Require Import FunctionalExtensionality.

Unset Positivity Checking.
Inductive Bush' {A : Type} (P : A → Type) : Bush A → Type :=
| Leaf' : Bush' P Leaf
| Node' :
  ∀ (x : A) (b : Bush (Bush A)),
  P x → Bush' (Bush' P) b → Bush' P (Node x b).
Set Positivity Checking.

Fixpoint Bush_ind_deep
  (P : ∀ (A : Type) (Q : A → Type), Bush A → Type)
  (leaf : ∀ (A : Type) (Q : A → Type), P A Q Leaf)
  (node : ∀ (A : Type) (Q : A → Type) (x : A) (b : Bush (Bush A)),
    Q x → P (Bush A) (Bush' Q) b → P A Q (Node x b))
  {A : Type} (Q : A → Type)
  {b : Bush A} (b' : Bush' Q b) {struct b'} : P A Q b.
Proof.
  destruct b' as [| x b Qx Pb].
  - apply leaf.
  - apply node.
    + exact Qx.
    + apply Bush_ind_deep; try assumption.
Defined.

Fixpoint Bush'_True {A : Type} {Q : A → Type} (b : Bush A) {struct b} :
  (∀ x : A, Q x) → Bush' Q b.
Proof.
  destruct b as [| x b']; intros H.
  - now constructor.
  - constructor; [easy |].
    apply Bush'_True.
    intros b''.
    now apply Bush'_True.
Defined.

Fixpoint Bush_ind
  (P : ∀ (A : Type), Bush A → Type)
  (leaf : ∀ (A : Type), P A Leaf)
  (node : ∀ (A : Type) (x : A) (b : Bush (Bush A)),
    P (Bush A) b → P A (Node x b))
  {A : Type}
  {b : Bush A} {struct b} : P A b.

```

Proof.

```

  refine (@Bush_ind_deep (fun A _ => P A) _ _ A (fun _ => True) b _); intros.
  - apply leaf.
  - apply node; assumption.
  - now apply Bush'_True.

```

Defined.

(*

```

  Fixpoint Bush_ind_deep'
    (P : forall (A : Type) (Q : A -> Type), Bush A -> Type)
    (leaf : forall (A : Type) (Q : A -> Type), P A Q Leaf)
    (node : forall (A : Type) (Q : A -> Type) (x : A) (b : Bush (Bush A)),
      Q x -> P (Bush A) (P A Q) b -> P A Q (Node x b))
    {A : Type} (Q : A -> Type)
    {b : Bush A} (b' : Bush' Q b) {struct b'} : P A Q b.
  Proof.
  destruct b' as | x b Qx Pb.
  apply leaf.
  apply node.
  exact Qx.
  apply Bush_ind_deep'; try assumption. revert P Q leaf node Qx b Pb. fix IH 6.
  destruct 4; constructor.
  apply Bush_ind_deep'; assumption. Check Bush'.
  specialize (IH (fun A Q => Bush' (P A Q))). assumption.
  Defined.
  *)

```

Fixpoint *Bush_ind_deep''*

```

  {A : Type} (Q : A -> Type) (P : Bush A -> Type)
  (leaf : P Leaf)
  (node : ∀ (x : A) (b : Bush (Bush A)),
    Q x -> Bush' P b -> P (Node x b))
  {b : Bush A} (b' : Bush' Q b) {struct b'} : P b.

```

Proof.

```

  destruct b' as [| x b Qx Pb].
  apply leaf.
  apply node.
  exact Qx.
  revert P Q leaf node Qx b Pb. fix IH 6; intros.
  destruct Pb; constructor.
  apply (Bush_ind_deep'' A Q P); assumption.

```

Abort.

Lemma *map_map* :

```

  ∀ {A B C : Type} (f : A -> B) (g : B -> C) (b : Bush A),

```



```

    map g (map f b) = map (fun x => g (f x)) b.
Proof.
  intro.
  pose (P := (fun (A : Type) (b : Bush A) => ∀ (B C : Type) (f : A → B) (g : B → C)
    (b : Bush A), map g (map f b) = map (fun x => g (f x)) b)).
  refine (Bush_ind P _).
  - unfold P; cbn; intros.
Abort.

Unset Guard Checking.
Lemma map_map :
  ∀ {A B C : Type} (f : A → B) (g : B → C) (b : Bush A),
    map g (map f b) = map (fun x => g (f x)) b.
Proof.
  fix IH 6.
  destruct b as [| h t]; cbn.
  - reflexivity.
  - rewrite IH.
    do 2 f_equal.
    extensionality bb.
    now rewrite IH.
Qed.
Set Guard Checking.

```

51.2 Krzak przykościelny

```

Definition BushC (A : Type) : Type :=
  ∀
    (F : Type → Type)
    (leaf : ∀ R : Type, F R)
    (node : ∀ R : Type, R → F (F R) → F R)
    (* (R : Type) *) , F A.

Definition leaf {A : Type} : BushC A :=
  fun F leaf node (* R *) => leaf A.

Definition node {A : Type} (x : A) (b : BushC (BushC A)) : BushC A.
Proof.
  intros F leaf node (* R *) .
  unfold BushC in b.
  (* fun F leaf node R =>
    node R x (b F leaf (fun R' x' t' => x' F leaf node R') (F R)).
  *)
Abort.

```

```

(* Definition mapC {A B : Type} (f : A -> B) (b : BushC A) : BushC B :=
  fun F leaf node R =>
    b F leaf (fun R a t => node R (f a) t) R.
*)

(* Fixpoint B2BC {A : Type} (b : Bush A) {struct b} : BushC A :=
  match b with
  | Leaf => leaf
  | Node x b' => node x (B2BC (map B2BC b'))
  end.

  Definition BC2B {A : Type} (b : BushC A) : Bush A.
  Proof.
  unfold BushC in b.
  specialize (b Bush (@Leaf) (@Node)).
  *)

```

51.3 Twój stary to krzak (TODO)

Module *BushSenior*.

Unset *Positivity Checking*.

Inductive *BushSenior* (A : Type) : Type :=

| E : *BushSenior* A

| N : A → *BushSenior* (*BushSenior* (*BushSenior* A)) → *BushSenior* A.

Set *Positivity Checking*.

Arguments E {A}.

Arguments N {A} - ..

Unset *Guard Checking*.

Fixpoint map {A B : Type} (f : A → B) (b : *BushSenior* A) {struct b} : *BushSenior* B :=

match b with

| E ⇒ E

| N x b' ⇒ N (f x) (map (map (map f)) b')

end.

Fixpoint sum (b : *BushSenior* nat) : nat :=

match b with

| E ⇒ 0

| N x b' ⇒ x + sum (map sum (map (map sum) b'))

end.

Fixpoint size {A : Type} (b : *BushSenior* A) {struct b} : nat :=

match b with

```

| E ⇒ 0
| N _ b' ⇒ 1 + sum (map sum (map (map size) b'))
end.

Fixpoint nums (n : nat) : BushSenior nat :=
match n with
| 0 ⇒ N 0 E
| S n' ⇒ N n (map (map nums) (map nums (nums n')))
end.

(* Compute size (nums 8). *)

Set Guard Checking.

End BushSenior.

```

51.4 Funktor krzakotwórczy (TODO)

```

Inductive BushF (F : Type → Type) (A : Type) : Type :=
| E : BushF F A
| N : A → F (F A) → BushF F A.

Arguments E {F A}.
Arguments N {F A} _ ..

Fail Inductive Bush (A : Type) : Type :=
| In : BushF Bush A → Bush A.

Definition mapF
  {F : Type → Type} {A B : Type}
  (rec : ∀ {X Y : Type}, (X → Y) → F X → F Y)
  (f : A → B) (t : BushF F A) : BushF F B :=
match t with
| E ⇒ E
| N v t' ⇒ N (f v) (rec (rec f) t')
end.

Unset Positivity Checking.

CoInductive CoBush (A : Type) : Type :=
{
  Out : BushF CoBush A;
}.

Set Positivity Checking.

Arguments Out {A} ..

Unset Guard Checking.

Fail CoFixpoint map {A B : Type} (f : A → B) (b : CoBush A) : CoBush B :=
{|

```

```

    Out :=
      match Out b with
      | E ⇒ E
      | N x b' ⇒ N (f x) (map (map f) b')
      end;
  |}.
Set Guard Checking.

```

51.5 Krzacasty heredytarianizm (TODO)

Module *HereditaryList*.

```

(*)
  Inductive HereditaryList (A : Type) : Type :=
  | Nil
  | Cons (h : A) (t : HereditaryList A)
  | WeNeedToGoDeeper (l : HereditaryList (list A)).
  *)

```

Unset *Positivity Checking*.

```

Inductive Hereditary (A : Type) : Type :=
| Nil
| Cons (h : A) (t : Hereditary A)
| Deeper (l' : Hereditary (Hereditary A)).

```

Set *Positivity Checking*.

Arguments *Nil* {A}.

Arguments *Cons* {A} h t.

Arguments *Deeper* {A} l'.

Require Import *List*.

Import *ListNotations*.

```

Fixpoint map {A B : Type} (f : A → B) (l : Hereditary A) : Hereditary B :=
match l with
| Nil ⇒ Nil
| Cons h t ⇒ Cons (f h) (map f t)
| Deeper l' ⇒ Deeper (map (map f) l')
end.

```

Unset *Guard Checking*.

```

Fixpoint sum (l : Hereditary nat) : nat :=
match l with
| Nil ⇒ 0
| Cons h t ⇒ h + sum t
| Deeper l' ⇒ sum (map sum l')

```

```

end.
Set Guard Checking.
Unset Guard Checking.
Fixpoint size {A : Type} (l : Hereditary A) {struct l} : nat :=
match l with
| Nil => 0
| Cons h t => 1 + size t
| Deeper l => sum (map size l)
end.

Fixpoint list_to_Hereditary {A : Type} (l : list A) : Hereditary A :=
match l with
| [] => Nil
| h :: t => Cons h (list_to_Hereditary t)
end.

Compute size (list_to_Hereditary [1; 2; 3]).

Fixpoint Hereditary_to_list {A : Type} (l : Hereditary A) {struct l} : list A :=
match l with
| Nil => []
| Cons h t => h :: Hereditary_to_list t
| Deeper l' => concat (Hereditary_to_list (map Hereditary_to_list l'))
end.

Set Guard Checking.

Fixpoint list_sum (l : list nat) : nat :=
match l with
| [] => 0
| h :: t => h + list_sum t
end.

Lemma sum_list_to_Hereditary :
  ∀ l : list nat,
    sum (list_to_Hereditary l) = list_sum l.
Proof.
  induction l as [| h t]; cbn; [easy |].
  now rewrite IHt.
Qed.

Fixpoint list_sum_Hereditary_to_list (l : Hereditary nat) :
  list_sum (Hereditary_to_list l) = sum l.
Proof.
  destruct l as [| h t | l']; cbn.
  - easy.
  - now rewrite list_sum_Hereditary_to_list.
  - cut (list_sum (List.map list_sum (Hereditary_to_list (map Hereditary_to_list l')))) =

```

```

      sum (map sum l')).
+ admit.
+
Abort.
End HereditaryList.

```

51.6 W baraku Obamy rosną dziwne krzaki (TODO)

```

Module Obama.
Unset Positivity Checking.
CoInductive Obama (A : Type) : Type :=
{
  hd : A;
  tl : Obama (Obama A);
}.
Arguments hd {A} ..
Arguments tl {A} ..
CoInductive sim' {A : Type} (b1 b2 : Obama A) : Type :=
{
  hds : hd b1 = hd b2;
  tls : sim' (tl b1) (tl b2);
}.
CoInductive Forall {A : Type} (P : A → Type) (b : Obama A) : Type :=
{
  Forall_hd : P (hd b);
  Forall_tl : Forall (Forall P) (tl b);
}.
CoInductive Forall2 {A B : Type} (P : A → B → Type) (b1 : Obama A) (b2 : Obama B)
: Type :=
{
  Forall2_hd : P (hd b1) (hd b2);
  Forall2_tl : Forall2 (Forall2 P) (tl b1) (tl b2);
}.
Definition sim {A : Type} (b1 b2 : Obama A) : Type :=
  Forall2 eq b1 b2.
Inductive Exists {A : Type} (P : A → Type) (b : Obama A) : Type :=
| Ex_hd : P (hd b) → Exists P b
| Ex_tl : Exists (Exists P) (tl b) → Exists P b.
Inductive Exists2 {A B : Type} (R : A → B → Type) (b1 : Obama A) (b2 : Obama B) :
Type :=

```

```

| Ex2_hd : R (hd b1) (hd b2) → Exists2 R b1 b2
| Ex2_tl : Exists2 (Exists2 R) (tl b1) (tl b2) → Exists2 R b1 b2.

#[global] Hint Constructors Exists Exists2 : core.

Definition Elem {A : Type} (x : A) (b : Obama A) : Type :=
  Exists (fun y ⇒ x = y) b.

Definition ObamaNeq {A : Type} (b1 b2 : Obama A) : Type :=
  Exists2 (fun x y ⇒ x ≠ y) b1 b2.

Inductive Dup {A : Type} (b : Obama A) : Prop :=
| Dup_hd : Exists (Exists (fun y ⇒ y = hd b)) (tl b) → Dup b
| Dup_tl : Exists Dup (tl b) → Dup b.
Set Positivity Checking.

(* TODO: to raczej nie powinno być induktywne... *)

Inductive SubObama : ∀ {A B : Type}, Obama A → Obama B → Type :=
| SubObama_hds :
  ∀ {A : Type} (b1 b2 : Obama A),
  hd b1 = hd b2 → SubObama (tl b1) (tl b2) → SubObama b1 b2
| SubObama_hd :
  ∀ {A : Type} (b1 : Obama A) (b2 : Obama (Obama A)),
  SubObama b1 (hd b2) → SubObama b1 b2
| SubObama_tl :
  ∀ {A : Type} (b1 b2 : Obama A),
  SubObama b1 (tl b2) → SubObama b1 b2.

Inductive DirectSubterm : ∀ {A B : Type}, A → B → Type :=
| DS_hd :
  ∀ {A : Type} (b : Obama A),
  DirectSubterm (hd b) b
| DS_tl :
  ∀ {A : Type} (b : Obama A),
  DirectSubterm (tl b) b.

Inductive Subterm : ∀ {A B : Type}, Obama A → Obama B → Type :=
| Subterm_step :
  ∀ {A B : Type} (b1 : Obama A) (b2 : Obama B),
  DirectSubterm b1 b2 → Subterm b1 b2
| Subterm_trans :
  ∀ {A B C : Type} (b1 : Obama A) (b2 : Obama B) (b3 : Obama C),
  DirectSubterm b1 b2 → Subterm b2 b3 → Subterm b1 b3.

Inductive Swap : ∀ {A B : Type}, B → Obama A → B → Obama A → Type :=
| Swap_hdtl :
  ∀ {A : Type} (x : A) (b : Obama A),
  Swap x b (hd b) {| hd := x; tl := tl b; |}

```

| *Swap_hd* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (x\ y : A) (b : \text{Obama } (\text{Obama } A)) (r : \text{Obama } A),$
 $\text{Swap } x\ (\text{hd } b)\ y\ r \rightarrow \text{Swap } x\ b\ y\ \{| \text{hd} := r; \text{tl} := \text{tl } b; |\}$

| *Swap_tl* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (x\ y : A) (b : \text{Obama } A) (r : \text{Obama } (\text{Obama } A)),$
 $\text{Swap } x\ (\text{tl } b)\ y\ r \rightarrow \text{Swap } x\ b\ y\ \{| \text{hd} := \text{hd } b; \text{tl} := r; |\}.$

Fail Inductive Permutation : $\forall \{A : \text{Type}\}, \text{Obama } A \rightarrow \text{Obama } A \rightarrow \text{Type} :=$

| *Permutation_refl* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (b : \text{Obama } A), \text{Permutation } b\ b$

| *Permutation_step* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (x\ y : A) (b1\ b2\ b2'\ b3 : \text{Obama } A),$
 $\text{Swap } (\text{hd } b1)\ b1\ y\ b1' \rightarrow \text{Permutation } \{| \text{hd} := y; \text{tl} := \text{tl } b1'; |\} b2 \rightarrow \text{Permutation } b1\ b3.$

Set Positivity Checking.

Axiom sim_eq :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (b1\ b2 : \text{Obama } A), \text{sim } b1\ b2 \rightarrow b1 = b2.$

Unset Guard Checking.

Definition Obama_corec :

\forall
 $\{A : \text{Type}\} \{F : \text{Type} \rightarrow \text{Type}\}$
 $(\text{hd}' : \forall A : \text{Type}, F\ A \rightarrow A) (\text{tl}' : \forall A : \text{Type}, F\ A \rightarrow F\ (F\ A)),$
 $F\ A \rightarrow \text{Obama } A.$

Proof.

cofix CH.
intros A F hd' tl' x.
constructor.
exact (hd' _ x).
specialize (CH A F hd' tl' x). apply CH.

Admitted.

Lemma Obama_coiter :

\forall
 $(A : \text{Type})$
 $(\text{hd} : \forall D : \text{Type}, D \rightarrow A)$
 $(\text{tl} : \forall (D : \text{Type}) (F : \text{Type} \rightarrow \text{Type}), F\ D \rightarrow F\ (F\ D)),$
 $\forall D : \text{Type}, D \rightarrow \text{Obama } A.$

Proof.

cofix CH.
intros A hd tl D d.
constructor.
exact (hd _ d).
apply tl. apply (CH A hd tl D d).

Defined.

```
CoFixpoint map {A B : Type} (f : A → B) (b : Obama A) : Obama B :=
{|
  hd := f (hd b);
  tl := map (map f) (tl b);
|}.

```

```
CoFixpoint zipWith
  {A B C : Type} (f : A → B → C)
  (s1 : Obama A) (s2 : Obama B) : Obama C :=
{|
  hd := f (hd s1) (hd s2);
  tl := zipWith (zipWith f) (tl s1) (tl s2);
|}.

```

```
Definition unzip
  {A B : Type} (s : Obama (A × B)) : Obama A × Obama B :=
  (map fst s, map snd s).

```

```
CoFixpoint repeat {A : Type} (x : A) : Obama A :=
{|
  hd := x;
  tl := repeat (repeat x);
|}.

```

```
CoFixpoint iterate {A : Type} (f : A → A) (x : A) : Obama A :=
{|
  hd := x;
  tl := iterate (map f) (iterate f x);
|}.

```

```
Fixpoint nth' {A B : Type} (n : Bush A) (b : Obama B) : B :=
match n with
| Leaf ⇒ hd b
| Node _ b' ⇒ hd (nth' b' (tl b))
end.

```

```
Definition nth (n : Bush unit) {A : Type} (b : Obama A) : A :=
  nth' n b.

```

```
Fixpoint Obama_to_the (n : nat) (A : Type) : Type :=
match n with
| 0 ⇒ A
| S n' ⇒ Obama_to_the n' (Obama A)
end.

```

```
Fixpoint nth2 {A : Type} (n : nat) (b : Obama A) {struct n} : Obama_to_the n A :=
match n with

```

```

| 0  $\Rightarrow$  hd b
| S n'  $\Rightarrow$  nth2 n' (tl b)
end.

CoFixpoint from (n : nat) : Obama nat :=
{|
  hd := n;
  tl := map from (from (S n));
|}.

CoFixpoint diagonal {A : Type} (s : Obama (Obama A)) : Obama A :=
{|
  hd := hd (hd s);
  tl := diagonal (tl s);
|}.

(* Definition Obama' (A : Type) : Type :=
   {X : Type & X * (X -> A) * (X -> X)}type. *)

(* Lemma Obama'_Obama {A : Type} (s : Obama' A) : Obama A.
   Proof.
   Defined.

   Definition Obama_Obama' {A : Type} (s : Obama A) : Obama' A.
   Proof.
   Defined.
*)

(* Lemma Obamas :
   forall (A : Type) (s : Obama A),
     sim (Obama'_Obama (Obama_Obama' s)) s.
   Proof.
   Abort.

   Lemma Obamas' :
   forall (A : Type) (s : Obama' A),
     Obama_Obama' (Obama'_Obama s) = s.
   Proof.
   Abort.
*)

Lemma Forall2_refl :
 $\forall$ 
  {A : Type} {R : A  $\rightarrow$  A  $\rightarrow$  Type}
  (Rrefl :  $\forall x : A, R x x$ )
  (x : Obama A),
  Forall2 R x x.
```

Proof.

```
cofix CH.  
constructor.  
  apply Rrefl.  
  apply CH. apply CH. assumption.
```

Admitted.

Lemma *sim_refl* :

$\forall (A : \text{Type}) (s : \text{Obama } A), \text{sim } s \ s.$

Proof.

```
intros. apply Forall2_refl. reflexivity.
```

Qed.

Lemma *Forall2_sym* :

```
 $\forall$   
 $\{A : \text{Type}\} (R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Type})$   
 $(Rsym : \forall x \ y : A, R \ x \ y \rightarrow R \ y \ x)$   
 $(b1 \ b2 : \text{Obama } A),$   
 $\text{Forall2 } R \ b1 \ b2 \rightarrow \text{Forall2 } R \ b2 \ b1.$ 
```

Proof.

```
cofix CH.  
destruct 2 as [hds tls].  
constructor.  
  apply Rsym. assumption.  
  apply CH.  
  apply CH. assumption.  
  assumption.
```

Admitted.

Lemma *sim_sym* :

$\forall (A : \text{Type}) (s1 \ s2 : \text{Obama } A),$
 $\text{sim } s1 \ s2 \rightarrow \text{sim } s2 \ s1.$

Proof.

```
intros. apply Forall2_sym.  
  apply eq_sym.  
  exact H.
```

Qed.

Lemma *Forall2_trans* :

```
 $\forall$   
 $\{A : \text{Type}\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Type}\}$   
 $(Rtrans : \forall x \ y \ z : A, R \ x \ y \rightarrow R \ y \ z \rightarrow R \ x \ z)$   
 $(x \ y \ z : \text{Obama } A),$   
 $\text{Forall2 } R \ x \ y \rightarrow \text{Forall2 } R \ y \ z \rightarrow \text{Forall2 } R \ x \ z.$ 
```

Proof.

```

cofix CH.
destruct 2 as [x_hds x_tls], 1 as [y_hds y_tls].
constructor.
  eapply Rtrans; eassumption.
  eapply CH.
  apply CH. assumption.
  eassumption.
  eassumption.
Admitted.

Lemma sim_trans :
  ∀ (A : Type) (s1 s2 s3 : Obama A),
    sim s1 s2 → sim s2 s3 → sim s1 s3.
Proof.
  intros.
  eapply Forall2_trans.
  apply eq_trans.
  eassumption.
  eassumption.
Qed.

Lemma eq_sim :
  ∀ {A : Type} (b1 b2 : Obama A), b1 = b2 → sim b1 b2.
Proof.
  intros A b1 b2 [].
  apply sim_refl.
Qed.

Lemma map_id :
  ∀ (A : Type) (s : Obama A), sim (map (@id A) s) s.
Proof.
  cofix CH.
  constructor; cbn.
  reflexivity.
Abort.

Lemma Forall2_map_map :
  ∀
    {A B C : Type} (R : C → C → Type)
    (f : A → B) (g : B → C)
    (s : Obama A),
    Forall2 R (map g (map f s)) (map (fun x => g (f x)) s).
Proof.
  cofix CH.
  constructor.

```

```

      cbn. admit.
      apply CH.
Admitted.

Lemma map_map :
  ∀ (A B C : Type) (f : A → B) (g : B → C) (s : Obama A),
    sim (map g (map f s)) (map (fun x ⇒ g (f x)) s).
Proof.
  intros. apply Forall2_map_map.
Qed.

Lemma unzip_zipWith :
  ∀ {A B : Type} (s : Obama (A × B)),
    sim
      (zipWith pair (fst (unzip s)) (snd (unzip s)))
      s.
Proof.
  cofix CH.
  constructor; cbn.
  destruct s as [[ha hb] s']; cbn. reflexivity.
  apply CH.
Abort.

(* TODO *) Lemma zipWith_unzip :
  ∀ {A B : Type} (sa : Obama A) (sb : Obama B),
    let s' := unzip (zipWith pair sa sb) in
      sim (fst s') sa × sim (snd s') sb.
Proof.
  split; cbn.
  revert sa sb. cofix CH. intros. constructor; cbn.
  reflexivity.
  apply CH.
  revert sa sb. cofix CH. intros. constructor; cbn.
  reflexivity.
  apply CH.
Abort.
End Obama.

```

Rozdział 52

G7: Mieszane typy induktywno-koinduktywne [TODO]

```
From Typonomikon Require Import H2.  
From Typonomikon Require Import F2.
```

52.1 Cthulhu zawsze płynie w lewo (TODO)

52.1.1 Pierwsze podejście (TODO)

```
Module Cthulhu_v1.  
Inductive CthulhuCI (C I A : Type) : Type :=  
| E  
| N : A → C → I → CthulhuCI C I A.  
Arguments E {C I A}.  
Arguments N {C I A} _ _ _.  
Module CI.  
CoInductive CthulhuC (I A : Type) : Type := MkC  
{  
  Out : CthulhuCI (CthulhuC I A) I A;  
}.  
Arguments Out {I A} _.  
Inductive Cthulhu (A : Type) : Type :=  
| In : CthulhuC (Cthulhu A) A → Cthulhu A.  
Arguments In {A} _.  
Definition out {A : Type} (c : Cthulhu A) : CthulhuC (Cthulhu A) A :=  
match c with
```

```

| In c' => c'
end.

CoFixpoint replicateI (n : nat) : CthulhuC (Cthulhu nat) nat :=
{|
  Out := N n (replicateI (S n)) (In {| Out := E; |});
|}.

Definition replicate (n : nat) : Cthulhu nat :=
  In (replicateI n).

End CI.

Module IC.

Inductive CthulhuI (C A : Type) : Type :=
| In : CthulhuCI C (CthulhuI C A) A → CthulhuI C A.

Arguments In {C A} -.

CoInductive Cthulhu (A : Type) : Type := MkC
{
  Out : CthulhuI (Cthulhu A) A;
}.

Arguments MkC {A} -.
Arguments Out {A} -.

CoFixpoint replicate (n : nat) : Cthulhu nat :=
{|
  Out := In (N n (replicate (S n)) (In E));
|}.

End IC.

(*
  Fixpoint mapI
  {C D A B : Type} (f : A -> B)
  (map : C -> D)
  (c : CthulhuI C A) : CthulhuI C B :=
  match c with
  | In E => In E
  | In (N v l (In r)) => In (N (f v) (map l) (map r))
  end.

  CoFixpoint map {A B : Type} (f : A -> B) (c : Cthulhu A) : Cthulhu B :=
  {|
  Out :=
    match Out c with
    | In E => In E

```

```

    | In (N v l r) => In (N (f v) (map f l) (Out (map f (MkC r))))
  end;
|}.
*)
End Cthulhu_v1.

```

52.1.2 Drugie podejście

Module *Cthulhu_v2*.

```

Inductive CthulhuIC (I C : Type → Type) (A : Type) : Type :=
| E
| N : A → C A → I A → CthulhuIC I C A.
Arguments E {I C A}.
Arguments N {I C A} _ _ ..

Inductive CthulhuI (C : Type → Type) (A : Type) : Type :=
| In : CthulhuIC (CthulhuI C) C A → CthulhuI C A.
Arguments In {C A} ..

CoInductive Cthulhu (A : Type) : Type := MkC
{
  Out : CthulhuI Cthulhu A;
}.
Arguments MkC {A} ..
Arguments Out {A} ..

Fixpoint mapI
{C : Type → Type} (map : ∀ {A B : Type}, (A → B) → C A → C B)
{A B : Type} (f : A → B)
(c : CthulhuI C A) : CthulhuI C B :=
match c with
| In E ⇒ In E
| In (N v l r) ⇒ In (N (f v) (map f l) (mapI (@map) f r))
end.

Fail

CoFixpoint map {A B : Type} (f : A → B) (c : Cthulhu A) : Cthulhu B :=
{|
  Out :=
    match Out c with
    | In E ⇒ In E
    | In (N v l r) ⇒ In (N (f v) (map f l) (mapI (@map) f r))
    end;
|}.

```


Fail

```
Definition map {A B : Type} (f : A → B) (c : Cthulhu A) : Cthulhu B :=
  cofix map (c : Cthulhu A) : Cthulhu B :=
  match Out c with
  | In E ⇒ MkC (In E)
  | In (N v l r) ⇒ MkC (In
    (fix mapI (ci : CthulhuI Cthulhu A) : CthulhuI Cthulhu B :=
      match ci with
      | In E ⇒ In E
      | In (N v l r) ⇒ In (N (f v) (map l) (mapI r))
    end) r)
  end.
End Cthulhu_v2.
```

52.1.3 Trzecie podejście (TODO)

Module *Cthulhu_v3*.

```
Inductive TreeF (A X : Type) : Type :=
| E : TreeF A X
| N : A → TreeF A X → X → TreeF A X.

Arguments E {A X}.
Arguments N {A X} _ _ ..

CoInductive Tree (A : Type) : Type :=
{
  Out : TreeF A (Tree A);
}.

Arguments Out {A} ..

Fixpoint inums (n : nat) : TreeF nat (Tree nat) :=
match n with
| 0 ⇒ E
| S n' ⇒ N n' (inums n') { | Out := E |}
end.

CoFixpoint nums (n : nat) : Tree nat :=
{ |
  Out := N n (inums n) (nums (S n));
| }.

Fixpoint leftmostF {A X : Type} (t : TreeF A X) : option A :=
match t with
| E ⇒ None
| N v l _ ⇒
```

```

      match leftmostF l with
      | None  $\Rightarrow$  Some v
      | Some x  $\Rightarrow$  Some x
    end
  end.

Definition leftmost {A : Type} (t : Tree A) : option A :=
match Out t with
| E  $\Rightarrow$  None
| N v l _  $\Rightarrow$ 
  match leftmostF l with
  | None  $\Rightarrow$  Some v
  | Some x  $\Rightarrow$  Some x
  end
end.

Definition leftmost' {A : Type} (t : Tree A) : option A :=
  leftmostF (Out t).

Lemma leftmost_leftmost' :
   $\forall$  {A : Type} (t : Tree A),
    leftmost t = leftmost' t.

Proof.
  destruct t as [||||]; cbn; reflexivity.
Qed.

Fixpoint mapF {A B X Y : Type} (f : A  $\rightarrow$  B) (g : X  $\rightarrow$  Y) (t : TreeF A X) {struct
t} : TreeF B Y :=
match t with
| E  $\Rightarrow$  E
| N x l r  $\Rightarrow$  N (f x) (mapF f g l) (g r)
end.

(* CoFixpoint map {A B : Type} (f : A  $\rightarrow$  B) (t : Tree A) : Tree B :=
  { |
  Out :=
    match Out t with
    | E  $\Rightarrow$  E
    | N x l r  $\Rightarrow$  N (f x) (mapF f (map f) l) (map f r)
    end;
  |}. *)

Fixpoint complete {A : Type} (n : nat) (x : A) (t : Tree A) : TreeF A (Tree A) :=
match n with
| 0  $\Rightarrow$  E
| S n'  $\Rightarrow$  N x (complete n' x t) t
end.

```

```

Fail CoFixpoint complete' {A : Type} (n : nat) (x : A) : Tree A :=
{|
  Out :=
    N x
    ((fix aux (n : nat) : TreeF A (Tree A) :=
      match n with
      | 0 => E
      | S n' => N x (aux n') (complete' n x)
      end) n)
    (complete' n x);
|}.

Fail Definition max (n : nat) (m : conat) : conat := max (from_nat n) m.

(* . *)

(* Fixpoint max (n : nat) (m : conat) : conat :=
  match n, out m with
  | 0 , _ => m
  | S n', S m' => S (max n' m')
  *)

(* Parameter elem : forall A : Type, A -> BTree A -> Prop. *)
Basic observers (* Parameter isEmpty : forall A : Type, BTree A -> bool. *)

(* Parameter root : forall A : Type, BTree A -> option A. *)
(* Parameter left : forall A : Type, BTree A -> option (BTree A). *)
(* Parameter right : forall A : Type, BTree A -> option (BTree A). *)
(* Parameter unN : forall A : Type, BTree A -> option (A * BTree A * BTree A). *)

(*
  CoFixpoint size {A : Type} (t : Tree A) : conat :=
  {|
  out :=
    match Out t with
    | E => Z
    | N _ l r => S (size l) (size r)
    end;
  |}.
  *)

(* TODO: zdefiniować winnyj funkcji *)
(*
  Parameter height : forall A : Type, BTree A -> nat.

```

```

Parameter rightmost : forall A : Type, BTree A -> option A.

Parameter inorder : forall A : Type, BTree A -> list A.
Parameter preorder : forall A : Type, BTree A -> list A.
Parameter postorder : forall A : Type, BTree A -> list A.

Parameter bfs_aux :
forall A : Type, list (BTree A) -> list A -> list A.

Parameter bfs : forall A : Type, BTree A -> list A.

(* * Basic operations *)
Parameter mirror' : forall A : Type, BTree A -> BTree A.

Fixpoint mirror {A : Type} (t : BTree A) : BTree A :=
match t with
| E => E
| N v l r => N v (mirror r) (mirror l)
end.

(*

Lemma mirror_bijective :
forall A : Type, bijective (@mirror A).
Proof.
unfold bijective, injective, surjective. split.
  induction x; destruct x'; cbn; inversion 1; subst; clear H.
  reflexivity.
  rewrite (IHx1 _ H3), (IHx2 _ H2). reflexivity.
  induction b.
  exists E. cbn. reflexivity.
  destruct IHb1 as r Hr, IHb2 as l Hl.
  exists (N a l r). cbn. rewrite Hl, Hr. reflexivity.
Qed.
*)

Parameter iterate : forall A : Type, (A -> A) -> nat -> A -> BTree A.

Parameter index : forall A : Type, list bool -> BTree A -> option A.
Parameter nth : forall A : Type, nat -> BTree A -> option A.

Parameter take : forall A : Type, nat -> BTree A -> BTree A.

```

```

Parameter drop : forall A : Type, nat -> BTree A -> list (BTree A).
Parameter takedown :
forall A : Type, nat -> BTree A -> BTree A * list (BTree A).

Parameter intersperse : forall A : Type, A -> BTree A -> BTree A.

Parameter insertAtLeaf :
forall A : Type, list bool -> BTree A -> BTree A.

(* * Operacje z predykatem boolowskim. *)
Parameter any : forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> bool.
Parameter all : forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> bool.

Parameter find : forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> option A.
Parameter findIndex :
forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> option (list bool).

Parameter count : forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> nat.

Parameter takeWhile : forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> BTree A.

Parameter findIndices :
forall A : Type, (A -> bool) -> BTree A -> list (list bool).

(* * Operacje z funkcją. *)
Parameter map : forall A B : Type, (A -> B) -> BTree A -> BTree B.

Parameter zipWith :
forall A B C : Type, (A -> B -> C) -> BTree A -> BTree B -> BTree C.

Parameter unzipWith :
forall A B C : Type, (A -> B * C) -> BTree A -> BTree B * BTree C.

(* * foldy i scany *)

(* * Predykaty *)

Parameter Elem : forall A : Type, A -> BTree A -> Prop.

Parameter Any : forall A : Type, (A -> Prop) -> BTree A -> Prop.
Parameter All : forall A : Type, (A -> Prop) -> BTree A -> Prop.

```

```

Parameter Dup : forall A : Type, BTree A -> Prop.

Parameter Exactly : forall A : Type, (A -> Prop) -> nat -> BTree A -> Prop.
Parameter AtLeast : forall A : Type, (A -> Prop) -> nat -> BTree A -> Prop.
Parameter AtMost : forall A : Type, (A -> Prop) -> nat -> BTree A -> Prop.

Parameter SameStructure : forall A B : Type, BTree A -> BTree B -> Prop.
Parameter SameShape : forall A B : Type, BTree A -> BTree B -> Prop.

Parameter subtree : forall A : Type, BTree A -> BTree A -> Prop.
Parameter Subterm : forall A : Type, BTree A -> BTree A -> Prop.
*)
End Cthulhu_v3.

```

52.2 Wycinanki-indukcjanki, czyli jak wyciąć typ mieszany z typu koinduktywnego (TODO)

```

Module InductiveScissors.

CoInductive NETree (A : Type) : Type :=
{
  root : A;
  left : option (NETree A);
  right : option (NETree A);
}.

Arguments root {A} ..
Arguments left {A} ..
Arguments right {A} ..

Inductive WFL {A : Type} : NETree A -> Prop :=
| WFL_None : ∀ {t : NETree A}, left t = None -> WFL t
| WFL_Some : ∀ {t t' : NETree A}, left t = Some t' -> WFL t' ->
  WFL t.

Arguments WFL_None {A t} ..

CoInductive WF {A : Type} (t : NETree A) : Prop :=
{
  rootWF : WFL t;
  rightWF : right t = None ∨ ∃ t' : NETree A, right t = Some t' ∧ WF t'
}.

(* TODO: fix *)
(*

```

```

Fixpoint leftmost {A : Type} {t : NETree A} (wf : WFL t) {struct t} : A :=
match left t with
| None => root t
| Some t' =>
match wf with
| WFL_None _ => root t
| WFL_Some _ wf' => leftmost wf'
end.
*)

```

End *InductiveScissors*.

52.3 Transformatory strumieni (TODO)

52.3.1 Pierwsze podejście

Module *StreamProcessor_v1*.

```

Inductive SPXY (X Y A B : Type) : Type :=
| PutX : B → X → SPXY X Y A B
| GetX : (A → Y) → SPXY X Y A B.

```

Arguments *PutX* {X Y A B} _ ..

Arguments *GetX* {X Y A B} _.

```

CoInductive SP' (A B : Type) : Type :=
{
  Out : SPXY (SP' A B) (SP' A B) A B;
}.

```

Arguments *Out* {A B} _.

```

Inductive WF {A B : Type} : SP' A B → Type :=

```

```

| WF_Put :
  ∀ (sp : SP' A B) (h : B) (t : SP' A B),
  Out sp = PutX h t → WF sp
| wF_Get :
  ∀ (sp : SP' A B) (get : A → SP' A B),
  Out sp = GetX get → (∀ a : A, WF (get a)) → WF sp.

```

```

Record SP (A B : Type) : Type :=

```

```

{
  sp : SP' A B;
  wf : WF sp;
}.

```

Definition *compSP* {A B C : Type} (f : SP A B) (g : SP B C) : SP A C.

Proof.

```

    esplit. Unshelve. all: cycle 1.
  - destruct f as [f wff], g as [g wfg].
    revert f g wff wfg. cofix compSP. intros.
    inversion wfg as [g' h t H1 H2 | g' get H1 H2 H3].
    + refine {| Out := PutX h _ |}. (* exact (compSP f t wff). *)
Abort.

```

The first, naive way of doing it.

```

(*
  Fixpoint head {A B : Type} (g : SP' A B) (s : Stream A) : B :=
  match g with
  | In (PutX h t) => h
  | In (GetX g') => head (g' (hd s)) (tl s)
  end.

  Fixpoint tail {A B : Type} (g : SP' A B) (s : Stream A) : SP A B * Stream A :=
  match g with
  | In (PutX h t) => (t, s)
  | In (GetX g') => tail (g' (hd s)) (tl s)
  end.

  CoFixpoint toStream {A B : Type} (f : SP A B) (s : Stream A) : Stream B :=
  {|
  hd :=
    match Out f with
    | PutX h _ => h
    | GetX g   => head (g (hd s)) (tl s)
    end;
  tl :=
    match Out f with
    | PutX _ t => toStream t s
    | GetX g   => let (f', s') := tail (g (hd s)) (tl s) in toStream f' s'
    end;
  |}.

  (* * A better way. *)

  Fixpoint aux {A B : Type} (g : SP' A B) (s : Stream A) : B * (SP A B * Stream A) :=
  match g with
  | In (PutX h t) => (h, (t, s))
  | In (GetX g') => aux (g' (hd s)) (tl s)
  end.

```



```

CoFixpoint toStream' {A B : Type} (f : SP A B) (s : Stream A) : Stream B :=
match Out f with
| PutX h t =>
{|
  hd := h;
  tl := toStream' t s;
|}
| GetX g   => let '(h, (f', s')) := aux (g (hd s)) (tl s) in
{|
  hd := h;
  tl := toStream' f' s';
|}
end.

```

(* * Lighter syntax. *)

```

CoFixpoint toStream'' {A B : Type} (f : SP A B) (s : Stream A) : Stream B :=
match Out f with
| PutX h t => scons h (toStream'' t s)
| GetX g   =>
let '(h, (f', s')) := aux (g (hd s)) (tl s) in
  scons h (toStream'' f' s')
end.

```

(* * Some proofs. *)

```

Lemma head_aux :
forall {A B : Type} (g : SP' A B) (s : Stream A),
  head g s = fst (aux g s).
Proof.
fix IH 3.
intros A B [h t | g'] s; cbn.
  reflexivity.
  apply IH.
Qed.

```

```

Lemma tail_aux :
forall {A B : Type} (g : SP' A B) (s : Stream A),
  tail g s = snd (aux g s).
Proof.
fix IH 3.
intros A B [h t | g'] s; cbn.

```

```

    reflexivity.
    apply IH.
  Qed.

Lemma eq_Out :
forall {A B : Type} (x y : SP A B),
  Out x = Out y -> x = y.
Proof.
intros A B . cbn. destruct 1. reflexivity.
Qed.

Lemma eq_Stream :
forall {A : Type} (s1 s2 : Stream A),
  hd s1 = hd s2 -> tl s1 = tl s2 -> s1 = s2.
Proof.
intros A . cbn. intros . reflexivity.
Qed.

Lemma toStream'_eq :
forall {A B : Type} (f : SP A B) (s : Stream A),
  toStream' f s =
  match Out f with
  | PutX h t =>
    { |
      hd := h;
      tl := toStream' t s;
    |}
  | GetX g => let '(h, (f', s')) := aux (g (hd s)) (tl s) in
    { |
      hd := h;
      tl := toStream' f' s';
    |}
end.
Proof.
intros. apply eq_Stream. destruct f as []; cbn.
Admitted.

Lemma toStream_toStream' :
forall {A B : Type} (f : SP A B) (s : Stream A),
  sim (toStream f s) (toStream' f s).
Proof.
cofix CH.

```

```

destruct f as [h t | gsp].
  constructor; cbn.
  reflexivity.
  apply CH.
{
  constructor; cbn.
  rewrite head_aux, toStream'_eq. cbn. destruct (aux (gsp (hd s)) (tl s)), p; cbn.
  rewrite tail_aux, toStream'_eq. cbn. destruct (aux (gsp (hd s)) (tl s)), p; cbn.
}
Qed.

(* * Composition of stream processors. *)

(* Fixpoint whnf {A B : Type} (g : SP' B C) (i : SP A B) : C * (SP B C * SP A B) :=
match g with
| In (PutX h t) => (h, (t, i))
| In (GetX g') => whnf (g' (hd s)) (tl s)
end.
*)

Definition comp {X Y A B C : Type} (f : SPXY X Y A B) (g : SPXY X Y B C) : SPXY X Y A C.
Proof.
destruct g as hc tc | g'.
  refine (PutX hc tc).
  Abort.

Fixpoint compMix {A B C : Type} (f : SP' A B) (g : SP B C) {struct f} : SP' A C.
Proof.
destruct g as [hc tc | g'].
  refine (In (PutX hc _)).
  Abort.

Fixpoint compI {A B C : Type} (f : SP' A B) (g : SP' B C) : SP' A C.
Proof.
destruct g as [hc tc | g'].
  refine (In (PutX hc _)). destruct f as [hb tb | f'].
  admit.
  constructor. apply GetX. intro a. refine (compI _ _ _ (f' a) _). apply (compI _ B
  Abort.

CoFixpoint compSP {A B C : Type} (f : SP A B) (g : SP B C) : SP A C.
Proof.

```

```

constructor.
destruct g as [hc tc | g'].
  apply (PutX hc). exact (compSP _ _ _ f tc).
  destruct f as [hb tb | f'].
    apply (compSP A B C).
      exact tb.
      admit.
    apply GetX. intro a.
  Abort.
*)

```

End *StreamProcessor_v1*.

52.3.2 Drugie podejście

Module *StreamProcessor_v2*.

Set *Primitive Projections*.

```

Inductive SPX (X A B : Type) : Type :=
| PutX : B → X → SPX X A B
| GetX : (A → SPX X A B) → SPX X A B.

```

Arguments *PutX* {X A B} _ ..

Arguments *GetX* {X A B} _ ..

```

CoInductive SP (A B : Type) : Type := MkSP
{
  Out : SPX (SP A B) A B;
}.

```

Arguments *MkSP* {A B} _ ..

Arguments *Out* {A B} _ ..

Notation *SP' A B* := (*SPX (SP A B) A B*).

Notation *Put* := (*fun b x ⇒ MkSP (PutX b x)*).

Notation *Get* := (*fun f ⇒ MkSP (GetX f)*).

```

Fail CoFixpoint toStream {A B : Type} (sp : SP A B) (s : Stream A) : Stream B :=
match Out sp with
| PutX b sp' ⇒ Cons b (toStream sp' s)
| GetX sp' ⇒ toStream (MkSP (sp' (hd s))) (tl s)
end.

```

```

Fail Fixpoint SPX_to_Stream {X A B : Type} (sp : SPX X A B) (s : Stream A) : Stream
B :=
match sp with
| PutX b sp' ⇒ Cons b (SPX_to_Stream sp')

```

```
| GetX sp' ⇒ SPX_to_Stream (sp' (hd s)) (tl s)
end.
```

The first, naive way of doing it.

```
Fixpoint head {X A B : Type} (sp : SPX X A B) (s : Stream A) : B :=
match sp with
| PutX h _ ⇒ h
| GetX sp' ⇒ head (sp' (hd s)) (tl s)
end.
```

```
Fixpoint tail {X A B : Type} (sp : SPX X A B) (s : Stream A) : X × Stream A :=
match sp with
| PutX _ t ⇒ (t, s)
| GetX sp' ⇒ tail (sp' (hd s)) (tl s)
end.
```

```
CoFixpoint toStream {A B : Type} (sp : SP A B) (s : Stream A) : Stream B :=
match Out sp with
| PutX h t ⇒ Cons h (toStream t s)
| GetX sp' ⇒
  let (sp'', s') := tail (sp' (hd s)) (tl s) in
  Cons (head (sp' (hd s)) (tl s)) (toStream sp'' s')
end.
```

```
CoFixpoint toStream1 {A B : Type} (sp : SP A B) (s : Stream A) : Stream B :=
  Cons (head (Out sp) s) (let '(sp', s') := tail (Out sp) s in toStream1 sp' s').
```

A better way.

```
Fixpoint aux {X A B : Type} (sp : SPX X A B) (s : Stream A) : B × (X × Stream A) :=
match sp with
| PutX h t ⇒ (h, (t, s))
| GetX sp' ⇒ aux (sp' (hd s)) (tl s)
end.
```

```
CoFixpoint toStream' {A B : Type} (sp : SP A B) (s : Stream A) : Stream B :=
  let '(b, (sp', s')) := aux (Out sp) s in
  Cons b (toStream' sp' s').
```

Lighter syntax.

```
CoFixpoint toStream'' {A B : Type} (f : SP A B) (s : Stream A) : Stream B :=
match Out f with
| PutX h t ⇒ scon s h (toStream'' t s)
| GetX g ⇒
  let '(h, (f', s')) := aux (g (hd s)) (tl s) in
  scon s h (toStream'' f' s')
end.
```

Some proofs.

Lemma *head_aux* :

$\forall \{X \ A \ B : \text{Type}\} (sp : SPX \ X \ A \ B) (s : \text{Stream } A),$
 $\text{head } sp \ s = \text{fst } (aux \ sp \ s).$

Proof.

fix *IH* 4.
intros *X A B* [*h t* | *g'*] *s*; *cbn*; [*easy* []].
now apply *IH*.

Qed.

Lemma *tail_aux* :

$\forall \{X \ A \ B : \text{Type}\} (sp : SPX \ X \ A \ B) (s : \text{Stream } A),$
 $\text{tail } sp \ s = \text{snd } (aux \ sp \ s).$

Proof.

fix *IH* 4.
intros *X A B* [*h t* | *g'*] *s*; *cbn*; [*easy* []].
now apply *IH*.

Qed.

Lemma *hd_toStream* :

$\forall \{A \ B : \text{Type}\} (sp : SP \ A \ B) (s : \text{Stream } A),$
 $\text{hd } (\text{toStream } sp \ s) = \text{head } (Out \ sp) \ s.$

Proof.

intros *A B sp*; *cbn*.
destruct (*Out sp*) as [*h t* | *sp'*] *eqn*: *Heq*; *cbn*; intros; [*easy* []].
now destruct (*tail (sp' (hd s)) (tl s)*) *eqn*: *Heq'*; *cbn*.

Qed.

Lemma *hd_toStream'* :

$\forall \{A \ B : \text{Type}\} (sp : SP \ A \ B) (s : \text{Stream } A),$
 $\text{hd } (\text{toStream}' \ sp \ s) = \text{head } (Out \ sp) \ s.$

Proof.

intros *A B sp*; *cbn*.
induction (*Out sp*) as [*h sp'* | *sp'*]; *cbn*; intros; [*easy* []].
now rewrite *H*.

Qed.

Lemma *tl_toStream* :

$\forall \{A \ B : \text{Type}\} (sp : SP \ A \ B) (s : \text{Stream } A),$
 $\text{tl } (\text{toStream } sp \ s) =$
 $\text{let } '(sp', s') := \text{tail } (Out \ sp) \ s \text{ in } \text{toStream } sp' \ s'.$

Proof.

intros *A B sp*; *cbn*.
destruct (*Out sp*) as [*h sp'* | *sp'*]; *cbn*; intros; [*easy* []].
now destruct (*tail (sp' (hd s)) (tl s)*); *cbn*.

Qed.

Lemma *tl_toStream'* :

∀ {A B : Type} (sp : SP A B) (s : Stream A),
tl (toStream' sp s) =
let '(sp', s') := tail (Out sp) s in toStream' sp' s'.

Proof.

intros A B sp; cbn.
induction (Out sp) as [h sp' | sp']; cbn; intros; [easy |].
now rewrite H.

Qed.

Lemma *toStream_toStream'* :

∀ {A B : Type} (sp : SP A B) (s : Stream A),
sim (toStream sp s) (toStream' sp s).

Proof.

cofix CH.
constructor.
- now rewrite hd_toStream, hd_toStream'.
- rewrite tl_toStream, tl_toStream'.
destruct (tail (Out sp) s).
now apply CH.

Qed.

Lemma *toStream_toStream1* :

∀ {A B : Type} (sp : SP A B) (s : Stream A),
sim (toStream sp s) (toStream1 sp s).

Proof.

cofix CH.
constructor.
- now rewrite hd_toStream; cbn.
- rewrite tl_toStream; cbn.
destruct (tail (Out sp) s).
now apply CH.

Qed.

Composition of stream processors.

(*

Fixpoint compSP {A B C : Type} (sp1 : SP A B) (sp2 : SP B C) : SP A C :=
match Out sp2 with
| PutX c sp2' => Put c (compSP sp1 sp2') (* corec *)
| GetX sp2' =>
match Out sp1 with
| PutX b sp1' => compSP sp1' (MkSP (sp2' b)) (* rec on sp2 *)
| GetX sp1' => Get (fun a => Out (compSP (MkSP (sp1' a)) sp2)) (* rec on sp1 *)

```

end
end.
*)

(*
  Definition compSP {A B C : Type} (sp1 : SP A B) (sp2 : SP B C) : SP A C :=
  (cofix compSP_corec (sp1 : SP A B) (sp2 : SP B C) : SP A C :=
    (fix compSP_rec_2 (sp1 : SP A B) (sp2_2 : SPX (SP B C) B C) : SP A C :=
      match sp2_2 with
      | PutX c sp2' => Put c (compSP_corec sp1 sp2')
      | GetX sp2'   =>
        (fix compSP_rec_1 (sp1 : SPX (SP A B) A B) (sp2 : SP B C) : SP A C :=
          match sp1 with
          | PutX b sp1' => compSP_rec_2 sp1' (sp2' b)
          | GetX sp1'   => Get (fun a => Out (compSP_rec_1 (sp1' a) sp2))
          end
        ) (Out sp1) sp2
      end
    ) sp1 (Out sp2)
  ) sp1 sp2.
*)

```

CoFixpoint *compSP* {A B C : Type} (*sp1* : *SP A B*) (*sp2* : *SP B C*) : *SP A C*.

Proof.

```

  constructor.
  destruct (Out sp2) as [c sp2' | sp2'] eqn: Hsp2; intros.
- apply (PutX c).
  apply (compSP _ _ _ sp1 sp2').
- induction (Out sp1) as [b sp1' | sp1'] eqn: Hsp1.
  + admit.
  + apply GetX; intros a.
(*      Check compSP _ _ _ (tail (sp1' a)) (sp2' (head (sp1' a))). *)

```

Abort.

```

(*
  Definition head_compSP {X A B C : Type} (sp1 : SPX X A B) (sp2 : SPX X B C) : C :=
  match sp2 with
  | PutX c _ => c
  | GetX sp2' =>
  match sp1 with
  | PutX b sp1' => head_compSP sp1' (sp2' b) a
  | GetX sp1'   =>
  *)

```


CoFixpoint *compSP* {A B C : Type} (sp1 : SP A B) (sp2 : SP B C) : SP A C.

Proof.

```

  refine (
    (fix aux (sp2 : SPX (SP B C) B C) : SP A C :=
      match sp2 with
      | PutX c sp2' => _
      | GetX sp2' => _
      end
    )
    (Out sp2)
  ).
- constructor.
  apply (PutX c).
  admit. (* apply (compSP _ _ _ sp1 sp2'). *)
- destruct (Out sp1) as [b sp1' | sp1'].
  + apply aux. apply sp2'. exact b.
  + constructor.
    apply GetX; intros a.

```

Abort.

```

(*
  Fixpoint whnf {A B : Type} (sp1 : SP A B) (sp2 : SPX X B C) : C * (SP A B * SP B C) :
  match sp2 with
  | PutX h t => (h, (t, sp2))
  | GetX sp2' => whnf (tail sp1) (sp2' (head sp1))
  end.
*)

```

Definition *compSP* {A B C : Type} (sp1 : SP A B) (sp2 : SP B C) : SP A C.

Proof.

```

  destruct sp1 as [sp1], sp2 as [sp2].
  constructor.
  induction sp2 as [c sp2' | sp2' IH].
- admit.
- apply GetX; intros a.
  apply IH.

```

Abort.

End *StreamProcessor_v2*.

52.4 Definiowanie dziwnych funkcji (TODO)

52.4.1 Podejście pierwsze

Module *ZipWith_v1*.

Unset *Guard Checking*.

CoFixpoint *fib* : *Stream nat* := *scons* 0 (*zipWith plus fib (scons 1 fib)*).

Set *Guard Checking*.

```
Inductive TXY (X Y A : Type) : Type :=
| ConsXY : A → X → TXY X Y A
| ZipWithXY : (A → A → A) → Y → Y → TXY X Y A.
(* | YXY : Y → TXY X Y A. *)
```

Arguments *ConsXY* {X Y A} _ ..

Arguments *ZipWithXY* {X Y A} _ _ ..

(* Arguments YXY {X Y A} _ . *)

```
Inductive SX (X A : Type) : Type :=
```

```
| SConsX : A → X → SX X A
```

```
| SZipWithX : (A → A → A) → SX X A → SX X A → SX X A.
```

Arguments *SConsX* {X A} _ ..

Arguments *SZipWithX* {X A} _ _ ..

```
CoInductive StreamZipWith (A : Type) : Type :=
```

```
{
  Out : TXY (StreamZipWith A) (SX (StreamZipWith A) A) A;
}.
```

Arguments *Out* {A} ..

Definition *ZipWith* (A : Type) : Type := *SX* (*StreamZipWith* A) A.

Definition *StreamZipWith_to_ZipWith* {A : Type} (s : *StreamZipWith* A) : *ZipWith* A :=
match *Out* s with

```
| ConsXY h t ⇒ SConsX h t
```

```
| ZipWithXY f l r ⇒ SZipWithX f l r
```

```
(* | YXY s' ⇒ s' *)
```

end.

Definition *Cons* {A : Type} (h : A) (t : *StreamZipWith* A) : *StreamZipWith* A :=

```
{|
  Out := ConsXY h t;
|}.
```

Definition *ZipWith'* {A : Type} (f : A → A → A) (l r : *StreamZipWith* A) : *StreamZipWith* A :=

```
{|
```

```

    Out := ZipWithXY f (StreamZipWith_to_ZipWith l) (StreamZipWith_to_ZipWith r);
  }|.

```

```

Fixpoint whnf {A : Type} (z : ZipWith A) : A × StreamZipWith A :=
match z with
| SConsX h t => (h, t)
| SZipWithX f l r =>
  let '(h1, t1) := whnf l in
  let '(h2, t2) := whnf r in
  (f h1 h2, ZipWith' f t1 t2)
end.

```

```

CoFixpoint toStream {A : Type} (z : StreamZipWith A) : Stream A :=
match Out z with
| ConsXY h t => scon s h (toStream t)
| ZipWithXY f l r =>
  let (h1, t1) := whnf l in
  let (h2, t2) := whnf r in
  scon (f h1 h2) (toStream (ZipWith' f t1 t2))
(* | YXY s' => *)
(* let (h, t) := whnf s' in scon s h (toStream t) *)
end.

```

```

CoFixpoint fibSZW : StreamZipWith nat.

```

Proof.

```

  apply (Cons 0).
  refine {| Out := ZipWithXY plus _ _ |}.
  exact (StreamZipWith_to_ZipWith fibSZW).
  exact (SConsX 1 fibSZW).

```

Abort.

```

(* Compute take 5 (toStream fibSZW). *)

```

```

End ZipWith_v1.

```

52.4.2 Podejście drugie

```

Module ZipWith_v2.

```

```

Unset Guard Checking.

```

```

(* CoFixpoint fib : Stream nat := scon 0 (zipWith plus fib (scon 1 fib)). *)

```

```

(* CoFixpoint fib : Stream nat := scon 0 (scon 1 (zipWith plus fib (tl fib))). *)

```

```

(* Compute take 3 fib. *)

```

```

Set Guard Checking.

```

```

Inductive CI : Type := Ind | Coind.

Inductive Base (C A : Type) : CI → Type :=
| BCons : ∀ {ci : CI}, A → C → Base C A ci
| BZipWith : ∀ {ci : CI}, (A → A → A) → Base C A Ind → Base C A Ind → Base C A
ci
| BInj : C → Base C A Ind.

Arguments BCons {C A ci} _ _ .
Arguments BZipWith {C A ci} _ _ _ .
Arguments BInj {C A} _ .

CoInductive ZipWith (A : Type) : Type :=
{
  Out : Base (ZipWith A) A Coind;
}.

Arguments Out {A} _ .

Definition Cons {A : Type} (h : A) (t : ZipWith A) : ZipWith A :=
{|
  Out := BCons h t;
|}.

Definition ZipWith' {A : Type} (f : A → A → A) (l r : ZipWith A) : ZipWith A :=
{|
  Out := BZipWith f (BInj l) (BInj r);
|}.

CoFixpoint fib' : ZipWith nat.
Proof.
  apply (Cons 0).
  refine (ZipWith' plus _ _).
    exact fib'.
  apply (Cons 1). exact fib'.
Defined.

(*
  Fixpoint whnf {A : Type} (z : ZipWith A) : A * ZipWith A :=
  match z with
  | SConsX h t      => (h, t)
  | SZipWithX f l r =>
let '(h1, t1) := whnf l in
let '(h2, t2) := whnf r in
  (f h1 h2, ZipWith' f t1 t2)
  | Inj s          => whnf s
end.
*)

```

```

CoFixpoint toStream {A : Type} (z : ZipWith A) : Stream A :=
match Out z with
| ConsXY h t      => scon s h (toStream t)
| ZipWithXY f l r =>
let (h1, t1) := whnf l in
let (h2, t2) := whnf r in
  scon (f h1 h2) (toStream (ZipWith' f t1 t2))
(* | YXY s' => *)
(*      let (h, t) := whnf s' in scon h (toStream t) *)
end.

CoFixpoint fibSZW : ZipWith nat.
Proof.
apply (Cons 0).
refine {| Out := ZipWithXY plus _ _ |}.
  exact (ZipWith_to_ZipWith fibSZW).
  exact (SConsX 1 fibSZW).
Defined.

Compute take 5 (toStream fibSZW).
*)
End ZipWith_v2.

```

Rozdział 53

G8a: Programowanie generyczne [TODO]

Tutaj o programowaniu generycznym za pomocą uniwersów kodów. Na końcu generycznie zajmiemy się typami (ko)induktywnymi, badając W- i M-typy, a potem oparte na nich uniwersa kodów.

Być może to właśnie tutaj jest odpowiednie miejsce aby wprowadzić indukcję-rekursję.

53.1 Spłaszczanie wielokrotnie zagnieżdżonych list

```
Require Import List.
Import ListNotations.

Module Flatten.

Inductive Star : Type :=
| Var : Type → Star
| List : Star → Star.

Fixpoint interp (s : Star) : Type :=
match s with
| Var A ⇒ A
| List s' ⇒ list (interp s')
end.

Fixpoint flattenType (s : Star) : Type :=
match s with
| Var A ⇒ A
| List s' ⇒ flattenType s'
end.

Fixpoint flatten {s : Star} : interp s → list (flattenType s) :=
match s with
```

```

| Var A ⇒ fun x : interp (Var A) ⇒ [x]
| List s' ⇒
  fix f (x : list (interp s')) : list (flattenType s') :=
  match x with
  | [] ⇒ []
  | h :: t ⇒ @flatten s' h ++ f t
  end
end.

Compute @flatten (List (List (Var nat))) [[1; 2; 3]; [4; 5; 6]].
Compute
  @flatten
    (List (List (List (Var nat))))
    [[[1]; [2; 2]; [3]]; [[4; 5; 6]]].

Class HasStar (A : Type) : Type :=
{
  star : Star;
  no_kidding : interp star = A;
}.

#[refine]
#[export]
Instance HasStar_any (A : Type) : HasStar A | 1 :=
{
  star := Var A;
}.

Proof.
  cbn. reflexivity.
Defined.

#[refine]
#[export]
Instance HasStar_list (A : Type) (hs : HasStar A) : HasStar (list A) | 0 :=
{
  star := List star;
}.

Proof.
  cbn. rewrite no_kidding. reflexivity.
Defined.

Definition flatten'
  {A : Type} {_ : HasStar A} (x : A) : list (flattenType star).
Proof.
  apply flatten. rewrite no_kidding. exact x.
Defined.

```

```

Compute flatten' [[1; 2; 3]; [4; 5; 6]].
Compute flatten' [[[1]; [2; 2]; [3]]; [[4; 5; 6]]].
End Flatten.

```

53.2 *zipWith* z dowolną ilością argumentów

From *Typonomikon* Require *D5*.

Module *ZipWithN*.

Import *D5*.

```

Inductive Code : Type :=
| Singl : Type → Code
| Cons : Type → Code → Code.

```

```

Fixpoint cmap (F : Type → Type) (c : Code) : Code :=
match c with
| Singl A ⇒ Singl (F A)
| Cons A c' ⇒ Cons (F A) (cmap F c')
end.

```

```

Fixpoint funType (c : Code) (R : Type) : Type :=
match c with
| Singl A ⇒ A → R
| Cons A c' ⇒ A → funType c' R
end.

```

```

Definition listType (c : Code) (R : Type) : Type :=
  funType (cmap list c) R.

```

```

Fixpoint prod (c : Code) : Type :=
match c with
| Singl A ⇒ A
| Cons A c' ⇒ A × prod c'
end.

```

```

Definition prodList (c : Code) : Type :=
  prod (cmap list c).

```

```

Definition listProd (c : Code) : Type :=
  list (prod c).

```

```

Definition uncurriedFunType (c : Code) (R : Type) : Type :=
  prod c → R.

```

```

Definition uncurriedListType (c : Code) (R : Type) : Type :=
  prodList c → R.

```

```

Fixpoint zip2 {A B : Type} (l : list A) (r : list B) : list (A × B) :=

```



```

match l, r with
| [], _ ⇒ []
| _, [] ⇒ []
| hl :: tl, hr :: tr ⇒ (hl, hr) :: zip2 tl tr
end.

Fixpoint zip {c : Code} : prodList c → listProd c :=
match c with
| Singl A ⇒ id
| Cons A c' ⇒
  fun '(l, p) ⇒ zip2 l (zip p)
end.

Compute
  @zip
  (Cons bool (Singl nat))
  ([true; false], [4; 5]).

Fixpoint uncurryFun
  {c : Code} {R : Type} {struct c} : funType c R → uncurriedFunType c R.
Proof.
  destruct c; cbn in *; intro f; red; cbn.
  exact f.
  intros [t p]. exact (uncurryFun _ _ (f t) p).
Defined.

Fixpoint curryList
  {c : Code} {R : Type} {struct c} : uncurriedListType c R → listType c R.
Proof.
  destruct c as [A | A c']; unfold uncurriedListType; cbn in *.
  intros f l. exact (f l).
  intros f l. apply curryList. red. intro. apply f. split; assumption.
Defined.

Definition zipWith
  {c : Code} {R : Type} (f : funType c R) : listType c (list R) :=
  curryList (fun p : prodList c ⇒ map (uncurryFun f) (zip p)).

Compute
  @zipWith
  (Cons nat (Cons nat (Singl nat))) -
  (fun a b c ⇒ a + b + c)
  [1; 2; 3] [4; 5; 6] [7; 8; 9].

End ZipWithN.

```

53.3 Porządna negacja (albo i nie) *TODO*

Pomysł: silną negację można zdefiniować przez rekursję po uniwersum kodów, w którym są kody na wszystkie potrzebne typy.

Module *Negation*.

```
(*  
  Inductive U : Type :=  
  | F : U  
  | T : U  
  | And : U -> U -> U  
  | Or  : U -> U -> U  
  | Impl : U -> U -> U.  
  *)
```

End *Negation*.

Rozdział 54

G8b: W-typy [TODO]

From *Typonomikon* Require Import *G8a*.

54.1 W-typy (TODO)

```
Inductive W (A : Type) (B : A → Type) : Type :=  
| sup : ∀ x : A, (B x → W A B) → W A B.
```

Arguments sup {A B} - ..

W-typy (ang. W-types) to typy dobrze ufundowanych drzew (ang. well-founded trees - W to skrót od well-founded), tzn. skończonych drzew o niemal dowolnych kształtach wyznaczanych przez parametry A i B .

Nie są one zbyt przydatne w praktyce, gdyż wszystko, co można za ich pomocą osiągnąć, można też osiągnąć bez nich zwykłymi typami induktywnymi i będzie to dużo bardziej czytelne oraz prostsze w implementacji. Ba! W-typy są nawet nieco słabsze, gdyż go udowodnienia reguły indukcji wymagają aksjomatu ekstensjonalności dla funkcji.

Jednak z tego samego powodu są bardzo ciekawe pod względem teoretycznym - wszystko, co można zrobić za pomocą parametryzowanych typów induktywnych, można też zrobić za pomocą samych W-typów. Dzięki temu możemy badanie parametryzowanych typów induktywnych, których jest mniej więcej nieskończoność i jeszcze trochę, sprowadzić do badania jednego tylko W (o ile godzimy się na aksjomat ekstensjonalności dla funkcji).

Zanim jednak zobaczymy przykłady ich wykorzystania, zastanówmy się przez kilka chwil, dlaczego są one tak ogólne.

Sprawa jest dość prosta. Rozważmy typ induktywny T i dowolny z jego konstruktorów $c : X_1 \rightarrow \dots \rightarrow X_n \rightarrow T$. Argumenty X_i możemy podzielić na dwie grupy: argumenty nieindukcyjne (oznaczymy je literą A) oraz indukcyjne (które są postaci T). Wobec tego typ c możemy zapisać jako $c : A_1 \rightarrow \dots \rightarrow A_k \rightarrow T \rightarrow \dots \rightarrow T \rightarrow T$.

W kolejnym kroku łączymy argumenty za pomocą produktu: niech $A := A_1 \times \dots \times A_k$. Wtedy typ c wygląda tak: $c : A \rightarrow T \times \dots \times T \rightarrow T$. Zauważmy, że $T \times \dots \times T$ możemy zapisać równoważnie jako $B \rightarrow T$, gdzie B to typ mający tyle elementów, ile razy

T występuje w produkcie $T \times \dots \times T$. Zatem typ c przedstawia się tak: $c : A \rightarrow (B \rightarrow T) \rightarrow T$.

Teraz poczynimy kilka uogólnień. Po pierwsze, na początku założyliśmy, że c ma skończenie wiele argumentów indukcyjnych, ale postać $B \rightarrow T$ uwzględnia także przypadek, gdy jest ich nieskończenie wiele (tzn. gdy c miał oryginalnie jakiś argument postaci $Y \rightarrow T$ dla nieskończonego Y).

Po drugie, założyliśmy, że c jest funkcją niezależną. Przypadek, gdy c jest funkcją zależną możemy pokryć, pozwalając naszemu B zależeć od A , tzn. $B : A \rightarrow \text{Type}$. Typ konstruktora c zyskuje wtedy postać sumy zależnej $\{x : A \ \& \ B \ x \rightarrow T\} \rightarrow T$. W ostatnim kroku odpakowujemy sumę i c zyskuje postać $c : \forall x : A, B \ x \rightarrow T$.

Jak więc widać, typ każdego konstruktora można przekształcić tak, żeby móc zapisać go jako $\forall x : A, B \ x \rightarrow T$. Zauważmy też, że jeżeli mamy dwa konstruktory $c1 : \forall x : A1, B1 \ x \rightarrow T$ oraz $c2 : \forall x : A2, B2 \ x \rightarrow T$, to możemy równie dobrze zapisać je za pomocą jednego konstruktora c : niech $A := A1 + A2$ i niech $B \ (inl \ a1) := B1 \ a1$, $B \ (inr \ a2) := B2 \ a2$. Wtedy konstruktory $c1$ i $c2$ są równoważne konstruktorowi c .

Stosując powyższe przekształcenia możemy sprowadzić każdy typ induktywny do równoważnej postaci z jednym konstruktorem o typie $\forall x : A, B \ x \rightarrow T$. Skoro tak, to definiujemy nowy typ, w którym A i B są parametrami... i bum, tak właśnie powstało W !

Podaję, że powyższy opis przyprawia cię o niemały ból głowy. Rzućmy więc okiem na przykład, który powinien być wystarczająco ogólny, żeby wszystko stało się jasne.

`Print list.`

```
(* ==> Inductive list (X : Type) : Type :=
  | nil : list X
  | cons : X -> list X -> list X *)
```

Spróbujmy zastosować powyższe przekształcenia na typie $list \ X$, żeby otrzymać reprezentację $list$ za pomocą W .

Zajmijmy się najpierw konstruktorem nil . Nie ma on ani argumentów indukcyjnych, ani nieindukcyjnych, co zdaje się nie pasować do naszej ogólnej metody. Jest to jednak jedynie złudzenie: brak argumentów nieindukcyjnych możemy zareprezentować za pomocą argumentu o typie $unit$, zaś brak argumentów indukcyjnych możemy zareprezentować argumentem o typie $False \rightarrow list \ X$. Wobec tego typ konstruktora nil możemy zapisać jako $unit \rightarrow (False \rightarrow list \ X) \rightarrow list \ X$.

Dla $cons$ jest już prościej: argument nieindukcyjny to po prostu X , zaś jeden argument indukcyjny możemy przedstawić jako $unit \rightarrow list \ X$. Nowy typ $cons$ możemy zapisać jako $X \rightarrow (unit \rightarrow list \ X) \rightarrow list \ X$.

Pozostaje nam skleić obydwie konstruktory w jeden. Niech $A := unit + X$ i niech $B \ (inl \ tt) := False$, $B \ (inr \ x) := unit$. W ten sposób dostajemy poniższe kodowanie $list$ za pomocą W (oczywiście nie jest to jedyne możliwe kodowanie - równie dobrze zamiast $unit + X$ moglibyśmy użyć typu $option \ X$).

`Require Import FunctionalExtensionality.`

`Module listW.`

```

Definition listW (X : Type) : Type :=
  W (unit + X) (
    fun ux : unit + X =>
      match ux with
      | inl _ => False
      | inr _ => unit
      end).

```

Wartą zauważenia różnicą konceptualną jest to, że jeżeli myślimy Coqowymi typami induktywnymi, to *list* ma dwa konstruktory - *nil* i *cons*, ale gdy myślimy za pomocą *W*, to sprawa ma się inaczej. Formalnie *listW* ma jeden konstruktor *sup*, ale w praktyce jest aż $1 + |X|$ konstruktorów, gdzie $|X|$ oznacza liczbę elementów typu *X*. Jeden z nich odpowiada *nil*, a każdy z pozostałych $|X|$ konstruktorów odpowiada *cons x* dla pewnego $x : X$. Jediną pozostałością po oryginalnej liczbie konstruktorów jest liczba składników, które pojawiają się w sumie *unit + X*.

Oczywiście posługiwanie się *nil* i *cons* jest dużo wygodniejsze niż używanie *sup*, więc czas odzyskać utracone konstruktory!

```

Definition nilW (X : Type) : listW X :=
  sup (inl tt) (fun e : False => match e with end).

```

```

Definition consW {X : Type} (h : X) (t : listW X) : listW X :=
  sup (inr h) (fun _ : unit => t).

```

Zauważ, że *consW* jest jedynie jednym z wielu możliwych kodowań konstruktora *cons*. Inaczej możemy go zakodować np. tak:

```

Definition consW' {X : Type} (h : X) (t : listW X) : listW X :=
  sup (inr h) (fun u : unit => match u with | tt => t end).

```

Kodowania te nie są konwertowalne, ale jeżeli użyjemy aksjomatu ekstensjonalności dla funkcji, to możemy pokazać, że są równe.

```

Fail Check eq_refl : consW = consW'.

```

```

(* ==> The command has indeed failed with message:
      The term "eq_refl" has type "consW = consW"
      while it is expected to have type "consW = consW'". *)

```

```

Lemma consW_consW' :
  ∀ {X : Type} (h : X) (t : listW X),
    consW h t = consW' h t.

```

Proof.

```

  intros. unfold consW, consW'. f_equal.
  extensionality u. destruct u.
  reflexivity.

```

Qed.

Podobnym mykiem musimy posłużyć się, żeby udowodnić regułę indukcji. Dowód zaczynamy od indukcji po *l* (musimy pamiętać, że nasze *W* jest typem induktywnym, więc

ma regułę indukcji), ale nie możemy bezpośrednio użyć hipotez $PnilW$ ani $PconsW$, gdyż dotyczą one innych kodowań nil i $cons$ niż te, które pojawiają się w celu. Żeby uporać się z problemem, używamy taktyki `replace`, a następnie dowodzimy, że obydwie kodowania są ekstensjonalnie równe.

Lemma $listW_ind$:

```

  ∀
    (X : Type) (P : listW X → Type)
    (PnilW : P (nilW X))
    (PconsW : ∀ (h : X) (t : listW X), P t → P (consW h t)),
    ∀ l : listW X, P l.

```

Proof.

```

  induction l as [ [] | x ] b IH.
  replace (P (sup (inl tt) b)) with (P (nilW X)).
  assumption.
  unfold nilW. do 2 f_equal. extensionality e. destruct e.
  replace _ with (P (consW x (b tt))).
  apply PconsW. apply IH.
  unfold consW. do 2 f_equal.
  extensionality u. destruct u. reflexivity.

```

Defined.

Lemma $listW_ind'$:

```

  ∀
    (X : Type) (P : listW X → Type)
    (PnilW : P (nilW X))
    (PconsW : ∀ (h : X) (t : listW X), P t → P (consW h t)),
    {f : ∀ l : listW X, P l |
      f (nilW X) = PnilW ∧
      ∀ (h : X) (t : listW X), f (consW h t) = PconsW h t (f t)}.

```

Proof.

```

  esplit. Unshelve.
  2: {
    induction l as [ [] | x ] b IH.
    replace (P (sup (inl tt) b)) with (P (nilW X)).
    assumption.
    unfold nilW. do 2 f_equal. extensionality e. destruct e.
    replace _ with (P (consW x (b tt))).
    apply PconsW. apply IH.
    unfold consW. do 2 f_equal.
    extensionality u. destruct u. reflexivity.
  }
  cbn. split.
  compute. assert (∀ (P : Prop) (p1 p2 : P), p1 = p2).

```

admit.

Admitted.

Skoro mamy regułę indukcji, to bez problemu jesteśmy w stanie pokazać, że typy $list\ X$ oraz $listW\ X$ są izomorficzne, tzn. istnieją funkcje $f : list\ X \rightarrow listW\ X$ oraz $g : listW\ X \rightarrow list\ X$, które są swoimi odwrotnościami.

```
Fixpoint f {X : Type} (l : list X) : listW X :=
match l with
| nil  $\Rightarrow$  nilW X
| cons h t  $\Rightarrow$  consW h (f t)
end.
```

Definition $g\ \{X : Type\} : listW\ X \rightarrow list\ X$.

Proof.

```
  apply listW_ind'.
  exact nil.
  intros h _ t. exact (cons h t).
```

Defined.

Lemma fg :

```
   $\forall\ \{X : Type\}\ (l : list\ X),$ 
   $g\ (f\ l) = l$ .
```

Proof.

```
  induction l as [| h t].
  unfold g in *. destruct (listW_ind' _) as (g & eq1 & eq2).
  cbn. apply eq1.
  unfold g in *; destruct (listW_ind' _) as (g & eq1 & eq2).
  cbn. rewrite eq2, IHt. reflexivity.
```

Qed.

Lemma gf :

```
   $\forall\ \{X : Type\}\ (l : listW\ X),$ 
   $f\ (g\ l) = l$ .
```

Proof.

```
  intro.
  apply listW_ind';
  unfold g; destruct (listW_ind' _) as (g & eq1 & eq2).
  rewrite eq1. cbn. reflexivity.
  intros. rewrite eq2. cbn. rewrite H. reflexivity.
```

Qed.

Definition $boolW : Type :=$

```
  W bool (fun _  $\Rightarrow$  Empty_set).
```

Definition $trueW : boolW :=$

```
  sup true (fun e : Empty_set  $\Rightarrow$  match e with end).
```

Definition $falseW : boolW :=$

```

    sup false (fun e : Empty_set ⇒ match e with end).
Definition notW : boolW → boolW :=
  W_rect bool (fun _ ⇒ Empty_set) (fun _ ⇒ boolW)
    (fun b _ ⇒ if b then falseW else trueW).
Definition bool_boolW (b : bool) : boolW :=
  if b then trueW else falseW.
Definition boolW_bool : boolW → bool :=
  W_rect bool (fun _ ⇒ Empty_set) (fun _ ⇒ bool) (fun b _ ⇒ b).
Lemma boolW_bool_notW :
  ∀ b : boolW,
    boolW_bool (notW b) = negb (boolW_bool b).
Lemma boolW_bool__bool_boolW :
  ∀ b : bool,
    boolW_bool (bool_boolW b) = b.
Lemma bool_boolW__bool_boolW :
  ∀ b : boolW,
    bool_boolW (boolW_bool b) = b.
Definition natW : Type :=
  W bool (fun b : bool ⇒ if b then Empty_set else unit).
Definition zeroW : natW :=
  sup true (fun e : Empty_set ⇒ match e with end).
Definition succW (n : natW) : natW :=
  sup false (fun u : unit ⇒ n).
Definition doubleW : natW → natW :=
  W_rect _ (fun b : bool ⇒ if b then Empty_set else unit) (fun _ ⇒ natW)
    (fun a ⇒
      match a with
      | true ⇒ fun _ _ ⇒ zeroW
      | false ⇒ fun _ g ⇒ succW (succW (g tt))
      end).
Definition natW_nat :=
  W_rect _ (fun b : bool ⇒ if b then Empty_set else unit) (fun _ ⇒ nat)
    (fun a ⇒
      match a with
      | true ⇒ fun _ _ ⇒ 0
      | false ⇒ fun _ g ⇒ S (g tt)
      end).
Fixpoint nat_natW (n : nat) : natW :=
  match n with

```



```

| 0  $\Rightarrow$  zero  $W$ 
|  $S\ n' \Rightarrow$  succ  $W\ (nat\_natW\ n')$ 
end.

```

Lemma $natW_nat_doubleW$:

```

 $\forall\ n : natW,$ 
   $natW\_nat\ (doubleW\ n) = 2 \times natW\_nat\ n.$ 

```

Lemma $natW_nat_nat_natW$:

```

 $\forall\ n : nat,$ 
   $natW\_nat\ (nat\_natW\ n) = n.$ 

```

Lemma $nat_natW_nat_natW$:

```

 $\forall\ n : natW,$ 
   $nat\_natW\ (natW\_nat\ n) = n.$ 

```

End $listW$.

Ćwiczenie Napiisałem we wstępie, że W -typy umożliwiają reprezentowanie dowolnych typów induktywnych, ale czy to prawda? Przekonajmy się!

Zdefiniuj za pomocą W następujące typy i udowodnij, że są one izomorficzne z ich odpowiednikami:

- $False$ (czyli $Empty_set$)
- $unit$
- $bool$
- typ o n elementach
- liczby naturalne
- produkt
- sumę

Założmy teraz, że żyjemy w świecie, w którym nie ma typów induktywnych. Jakich typów, oprócz W , potrzebujemy, by móc zdefiniować wszystkie powyższe typy?

54.2 Indeksowane W -typy (TODO)

Jak głosi pewna stara książka z Palestyny, nie samymi W -typami żyje człowiek. W szczególności, W -typy mogą uchwycić jedynie dość proste typy induktywne, czyli takie, które wspierają jedynie parametry oraz argumenty indukcyjne. Na chwilę obecną wydaje mi się też, że W nie jest w stanie reprezentować typów wzajemnie induktywnych, lecz pewny nie jestem.

Trochę to smutne, gdyż naszą główną motywacją ku poznawaniu W -typów jest teoretyczne zrozumienie mechanizmu działania typów induktywnych, a skoro W jest biedne, to nie możemy za jego pomocą zrozumieć wszystkich typów induktywnych. Jednak uszy do góry, gdyż na ratunek w naszej misji przychodzą nam indeksowane W -typy!

Co to za zwierzę, te indeksowane W -typy? Ano coś prawie jak oryginalne W , ale trochę na sterydach. Definicja wygląda tak:

Inductive IW

```
(I : Type)
(S : I → Type)
(P : ∀ (i : I), S i → Type)
(r : ∀ (i : I) (s : S i), P i s → I)
: I → Type :=
| isup :
  ∀ (i : I) (s : S i),
    (∀ p : P i s, IW I S P r (r i s p)) → IW I S P r i.
```

Arguments $isup$ { I S P r } - - ..

Prawdopodobnie odczuwasz w tej chwili wielką grozę, co najmniej jakbyś zobaczył samego Cthulhu. Nie martw się - zaraz dokładnie wyjaśnimy, co tu się dzieje, a potem rozpracujemy indeksowane W typy na przykładach rodzin typów induktywnych, które powinieneś już dobrze znać.

Objaśnienia:

- $I : \text{Type}$ to typ indeksów
- $S\ i$ to typ kształtów o indeksie i . Kształt to konstruktor wraz ze swoimi argumentami nieindukcyjnymi.
- $P\ s$ to typ mówiący, ile jest argumentów indukcyjnych o kształcie s .
- $r\ p$ mówi, jak jest indeks argumentu indukcyjnego p .

Konstruktor $isup$ mówi, że jeżeli mamy indeks i i kształt dla tego indeksu, to jeżeli uda nam się zapchać wszystkie argumenty indukcyjne rzeczami o odpowiednim indeksie, to dostajemy element $IW \dots$ o takim indeksie jak chcieliśmy.

Czas na przykład:

```
Inductive Vec (A : Type) : nat → Type :=
| vnil : Vec A 0
| vcons : ∀ n : nat, A → Vec A n → Vec A (S n).
```

Arguments $vcons$ { A n } - ..

Na pierwszy ogień idzie Vec , czyli listy indeksowane długością. Jak wygląda jego reprezentacja za pomocą IW ?

Definition I_Vec (A : Type) : Type := nat.

Przed wszystkim musimy zauważyć, że typem indeksów I jest nat .

```

Definition S_Vec {A : Type} (i : I_Vec A) : Type :=
match i with
| 0 => unit
| S _ => A
end.

```

Typ kształtów definiujemy przez dopasowanie indeksu do wzorca, bo dla różnych indeksów mamy różne możliwe kształty. Konstruktor *vnil* jest jedynym konstruktorem o indeksie 0 i nie bierze on żadnych argumentów nieindukcyjnych, stąd w powyższej definicji klauzula $| 0 \Rightarrow unit$. Konstruktor *vcons* jest jedynym konstruktorem o indeksie niezerowym i niezależnie od indeksu bierze on jeden argument nieindukcyjny typu A , stąd klauzula $| S _ \Rightarrow A$.

```

Definition P_Vec {A : Type} {i : I_Vec A} (s : S_Vec i) : Type :=
match i with
| 0 => False
| S _ => unit
end.

```

Typ pozycji również definiujemy przez dopasowanie indeksu do wzorca, bo różne kształty będą miały różne pozycje, a przecież kształty też są zdefiniowane przez dopasowanie indeksu. Konstruktor *vnil* nie bierze argumentów indukcyjnych i stąd klauzula $| 0 \Rightarrow False$. Konstruktor *vcons* bierze jeden argument indukcyjny i stąd klauzula $| S _ \Rightarrow unit$.

Zauważmy, że niebranie argumentu nieindukcyjnego reprezentujemy inaczej niż niebranie argumentu indukcyjnego.

vnil nie bierze argumentów nieindukcyjnych, co w typie kształtów S_Vec reprezentujemy za pomocą typu *unit*. Możemy myśleć o tym tak, że *vnil* bierze jeden argument typu *unit*. Ponieważ *unit* ma tylko jeden element, to i tak z góry wiadomo, że będziemy musieli jako ten argument wstawić *tt*.

vnil nie bierze też argumentów indukcyjnych, co w typie pozycji P_Vec reprezentujemy za pomocą typu *False*. Możemy myśleć o tym tak, że jest tyle samo argumentów indukcyjnych, co dowodów *False*, czyli zero.

Podsumowując, różnica jest taka, że dla argumentów nieindukcyjnych typ X oznacza “weź element typu X ”, zaś dla argumentów indukcyjnych typ X oznacza “weź tyle elementów typu, który właśnie definiujemy, ile jest elementów typu X ”.

```

Definition r_Vec
{A : Type} {i : I_Vec A} {s : S_Vec i} (p : P_Vec s) : I_Vec A.

```

Proof.

```

destruct i as [| i']; cbn in p.
destruct p.
exact i'.

```

Defined.

Pozostaje nam tylko zdefiniować funkcję, która pozycjom argumentów indukcyjnym w poszczególnych kształtach przyporządkowuje ich indeksy. Definiujemy tę funkcję przez dowód,

gdyż Coq dość słabo rodzi sobie z dopasowaniem do wzorca przy typach zależnych.

Ponieważ kształty są zdefiniowane przez dopasowanie indeksu do wzorca, to zaczynamy od rozbicia indeksu na przypadki. Gdy indeks wynosi zero, to mamy do czynienia z reprezentacją konstruktora *vnil*, który nie bierze żadnych argumentów indukcyjnych, co ujawnia się pod postacią sprzeczności. Gdy indeks wynosi $S\ i'$, mamy do czynienia z konstruktorem *vcons* i' , który tworzy element typu $Vec\ A\ (S\ i')$, zaś bierze element typu $Vec\ A\ i'$. Wobec tego w tym przypadku zwracamy i' .

Definition $Vec'\ (A : Type) : nat \rightarrow Type :=$
 $IW\ (I_Vec\ A)\ (@S_Vec\ A)\ (@P_Vec\ A)\ (@r_Vec\ A).$

Tak wygląda ostateczna definicja Vec' - wrzucamy do IW odpowiednie indeksy, kształty, pozycje oraz funkcję przypisującą indeksy pozycjom.

Spróbujmy przekonać się, że typy $Vec\ A\ n$ oraz $Vec'\ A\ n$ są izomorficzne. W tym celu musimy zdefiniować funkcje $f : Vec\ A\ n \rightarrow Vec'\ A\ n$ oraz $g : Vec'\ A\ n \rightarrow Vec\ A\ n$, które są swoimi odwrotnościami.

Fixpoint $f\ \{A : Type\}\ \{n : nat\}\ (v : Vec\ A\ n) : Vec'\ A\ n.$

Proof.

```
destruct v.
  apply (isup 0 tt). cbn. destruct p.
  apply (@isup _ _ (@r_Vec A) (S n) a). cbn. intros -.
  exact (f _ v).
```

Defined.

Najłatwiej definiować nam będzie za pomocą taktyk. Definicja f idzie przez rekursję strukturalną po v . $isup\ 0\ tt$ to reprezentacja *vnil*, zaś $@isup\ _\ _\ (@r_Vec\ A)\ (S\ n)\ a$ to reprezentacja *vcons* a . Dość nieczytelne, prawda? Dlatego właśnie nikt w praktyce nie używa indeksowanych W-typów.

Fixpoint $g\ \{A : Type\}\ \{n : nat\}\ (v : Vec'\ A\ n) : Vec\ A\ n.$

Proof.

```
destruct v as [| i'] s p; cbn in s.
  apply vnil.
  apply (vcons s). apply g. apply (p tt).
```

Defined.

W drugą stronę jest łatwiej. Definicja idzie oczywiście przez rekursję po v (pamiętajmy, że $Vec'\ A\ n$ to tylko specjalny przypadek IW , zaś IW jest induktywne). Po rozbiciu v na komponenty sprawdzamy, jaki ma ono indeks. Jeżeli 0, zwracamy *vnil*. Jeżeli niezerowy, to zwracamy *vcons* z głową s rekurencyjnie obliczonym ogonem.

Lemma $f_g :$

$\forall\ \{A : Type\}\ \{n : nat\}\ (v : Vec\ A\ n),$
 $g\ (f\ v) = v.$

Proof.

```
induction v; cbn.
  reflexivity.
```

```
rewrite IHv.reflexivity.
Qed.
```

Dowód odwrotności w jedną stronę jest banalny - indukcja po v idzie gładko, bo v jest typu $Vec\ A\ n$.

```
Require Import FunctionalExtensionality.
```

```
Lemma g_f :
```

```
  ∀ {A : Type} {n : nat} (v : Vec' A n),
    f (g v) = v.
```

```
Proof.
```

```
  induction v as [| i' ] s p IH; unfold I_Vec in *; cbn in *.
    destruct s.f_equal.extensionality x. destruct x.
    f_equal.extensionality u. destruct u. apply IH.
```

```
Qed.
```

W drugą stronę dowód jest nieco trudniejszy. Przede wszystkim, musimy posłużyć się aksjomatem ekstensjonalności dla funkcji. Wynika to z faktu, że w IW reprezentujemy argumenty indukcyjne wszystkie na raz za pomocą pojedynczej funkcji.

Zaczynamy przez indukcję po v i rozbijamy indeks żeby sprawdzić, z którym kształtem mamy do czynienia. Kluczowym krokiem jest odwołanie się do definicji I_Vec - bez tego taktyka `f_equal` nie zadziała tak jak powinna. W obu przypadkach kończymy przez użycie ekstensjonalności do udowodnienia, że argumenty indukcyjne są równe.

Ćwiczenie Zdefiniuj za pomocą IW następujące predykaty/relacje/rodziny typów:

- *even* i *odd*
- typ drzew binarnych trzymających wartości w węzłach, indeksowany wysokością
- to samo co wyżej, ale indeksowany ilością elementów
- porządek \leq dla liczb naturalnych
- relację $Perm : list\ A \rightarrow list\ A \rightarrow Prop$ mówiącą, że $l1$ i $l2$ są swoimi permutacjami

54.3 M-typy (TODO)

M-typy to to samo co W-typy, tylko że dualne. Pozdro dla kumatych.

```
From Typonomikon Require Import F1 F2 F3 F4.
```

Naszą motywacją do badania W-typów było to, że są one jedynym pierścieniem (w sensie Władcy Pierścieni, a nie algebry abstrakcyjnej), tj. pozwalają uchwycić wszystkie typy induktywne za pomocą jednego (oczywiście o ile mamy też *False*, *unit*, *bool*, *prod* i *sum*).

Podobnie możemy postawić sobie zadanie zbadania wszystkich typów koinduktywnych. Rozwiązanie zadania jest (zupełnie nieprzypadkowo) analogiczne do tego dla typów induktywnych, a są nim M-typy. Skąd nazwa? Zauważ, że M to nic innego jak W postawione na głowie - podobnie esencja M-typów jest taka sama jak W-typów, ale interpretacja jest postawiona na głowie.

```
CoInductive M (S : Type) (P : S → Type) : Type :=
{
  shape : S;
  position : P shape → M S P
}.
```

Arguments shape {S P}.

Arguments position {S P} - ..

Zastanówmy się przez chwilę, dlaczego definicja M wygląda właśnie tak. W tym celu rozważmy dowolny typ koinduktywny C i przyjmijmy, że ma on pola $f1 : X1, \dots, fn : Xn$. Argumenty możemy podzielić na dwie grupy: koindukcyjne (których typem jest C lub funkcje postaci $B \rightarrow C$) oraz niekoindukcyjne (oznaczymy ich typy przez A).

Oczywiście wszystkie niekoindukcyjne pola o typach $A1, \dots, Ak$ możemy połączyć w jedno wielgachne pole o typie $A1 \times \dots \times Ak$ i tym właśnie jest występujące w M pole *shape*. Podobnie jak w przypadku W-typów, typ S będziemy nazywać typem kształtów.

Pozostała nam jeszcze garść pół typu C (lub w nieco ogólniejszym przypadku, o typach $B1 \rightarrow C, \dots, Bn \rightarrow C$). Nie trudno zauważyć, że można połączyć je w typ $B1 + \dots + Bn \rightarrow C$. Nie tłumaczy to jednak tego, że typ pozycji zależy od konkretnego kształtu.

Źródeł można doszukiwać się w jeszcze jednej, nieco bardziej złożonej postaci destruktorów. Żeby za dużo nie mącić, rozważmy przykład. Niech C ma destruktor postaci $nat \rightarrow C + nat$. Jak dokodować ten destruktor do *shape* i *position*? Otóż dorzucamy do *shape* nowy komponent, czyli $shape' := shape \times nat \rightarrow option\ nat$.

A psu w dupę z tym wszystkim. TODO

Definition transport

```
{A : Type} {P : A → Type} {x y : A} (p : x = y) (u : P x) : P y :=
match p with
| eq_refl ⇒ u
end.
```

```
CoInductive siM {S : Type} {P : S → Type} (m1 m2 : M S P) : Prop :=
{
  shapes : shape m1 = shape m2;
  positions :
    ∀ p : P (shape m1),
    siM (position m1 p) (position m2 (transport shapes p))
}.
```

Definition P_Stream (A : Type) : A → Type := fun _ ⇒ unit.

Definition *Stream'* (*A* : Type) : Type := *M A (P_Stream A)*.

CoFixpoint *ff* {*A* : Type} (*s* : *Stream A*) : *Stream' A* :=

```
{|
  shape := hd s;
  position _ := ff (tl s);
|}
```

CoFixpoint *gg* {*A* : Type} (*s* : *Stream' A*) : *Stream A* :=

```
{|
  hd := shape s;
  tl := gg (position s tt);
|}
```

Lemma *ff_gg* :

```
  ∀ {A : Type} (s : Stream A),
    F2.sim (gg (ff s)) s.
```

Proof.

```
  cofix CH.
  constructor; cbn.
  reflexivity.
  apply CH.
```

Qed.

Lemma *gg_ff* :

```
  ∀ {A : Type} (s : Stream' A),
    siM (ff (gg s)) s.
```

Proof.

```
  cofix CH.
  econstructor. Unshelve.
  2: reflexivity.
  destruct p. cbn. apply CH.
```

Qed.

Definition *CoListM* (*A* : Type) : Type :=

```
  M (option A) (fun x : option A =>
    match x with
    | None => False
    | Some _ => unit
    end).
```

CoFixpoint *fff* {*A* : Type} (*l* : *CoList A*) : *CoListM A* :=

```
match uncons l with
| NilF => {| shape := None; position := fun e : False => match e with end |}
| ConsF h t => {| shape := Some h; position := fun _ => @fff _ t |}
end.
```

Definition *coBTreeM* (*A* : Type) : Type :=

```

M (option A) (fun x : option A =>
  match x with
  | None => False
  | Some _ => bool
end).

```

54.3.1 Ciekawostka: koindukcja i bipodobieństwo

TODO: regułę koindukcji można rozłożyć na regułę korekursji oraz regułę unikalności, a reguła unikalności sama w sobie w zasadzie oznacza, że bipodobieństwo to równość.

From *Typonomikon Require F4*.

Module *uniqueness_sim_eq*.

Import *F4*.

Print *Stream*.

```

(* ==>
  CoInductive Stream (A : Type) : Type :=
  {
    hd : A;
    tl : Stream A
  }.
*)

```

Record *corecursive*

```

{A X : Type} (f : X → Stream A)
(h : X → A) (t : X → X)
: Prop :=
{
  hd_f : ∀ x : X, hd (f x) = h x;
  tl_f : ∀ x : X, tl (f x) = f (t x);
}.

```

CoFixpoint *corec*

```

{A X : Type} (h : X → A) (t : X → X) (x : X) : Stream A :=
{|
  hd := h x;
  tl := corec h t (t x);
|}.

```

Lemma *corecursive_corec* :

```

∀ {A X : Type} (h : X → A) (t : X → X),
  corecursive (corec h t) h t.

```

Proof.

```

split; cbn; intro.
reflexivity.

```



```

    reflexivity.
Qed.

Definition uniqueness (A : Type) : Prop :=
  ∀
    (X : Type) (f g : X → Stream A)
    (h : X → A) (t : X → X),
    corecursive f h t → corecursive g h t →
    ∀ x : X, f x = g x.

Definition sim_to_eq (A : Type) : Prop :=
  ∀ s1 s2 : Stream A, F2.sim s1 s2 → s1 = s2.

Fixpoint nth {A : Type} (s : Stream A) (n : nat) : A :=
  match n with
  | 0 ⇒ hd s
  | Datatypes.S n' ⇒ nth (tl s) n'
  end.

Fixpoint drop {A : Type} (s : Stream A) (n : nat) : Stream A :=
  match n with
  | 0 ⇒ s
  | Datatypes.S n' ⇒ drop (tl s) n'
  end.

Lemma hd_drop :
  ∀ {A : Type} (n : nat) (s : Stream A),
    hd (drop s n) = nth s n.
Proof.
  induction n as [| n']; cbn; intros.
  reflexivity.
  rewrite IHn'. reflexivity.
Qed.

Lemma tl_drop :
  ∀ {A : Type} (n : nat) (s : Stream A),
    tl (drop s n) = drop s (1 + n).
Proof.
  induction n as [| n']; cbn; intros.
  reflexivity.
  rewrite IHn'. cbn. reflexivity.
Qed.

#[global] Hint Resolve hd_drop tl_drop : core.

Lemma coinduction :
  ∀ (A : Type),
    uniqueness A → sim_to_eq A.

```

Proof.

```

unfold uniqueness, sim_to_eq.
intros A uniqueness s1 s2 Hsim.
eapply (uniqueness nat (drop s1) (drop s2) (nth s2) Datatypes.S _ _ 0).
Unshelve.
all: repeat split; intro n; auto.
revert s1 s2 Hsim.
induction n as [| n']; cbn; intros.
  destruct Hsim. assumption.
  destruct Hsim. apply IHn'. assumption.

```

Qed.

Record *tsim* (*A* : Type) : Type :=

```

{
  t1 : Stream A;
  t2 : Stream A;
  sim : F2.sim t1 t2;
}.

```

Arguments *t1* {*A*} _.

Arguments *t2* {*A*} _.

Arguments *sim* {*A*} _.

Definition *hd'* {*A* : Type} (*t* : *tsim* *A*) : *A* :=
hd (*t2* *t*).

Definition *tl'* {*A* : Type} (*t* : *tsim* *A*) : *tsim* *A* :=

```

{|
  t1 := tl (t1 t);
  t2 := tl (t2 t);
  sim := tls _ _ (sim t);
|}.

```

Lemma *coinduction'* :

```

∀ (A : Type),
  uniqueness A → sim_to_eq A.

```

Proof.

```

unfold uniqueness, sim_to_eq.
intros A uniqueness s1 s2 Hsim.
eapply
(
  uniqueness
    (tsim A) t1 t2 hd' tl'
    { | t1 := s1; t2 := s2; sim := Hsim | }
).

```

```

    Unshelve.
    all: repeat split.
    unfold hd'.
    intros [t1 t2 HB]; cbn.
    now apply hds.
Qed.

End uniqueness_sim_eq.

Module uniqueness_sim_eq_general.

Record corecursive
  {S : Type} {P : S → Type}
  {X : Type} (f : X → M S P)
  (s : X → S) (p : ∀ x : X, P (s x) → X) : Prop :=
{
  shape_f :
    ∀ x : X, shape (f x) = s x;
  position_f :
    ∀ (x : X) (psx : P (shape (f x))),
      position (f x) psx = f (p x (transport (shape_f x) psx))
}.

CoFixpoint corec
  {S : Type} {P : S → Type} {X : Type}
  (s : X → S) (p : ∀ x : X, P (s x) → X)
  (x : X) : M S P :=
{|
  shape := s x;
  position := fun psx : P (s x) ⇒ corec s p (p x psx)
|}.

Lemma corecursive_corec :
  ∀
    {S : Type} {P : S → Type}
    {X : Type} (s : X → S) (p : ∀ x : X, P (s x) → X),
      corecursive (corec s p) s p.

Proof.
  esplit.
  Unshelve.
  all: cbn.
  2: reflexivity.
  cbn. reflexivity.
Qed.

Definition uniqueness (S : Type) (P : S → Type) : Prop :=
  ∀

```

```

(X : Type) (f g : X → M S P)
(s : X → S) (p : ∀ x : X, P (s x) → X),
  corecursive f s p → corecursive g s p →
    ∀ x : X, f x = g x.

Definition sim_to_eq (S : Type) (P : S → Type) : Prop :=
  ∀ m1 m2 : M S P, siM m1 m2 → m1 = m2.

Record I (S : Type) (P : S → Type) : Type :=
{
  L : M S P;
  R : M S P;
  path : siM L R;
}.

Arguments L {S P} ..
Arguments R {S P} ..
Arguments path {S P} ..

Definition shape'
  {S : Type} {P : S → Type} (i : I S P) : S :=
  shape (L i).

Definition position'
  {S : Type} {P : S → Type} (i : I S P) (p : P (shape' i)) : I S P :=
{|
  L := position (L i) p;
  R := position (R i) (transport (shapes - - (path i)) p);
  path := positions - - (path i) p;
|}.

Lemma transport_eq_sym :
  ∀ {A : Type} (P : A → Type) {x y : A} (p : x = y) (u : P y),
    @transport - P - - p (transport (eq_sym p) u) = u.

Proof.
  destruct p. cbn. reflexivity.
Qed.

Lemma coinduction :
  ∀ {S : Type} {P : S → Type},
    uniqueness S P → sim_to_eq S P.

Proof.
  unfold uniqueness, sim_to_eq.
  intros S P uniqueness m1 m2 Hsim.
  eapply
  (
    uniqueness
    (I S P) L R
  )

```

```

    shape' position'
     $\bar{\{ \mid L := m1; R := m2; path := Hsim \mid \}}$ 
  ).
  Unshelve.
  all: esplit.
  Unshelve.
  all: unfold shape'; cbn in *; try reflexivity; intro i.
    cbn. reflexivity.
    2: { destruct i, path0. cbn. symmetry. assumption. }
    intro. destruct i, path0. cbn. rewrite transport_eq_sym.
      reflexivity.
Qed.
End uniqueness_sim_eq_general.

```

54.4 Indeksowane M-typy? (TODO)

Nie dla psa kielbajsa.

Rozdział 55

G8c: Punkty stałe funktorów wielomianowych [TODO]

From *Typonomikon* Require Import *G8b*.

55.1 Najmniejsze i największe punkty stałe funktorów

TODO: To tylko wstępna notatka, trzeba porządnie wytłumaczyć co to punkt TODO: stały i tak dalej. Zamknąć też *Mu* i *Nu* w osobny moduł.

From *Typonomikon* Require Import *D1 D1z D5 F3 F4*.

Unset *Positivity Checking*.

Jeżeli wyłączymy sprawdzanie ścisłej pozytywności możemy zdefiniować rodziny typów *Mu* i *Nu* (po polsku wymawiane “mi” i “ni”), które reprezentują najmniejszy i największy punkt stały funktora. Pisząc “funktora” mam na myśli byt o typie `Type → Type`, zaś jego punkt stały to typ *X*, który spełnia $F\ X = X$.

```
Inductive Mu (F : Type → Type) : Type :=  
| In : F (Mu F) → Mu F.
```

Arguments *In* {F} ..

Spójrzmy na *Mu*. Jego jedyny konstruktor *In* ustanawia izomorfizm między typami *F* (*Mu F*) oraz *Mu F*, co oznacza, że *Mu F* faktycznie jest punktem stałym funktora *F*. *Mu* jest typem induktywnym, co gwarantuje nam, że ten punkt stały jest najmniejszym punktem stałym.

```
CoInductive Nu (F : Type → Type) : Type :=  
{  
  Out : F (Nu F);  
}.
```

Arguments *Out* {F} ..

Dla Nu wszystko działa dokładnie dualnie. Pole Out ustanawia izomorfizm między $Nu F$ i $F (Nu F)$, co czyni $Nu F$ punktem stałym funktora F . Ponieważ Nu jest koinduktywne, ten punkt stały jest największym punktem stałym.

Set *Positivity Checking*.

Jak możemy użyć Mu i Nu do definiowania odpowiednio typów induktywnych i koinduktywnych? To proste: wystarczy zdefiniować funktor i zaaplikować do niego Mu lub Nu . Do definiowania funktorów najprościej zaś jest użyć mechanizmu definiowania typów induktywnych.

```
Inductive ListR (A X : Type) : Type :=
| NilR : ListR A X
| ConsR : A → X → ListR A X.
```

Arguments $NilR$ {A X}.

Arguments $ConsR$ {A X} - ..

Typ $ListR$ reprezentuje funktor wielomianowy $F(X) = 1 + A \times X$. Jest to funktor bazowy typów $list$ i $CoList$, czyli że $list = Mu (ListR A)$, a $CoList = Nu (ListR A)$.

Przyjrzyjmy się ze szczegółami, jak to dokładnie działa.

Module *List*.

Definition $List (A : Type) : Type := Mu (ListR A)$.

Zdefiniowanie typu $List$ jest banalne...

Unset *Guard Checking*.

Lemma $List_ind'$:

```

  ∀
    {A : Type} (P : List A → Prop)
    (HNil : P (In NilR))
    (HCons : ∀ (h : A) (t : List A), P t → P (In (ConsR h t)))
    (l : List A), P l.
```

Proof.

```

  fix IH 5.
  destruct l as [|| h t||].
  exact HNil.
  apply HCons, IH; assumption.
```

Defined.

Set *Guard Checking*.

... ale żeby udowodnić dla typu $List$ regułę indukcji musimy wyłączyć termination checker. Powód tego jest prosty: Mu nie jest typem ściśle pozytywnym, a zatem Coq nie widzi, że nasza definicja faktycznie terminuje.

```

Fixpoint f {A : Type} (l : list A) : List A :=
match l with
| [] => In NilR
```

```
| h :: t ⇒ In (ConsR h (f t))
end.
```

Możemy łatwo przekształcić starą dobrą listę typu *list A* (który jest “zwykłym” typem induktywnym) w nową listę typu *List A* (tego zdefiniowanego za pomocą *Mu*).

Unset *Guard Checking*.

```
Fixpoint g {A : Type} (l : List A) {struct l} : list A :=
match l with
| In NilR ⇒ []
| In (ConsR h t) ⇒ h :: g t
end.
```

Set *Guard Checking*.

Ale żeby przekształcić listę typu *List A* w listę typu *list A*, musimy znowu wyłączyć termination checker (albo użyć reguły indukcji, której zdefiniowane również wymagało wyłączenia go).

Lemma *fg* :

```
∀ {A : Type} (l : list A),
  g (f l) = l.
```

Proof.

```
induction l as [| h t]; cbn;
rewrite ?IHt; reflexivity.
```

Qed.

Lemma *gf* :

```
∀ {A : Type} (l : List A),
  f (g l) = l.
```

Proof.

```
intros.
induction l using List_ind'; cbn.
reflexivity.
rewrite IHL.reflexivity.
```

Qed.

Udowodnienie, że typy *list A* i *List A* są izomorficzne jest bardzo łatwe, ale cały proces jest mocno dołujący, gdyż wymaga oszukania najpierw positivity checkera, a potem termination checkera

End *List*.

Niestety, to nie drobne oszustwa są naszym największym problemem (kto nigdy nie nakłamał babci, że wszystko jest ok?). Problem jest znacznie bardziej poważny: *Mu* oraz *Nu* umożliwiają nam udowodnienie fałszu.

Jest tak dlatego, że typy induktywne są punktami stałymi ściśle pozytywnych funktorów wielomianowych, podczas gdy do *Mu* możemy wstawić dowolny funktor. Podobnie sprawa ma się z *Nu*.

Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce.

```
Inductive WutR (X : Type) : Type :=
| wutR : (X → bool) → WutR X.
```

```
Arguments wutR {X} ..
```

```
Definition Wut : Type := Mu WutR.
```

```
Definition wut (f : Wut → bool) : Wut :=
  In (wutR f).
```

Widzieliśmy już w rozdziale o typach induktywnych, że negatywne typy induktywne prowadzą do sprzeczności. Właśnie tego faktu użyjemy by pokazać, że *Mu* również prowadzi do sprzeczności.

Przykładem negatywnego typu induktywnego jest typ *Wut*, który spełnia równanie $Wut = (Wut \rightarrow bool)$. Mając *Mu*, możemy zdefiniować *Wut* jako najmniejszy punkt stały funktora $F(X) = (X \rightarrow bool)$ (który nazwaliśmy *wutR*).

```
Definition tuw (w : Wut) : Wut → bool :=
match w with
| In (wutR f) ⇒ f
end.
```

Będziemy chcieli skorzystać z twierdzenia Cantora, więc potrzebna nam będzie funkcja typu $Wut \rightarrow Wut \rightarrow bool$. Zdefiniowanie takiej funkcji jest proste - każde $w : Wut$ ma w środku funkcję $Wut \rightarrow bool$.

```
Lemma surjective_tuw :
  surjective tuw.
```

Proof.

```
  unfold Wut, surjective.
  intro f. ∃ (In (wutR f)).
  cbn. reflexivity.
```

Qed.

Funkcja *tuw* jest surjekcją - ponieważ każdą funkcję $Wut \rightarrow bool$ można za pomocą konstruktora *wut* “włożyć” do typu *Wut*, to każdą taką funkcję można również wyjąć z jakiegoś elementu typu *Wut*.

```
Lemma not_surjective_tuw :
  ¬ surjective tuw.
```

Proof.

```
  apply (Cantor' tuw negb).
  destruct b; inversion l.
```

Qed.

Ale twierdzenie Cantora mówi nam, że *tuw* nie może być surjekcją - typ funkcji z *Wut* w *bool* jest “większy” niż typ *Wut*.

```
Lemma Mu_illegal : False.
```

Proof.

```
apply not_surjective_tuw.
apply surjective_tuw.
```

Qed.

Ponieważ tuw jednocześnie jest i nie jest surjekcją, dostajemy sprzeczność i jest pozamiatane - typ Mu jest nielegalny.

Definition $CoWut : Type := Nu\ WutR$.

```
Definition tuw' (x y : CoWut) : bool :=
match Out x with
| wutR f => f y
end.
```

Lemma $surjective_tuw'$:
 $surjective\ tuw'$.

Proof.

```
unfold surjective.
intro f.  $\exists \{ | Out := wutR f | \}$ .
unfold tuw'. cbn. reflexivity.
```

Qed.

Lemma $not_surjective_tuw'$:
 $\neg surjective\ tuw'$.

Proof.

```
apply (Cantor' tuw' negb).
destruct b; inversion l.
```

Qed.

Lemma $Nu_illegal : False$.

Proof.

```
apply not_surjective_tuw'.
apply surjective_tuw'.
```

Qed.

Sprawa z Nu ma się zupełnie dualnie. Definiujemy typ $CoWut$, który jest dualny do Wut , tzn. jest największym punktem stałym funktora $WutR$. Mając element $w : CoWut$ możemy z niego wyjąć dowolną funkcję $CoWut \rightarrow bool$, a zatem mamy surjekcję $CoWut \rightarrow CoWut \rightarrow bool$. Z twierdzenia Cantora wiemy jednak, że jest to niemożliwe, a zatem mamy sprzeczność.

Skoro wiemy już, że Mu i Nu nie są dobrym pomysłem, spróbujemy za Tym razem bez oszukiwania

Module $List'$.

```
Inductive List (A : Type) : Type :=
| In : ListR A (List A)  $\rightarrow$  List A.
```

Arguments $In \{A\} \dots$

Dużo lepiej jest “zawiązać węzeł” (w ten sposób często nazywane bywają techniki oparte o punkty stałe) ręcznie, bez używania *Mu* ani *Nu*, dzięki czemu nie musimy oszukiwać i wyłączać positivity/termination checkera. Żeby to zrobić, wystarczy zdefiniować typ wyglądający jak *Mu/Nu*, ale za to z podstawionym za *F* konkretnym funktorem.

To właśnie robimy w powyższej, alternatywnej definicji typu *List A*: mamy jeden konstruktor *In*, jak w *Mu*, ale zamiast *F* (*Mu F*) bierze on dużo bardziej konkretny argument o typie *ListR A* (*List A*). Dzięki temu Coq akceptuje powyższy typ jako poprawny.

Lemma *List_ind'* :

```

∀
  {A : Type} (P : List A → Prop)
  (HNil : P (In NilR))
  (HCons : ∀ (h : A) (t : List A), P t → P (In (ConsR h t)))
  (l : List A), P l.

```

Proof.

```

fix IH 5.
destruct l as [|| h t||].
exact HNil.
apply HCons, IH; assumption.

```

Defined.

Teraz regułę indukcji możemy udowodnić bez większych problemów oraz bez oszukiwania.

```

Fixpoint f {A : Type} (l : list A) : List A :=
match l with
| [] => In NilR
| h :: t => In (ConsR h (f t))
end.

```

```

Fixpoint g {A : Type} (l : List A) : list A :=
match l with
| In NilR => []
| In (ConsR h t) => h :: g t
end.

```

Także funkcja zamieniająca nową listę w starą nie wymaga żadnych oszustw - możemy teraz normalnie programować z wykorzystaniem dopasowań i rekursji, nie musząc się martwić o termination checker.

Lemma *fg* :

```

∀ {A : Type} (l : list A),
  g (f l) = l.

```

Proof.

```

induction l as [|| h t||]; cbn;
rewrite ?IHt; reflexivity.

```

Qed.

```

Lemma gf :
  ∀ {A : Type} (l : List A),
    f (g l) = l.
Proof.
  intros.
  induction l using List_ind'; cbn.
  reflexivity.
  rewrite IHL.reflexivity.
Qed.

Dowody pozostają równie proste jak poprzednio.
End List'.

```

55.2 Funktory bazowe często używanych typów

55.2.1 Zwyczajne typy induktywne

Z wiedzą, którą dotychczas zdobyliśmy, nie trudno wyobrazić sobie, jak wygląda funktor bazowy typu *nat*.

```

Module NatF.

Inductive NatF (X : Type) : Type :=
| Zero : NatF X
| Succ : X → NatF X.

Arguments Zero {X}.
Arguments Succ {X} ..

Inductive Nat : Type :=
| In : NatF Nat → Nat.

Fixpoint f (n : nat) : Nat :=
match n with
| 0 ⇒ In Zero
| Datatypes.S n' ⇒ In (Succ (f n'))
end.

Fixpoint g (n : Nat) : nat :=
match n with
| In Zero ⇒ 0
| In (Succ n') ⇒ Datatypes.S (g n')
end.

Lemma fg :
  ∀ n : nat,
    g (f n) = n.
Proof.

```

```

induction n as [| n']; cbn.
  reflexivity.
  f_equal. assumption.
Qed.

```

```

Lemma gf :
  ∀ n : Nat,
    f (g n) = n.

```

```

Proof.
  fix IH 1.
  destruct n as [| n']; cbn.
  reflexivity.
  do 2 f_equal. apply IH.
Qed.
End NatF.

```

55.2.2 Typy sparametryzowane

Widzieliśmy już funktor bazowy dla list, rzućmy więc jeszcze szybko okiem na funktor bazowy typu drzew binarnych.

Module *BTree*.

```

Inductive BTree (A : Type) : Type :=
| E : BTree A
| N : A → BTree A → BTree A → BTree A.

```

```

Arguments E {A}.
Arguments N {A} _ _ ..

```

Module *BTreeR*.

```

Inductive BTreeR (A R : Type) : Type :=
| ER : BTreeR A R
| NR : A → R → R → BTreeR A R.

```

```

Arguments ER {A R}.
Arguments NR {A R} _ _ ..

```

```

Inductive BTree' (A : Type) : Type :=
| In : BTreeR A (BTree' A) → BTree' A.

```

```

Arguments In {A} -.

```

```

Fixpoint f {A : Type} (t : BTree A) : BTree' A :=
match t with
| E ⇒ In ER
| N v l r ⇒ In (NR v (f l) (f r))
end.

```

```

Fixpoint g {A : Type} (t : BTree' A) : BTree A :=
match t with
| In ER  $\Rightarrow$  E
| In (NR v l r)  $\Rightarrow$  N v (g l) (g r)
end.

```

```

Lemma fg :
   $\forall \{A : \text{Type}\} (t : \text{BTree } A), g (f t) = t.$ 
Proof.

```

```

  induction t; cbn.
  reflexivity.
  rewrite IHt1, IHt2. reflexivity.

```

Qed.

```

Lemma gf :
   $\forall \{A : \text{Type}\} (t : \text{BTree}' A), f (g t) = t.$ 
Proof.

```

```

  fix IH 2.
  destruct t as [|||]; cbn.
  reflexivity. rewrite !IH. reflexivity.

```

Qed.

End BTreeR.

W środowiskach Haskellowych powyższy sposób definiowania funktorów bazowych zowie się “schematami rekursji” (ang. recursion schemes). W Coqu możliwy jest też nieco inny sposób, który zobaczymy poniżej.

Module BTreeF.

```

Inductive BTreeF (F : Type  $\rightarrow$  Type) (A : Type) : Type :=
| EF : BTreeF F A
| NF : A  $\rightarrow$  F A  $\rightarrow$  F A  $\rightarrow$  BTreeF F A.

```

```

Arguments EF {F A}.

```

```

Arguments NF {F A} _ _ ..

```

Tym razem naszymi parametrami nie są już dwa typy A i R , lecz funktor $F : \text{Type} \rightarrow \text{Type}$ oraz typ A . Przez to poddrzewa reprezentujemy jako $F A$ zamiast R . Poza tymi dwoma drobnymi różnicami, wszystko inne pozostaje niezmienione.

```

Inductive BTree' (A : Type) : Type :=
| In : BTreeF BTree' A  $\rightarrow$  BTree' A.

```

```

Arguments In {A} -.

```

```

Fixpoint f {A : Type} (t : BTree A) : BTree' A :=
match t with
| E  $\Rightarrow$  In EF
| N v l r  $\Rightarrow$  In (NF v (f l) (f r))

```

```

end.
Fixpoint g {A : Type} (t : BTree' A) : BTree A :=
match t with
| In EF  $\Rightarrow$  E
| In (NF v l r)  $\Rightarrow$  N v (g l) (g r)
end.
Lemma fg :
   $\forall \{A : \text{Type}\} (t : \text{BTree } A), g (f t) = t.$ 
Proof.
  induction t; cbn.
  reflexivity.
  rewrite IHt1, IHt2. reflexivity.
Qed.
Lemma gf :
   $\forall \{A : \text{Type}\} (t : \text{BTree}' A), f (g t) = t.$ 
Proof.
  fix IH 2.
  destruct t as [[]]; cbn.
  reflexivity. rewrite !IH. reflexivity.
Qed.
End BTreeF.
End BTree.

```

55.2.3 Typy wzajemnie induktywne

```

Module FinitaryTreeF.
Inductive Tree (A : Type) : Type :=
| Empty : Tree A
| Node : A  $\rightarrow$  Forest A  $\rightarrow$  Tree A

with Forest (A : Type) : Type :=
| Nil : Forest A
| Cons : Tree A  $\rightarrow$  Forest A  $\rightarrow$  Forest A.

Arguments Empty {A}.
Arguments Node {A} - ..
Arguments Nil {A}.
Arguments Cons {A} - ..

Inductive TreeR (A F : Type) : Type :=
| EmptyR : TreeR A F
| NodeR : A  $\rightarrow$  F  $\rightarrow$  TreeR A F.

```

```

Inductive ForestR (A F T : Type) : Type :=
| NilR : ForestR A F T
| ConsR : T → F → ForestR A F T.

Arguments EmptyR {A F}.
Arguments NodeR {A F} _ ..

Arguments NilR {A F T}.
Arguments ConsR {A F T} _ ..

Module TreeR.

Inductive Tree' (A : Type) : Type :=
| InT : TreeR A (Forest' A) → Tree' A

with Forest' (A : Type) : Type :=
| InF : ForestR A (Forest' A) (Tree' A) → Forest' A.

Arguments InT {A} ..
Arguments InF {A} ..

Fixpoint f {A : Type} (t : Tree A) : Tree' A :=
match t with
| Empty ⇒ InT EmptyR
| Node x ts ⇒ InT (NodeR x (fs ts))
end

with fs {A : Type} (ts : Forest A) : Forest' A :=
match ts with
| Nil ⇒ InF NilR
| Cons t ts' ⇒ InF (ConsR (f t) (fs ts'))
end.

Fixpoint g {A : Type} (t : Tree' A) : Tree A :=
match t with
| InT EmptyR ⇒ Empty
| InT (NodeR x ts) ⇒ Node x (gs ts)
end

with gs {A : Type} (ts : Forest' A) : Forest A :=
match ts with
| InF NilR ⇒ Nil
| InF (ConsR t ts') ⇒ Cons (g t) (gs ts')
end.

Lemma fg :
  ∀ {A : Type} (t : Tree A),
    g (f t) = t

```



```

with fsgs :
  ∀ {A : Type} (ts : Forest A),
    gs (fs ts) = ts.
Proof.
  destruct t as [| x ts]; cbn.
  reflexivity.
  rewrite fsgs. reflexivity.
  destruct ts as [| t ts']; cbn.
  reflexivity.
  rewrite fg, fsgs. reflexivity.
Qed.

Lemma gf :
  ∀ {A : Type} (t : Tree' A),
    f (g t) = t

with gsfs :
  ∀ {A : Type} (ts : Forest' A),
    fs (gs ts) = ts.
Proof.
  destruct t as [||| x ts||]; cbn.
  reflexivity.
  rewrite gsfs. reflexivity.
  destruct ts as [||| t ts'||]; cbn.
  reflexivity.
  rewrite gf, gsfs. reflexivity.
Qed.

End TreeR.

Module TreeF.
Inductive TreeF (F : Type → Type) (A : Type) : Type :=
| EmptyF : TreeF F A
| NodeF : A → F A → TreeF F A.
Inductive ForestF (T F : Type → Type) (A : Type) : Type :=
| NilF : ForestF T F A
| ConsF : T A → F A → ForestF T F A.
Arguments EmptyF {F A}.
Arguments NodeF {F A} _ ..
Arguments NilF {T F A}.
Arguments ConsF {T F A} _ ..
Inductive Tree' (A : Type) : Type :=

```

```

| InT : TreeF Forest' A → Tree' A

with Forest' (A : Type) : Type :=
| InF : ForestF Tree' Forest' A → Forest' A.

Arguments InT {A} ..
Arguments InF {A} ..

Fixpoint f {A : Type} (t : Tree A) : Tree' A :=
match t with
| Empty ⇒ InT EmptyF
| Node x ts ⇒ InT (NodeF x (fs ts))
end

with fs {A : Type} (ts : Forest A) : Forest' A :=
match ts with
| Nil ⇒ InF NilF
| Cons t ts' ⇒ InF (ConsF (f t) (fs ts'))
end.

Fixpoint g {A : Type} (t : Tree' A) : Tree A :=
match t with
| InT EmptyF ⇒ Empty
| InT (NodeF x ts) ⇒ Node x (gs ts)
end

with gs {A : Type} (ts : Forest' A) : Forest A :=
match ts with
| InF NilF ⇒ Nil
| InF (ConsF t ts') ⇒ Cons (g t) (gs ts')
end.

Lemma fg :
  ∀ {A : Type} (t : Tree A),
    g (f t) = t

with fsgs :
  ∀ {A : Type} (ts : Forest A),
    gs (fs ts) = ts.

Proof.
  destruct t as [| x ts]; cbn.
  reflexivity.
  rewrite fsgs. reflexivity.

  destruct ts as [| t ts']; cbn.
  reflexivity.

```

rewrite *fg*, *fsgs*. reflexivity.
Qed.

Lemma *gf* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (t : \text{Tree}' A),$
 $f (g t) = t$

with *gsfs* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (ts : \text{Forest}' A),$
 $fs (gs ts) = ts.$

Proof.
destruct *t* as [[[*x ts*]]]; *cbn*.
reflexivity.
rewrite *gsfs*. reflexivity.
destruct *ts* as [[[*t ts'*]]]; *cbn*.
reflexivity.
rewrite *gf*, *gsfs*. reflexivity.

Qed.

End *TreeF*.

End *FinitaryTreeF*.

55.2.4 Rodziny indeksowane (TODO)

Require Import *List*.

Import *ListNotations*.

From *Typonomikon* Require Import *F3 F4*.

Module *ListCoList*.

Module *CoList*.

Import *F4*.

Module *CoList_ForallF*.

Inductive *ForallF*

$\{A : \text{Type}\} (R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop})$
 $(F : (A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}) \rightarrow \text{CoList } A \rightarrow \text{CoList } A \rightarrow \text{Prop})$
 $: \text{CoList } A \rightarrow \text{CoList } A \rightarrow \text{Prop} :=$

| *Nils* :

$\forall l1 l2 : \text{CoList } A,$
 $\text{uncons } l1 = \text{NilF} \rightarrow \text{uncons } l2 = \text{NilF} \rightarrow \text{ForallF } R F l1 l2$

| *Conss* :

$\forall (l1 l2 : \text{CoList } A) (h1 h2 : A) (t1 t2 : \text{CoList } A),$
 $\text{uncons } l1 = \text{ConsF } h1 t1 \rightarrow \text{uncons } l2 = \text{ConsF } h2 t2 \rightarrow$

```

      R h1 h2 → F R t1 t2 → ForallF R F l1 l2.
CoInductive CoForall {A : Type} (R : A → A → Prop) (l1 l2 : CoList A) : Prop :=
{
  uncons' : ForallF R CoForall l1 l2
}.
End CoList_ForallF.
End CoList.
End ListCoList.

```

55.2.5 Rodziny indeksowane za pomocą typów parametryzowanych i równości (TODO)

```

Module ListCoList2.
Inductive ListR (A R : Type) : Type :=
| NilR : ListR A R
| ConsR : A → R → ListR A R.
Arguments NilR {A R}.
Arguments ConsR {A R} _ -.
Inductive List (A : Type) : Type :=
| In : ListR A (List A) → List A.
Arguments In {A} _-.
CoInductive CoList (A : Type) : Type :=
{
  uncons : ListR A (CoList A);
}.
Arguments uncons {A} _-.

```

TODO: Możemy zmniejszyć o połowę ilość pracy do potrzebnej do zdefiniowania wielu użytecznych rodzin typów, po prostu ponownie wykorzystując szablony operujące na “funktorze bazowym”, jak poniżej.

```

Inductive ForallR
  {A R : Type}
  (Unwrap : R → ListR A R)
  (RA : A → A → Prop)
  (RR : R → R → Prop)
  (l1 l2 : R)
  : Prop :=
| Nils :
  Unwrap l1 = NilR → Unwrap l2 = NilR → ForallR Unwrap RA RR l1 l2

```

```

| Conss :
  ∀ (h1 h2 : A) (t1 t2 : R),
    Unwrap l1 = ConsR h1 t1 → Unwrap l2 = ConsR h2 t2 →
    RA h1 h2 → RR t1 t2 → ForallR Unwrap RA RR l1 l2.

Definition uncons' {A : Type} (l : List A) : ListR A (List A) :=
match l with
| In x ⇒ x
end.

Inductive Forall {A : Type} (R : A → A → Prop) (l1 l2 : List A) : Prop :=
| InForall : ForallR uncons' R (Forall R) l1 l2 → Forall R l1 l2.

CoInductive CoForall {A : Type} (R : A → A → Prop) (l1 l2 : CoList A) : Prop :=
{
  uncons'' : ForallR uncons R (CoForall R) l1 l2
}.

Inductive ExistsR
  {A L : Type}
  (Uncons : L → ListR A L)
  (RA : A → A → Prop)
  (RL : L → L → Prop)
  (l1 l2 : L)
  : Prop :=
| Here :
  ∀ (h1 h2 : A) (t1 t2 : L),
    Uncons l1 = ConsR h1 t1 → Uncons l2 = ConsR h2 t2 →
    RA h1 h2 → ExistsR Uncons RA RL l1 l2
| There :
  ∀ (h1 h2 : A) (t1 t2 : L),
    Uncons l1 = ConsR h1 t1 → Uncons l2 = ConsR h2 t2 →
    RL t1 t2 → ExistsR Uncons RA RL l1 l2.

Inductive Exists {A : Type} (R : A → A → Prop) (l1 l2 : List A) : Prop :=
| InExists : ExistsR uncons' R (Exists R) l1 l2 → Exists R l1 l2.

Inductive CoExists {A : Type} (R : A → A → Prop) (l1 l2 : CoList A) : Prop :=
| InCoExists : ExistsR uncons R (CoExists R) l1 l2 → CoExists R l1 l2.

TODO: Może możemy zdefiniować funkcje generyczne?

Fixpoint cata {A R : Type} (f : ListR A R → R) (l : List A) : R :=
match l with
| In NilR ⇒ f NilR
| In (ConsR h t) ⇒ f (ConsR h (cata f t))
end.

CoFixpoint ana {A R : Type} (f : R → ListR A R) (r : R) : CoList A :=

```

```

{|
  uncons :=
    match f r with
    | NilR  $\Rightarrow$  NilR
    | ConsR h t  $\Rightarrow$  ConsR h (ana f t)
    end
|}.
End ListCoList2.

```

Rozdział 56

G8d: Pierwszorzędowe kody [TODO]

From *Typonomikon* Require Import *G8c*.

Innym pomysłem na jednorodne reprezentowanie typów induktywnych, trochę podobnym do W-typów, jest stworzenie uniwersum nazw (czyli kodów), które następnie będziemy mogli zinterpretować jako typy induktywne.

```
Inductive I : Type :=
```

```
| u : I  
| nonind : ∀ A : Type, (A → I) → I  
| ind : I → I.
```

```
Fixpoint Arg (i : I) (X : Type) : Type :=
```

```
match i with  
| u ⇒ unit  
| nonind A f ⇒ {a : A & Arg (f a) X}  
| ind i ⇒ X × Arg i X  
end.
```

```
Definition iprod (A B : Type) : I :=
```

```
  nonind A (fun _ ⇒ nonind B (fun _ ⇒ u)).
```

```
Compute Arg (iprod nat bool) False.
```

```
Definition isum (A B : Type) : I :=
```

```
  nonind bool (fun b ⇒ nonind (if b then A else B) (fun _ ⇒ u)).
```

```
Compute Arg (isum nat bool) False.
```

```
Definition inat : I :=
```

```
  nonind bool (fun b ⇒ if b then u else ind u).
```

```
Compute Arg inat False.
```

```
Definition inat_nat {X : Type} (a : Arg inat X) : unit + X.
```

```
Proof.
```

```
  cbn in a. destruct a as [ ] [ ].
```

```

    left. exact tt.
    right. exact x.
Defined.

Definition ilist (A : Type) : I :=
  nonind bool (fun b => if b then u else nonind A (fun _ => ind u)).

Compute Arg (ilist nat) False.

Definition ifalse : I := ind u.

Compute Arg ifalse unit.

Unset Positivity Checking.
Inductive IType (i : I) : Type :=
| intro : Arg i (IType i) → IType i.
Set Positivity Checking.

(*
  Fixpoint IType_ind
  {i : I}
  {P : IType i → Type}
  (intro' : forall a : Arg i (IType i), P (intro a) →
  *)

Definition iinat := IType inat.

Definition Z : iinat.

Proof.
  constructor. cbn. ∃ true. cbn. exact tt.
Defined.

Definition iS (n : iinat) : iinat.

Proof.
  constructor. cbn. ∃ false. cbn. split.
  exact n.
  constructor.
Defined.

Unset Guard Checking.
Fixpoint iinat_ind
  {P : iinat → Type}
  (z : P Z)
  (s : ∀ n : iinat, P n → P (iS n))
  (n : iinat) {struct n} : P n.

Proof.
  destruct n as [ [] [] ].
  exact z.
  destruct a. apply s. apply iinat_ind; assumption.
Qed.

```


Set Guard Checking.

```
Fixpoint nat_to_iinat (n : nat) : iinat :=  
match n with  
| 0 => Z  
| Datatypes.S n' => iS (nat_to_iinat n')  
end.
```

```
Definition pred (n : iinat) : option iinat :=  
match n with  
| intro _ (existT _ true _) => None  
| intro _ (existT _ false (n', _)) => Some n'  
end.
```

```
(*  
  Fixpoint iinat_to_nat (n : iinat) : nat :=  
  match pred n with  
  | None => 0  
  | Some n' => S (iinat_to_nat n')  
  end.  
*)
```

Unset Guard Checking.

```
Fixpoint iinat_to_nat (n : iinat) : nat :=  
match n with  
| intro _ (existT _ true _) => 0  
| intro _ (existT _ false (n', _)) => Datatypes.S (iinat_to_nat n')  
end.
```

Set Guard Checking.

Lemma one_way :

$\forall n : \text{nat}, \text{iinat_to_nat} (\text{nat_to_iinat } n) = n.$

Proof.

induction n as [| n']; cbn.

reflexivity.

f_equal. assumption.

Defined.

Compute one_way 0.

Lemma second_way' :

$\forall n : \text{iinat}, \text{nat_to_iinat} (\text{iinat_to_nat } n) = n.$

Proof.

apply iinat_ind; cbn.

reflexivity.

intros n' IH. f_equal. assumption.

Qed.

Unset Guard Checking.

```

Fixpoint second_way
  (n : iinat) : nat_to_iinat (iinat_to_nat n) = n.
Proof.
  destruct n as [[[] []]]; cbn.
  reflexivity.
  unfold iS. repeat f_equal.
  apply second_way.
  destruct a. reflexivity.
Defined.
Set Guard Checking.
Compute second_way (iS Z).
Compute second_way (iS (iS Z)).

  TODO: Kody dla typów induktywno-rekursywnych

Inductive IR (D : Type) : Type :=
| iota : D → IR D
| sigma : ∀ A : Type, (A → IR D) → IR D
| delta : ∀ A : Type, ((A → D) → IR D) → IR D.

```

Rozdział 57

G8e: Kontenery [TODO]

From *Typonomikon* Require Export *G8d*.

Odkrycie stulecia: *Container* jest funktorem bazowym *W*!

57.1 Kontenery (TODO)

S to skrót od “shape”, czyli po naszymu “kształt”, zaś *P* ma przywozić na myśl “position”, czyli “pozycja”.

```
Inductive Container (S : Type) (P : S → Type) (X : Type) : Type :=  
| ctain : ∀ s : S, (P s → X) → Container S P X.
```

Arguments ctain {S P X} _ ..

```
Definition shape {S P X} (c : Container S P X) : S :=  
match c with  
| ctain s _ ⇒ s  
end.
```

```
Definition position {S P X} (c : Container S P X) : P (shape c) → X :=  
match c with  
| ctain s p ⇒ p  
end.
```

Require Import *List*.

Import *ListNotations*.

Require Import *FunctionalExtensionality*.

Require Import *Fin*.

Require Import *Equality*.

Module *CList*.

```
Definition CList (A : Type) :=  
Container nat Fin.t A.
```

Definition *cnil* {A : Type} : CList A :=
 ctain 0 (fun e : Fin.t 0 => match e with end).

Definition *ccons* {A : Type} (h : A) (t : CList A) : CList A.

Proof.

```
destruct t as [s p].
apply (ctain (1 + s)).
intros f.
dependent destruction f.
- exact h.
- exact (p f).
```

Defined.

Definition *prev* {n : nat} (f : Fin.t (2 + n)) : Fin.t (1 + n).

Proof.

```
dependent destruction f.
- exact F1.
- exact f.
```

Defined.

Fixpoint *f* {A : Type} (l : list A) : CList A :=

match l with

| [] => *cnil*

| h :: t => *ccons* h (f t)

end.

Definition *g* {A : Type} (c : CList A) : list A.

Proof.

```
destruct c as [s p].
revert s p.
fix IH 1; intros [s'] p.
- exact [].
- exact (p F1 :: IH _ (fun s => p (FS s))).
```

Defined.

Lemma *f_cons* :

```
∀ {A : Type} (h : A) (t : list A),
  f (h :: t) = ccons h (f t).
```

Proof.

easy.

Qed.

Lemma *g_ccons* :

```
∀ {A : Type} (h : A) (t : CList A),
  g (ccons h t) = h :: g t.
```

Proof.

now destruct t; cbn.

Qed.

Lemma *g_ctain* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (s : \text{nat}) (p : \text{Fin.t } (1 + s) \rightarrow A),$
 $g \text{ (ctain } (1 + s) \text{ } p) = p \text{ F1} :: g \text{ (ctain } s \text{ (fun } s \Rightarrow p \text{ (FS } s)))}.$

Proof.

easy.

Qed.

Lemma *fg* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A),$
 $g \text{ (f } l) = l.$

Proof.

induction *l* as [| *h t*]; *cbn*; [*easy* |].

now rewrite *g_ccons*, *IHt*.

Qed.

Lemma *gf* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (c : \text{CList } A),$
 $f \text{ (g } c) = c.$

Proof.

intros *A* [*s p*]; *revert p*.

induction *s* as [| *s'*]; intros.

- *cbn*; unfold *cnil*; *f_equal*.

extensionality *x*.

now dependent destruction *x*; *cbn*.

- rewrite *g_ctain*, *f_cons*, *IHs'*.

unfold *ccons*; *f_equal*.

extensionality *x*.

now dependent destruction *x*; *cbn*.

Qed.

End *CList*.

Rozdział 58

G9: Stary rozdział o zaawansowanej indukcji [TODO]

W tym rozdziale będzie o mechanizmach definiowania typów induktywnych, które nie są dostępne w Coqu i w związku z tym musimy uciekać się do różnych sztuczek, żeby je zasymulować.

58.1 Wyższe czary

Najwyższy czas nauczyć się czegoś tak zaawansowanego, że nawet w Coqu (pełnym przecież dziwnych rzeczy) tego nie ma i nie zapowiada się na to, że będzie. Mam tu na myśli mechanizmy takie jak indukcja-indukcja, indukcja-rekursja oraz indukcja-indukcja-rekursja (jak widać, w świecie poważnych uczonych, podobnie jak świecie Goebbelsa, im więcej razy powtórzy się dane słowo, tym więcej płynie z niego mocy).

58.2 Przypomnienie

Zanim jednak wyjaśnimy, co to za stwory, przypomnijmy sobie różne, coraz bardziej innowacyjne sposoby definiowania przez indukcję oraz dowiedzmy się, jak sformułować i udowodnić wynikające z nich reguły rekursji oraz indukcji.

Unset Elimination Schemes.

Powyższa komenda mówi Coqowi, żeby nie generował automatycznie reguł indukcji. Przyda nam się ona, by uniknąć konfliktów nazw z regułami, które będziemy pisać ręcznie.

58.2.1 Enumeracje

Module *enum*.

```

Inductive I : Type :=
| c0 : I
| c1 : I
| c2 : I.

```

Najprymitywniejszymi z typów induktywnych są enumeracje. Definiując je, wymieniamy po prostu wszystkie ich elementy.

```

Definition I_case_nondep_type : Type :=
  ∀ P : Type, P → P → P → I → P.

```

Reguła definiowania przez przypadki jest banalnie prosta: jeżeli w jakimś inny typie P uda nam się znaleźć po jednym elemencie dla każdego z elementów naszego typu I , to możemy zrobić funkcję $I \rightarrow P$.

```

Definition I_case_nondep : I_case_nondep_type :=
  fun (P : Type) (c0' c1' c2' : P) (i : I) =>
  match i with
  | c0 => c0'
  | c1 => c1'
  | c2 => c2'
  end.

```

Regułę zdefiniować możemy za pomocą dopasowania do wzorca.

```

Definition I_case_dep_type : Type :=
  ∀ (P : I → Type) (c0' : P c0) (c1' : P c1) (c2' : P c2),
  ∀ i : I, P i.

```

Zależną regułę definiowania przez przypadki możemy uzyskać z poprzedniej uzależniając przeciwdziedzinę P od dziedziny.

```

Definition I_case_dep : I_case_dep_type :=
  fun (P : I → Type) (c0' : P c0) (c1' : P c1) (c2' : P c2) (i : I) =>
  match i with
  | c0 => c0'
  | c1 => c1'
  | c2 => c2'
  end.

```

Definicja, jak widać, jest taka sama jak poprzednio, więc obliczeniowo obie reguły zachowują się tak samo. Różnica leży jedynie w typach - druga reguła jest ogólniejsza.

End *enum*.

58.2.2 Konstruktory rekurencyjne

Module *rec*.

```

Inductive I : Type :=

```

```

|  $x : I \rightarrow I$ 
|  $D : I \rightarrow I$ .

```

Typy induktywne stają się naprawdę induktywne, gdy konstruktory mogą brać argumenty typu, który właśnie definiujemy. Dzięki temu możemy tworzyć type, które mają nieskończenie wiele elementów, z których każdy ma kształt takiego czy innego drzewa.

Definition $I_rec_type : \text{Type} :=$
 $\forall P : \text{Type}, (P \rightarrow P) \rightarrow (P \rightarrow P) \rightarrow I \rightarrow P.$

Typ reguły rekursji (czyli rekursora) tworzymy tak jak dla enumeracji: jeżeli w typie P znajdziemy rzeczy o takim samym kształcie jak konstruktory typu I , to możemy zrobić funkcję $I \rightarrow P$. W naszym przypadku oba konstruktory mają kształt $I \rightarrow I$, więc do zdefiniowania naszej funkcji musimy znaleźć odpowiadające im rzeczy typu $P \rightarrow P$.

Fixpoint $I_rec (P : \text{Type}) (x' : P \rightarrow P) (D' : P \rightarrow P) (i : I) : P :=$
match i **with**
| $x \ i' \Rightarrow x' (I_rec \ P \ x' \ D' \ i')$
| $D \ i' \Rightarrow D' (I_rec \ P \ x' \ D' \ i')$
end.

Definicja rekursora jest prosta. Jeżeli wyobrazimy sobie $i : I$ jako drzewo, to węzły z etykietką x zastępujemy wywołaniem funkcji x' , a węzły z etykietką D zastępujemy wywołaniami funkcji D .

Definition $I_ind_type : \text{Type} :=$
 $\forall (P : I \rightarrow \text{Type})$
 $(x' : \forall i : I, P \ i \rightarrow P \ (x \ i))$
 $(D' : \forall i : I, P \ i \rightarrow P \ (D \ i)),$
 $\forall i : I, P \ i.$

Reguła indukcji (czyli induktor - cóż za piękna nazwa!) powstaje z reguły rekursji przez uzależnienie przeciwdziedziny P od dziedziny I .

Fixpoint $I_ind (P : I \rightarrow \text{Type})$
 $(x' : \forall i : I, P \ i \rightarrow P \ (x \ i)) (D' : \forall i : I, P \ i \rightarrow P \ (D \ i))$
 $(i : I) : P \ i :=$
match i **with**
| $x \ i' \Rightarrow x' \ i' (I_ind \ P \ x' \ D' \ i')$
| $D \ i' \Rightarrow D' \ i' (I_ind \ P \ x' \ D' \ i')$
end.

Podobnie jak poprzednio, implementacja reguły indukcji jest identyczna jak rekursora, jedynie typy są bardziej ogólnej.

Uwaga: nazywam reguły nieco inaczej niż te autogenerowane przez Coq'a. Dla Coq'a reguła indukcji dla I to nasze I_ind z $P : I \rightarrow \text{Type}$ zastąpionym przez $P : I \rightarrow \text{Prop}$, zaś Coq'owe I_rec odpowiadałoby naszemu I_ind dla $P : I \rightarrow \text{Set}$.

Jeżeli smuci cię burdel nazewniczy, to nie przejmuj się - kiedyś będzie lepiej. Klasyfikacja reguł jest prosta:

- reguły mogą być zależne lub nie, w zależności od tego czy P zależy od I
- reguły mogą być rekurencyjne lub nie
- reguły mogą być dla sortu `Type`, `Prop` albo nawet `Set`

End rec.

58.2.3 Parametry

Module *param*.

```
Inductive I (A B : Type) : Type :=
| c0 : A → I A B
| c1 : B → I A B
| c2 : A → B → I A B.
```

Arguments *c0* {A B} ..

Arguments *c1* {A B} ..

Arguments *c2* {A B} - ..

Kolejną innowacją są parametry, których głównym zastosowaniem jest polimorfizm. Dzięki parametrom możemy za jednym zamachem (tylko bez skojarzeń z Islamem!) zdefiniować nieskończenie wiele typów, po jednym dla każdego parametru.

Definition *I_case_nondep_type* : Type :=

$$\forall (A B P : \text{Type}) (c0' : A \rightarrow P) (c1' : B \rightarrow P) (c2' : A \rightarrow B \rightarrow P), \\ I A B \rightarrow P.$$

Typ rekursora jest oczywisty: jeżeli znajdziemy rzeczy o kształtach takich jak konstruktory I z I zastąpionym przez P , to możemy zrobić funkcję $I \rightarrow P$. Jako, że parametry są zawsze takie samo, możemy skwantyfikować je na samym początku.

Definition *I_case_nondep*

$$(A B P : \text{Type}) (c0' : A \rightarrow P) (c1' : B \rightarrow P) (c2' : A \rightarrow B \rightarrow P) \\ (i : I A B) : P :=$$

match *i* with

| *c0* *a* ⇒ *c0'* *a*

| *c1* *b* ⇒ *c1'* *b*

| *c2* *a* *b* ⇒ *c2'* *a* *b*

end.

Implementacja jest banalna.

Definition *I_case_dep_type* : Type :=

$$\forall (A B : \text{Type}) (P : I A B \rightarrow \text{Type}) \\ (c0' : \forall a : A, P (c0 a)) \\ (c1' : \forall b : B, P (c1 b))$$

$$(c2' : \forall (a : A) (b : B), P (c2 a b)), \\ \forall i : I A B, P i.$$

A regułę indukcji uzyskujemy przez uzależnienie P od I .

Definition *I_case_dep*

```
(A B : Type) (P : I A B → Type)
(c0' : ∀ a : A, P (c0 a))
(c1' : ∀ b : B, P (c1 b))
(c2' : ∀ (a : A) (b : B), P (c2 a b))
(i : I A B) : P i :=
```

```
match i with
| c0 a ⇒ c0' a
| c1 b ⇒ c1' b
| c2 a b ⇒ c2' a b
end.
```

End *param.*

58.2.4 Indukcja wzajemna

Module *mutual.*

```
Inductive Smok : Type :=
| Wysuszony : Zmok → Smok
```

```
with Zmok : Type :=
| Zmoczony : Smok → Zmok.
```

Indukcja wzajemna pozwala definiować na raz wiele typów, które mogą odwoływać się do siebie nawzajem. Cytując klasyków: smok to wysuszony zmok, zmok to zmoczony smok.

Definition *Smok_case_nondep_type* : Type :=
 $\forall S : \text{Type}, (Zmok \rightarrow S) \rightarrow Smok \rightarrow S.$

Definition *Zmok_case_nondep_type* : Type :=
 $\forall Z : \text{Type}, (Smok \rightarrow Z) \rightarrow Zmok \rightarrow Z.$

Reguła niezależnej analizy przypadków dla *Smoka* wygląda banalnie: jeżeli ze *Zmoka* potrafimy wyprodukować S , to ze *Smoka* też. Dla *Zmoka* jest analogicznie.

Definition *Smok_case_nondep*

```
(S : Type) (Wy : Zmok → S) (smok : Smok) : S :=
match smok with
| Wysuszony zmok ⇒ Wy zmok
end.
```

Definition *Zmok_case_nondep*

```
(Z : Type) (Zm : Smok → Z) (zmok : Zmok) : Z :=
```

```

match zmok with
| Zmoczony smok  $\Rightarrow$  Zm smok
end.

```

Implementacja jest banalna.

```

Definition Smok_rec_type : Type :=
   $\forall S Z : \text{Type}, (Z \rightarrow S) \rightarrow (S \rightarrow Z) \rightarrow \text{Smok} \rightarrow S$ .

```

```

Definition Zmok_rec_type : Type :=
   $\forall S Z : \text{Type}, (Z \rightarrow S) \rightarrow (S \rightarrow Z) \rightarrow \text{Zmok} \rightarrow Z$ .

```

Typ rekursora jest jednak nieco bardziej zaawansowany. Żeby zdefiniować funkcję typu $\text{Smok} \rightarrow S$, musimy mieć nie tylko rzeczy w kształcie konstruktorów *Smoka*, ale także w kształcie konstruktorów *Zmoka*, gdyż rekurencyjna struktura obu typów jest ze sobą nierozwalnie związana.

```

Fixpoint Smok_rec
  (S Z : Type) (Wy : Z  $\rightarrow$  S) (Zm : S  $\rightarrow$  Z) (smok : Smok) : S :=
match smok with
| Wysuszony zmok  $\Rightarrow$  Wy (Zmok_rec S Z Wy Zm zmok)
end

```

```

with Zmok_rec
  (S Z : Type) (Wy : Z  $\rightarrow$  S) (Zm : S  $\rightarrow$  Z) (zmok : Zmok) : Z :=
match zmok with
| Zmoczony smok  $\Rightarrow$  Zm (Smok_rec S Z Wy Zm smok)
end.

```

Implementacja wymaga rekursji wzajemnej, ale poza nie jest jakoś wybitnie groźna.

```

Definition Smok_ind_type : Type :=
   $\forall (S : \text{Smok} \rightarrow \text{Type}) (Z : \text{Zmok} \rightarrow \text{Type})$ 
  (Wy :  $\forall \text{zmok} : \text{Zmok}, Z \text{zmok} \rightarrow S (Wysuszony \text{zmok})$ )
  (Zm :  $\forall \text{smok} : \text{Smok}, S \text{smok} \rightarrow Z (Zmoczony \text{smok})$ ),
   $\forall \text{smok} : \text{Smok}, S \text{smok}$ .

```

```

Definition Zmok_ind_type : Type :=
   $\forall (S : \text{Smok} \rightarrow \text{Type}) (Z : \text{Zmok} \rightarrow \text{Type})$ 
  (Wy :  $\forall \text{zmok} : \text{Zmok}, Z \text{zmok} \rightarrow S (Wysuszony \text{zmok})$ )
  (Zm :  $\forall \text{smok} : \text{Smok}, S \text{smok} \rightarrow Z (Zmoczony \text{smok})$ ),
   $\forall \text{zmok} : \text{Zmok}, Z \text{zmok}$ .

```

```

Fixpoint Smok_ind
  (S : Smok  $\rightarrow$  Type) (Z : Zmok  $\rightarrow$  Type)
  (Wy :  $\forall \text{zmok} : \text{Zmok}, Z \text{zmok} \rightarrow S (Wysuszony \text{zmok})$ )
  (Zm :  $\forall \text{smok} : \text{Smok}, S \text{smok} \rightarrow Z (Zmoczony \text{smok})$ )
  (smok : Smok) : S smok :=
match smok with

```

```
| Wysuszony zmok  $\Rightarrow$  Wy zmok (Zmok_ind S Z Wy Zm zmok)
end
```

```
with Zmok_ind
  (S : Smok  $\rightarrow$  Type) (Z : Zmok  $\rightarrow$  Type)
  (Wy :  $\forall$  zmok : Zmok, Z zmok  $\rightarrow$  S (Wysuszony zmok))
  (Zm :  $\forall$  smok : Smok, S smok  $\rightarrow$  Z (Zmoczony smok))
  (zmok : Zmok) : Z zmok :=
match zmok with
| Zmoczony smok  $\Rightarrow$  Zm smok (Smok_ind S Z Wy Zm smok)
end.
```

Mając rekursor, napisanie typu reguły indukcji jest banalne, podobnie jak jego implementacja.

End *mutual*.

58.2.5 Indeksy

Module *index*.

```
Inductive I : nat  $\rightarrow$  Type :=
| c0 : bool  $\rightarrow$  I 0
| c42 : nat  $\rightarrow$  I 42.
```

Ostatnią poznaną przez nas innowacją są typy indeksowane. Tutaj również definiujemy za jednym zamachem (ekhem...) dużo typów, ale nie są one niezależne jak w przypadku parametrów, lecz mogą od siebie wzajemnie zależeć. Słowem, tak naprawdę definiujemy przez indukcję funkcję typu $A_1 \rightarrow \dots \rightarrow A_n \rightarrow \text{Type}/\text{Prop}$, gdzie A_i to indeksy.

```
Definition I_case_very_nondep_type : Type :=
   $\forall$  (P : Type) (c0' : bool  $\rightarrow$  P) (c42' : nat  $\rightarrow$  P),
   $\forall$  n : nat, I n  $\rightarrow$  P.
```

```
Definition I_case_very_nondep
  (P : Type) (c0' : bool  $\rightarrow$  P) (c42' : nat  $\rightarrow$  P)
  {n : nat} (i : I n) : P :=
```

```
match i with
| c0 b  $\Rightarrow$  c0' b
| c42 n  $\Rightarrow$  c42' n
end.
```

Możliwych reguł analizy przypadków mamy tutaj trochę więcej niż w przypadku parametrów. W powyższej regule P nie zależy od indeksu $n : \text{nat}$...

```
Definition I_case_nondep_type : Type :=
   $\forall$  (P : nat  $\rightarrow$  Type) (c0' : bool  $\rightarrow$  P 0) (c42' : nat  $\rightarrow$  P 42),
   $\forall$  n : nat, I n  $\rightarrow$  P n.
```

Definition *I_case_nondep*

```
(P : nat → Type) (c0' : bool → P 0) (c42' : nat → P 42)
{n : nat} (i : I n) : P n :=
match i with
| c0 b ⇒ c0' b
| c42 n ⇒ c42' n
end.
```

... a w powyższej tak. Jako, że indeksy zmieniają się pomiędzy konstruktorami, każdy z nich musi kwantyfikować je osobno (co akurat nie jest potrzebne w naszym przykładzie, gdyż jest zbyt prosty).

Definition *I_case_dep_type* : Type :=

```
∀ (P : ∀ n : nat, I n → Type)
(c0' : ∀ b : bool, P 0 (c0 b))
(c42' : ∀ n : nat, P 42 (c42 n)),
∀ (n : nat) (i : I n), P n i.
```

Definition *I_case_dep*

```
(P : ∀ n : nat, I n → Type)
(c0' : ∀ b : bool, P 0 (c0 b))
(c42' : ∀ n : nat, P 42 (c42 n))
(n : nat) (i : I n) : P n i :=
match i with
| c0 b ⇒ c0' b
| c42 n ⇒ c42' n
end.
```

Ogólnie reguła jest taka: reguła niezależna (pierwsza) nie zależy od niczego, a zależna (trzecia) zależy od wszystkiego. Reguła druga jest pośrednia - ot, take ciepłe kluchy.

End *index*.

Nie zapomnijmy ponownie nakazać Coqowi generowania reguł indukcji. *Set Elimination Schemes*.

Podsumowanie (TODO)

W tym rozdziale poznaliśmy:

- indukcję-indukcję, dzięki której możemy jednocześnie zdefiniować typ oraz indeksowaną nim rodzinę typów
- indukcję-rekursję, dzięki której możemy jednocześnie zdefiniować typ oraz funkcję operującą na tym typie
- TODO

W tym rozdziale poznaliśmy też paradoks Russella/Girarda i jego związek z twierdzeniem Cantora, autoreferencją oraz ideą uniwersum zdefiniowanego za pomocą indukcji-rekursji.

Rozdział 59

H1: Równość i ścieżki [TODO]

Set *Universe Polymorphism*.

Require Import *Arith*.

Require Import *Bool*.

Require Import *Equality*.

Require Import *FunctionalExtensionality*.

Require Import *StrictProp*.

59.1 Równość - powtórka (TODO)

59.2 Ścieżki (TODO)

Definition *transport*

```
{A : Type} (P : A → Type) {x y : A} (p : x = y) (u : P x) : P y :=  
match p with  
| eq_refl ⇒ u  
end.
```

Lemma *sigT_eq* :

```
∀  
  {A : Type} (P : A → Type)  
  {x y : A} (p : x = y)  
  {u : P x} {v : P y} (q : transport P p u = v),  
  existT P x u = existT P y v.
```

Proof.

```
destruct p. cbn. destruct 1. reflexivity.
```

Defined.

Lemma *sigT_eq'* :

```
∀
```

```

{A : Type} (P : A → Type) {x y : sigT P},
  x = y →
  {p : projT1 x = projT1 y & transport P p (projT2 x) = projT2 y}.

```

Proof.

```
destruct 1, x. cbn. ∃ eq_refl. cbn. reflexivity.
```

Defined.

Definition *ap*

```

{A B : Type} (f : A → B) {x y : A} (p : x = y) : f x = f y :=
match p with
| eq_refl ⇒ eq_refl
end.

```

(* Lemma 2.3.10 *)

Lemma *transport_ap* :

```

∀ {A B : Type} (P : B → Type) (f : A → B)
  (x y : A) (p : x = y) (u : P (f x)),
  transport P (ap f p) u =
  @transport A (fun x ⇒ P (f x)) x y p u.

```

Proof.

```
destruct p. cbn. reflexivity.
```

Defined.

59.3 Równość a ścieżki

Module *Path_is_eq*.

Unset *Universe Polymorphism*.

```

Inductive Path {A : Type} (x : A) : A → Type :=
| idp : Path x x.

```

Arguments *idp* {A x}.

```

Definition eq_to_Path {A : Type} {x y : A} (e : x = y) : Path x y :=
match e with
| eq_refl ⇒ idp
end.

```

```

Definition Path_to_eq {A : Type} {x y : A} (p : Path x y) : x = y :=
match p with
| idp ⇒ eq_refl
end.

```

Lemma *eq_to_Path_to_eq* :

```

∀ {A : Type} {x y : A} (e : x = y),
  Path_to_eq (eq_to_Path e) = e.

```

```

Proof.
  destruct e. cbn. reflexivity.
Qed.

Lemma Path_to_eq_to_Path :
  ∀ {A : Type} {x y : A} (p : Path x y),
    eq_to_Path (Path_to_eq p) = p.
Proof.
  destruct p. cbn. reflexivity.
Qed.

Lemma eq_to_Path_to_eq' :
  ∀ {A : Type} {x y : A} (e : x = y),
    Path (Path_to_eq (eq_to_Path e)) e.
Proof.
  destruct e. cbn. reflexivity.
Defined.

Lemma Path_to_eq_to_Path' :
  ∀ {A : Type} {x y : A} (p : Path x y),
    Path (eq_to_Path (Path_to_eq p)) p.
Proof.
  destruct p. cbn. reflexivity.
Defined.

Class iso (A B : Type) : Type :=
{
  f : A → B;
  linv : {g : B → A | ∀ a : A, g (f a) = a};
  rinu : {h : B → A | ∀ b : B, f (h b) = b};
}.

Definition ProofIrrelevance : Prop :=
  ∀ (P : Prop) (p1 p2 : P), p1 = p2.

Definition UA : Type :=
  ∀ A B : Type, iso (iso A B) (Path A B).

#[refine]
#[export]
Instance iso_id : iso bool bool :=
{
  f := fun b => b;
}.

Proof.
  ∃ (fun b => b). reflexivity.
  ∃ (fun b => b). reflexivity.
Defined.

```



```

#[refine]
#[export]
Instance iso_negb : iso bool bool :=
{
  f := negb;
}.
Proof.
  ∃ negb. destruct a; reflexivity.
  ∃ negb. destruct b; reflexivity.
Defined.

Lemma ProofIrrelevance-UA_inconsistent :
  ProofIrrelevance → UA → False.
Proof.
  unfold ProofIrrelevance, UA.
  intros pi ua.
  destruct (ua bool bool) as [F [G FG] [H HF]].
  assert (∀ x y : iso bool bool, x = y).
    intros. rewrite ← FG, ← (Path_to_eq_to_Path (F y)), (pi _ (eq_to_Path (Path_to_eq
(F y))) (F x)), FG.
    reflexivity.
  specialize (H0 iso_id iso_negb).
  assert (∀ b : bool, @f _ _ iso_negb b = b).
    intro. rewrite ← H0. reflexivity.
  specialize (H1 true).
  cbn in H1. congruence.
Qed.
End Path_is_eq.

```

59.4 Ścieżki w typach induktywnych (TODO)

(* TODO: napisać wstęp *)

59.4.1 Ścieżki między liczbami naturalnymi - rekurencyjnie

```

Module nat_eq_rec.
Fixpoint code (n m : nat) : Type :=
match n, m with
| 0, 0 ⇒ unit
| S _, 0 ⇒ Empty_set
| 0, S _ ⇒ Empty_set
| S n', S m' ⇒ code n' m'

```

```

end.

Fixpoint encode_aux (n : nat) : code n n :=
match n with
| 0 => tt
| S n' => encode_aux n'
end.

Definition encode {n m : nat} (p : n = m) : code n m :=
match p with
| eq_refl => encode_aux n
end.

Fixpoint decode {n m : nat} : code n m → n = m :=
match n, m with
| 0, 0 => fun _ => eq_refl
| 0, S _ => fun c => match c with end
| S _, 0 => fun c => match c with end
| S n', S m' => fun c => @f_equal _ _ S _ _ (@decode n' m' c)
end.

Lemma decode_encode :
  ∀ {n m : nat} (p : n = m),
    decode (encode p) = p.

Lemma isProp_code :
  ∀ (n m : nat) (c1 c2 : code n m), c1 = c2.

Lemma encode_decode :
  ∀ (n m : nat) (c : code n m),
    encode (decode c) = c.

Lemma isSet_nat :
  ∀ {n m : nat} (p q : n = m), p = q.

End nat_eq_rec.

```

59.4.2 Ścieżki między liczbami naturalnymi - induktywnie

```

Module nat_eq_ind.

Inductive nat_eq : nat → nat → Prop :=
| nat_eq_0 : nat_eq 0 0
| nat_eq_S : ∀ {n m : nat}, nat_eq n m → nat_eq (S n) (S m).

Fixpoint encode' (n : nat) : nat_eq n n :=
match n with
| 0 => nat_eq_0
| S n' => nat_eq_S (encode' n')

```

end.

Definition *encode* $\{n\ m : \text{nat}\}$ $(p : n = m) : \text{nat_eq}\ n\ m :=$
 $\text{match } p \text{ with}$
 $| \text{eq_refl} \Rightarrow \text{encode}'\ n$
end.

Fixpoint *decode* $\{n\ m : \text{nat}\}$ $(c : \text{nat_eq}\ n\ m) : n = m :=$
 $\text{match } c \text{ with}$
 $| \text{nat_eq_0} \Rightarrow \text{eq_refl}$
 $| \text{nat_eq_S } c' \Rightarrow \text{f_equal } S\ (\text{decode } c')$
end.

Lemma *encode_decode* :
 $\forall \{n\ m : \text{nat}\} (p : n = m),$
 $\text{decode } (\text{encode } p) = p.$

Scheme *nat_eq_ind'* := Induction for *nat_eq* Sort Prop.

Lemma *isProp_code* :
 $\forall \{n\ m : \text{nat}\} (c1\ c2 : \text{nat_eq}\ n\ m), c1 = c2.$

Lemma *decode_encode* :
 $\forall \{n\ m : \text{nat}\} (c : \text{nat_eq}\ n\ m),$
 $\text{encode } (\text{decode } c) = c.$

Lemma *isSet_nat* :
 $\forall \{n\ m : \text{nat}\} (p\ q : n = m), p = q.$

End *nat_eq_ind*.

Jak powiedział śp. Stefan Kisielewski: “teoria typów bohatersko zwalcza problemy nieznane w żadnej innej teorii”.

Okazuje się, że sortu *SProp* można całkiem efektywnie użyć do pokazywania, że coś jest zdaniem w sensie HoTTowym. Dzięki temu dowód jest krótszy o całe 33%. Całkiem nieźle.

Module *nat_eq_rec_SProp*.

Fixpoint *code* $(n\ m : \text{nat}) : \text{SProp} :=$
 $\text{match } n, m \text{ with}$
 $| 0, 0 \Rightarrow \text{sUnit}$
 $| S\ _, 0 \Rightarrow \text{sEmpty}$
 $| 0, S\ _ \Rightarrow \text{sEmpty}$
 $| S\ n', S\ m' \Rightarrow \text{code } n'\ m'$
end.

Fixpoint *encode_aux* $(n : \text{nat}) : \text{code } n\ n :=$
 $\text{match } n \text{ with}$
 $| 0 \Rightarrow \text{stt}$
 $| S\ n' \Rightarrow \text{encode_aux } n'$
end.

```

Definition encode {n m : nat} (p : n = m) : code n m :=
match p with
| eq_refl ⇒ encode_aux n
end.

Fixpoint decode {n m : nat} : code n m → n = m :=
match n, m with
| 0, 0 ⇒ fun _ ⇒ eq_refl
| 0, S _ ⇒ fun c ⇒ match c with end
| S _, 0 ⇒ fun c ⇒ match c with end
| S n', S m' ⇒ fun c ⇒ @f_equal _ _ S _ _ (@decode n' m' c)
end.

Lemma decode_encode :
  ∀ {n m : nat} (p : n = m),
    decode (encode p) = p.

Lemma isSet_nat :
  ∀ {n m : nat} (p q : n = m), p = q.

End nat_eq_rec_SProp.

```

59.4.3 Porządek \leq na liczbach naturalnych

```

Module encodeddecode1.

Fixpoint code (n m : nat) : SProp :=
match n, m with
| 0, _ ⇒ sUnit
| _, 0 ⇒ sEmpty
| S n', S m' ⇒ code n' m'
end.

Inductive gutle : nat → nat → Prop :=
| gutle_0 : ∀ m : nat, gutle 0 m
| gutle_SS : ∀ n m : nat, gutle n m → gutle (S n) (S m).

Fixpoint encode {n m : nat} (H : gutle n m) : code n m :=
match H with
| gutle_0 _ ⇒ stt
| gutle_SS _ _ H' ⇒ encode H'
end.

Fixpoint decode (n m : nat) : code n m → gutle n m :=
match n, m with
| 0, _ ⇒ fun _ ⇒ gutle_0 m
| _, 0 ⇒ fun c ⇒ match c with end
| S n', S m' ⇒ fun c ⇒ gutle_SS _ _ (decode n' m' c)

```

```

end.
Fixpoint decode_encode
  {n m : nat} (H : gutle n m) : decode n m (encode H) = H.
Proof.
  destruct H; cbn.
  reflexivity.
  f_equal. apply decode_encode.
Defined.
Lemma isProp_gutle :
  ∀ {n m : nat} (p q : gutle n m), p = q.
Proof.
  intros.
  rewrite ← (decode_encode p), ← (decode_encode q).
  reflexivity.
Qed.
End encodedecode1.

```

59.4.4 Jeszcze raz \leq , lecz tym razem używając *SProp*

```

Module encodedecode2.
Fixpoint code (n m : nat) : SProp :=
match n, m with
| 0, _ ⇒ sUnit
| _, 0 ⇒ sEmpty
| S n', S m' ⇒ code n' m'
end.

Fixpoint encode' (n : nat) : code n n :=
match n with
| 0 ⇒ stt
| S n' ⇒ encode' n'
end.

Fixpoint code_S {n m : nat} : code n m → code n (S m) :=
match n, m with
| 0, _ ⇒ fun _ ⇒ stt
| _, 0 ⇒ fun c ⇒ match c with end
| S n', S m' ⇒ fun c ⇒ @code_S n' m' c
end.

Fixpoint encode {n m : nat} (H : n ≤ m) : code n m :=
match H with
| le_n _ ⇒ encode' n

```

| $le_S _ _ H' \Rightarrow code_S (encode H')$
end.

Lemma *le_n_S_transparent* :

$\forall n\ m : nat,$
 $n \leq m \rightarrow S\ n \leq S\ m.$

Proof.

induction 1; constructor; assumption.

Defined.

Definition *decode* :

$\forall \{n\ m : nat\},\ code\ n\ m \rightarrow n \leq m.$

Proof.

induction n as [| n'].
intros. clear H . induction m as [| m'].
constructor.
constructor. assumption.
destruct m as [| m']; cbn; intro.
destruct H .
apply *le_n_S_transparent*, IHn' . assumption.

Defined.

Lemma *decode_code_S* :

$\forall \{n\ m : nat\}\ (c : code\ n\ m),$
 $decode\ (code_S\ c) = le_S _ _ (decode\ c).$

Proof.

induction n as [| n'].
destruct m ; reflexivity.
destruct m as [| m'].
cbn. destruct c .
simpl. intros. rewrite IHn' . cbn. reflexivity.

Qed.

Lemma *decode_encode* :

$\forall \{n\ m : nat\}\ (H : n \leq m),$
 $decode\ (encode\ H) = H.$

Proof.

fix IH 3.
destruct H ; cbn.
induction n as [| n'].
cbn. reflexivity.
simpl. rewrite IHn' . cbn. reflexivity.
rewrite *decode_code_S*, IH . reflexivity.

Qed.

Lemma *isProp_le* :

```

  ∀ {n m : nat} {H1 H2 : n ≤ m},
    H1 = H2.
Proof.
  intros.
  rewrite ← (decode_encode H1),
           ← (decode_encode H2).
  reflexivity.
Qed.
End encodedecode2.

```

59.4.5 Ścieżki między listami

From *Typonomikon* Require Import *D5*.

Module *list_eq_ind*.

Kody nie muszą być rekurencyjne - mogą być induktywne.

```

Inductive code {A : Type} : list A → list A → Prop :=
| nils : code [] []
| cons :
  ∀ {h1 h2 : A} {t1 t2 : list A},
    h1 = h2 → code t1 t2 → code (h1 :: t1) (h2 :: t2).
Fixpoint encode' {A : Type} (l : list A) : code l l :=
match l with
| [] ⇒ nils
| h :: t ⇒ cons eq_refl (encode' t)
end.

```

Definition *encode*

```

{A : Type} {l1 l2 : list A} (p : l1 = l2) : code l1 l2 :=
match p with
| eq_refl ⇒ encode' l1
end.

```

Definition *decode'* {A : Type} {l1 l2 : list A} (c : code l1 l2) : l1 = l2.

```

Fixpoint decode {A : Type} {l1 l2 : list A} (c : code l1 l2) : l1 = l2 :=
match c with
| nils ⇒ eq_refl
| cons p c' ⇒
  match p, decode c' with
  | eq_refl, eq_refl ⇒ eq_refl
  end
end.

```

Lemma *encode_decode* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{l1\ l2 : \text{list } A\} (p : l1 = l2),$
 $\text{decode } (\text{encode } p) = p.$

Scheme *code_ind'* := Induction for *code* Sort Prop.

Lemma *decode_encode* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{l1\ l2 : \text{list } A\} (c : \text{code } l1\ l2),$
 $\text{encode } (\text{decode } c) = c.$

Insajt, że o ja pierdole: jak się ma *list_eq* do *Forall*?

Inductive *Forall2*

$\{A : \text{Type}\} (R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}) : \text{list } A \rightarrow \text{list } A \rightarrow \text{Prop} :=$
 $| \text{nil2} : \text{Forall2 } R \ [] \ []$
 $| \text{cons2} :$
 $\forall \{h1\ h2 : A\} \{t1\ t2 : \text{list } A\},$
 $R\ h1\ h2 \rightarrow \text{Forall2 } R\ t1\ t2 \rightarrow \text{Forall2 } R\ (h1 :: t1)\ (h2 :: t2).$

Lemma *list_eq_Forall* :

$\forall \{A : \text{Type}\} \{l1\ l2 : \text{list } A\},$
 $\text{code } l1\ l2 \leftrightarrow \text{Forall2 } (@eq\ A)\ l1\ l2.$

Proof.

split; induction 1; constructor; assumption.

Qed.

End *list_eq_ind*.

Module *list_eq_forall*.

Definition *code* $\{A : \text{Type}\} (l1\ l2 : \text{list } A) : \text{Prop} :=$
 $\forall n : \text{nat}, \text{nth } n\ l1 = \text{nth } n\ l2.$

Definition *encode*

$\{A : \text{Type}\} \{l1\ l2 : \text{list } A\} (p : l1 = l2) : \text{code } l1\ l2 :=$
 $\text{match } p \text{ with}$
 $| \text{eq_refl} \Rightarrow \text{fun } n \Rightarrow \text{eq_refl}$
 end.

Definition *decode* $\{A : \text{Type}\} \{l1\ l2 : \text{list } A\} (c : \text{code } l1\ l2) : l1 = l2.$

End *list_eq_forall*.

59.5 Ścieżki w typach koinduktywnych (TODO)

59.6 Ścieżki między funkcjami (TODO)

59.7 Ścieżki w uniwersum (TODO)

59.7.1 Ćwiczenia

Ćwiczenie Miło by było pamiętać, że Coq to nie jest jakiś tam biedajęzyk programowania, tylko pełnoprawny system podstaw matematyki (no, prawie...). W związku z tym pokaż, że $\text{nat} \neq \text{Type}$.

Module *nat_not_Type*.

Definition *idtoeqv* {*A B* : Type} (*p* : *A* = *B*) : *A* → *B*.

Lemma *idtoeqv_sur* :

 ∀ (*A B* : Type) (*p* : *A* = *B*) (*b* : *B*),
 ∃ *a* : *A*, *idtoeqv* *p* *a* = *b*.

Definition *wut*

 (*f* : *nat* → Type) (*n* : *nat*) (*h* : *f* *n* → ∀ *m* : *nat*, *f* *m* → bool)
 : ∀ *k* : *nat*, *f* *k* → bool.

Lemma *nat_not_Type* : ¬ @eq Type *nat* Type.

End *nat_not_Type*.

Ćwiczenie To samo co wyżej, ale tym razem dla dowolnego typu, który ma rozstrzygalną równość oraz spełnia aksjomat K.

Lemma *idtoeqv_sur* :

 ∀ (*A B* : Type) (*p* : *A* = *B*) (*b* : *B*),
 ∃ *a* : *A*, *idtoeqv* *p* *a* = *b*.

Variables

 (*A* : Type)
 (*eq_dec* : *A* → *A* → bool)
 (*eq_dec_spec* : ∀ *x y* : *A*, *reflect* (*x* = *y*) (*eq_dec* *x y*))
 (*K* : ∀ (*x* : *A*) (*p* : *x* = *x*), *p* = *eq_refl*).

Definition *wut*

 (*f* : *A* → Type) (*x* : *A*) (*h* : *f* *x* → ∀ *y* : *A*, *f* *y* → bool)
 : ∀ *z* : *A*, *f* *z* → bool.

Lemma *A_not_Type* : ¬ @eq Type *A* Type.

End *EqDec_not_Type*.

Ćwiczenie Dobrze wiemy, że *SProp* to nie *Type*... a może jednak? Rozstrzygnij, czy *SProp* = *Type* zachodzi, czy nie.

Module *SProp_not_Type*.

Definition *S* := *SProp*.

Definition *U* := *Type*.

Lemma *SProp_not_Type* :

S ≠ *U*.

Proof.

intro.

assert (∀ (*P* : *S*) (*p1 p2* : *P*), *p1* = *p2*) by reflexivity.

assert ((∀ (*A* : *U*) (*x y* : *A*), *x* = *y*) → *False*).

intro. specialize (*H1 bool true false*). congruence.

apply *H1*. intros.

Abort.

End *SProp_not_Type*.

59.8 Parametryczność, a raczej jej brak (TODO)

Axiom *LEM* : ∀ (*A* : *Type*), *A* + (*A* → *False*).

Open Scope *type_scope*.

Definition *bad'* (*A* : *Type*) :

{*f* : *A* → *A* &
 (@eq Type bool *A* × ∀ *x* : *A*, *f x* ≠ *x*) +
 ((@eq Type bool *A* → *False*) × ∀ *x* : *A*, *f x* = *x*)}.

Proof.

destruct (*LEM* (@eq Type bool *A*)).

destruct *e*. ∃ *negb*. left. split.

reflexivity.

destruct *x*; inversion 1.

∃ (fun *x* : *A* ⇒ *x*). right. split.

assumption.

reflexivity.

Defined.

Definition *bad* (*A* : *Type*) : *A* → *A* := *projT1* (*bad'* *A*).

Lemma *bad_is_bad* :

∀ *b* : bool, *bad bool b* ≠ *b*.

Proof.

unfold *bad*.

intros. destruct *bad'*; cbn. destruct *s* as [[*p H*] | [*p H*]].

```

      apply H.
      contradiction p. reflexivity.
Defined.

Lemma bad_ist_gut :
  ∀ (A : Type) (x : A),
    (@eq Type bool A → False) → bad A x = x.
Proof.
  unfold bad. intros A x p.
  destruct bad' as [f [[q H] | [q H]]]; cbn.
  contradiction p.
  apply H.
Defined.

```

Rozdział 60

H1z: Nierówność i różność [TODO]

```
Set Universe Polymorphism.
Require Import Arith.
Require Import Bool.
Require Import Equality.
Require Import FunctionalExtensionality.
Require Import List.
Import ListNotations.
From Typonomikon Require Import H1.
From Typonomikon Require Import D5.
```

60.1 Różność

60.1.1 (Słaba) różność funkcji

Funkcje są różne (w silnym sensie), gdy różnią się dla jakiegoś argumentu.

Definition *fun_apart* {A B : Type} (R : B → B → Type) (f g : A → B) : Type :=
 {x : A & R (f x) (g x)}.

Lemma *fun_apart_spec* :
 ∀ {A B : Type} (R : B → B → Type) (f g : A → B),
 (∀ x : B, R x x → False) →
 fun_apart R f g → f ≠ g.

Lemma *fun_apart_spec'* :
 ∀ {A B : Type} (R : B → B → Type) (f g : A → B),
 (∀ x : B, R x x → False) →
 fun_apart R f g → ¬ (∀ x : A, f x = g x).

60.1.2 Silna różność funkcji (TODO)

Inductive *strong_fun_apart*

{A B : Type} (RA : A → A → Type) (RB : B → B → Type) (f g : A → B) : Type :=
| *sfa* (x1 x2 : A) (ra : RA x1 x2) (rb : RB (f x1) (g x2)).

Lemma *strong_fun_apart_spec* :

∀ {A B : Type} (RB : B → B → Type) (f g : A → B),
 strong_fun_apart eq RB f g → *fun_apart* RB f g.

60.1.3 Różność funkcji zależnych (TODO)

Inductive *dep_fun_apart*

{A : Type} {B : A → Type}
(R : ∀ x : A, B x → B x → Type)
(f g : ∀ x : A, B x) : Type :=
| *dep_fun_apart'* : ∀ {x : A}, R x (f x) (g x) → *dep_fun_apart* R f g.

Lemma *dep_fun_apart_spec* :

∀
 {A : Type} {B : A → Type}
 (R : ∀ x : A, B x → B x → Type)
 (f g : ∀ x : A, B x)
 (HR : ∀ {x : A} (y : B x), R x y y → False),
 dep_fun_apart R f g → f ≠ g.

Lemma *dep_fun_apart_spec'* :

∀
 {A : Type} {B : A → Type}
 (R : ∀ x : A, B x → B x → Type)
 (f g : ∀ x : A, B x)
 (HR : ∀ {x : A} (y : B x), R x y y → False),
 dep_fun_apart R f g → ¬ (∀ x : A, f x = g x).

60.1.4 Liczby naturalne (TODO)

A co to znaczy, że liczby naturalne nie są równe?

Powinien być tylko jeden dowód na nierówność.

Nierówność liczb naturalnych - rekurencyjnie

Module *nat_neq_rec*.

Fixpoint *code* (n m : nat) : Type :=

match n, m with

```

| 0, 0  $\Rightarrow$  False
| 0, S _  $\Rightarrow$  True
| S _, 0  $\Rightarrow$  True
| S n', S m'  $\Rightarrow$  code n' m'
end.

```

Lemma *isProp_code* :

$\forall \{n\ m : \text{nat}\} (c1\ c2 : \text{code } n\ m), c1 = c2.$

Fixpoint *encode* $\{n\ m : \text{nat}\} \{\text{struct } n\} : n \neq m \rightarrow \text{code } n\ m.$

Fixpoint *decode* $\{n\ m : \text{nat}\} : \text{code } n\ m \rightarrow n \neq m.$

Lemma *encode_decode* :

$\forall \{n\ m : \text{nat}\} (p : n \neq m),$
decode (*encode* *p*) = *p*.

Proof.

```

intros.
apply functional_extensionality.
destruct x.
contradiction.

```

Qed.

Lemma *decode_encode* :

$\forall \{n\ m : \text{nat}\} (c : \text{code } n\ m),$
encode (*decode* *c*) = *c*.

Proof.

```

intros.
apply isProp_code.

```

Qed.

End *nat_neq_rec*.

Nierówność liczb naturalnych - induktywnie

Module *nat_neq_ind*.

Inductive *nat_neq* : *nat* \rightarrow *nat* \rightarrow Prop :=

```

| ZS :  $\forall n : \text{nat}, \text{nat\_neq } 0 (S\ n)$ 
| SZ :  $\forall n : \text{nat}, \text{nat\_neq } (S\ n) 0$ 
| SS :  $\forall n\ m : \text{nat}, \text{nat\_neq } n\ m \rightarrow \text{nat\_neq } (S\ n) (S\ m).$ 

```

Arguments *ZS* $\{n\}$.

Arguments *SZ* $\{n\}$.

Arguments *SS* $\{n\ m\}$..

Scheme *nat_neq_ind'* := Induction for *nat_neq* Sort Prop.

Lemma *isProp_nat_neq* :

$\forall \{n\ m : \text{nat}\} (p\ q : \text{nat_neq } n\ m), p = q.$

```

Fixpoint encode {n m : nat} : n ≠ m → nat_neq n m :=
match n, m with
| 0, 0 ⇒ fun p ⇒ match p eq_refl with end
| 0, S m' ⇒ fun _ ⇒ @ZS m'
| S n', 0 ⇒ fun _ ⇒ @SZ n'
| S n', S m' ⇒ fun p ⇒ SS (@encode n' m' (fun p' ⇒ p (f_equal S p'))))
end.

```

Fixpoint decode {n m : nat} (c : nat_neq n m) : n ≠ m.

Proof.

```

destruct c.
- inversion 1.
- inversion 1.
- inversion 1. apply (decode _ _ c). assumption.

```

Defined.

Lemma encode_decode :

```

  ∀ {n m : nat} (p : n ≠ m),
    decode (encode p) = p.

```

Lemma decode_encode :

```

  ∀ {n m : nat} (c : nat_neq n m),
    encode (decode c) = c.

```

End nat_neq_ind.

Tadam

Module nat_eq_neq.

Import nat_eq_ind nat_neq_ind.

Lemma nat_eq_dec :

```

  ∀ n m : nat, nat_eq n m + nat_neq n m.

```

End nat_eq_neq.

60.1.5 Listy

Różność list - induktywnie

Module list_apart_ind.

Inductive list_apart

```

  {A : Type} (R : A → A → Type) : list A → list A → Type :=
| nc : ∀ (h : A) (t : list A), list_apart R [] (h :: t)
| cn : ∀ (h : A) (t : list A), list_apart R (h :: t) []
| cc1 : ∀ (h1 h2 : A) (t1 t2 : list A),

```

$R \ h1 \ h2 \rightarrow list_apart \ R \ (h1 :: t1) \ (h2 :: t2)$
 $| \ cc2 : \forall (h1 \ h2 : A) \ (t1 \ t2 : list \ A),$
 $list_apart \ R \ t1 \ t2 \rightarrow list_apart \ R \ (h1 :: t1) \ (h2 :: t2).$

#[global] Hint Constructors *list_apart* : core.

Lemma *list_apart_irrefl* :
 $\forall \{A : Type\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow Prop\} \ (l1 \ l2 : list \ A),$
 $(\forall x : A, R \ x \ x \rightarrow False) \rightarrow$
 $list_apart \ R \ l1 \ l2 \rightarrow l1 \neq l2.$

Lemma *list_apart_sym* :
 $\forall \{A : Type\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow Prop\} \ (l1 \ l2 : list \ A),$
 $(\forall x \ y : A, R \ x \ y \rightarrow R \ y \ x) \rightarrow$
 $list_apart \ R \ l1 \ l2 \rightarrow list_apart \ R \ l2 \ l1.$

Lemma *list_apart_cotrans* :
 $\forall \{A : Type\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow Prop\} \ (l1 \ l3 : list \ A),$
 $(\forall x \ y \ z : A, R \ x \ z \rightarrow R \ x \ y + R \ y \ z) \rightarrow$
 $list_apart \ R \ l1 \ l3 \rightarrow \forall l2 : list \ A,$
 $list_apart \ R \ l1 \ l2 + list_apart \ R \ l2 \ l3.$

Różność list a *Exists2*

Inductive *Exists2*
 $\{A : Type\} \ (R : A \rightarrow A \rightarrow Type) : list \ A \rightarrow list \ A \rightarrow Type :=$
 $| \ E2_here :$
 $\forall \{h1 \ h2 : A\} \ (t1 \ t2 : list \ A),$
 $R \ h1 \ h2 \rightarrow Exists2 \ R \ (h1 :: t1) \ (h2 :: t2)$
 $| \ E2_there :$
 $\forall \{h1 \ h2 : A\} \ \{t1 \ t2 : list \ A\},$
 $Exists2 \ R \ t1 \ t2 \rightarrow Exists2 \ R \ (h1 :: t1) \ (h2 :: t2).$

Lemma *Exists2_list_apart* :
 $\forall \{A : Type\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow Prop\} \ \{l1 \ l2 : list \ A\},$
 $Exists2 \ R \ l1 \ l2 \rightarrow list_apart \ R \ l1 \ l2.$

Inductive *DifferentStructure*
 $\{A : Type\} : list \ A \rightarrow list \ A \rightarrow Type :=$
 $| \ DS_nc :$
 $\forall (h : A) \ (t : list \ A),$
 $DifferentStructure \ [] \ (h :: t)$
 $| \ DS_cn :$
 $\forall (h : A) \ (t : list \ A),$
 $DifferentStructure \ (h :: t) \ []$
 $| \ DS_cc :$
 $\forall (h1 \ h2 : A) \ \{t1 \ t2 : list \ A\},$

$$\text{DifferentStructure } t1 \ t2 \rightarrow \\ \text{DifferentStructure } (h1 :: t1) \ (h2 :: t2).$$

Lemma *isProp_DS* :

$$\forall \\ \{A : \text{Type}\} \{l1 \ l2 : \text{list } A\} \\ (p \ q : \text{DifferentStructure } l1 \ l2), \\ p = q.$$

Insajt, że o ja pierdole: *list_apart* to w sumie *Exists2* lub *DifferentStructure*, czyli listy różnią się, gdy różnią się na którymś elemencie lub mają różną długość.

Lemma *list_apart_to_ED* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}\} \{l1 \ l2 : \text{list } A\}, \\ \text{list_apart } R \ l1 \ l2 \rightarrow \text{Exists2 } R \ l1 \ l2 + \text{DifferentStructure } l1 \ l2.$$

Lemma *list_apart_to_ED_conv* :

$$\forall \{A : \text{Type}\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}\} \{l1 \ l2 : \text{list } A\}, \\ \text{Exists2 } R \ l1 \ l2 + \text{DifferentStructure } l1 \ l2 \rightarrow \text{list_apart } R \ l1 \ l2.$$

Lemma *okurwa* :

$$\forall \\ (A : \text{Type}) (R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Type}) (h1 \ h2 : A) (t1 \ t2 : \text{list } A) \\ (r1 : R \ h1 \ h2) (r2 : R \ h1 \ h2), \\ @inl _ \\ (\text{DifferentStructure } (h1 :: t1) \ (h2 :: t2)) \\ (\text{E2_here } R \ t1 \ t2 \ r1) \\ = \\ inl \ (\text{E2_here } R \ t1 \ t2 \ r2) \rightarrow \\ r1 = r2.$$

Lemma *list_apart_to_ED_list_apart_to_ED_conv* :

$$\forall \\ \{A : \text{Type}\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}\} \{l1 \ l2 : \text{list } A\} \\ (c : \text{list_apart } R \ l1 \ l2), \\ \text{list_apart_to_ED_conv } (\text{list_apart_to_ED } c) = c.$$

Lemma *list_apart_to_ED_conv_list_apart_to_ED* :

$$\forall \\ \{A : \text{Type}\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}\} \{l1 \ l2 : \text{list } A\} \\ (x : \text{Exists2 } R \ l1 \ l2 + \text{DifferentStructure } l1 \ l2), \\ \text{list_apart_to_ED } (\text{list_apart_to_ED_conv } x) = x.$$

End *list_apart_ind*.

Różność list - rekurencyjnie

Fixpoint *list_apart'*

```

  {A : Type} (R : A → A → Type) (l1 l2 : list A) : Type :=
match l1, l2 with
| [], [] ⇒ False
| h1 :: t1, h2 :: t2 ⇒ R h1 h2 + list_apart' R t1 t2
| -, - ⇒ True
end.

```

```

Lemma apart_to_apart' :
  ∀ {A : Type} {R : A → A → Type} {l1 l2 : list A},
    list_apart_ind.list_apart R l1 l2 → list_apart' R l1 l2.

```

```

Lemma apart'_to_apart :
  ∀ {A : Type} {R : A → A → Type} {l1 l2 : list A},
    list_apart' R l1 l2 → list_apart_ind.list_apart R l1 l2.

```

```

Lemma apart_to_apart'_to_apart :
  ∀ {A : Type} (R : A → A → Type) (l1 l2 : list A)
    (x : list_apart_ind.list_apart R l1 l2),
    apart'_to_apart (apart_to_apart' x) = x.

```

60.1.6 Różność strumieni (TODO)

From *Typonomikon* Require *F2 F3*.

Module *Stream_apart*.

Import *F2*.

```

Inductive Stream_apart
  {A : Type} (R : A → A → Type) : Stream A → Stream A → Type :=
| Stream_apart_hd :
  ∀ s1 s2 : Stream A,
    R (hd s1) (hd s2) → Stream_apart R s1 s2
| Stream_apart_tl :
  ∀ s1 s2 : Stream A,
    Stream_apart R (tl s1) (tl s2) → Stream_apart R s1 s2.

```

```

Definition Stream_neq {A : Type} : Stream A → Stream A → Type :=
  Stream_apart (fun x y ⇒ x ≠ y).

```

```

Lemma Stream_neq_Stream_apart :
  ∀ {A : Type} (R : A → A → Type) {s1 s2 : Stream A},
    (∀ x : A, R x x → False) →
    Stream_apart R s1 s2 → Stream_neq s1 s2.

```

```

Lemma Stream_neq_not_sim :
  ∀ {A : Type} {s1 s2 : Stream A},
    Stream_neq s1 s2 → ¬ sim s1 s2.

```

```

Lemma not_sim_neq :

```

$\forall \{A : \text{Type}\} \{s1\ s2 : \text{Stream } A\},$
 $\neg \text{sim } s1\ s2 \rightarrow s1 \neq s2.$

End *Stream_apart*.

60.1.7 Nierówność liczb konaturalnych

Module *conat_apart*.

Import *F3*.

Inductive *conat_apart* : *conat* \rightarrow *conat* \rightarrow Prop :=
| *conat_apart_zero_succ* :
 $\forall\ c1\ c2 : \text{conat},$
 $\text{out } c1 = Z \rightarrow \text{out } c2 \neq Z \rightarrow \text{conat_apart } c1\ c2$
| *conat_apart_succ_zero* :
 $\forall\ c1\ c2 : \text{conat},$
 $\text{out } c1 \neq Z \rightarrow \text{out } c2 = Z \rightarrow \text{conat_apart } c1\ c2$
| *conat_apart_succ_succ* :
 $\forall\ (c1\ c2 : \text{conat})\ (c1'\ c2' : \text{conat}),$
 $\text{out } c1 = S\ c1' \rightarrow \text{out } c2 = S\ c2' \rightarrow \text{conat_apart } c1'\ c2' \rightarrow \text{conat_apart } c1\ c2.$

Lemma *conat_apart_spec* :

$\forall\ n\ m : \text{conat},$
 $\text{conat_apart } n\ m \rightarrow n \neq m.$

Lemma *conat_apart_irrefl* :

$\forall\ n : \text{conat}, \neg \text{conat_apart } n\ n.$

End *conat_apart*.

60.1.8 Różność kolist

From *Typonomikon* Require *F4*.

Module *CoList_apart*.

Import *F4*.

Inductive *CoList_apart* {*A* : Type} (*R* : *A* \rightarrow *A* \rightarrow Type) (*l1* *l2* : *CoList* *A*) : Type :=
| *CLa_nil_cons* :
 $\text{uncons } l1 = \text{NilF} \rightarrow \text{uncons } l2 \neq \text{NilF} \rightarrow \text{CoList_apart } R\ l1\ l2$
| *CLa_cons_nil* :
 $\text{uncons } l1 \neq \text{NilF} \rightarrow \text{uncons } l2 = \text{NilF} \rightarrow \text{CoList_apart } R\ l1\ l2$
| *CLa_head* :
 \forall
 $\{h1 : A\} \{t1 : \text{CoList } A\} (Hu1 : \text{uncons } l1 = \text{ConsF } h1\ t1)$
 $\{h2 : A\} \{t2 : \text{CoList } A\} (Hu2 : \text{uncons } l2 = \text{ConsF } h2\ t2),$

$R \ h1 \ h2 \rightarrow CoList_apart \ R \ l1 \ l2$
| *CLa_tail* :
 \forall
 $\{h1 : A\} \{t1 : CoList \ A\} (Hu1 : uncons \ l1 = ConsF \ h1 \ t1)$
 $\{h2 : A\} \{t2 : CoList \ A\} (Hu2 : uncons \ l2 = ConsF \ h2 \ t2),$
 $CoList_apart \ R \ t1 \ t2 \rightarrow CoList_apart \ R \ l1 \ l2.$

Lemma *CoList_apart_spec* :

$\forall \{A : Type\} \{R : A \rightarrow A \rightarrow Type\} \{l1 \ l2 : CoList \ A\},$
 $(\forall x : A, R \ x \ x \rightarrow False) \rightarrow$
 $CoList_apart \ R \ l1 \ l2 \rightarrow \neg \ lsim \ l1 \ l2.$

End *CoList_apart*.

Rozdział 61

H2: Funkcje [TODO]

```
Require Import Arith.
Require Import Bool.
Require Import Equality.
Require Import FunctionalExtensionality.
```

W tym rozdziale zapoznamy się z najważniejszymi rodzajami funkcji. Trzeba przyznać na wstępie, że rozdział będzie raczej matematyczny (co wcale nie powinno cię odstraszać - matematyka jest świetna, a najbardziej praktyczną rzeczą w kosmosie jest dobra teoria).

61.1 Funkcje

Potrafiś już posługiwać się funkcjami. Mimo tego zrobmy krótkie przypomnienie.

Typ funkcji (niezależnych) z A w B oznaczamy przez $A \rightarrow B$. W Coqu funkcje możemy konstruować za pomocą abstrakcji (np. `fun n : nat => n + n`) albo za pomocą rekursji strukturalnej. Eliminować zaś możemy je za pomocą aplikacji: jeżeli $f : A \rightarrow B$ oraz $x : A$, to $f\ x : B$.

Funkcje wyrażają ideę przyporządkowania: każdemu elementowi dziedziny funkcja przyporządkowuje element przeciwdziedziny. Jednak status dziedziny i przeciwdziedziny nie jest taki sam: każdemu elementowi dziedziny coś odpowiada, jednak mogą istnieć elementy przeciwdziedziny, które nie są obrazem żadnego elementu dziedziny.

Co więcej, w Coqu wszystkie funkcje są konstruktywne, tzn. mogą zostać obliczone. Jest to coś, co bardzo mocno odróżnia Coqu oraz rachunek konstrukcji (jego teoretyczną podstawę) od innych systemów formalnych.

Notation "`f $ x`" := ($f\ x$) (left associativity, at level 110, *only parsing*).

Notation "`x |> f`" := ($f\ x$) (right associativity, at level 60, *only parsing*).

Check *plus* (2 + 2) (3 + 3).

(`*` ==> 2 + 2 + (3 + 3) : nat *)

Check *plus* \$ 2 + 2 \$ 3 + 3.

```

(* ==> 2 + 2 + (3 + 3) : nat *)
Check (fun n : nat => n + n) 21.
(* ==> (fun n : nat => n + n) 21 : nat *)
Check 21 |> fun n : nat => n + n.
(* ==> (fun n : nat => n + n) 21 : nat *)

```

Najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić z funkcją, jest zaaplikowanie jej do argumentu. Jest to tak częsta operacja, że zdefiniujemy sobie dwie notacje, które pozwolą nam zaoszczędzić kilka stuknięć w klawiaturę.

Notacja \$ (pożyczona z języka Haskell) będzie nam służyć do niepisania nawiasów: jeżeli argumentami funkcji będą skomplikowane termy, zamiast pisać wokół nich parę nawiasów, będziemy mogli wstawić tylko jeden symbol dolara "\$". Dzięki temu zamiast 2n nawiasów napiszemy tylko n znaków "\$" (choć trzeba przyznać, że będziemy musieli pisać więcej spacji).

Notacja |> (pożyczona z języka F#) umożliwi nam pisanie aplikacji w odwrotnej kolejności. Dzięki temu będziemy mogli np. pomijać nawiasy w abstrakcji. Jako, że nie da się zrobić notacji w stylu "x f", jest to najlepsze dostępne nam rozwiązanie.

Definition *comp*

```

{A B C : Type} (f : A → B) (g : B → C) : A → C :=
  fun x : A => g (f x).

```

Notation "f.> g" := (comp f g) (left associativity, at level 40).

Drugą najważniejszą operacją, jaką możemy wykonywać na funkcjach, jest składanie. Jedynym warunkiem jest aby przeciwdziedzina pierwszej funkcji była taka sama, jak dziedzina drugiej funkcji.

Lemma *comp_assoc* :

```

∀ (A B C D : Type) (f : A → B) (g : B → C) (h : C → D),
  (f .> g) .> h = f .> (g .> h).

```

Składanie funkcji jest łączne. Zagadka: czy jest przemienne?

Uwaga techniczna: jeżeli prezentuję jakieś twierdzenie bez dowodu, to znaczy, że dowód jest ćwiczeniem.

Definition *id* {A : Type} : A → A := fun x : A => x.

Najważniejszą funkcją w całym kosmosie jest identyczność. Jest to funkcja, która nie robi zupełnie nic. Jej waga jest w tym, że jest ona elementem neutralnym składania funkcji.

Lemma *id_left* :

```

∀ (A B : Type) (f : A → B), id .> f = f.

```

Lemma *id_right* :

```

∀ (A B : Type) (f : A → B), f .> id = f.

```

Definition *const* {A B : Type} (b : B) : A → B := fun _ => b.

Funkcja stała to funkcja, która ignoruje swój drugi argument i zawsze zwraca pierwszy argument.

Definition *flip*

```
{A B C : Type} (f : A → B → C) : B → A → C :=
  fun (b : B) (a : A) => f a b.
```

flip to całkiem przydatny kombinatory (funkcja wyższego rzędu), który zamienia miejscami argumenty funkcji dwuargumentowej.

```
Fixpoint iter {A : Type} (n : nat) (f : A → A) : A → A :=
match n with
| 0 => id
| S n' => f .> iter n' f
end.
```

Ostatnim przydatnym kombinatorem jest *iter*. Służy on do składania funkcji samej ze sobą n razy. Oczywiście funkcja, aby można ją było złożyć ze sobą, musi mieć identyczną dziedzinę i przeciwdziedzinę.

61.2 Aksjomat ekstensjonalności

Ważną kwestią jest ustalenie, kiedy dwie funkcje są równe. Zaczniemy od tego, że istnieją dwie koncepcje równości:

- intensjonalna — funkcje są zdefiniowane przez identyczne (czyli konwertowalne) wyrażenia
- ekstensjonalna — wartości funkcji dla każdego argumentu są równe

Print *eq*.

```
(* ==>
  Inductive eq (A : Type) (x : A) : A -> Prop :=
  | eq_refl : x = x
*)
```

Podstawowym i domyślnym rodzajem równości w Coqu jest równość intensjonalna, której właściwości już znasz. Każda funkcja, na mocy konstruktora *eq_refl*, jest równa samej sobie. Prawdą jest też mniej oczywisty fakt: każda funkcja jest równa swojej η -ekspansji.

Lemma *eta_expansion* :

```
∀ (A B : Type) (f : A → B), f = fun x : A => f x.
```

Proof. reflexivity. **Qed.**

Print Assumptions *eta_expansion*.

```
(* ==> Closed under the global context *)
```

η -ekspansja funkcji f to nic innego, jak funkcja anonimowa, która bierze x i zwraca $f x$. Nazwa pochodzi od greckiej litery η (eta). Powyższe twierdzenie jest trywialne, gdyż równość zachodzi na mocy konwersji.

Warto podkreślić, że jego prawdziwość nie zależy od żadnych aksjomatów. Stwierdzenie to możemy zweryfikować za pomocą komendy `Print Assumptions`, która wyświetla listę aksjomatów, które zostały wykorzystane w definicji danego termu. Napis “Closed under the global context” oznacza, że żadnego aksjomatu nie użyto.

`Lemma plus_1_eq :`

`(fun n : nat => 1 + n) = (fun n : nat => n + 1).`

`Proof.`

`trivial.`

`Fail rewrite Nat.add_comm. (* No i co teraz? *)`

`Abort.`

Równość intensjonalna ma jednak swoje wady. Główną z nich jest to, że jest ona bardzo restrykcyjna. Widać to dobrze na powyższym przykładzie: nie jesteśmy w stanie udowodnić, że funkcje `fun n : nat => 1 + n` oraz `fun n : nat => n + 1` są równe, gdyż zostały zdefiniowane za pomocą innych termów. Mimo, że termy te są równe, to nie są konwertowalne, a zatem funkcje też nie są konwertowalne. Nie znaczy to jednak, że nie są równe — po prostu nie jesteśmy w stanie w żaden sposób pokazać, że są.

`Require Import FunctionalExtensionality.`

`Check @functional_extensionality.`

```
(* ==> @functional_extensionality
      : forall (A B : Type) (f g : A -> B),
        (forall x : A, f x = g x) -> f = g *)
```

Z tarapatów wybawić nas może jedynie aksjomat ekstensjonalności dla funkcji, zwany w Coqu *functional_extensionality* (dla funkcji, które nie są zależne) lub *functional_extensionality_dep* (dla funkcji zależnych).

Aksjomat ten głosi, że f i g są równe, jeżeli są równe dla wszystkich argumentów. Jest on bardzo użyteczny, a przy tym nie ma żadnych smutnych konsekwencji i jest kompatybilny z wieloma innymi aksjomatami. Z tych właśnie powodów jest on jednym z najczęściej używanych w Coqu aksjomatów. My też będziemy go wykorzystywać.

`Lemma plus_1_eq :`

`(fun n : nat => 1 + n) = (fun n : nat => n + 1).`

`Proof.`

`extensionality n. rewrite Nat.add_comm. trivial.`

`Qed.`

Sposób użycia aksjomatu jest banalnie prosty. Jeżeli mamy cel postaci $f = g$, to taktyka *extensionality* x przekształca go w cel postaci $f x = g x$, o ile tylko nazwa x nie jest już wykorzystana na coś innego.

Dzięki zastosowaniu aksjomatu nie musimy już polegać na konwertowalności termów definiujących funkcje. Wystarczy udowodnić, że są one równe. W tym przypadku robimy to za pomocą twierdzenia *Nat.add_comm*.

Ćwiczenie Użyj aksjomatu ekstensjonalności, żeby pokazać, że dwie funkcje binarne są równe wtedy i tylko wtedy, gdy ich wartości dla wszystkich argumentów są równe.

Lemma *binary_funext* :

$$\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (f\ g : A \rightarrow B \rightarrow C), \\ f = g \leftrightarrow \forall (a : A) (b : B), f\ a\ b = g\ a\ b.$$

61.3 Odwrotności i izomorfizmy (TODO)

W tym podrozdziale zajmiemy się pojęciem funkcji odwrotnej i płynącą z niego mądrością.

Definition *has_preinverse* $\{A\ B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) : \text{Type} :=$
 $\{g : B \rightarrow A \mid \forall b : B, f\ (g\ b) = b\}.$

Definition *has_postinverse* $\{A\ B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) : \text{Type} :=$
 $\{g : B \rightarrow A \mid \forall a : A, g\ (f\ a) = a\}.$

Intuicja jest dość prosta: wiemy ze szkoły, że na liczbach całkowitych odejmowanie jest odwrotnością dodawania (np. $a + b - b = a$), tzn. jeżeli do a dodamy b , a potem odejmiemy b , to znowu mamy a . Podobnie w liczbach rzeczywistych mnożenie przez liczbę niezerową ma odwrotność w postaci dzielenia, np. $(x * y) / y = x$.

Oczywiście pojęcie odwrotności dotyczy nie tylko działań na liczbach, ale także dowolnych funkcji - g jest odwrotnością f , gdy odwraca ono działanie f dla dowolnego argumentu a , tzn. najpierw mamy a , potem aplikujemy f i mamy $f\ a$, zaś na koniec aplikujemy g i znów mamy a , czyli $g\ (f\ a) = a$. To właśnie jest napisane w definicji *has_postinverse*.

No właśnie - powyższy opis jest opisem postodwrotności. Nazwa wynika z kolejności - g jest postodwrotnością f , gdy najpierw aplikujemy f , a potem odwracamy jego działanie za pomocą g (po łacinie “post” znaczy “po”, np. “post meridiem” znaczy “po południu”).

Analogicznie, choć może nieco mniej intuicyjnie, prezentuje się definicja preodwrotności (po łacinie “prae” znaczy “przed”). g jest preodwrotnością f , gdy f jest postodwrotnością g . Innymi słowy: f ma preodwrotność, jeżeli odwraca ono działanie jakiejś funkcji.

Dobra, wystarczy gadania. Czas na ćwiczenia.

Ćwiczenie Pokaż, że odjęcie n jest postodwrotnością dodania n . Czy jest także preodwrotnością?

Lemma *plus_n_has_postinverse_sub_n* :

$$\forall n : \text{nat}, \\ \text{has_postinverse}\ (\text{plus}\ n).$$

Zauważ, że sortem *has_preinverse* i *has_postinverse* jest *Type*, nie zaś *Prop*. Jest tak dlatego, że o ile stwierdzenie “ f jest pre/post odwrotnością g ” jest zdaniem, to posiadanie odwrotności już nie, gdyż dana funkcja może mieć wiele różnych odwrotności.

Ćwiczenie Rozważmy funkcję *app* [1; 2; 3], która dokleja na początek listy liczb naturalnych listę [1; 2; 3]. Znajdź dwie różne jej postodwrotności (nie musisz formalnie dowodzić, że są różne - wystarczy nieformalny argument). Czy funkcja ta ma preodwrotność?

From *Typonomikon* Require Export *D5*.

Ćwiczenie Czasem funkcja może mieć naprawdę dużo odwrotności. Pokaż, że funkcja *cons* *x* dla $x : A$ ma ich nieskończenie wiele. Nie musisz dowodzić, że odwrotności są różne (ani że jest ich dużo), jeżeli widać to na pierwszy rzut oka.

Ćwiczenie Dla listowych funkcji widzieliśmy postodwrotności, ale nie widzieliśmy preodwrotności. Może więc preodwrotności nie istnieją? Otóż nie tym razem!

Dla jakich *n* funkcja *cycle* *n* ma (pre/post)odwrotność?

Definition *uncycle* {*A* : Type} (*n* : nat) (*l* : list *A*) : list *A* :=
cycle (length *l* - *n*) *l*.

Lemma *cycle_has_preinverse* :

∀ (*A* : Type) (*n* : nat),
has_preinverse (@*cycle* *A* *n*).

Proof.

intros. red.
 ∃ (*uncycle* *n*).
 unfold *uncycle*, *cycle*.

Abort.

Definition *isomorphism* {*A B* : Type} (*f* : *A* → *B*) : Type :=
 {*g* : *B* → *A* | (∀ *a* : *A*, *g* (*f* *a*) = *a*) ∧
 (∀ *b* : *B*, *f* (*g* *b*) = *b*)}.

Lemma *iso_has_preinverse* :

∀ {*A B* : Type} {*f* : *A* → *B*},
isomorphism *f* → *has_preinverse* *f*.

Lemma *iso_has_postinverse* :

∀ {*A B* : Type} {*f* : *A* → *B*},
isomorphism *f* → *has_postinverse* *f*.

Lemma *both_inverses_isomorphism* :

∀ {*A B* : Type} {*f* : *A* → *B*},
has_preinverse *f* → *has_postinverse* *f* → *isomorphism* *f*.

61.4 Skracalność (TODO)

Tutaj o lewej i prawej skracalności, czyli mono- i epi- morfizmy.

Definition *precancellable* {*A B* : Type} (*f* : *A* → *B*) : Prop :=

$\forall (X : \text{Type}) (g \ h : B \rightarrow X), f .> g = f .> h \rightarrow g = h.$

Definition *postcancellable* $\{A \ B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) : \text{Prop} :=$

$\forall (X : \text{Type}) (g \ h : X \rightarrow A), g .> f = h .> f \rightarrow g = h.$

Lemma *has_preinverse_precancellable* :

$\forall \{A \ B : \text{Type}\} \{f : A \rightarrow B\},$
 $\text{has_preinverse } f \rightarrow \text{precancellable } f.$

Lemma *has_postinverse_postcancellable* :

$\forall \{A \ B : \text{Type}\} \{f : A \rightarrow B\},$
 $\text{has_postinverse } f \rightarrow \text{postcancellable } f.$

61.5 Injekcje

Definition *injective* $\{A \ B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) : \text{Prop} :=$

$\forall x \ x' : A, f \ x = f \ x' \rightarrow x = x'.$

Objaśnienia zacznijmy od nazwy. Po łacinie “iacere” znaczy “rzucić”, zaś “in” znaczy “w, do”. W językach romańskich samo słowo “injekcja” oznacza zaś zastrzyk. Bliższym matematycznemu znaczeniu byłoby jednak tłumaczenie “wstrzyknięcie”. Jeżeli funkcja jest injekcją, to możemy też powiedzieć, że jest “injektywna”. Inną nazwą jest “funkcja różnowartościowa”. Na wiki można zapoznać się z .

Podstawowa idea jest prosta: jeżeli funkcja jest injekcją, to identyczne jej wartości pochodzą od równych argumentów.

Przekonajmy się na przykładzie.

Goal *injective* (fun $n : \text{nat} \Rightarrow 2 + n$).

Proof.

```
unfold injective; intros. destruct x, x'; cbn in *.
trivial.
inversion H.
inversion H.
inversion H. trivial.
```

Qed.

Funkcja fun $n : \text{nat} \Rightarrow 2 + n$, czyli dodanie 2 z lewej strony, jest injekcją, gdyż jeżeli $2 + n = 2 + n'$, to rozwiązując równanie dostajemy $n = n'$. Jeżeli wartości funkcji są równe, to argumenty również muszą być równe.

Zobaczmy też kontrprzykład.

Goal $\neg \text{injective}$ (fun $n : \text{nat} \Rightarrow n \times n - n$).

Proof.

```
unfold injective, not; intros.
specialize (H 0 1). cbn in H. specialize (H eq_refl). inversion H.
```

Qed.

Funkcja $f(n) = n^2 - n$ nie jest injekcją, gdyż mamy zarówno $f(0) = 0$ jak i $f(1) = 0$. Innymi słowy: są dwa nierówne argumenty (0 i 1), dla których wartość funkcji jest taka sama (0).

A oto alternatywna definicja.

Definition *injective'* $\{A\ B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) : \text{Prop} :=$
 $\forall x\ x' : A, x \neq x' \rightarrow f\ x \neq f\ x'.$

Głosi ona, że funkcja injektywna to funkcja, która dla różnych argumentów przyjmuje różne wartości. Innymi słowy, injekcja to funkcja, która zachowuje relację \neq . Przykład 1 możemy sparafrazować następująco: jeżeli n jest różn od n' , to wtedy $2 + n$ jest różne od $2 + n'$.

Definicja ta jest równoważna poprzedniej, ale tylko pod warunkiem, że przyjmiemy logikę klasyczną. W logice konstruktywnej pierwsza definicja jest lepsza od drugiej.

Ćwiczenie Pokaż, że *injective* jest mocniejsze od *injective'*. Pokaż też, że w logice klasycznej są one równoważne.

Lemma *injective_injective'* :
 $\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B),$
injective $f \rightarrow$ *injective'* $f.$

Lemma *injective'_injective* :
 $(\forall P : \text{Prop}, \neg \neg P \rightarrow P) \rightarrow$
 $\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B),$
injective' $f \rightarrow$ *injective* $f.$

Udowodnij, że różne funkcje są lub nie są injektywne.

Lemma *id_injective* :
 $\forall A : \text{Type},$ *injective* $(@id\ A).$

Lemma *S_injective* : *injective* $S.$

Lemma *const_unit_inj* :
 $\forall (A : \text{Type}) (a : A),$
injective $(\text{fun } _ \Rightarrow a).$

Lemma *add_k_left_inj* :
 $\forall k : \text{nat},$ *injective* $(\text{fun } n \Rightarrow k + n).$

Lemma *mul_k_inj* :
 $\forall k : \text{nat}, k \neq 0 \rightarrow$ *injective* $(\text{fun } n \Rightarrow k \times n).$

Lemma *const_2elem_not_inj* :
 $\forall (A\ B : \text{Type}) (b : B),$
 $(\exists a\ a' : A, a \neq a') \rightarrow \neg$ *injective* $(\text{fun } _ \Rightarrow b).$

Lemma *mul_k_0_not_inj* :
 \neg *injective* $(\text{fun } n \Rightarrow 0 \times n).$

Lemma *pred_not_injective* : \neg *injective* $\text{pred}.$

Jedną z ważnych właściwości iniekcji jest to, że są składalne: złożenie dwóch iniekcji daje iniekcję.

Lemma *inj_comp* :

$$\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (g : B \rightarrow C), \\ \text{injective } f \rightarrow \text{injective } g \rightarrow \text{injective } (f \circ g).$$

Ta właściwość jest dziwna. Być może kiedyś wymyślę dla niej jakąś bajkę.

Lemma *LOLWUT* :

$$\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (g : B \rightarrow C), \\ \text{injective } (f \circ g) \rightarrow \text{injective } f.$$

Na zakończenie należy dodać do naszej interpretacji pojęcia “iniekcja” jeszcze jedną ideę. Mianowicie jeżeli istnieje iniekcja $f : A \rightarrow B$, to ilość elementów typu A jest mniejsza lub równa liczbie elementów typu B , a więc typ A jest w pewien sposób mniejszy od B .

f musi przyporządkować każdemu elementowi A jakiś element B . Gdy elementów A jest więcej niż B , to z konieczności któryś z elementów B będzie obrazem dwóch lub więcej elementów A .

Wobec powyższego stwierdzenie “złożenie iniekcji jest iniekcją” możemy zinterpretować po prostu jako stwierdzenie, że relacja porządku, jaką jest istnienie iniekcji, jest przechodnia. (TODO: to wymagałoby relacji jako prerekwizytu).

Ćwiczenie Udowodnij, że nie istnieje iniekcja z *bool* w *unit*. Znaczy to, że *bool* ma więcej elementów, czyli jest większy, niż *unit*.

Lemma *no_inj_bool_unit* :

$$\neg \exists f : \text{bool} \rightarrow \text{unit}, \text{injective } f.$$

Pokaż, że istnieje iniekcja z typu pustego w każdy inny. Znaczy to, że *Empty_set* ma nie więcej elementów, niż każdy inny typ (co nie powinno nas dziwić, gdyż *Empty_set* nie ma żadnych elementów).

Lemma *inj_Empty_set_A* :

$$\forall A : \text{Type}, \exists f : \text{Empty_set} \rightarrow A, \text{injective } f.$$

61.6 Surjekcje

Drugim ważnym rodzajem funkcji są surjekcje.

Definition *surjective* $\{A\ B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) : \text{Prop} :=$

$$\forall b : B, \exists a : A, f\ a = b.$$

I znów zaczniemy od nazwy. Po francusku “sur” znaczy “na”, zaś słowo “iacere” już znamy (po łac. “rzucić”). Słowo “surjekcja” moglibyśmy więc przetłumaczyć jako “pokrycie”. Tym bowiem w istocie jest surjekcja — jest to funkcja, która “pokrywa” całą swoją przeciwdziedzinę.

Owo “pokrywanie” w definicji wyraziliśmy w ten sposób: dla każdego elementu b przeciwdziedziny B istnieje taki element a dziedziny A , że $f\ a = b$.

Zobaczmy przykład i kontrprzykład.

Lemma `pred_surjective : surjective pred.`

Proof.

`unfold surjective; intros. \exists (S b). cbn. trivial.`

Qed.

Powyższe twierdzenie głosi, że “funkcja *pred* jest surjekcją”, czyli, parafrazując, “każda liczba naturalna jest poprzednikiem innej liczby naturalnej”. Nie powinno nas to zaskakiwać, wszakże każda liczba naturalna jest poprzednikiem swojego następnika, tzn. $\text{pred } (S\ n) = n$.

Lemma `S_not_surjective : \neg surjective S.`

Proof.

`unfold surjective; intro. destruct (H 0). inversion H0.`

Qed.

Surjekcją nie jest za to konstruktor S . To również nie powinno nas dziwić: istnieje przecież liczba naturalna, która nie jest następnikiem żadnej innej. Jest nią oczywiście zero.

Surjekcje cieszą się właściwościami podobnymi do tych, jakie są udziałem iniekcji.

Ćwiczenie Pokaż, że złożenie surjekcji jest surjekcją. Udowodnij też “dziwną właściwość” surjekcji.

Lemma `sur_comp :`

`\forall (A B C : Type) (f : A \rightarrow B) (g : B \rightarrow C),
surjective f \rightarrow surjective g \rightarrow surjective (f .> g).`

Lemma `LOLWUT_sur :`

`\forall (A B C : Type) (f : A \rightarrow B) (g : B \rightarrow C),
surjective (f .> g) \rightarrow surjective g.`

Ćwiczenie Zbadaj, czy wymienione funkcje są surjekcjami. Sformułuj i udowodnij odpowiednie twierdzenia.

Funkcje: identyczność, dodawanie (rozważ zero osobno), odejmowanie, mnożenie (rozważ 1 osobno).

Tak jak istnienie iniekcji $f : A \rightarrow B$ oznacza, że A jest mniejszy od B , gdyż ma mniej (lub tyle samo) elementów, tak istnienie surjekcji $f : A \rightarrow B$ oznacza, że A jest większy niż B , gdyż ma więcej (lub tyle samo) elementów.

Jest tak na mocy samej definicji: każdy element przeciwdziedziny jest obrazem jakiegoś elementu dziedziny. Nie jest powiedziane, ile jest tych elementów, ale wiadomo, że co najmniej jeden.

Podobnie jak w przypadku iniekcji, fakt że złożenie surjekcji jest surjekcją możemy traktować jako stwierdzenie, że porządek, jakim jest istnienie surjekcji, jest przechodni. (TODO)

Ćwiczenie Pokaż, że nie istnieje surjekcja z *unit* w *bool*. Oznacza to, że *unit* nie jest większy niż *bool*.

Lemma *no_sur_unit_bool* :

$\neg \exists f : \text{unit} \rightarrow \text{bool}, \text{surjective } f.$

Pokaż, że istnieje surjekcja z każdego typu niepustego w *unit*. Oznacza to, że każdy typ niepusty ma co najmniej tyle samo elementów, co *unit*, tzn. każdy typ nie pusty ma co najmniej jeden element.

Lemma *sur_A_unit* :

$\forall (A : \text{Type}) (\text{nonempty} : A), \exists f : A \rightarrow \text{unit}, \text{surjective } f.$

61.7 Bijekcje

Definition *bijjective* $\{A\ B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) : \text{Prop} :=$
injective *f* \wedge *surjective* *f*.

Po łacinie przedrostek “bi-” oznacza “dwa”. Bijekcja to funkcja, która jest zarówno injekcją, jak i surjekcją.

Lemma *id_bij* : $\forall A : \text{Type}, \text{bijjective } (@\text{id } A).$

Proof.

```
split; intros.
  apply id_injective.
  apply id_sur.
```

Qed.

Lemma *S_not_bij* : $\neg \text{bijjective } S.$

Proof.

```
unfold bijjective; intro. destruct H.
  apply S_not_surjective. assumption.
```

Qed.

Pozostawię przykłady bez komentarza — są one po prostu konsekwencją tego, co już wiesz na temat injekcji i surjekcji.

Ponieważ bijekcja jest surjekcją, to każdy element jej przeciwdziedziny jest obrazem jakiegoś elementu jej dziedziny (obraz elementu *x* to po prostu *f x*). Ponieważ jest injekcją, to element ten jest unikalny.

Bijekcja jest więc taką funkcją, że każdy element jej przeciwdziedziny jest obrazem dokładnie jednego elementu jej dziedziny. Ten właśnie fakt wyraża poniższa definicja alternatywna.

TODO: $\exists!$ nie zostało dotychczas opisane, a chyba nie powinno być opisane tutaj.

Definition *bijjective'* $\{A\ B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) : \text{Prop} :=$

$\forall b : B, \exists! a : A, f\ a = b.$

Ćwiczenie Udowodnij, że obie definicje są równoważne.

Lemma *bijjective_bijjective'* :

$$\forall (A\ B : \text{Type}) (f : A \rightarrow B),$$
$$\text{bijjective } f \leftrightarrow \text{bijjective}' f.$$

Ćwiczenie `Fixpoint unary (n : nat) : list unit :=`

`match n with`

`| 0 => []`

`| S n' => tt :: unary n'`

`end.`

Funkcja *unary* reprezentuje liczbę naturalną *n* za pomocą listy zawierającej *n* kopii termu *tt*. Udowodnij, że *unary* jest bijekcją.

Lemma *unary_bij* : *bijjective unary*.

Jak już powiedzieliśmy, bijekcje dziedziczą właściwości, które mają zarówno iniekcje, jak i surjekcje. Wobec tego możemy skonkludować, że złożenie bijekcji jest bijekcją. Nie mają one jednak “dziwnej właściwości”.

TODO UWAGA: od teraz twierdzenia, które pozostawię bez dowodu, z automatu stają się ćwiczeniami.

Lemma *bij_comp* :

$$\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (f : A \rightarrow B) (g : B \rightarrow C),$$
$$\text{bijjective } f \rightarrow \text{bijjective } g \rightarrow \text{bijjective } (f .> g).$$

Bijekcje mają też interpretacje w idei rozmiaru oraz ilości elementów. Jeżeli istnieje bijekcja $f : A \rightarrow B$, to znaczy, że typy *A* oraz *B* mają dokładnie tyle samo elementów, czyli są “tak samo duże”.

Nie powinno nas zatem dziwić, że relacja istnienia bijekcji jest relacją równoważności:

- każdy typ ma tyle samo elementów, co on sam
- jeżeli typ *A* ma tyle samo elementów co *B*, to *B* ma tyle samo elementów, co *A*
- jeżeli *A* ma tyle samo elementów co *B*, a *B* tyle samo elementów co *C*, to *A* ma tyle samo elementów co *C*

Ćwiczenie Jeżeli między *A* i *B* istnieje bijekcja, to mówimy, że *A* i *B* są równoliczne (ang. equipotent). Pokaż, że relacja równoliczności jest relacją równoważności. TODO: prerekwizyt: relacje równoważności

Definition *equipotent* (*A B* : Type) : Prop :=

$$\exists f : A \rightarrow B, \text{bijjective } f.$$

Notation "*A* ~~ *B*" := (*equipotent A B*) (at level 10).

Równoliczność A i B będziemy oznaczać przez $A \multimap B$. Nie należy notacji \multimap mylić z notacją \neg oznaczającej negację logiczną. Ciężko jednak jest je pomylić, gdyż pierwsza zawsze bierze dwa argumenty, a druga tylko jeden.

Lemma *equipotent_refl* :

$\forall A : \text{Type}, A \multimap A$.

Lemma *equipotent_sym* :

$\forall A B : \text{Type}, A \multimap B \rightarrow B \multimap A$.

Lemma *equipotent_trans* :

$\forall A B C : \text{Type}, A \multimap B \rightarrow B \multimap C \rightarrow A \multimap C$.

61.8 Inwolucje

Definition *involutive* $\{A : \text{Type}\} (f : A \rightarrow A) : \text{Prop} :=$

$\forall x : A, f (f x) = x$.

Kolejnym ważnym (choć nie aż tak ważnym) rodzajem funkcji są inwolucje. Po łacinie “volvere” znaczy “obrać się”. Inwolucja to funkcja, która niczym Chuck Norris wykonuje półobrót — w tym sensie, że zaaplikowanie jej dwukrotnie daje cały obrót, a więc stan wyjściowy.

Mówiąc bardziej po ludzku, inwolucja to funkcja, która jest swoją własną odwrotnością. Spotkaliśmy się już z przykładami inwolucji: najbardziej trywialnym z nich jest funkcja identycznościowa, bardziej oświecającym zaś funkcja *rev*, która odwraca listę — odwrócenie listy dwukrotnie daje wyjściową listę. Inwolucją jest też *negb*.

Lemma *id_inv* :

$\forall A : \text{Type}, \text{involutive } (@id A)$.

Lemma *rev_rev* :

$\forall A : \text{Type}, \text{involutive } (@rev A)$.

Lemma *negb_inv* : *involutive negb*.

Żeby nie odgrzewać starych kotletów, przyjrzyjmy się funkcji *weird*.

Fixpoint *weird* $\{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) : \text{list } A :=$

match l with

| [] => []

| [x] => [x]

| x :: y :: t => y :: x :: weird t

end.

Lemma *weird_inv* :

$\forall A : \text{Type}, \text{involutive } (@weird A)$.

Funkcja ta zamienia miejscami bloki elementów listy o długości dwa. Nietrudno zauważyć, że dwukrotne takie przestawienie jest identycznością. UWAGA TODO: dowód wymaga specjalnej reguły indukcyjnej.

Lemma *flip_inv* :

$\forall A : \text{Type}, \text{involutive } (@\text{flip } A \ A \ A).$

Inwolucją jest też kombinatory *flip*, który poznaliśmy na początku rozdziału. Przypomnijmy, że zamienia on miejscami argumenty funkcji binarnej. Nie dziwota, że dwukrotna taka zamiana daje oryginalną funkcję.

Goal $\neg \text{involutive } (@\text{rev } \text{nat} \ .> \text{weird}).$

Okazuje się, że złożenie involucji wcale nie musi być involucją. Wynika to z faktu, że funkcje *weird* i *rev* są w pewien sposób niekompatybilne — pierwsze wywołanie każdej z nich przeszkadza drugiemu wywołaniu drugiej z nich odwrócić efekt pierwszego wywołania.

Lemma *comp_inv* :

$\forall (A : \text{Type}) (f \ g : A \rightarrow A),$
 $\text{involutive } f \rightarrow \text{involutive } g \rightarrow f \ .> g = g \ .> f \rightarrow \text{involutive } (f \ .> g).$

Kryterium to jest rozstrzygające — jeżeli involucje komutują ze sobą (czyli są “kompatybilne”, $f \ .> g = g \ .> f$), to ich złożenie również jest involucją.

Lemma *inv_bij* :

$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A), \text{involutive } f \rightarrow \text{bijective } f.$

Ponieważ każda involucja ma odwrotność (którą jest ona sama), każda involucja jest z automatu bijekcją.

Ćwiczenie Rozważmy funkcje rzeczywiste $f(x) = ax^n$, $f(x) = ax^{-n}$, $f(x) = \sin(x)$, $f(x) = \cos(x)$, $f(x) = a/x$, $f(x) = a - x$, $f(x) = e^x$. Które z nich są involucjami?

61.9 Uogólnione involucje

Pojęcie involucji można nieco uogólnić. Żeby to zrobić, przeformułujemy najpierw definicję involucji.

Definition *involutive'* $\{A : \text{Type}\} (f : A \rightarrow A) : \text{Prop} :=$
 $f \ .> f = \text{id}.$

Nowa definicja głosi, że involucja to taka funkcja, że jej złożenie ze sobą jest identycznością. Jeżeli funkcje $f \ .> f$ i $\text{id } A$ zaaplikujemy do argumentu x , otrzymamy oryginalną definicję. Nowa definicja jest równoważna starej na mocy aksjomatu ekstensjonalności dla funkcji.

Lemma *involutive_involutive'* :

$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A), \text{involutive } f \leftrightarrow \text{involutive}' f.$

Pójdźmy o krok dalej. Zamiast składania $.>$ użyjmy kombinatora *iter* 2, który ma taki sam efekt.

Definition *involutive''* $\{A : \text{Type}\} (f : A \rightarrow A) : \text{Prop} :=$
 $\text{iter } f \ 2 = \text{id}.$

Lemma *involutive' _involutive''* :

$$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A), \\ \text{involutive}' f \leftrightarrow \text{involutive}'' f.$$

Droga do uogólnienia została już prawie przebyta. Nasze dotychczasowe inwolucje nazwiemy uogólnionymi inwolucjami rzędu 2. Definicję uogólnionej inwolucji otrzymamy, zastępując w definicji 2 przez n .

Definition *gen_involutive*

$$\{A : \text{Type}\} (n : \text{nat}) (f : A \rightarrow A) : \text{Prop} := \\ \text{iter } f \ n = \text{id}.$$

Nie żeby pojęcie to było jakoś szczególnie często spotykane lub nawet przydatne — wymyśliłem je na poczekaniu. Spróbujmy znaleźć jakąś uogólnioną inwolucję o rzędzie większym niż 2.

Fixpoint *weirder* $\{A : \text{Type}\} (l : \text{list } A) : \text{list } A :=$

match l *with*

| [] \Rightarrow []

| [x] \Rightarrow [x]

| [x; y] \Rightarrow [x; y]

| $x :: y :: z :: t \Rightarrow y :: z :: x :: \text{weirder } t$

end.

Compute *weirder* [1; 2; 3; 4; 5].

(* ==> = 2; 3; 1; 4; 5 : list nat *)

Compute *iter weirder* 3 [1; 2; 3; 4; 5].

(* ==> = 1; 2; 3; 4; 5 : list nat *)

Lemma *weirder_inv_3* :

$$\forall A : \text{Type}, \text{gen_involutive } 3 (@\text{weirder } A).$$

61.10 Idempotencja

Definition *idempotent* $\{A : \text{Type}\} (f : A \rightarrow A) : \text{Prop} :=$

$$\forall x : A, f (f x) = f x.$$

Kolejnym rodzajem funkcji są funkcje idempotente. Po łacinie “idem” znaczy “taki sam”, zaś “potentia” oznacza “moc”. Funkcja idempotentna to taka, której wynik jest taki sam niezależnie od tego, ile razy zostanie zaaplikowana.

Przykłady można mnożyć. Idempotentne jest wciśnięcie guzika w windzie — jeżeli np. wciśniemy “2”, to po wjechaniu na drugi piętro kolejne wciśnięcia guzika “2” nie będą miały żadnego efektu.

Idempotentne jest również sortowanie. Jeżeli posortujemy listę, to jest ona posortowana i kolejne sortowania niczego w niej nie zmieniają. Problemem sortowania zajmiemy się w przyszłych rozdziałach.

Lemma *id_idem* :

$\forall A : \text{Type}, \text{idempotent } (@id A).$

Lemma *const_idem* :

$\forall (A B : \text{Type}) (b : B), \text{idempotent } (const b).$

Lemma *take_idem* :

$\forall (A : \text{Type}) (n : nat), \text{idempotent } (@take A n).$

Identyczność jest idempotentna — niezrobienie niczego dowolną ilość razy jest wszakże ciągle niezrobieniem niczego. Podobnież funkcja stała jest idempotentna — zwracanie tej samej wartości daje zawsze ten sam efekt, niezależnie od ilości powtórzeń.

Ciekawszym przykładem, który jednak nie powinien cię zaskoczyć, jest funkcja *take* dla dowolnego $n : nat$. Wzięcie n elementów z listy l daje nam listę mającą co najwyżej n elementów. Próba wzięcia n elementów z takiej listy niczego nie zmieni, gdyż jej długość jest mniejsza lub równa ilości elementów, które chcemy wziąć.

Lemma *comp_idem* :

$\forall (A : \text{Type}) (f g : A \rightarrow A),$

$\text{idempotent } f \rightarrow \text{idempotent } g \rightarrow f .> g = g .> f \rightarrow$

$\text{idempotent } (f .> g).$

Jeżeli chodzi o składanie funkcji idempotentnych, sytuacja jest podobna do tej, jaka jest udziałem inwolucji.

Rozdział 62

H2z: Izomorfizmy typów [TODO]

```
Require Import Equality.
From Typonomikon Require Import H2.

Class iso (A B : Type) : Type :=
{
  coel : A → B;
  coer : B → A;
  coel_coer :
    ∀ a : A, coer (coel a) = a;
  coer_coel :
    ∀ b : B, coel (coer b) = b;
}.

Arguments coel {A B} ..
Arguments coer {A B} ..

#[export]
Instance iso_refl (A : Type) : iso A A :=
{
  coel := id;
  coer := id;
  coel_coer _ := eq_refl;
  coer_coel _ := eq_refl;
}.

#[export]
Instance iso_sym {A B : Type} (i : iso A B) : iso B A :=
{
  coel := coer i;
  coer := coel i;
  coel_coer := coer_coel;
  coer_coel := coel_coer;
}
```

```

}.
#[refine]
#[export]
Instance iso_trans
  {A B C : Type} (i : iso A B) (j : iso B C) : iso A C :=
{
  coel a := coel j (coel i a);
  coer c := coer i (coer j c);
}.
Proof.
  intros. rewrite 2!coel_coer. reflexivity.
  intros. rewrite 2!coer_coel. reflexivity.
Defined.
#[refine]
#[export]
Instance iso_pres_prod
  {A A' B B' : Type} (i : iso A A') (j : iso B B') : iso (A × B) (A' × B') :=
{
  coel '(a, b) := (coel i a, coel j b);
  coer '(a, b) := (coer i a, coer j b);
}.
Proof.
  destruct a. rewrite !coel_coer. reflexivity.
  destruct b. rewrite !coer_coel. reflexivity.
Defined.

```

62.1 Produkty i sumy

```

#[refine]
#[export]
Instance prod_assoc (A B C : Type) : iso (A × (B × C)) ((A × B) × C) :=
{
  coel '(a, (b, c)) := ((a, b), c);
  coer '((a, b), c) := (a, (b, c));
}.
Proof.
  intros [a [b c]]. reflexivity.
  intros [[a b] c]. reflexivity.
Defined.
#[refine]
#[export]

```

```

Instance prod_unit_l (A : Type) : iso (unit × A) A :=
{
  coel '(_, a) := a;
  coer a := (tt, a);
}.
Proof.
  intros []. reflexivity.
  reflexivity.
Defined.

#[refine]
#[export]
Instance prod_unit_r (A : Type) : iso (A × unit) A :=
{
  coel '(a, _) := a;
  coer a := (a, tt);
}.
Proof.
  intros [a []]. reflexivity.
  reflexivity.
Defined.

#[refine]
#[export]
Instance prod_comm {A B : Type} : iso (A × B) (B × A) :=
{
  coel '(a, b) := (b, a);
  coer '(b, a) := (a, b);
}.
Proof.
  destruct a. cbn. reflexivity.
  destruct b. cbn. reflexivity.
Defined.

```

Trzeba przerobić rozdział o typach i funkcjach tak, żeby nie mieszać pojęć kategoriycznych (wprowadzonych na początku) z teoriozbiorowymi (injekcja, surjekcja, bijekcja). Przedstawić te 3 ostatnie jako explicite charakteryzacje pojęć kategoriycznych.

```

#[refine]
#[export]
Instance sum_empty_l (A : Type) : iso (Empty_set + A) A :=
{
  coel x := match x with | inl e ⇒ match e with end | inr a ⇒ a end;
  coer := inr;
}.

```

```

Proof.
  destruct a as [[] | a]. reflexivity.
  reflexivity.
Defined.

#[refine]
#[export]
Instance sum_empty_r (A : Type) : iso (A + Empty_set) A :=
{
  coel x := match x with | inl a => a | inr e => match e with end end;
  coer := inl;
}.

Proof.
  destruct a as [a | []]. reflexivity.
  reflexivity.
Defined.

#[refine]
#[export]
Instance sum_assoc (A B C : Type) : iso (A + (B + C)) ((A + B) + C) :=
{

}.

Proof.
  1-2: firstorder.
  intros [a | [b | c]]; cbn; reflexivity.
  intros [[a | b] | c]; cbn; reflexivity.
Defined.

#[refine]
#[export]
Instance sum_comm (A B : Type) : iso (A + B) (B + A) :=
{

}.

Proof.
  1-2: firstorder.
  destruct a as [a | b]; cbn; reflexivity.
  destruct b as [b | a]; cbn; reflexivity.
Defined.

```

62.2 Liczby naturalne

Definition *pred* (*n* : *nat*) : *option nat* :=


```

match n with
| 0 ⇒ None
| S n' ⇒ Some n'
end.

Definition unpred (on : option nat) : nat :=
match on with
| None ⇒ 0
| Some n ⇒ S n
end.

#[refine]
#[export]
Instance iso_nat_option_nat : iso nat (option nat) :=
{
  coel n := match n with | 0 ⇒ None | S n' ⇒ Some n' end;
  coer o := match o with | None ⇒ 0 | Some n ⇒ S n end;
}.
Proof.
  destruct a; reflexivity.
  destruct b; reflexivity.
Defined.

```

62.3 Listy

```

Definition uncons {A : Type} (l : list A) : option (A × list A) :=
match l with
| [] ⇒ None
| h :: t ⇒ Some (h, t)
end.

Definition ununcons {A : Type} (x : option (A × list A)) : list A :=
match x with
| None ⇒ []
| Some (h, t) ⇒ h :: t
end.

#[refine]
#[export]
Instance list_char (A : Type) : iso (list A) (option (A × list A)) :=
{
  coel l :=
    match l with
    | [] ⇒ None
    | h :: t ⇒ Some (h, t)

```

```

    end;
  coer o :=
    match o with
    | None => []
    | Some (h, t) => h :: t
    end;
}.
Proof.
  destruct a; reflexivity.
  destruct b as [[h t] []]; reflexivity.
Defined.

```

62.4 Strumienie

From *Typonomikon* Require Import *F2*.

Jak można się domyślić po przykładach, charakterystyczne izomorfizmy dla prostych typów induktywnych są łatwe. A co z innowacyjniejszymi rodzajami definicji induktywnych oraz z definicjami koinduktywnymi? Sprawdźmy to!

```

#[refine]
#[export]
Instance Stream_char (A : Type) : iso (Stream A) (A × Stream A) :=
{
  coel s := (hd s, tl s);
  coer '(a, s) := [| hd := a; tl := s |]
}.
Proof.
Admitted.
(*
  destruct a. cbn. reflexivity.
  destruct b. cbn. reflexivity.
  Defined.
*)

```

62.5 Ciekawsze izomorfizmy

Jak trudno jest zrobić ciekawsze izomorfizmy?

```

Function div2 (n : nat) : nat + nat :=
match n with
| 0 => inl 0
| 1 => inr 0

```

```

| S (S n') ⇒
  match div2 n' with
  | inl m ⇒ inl (S m)
  | inr m ⇒ inr (S m)
  end
end.

Definition undiv2 (x : nat + nat) : nat :=
match x with
| inl n ⇒ 2 × n
| inr n ⇒ S (2 × n)
end.

#[refine]
#[export]
Instance iso_nat_sum_nat_nat : iso nat (nat + nat) :=
{
  coel := div2;
  coer := undiv2;
}.

Proof.
  intro. functional induction (div2 a); cbn.
  1-2: reflexivity.
  rewrite e0 in IHs. cbn in IHs. rewrite ← plus_n_Sm, IHs. reflexivity.
  rewrite e0 in IHs. cbn in IHs. rewrite ← plus_n_Sm, IHs. reflexivity.
  destruct b.
  cbn. functional induction (div2 n); cbn.
  1-2: reflexivity.
  rewrite ← 2!plus_n_Sm. cbn. rewrite IHs. reflexivity.
  rewrite ← 2!plus_n_Sm. cbn. rewrite IHs. reflexivity.
  induction n as [| n'].
  cbn. reflexivity.
  cbn in *. destruct n' as [| n'']; cbn in *.
  reflexivity.
  rewrite ← plus_n_Sm. rewrite IHn'. reflexivity.

```

Defined.

Niezbyt trudno, ale łatwo też nie.

```

Function goto' (x y n : nat) : nat × nat :=
match n, x with
| 0, _ ⇒ (x, y)
| S n', 0 ⇒ goto' (S y) 0 n'
| S n', S x' ⇒ goto' x' (S y) n'
end.

```

Definition *goto* ($n : \text{nat}$) : $\text{nat} \times \text{nat} :=$
goto' 0 0 n .

Lemma *goto'_add* :

$\forall x y n m x' y' : \text{nat},$
goto' $x y n = (x', y') \rightarrow$
goto' $x y (n + m) = \text{goto}' x' y' m$.

Proof.

intros x y n.
functional induction goto' x y n;
cbn; intros.
inv H. reflexivity.
apply IHp. assumption.
apply IHp. assumption.

Qed.

Lemma *goto'_small* :

$\forall x y n : \text{nat},$
 $n \leq x \rightarrow$
goto' $x y n = (x - n, y + n)$.

Proof.

intros.
functional induction goto' x y n.
f_equal; lia.
lia.
cbn. replace (y + S n') with (S y + n').
apply IHp. lia.
lia.

Qed.

Lemma *goto'_right* :

$\forall x y : \text{nat},$
goto' $x y (1 + x + y) = (S x, y)$.

Proof.

intros.
replace (1 + x + y) with (x + (1 + y)) by lia.
erewrite goto'_add.
2: { apply goto'_small. lia. }
rewrite Nat.sub_diag. cbn. rewrite goto'_small.
f_equal; lia.
lia.

Qed.

Lemma *goto_add* :

$\forall n m : \text{nat},$

$$\text{goto } (n + m) = \text{goto}' (\text{fst } (\text{goto } n)) (\text{snd } (\text{goto } n)) m.$$

Proof.

```
intros. unfold goto.
erewrite goto'_add.
reflexivity.
destruct (goto' 0 0 n); reflexivity.
```

Qed.

Chcielibyśmy zdefiniować funkcję odwrotną do *goto'* w ten sposób: $\text{comefrom } (0, 0) = 0$
 $\text{comefrom } (S\ x, 0) = 1 + \text{comefrom } (0, x)$ $\text{comefrom } (x, S\ y) = 1 + \text{comefrom } (S\ x, y)$

Niestety takie równania nie są strukturalnie rekurencyjne, więc definicja nie jest akceptowana przez Coq'a. Próba ratowania sytuacji za pomocą rekursji dobrze ufundowanej też by się nie powiodła (wiem bo próbowałem).

Zamiast tego, użyjemy nieco przerobionej definicji, a potem spróbujemy pokazać, że spełnia ona powyższe równania.

```
Fixpoint comefrom' (x y : nat) {struct x} : nat :=
match x with
| 0 =>
  (fix aux (y : nat) : nat :=
    match y with
    | 0 => 0
    | S y' => 1 + y + aux y'
    end) y
| S x' => x + y + comefrom' x' y
end.
```

Definition *comefrom* (*xy* : *nat* × *nat*) : *nat* :=
comefrom' (*fst xy*) (*snd xy*).

Lemma *comefrom'_eq-1* :
comefrom' 0 0 = 0.

Proof.

```
reflexivity.
```

Qed.

Lemma *comefrom'_eq-2* :

```
∀ x : nat,
  comefrom' (S x) 0 = 1 + comefrom' 0 x.
```

Proof.

```
induction x as [| x']; cbn in *; lia.
```

Qed.

Lemma *comefrom'_eq-3* :

```
∀ x y : nat,
  comefrom' x (S y) = 1 + comefrom' (S x) y.
```

Proof.

```

induction x as [| x'].
  destruct y; cbn; lia.
  intros y. specialize (IHx' y). cbn in *. lia.
Qed.

Lemma comefrom'_right :
  ∀ x y : nat,
    comefrom' (S x) y = 1 + x + y + comefrom' x y.
Proof.
  induction x as [| x']; intros.
  cbn. lia.
  specialize (IHx' y). cbn. lia.
Qed.

Lemma comefrom'_up :
  ∀ x y : nat,
    comefrom' x (S y) = 2 + x + y + comefrom' x y.
Proof.
  induction x as [| x']; intros.
  cbn. lia.
  specialize (IHx' y). cbn. lia.
Qed.

Lemma comefrom'_goto' :
  ∀ x y n x' y' : nat,
    goto' x y n = (x', y') →
      comefrom' x' y' = comefrom' x y + n.
Proof.
  intros x y n.
  functional induction goto' x y n;
  intros.
  inv H. lia.
  rewrite (IHp _ _ H). rewrite comefrom'_eq_2. lia.
  rewrite (IHp _ _ H). rewrite comefrom'_eq_3. lia.
Qed.

Lemma comefrom_goto :
  ∀ n : nat,
    comefrom (goto n) = n.
Proof.
  intros.
  destruct (goto n) as [x y] eqn: Heq.
  unfold comefrom. cbn.
  rewrite (comefrom'_goto' 0 0 n x y).
  cbn. reflexivity.

```

```

    exact Heq.
Qed.

Lemma goto_comefrom :
  ∀ xy : nat × nat,
    goto (comefrom xy) = xy.
Proof.
  intros [x y].
  unfold comefrom, fst, snd.
  revert y.
  induction x as [| x'].
  induction y as [| y'].
  cbn. reflexivity.
  rewrite comefrom'_up, Nat.add_comm, goto_add, IHy'. cbn. rewrite goto'_small.
  f_equal; lia.
  reflexivity.
  intros. rewrite comefrom'_right, Nat.add_comm, goto_add, IHx'.
  unfold fst, snd. apply goto'_right.
Qed.

#[refine]
#[export]
Instance iso_nat_prod_nat_nat : iso nat (nat × nat) :=
{
  coel := goto;
  coer := comefrom;
}.
Proof.
  apply comefrom_goto.
  apply goto_comefrom.
Defined.



Jak trudno jest z podstawowych izomorfizmów dla produktów i sum uskładać coś w stylu  $\text{nat} \sim \text{list nat}$ ? A może nie da się i trzeba robić ręcznie?



Set Warnings notation-overridden".
From Typonomikon Require Import E1.
Set Warnings "notation-overridden".

Definition vlist (A : Type) : Type :=
  {n : nat & vec A n}.

Fixpoint vectorize' {A : Type} (l : list A) : vec A (length l) :=
match l with
| nil ⇒ vnil
| cons h t ⇒ vcons h (vectorize' t)
end.

```

```

Definition vectorize {A : Type} (l : list A) : vlist A :=
  existT _ (length l) (vectorize' l).

Fixpoint toList {A : Type} {n : nat} (v : vec A n) : list A :=
  match v with
  | vnil => nil
  | vcons h t => cons h (toList t)
  end.

Definition listize {A : Type} (v : vlist A) : list A :=
  toList (projT2 v).

Lemma eq_head_tail :
  ∀ {A : Type} {n : nat} (v1 v2 : vec A (S n)),
    head v1 = head v2 → tail v1 = tail v2 → v1 = v2.
Proof.
  intros A n v1 v2.
  dependent destruction v1.
  dependent destruction v2.
  cbn. destruct 1, 1. reflexivity.
Qed.

From Typonomikon Require Import H1.

Lemma transport_cons :
  ∀ {A : Type} {n m : nat} (h : A) (t : vec A n) (p : n = m),
    transport (fun n : nat => vec A (S n)) p
      (h :: t) = h :: transport (fun n : nat => vec A n) p t.
Proof.
  destruct p. cbn. reflexivity.
Qed.

#[refine]
#[export]
Instance iso_list_vlist (A : Type) : iso (list A) (vlist A) :=
{
  coel := vectorize;
  coer := listize;
}.
Proof.
  induction a as [| h t]; cbn in *.
  reflexivity.
  rewrite IHt. reflexivity.
  destruct b as [n v]. unfold vectorize. cbn.
  induction v as [| h t]; cbn.
  reflexivity.
  apply sigT_eq' in IHv. cbn in IHv. destruct IHv.

```



```

    eapply sigT_eq. Unshelve. all: cycle 1.
    exact (ap S x).
    rewrite transport_ap, transport_cons, e.reflexivity.
Defined.

Wnioski: da się zrobić trochę...

Fixpoint nat_vec {n : nat} (arg : nat) : vec nat (S n) :=
match n with
| 0 => arg :: vnil
| S n' =>
    let
      (arg1, arg2) := goto arg
    in
      arg1 :: nat_vec arg2
end.

Fixpoint vec_nat {n : nat} (v : vec nat n) {struct v} : option nat :=
match v with
| vnil => None
| vcons h t =>
    match vec_nat t with
    | None => Some h
    | Some r => Some (comefrom (h, r))
    end
end.

#[refine]
#[export]
Instance vec_S (A : Type) (n : nat) : iso (vec A (S n)) (A × vec A n) :=
{
  coel v := (head v, tail v);
  coer '(h, t) := vcons h t;
}.

Proof.
  intro. refine (match a with vcons _ _ => _ end). cbn. reflexivity.
  destruct b. cbn. reflexivity.
Defined.

#[export]
Instance iso_nat_vlist_S :
  ∀ n : nat,
    iso nat (vec nat (S n)).

Proof.
  induction n as [| n'].
  split with

```

```

      (coel := fun n => vcons n vnil)
      (coer := head).
    cbn. reflexivity.
  intro.
    refine (match b with vcons _ _ => _ end).
    destruct n; cbn; f_equal.
      refine (match v with vnil => _ end). reflexivity.
      red. trivial.
  eapply iso_trans.
  apply iso_nat_prod_nat_nat.
  eapply iso_trans.
  2: { apply iso_sym, vec_S. }
  apply iso_pres_prod.
  apply iso_refl.
  assumption.
Defined.

#[export]
Instance iso_vlist_option :
  ∀ A : Type,
    iso (vlist A) (option {n : nat & vec A (S n)}).
Proof.
  intros.
  esplit. Unshelve. all: cycle 2.
  intros [].
    exact None.
  apply Some. ∃ n. exact v.
  intros [[n v] |].
    ∃ (S n). exact v.
    ∃ 0. exact vnil.
  destruct a, v; reflexivity.
  destruct b.
    destruct s. reflexivity.
    reflexivity.
Defined.

Definition fmap_option {A B : Type} (f : A → B) (x : option A) : option B :=
  match x with
  | None => None
  | Some a => Some (f a)
  end.

#[refine]
#[export]
Instance iso_pres_option

```

```

(A B : Type) (i : iso A B) : iso (option A) (option B) :=
{
  coel := fmap_option (coel i);
  coer := fmap_option (coer i);
}.
Proof.
  destruct a; f_equal; cbn; f_equal. apply coel_coer.
  destruct b; f_equal; cbn; f_equal. apply coer_coel.
Defined.

#[export]
Instance iso_prod_sigT :
  ∀ (A B : Type) (B' : A → Type),
    (∀ x : A, iso B (B' x)) → iso (A × B) {x : A & B' x}.
Proof.
  intros A B B' H.
  esplit. Unshelve. all: cycle 2.
  intros [a b]. ∃ a. destruct (H a) as [f g H1 H2]. apply f. exact b.
  intros [a b']. split.
  exact a.
  destruct (H a) as [f g H1 H2]. apply g. exact b'.
  destruct a, (H a); cbn. f_equal. apply coel_coer0.
  intros [a b']. cbn. destruct (H a). f_equal. apply coer_coel0.
Defined.

#[export]
Instance iso_nat_list_nat :
  iso nat (list nat).
Proof.
  eapply iso_trans.
  2: { apply iso_sym. apply iso_list_vlist. }
  unfold vlist.
  eapply iso_trans.
  apply iso_nat_option_nat.
  eapply iso_trans.
  2: { apply iso_sym. apply iso_vlist_option. }
  apply iso_pres_option.
  eapply iso_trans.
  apply iso_nat_prod_nat_nat.
  apply iso_prod_sigT.
  apply iso_nat_vlist_S.
Defined.

(* Compute D5.map (coel iso_nat_list_nat) (D5.iterate S 100 0). *)

```

... ale $nat \multimap list\ nat$ jest dość trudne.

Rozdział 63

H3: Relacje [TODO]

Require Import *FunctionalExtensionality*.

Require Import *Nat*.

Require Import *List*.

Import *ListNotations*.

Require Import *Lia*.

W tym rozdziale zajmiemy się badaniem relacji. Poznamy podstawowe rodzaje relacji, ich właściwości, a także zależności i przekształcenia między nimi. Rozdział będzie raczej matematyczny.

63.1 Relacje binarne

Zacznijmy od przypomnienia klasyfikacji zdań, predykatów i relacji:

- zdania to obiekty typu `Prop`. Twierdzą one coś na temat świata: “niebo jest niebieskie”, $P \rightarrow Q$ etc. W uproszczeniu możemy myśleć o nich, że są prawdziwe lub fałszywe, co nie znaczy wcale, że można to automatycznie rozstrzygnąć. Udowodnienie zdania P to skonstruowanie obiektu $p : P$. W Coqu zdania służą nam do podawania specyfikacji programów. W celach klasyfikacyjnych możemy uznać, że są to funkcje biorące zero argumentów i zwracające `Prop`.
- predykaty to funkcje typu $A \rightarrow \text{Prop}$ dla jakiegoś $A : \text{Type}$. Można za ich pomocą przedstawiać stwierdzenia na temat właściwości obiektów: “liczba 5 jest parzysta”, `odd 5`. Dla niektórych argumentów zwracane przez nie zdania mogą być prawdziwe, a dla innych już nie. Dla celów klasyfikacji uznajemy je za funkcje biorące jeden argument i zwracające `Prop`.
- relacje to funkcje biorące dwa lub więcej argumentów, niekoniecznie o takich samych typach, i zwracające `Prop`. Służą one do opisywania zależności między obiektami, np. “Grażyna jest matką Karyny”, `Permutation (l ++ l') (l' ++)`. Niektóre kombinacje

obiektów mogą być ze sobą w relacji, tzn. zdanie zwracane dla nich przez relację może być prawdziwe, a dla innych nie.

Istnieje jednak zasadnicza różnica między definiowaniem “zwykłych” funkcji oraz definiowaniem relacji: zwykle funkcje możemy definiować jedynie przez dopasowanie do wzorca i rekurencję, zaś relacje możemy poza tymi metodami definiować także przez indukcję, dzięki czemu możemy wyrazić więcej konceptów niż za pomocą rekursji.

Definition *hrel* (*A B* : Type) : Type := *A* → *B* → Prop.

Najważniejszym rodzajem relacji są relacje binarne, czyli relacje biorące dwa argumenty. To właśnie im poświęcimy ten rozdział, pominiemy zaś relacje biorące trzy i więcej argumentów. Określenia “relacja binarna” będę używał zarówno na określenie relacji binarnych heterogenicznych (czyli biorących dwa argumenty różnych typów) jak i na określenie relacji binarnych homogenicznych (czyli biorących dwa argumenty tego samego typu).

63.2 Identyczność relacji

Definition *subrelation* {*A B* : Type} (*R S* : *hrel A B*) : Prop :=
 $\forall (a : A) (b : B), R\ a\ b \rightarrow S\ a\ b.$

Notation “*R* -> *S*” := (*subrelation R S*) (at level 40).

Definition *same_hrel* {*A B* : Type} (*R S* : *hrel A B*) : Prop :=
subrelation R S ∧ *subrelation S R*.

Notation “*R* <-> *S*” := (*same_hrel R S*) (at level 40).

Zacznijmy od ustalenia, jakie relacje będziemy uznawać za “identyczne”. Okazuje się, że używanie równości *eq* do porównywania zdań nie ma zbyt wiele sensu. Jest tak dlatego, że nie interesuje nas postać owych zdań, a jedynie ich logiczna zawartość.

Z tego powodu właściwym dla zdań pojęciem “identyczności” jest równoważność, czyli \leftrightarrow . Podobnie jest w przypadku relacji: uznamy dwie relacje za identyczne, gdy dla wszystkich argumentów zwracają one równoważne zdania.

Formalnie wyrazimy to nieco na około, za pomocą pojęcia subrelacji. *R* jest subrelacją *S*, jeżeli *R a b* implikuje *S a b* dla wszystkich *a* : *A* i *b* : *B*. Możemy sobie wyobrażać, że jeżeli *R* jest subrelacją *S*, to w relacji *R* są ze sobą tylko niektóre pary argumentów, które są w relacji *S*, a inne nie.

Ćwiczenie *Inductive* *le'* : *nat* → *nat* → Prop :=
| *le'_0* : $\forall n : nat, le'\ 0\ n$
| *le'_SS* : $\forall n\ m : nat, le'\ n\ m \rightarrow le'\ (S\ n)\ (S\ m).$

Udowodnij, że powyższa definicja *le'* porządku “mniejszy lub równy” na liczbach naturalnych jest tą samą relacją, co *le*. Być może przyda ci się kilka lematów pomocniczych.

Lemma *le_le'_same* : *le* <-> *le'*.

Uporawszy się z pojęciem “identyczności” relacji możemy przejść dalej, a mianowicie do operacji, jakie możemy wykonywać na relacjach.

63.3 Operacje na relacjach

Definition *Rcomp*

$$\{A\ B\ C : \text{Type}\} (R : hrel\ A\ B) (S : hrel\ B\ C) : hrel\ A\ C :=$$

$$\text{fun } (a : A) (c : C) \Rightarrow \exists b : B, R\ a\ b \wedge S\ b\ c.$$

Definition *Rid* $\{A : \text{Type}\} : hrel\ A\ A := @eq\ A.$

Podobnie jak w przypadku funkcji, najważniejszą operacją jest składanie relacji, a najważniejszą relacją — równość. Składanie jest łączne, zaś równość jest elementem neutralnym tego składania. Musimy jednak zauważyć, że mówiąc o łączności relacji mamy na myśli coś innego, niż w przypadku funkcji.

Lemma *Rcomp_assoc* :

$$\forall$$

$$(A\ B\ C\ D : \text{Type}) (R : hrel\ A\ B) (S : hrel\ B\ C) (T : hrel\ C\ D),$$

$$Rcomp\ R\ (Rcomp\ S\ T) <-> Rcomp\ (Rcomp\ R\ S)\ T.$$

Lemma *Rcomp_eq_l* :

$$\forall (A\ B : \text{Type}) (R : hrel\ A\ B),$$

$$Rcomp\ (@Rid\ A)\ R <-> R.$$

Lemma *Rcomp_eq_r* :

$$\forall (A\ B : \text{Type}) (R : hrel\ A\ B),$$

$$Rcomp\ R\ (@Rid\ B) <-> R.$$

Składanie funkcji jest łączne, gdyż złożenie trzech funkcji z dowolnie rozstawionymi nawiasami daje wynik identyczny w sensie *eq*. Składanie relacji jest łączne, gdyż złożenie trzech relacji z dowolnie rozstawionymi nawiasami daje wynik identyczny w sensie *same_hrel*.

Podobnie sprawa ma się w przypadku stwierdzenia, że *eq* jest elementem neutralnym składania relacji.

Definition *Rinv* $\{A\ B : \text{Type}\} (R : hrel\ A\ B) : hrel\ B\ A :=$

$$\text{fun } (b : B) (a : A) \Rightarrow R\ a\ b.$$

Rinv to operacja, która zamienia miejscami argumenty relacji. Relację *Rinv R* będziemy nazywać relacją odwrotną do *R*.

Lemma *Rinv_Rcomp* :

$$\forall (A\ B\ C : \text{Type}) (R : hrel\ A\ B) (S : hrel\ B\ C),$$

$$Rinv\ (Rcomp\ R\ S) <-> Rcomp\ (Rinv\ S)\ (Rinv\ R).$$

Lemma *Rinv_eq* :

$$\forall A : \text{Type}, Rinv\ (@Rid\ A) <-> @Rid\ A.$$

Złożenie dwóch relacji możemy odwrócić, składając ich odwrotności w odwrotnej kolejności. Odwrotnością relacji identycznościowej jest zaś ona sama.

Definition *Rnot* {*A B* : **Type**} (*R* : *hrel A B*) : *hrel A B* :=
 fun (*a* : *A*) (*b* : *B*) ⇒ ¬ *R a b*.

Definition *Rand* {*A B* : **Type**} (*R S* : *hrel A B*) : *hrel A B* :=
 fun (*a* : *A*) (*b* : *B*) ⇒ *R a b* ∧ *S a b*.

Definition *Ror* {*A B* : **Type**} (*R S* : *hrel A B*) : *hrel A B* :=
 fun (*a* : *A*) (*b* : *B*) ⇒ *R a b* ∨ *S a b*.

Pozostałe trzy operacje na relacjach odpowiadają spójnikom logicznym — mamy więc negację relacji oraz koniunkcję i dysjunkcję dwóch relacji. Zauważ, że operacje te możemy wykonywać jedynie na relacjach o takich samych typach argumentów.

Sporą część naszego badania relacji przeznaczymy na sprawdzanie, jak powyższe operacje mają się do różnych specjalnych rodzajów relacji. Nim to się stanie, zbadajmy jednak właściwości samych operacji.

Definition *RTrue* {*A B* : **Type**} : *hrel A B* :=
 fun (*a* : *A*) (*b* : *B*) ⇒ *True*.

Definition *RFalse* {*A B* : **Type**} : *hrel A B* :=
 fun (*a* : *A*) (*b* : *B*) ⇒ *False*.

Zacznijmy od relacyjnych odpowiedników *True* i *False*. Przydadzą się nam one do wyrażania właściwości *Rand* oraz *Ror*.

Lemma *Rnot_Rnot* :
 ∀ (*A B* : **Type**) (*R* : *hrel A B*),
R → *Rnot* (*Rnot R*).

Lemma *Rand_assoc* :
 ∀ (*A B* : **Type**) (*R S T* : *hrel A B*),
Rand R (*Rand S T*) <-> *Rand* (*Rand R S*) *T*.

Lemma *Rand_comm* :
 ∀ (*A B* : **Type**) (*R S* : *hrel A B*),
Rand R S <-> *Rand S R*.

Lemma *Rand_RTrue_l* :
 ∀ (*A B* : **Type**) (*R* : *hrel A B*),
Rand RTrue R <-> *R*.

Lemma *Rand_RTrue_r* :
 ∀ (*A B* : **Type**) (*R* : *hrel A B*),
Rand R RTrue <-> *R*.

Lemma *Rand_RFalse_l* :
 ∀ (*A B* : **Type**) (*R* : *hrel A B*),
Rand RFalse R <-> *RFalse*.

Lemma *Rand_RFalse_r* :
 ∀ (*A B* : **Type**) (*R* : *hrel A B*),

Rand R RFalse <-> RFalse.

Lemma *Ror_assoc :*

$\forall (A B : \text{Type}) (R S T : \text{hrel } A B),$
Ror R (Ror S T) <-> Ror (Ror R S) T.

Lemma *Ror_comm :*

$\forall (A B : \text{Type}) (R S : \text{hrel } A B),$
Ror R S <-> Ror S R.

Lemma *Ror_RTrue_l :*

$\forall (A B : \text{Type}) (R : \text{hrel } A B),$
Ror RTrue R <-> RTrue.

Lemma *Ror_RTrue_r :*

$\forall (A B : \text{Type}) (R : \text{hrel } A B),$
Ror R RTrue <-> RTrue.

Lemma *Ror_RFalse_l :*

$\forall (A B : \text{Type}) (R : \text{hrel } A B),$
Ror RFalse R <-> R.

Lemma *Ror_RFalse_r :*

$\forall (A B : \text{Type}) (R : \text{hrel } A B),$
Ror R RFalse <-> R.

To nie wszystkie właściwości tych operacji, ale myślę, że widzisz już, dokąd to wszystko zmierza. Jako, że *Rnot*, *Rand* i *Ror* pochodzą bezpośrednio od spójników logicznych *not*, *and* i *or*, dziedziczą one po nich wszystkie ich właściwości. Fenomen ten nie jest w żaden sposób specyficzny dla relacji i operacji na nich - z pewnością spotkamy się z nim ponownie w nadchodzących rozdziałach.

63.4 Relatory, czyli więcej operacji na relacjach (TODO)

Póki co wszystkie operacje na relacjach, które widzieliśmy, pochodziły po prostu od spójników logicznych. Co jednak z operacjami na typach, takimi jak produkt, suma, opcja, typy funkcyjne, etc.? Czy żyją one w odizolowanym świecie, który nie ma zupełnie żadnego związku ze światem relacji? Oczywiście, że nie: mając relacje na jakichś typach, możemy przekształcić je na relację na produkcie czy sumie tych typów w kanoniczny sposób spełniający pewne właściwości. Operacje, które dokonują tego przekształcenia, nazywać będziemy relatorami.

Class *Relator* (*F* : *Type* → *Type*) : *Type* :=

```
{
  relate :  $\forall \{A : \text{Type}\}, (A \rightarrow A \rightarrow \text{Prop}) \rightarrow (F A \rightarrow F A \rightarrow \text{Prop});$ 
  relate_id :  $\forall \{A : \text{Type}\} (x y : F A), \text{relate } (@eq A) x y \leftrightarrow eq x y;$ 
}.
```

Przykładem relatora jest *option*.

```

#[export]
#[refine]
Instance Relator_option : Relator option :=
{
  relate := fun A R o1 o2 =>
    match o1, o2 with
    | Some a1, Some a2 => R a1 a2
    | None , None => True
    | - , - => False
  end;
}.

```

Proof.

```

  intros A [a1 || [a2 ||]; only 4: easy.
  - now split; [intros -> | intros [=]].
  - now split; [| congruence].
  - now split; [| congruence ].

```

Defined.

Możemy też zdefiniować pojęcia birelatora (od łacińskiego prefiksu “bi” oznaczającego “dwa”), czyli dwuargumentowy relator.

```

Class Birelator (F : Type → Type → Type) : Type :=
{
  birelate : ∀ {A B : Type}, (A → A → Prop) → (B → B → Prop) → (F A B → F A B
→ Prop);
  birelate_id : ∀ {A B : Type} (x y : F A B), birelate (@eq A) (@eq B) x y ↔ eq x y;
}.

```

```

#[export]
#[refine]
Instance Birelator_prod : Birelator prod :=
{
  birelate := fun A B RA RB '(a1, b1) '(a2, b2) => RA a1 a2 ∧ RB b1 b2;
}.

```

Proof.

```

  intros A B p1 p2; split.
  - now destruct p1, p2; cbn; intros [-> ->].
  - now intros ->; destruct p2.

```

Defined.

Produkty i sumy są przykładami birelatorów.

```

#[export]
#[refine]
Instance Birelator_sum : Birelator sum :=
{

```

```

birelate := fun A B RA RB x y =>
  match x, y with
  | inl a1, inl a2 => RA a1 a2
  | inr b1, inr b2 => RB b1 b2
  | -, - => False
  end;
}.
Proof.
  intros A B [a1 | b1] [a2 | b2]; cbn; [| easy.. |].
  - now split; congruence.
  - now split; congruence.
Defined.

```

63.5 Rodzaje relacji heterogenicznych

63.5.1 Relacje lewo- i prawostronnie unikalne

```

Class LeftUnique {A B : Type} (R : hrel A B) : Prop :=
{
  left_unique :
    ∀ (a a' : A) (b : B), R a b → R a' b → a = a'
}.
Class RightUnique {A B : Type} (R : hrel A B) : Prop :=
{
  right_unique :
    ∀ (a : A) (b b' : B), R a b → R a b' → b = b'
}.

```

Dwoma podstawowymi rodzajami relacji są relacje unikalne z lewej i prawej strony. Relacja lewostronnie unikalna to taka, dla której każde $b : B$ jest w relacji z co najwyżej jednym $a : A$. Analogicznie definiujemy relację prawostronnie unikalną.

```

#[export]
Instance LeftUnique_eq (A : Type) : LeftUnique (@eq A).
#[export]
Instance RightUnique_eq (A : Type) : RightUnique (@eq A).

```

Najbardziej elementarną intuicję stojącą za tymi koncepcjami można przedstawić na przykładzie relacji równości: jeżeli dwa obiekty są równe jakiemuś trzeciemu obiektowi, to muszą być także równe sobie nawzajem.

Pojęcie to jest jednak bardziej ogólne i dotyczy także relacji, które nie są homogeniczne. W szczególności jest ono różne od pojęcia relacji przechodniej, które pojawi się już niedługo.

```

#[export]

```

```

Instance LeftUnique_Rcomp :
  ∀ (A B C : Type) (R : hrel A B) (S : hrel B C),
    LeftUnique R → LeftUnique S → LeftUnique (Rcomp R S).

```

```

#[export]

```

```

Instance RightUnique_Rcomp :
  ∀ (A B C : Type) (R : hrel A B) (S : hrel B C),
    RightUnique R → RightUnique S → RightUnique (Rcomp R S).

```

Składanie zachowuje oba rodzaje relacji unikalnych. Nie ma tu co za dużo filozofować — żeby się przekonać, narysuj obrazek. TODO.

```

#[export]

```

```

Instance LeftUnique_Rinv :
  ∀ (A B : Type) (R : hrel A B),
    RightUnique R → LeftUnique (Rinv R).

```

```

#[export]

```

```

Instance RightUnique_Rinv :
  ∀ (A B : Type) (R : hrel A B),
    LeftUnique R → RightUnique (Rinv R).

```

Już na pierwszy rzut oka widać, że pojęcia te są w pewien sposób symetryczne. Aby uchwycić tę symetrię, możemy posłużyć się operacją *Rinv*. Okazuje się, że zamiana miejscami argumentów relacji lewostronnie unikalnej daje relację prawostronnie unikalną i vice versa.

```

#[export]

```

```

Instance LeftUnique_Rand :
  ∀ (A B : Type) (R S : hrel A B),
    LeftUnique R → LeftUnique (Rand R S).

```

```

#[export]

```

```

Instance RightUnique_Rand :
  ∀ (A B : Type) (R S : hrel A B),
    RightUnique R → RightUnique (Rand R S).

```

```

Lemma not_LeftUnique_Ror :
  ∃ (A B : Type) (R S : hrel A B),
    LeftUnique R ∧ LeftUnique S ∧ ¬ LeftUnique (Ror R S).

```

```

Lemma not_RightUnique_Ror :
  ∃ (A B : Type) (R S : hrel A B),
    RightUnique R ∧ RightUnique S ∧ ¬ RightUnique (Ror R S).

```

Koniunkcja relacji unikalnej z inną daje relację unikalną, ale dysjunkcja nawet dwóch relacji unikalnych nie musi dawać w wyniku relacji unikalnej. Wynika to z interpretacji operacji na relacjach jako operacji na kolekcjach par.

Wyobraźmy sobie, że relacja $R : hrel A B$ to kolekcja par $p : A \times B$. Jeżeli para jest elementem kolekcji, to jej pierwszy komponent jest w relacji R z jej drugim komponentem. Dysjunkcję relacji R i S w takim układzie stanowi kolekcja, która zawiera zarówno pary

z kolekcji odpowiadającej R , jak i te z kolekcji odpowiadającej S . Koniunkcja odpowiada kolekcji par, które są zarówno w kolekcji odpowiadającej R , jak i tej odpowiadającej S .

Tak więc dysjunkcja R i S może do R “dorzucić” jakieś pary, ale nie może ich zabrać. Analogicznie, koniunkcja R i S może zabrać pary z R , ale nie może ich dodać.

Teraz interpretacja naszego wyniku jest prosta. W przypadku relacji lewostronnie unikalnych jeżeli każde $b : B$ jest w relacji z co najwyżej jednym $a : A$, to potencjalne zabranie jakichś par z tej relacji niczego nie zmieni. Z drugiej strony, nawet jeżeli obie relacje są lewostronnie unikalne, to dodanie do R par z S może spowodować wystąpienie powtórzeń, co niszczy unikalność.

Lemma *not_LeftUnique_Rnot* :

$$\exists (A\ B : \text{Type}) (R : \text{hrel } A\ B), \\ \text{LeftUnique } R \wedge \neg \text{LeftUnique } (R \text{not } R).$$

Lemma *not_RightUnique_Rnot* :

$$\exists (A\ B : \text{Type}) (R : \text{hrel } A\ B), \\ \text{LeftUnique } R \wedge \neg \text{LeftUnique } (R \text{not } R).$$

Negacja relacji unikalnej również nie musi być unikalna. Spróbuj podać interpretację tego wyniku z punktu widzenia operacji na kolekcjach par.

Ćwiczenie Znajdź przykład relacji, która:

- nie jest unikalna ani lewostronnie, ani prawostronnie
- jest unikalna lewostronnie, ale nie prawostronnie
- jest unikalna prawostronnie, ale nie lewostronnie
- jest obustronnie unikalna

63.5.2 Relacje lewo- i prawostronnie totalne

```
Class LeftTotal {A B : Type} (R : hrel A B) : Prop :=
{
  left_total : ∀ a : A, ∃ b : B, R a b
}.
```

```
Class RightTotal {A B : Type} (R : hrel A B) : Prop :=
{
  right_total : ∀ b : B, ∃ a : A, R a b
}.
```

Kolejnymi dwoma rodzajami heterogenicznych relacji binarnych są relacje lewo- i prawostronnie totalne. Relacja lewostronnie totalna to taka, że każde $a : A$ jest w relacji z jakimś elementem B . Definicja relacji prawostronnie totalnej jest analogiczna.

Za pojęciem tym nie stoją jakieś wielkie intuicje: relacja lewostronnie totalna to po prostu taka, w której żaden element $a : A$ nie jest “osamotniony”.

```

#[export]
Instance LeftTotal_RTrue :
  ∀ A : Type, LeftTotal (@RTrue A A).

#[export]
Instance RightTotal_RTrue :
  ∀ A : Type, RightTotal (@RTrue A A).

TODO

#[export]
Instance LeftTotal_RFalse_Empty :
  LeftTotal (@RFalse Empty_set Empty_set).

#[export]
Instance RightTotal_RFalse_Empty :
  RightTotal (@RFalse Empty_set Empty_set).

Lemma not_LeftTotal_RFalse_inhabited :
  ∀ A B : Type,
    A → ¬ LeftTotal (@RFalse A B).

Lemma not_RightTotal_RFalse_inhabited :
  ∀ A B : Type,
    B → ¬ RightTotal (@RFalse A B).

TODO

#[export]
Instance LeftTotal_eq :
  ∀ A : Type, LeftTotal (@eq A).

#[export]
Instance RightTotal_eq :
  ∀ A : Type, RightTotal (@eq A).

Równość jest relacją totalną, gdyż każdy term  $x : A$  jest równy samemu sobie.

#[export]
Instance LeftTotal_Rcomp :
  ∀ (A B C : Type) (R : hrel A B) (S : hrel B C),
    LeftTotal R → LeftTotal S → LeftTotal (Rcomp R S).

#[export]
Instance RightTotal_Rcomp :
  ∀ (A B C : Type) (R : hrel A B) (S : hrel B C),
    RightTotal R → RightTotal S → RightTotal (Rcomp R S).

#[export]

```

```

Instance RightTotal_Rinv :
  ∀ (A B : Type) (R : hrel A B),
    LeftTotal R → RightTotal (Rinv R).

```

```

#[export]

```

```

Instance LeftTotal_Rinv :
  ∀ (A B : Type) (R : hrel A B),
    RightTotal R → LeftTotal (Rinv R).

```

Między lewo- i prawostronną totalnością występuje podobna symetria jak między dwoma formami unikalności: relacja odwrotna do lewostronnie totalnej jest prawostronnie totalna i vice versa. Totalność jest również zachowywana przez składanie.

```

Lemma not_LeftTotal_Rnot :
  ∃ (A B : Type) (R : hrel A B),
    RightTotal R ∧ ¬ RightTotal (Rnot R).

```

```

Lemma not_RightTotal_Rnot :
  ∃ (A B : Type) (R : hrel A B),
    RightTotal R ∧ ¬ RightTotal (Rnot R).

```

Negacja relacji totalnej nie może być totalna. Nie ma się co dziwić — negacja wyrzuca z relacji wszystkie pary, których w niej nie było, a więc pozbywa się czynnika odpowiedzialnego za totalność.

```

Lemma not_LeftTotal_Rand :
  ∃ (A B : Type) (R S : hrel A B),
    LeftTotal R ∧ LeftTotal S ∧ ¬ LeftTotal (Rand R S).

```

```

Lemma not_RightTotal_Rand :
  ∃ (A B : Type) (R S : hrel A B),
    RightTotal R ∧ RightTotal S ∧ ¬ RightTotal (Rand R S).

```

```

Lemma LeftTotal_Ror :
  ∀ (A B : Type) (R S : hrel A B),
    LeftTotal R → LeftTotal (Ror R S).

```

```

Lemma RightTotal_Ror :
  ∀ (A B : Type) (R S : hrel A B),
    RightTotal R → RightTotal (Ror R S).

```

Związki totalności z koniunkcją i dysjunkcją relacji są podobne jak w przypadku unikalności, lecz tym razem to dysjunkcja zachowuje właściwość, a koniunkcja ją niszczy. Wynika to z tego, że dysjunkcja nie zabiera żadnych par z relacji, więc nie może uszkodzić totalności. Z drugiej strony koniunkcja może zabrać jakąś parę, a wtedy relacja przestaje być totalna.

Ćwiczenie Znajdź przykład relacji, która:

- nie jest totalna ani lewostronnie, ani prawostronnie

- jest totalna lewostronnie, ale nie prawostronnie
- jest totalna prawostronnie, ale nie lewostronnie
- jest obustronnie totalna

Bonusowe punkty za relację, która jest “naturalna”, tzn. nie została wymyślona na choma specjalnie na potrzeby zadania.

63.6 Rodzaje relacji heterogenicznych v2

Poznaawszy cztery właściwości, jakie relacje mogą posiadać, rozważymy teraz relacje, które posiadają dwie lub więcej z tych właściwości.

63.6.1 Relacje funkcyjne

```
Class Functional {A B : Type} (R : hrel A B) : Prop :=
{
  F_LT := LeftTotal R;
  F_RU := RightUnique R;
}.
```

Lewostronną totalność i prawostronną unikalność możemy połączyć, by uzyskać pojęcie relacji funkcyjnej. Relacja funkcyjna to relacja, która ma właściwości takie, jak funkcje — każdy lewostronny argument $a : A$ jest w relacji z dokładnie jednym $b : B$ po prawej stronie.

```
#[export]
Instance fun_to_Functional {A B : Type} (f : A → B)
: Functional (fun (a : A) (b : B) => f a = b).
```

Z każdej funkcji można w prosty sposób zrobić relację funkcyjną, ale bez dodatkowych aksjomatów nie jesteśmy w stanie z relacji funkcyjnej zrobić funkcji. Przemilczając kwestie aksjomatów możemy powiedzieć więc, że relacje funkcyjne odpowiadają funkcjom.

```
#[export]
Instance Functional_eq :
  ∀ A : Type, Functional (@eq A).
```

Równość jest rzecz jasna relacją funkcyjną. Funkcją odpowiadającą relacji $@eq A$ jest funkcja identycznościowa $@id A$.

```
#[export]
Instance Functional_Rcomp :
  ∀ (A B C : Type) (R : hrel A B) (S : hrel B C),
    Functional R → Functional S → Functional (Rcomp R S).
```


Złożenie relacji funkcyjnych również jest relacją funkcyjną. Nie powinno nas to dziwić — wszakże relacje funkcyjne odpowiadają funkcjom, a złożenie funkcji jest przecież funkcją. Jeżeli lepiej mu się przyjrzeć, to okazuje się, że składanie funkcji odpowiada składaniu relacji, a stąd już prosta droga do wniosku, że złożenie relacji funkcyjnych jest relacją funkcyjną.

Lemma *not_Functional_Rinv* :

$\exists (A\ B : \text{Type}) (R : \text{hrel } A\ B),$
 $\text{Functional } R \wedge \neg \text{Functional } (\text{Rinv } R).$

Odwrotność relacji funkcyjnej nie musi być funkcyjna. Dobrą wizualizacją tego faktu może być np. funkcja $f(x) = x^2$ na liczbach rzeczywistych. Z pewnością jest to funkcja, a zatem relacja funkcyjna. Widać to na jej wykresie — każdemu punktowi dziedziny odpowiada dokładnie jeden punkt przeciwdziedziny. Jednak po wykonaniu operacji *Rinv*, której odpowiada tutaj obrócenie układu współrzędnych o 90 stopni, nie otrzymujemy wcale wykresu funkcji. Wprost przeciwnie — niektórym punktom z osi X na takim wykresie odpowiadają dwa punkty na osi Y (np. punktowi 4 odpowiadają 2 i -2). Stąd wnioskujemy, że odwrócenie relacji funkcyjnej *f* nie daje w wyniku relacji funkcyjnej.

Lemma *not_Functional_Rand* :

$\exists (A\ B : \text{Type}) (R\ S : \text{hrel } A\ B),$
 $\text{Functional } R \wedge \text{Functional } S \wedge \neg \text{Functional } (\text{Rand } R\ S).$

Lemma *not_Functional_Ror* :

$\exists (A\ B : \text{Type}) (R\ S : \text{hrel } A\ B),$
 $\text{Functional } R \wedge \text{Functional } S \wedge \neg \text{Functional } (\text{Ror } R\ S).$

Lemma *not_Functional_Rnot* :

$\exists (A\ B : \text{Type}) (R : \text{hrel } A\ B),$
 $\text{Functional } R \wedge \neg \text{Functional } (\text{Rnot } R).$

Ani koniunkcje, ani dysjunkcje, ani negacje relacji funkcyjnych nie muszą być wcale relacjami funkcyjnymi. Jest to po części konsekwencją właściwości relacji lewostronnie totalnych i prawostronnie unikalnych: pierwsze mają problem z *Rand*, a drugie z *Ror*, oba zaś z *Rnot*.

Ćwiczenie Możesz zadawać sobie pytanie: po co nam w ogóle pojęcie relacji funkcyjnej, skoro mamy funkcje? Funkcje muszą być obliczalne (ang. computable) i to na mocy definicji, zaś relacje — niekonieczne. Czasem prościej może być najpierw zdefiniować relację, a dopiero później pokazać, że jest funkcyjna. Czasem zdefiniowanie danego bytu jako funkcji może być niemożliwe.

Funkcję Collatza klasycznie definiuje się w ten sposób: jeżeli *n* jest parzyste, to $f(n) = n/2$. W przeciwnym przypadku $f(n) = 3n + 1$.

Zaimplementuj tę funkcję w Coqu. Spróbuj zaimplementować ją zarówno jako funkcję rekurencyjną, jak i relację. Czy twoja funkcja dokładnie odpowiada powyższej specyfikacji? Czy jesteś w stanie pokazać, że twoja relacja jest funkcyjna?

Udowodnij, że $f(42) = 1$.

63.6.2 Relacje injektywne

```

Class Injective {A B : Type} (R : hrel A B) : Prop :=
{
  I_Fun :> Functional R;
  I_LU :> LeftUnique R;
}.
(* TODO: injective
   *)
Proof.
  split.
  apply fun_to_Functional.
  rel.
Qed.
(* end hide *)
*)

```

Relacje funkcyjne, które są lewostronnie unikalne, odpowiadają funkcjom injektywnym.

`#[export]`

```

Instance Injective_eq :
  ∀ A : Type, Injective (@eq A).

```

`#[export]`

```

Instance Injective_Rcomp :
  ∀ (A B C : Type) (R : hrel A B) (S : hrel B C),
    Injective R → Injective S → Injective (Rcomp R S).

```

```

Lemma not_Injective_Rinv :
  ∃ (A B : Type) (R : hrel A B),
    Injective R ∧ ¬ Injective (Rinv R).

```

```

Lemma not_Injective_Rand :
  ∃ (A B : Type) (R S : hrel A B),
    Injective R ∧ Injective S ∧ ¬ Injective (Rand R S).

```

```

Lemma not_Injective_Ror :
  ∃ (A B : Type) (R S : hrel A B),
    Injective R ∧ Injective S ∧ ¬ Injective (Ror R S).

```

```

Lemma not_Injective_Rnot :
  ∃ (A B : Type) (R : hrel A B),
    Injective R ∧ ¬ Injective (Rnot R).

```

Właściwości relacji injektywnych są takie, jak funkcji injektywnych, gdyż te pojęcia ściśle sobie odpowiadają.

Ćwiczenie Udowodnij, że powyższe zdanie nie kłamie.

```

(* TODO: injective
  Lemma injective_Injective :
  forall (A B : Type) (f : A -> B),
    injective f <-> Injective (fun (a : A) (b : B) => f a = b).
  (* begin hide *)
  Proof.
  split.
    compute; intros. repeat split; intros.
    exists (f a). reflexivity.
    rewrite <- H0, <- H1. reflexivity.
    apply H. rewrite H0, H1. reflexivity.
  destruct 1 as [[] []] []. red. intros.
    apply left_unique0 with (f x').
    assumption.
    reflexivity.
  Qed.
  (* end hide *)
*)

```

63.6.3 Relacje surjektywne

```

Class Surjective {A B : Type} (R : hrel A B) : Prop :=
{
  S_Fun >: Functional R;
  S_RT >: RightTotal R;
}.
(* TODO: surjective
  *)
Proof. rel. Qed.
(* end hide *)
*)

```

Relacje funkcyjne, które są prawostronnie totalne, odpowiadają funkcjom surjektywnym.

```

#[export]
Instance Surjective_eq :
  ∀ A : Type, Surjective (@eq A).
#[export]
Instance Surjective_Rcomp :
  ∀ (A B C : Type) (R : hrel A B) (S : hrel B C),
    Surjective R → Surjective S → Surjective (Rcomp R S).
Lemma not_Surjective_Rinv :
  ∃ (A B : Type) (R : hrel A B),

```

$Surjective\ R \wedge \neg Surjective\ (Rinv\ R).$

Lemma *not_Surjective_Rand* :

$\exists (A\ B : Type)\ (R\ S : hrel\ A\ B),$
 $Surjective\ R \wedge Surjective\ S \wedge \neg Surjective\ (Rand\ R\ S).$

Lemma *not_Surjective_Ror* :

$\exists (A\ B : Type)\ (R\ S : hrel\ A\ B),$
 $Surjective\ R \wedge Surjective\ S \wedge \neg Surjective\ (Ror\ R\ S).$

Lemma *not_Surjective_Rnot* :

$\exists (A\ B : Type)\ (R : hrel\ A\ B),$
 $Surjective\ R \wedge \neg Surjective\ (Rnot\ R).$

Właściwości relacji surjektywnych także są podobne do tych, jakie są udziałem relacji funkcyjnych.

63.6.4 Relacje bijektywne

Class *Bijjective* $\{A\ B : Type\}\ (R : hrel\ A\ B) : Prop :=$

{
 $B_Fun :> Functional\ R;$
 $B_LU :> LeftUnique\ R;$
 $B_RT :> RightTotal\ R;$
 }.
 *)

Relacje funkcyjne, które są lewostronnie totalne (czyli injektywne) oraz prawostronnie totalne (czyli surjektywne), odpowiadają bijekcjom.

$\#[export]$

Instance *Bijjective_eq* :

$\forall A : Type, Bijjective\ (@eq\ A).$

$\#[export]$

Instance *Bijjective_Rcomp* :

$\forall (A\ B\ C : Type)\ (R : hrel\ A\ B)\ (S : hrel\ B\ C),$
 $Bijjective\ R \rightarrow Bijjective\ S \rightarrow Bijjective\ (Rcomp\ R\ S).$

$\#[export]$

Instance *Bijjective_Rinv* :

$\forall (A\ B : Type)\ (R : hrel\ A\ B),$
 $Bijjective\ R \rightarrow Bijjective\ (Rinv\ R).$

Lemma *not_Bijjective_Rand* :

$\exists (A\ B : Type)\ (R\ S : hrel\ A\ B),$
 $Bijjective\ R \wedge Bijjective\ S \wedge \neg Bijjective\ (Rand\ R\ S).$

Lemma *not_Bijjective_Ror* :

$$\exists (A B : \text{Type}) (R S : \text{hrel } A B), \\ \text{Bijective } R \wedge \text{Bijective } S \wedge \neg \text{Bijective } (R \circ R S).$$

Lemma *not_Bijective_Rnot* :

$$\exists (A B : \text{Type}) (R : \text{hrel } A B), \\ \text{Bijective } R \wedge \neg \text{Bijective } (R \text{not } R).$$

Właściwości relacji bijektywnych różnią się jednym szalenie istotnym detalem od właściwości relacji funkcyjnych, iniektywnych i suriektywnych: odwrotność relacji bijektywnej jest relacją bijektywną.

63.7 Nieco więcej o relacjach funkcyjnych (TODO)

Pojęcie relacji funkcyjnej jest dość zwodnicze, więc pochylimy się nad nim nieco dłużej.

63.7.1 Relacje funkcyjne a aksjomat wyboru (TODO)

Tutaj zademonstrować różnicę między *Functional* a poniższym tworem:

Class *FunctionalAC* {*A B* : Type} (*R* : *hrel A B*) : Prop :=
fac : $\exists f : A \rightarrow B, \forall (a : A) (b : B), R a b \leftrightarrow f a = b$.

63.7.2 Relacje funkcyjne a funkcje (TODO)

Tutaj powtórka historyjki z rozdziału o rozstrzygalności. Dowiedzieliśmy się tam, że fakt, że zdanie jest określone, nie oznacza jeszcze, że jest ono rozstrzygalne. Zdanie jest określone, gdy spełnia zachodzi dla niego wyłączony środek, zaś rozstrzygalne, gdy istnieje program, który sprawdza, która z tych dwóch możliwości zachodzi. Podobna sytuacja ma miejsce dla przeróżnych porządków: to, że relacja jest np. trychotomiczna, nie znaczy jeszcze, że potrafimy napisać program, który sprawdza, który z argumentów jest większy.

Z relacjami funkcyjnymi jest podobnie: to, że relacja jest funkcyjna, nie znaczy od razu, że potrafimy znaleźć funkcję, której jest ona wykresem.

63.7.3 Relacje wykresowe (TODO)

Class *Graphic* {*A B* : Type} (*R* : *A* → *B* → Prop) : Type :=
{
grapher : *A* → *B*;
is_graph : $\forall (a : A) (b : B), R a b \leftrightarrow \text{grapher } a = b$;
}.

63.8 Rodzaje relacji homogenicznych (TODO)

Definition *rel* (*A* : Type) : Type := *hrel A A*.

Relacje homogeniczne to takie, których wszystkie argumenty są tego samego typu. Warunek ten pozwala nam na wyrażenie całej gamy nowych właściwości, które relacje takie mogą posiadać.

Uwaga terminologiczna: w innych pracach to, co nazwałem *Antireflexive* bywa zazwyczaj nazywane *Irreflexive*. Ja przyjąłem następujące reguły tworzenia nazw różnych rodzajów relacji:

- “podstawowa” własność nie ma przedrostka, np. “zwrotna”, “reflexive”
- zanegowana własność ma przedrostek “nie” (lub podobny w nazwach angielskich), np. “niezwrotna”, “irreflexive”
- przeciwieństwo tej właściwości ma przedrostek “anty-” (po angielsku “anti-”), np. “antyzwrotna”, “antireflexive”

63.8.1 Relacje zwrotne

```

Class Reflexive {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  reflexive : ∀ x : A, R x x
}.

Class Irreflexive {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  irreflexive : ∃ x : A, ¬ R x x
}.

Class Antireflexive {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  antireflexive : ∀ x : A, ¬ R x x
}.

```

Relacja R jest zwrotna (ang. reflexive), jeżeli każdy $x : A$ jest w relacji sam ze sobą. Przykładem ze świata rzeczywistego może być relacja “ x jest blisko y ”. Jest oczywiste, że każdy jest blisko samego siebie.

```

#[export]
Instance Reflexive_Empty :
  ∀ R : rel Empty_set, Reflexive R.

```

Okazuje się, że wszystkie relacje na typie pustym (*Empty_set*) są zwrotne. Nie powinno cię to w żaden sposób zaskakiwać — jest to tzw. pusta prawda (ang. vacuous truth), zgodnie z którą wszystkie zdania kwantyfikowane uniwersalnie po typie pustym są prawdziwe. Wszyscy w pustym pokoju są debilami.

```

#[export]
Instance Reflexive_eq {A : Type} : Reflexive (@eq A).

```

`#[export]`

Instance *Reflexive_RTrue* :

$\forall A : \text{Type}, \text{Reflexive } (@R\text{True } A \ A).$

Lemma *not_Reflexive_RFalse_inhabited* :

$\forall A : \text{Type}, A \rightarrow \neg \text{Reflexive } (@R\text{False } A \ A).$

Najważniejszym przykładem relacji zwrotnej jest równość. *eq* jest relacją zwrotną, gdyż ma konstruktor *eq_refl*, który głosi, że każdy obiekt jest równy samemu sobie. Zwrotna jest też relacja *RTrue*, gdyż każdy obiekt jest w jej przypadku w relacji z każdym, a więc także z samym sobą. Zwrotna nie jest za to relacja *RFalse* na typie niepustym, gdyż tam żaden obiekt nie jest w relacji z żadnym, a więc nie może także być w relacji z samym sobą.

Lemma *eq_subrelation_Reflexive* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $\text{Reflexive } R \rightarrow \text{subrelation } (@eq \ A) \ R.$

Równość jest “najmniejszą” relacją zwrotną w tym sensie, że jest ona subrelacją każdej relacji zwrotnej. Intuicyjnym uzasadnieniem jest fakt, że w definicji *eq* poza konstruktorem *eq_refl*, który daje zwrotność, nie ma niczego innego.

Lemma *Reflexive_subrelation_eq* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $\text{subrelation } (@eq \ A) \ R \rightarrow \text{Reflexive } R.$

TODO: Zachodzi też twierdzenie odwrotne.

`#[export]`

Instance *Reflexive_Rcomp* :

$\forall (A : \text{Type}) (R \ S : \text{rel } A),$
 $\text{Reflexive } R \rightarrow \text{Reflexive } S \rightarrow \text{Reflexive } (R\text{comp } R \ S).$

`#[export]`

Instance *Reflexive_Rinv* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $\text{Reflexive } R \rightarrow \text{Reflexive } (R\text{inv } R).$

`#[export]`

Instance *Reflexive_Rand* :

$\forall (A : \text{Type}) (R \ S : \text{rel } A),$
 $\text{Reflexive } R \rightarrow \text{Reflexive } S \rightarrow \text{Reflexive } (R\text{and } R \ S).$

`#[export]`

Instance *Reflexive_Ror_l* :

$\forall (A : \text{Type}) (R \ S : \text{rel } A),$
 $\text{Reflexive } R \rightarrow \text{Reflexive } (R\text{or } R \ S).$

`#[export]`

Instance *Reflexive_Ror_r* :

$\forall (A : \text{Type}) (R \ S : \text{rel } A),$

Reflexive S \rightarrow *Reflexive (Ror R S)*.

Jak widać, złożenie, odwrotność i koniunkcja relacji zwrotnych są zwrotne. Dysjunkcja posiada natomiast dużo mocniejszą właściwość: dysjunkcja dowolnej relacji z relacją zwrotną daje relację zwrotną. Tak więc dysjunkcja *R* z *eq* pozwala nam łatwo “dodać” zwrotność do *R*. Słownie dysjunkcja z *eq* odpowiada zwrotowi “lub równy”, który możemy spotkać np. w wyrażeniach “mniejszy lub równy”, “większy lub równy”.

Właściwością odwrotną do zwrotności jest antyzwrotność. Relacja antyzwrotna to taka, że żaden $x : A$ nie jest w relacji sam ze sobą.

#[export]

Instance *Antireflexive_neq* :

$\forall (A : \text{Type}), \text{Antireflexive } (\text{fun } x \ y : A \Rightarrow x \neq y).$

#[export]

Instance *Antireflexive_lt* : *Antireflexive lt*.

Typowymi przykładami relacji antyzwrotnych są nierówność \neq oraz porządek “mniejszy niż” ($<$) na liczbach naturalnych. Ze względu na sposób działania ludzkiego mózgu antyzwrotna jest cała masa relacji znanych nam z codziennego życia: “*x* jest matką *y*”, “*x* jest ojcem *y*”, “*x* jest synem *y*”, “*x* jest córką *y*”, “*x* jest nad *y*”, “*x* jest pod *y*”, “*x* jest za *y*”, “*x* jest przed *y*”, etc.

Lemma *Antireflexive_Empty* :

$\forall R : \text{rel } \text{Empty_set}, \text{Antireflexive } R.$

Lemma *not_Antireflexive_eq_inhabited* :

$\forall A : \text{Type}, A \rightarrow \neg \text{Antireflexive } (@eq \ A).$

Lemma *not_Antireflexive_RTrue_inhabited* :

$\forall A : \text{Type}, A \rightarrow \neg \text{Antireflexive } (@RTrue \ A \ A).$

#[export]

Instance *Antireflexive_RFalse* :

$\forall A : \text{Type}, \text{Antireflexive } (@RFalse \ A \ A).$

Równość na typie niepustym nie jest antyzwrotna, gdyż jest zwrotna (wzajemne związki między tymi dwoma pojęciami zbadamy już niedługo). Antyzwrotna nie jest także relacja *RTrue* na typie niepustym, gdyż co najmniej jeden element jest w relacji z samym sobą. Antyzwrotna jest za to relacja pusta (*RFalse*).

Lemma *not_Antireflexive_Rcomp* :

$\exists (A : \text{Type}) (R \ S : \text{rel } A),$
 $\text{Antireflexive } R \wedge \text{Antireflexive } S \wedge$
 $\neg \text{Antireflexive } (R \text{comp } R \ S).$

#[export]

Instance *Antireflexive_Rinv* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $\text{Antireflexive } R \rightarrow \text{Antireflexive } (R \text{inv } R).$


```
#[export]
Instance Antireflexive_Rand :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    Antireflexive R → Antireflexive (Rand R S).
```

```
#[export]
Instance Antireflexive_Ror :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    Antireflexive R → Antireflexive S → Antireflexive (Ror R S).
```

Złożenie relacji antyzwrotnych nie musi być antyzwrotne, ale odwrotność i dysjunkcja już tak, zaś koniunkcja dowolnej relacji z relacją antyzwrotną daje nam relację antyzwrotną. Dzięki temu możemy dowolnej relacji R “zabrać” zwrotność koniunkcując ją z \neq .

Kolejną właściwością jest niezwrotność. Relacja niezwrotna to taka, która nie jest zwrotna. Zauważ, że pojęcie to zasadniczo różni się od pojęcia relacji antyzwrotnej: tutaj mamy kwantyfikator \exists , tam zaś \forall .

```
#[export]
Instance Irreflexive_neq_inhabited :
  ∀ A : Type, A → Irreflexive (Rnot (@eq A)).
```

```
#[export]
Instance Irreflexive_gt : Irreflexive gt.
```

Typowym przykładem relacji niezwrotnej jest nierówność $x \neq y$. Jako, że każdy obiekt jest równy samemu sobie, to żaden obiekt nie może być nierówny samemu sobie. Zauważ jednak, że typ A musi być niepusty, gdyż w przeciwnym wypadku nie mamy czego dać kwantyfikatorowi \exists .

Innym przykładem relacji niezwrotnej jest porządek “większy niż” na liczbach naturalnych. Porządkami zajmiemy się już niedługo.

```
Lemma not_Irreflexive_Empty :
  ∀ R : rel Empty_set, ¬ Irreflexive R.
```

```
Lemma not_Irreflexive_eq_Empty :
  ¬ Irreflexive (@eq Empty_set).
```

```
Lemma not_Irreflexive_eq_inhabited :
  ∀ A : Type, A → ¬ Irreflexive (@eq A).
```

Równość jest zwrotna, a więc nie może być niezwrotna. Zauważ jednak, że musimy podać aż dwa osobne dowody tego faktu: jeden dla typu pustego $Empty_set$, a drugi dla dowolnego typu niepustego. Wynika to z tego, że nie możemy sprawdzić, czy dowolny typ A jest pusty, czy też nie.

```
Lemma not_Irreflexive_RTrue_Empty :
  ¬ Irreflexive (@RTrue Empty_set Empty_set).
```

```
Lemma not_Irreflexive_RTrue_inhabited :
  ∀ A : Type, A → ¬ Irreflexive (@RTrue A A).
```

Lemma *not_Irreflexive_RFalse_Empty* :
 $\neg \text{Irreflexive } (@RFalse \text{ Empty_set } \text{ Empty_set}).$

#[export]

Instance *Irreflexive_RFalse_inhabited* :
 $\forall A : \text{Type}, A \rightarrow \text{Irreflexive } (@RFalse A A).$

Podobnej techniki możemy użyć, aby pokazać, że relacja pełna (*RTrue*) nie jest niezwrrotna. Inaczej jest jednak w przypadku *RFalse* — na typie pustym nie jest ona niezwrrotna, ale na dowolnym typie niepustym już owszem.

Lemma *not_Irreflexive_Rcomp* :
 $\exists (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$
 $\text{Irreflexive } R \wedge \text{Irreflexive } S \wedge \neg \text{Irreflexive } (Rcomp R S).$

Złożenie relacji niezwrrotnych nie musi być niezwrrotne. Przyjrzyj się uważnie definicji *Rcomp*, a z pewnością uda ci się znaleźć jakiś kontrprzykład.

#[export]

Instance *Irreflexive_Rinv* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $\text{Irreflexive } R \rightarrow \text{Irreflexive } (Rinv R).$

#[export]

Instance *Irreflexive_Rand_l* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$
 $\text{Irreflexive } R \rightarrow \text{Irreflexive } (Rand R S).$

#[export]

Instance *Irreflexive_Rand_r* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$
 $\text{Irreflexive } S \rightarrow \text{Irreflexive } (Rand R S).$

Lemma *not_Irreflexive_Ror* :
 $\exists (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$
 $\text{Irreflexive } R \wedge \text{Irreflexive } S \wedge \neg \text{Irreflexive } (Ror R S).$

Odwrotność relacji niezwrrotnej jest niezwrrotna. Koniunkcja dowolnej relacji z relacją niezwrrotną daje relację niezwrrotną. Tak więc za pomocą koniunkcji i dysjunkcji możemy łatwo dawać i zabierać zwrotność różnym relacjom. Okazuje się też, że dysjunkcja nie zachowuje niezwrtności.

Na zakończenie zbadajmy jeszcze, jakie związki zachodzą pomiędzy zwrotnością, antyzwrotnością i niezwrtnością.

#[export]

Instance *Reflexive_Rnot* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $\text{Antireflexive } R \rightarrow \text{Reflexive } (Rnot R).$

#[export]

Instance *Antireflexive_Rnot* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $\text{Reflexive } R \rightarrow \text{Antireflexive } (R\text{not } R).$

Podstawowa zależność między nimi jest taka, że negacja relacji zwrotnej jest antyzwrotna, zaś negacja relacji antyzwrotnej jest zwrotna.

Lemma *Reflexive_Antireflexive_Empty* :

$\forall R : \text{rel } \text{Empty_set}, \text{Reflexive } R \wedge \text{Antireflexive } R.$

Lemma *Reflexive_Antireflexive_inhabited* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $A \rightarrow \text{Reflexive } R \rightarrow \text{Antireflexive } R \rightarrow \text{False}.$

Każda relacja na typie pustym jest jednocześnie zwrotna i antyzwrotna, ale nie może taka być żadna relacja na typie niepustym.

#[export]

Instance *Irreflexive_inhabited_Antireflexive* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $A \rightarrow \text{Antireflexive } R \rightarrow \text{Irreflexive } R.$

Związek między niezwrotnością i antyzwrotnością jest nadzwyczaj prosty: każda relacja antyzwrotna na typie niepustym jest też niezwrotna.

63.8.2 Relacje symetryczne

Class *Symmetric* {*A* : *Type*} (*R* : *rel A*) : *Prop* :=

{
 symmetric : $\forall x y : A, R x y \rightarrow R y x$
}.

Class *Antisymmetric* {*A* : *Type*} (*R* : *rel A*) : *Prop* :=

{
 antisymmetric : $\forall x y : A, R x y \rightarrow \neg R y x$
}.

Class *Asymmetric* {*A* : *Type*} (*R* : *rel A*) : *Prop* :=

{
 asymmetric : $\exists x y : A, R x y \wedge \neg R y x$
}.

Relacja jest symetryczna, jeżeli kolejność podawania argumentów nie ma znaczenia. Przykładami ze świata rzeczywistego mogą być np. relacje “jest blisko”, “jest obok”, “jest naprzeciwko”.

Lemma *Symmetric_char* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $\text{Symmetric } R \leftrightarrow (R\text{inv } R \leftrightarrow R).$

Alternatywną charakteryzacją symetrii może być stwierdzenie, że relacja symetryczna to taka, która jest swoją własną odwrotnością.

`#[export]`

Instance *Symmetric_Empty* :

$\forall R : \text{rel Empty_set}, \text{Symmetric } R.$

`#[export]`

Instance *Symmetric_eq* :

$\forall A : \text{Type}, \text{Symmetric } (@\text{eq } A).$

`#[export]`

Instance *Symmetric_RTrue* :

$\forall A : \text{Type}, \text{Symmetric } (@\text{RTrue } A A).$

`#[export]`

Instance *Symmetric_RFalse* :

$\forall A : \text{Type}, \text{Symmetric } (@\text{RFalse } A A).$

Równość, relacja pełna i pusta są symetryczne.

Lemma *not_Symmetric_Rcomp* :

$\exists (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$
 $\text{Symmetric } R \wedge \text{Symmetric } S \wedge \neg \text{Symmetric } (R\text{comp } R S).$

Złożenie relacji symetrycznych nie musi być symetryczne.

`#[export]`

Instance *Symmetric_Rinv* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $\text{Symmetric } R \rightarrow \text{Symmetric } (R\text{inv } R).$

`#[export]`

Instance *Symmetric_Rand* :

$\forall (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$
 $\text{Symmetric } R \rightarrow \text{Symmetric } S \rightarrow \text{Symmetric } (R\text{and } R S).$

`#[export]`

Instance *Symmetric_Ror* :

$\forall (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$
 $\text{Symmetric } R \rightarrow \text{Symmetric } S \rightarrow \text{Symmetric } (R\text{or } R S).$

`#[export]`

Instance *Symmetric_Rnot* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $\text{Symmetric } R \rightarrow \text{Symmetric } (R\text{not } R).$

Pozostałe operacje (odwracanie, koniunkcja, dysjunkcja, negacja) zachowują symetrię.

Relacja antysymetryczna to przeciwieństwo relacji symetrycznej — jeżeli x jest w relacji z y , to y nie może być w relacji z x . Sporą klasę przykładów stanowią różne relacje służące do porównywania: “ x jest wyższy od y ”, “ x jest silniejszy od y ”, “ x jest bogatszy od y ”.

Lemma *Antisymmetric_Empty* :

$\forall R : \text{rel Empty_set}, \text{Antisymmetric } R.$

Lemma *not_Antisymmetric_eq_inhabited* :

$\forall A : \text{Type}, A \rightarrow \neg \text{Antisymmetric } (@eq A).$

Lemma *not_Antisymmetric_RTrue_inhabited* :

$\forall A : \text{Type}, A \rightarrow \neg \text{Antisymmetric } (@RTrue A A).$

#[export]

Instance *RFalse_Antiymmetric* :

$\forall A : \text{Type}, \text{Antisymmetric } (@RFalse A A).$

Każda relacja na typie pustym jest antysymetryczna. Równość nie jest antysymetryczna, podobnie jak relacja pełna (ale tylko na typie niepustym). Relacja pusta jest antysymetryczna, gdyż przesłanka $R\ x\ y$ występująca w definicji antysymetrii jest zawsze fałszywa.

Lemma *not_Antisymmetric_Rcomp* :

$\exists (A : \text{Type}) (R\ S : \text{rel } A),$
 $\text{Antisymmetric } R \wedge \text{Antisymmetric } S \wedge$
 $\neg \text{Antisymmetric } (Rcomp\ R\ S).$

#[export]

Instance *Antisymmetric_Rinv* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $\text{Antisymmetric } R \rightarrow \text{Antisymmetric } (Rinv\ R).$

#[export]

Instance *Antisymmetric_Rand* :

$\forall (A : \text{Type}) (R\ S : \text{rel } A),$
 $\text{Antisymmetric } R \rightarrow \text{Antisymmetric } (Rand\ R\ S).$

Lemma *not_Antisymmetric_Ror* :

$\exists (A : \text{Type}) (R\ S : \text{rel } A),$
 $\text{Antisymmetric } R \wedge \text{Antisymmetric } S \wedge$
 $\neg \text{Antisymmetric } (Ror\ R\ S).$

Lemma *not_Antisymmetric_Rnot* :

$\exists (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $\text{Antisymmetric } R \wedge \neg \text{Antisymmetric } (Rnot\ R).$

Lemma *not_Asymmetric_Empty* :

$\forall R : \text{rel Empty_set}, \neg \text{Asymmetric } R.$

Lemma *not_Asymmetric_Rcomp* :

$\exists (A : \text{Type}) (R\ S : \text{rel } A),$
 $\text{Asymmetric } R \wedge \text{Asymmetric } S \wedge \neg \text{Asymmetric } (Rcomp\ R\ S).$

#[export]

Instance *Asymmetric_Rinv* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$

$Asymmetric\ R \rightarrow Asymmetric\ (Rinv\ R).$

Lemma *not_Asymmetric_Rand* :

$\exists (A : Type) (R\ S : rel\ A),$
 $Asymmetric\ R \wedge Asymmetric\ S \wedge \neg Asymmetric\ (Rand\ R\ S).$

Lemma *not_Asymmetric_Ror* :

$\exists (A : Type) (R\ S : rel\ A),$
 $Asymmetric\ R \wedge Asymmetric\ S \wedge \neg Asymmetric\ (Ror\ R\ S).$

63.8.3 Relacje przechodnie

Class *Transitive* { $A : Type$ } ($R : rel\ A$) : Prop :=

{
 $transitive : \forall x\ y\ z : A, R\ x\ y \rightarrow R\ y\ z \rightarrow R\ x\ z$
 }.

#[export]

Instance *Transitive_RTrue* :

$\forall A : Type, Transitive\ (@RTrue\ A\ A).$

#[export]

Instance *Transitive_RFalse* :

$\forall A : Type, Transitive\ (@RFalse\ A\ A).$

#[export]

Instance *Transitive_eq* :

$\forall A : Type, Transitive\ (@eq\ A).$

#[export]

Instance *Transitive_Rinv* :

$\forall (A : Type) (R : rel\ A),$
 $Transitive\ R \rightarrow Transitive\ (Rinv\ R).$

Lemma *not_Transitive_Rcomp* :

$\exists (A : Type) (R\ S : rel\ A),$
 $Transitive\ R \wedge Transitive\ S \wedge \neg Transitive\ (Rcomp\ R\ S).$

Lemma *not_Transitive_Rnot* :

$\exists (A : Type) (R : rel\ A),$
 $Transitive\ R \wedge \neg Transitive\ (Rnot\ R).$

Lemma *not_Transitive_Ror* :

$\exists (A : Type) (R\ S : rel\ A),$
 $Transitive\ R \wedge Transitive\ S \wedge \neg Transitive\ (Ror\ R\ S).$

#[export]

Instance *Transitive_Rand* :

$\forall (A : Type) (R\ S : rel\ A),$
 $Transitive\ R \rightarrow Transitive\ S \rightarrow Transitive\ (Rand\ R\ S).$

63.8.4 Relacje równoważności

```

Class Equivalence {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  Equivalence_Reflexive :> Reflexive R;
  Equivalence_Symmetric :> Symmetric R;
  Equivalence_Transitive :> Transitive R;
}.

#[export]
Instance Equivalence_RTrue :
  ∀ A : Type, Equivalence (@RTrue A A).

#[export]
Instance Equivalence_Empty :
  ∀ R : rel Empty_set, Equivalence R.

Lemma not_Equivalence_RFalse_inhabited :
  ∀ A : Type,
    A → ¬ Equivalence (@RFalse A A).

#[export]
Instance Equivalence_eq :
  ∀ A : Type,
    Equivalence (@eq A).

#[export]
Instance Equivalence_Rinv :
  ∀ (A : Type) (R : rel A),
    Equivalence R → Equivalence (Rinv R).

Lemma not_Equivalence_Rcomp :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Equivalence R ∧ Equivalence S ∧ ¬ Equivalence (Rcomp R S).

Lemma not_Equivalence_Rnot :
  ∃ (A : Type) (R : rel A),
    Equivalence R ∧ ¬ Equivalence (Rnot R).

Lemma not_Equivalence_Ror :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Equivalence R ∧ Equivalence S ∧ ¬ Equivalence (Ror R S).

#[export]
Instance Equivalence_Rand :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    Equivalence R → Equivalence S → Equivalence (Rand R S).

```

63.8.5 Częściowe relacje równoważności

```

Class PER {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  PER_Symmetric :> Symmetric R;
  PER_Transitive :> Transitive R;
}.

#[export]
Instance PER_Empty :
  ∀ R : rel Empty_set, PER R.

#[export]
Instance PER_RTrue :
  ∀ A : Type, PER (@RTrue A A).

#[export]
Instance PER_RFalse :
  ∀ A : Type, PER (@RFalse A A).

#[export]
Instance PER_eq :
  ∀ A : Type, PER (@eq A).

#[export]
Instance PER_Rinv :
  ∀ (A : Type) (R : rel A),
    PER R → PER (Rinv R).

Lemma not_PER_Rcomp :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    PER R ∧ PER S ∧ ¬ PER (Rcomp R S).

Lemma not_PER_Rnot :
  ∃ (A : Type) (R : rel A),
    PER R ∧ ¬ PER (Rnot R).

Lemma not_PER_Ror :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    PER R ∧ PER S ∧ ¬ PER (Ror R S).

#[export]
Instance PER_Rand :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    PER R → PER S → PER (Rand R S).

```

63.8.6 Relacje tolerancji

```

Class Tolerance {A : Type} (R : rel A) : Prop :=

```



```

{
  Tolerance_Reflexive :> Reflexive R;
  Tolerance_Symmetric :> Symmetric R;
}.

#[export]
Instance Tolerance_Empty :
  ∀ R : rel Empty_set, Tolerance R.

#[export]
Instance Tolerance_RTrue :
  ∀ A : Type, Tolerance (@RTrue A A).

Lemma not_Tolerance_RFalse_inhabited :
  ∀ A : Type, A → ¬ Tolerance (@RFalse A A).

#[export]
Instance Tolerance_eq :
  ∀ A : Type, Tolerance (@eq A).

#[export]
Instance Tolerance_Rinv :
  ∀ (A : Type) (R : rel A),
    Tolerance R → Tolerance (Rinv R).

Lemma not_Tolerance_Rcomp :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Tolerance R ∧ Tolerance S ∧ ¬ Tolerance (Rcomp R S).

Lemma not_Tolerance_Rnot :
  ∃ (A : Type) (R : rel A),
    Tolerance R ∧ ¬ Tolerance (Rnot R).

#[export]
Instance Tolerance_Ror :
  ∀ {A : Type} (R S : rel A),
    Tolerance R → Tolerance S → Tolerance (Ror R S).

#[export]
Instance Tolerance_Rand :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    Tolerance R → Tolerance S → Tolerance (Rand R S).

```

63.8.7 Relacje słaboantysymetryczne

```

Class WeaklyAntisymmetric {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  weakly_antisymmetric : ∀ x y : A, R x y → R y x → x = y
}.

```

```

#[export]
Instance WeaklyAntisymmetric_Empty :
  ∀ R : rel Empty_set, WeaklyAntisymmetric R.

#[export]
Instance WeaklyAntisymmetric_hProp :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    (∀ x y : A, x = y) →
      WeaklyAntisymmetric R.

Lemma not_WeaklyAntisymmetric_RTrue_doubleton :
  ∀ {A : Type} {x y : A},
    x ≠ y → ¬ WeaklyAntisymmetric (@RTrue A A).

#[export]
Instance WeaklyAntisymmetric_RFalse :
  ∀ A : Type, WeaklyAntisymmetric (@RFalse A A).

#[export]
Instance WeaklyAntisymmetric_Rinv :
  ∀ (A : Type) (R : rel A),
    WeaklyAntisymmetric R → WeaklyAntisymmetric (Rinv R).

Lemma not_WeaklyAntisymmetric_Rcomp :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    WeaklyAntisymmetric R ∧ WeaklyAntisymmetric S ∧
      ¬ WeaklyAntisymmetric (Rcomp R S).

Lemma not_WeaklyAntisymmetric_Rnot :
  ∃ (A : Type) (R : rel A),
    WeaklyAntisymmetric R ∧ ¬ WeaklyAntisymmetric (Rnot R).

Lemma not_WeaklyAntisymmetric_Ror :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    WeaklyAntisymmetric R ∧ WeaklyAntisymmetric S ∧
      ¬ WeaklyAntisymmetric (Ror R S).

#[export]
Instance WeaklyAntisymmetric_Rand :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    WeaklyAntisymmetric R → WeaklyAntisymmetric S →
      WeaklyAntisymmetric (Rand R S).

```

63.8.8 Relacje totalne

```

Class Total {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  total : ∀ x y : A, R x y ∨ R y x

```

```

}.
#[export]
Instance Total_RTrue :
  ∀ A : Type,
    Total (@RTrue A A).

Lemma Total_RFalse_Empty :
  Total (@RFalse Empty_set Empty_set).

Lemma not_Total_RFalse_inhabited :
  ∀ A : Type,
    A → ¬ Total (@RFalse A A).

Lemma Total_eq_Empty :
  Total (@eq Empty_set).

Lemma Total_eq_unit :
  Total (@eq unit).

Lemma not_Total_eq_two_elems :
  ∀ {A : Type} {x y : A},
    x ≠ y → ¬ Total (@eq A).

#[export]
Instance Total_Rcomp :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    Total R → Total S → Total (Rcomp R S).

#[export]
Instance Total_Rinv :
  ∀ (A : Type) (R : rel A),
    Total R → Total (Rinv R).

Lemma not_Total_Rnot :
  ∃ (A : Type) (R : rel A),
    Total R ∧ ¬ Total (Rnot R).

#[export]
Instance Total_Ror :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    Total R → Total S → Total (Ror R S).

Lemma not_Total_Rand :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Total R ∧ Total S ∧ ¬ Total (Rand R S).

#[export]
Instance Reflexive_Total :
  ∀ (A : Type) (R : rel A),
    Total R → Reflexive R.

```

Lemma *Total_Symmetric_char* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{Total } R \rightarrow \text{Symmetric } R \rightarrow R \leftrightarrow R\text{True}.$

63.8.9 Porządk

Class *Preorder* {*A* : *Type*} (*R* : *rel A*) : *Prop* :=
{
 Preorder_Reflexive :> *Reflexive R*;
 Preorder_Transitive :> *Transitive R*;
}
Class *PartialOrder* {*A* : *Type*} (*R* : *rel A*) : *Prop* :=
{
 PartialOrder_Preorder :> *Preorder R*;
 PartialOrder_WeaklyAntisymmetric :> *WeaklyAntisymmetric R*;
}
Class *TotalOrder* {*A* : *Type*} (*R* : *rel A*) : *Prop* :=
{
 TotalOrder_PartialOrder :> *PartialOrder R*;
 TotalOrder_Total :> *Total R*;
}
Class *TotalPreorder* {*A* : *Type*} (*R* : *rel A*) : *Prop* :=
{
 TotalPreorder_PartialOrder :> *Preorder R*;
 TotalPreorder_Total :> *Total R*;
}.

63.8.10 Relacje słabo totalne

Class *WeaklyTotal* {*A* : *Type*} (*R* : *rel A*) : *Prop* :=
{
 weakly_total : $\forall x y : A, \neg R x y \rightarrow R y x$
}
#[*export*]
Instance *WeaklyTotal_RTrue* :
 $\forall A : \text{Type},$
 $\text{WeaklyTotal } (@R\text{True } A \ A).$
Lemma *WeaklyTotal_Empty* :
 $\forall R : \text{rel } \text{Empty_set}, \text{WeaklyTotal } R.$
Lemma *not_WeaklyTotal_RFalse_inhabited* :

$\forall A : \text{Type},$
 $A \rightarrow \neg \text{WeaklyTotal } (@R\text{False } A \ A).$

Lemma *WeaklyTotal_eq_Empty* :
 $\text{WeaklyTotal } (@eq \ \text{Empty_set}).$

Lemma *WeaklyTotal_eq_unit* :
 $\text{WeaklyTotal } (@eq \ \text{unit}).$

Lemma *not_WeaklyTotal_eq_two_elems* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} \{x \ y : A\},$
 $x \neq y \rightarrow \neg \text{WeaklyTotal } (@eq \ A).$

$\#[\text{export}]$

Instance *WeaklyTotal_Rinv* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $\text{WeaklyTotal } R \rightarrow \text{WeaklyTotal } (R\text{inv } R).$

$\#[\text{export}]$

Instance *WeaklyTotal_Rcomp* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R \ S : \text{rel } A),$
 $\text{WeaklyTotal } R \rightarrow \text{WeaklyTotal } S \rightarrow \text{WeaklyTotal } (R\text{comp } R \ S).$

Lemma *not_WeaklyTotal_Rnot* :
 $\exists (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $\text{WeaklyTotal } R \wedge \neg \text{WeaklyTotal } (R\text{not } R).$

$\#[\text{export}]$

Instance *WeaklyTotal_Ror* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R \ S : \text{rel } A),$
 $\text{WeaklyTotal } R \rightarrow \text{WeaklyTotal } S \rightarrow \text{WeaklyTotal } (R\text{or } R \ S).$

Lemma *not_WeaklyTotal_Rand* :
 $\exists (A : \text{Type}) (R \ S : \text{rel } A),$
 $\text{WeaklyTotal } R \wedge \text{WeaklyTotal } S \wedge \neg \text{WeaklyTotal } (R\text{and } R \ S).$

Lemma *not_Antireflexive_WeaklyTotal_inhabited* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A) (x : A),$
 $\text{WeaklyTotal } R \rightarrow \neg \text{Antireflexive } R.$

63.8.11 Relacje trychotomiczne

Class *Trichotomous* $\{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A) : \text{Prop} :=$
 $\{$
 $\text{trichotomous} : \forall x \ y : A, R \ x \ y \vee x = y \vee R \ y \ x$
 $\}.$

$\#[\text{export}]$

Instance *Trichotomous_Total* :

```

    ∀ (A : Type) (R : rel A),
      Total R → Trichotomous R.
#[export]
Instance Trichotomous_Empty :
  ∀ R : rel Empty_set, Trichotomous R.
#[export]
Instance Trichotomous_RTrue :
  ∀ A : Type, Trichotomous (@RTrue A A).
#[export]
Instance Trichotomous_RFalse_subsingleton :
  ∀ A : Type, (∀ x y : A, x = y) → Trichotomous (@RFalse A A).
Lemma not_Trichotomous_RFalse_two_elems :
  ∀ {A : Type} {x y : A},
    x ≠ y → ¬ Trichotomous (@RFalse A A).
#[export]
Instance Trichotomous_eq_subsingleton :
  ∀ A : Type, (∀ x y : A, x = y) → Trichotomous (@eq A).
Lemma not_Trichotomous_eq :
  ∃ A : Type, ¬ Trichotomous (@eq A).
#[export]
Instance Trichotomous_Rinv :
  ∀ (A : Type) (R : rel A),
    Trichotomous R → Trichotomous (Rinv R).
Lemma not_Trichotomous_Rcomp :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Trichotomous R ∧ Trichotomous S ∧ ¬ Trichotomous (Rcomp R S).
Lemma not_Trichotomous_Rnot :
  ∃ (A : Type) (R : rel A),
    Trichotomous R ∧ ¬ Trichotomous (Rnot R).
#[export]
Instance Trichotomous_Ror :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    Trichotomous R → Trichotomous S → Trichotomous (Ror R S).
Lemma not_Trichotomous_Rand :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Trichotomous R ∧ Trichotomous S ∧ ¬ Trichotomous (Rand R S).

```

63.8.12 Relacje słabo trychotomiczne

Class *WeaklyTrichotomous* {A : Type} (R : rel A) : Prop :=

```

{
  weakly_trichotomous :  $\forall x y : A, x \neq y \rightarrow R x y \vee R y x$ 
}.

#[export]
Instance WeaklyTrichotomous_Total :
   $\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$ 
    Total  $R \rightarrow \text{WeaklyTrichotomous } R$ .

#[export]
Instance WeaklyTrichotomous_Empty :
   $\forall R : \text{rel } \text{Empty\_set}, \text{WeaklyTrichotomous } R$ .

#[export]
Instance WeaklyTrichotomous_unit :
   $\forall R : \text{rel } \text{unit}, \text{WeaklyTrichotomous } R$ .

#[export]
Instance WeaklyTrichotomous_RTrue :
   $\forall A : \text{Type},$ 
    WeaklyTrichotomous ( $@R\text{True } A A$ ).

Lemma not_WeaklyTrichotomous_RFalse_two_elems :
   $\forall \{A : \text{Type}\} \{x y : A\},$ 
     $x \neq y \rightarrow \neg \text{WeaklyTrichotomous } (@R\text{False } A A)$ .

#[export]
Instance WeaklyTrichotomous_Rinv :
   $\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$ 
    WeaklyTrichotomous  $R \rightarrow \text{WeaklyTrichotomous } (R\text{inv } R)$ .

Lemma not_WeaklyTrichotomous_Rcomp :
   $\exists (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$ 
    WeaklyTrichotomous  $R \wedge \text{WeaklyTrichotomous } S \wedge \neg \text{WeaklyTrichotomous } (R\text{comp } R S)$ .

Lemma not_WeaklyTrichotomous_Rnot :
   $\exists (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$ 
    WeaklyTrichotomous  $R \wedge \neg \text{WeaklyTrichotomous } (R\text{not } R)$ .

#[export]
Instance WeaklyTrichotomous_Ror :
   $\forall (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$ 
    WeaklyTrichotomous  $R \rightarrow \text{WeaklyTrichotomous } S \rightarrow \text{WeaklyTrichotomous } (R\text{or } R S)$ .

Lemma not_WeaklyTrichotomous_Rand :
   $\exists (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$ 
    WeaklyTrichotomous  $R \wedge \text{WeaklyTrichotomous } S \wedge \neg \text{WeaklyTrichotomous } (R\text{and } R S)$ .

```

63.8.13 Relacje gęste

```

Class Dense {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  dense : ∀ x y : A, R x y → ∃ z : A, R x z ∧ R z y
}.

#[export]
Instance Dense_RTrue :
  ∀ A : Type, Dense (@RTrue A A).

#[export]
Instance Dense_RFalse :
  ∀ A : Type, Dense (@RFalse A A).

#[export]
Instance Dense_eq :
  ∀ A : Type, Dense (@eq A).

#[export]
Instance Dense_Reflexive :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    Reflexive R → Dense R.

#[export]
Instance Dense_Rinv :
  ∀ (A : Type) (R : rel A),
    Dense R → Dense (Rinv R).

Lemma not_Dense_Rcomp :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Dense R ∧ Dense S ∧ ¬ Dense (Rcomp R S).

Lemma not_Dense_Rnot :
  ∃ (A : Type) (R : rel A),
    Dense R ∧ ¬ Dense (Rnot R).

#[export]
Instance Dense_Ror :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    Dense R → Dense S → Dense (Ror R S).

Lemma not_Dense_Rand :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Dense R ∧ Dense S ∧ ¬ Dense (Rand R S).

```

63.8.14 Relacje słabozwrotne

```

Class CoReflexive {A : Type} (R : rel A) : Prop :=

```



```

{
  coreflexive :  $\forall x y : A, R x y \rightarrow x = y$ ;
}.

#[export]
Instance CoReflexive_Empty :
   $\forall R : \text{rel Empty\_set}, \text{CoReflexive } R$ .

#[export]
Instance CoReflexive_RFalse :
   $\forall A : \text{Type}, \text{CoReflexive } (@RFalse A A)$ .

#[export]
Instance CoReflexive_eq :
   $\forall A : \text{Type}, \text{CoReflexive } (@eq A)$ .

Lemma CoReflexive_subrelation_eq :
   $\forall \{A : \text{Type}\} \{R : \text{rel } A\},$ 
     $\text{CoReflexive } R \rightarrow \text{subrelation } R (@eq A)$ .

#[export]
Instance CoReflexive_Rinv :
   $\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$ 
     $\text{CoReflexive } R \rightarrow \text{CoReflexive } (Rinv R)$ .

#[export]
Instance CoReflexive_Rcomp :
   $\forall (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$ 
     $\text{CoReflexive } R \rightarrow \text{CoReflexive } S \rightarrow \text{CoReflexive } (Rcomp R S)$ .

Lemma not_CoReflexive_Rnot :
   $\exists (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$ 
     $\text{CoReflexive } R \wedge \neg \text{CoReflexive } (Rnot R)$ .

#[export]
Instance CoReflexive_Ror :
   $\forall (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$ 
     $\text{CoReflexive } R \rightarrow \text{CoReflexive } S \rightarrow \text{CoReflexive } (Ror R S)$ .

#[export]
Instance CoReflexive_Rand_l :
   $\forall (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$ 
     $\text{CoReflexive } R \rightarrow \text{CoReflexive } (Rand R S)$ .

#[export]
Instance CoReflexive_Rand_r :
   $\forall (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$ 
     $\text{CoReflexive } S \rightarrow \text{CoReflexive } (Rand R S)$ .

#[export]

```

```

Instance CoReflexive_LeftUnique :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    LeftUnique R → CoReflexive (Rcomp R (Rinv R)).

```

63.8.15 Relacje cyrkularne

```

Class Circular {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  circular : ∀ x y z : A, R x y → R y z → R z x;
}.

#[export]
Instance Circular_Empty :
  ∀ R : rel Empty_set, Circular R.

#[export]
Instance Circular_RTrue :
  ∀ A : Type, Circular (@RTrue A A).

#[export]
Instance Circular_RFalse :
  ∀ A : Type, Circular (@RFalse A A).

#[export]
Instance Circular_eq {A : Type} : Circular (@eq A).

Require Import Lia.

#[export]
Instance Circular_Rcomp :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    Circular R → Circular S → Circular (Rcomp R S).

#[export]
Instance Circular_Rinv :
  ∀ (A : Type) (R : rel A),
    Circular R → Circular (Rinv R).

Lemma Circular_Rcomp :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Circular R ∧ Circular S ∧ ¬ Circular (Rcomp R S).

Lemma Circular_Ror :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Circular R ∧ Circular S ∧ ¬ Circular (Ror R S).

#[export]
Instance Circular_Rand :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),

```

$Circular\ R \rightarrow Circular\ S \rightarrow Circular\ (Rand\ R\ S).$

#[export]

Instance *Equivalence_Reflexive_Circular* :

$\forall \{A : Type\} (R : rel\ A),$
 $Reflexive\ R \rightarrow Circular\ R \rightarrow Equivalence\ R.$

63.8.16 Relacje kwazizwrotne

Relacje lewostronnie kwazizwrotne

Class *LeftQuasiReflexive* $\{A : Type\} (R : rel\ A) : Prop :=$

left_quasireflexive : $\forall x\ y : A, R\ x\ y \rightarrow R\ x\ x.$

#[export]

Instance *LeftQuasiReflexive_Empty* :

$\forall R : rel\ Empty_set, LeftQuasiReflexive\ R.$

#[export]

Instance *LeftQuasiReflexive_eq* $\{A : Type\} : LeftQuasiReflexive\ (@eq\ A).$

#[export]

Instance *LeftQuasiReflexive_RFalse* :

$\forall A : Type, LeftQuasiReflexive\ (@RFalse\ A\ A).$

#[export]

Instance *LeftQuasiReflexive_RTrue* :

$\forall A : Type, LeftQuasiReflexive\ (@RTrue\ A\ A).$

Lemma *not_LeftQuasiReflexive_Rcomp* :

$\exists (A : Type) (R\ S : rel\ A),$
 $LeftQuasiReflexive\ R \wedge LeftQuasiReflexive\ S \wedge \neg LeftQuasiReflexive\ (Rcomp\ R\ S).$

Lemma *not_LeftQuasiReflexive_Rinv* :

$\exists (A : Type) (R : rel\ A),$
 $LeftQuasiReflexive\ R \wedge \neg LeftQuasiReflexive\ (Rinv\ R).$

#[export]

Instance *LeftQuasiReflexive_Rand* :

$\forall (A : Type) (R\ S : rel\ A),$
 $LeftQuasiReflexive\ R \rightarrow LeftQuasiReflexive\ S \rightarrow LeftQuasiReflexive\ (Rand\ R\ S).$

#[export]

Instance *LeftQuasiReflexive_Ror* :

$\forall (A : Type) (R\ S : rel\ A),$
 $LeftQuasiReflexive\ R \rightarrow LeftQuasiReflexive\ S \rightarrow LeftQuasiReflexive\ (Ror\ R\ S).$

Relacje prawostronnie kwazizwrotne

Class *RightQuasiReflexive* $\{A : Type\} (R : rel\ A) : Prop :=$

right_quasireflexive : $\forall x y : A, R x y \rightarrow R y y$.

Lemma *RightQuasiReflexive_spec* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$

RightQuasiReflexive $R \leftrightarrow \text{LeftQuasiReflexive } (\text{Rinv } R)$.

Relacje kwazizwrotne

Class *QuasiReflexive* $\{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A) : \text{Prop} :=$

{
 QR_LeftQuasiReflexive :> *LeftQuasiReflexive* R ;
 QR_RightQuasiReflexive :> *RightQuasiReflexive* R ;
 }.

#[export]

Instance *LeftQuasiReflexive_Rinv* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$

RightQuasiReflexive $R \rightarrow \text{LeftQuasiReflexive } (\text{Rinv } R)$.

#[export]

Instance *QuasiReflexive_Empty* :

$\forall R : \text{rel } \text{Empty_set}, \text{QuasiReflexive } R$.

#[export]

Instance *QuasiReflexive_eq* $\{A : \text{Type}\} : \text{QuasiReflexive } (@\text{eq } A)$.

#[export]

Instance *QuasiReflexive_RFalse* :

$\forall A : \text{Type}, \text{QuasiReflexive } (@\text{RFalse } A A)$.

#[export]

Instance *QuasiReflexive_RTrue* :

$\forall A : \text{Type}, \text{QuasiReflexive } (@\text{RTrue } A A)$.

#[export]

Instance *QuasiReflexive_Rcomp* :

$\forall (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$

QuasiReflexive $R \rightarrow \text{QuasiReflexive } S \rightarrow \text{QuasiReflexive } (\text{Rcomp } R S)$.

#[export]

Instance *QuasiReflexive_Rinv* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$

QuasiReflexive $R \rightarrow \text{QuasiReflexive } (\text{Rinv } R)$.

#[export]

Instance *QuasiReflexive_Rand* :

$\forall (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$

QuasiReflexive $R \rightarrow \text{QuasiReflexive } S \rightarrow \text{QuasiReflexive } (\text{Rand } R S)$.

#[export]

```

Instance QuasiReflexive_Ror :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    QuasiReflexive R → QuasiReflexive S → QuasiReflexive (Ror R S).

```

63.8.17 Relacje euklidesowe

Relacje prawostronnie euklidesowe

```

Class RightEuclidean {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
  right_euclidean : ∀ x y z : A, R x y → R x z → R y z.

#[export]
Instance RightEuclidean_Empty :
  ∀ R : rel Empty_set, RightEuclidean R.

#[export]
Instance RightEuclidean_eq {A : Type} : RightEuclidean (@eq A).

#[export]
Instance RightEuclidean_RFalse :
  ∀ A : Type, RightEuclidean (@RFalse A A).

#[export]
Instance RightEuclidean_RTrue :
  ∀ A : Type, RightEuclidean (@RTrue A A).

Lemma not_RightEuclidean_Rcomp :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    RightEuclidean R ∧ RightEuclidean S ∧ ¬ RightEuclidean (Rcomp R S).

Lemma not_RightEuclidean_Rinv :
  ∃ (A : Type) (R : rel A),
    RightEuclidean R ∧ ¬ RightEuclidean (Rinv R).

#[export]
Instance RightEuclidean_Rand :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    RightEuclidean R → RightEuclidean S → RightEuclidean (Rand R S).

Lemma not_RightEuclidean_Ror :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    RightEuclidean R ∧ RightEuclidean S ∧ ¬ RightEuclidean (Ror R S).

```

Relacje lewostronnie Euklidesowe

```

Class LeftEuclidean {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
  left_euclidean : ∀ x y z : A, R y x → R z x → R y z.

Lemma RightEuclidean_Rinv :

```

$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{RightEuclidean } (\text{Rinv } R) \leftrightarrow \text{LeftEuclidean } R.$

Relacje euklidesowe

```

Class Euclidean {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  Euclidean_RightEuclidean :> RightEuclidean R;
  Euclidean_LeftEuclidean :> LeftEuclidean R;
}.

#[export]
Instance Euclidean_Empty :
  ∀ R : rel Empty_set, Euclidean R.

#[export]
Instance Euclidean_eq {A : Type} : Euclidean (@eq A).

#[export]
Instance Euclidean_RFalse :
  ∀ A : Type, Euclidean (@RFalse A A).

#[export]
Instance Euclidean_RTrue :
  ∀ A : Type, Euclidean (@RTrue A A).

#[export]
Instance Euclidean_Rcomp :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    Euclidean R → Euclidean S → Euclidean (Rcomp R S).

Lemma not_Euclidean_Rcomp :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Euclidean R ∧ Euclidean S ∧ ¬ Euclidean (Rcomp R S).

#[export]
Instance Euclidean_Rinv :
  ∀ (A : Type) (R : rel A),
    Euclidean R → Euclidean (Rinv R).

#[export]
Instance Euclidean_Rand :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    Euclidean R → Euclidean S → Euclidean (Rand R S).

#[export]
Instance Euclidean_Ror :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    Euclidean R → Euclidean S → Euclidean (Ror R S).

```

Lemma *not_Euclidean_Ror* :
 $\exists (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$
 $\text{Euclidean } R \wedge \text{Euclidean } S \wedge \neg \text{Euclidean } (R \text{or } R S).$

63.8.18 Relacje antyprzechodnie

Class *Antitransitive* {*A* : *Type*} (*R* : *rel A*) : *Prop* :=
 $\text{antitransitive} : \forall x y z : A, R x y \rightarrow R y z \rightarrow \neg R x z.$

#[export]

Instance *Antitransitive_Empty* :
 $\forall R : \text{rel Empty_set}, \text{Antitransitive } R.$

Lemma *not_Antitransitive_RTrue_inhabited* :
 $\forall A : \text{Type}, A \rightarrow \neg \text{Antitransitive } (@R\text{True } A A).$

#[export]

Instance *Antitransitive_RFalse* :
 $\forall A : \text{Type}, \text{Antitransitive } (@R\text{False } A A).$

Lemma *not_Antitransitive_eq_inhabited* :
 $\forall A : \text{Type}, A \rightarrow \neg \text{Antitransitive } (@eq A).$

#[export]

Instance *Antitransitive_successor* :
 $\text{Antitransitive } (\text{fun } x y \Rightarrow y = S x).$

#[export]

Instance *Antitransitive_Rinv* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $\text{Antitransitive } R \rightarrow \text{Antitransitive } (R\text{inv } R).$

Lemma *not_Antitransitive_Rcomp* :
 $\exists (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$
 $\text{Antitransitive } R \wedge \text{Antitransitive } S \wedge \neg \text{Antitransitive } (R\text{comp } R S).$

Lemma *not_Antitransitive_Rnot* :
 $\exists (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $\text{Antitransitive } R \wedge \neg \text{Antitransitive } (R\text{not } R).$

Lemma *not_Antitransitive_Ror* :
 $\exists (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$
 $\text{Antitransitive } R \wedge \text{Antitransitive } S \wedge \neg \text{Antitransitive } (R \text{or } R S).$

Lemma *not_Antitransitive_Rand* :
 $\exists (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$
 $\text{Antitransitive } R \wedge \text{Antitransitive } S \wedge \neg \text{Antitransitive } (R \text{and } R S).$

63.8.19 Relacje koprzechodnie

```

Class CoTransitive {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
  cotransitive :  $\forall \{x z : A\}, R x z \rightarrow \forall y : A, R x y \vee R y z$ .
#[export]
Instance CoTransitive_Empty :
   $\forall R : rel \text{Empty\_set}, CoTransitive R$ .
#[export]
Instance CoTransitive_RTrue :
   $\forall A : Type, CoTransitive (@RTrue A A)$ .
#[export]
Instance CoTransitive_RFalse :
   $\forall A : Type, CoTransitive (@RFalse A A)$ .
Lemma CoTransitive_eq_unit :
  CoTransitive (@eq unit).
Lemma not_CoTransitive_eq_two_elems :
   $\forall \{A : Type\} \{x y : A\},$ 
   $x \neq y \rightarrow \neg CoTransitive (@eq A)$ .
#[export]
Instance CoTransitive_Rinv :
   $\forall (A : Type) (R : rel A),$ 
   $CoTransitive R \rightarrow CoTransitive (Rinv R)$ .
Lemma not_CoTransitive_Rcomp :
   $\exists (A : Type) (R S : rel A),$ 
   $CoTransitive R \wedge CoTransitive S \wedge \neg CoTransitive (Rcomp R S)$ .
Lemma not_CoTransitive_Rnot :
   $\exists (A : Type) (R : rel A),$ 
   $CoTransitive R \wedge \neg CoTransitive (Rnot R)$ .
#[export]
Instance CoTransitive_Ror :
   $\forall (A : Type) (R S : rel A),$ 
   $CoTransitive R \rightarrow CoTransitive S \rightarrow CoTransitive (Ror R S)$ .
Lemma not_CoTransitive_Rand :
   $\exists (A : Type) (R S : rel A),$ 
   $CoTransitive R \wedge CoTransitive S \wedge \neg CoTransitive (Rand R S)$ .

```

63.8.20 Relacje kwaziprzechodnie

```

Definition SymmetricPart {A : Type} (R : rel A) : rel A :=
  fun x y : A  $\Rightarrow R x y \wedge R y x$ .

```



```

Definition AsymmetricPart {A : Type} (R : rel A) : rel A :=
  fun x y : A => R x y ∧ ¬ R y x.

Class Quasitransitive {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
  quasitransitive :> Transitive (AsymmetricPart R).

#[export]
Instance Symmetric_SymmetricPart :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    Symmetric (SymmetricPart R).

#[export]
Instance Quasitransitive_Symmetric :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    Symmetric R → Quasitransitive R.

#[export]
Instance Quasitransitive_Transitive :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    Transitive R → Quasitransitive R.

Lemma Quasitransitive_char :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    Quasitransitive R ↔ (R <-> Ror (SymmetricPart R) (AsymmetricPart R)).

#[export]
Instance Quasitransitive_Empty :
  ∀ R : rel Empty_set, Quasitransitive R.

#[export]
Instance Quasitransitive_RTrue :
  ∀ A : Type, Quasitransitive (@RTrue A A).

#[export]
Instance Quasitransitive_RFalse :
  ∀ A : Type, Quasitransitive (@RFalse A A).

Lemma Quasitransitive_eq :
  ∀ A : Type, Quasitransitive (@eq A).

#[export]
Instance Quasitransitive_Rinv :
  ∀ (A : Type) (R : rel A),
    Quasitransitive R → Quasitransitive (Rinv R).

Lemma not_Quasitransitive_Rcomp :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Quasitransitive R ∧ Quasitransitive S ∧ ¬ Quasitransitive (Rcomp R S).

#[export]
Instance Quasitransitive_Rnot :

```

```

  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    Quasitransitive R → Quasitransitive (Rnot R).
#[export]
Instance Quasitransitive_Rnot_conv :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    Quasitransitive (Rnot R) → Quasitransitive R.
#[export]
Instance Quasitransitive_Ror :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    Quasitransitive R → Quasitransitive S → Quasitransitive (Ror R S).
#[export]
Instance Quasitransitive_Rand :
  ∀ {A : Type} (R S : rel A),
    Quasitransitive R → Quasitransitive S → Quasitransitive (Rand R S).

```

63.8.21 Relacje apartheidu

```

Class Apartness {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  Apartness_Antireflexive :> Antireflexive R;
  Apartness_Symmetric :> Symmetric R;
  Apartness_Cotransitive :> CoTransitive R;
}.
#[export]
Instance Apartness_Empty :
  ∀ R : rel Empty_set, Apartness R.
Lemma not_Apartness_RTrue :
  ∀ {A : Type}, A → ¬ Apartness (@RTrue A A).
#[export]
Instance Apartness_RFalse :
  ∀ {A : Type}, Apartness (@RFalse A A).
Lemma not_Apartness_eq :
  ∀ {A : Type}, A → ¬ Apartness (@eq A).
From Typonomikon Require Import B4.
Lemma Apartness_neq :
  ∀ {A : Type}, Apartness (Rnot (@eq A)).
Lemma Apartnes_neq :
  (∀ {A : Type}, Apartness (Rnot (@eq A))) →
  (∀ {A : Type} (x y : A), x ≠ y ∨ ¬ x ≠ y).

```

```

#[export]
Instance Apartness_Rinv :
  ∀ (A : Type) (R : rel A),
    Apartness R → Apartness (Rinv R).

Lemma not_Apartness_Rcomp :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Apartness R ∧ Apartness S ∧ ¬ Apartness (Rcomp R S).

Lemma not_Apartness_Rnot :
  ∃ (A : Type) (R : rel A),
    Apartness R ∧ ¬ Apartness (Rnot R).

#[export]
Instance Apartness_Ror :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    Apartness R → Apartness S → Apartness (Ror R S).

Lemma not_Rand_Apartness :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Apartness R ∧ Apartness S ∧ ¬ Apartness (Rand R S).

```

63.8.22 Relacje spójne

```

Class Connected {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  connected : ∀ x y : A, ¬ R x y ∧ ¬ R y x → x = y;
}.

```

```

#[export]
Instance Connected_Total :
  ∀ (A : Type) (R : rel A),
    Total R → Connected R.

#[export]
Instance Connected_Empty :
  ∀ R : rel Empty_set, Connected R.

#[export]
Instance Connected_unit :
  ∀ R : rel unit, Connected R.

#[export]
Instance Connected_RTrue :
  ∀ A : Type,
    Connected (@RTrue A A).

Lemma not_Connected_RFalse_two_elems :
  ∀ {A : Type} {x y : A},

```

```

     $x \neq y \rightarrow \neg \text{Connected } (@R\text{False } A \ A).$ 
#[export]
Instance Connected_Rinv :
   $\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$ 
     $\text{Connected } R \rightarrow \text{Connected } (R\text{inv } R).$ 

Lemma not_Connected_Rcomp :
   $\exists (A : \text{Type}) (R \ S : \text{rel } A),$ 
     $\text{Connected } R \wedge \text{Connected } S \wedge \neg \text{Connected } (R\text{comp } R \ S).$ 

Lemma not_Connected_Rnot :
   $\exists (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$ 
     $\text{Connected } R \wedge \neg \text{Connected } (R\text{not } R).$ 

#[export]
Instance Connected_Ror :
   $\forall (A : \text{Type}) (R \ S : \text{rel } A),$ 
     $\text{Connected } R \rightarrow \text{Connected } S \rightarrow$ 
     $\text{Connected } (R\text{or } R \ S).$ 

Lemma not_Connected_Rand :
   $\exists (A : \text{Type}) (R \ S : \text{rel } A),$ 
     $\text{Connected } R$ 
     $\wedge$ 
     $\text{Connected } S$ 
     $\wedge$ 
     $\neg \text{Connected } (R\text{and } R \ S).$ 

```

63.8.23 Ostre porządk

```

Class StrictPreorder {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  StrictPreorder_Antireflexive :> Antireflexive R;
  StrictPreorder_CoTransitive :> CoTransitive R;
}.

Class StrictPartialOrder {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  StrictPartialOrder_Preorder :> StrictPreorder R;
  StrictPartialOrder_Antisymmetric :> Antisymmetric R;
}.

Class StrictTotalOrder {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  StrictTotalOrder_PartialOrder :> StrictPartialOrder R;
  StrictTotalOrder_Connected : Connected R;
}

```

```

}.
Class Quasiorder {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  Quasiorder_Antireflexive :> Antireflexive R;
  Quasiorder_Transitive :> Transitive R;
}.

```

63.8.24 Relacje słabo ekstensjonalne

```

Class WeaklyExtensional {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  weakly_extensional : ∀ x y : A, (∀ t : A, R t x ↔ R t y) → x = y;
}.

Lemma WeaklyExtensional_lt :
  WeaklyExtensional lt.

Lemma WeaklyExtensional_le :
  WeaklyExtensional le.

Lemma WeaklyExtensional_gt :
  WeaklyExtensional gt.

Lemma WeaklyExtensional_ge :
  WeaklyExtensional ge.

Lemma not_WeaklyExtensional_RTrue :
  ∃ A : Type,
    ¬ WeaklyExtensional (@RTrue A A).

Lemma not_WeaklyExtensional_RFalse :
  ∃ A : Type,
    ¬ WeaklyExtensional (@RFalse A A).

Lemma WeaklyExtensional_Rid :
  ∀ A : Type,
    WeaklyExtensional (@eq A).

Lemma not_WeaklyExtensional_Rinv :
  ∃ (A : Type) (R : rel A),
    WeaklyExtensional R ∧ ¬ WeaklyExtensional (Rinv R).

Lemma not_WeaklyExtensional_Rcomp :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    WeaklyExtensional R ∧ WeaklyExtensional S ∧ ¬ WeaklyExtensional (Rcomp R S).

Lemma not_WeaklyExtensional_Rnot :
  ∃ (A : Type) (R : rel A),
    WeaklyExtensional R ∧ ¬ WeaklyExtensional (Rnot R).

```

Lemma *not_WeaklyExtensional_Ror* :
 $\exists (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$
 $\text{WeaklyExtensional } R \wedge \text{WeaklyExtensional } S \wedge \neg \text{WeaklyExtensional } (R \circ R S).$

Lemma *not_WeaklyExtensional_Rand* :
 $\exists (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$
 $\text{WeaklyExtensional } R \wedge \text{WeaklyExtensional } S \wedge \neg \text{WeaklyExtensional } (R \text{ and } R S).$

63.8.25 Relacje dobrze ufundowane

Class *WellFounded* {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
 $\text{well_founded} : \forall x : A, \text{Acc } R x.$

CoInductive *Inaccessible* {A : Type} (R : rel A) (x : A) : Prop :=
 $\{$
 $\text{inaccessible} : \exists y : A, R y x \wedge \text{Inaccessible } R y$
 $\}.$

Class *IllFounded* {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
 $\text{ill_founded} : \exists x : A, \text{Inaccessible } R x.$

Lemma *not_IllFounded_WellFounded* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{WellFounded } R \rightarrow \text{IllFounded } R \rightarrow \text{False}.$

$\#[\text{export}]$
Instance *WellFounded_Empty* :
 $\forall R : \text{rel } \text{Empty_set}, \text{WellFounded } R.$

Lemma *not_IllFounded_Empty* :
 $\forall R : \text{rel } \text{Empty_set}, \neg \text{IllFounded } R.$

Lemma *IllFounded_RTrue_inhabited* :
 $\forall A : \text{Type}, A \rightarrow \text{IllFounded } (@R\text{True } A A).$

Lemma *not_WellFounded_RTrue_inhabited* :
 $\forall A : \text{Type}, A \rightarrow \neg \text{WellFounded } (@R\text{True } A A).$

$\#[\text{export}]$
Instance *WellFounded_RFalse* :
 $\forall A : \text{Type}, \text{WellFounded } (@R\text{False } A A).$

Lemma *not_IllFounded_RFalse* :
 $\forall A : \text{Type}, \neg \text{IllFounded } (@R\text{False } A A).$

$\#[\text{export}]$
Instance *IllFounded_eq* :
 $\forall A : \text{Type}, A \rightarrow \text{IllFounded } (@eq A).$

Lemma *not_WellFounded_eq* :
 $\forall A : \text{Type}, A \rightarrow \neg \text{WellFounded } (@eq A).$

```

#[export]
Instance WellFounded_lt :
  WellFounded lt.

#[export]
Instance IllFounded_le :
  IllFounded le.

#[export]
Instance IllFounded_ge :
  IllFounded ge.

#[export]
Instance IllFounded_gt :
  IllFounded gt.

Lemma not_WellFounded_Rinv :
   $\exists (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$ 
  WellFounded  $R \wedge \neg$  WellFounded (Rinv  $R$ ).

Lemma not_IllFounded_Rinv :
   $\exists (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$ 
  IllFounded  $R \wedge \neg$  IllFounded (Rinv  $R$ ).

#[export]
Instance WellFounded_Rcomp :
   $\forall (A : \text{Type}) (R \ S : \text{rel } A),$ 
  WellFounded  $R \rightarrow$  WellFounded  $S \rightarrow$  WellFounded (Rcomp  $R \ S$ ).

Lemma not_WellFounded_Rcomp :
   $\exists (A : \text{Type}) (R \ S : \text{rel } A),$ 
  WellFounded  $R \wedge$  WellFounded  $S \wedge$  IllFounded (Rcomp  $R \ S$ ).

Lemma not_IllFounded_Rcomp :
   $\exists (A : \text{Type}) (R \ S : \text{rel } A),$ 
  IllFounded  $R \wedge$  IllFounded  $S \wedge \neg$  IllFounded (Rcomp  $R \ S$ ).

Lemma not_WellFounded_Rnot :
   $\exists (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$ 
  WellFounded  $R \wedge \neg$  WellFounded (Rnot  $R$ ).

Lemma not_IllFounded_Rnot :
   $\exists (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$ 
  IllFounded  $R \wedge \neg$  IllFounded (Rnot  $R$ ).

Lemma not_WellFounded_Ror :
   $\exists (A : \text{Type}) (R \ S : \text{rel } A),$ 
  WellFounded  $R \wedge$  WellFounded  $S \wedge \neg$  WellFounded (Ror  $R \ S$ ).

#[export]
Instance WellFounded_Rand :

```

```

  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    WellFounded R → WellFounded S → WellFounded (Rand R S).
Lemma not_IllFounded_Ror :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    IllFounded R ∧ IllFounded S ∧ ¬ IllFounded (Ror R S).
#[export]
Instance IllFounded_Rand :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    IllFounded R → IllFounded S → IllFounded (Rand R S).

```

63.8.26 Dobre porządki

```

Class WellOrder {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
{
  WellOrder_Transitive :> Transitive R;
  WellOrder_WellFounded :> WellFounded R;
  WellOrder_WeaklyExtensional :> WeaklyExtensional R;
}.
#[export]
Instance Antisymmetric_WellOrder :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    WellOrder R → Antisymmetric R.
#[export]
Instance Total_WellOrder :
  (∀ P : Prop, P ∨ ¬ P) →
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    WellOrder R → Total R.

```

63.9 Zależności między różnymi rodzajami relacji

```

Lemma Reflexive_from_Symmetric_Transitive_RightTotal :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    Symmetric R → Transitive R → RightTotal R → Reflexive R.
#[export]
Instance Transitive_CoReflexive :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    CoReflexive R → Transitive R.
#[export]
Instance Symmetric_CoReflexive :

```


$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{CoReflexive } R \rightarrow \text{Symmetric } R.$

$\#[\text{export}]$
Instance *LeftEuclidean_CoReflexive* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{CoReflexive } R \rightarrow \text{LeftEuclidean } R.$

$\#[\text{export}]$
Instance *RightEuclidean_CoReflexive* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{CoReflexive } R \rightarrow \text{RightEuclidean } R.$

$\#[\text{export}]$
Instance *Quasitransitive_LeftEuclidean* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{LeftEuclidean } R \rightarrow \text{Quasitransitive } R.$

$\#[\text{export}]$
Instance *Quasitransitive_RightEuclidean* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{RightEuclidean } R \rightarrow \text{Quasitransitive } R.$

$\#[\text{export}]$
Instance *LeftQuasiReflexive_CoReflexive* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{CoReflexive } R \rightarrow \text{LeftQuasiReflexive } R.$

$\#[\text{export}]$
Instance *RightQuasiReflexive_CoReflexive* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{CoReflexive } R \rightarrow \text{RightQuasiReflexive } R.$

$\#[\text{export}]$
Instance *QuasiReflexive_CoReflexive* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{CoReflexive } R \rightarrow \text{QuasiReflexive } R.$

$\#[\text{export}]$
Instance *LeftQuasiReflexive_Reflexive* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{Reflexive } R \rightarrow \text{LeftQuasiReflexive } R.$

$\#[\text{export}]$
Instance *Dense_LeftQuasiReflexive* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{LeftQuasiReflexive } R \rightarrow \text{Dense } R.$

$\#[\text{export}]$
Instance *Dense_RightQuasiReflexive* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{RightQuasiReflexive } R \rightarrow \text{Dense } R.$

`#[export]`
Instance *RightQuasiReflexive_Reflexive* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{Reflexive } R \rightarrow \text{RightQuasiReflexive } R.$

`#[export]`
Instance *QuasiReflexive_Reflexive* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{Reflexive } R \rightarrow \text{QuasiReflexive } R.$

`#[export]`
Instance *LeftTotal_Reflexive* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{Reflexive } R \rightarrow \text{LeftTotal } R.$

`#[export]`
Instance *RightTotal_Reflexive* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{Reflexive } R \rightarrow \text{RightTotal } R.$

`#[export]`
Instance *WeaklyAntisymmetric_CoReflexive* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{CoReflexive } R \rightarrow \text{WeaklyAntisymmetric } R.$

`#[export]`
Instance *WeaklyAntisymmetric_Antisymmetric* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{Antisymmetric } R \rightarrow \text{WeaklyAntisymmetric } R.$

`#[export]`
Instance *Antireflexive_Antisymmetric* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{Antisymmetric } R \rightarrow \text{Antireflexive } R.$

`#[export]`
Instance *Antireflexive_Antitransitive* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{Antitransitive } R \rightarrow \text{Antireflexive } R.$

`#[export]`
Instance *Antisymmetric_CoReflexive* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{CoReflexive } R \rightarrow \text{Antisymmetric } R.$

`#[export]`
Instance *LeftUnique_CoReflexive* :

```

    ∀ {A : Type} (R : rel A),
      CoReflexive R → LeftUnique R.
#[export]
Instance RightUnique_CoReflexive :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    CoReflexive R → RightUnique R.
#[export]
Instance CoReflexive_Symmetric_WeaklyAntisymmetric :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    Symmetric R → WeaklyAntisymmetric R → CoReflexive R.
Lemma CoReflexive_spec :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    CoReflexive R ↔ Symmetric R ∧ WeaklyAntisymmetric R.
Lemma eq_greatest_Symmetric_WeaklyAntisymmetric :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    Symmetric R → Antisymmetric R → R -> eq.
Lemma Reflexive_Symmetric_WeaklyAntisymmetric_spec :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    Reflexive R → Symmetric R → Antisymmetric R → R <=> eq.
Lemma Symmetric_Total_spec :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    Symmetric R → Total R → R <=> RTrue.
Lemma LeftEuclidean_spec :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    LeftEuclidean R ↔ ∀ x y z : A, R x y → R x z → R z y.

```

63.9.1 Relacje słaboantysymetryczne względem pewnej relacji równoważności

```

Class WeaklyAntisymmetric' {A : Type} {E : rel A}
  (H : Equivalence E) (R : rel A) : Prop :=
{
  wasym : ∀ x y : A, R x y → R y x → E x y
}.
#[export]
Instance WeaklyAntisymmetric'_Equivalence :
  ∀ (A : Type) (E : rel A) (H : Equivalence E),
    WeaklyAntisymmetric' H E.
#[export]

```

```

Instance WeaklyAntisymmetric'_Rinv :
  ∀ (A : Type) (E : rel A) (H : Equivalence E) (R : rel A),
    WeaklyAntisymmetric' H R → WeaklyAntisymmetric' H (Rinv R).

Lemma not_WeaklyAntisymmetric'_Rcomp :
  ∃ (A : Type) (E R S : rel A), ∀ H : Equivalence E,
    WeaklyAntisymmetric' H R ∧ WeaklyAntisymmetric' H S ∧
    ¬ WeaklyAntisymmetric' H (Rcomp R S).

Lemma not_WeaklyAntisymmetric'_Rnot :
  ∃ (A : Type) (E R : rel A), ∀ H : Equivalence E,
    WeaklyAntisymmetric' H R ∧ ¬ WeaklyAntisymmetric' H (Rnot R).

Lemma not_WeaklyAntisymmetric'_Ror :
  ∃ (A : Type) (E R S : rel A), ∀ H : Equivalence E,
    WeaklyAntisymmetric' H R ∧ WeaklyAntisymmetric' H S ∧
    ¬ WeaklyAntisymmetric' H (Ror R S).

#[export]
Instance WeaklyAntisymmetric'_Rand :
  ∀ (A : Type) (E : rel A) (H : Equivalence E) (R S : rel A),
    WeaklyAntisymmetric' H R → WeaklyAntisymmetric' H S →
    WeaklyAntisymmetric' H (Rand R S).

```

63.10 Podsumowanie

Do obczajenia z biblioteki stdpp:

```
(* Module wut.
```

```
  From stdpp Require Import prelude.
```

```

Print strict.
Print diamond.
Print locally_confluent.
Print confluent.
Print Trichotomy.
Print PartialOrder.
Print Total.
Print TotalOrder.
Print relation_equivalence.
Print Setoid_Theory.
Print TrichotomyT.
Print DefaultRelation.
Print order.
Print antisymmetric.

```

```
Print RewriteRelation.  
Print StrictOrder.  
Print all_loop.  
Print strict.  
Print nf.  
Print red.  
  
End wut. *)
```

Rozdział 64

H3z: Domknięcia i redukcje relacji [TODO]

Require Import *Lia*.

From *Typonomikon* Require Import *H3*.

Require Import *Classes.RelationClasses*.

64.1 Domknięcia (TODO)

64.1.1 Domknięcie zwrotne

```
Inductive rc {A : Type} (R : rel A) : rel A :=  
| rc_step : ∀ x y : A, R x y → rc R x y  
| rc_refl : ∀ x : A, rc R x x.
```

#[*export*]

Instance *Reflexive_rc* :

∀ (A : Type) (R : rel A), *Reflexive* (rc R).

Lemma *subrelation_rc* :

∀ (A : Type) (R : rel A), *subrelation* R (rc R).

Lemma *rc_smallest* :

∀ (A : Type) (R S : rel A),
subrelation R S → *Reflexive* S → *subrelation* (rc R) S.

Lemma *rc_idempotent* :

∀ (A : Type) (R : rel A),
rc (rc R) <-> rc R.

Lemma *rc_Rinv* :

∀ (A : Type) (R : rel A),
Rinv (rc (*Rinv* R)) <-> rc R.

64.1.2 Domknięcie symetryczne

```
Inductive sc {A : Type} (R : rel A) : rel A :=
| sc_step : ∀ x y : A, R x y → sc R x y
| sc_symm : ∀ x y : A, R x y → sc R y x.
```

```
#[export]
```

```
Instance Symmetric_sc :
  ∀ (A : Type) (R : rel A), Symmetric (sc R).
```

```
Lemma subrelation_sc :
  ∀ (A : Type) (R : rel A), subrelation R (sc R).
```

```
Lemma sc_smallest :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    subrelation R S → Symmetric S → subrelation (sc R) S.
```

```
Lemma sc_idempotent :
  ∀ (A : Type) (R : rel A),
    sc (sc R) <-> sc R.
```

```
Lemma sc_Rinv :
  ∀ (A : Type) (R : rel A),
    Rinv (sc (Rinv R)) <-> sc R.
```

Ćwiczenie (gorsze domknięcie symetryczne) Przyjrzyj się poniższej alternatywnej definicji domknięcia symetrycznego. Udowodnij, że jest ona równoważna *sc*. Dlaczego jest ona gorsza niż *sc*?

```
Inductive sc' {A : Type} (R : rel A) : rel A :=
| sc'_step :
  ∀ x y : A, R x y → sc' R x y
| sc'_symm :
  ∀ x y : A, sc' R x y → sc' R y x.
```

```
#[export]
```

```
Instance Symmetric_sc' :
  ∀ (A : Type) (R : rel A), Symmetric (sc' R).
```

```
Lemma subrelation_sc' :
  ∀ (A : Type) (R : rel A), subrelation R (sc' R).
```

```
Lemma sc'_smallest :
  ∀ (A : Type) (R S : rel A),
    subrelation R S → Symmetric S → subrelation (sc' R) S.
```

```
Lemma sc'_idempotent :
  ∀ (A : Type) (R : rel A),
    sc' (sc' R) <-> sc' R.
```

Lemma *sc'_Rinv* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $Rinv (sc' (Rinv R)) <-> sc' R.$

Lemma *sc_sc'* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $sc R <-> sc' R.$

64.1.3 Domknięcie przechodnie

Inductive *tc* $\{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A) : \text{rel } A :=$
 $| tc_step : \forall x y : A, R x y \rightarrow tc R x y$
 $| tc_trans : \forall x y z : A, R x y \rightarrow tc R y z \rightarrow tc R x z.$

$\#[export]$
Instance *Transitive_tc* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $Transitive (tc R).$

Lemma *subrelation_tc* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A), subrelation R (tc R).$

Lemma *tc_smallest* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R S : \text{rel } A),$
 $subrelation R S \rightarrow Transitive S \rightarrow$
 $subrelation (tc R) S.$

Lemma *tc_idempotent* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $tc (tc R) <-> tc R.$

Lemma *tc_Rinv* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $Rinv (tc (Rinv R)) <-> tc R.$

Ćwiczenie (alternatywne domknięcie przechodnie) Przyjrzyj się poniższej definicji domknięcia przechodniego. Udowodnij, że jest ona równoważna oryginalnej definicji. Czy poniższa definicja jest lepsza czy gorsza od oryginalnej?

Inductive *tc'* $\{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A) : \text{rel } A :=$
 $| tc'_step :$
 $\quad \forall x y : A, R x y \rightarrow tc' R x y$
 $| tc'_trans :$
 $\quad \forall x y z : A,$
 $\quad \quad tc' R x y \rightarrow tc' R y z \rightarrow tc' R x z.$

Lemma *tc_tc'* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $tc \ R <-> tc' \ R.$

64.1.4 Domknięcie zwrotnosymetryczne

Definition $rsc \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A) : \text{rel } A :=$
 $rc \ (sc' \ R).$

$\#[\text{export}]$

Instance $Reflexive_rsc :$

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A), \text{Reflexive } (rsc \ R).$

$\#[\text{export}]$

Instance $Symmetric_rsc :$

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A), \text{Symmetric } (rsc \ R).$

Lemma $subrelation_rsc :$

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A), \text{subrelation } R \ (rsc \ R).$

Lemma $rsc_smallest :$

$\forall (A : \text{Type}) (R \ S : \text{rel } A),$
 $\text{subrelation } R \ S \rightarrow \text{Reflexive } S \rightarrow \text{Symmetric } S \rightarrow$
 $\text{subrelation } (rsc \ R) \ S.$

Lemma $rsc_idempotent :$

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $rsc \ (rsc \ R) <-> rsc \ R.$

Lemma $rsc_Rinv :$

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $Rinv \ (rsc \ (Rinv \ R)) <-> rsc \ R.$

64.1.5 Domknięcie zwrotnoprzechodnie

Inductive $rtc \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A) : \text{rel } A :=$

$(* \mid \text{rtc_step} : \text{forall } x \ y : A, R \ x \ y \rightarrow *)$

$\mid \text{rtc_refl} : \forall x : A, \text{rtc } R \ x \ x$

$\mid \text{rtc_trans} : \forall x \ y \ z : A, R \ x \ y \rightarrow \text{rtc } R \ y \ z \rightarrow \text{rtc } R \ x \ z.$

Lemma $rtc_step :$

$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A) (x \ y : A),$
 $R \ x \ y \rightarrow \text{rtc } R \ x \ y.$

$\#[\text{export}]$

Instance $Reflexive_rtc :$

$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{Reflexive } (rtc \ R).$

#[export]

Instance *Transitive_rtc* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 Transitive (*rtc* *R*).

Lemma *rtc_RTrue_spec* :
 $\forall A : \text{Type}, \text{rtc } (@R\text{True } A \ A) <-> R\text{True}.$

Ćwiczenie (alternatywna definicja)

Pokaż, że poniższa alternatywna definicja domknięcia zwrotno-przechodniego jest równoważna oryginalnej. Która jest lepsza?

Definition *rtc'* $\{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A) : \text{rel } A :=$
 rc (*tc* *R*).

Lemma *rtc_rtc'* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 rtc *R* $<->$ *rtc'* *R*.

64.1.6 Domknięcie równoważnościowe

Definition *ec* $\{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A) : \text{rel } A :=$
 rtc (*sc* *R*).

#[export]

Instance *Reflexive_ec* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 Reflexive (*ec* *R*).

#[export]

Instance *Symmetric_ec* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 Symmetric (*ec* *R*).

#[export]

Instance *Transitive_ec* :
 $\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 Transitive (*ec* *R*).

#[export]

Instance *Equivalence_ec* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A), \text{Equivalence } (\text{ec } R).$

Lemma *subrelation_ec* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A), \text{subrelation } R (\text{ec } R).$

Lemma *ec_smallest* :
 $\forall (A : \text{Type}) (R \ S : \text{rel } A),$
 subrelation *R* *S* $\rightarrow \text{Equivalence } S \rightarrow$

subrelation (ec R) S.

Lemma *ec_idempotent* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $ec (ec R) <-> ec R.$

Lemma *ec_Rinv* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $Rinv (ec (Rinv R)) <-> ec R.$

Ćwiczenie (alternatywne definicje) Pokaż, że poniższe alternatywne definicje domknięcia równoważnościowego są równoważne oryginalnej. Która definicja jest najlepsza?

Inductive *equiv_clos* {A : Type} (R : rel A) : rel A :=

| *equiv_clos_step* :

$\forall x y : A, R x y \rightarrow \text{equiv_clos } R x y$

| *equiv_clos_refl* :

$\forall x : A, \text{equiv_clos } R x x$

| *equiv_clos_symm* :

$\forall x y : A, \text{equiv_clos } R x y \rightarrow \text{equiv_clos } R y x$

| *equiv_clos_trans* :

$\forall x y z : A,$
 $\text{equiv_clos } R x y \rightarrow \text{equiv_clos } R y z \rightarrow \text{equiv_clos } R x z.$

#[*export*]

Instance *Equivalence_equiv_clos* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A), \text{Equivalence } (\text{equiv_clos } R).$

Lemma *ec_equiv_clos* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $ec R <-> \text{equiv_clos } R.$

Definition *rstc* {A : Type} (R : rel A) : rel A :=

$tc' (sc' (rc R)).$

#[*export*]

Instance *Reflexive_rstc* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{Reflexive } (\text{rstc } R).$

#[*export*]

Instance *Symmetric_rstc* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 $\text{Symmetric } (\text{rstc } R).$

#[*export*]

Instance *Transitive_rstc* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$

Transitive (*rstc* *R*).

#[*export*]

Instance *Equivalence_rstc* :

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 Equivalence (*rstc* *R*).

Lemma *rstc_equiv_clos* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 rstc *R* \leftrightarrow *equiv_clos* *R*.

Inductive *EquivalenceClosure* $\{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A) : \text{rel } A :=$
| *EC_step* : $\forall x y : A, R x y \rightarrow \text{EquivalenceClosure } R x y$
| *EC_refl* : $\forall x : A, \text{EquivalenceClosure } R x x$
| *EC_symm* : $\forall x y : A, R x y \rightarrow \text{EquivalenceClosure } R y x$
| *EC_trans* : $\forall x y z : A, R x y \rightarrow \text{EquivalenceClosure } R y z \rightarrow \text{EquivalenceClosure } R x z.$

#[*global*] **Hint Constructors** *EquivalenceClosure* : *core*.

#[*export*]

Instance *Reflexive_EquivalenceClosure* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 Reflexive (*EquivalenceClosure* *R*).

#[*export*]

Instance *Symmetric_EquivalenceClosure* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 Symmetric (*EquivalenceClosure* *R*).

#[*export*]

Instance *Transitive_EquivalenceClosure* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 Transitive (*EquivalenceClosure* *R*).

Lemma *EquivalenceClosure_equiv_clos* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 EquivalenceClosure *R* \leftrightarrow *equiv_clos* *R*.

Definition *EquivalenceClosure'* $\{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A) : \text{rel } A :=$
 rc (*tc'* (*sc'* *R*)).

#[*export*]

Instance *Reflexive_EquivalenceClosure'* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 Reflexive (*EquivalenceClosure'* *R*).

#[*export*]

Instance *Symmetric_EquivalenceClosure'* :

$\forall \{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A),$
 Symmetric (*EquivalenceClosure'* *R*).

```

#[export]
Instance Transitive_EquivalenceClosure' :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    Transitive (EquivalenceClosure' R).
Lemma EquivalenceClosure'_equiv_clos :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    EquivalenceClosure' R <=> equiv_clos R.

```

64.1.7 Domknięcie cyrkularne

```

Inductive CircularClosure {A : Type} (R : rel A) : rel A :=
| CC_step :
  ∀ x y : A, R x y → CircularClosure R x y
| CC_circ :
  ∀ x y z : A,
    CircularClosure R x y → CircularClosure R y z →
    CircularClosure R z x.
#[export]
Instance Circular_CircularClosure
  {A : Type} (R : rel A) : Circular (CircularClosure R).

```

64.1.8 Domknięcie lewostronnie kwazizwrotne

```

Inductive LeftQuasiReflexiveClosure {A : Type} (R : rel A) : rel A :=
| LQRC_step :
  ∀ x y : A, R x y → LeftQuasiReflexiveClosure R x y
| LQRC_clos :
  ∀ x y : A, R x y → LeftQuasiReflexiveClosure R x x.
#[export]
Instance LeftQuasiReflexive_LeftQuasiReflexiveClosure
  {A : Type} (R : rel A) : LeftQuasiReflexive (LeftQuasiReflexiveClosure R).

```

64.1.9 Domknięcie słabozwrotne (TODO)

```

Module CoReflexiveClosure.
Private Inductive CoReflexiveClosureCarrier {A : Type} (R : rel A) : Type :=
| embed : A → CoReflexiveClosureCarrier R.
Arguments embed {A R} ..
Axiom WRCC_equal :
  ∀ {A : Type} {x y : A} {R : rel A},

```

```

    R x y → @embed _ R x = @embed _ R y.
Inductive CoReflexiveClosure {A : Type} (R : rel A)
  : rel (CoReflexiveClosureCarrier R) :=
| step : ∀ x y : A, R x y → CoReflexiveClosure R (embed x) (embed y).
End CoReflexiveClosure.

```

64.1.10 Ogólne pojęcie domknięcia

Uwaga, najnowszy pomysł: przedstawić domknięcia w taki sposób, żeby niepostrzeżenie przywyczały do monad.

```

Class Closure
  {A : Type}
  (Cl : rel A → rel A) : Prop :=
{
  pres :
    ∀ R S : rel A,
    (∀ x y : A, R x y → S x y) →
    ∀ x y : A, Cl R x y → Cl S x y;
  step :
    ∀ R : rel A,
    ∀ x y : A, R x y → Cl R x y;
  join :
    ∀ R : rel A,
    ∀ x y : A, Cl (Cl R) x y → Cl R x y;
}.
#[refine]
#[export]
Instance Closure_rc {A : Type} : Closure (@rc A) :=
{
  step := rc_step;
}.

```

64.2 Redukcje (TODO)

64.2.1 Redukcja zwrotna

```

Definition rr {A : Type} (R : rel A) : rel A :=
  fun x y : A ⇒ R x y ∧ x ≠ y.
#[export]
Instance Antireflexive_rr :

```

$\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A), \text{Antireflexive } (rr \ R).$
 From *Typonomikon* Require Import *B4*.
 Lemma *rr_rc* :
 LEM \rightarrow
 $\forall (A : \text{Type}) (R : \text{rel } A),$
 $\text{Reflexive } R \rightarrow rc \ (rr \ R) \leftrightarrow R.$

64.2.2 Redukcja przechodnia

Definition *TransitiveReduction* $\{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A) (x \ y : A) : \text{Prop} :=$
 $R \ x \ y \wedge \forall z : A, R \ x \ z \rightarrow R \ z \ y \rightarrow \text{False}.$
 #[*export*]
Instance *Antitransitive_TransitiveReduction*
 $\{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A)$
 : *Antitransitive* (*TransitiveReduction* R).
Definition *TransitiveReduction'* $\{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A) (x \ y : A) : \text{Prop} :=$
 $R \ x \ y \wedge \forall z : A, rr \ R \ x \ z \rightarrow rr \ R \ z \ y \rightarrow \text{False}.$
 #[*export*]
Instance *Antitransitive_TransitiveReduction'*
 $\{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A)$
 : *Antitransitive* (*TransitiveReduction'* R).

64.3 Cosik o systemach przepisywania (TODO)

64.3.1 Właściwość diamentu

Class *Diamond* $\{A : \text{Type}\} (R : \text{rel } A) : \text{Prop} :=$
 {
 diamond :
 $\forall x \ y \ z : A,$
 $R \ x \ y \rightarrow R \ x \ z \rightarrow$
 $\exists w : A, R \ y \ w \wedge R \ z \ w$
 }.
 #[*export*]
Instance *Diamond_RTrue* :
 $\forall A : \text{Type}, \text{Diamond } (@R\text{True } A \ A).$
 #[*export*]
Instance *Diamond_RFalse* :
 $\forall A : \text{Type}, \text{Diamond } (@R\text{False } A \ A).$

```

#[export]
Instance Diamond_eq :
  ∀ A : Type, Diamond (@eq A).

#[export]
Instance Diamond_lt :
  Diamond lt.

#[export]
Instance Diamond_le :
  Diamond le.

Lemma not_Diamond_gt :
  ¬ Diamond gt.

#[export]
Instance Diamond_ge :
  Diamond ge.

Lemma not_Diamond_Rinv :
  ∃ (A : Type) (R : rel A),
    Diamond R ∧ ¬ Diamond (Rinv R).

Lemma not_Diamond_Rcomp :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Diamond R ∧ Diamond S ∧ ¬ Diamond (Rcomp R S).

Lemma not_Diamond_Rnot :
  ∃ (A : Type) (R : rel A),
    Diamond R ∧ ¬ Diamond (Rnot R).

Lemma not_Diamond_Ror :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Diamond R ∧ Diamond S ∧ ¬ Diamond (Ror R S).

Lemma not_Diamond_Rand :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Diamond R ∧ Diamond S ∧ ¬ Diamond (Rand R S).

```

64.3.2 Relacje lokalnie konfluentne

```

Class LocallyConfluent {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
  locally_confluent :
    ∀ x y z : A, R x y → R x z → ∃ w : A, rtc R y w ∧ rtc R z w.

#[export]
Instance LocallyConfluent_RTrue :
  ∀ A : Type, LocallyConfluent (@RTrue A A).

#[export]

```



```

Instance LocallyConfluent_RFalse :
  ∀ A : Type, LocallyConfluent (@RFalse A A).
#[export]
Instance LocallyConfluent_eq :
  ∀ A : Type, LocallyConfluent (@eq A).
#[export]
Instance LocallyConfluent_Diamond :
  ∀ {A : Type} (R : rel A),
    Diamond R → LocallyConfluent R.
Lemma not_LocallyConfluent_gt :
  ¬ LocallyConfluent gt.
Lemma not_LocallyConfluent_Rinv :
  ∃ (A : Type) (R : rel A),
    LocallyConfluent R ∧ ¬ LocallyConfluent (Rinv R).
Lemma not_LocallyConfluent_Rcomp :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    LocallyConfluent R ∧ LocallyConfluent S ∧ ¬ LocallyConfluent (Rcomp R S).
Lemma not_LocallyConfluent_Rnot :
  ∃ (A : Type) (R : rel A),
    LocallyConfluent R ∧ ¬ LocallyConfluent (Rnot R).
Lemma not_LocallyConfluent_Ror :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    LocallyConfluent R ∧ LocallyConfluent S ∧ ¬ LocallyConfluent (Ror R S).
Lemma not_LocallyConfluent_Rand :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    LocallyConfluent R ∧ LocallyConfluent S ∧ ¬ LocallyConfluent (Rand R S).

```

64.3.3 Relacje konfluentne

```

Class Confluent {A : Type} (R : rel A) : Prop :=
  confluent :
    ∀ x y z : A, rtc R x y → rtc R x z → ∃ w : A, rtc R y w ∧ rtc R z w.
#[export]
Instance Confluent_RTrue :
  ∀ A : Type, Confluent (@RTrue A A).
#[export]
Instance Confluent_RFalse :
  ∀ A : Type, Confluent (@RFalse A A).
#[export]

```

```

Instance Confluent_eq :
  ∀ A : Type, Confluent (@eq A).

Lemma not_Confluent_Rinv :
  ∃ (A : Type) (R : rel A),
    Confluent R ∧ ¬ Confluent (Rinv R).

Lemma not_Confluent_Rcomp :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Confluent R ∧ Confluent S ∧ ¬ Confluent (Rcomp R S).

Lemma not_Confluent_Rnot :
  ∃ (A : Type) (R : rel A),
    Confluent R ∧ ¬ Confluent (Rnot R).

Lemma not_Confluent_Ror :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Confluent R ∧ Confluent S ∧ ¬ Confluent (Ror R S).

#[export]
Instance Confluent_Rand :
  ∀ {A : Type} (R S : rel A),
    Confluent R → Confluent S → Confluent (Rand R S).

Lemma not_Confluent_Rand :
  ∃ (A : Type) (R S : rel A),
    Confluent R ∧ Confluent S ∧ ¬ Confluent (Rand R S).

```

Rozdział 65

I1: Spis przydatnych taktyk

Stare powiedzenie głosi: nie wymyślaj koła na nowo. Aby uczynić zadość duchom przodków, którzy je wymyślili (zarówno koło, jak i powiedzenie), w niniejszym rozdziale zapoznamy się z różnymi przydatnymi taktykami, które prędzej czy później i tak sami byśmy wymyślili, gdyby zaszła taka potrzeba.

Aby jednak nie popaść w inny grzech i nie posługiwać się czarami, których nie rozumiemy, część z poniżej omówionych taktyk zaimplementujemy jako ćwiczenie.

Omówimy kolejno:

- taktykę **refine**
- drobne taktyki służące głównie do kontrolowania tego, co dzieje się w kontekście
- “średnie” taktyki, wcielające w życie pewien konkretny sposób rozumowania
- taktyki służące do rozumowania na temat relacji równoważności
- taktyki służące do przeprowadzania obliczeń
- procedury decyzyjne
- ogólne taktyki służące do automatyzacji

Uwaga: przykłady użycia taktyk, których reimplementacja będzie ćwiczeniem, zostały połączone z testami w ćwiczeniach żeby nie pisać dwa razy tego samego.

65.1 refine — matka wszystkich taktyk

Fama głosi, że w zamierzchłych czasach, gdy nie było jeszcze taktyk, a światem Coq-a rządził Chaos (objawiający się dowodzeniem przez ręczne wpisywanie termów), jeden z Coqowych bogów imieniem He-fait-le-stos, w przebłyku kreatywnego geniuszu wymyślił dedukcję naturalną i stworzył pierwszą taktykę, której nadał imię **refine**. Pomysł przyjął się i od tej

pory Coqowi bogowie poczęli używać jej do tworzenia coraz to innych taktyk. Tak `refine` stała się matką wszystkich taktyk.

Oczywiście legenda ta jest nieprawdziwa — dedukcję naturalną wymyślił Gerhard Gentzen, a podstawowe taktyki są zaimplementowane w Ocamlu. Nie umniejsza to jednak mocy taktyki `refine`. Jej działanie podobne jest do taktyki `exact`, z tym że term będący jej argumentem może też zawierać dziury `_`. Jeżeli naszym celem jest G , to taktyka `refine g` rozwiązuje cel, jeżeli g jest termem typu G , i generuje taką ilość podcelów, ile g zawiera dziur, albo zawodzi, jeżeli g nie jest typu G .

Zobaczmy działanie taktyki `refine` na przykładach.

Example `refine_0` : $42 = 42$.

Proof.

`refine eq_refl.`

Qed.

W powyższym przykładzie używamy `refine` tak jak użylibyśmy `exact`. `eq_refl` jest typu $42 = 42$, gdyż Coq domyśla się, że tak naprawdę chodzi nam o `@eq_refl nat 42`. Ponieważ `eq_refl` zawiera 0 dziur, `refine eq_refl` rozwiązuje cel i nie generuje podcelów.

Example `refine_1` :

$\forall P Q : \text{Prop}, P \wedge Q \rightarrow Q \wedge P$.

Proof.

`refine (fun P Q : Prop => _).`

`refine (fun H => match H with | conj p q => _ end).`

`refine (conj _ _).`

`refine q.`

`refine p.`

Restart.

`intros P Q. intro H. destruct H as [p q]. split.`

`exact q.`

`exact p.`

Qed.

W tym przykładzie chcemy pokazać przemienność konunkcji. Ponieważ nasz cel jest kwantyfikacją uniwersalną, jego dowodem musi być jakaś funkcja zależna. Funkcję tę konstruujemy taktyką `refine (fun P Q : Prop => _)`. Nie podajemy jednak ciała funkcji, zastępując je dziurą `_`, bo chcemy podać je później. W związku z tym nasz obecny cel zostaje rozwiązany, a w zamian dostajemy nowy cel postaci $P \wedge Q \rightarrow Q \wedge P$, gdyż takiego typu jest ciało naszej funkcji. To jednak nie wszystko: w kontekście pojawiają się $P Q : \text{Prop}$. Wynika to z tego, że P i Q mogą zostać użyte w definicji ciała naszej funkcji.

Jako, że naszym celem jest implikacja, jej dowodem musi być funkcja. Taktyka `refine (fun H => match H with | conj p q => _ end)` pozwala nam tę funkcję skonstruować. Ciałem naszej funkcji jest dopasowanie zawierające dziurę. Wypełnienie jej będzie naszym kolejnym celem. Przy jego rozwiązywaniu będziemy mogli skorzystać z H , p i q . Pierwsza z tych hipotez pochodzi o wiązania `fun H => ...`, zaś p i q znajdują się w kontekście dzięki temu, że zostały

związane podczas dopasowania $\text{conj } p \ q$.

Teraz naszym celem jest $Q \wedge P$. Ponieważ dowody koniunkcji są postaci $\text{conj } l \ r$, gdzie l jest dowodem pierwszego członu, a r drugiego, używamy taktyki `refine (conj -)`, by osobno skonstruować oba człony. Tym razem nasz proofterm zawiera dwie dziury, więc wygenerowane zostaną dwa podcele. Obydwa zachodzą na mocy założenia, a rozwiązujemy je także za pomocą `refine`.

Powyższy przykład pokazuje, że `refine` potrafi zastąpić całą gamę przeróżnych taktyk, które dotychczas uważaliśmy za podstawowe: `intros`, `intro`, `destruct`, `split` oraz `exact`. Określenie “matka wszystkich taktyk” wydaje się całkiem uzasadnione.

Ćwiczenie (my_exact) Napisz taktykę *my_exact*, która działa tak, jak `exact`. Użyj taktyki `refine`.

Example *my_exact_0* :

$\forall P : \text{Prop}, P \rightarrow P$.

Proof.

`intros. my_exact H.`

Qed.

Ćwiczenie (my_intro) Zaimplementuj taktykę *my_intro1*, która działa tak, jak `intro`, czyli próbuje wprowadzić do kontekstu zmienną o domyślnej nazwie. Zaimplementuj też taktykę *my_intro2* x , która działa tak jak `intro x`, czyli próbuje wprowadzić do kontekstu zmienną o nazwie x . Użyj taktyki `refine`.

Bonus: przeczytaj dokumentację na temat notacji dla taktyk (komenda `Tactic Notation`) i napisz taktykę *my_intro*, która działa tak jak *my_intro1*, gdy nie dostanie argumentu, a tak jak *my_intro2*, gdy dostanie argument.

Example *my_intro_0* :

$\forall P : \text{Prop}, P \rightarrow P$.

Proof.

`my_intro1. my_intro2 H. my_exact H.`

Restart.

`my_intro. my_intro H. my_exact H.`

Qed.

Ćwiczenie (my_apply) Napisz taktykę *my_apply* H , która działa tak jak `apply H`. Użyj taktyki `refine`.

Example *my_apply_0* :

$\forall P \ Q : \text{Prop}, P \rightarrow (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$.

Proof.

`my_intro P. my_intro Q. my_intro p. my_intro H.`

`my_apply H. my_exact p.`

Qed.

Ćwiczenie (taktyki dla konstruktorów 1) Napisz taktyki:

- *my_split*, która działa tak samo jak *split*
- *my_left* i *my_right*, które działają tak jak *left* i *right*
- *my_exists*, która działa tak samo jak \exists

Użyj taktyki *refine*.

Example *my_split_0* :

$\forall P\ Q : \text{Prop}, P \rightarrow Q \rightarrow P \wedge Q.$

Proof.

my_intro P; my_intro Q; my_intro p; my_intro q.

my_split.

my_exact p.

my_exact q.

Qed.

Example *my_left_right_0* :

$\forall P : \text{Prop}, P \rightarrow P \vee P.$

Proof.

my_intro P; my_intro p. my_left. my_exact p.

Restart.

my_intro P; my_intro p. my_right. my_exact p.

Qed.

Example *my_exists_0* :

$\exists n : \text{nat}, n = 42.$

Proof.

my_exists 42. reflexivity.

Qed.

65.2 Drobne taktyki

65.2.1 clear

Goal

$\forall x\ y : \text{nat}, x = y \rightarrow y = x \rightarrow \text{False}.$

Proof.

intros. clear H H0.

Restart.

intros. Fail clear x. Fail clear wut.

Restart.

intros. clear dependent x.

Restart.
 intros. clear.

Restart.
 intros.
 pose (z := 42).
 clearbody z.

Abort.

`clear` to niesamowicie użyteczna taktyka, dzięki której możemy zrobić porządek w kontekście. Można używać jej na następujące sposoby:

- `clear x` usuwa x z kontekstu. Jeżeli x nie ma w kontekście lub są w nim jakieś rzeczy zależne od x , taktyka zawodzi. Można usunąć wiele rzeczy na raz: `clear x_1 ... x_N`.
- `clear -x` usuwa z kontekstu wszystko poza x .
- `clear dependent x` usuwa z kontekstu x i wszystkie rzeczy, które od niego zależą. Taktyka ta zawodzi jedynie gdy x nie ma w kontekście.
- `clear` usuwa z kontekstu absolutnie wszystko. Serdecznie nie polecam.
- `clearbody x` usuwa definicję x (jeżeli x jakąś posiada).

Ćwiczenie (tru) Napisz taktykę *tru*, która czyści kontekst z dowodów na *True* oraz potrafi udowodnić cel *True*.

Dla przykładu, taktyka ta powinna przekształcać kontekst $a, b, c : \text{True}, p : P \vdash _$ w $p : P \vdash _$.

Section *tru*.

Example *tru_0* :

$\forall P : \text{Prop}, \text{True} \rightarrow \text{True} \rightarrow \text{True} \rightarrow P.$

Proof.

tru. (* Kontekst: $P : \text{Prop} \vdash P$ *)

Abort.

Example *tru_1* : *True*.

Proof. *tru*. Qed.

End *tru*.

Ćwiczenie (satans_neighbour_not_even) Inductive $\text{even} : \text{nat} \rightarrow \text{Prop} :=$

| *even0* : *even* 0

| *evenSS* : $\forall n : \text{nat}, \text{even } n \rightarrow \text{even } (S (S n)).$

Napisz taktykę *even*, która potrafi udowodnić poniższy cel.

Lemma *satans_neighbour_not_even* :

$\neg \text{even } 667.$

Ćwiczenie (my_destruct_and) Napisz taktykę *my_destruct H p q*, która działa jak *destruct H as [p q]*, gdzie *H* jest dowodem koniunkcji. Użyj taktyk *refine* i *clear*.

Bonus 1: zaimplementuj taktykę *my_destruct_and H*, która działa tak jak *destruct H*, gdy *H* jest dowodem koniunkcji.

Bonus 2: zastanów się, jak (albo czy) można zaimplementować taktykę *destruct x*, gdzie *x* jest dowolnego typu induktywnego.

Example *my_destruct_and_0* :

$\forall P Q : \text{Prop}, P \wedge Q \rightarrow P.$

Proof.

my_intro P; my_intro Q; my_intro H.

my_destruct_and H p q. my_exact p.

Restart.

my_intro P; my_intro Q; my_intro H.

my_destruct_and H. my_exact H0.

Qed.

65.2.2 fold

fold to taktyka służąca do zwijania definicji. Jej działanie jest odwrotne do działania taktyki *unfold*. Niestety, z nieznaných mi bliżej powodów bardzo często jest ona nieskuteczna.

Ćwiczenie (my_fold) Napisz taktykę *my_fold x*, która działa tak jak *fold x*, tj. zastępuje we wszystkich miejscach w celu term powstały po rozwinięciu *x* przez *x*.

Wskazówka: zapoznaj się z konstruktem *eval* — zajrzyj do 9 rozdziału manuala.

Example *fold_0* :

$\forall n m : \text{nat}, n + m = m + n.$

Proof.

intros. unfold plus. fold plus.

Restart.

intros. unfold plus. my_fold plus.

Abort.

65.2.3 move

Example *move_0* :

$\forall P Q R S T : \text{Prop}, P \wedge Q \wedge R \wedge S \wedge T \rightarrow T.$

Proof.

destruct 1 as [p [q [r [s t]]]].

move p after t.

move p before s.

move p at top.

move p at *bottom*.
Abort.

move to taktyka służąca do zmieniania kolejności obiektów w kontekście. Jej działanie jest tak ewidentnie oczywiste, że nie ma zbytniego sensu, aby je opisywać.

Ćwiczenie Przeczytaj dokładny opis działania taktyki move w manualu.

65.2.4 pose i remember

Goal $2 + 2 = 4$.

Proof.

intros.

pose ($a := 2 + 2$).

remember ($2 + 2$) as b .

Abort.

Taktyka pose ($x := t$) dodaje do kontekstu zmienną x (pod warunkiem, że nazwa ta nie jest zajęta), która zostaje zdefiniowana za pomocą termu t .

Taktyka remember t as x zastępuje wszystkie wystąpienia termu t w kontekście zmienną x (pod warunkiem, że nazwa ta nie jest zajęta) i dodaje do kontekstu równanie postaci $x = t$.

W powyższym przykładzie działają one następująco: pose ($a := 2 + 2$) dodaje do kontekstu wiązanie $a := 2 + 2$, zaś remember ($2 + 2$) as b dodaje do kontekstu równanie $Heqb : b = 2 + 2$ i zastępuje przez b wszystkie wystąpienia $2 + 2$ — także to w definicji a .

Taktyki te przydają się w tak wielu różnych sytuacjach, że nie ma co próbować ich tu wymienić. Użyjesz ich jeszcze nie raz.

Ćwiczenie (set) Taktyki te są jedynie wariantami bardziej ogólnej taktyki set. Przeczytaj jej dokumentację w manualu.

65.2.5 rename

Goal $\forall P : \text{Prop}, P \rightarrow P$.

Proof.

intros. rename H into wut .

Abort.

rename x into y zmienia nazwę x na y lub zawodzi, gdy x nie ma w kontekście albo nazwa y jest już zajęta

Ćwiczenie (satans_neighbour_not_even') Napisz taktykę *even'*, która potrafi udowodnić poniższy cel. Nie używaj matcha, a jedynie kombinatora repeat.

Lemma satans_neighbour_not_even' : $\neg \text{even}$ 667.

65.2.6 *admit*

Module *admit*.

Lemma *forgery* :

$\forall P Q : \text{Prop}, P \rightarrow Q \wedge P.$

Proof.

intros. split.

admit.

assumption.

Admitted.

Print *forgery*.

(* ==> *** [*forgery* : $\forall P : \text{Prop}, P \rightarrow \neg P \wedge P$] *)

End *admit*.

admit to taktyka-oszustwo, która rozwiązuje dowolny cel. Nie jest ona rzecz jasna wszechwiedząca i przez to rozwiązanego za jej pomocą celu nie można zapisać za pomocą komend *Qed* ani *Defined*, a jedynie za pomocą komendy *Admitted*, która oszukańczo udowodnione twierdzenie przekształca w aksjomat.

W CoqIDE oszustwo jest dobrze widoczne, gdyż zarówno taktyka *admit* jak i komenda *Admitted* podświetlają się na żółto, a nie na zielono, tak jak prawdziwe dowody. Wyświetlenie *Printem* dowodu zakończonych komendą *Admitted* również pokazuje, że ma on status aksjomatu.

Na koniec zauważmy, że komendy *Admitted* możemy użyć również bez wcześniejszego użycia taktyki *admit*. Różnica między tymi dwoma bytami jest taka, że taktyka *admit* służy do “udowodnienia” pojedynczego celu, a komenda *Admitted* — całego twierdzenia.

65.3 Średnie taktyki

65.3.1 *case_eq*

case_eq to taktyka podobna do taktyki *destruct*, ale nieco mądrzejsza, gdyż nie zdarza jej się “zapominać”, jaka była struktura rozbitego przez nią termu.

Goal

$\forall n : \text{nat}, n + n = 42.$

Proof.

intros. destruct (n + n).

Restart.

intros. *case_eq* (n + n); intro.

Abort.

Różnice między *destruct* i *case_eq* dobrze ilustruje powyższy przykład. *destruct* nadaje się jedynie do rozbijania termów, które są zmiennymi. Jeżeli rozbijemy coś, co nie jest

zmienną (np. term $n + n$), to utracimy część informacji na jego temat. *case_eq* potrafi rozbić dowolne termy, gdyż poza samym rozbiciem dodaje też do celu dodatkową hipotezę, która zawiera równanie “pamiętające” informacje o rozbitym termie, o których zwykły *destruct* zapomina.

Ćwiczenie (my_case_eq) Napisz taktykę *my_case_eq t Heq*, która działa tak jak *case_eq t*, ale nie dodaje równania jako hipotezę na początku celu, tylko bezpośrednio do kontekstu i nazywa je *Heq*. Użyj taktyk *remember* oraz *destruct*.

Goal

$\forall n : \text{nat}, n + n = 42.$

Proof.

intros. destruct (n + n).

Restart.

intros. case_eq (n + n); intro.

Restart.

intros. my_case_eq (n + n) H.

Abort.

65.3.2 contradiction

contradiction to taktyka, która wprowadza do kontekstu wszystko co się da, a potem próbuje znaleźć sprzeczność. Potrafi rozpoznawać hipotezy takie jak *False*, $x \neq x$, $\neg \text{True}$. Potrafi też znaleźć dwie hipotezy, które są ze sobą ewidentnie sprzeczne, np. *P* oraz $\neg P$. Nie potrafi jednak wykrywać lepiej ukrytych sprzeczności, np. nie jest w stanie odróżnić *true* od *false*.

Ćwiczenie (my_contradiction) Napisz taktykę *my_contradiction*, która działa tak jak standardowa taktyka *contradiction*, a do tego jest w stanie udowodnić dowolny cel, jeżeli w kontekście jest hipoteza postaci $\text{true} = \text{false}$ lub $\text{false} = \text{true}$.

Section *my_contradiction*.

Example *my_contradiction_0* :

$\forall P : \text{Prop}, \text{False} \rightarrow P.$

Proof.

contradiction.

Restart.

my_contradiction.

Qed.

Example *my_contradiction_1* :

$\forall P : \text{Prop}, \neg \text{True} \rightarrow P.$

Proof.

contradiction.

Restart.

```

    my_contradiction.
Qed.
Example my_contradiction_2 :
   $\forall (P : \text{Prop}) (n : \text{nat}), n \neq n \rightarrow P.$ 
Proof.
  contradiction.
Restart.
  my_contradiction.
Qed.
Example my_contradiction_3 :
   $\forall P Q : \text{Prop}, P \rightarrow \neg P \rightarrow Q.$ 
Proof.
  contradiction.
Restart.
  my_contradiction.
Qed.
Example my_contradiction_4 :
   $\forall P : \text{Prop}, \text{true} = \text{false} \rightarrow P.$ 
Proof.
  try contradiction.
Restart.
  my_contradiction.
Qed.
Example my_contradiction_5 :
   $\forall P : \text{Prop}, \text{false} = \text{true} \rightarrow P.$ 
Proof.
  try contradiction.
Restart.
  my_contradiction.
Qed.
End my_contradiction.

```

Ćwiczenie (taktyki dla sprzeczności) Innymi taktykami, które mogą przydać się przy rozumowaniach przez sprowadzenie do sprzeczności, są *absurd*, *contradict* i *exfalso*. Przeczytaj ich opisy w manualu i zbadaj ich działanie.

65.3.3 constructor

```

Example constructor_0 :
   $\forall P Q : \text{Prop}, P \rightarrow Q \vee P.$ 
Proof.

```

```

intros. constructor 2. assumption.
Restart.
intros. constructor.
Restart.
intros. constructor; assumption.
Qed.

```

`constructor` to taktyka ułatwiająca aplikowanie konstruktorów typów induktywnych. Jeżeli aktualnym celem jest T , to taktyka `constructor` i jest równoważna wywołaniu jego i -tego konstruktora, gdzie porządek konstruktorów jest taki jak w definicji typu.

```

Print or.
(* ==> Inductive or (A B : Prop) : Prop :=
    or_introl : A -> A \/ B | or_intror : B -> A \/ B *)

```

W powyższym przykładzie `constructor 2` działa tak jak `apply or_intror` (czyli tak samo jak taktyka `right`), gdyż w definicji spójnika `or` konstruktor `or_intror` występuje jako drugi (licząc od góry).

Użycie taktyki `constructor` bez liczby oznacza zaaplikowanie pierwszego konstruktora, który pasuje do celu, przy czym taktyka ta może wyzwać backtracking. W drugim przykładzie powyżej `constructor` działa jak `apply or_introl` (czyli jak taktyka `left`), gdyż zaaplikowanie tego konstruktora nie zawodzi.

W trzecim przykładzie `constructor; assumption` działa tak: najpierw aplikowany jest konstruktor `or_introl`, ale wtedy `assumption` zawodzi, więc następuje nawrót i aplikowany jest konstruktor `or_intror`, a wtedy `assumption` rozwiązuje cel.

Ćwiczenie (taktyki dla konstruktorów 2) Jaki jest związek taktyki `constructor` z taktykami `split`, `left`, `right` i \exists ?

65.3.4 *decompose*

```

Example decompose_0 :
   $\forall P Q R S : \text{nat} \rightarrow \text{Prop},$ 
     $(\exists n : \text{nat}, P n) \wedge (\exists n : \text{nat}, Q n) \wedge$ 
     $(\exists n : \text{nat}, R n) \wedge (\exists n : \text{nat}, S n) \rightarrow$ 
     $\exists n : \text{nat}, P n \vee Q n \vee R n \vee S n.$ 

```

Proof.

```

intros. decompose [and ex] H. clear H.  $\exists x$ . left. assumption.
Qed.

```

`decompose` to bardzo użyteczna taktyka, która potrafi za jednym zamachem rozbić bardzo skomplikowane hipotezy. `decompose [t1 ... tn] H` rozbija rekurencyjnie hipotezę H tak długo, jak jej typem jest jeden z typów t_i . W powyższym przykładzie `decompose [and ex]` H najpierw rozbija H , gdyż jest ona koniunkcją, a następnie rozbija powstałe z niej hipotezy,

gdyż są one kwantyfikacjami egzystencjalnymi (“exists” jest notacją dla *ex*). *decompose* nie usuwa z kontekstu hipotezy, na której działa, więc często następuje po niej taktyka *clear*.

65.3.5 intros

Dotychczas używałeś taktyk *intro* i *intros* jedynie z nazwami lub wzorcami do rozbijania elementów typów induktywnych. Taktyki te potrafią jednak dużo więcej.

Example *intros_0* :

$\forall P\ Q\ R\ S : \text{Prop}, P \wedge Q \wedge R \rightarrow S.$

Proof.

intros *P Q R S* [*p* [*q r*]].

Restart.

intros ? ?*P Q R*. *intros* (*p*, (*p0*, *q*)).

Restart.

intros ×.

Restart.

intros *A B* **.

Restart.

intros × _.

Restart.

Fail intros _.

Abort.

Pierwszy przykład to standardowe użycie *intros* — wprowadzamy cztery zmienne, która nazywamy kolejno *P*, *Q*, *R* i *S*, po czym wprowadzamy bezimienną hipotezę typu $P \wedge Q \wedge R$, która natychmiast rozbijamy za pomocą wzorca *p* [*q r*].

W kolejnym przykładzie mamy już nowości: wzorzec ? służy do nadania zmiennej domyślnej nazwy. W naszym przypadku wprowadzone do kontekstu zdanie zostaje nazwane *P*, gdyż taką nazwę nosi w kwantyfikatorze, gdy jest jeszcze w celu.

Wzorzec ?*P* służy do nadania zmiennej domyślnej nazwy zaczynając się od tego, co następuje po znaku ?. W naszym przypadku do kontekstu wprowadzona zostaje zmienna *P0*, gdyż żądamy nazwy zaczynającej się od “P”, ale samo “P” jest już zajęte. Widzimy też wzorzec (*p*, (*p0*, *q*)), który służy do rozbicia hipotezy. Wzorce tego rodzaju działają tak samo jak wzorce w kwadratowych nawiasach, ale możemy używać ich tylko na elementach typu induktywnego z jednym konstruktorem.

Wzorzec × wprowadza do kontekstu wszystkie zmienne kwantyfikowane uniwersalnie i zatrzymuje się na pierwszej nie-zależnej hipotezie. W naszym przykładzie uniwersalnie kwantyfikowane są *P*, *Q*, *R* i *S*, więc zostają wprowadzane, ale $P \wedge Q \wedge R$ nie jest już kwantyfikowane uniwersalnie — jest przesłanką implikacji — więc nie zostaje wprowadzone.

Wzorzec ** wprowadza do kontekstu wszystko. Wobec tego *intros* ** jest synonimem *intros*. Mimo tego nie jest on bezużyteczny — możemy użyć go po innych wzorcach, kiedy nie chcemy już więcej nazywać/rozbijać naszych zmiennych. Wtedy dużo szybciej napisać ** niż ; *intros*. W naszym przypadku chcemy nazwać jedynie pierwsze dwie zmienne, a resztę

wrzucamy do kontekstu jak leci.

Wzorzec `_` pozwala pozbyć się zmiennej lub hipotezy. Taktyka `intros _` jest wobec tego równoważna `intro H; clear H` (przy założeniu, że H jest wolne), ale dużo bardziej zwięzła w zapisie. Nie możemy jednak usunąć zmiennych lub hipotez, od których zależą inne zmienne lub hipotezy. W naszym przedostatnim przykładzie bez problemu usuwamy hipotezę $P \wedge Q \wedge R$, gdyż żaden term od niej nie zależy. Jednak w ostatnim przykładzie nie możemy usunąć P , gdyż zależy od niego hipoteza $P \wedge Q \wedge R$.

Example *intros_1* :

```

  ∀ P0 P1 P2 P3 P4 P5 : Prop,
    P0 ∧ P1 ∧ P2 ∧ P3 ∧ P4 ∧ P5 → P3.

```

Proof.

```

  intros × [p0 [p1 [p2 [p3 [p4 p5]]]]].

```

Restart.

```

  intros × (p0 & p1 & p2 & p3 & p4 & p5).

```

Abort.

Wzorce postaci $(p_1 \& \dots \& p_n)$ pozwalają rozбивać termy zagnieżdżonych typów induktywnych. Jak widać na przykładzie, im bardziej zagnieżdżony jest typ, tym bardziej opłaca się użyć tego rodzaju wzorca.

Example *intros_2* :

```

  ∀ x y : nat, x = y → y = x.

```

Proof.

```

  intros × →.

```

Restart.

```

  intros × ←.

```

Abort.

Wzorców \rightarrow oraz \leftarrow możemy użyć, gdy chcemy wprowadzić do kontekstu równanie, przepisać je i natychmiast się go pozbyć. Wobec tego taktyka `intros \rightarrow` jest równoważna czemuś w stylu `intro H; rewrite H in *; clear H` (oczywiście pod warunkiem, że nazwa H nie jest zajęta).

Example *intros_3* :

```

  ∀ a b c d : nat, (a, b) = (c, d) → a = c.

```

Proof.

```

  Fail intros × [p1 p2].

```

Restart.

```

  intros × [= p1 p2].

```

Abort.

Wzorzec postaci $= p_1 \dots p_n$ pozwala rozbić równanie między parami (i nie tylko) na składowe. W naszym przypadku mamy równanie $(a, b) = (c, d)$ — zauważmy, że nie jest ono koniunkcją dwóch równości $a = c$ oraz $b = d$, co jasno widać na przykładzie, ale można z niego ową koniunkcję wywnioskować. Taki właśnie efekt ma wzorzec $= p1 p2$ — dodaje on nam do kontekstu hipotezy $p1 : a = c$ oraz $p2 : b = d$.

Example *intros_4* :

$\forall P Q R : \text{Prop}, (P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow R) \rightarrow P \rightarrow R.$

Proof.

intros until 2. intro *p*. apply *H* in *p*. apply *H0* in *p*.

Restart.

intros until 2. intros *p* %*H* %*H0*.

Abort.

Taktyka `intros until x` wprowadza do kontekstu wszystkie zmienne jak leci dopóki nie natknie się na taką, która nazywa się “*x*”. Taktyka `intros until n`, gdzie *n* jest liczbą, wprowadza do kontekstu wszystko jak leci aż do *n*-tej nie-zależnej hipotezy (tj. przesłanki implikacji). W naszym przykładzie mamy 3 przesłanki implikacji: $(P \rightarrow Q)$, $(Q \rightarrow R)$ i *P*, więc taktyka `intros until 2` wprowadza do kontekstu dwie pierwsze z nich oraz wszystko, co jest poprzedza.

Wzorzec `x %H_1 ... %H_n` wprowadza do kontekstu zmienną *x*, a następnie aplikuje do niej po kolei hipotezy *H_1*, ..., *H_n*. Taki sam efekt można osiągnąć ręcznie za pomocą taktyki `intro x; apply H_1 in x; ... apply H_n in x`.

Ćwiczenie (intros) Taktyka `intros` ma jeszcze trochę różnych wariantów. Poczytaj o nich w manualu.

65.3.6 fix

`fix` to taktyka służąca do dowodzenia bezpośrednio przez rekursję. W związku z tym nadeszła dobra pora, żeby pokazać wszystkie możliwe sposoby na użycie rekursji w Coqu. Żeby dużo nie pisać, przyjrzyjmy się przykładom: zdefiniujemy/udowodnimy regułę indukcyjną dla liczb naturalnych, którą powinienes znać jak własną kieszeń (a jeżeli nie, to marsz robić zadania z liczb naturalnych!).

Definition *nat_ind_fix_term*

```
(P : nat → Prop) (H0 : P 0)
(HS : ∀ n : nat, P n → P (S n))
: ∀ n : nat, P n :=
  fix f (n : nat) : P n :=
    match n with
    | 0 ⇒ H0
    | S n' ⇒ HS n' (f n')
  end.
```

Pierwszy, najbardziej prymitywny sposób to użycie konstruktu `fix`. `fix` to podstawowy budulec Coqowej rekursji, ale ma tę wadę, że trzeba się trochę napisać: w powyższym przykładzie najpierw piszemy $\forall n : \text{nat}, P\ n$, a następnie powtarzamy niemal to samo, pisząc `fix f (n : nat) : P n`.

Fixpoint *nat_ind_Fixpoint_term*


```

(P : nat → Prop) (H0 : P 0)
(HS : ∀ n : nat, P n → P (S n))
(n : nat) : P n :=
match n with
| 0 ⇒ H0
| S n' ⇒ HS n' (nat_ind_Fixpoint_term P H0 HS n')
end.

```

Rozwiązaniem powyższej drobnej niedogodności jest komenda **Fixpoint**, która jest skrótem dla **fix**. Oszczędza nam ona pisanie dwa razy tego samego, dzięki czemu definicja jest o linijkę krótsza.

```

Fixpoint nat_ind_Fixpoint_tac
(P : nat → Prop) (H0 : P 0)
(HS : ∀ n : nat, P n → P (S n))
(n : nat) : P n.
Proof.
  apply nat_ind_Fixpoint_tac; assumption.
  Fail Guarded.
  (* ==> Długi komunikat o błędzie. *)
  Show Proof.
  (* ==> (fix nat_ind_Fixpoint_tac
          (P : nat -> Prop) (H0 : P 0)
          (HS : forall n : nat, P n -> P (S n))
          (n : nat) {struct n} : P n :=
            nat_ind_Fixpoint_tac P H0 HS n) *)
Restart.
  destruct n as [| n'].
  apply H0.
  apply HS. apply nat_ind_Fixpoint_tac; assumption.
  Guarded.
  (* ==> The condition holds up to here *)
Defined.

```

W trzecim podejściu również używamy komendy **Fixpoint**, ale tym razem, zamiast ręcznie wpisywać term, definiujemy naszą regułę za pomocą taktyk. Sposób ten jest prawie zawsze (dużo) dłuższy niż poprzedni, ale jego zaletą jest to, że przy skomplikowanych celach jest dużo łatwiejszy do ogarnięcia dla człowieka.

Korzystając z okazji rzućmy okiem na komendę **Guarded**. Jest ona przydatna gdy, tak jak wyżej, dowodzimy lub definiujemy bezpośrednio przez rekursję. Sprawdza ona, czy wszystkie dotychczasowe wywołania rekurencyjne odbyły się na strukturalnie mniejszych podtermach. Jeżeli nie, wyświetla ona wiadomość, która informuje nas, gdzie jest błąd. Niestety wiadomości te nie zawsze są czytelne.

Tak właśnie jest, gdy w powyższym przykładzie używamy jej po raz pierwszy. Na szczęście ratuje nas komenda **Show Proof**, która pokazuje, jak wygląda term, która póki co wy-

generowały taktyki. Pokazuje on nam term postaci $\text{nat_ind_Fixpoint_tac } P \ H0 \ HS \ n := \text{nat_ind_Fixpoint_tac } P \ H0 \ HS \ n$, który próbuje wywołać się rekurencyjnie na tym samym argumentcie, na którym sam został wywołany. Nie jest więc legalny.

Jeżeli z wywołaniami rekurencyjnymi jest wszystko ok, to komenda `Guarded` wyświetla przyjazny komunikat. Tak właśnie jest, gdy używamy jej po raz drugi — tym razem wywołanie rekurencyjne odbywa się na n' , które jest podtermem n .

Definition nat_ind_fix_tac :

```

  ∀ (P : nat → Prop) (H0 : P 0)
    (HS : ∀ n : nat, P n → P (S n)) (n : nat), P n.

```

Proof.

```

  Show Proof.
  (* ==> ?Goal *)
  fix IH 4.
  Show Proof.
  (* ==> (fix nat_ind_fix_tac
          (P : nat -> Prop) (H0 : P 0)
          (HS : forall n : nat, P n -> P (S n))
          (n : nat) {struct n} : P n := ... *)
    destruct n as [| n'].
    apply H0.
    apply HS. apply IH; assumption.

```

Defined.

Taktyki `fix` możemy użyć w dowolnym momencie, aby rozpocząć dowodzenie/ definowanie bezpośrednio przez rekursję. Jej argumentami są nazwa, którą chcemy nadać hipotezie indukcyjnej oraz numer argument głównego. W powyższym przykładzie chcemy robić rekursję po n , który jest czwarty z kolei (po P , $H0$ i HS).

Komenda `Show Proof` pozwala nam odkryć, że użycie taktyki `fix` w trybie dowodzenia odpowiada po prostu użyciu konstruktu `fix` lub komendy `Fixpoint`.

Taktyka `fix` jest bardzo prymitywna i prawie nigdy nie jest używana, tak samo jak konstrukt `fix` (najbardziej poręczne są sposoby, które widzieliśmy w przykładach 2 i 3), ale była dobrym pretekstem, żeby omówić wszystkie sposoby użycia rekursji w jednym miejscu.

65.3.7 *functional* induction i *functional* inversion

Taktyki *functional* induction i *functional* inversion są związane z pojęciem indukcji funkcyjnej. Dość szczegółowy opis tej pierwszej jest w

Drugą z nich póki co pominiemy. Kiedyś z pewnością napiszę coś więcej o indukcji funkcyjnej lub chociaż przetłumaczę zalinkowane notatki na polski.

65.3.8 generalize dependent

`generalize dependent` to taktyka będąca przeciwieństwem `intro` — dzięki niej możemy przerzucić rzeczy znajdujące się w kontekście z powrotem do kontekstu. Nieformalnie odpowiada ona sposobowi rozumowania: aby pokazać, że cel zachodzi dla pewnego konkretnego x , wystarczy czy pokazać, że zachodzi dla dowolnego x .

W rozumowaniu tym z twierdzenia bardziej ogólnego wyciągamy wniosek, że zachodzi twierdzenie bardziej szczegółowe. Nazwa `generalize` bierze się stąd, że w dedukcji naturalnej nasze rozumowanie przeprowadzamy “od tyłu”. Człon “dependent” bierze się stąd, że żeby zgeneralizować x , musimy najpierw zgeneralizować wszystkie obiekty, które są od niego zależne. Na szczęście taktyka `generalize dependent` robi to za nas.

Example `generalize_dependent_0` :

$\forall n\ m : \text{nat}, n = m \rightarrow m = n.$

Proof.

`intros. generalize dependent n.`

Abort.

Użycie `intros` wprowadza do kontekstu n , m i H . `generalize dependent n` przenosi n z powrotem do celu, ale wymaga to, aby do celu przenieść również H , gdyż typ H , czyli $n = m$, zależy od n .

Ćwiczenie (generalize i revert) `generalize dependent` jest wariantem taktyki `generalize`. Taktyką o niemal identycznym działaniu jest `revert dependent`, wariant taktyki `revert`. Przeczytaj dokumentację `generalize` i `revert` w manualu i sprawdź, jak działają.

Ćwiczenie (my_rec) Zaimplementuj taktykę `rec x`, która będzie pomagała przy dowodzeniu bezpośrednio przez rekursję po x . Taktyka `rec x` ma działać jak `fix IH n; destruct x`, gdzie n to pozycja argumentu x w celu. Twoja taktyka powinna działać tak, żeby poniższy dowód zadziałał bez potrzeby wprowadzania modyfikacji.

Wskazówka: połącz taktyki `fix`, `intros`, `generalize dependent` i `destruct`.

Lemma `add_comm_rec` :

$\forall n : \text{nat}, n + 1 = S\ n.$

Proof.

`rec n.`

`reflexivity.`

`cbn. f_equal. rewrite IH. reflexivity.`

Qed.

65.4 Taktyki dla równości i równoważności

65.4.1 reflexivity, symmetry i transitivity

Require Import *Arith*.

Example *reflexivity_0* :

$\forall n : \text{nat}, n \leq n.$

Proof. reflexivity. Qed.

Znasz już taktykę `reflexivity`. Mogłoby się wydawać, że służy ona do udowadniania celów postaci $x = x$ i jest w zasadzie równoważna taktyce `apply eq_refl`, ale nie jest tak. Taktyka `reflexivity` potrafi rozwiązać każdy cel postaci $R\ x\ y$, gdzie R jest relacją zwrotną, a x i y są konwertowalne (oczywiście pod warunkiem, że udowodnimy wcześniej, że R faktycznie jest zwrotna; w powyższym przykładzie odpowiedni fakt został zaimportowany z modułu *Arith*).

Żeby zilustrować ten fakt, zdefiniujemy nową relację zwrotną i zobaczymy, jak użyć taktyki `reflexivity` do radzenia sobie z nią.

Definition *eq_ext* { $A\ B : \text{Type}$ } ($f\ g : A \rightarrow B$) : Prop :=

$\forall x : A, f\ x = g\ x.$

W tym celu definiujemy relację *eq_ext*, która głosi, że funkcja $f : A \rightarrow B$ jest w relacji z funkcją $g : A \rightarrow B$, jeżeli $f\ x$ jest równe $g\ x$ dla dowolnego $x : A$.

Require Import *RelationClasses*.

Moduł *RelationClasses* zawiera definicję zwrotności *Reflexive*, z której korzysta taktyka `reflexivity`. Jeżeli udowodnimy odpowiednie twierdzenie, będziemy mogli używać taktyki `reflexivity` z relacją *eq_ext*.

#[*export*]

Instance *Reflexive_eq_ext* :

$\forall A\ B : \text{Type}, \text{Reflexive } (@eq_ext\ A\ B).$

Proof.

unfold *Reflexive*, *eq_ext*. intros $A\ B\ f\ x$. reflexivity.

Defined.

A oto i rzeczone twierdzenie oraz jego dowód. Zauważmy, że taktyki `reflexivity` nie używamy tutaj z relacją *eq_ext*, a z relacją $=$, gdyż używamy jej na celu postaci $f\ x = f\ x$.

Uwaga: żeby taktyka `reflexivity` “widziała” ten dowód, musimy skorzystać ze słowa kluczowego `Instance` zamiast z `Lemma`.

Example *reflexivity_1* :

eq_ext (fun _ : nat \Rightarrow 42) (fun _ : nat \Rightarrow 21 + 21).

Proof. reflexivity. Defined.

Voilà ! Od teraz możemy używać taktyki `reflexivity` z relacją *eq_ext*.

Są jeszcze dwie taktyki, które czasem przydają się przy dowodzeniu równości (oraz równoważności).

Example *symmetry-transitivity_0* :

$\forall (A : \text{Type}) (x\ y\ z : \text{nat}), x = y \rightarrow y = z \rightarrow z = x.$

Proof.

intros. symmetry. transitivity y.

assumption.

assumption.

Qed.

Mogłoby się wydawać, że taktyka **symmetry** zamienia cel postaci $x = y$ na $y = x$, zaś taktyka **transitivity** y rozwiązuje cel postaci $x = z$ i generuje w zamian dwa cele postaci $x = y$ i $y = z$. Rzeczywistość jest jednak bardziej hojna: podobnie jak w przypadku **reflexivity**, taktyki te działają z dowolnymi relacjami symetrycznymi i przechodnimi.

#[export]

Instance *Symmetric_eq_ext* :

$\forall A\ B : \text{Type}, \text{Symmetric } (@eq_ext\ A\ B).$

Proof.

unfold *Symmetric, eq_ext*. intros A B f g H x. symmetry. apply H.

Defined.

#[export]

Instance *Transitive_eq_ext* :

$\forall A\ B : \text{Type}, \text{Transitive } (@eq_ext\ A\ B).$

Proof.

unfold *Transitive, eq_ext*. intros A B f g h H H' x.

transitivity (g x); [apply H | apply H'].

Defined.

Użycie w dowodach taktyk **symmetry** i **transitivity** jest legalne, gdyż nie używamy ich z relacją *eq_ext*, a z relacją $=$.

Example *symmetry-transitivity_1* :

$\forall (A\ B : \text{Type}) (f\ g\ h : A \rightarrow B),$

$eq_ext\ f\ g \rightarrow eq_ext\ g\ h \rightarrow eq_ext\ h\ f.$

Proof.

intros. symmetry. transitivity g.

assumption.

assumption.

Qed.

Dzięki powyższym twierdzeniom możemy teraz posługiwać się taktykami **symmetry** i **transitivity** dowodząc faktów na temat relacji *eq_ext*. To jednak wciąż nie wyczerpuje naszego arsenału taktyk do radzenia sobie z relacjami równoważności.

65.4.2 f_equal

Check **f_equal**.

```
(* ==> f_equal : forall (A B : Type) (f : A -> B) (x y : A),
      x = y -> f x = f y *)
```

`f_equal` to jedna z podstawowych właściwości relacji *eq*, która głosi, że wszystkie funkcje zachowują równość. Innymi słowy: aby pokazać, że wartości zwracane przez funkcję są równe, wystarczy pokazać, że argumenty są równe. Ten sposób rozumowania, choć nie jest ani jedyny, ani skuteczny na wszystkie cele postaci $f\ x = f\ y$, jest wystarczająco częsty, aby mieć swoją własną taktykę, którą zresztą powinieś już dobrze znać — jest nią `f_equal`.

Taktyka ta sprowadza się w zasadzie do jak najsprytniejszego aplikowania faktu `f_equal`. Nie potrafi ona wprowadzać zmiennych do kontekstu, a z wygenerowanych przez siebie podcelów rozwiązuje jedynie te postaci $x = x$, ale nie potrafi rozwiązać tych, które zachodzą na mocy założenia.

Ćwiczenie (`my_f_equal`) Napisz taktykę `my_f_equal`, która działa jak `f_equal` na sterdach, tj. poza standardową funkcjonalnością `f_equal` potrafi też wprowadzać zmienne do kontekstu oraz rozwiązywać cele prawdziwe na mocy założenia.

Użyj tylko jednej klauzuli `matcha`. Nie używaj taktyki `subst`. Bonus: wykorzystaj kombinator `first`, ale nie wciskaj go na siłę. Z czego łatwiej jest skorzystać: rekursji czy iteracji?

Example `f_equal_0` :

```
  ∀ (A : Type) (x : A), x = x.
```

Proof.

```
  intros. f_equal.
```

```
  (* Nie działa, bo x = x nie jest podcelem
     wygenerowanym przez f_equal. *)
```

Restart.

```
  my_f_equal.
```

Qed.

Example `f_equal_1` :

```
  ∀ (A : Type) (x y : A), x = y → x = y.
```

Proof.

```
  intros. f_equal.
```

Restart.

```
  my_f_equal.
```

Qed.

Example `f_equal_2` :

```
  ∀ (A B C D E : Type) (f f' : A → B → C → D → E)
    (a a' : A) (b b' : B) (c c' : C) (d d' : D),
    f = f' → a = a' → b = b' → c = c' → d = d' →
    f a b c d = f' a' b' c' d'.
```

Proof.

```
  intros. f_equal. all: assumption.
```

Restart.

my_f_equal.
 Qed.

Ćwiczenie (właściwości `f_equal`) Przyjrzyj się definicjom `f_equal`, `id`, `compose`, `eq_sym`, `eq_trans`, a następnie udowodnij poniższe lematy. Ich sens na razie niech pozostanie ukryty — kiedyś być może napiszę coś na ten temat. Jeżeli intrygują cię one, więcej dowiesz się z .

Require Import *Coq.Program.Basics*.

Print `f_equal`.

Print `eq_sym`.

Print `eq_trans`.

Print `compose`.

Section *f_equal_properties*.

Variables

(*A B C* : Type)
 (*f* : *A* → *B*) (*g* : *B* → *C*)
 (*x y z* : *A*)
 (*p* : *x* = *y*) (*q* : *y* = *z*).

Lemma *f_equal_refl* :

`f_equal f (eq_refl x) = eq_refl (f x).`

Lemma *f_equal_id* :

`f_equal id p = p.`

Lemma *f_equal_compose* :

`f_equal g (f_equal f p) = f_equal (compose g f) p.`

Lemma *eq_sym_map_distr* :

`f_equal f (eq_sym p) = eq_sym (f_equal f p).`

Lemma *eq_trans_map_distr* :

`f_equal f (eq_trans p q) = eq_trans (f_equal f p) (f_equal f q).`

End *f_equal_properties*.

Ostatnią taktyką, którą poznamy w tym podrozdziale, jest *f_equiv*, czyli pewne uogólnienie taktyki `f_equal`. Niech nie zmyli cię nazwa tej taktyki — bynajmniej nie przydaje się ona jedynie do rozumowań dotyczących relacji równoważności.

Require Import *Classes.Morphisms*.

Aby móc używać tej taktyki, musimy najpierw zaimportować moduł *Classes.Morphisms*.

Definition *len_eq* {*A* : Type} (*l1 l2* : list *A*) : Prop :=

`length l1 = length l2.`

W naszym przykładzie posłużymy się relacją *len_eq*, która głosi, że dwie listy są w relacji gdy mają taką samą długość.

#[export]

```

Instance Proper_len_eq_map {A : Type} :
  Proper (@len_eq A ==> @len_eq A ==> @len_eq A) (@app A).
Proof.
  Locate ==>.
  unfold Proper, respectful, len_eq.
  induction x as [| x xs]; destruct y; inversion 1; cbn; intros.
  assumption.
  f_equal. apply IHxs; assumption.
Qed.

```

Taktyka `f_equal` działa na celach postaci $f\ x = f\ y$, gdzie f jest dowolne, albowiem wszystkie funkcje zachowują równość. Analogicznie taktyka `f_equiv` działa na celach postaci $R\ (f\ x)\ (f\ y)$, gdzie R jest dowolną relacją, ale tylko pod warunkiem, że funkcja f zachowuje relację R .

Musi tak być, bo gdyby f nie zachowywała R , to mogłoby jednocześnie zachodzić $R\ x\ y$ oraz $\neg R\ (f\ x)\ (f\ y)$, a wtedy sposób rozumowania analogiczny do tego z twierdzenia `f_equal` byłby niepoprawny.

Aby taktyka `f_equiv` “widziała”, że f zachowuje R , musimy znów posłużyć się komendą `Instance` i użyć `Proper`, które służy do zwięzłego wyrażania, które konkretnie relacje i w jaki sposób zachowuje dana funkcja.

W naszym przypadku będziemy chcieli pokazać, że jeżeli listy $l1$ oraz $l1'$ są w relacji `len_eq` (czyli mają taką samą długość) i podobnie dla $l2$ oraz $l2'$, to wtedy konkatencja $l1$ i $l2$ jest w relacji `len_eq` z konkatencją $l1'$ i $l2'$. Ten właśnie fakt jest wyrażany przez zapis `Proper (@len_eq A ==> @len_eq A ==> @len_eq A) (@app A)`.

Należy też zauważyć, że strzałka `==>` jest jedynie notacją dla tworu zwanego *respectful*, co możemy łatwo sprawdzić komendą `Locate`.

```

Example f_equiv_0 :
  ∀ (A B : Type) (f : A → B) (l1 l1' l2 l2' : list A),
    len_eq l1 l1' → len_eq l2 l2' →
    len_eq (l1 ++ l2) (l1' ++ l2').

```

```

Proof.
  intros. f_equiv.
  assumption.
  assumption.

```

Qed.

Voilà! Teraz możemy używać taktyki `f_equiv` z relacją `len_eq` oraz funkcją `app` dokładnie tak, jak taktyki `f_equal` z równością oraz dowolną funkcją.

Trzeba przyznać, że próba użycia `f_equiv` z różnymi kombinacjami relacji i funkcji może zakończyć się nagłym i niekontrolowanym rozmnożeniem lematów mówiących o tym, że funkcje zachowują relacje. Niestety, nie ma na to żadnego sposobu — jak przekonaliśmy się wyżej, udowodnienie takiego lematu to jedyny sposób, aby upewnić się, że nasz sposób rozumowania jest poprawny.

Ćwiczenie (f_equiv_filter) Require Import List.

Import ListNotations.

Definition stupid_id {A : Type} (l : list A) : list A :=
 filter (fun _ => true) l.

Oto niezbyt mądry sposób na zapisanie funkcji identycznościowej na listach typu A . Pokaż, że *stupid_id* zachowuje relację *len_eq*, tak aby poniższy dowód zadziałał bez wprowadzania zmian.

Example f_equiv_1 :

$\forall (A : \text{Type}) (l \ l' : \text{list } A),$
 len_eq l l' \rightarrow len_eq (stupid_id l) (stupid_id l').

Proof.

intros. f_equiv. assumption.

Qed.

65.4.3 rewrite

Powinieneś być już niezłe wprawiony w używaniu taktyki *rewrite*. Czas najwyższy więc opisać wszystkie jej możliwości.

Podstawowe wywołanie tej taktyki ma postać *rewrite H*, gdzie H jest typu $\forall (x_1 : A_1) \dots (x_n : A_n), R \ t_1 \ t_2$, zaś R to *eq* lub dowolna relacja równoważności. Przypomnijmy, że relacja równoważności to relacja, która jest zwrotna, symetryczna i przechodnia.

rewrite H znajduje pierwszy podterm celu, który pasuje do t_1 i zamienia go na t_2 , generując podcele A_1, \dots, A_n , z których część (a często całość) jest rozwiązywana automatycznie.

Check plus_n_Sm.

(* ==> plus_n_Sm :
 forall n m : nat, S (n + m) = n + S m *)

Goal 2 + 3 = 6 \rightarrow 4 + 4 = 42.

Proof.

intro.

rewrite \leftarrow plus_n_Sm.

rewrite plus_n_Sm.

rewrite \leftarrow plus_n_Sm.

rewrite \rightarrow plus_n_Sm.

rewrite \leftarrow !plus_n_Sm.

Fail rewrite \leftarrow !plus_n_Sm.

rewrite \leftarrow ?plus_n_Sm.

rewrite 4!plus_n_Sm.

rewrite \leftarrow 3?plus_n_Sm.

rewrite 2 plus_n_Sm.

Abort.

Powyższy skrajnie bezsensowny przykład ilustruje fakt, że działanie taktyki `rewrite` możemy zmieniać, poprzedzając hipotezę H następującymi modyfikatorami:

- `rewrite \rightarrow H` oznacza to samo, co `rewrite H`
- `rewrite \leftarrow H` zamienia pierwsze wystąpienie t_2 na t_1 , czyli przepisuje z prawa na lewo
- `rewrite ? H` przepisuje H 0 lub więcej razy
- `rewrite n ? H` przepisuje H co najwyżej n razy
- `rewrite ! H` przepisuje H 1 lub więcej razy
- `rewrite n ! H` lub `rewrite n H` przepisuje H dokładnie n razy

Zauważmy, że modyfikator `\leftarrow` można łączyć z modyfikatorami określającymi ilość przepisania.

Lemma `rewrite_ex_1` :

$\forall n\ m : \text{nat}, 42 = 42 \rightarrow S\ (n + m) = n + S\ m.$

Proof.

intros. apply `plus_n_Sm`.

Qed.

Goal `2 + 3 = 6 \rightarrow 5 + 5 = 12 \rightarrow (4 + 4) + ((5 + 5) + (6 + 6)) = 42.`

Proof.

intros.

`rewrite \leftarrow plus_n_Sm, \leftarrow plus_n_Sm.`

`rewrite \leftarrow plus_n_Sm in H .`

`rewrite \leftarrow plus_n_Sm in * \vdash .`

`rewrite !plus_n_Sm in *.`

`rewrite \leftarrow rewrite_ex_1. 2: reflexivity.`

`rewrite \leftarrow rewrite_ex_1 by reflexivity.`

Abort.

Pozostałe warianty taktyki `rewrite` przedstawiają się następująco:

- `rewrite H_1 , ..., H_n` przepisuje kolejno hipotezy H_1 , ..., H_n . Każdą z hipotez możemy poprzedzić osobnym zestawem modyfikatorów.
- `rewrite H in H'` przepisuje H nie w celu, ale w hipotezie H'
- `rewrite H in * \vdash` przepisuje H we wszystkich hipotezach różnych od H
- `rewrite H in *` przepisuje H we wszystkich hipotezach różnych od H oraz w celu
- `rewrite H by tac` działa jak `rewrite H` , ale używa taktyki *tac* do rozwiązywania tych podcelów, które nie mogły zostać rozwiązane automatycznie

Jest jeszcze wariant `rewrite H at n` (wymagający zaimportowania modułu *Setoid*), który zamienia n -te (licząc od lewej) wystąpienie t_1 na t_2 . Zauważmy, że `rewrite H` znaczy to samo, co `rewrite H at 1`.

65.5 Taktyki dla redukcji i obliczeń (TODO)

65.6 Procedury decyzyjne

Procedury decyzyjne to taktyki, które potrafią zupełnie same rozwiązywać cele należące do pewnej konkretnej klasy, np. cele dotyczące funkcji boolowskich albo nierówności liniowych na liczbach całkowitych. W tym podrozdziale omówimy najprzydatniejsze z nich.

65.6.1 *btauto*

btauto to taktyka, która potrafi rozwiązywać równania boolowskie, czyli cele postaci $x = y$, gdzie x i y są wyrażeniami mogącymi zawierać boolowskie koniunkcje, dysjunkcje, negacje i inne rzeczy (patrz manual).

Taktykę można zaimportować komendą `Require Import Btauto`. Uwaga: nie potrafi ona wprowadzać zmiennych do kontekstu.

Ćwiczenie (`my_btauto`) Napisz następujące taktyki:

- *my_btauto* — taktyka podobna do *btauto*. Potrafi rozwiązywać cele, które są kwantyfikowanymi równaniami na wyrażeniach boolowskich, składającymi się z dowolnych funkcji boolowskich (np. *andb*, *orb*). W przeciwieństwie do *btauto* powinna umieć wprowadzać zmienne do kontekstu.
- *my_btauto_rec* — tak samo jak *my_btauto*, ale bez używania kombinatora `repeat`. Możesz używać jedynie rekurencji.
- *my_btauto_iter* — tak samo jak *my_btauto*, ale bez używania rekurencji. Możesz używać jedynie kombinatora `repeat`.
- *my_btauto_no_intros* — tak samo jak *my_btauto*, ale bez używania taktyk `intro` oraz `intros`.

Uwaga: twoja implementacja taktyki *my_btauto* będzie diametralnie różnić się od implementacji taktyki *btauto* z biblioteki standardowej. *btauto* jest zaimplementowana za pomocą refleksji. Dowód przez refleksję omówimy później.

```
Require Import Bool.
```

```
Require Import Btauto.
```

```
Section my_btauto.
```

Lemma *andb_dist_orb* :

$\forall b1\ b2\ b3 : \text{bool},$
 $b1 \ \&\& \ (b2 \ || \ b3) = (b1 \ \&\& \ b2) \ || \ (b1 \ \&\& \ b3).$

Proof.

intros. *btauto*.

Restart.

my_btauto.

Restart.

my_btauto_rec.

Restart.

my_btauto_iter.

Restart.

my_btauto_no_intros.

Qed.

Lemma *negb_if* :

$\forall b1\ b2\ b3 : \text{bool},$
 $\text{negb} \ (\text{if } b1 \ \text{then } b2 \ \text{else } b3) = \text{if } \text{negb } b1 \ \text{then } \text{negb } b3 \ \text{else } \text{negb } b2.$

Proof.

intros. *btauto*.

Restart.

my_btauto.

Restart.

my_btauto_rec.

Restart.

my_btauto_iter.

Restart.

my_btauto_no_intros.

Qed.

Przetestuj działanie swoich taktyk na reszcie twierdzeń z rozdziału o logice boolowskiej.

End *my_btauto*.

65.6.2 congruence

Example *congruence_0* :

$\forall P : \text{Prop}, \text{true} \neq \text{false}.$

Proof. congruence. Qed.

Example *congruence_1* :

$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A) (g : A \rightarrow A \rightarrow A) (a\ b : A),$
 $a = f\ a \rightarrow g\ b\ (f\ a) = f\ (f\ a) \rightarrow g\ a\ b = f\ (g\ b\ a) \rightarrow$
 $g\ a\ b = a.$

Proof.

`congruence.`

`Qed.`

`Example congruence_2 :`

$$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow A \times A) (a \ c \ d : A),$$
$$f = \text{pair } a \rightarrow \text{Some } (f \ c) = \text{Some } (f \ d) \rightarrow c = d.$$

`Proof.`

`congruence.`

`Qed.`

congruence to taktyka, która potrafi rozwiązywać cele dotyczące nieinterpretowanych równości, czyli takie, których prawdziwość zależy jedynie od hipotez postaci $x = y$ i które można udowodnić ręcznie za pomocą mniejszej lub większej ilości `rewrite`'ów. `congruence` potrafi też rozwiązywać cele dotyczące konstruktorów. W szczególności wie ona, że konstruktory są injektywne i potrafi odróżnić *true* od *false*.

Ćwiczenie (congruence) Udowodnij przykłady *congruence_1* i *congruence_2* ręcznie.

Ćwiczenie (discriminate) Inną taktyką, która potrafi rozróżniać konstruktory, jest `discriminate`. Zbadaj, jak działa ta taktyka. Znajdź przykład celu, który `discriminate` rozwiązuje, a na którym `congruence` zawodzi. Wskazówka: `congruence` niebardzo potrafi odwijać definicje.

Ćwiczenie (injection i simplify_eq) Kolejne dwie taktyki do walki z konstruktorami typów induktywnych to `injection` i `simplify_eq`. Przeczytaj ich opisy w manualu. Zbadaj, czy są one w jakikolwiek sposób przydatne (wskazówka: porównaj je z taktykami `inversion` i `congruence`).

65.6.3 *decide equality*

`Inductive C : Type :=`

`| c0 : C`
`| c1 : C → C`
`| c2 : C → C → C`
`| c3 : C → C → C → C.`

Przyjrzyjmy się powyższemu, dość enigmatycznemu typowi. Czy posiada on rozstrzygalną równość? Odpowiedź jest twierdząca: rozstrzygalną równość posiada każdy typ induktywny, którego konstruktory nie biorą argumentów będących dowodami, funkcjami ani termami typów zależnych.

`Lemma C_eq_dec :`

$$\forall x \ y : C, \{x = y\} + \{x \neq y\}.$$

Zanim przejdiesz dalej, udowodnij ręcznie powyższe twierdzenie. Przyznasz, że dowód nie jest zbyt przyjemny, prawda? Na szczęście nie musimy robić go ręcznie. Na ratunek

przychodzi nam taktyka *decide equality*, która umie udowadniać cele postaci $\forall x y : T, \{x = y\} + \{x \neq y\}$, gdzie T spełnia warunki wymienione powyżej.

Lemma *C_eq_dec'* :

$\forall x y : C, \{x = y\} + \{x \neq y\}$.

Proof. *decide equality*. Defined.

Ćwiczenie Pokrewną taktyce *decide equality* jest taktyka *compare*. Przeczytaj w manualu, co robi i jak działa.

65.6.4 *lia*

TODO: opisać taktykę *lia*

Require Import *Arith Lia*.

Example *lia_0* :

$\forall n : \text{nat}, n + n = 2 \times n$.

Proof. intro. *lia*. Qed.

Example *lia_1* :

$\forall n m : \text{nat}, 2 \times n + 1 \neq 2 \times m$.

Proof. intros. *lia*. Qed.

Example *lia_2* :

$\forall n m : \text{nat}, n \times m = m \times n$.

Proof. intros. *lia*. Qed.

Lemma *filter_length* :

$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{length } (\text{filter } f l) \leq \text{length } l$.

Proof.

induction *l*; *cbn*; try destruct (*f a*); *cbn*; *lia*.

Qed.

Print *filter_length*.

Lemma *filter_length'* :

$\forall (A : \text{Type}) (f : A \rightarrow \text{bool}) (l : \text{list } A),$
 $\text{length } (\text{filter } f l) \leq \text{length } l$.

Proof.

induction *l*; *cbn*; try destruct (*f a*); *cbn*.

trivial.

apply *le_n_S*. assumption.

apply *Nat.le_trans* with (*length l*).

assumption.

apply *le_S*. apply *le_n*.

Qed.

Print *filter_length*'.
 (* ==> Proofterm o długości 14 linijek. *)

65.6.5 Procedury decyzyjne dla logiki

Example *tauto_0* :
 $\forall A B C D : \text{Prop},$
 $\neg A \vee \neg B \vee \neg C \vee \neg D \rightarrow \neg (A \wedge B \wedge C \wedge D).$

Proof. *tauto*. Qed.

Example *tauto_1* :
 $\forall (P : \text{nat} \rightarrow \text{Prop}) (n : \text{nat}),$
 $n = 0 \vee P n \rightarrow n \neq 0 \rightarrow P n.$

Proof. *auto*. *tauto*. Qed.

tauto to taktyka, która potrafi udowodnić każdą tautologię konstruktywnego rachunku zdań. Taktyka ta radzi sobie także z niektórymi nieco bardziej skomplikowanymi celami, w tym takimi, których nie potrafi udowodnić *auto*. *tauto* zawodzi, gdy nie potrafi udowodnić celu.

Example *intuition_0* :
 $\forall (A : \text{Prop}) (P : \text{nat} \rightarrow \text{Prop}),$
 $A \vee (\forall n : \text{nat}, \neg A \rightarrow P n) \rightarrow \forall n : \text{nat}, \neg \neg (A \vee P n).$

Proof.

Fail *tauto*. *intuition*.

Qed.

intuition to *tauto* na sterydach — potrafi rozwiązać nieco więcej celów, a poza tym nigdy nie zawodzi. Jeżeli nie potrafi rozwiązać celu, upraszcza go.

Może też przyjmować argument: *intuition t* najpierw upraszcza cel, a później próbuje go rozwiązać taktyką *t*. Tak naprawdę *tauto* jest jedynie synonimem dla *intuition fail*, zaś samo *intuition* to synonim *intuition auto with ×*, co też tłumaczy, dlaczego *intuition* potrafi więcej niż *tauto*.

Record *and3* (*P Q R* : Prop) : Prop :=
 {
 left : *P*;
 mid : *Q*;
 right : *R*;
 }.

Example *firstorder_0* :
 $\forall (B : \text{Prop}) (P : \text{nat} \rightarrow \text{Prop}),$
 $\text{and3 } (\forall x : \text{nat}, P x) B B \rightarrow$
 $\text{and3 } (\forall y : \text{nat}, P y) (P 0) (P 0) \vee B \wedge P 0.$

Proof.

Fail *tauto*.

```

intuition.
Restart.
  firstorder.
Qed.
Example firstorder_1 :
   $\forall (A : \text{Type}) (P : A \rightarrow \text{Prop}),$ 
     $(\exists x : A, \neg P x) \rightarrow \neg \forall x : A, P x.$ 
Proof.
  Fail tauto. intuition.
Restart.
  firstorder.
Qed.

```

Jednak nawet `intuition` nie jest w stanie sprostać niektórym prostym dla człowieka celom — powyższy przykład pokazuje, że nie potrafi ona posługiwać się niestandardowymi spójnikami logicznymi, takimi jak potrójna koniunkcja *and3*.

Najpotężniejszą taktyką potrafiącą dowodzić tautologii jest `firstorder`. Nie tylko rozumie ona niestandardowe spójniki (co i tak nie ma większego praktycznego znaczenia), ale też świetnie radzi sobie z kwantyfikatorami. Drugi z powyższych przykładów pokazuje, że potrafi ona dowodzić tautologii konstruktywnego rachunku predykatów, z którymi problem ma `intuition`.

Ćwiczenie (my_tauto) Napisz taktykę *my_tauto*, która będzie potrafiła rozwiązać jak najwięcej tautologii konstruktywnego rachunku zdań.

Wskazówka: połącz taktyki z poprzednich ćwiczeń. Przetestuj swoją taktykę na ćwiczeniach z rozdziału pierwszego — być może ujawni to problemy, o których nie pomyślałeś.

Nie używaj żadnej zaawansowanej automatyzacji. Użyj jedynie `unfold`, `intro`, `repeat`, `match`, `destruct`, `clear`, `exact`, `split`, `specialize` i `apply`.

65.7 Ogólne taktyki automatyzacyjne

W tym podrozdziale omówimy pozostałe taktyki przydające się przy automatyzacji. Ich cechą wspólną jest rozszerzalność — za pomocą specjalnych baz odpowiedzi będziemy mogli nauczyć je radzić sobie z każdym celem.

65.7.1 auto i trivial

`auto` jest najbardziej ogólną taktyką służącą do automatyzacji.

```

Example auto_ex0 :
   $\forall (P : \text{Prop}), P \rightarrow P.$ 
Proof. auto. Qed.

```



```
Example auto_ex1 :
  ∀ A B C D E : Prop,
    (A → B) → (B → C) → (C → D) → (D → E) → A → E.
```

```
Proof. auto. Qed.
```

```
Example auto_ex2 :
  ∀ (A : Type) (x : A), x = x.
```

```
Proof. auto. Qed.
```

```
Example auto_ex3 :
  ∀ (A : Type) (x y : A), x = y → y = x.
```

```
Proof. auto. Qed.
```

`auto` potrafi używać założeń, aplikować hipotezy i zna podstawowe własności równości — całkiem niezłe. Wprawdzie nie wystarczy to do udowodnienia żadnego nietrywialnego twierdzenia, ale przyda się z pewnością do rozwiązywania prostych podcelów generowanych przez inne taktyki. Często spotykanym idiomem jest `t; auto` — “użyj taktyki `t` i pozbadź się prostych podcelów za pomocą `auto`”.

```
Section auto_ex4.
```

```
Parameter P : Prop.
```

```
Parameter p : P.
```

```
Example auto_ex4 : P.
```

```
Proof.
```

```
  auto.
```

```
Restart.
```

```
  auto using p.
```

```
Qed.
```

Jak widać na powyższym przykładzie, `auto` nie widzi aksjomatów (ani definicji/lematów/twierdzeń etc.), nawet jeżeli zostały zadeklarowane dwie linijki wyżej. Tej przykłej sytuacji możemy jednak łatwo zaradzić, pisząc `auto using t_1, ..., t_n`. Ten wariant taktyki `auto` widzi definicje termów `t_1, ..., t_n`.

Co jednak w sytuacji, gdy będziemy wielokrotnie chcieli, żeby `auto` widziało pewne definicje? Nietrudno wyobrazić sobie ogrom pisaniny, którą mogłoby spowodować użycie do tego celu klauzuli `using`. Na szczęście możemy temu zaradzić za pomocą podpowiedzi, które bytują w specjalnych bazach.

```
Hint Resolve p : core.
```

```
Example auto_ex4' : P.
```

```
Proof. auto with core. Qed.
```

Komenda `Hint Resolve ident : db_name` dodaje lemat o nazwie `ident` do bazy podpowiedzi o nazwie `db_name`. Dzięki temu taktyka `auto with db_1 ... db_n` widzi wszystkie lematy dodane do baz `db_1, ..., db_n`. Domyślna baza podpowiedzi nazywa się `core` i to właśnie do niej dodajemy naszą podpowiedź.

Jeżeli to dla ciebie wciąż zbyt wiele pisania, uszy do góry!

Example *auto_ex4''* : *P*.

Proof. *auto with* \times . Qed.

Taktyka *auto with* \times widzi wszystkie możliwe bazy odpowiedzi.

Example *auto_ex4'''* : *P*.

Proof. *auto*. Qed.

Goła taktyka *auto* jest zaś równoważna taktyce *auto with core*. Dzięki temu nie musimy pisać już nic ponad zwykłe *auto*.

End *auto_ex4*.

Tym oto sposobem, używając komendy *Hint Resolve*, jesteśmy w stanie zaznajomić *auto* z różnej maści lematami i twierdzeniami, które udowodniliśmy. Komendy tej możemy używać po każdym lemacie, dzięki czemu taktyka *auto* rośnie w siłę w miarę rozwoju naszej teorii.

Example *auto_ex5* : *even* 8.

Proof.

auto.

Restart.

auto using even0, evenSS.

Qed.

Kolejną słabością *auto* jest fakt, że taktyka ta nie potrafi budować wartości typów induktywnych. Na szczęście możemy temu zaradzić używając klauzuli *using c_1 ... c_n*, gdzie *c_1*, ..., *c_n* są konstruktorami naszego typu, lub dodając je jako odpowiedzi za pomocą komendy *Hint Resolve c_1 ... c_n : db_name*.

#[global] Hint Constructors even : core.

Example *auto_ex5'* : *even* 8.

Proof. *auto*. Qed.

Żeby jednak za dużo nie pisać (wypisanie nazw wszystkich konstruktorów mogłoby być bolesne), możemy posłużyć się komendą *Hint Constructors I : db_name*, która dodaje konstruktory typu induktywnego *I* do bazy odpowiedzi *db_name*.

Example *auto_ex6* : *even* 10.

Proof.

auto.

Restart.

auto 6.

Qed.

Kolejnym celem, wobec którego *auto* jest bezsilne, jest *even* 10. Jak widać, nie wystarczy dodać konstruktorów typu induktywnego jako odpowiedzi, żeby wszystko było cacy. Niemoc *auto* wynika ze sposobu działania tej taktyki. Wykonuje ona przeszukiwanie w głąb z nawrotami, które działa mniej więcej tak:

- zrób pierwszy lepszy możliwy krok dowodu

- jeżeli nie da się nic więcej zrobić, a cel nie został udowodniony, wykonaj nawrót i spróbuj czegoś innego
- w przeciwnym wypadku wykonaj następny krok dowodu i powtarzaj całą procedurę

Żeby ograniczyć czas poświęcony na szukanie dowodu, który może być potencjalnie bardzo długi, `auto` ogranicza się do wykonania jedynie kilku kroków w głąb (domyślnie jest to 5).

Print *auto_ex5*.

```
(* ==> evenSS 6 (evenSS 4 (evenSS 2 (evenSS 0 even0)))
   : even 8 *)
```

Print *auto_ex6*.

```
(* ==> evenSS 8 (evenSS 6 (evenSS 4 (evenSS 2 (evenSS 0 even0))))
   : even 10 *)
```

`auto` jest w stanie udowodnić *even 8*, gdyż dowód tego faktu wymaga jedynie 5 kroków, mianowicie czterokrotnego zaaplikowania konstruktora *evenSS* oraz jednokrotnego zaaplikowania *even0*. Jednak 5 kroków nie wystarcza już, by udowodnić *even 10*, gdyż tutaj dowód liczy sobie 6 kroków: 5 użyć *evenSS* oraz 1 użycie *even0*.

Nie wszystko jednak stracone — możemy kontrolować głębokość, na jaką `auto` zapuszcza się, poszukując dowodu, pisząc `auto n`. Zauważmy, że `auto` jest równoważne taktyce `auto 5`.

Example *auto_ex7* :

$$\forall (A : \text{Type}) (x \ y \ z : A), x = y \rightarrow y = z \rightarrow x = z.$$

Proof.

`auto.`

Restart.

Fail auto using eq_trans.

Abort.

Kolejnym problemem taktyki `auto` jest udowodnienie, że równość jest relacją przechodnią. Tym razem jednak problem jest poważniejszy, gdyż nie pomaga nawet próba użycia klauzuli `using eq_trans`, czyli wskazanie `auto` dokładnie tego samego twierdzenia, którego próbujemy dowieść!

Powód znów jest dość prozaiczny i wynika ze sposobu działania taktyki `auto` oraz postaci naszego celu. Otóż konkluzja celu jest postaci $x = z$, czyli występują w niej zmienne x i z , zaś kwantyfikujemy nie tylko po x i z , ale także po A i y .

Wynioskowanie, co wstawić za A nie stanowi problemu, gdyż musi to być typ x i z . Problemem jest jednak zgadnięcie, co wstawić za y , gdyż w ogólności możliwości może być wiele (nawet nieskończenie wiele). Taktyka `auto` działa w ten sposób, że nawet nie próbuje tego zgadywać.

```
#[global] Hint Extern 0 =>
```

```
match goal with
```

```
| H : ?x = ?y, H' : ?y = ?z ⊢ ?x = ?z => apply (@eq_trans _ x y z)
```

```
end
```

: *extern_db*.

Example *auto_ex7* :

$\forall (A : \text{Type}) (x\ y\ z : A), x = y \rightarrow y = z \rightarrow x = z.$

Proof. *auto* with *extern_db*. **Qed.**

Jest jednak sposób, żeby uporać się i z tym problemem: jest nim komenda **Hint Extern**. Jej ogólna postać to **Hint Extern** *n pattern* \Rightarrow *tactic* : *db*. W jej wyniku do bazy odpowiedzi *db* zostanie dodana odpowiedź, która sprawi, że w dowolnym momencie dowodu taktyka **auto**, jeżeli wypróbowała już wszystkie odpowiedzi o koszcie mniejszym niż *n* i cel pasuje do wzorca *pattern*, to spróbuje użyć taktyki *tac*.

W naszym przypadku koszt odpowiedzi wynosi 0, a więc odpowiedź będzie odpalana niemal na samym początku dowodu. Wzorec *pattern* został pominięty, a więc **auto** użyje naszej odpowiedzi niezależnie od tego, jak wygląda cel. Ostatecznie jeżeli w kontekście będą odpowiednie równania, to zaaplikowany zostanie lemat *@eq_trans - x y z*, wobec czego wygenerowane zostaną dwa podcele, $x = y$ oraz $y = z$, które **auto** będzie potrafiło rozwiązać już bez naszej pomocy.

```
#[global] Hint Extern 0 (?x = ?z)  $\Rightarrow$ 
match goal with
| H : ?x = ?y, H' : ?y = ?z  $\vdash$  _  $\Rightarrow$  apply (@eq_trans - x y z)
end
: core.
```

Example *auto_ex7'* :

$\forall (A : \text{Type}) (x\ y\ z : A), x = y \rightarrow y = z \rightarrow x = z.$

Proof. *auto*. **Qed.**

A tak wygląda wersja **Hint Extern**, w której nie pominięto wzorca *pattern*. Jest ona rzecz jasna równoważna z poprzednią.

Jest to dobry moment, by opisać dokładniej działanie taktyki **auto**. **auto** najpierw próbuje rozwiązać cel za pomocą taktyki **assumption**. Jeżeli się to nie powiedzie, to **auto** używa taktyki **intros**, a następnie dodaje do tymczasowej bazy odpowiedzi wszystkie hipotezy. Następnie przeszukuje ona bazę odpowiedzi dopasowując cel do wzorca stowarzyszonego z każdą odpowiedzią, zaczynając od odpowiedzi o najmniejszym koszcie (odpowiedzi pochodzące od komend **Hint Resolve** oraz **Hint Constructors** są skojarzone z pewnymi domyślnymi kosztami i wzorcami). Następnie **auto** rekurencyjnie wywołuje się na podcelach (chyba, że przekroczona została maksymalna głębokość przeszukiwania — wtedy następuje nawrót).

Example *trivial_ex0* :

$\forall (P : \text{Prop}), P \rightarrow P.$

Proof. *trivial*. **Qed.**

Example *trivial_ex1* :

$\forall A\ B\ C\ D\ E : \text{Prop},$
 $(A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow A \rightarrow E.$

Proof. *trivial*. **Abort.**

```
Example trivial_ex2 :
  ∀ (A : Type) (x : A), x = x.
Proof. trivial. Qed.
```

```
Example trivial_ex3 :
  ∀ (A : Type) (x y : A), x = y → y = x.
Proof. trivial. Abort.
```

```
Example trivial_ex5 : even 0.
Proof. trivial. Qed.
```

```
Example trivial_ex5' : even 8.
Proof. trivial. Abort.
```

Taktyka `trivial`, którą już znasz, działa dokładnie tak samo jak `auto`, ale jest nierekurencyjna. To tłumaczy, dlaczego potrafi ona posługiwać się założeniami i zna właściwości równości, ale nie umie używać implikacji i nie radzi sobie z celami pokroju *even 8*, mimo że potrafi udowodnić *even 0*.

Ćwiczenie (auto i trivial) Przeczytaj w dokładny opis działania taktyk `auto` oraz `trivial`.

65.7.2 autorewrite i autounfold

`autorewrite` to bardzo pożyteczna taktyka umożliwiająca zautomatyzowanie części dowodów opierających się na przepisywaniu.

Dlaczego tylko części? Zastanówmy się, jak zazwyczaj przebiegają dowody przez przepisywanie. W moim odczuciu są dwa rodzaje takich dowodów:

- dowody pierwszego rodzaju to te, w których wszystkie przepisanie mają charakter upraszczający i dzięki temu możemy przepisywać zupełnie bezmyślnie
- dowody drugiego rodzaju to te, w których niektóre przepisanie nie mają charakteru upraszczającego albo muszą zostać wykonane bardzo precyzyjnie. W takich przypadkach nie możemy przepisywać bezmyślnie, bo grozi to zapętleniem taktyki `rewrite` lub po prostu porażką

Dowody pierwszego rodzaju ze względu na swoją bezmyślność są dobrymi kandydatami do automatyzacji. Właśnie tutaj do gry wkracza taktyka `autorewrite`.

Section *autorewrite_ex*.

```
Variable A : Type.
Variable l1 l2 l3 l4 l5 : list A.
```

Zacznijmy od przykładu (a raczej ćwiczenia): udowodnij poniższe twierdzenie. Następnie udowodnij je w jednej linijce.

```
Example autorewrite_intro :
  rev (rev (l1 ++ rev (rev l2 ++ rev l3) ++ rev l4) ++ rev (rev l5)) =
```

$(\text{rev } (\text{rev } (\text{rev } l5 ++ l1)) ++ (l3 ++ \text{rev } (\text{rev } l2))) ++ \text{rev } l4.$

Ten dowód nie był zbyt twórczy ani przyjemny, prawda? Wyobraź sobie teraz, co by było, gdybyś musiał udowodnić 100 takich twierdzeń (i to w czasach, gdy jeszcze nie można było pisać `rewrite ?t_0, ..., ?t_n`). Jest to dość ponura wizja.

`Hint Rewrite rev_app_distr rev_involutive : list_rw.`

`Hint Rewrite ← app_assoc : list_rw.`

`Example autorewrite_ex :`

$\text{rev } (\text{rev } (l1 ++ \text{rev } (\text{rev } l2 ++ \text{rev } l3) ++ \text{rev } l4) ++ \text{rev } (\text{rev } l5)) =$
 $(\text{rev } (\text{rev } (\text{rev } l5 ++ l1)) ++ (l3 ++ \text{rev } (\text{rev } l2))) ++ \text{rev } l4.$

`Proof.`

`autorewrite with list_rw.reflexivity.`

`Qed.`

`End autorewrite_ex.`

Komenda `Hint Rewrite [<-] ident_0 ... ident_n : db_name` dodaje podpowiedzi `ident_0, ..., ident_n` do bazy podpowiedzi `db_name`. Domyślnie będą one przepisywane z lewa na prawo, chyba że dodamy przełącznik `←` — wtedy wszystkie będą przepisywane z prawa na lewo. W szczególności znaczy to, że jeżeli chcemy niektóre lematy przepisywać w jedną stronę, a inne w drugą, to musimy komendy `Hint Rewrite` użyć dwukrotnie.

Sama taktyka `autorewrite with db_0 ... db_n` przepisuje lematy ze wszystkich baz podpowiedzi `db_0, ..., db_n` tak długo, jak to tylko możliwe (czyli tak długo, jak przepisywanie skutkuje dokonaniem postępu).

Jest kilka ważnych cech, które powinna posiadać baza podpowiedzi:

- przede wszystkim nie może zawierać tego samego twierdzenia do przepisywania w obydwie strony. Jeżeli tak się stanie, taktyka `autorewrite` się zapętli, gdyż przepisanie tego twierdzenia w jedną lub drugą stronę zawsze będzie możliwe
- w ogólności, nie może zawierać żadnego zbioru twierdzeń, których przepisywanie powoduje zapętlenie
- baza powinna być deterministyczna, tzn. jedno przepisanie nie powinno blokować kolejnych
- wszystkie przepisywania powinny być upraszczające

Oczywiście dwa ostatnie kryteria nie są zbyt ścisłe — ciężko sprawdzić determinizm systemu przepisywania, zaś samo pojęcie “uproszczenia” jest bardzo zwodnicze i niejasne.

Ćwiczenie (autorewrite) Przeczytaj opis taktyki `autorewrite` w manualu: coq.inria.fr/refman/proof-engine/tactics.html

`Section autounfold_ex.`

`Definition wut : nat := 1.`

```

Definition wut' : nat := 1.
Hint Unfold wut wut' : wut_db.
Example autounfold_ex : wut = wut'.
Proof.
  autounfold.
  autounfold with wut_db.
Restart.
  auto.
Qed.

```

Na koniec omówimy taktykę *autounfold*. Działa ona na podobnej zasadzie jak *autorewrite*. Za pomocą komendy *Hint Unfold* dodajemy definicje do bazy odpowiedzi, dzięki czemu taktyka *autounfold with db_0, ..., db_n* potrafi odwinąć wszystkie definicje z baz *db_0, ..., db_n*.

Jak pokazuje nasz głupi przykład, jest ona średnio użyteczna, gdyż taktyka *auto* potrafi (przynajmniej do pewnego stopnia) odwijać definicje. Moim zdaniem najlepiej sprawdza się ona w zestawieniu z taktyką *autorewrite* i kombinatorem *repeat*, gdy potrzebujemy na przemian przepisywać lematy i odwijać definicje.

End *autounfold_ex*.

Ćwiczenie (autounfold) Przeczytaj w manualu opis taktyki *autounfold*: coq.inria.fr/refman/proof-engine/tactics.html

Ćwiczenie (bazy odpowiedzi) Przeczytaj w manualu dokładny opis działania systemu baz odpowiedzi oraz komend pozwalających go kontrolować: coq.inria.fr/refman/proof-engine/tactics.html

65.8 Pierścienie, ciała i arytmetyka

Pierścień (ang. ring) to struktura algebraiczna składająca się z pewnego typu *A* oraz działań $+$ i $*$, które zachowują się mniej więcej tak, jak dodawanie i mnożenie liczb całkowitych. Przykładów jest sporo: liczby wymierne i rzeczywiste z dodawaniem i mnożeniem, wartości boolowskie z dysjunkcją i koniunkcją oraz wiele innych, których na razie nie wymienię.

Kiedyś z pewnością napiszę coś na temat algebry oraz pierścieni, ale z taktykami do radzenia sobie z nimi możemy zapoznać się już teraz. W Coqu dostępne są dwie taktyki do radzenia sobie z pierścieniami: taktyka *ring_simplify* potrafi upraszczać wyrażenia w pierścieniach, zaś taktyka *ring* potrafi rozwiązywać równania wielomianowe w pierścieniach.

Ciało (ang. field) to pierścień na sterydach, w którym poza dodawaniem, odejmowaniem i mnożeniem jest także dzielenie. Przykładami ciał są liczby wymierne oraz liczby rzeczywiste, ale nie liczby naturalne ani całkowite (bo dzielenie naturalne/całkowitoliczbowe nie jest odwrotnością mnożenia). Je też kiedyś pewnie opiszę.

W Coqu są 3 taktyki pomagające w walce z ciałami: *field_simplify* upraszcza wyrażenia w ciałach, *field_simplify_eq* upraszcza cele, które są równaniami w ciałach, zaś *field* rozwiązuje równania w ciałach.

Ćwiczenie (pierścienie i ciała) Przeczytaj w opis 5 wymienionych wyżej taktyk.

65.9 Zmienne egzystencjalne i ich taktyki (TODO)

Napisać o co chodzi ze zmiennymi egzystencjalnymi. Opisać taktykę *evar* i wspomnieć o taktykach takich jak *eauto*, *econstructor*, *eexists*, *edestruct*, *erewrite* etc., a także taktykę *shelve* i komendę *Unshelve*.

65.10 Taktyki do radzenia sobie z typami zależnymi (TODO)

Opisać taktyki *dependent induction*, *dependent inversion*, *dependent destruction*, *dependent rewrite* etc.

65.11 Dodatkowe ćwiczenia

Ćwiczenie (assert) Znasz już taktyki *assert*, *cut* i *specialize*. Okazuje się, że dwie ostatnie są jedynie wariantami taktyki *assert*. Przeczytaj w manualu opis taktyki *assert* i wszystkich jej wariantów.

Ćwiczenie (easy i now) Taktykami, których nie miałem nigdy okazji użyć, są *easy* i jej wariant *now*. Przeczytaj ich opisy w manualu. Zbadaj, czy są do czegośkolwiek przydatne oraz czy są wygodne w porównaniu z innymi taktykami służącymi do podobnych celów.

Ćwiczenie (inversion_sigma) Przeczytaj w manualu o wariantach taktyki *inversion*. Szczególnie interesująca wydaje się taktyka *inversion_sigma*, która pojawiła się w wersji 8.7 Coq'a. Zbadaj ją. Wymyśl jakiś przykład jej użycia.

Ćwiczenie (pattern) Przypomnijmy, że podstawą wszelkich obliczeń w Coqu jest redukcja beta. Redukuje ona aplikację funkcji, np. $(\text{fun } n : \text{nat} \Rightarrow 2 \times n) 42$ betaredukuje się do 2×42 . Jej wykonywanie jest jednym z głównych zadań taktyk obliczeniowych.

Przeciwnieństwem redukcji beta jest ekspansja beta. Pozwala ona zamienić dowolny term na aplikację jakiejś funkcji do jakiegoś argumentu, np. term 2×42 można betaekspandować do $(\text{fun } n : \text{nat} \Rightarrow 2 \times n) 42$.

O ile redukcja beta jest trywialna do automatycznego wykonania, o tyle ekspansja beta już nie, gdyż występuje tu duża dowolność. Dla przykładu, term 2×42 można też betaekspandować do $(\text{fun } n : \text{nat} \Rightarrow n \times 42) 2$.

Ekspansję beta implementuje taktyka **pattern**. Rozumowanie za jej pomocą nie jest zbyt częste, ale niemniej jednak kilka razy mi się przydało. Przeczytaj opis taktyki **pattern** w manuaulu.

TODO: być może ćwiczenie to warto byłoby rozszerzyć do pełnoprawnego podrozdziału.

Ćwiczenie (arytmetyka) Poza taktykami radzącymi sobie z pierścieniami i ciałami jest też wiele taktyk do walki z arytmetyką. Poza omówioną już taktyką *omega* są to *lia*, *nia*, *lra*, *nra*. Nazwy taktyk można zdekodować w następujący sposób:

- l — linear
- n — nonlinear
- i — integer
- r — real/rational
- a — arithmetic

Przeczytaj w , co one robią.

Ćwiczenie (wyższa magia) Spróbuj ogarnąć, co robią taktyki *nsatz*, *psatz* i *fourier*.

65.12 Inne języki taktyk

Ltac w pewnym sensie nie jest jedynym językiem taktyk, jakiego możemy użyć do dowodzenia w Coqu — są inne. Głównymi konkurentami Ltaca są:

-
-
- (patrz też:)

Pierwsze dwa, *Rtac* i *Mtac*, faktycznie są osobnymi językami taktyk, znacznie różniącymi się od Ltaca. Nie będziemy się nimi zajmować, gdyż ich droga do praktycznej użyteczności jest jeszcze dość długa.

ssreflect to nieco inna bajka. Nie jest on w zasadzie osobnym językiem taktyk, lecz jest oparty na Ltacu. Różni się on od niego filozofią, podstawowym zestawem taktyk i stylem dowodzenia. Od wersji 8.7 Coqa język ten jest dostępny w bibliotece standardowej, mimo że nie jest z nią w pełni kompatybilny.

Ćwiczenie (ssreflect) Najbardziej wartościowym moim zdaniem elementem języka `ssreflect` jest taktyka `rewrite`, dużo potężniejsza od tej opisanej w tym rozdziale. Jest ona warta uwagi, gdyż:

- daje jeszcze większą kontrolę nad przepisywaniem, niż standardowa taktyka `rewrite`
- pozwala łączyć kroki przepisywania z odwijaniem definicji i wykonywaniem obliczeń, a więc zastępuje taktyki `unfold`, `fold`, `change`, `replace`, `cbn`, `cbv`, `simpl`, etc.
- daje większe możliwości radzenia sobie z generowanymi przez siebie podcelami

Przeczytaj rozdział manuala opisujący język `ssreflect`. Jeżeli nie chce ci się tego robić, zapoznaj się chociaż z jego taktyką `rewrite`.

65.13 Konkluzja

W niniejszym rozdziale przyjrzelśmy się bliżej znacznej części Coqowych taktyk. Moje ich opisanie nie jest aż tak kompletne i szczegółowe jak to z manuala, ale nadrabia (mam nadzieję) wplecionymi w tekst przykładami i zadaniami. Jeżeli jednak uważasz je za upośledzone, nie jesteś jeszcze stracony! Alternatywne opisy niektórych taktyk dostępne są też tu:

-
-
-

Poznawszy podstawy Ltaca oraz całe zoo przeróżnych taktyk, do zostania pełnoprawnym inżynierem dowodu (ang. *proof engineer*, ukute przez analogię do *software engineer*) brakuje ci jeszcze tylko umiejętności dowodzenia przez refleksję, którą zajmiemy się już niedługo.

Rozdział 66

I2: Ltac — język taktyk

Matematycy uważają, że po osiągnięciu pewnego poziomu zaawansowania i obycia (nazywanego zazwyczaj “mathematical maturity”) skrupulatne rozpisywanie każdego kroku dowodu przestaje mieć sens i pozwalają sobie zarzucić je na rzecz bardziej wysokopoziomowego opisu rozumowania.

Myślę, że ta sytuacja ma miejsce w twoim przypadku — znasz już sporą część języka termów Coq (zwanego Gallina) i potrafisz dowodzić różnych właściwości programów. Doszedłeś do punktu, w którym ręczne klepanie dowodów przestaje być produktywne, a staje się nudne i męczące.

Niestety, natura dowodu formalnego nie pozwala nam od tak po prostu pominąć mało ciekawych kroków. Czy chcemy czy nie, aby Coq przyjął dowód, kroki te muszą zostać wykonane. Wcale nie znaczy to jednak, że to my musimy je wykonać — mogą zrobić to za nas programy.

Te programy to oczywiście taktyki. Większość prymitywnych taktyk, jak `intro`, `destruct`, czy `assumption` już znamy. Choć nie wiesz o tym, używaliśmy też wielokrotnie taktyk całkiem zaawansowanych, takich jak `induction` czy `inversion`, bez których nasze formalne życie byłoby drogą przez mękę.

Wszystkie one są jednak taktykami wbudowanymi, danymi nam z góry przez Coqowych bogów i nie mamy wpływu na ich działanie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś za ich pomocą, jesteśmy zgubieni. Czas najwyższy nauczyć się pisać własne taktyki, które pomogą nam wykonywać mało ciekawe kroki w dowodach, a w dalszej perspektywie także przeprowadzać bardziej zaawansowane rozumowania zupełnie automatycznie.

W tym rozdziale poznamy podstawy języka `Ltac`, który służy do tworzenia własnych taktyk. Jego składnię przedstawiono i skrupulatnie opisano tu:

Choć przykład znaczy więcej niż 0x3E8 stron manuala i postaram się dokładnie zilustrować każdy istotny moim zdaniem konstrukt języka `Ltac`, to i tak polecam zapoznać się z powyższym linkiem.

Upewnij się też, że rozumiesz dokładnie, jak działają podstawowe kombinatory taktyk, które zostały omówione w rozdziale 1, gdyż nie będziemy omawiać ich drugi raz.

66.1 Zarządzanie celami i selektory

Dowodząc (lub konstruując cokolwiek za pomocą taktyk) mamy do rozwiązania jeden lub więcej celów. Cele są ponumerowane i domyślnie zawsze pracujemy nad tym, który ma numer 1.

Jednak wcale nie musi tak być — możemy zaznaczyć inny cel i zacząć nad nim pracować. Cel o numerze n możemy zaznaczyć komendą n : `{`. Jeżeli to zrobimy, wszystkie pozostałe cele znikają do czasu, aż nie uporamy się z aktualnym celem. Gdy już skończymy, możemy wrócić do pozostałych celów za pomocą komendy `}` (nawias klamrowy zamykający).

Goal $\forall P Q R : \text{Prop}, P \wedge Q \wedge R \rightarrow R \wedge Q \wedge P$.

Proof.

repeat split.

3: `{ destruct H as (p & q & r). assumption. }`

Abort.

Komenda n : `{` jest użyteczna głównie gdy któryś z dalszych celów jest łatwiejszy niż obecny. Możemy wtedy przełączyć się na niego, rozwiązać go i wyniesione stąd doświadczenie przenieść na trudniejsze cele. Jest wskazane, żeby po zakończeniu dowodu zrefaktoryzować go tak, aby komenda n : `{` w nim nie występowała.

Uwaga: w starszych wersjach Coq do przełączania się między celami można było używać komend *Focus* i *Unfocus*. Ich używanie nie jest obecnie zalecane. Gdybyś zauważył użycie którejś z tych komend w niniejszej książce, znaczy to po prostu, że zapomniałem zaktualizować tego fragmentu.

Nie jest też tak, że zawsze musimy pracować nad celem o numerze 1. Możemy pracować na dowolnym zbiorze celów. Do wybierania celów, na które chcemy zadziałać taktykami, służą selektory. Jest ich kilka i mają taką składnię:

- n : t — użyj taktyki t na n -tym celu. 1: t jest równoważne t .
- a - b : t — użyj taktyki t na wszystkich celach o numerach od a do b
- a_1 - b_1 , ..., a_n - b_n : t — użyj taktyki t na wszystkich celach o numerach od a_1 do b_1 , ..., od a_n do b_n (zamiast a_i - b_i możemy też użyć pojedynczej liczby)
- *all*: t — użyj t na wszystkich celach
- zamiast t , w powyższych przypadkach możemy też użyć wyrażenia $> t_1 \mid \dots \mid t_n$, które aplikuje taktykę t_i do i -tego celu zaznaczonego danym selektorem

Goal $\forall P Q R : \text{Prop}, P \wedge Q \wedge R \rightarrow R \wedge Q \wedge P$.

Proof.

destruct 1 as `[H [H' H'']]`. repeat split.

3: assumption. 2: assumption. 1: assumption.

Restart.

destruct 1 as `[H [H' H'']]`. repeat split.

```

1-2: assumption. assumption.
Restart.
destruct 1 as [H [H' H'']]. repeat split.
1-2, 3: assumption.
Restart.
destruct 1 as [H [H' H'']]. repeat split.
1-3: assumption.
Restart.
destruct 1 as [H [H' H'']]. repeat split.
all: assumption.
Restart.
destruct 1 as [H [H' H'']]. repeat split.
all: [> assumption | assumption | assumption].
Qed.

```

Zauważmy, że powyższe selektory działają jedynie, gdy zostaną umieszczone przed wszystkimi taktykami, których dotyczą. Próba użycia ich jako argumenty dla innych taktyk jest błędem.

Dla przykładu, w czwartym z powyższych dowodów nie możemy napisać `repeat split; 1-3: assumption`, gdyż kończy się to błędem składni (nie wspominając o tym, że jest to bez sensu, gdyż dla uzyskania pożądanego efektu wystarczy napisać `repeat split; assumption`).

Goal $\forall P Q R : \text{Prop}, P \wedge Q \wedge R \rightarrow R \wedge Q \wedge P$.

Proof.

```

destruct 1 as [H [H' H'']].
repeat split; only 1-3: assumption.
Qed.

```

Nie wszystko jednak stracone! Żeby móc używać wyrażeń zawierających selektory jako argumenty taktyk, możemy posłużyć się słowem *only*. Mimo tego, i tak nie możemy napisać `repeat split; only all: ...`, gdyż kończy się to błędem składni.

Goal $\forall P Q R S : \text{Prop}, P \rightarrow P \wedge Q \wedge R \wedge S$.

Proof.

```

repeat split.
revgoals. all: revgoals. all: revgoals.
swap 1 3. all: swap 1 3. all: swap 1 3.
cycle 42. all: cycle 3. all: cycle -3.

```

Abort.

Jest jeszcze kilka innych taktyk do żonglowania celami. Pamiętaj, że wszystkie z nich działają na liście celów wybranych selektorami — domyślnie wybrany jest tylko cel numer 1 i wtedy taktyki te nie mają żadnego skutku.

revgoals odwraca kolejność celów, na których działa. W naszym przypadku *revgoals* nie robi nic (odwraca kolejność celu P na P), natomiast *all: revgoals* zamienia kolejność celów z $P - Q - R - S$ na $S - R - Q - P$.

swap n m zamienia miejscami cele n -ty i m -ty. W przykładzie *swap* 1 3 nic nie robi, gdyż domyślnie wybrany jest tylko cel numer 1, a zatem nie można zamienić go miejscami z celem nr 3, którego nie ma. *all: swap* 1 3 zamienia kolejność celów z $P - Q - R - S$ na $R - Q - P - S$.

cycle n przesuwa cele cyklicznie o n do przodu (lub do tyłu, jeżeli argument jest liczbą ujemną). W naszym przykładzie *cycle* 42 nic nie robi (przesuwa cyklicznie cel P o 42 miejsca, co daje w wyniku P), zaś *all: cycle* 3 zamienia kolejność celów z $P - Q - R - S$ na $S - P - Q - R$.

Taktyki te nie są zbyt użyteczne, a przynajmniej ja nigdy ich nie użyłem, ale dla kompletności wypadało o nich wspomnieć. Jeżeli wątpisz w użyteczność selektorów... cóż, nie dziwię ci się. Selektory przydają się głównie gdy chcemy napisać taktykę rozwiązującą wszystkie cele i sprawdzamy jej działanie na każdym celu z osobna. W pozostałych przypadkach są tylko zbędnym balastem.

66.2 Podstawy języka Ltac

Ltac jest funkcyjnym językiem programowania, podobnie jak język termów Coqa (zwany Gallina), lecz te dwa języki są diametralnie różne:

- Ltac jest kompletny w sensie Turinga, a Gallina nie. W szczególności, taktyki mogą się zapętlać i nie rodzi to żadnych problemów natury logicznej.
- Ltac jest bardzo słabo typowany, podczas gdy Gallina dysponuje potężnym systemem typów.
- W Ltacu nie możemy definiować typów danych, a jedynie taktyki działające na tekstach i celu, podczas gdy Gallina pozwala na definiowanie bardzo szerokiej klasy typów i działających na nich funkcji.
- Ltac, jako metajęzyk języka Gallina, posiada dostęp do różnych rzeczy, do których Gallina nie ma dostępu, takich jak dopasowanie termów dowolnego typu. Dla przykładu, w Ltacu możemy odróżnić termy 4 oraz $2 + 2$ pomimo tego, że są konwertowalne.

W Ltacu możemy manipulować trzema rodzajami bytów: taktykami, termami Coqa oraz liczbami całkowitymi — te ostatnie nie są tym samym, co liczby całkowite Coqa i będziemy ich używać sporadycznie. Zanim zobaczymy przykład, przyjrzyjmy się taktyce *pose* oraz konstruktorowi *let*.

Goal *True*.

Proof.

pose *true*.

pose (*nazwa* := 123).

Abort.

`pose t` dodaje do kontekstu term o domyślnej nazwie, którego ciałem jest t . Możemy też napisać `pose x := t`, dzięki czemu zyskujemy kontrolę nad nazwą termu.

Goal *True*.

Proof.

Fail `let x := 42 in pose x`.

`let x := constr:(42) in pose x`.

`let x := split in idtac x`.

Abort.

W Ltacu, podobnie jak w języku Gallina, mamy do dyspozycji konstrukt `let`. Za jego pomocą możemy nadać nazwę dowolnemu wyrażeniu języka Ltac. Jego działanie jest podobne jak w języku Gallina, a więc nie ma co się nad nim rozwodzić. Jest też konstrukt `let rec`, który odpowiada `fixowi` Galliny.

Spróbujmy dodać do kontekstu liczbę 42, nazwaną dowolnie. Komendą `let x := 42 in pose x` nie udaje nam się tego osiągnąć. O przyczynie niepowodzenia Coq informuje nas wprost: zmienna x nie jest termem. Czym zatem jest? Jak już się rzekło, Ltac posiada wbudowany typ liczb całkowitych, które nie są tym samym, co induktywnie zdefiniowane liczby całkowite Coqa. W tym kontekście 42 jest więc liczbą całkowitą Ltaca, a zatem nie jest termem.

Aby wymusić na Ltacu zinterpretowanie 42 jako termu Coqa, musimy posłużyć się zapisem `constr:()`. Dzięki niemu argument znajdujący się w nawiasach zostanie zinterpretowany jako term. Efektem działania drugiej taktyki jest więc dodanie termu $42 : nat$ do kontekstu, nazwanego domyślnie n (co jest, o dziwo, dość rozsądną nazwą).

Wyrażenie `let x := split in idtac x` pokazuje nam, że taktyki również są wyrażeniami Ltaca i mogą być przypisywane do zmiennych (a także wyświetlane za pomocą taktyki `idtac`) tak jak każde inne wyrażenie.

Ltac *garbage n :=*

`pose n; idtac "Here's some garbage: "n`.

Goal *True*.

Proof.

garbage 0.

Abort.

Ltac *garbage' :=*

`fun n => pose n; idtac "Here's some garbage: "n`.

Goal *True*.

Proof.

garbage' 0.

Abort.

Dowolną taktykę, której możemy użyć w dowodzie, możemy też nazwać za pomocą komendy Ltac i odwoływać się do niej w dowodach za pomocą tej nazwy. Komenda Ltac jest więc taktykowym odpowiednikiem komendy `Fixpoint`.

Podobnie jak `Fixpointy` i inne definicje, tak i taktyki zdefiniowane za pomocą komendy `Ltac` mogą brać argumenty, którymi mogą być liczby, termy, nazwy hipotez albo inne taktyki.

Zapis `Ltac name arg_1 ... arg_n := body` jest jedynie skrótem, który oznacza `Ltac name := fun arg_1 ... arg_n => body`. Jest to uwaga mocno techniczna, gdyż pierwszy zapis jest prawie zawsze preferowany wobec drugiego.

66.3 Backtracking

Poznałeś już kombinatory alternatywy `||`. Nie jest to jednak jedyny kombinatory służący do wyrażania tej idei — są jeszcze kombinatory `+` oraz `tryif t1 then t2 else t3`. Różnią się one działaniem — `||` jest left-biased, podczas gdy `+` nie jest biased i może powodować backtracking.

Nie przestrasz się tych dziwnych słów. Stojące za nimi idee są z grubsza bardzo proste. Wcześniej dowiedziałeś się, że taktyka może zawieść lub zakończyć się sukcesem. W rzeczywistości sprawa jest nieco bardziej ogólna: każda taktyka może zakończyć się dowolną ilością sukcesów. Zero sukcesów oznacza, że taktyka zawodzi. Większość taktyk, które dotychczas poznaliśmy, mogła zakończyć się co najwyżej jednym sukcesem. Są jednak i takie, które mogą zakończyć się dwoma lub więcej sukcesami.

Proces dowodzenia za pomocą taktyk można zobrazować za pomocą procesu przeszukiwania drzewa, którego wierzchołkami są częściowo skonstruowane prooftermy, zaś krawędziami — sukcesy pochodzące od wywoływania taktyk. Liśćmi są prooftermy (dowód się udał) lub ślepe zaułki (dowód się nie udał).

W takiej wizualizacji taktyka może wyzwać backtracking, jeżeli jej użycie prowadzi do powstania rozgałęzienia w drzewie. Samo drzewo przeszukiwane jest w głąb, a backtracking polega na tym, że jeżeli trafimy na ślepy zaułek (dowód się nie powiódł), to cofamy się (ang. “to backtrack” — cofać się) do ostatniego punktu rozgałęzienia i próbujemy pójść inną gałęzią.

Tę intuicję dobrze widać na poniższym przykładzie.

```
Ltac existsNatFrom n :=
```

```
  ∃ n || existsNatFrom (S n).
```

```
Ltac existsNat := existsNatFrom O.
```

```
Goal ∃ n : nat, n = 42.
```

```
Proof.
```

```
  Fail (existsNat; reflexivity).
```

```
Abort.
```

```
Ltac existsNatFrom' n :=
```

```
  ∃ n + existsNatFrom' (S n).
```

```
Ltac existsNat' := existsNatFrom' O.
```

```
Goal ∃ n : nat, n = 42.
```

```
Proof.
```


existsNat'; **reflexivity**.

Qed.

Próba użycia taktyki *existsNat*, która używa kombinatora \parallel , do udowodnienia, że $\exists n : nat, n = 42$ kończy się niepowodzeniem. Jest tak, gdyż \parallel nie może powodować backtrackingu — jeżeli taktyka *t1* dokona postępu, to wtedy *t1* \parallel *t2* ma taki sam efekt, jak *t1*, a w przeciwnym wypadku taki sam jak *t2*. Nawet jeżeli zarówno *t1* jak i *t2* zakończą się sukcesami, to sukcesy *t1* \parallel *t2* będą sukcesami tylko *t1*.

Na mocy powyższych rozważań możemy skonkludować, że taktyka *existsNat* ma co najwyżej jeden sukces i działa jak $\exists n$ dla pewnej liczby naturalnej *n*. Ponieważ użycie $\exists 0$ na celu $\exists n : nat, n = 42$ dokonuje postępu, to taktyka *existsNat* ma taki sam efekt, jak $\exists 0$. Próba użycia **reflexivity** zawodzi, a ponieważ nie ma już więcej sukcesów pochodzących od *existsNat* do wypróbowania, nie wyzwala backtrackingu. Wobec tego cała taktyka *existsNat*; **reflexivity** kończy się porażką.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku *existsNat'*, która bazuje na kombinatorze $+$. Sukcesy *t1* $+$ *t2* to wszystkie sukcesy *t1*, po których następują wszystkie sukcesy *t2*. Wobec tego zbiór sukcesów *existsNat'* jest nieskończony i wygląda tak: $\exists 0, \exists 1, \exists 2 \dots$. Użycie taktyki **reflexivity**, które kończy się porażką wyzwala backtracking, więc całe wykonanie taktyki można zobrazować tak:

- $\exists 0$; **reflexivity** — porażka
- $\exists 1$; **reflexivity** — porażka
- ...
- $\exists 42$; **reflexivity** — sukces

Na koniec zaznaczyć należy, że backtracking nie jest za darmo — im go więcej, tym więcej rozgałęzień w naszym drzewie poszukiwań, a zatem tym więcej czasu zajmie wykonanie taktyki. W przypadku użycia taktyk takich jak *existsNat*, które mają nieskończony zbiór sukcesów, dowód może nie zostać znaleziony nigdy, nawet jeżeli istnieje.

Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem może być kombinator *once*, który ogranicza liczbę sukcesów taktyki do co najwyżej jednego, zapobiegając w ten sposób potencjalnemu wyzwoleniu backtrackingu. Innymi słowy, *once t* zawsze ma 0 lub 1 sukcesów.

Goal $\exists n : nat, n = 42$.

Proof.

Fail once existsNat'; **reflexivity**.

Abort.

Powyżej byliśmy w stanie udowodnić to twierdzenie za pomocą taktyki *existsNat'*, gdyż jej 42 sukces pozwalał taktyce **reflexivity** uporać się z celem. Jednak jeżeli użyjemy na tej taktyce kombinatora *once*, to zbiór jej sukcesów zostanie obcięty do co najwyżej jednego

Skoro *existsNat'* było równoważne któremuś z $\exists 0, \exists 1, \exists 2, \dots$, to *once existsNat'* jest równoważne $\exists 0$, a zatem zawodzi.

Innym sposobem okiełznywania backtrackingu jest kombinatory *exactly_once*, który pozwala upewnić się, że dana taktyka ma dokładnie jeden sukces. Jeżeli *t* zawodzi, to *exactly_once t* zawodzi tak jak *t*. Jeżeli *t* ma jeden sukces, *exactly_once t* działa tak jak *t*. Jeżeli *t* ma dwa lub więcej sukcesów, *exactly_once t* zawodzi.

Goal $\exists n : \text{nat}, n = 42$.

Proof.

exactly_once existsNat.

Restart.

Fail exactly_once existsNat'.

Abort.

Taktyka *existsNat*, zrobiona kombinatorem alternatywy `||`, ma dokładnie jeden sukces, a więc *exactly_once existsNat* działa tak jak *existsNat*. Z drugiej strony taktyka *existsNat'*, zrobiona mogącym dokonywać nawrotów kombinatorem alternatywy `+`, ma wiele sukcesów i wobec tego *exactly_once existsNat'* zawodzi.

Ćwiczenie (existsNat'') Przepisz taktykę *existsNat'* za pomocą konstruktów `let rec` — całość ma wyglądać tak: `Ltac existsNat'' := let rec ...`

Goal $\exists n : \text{nat}, n = 42$.

Proof.

existsNat''; `reflexivity`.

Qed.

Ćwiczenie (exists_length_3_letrec) Udowodnij poniższe twierdzenie za pomocą pojedynczej taktyki, która generuje wszystkie możliwe listy wartości boolowskich. Całość zrób za pomocą konstruktów `let rec` w miejscu, tj. bez użycia komendy `Ltac`.

Require Import *List*.

Import *ListNotations*.

Lemma *exists_length_3_letrec* :

$\exists l : \text{list bool}, \text{length } l = 3$.

Ćwiczenie (trivial_goal) Znajdź taki trywialnie prawdziwy cel i taką taktykę, która wywołuje *existsNat'*, że taktyka ta nie skończy pracy i nigdy nie znajdzie dowodu, mimo że dla człowieka znalezienie dowodu jest banalne.

Ćwiczenie (search) Napisz taktykę *search*, która potrafi udowodnić cel będący dowolnie złożoną dysjunkcją pod warunkiem, że jeden z jej członów zachodzi na mocy założenia. Użyj rekursji, ale nie używaj konstruktów `let rec`.

Wskazówka: jeżeli masz problem, udowodnij połowę poniższych twierdzeń ręcznie i spróbuj dostrzec powtarzający się wzorec.

Section *search*.

Hypotheses $A\ B\ C\ D\ E\ F\ G\ H\ I\ J : \text{Prop}$.

Lemma *search_0* :

$I \rightarrow A \vee B \vee C \vee D \vee E \vee F \vee G \vee I \vee J$.

Proof. *search*. Qed.

Lemma *search_1* :

$I \rightarrow ((((((A \vee B) \vee C) \vee D) \vee E) \vee F) \vee G) \vee I) \vee J$.

Proof. *search*. Qed.

Lemma *search_2* :

$F \rightarrow (A \vee B) \vee (C \vee ((D \vee E \vee (F \vee G)) \vee H) \vee I) \vee J$.

Proof. *search*. Qed.

Lemma *search_3* :

$C \rightarrow (J \vee J \vee ((A \vee A \vee (C \vee D \vee (E \vee E))))$.

Proof. *search*. Qed.

Lemma *search_4* :

$A \rightarrow A \vee B \vee C \vee D \vee E \vee F \vee G \vee I \vee J$.

Proof. *search*. Qed.

Lemma *search_5* :

$D \rightarrow \neg A \vee ((\neg B \vee (I \rightarrow I) \vee (J \rightarrow J)) \vee (D \vee (\neg D \rightarrow \neg\neg D) \vee B \vee B))$.

Proof. *search*. Qed.

Lemma *search_6* :

$C \rightarrow (\neg\neg C \wedge \neg\neg\neg C) \vee ((C \wedge \neg C) \vee (\neg C \wedge C) \vee (C \rightarrow C) \vee (C \vee \neg C))$.

Proof. *search*. Qed.

End *search*.

Ćwiczenie (inne_kombinatory_dla_alternatywy) Zbadaj samodzielnie na podstawie dokumentacji, jak działają następujące kombinatory:

- *tryif* $t1$ then $t2$ else $t3$
- *first* $[t_1 \mid \dots \mid t_N]$
- *solve* $[t_1 \mid \dots \mid t_N]$

Precyzyjniej pisząc: sprawdź kiedy odnoszą sukces i zawodzą, czy mogą wyzwalać backtracking oraz wymyśl jakieś mądre przykłady, który dobrze ukazują ich działanie w kontraście do $||$ i $+$.

66.4 Dopasowanie kontekstu i celu

Chyba najważniejszym konstruktem Ltaca jest `match goal`, który próbuje dopasować kontekst oraz cel do podanych wzorców. Mają one postać $| \text{kontekst} \vdash \text{cel} \Rightarrow \text{taktyka}$.

Wyrażenie *kontekst* jest listą hipotez, których szukamy w kontekście, tzn. jest postaci $x_1 : A_1, x_2 : A_2, \dots$, gdzie x_i jest nazwą hipotezy, zaś A_i jest wzorcem dopasowującym jej typ. Wyrażenie *cel* jest wzorcem dopasowującym typ, który reprezentuje nasz cel. Po strzałce \Rightarrow następuje taktyka, której chcemy użyć, jeżeli dany wzorec zostanie dopasowany.

Zamiast wzorców postaci $| \text{kontekst} \vdash \text{cel} \Rightarrow \text{taktyka}$ możemy też używać wzorców postaci $| \vdash \text{cel} \Rightarrow \text{taktyka}$, które dopasowują jedynie cel, zaś kontekst ignorują; wzorców postaci $| \text{kontekst} \vdash _ \Rightarrow \text{taktyka}$, które dopasowują jedynie kontekst, a cel ignorują; oraz wzorca $_$, który oznacza “dopasuj cokolwiek”.

Zobaczmy, jak to wygląda na przykładach.

Goal

$\forall P\ Q\ R\ S : \text{Prop}, P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S.$

Proof.

intros.

match goal with

$| x : \text{Prop} \vdash _ \Rightarrow \text{idtac } x$

end.

Abort.

W powyższym przykładzie szukamy w celu zdań logicznych, czyli termów typu `Prop` i wypisujemy je. Nazwy szukanych obiektów są lokalne dla każdej gałęzi dopasowania i nie muszą pokrywać się z rzeczywistymi nazwami termów w kontekście. W naszym przypadku nazywamy szukane przez nas zdanie x , choć zdania obecne w naszym kontekście tak naprawdę nazywają się P , Q , R oraz S .

Przeszukiwanie obiektów w kontekście odbywa się w kolejności od najnowszego do najstarszego. Do wzorca $x : \text{Prop}$ najpierw próbujemy dopasować $H1 : R$, ale R to nie `Prop`, więc dopasowanie zawodzi. Podobnie dla $H0 : Q$ oraz $H : P$. Następnie natrafiamy na $S : \text{Prop}$, które pasuje do wzorca. Dzięki temu na prawo od strzałki \Rightarrow nazwa x odnosi się do dopasowanego zdania S . Za pomocą taktyki `idtac x` wyświetlamy x i faktycznie odnosi się on do S . Po skutecznym dopasowaniu i wykonaniu taktyki `idtac x` cały `match` kończy się sukcesem.

Goal

$\forall P\ Q\ R\ S : \text{Prop}, P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S.$

Proof.

intros.

Fail match goal with

$| x : \text{Prop} \vdash _ \Rightarrow \text{idtac } x; \text{fail}$

end.

Abort.

W tym przykładzie podobnie jak wyżej szukamy w kontekście zdań logicznych, ale taktyka po prawej od \Rightarrow zawodzi. `match` działa tutaj następująco:

- próbujemy do wzorca $x : \text{Prop}$ dopasować $H1 : R$, ale bez powodzenia i podobnie dla $H0 : Q$ oraz $H : P$.
- znajdujemy dopasowanie $S : \text{Prop}$. Taktyka `idtac x` wypisuje do okna Messages wiadomość “S” i kończy się sukcesem, ale `fail` zawodzi.
- Wobec powyższego próbujemy kolejnego dopasowania, tym razem $R : \text{Prop}$, które pasuje. `idtac x` wypisuje na ekran “R”, ale `fail` znów zawodzi.
- Próbuujemy kolejno dopasowań $Q : \text{Prop}$ i $P : \text{Prop}$, w wyniku których wypisane zostaje “Q” oraz “P”, ale również w tych dwóch przypadkach taktyka `fail` zawodzi.
- Nie ma więcej potencjalnych dopasowań, więc cały `match` zawodzi.

Goal

$\forall P Q R S : \text{Prop}, P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S.$

Proof.

`intros.`

`Fail match reverse goal with`

`| x : Prop \vdash _ \Rightarrow idtac x; fail`

`end.`

Abort.

Ten przykład jest podobny do ostatniego, ale `match reverse` przeszukuje kontekst w kolejności od najstarszego do najnowszego. Dzięki temu od razu natrafiamy na dopasowanie $P : \text{Prop}$, potem na $Q : \text{Prop}$ etc. Na samym końcu próbujemy do $x : \text{Prop}$ dopasować $H : P$, $H0 : Q$ i $H1 : R$, co kończy się niepowodzeniem.

Zauważmy, że w dwóch ostatnich przykładach nie wystąpił backtracking — `match` nigdy nie wyzwała backtrackingu. Obserwowane działanie `matcha` wynika stąd, że jeżeli taktyka po prawej od \Rightarrow zawiedzie, to następuje próba znalezienia jakiegoś innego dopasowania wzorca $x : \text{Prop}$. Dopiero gdy taktyka na prawo od \Rightarrow zawiedzie dla wszystkich możliwych takich dopasowań, cały `match` zawodzi.

Goal

$\forall P Q R S : \text{Prop}, P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S.$

Proof.

`intros.`

`Fail`

`match goal with`

`| x : Prop \vdash _ \Rightarrow idtac x`

`end; fail.`

Abort.

Ten przykład potwierdza naszą powyższą obserwację dotyczącą backtrackingu. Mamy tutaj identyczne dopasowanie jak w pierwszym przykładzie — wypisuje ono S i kończy się sukcesem, ale tuż po nim następuje taktyka `fail`, przez co cała taktyka `match ...; fail` zawodzi. Jak widać, nie następuje próba ponownego dopasowania wzorca $x : \text{Prop}$.

Goal

$\forall P Q R S : \text{Prop}, P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S.$

Proof.

`intros.`

Fail

`lazymatch goal with`

`| x : Prop \vdash _ \Rightarrow idtac x; fail`

`end.`

Abort.

Konstrukt `lazymatch` różni się od `matcha` tym, że jeżeli taktyka na prawo od \Rightarrow zawiedzie, to alternatywne dopasowania wzorca po lewej nie będą rozważane i nastąpi przejście do kolejnej gałęzi dopasowania. W naszym przypadku nie ma kolejnych gałęzi, więc po pierwszym dopasowaniu $x : \text{Prop}$ do $S : \text{Prop}$ i wypisaniu “S” cały `lazymatch` zawodzi.

Goal

$\forall P Q R S : \text{Prop}, P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S.$

Proof.

`intros.`

Fail

`multimatch goal with`

`| x : Prop \vdash _ \Rightarrow idtac x`

`end; fail.`

Abort.

`multimatch` to wariant `matcha`, który wyzwala backtracking. W powyższym przykładzie działa on następująco:

- do wzorca $x : \text{Prop}$ dopasowujemy $H1 : R$, a następnie $H0 : Q$ i $H : P$, co się rzecz jasna nie udaje.
- Znajdujemy dopasowanie $S : \text{Prop}$ i cały `multimatch` kończy się sukcesem.
- Taktyka `fail` zawodzi i wobec tego cała taktyka `multimatch ...; fail` także zawodzi.
- Następuje nawrót i znów próbujemy znaleźć dopasowanie wzorca $x : \text{Prop}$. Znajdujemy $R : \text{Prop}$, `multimatch` kończy się sukcesem, ale `fail` zawodzi.
- Następują kolejne nawroty i dopasowania do wzorca. Ostatecznie po wyczerpaniu się wszystkich możliwości cała taktyka zawodzi.

Goal

$\forall P Q R S : \text{Prop}, P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S.$

Proof.

```

intros.
match goal with
| x : Prop ⊢ _ ⇒ idtac x
end.
multimatch goal with
| x : Prop ⊢ _ ⇒ idtac x
end.
repeat match goal with
| x : Prop ⊢ _ ⇒ idtac x
end.
repeat multimatch goal with
| x : Prop ⊢ _ ⇒ idtac x
end.

```

Abort.

Przyjrzyjmy się jeszcze różnicy w zachowaniach `matcha` i `multimatcha` w połączeniu z kombinatorem `repeat`. Bez `repeat` oba dopasowania zachowują się identycznie. Użycie `repeat` przed `match` nie zmienia w tym konkretnym wypadku jego działania, ale w przypadku `multimatcha` użycie `repeat` ujawnia wszystkie jego sukcesy.

Źródło różnego zachowania `matcha` i `multimatcha`, jeżeli chodzi o backtracking, jest bardzo proste: tak naprawdę `match` jest jedynie skrótem dla *once* `multimatch`. `lazymatch`, choć nie pokazano tego na powyższym przykładzie, w obu wypadkach (z `repeat` i bez) zachowuje się tak jak `match`.

Przyjrzyjmy się teraz dopasowaniom celu.

Goal

$\forall (P Q R S : \text{Prop}) (a b c : \text{nat}),$
 $42 = 43 \wedge (P \rightarrow Q).$

Proof.

```

intros. split;
match goal with
| X : Prop ⊢ P → Q ⇒ idtac X
| n : nat ⊢ 42 = 43 ⇒ idtac n
end.

```

Abort.

Dopasowanie celu jest jeszcze prostsze niż dopasowanie hipotezy, bo cel jest tylko jeden i wobec tego nie trzeba dawać mu żadnej nazwy. Powyższa taktyka `split; match ...` działa następująco:

- `split` generuje dwa podcele i wobec tego `match` działa na każdym z nich z osobna
- pierwszy wzorzec głosi, że jeżeli w kontekście jest jakieś zdanie logiczne, które nazywamy X , a cel jest postaci $P \rightarrow Q$, to wypisujemy X

- drugi wzorzec głosi, że jeżeli w kontekście jest jakaś liczba naturalna, którą nazywamy n , a cel jest postaci $42 = 43$, to wypisujemy n
- następuje próba dopasowania pierwszego wzorca do pierwszego podcelu. Mimo, że w kontekście są zdania logiczne, to cel nie jest postaci $P \rightarrow Q$, a zatem dopasowanie zawodzi.
- następuje próba dopasowania drugiego wzorca do pierwszego podcelu. W kontekście jest liczba naturalna i cel jest postaci $42 = 43$, a zatem dopasowanie udaje się. Do okna Messages zostaje wypisane “c”, które zostało dopasowane jako pierwsze, gdyż kontekst jest przeglądany w kolejności od najstarszej hipotezy do najświeższej.
- pierwszy wzorzec zostaje z powodzeniem dopasowany do drugiego podcelu i do okna Messages zostaje wypisane “S”.

Goal

$\forall (P \ Q \ R \ S : \text{Prop}) (a \ b \ c : \text{nat}), P.$

Proof.

```
intros.
match goal with
| _ => idtac _-
end.
match goal with
| _ => fail
| X : Prop ⊢ _ => idtac X
end.
```

Abort.

Pozostało nam jedynie zademonstrować działanie wzorca $_$. Pierwsza z powyższych taktyk z sukcesem dopasowuje wzorzec $_$ (gdyż pasuje on do każdego kontekstu i celu) i wobec tego do okna Messages zostaje wypisany napis “-”.

W drugim matchu również zostaje dopasowany wzorzec $_$, ale taktyka `fail` zawodzi i następuje przejście do kolejnego wzorca, który także pasuje. Wobec tego wypisane zostaje “S”. Przypomina to nam o tym, że kolejność wzorców ma znaczenie i to nawet w przypadku, gdy któryś z nich (tak jak $_$) pasuje do wszystkiego.

Ćwiczenie (destr_and) Napisz taktykę *destr_and*, która rozbija wszystkie koniunkcje, które znajdzie w kontekście, a następnie udowodni cel, jeżeli zachodzi on na mocy założenia.

Dla przykładu, kontekst $H : P \wedge Q \wedge R \vdash _$ powinien zostać przekształcony w $H : P, H0 : Q, H1 : R.$

Jeżeli to możliwe, nie używaj kombinatora ;

Section *destr_and*.

Hypotheses $A \ B \ C \ D \ E \ F \ G \ H \ I \ J : \text{Prop}.$

Lemma *destruct_0* :

$$A \wedge B \wedge C \wedge D \wedge E \wedge F \wedge G \wedge H \wedge I \wedge J \rightarrow D.$$

Proof. *destr_and*. Qed.

Lemma *destruct_1* :

$$(((((((A \wedge B) \wedge C) \wedge D) \wedge E) \wedge F) \wedge G) \wedge H) \wedge I) \wedge J \rightarrow F.$$

Proof. *destr_and*. Qed.

Lemma *destruct_2* :

$$A \wedge \neg B \wedge (C \vee C \vee C \vee C) \wedge (((D \wedge I) \wedge I) \wedge I) \wedge J \rightarrow I.$$

Proof. *destr_and*. Qed.

End *destr_and*.

Ćwiczenie (solve_and_perm) Napisz taktykę *solve_and_perm*, która będzie potrafiła rozwiązywać cele postaci $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow P_{i1} \wedge P_{i2} \wedge \dots \wedge P_{iN}$, gdzie prawa strona implikacji jest permutacją lewej strony, tzn. są w niej te same zdania, ale występujące w innej kolejności.

Section *solve_and_perm*.

Hypotheses *A B C D E F G H I J* : Prop.

Lemma *and_perm_0* :

$$A \wedge B \wedge C \wedge D \wedge E \wedge F \wedge G \wedge H \wedge I \wedge J \rightarrow \\ J \wedge I \wedge H \wedge G \wedge F \wedge E \wedge D \wedge C \wedge B \wedge A.$$

Proof. *solve_and_perm*. Qed.

Lemma *and_perm_1* :

$$A \wedge B \wedge C \wedge D \wedge E \wedge F \wedge G \wedge H \wedge I \wedge J \rightarrow \\ (((((((((A \wedge B) \wedge C) \wedge D) \wedge E) \wedge F) \wedge G) \wedge H) \wedge I) \wedge J).$$

Proof. *solve_and_perm*. Qed.

Lemma *and_perm_2* :

$$(A \wedge B) \wedge (C \wedge (D \wedge E)) \wedge (((F \wedge G) \wedge H) \wedge I) \wedge J \rightarrow \\ (I \wedge I \wedge J) \wedge ((A \wedge B \wedge (A \wedge B)) \wedge J) \wedge (C \wedge (E \wedge (D \wedge F \wedge F))).$$

Proof. *solve_and_perm*. Qed.

End *solve_and_perm*.

Ćwiczenie (solve_or_perm) Napisz taktykę *solve_or_perm*, która będzie potrafiła rozwiązywać cele postaci $P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_n \rightarrow P_{i1} \vee P_{i2} \vee \dots \vee P_{iN}$, gdzie prawa strona implikacji jest permutacją lewej strony, tzn. są w niej te same zdania, ale występujące w innej kolejności.

Wskazówka: wykorzystaj taktykę *search* z jednego z poprzednich ćwiczeń.

Section *solve_or_perm*.

Hypotheses *A B C D E F G H I J* : Prop.

Lemma *or_perm_0* :

$$A \vee B \vee C \vee D \vee E \vee F \vee G \vee H \vee I \vee J \rightarrow \\ J \vee I \vee H \vee G \vee F \vee E \vee D \vee C \vee B \vee A.$$

Proof. *solve_or_perm*. Qed.

Lemma *or_perm_1* :

$$A \vee B \vee C \vee D \vee E \vee F \vee G \vee H \vee I \vee J \rightarrow \\ (((((((((A \vee B) \vee C) \vee D) \vee E) \vee F) \vee G) \vee H) \vee I) \vee J).$$

Proof. *solve_or_perm*. Qed.

Lemma *or_perm_2* :

$$(A \vee B) \vee (C \vee (D \vee E)) \vee (((F \vee G) \vee H) \vee I) \vee J \rightarrow \\ (I \vee H \vee J) \vee ((A \vee B \vee (G \vee B)) \vee J) \vee (C \vee (E \vee (D \vee F \vee F))).$$

Proof. *solve_or_perm*. Qed.

Lemma *or_perm_3* :

$$A \vee B \vee C \vee D \vee E \vee F \vee G \vee H \vee I \vee J \rightarrow \\ (((((((((A \vee B) \vee C) \vee D) \vee E) \vee F) \vee G) \vee H) \vee I) \vee J).$$

Proof. *solve_or_perm*. Qed.

End *solve_or_perm*.

Ćwiczenie (negn) Require Import *Arith*.

Section *negn*.

Napisz funkcję *negn* : *nat* → Prop → Prop, gdzie *negn n P* zwraca zdanie *P* zanegowane *n* razy.

Eval *cbn* in *negn* 10 *True*.

(* ==> = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ True : Prop *)

Udowodnij poniższe lematy.

Lemma *dbl_neg* :

$$\forall P : \text{Prop}, P \rightarrow \neg \neg P.$$

Lemma *double_n* :

$$\forall n : \text{nat}, 2 \times n = n + n.$$

Przydadzą ci się one do pokazania dwóch właściwości funkcji *negn*. Zanim przystąpisz do dowodzenia drugiego z nich, spróbuj zgadnąć, po którym argumentie najprościej będzie przeprowadzić indukcję.

Lemma *even_neg* :

$$\forall (n : \text{nat}) (P : \text{Prop}), P \rightarrow \text{negn } (2 \times n) P.$$

Lemma *even_neg'* :

$$\forall (n k : \text{nat}) (P : \text{Prop}), \\ \text{negn } (2 \times n) P \rightarrow \text{negn } (2 \times (n + k)) P.$$

Napisz taktykę *negtac*, która będzie potrafiła udowadniać cele postaci $\forall P : \text{Prop}, \text{negn } (2 \times n) P \rightarrow \text{negn } (2 \times (n + k)) P$, gdzie n oraz k są stałymi. Nie używaj twierdzeń, które udowodniłeś wyżej.

Wskazówka: przydatny może być konstrukt *match reverse goal*.

Lemma *neg_2_14* :

$\forall P : \text{Prop}, \text{negn } 2 P \rightarrow \text{negn } 14 P$.

Proof. *negtac*. Qed.

Lemma *neg_100_200* :

$\forall P : \text{Prop}, \text{negn } 100 P \rightarrow \text{negn } 200 P$.

Proof. *negtac*. Qed.

Lemma *neg_42_1000* :

$\forall P : \text{Prop}, \text{negn } 42 P \rightarrow \text{negn } 200 P$.

Proof. *negtac*. Qed.

End *negn*.

66.5 Wzorce i unifikacja

Skoro wiemy już jak działa dopasowywanie kontekstu do wzorca, czas nauczyć się jak dokładnie działają wzorce oraz czym są zmienne unifikacyjne i sama unifikacja.

Przede wszystkim, jak przekonaliśmy się wyżej, termy są wzorcami. Termy nie zawierają zmiennych unifikacyjnych, a wzorce będące termami dopasowują się tylko do identycznych termów. Dopasowanie takie nie wiąże żadnych nowych zmiennych. Zobaczmy to na przykładzie.

Goal

$\forall P Q : \text{Prop}, P \rightarrow P \vee Q$.

Proof.

intros.

match goal with

| p : P ⊢ P ∨ Q ⇒ left; assumption

end.

Qed.

Powyższy *match* nie zawiera zmiennych unifikacyjnych i działa w następujący sposób:

- szukamy w kontekście obiektu p , którego typ pasuje do wzorca P . Obiekt, który nazywamy p w rzeczywistości nie musi nazywać się p , ale jego typem rzeczywiście musi być P . W szczególności, wzorzec P nie pasuje do Q , gdyż P i Q nie są konwertowalne.
- jednocześnie żądamy, by cel był postaci $P \vee Q$, gdzie zarówno P jak i Q odnoszą się do obiektów z kontekstu, które rzeczywiście tak się nazywają.

- jeżeli powyższe wzorce zostaną dopasowane, to używamy taktyki `left; assumption`, która rozwiązuje cel.

Zobaczmy, co się stanie, jeżeli w powyższym przykładzie zmienimy nazwy hipotez.

Goal

$\forall A B : \text{Prop}, A \rightarrow A \vee B.$

Proof.

`intros.`

`Fail match goal with`

`| p : P ⊢ P ∨ Q ⇒ left; assumption`

`end.`

`match goal with`

`| p : A ⊢ A ∨ B ⇒ left; assumption`

`end.`

Qed.

Tutaj zamiast P mamy A , zaś zamiast Q jest B . `match` identyczny jak poprzednio tym razem zawodzi. Dzieje się tak, gdyż P odnosi się tu do obiektu z kontekstu, który nazywa się P . Niestety, w kontekście nie ma obiektu o takiej nazwie, o czym Coq skrzętnie nas informuje.

W `matchu` w celu oraz po prawej stronie od `:` w hipotezie nie możemy za pomocą nazwy P dopasować obiektu, który nazywa się A . Dopasować A możemy jednak używając wzorca A . Ale co, gdybyśmy nie wiedzieli, jak dokładnie nazywa się poszukiwany obiekt?

Goal

$\forall A B : \text{Prop}, A \rightarrow A \vee B.$

Proof.

`intros.`

`match goal with`

`| p : ?P ⊢ ?P ∨ ?Q ⇒ idtac P; idtac Q; left; assumption`

`end.`

Qed.

Jeżeli chcemy dopasować term o nieznanym nam nazwie (lub term, którego podtermy mają nieznaną nazwę) musimy użyć zmiennych unifikacyjnych. Wizualnie można rozpoznać je po tym, że ich nazwy zaczynają się od znaku `?`. Zmienna unifikacyjna `?x` pasuje do dowolnego termu, a udane dopasowanie sprawia, że po prawej stronie strzałki \Rightarrow możemy do dopasowanego termu odnosić się za pomocą nazwy x .

Powyższe dopasowanie działa w następujący sposób:

- próbujemy dopasować wzorzec $p : ?P$ do najświeższej hipotezy w kontekście, czyli $H : A$. p jest nazwą tymczasową i wobec tego pasuje do H , zaś zmienna unifikacyjna $?P$ pasuje do dowolnego termu, a zatem pasuje także do A .
- dopasowanie hipotezy kończy się sukcesem i wskutek tego zmienna unifikacyjna $?P$ zostaje związana z termem A . Od teraz w dalszych wzorcach będzie ona pasować jedynie do termu A .

- następuje próba dopasowania celu do wzorca $?P \vee ?Q$. Ponieważ $?P$ zostało związane z A , to wzorzec $?P \vee ?Q$ oznacza tak naprawdę $A \vee ?Q$. Zmienna unifikacyjna $?Q$ nie została wcześniej związana i wobec tego pasuje do wszystkiego.
- wobec tego $?Q$ w szczególności pasuje do B , a zatem wzorzec $?P \vee ?Q$ pasuje do $A \vee B$ i całe dopasowanie kończy się sukcesem. W jego wyniku $?Q$ zostaje związane z B .
- zostaje wykonana taktyka `idtac P`; `idtac Q`, która potwierdza, że zmienna unifikacyjna $?P$ została związana z A , a $?Q$ z B , wobec czego na prawo od \Rightarrow faktycznie możemy do A i B odwoływać się odpowiednio jako P i Q .
- taktyka `left; assumption` rozwiązuje cel.

Podkreślmy raz jeszcze, że zmienne unifikacyjne mogą występować tylko we wzorcach, a więc w hipotezach po prawej stronie dwukropka `:` oraz w celu. Błędem byłoby napisanie w hipotezie `?p : ?P`. Podobnie błędem byłoby użycie nazwy $?P$ na prawo od strzałki \Rightarrow .

Zauważmy też, że w danej gałęzi `matcha` każda zmienna unifikacyjna może wystąpić więcej niż jeden raz. Wzorce, w których zmienne unifikacyjne występują więcej niż raz to wzorce nieliniowe. Możemy skontrastować je ze wzorcami liniowymi, w których każda zmienna może wystąpić co najwyżej raz.

Wzorcami liniowymi są wzorce, których używamy podczas definiowania zwykłych funkcji przez dopasowanie do wzorca (zauważmy jednak, że tamtejsze zmienne unifikacyjne nie zaczynają się od $?$). Ograniczenie do wzorców liniowych jest spowodowane faktem, że nie zawsze możliwe jest stwierdzenie, czy dwa dowolne termy do siebie pasują.

Język termów Coq'a w celu uniknięcia sprzeczności musi być zupełnie nieskazitelny i musi zakazywać używania wzorców nieliniowych. Język Ltac, który nie może sam z siebie wyczarować sprzeczności, może sobie pozwolić na więcej i wobec tego wzorce nieliniowe są legalne.

Goal

`[2] = []`.

Proof.

```
match goal with
| ⊢ ?x = _ ⇒ idtac x
end.
match goal with
| ⊢ cons ?h _ = nil ⇒ idtac h
end.
match goal with
| ⊢ 2 :: _ = ?l ⇒ idtac l
end.
match goal with
| ⊢ [?x] = [] ⇒ idtac x
end.
```

Abort.

Zauważmy, że nie musimy używać zmiennych unifikacyjnych do dopasowywania całych termów — w pierwszym z powyższych przykładów używamy zmiennej $?x$, aby dopasować jedynie lewą stronę równania, które jest celem.

Ze zmiennych unifikacyjnych oraz stałych, zmiennych i funkcji (a więc także konstruktorów) możemy budować wzorce dopasowujące termy o różnych fikuśnych kształtach.

W drugim przykładzie wzorec $cons ?h _ = nil$ dopasowuje równanie, którego lewa strona jest listą niepustą o dowolnej głowie, do której możemy się odnosić jako h , oraz dowolnym ogonie, do którego nie chcemy móc się odnosić. Prawa strona tego równania jest listą pustą.

Wzorce radzą sobie bez problemu także z notacjami. Wzorec $2 :: _ = ?l$ dopasowuje równanie, którego lewa strona jest listą, której głowa to 2, zaś ogon jest dowolny, a prawa strona jest dowolną listą, do której będziemy się mogli odwoływać po prawej stronie \Rightarrow jako l .

Ostatni wzorec pasuje do równania, którego lewa strona jest singletonem (listą jednoelementową) zawierającym wartość, do której będziemy mogli odnosić się za pomocą nazwy x , zaś prawą stroną jest lista pusta.

Ćwiczenie (my_assumption) Napisz taktykę *my_assumption*, która działa tak samo, jak *assumption*. Nie używaj *assumption* — użyj *match*.

Goal

$\forall P : \text{Prop}, P \rightarrow P.$

Proof.

intros. my_assumption.

Qed.

Ćwiczenie (forward) Napisz taktykę *forward*, która wyspecjalizuje wszystkie znalezione w kontekście implikacje, o ile oczywiście ich przesłanki również będą znajdowały się w kontekście, a następnie rozwiąże cel, jeżeli jest on prawdziwy na mocy założenia.

Dla przykładu, kontekst $H : P \rightarrow Q$, $H0 : Q \rightarrow R$, $H1 : P \vdash _$ powinien zostać przekształcony w $H : Q$, $H0 : R$, $H1 : P \vdash _$.

Wskazówka: przydatna będzie taktyka *specialize*.

Example *forward_1* :

$\forall P Q R : \text{Prop}, (P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow R) \rightarrow P \rightarrow R.$

Proof. *forward*. Qed.

Example *forward_2* :

$\forall P Q R S : \text{Prop}, (P \rightarrow Q \rightarrow R) \rightarrow (S \rightarrow Q \rightarrow P \rightarrow R).$

Proof. *forward*. Qed.

66.6 Narzędzia przydatne przy dopasowywaniu

Poznawszy już konstrukt *match* i jego warianty oraz sposób dopasowywania wzorców i rolę unifikacji oraz zmiennych unifikacyjnych w tym procesie, czas rzucić okiem na kilka niezwykle

przydatnych narzędzi, które uczynią nasze życie dopasowywacza łatwiejszym.

66.6.1 Dopasowanie podtermu

Pierwszym z nich jest wyrażenie `context ident [term]`, dzięki któremu możemy tworzyć wzorce dopasowujące podtermy danego termu. Zobaczmy jego działanie na przykładzie.

Goal

$\forall a\ b\ c : nat, a = b \rightarrow b = c \rightarrow a = c.$

Proof.

```
intros a b c.
match goal with
| ⊢ context G [?x = ?y] ⇒ idtac G x y
end.
repeat multimatch goal with
| ⊢ context G [?x = ?y] ⇒ idtac G x y
end.
```

Abort.

W powyższym przykładzie naszym celem jest znalezienie wszystkich równań, które są podtermami naszego celu. Dopasowanie wzorca `context G [?x = ?y]` przebiega w następujący sposób:

- w celu wyszukiwania są wszystkie podtermy postaci $?x = ?y$. Są trzy takie: $a = b$, $b = c$ oraz $a = c$
- wzorec $?x = ?y$ zostaje zunifikowany z pierwszym pasującym podtermem, czyli $a = b$. W wyniku dopasowania zmienna unifikacyjna $?x$ zostaje związana z a , zaś $?y$ z b
- cały term, którego podterm został dopasowany do wzorca, zostaje związany ze zmienną G , przy czym jego dopasowany podterm zostaje specjalnie zaznaczony (po wypisaniu w jego miejscu widać napis “?M-1”)
- zostaje wykonana taktyka `idtac G x y`

Druga z powyższych taktyk działa podobnie, ale dzięki zastosowaniu `repeat multimatch` ujawnia nam ona wszystkie podtermy pasujące do wzorca $?x = ?y$.

Ćwiczenie (podtermy) Oblicz ile podtermów ma term 42. Następnie napisz taktykę `nat_subterm`, która potrafi wypisać wszystkie podtermy dowolnej liczby naturalnej, która znajduje się w celu. Wymyśl odpowiedni cel i przetestuj na nim swoje obliczenia.

66.6.2 Generowanie nieużywanych nazw

Drugim przydatnym narzędziem jest konstrukt **fresh**, który pozwala nam wygenerować nazwę, której nie nosi jeszcze żadna zmienna. Dzięki temu możemy uniknąć konfliktów nazw, gdy używamy taktyk takich jak **intros** czy **destruct**, które pozwalają nam nazywać obiekty. Przyjrzyjmy się następującemu przykładowi.

Goal $\forall x y : nat, \{x = y\} + \{x \neq y\}$.

Proof.

intro *x*. Fail intro *x*.

let *x* := fresh in intro *x*.

Restart.

intro *x*. let *x* := fresh "y" in intro *x*.

Restart.

intro *x*. let *x* := fresh *x* in intro *x*.

Restart.

intro *x*. let *x* := fresh *y* in intro *x*.

Abort.

Mamy w kontekście liczbę naturalną $x : nat$ i chcielibyśmy wprowadzić do niego kolejną. Cóż, nie jest to żaden problem — wystarczy nazwać go dowolną nazwą różną od “x”. Ale co, jeżeli nie wiemy, jak nazywają się obiekty znajdujące się w kontekście?

Przy intensywnym posługiwaniu się taktykami i automatyzacją jest to nader częsta możliwość: gdy dopasujemy kontekst za pomocą **matcha**, nie znamy oryginalnych nazw dopasowanych termów — możemy odwoływać się do nich tylko za pomocą nazw lokalnych, wprowadzonych na potrzeby danego wzorca.

Z odsieczą przychodzi nam generator świeżych nazw o wdzięcznej nazwie **fresh**. Zazwyczaj będziemy się nim posługiwać w następujący sposób: **let var := fresh arg_1 ... arg_N in t**. Tutaj *var* jest zmienną języka Ltac, której wartością jest świeżo wygenerowana nazwa, a *t* to jakaś taktyka, która w dowolny sposób korzysta z *var*.

Powyższe cztery taktyki działają tak:

- **let *x* := fresh in intro *x*** — **fresh** generuje świeżą nazwę, domyślnie jest nią “H”. Nazwa ta staje się wartością Ltacowej zmiennej *x*. Owa zmienna jest argumentem taktyki **intro**, dzięki czemu wprowadzony do kontekstu obiekt typu *nat* zostaje nazwany “H”.
- **let *x* := fresh "y" in intro *x*** — jeżeli **fresh** dostanie jako argument ciąg znaków, to wygeneruje nazwę zaczynającą się od tego ciągu, która nie jest jeszcze zajęta. Ponieważ nazwa “y” jest wolna, właśnie tak zostaje nazwany wprowadzany obiekt.
- **let *x* := fresh *x* in intro *x*** — tutaj mamy mały zamęt. Pierwszy i trzeci *x* jest zmienną Ltaca, zaś drugi odnosi się do obiektu z kontekstu. Jeżeli *arg* jest obiektem z kontekstu, to **fresh arg** tworzy świeżą nazwę zaczynającą się od nazwy, jaką *arg* nosi w kontekście. Tutaj nie ma to znaczenia, gdyż *x* nazywa się po prostu “x” i wobec tego

fresh generuje nazwę “x0”, ale mechanizm ten działa tak samo w przypadku zmiennych unifikacyjnych.

- **let** $x := \text{fresh } y \text{ in intro } x$ — jak widać, argumentem **fresh** może też być nazwa zmiennej nie odnosząca się zupełnie do niczego. W naszym przypadku nie ma w kontekście zmiennej y , a **fresh** generuje na jej podstawie świeżą nazwę “y”.

66.6.3 fail (znowu)

Taktykę **fail** już poznaliśmy, ale nie w jej pełnej krasie. Czas więc odkryć resztę jej możliwości.

Goal *False*.

Proof.

Fail fail "Hoho, czego się spodziewałeś?"1.

Abort.

Pierwsza z nich nie jest zbyt spektakularna — możemy do **fail** przekazać jako argumenty ciągi znaków lub termy, co spowoduje wyświetlenie ich w oknie wiadomości.

Drugą, znacznie ważniejszą możliwością, jaką daje nam taktyka **fail**, jest kontrola “poziomu porażki”. Dzięki niemu zyskujemy władzę nad tym, jak “mocno” taktyka **fail** zawodzi. Domyślnie wynosi on 0. Użycie taktyki **fail** (która wobec tego oznacza to samo, co **fail** 0) powoduje przerwanie wykonywania obecnej gałęzi **matcha** i przejście do następnej. Użycie taktyki **fail** n , gdzie n nie jest równe 0, powoduje opuszczenie całego obecnego **matcha** (tj. wszystkich gałęzi) lub bloku **do/repeat** i wywołanie **fail** ($n - 1$).

Przyjrzyjmy się temu zachowaniu na przykładzie.

Goal *False*.

Proof.

```
match goal with
| _ => idtac "first branch"; fail
| _ => idtac "second branch"
end.
Fail match goal with
| _ => idtac "first branch"; fail 1
| _ => idtac "second branch"
end.
try match goal with
| _ => idtac "first branch"; fail 1
| _ => idtac "second branch"
end.
Fail try match goal with
| _ => idtac "first branch"; fail 2
| _ => idtac "second branch"
end.
```

Abort.

Cztery powyższe dopasowania działają następująco:

- W pierwszym dopasowana jest pierwsza gałąź. Wyświetlona zostaje wiadomość, po czym taktyka `fail` zawodzi i następuje przejście do kolejnej gałęzi. Tutaj też wypisana zostaje wiadomość i cała taktyka `match ...` kończy się sukcesem.
- W drugim przypadku dopasowana jest pierwsza gałąź, która wypisuje wiadomość, ale taktyka `fail 1` powoduje, że cały `match` zawodzi i druga gałąź nie jest w ogóle dopasowywana.
- Trzeci przypadek jest podobny do drugiego. `fail 1` powoduje, że cały `match` zawodzi, ale dzięki kombinatorowi `try` cała taktyka `try match ...` kończy się sukcesem.
- Czwarta taktyka jest podobna do trzeciej, ale tym razem po udanym dopasowaniu pierwszej gałęzi taktyka `fail 2` powoduje, że cały `match` zawodzi. Następnie ma miejsce wywołanie taktyki `fail 1`, które powoduje, że nawet mimo użycia kombinatora `try` cała taktyka `try match ...` zawodzi.

66.7 Inne (mało) wesołe rzeczy

Ten podrozdział będzie wesołą zbieraninką różnych niezbyt przydatnych (przynajmniej dla mnie) konstruktorów języka Ltac, które nie zostały dotychczas omówione.

Goal *False* \wedge *False* \wedge *False*.

Proof.

repeat split.

let *n* := *numgoals* in idtac *n*.

all: let *n* := *numgoals* in idtac *n*.

Abort.

Ilość celów możemy policzyć za pomocą taktyki *numgoals*. Liczy ona wszystkie cele, na które działa, więc jeżeli nie użyjemy żadnego selektora, zwróci ona 1. Nie jest ona zbyt użyteczna (poza bardzo skomplikowanymi taktykami, które z jakichś powodów nie operują tylko na jednym celu, lecz na wszystkich).

Goal *False* \wedge *False* \wedge *False*.

Proof.

repeat split.

all: let *n* := *numgoals* in guard *n* > 2.

Fail all: let *n* := *numgoals* in guard *n* < 2.

Abort.

Taktyka *guard cond* pozwala nam dokonywać prostych testów na liczbach całkowitych Ltaca. Jeżeli warunek zachodzi, taktyka ta zachowuje się jak *idtac*, czyli kończy się sukcesem i nie robi nic więcej. Jeżeli warunek nie zachodzi, taktyka zawodzi.

W powyższym przykładzie taktyka *guard* $n > 2$ kończy się sukcesem, gdyż są 3 cele, a $3 > 2$, zaś taktyka *guard* $n < 2$ zawodzi, bo są 3 cele, a nie jest prawdą, że $3 < 2$.

```
Inductive even : nat → Prop :=
| even0 : even 0
| evenSS : ∀ n : nat, even n → even (S (S n)).
```

Goal *even* 42.

Proof.

```
try timeout 1 repeat constructor.
```

Abort.

Goal *even* 1338.

Proof.

```
try timeout 1 repeat constructor.
```

Abort.

Kombinator *timeout* n t pozwala nam sprawić, żeby taktyka t zawiodła, jeżeli jej wykonanie będzie zajmowało dłużej, niż n sekund. Nie jest on zbyt przydatny, gdyż szybkość wykonania danej taktyki jest kwestią mocno zależną od sprzętu. Jak można przeczytać w manualu, kombinator ten bywa przydatny głównie przy debugowaniu i nie zaleca się, żeby występował w finalnych dowodach, gdyż może powodować problemy z przenośnością.

W powyższym przykładzie taktyka *timeout* 1 **repeat constructor** kończy się sukcesem, gdyż udowodnienie *even* 42 zajmuje jej mniej, niż 1 sekundę (przynajmniej na moim komputerze; na twoim taktyka ta może zawieść), ale już udowodnienie *even* 1338 trwa więcej niż jedną sekundę i wobec tego taktyka *timeout* 1 **repeat constructor** dla tego celu zawodzi (przynajmniej u mnie; jeżeli masz mocny komputer, u ciebie może zadziałać).

Co więcej, kombinator *timeout* może zachowywać się różnie dla tego samego celu nawet na tym samym komputerze. Na przykład przed chwilą taktyka ta zakończyła się na moim komputerze sukcesem, mimo że dotychczas zawsze zawodziła).

Goal *even* 666.

Proof.

```
time repeat constructor.
```

Restart.

```
Time repeat constructor.
```

Abort.

Kolejnym kombinatorem jest *time* t , który odpala taktykę t , a następnie wyświetla informację o czasie, jaki zajęło jej wykonanie. Czas ten jest czasem rzeczywistym, tzn. zależy od mocy twojego komputera. Nie jest zbyt stały — zazwyczaj różni się od jednego mierzenia do drugiego, czasem nawet dość znacznie.

Alternatywą dla taktyki *time* jest komenda **Time**, która robi dokładnie to samo. Jeżeli stoisz przed wyborem między tymi dwoma — wybierz komendę **Time**, gdyż komendy zachowują się zazwyczaj w sposób znacznie bardziej przewidywalny od taktyk.

66.8 Konkluzja

W niniejszym rozdziale zapoznaliśmy się z potężną maszyną, dzięki której możemy zjeść ciastko i mieć ciastko: dzięki własnym taktykom jesteśmy w stanie połączyć Coqową pełnię formalnej poprawności oraz typowy dla matematyki uprawianej nieformalnie luźny styl dowodzenia, w którym mało interesujące szczegóły zostają pominięte. A wszystko to okraszone (wystarczającą, mam nadzieję) szczyptą zadań.

Ale to jeszcze nie wszystko, gdyż póki co pominięte zostały konstrukty Ltaca pozwalające dopasowywać termy, dzięki którym jesteśmy w stanie np. napisać taktykę, która odróżni $2 + 2$ od 4 . Jeżeli odczuwasz niedosyt po przeczytaniu tego rozdziału, to uszyj do góry — zapoznamy się z nimi już niedługo, przy omawianiu dowodu przez refleksję. Zanim to jednak nastąpi, zrobimy przegląd taktyk wbudowanych.

Rozdział 67

I3: Refleksja w dużej skali, czyli jak odbijać z rozmachem [TODO]

Chwilowo nic tu nie ma.

67.1 Ltac: manipulowanie termami (TODO)

67.2 Taktyki dla unifikacji (TODO)

67.3 Programowanie funkcyjne w Ltacu (TODO)

Wstawić tutaj przykłady podobne do tych, które opisuje Chlipala. Być może jakiś większy development, tzn. zaprogramować listy w dwóch wersjach (zwykle i zrobione produktem i unitem).

67.4 Big scale reflection (TODO)

Rozdział 68

K1: Złożoność obliczeniowa

Prerekwizyty:

- rekursja strukturalna
- dowodzenie przez indukcję
- listy
- teoria relacji

From *Typonomikon* Require Import D5.

Require Import Lia.

Require Import Nat.

Zapoznaliśmy się już z rekursją strukturalną, dzięki której możemy definiować proste funkcje, oraz z techniką dowodzenia przez indukcję, dzięki której możemy stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że nasze funkcje robią to, czego od nich wymagamy. Skoro tak, to czas zapoznać się z kolejnym istotnym elementem układanki, jakim jest złożoność obliczeniowa.

W tym rozdziale nauczysz się analizować proste algorytmy pod względem czasu ich działania. Poznasz też technikę, która pozwala napisać niektóre funkcje rekurencyjne w dużo wydajniejszy sposób.

68.1 Czas działania programu

Cel naszych rozważań w tym rozdziale jest prosty: chcemy zbadać, jak długo będą wykonywać się nasze programy.

Jest to z pozoru proste zadanie: wystarczy włączyć zegar, odpalić program i wyłączyć zegar, gdy program się wykona. Takie podejście ma jednak spore wady, gdyż zmierzony w ten sposób czas:

- Zależy od sprzętu. Im lepszy sprzęt, tym krótszy czas.

- Jest w pewnym sensie losowy. Za każdym wykonaniem programu czas jego działania będzie nieco inny. Wobec tego musielibyśmy puszczać nasz program wielokrotnie, co spowolniłoby mierzenie czasu jego wykonania. Musielibyśmy też, zamiast “zwykłego” czasu działania, posługiwać się średnim czasem działania, co rodzi obawy natury statystycznej.
- Jest trudny do zmierzenia. Co, jeżeli wykonanie programu jest dłuższe, niż przewidywany czas istnienia wszechświata?

Wobec powyższego mierzenie czasu za pomocą zegarka należy odrzucić. Innym z pozoru dobrym pomysłem jest zastąpienie pojęcia “czasu” pojęciem “ilości taktów procesora”. Jednak i ono ma swoje wady:

- Zależy od sprzętu. Niektóre procesory mogą np. wykonywać wiele operacji na raz (wektoryzacja), inne zaś mają po kilka rdzeni i być może zechcą wykonać nasz kod współbieżnie na kilku z nich.
- Zależy od implementacji języka, którym się posługujemy. W Coqu jest możliwość ekstrakcji kodu do kilku innych języków (Haskell, Ocaml, Scheme), a kod wyekstraktowany do Haskell’a najpewniej miałby inny czas działania, niż kod wyekstraktowany do Ocaml’a.
- Również jest trudny do zmierzenia.

Jak widać, mierzenie czasu za pomocą taktów procesora też nie jest zbyt dobrym pomysłem. Prawdę mówiąc, wszelkie podejścia oparte na mierzeniu czegokolwiek będą się wiązały z takimi nieprzyjemnościami, jak błędy pomiaru, problemy z mierzeniem, czy potencjalna konieczność posługiwania się uśrednieniami.

68.2 Złożoność obliczeniowa

Zdecydujemy się zatem na podejście bardziej abstrakcyjne: będziemy liczyć, ile operacji wykonuje nasz program w zależności od rozmiaru danych wejściowych. Niech cię nie zmyli słowo “rozmiar”: nie ma ono nic wspólnego z mierzeniem.

Żeby za dużo nie gdać, rzućmy okiem na przykład.

Print *head*.

```
(* ==> head =
    fix head (A : Type) (l : list A) {struct l} : option A :=
    match l with
    | [] => None
    | h :: _ => Some h
    end
    : forall A : Type, list A -> option A *)
```

Tak powinna wyglądać definicja funkcji *head*, której napisanie było w poprzednim rozdziale jednym z twoich zadań.

Pierwszym krokiem naszej analizy jest ustalenie, czym są dane wejściowe. Dane wejściowe to po prostu argumenty funkcji *head*, czyli $A : \text{Type}$ oraz $l : \text{list } A$.

Drugim krokiem jest ustalanie, które argumenty mają wpływ na czas działania funkcji i jaki jest ich rozmiar. Z pewnością wpływu na wynik nie może mieć typ A , gdyż dla każdego typu robi ona to samo — zmienia się tylko typ danych, na których operuje. Wobec tego jedynym argumentem, którego rozmiar może mieć znaczenie, jest $l : \text{list } A$.

Kolejnym krokiem jest ustalenie, jaki jest rozmiar listy l , ale zanim będzie to w ogóle możliwe, musimy zadać sobie bardziej fundamentalne pytanie: czym właściwie jest rozmiar? Przez rozmiar rozumiemy będziemy zawsze pewną liczbę naturalną, która intuicyjnie mówi nam, jak duży i skomplikowany jest dany obiekt.

W przypadku typów induktywnych powinno to być dość jasne. Jako że funkcje na obiektach takich typów definiujemy przez rekursję, która stopniowo “pożera” swój argument, spodziewamy się, że obliczenie funkcji na “większym” obiekcie będzie wymagało wykonania większej ilości wywołań rekurencyjnych, co oznacza dłuższy “czas” wykonania (“czas” jest w cudzysłowie, gdyż tak naprawdę nie badamy już dosłownie czasu działania programu, a jedynie ilość wykonywanych przez niego operacji).

Czymże może być rozmiar listy? Cóż, potencjalnych miar rozmiaru list jest zapewne nieskończenie wiele, ale najsensowniejszym pomysłem, który powinien od razu przyjść ci na myśl, jest jej długość (ta sama, którą obliczamy za pomocą funkcji *length*).

W ostatnim kroku pozostaje nam policzyć na palcach, ile operacji wykonuje nasza funkcja. Pierwszą jest dopasowanie do wzorca. Druga to zwrócenie wyniku. Hmmm, czyżby nasza funkcja wykonywała tylko dwie operacje?

Przypomnij sobie, że wzorce są dopasowywane w kolejności od góry do dołu. Wobec tego jeżeli lista nie jest pusta, to wykonujemy dwa dopasowania, a nie jedno. Wobec dla pustej listy wykonujemy dwie operacje, a dla niepustej trzy.

Ale czy aby na pewno? A może zwrócenie wyniku nie jest operacją? A może jego koszt jest inny niż koszt wykonania dopasowania? Być może nie podoba ci się forma naszego wyniku: “jeżeli pusta to 2, jeżeli nie to 3”.

Powyższe wątpliwości wynikają w znacznej mierze z tego, że wynik naszej analizy jest zbyt szczegółowy. Nasze podejście wymaga jeszcze jednego, ostatniego już ulepszenia: zamiast analizy dokładnej posłużymy się analizą asymptotyczną.

68.3 Złożoność asymptotyczna

Za określeniem “złożoność asymptotyczna” kryje się prosta idea: nie interesuje nas dokładna ilość operacji, jakie program wykonuje, a tylko w jaki sposób zwiększa się ona w zależności od rozmiaru danych. Jeżeli przełożymy naszą odpowiedź na język złożoności asymptotycznej, zabrzmiałaby ona: funkcja *head* działa w czasie stałym (co nieformalnie będziemy oznaczać przez $O(1)$).

Co znaczy określenie “czas stały”? Przede wszystkim nie odnosi się ono do czasu, lecz do

ilości operacji. Przywyknij do tej konwencji — gdy chodzi o złożoność, “czas” znaczy “ilość operacji”. Odpowiadając na pytanie: jeżeli funkcja “działa w czasie stałym” to znaczy, że wykonuje ona taką samą ilość operacji niezależnie od rozmiaru danych.

Uzyskana odpowiedź nie powinna nas dziwić — ustaliliśmy wszakże, że funkcja *head* oblicza wynik za pomocą góra dwóch dopasowań do wzorca. Nawet jeżeli prześlemy do niej listę o długości milion, to nie dotyka ona jej ogona o długości 999999.

Co dokładnie oznacza stwierdzenie “taką samą ilość operacji”? Mówiąc wprost: ile konkretnie? O tym informuje nas nasze nieformalne oznaczenie $O(1)$, które niedługo stanie się dla nas jasne. Przedtem jednak należy zauważyć, że istnieją trzy podstawowe sposoby analizowania złożoności asymptotycznej:

- optymistyczny, polegający na obliczeniu najkrótszego możliwego czasu działania programu
- średni, który polega na oszacowaniu przeciętnego czasu działania algorytmu, czyli czasu działania dla “typowych” danych wejściowych
- pesymistyczny, polegający na obliczeniu najgorszego możliwego czasu działania algorytmu.

Analizy optymistyczna i pesymistyczna są w miarę łatwe, a średnia — dość trudna. Jest tak dlatego, że przy dwóch pierwszych sposobach interesuje nas dokładnie jeden przypadek (najbardziej lub najmniej korzystny), a przy trzecim — przypadek “średni”, a do uporania się z nim musimy przeanalizować wszystkie przypadki.

Analizy średnia i pesymistyczna są w miarę przydatne, a optymistyczna — raczej nie. Optymizm należy odrzucić choćby ze względu na prawa Murphy’ego, które głoszą, że “jeżeli coś może się nie udać, to na pewno się nie uda”.

Wobec powyższych rozważań skupimy się na analizie pesymistycznej, gdyż ona jako jedyna z trzech możliwości jest zarówno użyteczna, jak i w miarę łatwa.

68.4 Duże O

68.4.1 Definicja i intuicja

Nadszedł wreszcie czas, aby formalnie zdefiniować “notację” duże O. Wziąłem słowo “notacja” w cudzysłów, gdyż w ten właśnie sposób byt ten jest nazywany w literaturze; w Coqu jednak słowo “notacja” ma zupełnie inne znaczenie, nijak niezwiązane z dużym O. Zauważmy też, że zbieżność nazwy O z identyczną nazwą konstruktora $O : nat$ jest jedynie smutnym przypadkiem.

Definition $O (f\ g : nat \rightarrow nat) : Prop :=$

$\exists c\ n : nat,$

$\forall n' : nat, n \leq n' \rightarrow f\ n' \leq c \times g\ n'.$

Zdanie $O\ f\ g$ można odczytać jako “f rośnie nie szybciej niż g” lub “f jest asymptotycznie mniejsze od g”, gdyż O jest pewną formą porządku. Jest to jednak porządek specyficzny:

- Po pierwsze, funkcje f i g porównujemy porównując wyniki zwracane przez nie dla danego argumentu.
- Po drugie, nie porównujemy ich na wszystkich argumentach, lecz jedynie na wszystkich argumentach większych od pewnego $n : \text{nat}$. Oznacza to, że f może być “większe” od g na skończonej ilości argumentów od 0 do n , a mimo tego i tak być od g asymptotycznie mniejsze.
- Po trzecie, nie porównujemy $f\ n'$ bezpośrednio do $g\ n'$, lecz do $c \times g\ n'$. Można to intuicyjnie rozumieć tak, że nie interesują nas konkretne postaci funkcji f i g lecz jedynie ich komponenty najbardziej znaczące, czyli najbardziej wpływające na wynik. Przykład: jeżeli $f(n) = 4n^2$, a $g(n) = 42n^2$, to nie interesują nas stałe 4 i 42. Najbardziej znaczącym komponentem f jest n^2 , zaś g — n^2 .

Poszukaj w Internecie wizualizacji tej idei — ja niestety mam bardzo ograniczone możliwości osadzania multimediów w niniejszej książce (TODO: postaram się coś na to poradzić).

68.4.2 Złożoność formalna i nieformalna

Ostatecznie nasze nieformalne stwierdzenie, że złożoność funkcji *head* to $O(1)$ możemy rozumieć tak: “ilość operacji wykonywanych przez funkcję *head* jest stała i nie zależy w żaden sposób od długości listy, która jest jej argumentem”. Nie musimy przy tym zastanawiać się, ile dokładnie operacji wykonuje *head*: może 2, może 3, a może nawet 4, ale na pewno mniej niż, powiedzmy, 1000, więc taką wartość możemy przyjąć za c .

To nieformalne stwierdzenie moglibyśmy przy użyciu naszej formalnej definicji zapisać jako $O\ f\ (\text{fun } _ \Rightarrow 1)$, gdzie f oznaczałoby ilość operacji wykonywanych przez funkcję *head*.

Moglibyśmy, ale nie możemy, gdyż zdania dotyczące złożoności obliczeniowej funkcji *head*, i ogólnie wszystkich funkcji możliwych do zaimplementowania w Coqu, nie są zdaniami Coqa (czyli termami typu **Prop**), lecz zdaniami o Coqu, a więc zdaniami wyrażonymi w metajęzyku (którym jest tutaj język polski).

Jest to bardzo istotne spostrzeżenie, więc powtórzmy je, tym razem nieco dobitniej: jest niemożliwe, aby w Coqu udowodnić, że jakaś funkcja napisana w Coqu ma jakąś złożoność obliczeniową.

Z tego względu nasza definicja O oraz ćwiczenia jej dotyczące mają jedynie charakter pomocniczy. Ich celem jest pomóc ci zrozumieć, czym jest złożoność asymptotyczna. Wszelkie dowodzenie złożoności obliczeniowej będziemy przeprowadzać w sposób tradycyjny, czyli “na kartce” (no, może poza pewną sztuczką, ale o tym później).

Ćwiczenie Udowodnij, że O jest relacją zwrotną i przechodnią. Pokaż też, że nie jest ani symetryczna, ani słabo antysymetryczna.

Lemma O_refl :

$\forall f : \text{nat} \rightarrow \text{nat}, O\ f\ f.$

Lemma O_trans :

$$\forall f\ g\ h : nat \rightarrow nat,$$

$$O\ f\ g \rightarrow O\ g\ h \rightarrow O\ f\ h.$$

Lemma *O_asym* :

$$\exists f\ g : nat \rightarrow nat, O\ f\ g \wedge \neg O\ g\ f.$$

Lemma *O_not_weak_antisym* :

$$\exists f\ g : nat \rightarrow nat, O\ f\ g \wedge O\ g\ f \wedge f \neq g.$$

68.4.3 Duże Omega

Definition *Omega* ($f\ g : nat \rightarrow nat$) : Prop := $O\ g\ f$.

Omega to O z odwróconymi argumentami. Skoro $O\ f\ g$ oznacza, że f rośnie nie szybciej niż g , to *Omega* $g\ f$ musi znaczyć, że g rośnie nie wolniej niż f . O oznacza więc ograniczenie górne, a *Omega* ograniczenie dolne.

Lemma *Omega_refl* :

$$\forall f : nat \rightarrow nat, Omega\ f\ f.$$

Lemma *Omega_trans* :

$$\forall f\ g\ h : nat \rightarrow nat,$$

$$Omega\ f\ g \rightarrow Omega\ g\ h \rightarrow Omega\ f\ h.$$

Lemma *Omega_not_weak_antisym* :

$$\exists f\ g : nat \rightarrow nat, O\ f\ g \wedge O\ g\ f \wedge f \neq g.$$

68.5 Duże Theta

Definition *Theta* ($f\ g : nat \rightarrow nat$) : Prop := $O\ f\ g \wedge O\ g\ f$.

Definicja *Theta* $f\ g$ głosi, że $O\ f\ g$ i $O\ g\ f$. Przypomnijmy, że $O\ f\ g$ możemy rozumieć jako “ f rośnie asymptotycznie nie szybciej niż g ”, zaś $O\ g\ f$ analogicznie jako “ g rośnie asymptotycznie nie szybciej niż f ”. Wobec tego interpretacja *Theta* $f\ g$ nasuwa się sama: “ f i g rosną asymptotycznie w tym samym tempie”.

Theta jest relacją równoważności, która oddaje nieformalną ideę najbardziej znaczącego komponentu funkcji, którą posłużyliśmy się opisując intuicje dotyczące O . Parafrazując:

- $O\ f\ g$ znaczy tyle, co “najbardziej znaczący komponent f jest mniejszy lub równy najbardziej znaczącemu komponentowi g ”
- *Theta* $f\ g$ znaczy “najbardziej znaczące komponenty f i g są sobie równe”.

Ćwiczenie Lemma *Theta_refl* :

$$\forall f : nat \rightarrow nat, Theta\ f\ f.$$

Lemma *Theta_trans* :

$$\forall f\ g\ h : \text{nat} \rightarrow \text{nat},$$

$$\text{Theta}\ f\ g \rightarrow \text{Theta}\ g\ h \rightarrow \text{Theta}\ f\ h.$$

Lemma *Theta_sym* :

$$\forall f\ g : \text{nat} \rightarrow \text{nat},$$

$$\text{Theta}\ f\ g \rightarrow \text{Theta}\ g\ f.$$

68.6 Złożoność typowych funkcji na listach

68.6.1 Analiza nieformalna

Skoro rozumiesz już, na czym polegają *O* oraz *Theta*, przeanalizujemy złożoność typowej funkcji operującej na listach. Zapoznamy się też z dwoma sposobami na sprawdzenie poprawności naszej analizy: mimo, że w Coqu nie można udowodnić, że dana funkcja ma jakąś złożoność obliczeniową, możemy użyć Coqa do upewnienia się, że nie popełniliśmy w naszej analizie nieformalnej pewnych rodzajów błędów.

Naszą ofiarą będzie funkcja *length*.

Print *length*.

```
(* ==> length =
    fix length (A : Type) (l : list A) {struct l} : nat :=
    match l with
    | [] => 0
    | _ :: t => S (length A t)
    end
    : forall A : Type, list A -> nat *)
```

Oznaczmy złożoność tej funkcji w zależności o rozmiaru (długości) listy *l* przez $T(n)$ (pamiętaj, że jest to oznaczenie nieformalne, które nie ma nic wspólnego z Coqiem). Jako, że nasza funkcja wykonuje dopasowanie *l*, rozważmy dwa przypadki:

- *l* ma postać []. Wtedy rozmiar *l* jest równy 0, a jedyne co robi nasza funkcja, to zwrócenie wyniku, które policzymy jako jedna operacja. Wobec tego $T(0) = 1$.
- *l* ma postać *h :: t*. Wtedy rozmiar *l* jest równy *n + 1*, gdzie *n* jest rozmiarem *t*. Nasza funkcja robi dwie rzeczy: rekurencyjnie wywołuje się z argumentem *t*, co kosztuje nas $T(n)$ operacji, oraz dostawia do wyniku tego wywołania *S*, co kosztuje nas 1 operację. Wobec tego $T(n + 1) = T(n) + 1$.

Otrzymaliśmy więc odpowiedź w postaci równania rekurencyjnego $T(0) = 1$; $T(n + 1) = T(n) + 1$. Widać na oko, że $T(n) = n + 1$, a zatem złożoność funkcji *length* to $O(n)$.

68.6.2 Formalne sprawdzenie

Ćwiczenie Żeby przekonać się, że powyższy akapit nie kłamie, zaimplementuj *T* w Coqu i udowodnij, że rzeczywiście rośnie ono nie szybciej niż $\text{fun } n \Rightarrow n$.

Lemma $T_spec_0 : T\ 0 = 1$.

Lemma $T_spec_S : \forall n : nat, T\ (S\ n) = 1 + T\ n$.

Lemma $T_sum : \forall n : nat, T\ n = n + 1$.

Lemma $O_T_n : O\ T\ (\text{fun } n \Rightarrow n)$.

Prześledźmy jeszcze raz całą analizę, krok po kroku:

- oznaczamy złożoność analizowanej funkcji przez T
- patrząc na definicję analizowanej funkcji definiujemy T za pomocą równań $T(0) = 1$ i $T(n + 1) = T(n) + 1$
- rozwiązujemy równanie rekurencyjne i dostajemy $T(n) = n + 1$
- konkludujemy, że złożoność analizowanej funkcji to $O(n)$

W celu sprawdzenia analizy robimy następujące rzeczy:

- implementujemy T w Coqu
- dowodzimy, że rozwiązaliśmy równanie rekurencyjne poprawnie
- pokazujemy, że $O\ T\ (\text{fun } n \Rightarrow n)$ zachodzi

Dzięki powyższej procedurze udało nam się wyeliminować podejrzenie co do tego, że źle rozwiązaliśmy równanie rekurencyjne lub że źle podaliśmy złożoność za pomocą dużego O . Należy jednak po raz kolejny zaznaczyć, że nasza analiza nie jest formalnym dowodem tego, że funkcja *length* ma złożoność $O(n)$. Jest tak dlatego, że pierwsza część naszej analizy jest nieformalna i nie może zostać w Coqu sformalizowana.

Jest jeszcze jeden sposób, żeby sprawdzić naszą nieformalną analizę. Mianowicie możemy sprawdzić nasze mniemanie, że $T(n + 1) = T(n) + 1$, dowodząc formalnie w Coqu, że pewna wariacja funkcji *length* wykonuje co najwyżej n wywołań rekurencyjnych, gdzie n jest rozmiarem jej argumentu.

```
Fixpoint length' {A : Type} (fuel : nat) (l : list A) : option nat :=
match fuel, l with
| 0, _ => None
| _, [] => Some 0
| S fuel', _ :: t =>
  match length' fuel' t with
  | None => None
  | Some n => Some (S n)
  end
end.
```

Pomysł jest prosty: zdefiniujemy wariację funkcji *length* za pomocą techniki, którą nazywam “rekursją po paliwie”. W porównaniu do *length*, której argumentem głównym jest l

: *list A*, *length*' ma jeden dodatkowy argument *fuel* : *nat*, który będziemy zwać paliwem, a który jest jej argumentem głównym

Nasza rekursja wygląda tak, że każde wywołanie rekurencyjne zmniejsza zapasy paliwa o 1, ale z pozostałymi argumentami możemy robić dowolne cuda. Żeby uwzględnić możliwość wyczerpania się paliwa, nasza funkcja zwraca wartość typu *option nat* zamiast samego *nat*. Wyczerpaniu się paliwa odpowiada wynik *None*, zaś *Some* oznacza, że funkcja zakończyła się wykonywać przed wyczerpaniem się paliwa.

Paliwo jest więc tak naprawdę maksymalną ilością wywołań rekurencyjnych, które funkcja może wykonać. Jeżeli uda nam się udowodnić, że dla pewnej ilości paliwa funkcja zawsze zwraca *Some*, będzie to znaczyło, że znaleźliśmy górne ograniczenie ilości wywołań rekurencyjnych niezbędnych do poprawnego wykonania się funkcji.

Ćwiczenie Uwaga, trudne.

Lemma *length'_rec_depth* :

$$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \\ \text{length}' (S (\text{length } l)) l = \text{Some } (\text{length } l).$$

Twierdzenie to wygląda dość kryptycznie głównie ze względu na fakt, że *length l* jest zarówno analizowaną przez nas funkcją, jaki i funkcją obliczającą rozmiar listy *l*.

Żeby lepiej zrozumieć, co się stało, spróbujmy zinterpretować powyższe twierdzenie. Mówi ono, że dla dowolnego *A* : **Type** i *l* : *list A*, jeżeli wywołamy *length'* na *l* dając jej *S (length l)* paliwa, to zwróci ona *Some (length l)*.

Innymi słowy, *S (length l)* paliwa to dostatecznie dużo, aby funkcja wykonała się poprawnie. Dodatkowo *Some (length l)* jest pewną formą specyfikacji dla funkcji *length'*, która mówi, że jeżeli *length'* ma dostatecznie dużo paliwa, to wywołanie jej na *l* daje taki sam wynik jak *length l*, czyli nie pomyliliśmy się przy jej definiowaniu (chcieliśmy, żeby była to “wariacja” *length*, która daje takie same wyniki, ale jest zdefiniowana przez rekursję po paliwie).

Na tym kończy się nasz worek sztuczek formalnych, które pomagają nam upewnić się w poprawności naszej analizy nieformalnej.

68.7 Złożoność problemu

Dotychczas zajmowaliśmy się złożonością obliczeniową funkcji. Złożoność ta oznacza faktycznie złożoność sposobu rozwiązania pewnego problemu — w naszym przypadku były to problemy zwrócenia głowy listy (funkcja *head*) oraz obliczenia jej długości (funkcja *length*).

Złożoność ta nie mówi jednak nic o innych sposobach rozwiązania tego samego problemu. Być może istnieje szybszy sposób obliczania długości listy? Zajmijmy się więc przez krótką chwilę koncepcją pokrewną koncepcji złożoności obliczeniowej programu — jest nią koncepcja złożoności obliczeniowej problemu.

Na początku rozdziału stwierdziliśmy, że naszym celem będzie badanie “czasu działania programu”. Taki cel może jednak budzić pewien niesmak: dlaczego mielibyśmy robić coś

takiego?

Czas (także w swym informatycznym znaczeniu, jako ilość operacji) jest cennym zasobem i nie chcielibyśmy używać go nadaremnie ani marnować. Jeżeli poznamy złożoność obliczeniową zarówno problemu, jak i jego rozwiązania, to będziemy mogli stwierdzić, czy nasze rozwiązanie jest optymalne (w sensie asymptotycznym, czyli dla instancji problemu, w której rozmiary argumentów są bardzo duże).

Na nasze potrzeby zdefiniujmy złożoność problemu jako złożoność najszybszego programu, który rozwiązuje ten problem. Podobnie jak pojęcie złożoności obliczeniowej programu, jest niemożliwe, aby pojęcie to sformalizować w Coqu, będziemy się więc musieli zadowolić dywagacjami nieformalnymi.

Zacznijmy od *head* i problemu zwrócenia głowy listy. Czy można to zrobić szybciej, niż w czasie stałym? Oczywiście nie. Czas stały to najlepsze, co możemy uzyskać (zastanów się przez chwilę nad tym, dlaczego tak jest). Oczywiście należy to zdanie rozumieć w sensie asymptotycznym: jeżeli chodzi o dokładną złożoność, to różne funkcje działające w czasie stałym mogą wykonywać różną ilość operacji — zarówno “jeden” jak i “milion” oznaczają czas stały. Wobec tego złożoność problemu zwrócenia głowy listy to $O(1)$.

A co z obliczaniem długości listy? Czy można to zrobić szybciej niż w czasie $O(n)$? Tutaj również odpowiedź brzmi “nie”. Jest dość oczywiste, że w celu obliczenia długości całej listy musimy przejść ją całą. Jeżeli przejdziemy tylko pół, to obliczymy długość jedynie połowy listy.

68.8 Przyspieszanie funkcji rekurencyjnych

68.8.1 Złożoność *rev*

Przyjrzyjmy się złożoności funkcji *rev*.

Print *rev*.

```
(* ==> rev =
  fix rev (A : Type) (l : list A) {struct l} : list A :=
  match l with
  | =>
  | h :: t => rev A t ++ h
end
: forall A : Type, list A -> list A *)
```

Oznaczmy szukaną złożoność przez $T(n)$. Z przypadku gdy l jest postaci $[]$ uzyskujemy $T(0) = 1$. W przypadku gdy l jest postaci $h :: t$ mamy wywołanie rekurencyjne o koszcie $T(n)$; dostawiamy też h na koniec odwróconego ogona. Jaki jest koszt tej operacji? Aby to zrobić, musimy przebyć *rev t* od początku do końca, a więc koszt ten jest równy długości listy l . Stąd $T(n + 1) = T(n) + n$.

Pozostaje nam rozwiązać równanie. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić, dla prostych równań pomocny może być . Rozwijając to równanie mamy $T(n) = n + (n - 1) + (n - 2) + \dots + 1$, więc T jest rzędu $O(n^2)$.

A jaka jest złożoność problemu odwracania listy? Z pewnością nie można tego zrobić, jeżeli nie dotkniemy każdego elementu listy. Wobec tego możemy ją oszacować z dołu przez $\Omega(n)$.

Z taką sytuacją jeszcze się nie spotkaliśmy: wiemy, że asymptotycznie problem wymaga $\Omega(n)$ operacji, ale nasze rozwiązanie wykonuje $O(n^2)$ operacji. Być może zatem możliwe jest napisanie funkcji *rev* wydajniej.

68.8.2 Pamięć

Przyjrzyj się jeszcze raz definicji funkcji *rev*. Funkcja *rev* nie ma pamięci — nie pamięta ona, jaką część wyniku już obliczyła. Po prostu wykonuje dopasowanie na swym argumencie i wywołuje się rekurencyjnie.

Funkcję *rev* będziemy mogli przyspieszyć, jeżeli dodamy jej pamięć. Na potrzeby tego rozdziału nie będziemy traktować pamięci jak zasobu, lecz jako pewną abstrakcyjną ideę. Przyjrzyjmy się poniższej, alternatywnej implementacji funkcji odwracającej listę.

```
Fixpoint rev_aux {A : Type} (l acc : list A) : list A :=
match l with
| [] => acc
| h :: t => rev_aux t (h :: acc)
end.
```

Definition *rev'* {A : Type} (l : list A) : list A := rev_aux l [].

Funkcja *rev_aux* to serce naszej nowej implementacji. Mimo, że odwraca ona listę *l*, ma aż dwa argumenty — poza *l* ma też argument *acc* : *list A*, który nazywać będziemy akumulatorem. To właśnie on jest pamięcią tej funkcji. Jednak jego “bycie pamięcią” nie wynika z jego nazwy, a ze sposobu, w jaki użyliśmy go w definicji *rev_aux*.

Gdy *rev_aux* natrafi na pustą listę, zwraca wartość swego akumulatora. Nie powinno nas to dziwić — wszakże ma w nim zapamiętany cały wynik (bo zjadła już cały argument *l*). Jeżeli napotyka listę postaci *h* :: *t*, to wywołuje się rekurencyjnie na ogonie *t*, ale z akumulatorem, do którego dostawia na początek *h*.

```
Compute rev_aux [1; 2; 3; 4; 5] [].
(* ==> = 5; 4; 3; 2; 1 : list nat *)
```

Widzimy więc na własne oczy, że *rev_aux* rzeczywiście odwraca listę. Robi to przerzucając swój argument głowy kawałek po kawałku do swojego akumulatora — głowa *l* trafia do akumulatora na samym początku, a więc znajdzie się na samym jego końcu, gdyż przykryją ją dalsze fragmenty listy *l*.

```
Compute rev_aux [1; 2; 3; 4; 5] [6; 6; 6].
```

Trochę cię okłamałem twierdząc, że *rev_aux* odwraca *l*. Tak naprawdę oblicza ona odwrotność *l* z doklejonym na końcu akumulatorem. Tak więc wynik zwracany przez *rev_aux* zależy nie tylko od *l*, ale także od akumulatora *acc*. Właściwą funkcję *rev'* uzyskujemy, inicjalizując wartość akumulatora w *rev_aux* listą pustą.

Ćwiczenie Udowodnij poprawność funkcji *rev'*.

Lemma *rev_aux_spec* :

$\forall (A : \text{Type}) (l \text{ acc} : \text{list } A),$
 $\text{rev_aux } l \text{ acc} = \text{rev } l ++ \text{acc}.$

Lemma *rev'_spec* :

$\forall (A : \text{Type}) (l : \text{list } A), \text{rev}' l = \text{rev } l.$

Skoro już wiemy, że udało nam się poprawnie zdefiniować *rev'*, czyli alternatywne rozwiązanie problemu odwracania listy, pozostaje nam tylko sprawdzić, czy rzeczywiście jest ono szybsze niż *rev*. Zanim dokonamy analizy, spróbujemy sprawdzić naszą hipotezę empirycznie — w przypadku zejścia z $O(n^2)$ do $O(n)$ przyspieszenie powinno być widoczne gołym okiem.

Ćwiczenie Zdefiniuj funkcję *to0*, gdzie *to0 n* jest listą liczb od *n* do 0. Udowodnij poprawność zdefiniowanej funkcji.

Lemma *to0_spec* :

$\forall n \ k : \text{nat}, k \leq n \rightarrow \text{elem } k (\text{to0 } n).$

Time Eval compute in *rev* (*to0* 2000).

(* ==> (...) Finished transaction in 7. secs (7.730824u,0.s) *)

Time Eval compute in *rev'* (*to0* 2000).

(* ==> (...) Finished transaction in 4. secs (3.672441u,0.s) *)

Nasze mierzenie przeprowadzić możemy za pomocą komendy **Time**. Odwrócenie listy 2000 elementów na moim komputerze zajęło *rev* 7.73 sekundy, zaś *rev'* 3.67 sekundy, a więc jest ona w tym przypadku ponad dwukrotnie szybsza. Należy jednak zaznaczyć, że empiryczne próby badania szybkości programów w Coqu nie są dobrym pomysłem, gdyż nie jest on przystosowany do szybkiego wykonywania programów — jest on wszakże głównie asystentem dowodzenia.

Zakończmy analizą teoretyczną złożoności *rev'*. Oznaczmy czas działania *rev_aux* przez $T(n)$. Dla $[]$ zwraca ona jedynie akumulator, a zatem $T(0) = 1$. Dla $h :: t$ przekłada ona głowę argumentu do akumulatora i wywołuje się rekurencyjnie, czyli $T(n + 1) = T(n) + 1$. Rozwiązując równanie rekurencyjne dostajemy $T(n) = n + 1$, a więc złożoność *rev_aux* to $O(n)$. Jako, że *rev'* wywołuje *rev_aux* z pustym akumulatorem, to również jej złożoność wynosi $O(n)$.

68.9 Podsumowanie

W tym rozdziale postawiliśmy sobie za cel mierzenie “czasu” działania programu. Szybko zrezygnowaliśmy z tego celu i zamieniliśmy go na analizę złożoności obliczeniowej, choć bezpośrednie mierzenie nie jest niemożliwe.

Nauczyliśmy się analizować złożoność funkcji rekurencyjnych napisanych w Coqu, a także analizować złożoność samych problemów, które owe funkcje rozwiązują. Poznaliśmy też kilka sztuczek, w których posłużyliśmy się Coqiem do upewnienia się w naszych analizach.

Następnie porównując złożoność problemu odwracania listy ze złożonością naszego rozwiązania zauważyliśmy, że moglibyśmy rozwiązać go wydajniej. Poznaliśmy abstrakcyjne pojęcie pamięci i przyspieszyliśmy za jego pomocą funkcję *rev*.

Zdobytą wiedzę będziesz mógł od teraz wykorzystać w praktyce — za każdym razem, kiedy wyda ci się, że jakaś funkcja “coś wolno działa”, zbadaj jej złożoność obliczeniową i porównaj ze złożonością problemu, który rozwiązuje. Być może uda ci się znaleźć szybsze rozwiązanie.

Rozdział 69

K2: Algorytmy i struktury danych [TODO]

Do tego rozdziału trafiają algorytmy i struktury danych, nad którymi właśnie (nie) pracuję w

Bardziej poetycko: na początek będzie pewnie coś o algorytmach na prostych i znanych strukturach, jak listy, czyli np. sortowanie. Przy tym jakieś tłumaczenia dot. specyfikacji, rekursji dobrze ufundowanej i bezpośredniego tłumaczenia wysokopoziomych specyfikacji na kod (ciężko to opisać w jednym zdaniu - wyrażenie tego chyba będzie głównym zadaniem mojej pracy magisterskiej).

Potem typowe struktury danych: stosy, ciągi, drzewa wyszukiwań, kolejki.

Potem trochę rzeczy, które można znaleźć w książce Okasakiego.

Rozdział 70

L1: Efekty obliczeniowe [TODO]

Tutaj będzie rozdział o algebrowych rzeczach. Na początek pierdoły typu półgrupy i monoidy, później jakiś ogólniejszy obraz algebry i nawiązania do typów induktywnych jako algebr początkowych oraz do specyfikacji struktur danych jako algebr.

Na koniec coś o efektach obliczeniowych i Haskellowych rzeczach typu funktory, monady, transformatory, wzięte z .

Rozdział 71

L2: Kontynuacje i kontrola [TODO]

71.1 Wstęp

Chyba właśnie zrozumiałem, o co chodzi z kontynuacjami. Przykład wzięty z , sekcja 3.

Bonus: , pomagająca w zrozumieniu przykładu.

Przyjrzyjmy się paru przykładowym funkcjom na niepustych drzewach binarnych, które wartości trzymają w liściach. Gry słowne: ciekawe, gdzie trzymają antywartości... :)

```
Inductive Tree (A : Type) : Type :=  
  Leaf (x : A) | Node (l r : Tree A).
```

Nota bene: taki skrócony zapis powoduje, że przy użyciu `destruct` i `induction` Coq będzie nadawał zmiennym domyślnie nazwy x , l , r .

Arguments Leaf {A} _.

Arguments Node {A} _ _.

Na pierwszy ogień - jak powiększyć liczbę w każdym liściu o 1?

```
Fixpoint renum (t : Tree nat) : Tree nat :=  
match t with  
| Leaf n => Leaf (S n)  
| Node l r => Node (renum l) (renum r)  
end.
```

Cóż, łatwo.

```
Fixpoint map {A B : Type} (f : A → B) (t : Tree A) : Tree B :=  
match t with  
| Leaf a => Leaf (f a)  
| Node l r => Node (map f l) (map f r)  
end.
```

Łatwo będzie też pokazać, że `renum` działa tak samo jak mapowanie następnika.

Lemma `renum_spec` :

$\forall t : \text{Tree } \text{nat},$
 $\text{renum } t = \text{map } S \ t.$

Proof.

induction t as $[n \mid l \text{ IHL } r \text{ IHR}]; \text{cbn}.$
 reflexivity.
 rewrite $\text{IHL}, \text{IHR}.$ reflexivity.

Qed.

Celem powyższego było pokazanie, że nie należy kontynuacji wpychać wszędzie, bo niektóre rzeczy da się zrobić bez nich.

Idąc dalej napotykamy następujący problem: dla dwóch drzew $t1$ i $t2$ sprawdź, czy mają takie same grzywki. Grzywka drzewa to lista jego liści w kolejności występowania (być może słowo “korona” lepiej pasowałoby do drzew, ale cóż, epidemia...).

Prymitywny pomysł może wyglądać tak:

```
Fixpoint same_fringe
  {A : Type} (cmp : A → A → bool) (t1 t2 : Tree A) : bool :=
match t1, t2 with
| Leaf x , Leaf y ⇒ cmp x y
| Node l1 r1, Node l2 r2 ⇒
  same_fringe cmp l1 l2 && same_fringe cmp r1 r2
| -, - ⇒ false
end.
```

Oczywiście jest źle, bo powyższe zwraca *false* dla drzew o różnych kształtach, a przecież drzewa o różnych kształtach mogą mieć takie same grzywki.

Nowy pomysł: zrobmy to, co mówi specyfikacja, i po prostu policzmy dla drzewa jego grzywkę. Potem porównamy grzywki i gitara.

Require Import List.

Import ListNotations.

```
Fixpoint fringe {A : Type} (t : Tree A) : list A :=
match t with
| Leaf x ⇒ [x]
| Node l r ⇒ fringe l ++ fringe r
end.
```

Cytując definicję: grzywka drzewa to lista jego liści, po kolei.

```
Fixpoint list_eq_dec {A : Type} (eq : A → A → bool) (l1 l2 : list A) : bool :=
match l1, l2 with
| [], [] ⇒ true
| h1 :: t1, h2 :: t2 ⇒ eq h1 h2 && list_eq_dec eq t1 t2
| -, - ⇒ false
end.
```

Przydadzą się podstawowe funkcje na listach, których biedacka biblioteka standardowa nie ma.

Definition *same_fringe2*

$\{A : \text{Type}\} (cmp : A \rightarrow A \rightarrow \text{bool}) (t1\ t2 : \text{Tree } A) : \text{bool} :=$
 $list_eq_dec\ cmp\ (fringe\ t1)\ (fringe\ t2).$

Znów jak w specyfikacji: policz grzywki, sprawdź czy każdy liść jest taki sam, a potem, czy wszystkie porównania się powiodły.

Require Import *Arith*.

Definition *t1* :=

Node
 $(Node\ (Leaf\ 5)\ (Leaf\ 12))$
 $(Leaf\ 42).$

Definition *t2* :=

Node
 $(Leaf\ 5)$
 $(Node\ (Leaf\ 12)\ (Leaf\ 42)).$

Dane testowe.

Compute *same_fringe* *Nat.eqb* *t1* *t2*.

Compute *same_fringe2* *Nat.eqb* *t1* *t2*.

Jak widać, pierwsze podejście było złe, a drugie jest dobre. Ćwiczenie: udowodnij.

My tutaj jednak nie o tym. Powyższe dumania pokazują, że wciąż nie potrzeba tu żadnych kontynuacji. Czas zatem zmierzyć się z problemem, gdzie są one nieuniknione (lub jestem za głupi, żeby znać jakieś inne rozwiązanie).

Zadanie: napisz funkcję, która bierze drzewa *t1* i *t2* i zamienia ich grzywki, zachowując rzecz jasna kształty drzew.

Poświęć kilka minut, żeby spróbować rozwiązać to zadanie. Ja, gdy zobaczyłem je w zalinkowanej powyżej pracy, natychmiast zdałem sobie sprawę, że nie znam żadnego prostego sposobu, żeby to zrobić i wtedy właśnie doznałem oświecenia - kontynuacje jednak nie są ezoteryczne, są przydatne i nawet można je sobie wyobrazić (o tym później).

Jeśli już przekonałeś się, że nie umiesz rozwiązać zadania, czas zobaczyć rozwiązanie!

Inductive *Iterator* (*I O R* : *Type*) : *Type* :=

| *Result* : *R* → *Iterator* *I O R*

| *Susp* : *O* → (*I* → *Iterator* *I O R*) → *Iterator* *I O R*.

Arguments *Result* {*I O R*} ..

Arguments *Susp* {*I O R*} - ..

A rozwiązanie jest takie. Jeżeli próbujemy łączyć po drzewie zwykłą funkcją i kombinować coś z grzywką, to mamy problem, bo przepływ sterowania w takiej funkcji jest całkowicie implicitny - nie mamy nad nim żadnej kontroli.

Pomysł jest więc taki, żeby tę kontrolę sobie dać, reifikując ideę “przejścia po grzywce” przez zdefiniowanie nowego typu induktywnego. Temu właśnie służy rodzina typów *Iterator*. Nazwa jest wzięta z zalinkowanej pracy - w naszym przypadku dużo lepszą nazwą byłoby po

prostu coś w stylu *Fringe Walk*, co na naszą mowę ojczystą możemy przełożyć jako “spacerek po grzywce”.

Nasz spacerek po grzywce ma następującą strukturę:

- *Result* reprezentuje koniec spacerku, zaś jego argument to wynik. Chcemy, żeby spacerek dawał wynik, bo inaczej byłby bezproduktywny. *R* to typ wyniku spacerku.
- *Susp* reprezentuje przerwę w spacerku - kiedy się zmęczymy, chcemy móc sobie przystanąć. Oczywiście dziwnym zbiegiem okoliczności zawsze będziemy “przystawać sobie”, kiedy natrafimy na liść.

Spacerek nie składa się jednak tylko z przystanków i końcowego wyniku. Mamy też argumenty *I* oraz *O*, które są typami wejścia i wyjścia - kiedy już zatrzymamy się w liściu, będziemy chcieli zwrócić zastaną tam wartość. Właśnie do tego służy pierwszy argument konstruktora *Susp*, który ma typ *O*. Inna sprawa jest taka, że gdy już wyjmujemy wartość z liścia, będziemy musieli wsadzić tam jakąś inną wartość, zanim będziemy mogli kontynuować spacer. Właśnie to wyraża drugi argument konstruktora *Susp*, o typie $I \rightarrow \text{Iterator } I \ O \ R$: jeżeli dostaniemy na wejściu jakąś wartość typu *I*, wsadzamy ją do pustego liścia, po czym kontynuujemy spacer.

Wyposażeni w tak potężną reprezentację spacerków po grzywce możemy przejść już do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyż nie? No jeszcze nie. Najpierw garść funkcji pomocniczych (gdymyś jakimś cudem nie zauważył, to *Iterator I O* jest monadą; jeżeli nie wiesz co to jest monada - cóż, monady są jak koronawirusy...).

Definition *yield* {*I O* : Type} (*x* : *O*) : *Iterator I O I* :=
Susp x Result.

yield x to jednoprzystankowy spacer, którego wynikiem jest to, co dostaniemy na wejściu.

Fixpoint *bindI* {*I O R1 R2* : Type}
 (*i* : *Iterator I O R1*) (*f* : *R1* → *Iterator I O R2*) : *Iterator I O R2* :=
 match *i* with
 | *Result r* ⇒ *f r*
 | *Susp o k* ⇒ *Susp o* (fun *i* ⇒ *bindI* (*k i*) *f*)
 end.

bindI i f to składanie spacerów - najpierw spacerujemy spacerkiem *i*, a potem spacerkiem *f r*, gdzie *r* jest wynikiem spacerku *i*. Jak więc widać, trasa drugiego spaceru może zależeć od wyniku pierwszego spaceru - zupełnie jak w życiu!

Dobra, tyle pomocniczych funkcji powinno wystarczyć. Czas przejść do sedna, czyli zamiany grzywek. Zaczniemy od napisania funkcji, która przekształca drzewo *t* w spacer po grzywce *t*. Spacer będzie depth-first, od lewej do prawej, czyli dość standardowy.

Fixpoint *depthWalk* {*A B* : Type} (*t* : *Tree A*) : *Iterator B A (Tree B)* :=
 match *t* with
 | *Leaf a* ⇒


```

    bindI (yield a) (fun b => Result (Leaf b))
| Node l r =>
    bindI (depthWalk l) (fun l' =>
    bindI (depthWalk r) (fun r' =>
    Result (Node l' r')))
end.

```

Szczo wyrabljajetsja tut? Ano, już tłumaczę.

Po pierwsze, spróbujmy przeczytać typ. Funkcja *depthWalk* bierze jako argument drzewo $t : Tree\ A$ i zamienia je w spacerek po grzywce t , którego wynikiem jest drzewo o typie $Tree\ B$, czyli potencjalnie innym, niż wejściowe drzewko. Wynika to z tego, że podczas spacerku będziemy dostawać na wejściu wartości typu B , podczas gdy na wyjściu dajemy wartości typu A .

Nieco inne spojrzenie może być takie, że wynikiem *depthWalk* jest drzewo t z wyznaczoną trasą spacerku po grzywce, a wynikiem samego spacerku będzie to, co z t zostanie po zabranii grzywki i zastąpieniu jej wartościami z wejścia.

Sama funkcja działa natomiast następująco.

Gdy napotkamy liść z wartością $a : A$, oddajemy go na wyjście i w zamian dostajemy wartość $b : B$. Wynikiem spacerku jest b zapakowane w liść (pamiętaj, że próbujemy przekształcić drzewo na spacerek po grzywce).

Gdy napotkamy węzeł wewnętrzny, najpierw zamieniamy lewe poddrzewo, zwane l , w spacerek po lewym poddrzewie, zwany l' . Podobnie prawe poddrzewo r zamieniamy na spacerek po prawym poddrzewie r' . Następnie sklejamy spacerki, a ostatecznym wynikiem tak sklejonego spacerku jest to samo drzewo co na początku, tylko z grzywką zastąpioną przez wartości z wejścia.

Dobra, jesteśmy już nieźle ustawieni. Jeżeli nie nadążasz, to dla spowolnienia tempa odłożmy na chwilę funkcję zamieniającą grzywki i spróbujmy napisać kolejne wcielenie funkcji porównującej grzywki.

Sprawa jest banalna:

```

Fixpoint same_fringe_aux
{A R : Type} (cmp : A → A → bool)
(t1 t2 : Iterator A A R) : bool :=
match t1, t2 with
| Susp x k, Susp y h =>
    cmp x y && same_fringe_aux cmp (k x) (h y)
| Result _, Result _ => true
| -, _ => false
end.

```

Nasza funkcja odbywa jednocześnie dwa spacerki: pierwszy po $t1$, a drugi po $t2$.

Jeżeli w obu spacerkach jesteśmy na przystanku, to porównujemy znalezione tam wartości za pomocą *cmp* i kontynuujemy spacerek. Kontynuacją spacerka *Susp x k* jest $k\ x$ - wartość z liścia, czyli x , musimy w tym celu odłożyć na swoje miejsce, czyli przekazać ją do k . Analogicznie dla y i h .

Jeżeli doszliśmy do końca spacerka, to grzywki są takie same. Dlaczego tak? Cóż, pamiętaj, że wartości z liści są w przystankach, więc skoro doszliśmy do końca i wszystkie porównania się udały, to grzywki musiały być takie same.

Jeżeli zaś mamy inny przypadek, czyli z jednej strony przystanek, a z drugiej koniec lub na odwrót, zwracamy *false*, gdyż znaczy to, że grzywki mają różną długość, czyli nie mogą być takie same.

Definition *same_fringe3*

```
{A : Type} (cmp : A → A → bool) (t1 t2 : Tree A) : bool :=
  same_fringe_aux cmp (depthWalk t1) (depthWalk t2).
```

Całość pakujemy w funkcję pomocniczą, która jako argumenty bierze drzewa, przerabia je na spacerki i przekazuje te spacerki do wyżej zdefiniowanej funkcji pomocniczej.

Compute *same_fringe3* *Nat.eqb* *t1 t2*.

Działa jak marzenie! Ćwiczenie: udowodnij.

Jak widać, kontynuacje mają potężną moc. Dzięki przekształceniu drzewa w spacerkę po jego grzywce możemy zdefiniować porównywanie grzywek *same_fringe_aux* w dokładnie taki sposób, jak próbowaliśmy na początku (*same_fringe*), ale teraz to działa, a wtedy nie. Różnica wynika stąd, że o ile drzewa mogą różnić się kształtami, o tyle ich grzywki mogą się co najwyżej różnić długością.

No, ale powstrzymajmy zachwyt, bo bez kontynuacji też nam się udało. Zobaczmy teraz, jak kontynuacje radzą sobie z problemem zamiany grzywek.

Fixpoint *swap_fringe_aux*

```
{A : Type} (i1 i2 : Iterator A A (Tree A))
: option (Tree A × Tree A) :=
match i1, i2 with
| Susp x k, Susp y h ⇒ swap_fringe_aux (k y) (h x)
| Result t1, Result t2 ⇒ Some (t1, t2)
| -, - ⇒ None
end.
```

swap_fringe_aux to funkcja, która bierze jako argumenty dwa spacerki, których wynikami są drzewa, i zwraca parę drzew, gdzie pierwsze to wynik pierwszego spacerku, ale z grzywką wziętą z drugiego spacerku i vice versa. Jeżeli grzywki mają różną długość, wynikiem będzie *None*, stąd w typie pojawia się *option*.

Funkcja działa tak: spacerujemy jednocześnie po obu grzywkach. Jeżeli natykamy się jednocześnie na dwa przystanki, pierwszy z wartością *x* i kontynuacją *k*, a drugi z wartością *y* i kontynuacją *h*, to do pierwszej grzywki wrzucamy wartość z drugiej grzywki, a do drugiej grzywki wrzucamy wartość z pierwszej grzywki, po czym spacerujemy dalej.

Jeżeli jednocześnie oba spacerki się kończą, zwracamy parę drzew, które są wynikami spacerów. Jeżeli pierwszy spacer się skończył a drugi nie lub na odwrót, to znaczy, że grzywki mają różne długości, więc zwracamy *None*.

Gdybyś się zagubił, przeżyjmy to jeszcze raz:

- w pierwszym spacerku wyjściem są wartości z pierwszej grzywki, wejściem są wartości z drugiej grzywki, a wynikiem pierwsze drzewko z drugą grzywką
- w drugim spacerku wyjściem są wartości z drugiej grzywki, wejściem są wartości z pierwszej grzywki, a wynikiem jest drugie drzewko z pierwszą grzywką

Geniuszalne, prawda?

Definition *swap_fringe*

```
{A : Type} (t1 t2 : Tree A) : option (Tree A × Tree A) :=
  swap_fringe_aux (depthWalk t1) (depthWalk t2).
```

Pozostaje nam tylko napisać właściwą funkcję, która jest owijką na funkcję pomocniczą: bierze ona dwa drzewa, przekształca na spacerki za pomocą *depthWalk* i przekazuje do *swap_fringe_aux*, która robi całą robotę.

Definition *t1'* :=

```
Node
  (Leaf 1)
  (Node
    (Leaf 2)
    (Node
      (Leaf 3)
      (Leaf 4))).
```

Definition *t2'* :=

```
Node
  (Node
    (Node
      (Leaf 11)
      (Leaf 12))
    (Leaf 13))
  (Leaf 14).
```

A oto nowe przykładowe dane: pierwsze drzewo jest przechylone w prawo, a drugie w lewo. Wartości w obu drzewach są różne. (Poprzednie przykładowe drzewa się nie nadają, bo o ile miały różne kształty, to wartości w liściach miały takie same).

Compute *swap_fringe t1' t2'*.

```
(* ==>
= Some
  (Node (Leaf 11) (Node (Leaf 12) (Node (Leaf 13) (Leaf 14))),
    Node (Node (Node (Leaf 1) (Leaf 2)) (Leaf 3)) (Leaf 4))
: option (Tree nat * Tree nat) *)
```

Wynik jest trochę nieczytelny ze względu na formatowanie, ale stało się dokładnie to, czego sobie życzyliśmy: wynikiem jest para drzew, z czego pierwsze jest pochylone w prawo, jak to wejściowe, ale jego grzywka ma wartości z drugiego drzewa wejściowego. Drugie drzewo

z pary analogicznie: jest pochylone w lewo, jak drugie drzewo z wejścia, ale jego grzywka ma wartości z pierwszego drzewa wejściowego.

No, możemy odbębnić sukces, czyż nie? Nie do końca, bo wypadaloby jeszcze wyjaśnić dwie sprawy. Po pierwsze, jak można wyobrazić sobie spacerek?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, zobaczmy jak wygląda spacerek po grzywce przykładowego drzewa $t1'$.

Compute *depthWalk* $t1'$.

```
(* ==>
  = Susp 1
  (fun x : ?B =>
    Susp 2
    (fun x0 : ?B =>
      Susp 3
      (fun x1 : ?B =>
        Susp 4
        (fun x2 : ?B =>
          Result
          (Node (Leaf x)
            (Node (Leaf x0) (Node (Leaf x1) (Leaf x2)))))))
    : Iterator ?B nat (Tree ?B) *)
```

Moim zdaniem odpowiedź jest całkiem czytelna. Spacerek wygląda tak, że stąpamy po kolejnych liściach, wyrzucamy ich wartości na wyjście, zbierając przy tym wartości z wejścia, a na koniec zwracamy drzewo z grzywką podmienioną wartościami wejściowymi. Oczywiście po węzłach wewnętrznych też przechodzimy, co widać w implementacji, ale nie interesują nas one, więc się w nich nie zatrzymujemy i dlatego tych kroków tutaj nie widać. Ćwiczenie: narysuj ładny obrazek.

Pozostaje zatem pytanie ostateczne: co to są kontynuacje? Gdzie występują one w naszym rozwiązaniu i jak się przejawiają? Cóż, korzystając ze świętego prawa pisarza matematycznego, odpowiedź na to pytanie pozostawiam czytelnikowi jako ćwiczenie.

71.2 Defunkcjonalizacja (TODO)

71.2.1 Defunkcjonalizacja filtrowania (TODO)

Bardzo insajtowy filmik (i transkrypcjo-artkuł) o defunkcjonalizacji (i refunkcjonalizacji też):

-
-

Ok, o co chodzi?

From *Typonomikon* Require Import *D5*.

Print *filter*.

```
(* ==> filter =
    fun (A : Type) (p : A -> bool) =>
    fix filter (l : list A) {struct l} : list A :=
        match l with
        | [] => []
        | h :: t => if p h then h :: filter t else filter t
    end
    : forall A : Type, (A -> bool) -> list A -> list A *)
```

Przyjrzyjmy się funkcji *filter* (w nieco zmodyfikowanej wersji - potrafisz powiedzieć, czym różni się ona od tej z rozdziału o listach?). Jest to prosta funkcja, która wyrzuca z listy elementy, które nie spełniają predykatu *p*.

I cóż, że ze Szwecji? Ano, jest pewna kolosalna różnica między funkcją *filter*, którą znamy z Coq, oraz filtrami, które znamy z różnych programów czy stron internetowych: argumentem *filter* jest predykat boolowski, ale filtrowania w rzeczywistym świecie mają zazwyczaj charakter zaznaczenia jakiegoś checkboxa w stylu “tylko ze zdjęciem” czy wybrania zakresu cen/ocen. Żadne rzeczywistościowe filtrowanie raczej nie pozwala nam podać predykatu boolowskiego.

```
Inductive MyFilter : Type :=
| IsEven : MyFilter
| LessThan : nat → MyFilter
| LifeUniverseAndAllThat : MyFilter
| And : MyFilter → MyFilter → MyFilter
| Or : MyFilter → MyFilter → MyFilter
| Not : MyFilter → MyFilter.

Fixpoint apply (p : MyFilter) (n : nat) : bool :=
match p with
| IsEven ⇒ even n
| LessThan m ⇒ n <? m
| LifeUniverseAndAllThat ⇒ n =? 42
| And p1 p2 ⇒ apply p1 n && apply p2 n
| Or p1 p2 ⇒ apply p1 n || apply p2 n
| Not p' ⇒ negb (apply p' n)
end.
```

71.2.2 Defunkcjonalizacja silni (TODO)

Wzięte .

```
Fixpoint fac (n : nat) : nat :=
match n with
```

```

| 0 ⇒ 1
| S n' ⇒ n × fac n'
end.

Compute fac 5.

Fixpoint facCPS (n : nat) (k : nat → nat) : nat :=
match n with
| 0 ⇒ k 1
| S n' ⇒ facCPS n' (fun r ⇒ k (n × r))
end.

Compute facCPS 5 (fun n ⇒ n).

Inductive DefunNatNat : Type :=
| Id : DefunNatNat
| Mul : nat → DefunNatNat → DefunNatNat.

Fixpoint eval (k : DefunNatNat) (n : nat) : nat :=
match k with
| Id ⇒ n
| Mul r k' ⇒ eval k' (r × n)
end.

Compute eval (Mul 5 Id) 1.

Fixpoint facCPSDefun (n : nat) (k : DefunNatNat) : nat :=
match n with
| 0 ⇒ eval k 1
| S n' ⇒ facCPSDefun n' (Mul n k)
end.

Compute facCPSDefun 5 Id.

Lemma facCPS_spec :
  ∀ (n : nat) (k : nat → nat),
    facCPS n k = k (fac n).
Proof.
  induction n as [| n']; cbn.
  reflexivity.
  intros. rewrite IHn'. reflexivity.
Qed.

Lemma facCPSDefun_spec :
  ∀ (n : nat) (k : DefunNatNat),
    facCPSDefun n k = eval k (fac n).
Proof.
  induction n as [| n']; cbn.
  reflexivity.
  intros. rewrite IHn'. cbn. reflexivity.

```

Qed.

71.3 CPS (TODO)

```
Fixpoint plus (n m : nat) : nat :=
match n with
| 0 => m
| S n' => S (plus n' m)
end.
```

```
Function plusCPS {A : Type} (n m : nat) (k : nat → A) : A :=
match n with
| 0 => k m
| S n' => plusCPS n' m (fun res => k (S res))
end.
```

```
Lemma plusCPS_spec :
  ∀ (A : Type) (n m : nat) (k : nat → A),
    plusCPS n m k = k (plus n m).
```

Proof.

```
induction n as [| n']; cbn; intros; rewrite ?IHn'; reflexivity.
```

Qed.

```
Function fib (n : nat) : nat :=
match n with
| 0 => 0
| 1 => 1
| S (S n'' as n') => fib n'' + fib n'
end.
```

```
Fixpoint fibCPS (n : nat) (k : nat → nat) : nat :=
match n with
| 0 => k 0
| 1 => k 1
| S (S n'' as n') =>
  fibCPS n'' (fun arg1 => fibCPS n' (fun arg2 => k (arg1 + arg2)))
end.
```

```
Lemma fibCPS_eq :
  ∀ (n : nat) (k : nat → nat),
    fibCPS (S (S n)) k =
      fibCPS n (fun arg1 => fibCPS (S n) (fun arg2 => k (arg1 + arg2))).
```

Proof. reflexivity. Qed.

```
Lemma fibCPS_spec :
  ∀ (n : nat) (k : nat → nat),
```

$fibCPS\ n\ k = k\ (fib\ n).$

Proof.

```
intro. functional induction fib n; intros;
try rewrite fibCPS_eq, IHn0, IHn1; reflexivity.
```

Qed.

71.4 CPS i defunkcjonalizacja w służbie rekursji ogonowej (TODO)

Tutaj coś w stylu “jak zaimplementować przejście po drzewie” samą iteracją, bez rekursji, ale za to ze stosem (który jest niczym innym jak zdefunkcjonalizowaną kontynuacją).

(* TODO: https://www.joachim-breitner.de/blog/778-Don't_think,_just_defunctionalize *)

71.5 Kodowania Churcha (TODO)

Achtung: póki co wisi tu kod roboczy

```
Definition clist (A : Type) : Type :=
  ∀ (X : Type), X → (A → X → X) → X.
```

```
Definition cnil {A : Type} : clist A :=
  fun X nil cons => nil.
```

```
Definition ccons {A : Type} : A → clist A → clist A :=
  fun h t => fun X nil cons => cons h (t X nil cons).
```

Notation "c[]" := cnil.

Notation "x :c: y" := (ccons x y) (at level 60, right associativity).

Notation "c[x ; .. ; y]" := (ccons x .. (ccons y cnil) ..).

```
Definition chead {A : Type} (l : clist A) : option A :=
  l _ None (fun h _ => Some h).
```

Unset Universe Checking.

```
Definition ctail {A : Type} (l : clist A) : option (clist A) :=
  l (@option (clist A)) None
  (fun h t =>
    match t with
    | None => Some c[]
    | Some t' => Some (ccons h t')
  end).
```

Set Universe Checking.

Compute ctail c[].


```

Compute ctail c[1].
Compute ctail c[1; 2].
Compute ctail c[1; 2; 3].
Compute ctail c[1; 2; 3; 4].

Definition null {A : Type} (l : clist A) : bool :=
  l _ true (fun _ _ => false).

Definition clen {A : Type} (l : clist A) : nat :=
  l nat 0 (fun _ => S).

Definition snoc {A : Type} (l : clist A) (x : A) : clist A :=
  fun X nil cons => l _ (c[x] _ nil cons) cons.

Definition rev {A : Type} (l : clist A) : clist A.
Proof.
  unfold clist in *.
  intros X nil cons.
Abort.

Definition capp {A : Type} (l1 l2 : clist A) : clist A :=
  fun X nil cons => l1 X (l2 X nil cons) cons.

Fixpoint fromList {A : Type} (l : list A) : clist A :=
match l with
| [] => cnil
| h :: t => ccons h (fromList t)
end.

Definition toList {A : Type} (l : clist A) : list A :=
  l (list A) [] (@cons A).

Lemma toList_fromList :
  ∀ (A : Type) (l : list A),
    toList (fromList l) = l.
Proof.
  induction l as [| h t]; compute in *; rewrite ?IHt; reflexivity.
Qed.

Lemma fromList_toList :
  ∀ (A : Type) (cl : clist A),
    fromList (toList cl) = cl.
Proof.
  intros. unfold clist in *. compute.
Abort.

Definition wut : Type :=
  ∀ X : Type, (X → X) → X.

Lemma wut_wut :

```

```

    wut → False.
Proof.
  unfold wut.
  intro w.
  apply w.
  trivial.
Qed.

```

71.6 Kodowania Scotta (TODO)

```

Module Scott.

Unset Positivity Checking.
Inductive Scott (A : Type) : Type :=
{
  scott : ∀ X : Type, X → (A → Scott A → X) → X;
}.
Set Positivity Checking.

Arguments scott {A}.

Definition nil {A : Type} : Scott A :=
  { | scott := fun _ n _ => n | }.

Definition cons {A : Type} (h : A) (t : Scott A) : Scott A :=
  { | scott := fun _ _ c => c h t | }.

Definition l : Scott nat :=
  cons 1 (cons 2 (cons 3 nil)).

Definition head {A : Type} (l : Scott A) : option A :=
  scott l _ None (fun a _ => Some a).

Unset Universe Checking.
Definition tail {A : Type} (l : Scott A) : option (Scott A) :=
  scott l _ None (fun _ t => Some t).
Set Universe Checking.

Compute tail l.

Unset Guard Checking.
Fixpoint toList {A : Type} (l : Scott A) {struct l} : list A :=
  scott l _ [] (fun h t => h :: toList t).
Set Guard Checking.

Compute toList l.

Compute toList (match tail l with None => nil | Some t => t end).

End Scott.

```

71.7 Listy różnicowe (TODO)

Require Import *FunctionalExtensionality*.

Definition *DList* (A : Type) : Type := list A → list A.

Definition *dnil* {A : Type} : *DList* A := fun _ => [].

Definition *dcons* {A : Type} (h : A) (t : *DList* A) : *DList* A :=
fun l => h :: t l.

Definition *dapp* {A : Type} (l1 l2 : *DList* A) : *DList* A :=
fun l => l1 l ++ l2 l.

Definition *rep* {A : Type} (l : list A) : *DList* A :=
fun l' : list A => l ++ l'.

Definition *abs* {A : Type} (l : *DList* A) : list A :=
l [].

Lemma *rep_abs* :

∀ {A : Type} (l : list A),
abs (rep l) = l.

(* TODO *) Lemma *abs_rep_aux* :

∀ {A : Type} (l : *DList* A) (l1 l2 : list A),
l l1 ++ l2 = l (l1 ++ l2).

(* TODO *) Lemma *abs_rep* :

∀ {A : Type} (l : *DList* A),
rep (abs l) = l.

Rozdział 72

M0: Liczby [TODO]

72.1 Liczby naturalne

72.1.1 Unarne

nat to jedyne normalne liczby, reszta to lipa. ~ parafraza z zapomniałem nazwiska, ale był Niemcem (albo Austryjakiem)

Print *nat*.

```
(* ==>
  Inductive nat : Type :=
  | 0 : nat
  | S : nat -> nat.
*)
```

72.1.2 Dodatnie liczby naturalne, binarnie (TODO)

```
Inductive BinPos : Set :=
| H : BinPos
| O : BinPos → BinPos
| I : BinPos → BinPos.
```

H to binarne 1, *O k* to binarnie $2k$, zaś *I k* to binarne $2k + 1$.

```
Fixpoint to_nat (n : BinPos) : nat :=
match n with
| H ⇒ 1
| O n' ⇒ 2 × to_nat n'
| I n' ⇒ S (2 × to_nat n')
end.
```

```
Compute to_nat (O (O (O H))).
```

Liczby binarne można też zrobić inaczej, np. jako *list bool*, ale wtedy reprezentacja nie jest unikalna.

72.2 Liczby całkowite

72.2.1 Unarne

Jeżeli mamy liczby naturalne, to możemy zrobić liczby całkowite.

```
Module Z_unary.  
Inductive Z : Type :=  
| Z0 : Z  
| Zpos : nat → Z  
| Zneg : nat → Z.  
End Z_unary.
```

72.2.2 Binarne

Mając dodatnie liczby binarne, możemy zrobić liczby całkowite za pomocą rozbicia na liczby ujemne, zero i dodatnie.

```
Module Z_binary.  
Inductive Z : Set :=  
| Z0 : Z  
| Zpos : BinPos → Z  
| Zneg : BinPos → Z.  
End Z_binary.
```

72.2.3 Klasyczne

```
Module Z_classic.  
Record Z : Type :=  
{  
  L : nat;  
  R : nat;  
}.  
Definition Z_eq (k l : Z) : Prop :=  
  L k + R l = R k + L l.  
End Z_classic.
```

72.2.4 Klasyczne znormalizowane

```
Module Z_norm.
Record Z : Type := mkZ
{
  L : nat;
  R : nat;
}.
Fixpoint norm' (l r : nat) : nat × nat :=
match l, r with
| 0, _ ⇒ (l, r)
| _, 0 ⇒ (l, r)
| S l', S r' ⇒ norm' l' r'
end.
Definition norm (k : Z) : Z :=
  let (l, r) := norm' (L k) (R k) in mkZ l r.
Definition Z_eq (k l : Z) : Prop :=
  L k + R l = R k + L l.
End Z_norm.
```

72.2.5 HITowe

Jeżeli mamy wyższe typy induktywne, to można też spróbować definicji dość podobnej do *nat*.

```
Module Z_HIT.
Fail Inductive Z : Type :=
| zero : Z
| succ : Z → Z
| pred : Z → Z
| SP : ∀ z : Z, succ (pred z) = z
| PS : ∀ z : Z, pred (succ z) = z
| Z_isSet : ∀ (x y : Z) (p q : x = y), p = q.
End Z_HIT.
```

72.2.6 HITowe zasymulowane

```
Module Z_HIT_norm.
Inductive Z : Type :=
| zero : Z
| succ : Z → Z
```

```

| pred :  $Z \rightarrow Z$ .
Fixpoint norm (k :  $Z$ ) :  $Z$  :=
match k with
| zero  $\Rightarrow$  zero
| succ k'  $\Rightarrow$ 
  match norm k' with
  | pred k''  $\Rightarrow$  k''
  | k''  $\Rightarrow$  succ k''
  end
| pred k'  $\Rightarrow$ 
  match norm k' with
  | succ k''  $\Rightarrow$  k''
  | k''  $\Rightarrow$  pred k''
  end
end.
Compute norm (succ (pred (succ zero))).
End Z_HIT_norm.

```

72.3 Liczby wymierne (TODO)

72.3.1 Klasycznie

Liczby wymierne można zrobić naiwnie albo sprytnie (albo zastosować jakiś inny wariant), ale oba pomysły są dość głupie, bo w obu przypadkach potrzebne są setoidy.

Require Import *ZArith*.

Module *Q_naive*.

Bardzo naiwnie.

Record *Q* : Type :=

```

{
  numerator :  $Z$ ;
  denominator : nat;
  _ : denominator  $\neq$  0;
}.

```

Warunek niezerowości można ulepszyć za pomocą sortu *SProp*.

Fail Definition *Q_eq* (*q1* *q2* : *Q*) : Prop :=

```

  numerator q1  $\times$  denominator q2 =
  numerator q2  $\times$  denominator q1.

```

End *Q_naive*.

Module *Q_less_naive*.

Sprytnej: mianownik interpretujemy jako liczbę dodatnią.

```
Record Q : Type :=
{
  numerator : Z;
  denominator : nat;
}.
Fail Definition Q_eq (q1 q2 : Q) : Prop :=
  numerator q1 × S (denominator q2) =
  numerator q2 × S (denominator q1).
End Q_less_naive.
```

72.3.2 HITowo

```
Module Q_HIT.
Fail Inductive Q : Type :=
| numden : Z → nat → Q
| path :
  ∀ (z1 z2 : Z) (n1 n2 : N),
  z1 × (S n2) = z2 × (S n1) → numden z1 n1 = numden z2 n2.
End Q_HIT.
```

72.3.3 Induktywnie

Coś jak ułamki łańcuchowe: Yves Bertot,

```
Module Q_Ind.
Inductive Q : Type :=
| One : Q
| N : Q → Q
| D : Q → Q.
End Q_Ind.
```

72.4 Liczby rzeczywiste

Zbyt skomplikowane jak na jeden podrozdział - ludzie piszą o tym całe traktaty.

72.5 Liczby porządkowe

72.5.1 Jakież takie proste

```
Module Ord_simple.
```



```

Inductive Ord : Type :=
| ZZ : Ord
| SS : Ord → Ord
| lim : (nat → Ord) → Ord.
End Ord_simple.

```

72.5.2 Skomplikowańsze

Indukcja-indukcja-rekursja wita nas: <https://arxiv.org/pdf/1904.10759.pdf>

```
Module Ord_IIR.
```

```
End Ord_IIR.
```

72.6 Liczby nadrzeczywiste

Znów indukcja-indukcja wita. Patrz: HoTTBook, rozdział 11.6.

```
Module Sur.
```

```
End Sur.
```

Rozdział 73

M1: Typy skończone [TODO]

73.1 Pięć dziwnych definicji skończoności

Wzięte z pracy .

Require Import *Equality*.

From *Typonomikon* Require Import *D5*.

```
Inductive Elem {A : Type} (x : A) : list A → Type :=  
| ElemZ : ∀ l : list A, Elem x (x :: l)  
| ElemS : ∀ (h : A) (t : list A), Elem x t → Elem x (h :: t).
```

Arguments Elem {A} - ..

Arguments ElemZ {A} - ..

Arguments ElemS {A} - - ..

Module *RedundantlyFinite*.

W *FinCuTT* mówią na to “Split Enumerability”. Listy w różnej kolejności i nadprogramowe, dużo dowodów. **Class** *RedundantlyFinite* (A : Type) : Type :=

```
{  
  elems : list A;  
  elems_all : ∀ x : A, Elem x elems;  
}.
```

End *RedundantlyFinite*.

Module *ExactlyFinite*.

W *FinCuTT* mówią na to “Manifest Bishop Finite”. Listy w różnej kolejności, implikuje rozstrzygalną równość. Inna nazwa: OrderedDecidablyFinite. **Class** *ExactlyFinite* (A : Type) : Type :=

```
{  
  elems : list A;  
  elems_all : ∀ x : A, Elem x elems;  
  elems_unique :
```

```

    ∀ (x : A) (e1 e2 : Elem x elems), e1 = e2;
  }.
#[refine]
#[export]
Instance ExactlyFinite_False : ExactlyFinite False :=
{
  elems := [];
}.
Proof.
  all: destruct x.
Defined.
#[refine]
#[export]
Instance ExactlyFinite_unit : ExactlyFinite unit :=
{
  elems := [tt];
}.
Proof.
  destruct x. constructor.
  {
    intros.
    refine (
      match e1, e2 with
      | ElemZ _ _, ElemZ _ _ => -
      | ElemS _ _ _ _, ElemS _ _ _ _ => -
      | _, _ => -
    end).
    destruct x, l, l0; try red; trivial.
    destruct x, u, l, l0; try red; trivial; inversion e.
    destruct x, u, l, l0; try red; trivial; inversion e.
    destruct x, u, l, l0; try red; trivial; inversion e.
  }
Defined.
End ExactlyFinite.

Inductive Squash (A : Type) : Prop :=
| squash : A → Squash A.

Inductive Truncated (A : Type) : SProp :=
| truncated : A → Truncated A.

Arguments truncated {A} ..

Module MerelyExactlyFinite.
Import ExactlyFinite.

```

W *FinCutt* mówią na to “Cardinally Finite”. Jedyny słuszny dowód, implikuje rozstrzygalną równość. Inna nazwa: DecidablyFinite. `Class MerelyExactlyFinite (A : Type) : Type`

```
:=
{
  mef : Truncated (ExactlyFinite A)
}.
```

`Lemma test :`

```
  ∀ {A : Type} (x y : MerelyExactlyFinite A),
    x = y.
```

`Proof.`

```
  destruct x, y.
  reflexivity.
```

`Qed.`

`#[export]`

```
Instance MerelyExactlyFinite_False : MerelyExactlyFinite False :=
{
  mef := truncated ExactlyFinite_False
}.
```

`#[export]`

```
Instance MerelyExactlyFinite_unit : MerelyExactlyFinite unit :=
{
  mef := truncated ExactlyFinite_unit
}.
```

`End MerelyExactlyFinite.`

`Module MerelyRedundantlyFinite.`

W *FinCuTT* mówią na to “Manifest Enumerability”. Listy w różnej kolejności i nadprogramowe. Inna nazwa: OrderedFinite. `Class MerelyRedundantlyFinite (A : Type) : Type`

```
:=
{
  elems : list A;
  elems_all : ∀ x : A, Truncated (Elem x elems);
}.
```

`Lemma test :`

```
  ∀ {A : Type} (p1 p2 : MerelyRedundantlyFinite A),
    @elems - p1 = @elems - p2 → p1 = p2.
```

`Proof.`

```
  intros A [] []. cbn.
  destruct l.
  reflexivity.
```

`Qed.`

`End MerelyRedundantlyFinite.`

Module *Finite*.

Import *MerelyRedundantlyFinite*.

W *FinCuTT* mówią na to “Kuratowski Finite”. Jest jedyny słuszny dowód i nie implikuje rozstrzygalnej równości. Class *Finite* (*A* : Type) : Type :=

```
{  
  finite : Truncated (@MerelyRedundantlyFinite A)  
}.
```

End *Finite*.

73.2 Skończoność a rozstrzygalna równość (TODO)

Record *Finite* (*A* : Type) : Type :=

```
{  
  enum : list A;  
  NoDup_enum : NoDup enum;  
  elem_enum : ∀ x : A, elem x enum;  
}.
```

Lemma *dec* :

```
∀ {A : Type} (l : list A),  
  NoDup l → ∀ x y : A, elem x l → elem y l → x = y ∨ x ≠ y.
```

Proof.

```
induction 1 as [| h l' Hnot HND IH].  
- inversion 1.  
- intros x y.  
  rewrite 2!elem_cons'.  
  intros [-> | Hx] [-> | Hy].  
  + left. reflexivity.  
  + right. intros →. contradiction.  
  + right. intros →. contradiction.  
  + apply IH; assumption.
```

Qed.

Lemma *dec_from_Finite* :

```
∀ {A : Type} (F : Finite A),  
  ∀ x y : A, x = y ∨ x ≠ y.
```

Proof.

```
intros A [enum ND Helem] x y.  
now apply (dec enum ND), Helem.
```

Qed.

Lemma *dec'* :

```
∀ {A : Type} (l : list A),
```

$NoDup\ l \rightarrow \forall x\ y : A, In\ x\ l \rightarrow In\ y\ l \rightarrow \{x = y\} + \{x \neq y\}.$

Proof.

induction l as $[[\ h\ t]]$.

- inversion 2.

- *Fail* intros $ND\ x\ y\ [->\ | \ Hx]\ [->\ | \ Hy]$.

(* ==> The command has indeed failed with message:

Case analysis on sort Set is not allowed for inductive definition or. *)

Abort.

73.3 Typy skończone (TODO)

Import *ExactlyFinite*.

$\#[\text{refine}]$

$\#[\text{export}]$

Instance *ExactlyFinite_bool* : *ExactlyFinite* bool :=

{|

elems := [false; true];

|}.

Proof.

destruct x ; repeat constructor.

intros. dependent destruction $e1$; dependent destruction $e2$.

reflexivity.

exfalso. inv $e2$. inv $H0$.

exfalso. inv $e1$. inv $H0$.

f_equal. dependent destruction $e1$; dependent destruction $e2$.

reflexivity.

exfalso. inv $e2$.

exfalso. inv $e1$.

f_equal. inv $e1$.

Defined.

Lemma *Elem_map* :

$\forall \{A\ B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) (x : A) (l : \text{list } A),$

$Elem\ x\ l \rightarrow Elem\ (f\ x)\ (map\ f\ l).$

Proof.

induction l as $[[\ h\ t]]$; *cbn*; intros.

dependent destruction X .

dependent destruction X ; constructor. apply *IHt*. assumption.

Defined.

Lemma *Elem_map_inv* :

$\forall \{A\ B : \text{Type}\} (f : A \rightarrow B) (b : B) (l : \text{list } A),$

$Elem\ b\ (map\ f\ l) \rightarrow \{a : A \mid f\ a = b\}.$

Proof.

induction l as $[[\ h\ t]]$; *cbn*; *intros*.

inv X .

inv X .

$\exists\ h$. *reflexivity*.

apply *IHt*. *assumption*.

Qed.

Lemma *Elem_map_Some* :

$\forall \{A : Type\} (a : A) (l : list\ A),$

$Elem\ (Some\ a)\ (map\ Some\ l) \rightarrow Elem\ a\ l.$

Proof.

induction l as $[[\ h\ t]]$; *cbn*; *intros*.

dependent destruction X .

dependent destruction X ; *constructor*. apply *IHt*. *assumption*.

Defined.

Lemma *Elem_map__Elem_map_Some* :

$\forall \{A : Type\} (a : A) (l : list\ A) (H : Elem\ a\ l),$

$Elem_map_Some\ a\ l\ (Elem_map\ Some\ a\ l\ H) = H.$

Proof.

dependent induction H .

Admitted.

Lemma *Elem_map_Some__Elem_map* :

$\forall \{A : Type\} (a : A) (l : list\ A) (H : Elem\ (Some\ a)\ (map\ Some\ l)),$

$Elem_map\ Some\ a\ l\ (Elem_map_Some\ a\ l\ H) = H.$

Proof.

induction l as $[[\ h\ t]]$; *cbn*; *intros*.

inv H .

dependent destruction H .

Admitted.

#[refine]

#[export]

Instance *Finite_option*

$\{A : Type\} (FA : ExactlyFinite\ A) : ExactlyFinite\ (option\ A) :=$

{|

$elems := None :: map\ Some\ (@elems\ _\ FA);$

|}.

Proof.

all: destruct FA as $[els\ H1\ H2]$; *cbn*.

destruct x as $[a\ |]$.

constructor. apply *Elem_map*. apply $H1$.

```

    constructor.
destruct x as [a []]; intros.
2: {
  dependent destruction e1; dependent destruction e2.
  reflexivity.
  exfalso. apply Elem_map_inv in e2. destruct e2. congruence.
  exfalso. apply Elem_map_inv in e1. destruct e1. congruence.
  exfalso. apply Elem_map_inv in e2. destruct e2. congruence.
}
{
  dependent destruction e1; dependent destruction e2. f_equal.
  rewrite ← (Elem_map_Some_--Elem_map -- e1), ← (Elem_map_Some_--Elem_map
-- e2).
  f_equal. apply H2.
}
Defined.

Fixpoint sum (l : list nat) : nat :=
match l with
| [] ⇒ 0
| h :: t ⇒ h + sum t
end.

Lemma elem_sum :
  ∀ {n : nat} {l : list nat},
    Elem n l → n ≤ sum l.
Proof.
  induction l; cbn; lia.
Qed.

Lemma nat_not_Finite :
  ExactlyFinite nat → False.
Proof.
  intros [els H1 H2].
  specialize (H1 (S (sum els))).
  apply elem_sum in H1.
  lia.
Qed.

Lemma join_elem_length :
  ∀ {A : Type} {l : list A} {ll : list (list A)},
    Elem l ll → length l ≤ length (join ll).
Proof.
  induction l; cbn;
  rewrite length_app;

```


lia.

Qed.

Lemma *list_not_Finite* :

$\forall A : \text{Type},$

ExactlyFinite (*list A*) $\rightarrow A \rightarrow \text{False}.$

Proof.

intros *A* [*els H1 H2*] *x*.

specialize (*H1* (*x* :: *join els*)).

apply *join_elem_length* in *H1*; cbn in *H1*.

lia.

Qed.

Rozdział 74

M2: Typy przeliczalne [TODO]

74.1 Typy przeliczalnie nieskończone (TODO)

74.2 Typy przeliczalne (TODO)

Rozdział 75

M3: Kombinatoryka [TODO]

Require Import *Lia Arith*.

From *Typonomikon* Require Import *D5*.

75.1 Klasy kombinatoryczne

```
Class Enumerable (A : Type) : Type :=
{
  size : A → nat;
  enum : nat → list A;
  enum_spec : ∀ (n : nat) (x : A), size x = n ↔ In x (enum n)
}.
```

Arguments size {A Enumerable}.

Arguments enum - {Enumerable} ..

#[refine]

#[export]

Instance Enumerable_bool : Enumerable bool :=

```
{
  size b := 1;
  enum n :=
  match n with
  | 0 ⇒ []
  | 1 ⇒ [false; true]
  | _ ⇒ []
  end
}.
```

Proof.

destruct n as [| | n'], x; compute; repeat split; auto; lia.

Defined.

```

Definition flip
  {A B C : Type} (f : A → B → C) : B → A → C :=
    fun b a => f a b.

Fixpoint all_lists {A : Type} (E : Enumerable A) (n : nat)
  : list (list A) :=
match n with
| 0 => [[]]
| 1 => map (fun x => [x]) (enum A 1)
| S n' =>
    flip bind (enum A 1) (fun h =>
      flip bind (all_lists E n') (fun t => [h :: t]))
end.

Compute all_lists (Enumerable_bool) 3.

#[refine]
#[export]
Instance Enumerable_list {A : Type} (FA : Enumerable A)
  : Enumerable (list A) :=
{
  size := @length A;
  enum := all_lists FA
}.

Proof.
  induction n as [| n']; cbn.
  destruct x; cbn; split; auto.
  inversion l.
  destruct l; inversion H.
  destruct x; cbn.
  split.
  inversion l.
  admit.
  split.
  inversion l; subst. destruct x as [| h t]; cbn in *.
  destruct (IHn' []). destruct (H0 eq_refl).

Abort.

```

Rozdział 76

M4: Teoria porządków [TODO]

76.1 Typy porównań dla rozstrzygalnych porządków (TODO)

```
Module Preorder_ind.  
Inductive PreOrdCmp : Type :=  
| LtEq  
| GtEq  
| Both  
| Neither.  
End Preorder_ind.  
Module Preorder_def.  
Definition PreOrdCmp : Type := bool × bool.  
End Preorder_def.  
Module PartialOrder.  
Inductive PosetCmp : Type :=  
| Lt  
| Eq  
| Gt  
| Neither.  
End PartialOrder.  
Module LinearOrder.  
Inductive LinOrdCmp : Type :=  
| Lt  
| Eq  
| Gt.  
End LinearOrder.
```

Beware: total orders and linear orders are actually different things constructively!

```

Module TotalOrder.
Inductive TotalOrderCmp : Type :=
| Lt
| Eq
| Gt.
End TotalOrder.

```

76.2 Rozstrzygalne porządk, podejście pierwsze (TODO)

```

Module v1.
Require Import Setoid.
Inductive Order : Type :=
| Lt
| Eq
| Gt
| Nc.
Definition op (o : Order) : Order :=
match o with
| Lt => Gt
| Eq => Eq
| Gt => Lt
| Nc => Nc
end.
Module FirstTry.
Class DecidablePoset (A : Type) : Type :=
{
  cmp : A → A → Order;
  cmp_refl :
    ∀ x y : A, cmp x y = Eq ↔ x = y;
  cmp_trans :
    ∀ x y z : A,
      cmp x y = Lt → cmp y z = Lt → cmp x z = Lt;
  cmp_antisym :
    ∀ x y : A, cmp x y = Lt ↔ cmp y x = Gt;
}.
Class StrictPoset (A : Type) : Type :=
{
  rel : A → A → Prop;
  rel_antirefl :

```

```

     $\forall x : A, \neg \text{rel } x \ x;$ 
  rel_trans :
     $\forall x \ y \ z : A, \text{rel } x \ y \rightarrow \text{rel } y \ z \rightarrow \text{rel } x \ z;$ 
  rel_antisym :
     $\forall x \ y : A, \text{rel } x \ y \rightarrow \text{rel } y \ x \rightarrow \text{False};$ 
  rel_dec :
     $\forall x \ y : A, \{\text{rel } x \ y\} + \{\sim \text{rel } x \ y\};$ 
}.

Lemma DecidablePoset_to_StrictPoset :
   $\forall \{A : \text{Type}\}, \text{DecidablePoset } A \rightarrow \text{StrictPoset } A.$ 
Proof.
  intros A [cmp refl trans antisym].
  split with (fun x y  $\Rightarrow$  cmp x y = Lt); intros.
  - intro. specialize (refl x x). specialize (antisym x x). intuition congruence.
  - eapply trans; eassumption.
  - specialize (antisym x y). intuition congruence.
  - destruct (cmp x y) eqn: Hcmp; [left | |]; try right; congruence.
Defined.

Lemma StrictPoset_to_DecidablePoset :
   $\forall \{A : \text{Type}\}, \text{StrictPoset } A \rightarrow \text{DecidablePoset } A.$ 
Proof.
  intros A [R antirefl trans antisym dec].
  split with (
    fun x y  $\Rightarrow$ 
    match dec x y, dec y x with
    | left _, left _  $\Rightarrow$  Nc
    | left _, right _  $\Rightarrow$  Lt
    | right _, left _  $\Rightarrow$  Gt
    | right _, right _  $\Rightarrow$  Eq
    end);
  intros.
  - destruct (dec x y), (dec y x).
    + intuition; try congruence. subst. specialize (antirefl _ r). contradiction.
    + intuition; try congruence.
    + intuition; try congruence.
    + intuition; try congruence.
Abort.

End FirstTry.

Module SecondTry.

Class DecidablePoset (A : Type) : Type :=
{

```

```

cmp : A → A → Order;
cmp_refl :
  ∀ x y : A, cmp x y = Eq ↔ x = y;
cmp_trans :
  ∀ (x y z : A) (o : Order),
    o ≠ Nc → cmp x y = o → cmp y z = o → cmp x z = o;
cmp_antisym :
  ∀ x y : A, cmp x y = Lt ↔ cmp y x = Gt;
}.

```

```

Class Poset (A : Type) : Type :=
{
  rel : A → A → Prop;
  rel_refl :
    ∀ x : A, rel x x;
  rel_trans :
    ∀ x y z : A, rel x y → rel y z → rel x z;
  rel_antisym :
    ∀ x y : A, rel x y → rel y x → x = y;
  rel_dec :
    ∀ x y : A, {rel x y} + {~ rel x y};
}.

```

Lemma *DecidablePoset_to_Poset* :

∀ {A : Type}, *DecidablePoset* A → *Poset* A.

Proof.

```

intros A [cmp_refl_trans_antisym].
split with (fun x y => cmp x y = Lt ∨ cmp x y = Eq); intros.
- right. now apply refl.
- intuition.
  + left. eapply trans; eauto. congruence.
  + left. rewrite refl in *. congruence.
  + left. rewrite refl in *. congruence.
  + right. rewrite refl in *. congruence.
- intuition.
  + apply antisym in H. congruence.
  + apply antisym in H1. congruence.
  + apply antisym in H. congruence.
  + rewrite refl in *. congruence.
- destruct (cmp x y) eqn: Hcmp.
  + left. now left.
  + left. now right.
  + right. intro. intuition congruence.
  + right. intro. intuition congruence.

```


Defined.

Lemma *Poset_to_DecidablePoset* :

$\forall \{A : \text{Type}\}, \text{Poset } A \rightarrow \text{DecidablePoset } A.$

Proof.

```
intros A [R refl trans antisym dec].
split with (
  fun x y =>
  match dec x y, dec y x with
  | left _, left _ => Eq
  | left _, right _ => Lt
  | right _, left _ => Gt
  | right _, right _ => Nc
end);
intros.
- destruct (dec x y), (dec y x).
  + intuition; try congruence.
  + intuition; try congruence.
  + intuition; try congruence.
  + intuition; try congruence. subst. specialize (refl y). contradiction.
- destruct (dec x z), (dec z x).
  + specialize (antisym _ _ r r0); subst. destruct (dec z y), (dec y z); intuition
congruence.
  + destruct (dec x y), (dec y x), (dec y z), (dec z y); intuition; subst;
    repeat match goal with
    | H : R ?x ?y, H' : R ?y ?x ⊢ _ => pose (antisym _ _ H H'); clearbody e; subst;
clear H H'
    end; intuition; try congruence.
    clear H H1. assert (R x y) by (eapply trans; eauto). contradiction.
  + destruct (dec x y), (dec y x), (dec y z), (dec z y); intuition; subst;
    repeat match goal with
    | H : R ?x ?y, H' : R ?y ?x ⊢ _ => pose (antisym _ _ H H'); clearbody e; subst;
clear H H'
    end; intuition; try congruence.
    clear H H1. assert (R x z) by (eapply trans; eauto). contradiction.
  + destruct (dec x y), (dec y x), (dec y z), (dec z y); intuition; subst;
    repeat match goal with
    | H : R ?x ?y, H' : R ?y ?x ⊢ _ => pose (antisym _ _ H H'); clearbody e; subst;
clear H H'
    end; intuition; try congruence.
    × assert (R x z) by (eapply trans; eauto). contradiction.
    × assert (R z x) by (eapply trans; eauto). contradiction.
```

```

- destruct (dec x y), (dec y x); intuition congruence.
Defined.
End SecondTry.
End v1.

```

76.3 Rozstrzygalne porządki, podejście drugie (TODO)

```

Module v2.
Require Import Setoid.
Inductive Order' : Type :=
| Lt'
| Eq'
| Gt'.
Definition Order : Type := option Order'.
Definition Lt : Order := Some Lt'.
Definition Eq : Order := Some Eq'.
Definition Gt : Order := Some Gt'.
Module FirstTry.
Class DecidablePoset (A : Type) : Type :=
{
  cmp : A → A → Order;
  cmp_refl :
    ∀ x y : A, cmp x y = Eq ↔ x = y;
  cmp_trans :
    ∀ x y z : A,
      cmp x y = Lt → cmp y z = Lt → cmp x z = Lt;
  cmp_antisym :
    ∀ x y : A, cmp x y = Lt ↔ cmp y x = Gt;
}.
Class StrictPoset (A : Type) : Type :=
{
  rel : A → A → Prop;
  rel_antirefl :
    ∀ x : A, ¬ rel x x;
  rel_trans :
    ∀ x y z : A, rel x y → rel y z → rel x z;
  rel_antisym :
    ∀ x y : A, rel x y → rel y x → False;
  rel_dec :

```

$\forall x y : A, \{rel\ x\ y\} + \{\sim\ rel\ x\ y\};$
 $\}$.

Lemma *DecidablePoset_to_StrictPoset* :

$\forall \{A : \text{Type}\}, \text{DecidablePoset } A \rightarrow \text{StrictPoset } A.$

Proof.

```

intros A [cmp refl trans antisym].
split with (fun x y => cmp x y = Lt); intros.
- intro. specialize (refl x x). specialize (antisym x x).
  unfold Lt, Gt in *. intuition congruence.
- eapply trans; eassumption.
- specialize (antisym x y). unfold Lt, Gt in *. intuition congruence.
- unfold Lt. destruct (cmp x y) as [|| ||] eqn: Hcmp; [left | | ||]; try right; congruence.

```

Defined.

Lemma *StrictPoset_to-DecidablePoset* :

$\forall \{A : \text{Type}\}, \text{StrictPoset } A \rightarrow \text{DecidablePoset } A.$

Proof.

```

intros A [R antirefl trans antisym dec].
split with (
  fun x y =>
    match dec x y, dec y x with
    | left _, left _ => None
    | left _, right _ => Lt
    | right _, left _ => Gt
    | right _, right _ => Eq
end);
intros.
- destruct (dec x y), (dec y x).
  + split; inversion l; subst. elim (antirefl y). assumption.
  + unfold Lt, Eq. intuition; try congruence.
  + unfold Lt, Eq, Gt. intuition; try congruence.
  + intuition.

```

Abort.

End *FirstTry*.

Module *SecondTry*.

Class *DecidablePoset* ($A : \text{Type}$) : Type :=

```

{
  cmp : A → A → Order;
  cmp_refl :
     $\forall x y : A, \text{cmp } x\ y = \text{Eq} \leftrightarrow x = y;$ 
  cmp_trans :
     $\forall (x\ y\ z : A) (o : \text{Order}),$ 

```

```

      o ≠ None → cmp x y = o → cmp y z = o → cmp x z = o;
    cmp_antisym :
      ∀ x y : A, cmp x y = Lt ↔ cmp y x = Gt;
  }.

```

```

Class Poset (A : Type) : Type :=
{
  rel : A → A → Prop;
  rel_refl :
    ∀ x : A, rel x x;
  rel_trans :
    ∀ x y z : A, rel x y → rel y z → rel x z;
  rel_antisym :
    ∀ x y : A, rel x y → rel y x → x = y;
  rel_dec :
    ∀ x y : A, {rel x y} + {~ rel x y};
}.

```

Lemma *DecidablePoset_to_Poset* :

∀ {A : Type}, *DecidablePoset* A → *Poset* A.

Proof.

```

  intros A [cmp refl trans antisym].
  split with (fun x y => cmp x y = Lt ∨ cmp x y = Eq); intros.
  - right. now apply refl.
  - intuition.
    + left. eapply trans; eauto. inversion l.
    + left. rewrite refl in *. congruence.
    + left. rewrite refl in *. congruence.
    + right. rewrite refl in *. congruence.
  - intuition.
    + apply antisym in H. unfold Lt, Gt in *. congruence.
    + apply antisym in H1. unfold Lt, Eq, Gt in *. congruence.
    + apply antisym in H. unfold Lt, Eq, Gt in *. congruence.
    + rewrite refl in *. congruence.
  - destruct (cmp x y) as [||] eqn: Hcmp.
    + left. now left.
    + left. now right.
    + right. unfold Lt, Eq, Gt. intuition congruence.
    + right. unfold Lt, Eq, Gt. intuition congruence.

```

Defined.

Lemma *Poset_to_DecidablePoset* :

∀ {A : Type}, *Poset* A → *DecidablePoset* A.

Proof.

```

  intros A [R refl trans antisym dec].

```

```

split with (
  fun x y ⇒
    match dec x y, dec y x with
    | left _, left _ ⇒ Eq
    | left _, right _ ⇒ Lt
    | right _, left _ ⇒ Gt
    | right _, right _ ⇒ None
end);
intros.
- destruct (dec x y), (dec y x).
  + intuition; try congruence.
  + unfold Lt, Eq. intuition; try congruence.
  + unfold Eq, Gt. intuition; try congruence.
  + intuition; try congruence.
    × inversion H.
    × elim n. subst. apply refl.
- destruct (dec x z), (dec z x).
  + specialize (antisym _ _ r r0); subst.
    unfold Lt, Eq, Gt in *.
    destruct (dec z y), (dec y z); intuition congruence.
  + unfold Lt, Eq, Gt in *.
    destruct (dec x y), (dec y x), (dec y z), (dec z y); intuition; subst;
    repeat match goal with
    | H : R ?x ?y, H' : R ?y ?x ⊢ _ ⇒ pose (antisym _ _ H H'); clearbody e; subst;
clear H H'
end; intuition; try congruence.
clear H H1. assert (R x y) by (eapply trans; eauto). contradiction.
+ unfold Lt, Eq, Gt in *.
  destruct (dec x y), (dec y x), (dec y z), (dec z y); intuition; subst;
  repeat match goal with
  | H : R ?x ?y, H' : R ?y ?x ⊢ _ ⇒ pose (antisym _ _ H H'); clearbody e; subst;
clear H H'
end; intuition; try congruence.
clear H H1. assert (R x z) by (eapply trans; eauto). contradiction.
+ unfold Lt, Eq, Gt in *.
  destruct (dec x y), (dec y x), (dec y z), (dec z y); intuition; subst;
  repeat match goal with
  | H : R ?x ?y, H' : R ?y ?x ⊢ _ ⇒ pose (antisym _ _ H H'); clearbody e; subst;
clear H H'
| H : R ?x ?x → False ⊢ _ ⇒ specialize (refl x); contradiction
end; intuition; try congruence.
× assert (R x z) by (eapply trans; eauto). contradiction.

```

```

      × assert ( $R\ z\ x$ ) by (eapply trans; eauto). contradiction.
- unfold Lt, Eq, Gt in *.
  destruct (dec x y), (dec y x); intuition congruence.
Defined.
End SecondTry.
End v2.

```

Rozdział 77

M5a: Podstawy algebry [TODO]

77.1 Wstęp (TODO)

77.2 Homomorfizmy (TODO)

77.3 Relacje logiczne (TODO)

77.4 Na listach

Module *LogicalRelations_List*.

Record *ListAlgebra* (*A* : Type) : Type :=

```
{  
  L : Type;  
  n : L;  
  c : A → L → L;  
}
```

Coercion *L* : *ListAlgebra* >-> *Sortclass*.

Arguments *L* {*A l*}.

Arguments *n* {*A l*}.

Arguments *c* {*A l*} - ..

Record *ListAlgebraHom* {*A* : Type} (*L1 L2* : *ListAlgebra A*) : Type :=

```
{  
  f : L1 → L2;  
  f_n : f n = n;  
  f_c : ∀ (h : A) (t : L1), f (c h t) = c h (f t);  
}
```

Record *ListAlgebraRel* {*A* : Type} (*L1 L2* : *ListAlgebra A*) : Type :=

```
{
```

```

    R : L1 → L2 → Prop;
    R_n : R n n;
    R_c : ∀ (h : A) (t1 : L1) (t2 : L2), R t1 t2 → R (c h t1) (c h t2);
  }.
Record ListAlgebraPred {A : Type} (L : ListAlgebra A) : Type :=
{
  P : L → Prop;
  P_n : P n;
  P_c : ∀ (h : A) (t : L), P t → P (c h t);
}.
End LogicalRelations_List.

```

77.5 Na monoidach

Module *LogicalRelations_Monoid*.

```

Record Monoid : Type :=
{
  A : Type;
  op : A → A → A;
  op_assoc : ∀ x y z, op (op x y) z = op x (op y z);
  id : A;
  op_id_l : ∀ x, op id x = x;
  op_id_r : ∀ x, op x id = x;
}.
Coercion A : Monoid >-> Sortclass.
Arguments op {m} ..
Arguments id {m}.
Record MonoidHom (M1 M2 : Monoid) : Type :=
{
  f : M1 → M2;
  f_op : ∀ x y, f (op x y) = op (f x) (f y);
  f_id : f id = id;
}.
Record MonoidRel (M1 M2 : Monoid) : Type :=
{
  R : M1 → M2 → Prop;
  R_op : ∀ x1 x2 y1 y2, R x1 x2 → R y1 y2 → R (op x1 y1) (op x2 y2);
  R_id : R id id;
}.

```



```

Record MonoidPred (M : Monoid) : Type :=
{
  P : M → Prop;
  P_op : ∀ {x y}, P x → P y → P (op x y);
  P_id : P id;
}.
End LogicalRelations_Monoid.

```

Rozdział 78

M5b: Pierścienie i ciała [TODO]

Wstęp (TODO)

Rozdział 79

M5c: Algebra liniowa [TODO]

Wstęp (TODO)

Rozdział 80

M6: Teoria zbiorów [TODO]

80.1 Skala betów (TODO)

Module *BiedaBeth*.

(* TODO: wzięte z serii postów na nLabie *)

Fixpoint *Beth* ($n : \text{nat}$) ($A : \text{Type}$) : Type :=

match n with

| 0 $\Rightarrow A$

| $S\ n' \Rightarrow \text{Beth } n' A \rightarrow \text{bool}$

end.

Compute *Beth* 20 *nat*.

Definition *StrongLimit* : Type :=

{ $n : \text{nat} \ \& \ \text{Beth } n \ \text{nat}$ }.

Definition *inj* { $n : \text{nat}$ } ($b : \text{Beth } n \ \text{nat}$) : *StrongLimit* :=

existT _ $n\ b$.

End *BiedaBeth*.

Module *BethNaBogato*.

Inductive *Ord* : Type :=

| $Z : \text{Ord}$

| $S : \text{Ord} \rightarrow \text{Ord}$

| $\text{Lim} : (\text{nat} \rightarrow \text{Ord}) \rightarrow \text{Ord}$.

Fixpoint *Beth* ($o : \text{Ord}$) : Type :=

match o with

| $Z \Rightarrow \text{nat}$

| $S\ o' \Rightarrow \text{Beth } o' \rightarrow \text{bool}$

| $\text{Lim } f \Rightarrow \{n : \text{nat} \ \& \ \text{Beth } (f\ n)\}$

end.

```

Fixpoint nat_to_Ord (n : nat) : Ord :=
match n with
| 0 => Z
| Datatypes.S n' => S (nat_to_Ord n')
end.

Compute Beth (Lim (fun n : nat => nat_to_Ord n)).
End BethNaBogato.

```

Rozdział 81

M7a: Nielegalna topologia [TODO]

Tutaj o topologii takiej jak robi Martin Escardó głównie w tej książce: “Synthetic topology of data types and classical spaces”, czyli wyłączamy guard checker i patrzymy jakie programy zatrzymują się, a jakie nie.

Rozdział 82

M7b: Legalna topologia

82.1 Wstęp (TODO)

Najpierw nawiązanie do tego co było o relacjach i jakieś intuicje o porządkach. Potem trochę porządkologii i może jakieś dziedziny. Potem topologia.

82.2 Typy przeszukiwalne (TODO)

Tutaj o topologii takiej jak robi Martin Escardó, np. w tej pracy: “Infinite sets that satisfy the principle of omniscience in any variety of constructive mathematics”, czyli odkrywamy, że klasycznie *nat* i *conat* są izomorficzne, ale *conat* jest konstruktywnie przeszukiwalne, zaś *nat* nie. Wszystko dzieje się w legalnym Coqu, z włączonym guard checkerem i bez żadnych homotopii.

From *Typonomikon* Require Import *F3*.

```
Class Searchable (A : Type) : Type :=
{
  search : (A → bool) → A;
  search_spec :
    ∀ p : A → bool,
      p (search p) = false → ∀ x : A, p x = false;
}.
```

Uwaga TODO: pamiętać o tym, że przeszukiwalność typu to coś jak paradoks pijoka:

- jeżeli pijok pije, to wszyscy piją
- jeżeli wyszukany element nie spełnia, to żaden nie spełnia

```
CoFixpoint search_conat (p : conat → bool) : conat :=
{|
```

```

    out := if p zero then Z else S (search_conat (fun n => p (succ n)))
  |}.

Lemma sc_eq :
  ∀ p : conat → bool,
    sim (search_conat p)
      (if p zero then zero else succ (search_conat (fun n => p (succ n)))).
Proof.
  constructor; cbn.
  destruct (p zero) eqn: Hp; cbn; constructor.
  reflexivity.
Qed.

Lemma search_conat_false :
  ∀ p : conat → bool,
    p (search_conat p) = false → sim (search_conat p) omega.
Proof.
  cofix CH.
  intros p H.
  constructor. destruct (p zero) eqn: Hp.
  replace (search_conat p) with zero in H.
  congruence.
  admit. (* cbn. rewrite Hp. reflexivity. *)
  cbn. rewrite Hp. constructor.
  apply CH.
  admit. (* rewrite sc_eq, Hp in H. assumption. *)
Admitted.

Lemma search_conat_true :
  ∀ (p : conat → bool) (n : conat),
    p n = true → le (search_conat p) n.
Proof.
Admitted.

(*
  cofix CH.
  intros p n H.
  constructor. rewrite sc_eq. destruct (p zero) eqn: Hp.
  left. cbn. reflexivity.
  destruct n as [| n'].
  unfold zero in Hp. congruence.
  eright; cbn; try reflexivity. apply CH. assumption.
Qed.
*)

Definition pred (c : conat) : conat :=

```



```

{|
  out :=
    match out c with
    | Z  $\Rightarrow$  Z
    | S c'  $\Rightarrow$  out c'
    end
|}.

Lemma sim_omega_le :
   $\forall$  n m : conat,
    sim n omega  $\rightarrow$  le n m  $\rightarrow$  sim m omega.
Proof.
  Admitted.
(*
  cofix CH.
  intros n m [Hn1 | n1 m1 Hn1 Hm1 Hsim] [Hn2 | n2 m2 Hn2 Hm2 Hle];
  cbn in *; try congruence.
  constructor; eright; cbn; eauto.
  inv Hm1. apply (CH n1 m2); congruence.
  Qed.
*)

#[refine]
#[export]
Instance Searchable_conat : Searchable conat :=
{
  search := search_conat;
}.
Proof.
  intros p H c.
  destruct (p c) eqn: Hpn; try reflexivity.
  assert (sim (search_conat p) omega).
  apply search_conat_false. assumption.
  assert (le (search_conat p) c).
  apply search_conat_true. assumption.
  assert (sim c omega).
  apply sim_omega_le with (search_conat p); assumption.
  assert (search_conat p  $\neq$  c).
  intro. subst. congruence.

  rewrite  $\leftarrow$  H,  $\leftarrow$  Hpn.
  f_equal. rewrite  $\leftarrow$  sim_eq.
  rewrite H0. assumption.
Defined.

```

Ćwiczenie (trudne i niezbadane) Czy typ *Stream A* jest przeszukiwalny? Jeżeli tak, udowodnij. Jeżeli nie, to znajdź jakiś warunek na *A*, przy którym *Stream A* jest przeszukiwalny.

Trochę właściwości, pewnie dość oczywistych.

Definition *search_prod*

```
{A B : Type} (SA : Searchable A) (SB : Searchable B)
(p : A × B → bool) : A × B :=
  let a := search (fun a : A ⇒ p (a, search (fun b : B ⇒ p (a, b)))) in
  let b := search (fun b : B ⇒ p (a, b)) in
  (a, b).
```

#[refine]

#[export]

Instance *Searchable_prod*

```
{A B : Type}
(SA : Searchable A) (SB : Searchable B) : Searchable (A × B) :=
{
  search := @search_prod _ _ SA SB
}.

```

Proof.

```
intros p H [a b].
unfold search_prod in *.
destruct SA as [sa Ha], SB as [sb Hb]; cbn in *.
specialize (Hb (fun b ⇒ p (a, b))); cbn in Hb.
apply Hb.
specialize (Ha (fun a ⇒ p (a, sb (fun b ⇒ p (a, b))))). cbn in Ha.
apply Ha.
assumption.
```

Defined.

#[refine]

#[export]

Instance *Searchable_sum*

```
{A B : Type}
(SA : Searchable A) (SB : Searchable B) : Searchable (A + B) :=
{
  search p :=
    let a := search (fun a ⇒ p (inl a)) in
    let b := search (fun b ⇒ p (inr b)) in
    if p (inl a) then inl a else inr b
}.

```

Proof.

```
intros p H x.
destruct SA as [sa Ha], SB as [sb Hb]; cbn in *.
```

```

destruct (p (inl (sa (fun a => p (inl a))))) eqn : Heq.
congruence.
destruct x as [a | b].
  apply (Ha (fun a => p (inl a))). assumption.
  apply (Hb (fun b => p (inr b))). assumption.

```

Defined.

Da się zrobić jakieś ciekawe funkcje?

Definition *sex*

```

{A : Type} {_ : Searchable A} (p : A → bool) : bool :=
  p (search p).

```

Definition *sall*

```

{A : Type} {_ : Searchable A} (p : A → bool) : bool :=
  let p' := fun a => negb (p a) in
  negb (p' (search p')).

```

Nie każdy *conat* jest zerem, brawo! `Compute`

```

sall (fun n => match out n with | Z => true | _ => false end).

```

To samo, tylko bardziej przyjazne sygnatury typów.

Inductive *ospec*

```

{A : Type} (N : Prop) (S : A → Prop) : option A → Prop :=
| ospec_None : N → ospec N S None
| ospec_Some : ∀ a : A, S a → ospec N S (Some a).

```

Definition *search'*

```

{A : Type} {SA : Searchable A} (p : A → bool) : option A :=
  if p (search p) then Some (search p) else None.

```

Lemma *search'_spec* :

```

∀ {A : Type} {SA : Searchable A} (p : A → bool),
  ospec (∀ x : A, p x = false)
    (fun x : A => p x = true)
    (search' p).

```

Proof.

```

intros. unfold search'.
destruct (p (search p)) eqn : H; constructor.
  assumption.
  apply search_spec. assumption.

```

Qed.

Rozdział 83

M8: Teoria Kategorii [TODO]

Tutaj rzeczy podobne do mojego projektu kategoriowego: github.com/wkolowski/CoqCat
Wstęp (TODO)

Rozdział 84

M9a: Liczby rzeczywiste [TODO]

Wstęp (TODO)

Rozdział 85

M9b: Analiza numeryczna [TODO]

Podwaliny pod analizę numeryczną w Coqu, wzięte z książki .

```
Require Import List.
```

```
Import ListNotations.
```

```
Require Import Floats.
```

```
Set Warnings inexact-float".
```

```
Open Scope float.
```

85.1 1 Introductory material

```
Fixpoint root2_aux (r x : float) (n : nat) : float :=
```

```
match n with
```

```
| 0 => r
```

```
| S n' => root2_aux ((r + x / r) / 2) x n'
```

```
end.
```

```
(*
```

```
  Compute map (root2_aux 1 1000) 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7nat. Compute map (root2_aux 101000)
```

```
*)
```

```
Definition root (x : float) : float := root2_aux (x / 10) x 50.
```

```
(*
```

```
  Compute map root 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 1e6; 1e12.
```

```
  Compute 0.1 + 0.2.
```

```
  Compute (1.0000000000000001 - 1) * 1000000000000000.
```

```
*)
```

85.2 2.1 The bisection method

```

Fixpoint bisect (f : float → float) (a b : float) (n : nat) : float :=
match n with
| 0 ⇒ (a + b) / 2
| S n' ⇒
  let m := (a + b) / 2 in
  if f a × f m <? 0
  then bisect f a m n'
  else bisect f m b n'
end.

```

Definition f0 (x : float) : float := 1 - 2 × x - x × x × x × x × x.

```

Fixpoint fast_bisect
(f : float → float) (a b : float) (n : nat) : float :=
  let m := (a × f b - b × f a) / (f b - f a) in
match n with
| 0 ⇒ m
| S n' ⇒
  if f a × f m <? 0
  then fast_bisect f a m n'
  else fast_bisect f m b n'
end.

```

(*

Compute f0 0.

Compute f0 1.

Compute map (bisect f0 1 0) 0; 1; 2; 3; 4; 40nat. Compute map f0 (map (bisect f0 1 0) [0; 1; 2; 3; 4; 40]nat).

Compute map (fast_bisect f0 1 0) 0; 1; 2; 3; 4; 40nat. Compute map f0 (map (fast_bisect f0 1 0) [0; 1; 2; 3; 4; 40]nat).

*)

(* ** 2.2 Fixed point iteration *)

```

Fixpoint iterf (f : float → float) (x : float) (n : nat) : float :=
match n with
| 0 ⇒ x
| S n' ⇒ iterf f (f x) n'
end.

```

Definition f1 (x : float) : float := (1 - x × x × x × x × x) / 2.

(*

Compute map (iterf f1 0) 0; 1; 2; 3; 4; 40nat. Compute map f0 (map (iterf f1 0) [0; 1; 2; 3; 4; 40]nat).

*)

85.3 Pochodna

Definition *fdiff* $(h : \text{float}) (f : \text{float} \rightarrow \text{float}) (x : \text{float}) : \text{float} :=$
 $(f (x + h) - f x) / h.$

Definition *bdiff* $(h : \text{float}) (f : \text{float} \rightarrow \text{float}) (x : \text{float}) : \text{float} :=$
 $(f x - f (x - h)) / h.$

Definition *cdiff* $(h : \text{float}) (f : \text{float} \rightarrow \text{float}) (x : \text{float}) : \text{float} :=$
 $(f (x + h) - f (x - h)) / (2 \times h).$

Definition *f2* $(x : \text{float}) : \text{float} := x \times x.$

Definition *hs* : *list float* :=

[1; 1e-1; 1e-2; 1e-3; 1e-4; 1e-5; 1e-6; 1e-7; 1e-8; 1e-9; 1e-10;
 1e-11; 1e-12; 1e-13; 1e-14; 1e-15; 1e-16].

(*

 Compute map (fun h => fdiff h f2 1) hs.

 Compute map (fun h => bdiff h f2 1) hs.

 Compute map (fun h => cdiff h f2 1) hs.

*)

85.4 2.3 Newton's method

Fixpoint *Newton*

$(h : \text{float}) (f : \text{float} \rightarrow \text{float}) (x0 : \text{float}) (n : \text{nat}) : \text{float} :=$
match *n* *with*
 | 0 $\Rightarrow x0$
 | *S* *n'* $\Rightarrow \text{Newton } h f (x0 - f x0 / \text{cdiff } h f x0) n'$
end.

Fixpoint *Newton'*

$(h : \text{float}) (f f' : \text{float} \rightarrow \text{float}) (x : \text{float}) (n : \text{nat}) : \text{float} :=$
match *n* *with*
 | 0 $\Rightarrow x$
 | *S* *n'* $\Rightarrow \text{Newton}' h f f' (x - f x / f' x) n'$
end.

(*

 Compute map (Newton 1e-5 f2 2) 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7nat. *)

Definition *f3* $(x : \text{float}) : \text{float} := x \times x - 2.$

(*

Compute map (Newton 1e-5 f3 2) 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7nat. Compute map f3 (map (Newton 1e-5 f3 2) [0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]nat).

Compute map (Newton' 1e-5 f3 (fun x => 2 * x) 2) 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7nat.
Compute map f3 (map (Newton 1e-5 f3 2) [0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]nat).

*)

85.5 2.4 Rates of convergence

Fixpoint *Halley*

```
(h : float) (f : float → float) (x : float) (n : nat) : float :=
match n with
| 0 => x
| S n' =>
  let f' := cdiff h f in
  let f'' := cdiff h f' in
  let x' := x - 2 × f x × f' x / (2 × f' x × f' x - f x × f'' x) in
  Halley h f x' n'
end.
```

Definition *f4* (x : float) : float := x × x × x × x × x - 7 × x × x - 42.

(*

Compute map (Newton 1e-5 f4 2) 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7nat. Compute map f4 (map (Newton 1e-5 f4 2) [0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]nat).

Compute map (Halley 1e-5 f4 2) 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7nat. Compute map f4 (map (Halley 1e-5 f4 2) [0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]nat).

*)

85.6 2.5 Secant method

Fixpoint *secant*

```
(h : float) (f : float → float) (a b : float) (n : nat) : float :=
match n with
| 0 => a
| S n' => secant h f b (b - f b × (b - a) / (f b - f a)) n'
end.
```

(*

Compute map (Newton 1e-5 f3 2) 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7nat. Compute map f3 (map (Newton 1e-5 f3 2) [0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]nat).

```

    Compute map (secant 1e-5 f3 0 1) 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7nat. Compute map f3
(map (secant 1e-5 f3 0 1) [0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]nat).
*)

```

85.7 2.7 Some more details on root-finding

```

Definition aitken (x : nat → float) (n : nat) : float :=
  let a := x (1 + n)%nat - x n in
  x n - a × a / (x n - 2 × x (1 + n)%nat + x (2 + n)%nat).
(*
  Fixpoint es (x : float) (n : nat) : list float :=
  match n with
  | 0 =>
  | S n' => x : es (exp x) n'
  end.
*)

```

Rozdział 86

M9c: Analiza rzeczywista [TODO]

Wstęp (TODO)