AVT-3C 벽면 로봇 + Zaber XY 스테이지 직선 마킹 (Simulink ↔ ROS 2, 펜 기구학 보상)

- 작성: 충남대학교 자율운항시스템공학과 윤원근 교수

- 저장소: https://github.com/wkyouncnu/AVT3C-XY-Stage-Pen
- 매뉴얼(PDF): docs/manual/AVT3C_XY_Stage_Pen.pdf




그림 1. 시스템 구성

목차

1. 개요
2. 통신 구조
3. 제어기 계층 구조
4. 알고리즘
5. 운동모델
6. Simulink 모델 구성
7. 설치
8. 실행
9. 프로그램별 입출력
10. 검증
11. 설계 선택 비교
12. 실장비 적용
13. 문제 해결
14. 확인 필요 사항

1. 개요

1.1 목적

- 수직 철판 벽에 자석으로 붙는 궤도형 로봇 AVT-3C 위에 Zaber X-LSM100B 두 축 XY 스테이지를 얹고, 스테이지 끝 마커로 벽에 직선 하나를 그음
- 로봇(macro)은 진행과 큰 범위 이동을 맡고, 스테이지(micro)는 직선에서 벗어난 횡오차와 heading 오차를 지움
- 가상 실험 모델과 실기 모델이 같은 ROS 2 토픽 이름·메시지 형식을 쓰므로 시뮬레이션의 제어기를 그대로 실기에 연결함

1.2 주요 사양

항목	값	근거
그릴 직선	A = (0.30, 0.40) m → B = (0.30, −0.20) m, 수평 0.6 m	`XY_setup.m` 2 절
로봇	AVT-3C 궤도형, 외형 420 × 343 × 100 mm	CAD STL
스테이지	Zaber X-LSM100B-E03 × 2 (X 아래 축, Y 위 축), 배치 3안 (펜 = 로봇 중심)	데이터시트, CAD
스테이지 행정 · 최고속도	101.6 mm · 104 mm/s	데이터시트
위치 센서	ZeroKey RTLS 태그 1개 (로봇), 약 20 Hz	실기 구성
heading 센서	Xsens IMU `/imu/data` (상대 요각, 철판이라 자력계 사용 불가)	실기 구성
제어기 주기	0.01 s (100 Hz)	실기 Simulink 와 같음
직선 구간 속도	30 mm/s (펜 다운 약 19.4 s)	`v_ref`
결과 (기준 조건)	펜 횡오차 RMS 1.11–1.15 mm, 최대 3.2–3.6 mm	10 장
스테이지 없이 로봇만	펜 횡오차 RMS 13.7–14.0 mm	10 장

1.3 외부 인터페이스

구분	내용
제어기 입력	`/zerokey/position` , `/zerokey/vel` , `/imu/data` , `/stage/pos`
제어기 출력	`/motor_pwm` (로봇), `/stage/target_pos` (스테이지)
스테이지 노드	`zaber_stage_node.py` — `/stage/target_pos` → RS-232 `move abs` , `get pos` → `/stage/pos`
ROS 2 도메인	가상 실험 77, 실기 0

1.4 저장소 구성

```
├── README.md                 이 문서 (원본)
├── docs/img/                 다이어그램 SVG
├── docs/manual/              README 에서 생성한 PDF
├── 1_시뮬레이션/
│   ├── XY_setup.m            파라미터 (먼저 실행)
│   ├── build_xy_models.m     모델 생성기 — 두 .slx 는 이것으로만 만듦
│   ├── XY_1_pen_sim.slx      가상 실험 (제어기 + 운동모델 + 센서, ROS 2 루프백)
│   ├── XY_2_pen_ros2.slx     실기 (제어기만)
│   ├── XY_run_all.m          설정 → 빌드 → 실행 → 그림 → 동영상
│   ├── XY_compare.m          설계 선택 비교 (11 장), XY_compare_plot.m
│   ├── XY_animate.m          Run 버튼 실시간 화면, XY_stop.m (StopFcn: 결과 그림)
│   ├── XY_plot.m, XY_animate_video.m, XY_record_simulink.m
│   ├── img/                  모델 그림, 결과 그래프
│   └── video/                결과 동영상
├── 3_로봇탑재코드/zaber_stage_node.py
└── _tools/                   Simulink 정리·검사 도구 (paint_roles, check_lines, check_flow, check_tags …)
```

---

2. 통신 구조

2.1 토픽

토픽	형식	발행 → 구독	주기	내용
`/zerokey/position`	geometry_msgs/PointStamped	센서 → 제어기	20 Hz	태그 월드 좌표 [m]. x = 벽 수평(왼쪽 +), z = 높이
`/zerokey/vel`	geometry_msgs/TwistStamped	센서 → 제어기	20 Hz	태그 속도 [m/s] (linear.x, linear.z 사용)
`/zerokey/orientation`	geometry_msgs/QuaternionStamped	센서 → (실기 모델)	20 Hz	ZeroKey INS 자세. 이 제어기는 사용하지 않음, 실기 모델 호환용
`/imu/data`	sensor_msgs/Imu	센서 → 제어기	100 Hz	orientation 쿼터니언 → 요각
`/stage/pos`	geometry_msgs/PointStamped	스테이지 노드 → 제어기	20 Hz	스테이지 X, Y [mm]
`/motor_pwm`	geometry_msgs/Point	제어기 → 로봇	100 Hz	x = 왼쪽, y = 오른쪽 PWM count (중립 1500 ± 400)
`/stage/target_pos`	geometry_msgs/Point	제어기 → 스테이지 노드	100 Hz	목표 X, Y [mm] (노드가 25 Hz 로 솎아 전송)
`/stage/cmd_vel`, `/stage/stop`	Vector3, Empty	보조 → 스테이지 노드	필요 시	속도 명령 (워치독 0.5 s), 정지

- 가상 실험에서 운동모델·센서·스테이지 모델은 위 토픽을 실제로 발행하고, 제어기는 구독만 함
- 따라서 제어기는 참값(`q_true` , `x_s`)을 보지 못하고 실기와 같은 정보만으로 동작함

2.2 좌표 규약

기호	정의
p_1	world z, 높이 (천장 +)
p_2	world x, 수평 (벽 정면에서 왼쪽 +)
ψ	p_1 축에서 p_2 축으로 도는 각 (천장 방향 0, 왼쪽 +90°)
바디	x_B 전진, y_B 좌측. $R(\psi) = [\cos\psi\ -\sin\psi;\ \sin\psi\ \cos\psi]$ 가 바디 → 벽면
스테이지	축 1 = x_B, 축 2 = y_B, 단위 mm, 중앙 s_c = 50.8 mm

- 실기 Simulink 의 `plane_project` 와 같은 규약

---

3. 제어기 계층 구조




그림 2. 제어기 계층 구조와 단별 신호


3.1 단별 역할

단	블록	입력	출력	주기
0 측정	RosIn → Nav	ZeroKey 위치·속도, IMU 쿼터니언	`pose` = [p_1; p_2; ψ]	0.01 s
1 미션	Guards → ModeChart → Waypoints	`pose`	`mode` , `WP_prev` , `WP_target` , `t_line` , `lineAB`	0.01 s
2 macro	RobotCtrl → PwmMap → RosOut	`WP_*` , `mode` , `t_line` , `pose` , `stage_pos_meas`	`v_cmd` , `w_cmd` → `/motor_pwm`	연속 / 0.01 s 발행
2 micro	PenCtrl → RosOut	`lineAB` , `mode` , `pose`	`stage_target_pos` → `/stage/target_pos` , `pen_on`	연속 / 0.01 s 발행
3 내부 루프	ESC 속도 루프, Zaber 펌웨어 위치 루프	`/motor_pwm` , `/stage/target_pos`	궤도 속도, 스테이지 위치	장비 내부

3.2 상태 값

이름	크기	단위	위치	의미
`pose`	3	m, m, rad	Nav 출력	측정 태그 위치 [p_1; p_2] + heading ψ
`mode`	1	–	ModeChart	1 출발점 이동, 2 회전, 3 직선 추종, 4 정지, 5 종료
`WP_prev` , `WP_target`	2, 2	m	Waypoints	로봇(태그)이 따라갈 선분의 시작·끝
`lineAB`	4	m	Waypoints	펜이 그릴 직선 [A; B]
`t_line`	1	s	Waypoints	모드 3 진입 시각 (기준점 진행 시작)
`v_cmd` , `w_cmd`	1, 1	m/s, rad/s	RobotCtrl	로봇 속도 명령
`e_cross`	1	m	RobotCtrl M3	로봇 기준점 대비 바디 횡오차
`motor_pwm`	2	count	PwmMap	[왼쪽; 오른쪽]
`stage_target_pos`	2	mm	PenCtrl	스테이지 목표 [X; Y]
`pen_on`	1	–	PenCtrl	펜 다운 ($0 \le \sigma \le L$)
`stage_pos_meas`	2	mm	RosIn	`/stage/pos` 측정값
`q_true` , `V_true`	3, 2	m, rad / m/s, rad/s	RobotPlant	참 자세, 참 속도 (평가용, 제어기는 모름)
`x_t`	4	mm, mm/s	StagePlant	펌웨어 궤적 상태
`x_s`	6	m, m/s, m·s	StagePlant	스테이지 위치·속도·적분 상태
`pen_true` , `e_pen`	2, 1	m	PenTrace	참 펜 위치, 펜 횡오차 (평가)
`pen_nocomp` , `e_nocomp`	2, 1	m	PenTrace	스테이지를 중앙에 고정했을 때의 펜 위치·횡오차

3.3 미션 상태기계



d_reach = 0.03 m, th_tol = 1° (실기 Chart 와 같은 값)

그림 3. ModeChart 전이


모드	제어 법칙 (6WP_sim · 실기 모델과 같은 식)	펜
1 Goto_Start	v = K_dist·d·max(0, cos α), ω = K_yaw·α + 0.5 sin α cos α	올림, 스테이지 중앙
2 Turning	v = 0, ω = K_yaw·Δθ	올림
3 Line_Tracking	시간 기준점 x_r = WP_prev + v_ref (t − t_line) u, 바디 오차 e = $R^T(\theta)(x_r - p)$: v = v_ref cos e_θ + K_px e_x, ω = K_py e_y + K_pθ sin e_θ	보상, 0 ≤ σ ≤ L 에서 다운
4 Stop_Destination	모드 1 식을 끝점에 대해 계속 적용 (d < 0.01 m 에서 ω = 0)	올림

- 로봇이 따라갈 선분 = 펜 직선을 R·d 만큼 평행 이동 + 앞뒤로 `line_pre` 60 mm, `line_post` 40 mm 연장
- 모드 3 에 들어서면 펜 다운 전부터 스테이지를 목표로 보내 시작 과도를 없앰

---

4. 알고리즘

4.1 펜 기구학 보상



PenComp (모드 3)

```
d = r_pen0 − r_tag
C = p + R(ψ) d
σ = uᵀ (C − A)
p* = A + σ u
e_B = Rᵀ(ψ)(p* − p) − d
s = s_c + 1000 e_B [mm]
pen_on = (0 ≤ σ ≤ L)
```

R(ψ) = [cos ψ −sin ψ; sin ψ cos ψ]
진행 방향은 로봇, 직선과의 어긋남만 스테이지
p* 는 A, B 로 자르지 않음 (행정 끝 방지)

그림 4. 펜 보상 기하

$$s = s_c + 1000\left(R^{\top}(\psi)\left(p^{\star} - p\right) - d\right), \qquad p^{\star} = A + \left(u^{\top}\left(p + R(\psi)d - A\right)\right)u$$

기호	의미	값
s	스테이지 목표 [X; Y]	mm
s_c	스테이지 중앙	50.8 mm
p, ψ	측정 태그 위치, heading	`pose`
d	태그 → 펜 레버암 (바디) = r_pen0 − r_tag	(0.08, −0.06) m [실측 필요]
u	직선 방향 단위벡터 (B − A)/L	–
p*	스테이지 중앙 펜 위치를 직선에 내린 수선의 발	–

- 진행 방향은 로봇이 맡고 스테이지는 직선에서 벗어난 만큼만 지움 → X 축 사용량이 거의 0 (51–52 mm)
- p* 를 A, B 사이로 자르지 않음: 자르면 펜이 A 앞에 있을 때 남은 진행 거리 60 mm 를 스테이지가 메우려 해 행정 끝(95 mm)에 닿음
- 출력 뒤 `Travel` 포화 (0–101.6 mm) 와 `CmdRate` 변화율 제한 (83 mm/s = 0.8 × 최고속도)

4.2 선택 기능 (기본 꺼짐)

기능	위치	식	파라미터
ZeroKey 지연 보상	Nav	p ← p + τ_pred · v_ZeroKey	`tau_pred` (기본 0)
스테이지 중앙 유지	RobotCtrl M3	e_c = e_y + K_c e_s + K_ci ∫e_s dt, e_s = (s_Y,meas − s_c)/1000	`K_c` , `K_ci` (기본 0)

- 효과는 11 장 비교 참조

---

5. 운동모델

5.1 로봇 (6WP_sim 운동모델의 벽면판)

단계	블록	식·값
ESC 역변환	EscInv	PWM → 궤도 속도, 데드존 `pwm_dz` = 30 count, 400 count = 0.2 m/s
모터 지연	TrackLag	1차 지연 τ_trk = 0.15 s
속도 루프	PID_v, PID_w	6WP PID Controller 두 개 (Kp 1500, Ki 15000)
구동력 배분	Control_allocation	$\tilde{B}$ = [1 1; b/2L −b/2L], |F| ≤ F_max = 200 N
동역학	Dynamics	6WP 식 (아래 변경점)
기구학	Kinematics	$\dot{q}$ = S(q)V + 벽면 외란 (중력 방향 크리프 8 %, heading 요철 ±1.5°, 0.35 Hz)

6WP_sim Dynamics 에서 바꾼 점

번호	6WP 원식	벽면판	이유
1	바닥 하중 W = mg	자석 흡착력 N_mag = 400 N	벽에서 마찰을 만드는 수직력
2	중력 없음 (수평면)	f_g = [−mg; 0; 0]	p_1 = 위
3	M_r = μ_t (W/l)(u^2 − l^2/4)	M_r = μ_t (N/l)(l^2/4 − u^2)	원식은 u ≈ 0 에서 회전을 돕는 부호 → heading stick-slip (2 Hz)
4	sign(·)	tanh(·/ε)	정지 근처 수치 떨림 방지

5.2 Zaber 스테이지 (데이터시트 + CAD)

스펙 (X-LSM100B-E03)	모델 반영	값
행정	PenCtrl `Travel`, StagePlant `Encoder` 포화	0–101.6 mm
최고속도	ZaberTraj 사다리꼴 궤적	104 mm/s
가감속	ZaberTraj	500 mm/s² [실측 필요: `get accel`]
추력-속도 곡선	ZaberServo 추력 한계 (10 점 보간)	32 N (정지) → 9 N (104 mm/s)
이동 질량	X 축 = 캐리지 + Y 스테이지 + 펜, Y 축 = 캐리지 + 펜	0.55 kg, 0.16 kg
벽면 중력	축 방향 성분 m g	X 5.4 N, Y 1.6 N (연속 추력 25 N, 역구동력 24 N 이하)
위치 루프	스테퍼 강성 + 펌웨어 보정	대역 20 Hz, 감쇠 0.8 [실측 필요]
명령 주기·지연	CmdHold, CmdDelay	25 Hz (노드 `cmd_rate`), 10 ms
위치 보고	`/stage/pos`	20 Hz
정확도 · 반복정밀도	반영하지 않음	45 µm · 6 µm (센서 잡음 1 mm 대비 무시)

5.3 센서

센서	잡음 (1σ)	지연	주기
ZeroKey 위치	1.0 mm	50 ms [실측 필요]	20 Hz
IMU 요각	0.3°, 드리프트 0.02°/s	–	100 Hz
ZeroKey INS 자세	0.9°	–	20 Hz

6. Simulink 모델 구성




그림 5. XY_1_pen_sim 최상위 (윗줄 제어기, 오른쪽 아래 가상 실험장, 왼쪽 아래 평가·기록·실시간 화면)

모델	구성	용도
`XY_1_pen_sim.slx`	제어기 (RosIn, Nav, Mission, RobotCtrl, PwmMap, PenCtrl, RosOut) + 가상 실험장 (PlantRosIn, RobotPlant, StagePlant, Sensors, PlantRosOut) + PenTrace, Logging, Animate	가상 실험 (도메인 77)
`XY_2_pen_ros2.slx`	같은 빌더 함수로 만든 제어기 윗줄만	실기 (도메인 0)

- 모든 계산 코드는 모델 안의 MATLAB Function 블록에 있음 (외부 .m 함수 없음)
- 왼쪽 → 오른쪽 배치: 항법 (RosIn, Nav) → 미션 → 제어 → 배분 → ROS 경계·플랜트 → 측정
- 상자 사이 신호는 선으로 바로 연결 (선에 신호 이름). 상자는 앞 상자의 포트 높이에 맞춰 선이 수평 직선
- 서브시스템 안도 선으로 연결 (Simulink 층 배치). Goto/From 은 두 경우에만 사용
  - 기록·평가용 탭 (Logging, PenTrace, Animate 가 꺼내 쓰는 신호)
  - RobotCtrl 안에서 모드 상자 네 개가 같은 입력을 나눠 쓰는 곳
- 제어기와 가상 실험장은 선이 아니라 ROS 2 토픽으로만 연결 (RosOut → PlantRosIn, PlantRosOut → RosIn)
- 블록에는 숫자 대신 파라미터 이름 (`XY_setup.m` 하나만 고치면 됨)
- 제어기는 연속, ode4 고정 스텝 0.005 s. 이산 블록 (센서 ZOH, Nav persistent, 명령 ZOH) 은 Description 에 이유 기재
- 기록은 Bus Creator → ZOH (0.01 s) → To Workspace `log` 하나

서브시스템 그림	파일
미션	`1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__Mission.png`
로봇 제어	`1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__RobotCtrl.png` , `__RobotCtrl__M3_Line.png`
펜 보상	`1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__PenCtrl.png`
로봇 운동모델	`1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__RobotPlant.png`
스테이지 모델	`1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__StagePlant.png`
센서	`1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__Sensors.png`




그림 6. StagePlant 내부 (명령 ZOH → 지연 → 펌웨어 궤적 → 서보 → 엔코더)

7. 설치

7.1 요구 사항

항목	버전
MATLAB / Simulink	R2025a 이상
툴박스	ROS Toolbox, Stateflow
실기 NUC	Ubuntu 24.04, ROS 2 Jazzy, Python 3, `zaber-motion`
애니메이션 (선택)	`4_CAD/AVT-3C.stl` (저장소에 포함하지 않음)

7.2 절차

단계	명령	결과
1	`git clone https://github.com/wkyouncnu/AVT3C-XY-Stage-Pen.git`	저장소
2	MATLAB 에서 `1_시뮬레이션` 으로 이동, `XY_setup`	경로·파라미터, `ROS_DOMAIN_ID` 77
3	`build_xy_models`	두 .slx 생성, 검사 결과 출력
4 (NUC)	`pip install zaber-motion`	스테이지 노드 의존성

---

8. 실행

목적	명령	소요
Simulink 에서 바로	`XY_setup` 후 `XY_1_pen_sim.slx` 를 열고 Run 버튼	약 30 s. 실행 중 실시간 화면, 끝나면 결과 그림 두 장
전체 (설정 → 빌드 → 실행 → 그림 → 동영상)	`XY_run_all`	약 3 분
가상 실험 한 번	`XY_1_pen_sim_run`	약 40 s (실시간 1×)
결과 그림만	`M = XY_plot(out)`	–
설계 선택 비교	`XY_compare; XY_compare_plot`	10 경우, 약 8 분
Simulink 실행 화면 녹화	`XY_record_simulink`	화면 밖 렌더링 (다른 창이 찍히지 않음)
실기	9.3 절	–

- 실시간 1× 로 도는 이유: ROS 2 루프백에서 발행·구독 시점이 실기와 같아야 함
- 미션이 끝나면 (모드 5) 자동 정지

Run 버튼으로 실행할 때의 동작

항목	내용
실시간 화면	Animate 상자 → `XY_animate.m`, 0.1 s 마다 갱신. 벽면 정면 모습 (목표 직선, 로봇 외형·heading, 스테이지 행정, 펜 자국), 제목에 직선 오차 [mm]·스테이지 위치
끄기	`animate = 0` 후 다시 Run (시뮬레이션은 실시간 1× 그대로)
종료 후	StopFcn `XY_stop.m` 이 `log` 를 `out.log` 로 옮기고 `XY_plot(out)` 실행 → 벽면 궤적, 시간 응답 그림, 명령창에 RMS
이어서	`XY_animate_video(out)` 으로 3D 동영상
스크립트 실행	`XY_batch = 1`, `animate = 0` 으로 두 기능을 끄고 `sim(..., 'ReturnWorkspaceOutputs','on')` 반환값 사용

---

9. 프로그램별 입출력

9.1 파라미터 (`XY_setup.m`)

절	이름	값	비고
1	`Ts_ctrl`, `Ts_plant`	0.01, 0.005 s	제어 주기, 적분 스텝
2	`pen_A`, `pen_B`	(0.30, 0.40), (0.30, −0.20) m	그릴 직선
3	`q0`	(0.10, 0.55, 0)	출발 자세
4	`K_dist`, `K_yaw`	1.0, 2.0	모드 1, 2
4	`v_ref`, `K_px`, `K_py`, `K_ptheta`	0.03 m/s, 0.3, 5.0, 1.4	모드 3 (실기 ZeroKey 모델 값, 속도만 낮춤)
4	`K_c`, `K_ci`	0, 0	스테이지 중앙 유지 (선택)
5	`r_tag`, `r_pen0`	(−0.08, 0.06), (0, 0) m	[실측 필요]
6	`m_r`, `N_mag`, `mu_l`, `mu_t`	12 kg, 400 N, 0.05, 0.5	[실측 필요]
7	스테이지	5.2 절	
8	`zk_*`, `imu_*`, `tau_pred`	5.3 절, 0	

9.2 변경 항목

변경	수정 파일	재빌드
게인, 직선, 질량, 센서 잡음	`XY_setup.m`	불필요 (다시 `XY_setup`)
블록 구성, 함수 식	`build_xy_models.m`	`build_xy_models`
스테이지 노드 주기	`zaber_stage_node.py` 파라미터 `cmd_rate` + `XY_setup` `stage_cmd_Ts`	모델 재빌드 불필요

9.3 스테이지 노드 (`zaber_stage_node.py`)

파라미터	기본값	의미
`port`	`/dev/ttyUSB0`	RS-232 포트 (115200)
`x_device` , `y_device`	1, 2	데이지 체인 주소
`publish_rate`	20 Hz	`/stage/pos`
`cmd_rate`	25 Hz	`move abs` 전송 주기 (마지막 목표만)
`cmd_deadband`	0.001 mm	변화가 이보다 작으면 재전송하지 않음
`cmd_timeout`	0.5 s	`/stage/cmd_vel` 워치독
`home_on_start`	True	기동 시 원점 복귀

- 제어기는 100 Hz 로 목표를 보내지만 시리얼 한 줄(요청+응답)이 수 ms 걸리므로 노드가 25 Hz 로 솎음. 시뮬레이션 `stage_cmd_Ts` = 0.04 s 와 같음

---

10. 검증

10.1 검증 항목

구분	실행	대상	기준
모델 구조	`build_xy_models`	두 모델	`check_flow` 0, `check_tags` 0, `check_lines` 겹침·관통·사선·블록겹침 0
ROS 루프백	`XY_1_pen_sim_run`	토픽 발행·구독	미션 모드 1 → 5 완주
실기 모델	`update diagram` (도메인 0)	`XY_2_pen_ros2`	오류 없음
펜 정확도	`XY_plot`	펜 다운 구간	횡오차 RMS ≤ 2 mm, 스테이지 포화 없음

10.2 모델 구조 결과

모델	check_flow	check_tags	겹침·관통·사선·블록겹침	3회 이상 꺾임	Goto / From
XY_1_pen_sim	0	0	0	10	26 / 44
XY_2_pen_ros2	0	0	0	1	19 / 29

- 3회 이상 꺾인 선 10 개 중 7 개는 운동모델 안의 적분기 되먹임 (V, q, x_t, x_s 를 앞 블록으로 되돌리는 선), 3 개는 최상위의 긴 연결 (pose, q_true, stage_target_pos)
- 이전 판 (Goto/From 연결, 78 / 123) 은 이 항목이 0 이었으나 신호 흐름이 선으로 보이지 않아 선 연결로 바꿈. 되먹임 선을 다시 Goto/From 으로 숨기지 않음

10.3 가상 실험 결과 (기준 조건)

항목	값
모드 전이	2 → 2.1 s, 3 → 5.2 s, 4 → 26.6 s, 종료 28.6 s
펜 다운 시간	19.2–19.4 s
펜 횡오차 (스테이지 보상)	RMS 1.11–1.15 mm, 최대 3.2–3.6 mm
펜 횡오차 (보상 없음)	RMS 13.7–14.0 mm, 최대 17.3 mm
스테이지 사용 범위	X 51.2–52.4 mm, Y 58.3–70.2 mm (행정 0–101.6)

- 실행마다 0.05 mm 내외 차이: ROS 2 DDS 수신 시점 차이




그림 7. 벽면 궤적 (파랑 목표 직선, 빨강 보상 펜 자국, 회색 보상 없는 펜 자국)




그림 8. 펜 횡오차, 스테이지 위치, 모드, 펜 상태

10.4 동영상

파일	내용
`1_시뮬레이션/video/XY_1_pen_sim.mp4`	3D 애니메이션 (STL 로봇, 펜 자국)
`1_시뮬레이션/video/XY_1_simulink_live.mp4`	Simulink 블록도 + 왼쪽 횡오차 [mm] 그래프 + 3D, 실행 중 녹화

---

11. 설계 선택 비교

`XY_compare.m` 으로 기준 조건에서 한두 값만 바꿔 10 경우를 같은 ROS 2 루프백 모델로 실행함.




그림 9. 경우별 펜 횡오차 (왼쪽 스테이지 보상, 오른쪽 같은 주행에서 스테이지를 중앙에 고정했을 때)

11.1 결과

경우	바꾼 값	펜 RMS [mm]	펜 최대 [mm]	로봇만 RMS [mm]	스테이지 Y [mm]
기준	–	1.11	3.21	13.96	59.0–70.1
속도 15 mm/s	`v_ref` 0.015	1.22	4.22	14.72	59.2–71.5
속도 60 mm/s	`v_ref` 0.060	1.29	4.16	14.72	59.0–70.5
지연 보상	`tau_pred` 0.05 s	1.11	3.11	14.09	58.9–70.2
60 mm/s + 지연 보상	두 값	1.27	4.13	14.73	59.3–70.4
스테이지 느슨	대역 2 Hz, 명령 5 Hz	1.69	4.41	13.96	59.2–71.0
중앙 유지	`K_c` 0.5, `K_ci` 0.3	1.18	5.02	3.66	45.0–64.9
지연 보상 + 중앙 유지	세 값	1.16	3.40	3.86	45.0–62.3
ZeroKey 잡음 0.5 mm	`zk_sigma` 0.0005	0.84	2.59	13.68	59.9–69.3
센서 잡음 0	ZeroKey·IMU 잡음·드리프트 0	0.37	0.77	13.92	60.9–68.1




그림 10. 위: 펜 횡오차 (스테이지 느슨 · 기준 · 센서 잡음 0), 아래: 스테이지 Y (기준 · 중앙 유지)

11.2 해석

질문	결과	근거
주행 속도	15–60 mm/s 에서 RMS 1.1–1.3 mm, 차이 작음	느리면 heading 요철·드리프트를 오래 겪고, 빠르면 스테이지 추종 부담 증가
지연 보상	효과 없음 (1.11 → 1.11 mm)	직선 위에서 ZeroKey 지연은 진행 방향 오차가 되고, 펜 보상은 직선에 수직인 성분만 씀
스테이지 서보를 느슨하게	1.11 → 1.69 mm (+52 %)	대역 2 Hz 는 heading 요철 (0.35, 0.8 Hz) 을 다 따라가지 못함. 20 Hz 일 필요는 없으나 수 Hz 이상 필요
오차를 정하는 요인	센서	잡음 절반 → 0.84 mm, 잡음 0 → 0.37 mm. 스테이지·로봇이 아니라 ZeroKey·IMU 정밀도가 상한
로봇만으로	13.7–14.7 mm	궤도 로봇은 횡방향으로 직접 움직이지 못하고 (회전으로만 고침), 벽면 크리프·요철을 0.5 Hz 대역으로 다 지우지 못함
중앙 유지 루프	펜 RMS 그대로, 로봇 오차 14.0 → 3.7 mm, 스테이지 Y 평균 편차 13.8 → 1.4 mm	스테이지 편차의 적분이 벽면 크리프로 생긴 정상 편차를 로봇 쪽에서 없앰 → 행정 여유 확보. 진입 과도 최대값은 증가 (5.0 mm)

11.3 정지 후 긋기와 주행 중 긋기

구분	정지 후 긋기 (구간 약 90 mm 씩 이어 붙임)	주행 중 긋기 (현재 방식)
구간 안 직선도	정지 중 크리프·요철 없음, ZeroKey 2 s 평균 시 잡음 1/√40 → 약 0.2 mm (계산값)	RMS 약 1.1 mm (시뮬레이션)
구간 이음매	이음매마다 계단. 크기 ≈ √2 × ZeroKey 절대 오차 (편향은 평균으로 줄지 않음)	없음
0.6 m 소요	정지·출발 7 회 이상	연속 19 s
적합한 경우	짧은 선 (100 mm 이하), 이음매 허용, 0.5 mm 이하 요구	연속 직선, mm 급 요구

- 정지 후 긋기는 시뮬레이션으로 확인하지 않음 (계산값). ZeroKey 정지 절대 오차의 실측 필요

11.4 결론

- 이중 구동 (macro–micro) 구조 유지: 로봇만 13.7–14.7 mm, 스테이지 보상 1.1 mm
- 스테이지 서보 자체는 Zaber 펌웨어에 맡기고 목표 위치만 25 Hz 로 보내면 충분함. 단, 2 Hz 수준으로 느리면 오차 증가
- 정확도의 상한은 보상 계산에 들어가는 측정값: ZeroKey 잡음, IMU heading, 태그-펜 레버암, 스테이지 축 장착 각도
- 행정 여유를 위해 중앙 유지 루프 (`K_ci` 0.3) 를 실기에서 켜는 것을 권장함. 진입 과도는 모드 3 초기에 적분을 천천히 켜는 방식으로 보완 가능

---

12. 실장비 적용

단계	내용
1	NUC 에서 ZeroKey, Xsens, 로봇 브리지 노드 기동 (`ROS_DOMAIN_ID=0`)
2	NUC 에서 `python3 zaber_stage_node.py --ros-args -p port:=/dev/ttyUSB0` (원점 복귀 후 `/stage/pos` 발행 확인)
3	MATLAB: `XY_setup; setenv('ROS_DOMAIN_ID', num2str(ros_domain_real))`
4	`XY_2_pen_ros2.slx` 열고 실행 (`T_run_ros` = 300 s)
5	펜 없이 한 번 주행해 `/stage/target_pos` 범위가 10–90 mm 안인지 확인 후 펜 장착

- 가상 실험 (도메인 77) 과 실기 (도메인 0) 가 같은 망에 있어도 서로의 `/motor_pwm` 을 받지 않음
- 실기 전 확인할 부호: 스테이지 축 1 이 x_B (전진), 축 2 가 y_B (좌측) 방향으로 증가하는지

---

13. 문제 해결

증상	원인	조치
모드 3 시작 때 스테이지 X 가 행정 끝 (95 mm) 근처까지 감	p* 를 A 로 잘라 남은 진행 거리를 스테이지가 메움	p* 를 자르지 않는 수선의 발로 변경
heading 2 Hz 떨림, 횡오차 3.6 mm	6WP 회전 저항 부호 ($u^2 - l^2/4$)	($l^2/4 - u^2$) 로 수정
Merge 샘플 시간 불일치 오류	모드 3 의 연속 Clock 과 다른 모드의 0.01 s	모드 3 에 Digital Clock (Ts_ctrl)
To Workspace 샘플 시간 경고	서로 다른 주기 신호를 한 Bus 로 기록	Bus 뒤 ZOH (0.01 s)
실기 스테이지 명령이 밀림	100 Hz `move abs` 가 시리얼 115200 bps 를 포화	노드에서 마지막 목표만 25 Hz 로 전송
시뮬레이션 `/motor_pwm` 이 실제 로봇을 움직일 위험	같은 도메인	가상 실험 도메인 77 분리
VideoWriter 권한 오류	이전 VideoReader 가 파일을 잡고 있음	`clear` 후 재실행
실행마다 수치가 조금 다름	ROS 2 수신 시점	정상 (0.05 mm 내외)

---

14. 확인 필요 사항

항목	현재 설정	확인 대상
태그·펜 위치 `r_tag`, `r_pen0`	(−0.08, 0.06), (0, 0) m	레이저 트래커 실측
스테이지 축 부호·장착 각도	축 1 = x_B, 축 2 = y_B, 0°	실기 조립 확인
스테이지 가감속	500 mm/s²	`get accel`
스테이지 위치 루프 대역 · 명령 지연	20 Hz · 10 ms	계단 명령 응답 측정
로봇 질량 · 흡착력 · 마찰	12 kg · 400 N · μ_l 0.05, μ_t 0.5	실측
ESC 데드존 · 궤도 시정수 · 최대 구동력	30 count · 0.15 s · 200 N	실측
ZeroKey 지연 · 잡음 · 정지 절대 오차	50 ms · 1 mm · 미정	정지 로그
ZeroKey 태그 수	1개 (로봇)	진행 보고서에는 마커부 + MC 2개로 기재됨. 실제 구성 확인
벽면 크리프 · heading 요철	8 % · ±1.5°, 0.35 Hz	실기 영상·로그
펜 홀더 질량	0.10 kg	실측

잔여 작업

- 실측값 반영 후 `XY_compare` 재실행
- 중앙 유지 루프의 진입 과도 개선 (적분 서서히 켜기) 후 기본값 결정
- 실기 시험 (`XY_2_pen_ros2`) 결과와 시뮬레이션 대조
- 영문·베트남어 매뉴얼

PDF 는 이 README 에서 Chrome 헤드리스 (marked.js) 로 생성함.