

AI 에이전트 활용 정책

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design	<code>~/Capstone-Design</code>
ROS 2 예제 패키지 <code>usv_basics</code> — 2주차부터 쓰는 노드 코드	https://github.com/wkyouncnu/usv_basics	<code>~/capstone_ws/src/usv_basics</code>

연제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	<code>cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git</code>	강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)
처음 한 번	<code>mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git</code>	예제 패키지를 받음. 이어서 <code>cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install</code>
매주 수업 전	<code>cd ~/Capstone-Design && git pull · cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull</code>	바뀐 파일만 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	<code>git log --oneline -10 · git show --stat HEAD</code>	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의 자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엮
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → [강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#)

대상: VSCode + WSL Remote + Claude Code (5주차부터)
학생 배포: 5주차 자료에 이 문서의 §1~§3을 요약해 실는다

1. 원칙

평가하는 것은 "AI를 썼는가"가 아니라 "AI 출력을 검증했는가"이다.

- 사용은 전면 허용한다. 금지하면 몰래 쓰고, 몰래 쓰면 가르칠 수 없다.
- 근거와 배경은 [AI가-쓴-코드는-검증기록이-산출물이다](#) 에 정리했다.

2. 학생이 지켜야 할 네 가지

요구	내용	시점
프롬프트 로그	주요 코드 생성에 쓴 프롬프트를 팀 레포 <code>docs/agent_log.md</code> 에 기록	상시
검증 기록	에이전트 초안 → 최종본 diff + 수정 사유 3가지 이상	5주차부터 매 과제
설명 책임	발표 시 자기 코드의 임의 라인을 지목받아 설명. 못 하면 해당 항목 감점	8·15주차
책임 소재	검증 없이 병합한 코드로 인한 데모 실패는 감점 사유. 변명 불가	상시

"수정 사유 3가지 이상"이 이 정책의 핵심 장치다. 이게 학생을 코드를 읽게 만든다.

- 읽지 않으면 고칠 데를 못 찾고, 대개 진짜로 고칠 데가 있다.

3. 주차별 활용 지점

주차	활용	검증 방법
5주	ROS 2 노드 스케폴딩, <code>CLAUDE.md</code> 작성	정답지(<code>wamv_pid_control_v2.py</code>)와 비교
10주	포인트클라우드 전처리 파이프라인	부표 위치 RMSE, 오탐·미탐 측정
11주	VFH 충돌회피 구현	baseline과 10회 반복 비교
12주	영상 기반 표식 검출기	조명 3단계 혼동행렬
14주	배치 실행·로그 집계 스크립트	스크립트가 만든 수치를 손으로 1건 검사

4. 에이전트가 자주 틀리는 지점 (5주차 강의에서 다룰 것)

- 경험적으로 그럴듯하게 틀리는 곳들이다. 학생에게 미리 알려준다.
- 좌표계 부호 — ENU/NED, 쿼터니언 순서 → [ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다](#)
- QoS 설정 — 기본값 RELIABLE로 만들어 BEST_EFFORT 토픽을 못 받음
→ [QoS가-어긋나면-예러없이-끊긴다](#)
- 단위 — deg/rad, m/s vs RPM, 시간 스탬프의 기준 시계
- ROS 버전 — Humble에 없는 Jazzy API를 자신 있게 쓴다
- 파일 경로 — 존재하지 않는 패키지 경로를 그럴듯하게 만들어낸다

5. 교수·조교용 — 채점 시 확인 절차

1. `docs/agent_log.md` 존재 여부
2. 제출된 diff에서 수정이 실질적인가 — 변수명만 바꾼 것은 인정하지 않는다
3. 발표 중 무작위로 한 줄 지목 → 설명 요구
4. diff 없이 완성도만 높은 제출물은 설명 책임으로 검증한다

6. 부수 효과 — 다음 학기 자료가 된다

- 초안과 최종본의 diff가 한 학기 쌓이면 어디서 AI가 반복적으로 틀리는지가 데이터로 남는다.
- 학기 말에 이를 모아 \$4를 갱신한다. 이 문서는 그렇게 매년 두꺼워지는 것을 전제로 한다.

연결

- 시가-쓴-코드는-검증기록이-산출물이다
- 평가와-팀운영
- 강의계획서