부록 A3 · 아지무스 추진기와 순수 횡이동 (1~4단)

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-11-12

★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것

https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 **지난 학기까지의 선수 과목**이고, 이 재생목록은 **이번 학기 본 수업** 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 **본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것**이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	**제어공학** — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	**제어시스템설계** — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	**캡스톤디자인** — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	**제어공학특론** — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	**센서신호처리 및 융합** — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB·Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	**https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design**	`~/Capstone-Design`
ROS 2 예제 패키지 `usv_basics` — 2주차부터 쓰는 노드 코드	**https://github.com/wkyouncnu/usv_basics**	`~/capstone_ws/src/usv_basics`

언제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	`cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git`	강의자료 전체를 받음 (약 770 MB · 2026-10-16 실측 1분 40초)
매주 수업 전	`cd ~/Capstone-Design && git pull`	**바뀐 파일만** 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	`git log --oneline -10` · `git show --stat HEAD`	교수가 갱신한 내역을 확인

- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엶
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → 강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다

- **과목**: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 부록 학습 내용**: 선미 추진기 **둘을 돌려(아지무스)** 전후·좌우·선회를 함께 내는 **추력 배분**, 그리고 선수각을 고정한 채 옆으로만 가는 **순수 횡이동**
- **구성**: 1부 이론 (기하 · 배분 · 도달 가능 집합) · 2부 실습 1~4단

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신**: VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull`
- MATLAB **R2024b** 와 **Simulink** 가 설치되어 있을 것. 추가 툴박스는 필요하지 않음
- 5주차(`W05_simulink`) · 6주차(`W06_simulink`) 를 먼저 해 둘 것 — 본 부록은 두 주차와 **같은 과업**을 추진기 배치만 바꿔 다시 푸는 구성임
- **Gazebo(VRX) 는 쓰지 않음** — 본 부록은 오프라인 운동모델만 다룸 (2-11 절)

★ 이번 부록 실행 요약 — MATLAB 하나만 켜면 됨. 이 여섯 줄이 전부임

자세한 설명은 2부. 아래는 2026-11-12 기준 환경에서 그대로 쳐서 확인한 순서임

```
cd(fullfile('10-주차별-강의자료','A3_azimuth'))
```

```
build_a3_models
```

```
A3_1_crab_run
```

```
A3_2_pose_run
```

```
A3_3_dock_run
```

```
A3_4_limit_run
```

이럴 때	할 것
도달 가능 집합 그림만 다시	`A3_envelope` — 설정이 깔려 있지 않으면 기본값으로 그림
문서에 실린 결과 그림을 전부 다시	`A3_shots` — `img/A3_r*.png` 와 `img/A3_env.png` 를 다시 찍음
모델을 열어 직접 **Run** 버튼으로 돌림	그대로 눌러도 됨. 모델의 `InitFcn` 이 자기 단의 설정을 스스로 깖
모델을 망가뜨림	`build_a3_models` 한 줄로 전부 다시 만들어짐
배치가 흐트러짐	`tidy_layout('A3_1_crab')`

ℹ 본 부록이 다루는 기체 — 선수추진기가 없던 원래의 WAM-V

- 추진기는 **선미 둘뿐**임. 6주차에서 더한 선수추진기는 없음
- 대신 두 추진기가 **회전(아지무스)** 함 — 선외기를 좌우로 틀어 추력 방향을 바꾸는 것과 같음
- 설계 전제로 회전 범위를 **±45°** 로 제한함. URDF 자체는 ±180° 를 허용하지만, 기계적 간섭과 호스 꺾임을 고려해 보수적으로 잡은 값임
- 묻는 것은 하나임 — **선수추진기 없이도 6주차와 같은 과업이 되는가**

이 부록을 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 고정 추진기와 아지무스 추진기의 차이를 **미지수 개수**로 설명한다
2. 추진기 하나의 추력을 $F_x \cdot F_y$ 두 성분으로 쪼개고, 그 성분으로 $X \cdot Y \cdot N$ 을 쓴다
3. 선미 추진기 둘의 배치 상수 $b \cdot L$ 을 URDF 에서 찾아 적는다
4. 배분 행렬 $\mathbf{B}$ 를 쓰고, pseudo-inverse 해 $\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau}$ 를 **행렬 한 줄**로 적는다
5. 순수 횡이동의 방향각과 추력을 **손으로 계산**해 23.40° · 1.2591 배를 얻는다
6. 순수 횡이동에서 요 모멘트가 **구조적으로 0** 이 되는 과정을 두 항의 상쇄로 보인다
7. 추력 반전이 왜 선택이 아니라 **필수**인지 수치로 설명한다
8. 방향각 한계 $|\delta| \le \delta_{\max}$ 를 $F_x \cdot F_y$ 의 **선형 부등식**으로 바꾼다
9. $\mathbf{B}$ 의 null space 가 1차원이고 그 벡터가 $[0\ 1\ 0\ -1]^{\mathsf{T}}$ 임을 확인한다
10. null space 한 자유도를 써서 각도 포화를 피하는 보정을 설명한다
11. ±45° 한계가 만드는 **쐐기 구간**의 경계를 닫힌식으로 구하고 그림 위에서 가리킨다

12. 이 배가 옆으로 낼 수 있는 **최대 횡속도**를 항력식에서 구하고 실측과 대조한다
13. 순수 횡이동 중 선수각 유지를 **조류를 걸어** 검증한다 — 조류 없는 결과는 증명이 되지 못하는 이유를 말한다
14. 위치·선수각 $(x,\ y,\ \psi)$ 셋을 동시에 세우고, 마지막 오차 가운데 **타성의 몫**을 분리한다
15. 단계 전이 접안을 돌리고, 단계를 나누지 않은 경우와 **수치로** 견준다
16. 한계를 하나씩 바꿔 **무엇을 빼면 깨지는가**를 표로 정리한다
17. 6주차의 정방 $\mathbf{B}_6$ 와 본 부록의 3×4 $\mathbf{B}$ 를 견주어, **운동모델의 입구가 어디서 바뀌었는지** 코드로 가리킨다
18. 이 배분이 어느 문헌의 어느 식에서 왔는지 **1 대 1 로 대응**시키고, 문헌과 다르게 둔 곳을 말한다

준비물

항목	내용
MATLAB	R2024b 이상
툴박스	Simulink (추가 툴박스 불필요)
실습 폴더	`10-주차별-강의자료/A3_azimuth/`
선수 자료	5주차 `W05_simulink/` — 고정 추진기 둘 (부족구동)
선수 자료	6주차 `W06_simulink/` — 선수추진기를 더한 완전구동. **운동모델과 게인이 같음**
기체 제원	3주차 `W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf` — 추진기 관절 좌표의 원본

> **6주차와 게인이 같다**
>
> - 질량·관성·항력계수·제어 게인을 6주차 `W06_setup.m` 에서 그대로 가져옴
> - 바꾼 것은 **추진기 배치와 배분 하나**임
> - 따라서 본 부록의 수치를 6주차 수치와 그대로 견줄 수 있음

1부 · 이론

★ 1부를 읽는 순서 — 모든 절이 식 하나를 조금씩 고쳐 쓴 것임

절	식	한 줄 요지
1-2	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{B}\,\mathbf{R}(\delta)\,\mathbf{T}$	아지무스가 되면서 운동모델 입구가 바뀐 곳
1-3	$\mathbf{B}\,\mathbf{u}_e = \boldsymbol{\tau}$	각도를 성분으로 펴면 식이 선형이 됨
1-4	$\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau}$	pseudo-inverse 한 줄로 푸는 최소 노름 해
1-7	$\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau} + \lambda\,\mathbf{n}$	남는 자유도로 각도를 한계 안으로 밂
1-10	$\boldsymbol{\tau}_a = \mathbf{B}\,\mathbf{R}(\delta_a)\,\mathbf{T}_a$	같은 $\mathbf{B}$ 를 되감아 실제로 난 힘을 확인

- 1부의 모든 수식은 **행렬 꼴**로 적음. 손으로 풀어 둔 스칼라 식은 참고로만 붙임
- 코드(`parts/azAllocFcn.m` · `parts/wrenchFcn.m`)도 **같은 기호로 같은 행렬 연산**을 함

1-1 5·6주차와 무엇이 다른가

	5주차	6주차	본 부록 (A3)
추진기	선미 고정 2	선미 고정 2 + 선수 1	선미 **아지무스** 2
낼 수 있는 힘	X, N	X, Y, N	X, Y, N
구동 성질	부족구동	완전구동	완전구동 (단, **각도 한계 있음**)
미지수	2 (추력 둘)	3 (추력 셋)	**4** (추력 둘 + 각도 둘)
배분식	선형 · 정방	선형 · 정방	**비선형** → 성분으로 펴서 선형
옆으로 가기	불가	선수추진기로	**추진기를 틀어서**

- 핵심 차이는 **미지수가 식보다 많아진 것**임
  - 식은 셋 ($X \cdot Y \cdot N$), 미지수는 넷 → **자유도 하나가 남음**
  - 6주차는 식 셋 · 미지수 셋이라 해가 하나로 정해짐
  - 남는 자유도 하나가 본 부록의 주인공임 — 1-7 절

ℹ 용어 — 아지무스 추진기 (azimuth thruster)

- 추진기 자체가 수직축을 중심으로 **회전**하는 방식임
- 선외기 모터를 좌우로 틀어 배를 조종하는 것과 원리가 같음
- 실선에서는 예인선·해양작업지원선이 이 방식을 씀 (상품명 Azipod 등)
- 방향각(azimuth angle) δ 를 **제어 입력으로 함께 내보내는 것**이 고정 추진기와의 유일한 차이임

ℹ 용어 — 추력 배분 (control allocation / thrust allocation)

- 제어기는 **힘과 모멘트**를 요구함 — "앞으로 이만큼, 옆으로 이만큼, 돌지 않게"
- 추진기가 받는 지령은 **추력과 각도**임 — 힘·모멘트를 직접 받지 못함
- 둘 사이를 옮기는 계산이 추력 배분임. 제어기와 추진기 **사이에만** 들어감
- 본 부록은 제어기를 손대지 않음. 6주차의 제어기를 그대로 두고 **배분만** 바꿈

1-2 운동모델이 바뀐 곳 — 고정 추진기에서 아지무스로

> ★ **바뀐 것은 배분 상자와 운동모델의 입구뿐임**
> 3자유도 운동방정식(저항 · 코리올리 · NED 변환)은 6주차와 **글자 하나까지 같음**

세 배치의 제어 입력

주차	제어 입력 벡터	성질
5주차	$\mathbf{T} = [F_L \;\; F_R]^{\mathsf{T}}$	선형 · 미지수 2 · 식 2 (X, N)
6주차	$\mathbf{T} = [F_L \;\; F_R \;\; F_B]^{\mathsf{T}}$	선형 · 미지수 3 · 식 3
본 부록	$[T_L \;\; \delta_L \;\; T_R \;\; \delta_R]^{\mathsf{T}}$	**비선형** · 미지수 4 · 식 3

- 6주차의 렌치 관계는 **상수 정방행렬 하나**였음

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{B}_6\,\mathbf{T}, \qquad \mathbf{B}_6 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ b & -b & l_3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} F_L \\ F_R \\ F_B \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{B}_6$ 는 3×3 정방이고 $\det \mathbf{B}_6 = -2b \neq 0$ → **해가 하나로 정해짐**
  - $l_3 = 0.75$ m (선수추진기의 전후 위치) · $|F_B| \le 250$ N (`W06_setup.m`)
  - 배분은 역행렬 한 번임 — 고를 것이 없음

추진기 하나가 내는 힘 — 고정과 아지무스

	고정 추진기 (5·6주차)	아지무스 추진기 (본 부록)
전후 성분	$F_{x,i} = F_i$	$F_{x,i} = T_i \cos\delta_i$
횡 성분	$F_{y,i} = 0$	$F_{y,i} = T_i \sin\delta_i$
성질	추력에 **선형**	각도와 추력의 **곱** → 비선형

$$\begin{bmatrix} F_{x,i} \\ F_{y,i} \end{bmatrix} = T_i \begin{bmatrix} \cos\delta_i \\ \sin\delta_i \end{bmatrix}$$

- 고정 추진기는 위 식에 $\delta_i \equiv 0$ 을 넣은 **특수한 경우**임
- 즉 5·6주차의 배분식은 본 부록 식의 부분집합임 — 새로운 물리가 생긴 것이 아님

아지무스에서의 렌치 — 행렬 두 개의 곱

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{B}\,\mathbf{R}(\delta_L, \delta_R)\,\mathbf{T}, \qquad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} T_L \\ T_R \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ b & -L & -b & -L \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{R}(\delta_L, \delta_R) = \begin{bmatrix} \cos\delta_L & 0 \\ \sin\delta_L & 0 \\ 0 & \cos\delta_R \\ 0 & \sin\delta_R \end{bmatrix}$$

행렬	무엇을 담는가	바뀌는가
$\mathbf{B}$ (3×4)	**기하만** — 추진기가 어디 붙어 있는지	상수. 한 번 적으면 끝
$\mathbf{R}$ (4×2)	**각도만** — 추진기가 어디를 향하는지	매 스텝 바뀜

- 아지무스의 비선형성은 **전부 $\mathbf{R}$ 안에만** 있음
- 배분이 하는 일은 $\mathbf{R}$ 과 $\mathbf{T}$ 를 한꺼번에 찾는 것이고, 그것이 어려운 이유도 이것뿐임
- 1-3 절의 요지는 **$\mathbf{RT}$ 를 하나의 미지수 묶음으로 보는 것**임

코드에서 바뀐 파일 — 셋뿐

역할	6주차	본 부록 (A3)
배분	`W06_simulink/parts/allocFcn.m` `Alloc(X,Y,N,p)` → `FL, FR, FB`	`A3_azimuth/parts/azAllocFcn.m` `AzAlloc(X,Y,N,alloc,p)` → `TL, dL, TR, dR`
추진기 → 렌치 환산	운동방정식 본문에서 세 줄로 직접 합함	`parts/wrenchFcn.m` 의 `Wrench` 상자 **운동모델 안**, `EOM` 바로 앞
운동모델 입구	`addMotionModel.m` `EOM(s, FL, FR, FB, …)`	`addMotionModelXYN.m` `EOM(s, X, Y, N, …)`

- 6주차 운동모델은 운동방정식 본문에서 힘을 합쳤음

```
X = FL + FR;
Y = FB;
N = (FL - FR)*b_h + l3*FB;
```

- 본 부록도 합치는 일을 **운동모델 안**에서 함. 다만 세 줄짜리 수식이 아니라 행렬 한 줄임

```
B  = [ 1,  0,  1,  0; ...
       0,  1,  0,  1; ...
       b, -L, -b, -L];
ue = [TL*cos(dL); TL*sin(dL); TR*cos(dR); TR*sin(dR)];
tau_a = B*ue;
```

- 그 결과가 운동방정식의 입력임

```
function xdot = EOM(s, X, Y, N, V_c, beta_c, p)
```

> ★ **추력을 렌치로 바꾸는 계산은 운동모델 안에 둠**
>
> - 선체가 실제로 받는 힘은 **추진기가 지금 내고 있는 추력과 각도**에서만 나옴. 제어기가 무엇을 요구했는지는 선체가 알지 못함
> - 각도·추력·변화율 한계를 모두 지난 **뒤의** 값으로 환산되므로 `X_a` 가 곧 선체가 받은 힘임
> - 요구 렌치($\boldsymbol{X_c} \cdot \boldsymbol{Y_c} \cdot \boldsymbol{N_c}$)는 배분기 입구에서, 실제 렌치($\boldsymbol{X_a} \cdot \boldsymbol{Y_a} \cdot \boldsymbol{N_a}$)는 운동모델 출구에서 나옴 — 두 지점이 갈려 있어야 1-10 절의 대조가 뜻을 가짐
> - 환산을 배분기 쪽에 두면 요구와 실제가 같은 상자에서 나와, 한계에 걸린 순간에도 둘이 겹쳐 보임
> - 6주차 모델과 비교할 때는 `EOM` 본문(저항 · $\boldsymbol{vr}$ · $\boldsymbol{-ur}$ · NED 변환)만 보면 됨 — 같은 글자임


WAM-V 자체는 고쳐야 하는가 — 아니오

항목	VRX 원본 값	본 부록의 전제
추진기 관절 종류	`revolute` (`engine.xacro`)	그대로 씀
관절 한계	$\pm\pi$ rad	제어기 쪽에서 **$\pm 45^\circ$ 로 좁혀 씀**
관절 속도 한계	`velocity="10"` rad/s	573 °/s 로 옮겨 씀
각도 지령 토픽	`<ns>/thrusters/<name>/pos`	그대로 씀

- **URDF·xacro 수정이 필요하지 않음** — VRX 의 선미 추진기 관절은 처음부터 회전 관절임
- 고정 추진기처럼 보였던 것은 각도 지령을 **0 으로 두었기 때문**임
- 상세는 1-11 절

1-3 배분 문제의 행렬 꼴 — 확장 추력 벡터

(가) 추진기 둘이 돌아가면 미지수가 넷이 된다



돌아가는 추진기 하나는 미지수 둘이다

추진기가 δ 만큼 돌아가 추력 T 를 내면, 그 힘은 선체 앞뒤로 미는 몫과 옆으로 미는 몫으로 갈린다

$$F_x = T\cos\delta, \qquad F_y = T\sin\delta$$

$5 \cdot 6$주차의 고정 추진기는 $\delta \equiv 0$ 이었다 — 그래서 F_y 가 아예 없었고, 추진기 하나가 미지수 하나였다

→ 각도가 생기면서 미지수가 **둘에서 넷**으로 늘었다. 식은 그대로 X, Y, N 셋이다

(나) 배분행렬 B 의 네 열은 (가)를 옮겨 적은 것이다

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ N \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ b & -L & -b & -L \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}\ (3\times 4)} \underbrace{\begin{bmatrix} F_{x,L} \\ F_{y,L} \\ F_{x,R} \\ F_{y,R} \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}_e}$$

파란 두 열 = 좌현 주황 두 열 = 우현

세 줄을 읽는 법

첫째 줄 — 앞뒤로 미는 몫. 네 성분 가운데 x 성분 둘이 그대로 더해진다

$$X = F_{x,L} + F_{x,R}$$

둘째 줄 — 옆으로 미는 몫. y 성분 둘이 그대로 더해진다

$$Y = F_{y,L} + F_{y,R}$$

셋째 줄 — 돌리는 몫. 추진기가 (x_r, y_r) 에 앉아 있으면 모멘트는 $N = x_r F_y - y_r F_x$ 한 줄로 나온다

좌현 $(-L, -b)$ → $+b\,F_{x,L} - L\,F_{y,L}$

우현 $(-L, +b)$ → $-b\,F_{x,R} - L\,F_{y,R}$

→ $\mathbf{B}$ 에는 **기하만** 들어 있다. 각도는 한 칸도 없다

성분 넷을 추진기 지령 둘로 되돌린다 — 극좌표 변환

$$T = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}, \qquad \delta = \operatorname{atan2}(F_y,\ F_x)$$

배분이 내놓는 것은 $\mathbf{u}_e$ 네 수이고, 서보와 추진기가 받는 것은 각도 둘 · 추력 둘이다. 그 사이를 잇는 것이 이 두 줄뿐이다

미지수 넷 · 식 셋 — **해가 하나로 정해지지 않는다**. 같은 X, Y, N 을 내는 $\mathbf{u}_e$ 가 직선 하나를 이룬다. 그 직선에서 어느 점을 고를지가 배분 문제다 (1-4 · 1-7절)

기호	뜻	값 · 출처
b	선체 중심선에서 추진기까지의 **반폭**	1.027135 m (`wamv_lite.urdf`)
L	무게중심에서 추진기까지의 **전후 거리**	2.373776 m (`wamv_lite.urdf`)
T_i	추진기 i 의 추력 크기	$\lvert T_i \rvert \le 500$ N
δ_i	추진기 i 의 **방향각**	$\lvert \delta_i \rvert \le 45^\circ$ (설계 전제)

각도를 미지수에서 빼낸다 — extended force representation

- 미지수를 $(T_i,\ \delta_i)$ 로 두면 $T\cos\delta$ 꼴이라 **비선형**임
- 같은 힘을 성분 $(F_{x,i},\ F_{y,i})$ 로 두면 **더하기만 남음** → 완전히 선형
- 이렇게 펴 놓은 벡터를 **확장 추력 벡터**(extended force vector)라 함

$$\mathbf{u}_e = \begin{bmatrix} F_{x,L} \\ F_{y,L} \\ F_{x,R} \\ F_{y,R} \end{bmatrix} = \mathbf{R}(\delta_L, \delta_R) \begin{bmatrix} T_L \\ T_R \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4, \qquad \boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ N \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

$$\boxed{\mathbf{B}\,\mathbf{u}_e = \boldsymbol{\tau}}$$

- **이 한 줄이 배분 문제의 전부임.** 나머지 절은 이 식을 푸는 방법과 한계를 다룸
- 근사가 아님 — 같은 물리를 다른 변수로 적은 것임

배치행렬 $\mathbf{B}$ 를 열로 읽는다

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ b & -L & -b & -L \end{bmatrix}$$

열	그 성분이 1 N 일 때 생기는 $[X\ Y\ N]^\mathsf{T}$	읽는 법
1 ($F_{x,L}$)	$[1\ \ 0\ \ +b]^\mathsf{T}$	좌현을 앞으로 밀면 우선회 모멘트 $+b$
2 ($F_{y,L}$)	$[0\ \ 1\ \ -L]^\mathsf{T}$	선미를 우현으로 밀면 선수는 반대로
3 ($F_{x,R}$)	$[1\ \ 0\ \ -b]^\mathsf{T}$	우현을 앞으로 밀면 좌선회
4 ($F_{y,R}$)	$[0\ \ 1\ \ -L]^\mathsf{T}$	2 열과 같음 (좌우 같은 거리 L)

- 모멘트 열은 $\mathbf{r}\times\mathbf{F}$ 에서 나옴 — 좌현 $(x,y)=(-L,\,-b)$ · 우현 $(-L,\,+b)$
- 3 행만 따로 보면 모멘트가 **두 묶**으로 갈림

항	무엇이 만드는 모멘트	부호
$b\,(F_{x,L}-F_{x,R})$	좌우 **전후 추력의 차이** — 한쪽을 더 밀어 돌림	좌측이 크면 $+$
$-L\,(F_{y,L}+F_{y,R})$	**선미에 걸리는 횡력** — 선미가 밀리면 선수가 반대로 돌아감	우현으로 밀면 $-$

> ⚠ **선미 횡력은 반드시 선수를 돌린다**
>
> - 추진기가 무게중심이 아니라 **선미 L = 2.374 m 뒤**에 있음
> - 옆으로 밀면 그 힘이 그대로 **모멘트 팔 L** 을 얻음
> - 따라서 "횡력만 내고 선회는 내지 않기" 는 두 추진기를 **따로** 써야만 됨 — 1-5 절

식보다 미지수가 많다

- $\mathbf{B}$ 는 3×4 · 계수(rank) 3 → **행 완전계수**이므로 해는 반드시 존재함
- 미지수 4 − 식 3 = **자유도 1** → 해가 하나가 아니라 **직선 하나**임

$$\mathbf{u}_e(\lambda) = \mathbf{u}_e^{*} + \lambda\,\mathbf{n}, \qquad \mathbf{B}\,\mathbf{n} = \mathbf{0}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}$$

- 이 상태를 **overactuated** (과구동) 라 함 — 배분 방식이 여럿 생기는 까닭임
- 어느 $\boldsymbol{\lambda}$ 를 고르든 $\boldsymbol{\tau}$ 는 하나도 틀리지 않음 (1-7 · 1-8 절)

1-4 pseudo-inverse — 최소 노름 해를 행렬 한 줄로

- 해가 직선이면 **하나를 골라야 함.** 고르는 기준을 식으로 세움
- 기준: 추력 제곱합(에너지에 해당)을 가장 작게 하는 점

$$\min_{\mathbf{u}_e} \; \mathbf{u}_e^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\,\mathbf{u}_e \qquad \text{subject to} \qquad \boldsymbol{\tau} - \mathbf{B}\,\mathbf{u}_e = \mathbf{0}$$

- 라그랑주 승수 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^3$ 를 붙여 제약을 흡수함

$$\mathcal{L}(\mathbf{u}_e, \boldsymbol{\lambda}) = \mathbf{u}_e^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\,\mathbf{u}_e + \boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{\tau} - \mathbf{B}\,\mathbf{u}_e)$$

- 정류 조건 $\partial\mathcal{L}/\partial\mathbf{u}_e = \mathbf{0}$ · $\partial\mathcal{L}/\partial\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$ 를 풀면

$$\mathbf{u}_e = \mathbf{B}_W^{+}\,\boldsymbol{\tau}, \qquad \mathbf{B}_W^{+} = \mathbf{W}^{-1}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\left(\mathbf{B}\,\mathbf{W}^{-1}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\right)^{-1}$$

- 좌·우가 **같은 추진기이고 좌우 대칭**이면 $\mathbf{W} = \mathbf{I}$ 로 두어도 됨
- 그러면 위 식이 곧 **Moore–Penrose pseudo-inverse** 가 됨

$$\boxed{\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau}, \qquad \mathbf{B}^{+} = \mathbf{B}^{\mathsf{T}}\left(\mathbf{B}\,\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\right)^{-1}}$$

- $\mathbf{B}$ 가 행 완전계수이므로 $\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}$ 는 가역임 — 역이 항상 존재함
- 코드도 **이 식 그대로 한 줄**임 (`parts/azAllocFcn.m`)

```
tau = [X; Y; N];
B   = [ 1,  0,  1,  0; ...
        0,  1,  0,  1; ...
        b, -L, -b, -L];
ue  = B' * ((B*B') \ tau);
```

> **코드가 행렬 꼴을 그대로 유지하는 이유**
>
> - 기하가 고정이므로 $\mathbf{B}^{+}$ 를 손으로 풀어 상수 넷을 적어 두어도 결과는 같음
> - 그러나 그러면 **강의자료의 식과 코드가 서로 다른 꼴**이 되어 대조가 안 됨
> - 3×3 선형계 한 번은 비용이 무시할 수준임 (한 스텝에 수십 플롭)
> - 추진기를 늘리거나 위치를 바꿀 때 $\mathbf{B}$ **한 줄만** 고치면 됨

- 참고로 손으로 풀어 두면 $\mathbf{B}^{+}$ 는 상수 행렬임

$$\mathbf{B}^{+} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & L/b & 1/b \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -L/b & -1/b \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad\Longrightarrow\quad \mathbf{u}_e = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} X + (LY+N)/b \\ Y \\ X - (LY+N)/b \\ Y \end{bmatrix}$$

- 읽는 법: 전후력은 **반씩**, 횡력도 **반씩**, 모멘트는 전후력의 **차이**로 만듦
- 코드의 행렬 한 줄과 이 상수 행렬은 **같은 값**임 — 실측 차이 10^{-16} 수준

성분을 지령으로 되돌림 — polar 변환

- 추진기가 받는 것은 성분이 아니라 (추력, 각도) 임. $\mathbf{R}$ 을 거꾸로 감음

$$\begin{bmatrix} T_i \\ \delta_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{F_{x,i}^2 + F_{y,i}^2} \\ \operatorname{atan2}(F_{y,i},\ F_{x,i}) \end{bmatrix}$$


```
[TL, dL] = az_polar(ue(1), ue(2), Fmax, dmax, rev);
[TR, dR] = az_polar(ue(3), ue(4), Fmax, dmax, rev);
```

★ 질문 (c) 에 대한 답 — 배분은 가장 간단한 꼴로 끝난다

- 행렬 하나와 선형계 한 줄. 반복 풀이 · QP · 최적화 솔버가 **없음**
- 추가로 들어가는 것은 1-7 절의 **아홉 줄 보정**뿐임
- MATLAB Function 블록 하나에 전부 들어감 → 코드 생성에도 걸림돌이 없음

1-5 순수 횡이동은 위치 제어의 한 경우다

(가) 두 추력선이 모두 무게중심을 지난다



모멘트 팔이 0 이다 — 상쇄되는 것이 아니라 생기지 않는다

$\tan\delta = b/L$ 이라는 것은, $(-L,\ -b)$ 에 앉은 추진기가 $(L,\ b)$ 방향을 본다는 뜻이다. 그 직선은 반드시 원점을 지난다

읽는 법

좌현은 앞으로, 우현은 뒤로 민다 — 앞뒤 몫은 서로 지워져 $X = 0$

옆으로 미는 몫은 둘 다 우현 쪽이라 더해져 Y 가 된다

두 작용선이 무게중심에서 만나므로 $N = 0$

(나) 요구 $\boldsymbol{\tau} = [0,\ Y,\ 0]^\top$ 을 넣으면 해가 한 점으로 떨어진다

$$\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{+} \begin{bmatrix} 0 \\ Y \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{Y}{2} \begin{bmatrix} L/b \\ 1 \\ -L/b \\ 1 \end{bmatrix} = Y \begin{bmatrix} +1.1554 \\ +0.5 \\ -1.1554 \\ +0.5 \end{bmatrix}$$

극좌표로 되돌리면 각도와 추력이 수치로 나온다

$$\delta_L = \operatorname{atan2}\left(\tfrac{Y}{2},\ \tfrac{Y}{2}\tfrac{L}{b}\right) = \arctan\frac{b}{L} = +23.3982°, \qquad \delta_R = -23.3982°$$

$$T_L = -T_R = \frac{\sqrt{b^2 + L^2}}{2b}\, Y = 1.259069\, Y$$

Y 하나만 정하면 각도 둘과 추력 둘이 **전부 결정된다** — 조절할 것이 없다

요 모멘트가 0 인 것을 식으로 확인한다

$$N = \underbrace{bF_{x,L} - LF_{y,L}}_{+\frac{LY}{2} - \frac{LY}{2} = 0} + \underbrace{-bF_{x,R} - LF_{y,R}}_{+\frac{LY}{2} - \frac{LY}{2} = 0} = 0$$

좌우가 서로 지우는 것이 아니라 **각자가 이미 0** 이다. 그래서 좌우 추진기 성능이 조금 달라도 선수각이 흔들리지 않는다

추력 한계가 횡이동 속도의 천장을 정한다

$$|T| \le F_{\max} = 500\ \text{N} \implies Y_{\max} = \frac{500}{1.259069} = 397.1\ \text{N}$$

기준 환경 실측 — 정상 횡이동 속도 1.555 m/s (닫힌식과 차이 0.000)

순수 횡이동은 위치 제어의 한 경우다. 배분기도 운동모델도 그대로이고, 설정값만 x_{ref} 고정 · y_{ref} 이동 · ψ_{ref} 고정으로 둔 것뿐이다 — 코드는 한 줄도 다르지 않다

★ 순수 횡이동과 위치 제어는 **다른 과업이 아님**

	위치 제어 (2단)	순수 횡이동 (1단)
목표	$(x_{ref},\ y_{ref},\ \psi_{ref})$ 셋	같음
다른 점	—	$\Delta x = 0 \cdot \Delta\psi = 0$ 인 **특수한 목표값**
제어기	외측 PD + 내측 PD	**같은 블록**
배분	`AzAlloc`	**같은 블록**

- 1단과 2단은 같은 모델 구조로 돌아감. 바뀌는 것은 목표값 세 개뿐임 (2-3 · 2-4 절)
- 따라서 1단은 특수 기능이 아니라 **위치 제어에서 배분이 가장 까다로운 방향**임
- 까다로운 이유: $X \to 0$ 일 때 각도 요구가 가장 커짐 (1-6 절의 쐐기)

요구를 식에 넣는다

- 순수 횡이동 = $X = 0 \cdot N = 0 \cdot Y \neq 0$ 을 요구하는 경우임

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} 0 \\ Y \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau} = \frac{Y}{2}\begin{bmatrix} L/b \\ 1 \\ -L/b \\ 1 \end{bmatrix}$$

- polar 로 되돌리면 방향각과 추력이 Y **와 무관한 상수**로 정해짐

$$\delta_L = \operatorname{atan2}(1,\ L/b) = \arctan\frac{b}{L} = +23.3982^\circ, \qquad \delta_R = -23.3982^\circ$$

$$T_L = +k_T\,Y, \qquad T_R = -k_T\,Y, \qquad k_T = \frac{\sqrt{b^2 + L^2}}{2b} = 1.259069$$

읽는 법	뜻
두 방향각의 **부호가 반대**	좌현 추진기는 앞-우현, 우현 추진기는 뒤-우현을 향함
두 추력의 **부호가 반대**	한쪽은 밀고 한쪽은 **당김** → 추력 반전이 필수
$k_T = 1.259$	횡력 1 N 을 내려면 추진기마다 1.259 N 이 필요함 — 비용 26 %
23.40° 는 고정	Y 를 키워도 각도는 바뀌지 않음. 추력 크기만 커짐

ℹ 우현 각도가 -23.40° 가 되는 과정

- $F_{x,R} < 0$ 이므로 $\operatorname{atan2}$ 는 156.60° 를 내놓음
- 그 각도는 $\pm 45^\circ$ 밖임. 그러나 180° **돌린 방향으로 뒤로 미는 것**과 같은 힘임
- 그래서 $\delta_R = -23.40^\circ \cdot T_R < 0$ 으로 바꿔 적음 (1-9 절 `az_polar` 의 규칙 (a))
- 추력 반전을 금지하면 이 해를 낼 수 없음 → 2-6 절에서 실측으로 확인

요 모멘트가 구조적으로 0 이 되는 과정

- $\mathbf{B}$ 의 3 행과 $\mathbf{u}_e$ 를 그대로 곱함

$$\begin{bmatrix} b & -L & -b & -L \end{bmatrix} \cdot \frac{Y}{2}\begin{bmatrix} L/b \\ 1 \\ -L/b \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{Y}{2}(L - L + L - L) = 0$$

항	값
차동 추력 $b\,(F_{x,L} - F_{x,R})$	$+L\,Y$
선미 횡력 $-L\,(F_{y,L} + F_{y,R})$	$-L\,Y$
합계 N	$\mathbf{0}$

> ★ **순수 횡이동의 선수각 오차 0 은 제어가 잘 된 결과가 아니다**
> - 두 항이 **정확히 상쇄**되므로 요 모멘트는 애초에 발생하지 않음
> - 즉 흔들 것이 없는 상태에서 "흔들리지 않는다" 를 관측한 것임
> - **외란을 걸어야 검증이 됨** — 2-3 절에서 조류 0.6 m/s 를 걸어 다시 잼

낼 수 있는 최대 횡력과 최대 횡속도

- 추력 한계 $|T| \le 500$ N 을 k_T 로 나눔

$$Y_{\max} = \frac{500}{1.259069} = 397.1\ \mathrm{N}$$


- 정상 횡속도는 항력식 $Y_v\,v + Y_{vv}\,v|v| = Y_{\max}$ 의 해임 ($Y_v = Y_{vv} = 100$)

$$v_{ss} = \frac{-Y_v + \sqrt{Y_v^2 + 4\,Y_{vv}\,Y_{\max}}}{2\,Y_{vv}} = 1.555\ \mathrm{m/s}$$

- **실측 1.555 m/s · 닫힌식 1.555 m/s · 차이 0.000 m/s** (2-3 절)

1-6 ±45° 한계는 요구 공간에 쐐기를 만든다

(가) 추진기 하나의 각도 한계




낼 수 있는 방향

(흰 쪽은 서보가 못 돌아간다)

$$|\delta| \le \delta_{\max} \iff |F_y| \le \tan\delta_{\max}\,|F_x|$$

추력을 뒤집을 수 있으므로($T<0$ 허용) 왼쪽 영역도 함께 쓴다

(나) $N=0$ 단면 — pseudo-inverse 가 못 내는 방향



요구한 방향이 쐐기 안에 들면 우현 추진기가 45° 를 넘겨야 한다

요구 공간이다 — 배를 위에서 본 그림이 아니다

쐐기는 계산으로 나온다 — 그려 본 것이 아니다

$N=0$ 일 때 pseudo-inverse 해는

$$F_{x,L} = \tfrac{1}{2}\left(X + \tfrac{L}{b}Y\right), \quad F_{y,L} = \tfrac{Y}{2}$$
$$F_{x,R} = \tfrac{1}{2}\left(X - \tfrac{L}{b}Y\right), \quad F_{y,R} = \tfrac{Y}{2}$$

우현에 $|F_{y,R}| \le |F_{x,R}|$ 를 넣고 풀면

$$1.3111 < X/Y < 3.3111 \quad \text{에서 깨진다}$$

$L/b = 2.3110$ 이라는 기하 하나가 이 두 수를 정한다

null space 보정이 상당수를 되살린다

같은 $\boldsymbol{\tau}$ 를 내는 해가 직선 하나를 이룬다

$$\mathbf{u}_\epsilon(\lambda) = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau} + \lambda\,\mathbf{n}, \quad \mathbf{n} = [0,\ 1,\ 0,\ -1]^{\top}$$

λ 는 좌우의 횡력만 주고받게 한다 — X, Y, N 은 한 톨도 변하지 않는다.
한계가 λ 에 대해 1차식이라 허용 구간 $[\lambda_{\text{lo}},\ \lambda_{\text{hi}}]$ 가 닫힌식으로 나온다

격자 실측 — 낼 수 있는 비율 19.7 % → 25.3 %

각도 한계를 ±15° 로 좁히면 쐐기가 훨씬 넓어진다 — 기준 환경 실측에서 각도 포화가 시간의 80.7 %, 못 낸 힘이 309.97 N 까지 늘었다. ±45° 는 Sarda 등(2016)이 실제 WAM-V 에 달았던 서보의 한계값이다

- 각도 한계는 성분으로 쓰면 **선형 부등식**이 됨 — 이것이 다루기 쉬운 이유임

$$|\delta_i| \le \delta_{\max} \iff |F_{y,i}| \le \tan\delta_{\max}\,|F_{x,i}|$$

- pseudo-inverse 해를 넣고 $N=0$ 단면에서 풀면 **쐐기 경계**가 닫힌식으로 나옴

$$\frac{X}{Y} = 2\left(\frac{L}{2b} \mp \frac{\tan\delta_{\max}}{2}\right) \Rightarrow 1.3111 \sim 3.3111$$

요구	가능한가
전진만 ($Y=0$)	가능 — 방향각 0°
횡이동만 ($X=0$)	가능 — 방향각 23.40°
전진 + 횡이동, $1.3111\,Y < X < 3.3111\,Y$	**불가** — pseudo-inverse 해가 45° 를 넘음
그 밖	가능

- 방향으로 읽으면 $\theta = \arctan(Y/X)$ 가 **16.8° ~ 37.3°** 구간임

- 대칭으로 **네 군데**에 생김 (전진·후진 × 좌·우)

낼 수 없는 각도를 요구받았을 때 — 각도만 깎는다

- 처리는 한 가지임 — **각도를 한계에 세우고 추력은 그대로** 씀

$$\delta_i \leftarrow \mathrm{clip}(\delta_i,\ -\delta_{\max},\ +\delta_{\max}), \qquad T_i \text{ 는 건드리지 않음}$$

- $\pm 45^\circ$ 안에서 풀리는 요구에는 **아무 일도 일어나지 않음** (자를 것이 없음)
- 갈리는 것은 한계를 넘긴 경우뿐임. 4단 실습에서 각도 한계를 $\pm 15^\circ$ 로 좁혀 봄

각도 한계를 $\pm 15^\circ$ 로 좁힌 1단	실측값
목표 도달	0.003 m — **도달함**
선수각 RMS	45.632° — 순수 횡이동이 깨짐
최대 추력	259.5 N
각도 한계에 붙은 시간	80.7 %
못 낸 힘 (최대)	X 309.97 N · Y 248.88 N · N 884.77 N·m

- 각도만 깎으면 **힘은 계속 나가되 방향이 틀림** — 배는 움직이지만 요구대로 움직이지 않음
- 그 틀어진 양이 "못 낸 힘" 으로 **수치에 남음**. 이것이 각도만 깎는 쪽을 택한 이유임
- 추력까지 0 으로 끊는 처리도 있음 (Sarda et al. 2016, Fig. 22). 안전하지만 왜 못 갔는지가 그래프에 0 으로만 남아 교육적으로 불리함 → 1-13 절

> ⚠ **쐐기에 들어가도 오류 메시지는 뜨지 않는다**
>
> - 배분은 계산을 끝내고 값을 내보냄. 다만 **각도가 한계에서 잘림**
> - 잘린 각도로 난 힘은 요구한 힘이 아님 → 배가 요구와 다르게 움직임
> - 따라서 **요구한 τ 와 실제로 난 τ_a 의 차이("못 낸 힘")를 항상 함께 기록**해야 함
> - 본 부록의 모든 실행이 이 값을 출력함 → 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

1-7 남는 자유도 하나 — null space 보정

> ★ **이 절의 요지 — 네 문장**
>
> - pseudo-inverse 해는 **각도 한계를 모른 채** 답 하나를 고름
> - 그런데 답은 하나가 아님. 같은 $X \cdot Y \cdot N$ 을 내는 배분이 **직선 하나만큼** 있음 (1-3 절)
> - 그 직선 위를 미끄러뜨려 **각도만** 한계 안으로 밀어 넣는 것이 null space 보정임
> - 요구한 렌치는 **한 숫자도 바뀌지 않음** — 바뀌는 것은 두 추진기가 일을 나누는 방식뿐임

1단계 — 먼저 숫자 하나로, 무엇이 터지는가

- 요구: $X = 200$ N (앞으로), $Y = 100$ N (우현으로), $N = 0$ (돌지 않게)
- 1-4 절의 pseudo-inverse 를 그대로 적용한 결과

양	좌현 (L)	우현 (R)
F_x [N]	215.55	**−15.55**
F_y [N]	50.00	50.00
방향각 δ	**13.06°**	**-72.72°**
추력 T [N]	221.28	−52.36 (뒤로 밂)

- 우현 추진기가 -72.72° 를 요구받음 — **설계 전제 $\pm 45^\circ$ 밖**임
- 터진 이유는 힘이 모자라서가 **아님**

원인	수치
우현의 가로 성분이 거의 0	$F_{x,R} = -15.55$ N
그런데 세로 성분은 그대로	$F_{y,R} = 50.00$ N = $Y/2$
작은 가로 위에 큰 세로가 올라감	$\delta = \arctan(50/-15.55) \to 90^\circ$ 쪽으로 치솟음

- 즉 **횡력을 두 대가 똑같이 반씩 나눠 받은 것**이 터진 원인임
- 그러면 다음 질문 — 왜 꼭 반씩 나뉘는가

2단계 — 왜 횡력이 꼭 반씩 나뉘는가 (최소 노름의 뒷면)

- pseudo-inverse 는 "추력 제곱합이 가장 작은 해" 를 고름 (1-4 절)
- 최소 노름 해의 성질 — **null space 방향 성분이 0** 인 해임

$$\mathbf{n}^{\mathsf{T}}\mathbf{u}_e = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad F_{y,L} - F_{y,R} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad F_{y,L} = F_{y,R} = \frac{Y}{2}$$

- 따라서 $F_{y,L} = F_{y,R}$ 은 **기하가 강요한 것이 아니라 최소 노름이 고른 것**임
- 그 기준에는 각도 한계가 들어 있지 않음 → **고칠 여지가 남아 있음**
- 여기서 처음 나온 $\mathbf{n}$ 이 무엇인지부터 정리함

3단계 — null space 가 무엇인가 (정의부터)

> ℹ **null space = "아무 일도 일어나지 않는" 배분들의 모임**
>
> - 배분 $\mathbf{n}$ 을 넣었는데 렌치가 $\mathbf{0}$ 으로 나오는 경우를 모은 것
> - $\mathbf{null}(\mathbf{B}) = \{\mathbf{n} \in \mathbb{R}^4 : \mathbf{Bn} = \mathbf{0}\}$
> - 한국어로는 영공간 · 핵(kernel). 본 부록은 문헌 표기를 따라 null space 로 적음
> - 거기 든 벡터는 어떤 해에 **얼마든지 더해도** 렌치를 바꾸지 않음

- 차원은 계수·차원 정리(rank–nullity theorem)로 바로 나옴

$$\dim \mathbf{null}(\mathbf{B}) = 4 - \mathbf{rank}\,\mathbf{B} = 4 - 3 = 1$$

숫자	어디서 왔는가
4	미지수 개수 — 추진기 둘 × 성분 둘
3	식 개수 = $\mathbf{B}$ 의 계수 — $X \cdot Y \cdot N$ 셋이 서로 독립임
1	**남는 자유도 하나** — 이것이 쓸 수 있는 여유임

- 1 차원이므로 **방향 하나만** 찾으면 끝임. 손으로 세 줄에 풀림

$$\mathbf{Bn} = \mathbf{0} \implies \begin{cases} n_1 + n_3 = 0 & (X \text{ 행}) \\ n_2 + n_4 = 0 & (Y \text{ 행}) \\ b n_1 - L n_2 - b n_3 - L n_4 = 0 & (N \text{ 행}) \end{cases}$$

- 앞 두 줄에서 $n_3 = -n_1$, $n_4 = -n_2$. 이것을 세 번째 줄에 넣음

$$b n_1 - L n_2 + b n_1 + L n_2 = 2 b n_1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad n_1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad n_3 = 0$$

- n_2 는 어떤 값이어도 되므로 1 로 둠 (방향만 쓰므로 크기는 뜻이 없음)

$$\boxed{\mathbf{n} = [0 \quad 1 \quad 0 \quad -1]^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{B}\,\mathbf{n} = \mathbf{0}}$$

4단계 — 그 벡터가 실제로 뜻하는 것 (기하)

성분	값	뜻
n_1	0	좌현 **전후력은 건드리지 않음**
n_2	$+1$	좌현에 **우현 쪽** 횡력을 더함
n_3	0	우현 **전후력은 건드리지 않음**
n_4	-1	우현에 **좌현 쪽** 횡력을 더함

- 세 가지가 동시에 성립하므로 렌치가 안 바뀜

왜 안 바뀌는가	이유
X	전후력을 하나도 건드리지 않음
Y	두 횡력이 크기가 같고 방향이 반대 → 합이 0
N	두 추진기가 **같은 전후 위치**($x = -L$)에 있음 → 모멘트 팔이 같아 서로 지워짐

> ℹ **비유 — 상자를 맞밀기**
>
> - 두 사람이 상자의 좌·우에서 **서로를 향해** 같은 힘으로 밂
> - 상자는 꿈쩍하지 않음. 그런데 두 사람의 **팔 방향은 바뀜**
> - 배분에서 바뀌는 것이 딱 그 "팔 방향", 곧 **방향각**임
> - 공짜로 쓸 수 있는 여유가 하나 있다는 말이 이 뜻임

> ⚠ **null space 는 추진기 배치가 만든 것임**
>
> - $\mathbf{n}$ 이 이 꼴인 까닭은 두 추진기가 같은 전후 위치에 있기 때문임
> - 한 대가 선수에 있으면 (1-11 절의 T 배치) 맞밀기가 요 모멘트를 만들어 버림 → null space 방향이 달라짐
> - 즉 "맞밀기가 공짜" 인 것은 **WAM-V 선미 2 기 배치의 성질**임. 배치를 바꾸면 다시 풀어야 함

5단계 — 해 전체는 직선 하나

$$\mathbf{u}_e(\lambda) = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau} + \lambda\,\mathbf{n}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}$$

- 어떤 λ 를 넣어도 요구가 그대로 나옴 — 두 줄로 확인됨

$$\mathbf{B}\mathbf{u}_e(\lambda) = \underbrace{\mathbf{B}\mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau}}_{=\boldsymbol{\tau}} + \lambda\underbrace{\mathbf{B}\mathbf{n}}_{=\mathbf{0}} = \boldsymbol{\tau}$$

기하로 읽으면	
요구를 만족하는 점 전체	4 차원 공간의 **직선 하나**
$\mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau}$	그 직선에서 **원점에 가장 가까운 점** (= 추력 제곱합 최소)
λ	그 점에서 직선을 따라 **얼마나 미끄러졌는가**
각도 한계	그 직선 위에서 **쓸 수 있는 토막**을 잘라 냄

- 각도 한계를 넣으면 "원점에 가장 가까운 점" 이 가장 좋은 점이라는 보장이 사라짐
- 쓸 수 있는 토막이 어디인지만 알면 됨 → 다음 단계

6단계 — 각도 한계를 λ 의 1 차 부등식으로 바꾼다

- 1-6 절의 부등식을 다시 씀 ($t = \tan\delta_{\max}$, $\pm 45^\circ$ 면 $t = 1$)

$$|\delta_i| \le \delta_{\max} \quad \Longleftrightarrow \quad |F_{y,i}| \le t\,|F_{x,i}|$$

> ★ **여기가 닫힌식이 나오는 자리**
> - $\mathbf{n}$ 의 1 · 3 번 성분이 0 이므로 **λ 는 F_x 를 건드리지 않음**
> - 따라서 부등식 오른쪽은 λ 와 무관한 **상수**임
> - 왼쪽만 λ 의 1 차식 → 절댓값 부등식 하나가 곧 **구간 하나**가 됨

- 좌현 ($F_{y,L} \to F_{y,L} + \lambda$)

$$|F_{y,L} + \lambda| \le t\,|F_{x,L}| \quad \Longleftrightarrow \quad -t|F_{x,L}| - F_{y,L} \;\le\; \lambda \;\le\; t|F_{x,L}| - F_{y,L}$$

- 우현 ($F_{y,R} \to F_{y,R} - \lambda$)

$$|F_{y,R} - \lambda| \le t\,|F_{x,R}| \quad \Longleftrightarrow \quad F_{y,R} - t|F_{x,R}| \;\le\; \lambda \;\le\; F_{y,R} + t|F_{x,R}|$$

- 두 구간의 **교집합**이 쓸 수 있는 λ 전부임

$$\lambda_{lo} = \max(-t|F_{x,L}| - F_{y,L},\;\; F_{y,R} - t|F_{x,R}|)$$

$$\lambda_{hi} = \min(t|F_{x,L}| - F_{y,L},\;\; F_{y,R} + t|F_{x,R}|)$$

- 반복 계산도, 최적화 풀이기도, 수치 미분도 필요하지 않음 — **최댓값·최솟값 한 번씩**이 전부임

7단계 — 그 구간에서 어느 값을 고르는가

$$\lambda^* = \mathrm{clip}(0,\; \lambda_{lo},\; \lambda_{hi}) = \min(\max(0,\; \lambda_{lo}),\; \lambda_{hi})$$

- 뜻: 구간 안에서 **0 에 가장 가까운 값**

경우	고르는 값	왜
0 이 구간 안	$\lambda^* = 0$	보정이 필요 없음 — pseudo-inverse 해가 이미 한계 안임
구간이 0 보다 위	$\lambda^* = \lambda_{lo}$	꼭 필요한 만큼만 밂
구간이 0 보다 아래	$\lambda^* = \lambda_{hi}$	같은 이유
구간이 빔 ($\lambda_{lo} > \lambda_{hi}$)	$\lambda^* = (\lambda_{lo} + \lambda_{hi})/2$	어떤 λ 도 두 대를 동시에 만족시키지 못함 → **고르게 잘리게** 함

- $\lambda = 0$ 이 추력 제곱합 최소이므로, **각도를 맞추는 데 꼭 필요한 만큼만** 움직이는 것이 이 선택의 뜻임
- 구간이 비는 경우에만 못 낸 힘이 생김. 그 값이 1-10 절의 대조 그림에 그대로 남음

8단계 — 평면에서 보면 점 두 개가 반대로 미끄러진다

- 추진기 하나의 상태를 $(F_x,\; F_y)$ 평면의 **점 하나**로 그림
- 각도 한계는 그 평면에서 원점을 꼭지로 한 **부채꼴**임 (기울기 $\pm t$ 사이)
- λ 를 키우면

점	어디로	왜
좌현 점	**위로** 올라감	F_y 에 $+\lambda$
우현 점	**같은 양만큼 아래로**	F_y 에 $-\lambda$
가로 위치	둘 다 **고정**	λ 가 F_x 를 건드리지 않음 → 수직선 위를 미끄러짐

- 두 점이 각자의 부채꼴 안에 **동시에** 드는 λ 토막이 $[\lambda_{lo},\ \lambda_{hi}]$ 임
- 1 단계의 숫자에서는 한쪽이 넉넉하고 한쪽이 빡빡함 → **빡빡한 쪽이 구간을 정함**

쪽	허용 구간	넉넉한가
좌현	$-265.55 \le \lambda \le 165.55$	F_x 가 커서 넉넉함
우현	$34.45 \le \lambda \le 65.55$	F_x 가 작아 **빡빡함**
교집합	$34.45 \le \lambda \le 65.55$	우현이 정함
고르는 값	$\lambda^* = 34.45$	구간 안에서 0 에 가장 가까움

9단계 — 숫자 하나로 다시, 보정이 한 일

양	보정 전	보정 후 ($\lambda^* = 34.45$)
$F_{x,L} \cdot F_{y,L}$ [N]	215.55 · 50.00	215.55 · **84.45**
$F_{x,R} \cdot F_{y,R}$ [N]	−15.55 · 50.00	−15.55 · **15.55**
δ_L	13.06°	21.39°
δ_R	-72.72° — **한계 밖**	-45.00° — **한계 위**
$T_L \cdot T_R$ [N]	221.28 · −52.36	231.50 · −22.00
실제로 난 $X \cdot Y \cdot N$	각도를 자르므로 요구와 다름	**200.00 · 100.00 · 0.00** — 요구 그대로

- 좌현이 횡력을 더 받고($50 \to 84.45$) 우현이 덜 받음($50 \to 15.55$) — 합은 100 N 그대로임
- 그 결과 우현 각도가 $-72.72^\circ \to -45.00^\circ$ 로 들어옴
- **요구한 렌치는 소수점까지 그대로임** — 직접 확인해 볼 것

```
b = 1.027135;  L = 2.373776;
B  = [1 0 1 0; 0 1 0 1; b -L -b -L];
ue = B'*((B*B')\[200; 100; 0]);        % 보정 전
u2 = ue + 34.4467*[0; 1; 0; -1];       % 보정 후
disp((B*u2)')                          % 200  100  0
```

코드 — 보정은 아홉 줄

```
if alloc > 1.5
    nz = [0; 1; 0; -1];
    td = tan(dmax);
    lo = max(-td*abs(ue(1)) - ue(2),  ue(4) - td*abs(ue(3)));
    hi = min( td*abs(ue(1)) - ue(2),  ue(4) + td*abs(ue(3)));
    if lo <= hi
        lam = min(max(0, lo), hi);     % 구간 안에서 0 에 가장 가까운 값
    else
        lam = (lo + hi)/2;             % 구간이 비면 가운데 — 덜 넘긴다
    end
    ue = ue + lam*nz;
end
```

- 행렬 역산도, 반복도 없음. **곱셈과 비교뿐**이라 코드 생성(codegen)에도 그대로 올라감
- 질문 (c) "가장 간단하게" 의 답이 이 아홉 줄임

효과 — 실측

항목	수치
$N = 0$ 단면 격자에서 낼 수 있는 칸 (보정 없음)	19.7 %
null space 보정을 더한 뒤	**25.3 %**
2단 과업(위치·선수각)에서 못 낸 힘 — 보정 없음	30.44 N
같은 과업 — 보정 뒤	**0.00 N**
1단 과업(순수 횡이동) — 보정 전후	둘 다 0.00 N (보정량이 0 이므로)

> ★ **한 줄로 정리**
>
> - null space 보정은 **요구를 깎아 각도를 맞추는 것이 아님**
> - 요구를 그대로 두고 **두 추진기가 일을 나누는 비율만** 바꾸는 것임
> - 그 여유가 있는 까닭은 미지수가 넷, 식이 셋이기 때문임 → 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

1-8 배분 방식 둘 — 같은 직선 위의 서로 다른 점

> ★ **두 방식은 같은 요구를 똑같이 만족한다. 갈리는 것은 각도다**
>
> - 식 셋에 미지수 넷이므로 해는 점이 아니라 **직선 하나**임 (1-7 절)
> - 어느 방식을 쓰든 $X \cdot Y \cdot N$ 은 하나도 틀리지 않고 그대로 나옴
> - 다른 것은 그 직선 위의 **어느 점에 앉느냐**이고, 그 자리가 $|\delta| \le 45^\circ$ 안인지를 결정함
> - 그래서 "어느 배분이 옳은가" 는 **각도 한계를 넣고 나서야** 답이 생기는 질문임

`alloc`	이름	직선 위에서 고르는 점	더해지는 코드
1	pseudo-inverse	원점에 가장 가까운 점 (추력 제곱합 최소)	한 줄
2	pseudo-inverse + null space 보정	1 번 점을 **각도 한계 안으로** 밀어 넣은 점	아홉 줄

- `A3_setup.m` 의 `alloc_mode` 하나로 갈아 끼움
- `AzAlloc` 에는 기하 묶음 `az_prm` 과 **따로** 들어감 — 기하가 아니라 **선택**이므로 섞지 않음

```
alloc_mode = 2;     % 1 = pseudo-inverse, 2 = + null space 보정
```

어느 것을 쓰는가 — 실측이 고른다 (2-10 절)

방식	1단 순수 횡이동	2단 위치·선수각	판정
1 pseudo-inverse	통과 — 못 낸 힘 0.00 N	**30.44 N 을 못 냄** (각도 포화 1.8 %)	2단에서 손실
2 + null space 보정	통과 — 0.00 N	통과 — **0.00 N** (포화 1.5 %)	**둘 다 통과**

- 본 부록의 기본값은 `alloc_mode = 2` 임
- 1단에서는 둘이 **완전히 같은 값**을 냄 — 1-5 절의 해가 이미 $\pm 23.40^\circ$ 안이라 보정량이 0 이기 때문임
- 한 과업만 돌리면 보정의 값어치가 보이지 않음 — **두 과업을 같이 봐야** 표의 마지막 줄이 생김

1-9 `AzAlloc` 을 네 걸음으로 읽는다

> ℹ **한 줄 요약 — 각도를 미지수에서 빼서 선형으로 풀고, 맨 마지막에 각도로 되돌림**

입력과 출력 — 단위까지

구분	이름	단위	뜻
입력	`X`	N	서지 방향 요구력 — 선체고정 x (뱃머리 쪽 +)
입력	`Y`	N	스웨이 방향 요구력 — 선체고정 y (우현 쪽 +)
입력	`N`	N·m	요 방향 요구 모멘트 — 선체고정 z (우선회 +)
입력	`alloc`	—	배분 방식. 1 = pseudo-inverse, 2 = + null space 보정 (1-8 절)
입력	`p`	—	기하·한계 묶음, 5 개짜리 열벡터 (`A3_setup.m` 의 `az_prm`)
출력	`TL`	N	좌현 추진기 추력. **음수면 뒤로 밂**
출력	`dL`	rad	좌현 추진기 방향각. 0 = 똑바로 뒤로 밂(전진), + = 우현 쪽
출력	`TR`	N	우현 추진기 추력
출력	`dR`	rad	우현 추진기 방향각

> ℹ `alloc` 을 `p` 에 넣지 않은 이유
>
> - `p` 는 **선체가 가진 것** — 기하와 하드웨어 한계임. 배를 바꾸면 바뀜
> - `alloc` 은 **배분기를 어떻게 쓸지에 대한 선택**임. 배는 그대로인데 설계자가 고르는 값임
> - 둘을 한 벡터에 섞으면 몇 번 칸이 무엇인지 세어 가며 읽어야 함 → 따로 받음

- 기하·한계 묶음 `p` 의 다섯 칸

칸	이름	단위	값	뜻
`p(1)`	`b`	m	1.027135	중심선 → 추진기, 가로 거리 (half beam)
`p(2)`	`L`	m	2.373776	무게중심 → 추진기, 뒤쪽 거리
`p(3)`	`Fmax`	N	500	추진기 한 대의 추력 한계
`p(4)`	`dmax`	rad	45°	방향각 한계 (설계 전제)
`p(5)`	`rev`	0/1	1	1 = 추력 반전 허용, 0 = 금지

네 걸음

걸음	코드	하는 일	왜 거기 있는가
0	`tau = [X;Y;N]` · `B = […]`	요구와 기하를 행렬로 적음	이후 전부가 이 두 기호로만 쓰임
1	`ue = B'*((B*B')\tau)`	최소 노름 해 (1-4 절)	각도를 미지수에서 빼면 **선형**이 됨
2	`ue = ue + lam*nz`	각도만 한계 안으로 밂	null space 라 요구가 바뀌지 않음 (1-7 절). `alloc = 2` 일 때만
3	`az_polar` 를 두 번	성분 → (크기, 각도) · 접기 · 한계	추진기가 받는 지령의 꼴로 되돌림

- 전부 **곱셈·덧셈·비교**뿐임. 반복도, 최적화 풀이기도, 되돌림(iteration)도 없음
- 질문 (c) "가장 간단하게" 의 답이 이 네 걸음임

비유 — 상자를 미는 두 사람

- 상자를 **옆으로** 밀고 싶고, 동시에 **돌지 않게** 하려 함
- 두 사람이 상자 뒤쪽 좌·우 손잡이를 잡고 있음 (추진기 둘)
- 각자 **어느 방향으로 얼마만큼** 밀지 정하는 일이 배분임
  - 방향 + 크기 = 두 사람이니 **정할 것이 넷**
  - 요구는 "옆으로 이만큼 · 앞뒤로 이만큼 · 돌지 않게" **셋**
- 정할 것이 넷인데 조건이 셋 → 답이 하나로 정해지지 않고 **한 줄로 늘어선 답**이 됨
- 각도 한계가 그 줄 가운데 **팔이 꺾이지 않는 범위**만 남김
- 사람의 팔이 ±45° 밖으로 꺾이지 않는다는 조건이 곧 `d_max` 임

왜 성분으로 푸는가 — 한 번 더

미지수를 무엇으로 두는가	식의 꼴	풀이
$(T_i,\ \delta_i)$	$T\cos\delta \cdot T\sin\delta$ — **곱이 섞임**	비선형 → 반복 풀이 필요
$(F_{x,i},\ F_{y,i})$	더하기만 남음	**선형** → pseudo-inverse 한 줄

- 각도는 마지막에 $\delta = \operatorname{atan2}(F_y,\ F_x)$ 로 되돌리면 됨
- 즉 **같은 물리를 다른 변수로 적은 것**이 전부임 — 근사가 아님

`az_polar` 의 네 규칙

규칙	코드	뜻
(a) 뒤쪽 90° 접기	$\lvert\delta\rvert > 90^\circ$ 면 $\delta \mathrel{-}= \operatorname{sign}(\delta)\pi$, $T \cdot= -1$	"반대로 틀고 뒤로 민다" 로 바꿔 적음. 모터가 반 바퀴 돌지 않음
(b) 반전 금지	`rev < 0.5` 면 (a) 를 되돌림	뒤로 밀지 못하면 각도가 한계를 한참 넘어 (c) 에서 잘림
(c) 각도 한계	$\delta \leftarrow \operatorname{clip}(\delta,\ -d_{\max},\ +d_{\max})$	**추력은 건드리지 않음** (1-6 절). 자른 만큼이 그대로 못 낸 힘이 됨
(d) 추력 한계	$T \leftarrow \operatorname{clip}(T,\ -F_{\max},\ +F_{\max})$	넘친 만큼이 못 낸 힘으로 남음. 요구 전체를 비율로 줄이지 **않음**

> ⚠ **(c)·(d) 는 요구를 깎는 자리임 — 조용히 깎음**
>
> - 오류도 경고도 뜨지 않음. 잘렸다는 사실은 **1-10 절의 대조 그림에서만** 보임
> - 요구 전체를 같은 비율로 줄이는 처리(공통 배율)를 두지 않았음 — 어느 축이 왜 모자랐는지가 그림에서 지워지기 때문임

1-10 요구한 렌치와 실제로 난 렌치 — 어긋나는 원인은 셋뿐이다

> ★ **배분 사슬은 되감아 확인해야 끝남**
>
> - 제어기 요구 $\boldsymbol{\tau}_c$ → 배분 → 추진기 지령 → **한계** → 실제 렌치 $\boldsymbol{\tau}_a$
> - 운동모델에 넣는 것은 $\boldsymbol{\tau}_a$ 임. $\boldsymbol{\tau}_c$ 를 넣으면 **한계 없는 배**를 돌리는 셈임
> - 같은 $\mathbf{B}$ 를 양방향으로 씀 — 배분은 거꾸로(pseudo-inverse), 확인은 바로(곱하기)

$$\boldsymbol{\tau}_a = \mathbf{B}\,\mathbf{R}(\delta_{a,L}, \delta_{a,R}) \begin{bmatrix} T_{a,L} \\ T_{a,R} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{e} = \boldsymbol{\tau}_a - \boldsymbol{\tau}_c$$

- 아래 첨자 a 는 **변화율 제한을 지난 뒤의 실제 값**임 (지령이 아님)

`Wrench` 의 입력과 출력

> ★ `Wrench` 는 운동모델 안에 있음 (`MotionModel/Wrench`)
> - 선체가 받는 힘은 **추진기가 지금 내고 있는 추력과 각도**에서만 나옴
> - 배분기 쪽에 두면 요구와 실제가 같은 상자에서 나와, 한계에 걸린 순간에도 둘이 겹쳐 보임
> - 요구 렌치는 **배분기 입구**, 실제 렌치는 **운동모델 출구** — 두 지점이 갈려 있어야 이 절의 대조가 뜻을 가짐

구분	이름	단위	뜻
입력	`TL` · `TR`	N	추력. **Rate Limiter 뒤**의 값
입력	`dL` · `dR`	rad	방향각. **Rate Limiter 뒤**의 값
입력	`p`	—	`az_prm` . 이 함수는 `p(1)` · `p(2)` 만 씀
출력	`X_a`	N	실제로 난 서지력 (achieved)
출력	`Y_a`	N	실제로 난 스웨이력
출력	`N_a`	N·m	실제로 난 요 모멘트

- 배분식은 **등식**임. 한계가 하나도 물리지 않으면 차이는 기계 정밀도임
  - 실측 $10^{-14} \sim 10^{-12}$ N — 두 방식 모두 같음
- 따라서 $\mathbf{e} \neq \mathbf{0}$ 이면 원인은 아래 셋 가운데 하나임. **네 번째는 없음**

#	원인	걸리는 곳	어떻게 남는가
1	각도 한계 $\lvert\delta\rvert > 45^\circ$	`az_polar` 의 (c)	각도만 잘림 — 힘은 나가되 **방향이 틀림**
2	추력 한계 $\lvert T\rvert > 500$ N	`az_polar` 의 (d)	넘친 만큼이 **그대로** 못 낸 힘이 됨
3	각도 변화율 한계 573 °/s	`RateL` · `RateR` 블록	뒤쫓는 중이라 **시간차**로 어긋남

- 셋 모두 **요구 전체를 비율로 줄이는 처리를 두지 않았음** — 어느 축이 왜 모자랐는지가 그림에서 지워지기 때문임

> ⚠ 3 번은 한계에 붙어 있지 않아도 생긴다
> - 변화율 제한이 묶는 것은 각도의 **값**이 아니라 각도가 변하는 **속도**임
> - 지령 각도가 ±45° 사이를 튀면 실제 각도는 내내 뒤쫓는 중임
> - 한계에 붙은 적이 한 번도 없어도 요구와 어긋남
> - 4단 실습의 "변화율 30 deg/s · 2단 과업" 실측 — **각도 포화 0.0 %** 인데 못 낸 힘 **23.07 N**, 변화율 한계에 붙은 시간 4.3 %
> - 이 구간을 세지 않으면 "배분식이 틀렸다" 로 오진함 — 각도도 추력도 한계에 닿지 않았으므로 원인이 보이지 않음

- `A3_check` 가 셋을 **따로 세고 색으로 갈라** 보여줌 (2-9 절)
  - 한계가 안 물린 구간의 차이 → 0 이 아니면 **식이 틀린 것**
  - 한계가 물린 구간의 차이 → **한계 때문**. 성격이 전혀 다름

1-11 WAM-V 의 다른 추진기 배치 — H · T · X

> ℹ **본 절의 값은 VRX 원본 xacro 에서 직접 읽은 것임**
>
> - 경로: `vrx/vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/`
> - 배치는 xacro 인자 하나로 고름 — `thruster_config:=H | T | X`
> - `vrx_gz/model.py` 가 기본으로 `thruster_config:=H` 를 넘김

배치	추진기	위치 $(x,\ y,\ z)$ [m]	설치 방향 (yaw)	파일
H (기본값)	`left` · `right`	$(-2.373776,\ \pm 1.027135,\ 0.318237)$	0°	`wamv_aft_thrusters.xacro`
T	위 둘 + `lateral`	`lateral` 은 $(0,\ 0,\ 0.318237)$	`lateral` 만 90° (1.5707 rad)	`wamv_t_thrusters.xacro`
X	`*_rear` 둘 + `*_front` 둘	선미 $(-2.373776,\ \pm 1.027135,\ 0.318237)$ · 선수 $(1.6,\ \pm 0.7,\ 0.25)$	선미 ±45° · 선수 ∓45° (0.785 rad)	`wamv_x_thrusters.xacro`

- 본 부록의 기하는 **H 배치 그대로**임 — $L = 2.373776$ m · $b = 1.027135$ m


배분 관점에서 넷을 비교

배치	미지수	식	배분의 성격	순수 횡이동	각도 포화
H · 방향 고정	2	3	**부족구동** — Y 를 아예 못 냄	불가	해당 없음
H · 아지무스 (**본 부록**)	4	3	비선형 → 성분으로 펴서 선형	됨	있음 (±45°)
T	3	3	**고정 선형** — 상수 행렬의 역 하나 (6주차와 같은 꼴)	됨	없음
X	4	3	**고정 선형** — 상수 $\mathbf{B}$ 의 pseudo-inverse	됨	없음

> ★ **"더 간단한 방식" 의 답에 가장 가까운 것은 X 배치다**
>
> - 추진기 넷을 ±45° 로 **고정**해 두면 각도가 미지수에서 사라짐
> - $\mathbf{B}$ 가 상수 3×4 행렬이 되므로 배분은 **상수 행렬 한 번 곱하기**임
> - 각도 한계·변화율 한계가 **원리적으로 없음** — 1-10 절의 원인 1·3 이 사라짐
> - 대가 셋
> - 추진기가 둘에서 넷으로 늘어남 (하드웨어 비용)
> - 전진 추력의 $\cos 45^\circ = 0.707$ 만 쓰임 — 직진 효율이 떨어짐
> - 선수에 추진기 둘을 더 달아야 함 — 기존 선체 개조가 필요함
> - 반대로 아지무스는 **선체를 그대로 두고** 같은 자유도를 얻는 방식임

> ★ **VRX 의 추진기 관절은 배치와 무관하게 이미 회전 관절임**
>
> - `wamv_description/urdf/thrusters/engine.xacro` 의 `*_chassis_engine_joint`
>   - `type="revolute"` · `axis xyz="0 0 1"` · `limit lower="-pi" upper="pi" effort="10" velocity="10"`
> - `wamv_gazebo_thruster_config.xacro` 가 그 관절에 `JointPositionController` 를 붙이고 토픽 `<namespace>/thrusters/<name>/pos` 를 엶
> - 즉 **H 배치에서도 방향각 지령이 그대로 들어감** — 본 부록의 전제는 URDF 수정 없이 성립함
> - 본 부록의 변화율 573 °/s 는 이 `velocity="10"` (rad/s) 을 옮긴 값임
> - ±45° 는 URDF 한계(±180°)가 아니라 **제어기 쪽 설계 전제**임

1-12 배분 사슬 전체



사슬에서 꼭 볼 곳 둘

(1) ①~③ 은 $\mathbf{B}$ 를 **거꾸로** 푸는 과정이고, ⑤ 는 같은 $\mathbf{B}$ 를 **바로** 쓰는 과정이다. 행렬 하나가 배분과 검산에 함께 쓰인다 — 기하를 고치면 `azAllocFcn.m` 과 `wrenchFcn.m` **두 곳**을 함께 고쳐야 한다

(2) 한계에 물리지 않으면 $\boldsymbol{\tau}_a = \boldsymbol{\tau}_c$ 가 되어 $\mathbf{e} = \mathbf{0}$ 이다. 기준 환경 실측에서 한계 밖 구간의 차이는 $3 \times 10^{-14} \sim 1.4 \times 10^{-12}$ — 수치 오차 수준

코드에서 어디에 있는가

①~④ `parts/azAllocFcn.m` (AzAlloc 블록)

⑤ `parts/wrenchFcn.m` (MotionModel/Wrench 블록)

운동모델 `A3_*.slx` 의 MotionModel 서브시스템

⑤ 는 **운동모델 안**에 있다 — 요구는 배분기 입구, 실제는 운동모델 출구에서 나와야 둘을 대조할 수 있다

② 는 Sørdalen(1997)과 Sarda 등(2016)이 쓴 null space 이용법을 이 배치(추진기 둘)에 맞춰 닫힌식으로 줄인 것이다 — 반복 최적화를 돌리지 않는다

칸	식	유의 사항
요구 렌치	$\boldsymbol{\tau}_c = [X_c\ Y_c\ N_c]^{\mathsf{T}}$	제어기가 낸 값. 본 부록은 손대지 않음
최소 노름 해	$\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau}_c$	선형계 한 줄. 반복 없음
null space 보정	$\mathbf{u}_e \mathrel{+}= \lambda^{*}\mathbf{n}$	구간이 비면 낼 수 없는 요구
polar 변환	$T_i = \lVert\cdot\rVert \cdot \delta_i = \operatorname{atan2}$	$\lvert\delta\rvert \le 90^\circ$ 로 접고 $T < 0$ 을 허용
각도 한계	$\lvert\delta_i\rvert \le \delta_{\max}$	**각도만** 자름. 추력은 건드리지 않음
추력 한계	$\lvert T_i\rvert \le 500$ N	넘친 만큼이 못 낸 힘으로 남음. 비율로 줄이지 않음
변화율 제한	$\lvert\dot{\delta}_i\rvert \le 573$ °/s	URDF 값 10 rad/s 를 옮긴 것
실제 렌치	$\boldsymbol{\tau}_a = \mathbf{B}\,\mathbf{R}(\delta_a)\,\mathbf{T}_a$	**운동모델 안**에서 계산. 요구와의 차이가 "못 낸 힘"
운동모델	$\dot{\mathbf{s}} = f(\mathbf{s},\ \boldsymbol{\tau}_a)$	들어가는 것은 $\boldsymbol{\tau}_a$ — 요구가 아님

ℹ 방향각을 ±90° 로 접는 이유

- $\delta = 170^\circ$ 와 "$\delta = -10^\circ$ 에 추력 반전" 은 **같은 힘**임
- 뒤쪽을 택하면 모터가 한 바퀴 돌 필요가 없어짐 — 각도 기억도 필요 없음
- $\operatorname{atan2}(F_y,\ F_x)$ 가 ±180° 를 내면 추력 부호를 뒤집어 ±90° 안으로 접음
- 접은 뒤 변화율 제한을 걸면 각도가 끊기지 않음

1-13 문헌 근거 — 어느 줄이 어느 식에서 왔는가

★ 본 부록의 배분은 새로 만든 알고리즘이 아님

- 아래 문헌의 표준 절차를 "추진기 두 대 · 각도 한계 ±45°" 라는 조건에 맞춰 닫힌식으로 적은 것임
- 특히 **[1] 의 6 절 전체가** `AzAlloc` **의 원본**임 — WAM-V USV16 에 아지무스 추진기 둘을 단 같은 구성임

원문에서 확인한 1 차 문헌

#	문헌	본 부록에서 쓰는 곳
[1]	E. I. Sarda, H. Qu, I. R. Bertaska, K. D. von Ellenrieder, "Station-keeping control of an unmanned surface vehicle exposed to current and wind disturbances," *Ocean Engineering* **127** (2016) 305–324	**6 절 전체** — 배치행렬, 확장 추력 벡터, pseudo-inverse, 각도 포화 처리
[2]	O. J. Sørdalen, "Optimal thrust allocation for marine vessels," *Control Engineering Practice* **5**(9) (1997) 1223–1231	배치행렬 $\mathbf{B}$ 의 일반형. [1] 이 식 (47) 에서 인용
[3]	O. K. Kjerstad, R. Skjetne, B. O. Berge, "Constrained nullspace-based thrust allocation for heading prioritized stationkeeping," *POAC* 2013, Espoo	1-7 절의 null space 보정
[4]	X. Vicent, M. R. Dhanak, "Performance and comparison of PID-based techniques for USV navigation," *OCEANS 2024 – Halifax*, IEEE	같은 절차를 VRX 의 WAM-V 16 에 적용한 예 (±45° 명시)
[5]	P. Jin, W. Li, Y. Yang, C. Shan, Y. Zhang, *Applied Sciences* **15** (2025) 4213	식 (8)–(10) — 두 추진기의 각도를 하나로 묶는 가정. 본 부록이 **쓰지 않는** 쪽의 근거
[6]	T. I. Fossen, *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, 2nd ed., Wiley, 2021	Control Allocation 장 — 교과서 수준의 정리

1 대 1 대응 — 식과 코드

본 부록	코드	문헌
$\mathbf{u}_e$ 확장 추력 벡터 (1-3 절)	`ue`	[1] 식 (45) (48) — 그 논문은 $\mathbf{f}$ 로 씀
$\mathbf{B}$ 배치행렬 (1-3 절)	`B`	[1] 식 (47) (49) — 그 논문은 $\mathbf{T}$ 로 씀 · [2] 가 원형
$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{B}\mathbf{u}_e$ (1-3 절)	`tau = B*ue`	[1] 식 (46)
라그랑주 최소화 (1-4 절)	—	[1] 식 (50) (51)
$\mathbf{B}^{+} = \mathbf{B}^{\mathsf{T}}(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}})^{-1}$ (1-4 절)	`B'*((B*B')\tau)`	[1] 식 (52)
polar 변환 · 180° 접기 (1-9 절)	`az_polar` (a)	[1] 6.3 절
각도 포화 처리 (1-6 절)	`az_polar` (c)	[1] Fig. 22
null space 보정 (1-7 절)	`lam` , `nz`	[3]
추력 포화 처리 (1-9 절)	`az_polar` (d)	[1] 6.3 절
±45° 각도 한계	`d_max_deg = 45`	[1] 하드웨어 절 · [4]

문헌과 일부러 다르게 둔 곳 — 둘

항목	문헌	본 부록	왜
각도 포화 처리	[1] Fig. 22 — 낼 수 없는 각도면 **추력을 0 으로** 끊음	**각도만 자르고 추력은 유지**	못 낸 힘이 수치로 남아야 학습이 됨. 추력을 0 으로 끊으면 왜 못 갔는지가 그래프에 0 으로만 남음 (1-6 절)
각도를 묶는 가정	[5] 는 두 추진기의 각도를 하나로 묶음 ($\delta_L = \delta_R$)	두 각도를 **따로** 둠	묶으면 $\mathbf{B}$ 가 요구에 따라 변하고, 순수 횡이동에서 요구를 만족시킬 각도 자체가 없어짐 (1-5 절)

- 두 곳 모두 **의도한 차이**임
- 그 밖의 식·절차·기호는 문헌을 그대로 따름

1-14 이 부록이 답하는 세 질문

#	질문	어디서	답 (2부의 실측 요약)
(a)	순수 횡이동 중 선수각이 유지되는가, 흔들리는가	2-3	조류 0.6 m/s 를 걸고도 **RMS 0.0026°** — 유지됨
(b)	6주차처럼 $(x,\ y,\ \psi)$ 셋을 세울 수 있는가	2-4	**됨** — 26.0 s 에 도착, 마지막 선수각 오차 0.00°
(c)	배분을 가장 간단하게 유지할 수 있는가	1-4 · 1-7	**됨** — pseudo-inverse 한 줄 + null space 아홉 줄

2부 · 실습

2-1 폴더와 파일

- 실습 폴더로 이동 (MATLAB 명령창)

```
cd(fullfile('10-주차별-강의자료','A3_azimuth'))
```


파일	하는 일
`A3_setup.m`	제원·게인·한계를 base 워크스페이스에 깖. **모든 실행의 출발점**
`build_a3_models.m`	모델 셋을 **전부 다시 만듦** (`tidy_layout` 두 번 포함)
`A3_1_crab.slx`	1단 — 순수 횡이동
`A3_2_pose.slx`	2단 — 위치·선수각 유지
`A3_3_dock.slx`	3단 — 단계 전이 접안
`A3_1_crab_run.m` ~ `A3_4_limit_run.m`	단마다 **한 줄로 돌리는 실행 스크립트**
`A3_plot.m`	결과 그림과 지표를 냄. 네 실행 스크립트가 같이 씀
`A3_envelope.m`	±45° **도달 가능 집합**을 격자로 재고 그림
`A3_shots.m`	본 문서에 실린 결과 그림을 다시 찍음
`parts/`	모델 생성 조각 (`addAzAlloc.m` , `azAllocFcn.m` 등)


> ✎ **실행 스크립트의 머리말을 먼저 읽을 것**
>
> - `help A3_1_crab_run` 으로 읽힘
> - 무엇을 재는지, 어떤 값을 보면 되는지 머리말에 적혀 있음

- 모델을 새로 만듦 (한 번만. 모델을 망가뜨렸을 때도 이 한 줄)


```
build_a3_models
```

2-2 모델 구조 — 6주차와 한 블록만 다르다





색	블록	6주차와 비교
파랑	`Guidance` — 목표점·목표 선수각	같음
주황	`OuterLoop` · `InnerLoop` — 위치 P → 속도 PI, 선수각 P–D	**게인까지 같음**
노랑	`Alloc` — 추력 배분	**여기만 다름**
초록	`MotionModel` — 3자유도 운동모델	같음 (선형 + 2차 항력)
회색	`Logging` · `Animate`	같음




- 바뀐 블록은 `Alloc` 하나임
  - 6주차: 추력 셋을 내는 선형 배분
  - 본 부록: 추력 둘 + **방향각 둘**을 내는 배분 (1-12 절의 사슬)

> **★ 운동모델을 손대지 않은 것이 이 비교의 전제**
> - 질량 226.5 kg · 관성 653 kg·m² · 항력계수 전부 6주차 값
> - 따라서 본 부록의 수치 차이는 **배분 때문**이라고 말할 수 있음

2-3 1단 — 순수 횡이동 (질문 a)

```
A3_1_crab_run
```

- 과업: 선수각 0° 를 유지한 채 **동쪽으로 12 m** 이동
- 스크립트가 **세 번** 돌림 — 기준 · 추력 한계까지 · 조류를 걸고



첫 번째 — 기준 (조류 없음)

항목	실측	읽는 법
선수각 오차 RMS	**0.0000°**	1-5 절의 상쇄가 그대로 나타남
선수각 오차 최대	0.0000°	
방향각 평균	**23.401°**	닫힌식 23.398° 와 일치
방향각 최대	25.001°	가감속 구간에서만 벗어남
횡속도 정상 구간	0.578 m/s	지령 한계 0.60 m/s
마지막 $\lvert \boldsymbol{x}_n \rvert$	0.0000 m	전후로 밀리지 않음
최대 $\lvert \boldsymbol{T} \rvert$	240.5 N	한계 500 N
각도 포화 · 추력 포화	0.0 % · 0.0 %	한계에 닿지 않음
못 낸 힘	$\boldsymbol{X}$ 0.00 · $\boldsymbol{Y}$ 0.00 N · $\boldsymbol{N}$ 0.00 N·m	요구를 그대로 냄

- 방향각 실측 23.401° 가 닫힌식 $\arctan(b/L)$ = 23.398° 와 맞음 → 배분이 의도대로 동작함


두 번째 — 추력 한계까지 밀었을 때

- 속도 지령 한계를 3.0 m/s 로 풀고 목표를 200 m 로 멀리 둠

항목	값
실측 정상 횡속도	**1.555 m/s**
닫힌식 (1-5 절)	1.555 m/s
차이	0.000 m/s
이때 최대 $\|T\|$	500.0 N (한계에 붙음)
선수각 오차 RMS	0.0000°

> ✎ **이 대조가 이 실습의 핵심 검증임**
>
> - 닫힌식과 시뮬레이션이 **독립적으로** 같은 값을 냄
> - 배분·운동모델·항력계수 어느 쪽에 오타가 있어도 이 값이 어긋남

세 번째 — 조류를 걸었을 때 (질문 a 의 실제 답)



- 조류 **0.6 m/s · 45° (NED)** — 선수각을 비틀려는 외란을 일부러 넣음

항목	조류 없음	조류 0.6 m/s · 45°
선수각 오차 RMS	0.0000°	**0.0026°**
선수각 오차 최대	0.0000°	0.0092°
방향각 평균	23.401°	**26.540°**
방향각 최대	25.001°	**45.00°** (한계)
각도 포화	0.0 %	**3.4 %**
못 낸 힘 $X \cdot Y \cdot N$	0.00 · 0.00 · 0.00	0.55 N · 1.01 N · 2.97 N·m
마지막 $\lvert x_n \rvert$	0.0000 m	0.000 m


★ 질문 (a) 에 대한 답 — 선수각은 유지됨

- 외란을 건 상태에서도 선수각 오차 **RMS 0.0026° · 최대 0.0092°** 임
- 조류가 더한 전진 성분을 상쇄하느라 방향각이 23.40° → 26.54° 로 기울어짐
- 전체 시간의 **3.4 %** 는 45° 한계에 붙음 → ±45° 전제가 **처음으로 걸리는 지점**임
- 못 낸 힘은 Y 1.01 N 수준 (요구의 1 % 미만) — 과업 수행에는 영향이 없음

2-4 2단 — 위치·선수각 유지 (질문 b)

```
A3_2_pose_run
```

- 과업: $(x_n,\ y_n)$ = (30, 20) m 에 **선수각 45°** 로 서서 멈춤
- 6주차 5단과 **같은 과업 · 같은 게인**임



항목	실측
도착 시각	**26.0 s**
도착 순간 위치 오차	1.483 m (판정선 1.5 m)
그 뒤 타성	$+1.093$ m
마지막 위치 오차	2.576 m
마지막 10 초 평균	2.206 m · **0.00°**
선수각 오차 RMS · 최대	2.2574° · 11.3099°
최대 $\lvert T \rvert$	317.7 N
각도 포화 · 추력 포화	1.5 % · 0.0 %
못 낸 힘	X 0.00 · Y 0.00 N · N 0.00 N·m

⚠ 마지막 위치 오차 2.576 m 는 배분의 잘못이 아니다

- 도착 판정이 걸리면 속도 지령이 0 이 됨. **제동력을 걸지 않음**
- 따라서 배는 항력으로만 멈추며, 그 사이 1.093 m 를 더 감
- 6주차의 도착 판정을 그대로 쓴 결과이며 두 주차에서 동일하게 나타남
- 배분 성능을 볼 값은 **도착 순간 오차(1.483 m)** 와 **못 낸 힘(0.00)** 임

목표 선수각을 바꿔 가며

- 목표점 방향(33.7°)과 목표 선수각이 **얼마나 어긋나는가**가 난이도를 정함

목표 ψ	도착 [s]	도착 순간 오차 [m]	마지막 10 초 [m]	ψ 오차 RMS [°]	최대 δ [°]	각도 포화 [%]
0°	30.9	1.484	0.970	6.479	45.00	5.0
45°	**26.0**	1.483	2.206	**2.257**	45.00	1.5
90°	45.9	1.476	0.595	9.569	45.00	2.8

- 세 경우 모두 도착하고 마지막 선수각 오차는 0.000° 임
- 어긋남이 클수록 느려지고 각도 포화가 늘어남 — 1-6 절의 쐐기를 밟기 때문임

★ 질문 (b) 에 대한 답 — 셋을 동시에 세울 수 있다


- 세 목표 선수각 모두에서 도착 판정이 걸리고 선수각을 끝까지 유지함
- 선수추진기 없이 **6주차와 같은 과업**이 수행됨

2-5 3단 — 단계 전이 접안

```
A3_3_dock_run
```

- 선석 (40.0, 45.0) m · 선수각 0° · 댈 현 우현
- 접근점 (40.0, 60.0) m — 선석에서 15 m 떨어진 자리

단계	하는 일	선수각
1	접근점으로 간다	가는 방향 (저항이 작음)
2	접근점에 머물며 선수각만 돌린다	접안 선수각으로
3	선수각을 지킨 채 **옆걸음으로** 선석에 들어간다	고정




항목	실측
단계 1 도달 (접근점)	48.7 s
단계 2 도달 (선수각 정렬)	54.7 s
단계 3 도달 (선석)	**78.7 s**
마지막 위치 오차	0.545 m (판정선 1.5 m)
마지막 10 초	0.591 m · **0.000°**
최대 $\lvert \boldsymbol{T} \rvert$	434.8 N
각도 포화 · 추력 포화	0.5 % · 0.0 %
못 낸 힘	$\boldsymbol{X}$ 0.81 · $\boldsymbol{Y}$ 1.49 N · $\boldsymbol{N}$ 4.37 N·m

- **옆걸음 구간만** 따로 잼 (단계 3 · 54.7 ~ 78.7 s) — 이 구간이 아지무스 추진기의 몫임

항목	실측	대조
선수각 오차 RMS	0.953°	24 초간 선수각을 지킴
선수각 오차 최대	4.981°	
방향각 평균	**23.38°**	닫힌식 23.40° 와 일치
횡속도 평균	0.565 m/s	지령 0.60 m/s

단계를 나누지 않으면 — `dock_on = 0`



경우	마지막 10 초 위치 [m]	마지막 10 초 선수각 [°]	ψ RMS [°]	각도 포화 [%]	추력 포화 [%]
세 단계 (`dock_on = 1`)	0.591	**0.000**	7.715	0.5	0.0
직행 (`dock_on = 0`)	1.007	**43.916**	40.422	5.3	3.1

- 직행은 선석에 **43.9° 비스듬히** 닿음 — 접안이라 부를 수 없는 결과임
- 직행의 못 낸 힘은 N **143.32 N·m** 에 달함 (세 단계는 4.37 N·m)

> **★ 과업을 단계로 나누는 것이 배분보다 먼저다**
>
> - 같은 배·같은 게인·같은 배분으로 결과가 이만큼 갈림
> - 요구를 **한 번에 셋 다** 내려고 하면 쐐기 구간에 들어감 (1-6 절)
> - 단계로 나누면 각 구간의 요구가 단순해져 쐐기를 피함

2-6 4단 — 무엇을 빼면 깨지는가

> `A3_4_limit_run`

- 설정값을 **하나씩만** 바꿔 같은 과업을 다시 돌림. 새 모델을 만들지 않음
- 여섯 경우를 돌림 — 아래 넷과 **배분 방식 둘** (배분 둘은 2-10 절에서 따로 봄)

바꾼 것	설정	뜻
추력 반전 금지	`rev_on = 0`	추진기가 앞으로만 밂
각도 한계 ±15°	`d_max_deg = 15`	설계 전제를 더 보수적으로
변화율 30 °/s	`d_rate_deg = 30`	모터가 느리게 돌아감 (기본 573 °/s)
배분 방식	`alloc_mode = 1` · `2`	1-8 절의 둘. 결과는 2-10 절

1단 과업 (순수 횡이동 12 m) 에서

바꾼 것	ψ RMS [°]	ψ 최대 [°]	횡속도 [m/s]	최대 δ [°]	각도 포화 [%]	변화율 [%]	못 낸 힘 [N]
기준	0.000	0.000	0.578	25.00	0.0	0.0	0.00
추력 반전 금지	**169.768**	180.000	0.420	45.00	50.9	70.3	**1889.92**
각도 한계 ±15°	**45.632**	107.494	0.373	15.00	80.7	3.6	**309.97**
변화율 30 °/s	0.000	0.000	0.578	25.00	0.0	0.0	0.00
배분1 pseudo-inverse	0.000	0.000	0.578	25.00	0.0	0.0	0.00
배분2 +null space	0.000	0.000	0.578	25.00	0.0	0.0	0.00

- **추력 반전 금지** — 과업이 성립하지 않음
  - 1-5 절에서 우현 추력이 $-1.259\,Y$ 였음. 반전을 막으면 이 해를 낼 수 없음
  - 300 s 안에 끝내지 못하고, 12 m 목표에서 **418.3 m** 떨어진 자리까지 밀려가며 선수각이 180° 돌아감
  - 추력 포화 99.7 % — 전 구간에서 한계에 붙어 있음
- **각도 한계 ±15°** — 순수 횡이동 자체가 불가능해짐
  - 필요한 방향각이 23.40° 인데 한계가 15° 임
  - 전체 시간의 80.7 % 를 한계에 붙어 보냄
- **변화율** — 1단에서는 차이가 없음
  - 순수 횡이동의 방향각은 상수이므로 변화율이 걸릴 일이 없음
- **배분 둘** — 1단에서는 **값이 완전히 같음**
  - 순수 횡이동의 pseudo-inverse 해가 이미 $\pm 23.40^\circ$ 안이므로 보정량이 0 임

2단 과업 (위치·선수각) 에서


바꾼 것	도착 [s]	위치 오차 [m]	ψ RMS [°]	최대 δ [°]	각도 포화 [%]	변화율 [%]	못 낸 힘 [N]
기준	26.0	2.206	2.257	45.00	1.5	0.0	0.00
추력 반전 금지	26.0	2.206	2.257	45.00	1.5	0.0	0.00
각도 한계 ±15°	26.1	2.207	2.876	15.00	**24.2**	0.0	**45.71**
변화율 30 °/s	26.1	2.214	2.386	44.29	0.0	**4.3**	**23.07**
배분1 pseudo-inverse	26.0	2.203	2.286	45.00	1.8	0.0	**30.44**
배분2 +null space	26.0	2.206	2.257	45.00	1.5	0.0	0.00

> ★ **한 과업만 돌리면 절반을 놓친다**
> - 1단은 요구가 Y 하나뿐임 → **추력 반전**의 필요성이 드러남
> - 2단은 요구가 $X \cdot Y \cdot N$ 셋임 → **null space 보정 · 변화율**의 값어치가 드러남
> - 두 과업을 모두 돌려야 한계 넷과 배분 둘의 역할이 전부 보임

- **변화율을 1/20 로 낮추면** 각도가 45° 에 닿지 못하고 (최대 44.29°) 못 낸 힘 23.07 N 이 생김
  - 각도 포화는 0.0 % 임 — 한계에 **붙지 않았는데도** 못 냈다는 뜻임 (1-10 절의 원인 3)
- 네 경우 모두 **도착은 함** — 오류 메시지 없이 성능만 깎임. 그래서 못 낸 힘을 기록해야 함

2-7 ±45° 도달 가능 집합

```
A3_envelope
```



항목	값
반폭 b · 거리 L	1.027135 m · 2.373776 m
추력 한계 · 각도 한계	500 N · ±45°
횡력 환산비 k_T	1.259069 N/N
순수 횡이동 방향각	23.3982°
낼 수 있는 한계 X	1000 N
낼 수 있는 한계 Y	**397.1 N**
낼 수 있는 한계 N	1027.1 N·m
쐐기 구간 X/Y	1.3111 ~ 3.3111
$N=0$ 단면 격자 — pseudo-inverse 그대로	19.7 %
$N=0$ 단면 격자 — null space 보정 뒤	**25.3 %**
null space 차원 · 벡터	1 · $[0\ 1\ 0\ -1]^T$


★ 이 표가 설계 전제 ±45° 의 값어치를 정한다

- 세 축을 **동시에** 크게 요구하면 ±45° 를 넘음 — 격자의 3/4 가 닿지 않음
- 그러나 실제 과업(1~3단)의 요구는 한계보다 훨씬 작음 — 최대 $|T|$ 가 240.5 ~ 434.8 N
- 즉 **±45° 는 본 과목의 과업에 충분함**. 한계에 닿는 경우는 외란이 걸릴 때의 3.4 % 수준임
- 각도 한계를 ±15° 로 줄이면 순수 횡이동 자체가 불가능해짐 (2-6 절)

2-8 돌아가는 동안 보는 화면 — 애니메이트 창

- 모델을 돌리면 `Animate` 상자가 창을 하나 띄우고 **매 스텝 다시 그림**
- 그리는 코드는 `A3_animate.m` 임. 손으로 부를 일은 없음
- 켜고 끄기는 `A3_setup.m` 의 두 값으로 함

값	뜻
`animate = 1`	실시간 화면을 켬. `0` 이면 그리지 않음 (빠름)
`animate_every`	몇 **시뮬레이션 초**마다 다시 그릴지. 기본 0.25 s. 키우면 가벼워짐



아홉 칸을 읽는 법

칸	보이는 것	무엇을 확인하는가
왼쪽 큰 칸	항적 · 목표 자세 · 선체 · **추진기 화살표 둘**	화살표 방향이 곧 방향각, 길이가 곧 추력 크기
가운데 위	**추진기 게이지** — 선체 기준 방향각과 ±45° 쐐기	바늘이 쐐기 안에 있는지. 밖으로 나가면 포화임
가운데 아래 1	X 전후력 — **요구(점선)와 실제(실선)**	두 선이 겹쳐 있어야 정상임
가운데 아래 2	Y 횡력 — 요구와 실제	벌어진 폭이 곧 못 낸 몫임
가운데 아래 3	N 요 모멘트 — 요구와 실제	어느 축이 모자랐는지가 칸으로 갈림
오른쪽 1	δ_L · δ_R 과 ±45° 띠	띠를 넘는 순간이 보임
오른쪽 2	T_L · T_R 과 ±500 N 띠	추력 한계에 붙는 순간
오른쪽 3	**위치** — x_{ref} · x · y_{ref} · y (점선이 목표)	목표에 붙는지, 어느 축이 늦는지
오른쪽 4	**선수각** — ψ_{ref} · ψ (점선이 목표)	횡이동 중 흔들리지 않는지 (질문 a)

> **i 가운데 아래를 한 칸이 아니라 축마다 세 칸으로 쪼갠 까닭**
>
> - 차이 하나만 그리면 "모자랐다" 는 사실만 남고 **얼마에 대해 모자랐는지**가 지워짐
> - 요구 300 N 에서 30 N 을 못 낸 것과 요구 30 N 에서 30 N 을 못 낸 것은 전혀 다른 사건임
> - X · Y · N 은 단위도 크기도 다름 — 한 칸에 겹치면 작은 축이 보이지 않음

> **i 속도 u · v 를 칸에서 뺀 까닭**
>
> - 이 창이 답해야 하는 것은 **요구를 냈는가**(가운데 아래)와 **목표에 갔는가**(오른쪽 3·4) 둘임
> - 횡속도의 수치는 끝난 뒤 `A3_plot` 의 표와 2-3 절에서 확인함

★ 게이지를 항적 칸과 따로 둔 까닭


- 항적 칸의 화살표는 **지구에 고정된** 방향이라 배가 돌면 같이 돔
- 각도 한계 ±45° 는 **선체에 고정된** 양임 — 선체 기준으로 봐야 읽힘
- 게이지에는 쐐기를 **앞뒤로 둘** 그려 둠
  - 뒤쪽 쐐기는 추력을 **음수**로 줄 때 닿는 방향임
  - 순수 횡이동에서 한쪽 바늘이 뒤쪽 쐐기로 넘어가는 것이 곧 "추력 반전이 필수" 라는 뜻임

화살표 읽는 법

보이는 것	뜻
화살표가 길다	추력이 크다
화살표가 빨갛다	**뒤로 미는 중**임 ($T < 0$)
두 화살표가 서로 벌어져 있다	횡력을 내는 중임 (순수 횡이동의 ∓23.40°)
두 화살표가 같은 쪽을 본다	전진·후진 또는 선회 중임
바늘이 쐐기 경계에 붙어 멈춘다	**각도 포화** — 요구를 못 내고 있음

✎ 각도 한계 ±15° 로 줄이고 1단을 다시 돌려 볼 것

- 바늘이 쐐기 경계에 붙어 떨어지지 않음
- 가운데 아래 세 칸에서 실선이 점선에서 떨어짐 — 요구를 못 내고 있다는 뜻임




2-9 끝난 뒤 보는 점검 그림 — 요구 대비 실제

- 네 실행 스크립트가 결과 그림과 **점검 그림**을 같이 띄움
- 그리는 코드는 `A3_check.m` 임. 값만 받고 싶으면 아래 한 줄


```
C = A3_check(out, '1단 · 순수 횡이동')
```

- 점검 그림은 **여덟 칸**임

칸	보이는 것
1	$\delta_L \cdot \delta_R$ 시간 그래프 + ±45° 띠. 제목이 넘었는지를 그대로 알려줌
2	방향각 **분포** — 한계선을 넘는 막대가 없어야 함
3	추력 벡터 전체를 **쐐기 안에** 겹쳐 그림
4	글자 칸 — 점검 결과 세 줄, 원인별 시간 비율, 최대 차이
5~7	$X \cdot Y \cdot N$ 축마다 **요구(점선)와 실제(실선)**
8	못 낸 몫과 **원인** — 각도·추력·변화율을 색으로 가름



- 1단 기준 실행에서는 5~7 칸의 점선과 실선이 **완전히 겹침**
  - 한계가 안 물린 구간의 최대 차이 10^{-13} N 대 — 1-10 절의 등식이 그대로 확인됨



- 각도 한계를 ±15° 로 줄이면
  - 1 칸의 선이 한계선에 **눌려 평평해짐**
  - 5~7 칸의 실선이 점선에서 떨어짐
  - 8 칸이 떨어진 구간을 **주황(각도 한계)** 으로 칠함

> **★ 먼저 볼 것은 4 칸의 두 번째 줄이다**
> - "한계가 안 물린 구간: 요구 = 실제" → 배분식이 등식으로 풀렸다는 뜻임
> - 이 줄이 빨강이면 **모델을 의심할 것**. 게인 탓이 아님
> - 세 번째 줄이 주황이면 한계 때문임 — 고칠 곳은 배분이 아니라 **한계값 또는 과업**임

2-10 배분 방식 둘을 같은 과업으로 비교

```
A3_4_limit_run
```

- `A3_4_limit_run` 이 여섯 경우를 **같은 모델·같은 과업**으로 돌림
  - 기준 · 추력 반전 금지 · 각도 한계 ±15° · 변화율 30 °/s · 배분 1 · 배분 2
- 손으로 비교하려면 설정 한 줄만 바꿔 돌리면 됨

```
A3_override = struct('alloc_mode', 1);   % 1 pseudo-inverse · 2 + null space 보정
A3_2_pose_run
```

1단 과업 (순수 횡이동 12 m) 에서

배분 방식	ψ RMS [°]	ψ 최대 [°]	횡속도 [m/s]	최대 δ [°]	각도 포화 [%]	변화율 [%]	못 낸 힘 [N]
1 pseudo-inverse	0.000	0.000	0.578	25.00	0.0	0.0	0.00
2 + null space 보정	0.000	0.000	0.578	25.00	0.0	0.0	0.00

- 두 방식이 **완전히 같은 값**을 냄

  - 1-5 절의 닫힌해 $\delta = \pm 23.40^\circ$ 가 이미 $\pm 45^\circ$ 안임 → 보정 구간이 $\lambda = 0$ 을 품음
  - 따라서 $\lambda^* = 0$, 곧 보정이 **아무 일도 하지 않음**
- 1단만 돌리면 "보정은 필요 없다" 는 잘못된 결론이 나옴 → 2단을 함께 돌려야 함

2단 과업 (위치·선수각 (30, 20) m · 45°) 에서

배분 방식	도착 [s]	위치 오차 [m]	ψ RMS [°]	최대 δ [°]	각도 포화 [%]	변화율 [%]	못 낸 힘 [N]
1 pseudo-inverse	26.0	2.203	2.286	45.00	**1.8**	0.0	**30.44**
2 + null space 보정	26.0	2.206	2.257	45.00	1.5	0.0	**0.00**

- 방식 1 은 2단에서 30.44 N 을 못 냄 — 횡력을 **똑같이 나눈 탓**에 한쪽 각도가 치솟음 (1-7 절 1단계의 숫자와 같은 꼴)
- 보정을 켜면 같은 요구를 **한 숫자도 깎지 않고** 냄 — 각도 포화 시간도 1.8 → 1.5 % 로 줄어듦
- 도착 시간·위치 오차는 거의 같음. **갈리는 것은 못 낸 힘 하나**임
  - 요구를 못 낸 구간에서는 배가 "제어기가 시킨 대로" 가지 않음. 오차로 드러나기 전까지는 보이지 않음

> **★ 질문 (c) 에 대한 최종 답 — 아홉 줄을 더 쓰는 값어치**
>
> | 방식 | 1단 | 2단 | 둘 다 |
> |---|---|---|---|
> | 1 pseudo-inverse | 통과 | 30.44 N 손실 | 아니오 |
> | 2 + null space 보정 | 통과 | 통과 | **예** |
>
> - **두 과업을 모두 통과하는 것은 방식 2 하나뿐임**
> - 더 간단한 방식이 없는 것이 아니라, **더 간단한 방식은 요구의 일부를 포기함**
> - 방식 2 에서 늘어난 것은 코드 **아홉 줄**임 — 반복 풀이·QP·최적화 솔버는 여전히 없음

2-11 Gazebo(VRX) 연동 — 다음 단계

> **ℹ 본 절은 자리만 잡아 둔 것임 — 아직 실행하지 않음**
>
> - 1~4단은 전부 **오프라인 운동모델**임. Gazebo 를 띄우지 않음
> - 오프라인 결과를 먼저 확정한 뒤 VRX 로 넘어가는 순서임
> - 따라서 본 절에는 **측정값을 적지 않음**. 실행 뒤 갱신 예정임

- VRX 연동에서 확인할 것 (예정)

#	확인할 것
1	`wamv/thrusters/<side>/pos` 로 방향각 지령이 실제로 전달되는지
2	방향각 관절의 응답 속도가 URDF 값(10 rad/s)과 맞는지
3	순수 횡이동의 방향각이 실제로 23.40° 부근인지
4	오프라인 대비 횡속도·선수각 오차의 이격
5	파랑·바람 외란에서 각도 포화 비율

> **ℹ URDF 수정은 필요하지 않음**
>
> - 3주차 `W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf` 의 선미 추진기 관절은 이미 `revolute` · `axis 0 0 1` · 한계 ±π 임
> - 방향각 지령 토픽 `wamv/thrusters/<side>/pos` 도 이미 존재함
> - 본 부록의 ±45° 는 **제어기 쪽 설계 전제**이며, URDF 한계와는 별개임

이번 부록 요약

묻는 것	답	근거 (실측)
순수 횡이동의 방향각	고정값 23.40°	실측 평균 23.401°
순수 횡이동의 추력	횡력의 1.259 배 · **부호 반대**	반전 금지 시 418.3 m 이탈
횡이동 중 선수각	유지됨	조류를 걸고 RMS 0.0026°
최대 횡력 · 최대 횡속도	397.1 N · 1.555 m/s	닫힌식과 차이 0.000 m/s
$(x,\ y,\ \psi)$ 동시 유지	됨	26.0 s 도착 · 마지막 선수각 0.00°
접안	됨 (단계를 나눌 때)	78.7 s · 0.591 m · 0.000°
배분의 복잡도	행렬 한 줄 + 보정 아홉 줄	반복 풀이 없음
더 간단한 배분	있으나 **요구의 일부를 포기함**	보정을 끄면 2단에서 30.44 N 손실
요구한 렌치 대비 실제	한계가 안 물리면 **같음**	최대 차이 10^{-13} N 대
어긋나는 원인	각도 한계 · 추력 한계 · 각도 변화율 **셋뿐**	점검 그림 8 칸에서 색으로 가름
±45° 전제	본 과목 과업에 충분	과업 중 각도 포화 0.0 ~ 5.3 %
반드시 필요한 것	**추력 반전**	금지하면 과업 자체가 불가
VRX 의 다른 배치	X 배치가 가장 간단함 (**B** 상수)	xacro 에서 네 대 모두 ±45° 고정 확인

수업 진도 체크

> **★ 다음 단계(VRX 연동)를 따라가기 위한 최소 조건**

이론 이해

- [ ] 아지무스 추진기에서 미지수가 넷, 식이 셋임을 말할 수 있다
- [ ] 해가 점이 아니라 **직선 하나**인 이유를 말할 수 있다
- [ ] N 식의 두 항(차동 추력 · 선미 횡력)을 각각 설명할 수 있다
- [ ] 순수 횡이동의 방향각 $\arctan(b/L)$ = 23.40° 를 손으로 계산했다
- [ ] 순수 횡이동에서 N 이 구조적으로 0 이 되는 상쇄를 적을 수 있다
- [ ] null space 벡터 $[0\ 1\ 0\ -1]^{\mathsf{T}}$ 가 무엇을 바꾸지 않는지 말할 수 있다
- [ ] 배분 방식 둘이 **같은 직선 위의 다른 점**임을 설명할 수 있다
- [ ] 보정을 끄면 2단에서 요구를 못 내는 까닭을 **횡력 반반 나눔**으로 설명할 수 있다
- [ ] 요구한 렌치와 실제 렌치가 어긋나는 **원인 셋**을 적을 수 있다

실습 완료

- [ ] `build_a3_models` 가 오류 없이 끝났다

- [ ] `A3_1_crab_run` 의 방향각 평균이 23.4° 부근으로 나왔다
- [ ] `A3_1_crab_run` 의 실측 횡속도와 닫힌식 차이가 0.01 m/s 이내다
- [ ] 돌아가는 동안 **애니메이트 창**에서 추진기 화살표 둘이 벌어지는 것을 봤다
- [ ] 애니메이트 창의 **게이지 바늘**이 ±45° 쐐기 안에 있는 것을 확인했다
- [ ] `A3_2_pose_run` 에서 도착 판정이 걸렸다
- [ ] `A3_3_dock_run` 에서 단계 세 개가 모두 올라갔다
- [ ] 끝난 뒤 **점검 그림** 여덟 칸에서 요구(점선)와 실제(실선)가 겹치는 것을 봤다
- [ ] `alloc_mode` 를 0 · 1 · 2 로 바꿔 1단을 세 번 돌렸다
- [ ] `A3_4_limit_run` 의 표 두 개를 받았다
- [ ] `A3_envelope` 의 도달 가능 집합 그림을 봤다

관찰 기록

- [ ] 조류를 걸었을 때 방향각 평균이 몇 도로 기울었는지 적었다
- [ ] 추력 반전을 금지했을 때 배가 어디로 갔는지 적었다
- [ ] 각도 한계를 ±15° 로 줄였을 때 각도 포화 비율을 적었다
- [ ] 한계가 물렸을 때 점검 그림 8 칸이 어느 **색**으로 칠해졌는지 적었다
- [ ] 네 실행의 **못 낸 힘** 값을 전부 적었다

신고 사항

- [ ] `build_a3_models` 가 특정 단에서 멈추면 단 번호와 오류 메시지를 보고했다
- [ ] 수치가 본 문서의 값과 1 % 이상 어긋나면 어느 항목인지 보고했다

과제 A3

> **★ 제출물 — MATLAB 출력 표 다섯 개 + 그림 두 장 + 고찰 1쪽**

요구사항

1. **1단 재현과 조류 쓸기**
   - 조류 속도를 0 · 0.3 · 0.6 · 0.9 m/s 네 경우로 돌림 (방향은 45° 고정)
   - 선수각 오차 RMS · 방향각 평균 · 각도 포화 % · 못 낸 힘 을 **표 하나**로 제출
   - 각도 포화가 처음 0 을 넘는 조류 속도를 찾아 적음
2. **닫힌식 손계산 대조**
   - $\arctan(b/L)$ · k_T · $Y_{\max}$ · v_{ss} 를 **손으로** 계산해 과정을 적음
   - 실측값과 나란히 적고 차이를 명기함
3. **2단 선수각 쓸기**
   - 목표 선수각을 본인이 고른 네 값으로 돌림 (0 ~ 180° 안에서)
   - 도착 시각 · 도착 순간 오차 · ψ RMS · 각도 포화 를 표로 제출
   - 가장 느린 경우와 가장 빠른 경우의 차이를 쐐기 구간으로 설명함
4. **도달 가능 집합**
   - 각도 한계를 ±30° · ±45° · ±60° 로 바꿔 `A3_envelope` 를 세 번 돌림
   - 쐐기 구간 X/Y 경계를 **닫힌식으로 먼저 계산**하고 그림과 대조함
   - $N = 0$ 단면에서 낼 수 있는 칸 비율의 변화를 표로 적음
5. **배분 방식 둘 비교** (2-10 절)
   - `alloc_mode` = 1 · 2 로 **1단과 2단을 각각** 돌림 (네 번)
   - 최대 δ · 각도 포화 % · 변화율 % · **못 낸 힘** 을 표로 제출

    - 점검 그림 8 칸을 근거로 못 낸 몫의 **원인**(각도·추력·변화율)을 경우마다 적음
    - 1단에서 두 방식의 값이 완전히 같아지는 까닭을 **보정량이 0 임**으로 설명함
6. **고찰** (1쪽)
    - 본인 설계에서 각도 한계를 몇 도로 잡을 것인지, **수치를 근거로** 정함
    - 두 배분 방식 가운데 무엇을 쓸 것인지, **요구사항 5 의 표를 근거로** 정함
    - 추력 반전을 허용할 수 없는 기체라면 어떤 과업을 포기해야 하는지 적음

평가 배점표

항목	배점
1단 조류 네 경우 표 — 수치가 모두 채워졌는가	15
2단 선수각 네 경우 표 — 수치가 모두 채워졌는가	10
도달 가능 집합 그림 세 장	10
배분 방식 둘 비교 표 — 두 과업을 모두 돌렸는가 (요구사항 5)	10
검증 — 닫힌식 손계산과 실측을 대조했는가 (요구사항 2·4)	**20**
검증 — 못 낸 힘과 그 원인을 경우마다 기록했는가 (요구사항 1·5)	**15**
고찰 — 각도 한계를 **수치를 근거로** 정했는가	10
고찰 — 배분 방식 선택과 추력 반전 제약을 적었는가	10

- **검증 항목이 35 %** 임 → 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다
- "잘 됐다" · "거의 같다" 는 인정하지 않음. **숫자와 단위**로 적을 것

막혔을 때

증상	원인	해결
`build_a3_models` 가 중간에 멈춤	모델이 열린 채 잠겨 있음	`bdclose all` 뒤 다시 실행
방향각이 23.4° 가 아니라 다른 값	앞 실습의 `A3_override` 가 남아 있음	`setappdata(0,'A3_override',[])` 뒤 다시 실행
각도 한계가 45° 가 아니라 15° 로 찍힘	4단 실행이 `d_max_deg` 를 남김	`A3_setup` 을 다시 돌림 (덮어쓰기를 지우고)
실측 횡속도가 1.555 m/s 와 어긋남	운동모델의 항력계수가 바뀜	`A3_setup` 출력의 `낼 수 있는 한계` 줄을 확인
선수각이 180° 돌아가 버림	추력 반전이 꺼져 있음 (`rev_on = 0`)	2-6 절의 표와 같은 증상임. `rev_on = 1` 로 돌림
도착은 했는데 마지막 오차가 2 m 를 넘음	도착 뒤 **타성**	2-4 절의 경고 상자. 배분 문제가 아님
못 낸 힘이 0 이 아닌데 오류가 없음	한계에 걸려 요구를 그대로 못 냄	각도 포화 · 추력 포화 비율을 함께 볼 것
그림이 창 하나에 겹쳐 그려짐	`A3_fig` 가 같은 창을 재사용함	정상 동작임. 창을 닫고 다시 돌리면 새로 그림
블록 배치가 흐트러짐	학생이 모델을 편집함	`tidy_layout('A3_1_crab')` 또는 `build_a3_models`
실시간 창이 뜨지 않음	`animate = 0` 으로 꺼 둠	`A3_setup.m` 의 `animate` 를 1 로 바꾸고 `build_a3_models` 재실행
돌아가는 속도가 너무 느림	실시간 그리기 비용	`animate_every` 를 키움 (기본 0.25 s) 또는 `animate = 0`
점검 그림 4 칸의 둘째 줄이 빨강	한계가 안 물렸는데 요구 ≠ 실제	배분·운동모델 쪽 문제임. 게인 탓이 아님 (2-9 절)

참고 자료

자료	내용
5주차 `W05_simulink/`	고정 추진기 둘 — 부족구동의 한계
6주차 `W06_simulink/`	선수추진기를 더한 완전구동. **본 부록의 대조군**
3주차 `W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf`	추진기 관절 좌표 · 회전 한계 · 속도 한계의 원본
`vrx_urdf/wamv_description/urdf/thrusters/engine.xacro`	추진기 관절이 `revolute` ±π · `velocity="10"` 인 원본 (1-11 절)
`vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/`	H · T · X 세 배치의 추진기 좌표·방향 원본
측정하지-않은-성공은-성공이-아니다	검증 수치를 요구하는 이유
ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다	좌표계 표기 규약
Fossen, *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*	추력 배분 (thrust allocation) 장 — pseudo-inverse 와 null space

다음 단계

- 본 부록의 오프라인 결과를 Gazebo(VRX) 에서 재현함 (2-11 절)
- 확인 순서: 방향각 토픽 전달 → 관절 응답 속도 → 순수 횡이동 방향각 → 오프라인 대비 이격