

9주차 · Stateflow 미션 — 웨이포인트와 로이터링을 잇는다

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당한다. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 된다. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 6주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어가 실습은 전부 Simulink 로 진행한다. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝난다.

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

- 과목: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- 이번 주차 학습 내용: 웨이포인트를 따라가다가 한 점에서 돌고, 다시 웨이포인트로 돌아오게 만든다

★ 시작 전 확인

- 7주차 LOS 와 8주차 로이터링이 각각 동작했어야 함
- 배포 폴더 `w09_simulink/`

i 이번 주차 새로 만드는 것은 하나뿐이다

유도법칙 두 개(LOS, 벡터필드)와 내부루프·추진기·운동모델은 이미 다 있다.
이번 주차에 작성하는 것은 "언제 무엇을 쓸지 결정하는 것" — 미션 상태기계다.

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 유한상태기계(FSM)가 무엇이고 왜 필요한지 설명하기
2. Stateflow 로 상태·전이·전이조건을 만들기

3. 두 유도법칙을 상태에 따라 갈아 끼우기
4. 로이터 중에 **웨이포인트 인덱스가 넘어가지 않게** 막기
5. **대수 루프**가 왜 생기고 어떻게 끊는지 설명하기
6. 미션 전 구간의 성능을 상태별로 나눠 평가하기

준비물

항목	내용
환경	1~8주차 그대로
배포 파일	<code>w09_simulink/</code> (모델 2개 + 스크립트 6개: <code>setup</code> · <code>plot</code> · <code>animate</code> · <code>vrx_run</code> · <code>build</code> · <code>tidy_layout</code>)

1부 · 이론

1-1. 왜 상태기계가 필요한가

- 지금까지 만든 것은 한 가지 일만 하는 제어기였다

주차	하는 일	언제 끝나는가
7주차	웨이포인트 따라가기	마지막 점에 닿으면
8주차	한 점 주위 돌기	N 바퀴 돌면

- 실제 임무는 여러 동작을 순서대로 한다

이안 → 항주 → 관측 지점에서 로이터링 → 항주 → 도킹 접근 → 접안

★ 이것을 if 문으로 짜면 유지보수가 급격히 어려워진다

- 동작이 5개면 조건 조합이 수십 가지가 된다
- "지금 무슨 동작 중인가"가 코드 여기저기에 흩어진다
- 한 동작을 고치면 다른 동작이 깨진다


상태기계라는 답

- 상태(state) 를 명시적으로 두고, 전이(transition) 로만 옮겨 다닌다

개념	뜻	본 절의 예
상태	지금 무슨 동작 중인가	<code>WpFollow</code> , <code>Loiter</code> , <code>Finish</code>
전이	상태를 옮기는 화살표	<code>WpFollow → Loiter</code>
전이조건	언제 옮기는가	<code>[at_loiter > 0.5]</code>
진입동작	상태에 들어갈 때 한 번	<code>en: mode = 1;</code>


- 한 순간에 정확히 하나의 상태만 활성화다. 그래서 헷갈릴 여지가 없다


1-2. 이번 주차에 작성할 상태기계



만들면서 실제로 밝은 문제

- ① 로이터 원이 다음 웨이포인트를 지나가면 인덱스가 올라가 그 점을 건너뛰 → 인덱스를 **mode** 로 잠금 (1-4절)
- ② 로이터 중심을 "현재 웨이포인트" 로 잠으면 인덱스가 움직일 때 원이 통째로 이동 → 중심을 상수로 고정
- ③ **mode** 되먹임으로 대수 루프 → $1/z$ 로 한 스텝 늦춤 (1-5절)





상태	mode	하는 일
WpFollow	1	LOS 유도로 웨이포인트 따라가기
Loiter	2	벡터필드로 원 궤도 돌기
Finish	3	정지

전이	조건	뜻
WpFollow → Loiter	at_loiter > 0.5	로이터 지정 웨이포인트에 도착
Loiter → WpFollow	turns >= req_turns	정해진 바퀴 수를 다 돌았다
WpFollow → Finish	at_end > 0.5	마지막 웨이포인트에 도착

도착 신호의 정의

- 두 도착 신호는 WpManager 가 계산함. 기호는 아래와 같음
 - k — 지금 달리는 구간의 시작 인덱스 (구간은 WP $k \rightarrow$ WP $k+1$)
 - n — 웨이포인트 개수 (기본 5), k_{lo} — loiter_wp (기본 3), R — 수락반경 R_LOS (5 m)
 - d_{k+1} — 배 (p_n, p_e) 에서 구간 끝 WP (N_{k+1}, E_{k+1}) 까지의 거리

$$d_{k+1} = \sqrt{(N_{k+1} - p_n)^2 + (E_{k+1} - p_e)^2}$$

$$\text{at_loiter} = \begin{cases} 1 & d_{k+1} \leq R \text{ 이고 } k+1 = k_{lo} \\ 0 & \text{그 밖} \end{cases} \quad \text{at_end} = \begin{cases} 1 & d_{k+1} \leq R \text{ 이고 } k = n-1 \\ 0 & \text{그 밖} \end{cases}$$

! 전이 조건을 > 0.5 로 쓰는 이유

- 도착 신호 at_loiter, at_end 는 MATLAB Function 이 내는 0 또는 1 의 double 임
- 실수를 == 1 로 비교하면 계산 오차에 걸릴 수 있음
- 그래서 0 과 1 의 한가운데인 0.5 로 가름
- 6_0주차 M-4 절(SB13)에서 같은 관용구를 작은 모델로 먼저 연습함

차트의 데이터 — 입력 4개, 출력 1개

이름	범위	포트	어디서 오는가
at_loiter	입력	1	Guidance/WpManager 출력 4
turns	입력	2	Guidance/TurnCount 출력 1
req_turns	입력	3	Mission 상자 안 Constant Req (값 loiter_turns)
at_end	입력	4	Guidance/WpManager 출력 5
mode	출력	1	→ ModeSwitch (바로), → ModeDly → WpManager · TurnCount (한 스텝 뒤)

- 차트 설정: 동작 언어 **MATLAB**, 갱신 방식 **Discrete**, 샘플 시간 **Ts_ctrl** (0.05 s)
- 차트 경로: **W09_0_offline/Mission/MissionFSM**

Stateflow 가 차트를 실행하는 규칙

규칙	내용	이 차트에서
실행 주기	샘플마다 한 번 깨어나 전이 조건을 검사함	0.05 s 마다
한 스텝에 전이 하나	전이가 일어나면 그 스텝은 끝남. 새 상태의 전이 조건은 다음 스텝에 검사	Loiter → WpFollow 직후 같은 스텝에 Finish 로 가지 않음
실행 순서	한 상태에서 나가는 전이가 둘 이상이면 번호가 작은 쪽을 먼저 검사하고, 먼저 참이 된 하나만 일어남. 번호는 차트의 전이 시작점 옆 1 · 2 로 보임	WpFollow 의 두 전이 — → Loiter 가 1, → Finish 가 2 (차트에서 확인)
en: (entry)	상태에 들어갈 때 한 번 실행	mode = 1; 등
du: (during)	상태에 머무는 동안, 전이가 없는 스텝마다 실행	이 차트는 쓰지 않음
ex: (exit)	상태를 떠날 때 한 번 실행	이 차트는 쓰지 않음
출력 유지	출력 데이터는 다시 쓰기 전까지 값을 유지함	그래서 en: 한 줄로 충분함
차트 종류	기본값인 Classic 차트 (Moore-Mealy 아님)	sflib/Chart 로 만든 그대로

⚠ loiter_wp 를 마지막 웨이포인트로 두지 않는다

- loiter_wp = 5 이면 WP5 에 닿는 스텝에 at_loiter 와 at_end 가 동시에 1 이 됨
- WpFollow 에서 나가는 두 전이가 함께 참 → 실행 순서가 결과를 정함
- 그래서 W09_setup 은 loiter_wp 를 2 이상 $n - 1$ 이하로만 받음 (기본 경로에서는 2·3·4). 벗어나면 오류로 멈춤

i 연구실 UGV 예제와 같은 구조다

UGV_Control_StateFlow_260529.slx 의 미션 차트가

PrepareFirst1 → StartMission1 → StartMission2 → StopMission2 네 상태이고,

로이터 종료 조건이 number_of_turn >= required_number_of_turn 이다.

이번 주차에 작성하는 것은 그중 핵심 세 상태만 추린 것이다.

1-3. 두 유도법칙을 같이 끼우기

- 유도 블록 두 개를 항상 같이 돌린다. 그리고 결과 중 하나를 고른다

```
function [psi_ref, gate] = ModeSwitch(mode, psi_los, psi_lo)
if mode > 2.5
    psi_ref = psi_los;    gate = 0;    % 종료 - 속도 지령을 0 으로
elseif mode > 1.5
    psi_ref = psi_lo;     gate = 1;     % 로이터링 - 벡터필드
else
    psi_ref = psi_los;    gate = 1;     % 웨이포인트 - LOS
end
```

🔪 두 경로를 동시에 계산하는 이유

안 쓰는 쪽을 꺼 두면 다시 켤 때 내부 상태(적분기·인덱스)가 엉킨다.
계산량이 문제될 만큼 무거운 블록도 아니다.
항상 돌리고 출력만 고르는 것이 훨씬 안전하다.

1-4. 로이터 중에 웨이포인트가 넘어가면 안 된다

⚠ 이 주차에서 가장 놓치기 쉬운 지점

- 웨이포인트 인덱스 `idx` 는 "다음 웨이포인트의 수락반경 R 안에 들어오면" 한 칸 올라감
- 로이터 웨이포인트(WP3)에 닿는 스텝에 일어나는 일
 - `at_loiter = 1` → 차트가 `Loiter` 로 감
 - 같은 스텝에 `idx` 도 2 → 3 으로 올라감 (차트의 새 `mode` 는 한 스텝 뒤에 `WpManager` 에 닿기 때문, 1-5 절)
 - 그래서 로이터 중의 구간은 **WP3 → WP4**. 로이터가 끝나면 그 구간을 이어서 감
- 로이터 중에 배는 원을 두 바퀴 돌. **원이 WP4 의 수락반경을 지나가면** 막지 않은 인덱스는 WP4 에 "도착했다"고 판단함
 - `idx` 가 3 → 4 로 넘어감 → 로이터가 끝난 뒤 **WP4 를 건너뛰고** WP5 로 감
- 기본 경로에서는 WP4 가 원에서 28 m 이상 떨어져 있어 이 일이 생기지 않음. WP4 를 원 위로 옮기면 드러남

WP4 = (4, 47), 원 위	잠금 있음	잠금 없음
로이터 중 <code>idx</code>	3 그대로	124.8 s 에 3 → 4
로이터 뒤 WP4 까지 최소 거리	0.2 m (들름)	18.5 m (건너뛴)
로이터 뒤 주행 거리	88.2 m	67.2 m
임무 종료	305.9 s	292.4 s
WP 구간 평균 $ y_e $	2.865 m	7.507 m (복귀 순간 $y_e \approx -37$ m)

- 실측 조건: 기본 설정에서 `wp_north(4) = 4; wp_east(4) = 47;` 만 바꿈 (2026-09-18, 오프라인)
- 잠금이 없으면 임무가 **더 빨리 끝남** — 들러야 할 점 하나를 조용히 빼먹었기 때문. 성공처럼 보이는 실패

! 7주차는 "경로 방향" 판정이 기본인데 여기는 왜 수락 원인가

- 7주차 1-8절: 수락 원 판정은 조류에 밀리면 걸릴 수 있음
- 이 주차는 아래 두 이유로 원을 그대로 씀
- **조류가 없다.** 조류가 없으면 두 판정의 결과가 완전히 같다 (7주차 1-8절 표, $R = 5\text{ m}$ · 조류 0 의 두 줄)
- **로이터 진입은 "그 점에 왔다" 는 뜻이다.** 경로 방향 판정은 옆으로 멀리 떨어져 있어도 구간 끝에 닿았다고 본다. 원을 그리며 돌 중심에 다가왔는지를 묻는 데는 거리가 더 맞는 질문이다

조류를 넣는 과제로 확장할 때

- `WpManager` 안의 `reached = d_next <= R;` 한 줄을 7주차 `GuidanceLaw` 처럼 경로 방향 판정 $d - x_e < R$ 로 바꿈
- 또는 R 을 넉넉히 둬

해결 — 인덱스 전진을 모드로 잠근다

```
% 웨이포인트 모드일 때만 인덱스를 올린다
if (mode < 1.5) && reached && (k < n-1)
    idx = k + 1;
else
    idx = k;
end
```

로이터 중심은 고정한다

- 로이터 중심을 "현재 웨이포인트"로 잡으면, 인덱스가 한 칸이라도 움직이는 순간 **원이 통째로 이동**한다
- 그래서 중심을 **설정 시점에 상수로 고정**한다

```
loiter_cn = wp_north(loiter_wp);
loiter_ce = wp_east(loiter_wp);
```

- 이렇게 두면 인덱스가 어떻게 되든 원은 그 자리에 있다

회전수도 모드에 묶는다

```
if mode < 1.5 || mode > 2.5
    turns = 0; acc_out = 0; armed = 0; % 로이터 모드가 아니면 초기화
    return
end
```

- 로이터를 빠져나가면 카운터가 0 으로 돌아간다
- 나중에 두 번째 로이터를 하더라도 **처음부터 다시 센다**

회전수는 원에 붙은 뒤부터 센다

- 로이터 모드에 들어와도 바로 세지 않음. 배와 중심 사이 거리 r 이 목표 반경 r_d (`loiter_radius`) 근처에 들어온 뒤부터 센 (무장, `armed`)

$$|r - r_d| \leq \text{tol} = 0.3 r_d \quad (r_d = 18\text{ m 이면 } 5.4\text{ m})$$

- 무장 뒤에는 중심에서 본 방위 θ 의 변화 $\Delta\theta$ 를 $(-\pi, \pi]$ 로 감아서 누적함 ($r\theta$ 의 뜻은 8주차 1-4절 경고표)


$$\text{turns} = \frac{|\sum \Delta\theta|}{2\pi}$$

- 진입 순간 배는 중심(= 로이터 웨이포인트) 에서 $R = 5 \text{ m}$ 안에 있음 → 원으로 나가는 동안은 세지 않음
 - 그래서 로이터 체류 시간에는 중심에서 원까지 나가는 구간이 포함됨
 - 기본 설정 실측: 진입 $74.7 \text{ s} \rightarrow 85.6 \text{ s}$ 에 무장 ($r = 13.30 \text{ m}$, $|r - r_d| = 4.70 \leq 5.4$). 약 11 s 가 나가는 구간
- 무장 허용폭을 $0.3r_d$ 로 넓게 둔 이유: 정착 반경 오차가 p_{cvt} 만큼 남음 (8주차 1-8절). $p_c = 1$ 이면 약 7 m 라 좁은 쪽으로는 영영 무장하지 못함 (8주차 C-1 표)
- 허용폭은 8주차 TurnCount 와 같은 $0.3r_d$

1-5. 대수 루프 — 그리고 끊는 법

✕ 이대로 연결하면 모델이 컴파일되지 않는다

- 신호가 도는 모양을 보면



- 한 스텝 안에서 FSM 의 출력이 자기 입력으로 돌아온다
- Simulink 는 이것을 대수 루프(algebraic loop) 라고 부르고 거부한다

'W09_0_offline/MissionFSM' 또는 이를 참조하는 모델은 대수 루프에서 지원되지 않습니다.
'W09_0_offline/MissionFSM'의 입력 포트(1, 2, 4)가 루프에 연결되어 있습니다.

끊는 법 — 단위지연

- mode 를 Unit Delay 한 개 거쳐서 되먹인다



- WpManager 와 TurnCount 는 한 스텝 전의 mode 를 본다
- 제어 주기가 0.05 s 이므로 실질적인 차이가 없다

누가	보는 mode	결과
ModeSwitch	차트 출력 그대로 (지연 없음)	전이한 그 스텝에 유도법칙이 바뀜
WpManager · TurnCount	ModeDly 를 거친 값 (0.05 s 전)	인덱스 잠금·회전수 초기화가 한 스텝 늦게 걸림
로그 log_mode (그림·출력의 전이 시각)	ModeDly 뒤의 태그 mode	찍히는 전이 시각이 실제 전이보다 한 스텝 (0.05 s) 늦음

- at_loiter 는 한 샘플 동안만 1 인 펄스임
 - 도착한 그 스텝에 인덱스가 다음 구간으로 넘어가 $k + 1 = k_o$ 가 곧바로 거짓이 되기 때문
 - 차트가 Ts_ctrl 로 같은 스텝에 돌기 때문에 이 펄스를 놓치지 않음 — 차트 샘플 시간은 Ts_ctrl 그대로 둘 것

★ 직접 통과 블록만으로 닫힌 루프에는 상태가 하나 필요하다

- 상태 = 한 스텝 전 값을 기억하는 블록 (Unit Delay) 또는 적분기
- 7주차의 웨이포인트 인덱스, 8주차의 회전수 누적은 Unit Delay 로 끊음
- 6_0주차 M절 SB13 은 차트 출력이 적분기 **Dist** 를 거쳐 돌아옴 → Unit Delay 없이도 대수 루프가 아님
- "자기 출력을 같은 스텝의 자기 입력으로 쓸 수 없다" — 이산 시스템의 기본 규칙

1-6. 로이터를 마치고 나면 배는 경로 밖에 있다

- 로이터 반경이 18 m 이면, 로이터를 끝낸 배는 로이터 중심(= WP3)에서 **약 18 m 떨어진 원 위에** 있다
- 다음 구간 WP3 → WP4 는 그 중심에서 시작한다 → 배는 **경로 밖에서** 출발
- 경로 오차 y_e 의 크기는 원 위 어느 지점에서 빠져나오는가에 따라 0 ~ 18 m
 - 원이 구간 직선과 만나는 두 점 부근에서 나오면 0 에 가깝고, 직선에서 가장 먼 점에서 나오면 18 m
- 기본 설정 실측: 로이터 종료 248.0 s 에 $y_e = -7.60$ m, 복귀 뒤 최대 $|y_e|$ 도 **7.60 m** (빠져나온 순간이 최대)
- 이때 **LOS** 가 다시 경로로 돌아온다

i 7주차 실습이 여기서 쓰인다

7주차에서 배를 일부러 20 m 벗어난 곳에서 출발시킨 이유가 이것이다.
 "경로 밖에서 시작해 경로로 붙는 것"이 LOS 의 본래 역할이고,
 미션 중에 그 상황이 **실제로** 발생한다.

1-7. 7·8주차에서 이름과 뜻이 바뀐 것

⚠ 같은 이름이 다른 뜻으로 쓰이는 곳이 있다

7·8주차 설정 파일을 보며 옮겨 올 때 아래 표를 먼저 확인할 것.

7·8주차	9주차	달라진 점
7주차 GuidanceLaw 출력 psi_ref	WpManager 출력 psi_los	LOS 지령에 새 이름. psi_ref 는 이제 ModeSwitch 가 고른 최종 지령
7주차 mode (1 = atan2, 2 = LOS)	mode (1 = WpFollow, 2 = Loiter, 3 = Finish)	같은 이름, 다른 뜻. 9주차 웨이포인트 유도는 LOS 하나뿐이고, mode 는 미션 상태
7주차 wp_idx	idx	이름만 바뀜. 구간 시작 인덱스라는 뜻은 같음
7주차 sw_mode (기본 1 = 경로 방향)	없음	9주차는 모든 구간을 수락 원 $d_{k+1} \leq R$ 로 판정 (1-4절 note)
7주차 gate — GuidanceLaw 가 냄	gate — ModeSwitch 가 냄	Finish 상태에서 0
8주차 r_d	loiter_radius	이름만 바뀜
8주차 중심 center_north · center_east	loiter_cn · loiter_ce	지정한 웨이포인트 좌표로 자동 설정
8주차 required_turns	설정 loiter_turns , 차트 입력 req_turns	8주차는 0 이면 멈추지 않고 계속 돌. 9주차는 0 이면 조건 turns ≥ 0 이 곧바로 참 → 다음 스텝에 WpFollow 로 돌아가 사실상 로이터를 건너 뛴

2부 · 실습

실행하면 이런 결과가 나온다

★ 아래는 기준 환경에서 실제로 받은 출력이다

값이 크게 다르면 설정 파일을 먼저 확인한다. 소수점 마지막 자리는 달라질 수 있다.

```
cd('<배포 폴더>/W09_simulink')
W09_setup
```

- **W09_setup** 한 줄이 설정 → 모델 실행(**sim**) → 그림·지표 출력(**W09_plot**)까지 함 (**auto_run = 1**)
 - 따로 **sim** 을 다시 부를 필요 없음. 결과는 작업공간의 **out** 에 남음
- 정상 출력

W09 설정 완료

웨이포인트 5개

WP3 도착 시 로이터링 - 반경 18 m, 2 바퀴, 시계방향

로이터 중심 (N,E) = (20, 55)

목표 속도 1.5 m/s, 크랩 보상 1

오프라인 모델 실행 중 (**auto_run = 0** 으로 두면 실행하지 않는다)

```
===== WP -> 로이터(WP3, 2바퀴) -> WP =====
로이터 진입                74.7 s
로이터 종료                248.0 s   (2.00 바퀴)
임무 종료                 314.4 s
WP 구간 평균 |y_e|         2.671 m
로이터 평균 반경오차       1.282 m
```

읽는 법	뜻
진입 74.7 s → 종료 248.0 s	로이터에 173.3 초 머물렀다. 앞부분은 중심에서 원으로 나가는 구간이라 회전수를 세지 않음 (1-4절)
(2.00 바퀴)	정확히 2바퀴에서 빠져나왔다. 어긋나면 회전수 세기를 의심한다
임무 종료 314.4 s	로이터 뒤 남은 웨이포인트를 마저 돌았다는 뜻
반경오차 1.282 m	크랩 보상 컴(crab_comp = 1) → 8주차 1-8절 예측 $p_c v \tau = 0.313 \times 1.5 \times 2.8 = 1.31$ m 와 일치. 8주차 2.136 m 는 보상 값

! 반경오차 두 값은 조건과 계산 방식이 다르다

- 8주차 2.136 m: **crab_comp = 0**, $r_d = 25$ m, 원에 도달한 뒤 평균
- 9주차 1.282 m: **crab_comp = 1**, $r_d = 18$ m, 로이터 표본의 앞 30 % 를 버리고 평균 (**W09_plot.m**)

! p_c 는 반경 25 m 기준으로 정한 값이다

- 8주차 식 (28) $p_c = 4\zeta_c^2 v \tau_r / r_d$ 는 반경 r_d 에 반비례
- 9주차는 $r_d = 18$ m 인데 $p_c = 0.313$ ($r_d = 25$ m 로 계산한 값) 을 그대로 씀
- $r_d = 18$ m 로 다시 계산하면 $p_c = 4 \times 1^2 \times 1.5 \times 1.31 / 18 = 0.437$
- 0.313 을 그대로 두면 $\zeta_c = \frac{1}{2} \sqrt{p_c r_d / (v \tau_r)} \approx 0.85$ 로 1 보다 작아져 원에 붙는 과정이 조금 덜 감쇠됨.
대신 반경오차 $p_c v \tau$ 는 작게 유지됨

🔪 미션 모델에서 가장 중요한 값은 상태가 바뀐 시각이다

궤적 오차[m] 보다 전이 시각[s] 을 본다.

오프라인과 VRX 를 비교할 때도 이 시각을 맞춘다 → [궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다](#)


A. 미션 한 번 돌려 보기 (20분)

```
cd('<배포 폴더>/W09_simulink')  
W09_setup
```

- 정상 출력은 앞의 「실행하면 이런 결과가 나온다」 블록과 같음
- 화면에 창 세 개가 뜸 — 실시간 창, 성능 그림(2×3), 추력 그림

실시간 창

W09 미션 (선수 = 세모, 선미 = 네모)
 t = 700.0 s mode = 3 종료 psi = -179.9 deg 0.00 바퀴



• 배 색이 상태를 나타낸다

색	상태
파랑	WpFollow — 웨이포인트 항주
주황	Loiter — 로이터링
회색	Finish — 종료

• 확인할 것

- ☐ WP1 → WP2 로 올라간다
- ☐ WP2 → WP3 대각선으로 내려온다

- WP3 에서 배가 주황으로 바뀌고 원을 돈다
- 2바퀴 후 파랑으로 돌아가 WP4 로 향한다
- 로이터 원 밖에서 출발해 다시 경로로 붙는다
- WP5 에서 회색으로 바뀌고 멈춘다

성능 그림





그림	볼 것
궤적	파랑(항주)과 주황(로이터)이 구분됨
미션 상태	1 → 2 → 1 → 3 계단
웨이포인트 진행	로이터 구간에서 평평 한지
궤적 오차	상태마다 다른 오차를 씀
회전수와 속도	로이터 구간에만 회전수가 오름

B. 모델 구조 읽기 (20분)

W09 실습 A — 웨이포인트 + 로이팅 (Gazebo 별칭)
 WpManager(LOS) 외 LateralVf, WpFollow, MissionFSM 이 돌려 준다.
 WpFollow → Lateral → WpFollow → Finish
 실행 전 >> W09_setup



블록	출처	하는 일
WpManager	7주차 확장	LOS + 인덱스 관리 + 도착 판정
LoiterVF	8주차 그대로	벡터필드 유도
TurnCount	8주차 수정	로이터 모드일 때만 회전수 누적
MissionFSM	신규	Stateflow 상태기계
ModeSwitch	신규	두 유도 중 하나 선택
ModeDly	신규	대수 루프를 끊는 단위지연
InnerLoop	7주차 그대로	헤딩 P-D + 속도 PI + 배분
Thrusters	7주차 그대로	프로펠러·모터
MotionModel	7주차 그대로	운동방정식 + 적분

★ 최상위에는 상자 다섯 개만 보인다

Guidance -> Mission -> InnerLoop -> Thrusters -> MotionModel

- WpManager · LoiterVF · TurnCount 는 Guidance 상자 안에 있다
- MissionFSM · ModeSwitch · ModeDly 는 Mission 상자 안에 있다
- 웨이포인트·로이터 중심·요구 회전수 같은 설정값도 각 상자 안에 있다
- 유도는 두 지령을 둘 다 내놓고, 고르는 일은 미션 상자만 한다.
그래서 유도(파랑)와 판단(보라)이 색으로도 갈린다

블록 색으로 역할을 구분한다

i 7~9주차의 모든 모델이 같은 색 규칙을 따른다

색	역할	예
파랑	유도 (Guidance)	Guidance , WpManager , LoiterVF , TurnCount
보라	미션 판단	Mission , MissionFSM , ModeSwitch
주황	제어 (Control)	InnerLoop , PID, 추력배분
노랑	추진기	Thrusters
초록	운동모델 (Plant)	MotionModel
연보라	ROS 통신	PoseSubscriber , CmdPublisher
회색	로깅·표시	Logging , Animate , Goto/From 태그
흰색	설정값	Constant

- 선은 직선 또는 직각만 씀. 대각선 없음
- 되먹임처럼 뒤로 돌아가는 선만 꺾임
- 배치를 흐트러뜨렸으면 생성 스크립트를 다시 돌린다 (배치까지 다시 만든다)

✕ 생성 스크립트는 모델 파일을 지우고 새로 만든다

- `build_w09_models` 는 `W09_0_offline.slx` · `W09_1_vrx.slx` 를 삭제한 뒤 다시 만들
- 과제 ②·④ 에서 고친 내용이 경고 없이 사라짐
- 모델을 고치기 전에 사본을 만들어 두고 (B-2 절 1단계), 과제 작업은 사본에서 할 것

```
W09_setup
build_w09_models
```

- 정상 출력 — 끝에 아래 세 줄이 찍히면 정상 (앞의 배치·색 점검 메시지는 생략)
 - 폴더에 다른 `W09_*.slx` 사본이 있으면 그 이름도 함께 찍힘

완료. 생성된 모델:

```
W09_0_offline.slx
W09_1_vrx.slx
```

B-1. Stateflow 차트 열어 보기

```
open_system('W09_0_offline/Mission/MissionFSM')
```

- Stateflow 편집기 창이 열리고 상태 세 개가 보이면 정상
- 상태 세 개, 전이 네 개 (기본 전이 포함)
- 각 상태의 **en:** 는 그 상태에 들어갈 때 한 번 실행된다
- 전이 조건은 대괄호 `[ ]` 안에 쓴다
- **WpFollow** 에서 나가는 두 전이의 시작점 옆 번호(1 · 2)가 실행 순서 (1-2절)

B-2. 차트 직접 만들기 (25분)

- 목표: 비어 있는 차트에 1-2절의 상태기계를 손으로 다시 그려, 원본과 같은 전이 시각을 얻음
- 원본은 건드리지 않고 사본에서 작업함

1. 설정을 불러옴 (모델이 한 번 돌고 그림이 뜸)

```
W09_setup
```

2. 오프라인 모델의 사본을 만들 — 이후 모든 작업은 `W09_my` 에서

```
open_system('W09_0_offline')
save_system('W09_0_offline', 'W09_my')
```

3. 사본의 차트를 엽

```
open_system('W09_my/Mission/MissionFSM')
```

4. 차트 안의 상태·전이를 모두 지움 — 빈 곳 클릭 → **Ctrl + A** → **Delete**
 - 데이터(입력·출력)는 지워지지 않고 남음
5. **Modeling** 탭 → **Symbols Pane** 을 열어 데이터 다섯 개가 1-2절 「차트의 데이터」 표와 같은지 확인
 - 입력 `at_loiter` (1) · `turns` (2) · `req_turns` (3) · `at_end` (4), 출력 `mode` (1)
 - 빠진 것이 있으면 Symbols 창의 **Add Data** 로 추가하고 범위(Input/Output)와 포트 번호를 맞춤
6. 차트 속성 확인 — 빈 곳 우클릭 → **Properties**
 - Action Language **MATLAB** , Update method **Discrete** , Sample time `Ts_ctrl`

7. 왼쪽 도구 모음의 **State** 로 상태 세 개를 그리고, 상태 안에 두 줄씩 적음

위치	상태 안에 적을 글
왼쪽 위	<code>WpFollow</code> ↵ <code>en: mode = 1;</code>
왼쪽 아래	<code>Loiter</code> ↵ <code>en: mode = 2;</code>
오른쪽 위	<code>Finish</code> ↵ <code>en: mode = 3;</code>

8. 왼쪽 도구 모음의 **Default Transition** 으로 `WpFollow` 위쪽 가장자리를 클릭 → 기본 전이

9. 전이 세 개를 **아래 순서대로** 그림 — 상태 가장자리에서 다른 상태로 끌고, 화살표의 `?` 를 클릭해 조건을 적음

순서	출발 → 도착	조건
①	<code>WpFollow</code> 아래쪽 → <code>Loiter</code> 위쪽	<code>[at_loiter > 0.5]</code>
②	<code>Loiter</code> 오른쪽 → <code>WpFollow</code> 오른쪽	<code>[turns >= req_turns]</code>
③	<code>WpFollow</code> 오른쪽 → <code>Finish</code> 왼쪽	<code>[at_end > 0.5]</code>

10. `WpFollow` 에서 나가는 두 전이의 번호 확인 — `→ Loiter` 가 `1`, `→ Finish` 가 `2`

◦ 다르면 전이 우클릭 → **Execution Order** 에서 바꿈

11. 저장하고 실행

```
save_system('W09_my')
out = sim('W09_my');
S = W09_plot(out, 'W09_my');
```

12. 출력의 세 시각이 원본과 같은지 확인 — 로이터 진입 **74.7 s**, 종료 **248.0 s**, 임무 종료 **314.4 s**

◦ 다르면 조건식의 오타, 데이터 포트 번호, 실행 순서를 차례로 확인

🔧 **모델 이름만 바뀌었다**

- `W09_my` 는 `W09_0_offline` 과 내용이 같고 이름만 다름
- `W09_setup` 은 계속 `W09_0_offline` 을 돌림. 사본은 위처럼 `sim('W09_my')` 로 직접 돌릴 것

🔧 **시뮬레이션 중 활성 상태 확인**

Stateflow 차트를 열어 둔 채로 실행하면 활성 상태가 **파랗게** 표시된다.
다만 그리는 데 시간이 걸려 느려진다. 실험할 때는 닫아 둘 것.

C. 미션 바뀔 보기 (30분)

C-1. 설정 하나씩

바꿀 값	시도	예상
loiter_wp	2 / 4	다른 웨이포인트에서 둠. 반경 18 m 그대로면 오프라인만 (VRX 에서는 loiter_radius 8 이하와 함께)
loiter_radius	10 / 25	원 크기가 바뀜
loiter_turns	1 / 4	도는 횟수
p_c	-0.313	반시계방향으로 둠
crab_comp	0	로이터 반경 오차가 커짐
Delta	5 / 20	로이터 후 경로 복귀가 급해지거나 완만해짐

✕ 로이터 원이 안전 수역을 벗어나면 안 된다

- 안전 수역: $N \in [-28, 60]$ m, $E \in [-18, 100]$ m
- 원이 차지하는 범위: 중심 (N_c, E_c) , 반경 r_d 이면 $N \in [N_c - r_d, N_c + r_d]$, $E \in [E_c - r_d, E_c + r_d]$

loiter_wp	중심 (N, E)	반경 18 m 일 때	판정
2	(50, 20)	N 최대 68	벗어남 → 반경 8 이하
3 (기본)	(20, 55)	$N \in [2, 38]$, $E \in [37, 73]$	안전
4	(50, 90)	N 최대 68, E 최대 108	벗어남 → 반경 8 이하

C-2. 로이터를 두 번 하려면

- 지금 상태기계는 로이터를 한 번만 한다
- 두 번 하려면 상태를 늘리거나, loiter_wp 를 배열로 만들어야 한다
- 과제 ④에서 직접 해 볼 것

D. VRX 연동 (30분)

- 7·8주차와 절차가 같다

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
  world:=sydney_regatta \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

```
setappdata(0, 'W09_skip_run', true); % W09_setup 의 오프라인 자동 실행을 건너뛸
W09_setup
W09_vrx_run(420)
```

- W09_vrx_run.m 이 하는 일

단계	화면에 찍히는 줄	내용
0	0) ROS_DOMAIN_ID = 8	Simulink 프로파일과 MATLAB 의 도메인을 맞춤
1	1) VRX 토픽 확인	ground truth 토픽이 없으면 여기서 멈춤
2	2) RTF 측정 (20초) · 스폰 위치 (N, E) = ...	실측 RTF 로 페이싱을 정하고, 배가 지금 있는 자리를 원점으로 삼음
3	3) W09_1_vrx 실행 (420초)	실시간 그림. 상태가 바뀌면 배 색이 바뀜
4	4) 결과 그림 · ===== VRX 미션 ... =====	VRX 지표 5줄, 그림 <code>img/W09_1_vrx_result.png</code>
5	5) 같은 초기 선수각으로 오프라인 모델 실행	오프라인 지표 5줄, 대조 그림 <code>img/W09_vrx_vs_offline.png</code>

⚠ 인자 없이 부르면 300초 에서 끊긴다

- 임무 종료가 약 313 s 라 300 s 로는 마지막 웨이포인트에 닿기 전에 끝남 → 임무 종료 미완료
- `W09_vrx_run(420)` 처럼 여유를 두고 부름
- 전이 시각은 **시뮬레이션 시각**이다. 페이싱이 실측 RTF 와 맞으면 느린 컴퓨터에서도 같은 시각이 나옴. 벽시계로는 더 오래 걸릴 뿐


★ VRX 를 새로 띄운 뒤 시작한다

- 앞 실험이 끝난 자리에서 이어 돌리면 첫 웨이포인트까지의 거리가 달라져 시각 비교가 무의미해짐
- RTF 가 1 % 미만인 노트북은 `"extra_gz_args:---render-engine-server ogre"` 를 함께 줌

✗ 스폰 위치는 설치마다 다르다 — 스크립트가 직접 켜다

- `competition.launch.py` 의 스폰 좌표가 같은 VRX 2.4.0-2 인데도 컴퓨터마다 달랐음: ENU $y = 162$ 인 설치와 **200** 인 설치
- `W09_setup.m` 의 `origin_north = 162` 는 기본값일 뿐. `W09_vrx_run` 이 ground truth 첫 샘플로 덮어쓰기 (2단계 출력의 스폰 위치)
- 고정값 162 를 200 인 설치에서 그대로 쓰면 경로 전체가 **38 m 남쪽으로** 밀림. 실측 결과
 - 출발점이 $(N, E) = (38, 0)$ 으로 찍히고, WP4 → WP5 구간이 안전 수역 $N \geq -28$ 밖으로 나가 육지에 걸려 **멈춤** ($N \approx 1$ 에서 정지, 추력 한계)
 - 궤적 평균 이격 25.70 m — 경로 오차가 아니라 원점 오차

W09 실습 D — VRX 연동 (Gazebo 필요)
Guidance -> Mission -> Inner Loop -> Thrusters -> Gazebo -> Navigation
유도부-미션-내부루프-계산은 W09_0_offline 과 완전히 같다.
문종모양만 Gazebo 로 바꾼 것
실행 전: (1) W09_setup (2) VRX 기동 (3) 피어링을 RTF 에 맞출 것




D-1. 결과

- 기준 환경 실측값 (2026-09-18, 데스크톱, 측정 RTF 0.683, 420 s, 스폰 ENU (**-532, 200**))



===== VRX 미션 - WP -> 로이터 -> WP =====

로이터 진입 70.2 s
 로이터 종료 244.4 s (2.00 바퀴)
 임무 종료 312.7 s
 WP 구간 평균 $|y_e|$ 3.046 m
 로이터 평균 반경오차 1.211 m



읽는 법	
상태 1 → 2 → 1 → 3	오프라인과 같은 순서. 궤적 그림의 파랑·주황이 같은 자리에서 바뀜
회전수 2.00 바퀴	종료 조건이 정확히 동작
로이터 반경오차 1.211 m	오프라인 1.282 m 와 0.07 m 차이. 상태기계와 유도는 시뮬레이터가 바뀌어도 같게 동작
WP 구간 $ y_e $ 3.046 m	오프라인 2.955 m 보다 0.09 m 큼. 대부분이 로이터 직후 복귀 구간

D-2. 오프라인과 비교



- 오프라인 열은 `w09_vrx_run` 이 VRX 의 초기 선수각(32.93°)으로 다시 돌린 값이다
 - 그래서 `w09_setup` 기본 실행(초기 선수각 135° , 진입 74.7 s)과 다름
 - `w09_vrx_run` 은 끝나면 `x0` 를 원래대로 되돌린다. 뒤이어 오프라인을 돌려도 기본 조건 그대로

항목	오프라인	VRX	차이
로이터 진입 [s]	70.8	70.2	-0.6
로이터 종료 [s]	244.1	244.4	+0.3
회전수	2.00	2.00	0
임무 종료 [s]	310.6	312.7	+2.1
로이터 평균 반경오차 [m]	1.282	1.211	-0.071
궤적 평균 이격 [m]			0.83
궤적 최대 이격 [m]			3.13

- 전이 시각이 **1 s 안**, 임무 종료가 2.1 s 안에서 맞음. 미션 모델은 이 시각으로 판정한다
- 이격은 두 번 솟음 (약 200 s 에 2.5 m, 310 s 에 3.1 m). 둘 다 로이터를 빠져나오는 순간과 마지막 선회 — 같은 길을 조금 다른 시각에 지나는 구간
 - 임무가 끝난 뒤 이격이 0.2~0.3 m 로 내려감. 두 배가 같은 마지막 웨이포인트에 서기 때문
 - 궤적 그림에서 두 선이 거의 겹친다 → 위상 오차이지 경로 오차가 아님 → 궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다

i 전이 시각이 1~2 s 흔들리는 이유

- 오프라인은 VRX 초기 선수각으로 다시 돌리므로 **출발 조건 차이는 아님**
- 남는 것은 두 모델의 차이 — VRX 는 odometry 가 약 10 Hz 로 들어오고(제어는 20 Hz), 부력·파랑 없는 수면이라도 선체 롤·피치가 있음
- 이 정도 편차는 실제 배에서도 생긴다. 상태기계가 **시각이 아니라 조건으로** 전이하도록 짜야 하는 이유다

확인할 것

- ☐ 2단계 출력의 **스폰 위치**가 launch 파일의 스폰 좌표와 같은가
 - ☐ 상태 전이가 오프라인과 같은 순서로 일어나는가
 - ☐ 전이 시각이 비슷한가 (1~2 s 차이는 정상)
 - ☐ 로이터 반경 오차가 비슷한가
 - ☐ 마지막에 두 궤적이 다시 만나는가
-

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인
1	Stateflow 상태기계 작성	상태 3개, 전이 4개
2	두 유도법칙 전환	ModeSwitch
3	인덱스 잠금	로이터 중 인덱스가 평평
4	대수 루프 끊기	ModeDly
5	전 구간 실행	1→2→1→3
6	VRX 연동	오프라인과 대조

수업 진도 체크

이론 이해

- ☐ 상태·전이·전이조건·진입동작을 각각 설명할 수 있다
- ☐ `if` 문 대신 상태기계를 쓰는 이유를 말할 수 있다
- ☐ 이번 주차에 작성한 세 상태와 네 전이를 그림으로 그릴 수 있다
- ☐ 로이터 중 인덱스를 잠그지 않으면 무슨 일이 생기는지 안다
- ☐ 로이터 중심을 상수로 고정하는 이유를 안다
- ☐ 회전수를 모드에 묶어 초기화하는 이유를 안다
- ☐ 대수 루프가 왜 생기고 어떻게 끊는지 설명할 수 있다
- ☐ 로이터를 마친 배가 경로 밖에 있고, LOS 가 다시 끌어온다는 것을 안다

실습 완료

- ☐ `w09_setup` 실행만으로 미션이 끝까지 돌았다
- ☐ 실시간 창에서 배 색이 세 번 바뀌는 것을 봤다
- ☐ 미션 상태 그래프가 1→2→1→3 인 것을 확인했다
- ☐ 웨이포인트 인덱스가 로이터 구간에서 평평한 것을 확인했다
- ☐ Stateflow 차트를 열어 상태와 전이조건을 읽었다
- ☐ 사본 `w09_my` 에 차트를 직접 그려 74.7 s · 248.0 s · 314.4 s 를 다시 얻었다
- ☐ `loiter_wp` , `loiter_turns` , `p_c` 를 바꿔 봤다
- ☐ VRX 에서 같은 미션을 실행했다

관찰 기록

- ☐ 상태 전이 시각을 기록했다
- ☐ 구간별 오차를 나눠 기록했다
- ☐ 로이터 직후 경로 복귀 과정을 그림으로 남겼다

과제 9 — 미션 상태기계

- 제출 기한: 10주차 수업 전

① 상태 전이 기록

사건	시각 [s]	그때 <code>mode</code>	그때 <code>idx</code>
시작	0		
로이터 진입			
로이터 종료			
임무 종료			

- 미션 상태 그래프와 웨이포인트 인덱스 그래프를 함께 제출

② 인덱스 잠금을 풀어 보기

- 기본 경로에서는 잠금을 풀어도 결과가 같음 (1-4절). 먼저 WP4 를 로이터 원 위로 옮김
 - `W09_setup.m` 에서 `wp_north(4) = 4; wp_east(4) = 47;` 로 바꾼 뒤 실행 → 1-4절 표의 "잠금 있음" 결과 비교
- 사본 모델(B-2 의 `W09_my`)의 `Guidance/WpManager` 에서 인덱스 전진 조건의 `(mode < 1.5) &&` 를 지우고 실행
- 제출
 - 두 경우의 궤적 그림과 웨이포인트 진행 그래프
 - `idx` 가 로이터 중 몇 초에 바뀌었는지, WP4 를 들렀는지
 - 잠금이 없는데도 임무가 더 빨리 끝나는 이유 (3줄)
- 끝나면 조건과 웨이포인트를 원래대로 되돌려 놓을 것

③ 로이터 파라미터 스윙

<code>loiter_radius</code>	<code>loiter_turns</code>	로이터 소요시간 [s]	평균 반경오차 [m]	복귀 후 최대 $ y_e $ [m]
10	2			
18	2			
25	2			

- 복귀 후 최대 $|y_e|$ 는 `W09_plot` 이 내지 않음. `W09_setup` 을 돌린 뒤 아래로 구함
 - 구간: 로이터 마지막 샘플 다음부터 임무 종료까지 (`mode` = 1)

```
t = out.log_y_e.Time; ye = out.log_y_e.Data; md = out.log_mode.Data;
k1 = find(md > 1.5 & md < 2.5, 1, 'last') + 1; % 로이터 직후
k2 = find(md > 2.5, 1); % 임무 종료
if isempty(k2), k2 = numel(t); end
ye_max = max(abs(ye(k1:k2)))
```

- 기본값(반경 18 m)에서는 1-6절의 7.60 m 가 나와야 함
- 반경이 커지면 복귀가 더 어려워지는가? 수치로 답하시오

④ 로이터를 두 번 하기

- 상태기계를 고쳐 두 지점에서 각각 로이터링하게 만드시오
- 고칠 곳: 차트 `W09_my/Mission/MissionFSM` , 도착 판정 `W09_my/Guidance/WpManager`
 - 원본 대신 B-2 절에서 만든 사본 `W09_my` 에서 작업할 것 — `build_w09_models` 는 원본을 지우고 다시 만들
 - 차트 편집 절차는 B-2 절과 6_0주차 M-5 절

- 방법은 자유 (상태 추가 / 배열화 / 카운터 사용)
- 상태 전이도를 그리고 실행 결과를 제출

⑤ 오프라인 ↔ VRX

- 같은 설정으로 두 모델을 실행
- 상태 전이 시각과 구간별 오차를 표로 비교

⑥ 분석 (8~12줄)

1. 상태기계로 나뉘었을 때 얻은 것과 잃은 것은 무엇인가
2. 대수 루프를 단위자연으로 끊었다. 이 자연이 문제가 되는 경우는 언제인가
3. 로이터 직후 경로 복귀가 임무 전체 성능에 미치는 영향은
4. Term Project 의 미션(이안→회피→위치유지→도킹)을 상태기계로 그려 보시오

평가 기준

항목	배점
① 전이 기록	15%
② 인덱스 잠금 실험	20%
③ 파라미터 스왑	20%
④ 로이터 두 번 — 상태기계 직접 수정	25%
⑤·⑥ 대조와 분석	20%

막혔을 때

증상	원인	해결
먼저 <code>W09_setup</code> 을 실행하십시오	워크스페이스에 변수 없음	<code>W09_setup</code> 먼저
대수 루프 오류	<code>mode</code> 되먹임에 자연이 없음	<code>ModeDly</code> 확인
로이터를 안 하고 지나감	<code>at_loiter</code> 가 안 뜸	<code>loiter_wp</code> 값과 <code>R_LOS</code> 확인
로이터에서 안 나옴	<code>turns</code> 가 안 오름	원에 도달했는지 반경 그래프 확인
로이터 뒤 웨이포인트 하나를 건너뛴	인덱스 잠금이 풀림 (원이 다음 웨이포인트를 지나감)	<code>WpManager</code> 의 <code>(mode < 1.5)</code> 확인
로이터 원이 이동함	중심을 인덱스로 잡음	<code>loiter_cn/ce</code> 는 상수여야 함
복귀 후 경로를 크게 벗어남	로이터 반경이 큼	<code>Delta</code> 를 키우거나 반경을 줄일 것
VRX 에서 배가 멈춤	육지에 얹힘	로이터 원이 안전 수역 안인지
주행거리와 <code>u</code> 가 2배 차이	페이싱 ≠ RTF	RTF 재측정

참고 자료

이 주차의 원본

- `UGV_WpFollowingAndLoitering/MILS/UGV_Control_StateFlow_260529.slx`
— 4상태 미션 FSM, `KAIST_CircularVF`, `calculate_turns`
- `init_UGV_collision_avoidance_scripts_stateflow_260529.m`
— 결과 플로팅과 회전수 집계

공식 문서

- Stateflow 시작하기 — <https://www.mathworks.com/help/stateflow/getting-started-with-stateflow.html>
- 대수 루프 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/algebraic-loops.html>

볼트 내 문서

- [W07 웨이포인트 유도 atan2와 LOS](#) — LOS 유도, 내부루프
- [W08 한점을 중심으로 도는 로이터링](#) — 벡터필드, 회전수
- [오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이- 옮겨간다](#)

배포 파일

파일	내용
<code>W09_simulink/W09_setup.m</code>	학생이 고치는 설정 파일. 실행하면 바로 돈다
<code>W09_simulink/W09_0_offline.slx</code>	오프라인 미션
<code>W09_simulink/W09_1_vrx.slx</code>	VRX 연동
<code>W09_simulink/W09_plot.m</code>	상태별 성능 그림
<code>W09_simulink/W09_animate.m</code>	실시간 그리기 (상태별 색)
<code>W09_simulink/build_w09_models.m</code>	모델 재생성 (Stateflow 차트 포함)

다음 주 예고

- **10주차** — 킬링 추진기, 추력 배분과 동적위치유지(DP). 제어 트랙의 마지막 주차
- **11주차부터** — 인지 트랙 (11주차 LiDAR 신호처리, 12주차 충돌회피, 13주차 영상처리)
- 이번 주차에 작성한 상태기계에 **회피 상태**를 끼워 넣는 일
 - 12주차: 회피 노드를 LOS 유도단과 결합
 - 14주차: 팀 미션 매니저에 충돌회피 상태를 삽입
- Term Project 의 전체 미션도 같은 방식으로 조립한다