

8주차 · 한 점을 중심으로 도는 로이터링

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당한다. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 된다. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 6주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어가 실습은 전부 Simulink 로 진행한다. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝난다.

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

- 과목: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- 이번 주차 학습 내용: 한 점을 중심으로 원을 그리며 돌게 만든다. 방향·속도·반경을 바꾼다

★ 시작 전 확인

- 7주차 `W07_0_offline.slx` 가 동작했어야 함
- 배포 폴더 `W08_simulink/` , `W08_matlab/`
- 논문 PDF: 50-원본자료/ 의 `Unmanned Aircraft Vector Field Path Following with Arrival Angle Control.pdf`

! 7주차에서 바뀌는 것은 유도 한 단뿐이다

내부루프(헤딩 P-D + 속도 PI), 추진기 모델, 운동모델, 게인이 전부 그대로다. 유도만 LOS 에서 벡터필드로 바꾼다. 이것이 GNC 를 층으로 나눠 설계하는 이유다.

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 로이터링이 무엇이고 왜 필요한지 설명하기
2. 웨이포인트로 원을 흉내내면 왜 안 되는지 설명하기
3. 벡터필드라는 발상을 설명하기
4. 논문의 식 (9)·(13) 을 읽고 코드와 대조하기
5. p_c 의 부호가 회전 방향, 크기가 수렴 성향임을 실험으로 보이기
6. 식 (28) 로 p_c 를 계산해서 정하기
7. 남은 반경 오차의 원인을 세 가지로 분해하기
8. 회전수를 세어 임무를 끝내기

준비물

항목	내용
환경	1~7주차 그대로
배포 파일	W08_simulink/ (모델 2개 + 스크립트 7개: setup · plot · animate · vectorfield · vrx_run · build · tidy_layout), W08_matlab/ (원본 참고)
논문	50-원본자료/ PDF
중간 발표	팀별 Term Project 제안서 + 전반부 데모

★ 이번 주는 중간 발표 주간이다

- 평가의 15% — [평가와-팀운영](#) 참조
- 제출물: Term Project 제안서 ([Term-Project-명세](#) 의 양식)
- 데모: 1~7주차에 만든 것 중 팀이 고른 하나를 실제로 돌려 보인다
- 발표는 수업 앞 60분에 하고, 로이터링 실습은 남은 시간에 진행한다.
이론(1부)은 미리 읽어 오는 것을 전제로 요약만 다룬다

1부 · 이론

1-1. 로이터링이란

- 한 점을 중심으로 원을 그리며 계속 도는 것
- 영어로 loitering — "어슬렁거리다"

왜 필요한가

상황	왜 도는가
표적 감시	한 지점을 계속 보면서 거리를 유지해야 함
대기 (holding)	다음 지시가 올 때까지 자리를 지켜야 함
통신 중계	일정 반경 안에 머물러야 함
수색	중심에서 나선형으로 넓혀 가며 훑음

- 배는 헬리콥터가 아니라 **제자리에 틀 수 없다**
- 멈추면 조류·바람에 밀린다 → **돌면서 자리를 지키는 것**이 현실적인 해법
- 제자리 유지(DP)는 10주차에서 따로 다룬다

1-2. 웨이포인트로 원을 흉내내면 안 되는가


- 원 위에 점을 촘촘히 찍고 7주차 LOS 로 따라가면 되지 않을까?

⚠ 세 가지 조건이 관련된다

문제	내용
점 개수	반경 25 m 원을 1 m 오차로 근사하려면 약 25개. 반경이 바뀌면 다시 만들어야 함
모서리	다각형이므로 꼭짓점마다 방향이 꺾임. 7주차에서 본 코너 이탈이 매 점마다 생김
방향·반경 변경	실시간으로 바꾸려면 웨이포인트 배열을 통째로 다시 만들어야 함

- 원은 직선의 모음이 아니다. 원을 원으로 다루는 유도법칙이 필요하다


1-3. 벡터필드라는 발상




★ "경로를 따라간다" 대신 "공간에 방향을 깔아 둔다"

- LOS 는 배의 위치를 보고 그때그때 목표 방향을 계산했다
- 벡터필드는 반대로 생각한다
 - 공간의 모든 점에 "여기서는 이쪽으로 가라"는 화살표를 미리 깔아 둬
 - 배는 자기가 있는 자리의 화살표를 그대로 따라감


1) 기본 $r_d = 25$, $p_c = +0.313$ (시계방향)




2) 반경 축소 $r_d = 12$



3) $|p_c|$ 증가 $p_c = 1.5$ (원에 덜 끌린다)



4) 부호 반전 $p_c = -0.313$ (반시계방향)



필드 읽는 법

위치	화살표가 향하는 곳
원 바깥	중심 쪽으로 기울어 있음 → 원으로 다가감
원 위	원에 접함 → 그대로 둠
원 안쪽	바깥으로 기울어 있음 → 원으로 밀려남

- 어디서 출발하든 결국 원 위로 모인다
- 이 성질을 수렴성(convergence) 이라고 한다

! 벡터필드는 원 말고도 쓴다

직선 경로에도 쓰고, 장애물 회피에도 쓴다 (11주차 인공포텐셜장이 같은 계열이다).
이번 주차의 학습 대상은 그중 원 궤도용 하나다.

1-4. 논문의 식 (9) — 극좌표 벡터필드

출처: W. Jung, S. Lim, D. Lee, H. Bang,

"Unmanned Aircraft Vector Field Path Following with Arrival Angle Control"

— 50-원본자료 / 에 PDF 있음. KAIST 항공우주공학과

먼저 극좌표로 바꾼다

- 중심에서 배까지의 거리 r 과 방위 θ 로 위치를 표현

⚠ 이 주차의 r 과 θ 는 다른 주차와 뜻이 다르다

논문 기호를 그대로 쓰기 때문에, 6·7주차에서 익힌 글자와 겹친다.

글자	이 주차 1-4 ~ 1-8절	다른 주차 · 이 주차의 헤딩 제어기
r	로이터 중심에서 배까지의 거리 [m]	요각속도 [rad/s] (6주차 $-K_d r$)
θ	중심에서 본 배의 방위 [rad] (북에서 시계)	피치 각 (3주차 오일러각)
r_d	원하는 반경 [m]	—
τ_r	헤딩 루프의 등가 지연 [s]	—

한 식 안에서는 섞이지 않는다 — 벡터필드 식의 r 은 전부 거리이고, 헤딩 제어기 식의 r 은 전부 요각속도다. 1-8절의 $(K_d + N_r)/K_p$ 에 나오는 N_r 은 요 감쇠 계수로, 또 다른 것이다. 논문과 코드를 맞춰 읽기 위해 기호를 바꾸지 않았다.

$$\begin{aligned} dN &= N - N_c & dE &= E - E_c \\ r &= \sqrt{(dN)^2 + (dE)^2} \\ \theta &= \text{atan2}(dE, dN) & \text{NED 이므로 } \text{atan2}(\text{East}, \text{North}) \end{aligned}$$

식 (9)

$$\dot{r} = \frac{-v_d(r - r_d)}{\sqrt{(r - r_d)^2 + (p_c r)^2}}, \quad r\dot{\theta} = \frac{v_d p_c r}{\sqrt{(r - r_d)^2 + (p_c r)^2}}$$

기호	뜻
v_d	원하는 속도 [m/s]
r_d	원하는 반경 [m]
p_c	유도 파라미터. 이번 주차의 핵심 대상
$\dot{r}$	반경 방향 속도 — 원에 붙는 성분
$r\dot{\theta}$	접선 방향 속도 — 도는 성분

두 성분이 하는 일

조건	$\dot{r}$	$r\dot{\theta}$	결과
$r > r_d$ (바깥)	음수	있음	중심 쪽으로 좁히며 돌
$r = r_d$ (원 위)	0	최대	순수하게 돌
$r < r_d$ (안쪽)	양수	있음	바깥으로 넓히며 돌

🔍 분모가 하는 일

분모는 두 성분을 벡터로 합쳤을 때의 크기다.

그래서 **합성 속도의 크기가 항상 v_d** 가 된다. 어디서든 같은 속도로 움직인다.

1-5. 식 (13) — 어느 방향으로 갈 것인가

$$\chi_d = \theta + \text{atan2}(r\dot{\theta}, \dot{r})$$

- θ 는 중심에서 배를 본 방위, 거기에 필드가 시키는 상대 각도를 더함
- 본 과목의 구현은 **극좌표를 NED 로 먼저 풀고** 각도를 뽑는다. 같은 식이지만 특이점이 없다

```
vfN = r_dot*cos(theta) - rth_dot*sin(theta);  
vfE = r_dot*sin(theta) + rth_dot*cos(theta);  
chi_d = atan2(vfE, vfN);
```

i 연구실 UGV 구현과 같은 형태다

UGV_Control_StateFlow_260529.slx 의 KAIST_CircularVF 함수와 같다.

W08_matlab/Guid_VF_Loiter.m 은 이것을 한 줄로 압축한 것이다.

```
psi_ref = theta + atan2(vf_pc*r, -(r - vf_rd));
```

두 식이 같음을 손으로 확인해 볼 것 (과제 ①).

★ 식은 χ_d (침로), 코드는 **psi_ref** (선수각) 에 넣는다

벡터필드가 주는 것은 **배가 갈 방향**, 즉 침로 χ_d 다. 그런데 heading 제어가 받는 것은

뱃머리가 향할 방향 ψ 다. 그래서 코드는 χ_d 를 그대로 **psi_ref** 에 넣는다 —

7주차 1-2절과 같은 대체다. 크랩각 β 가 0 이면 둘이 같고, 0 이 아니면 그만큼 원이 벌어진다.

1-8절이 그 대가를 재고, 보상식 $\psi_{\text{ref}} = \chi_d - \beta$ 로 줄인다.

1-6. p_c — 부호와 크기

★ 부호가 회전 방향을, 크기가 원에 끌리는 정도를 정한다

부호 = 방향

논문 III절 원문

"Positive and negative parameters generate **clockwise** and **counterclockwise** vectors around the origin, respectively."

p_c	회전 방향
> 0	시계방향
< 0	반시계방향

- 확인: 원 위 정북 지점($\theta = 0$)에서 $p_c > 0$ 이면 속도가 **동쪽**을 향함
→ 위에서 오른쪽으로 = 시계방향

× 참고 코드의 한글 주석이 반대로 적혀 있다

w08_matlab/VF_test_code_main.m 에 "양수: 반시계 방향 회전" 이라고 되어 있으나 논문 본문과 수치 확인 결과 **양수가 시계방향**이다. 코드 주석보다 원문과 실험을 믿을 것.

크기 = 수렴 성향

논문 원문

"A particle on the field with the **smaller** $|p_c|$ is pulled **more** toward the loitering circle."

| $|p_c|$ | 필드 모양 | 결과 |

---|---|---

| **작다** | 화살표가 원 쪽으로 강하게 꺾임 | 빨리 붙지만 급함 |

| **크다** | 화살표가 소용돌이처럼 완만 | 천천히 붙음 |

- 위 그림의 3번 패널이 $|p_c| = 1.5$ 인 경우다. 원 밖에서도 거의 돌기만 한다

1-7. p_c 를 계산해서 정하기 — 식 (27)·(28)

★ 눈대중으로 고르지 않는다. 논문이 설계식을 준다

- 헤딩 추종에 시간지연 τ_r 이 있을 때 반경 오차의 특성방정식 — 식 (27)

$$s^2 + \frac{1}{\tau_r} s + \frac{v}{p_c r_d \tau_r} = 0$$

- 표준형 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ 과 비교하면 — 식 (28)

$$\omega_c = \sqrt{\frac{v}{p_c r_d \tau_r}}, \quad \zeta_c = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{p_c r_d}{v \tau_r}}$$

- 원하는 감쇠비 ζ_c 로 뒤집으면

$$p_c = \frac{4\zeta_c^2 v \tau_r}{r_d}$$

대상 선박에 적용

항목	값	어디서
v	1.5 m/s	목표 속도
r_d	25 m	목표 반경
τ_r	1.31 s	헤딩 루프 $1/(\zeta\omega_n)$, $\omega_n = 0.783$, $\zeta = 0.978$ — 6주차 1-7절의 7주차 계인 값
ζ_c	1	오버슈트 없이 붙게

$$p_c = \frac{4 \times 1^2 \times 1.5 \times 1.31}{25} = 0.313$$

i 논문의 0.33 을 그대로 쓰면 안 된다

논문 값은 $v = 25 \text{ m/s}$, $r_d = 150 \text{ m}$, $\tau_r = 0.5 \text{ s}$ 인 무인기 기준이다.
우연히 숫자가 비슷하지만 근거가 다르다. 자기 배의 값으로 다시 계산할 것.

1-8. 반경 오차는 왜 남는가

★ 원 위에 정확히 올라서지 않는다. 항상 바깥쪽으로 조금 밀린다

- 기준 환경 실측값 ($r_d = 25 \text{ m}$, $v = 1.5 \text{ m/s}$)

p_c	정착 반경 [m]	오차 [m]
0.150	26.03	+1.03
0.313	27.14	+2.14
0.600	29.09	+4.09
1.000	31.81	+6.81

- 오차가 p_c 에 정확히 비례한다 (오차 $\div p_c = 6.82$ 로 일정)

왜 그런가 — 논문 식 (29)~(31)

- 원을 돌면 지령 각도 χ_d 가 계속 회전한다. 회전율은 v/r_d
- 헤딩 제어기는 이렇게 계속 움직이는 지령을 항상 조금 늦게 따라간다
- 늦은 만큼 배가 바깥으로 밀린다

$$r_{ss} - r_d \approx p_c v \tau_{\text{eff}}$$

- 실측에서 $\tau_{\text{eff}} = 6.82 / 1.5 = 4.55 \text{ s}$

지연의 정체 세 가지

기여	등가 지연	근거
헤딩 루프의 램프 추종 오차	2.50 s	$(K_d + N_r)/K_p = 1000/400$. 적분기가 없어 생기는 오차 — 6주차 1-7절 닫힌 루프 식에 경사 입력을 넣은 결과
모터 지연	0.30 s	τ_n
크랩각	1.93 s	정상선회에서 $\beta \approx -5.8^\circ$
합	4.73 s	실측 4.55 s

★ 크랩각이 또 나온다

벡터필드가 주는 것은 속도가 향할 방향(침로 χ) 이다.

그런데 배에는 뱃머리 방향(선수각 ψ) 밖에 지시할 수 없다.

선회 중에는 둘이 β 만큼 어긋나고, 그것이 그대로 반경 오차가 된다.

→ 7주차 조류가-있으면-뱃머리와-진행방향이-다르다 와 같은 문제다

줄이는 법

방법	효과 (실측)
p_c 를 줄인다	오차가 비례해서 줄지만 수렴이 느려짐
크랩각 보상 $\psi_{\text{ref}} = \chi_d - \beta$	2.14 $\rightarrow$ 1.24 m (42 % 감소)
헤딩 루프를 빠르게	K_p 를 올리면 $(K_d + N_r)/K_p$ 가 줄어듦
반경을 키운다	회전율 v/r_d 가 줄어 지연 영향이 작아짐

- 크랩 보상 후 남은 1.24 m 는 이론값 $0.313 \times 1.5 \times 2.8 = 1.31 \text{ m}$ 와 거의 같다

1-9. 회전수 세기와 임무 종료

- 로이터링은 조치하지 않으면 영원히 돈다. 끝내는 조건이 필요하다

```
d = theta - theta_prev;
d = atan2(sin(d), cos(d));      % +pi -> -pi 로 넘어갈 때를 처리
accum = accum + d;
turns = abs(accum) / (2*pi);
```

⚠ 회전수는 원에 도달한 이후부터 계수한다

접근하는 동안에도 θ 는 변한다. 그것까지 세면 한 바퀴를 돌기도 전에 카운트가 올라간다.
 그래서 $|r - r_d|$ 가 허용범위 안에 들어온 순간부터 세기 시작한다.
 연구실 UGV 예제 `calculate_turns` 도 같은 방식이다.

- `turns ≥ required_turns` 가 되면 속도 지령을 0 으로 만들어 정지
- 이것이 MILS 예제의 `StartMission2 → StopMission2` 전이 조건과 같다

```
PrepareFirst1 → StartMission1 → StartMission2 → StopMission2
(준비)         (웨이포인트)   (로이터링)   (정지)
                        ↑
                number_of_turn >= required_number_of_turn
```

i Stateflow 로 묶는 것은 나중에 한다

이번 주차에는 로이터링 한 동작만 만든다.
 웨이포인트 항주와 로이터링을 상태기계로 잇는 것은 9주차 Stateflow 미션에서 다룬다.

2부 · 실습

실행하면 이런 결과가 나온다

★ 아래는 기준 환경에서 실제로 받은 출력이다

값이 크게 다른면 설정 파일을 먼저 확인한다. 소수점 마지막 자리는 달라질 수 있다.

```
cd('<배포 폴더>/W08_simulink')
W08_setup
out = sim('W08_0_offline');
S = W08_plot(out);
```

• 정상 출력

W08 설정 완료

로이터 중심 (N,E) = (20, 40), 반경 25 m

p_c = +0.313 -> 시계방향, 목표 속도 1.5 m/s

2 바퀴 돌면 정지

===== 시계방향 / r_d = 25 m / u = 1.5 m/s =====

원 도달 시각 20.6 s

정착 후 평균 반경오차 2.136 m <- 과제에 쓸 값

정착 후 최대 반경오차 2.263 m

반경오차 표준편차 0.044 m

총 회전수 2.00 바퀴

정지 시각 246.8 s

정상상태 속도 1.500 m/s

읽는 법	뜻
평균 반경오차 2.136 m	0 이 되지 않는다. 이유는 §1-8 — p_c 에 비례하는 정상상태 오차다
표준편차 0.044 m	오차가 흔들리지 않고 일정하게 남는다. 잡음이 아니라 편향 이라는 뜻
총 회전수 2.00 바퀴	회전수 세기가 정확하다. 1.9 나 2.1 이 나오면 §1-9 를 다시 볼 것
정상상태 속도 1.500	목표와 일치

! 반경오차가 남는 것이 정상이다

벡터필드는 **비례 제어**이므로 정상상태 오차가 남는다.

없애려면 적분을 넣어야 하지만, 그러면 진입할 때 넘어간다(overshoot).

§C 에서 p_c 를 바꿔 이 관계를 직접 확인한다.

A. 벡터필드 그려 보기 (15분)

- 배를 돌리기 전에 필드부터 눈으로 본다

```
cd('<배포 폴더>/W08_simulink')
W08_vectorfield
```

- 네 조건이 한 번에 나온다

패널	조건	확인할 것
1	<code>r_d=25, p_c=+0.313</code>	기본. 원 밖은 안쪽으로, 원 안은 바깥으로
2	<code>r_d=12</code>	원이 작아지고 필드가 따라 바뀜
3	<code>p_c=1.5</code>	소용돌이가 커짐 — 원에 덜 끌림
4	<code>p_c=-0.313</code>	화살표가 반대로 돌

해 볼 것

- **CASES** 배열의 p_c 를 0.05 로 바꿔 볼 것. 원 밖에서 거의 직선으로 중심을 향한다
- 원 위 정북 지점($E=0, N=r_d$)의 화살표가 **동쪽**을 향하는지 확인 → 시계방향

B. 오프라인 로이터링 (30분)

```
W08_setup
```

★ 7주차와 마찬가지로 설정 파일을 실행하면 곧바로 돈다

- 정상 출력

W08 설정 완료

로이터 중심 (N,E) = (20, 40), 반경 25 m
 $p_c = +0.313$ -> 시계방향, 목표 속도 1.5 m/s
 2 바퀴 돌면 정지


===== 시계방향 / $r_d = 25$ m / $u = 1.5$ m/s =====

원 도달 시각 20.6 s
 정착 후 평균 반경오차 2.136 m <- 과제에 쓸 값
 정착 후 최대 반경오차 2.263 m
 반경오차 표준편차 0.044 m
 총 회전수 2.00 바퀴
 정지 시각 246.8 s
 정상상태 속도 1.500 m/s

실시간 창

W08 로이터링 (선수 = 세모, 선미 = 네모)

t = 800.0 s r = 26.96 m (목표 25) psi = 28.4 deg 2.03 바퀴



- 빨간 점선이 목표 원, 별표가 중심
- 제목 줄에 **현재 반경**과 **누적 회전수**가 표시됨
- 배가 바깥에서 접근해 원에 붙고, 2바퀴 돈 뒤 멈추는 것을 확인할 것

성능 그림





그림	볼 것
궤적	목표 원(점선)과 실제 항적(실선)의 간격
반경 수렴	오버슈트 없이 붙는가. 일정한 오차가 남는가
회전수	원 도달 전에는 0, 도달 후 선형 증가
헤딩 추종	ψ_{ref} 가 계속 회전하고 ψ 가 조금 뒤따라감
속도	1.5 m/s 유지, 정지 시 0

모델 구조

W08 실습 A — 오프라인 WAM-V 로이더링 (Gazebo 필요)
 LoiterVF -> TurnCount -> Inner Loop -> Thrusters -> 운동모델
 유도만 7주차와 다르다. 나머지는 그대로다.
 실행 전 -> W08_setup



단	블록	7주차 대비
1	<code>Schedule</code> → <code>LoiterVF</code>	바뀜 — LOS 대신 벡터필드
1	<code>TurnCount</code>	추가 — 회전수와 종료 판정
2	<code>InnerLoop</code>	그대로
3	<code>Thrusters</code>	그대로
4	<code>MotionModel</code>	그대로
—	<code>Animate</code>	원과 회전수만 추가

- `LoiterVF` · `TurnCount` · `Schedule` 은 `Guidance` 상자 안에 있다. 더블클릭해서 열 것
- 로이터 중심·반경·회전수 같은 설정값도 그 안에 있다. 최상위에는 신호만 보인다
- `Logging` 과 `Animate` 는 입출력 포트가 없는 상자. 안에서 From 태그로 받는다

블록 색으로 역할을 구분한다

! 7~9주차의 모든 모델이 같은 색 규칙을 따른다

색	역할	예
파랑	유도 (Guidance)	<code>Guidance</code> , <code>WpManager</code> , <code>LoiterVF</code>
보라	미션 판단	<code>MissionFSM</code> , <code>ModeSwitch</code> , <code>TurnCount</code>
주황	제어 (Control)	<code>InnerLoop</code> , PID, 추력배분
노랑	추진기	<code>Thrusters</code>
초록	운동모델 (Plant)	<code>MotionModel</code>
연보라	ROS 통신	<code>PoseSubscriber</code> , <code>CmdPublisher</code>
회색	로깅·표시	<code>Logging</code> , <code>Animate</code> , Goto/From 태그
흰색	설정값	Constant

- 선은 직선 또는 직각만 씀. 대각선 없음
- 되먹임처럼 뒤로 돌아가는 선만 꺾임
- 배치를 흐트러뜨렸으면 생성 스크립트를 다시 돌린다 (배치까지 다시 만든다)

```
w08_setup
build_w08_models
```

C. 방향·속도·반경 바꾸기 (30분)

C-1. 하나씩 바꿔 보기

- `w08_setup.m` 에서 값을 고치고 다시 실행

바꿀 값	시도	예상
p_c	-0.313	반시계방향으로 둠
p_c	0.15 / 0.6 / 1.0	반경 오차가 비례해서 커짐
r_d	12 / 40	원 크기가 바뀜
u_{ref}	1.0 / 2.0	도는 속도가 바뀜. 오차도 비례
required_turns	0	멈추지 않고 계속
crab_comp	1	반경 오차가 절반 가까이 줄어듦

C-2. 도는 도중에 바꾸기

- `use_schedule = 1` 로 두면 시간에 따라 자동으로 바뀐다

구간	방향	속도	반경
0~150 s	설정대로	u_{ref}	r_d
150~300 s	반전	u_{ref}	r_d
300~450 s	반전	$u_{ref} \times 1.6$	r_d
450 s~	반전	$u_{ref} \times 1.6$	$r_d \times 0.6$

- 기준 환경 실측값 (`crab_comp = 1` , `required_turns = 0`)

구간	평균 반경 [m]	평균 u [m/s]	회전 방향
1) 기본	26.24	1.500	시계방향
2) 방향 반전	26.24	1.500	반시계방향
3) 속도 1.6배	28.47	2.180	반시계방향
4) 반경 0.6배	18.77	2.127	반시계방향

⚠ 3번 구간에서 속도가 목표(2.4)에 못 미친다

2.4 m/s 를 유지하려면 $X = (100+150 \times 2.4) \times 2.4 = 1104 \text{ N}$, 편당 552 N 이 필요한데 $F_{max} = 500$ 이라 포화한다. 게다가 선회에도 추력을 나눠 써야 한다.
7주차에서 본 것과 같은 문제다 — 계인이 아니라 포화가 한계다.

⚠ 4번 구간에서 오차가 크게 는다 (+3.77 m)

반경이 작아지면 회전을 v/r_d 가 커지고, 그만큼 헤딩 지연의 영향이 커진다.
작은 원을 빠르게 도는 것이 가장 어렵다.

D. VRX 연동 (35분)

- 7주차 E절과 절차가 완전히 같다. 스크립트 이름만 바뀐다

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
  world:=sydney_regatta \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

★ 7주차 주행이 끝난 상태에서 그대로 이어 돌리지 않는다

배가 경로 끝(원에서 100 m 밖)에 있으면 **원 도달에 실패**한다.

실측에서 이 상태로 돌렸더니 회전수 0, 반경오차 37.9 m 가 나왔다.


VRX 를 꺾다가 다시 띄워 배를 스폰 위치로 되돌린 뒤 시작한다.

RTF 가 1 % 미만인 노트북은 `"extra_gz_args:---render-engine-server ogre"` 를 함께 준다.

w08_setup

w08_vrx_run

- `w08_vrx_run.m` 이 토픽 확인 → RTF 측정 → 페이싱 설정 → 실행 → 그림까지 한다
- 도는 동안 **실시간 그림**이 뜬다 (VRX 모델에도 `Animate` 블록이 있다)



✕ 로이더 원이 수역 안에 들어가야 한다

스폰 기준 안전 수역은 $N \in [-28, 60]$, $E \in [-18, 100]$ 이다.

기본 설정(중심 (20,40), 반경 25)이면 원이 $N \in [-5, 45]$, $E \in [15, 65]$ 를 차지해 안전하다.

반경을 40 이상으로 키우면 **육지에 얹힌다.**

D-1. 결과



- 기준 환경 실측값 (2026-09-04, RTF 0.472, 300초)

원 도달 시각	21.6 s
정착 후 평균 반경오차	2.268 m
정착 후 최대 반경오차	2.442 m
반경오차 표준편차	0.055 m
총 회전수	2.00 바퀴
정지 시각	247.9 s
정상상태 속도	1.500 m/s



- 다른 노트북 재측정 (2026-09-15, RTF 0.843, 300초)

원 도달 시각	20.8 s
정착 후 평균 반경오차	2.269 m
정착 후 최대 반경오차	2.439 m
반경오차 표준편차	0.047 m
총 회전수	2.00 바퀴
정지 시각	241.5 s
정상상태 속도	1.500 m/s

- 반경오차는 소수점 셋째 자리까지 같다 (2.268 / 2.269). 컴퓨터 성능과 무관한 값이라는 뜻



D-2. 오프라인과 비교



항목	오프라인	VRX	차이
정착 후 평균 반경오차 [m]	2.137	2.268	+0.131
평균 반경 [m]	27.70	27.85	+0.15
회전수	2.00	2.00	0
정지 시각 [s]	250.6	247.9	-2.7
궤적 평균 이격 [m]			0.31
궤적 최대 이격 [m]			0.67

- 다른 노트북 재측정 (2026-09-15, 페이싱 0.843)

항목	오프라인	VRX	차이
정착 후 평균 반경오차 [m]	2.136	2.269	+0.133
평균 반경 [m]	27.70	27.85	+0.15
회전수	2.00	2.00	0
정지 시각 [s]	246.8	241.5	-5.3
궤적 평균 이격 [m]			7.62
궤적 최대 이격 [m]			16.06

★ 원 위에서는 이격이 거의 0 이다

7주차의 사각형 경로보다도 잘 겹친다. 이유는 단순하다.

로터링은 정상상태 선회라서 과도응답이 거의 없고,
두 모델의 차이가 드러나는 순간(급선회·정지·출발)이 없기 때문이다.

⚠ 이격 수치는 페이싱 비율이 실측 RTF 와 얼마나 맞았는가에 좌우된다

- 위 두 실측의 반경오차는 2.268 / 2.269 로 같지만 이격은 0.31 m 와 7.62 m 로 다르다
- 원 위를 도는 속도는 같은데 **같은 시각에 원의 다른 지점에** 있기 때문이다
- 판정은 **반경오차 · 회전수 · 정지 시각**으로 한다. 이격은 보조 지표다
- 페이싱 비율을 실측 RTF 보다 **높게** 잡으면 더 나빠진다.
비율 0.97 로 올려 본 결과, 300초 시뮬레이션이 381초 걸려 실효 비율이 **0.787** 로 떨어지고 회전수가 1.66 바퀴에 그쳤다 (2026-09-15 실측). **스크립트가 켜 값을 그대로 쓴다.**

확인할 것

- ☐ 오프라인과 같은 반경 오차가 나오는가
- ☐ 회전수가 같은 속도로 올라가는가
- ☐ **u** 평균 × 시간 ≈ 주행거리 인가 (페이싱이 맞는지)
- ☐ **p_c** 부호를 뒤집으면 VRX 에서도 반대로 도는가

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인
1	벡터필드 그려 보기	네 조건의 화살표 모양
2	오프라인 로이터링	2바퀴 돌고 정지
3	방향 반전	p_c 부호 하나로
4	속도·반경 변경	시나리오 4단계
5	크랩각 보상	오차 2.14 → 1.24 m
6	VRX 연동	오프라인과 대조

수업 진도 체크

★ Term Project 를 시작하기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ 로이터링이 무엇이고 왜 필요한지 말할 수 있다
- ☐ 웨이포인트로 원을 근사하면 안 되는 이유 세 가지를 안다
- ☐ 벡터필드가 LOS 와 무엇이 다른지 설명할 수 있다
- ☐ 식 (9) 의 $\dot{r}$ 과 $r\dot{\theta}$ 가 각각 무슨 역할인지 안다
- ☐ 분모가 있어서 속도 크기가 항상 v_d 라는 것을 안다
- ☐ p_c 의 부호가 회전 방향임을 안다 (양수 = 시계방향)
- ☐ p_c 의 크기가 커지면 원에 덜 끌린다는 것을 안다
- ☐ 식 (28) 로 $p_c = 4\zeta^2 v_{\tau_r} / r_d$ 를 계산할 수 있다
- ☐ 반경 오차가 왜 바깥쪽으로 남는지 설명할 수 있다
- ☐ 그 지연의 세 가지 원인을 말할 수 있다
- ☐ 회전수를 셀 때 원 도달 후부터 세야 하는 이유를 안다

실습 완료

- ☐ `w08_vectorfield` 로 네 조건의 필드를 확인했다
- ☐ `w08_setup` 실행만으로 배가 돌고 2바퀴 후 멈췄다
- ☐ p_c 부호를 바꿔 반시계방향으로 돌렸다
- ☐ p_c 크기를 바꿔 반경 오차가 비례하는 것을 확인했다
- ☐ r_d 와 `u_ref` 를 바꿔 봤다
- ☐ `crab_comp = 1` 로 오차가 줄어드는 것을 확인했다
- ☐ `use_schedule = 1` 로 도중에 방향·속도·반경이 바뀌는 것을 봤다
- ☐ VRX 에서 로이터링을 실행했다

관찰 기록

- ☐ p_c 4조건의 정착 반경을 표로 남겼다
- ☐ 크랩 보상 전후를 비교했다

과제 8 — 로이터링 성능 분석

- 제출 기한: 9주차 수업 전

① 두 구현이 같음을 보이기 (손계산)

- W08_matlab/Guid_VF_Loiter.m 의

```
psi_ref = theta + atan2(vf_pc*r, -(r - vf_rd));
```

- 과 모델 안 LoiterVF 의

```
vfN = r_dot*cos(theta) - rth_dot*sin(theta);
vfE = r_dot*sin(theta) + rth_dot*cos(theta);
chi_d = atan2(vfE, vfN);
```

- 이 둘이 같은 각도를 준다는 것을 유도하시오. (힌트: 분모가 공통이라 약분된다)

② p_c 스윙

- $p_c = 0.15 / 0.313 / 0.6 / 1.0$ ($r_d=25$, $u_{ref}=1.5$, $crab_{comp}=0$)

p_c	원 도달 시각 [s]	정착 반경 [m]	오차 [m]	오차/ p_c
0.15				
0.313				
0.6				
1.0				

- 오차가 p_c 에 비례하는가? 마지막 열이 일정한지 확인하고 그 값의 의미를 쓰시오
- 식 (28) 로 각 p_c 의 ζ_c 를 계산해 표에 함께 넣고, 도달 시각의 경향과 맞는지 논하시오

③ 크랩각 보상

- $crab_{comp} = 0$ 과 1 을 비교

$crab_{comp}$	정착 반경 [m]	오차 [m]	평균 크랩각 [deg]
0			
1			

- 줄어든 오차가 크랩각으로 설명되는지 수치로 확인하시오
(힌트: 등가 지연 = $|\beta| / (v/r)$)

④ 방향·속도·반경 변경

- $use_schedule = 1$ 로 실행
- 네 구간의 평균 반경·평균 속도·회전 방향을 표로
- 궤적 그림에 구간 경계를 표시

⑤ 오프라인 ↔ VRX

- 같은 설정으로 두 모델을 각각 300초 실행

- 궤적을 겹쳐 그리고 반경 오차를 비교

⑥ 분석 (8~12줄)

1. p_c 를 작게 하면 오차가 줄어든다. 그런데 왜 무한히 작게 하지 않는가?
2. 반경 오차가 항상 **바깥쪽**인 이유를 지연으로 설명하시오
3. 작은 원을 빠르게 도는 것이 어려운 이유는?
4. 로이더링을 조류 속에서 하려면 무엇을 더 해야 하겠는가?

평가 기준

항목	배점
① 두 식이 같음을 유도	15%
② p_c 스윙과 비례 관계 확인	25%
③ 크랩 보상 효과를 수치로 설명	25%
④ 시나리오 실행 및 기록	15%
⑤·⑥ 대조와 분석	20%

막혔을 때

증상	원인	해결
먼저 W08_setup 을 실행하십시오	워크스페이스에 변수 없음	W08_setup 먼저
배가 원에 못 붙고 빙빙 돌	p_c 가 너무 큼	p_c 를 줄일 것
원에 붙되 심하게 출렁임	p_c 가 너무 작음 ($\zeta_c < 0.5$)	식 (28) 로 다시 계산
회전 방향이 반대	p_c 부호	양수 = 시계방향
회전수가 0 에서 안 올라감	원에 아직 도달 못 함	반경 오차 그래프 확인
회전수가 너무 빨리 올라감	접근 중에 세고 있음	TurnCount 의 armed 확인
반경 오차가 5 m 넘게 큼	속도가 빠르거나 반경이 작음	u_ref 를 낮추거나 r_d 를 키울 것
속도가 목표에 못 미침	추력 포화	F_max 확인. 7주차 참조
VRX 에서 배가 멈춤	육지에 얹힘	원이 안전 수역 안인지 확인
주행거리와 u 가 2배 차이	페이싱 $\neq$ RTF	RTF 재측정

참고 자료

이 주차의 원본

- **W. Jung, S. Lim, D. Lee, H. Bang**, "Unmanned Aircraft Vector Field Path Following with Arrival Angle Control" — **50-원본자료** / PDF. 식 (9), (13), (27), (28)
- 연구실 구현
 - **UGV_Loitering/Guid_VF_Loiter.m** — 압축형 한 줄 구현
 - **UGV_Loitering/Ackermann_Model_YYC/VF_test_code_main*.m** — 필드 시각화 원본
 - **UGV_WpFollowingAndLoitering/MILS/UGV_Control_StateFlow_260529.slx** — **KAIST_CircularVF**, **calculate_turns**, 4상태 미션 FSM

볼트 내 문서

- [W07_웨이포인트_유도_atan2와_LOS](#) — 내부루프·추진기·운동모델이 그대로 온다
- [조류가-있으면-벡터리와-진행방향이-다르다](#) — 반경 오차의 크랩각 성분
- [오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인아-옮겨간다](#) — 왜 오프라인에서 먼저 하는가
- [USV-운동모델은-왜-이렇게-생겼나](#) — 극배치 설계의 배경

배포 파일

파일	내용
<code>W08_simulink/W08_setup.m</code>	학생이 고치는 설정 파일. 실행하면 바로 돈다
<code>W08_simulink/W08_vectorfield.m</code>	벡터필드 네 조건 비교 (실습 A)
<code>W08_simulink/W08_0_offline.slx</code>	오프라인 로이터링
<code>W08_simulink/W08_1_vrx.slx</code>	VRX 연동
<code>W08_simulink/W08_plot.m</code>	그림 6장 + 성능 지표
<code>W08_simulink/W08_animate.m</code>	실시간 그리기
<code>W08_simulink/build_w08_models.m</code>	모델 재생성
<code>W08_matlab/</code>	연구실 원본 (읽기용)

다음 주 예고

- 9주차 — Stateflow 미션: 웨이포인트와 로이터링을 잇는다
- 7주차의 LOS 와 8주차의 벡터필드를 하나의 임무로 묶는다
- 할 일
 - 유한상태기계(FSM)를 Stateflow 로 그리기
 - `WpFollow` → `Loiter` → `WpFollow` → `Finish`
 - 두 유도법칙을 **같이 끼우는** 법과 그때 생기는 유의 사항 세 가지
- 준비물
 - 과제 8 의 p_c 스위치 표
 - 7주차 `W07_setup.m` 과 8주차 `W08_setup.m` 을 나란히 열어 둘 것 (설정이 합쳐진다)