

6주차 · 한 점을 중심으로 도는 로이터링

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율융합시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design	<code>~/Capstone-Design</code>
ROS 2 예제 패키지 <code>usv_basics</code> — 2주차부터 쓰는 코드	https://github.com/wkyouncnu/usv_basics	<code>~/capstone_ws/src/usv_basics</code>

연제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	<code>cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git</code>	강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)
처음 한 번	<code>mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git</code>	예제 패키지를 받음. 이어서 <code>cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install</code>
매주 수업 전	<code>cd ~/Capstone-Design && git pull</code> · <code>cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull</code>	바뀐 파일만 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	<code>git log --oneline -10</code> · <code>git show --stat HEAD</code>	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엮
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → [강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#)

- **과목:** 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용:** 한 점을 중심으로 원을 그리며 돌게 만들. 방향·속도·반경을 바꿈

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신:** VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull` — 문서와 코드·모델이 같은 판이 됨 ([강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#), 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- 5주차 `W05_0_offline.slx` 가 동작했어야 함
- 배포 폴더 `W06_simulink/`, `W06_matlab/`
- 논문 PDF: `50-원본자료/` 의 `Unmanned Aircraft Vector Field Path Following with Arrival Angle Control.pdf`

! 5주차에서 바뀌는 것은 유도 한 단뿐이다

내부루프(헤딩 P-D + 속도 PI), 추진기 모델, 운동모델, 게인이 전부 그대로임
유도만 LOS 에서 벡터필드로 바꿈. 이것이 GNC 를 층으로 나눠 설계하는 이유임

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 로이터링이 무엇이고 왜 필요한지 설명하기
2. 웨이포인트로 원을 흉내내면 왜 안 되는지 설명하기
3. 벡터필드라는 발상을 설명하기
4. 논문의 식 (9)·(13) 을 읽고 코드와 대조하기
5. p_c 의 부호가 회전 방향, 크기가 수렴 성향임을 실험으로 보이기
6. 식 (28) 로 p_c 를 계산해서 정하기
7. 남은 반경 오차의 원인을 세 가지로 분해하기
8. 회전수를 세어 임무를 끝내기

준비물

항목	내용
환경	1~5주차 그대로
배포 파일	W06_simulink/ (모델 2개 + 스크립트 8개: setup · plot · animate · vectorfield · segments · vrx_run · build · tidy_layout), W06_matlab/ (원본 참고)
논문	50-원본자료/ PDF

1부 · 이론

1-1. 로이터링이란

- 한 점을 중심으로 원을 그리며 계속 도는 것
- 영어로 loitering — "어슬렁거리다"

왜 필요한가

상황	왜 도는가
표적 감시	한 지점을 계속 보면서 거리를 유지해야 함
대기 (holding)	다음 지시가 올 때까지 자리를 지켜야 함
통신 중계	일정 반경 안에 머물러야 함
수색	중심에서 나선형으로 넓혀 가며 훑음

- 배는 헬리콥터가 아니라 **제자리에 틀 수 없다**
- 멈추면 조류·바람에 밀림 → **돌면서 자리를 지키는 것**이 현실적인 해법
- 제자리 유지(DP)는 8주차에서 따로 다룸

1-2. 웨이포인트로 원을 흉내내면 안 되는가


- 원 위에 점을 촘촘히 찍어 5주차 LOS 로 따라가는 방법 — 세 가지 문제가 있음

⚠ 세 가지 조건이 관련된다

문제	내용
점 개수	반경 25 m 원을 1 m 오차로 근사하려면 12개, 0.2 m 오차면 25개 (현의 처짐 $h = r_d (1 - \cos(\pi/n_{pt}))$, r_d 반경, n_{pt} 점 개수). 반경이 바뀌면 다시 만들어야 함
모서리	다각형이므로 꼭짓점마다 방향이 꺾임. 5주차에서 본 코너 이탈이 매 점마다 생김
방향·반경 변경	실시간으로 바꾸려면 웨이포인트 배열을 통째로 다시 만들어야 함

- 원은 직선의 모음이 아님. 원을 원으로 다루는 유도법칙이 필요함

1-3. 벡터필드라는 발상



$$\chi_d = \theta + \text{atan2}(r\dot{\theta}, \dot{r})$$


$\dot{r}$ — 반경 방향 (다가갈지 멀어질지)
 $r\dot{\theta}$ — 접선 방향 (돌아가는 힘)
 두 성분의 비율이 곧 접근 각도가 된다

p_c 의 부호가 회전 방향을 정한다 (양수 = 시계). 크기가 작을수록 원에 가파르게 붙고(1-6절), 정상상태 반경 오차 $\approx p_c v \tau_{\text{eff}}$ 도 작아진다(1-8절). 실측 — 목표 25 m 에서 p_c 0.15 / 0.60 / 1.00 $\rightarrow$ 26.03 / 29.09 / 31.81 m


★ "경로를 따라간다" 대신 "공간에 방향을 깔아 둔다"

- LOS 는 배의 위치를 보고 그때그때 목표 방향을 계산했음
- 벡터필드는 반대로 생각함
 - 공간의 모든 점에 "여기서는 이쪽으로 가라"는 화살표를 미리 깔아 둠
 - 배는 자기가 있는 자리의 화살표를 그대로 따라감


1) 기본 $r_d = 25$, $p_c = +0.313$ (시계방향)




2) 반경 축소 $r_d = 12$



3) $|p_c|$ 증가 $p_c = 1.5$ (원에 덜 끌린다)



4) 부호 반전 $p_c = -0.313$ (반시계방향)



필드 읽는 법

위치	화살표가 향하는 곳
원 바깥	중심 쪽으로 기울어 있음 → 원으로 다가감
원 위	원에 접함 → 그대로 둠
원 안쪽	바깥으로 기울어 있음 → 원으로 밀려남

- 어디서 출발하든 결국 원 위로 모임
- 이 성질을 수렴성(convergence) 이라고 함

i 벡터필드는 원 말고도 쓴다

직선 경로에도 쓰고, 장애물 회피에도 씬 (12주차 LiDAR 기반 충돌회피의 인공포텐셜장이 같은 계열임)
이번 주차의 학습 대상은 그중 원 궤도용 하나임

1-4. 논문의 식 (9) — 극좌표 벡터필드

출처: W. Jung, S. Lim, D. Lee, H. Bang,

"Unmanned Aircraft Vector Field Path Following with Arrival Angle Control"

— 50-원본자료 / 에 PDF 있음. KAIST 항공우주공학과

먼저 극좌표로 바꾼다

- 중심에서 배까지의 거리 r 과 방위 θ 로 위치를 표현

⚠ 이 주차의 $r \cdot \theta \cdot v \cdot \tau$ 는 다른 주차와 뜻이 다르다

논문 기호를 그대로 쓰기 때문에, 4·5주차에서 익힌 글자와 겹침

글자	이 주차 1-4 ~ 1-8절	다른 주차 · 이 주차의 헤딩 제어기
r	로이터 중심에서 배까지의 거리 [m]	요각속도 [rad/s] (4주차 $-K_{d,\psi} r$)
θ	중심에서 본 배의 방위 [rad] (북에서 시계)	피치 각 (3주차 오일러각)
r_d	원하는 반경 [m]	4주차 MSS 식의 목표 요각속도 (r_{ref} 로 바꿈)
τ_r	헤딩 루프의 등가 지연 [s]	3주차 1-8: 요 운동 시상수 T_r (0.47 s)
p_c	논문의 유도 이득 (무차원)	로이터 중심 x_c, y_c 와 첨자가 같지만 위치가 아님
v	목표 속력 [m/s] ($= v_d = u_{\text{ref}}$, 1-7·1-8절)	좌우 속도 [m/s] (3주차부터, $\beta = \text{atan2}(v, u)$)
τ	시상수·지연 [s] ($\tau_r, \tau_{\text{eff}}$ — 논문 기호). 모터 시상수는 T_n (코드 τ_{au_n})	제어입력 (4주차 1-5절부터)

한 식 안에서는 섞이지 않는다 — 벡터필드 식의 r 은 전부 거리이고, 헤딩 제어기 식의 r 은 전부 요각속도임. 1-8절의 $(K_{d,\psi} + N_r)/K_{p,\psi}$ 에 나오는 N_r 은 요 감쇠 계수로, 또 다른 것임
논문과 코드를 맞춰 읽기 위해 기호를 바꾸지 않았음

- 배의 위치는 북쪽 x , 동쪽 y [m] (코드 x_n, y_n). 논문도 같은 표기 ("x and y axes indicate north and east")
- 로이터 중심 (x_c, y_c) = 코드의 (`center_north`, `center_east`)

$$\Delta x = x - x_c, \quad \Delta y = y - y_c$$

$$r = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}, \quad \theta = \text{atan2}(\Delta y, \Delta x) \quad (\text{NED 이므로 atan2(동쪽, 북쪽)})$$

식 (9)

$$\dot{r} = \frac{-v_d(r - r_d)}{\sqrt{(r - r_d)^2 + (p_c r)^2}}, \quad r\dot{\theta} = \frac{v_d p_c r}{\sqrt{(r - r_d)^2 + (p_c r)^2}}$$

기호	뜻
v_d	원하는 속도 [m/s]
r_d	원하는 반경 [m]
p_c	유도 파라미터. 이번 주차의 핵심 대상
$\dot{r}$	반경 방향 속도 — 원에 붙는 성분
$r\dot{\theta}$	접선 방향 속도 — 도는 성분

두 성분이 하는 일

조건	$\dot{r}$	$r\dot{\theta}$	결과
$r > r_d$ (바깥)	음수	있음	중심 쪽으로 좁히며 둥
$r = r_d$ (원 위)	0	최대	순수하게 둥
$r < r_d$ (안쪽)	양수	있음	바깥으로 넓히며 둥

분모가 하는 일

분모는 두 성분을 벡터로 합했을 때의 크기임
 그래서 합성 속도의 크기가 항상 v_d 가 됨. 어디서든 같은 속도로 움직임

1-5. 식 (13) — 어느 방향으로 갈 것인가

$$\chi_d = \theta + \text{atan2}(r\dot{\theta}, \dot{r})$$

- θ 는 중심에서 배를 본 방위, 거기에 필드가 시키는 상대 각도를 더함
- 본 과목의 구현은 극좌표를 NED 로 먼저 풀고 각도를 뺌. 같은 식임
 - 차이는 각도 범위뿐임. $\theta + \text{atan2}(\cdot)$ 는 $-2\pi \sim 2\pi$ 가 나올 수 있어 감싸기(`wrapToPi`)가 필요함
 - `atan2(vf_y, vf_x)` 은 결과가 처음부터 $[-\pi, \pi]$ 안에 있어 따로 감쌀 필요가 없음
 - 특이점은 두 형태 모두 $r = 0$ (중심) 한 곳뿐임

```
vf_x = r_dot*cos(theta) - rth_dot*sin(theta);
vf_y = r_dot*sin(theta) + rth_dot*cos(theta);
chi_d = atan2(vf_y, vf_x);
```

연구실 UGV 구현과 같은 형태다

연구실 원본 `UGV_Control_StateFlow_260529.slx` (배포하지 않음) 의 `KAIST_CircularVF` 함수와 같은 배포 파일 `W06_matlab/Guid_VF_Loiter.m` 은 이것을 한 줄로 압축한 것임 (읽기용 — 안의 함수 이름은 `VF_Loiter_guidance` 이고, `wrapToPi` 는 Mapping Toolbox 가 필요함)

```
psi_ref = theta + atan2(vf_pc*r, -(r - vf_rd));
```

두 식이 같음을 손으로 확인해 볼 것 (과제 ①).

★ 식은 χ_d (침로), 코드는 `psi_ref` (선수각) 에 넣는다

벡터필드가 주는 것은 배가 갈 방향, 즉 침로 χ_d 임. 그런데 헤딩 제어가 받는 것은

뱃머리가 향할 방향 ψ 임. 그래서 코드는 χ_d 를 그대로 `psi_ref` 에 넣음 —

5주차 1-7절 "조류 속에서는 경로 옆에 붙어 간다" 와 같은 대체임. 크랩각 β 가 0 이면 둘이 같고, 0 이 아니면 그만큼 원이 벌어짐

1-8절이 그 대가를 재고, 보상식 $\psi_{\text{ref}} = \chi_d - \beta$ 로 줄임

1-6. p_c — 부호와 크기

★ 부호가 회전 방향을, 크기가 원에 끌리는 정도를 정한다

부호 = 방향

논문 III절 원문

"Positive and negative parameters generate **clockwise** and **counterclockwise** vectors around the origin, respectively."

p_c	회전 방향
> 0	시계방향
< 0	반시계방향

- 확인: 원 위 정북 지점($\theta = 0$)에서 $p_c > 0$ 이면 속도가 동쪽을 향함
→ 위에서 오른쪽으로 = 시계방향

✕ 참고 코드의 한글 주석이 반대로 적혀 있다

`W06_matlab/VF_test_code_main.m` 에 "양수: 반시계 방향 회전" 이라고 되어 있으나
논문 본문과 수치 확인 결과 양수가 시계방향임. 코드 주석보다 원문과 실험을 믿을 것

크기 = 수렴 성향

논문 원문

"A particle on the field with the **smaller** $|p_c|$ is pulled **more** toward the loitering circle."

| $|p_c|$ | 필드 모양 | 결과 |

|---|---|---|

| 작다 | 화살표가 원 쪽으로 강하게 꺾임 | 빨리 붙지만 급함 |

| 크다 | 화살표가 소용돌이처럼 완만 | 천천히 붙음 |

- 1-3절 두 번째 그림(`W06_vectorfield` 출력)의 3번 패널이 $|p_c| = 1.5$ 인 경우임. 원 밖에서도 거의 돌기만 함

1-7. p_c 를 계산해서 정하기 — 식 (27)·(28)

★ 눈대중으로 고르지 않는다. 논문이 설계식을 준다

- 헤딩 추종에 시간지연 τ_r 이 있을 때 반경 오차의 특성방정식 — 식 (27)

$$s^2 + \frac{1}{\tau_r} s + \frac{v}{p_c r_d \tau_r} = 0$$

- 표준형 $s^2 + 2\zeta_c \omega_c s + \omega_c^2$ 과 비교하면 — 식 (28)

$$\omega_c = \sqrt{\frac{v}{p_c r_d \tau_r}}, \quad \zeta_c = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{p_c r_d}{v \tau_r}}$$

- 원하는 감쇠비 ζ_c 로 뒤집으면

$$p_c = \frac{4\zeta_c^2 v \tau_r}{r_d}$$

대상 선박에 적용

항목	값	어디서
$v (= v_d)$	1.5 m/s	목표 속도 <code>u_ref</code>
r_d	25 m	목표 반경
τ_r	1.31 s	헤딩 루프 $1/(\zeta \omega_n)$, $\omega_n = 0.783$, $\zeta = 0.978$ — 4주차 1-7절의 5주차 계인 값
ζ_c	1	오버슈트 없이 붙게

$$p_c = \frac{4 \times 1^2 \times 1.5 \times 1.31}{25} = 0.313$$

i 논문의 0.33 을 그대로 쓰면 안 된다

논문 값은 $v = 25$ m/s, $r_d = 150$ m, $\tau_r = 0.5$ s 인 무인기 기준임
우연히 숫자가 비슷하지만 근거가 다름. 자기 배의 값으로 다시 계산할 것

1-8. 반경 오차는 왜 남는가

★ 원 위에 정확히 올라서지 않는다. 항상 바깥쪽으로 조금 밀린다

- 기준 환경 실측값 ($r_d = 25$ m, $v = 1.5$ m/s)

p_c	정착 반경 [m]	오차 [m]
0.150	26.03	+1.03
0.313	27.14	+2.14
0.600	29.09	+4.09
1.000	31.81	+6.81

- 오차가 p_c 에 정확히 비례함 (오차 ÷ $p_c = 6.82$ 로 일정)

왜 그런가 — 논문 식 (29)~(31)

- 원을 돌면 지령 각도 χ_d 가 계속 회전함. 회전율은 v/r_d
- 헤딩 제어기는 이렇게 계속 움직이는 지령을 항상 조금 늦게 따라감
- 늦은 만큼 배가 바깥으로 밀림

네 줄 유도

1. 식 (29) — 원을 도는 동안 지령과 침로는 원의 회전율로 함께 돌

$$\dot{\chi}_d \approx \dot{\chi} \approx \frac{v}{r_d}$$

2. 식 (30) — 정착 반경 r_{ss} 의 원 위, 방위 $\theta = 0$ (정북) 지점을 봄. 시계방향 선회이므로 침로는 정동 $\pi/2$, 지령은 식 (13) 에 식 (9) 를 넣은 값

$$\chi = \frac{\pi}{2}, \quad \chi_d = \text{atan2}(\dot{r}\theta, \dot{r}) = \text{atan2}(p_c r_{ss}, -(r_{ss} - r_d))$$

3. 식 (31) — 1차 지연 $\dot{\chi} = (\chi_d - \chi)/\tau_r$ (식 (25)) 에 식 (29) 를 넣으면 정상상태에서 $\chi_d - \chi = v\tau_r/r_d$. 즉 $\chi_d = \pi/2 + v\tau_r/r_d$. 이것을 식 (30) 과 같게 놓고 r_{ss} 로 풀면

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + \frac{v\tau_r}{r_d}\right) = \frac{p_c r_{ss}}{-(r_{ss} - r_d)} \Rightarrow r_{ss} = \frac{\tan\left(\frac{v\tau_r}{r_d} + \frac{\pi}{2}\right) r_d}{p_c + \tan\left(\frac{v\tau_r}{r_d} + \frac{\pi}{2}\right)}$$

4. 근사 — 지연각 $\delta_{\text{lag}} = v\tau_r/r_d$ 가 작으면 $\tan(\pi/2 + \delta_{\text{lag}}) \approx -1/\delta_{\text{lag}}$

$$r_{ss} \approx \frac{r_d}{1 - p_c v\tau_r/r_d} \Rightarrow r_{ss} - r_d = \frac{p_c v\tau_r}{1 - p_c v\tau_r/r_d} \approx p_c v\tau_r$$

- 논문의 τ_r 자리에 실제 배의 등가 지연 τ_{eff} 를 넣어 씀

$$r_{ss} - r_d \approx p_c v\tau_{\text{eff}}$$

항	뜻
분자 $p_c v\tau_{\text{eff}}$	오차의 주성분. p_c ·속도·지연에 비례
분모 $1 - p_c v\tau_{\text{eff}}/r_d$	r_d 가 작을수록 1 보다 작아져 오차를 키움. r_d 가 크면 1 에 가까워져 선형 근사와 같아짐

- 실측에서 (선형 근사 기준) $\tau_{\text{eff}} = 6.82/1.5 = 4.55$ s
 - 분모까지 넣은 정확한 식으로 역산하면 $p_c = 0.313$ 의 2.138 m 에서 약 4.2 s
 - 실측 오차는 p_c 에 거의 정확히 비례함 (오차 ÷ $p_c = 6.81 \sim 6.87$). 이 범위에서는 정확한 식보다 **선형 근사가 더 잘 맞는다**는 관찰

지연의 정체 세 가지

기여	등가 지연	근거
헤딩 루프의 램프 추종 오차	2.50 s	$(K_{d,\psi} + N_r)/K_{p,\psi} = 1000/400$. 적분기가 없어 생기는 오차 — 4주차 1-7절 닫힌 루프 식에 경사 입력을 넣은 결과
모터 지연	0.30 s	<code>tau_n</code>
크랩각	1.93 s	정상선회에서 $\beta \approx -5.8^\circ$
합	4.73 s	실측 4.55 s

★ 크랩각이 또 나온다

벡터필드가 주는 것은 속도가 **향할 방향(침로 χ)** 임

그런데 배에는 **뱃머리 방향(선수각 ψ)** 밖에 지시할 수 없음

선회 중에는 둘이 β 만큼 어긋나고, 그것이 그대로 반경 오차가 됨

→ 5주차 조류가-있으면-뱃머리와-진행방향이-다르다 와 같은 문제

줄이는 법

방법	효과 (실측)
p_c 를 줄임	오차가 비례해서 줄지만 수렴이 느려짐
크랩각 보상 $\psi_{\text{ref}} = \chi_d - \beta$	2.14 → 1.24 m (42 % 감소)
헤딩 루프를 빠르게	$K_{p,\psi}$ 를 올리면 $(K_{d,\psi} + N_r)/K_{p,\psi}$ 가 줄어듦
반경을 키움	위 식의 분모 $1 - p_c v \tau_{\text{eff}} / r_d$ 가 1 에 가까워지고, 선회율 v/r_d 가 줄어 크랩각도 작아짐. 식 (28) 로 p_c 를 다시 잡으면 $p_c \propto 1/r_d$ 라서 오차 $p_c v \tau_{\text{eff}}$ 도 r_d 에 반비례해 줄어듦

- 크랩 보상 후 남은 1.24 m 는 이론값 $0.313 \times 1.5 \times 2.8 = 1.31$ m 와 거의 같음

⚠ 1-7 절 설계에 넣은 $\tau_r = 1.31$ s 와 이 절의 2.8 s 는 다른 값이다

값	무엇	어디서
1.31 s	헤딩 루프의 시상수 $1/(\zeta \omega_n)$ — 계단 지령에 얼마나 빨리 붙는가	1-7 절 표 (설계 가정)
2.8 s	원을 돌 때 지령이 경사(램프) 로 계속 바뀌는 동안 뒤쳐지는 시간 $(K_{d,\psi} + N_r)/K_{p,\psi} + T_n = 2.5 + 0.3$	이 절 "지연의 정체"

- 로이터링에서는 선수각 지령이 쉬지 않고 돌므로 실제로 작동하는 것은 **2.8 s** 쪽임
- 2.8 s 로 식 (28) 을 다시 풀면 $\zeta_c = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{0.313 \times 25}{1.5 \times 2.8}} = 0.68$ — 설계값 1 보다 덜 감쇠됨
- 그래도 본 과목은 $p_c = 0.313$ 을 기본값으로 둬. 이 절 첫 표처럼 p_c 를 키우면 반경 오차가 비례해 커지기 때문 — **감쇠와 정상상태 오차 사이의 절충**

1-9. 회전수 세기와 임무 종료

- 로이터링은 조치하지 않으면 **영원히 돌**. 끝내는 조건이 필요함

```
d = theta - theta_prev;
d = atan2(sin(d), cos(d));      % +pi -> -pi 로 넘어갈 때를 처리
accum = accum + d;
turns = abs(accum) / (2*pi);
```

⚠ 회전수는 원에 도달한 이후부터 계수한다

접근하는 동안에도 θ 는 변함. 그것까지 세면 한 바퀴를 돌기도 전에 카운트가 올라감

그래서 $|r - r_d|$ 가 허용범위 안에 들어온 순간부터 세기 시작함

연구실 UGV 예제 `calculate_turns` 도 같은 방식임

- 허용범위는 $|r - r_d| \leq 0.3 r_d$ (기본 7.5 m)
- 이렇게 넓게 두는 이유: 정착 반경 자체가 r_d 보다 $p_c v \tau_{\text{eff}}$ 만큼 큼 (1-8절). $p_c = 1$ 이면 6.8 m
- 예전 값 $0.05 r_d + 1$ (2.25 m) 로는 $p_c = 0.6 \cdot 1.0$ 에서 배가 원 위를 돌면서도 **회전수가 영영 0** 이었음 (2026-09-18 확인, 과제 ② 가 재현되지 않던 원인)

- `turns ≥ required_turns` 가 되면 속도 지령을 0 으로 만들어 정지
- 이것이 MILS 예제의 `StartMission2 → StopMission2` 전이 조건과 같음

PrepareFirst1 → StartMission1 → StartMission2 → StopMission2

(준비) (웨이포인트) (로이터링) (정지)

↑

number_of_turn >= required_number_of_turn

i Stateflow 로 묶는 것은 나중에 한다

이번 주차에는 **로이터링 한 동작만** 만들

웨이포인트 항주와 로이터링을 상태기계로 잇는 것은 7주차 Stateflow 미션에서 다룸

2부 · 실습

실행하면 이런 결과가 나온다

★ 아래는 기준 환경에서 실제로 받은 출력이다

값이 크게 다르면 설정 파일을 먼저 확인함. 소수점 마지막 자리는 달라질 수 있음

```
cd('<배포 폴더>/W06_simulink')
W06_setup
```

- `W06_setup` 이 설정 → 오프라인 모델 실행(`sim`) → `W06_plot` 까지 **한 번에** 함 (맨 끝 `auto_run = 1`)
- `sim` 과 `W06_plot` 을 따로 다시 부를 필요 없음. 설정만 하려면 `auto_run = 0`
- 정상 출력

W06 설정 완료

로이터 중심 $(x,y) = (20, 40)$, 반경 25 m
 $p_c = +0.313$ → 시계방향, 목표 속도 1.5 m/s
2 바퀴 돌면 정지

오프라인 모델 실행 중 (`auto_run = 0` 으로 두면 실행하지 않는다)

```
===== 시계방향 / r_d = 25 m / u = 1.5 m/s =====
원 도달 시각                12.5 s
정착 후 평균 반경오차        2.138 m   <- 과제에 쓸 값
정착 후 최대 반경오차        2.248 m
반경오차 표준편차            0.013 m
총 회전수                    2.00 바퀴
정지 시각                    240.6 s
정상상태 속도                1.500 m/s
```

읽는 법	뜻
평균 반경오차 2.138 m	0 이 되지 않음. 이유는 §1-8 — p_c 에 비례하는 정상상태 오차
표준편차 0.013 m	오차가 흔들리지 않고 일정하게 남음. 잡음이 아니라 편향 이라는 뜻
총 회전수 2.00 바퀴	회전수 세기가 정확함. 1.9 나 2.1 이 나오면 §1-9 를 다시 볼 것
정상상태 속도 1.500	목표와 일치

! 반경오차가 남는 것이 정상이다

오차는 헤딩 루프가 **계속 도는 지령을 늦게 따라가기** 때문에 생김 (§1-8)

지연이 0 이면 논문 식 (24) 에 따라 반경오차는 0 으로 수렴함

크랩각 보상이나 더 빠른 헤딩 루프로 줄임. §C 에서 p_c 를 바꿔 오차가 p_c 에 비례함을 직접 확인함

A. 벡터필드 그려 보기 (15분)

- 배를 돌리기 전에 필드부터 눈으로 봄

```
cd('<배포 폴더>/W06_simulink')
W06_vectorfield
```

- 네 조건이 한 번에 나옴

패널	조건	확인할 것
1	<code>r_d=25, p_c=+0.313</code>	기본. 원 밖은 안쪽으로, 원 안은 바깥으로
2	<code>r_d=12</code>	원이 작아지고 필드가 따라 바뀜
3	<code>p_c=1.5</code>	소용돌이가 커짐 — 원에 덜 끌림
4	<code>p_c=-0.313</code>	화살표가 반대로 돌

해 볼 것

- **CASES** 배열의 p_c 를 0.05 로 바꿔 볼 것. 원 밖에서 거의 직선으로 중심을 향함
- 원 위 정북 지점($\Delta x = r_d, \Delta y = 0$)의 화살표가 **동쪽**을 향하는지 확인 → 시계방향

B. 오프라인 로이터링 (30분)

W06_setup

★ 5주차와 마찬가지로 설정 파일을 실행하면 곧바로 돈다

- 정상 출력

W06 설정 완료

로이터 중심 $(x,y) = (20, 40)$, 반경 25 m
 $p_c = +0.313$ -> 시계방향, 목표 속도 1.5 m/s
 2 바퀴 돌면 정지

오프라인 모델 실행 중 (auto_run = 0 으로 두면 실행하지 않는다)


===== 시계방향 / $r_d = 25$ m / $u = 1.5$ m/s =====

원 도달 시각	12.5 s	
정착 후 평균 반경오차	2.138 m	<- 과제에 쓸 값
정착 후 최대 반경오차	2.248 m	
반경오차 표준편차	0.013 m	
총 회전수	2.00 바퀴	
정지 시각	240.6 s	
정상상태 속도	1.500 m/s	

실시간 창

W08 로이터링 (선수 = 세모, 선미 = 네모)

t = 300.0 s r = 26.96 m (목표 25) psi = 8.5 deg 2.03 바퀴



- 빨간 점선이 목표 원, 별표가 중심
- 제목 줄에 **현재 반경**과 **누적 회전수**가 표시됨
- 배가 바깥에서 접근해 원에 붙고, 2바퀴 돈 뒤 멈추는 것을 확인할 것

성능 그림





그림	볼 것
궤적	목표 원(점선)과 실제 항적(실선)의 간격
반경 수렴	오버슈트 없이 붙는가. 일정한 오차가 남는가
회전수	원 도달 전에는 0, 도달 후 선형 증가
헤딩 추종	ψ_{ref} 가 계속 회전하고 ψ 가 조금 뒤따라감
속도	1.5 m/s 유지, 정지 시 0

모델 구조

W06 실습 B — 오프라인 WAM-V 로이팅 (Gazebo 불필요)
 LoterVF -> TurnCount -> Inner Loop -> Thrusters -> 운동모델
 위도한 순서와 다르다. 나머지는 그대로다.
 실행 전 >> W06_setup



단	블록	5주차 대비
1	<code>Schedule</code> → <code>LoiterVF</code>	바뀜 — LOS 대신 벡터필드
1	<code>TurnCount</code>	추가 — 회전수와 종료 판정
2	<code>InnerLoop</code>	그대로
3	<code>Thrusters</code>	그대로
4	<code>MotionModel</code>	그대로
—	<code>Animate</code>	원과 회전수만 추가

- `LoiterVF` · `TurnCount` · `Schedule` 은 `Guidance` 상자 안에 있음. 더블클릭해서 열 것
- 로이터 중심·반경·회전수 같은 설정값도 그 안에 있음. 최상위에는 신호만 보임
- `Logging` 과 `Animate` 는 입출력 포트가 없는 상자. 안에서 From 태그로 받음

블록 색으로 역할을 구분한다

! 5~7주차의 모든 모델이 같은 색 규칙을 따른다

색	역할	예
파랑	유도 (Guidance)	<code>Guidance</code> , <code>WpManager</code> , <code>LoiterVF</code>
보라	미션 판단	<code>MissionFSM</code> , <code>ModeSwitch</code> , <code>TurnCount</code>
주황	제어 (Control)	<code>InnerLoop</code> , PID, 추력배분
노랑	추진기	<code>Thrusters</code>
초록	운동모델 (Plant)	<code>MotionModel</code>
연보라	ROS 통신	<code>PoseSubscriber</code> , <code>CmdPublisher</code>
회색	로깅·표시	<code>Logging</code> , <code>Animate</code> , Goto/From 태그
흰색	설정값	Constant

- 선은 직선 또는 직각만 씀. 대각선 없음
- 되먹임처럼 뒤로 돌아가는 선만 꺾임
- 배치를 흐트러뜨렸으면 생성 스크립트를 다시 돌림 (배치까지 다시 만들)

```
w06_setup
build_w06_models
```

C. 방향·속도·반경 바꾸기 (30분)

C-1. 하나씩 바꿔 보기

- `w06_setup.m` 에서 값을 고치고 다시 실행

바꿀 값	시도	예상
p_c	-0.313	반시계방향으로 돌
p_c	0.15 / 0.6 / 1.0	반경 오차가 비례해서 커짐
r_d	12 / 40	원 크기가 바뀜
u_{ref}	1.0 / 2.0	도는 속도가 바뀜. 오차도 비례
required_turns	0	멈추지 않고 계속
crab_comp	1	반경 오차가 절반 가까이 줄어듦

C-2. 도는 도중에 바꾸기

- `use_schedule = 1` 로 두면 시간에 따라 자동으로 바뀜

구간	방향	속도	반경
0~150 s	설정대로	u_{ref}	r_d
150~300 s	반전	u_{ref}	r_d
300~450 s	반전	$u_{ref} \times 1.6$	r_d
450 s~	반전	$u_{ref} \times 1.6$	$0.6 r_d$

- 기준 환경 실측값 (2026-09-19, `crab_comp = 1`, `required_turns = 0`, 600 s, 구간마다 앞 30 s 제외)

T = W06_segments;	% 위 조건으로 한 번 돌려 표를 찍음 (몇 초). 크랩 보상을 끄려면 W06_segments(0)
-------------------	---

구간	평균 반경 [m]	평균 u [m/s]	회전 방향
1) 기본	26.25	1.499	시계방향
2) 방향 반전	26.26	1.501	반시계방향
3) 속도 1.6배	28.46	2.180	반시계방향
4) 반경 0.6배	18.79	2.128	반시계방향

⚠ 3번 구간에서 속도가 목표(2.4)에 못 미친다

2.4 m/s 를 유지하려면 $X = (100 + 150 \times 2.4) \times 2.4 = 1104$ N, 편당 552 N 이 필요한데

$F_{max} = 500$ N 이라 포화됨. 게다가 선회에도 추력을 나눠 써야 함

5주차에서 본 것과 같은 문제 — 계인이 아니라 포화가 한계임

⚠ 4번 구간에서 오차가 크게 는다 (+3.79 m)

- 속도가 1.6배라 §1-8 식의 분자 $p_c v \tau_{eff}$ 가 커짐
- 반경이 작아 분모 $1 - p_c v \tau_{eff} / r_d$ 가 1 보다 더 작아지고, 선회율 v / r_d 가 커져 크랩각도 커짐
- 두 효과가 겹쳐 오차가 불어남
작은 원을 빠르게 도는 것이 가장 어려움

D. VRX 연동 (35분)

- 5주차 E절과 절차가 완전히 같음. 스크립트 이름만 바뀜

- **선행 조건:** 5주차 E-1 의 `~/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro` (`ground_truth_enabled` 기본값 `true`)
가 있어야 함
 - 없으면 ground truth 토픽이 나오지 않아 `W06_vrx_run` 이 오류를 내고 멈춤

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
  world:=sydney_regatta \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

★ 5주차 주행이 끝난 상태에서 그대로 이어 돌리지 않는다

배가 경로 끝(원에서 100 m 밖)에 있으면 **원 도달에 실패함**
 실측에서 이 상태로 돌렸더니 회전수 0, 반경오차 37.9 m 가 나왔음
VRX 를 꺾다가 다시 띄워 배를 스폰 위치로 되돌린 뒤 시작함




- RTF 가 1 % 미만인 노트북은 옵션을 함께 줌 (5주차 E-2 와 같은 한 줄 명령)

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro "extra_gz_args:=-render-engine-server ogre --render-engine-gui ogre"
```

```
setappdata(0, 'W06_skip_run', true); % W06_setup 의 오프라인 자동 실행을 건너뛸  
W06_setup  
W06_vrx_run
```

- `W06_vrx_run.m` 이 토픽 확인 → RTF 측정 → 페이싱 설정 → 실행 → 그림까지 함
- 출력 앞부분에 단계 번호가 차례로 찍힘 (숫자는 환경마다 다름)
 1. 0) ROS_DOMAIN_ID = ...
 2. 1) VRX 토픽 확인 → OK - 토픽 ...개
 3. 2) RTF 측정 (20초) → 스폰 위치 (x, y) = (... , ...) m - 이 점을 원점으로 쓴다 → RTF = ...
 4. 3) W06_1_vrx 실행 (...초)
 5. 4) 결과 그림 → VRX 지표 7줄 → 5) 같은 초기 선수각으로 오프라인 모델 실행 → 오프라인 지표 7줄 → 대조 3줄
- 스폰 위치는 설치마다 다름 ($y_{ENU} = 162$ 또는 200). 스크립트가 ground truth 첫 샘플을 원점으로 쓰므로 손델 필요 없음 (7주차 D절 경고 참고)
- 도는 동안 **실시간 그림**이 뜸 (VRX 모델에도 `Animate` 블록이 있음)

W06 실습 D — VRX 연동 로이더링
 Guidance -> Inner Loop -> Thrusters -> Gazebo -> Navigation
 위도부 내부루프의 계층은 W06_3_offline 과 완전히 같다.
 본틀모델만 Gazebo 로 대환다.
 실행 전: (1) W06_setup (2) VRX 기동 (3) 피이싱을 RTF 에 맞출 것



✕ 로이더 원이 수역 안에 들어가야 한다

스폰 기준 안전 수역은 $x \in [-28, 60]$, $y \in [-18, 100]$ 임

기본 설정(중심 (20,40), 반경 25)이면 원이 $x \in [-5, 45]$, $y \in [15, 65]$ 를 차지해 안전함
 반경을 40 이상으로 키우면 **육지에 얹힘**


D-1. 결과

- 기준 환경 실측값 (2026-09-19, 데스크톱, 스폰 ENU ($-532, 200$), 측정 RTF 0.683, 300 s)



===== VRX 로이더링 =====

원 도달 시각	13.8 s
정착 후 평균 반경오차	2.265 m <- 과제에 쓸 값
정착 후 최대 반경오차	2.411 m
반경오차 표준편차	0.022 m
총 회전수	2.00 바퀴
정지 시각	242.6 s
정상상태 속도	1.500 m/s

- "원 도달" 은 반경 오차가 $0.3r_d (= 7.5 \text{ m})$ 안에 처음 든 시각. 회전수를 세기 시작하는 시각과 같음 (1-9절)
- "정착 후" 는 원 도달 30 s 뒤부터 정지까지



D-2. 오프라인과 비교



- 오프라인 열은 `W06_vrx_run` 이 VRX 초기 선수각(32.91°)으로 다시 돌린 값

항목	오프라인	VRX	차이
정착 후 평균 반경오차 [m]	2.138	2.265	+0.127
반경오차 표준편차 [m]	0.013	0.022	
회전수	2.00	2.00	0
정지 시각 [s]	241.7	242.6	+0.9
평균 반경 (전 구간) [m]	27.69	27.86	+0.17
궤적 평균 이격 [m]			0.77
궤적 최대 이격 [m]			1.96

- 반경오차는 0.13 m 안에서 같음. 원의 크기는 두 모델이 같게 만듦
- 이번 실행은 정지 시각 차이가 0.9 s 뿐이라 이격도 0.77 m 로 작음
- 같은 설정의 2026-09-18 실행은 이격이 **4.96 m**(최대 13.49 m) 였음. 반경오차는 똑같이 2.265 m
 - 그때는 VRX 가 8.9 s 먼저 멈춤 → 한 바퀴에 약 4 s 빠름. 이격이 **시간에 거의 직선으로** 커지다 정지 뒤 0.6 m 로 떨어짐
 - 두 배가 같은 원을 **조금 다른 속도로** 돌아 같은 시각에 원의 다른 지점에 있었다는 뜻
 - 궤적 그림에서 두 선은 겹침 → **위상 오차**이지 경로 오차가 아님 → 궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다
- 이격은 페이싱 비율(측정 RTF)과 실제 진행이 얼마나 어긋났느냐에 따라 실행마다 달라짐
- 판정은 **반경오차 · 회전수**로 함. 이격과 정지 시각은 위상을 보는 보조 지표

⚠ 페이싱을 실측 RTF 보다 높게 잡지 않는다

- 비율 0.97 로 올려 본 결과, 300초 시뮬레이션이 381초 걸려 실효 비율이 **0.787** 로 떨어지고 회전수가 1.66 바퀴에 그쳤음 (2026-09-15 실측)
- 모델과 시뮬레이터가 같은 CPU 를 나눠 쓰기 때문. **스크립트가 켜 값을 그대로 씀**

확인할 것

- ☐ 2단계 출력의 **스폰 위치** 가 launch 파일의 스폰 좌표와 같은가
- ☐ 오프라인과 같은 반경 오차가 나오는가
- ☐ 회전수가 같은 속도로 올라가는가
- ☐ **u** 평균 $\times$ 시간 $\approx$ 주행거리 인가 (페이싱이 맞는지). 주행거리는 시뮬레이션 결과 **out** 에서 다음 한 줄로 구함 (**W06_setup** 이 작업공간에 남기는 오프라인 **out** 에는 바로 쓸 수 있음. **W06_vrx_run** 은 **out** 을 작업공간에 남기지 않음)

```
sum(hypot(diff(out.log_x_n.Data), diff(out.log_y_n.Data)))
```

- ☐ **p_c** 부호를 뒤집으면 VRX 에서도 반대로 도는가
-

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인
1	벡터필드 그려 보기	네 조건의 화살표 모양
2	오프라인 로이터링	2바퀴 돌고 정지
3	방향 반전	p_c 부호 하나로
4	속도·반경 변경	시나리오 4단계
5	크랩각 보상	오차 2.14 → 1.24 m
6	VRX 연동	오프라인과 대조

수업 진도 체크

★ Term Project 를 시작하기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ 로이터링이 무엇이고 왜 필요한지 말할 수 있음
- ☐ 웨이포인트로 원을 근사하면 안 되는 이유 세 가지를 알
- ☐ 벡터필드가 LOS 와 무엇이 다른지 설명할 수 있음
- ☐ 식 (9) 의 $\dot{r}$ 과 $r\dot{\theta}$ 가 각각 무슨 역할인지 알
- ☐ 분모가 있어서 속도 크기가 항상 v_d 라는 것을 알
- ☐ p_c 의 부호가 회전 방향임을 알 (양수 = 시계방향)
- ☐ p_c 의 크기가 커지면 원에 덜 끌린다는 것을 알
- ☐ 식 (28) 로 $p_c = 4\zeta_c^2 v \tau_r / r_d$ 를 계산할 수 있음
- ☐ 반경 오차가 왜 바깥쪽으로 남는지 설명할 수 있음
- ☐ 그 지연의 세 가지 원인을 말할 수 있음
- ☐ 회전수를 셀 때 원 도달 후부터 세야 하는 이유를 알

실습 완료

- ☐ `w06_vectorfield` 로 네 조건의 필드를 확인했음
- ☐ `w06_setup` 실행만으로 배가 돌고 2바퀴 후 멈췄음
- ☐ p_c 부호를 바꿔 반시계방향으로 돌렸음
- ☐ p_c 크기를 바꿔 반경 오차가 비례하는 것을 확인했음
- ☐ r_d 와 `u_ref` 를 바꿔 봤음
- ☐ `crab_comp = 1` 로 오차가 줄어드는 것을 확인했음
- ☐ `use_schedule = 1` 로 도중에 방향·속도·반경이 바뀌는 것을 봤음
- ☐ VRX 에서 로이터링을 실행했음

관찰 기록

- ☐ p_c 4조건의 정착 반경을 표로 남겼음
- ☐ 크랩 보상 전후를 비교했음

과제 6 — 로이터링 성능 분석

- 제출 기한: 7주차 수업 전

① 두 구현이 같음을 보이기 (손계산)

- W06_matlab/Guid_VF_Loiter.m 의

```
psi_ref = theta + atan2(vf_pc*r, -(r - vf_rd));
```

- 과 모델 안 LoiterVF 의

```
vf_x = r_dot*cos(theta) - rth_dot*sin(theta);
vf_y = r_dot*sin(theta) + rth_dot*cos(theta);
chi_d = atan2(vf_y, vf_x);
```

- 이 둘이 같은 각도를 준다는 것을 유도하시오. (힌트: 분모가 공통이라 약분된다)

② p_c 스윙

- $p_c = 0.15 / 0.313 / 0.6 / 1.0$ ($r_d=25$, $u_{ref}=1.5$, $crab_{comp}=0$)

p_c	원 도달 시각 [s]	정착 반경 [m]	오차 [m]	오차/ p_c
0.15				
0.313				
0.6				
1.0				

- 오차가 p_c 에 비례하는가? 마지막 열이 일정한지 확인하고 그 값의 의미를 쓰시오
- 식 (28) 로 각 p_c 의 ζ_c 를 계산해 표에 함께 넣고, 도달 시각의 경향과 맞는지 논하시오

③ 크랩각 보상

- $crab_{comp} = 0$ 과 1 을 비교

$crab_{comp}$	정착 반경 [m]	오차 [m]	평균 크랩각 [deg]
0			
1			

- 평균 크랩각은 W06_setup 실행 뒤 다음 한 줄로 구함 (접근·과도 구간을 뺀 60 s 이후부터 정지 전까지의 평균 [deg])

```
b = out.log_beta.Data; t = out.log_beta.Time; g = out.log_gate.Data; mean(b(t>60 & g>0.5))*180/pi
```

- 줄어든 오차가 크랩각으로 설명되는지 수치로 확인하시오
 - 힌트: 크랩각의 등가 지연 = $|\beta| / (U/r_{ss})$ (U = 실제 대지속력, v 는 목표 속력, r_{ss} = 정착 반경)

④ 방향·속도·반경 변경

- $use_schedule = 1$ 로 실행
- 네 구간의 평균 반경·평균 속도·회전 방향을 표로

- 궤적 그림에 구간 경계를 표시

⑤ 오프라인 ↔ VRX

- 같은 설정으로 두 모델을 각각 300초 실행
- 궤적을 겹쳐 그리고 반경 오차를 비교

⑥ 분석 (8~12줄)

1. p_c 를 작게 하면 오차가 줄어듦. 그런데 왜 무한히 작게 하지 않는가?
2. 반경 오차가 항상 **바깥쪽**인 이유를 지연으로 설명하시오
3. 작은 원을 빠르게 도는 것이 어려운 이유는?
4. 로이더링을 조류 속에서 하려면 무엇을 더 해야 하겠는가?

평가 기준

항목	배점
① 두 식이 같음을 유도	15%
② p_c 스윙과 비례 관계 확인	25%
③ 크랩 보상 효과를 수치로 설명	25%
④ 시나리오 실행 및 기록	15%
⑤·⑥ 대조와 분석	20%

막혔을 때

증상	원인	해결
먼저 W06_setup 을 실행하십시오	워크스페이스에 변수 없음	W06_setup 먼저
배가 원에 못 붙고 빙빙 돌	p_c 가 너무 큼	p_c 를 줄일 것
원에 붙되 심하게 출렁임	p_c 가 너무 작음 ($\zeta_c < 0.5$)	식 (28) 로 다시 계산
회전 방향이 반대	p_c 부호	양수 = 시계방향
회전수가 0 에서 안 올라감	원에 아직 도달 못 함	반경 오차 그래프 확인
회전수가 너무 빨리 올라감	접근 중에 세고 있음	TurnCount 의 armed 확인
반경 오차가 5 m 넘게 큼	속도가 빠르거나 반경이 작음	u_ref 를 낮추거나 r_d 를 키울 것
속도가 목표에 못 미침	추력 포화	F_max 확인. 5주차 참조
VRX 에서 배가 멈춤	육지에 얹힘	원이 안전 수역 안인지 확인
주행거리와 u 가 2배 차이	페이싱 $\neq$ RTF	RTF 재측정

참고 자료

이 주차의 원본

- **W. Jung, S. Lim, D. Lee, H. Bang**, "Unmanned Aircraft Vector Field Path Following with Arrival Angle Control" — **50-원본자료** / PDF. 식 (9), (13), (27)~(31)
- 연구실 구현 (배포 폴더 **W06_matlab**/ 에 들어 있는 것만 볼 수 있음)

- W06_matlab/Guid_VF_Loiter.m — 압축형 한 줄 구현 (읽기용)
- W06_matlab/VF_test_code_main.m, VF_test_code_main_parameter.m — 필드 시각화 원본
- UGV_Control_StateFlow_260529.slx — KAIST_CircularVF, calculate_turns, 4상태 미션 FSM. 연구실 원본, 배포하지 않음

볼트 내 문서

- [W05 웨이포인트 유도 atan2와 LOS](#) — 내부루프·추진기·운동모델이 그대로 옴
- [조류가-있으면-뱃머리와-진행방향이-다르다](#) — 반경 오차의 크랩각 성분
- [오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이-옳겨간다](#) — 왜 오프라인에서 먼저 하는가
- [USV-운동모델은-왜-이렇게-생겼나](#) — 극배치 설계의 배경

배포 파일

파일	내용
W06_simulink/W06_setup.m	학생이 고치는 설정 파일. 실행하면 바로 됨
W06_simulink/W06_segments.m	C-2 도중 변경 시나리오의 구간별 반경 · 속도 · 방향 표
W06_simulink/W06_vectorfield.m	벡터필드 네 조건 비교 (실습 A)
W06_simulink/W06_0_offline.slx	오프라인 로이더링
W06_simulink/W06_1_vrx.slx	VRX 연동
W06_simulink/W06_plot.m	그림 6장 + 성능 지표
W06_simulink/W06_animate.m	실시간 그리기
W06_simulink/build_w06_models.m	모델 재생성
W06_matlab/	연구실 원본 (읽기용)

다음 주 예고

- 7주차 — Stateflow 미션: 웨이포인트와 로이더링을 잇는다
- 5주차의 LOS 와 6주차의 벡터필드를 하나의 임무로 묶음
- 할 일
 - 유한상태기계(FSM)를 Stateflow 로 그리기
 - WpFollow → Loiter → WpFollow → Finish
 - 두 유도법칙을 **같이 끼우는** 법과 그때 생기는 유의 사항 세 가지
- 준비물
 - 과제 6 의 p_c 스위치 표
 - 5주차 W05_setup.m 과 6주차 W06_setup.m 을 나란히 열어 둘 것 (설정이 합쳐짐)