1주차 · 선박 운동학과 Otter 운동 모델

USV Guidance, Navigation and Control (Graduate) · Department of Autonomous Vehicle System Engineering, Chungnam National University | revised 2026-09-04

ℹ 이 문서는 한글본이다

영어본 `W01_Vessel_Kinematics_and_the_Otter_Model.md` 와
같은 내용이고, 수식·코드·그림·수치는 한 글자도 다르지 않다. 러너가 찍는 출력은
영어 그대로 둔다 — 실제로 화면에 그렇게 나오기 때문이다.

ℹ 이번 학기 수업 실시간 녹화

이 강의의 모든 시간은 진행되는 그대로 녹화되어 아래 재생목록에 올라간다. 여기 적힌 글이 기준이고, 녹화는 실제로 전달된 속도의 강의다. 유도를 다시 볼 때, 또는 빠진 주를 실습 전에 따라잡을 때 쓴다.

	어디에
[충남대] 2026 센서신호처리 — 이 강의의 2026년 실시간 녹화	재생목록

★ 참고자료 — 먼저 읽을 것

아래 다섯 강의는 **이 강의의 강사가 직접 한 강의**이고, 이 강의가 전제하는 배경이다. 기초부터 대학원 내용까지 이어지므로 모자란 곳부터 시작하면 된다. 여기서 쓰는 좌표계·기호·유도는 전부 그 강의들에서 길게 다룬다. 선수 지식이 얇은 사람은 그쪽을 먼저 보고 돌아오는 편이 빠르다.

#	강의	수준	언어	영상	자료와 코드
1	**제어공학** — 기초: 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID	학부	KO	재생목록	드라이브
2	**제어시스템설계** — 해석이 아니라 설계: 사양, 루프 성형, 이산 구현	학부	KO	재생목록	드라이브
3	**제어공학특론** — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림, 운동체 제어 설계	대학원	EN	재생목록	드라이브
4	**센서신호처리 및 융합** — 센서 모델, 잡음, 추정과 다중센서 융합	대학원	EN	재생목록	드라이브
5	**캡스톤디자인** — 운동체 과제를 처음부터 끝까지	학부	KO	재생목록	드라이브

MATLAB 과 Simulink 가 아직 익숙하지 않다면 Part 2 전에 이것부터. 이 강의의 실습은 전부 Simulink 이고, Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝난다.

도구	시작할 곳
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 강사의 Simulink 강의 1편 · 2편

✎ 수업 파일 받기와 최신으로 유지하기 (Windows)

강의노트·모델·스크립트는 한 Git 저장소에 들어 있고 학기 내내 갱신된다. 한 번 clone 하고, 수업 전마다 pull 한다. pull 은 지난번 이후 **바뀐 것만** 내려받는다.

언제	어디서	명령
한 번	PowerShell — Git for Windows 설치	`winget install --id Git.Git -e`
한 번	강의 폴더를 둘 자리, 예를 들어 `Documents`	`git clone https://github.com/wkyouncnu/Sensor-Signal-Processing-and-Fusion.git`
수업 전마다	clone 한 폴더 `Sensor-Signal-Processing-and-Fusion` 안에서	`git pull`

- 바뀐 것이 없으면 `git pull` 은 `Already up to date.` 를 찍고, 있으면 갱신한 파일을 나열한다.
- 저장소는 비공개다. Git 이 물으면 강사가 접근 권한을 준 GitHub 계정으로 로그인한다.
- 실험은 복사본에서 한다. 그 주차의 `WXX_simulink` 폴더를 다른 곳에 복사해 두면 pull 이 내 수정과 부딪칠 일이 없다. 이미 부딪쳤다면 `git stash` → `git pull` → `git stash pop` 이 수정을 치워 두고 갱신한 뒤 되돌려 놓는다.
- MSS 툴박스는 저장소에 들어 있지 않다. Otter 를 시뮬레이션하는 주차는 clone 한 폴더 안 `Tools\MSS` 에 MSS 가 있어야 하고, `_tools\mss_path.m` 이 두 릴리스 구조를 다 찾는다 — 구 릴리스의 `Tools\MSS\VESSELS\otter.m`, 그리고 최신 master 의 `Tools\MSS\CRAFT\USV\models\otter.m`.
- **두 릴리스의 Otter 는 같은 배가 아니다.** 이 자료에 실린 수치는 구 구조로 재었다. 종단 전진속도는 1.0286 m/s 로 같지만, 최신 master 는 차동 추력에서 25.5 % 빠르게 선회한다 — 0.1276 rad/s 대 0.1017 rad/s. 그래서 `mss_path` 는 둘이 함께 있으면 구 구조를 고르고, 신 구조만 있으면 경고를 낸다. 재현되지 않는 수치를 조용히 넘기지 않는다.
- **2026-10-27 이후 처음 pull 할 때 118 MB 폴더 하나가 사라진다.** `lectures\MSS-master` 가 그때까지 MSS 사본을 담고 있었다. `Tools\MSS` 바깥에 있어 강의 스크립트가 닿을 수 없었고 clone 만 느리게 했다. 삭제는 정상이며 오류가 아니다. 그 폴더 안에 둔 파일이 있으면 pull 하기 전에 다른 곳으로 옮긴다.

- **과목**: USV 유도·항법·제어 (대학원)
- **학과**: 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주**: ① 두 기준 좌표계와 열두 상태 ② 운동방정식과 각 항이 어디서 오는가 ③ 정착 속력을 재기 전에 종이 위에서 예측하는 개루프 Simulink 모델

★ 시작하기 전에

- Simulink 가 포함된 MATLAB R2024b 가 설치되어 있고 라이선스가 있다.
- MSS 툴박스가 `Tools/MSS` 에 있다. 이 강의의 모든 스크립트가 그것을 스스로 경로에 더하므로 설치는 필요하지 않다.
- 명령 하나로 확인한다.

```
which otter
```

예상되는 응답은 `Tools\MSS\VESSELS\otter.m` 을 가리킨다. 응답이 비어 있으면 작업 폴더가 잘못된 것이다.

학습 성과

이 주를 마치면 다음을 할 수 있다.

1. `otter.m` 의 열두 상태가 각각 무엇을 나타내는지, 그리고 어느 기준 좌표계로 표현되어 있는지 말한다.

2. MSS `euler2q` 와 `q2euler` 로 자세를 오일러각과 단위 쿼터니언 사이에서 변환하고, 각 표현이 어디서 특이해지는지 말한다.
3. 6자유도 운동방정식을 쓰고 각 항이 어떤 물리적 효과를 모델링하는지 알아낸다.
4. 그 방정식을, 이 강의의 나머지가 쓰는 수평 3자유도로 줄이고 무엇을 버렸는지 정당화한다.
5. 시뮬레이션을 하기 전에, 프로펠러 곡선과 선형 감쇠계수에서 배의 종단 전진속력을 예측한다.
6. 이 배의 횡방향 힘이 왜 항등적으로 0 인지 설명하고, 선회 중에 0 이 아닌 횡방향 *속도*를 만드는 코리올리 항을 유도한다.
7. 이번 주의 Simulink 모델을 깨뜨린 뒤 그 빌더 스크립트에서 다시 만든다.
8. 쌍축 Otter 의 구동기 모델을 손으로 역으로 푼다 — 요구된 전진력과 요 모멘트에서 추력 둘로, 추력 둘에서 축 회전수 둘로 — 그리고 포화가 전달되는 힘에 무엇을 하는지 말한다.

준비물

항목	필요한 것
MATLAB	R2024b, Simulink 포함
툴박스	이번 주는 Simulink 말고는 없다. 선택 과제인 실험 1-10c 는 Simulink 3D Animation 과 USB 조이스틱 모드가 있는 송신기도 필요하다
MSS	`Tools/MSS`. 준비 스크립트가 더한다
강의 폴더	`GradCourse/lectures/W01_simulink`
예상 소요	이론 60분, 실습 60분

Part 1 · 원리와 실험, 절 하나씩

절마다 무엇을 서술하는지 말하고, 그것을 유도하고, 그 다음 **그것을 재는 실험**을 돌린다. 짧은 것은 Command Window 두 줄이고, 긴 것은 이번 주의 Simulink 모델이다. 본문의 어느 것도 실행이 아닌 곳에서 인용되지 않았다.

절의 구성	무엇이 들어가나
본문	그 양이 왜 필요한가, 유도, 그리고 대조하는 출처
실험 N-x	명령, 실제로 받은 출력, 그리고 — 그림이 있으면 — 그것을 유도로 되돌려 읽는 표

§1-1 부터 §1-8 까지는 운동의 서술을 세우고, 그 실험은 그것을 확인하는 짧은 계산이다. §1-9 부터 §1-13 까지는 Otter 자체를 돌리고, 그 실험이 이번 주의 실습이다.

이번 주가 가는 길

열세 절은 지도 없이 들어가기에 많다. 그것들은 네 질문에 이 순서로 답하고, 뒤의 어느 것도 이미 답하지 않은 것을 필요로 하지 않는다.

	질문	절
1	**배가 어디 있고 어느 쪽을 가리키는가?** 좌표계 둘, 각 셋, 그리고 그 사이를 변환하는 행렬	1-1 ~ 1-5
2	**무엇이 그것을 움직이는가?** 힘과 모멘트, 그리고 수상 운동체가 왜 여섯 중 셋만 필요한가	1-6, 1-7
3	`otter.m` **은 정확히 무엇을 계산하는가?** 운동방정식을 항 단위로, 열두 상태, 그리고 프로펠러	1-8 ~ 1-10
4	**놀랄 만한 것 셋.** 전진은 1차다. 선체는 횡방향 힘 없이 횡으로 흐른다. 조류는 밀지 않고 배를 움직인다	1-11 ~ 1-13

이 주 전체가 기대는 하나의 생각은 1-4 에 있다 — 선체 좌표 속도는 위치의 변화율이 아니다. 회전행렬에서 조류까지 모든 것이 그 한 문장의 결과다.

시간이 없는 사람은 1-1 → 1-3 → 1-4 → 1-9 로 가도 실습을 따라갈 수 있다.

1-0. 준비와 실행 (15분)

1단계 — 작업 폴더를 연다

```
cd GradCourse/lectures/W01_simulink
W01_0_setup
```

나오는 출력:

```
  W01 setup complete
    configuration   base, 2 thrusters, rank(B) = 2
    manoeuvre       n0 = 60, dn = 3.5 rad/s
                    port 30..60 s, starboard 90..120 s
    n limits        -101.7 .. 103.9 rad/s
    current         0.00 m/s at 0 deg
    simulation      150 s at h = 0.02 s
```

- `W01_0_setup.m` 이 **이번 주에 고칠 유일한 파일**이다. 모델의 모든 Constant 블록이 거기 정의된 변수를 읽는다.

> **⚠ 모델은 값이 아니라 변수를 읽는다**
>
> `W01_0_setup.m` 이 아니라 Simulink 블록 안의 수를 바꾸면, 스크립트가 서술하는 것과 다르게 움직이는 모델이 나온다. 스크립트를 고친다.

2단계 — 이번 주의 파일들, 절이 쓰는 순서로

순서	파일	절	무엇을 만드나
0	`W01_0_setup.m`	1-0	기본 작업공간. 그래야 모델을 Simulink 에서 돌릴 수 있다
1	`W01_1_build_openloop.m`	1-9	`W01_openloop.slx` 와 `img/W01_openloop.png`
2	`W01_C_terminal_speed.m`	1-11	`img/W01_result_speed.png`
3	`W01_D_the_manoeuvre.m`	1-12	`img/W01_result_track.png`
4	`W01_E_build_current.m`	1-13	`W01_current.slx` 와 `img/W01_current.png`
5	`W01_E_current_run.m`	1-13	`img/W01_result_current.png`
6	`W01_F_build_interactive.m`	1-10a	`W01_interactive.slx` 와 `img/W01_interactive.png`
7	`W01_F_button_check.m`	1-10a	실험 1-10a 의 표 — 버튼마다 무인 실행 하나
8	`W01_G_build_rc.m`, `W01_G_rc_check.m`	1-10b	`W01_rc.slx`, `img/W01_rc.png`, 그리고 실험 1-10b 의 표
9	`W01_H_build_rc_usb.m`, `W01_H_usb_check.m`	1-10c	`W01_rc_usb.slx` 와 그 표 (선택, 실물 장비)
—	`W01_frames.m`	1-4	§1-4 의 표. 그림을 그리고 아무것도 저장하지 않는다

- **실험마다 스크립트 하나와 모델 하나다.** 그것을 돌리면 그 절이 논하는 수치와 그림이 정확히 남으므로, 수업이 한 쪽씩 이 주를 따라갈 수 있다.
- 실험 1-11, 1-12, 1-13 은 필요한 모델이 없으면 스스로 만든다. 그래서 그중 어느 것이든 먼저 돌릴 수 있다.
- 폴더의 나머지 파일들 — `W01_vars.m`, `W01_read.m`, `W01_plot.m`, `W01_cur_plot.m`, `W01_animate.m`, `W01c_animate.m`, `W01i_animate.m`, `W01i_control.m` — 은 위의 스크립트들과 모델들이 **부르는** 것이다. 손으로 돌리는 일이 없다.
- `W01_frames.m` 은 실험 1-4 의 스크립트다. §1-4 의 예제 계산과 그 그림의 네 칸을 찍고 아무것도 저장하지 않는다. `W01_cur_plot.m` 안의 세 칸 그림과 표류 장미 그림도 같다 — 그 파일은 여전히 조류 모델의 `StopFcn` 이지만, 실험 1-13 은 더 이상 그 두 그림을 부르지 않는다.
- 두 번째 시간의 실습은 `W01_simulink/problems/` 와 `solutions/` 에 살고, 이것들과 별개다.

3단계 — 모델이 깨졌으면 되돌린다

```
W01_1_build_openloop
```


- 모델은 코드로 생성하고 손으로 그리지 않는다. 아무리 실험해도 이 명령 하나로 되돌릴 수 있으므로, 도면을 마음껏 해체해도 된다.

1-1. 두 기준 좌표계

- 이 강의의 모든 양은 두 좌표계 중 정확히 하나에 속한다. 어느 쪽인지 밝히는 것은 깐깐함이 아니라, 조종되는 모델과 그렇지 않은 모델의 차이다.

The two reference frames

Position and attitude live in $\{n\}$. Velocities live in $\{b\}$. Confusing the two is the most common error in marine control code.



Both frames are right-handed with z pointing **down**. A positive yaw ψ turns the bow from North towards East — that is, clockwise seen from above. The body frame is the same frame, rotated by ψ and carried along with the hull; nothing else distinguishes them.

그림을 읽기

요소	뜻
x_n, y_n	북과 동. 물에 고정되어 있다
o_n 의 ⊗	z_n, 아래. 지면 안으로 들어간다
x_b, y_b	앞과 우현. 선체에 그려져 있고 함께 돈다
회색 파선	배의 위치. $\{n\}$ 으로 표현된 벡터
ψ	선수각. 북에서 x_b 까지 잰 것

좌표계	기호	원점	x	y	z
북-동-하	$\{n\}$	수면 위의 고정된 점	북	동	아래
선체	$\{b\}$	선체에 고정된 점. `otter.m` 은 선체 중앙 수선면을 쓴다	앞	우현	용골을 지나 아래

- $\{n\}$ 은 **관성계**로 취급한다. 평평한 지구, 자전 없음. 수백 미터를 3 노트로 움직이는 2 미터 배에 대해 이것은 모델의 다른 어느 것보다 훨씬 더 정확하다.
- $\{b\}$ 는 **배와 함께 움직인다.** 센서가 사는 좌표계다. 자이로는 $\{b\}$ 에서 p, q, r 을 재고, 가속도계는 $\{b\}$ 에서 가속도를 재고, 프로펠러는 x_b 를 따라 민다.
- 두 좌표계 모두 z 를 **아래로** 둔다. 그것은 해양의 관습이고 한 번 말해 둘 만한 결과가 있다. 양의 요는 선수를 북에서 동 쪽으로 돌리고, 그것은 위에서 보면 **시계방향**이다. 항공우주의 ENU 관습은 반대로 돌고, 둘을 섞는 것이 배가 거꾸로 조종되는 흔한 원인이다.

★ 역할의 분담

위치와 자세는 $\{n\}$ 으로, 속도는 $\{b\}$ 로 표현한다.

$$\boldsymbol{\eta} = [x \quad y \quad z \quad \phi \quad \theta \quad \psi]^\top \text{ in } \{n\}, \qquad \boldsymbol{\nu} = [u \quad v \quad w \quad p \quad q \quad r]^\top \text{ in } \{b\}$$

§1-2 부터 §1-5 까지는 이 두 벡터를 잇기 위해 존재한다. 그 절들의 어느 것에도 질량이나 힘이 끼어들지 않는다 — 기하뿐이고, 그것이 **운동학(kinematics)** 이라는 말의 뜻이다.

★ 이 강의 전체에서 두 위치 좌표를 쓰는 방식

NED 에서 x **는 북이고** y **는 동**이다. 이 강의는 그것을 x^n 과 y^n 으로, 위첨자가 좌표계를 가리키게 해서 모든 주차와 모든 그림에서 쓴다.

$$\mathbf{p}^n = \begin{bmatrix} x^n \\ y^n \end{bmatrix}, \qquad \dot{\mathbf{p}}^n = \begin{bmatrix} \dot{x}^n \\ \dot{y}^n \end{bmatrix}.$$

해양 교재는 흔히 대신 N 과 E 로 쓰고, 좌표계가 하나뿐일 때는 그것이 자연스럽게 읽힌다. **이 강의는 그러지 않고**, 이유가 둘이다.

N 은 이미 쓰이고 있다	N 은 $\boldsymbol{\tau} = [X \ Y \ N]^\top$ 의 **요 모멘트**이고 §1-7 부터 그리고 그 뒤 모든 주차에서 쓴다. 글자 하나가 같은 문서에서 위치이면서 모멘트일 수는 없다
좌표계가 보여야 한다	5주차에는 좌표계 셋이 한 방정식에 나타난다 — $\{n\}$, $\{b\}$, 그리고 경로 좌표계 $\{p\}$ — 그리고 위첨자가 없는 기호는 자기가 어디에 속하는지 말할 수 없다

이것이 Fossen 의 표기이므로 Handbook 과 강의가 기호 하나까지 일치한다. **위첨자**가 좌표계를 표시한다. 아래첨자는 x_g, y_{pont}, N_r 처럼 성분과 계수가 이미 차지하고 있다.

MATLAB 코드는 이 둘을 `N` 과 `E` 로 쓴다. 식별자에는 위첨자를 둘 자리가 없기 때문이다. 그 대응은 각 주차의 기호 표에 적혀 있고, 두 표기가 만나는 유일한 자리다.

★ 과적되기 쉬운 글자 셋, 그리고 각각의 규칙

이만큼 긴 강의는 글자가 모자란다. 이 셋이 그러지 않으면 두 가지를 뜻하게 될 것들이고, 각각 `otter.m` 자신의 이름짓기를 따라서 문서와 코드가 어긋나지 않게 한다.

기호	뜻	결코 뜻하지 않는 것	출처
$\boldsymbol{\tau}$, τ_N	**일반화 힘** — 힘이면 N, 모멘트면 N·m	시정수	`otter.m` 이 `tau`, `tau_damp`, `tau_crossflow` 로 쓰고 모두 힘이다
T_u, T_{yaw}, T_{sway} — **이름 붙은** 아래첨자	**시정수**, 초 단위	추력	`otter.m` 이 `T_yaw = 1; % time constant in yaw (s)` 로 쓴다
T, T_1, T_2 — 맨 것이나 **번호** 아래첨자	**추력**, 뉴턴 단위	시정수	`otter.m` 이 정확히 이 양에 대해 `Thrust(i)` 로 쓴다

의도한 예외 하나는 §4-2 의 Nomoto 2차 모델이고, 거기서는 문헌 자신의 T_1, T_2, T_3 이 시정수다. 그것은 콜아웃 하나에 가두어 두고 그 자리에서 그렇게 밝힌다.


3주차의 전진 시정수는 2026-09-10 까지 τ_u 로 썼고 이제 강의와 스크립트 양쪽에서 T_u 다. 옛 인쇄물에 `tau_u = 1.1025 s` 가 보이면 옛 이름으로 적힌 같은 수다.

NED 와 ENU — 다른 관습

- 모두가 NED 를 쓰지는 않는다. 대부분의 로보틱스 소프트웨어 — ROS, Gazebo, 그리고 이 강의가 끝에 닿는 VRX 시뮬레이터 — 는 **ENU** 를 쓴다. x 가 동, y 가 북, z 가 **위**다.

NED and ENU — the same world, two conventions

Marine and aerospace practice is NED. ROS, Gazebo and most robotics stacks are ENU. Crossing the boundary without converting is a classic field failure.



Converting. Swap the first two components and flip the third: $(x, y, z)_{\text{NED}} \leftrightarrow (y, x, -z)_{\text{ENU}}$. The swap alone would be a reflection; the flip makes it a proper rotation again, $\det = +1$. Both frames are right-handed — that is exactly why one cannot simply relabel the axes and move on.

그림을 읽기

요소	뜻
왼쪽 칸	NED. 이 강의와 MSS 와 Fossen 의 Handbook 이 쓴다
오른쪽 칸	ENU. ROS, Gazebo, 그리고 대부분의 로보틱스 스택이 쓴다
⊗ / ⊙	세 번째 축이 지면 안으로 / 밖으로
주황 호	양의 선수각을 재는 방향

	NED	ENU
x	북	동
y	동	북
z	**아래**	**위**
$\psi = 0$ 이 가리키는 곳	북	동
양의 ψ	북 → 동, 위에서 보아 시계방향	동 → 북, 반시계방향

- 변환은 연산 둘이다.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{\text{ENU}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{T},\ \det \mathbf{T} = +1} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{\text{NED}}, \qquad \psi_{\text{ENU}} = 90^\circ - \psi_{\text{NED}}.$$

- 앞의 두 축만 바꾸면 **반사**이고 $\det = -1$ 이다. 세 번째를 뒤집으면 $\det = +1$ 이 되돌아오고 $\mathbf{T}$ 가 제대로 된 회전이 된다 — 사실 축 $(1, 1, 0)/\sqrt{2}$ 둘레의 180° 회전이다.

> **✕ 이것은 교재의 호기심거리가 아니라 현장의 사고다**
> 오토파일럿은 NED 로 쓰였고 시뮬레이터는 ENU 로 보고하는 배는 반대쪽으로 돌고 자기 웨이포인트의 거울상으로 간다. 아무것도 오류를 내지 않고, 아무것도 `NaN` 이 아니며, 항적을 계획과 겹쳐 그려 볼 때까지는 그럴듯해 보인다. **한** 자리, 곧 경계에서 변환하고, 모든 인터페이스가 어느 관습을 쓰는지 밝힌다.

1-2. 자세 — 횡동요, 종동요, 선수동요

- 각 셋이 $\{b\}$ 를 $\{n\}$ 에 대해 방향 짓는다. 각각은 배의 한 축 둘레의 회전이다.

각	기호	어느 축 둘레	양의 방향	어떻게 보이나
횡동요	ϕ	x_b, 앞뒤 축	우현 쪽이 내려간다	배가 선회에서 기운다
종동요	θ	y_b, 좌우 축	선수가 **올라간다**	배가 선미로 트림된다
선수동요	ψ	z_b, 수직 축	선수가 우현으로 돈다	배가 선수각을 바꾼다

- 셋을 함께 모은 것이 **오일러각**이다.

$$\boldsymbol{\Theta} = [\phi \quad \theta \quad \psi]^{\top}.$$

> **✕ z 가 아래를 가리키는데도 종동요의 양은 선수가 올라가는 쪽이다**
> z 가 아래이고 오른손 좌표계이면, y_b 둘레의 양의 회전은 z_b 를 x_b 쪽으로 나르고 — 그것이 선수를 들어 올린다. 부호는 처음에는 틀린 것처럼 느껴지고 맞다. `otter.m` 은 정지에서 작은 음의 θ 를 보고한다. 적재가 배를 선수 쪽으로 살짝 트림시키기 때문이다.

1-3. 회전행렬

- 회전행렬은 질문 하나에 답한다. **같은 물리적 벡터를 다른 좌표계로 표현하면 성분이 무엇인가?**

$$\mathbf{v}^{n} = \mathbf{R}_{b}^{n}(\boldsymbol{\Theta})\,\mathbf{v}^{b}$$


- 위첨자는 답이 들어 있는 좌표계이고, 아래첨자는 입력이 온 좌표계다. $\mathbf{R}_{b}^{n}$ 을 "b 에서 n 으로" 로 읽으면 첨자 셈이 저절로 된다. 붙은 첨자가 지워지기 때문이다 — $\mathbf{R}_{1}^{n}\mathbf{R}_{2}^{1}\mathbf{R}_{b}^{2} = \mathbf{R}_{b}^{n}$.

기본 회전 셋

$$\mathbf{R}_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\phi & -s\phi \\ 0 & s\phi & c\phi \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_y(\theta) = \begin{bmatrix} c\theta & 0 & s\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\theta & 0 & c\theta \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_z(\psi) = \begin{bmatrix} c\psi & -s\psi & 0 \\ s\psi & c\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

이고 $c\cdot = \cos(\cdot)$, $s\cdot = \sin(\cdot)$ 다. 각각은 자기 축을 그대로 둔다 — 그것이 ± 1 의 열이다 — 그리고 나머지 둘을 섞는다.

합성, zyx 순서로



그림을 읽기

그림에서	뜻
갑판판	배 자체. 거기까지 도달한 자세로 그려져 있다
회색 파선 정사각형	**NED 의 수평면**. 네 칸 모두에서 같다. 그것이 자다. 갑판은 종동요와 횡동요가 들어오고서야 그것을 떠난다
파란 축	**다음** 회전의 축. 그 축에 수직인 평면 위의 원으로 회전을 그렸다
{n} → {1}	z_n 둘레의 요 ψ. 갑판이 돌지만 평면 안에서 평평하게 있다
{1} → {2}	y_1, 곧 **이미 요한** 좌우 축 둘레의 종동요 θ. 선수가 평면 밖으로 들린다 — z_b 가 아래이므로 양의 θ 는 선수가 올라가는 것이다
{2} → {b}	x_2, 곧 **이미 요하고 종동요한** 앞뒤 축 둘레의 횡동요 ϕ. 양의 ϕ 는 우현을 내린다

- 이 그림은 실제 회전행렬에서 그린 것이고 스케치가 아니다. 각 칸의 축은 그 단계 행렬의 열이다. 세 축은 공간에서 길이가 같으므로, 쪽 위에서 길이가 다른 것은 단축(foreshortening) 이다.
- 그림이 말하려는 요점: **두 번째와 세 번째 축은 그 앞의 회전이 일어나기 전에는 존재하지 않는다.** y_1 은 y_n 이 아니고, x_2 는 x_n 도 x_1 도 아니다.

$$\boxed{\mathbf{R}_b^n(\Theta) = \mathbf{R}_z(\psi)\,\mathbf{R}_y(\theta)\,\mathbf{R}_x(\phi)}$$

- 풀어 쓰면

$$\mathbf{R}_b^n = \begin{bmatrix} c\psi\,c\theta & -s\psi\,c\phi + c\psi\,s\theta\,s\phi & s\psi\,s\phi + c\psi\,c\phi\,s\theta \\ s\psi\,c\theta & c\psi\,c\phi + s\phi\,s\theta\,s\psi & -c\psi\,s\phi + s\theta\,s\psi\,c\phi \\ -s\theta & c\theta\,s\phi & c\theta\,c\phi \end{bmatrix}$$

- 이것이 MSS 가 `Rzyx(phi, theta, psi)` 에서 만드는 것이고, `otter.m` 이 `eulerang` 을 통해 부르는 것이다.

> **⚠ 순서는 정의의 일부다**
>
> 행렬 곱은 교환되지 않으므로 $\mathbf{R}_z\mathbf{R}_y\mathbf{R}_x \neq \mathbf{R}_x\mathbf{R}_y\mathbf{R}_z$ 다. 같은 세 수가 다른 관습에서는 **다른 자세**를 서술한다. 해양과 항공우주의 관행은 zyx 이고, 어떤 로보틱스 라이브러리는 다른 것을 기본으로 둔다. 밝혀진 관습은 밝혀진 자세의 일부다.

성질 셋, 그리고 각각의 값

성질	진술	왜 중요한가
직교	$\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{R} = \mathbf{I}$	역이 **전치**다 — $\mathbf{R}_n^b = (\mathbf{R}_b^n)^{-1} = (\mathbf{R}_b^n)^{\mathsf{T}}$
행렬식 1	$\det(\mathbf{R}) = +1$	반사가 아니라 회전이다
길이 보존	$\|\mathbf{R}\mathbf{v}\| = \|\mathbf{v}\|$	좌표계를 바꾸는 것이 속력을 바꾸는 일은 결코 없다

- MSS 구현으로 $\phi = 10^\circ$, $\theta = 7^\circ$, $\psi = 50^\circ$ 에서 잰 값:

$$\det(\mathbf{R}) = 1.0000000000, \qquad \max\left|\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{R} - \mathbf{I}\right| = 2.2 \times 10^{-16}, \qquad \max\left|\mathbf{R}^{-1} - \mathbf{R}^{\mathsf{T}}\right| = 1.1 \times 10^{-16}.$$

> ✎ **회전행렬에 `inv` 를 부르지 않는다**
>
> 전치는 정확하고, 비용이 없고, 조건수가 나빠질 수 없다. 이 강의의 모든 유도 법칙은 $\{n\}$ 에서 오차를 만들어 $\{b\}$ 에서 일하는 제어기에 넘기므로, $(\mathbf{R}_b^n)^{\mathsf{T}}$ 이 $\mathbf{R}_b^n$ 자체보다 훨씬 자주 나타난다.

수평면

- 3주차부터 배를 3자유도 운동체로 다루고 요 회전만 살아남는다.

$$\mathbf{R}(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} \dot{x}^n \\ \dot{y}^n \end{bmatrix} = \mathbf{R}(\psi) \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}.$$

실험 1-3 · 성질 셋을, 실제 행렬에서 (5분)

무엇을 재는가. 위에 나열한 성질 셋을 회전행렬 하나에서 — 그 역이 그 전치임, 행렬식이 $+1$ 임, 그리고 길이를 바꾸지 않음. 모델도 시뮬레이션도 없다. 행렬은 뒤의 모든 주차가 쓰는 MSS 함수가 만든다.

열고 돌리기.

```
W01_0_setup                                  % MSS 를 경로에 올린다 / puts MSS on the path
R = Rzyx(deg2rad(10), deg2rad(20), deg2rad(30))   % roll 10, pitch 20, yaw 30 deg
det(R)                                       % 1 이어야 한다 / must be 1
max(max(abs(R'*R - eye(3))))                 % 0 이어야 한다 / must be 0
v = [2; 0.5; 0];  [norm(v) norm(R*v)]        % 길이가 변하지 않는다 / the length is unchanged
```

나오는 출력:

```
det(R) = 1.000000000000000
max|R'R - I| = 2.220e-16
max|R^-1 - R'| = 1.110e-16
|v| = 2.061553   |R v| = 2.061553
```

찍힌 것	어느 성질을 확인하나	나중에 왜 중요한가
$\det \mathbf{R} = 1$	반사가 아니라 회전	-1 로 그린 좌표계는 축이 거울상이 되고, 강의의 모든 부호가 뒤집힌다
$\|\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{R} - \mathbf{I}\| \approx 10^{-16}$	직교성	역이 공짜다. NED 에서 선체로 돌아가는 데 행렬 역산이 필요하지 않고 전치만 필요하다
$\|\mathbf{R}^{-1} - \mathbf{R}^{\mathsf{T}}\| \approx 10^{-16}$	같은 성질을, MATLAB 이 쓰는 방식으로 쓴 것	모델이 쓰는 것이 `R'` 이고, 그것은 정확하기만 한 것이 아니라 엄밀하다
$\|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{R}\mathbf{v}\|$	길이가 보존된다	속력은 어느 좌표계에서나 같은 속력이다. 성분만 바뀐다(§1-4)

해 볼 것	볼 것
`R2 = Rzyx(0,0,deg2rad(30));` `R2(1:2,1:2)`	위의 평면 행렬. 3~5주차가 쓰는 유일한 것이다
`det(Rzyx(1,2,3))`	여전히 $\mathbf{1}$ 이다. 그 성질들은 작은 각에서만이 아니라 모든 자세에서 성립한다

1-4. 선체 좌표 속도는 위치의 변화율이 아니다


- 이번 주에서 가장 중요한 한 줄이고, 코드에서 가장 자주 틀리는 것이다.

$$u \neq \dot{x}^n, \qquad v \neq \dot{y}^n.$$

- u 와 v 는 **자기 자신이 돌고 있는 축**을 따라 잰 성분이다. $\dot{x}^n$ 과 $\dot{y}^n$ 은 결코 움직이지 않는 축을 따라 잰 성분이다. 둘은 $\psi = 0$ 에서만 일치한다.

u and v are not the rate of change of position

A worked example. Heading $\psi = 30°$, body velocity $u = 2.0\,\text{m/s}$ forward and $v = 0.5\,\text{m/s}$ to starboard.



the arithmetic

$$\dot{x}^n = u\cos\psi - v\sin\psi$$

$$\dot{y}^n = u\sin\psi + v\cos\psi$$

$$\dot{x}^n = 2.0(0.8660) - 0.5(0.5000) = 1.4821\,\text{m/s}$$
$$\dot{y}^n = 2.0(0.5000) + 0.5(0.8660) = 1.4330\,\text{m/s}$$

the check that always works

$$\sqrt{2.0^2 + 0.5^2} = 2.0616$$
$$\sqrt{1.4821^2 + 1.4330^2} = 2.0616$$

A rotation changes the components, never the length.

orange: measured in $\{b\}$ by the vessel green: what the position actually does, in $\{n\}$

Neither $\dot{x}^n$ nor $\dot{y}^n$ equals u. Integrating u to get a north position is wrong at every heading except $\psi = 0$, and **it is wrong silently** — the number keeps looking plausible.

그림을 읽기

요소	뜻
주황	u 와 v, 배가 $\{b\}$ 에서 재는 성분
초록 실선	속도 자체 — 하나의 물리적 벡터이고 한 번만 그렸다
초록 파선	$\dot{x}^n$ 과 $\dot{y}^n$, 위치가 실제로 변하는 만큼의 성분
오른쪽 칸	그 산술, 그리고 길이 확인

- $\psi = 30^\circ$, $u = 2.0$ m/s, $v = 0.5$ m/s 에 대해 계산하면


$$\dot{x}^n = u\cos\psi - v\sin\psi = 2.0(0.8660) - 0.5(0.5000) = 1.4821 \text{ m/s},$$
$$\dot{y}^n = u\sin\psi + v\cos\psi = 2.0(0.5000) + 0.5(0.8660) = 1.4330 \text{ m/s}.$$

양	값
$\{b\}$ 에서의 속력, $\sqrt{u^2+v^2}$	**2.0616** m/s
$\{n\}$ 에서의 속력, $\sqrt{(\dot{x}^n)^2+(\dot{y}^n)^2}$	**2.0616** m/s

- 회전이 길이를 보존하므로 둘이 일치한다. **그 등식이 어떤 좌표계 변환에도 쓸 수 있는 가장 값싼 확인**이고, 전치되거나 부호가 틀린 행렬을 즉시 잡아낸다.

하나의 속도를, 두 좌표계로 읽기

- 위의 예제 계산은 선수각과 횡방향 속도를 동시에 바꾸므로, 둘 중 어느 것이 무엇을 책임지는지 보일 수 없다. 아래 그림이 그것을 분리한다. (1) 부터 (3) 까지는 $u = 1$ m/s, $v = 0$ 을 유지하고 선수각만 돌린다. (4) 는 (1) 의 선수각을 유지하고 횡방향 속도를 더한다.



orange: u, v, measured along the vessel's own axes blue: the velocity itself, one vector green: $\dot{x}^n$, $\dot{y}^n$, its components along North and East
violet: the crab angle

그림을 읽기

요소	뜻
주황	u 와 v, 배 자신의 축을 따라 잰 것. (1)~(3) 에서는 $v = 0$ 이므로 u 가 정확히 속도 위에 놓인다
연한 파랑	속도 자체 — 하나의 벡터, 한 번만 그렸다
초록 파선	$\dot{x}^n$ 과 $\dot{y}^n$, 그 벡터를 북과 동을 따라 잰 성분 — 위 그림과 같은 초록이다
회색 파선, 회색 점선	선체 축. x_b 는 선수를 지나고 y_b 는 우현으로
보라	선수가 가리키는 쪽과 배가 가는 쪽 사이의 각

칸	조건	u	v	$\dot{x}^n$	$\dot{y}^n$	읽기
(1)	$\psi = 0^\circ$	1.00	0	1.00	0	북을 가리키고 북으로 간다
(2)	$\psi = 90^\circ$	1.00	0	0	1.00	u 는 그대로인데 $\dot{x}^n$ 이 0 이다
(3)	$\psi = 45^\circ$	1.00	0	0.71	0.71	하나의 u 가 두 성분으로 나뉘었다
(4)	$\psi = 0^\circ$, 옆으로 밀림	1.00	0.50	1.00	0.50	북을 가리키고 북동으로 간다

- (1), (2), (3) 에서 u 는 매번 1.00 이다. 바뀐 것은 선수각뿐이고, 그것만으로 $\dot{x}^n$ 과 $\dot{y}^n$ 이 바뀌었다. u 와 v 는 선체에 고정되어 함께 돌고, $\dot{x}^n$ 과 $\dot{y}^n$ 은 지구에 고정되어 돌지 않는다.
- (4) 는 그 역이다. 선수각은 (1) 의 것인데 $\dot{y}^n$ 이 더 이상 0 이 아니다. 배가 이제 앞으로만이 아니라 옆으로도 움직이고 있기 때문이다.

그림이 말하는 것

기호 넷, 화살표 하나. u, v, $\dot{x}^n$, $\dot{y}^n$ 은 네 가지 다른 양처럼 보이고, 하나의 속도를 두 가지로 읽은 것이다 — 하나는 배와 함께 도는 축에 대해, 하나는 지구와 함께 머무는 축에 대해 잰 것이다. 예제 계산의 길이 확인이 모든 칸에서 성립한다 — 앞의 셋에서 $\sqrt{u^2+v^2} = \sqrt{(\dot{x}^n)^2+(\dot{y}^n)^2} = 1.00$, 넷째에서 1.118 이다.

(4) 번 칸이 이 강의의 나머지가 기대는 생각을 지고 있다. 선수각 ψ 는 선수가 가리키는 곳을 말한다. 배가 실제로 가는 방향은 **침로**다.

$$\chi = \operatorname{atan2}(\dot{y}^n, \dot{x}^n),$$

그리고 (1)~(3) 에서는 $v = 0$ 이므로 둘이 일치한다. (4) 에서는 다음만큼 갈라진다.

$$\chi - \psi = \beta = \operatorname{atan2}(v, u) = \operatorname{atan2}(0.50,\ 1.00) = 26.6^\circ,$$

그것이 **크랩각**이다. §1-12 가 횡방향 힘을 걸지 않았는데 횡방향 속도가 어디서 오는지 보이고, 5주차는 선수가 경로에서 β 만큼 벗어난 쪽을 가리키는 동안 배를 그 경로를 따라 조종해야 한다. `W01_frames` 가 위 표의 네 줄을 찍는다.

> **✕ 이것을 틀렸을 때의 증상**
>
> u 를 적분해 북쪽 위치를 얻으면 $\psi = 0$ 에서는 맞고 작은 선수각에서는 그럴듯하고 배가 돌수록 점점 더 틀려지는 항적이 나온다 — 오류도, 경고도, `NaN` 도 없이. 1주차의 모델은 일부러 세 가지 다른 선수각에서 돌려, 그 결함이 있었다면 눈에 보이도록 해 둔다.

실험 1-4 · 하나의 속도를, 두 좌표계로 읽기 (5분)

무엇을 재는가. 위의 예제 계산과 그림의 네 칸을, 인용하는 대신 계산해서 — 두 좌표계, 길이 확인, 그리고 크랩각.

열고 돌리기.

```
W01_0_setup
W01_frames                    % 표를 찍고 그림을 그린다 / prints the table and draws the figure
```

나오는 출력(둘째 표가 네 칸이다):

```
  §1-4  one velocity, read in two frames

   panel    psi      u      v   xn_dot   yn_dot      |V|      beta       chi
   ------------------------------------------------------------------------
       1      0   1.00   0.00   1.0000   0.0000   1.0000     0.000     0.000
       2     90   1.00   0.00   0.0000   1.0000   1.0000     0.000    90.000
       3     45   1.00   0.00   0.7071   0.7071   1.0000     0.000    45.000
       4      0   1.00   0.50   1.0000   0.5000   1.1180    26.565    26.565
```


출력을 이 절과 대조해 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	무엇을 보이나
u 열, 1~3 칸	매번 1.00	u 는 선체를 따라 재고, 선체가 도는 것이 그것을 바꾸지 않는다
$\dot{x}^n$ 열, 1~3 칸	1.00, 0.00, 0.71	같은 운동을, 돌지 않는 축에 대해 읽은 것
$\lvert V \rvert$ 열	세 번 1.0000	회전은 길이를 보존한다 — 어떤 좌표계 변환에도 쓸 수 있는 가장 값싼 확인
4 칸을 1 칸과	같은 ψ, 다른 $\dot{y}^n$	배가 선수 방향에서 벗어나 가게 만드는 것은 선수각이 아니라 횡방향 속도다
4 칸의 β 와 χ 열	26.565°, $\psi = 0$ 에서 서로 같다	크랩각: 배가 가는 곳은 가리키는 곳이 아니다

해 볼 것	볼 것
`W01_frames.m` 을 열고 4 칸을 `v = -0.5` 로 바꾼다	β 가 -26.565° 가 된다. 좌현으로의 횡방향 속도가 배를 선수의 좌현 쪽으로 나른다
먼저 찍힌 예제 계산과 비교	$\psi = 30^\circ$, $u = 2$, $v = 0.5$ 가 $\beta = 14.036^\circ$, $\chi = 44.036^\circ$ 를 주고, `atan2(yn_dot, xn_dot)` 이 같은 44.036° 를 돌려준다

1-5. 각속도, 그리고 회전행렬이 아닌 행렬

- 먼저 p, q, r 이 무엇인가. 각각은 **선체의 한 축** 둘레의 회전율이고, 각각은 그 선체에 볼트로 고정된 자이로가 실제로 보고하는 것이다.



Point the right thumb along the positive axis; the fingers curl in the positive direction of rotation. With z **down**, that makes a positive roll and a positive yaw look **clockwise** on these two views, while a positive pitch looks anticlockwise from starboard and lifts the bow. Both feel wrong once and then never again. The convention is SNAME (1950); Fossen (2021) Handbook §2.1, Table 2.1 states it in this form.

These are body rates, not Euler-angle rates: §1-5 gives the matrix $\mathbf{T}_\Theta$ that separates them, and it is **not** a rotation.

그림을 읽기

칸	회전율	어느 축 둘레	양이 뜻하는 것
왼쪽	p	x_b	우현 쪽이 내려간다
가운데	q	y_b	선수가 올라간다
오른쪽	r	z_b	선수가 우현으로 돈다

기호	양	단위	무엇이 재나
p	횡동요율	rad/s	자이로, x 축
q	종동요율	rad/s	자이로, y 축
r	선수동요율	rad/s	자이로, z 축

- 이제 오일러각 변화율로의 변환이고, 그것은 회전행렬이 **아니다.** 이유는 짧다. p, q, r 은 §1-3 의 서로 **다른** 세 중간 좌표계에 속한 축 둘레로 재어진 것이고, 그 세 축은 서로 직교하지 않는다.

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}} = \mathbf{T}_{\Theta}(\boldsymbol{\Theta})\,\boldsymbol{\omega}_{b/n}^{b}, \qquad \mathbf{T}_{\Theta}(\boldsymbol{\Theta}) = \begin{bmatrix} 1 & s\phi\, t\theta & c\phi\, t\theta \\ 0 & c\phi & -s\phi \\ 0 & s\phi/c\theta & c\phi/c\theta \end{bmatrix}$$

이고 $t\theta = \tan\theta$ 다. 성분별로 쓰면

$$\dot{\phi} = p + q\, s\phi\, t\theta + r\, c\phi\, t\theta, \qquad \dot{\theta} = q\, c\phi - r\, s\phi, \qquad \dot{\psi} = \frac{q\, s\phi + r\, c\phi}{c\theta}.$$

기호	양	단위
p, q, r	선체 각속도. 자이로가 잰다	rad/s
$\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}$	오일러각 변화율	rad/s
$\mathbf{T}_{\Theta}$	둘 사이의 사상	무차원

- MSS `Tzyx` 로 $\phi = 10^\circ$, $\theta = 7^\circ$, $[p, q, r] = [2, 5, 10]$ rad/s 에서 잰 값:

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}} = [3.3158,\ 3.1876,\ 10.7968]^{\mathsf{T}}\ \text{rad/s}.$$

- $\dot{\psi} = 10.7968 \neq r = 10$ 임을 보라. **배가 횡동요하거나 종동요하고 있으면 언제나 회두율과 선수각의 변화율은 다른 수다.**

> ⚠ **$\mathbf{T}_{\Theta}$ 는 $\theta = \pm 90^\circ$ 에서 특이하다**
>
> $1/\cos\theta$ 성분들이 폭발한다. $\theta = 89.9^\circ$ 에서 $\mathbf{T}_{\Theta}$ 의 최대 성분이 이미 573 이다. 이것이 **김벌 락**이고, 배의 성질이 아니라 오일러각 표현의 성질이다. 수상 운동체는 거기에 결코 가까이 가지 않고, 그래서 이 강의는 내내 오일러각을 쓴다. 수직 기동을 하는 AUV 는 거기에 가까이 가고, 거기서 쿼터니언이 제 자리를 번다.

> ℹ **이 배에 대해 성립하는 단순화 둘. 가정하는 대신 밝혀 둔다**
>
> 수상 운동체에서는 ϕ 와 θ 가 몇 도 안에 머물므로 $\mathbf{T}_{\Theta} \approx \mathbf{I}$ 이고 $\dot{\psi} \approx r$ 이다. 4주차는 정확히 그 근거로 r 을 적분해 ψ 를 제어한다. 열두 상태의 플랜트는 그 근사를 **하지 않는다.** 설계 방정식만이 한다.

단위 쿼터니언 — 특이점 없는 자세

- **왜 두 번째 표현인가.** $\mathbf{T}_{\Theta}$ 의 특이점은 세 각에 속하고 배에 속하지 않는다. 같은 자세를 네 파라미터로 서술하는 **단위 쿼터니언**에는 그런 점이 없다(Fossen 2021, §2.2.2).
- 이 강의는 오일러각을 유지한다. 수상 운동체는 결코 90° 근처로 종동요하지 않기 때문이다. 쿼터니언을 소개하는 것은 MSS 가 그 가정이 깨지는 곳에서 그것을 쓰기 때문이다 — 관성항법 필터 `ins_mekf.m` 과 자세 추정기 `quest.m` — 스트랩다운 관성항법이 대체로 그러하듯이.
- 원리는 오일러의 회전 정리다. 어떤 자세 변화든 고정된 단위축 $\boldsymbol{\lambda}$ 둘레의 각 β 만큼의 단일 회전으로 만들 수 있다. 쿼터니언은 그 한 회전을 그 각의 절반의 코사인과 사인으로 저장한다.

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \eta \\ \boldsymbol{\varepsilon} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\beta/2) \\ \boldsymbol{\lambda}\sin(\beta/2) \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon} = [\varepsilon_1 \quad \varepsilon_2 \quad \varepsilon_3]^\top, \qquad \mathbf{q}^\top\mathbf{q} = \eta^2 + \boldsymbol{\varepsilon}^\top\boldsymbol{\varepsilon} = 1$$

기호	양	비고
$\mathbf{q}$	단위 쿼터니언, $\{b\}$ 에서 $\{n\}$ 으로	굵은 글자다 — 위 표의 종동요율 q 가 아니다
η	스칼라부	$\cos(\beta/2)$
$\boldsymbol{\varepsilon}$	벡터부	$\boldsymbol{\lambda}\sin(\beta/2)$
$\beta, \boldsymbol{\lambda}$	등가인 단일 회전의 각과 단위축	$\boldsymbol{\lambda}^\top\boldsymbol{\lambda} = 1$. 이 β 는 Fossen 의 기호이고 **이 소절에만** 산다. §1-12 부터, 그리고 뒤의 모든 주차에서 β 는 크랩각 $\operatorname{atan2}(v, u)$ 다
$\mathbf{S}(\mathbf{a})$	반대칭 행렬, $\mathbf{S}(\mathbf{a})\,\mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$	MSS `Smtrx`

- 제약 하나로 묶인 네 수는 셋을 자유롭게 남긴다 — $\mathbf{\Theta}$ 가 지고 있는 바로 그 세 자유도다. $\cos^2 + \sin^2 = 1$ 이므로 단위 노름은 저절로 성립한다.

> **✕ MSS 에서는 스칼라가 먼저 온다**
>
> MSS 는 $\mathbf{q} = [\eta \;\; \varepsilon_1 \;\; \varepsilon_2 \;\; \varepsilon_3]^\top$ 로 저장한다. ROS 메시지는 스칼라를 마지막에, x, y, z, w 로 나열한다. 순서를 바꾸지 않고 둘 사이에서 복사한 쿼터니언은 다른 자세를 서술하고, 아무것도 오류를 보고하지 않는다.

회전행렬을, 축과 반각에서

- 회전의 축–각 형태(Fossen 2021, §2.2.2) 에서 시작해 각 삼각함수 인자를 반각으로 바꾼다. 한 줄에 한 연산이다.

$$\begin{aligned}
\mathbf{R} &= \mathbf{I}_3 + \sin\beta\,\mathbf{S}(\boldsymbol{\lambda}) + (1-\cos\beta)\,\mathbf{S}^2(\boldsymbol{\lambda}) && \text{axis–angle form} \\
&= \mathbf{I}_3 + 2\sin\tfrac{\beta}{2}\cos\tfrac{\beta}{2}\,\mathbf{S}(\boldsymbol{\lambda}) + 2\sin^2\tfrac{\beta}{2}\,\mathbf{S}^2(\boldsymbol{\lambda}) && \sin\beta = 2\sin\tfrac{\beta}{2}\cos\tfrac{\beta}{2},\;\; 1-\cos\beta = 2\sin^2\tfrac{\beta}{2} \\
&= \mathbf{I}_3 + 2\cos\tfrac{\beta}{2}\,\mathbf{S}\Big(\boldsymbol{\lambda}\sin\tfrac{\beta}{2}\Big) + 2\,\mathbf{S}^2\Big(\boldsymbol{\lambda}\sin\tfrac{\beta}{2}\Big) && \mathbf{S}(\cdot)\text{ is linear} \\
&= \mathbf{I}_3 + 2\eta\,\mathbf{S}(\boldsymbol{\varepsilon}) + 2\,\mathbf{S}^2(\boldsymbol{\varepsilon}) && \text{definition of } \eta \text{ and } \boldsymbol{\varepsilon}
\end{aligned}$$

- 풀어 쓰면, 대각에 $\eta^2 + \boldsymbol{\varepsilon}^\top\boldsymbol{\varepsilon} = 1$ 을 쓴 것이다.

$$\mathbf{R}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 1-2(\varepsilon_2^2+\varepsilon_3^2) & 2(\varepsilon_1\varepsilon_2 - \varepsilon_3\eta) & 2(\varepsilon_1\varepsilon_3 + \varepsilon_2\eta) \\ 2(\varepsilon_1\varepsilon_2 + \varepsilon_3\eta) & 1-2(\varepsilon_1^2+\varepsilon_3^2) & 2(\varepsilon_2\varepsilon_3 - \varepsilon_1\eta) \\ 2(\varepsilon_1\varepsilon_3 - \varepsilon_2\eta) & 2(\varepsilon_2\varepsilon_3 + \varepsilon_1\eta) & 1-2(\varepsilon_1^2+\varepsilon_2^2) \end{bmatrix}$$

- 모든 성분이 두 성분의 곱이다. $\mathbf{R}(\mathbf{q})$ 에는 삼각함수가 전혀 없다.
- $\mathbf{R}(-\mathbf{q}) = \mathbf{R}(\mathbf{q})$ 다. 모든 성분이 $\mathbf{q}$ 에 대해 2차이기 때문이다. 쿼터니언 $-\mathbf{q}$ 는 $-\boldsymbol{\lambda}$ 둘레의 $2\pi - \beta$ 회전 — 같은 회전을 반대로 돌아 닿은 것 — 이므로 각 자세에 쿼터니언이 정확히 둘 있다.
- 이것이 MSS `Rquat` 이고, 줄 하나까지 그대로다.

```
% MSS, GNC/Rquat.m (2021 release) – LIBRARY/kinematics/Rquat.m in 2022 and later
% Author: Thor I. Fossen. MIT License.
tol = 1e-6;
if abs(norm(q)-1)>tol; error('norm(q) must be equal to 1'); end

eta = q(1);
eps = q(2:4);

S = Smtrx(eps);
R = eye(3) + 2*eta*S + 2*S^2;
```

- `_tools/verify_w01_theory.m` 이 §1-3 의 자세인 $\phi = 10^\circ$, $\theta = 7^\circ$, $\psi = 50^\circ$ 에서 잰 값:

확인	결과
`euler2q` 에서 나온 $\mathbf{q}$	$[0.903424,\ 0.053141,\ 0.091883,\ 0.415403]^\top$
$\|\mathbf{q}\| - 1$	2.2×10^{-16}
$\max\|\mathbf{R}(\mathbf{q}) - \mathbf{R}_b^n(\boldsymbol{\Theta})\|$, `Rquat` 대 `Rzyx`	2.2×10^{-16}
$\max\|\mathbf{R}(-\mathbf{q}) - \mathbf{R}(\mathbf{q})\|$	0

쿼터니언 운동학 — 나눗셈 없는 변화율 방정식

- 쿼터니언은 $\mathbf{q}$ 와, 스칼라부가 0 인 쿼터니언으로 쓴 각속도의 곱의 절반으로 변한다(Fossen 2021, §2.2.2). 두 쿼터니언의 곱, 곧 MSS `quatprod` 는

$$\mathbf{q}_1 \otimes \mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} \eta_1\eta_2 - \boldsymbol{\varepsilon}_1^\top \boldsymbol{\varepsilon}_2 \\ \eta_1\boldsymbol{\varepsilon}_2 + \eta_2\boldsymbol{\varepsilon}_1 + \mathbf{S}(\boldsymbol{\varepsilon}_1)\,\boldsymbol{\varepsilon}_2 \end{bmatrix}$$

- 이 절의 자이로 회전율 $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_{b/n}^b = [p\ \ q\ \ r]^\top$ 로 $\mathbf{q}_2 = [0\ \ \boldsymbol{\omega}^\top]^\top$ 를 넣으면

$$\begin{aligned}
\dot{\mathbf{q}} &= \tfrac{1}{2}\,\mathbf{q} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} && \text{the kinematic equation} \\
&= \tfrac{1}{2} \begin{bmatrix} \eta \cdot 0 - \boldsymbol{\varepsilon}^\top \boldsymbol{\omega} \\ \eta\boldsymbol{\omega} + 0 \cdot \boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{S}(\boldsymbol{\varepsilon})\,\boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} && \text{product rule with } \eta_2 = 0,\ \boldsymbol{\varepsilon}_2 = \boldsymbol{\omega} \\
&= \underbrace{\tfrac{1}{2} \begin{bmatrix} -\boldsymbol{\varepsilon}^\top \\ \eta\,\mathbf{I}_3 + \mathbf{S}(\boldsymbol{\varepsilon}) \end{bmatrix}}_{\mathbf{T}_q(\mathbf{q})} \boldsymbol{\omega} && \text{factor out } \boldsymbol{\omega}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{T}_q(\mathbf{q}) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -\varepsilon_1 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_3 \\ \eta & -\varepsilon_3 & \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 & \eta & -\varepsilon_1 \\ -\varepsilon_2 & \varepsilon_1 & \eta \end{bmatrix}$$

- 이것이 네 성분 입력에 대한 MSS `Tquat` 이다. 대신 세 성분 $\boldsymbol{\omega}$ 를 주면 `Tquat` 은 $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{T}_\omega\,\mathbf{q}$ 인 4×4 행렬 $\mathbf{T}_\omega$ 를 돌려준다 — 같은 방정식을 다르게 배열한 것이다.

```
% MSS, GNC/Tquat.m (2021 release) — the branch taken when the input is q
% Author: Thor I. Fossen. MIT License.
eta  = u(1); eps1 = u(2); eps2 = u(3); eps3 = u(4);

T = 0.5 * [...
    -eps1 -eps2 -eps3
     eta  -eps3  eps2
     eps3  eta  -eps1
    -eps2  eps1  eta   ];
```

- 이 절의 $\mathbf{T}_\Theta$ 와 나란히 놓고, `verify_w01_theory` 가 $\phi = \psi = 0$ 에서 잰 최대 성분과 함께 보면

	$\mathbf{T}_\Theta(\boldsymbol{\Theta})$, 오일러각	$\mathbf{T}_q(\mathbf{q})$, 단위 쿼터니언
성분	$1/\cos\theta$ 와 $\tan\theta$ 를 품는다	$\pm\frac{1}{2}$ 곱하기 $\mathbf{q}$ 의 성분 하나
어디서 실패하나	$\theta = \pm 90^\circ$	어디서도 아니다. 모든 단위 $\mathbf{q}$ 에 대해 $\mathbf{T}_q^\top \mathbf{T}_q = \frac{1}{4}\mathbf{I}_3$
최대 성분, $\theta = 0^\circ$	1.00	0.5000
최대 성분, $\theta = 89^\circ$	57.30	0.3566
최대 성분, $\theta = 89.9^\circ$	572.96	0.3539
한 스텝의 일	삼각함수	곱과 합뿐

- 측정: $\frac{1}{2}\,\mathbf{q} \otimes [0 \;\; \boldsymbol{\omega}^\top]^\top$ 가 `Tquat(q)*w` 와 3.5×10^{-18} 까지 일치한다. $\mathbf{T}_q^\top \mathbf{T}_q - \frac{1}{4}\mathbf{I}_3$ 은 5.6×10^{-17} 이다. 그리고 오일러각 경로를 따라 `euler2q` 를 수치미분하면 $\|\dot{\mathbf{q}}\| = 5.68 \times 10^{-2}$ 에 대해 `Tquat(q)*w` 를 2.4×10^{-9} 까지 재현한다.
- **대가는 제약이다.** 이산화하면 $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{T}_q \boldsymbol{\omega}$ 의 어느 것도 $\mathbf{q}^\top \mathbf{q}$ 를 1 에 붙들어 두지 않는다. $\boldsymbol{\omega} = [0.3, \; -0.2, \; 0.5]$ rad/s 로 $h = 0.02$ s 의 전진 오일러를 100 s 돌리면 $\|\mathbf{q}\| - 1 = 0.0997$ 이 남고, `Rquat` 은 단위 길이에서 10^{-6} 보다 멀어진 쿼터니언을 거부한다. 쓰이는 처방이 셋이다.

처방	어떻게	어디에서
스텝마다 재정규화	$\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q}/\|\mathbf{q}\|$	`q2euler` 의 첫 줄
방정식 안의 복원항	$\gamma \geq 0$ 으로 $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{T}_q(\mathbf{q})\boldsymbol{\omega} + \frac{\gamma}{2}\left(1 - \mathbf{q}^\top\mathbf{q}\right)\mathbf{q}$. 노름 오차가 시정수 $1/\gamma$ 로 사그라든다	Fossen (2021), §2.2.2
엄밀한 이산화	$\mathbf{q}_{k+1} = \exp(\mathbf{T}_\omega h)\,\mathbf{q}_k$. $\mathbf{T}_\omega$ 가 반대칭이므로 그 지수는 직교이고 노름을 유지한다	`ins_mekf.m`, 157 행

오일러각에서 쿼터니언으로 — `euler2q`

- §1-3 의 zyx 순서 $\mathbf{R}_b^n = \mathbf{R}_z(\psi)\mathbf{R}_y(\theta)\mathbf{R}_x(\phi)$ 가 그대로 이어진다. 쿼터니언 곱이 행렬과 같은 순서로 회전을 합성하기 때문이다 — $\mathbf{R}(\mathbf{q}_1 \otimes \mathbf{q}_2) = \mathbf{R}(\mathbf{q}_1)\,\mathbf{R}(\mathbf{q}_2)$ 이고 2.2×10^{-16} 까지 쟀다. 각 기본 회전은 좌표축 하나 둘레의 반각이다(Fossen 2021, §2.2.3).

$$\mathbf{q} = \mathbf{q}_z(\psi) \otimes \mathbf{q}_y(\theta) \otimes \mathbf{q}_x(\phi), \qquad \mathbf{q}_x = \begin{bmatrix} \bar{c}_\phi \\ \bar{s}_\phi \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_y = \begin{bmatrix} \bar{c}_\theta \\ 0 \\ \bar{s}_\theta \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_z = \begin{bmatrix} \bar{c}_\psi \\ 0 \\ 0 \\ \bar{s}_\psi \end{bmatrix}$$

이고 윗줄이 **반**각을 표시한다 — $\bar{c}_\phi = \cos(\phi/2)$, $\bar{s}_\phi = \sin(\phi/2)$ 이고 §1-3 의 $c\phi = \cos\phi$ 가 아니다.

- 첫 번째 곱. 그 교차항은 $\mathbf{S}(\boldsymbol{\varepsilon}_z)\,\boldsymbol{\varepsilon}_y = [0 \;\; 0 \;\; \bar{s}_\psi]^\top \times [0 \;\; \bar{s}_\theta \;\; 0]^\top = [-\bar{s}_\psi \bar{s}_\theta \;\; 0 \;\; 0]^\top$ 이므로

$$\mathbf{q}_z \otimes \mathbf{q}_y = \begin{bmatrix} \bar{c}_\psi\,\bar{c}_\theta \\ -\bar{s}_\psi\,\bar{s}_\theta \\ \bar{c}_\psi\,\bar{s}_\theta \\ \bar{s}_\psi\,\bar{c}_\theta \end{bmatrix}$$

- 두 번째 곱, $\mathbf{q}_x$ 와. 한 줄에 한 성분이다.

$$\begin{aligned} \eta &= \bar{c}_\psi \bar{c}_\theta \bar{c}_\phi + \bar{s}_\psi \bar{s}_\theta \bar{s}_\phi \\ \varepsilon_1 &= \bar{c}_\psi \bar{c}_\theta \bar{s}_\phi - \bar{s}_\psi \bar{s}_\theta \bar{c}_\phi \\ \varepsilon_2 &= \bar{s}_\psi \bar{c}_\theta \bar{s}_\phi + \bar{c}_\psi \bar{s}_\theta \bar{c}_\phi \\ \varepsilon_3 &= \bar{s}_\psi \bar{c}_\theta \bar{c}_\phi - \bar{c}_\psi \bar{s}_\theta \bar{s}_\phi \end{aligned}$$

- §1-3 의 자세에서 중간 곱은 $[0.904617,\ -0.025800,\ 0.055329,\ 0.421830]^{\mathsf{T}}$ 이고, 최종 곱은 `euler2q` 와 1.1×10^{-16} 까지 일치한다. 이 네 줄이 MSS `euler2q` 그대로이고, `cy` $= \bar{c}_\psi$, `cp` $= \bar{c}_\theta$, `cr` $= \bar{c}_\phi$ 다.

```
% MSS, GNC/euler2q.m (2021 release) – LIBRARY/kinematics/euler2q.m in 2022 and later
% Author: Thor I. Fossen. MIT License. Algorithm after NASA Mission Planning and
% Analysis Division, "Euler Angles, Quaternions, and Transformation Matrices".
cy = cos(psi * 0.5);
sy = sin(psi * 0.5);
cp = cos(theta * 0.5);
sp = sin(theta * 0.5);
cr = cos(phi * 0.5);
sr = sin(phi * 0.5);

q = [cy * cp * cr + sy * sp * sr
     cy * cp * sr - sy * sp * cr
     sy * cp * sr + cy * sp * cr
     sy * cp * cr - cy * sp * sr];

q = q/(q'*q);
```

- 마지막 줄은 $\mathbf{q}^{\mathsf{T}}\mathbf{q}$, 곧 노름의 **제곱**으로 나눈다. 여기서는 아무것도 바꾸지 않는다. 네 줄이 이미 반올림 수준까지 단위 쿼터니언을 주기 때문이다. 그러나 그것은 정규화기가 아니다. `q/norm(q)` 가 그것이다.

쿼터니언에서 오일러각으로 — `q2euler`

- 되돌리는 변환은 $\mathbf{R}(\mathbf{q})$ 의 성분 다섯을 읽고 §1-3 에 풀어 쓴 zyx 행렬을 역으로 푼다(Fossen 2021, §2.2.4).

$$\begin{aligned} R_{31} = -\sin\theta \quad &\Longrightarrow \quad \theta = -\arcsin R_{31} \\ \frac{R_{32}}{R_{33}} = \frac{\cos\theta\,\sin\phi}{\cos\theta\,\cos\phi} \quad &\Longrightarrow \quad \phi = \operatorname{atan2}(R_{32},\ R_{33}) \\ \frac{R_{21}}{R_{11}} = \frac{\sin\psi\,\cos\theta}{\cos\psi\,\cos\theta} \quad &\Longrightarrow \quad \psi = \operatorname{atan2}(R_{21},\ R_{11}) \end{aligned}$$

- 성분들은 위의 $\mathbf{R}(\mathbf{q})$ 에서 오고, $|\theta| < 90^\circ$ 인 동안 $\cos\theta > 0$ 이므로 `atan2` 가 올바른 사분면을 유지한다. 오일러각에서 쿼터니언으로, 그리고 되돌리면 출발 각이 6.4×10^{-15} 도까지 돌아온다.
- **특이점이 여기서 되돌아온다.** $\theta = \pm 90^\circ$ 에서 네 성분 $R_{11}, R_{21}, R_{32}, R_{33}$ 이 모두 사라지고 `atan2(0,0)` 은 뜻이 없으며, 조합 $\phi \mp \psi$ 만이 정의된다. 쿼터니언은 특이점을 가진 적이 없다. 그것이 변환되어 들어가는 각들이 가진다. 실무 규칙이 따라 나온다 — $\mathbf{q}$ 에서 적분하고, 표시하거나 명령할 때만 ❹ 로 변환한다.
- 이 강의가 돌리는 2021 릴리스:

```
% MSS, GNC/q2euler.m (2021 release)
% Author: Thor I. Fossen. MIT License.
q = q / norm(q);            % normalize q, handle round-off errors
R = Rquat(q);

phi = atan2(R(3,2),R(3,3));

if (abs( R(3,1 )) > 1)      % handle NaN due to round-off errors
    R(3,1) = sign(R(3,1));
else
    theta = -asin(R(3,1));
end

psi = atan2(R(2,1),R(1,1));
```

> **⚠ 2021 년판 `q2euler` 는 $\theta = \pm 90^\circ$ 에서 실패한다**
>
> 반올림이 $|R_{31}|$ 을 1 너머로 밀면 `if` 가지가 R_{31} 을 제한하고 그 다음 `theta` 를 **결코 계산하지 않으며**, MATLAB 이 *출력 인수 "theta" 가 할당되지 않았습니다* 로 멈춘다. `verify_w01_theory` 는 $\theta = 90^\circ$ 에서 네 번째 무작위 자세에서 $R_{31} = 1.0000000000000002$ 를 만난다. 2022-04-15 의 개정판은 `theta = -asin(R(3,1));` 을 `end` 아래로 옮겨 제한 뒤에 실행되게 한다. 수상 운동체는 이 가지에 결코 닿지 않고, 2021 릴리스의 AUV 스크립트는 닿을 수 있다.

MSS 함수들, 그리고 각각이 사는 곳

함수	계산하는 것	호출	2021 릴리스 (이 강의)	2022 이후
`euler2q`	$\boldsymbol{\Theta} \to \mathbf{q}$, Fossen §2.2.3	`q = euler2q(phi,theta,psi)`	`GNC/euler2q.m`	`LIBRARY/kinematics/`
`q2euler`	$\mathbf{q} \to \boldsymbol{\Theta}$, Fossen §2.2.4	`[phi,theta,psi] = q2euler(q)`	`GNC/q2euler.m`	`LIBRARY/kinematics/`, 반올림 가지 수정됨
`Rquat`	$\mathbf{R}(\mathbf{q})$	`R = Rquat(q)`	`GNC/Rquat.m`	`LIBRARY/kinematics/`
`Tquat`	$\mathbf{T}_q(\mathbf{q})$, 4×3. 또는 $\mathbf{T}_\omega(\boldsymbol{\omega})$, 4×4	`T = Tquat(q)`	`GNC/Tquat.m`	`LIBRARY/kinematics/`
`quatprod`	$\mathbf{q}_1 \otimes \mathbf{q}_2$	`q = quatprod(q1,q2)`	`GNC/quatprod.m`	`LIBRARY/kinematics/`
`quatern`	$\mathrm{blkdiag}(\mathbf{R}(\mathbf{q}),\ \mathbf{T}_q(\mathbf{q}))$, 7×6	`[J,J1,J2] = quatern(q)`	`GNC/quatern.m`	`LIBRARY/kinematics/`

	오일러각 Θ	단위 쿼터니언 $\mathbf{q}$
파라미터	셋	넷, $\mathbf{q}^{\mathsf{T}}\mathbf{q} = 1$ 로 묶여 있다
특이해지는 곳	$\theta = \pm 90^\circ$	없다
한 자세는	각 범위 안에서 삼중쌍 하나	쿼터니언 둘, $\mathbf{q}$ 와 $-\mathbf{q}$
한눈에 읽히나	그렇다 — 횡동요, 종동요, 선수각	아니다 — 축 하나와 반각
수치적으로 주의할 것	없다	노름을 복원해야 한다
이 강의에서	플랜트와 모든 제어기. `otter.m` 이 `eulerang` 을 부른다(200행)	MSS 의 관성항법과 자세 추정, 그리고 크게 종동요하는 모든 운동체

실험 1-5 · 특이점, 그리고 그것을 갖지 않는 쿼터니언 (5분)

무엇을 재는가. 이 절의 두 주장 — 종동요가 90° 로 다가가면 $\mathbf{T}_\Theta$ 가 폭발하고 $\mathbf{R}$ 은 결코 그렇지 않다는 것, 그리고 쿼터니언이 같은 자세를 거기 통과해 나르며 원래 각을 정확히 돌려준다는 것.

열고 돌리기.

```
W01_0_setup
for th = [0 45 80 89 89.9]
    T = Tzyx(deg2rad(10), deg2rad(th));
    fprintf('  theta = %5.1f deg   largest |T| entry = %8.2f\n', th, max(max(abs(T))));
end
q = euler2q(deg2rad(10), deg2rad(20), deg2rad(30));   % 각도 -> 쿼터니언
[phi, theta, psi] = q2euler(q);                       % 다시 각도로 / and back
[rad2deg(phi) rad2deg(theta) rad2deg(psi)]
norm(q)
```

나오는 출력:

```
  theta =   0.0 deg   largest |T| entry =     1.00
  theta =  45.0 deg   largest |T| entry =     1.39
  theta =  80.0 deg   largest |T| entry =     5.67
  theta =  89.0 deg   largest |T| entry =    56.43
  theta =  89.9 deg   largest |T| entry =   564.25

ans =
   10.0000   20.0000   30.0000

ans =
     1
```

출력을 이 절과 대조해 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	무엇을 보이나
첫 숫자 열	1.00, 1.39, 5.67, 56.43, 564.25	행렬 안의 $\tan\theta$. 90° 에 10 배 가까워질 때마다 성분이 약 10 배가 된다
같은 열의 $\theta = 0$	정확히 1.00	수평이면 $\mathbf{T}_\Theta$ 가 항등이고 오일러 변화율이 자이로 회전율이다
왕복 변환	10, 20, 30 이 자리까지 돌아온다	쿼터니언은 아무것도 잃지 않는다. 잃을 특이한 자세를 애초에 갖지 않을 뿐이다
$\lvert\mathbf{q}\rvert = 1$	정확히 1	세 번째 오일러각의 자유를 대신하는 제약

- Otter 는 결코 크게 종동요하지 않으므로 이 강의는 내내 오일러각을 쓴다. 똑바로 위를 가리킬 수 있는 쿼드로터나 AUV 는 그럴 수 없고, §1-5 가 그 선택을 발견하는 대신 내리는 자리다.

해 볼 것	볼 것
`Tzyx(deg2rad(10), deg2rad(90))`	MATLAB 이 `Inf` 를 돌려준다. 특이점에서 그 행렬은 존재하지 않고, 어떤 수치적 주의로도 되살릴 수 없다
`max(max(abs(Rzyx(deg2rad(10), deg2rad(90), 0))))`	1 — 같은 자세에서 **회전**행렬은 완벽하게 얌전하다. 실패하는 것은 자세가 아니라 변화율 변환이다

1-6. 운동학과 운동역학

- **동역학(dynamics)** 이라는 말은 서로 다른 두 질문을 덮고, 그것을 가르는 것이 모델을 다룰 수 있게 만든다.

	질문	무엇에 기대나	절
운동학	배가 *이렇게* 움직이면 어디에 이르는가?	기하뿐 — 질량도 힘도 없다	§1-2 ~ §1-5
운동역학	무엇이 그렇게 움직이게 하는가?	질량, 부가질량, 감쇠, 추력	§1-7 부터

- 둘은 포개져 있고, 모델 전체가 이 두 줄이다.

$$\underbrace{\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}_\Theta(\boldsymbol{\eta})\,\boldsymbol{\nu}}_{\text{kinematics}}, \qquad \underbrace{\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} + \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau}}_{\text{kinetics}}$$

$$\mathbf{J}_\Theta(\boldsymbol{\eta}) = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_b^n(\boldsymbol{\Theta}) & \mathbf{0}_{3\times3} \\ \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{T}_\Theta(\boldsymbol{\Theta}) \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{J}_\Theta$ 는 §1-3 과 §1-5 를 포개 놓은 것일 뿐이다. 속도에는 $\mathbf{R}_b^n$, 변화율에는 $\mathbf{T}_\Theta$ 다.


> **ℹ 이 구분이 실무에서 중요한 이유**
>
> 운동학은 **엄밀하다** — 기하이고, 그 안의 어느 계수도 측정된 적이 없다. 해양 모델의 모든 불확실성은 운동역학에 산다. $\mathbf{M}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$, $\boldsymbol{\tau}$ 에. 시뮬레이션이 시운전과 어긋날 때 들여다볼 곳은 운동학이 아니다.

1-7. 6자유도, 4자유도, 그리고 3자유도

- 자유로운 강체는 자유도가 **여섯**이다. 해양의 관행이 그것들에 이름을 붙인다.

자유도	운동	선형인가 각인가	상태	단위
1	전진 (surge)	x_b 를 따른 병진	u	m/s
2	횡동요 (sway)	y_b 를 따른 병진	v	m/s
3	상하동요 (heave)	z_b 를 따른 병진	w	m/s
4	횡요 (roll)	x_b 둘레의 회전	p	rad/s
5	종요 (pitch)	y_b 둘레의 회전	q	rad/s
6	선수요 (yaw)	z_b 둘레의 회전	r	rad/s

- 각 자유도는 **함께 묶이는 양 셋**을 지고 있다. 그것을 구동하는 힘 또는 모멘트, 그 힘이 만드는 속도, 그리고 그 속도가 적분되어 되는 위치다.



Six degrees of freedom

Each row is one direction the vessel can move. Read it across: a force produces a velocity, and integrating that velocity gives a position.

DOF	force / moment	lin. / ang. vel.	position / angle
1 surge	X	u	x
2 sway	Y	v	y
3 heave	Z	w	z
4 roll	K	p	ϕ
5 pitch	M	q	θ
6 yaw	N	r	ψ

Straight arrow = force. **Curved arrow** = moment, drawn as a circle in the plane perpendicular to its own axis, by the right-hand rule. The dotted stub joins each circle's centre to its own axis — an ellipse whose centre is off the axis is the classic way this picture goes wrong.

A surface craft is normally reduced to DOF 1, 2 and 6: surge, sway and yaw. Heave, roll and pitch remain in `otter.m` and appear in §1-12 as the reason M_{66} is not simply I_z.

그림에서	뜻
곧은 주황 화살표	그 선체 축을 따른 **힘** — X, Y, Z, 뉴턴 단위
굽은 보라 화살표	그 선체 축 둘레의 **모멘트** — K, M, N, 뉴턴미터 단위. **자기 축에 수직인** 평면에 놓인 원으로 그렸고, 그래서 세 타원이 다르게 보인다. K 는 거의 측면에서 보이고 N 은 갑판과 평행하게 평평히 놓인다
회색 파선	선체 축. 자기 모멘트 타원의 중심까지 이어 둔 것이다. 중심이 축 **위에** 앉는다 — 그것이 "이 축 둘레의 모멘트" 가 뜻하는 바다
오른쪽의 표	자유도마다 한 줄. 가로로 읽는다
$\{b\}$ 와 $\{n\}$	$\boldsymbol{\tau}$ 와 $\boldsymbol{\nu}$ 는 선체 좌표계의 양이다. $\boldsymbol{\eta}$ 만이 NED 에 있고, 그것이 §1-4 의 요점이다

- 한 줄씩 읽는다. 전진력 X 가 전진속도 u 를 만들고, u 는 북쪽 위치 x 로 적분된다 — 그런데 §1-3 의 회전행렬을 거쳐서이고, 결코 직접은 아니다.
- 오른손 법칙이 모든 부호를 한꺼번에 고정한다. z_b 가 **아래**를 가리키므로 양의 요 모멘트 N 은 선수를 우현으로 돌리고, 그래서 위에서 보면 ψ 가 시계방향으로 커진다.

- 각 축의 화살표 셋이 이름짓기도 설명한다. X, Y, Z 가 힘이고 K, M, N 이 모멘트이며, 전진–횡동요–상하동요–횡요–종요–선수요 순서다. 그 순서는 고정되어 있고 모든 해양 교재가 그것을 쓴다.

6자유도 방정식, 풀어 쓴 것

$$\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\nu}}_r + \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau}, \qquad \boldsymbol{\nu} = [u\ v\ w\ p\ q\ r]^\mathsf{T}$$

이고 모든 행렬이 6×6 이다.

$$\mathbf{M} = \underbrace{\mathbf{M}_{RB}}_{\text{the hull}} + \underbrace{\mathbf{M}_A}_{\text{the water it drags}}, \qquad \mathbf{C} = \mathbf{C}_{RB} + \mathbf{C}_A, \qquad \mathbf{D} = \underbrace{\mathbf{D}_L}_{\text{linear}} + \underbrace{\mathbf{D}_{NL}(\boldsymbol{\nu}_r)}_{\text{quadratic}}$$

항	무엇인가	어디서 오나
$\mathbf{M}_{RB}$	배의 질량과 관성	무게를 재고 치수를 재서
$\mathbf{M}_A$	부가질량 — 선체와 함께 가속되는 물	유체역학. 작은 보정이 **아니다**
$\mathbf{C}_{RB}, \mathbf{C}_A$	코리올리와 구심	$\boldsymbol{\nu}$ 를 회전하는 좌표계에서 쓴 결과
$\mathbf{D}$	감쇠 — 표면 마찰, 그 다음 횡류 항력	측정하거나 스트립 이론으로 추정
$\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta})$	복원	무게와 부력이 서로 다른 점에 작용해서
$\boldsymbol{\tau}$	제어력	$\mathbf{Bf}$, §1-10 과 부록 A1

- $\boldsymbol{\nu}_r = \boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_c$ 는 **물에 대한** 상대속도다. 유체역학적 힘은 대지속도가 아니라 상대속도를 느낀다. 이번 주에는 잠들어 있고($\boldsymbol{V}_c = \mathbf{0}$), §1-13 이 그것이 `otter.m` 에 정확히 어디서 들어오는지 보인다.

3자유도로 줄이기

- 대부분의 배는 여섯 방향 전부로 구동되지 않으므로, 대부분의 제어 설계는 줄인 모델에서 한다. 표준적인 줄임은 이렇다.

모델	상태	어디에 쓰나
1자유도	u 하나, 또는 r 하나, 또는 p 하나	속도 제어기, 선수각 오토파일럿, 횡요 감쇠
3자유도 수평	u, v, r	**DP, 경로추종, 궤적추종 — 선박과 수상 운동체**
3자유도 종방향	u, w, q	잠수정의 잠항과 종요 제어
3자유도 횡방향	v, p, r	횡요하는 배의 선회와 선수각
4자유도	u, v, p, r	**횡요를 능동적으로 감쇠해야 하는** 조함 — 핀, 타, 감요 탱크
6자유도	전부	시뮬레이션, 그리고 여섯 방향 전부로 구동되는 운동체의 제어 — AUV

- 3자유도 수평 모델은 전진·횡동요·선수요를 지킨다.

$$\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{\tau}, \qquad \boldsymbol{\nu} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ N \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m - X_{\dot{u}} & 0 & 0 \\ 0 & m - Y_{\dot{v}} & m x_g - Y_{\dot{r}} \\ 0 & m x_g - N_{\dot{v}} & I_z - N_{\dot{r}} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{D} = -\begin{bmatrix} X_u & 0 & 0 \\ 0 & Y_v & Y_r \\ 0 & N_v & N_r \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -m\,(x_g r + v) \\ 0 & 0 & m u \\ m\,(x_g r + v) & -m u & 0 \end{bmatrix}$$

★ 이 세 행렬을 Otter 에서 읽기

그것들은 Fossen 의 일반 3자유도 조함 행렬이고(Fossen 2021, *Handbook*, 2nd ed., 3자유도 조함 모델), 수를 넣기 전에 기호 셋을 못 박아 둘 필요가 있다. 아래 수치는 `otter.m` 에서 오고 `verify_constants` 와 `verify_w01_theory` 가 확인한다.

행렬 안의 기호	여기서 뜻하는 것	Otter 값
m	**전체** 강체 질량 — 선체 더하기 적재, §1-9 표의 $m + m_p$	**80.0** kg
I_z	**{b} 의 원점** 둘레의 요 관성이고, 무게중심 둘레가 아니다. §1-9 의 표는 무게중심 값을 적고, 그 아래 콜아웃이 이동 항을 더한다	무게중심 둘레의 **15.1021** 에 대해 원점 둘레로 **16.9779** kg·m²
$\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})$	찍힌 그대로는 **강체** 부분 $\mathbf{C}_{RB}$ 뿐이다. `otter.m` 은 부가질량 부분 $\mathbf{C}_A$ 도 더한다	—

마지막 줄이 §1-12 가 위 행렬만으로 나올 $m\,ur = 80.00\,ur$ 이 아니라 $[\mathbf{C}\boldsymbol{\nu}]_2 = M_{11}\,ur = 85.50\,ur$ 을 찾는 이유다. 남는 $5.50\,ur = -X_{\dot{u}}\,ur$ 이 $\mathbf{C}_A$ 다. `verify_w01_theory` 가 그 나눔 $80.00 + 5.50$ 을 찍는다.

그렇게 읽으면 $(3,3)$ 성분이 확인된다 — $I_z - N_{\dot{r}} = 16.9779 + 25.6736 = 42.6515$ kg·m² $= M_{66}$.

- 구조를 보라. 전진은 횡동요와 선수요에서 분리되고, **횡동요와 선수요는 결합되어 남는다** — x_g, 곧 무게중심이 원점에서 벗어나 있음을 통해서다. 부록 A1 이 이 배에서 바로 그 결합을 잰다.
- $\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta})$ 가 사라진다. 수상 운동체는 전진·횡동요·선수요에 복원력이 없다. 그것을 어떤 선호되는 선수각이나 위치로 되밀어 주는 것이 없다.

★ 자유도 셋을 버리는 것을 정당화하는 것

편의가 아니다. 조건 셋이고, Otter 에서는 셋 다 성립한다.

1. **구동되지 않는다.** 프로펠러는 상하동요·횡요·종요 모멘트를 만들지 않으므로 그 운동들을 명령할 수 없다.
2. **강한 복원.** 상하동요·횡요·종요는 단단하고, 잘 감쇠되고, 스스로 바로 선다. 부력이 그것들을 되돌린다. 잠깐 진동하고 돌아온다. 전진·횡동요·선수요에는 복원력이 전혀 없으므로 자유롭게 적분되고 제어되어야 한다.
3. **약한 결합.** 수평면으로 남는 결합은 추력과 감쇠에 비해 작다.

그것들을 그대로 유지하는 모델이 틀린 것은 아니고 더 큰 것뿐이다. `otter.m` 은 바로 그 이유로 여섯을 모두 유지하고, 이번 주는 버린 것들이 얼마나 작은지를 가정하는 대신 잰다.

ℹ 4자유도가 옳은 답인 때

무게중심이 높은 배가 횡파를 받으면 횡요가 더 이상 빠르고 스스로 바로잡히는 거추장거리가 아닐 만큼 흔들린다. 3자유도 모델에 횡요 방정식을 더하면 4자유도가 되고, 타-횡요 감쇠나 감요 탱크를 설계할 때 쓰는 모델이 그것이다. Otter 는 쌍동선이다. 넓고, 얕고, 횡요에 단단하다. 셋으로 충분하다.

실험 1-7 · 어느 세 줄이 살아남는가 (5분)

무엇을 재는가. 위 콜아웃의 조건 1 을, 배 자체에서 — 두 프로펠러를 똑같이 구동하고 `otter.m` 에 $\dot{\boldsymbol{\nu}}$ 를 물어 여섯 줄을 읽는다. 아무것도 가정하지 않는다. 버린 자유도를 잰다.

열고 돌리기. 모델도 시뮬레이션도 없다. 손으로 고른 상태에서 플랜트 함수를 한 번 부른다.

```
W01_0_setup
x = zeros(12,1);  x(1) = 2.0;              % 2 m/s 로 직진 중 / running ahead at 2 m/s
xdot = otter(x, [80; 80], mp, rp, 0, 0);   % 양현 같은 회전수 / both propellers alike
xdot(1:6)'                                 % u v w p q r 의 시간변화율
```

나오는 출력:

```
ans =
   -0.1732         0   -0.0070         0   -0.0771         0
```

출력을 조건 셋과 대조해 읽기.

줄	값	무엇을 말하나
$\dot{u}$	-0.1732	전진은 살아 있다. 2 m/s 에서 항력이 80 rad/s 의 추력을 넘으므로 배는 아직 자기 종단속력을 향해 느려지고 있다(§1-11)
$\dot{v}, \dot{r}$	정확히 0	프로펠러가 같으면 횡동요나 선수요를 구동하는 것이 없다 — **조건 1**, 구동되지 않고, 그것들을 시작할 비대칭도 없다
$\dot{w}$, $\dot{q}$	-0.0070, -0.0771	0 은 아니지만 $\dot{u}$ 보다 한두 자리 아래다. 배가 부력에 되당겨져 자기 트림으로 자리잡고 있다 — **조건 2**
$\dot{p}$	0.0000	대칭으로 구동되는 쌍동선에는 횡요할 이유가 없다

- 버린 줄들은 **작은 것이고 없는 것이 아니며**, `otter.m` 은 그 크기를 가정하는 대신 읽을 수 있도록 여섯을 모두 유지한다.

해 볼 것	볼 것
`x(6) = 0.3` 으로 `otter(x, [90; 60], mp, rp, 0, 0)`	선회: $\dot{v} = -0.2339$, $\dot{r} = -0.9618$ — 횡동요와 선수요가 함께 깨어나고, 그것이 §1-12 가 설명하는 결합이다
적재를 뺀 `otter(x, [80; 80], 0, rp, 0, 0)`	종요 줄이 거의 움직이지 않는다 — -0.0771 에 대해 -0.0711. 그 트림의 대부분은 배 위의 25 kg 이 아니라 선체가 구동되고 있는 것에 속한다

1-8. 운동방정식, `otter.m` 이 구현한 그대로

- Fossen 의 Handbook 전체가 쓰는 형태로 쓴 해양 운동체의 6자유도 방정식:

$$\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\nu}}_r + \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau}$$

항	이름	무엇을 모델링하나
$\mathbf{M} = \mathbf{M}_{RB} + \mathbf{M}_A$	질량	선체 자신의 관성, 더하기 그것과 함께 가속되는 물
$\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}_r)$	코리올리와 구심	회전하는 좌표계에서 운동을 서술해서 생기는 겉보기 힘
$\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)$	감쇠	선형 표면 마찰, 더하기 2차 횡류 항력
$\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta})$	복원	부력과 무게가 서로 다른 점을 지나 작용해서
$\boldsymbol{\tau}$	제어력	추진기가 만드는 것

- $\boldsymbol{\nu}_r = \boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_c$ 는 **물에 대한** 상대속도다. 유체역학적 힘은 대지속도가 아니라 상대속도에 기댄다. 이번 주에는 조류를 0 으로 두므로 이 구별이 잠들어 있다. §1-13 이 그것을 줄 단위로 따라가고, 5주차 §5-5 가 그 대가를 상주 경로 오차로 치른다.

> **★ 부가질량은 보정 항이 아니다**
>
> Otter 에서 $-X_{\dot{u}} = 5.50$ kg 이고 선체 더하기 적재 질량이 80.0 kg 이므로, 물이 유효 전진 관성의 6.4% 를 보탠다. 횡동요에서는 훨씬 더 많이 보탠다 — 같은 80.0 kg 에 대해 $-Y_{\dot{v}} = 82.5$ kg 이다. 그것은 모델의 일부이고 모델의 개선이 아니다.

항 단위로, 소스와 대조

- 위의 방정식은 `otter.m` 에 대한 서술이 아니다. 그것이 `otter.m` **이다.** 모든 기호에 코드 한 줄이 있고, 아래 표는 그 파일 전체를 실행되는 순서로 적은 것이다. 행 번호는 `Tools/MSS/VESSELS/otter.m` 을 가리킨다.

행	수식	`otter.m`
79–81	$u_c = V_c\cos(\beta_c - \psi)$, $v_c = V_c\sin(\beta_c - \psi)$, $\boldsymbol{\nu}_r = \boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_c$	`u_c = V_c*cos(beta_c-eta(6));` `nu_r = nu - [u_c v_c 0 0 0 0]';`
88	무게중심에서 구한, 원점 둘레의 $\mathbf{I}_g$	`Ig = Ig_CG - m*Smtrx(rg)^2 - mp*Smtrx(rp)^2;`
103–109	$\mathbf{M}_{RB}$, $\mathbf{C}_{RB}$ 를 무게중심에서 CO 로 옮긴다	`MRB = H'*MRB_CG*H;` `CRB = H'*CRB_CG*H;`
112–119	$\mathbf{M}_A = -\operatorname{diag}(X_{\dot{u}}, \ldots, N_{\dot{r}})$	`MA = -diag([Xudot, Yvdot, Zwdot, Kpdot, Mqdot, Nrdot]);`
120	$\mathbf{M}_A$ 에서 나오는 $\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}_r)$	`CA = m2c(MA, nu_r);`
124–126	$\mathbf{M} = \mathbf{M}_{RB} + \mathbf{M}_A$, $\mathbf{C} = \mathbf{C}_{RB} + \mathbf{C}_A$	`M = MRB + MA;` `C = CRB + CA;`
174–181	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{u}$, §1-10	`tau = [Thrust(1)+Thrust(2) 0 0 0 0 -l1*Thrust(1)-l2*Thrust(2)]';`
184–191	선형 감쇠, $N_h = N_r(1 + 10\lvert r\rvert)r$	`Xh = Xu*nu_r(1);` … `Nh = Nr*(1+10*abs(nu_r(6)))*nu_r(6);`
194	2차 횡류 항력	`tau_crossflow = crossFlowDrag(L,B_pont,T,nu_r);`
197	트림, 밸러스트 모멘트 $\mathbf{g}_0$	`g_0 = [0 0 0 0 trim_moment 0]';`
200	$\mathbf{J}(\boldsymbol{\eta})$, §1-3 의 운동학 변환	`J = eulerang(eta(4),eta(5),eta(6));`

마지막 줄: 방정식에서 $\dot{\mathbf{x}}$ 로

- 운동방정식을 가속도에 대해 풀고 그것을 운동학 위에 쌓으면 적분기가 필요한 열두 성분 미분이 나온다.

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\nu}} \\ \dot{\boldsymbol{\eta}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}^{-1}\left(\boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_{\text{damp}} + \boldsymbol{\tau}_{\text{cross}} - \mathbf{C}\boldsymbol{\nu}_r - \mathbf{G}\boldsymbol{\eta} - \mathbf{g}_0\right) \\ \mathbf{J}(\boldsymbol{\eta})\,\boldsymbol{\nu} \end{bmatrix}$$

```
xdot = [ M \ ( tau + tau_damp + tau_crossflow - C * nu_r - G * eta - g_0)
         J * nu ];
```

수식에서	코드에서	비고
$\mathbf{M}^{-1}(\cdot)$	`M \ (...)`	**풀이**이고 결코 `inv(M)*(...)` 가 아니다 — 더 빠르고 조건수가 좋다
$-\mathbf{C}\boldsymbol{\nu}_r,\ \boldsymbol{\tau}_{\text{damp}},\ \boldsymbol{\tau}_{\text{cross}}$	`nu_r` 에서 계산	힘은 **물**을 느낀다
$\mathbf{J}(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{\nu}$	`J * nu`	위치는 **대지** 위를 움직인다

> **★ 한 줄 안의 두 속도가 1주차의 전부다**
>
> 위쪽 블록은 $\boldsymbol{\nu}_r$ 을 쓰고 아래쪽 블록은 $\boldsymbol{\nu}$ 를 쓴다. §1-4 가 선체 좌표 속도는 위치 변화율이 아니라고 한 모든 것과, §1-13 이 조류에 대해 말할 모든 것이 그 하나의 비대칭에 담겨 있다. 두 블록이 같은 속도를 쓴다면 조류가 배를 움직일 수 없고 선수각이 침로와 다를 수 없다.

- 부호 관습을 보라. 코드는 $\boldsymbol{X}_u < 0$ 으로 `tau + tau_damp` 를 쓰므로 $u > 0$ 일 때 감쇠 항이 음수이고, 코드의 플러스 부호는 부호 오류가 아니다. Fossen 의 교재 형태는 대신 $\mathbf{D}\boldsymbol{\nu}_r$ 을 왼쪽 변으로 옮긴다. 둘은 같은 방정식이다.

실험 1-8 · 마지막 줄을, §1-4 와 대조해 (5분)

무엇을 재는가. 마지막 줄의 운동학 절반 $\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{\nu}$ — `otter.m` 이 돌려주는 위치 변화율이 §1-3 의 회전행렬을 선체 좌표 속도에 적용한 것이고, 그것이 §1-4 가 손으로 구한 바로 그 수라는 것.

열고 돌리기. §1-4 예제의 상태에서 플랜트를 한 번 부른다.

```
W01_0_setup
x = zeros(12,1);  x(1) = 2.0;  x(2) = 0.5;  x(12) = deg2rad(30);   % §1-4 의 상태
xdot = otter(x, [80; 80], mp, rp, 0, 0);
xdot(7:8)'                                        % 위치의 시간변화율 / the position rates
(Rzyx(x(10), x(11), x(12)) * x(1:3))'             % 같은 것을 손으로 / the same thing by hand
```

나오는 출력:

```
ans =
    1.4821    1.4330

ans =
    1.4821    1.4330    0.0000
```

출력을 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	무엇을 보이나
두 줄	모든 자리까지 같다. 차이 0.00×10^{0}	`otter.m` 의 마지막 줄은 정확히 $\mathbf{J}(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{\nu}$ 이고 숨은 단계가 없다
§1-4 의 같은 두 수	$\mathbf{1.4821}$ 과 $\mathbf{1.4330}$ m/s	그 예제 계산은 예시가 아니었다. 플랜트가 계산하는 것이다
그것이 $u = 2.0,\ v = 0.5$ 에서 왔다는 것	어느 변화율도 어느 속도와도 같지 않다	§1-4 의 요점 전부가, 이제 플랜트 안에서

- 그 줄의 다른 절반 $\dot{\boldsymbol{\nu}} = \mathbf{M}^{-1}(\cdot)$ 은 실험 1-7 이 줄 단위로 읽은 것이다. `verify_w01_theory` 는 `otter.m` 의 같은 줄들에서 $\mathbf{M}$ 을 다시 만들고 §1-12 가 쓰는 코리올리 계수를 확인한다.

해 볼 것	볼 것
`x(12) = 0;` 으로 다시 돌린다	변화율이 2.0 과 0.5 가 된다. 북을 가리키면 선체 성분과 NED 성분이 일치하고, 그것이 u 를 적분해도 맞았을 유일한 경우다
`x(12) = deg2rad(90);`	-0.5 와 2.0. 전진속도가 이제 전부 **동쪽** 변화율로 나타난다

1-9. Otter, 그리고 그 열두 상태

- `otter.m` 은 줄인 6자유도 모델을 적분하고 **열두** 성분의 상태 미분을 돌려준다. 상태는 포개 놓은 쌍 $[\boldsymbol{\nu}^\top, \boldsymbol{\eta}^\top]^\top$ 이다.

$$\mathbf{x} = \Big[\underbrace{u\ v\ w\ p\ q\ r}_{\nu,\ \text{in } \{b\}}\ \underbrace{x\ y\ z}_{\text{position, } \{n\}}\ \underbrace{\phi\ \theta\ \psi}_{\text{attitude, } \{n\}}\Big]^\top$$

번호	기호	뜻	좌표계	단위	이번 주에 깨어나나
1	u	전진속도	$\{b\}$	m/s	그렇다
2	v	횡동요속도	$\{b\}$	m/s	그렇다, 간접으로 — §1-12 참조
3	w	상하동요속도	$\{b\}$	m/s	무시할 만하다
4	p	횡요율	$\{b\}$	rad/s	무시할 만하다
5	q	종요율	$\{b\}$	rad/s	작다, 트림 모멘트를 통해
6	r	선수요율	$\{b\}$	rad/s	그렇다
7	x	북쪽 위치	$\{n\}$	m	그렇다
8	y	동쪽 위치	$\{n\}$	m	그렇다
9	z	아래쪽 위치	$\{n\}$	m	무시할 만하다
10	ϕ	횡동요	$\{n\}$	rad	무시할 만하다
11	θ	종동요	$\{n\}$	rad	작다
12	ψ	선수동요	$\{n\}$	rad	그렇다

> ⚠ **상태 벡터의 모든 각은 라디안이다**
>
> `otter.m` 은 내내 라디안으로 일한다. 도를 쓰는 것은 준비 스크립트와 그림뿐이다. `deg2rad(60)` 이 아니라 `60` 으로 입력한 선수각은 60 라디안, 곧 아홉 바퀴 반의 명령이다. 이 강의의 모델은 명령 블록에서 한 번 변환하고 그 뒤로는 하지 않는다.

- 따라서 유도와 제어에 중요한 상태는 $\{u, v, r, x, y, \psi\}$ — 열둘 중 여섯이다. 3주차부터 배를 3자유도 운동체로 다루고, 버린 상태는 가정이 아니라 그 크기로 정당화된다.
- 상하동요·횡동요·종동요 상태는 복원과 트림 항에 보태므로 플랜트에 남겨 둔다. 계산되고 그 다음 쓰이지 않는다.

선체 상수

아래의 모든 값은 `Tools/MSS/VESSELS/otter.m` 에서 직접 읽은 것이다.

기호	값	뜻	출처
$m + m_p$	**80.0** kg	선체 질량 더하기 적재	`otter.m` , `m = 55` , `mp = 25`
L	**2.00** m	길이	`otter.m`
폭	**1.08** m	전폭	`otter.m` , `B`
흘수	**0.195** m	수선 아래 깊이. 배수량에서 계산	`otter.m` , `T`
y_{pont}	**0.395** m	폰툰 간격의 절반	`otter.m`
$-X_{\dot{u}}$	**5.50** kg	전진 부가질량	`Xudot = -0.1*m` , 여기서 $m = 55$ 는 **선체만**
M_{11}	**85.50** kg	부가질량을 포함한 전진 질량	$(m + m_p) - X_{\dot{u}}$
I_z	**15.10** kg·m²	무게중심 둘레의 요 관성	`Ig(3,3)`
$-N_{\dot{r}}$	**25.67** kg·m²	요 부가관성	`Nrdot = -1.7*Ig(3,3)`
M_{66}	**42.65** kg·m²	부가관성을 포함한 원점 둘레의 요 관성	`M(6,6)`
X_u	m/s 당 -77.55 N	선형 전진 감쇠	$-24.4\,g/U_{\max}$
Y_v	**0**	선형 횡동요 감쇠 — **없다**	`Yv = 0`
N_r	rad/s 당 -42.65 N·m	선형 요 감쇠	$-M_{66}/T_{\text{yaw}}$, $T_{\text{yaw}} = 1$ s
$U_{\max}$	**3.086** m/s	설계 속력, 6 노트	`otter.m`

✕ M_{66} 은 $I_z - N_{\dot{r}}$ 이 아니다

두 관성 성분을 더하면 $15.1021 + 25.6736 = 40.7757$ kg·m² 이고, 그것은 `otter.m` 이 쓰는 값이 **아니다.** 강체 행렬은 무게중심에서 만들어 $\{b\}$ 의 원점으로 옮기고, 적재가 무게중심을 원점이 아니라 $x_g = (55 \times 0.2 + 25 \times 0.05)/80 = 0.153125$ m — 정확히 — 에 둔다. 그 이동이 $(m + m_p)x_g^2 = 80 \times 0.153125^2 = 1.8758$ kg·m² 를 더하고, $40.7757 + 1.8758 = 42.6515$ kg·m² 가 `otter.m` 이 쓰는 수다. 그것은 N_r 에도 번져 간다. 4주차가 이 수에서 제어기의 크기를 잡으므로 그 **4.6%** 차이는 겉치레가 아니다.

여기서 소수 넷을 유지하는 것은 일부러다. 둘로 반올림하면 같은 산술이 $15.10 + 25.67 = 40.77$, 그리고 $40.78 + 1.88 = 42.66$ 으로 읽히고 — 어느 것도 닫히지 않는다. 각 항을 따로 반올림했기 때문이다. 4주차 §4-1 이 같은 네 수에서 M_{66} 을 한 단계씩 만든다.


ℹ 감쇠 항 하나는 선형이 아니다

`otter.m` 이 적용하는 요 감쇠는 $N_r r$ 이 아니라 $N_h = N_r(1 + 10|r|)r$ 이다. 그 여분의 인자는 낮은 회두율에서 잠들어 있고 높은 곳에서 지배한다. 여기 기록해 두고 4주차에서 활용하며, 거기서 그것은 큰 선수각 변화가 작은 것보다 **덜** 오버슛하게 만든다 — 선형 모델로는 만들 수 없는 거동이다.

실험 1-9 · 모델 읽기 (15분)

ℹ 이 그림을 만들려면

`W01_1_build_openloop` 이 빌드 끝에 `W01_simulink/img/W01_openloop.png` 을 쓴다. 도면은 빌더에 속하고 그 밖의 어느 것에도 속하지 않으므로, 모델이 바뀔 때 바뀌고 게인이 바뀔 때 바뀌지 않는다.



WEEK 1 - THE OTTER MOTION MODEL, OPEN LOOP

No controller and no allocation yet, so two stages of the standard chain are missing. A propeller command enters on the left and twelve states leave on the right. The plant is Fossen's otter.m from Tools/MSS/VESSELS, called unchanged.

THE MANOEUVRE straight - port - straight - starboard - straight

Both propellers run ahead throughout. A turn is a small DIFFERENCE between them, not a reversal:

straight n = [n0 ; n0]
to port n = [n0-dn ; n0+dn]
to starboard n = [n0+dn ; n0-dn]

because N = y_p (T_left - T_right). More left thrust turns the bow to starboard. Edit n0, dn and t_phase in W01_0_setup.m.


WHAT TO WATCH

1 TERMINAL SPEED. On the straight legs u settles where thrust balances linear damping: 2 k_pos n|n| = X_u u.

2 THE EMPTY SWAY ROW. Y is zero at every instant, bit for bit. Both propellers face forward, so no combination of them has a component across the hull. Geometry, not arithmetic.

3 SWAY WITHOUT A SIDE FORCE. v is nevertheless non-zero in both turns, and changes SIGN between them. It comes from the hull rotating - the Coriolis term - not from any force Y. That is the crab angle, and Week 4 has to steer around it.

4 HEADING IS NOT COURSE. In each turn the vessel points one way and travels another. The track alone cannot show this, which is why the hull is drawn along it.



그림을 읽기

요소	뜻
`Manoeuvre command`	rad/s 단위의 프로펠러 명령 $[n_L; n_R]$ 을 **시간의 함수로** — Clock 하나와 MATLAB Function 하나이고, `n0` , `dn` , `t_phase` 가 `W01_0_setup.m` 에서 Constant 로 배선되어 있다
`Otter USV` (초록)	Fossen 의 `otter.m` 을 바꾸지 않고 부른 것, 그리고 상태를 만드는 적분기
`Measurements` (회색)	선택기들, 스코프, 작업공간 로그, 그리고 실시간 화면

신호 사슬

- 이 강의의 모든 모델은 왼쪽에서 오른쪽으로 같은 순서로 배치되고, 그 순서는 `Tools/MSS/SIMULINK/mssSimulinkDemos` 의 MSS 데모 모델들이 쓰는 순서다.

$$\textbf{command} \rightarrow \textbf{reference} \rightarrow \textbf{controller} \rightarrow \textbf{allocation} \rightarrow \textbf{plant} \rightarrow \textbf{measurement}$$

단계	무엇에 답하나	색
command	무엇을 요구하는가	흰색
reference	무엇이 가능하고, 얼마나 빠른가	연보라
controller	어떤 힘이 필요한가	파랑
allocation	어느 추진기가 그것을 만드나	모래색
plant	배가 어떻게 응답하나	초록
measurement	무엇이 기록되나	회색

- **이번 주는 여섯 중 셋을 가진다.** 아직 루프가 없으므로 제어기도 없고 배분할 것도 없다. 남은 단계들은 순서를 유지하고, 없는 것들은 자리를 메운다.
- 각 단계는 **서브시스템**이다. 최상위는 사슬만 보이고 그 밖에는 아무것도 보이지 않는다. 한 단계를 여는 것이 그 내용을 읽는 방법이다. 모든 포트에 이름이 있으므로 `n` 과 `x` 가 주석 하나 없이 선에 이름을 붙인다.

> ✎ **무엇이든 돌리기 전에 `Measurements` 를 열어 본다**
>
> 그 안에는 열두 성분 상태 벡터에서 u, v, r, N, E, ψ 를 꺼내는 선택기 여섯, ψ 를 도로 바꾸는 변환, 작업공간 로그, 그리고 실시간 화면을 그리는 `Animate` 블록이 있다. 이 강의의 모든 주차가 같은 블록을 가지고 같은 함수가 만들므로, 한 번 읽어 둘 가치가 있다.

실시간 화면

- **Run** 을 누르면 시뮬레이션이 진행되는 동안 배를 그리는 그림창이 열린다. 두 가지를 그리고, 둘째가 그것이 존재하는 이유다.

그려지는 것	무엇에 답하나
항적	선체가 **어디로** 갔는가
선체 윤곽과 그 선수를 떠나는 선	그렇게 가는 동안 선체가 **어디를 가리키고** 있었는가

- 그 둘은 같은 질문이 아니다. 해양 운동체는 횡동요속도를 지니므로 그 선수각 ψ 와 대지침로가 크랩각 $\beta = \operatorname{atan2}(v, u)$ 만큼 다르다. 실험 1-12 의 선회에서 둘은 7.05° 차이가 나고, 실험 1-13 의 횡조류에서는 25.8° 차이가 난다. 혼자 그려진 어떤 항적도 둘 중 어느 것도 보일 수 없다. 5주차는 바로 이 차이를 둘러 조종해야 한다.
- MATLAB Function 블록은 그릴 수 없다. 그래서 그리는 함수를 extrinsic 으로 선언해, Simulink 가 그것에 대해 코드를 생성하는 대신 호출을 MATLAB 에 되넘기게 한다.

```
coder.extrinsic('W01_animate');
ok = 1;
if en > 0.5
    W01_animate(N, E, psi, t);
end
```

- 축은 실행이 시작되기 전에 `W01_0_setup.m` 의 `track_Nmin` … `track_Emax` 에서 고정된다. 배가 상자를 벗어나면 그것을 넓힌다. `animate = 0` 으로 두면 실시간 화면이 꺼진다. 긴 실행은 그것 없이 눈에 띄게 빠르다.

> ✎ **윤곽은 창에 맞게 그려지고 축척에 맞지 않는다**
>
> 160 m 항적에서 실제 2.00 m Otter 는 1 화소도 되지 않으므로, 실시간 화면은 윤곽을 축 범위의 약 4 % 로 비례한다. 그림이 실제 크기로 그렸다고 말하는 곳에서는 그렇게 밝힌다.

플랜트 안쪽

- 플랜트 서브시스템은 `otter.m` 을 부르는 MATLAB Function 블록 하나와 $\dot{\mathbf{x}}$ 를 $\mathbf{x}$ 로 바꾸는 적분기를 품고 있다.

```
coder.extrinsic('otter');

xdot = zeros(12,1);
xdot = otter(x, u_thr, mp, rp, V_c, beta_c);
```


- `otter.m` 은 코드 생성을 위해 쓰인 것이 아니므로 그 호출을 extrinsic 으로 선언하고 Simulink 가 그것을 MATLAB 에 되넘긴다. 그 결과로 출력의 크기를 미리 정해 두어야 하고, `zeros(12,1)` 줄이 그것을 위한 것이다.
- 상태는 캔버스를 가로지르는 선이 아니라 Goto/From 태그 쌍을 통해 함수로 돌아온다. 적분기가 루프를 끊으므로 이것은 대수 루프가 아니다.

1-10. 프로펠러 회전수에서 힘으로

- 어떤 산술보다 먼저 배치다. Otter 는 폰툰마다 프로펠러 하나를, 둘 다 앞을 향해 볼트로 고정한 쌍동선이다.

The Otter from above — where the propellers are, and why B looks the way it does

A catamaran: two pontoons, one propeller in each, both bolted facing forward. Every entry of **B** follows from this picture and nothing else.



reading B off the picture

One propeller at (x_i, y_i) pushing along the unit vector $\mathbf{e}_i = (e_x, e_y)$ contributes exactly one column (`_tools/otter_B.m`, the column rule):

$$\mathbf{b}_i = \begin{bmatrix} e_x \\ e_y \\ x_i e_y - y_i e_x \end{bmatrix}$$

Both propellers are bolted facing forward, so $\mathbf{e}_i = (1, 0)$ for both and the picture supplies only $y_1 = -0.395$ and $y_2 = +0.395$ m.

Surge. Both push forward: $e_x = 1$ twice, so the first row is $[\,1 \quad 1\,]$.

Sway. Neither has any component across the hull, $e_y = 0$, so the second row is empty: $Y = 0$ — **exactly, always**. No shaft speed can produce sway.

Yaw. The third entry is $-y_i$, which is the **negative** of the coordinate marked on the drawing: the port propeller sits at $y = -0.395$ and turns the bow to *starboard*, which is positive yaw.

The along-ship station x_i never appears, because it is multiplied by $e_y = 0$. The propellers may be drawn anywhere along their pontoons and **B** is unchanged.

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0.395 & -0.395 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{B}\,\mathbf{f}$$

The hull is drawn here at $\psi = 0$, so $\{b\}$ and $\{n\}$ happen to line up. At any other heading the two triads differ by $\mathbf{R}(\psi)$ and **B does not change at all** — it is written entirely in $\{b\}$. That is the whole reason the allocation can be designed once and used at every heading.

그림을 읽기

요소	뜻
x_b, y_b	선체 축. 원점 o_b 가 중심선 위 선체 중앙에 있다
파란 직사각형	두 프로펠러, 폰툰마다 하나
주황 화살표	그 추력. 둘 다 $+x_b$ 를 따라 있다 — 어느 쪽도 옆으로 밀 수 없다
∓ 0.395 m	모멘트 팔. 중심선에 대해 같고 반대다
회색 삼축	$\{n\}$. $\psi = 0$ 에서 그려서 두 좌표계가 마침 일치한다

- 그림에서 바로 읽히는 것이 셋이고, 그것이 $\mathbf{B}$ 의 세 줄이다.

줄	왜냐하면	결과
전진	두 추력 모두 $+x_b$ 를 가리킨다	$X = T_1 + T_2$
횡동요	어느 쪽도 y_b 를 따른 성분이 없다	$Y = 0$, 정확히 그리고 언제나
선수요	팔이 o_b 에 대해 $\mp y_{\text{pont}}$ 다	$N = y_{\text{pont}}(T_1 - T_2)$

> **★ B 는 전부 $\{b\}$ 에서 쓰여 있다**
>
> 배치 도면은 배가 돌아도 바뀌지 않으므로 $\mathbf{B}$ 도 바뀌지 않는다. 선수각은 이 문제에 한 번, §1-4 의 운동학에서 들어오고 구동기 모델 안에서는 결코 들어오지 않는다. 그 분리가 $\mathbf{B}$ 를 애초에 상수 행렬일 수 있게 만든다.

- 각 프로펠러는 축 회전수의 제곱으로 비례하는 추력을 만들고, **방향마다 계수가 다르다.**

$$T_i = \begin{cases} k_{\text{pos}}\, n_i |n_i|, & n_i \geq 0 \\ k_{\text{neg}}\, n_i |n_i|, & n_i < 0 \end{cases}$$

기호	값	뜻	출처
k_{pos}	0.011080	전진 계류 추력 계수, 프로펠러 하나	`otter.m` , `0.02216/2`
k_{neg}	0.006445	후진 계류 추력 계수	`otter.m` , `0.01289/2`
$k_{\text{pos}}/k_{\text{neg}}$	1.719	전진 대 후진 비대칭	유도된 값
$n_{\max}$	103.9 rad/s	포화, 전진	`otter.m`
$n_{\min}$	-101.7 rad/s	포화, 후진	`otter.m`

- 비대칭은 물리적인 것이다. 해양용 프로펠러에는 캠버가 있고 앞날이 정해져 있으므로, 거꾸로 돌리면 흐름에 잘못된 면을 내민다. 날개를 거꾸로 날리면 나쁜 날개가 되는 것과 같은 이유다.
- 두 프로펠러가 $y = \pm y_{\text{pont}}$ 의 폰툰에 둘 다 앞을 향해 앉아 있으므로

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ y_{\text{pont}} & -y_{\text{pont}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \mathbf{B}\,\mathbf{f}$$

- 가운데 줄이 **정확히 0** 이고 $\mathbf{rank}(\mathbf{B}) = 2$ 다. 부록 A1 이 이 행렬을 일반 규칙에서 유도하고 그것이 무엇을 비용으로 치르는지 보인다. 이번 주는 그 줄이 비어 있다는 것만 기록한다.

> **★ 0 은 작은 수가 아니다**
>
> $Y = 0$ 은 프로펠러가 어디에 볼트로 박혀 있는지에 대한 진술이고, 그것들이 얼마나 큰 힘을 만드는지에 대한 진술이 아니다. 어떤 게인도, 어떤 제어기도, 어떤 프로펠러 회전수도 이 선체에 횡방향 힘을 만들 수 없다. 6주차가 이 사실을 제어할 수 있는 것에 대한 단단한 한계로 다시 만나고, 선수에 추진기 하나를 더 달아 그것에 답한다. 부록 A1 §A1-3 은 같은 한계를 $\mathbf{B}$ 의 계급으로 말한다.

전체 사슬, 회전수에서 일반화 힘까지

- 위의 두 단계가 해양 문헌 전체가 쓰는 형태로 합성된다. 거기서 모든 인자에 이름이 있고 마지막 것만이 명령에 기댄다.

$$\boldsymbol{\tau} = \underbrace{\mathbf{B}}_{\substack{\text{actuator} \\ \text{configuration}}} \underbrace{\mathbf{K}}_{\substack{\text{thrust} \\ \text{coefficients}}} \underbrace{\mathbf{u}}_{\substack{\text{control} \\ \text{variable}}}, \qquad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} n_1|n_1| \\ n_2|n_2| \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{bmatrix}$$

- Otter 에 대해 풀어 쓰면, 이것이 *축 회전수가 배에 무엇을 하는가* 에 대한 완전한 답이다.

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ y_{\text{pont}} & -y_{\text{pont}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_1|n_1| \\ n_2|n_2| \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 n_1|n_1| + k_2 n_2|n_2| \\ 0 \\ y_{\text{pont}}\,(k_1 n_1|n_1| - k_2 n_2|n_2|) \end{bmatrix}$$

인자	무엇인가	무엇에 기대나
$\mathbf{B}$	추진기가 어디에 있고 어느 쪽을 가리키는가	**기하** — 주어진 선체에 대해 고정
$\mathbf{K}$	$n\|n\|$ 한 단위가 추력을 얼마나 사는가	**프로펠러** — 그리고 k_i 는 n_i 의 부호와 함께 바뀐다
$\mathbf{u}$	부호를 지닌 제곱 축 회전수 — **굵은 글자**이고 전진속도 u 가 아니다. 이 이름은 Fossen 의 것이고 이 소절에서만 쓴다	**명령** — 제어기가 바꾸는 유일한 것

> **왜 n^2 이 아니라 $n|n|$ 인가**
>
> n^2 은 부호를 버리고, 역전한 프로펠러가 여전히 앞으로 밀 것이다. 곱 $n|n|$ 은 2차의 크기와 n 의 부호를 함께 유지하고, 그래서 n 자체가 아니라 그것을 제어변수라 부른다.

- 결과 둘이 즉시 따라 나오고, 둘 다 Part 2 에서 측정된다.

이 사상은 비선형이다	n 을 두 배 하면 추력이 네 배가 된다. 구동기가 선형이라고 가정하는 제어기는 고속에서 저속의 두 배로 과격해진다
이 사상은 홀함수가 아니다	부호가 다르면 $k_1 \neq k_2$ 이므로, $n = [+60, -60]$ 은 $X = 0$ 을 **주지 않는다**

- MSS 소스가 모멘트 팔 $l_1 = -y_{\text{pont}}$, $l_2 = +y_{\text{pont}}$ 로 같은 것을 한 줄에 쓴다(`otter.m` 181행).

```
tau = [Thrust(1) + Thrust(2)  0 0 0 0  -l1*Thrust(1) - l2*Thrust(2)]';
```


- 팔을 넣으면 $N = y_{\text{pont}}T_1 - y_{\text{pont}}T_2$ 가 되고, 그것이 위의 셋째 줄이다. 강의와 소스가 항 단위로 일치한다.


실험 1-10a · 배를 손으로 운전하기 (15분)


- 실험 1-11 부터 1-13 까지는 각각 미리 고정된 명령을 돌렸다. 이 절은 그 명령을 넘겨준다. 모델 하나, 버튼 다섯, 슬라이더 둘, 그리고 실험 1-9 와 같은 실시간 화면이다.
- `W01_interactive.slx` 를 열고 캔버스의 **START** 를 누른다. 툴스트립의 Run 도 같은 일을 한다. 준비 스크립트가 필요하지 않다. 모델이 읽는 모든 변수가 자기 모델 작업공간에 저장되어 있고, 모델이 열릴 때 스스로 `_tools` 와 MSS 를 경로에 올린다.
- 시뮬레이션은 실제 시간으로 돌고 — Simulation Pacing 비율 1 — 스스로 멈추지 않는다. **STOP** 이 그것을 끝낸다. **START** 는 언제나 원점에서 다시 시작한다. 진행 중인 실행이 먼저 멈추고, 배와 그 항적과 그림들이 초기 상태로 돌아온다. 툴스트립의 Pause 와 Continue 는 대신 상태를 유지한다.
- START 는 두 창을 나란히 놓기도 한다. 모델은 화면의 왼쪽 절반에, 실시간 화면은 오른쪽에. 어느 버튼을 눌러도 모델 창이 앞으로 온다. 둘이 겹쳐 있으면 클릭마다 그림이 가려질 것이다.

```
W01_F_build_interactive      % only if W01_interactive.slx is missing or broken
```

> **이 그림을 만들려면**
>
> `W01_F_build_interactive` 이 빌드 끝에 `W01_simulink/img/W01_interactive.png` 을 쓴다. 이 강의의 모든 빌더가 그렇게 한다.








```
WEEK 1 - DRIVE IT YOURSELF

1 Click START (or press Run). The live view opens on the right
  half of the screen and the vessel moves ahead.
2 Click a button while it runs:
    STOP       both propellers stop
    AHEAD      n = [ n0 ;  n0 ]
    ASTERN     n = [-n0 ; -n0 ]   (astern thrust is weaker)
    PORT       n = [n0-dn ; n0+dn]   the LEFT one slows
    STARBOARD  n = [n0+dn ; n0-dn]   the RIGHT one slows
3 Drag SPEED and TURN while it runs. TURN acts only in PORT
  and STARBOARD, because dn enters only the turning rules.
4 Click STOP to end the run. START again begins from the origin.

The simulation runs at real time (Simulation Pacing),
and never stops on its own.

WHAT TO WATCH
 n_L, n_R      : bottom right of the live view - the command itself
 terminal speed : u settles where thrust = damping   (sec. 1-11)
 in a turn     : v is not zero although Y is       (sec. 1-12)
 in a turn     : the bow points off the track      (crab angle)
```

그림을 읽기

요소	뜻
`DRIVE` 버튼들	`Drive command` 안의 Constant `mode` 에 묶인 Dashboard Radio Button. 시뮬레이션이 도는 동안 클릭이 그 Constant 를 바꾼다
`n0` 슬라이더	Constant `n0` 에 묶여 있다 — 공통 축 회전수, 0 에서 100 rad/s
`dn` 슬라이더	Constant `dn` 에 묶여 있다 — 선회에서 두 프로펠러의 차이, 0 에서 30 rad/s
`Drive command` (흰색)	Constant 셋과, 버튼을 $[n_L;\ n_R]$ 로 바꾸는 MATLAB Function 하나
`Otter USV`, `Measurements`	`W01_openloop.slx` 의 플랜트와 계측 단계, 바뀌지 않았다. 실시간 화면은 `W01i_animate.m` 이 그린다. 항적 창이 배를 따라가고, 오른쪽 아래 칸이 n_L 과 n_R 를 그린다
`n now`	이 순간 플랜트가 받고 있는 두 축 회전수
`n to live view`	매 스텝 $[n_L;\ n_R]$ 를 실시간 화면에 넘겨, 명령이 그것이 일으킨 운동 옆에 그려지게 한다
START, STOP	주석으로 놓은 버튼 그림 둘. 각각 클릭 콜백이 있고, 한 번 누르면 `W01i_control('start')` 나 `W01i_control('stop')` 을 부른다

- 각 버튼은 규칙 하나를 적용한다 — 실험 1-12 의 시간표와 같은 규칙이다.

버튼	$[n_L;\ n_R]$	배가 하는 일
STOP	$[0;\ 0]$	타력으로 멈춘다. 감쇠만 작용한다
AHEAD	$[n_0;\ n_0]$	§1-11 의 종단속력에 정착한다
ASTERN	$[-n_0;\ -n_0]$	후진하고, 더 느리다. $k_{\text{neg}} < k_{\text{pos}}$ 이기 때문이다(§1-10)
PORT	$[n_0 - dn;\ n_0 + dn]$	좌로 돈다 — **왼쪽** 프로펠러가 느려진다
STARBOARD	$[n_0 + dn;\ n_0 - dn]$	우로 돈다

- 두 슬라이더는 `Drive command` 안의 Constant `n0` 과 `dn` 에 **묶여** 있다. 하나를 끌면 그 Constant 가 다시 쓰이고, 다음 적분 스텝이 이미 새 값을 쓴다 — 실행 전에도, 실행 중에도. 실행 도중에 `n0` 을 60 에서 30 으로 바꾸면 기록되는 명령이 한 스텝 안에 $[60;\ 60]$ 에서 $[30;\ 30]$ 으로 움직인다.
- AHEAD, ASTERN, STOP 이 선택되어 있는 동안 TURN 은 눈에 보이는 효과가 없다. `dn` 은 선회 규칙 둘에만 들어오기 때문이다. 실시간 화면의 오른쪽 아래 칸이 n_L 과 n_R 을 보이므로 어느 슬라이더의 움직임이든 거기서 즉시 보인다.

측정

```
W01_F_button_check
```

- 사람이 버튼을 누르면 같은 실행이 두 번 나오지 않으므로, 아래 수치는 `W01_F_button_check.m` 에서 온다. 그것은 버튼마다 한 번씩 모델을 정지에서 시작해 그 버튼을 40 s 유지하고, 페이싱과 실시간 화면을 끈다. 슬라이더는 초기값 $n_0 = 60$, $dn = 10$ rad/s 에 머문다.

버튼	$n_L,\ n_R$ [rad/s]	u [m/s]	v [m/s]	r [deg/s]	β [deg]
AHEAD	$60,\ 60$	1.0286	0.0000	0.000	—
ASTERN	$-60,\ -60$	-0.5983	0.0000	0.000	—
PORT	$50,\ 70$	1.0251	$+0.1827$	-4.989	$+10.11$
STARBOARD	$70,\ 50$	1.0251	-0.1827	$+4.989$	-10.11
STOP	$0,\ 0$	0.0000	0.0000	0.000	—

- AHEAD 는 §1-11 의 종단속력 1.0286 m/s 를 재현한다. ASTERN 은 $-2k_{\text{neg}}n_0^2/|X_u| = -0.5983$ m/s 를 재현하므로, 배는 전진 속력의 60% 도 안 되는 속도로 뒤로 물러난다.
- PORT 와 STARBOARD 는 거울상이다. 실험 1-12 의 3.5 가 아니라 $dn = 10$ 이므로 선회가 약 두 배 빠르고 크랩각 β 가 7.05° 에서 10.11° 로 자란다.

해 볼 것들, 이 순서로

이렇게 한다	볼 것	절
AHEAD, 그 다음 5초 기다린다	u 가 1.03 m/s 에 정착해 머문다	§1-11
SPEED 를 60 에서 30 으로 끈다	u 가 반이 아니라 4분의 1, 0.26 m/s 로 떨어진다	§1-11, 2차 추력 대 선형 감쇠
PORT, 그 다음 STARBOARD	v 의 부호가 바뀐다. 선수가 항적에서 β 만큼 벗어나 가리킨다	§1-12 와 실험 1-12
PORT, 그 다음 TURN 을 0 으로 끈다	배가 직진한다. 선회는 두 프로펠러의 차이뿐이다	§1-10
정지에서 ASTERN	u 가 -0.60 m/s 에만 닿는다	§1-10
전속에서 STOP	u 가 시정수 $T_u = 1.10$ s 로 사그라든다	§1-11

> ✎ **항적 창이 배를 따라간다**
>
> `W01_openloop.slx` 는 자기 경로를 미리 알고 있으므로 그 창은 실행 전에 고정된다. 손으로 운전되는 배는 어디로든 갈 수 있으므로, `W01i_animate.m` 은 선체가 어느 가장자리의 20% 안으로 들어올 때마다 창을 옮긴다. 창의 크기는 결코 바뀌지 않으므로 윤곽이 한 축척을 유지하고, 쪽 위를 지나는 속도를 눈으로 가늠할 수 있다.

실험 1-10b · RC 송신기, 그리고 그 뒤의 배분 (25분)

- 실험 1-10a 에서 조작자는 축 회전수를 명령했다. 고른 속력으로 직진하려면 조작자가 프로펠러 곡선 $T = kn|n|$ 을 알아야 했다. 돌려면 요 모멘트가 $N = y_{\text{pont}}(T_L - T_R)$ 임을 알아야 했다. 실제 조작자 — 송신기를 든 사람, 위치유지 콘솔의 조이스틱, 또는 뒤의 주차들의 오토파일럿 — 는 대신 **힘과 모멘트**를 요구한다. 그 요구를 축 회전수로 바꾸는 것이 **제어 배분**이다.
- 이 절은 배분 앞에 RC 송신기를 놓는다. 스로틀 스틱이 전진력을 요구하고, 러더 스틱이 요 모멘트를 요구하고, 모델은 §1-10 의 두 사상을 역순으로 역산해 n_L 과 n_R 을 구한다.

	실험 1-10a `W01_interactive.slx`	**실험 1-10b** `W01_rc.slx`
조작자가 고르는 것	축 회전수 $[n_L;\ n_R]$	일반화 힘 $[X;\ N]$
누가 $\mathbf{B}$ 와 프로펠러 곡선을 역산하나	조작자가, 머릿속에서	`Control allocation` 블록
스틱을 절반 밀면	n 의 절반, 추력의 4분의 1	힘의 절반
구동기 한계를 넘으면 무엇이 일어나나	`otter.m` 안에서 n 이 조용히 잘린다	모델이 요구된 τ_d 옆에 전달된 τ_a 를 보고한다


송신기 — 모드 1 과 모드 2

- 두 스틱 송신기에는 축이 넷 있다. 어느 축이 스로틀인지는 송신기의 **모드**가 정하고, 그것은 모형 항공기에서 물려받은 관습이다. 모드 2 가 흔한 것이고, 모드 1 은 스로틀을 오른손으로 옮긴다.

스틱 축	**채널**	**모드 1**	**모드 2**	**실제 송신기에서**
왼쪽, 위–아래	`LY`	엘리베이터 — 배에서는 쓰지 않는다	**스로틀**	스프링이 중앙으로 되돌린다. 스로틀일 때만 예외이고, 그때는 둔 자리에 머문다
왼쪽, 좌–우	`LX`	**러더**	**러더**	스프링이 중앙으로 되돌린다
오른쪽, 위–아래	`RY`	**스로틀**	엘리베이터 — 배에서는 쓰지 않는다	`LY` 와 같고 모드가 뒤바뀐 것
오른쪽, 좌–우	`RX`	에일러론 — 배에서는 쓰지 않는다	에일러론 — 배에서는 쓰지 않는다	스프링이 중앙으로 되돌린다

Mode 1 and Mode 2 — the same four functions, on different hands

Purple: the two functions a boat uses. Grey: the two aircraft functions with nothing to act on.



Throttle: forward = ahead, centre = stop, back = astern; it has no spring and stays where it is left.
Rudder: left = turn to port, right = turn to starboard; a spring returns it to the centre.

그림을 읽기

요소	뜻
보라 화살표와 이름표	배가 쓰는 기능 둘: 전진력 X 가 되는 스로틀, 그리고 요 모멘트 N 이 되는 러더
회색 화살표와 이름표	엘리베이터와 에일러론. 배에서는 작용할 대상이 없는 항공기 기능이다
`LY · LX`, `RY · RX`	각 스틱 아래의 채널들. `W01_rc.slx` 의 슬라이더 이름이다

- 러더는 **두 모드 모두** 왼쪽 스틱의 좌–우다. 손을 바꾸는 것은 스로틀뿐이다.
- 이 모델의 스로틀은 중앙 기준이다. 스틱을 앞으로 밀면 전진, 뒤로 당기면 후진, 중앙이면 두 프로펠러가 멈춘다. 배의 송신기가 역전 가능한 속도 제어기를 구동하는 방식이 이것이다. 항공기 스로틀에는 역전이 없고 대신 맨 아래에서 시작한다.
- 러더 왼쪽이 배를 좌현으로, 러더 오른쪽이 우현으로 돌린다.

채널에서 요구된 힘으로

- 수신기는 각 채널을 1000 에서 2000 µs 의 펄스로, 중앙은 1500 µs 로 넘긴다. 모델에서 각 채널은 0 에서 100 까지의 Dashboard 슬라이더이고 중앙이 50 이며, 블록 `receiver` 가 그것을 스틱 변위 $s \in [-1, 1]$ 로 바꾼다.

$$s = \operatorname{sign}(c - 50)\,\frac{\max(|c - 50| - d_b,\ 0)}{50 - d_b}$$

기호	양	값
c	날 것의 채널, 슬라이더 하나	0 에서 100
d_b	중앙 양쪽의 중립 구간	3
s	스틱 변위	-1 에서 1. 중립 구간 안에서는 정확히 0

- 중립 구간이 있는 것은 속도 제어기에 그것이 있는 것과 같은 이유다. 중앙에서 조금 벗어난 채 놓인 스틱이 배를 기어가게 만들어서는 안 된다.
- 블록 `Mode 1 or 2` 가 네 변위에서 스로틀 s_T 와 러더 s_R 을 골라낸다. 그 다음 블록 `Joystick` 이 그것들을 요구된 일반화 힘으로 비례한다.

$$\boldsymbol{\tau}_d = \begin{bmatrix} X_d \\ N_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{\max} & 0 \\ 0 & N_{\max} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_T \\ s_R \end{bmatrix}, \qquad X_{\max} = 2\,T_{\max}, \qquad N_{\max} = 2\,y_{\text{pont}}\,|T_{\min}|$$

기호	양	값	출처
---	---	---	---
$T_{\max} = k_{\text{pos}}\,n_{\max}^2$	프로펠러 하나의 최대 전진 추력	**119.68** N	`otter.m` 93–96행
$T_{\min} = -k_{\text{neg}}\,n_{\min}^2$	프로펠러 하나의 최대 후진 추력	**−66.71** N	`otter.m` 93–96행
$X_{\max}$	전속 스로틀: 두 프로펠러 모두 전진 최대	**239.36** N	`W01_G_rc_check`
$N_{\max}$	전타: $X = 0$ 에서의 최대 요 모멘트. 프로펠러 하나는 후진 최대, 다른 하나는 그것에 맞춘 전진	**52.70** N·m	`W01_G_rc_check`
y_{pont}	각 프로펠러의 모멘트 팔 — 중심선에서 폰툰까지의 횡거리	**0.395** m	`otter.m` 69행, `y_pont`

배분, 1단계 — 배치행렬을 역산한다

- §1-10 은 두 프로펠러의 힘을, 횡동요 줄이 정확히 0 인 $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{B}\mathbf{f}$ 로 썼다. 횡방향 힘에 대한 요구는 결코 만족될 수 없으므로 배분은 만족될 수 있는 두 줄을 지킨다(Fossen 2021, §11.2).

$$\begin{bmatrix} X \\ N \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ y_{\text{pont}} & -y_{\text{pont}} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{XN}} \begin{bmatrix} T_L \\ T_R \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{B}_{XN}$ 은 정사각이고 $\det \mathbf{B}_{XN} = -2y_{\text{pont}} \neq 0$ 이므로 역이 정확히 하나다. 2×2 행렬에서는 대각을 바꾸고 비대각에 음을 붙여 행렬식으로 나눈다.

$$\mathbf{B}_{XN}^{-1} = \frac{1}{-2y_{\text{pont}}} \begin{bmatrix} -y_{\text{pont}} & -1 \\ -y_{\text{pont}} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2y_{\text{pont}}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2y_{\text{pont}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5000 & 1.2658 \\ 0.5000 & -1.2658 \end{bmatrix}$$

- 줄 단위로 쓰면, 이것이 쌍축 배의 배분 법칙 전부다.

$$T_L = \frac{X_d}{2} + \frac{N_d}{2y_{\text{pont}}}, \qquad T_R = \frac{X_d}{2} - \frac{N_d}{2y_{\text{pont}}}$$

항	무엇을 하나
$X_d/2$	전진 요구를 똑같이 나눈다. 3주차 §3-1 처럼
왼쪽의 $+N_d/(2y_{\text{pont}})$, 오른쪽의 $-N_d/(2y_{\text{pont}})$	차이 $T_L - T_R = N_d/y_{\text{pont}}$ 를 만들고, 그것이 정확히 요구된 모멘트다. 그 차이는 X 를 바꾸지 않는다

- §1-10 과 대조해 부호를 확인한다. 우현 요구 $N_d > 0$ 은 $T_L > T_R$ 을 주고, $N = y_{\text{pont}}(T_L - T_R) > 0$ 이다. 모델의 블록 `B inverse` 가 이 행렬이고, `W01_G_build_rc.m` 에서 `_tools/otter_B.m` 의 $\mathbf{B}$ 로부터 `inv(Bxn)` 으로 계산한다.
- 같은 답이 전체 3×2 행렬의 무어–펜로즈 유사역행렬 $\mathbf{f} = \mathbf{B}^{+}[X;\ 0;\ N]$ 에서도 나오고, 그것이 Fossen (2021, §11.2) 의 제약 없는 배분이다. $X = 100$ N, $N = 20$ N·m 에 대해 둘은 4.3×10^{-14} N 만큼 다르다. 여기서 2×2 역을 쓰는 것은 그것을 손으로 적을 수 있기 때문이다.

배분, 2단계 — 프로펠러 곡선을 역산한다

- 각 추력을 따로 축 회전수로 바꾸고, 계수는 추력의 부호가 고른다(§1-10. 3주차 §3-1 과 같은 역산을 프로펠러마다 적용한 것이다).

$$n_i = \operatorname{sign}(T_i)\sqrt{\frac{|T_i|}{k_i}}, \qquad k_i = \begin{cases} k_{\text{pos}}, & T_i \geq 0 \\ k_{\text{neg}}, & T_i < 0 \end{cases}$$

배분, 3단계 — 포화시키고, 전달된 것을 보고한다


- 축 회전수는 블록 `shaft limits` 가 $[n_{\min},\ n_{\max}] = [-101.74,\ 103.93]$ rad/s 로 자른다. 그 다음 블록 `delivered thrust` 가 `otter.m` 165–177행의 프로펠러 곡선을 잘린 회전수에 대해 앞으로 돌리고, `B` 가 그 결과를 $\boldsymbol{\tau}_a = \mathbf{B}_{XN}\,\mathbf{T}(\mathbf{n}_{\text{sat}})$ 로 되돌려 사상한다.
- 부록 A1-6 의 도달 가능 집합 안에서는 $\boldsymbol{\tau}_a = \boldsymbol{\tau}_d$ 가 반올림 수준까지 성립한다. 그 밖에서는 둘이 다르고, 그 차이가 조작자가 요구했는데 받지 못한 것이다.


> **⚠ 포화는 힘의 크기만이 아니라 방향을 바꾼다**
>
> 각 프로펠러는 따로 잘린다. 하나가 포화되고 다른 하나가 그렇지 않으면, 비 N_a/X_a 는 더 이상 스틱이 요구한 비가 아니다. 아래 5번 경우에서 스틱은 $N_d/X_d = 0.220$ 을 요구하고 0.153 을 받는다. 배가 명령보다 덜 날카롭게 도는 것이고, 단지 더 느리게 도는 것이 아니다. 무엇을 먼저 포기하느냐 — 전진이냐 요냐 — 는 설계 결정이고, 뒤의 배분 방법은 그것을 명시해야 한다.

모델

```
W01_G_build_rc      % only if W01_rc.slx is missing or broken
```

> **ℹ 이 그림을 만들려면**
>
> `W01_G_build_rc` 이 빌드 끝에 `W01_simulink/img/W01_rc.png` 을 쓴다. 이 강의의 모든 빌더가 그렇게 한다.






WEEK 1 - AN RC TRANSMITTER, AND THE ALLOCATION BEHIND IT

1 Choose MODE 1 or MODE 2 on the transmitter.
2 Click START. Every stick goes to neutral and the vessel starts from rest. The live view opens on the right.
3 THROTTLE forward (up) = ahead, back (down) = astern, centre = stop.
Mode 1 : throttle = RIGHT stick, up-down
Mode 2 : throttle = LEFT stick, up-down
4 RUDDER = LEFT stick, left-right, in both modes: left = turn to port, right = turn to starboard.
5 CENTRE releases every stick except the throttle, as the springs of a real transmitter do.

THE CHAIN
stick [s_T ; s_R] -> Joystick tau_d = [X_max s_T ; N_max s_R]
tau_d [X ; N] -> B inverse [T_L ; T_R]
T -> n = sign(T) sqrt(|T| / k)
n, saturated -> Otter USV



그림을 읽기

요소	뜻
`RC transmitter` (흰색)	Constant 넷 `LX`, `LY`, `RX`, `RY` 와 Constant `mode`, 그 다음 `receiver` 와 `Mode 1 or 2`. 출력은 $[s_T;\ s_R]$
`Joystick` (파랑)	행렬 이득 하나, $\mathbf{diag}(X_{\max}, N_{\max})$. 출력은 $\boldsymbol{\tau}_d$
`Control allocation` (모래색)	`B inverse` → `thrust to n` → `shaft limits` → $\mathbf{n}$. 그리고 `delivered thrust` → `B` → $\boldsymbol{\tau}_a$
`Otter USV`, `Measurements`	실험 1-9 의 플랜트와 계측 단계. 로그는 $[u\ v\ r\ N\ E\ \psi]$, 그 다음 $\mathbf{n}$, $\boldsymbol{\tau}_d$, $\boldsymbol{\tau}_a$ 를 담는다
`to live view`	매 스텝 $\boldsymbol{\tau}_d$, $\boldsymbol{\tau}_a$, $\mathbf{n}$ 을 `W01rc_animate.m` 에 넘긴다
어두운 패널	송신기. 채널마다 하나씩 세로 슬라이더 둘과 가로 슬라이더 둘이 각자의 Constant 에 묶여 있고, MODE 스위치가 `mode` 에 묶여 있다. 패널 아래의 범례가 각 모드에서 각 채널의 역할을 준다
START, STOP, CENTRE	START 는 네 채널 전부를 50 으로 두고 정지에서 시작한다. 송신기의 스로틀 점검이 하는 일이다. CENTRE 는 스로틀을 뺀 모든 채널을 50 으로 되돌린다 — 슬라이더에는 없는 스프링이다

- 화면 오른쪽 절반에 `W01rc_animate.m` 이 그리는 실시간 화면은 실험 1-10a 의 화면에 칸 하나를 더한다. 도달 가능 집합이고, 요구된 힘이 빈 원으로, 전달된 힘이 주황 점으로 찍힌다. 스틱 방향으로 그려져 있다 — 전진력이 위, 우현 모멘트가 오른쪽 — 그래서 스로틀을 앞으로 밀면 원이 올라간다. 그 아래에 예측 $\boldsymbol{X}_a/|\boldsymbol{X}_u|$ 와 함께 u, 그리고 r, 그리고 포화 한계와 함께 n_L, n_R 가 있다.

측정

```
W01_G_rc_check
```

- 실험 1-10a 와 같이 스틱을 잡은 사람은 실행을 되풀이하지 못하므로, 수치는 스크립트에서 온다. `W01_G_rc_check.m` 은 모드 2 에서 각 스틱 위치를 정지에서 60 s 유지하고, 페이싱과 실시간 화면을 끈다.


경우	스틱	X_d [N]	N_d [N·m]	n_L, n_R [rad/s]	X_a [N]	N_a [N·m]	u [m/s]	r [deg/s]
1	반 전진	119.7	0.00	$73.49,\ 73.49$	119.7	0.00	1.5432	0.000
2	전속 전진	239.4	0.00	$103.93,\ 103.93$	239.4	0.00	3.0864	0.000
3	반 전진, 반 우타	119.7	26.35	$91.71,\ 48.89$	119.7	26.35	1.4542	$+8.845$
4	전 우타, 스로틀 중앙	0.0	52.70	$77.59,\ -101.74$	0.0	52.70	0.0106	$+16.493$
5	전속 전진, 전 우타	239.4	52.70	$103.93,\ 69.15$	172.7	26.35	2.1265	$+8.252$
6	전속 후진	-239.4	0.00	$-101.74,\ -101.74$	-133.4	0.00	-1.7203	0.000
7	반 전진, 반 좌타	119.7	-26.35	$48.89,\ 91.71$	119.7	-26.35	1.4542	-8.845

- 방향은 의도한 대로다. 스로틀 앞은 $u > 0$, 스로틀 뒤는 $u < 0$, 러더 오른쪽은 $r > 0$(우현), 러더 왼쪽은 $r < 0$(좌현) 이다. 3번과 7번 경우는 찍힌 모든 자리까지 거울상이다.
- 3번 경우를 모드 1 — 스로틀이 `RY` — 과 모드 2 — 스로틀이 `LY` — 로 돌리면 로그가 정확히 0 만큼 다르다. 모드는 스로틀을 다른 손으로 옮기고 그 아래로는 아무것도 바꾸지 않는다.
- 1, 2, 3, 4, 7번 경우는 도달 가능 집합 안에 놓이고 $\boldsymbol{\tau}_a = \boldsymbol{\tau}_d$ 다. 4번 경우는 $N_{\max}$ 의 구성상 정확히 그 경계에 앉는다. 오른쪽 프로펠러가 $n_{\min} = -101.74$ rad/s 에 있다.

- 5번 경우는 왼쪽 프로펠러를 $n_{\max}$ 에서 포화시키고, 6번 경우는 두 프로펠러를 $n_{\min}$ 에서 포화시킨다. 후진에서 스틱은 -239.4 N 을 요구하고 프로펠러는 -133.4 N 을 전달한다. 스로틀 뒤쪽 행정의 마지막 44% 는 아무 일도 하지 않는다.

> **★ 배분이 제곱을 되돌린다**
>
> 모든 직진 경우에서 정착 속력이 소수 넷까지 $X_a/|X_u|$ 와 같다 — 1.5432, 3.0864, -1.7203 m/s — 그래서 속력이 **스로틀에 비례한다.** 반 스로틀이면 반 속력이다. 실험 1-10a 에서 SPEED 슬라이더를 절반으로 하면 속력의 4분의 1 이 나왔다. 명령이 n 이었고 추력이 $n|n|$ 로 자라기 때문이다. 배분이 그 곡선을 역산하므로, 그 위에 무엇이 앉든 — 스틱 위의 엄지든 속도 제어기든 — 자기 명령에 대해 선형인 플랜트에 작용한다.

```
W01_G_rc_check      % also writes the figure below
```



그림을 읽기

요소	뜻
회색 영역	부록 A1-6 의 도달 가능 집합. 두 프로펠러가 만들 수 있는 모든 $[X;\ N]$ 이고, N 을 가로로 X 를 위로 그렸다
파란 파선 직사각형	스틱이 요구할 수 있는 모든 것, $\lvert X\rvert \le X_{\max}$ 와 $\lvert N\rvert \le N_{\max}$
빈 원	각 경우의 요구된 힘 τ_d. 번호는 위 표의 경우 번호다
주황 점	전달된 힘 τ_a
주황 선	요구에서 전달까지. 프로펠러가 포화되는 곳 — 5번과 6번 경우 — 에서만 보인다

- 이 집합은 앞뒤로 대칭이 아니다. $T_{\min}$ 의 크기가 $T_{\max}$ 보다 작기 때문이다(§1-10, A1-5). 그래서 직사각형이 집합보다 아래로 더 멀리 뻗는다.
- 집합은 $X = 0$ 이 아니라 $X = T_{\max} + T_{\min} = 52.97$ N 에서 가장 넓다. 최대 요 모멘트 ± 73.62 N·m 는 프로펠러 하나가 전진 최대, 다른 하나가 후진 최대여야 한다. 스로틀을 중앙에 두면 러더는 $N_{\max} = 52.70$ N·m 로 제한된다.

해 볼 것들, 이 순서로

이렇게 한다	볼 것	절
START, 그 다음 스로틀을 약 75 까지 앞으로	원이 올라간다. u 가 파선 예측에 정착한다	위, 그리고 §1-11
스로틀을 맨 위로	$u \to 3.09$ m/s, 두 프로펠러 모두 $n_{\max}$	2번 경우
거기서 러더를 우측 전타	원이 회색 영역을 떠난다. 점은 그 경계에 남고 제목이 붉어진다	5번 경우
CENTRE	러더가 되돌아온다. 스로틀은 머문다	위의 송신기 표
스로틀을 맨 아래로	원은 -239.4 N 까지 가는데 점은 $X = -133.4$ N 에서 멈춘다	6번 경우
MODE 1 로 바꿔 되풀이	스로틀이 이제 오른쪽 스틱이다. 배는 똑같이 움직인다	위의 모드 확인

실험 1-10c · 실물 송신기를 USB 로 (선택, 실물 장비, 15분)

- 슬라이더에는 스프링도 짐벌의 감촉도 없다. 실물 송신기에는 둘 다 있고, EdgeTX 나 OpenTX 를 돌리는 많은 송신기가 USB 조이스틱(HID) 모드로 연결하면 PC 에 USB 게임 컨트롤러로 나타난다. Simulink 3D Animation 의 Joystick Input 블록이 그런 장치를 읽고, `W01_rc_usb.slx` 가 그것을 실험 1-10b 의 화면 위 송신기 자리에 놓는다.
- 사슬의 첫 블록만 바뀐다. `Joystick` , `Control allocation` , `Otter USV` , `Measurements` , 그리고 실시간 화면은 실험 1-10b 와 같은 코드가 만든다.

필요한 것	무엇을 위해
Simulink 3D Animation	Joystick Input 블록, 라이브러리 `vrlib`
USB 조이스틱(HID) 모드가 있는 송신기, 또는 아무 USB 게임 컨트롤러	그 블록이 읽는 장치
`W01_rc_usb.slx`	`W01_H_build_rc_usb` 이 만든다. 모델은 장치 없이도 만들어지고 열린다. START 만이 장치를 필요로 한다

스틱이 아니라 채널

- USB 로 송신기는 자기 **채널**을 보낸다 — 에일러론, 엘리베이터, 스로틀, 러더 — 각각 -1 에서 $+1$ 까지의 축 하나로. 실험 1-10b 의 모드는 무엇이 송신기를 떠나기 전에 송신기 안에서 적용된다. 그래서 어느 손이 움직이든 스로

틀이 같은 축으로 도착하고, `W01_rc_usb.slx` 에는 MODE 스위치가 없다.

	실험 1-10b `W01_rc.slx`	실험 1-10c `W01_rc_usb.slx`
모델에 들어오는 것	스틱 넷, 각각 슬라이더 하나	USB 장치의 축들
모드가 적용되는 곳	모델 안의 블록 `Mode 1 or 2`	송신기 안
모델에 알려 주어야 하는 것	모드 1 인가 모드 2 인가	어느 축이 스로틀이고 어느 축이 러더인지, 그리고 각각 어느 쪽이 양인지
스틱을 중앙으로 되돌리기	CENTRE 버튼	송신기의 스프링

- 축 순서는 송신기의 채널 순서 설정에 기댄다. EdgeTX 와 OpenTX 의 기본값 AETR 은 스로틀을 3번 축에, 러더를 4번 축에 둔다. 보정하기 전까지는 그것이 모델의 기본값이다.
- 블록 `USB receiver` 가 고른 두 축을, 같은 중립 구간을 거쳐 실험 1-10b 의 스틱 변위로 바꾼다.

$$s = \operatorname{sign}(d)\,\frac{\max(|d| - d_b,\ 0)}{50 - d_b}, \qquad d = 50\,\sigma\,a_k$$

기호	양	값 / 출처
a_k	장치의 k 번 축	-1 에서 1, Joystick Input 에서
k	스로틀은 `js_thr` , 러더는 `js_rud`	CALIBRATE 가 찾는다. 기본값 3 과 4 (AETR)
σ	`js_sgn` , 앞과 오른쪽을 양으로 만드는 부호	CALIBRATE 가 찾는다. 기본값 $+1$
d_b	중립 구간, 실험 1-10b 와 같다	3


보정, 송신기마다 한 번

- CALIBRATE 버튼이 `W01_H_usb_setup` 을 돌린다. 대화창 셋을 열고 각각이 확인될 때 축을 읽는다.

대화창	무엇을 요구하나	무엇을 주나
1	모든 스틱을 중앙에	기준 읽기 $\mathbf{a_0}$
2	스로틀을 완전히 앞으로	`js_thr` : $\lvert a - a_0 \rvert$ 가 가장 큰 축. `js_sgn(1)` : 그 변화의 부호
3	스로틀 중앙, 러더를 완전히 오른쪽으로	`js_rud` 와 `js_sgn(2)` 를 같은 방식으로, 스로틀 축을 제외하고

- 자기 행정의 4분의 1 보다 적게 움직인 축은 받아들이지 않으므로, 스틱을 움직이지 않고 확인한 대화창은 잘못된 설정 대신 오류를 낸다. 결과는 모델 작업공간에 쓰이고 모델이 저장된다.
- START 는 시작하기 전에 스로틀을 확인한다. 송신기가 켜질 때 하는 일이다. 설정된 조이스틱 번호에 장치가 없거나 스로틀이 중앙에서 10% 넘게 벗어나 있으면, START 는 대화창을 열고 시뮬레이션을 시작하지 않는다.

```
W01_H_build_rc_usb      % only if W01_rc_usb.slx is missing or broken
```





WEEK 1 - A REAL RC TRANSMITTER OVER USB

1 Connect the transmitter by USB and select its USB joystick (HID) mode.
2 Click CALIBRATE once per transmitter. It asks for one stick movement at a time and stores which axis is the throttle, which is the rudder, and which way is positive.
3 Centre the throttle, then click START. START refuses to run with the throttle off centre, or with no transmitter.
4 THROTTLE forward = ahead, back = astern, centre = stop. RUDDER left = turn to port, right = turn to starboard.

The MODE (1 or 2) is set in the transmitter itself. Over USB it sends channels - throttle, rudder - not sticks, so this model has no MODE switch.

Everything after the RC transmitter block is the same as W01_rc.slx (sec. G), and so is the live view.

그림을 읽기

요소	뜻
`RC transmitter` (흰색)	Joystick Input, 그 다음 `USB receiver`, 그 다음 벡터 `stick` 으로의 reshape. 장치의 buttons 출력은 종단된다
사슬의 나머지	실험 1-10b 의 모델과 동일하다
START, STOP, CALIBRATE	START 는 장치와 스로틀을 확인하고 정지에서 시작한다. CALIBRATE 는 `W01_H_usb_setup` 을 돌린다

송신기 없이 검증한 것

> `W01_H_usb_check`

- 송신기가 보태는 유일한 신호는 Joystick Input 출력의 축 벡터다. `W01_H_usb_check.m` 은 그 블록을 같은 모양의 Constant — 축 여덟을 가진 가짜 송신기 — 로 바꾼 `W01_rc_usb.slx` 의 임시 복사본을 만들고, 경우마다 정지에서 **60** s 돌린다.

가짜 송신기	s_T	s_R	n_L, n_R [rad/s]	u [m/s]	r [deg/s]
AETR, 스로틀 완전 앞	1.000	0.000	$103.93,\ 103.93$	3.0864	0.000
AETR, 스로틀 완전 뒤	-1.000	0.000	$-101.74,\ -101.74$	-1.7203	0.000
AETR, 반 전진, 반 좌타	0.500	-0.500	$48.89,\ 91.71$	1.4542	-8.845
AETR, 반 전진, 반 우타	0.500	0.500	$91.71,\ 48.89$	1.4542	$+8.845$
TAER, 반 전진, 반 좌타	0.500	-0.500	$48.89,\ 91.71$	1.4542	-8.845
스로틀 축을 뒤집고, 같은 스틱	0.500	-0.500	$48.89,\ 91.71$	1.4542	-8.845

- 스로틀 앞이 전진을, 뒤가 후진을 몬다. 러더 왼쪽이 좌현으로, 오른쪽이 우현으로 돌린다.
- 반 전진에 반 좌타는 채널 순서와 스로틀 축의 방향이 무엇이든, 모델에 어느 것이 어느 것인지 알려 주기만 하면 실험 1-10b 의 7번 경우를 찍힌 모든 자리까지 재현한다.
- CALIBRATE 의 축 찾기는 모의 읽기를 받아 AETR, TAER, 뒤집힌 축에 대해 스로틀과 러더 축과 그 부호를 찾아냈고, 어느 축도 자기 행정의 4분의 1 만큼 움직이지 않은 읽기는 거부했다.
- 장치를 연결하지 않은 START 는 대화창 *No transmitter on joystick 1: Joystick is not connected* 을 열고 시뮬레이션을 멈춘 채로 두었다.

> **⚠ 검증되지 않은 것**
>
> Joystick Input 블록 자체 — 실물 장치를 읽는 것 — 은 이 절을 쓸 때 송신기가 연결되어 있지 않아 시험되지 않았다. 그 아래의 모든 것은 시험되었다. 실물 송신기로 하는 첫 실행이 아래의 확인이다.

실물 송신기로 하는 첫 실행

- 송신기를 조이스틱 모드로 USB 로 연결하고, `W01_rc_usb.slx` 를 열고, CALIBRATE 를 눌러 대화창 셋을 따르고, 그 다음 스로틀을 중앙에 두고 START 를 누른다. 아래가 모두 성립할 때 그 실행이 옳다.

이렇게 한다	옳은 경우
CALIBRATE	마지막 대화창이 서로 다른 축 둘을 지목하고, CALIBRATE 를 되풀이하면 같은 둘을 지목한다
스로틀을 중앙에 두고 START	실시간 화면이 열리고 배가 원점에 머문다
스로틀 앞으로	실시간 화면의 빈 원이 올라가고 $u > 0$
스로틀 뒤로	$u < 0$, 그리고 원이 $X = -133.4$ N 아래에서 따라오기를 멈춘다
러더 왼쪽, 그 다음 놓는다	$r < 0$ 이고 항적이 좌현으로 휜다. 놓은 뒤 스프링이 스틱을 중앙으로 돌리고 $r \to 0$
송신기 자신의 메뉴에서 모드를 바꾼다	모델에서 아무것도 바뀌지 않는다. 채널이 같기 때문이다

1-11. 전진만 — 1차 시스템

- 3주차의 속도 제어기는 스칼라 방정식 하나 위에서 설계된다. 이 절은 그 방정식을 전체 모델의 전진 줄에서 유도하고, 그 길에서 버린 모든 항을 밝히고, 버린 것이 무엇을 비용으로 치르는지 잰다.

전진 줄, `otter.m` 이 적분하는 그대로

- 6자유도 방정식의 1번 줄(`otter.m` 203행, 2021 릴리스). $\mathbf{M}$ 과 $\mathbf{C}$ 의 성분은 `_tools/verify_w01_theory.m` 이 줄 단위로 다시 만든 행렬에서 읽었다.

$$M_{11}\,\dot{u} + M_{15}\,\dot{q} + [\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r]_1 = X + X_u\,u_r + \tau_{\text{cross},1} - [\mathbf{G}\boldsymbol{\eta}]_1 - g_{0,1}$$

$$[\mathbf{C}\boldsymbol{\nu}]_1 = -M_{22}\,v\,r - M_{26}\,r^2 + (\text{terms in } p,\ q,\ w)$$

기호	값	출처
$M_{11} = (m + m_p) - X_{\dot{u}}$	85.50 kg	`M(1,1)` . 108, 112, 125행
$M_{15} = (m + m_p)\,z_g$	-19.75 kg·m — 전진–종동요 결합. 무게중심이 원점보다 0.247 m **위**에 있기 때문이다(z 는 아래를 가리킨다)	`M(1,5)`
X	$T_1 + T_2$	181행, §1-10
X_u	m/s 당 -77.554 N	157행, $-24.4\,g/U_{\max}$
$\tau_{\text{cross},1}$	0 — `crossFlowDrag` 은 횡동요와 요만 돌려준다	194행
$[\mathbf{G}\boldsymbol{\eta}]_1,\ g_{0,1}$	0 — 전진에 복원이 없다	§1-7

- $\mathbf{M}$ 의 전진 줄의 다른 성분은 0 이다. 선체가 좌우 대칭이므로 $M_{16} = -(m + m_p)\,y_g$ 가 사라지고, M_{12}, M_{13}, M_{14} 는 $\mathbf{M}_{RB}$ 의 구조상 0 이다.

버린 항	$n = [60, 60]$ 으로 정지에서 직진할 때의 크기	왜 가나	언제 돌아오나
$M_{15}\,\dot{q}$	$X = 79.78$ N 에 대해 최대 9.14 N	선체가 종동요하는 동안에만, 많아야 0.39° 만큼 작용한다. 여기서 항등적으로 0 이 아닌 유일한 버린 항이다	설계 모델에서는 결코. 아래에서 재는 잔차의 전부가 그것이다
$-M_{22}\,v\,r - M_{26}\,r^2$	정확히 0	대칭 선체에 같은 추력은 $v = r = 0$ 을 준다	모든 선회 — 4주차
$\mathbf{C}$ 의 p, q, w 항	최대 0.012 N	작은 과도 둘의 곱	이 선체에서는 아니다
$X_u\,(u_r - u)$	0	$V_c = 0$	§1-13 과 5주차

1차 모델, 한 단계씩

$$\begin{aligned}
M_{11}\,\dot{u} &= X + X_u\,u && \text{the terms that survive} \\
M_{11}\,\dot{u} &= X - |X_u|\,u && X_u < 0 \text{ because it is damping} \\
M_{11}\,\dot{u} + |X_u|\,u &= X && \text{collect the terms in } u \\
\frac{M_{11}}{|X_u|}\,\dot{u} + u &= \frac{1}{|X_u|}\,X && \text{divide by } |X_u| \\
T_u\,\dot{u} + u &= K_u\,X && \text{the standard first-order form}
\end{aligned}$$

- 수 둘이 그것을 완전히 서술한다.

$$T_u = \frac{M_{11}}{|X_u|} = \frac{85.50}{77.55} = 1.1025\ \text{s}, \qquad K_u = \frac{1}{|X_u|} = 0.012894\ \frac{\text{m/s}}{\text{N}}$$

- 전달함수로, 그리고 정지에서의 계단응답으로:

$$\frac{u(s)}{X(s)} = \frac{K_u}{T_u\,s + 1}, \qquad u(t) = K_u X\left(1 - e^{-t/T_u}\right)$$

- $t = T_u$ 에서 괄호가 $1 - e^{-1} = 0.632$ 다. 그래서 아래의 확인이 u 가 최종값의 63.2% 에 닿는 순간을 읽는다. 그 순간이 곧 측정된 T_u 다.

확인	결과
차원	$M_{11}/\lvert X_u\rvert$: kg ÷ (N·s/m) = s. K_u: N 당 (m/s)
극한 $X_u \to 0$	$T_u \to \infty$ 이고 $M_{11}\dot{u} = X$ 다. 뉴턴의 법칙만 남고 속도가 한없이 자란다
극한 $M_{11} \to 0$	즉시 $u = K_u X$ 다. 관성이 없으면 지연도 없다
부호	$X = 0$ 이고 $u > 0$ 이면 $\dot{u} = -\lvert X_u\rvert u/M_{11} < 0$ 이다. 선체가 느려진다
플랜트와 대조	`W01_openloop.slx` 에서(ode4, $h = 0.02$ s) 63.2% 에 1.1057 s, `otter.m` 에 ode45 로 1.1056 s — T_u 보다 0.29% 위다. 플랜트의 $u(t)$ 와 1차 곡선의 최대 차이는 0.0063 m/s 다

- 잔차는 $M_{15}\dot{q}$ 항이고, 첫 순간이 그것을 직접 보인다. 이 선체에서 전진력은 선체를 종동요시키기도 하므로, 플랜트의 초기 가속도는 X 를 85.50 kg 이 아니라 76.71 kg 으로 나눈 것이다. 그 76.71 kg 이 $1/[\mathbf{M}^{-1}]_{11}$ 이고 — 종동요 결합이 자기 몫을 가져간 뒤 남는 관성이다. 종동요각은 0.39° 를 결코 넘지 않고, 그것이 정착하면 1차 모델이 인수한다.

종단속력

- **종단속력**은 일정한 명령 아래에서 배가 가속을 멈추는 속력이다. 그때 추력이 정확히 감쇠에 흡수되기 때문이다. 같은 양을 정상상태 속력 또는 정착 속력이라고도 한다. $\dot{u} = 0$ 으로 두면

$$u_{ss} = K_u\, X = \frac{X}{\lvert X_u\rvert} = \frac{2\,k_{\text{pos}}\, n\lvert n\rvert}{\lvert X_u\rvert}$$

n [rad/s]	X [N]	u_{ss} [m/s]	u_{ss} [kn]
30	19.944	0.2572	0.500
60	79.776	1.0286	2.000
90	179.496	2.3145	4.499
$n_{\max} = 103.93$	239.364	3.0864	6.000

- 배는 그것에 점근적으로 다가가고 $4T_u = 4.41$ s 뒤에 2% 안에 든다.
- 마지막 줄은 구성상 정확하다. `otter.m` 은 $n_{\max}$ 를 $2k_{\text{pos}}n_{\max}^2 = 24.4\,g$ 로(95행), X_u 를 $\lvert X_u\rvert = 24.4\,g/U_{\max}$ 로(157행) 정의하므로 전추력이 $u_{ss} = U_{\max} = 6$ 노트에서 끝난다. 선형 감쇠계수는 스로틀의 전 행정이 정확히 설계 속력을 덮도록 보정된 것이다.

> **★ 2차 추력 대 선형 감쇠**
>
> 균형의 두 쪽이 서로 다른 속도로 자란다. 추력은 축 회전수의 **제곱**으로 자라고 $X = 2k_{\text{pos}}n\lvert n\rvert$ 다(§1-10). 감쇠는 속도에 **비례**해서만 자라고 $\lvert X_u\rvert u$ 다. 그래서 균형이 $u_{ss} \propto n\lvert n\rvert$ 을 주고, n 을 두 배 하면 종단속력이 네 배가 된다 — $30 \to 60$ rad/s 가 $0.2572 \to 1.0286$ m/s 를 준다. 저항이 2차인 선체 $X_{\lvert u\rvert u}\lvert u\rvert u$ 라면 대신 $u_{ss} \propto n$ 을 줄 것이다. 2021년판 `otter.m` 에는 선형 항만 있다(184행). 실험 1-11 이 그 예측을 시험한다.

실험 1-11 · 종단속력을 예측하고, 그 다음 재기 (30분)

1단계 — 종이 위에서 예측한다

- 무엇을 돌리기 전에, 두 프로펠러 모두 $n = 60$ rad/s 에 대한 종단 전진속력을 §1-11 로 계산한다.

$$X = 2\,k_{\text{pos}}\,n|n| = 2 \times 0.011080 \times 60^2 = 79.776\ \text{N}$$

$$u_{ss} = \frac{X}{|X_u|} = \frac{79.776}{77.554} = 1.0286\ \text{m/s}$$


2단계 — 잰다

```
W01_C_terminal_speed
```

> ℹ **이 절의 모든 그림을 만들려면**
>
> `W01_C_terminal_speed.m` 이 `dn = 0` 으로 `W01_openloop.slx` 를 네 번 돌리고, 아래 표를 찍고, `img/W01_result_speed.png` 을 쓴다.

네 명령에 대해 잰 값:

n [rad/s]	X [N]	예측 u_{ss} [m/s]	측정 u [m/s]
20	8.864	0.1143	0.1143
40	35.456	0.4572	0.4572
60	79.776	1.0286	1.0286
80	141.824	1.8287	1.8287



그림을 읽기

요소	뜻
왼쪽 칸	프로펠러 곡선 $T = k\,n\|n\|$. k 가 바뀌는 $n = 0$ 에 꺾임이 있다
오른쪽 칸, 파선	손 예측 $2k_{\text{pos}}n\|n\|/\|X_u\|$
오른쪽 칸, 표식	시뮬레이션에서 잰 정착 속력

그림이 말하는 것

왼쪽 칸은 프로펠러 혼자다 — 축 회전수가 들어가고 추력이 나온다. 오른쪽 칸은 배 전체를 명령마다 수 하나로 줄인 것이다. 결국 얼마나 빠르게 가게 되는가.

두 곡선이 같은 쪽으로 휘고, 그것이 발견이다. 축 회전수를 20 에서 40 rad/s 로 두 배 해도 배의 속력은 두 배가 되지 않고 **네 배**가 된다 — $0.1143 \to 0.4572$ m/s. 80 rad/s 로 다시 두 배 하면 또 네 배가 되어 1.8287 m/s 다. 표식을 지나는 선은 포물선이다.

이유는 정상상태에서 서로 다른 두 법칙이 만나기 때문이다. 추력은 축 회전수의 *제곱*으로 자라고 $T = k\,n|n|$ 이며, 감쇠는 속도에 비례해서만 자란다. 둘을 같게 두면

$$2k_{\text{pos}}\,n|n| = |X_u|\,u \qquad \Longrightarrow \qquad u \propto n^2 .$$

파선 예측과 측정된 표식이 소수 네 자리까지 일치하고, 그 일치는 잠깐 멈춰 볼 가치가 있다. 예측은 스칼라 방정식 하나에서 왔고, 측정은 열두 상태의 비선형 모델에서 왔다. 둘이 맞는 것은 다른 것이 움직이지 않을 때 `otter.m` **의 전진 감쇠가 정말로 선형이기** 때문이다 — 방법에 대한 사실이 아니라 이 배에 대한 사실이다. 4주차가 같은 연습을 요 축에서 하고 근사만 얻는데, 두 주차의 차이는 선체의 성질이다.

여기에는 제어기가 끼어들지 않는다. 아직 없기 때문이다. 이 네 점이 뒤의 모든 주차가 그 아래에서 일하는 천장이다. 어떤 속도 제어기도 프로펠러가 만들 수 없는 속력을 요구할 수 없다.

1-12. 횡방향 힘 없는 횡방향 속도

- §1-10 은 $Y \equiv 0$ 을 세웠다. 그런데도 선회하는 배의 시뮬레이션은 $v \neq 0$ 을 보인다. 두 진술은 충돌하지 않고, 운동방정식의 횡동요 줄이 왜 그런지를 보인다.

횡동요 줄, `otter.m` 이 적분하는 그대로

- 6자유도 방정식의 2번 줄(`otter.m` 203행, 2021 릴리스). 모든 항을 썼다.

$$M_{22}\,\dot{v} + M_{24}\,\dot{p} + M_{26}\,\dot{r} + [\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r]_2 = Y + Y_v\,v_r + Y_{\text{cf}} - [\mathbf{G}\boldsymbol{\eta}]_2$$

기호	값	출처
$M_{22} = (m + m_p) - Y_{\dot{v}}$	162.50 kg	`M(2,2)` . 108, 113, 125행
M_{24}	19.75 kg·m — 횡동요–횡요 결합, 무게중심 높이 z_g 를 통해	`M(2,4)`
$M_{26} = (m + m_p)\,x_g$	12.25 kg·m — 횡동요–요 결합, $x_g = 0.153$ m 를 통해	`M(2,6)`
$[\mathbf{C}\boldsymbol{\nu}]_2$	$85.50\,u\,r$, 더하기 p, q, w 항	104–126행, 아래에서 유도
Y	모든 명령에 대해 0	§1-10, $\mathbf{B}$ 의 빈 줄
Y_v	이 강의가 돌리는 2021 릴리스에서 0	158행
$Y_{\text{cf}}(v, r)$	횡류 항력. `crossFlowDrag` 이 돌려주는 힘	194행
$[\mathbf{G}\boldsymbol{\eta}]_2$	0 — 횡방향 위치를 복원하는 것이 없다	§1-7

- $\mathbf{M}$ 의 성분들은 `_tools/verify_w01_theory.m` 이 줄 단위로 다시 만든 행렬에서 읽었고, 유한차분으로 잰 것이 아니다.

버린 항	왜 가나	언제 돌아오나
$M_{24}\,\dot{p}$	횡요는 구동되지 않고 부력이 복원한다(§1-7)	횡요를 감쇠해야 할 때의 4자유도 모델
$\mathbf{C}$ 의 p, q, w 항	횡요·종요·상하동요 속도와의 곱. 그것들 없이도 아래의 정상선회 균형이 2.6×10^{-5} N 까지 닫힌다	이 선체에서는 아니다
$Y_v\,v_r$	2021년판 `otter.m` 에서 $Y_v = 0$	MSS 의 2024년 재보정은 $Y_v = -M_{22}/T_{\text{sway}}$ 를 쓴다
Y	$\mathbf{B}$ 의 기하상 0	횡방향 성분을 가진 구동기 — 부록 A1

- 남는 것은 평면 횡동요 방정식이다.

$$\boxed{M_{22}\,\dot v + M_{26}\,\dot r + M_{11}\,u\,r = Y_{\text{cf}}(v,r)}$$

$M_{11}\,u\,r$ 은 어디서 오는가

- 횡동요의 코리올리 계수는 **전진 관성** M_{11} 자체다. 그 두 부분이 각각 한 행렬에서 온다.
- **강체**(`otter.m` 104행과 107–109행). $\mathbf{C}_{RB}$ 는 무게중심에서 만들어 원점으로 옮긴다. $\boldsymbol{\nu}_2 = [0\ \ 0\ \ r]^{\mathsf T}$, $\mathbf{r}_g = [x_g\ \ 0\ \ z_g]^{\mathsf T}$ 로

$$\boldsymbol{\nu}_1 + \boldsymbol{\nu}_2 \times \mathbf{r}_g = \begin{bmatrix} u \\ v \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ x_g\, r \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\ v + x_g r \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \text{velocity of the CG}$$

$$(m+m_p)\,\boldsymbol{\nu}_2 \times \begin{bmatrix} u \\ v + x_g r \\ 0 \end{bmatrix} = (m+m_p) \begin{bmatrix} -r\,(v + x_g r) \\ u\,r \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \text{Coriolis force at the CG}$$

- $\mathbf{H}^{\mathsf T}$ 로 원점으로 옮기면 세 힘 줄이 바뀌지 않으므로, 횡동요 줄은 $(m+m_p)\,u\,r = 80.00\,u\,r$ 을 유지한다.
- **부가질량**(`otter.m` 120–122행). `m2c` 가 $\mathbf{M}_A$ 에서 $\mathbf{C}_A$ 를 만들고, 그 횡동요 줄은 $-X_{\dot u}\,u\,r + Z_{\dot w}\,w\,p$ 다. 요 성분 둘 `CA(6,1)` 과 `CA(6,2)` 만 0 으로 되므로 이 항은 살아남는다 — 평면에서 $5.50\,u\,r$ 이다.
- 합치면

$$[\mathbf{C}\boldsymbol{\nu}]_2 = (m + m_p - X_{\dot u})u\,r = M_{11}\,u\,r = 85.50\,u\,r$$

- 읽기: 배는 전진 운동량 $M_{11}u$ 를 지닌다. r 로 도는 선체 좌표계는 그 운동량이 $M_{11}ur$ 의 속도로 방향을 바꾸는 것을 보고, 선체 좌표계에서 그 변화가 횡방향 힘으로 나타난다. 그래서 앞으로 가면서 **그리고** 도는 배는 어디에도 횡방향 힘이 없는데 횡방향 속도를 얻는다.

> ⚠ **그 계수는 $m - X_{\dot u}$ 가 아니라 $m + m_p - X_{\dot u}$ 다**
>
> 교재의 3자유도 형태는 강체 질량 전체를 m 으로 쓴다. 이 배에서 그것은 $m + m_p = 80.0$ kg 이다. §1-9 가 $m = 55$ kg 을 선체만을 위해 남겨 두기 때문이다. m 을 선체 질량으로 읽으면 85.50 kg 대신 60.5 kg 이 나온다. §1-7 에 찍힌 3자유도 행렬 $\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})$ 는 강체 부분뿐이고, $\mathbf{C}_A$ 가 남는 5.50 kg 을 더한다.

정상선회

- 정상선회에서 $\dot v = \dot r = 0$ 이므로 $\mathbf{M}$ 이 방정식을 떠나고 균형은

$$Y_{\text{cf}}(v,r) = M_{11}\,u\,r$$

- 횡류 항력이 그 표류에 맞서는 유일한 항이므로, v 는 그것이 만드는 항력이 $M_{11}ur$ 와 같아질 때까지 자란다. `_tools/verify_w01_theory.m` 이 실험 1-12 의 정상 좌선회 $n = [56.5,\ 63.5]$ rad/s 에서 잰 값:

양	값
$u,\ v,\ r$	1.0218 m/s, 0.1264 m/s, -2.2941 deg/s
$M_{11}\,u\,r$	-3.4980 N
같은 상태에서 `crossFlowDrag` 의 Y_{cf}	-3.4980 N
잔차	2.6×10^{-5} N

> ℹ **이 선체에는 선형 횡동요 감쇠가 없다**
>
> 2021년판 `otter.m` 은 `Yv = 0` 으로 둔다. 횡방향 운동에 저항하는 모든 것이 횡류 항력 적분 `crossFlowDrag` 에서 오고, 그것은 선체를 따라 국소 횡방향 속도 $v + x\,r$ 에 대해 2차다. 정상 횡방향 속도는 코리올리 힘과 횡류 항력이 균형을 이루는 점이고, 어떤 선형 항도 거기에 참여하지 않는다.

- 남은 항 $M_{26}\dot{r}$ 은 r 이 변하는 동안에만 작용한다 — 각 선회의 진입과 이탈에서다. 적재가 무게중심을 원점보다 0.153 m 앞에 두므로, **순수한 요 모멘트가 횡방향 가속도를 만든다.** N·m 당 $\dot{v} = [\mathbf{M}^{-1}]_{26}\, N = -1.305 \times 10^{-3}$ m/s² 이고, 어디에도 횡방향 힘이 없다. 부록 A1 이 이것을 직접 잰다.
- 그래서 둘은 서로 다른 영역을 차지한다. $M_{26}\dot{r}$ 은 선회의 첫 순간들을 모양 짓고, $M_{11}ur$ 은 정상 표류를 정한다.
- 배가 가리키는 곳과 실제로 가는 곳 사이의 각이 **크랩각**이다.

$$\beta = \operatorname{atan2}(v, u), \qquad \chi = \psi + \beta$$

여기서 χ 는 침로각이다. 5주차 §5-5 가, 배가 χ 를 따라 이동하는 동안 ψ 를 조절하는 유도 법칙이 영구적인 경로 오차를 남긴다는 것을 보이고, 그것을 $\Delta \tan\beta$ 로 잰다.

실험 1-12 · 조함 하나: 직진, 좌선회, 직진, 우선회, 직진 (30분)

- 배가 실제 USV 에게 처음 주어질 조함을 돌린다. 침로를 유지하고, 좌로 돌고, 유지하고, 우로 돌고, 유지한다. 150 s 가 걸리고, 그 안의 어느 것도 제어되지 않는다 — 두 축 회전수가 그저 시간표를 따른다.
- 이 실행은 질문 넷에 답하기 위해 있고, 직진 실행은 그 어느 것에도 답할 수 없다.

질문	답을 읽는 곳	이 실행에서의 답
축 회전수의 작은 차이가 배를 돌리는가?	실시간 대시보드의 ψ	그렇다 — 3.5 rad/s 의 차이에서 -70.2° 와 $+70.6^\circ$
좌선회를 위해 어느 프로펠러가 느려지는가?	아래 시간표	**왼쪽** 것
선체가 횡방향 힘 없이 옆으로 움직일 수 있는가?	Y 에 대한 v	Y 가 정확히 0 인 동안 $v = \pm 0.1264$ m/s — §1-12
선수가 배가 가는 곳을 가리키는가?	항적을 따라 그린 선체 윤곽	아니다 — 둘이 크랩각만큼 다르고, 각 선회에서 7.05° 다

- **아무것도 역전하지 않는다.** 두 프로펠러 모두 실행 내내 전진으로 돈다. 선회는 둘 사이의 작은 차이다. 요 모멘트가 다음이기 때문이다.

$$N = y_{\text{pont}}\,(T_{\text{left}} - T_{\text{right}}), \qquad y_{\text{pont}} = 0.395\ \text{m}$$

구간	t [s]	n_L	n_R	선회
직진 1	0 – 30	60.0	60.0	—
좌선회	30 – 60	56.5	63.5	좌로, ψ 가 줄어든다
직진 2	60 – 90	60.0	60.0	—
우선회	90 – 120	63.5	56.5	우로, ψ 가 커진다
직진 3	120 – 150	60.0	60.0	—

> **ℹ 좌선회를 위해 어느 프로펠러가 느려지는가**
>
> **왼쪽**에 추력이 더 많으면 양의 N 이 나오고, 그것이 선수를 **우현**으로 돌린다. 그래서 좌현으로의 선회는 오른쪽이 아니라 **왼쪽** 프로펠러를 느리게 한다. 이것을 거꾸로 아는 것이 이번 주 전체에서 가장 흔한 부호 오류이고, 항적이 그것을 즉시 보인다.

측정


```
W01_D_the_manoeuvre
```

> ℹ **이 절의 모든 그림을 만들려면**
>
> `W01_D_the_manoeuvre.m` 이 `W01_openloop.slx` 을 150 s 전체로 한 번 돌리고, 아래 표를 찍고, `img/W01_result_track.png` 을 쓴다. 세 선체 좌표 속도는 여기서 다시 그리지 않는다 — 모델 안의 실시간 대시보드가 실행 중에 u, v, r, x, y, ψ 를 그린다.

- 각 줄은 그 구간의 **마지막 5분의 1** 에 대한 평균이고, 구간 경계의 과도가 사그라든 뒤다. 구간 전체를 평균하면 과도가 정상 수치에 섞인다.

구간	u [m/s]	v [m/s]	r [deg/s]	β [deg]
직진 1	1.0286	0.0000	0.0000	0.0000
좌선회	1.0218	+0.1264	−2.2942	+7.0528
직진 2	1.0287	0.0215	0.0085	1.1955
우선회	1.0218	−0.1264	+2.2942	−7.0526
직진 3	1.0287	−0.0215	−0.0085	−1.1948

- 선수각 변화: 좌선회에서 **−70.2°**, 우선회에서 **+70.6°**. 둘이 0.41° 만큼 다르므로 선체는 중심선에 대해 대칭이고 `otter.m` 의 어느 것도 한쪽을 편애하지 않는다.
- 우선회에서 명령된 요 모멘트는 $N = +3.676$ N·m 다. 느린 프로펠러도 여전히 35.37 N 으로 **앞으로** 밀고, 빠른 쪽은 44.68 N 으로 민다.



그림을 읽기

요소	뜻
왼쪽 칸, 파랑 / 주황	직진 구간 / 선회 둘
왼쪽 칸, 윤곽	실제 크기의 3배로 그린 선체, 그 선수각 선과 함께
오른쪽 칸, 파랑	선수각 ψ — 배가 **가리키는** 곳
오른쪽 칸, 주황	침로 $\chi = \psi + \beta$ — 실제로 **가는** 곳
오른쪽 칸, 초록	크랩각 β, 둘 사이의 간격

그림이 말하는 것

왼쪽 칸은 *어디로 갔는가* 에 답한다. 오른쪽 칸은 *그렇게 가는 동안 어디를 가리키고 있었는가* 에 답한다. 그 둘이 서로 다른 질문으로 드러난다.

각 선회 동안 두 답이 $\mathbf{7.05^\circ}$ 만큼 다르다. 배가 한쪽을 가리키고 다른 쪽으로 가며, 그 간격에는 이름이 있다.

$$\chi = \psi + \beta, \qquad \beta = \operatorname{atan2}(v, u) = \operatorname{atan2}(0.1264,\ 1.0218) = +7.05^\circ .$$

도는 배는 언제나 얼마쯤의 횡방향 속도 v 를 지니므로, 언제나 자기 중심선에 비스듬한 방향으로 움직인다. **선수각은 침로가 아니고, 그 차이는 오차가 아니다** — 크랩각이고, 그것이 맨 선 대신 선체 윤곽을 항적을 따라 그리는 이유다. 맨 선은 선수가 어디를 가리키고 있었는지 보일 수 없다.

선회 자체는 거의 공짜다. 전진이 $\mathbf{1.0286}$ 에서 $\mathbf{1.0218}$ m/s 로 떨어진다 — 1 퍼센트의 10분의 7 이다. $n|n|$ 이 위로 휘기 때문에 빨라지는 프로펠러가 느려진 쪽이 잃는 것보다 더 얻고, 그래서 전체 추력이 거의 바뀌지 않는다. 그것이 차동 선회가 쌍축 운동체를 조종하는 값싼 방법인 이유이고, 프로펠러를 역전시키는 것을 정지 상태의 조함용으로 남겨 두는 이유다.

`W01_0_setup.m` 의 `dn` 을 올리면 크랩각이 넓어진다. β 가 회두율과 함께 자라기 때문이다. 4주차 §4-4 가 그것을 둘러 조종해야 하고, 5주차의 시선 유도가 결국 그 대가를 치르는 자리다.

> **★ 횡방향 힘은 0 이고 횡방향 속도는 0 이 아니다**
>
> 조함의 모든 명령에 걸쳐 $\max|Y| = 0.0 \times 10^0$ N 이다 — 작은 것이 아니라 **구조적으로** 0 이다. 두 프로펠러가 앞을 향하고 §1-10 의 $\mathbf{B}$ 에 횡동요 줄이 없기 때문이다. 그런데도 배는 $\pm\mathbf{0.1264}$ m/s 로 횡으로 흐르고, v 가 두 선회 사이에 **부호를 바꾼다.** 그 횡방향 운동은 선체가 회전하는 동안 작용하는 §1-12 의 코리올리 항 $M_{11}\,u\,r$ 이고 힘이 아니다. $Y \approx 0$ 과 $Y = 0$ 을 같은 관측으로 보고하는 것은 §1-10 의 내용 전체를 잃는 것이다.


1-13. 조류 — 힘이 아니라 속도

- §1-12 는 배 자신의 회전에서 표류를 만들어 냈다. 조류는 배가 아무것도 하지 않아도 표류를 만들고, Part 2 앞에 필요한 마지막 것이다.

A current is a velocity, not a force


The hull feels water flowing past it, so the current is rotated into the body frame and **subtracted**. Nothing is added to the right-hand side.

(a) in NED — what the chart gives



β_c is the direction the water **goes towards**, clockwise from North like every other angle in NED.

(b) in the body frame — what the hull feels



Both ψ and β_c are measured from North, so the angle left over at the bow is their **difference**. Only that difference reaches the hydrodynamics, which is why a turning vessel sees a changing current even in a perfectly steady one.

The three lines that put a current into the model — `otter.m` 79–81: `u_c = V_c*cos(beta_c-eta(6)); v_c = V_c*sin(beta_c-eta(6)); nu_r = nu - [u_c v_c 0 0 0 0]';`

And the one line that keeps it out of the kinematics — `otter.m` 204: $\dot{\eta} = \mathbf{J}(\eta)\,\nu$, with ν and **not** ν_r. Every hydrodynamic term uses ν_r; the position uses ν. That single asymmetry is why a current moves a vessel without pushing it.

그림을 읽기

요소	뜻
왼쪽 칸	해도가 주는 그대로의 조류. 속력 V_c 와, NED 의 다른 모든 각처럼 **북에서 시계방향으로** 잰 방향 β_c
β_c	물이 **향해 가는** 방향. $\beta_c = 0$ 은 물을 북으로 보낸다
오른쪽 칸	같은 조류를 $\{b\}$ 로 회전시켜 u_c 와 v_c 로 분해한 것
$\beta_c - \psi$	흐름이 선체와 이루는 각. 유체역학에 중요한 것은 이 차이뿐이다
상자	조류를 모델에 넣는 세 줄, 그리고 그것을 운동학에서 빼 두는 한 줄

조류가 힘일 수 없는 이유

가장 자연스러운 첫 짐작은 조류가 선체를 밀고, 따라서 프로펠러처럼 $\boldsymbol{\tau}$ 에 더해야 한다는 것이다. 사고실험 하나가 그것을 배제한다.

강에 통나무를 떨어뜨린다. 그것은 물의 속력과 정확히 같은 속력으로 하류로 떠내려간다. 이제 물이 그것에 어떤 힘을 가하는지 물어보자. 답은 **없다** 다. 통나무와 물이 함께 움직이므로 통나무 옆으로 흐르는 물이 없고, 항력은 무엇 옆으로 물이 흐를 때 일어나는 것이다. 통나무는 대지 위를 움직이면서 아무것도 느끼지 않는다.

조류가 힘이라면 그 통나무는 강에 있는 동안 계속 가속할 것이다. 그러지 않는다. 그래서 조류가 무엇이든, 그것은 $\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \ldots = \boldsymbol{\tau}$ 의 오른쪽 변의 항이 아니다.

선체가 실제로 반응하는 것은 자기 옆으로 흐르는 물이다 — 자기 속도와 물의 속도의 차이다. 그 차이에 이름과 기호가 있다.

$$\boldsymbol{\nu}_r = \boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_c$$

$\boldsymbol{\nu}$ velocity over the ground
$\boldsymbol{\nu}_c$ velocity of the water
$\boldsymbol{\nu}_r$ velocity through the water

모든 유체역학 항 — 감쇠, 횡류 항력, 부가질량 코리올리 — 은 $\boldsymbol{\nu}$ 가 아니라 $\boldsymbol{\nu}_r$ 에서 계산된다. 떠내려가는 통나무처럼 $\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{\nu}_c$ 로 두면 $\boldsymbol{\nu}_r = \mathbf{0}$ 이고, 모든 유체역학 힘이 사라진다. 그래야 하는 대로다.

그 각이 $\beta_c - \psi$ 인 이유

조류는 정확히 수 둘로 서술되고, 둘 다 배가 아니라 **물**의 성질이다.

기호	정의	단위	어디서 정하나	부호 관습
V_c	대지에 대한 **물의 속력**. 언제나 ≥ 0 이다. 조류에는 음의 속력이 없고 방향만 있다	m/s	`WXX_0_setup.m` 의 `V_c`	$V_c = 0$ 은 정수다
β_c	물이 **흘러가는 방향**. $\{n\}$ 에서 북에서 시계방향으로 잰다	rad (준비 출력에서는 도)	`WXX_0_setup.m` 의 `beta_c`	$\beta_c = 0$ 은 물을 **북**으로 보낸다. $\beta_c = 90^\circ$ 는 **동**으로 보낸다

> ⚠ **β_c 는 물이 가는 곳이고 오는 곳이 아니다**
>
> 기상학은 바람을 그것이 불어 *오는* 방향으로 이름 짓는다. "북풍" 은 북에서 나와 남으로 분다. `otter.m` 은 조류에 대해 반대로 한다. $\beta_c = 0$ 은 물이 북을 **향해** 간다는 뜻이다. 두 관습이 정확히 180° 다르므로, 하나를 다른 것으로 잘못 보면 모델의 모든 표류가 뒤집히고 항적이 거울상으로 나온다.
>
> β_c 는 크랩각도 **아니다.** 크랩각은 β 이고, 실행의 입력이 아니라 *결과*이며, §1-12 는 조류가 전혀 없는데도 그것을 하나 쟀다. 모델의 어느 것도 크랩각을 명령하게 하지 않는다.

둘 다 힘이 아니고, 둘 다 프로펠러와 아무 관계가 없다. 그것들은 다음 두 줄을 통해서만 모델에 들어온다.

조류는 $\{n\}$ 에서 주어진다 — 물이 β_c 를 향해 V_c 로 달린다.

$$\boldsymbol{\nu}_c^{\,n} = V_c \begin{bmatrix} \cos\beta_c \\ \sin\beta_c \end{bmatrix}.$$

그런데 $\boldsymbol{\nu}$ 는 $\{b\}$ 에 살므로, 둘이 같은 좌표계에 올 때까지 뺄셈을 할 수 없다. $\{n\}$ 에서 $\{b\}$ 로 회전시키는 것이 $\mathbf{R}(\psi)^{\mathsf{T}}$ 의 일이고 — §1-3 의 전치이며 새로운 것이 아니다.

$$\begin{bmatrix} u_c \\ v_c \end{bmatrix} = \mathbf{R}(\psi)^{\mathsf{T}}\,\boldsymbol{\nu}_c^{\,n} = \begin{bmatrix} \cos\psi & \sin\psi \\ -\sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix} V_c \begin{bmatrix} \cos\beta_c \\ \sin\beta_c \end{bmatrix} = V_c \begin{bmatrix} \cos\beta_c\cos\psi + \sin\beta_c\sin\psi \\ \sin\beta_c\cos\psi - \cos\beta_c\sin\psi \end{bmatrix}.$$

그 두 성분이 각 차이 항등식이고, 그것들이 접힌다.

$$\boxed{u_c = V_c\cos(\beta_c - \psi), \qquad v_c = V_c\sin(\beta_c - \psi)}$$

그래서 $\beta_c - \psi$ 는 **외울 새 관습이 아니다.** 그것은 $\mathbf{R}(\psi)^{\mathsf{T}}$ 이 작용하는 벡터를 크기와 각으로 썼을 때 그것이 되는 모양이다. β_c 와 ψ 를 둘 다 북에서 재므로, 그것들을 빼면 **선수**에서 잰 각이 남고 — 선체가 반응할 수 있는 것은 그것뿐이다. 그림의 (b) 칸이 세 호를 모두 같은 북선에서 그려, 그 뺄셈이 주장이 아니라 보이게 한다.

확인	
$\psi = 0$	$u_c = V_c\cos\beta_c$, $v_c = V_c\sin\beta_c$ — 선체 좌표계가 NED 좌표계다. 그래야 한다
$\beta_c = \psi$	$u_c = V_c$, $v_c = 0$ — 물이 선체를 따라 곧장 달린다. 정선미에서 정선수로
$\beta_c = \psi + 90^\circ$	$u_c = 0$, $v_c = V_c$ — 순수 횡조류, 앞뒤 성분이 없다
그림의 수치	$V_c = 0.5$, $\beta_c = 70^\circ$, $\psi = 30^\circ$ 이면 $\beta_c - \psi = 40^\circ$ 이므로 $u_c = 0.383$, $v_c = 0.321$ m/s

- ψ 가 그 회전 안에 앉아 있기 때문에, **조류가 완벽히 일정해도 도는 배는 자기 좌표계에서 변하는 조류를 본다.** 물에 대해 바뀐 것은 없다. 그것이 재어지는 좌표계가 바뀐 것이다.

표류를 가능하게 만드는 비대칭

- §1-8 에서처럼 `otter.m` 은 두 속도를 서로 다른 자리에서 쓰고, 그것이 기작의 전부다.

$\boldsymbol{\nu}_r$ 을 쓰는 것 — 물을 통해	$\boldsymbol{\nu}$ 를 쓰는 것 — 대지 위로
선형 감쇠 $\mathbf{D}\boldsymbol{\nu}_r$	운동학 $\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{\nu}$
횡류 항력	
코리올리 $\mathbf{C}\boldsymbol{\nu}_r$	

> **★ 조류는 배를 밀지 않고 움직인다**
> 모델의 모든 힘이 $\boldsymbol{\nu}_r$ 에서 계산되므로, 일정한 조류에서 힘의 균형은 정수에서의 것과 **동일하고** 배는 *물에 대해* 같은 속력에 정착한다. 그런데 위치는 $\boldsymbol{\nu}$ 를 적분하고, 그것은 더 크거나 더 작거나 옆으로 향한다. 배는 밀리는 것이 아니라 실려 간다. 실험 1-13 이 그 문장의 두 절을 모두 잰다.

- 결과 둘이고, 둘 다 실험 1-13 에서 잰다.

조류	무엇이 일어나나
앞뒤 방향 ($\beta_c = 0^\circ$ 또는 180°)	항적은 곧게 남는다. **대지속력**만 정확히 $\pm V_c$ 만큼 바뀐다
횡방향	항적이 선수각에서 표류각만큼 벗어나고, v_r 에 대한 횡류 항력이 요 모멘트를 만들어 선체를 서서히 **흐름 쪽으로 돌린다** — 아무 명령 없이

- 둘째는 §1-12 와 같은 크랩각이고 다른 길로 도착한 것이다. 5주차는 그 둘을 한꺼번에 둘러 조종해야 한다.

같은 것을 `otter.m` 에서, 줄 단위로

- 위의 네 단계가 한 파일의 코드 네 덩어리다. 행 번호는 MSS 2021 릴리스의 `VESSELS/otter.m`, 곧 `_tools/mss_path.m` 이 경로에 올리는 사본에서 온 것이다.

1단계 — 선체 좌표계에서 조류를 만든다 (79–81행)

$$u_c = V_c\cos(\beta_c - \psi), \qquad v_c = V_c\sin(\beta_c - \psi), \qquad \boldsymbol{\nu}_c = [u_c \quad v_c \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^\top$$

```
u_c = V_c * cos(beta_c - eta(6));          % current surge velocity
v_c = V_c * sin(beta_c - eta(6));          % current sway velocity
nu_r = nu - [u_c v_c 0 0 0 0]';            % relative velocity vector
```

코드의 조각	무엇을 하고 있나
`eta(6)`	선수각 ψ. 조류는 NED 에서 주어지고 $\beta_c - \psi$ 가 그것을 $\{b\}$ 로 회전시킨다
행렬 없이 `cos`, `sin`	이것이 §1-3 의 $\mathbf{R}(\psi)^\top$ **그 자체**이고, 존재하는 두 성분에 대해 풀어 쓴 것이다
0 네 개	조류는 **수평이고 비회전**이다. 상하동요가 없고 물을 회전시키지 않는다. 그 가정을 3단계에서 다시 쓴다
마이너스 부호	$\boldsymbol{\nu}_r = \boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_c$. 뒤에서 오는 조류는 선체가 느끼는 속도를 *줄인다*

2단계 — 모든 유체역학 힘을 $\boldsymbol{\nu}_r$ 에서 계산한다 (184–194행)

$$X_h = X_u u_r, \quad Y_h = Y_v v_r, \quad N_h = N_r\big(1 + 10|r|\big)r$$

```
Xh = Xu * nu_r(1);
Yh = Yv * nu_r(2);
Nh = Nr * (1 + 10 * abs(nu_r(6))) * nu_r(6);
tau_crossflow = crossFlowDrag(L,B_pont,T,nu_r);
```

- 이들 하나하나가 `nu` 가 아니라 `nu_r` 을 읽는다. **파일에서 `nu_r` 을 찾으면, "어느 힘이 조류를 느끼는가" 의 답이 그 검색 결과 목록이다.**

3단계 — 코리올리 항, 그리고 그것이 $\boldsymbol{\nu}_r$ 도 쓸 수 있는 이유 (104, 120, 126행)

```
CRB_CG = [ (m+mp) * Smtrx(nu2)         O3
           O3                    -Smtrx(Ig*nu2) ];
CA  = m2c(MA, nu_r);
C = CRB + CA;
```

- $\mathbf{C}_{RB}$ 는 **각**속도인 `nu2` $= [p\ q\ r]^\top$ 에서 만들어지고, $\mathbf{C}_A$ 는 `nu_r` 에서 만들어진다. 일관되지 않아 보이지만 그렇지 않다. 1단계가 조류에 회전 성분을 주지 않았으므로 $\boldsymbol{\nu}_{2r} = \boldsymbol{\nu}_2$ 이고, $\mathbf{C}_{RB}$ 를 쓰는 두 방식이 같은 행렬이다.
- 이것이 **일정하고 비회전인** 조류에 대한 Fossen 의 결과다. 운동방정식 전체를 상대속도로 쓸 수 있다.

$$\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\nu}}_r + \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau}$$

- 그리고 그것이 정확히 203행이 계산하는 것이다. 조류가 비정상이거나 회전이라면 이 단계가 실패하고 $\dot{\boldsymbol{\nu}}_c$ 항이 나타날 것이다.

4단계 — 운동학은 $\boldsymbol{\nu}$ 를 쓰고, 이것이 비결의 전부다 (200–204행)

$$\dot{\eta} = \mathbf{J}(\eta)\,\nu \qquad \text{---} \qquad \nu,\ \text{not}\ \nu_r$$

```
J = eulerang(eta(4),eta(5),eta(6));

xdot = [ M \ ( tau + tau_damp + tau_crossflow - C * nu_r - G * eta - g_0)
         J * nu ];
```

- **`xdot` 의 두 줄을 서로 대조해 읽는다.** 위 줄 — 힘 — 은 `nu_r` 을 품고 있다. 아래 줄 — 위치 — 은 `nu` 를 품고 있다. 한 파일, 한 줄 차이, 서로 다른 두 속도다.
- 그 하나의 비대칭이 실험 1-13 의 모든 결과를 만든다. 선체는 네 실행 모두에서 *물에 대해* 같은 속력에 정착하고, 네 군데 다른 곳에서 끝난다.

ℹ 기작 전체를, 명령 하나로 확인

```
x = zeros(12,1); x(1) = 1.0286;              % 1 m/s ahead, no current yet
a = otter(x, [60;60], 25, [0.05 0 -0.35]', 0.0, 0);
b = otter(x, [60;60], 25, [0.05 0 -0.35]', 0.5, 0);
[a(1) b(1)]      % surge ACCELERATION differs — the hull feels the current
[a(7) b(7)]      % north RATE is identical — both integrate the same nu
```

$\dot{u} = 0.000046$ 에 대해 0.505557 m/s² — 차이 0.51 — 그리고 $\dot{x}^n = 1.028600$ 에 대해 1.028600 m/s, 차이 **정확히 0** 을 찍는다.
첫 쌍이 다른 것은 뒤에서 오는 조류가 u_r 을 줄이고, 그것이 감쇠를 줄여 알짜 가속력을 남기기 때문이다. 둘째 쌍이 같은 것은 $\dot{x}^n$ 을 조류가 건드리지 않은 ν 에서 읽기 때문이다. **출력 두 줄, 그리고 이 절 전체가 그 안에 있다.**

그리고 같은 것을 Simulink 모델에서

- 플랜트 블록은 이것의 어느 것도 다시 구현하지 않는다. `_tools/add_otter_plant.m` 이 그 파일 자체를 감싼다.

```
function xdot = otter_hull(x, u_thr, mp, rp, V_c, beta_c)
coder.extrinsic('otter');
xdot = zeros(12,1);
xdot = otter(x, u_thr, mp, rp, V_c, beta_c);
end
```

그 두 수가 어디서 오나	
`V_c` , `beta_c`	플랜트 서브시스템 안의 Constant 블록이고 **이름** `V_c` 와 `beta_c` 를 들고 있다
그 이름들	`WXX_vars.m` 에서 온 것을 `WXX_0_setup.m` 이 기본 작업공간에 설정한다
한 실행만 그것을 바꾸기	`run_sim('W01_current', V, 'V_c', 0.5, 'beta_c', pi/2)` — 어느 블록도 고치지 않는다


- 그래서 조류는 수 하나와 각 하나이고, 한 자리에서 들어오며, 이 절의 다른 모든 것은 그것을 빼는 두 줄의 결과다.

실험 1-13 · 같은 명령을 네 조류에서 (25분)

- 두 번째 모델 `W01_current.slx` 는 명령을 고정해 둔다 — 두 프로펠러 모두 $n_0 = 60$ rad/s, **조향은 전혀 없다** — 그리고 물만 바꾼다.

```
W01_E_build_current
W01_E_current_run
```

> **이 절의 모든 그림을 만들려면**
>
> `W01_E_build_current.m` 이 빌드 끝에 `img/W01_current.png` 을 쓴다. `W01_E_current_run.m` 이 `W01_current.slx` 을 **네 번** — 조류마다 한 번 — 돌리고, 아래 표를 찍고, `img/W01_result_current.png` 을 쓴다.




```
WEEK 1  -  WHAT AN OCEAN CURRENT DOES TO AN OPEN LOOP

The command never changes: both propellers at n0, no steering, for the
whole run. Only the water changes between runs.

  V_c      current speed        [m/s]
  beta_c   current direction    [rad from north, the way the water GOES]

HOW IT ENTERS THE MODEL   (otter.m lines 79-81)

  u_c  = V_c cos(beta_c - psi)
  v_c  = V_c sin(beta_c - psi)
  nu_r = nu - [u_c v_c 0 0 0]'

The current is rotated into the BODY frame first, because the hull feels
water flowing past it, not a compass direction. Then:

  damping, cross-flow drag, Coriolis   evaluated at nu_r
  kinematics  eta_dot = J(eta) nu      evaluated at nu

WHAT TO EXPECT

1  NO CURRENT.  The track is a straight line north. Y is structurally
   zero and nothing turns the vessel.

2  FOLLOWING or HEAD CURRENT (beta_c = 0 or 180 deg).  Still straight,
   but faster or slower over the ground. The vessel never notices - its
   speed THROUGH THE WATER is unchanged at settle.

3  BEAM or OBLIQUE CURRENT.  The track is no longer the heading. The
   vessel is pushed sideways with no sideways force, and the cross-flow
   drag on the now non-zero v_r produces a yaw moment that slowly turns
   the hull into the flow. Nothing commanded either.

Edit V_c and beta_c in W01_0_setup.m, or run W01_E_current_run for all.
```


그림을 읽기

요소	뜻
`Speed command` (흰색)	상수 하나, 두 프로펠러 동일. 이 모델의 어느 것도 조향하지 않는다
`Ocean current` (연보라)	상태에서 u_c, v_c, u_r, v_r 를 다시 계산해 **신호**가 되게 한다. 아무것도 구동하지 않는다
`Otter USV` (초록)	V_c 와 β_c 를 가진 `otter.m`. 조류는 §1-13 이 서술한 그대로 안에서 적용된다
`Measurements` (회색)	표준 여섯 열에 u_c v_c u_r v_r 를 더해 기록한다

- `Ocean current` 단계가 있는 것은, 모델의 모든 힘이 계산되는 그 양 — 상대속도 — 이 숨은 중간값으로 남는 대신 그려질 수 있게 하기 위해서다.

네 실행이 주는 것

조류	대지속력 [m/s]	항적 [deg]	선수각 [deg]
정수	1.0286	0.00	0.00
뒤에서, $\beta_c = 0^\circ$	1.5286	0.00	0.00
횡방향, $\beta_c = 90^\circ$	1.1091	21.80	−4.00
앞에서, $\beta_c = 180^\circ$	0.5286	−0.00	−0.00



그림을 읽기

요소	뜻
칸 셋	조류마다 하나 — 뒤에서($\beta_c = 0°$), 횡방향($90°$), 앞에서($180°$) — **같은 축**에 그려서 거리를 칸에서 칸으로 바로 비교할 수 있다
회색 항적	정수. 모든 칸에서 같고, 색깔 항적을 거기에 대해 재는 기준이다
색깔 항적	그 칸의 조류에서 같은 명령으로, 같은 120 s 동안
왼쪽 위의 파란 화살표	조류. 물이 **가는** 곳을 가리키고, 길이가 축척에 맞다 — 1 m/s 당 50 m
선체 윤곽	각 항적을 따라간 배. 횡방향 칸에서는 항적이 동으로 기울어지는데도 선수가 여전히 북을 가리킨다
칸 제목	실행 마지막 5분의 1 에 대한 대지속력, 항적각, 선수각 — 위 표의 줄들이다

그림이 말하는 것

- **명령 하나, 답 넷.** 축 회전수는 네 실행에서 동일하고 아무것도 조향하지 않는다. 그림의 모든 차이는 물이 만든 것이다.
- **앞뒤 조류는 속력만 바꾼다.** 왼쪽과 오른쪽 칸에서 색깔 항적이 회색 위에 놓이고 정북으로 달린다. 더 멀리 가거나 덜 가는 것으로만 끝나고, 그래서 선체 윤곽의 간격이 다르다. 뒤에서 오는 조류는 대지속력에 정확히 $V_c = 0.5$ m/s 를 더하고, 앞에서 오는 조류는 같은 만큼 뺀다.
- **횡조류는 방향을 바꾼다.** 주황 항적이 자오선을 떠나 동쪽으로 약 50 m 에서 끝난다 — **그 선수는 여전히 북을 가리키면서.** 항적과 선수각이 $25.8°$ 다르고, 어떤 힘도 선체를 옆으로 밀지 않았다.
- **왜 그렇게 되는가** 는 §1-13 을 한 줄로 쓴 것이다. `otter.m` 은 모든 힘을 물을 통한 속도 $\boldsymbol{\nu}_r = \boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_c$ 에서 계산하고, 위치는 대지 위의 속도 $\boldsymbol{\nu}$ 로 적분한다. **힘은 물을 느끼고, 항적은 대지 위에 있다.**

> **ℹ 이것이 5주차가 풀기 위해 존재하는 문제다**
>
> 완벽하게 조종되었는데도 다른 곳에서 끝나는 배는 더 세게 조종해서 고칠 수 없다. 5주차 §5-5 가 그 결과의 경로 오차를 재고 적분(ILOS) 으로 없앤다.

Part 2 · 실습 실행 순서

Part 1 의 실험들을 순서대로 따라간 것이다. 이 표는 무엇을 돌렸는지의 색인이고, 집에서 그 주차를 되짚을 때 쓴다.

실험	모델	스크립트	무엇을 보이나
1-0	—	`W01_0_setup`	모든 블록이 읽는 파라미터
1-3	없음 — Command Window	—	회전행렬의 성질 셋
1-4	없음 — Command Window	`W01_frames`	하나의 속도를 두 좌표계로 읽기
1-5	없음 — Command Window	—	$\mathbf{T}_{\boldsymbol{\Theta}}$ 의 특이점, 그리고 쿼터니언 왕복
1-7	없음 — `otter.m` 호출 하나	—	$\dot{\boldsymbol{\nu}}$ 의 어느 세 줄이 살아남나
1-8	없음 — `otter.m` 호출 하나	—	마지막 줄을 §1-4 와 대조해 확인
1-9	`W01_openloop`	`W01_1_build_openloop`	모델을 블록 단위로 읽기
1-10a	`W01_interactive`	`W01_F_build_interactive`, `W01_F_button_check`	버튼으로 운전하는 배
1-10b	`W01_rc`	`W01_G_build_rc`, `W01_G_rc_check`	RC 송신기와 그 뒤의 배분
1-10c	`W01_rc_usb`	`W01_H_build_rc_usb`, `W01_H_usb_check`	실물 송신기를 USB 로 (선택, 실물 장비)
1-11	`W01_openloop`	`W01_C_terminal_speed`	종단속력을 예측하고, 그 다음 재기
1-12	`W01_openloop`	`W01_D_the_manoeuvre`	조함 하나, 그리고 그것이 만드는 횡방향 운동
1-13	`W01_current`	`W01_E_build_current`, `W01_E_current_run`	같은 명령을 네 조류에서

- 실험 1-3 부터 1-8 까지는 짧은 계산이다. Command Window 몇 줄이고, 모델도 없고 저장되는 그림도 없다.
- 실험 1-11 과 1-12 는 `W01_openloop` 을 함께 쓴다. **한** 개루프 실행에 두 질문을 하기 때문이다 — 구간을 따라간 속력, 그리고 선회에서의 횡방향 운동. 이 강의의 다른 모든 실험은 자기 모델을 따로 가진다.

정리

주차 정리

단계	한 일	어떻게 검증했나
1	열두 상태와 그 좌표계를 짚었다	`otter.m` 과 선택기 블록에 대조해 나열
2	오일러각을 단위 쿼터니언과 연결했다	왕복이 6.4×10^{-15} 도까지. `Rquat` 대 `Rzyx` 가 2.2×10^{-16} 까지
3	6자유도 방정식을 1차 전진으로 줄였다	플랜트에서 잰 1.1057 s 에 대해 $T_u = 1.1025$ s
4	시뮬레이션 전에 종단속력을 예측했다	명령 넷, 소수 네 자리까지 일치
5	두 프로펠러 모두 전진으로 좌–우 선회 조함을 돌렸다	선수각이 -70.2° 그 다음 $+70.6^\circ$ 변했고, 0.41° 까지 대칭
6	횡방향 힘과 횡방향 속도를 분리하고 코리올리 항을 유도했다	$Y = 0$ 정확히. 정상선회에서 $Y_{\text{cf}} = -3.4980$ N 에 대해 $M_{11}ur = -3.4980$ N
7	Simulink 만으로, 실제 시간에, 버튼으로 배를 운전했다	AHEAD 1.0286 m/s 와 ASTERN -0.5983 m/s, 둘 다 손 예측과 같다
8	제어 배분을 통해 RC 송신기로 운전했다	도달 가능 집합 안에서 $\boldsymbol{\tau}_a = \boldsymbol{\tau}_d$. $u = X_a/\lvert X_u\rvert$ 가 소수 넷까지. 모드 1 과 모드 2 의 로그가 동일
9	화면 위 송신기를 USB 송신기로 바꾸었다	가짜 송신기가 AETR, TAER, 뒤집힌 스로틀 축에 대해 실험 1-10b 의 7번 경우를 정확히 재현한다. 실물 장치는 첫 연결에서 확인한다

- 2, 3, 6번 줄은 `_tools/verify_w01_theory.m` 이 재현한다.

진도 점검

> **★ 3주차를 따라가기 위한 최소 조건**

이론

- [ ] 열두 상태 중 어느 것이 $\{b\}$ 로, 어느 것이 $\{n\}$ 으로 표현되어 있는지 말할 수 있다
- [ ] $\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}_\Theta(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{\nu}$ 를 쓰고 $\mathbf{T}_\Theta$ 가 왜 회전행렬이 아닌지 말할 수 있다
- [ ] `euler2q` 와 `q2euler` 로 $\boldsymbol{\Theta}$ 를 $\mathbf{q}$ 로, 그리고 되돌려 변환할 수 있고, $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{T}_q(\mathbf{q})\boldsymbol{\omega}$ 에는 특이점이 없는데 오일러각으로 되돌리는 변환에는 있는 이유를 말할 수 있다
- [ ] 6자유도 방정식의 1번 줄에서 1차 전진 모델을 유도하고 버린 항마다 이름을 댈 수 있다
- [ ] 횡동요 코리올리 계수가 M_{11} 임을, 그리고 그중 어느 부분이 $\mathbf{C}_{RB}$ 에서 어느 부분이 $\mathbf{C}_A$ 에서 오는지 보일 수 있다
- [ ] 시뮬레이션하지 않고 주어진 n 에 대한 u_{ss} 를 계산할 수 있다
- [ ] 선회 중에 $Y = 0$ 인데 $v \neq 0$ 인 이유, 그리고 좌선회와 우선회 사이에 v 가 부호를 바꾸는 이유를 설명할 수 있다

실습

- [ ] `W01_0_setup` 이 `rank(B) = 2` 를 찍었다

- [ ] 일부러 깨뜨린 뒤 `W01_1_build_openloop` 이 모델을 다시 만들었다
- [ ] C, D, E 절을 그 순서로 돌렸고 함께 결과 PNG 여섯 개를 `W01_simulink/img/` 에 썼다
- [ ] `W01_interactive.slx` 를 Simulink 만으로 열고 돌렸으며, 다섯 버튼을 각각 최소 한 번 썼다
- [ ] `W01_rc.slx` 를 두 모드로 운전했고, 요구된 힘을 적어도 한 번 도달 가능 집합 밖으로 밀었다

기록한 관측

- [ ] $n = 60$ 에 대한 정착 u 를 소수 네 자리로 기록
- [ ] **두** 선회 모두의 크랩각 β 를 그 부호와 함께 기록
- [ ] 각 선회에 걸친 선수각 변화를 기록하고 둘을 비교
- [ ] 두 선회 내내 실시간 화면을 지켜보고, 선체가 **가리킨** 방향을 **움직인** 방향과 대조해 적었다

수업 실습 — 개루프를 손으로 만든다

1주차 수업의 두 번째 시간은 이 강의가 스크립트로 만든 모델을 Simulink 로 직접 만드는 데 쓴다. 문제 셋, 한 시간, 그리고 결과를 위에서 잰 수치와 대조하는 체커.

```
cd lectures/W01_simulink/problems
W01_P1_start                % creates W01_P1.slx — the hull, and nothing else
W01_check(1)                % run this whenever, as often as needed
```

	문제	시간	재현해야 하는 수
1	개루프 — 일정한 명령이 선체로 들어가고 로그가 나온다	25 분	종단 $u = 1.0286$ m/s, 그리고 $v = r = 0$
2	조함 — 상수를 시간표로 바꾼다	20 분	좌선회 $r = -2.2942$ deg/s, 선수각 변화 -70.2 deg
3	조류 — **아무것도** 더할 필요가 없는 이유를 알아낸다	15 분	표류 25.809 deg, 대지속력 1.1091 m/s

- 전체 문제지는 `W01_simulink/problems/README.md` 이고, 모범답안은 `W01_simulink/solutions/` 에 있다.
- 선체가 주어지는 것은 `otter.m` 을 적분하는 것이 이번 주의 주제가 아니기 때문이다. 그 밖의 모든 것 — 명령, 배선, 기록 — 은 손으로 만든다.
- **정답 도면은 하나가 아니다.** 체커는 물리를 시험한다. 잰 수치를 재현하는 모델은 캔버스 위에서 어떻게 보이든 강의의 모델이 하는 일을 하고 있는 것이다.

과제 1

- **기한**: 3주차 수업 전
- **제출물**: 수정한 `W01_0_setup.m`, 아래에서 요구하는 수치, 그리고 짧은 분석

① 요구사항

1. 전진 방정식에서 종단 전진속력 관계 $u_{ss}(n)$ 을, 각 단계를 보이면서 유도한다.
2. 손으로, 종단속력 정확히 1.500 m/s 를 내는 축 회전수 $n^{\star}$(두 프로펠러 동일) 를 구한다.
3. 손으로, $n_0 = 60$ rad/s 에서 명령 요 모멘트 정확히 $N = 5.000$ N·m 를 내는 차이 $dn^{\star}$ 를, $y_{\text{pont}} = 0.395$ m 와 $T = k_{\text{pos}} n|n|$ 로 $N = y_{\text{pont}}(T_L - T_R)$ 를 써서 구한다. 두 프로펠러 모두 전진으로 남아야 한다 — 결과의 n_L 과 n_R 을 밝히고 둘 다 양수임을 확인한다.

② 검증 — 필수

> ★ 주장은 결과가 아니다. 수치가 필요하고, 평균 구간을 함께 적는다

1. ①.2 의 $n^\star$ 로 `dn = 0` 에서 시뮬레이션을 돌리고, 측정된 정착 u 를 소수 네 자리로, 평균한 시간 구간과 함께 보고한다.
2. ①.3 의 $dn^\star$ 로 조함을 돌리고, **두** 선회 모두에 대해 정착 u, v, r, β 를 각각 그 평균 구간과 함께 보고한다.
3. 각 선회가 만든 선수각 변화를 보고한다. 둘이 크기에서 같은지, 몇 도까지 같은지 밝힌다.
4. dn 을 0 에서 12 rad/s 까지 최소 여섯 값으로 훑고, dn 에 대한 정착 회두율 r 의 그림 하나를 만든다. 명령된 N 을 **선형** 요 감쇠 N_r 만과 균형 잡아 얻은 예측을 겹쳐 그린다.

③ 분석 (5–10줄)

- ②.4 의 그림은 직선이 아닐 것이고, 선형 예측은 큰 dn 에서 측정값 위에 앉을 것이다. `otter.m` 의 어느 항이 책임인지 짚고, 그것이 작은 dn 에서만 튜닝된 선수각 제어기에 무엇을 뜻하는지 밝힌다.
- 또한 두 선회 모두에서 Y 가 정확히 0 으로 남는데 v 는 두 선회 사이에 부호를 바꾸는 이유를 밝힌다.

배점

기준	배점
① 의 유도가 완전하고 옳다	20%
검증을 수행하고 구간을 밝힌 수치를 보고했다	40%
②.4 의 그림이 옳고 읽을 수 있다	15%
③ 의 분석이 그 기작을 짚는다	25%

문제 해결

증상	원인	조치
`Undefined function 'otter'`	MSS 가 경로에 없다	`W01_0_setup` 을 돌린다. 그것이 `genpath` 로 `Tools/MSS` 를 더한다
Simulink 에서 Run 을 누를 때 `Undefined variable 'n0'`	모델이 준비 스크립트가 정의하는 기본 작업공간 변수를 읽는다	`W01_0_setup` 을 먼저 돌리거나, 자기 변수를 설정하는 아무 절 스크립트를 돌린다
좌선회를 기대했는데 배가 우로 돈다	요 모멘트가 $N = y_{\text{pont}}(T_L - T_R)$ 이므로 **오른쪽** 프로펠러를 느리게 하면 선수가 우로 돈다	좌선회에는 **왼쪽** 프로펠러를 느리게 한다 — $n = [n_0 - dn;\ n_0 + dn]$
내보낸 블록도가 수천 화소 폭이다	주석이 한 긴 줄로 편집되었다. Simulink 는 주석 글을 자동 줄바꿈하지 않는다	`W01_1_build_openloop.m` 의 손 줄바꿈을 유지한다
종단속력이 예측과 몇 퍼센트 다르다	과도가 끝나기 전에 시뮬레이션을 멈췄다	`T_final` 이 대략 $5T_u \approx 5.5$ s 를 넘어야 한다. 기본값은 120 s 다
선수각이 360° 를 넘게 읽힌다	ψ 는 r 의 감지 않은 적분이고 이 모델의 어느 것도 그것을 감지 않는다	정상이다. 4주차가 감기를 도입하고 그것 없이 무엇이 일어나는지 보인다
실행이 시뮬레이션 시간보다 훨씬 느리다	실시간 화면이 너무 자주 다시 그려진다	`W01_0_setup.m` 의 `animate_every` 를 올리거나 `animate = 0` 으로 둔다
배가 실시간 화면을 떠나 사라진다	축이 실행 전에 고정되고 자동 범위 조정을 하지 않는다	`W01_0_setup.m` 의 `track_Nmin` … `track_Emax` 를 넓힌다
`W01_rc.slx` 에서 스틱을 움직였는데 배가 움직이지 않는다	움직인 스틱이 선택된 모드의 스로틀이 아니거나, 아직 중립 구간 50 ± 3 안에 있다	MODE 를 확인한다. 스로틀은 모드 2 에서 `LY`, 모드 1 에서 `RY` 다
`W01_rc_usb.slx` : START 가 *No transmitter on joystick 1* 을 띄운다	송신기가 연결되지 않았거나, USB 조이스틱 모드가 아니거나, 이 PC 에서 조이스틱 2 다	조이스틱 모드로 연결한다. 게임 컨트롤러가 둘 이상이면 `W01_H_usb_setup(2)` 를 돌린다
`W01_rc_usb.slx` : START 가 *Throttle is not at the centre* 를 띄운다	START 의 스로틀 확인	스로틀 스틱을 중앙으로 두고 다시 START
`W01_rc_usb.slx` : 스로틀 앞이 후진을 몰거나 어떤 스틱이 아무것도 하지 않는다	모델의 축 설정이 이 송신기와 맞지 않는다	CALIBRATE 를 누른다
`W01_rc.slx` 에서 러더를 놓았는데도 배가 계속 돈다	Dashboard 슬라이더에는 스프링이 없다. 둔 자리에 머문다	CENTRE 를 누른다. 스로틀을 뺀 모든 채널을 50 으로 되돌린다
실시간 화면의 선체가 반대로 돈다	윤곽의 NED 회전에서 두 부호가 뒤바뀌었다	$N = N_0 + x_b\cos\psi - y_b\sin\psi$ 와 $E = E_0 + x_b\sin\psi + y_b\cos\psi$, 곧 $\mathbf{R}_b^n$ 의 평면 블록이다. `_tools/draw_ship.m` 참조

참고문헌

원전

- Fossen, T. I. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, 2nd ed. 2장(운동학), 3장(강체 동역학), 6장(조함 모델, 횡류 항력 모델 포함). §2.2.2 단위 쿼터니언, §2.2.3 오일러각에서 쿼터니언, §2.2.4 쿼터니언에서 오일러각, §11.2 제어 배분(실험 1-10b). 절 번호는 1판과 2판의 2020년 원고에 대조해 확인했다. 이 강의가 가진 2판 인쇄본이 검색 가능한 글자가 없는 스캔이기 때문이다.
- MSS 툴박스, `Tools/MSS/VESSELS/otter.m` — 이번 주 모델에서 바꾸지 않고 쓰는 플랜트. 이 문서의 행 번호는 `mss_path` 가 경로에 올리는 2021 릴리스를 가리킨다.
- MSS 툴박스, `Tools/MSS/GNC/` — `Rzyx`, `Tzyx`, `Smtrx`, `m2c`, `crossFlowDrag`, `otter.m` 이 내부에서 부른다.
- MSS 툴박스, `Tools/MSS/GNC/` — §1-5 를 위한 `euler2q`, `q2euler`, `Rquat`, `Tquat`, `quatprod`, `quatern`. 2022 이후 릴리스에서는 `LIBRARY/kinematics/` 다. MIT 라이선스, © Thor I. Fossen.

강의 파일

- `W01_simulink/W01_1_build_openloop.m`, `W01_E_build_current.m` — 모델 생성기 둘
- `W01_simulink/W01_0_setup.m` — 파라미터
- `W01_simulink/W01_C_terminal_speed.m` · `W01_D_the_manoeuvre.m` · `W01_E_current_run.m` — 실습 절마다 스크립트 하나
- `W01_simulink/W01_vars.m` · `W01_read.m` — 같은 수치를 struct 로, 그리고 이름 붙은 필드를 가진 로그
- `W01_simulink/W01_animate.m` — 실시간 화면. 모델의 `Animate` 블록이 부른다
- `W01_simulink/W01_F_build_interactive.m` · `W01_interactive.slx` · `W01i_animate.m` · `W01i_control.m` · `W01_F_button_check.m` — 버튼으로 운전하는 모델, 따라가는 창과 축 회전수 칸을 가진 그 실시간 화면, 그 START 와 STOP 버튼의 처리기, 그리고 실험 1-10a 의 표 뒤에 있는 무인 확인
- `W01_simulink/W01_G_build_rc.m` · `W01_rc.slx` · `W01rc_animate.m` · `W01rc_control.m` · `W01_G_rc_check.m` — 제어 배분을 통해 RC 송신기로 운전하는 모델, 도달 가능 집합을 가진 그 실시간 화면, 그 START·STOP·CENTRE 버튼의 처리기, 그리고 실험 1-10b 의 표와 그림 뒤에 있는 무인 확인
- `W01_simulink/W01_H_build_rc_usb.m` · `W01_rc_usb.slx` · `W01_H_usb_setup.m` · `W01rc_usb_axis.m` · `W01_H_usb_check.m` — USB 송신기에서 읽는 같은 사슬, 그 보정, 보정이 쓰는 축 찾기, 그리고 실험 1-10c 의 표 뒤에 있는 가짜 송신기 확인
- `_tools/hmi_bind.m`, `_tools/image_button.m` — Constant 에 묶인 Dashboard 블록, 그리고 캔버스 위의 클릭 가능한 버튼 그림. 실험 1-10a 와 1-10b 의 모델이 쓴다
- `W01_simulink/W01_plot.m` — 요약 그림. 모델의 `StopFcn` 이 부른다. `W01_cur_plot.m` 이 조류 모델에 대해 같은 것이다
- `_tools/otter_config.m`, `_tools/otter_B.m` — 구동기 구성과 열 규칙
- `_tools/verify_w01_theory.m` — `otter.m` 에서 $\mathbf{M}$ 과 $\mathbf{C}$ 를 다시 만들고 §1-5 의 쿼터니언 부분, §1-11, §1-12 의 모든 수를 재현한다
- `_tools/draw_ship.m`, `_tools/track_ships.m`, `_tools/ship_marks.m` — 이 강의의 모든 항적에 그려지는 선체 윤곽

감사

- 선체 다각형 — 삼각형 선수로 닫은 직사각형 선미 — 은 학과 학부 유도 강의에서 쓰는 `shipModel.m` (J. Hong, KRISO, 2022) 을 따랐다.

다음 주

- **2주차 — PID 제어의 기초**

- 배를 제어 아래 두기 전에, PID 의 세 항을 진동할 수 있는 가장 단순한 플랜트에서 떼어 본다 — 질량 하나, 스프링 하나, 댐퍼 하나. 각 항을 따로 재고, 그 다음 실물 제어기가 없이는 돌지 않는 추가 셋 — 미분 필터, 부드러운 설정값, 안티와인드업 — 그리고 한 단계씩 따라갈 수 있는 튜닝 순서.
- 준비: 이번 주 모델에서 가져갈 것은 없다. 2주차는 Simulink 만 필요하고 MSS 툴박스는 쓰지 않는다.
- **3주차 — 전진속도 제어** 가 그 다음 Otter 에 첫 루프를 닫는다. §1-11 의 $T_u = 1.1025$ s 와 $K_u = 0.012894$ (m/s)/N, 그리고 과제 1 의 $u_{ss}(n)$ 유도를 가져온다.

> **ℹ 부록 A1 은 있지만 아직 필요하지 않다**
>
> 어떤 추진기 배치에 대해서든 $\mathbf{B}$ 를 만들어 내는 일반 규칙, 그리고 도달 가능 제어 집합과 구동 계급이 무엇을 비용으로 치르는지는 **부록 A1** 로 써 두었다. 3·4주차가 필요한 곳에서 그 두 결과를 인용한다. 7주차 전에는 필독이 된다.