

INSTRUMENT APPROACH  
CHART (IAC)

AD ELEV: 169'



PORTO SEGURO / Porto Seguro (SBPS)

RNP Y RWY 28

D-ATIS	APP PORTO SEGURO 120.90 119.60	TWR PORTO SEGURO 118.85	GNDCL NIL
TEMP LNAV/VNAV MIN 0°C / MAX 46°C	FINAL CRS 278°	FAF: 1860'	LNAV/VNAV DA / (OCH): 475' / (319')
			LNAV MDA / (OCH): 560' / (410')

APCH Perdida: Subir para 4000'. Manter proa 278 até 1200'. Após, curvar à DIREITA direto PS031 para espera.  
Missed APCH: Climb to 4000'. Maintain heading 278 until 1200'. After, turn RIGHT direct to PS031 for holding.

RMK: NIL.



RWY28	0.8	1.1	2.0	3.0	4.0	PS028	Ground Speed (KT)	090	110	130	150	170	190
ALT	475	560	864	1193	1522	1860	FPM	500	600	700	800	900	NA
(HGT)	319	410	708	1037	1366	1710	FAF-MAPT	NA					
STRAIGHT-IN	CAT		A		B		C		D		E		
LNAV/VNAV	DA / (OCH)		475' / (319')									NA	
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)		NIL / 1400 / NIL										
LNAV	MDA / (OCH)		560' / (410')										
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)		NIL / 1600 / NIL				NIL / 1900 / NIL						
CIRCLING	MDA / (OCH)		NA										
	VIS (m)												

AIRAC AMDT 2102A1 25 FEB 21

SBPS\_IAC\_00H 1/1  
IAC RNP Y RWY 28