

AIRAC AMDT 2009A1 13 AUG 20

-RMK-

1 - Procedimento de atenuação de ruído: Entre 0100-0900 UTC, executar o PROC de atenuação específico do EQPT ou manter V2+10KT até 900FT após entre V2+10KT e V2+20KT até 3100FT.

Noise abatement procedure: BTN 0100 - 0900 UTC, execute specific noise abatement procedure of EQPT or maintain V2+10KT up to 900FT after BTN V2+10KT and V2+20KT up to 3100FT.

- 2 Obstáculos próximos não considerados para cálculo do (PDG): Obstáculos próximos não considerados para cálculo do (PDG):
 Close-in obstacles not considered for procedure gradient (PDG):
 Postes / poles: a partir de / from THR36, AZM 151, DIST 235m, ELEV 52'.
 Prédio / building: a partir de / from THR36, AZM 196, DIST 254m, ELEV 57'.
 Prédio / building: a partir de / from THR36, AZM 171, DIST 837m, ELEV 86'.
 -Árvore / tree: a partir de / from THR36, AZM 181, DIST 904m, ELEV 136'.
 Prédios / buildings: a partir de / from THR36, AZM 150, DIST 2017m, ELEV 203'.
 Prédio / building: a partir de / from THR36, AZM 176, DIST 3613m, ELEV 268'.
- 3 TWR D-CL (DATA LINK CLRD) AUTH TFC DATA LINK ACT H24