



INSTRUMENT APPROACH
CHART (IAC)
AD ELEV: 66'

SALVADOR / Deputado Luís Eduardo Magalhães, INTL (SBSV)
RNAV(GNSS) RWY 10

D-ATIS 127.75	APP SALVADOR 119.35 119.80 120.80 129.45		TWR SALVADOR 118.30 118.60 118.95 121.10 121.50		GNDCL SALVADOR 121.90
N/A	FINAL CRS 102°	FAF: 1700'	LNAV/VNAV DA / (OCH): 409' / (378')		LNAV MDA / (OCH): 500' / (470')
APCH Perdida: Subir para 4000' . Manter rumo 102 até cruzar 1000' . Após, curvar à DIREITA direto GEVMO para espera. Missed APCH: Climb to 4000' . Maintain course 102 until passing 1000' . After, turn RIGHT direct to GEVMO for holding.					
RMK: Para sistemas não compensados Baro-VNAV, LNAV/VNAV NÃO AUTORIZADO abaixo de 0°C ou acima de 46°C. For uncompensated systems Baro-VNAV, LNAV/VNAV NOT AUTHORIZED below 0°C or above 46°C.					



TO THR 10 (NM)														10.1	5.1	3.1	1.3	1.0	0.0		
	DIBOD	4.0	3.1	2.0	1.3	RWY10	KT	090	110	130	150	170	190								
	1700	1354	1068	718	500	ALT	FPM	500	600	700	800	900	NA								
	1669	1323	1037	687	470	(HGT)	FAF-MAPT	NA													

STRAIGHT-IN	CAT	A	B	C	D	E	
LNAV/VNAV	DA / (OCH)	409' / (378')				NA	
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	NIL / 1700 / NIL					
LNAV	MDA / (OCH)	500' / (470')					
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	NIL / 1700 / NIL		NIL / 2200 / NIL			
CIRCLING	MDA / (OCH)	NA					
	VIS (m)						