AD ELEV: 18' (CAT A,B,C) ATIS APP FLORIANÓPOLIS TWR NAVEGANTES GNDC 119.50 119.65 128.95 129.45 129.60 127.625 118.20 NIL TEMP LNAV/VNAV FINAL CRS FAF RNP 0.2 RNP 0.3 MIN 0°C / MAX 40°C 076° 1980' DA / (OCH): 338' / (320') DA / (OCH): 520' / (502') APCH Perdida: Subir para 4000, manter rumo 076 até NF013 para espera. Missed APCH: Climb to 4000', maintain course 076 until NF013 for holding. RMK: Não efetuar transição para o RNP da aproximação perdida antes de 0.85 NM da RWY07. Do not perform transition to RNP of missed approach before 0.85 NM of RWY07. SCALE 2 NM (MAHF) 5 Km NF013 √155 Λ ...56' 4000 NOT TO SCALE 156 RWY07 180 -M-370' 175' 4000 NOTES-RNP AR APCH. 4000 RF REQ. FROP) 5000' % NF106 MSA 25 NM 0 N VAR 20° (FAF) NF119 1063'_{\(\)} ALT, ELEV, HGT: FT DIST: NM BRG: MAG 097 Š VA/CHG: 07'W **4** 27 € (IF) (IAF **NF118** 1401 A NF006 2000 6.0 4000 ΙF **FAF FROP TA** 9000' NF118 NF119 NF106 2000' 1980 1259 520' RWY07 5.2% (3.0°) 338 076**)** 1900 RDH 50' THR ELEV 18 TO THR 07 (NM) 10.7 6.0 3.7 1.4 0.85 0.0 NF119 1.4 0.85 RWY07 090 110 130 150 170 190 3.0 2.0 Ground Speed (KT) 1342 520 338 600 700 800 900 NA 1980 1023 705 500 AI T FAF-MAP 1324 1005 687 502 320 (HGT) NIL STRAIGHT-IN CAT Α С D Ε DA / (OCH) 338' / (320') **RNP 0.2** ALS/NO ALS/ RVR ALS (m) NIL / 1400 / NIL NA DA / (OCH) 520' / (502') **RNP 0.3** ALS/NO ALS/ RVR ALS (m) NIL / 2400 / NIL AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA AERONAVE E TRIPULAÇÃO REQUERIDA SPECIAL AUTHORIZATION FOR AIRCRAFT AND CREW REQUIRED