Czym jest XAMPP i po co go instalujemy?

XAMPP to gotowy pakiet, który pozwala uruchomić na własnym komputerze strony internetowe.

Po instalacji komputer działa jak mały serwer. Dzięki temu można tworzyć strony i od razu oglądać je w przeglądarce, bez publikowania ich w Internecie.

WINDOWS – instalacja krok po kroku

1. Pobranie programu

- Wejdź na stronę:

https://www.apachefriends.org

- Kliknij Download for Windows
- Zapisz plik instalacyjny

2. Uruchomienie instalatora

- Otwórz pobrany plik
- Kliknij Tak, jeśli pojawi się komunikat
- Kliknij Next

3. Wybór komponentów

- Zostaw wszystko zaznaczone
- Kliknij Next

4. Folder instalacji

- Zostaw:

  C:\xampp

- Kliknij Next

5. Instalacja

- Kliknij Next
- Poczekaj, aż instalacja się zakończy

6. Uruchomienie XAMPP

- Uruchomi się XAMPP Control Panel

  Kliknij:

- Start przy Apache
- Start przy MySQL

  Pola zrobią się zielone – działa

7. Sprawdzenie działania

W przeglądarce wpisz:

http://localhost

Jeśli pojawi się strona XAMPP – wszystko działa

macOS – INSTALACJA KROK PO KROKU

1. Pobranie

- Pobierz XAMPP dla macOS
- Otwórz plik .dmg

2. Instalacja

- Przeciągnij XAMPP do folderu Applications

3. Uruchomienie

- Otwórz XAMPP
- Jeśli system blokuje – wybierz Open anyway

4. Start serwerów

- Kliknij Manage Servers

Uruchom:

- Apache
- MySQL

5. Test

- Wpisz w przeglądarce:

http://localhost

LINUX – INSTALACJA KROK PO KROKU

1. Pobranie

Pobierz plik .run

2. Uprawnienia

W terminalu:

chmod +x xampp-linux-x64.run

3. Instalacja

sudo ./xampp-linux-x64.run

4. Uruchomienie

sudo /opt/lampp/lampp start

5. Test

http://localhost

Bardzo ważne: katalog htdocs

To najważniejszy element pracy z XAMPP.

W Windows znajduje się tutaj:

C:\xampp\htdocs

To jest folder, z którego XAMPP „czyta” strony.

Można to zrozumieć bardzo prosto:

pliki poza tym folderem – nie działają w przeglądarce

pliki w tym folderze – działają pod localhost

Jak to działa w praktyce

Przykład 1

Jeśli w folderze htdocs utworzysz plik:

index.html

to otwierając:

http://localhost

zobaczysz tę stronę

Przykład 2

Jeśli utworzysz folder:

htdocs\mojastrona

a w nim plik:

index.html

to strona będzie dostępna pod adresem:

http://localhost/mojastrona

Najważniejsza zasada

Wszystkie strony, projekty i pliki zapisujemy w htdocs

To jest główne miejsce pracy w XAMPP

Szybki test

Wejdź do:

C:\xampp\htdocs

Utwórz folder:

test

W nim plik index.html z treścią:

<h1>Działa!</h1>

W przeglądarce:

http://localhost/test

Jeśli pojawi się napis – wszystko działa poprawnie

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY

- Strona się nie otwiera
- Sprawdź czy Apache jest uruchomiony
- Strona nie działa mimo pliku
- Sprawdź czy plik jest w htdocs
- Apache nie startuje
- Możliwy konflikt portów (np. inny program działa w tle)

PODSUMOWANIE

- XAMPP to lokalny serwer WWW
- Apache musi być uruchomiony
- Strony otwierają się przez localhost
- htdocs to najważniejszy folder – tam są wszystkie strony