

[옵션 사항] 주방 후드

침니형

전열교환기와 함께 작동해 생선 굽는 냄새, 기름 냄새, 연기를 빠르게 배출합니다. 요리의 즐거움은 남기고, 불편한 냄새는 남기지 않습니다.

[옵션 사항] 쿨탑

인덕션

켜는 순간 후드가 즉시 감지·자동 작동. 주방후드·전열교환기와 연동하여 냄새·연기만 밖으로, 쾌적함은 실내에 남깁니다.

[옵션 사항] 욕실 환기팬

일반팬 or 복합팬

전열교환기와 함께 작동해 샤워 후 눅눅한 습기와 냄새를 빠르게 없애, 욕실은 늘 상쾌하게 지켜줍니다.

본 사 | 경기도 김포시 태장로789 금광하이테크 313호
TEL | 031.990.9279 FAX | 031.990.9280
공 장 | 경기도 화성시 마도면 청원로 236번길 17, 1동
TEL | 031.357.9241 FAX | 031.357.9242
<http://www.jisungcp.co.kr>

※ 본 제품의 사양은 품질 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



AIRLOGIC

각실 제어 환기 시스템

한겨울에도, 한여름에도 더 이상 창문을 활짝 열 필요 없습니다.
AIRLOGIC은 꼭 필요한 공간만 환기해 집은 쾌적하게,
에너지는 절약되게 지켜드립니다.

AIRLOGIC

각 실마다 완벽한 공기의 하모니를 만듭니다.

AIRLOGIC은 CO2, 미세먼지, TVOC, 습도 등 각 방의 공기질을 실시간으로 감지하고, 마치 오케스트라의 지휘자처럼 공기 흐름을 정교하게 조율합니다. 불필요한 에너지는 최소화하면서 집안 곳곳에 최적의 공기 환경을 구현하는 차세대 환기 기술입니다.

전열 교환기

본체 + 각실분기밸브

전열교환기와 각실 분기 밸브가 만나, 우리 집의 공기를 더 스마트하게 다룹니다. 필요한 방만 환기해 에너지를 아끼고, 방마다 최적의 공기질을 지켜주는 지능형 환기 시스템입니다

급기

외부의 신선한 공기를 실내 공급

배기

오염된 실내 공기를 밖으로 배출

컨트롤러

중앙 컨트롤러 or 중앙 + 각실 컨트롤러

컨트롤러는 각 방의 공기질 데이터를 실시간으로 분석하여, 필요한 공간만 선별적으로 환기함으로써 에너지 효율을 극대화합니다.

공기를 조절하는
심재한 지휘자,

AIRLOGIC

에어로직 각실 환기 시스템 | 제품 구성 및 사양

제품.1

전열교환기 - 본체 + 각실분기첨배

	품목	용량 CMH	사이즈	소비전력
	전열교환기 [ABS]	100	599 X 610 X 330(H)	30W
		150	599 X 610 X 330(H)	54W
		200	705 X 644 X 370(H)	69W
		250	705 X 644 X 370(H)	82W

제품.2

컨트롤러 - 메인 or 각실

	품목	센서	사양
	유선 리모컨 4.3인치 TFT-LCD 플터치	CO2	400~5,000PPM
		PM2.5 / PM10	0~1,000µg/m³
		TVOC	0~10PPM
		습도	5~95%

제품. 3-1

[옵션]

주방 후드 - 전열교환기 연동형

	품목	항목	사양		품목	항목	사양
	주방 후드	용량	510 / 390 / 320		주방 후드	용량	350 / 270 / 210
		사이즈	898 X 500 X 675(H)			사이즈	898 X 500 X 780(H)
		소비전력	95W			소비전력	95W
		비고	4종 컬러			비고	살균, 필터세척 알림

제품. 3-2

[옵션]

룩탑 - 주방 후드 연동형

	품목	항목	사양		품목	항목	사양
	인덕션	사이즈	595 / 525 / 55		인덕션	사이즈	830 / 520 / 61
		타공	560 X 480			타공	807 X 492
		소비전력	3,300W			소비전력	3,200W
		비고	대 1구, 중 2구			비고	인덕션 4구

제품. 4

[옵션]

욕실 환기팬 - 전열교환기 연동형

	품목	항목	사양		품목	항목	사양
	일반팬	용량	90		복합팬	용량	120
		사이즈	272 X 272 X 155(H)			사이즈	450 X 320 X 156(H)
		덕트구경	D100			덕트구경	D100
		소비전력	25W			소비전력	환기 12W 송풍 42W 히터 800W

*위 이미지와 사양은 이해를 돕기 위한 연출컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

각실환기의 기능

다채널로 원하는 방의 공기질을 정밀하게 제어합니다.

아파트, 오피스텔, 단독주택 등은 각기 다른 평형과 구조를 가지고 있어, 확실적인 환기 시스템만으로는 한계가 있습니다. 탈부착 댐퍼 방식을 적용한 AIRLOGIC은 세대 면적과 구조에 맞춘 맞춤형 설계가 가능하며, 소형 평형에서는 공간 활용 효율을, 대형 평형에서는 다채널 정밀 제어를 구현해 모든 주거 환경에서 최적의 환기 성능을 제공합니다.

작동.1 - 거실 가동 시

가족이 함께 머무는 거실, 필요할 때만 환기해 공기질은 상쾌하게, 에너지는 아끼면서 지켜드립니다.

거실

외부의 신선한 공기를 실내로 공급합니다.

작동.3 - 후드 or 후드+룩탑 가동 시 (옵션)

요리할 때 생기는 냄새와 연기를 빠르게 없애, 주방은 쾌적하게, 집안은 깨끗하게 지켜줍니다.

거실

음압을 최소화하여 안정적인 환기와 쾌적한 실내 환경을 유지합니다

작동.4 - 욕실 가동 시 [옵션]

샤워 후 눅눅한 습기, 곰팡이 걱정까지 끝. 환기와 연동된 욕실팬이 쾌적함을 지켜드립니다..

욕실

냄새와 습기를 신속히 제거하여 쾌적함을 유지합니다.

작동.2 - 아이방 가동 시

아이방 공기만 따로 제어해 필요한 만큼만 환기합니다. 아이는 맑은 공기를, 집은 에너지 절감을 함께 누립니다.

침실 1, 2, 4

비어 있는 방은 비가동으로 설정해 불필요한 환기를 줄일 수 있습니다.

침실3

오염된 공간만 선택적으로 환기하여 에너지 소비와 가계 부담을 절감합니다.

AIRLOGIC

환기모드 기능

자동모드

- 실내 공기질 센서 기반으로 환기량 자동 조절
- 에너지 절약과 쾌적성 사이의 최적 균형 유지

환기모드

- 기본적인 전열교환 기능 수행
- 실내의 이산화탄소 및 오염물질을 배출 및 신선한 외기를 공급
- 냉난방 에너지 손실 최소화

취침모드

- 소음 최소화와 약한 환기로 설정
- 아간의 수면 환경 최적화, CO2 및 습도 조절로 숙면 유도
- 불필요한 에너지 소비 억제

바이패스 모드

- 전열교환기를 거치지 않고 외기를 직접 실내로 도입
- 외부 온도가 실내보다 쾌적할 때 활용
- 전력 사용 최소화, 자연환기 효과 극대화

집중모드

- 필요한 공간만 쾌적한 공간 제공
- 오염·냄새·습기 발생시 신속하게 공기질 개선
- 불필요한 운전 시간을 줄여 에너지 절약

청정모드

- 필터 및 공기청정 기능 중심 운전
- 실내 공기를 정화하는 공기청정기 효과
- 미세먼지·알레르겐·세균 제거에 효과적, 공기질이 악화될 시기에 유용

타이머모드

- 사용자가 원하는 시간에 운전을 자동 종료하도록 예약
- 불필요한 장시간 운전 방지, 에너지 절약 및 기기 수명 연장
- 손쉬운 예약 기능으로 낭비 없는 환기 제공



실내 공기질 감지 기준 수치

구분	악종	중종	강종	강종
지수	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
PM 2.5	15 이하	35 이하	75 이하	75 초과
PM 10	30 이하	80 이하	150 이하	150 초과
CO2	700 이하	1,000 이하	1,500 이하	1,500 초과
TVOC	0.2 이하	0.5 이하	2.0 이하	2.0 초과

*실내 공기질을 감지하여 자동 운전하며, 환기 용량은 가장 나쁜 공기질 수치를 기준으로 작동합니다.