

一、快速入門

1.1 查看幫助資訊

```
# 查看所有命令
openclaw --help

# 查看版本号
openclaw --version

# 查看特定命令的帮助
openclaw <command> --help

# 示例：查看 config 命令帮助
openclaw config --help
```

1.2 初始化配置

```
# 首次安装后初始化配置
openclaw setup

# 交互式引导配置（推荐新手）
openclaw onboard

# 打开控制面板
openclaw dashboard
```

二、配置管理命令

2.1 查看配置

```
# 查看完整配置
openclaw config get

# 查看特定配置项
openclaw config get models.default
openclaw config get providers.mistral.apiKey
```

```
# 查看特定部分配置
openclaw config get --section models
openclaw config get --section providers
```

範例輸出：

```
{
  "models": {
    "default": "mistral:mixtral-8x7b"
  },
  "providers": {
    "mistral": {
      "apiKey": "***REDACTED***"
    }
  }
}
```

2.2 設置配置

```
# 設置默认模型
openclaw config set models.default mistral:mixtral-8x7b

# 設置快速模型
openclaw config set models.fast mistral:mistral-7b

# 配置 Mistral API Key
openclaw config set providers.mistral.apiKey YOUR_API_KEY_HERE

# 启用缓存
openclaw config set cache.enabled true
openclaw config set cache.maxSize 5000
```

2.3 刪除配置

```
# 刪除特定配置項
openclaw config unset models.fast
```

```
# 重置某个节点
openclaw config unset models
```

2.4 配置精靈

```
# 打开完整配置向导
openclaw configure

# 打开特定部分配置向导
openclaw configure --section models
openclaw configure --section providers
openclaw configure --section channels
```

三、Gateway 控制命令

3.1 啟動/停止 Gateway

```
# 启动 Gateway (默认端口 18789)
openclaw gateway start

# 自定义端口启动
openclaw gateway start --port 19000

# 强制启动 (杀死占用进程)
openclaw gateway start --force

# 停止 Gateway
openclaw gateway stop

# 重启 Gateway
openclaw gateway restart

# 查看运行状态
openclaw gateway status
```

3.2 運行時 Gateway

```
# 前台运行 Gateway (调试用)
```

```
openclaw gateway
```

```
# 开发模式运行（隔离状态）
```

```
openclaw --dev gateway
```

```
# 查看健康状态
```

```
openclaw health
```

3.3 查看日誌

```
# 查看实时日志
```

```
openclaw logs
```

```
# 查看最近 50 行日志
```

```
openclaw logs --lines 50
```

```
# 查看错误日志
```

```
openclaw logs --filter error
```

```
# 持续监控日志
```

```
openclaw logs --follow
```

3.4 系統服務管理

```
# 使用 systemd 管理（推荐生产环境）
```

```
sudo systemctl start openclaw-gateway
```

```
sudo systemctl stop openclaw-gateway
```

```
sudo systemctl restart openclaw-gateway
```

```
sudo systemctl status openclaw-gateway
```

```
# 开机自启动
```

```
sudo systemctl enable openclaw-gateway
```

四、消息發送命令

4.1 發送消息

```
# 发送消息到当前会话
```

```
openclaw message send --message "Hello"
```

发送到特定目标 (Telegram)

```
openclaw message send \  
  --channel telegram \  
  --target @mychat \  
  --message "Hello from OpenClaw"
```

发送到特定目标 (WhatsApp)

```
openclaw message send \  
  --channel whatsapp \  
  --target +8613800138000 \  
  --message "您好"
```

发送到 Slack 频道

```
openclaw message send \  
  --channel slack \  
  --target C1234567890 \  
  --message "@channel 重要通知"
```

4.2 發送媒體檔

发送图片

```
openclaw message send \  
  --channel telegram \  
  --target @mychat \  
  --media /tmp/photo.jpg \  
  --caption "这是一张图片"
```

发送音频

```
openclaw message send \  
  --channel whatsapp \  
  --target +8613800138000 \  
  --media /tmp/voice.mp3
```

发送文档

```
openclaw message send \  
  --channel telegram \  
  --target @mychat \  
  --media /tmp/report.pdf
```

4.3 高級消息功能

```
# 发送 JSON 格式 (脚本自动化)
openclaw message send \
  --target @mychat \
  --message "Hello" \
  --json

# 回复消息
openclaw message send \
  --target @mychat \
  --message "收到" \
  --replyTo 12345

# 指定频道
openclaw message send \
  --channel discord \
  --target channel:1234567890 \
  --message "Hello"
```

4.4 頻道動作 (投票、反應等)

```
# 创建投票 (Telegram)
openclaw message send \
  --channel telegram \
  --target @mychat \
  --pollQuestion "OpenClaw 好用吗?" \
  --pollOption 非常好用 \
  --pollOption 一般 \
  --pollOption 还需要改进 \
  --pollDurationHours 24

# 发送反应 (Discord)
openclaw message send \
  --channel discord \
  --messageId 1234567890 \
  --emoji 🙌 \
  --action react
```

五、技能管理命令

5.1 查看技能清單

查看所有已安裝技能

```
openclaw skills list
```

搜索技能

```
openclaw skills search weather
```

查看技能詳情

```
openclaw skills show weather
```

5.2 安裝/卸載技能

安裝技能

```
openclaw skills install weather
```

从指定来源安裝

```
openclaw skills install weather --source github
```

指定版本安裝

```
openclaw skills install weather@1.2.0
```

卸載技能

```
openclaw skills uninstall weather
```

5.3 更新技能

更新所有技能

```
openclaw skills update
```

更新特定技能

```
openclaw skills update weather
```

同步技能

```
openclaw skills sync
```

5.4 技能開發

```
# 创建新技能
openclaw skills create my-skill

# 验证技能
openclaw skills validate my-skill

# 打包技能
openclaw skills pack my-skill
```

六、模型配置命令

6.1 查看模型

```
# 查看所有配置的模型
openclaw models list

# 查看默认模型
openclaw models default

# 查看模型详情
openclaw models show mistral:mistral-8x7b
```

6.2 配置模型

```
# 设置默认模型
openclaw models set-default mistral:mistral-8x7b

# 添加新模型
openclaw models add \
  --name my-model \
  --provider mistral \
  --id mistral-medium \
  --maxTokens 8192

# 测试模型
openclaw models test \
```

```
--model mistral:mistral-8x7b \  
--prompt "Hello, OpenClaw!"
```

6.3 模型切换

临时指定模型

```
openclaw agent \  
  --model mistral:mistral-7b \  
  --message "快速响应"
```

使用内置模型别名

```
openclaw agent --model fast --message "这个用 fast 模型"  
openclaw agent --model premium --message "这个用 premium 模型"
```

七、频道管理命令

7.1 查看频道

查看所有配置的频道

```
openclaw channels list
```

查看频道状态

```
openclaw channels status
```

查看特定频道详情

```
openclaw channels show telegram
```

7.2 登錄頻道

Telegram 登录

```
openclaw channels login --channel telegram
```

WhatsApp 登录 (会显示 QR 码)

```
openclaw channels login --channel whatsapp --verbose
```

Slack 登录

```
openclaw channels login --channel slack
```

```
# Discord 登录
openclaw channels login --channel discord
```

7.3 頻道測試

```
# 测试频道连接
openclaw channels test --channel telegram

# 发送测试消息
openclaw channels test \
  --channel telegram \
  --target @mychat \
  --message "测试消息"
```

7.4 頻道配置

```
# 配置频道
openclaw channels configure --channel telegram

# 更新频道 Token
openclaw channels update \
  --channel telegram \
  --token NEW_TOKEN

# 启用/禁用频道
openclaw channels enable telegram
openclaw channels disable telegram
```

八、工作階段管理命令

8.1 查看會話

```
# 列出所有会话
openclaw sessions

# 列出活跃会话
openclaw sessions --active
```

列出特定频道的会话

```
openclaw sessions --channel telegram
```

显示最近 10 个会话

```
openclaw sessions --limit 10
```

8.2 查看會話歷史

查看特定会话的历史

```
openclaw sessions history <session-key>
```

查看最近的消息

```
openclaw sessions history <session-key> --limit 20
```

导出会话历史

```
openclaw sessions history <session-key> --export > history.json
```

8.3 會話操作

发送消息到会话

```
openclaw sessions send \  
  --session <session-key> \  
  --message "你好"
```

重置会话

```
openclaw sessions reset <session-key>
```

删除会话

```
openclaw sessions delete <session-key>
```

九、節點管理命令（智慧家居控制）

9.1 查看節點

查看所有配对的节点

```
openclaw nodes list
```

查看节点状态

```
openclaw nodes status
```

```
# 描述节点详情
```

```
openclaw nodes describe <node-id>
```

9.2 節點操作

```
# 发送通知到节点
```

```
openclaw nodes notify \
```

```
--node my-phone \
```

```
--title "提醒" \
```

```
--body "该吃饭了"
```

```
# 设置推送优先级
```

```
openclaw nodes notify \
```

```
--node my-phone \
```

```
--priority timeSensitive \
```

```
--title "紧急通知" \
```

```
--body "快递到了"
```

```
# 查看相册（手机）
```

```
openclaw nodes camera-list --node my-phone
```

```
# 拍照
```

```
openclaw nodes camera-snap \
```

```
--node my-phone \
```

```
--facing back \
```

```
--output /tmp/photo.jpg
```

9.3 節點配對

```
# 启动配对
```

```
openclaw node pairing start
```

```
# 查看待配对节点
```

```
openclaw nodes pending
```

```
# 批准配对
```

```
openclaw nodes approve --node <node-id>
```

```
# 拒绝配对
openclaw nodes reject --node <node-id>
```

十、記憶管理命令

10.1 搜索記憶

```
# 搜索记忆
openclaw memory search "OpenClaw 配置"

# 搜索并显示多行上下文
openclaw memory search "配置" --lines 5

# 搜索特定路径的记忆
openclaw memory search "配置" --path MEMORY.md

# 限制结果数量
openclaw memory search "配置" --maxResults 10
```

10.2 記憶操作

```
# 查看记忆统计
openclaw memory stats

# 清理过期记忆
openclaw memory clean

# 备份记忆
openclaw memory backup --output /tmp/memory-backup.json
```

十一、[Cron 定時任務](#)命令

11.1 查看 Cron 任務

```
# 列出所有任务
openclaw cron list
```

```
# 查看任务运行历史
openclaw cron runs <job-id>

# 查看调度器状态
openclaw cron status
```

11.2 建立 Cron 任务

```
# 创建定时任务（每天凌晨触发）
openclaw cron add \
  --name "daily-report" \
  --schedule "0 0 * * *" \
  --text "生成每日报告"

# 创建重复任务（每 30 分钟）
openclaw cron add \
  --name "check-notifications" \
  --schedule "*/30 * * * *" \
  --text "检查通知"

# 创建单次任务（特定时间）
openclaw cron add \
  --name "special-task" \
  --schedule "at" \
  --at "2026-03-01T10:00:00" \
  --text "执行特殊任务"
```

11.3 Cron 任务操作

```
# 立即运行任务
openclaw cron run <job-id>

# 更新任务
openclaw cron update <job-id> --schedule "0 6 * * *"

# 删除任务
openclaw cron remove <job-id>
```

```
# 发送唤醒事件  
openclaw cron wake --text "检查新消息"
```

十二、系統命令

12.1 健康檢查

```
# 运行健康检查  
openclaw doctor  
  
# 快速修复常见问题  
openclaw doctor --fix  
  
# 检查特定组件  
openclaw doctor --check gateway  
openclaw doctor --check channels
```

12.2 系統狀態

```
# 查看频道健康状态  
openclaw status  
  
# 查看系统事件  
openclaw system events  
  
# 查看心跳状态  
openclaw system heartbeat
```

12.3 安全檢查

```
# 运行安全检查  
openclaw security audit  
  
# 检查权限配置  
openclaw security check-permissions  
  
# 检查 API Key 有效性  
openclaw security verify-keys
```

十三、外掛程式管理命令

13.1 查看外掛程式

```
# 查看已安装插件
openclaw plugins list

# 查看插件详情
openclaw plugins show <plugin-name>

# 检查插件状态
openclaw plugins status
```

13.2 外掛程式操作

```
# 启用插件
openclaw plugins enable feishu

# 禁用插件
openclaw plugins disable feishu

# 重启插件
openclaw plugins restart feishu

# 更新插件
openclaw plugins update
```

十四、瀏覽器控制命令

14.1 啟動/停止瀏覽器

```
# 启动浏览器
openclaw browser start

# 停止浏览器
openclaw browser stop
```

```
# 切换配置
openclaw browser start --profile chrome
openclaw browser start --profile openclaw
```

14.2 瀏覽器操作

```
# 打开网页
openclaw browser open https://example.com

# 截图
openclaw browser screenshot --output /tmp/screenshot.png

# 获取快照
openclaw browser snapshot --target main

# 查看标签页
openclaw browser tabs
```

十五、更新與維護命令

15.1 更新 OpenClaw

```
# 查看更新
openclaw update --dry-run

# 执行更新
openclaw update

# 更新到特定版本
openclaw update --tag 2026.2.22

# 更新到 Beta 版
openclaw update --channel beta
```

15.2 配置檔管理

```
# 备份配置
cp ~/.openclaw/config.json ~/.openclaw/config.json.backup
```

```
# 重置配置（保留 CLI）
openclaw reset

# 完全卸载（包括数据）
openclaw uninstall
```

15.3 Shell 自動補全

```
# 生成 Bash 补全脚本
openclaw completion bash > ~/.openclaw-completion

# 生成 Zsh 补全脚本
openclaw completion zsh > ~/.zsh-completion

# 应用补全（Bash）
echo "source ~/.openclaw-completion" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

十六、常用組合命令

16.1 快速部署新技能

```
# 一键创建、开发、测试技能
openclaw skills create my-new-skill \
  && cd ~/.openclaw/workspace/skills/my-new-skill \
  && vim SKILL.md
```

16.2 批量發送通知

```
# 发送到多个目标
openclaw message send --target @user1 --message "通知内容"
openclaw message send --target @user2 --message "通知内容"
openclaw message send --target @user3 --message "通知内容"

# 使用循环批量发送（需要脚本配合）
for target in user1 user2 user3; do
  openclaw message send --target @$target --message "通知内容"
```

```
done
```

16.3 Gateway 重啟 + 驗證

```
# 重启并验证
openclaw gateway restart \
  && sleep 5 \
  && openclaw gateway status \
  && openclaw health
```

16.4 配置備份 + 更新

```
# 安全更新流程
cp ~/.openclaw/config.json ~/.openclaw/config.json.backup \
  && openclaw update --dry-run \
  && openclaw update \
  && openclaw gateway restart
```

16.5 每日報告生成

```
# 生成每日报告（Cron 脚本）
0 9 * * * openclaw cron add \
  --name daily-report \
  --schedule "0 9 * * *" \
  --text "生成昨日数据分析报告"
```

十七、故障排除命令

17.1 Gateway 無法啟動

```
# 检查端口占用
sudo lsof -i :18789

# 强制重启
openclaw gateway start --force

# 查看错误日志
```

```
openclaw logs --filter error
```

```
# 运行健康检查
```

```
openclaw doctor
```

17.2 消息發送失敗

```
# 检查频道状态
```

```
openclaw channels status
```

```
# 测试频道
```

```
openclaw channels test --channel telegram
```

```
# 重新登录频道
```

```
openclaw channels login --channel telegram
```

```
# 查看详细日志
```

```
openclaw message send --target @mychat --message "Test" --verbose
```

17.3 模型調用失敗

```
# 检查 API Key
```

```
openclaw config get providers.openai.apiKey
```

```
# 测试模型
```

```
openclaw models test --model mistral:mistral-8x7b --prompt "test"
```

```
# 检查网络连接
```

```
ping api.openai.com
```

```
# 运行诊断
```

```
openclaw doctor --check models
```

17.4 技能載入失敗

```
# 检查技能列表
```

```
openclaw skills list
```

```
# 验证技能
```

```
openclaw skills validate my-skill

# 重新安装技能
openclaw skills uninstall my-skill
openclaw skills install my-skill

# 查看错误日志
openclaw logs --filter skill
```

十八、生產環境最佳實踐

18.1 使用環境變數

```
# 推荐方式：使用环境变量存储敏感信息
export OPENAI_API_KEY="sk-xxx"
export MISTRAL_API_KEY="xxx"
export TELEGRAM_BOT_TOKEN="xxx"

# 然后启动 Gateway
openclaw gateway start
```

18.2 配置檔許可權

```
# 限制配置文件权限
chmod 600 ~/.openclaw/config.json

# 检查权限
ls -la ~/.openclaw/config.json
```

18.3 日誌管理

```
# 配置日志轮转
sudo tee /etc/logrotate.d/openclaw <<EOF
~/.openclaw/logs/*.log {
    daily
    rotate 7
    compress
    missingok
}
```

```
    notifempty
}
EOF
```

18.4 監控與告警

```
# 检查 Gateway 状态 (Cron 脚本)
*/5 * * * * openclaw health || \
    openclaw message send --target @admin --message "Gateway 宕机!"
```

十九、快捷別名配置

19.1 創建常用別名

```
# 添加到 ~/.bashrc 或 ~/.zshrc
alias oc='openclaw'
alias ocg='openclaw gateway'
alias ocgl='openclaw logs --follow'
alias ocs='openclaw sessions'
alias ocm='openclaw message send'
alias occ='openclaw channels'

# 应用别名
source ~/.bashrc # Bash
source ~/.zshrc  # Zsh
```

19.2 使用別名

```
# 启动 Gateway
ocg start

# 查看实时日志
ocgl

# 发送消息
ocm --target @mychat --message "Hello"

# 查看会话
```

二十、命令速查表

功能分类	常用命令
配置管理	<code>openclaw config get/set</code> <code>, openclaw configure</code>
Gateway 控制	<code>openclaw gateway start/stop/restart</code> <code>, openclaw logs</code>
消息发送	<code>openclaw message send</code> <code>, openclaw channels login</code>
技能管理	<code>openclaw skills list/install/uninstall</code>
模型配置	<code>openclaw models list/set-default</code>
会话管理	<code>openclaw sessions</code> <code>, openclaw sessions history</code>
节点控制	<code>openclaw nodes list</code> <code>, openclaw nodes notify</code>
记忆搜索	<code>openclaw memory search</code>
Cron 任务	<code>openclaw cron list/add/run</code>
系统维护	<code>openclaw doctor</code> <code>, openclaw update</code>

| 按频率分类

频率	命令
每天使用	<code>openclaw logs</code> <code>, openclaw sessions , openclaw memory search</code>
每周使用	<code>openclaw message send</code> <code>, openclaw skills update</code>
每月使用	<code>openclaw update</code> <code>, openclaw doctor</code>
偶尔使用	<code>openclaw gateway start</code> (通常用 <code>systemd</code>)
开发调试	<code>openclaw --dev gateway</code> <code>, openclaw browser start</code>

知乎 @大模型爱好者社区

總結

OpenClaw 提供了豐富的命令行工具，掌握這些命令可以大幅提升工作效率。

建議收藏本文，隨時查閱！

二十、對話框命令詳解

20.1 会话管理（最常用 ★★★★★）

命令 功能说明 使用频率

`/new` 开始全新会话（清除上下文，节省 Token） ★★★★★

`/new` 任务描述 新建会话并直接带上任务 ★★★★★

`/compact` 压缩上下文（保留要点，大幅减少 Token 消耗） ★★★★★

/status 查看当前会话状态 (Token 用量、模型信息) ★★

/help 或 **/commands** 显示所有可用斜杠命令 ★★

💡 使用技巧:

长对话后 Token 消耗剧增? 输入 **/compact** 立即瘦身!

想换个话题? **/new** 一键清空, 比手动删除快 10 倍!

20.2 模型切换 (多模型对比测试)

命令 功能说明

/model 查看当前正在使用的模型

/model <模型名> 实时切换到指定模型

示例:

/model claude-3-5-sonnet

/model gpt-4o

/model qwen-max

20.3 会话历史管理

命令 功能说明

/sessions list 列出所有历史会话

/sessions history 查看当前会话的详细历史

/sessions send <会话 ID> <消息> 向指定会话发送消息 (跨会话通信)

/sessions spawn <任务> 创建子会话执行独立任务

20.4 工具与执行控制

命令 功能说明 使用场景

/approve 批准待确认的操作 Agent 请求权限时确认

/deny 拒绝待确认的操作 阻止危险操作

/cancel 取消当前执行中的任务 任务卡死或想中断时

/undo 撤销上一步操作 误操作回滚

20.5 技能与记忆管理

命令 功能说明

/skills 查看当前已加载的所有技能

/memory 查看 AI 的记忆内容（长期记忆）

/forget <内容> 删除指定的记忆条目

20.6 信息查询

命令 功能说明

/cost 查看本次会话的 Token 消耗和费用估算

/version 查看当前 OpenClaw 版本

/ping 测试与网关的连接是否正常