

Übung 1

1 OAuth Spring Boot

Es wurde eine Spring-Boot Anwendung implementiert, die *OAuth* Authentifizierungen über *Facebook* und über einen eigens implementierten *Authorization Server* in *.Net (Identity Foundation)*. Es werden auch als *Open Source Authorization Server* angeboten wie z.B. *Keycloak* von der *Apache Software Foundation*, der in Java und AngularJS implementiert ist.

Die *Spring Security* kann vollständig transparent von der eigentlichen Anwendung konfiguriert werden. Die geschützten Ressourcen können gebündelt in einer Konfigurationsklasse definiert werden, ohne dass die Implementierungen der eigentlichen Anwendung geändert müssen. Als Benutzerrepräsentation sollte eine eigene Klasse implementiert werden die *Security*-spezifische Implementierung von der Anwendung abstrahiert, damit kann die gewählte Authentifizierungsmethode in Hintergrund ausgetauscht werden.

Listing 1: Spring application.properties

```

1  # Logging setup
2  #logging.level.root=DEBUG
3  logging.level.org.springframework.security=DEBUG
4
5  # thymeleaf setup
6  spring.thymeleaf.cache=false
7  spring.thymeleaf.check-template-location=true
8  spring.thymeleaf.prefix=classpath:templates/
9  spring.thymeleaf.suffix=.html
10 spring.thymeleaf.mode=HTML5
11 spring.thymeleaf.encoding=UTF-8
12 spring.thymeleaf.content-type=text/html
13
14 facebook.client.clientId=1749583525361910
15 facebook.client.clientSecret=6195e3b92e6032a33fafcb75a1682945
16 facebook.client.accessTokenUri=https://graph.facebook.com/oauth/access_token
17 facebook.client.userAuthorizationUri=https://www.facebook.com/dialog/oauth
18 facebook.client.tokenName=oauth_token
19 facebook.client.authenticationScheme=query
20 facebook.client.clientAuthenticationScheme=form
21 facebook.resource.userInfoUri=https://graph.facebook.com/me
22
23 # remote setting
24 identityserver.client.clientId=sfsclient
25 identityserver.client.clientSecret=sfsclient
26 identityserver.client.accessTokenUri=https://sfsidentityserver.azurewebsites.net/connect/token
27 identityserver.client.userAuthorizationUri=https://sfsidentityserver.azurewebsites.net/connect/authorize
28 identityserver.client.tokenName=oauth_token
29 identityserver.client.scope=openid profile role
30 identityserver.client.authenticationScheme=query
31 identityserver.client.clientAuthenticationScheme=form
32 identityserver.resource.userInfoUri=https://sfsidentityserver.azurewebsites.net/connect/userinfo

```

In der Datei *application.properties* werden die verwendeten *OAuth Authentication Server* konfiguriert, jedoch nicht die geschützten Ressourcen, diese werden in einer Spring Konfigurationsklasse definiert.

Übung 1

Diese Methode ist Teil der programmatischen Konfiguration der *Spring Security* der Klasse *SecurityConfiguration* und konfiguriert die *HttpSecurity* Instanz.

```
/**
 * Configure the http security for the spring application
 *
 * @param http the HttpSecurity object to configure
 * @throws Exception if an error occurs during the configuration
 */
@Override
protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
    // Enable OAuth for all resources
    http.antMatcher("/**").authorizeRequests()
    // Exclude open resources such as css, js and open views
    .antMatchers("/", "/dist/**", "/vendor/**", "/login**", "/landing")
    .permitAll()
    // protect listing view for roles 'ADMIN, USER' only
    .antMatchers("/admin/list").hasAnyRole("ADMIN", "USER")
    .anyRequest().authenticated()
    // protect all admin views for role 'ADMIN' only
    .antMatchers("/admin/create", "/admin/delete")
    .hasRole("ADMIN").anyRequest().authenticated()
    // Redirect to login page if error
    .and().exceptionHandling()
    .authenticationEntryPoint(new LoginUrlAuthenticationEntryPoint("/"))
    // Redirect to login page if successfully logged out
    .and().logout().logoutSuccessUrl("/").permitAll()
    // Enable cross site request forgery support
    .and().csrf().csrfTokenRepository(CookieCsrfTokenRepository
    .withHttpOnlyFalse())
    // Add the OAuth filter before the BasicAuthentication filter
    .and().addFilterBefore(ssoFilter(), BasicAuthenticationFilter.class);
}
```

Mit dieser Methode wird der *OAuth-Servlet-Filter* registriert und wird als erster Filter aktiviert (*ordinal=-100*).

```
/**
 * Register OAuth filter
 *
 * @param filter the filter to append
 * @return the filter registration
 */
@Bean
public FilterRegistrationBean
    oauth2ClientFilterRegistration(OAuth2ClientContextFilter filter) {
    FilterRegistrationBean registration = new FilterRegistrationBean();
    registration.setFilter(filter);
    registration.setOrder(-100);
    return registration;
}
```

Übung 1

Die folgende Methode konfiguriert einen *CompositeFilter*, der mehrere Filter Instanzen verwaltet und als ein Filter registriert wird. In unserer Implementierung werden die OAuth-Authentifizierung über *Facebook* und unseren *Identity Server* unterstützt.

```
/**
 * Helper method for configuring the BasicAuthentication filter instance.
 *
 * @return the configured filter instance
 */
private Filter ssoFilter() {
    CompositeFilter filter = new CompositeFilter();
    List<Filter> filters = new ArrayList<>(2);

    // Configure the OAuth filter for facebook authentication
    OAuth2ClientAuthenticationProcessingFilter facebookFilter =
        new OAuth2ClientAuthenticationProcessingFilter("/login/facebook");
    OAuth2RestTemplate facebookTemplate =
        new OAuth2RestTemplate(facebook(), oauth2ClientContext);
    facebookFilter.setRestTemplate(facebookTemplate);
    facebookFilter.setTokenServices(
        new UserInfoTokenServices(facebookResource().getUserInfoUri(),
                                facebook().getClientId()));
    facebookFilter.setAuthenticationSuccessHandler(
        new SimpleUrlAuthenticationSuccessHandler("/home"));
    filters.add(facebookFilter);

    // Configure the OAuth filter for identity server authentication
    OAuth2ClientAuthenticationProcessingFilter identityServerFilter =
        new OAuth2ClientAuthenticationProcessingFilter("/login/identityserver");
    OAuth2RestTemplate identityServerTemplate =
        new OAuth2RestTemplate(identityserver(), oauth2ClientContext);
    identityServerFilter.setRestTemplate(identityServerTemplate);
    identityServerFilter.setTokenServices(
        new UserInfoTokenServices(identityserverResource().getUserInfoUri(),
                                identityserver().getClientId()));
    identityServerFilter.setAuthenticationSuccessHandler(
        new SimpleUrlAuthenticationSuccessHandler("/home"));
    filters.add(identityServerFilter);

    // Set configured filters on the composite filter
    filter.setFilters(filters);

    return filter;
}
```

Übung 1

Die folgenden Methoden erstellen die Java-Repräsentation der in der *application.properties* definierten Properties *facebook.** und *identityserver.**. In diese Objekte werden die gesetzten *Properties* der *application.properties* Datei sowie die programmatischen Konfigurationen zusammengeführt.

```
/**
 * @return the configured facebook client
 */
@Bean
@ConfigurationProperties("facebook.client")
public AuthorizationCodeResourceDetails facebook() {
    return new AuthorizationCodeResourceDetails();
}

/**
 * @return the configured facebook resource
 */
@Bean
@ConfigurationProperties("facebook.resource")
public ResourceServerProperties facebookResource() {
    return new ResourceServerProperties();
}

/**
 * @return the configured identity server client
 */
@Bean
@ConfigurationProperties("identityserver.client")
public AuthorizationCodeResourceDetails identityserver() {
    return new AuthorizationCodeResourceDetails();
}

/**
 * @return the configured identity server resource
 */
@Bean
@ConfigurationProperties("identityserver.resource")
public ResourceServerProperties identityserverResource() {
    return new ResourceServerProperties();
}
```

Mit dieser Konfiguration ist die *Security* der implementierten *Spring Boot* Anwendung konfiguriert und die Ressourcen der Anwendung sind gemäß der Konfiguration geschützt.

Übung 1

Die Klasse *UserContext* repräsentiert einen Benutzer, der mit der Anwendung interagiert. Dadurch werden die *Spring Security* Spezifika von der Anwendung abstrahiert. Die *Views* und die *Controller* arbeiten mit dem *UserContext*-Objekt und nicht mit dem *Authentication* oder *Principal* Objekten, die mehr Informationen zur Verfügung stellen, als meiner Meinung nach für die Anwendung zugänglich sein sollte.

Die Klasse *UserContext* könnte noch zusätzlich benutzer- und anwendungsspezifische Informationen enthalten, die unabhängig von der *Security* sind.

```
/**
 * An object of this class represents a user interacting with the application.
 *
 * @author Thomas Herzog <t.herzog@curecomp.com>
 * @since 01/13/17
 */
public class UserContext {

    public enum Role {
        ADMIN,
        USER,
        ANONYMOUS;
    }

    private final boolean logged;
    private final Role role;
    private final String name;

    public UserContext(boolean logged,
                       Role role,
                       String name) {
        this.logged = logged;
        this.role = role;
        this.name = name;
    }

    public boolean isAdmin() {
        return (isLoggedIn()) && (Role.ADMIN.equals(role));
    }

    public boolean isLoggedIn() {
        return logged;
    }

    public Role getRole() {
        return role;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }
}
```

Übung 1

Die Klasse *SecurityUtil* ist für die Erstellung des *UserContext* aus einem *Authentication* Objekt verantwortlich. Sollte ein Benutzer nicht eingeloggt sein, so wird er als anonymer Benutzer angesehen. Sollte ein Benutzer mehrere Rollen zugewiesen haben, dann wird die Rolle mit den höchsten Privilegien bevorzugt.

```
/**
 * @author Thomas Herzog <t.hertzog@curecomp.com>
 * @since 01/22/17
 */
public class SecurityUtil {

    /**
     * Create a UserContext object for the given authentication.
     *
     * @param auth the authentication holding the authentication information
     * @return the create user context object
     */
    public static final UserContext createUserCtx(final Authentication auth) {
        // If not authentication is available
        // then the user is always considered to be anonymous
        UserContext.Role role = UserContext.Role.ANONYMOUS;
        String name = UserContext.Role.ANONYMOUS.name();

        if (auth != null) {
            name = ((String) auth.getPrincipal());

            for (GrantedAuthority ga : auth.getAuthorities()) {
                switch (ga.getAuthority()) {
                    case "ROLE_ADMIN":
                        role = UserContext.Role.ADMIN;
                        break;
                    case "ROLE_USER":
                        role = UserContext.Role.USER;
                        break;
                    default:
                        role = UserContext.Role.ANONYMOUS;
                }
                // Cannot have more privileges, therefore can break here
                if (UserContext.Role.ADMIN.equals(role)) {
                    break;
                }
            }
        }

        return new UserContext(!UserContext.Role.ANONYMOUS.equals(role), role, name);
    }
}
```

Übung 1

Die folgende abstrakte Klasse repräsentiert die Basisklasse aller *Controller* und stellt eine *@ModelAttribute* annotierte Methode zur Verfügung, die den *UserController* für die *Views* bereitstellt, der aus dem *Authentication*-Objekt erstellt wird. Somit können alle *Views* denselben Namen verwenden und es gibt nur eine Stelle wo der *UserController* erstellt wird. Mit Diesem Ansatz bleiben die *Controller* befreit von *Security*-spezifischen *Code*.

```
/**
 * The base controller which holds the common resources which each controller depends on.
 *
 * @author Thomas Herzog <t.hertzog@curecomp.com>
 * @since 01/23/17
 */
public abstract class AbstractController {

    @ModelAttribute("utx")
    public UserController getUserContext() {
        return SecurityUtil.createUserCtx(
            SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication());
    }
}
```

Die folgende Auszüge aus den *HTML*-Seiten zeigt die Verwendung des *UserController*.

Der *Logoutbutton* ist nur sichtbar wenn ein Benutzer eingeloggt ist (ADMIN, USER).

```
...
<form th:action="@{/logout}" method="post" th:if="${utx.logged}>
    <input class="btn btn-nav" type="submit" value="Logout"/>
</form>
...
```

Der *Delete Button* ist nur sichtbar wenn ein Benutzer eingeloggt ist und der Rolle AMIN zugewiesen ist.

```
...
<form th:method="post" th:action="@{/admin/delete}" th:if="${utx.admin}>
    <input type="hidden" id="name" th:name="name" th:value="${project.name}"/>
    <button type="submit" name="submit" class="btn btn-primary">Delete</button>
</form>
...
```

Die *Controller* erfordern keine Modifikation bezüglich der *Security*, da die Konfiguration in der programmatischen Konfiguration der Klasse *SecurityConfiguration* erfolgt und daher die *Controller* abstrahiert von der *Security* sind.