

脚本使用指南

所有脚本均为 **PowerShell**，编码 UTF-8 (BOM)。涉及计划任务/系统配置的请以 **管理员** 身份运行。脚本分两类：根目录的「服务生命周期」脚本， **tools** 下的「配置助手」脚本。

```
E:\OpenClawGateway\  
├─ api.ps1 # ★快速：一键开关 API (on/off/toggle/status)  
├─ set-api.ps1 # ★快速：全局设 key/模型/网站 + 提供方档案  
├─ openclaw_silent_boot_guardian.ps1 # 服务：重注册静默开机自启任务  
├─ openclaw_heartbeat.ps1 # 服务：端口看门狗（由计划任务调用）  
├─ openclaw_update.ps1 # 服务：通道感知自动更新  
├─ openclaw_run_hidden.vbs # 服务：零窗口启动包装器  
├─ disable-openclaw-api.ps1 # 引擎：进入安全模式（零花费，被 api.ps1 调用）  
├─ enable-openclaw-api.ps1 # 引擎：恢复 API 使用（被 api.ps1 调用）  
└─ tools\  
    ├─ switch-model.ps1 # 切换默认模型 + 思考等级  
    ├─ set-thinking.ps1 # 设置思考等级与显示  
    ├─ backup-config.ps1 # 备份全部配置与密钥  
    ├─ restore-config.ps1 # 从备份恢复  
    ├─ status.ps1 # 一屏状态面板  
    ├─ build_docs_pdf.py # 文档导出 PDF（白色纯绿主题）  
    └─ restart_gateway.ps1 # 服务：异步安全重启网关（脱离进程树防自杀卡死）
```

★ 两个最常用快速脚本（根目录）

api.ps1 — 一键开关 API

```
.\api.ps1 on # 开启（还原 key + Telegram 白名单 + funnel，机器人可用）  
.\api.ps1 off # 关闭（清空 key + 关渠道/funnel，零花费安全模式）  
.\api.ps1 # 不带参数=自动判别并翻转  
.\api.ps1 status # 查看当前状态 + 完整面板
```

是 **enable/disable-openclaw-api.ps1** 的快捷前端，自动判别当前状态，记不住状态也不怕。

set-api.ps1 — 快速全局设 key / 模型 / 网站

provider 固定 **openai**；**api=openai-completions** **命门不改**（改成 **responses** 会让工具/技能 400 失败）。只动 key、模型、baseUrl。

```
.\set-api.ps1 -Show # 看当前
.\set-api.ps1 -Model qwen3.7-plus # 只换模型
.\set-api.ps1 -BaseUrl "https://xxx/v1" -Key "sk-xxx" -Model m -Test # 全换 + 连通性自测
```

提供方档案 (优化)：多家厂商配置存名一键切换，免反复输入。

```
.\set-api.ps1 -Save dashscope # 把当前配置存为档案 dashscope
.\set-api.ps1 -Profile deepseek # 一键切到 deepseek 档案
.\set-api.ps1 -List # 列出所有档案
```

档案存于 `.secrets\providers.json` (已 gitignore)。改动前自动备份，`-Test` 改后自测。

一、服务生命周期脚本 (根目录)

`openclaw_silent_boot_guardian.ps1`

重注册 `OpenClaw Gateway` 计划任务为 **BootTrigger+30s / S4U / Highest / Hidden**，实现无登录、无黑窗的开机自启。装机或自启失效时运行一次。

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\openclaw_silent_boot_guardian.ps1
```

`openclaw_update.ps1`

读取 `update.channel` (`stable`→`@latest`、`beta`→`@beta`、`dev`→`@dev`)，**仅用 npm** 更新 (不触发 `openclaw update` 的 `doctor`，故不会覆盖自定义隐藏启动任务)，比对版本→更新→重启→健康检查。由 `OpenClaw Update` 计划任务每周调用，也可手动：

```
powershell -File .\openclaw_update.ps1
```

`openclaw_heartbeat.ps1`

探测 `127.0.0.1:18789`，无响应则重启网关任务。由 `OpenClaw Heartbeat` 任务每 15 分钟调用。

`disable-openclaw-api.ps1` / `enable-openclaw-api.ps1` (成本安全模式)

脚本	作用
<code>disable</code>	备份并清空 DashScope key → 零 LLM 花费；关 channels/dreaming/自动更新；收敛白名单；关 Funnel
<code>enable</code>	还原 key；重新启用 Telegram (仅本人白名单)；stable 通道；开 Funnel；重启 + 健康检查

```
powershell -File .\disable-openclaw-api.ps1 # 闲时省钱
powershell -File .\enable-openclaw-api.ps1 # 要用时点亮
```

备份位于 `secrets-backup\`（已 gitignore）。enable 默认不自动恢复飞书/dreaming，避免意外花费。

二、配置助手脚本（`tools\`）

`switch-model.ps1` — 切换默认模型

```
.\tools\switch-model.ps1 -List # 查看当前与已注册模型
.\tools\switch-model.ps1 -Model qwen3.7-plus -Thinking max
.\tools\switch-model.ps1 -Model qwen4-max-2026-12-01 -Register # 新模型上线：登记+切换
```

参数	说明
<code>-Model <id></code>	目标模型（裸 id 默认归到 <code>openai/</code> ；也可写全 <code>provider/id</code> ）
<code>-Thinking <off..max></code>	顺带设思考等级
<code>-Register</code>	模型未登记时，自动加入 provider 的模型表
<code>-List / -NoRestart</code>	仅查看 / 改完不立即重启

更换提供方/端点/Key 用根目录的 `set-api.ps1`（见上方“两个最常用快速脚本”）。

`set-thinking.ps1` — 思考等级

```
.\tools\set-thinking.ps1 -Level max # 最强推理（默认）
.\tools\set-thinking.ps1 -Level low -Reasoning off
```

`backup-config.ps1` / `restore-config.ps1` — 备份恢复

```
.\tools\backup-config.ps1 # 打包配置+密钥到 secrets-backup\full-<时间戳>
.\tools\restore-config.ps1 -Latest # 从最新备份恢复（恢复前另存 .pre-restore）
```

`status.ps1` — 状态面板

```
.\tools\status.ps1 # 版本/网关/任务/模型/思考/API模式/渠道/Funnel 一屏看全
```

`backup-memory.ps1` — 备份 Claude 记忆（本地 + 私有云）

```
.\tools\backup-memory.ps1 # ①本地轮换快照 memory-backup\<时间戳>\（留30份，gitignore）
                          # ②镜像并推送到私有云仓库 wlyaaaa/claude-memory（E:\ClaudeMemoryBackup）
```

计划任务「OpenClaw Memory Backup」每日 **04:00 + 13:00** 自动跑。记忆含运维上下文（**已脱敏，非原始密钥**），本地快照不入公开仓库；云备份在**私有**仓库。新机恢复：`git clone claude-memory` 后把 `*.md` 拷回 `C:\Users\10979\.claude\projects\E--RamdiskGuardian\memory\`。

`setup-codeg-bridge.ps1` — 一键接 codeg

```
.\tools\setup-codeg-bridge.ps1 # 把带网关密码的 openclaw-bridge MCP 写进 Cline 生效配置 + 探活
```

用于 codeg 控制台经 Cline 调用 OpenClaw（ACP 直连走不通）。详见 [CODEG.md](#)。

`restart_gateway.ps1` — 异步安全重启网关

```
.\tools\restart_gateway.ps1 # 异步安全重启网关计划任务
```

由于 Windows 计划任务的强杀机制，直接在 OpenClaw 内核中或在子进程中运行 `/End` 会立即终止运行中的代码，从而导致无法继续执行随后的 `/Run`。该脚本通过 WMI 机制（`Invoke-WmiMethod`）在独立于当前计划任务进程树的后台拉起一个带有延迟的重启命令，安全且彻底地实现网关服务重新加载。

备注

- 多数 `tools\` 脚本会**重启网关**以即时生效；加 `-NoRestart` 可延后到下次启动。
- 标量配置经原生 `openclaw config set/patch` 校验写入，避免手改 JSON 出错。
- 密钥仅写入本机 `C:\Users\10979\.openclaw\`，**永不入库**。