

维护与部署指南

适用：Windows 11 + OpenClaw v2026.6.8 (npm 全局安装) + DashScope/Qwen。配置目录：
C:\Users\10979\.openclaw\ (含密钥，永不入库)。

1. 全新部署（装机 / 重装系统后）

```
# 1) 运行时
winget install OpenJS.NodeJS.LTS
npm install -g openclaw

# 2) 还原配置与密钥（二选一）
#   a. 有备份：把备份的 .openclaw 还原回 C:\Users\10979\.openclaw\
.\tools\restore-config.ps1 -From <备份目录>
#   b. 无备份：openclaw onboard / openclaw configure 重新引导

# 3) 网关密码（Machine 级，S4U 早期可读）
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('OPENCLAW_GATEWAY_PASSWORD','<password>','Machine')

# 4) 注册静默开机自启
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\openclaw_silent_boot_guardian.ps1

# 5)（可选）重建心跳/更新任务 — 见第 3 节
```

2. 计划任务一览

任务	触发	脚本	状态控制
OpenClaw Gateway	开机 +30s	VBS→gateway.cmd	开机自启，常驻启用 (Ready)
OpenClaw Heartbeat	每 15 分钟	openclaw_heartbeat.ps1	端口看门狗 (Ready)
OpenClaw Update	每周 04:00	openclaw_update.ps1	自动更新， Disabled (故意，改用脚本手动+自愈)
OpenClawGateway AutoPush	每日	tools\auto-archive-push.ps1	归档+机密扫描后推 GitHub (Ready)
OpenClaw Memory Backup	每日 04:00 + 13:00	backup-memory.ps1 + backup-openclaw.ps1	双备份：Claude 记忆→私有 claude-memory； OpenClaw 配置+工作区→私有 openclaw-backup (Ready)

```
# 查看
Get-ScheduledTask -TaskName 'OpenClaw *' | ft TaskName,State

# 暂停 / 恢复（“歇一歇自动任务”）
Disable-ScheduledTask -TaskName 'OpenClaw Heartbeat'
Enable-ScheduledTask -TaskName 'OpenClaw Heartbeat'

# 手动启停网关
Stop-ScheduledTask -TaskName 'OpenClaw Gateway'; Start-ScheduledTask -TaskName 'OpenClaw Gateway'
```

3. 重建心跳 / 更新任务（如缺失）

```
# 心跳（每 15 分钟）
$a=New-ScheduledTaskAction -Execute 'powershell.exe' -Argument '-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass'
$t=New-ScheduledTaskTrigger -Once -At (Get-Date) -RepetitionInterval (New-TimeSpan -Minutes 15)
$pr=New-ScheduledTaskPrincipal -UserId 'WLY\10979' -LogonType S4U -RunLevel Highest
Register-ScheduledTask 'OpenClaw Heartbeat' -Action $a -Trigger $t -Principal $pr -Settings (New-ScheduledTaskSettingsSet)

# 更新（每周日 04:00）
$au=New-ScheduledTaskAction -Execute 'powershell.exe' -Argument '-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass'
$tu=New-ScheduledTaskTrigger -Weekly -DaysOfWeek Sunday -At 4am
Register-ScheduledTask 'OpenClaw Update' -Action $au -Trigger $tu -Principal $pr -Settings (New-ScheduledTaskSettingsSet)
```

4. 更新机制

- 通道：`openclaw config get update.channel`（推荐 **stable**）。`checkOnStart=false`（避免开机早期 registry 超时拖崩，这是历史崩溃根因）。
- 自动：`OpenClaw Update` 任务每周执行 `npm install -g openclaw@<tag>`，**不跑 doctor**，重启网关。
- 手动：`.\openclaw_update.ps1` 或原生 `openclaw update --yes`（注意原生会跑 doctor，可能重写 gateway.cmd）。

5. 备份策略

```
.\tools\backup-config.ps1          # 配置 + 密钥 + credentials
.\tools\backup-memory.ps1         # Claude 记忆（计划任务每日 04:00+13:00 自动跑）
```

重点备份：`openclaw.json`、`auth-profiles.json`、`config.yml`、`.env`、`credentials\`、`gateway.cmd`。记忆备份双保险：①本地 `memory-backup\<时间戳>`（gitignore，留 30 份）②私有云仓库 `wlyaaaaa/claude-memory`（已脱敏，本地工作目录 `E:\ClaudeMemoryBackup`）。计划任务每日 04:00+13:00 自动两者都做。

5.1 新电脑转移 (从 GitHub)

```
# 1) 运维体系
git clone https://github.com/wlyaaaaa/OpenClawGateway.git E:\OpenClawGateway
E:\OpenClawGateway\bootstrap\setup.ps1 -RestoreFrom "<你的私有备份目录>"

# 2) Claude 记忆 (私有仓库)
git clone https://github.com/wlyaaaaa/claude-memory.git E:\ClaudeMemoryBackup
Copy-Item E:\ClaudeMemoryBackup\*.md "C:\Users\10979\.claude\projects\E--RamdiskGuardian\memory\" -

# 3) OpenClaw 配置+工作区 (私有仓库, 含密钥与人格/记忆)
git clone https://github.com/wlyaaaaa/openclaw-backup.git E:\OpenClawBackup
Copy-Item E:\OpenClawBackup\config\*      "C:\Users\10979\.openclaw\" -Force
Copy-Item E:\OpenClawBackup\workspace\*  "C:\Users\10979\.openclaw\workspace\" -Recurse -Force
```

三仓恢复: 公开 `OpenClawGateway` (脚本/文档/模板) + 私有 `claude-memory` (Claude 记忆) + 私有 `openclaw-backup` (OpenClaw 配置+人格+记忆, 含密钥)。计划任务 `OpenClaw Memory Backup` 每日 04:00+13:00 自动把后两者推私有云。详见 [DEPLOY.md](#)。

6. 故障排查

现象	排查
端口 18789 无响应	<code>.\tools\status.ps1 ; Get-Content ...\.openclaw\gateway.log -Tail 50</code>
开机不自启	确认 <code>OpenClaw Gateway</code> 任务非 <code>Disabled</code> ; 重跑 <code>boot guardian</code>
大模型不回 / 报错	<code>.\tools\status.ps1</code> 看 API 模式 (是否安全模式 key 空) ; <code>openclaw status</code>
context overflow 崩溃	聊天里 <code>/new</code> 重置会话; 见 <code>USAGE</code>
启动慢 / registry 超时	确认 <code>checkOnStart=false</code> ; 本地代理是否就绪
网关 OOM 崩溃	<code>gateway.cmd</code> 已设 <code>--max-old-space-size=1536</code> , 可再调高
codeg 里 OpenClaw 报 <code>Authentication required</code>	openclaw-bridge MCP 没带网关密码 → 跑 <code>tools\setup-codeg-bridge.ps1</code> ; 见 CODEG.md
codeg 里 OpenClaw 报 <code>per-session MCP servers</code>	用了 OpenClaw ACP agent (codeg bug) → 改用 Cline agent + openclaw-bridge MCP

常用诊断: `openclaw doctor` 、 `openclaw daemon status` 、 `openclaw status` 、 `openclaw health` 。

8. codeg 控制台接入 (详见 CODEG.md)

codeg 的 OpenClaw ACP agent 走不通; 用 **Cline + openclaw-bridge MCP (带网关密码)** 间接调用 OpenClaw。一键: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File E:\OpenClawGateway\tools\setup-codeg-bridge.ps1` 。

7. 卸载

```
Get-ScheduledTask 'OpenClaw *' | Unregister-ScheduledTask -Confirm:$false
openclaw uninstall          # 卸载服务 + 本地数据（CLI 仍在）
npm uninstall -g openclaw   # 彻底移除
```