

codeg ↔ OpenClaw / Cline 接入指南

适配：codeg 控制台（C:\Users\10979\AppData\Local\codeg）+ OpenClaw v2026.6.8 + Cline CLI。本文记录把 codeg 接到 OpenClaw 的**唯一可行路径**、踩过的坑与一键脚本。公开仓库：文中 <网关密码> 等为占位符，真实凭据只在本机。

0. 一句话结论

codeg 里别用「OpenClaw」这个 ACP agent（走不通，是 codeg 侧 bug）。改用「Cline」当 agent + 给它挂 `openclaw-bridge` MCP（带网关密码）来调用 OpenClaw。

一键配置：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File E:\OpenClawGateway\tools\setup-codeg-bridge.ps1
```

1. codeg 里「用 OpenClaw」的两条路

codeg 的「智能体 / Agent SDK 管理」把 OpenClaw、Cline、Claude Code 等都列为可连接的 **ACP agent**；「MCP」页则可将 MCP 服务挂给某个 agent。于是有两种思路：

方式	在 codeg 哪里	协议	结论
✗ 把 OpenClaw 当 agent	智能体 → 选「OpenClaw」	ACP	死路 ：codeg 的 ACP 客户端 ① authenticate 握手不完整 ② 始终发送 per-session <code>mcpServers</code> 字段，而 OpenClaw 的 ACP 桥拒绝 per-session MCP。两端都没有开关，属 codeg 侧 bug。
✓ 把 OpenClaw 当工具 (MCP)	MCP → <code>openclaw-bridge</code> 勾给 Cline	MCP	可行 ：Cline（一个能正常工作的 agent）通过 <code>openclaw mcp serve</code> 暴露的 MCP 工具去读写 OpenClaw 的对话/消息。

1.1 为什么 ACP 直连是死的（已穷尽排查）

- 报错 A（用 OpenClaw agent 时）：`ACP protocol error: Internal error: { "details": "ACP bridge mode does not support per-session MCP servers. Configure MCP on the OpenClaw gateway or agent instead." }` → codeg 在 `session/new` 里始终带 `mcpServers` 字段（即使你把 codeg 里的 MCP 全删光，仍发空字段），OpenClaw 的 ACP 桥一律拒绝。
- 报错 B（认证阶段）：`ACP protocol error: Authentication required: Call authenticate before creating a session` → ACP 客户端要先 `authenticate` 再 `session/new`，codeg 的握手没走完整。
- `openclaw acp --help` 无任何「允许 / 忽略客户端 MCP」的参数；`acp` 配置段只有 `enabled / dispatch / backend / fallbacks`。
- 结论：**OpenClaw 侧无法配置接受**，codeg 侧又**无开关关闭** per-session MCP → 只能等 codeg 更新或反馈作者。

2. 可行路径：openclaw-bridge MCP（带网关密码）

2.1 关键：必须带网关密码

OpenClaw 网关 `gateway.auth.mode = "password"`。 `openclaw mcp serve` 连网关时若不带密码，Cline 一调用工具就报：`Authentication required: Call authenticate before creating a session`（与 ACP 报错 B 同文案，但这次是 MCP 侧）。

补上密码即解决。密码来源 = 机器级环境变量 `OPENCLAW_GATEWAY_PASSWORD`。

2.2 MCP 配置（codeg「MCP」页 → openclaw-bridge → 配置 JSON）

```
{
  "type": "stdio",
  "command": "C:\\Users\\10979\\AppData\\Roaming\\npm\\openclaw.cmd",
  "args": ["mcp", "serve"],
  "env": {
    "OPENCLAW_URL": "http://127.0.0.1:18789",
    "OPENCLAW_GATEWAY_PASSWORD": "<网关密码>"
  }
}
```

codeg 会检测 Cline 的生效配置 `C:\\Users\\10979\\.cline\\data\\settings\\cline_mcp_settings.json`；
`setup-codeg-bridge.ps1` 会把上面的配置（密码自动从环境变量取）写进该文件，省去手填。

2.3 实测：带密码即认证成功，暴露 9 个工具

用 MCP `initialize` + `tools/list` 驱动，返回：

工具	作用
<code>conversations_list</code>	列出 OpenClaw 对话（Telegram / 飞书 等渠道）
<code>conversation_get</code>	按 session key 取某个对话
<code>messages_read</code>	读某对话最近消息
<code>messages_send</code>	通过同一路由回发消息
<code>events_poll</code> / <code>events_wait</code>	轮询 / 等待对话事件
<code>attachments_fetch</code>	取某消息的非文本附件
<code>permissions_list_open</code>	列出待审批的 exec / plugin 请求
<code>permissions_respond</code>	allow/deny 某个待审批请求

即：**codeg 里的 Cline 能读写 OpenClaw 的对话、收发消息、处理审批**——这就是「codeg 用上 OpenClaw」的实际形态。（注意：这是桥接 OpenClaw 的**消息 / 渠道**能力，不是「把 OpenClaw 当编码大脑驱动」——后者是 ACP

死路。)

3. 完整接入步骤

1. 配 MCP (二选一) : - 一键: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File E:\OpenClawGateway\tools\setup-codeg-bridge.ps1` - 手动: codeg → 设置 → MCP → 编辑 `openclaw-bridge` 的配置 JSON (见 2.2), 点「保存」。
2. 刷新: codeg → MCP → 点「刷新」, 确认出现 `openclaw-bridge`。
3. 挂给 Cline: 在 `openclaw-bridge` 的「启用应用」里勾选 **Cline** (不要勾 OpenClaw)。
4. 配 Cline 模型凭据 (智能体 → Cline) : - Provider = `OpenAI Compatible` - API URL = `https://ws-50ggmajfpk06feuv.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-mode/v1` - API Key = `<DashScope/MaaS key (sk-ws-...)>` - Model = `qwen3.7-max-2026-05-17` (⚠ 别用默认占位的 `claude-sonnet-4-5`, 该端点没有此模型) - 也可在「环境变量」里注入 `OPENAI_BASE_URL` / `OPENAI_API_KEY` (与上面一致)。
5. 用 Cline 这个 agent 发任务 (切勿用 OpenClaw ACP agent)。

4. codeg 各 agent 状态 (参考)

Agent	预检	能用	备注
Claude Code	PASS	✓	
Gemini CLI	PASS	✓	
Cline	PASS	✓	本方案主角: 挂 openclaw-bridge 调 OpenClaw
OpenClaw	版本 PASS	✗ (ACP)	per-session MCP + auth 死结, 别用
Codex CLI / OpenCode / Hermes	FAIL	—	未安装 / 未配置

5. 故障排查

现象	原因	处理
Authentication required: Call authenticate before creating a session (Cline 下)	openclaw-bridge 没带网 关密码	在 MCP env 加 <code>OPENCLAW_GATEWAY_PASSWORD</code> (或跑 setup 脚本)
ACP bridge mode does not support per-session MCP servers (OpenClaw 下)	用了 OpenClaw ACP agent, codeg 必发 per- session MCP	改用 Cline, 放弃 OpenClaw agent
Cline 报模型不存在 / 4xx	Model 填成 <code>claude-sonnet-4-5</code> 但端点是 Qwen	Model 改 <code>qwen3.7-max-2026-05-17</code>

现象	原因	处理
MCP 「未检测到本地 MCP」	Cline 生效配置为空	跑 setup 脚本写回，再点「刷新」
网关 18789 未响应	Gateway 计划任务没起	<code>Start-ScheduledTask 'OpenClaw Gateway'</code>

6. 一键脚本说明

`tools/setup-codeg-bridge.ps1`：1. 从机器级环境变量读 `OPENCLAW_GATEWAY_PASSWORD`；2. 把带密码的 `openclaw-bridge` 写进 Cline 生效配置（codeg 检测此文件）；3. 探活网关 18789；4. 打印 codeg 内收尾步骤。

重装 / 复现时一条命令即可恢复 codeg↔OpenClaw 接入，无需手填密码。

7. 等 codeg 修复后

ACP 直连若想用，需 codeg 侧修两点：① 补全 `authenticate` 握手；② 连 OpenClaw 时不发 per-session `mcpServers`（或提供关闭开关）。可向 codeg 作者反馈本文 §1.1 的两条报错。在此之前，**Cline + openclaw-bridge** 是唯一稳定接法。