

# 脚本使用指南

所有脚本均为 **PowerShell**，编码 UTF-8 (BOM)。涉及计划任务/系统配置的请以 **管理员** 身份运行。脚本分两类：根目录的「服务生命周期」脚本， **tools\** 下的「配置助手」脚本。

```
E:\OpenClawGateway\  
├─ api.ps1 # ★快速：一键开关 API (on/off/toggle/status)  
├─ set-api.ps1 # ★快速：全局设 key/模型/网站 + 提供方档案  
├─ openclaw_silent_boot_guardian.ps1 # 服务：重注册静默开机自启任务  
├─ openclaw_heartbeat.ps1 # 服务：端口看门狗（由计划任务调用）  
├─ openclaw_update.ps1 # 服务：通道感知自动更新  
├─ openclaw_run_hidden.vbs # 服务：零窗口启动包装器  
├─ disable-openclaw-api.ps1 # 引擎：进入安全模式（零花费，被 api.ps1 调用）  
├─ enable-openclaw-api.ps1 # 引擎：恢复 API 使用（被 api.ps1 调用）  
└─ tools\  
    ├─ switch-model.ps1 # 切换默认模型 + 思考等级  
    ├─ set-thinking.ps1 # 设置思考等级与显示  
    ├─ backup-config.ps1 # 备份全部配置与密钥  
    ├─ restore-config.ps1 # 从备份恢复  
    ├─ status.ps1 # 一屏状态面板  
    └─ build_docs_pdf.py # 文档导出 PDF（白色纯绿主题）
```

## ★ 两个最常用快速脚本（根目录）

### api.ps1 — 一键开关 API

```
.\api.ps1 on # 开启（还原 key + Telegram 白名单 + funnel，机器人可用）  
.\api.ps1 off # 关闭（清空 key + 关渠道/funnel，零花费安全模式）  
.\api.ps1 # 不带参数=自动判别并翻转  
.\api.ps1 status # 查看当前状态 + 完整面板
```

是 **enable/disable-openclaw-api.ps1** 的快捷前端，自动判别当前状态，记不住状态也不怕。

### set-api.ps1 — 快速全局设 key / 模型 / 网站

provider 固定 **openai**（OpenAI 兼容端点 / openai-responses 类型**不改**）。只动 key、模型、baseUrl。

```
.\set-api.ps1 -Show # 看当前  
.\set-api.ps1 -Model qwen3.7-max-2026-06-08 # 只换模型  
.\set-api.ps1 -BaseUrl "https://xxx/v1" -Key "sk-xxx" -Model m -Test # 全换 + 连通性自测
```

提供方档案（优化）：多家厂商配置存名一键切换，免反复输入。

```
.\set-api.ps1 -Save dashscope      # 把当前配置存为档案 dashscope
.\set-api.ps1 -Profile deepseek    # 一键切到 deepseek 档案
.\set-api.ps1 -List                # 列出所有档案
```

档案存于 `.secrets\providers.json`（已 gitignore）。改动前自动备份，`-Test` 改后自测。

## 一、服务生命周期脚本（根目录）

### openclaw\_silent\_boot\_guardian.ps1

重注册 `OpenClaw Gateway` 计划任务为 `BootTrigger+30s / S4U / Highest / Hidden`，实现无登录、无黑窗的开机自启。装机或自启失效时运行一次。

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\openclaw_silent_boot_guardian.ps1
```

### openclaw\_update.ps1

读取 `update.channel`（`stable`→`@latest`、`beta`→`@beta`、`dev`→`@dev`），**仅用 npm** 更新（不触发 `openclaw update` 的 doctor，故不会覆盖自定义隐藏启动任务），比对版本→更新→重启→健康检查。由 `OpenClaw Update` 计划任务每周调用，也可手动：

```
powershell -File .\openclaw_update.ps1
```

### openclaw\_heartbeat.ps1

探测 `127.0.0.1:18789`，无响应则重启网关任务。由 `OpenClaw Heartbeat` 任务每 15 分钟调用。

### disable-openclaw-api.ps1 / enable-openclaw-api.ps1（成本安全模式）

| 脚本      | 作用                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| disable | 备份并清空 <b>DashScope key</b> → 零 LLM 花费；关 channels/dreaming/自动更新；收敛白名单；关 Funnel |
| enable  | 还原 key；重新启用 Telegram（仅本人白名单）；stable 通道；开 Funnel；重启 + 健康检查                     |

```
powershell -File .\disable-openclaw-api.ps1    # 闲时省钱
powershell -File .\enable-openclaw-api.ps1      # 要用时点亮
```

备份位于 `secrets-backup\`（已 gitignore）。enable 默认**不**自动恢复飞书/dreaming，避免意外花费。

## 二、配置助手脚本（tools\）

### switch-model.ps1 — 切换默认模型

```
.\tools\switch-model.ps1 -List # 查看当前与已注册模型
.\tools\switch-model.ps1 -Model qwen3.7-max-2026-06-08 -Thinking max
.\tools\switch-model.ps1 -Model qwen4-max-2026-12-01 -Register # 新模型上线：登记+切换
```

| 参数                   | 说明                                       |
|----------------------|------------------------------------------|
| -Model <id>          | 目标模型（裸 id 默认归到 openai/；也可写全 provider/id） |
| -Thinking <off..max> | 顺带设思考等级                                  |
| -Register            | 模型未登记时，自动加入 provider 的模型表                |
| -List / -NoRestart   | 仅查看 / 改完不立即重启                            |

更换提供方/端点/Key 用根目录的 **set-api.ps1**（见上方“两个最常用快速脚本”）。

### set-thinking.ps1 — 思考等级

```
.\tools\set-thinking.ps1 -Level max # 最强推理（默认）
.\tools\set-thinking.ps1 -Level low -Reasoning off
```

### backup-config.ps1 / restore-config.ps1 — 备份恢复

```
.\tools\backup-config.ps1 # 打包配置+密钥到 secrets-backup\full-<时间戳>
.\tools\restore-config.ps1 -Latest # 从最新备份恢复（恢复前另存 .pre-restore）
```

### status.ps1 — 状态面板

```
.\tools\status.ps1 # 版本/网关/三任务/模型/思考/API模式/渠道/Funnel 一屏看全
```

## 备注

- 多数 **tools\** 脚本会**重启网关**以即时生效；加 **-NoRestart** 可延后到下次启动。
- 标量配置经原生 **openclaw config set/patch** 校验写入，避免手改 JSON 出错。
- 密钥仅写入本机 **C:\Users\10979\openclaw\**，**永不入库**。