

维护与部署指南

适用: Windows 11 + OpenClaw v2026.6.8 (npm 全局安装) + DashScope/Qwen。配置目录:
C:\Users\10979\.openclaw\ (含密钥, 永不入库)。

1. 全新部署 (装机 / 重装系统后)

```
# 1) 运行时
winget install OpenJS.NodeJS.LTS
npm install -g openclaw

# 2) 还原配置与密钥 (二选一)
#   a. 有备份: 把备份的 .openclaw 还原回 C:\Users\10979\.openclaw\
.\tools\restore-config.ps1 -From <备份目录>
#   b. 无备份: openclaw onboard / openclaw configure 重新引导

# 3) 网关密码 (Machine 级, S4U 早期可读)
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('OPENCLAW_GATEWAY_PASSWORD','<password>','Machine')

# 4) 注册静默开机自启
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\openclaw_silent_boot_guardian.ps1

# 5) (可选) 重建心跳/更新任务 — 见第 3 节
```

2. 计划任务一览

任务	触发	脚本	状态控制
OpenClaw Gateway	开机 + 30s	VBS→gateway.cmd	开机自启, 常驻启用
OpenClaw Heartbeat	每 15 分钟	openclaw_heartbeat.ps1	看门狗, 可暂停
OpenClaw Update	每周日 04:00	openclaw_update.ps1	自动更新, 可暂停

```
# 查看
Get-ScheduledTask -TaskName 'OpenClaw *' | ft TaskName,State

# 暂停 / 恢复 (“歇一歇自动任务”)
Disable-ScheduledTask -TaskName 'OpenClaw Heartbeat'
Enable-ScheduledTask -TaskName 'OpenClaw Heartbeat'

# 手动启停网关
Stop-ScheduledTask -TaskName 'OpenClaw Gateway'; Start-ScheduledTask -TaskName 'OpenClaw Gateway'
```

3. 重建心跳 / 更新任务 (如缺失)

```
# 心跳 (每 15 分钟)
$a=New-ScheduledTaskAction -Execute 'powershell.exe' -Argument '-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass'
$t=New-ScheduledTaskTrigger -Once -At (Get-Date) -RepetitionInterval (New-TimeSpan -Minutes 15)
$pr=New-ScheduledTaskPrincipal -UserId 'WLY\10979' -LogonType S4U -RunLevel Highest
Register-ScheduledTask 'OpenClaw Heartbeat' -Action $a -Trigger $t -Principal $pr -Settings (New-ScheduledTaskSettingsSet)

# 更新 (每周日 04:00)
$au=New-ScheduledTaskAction -Execute 'powershell.exe' -Argument '-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass'
$tu=New-ScheduledTaskTrigger -Weekly -DaysOfWeek Sunday -At 4am
Register-ScheduledTask 'OpenClaw Update' -Action $au -Trigger $tu -Principal $pr -Settings (New-ScheduledTaskSettingsSet)
```

4. 更新机制

- 通道: `openclaw config get update.channel` (推荐 `stable`)。 `checkOnStart=false` (避免开机早期 registry 超时拖崩, 这是历史崩溃根因)。
- 自动: `OpenClaw Update` 任务每周执行 `npm install -g openclaw@<tag>`, 不跑 `doctor`, 重启网关。
- 手动: `.\openclaw_update.ps1` 或原生 `openclaw update --yes` (注意原生会跑 `doctor`, 可能重写 `gateway.cmd`)。

5. 备份策略

```
.\tools\backup-config.ps1 # 定期: 配置 + 密钥 + credentials
```

重点备份: `openclaw.json`、`auth-profiles.json`、`config.yml`、`.env`、`credentials\`、`gateway.cmd`。

6. 故障排查

现象	排查
端口 18789 无响应	<code>.\tools\status.ps1</code> ; <code>Get-Content ...\.openclaw\gateway.log -Tail 50</code>
开机不自启	确认 <code>OpenClaw Gateway</code> 任务非 <code>Disabled</code> ; 重跑 <code>boot guardian</code>
大模型不回 / 报错	<code>.\tools\status.ps1</code> 看 API 模式 (是否安全模式 key 空) ; <code>openclaw status</code>
context overflow 崩溃	聊天里 <code>/new</code> 重置会话; 见 USAGE
启动慢 / registry 超时	确认 <code>checkOnStart=false</code> ; 本地代理是否就绪
网关 OOM 崩溃	<code>gateway.cmd</code> 已设 <code>--max-old-space-size=1536</code> , 可再调高

常用诊断: `openclaw doctor`、`openclaw daemon status`、`openclaw status`、`openclaw health`。

7. 卸载

```
Get-ScheduledTask 'OpenClaw *' | Unregister-ScheduledTask -Confirm:$false
openclaw uninstall          # 卸载服务 + 本地数据（CLI 仍在）
npm uninstall -g openclaw   # 彻底移除
```