

脚本使用指南

所有脚本均为 **PowerShell**，编码 UTF-8 (BOM)。涉及计划任务/系统配置的请以 **管理员** 身份运行。脚本分两类：根目录的「服务生命周期」脚本， **tools** 下的「配置助手」脚本。

```
E:\OpenClawGateway\  
├─ openclaw_silent_boot_guardian.ps1    # 服务：重注册静默开机自启任务  
├─ openclaw_heartbeat.ps1              # 服务：端口看门狗（由计划任务调用）  
├─ openclaw_update.ps1                 # 服务：通道感知自动更新  
├─ openclaw_run_hidden.vbs             # 服务：零窗口启动包装器  
├─ disable-openclaw-api.ps1            # 成本：进入安全模式（零花费）  
├─ enable-openclaw-api.ps1             # 成本：恢复 API 使用  
└─ tools\  
    ├─ switch-model.ps1                # 切换默认模型 + 思考等级  
    ├─ set-provider.ps1                 # 更换 API 端点 / Key / 提供方  
    ├─ set-thinking.ps1                 # 设置思考等级与显示  
    ├─ backup-config.ps1                # 备份全部配置与密钥  
    ├─ restore-config.ps1               # 从备份恢复  
    └─ status.ps1                      # 一屏状态面板
```

一、服务生命周期脚本（根目录）

openclaw_silent_boot_guardian.ps1

重注册 **OpenClaw Gateway** 计划任务为 **BootTrigger+30s / S4U / Highest / Hidden**，实现无登录、无黑窗的开机自启。装机或自启失效时运行一次。

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\openclaw_silent_boot_guardian.ps1
```

openclaw_update.ps1

读取 **update.channel**（stable→@latest、beta→@beta、dev→@dev），**仅用 npm** 更新（不触发 **openclaw update** 的 doctor，故不会覆盖自定义隐藏启动任务），比对版本→更新→重启→健康检查。由 **OpenClaw Update** 计划任务每周调用，也可手动：

```
powershell -File .\openclaw_update.ps1
```

openclaw_heartbeat.ps1

探测 **127.0.0.1:18789**，无响应则重启网关任务。由 **OpenClaw Heartbeat** 任务每 15 分钟调用。

disable-openclaw-api.ps1 / enable-openclaw-api.ps1 (成本安全模式)

脚本	作用
disable	备份并清空 DashScope key → 零 LLM 花费；关 channels/dreaming/自动更新；收敛白名单；关 Funnel
enable	还原 key；重新启用 Telegram（仅本人白名单）；stable 通道；开 Funnel；重启 + 健康检查

```
powershell -File .\disable-openclaw-api.ps1      # 闲时省钱
powershell -File .\enable-openclaw-api.ps1       # 要用时点亮
```

备份位于 secrets-backup\（已 gitignore）。enable 默认不自动恢复飞书/dreaming，避免意外花费。

二、配置助手脚本（tools\）

switch-model.ps1 — 切换默认模型

```
.\tools\switch-model.ps1 -List                # 查看当前与已注册模型
.\tools\switch-model.ps1 -Model qwen3.7-max-2026-06-08 -Thinking max
.\tools\switch-model.ps1 -Model qwen4-max-2026-12-01 -Register  # 新模型上线：登记+切换
```

参数	说明
-Model <id>	目标模型（裸 id 默认归到 openai/；也可写全 provider/id）
-Thinking <off..max>	顺带设思考等级
-Register	模型未登记时，自动加入 provider 的模型表
-List / -NoRestart	仅查看 / 改完不立即重启

set-provider.ps1 — 更换提供方 / 端点 / Key

```
.\tools\set-provider.ps1 -ShowOnly            # 只看当前
.\tools\set-provider.ps1 -BaseUrl "https://xxx/v1" -Key "sk-xxx" -Model some-model
```

一步更新 models.providers.<p>.baseUrl + auth-profiles.json 的 key + 默认模型；改动前自动备份。

set-thinking.ps1 — 思考等级

```
.\tools\set-thinking.ps1 -Level max           # 最强推理（默认）
.\tools\set-thinking.ps1 -Level low -Reasoning off
```

backup-config.ps1 / restore-config.ps1 — 备份恢复

```
.\tools\backup-config.ps1          # 打包配置+密钥到 secrets-backup\full-<时间戳>
.\tools\restore-config.ps1 -Latest  # 从最新备份恢复（恢复前另存 .pre-restore）
```

status.ps1 — 状态面板

```
.\tools\status.ps1    # 版本/网关/三任务/模型/思考/API模式/渠道/Funnel 一屏看全
```

备注

- 多数 `tools\` 脚本会**重启网关**以即时生效；加 `-NoRestart` 可延后到下次启动。
- 标量配置经原生 `openclaw config set/patch` 校验写入，避免手改 JSON 出错。
- 密钥仅写入本机 `C:\Users\10979\.openclaw\`，**永不入库**。