

本仓库只含**脚本与文档**，绝不包含任何密钥/令牌。真实凭据保存在本机 `C:\Users\10979\.openclaw\`（已 gitignore）。文中 `<...>` 为占位符。

这是什么

OpenClaw（昵称“小龙虾”）是常驻后台的个人智能体网关：统一接收 Telegram / 飞书 / Google Chat 消息，驱动 **Qwen（阿里云 DashScope）** 大模型完成任务，并可调用本机 Cline CLI 等工具。本仓库把它的部署、自启、更新、成本、配置切换全部脚本化与文档化。

🌟 能力

- **静默开机自启**：系统引导即起，无黑窗、无需登录（计划任务 + S4U + VBS）。
- **心跳自愈**：每 15 分钟探测端口，挂死自动重启。
- **周期自动更新**：每周 stable 通道 `npm` 更新，与开机解耦（永不因 registry 超时崩溃）。
- **成本安全模式**：一键禁用 LLM API（清空 key）→ 零花费；一键恢复。
- **配置助手**：`switch-model` / `set-provider` / `set-thinking` / `backup` / `status`，应对“新模型上线、换 API、换 Key、换提供方”。

🚀 快速开始

```
.\api.ps1 status           # 状态一屏看全
.\api.ps1 on               # 开启 API（机器人可用）
.\api.ps1 off              # 闲时回到零花费

.\set-api.ps1 -Show        # 看当前 key/模型/网站
.\set-api.ps1 -Model <新模型id> # 换模型（新版本上线时）
.\set-api.ps1 -Profile deepseek # 一键切到已存档的提供方
```

📦 仓库结构

api.ps1	★一键开关 API (on/off/toggle/status)
set-api.ps1	★快速设 key/模型/网站 + 提供方档案
openclaw_silent_boot_guardian.ps1	静默开机自启重注册
openclaw_heartbeat.ps1	端口看门狗 (计划任务调用)
openclaw_update.ps1	通道感知自动更新
openclaw_run_hidden.vbs	零窗口启动包装器
disable/enable-openclaw-api.ps1	安全模式引擎 (被 api.ps1 调用)
tools\	配置助手 (模型/思考/备份/状态/PDF导出)
docs\	文档 (见下)

📄 文档

文档	内容
docs/USAGE.md	日常使用: 模型/思考、斜杠命令、手机 ChatOps
docs/SCRIPTS.md	脚本使用指南 (逐个参数 + 示例)
docs/MAINTENANCE.md	部署 / 计划任务 / 更新 / 备份 / 故障排查
docs/OPENCLAW.md	架构与原理
docs/AUDIT.md	深度审计记录

⚙️ 当前状态 (参考)

- 版本 v2026.6.8 (stable, 周更) | 默认模型 `qwen3.7-max` + 思考 `max`
- 网关 loopback:18789, 堆 1536MB | API: 安全模式 (零花费, 用前 `enable`)
- 计划任务: `OpenClaw Gateway` (自启) 启用; `Heartbeat` / `Update` 暂停中 (可一键恢复)

🔒 安全须知

- 渠道白名单 `allowFrom` 只放自己的 ID, 切勿用 `"*"`。
- 凭据只在 `C:\Users\10979\openclaw\`, `secrets-backup\` 已 gitignore。

基于 [OpenClaw](#) v2026.6.8 原生 `daemon` / `update` 机制构建。