

日常使用指南

适配：OpenClaw v2026.6.10 + DashScope/Qwen。默认即最强：默认模型 qwen3.7-plus（手机+电脑统一）+ 思考等级 max（追求能力，不为省钱妥协）。当前 API 已启用（ON），机器人可直接用；想零花费时 api.ps1 off 回安全模式（清空 key）。

0. 开始使用

```
# 点亮机器人（还原 key、启用 Telegram 白名单、开 funnel、重启）
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File E:\OpenClawGateway\enable-openclaw-api.ps1
```

然后手机 Telegram 给 bot 发消息即可。用完若想零花费：disable-openclaw-api.ps1。

1. 模型与思考（默认已拉满）

- 默认就是最强推理模型 + 最高思考；一般无需手动调。
- 临时换模型/降思考（省 token 或加速）用斜杠命令或脚本：

```
.\tools\switch-model.ps1 -Model qwen3-max-2026-01-23 -Thinking medium # 临时换轻量
.\tools\switch-model.ps1 -Model qwen3.7-plus -Thinking max # 切回最强
```

- 新模型上线（阿里出新版）时：.\tools\switch-model.ps1 -Model <新id> -Register。

2. 常用斜杠命令（聊天框直接发）

命令	作用
/new	重置会话。长对话会 context overflow（历史崩溃根因），换任务就 /new
/model /model set <id>	查看 / 切换模型
/think off\ low\ medium\ high\ max	临时调思考深度
/reasoning on\ off	显示 / 隐藏思考过程
/settings /doctor	配置看板 / 自检

3. 手机 ChatOps（核心玩法）

手机 Telegram 给 bot 下任务，它在 Win11 后台执行，结果回传聊天框。例：“用本地 cline 打开 bilibili 截图保存到 E:\ClineAgent\test.png，完成后把图发我”。OpenClaw 收到 → 调本机 Cline CLI → 截图 → 回传。

4. 渠道与安全

- 当前只用 **Telegram**，白名单仅你的 ID（8320970051，已去 "*"）。
- 飞书 / Google Chat 默认关；要用先填**正确白名单**（飞书用 open_id，别用 "*"）再启用。
- `commands.bash` 开着 = 聊天可在本机执行命令，务必只对可信白名单开放。

5. 成本与稳定（信息参考，不强制）

- 你优先“最强”，默认已最强；如某段时间想省，临时用 `qwen3-max-2026-01-23` + `/think low`。
- `memory-core.dreaming` 默认**关**（开=后台自动思考会持续花费）。
- 长期不用就 `disable`（安全模式，零花费）。
- Node 堆已设 1536MB，重载多渠道时更不易 OOM。

6. 一屏自检

```
.\tools\status.ps1      # 版本/网关/任务/模型/思考/API模式/渠道/Funnel
```

7. 在 Telegram/飞书 对话式控制（owner 直接发）

发什么	作用
<code>/model</code> <code>/model set <id></code>	看 / 切模型
<code>/think off..max</code>	调思考等级
<code>/new</code>	开新会话
<code>/status</code> <code>/settings</code> <code>/doctor</code>	网关状态 / 配置看板 / 自检
"汇报系统/脚本状态"	它会跑 <code>tools/status.ps1</code> 简洁汇报（版本/网关/任务/模型/思考/渠道）

8. ⚠️ 自动更新：不要点应用内的"自动更新"按钮

- 应用内/原生 `openclaw update` 会跑 **doctor + schema 迁移**，可能：补回 * 白名单、把 `api` 改回 `responses` → **技能全部 400 失败**、覆盖自定义开机任务。**风险高，别按。**
- 要更新就跑 `powershell -File E:\OpenClawGateway\openclaw_update.ps1`（只用 **npm**，不跑 **doctor**，且更新后自动重断言 `api=openai-completions` 自愈）。
- 万一手滑点了应用内更新：**事后跑一次 `openclaw_update.ps1`** 即可自愈关键配置。
- 永远别跑 `openclaw doctor --fix`（它会补回 *）。
- 更新前先 `tools/backup-config.ps1` 备份，坏了能回滚。

9. 在 codeg 控制台里用 OpenClaw (详见 [CODEG.md](#))

- ❌ 别用 codeg 的「OpenClaw」ACP agent —— per-session MCP + auth 握手是 codeg 的 bug, 走不通。
- ✅ 用 Cline agent + 挂 `openclaw-bridge` MCP (必须带网关密码 `OPENCLAW_GATEWAY_PASSWORD`)。
- 一键配置: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File E:\OpenClawGateway\tools\setup-codeg-bridge.ps1` → codeg 「MCP」页点刷新 → 把 `openclaw-bridge` 勾给 Cline → 用 Cline 发任务。
- 配好后 Cline 可调 OpenClaw 的 9 个对话工具 (列对话 / 读发消息 / 轮询事件 / 处理审批)。