

给我（主脑）、Cline 以及任何接入的 AI 看的一份说明：**本机的 WeFlow 微信 API 能调什么、有什么用、怎么安全地用。**

这是一个**纯文档 / 集成说明仓库**，**不含任何代码逻辑、不含任何密钥**。真实 token、数据库密钥等只存在本地 `.env`（已被 `.gitignore` 忽略）。

★ **适用版本**：WeFlow **26.5.27**（`C:\Program Files\WeFlow\WeFlow.exe`）· **实测日期**：**2026-06-20** WeFlow 持续更新，接口可能随版本变动。本文端点 = 源码（`app.asar`）抽取 + 本机实测双重确认；换版本后请重跑 `probe-weflow.ps1` 复核，并更新此处版本/日期。

1. 这是什么

WeFlow 是一个**完全本地**运行的微信（4.0+）聊天记录查看 / 分析 / 导出工具。它在本机起一个 HTTP 服务，把“读取并解密本地微信消息”的能力映射成 REST 接口，供外部脚本、自动化、以及 AI Agent 调用。

- **服务地址**：`http://127.0.0.1:5031`（仅监听本地回环，不对外网开放）
- **启用方式**：WeFlow 客户端 → 设置 → API 服务 → 启动服务
- **输出格式**：原始 JSON，或 ChatLab 标准格式
- **状态**：官方标注“早期阶段，接口可能变动”——以本机实测为准（见 `probe-weflow.ps1`）

🔐 解密所需的数据库密钥 / 图片密钥都由 **WeFlow 内部持有并使用，不是 API 入参**。调接口只需要 base URL（+ token）。

2. 它能用来干嘛（对 AI 而言）

场景	怎么实现
检索某人/某群的聊天记录	<code>GET /api/v1/messages?talker=<id></code> ，支持时间范围、关键词、分页
让 AI 总结/分析一段对话	拉 <code>chatlab=1</code> 标准格式 → 直接喂给模型做摘要、情绪、画像
列出所有会话 / 找某个会话	<code>GET /api/v1/sessions?keyword=工作群</code>
导出联系人	<code>GET /api/v1/contacts?keyword=张三</code>
群成员画像（谁是群主/发言量）	<code>GET /api/v1/group-members?talker=<群id></code> ，含 <code>isOwner</code> / <code>messageCount</code> 等
读/分析朋友圈	<code>GET /api/v1/sns/timeline</code> （含点赞、评论、定位）+ <code>GET /api/v1/sns/export/stats</code>
拿到图片/语音/视频文件	查询时 <code>media=1</code> 导出，再用 <code>/api/v1/media/...</code> 取文件
健康检查 / 服务是否在线	<code>GET /health</code>

一句话：**它把“我的微信历史 + 朋友圈”变成一个 AI 可读的本地数据源**——可以做检索、摘要、年度报告、双人关系分析、群画像、朋友圈分析、媒体提取等。

完整端点（含上面没列全的朋友圈/防删等）见下方 **\$4.5 完整端点地图**。

3. 接口参考

本节列出最常用的**只读查询接口**（均为 `GET`），base = `http://127.0.0.1:5031`。完整端点（含 `POST` / `DELETE` 写操作、朋友圈、推送）见下方 **\$4.5 完整端点地图**。

`GET /health` — 健康检查

返回 `{ "status": "ok" }`。用来判断服务是否启动。

`GET /api/v1/sessions` — 会话列表

参数	必填	说明
<code>keyword</code>	✗	按会话名 / ID 搜索
<code>limit</code>	✗	数量上限，默认 100

返回 `sessions[]`（**2026-06-20 实测字段**，与官方文档略有出入）：`username` / `displayName` / `type` / `sessionType`（`private` | `group`） / `lastTimestamp`（秒级时间戳） / `unreadCount`。

`GET /api/v1/contacts` — 联系人列表

参数	必填	说明
<code>keyword</code>	✗	搜索关键词
<code>limit</code>	✗	数量上限，默认 100

返回 `contacts[]`（**2026-06-20 实测字段**）：`username` / `displayName` / `nickname` / `type`。

GET /api/v1/messages — 消息（核心接口）

参数	必填	说明
talker	☑	会话 ID (wxid 或群 ID)
limit	☒	返回条数，默认 100，范围 1~10000
offset	☒	分页偏移，默认 0
start / end	☒	时间范围，格式 YYYYMMDD
keyword	☒	按消息显示文本过滤
chatlab	☒	1 = 输出 ChatLab 格式
format	☒	json（默认）或 chatlab
media	☒	1 = 同时导出媒体并返回路径；0 = 占位符
image / voice / video / emoji	☒	media=1 时分别控制各类媒体导出（1/0）

媒体默认导出到（实测） %APPDATA%\weflow\cache\api-media。

⚠ 实测必读：不传 start / end 时，默认时间窗很窄，/messages 经常返回 count=0。要取到历史消息务必显式给 start / end（如 start=20250101&end=20261231）。

示例

```
GET /api/v1/messages?talker=wxid_xxx&limit=50
GET /api/v1/messages?talker=wxid_xxx&chatlab=1
GET /api/v1/messages?talker=wxid_xxx&start=20260101&end=20260205&limit=100
GET /api/v1/messages?talker=wxid_xxx&keyword=项目进度&limit=50
GET /api/v1/messages?talker=wxid_xxx&media=1&image=1&voice=1&video=0&emoji=0
```

GET /api/v1/media/{relativePath} — 取已导出的媒体

例：/api/v1/media/wxid_xxx/images/image_123.jpg。需先用 media=1 导出才能访问。支持 png/jpg/gif/webp/wav/mp3/mp4。

ChatLab 消息类型映射

0 文本 · 1 图片 · 2 语音 · 3 视频 · 4 文件 · 5 表情 · 7 链接 · 8 位置 · 20 红包 · 21 转账 · 23 通话 · 80 系统 · 81 撤回 · 99 其他

4. 给 AI / 主脑 / Cline 的接入说明

绝不要把 token / 密钥 / wxid 写进代码或仓库。一律从本地 .env 读：

```
# PowerShell: 从 .env 读配置后调用
$cfg = @{}; Get-Content "E:\WeFlowBridge\.env" | Where-Object { $_ -match '^\s*[^\s]*=' } | ForEach-Object { $k,$v = $_ -split '=',2; $cfg[$k.Trim()] = $v.Trim() }
$base = $cfg['WEFLOW_BASE_URL']
$headers = @{}; if ($cfg['WEFLOW_TOKEN']) { $headers['Authorization'] = "Bearer $($cfg['WEFLOW_TOKEN'])" }

Invoke-RestMethod "$base/health" -Headers $headers
Invoke-RestMethod "$base/api/v1/sessions?limit=5" -Headers $headers
Invoke-RestMethod "$base/api/v1/messages?talker=wxid_xxx&chatlab=1&limit=20" -Headers $headers
```

```
# Python
import os, requests
base = os.environ["WEFLOW_BASE_URL"]
h = {"Authorization": f"Bearer {os.environ['WEFLOW_TOKEN']}" if os.environ.get("WEFLOW_TOKEN") else {}}
msgs = requests.get(f"{base}/api/v1/messages",
                    params={"talker": "wxid_xxx", "chatlab": 1, "limit": 100}, headers=h).json()
```

实测 (2026-06-20)：本机这版 WeFlow 对数据接口强制鉴权——不带 token 返回 401。/health 例外（无需 token）。缺 talker 返回 400。
token 三种写法都接受（源码 verifyToken 实证）：① 请求头 Authorization: Bearer <token>；② query ?access_token=<token>；③ body 里 access_token。浏览器 EventSource（SSE 推送）不能设头，所以推送只能用 ?access_token=。

4.5 完整endpoint地图（WeFlow 26.5.27，实测于 2026-06-20）

端点来源：从 app.asar 抽取的路由字面量 + 本机逐个活探。比 fork 文档多出一整套朋友圈(SNS)、群成员、推送端点。所有数据接口都强制 Bearer 鉴权。

端点	方法	状态	说明 / 关键字段
/health、/api/v1/health	GET	☑ 稳定	{ "status": "ok" }，无需 token
/api/v1/sessions	GET	☑ 稳定	会话列表：username / displayName / type / sessionType / lastTimestamp / unreadCount

端点	方法	状态	说明 / 关键字段
/api/v1/contacts	GET	✔ 稳定	联系人: <code>username / displayName / nickname / type</code>
/api/v1/messages?talker=	GET	⚠ 通但不稳	消息; 需显式 <code>start / end</code> , 结果时有时无 (见下)
/api/v1/sessions/{id}/messages	GET	✔ 同源	<code>/messages?talker=</code> 的路径式等价写法 (空 <code>id</code> →400)
/api/v1/media/{path}	GET	✔ 端点确认	取已导出媒体; 带 目录穿越防护 (路径越界→403)。受 <code>/messages</code> 不稳定拖累没稳定捞到样本去取文件
/api/v1/group-members?talker=<群id>	GET	✔ 实测可用	群成员: <code>success / chatroomId / count / fromCache / updatedAt / members[]</code> ; 成员字段含 <code>wxid / displayName / nickname / remark / alias / groupNickname / avatarUrl / isOwner / isFriend / messageCount</code>
/api/v1/sns/timeline?limit=	GET	✔ 实测可用	朋友圈时间线: <code>{success,count,timeline[]}</code> ; 条目字段 <code>tid / id / username / nickname / createTime / contentDesc / type / media / likes / comments / rawXml / location</code>
/api/v1/sns/post/{id}	DELETE	写操作 (GET→405)	删除一条朋友圈
/api/v1/sns/usernames	GET	✔ 实测可用	<code>{success,usernames[]}</code> 有朋友圈的用户名列表
/api/v1/sns/export	POST	写操作	触发朋友圈导出
/api/v1/sns/export/stats	GET	✔ 实测可用	<code>{success,data:{totalPosts,totalFriends,myPosts}}</code>
/api/v1/sns/media/proxy	GET	未测 (需参数)	朋友圈媒体代理
/api/v1/sns/block-delete/status	GET	✔ 实测可用	<code>{success,installed:bool}</code> 防朋友圈删除钩子状态
/api/v1/sns/block-delete/install	POST	写操作 (GET→405)	安装防删除钩子
/api/v1/sns/block-delete/uninstall	POST	写操作	卸载防删除钩子
/api/v1/push/messages?access_token=	GET (SSE)	✔ 实测可用 (开开关后)	实时消息推送 SSE 长连接 , 事件名 <code>message.new / message.revoke</code> ; 私聊字段 <code>rawid / avatarUrl / sourceName / content / timestamp</code> (秒级), 群聊多 <code>groupName</code> ; 另有 <code>event / sessionId / sessionType</code> 。有 <code>event: ready</code> 握手、25s 心跳: <code>ping</code> 、断线 <code>Last-Event-ID</code> 回放。可在设置里按会话过滤 (只推/屏蔽指定会话)。详见下方「403 坐实」

注: `/version`、`/info`、`/api/book`、`/api/v3`、`/api/v4` 这些字符串虽在包内出现, 但**不是本服务的 HTTP 路由** (实测 404), 请勿调用。

🔗 **push/messages 的 403 已坐实 = 配置问题, 非版本、非调用错误**。源码 `handleMessagePushStream` 第一行就是 `if(configService.get('messagePushEnabled')!==true){ sendError(403,'Message push is disabled')}`。实测 Bearer 头 / `?access_token=` / 加 `Accept: text/event-stream` 三种姿势都返回同一个 403 `{"error":"Message push is disabled"}`, 与源码逐字一致。**解法**: 到 WeFlow 设置 → API 服务里把「**主动推送**」开关也打开 (它与「HTTP API 服务」是两个独立开关)。

已实测验证 (2026-06-20): 开启「主动推送」后再连同一地址, 返回从 403 变为 HTTP 200 / `Content-Type: text/event-stream`, 首段 `event: ready + data: {"success":true,"stream":".../api/v1/push/messages"}` —— 与源码完全一致。用浏览器 `EventSource` 连 `http://127.0.0.1:5031/api/v1/push/messages?access_token=<token>` 即可持续收流。

⚠ **已知问题 (/messages 不稳定)**: WeFlow 是"实时读库、无中间解密库"的架构, 消息索引疑似惰性/有竞态——相同调用可能这次有数据、下次为 0 (实测同一会话在 50 条 / 0 条之间跳)。**建议**: ① 务必显式给 `start / end`; ② 返回 0 或失败时**重试几次**; ③ 批量分析前先用 `probe-weflow.ps1` 确认当前能否否取到消息; ④ 优先依赖 `sessions / contacts / group-members / sns/*` 这些实测稳定的接口。

典型 Agent workflow: `/api/v1/sessions` 找会话 → (群聊可 `/api/v1/group-members` 拿成员画像) → `/api/v1/messages?talker=...&chatlab=1` 拉标准化记录 → 交给模型做摘要 / 分析 / 报告; 朋友圈分步走 `/api/v1/sns/timeline` + `/sns/export/stats`。

5. 安全模型与红线 ⚠

WeFlow API (26.5.27) 的安全模型, **读源码后修正如下** (比早前判断要好, 但仍需谨慎):

- 只绑定 127.0.0.1**——绝不要用端口转发 / 反代 / `0.0.0.0` 把它暴露到局域网或公网。一旦暴露, 等于把全部微信记录裸奔。
- 数据接口强制 token**——除 `/health` 外都要 Bearer / `access_token`, 无 token 一律 401。这是主要防线。
- CORS 实际是受限的** (源码实证, 纠正早前"任意网页可读"的说法): `Access-Control-Allow-Origin` **只回显匹配** `^https?:/(localhost|127.0.0.1)(:\d+)?$` 的源。随机外部网站 (如 `https://evil.com`) 拿不到该响应头, 浏览器会**拦截**它读取响应; 加之没 token 也是 401。所以"任意网页静默偷读"的风险被这两层挡住。- 仍建议: **不用时关掉 API 服务**; 本机别同时跑会发 `localhost` 源请求的可疑本地程序; token 不要泄露 (拿到 token 仍可读全部数据)。

密钥红线 (本仓库为何坚持私有 + gitignore): - `WEFLOW_DB_KEY` (SQLCipher 库密钥) 解密你**全部**聊天历史, 且**不可轮换**——进过任何 git 历史 = 永久泄密。- `WEFLOW_TOKEN` 可在 WeFlow 设置里**重新生成**——本仓库建好后建议立刻轮换一次 (它曾出现在对话/剪贴板里)。- 你有过把 TG token 误推进公开仓库的前例, 所以这里**默认私有、密钥只进 .env**, README 里全用 `wxid_xxx` 占位。

6. 快速自检

```
# 本机只有 Windows PowerShell 5.1 (无 pwsh), 用 powershell 运行:
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File E:\WeFlowBridge\probe-weflow.ps1
```

脚本从 `.env` 读 base/token, 依次探活 `/health`、`/sessions`、`/contacts`、`/group-members`、`/sns/export/stats`、`/messages`, 报告服务是否在线、鉴权是否通过、各接口能否取到数据。脚本本身须为 **UTF-8 BOM** 编码, 中文才不会乱码。

7. 来源与致谢

- WeFlow 本体: <https://github.com/hicccc77/WeFlow>
- 本文 API 端点依据其 [docs/HTTP-API.md](#) (经 fork [RuoCJ/WeFlowBack](#) 取回, 官方主仓库未公开该文件)
- ChatLab 格式: <https://github.com/nichuanfang/chatlab-format>

请负责任地使用, 仅处理你本人有权访问的数据, 遵守相关法律法规。