

AGENTS.md — WeFlow API 给 AI Agent 的速查

一页纸够你上手；要细节看 README.md（尤其 § 4.5 完整端点地图）。

基线：WeFlow 26.5.27，实测 2026-06-20。换版本先跑 `probe-weflow.ps1` 复核。

机器可读边界看 project_manifest.json。收尾审计看 docs/closeout_audit.md。AI 消费契约看 docs/ai_consumer_contract.md，公开仓库隐私边界看 docs/privacy_boundary.md。

它是什么

本机 `http://127.0.0.1:5031` 上的 WeFlow HTTP API —— 把本地微信（4.0+）的聊天记录、联系人、群成员、朋友圈映射成 REST 接口。只监听回环，外网不可达。解密由 WeFlow 内部完成，密钥不是接口入参。

本仓库是 WeFlow 数据源适配器项目，负责公开安全文档、自检、看门狗和 AI 消费契约；它不是原始微信数据仓库，也不是 PersonalOS / CareerCapital / SocialCapital / LifeCases 的长期事实库。

鉴权（必读）

除 `/health` 外所有接口都要 token，无 token → 401。token 三种写法都行：

- 请求头 `Authorization: Bearer <token>`（推荐）
- query `?access_token=<token>`（SSE 推送只能用这种，浏览器 EventSource 不能设头）
- body 字段 `access_token`

token 从本地 `.env` 读，禁止写进代码 / 仓库 / 日志。

优先用这些（实测稳定）

```
| 目的 | 调用 |
|-----|-----|
| 服务在线？ | `GET /health`（无需 token） |
| 会话列表 | `GET /api/v1/sessions?keyword=&limit=` |
| 联系人 | `GET /api/v1/contacts?keyword=&limit=` |
| 群成员画像 | `GET /api/v1/group-members?talker=<群id>`（含 `isOwner` / `messageCount`） |
| 朋友圈时间线 / 统计 | `GET /api/v1/sns/timeline?limit=` · `GET /api/v1/sns/export/stats` |
```

谨慎用（实测不稳定）

• `GET /api/v1/messages?talker=<id>` — 取消息。最新消息优先不带 `start/end`，直接 `limit=100`，返回数组按 `createTime` 降序理解，最新在索引 0；再用会话 `lastTimestamp` 与第一条消息 `createTime` 自检。历史区间/批量回溯才显式给 `start/end`（YYYYMMDD）。实时读库有竞态，返回 0 时先重试几次 / 换会话，不要直接结论为无消息。要标准化格式加 `&chatlab=1`，要媒体加 `&media=1`。

写操作 / 流（知道即可，别误调）

- `POST /api/v1/sns/export`（导出）、`DELETE /api/v1/sns/post/{id}`（删朋友圈）、`POST /api/v1/sns/block-delete/{install,uninstall}`（防删钩子）。
- `GET /api/v1/push/messages?access_token=<token>` — SSE 实时推送（事件 `message.new/message.revoke`）。需在 WeFlow 设置开「主动推送」开关，否则 403 `{"error":"Message push is disabled"}`。

30 秒 quickstart (PowerShell)

```
$cfg=@{}; Get-Content "E:\Projects\Tools\WeFlowBridge\env" | Where-Object { $_ -match '^s*[^#].*=' } | ForEach-Object { $k,$v=$_ -split '=',2; $cfg[$k.Trim($base=$cfg['WEFLOW_BASE_URL']; $H=@{ Authorization="Bearer $($cfg['WEFLOW_TOKEN'])" }  
Invoke-RestMethod "$base/health"  
Invoke-RestMethod "$base/api/v1/sessions?limit=5" -Headers $H  
# 最新消息：不带 start/end  
Invoke-RestMethod "$base/api/v1/messages?talker=<id>&limit=100" -Headers $H  
# 历史区间：显式 start/end  
Invoke-RestMethod "$base/api/v1/messages?talker=<id>&start=20250101&end=20261231&chatlab=1&limit=50" -Headers $H
```

curl

```
curl -H "Authorization: Bearer $WEFLOW_TOKEN" "http://127.0.0.1:5031/api/v1/sessions?limit=5"
```

典型流程

sessions 定位会话 → 判断当前库 → (群聊先 group-members 拿成员画像) → 最新消息用无日期 messages?limit=100 并做 lastTimestamp 自检，历史区间才加 start/end → 按 docs/ai_consumer_contract.md 输出消费字段；朋友圈走 sns/timeline + sns/export/stats。

默认不要输出或保存完整原文。公开提交前按 docs/privacy_boundary.md 检查，禁止提交 .env、token、raw messages、screenshots、database、exports 或媒体。

自检

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File E:\Projects\Tools\WeFlowBridge\probe-weflow.ps1
```

文档/边界契约测试：

```
python -m unittest E:\Projects\Tools\WeFlowBridge\tests\test_project_contracts.py
```