

WeFlowBridge

给我（主脑）、Cline 以及任何接入的 AI 看的一份说明：**本机的 WeFlow 微信 API 能调什么、有什么用、怎么安全地用。**

这是一个**纯文档 / 集成说明**仓库，**不含任何代码逻辑、不含任何密钥**。真实 token、数据库密钥等只存在本地 `.env`（已被 `.gitignore` 忽略）。

🔴 **适用版本：WeFlow 26.5.27**（`C:\Program Files\WeFlow\WeFlow.exe`）· **实测日期：2026-06-20** WeFlow 持续更新，接口可能随版本变动。本文端点 = 源码（`app.asar`）抽取 + 本机实测双重确认；换版本后请重跑 `probe-weflow.ps1` 复核，并更新此处版本/日期。

1. 这是什么

WeFlow 是一个**完全本地**运行的微信（4.0+）聊天记录查看 / 分析 / 导出工具。它在本机起一个 HTTP 服务，把“读取并解密本地微信消息”的能力映射成 REST 接口，供外部脚本、自动化、以及 **AI Agent** 调用。

- 服务地址：**`http://127.0.0.1:5031`（仅监听本地回环，不对外网开放）
- 启用方式：**WeFlow 客户端 → 设置 → API 服务 → 启动服务
- 输出格式：**原始 JSON，或 [ChatLab](#) 标准格式
- 状态：**官方标注“早期阶段，接口可能变动”——以本机实测为准（见 `probe-weflow.ps1`）

⚠️ 解密所需的数据库密钥 / 图片密钥都由 **WeFlow 内部持有并使用，不是 API 入参**。调接口只需要 base URL (+ token)。

2. 它能用来干嘛（对 AI 而言）

场景	怎么实现
检索某人/某群的聊天记录	<code>GET /api/v1/messages?talker=<id></code> ，支持时间范围、关键词、分页
让 AI 总结/分析一段对话	拉 <code>chatlab=1</code> 标准格式 → 直接喂给模型做摘要、情绪、画像
列出所有会话 / 找某个会话	<code>GET /api/v1/sessions?keyword=工作群</code>
导出联系人	<code>GET /api/v1/contacts?keyword=张三</code>
群成员画像（谁是群主/发言量）	<code>GET /api/v1/group-members?talker=<群id></code> ，含 <code>isOwner</code> / <code>messageCount</code> 等
读/分析朋友圈	<code>GET /api/v1/sns/timeline</code> （含点赞、评论、定位）+ <code>GET /api/v1/sns/export/stats</code>
拿到图片/语音/视频文件	查询时 <code>media=1</code> 导出，再用 <code>/api/v1/media/...</code> 取文件
健康检查 / 服务是否在线	<code>GET /health</code>

一句话：它把“我的微信历史 + 朋友圈”变成一个 **AI 可读的本地数据源**——可以做检索、摘要、年度报告、双人关系分析、群画像、朋友圈分析、媒体提取等。

完整端点（含上面没列全的朋友圈/防删等）见下方 **\$4.5 完整端点地图**。

3. 接口参考

本节列出最常用的**只读查询接口**（均为 `GET`），base = `http://127.0.0.1:5031`。完整端点（含 `POST` / `DELETE` 写操作、朋友圈、推送）见下方 **\$4.5 完整端点地图**。

`GET /health`

— 健康检查

返回 `{ "status": "ok" }`。用来判断服务是否启动。

`GET /api/v1/sessions`

— 会话列表

参数	必填	说明
<code>keyword</code>	✗	按会话名 / ID 搜索
<code>limit</code>	✗	数量上限，默认 100

返回 `sessions[]`（**2026-06-20 实测字段**，与官方文档略有出入）：`username` / `displayName` / `type` / `sessionType`（`private` | `group`）/ `lastTimestamp`（秒级时间戳）/ `unreadCount`。

`GET /api/v1/contacts`

— 联系人列表

参数	必填	说明
<code>keyword</code>	✗	搜索关键词

参数	必填	说明
limit	✗	数量上限，默认 100

返回 `contacts[]`（2026-06-20 实测字段）：`username` / `displayName` / `nickname` / `type`。

GET /api/v1/messages — 消息（核心接口）

参数	必填	说明
talker	✓	会话 ID (wxid 或群 ID)
limit	✗	返回条数，默认 100，范围 1~10000
offset	✗	分页偏移，默认 0
start / end	✗	时间范围，格式 YYYYMMDD
keyword	✗	按消息显示文本过滤
chatlab	✗	1 = 输出 ChatLab 格式
format	✗	json（默认）或 chatlab
media	✗	1 = 同时导出媒体并返回路径；0 = 占位符
image / voice / video / emoji	✗	media=1 时分别控制各类媒体导出（1/0）

媒体默认导出到（实测）`%APPDATA%\weflow\cache\api-media`。

⚠ 实测必读：不传 `start` / `end` 时，默认时间窗很窄，`/messages` 经常返回 `count=0`。要取到历史消息**务必显式给** `start` / `end`（如 `start=20250101&end=20261231`）。

示例

```
GET /api/v1/messages?talker=wxid_xxx&limit=50
GET /api/v1/messages?talker=wxid_xxx&chatlab=1
GET /api/v1/messages?talker=wxid_xxx&start=20260101&end=20260205&limit=100
GET /api/v1/messages?talker=wxid_xxx&keyword=项目进度&limit=50
GET /api/v1/messages?talker=wxid_xxx&media=1&image=1&voice=1&video=0&emoji=0
```

GET /api/v1/media/{relativePath} — 取已导出的媒体

例：`/api/v1/media/wxid_xxx/images/image_123.jpg`。需先用 `media=1` 导出才能访问。支持 png/jpg/gif/webp/wav/mp3/mp4。

ChatLab 消息类型映射

0 文本 · 1 图片 · 2 语音 · 3 视频 · 4 文件 · 5 表情 · 7 链接 · 8 位置 · 20 红包 · 21 转账 · 23 通话 · 80 系统 · 81 撤回 · 99 其他

4. 给 AI / 主脑 / Cline 的接入说明

绝不要把 token / 密钥 / wxid 写进代码或仓库。一律从本地 `.env` 读：

```
# PowerShell: 从 .env 读配置后调用
$cfg = @{}; Get-Content "E:\WeFlowBridge\.env" | Where-Object { $_ -match '^\s*[^#].*=' } | ForEach-Object { $k,$v = $_ -split '=',2; $cfg[$k.Trim()] = $v }
$base = $cfg['WEFLOW_BASE_URL']
$headers = @{}; if ($cfg['WEFLOW_TOKEN']) { $headers['Authorization'] = "Bearer $($cfg['WEFLOW_TOKEN'])" }

Invoke-RestMethod "$base/health" -Headers $headers
Invoke-RestMethod "$base/api/v1/sessions?limit=5" -Headers $headers
Invoke-RestMethod "$base/api/v1/messages?talker=wxid_xxx&chatlab=1&limit=20" -Headers $headers

# Python
import os, requests
base = os.environ["WEFLOW_BASE_URL"]
h = {"Authorization": f"Bearer {os.environ['WEFLOW_TOKEN']}" if os.environ.get("WEFLOW_TOKEN") else {}}
msgs = requests.get(f"{base}/api/v1/messages",
                    params={"talker": "wxid_xxx", "chatlab": 1, "limit": 100}, headers=h).json()
```

实测（2026-06-20）：本机这版 WeFlow 对**数据接口强制鉴权**——不带 token 返回 401。`/health` 例外（无需 token）。缺 `talker` 返回 400。
token 三种写法都接受（源码 `verifyToken` 实证）：① 请求头 `Authorization: Bearer <token>`；② query `?access_token=<token>`；③ body 里 `access_token`。浏览器 `EventSource`（SSE 推送）不能设头，所以**推送只能用 `?access_token=`**。

4.5 完整端点地图 (WeFlow 26.5.27, 实测于 2026-06-20)

端点来源: 从 app.asar 抽取的路由字面量 + 本机逐个活探。比 fork 文档多出一整套朋友圈(SNS)、群成员、推送端点。所有数据接口都强制 Bearer 鉴权。

端点	方法	状态	说明 / 关键字段
/health、/api/v1/health	GET	✔ 稳定	{ "status": "ok" }, 无需 token
/api/v1/sessions	GET	✔ 稳定	会话列表: username / displayName / type / sessionType / lastTimestamp / unreadCount
/api/v1/contacts	GET	✔ 稳定	联系人: username / displayName / nickname / type
/api/v1/messages?talker=	GET	⚠ 通但不稳	消息; 需显式 start / end, 结果时有时无 (见下)
/api/v1/sessions/{id}/messages	GET	✔ 同源	/messages?talker= 的路径式等价写法 (空 id→400)
/api/v1/media/{path}	GET	✔ 端点确认	取已导出媒体; 带目录穿越防护 (路径越界→403)。受 /messages 不稳定拖累没稳定捞到样本去取文件
/api/v1/group-members?talker=<群id>	GET	✔ 实测可用	群成员: success / chatroomId / count / fromCache / updatedAt / members[]; 成员字段含 wxid / displayName / nickname / remark / alias / groupNickname / avatarUrl / isOwner / isFriend / mess
/api/v1/sns/timeline?limit=	GET	✔ 实测可用	朋友圈时间线: {success,count,timeline[]}; 条目字段 tid / id / username / nickname / createTime / contentDesc / type / media / likes / comments / rawXml /
/api/v1/sns/post/{id}	DELETE	写操作 (GET→405)	删除一条朋友圈
/api/v1/sns/usernames	GET	✔ 实测可用	{success,usernames[]} 有朋友圈的用户名列表
/api/v1/sns/export	POST	写操作	触发朋友圈导出
/api/v1/sns/export/stats	GET	✔ 实测可用	{success,data:{totalPosts,totalFriends,myPosts}}
/api/v1/sns/media/proxy	GET	未测 (需参数)	朋友圈媒体代理
/api/v1/sns/block-delete/status	GET	✔ 实测可用	{success,installed:bool} 防朋友圈删除钩子状态
/api/v1/sns/block-delete/install	POST	写操作 (GET→405)	安装防删钩子
/api/v1/sns/block-delete/uninstall	POST	写操作	卸载防删钩子
/api/v1/push/messages?access_token=	GET (SSE)	✔ 实测可用 (开关后)	实时消息推送 SSE 长连接。事件名 message.new / message.revoke; 私聊字段 rawid / avatarUrl / sourceName / content / timestamp (秒级), 群聊多 groupName; 另有 event / sessionId / sessionType。有 event: ready 握手、25s 心跳: ping、断线 Last-Event-ID 回放。可会话过滤 (只推/屏蔽指定会话)。详见下方 [403 坐实]

注: /version、/info、/api/book、/api/v3、/api/v4 这些字符串虽在包内出现, 但不是本服务的 HTTP 路由 (实测 404), 请勿调用。

🐛 push/messages 的 403 已坐实 = 配置问题, 非版本、非调用错误。源码 handleMessagePushStream 第一行就是 if(configService.get('messagePushEnabled')!==true){ sendError(403,'Message push is disabled')}。实测 Bearer 头 / ?access_token= / 加 Accept: text/event-stream 三种姿势都返回同一个 403 {"error":"Message push is disabled"}, 与源码逐字一致。解法: 到 WeFlow 设置 → API 服务里把「主动推送」开关也打开 (它与「HTTP API 服务」是两个独立开关)。

已实实验证 (2026-06-20): 开启「主动推送」后再连同一地址, 返回从 403 变为 HTTP 200 / Content-Type: text/event-stream, 首段 event: ready + data: {"success":true,"stream":"../api/v1/push/messages"} —— 与源码完全一致。用浏览器 EventSource 连 http://127.0.0.1:5031/api/v1/push/messages?access_token=<token> 即可持续收流。

⚠ 已知问题 (/messages 不稳定): WeFlow 是“实时读库、无中间解密库”的架构, 消息索引疑似惰性/有竞态——相同调用可能这次有数据、下次为 0 (实测同一会话在 50 条 / 0 条之间跳)。建议: ① 务必显式给 start / end; ② 返回 0 或失败时重试几次; ③ 批量分析前先用 probe-weflow.ps1 确认当前能否取到消息; ④ 优先依赖 sessions / contacts / group-members / sns/* 这些实测稳定的接口。

典型 Agent workflow: /api/v1/sessions 找会话 → (群聊可 /api/v1/group-members 拿成员画像) → /api/v1/messages?talker=...&chatlab=1 拉标准化记录 → 交给模型做摘要 / 分析 / 报告; 朋友圈分析走 /api/v1/sns/timeline + /sns/export/stats。

5. 安全模型与红线 ⚠

WeFlow API (26.5.27) 的安全模型, 读源码后修正如下 (比早前判断要好, 但仍需谨慎):

- 1. 只绑定 127.0.0.1 —— 绝不要用端口转发 / 反代 / 0.0.0.0 把它暴露到局域网或公网。一旦暴露, 等于把全部微信记录裸奔。
- 2. 数据接口强制 token —— 除 /health 外都要 Bearer / access_token, 无 token 一律 401。这是主要防线。
- 3. CORS 实际是受限的 (源码实证, 纠正早前“任意网页可读”的说法): Access-Control-Allow-Origin 只回显匹配 ^https?:/(localhost|127.0.0.1)(:\d+)?\$ 的源。随机外部网站 (如 https://evil.com) 拿不到该响应头, 浏览器会拦截它读取响应; 加之没 token 也是 401。所以“任意网页静默偷读”的风险被这两层挡住。- 仍建议: 不用时关掉 API 服务; 本机别同时跑会发 localhost 源请求的可疑本地程序; token 不要泄露 (拿到 token 仍可读全部数据)。

密钥红线（本仓库为何坚持私有 + gitignore）： - `WEFLOW_DB_KEY`（SQLCipher 库密钥）解密你**全部**聊天历史，且**不可轮换**——进过任何 git 历史 = 永久泄密。 - `WEFLOW_TOKEN` 可在 WeFlow 设置里**重新生成**——本仓库建好后建议立刻轮换一次（它曾出现在对话/剪贴板里）。 - 你有过把 TG token 误推进公开仓库的前例，所以这里**默认私有、密钥只进 .env**，README 里全用 `wxid_xxx` 占位。

6. 快速自检

```
# 本机只有 Windows PowerShell 5.1 (无 pwsh)，用 powershell 运行：
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File E:\WeFlowBridge\probe-weflow.ps1
```

脚本从 `.env` 读 base/token，依次探活 `/health`、`/sessions`、`/contacts`、`/group-members`、`/sns/export/stats`、`/messages`，报告服务是否在线、鉴权是否通过、各接口能否取到数据。脚本本身须为 **UTF-8 BOM** 编码，中文才不会乱码。

7. 来源与致谢

- WeFlow 本体：<https://github.com/hicccc77/WeFlow>
- 本文 API 端点依据其 `docs/HTTP-API.md`（经 fork `RuoCJ/WeFlowBack` 取回，官方主仓库未公开该文件）
- ChatLab 格式：<https://github.com/nichuanfang/chatlab-format>

请负责任地使用，仅处理你本人有权访问的数据，遵守相关法律法规。