

AGENTS.md — WeFlow API 给 AI Agent 的速查

一页纸够你上手；要细节看 README.md（尤其 §4.5 完整端点地图）。**基线：WeFlow 26.7.3 / ProductVersion 26.7.3.0，实测 2026-07-09。**换版本先跑 `probe-weflow.ps1` 复核。机器可读边界看 `project_manifest.json`。收尾审计看 `docs/closeout_audit.md`。AI 消费契约看 `docs/ai_consumer_contract.md`，公开仓库隐私边界看 `docs/privacy_boundary.md`。

它是什么

本机 `http://127.0.0.1:5031` 上的 WeFlow HTTP API —— 把本地微信（4.0+）的聊天记录、联系人、群成员、朋友圈映射成 REST 接口。只监听回环，外网不可达。解密由 WeFlow 内部完成，**密钥不是接口入参**。

本仓库是 WeFlow 数据源适配器项目，负责公开安全文档、自检、看门狗和 AI 消费契约；它不是原始微信数据仓库，也不是 PersonalOS / CareerCapital / SocialCapital / LifeCases 的长期事实库。

鉴权（必读）

除 `/health` 外所有接口都要 token，无 token → `401`。token 三种写法都行：- 请求头 `Authorization: Bearer <token>`（推荐）- query `?access_token=<token>`（**SSE 推送只能用这种**，浏览器 EventSource 不能设头）- body 字段 `access_token`

token 从本地 `.env` 读，禁止写进代码 / 仓库 / 日志。

优先用这些（实测稳定）

目的	调用
服务在线?	<code>GET /health</code> （无需 token）
会话列表	<code>GET /api/v1/sessions?keyword=&limit=</code>
AI 会话索引	<code>GET /api/v1/sessions?format=chatlab</code> （ChatLab Pull 会话列表）
AI 增量消息	<code>GET /api/v1/sessions/{id}/messages?since=&end=&limit=&offset=</code> （ChatLab Pull，含 <code>sync.watermark</code> ）
联系人	<code>GET /api/v1/contacts?keyword=&limit=</code>
群成员画像	<code>GET /api/v1/group-members?talker=<群id></code> （含 <code>isOwner</code> / <code>messageCount</code> ）
朋友圈时间线 / 统计	<code>GET /api/v1/sns/timeline?limit=</code> · <code>GET /api/v1/sns/export/stats</code>

谨慎用（实测不稳定）

- `GET|POST /api/v1/messages?talker=<id>` — 取消息。**最新消息**优先不带 `start/end`，直接 `limit=100`，返回数组按 `createTime` 降序理解，最新在索引 `0`；再用会话 `lastTimestamp` 与第一条消息 `createTime` 自检。需要复杂参数时可用 `POST` JSON body。保留 `replyToMessageId` / `quote` 供 AI 还原回复链；要媒体加 `&media=1`，但公开仓库只保存 `media_manifest`，不保存媒体。
- 历史区间/批量回溯**优先用 ChatLab Pull：`GET /api/v1/sessions/{id}/messages?since=<unix>&end=<unix>&limit=5000&offset=0`，保留 `sync.hasMore` / `sync.nextSince` / `sync.nextOffset` / `sync.watermark`。只

有需要 keyword、legacy JSON 或媒体导出时才回退 `/api/v1/messages?start=&end=`。实时读库有竞态，返回 0 时先重试几次 / 换会话，不要直接结论为无消息。

写操作 / 流 (知道即可，别误调)

- `POST /api/v1/sns/export` (导出)、`DELETE /api/v1/sns/post/{id}` (删朋友圈)、`POST /api/v1/sns/block-delete/{install,uninstall}` (防删钩子)。
- `GET /api/v1/push/messages?access_token=<token>` — SSE 实时推送 (事件 `message.new` / `message.revoke`)。需在 WeFlow 设置开「主动推送」开关，否则 `403 {"error":"Message push is disabled"}`。

30 秒 quickstart (PowerShell)

```
$cfg=@{}; Get-Content "E:\Projects\Tools\WeFlowBridge\.env" | Where-Object { $_ -match '^\s*[^#].*=' } |
ForEach-Object { $k,$v=$_ -split '=',2; $cfg[$k.Trim()]=$v.Trim() }
$base=$cfg['WEFLOW_BASE_URL']; $H=@{ Authorization="Bearer $($cfg['WEFLOW_TOKEN'])" }
Invoke-RestMethod "$base/health"
Invoke-RestMethod "$base/api/v1/sessions?limit=5" -Headers $H
# 最新消息: 不带 start/end
Invoke-RestMethod "$base/api/v1/messages?talker=<id>&limit=100" -Headers $H
# 历史区间: 显式 start/end
Invoke-RestMethod "$base/api/v1/messages?talker=<id>&start=20250101&end=20261231&chatlab=1&limit=50" -
Headers $H
```

curl

```
curl -H "Authorization: Bearer $WEFLOW_TOKEN" "http://127.0.0.1:5031/api/v1/sessions?limit=5"
```

典型流程

`sessions` 定位会话 → 判断当前库 → (群聊先 `group-members` 拿成员画像) → 最新消息用无日期 `messages?limit=100` 并做 `lastTimestamp` 自检 → 历史/批量读取用 ChatLab Pull → 按 `docs/ai_consumer_contract.md` 输出 `request_method`、`endpoint_family`、`sync_watermark`、`media_manifest` 等消费字段；朋友圈走 `sns/timeline` + `sns/export/stats`。默认不要输出或保存完整原文。公开提交前按 `docs/privacy_boundary.md` 检查，禁止提交 `.env`、token、raw messages、screenshots、database、exports 或媒体。

自检

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File E:\Projects\Tools\WeFlowBridge\probe-weflow.ps1
```

文档/边界契约测试: `python -m unittest E:\Projects\Tools\WeFlowBridge\tests\test_project_contracts.py`