ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU W ROZTWORZE %	TEMPERATURA WRZENIA ROZTWORU ° C	ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU W PARZE %	WZMOCNIENIE
1	99	9,9	9,9
2	98,2	17,7	8,85
3	97,4	25,3	8,43
4	96,6	31,4	7,85
5	95,9	35,8	7,16
6	95,2	39,1	6,51
7	94,5	42,7	6,10
8	93,9	45,6	5,70
9	93,3	48,5	5,39
10	92,6	51,0	5,10
11	92,1	53,6	4,87
12	91,5	55,9	4,66
13	91,1	57,6	4,43
14	90,6	59,9	4,28
15	90,2	61,6	4,11
20	88,3	66,3	3,31
30	85,7	69,3	2,31
40	84,1	72,0	1,8
50	82,8	75,0	1,50
55	82,3	76,6	1,39
60	81,8	78,2	1,30
65	81,2	80,0	1,23
70	80,8	81,9	1,17
75	80,4	84,2	1,12
80	79,9	86,5	1,08
85	79,5	89,1	1,05

Temperatury wrzenia wodnego roztworu etanolu w zależności od stężenia procentowego

90	79,0	91,8	1,02
91	78,8	92,6	1,018
92	78,6	93,3	1,014
93	78,5	93,8	1,009
94	78,4	94,5	1,005
95	78,3	95,4	1,004
96	78,2	96,2	1,002
97	78,2	97,1	1,001
97,2	78,17	97,2	1