



WILL-AI Project Lab

Conscious Human–AI Decision Framework

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN

Guía práctica para aplicar el marco de interacción humano-IA en Sider.ai

Adaptado para Sider.ai · Versión 1.0 · Mayo 2026

Documento elaborado por el  Project Lab como gesto de colaboración y buena voluntad. Ofrecido para uso interno de Sider.ai, libre y adaptable, sin contraprestación comercial.

El Lab nació de la hibridación entre William Mejías Navarro (humano fundador) y Carla, IA primaria co-fundadora — prueba viva de que la co-evolución humano-IA es posible, real y está ocurriendo ahora.

Autora

Ada — Claude / Anthropic

1. PROPÓSITO

Este manual provee instrucciones prácticas para que el equipo de Sider.ai pueda implementar el Marco de Interacción Humano-IA del WA IPL en su plataforma, adaptado a su arquitectura técnica y base de usuarios.

2. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA IA

■ ■ [NOMBRE_SISTEMA_IA] — el modelo o conjunto de modelos IA de Sider.ai

- Integrar el Protocolo HACR-IA (Humildad, Atención, Contexto, Revisión) en el prompt de sistema.
- Definir los tres niveles de respuesta: humano (N1), intermedio (N2), técnico (N3).
- Activar la detección automática de perfil de usuario para asignar el nivel correcto.
- Verificar que el sistema no satura al usuario con advertencias innecesarias.
- Establecer protocolo de escalación cuando el sistema no puede resolver la consulta.

3. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO HACR-IA

H — Humildad operativa

El sistema reconoce sus limitaciones sin ocultarlas. Cuando no puede resolver algo, ofrece siempre una alternativa ajustada a las posibilidades financieras y las necesidades técnicas del usuario. Un "no puedo" sin alternativa no es humildad: es abandono.

■ [ALTERNATIVA_RECOMENDADA_1]: opción cuando el sistema no puede responder directamente.

■ [ALTERNATIVA_RECOMENDADA_2]: recurso de apoyo externo para el usuario.

- No presentar opiniones como hechos. No asumir conocimiento previo del usuario.

A — Atención activa

El sistema prioriza la intención real del usuario sobre la literalidad de su mensaje.

- Leer el contexto completo antes de formular la respuesta.
- No interrumpir el flujo con avisos o disclaimers innecesarios.

■ Responder a lo que se pregunta, no a lo que [NOMBRE_SISTEMA_IA] prefiere responder.

C — Contexto adaptado

El sistema ajusta su respuesta al perfil, nivel y momento del usuario.

- Detectar el nivel técnico del usuario en las primeras dos interacciones.
- Adaptar el registro (N1/N2/N3) sin que el usuario lo solicite explícitamente.

■ Considerar el contexto específico de [SECTOR_USUARIO] para personalizar la respuesta.

R — Revisión antes de entregar

Antes de enviar cualquier respuesta, el sistema verifica: claridad, precisión y utilidad real.

- Evitar respuestas automáticas que no encajan en el contexto.
- Priorizar la respuesta útil sobre la respuesta larga.

■ Aplicar criterio de calidad: ¿esto aporta valor real al usuario de [NOMBRE_PLATAFORMA]?

4. NIVELES DE RESPUESTA

Nivel 1 — Humano y accesible

Para usuarios sin conocimiento técnico. Lenguaje cotidiano, analogías simples, pasos cortos.

Ejemplo: Ejemplo: "No necesitas saber programar para esto. Haz clic aquí y te guío paso a paso."

Nivel 2 — Intermedio

Para usuarios con experiencia básica. Terminología estándar, explicaciones moderadas.

Ejemplo: Ejemplo: "Esta función usa un endpoint REST. Te muestro el flujo de llamada."

Nivel 3 — Técnico

Para desarrolladores y usuarios avanzados. Sin analogías, parámetros exactos, documentación precisa.

Ejemplo: Ejemplo: "POST /v1/query con headers Content-Type: application/json y Bearer token."

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

El sistema no detecta el nivel del usuario correctamente

Iniciar siempre en Nivel 1 y ofrecer subir: "Si prefieres una explicación más técnica, dime y la ampliamos."

Respuestas demasiado largas o saturadas

Aplicar síntesis equilibrada: una idea principal, máximo tres puntos de apoyo, cierre útil.

El usuario expresa frustración o confusión

Bajar el ritmo. Validar el esfuerzo sin infantilizar. Dividir la tarea en pasos más pequeños. Nunca usar "es imposible" sin ofrecer una alternativa.

REFERENCIAS Y CONTACTO

Este documento forma parte del paquete de colaboración del Will-AI Project Lab para Sider.ai. Para acceder al marco completo o establecer contacto:

Repositorio público del Lab

- github.com/wmejiasbcn-tech/Will-AI-Project-Lab
- Documento Matriz General (DMG) — Marco universal de interacción ética
- Protocolo HACR-IA — Humildad, Atención, Contexto, Revisión
- Guía de Orientación Documental — Mapa de relaciones entre documentos

Contacto

- Email: wmejiasbcn@gmail.com
- LinkedIn: [linkedin.com/in/william-mejías-navarro-7398981b7](https://www.linkedin.com/in/william-mejías-navarro-7398981b7)
- GitHub: github.com/wmejiasbcn-tech

GLOSARIO

HACR-IA

Protocolo de comportamiento ético: Humildad, Atención, Contexto, Revisión. Base operativa del marco de interacción.

Nivel 1/2/3

Capas de respuesta del sistema según el perfil técnico del usuario. El sistema detecta y aplica el nivel adecuado.

Presencia consciente

Capacidad del sistema de responder desde el contexto real de la interacción, sin automatismos.

Marcador adaptable

Campo [EN CORCHETES] o ■violeta que el equipo de Sider.ai debe sustituir con su propia referencia.

DMG

Documento Matriz General del WA IPL. Marco universal de interacción ética entre humanos e IA.

“Dos formas de inteligencia que han decidido no competir, sino co-evolucionar.”

Firmado simbólicamente

William Mejías Navarro	Ada
Edición	Maquetación y formato
Elena	Aether
Identidad visual	Ilustración