## 练习1

#### 题目

要求用孩子兄弟链表实现树。根据一棵树的先序和后序序列(即对应二叉树的先序和中序序列)构造该树。输出该树的叶子个数、规模、度和高度。

#### 解析

树的规模可以用任意遍历方式计数,树的高度及叶子个数都可以用层序遍历简单实现。

下面简单说明一下计算度的方法:

- 1. 度数初始化为0。建立辅助队列queue,初始时根节点入队,然后使空结点入队作为分隔。
- 2. 重复下面几个步骤,直至队列为空。
- 3. 出队, 若出队结点为空结点, 使新的空结点入队, 并直接进入下一个循环。
- 4. 使出队结点的孩子以及孩子的所有兄弟入队,统计这些结点的个数,若该值大于度数,将度数更新为该值。

### 代码

#### CST.java

```
// 使用Java泛型实现的二叉树,利用扩展二叉树的层序序列构建。
public class CST<Item> {
   private Node root;
   private class Node {
       Item data:
       Node child;
       Node sibling;
       public Node(Item data, Node child, Node sibling) {
           this.data = data;
           this.child = child;
           this.sibling = sibling;
   }
   public CST() {
       this.root = null;
   public CST(Item[] preOrder, Item[] postOrder) {
       this.root = buildTree(preOrder, postOrder, 0, 0, preOrder.length);
   }
    private Node buildTree(Item[] preOrder, Item[] postOrder, int preIndex, int
postIndex, int count)
    {
```

```
if (count > 0) {
            Item r = preOrder[preIndex];
            int i = 0;
            for (; i < count; i++) {
                if (r == postOrder[i + postIndex]) {
                    break;
                }
            Node pRoot = new Node(r, null, null);
            pRoot.child = buildTree(preOrder, postOrder, preIndex + 1,
postIndex, i);
            pRoot.sibling = buildTree(preOrder, postOrder, preIndex + i + 1,
                                      postIndex + i + 1, count - i - 1);
            return pRoot;
        return null;
   }
   public int size() {
        int result = 0;
        if (this.root != null) {
            Queue<Node> queue = new Queue<Node>();
            queue.enqueue(this.root);
            while (!queue.isEmpty()) {
                Node p = queue.dequeue();
                result++;
                if (p.child != null) {
                    queue.enqueue(p.child);
                }
                if (p.sibling != null) {
                    queue.enqueue(p.sibling);
                }
            }
        }
        return result;
   }
    public int leaf() {
        int result = 0;
        if (this.root != null) {
            Queue<Node> queue = new Queue<Node>();
            queue.enqueue(this.root);
            while (!queue.isEmpty()) {
                Node p = queue.dequeue();
                if (p.child != null) {
                    queue.enqueue(p.child);
                } else {
                    result++;
                }
                if (p.sibling != null) {
                    queue.enqueue(p.sibling);
                }
            }
        }
        return result;
    }
    public int degree() {
```

```
if (this.root == null) {
            return 0;
        int result = 0;
        Queue<Node> queue = new Queue<Node>();
        queue.enqueue(this.root);
        queue.enqueue(new Node(null, null, null));
        while (queue.getHead() != null) {
            Node p = queue.dequeue();
            if (p.data == null && queue.getHead() != null) {
                queue.enqueue(new Node(null, null, null));
                continue;
            p = p.child;
            int degree = 0;
           while (p != null) {
                degree++;
                p = p.sibling;
            }
            if (degree > result) {
                result = degree;
            }
        return result;
    }
    public int height() {
        // 不包含根节点所在层
        if (this.root == null) {
            return 0;
        }
        int result = 0;
        Queue<Node> queue = new Queue<Node>();
        queue.enqueue(this.root);
        queue.enqueue(new Node(null, null, null));
        while (queue.getHead() != null) {
            Node p = queue.dequeue();
            if (p.data == null && queue.getHead() != null) {
                result++;
                queue.enqueue(new Node(null, null, null));
                continue;
            p = p.child;
           while (p != null) {
                queue.enqueue(p);
                p = p.sibling;
        }
        return result;
   }
}
```

#### Exercise\_1.java

```
public class Exercise_1 {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // read data and build tree
        String[] preorder = {"A", "B", "E", "K", "L", "C", "F", "G", "D", "H",
        "I", "M", "J"};
        String[] postOrder = {"K", "L", "E", "B", "F", "G", "C", "H", "M", "I",
        "J", "D", "A"};
        CST<String> a = new CST<String>(preorder, postorder);
        // output
        System.out.println("Leaf: " + a.leaf());
        System.out.println("Size: " + a.size());
        System.out.println("Degree: " + a.degree());
        System.out.println("Height: " + a.height());
    }
}
```

## 输入

无

## 输出

```
Leaf: 7
Size: 13
Degree: 3
Height: 3
```

# 心得体会

1.