



PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

<u>TEMA 2</u>:

Instalación, Configuración Y Uso Del Entorno De Desarrollo Android Studio. Emuladores.



"Una manera de hacer Europa". Cofinanciación a cargo del Programa Operativo del FSE 2014-2020 para Extremadura gastos de Ciclos Formativos de Grados Medio y Superior.



ÍNDICE

- Instalación de Android Studio.
- 2. Estructura de un proyecto.
- 3. Creación de un emulador.
- 4. Ejecución de aplicaciones en dispositivos físicos.




PMDM

Instalación, Configuración Y Uso Del Entorno De Desarrollo Android Studio. Emuladores.

1. Instalación de Android Studio



- Paso 1: Descarga e instalación de "Java Development Kit (JDK)" de la página de Oracle.com. Elegiremos el que corresponda con nuestro Sistema Operativo.
- Nota: Si ya tienes instalado en tu equipo el jdk este paso no sería necesario.








Paso 2: Descarga e instalación de Android Studio:

https://developer.android.com/studio








 Durante la instalación, si dispones de un procesador Intel en tu ordenador, no olvides marcar la casilla de Intel HAXM (Hardware Accelerated Execution Manager), que es un sistema de virtualización que ayudará a mejorar el rendimiento del emulador de Android:












Paso 3: Instalación y actualización de los componentes SDK de Android: Para ello accederemos al menú "Configure / SDK Manager" de la pantalla de bienvenida:

Si ya hemos creado un proyecto anteriormente, también podemos acceder así:






Android Studio



 Si queremos que la aplicación que desarrollemos sea compatible con versiones anteriores de Android, deberemos seleccionar las API's deseadas.
 En la ventana de un proyecto, esta configuración se encuentra en "File -> Settings -> Android SDK".








 Muy importante marcar en la SDK Tools la instalación del Google USB Driver que nos permitirá ejecutar las aplicaciones que desarrollemos en nuestro teléfono conectado por usb al ordenador:









- Para más información sobre la instalación y configuración del entorno visita:
 - https://developer.android.com/studio/install?hl=es-419
 - Configurar Entorno de Desarrollo: https://youtu.be/96ydnsCpyq4
 - Instalación Android Studio parte 1: https://youtu.be/50HCME04lk
 - Instalación Android Studio parte 2: https://youtu.be/JVNXsofVT_o


PMDM

Instalación, Configuración Y Uso Del Entorno De Desarrollo Android Studio.

Emuladores.




 Para crear una nueva app, ejecutaremos Android Studio y haremos click en File -> New -> New Project:








- En la siguiente pantalla elegiremos el tipo de actividad principal de la aplicación (Una actividad es una "ventana" o "pantalla" de la aplicación con interfaz de usuario)
- Para empezar, elegiremos
 "Empty Views Activity", que en realidad es una plantilla vacía.








- En la primera pantalla indicaremos el nombre de la aplicación, el nombre del paquete por defecto, y la ruta donde crear el proyecto (IMPORTANTE: Comprobar que al final de la ruta añade el nombre de la app, para que así se cree una carpeta específica para el proyecto).
- API Mínima que soportará nuestra aplicación. La opción "Help me choose" nos ayudará a elegir.
 - El lenguaje que utilizaremos será Kotlin






Es probable tener que actualizar el Gradle antes de continuar:








Si pulsamos el botón "run App" compilaremos y ejecutaremos nuestra aplicación:








EJERCICIOS

• Ejercicio o1. Crea un proyecto Android llamado Ejercicio1T2, ejecútalo y comprueba que se abre correctamente el emulador.




 Para un mejor entendimiento de los archivos que forman parte de nuestro proyecto es recomendable cambiar la vista al modo "Project":








- La entidad proyecto es única, y engloba a todos los demás elementos.
- Dentro de un proyecto podemos incluir varios módulos, que pueden representar aplicaciones distintas, versiones diferentes de una misma aplicación, o distintos componentes de un sistema (aplicación móvil, aplicación servidor, librerías, ...).
- En este caso que estamos creando tenemos el proyecto "MiPrimeraAplicacion" que contiene al módulo "app" que contendrá todo el software de la aplicación.










- /src: En este directorio es donde se almacenan los paquetes (en la carpeta java), y dentro lo archivos de código fuente KÖTLIN (cón extensión .kt)
- /res: Es el directorio principal de recursos (resources). Aquí guardaremos imágenes o archivos multimedia que utilice nuestra aplicación. Para definir diferentes recursos dependiendo de la resolución de la pantalla del dispositivo se suele dividir en varias subcarpetas:
 - /drawable (recursos independientes de la densidad)
 - /drawable-ldpi (densidad baja)
 - /drawable-mdpi (densidad media)
 - /drawable-hdpi (densidad alta)



 /res/layout: Contiene los ficheros de definición XML de las diferentes pantallas de la interfaz gráfica. Como en nuestro proyecto solo tenemos una Activity pues solo tenemos un fichero que define su interfaz, activity_actividad_principal.xml.








• /res/values: Contiene otros ficheros XML de recursos de la aplicación, como por ejemplo cadenas de texto (strings.xml), estilos (styles.xml), colores (colors.xml), arrays de valores (arrays.xml), tamaños (dimens.xml), etc.

De igual forma que separamos el código Kotlin y la interfaz gráfica, Android separa también las cadenas constantes de texto (para la internacionalización de la aplicación), las matrices, la paleta de colores... Veamos un ejemplo:












- AndroidManifest.xml: Es el archivo de configuración de la aplicación en el que se define lo que puede hacer nuestra aplicación, es decir, en él informamos al sistema operativo de los aspectos principales de la aplicación, como por ejemplo su identificación (nombre, icono, ...), sus componentes (pantallas, servicios, ...) y de las capacidades que tiene esta aplicación.
- También indicaremos en él las actividades o servicios que ejecutará nuestra aplicación, y los permisos a recursos compartidos del sistema, como por ejemplo el acceso al listado de contactos, empleo del GPS o la posibilidad de enviar mensajes SMS.



- /app/libs: Puede contener las librerías java externas (ficheros .jar) que utilice nuestra aplicación.
- /app/build: Contiene una serie de elementos de código generados automáticamente al compilar el proyecto. Destacamos sobre todo el fichero que aparece desplegado en la imagen, llamado "Rdef.txt", relativa a *la clase R*. Esta clase R contiene una serie de constantes con los identificadores (ID) de todos los recursos de la aplicación incluidos en la carpeta /app/src/main/res/, de forma que podamos acceder fácilmente a estos recursos desde nuestro código kotlin a través de dicho dato. Así, por ejemplo, la constante R.layout.activity_main contendrá el ID del layout "activity_main.xml" contenido en la carpeta /app/src/main/res/layout/.





- Para más información sobre la estructura de los proyectos Android Studio visita:
 - http://www.sqoliver.net/blog/estructura-de-un-proyecto-android-android-studio/
 - Estructura de un proyecto en Android: https://youtu.be/XWvT6OZHZOE

PMDM

Instalación, Configuración Y Uso Del Entorno De Desarrollo Android Studio.

Emuladores.

3. Creación de un emulador







- Para poder probar el funcionamiento de nuestra aplicación tendremos dos opciones:
 - 1. Crear un emulador de un dispositivo Android.
 - 2. Utilizar un dispositivo físico Android conectado por USB a nuestro ordenador.







 Si en la instalación no elegimos la opción de instalar también un emulador, tendremos que crearlo. Para crear un emulador de un dispositivo utilizaremos el AVD Manager:





Elegiremos una configuración que nos guste, por ejemplo, un dispositivo Pixel 2, con la última versión de Android, la 10 (0 Q) que lleva la API 29 y un procesador x86 (para que el emulador funcione de manera fluida). Por último, si tenemos una buena tarjeta gráfica, podremos habilitar la aceleración hardware-GLES 2.0:








 Para dejar iniciado el emulador, para posteriormente probar nuestras aplicaciones en él, pulsamos en el triangulo verde. La primera vez que lo iniciamos tardará un rato (minuto y medio) ya que tiene que reservar un espacio en nuestro disco duro. Los posteriores inicios serán más rápidos (unos 30 segundos)










 Una vez que tenemos el emulador iniciado, cuando ejecutemos nuestra aplicación, nos pedirá que le indiquemos en que dispositivo queremos







- Para más información sobre otros emuladores Android bajo Pc (Bluestacks, Genymotion, Nox, ARChon...) visita:
 - <u>https://vivantic.org/mejores-emuladores-android-pc/</u>

PMDM

Instalación, Configuración Y Uso Del Entorno De Desarrollo Android Studio. Emuladores.

4. Ejecución de aplicaciones en dispositivos físicos




- Si queremos probar y depurar nuestras app en nuestros dispositivos Android (en vez de en un emulador), lo primero que debemos hacer es configúralo para que acepte operaciones de depuración. Para ello, en el menú *Ajustes*, entramos en las *Opciones de desarrollo* y activamos la *Depuración USB*.
- Nota: A partir de la versión 4.2 están ocultas y hay que activarlas pulsando 7 veces en el campo "Número de compilación" dentro del menú Acerca del dispositivo->Estado.







 El siguiente paso es conectar nuestro dispositivo por USB e instalar el driver ADB USB en nuestro ordenador. La forma más sencilla es desde el archivo android_winusb.inf que lo encontrarás dentro de la carpeta donde hayas instalado el SDK de Android (por defecto está en: C:\Users\NombreUsuario\AppData\Local\Android\sdk\extras\google\usb_driver)





 Otra manera de instalar el driver ADB USB en nuestro ordenador es descargarlo de http://developer.android.com/sdk/win-usb.html o también de http://adbdriver.com/ e instalarlo.









 Al ejecutar nuestra aplicación deberá aparecer nuestro dispositivo Android conectado por USB:

