

TEMA 9: PROGRAMACIÓN EN BASES DE DATOS



FUNCIONES ALMACENADAS



Índice

1. Introducción.
2. Características de las Funciones Almacenadas
3. Diferencias entre Procedimientos Almacenados Y Funciones Almacenadas.
4. Sintaxis de creación de Funciones Almacenadas
5. Borrado de Funciones Almacenadas
6. Ejemplos de Funciones Almacenadas

INTRODUCCIÓN

- Las funciones son el segundo tipo de rutinas que vamos a utilizar en nuestras bases de datos.
- Pueden ser utilizadas para un gran número de tareas y permiten mejorar la integridad de datos y la seguridad de los mismos.
- Al igual que los procedimientos almacenados, sirven para mejorar el rendimiento y la legibilidad del código.

CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES ALMACENADAS

- Una función está formada por un bloque de instrucciones que se ejecutan y que 'devuelven' un valor o un dato que es recogido por la sentencia que realiza la llamada a la función. (sentencia select generalmente)
- Podríamos ver a las funciones almacenadas como un procedimiento con un parámetro de salida (OUT).
- Es aconsejable el uso de funciones almacenadas frente al uso de procedimientos con parámetros de salida.

DIFERENCIAS ENTRE PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS Y FUNCIONES ALMACENADAS

- La función se diferencia del procedimiento almacenado en:
 - Que sólo admiten parámetros de entrada.
 - Que retornan un valor.
 - Que se pueden usar dentro de instrucciones SQL.
 - Que no se llaman explícitamente con una instrucción, sino que se invocan dentro de una sentencia SELECT, como por ejemplo: `SELECT funcion(),col1 FROM Tabla.`

SINTAXIS DE CREACIÓN DE FUNCIONES ALMACENADAS

- La sintaxis general para la creación de una función es:

```
CREATE FUNCTION nombre_funcion ([parámetro[,...]])  
RETURNS TIPO_DATOS;  
[características]  
begin  
    instrucciones de la función  
return variable o valor;  
end;
```

SINTAXIS DE CREACIÓN DE FUNCIONES ALMACENADAS

- Los parámetros siempre son de entrada (IN), por lo que no es necesario indicarlo.
- Los valores posibles a la opción CARACTERISTICAS son los mismos que en los procedimientos.
- Todas las funciones deben ser DETERMINISTAS.
- Para que las funciones compilen correctamente es posible que sea necesario ejecutar la sentencia:

SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
para evitar el error de compilación:

Error Code: 1418. This function has none of DETERMINISTIC, NO SQL, or READS SQL DATA

BORRAR UNA FUNCIÓN ALMACENADA

Como el resto de objetos de la BD, las funciones se borran con el comando DROP.

DROP FUNCTION Nombre_funcion;

EJEMPLOS DE FUNCIONES

Ejemplo 1.

FUNCIÓN ALMACENADA SIN PARÁMETROS

```
USE BDTEMA9;
/* cambiar la variable para que las funciones sean deterministas*/
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
DELIMITER //
DROP FUNCTION IF EXISTS EJEMPLOFUNCION//
CREATE FUNCTION EJEMPLOFUNCION() RETURNS VARCHAR(50)
BEGIN
    RETURN 'Esto es un ejemplo de función almacenada';
END
//
```

```
18 • select EJEMPLOFUNCION() AS "RESULTADO_FUNCION";
```

<

Result Grid |   Filter Rows: | Export:  | Wrap Cell Content: 

	RESULTADO_FUNCION
▶	Esto es un ejemplo de función almacenada

EJEMPLO 1

En el ejemplo anterior:

- Creamos una función que no acepta ningún parámetro y que devolverá una cadena de caracteres cuyo valor asignamos en el cuerpo de la función.
- Utilizamos el cambio de delimitadores igual que en los procedimientos almacenados.
- La instrucción RETURNS seguida de un tipo de datos determina la salida de la función.
- La declaración de variables en una función es similar a la utilizada en procedimientos almacenados.
- La sentencia final RETURN devuelve el valor calculado en la función, en este caso una cadena de caracteres.
- La función se llama dentro de una sentencia select que muestra el retorno de la función.

Ejemplo 2

FUNCIÓN ALMACENADA CON PARÁMETROS

```
-- Función que reciba dos números enteros y devuelve su suma
DELIMITER //
DROP FUNCTION IF EXISTS SUMA//
CREATE FUNCTION SUMA(PAR1 INT, PAR2 INT) RETURNS INT
BEGIN
    RETURN PAR1+PAR2;
END
//
```

28 • **SELECT** SUMA(5,12) **AS** RESULTADO;

<	
Result Grid	Filter Rows: <input type="text"/>
Export:	Wrap Cell Content: <input type="checkbox"/>
RESULTADO	
▶	17

Ejemplo 3

FUNCIÓN ALMACENADA CON PARÁMETROS Y DECLARACIÓN DE VARIABLES

CREAMOS LA TABLA PRODUCTOS.

```
CREATE TABLE productos (  
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(20) NOT NULL,  
    coste FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.0,  
    precio FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.0,  
    PRIMARY KEY(id) );
```

INSERTAMOS VARIOS REGISTROS:

```
INSERT INTO productos (nombre, coste, precio)  
VALUES ('Producto A', 4, 8), ('Producto B', 1, 1.5), ('Producto C',  
50, 80);
```

Ejemplo 3

FUNCIÓN ALMACENADA CON PARÁMETROS Y DECLARACIÓN DE VARIABLES

```
DELIMITER //
```

```
DROP FUNCTION IF EXISTS calcularBeneficio//
```

```
CREATE FUNCTION calcularBeneficio(coste FLOAT, precio FLOAT) RETURNS DECIMAL(9,2)
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE beneficio DECIMAL(9,2);
```

```
    SET beneficio = precio - coste;
```

```
    RETURN beneficio;
```

```
END//
```

```
50 • SELECT *, calcularBeneficio(coste, precio) AS beneficio FROM productos;
```

```
51
```

Result Grid |   Filter Rows: | Export:  | Wrap Cell Content: 

	id	nombre	coste	precio	beneficio
▶	7	Producto A	4	8	4.00
	8	Producto B	1	1.5	0.50
	9	Producto C	50	80	30.00

Ejemplo 4

FUNCIÓN QUE CUENTA EL NÚMERO DE ACTORES DE LA TABLA ACTOR (BD VIDEOTECA)

- ```
USE videoteca;
DELIMITER //
CREATE FUNCTION fa_actores_cantidad()
RETURNS INT
BEGIN
 DECLARE actores INT;
 SELECT COUNT(*) INTO actores
 FROM actor;
 RETURN actores;
END
//
DELIMITER ;
```

Llamada a la función almacenada:

```
USE videoteca;
```

```
SELECT fa_actores_cantidad();
```