

Facundo y Alfredo



Facundo se equivoca continuamente cada vez que escribe con el teclado. Tener que hacer retroceder el cursor para corregir sus errores le resulta tan frustrante que al final, cada vez que escribe una palabra mal, prefiere borrarla entera y volver a escribirla desde cero.

Un día, Facundo descubrió en su editor de textos la combinación de teclas `<Ctrl+Z>`, que deshace la escritura de la última palabra introducida. De este modo, pulsando n veces seguidas la combinación `<Ctrl+Z>` se pueden borrar las n últimas palabras escritas. Eso sí, funciona siempre que aún queden palabras en el texto. Si no, la combinación de teclas no hace nada.



Facundo se entusiasmaba tanto con la combinación de teclas `<Ctrl+Z>` que a veces borraba más palabras de la cuenta. Por suerte, gracias a su amigo Alfredo, ha descubierto que su editor también tiene una funcionalidad que, mediante la combinación de teclas `<Ctrl+Y>`, le permite *rehacer* la última acción deshace. Si justo después de deshacer la escritura de una palabra con `<Ctrl+Z>` pulsa `<Ctrl+Y>`, la palabra borrada reaparece otra vez. Puede seguir pulsando `<Ctrl+Y>` ihasta rehacer todo lo deshecho! Eso sí, las acciones que se pueden rehacer *se olvidan* si se añade una nueva palabra. Por otro lado, si Facundo pulsa `<Ctrl+Y>` cuando no queda nada que rehacer, la combinación de teclas no hace nada.

Entrada

Cada entrada comienza con un número indicando cuántos casos de prueba vienen a continuación.

Cada caso de prueba consiste en una línea que contiene las acciones realizadas por Facundo en el editor de texto. El símbolo `<` indica que ha pulsado la combinación `<Ctrl+Z>` (deshacer). El símbolo `>` indica que ha pulsado la combinación `<Ctrl+Y>` (rehacer). Cualquier otra secuencia de caracteres indica que Facundo ha introducido la palabra correspondiente en el editor. La última palabra, que no debe procesarse, es un punto `.` que marca el final.

Salida

Para cada caso de prueba debe imprimirse una línea con las palabras que quedan en el editor tras realizar todas las acciones. Las palabras han de estar separadas por un espacio.

Entrada de ejemplo

```
4
Me llaom < llamo facundo < Facundo y boy a Guadalajara < Toledo < < < voy a Toledo .
Cuatro < < Cinco lobitos tiene < > la lova < < < > > loba .
> Ole ole < > > > .
Ole ole < hola > .
```

Salida de ejemplo

```
Me llamo Facundo y voy a Toledo
Cinco lobitos tiene la loba
Ole ole
Ole hola
```

Requisitos de implementación

Para realizar este problema solamente pueden utilizarse pilas, colas, o dobles colas. Indica el coste de tratar cada caso de prueba en función del número de acciones realizadas por Facundo.

Autores

Manuel Montenegro y Pedro Pablo Gómez Martín