

Placa tipo 3 — ν = 0,20

Reacoes • Carga uniforme • λ = ly/lx ≥ 1

A: apoio simples; E: engaste
Cantos impedidos de levantar

λ	kx0	kx1	ky0	ky1
1,0000	3,3777	1,8902	3,3777	1,8902
1,0500	3,5021	1,9670	3,4145	1,9040
1,1000	3,6189	2,0397	3,4447	1,9144
1,1500	3,7283	2,1083	3,4692	1,9220
1,2000	3,8306	2,1728	3,4890	1,9275
1,2500	3,9261	2,2334	3,5048	1,9313
1,3000	4,0153	2,2902	3,5173	1,9337
1,3500	4,0985	2,3435	3,5272	1,9352
1,4000	4,1762	2,3934	3,5349	1,9358
1,4500	4,2488	2,4402	3,5408	1,9360
1,5000	4,3167	2,4841	3,5453	1,9357
1,5500	4,3803	2,5253	3,5487	1,9352
1,6000	4,4400	2,5641	3,5514	1,9348
1,6500	4,4960	2,6005	3,5532	1,9340
1,7000	4,5485	2,6347	3,5545	1,9332
1,7500	4,5980	2,6670	3,5554	1,9324
1,8000	4,6447	2,6975	3,5559	1,9317
1,8500	4,6888	2,7263	3,5563	1,9309
1,9000	4,7305	2,7536	3,5564	1,9302
1,9500	4,7699	2,7794	3,5565	1,9296
2,0000	4,8074	2,8039	3,5564	1,9290

Reação média por borda: r = k p lx/10. Valores elásticos de borda, sem as forças concentradas de canto; a soma das bordas supera a carga total, a favor das vigas.

Tolerância entre ordens: 0.1%. Metadados e histórico no Excel.