

Placa tipo 3 — ν = 0,20

Volventes • Carga uniforme • λ = ly/lx ≥ 1

A: apoio simples; E: engaste
Cantos impedidos de levantar

λ	μxy00	μxy10	μxy11	μxy01
1,0000	0,0000	0,0000	-2,6899	0,0000
1,0500	0,0000	0,0000	-2,8171	0,0000
1,1000	0,0000	0,0000	-2,9301	0,0000
1,1500	0,0000	0,0000	-3,0295	0,0000
1,2000	0,0000	0,0000	-3,1160	0,0000
1,2500	0,0000	0,0000	-3,1908	0,0000
1,3000	0,0000	0,0000	-3,2550	0,0000
1,3500	0,0000	0,0000	-3,3096	0,0000
1,4000	0,0000	0,0000	-3,3558	0,0000
1,4500	0,0000	0,0000	-3,3946	0,0000
1,5000	0,0000	0,0000	-3,4270	0,0000
1,5500	0,0000	0,0000	-3,4540	0,0000
1,6000	0,0000	0,0000	-3,4763	0,0000
1,6500	0,0000	0,0000	-3,4947	0,0000
1,7000	0,0000	0,0000	-3,5096	0,0000
1,7500	0,0000	0,0000	-3,5218	0,0000
1,8000	0,0000	0,0000	-3,5317	0,0000
1,8500	0,0000	0,0000	-3,5396	0,0000
1,9000	0,0000	0,0000	-3,5459	0,0000
1,9500	0,0000	0,0000	-3,5509	0,0000
2,0000	0,0000	0,0000	-3,5549	0,0000

Momento volvente no vértice: mxy = μxy p lx²/100 [kN m/m se p em kN/m² e lx em m].

Tolerância entre ordens: 0.1%. Metadados e histórico no Excel.