

ISP, root.dns, branch,hq.dreaminfo.biz 에 quagga 패키지 설치

@ISP 설정

```
# apt-get install quagga
```

```
> vim /etc/quagga/daemons 에서  
zebra=no 와 ospfd=no 와 ripd=no를  
=yes 로 수정
```

```
--
```

```
> cp /usr/share/doc/quagga/example/zebra.conf.sample /etc/quagga/zebra.conf  
> cp /usr/share/doc/quagga/example/ospfd.conf.sample /etc/quagga/ospfd.conf  
> cp /usr/share/doc/quagga/example/ripd.conf.sample /etc/quagga/ripd.conf  
> systemctl restart quagga  
> netstat -nlptu | grep 2601 (zebra)  
> netstat -nlptu | grep 2604 (ospf)  
> netstat -nlptu | grep 2602 (rip)
```

```
---
```

```
> chown quagga:quagga /etc/quagga/* (소유권 변경)
```

```
> telnet localhost 2604 (ospf 설정)
```

password : zebra (기본적으로 zebra 로 설정되어있다.)

```
ospfd > en
```

```
ospfd# configure terminal
```

```
ospfd(config)# router ospf
```

```
ospfd(config-router)# network 108.96.58.128/25 area 0
```

```
ospfd(config-router)# network 108.96.58.0/25 area 0
```

```
ospfd(config-router)# redistribute connect
```

```
ospfd(config-router)# redistribute static
```

```
ospfd(config-router)# redistribute rip metric 2
```

```
ospfd(config-router)# exit
```

```
ospfd(config-router)# wr
```

```
ospfd(config)#exit
```

```
ospfd# exit
```

```
ospfd> ex
```

```
>telnet localhost 2602 (rip 설정)
```

password: zebra (default)

```
ripd > en
ripd# configure terminal
ripd(config)# router rip
ripd(config-router)# version 2
ripd(config-router)# network 114.204.56.0/24
ripd(config-router)# redistribute connect
ripd(config-router)# redistribute static
ripd(config-router)# redistribute ospf metric 1
ripd(config-router)# wr
ripd(config-router)# exit
```

> **telnet localhost 2601**

password: zebra (default)

```
Router> en
password:zebra
Router# configure t
Router(config)# ip forward
Router(config)# wr
exit
exit
root@isp:~# systemctl restart quagga
```

@root.dns 설정

```
# apt-get install quagga

> vim /etc/quagga/daemons 에서
zebra=no 와 ripd=no를
=yes 로 수정
> cp /usr/share/doc/quagga/example/zebra.conf.sample /etc/quagga/zebra.conf
> cp /usr/share/doc/quagga/example/ripd.conf.sample /etc/quagga/ripd.conf
> systemctl restart quagga
> netstat -nlptu | grep 2601 (zebra)
> netstat -nlptu | grep 2602 (rip)
---
```

> **chown quagga:quagga /etc/quagga/*** (소유권 변경)

> **telnet localhost 2602** (rip 설정)

password: zebra (default)

.

ripd> en

ripd# configure terminal

ripd(config)# router rip

ripd(config-router)# version 2

ripd(config-router)# network 114.204.56.0/24

ripd(config-router)# wr

exit

exit

> **telnet localhost 2601**

password: zebra

.

router> en

router# configure terminal

router(config)# ip forward

router(config)# wr

exit

exit

systemctl restart quagga

@branch.dreaminfo.biz 설정

apt-get install quagga

> vim /etc/quagga/daemons 에서

zebra=no 와 ospfd=no 를

=yes 로 수정

--

> cp /usr/share/doc/quagga/example/zebra.conf.sample /etc/quagga/zebra.conf

> cp /usr/share/doc/quagga/example/ospfd.conf.sample /etc/quagga/ospfd.conf

> systemctl restart quagga

> netstat -nlptu | grep 2601 (zebra)

> netstat -nlptu | grep 2604 (ospf)

> **chown quagga:quagga /etc/quagga/*** (소유권 변경)

> **telnet localhost 2604** (ospf 설정)

password : zebra (기본적으로 zebra 로 설정되어있다.)

ospfd > en

ospfd# configure terminal

```
ospfd(config)# router ospf
ospfd(config-router)# network 108.96.58.128/25 area 0
ospfd(config-router)# exit
ospfd(config-router)# wr
ospfd(config)#exit
ospfd# exit
ospfd> ex
```

>telnet localhost 2601

password: zebra

.

router> en

router# configure terminal

router(config)# ip forward

router(config)# ip route 192.168.0.0/24 10.0.0.1

router(config)# ip route 172.16.0.0/24 10.0.0.1

router(config)# wr

exit

exit

@hq.dreaminfo.biz 설정

apt-get install quagga

> vim /etc/quagga/daemons 에서

zebra=no 와 ospfd=no 를

=yes 로 수정

--

> cp /usr/share/doc/quagga/example/zebra.conf.sample /etc/quagga/zebra.conf

> cp /usr/share/doc/quagga/example/ospfd.conf.sample /etc/quagga/ospfd.conf

> systemctl restart quagga

> netstat -nlptu | grep 2601 (zebra)

> netstat -nlptu | grep 2604 (ospf)

> **chown quagga:quagga /etc/quagga/* (소유권 변경)**

> **telnet localhost 2604 (ospf 설정)**

password : zebra (기본적으로 zebra 로 설정되어있다.)

ospfd > en

ospfd# configure terminal

ospfd(config)# router ospf

ospfd(config-router)# network 108.96.58.0/25 area 0

ospfd(config-router)# exit

ospfd(config-router)# wr

```
ospfd(config)#exit
```

```
ospfd# exit
```

```
ospfd> ex
```

```
>telnet localhost 2601
```

```
password: zebra
```

```
.
```

```
router> en
```

```
router# configure terminal
```

```
router(config)# ip forward
```

```
router(config)# ip route 192.168.1.0/24 10.0.0.2
```

```
router(config)# wr
```

```
exit
```

```
exit
```

```
@ ca.worldsign.org 설정
```

따로 quagga설치할 필요 없이 커널에다가 적용시키면 됨.

```
root@ca:~# vim /etc/rc.local
```

```
root@ca:~# ip route default via 95.201.110.254
```