

Acceso por https y certificado (administrador)

Sistema de Recursos Humanos

Este documento describe como dejar el sistema accesible por una direccion corta y segura (por ejemplo https://rrhhweb) en el servidor con IIS: creacion del certificado, enlace HTTPS, resolucio del nombre y firewall. Es la parte tecnica; para la instalacion del certificado en cada terminal, ver el instructivo aparte para usuarios.

Requisitos

- Acceso de administrador al servidor donde corre IIS.
- La IP del servidor (con ipconfig). En este sistema es 192.168.1.101.
- Un nombre de alias sin espacios ni acentos y UNICO en la red (que no coincida con impresoras u otros equipos). Ejemplo usado: rrhhweb.

Paso 1 - Elegir y verificar el alias

Verifica que el nombre no lo use ningun equipo (debe dar "no se pudo encontrar el host"):

```
ping rrhhweb
```

Paso 2 - Crear el certificado (SHA256 + SAN)

En PowerShell (como Administrador) en el servidor, crear el archivo de definicion:

```
@'[Version]
Signature="$Windows NT$"
[NewRequest]
Subject = "CN=rrhhweb"
KeyLength = 2048
KeySpec = 1
KeyUsage = 0xA0
MachineKeySet = TRUE
Exportable = TRUE
RequestType = Cert
HashAlgorithm = SHA256
ValidityPeriod = Years
ValidityPeriodUnits = 5
[Extensions]
2.5.29.17 = "{text}"
_continue_ = "dns=rrhhweb&"
_continue_ = "dns=server2026&"
[EnhancedKeyUsageExtension]
OID=1.3.6.1.5.5.7.3.1
"@ | Out-File -Encoding ascii C:\rrhh.inf
```

Generar e instalar el certificado, y exportar el publico para las terminales:

```
certreq -new C:\rrhh.inf C:\rrhh_salida.cer
$c = Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My | ? { $_.Subject -eq "CN=rrhhweb" } | Select -
First 1
Export-Certificate -Cert $c -FilePath C:\rrhh.cer
```

El archivo C:\rrhh.cer es el que se instala en cada terminal (ver instructivo de usuarios). NO uses "Crear certificado autofirmado" del IIS: genera SHA1 sin SAN y el navegador igual lo rechaza.

Paso 3 - Enlace HTTPS en IIS

Administrador de IIS (inetmgr) -> Sitios -> sitio RRHH -> Enlaces... -> Agregar:

- Tipo: https Puerto: 443 Nombre de host: rrhhweb
- Tildar "Requerir indicacion de nombre de servidor" (SNI)
- Certificado SSL: elegir el certificado rrhhweb. Aceptar.

Paso 4 - Resolucion del nombre

Que rrhhweb resuelva a la IP del servidor. Una de estas opciones:

- DNS interno (recomendado): registro A rrhhweb -> 192.168.1.101 (sirve para toda la red).
- Archivo hosts (si son pocas PC): en cada PC, en C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts, agregar la linea:

```
192.168.1.101 rrhhweb
```

Paso 5 - Confiar el certificado en el servidor

```
Import-Certificate -FilePath C:\rrhh.cer -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\Root
```

Paso 6 - Firewall (abrir el 443)

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "IIS RRHH HTTPS 443" -Direction Inbound -Protocol TCP -  
LocalPort 443 -Action Allow
```

Paso 7 - Reiniciar y probar

```
iisreset
```

Cerrar y reabrir el navegador y entrar a https://rrhhweb. Debe verse el candado.

Terminales (resumen)

En cada PC que use el sistema: (1) agregar el nombre a hosts o al DNS, y (2) instalar C:\rrhh.cer en "Entidades de certificacion raiz de confianza". Si hay dominio (Active Directory), esto se puede hacer por DNS + GPO para toda la red de una sola vez.

Notas

- El fondo/logo (Autoelevadores o Logistica) sale automatico segun el nombre de la base de datos configurada en el .env de cada servidor.
- Opcional: para redirigir http a https, se puede agregar una regla con el modulo URL Rewrite de IIS.