

Abrir y ejecutar el proyecto en Visual Studio Code

Sistema de Recursos Humanos - Entorno de desarrollo

Esta guía explica como abrir el sistema de RRHH en Visual Studio Code (VS Code) para verlo, editarlo y pedir cambios a Claude, y como dejarlo funcionando en el navegador durante el desarrollo. El proyecto tiene dos partes: el backend (Laravel/PHP, la API y los datos) y el frontend (Vue, las pantallas que ve el usuario).

1. Instalacion (una sola vez)

- Instalar Visual Studio Code desde <https://code.visualstudio.com>
- Dentro de VS Code, abrir Extensiones (Ctrl+Shift+X) e instalar:
 - Claude Code (Anthropic) -> imprescindible para pedir cambios
 - Vue - Official (Vue.js) -> soporte del frontend
 - PHP Intelephense -> soporte del backend

VS Code es el editor; Claude vive adentro de el. Laravel y Vue son los frameworks del proyecto, ya elegidos: no hay que instalarlos aparte para ver el código.

2. Abrir el proyecto

Menu File -> Open Folder... (Archivo -> Abrir carpeta) y elegir la carpeta del proyecto:

```
C:\Users\nicch\Claude\Projects\RRHH.NET
```

Si pregunta "Do you trust the authors...", elegir "Yes, I trust the authors". A la izquierda (Explorer) deben verse las carpetas: backend, frontend, docs.

3. Arranque automatico de las terminales

El proyecto ya incluye una configuracion (.vscode/tasks.json) que levanta solas las dos terminales al abrir la carpeta:

- Backend - php artisan serve -> API en <http://127.0.0.1:8000>
- Frontend - npm run dev -> pantallas en <http://localhost:5173>

La primera vez hay que autorizarlo (por seguridad VS Code no ejecuta tareas automaticas sin permiso):

- 1) Ctrl+Shift+P -> escribir "Manage Automatic Tasks"
- 2) Elegir "Allow Automatic Tasks in Folder"
- 3) Cerrar y volver a abrir la carpeta (o VS Code)

Para arrancarlas sin reabrir: Ctrl+Shift+P -> "Run Task" -> "Iniciar RRHH (todo)".

4. Ver el sistema en el navegador

Importante: la direccion <http://127.0.0.1:8000> es SOLO la API; abrirla directo da un error (es normal). La pantalla del sistema se ve en el servidor de Vite:

```
http://localhost:5173
```

Abrir esa direccion en Chrome (o Edge) a pantalla completa. Si el puerto 5173 esta ocupado, Vite elige otro (5174, 5175...) y lo muestra en la terminal del Frontend; usar el que indique.

Cada vez que se guarda un cambio, el navegador se actualiza solo (recarga en vivo). No hay que recompilar ni recargar a mano.

5. Uso diario

- Abrir VS Code con el proyecto: las dos terminales arrancan solas.
- Abrir Chrome en `http://localhost:5173`
- Editar, o pedir cambios a Claude (icono de estrella a la izquierda), y ver el resultado en vivo.
- Al terminar, en cada terminal apretar Ctrl+C para frenar los servidores.

6. Publicar cambios al servidor (deploy)

Cuando un cambio esta probado, se sube al repositorio y se despliega en el servidor. Desde la terminal:

```
git add -A
git commit -m "descripcion del cambio"
git push origin main
```

Y en el SERVIDOR (PowerShell), traer los cambios y desplegar:

```
cd C:\RRHHWINSQL\rrhh_app
git pull origin main
.\deploy.ps1
```

Resumen: VS Code es la ventana al proyecto y Claude trabaja adentro. Se abre la carpeta una vez, las terminales arrancan solas, se ve todo en `http://localhost:5173`, y los cambios probados se publican con git + deploy.