오즈코딩스쿨 × 고용노동부 · 1인 창업가 개발부트캠프 7기

HTML/CSS

DAY 02

HTML 폼과 입력 요소

사용자에게 값을 입력받는 화면의 구조를 배웁니다.
회원가입과 로그인 폼을 직접 만들어 봅니다.

강사 김태민

TODAY'S GOAL

오늘 끝나면 할 수 있는 것

1. **form 태그가 무엇을 하는지 설명할 수 있다**

   입력한 값이 어디로, 어떤 방식으로 전달되는지 이해합니다.

2. **목적에 맞는 입력 요소를 고를 수 있다**

   text·password·email·date·checkbox·radio·select를 구분해 씁니다.

3. **기본 검증이 걸린 폼을 직접 만들 수 있다**

   required·placeholder·pattern으로 잘못된 입력을 미리 막습니다.

오늘의 결과물

signup.html — 아이디, 비밀번호, 이메일, 생년월일, 약관 동의가 있는 회원가입 폼

ROADMAP

오늘의 흐름

01

폼은 무엇을 하는가

form 태그
action과 method

02

입력 요소 고르기

input type
select·textarea

03

기본 검증 걸기

required·pattern
실습 01

실습 포함

04

회원가입 폼 만들기

요구사항
실습 02

실습 포함

앞의 두 단계에서 재료를 익히고, 뒤의 두 단계에서 실제 화면을 만듭니다.
오늘 만든 폼은 Day10부터 JavaScript로 다시 다룹니다.

되짚기 · 01

지난 시간에 배운 태그

1	**제목과 문단**	h1~h6으로 계층을 만들고 p로 문단을 나눴습니다
2	**목록**	ul·ol·li로 순서 있는 목록과 없는 목록을 만들었습니다
3	**이미지와 링크**	img의 src·alt, a의 href를 적었습니다
4	**표**	table·tr·th·td로 행과 열을 만들었습니다
5	**문서 구조**	html·head·body와 title, meta를 익혔습니다

여기까지는 모두 보여주기만 하는 태그였습니다

사용자가 값을 적어 넣을 곳은 아직 하나도 없었습니다.

되짚기 · 02

Day1에 만든 파일을 다시 봅니다

```
<body>
  <h1>김코딩</h1>
  <p>웹 개발을 배우고 있습니다.</p>

  <h2>취미</h2>
  <ul>
    <li>등산</li>
    <li>사진</li>
  </ul>

  <img src="me.jpg" alt="프로필 사진">
</body>
```

읽기만 하는 페이지입니다

방문한 사람이 할 수 있는 일은
읽고 링크를 누르는 것뿐입니다.

오늘부터 달라지는 것

사용자가 값을 적어 넣고
그 값을 서버로 보내는 화면을 만듭니다.

되짚기 · 03

문서에서 서비스로 넘어가는 지점

Day1 — 보여주는 태그

제목 h1~h6, 문단 p
목록 ul·ol·li
이미지 img, 링크 a
표 table·tr·th·td

Day2 — 입력받는 태그

폼 컨테이너 form
입력칸 input, textarea
선택 select, checkbox, radio
전송 button

회원가입, 로그인, 검색창, 댓글창은 모두 폼으로 만들어져 있습니다.
오늘 배우는 태그가 웹 서비스의 입구를 담당합니다.

준비

오늘의 셋팅

```
Day02/
  login.html      ← 실습 01
  signup.html     ← 실습 02
```

만드는 순서

- VS Code에서 폴더를 연다
- 새 파일 아이콘을 누른다
- 확장자까지 정확히 적는다
- ! 를 치고 Tab을 눌러 뼈대를 넣는다

Day02 폴더를 만들고 그 안에 파일 두 개를 준비합니다

01

폼은 무엇을 하는가

form 태그 · action과 method · name

01 · 출발점

우리는 매일 폼을 쓰고 있습니다

검색창

글자를 적고 엔터를 누르면
검색 결과 페이지로 넘어갑니다.
가장 단순한 형태의 폼입니다.

로그인

아이디와 비밀번호를 적고
버튼을 누르면 서버가
맞는지 확인해 줍니다.

댓글창

긴 글을 적고 등록을 누르면
화면에 새 댓글이
추가됩니다.

화면은 달라도 구조는 같습니다

값을 적는 칸이 있고, 보내는 버튼이 있고, 그 값을 받아 처리하는 곳이 있습니다.

form은 입력값을 담는 상자입니다

```
<form action="/signup" method="post">
  <input type="text" name="userid">
  <button type="submit">가입</button>
</form>
```

form이 하는 일

안에 있는 입력 요소들의 값을
하나로 모아 한 번에 보냅니다.

form 밖에 있으면

입력칸을 아무리 잘 만들어도
전송할 때 값이 함께 가지 않습니다.
입력 요소는 form 안에 두는 것이
기본입니다.

01 · action

action은 값을 받을 주소입니다

```
<!-- 서버의 특정 주소로 보낸다 -->
<form action="/signup">

<!-- 비워 두면 지금 페이지로 보낸다 -->
<form action="">
```

지금은 서버가 없습니다

전송하면 오류 페이지가 뜨는데
정상입니다. 받아줄 서버가
아직 없기 때문입니다.

서버는 언제 배우나요

Day49부터 Node.js와 Express로
이 주소를 직접 만들게 됩니다.

01 · method

method는 값을 보내는 방식입니다

get

주소 뒤에 값이 붙어 갑니다.

```
/search?q=강아지&page=2
```

주소를 복사해 공유할 수 있습니다.

post

주소에는 값이 드러나지 않습니다.

```
/signup
(값은 본문에 실려 간다)
```

회원가입, 로그인, 글쓰기에 씁니다.

post가 암호화라는 뜻은 아닙니다

주소창에 보이지 않을 뿐이며, 실제 보안은 HTTPS가 담당합니다. AWS와 클라우드 파트에서 다룹니다.

둘 중 무엇을 고를지는 목적으로 정합니다

상황	고르는 것	이유
검색어를 보낸다	get	결과 주소를 공유하거나 즐겨찾기에 넣을 수 있다
게시글 목록의 페이지를 넘긴다	get	몇 페이지를 보고 있는지 주소에 남는 편이 낫다
회원가입을 한다	post	비밀번호가 주소창과 방문 기록에 남으면 안 된다
글을 등록한다	post	보내는 값이 길고, 주소에 남을 이유가 없다
파일을 올린다	post	파일은 주소에 담을 수 없다

정리하면 — 남아도 되는 값은 get, 남으면 안 되는 값은 post

01 · name

name은 값에 붙는 이름표입니다

```
<input type="text" name="userid">
<input type="text" name="email">

<!-- 전송되는 모습 -->
userid=kimcoding&email=kim@example.com
```

서버는 name으로 구분합니다

어떤 칸에 적은 값인지
알려주는 유일한 단서입니다.

name이 없으면

화면에는 잘 그려지고 입력도 되지만
그 값은 전송되지 않습니다.
한 묶음으로 다룰 항목만
name을 같게 적습니다.

전송 버튼을 누르면 일어나는 일

1	**값을 모은다**	form 안에 있는 입력 요소의 값을 name과 짝지어 모읍니다
2	**검증을 한다**	required 같은 속성이 걸려 있으면 브라우저가 먼저 확인합니다
3	**주소로 보낸다**	action에 적힌 주소로 method에 적힌 방식으로 보냅니다
4	**응답을 받는다**	서버가 처리한 결과를 받아 화면을 새로 그립니다

개발자 도구의 Network 탭에서 이 과정을 눈으로 볼 수 있습니다

값이 어떻게 서버까지 가는지 그림으로 봅니다



입력칸의 name이 값에 붙는 이름표가 되어 서버로 전달됩니다.

name이 없으면 그 칸의 값은 이 단계에서 빠집니다

여기까지 정리

1단계에서 배운 것을 한 화면에 모았습니다.

```
<form action="/signup" method="post">
  <!-- 1. 어디로 : action -->
  <!-- 2. 어떻게 : method -->

  <input name="userid">
  <!-- 3. 무슨 값 : name -->
</form>
```

세 가지만 기억하면 됩니다

- action — 어디로
- method — 어떻게
- name — 무슨 값

다음은 그 안에 들어갈 입력 요소를 고르는 방법입니다

02

입력 요소 고르기

input type · label · select와 textarea

02 · input

input 하나로 여러 모양을 만듭니다

```
<input type="text">
<input type="password">
<input type="date">
<input type="checkbox">
```

input은 닫는 태그가 없습니다

Day1에서 배운 단일 태그입니다.
<img>,
과 같은 부류입니다.

type이 성격을 정합니다

같은 태그라도 type 값에 따라
화면 모양과 동작이 달라집니다.

자주 쓰는 type 열 가지

type	화면	쓰는 곳
text	한 줄 입력칸	아이디, 이름, 제목
password	글자가 가려지는 입력칸	비밀번호
email	@ 형식을 자동으로 검사	이메일 주소
number	숫자만 입력, 화살표 제공	수량, 나이
date	달력이 열림	생년월일, 예약일
range	슬라이더	볼륨, 만족도
color	색상 선택기	테마 색 고르기
checkbox	네모 상자, 여러 개 선택	약관 동의, 관심사
radio	동그란 버튼, 하나만 선택	성별, 요금제
file	파일 선택 버튼	프로필 사진 업로드

text — 한 줄을 받는 기본 입력칸

```
<label for="userid">아이디</label>
<input type="text" id="userid" name="userid"
       placeholder="영문과 숫자 4자 이상">
```

가장 많이 쓰는 type

아이디, 이름, 제목처럼
짧은 글자를 받을 때 씁니다.

크기는 CSS로 정합니다

입력칸의 폭과 높이는 Day4에서
배우는 CSS로 정합니다.
HTML에는 무엇을 받는 칸인지만
적습니다.

password — 글자가 가려지는 입력칸

```
<label for="pw">비밀번호</label>
<input type="password" id="pw" name="pw"
       minlength="8" required>

<!-- 화면에는 이렇게 보입니다 -->
비밀번호  ••••••••
```

화면에서만 가려집니다

옆 사람이 보지 못하게 점으로 표시할 뿐입니다. 값 자체는 그대로 전달되며 암호화가 아닙니다.

type="password"는 보안 기능이 아니라 화면 기능입니다

비밀번호를 안전하게 다루는 방법은 Day55 인증과 인가에서 자세히 배웁니다.

02 · email·number·date

브라우저가 형식을 도와주는 type

email

```
<input type="email"
  name="email">
```

@가 없으면 전송할 때
브라우저가 막아줍니다.

number

```
<input type="number"
  min="1" max="99">
```

숫자만 입력되고
화살표가 생깁니다.

date

```
<input type="date"
  name="birth">
```

달력이 열리고 값은
2026-10-01 형태로 갑니다.

브라우저마다 생김새가 조금씩 다릅니다. 모양이 다른 것은 정상입니다

그 밖에 알아두면 좋은 type

range

```
<input type="range"
  min="0" max="100">
```

슬라이더가 나옵니다.
숫자 입력이 번거로울 때 씁니다.

color

```
<input type="color"
  name="theme">
```

색상 선택기가 열리고
#0b6fb8 형태로 전달됩니다.

file

```
<input type="file"
  name="photo">
```

파일 선택 버튼이 생깁니다.
업로드 처리는 Day56에서 다룹니다.

file은 form에 enctype="multipart/form-data"를 붙여야 전송됩니다

02 · label

label로 이름과 입력칸을 연결합니다

```
<!-- 방법 1 : for와 id를 같게 -->
<label for="userid">아이디</label>
<input type="text" id="userid" name="userid">

<!-- 방법 2 : label로 감싸기 -->
<label>
  아이디
  <input type="text" name="userid">
</label>
```

연결하면 좋은 점

- 글자를 눌러도 입력칸이 선택된다
- 누르는 영역이 넓어진다
- 화면낭독기가 함께 읽어준다

두 방법 중 하나만 쓰면 됩니다

실무에서는 for와 id를 쓰는 방법이 더 많이 쓰입니다. Day3 접근성에서 다시 다룹니다.

연결이 있을 때와 없을 때의 차이

연결이 없을 때

```
<label>아이디</label>
<input type="text" id="userid">
```

글자를 눌러도 칸이 선택되지 않습니다

화면낭독기가 칸의 이름을 알 수 없습니다

for와 id로 연결했을 때

```
<label for="userid">아이디</label>
<input type="text" id="userid">
```

글자를 눌러도 칸이 선택됩니다

화면낭독기가 「아이디」라고 읽어줍니다

for의 값과 input의 id가 정확히 같아야 연결됩니다

Day3 접근성에서 이 연결이 다시 나옵니다

02 · id와 name

비슷해 보이지만 하는 일이 다릅니다

id

화면 안에서 이 요소를 가리키는 이름입니다.

```
<input id="userid">
```

label의 for, CSS 선택자, JavaScript가 씁니다.

name

서버로 보낼 때 값에 붙는 이름표입니다.

```
<input name="userid">
```

서버가 어떤 칸의 값인지 구분할 때 씁니다.

보통 둘을 같은 값으로 맞춥니다

헷갈리지 않고, 나중에 코드를 읽을 때도 편합니다. 다만 역할이 다르다는 점은 기억해 두세요.

checkbox — 여러 개를 함께 고를 때

```
<input type="checkbox" id="tos"
       name="agree" value="tos">
<label for="tos">이용약관에 동의합니다</label>

<input type="checkbox" id="mail"
       name="mail" value="yes" checked>
<label for="mail">메일 수신에 동의합니다</label>
```

각각 독립적으로 동작합니다

하나를 켜도 다른 것에
영향을 주지 않습니다.

체크하지 않으면 안 갑니다

false가 가는 것이 아니라
그 name 자체가 빠집니다.
checked를 적으면 처음부터
켜진 상태로 보입니다.

radio — 여럿 중 하나만 고를 때

```
<input type="radio" id="free"
       name="plan" value="free">
<label for="free">무료</label>

<input type="radio" id="pro"
       name="plan" value="pro">
<label for="pro">유료</label>
```

name이 같아야 한 묶음이 됩니다

name이 같은 것끼리 하나만
선택되고, 화면에 보이는 글자가
아니라 value에 적은 값이
서버로 전달됩니다.

radio에서 실수가 가장 많이 나옵니다

name이 서로 다르면 각각 따로 동작해서 여러 개가 한꺼번에 켜집니다.
한 묶음으로 묶을 항목은 name을 반드시 같게 적습니다.

select — 목록에서 하나를 고를 때

```
<label for="city">지역</label>
<select id="city" name="city">
  <option value="">선택하세요</option>
  <option value="seoul">서울</option>
  <option value="busan">부산</option>
</select>
```

언제 radio 대신 쓰나요

항목이 다섯 개를 넘으면
select가 화면을 덜 차지합니다.

value를 꼭 적습니다

value가 없으면 화면 글자가
그대로 전달됩니다. 맨 위에
value를 비운 안내 항목을 두면
미선택 상태를 구분할 수 있습니다.

textarea — 여러 줄을 받을 때

```
<label for="intro">자기소개</label>
<textarea id="intro" name="intro"
          rows="5"
          placeholder="자유롭게 적어 주세요">
</textarea>
```

닫는 태그가 있습니다

input과 달리 여는 태그와
닫는 태그가 짝을 이룹니다.

사이에 공백을 넣지 않습니다

여는 태그 바로 뒤의 줄바꿈 하나는
브라우저가 지웁니다.
그다음 줄바꿈과 띄어쓰기는
그대로 입력값이 됩니다.

button은 type에 따라 하는 일이 달라집니다

submit

```
<button type="submit">
  가입
</button>
```

폼을 전송합니다.
적지 않으면 이 동작이 기본입니다.

reset

```
<button type="reset">
  다시 쓰기
</button>
```

입력한 값을 모두 지웁니다.
실수로 눌리기 쉬워 잘 안 씁니다.

button

```
<button type="button">
  중복 확인
</button>
```

아무 일도 하지 않습니다.
JavaScript로 동작을 붙입니다

전송이 목적이 아니라면 type="button"을 반드시 적습니다

03

기본 검증 걸기

required · placeholder · pattern · 실습 01

required — 비워두면 전송을 막습니다

```
<input type="text" name="userid" required>

<!-- checkbox에도 쓸 수 있습니다 -->
<input type="checkbox" name="agree" required>
```

값만 적으면 됩니다

required 하나만 적으면
브라우저가 알아서
경고를 띄워줍니다.

약관 동의에 유용합니다

checkbox에 붙이면 체크하지
않고는 전송할 수 없습니다.
경고 문구는 브라우저마다 다릅니다.

03 · placeholder

placeholder는 안내이지 이름이 아닙니다

이렇게 하면 안 됩니다

값을 입력하는 순간 안내가 사라져
무엇을 적는 칸인지 알 수 없게 됩니다.

```
<input placeholder="아이디">
```

이렇게 하세요

label로 이름을 두고,
placeholder에는 형식 안내를 적습니다.

```
<label for="id">아이디</label>
<input id="id"
  placeholder="영문 4자 이상">
```

placeholder는 label을 대신할 수 없습니다

placeholder는 값을 입력하는 순간 사라지고 보조기기 지원도 제각각이라 이름 역할을 하지 못합니다.

pattern — 정해진 형식과 맞는지 검사합니다

```
<!-- 영문과 숫자로 4자 이상 -->
<input type="text" name="userid"
       pattern="[A-Za-z0-9]{4,}"
       title="영문과 숫자로 4자 이상 적어 주세요">
```

형식과 전부 맞아야 합니다

일부만 맞아서는 통과되지 않습니다.

title을 함께 적습니다

형식이 맞지 않을 때 이 문구가 안내로 나옵니다. 정규식은 지금 외울 필요 없이 필요할 때 찾아 쓰면 됩니다.

함께 알아두면 좋은 검증 속성

속성	하는 일	쓰는 예
minlength / maxlength	글자 수의 최소·최대를 정한다	아이디 4~12자
min / max	숫자나 날짜의 범위를 정한다	수량 1~99
step	숫자가 올라가는 단위를 정한다	0.5 단위 평점
readonly	읽기만 가능하고 수정은 막는다	자동으로 채워진 값
disabled	입력도 전송도 되지 않게 한다	선택할 수 없는 항목

readonly와 disabled는 전송 여부가 다릅니다

readonly는 값이 전송되지만, disabled는 값 자체가 전송되지 않습니다.

03 · 한계

브라우저 검증은 편의 기능일 뿐입니다

```
<!-- 개발자 도구에서 지워버릴 수 있습니다 -->
<input required pattern="[0-9]+">

<!-- 폼을 거치지 않고 직접 보낼 수도 있습니다 -->
curl -X POST /signup -d "userid="
```

누구나 바꿀 수 있습니다

브라우저에 있는 코드는
사용자가 마음대로
고칠 수 있습니다.

그래서 서버에서 반드시 다시 검사합니다

브라우저 검증은 사용자가 실수를 덜 하게 돕는 장치이고, 진짜 검사는 서버의 몫입니다.
이 원칙은 Day51 이후 API를 만들 때 계속 반복됩니다.

실습 01

로그인 폼 만들기

Day02 폴더의 login.html을 열고 아래 코드를 직접 타이핑합니다.
복사해서 붙이지 말고 한 글자씩 적어야 손에 남습니다.

```
<form action="/login" method="post">
  <label for="userid">아이디</label>
  <input type="text" id="userid" name="userid" required>

  <label for="pw">비밀번호</label>
  <input type="password" id="pw" name="pw" required>

  <button type="submit">로그인</button>
</form>
```

확인할 것

- 글자를 눌러도 입력칸이 선택된다
- 비밀번호가 점으로 가려진다
- 빈 칸으로 전송하면 경고가 뜬다

실습 01 · 점검

잘 안 되면 여기를 보세요

글자를 눌러도 반응이 없다

label의 for와
input의 id가
같은지 확인합니다.

경고가 뜨지 않는다

required를 적었는지,
button이 form 안에
있는지 확인합니다.

화면이 이상하다

닫는 태그를 빠뜨렸는지
확인합니다. form과
label을 먼저 봅니다.

다 만든 사람은 아이디 칸에 pattern을 붙여 보세요

영문과 숫자로 4자 이상만 통과하도록 만들면 다음 실습이 훨씬 수월해집니다.

04

회원가입 폼 만들기

요구사항 · 화면 설계 · 실습 02

실습 02

signup.html — 요구사항

아래 일곱 가지 항목을 받는 회원가입 폼을 만듭니다.
항목마다 어떤 입력 요소가 맞을지 먼저 고른 다음 코드를 적습니다.

아이디
필수

비밀번호
필수·가려짐

이메일
필수·형식 검사

생년월일
달력

지역
목록에서 하나

자기소개
여러 줄

약관 동의
필수·체크

막히면 다음 장의 뼈대에서 시작하세요. 빈칸만 채우면 됩니다.

실습 02

막히면 이 뼈대에서 시작하세요

```
<form action="/signup" method="post">
  <label for="userid">아이디</label>
  <input type="text" id="userid" name="userid" TODO 1>

  <label for="pw">비밀번호</label>
  <input type="TODO 2" id="pw" name="pw" required>

  <label for="email">이메일</label>
  <input type="TODO 3" id="email" name="email" required>

  <label for="birth">생년월일</label>
  <input type="TODO 4" id="birth" name="birth">

  <select id="city" name="city">
    <option value="seoul">서울</option>
    TODO 5
  </select>

  <button type="TODO 6">가입하기</button>
</form>
```

채울 곳

- TODO 1 — 빈 값을 막는 속성
- TODO 2 — 가려지는 입력 종류
- TODO 3 — @ 형식을 검사하는 종류
- TODO 4 — 달력이 열리는 종류
- TODO 5 — 부산 option 한 줄
- TODO 6 — 폼을 전송하는 버튼 종류

자기소개와 약관 동의는 뼈대에 없습니다.
textarea와 checkbox를 직접 추가해 보세요.

실습 02 · 점검

다 만들었으면 이렇게 확인합니다

화면

눈으로 확인

일곱 항목이 모두 있다
글자를 누르면 칸이 선택된다
비밀번호가 가려진다

동작

눌러서 확인

빈 칸으로 전송하면 막힌다
잘못된 이메일이 막힌다
약관을 안 누르면 막힌다

코드

코드로 확인

모든 입력에 name이 있다
label의 for와 id가 맞는다
닫는 태그가 다 있다

개발자 도구 Network 탭에서 전송된 값을 확인해 보세요

name과 값이 짝지어 나가는 모습을 직접 보면 오늘 배운 것이 한 번에 정리됩니다.

점검

폼에서 자주 나오는 세 가지

!

값이 서버로 안 가요

input에 name이 없습니다.
id만 있고 name이 빠진 경우가
가장 많습니다.

!

라디오가 여러 개 켜져요

radio끼리 name이 다릅니다.
같은 묶음은 name을 같게
맞춰야 합니다.

!

버튼만 눌러도 새로고침돼요

form 안의 버튼은 기본값이
submit입니다. 전송이 아니라면
type="button"을 적습니다.

폼은 눈으로 보이는 것과 실제로 보내지는 것이 다릅니다

화면에는 잘 그려졌어도 name이 없으면 그 값은 서버에 도착하지 않습니다.
개발자 도구의 Network 탭에서 실제로 전송된 값을 확인하는 습관을 들이면 좋습니다.

WRAP UP

오늘 정리

개념

- form은 입력값을 담아 서버로 보내는 상자다
- action은 보낼 주소, method는 보내는 방식이다
- get은 주소에, post는 본문에 값을 싣는다
- name이 있어야 값이 전달된다
- label과 input을 연결하면 접근성이 올라간다
- 브라우저 검증은 편의 기능일 뿐이다

직접 쓸 수 있어야 하는 것

- form의 action·method 지정
- input type 열 가지 구분해 쓰기
- checkbox와 radio의 name 묶기
- select와 option 작성
- textarea와 button type 구분
- required·placeholder·pattern 적용

WRAP UP

한 문장으로 남기면

폼은 사용자의 값을 name이라는 이름표에 담아 서버로 보내는 장치입니다.

레퍼런스 MDN — input 요소와 속성 전체 목록 (영문)

레퍼런스 MDN — 웹 폼 배우기

레퍼런스 MDN — pattern 속성과 정규식 예시 (영문)

오늘 만든 signup.html은 Day3에서 fieldset과 legend로 다시 정리하고, Day4부터 CSS로 꾸밉니다.

ASSIGNMENT

오늘의 과제

기본과제

개념 확인 5문항

- form의 action·method 빈칸 채우기
- get과 post의 차이 고르기
- 상황에 맞는 input type 고르기
- radio 묶음 조건과 검증 속성 적기

도전과제

회원가입 폼 완성하기

signup.html에 select로 지역 선택과
textarea로 자기소개를 추가합니다.
뼈대의 TODO 여섯 자리를 채웁니다.
제출물은 파일과 화면 캡처 1장입니다.

제출

노션 과제 페이지 DAY2에 올려주세요. 풀이는 다음 수업을 시작할 때 함께 합니다.

NEXT

DAY 03

시맨틱 HTML과 웹 접근성

지금까지 만든 페이지는 div와 p만으로도 같은 화면이 나옵니다.
다음 시간에는 검색엔진과 화면낭독기가 이해할 수 있도록
각 영역에 의미를 붙이는 방법을 배웁니다.

수고하셨습니다.