作品编号：CACR2026T4PMR7

作品类别：☒ 软件设计　☐ 硬件制作　☐ 工程实践

☐ 密码应用技术　☐ 其它

2026 年第十一届全国密码技术竞赛作品设计报告

作品题目：基于多类格困难假设的抗量子身份基匹配加密通用设计与优化实现

2026 年 10 月

中国密码学会

基本信息表

编号：CACR2026T4PMR7

作品题目：基于多类格困难假设的抗量子身份基匹配加密通用设计与优化实现

作品类别：☒ 软件设计　☐ 硬件制作　☐ 工程实践　☐ 密码应用技术　☐ 其它

作品内容摘要：

身份基匹配加密把接收者身份和发送者身份同时纳入消息恢复条件，适合只允许指定双方建立保密通信的场景。现有通用构造给出了两层匿名分层身份基加密与身份基签名的组合方法，但实际系统仍需解决原语可替换、短载荷承载、完整密文字节认证、目标规模运行和重复使用成本等问题。

本作品实现相互独立的 HIBE 与 IBS 组件，并以统一装配层形成三组完整实例。系统使用 32 字节种子的混合封装承载应用消息，以一次性字节认证覆盖完整内层密文，并支持规范序列化、固定发钥状态和跨进程恢复。围绕真实瓶颈，作品进一步完成环结构表示与低秩采样、SRGG 四类对象无损编码、Lai 接收会话复用以及同参数部署消融。

实测表明，SRGG 论文参数下主状态可缩至原 JSON 表示的约五分之一，Lai 会话在一次真实委派后将后续单条解密中位数降至 28.57 秒，但需 509.55 秒准备和约 34.73 MiB 叶钥状态；同参数部署消融中，完整加密与解密中位时间比分别为 18.87 和 4.59。作品据此给出优化收益、准备代价与适用边界，而不把不同安全目标或不同环境的数值作简单排名。

关键词（五个）：身份基匹配加密；格密码；分层身份基加密；身份基签名；系统优化

摘要

身份基匹配加密（Identity-Based Matchmaking Encryption，IB-ME）要求发送者指定接收身份，同时要求接收者指定期望的发送身份；只有两侧身份均匹配时才能恢复消息。它把保密投递与发送来源约束统一到一个协议中。已有格上通用构造说明了如何组合两层匿名 HIBE 与 IBS，但论文级原语不能直接等同于可部署系统：不同原语的参数、对象形状和输入容量各不相同，短消息 HIBE 无法直接承载签名和应用数据，序列化后的完整密文字节仍需认证，目标规模采样与重复委派还会带来显著时间和空间开销。

本作品围绕上述缺口完成抗量子 IB-ME 通用框架及三组真实实例。框架将 HIBE、IBS 和公共协议分层，固定身份路径为“接收者—发送者”，在装配前检查能力与容量。协议层以 32 字节种子进入 HIBE，使用混合加密承载可变长应用消息，并以一次性签名认证完整内层密文字节。规范编码、域分隔、严格解析和可恢复发钥状态共同保证不同组件可以在不读取彼此私有矩阵或陷门的条件下组合。

作品的实现优化集中在四个真实瓶颈。Sageloli 环 IBS 以多项式和低秩频域计算避免展开巨型旋转矩阵，使论文 PARAM-I 与 PARAM-II 均完成真实生命周期；SRGG 对公钥、主状态、用户密钥和签名设计无损紧凑编码，三档参数下分别获得约 2.55 至 5.46 倍的对象级缩减；Lai 接收会话复用已经验证的叶钥，把后续解密中位数由 526.27 秒量级降至 28.57 秒，同时如实保留 509.55 秒准备与约 34.73 MiB 状态成本；同参数部署消融则将文件访问与算法成本分开，观察到完整加密和解密分别约 18.87 倍和 4.59 倍的运行位置时间比。

实验分别报告独立根、同根重复、运行环境、消息与身份长度、对象尺寸及计时边界。三组代表承担不同说明任务：A 用于现场交互与完整工程基线，B 展示原生模块格 IBS 及无损编码，C 展示另一类 HIBE、环 IBS 和长会话摊销。本文不把不同环境或不同安全目标下的绝对时间解释为等条件优劣，而是从完整协议成本、优化作用位置和实际使用方式说明系统价值。

关键词：身份基匹配加密；格密码；分层身份基加密；身份基签名；抗量子密码；可复现评测

Abstract

Identity-Based Matchmaking Encryption (IB-ME) releases a plaintext only when both identity constraints hold: the sender targets the intended receiver, and the receiver asks for the actual sender. A generic lattice construction can combine a two-level anonymous HIBE with an IBS, but a deployable implementation must still reconcile independent parameter sets, message capacities, object representations, full-ciphertext authentication, persistent state, and the cost of target-scale sampling and delegation.

This work implements a common post-quantum IB-ME framework with replaceable HIBE and IBS components and three complete instantiations. The protocol fixes the hierarchy path as receiver then sender, checks component capabilities before assembly, encapsulates a 32-byte seed for hybrid encryption, and authenticates the complete inner ciphertext with a one-time byte-authentication layer. Canonical encoding, domain separation, strict parsing, and recoverable authority state allow components to be replaced without exposing their private matrices or trapdoors to the protocol layer.

The implementation addresses four measured bottlenecks. A structured polynomial representation and low-rank frequency-domain sampling make the target Sageloli ring-IBS parameters executable. Lossless SRGG encodings reduce public, authority, user-key, and signature objects by factors of approximately 2.55 to 5.46 across three parameter sets. A receiver session amortizes a real Lai delegation: subsequent decryption has a median of 28.57 seconds after a 509.55-second preparation step and retains about 34.73 MiB of leaf-key state. A controlled placement study further separates storage-location overhead from cryptographic computation, with observed complete-operation time ratios of 18.87 for encryption and 4.59 for decryption.

The evaluation records environments, identity and message lengths, independent roots, repeated operations, object sizes, and timing boundaries separately. The three representative systems serve distinct purposes: interactive demonstration, a native module-lattice IBS with compact encoding, and a second HIBE with a native ring IBS and session amortization. Results from different environments or security targets are therefore not treated as a single performance ranking.

Keywords: identity-based matchmaking encryption; lattice cryptography; hierarchical identity-based encryption; identity-based signature; post-quantum cryptography

目录

摘要 **i**

Abstract **ii**

第一章 研究背景、问题与作品贡献 **1**

1.1 身份双向匹配需求 1

1.2 从论文构造到完整系统的四个缺口 1

1.2.1 独立原语之间缺少可验证的装配边界 1

1.2.2 论文消息空间不能直接承载应用数据 1

1.2.3 目标规模运行与重复使用带来新的成本中心 2

1.2.4 单体结果不能替代完整协议证据 2

1.3 设计目标与范围 2

1.4 作品的三项主要贡献 2

1.4.1 可替换 HIBE 与 IBS 的通用装配 2

1.4.2 从短种子到完整密文的协议工程 2

1.4.3 面向真实瓶颈的结构、编码与复用优化 3

1.5 三组代表与报告主线 3

1.6 全文结构 3

第二章 方案原理与完整协议设计 **4**

2.1 角色、符号与两层身份路径 4

2.2 通用构造的五个算法 4

2.2.1 系统建立与双方发钥 4

2.2.2 基线加密与解密 5

2.3 从应用消息到完整密文 5

2.3.1 一次性公钥承诺进入 IBS 消息 5

2.3.2 32 字节种子的混合封装 6

2.3.3 完整内层字节的一次性认证 6

2.4 接收端的检查顺序与失败语义 6

2.5 装配前的容量与能力检查 7

2.6 规范状态、恢复与职责边界 7

第三章 已实现原语与三组实例化 **9**

3.1 实例化选择与统一观察维度 9

3.2 LATTE-3：基于 NTRU 格陷门的两层 HIBE 9

3.2.1 根陷门、委派与叶密钥 9

3.2.2 采样、密文检查与源码适配 10
3.3 Lai C2：理想格委派与目标参数 HIBE 10
3.3.1 两层委派和密文方程 10
3.3.2 C2 参数和实现补全 11
3.4 BNN/ML-DSA-44：由普通签名构造 IBS 11
3.5 SRGG PARAM-I：原生模块格 IBS 12
3.6 Sageloli RSIS v3：原生环身份签名 12
3.7 三组代表的控制关系 13

第四章 面向目标规模与重复使用的关键优化 14
4.1 从“算法可调用”到“目标规模可运行” 14
4.2 Sageloli 环表示与低秩采样 14
4.2.1 频域低秩平方根 14
4.2.2 数值计划和精确验收的分工 15
4.3 SRGG 四类对象无损编码 15
4.4 Lai 接收会话 16
4.5 有界准备复用及其负面对照 17
4.6 同参数部署消融 17
4.7 优化结论：收益必须和状态一起报告 18

第五章 实验设计、对照结果与分析 19
5.1 实验问题与计量边界 19
5.2 同机 A/B 完整流程初步对照 19
5.3 C 的目标规模与会话结果 19
5.4 当前结论边界 20

第六章 系统实现与应用展示 21
6.1 完整使用流程 21
6.2 匹配、拒绝与恢复 21
6.3 可扩展实现边界 21

第七章 总结 22

参考文献 23

第一章　研究背景、问题与作品贡献

1.1　身份双向匹配需求

考虑按身份投递保密消息的场景。发送者希望只有指定接收者能够读取消息，接收者又希望消息确实来自自己指定的发送身份。普通身份基加密只约束“谁能解密”，普通数字签名只证明“谁签了消息”；简单地把二者顺序拼接，仍需明确身份怎样进入密钥、密文与验证关系，以及错误身份在哪一层被拒绝。

身份基匹配加密把两个条件放入同一恢复过程。记发送者真实身份为 s，加密目标为 r，接收者密钥绑定身份为 r'，接收者期望的发送身份为 s'。诚实输出的必要条件写为

$$\text{Accept} \iff (r = r') \wedge (s = s') \wedge \text{Verify} = 1.$$

发送者不需要预先获取接收者证书，接收者也不接受仅仅“能够生成密文”的任意实体。该性质适合机构内定向投递、受控设备通信和需要同时约束双方身份的消息交换。系统仍假定可信发钥机构负责身份核验和私钥发放；身份字符串如何映射到现实主体属于部署策略，而不是密码算法自动解决的问题。

本作品采用 Wang 等提出的格上通用构造，将两层匿名 HIBE 与 IBS 组合为 IB-ME [1]。工作重点不是重新发明底层方案，而是回答一个更具体的工程问题：当 HIBE 与 IBS 来自不同格困难假设、具有不同参数和对象表示时，怎样把它们装配成可配置、可恢复、可测量的完整系统，并针对真正占用时间和空间的环节进行优化。

1.2　从论文构造到完整系统的四个缺口

1.2.1　独立原语之间缺少可验证的装配边界

HIBE 负责层次身份下的机密性，IBS 负责发送身份下的消息认证。二者的主密钥、公钥、用户密钥、随机性和序列化格式并不相同。如果公共协议直接访问某个方案的矩阵、陷门或多项式，替换任一原语都可能改变协议语义。为此需要稳定的算法接口，同时还要在运行前检查身份长度、签名输入容量、HIBE 载荷容量和编码方式；仅有相同的函数名称并不足以证明两套组件可以组合。

1.2.2　论文消息空间不能直接承载应用数据

完整 IB-ME 内层不仅包含应用消息，还要包含 IBS 签名、身份绑定和格式信息。一些 HIBE 实例只适合加密固定长度短消息，直接塞入完整载荷会超出解码边界。另一方面，把大对象转成字节流后，原始密文格式中可能存在未被内层认证覆盖的可修改空间。系统必须同时解决“大消息怎样进入短载荷 HIBE”和“传输字节怎样得到完整认证”两个问题。

1.2.3 目标规模运行与重复使用带来新的成本中心

格方案在目标参数下会生成大矩阵、多项式向量和高维 Gaussian 样本。若按教科书公式展开所有旋转矩阵，空间和计算成本会迅速失控；若每条消息都重复执行相同身份的委派或采样准备，完整系统延迟又会被一次性步骤主导。因此，表示方式、精确算术、准备复用和会话生命周期必须进入设计，而不能被隐藏在单个“加密”或“解密”时间中。

1.2.4 单体结果不能替代完整协议证据

签名对象变小不意味着完整密文按相同比例缩小，单次功能成功也不能给出稳定性能。实验必须区分单体和完整流程、首次准备和后续操作、独立根和同根重复、算法时间和部署时间。只有明确这些边界，评委才能判断优化改善了哪一部分、付出了什么代价，以及结论能否迁移到实际使用场景。

1.3 设计目标与范围

作品围绕普通隐私、加强认证、自我伪造防护和完整密文字节篡改拒绝展开。身份顺序固定为接收者在第一层、发送者在第二层；消息、身份、签名和上下文均采用域分隔的长度前缀编码。生产随机性与测试确定性分离，外层格式错误、认证失败和原语拒绝均返回统一失败结果，运行依赖错误则单独报告。

三组代表均使用已经完成并冻结的精确参数。A 的 IBS 建立在 FIPS 204 的 ML-DSA-44 之上，其底层参数对应 NIST 安全类别 2；该标准等级不外推为整个 IB-ME 获得外部认证。B 的 SRGG PARAM-I 原文标称目标为 100 bit，并报告量子密钥恢复与伪造强度分别为 95 bit 和 93 bit。C 采用 Lai C2 与 Sageloli PARAM-I 的目标规模参数，按相应论文模型说明，不另行换算 NIST 等级。三组的安全说明分别随原文给出，不用功能测试代替安全论证。

本文不实现增强隐私扩展，也不把未形成完整系统的研究路线列入成果。正文只讨论已经进入真实生命周期、能够说明通用设计或优化效果的原语与组合。

1.4 作品的三项主要贡献

1.4.1 可替换 HIBE 与 IBS 的通用装配

作品把 HIBE、IBS 和 IB-ME 协议分为独立层。每个原语只通过公开算法和规范对象交互，公共协议不读取私有矩阵或陷门。装配阶段检查身份编码、签名上限、HIBE 载荷和传输格式，使同一协议可以在不改变身份语义的情况下组合不同格结构。当前三组实例覆盖两种 HIBE、三种 IBS 和五个原语后端，说明“通用”来自明确的组件边界和真实配对，而不是算法名称的罗列。

1.4.2 从短种子到完整密文的协议工程

作品使用 32 字节随机种子进入 HIBE，再通过密钥派生与认证加密承载应用消息；因此 HIBE 的短消息边界不再等同于应用消息上限。一次性字节认证层覆盖完整内层密文，并把一次性公钥承诺纳入 IBS 签名，避免攻击者替换外层认证材料。规范编码、严格解析、固定

发钥状态和跨进程恢复共同把一次内存中的正确性实验扩展为可重复使用的完整系统。

1.4.3 面向真实瓶颈的结构、编码与复用优化

针对目标规模和重复使用成本，作品完成四类互补优化：Sageloli 环结构表示与低秩采样避免巨大矩阵展开；SRGG 按对象数学范围进行无损位级编码；Lai 接收会话复用真实委派后的叶钥；部署消融分离运行位置和密码运算成本。每项优化都按“瓶颈—方法—实测结果—额外代价”组织，不把文献已有算法、第三方库或参数选择包装成本作品原创。

1.5 三组代表与报告主线

表 1.1 三组完整实例及其说明任务

代表	完整组合	主要说明任务	关键边界
A	LATTE-3 + BNN/ML-DSA-44	现场交互、完整工程基线、安装与恢复	IBS 来自标准普通签名的认证转换
B	LATTE-3 + SRGG PARAM-I compact	固定 HIBE 后替换为原生模块格 IBS，展示四类对象无损编码	签名准备和生成主导加密时间
C	Lai C2 + Sageloli RSIS v3 PARAM-I	第二种 HIBE、原生环 IBS、目标规模运行与接收会话摊销	初次委派和状态占用较大

A、B 在同一环境下提供多根完整基准，用于观察更换 IBS 后的成本分布；C 单独说明另一 HIBE 与环 IBS 在目标规模下能否完成真实流程，以及长会话怎样摊销委派。三组不是同安全目标下的速度排行榜，各自的参数、环境、样本结构和适用方式在实验章分别说明。

1.6 全文结构

第 2 章给出两层身份路径、混合封装和完整字节认证；第 3 章说明五个核心原语及三组实例化；第 4 章展开环表示、无损编码、接收会话和部署消融；第 5 章建立实验口径并分析完整系统结果；第 6 章说明发钥、通信、拒绝和恢复流程；第 7 章总结作品价值与当前边界。

第二章　方案原理与完整协议设计

2.1　角色、符号与两层身份路径

系统包含可信发钥机构、发送者、接收者和不可信传输信道。发钥机构分别运行 HIBE 与 IBS 的建立算法，但两类主秘密相互独立；公共组合层只持有规范接口和公开对象，不读取格基、陷门或签名秘密的内部表示。表 2.1给出本章符号。

表 2.1　完整协议中的主要符号

符号	含义
r, s	发送者指定的接收身份、发送者自身身份
r', s'	接收密钥绑定的身份、接收者声明的期望发送身份
M	应用消息；不直接作为 HIBE 明文
ek_s	由 IBS 主秘密为发送身份 s 签发的发送密钥
$\mathsf{dk}_{r'}$	由 HIBE 主秘密为接收身份 r' 签发的一级接收密钥
$\mathsf{sk}_{r',s'}$	从 $\mathsf{dk}_{r'}$ 沿第二层身份 s' 派生的 HIBE 叶钥
$\mathrm{LP}(x)$	4 字节大端长度后接字节串 x 的单射编码

本作品固定 HIBE 路径顺序为“接收者在第一层、发送者在第二层”，即加密地址为 (r, s)，解密地址为 (r', s')。只有当两层地址均匹配且内部 IBS 验证通过时才返回消息。接收者并不持有一个可解开任意发送者路径的静态叶钥；它持有一级密钥，并在解密时按自己期望的发送身份派生二级叶钥。这一顺序贯穿两种 HIBE、三种 IBS 和全部传输格式。

2.2　通用构造的五个算法

设两层 HIBE 为 $\mathcal{H}$，IBS 为 $\mathcal{S}$。Wang 等的通用构造给出二者的组合依据 [1]；本作品把它实现为以下五个稳定协议入口。

2.2.1　系统建立与双方发钥

系统建立分别调用两个原语，允许二者使用不同环、模数、维度和采样分布：

$$(\mathsf{hpk}, \mathsf{hmsk}) \leftarrow \mathcal{H}.\mathsf{Setup}(\mathsf{par}_H),$$
$$(\mathsf{ipk}, \mathsf{imsk}) \leftarrow \mathcal{S}.\mathsf{Setup}(\mathsf{par}_S),$$
$$\mathsf{pk} = (\mathsf{hpk}, \mathsf{ipk}), \qquad \mathsf{msk} = (\mathsf{hmsk}, \mathsf{imsk}).$$

发送者发钥与接收者发钥承担不同职责：

$$\mathsf{ek}_s \leftarrow \mathcal{S}.\mathsf{Extract}(\mathsf{imsk}, s), \qquad \mathsf{dk}_r \leftarrow \mathcal{H}.\mathsf{Extract}(\mathsf{hmsk}, r).$$

发送密钥绑定 IBS 身份，接收密钥绑定 HIBE 第一层身份。原语对象各自保存完整参数和公共上下文；装配时不要求两个模数相同，也不允许把某一原语的秘密随机性复用给另一原语。

2.2.2 基线加密与解密

先忽略大载荷和外层字节认证，基线加密对接收身份与消息作规范绑定：

$$\begin{aligned} m_{\mathrm{sig}} &= \mathrm{EncMsg}(r, M), \\ \sigma &\leftarrow \mathcal{S}.\mathsf{Sign}(\mathsf{ek}_s, m_{\mathrm{sig}}), \\ P &= \mathsf{D}_{\mathrm{sig}} \parallel \mathrm{LP}(\sigma) \parallel \mathrm{LP}(M), \\ C_H &\leftarrow \mathcal{H}.\mathsf{Encrypt}(\mathsf{hpk}, (r, s), P). \end{aligned}$$

解密者从 $\mathsf{dk}_{r'}$ 沿 s' 派生 $\mathsf{sk}_{r',s'}$，解出并严格解析 P，再检查

$$\mathcal{S}.\mathsf{Verify}(\mathsf{ipk}, s', \mathrm{EncMsg}(r', M), \sigma) = 1.$$

因此，错误接收身份会在 HIBE 路径或后续认证层失败，错误发送身份会导致叶钥地址和 IBS 验证同时不一致。解析、解密或验证任一步失败都只得到 $\perp$，不会返回未认证的部分明文。

2.3 从应用消息到完整密文

基线公式仍没有解决两个工程问题：签名与应用消息可能远大于 HIBE 明文空间；规范序列化后的 HIBE 密文字节也可能含有原始数学解码可以容忍、但网络协议不应接受的改动。本作品依次加入有界消息封装、混合加密和一次性完整字节认证，形成图 2.1所示的数据流。




图 2.1 完整 IB-ME 中消息、身份、签名与密文的实际数据流

2.3.1 一次性公钥承诺进入 IBS 消息

每次加密先生成一把 Lamport 型一次性签名密钥 $(\mathsf{ovk}, \mathsf{osk})$，取 64 字节域分隔承诺 d_{ovk}，再构造

$$E = \mathsf{D}_{\mathrm{bound}} \parallel \mathrm{LP}(d_{\mathrm{ovk}}) \parallel \mathrm{LP}(M).$$

基线 IBS 实际签名的是 $\mathrm{EncMsg}(r, E)$，而不是裸消息 M。这样，外层一次性公钥和接收目标在同一个 IBS 认证链中绑定。Lamport 公钥包含 1024 个 64 字节哈希像，签名包含 512 个 64 字节原像；它们较大，但只使用一次，且无需长期保存临时私钥 [11]。

2.3.2 32 字节种子的混合封装

基线载荷改为

$$P = \mathsf{D}_{\mathrm{sig}} \parallel \mathrm{LP}(\sigma) \parallel \mathrm{LP}(E).$$

混合适配层不把 P 直接送入 HIBE，而是新取 32 字节均匀种子 z 和 12 字节 nonce n：

$$\begin{aligned} C_0 &\leftarrow \mathcal{H}.\mathsf{Encrypt}(\mathsf{hpk}, (\mathrm{Pad}_P(r), \mathrm{Pad}_C(s)), z), \\ K &= \text{HKDF-SHA256}(z; \mathsf{ctx}_H, \mathsf{D}_{\mathrm{kdf}}), \\ C_1 &= \text{AES-256-GCM.}\,\mathrm{Enc}(K, n, P; \mathsf{AAD}). \end{aligned}$$

其中 AAD 规范绑定 HIBE 公共上下文、完整胶囊 C_0、nonce 和载荷长度；HKDF 与 GCM 分别采用 RFC 5869 和 NIST SP 800-38D 给出的原语 [9,10]。HIBE 始终只承载固定 32 字节种子，而签名和应用消息由 AEAD 承载。每次加密都重新抽取种子与 nonce，不缓存 DEM 密钥。

身份填充为

$$\mathrm{Pad}_\rho(x) = \mathsf{D}_{\mathrm{id}} \parallel \rho \parallel \mathrm{LP}(x) \parallel 0^{L-|x|}, \qquad \rho \in \{P, C\},$$

其中角色字节区分父层与子层。对当前 64 字节外部身份，HIBE 实际接收 86 字节定长身份；编码保持单射，不用身份哈希替代原字符串，也不在 Hybrid 头部公开身份摘要。

2.3.3 完整内层字节的一次性认证

令 B 为包含 Hybrid-HIBE 对象的完整基线密文字节，外层签名输入为

$$X = \mathsf{D}_{\mathrm{ct}} \parallel \mathrm{LP}(\mathsf{ctx}_{\mathrm{IBME}}) \parallel \mathrm{LP}(\mathsf{ovk}) \parallel \mathrm{LP}(B), \qquad \tau \leftarrow \mathsf{OTS.Sign}(\mathsf{osk}, X).$$

最终密文是 $\mathsf{ctx}_{\mathrm{IBME}}, \mathsf{ovk}, B, \tau$ 的版本化规范帧。若攻击者在同一 ovk 下修改任一受保护字节，需要伪造一次性签名；若持有接收密钥的实体换一把新的一次性公钥并重签，内部 IBS 已经认证旧公钥承诺，仍不能通过最后的承诺一致性检查。该层解决的是完整传输字节的认证，不把 HIBE 的原始数学解码改写成另一种算法，也不单独声称获得 CCA 定理。

2.4 接收端的检查顺序与失败语义

完整解密严格按从外到内的顺序执行：

1. 在分配大对象前检查总长度、版本、字段数量及各字段预算；
2. 核对 IB-ME 公共上下文并验证 τ，失败即返回 $\perp$；
3. 规范加载内层密文，拒绝截断、追加、重复字段与非规范整数；

4. 从 $\mathsf{dk}_{r'}$ 沿 s' 派生叶钥，核对叶钥与公钥及完整路径绑定；

5. HIBE 解出恰好 32 字节种子，重新导出 K，再验证 GCM 标签与 AAD；

6. 解析 σ 和 E，调用所选 IBS 自己的签名加载器；

7. 以 s' 验证 $\mathrm{EncMsg}(r', E)$，再比较 E 中的承诺与外层 ovk；

8. 全部成功才返回 M，否则统一返回 $\perp$。

数据不匹配使用统一失败结果，避免由不同错配暴露部分明文或中间对象；缺少运行依赖、参数类型错误和资源预算错误则作为运行故障单独报告，便于部署者区分“密文不合法”和“系统没有正确启动”。

2.5 装配前的容量与能力检查

通用接口只说明方法形状，真正装配还必须证明对象能放入下一层。表 2.2列出三组冻结配置的关键容量。A、B 的 HIBE 相同，但 Hybrid 预算和 IBS 输入上限不同；C 的大签名需要 8 MiB 载荷预算，而其应用消息上限反而由 Sageloli 的 4096 字节签名输入界限决定。

表 2.2 三组完整实例的实际装配容量

组	HIBE / IBS	HIBE 内层	Hybrid 载荷	签名上界	应用消息上限
A	LATTE / BNN-ML-DSA-44	32 B	64 KiB	6,237 B	59,191 B
B	LATTE / SRGG-I compact	32 B	128 KiB	15,704 B	65,364 B
C	Lai C2 / Sageloli-I	32 B	8 MiB	3,227,824 B	3,924 B

系统在建立或加载配置时依次检查：两层身份能力与顺序、外部和内部身份宽度、IBS 消息及签名上限、Hybrid 载荷与胶囊预算、对象解码器、参数快照、公钥—私钥语义绑定、固定发钥需求和失败处理能力。任何一项不满足都在取随机数和写状态之前拒绝；不会自动缩短消息、切换参数或回退到教学实现。

2.6 规范状态、恢复与职责边界

公开参数、主状态、双方密钥和密文均有独立版本域、对象类别和唯一字段顺序。主状态为同一身份保存固定发钥结果；发钥开始但未能确定完成时留下不可自动重试的状态，防止崩溃后以同一身份重新抽取另一把密钥。应用层在持有本地锁期间先提交主状态，再原子发布用户密钥；恢复后重新核对配置、公钥摘要、身份和原语方程。

这些措施提供可重复使用和故障后保守恢复，但本地明文状态不等同于防回滚硬件或分布式唯一发钥服务。密码学来源与本作品工作也保持分开：两层 HIBE 与 IBS 的组合定理由

文献 [1] 给出，LATTE、Lai、SRGG、Sageloli 和 BNN 转换分别引用其原文；本作品完成的是统一装配、单射编码、Hybrid 与完整字节认证、状态事务、真实后端接线和跨层验收。

第三章　已实现原语与三组实例化

3.1　实例化选择与统一观察维度

通用层并不把所有格方案压成相同的数据结构，而是要求每个后端交付同一组可核查能力：建立、固定身份发钥、签名或两层委派、验证或解密、规范对象编解码，以及对身份宽度、消息容量和运行依赖的声明。表 3.1列出最终报告采用的五个核心原语；它们组成三组代表，而不是五套互不相干的演示程序。

表 3.1　五个核心原语及其在三组代表中的职责

原语	类别	核心参数或结构	所属代表
LATTE-3	HIBE	$N = 1024$，$q = 68718428161$，深度 2	A、B 的保密与身份路径
Lai C2	HIBE	$n = 2048$，$q = 274877976577$，深度 2	C 的保密与身份路径
BNN/ML-DSA-44	IBS	机构证书加用户签名的通用转换	A 的发送者认证
SRGG PARAM-I	IBS	$n = 512$，模块秩 2，原生模块格签名	B 的发送者认证
Sageloli RSIS v3	IBS	$d = 2048$，$q = 3^{65}$，原生环签名	C 的发送者认证

本章按同一顺序说明每个后端：先给出论文中的关键代数关系，再说明身份和消息如何进入关系，随后列出本作品固定的参数与源码适配。这样可以区分“采用哪篇论文的算法”“为公共接口增加了哪些编码”和“为使目标参数实际运行做了哪些工程工作”。参数档变化只表示同一算法的配置，不重复计作新算法。

3.2　LATTE-3：基于 NTRU 格陷门的两层 HIBE

3.2.1　根陷门、委派与叶密钥

LATTE [2] 工作在负循环环

$$R_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^N + 1), \qquad N = 1024, \quad q = 68718428161.$$

建立阶段抽取短多项式 f, g，求解 NTRU 关系

$$fG - gF = q, \qquad h = gf^{-1} \pmod q,$$

并以

$$S_0 = \begin{pmatrix} g & -f \\ G & -F \end{pmatrix}$$

作为根陷门基。接收身份 r 首先经带公共上下文和长度前缀的域分隔哈希映射为 $A_1 = H_1(r)$，Delegate 从 S_0 生成对应的一级短基；发送身份 s 再进入第二个独立域的 $A_2' = H_2(r, s)$，Extract 从一级基抽取叶密钥。导入后的叶密钥必须满足精确关系

$$t_0 + t_1 h + t_2 A_1 = A_2' \pmod q,$$

因此外层对象字段一致而环方程不一致的伪造私钥不能通过恢复。

本作品固定作者 LATTE-3 的两层参数，不提供任意深度或任意模数的“参数生成器”。一级路径对应接收者，二级路径对应发送者；最终叶钥只用于 (r, s)。HIBE 明文模式固定为 32 字节种子，应用消息不直接进入 LATTE 密文，从而避免把作者短消息空间误写成任意长载荷能力。

3.2.2 采样、密文检查与源码适配

建立和一级委派使用作者的高精度 Gaussian/ffSampling 路径；加密噪声是 8 对 Bernoulli 差形成的中心二项分布，标准差为 2。终层 Extract 保留作者由目标 NTT 字节确定采样种子的机制，同一完整路径在固定主状态下得到固定叶钥。解密不仅执行 Decode，还以恢复出的种子重新加密并比较完整密文分量；错误身份、噪声越界或密文篡改统一得到拒绝。

作者源码以固定提交随仓库保留。本作品在临时构建目录应用三项边界明确的适配：修正 COSAC 读取新生成 24 字节 Box–Muller 缓冲区的位置；以经向量对照的 OpenSSL SHAKE 接口替代原链接接口；为 AES 计数器流设置显式块数上限。每次原生输出仍由独立 Sage 精确检查根/父基的环核关系、行列式指标和叶钥原像关系，不能仅凭 C 结构体可解析就进入公共协议。

3.3 Lai C2：理想格委派与目标参数 HIBE

3.3.1 两层委派和密文方程

Lai 等的理想格陷门方案 [3] 同样使用两层身份，但其陷门组织与 LATTE 不同。建立阶段生成公开向量 $\mathbf{a} = (\mathbf{a}_0, \mathbf{a}_1)$ 及短陷门 R，满足

$$\mathbf{a}_0^{\mathsf{T}} R + \mathbf{a}_1 = \mathbf{g}.$$

把两层外部身份分别哈希为二进制环元素 $\mathrm{id}_1, \mathrm{id}_2$，定义

$$\mathbf{a}_{\mathrm{id}_1} = \mathbf{u}_0 + \mathrm{id}_1 \mathbf{u}_1, \qquad \mathbf{a}_{\mathrm{ID}} = \mathbf{a}_{\mathrm{id}_1} + \mathrm{id}_2 \mathbf{u}_2.$$

一级发钥把 $\mathbf{a}_{\mathrm{id}_1}$ 追加到公开矩阵，二级委派再追加 $\mathbf{a}_{\mathrm{ID}}$；因而密钥随层数线性增长，而不是复制一个固定大小标签。

加密时组合公开短矩阵

$$R_{\mathrm{ID}} = R_0 + \mathrm{id}_1 R_1 + \mathrm{id}_2 R_2, \qquad \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_0^{\mathsf{T}} R_{\mathrm{ID}},$$

并计算

$$\mathbf{u} = F_1 \mathbf{s} + p\mathbf{e}_0, \qquad \mathbf{v} = (\mathbf{a}_{\mathrm{ID}} + h'\mathbf{g})\mathbf{s} + p\mathbf{e}_1 + \mathbf{m}.$$

叶钥解密先检查 $h_2 + h'$ 是单位，再由 $\mathbf{y} = \mathbf{u}^{\mathsf{T}} R_2 + \mathbf{v}$ 进行 Babai 反演，并检查误差模 p 的结构后输出消息。这里 $p = 2$，本作品只把 32 字节 Hybrid 种子编码到消息位置。

3.3.2 C2 参数和实现补全

代表 C 固定使用 C2 快照

$$n = 2048, \quad q = 274877976577, \quad k = 39, \quad \ell = 2, \quad p = 2, \quad \sigma = 2, \quad \sigma_r = 1.$$

固定估计脚本对相应 PLWE 系数实例给出的经典/量子模型数值约为 169.9/154.2 bit；这是参数筛选记录，不改写成整个 IB-ME 的外部标准认证等级。每层外部身份上限为 86 字节，经过 SHAKE 映射为 n 个二进制系数。采用二进制而非均匀环元素，是为了保持 $\mathrm{id}_i R_i$ 的短性；均匀环映射的对照实验会使残差超过 Babai 容差。

原文对 “Derive=Extract” 只有简述，本作品显式采用每层追加身份块的实现；原文算法中的矩阵形状矛盾按其实际方程修正为 $m \times k$。陪集采样使用 Klein/GPV 实现，不加入未实现的 perturbation。这些选择随参数快照和对象版本保存，载入主钥、一级钥、叶钥时重新验证相应陷门方程，避免把实现补全伪装成原文逐字代码。

3.4 BNN/ML-DSA-44：由普通签名构造 IBS

BNN 转换 [6] 把普通签名分成机构证书和用户消息签名两层。设机构密钥为 $(\mathsf{vk}_{\mathrm{CA}}, \mathsf{sk}_{\mathrm{CA}})$；为身份 s 发钥时生成用户密钥 $(\mathsf{vk}_s, \mathsf{sk}_s)$，并计算

$$\mathsf{cert}_s = \mathsf{DS.Sign}_{\mathsf{sk}_{\mathrm{CA}}}(\mathsf{Enc}(s, \mathsf{vk}_s)).$$

对协议消息 M' 签名时，用户计算

$$\tau = \mathsf{DS.Sign}_{\mathsf{sk}_s}(\mathsf{Enc}(\mathsf{ctx}, s, \mathsf{vk}_s, \mathsf{cert}_s, M')), \qquad \sigma = (\mathsf{vk}_s, \mathsf{cert}_s, \tau).$$

验证者必须先用机构公钥验证证书，再用证书内的用户公钥验证消息签名；只通过其中一层不能接受。

代表 A 的普通签名固定为 ML-DSA-44 [7]。其基础公钥为 1312 字节、基础签名为 2420 字节；加入用户公钥、机构证书、用户签名和规范帧后，完整 IBS 签名为 6237 字节。ML-DSA-44 基础参数对应 NIST 安全类别 2；此处只说明所选基础原语的标准参数，不把该类别外推为整个组合系统的认证。机构签发和用户签名各使用新 32 字节随机量，已发身份在持久主状态中固定复用同一用户钥与证书。

3.5 SRGG PARAM-I：原生模块格 IBS

Jia 等提出的 SRGG 方案 [4] 工作在 $R_Q = \mathbb{Z}_Q[x]/(x^n + 1)$。公开矩阵写作

$$A = [I_d \mid \widehat{A} \mid B],$$

身份 s 通过 $h = H_1(P, s)$ 进入目标陪集，用户短见证 y 满足 $Ay = h \pmod{Q}$。签名阶段令 $\zeta = 1 + x^{n/2}$、$j = \zeta^\star e_1$，构造

$$M_h = [\,2A \mid Qj - 2h\,] \pmod{2Q}.$$

扰动向量 p_0 给出承诺 $W = M_h p_0$，挑战 $c = H_2(P, W, M')$；再按论文 Algorithm 7 生成标量 u 和响应

$$z = p_0 + \begin{bmatrix} y \\ 1 \end{bmatrix} (\zeta u + c).$$

验证者检查对象上下文、二元挑战和 $\|z\|_2 \le \gamma$，恢复

$$W' = M_h z - Qjc \pmod{2Q},$$

并重新计算挑战。身份由公开目标 h 进入矩阵，消息由挑战哈希进入响应，二者在同一验签方程中绑定。

代表 B 固定 Table 4 的 PARAM-I：$n = 512$、模块秩 $d = 2$、$p = 16383$、gadget 基 31 且位数 2、$Q = 15744063$、$\gamma = 42086491.7$。论文表中该档目标为 100 bit，作者报告的量子密钥恢复/伪造成本为 95/93 bit；本作品按来源保留这一档，不把不同方案的作者目标强行换算成统一排名。实现保持固定身份账本、论文采样和原范数门，只把外部签名字节选择为第 4 章所述的无损紧凑格式。

3.6 Sageloli RSIS v3：原生环身份签名

Sageloli 方案 [5] 直接在 $q = 3^k$ 的负循环环上组织公钥和陷门。建立阶段抽取短根 R 并形成

$$A = [\bar{A} \mid g - \bar{A}R].$$

发钥时为身份 s 抽取 32 字节盐 ρ，计算 $h = H_1(P, \rho, s)$，再采样身份陷门 T_s 使

$$AT_s = h - g \pmod{q}.$$

签名另取 32 字节消息盐 η，通过相关扰动和三进制陪集采样得到非零响应 z。验证检查两个分块范数门及精确方程

$$[A, h]z = H_2(P, \rho, s, \eta, M') \pmod{q}.$$

盐进入哈希但随签名公开；保密性仍由 HIBE 承担，IBS 负责把发送身份与协议消息绑定。

代表 C 固定 PARAM-I：$(d, k, \ell) = (2048, 65, 132)$、$q = 3^{65}$、$r^2 = 49$，身份与签名采样宽度平方分别为

$$2720281532542, \qquad 27011670979762831913231 7.$$

该签名的规范 reference 编码为 3227824 字节，因此 C 显式配置 8 MiB Hybrid 载荷，而不是沿用 64 KiB 默认值。PARAM-II 也已完成原语生命周期，但最终三组代表只采用 PARAM-I，避免在正文中把同一算法的参数档重复列成新方案。

3.7 三组代表的控制关系

表 3.2给出三组选择改变了什么、保持了什么。A 和 B 共用 LATTE，能够观察替换 IBS 与编码后的影响；C 同时更换 HIBE 和 IBS，承担目标规模环结构与长会话展示。三组都经过同一 Wang 协议、Hybrid 和 BYTEAUTH 边界，因而不是三个专用脚本拼接出的互不兼容样例。

表 3.2 三组代表的原语、容量与主要观察任务

组别	HIBE	IBS	应用上限	IBS 签名	主要观察任务
A	LATTE-3	BNN/ML-DSA-44	59191 B	6237 B	现场交互与完整工程基线
B	LATTE-3	SRGG PARAM-I compact	65364 B	15704 B	原生模块格 IBS 与无损编码
C	Lai C2	Sageloli PARAM-I	3924 B	3227824 B	目标规模环实现与会话摊销

应用上限已经扣除协议域、长度帧、一次性承诺和 IBS 签名；它不是 HIBE 短消息上限。A、B、C 的 HIBE 内层都只加密 32 字节种子，Hybrid 总载荷分别为 64 KiB、128 KiB 和 8 MiB。由此可见，C 虽然配置了最大的 Hybrid 包络，但巨型环签名占用了绝大部分空间，留给应用消息的有效容量反而最小。

第四章　面向目标规模与重复使用的关键优化

4.1　从“算法可调用”到“目标规模可运行”

五个原语接入统一接口后，瓶颈并不都出现在环乘法：Sageloli 首先受制于稠密矩阵表示，SRGG 的大量空间花在通用 JSON 十进制文本，Lai 的重复解密反复执行同一路径委派，LATTE/ML-DSA 组合则受源码读取与原生进程装载影响。因此本作品没有用一项“统一加速”包装所有结果，而是在表示、编码、会话和部署四个层面分别建立同参数对照，如图 4.1所示。




图 4.1　四类优化各自作用的系统层次

4.2　Sageloli 环表示与低秩采样

Sageloli 论文参数中 $d = 2048$、$\ell = 132$；如果把一个环元素展开成 $d \times d$ 旋转矩阵，再显式构造完整协方差，存储与分解规模会在运行前就失去可行性。本作品直接保存环多项式系数：公钥形状为 $\ell \times d$，根为 $(\ell - k) \times k \times d$，身份钥为 $\ell \times k \times d$。所有公开关系仍在原环上检查，例如

$$A = [\bar{A} \mid g - \bar{A}R], \qquad AT_{\mathrm{id}} = H_1(\mathrm{id}) - g$$

，但对象中不出现这些多项式的稠密旋转展开。

4.2.1　频域低秩平方根

令

$$J = \begin{bmatrix} -T \\ I \end{bmatrix}, \qquad c = 9r^2, \qquad a = s^2 - r^2.$$

相关扰动所需的连续密度形状为

$$\Sigma = aI - cJJ^\star.$$

负循环 Fourier 变换把环乘法对角化。在每个频率上只需计算

$$G = J^\star J = U\,\mathrm{diag}(\lambda_i)U^\star,$$

并采用稳定的低秩平方根

$$L = \sqrt{a}I - JU\,\mathrm{diag}\left(\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{a-c\lambda_i}}\right)U^\star J^\star.$$

直接展开可得 $LL^\star = aI - cJJ^\star$。最大特征分解规模由稠密的 $d(\ell+k)$ 维降为每个频率一个 $k\times k$ 分块，保存量为

$$O(d\ell k + dk^2).$$

PARAM-I 中 $k=65$，与直接展开相比，这一变化决定了论文规模能否进入真实采样，而不只是改变一个常数。

4.2.2 数值计划和精确验收的分工

频域计划负责连续相关扰动；随后仍逐系数执行任意中心离散 Gaussian 和三进制陪集采样，并在每次调用后检查精确模方程。计划建立前用区间验证的 twiddle 误差包络和 $\|T\|_2^2 \le \|T\|_1\|T\|_\infty$ 检查正定充分条件。大模数 $q=3^k$ 的公开点积使用 FLINT 整数多项式；私有小整数乘法使用双素数 NTT/CRT，并先证明完整整数卷积幅度小于 CRT 模积的一半，避免把计算模数误当成方案模数。

该优化复用的是由固定陷门决定的数值计划，不复用随机扰动或离散样本。每次发钥和签名仍消耗新熵并经过原范数门。结构化实现已经让 PARAM-I 与 PARAM-II 两档原语完成独立生命周期，代表 C 采用其中 PARAM-I。

4.3 SRGG 四类对象无损编码

SRGG 的参考对象使用规范 JSON，适合审阅但会把每个系数展开成十进制文本、分隔符和字段名。紧凑格式保持相同参数、上下文和数学对象，只按字段的真实值域选用四种编码，如表 4.1所示。

表 4.1 SRGG 紧凑格式的字段级编码

数据	编码	规范性检查
公开模 Q 系数	固定 24 bit，无符号	$0 \le x < Q$，不做隐式模约减
CBD1 陷门系数	固定 2 bit	$-1, 0, 1$ 对应三个码字，第四个拒绝
短钥/响应整数	Zigzag 加最小统一位宽	位宽 0–257、拒绝非最小表示和越域整数
二元挑战	每系数 1 bit	固定 $n=512$ 个系数
对象头与上下文	magic、版本、类别、参数档、来源摘要	类别、来源、参数、公钥上下文逐项绑定

位流按 MSB 优先打包，末字节未使用低位必须全零；矩阵按行、多项式按升幂系数排序。解析器在分配系数数组前计算固定形状所需长度，并拒绝截断、追加、未知类别、错误来源、非零 padding、身份乱序和公钥不匹配。解码后重新编码并要求逐字节一致，所以“可解码”不会悄悄接受另一种表示。

表 4.2 SRGG 三档真实对象的 reference/compact 字节数

参数档	公钥	主状态	用户钥	签名
PARAM-I reference	34463	102606	84165	35368
PARAM-I compact	12374	20306	18256	13400
PARAM-II reference	76954	218520	176919	51117
PARAM-II compact	27734	41106	36496	19288
PARAM-III reference	136433	377344	303453	67076
PARAM-III compact	49238	69074	60880	26264

配对实测显示：公钥约缩小 2.77 倍，主状态 5.05 至 5.46 倍，用户钥 4.61 至 4.98 倍，签名 2.55 至 2.65 倍。表中签名是对应实样本的对象尺寸；完整 Suite 仍按所有合法输出的保守容量上界预检，代表 B 使用的签名预算为 15704 字节。紧凑格式减少磁盘和传输字节，不自动减少采样时的 Python/Sage 工作集；编码、规范检查和解码本身也需要时间。

4.4 Lai 接收会话

无状态解密每次都从接收者一级钥为期望发送者执行 Lai C2 的真实二级委派。对聊天、数据流等固定身份对，这一步与密文内容无关。本作品因此提供显式进程内接收会话：

1. 校验公共上下文、一级钥根绑定和接收身份；
2. 对固定 (r, s) 真实执行一次 Derive；
3. 验证叶钥的根、完整路径和陷门方程；
4. 后续每条密文仅复用该叶钥，仍执行 Suite 绑定、严格解析、BYTEAUTH、Hybrid 解密、IBS 验签和 OTS 承诺检查；
5. 使用者显式关闭会话；关闭后拒绝继续解密，且会话不可序列化。

设准备时间为 T_{prep}，会话内单次解密中位数为 T_{sess}，连续处理 N 条消息时的每条平均成本为

$$\bar{T}(N) = \frac{T_{\mathrm{prep}}}{N} + T_{\mathrm{sess}}.$$

目标参数单根实测中，原无状态解密中位数为 526.272 秒（2 次），$T_{\mathrm{prep}} = 509.548$ 秒，$T_{\mathrm{sess}} = 28.568$ 秒（3 次），额外叶钥规范编码为 36414052 字节，即 34.73 MiB。表 4.3把实测与公式外推明确分开。

首条消息的 538.115 秒反而略高于原无状态中位数 526.272 秒；会话的价值从多条连续消息才出现。它以 34.73 MiB 秘密状态和显式生命周期换取委派摊销，不应把 28.568 秒单独写成 “Lai 解密时间”。

表 4.3 Lai C2 接收会话的单根摊销

连续解密条数 N	含准备的每条平均成本/s	数据性质
1	538.115	由实际准备和会话中位数计算
2	283.341	由实际准备和会话中位数计算
3	198.417	由实际准备和会话中位数计算
10	79.522	同根公式外推，未执行 10 次
100	33.663	同根公式外推，未执行 100 次

4.5 有界准备复用及其负面对照

同一套准备接口还覆盖两个较小热点。BNN/ML-DSA-44 只缓存“机构证书对该身份与用户公钥验证成功”这一公开语句，命中后仍逐条调用原生引擎验证用户消息签名；默认 LRU 容量 64、上限 256，可设为 0 关闭。SRGG 只缓存由同一冻结签名钥和数值选项决定的 SampleF 计划，默认 2 条、上限 16；每次签名重新建立熵预算并抽取新样本。

三根同参数完整流程消融中，A 的解密根内收益比中位数为 1.086，逐根范围 0.992–1.339；B 的加密收益比中位数为 1.030，范围 1.009–1.921。结果确认原生证书验签次数由每条 2 次降为 1 次、SRGG 每根出现 1 次计划 miss 和 4 次 hit，但有限样本有回退和明显波动，不能宣称稳定翻倍。这一负面对照说明：减少一个局部调用不等于端到端时间按相同比例下降，最终报告只把它们作为有界准备复用，而不作为核心性能结论。

4.6 同参数部署消融

代表 A 每次建立原生适配器都要读取、哈希并核对冻结源码。剖析显示 5 次完整加密触发 515 次 `read_bytes`，在宿主挂载目录累计约 1.073 秒；同一安装包置于 Linux 本地文件系统后，这部分约为 0.011 秒。优化没有跳过源码摘要、ABI 或二进制检查，而是按 wheel 摘要建立只读运行副本，并在每次复用前核对 546 个内容文件。

部署实验固定算法、参数、三份状态、原生引擎和同一个 wheel，只改变源码/安装包所在位置。三路按轮转顺序测量，每路共 30 次完整加密和 30 次完整解密，结果见表 4.4。

表 4.4 代表 A 同参数运行位置消融

运行方式	加密中位数/ms	解密中位数/ms	每项观察数
仓库源码，宿主挂载目录	206.087	258.640	30
同一 wheel，宿主挂载目录	195.310	250.577	30
同一 wheel，Linux 本地文件系统	10.921	56.360	30

第一路到第三路的时间比分别为 18.87 和 4.59。完整密文仍为 142036–142153 字节，每次加密继续使用新系统随机数，原语调用数、校验次数和 wire 均未改变。因此这里得到的是

本机运行位置与文件访问优化，不是 LATTE 或 ML-DSA 数学运算本身获得 18.87 倍/4.59 倍加速，也不外推为任意操作系统之间的普遍比较。

4.7 优化结论：收益必须和状态一起报告

四类工作分别解决“存不下稠密矩阵”“对象表示冗长”“固定身份对重复委派”和“固定源码反复慢读”问题。它们共同遵守三条边界：不降低论文参数，不省略验签或密文检查，不缓存随机输出。相应代价也保留在结果中：低秩采样需要数值误差与正定门，compact 需要额外编解码，接收会话保存秘密叶钥，部署优化需要固定安装包和清单。这样的分层报告使评委能够判断某项收益是否适用于自己的使用场景，而不是只看到脱离条件的单个倍数。

第五章　实验设计、对照结果与分析

5.1　实验问题与计量边界

实验围绕三个问题组织：三组完整实例能否覆盖诚实匹配、三类身份错配、篡改和恢复；每组主要时间与尺寸花在哪一层；各项优化改善哪部分并引入何种准备或状态代价。独立根、同根重复、首次操作和热操作分别统计，完整系统与原语单体不混合计数。

5.2　同机 A/B 完整流程初步对照

表 5.1　同机 A/B 完整系统中位时间（秒）

操作	A	B
系统建立	1.117252	1.598913
发送者发钥	0.095386	32.066890
接收者发钥	0.426875	0.456980
热加密	0.078473	9.172154
热解密	0.151951	0.160670
恢复后解密	0.153717	0.133632

表 5.1使用相同机器、线程、消息长度和身份长度，每组包含 3 个独立根。B 的主要额外成本位于 SRGG 发送者发钥和签名路径，解密中位数与 A 接近；这比单独给出总耗时更能说明替换 IBS 后的影响。A、B 完整密文约为 142 KiB 和 149 KiB，紧凑签名只是完整封装的一部分，因此不能把单体对象缩减倍数直接套到整包。

5.3　C 的目标规模与会话结果

C 已完成目标规模的合法匹配、三类身份错配和恢复流程。无状态路径的主要成本来自 Lai 叶钥委派；显式会话把这一步移到准备阶段，并保留经验证叶钥。现有结果来自一个独立根，适合说明机制和资源边界，不用于估计总体失败概率，也不与 A、B 做绝对时间排名。

5.4 当前结论边界

功能测试证明给定实现按测试向量工作，但不替代底层 LWE、SIS 或完整 IB-ME 安全证明。C 仍需在预算允许时补充最大应用消息和有限独立根；若最终不补，则保持单根、有限消息长度的明确结论。后续实验章还将把完整 wire 分项、准备复用和不利结果统一到同一计量表中。

第六章　系统实现与应用展示

6.1　完整使用流程

使用者首先选择完整配置，由发钥机构建立公共参数和主状态，再分别为发送者与接收者发放身份密钥。发送者输入自身密钥、接收身份和消息生成完整密文；接收者输入自身密钥与期望发送身份恢复消息。保存后的公开对象、主状态和用户密钥可由新进程加载，加载后继续执行相同的上下文与类型检查。

6.2　匹配、拒绝与恢复

展示流程覆盖合法匹配、仅发送者不匹配、仅接收者不匹配、双方均不匹配，以及密文截断、追加、字段重复和签名修改。界面只把合法恢复显示为成功，预期密码学拒绝与运行故障采用不同提示。对耗时较长的 C，展示准备、会话内解密和关闭三个阶段，使观众能够看到真实委派与状态释放，而不是用预先写好的结果代替运行。

6.3　可扩展实现边界

新增 HIBE 或 IBS 只需实现对应原语契约、声明能力与容量，并通过独立生命周期测试；公共协议不需要认识其内部矩阵。只有实际通过装配检查和完整流程的组合才进入展示。这样的边界既方便继续接入新算法，也防止把接口占位或小参数演示误认为完整成果。

第七章　总结

本作品把两层匿名 HIBE 与 IBS 的通用构造实现为可替换、可恢复、可测量的抗量子身份基匹配加密系统。统一装配解决了多原语参数与容量不一致，混合封装和完整字节认证补齐了从短消息原语到应用载荷的协议链，三组真实实例验证了两种 HIBE、三种 IBS 在同一身份语义下的完整生命周期。

围绕实际成本，作品进一步完成环结构执行、四类对象无损编码、接收会话摊销和同参数部署消融。结果表明，优化必须与其作用层和额外代价一起解释：对象压缩不等于整包同比缩小，后续解密加速依赖一次准备和持久状态，部署收益也不等于算法复杂度下降。这些结论为不同使用场景选择交互基线、原生模块格 IBS 或目标规模环实例提供了可核查依据。

当前系统仍由可信发钥机构管理身份与主秘密；C 的独立根数量和最大消息实测有限，最终发布还需完成同版本安装复现、界面材料和逐页排版核对。上述边界不改变已经完成的通用设计与优化实现，也限定了本文数值结论的适用范围。

参考文献

[1] Yuejun Wang, Baocang Wang, Qiqi Lai, Yu Zhan. Identity-based Matchmaking Encryption with Stronger Security and Instantiation on Lattices. *Theoretical Computer Science*, 2024. DOI: 10.1016/j.tcs.2024.115048.

[2] Raymond K. Zhao, Sarah McCarthy, Ron Steinfeld, Amin Sakzad, Máire O'Neill. Quantum-safe HIBE: does it cost a LATTE? *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*.

[3] Russell W. F. Lai, Henry K. F. Cheung, Sherman S. M. Chow. Trapdoors for Ideal Lattices with Applications. *Inscrypt 2014*, LNCS 8957, 2015.

[4] Huiwen Jia, Ying Liu, Chunming Tang, Lin Wang. Constructing Efficient Identity-Based Signatures on Lattices. *IET Information Security*, 2025.

[5] Éric Sageloli, Pierre Pébereau, Pierrick Méaux, Céline Chevalier. Shorter and Faster Identity-Based Signatures with Tight Security in the (Q)ROM from Lattices. *ACNS 2023*.

[6] David Galindo, Javier Herranz, Eike Kiltz. On the Generic Construction of Identity-Based Signatures with Additional Properties. *ASIACRYPT 2006*.

[7] NIST. Module-Lattice-Based Digital Signature Standard. FIPS 204, 2024.

[8] Daniele Micciancio, Chris Peikert. Trapdoors for Lattices: Simpler, Tighter, Faster, Smaller. *EUROCRYPT 2012*.

[9] Hugo Krawczyk, Pasi Eronen. HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function (HKDF). RFC 5869, 2010.

[10] NIST. Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC. Special Publication 800-38D, 2007.

[11] Leslie Lamport. Constructing Digital Signatures from a One Way Function. SRI International, CSL-98, 1979.